Werkzeug & Haustechnik 2018/19

Mit der richtigen Technik geht mehr.
Mach's einfach!

Über 750.000 Artikel
conrad.de

Volle Unterstützung
mit den Conrad Services

Technik hautnah erleben
in Ihrer Conrad-Filiale

Foto: iStock, Zinkevych

3D-Druck für Alle – das Komplettpaket für Einsteiger

299,-

Fertig montiert und sofort einsatzbereit

Druck via USB oder SD Slot

Steuerung mit intuitiver Ein-Knopf Bedienung



renkforce

renkforce RF100 v2 3D Druck Starter-Kit

Der renkforce RF100 v2 ist die Weiterentwicklung des RF100. Er bietet Ihnen das Komplettpaket für den einfachen Einstieg in die faszinierende Welt des 3D Drucks.

Das rundum-sorglos Einsteigerpaket

Der RF100 wird fertig montiert geliefert und alles was Sie brauchen, um sofort los zu legen, ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der RF100 kann dabei ganz flexibel sowohl mit der mitgelieferten Software, als auch ohne PC über das integrierte LC Display bedient und gesteuert werden. Ausdrucke sind entweder über einen angeschlossen PC/Notebook oder bequem direkt von der SD-Karte und ohne Kabel möglich. Die beiliegende, deutsche Schnellstart-Anleitung vermittelt auf einem Blatt mit zahlreichen Abbildungen alles was Sie wissen müssen um sofort los zu legen.

Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 120 W · Besonderheiten: inkl. Filament

Lieferumfang: 3D Drucker Fertiggerät · 250g 1.75 mm PLA-Filament weiß · 50g 1.75 mm Kupfer-Filament · 50g 1.75 mm Holz-Filament · 50g 1.75 mm Glow-in-the-Dark Filament · 50g 1.75 mm Thermo-Color Filament · 50g 1.75 mm Elastic Filament · 8 GB SD-Karte · Netzkabel (1,4 m) · Filament-Spulenhalterung · Filamentschlauch · USB-Kabel (1,5 m) · Spachtel · Pinzette · Seitenschneider · 2,0 mm Innensechskantschlüssel · 2,5 mm Innensechskantschlüssel · 2x Schraube · Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
1548286-NG	299.-

Starke Marken bei Conrad

Qualität, Ideen und Lösungen. Diese starken Marken bieten Ihnen die richtige Wahl

Millionen Kunden setzen auf Produkte von VOLTCRAFT®, TOOLCRAFT, sygonix® oder C-Control, weil sie Markenqualität schätzen und sich von ständig neuen Ideen und Innovationen begeistern lassen. Mit unseren starken Marken bieten wir Ihnen zuverlässige Technik mit einfacher Bedienbarkeit. Technik ist unsere Leidenschaft. Lassen Sie sich von unseren starken Marken inspirieren!

TOOLCRAFT

Seite 2-3

- Werkzeug, Löttechnik
- 10 Jahre Herstellergarantie auf alle Handwerkzeuge
- Hohe Qualität und Präzision

VOLTCRAFT®

Seite 4-6

- Mess- & Ladetechnik, Strom- & Spannungsversorgung
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Steht seit mehr als drei Jahrzehnten für innovative Spitzentechnik

Conrad energy

Seite 7

- Batterie- & Akkutechnik
- Erstklassige Qualität
- Sichere und leistungsstarke Zellen mit langer Lebensdauer

renkforce

Seite 8

- Entwicklungskits, 3D-Drucker, Computer & Multimedia, Haustechnik
- Breite Produktpalette
- Benutzerfreundliches Handling der Produkte

SPEAKA PROFESSIONAL

Seite 9

- Computertechnik, Büro & Multimedia
- Für die perfekte Übertragung sorgen
- Kompakt und leistungsstark

TRU COMPONENTS

Seite 10

- Umfangreiches Sortiment in den Bereichen Bauelemente, Kabel und Zubehör

MAKER FACTORY

Seite 10

- Arduino, BBC Micro:bit oder Raspberry Pi®
- Spielerisch die Welt der Technik entdecken

sygonix®

Seite 11

- Installation, Klima, Sicherheit & Licht
- Hochwertiges Produktdesign
- Innovative Technik

BASETech

Seite 11

- Breite Produktpalette
- Beliebt und zuverlässig

Gleich umblättern und starke Marken entdecken

DAS DARF IN KEINER GUTEN

TOOLCRAFT LÖTSTATIONEN HF

- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes Aluminium-Strangguss Gehäuse
- Integrierte Standby und Shutdown Funktionen

1626065

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Typ	St. €
1626065-NT	100 W	ST-100 HF	**199.-**
1626066-NT	150 W	ST-150 HF	**219.-**

DIGITALE LÖTSTATION

- Schnelle Aufheizzeiten
- Gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung
- Präzises Regelungsverhalten

791787

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 160 x 113 mm · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Typ	St. €
791787-NT	50 W	ST-50D	**89.95**
791788-NT	80 W	ST-80D	**119.95**
791789-NT	100 W	ST-100D	**129.99**

BRANDMALKOLBEN-SET 24-TLG.

- Brennt Ziermotive in verschiedene Materialien
- Kann auch als vollwertiger Lötkolben genutzt werden
- Messerklinge auch zum Heißschneiden von Styropor® geeignet

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 29 mm x 172 mm · Lötspitzen-Art: Kreativ-Spitze · Leistung (max.): 30 W · Temperaturbereich: +220 bis +580 °C · Betriebsspannung: 230 V · Typ: MD-30WBPP

Best.-Nr.	St. €
192729-NT	**14.99**

DRITTE HAND MIT ECHTGLAS-LUPE

- Standfuß aus Gusseisen
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

Technische Daten: Gewicht: 550 g · Kategorie: Dritte Hand · Typ: ZD-10D

Best.-Nr.	St. €
588221-NT	**7.99**

LÖTRAUCHABSAUGER MIT TISCHHALTERUNG ZD-153A

- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588688-NT	**47.60**	**45.70**	**44.66**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

WERKSTATT FEHLEN

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

TOOLCRAFT

LASER-ENTFERNUNGSMESSER LDM X60

- Messbereich 0.05 m - 60 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm
- IP65 spritzwassergeschützt

Lieferumfang: 1 x Laser-Entfernungsmesser · 1 x USB-C Ladekabel · 1 x Aufbewahrungstasche · 1 x Handgelenkschlaufe · 3 x AAA Ni-MH Akku (900 mAh x 3) · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1575757-NT	69.99

LINIENLASER 360°

- Gute Sichtbarkeit der Laserlinien
- Automatische Selbstnivellierung
- Robustes Gehäuse

Lieferumfang: 1 x Linienlaser 360° · 1 x Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1582585-NT	109.99

75TLG. SICHERHEITS- & SPEZIALBITSATZ

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Innen-Sechskant · Innen-TORX · Clutch · Tri-Wing · TORQ · Innen-Vielzahn (XZN) · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm · Material-Eigenschaft: legiert · Typ: HT02183

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820952-NT	43.99	39.57	35.63

STECKSCHLÜSSELSATZ 6,3 MM (1/4“) + 12,5 MM (1/2“) 65TLG.

- Inkl. Knüppelratsche
- Hochwertiger 65-teiliger Steckschlüsselsatz
- im praktischen Kunststoffkoffer

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · 1/2“ (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · S2-Stahl · Gewicht: 5 kg

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1601085-NT	99.99	89.99

TOOLCRAFT HEISSKLEBEPISTOLEN

- Hohe Schmelzleistung
- Aufschmelztemperatur 170 °C
- inkl. Klebesticks

1553630

1553631

1553630

Technische Daten: Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 300 s · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Leistung	Klebestick-Ø	Förderleistung (max.)	Abm. (L x B)	Gewicht	Typ	St. €
1553630-NT	10 W	7 mm	6 g/min	115 mm x 120 mm	163 g	TC-HKP-7	6.99
1553631-NT	25 W	11 mm	12 g/min	190 mm x 168 mm	250 g	TC-HKP-11	9.99

Alle Preise inkl. MwSt.

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

VOLTCRAFT MULTIMETER

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

DIGITAL-MULTIMETER VC175

CAT III 600 V //
4000 COUNTS //
AUTO-RANGE //
AC/DC-STROMMESSBEREICH //

№ 124457-NT

34,99 €

Das VOLTCRAFT Handmultimeter VC175 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige (Counts): 4000
Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte Version erhältlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124457-NT	34.99	33.95	33.53

ZWEIPOLIGER SPANNUNGSPRÜFER VC-55 LCD

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V //
LED- UND LCD-ANZEIGE //
DURCHGANGSPRÜFUNG //
EINPOLIGE PHASENPRÜFUNG //
DREHFELDPRÜFUNG //

№ 1188073-NT

39,99 €

Unsere VOLTCRAFT Spannungs- und Durchgangsprüfer sind TÜV GS geprüft. Spannung bei elektrische Anlagen und Geräte können sicher, schnell und komfortabel geprüft werden. Geräte mit Lastzuschaltung liefern exakte Werte. Fehlmessungen durch Blindspannung werden so vermieden.
Technische Daten: Schutzart: IP64 · Frequenz (min.): 16 Hz · Typ: VC 55LCD · Frequenz-Bereich: 16 - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Frequenz (max.): 400 Hz
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1188073-NT	39.99	38.81	38.33

AC/DC-TRUERMS-STROMZANGE VC-330

CAT III 300 V, CAT II 600 V //
AC/DC-STROMMESSUNG //
MULTIMETERFUNKTIONEN //
TRUERMS ECHTEFFEKTIVWERTMESSUNG //

№ 1307544-NT

49,99 €

Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 100 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 100 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Gewicht: 170 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige (Counts): 2000
Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1307544-NT	49.99	48.49	47.-

SICHERHEITS-MESSLEITUNGS-SET MS-6

CAT III 1000 V //
IDEAL FÜR MULTIMETER //

№ 108493-NT

24,99 €

Vielseitig einsetzbares Messleitungsset mit berührungssicheren Komponenten.
Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/ Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Kabellänge: 1.2 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Material: PVC · Nennspannung: 1000 V
Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
108493-NT	24.99	24.25	23.94

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

VOLTCRAFT UMWELTMESSTECHNIK

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

IR-TEMPERATUR- UND TAUPUNKT-MESSGERÄT IR-SCAN-350RH/2

**OPTIK 20:1 //
ERKENNUNG VON WÄRME- UND KÄLTEBRÜCKEN //
BERÜHRUNGSLOSE SCHIMMELWARNUNG //
INTELLIGENTE KLIMAANALYSE MIT AMPELANZEIGE //**

Ausstattung: Zuschaltbarer Dual-Laser · Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt-Temperatur · Ampelanzeige bei Taupunktannäherung · °C/°F-Umschaltung.
Technische Daten: Emissions-Grad: 0.95 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 % · Pyrometer · Taupunktscanner · Kategorie: Infrarot-Thermometer · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit: ± 2 °C · Temperaturbereich: -50 bis +380 °C · Abm.: (L x B x H) 168 x 82 x 58 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block-Batterie · Gewicht: 163 g ·Messbereich Taupunkt: -30 bis +100 °C · Messbereich Luftfeuchte: 0 bis 100 %rF
Lieferumfang: 9 V Block · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

№ 1405828-NT

59,99 €

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1405828-NT	59.99	58.19	57.52

BLUETOOTH® ENERGIEKOSTEN-MESSGERÄT SEM6000

**LED-RING ÄNDERT DIE FARBE ABHÄNGIG VON DER GEMESSENEN LEISTUNG //
BEQUEME STEUERUNG VON TIMER- UND ZEITPLANFUNKTIONEN ÜBER KOSTENLOSE IOS UND ANDROID APP //**

№ 1558906-NT

34,99 €

Das VOLTCRAFT® SEM6000 BLE Energiekosten-Messgerät bietet Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Milimeter großen, reinweißen Gehäuse des SEM6000 verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.
Lieferumfang: Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1558906-NT	34.99

SCHALLPEGEL-MESSGERÄT SL-100

**MESSBEREICH 30 BIS 130 DB A/C //
GENAUIGKEIT ± 2 DB (1 KHZ) //**

№ 100804-NT

69,99 €

Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB.
Lieferumfang: Windschutz · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100804-NT	69.99	67.89	67.11

MATERIALFEUCHTE-INDIKATOR MF-100

**ZERSTÖRUNGSFREIE MATERIAL-FEUCHTEMESSUNG //
EINSTELLBARE MIN-/MAX-FUNKTION MIT AKUSTISCHEM ALARM //
HOLD-FUNKTION //**

№ 100880-NT

124,95 €

Der Materialfeuchte-Indikator MF-100 speziell für schnelle zerstörungsfreie Feuchtemessungen in Wänden, Decken und Böden.
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100880-NT	124.95	121.20	119.95

DIGITALES PH-METER PH-100 ATC

**MESSBEREICH 0 - 14 PH //
AUFLÖSUNG 0,01 PH //**

№ 101145-NT

89,99 €

Zuverlässiges und genaues pH-Meter für Anwendungen in Schulen, Laboren, Aquarien, Schwimmbädern oder zur Qualitätskontrolle.
Lieferumfang: PH-100 ATC · Messelektrode · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Reinigungs- und Kalibrierlösungen nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101145-NT	89.99	87.28	84.58

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

Alle Preise inkl. MwSt.

VOLTCRAFT®

VOLTCRAFT-LADEGERÄTE

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

AKKU-LADESTATION CHARGE MANAGER 2024

6 UNTERSCHIEDLICHE AKKU-PFLEGEPROGRAMME //
LADE- UND ENTLADEKURVENDARSTELLUNG DIREKT AM GERÄT //
GLEICHZEITIG BIS ZU 3 A LADESTROM PRO SCHACHT //

№ 2002024-NT

209,95 €

Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-NT	209,95

230 V, 12 V MULTIFUNKTIONSLADEGERÄT V-CHARGE 50

FÜR 1-6 LIXX-ZELLEN //
FÜR 1-15 NIXX-ZELLEN //
LADESTROM 7 A //

№ 1416554-NT

49,99 €

Lieferumfang: Ladegerät · Netzanschlusskabel · Ladekabel mit T-Stecksystem · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1416554-NT	49.99	46.79	43.18

AKKULADE- UND PFLEGEGERÄT IPC-1L

FÜR 1 - 4 MICRO- ODER MIGNON-AKKUS //
UMFANGREICHE LADE- UND PFLEGEPROGRAMME //
CA. 180 MIN LADEZEIT FÜR 2000 MAH AKKUS //

№ 201101-NT

29,99 €

Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
201101-NT	29.99

USB-LADEGERÄT SPAS-12006

AUSGANGSSTROM (MAX.) 12000 MA //
6 USB-LADEPORTS MIT MAX. 2,4 A PRO PORT //
INTELLIGENTE LADETECHNOLOGIE //

№ 1530197-NT

29,99 €

Lieferumfang: USB-Lader · Stromkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1530197-NT	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Überzeugend in Leistung und Qualität

In praktischer Kunststoff-Box

Für alle Anwendungen geeignet

Conrad energy Alkaline Micro-Batterien, 24er-Set

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St. · Typ: LR03

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
650638-NT	9.99	8.99	8.59

In praktischer Kunststoff-Box

Für alle Anwendungen geeignet

Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 24er-Set

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St. · Typ: LR06

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
650640-NT	9.99	8.99	8.59

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Sofort einsatzbereit

Conrad energy Endurance NiMH Mignon-Akkus 2600 mAh, 4er

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2600 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: Endurance HR06

Best.-Nr.	Pckg. €
1377655-NT	17.99

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Conrad energy Endurance NiMH Mignon-Akkus 2300 mAh, 4er

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2300 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: Endurance HR06

Best.-Nr.	Pckg. €
251080-NT	13.99

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Conrad energy Endurance NiMH Micro-Akkus 1000 mAh, 4er

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1000 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: Endurance HR03

Best.-Nr.	Pckg. €
253000-NT	13.99

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Sofort einsatzbereit

Conrad energy Endurance NiMH Baby-Akkus 4800 mAh, 2er

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 4800 mAh · Inhalt: 2 St. · Typ: Endurance HR14

Best.-Nr.	Pckg. €
1377657-NT	17.99

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Sofort einsatzbereit

Conrad energy Endurance NiMH Mono-Akkus 9500 mAh, 2er

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 9500 mAh · Inhalt: 2 St. · Typ: Endurance HR20

Best.-Nr.	Pckg. €
1377658-NT	29.99

Schnellladefähig

Minimale Selbstentladung

Conrad energy Endurance NiMH Micro-Akkus 800 mAh, 4er

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 800 mAh · Inhalt: 4 St. · Typ: Endurance HR03

Best.-Nr.	Pckg. €
251010-NT	10.99

Conrad energy Endurance NiMH 9V Block-Batterien

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Typ: Endurance 6LR61

251055 406235

Best.-Nr.	Kapazität	St. €
251055-NT	200 mAh	9.99
406235-NT	270 mAh	11.99

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

Alle Preise inkl. MwSt.

Mehr Spaß und Sicherheit

- Atemberaubene Aufnahmen in Ultra-HD-Auflösung (4K interpoliert)
- Wasserdichtes Gehäuse bis 30 m Tauchtiefe (IP67)
- Echtzeitaufnahmen per WiFi auf mobile Geräte
- Umfangreiches Zubehör für vielseitige Einsätze
- Komfortable Steuerung via Fernbedienung

renkforce 4K Action Cam RF-AC-4K

Egal welcher actionreiche Sport, ob beim Klettern, Radfahren oder Tauchen, die Actioncam hält das Erlebnis in Ultra-HD-Auflösung (4K) fest. Der 170° Weitwinkel ermöglicht besonders weitsichtige Aufnahmen und dank der WiFi-Funktion können diese direkt über Livestream oder Sofort-Upload veröffentlicht werden.

Best.-Nr.	St. €
1577043-NT	74.99

- Speichert Benutzernamen und Passwort von bis zu 100 Websiten
- Moderne Verschlüsselungsalgorithmen schützen vor unerlaubtem Zugriff
- Notiz-Funktion für bis zu 150 Zeichen

renkforce USB Passwort Manager Stick PM-01

Nie mehr Benutzernamen oder Passwort merken: Speichern Sie Ihre Benutzernamen und Passwörtern für bis zu 100 Internetseiten. Moderne Verschlüsselungsalgorithmen (AES256, SEED 256, ARIA) schützen jegliche Eingaben vor unerlaubtem (Hardware-) Zugriff. Geschützt durch ein übergeordnetes „Masterpasswort" (6-120 Zeichen) können die Zugangsdaten für hinterlegte Webseiten automatisch eingegeben werden, ohne Übertrag in die Zwischenablage oder in Browsern wie Mozilla Firefox.

Best.-Nr.	St. €
1593964-NT	34.99

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit Überspannungsschutz



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1463673-NT	Weiß	19.99
1296314-NT	Schwarz	19.99

- Geeignet für 6,35 cm (2,5") und 8,9 cm (3,5") SATA-Festplatten und SSDs bis 10 TB
- Höchste Sicherheit für Ihre Daten durch Verschlüsselungstechnologie für SSDs oder HDDs
- Verschlüsselung gemäß militärischem Standard AES-256

renkforce Encryption USB 3.0 Festplatten-Dockingsstation

Sichern Sie sensible Daten vor unerwünschtem Zugriff, indem Sie Ihre externe Festplatte mit dieser Docking-Station verschlüsseln. Die Festplatte kann danach nur noch auf dieser Docking-Station unter Eingabe eines selbstgewählten Codes freigegeben werden.

Best.-Nr.	St. €
1590183-NT	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Mehr sehen

Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar

Unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 mm

Tragkraft (max.) 55 kg

SpeaKa Professional
TV-Wandhalterung für 81 cm (32“) - 152 cm (60“) neig-und schwenkbar, 55 kg

Egal ob in Küche, Kinderzimmer oder Wohnzimmer, der voll bewegliche Wandhalter ist ideal, bei häufig wechselndem Blickwinkel, Eckmontagen oder bei 3D-TV-Geräten mit stark eingeschränktem Blickfeld. Durch die Schwenk- und Neigefunktion erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihr TV-Gerät.

Best.-Nr.	St. €
989930-NT	76.99

Fernseher bequem vom Sessel aus bewegen

Inkl. IR-Fernbedienung

Neigbar: -75°

Motorisierte TV-Deckenhalterung
58,4 cm (23“) - 139,7 cm (55“), Neigbar, Motorisiert

Speziell in Dachgeschosswohnungen oder auch in Schlafzimmern bietet sich die Montage des TV-Geräts an der Decke an. Egal ob Dachschräge, oder Zimmerdecke, mit diesem TV-Deckenhalter ist die Montage kein Problem. Die elektronisch steuerbare Deckenhalter von SpeaKa lässt sich bequem vom Bett oder Sofa aus fernbedienen. Die manuelle Einstellung des Neigungswinkels am TV-Deckenhalter entfällt komplett.

Best.-Nr.	St. €
1439178-NT	159.95

Kabellose HDMI-Übertragung bis 30 m

Unterstützt Videos in Full HD-Auflösung

Perfekt für Meetingräume oder Ihr privates Heimkino

SpeaKa Professional HDMI Funkübertragungssets

Übertragen Sie HDMI-Signale einer HD-Quelle drahtlos zu TV oder Beamer. Der Sender kann ständig zwischen Receiver und TV angeschlossen bleiben - auch wenn der Empfänger im Moment nicht gebraucht wird.

Best.-Nr.	St. €
1365375-NT	209.95

Separiert Audio aus HDMI

Ausgabe in Toslink und Cinch (R/L)

Unterstützt Auflösungen bis 2160p

SpeaKa Professional HDMI Audio Extractor UHD

Koppeln Sie das Audiosignal aus dem vorhandenen HDMI Signal aus, um dieses separat an eine Anlage, Verstärker oder Kopfhörer zu senden. Das Bildsignal kann an einem TV, Beamer oder Monitor ausgegeben werden. Dies bietet optimale Lösungen für digitale Entertainment-Center, UHDTV, Projektoren und vieles mehr.

Best.-Nr.	St. €
1395716-NT	40.-

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

Vielfältiges Portfolio hochwertiger Bauelemente

Europlatine-Punktraster

◆ **(L x B) 160 mm x 100 mm**

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527769 · Typ: SU527769

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1570681-NT	218.13	3.49	3.38	3.21

Lüsterklemme

◆ **Ohne Drahtschutz**

Technische Daten: Querschnitt starr (max.): 1.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.5 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm² · Isolationsmaterial: PA 66 · Nennspannung: 450 V · Polzahl: 12 · Anschluss: Schrauben · Kategorie: Lüsterklemme · Temperaturbereich: Max. 110 °C · Nennstrom: 17.5 A · Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm² · Farbe: Weiß · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1564072-NT	-.96	-.91	-.85



Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V 1 - 1,5 A

Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Typ: 701240

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
701240-NT	4.02	3.76	3.55

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

◆ **Inhalt: 390 Teile**

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1% · Inhalt: 390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Typ: TC-SUMER1/4 W3905 · Typ: TC-SUMER1/4 W3905

Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr.	Pckg. €
1605863-NT	14.95

MAKER FACTORY

Spielerisch die Welt der Technik erkunden

Raspberry Pi® 3B+ 3,2“ (8.13cm) Touch PC Set

- ARM Cortex A53 64-Bit Prozessor (4x 1.4 GHz)
- WiFi (ac) und Bluetooth 4.2 Low Energy onBoard
- Komplettes Set zum Bau eines Touch Tablet PC
- Inkl. vorgefertigter 16GB Speicherkarte
- Dual-Monitor Mode: Das ausgegebene Bild wird gleichzeitig auf HDMI und TFT ausgegeben

Das Display Starter-Kit bildet die perfekte Basis für Ihren Raspberry. So wird Ihnen neben dem benötigten Zubehör, um Ihren PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen, gleich sinnvolle Erweiterungen geliefert. Verwandeln Sie Ihren Raspberry mit diesem Starter-Kit in einen Mini All-In-One PC. Das 8.13 cm (3.2“) Touchscreen-Display-Modul wird einfach auf den Raspberry Pi® 3 aufgesteckt. Der resistive Touchscreen hat 320 x 240 Pixel und eine LED-Hintergrundbeleuchtung.

Lieferumfang: Koffer · Gehäuse · 3.2“ (8.13cm) Touch-TFT · Raspberry Pi® 3B+ · Netzteil · 16GB Speicherkarte mit Betriebssystem · Kühlkörper.

Best.-Nr.	St. €
1674923-NT	109.95

Raspberry Pi® 3B+ Advanced Set

- MAKERFACTORY Raspberry Pi® 3 B+ Starter-Set inkl. Zubehör
- ARM Cortex A53 64-Bit Prozessor (4x 1.4 GHz)
- WiFi ACund Bluetooth Low Energy 4.2 onBoard
- USB- und HDMI™-Anschlüsse
- GB-LAN
- Vielseitig erweiterbar

Das Advanced Starter-Kit bildet die perfekte Basis für Ihren Raspberry. So wird Ihnen neben dem benötigten Zubehör, um Ihren PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen, gleich sinnvolle Erweiterungen geliefert.

Lieferumfang: Raspberry Pi® 3B+ · Gehäuse · Netzteil · 16GB Speicherkarte mit Betriebssystem · Kühler · HDMI Kabel · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1674925-NT	87.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

sygonix®

BASETech

Hausautomatisierung

2+1 JAHRE GARANTIE

- Bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag
- Großes Display mit 2m Fernfühler
- Einstellbereich von -20 bis 70 °C
- Frostschutzfunktion
- Nachtabsenkung

Universalthermostat tx.3, mit Display

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: -20 bis 70 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: einstellbar 0,1 - 0,2 °C oder 0,5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 3.8 x 7.5 x 13 cm (ohne Stecker) · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Typ: tx.3

Best.-Nr.	St. €
561354-NT	59.99

- Dynamischer LED-Indicator
- Modernste SEC-Technologie
- Metall-Überwurfmutter

Heizkörperthermostat HT100

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Silber · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 80 x 70 x 52 mm

Best.-Nr.	Typ	Funkfrequenz	St. €
1377979-NT	HT100		14.99
1497888-NT	HT100 BT	Bluetooth 4.0	19.99

Schnell und einfach verstaut

Keine externe Stromquelle notwendig
Inkl. Videobearbeitungssoftware
Plug & Play

Basetech USB 2.0 Video Grabber

Vom Videorecorder über Satreceiver und Camcorder bis hin zum DVD-Player können sämtliche Geräte mit analogen Videoausgängen via Composite und S-Video angeschlossen werden. Schneiden und bearbeiten Sie Ihre Werke mit der im Lieferumfang befindlichen Videobearbeitungssoftware.

Best.-Nr.	St. €
1168633-NT	12.99

Geeignet für LiHV-Akkus
12 und 230 V-Betrieb
10A Ladestrom

230 V, 12 V Multifunktionsladegerät 80 AC/DC

Preisgünstiges Multifunktionsladegerät das zahlreiche Ladeprogramme bietet. Einfaches Einstellen der Parameter durch intuitive Bedieneroberfläche.

Best.-Nr.	St. €
1484096-NT	39.99

78 Schleif- und Polierwerkzeuge
Leistung 130 W
Biegsame Welle

Mini-Bohrmaschinen-Set 80tlg.

Leistungsstarke Mini-Bohrmaschine mit hohen Kraftreserven für alle anfallenden Trenn-, Schleif- und Polierarbeiten.

Best.-Nr.	Pckg. €
814677-NT	24.99

Kompakt und leistungsstark
Einfache Bedienung
Stufenlose Einstellung

Kompakte Lötstation ZD-99

Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 450 °C einstellen · Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich · Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.

Best.-Nr.	St. €
588415-NT	23.90

Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop auf der Produktdetailseite.

Werkzeug, Werkstatt 2

Elektro-, Handwerkzeuge 4
Akku-, Bohr-, Schlagschrauber, Schärf-, Schleifgeräte, Multifunktions-Werkzeuge, Bohr-, Fräsgeräte, Bohrmaschinen, -hämmer, Sägen, Heißklebepistolen, Bohrer, Fräser, Laser, Smartphone-Reparatur-, Werkzeug-Sets, Schraubendreher, Bits, Steck-, Ring-, Maul-, Ratschenschlüssel, Zangen, Pinzetten, Uhrmacher-Werkzeuge, Wagenheber, Leuchten

Werkstatt, Arbeitsschutz 54
Lupenleuchten, -brillen, Mikroskope, Schweißgeräte, Ultraschall-Reiniger, Kompressoren, Sägen, Schraubstöcke, Zwingen, Stützen, Schrauben, Muttern, U-Scheiben, Dübel, Kästen, Boxen, Kleber, Klebebänder, Klettverschlüsse, Kabelbinder, Werkzeug-Halter, Regale, Feuerlöscher, Leitern, Schutz-Ausrüstungen

Löttechnik 90
Lötstationen, -kolben, Gasbrenner, -löter, Löt-Zubehör, Lötdrähte, -stangen

3D-Druck 100
3D-Drucker, Filamente, Zubehör

Messtechnik, Netzgeräte 106

Messgeräte 108
Digital-, Analog-, Tisch-Multimeter, Stromzangen, Test-, Messleitungen, Prüf-, Testgeräte, Endoskope, Oszilloskope, Thermometer, Wärmebildkameras, Feuchte-, ph-, Umwelt-Messgeräte

Einbau-Messgeräte 138
Anzeigen-Module, Wechsel-, Drehstromzähler

Energiekosten-Erfassung 140
Energiekosten-Messgeräte

Waagen, Kraftmesstechnik 142
Hänge-, Koffer-, Fein-, Löffel-, Tisch-, Taschen-, Präzisionswaagen

Netzgeräte, Netzteile 144
Labor-, Schaltnetzgeräte, Wechselrichter, Steckernetzteile, Ladegeräte, -adapter

Entwicklungskits 156

Bausätze, Module 158
Funk-Schaltsysteme, Empfänger-, NFC-Module, Handsender, Temperaturschalter, Zeit-, Leistungsrelais, -regler, Bausätze

Entwicklungskits, Entwicklungssysteme 162
Raspberry Pi®, Arduino™, C-Control, BeagleBone

Roboter, Experimentiertechnik 168
Lernpakete, Experimentierkästen, Roboter-Bausätze, Roboter

Bauelemente 172

Aktive Bauelemente 174
Entwicklungs-Kits, -Systeme, Microcontroller, Halbleiter, Dioden, Transistoren, Widerstände, ICs, DC/DC-Wandler

Optoelektronik 182
LEDs, LED-Vorschaltplatinen, -Steuerungen, -Signalleuchten, -Lampen, -Streifen, -Module, Kleinleuchtmittel

Sensoren 188

Bauelemente-Zubehör 190

Passive Bauelemente 192
Widerstände, Kondensatoren, Widerstands-Uhren, LED-Sortimente

Sicherungen 202

Relais 204
Print-, Steck-, Zeit-, Kfz-, Multifunktions-Relais, Relaisplatinen, Permanent-Magnete

Steckverbinder 210
Labor-Steckverbinder, Klemmen, Verbinder, Stecker, Hülsen, Kabelschuhe

Schalter 216
Kipp-, Wipp-, Druck-, Kfz-, Neigungs-, Schwimmer-, Endschalter

Gehäuse 220

Platinen 222

Automatisierung, Pneumatik 224

Automatisierung 226
SPS, C-Control, Siemens LOGO! Systeme, GSM-Module!

Signaltechnik 230
Optische Signalgeber

Mess-, Regeltechnik 232
Temperaturregler, -fühler, -sensoren, Thermoelemente

Antriebstechnik 234
Frequenzumrichter, Rillenkugellager

Pneumatik 236
Magnetventile, Pneumatik-Schläuche, -Zubehör, Manometer

Kabel, Leitungen 238

Unkonfektionierte Kabel 240
Einzeladern, Koaxial-, Audio-, Video-, Geräte-, Gummi-, Netzwerk-, Installationskabel, Steuerleitungen

Konfektionierte Kabel 252
AV-, HDMI-, Netzwerk-, USB-, Monitor-, SAT-Kabel, Adapter, Umschalter, Konverter, Hubs

Kabel-Zubehör 260

Batterien, Ladegeräte 264

Batterien, Akkus 266
Spezial-Batterien, -Akkus, Knopfzellen, Modellbau-Akkus

Ladegeräte 286
Knopfzellen-, Rundzellen-, Blei-Akku-, Modellbau-Ladegeräte, Powerbanks

Haus-, Gebäudetechnik 294

Smart Home Komplettsysteme 296
renkforce RS2W, Sygonix, Homematic IP, HomeMatic

Sprachsteuerung 304
Sprachgesteuerte Lautsprecher

Sicherheitstechnik 306
Alarmanlagen, Überwachungskameras, Gas-, Wasser-Rauchwarnmelder

Lüftung, Heizung, Klima 316
Heizungssteuerungen, Thermostate, Lüftungstechnik

Elektroinstallation 324
Sprechanlagen, Klingeln, Gongs, Steckdosenleisten, Kabel, Bewegungsmelder

Netzwerktechnik 334
Router, Repeater, Access-Points, Powerline, Netzwerk-Werkzeuge, -Switches

Analoge Telefontechnik 340
Telefone, Telefonanlagen, Repeater

TV-Empfang 342

Wettermessgeräte 346

Gartentechnik 350
Gartenwerkzeuge, Hochdruckreiniger, Bewässerungs-Computer, Pumpen, Tiervertreiber

Solar 356
Solar-Module, -Sets, Laderegler

Uhren 358

Licht 360

Innenbeleuchtung 362
Decken-, Einbau-, Unterbauleuchten, LED-Streifen

Außenbeleuchtung 366
Wand-, Stand-, Einbau-, Solarleuchten, Strahler

Smart Home Licht 370
Philips Hue, Osram Lightify, Fritz!DECT, Funk-Steckdosen

Leuchtmittel 374
LED-, Halogen-Leuchtmittel, Lampenfassungen, Transformatoren

Mobiles Licht, Taschenlampen 382
Taschen-, Hand-, Stirnlampen

DED_PRIB_A

Spezialprodukte für Bastler und Profis

KONTAKT 60 PLUS

- Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Reduziert Steckkräfte

Ausstattung: Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten · Beseitigt störende Kontaktwiderstände.
Technische Daten: Inhalt: 200 ml · Typ: KONTAKT 60 PLUS

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
886429-NK	67.45 €	13.49	12.68	11.87

SCREEN WIPES Reinigungstücher

- Weich und reißfest
- Hohe Materialverträglichkeit

6.99

Ausstattung: Weich und reißfest · Hohe Materialverträglichkeit · Verringerte Schmutzanziehung · Kein Austrocknen.
Technische Daten: Inhalt: 100 St. · Typ: SCREEN WIPES
Lieferumfang: 1 Dose SCREEN WIPES - 100 Feuchttücher.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
478506-NK	6.99	6.43	5.87

Bildschirmreiniger SCREEN TFT

- Schonende Reinigung
- Lösemittelfrei

ab 6.69

814111

814111

824757

Technische Daten: Geeignet für: TFT · LCD · Bezeichnung: Bildschirmreiniger SCREEN TFT
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Füllmenge	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
814111-NK	100 ml	66.90 €	6.69	6.15	5.62
824757-NK	200 ml	45.45 €	9.09	8.36	7.64

Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER / SOLVENT 50

ab 6.09

814381

815489

812031

SOLVENT 50: Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie, Handwerk und Haushalt, Wirkstoff auf Basis natürlicher Orangenextrakte.
SOLVENT 50 SUPER: Neuentwickelte Rezeptur für höchste Lösekraft. Zusätzlich mit aufsteckbarer Dosierbürste ermöglicht exaktes Dosieren auch bei kleinen Etiketten.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
814381-NK	SOLVENT 50	100 ml	60.90 €	6.09
815489-NK	SOLVENT 50	200 ml	37.55 €	7.51
812031-NK	SOLVENT 50 SUPER	200 ml	54.95 €	10.99

Druckluftspray DRUCKLUFT 67

- Staub und losen Schmutz einfach entfernen
- Fein dosierbar

ab 7.79

829771

Ausstattung: Für gut zugängliche Stellen · Dose bei Gebrauch bis zu 30° neigbar.
Technische Daten: Besonderheiten: nicht brennbar · Typ: DRUCKLUFT 67 · Bezeichnung: Druckluftspray DRUCKLUFT 67 nicht brennbar

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
829771-NK	100 ml	77.90 €	7.79
824640-NK	200 ml	49.95 €	9.99
827802-NK	400 ml	52.48 €	20.99

Empfohlenes Zubehör für DRUCKLUFT 67

SPRÜHSCHLAUCH

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
824658-NK	4.59	4.22	3.86

Ersatzsprühröhrchen (5 St.)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
814726-NK	-.69	-.64	-.62

Das komplette Sortiment unter: conrad.de

Die starken Helfer von TOOLCRAFT

TOOLCRAFT

1

2

3

4

5

6

7

1 TOOLCRAFT Kleb- und Dichtstoffentferner

- **Für Lacke, Dicht- und Klebstoffe**
- **Beseitigt problemlos Lacke, Fette, Öle, etc.**
- **Löst hartnäckige Klebstoffreste**

Ausstattung: Beseitigung von Öl, Harz, Fett, Teer, Schmier- und Gleitmittelrückstände · Industrie, Werkstattbereich und anderen Gewerben · Reinigung von Holz, Metall, Glas und Keramik · Lösung aller Arten von Dichtstoffresten an Zylinderköpfen, Ölwannen, Wasserpumpen, Auspuffkrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen · Zuverlässige Entfernung von Ölkohlerückständen, Farben und Lacken · Schnelle und schonende Befreiung von Klebstoffen aller Art wie Cyanacrylat- oder anaerobe Klebstoffe.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886527-NK	11.73 €	4.69	4.40	4.10

3 TOOLCRAFT Etikettenlöser

- **Kompromisslose Beseitigung von Klebstoffrückständen**

Etikettenlöser entfernt Papieretiketten sowie Rückstände von Haftklebstoffen schnell, einfach und sauber. Der Löser ersetzt somit in vielen Fällen eine aufwändige mechanische Reinigung, die Materialien und Oberflächen beschädigen kann.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893972-NK	29.98 €	11.99	11.21	10.47

5 TOOLCRAFT Druckluftspray

- **Unbrennbar**

Ausstattung: Für gut zugängliche Stellen · Dose bei Gebrauch bis zu 30° neigbar.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
892563-NK	49.98 €	19.99	18.79	17.59

7 TOOLCRAFT Silikonspray

- **Wasserabweisend**
- **Schmiert, schützt, pflegt**

Mit guter Gleitwirkung für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886532-NK	7.48 €	2.99	2.81	2.61

2 TOOLCRAFT Kältespray mit hoher Kühlwirkung

- **Kühlt bis -45 °C**
- **Nicht brennbar**
- **Vielseitig einsetzbar**

Enthält ein unbrennbares Kältegemisch, das Oberflächen lokal bis zu -45 °C abkühlt. Vielseitig einsetzbar u. a. zur Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, zur Prüfung von Thermoelementen, zum Schockfrieren von Gewebeteilen oder zur Schrumpfung von metallischen Kleinteilen.
Technische Daten: Tiefste erreichbare Temperatur: -45 °C · Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: nicht brennbar · Typ: TC-KC400C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
887253-NK	49.98 €	19.99	18.79	17.59

4 TOOLCRAFT Universalreiniger und Entfetter

- **Starke Entfettungswirkung**
- **Trocknet schnell ab**
- **Universell einsetzbar**

Entfernt Rückstände wie Fett, Öl, Ruß von Motor- und Maschinenteilen, Werkzeugen und Metalloberflächen. Geeignet zum Entfetten von Metallteilen vor dem Lackieren oder vor Verklebungen.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: TC-UR500C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887248-NK	11.98 €	5.99	5.51	5.03

6 TOOLCRAFT Antistatik-Spray

- **Antistatische Wirkung**

Verhindert statische Aufladung auf Oberflächen aller Materialien, die den elektrischen Strom schlecht leiten · Silikonfrei · Verfügt über sehr gute Reinigungswirkung.
Ausstattung: Verhindert statische Aufladung auf Oberflächen aller Materialien, die den elektrischen Strom schlecht leiten · Silikonfrei · Verfügt über sehr gute Reinigungswirkung.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 25 à
887243-NK	27.48 €	10.99	10.54	10.06

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tages-aktuelle Preise.

conrad.de

Kraftvoll - Präzise - Überzeugend

TOOLCRAFT

1

2

3

4

5

6

1 TOOLCRAFT Bildschirmreiniger

- **Hochwirksamer Schaumreiniger für Displays und empfindliche Oberflächen**
- **Erzeugung eines brillanten Bildes**
- **Universelle Einsetzbarkeit auch für Objektive, Kameras, Brillen, u.v.m.**

Ausstattung: Hochwirksamer Schaumreiniger für Displays und empfindliche Oberflächen · Streifenfreie und schonende Reinigung · Erzeugung eines brillanten Bildes · Universelle Einsetzbarkeit auch für Objektive, Kameras, Brillen, u.v.m.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: brennbar · Füllmenge: 400 ml · Geeignet für: TFT · Plasma · LED · LCD
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
893974-NK	6.30 €	2.52

2 TOOLCRAFT Zinkspray mit hohem Zinkanteil

- **Über 90% Zinkanteil**

Mit über 90% Zinkanteil ein hervorragender Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Ideal zum Verzinken (z.B. Bohr-, Schnitt- und Schweißstellen) und zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten. Schnelltrocknend, geeignet für alle Eisenmetalle.

Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Typ: TC-ZNK-01400M
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886528-NK	18.98 €	7.59	6.98	6.38

3 TOOLCRAFT Fettspray mit Silikon

- **Wasserbeständig**
- **Temperaturbeständigkeit: - 40 - +150 °C**

Ausstattung: Sehr gute Haftung · Wasserbeständig.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886551-NK	14.98 €	5.99	5.62	5.23

4 TOOLCRAFT Zink hell

- **Schnelltrocknend**
- **Für alle Eisenmetalle**

Bestens geeignet zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Teilen, an Schweiß- und Schnittstellen im Stahlbau und Hobbybereich. Für alle Eisenmetalle geeignet.

Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Typ: SPRAY ZINC CLAIR
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887557-NK	14.98 €	5.99	5.62	5.23

5 TOOLCRAFT Bremsenreiniger mit hoher Lösekraft

- **Inhalt: 500 ml**

Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände von Bremsscheiben, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und sonstigen Metallteilen.

Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: TC-BR500C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887247-NK	8.38 €	4.19	3.85	3.52

6 TOOLCRAFT Zink-Alu-Spray

- **Zum Nachverzinken und Ausbessern**
- **Hitzebeständig bis 250 °C**
- **Schnelltrocknend**
- **Überlackierbar**

Ausstattung: Hitzebeständig bis 250 °C (kurzfristig 600 °C), schnelltrocknend und überlackierbar.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886529-NK	17.48 €	6.99	6.56	6.10

KONTAKT LR Leiterplattenreiniger

ab **10**49

Spezialrezeptur zur effektiven Schmutz- und Flussmittel-Entfernung. Praktischer Bürstensprühkopf zum Dosieren, Bürsten und Abspülen. Trocknet schnell und rückstandsfrei, hohe Materialverträglichkeit.
Technische Daten: Typ: KONTAKT LR · Bezeichnung: KONTAKT LR Leiterplattenreiniger

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

806250

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
806250-NK	200 ml	52.45 €	10.49	9.86	9.23
822812-NK	400 ml	37.48 €	14.99	14.09	13.19

KONTAKT LS Leiterplattenspülung - zur großflächigen Reinigung elektrischer Geräte

- **Hohe Lösekraft**
- **Hoher Sprühdruck durch speziellen Bürstensprühkopf**
- **Gut verträglich**

1349

Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte. KONTAKT LS ist ein Spezialreiniger mit hoher Lösekraft für ein breites Schmutzspektrum und ideal geeignet zum schnellen Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren. KONTAKT LS ist mit elektronischen Baugruppen gut verträglich und verdunstet schnell und rückstandsfrei. Der spezielle Pistolen-Spühkopf ermöglicht schnelles Reinigen mit hohem Sprühdruck. Inhalt: 500 ml.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: KONTAKT LS
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
890656-NK	26.98 €	13.49	12.68	11.87

Reinigungsbürsten-Set

Reinigungsbürste als Zubehör zum Aufstecken auf die Sprühköpfe von Kontakt LS und Kontakt SR. Durch die Dosierbürsten können stark verschmutzte Stellen schnell und zielgenau gesäubert werden.
Technische Daten: Inhalt: 3 St. · Typ: BRUSH SET

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
891268-NK	4.59	4.22	3.86

QUICKLEEN Universalreiniger - DEKRA geprüft

- **NEU: DEKRA-geprüft**

549

QUICKLEEN mit 5-Fach-Kraft ist ideal geeignet zur Reinigung von Maschinenteilen, Lagern, Getrieben, Werkzeugen und zum Entfetten vor dem Lackieren oder Kleben. Verdunstet schnell und rückstandsfrei.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: QUICKLEEN
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1365909-NK	10.98 €	5.49	5.05	4.61

SOLDABSORB Entlötlitze NO-CLEAN



588505

588505

ab **8**49

Technische Daten: Besonderheiten: Flussmittel getränkt

Best.-Nr.	Inhalt	Breite	Länge	Grundpreis je 1 m	St. €
588505-NK	2 St.	2.5 mm	1.5 m	3.33 €	9.99
588456-NK	2 St.	0.8 mm	1.5 m	2.83 €	8.49
588560-NK	1 St.	2.5 mm	10 m	3.50 €	34.99
588531-NK	1 St.	1.5 mm	10 m	3.10 €	30.99

Citrus Reiniger

939

CITRO CLEANER ist der kraftvolle Industriereiniger auf Basis natürlicher Orangenterpene. Der Citrusreiniger entfernt Verschmutzungen aller Art wie Öl, Fett, Wachs und löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste. Durch seinen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten. Nach der Anwendung trocknet er rückstandsfrei ab.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: CITRO CLEANER
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1404808-NK	18.78 €	9.39	8.64	7.89

Farb- und Klebstoffentferner Ink & Paint Remover

809

Ausstattung: Höchste Lösekraft · Starker Entfetter · Verdunstet schnell und rückstandsfrei · Entfernt Farb- und Klebstoffreste · Ideal vor dem Lackieren oder Kleben · Zügiges Weiterarbeiten möglich.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Typ: Ink & Paint Remover

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1399913-NK	16.18 €	8.09	7.44	6.80

Sprührohr-Set 145 mm

219

Das CRC SPRÜHROHR-Set ist eine hervorragende Ergänzung zu vielen CRC Sprays. Mit dem 145 mm langen, auf den Sprühkopf aufsteckbaren Sprührohr werden auch unzugängliche Stellen mühelos erreicht. Einfach alten Sprühkopf abziehen - neuen Sprühkopf mit Sprührohr aufstecken und zur Arretierung beim ersten Sprühen ganz nach unten drücken.
Technische Daten: Inhalt: 6 St. · Farbe: Rot

Lieferumfang: 6x Sprühkopf rot · 6x Sprührohr 145 mm Länge.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
1404807-NK	2.19	2.01	1.84

DED_PRIB_A

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Filialpreise können abweichen. Preisstand: 08.08.2018
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter **conrad.de**.

Mit der Vielfalt von Conrad geht alles. Mach's einfach.

Seite 100

Seite 305

Seite 287

Seite 90

Seite 6

Seite 108

Seite 371

Werkzeug, Werkstatt 2

Elektro-, Handwerkzeuge 4
Werkstatt, Arbeitsschutz 54
Löttechnik 90
3D-Druck 100

Messtechnik, Netzgeräte 106

Messgeräte 108
Einbau-Messgeräte 138
Energiekosten-Erfassung 140
Waagen, Kraftmesstechnik 142
Netzgeräte, Netzteile 144

Entwicklungskits 156

Bausätze, Module 158
Entwicklungskits, Entwicklungssysteme 162
Roboter, Experimentiertechnik 168

Bauelemente 172

Aktive Bauelemente 174
Optoelektronik 182
Sensoren 188
Bauelemente-Zubehör 190
Passive Bauelemente 192
Sicherungen 202
Relais 204
Steckverbinder 210
Schalter 216
Gehäuse 220
Platinen 222

Automatisierung, Pneumatik 224

Automatisierung 226
Signaltechnik 230
Mess-, Regeltechnik 232
Antriebstechnik 234
Pneumatik 236

Kabel, Leitungen 238

Unkonfektionierte Kabel 240
Konfektionierte Kabel 252
Kabel-Zubehör 260

Akkus, Batterien, Ladegeräte 264

Batterien, Akkus 266
Ladegeräte 286

Haus-, Gebäudetechnik 294

Smart Home Komplettsysteme 296
Sprachsteuerung 304
Sicherheitstechnik 306
Lüftung, Heizung, Klima 316
Elektroinstallation 324
Netzwerktechnik 334
Analoge Telefontechnik 340
TV-Empfang 342
Wettermessgeräte 346
Gartentechnik 350
Solar 356
Uhren 358

Licht 360

Innenbeleuchtung 362
Außenbeleuchtung 366
Smart Home Licht 370
Leuchtmittel 374
Mobiles Licht, Taschenlampen 382

Service, Verzeichnisse 386

Conrad-Services 388
Datenschutz, AGB 398
Stichwortverzeichnis 400

Werkzeug, Werkstatt

Alles geht:
Mit dem richtigen Arbeitsgerät.

Mach's einfach!

Foto: Matzke & Heinzig

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

Mach's einfach mit Conrad.

Mit unserem umfangreichen Werkzeug-Sortiment können Sie jedes Projekt angehen. Mit den richtigen Maschinen, dem passenden Werkzeug oder praktischen Reinigungs- und Arbeitsmitteln fällt die Arbeit leichter.

conrad.de/werkzeug

Elektro-, Handwerkzeuge Seite 4

Akku-Schrauber, -Schlagbohrer, -Schlagschrauber 4
Stab-, Knickschrauber, Winkelschleifer 7
Schleif-, Schärfgeräte, Multifunktions-Werkzeuge 8
Bohrschleifer, Fräs-, Bohrgeräte 9
Multifunktions-Werkzeuge 10
Styropor®-, Heißdraht-Schneider, Graviergeräte, Löchsägen 11
Tischbohrmaschinen, Bohrständer, -futter 12
Bohrhämmer, Schlagbohrmaschinen 13
Tauch-, Band-, Zug-, Kapp-, Gehrungs-, Kreis-, Dekupiersägen 14
Heißluftpistolen, -klebestifte 15
Heißklebepistolen 16
Heißklebesticks, Spiral-, Gewindebohrer 17
Schneideisen, Fräser-Sätze, Schleif-, Trenn-, Polier-Sets 18
Schleif-, Polier-Zubehör, Schleifbürsten, Trennscheiben, Tacker 19
Laser-Entfernungsmesser 20
Linien-, Kreuzlinienlaser, Ortungsgeräte 22
Maßstäbe, -bänder, Wasserwaagen, Messuhren, Winkel 23
Winkelmesser, Smartphone-Reparatur-, Werkzeug-Sets 24
Schraubendreher-Sets 26, 30
Stiftschlüssel, Bit-Sets, -Halter 27
Schraubendreher, Bauteile-Ausheber 28
Pinzetten, Öffnungs-, VDE-Werkzeuge 29
Phasenprüfer 30
Bit-Halter, -Sets 31
Bit-Verlängerungen, Schrauber-Vorsätze, -Ausdreher 34
Steckschlüssel-Sätze, -Einsätze 35
Maul-, Rollgabelschlüssel, Knarren-Ringschlüssel 36
Ratschen, Werkzeugkoffer, Hämmer, Zangen 37
Elektronik-, ESD-, VDE-Zangen 38
Abisolierzangen 39
Kabelentmantler, -messer 40
Pinzetten 41
Multitools, Kreisschneider, Sicherheitsmesser 42
Cuttermesser 43
Crimpzangen, Elektroniker-Sets 44
Crimpeinsätze 45
Aderendhülsenzangen 46
Elektronik-, Kombizangen, Magnetisierer, Entmagnetisierer 47
Werkstatt-Zubehör, Uhrwerke, Uhrmacher-Werkzeuge 48
Kontrollspiegel 49
Wagenheber, Kfz-Spezial-Werkzeuge 50, 52
Ladegeräte, Drehmomentschlüssel, Diagnosetools 51
Kanister 52
Werkstatt-Leuchten, Gas-Füllstandsanzeiger, Öler 53

Werkstatt, Arbeitsschutz Seite 54

Lupenleuchten 54
Lupenbrillen, Kopfbandlupen 55
Mikroskope 56
Schweißgeräte, Reinigungskonzentrate 57
Ultraschallreiniger 58
Kompressoren 59
Reifenfüller, Druckluft-Sets, Tischkreissägen, Schraubstöcke 60
Zwingen, Tischklammern 61
Baustützen, Abstands-, Distanzbolzen 62
Schrauben 63
Gewindestifte 64
Muttern, Schraubensicherungen 65
Unterlegscheiben 66
O-Ringe, Druckfedern, Haken, Seile 67
Dübel 68
Sortimentskästen, Versandboxen 69
Magazine 70
Werkzeugkästen, Aktivatoren, Klebstoffe 71
Klebstoffe 72
2-Komponenten-Kleber 73
Klebstoff-Zubehör 74
Klebebänder 75
Klettverschlüsse, Kabelbinder 76
Kästen, Boxen, Werkstattwagen, Saugheber 77
Lochplattenwände, Werkzeugleisten 78
Werkbänke, Schwerlastregale 79
Feuerlöscher, Gerüste, Leitern, Arbeitsplattformen, Lenkrollen 80
Leitern, Sackkarren, Flaschenzüge 81
Sprays, Pflegemittel 82, 85
Öle 84
Schutzhelme, -brillen 85
Schutzmasken, Gehörschützer 86
Handschuhe 87
Augenspülflaschen, Erste Hilfe 88
Sicherheits-Schuhe 89

Löttechnik Seite 90

Lötstationen 90
Lötkolben 93, 95
Lötpistolen 94
Gasbrenner 95
Entlötlitzen, Lötrauch-Absaugungen 96
Entlöt-Saugpumpen, Entlötlitzen, Dritte Hand 97
Löt-Hilfsmittel 98
Löt-Drähte 99

3D-Druck Seite 100

3D-Drucker 100
Filamente 104
3D-Drucker-Zubehör, -Software, -Stifte 105

Elektro-, Handwerkzeuge

Toolcraft Akku-Bohrschrauber DD

TOOLCRAFT

- Kraftvolles 2-Gang Getriebe
- Schnellladetechnologie
- Lithium-Ionen Technologie

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **74,99**

Li-Ion | 30 min. | 1300 mAh | 15+1 | 0-350 0-1300 | 12 Volt | Quick

Anwendungsbeispiel

1414013

1582587

1414014

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Getriebe-Art: 2-Gang
Lieferumfang: Li-Ion Akku · Schnellladegerät · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Kapazität	Ladedauer	Leerlauf-Drehzahl (Details)	Max. Drehmoment
1414013-NG	DD 14.4	14.4 V	1.5 Ah	1 Std.	(1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1350 U/min	(weich/hart) 18/30 Nm
1582587-NG	DD 12 V/DC	12 V	1.3 Ah	30 min	(1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min	(weich/hart) 14/24 Nm
1414014-NG	DD 18	18 V	2 Ah	1 Std.	(1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1400 U/min	(weich/hart) 24/40 Nm

Best.-Nr.	Max. Schrauben-Ø	Drehmoment-Stufen	Max. Bohr-Ø	Bohrfutter-Spannbereich	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €
1414013-NG	8 mm	18+1	(Holz/Metall) 28/10 mm	1 - 10 mm	1.2 kg	200 x 85 x 213 mm	**74.99**
1582587-NG	10 mm	15+1	Holz: 20 mm, Stahl: 10 mm	0 - 10 mm	1 kg	190 x 56 x 187 mm	**79.99**
1414014-NG	10 mm	18+1	(Holz/Metall) 35/10 mm	1 - 10 mm	1.4 kg	205 x 75 x 212 mm	**79.99**

Li-Ion Akku-Bohrschrauber

BASETech

- Li-Ion-Akku
- 0 - 350/0 - 1300 U/min Leerlaufdrehzahl

ab **39,99**

Anwendungsbeispiel

1429464

1429465

Technische Daten: Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 1 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 /min · Drehmoment-Stufen: 17+1 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Max. Drehmoment	Max. Schrauben-Ø	Gewicht	St. €
1429464-NG	D008	10.8 V	(weich/hart) 15/25 Nm	6 mm	0.98 kg	**39.99**
1429465-NG	D011	18 V	(weich/hart) 17/28 Nm	10 mm	1.1 kg	**49.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

metabo

- 10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm

139,-

Technische Daten: Typ: PowerMaxx BS · Spannung: 10.8 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 360/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 17/34 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 18/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.8 kg.

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken · 2 Li-Power Akku (10,8 V/2 Ah) · Ladegerät LC 40 · Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA · 9teilige Bit-Box · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.		St. €
1642378-NG	~~165.95~~	139.-

Akku-Bohrschrauber PSR 14,4 LI

BOSCH
Invented for life

- 14.4 V/1.5 AH Li-Ion-Akku
- Lithium Ionen Technologie
- Inkl. 39tlg. Bit-& Bohrer-Set

Anwendungsbeispiel

99,-

Technische Daten: Typ: PSR 14,4 LI · Spannung: 14.4 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 12/28 · Max. Schrauben-Ø: 8 mm · Drehmoment-Stufen: 25+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 25/8 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 1.1 kg.

Lieferumfang: Ladestation (3h) · Doppelklinge · Koffer · Li-Ion Akku · 39-tlg. Zubehör-Set „World Cup“: 7 HSS-Bohrer, 5 Holz-Bohrer, 5 Mauer- und Betonbohrer, 16 Bits, Bithalter, 3 Steckschlüssel, Halterung für Steckschlüssel, Teppichmesser.

Best.-Nr.	Pckg. €
365036-NG	99.-

Combo Set 10.8 V Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD + Akku-Bohrschrauber PowerMaxx Basic

metabo

- 10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 105 Nm

199,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: PowerMaxx SSD · Spannung: 10.8 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 2300 U/min · Max. Drehmoment: 105 Nm · Schlagzahl: 3000 /min · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 1 kg.

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic · Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD · 3 Li-Power Akku (10,8 V/2,0 Ah) · Ladegerät LC 40 · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.		St. €
1642379-NG	~~236.95~~	199.-

Akkuschrauber IXO V

BOSCH
Invented for life

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 3/4.5 Nm

Lieferumfang

45,99

Technische Daten: Typ: IXO V · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 215 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3/4.5 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 300 g.

Lieferumfang: 10 Schrauberbits · Micro USB Ladekabel · Bedienungsanleitung · Metallbox.

Best.-Nr.	St. €
1275338-NG	45.99

Akku-Bohrschrauber GSR12V-15 inkl. 39teiligem Zubehör-Set mit Tasche

BOSCH
Invented for life

- 12 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 15/30 Nm
- Inkl. 25tlg. Bitset + 14 Bohrer für Holz und Metall

119,-

Lieferumfang

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 1 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg.

Lieferumfang: 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät GAL 1215 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1321035-NG	119.-

Akku-Bohrschrauber GSR12V-15 inkl. 2. Akku, Zubehör und Tasche

BOSCH Invented for life

- **12 V**
- **0 - 350/0 - 1300 U/min Leerlaufdrehzahl**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

ab 139,-

1416722

Lieferumfang

1533916

Lieferumfang

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kapazität	Lieferumfang	St. €
1416722-NG	Akku-Bohrschrauber GSR12V-15 inkl. 39teiligem Zubehör-Set mit Tasche	2 Ah	2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · Ladegerät AL1115CV · 25tlg Bitset · 14tlg. Bohrerset · Tasche.	**139.-**
1533916-NG	GSR 12V-15 Bohrschrauber inkl. 2. Akku u. 39tlg. Zubehör-Set in Tasche	4 Ah	2 x 12 V/4 Ah Li-Ion Akku · Ladegerät GAL 1215 CV · 25 tlg. Bitset · 14tlg. Bohrerset · Tasche.	**149.-**

Akku-Bohrschrauber 10,8 V DF331DSMJ

- **10.8 V/2 x 4 Ah Li-Ion-Akku**
- **Drehmoment (max.) (weich/hart) 14/30 Nm**

165,41

Technische Daten: Typ: DF331DSMJ · Spannung: 10.8 V · Kapazität: 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 36 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1700 /min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 14/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Drehmoment-Stufen: 18+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 21/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 0,8 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.3 kg · Abm.: (L x B x H) 189 x 66 x 228 mm.

Lieferumfang: Schnellladegerät DC10SA 10.8 V · 2 x Akku-BL1040B Li 10.8V/4 Ah · Systemkoffer MAKPAC Gr.1.

Best.-Nr.	St. €
1437828-NG	**165.41**

Akku-Schlagbohrschrauber HP457DWE inkl. 2. Akku

- **18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku**
- **Drehmoment (max.) (weich/hart) 27/42 Nm**

159,-

Technische Daten: Typ: HP457DWE · Spannung: 18 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 27/42 Nm · Max. Schrauben-Ø: 6 mm · Drehmoment-Stufen: 16+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 6000/0 - 21000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Beton) 36/13/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg.

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 18 V/1.5 Ah · Schnellladegerät · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1606206-NG	**159.-**

Akku-Schlagbohrschrauber IDD 18V mit 2 Akkus

TOOLCRAFT

- **Inkl. zweiter Akku**
- **Bürstenloser Motor**
- **13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter**



164,-

Technische Daten: Typ: IDD 18 · Spannung: 18 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1600 /min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 25/40 Nm · Max. Schrauben-Ø: 10 mm · Drehmoment-Stufen: 21+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 7200/0 - 25600 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk) 35/10/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.34 kg · Abm.: (L x B x H) 205 x 85 x 210 mm.

Lieferumfang: 18 V/2x 2Ah Li-Ion Akku · 45 min Schnellladegerät · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
1534430-NG	**164.-**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ

- **18 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku**
- **Drehmoment (max.) (weich/hart) 27/42 Nm**

199,-

Technische Daten: Typ: DHP453RYLJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 /min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 27/42 Nm · Max. Schrauben-Ø: 6 mm · Drehmoment-Stufen: 16+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 6000/0 - 19000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk) 36/13/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 232 x 79 x 244 mm.

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1815N, 18 V/1.5 Ah · Ladegerät DC18RC · Akku-Lampe · MAKPAC Gr.2.

Best.-Nr.	St. €
1437834-NG	**199.-**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Akku-Schlagschrauber R18IW3-0

RYOBI

- 18 V/ Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (1./2./3. Gang) 0 - 180/240/400 Nm

139,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Typ: R18IW3 · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2./3. Gang) 0 - 2100/2500/2900 U/min · Max. Drehmoment: (1./2./3. Gang) 0 - 180/240/400 Nm · Schlagzahl: 0 - 3200 /min · Getriebe-Art: 3-Gang · Gewicht: 1.5 kg · Typ: R18IW3-0 One+
Lieferumfang: 1/4" Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1385564-NG	139.-

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
18 V Akku-Starter-Set RC18120-115

Best.-Nr.	St. €
1673143-NG	89.99

RB18L25 18 V/2.5 Ah Lithium Akku

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1270571-NG	RB18L25 18 V/2.5 Ah Lithium Akku	76.95
1270570-NG	RB18L15 18 V/1.5 Ah Lithium Akku	62.95
442417-NG	RB18L40 18 V/4 Ah Lithium Akku	99.95

Batteriebetriebener Stabschrauber

BASETech

- 3 V/ Alkali-Mangan-Akku

14,99

Technische Daten: Spannung: 3 V · Technologie: Alkali-Mangan · Leerlauf-Drehzahl (Details): 100 U/min · Gewicht: 66.5 g · Abm.: (L x B x H) 175 x 25 x 20 mm

Lieferumfang: Batterien · 6 x 4 mm Bits · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1341239-NG	14.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Akku-Knickschrauber DF001DW inkl. Zubehör-Set 81teilig

Makita

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 6 Nm
- Inkl. 81tlg. Zubehörset

39,-

Technische Daten: Typ: DF001DW · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 - 5 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 200 U/min · Max. Drehmoment: 6 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 360 g · Abm.: (L x B x H) 287 x 47 x 51 mm · Typ: DF001DW

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3.6 V/1.5 Ah · ADP07 Ladegerät · USB Kabel · 81teiliges Zubehörset · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1560291-NG	39.-

Akku-Winkelschleifer R18AG-0

RYOBI

- 18 V

Li-Ion

79,99

Technische Daten:
Spannung: 18 V · Scheibendurchmesser: 115 mm · Leerlaufdrehzahl: 6500 U/min · Spindelgewinde: M14 · Typ: R18AG-0 One+
Lieferumfang: Stahl-Schruppscheibe · Schutzhaube · Stirnlochschlüssel · Zusatzhandgriff.

Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang (bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	St. €
393899-NG	79.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
RB18L25 18 V/2.5 Ah Lithium Akku

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1270571-NG	RB18L25 18 V/2.5 Ah Lithium Akku	76.95
442417-NG	RB18L40 18 V/4 Ah Lithium Akku	99.95

18 V Akku-Starter-Set RC18120-115

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1673143-NG	Li-Ion Akku + Schnellladegerät	89.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

Bohrerschärfgerät BSG 13E

MANN

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 13 mm

49,99

Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.4 kg .
Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

Best.-Nr.	St. €
1165463-NG	49.99

Tellerschleifmaschinen

MANN

ab **99,-**

1483535

814017

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Typ	Schleifscheiben-Ø	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Leistung	St. €
1483535-NG	TSM250	254 mm	1450 U/min	11 kg	550 W	99.-
814017-NG	TS305_230V	305 mm		24 kg	750 W	199.95

3 in 1 Schärf- und Schleifgerät

TOOLCRAFT

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 10 mm
- Schleif-/Schärfmodule schnell und einfach wechselbar durch Stecksystem
- Für alle anfallenden Schärf- und Schleifarbeiten

Anwendungsbeispiel

49,99

Technische Daten: Leistung: 110 W · Schleifscheiben-Ø: 42 mm · 58 mm · 51 mm · Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min · 1500 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Typ: S1D-DW03-58
Lieferumfang: Motoreinheit · Schleifer Modul: 16x13x11cm, 380 g · Bohrerschärfer Modul: 13.5x12x114.5cm, 470 g · Messerschärfer Modul: 13.5x10.5x9cm, 240g · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1485219-NG	49.99

Bohrerschärfgerät 2-12,5 mm

BASETech

- Geeignet für Bohrer-Ø 2-12,5 mm

Technische Daten: Körnung: 100 · Abm.: (L x B) 178 mm x 80 mm · Gewicht: 82 g
Lieferumfang: Bohrerschärfgerät

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1574783-NG	6.99	6.29

6,99

Schärfgerät

BASETech

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 10 mm
- Geeigent für Messerbreiten 6 - 51 mm
- Schärfaufsätze schnell und einfach wechselbar

38,99

Technische Daten: Leistung: 65 W · Schleifscheiben-Ø: 50 mm · Leerlaufdrehzahl: 6700 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.52 kg.
Lieferumfang: Schärfaufsatz für Stechbeitel · Schärfaufsatz für Bohrer · Schärfaufsatz für Messer und Scheren.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1168631-NG	38.99	36.49	32.84

Akku-Multifunktionswerkzeug Micro 8050-35

DREMEL

- Lithium Ionen Technologie
- Drehzahlregulierung 5000 - 28000 U/min

119,-

Technische Daten: Akkuspannung: 7.2 V · Akku-Kapazität: 1 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 28000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Ladedauer: 3 Std. 45 min · Gewicht: 250 g.
Lieferumfang: 35 Zubehörteile · Ladestation · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1197240-NG	119.-

Mini-Bohrmaschinen-Set 80tlg.

BASETech

- Leistung 130 W
- Biegsame Welle
- 78 Schleif- und Polierwerkzeuge

24,99

Technische Daten: Leistung: 130 W · Leerlaufdrehzahl: 8000 - 32000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.5 mm · 3 mm · 3 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V.
Lieferumfang: 78 Schleif- und Polierwerkzeuge · Biegsame Welle · Koffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814677-NG	24.99	22.53	20.21

Multifunktionswerkzeug 2050 Stylo+

DREMEL

- Mit Bohrfutter für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
- Ideal für eine Vielzahl von kreativen Anwendungen durch die variable Drehzahleinstellung

56,99

Technische Daten: Leistung: 9 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 22000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Kabellänge: 2 m · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 105 g.
Lieferumfang: 15 Originalzubehöre · Separater Stromstecker · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1673287-NG	56.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bohrschleifer 50/E

- **Kugelgelagerte Spindel**
- **20 mm-Systempassung**

69⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.4 mm · 3 mm · 3.2 mm · Betriebsspannung: 230 V · 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g.
Lieferumfang: Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/E · 6 MICROMOT-Stahlspannzangen 1,0 - 3,2 mm · Diamantschleifstift · Feinfräser · Je 1 Microbohrer 0,5 und 1,0 mm · Messingbürste · 4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus) · Trennsägeblatt · Je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid · 20 Trennscheiben · Werkzeugträger · Netzgerät · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
809756-NG	69.99

Bohr- und Fräsgerät 50/EF

- **Schnellspann-Bohrfutter**
- **5000 - 20000 U/min**

30⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g.
Hinweis: Die Drehzahlregelung unserer 12-V-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813227-NG	30.99	29.01

Feinbohrschleifer FBS 240/E

- **100 W**
- **3-Backen-Schnellspannfutter Ø 0.3 - 3.2 mm**

64⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 450 g.
Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
806358-NG	64.99

Bohr- und Fräsgerät 50

- **Leerlaufdrehzahl 5000 - 20000 U/min**

29⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.4 mm · 3 mm · 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g.
Lieferumfang: 6 Stahlspannzangen.
Hinweis: Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
800899-NG	29.99	28.07

Bohrschleifer 50/E

- **Mit elektronischer Drehzahlregelung**
- **5000 - 20000 U/min**

31⁹⁹



Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.4 mm · 3 mm · 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g.
Lieferumfang: 6 Stahlspannzangen.
Hinweis: Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (bitte separat bestellen). Die Drehzahlregelung funktioniert nur beim Anschluss an nicht stabilisierten Netzgeräten (z.B. alle PROXXON-Netzgeräte).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
800864-NG	31.99	29.94

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Netzgerät

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
823807-NG	Netzgerät NG 2/E	29.99
800988-NG	Netzgerät NG 2/S	26.99
801801-NG	Netzgerät NG 5/E	59.99

Bohrschleifer IBS/E

- **100 W**
- **6 x Spannzangen-Ø 1.0 - 3.2 mm**

74⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.4 mm · 3 mm · 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 500 g · Typ: IBS/E
Lieferumfang: Inkl. 34tlg. Einsatzwerkzeugeset und 6 Spannzangen von 1,0 - 3,2 mm. Lieferung im stabilen Koffer.

Best.-Nr.	St. €
823820-NG	74.99

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.

DREMEL

- **Max. 35.000 U/min**
- **6 Vorsatzgeräte**
- **128 Zubehörteile**

199,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g · Typ: 4000 Platin-Edition
Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehöre · Aluminiumkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
812746-NG	199.-

Multifunktionswerkzeug

DREMEL

ab 59,99

817680

1389289

Technische Daten: Leistung: 130 W · Leerlaufdrehzahl: 10000 - 33000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 550 g

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
817680-NG	16teilig	59.99
1389289-NG	28teilig	69.99

DREMEL® 4000 Multifunktionswerkzeug

DREMEL

- **Stufenlose Drehzahlregelung**
- **Konstantelektronik**

ab 99,-

1492203

816459

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g

Best.-Nr.	Spannzangen-Durchmesser	Inhalt	St. €
816459-NG	3.2 mm	47teilig	99.-
1492203-NG	0.8 mm, 1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm	72teilig	129.-

Dremel 4200-4/75 Multitool

DREMEL

139,-

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 33000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g · Typ: 4200-4/75
Lieferumfang: Mehrzweck-Fräsvorsatz · Modellierungstisch Vorsatzgerät · Parallel- und Kreisschneider · Schutzhauben-Vorsatz · 75 Dremel Zubehöre · Tragekoffer · Werkzeughalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1389291-NG	139.-

Empfohlenes Zubehör

DREMEL® Biegsame Welle 225

Best.-Nr.	St. €
823767-NG	29.95

MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL

- **Leistungsstarker 350 Watt Fein Hochleistungsmotor**
- **Stufenlos einstellbare Schwingzahl**
- **StarlockPlus Werkzeugaufnahme**
- **Inkl. 3 gratis Sägeblättern im Wert von 39 EUR**

249,-

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: Starlock-Plus · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Typ: FMM 350 QSL
Lieferumfang: Schleifplatte · Je 3 Schleifblätter (K 60/80/120/180) · Schleifplatte gelocht · Je 3 Schleifblätter gelocht (K 60/80/120/180) · Schleifteller Ø 115 mm, gelocht · Je 2 Schleifblätter gelocht (K 60/80/180) · Absaugvorrichtung · Fester Spachtel · E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt 35 mm · Universal E-Cut Tauchsägeblatt 44 mm · 1 E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt 65 mm · HSS-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht · 2 E-Cut Precision BIM Tauchsägeblätter (Form 205, 208) · E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt (Form 184) · Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.		St. €
1494452-NG	~~269.-~~	249.-

MultiMaster Marine 350 QSL

- **Leistungsstarker 350 Watt Fein Hochleistungsmotor**
- **Stufenlos einstellbare Schwingzahl**
- **StarlockPlus Werkzeugaufnahme**

269,-

Made in Germany

Das Original FEIN MultiMaster

FEIN. Online Partner.

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg · Typ: MultiMaster MARINE FMM 350QSL
Lieferumfang: Schleifplatte · Je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180) · Schleifplatte gelocht · Je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180) · Schleifteller Ø 115 mm gelocht · Je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180) · Fester Spachtel · 2 Filzpolierpads, Dreieckform · 2 Filzpolierpads Ø 115 mm · Absaugvorrichtung · Hartmetall-Segmentsägeblatt · Hartmetall-Feile · E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm) · Je 1 Schneidmesser Stabdeck (4+5 mm) · Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm) · E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm) · HSS-Sägeblatt (Ø 85 mm) · Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1423980-NG	269.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265. **Hinweis:** Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Multifunktionswerkzeug Zubehör Set 21-tlg.

TOOLCRAFT

- **Umfangsreiches Zubehörset mit 21 Teilen**
- **Universell einsetzbar zum Schleifen, Schneiden, Sägen und Schaben**

29,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Bimetall · Carbide
Lieferumfang: Chrom-Vanadium Glattschnitt-Holzsägeblatt, 22 mm · Chrom-Vanadium Prezesionsglattschnitt Holzsägeblatt, 34 mm · Bimetall Glattschnitt Universalsägeblatt, 22 mm · Bimetall Glattschnitt Universalsägeblatt, 45 mm · Bimetall radial Sägeblatt, Dia.87 mm · Starrer Schaber, Material: SK7, 52x26mm · Karbid Körnung Sägeblatt, Dia. 65 mm · Karbid Körnung Delta Raspel, 80 mm · Delta Schleifblatt, 93 mm · 6x Rotes delta Sandpapier für Holz, Größe: 93 mm · 6x Weißes delta Sandpapierfür Holz, Größe:93 mm
Hinweis: Nicht geeignet für Starlock-Aufnahme

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1574786-NG	29.99	26.99

Toolcraft 3 in 1 Styropor®-Schneider

TOOLCRAFT

- **3 praktische, schnell zu wechselnde Aufsätze (Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)**
- **inklusive 5 Ersatzdrähte**

7 Watt | Max. 300°C in ca. 2 min | 5 Volt | 1,4 m

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: 1367472 · Leistung: 7 W · Betriebsspannung: 5 V/DC · Aufheizzeit (max.): 120 s · Schneidtemperatur: 300 °C · Breite: 211 mm · Höhe: 285 mm · Gewicht: 570 g · Stromversorgung: netzbetrieben · Typ: 1367472.

29,99

Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidaufsatz · Standfuß · Netzgerät (5 V) · 5 x Ersatzdraht · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1367472-NG	29.99

Toolcraft Ersatzdraht für Styropor®Schneider (1367472)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1381165-NG	2.99	2.80

Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E

PROXXON MICROMOT System

- **Für freies Modellieren in Styropor®**
- **Zum Herstellen beliebiger Profile**

32,95

Technische Daten: Typ: THERMOCUT 12/E · Betriebsspannung: 12 V · Aufheizzeit (max.): 1 s · Schneidtemperatur: 350 °C · Typ: 12/E
Lieferumfang: 5 verformbare Schneidedrähte 200 x 0,85 mm.
Hinweis: Zum Betrieb ist ein Micromot-Netzgerät ab einer Leistung von 2 erforderlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
821035-NG	32.95	30.97

Erforderliches Zubehör Netzgerät NG 2/S

Best.-Nr.	St. €
800988-NG	26.99

Graviergerät GG 12 Komplettset

PROXXON MICROMOT System

40,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 18 W · Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 50 g · Typ: GG12
Lieferumfang: Netzgerät · Polierglas · Vorlagen- und Anleitungsheft · Je 1 Diamantschleifstift in Kugelform 1,0 und 1,8 mm zum Ritzen und Linieren · Je 1 Schleifstift aus Silicium-Karbid in Kegel- und Geschossform zum Mattieren · Je 1 Schleifstift aus Edelkorund in Kegel- und Zylinderform zum Schleifen und Gravieren · Kleinteilebehälter zum sauberen Aufbewahren · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
815832-NG	40.-

HSS BI-Metall Lochsägen-Set 6-tlg.

TOOLCRAFT

- **Ø 22 - 68 mm**
- **Geeignet für Holz, PVC, Metall/Buntmetalle**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit**
- **Stabile Konstruktion**

21,42

Technische Daten: Material: HSS Bi-Metall · Länge: 255 mm · Aufnahme: Sechskantschaft · 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: Lochsägen Ø 22/29/35/44/51/68 mm · Sechskantschlüssel · 7/16" (11.1 mm) Sechskantschaft · 1/4" (6.35 mm) · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1511577-NG	21.42	19.28

Lochsägen-Set 11tlg.

BOSCH Invented for life

16,68

Technische Daten: Aufnahme: Sechskantschaft · Typ: Promoline
Lieferumfang: 8 x HCS Lochsägen Ø 22/25/29/35/38/44/51/68 mm · Adapter SW 8 · Adapter SW 1/4 (6,35 mm) · Innensechskantschlüssel.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
819650-NG	16.68	15.68

Standard-Lochsäge

wolfcraft

8,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Material: Wolframstahl · Arbeitslänge: 23 mm · Aufnahme: Sechskantschaft · Schaft-Ø: 8 mm.
Lieferumfang: Zentrierbohrer, ø 8 mm · 7 Schnellwechseleinsätze ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm.

Best.-Nr.	St. €
467127-NG	8.-

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Schnellspannbohrfutter

BASETech

ab 7.99

815029

820708

Technische Daten: Bezeichnung: Bohrfutter mit Sechskant-Schaft

Best.-Nr.	Bohrfutter-Spannbereich	St. €	ab 10 à
815029-NG	0.4-3.5 mm	11.49	10.75
820708-NG	0.4-6.5 mm	7.99	7.48

Winkelbohrvorsatz

BASETech

Anwendungsbeispiel

9.99

Best.-Nr.	St. €
815877-NG	9.99

Schnellspannbohrfutter (0,8-3,2 mm) Dremel 4486

DREMEL

- **Zum schnellen und einfachen Wechseln von Zubehörteilen ohne Spannzangen**

9.98

Hinweis: Nicht kompatibel mit dem Dremel 4200

Best.-Nr.	St. €
850407-NG	9.98

DREMEL® Bohrständer

DREMEL

- **Werkzeughalterlänge 36 - 70 mm**

49.99

Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 50 mm · Stand-Fläche: 160 x 170 mm · Gewicht: 2.44 kg.
Hinweis: Für DREMEL® Geräte.

Best.-Nr.	St. €
829041-NG	49.99

Mobiler Bohrständer tecmobil

wolfcraft

- **Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren**
- **Stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag**

29.99

Anwendungsbeispiele

Technische Daten: Spannhals-Ø: 43 mm · Länge: 265 mm · Breite: 150 mm · Höhe: 295 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
810543-NG	29.99	28.07

Ständerbohrmaschine

MANN TECH

ab 199.95

1385515

814053

Technische Daten: Leistung: 400 W · Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Max. Bohrtiefe: 60 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl) 16 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · MK2 · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm · Bezeichnung: Ständerbohrmaschinen SB 4115N

Best.-Nr.	Bohrfutter-Spannbereich	Betriebsspannung	Typ	St. €	ab 5 à
1385515-NG	1 - 16 mm	230 V	SB 4115N	209.-	192.28
814053-NG	3 - 16 mm	400 V	SB4115N_400V	199.95	187.15

Proxxon Tischbohrmaschine MICROMOT TBM 220

PROXXON MICROMOT System

- **85 W**
- **3-Gang**

199.95

Technische Daten: Leistung: 85 W · Drehzahl-Bereich: 1800/4700/8500 U/min · Ausladung: 140 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 120 mm · Tischbreite: 220 mm · Typ: TBM 220
Lieferumfang: 6 gehärtete Stahlspannzangen: 1,0, 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 und 3,2 mm · Ohne Schraubstock.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
821608-NG	199.95	183.56

Micro-Koordinaten-Tisch KT 70

PROXXON MICROMOT System

- **Inkl. Spannpratzen**
- **Tisch 200 x 70 mm**

89.99



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 200 x 70 x 42 mm · Typ: KT 70
Lieferumfang: Spann-Pratzen und Befestigungs-Elemente für den MB 140/S sowie TBM 220.

Best.-Nr.	St. €
823846-NG	89.99

Tischbohrmaschine PBD 40

BOSCH Invented for life

- **710 W**
- **Bohrtiefe max. 100 mm**

Anwendungsbeispiel

289.95

Technische Daten: Leistung: 710 W · Drehzahl-Bereich: (1./2.Gang) 200 - 850/600 - 2500 U/min · Ausladung: 90 mm · Max. Bohrtiefe: 100 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl/Holz) 13/40 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 330 mm · Tischbreite: 350 mm · Gesamt-Höhe: 650 mm · Gewicht: 11.2 kg · Typ: PBD 40
Lieferumfang: Schnellspann-Klemme · Parallelanschlag.

Best.-Nr.	St. €
812777-NG	289.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bohrhammer ZI-BHA1500D

ZIPPER

- 1500 W

7095

Technische Daten: Typ: ZI-BHA1500D · Leistung: 1500 W · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 880 U/min · Schlagzahl max.: 4350 /min · Max. Bohr-Ø: 32 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 4.9 kg.
Lieferumfang: Bohrer (Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm) · Spitzmeißel · Flachmeißel · Staubschutzkappe · Schmierfett · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1376712-NG	70.95

Bohrhammer T-BH 800 W

TOOLCRAFT

- 800 W
- Schlagenergie max. 3 J

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

7999

Technische Daten: Leistung: 800 W · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 780 / min · Schlagzahl max.: 3900 /min · Schlagenergie max.: 3 J · Max. Bohr-Ø: (Beton) 30 mm · (Metall) 13 mm · (Holz) 30 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus · Gewicht: 3.2 kg · Abm.: (L x B x H) 360 x 86 x 214 mm · Typ: T-BH 800 W
Lieferumfang: Bohrhammer · 3 x Bohrer (8×150 mm, 10×150 mm, 12×150 mm) · 2 x Meißel (14×250 mm, 14×250 mm) · Seitengriff · Tiefenanschlag Metall · Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Best.-Nr.	St. €
1581254-NG	79.99

Bohrhammer T-BH 1500 W

TOOLCRAFT

- 1500 W
- Schlagenergie max. 4.5 J

9999

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: T-BH 1500 W · Leistung: 1500 W · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 800 min-1 · Schlagzahl max.: 2700 /min · Schlagenergie max.: 4.5 J · Max. Bohr-Ø: Beton: 38 mm · Holz 40 mm · Metall 13 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus · Gewicht: 5400 g · Abm.: (L x B x H) 395 x 90 x 245 mm.
Lieferumfang: Bohrhammer · 3x Bohrer · 2x Meißel · Zusatzgriff · Tiefenanschlag · Schraubenschlüssel · 2x Kohlebürste · Staubabdeckung · Bedienungsanleitung · Transport- und Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	St. €
1581255-NG	99.99

Abbruchhammer AB1600

scheppach

- Schlagenergie 50 J
- inkl. Spitz- und Flachmeißel
- inkl. Metallkoffer

50 Joules · HEXAGON · 20 kg

169,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 1600 W · Schlagenergie max.: 50 J · Schlagzahl max.: 2000 /min · Werkzeugaufnahme: Sechskantschaft · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 16 kg · Abm.: (L x B x H) 650 x 120 x 250 mm · Typ: AB1600
Lieferumfang: Abbruchhamer · Spitzmeißel · Flachmeißel · Metallkoffer

Best.-Nr.	St. €
1378345-NG	169.-

Schlagbohrmaschine 12507

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- 650 W

1799

Technische Daten: Leistung: 650 W · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stein/Stahl/Beton) 25/10/10/10 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 2.3 kg · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Typ: M12507

Best.-Nr.	St. €
810040-NG	17.99

Schlagbohrmaschine T-SBM 710 W

TOOLCRAFT

- 710 W
- Schlagzahl max. 42000 /min

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

4999

Technische Daten: Leistung: 710 W · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 0 - 2800 U/min · Schlagzahl max.: 42000 /min · Max. Bohr-Ø: Holz: 25 mm · Beton: 13 mm · Stahl: 10 mm · Gewicht: 1910 g · Werkzeugaufnahme: Zahnkranzbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 13 mm · Höhe: 260 mm · Länge: 220 mm · Breite: 85 mm
Lieferumfang: Schlagbohrmaschine · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Bohrfutterschlüssel · Transport- und Aufbewahrungskoffer · Betriebsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1581252-NG	49.99

Tauchsägen-Set PL55

scheppach

- 1200 W
- Leerlauf-Drehzahl: 5500 U/min
- Inkl. Führungsschiene

160 mm

159,-

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 160 mm · Bohrungs-Durchmesser: 20 mm · Leistung: 1200 W · Leerlaufdrehzahl: 5500 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 45 mm · Schnitttiefe max. (90°): 55 mm · Gewicht: 4.8 kg · Typ: PL55
Lieferumfang: PL55 160 mm Tauchsäge · 2 x 700 mm Führungsschiene · Schienenverbinder · Kippschutz · HW-Sägeblatt · stufenlose Schnitt-Tiefenbegrenzung · Werkzeug für Sägeblattwechsel.

Best.-Nr.	St. €
1378336-NG	159.-

Handkreissäge T-HKS 1500 W

TOOLCRAFT

- 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 4700 U/min
- Laserschnittführung

89,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 190 mm · Bohrungs-Durchmesser: 20 mm · Leistung: 1500 W · Leerlaufdrehzahl: 4700 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe (max.): 65 mm · Schnitttiefe max. (45°): 44 mm · Schnitttiefe max. (90°): 65 mm · Gewicht: 3950 g · Typ: T-HKS 1500
Lieferumfang: Kreissäge · Parallelanschlag · Sägeblatt · Sechskantschlüssel · 2x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1582580-NG	89.99

Micro-Bandsäge MBS 240/E

PROXXON MICROMOT System

- 85 W
- Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min

259,-

Technische Daten: Leistung: 85 W · Bandgeschwindigkeit: 180 - 330 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1065 mm · Tisch-Abmessungen: 200 x 200 mm · Typ: MBS 240/E
Lieferumfang: Bandsägeblatt 1065 x 5,0 x 0,4 mm (14 Z) aus gehärtetem Schwedenstahl mit Grobverzahnung für Holz und Kunststoff.

Best.-Nr.	St. €
826186-NG	259.-

Zug-, Kapp und Gehrungssäge KAP 305 JL

MANN HOLZ

- Ausziehbarer Rückanschlag

249,-

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 305 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Leistung: 1800 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 85 mm · Schnitttiefe max. (90°): 115 mm · Gewicht: 30 kg · Typ: KAP305JL_230V
Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt · Laser · Tischverbreiterung · Tiefenanschlag.

Best.-Nr.	St. €
818074-NG	249.-

Oberfräse OBF1200

MANN HOLZ

- 1200 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min

49,-

Technische Daten: Leistung: 1200 W · Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min · Hubhöhe: 55 mm · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm · 8 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.1 kg · Typ: OBF1200

Best.-Nr.	St. €
1483534-NG	49.-

2-Gang Dekupiersäge DS 460

PROXXON MICROMOT System

339,-

Technische Daten: Leistung: 205 W · Hubzahl (max.): 900 / min · 1400 /min · Sägeblattlänge: 130 mm · Ausladung: 460 mm · Schnitttiefe max. (90°): 60 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 580 x 320 x 300 mm · Gewicht: 20 kg · Typ: DS 460
Lieferumfang: Je 5 Sägeblätter grob und fein.

Best.-Nr.	St. €
822637-NG	339.-

2-Gang-Dekupiersäge DSH

PROXXON MICROMOT System

194,01

Technische Daten: Leistung: 205 W · Hubzahl (max.): 900 / min · 1400 /min · Sägeblattlänge: 130 mm · Ausladung: 400 mm · Schnitttiefe max. (45°): 25 mm · Schnitttiefe max. (90°): 50 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 530 x 270 x 300 mm · Gewicht: 17 kg · Typ: DSH
Lieferumfang: Je 5 Sägeblätter grob und fein.

Best.-Nr.	St. €
805084-NG	194.01

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Scheppach Dekupiersäge SD1600V

scheppach

- **Anwendung im Modellbau**

99⁹⁵

Technische Daten: Leistung: 120 W · Hubzahl (max.): 1700 /min · Sägeblattlänge: 127 mm · Ausladung: 407 mm · Schnitttiefe max. (90°): 57 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 630 x 295 x 370 mm · Gewicht: 12.7 kg · Typ: SD1600V

Best.-Nr.	St. €
1378341-NG	99.95

Laubsägeblatt für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas 12er Pack

- **Sägeblatt-Länge 130 mm**

1⁵⁹



Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 130 mm · Inhalt: 12 St. · Abm.: (L x B) 130 mm x 1.0 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
810440-NG	1.59	1.49

Heißluftpistole-Set 2000 W

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- **2000 W**
- **Luftmenge regulierbar in 2 Stufen 300/500 l**
- **Temperatur regulierbar in 2 Stufen 350/550° C**
- **Inkl. Zubehördüsen**

15⁹⁹

Technische Daten: Gewicht: 0.65 kg · Leistung: 2000 W · Luftmenge: 300 l/min · 500 l/min · Temperatureinstellung: 350 °C · 550 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · Betriebsspannung: 230 V · Typ: M49500
Lieferumfang: Punktdüse · Umlenkdüse · Breitstrahldüse · Kantenschutzdüse

Best.-Nr.	St. €
082912-NG	15.99

Basetech Heißluftpistole 1800 W

BASETech

- **2-stufige Einstellmöglichkeit der Temperatur**
- **vielseitige Einsatzzwecke**

24⁹⁹

Technische Daten: Gewicht: 820 g · Temperatureinstellung: 50 °C · 50 - 550 °C · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 1800 W
Lieferumfang: Heißluftpistole · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1582583-NG	24.99

Heißluftpistole T-HlP 2000 W

TOOLCRAFT

- **3-stufige Einstellmöglichkeiten der Temperatur**
- **zusätzliche Einstellmöglichkeiten über LED Anzeige**
- **vielseitige Einsatzzwecke**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

49⁹⁹

Technische Daten: Gewicht: 830 g · Luftmenge: 550 l/min · 200 - 550 l/min · Temperatureinstellung: 50 °C · 50 - 630 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W

Lieferumfang: Heißluftpistole · Spatel · 4 x Düsen · Transport- und Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	St. €
1582584-NG	49.99

TH-HA 2000/1 Heißluftpistole

Einhell

- **2000 W**
- **2 Heizstufen 350/550 °C**
- **Inkl. umfangreichem Zubehör**
- **Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer**

19⁹⁹

Technische Daten: Gewicht: 700 g · Luftmenge: 300 l/min · 500 l/min · Temperatureinstellung: 350 °C · 550 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W · Typ: TH-HA 2000/1

Lieferumfang: Farbkratzer · Breitstrahldüse · Reflektordüse · Abstrahldüse · Reduzierdüse 20 mm · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1181037-NG	19.99

Heißklebestift GluePen

BOSCH Invented for life

- **Aufheizzeit 15 s**
- **Klebesticks Ø 7 x 150 mm**
- **Lithium Ionen Technologie**

Powered by Li-Ion Technology

29⁹⁹

Technische Daten: Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Klebestick-Ø: 7 mm · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 15 s · Gewicht: 142 g · Typ: GluePen
Lieferumfang: Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
377037-NG	29.99

Toolcraft kabellose Heißklebepistole 500 W

TOOLCRAFT

- Flexibel einsetzbar
- Aufheizzeit: 3 - 5 min
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

29,99

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 180 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B) 230 mm x 220 mm · Gewicht: 600 g · Typ: TC-HKP-11 WL
Lieferumfang: Klebepistile · Station · 2 x Düse (kurz/lang) · Bedienungsanleitung · Ladekabel · 5 x Klebestick transparent 11,2 x 150 mm
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553068-NG	29.99

DREMEL® Heißklebepistole 940

DREMEL®

- Abnehmbares Kabel

36,95

Technische Daten: Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 195 °C · Aufheizzeit (max.): 300 s · Förderleistung (max.): 18 g/min · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Abm.: (L x B) 200 mm x 45 mm · Gewicht: 300 g · Typ: 940
Lieferumfang: 3 transparente Mehrzweck-Klebesticks.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
824014-NG	36.95

Toolcraft Heißklebepistolen

TOOLCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 6,99

1553630

1553631

Technische Daten: Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 300 s · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Klebestick-Ø	Förderleistung (max.)	Abm. (L x B)	Gewicht	Spannung	St. €
1553630-NG	Heißklebepistole HKP 7mm	10 W	7 mm	6 g/min	115 mm x 120 mm	163		6.99
1553631-NG	Heißklebepistole HKP 11 mm	25 W	11 mm	12 g/min	190 mm x 168 mm	250 g	230 V	9.99

Toolcraft Heißklebesticks 11mm

1553627

1553628

1553760

1586229

TOOLCRAFT

ab 4,99

Technische Daten: Durchmesser: 11 mm · Länge: 200 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Inhalt	Gewicht	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €
1553627-NG	TC-11200X10T	Transparent	10 St.	200 g	Klebesticks 11 mm x 200 mm Transparent 10 Stück	24.95 €	4.99
1553628-NG	TC-11200X50T	Transparent	50 St.	1000 g	Klebesticks 11 mm x 200 mm Transparent 50 Stück	12.99 €	12.99
1553760-NG	TC-11200X25T	Transparent	25 St.	500 g	Klebesticks 11 x 200 mm Transparent 25 Stück	17.98 €	8.99
1586229-NG	TC-11200X8C	Gelb, Blau, Grün, Rot	8 St.	250 g	8er Heißklebesticks, farbig Ø 11mm x 200 mm	19.96 €	4.99

Akku-Heißklebestift Gluey

BOSCH Invented for life

1673294 1673289 1673290 1673291 1673296

Technische Daten: Kapazität: 2100 mAh · Aufheizzeit (max.): 60 s · Abm.: (L x B) 195 mm x 25 mm · Gewicht: 65 g
Lieferumfang: 20 Mini-Klebesticks (8x Allzweckkleber, 2x Gelb, 2x Rot, 1x Grün, Blau, Schwarz, 1x Rot, Grün, Blau, Silber, Gold Gitzer) · 2x VARTA 2.100 mAh AA aufladbare Batterien · USB-Ladegerät.

je 34,99

Best.-Nr.	Typ	St. €
1673289-NG	Gluey (Smokey Grey)	34.99
1673290-NG	Gluey (Marshmallow)	34.99
1673291-NG	Gluey (Lagoon Blue)	34.99
1673294-NG	Gluey Evergreen	34.99
1673296-NG	Gluey (Cupcake Pink)	34.99

Heißklebepistole PKP 18 E

BOSCH Invented for life

Technische Daten: Leistung: 200 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 200 °C · Aufheizzeit (max.): 420 s · Förderleistung (max.): 20 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 350 g · Typ: PKP 18 E
Lieferumfang: Schmelzkleber · Düse.

29,99

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
816536-NG	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Toolcraft Heißklebesticks 7mm

ab **2.49**

1553626 1553629

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Gewicht	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
1553626-NG	TC-7200X12T	Transparent	60 g	Klebesticks 7 mm x100 mm Transparent 12 Stück	41.50 €	**2.49**	**2.24**
1553629-NG	TC-7200X12C	Blau, Rot, Grün, Gelb	53 g	Klebesticks Ø 7 x 100 mm Multi-Color 12 Stück	62.08 €	**3.29**	**2.95**

Klebesticks 200 g

- **Ø 11 x 200 mm**
- **Inhalt 200 g**

7.99

Technische Daten: Durchmesser: 11 mm · Länge: 200 mm · Farbe: Transparent · Inhalt: 10 St. · Gewicht: 200 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €	ab 10 à
827673-NG	39.95 €	**7.99**	**7.35**

HSS-Spiralbohrer Satz DIN 338 10tlg.

4.99

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Bohrloch-Ø: 0.3 mm · 0.5 mm · 0.8 mm · 1 mm · 1.2 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.5 mm · 3 mm · 3.2 mm · Material: HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Aufnahme: Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,2 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
826269-NG	**4.99**

20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette

- **DIN 338-Typ N**
- **Je 2 Stück Ø 0,3 - 1,2 mm (in 0,1 mm Schritten aufsteigend)**

9.19

Technische Daten: Ausführung: Je 2 Stück in Ø 0,3 - 1,2 mm · Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft

Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
806196-NG	**9.19**	**8.60**

20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette 1,3 - 2,5 mm

- **HSS-Bohrer**
- **Nach DIN 338-Typ N**
- **Je 2 Stück Ø 1,3 - 2,5 mm**

9.89

Technische Daten: Ausführung: Je 2 Stück in Ø 1,3 - 2,5 mm · Bohrloch-Ø: 1.3 mm · 1.4 mm · 1.5 mm · 1.6 mm · 1.8 mm · 2 mm · 2.2 mm · 2.3 mm · 2.4 mm · 2.5 mm · Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft

Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,2/2,3/2,4/2,5 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
826626-NG	**9.89**	**9.26**

HSS Bohrerset „extra lang" 18-tlg.

14.99

Technische Daten: Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1/1,1/1,2/1,3 mm · Ø 1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/2/2,5 /3 mm · Aufbewahrungbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
419840-NG	**14.99**

HSS-Cobalt-Edelstahlbohrer-Satz nach DIN 338

- **Wolfram-Molybdän-Stahl mit 5% Cobalt-Anteil**

22.49

Technische Daten: Bohrloch-Ø: 2 mm · 3 mm · 4 mm · 5 mm · 6 mm · 8 mm · Material: HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Aufnahme: Zylinderschaft

Lieferumfang: Ø 2/3/4/5/6/8 mm · Stabiler Kunststoffkassette.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
825837-NG	**22.49**	**20.40**

HSS-Cobalt-Edelstahlbohrer-Satz nach DIN 338

- **Ø 1 - 10 mm**
- **0,5 mm Schritten aufsteigend**

94.95

Technische Daten: Ausführung: 19tlg. Ø 1,0 - 10,0 mm (0,5 mm Ø steigend) · Spitzenwinkel: 135 ° · Material: HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Aufnahme: Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · MAXXBOX™ Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
825850-NG	**94.95**	**89.32**

HSS-R-Bohrerkassette 19-teilig „Promotion"

9.50

Technische Daten: Material: HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm² · Aufnahme: Zylinderschaft

Best.-Nr.	Pckg. €
466754-NG	**9.50**

HSS-Handgewinde Bohrer-Satz 21tlg.

- **M3 - M12**

46.99

Technische Daten: Gewindeart: metrisch · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: HSS
Lieferumfang: Je ein Vor-/Mittel-/Fertigschneider M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821396-NG	**46.99**	**43.98**	**39.58**

HSS-Schneideisen

EXACT

- Für metrisches ISO-Regelgewinde

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 223 · Gewindeart: metrisch · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: HSS.

ab **5,49**

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Steigung	Außen-Ø	Bolzen-Ø	St. €	ab 5 à
815631-NG	M2	0.40 mm	16 mm	1.93 mm	7.49	6.97
815634-NG	M3	0.5 mm	20 mm	2.92 mm	5.49	5.10
815641-NG	M6	1 mm	20 mm	5.88 mm	5.49	5.10
815646-NG	M10	1.5 mm	30 mm	9.85 mm	8.09	7.57
815648-NG	M12	1.75 mm	38 mm	11.83 mm	9.99	9.44

HSSG-Schneideisen-Satz M3 - M12 DIN 223B 8tlg.

TOOLCRAFT

- Für metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13

31,99

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 223 · Gewindeart: metrisch · Material: HSS
Lieferumfang: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9 mm · Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821397-NG	31.99	29.94	26.95

Gewindeschneidsatz mit Ratschenfunktion 40teilig

TOOLCRAFT

- Ratschenfunktion
- 17 Gewindebohrer
- 17 Gewindeschneider
- Umfangreiches Zubehör

99,99

Technische Daten: Gewindeart: metrisch · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: Je 17 x Gewindeschneideisen und Gewindeschneidbohrer in den Größen: M3x0,5 / M3x0,6 / M4x0,7 / M4x0,75 / M5x0,8 / M5x0,9 / M6x1,0 / M7x1,0 / M8x1,25 / M9x1,0 / M9x1,25 / M10x1,25 / M10x1,5 / M11x1,5 / M12x1,5 / M12x1,75 / 1/8BSP28

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1377559-NG	99.99	91.79	84.25

Führungs-Set für Außengewindeschneider 7tlg.

EXACT

18,49

Technische Daten: Kategorie: Schneideisenführung-Set · Einstellbereich: M3 - M12 · DIN-Norm: DIN 225 · Typ: 7-delar
Lieferumfang: 7 Führungen M3 - M12.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
825312-NG	18.49	17.21

HSS-Fräsersatz 10tlg.

TOOLCRAFT

- 3,2 mm Schaft-Ø

21,99

Technische Daten: Schaft-Ø: 3.2 mm · Material: HSS
Lieferumfang: Halbhohlkehlfräser 12,7 mm · Viertelstabfräser 9,5 mm · Je 1 Nutfräser 6,4/4,8/3,2 mm · Kantenfräser 9,5 mm · Falzenformfräser 8,8 mm · Nutkantenformfräser 6,4 mm · Hohlkehlfräser 6,4 mm · V-Nutenfräser 6,4 mm · Holzbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820954-NG	21.99	20.58	18.52

HM-Fräsersatz 12tlg.

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- Für Oberfräsen mit 8-mm-Aufnahmeschaft

21,95

Lieferumfang: 3 Hohlkehlfräser · 1 Gratfräser · 1 Keilnutfräser 60° · 1 Bündigfräser · 1 Fasenfräser 45° · 2 Viertelstabfräser · 1 Karniesstabfräser · 2 Nutenfräser · Holzkassette.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
826707-NG	21.95	20.19

Fräser-Set 7tlg.

DREMEL

39,99

Technische Daten: Material: HSS
Lieferumfang: Kantenfräser 9,5 mm · Viertelstabfräser 9,5 mm · V-Nutfräser 6,4 mm · 3 x Nutfräser 6,4/4,8/3,2 mm · Schlüssellochfräser 8 mm · Holzbox.

Best.-Nr.	St. €
1275337-NG	39.99

Universal Schleif-/Trenn-/Polierset 100tlg.

BASETech

- Die ideale Ergänzung zu Ihrer Minibohrmaschine
- Für alle Trenn-, Schleif- und Polierarbeiten

9,99



Lieferumfang: 28 Trennscheiben Rot Ø 24 mm · 10 Trennscheiben Fiberglas Ø 32 mm · 11 unterschiedliche Schleifköpfe · 10 Schleiftrommeln Ø 12,5 mm (1/2") · 10 Schleiftrommeln Ø 6,3 mm (1/4") · 6 unterschiedliche Fräsköpfe · 5 Filzscheiben Ø 25 mm · 5 Filzscheiben Ø 13 mm · 4 Filzkegel Ø 10 mm · 2 Aufnahmestifte für Schleiftrommeln 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · 1 Aufnahmestift für Trennscheiben · Aufnahmestift für Filzaufsätze · Edelstahl-Topfbürste · Edelstahl-Axialbürste · Edelstahl-Radialbürste · Axialbürste · Radialbürste · Topfbürste · Polierpaste · Stabile Holzkassette.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1220977-NG	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Fräser-Schleif-Polier-Set 200tlg.

19,99

- **Schaft-Ø 3,2 mm**
- **Für die wichtigsten Schleif-, Trenn-, Bohr-, Fräs- und Polierarbeiten**

Lieferumfang: 30 Trennscheiben Rot Ø 25 mm · 30 Trennscheiben Schwarz Ø 25 mm · 30 Schleifscheiben Ø 20 mm · 11 unterschiedliche Schleifköpfe · 10 Trennscheiben Fiberglas Ø 32 mm · 10 Schleiftrommeln Ø 12,5 mm (1/2") · 10 Schleiftrommeln Ø 6,3 mm (1/4") · 10 Filzaufsätze konisch Ø 20 mm · 10 Filzsaufsätze rund Ø 15 mm · 7 Filzaufsätze rund 25 mm · 6 Schleifscheiben grün Ø 20 mm · 6 Schleifscheiben rot Ø 20 mm · 5 Diamantschleifstifte unterschiedliche Formen · 4 Schleifaufsätze unterschiedliche Formen · 3 HSS-Bohrer 2,0/2,3/3,2 mm · 2 Aufnahmestifte für Schleiftrommeln 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · 2 Aufnahmestifte für Trennscheiben · 2 Fräsköpfe rund-/ zylindrisch geformt · Je 1 x Aufnahmestift für Filzköpfe · 3 Messingbürsten · 3 Edelstahlbürsten · 3 Kunststoffbürsten Silikoncarbide Stein 10 x 10 x 20 mm · Polierpaste.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
813509-NG	19.99	18.79

Rundbürsten-Set 10tlg.

TOOLCRAFT

9,99

Lieferumfang: 2x Borste weich · 2x Borste mittel · 2x Borste hart · 2x Stahl · 2x Messing.
Hinweis: Schutzbrille und Staubmaske tragen!

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
816523-NG	9.99	9.35	8.41

Stahl-/Messingbürsten-Set Konisch 8tlg.

TOOLCRAFT

- **Für gründliche Reinigungsarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen**
- **Schaft-Ø: 2,35 mm**

Technische Daten: Kategorie: Edelstahlbürste
Lieferumfang: 2x Topfbürste Stahl Ø 21 mm · 2x Pinselbürste Stahl Ø 5 mm · 2x Topfbürste Messing Ø 21 mm · 2x Pinselbürste Messing Ø 5 mm.

9,99

Hinweis: Schutzbrille und Staubmaske tragen!

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
816538-NG	9.99	9.35	8.41

Bürsten-Set 8tlg.

TOOLCRAFT

Lieferumfang: 2x Topfbürste weich Ø 21 mm · 2x Pinselbürste weich Ø 5 mm · 2x Topfbürste hart Ø 21 mm · 2x Pinselbürste hart Ø 5 mm.
Hinweis: Schutzbrille und Staubmaske tragen!

9,99

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
816525-NG	9.99	9.35	8.41

50tlg. Trennscheiben-Satz Ø 22 x 0,7 mm

PROXXON MICROMOT System

- **Für Metalle (auch Stahl), Kunststoffe und Holz**
- **0,7 mm Dick**

8,99

Technische Daten: Dicke: 0.7 mm · Innen-Ø: 1,8 mm · Ø: 22 mm · Inhalt: 50 St.
Hinweis: Ohne Werkzeugträger.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
823794-NG	8.99	8.41

DREMEL® SpeedClick Schnellwechsel-System

DREMEL

19,99

- **Mit patentiertem, universellem SpeedClick Aufspanndorn**
- **Ziehen, drehen, klicken**
- **Zum Trennen von Metall und Kunststoff**

Technische Daten: Ø: 38 mm · Abm.: (Ø x H) 38 mm x 40 · Typ: SC690
Lieferumfang: SpeedClic Aufspanndorn · 6 x Metall-Trennscheiben · 2 x dünne Präzisionstrennscheiben · 2 x Kunststoff-Trennscheiben · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
816444-NG	19.99

Akku-Tacker 3,6 LI

TOOLCRAFT

39,99

- **3,6 V Lithium-Ionen Akku**
- **Schlagzahl 30 /min**
- **Magazinkapazität 100 Klammern**
- **Klammer - Füllmengenanzeige**

Technische Daten: Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.3 Ah · Klammerntyp: Typ 53 · Kapazität Klammern: 100 · Schlagzahl max.: 30 /min · Technologie: Li-Ion · Abm.: (L x B) 151 mm x 49 mm · Gewicht: 800 g

Lieferumfang: TOOLCRAFT Akku Tacker 3,6 Li · Ladegerät · Micro-USB Ladekabel (länge 1,1 m) · 10 x 100 Stück 12 mm Type 53 Klammern · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1534181-NG	39.99

Tacker-Set tacocraft 7

wolfcraft

17,99

- **Integrierter Klammerheber**

Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Klammernlänge: 4 - 14 mm · Typ: tacocraft 7
Lieferumfang: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 - 8 mm.

Best.-Nr.	St. €
468781-NG	17.99

Feindrahtklammern

novus

ab 3,99



Technische Daten: Bezeichnung: Feindrahtklammern - Type 53

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Inhalt	Pckg. €	ab 10 à
810971-NG	A53/6	6 mm x 11.3 mm	2000 St.	5.49	5.14
810972-NG	A53/8	8 mm x 11.3 mm	2000 St.	5.99	5.61
810973-NG	A53/10	10 mm x 11.3 mm	1000 St.	3.99	3.73
826810-NG	A53/8SH	8 mm x 11.3 mm	2000 St.	7.29	6.82

Laser-Entfernungsmesser LDM 15J

TOOLCRAFT

- **Messbereich 0.05 m - 15 m**
- **Messgenauigkeit +/- 3.0 mm**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

29,99

Technische Daten: Typ: LDM 15 J · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 15 m · Messgenauigkeit ±: 3.0 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: m · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 83 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 1 mm · Abm.: (L x B x H) 108 x 39 x 25 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: 2x AAA Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1400306-NG	29.99

Laser-Entfernungsmesser LDM X60

TOOLCRAFT

- **Messbereich 0.05 m - 60 m**
- **Messgenauigkeit +/- 2 mm**

69,99

Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 60 m · Messgenauigkeit ±: 2 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: in · ft · m · Gewicht: 135 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP65 · Speicher: 20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 115 x 49 x 26 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser · USB-C Ladekabel · Aufbewahrungstasche · Handgelenkschlaufe · AAA Ni-MH Akku (900 mAh x 3) · Bedienungsanleitung
Hinweis: Lieferung erfolgt mit Akkus

Best.-Nr.	St. €
1575757-NG	69.99

Laser-Distanzmesser LDM 100 H

TOOLCRAFT

- **Messbereich 0.05 m - 100 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5 mm**

79,99

Technische Daten: Typ: LDM 100 H · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 0.6 s · Messeinheit: cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AA A · Gewicht: 135 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: Letzten 20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Aufbewahrungsasche · Handschlaufe · 5 x Warnaufkleber · 2 x Batterie (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1511649-NG	79.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Laser-Entfernungsmesser PLR 25

BOSCH Invented for life

- **Messbereich 0.05 m - 25 m**
- **Messgenauigkeit +/- 2 mm**

64,99

Technische Daten: Typ: PLR 25 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 25 m · Messgenauigkeit ±: 2 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro-Batterie LR03 (AAA) · Gewicht: 90 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP44 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.0001 m · Abm.: (L x B x H) 100 x 42 x 22 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1527207-NG	64.99

Laser-Entfernungsmesser GLM 30 Prof.

BOSCH Invented for life

- **Messbereich 0.15 m - 30 m**
- **Messgenauigkeit +/- 2.0 mm**



70,-

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Typ: GLM 30 · Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 30 m · Messgenauigkeit ±: 2.0 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 100 g · Schutzart: IP54 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.001 m · Abm.: (L x B x H) 100 x 41 x 24 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Herstellerzertifikat · 2 x AAA-Batterien · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1173372-NG	70.-

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

BOSCH Invented for life

- **Messbereich 0.15 m - 40 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5 mm**

99,-

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Typ: GLM 40 Prof. · Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 40 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 90 g · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien · Herstellerzertifikat · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1349499-NG	99.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C

BOSCH
Invented for life

- **Messbereich 0.08 m - 120 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5 mm**

249,-

Technische Daten: Min. Messbereich: 0.08 m · Max. Messbereich: 120 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · mm · ft · in · Gewicht: 210 g · Gewicht Hinweis: ca. · Schutzart: IP54 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Trageschlaufe · Micro-USB-Kabel · Micro-USB-Ladegerät · Herstellerzertifikat

Best.-Nr.	St. €
1692339-NG	249.-

Laser-Entfernungsmesser DISTO™ D2

Leica Geosystems

- **Messbereich 0.05 m - 100 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5**

139,95

Technische Daten: Typ: Disto™ D2 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): Typ AAA, 2 x 1,5 V · Gewicht: 100 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Abm.: (L x B x H) 116 x 44 x 26 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Gürteltasche · Handschlaufe · Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1439135-NG	139.95

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

Laser-Entfernungsmesser DISTO X3

Leica Geosystems

- **Messbereich 0.05 m - 150 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1 mm**

325,-

Technische Daten: Typ: X3 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 150 m · Messgenauigkeit ±: 1 mm · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): 2 x AA Alkaline · Gewicht: 184 g · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 132 x 56 x 29 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Handschlaufe · Batterien · Gürteltasche.

Hinweis: *Die Punkt-zu-Punkt-Messung ist nur in Kombination mit dem Leica DST 360 Adapter (Best. Nr. 1708019) ausführbar. 3 Jahre Herstellergarantie bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.

Best.-Nr.	St. €
1708012-NG	325.-

Laser-Entfernungsmesser DISTO X4

Leica Geosystems

- **Messbereich 0.05 m - 150 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1 mm**

445,-

Technische Daten: Typ: DISTO X4 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 150 m · Messgenauigkeit ±: 1 mm · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): 2 x AA Alkaline · Gewicht: 184 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP65 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 132 x 56 x 29 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Handschlaufe · Gürteltasche · Batterien.
Hinweis: *Die Punkt-zu-Punkt-Messung ist nur in Kombination mit dem Leica DST 360 Adapter (Best. Nr. 1708019) ausführbar. 3 Jahre Herstellergarantie bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.

Best.-Nr.	St. €
1708006-NG	445.-

Laser-Distanzmessgerät

Leica Geosystems

Bluetooth

Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 200 m · Messgenauigkeit ±: 1.0 mm · Messeinheit: m · ft · in · yd · Stromversorgung (Details): 2 Mignon-Batterien · Gewicht: 198 g · Schutzart: IP65 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 0.001 m · Abm.: (L x B x H) 143 x 58 x 29 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

ab 425,-

Lieferumfang: Holster · Handschlaufe · 2x AA Batterien · Herstellerzertifikat· Bedienungsanleitung · Protect-Karte

Best.-Nr.	Bezeichnung	Lieferumfang	St. €
398930-NG	Laser-Distanzmessgerät DISTO™ D510	Holster · Handschlaufe · 2x AA Batterien · Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise auf CD-ROM · Herstellerzertifikat · Bedienungsanleitung · Protect-Karte	425.-
1333422-NG	Laser-Distanzmessgerät DISTO™ D510 Set	Holster · Handschlaufe · 2x AA Batterien · Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise auf CD-ROM · Herstellerzertifikat · Bedienungsanleitung · Protect-Karte · Leica FTA360 Adapter · Leica TRI70 Stativ · Robuster Koffer.	745.-

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

TOOLCRAFT

- **Messbereich bis zu 8 m**
- **Automatische Selbstnivellierung**
- **Neigungsfunktion**

39⁹⁹

Technische Daten: Reichweite (max.): 8 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stromversorgung (Details): 2 x AA 1.5 V Batterien · Stativgewinde: 1/4" · Abm.: (L x B x H) 70 x 47 x 79 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: CL8
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser · Aluminiumstativ

Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1326048-NG	39.99

Kreuzlinienlaser Quigo III/Quigo Plus

BOSCH Invented for life

ab 51⁹⁹

Technische Daten: Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.8 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Betriebszeit mit Batterien: 5 h · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien inkl. · Stativgewinde: 1/4" · Abm.: (L x B x H) 65 x 65 x 65 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Reichweite (max.)	St. €
1445717-NG	Kreuzlinienlaser Quigo III	10 m	51.99
1445718-NG	Kreuzlinien-Laser Quigo Plus	7 m	65.99

Linienlaser 360°

TOOLCRAFT

- **Gute Sichtbarkeit der Laserlinien**
- **4 einstellbare Modi: Vertikal, Horizontal, Kreuz Laser und 360° Laser**
- **Automatische Selbstnivellierung**
- **Robustes Gehäuse**

109⁹⁹

Technische Daten: Reichweite (max.): 10 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.4 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Abm.: (L x B x H) 105 x 92 x 71 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Linienlaser 360° · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1582585-NG	109.99

TOOLCRAFT Lasersichtbrille rot

TOOLCRAFT

- **Spezialfilter für bessere Wahrnehmung**

12⁹⁹

Lieferumfang: Lasersichtbrille
Hinweis: Es handelt sich dabei NICHT um eine Schutzbrille!

Best.-Nr.	St. €
1538815-NG	12.99

Ortungsgerät Truvo

BOSCH Invented for life

- **Ortungstiefe (max.) 70 mm**
- **Automatische Kalibrierung**
- **LED mit Ampelsystem**

42⁹⁹

Technische Daten: Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 70 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 150 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1445720-NG	42.99

Ortungsgerät MultiScanner® Pro SL®

ZIRCON

- **Ortungstiefe (max.) (Details) 76 mm**

49⁹⁹

Technische Daten: Genauigkeit (+/-): 3 mm · Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 76 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 38 mm · Stromversorgung (Details): 9 V Block (bitte separat bestellen) · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 184 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 51 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
811697-NG	49.99	45.89

Multidetektor OG08

TOOLCRAFT

- **Ortungstiefe (max.) 80 mm**

LED

39⁹⁹

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 20 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 80 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Stromversorgung (Details): 9 V Batterie (bitte separat bestellen) · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 125 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Ortungsgerät · Tasche

Best.-Nr.	St. €
1517080-NG	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Stahlmaßstab

ab **2.89**

Technische Daten: Genauigkeit: EG-Genauigkeitsklasse II · Material: Edelstahl

Best.-Nr.	Querschnitt	Max. Messbereich	St. €	ab 5 à
826136-NG	13 x 0,5 mm	0.15 m	2.89	2.64
826150-NG	13 x 0,5 mm	0.3 m	3.49	3.24
823983-NG	18 x 0,5 mm	0.5 m	6.39	5.89

Maßband

826216

ab **4.49**

Technische Daten: Breite: 13 mm · Material: Stahl

Best.-Nr.	Max. Messbereich	St. €	ab 5 à
826216-NG	2 m	9.89	9.26
829552-NG	1 m	4.49	4.22

Digitaler Messschieber

· Großes LCD Display

32.99

Technische Daten: Messbereich (max.): 150 mm · Ablesung: 0.01 mm · Länge: 245 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €
1297541-NG	32.99

Dosenlibelle 3cm

3.95

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1370260-NG	3.95	3.63	3.33

Kreuzwasserwaage

3.29

Technische Daten: Länge: 55 mm · Material: Kunststoff · Breite: 41 mm · Höhe: 13 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
813395-NG	3.29	3.08	2.77

Laser-Wasserwaage PLL 1 P

· Vereint Punkt- und Linienlaser
· Halterung mit 360° Drehscheibe

39.99

Technische Daten: Messbereich (max.): 20 m · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro (AAA) Batterie · Gewicht: 190 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich: 5 m (Linienlaser)/20 m (Punktlaser)

Lieferumfang: Batterien · Wandhalterung.

Best.-Nr.	St. €
377022-NG	39.99

Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage

1233727

ab **8.48**

824031

Technische Daten: Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Kunststoff · Breite: 20 mm · Höhe: 40 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich: 68 mm · Bezeichnung: Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage Pocket Electric

Best.-Nr.	Typ	Länge	St. €	ab 5 à
1233727-NG	Pocket Electric	7 cm	12.-	10.80
824031-NG	POCKET ELECTRIC	70 mm	8.48	8.05

Messuhr

ab **24.99**

Technische Daten: Messbereich (max.): 10 mm · Ablesung: 0.01 mm · Durchmesser: 58 mm

Best.-Nr.	Kalibriert nach	Kalibrierleistung	St. €
821008-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)		24.99
1241088-NG	ISO	Kalibrierung nach VDI/VDE/DGQ Richtlinie 2618 Blatt 11.2	40.46

Anschlagwinkel

ab **8.59**

Technische Daten: Querschnitt: 15 x 5 mm · Winkel-Einstellung (max.): 90 ° · Genauigkeit: GG 2 · Material: Spezialstahl · DIN-Norm: DIN 875

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €
1379247-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	8.59
1412269-NG	ISO	23.23

Digitaler-Winkelmesser

TOOLCRAFT

ab **34**99

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 180 ° · Material: Aluminium · Kunststoff

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €
816141-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	34.99
1642683-NG	ISO	62.12

Digitaler Winkelmesser DWM 90

MANN HOLZ

4501

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 90 ° · Material: Metall · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DWM90
Lieferumfang: Batterie.

Best.-Nr.	St. €
1461615-NG	45.01

Digitaler Winkelmesser PAM 220

BOSCH
Invented for life

8899

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 220 ° · Genauigkeit: ± 0.2° · Material: Aluminium · Breite: 58 mm · Abm.: (L x B x H) 425 x 58 x 41 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: PAM 220

Lieferumfang: Batterien 2 x 1,5-V-LR06 (AA) · Schutztasche · Schenkelverlängerung.

Best.-Nr.	St. €
1289536-NG	88.99

Werkzeug-Set für Smartphone-Reparatur, 76tlg.

BASETech

4999



Lieferumfang: Lineal aus Metall · Messer · 3 Metallspatel · 3 Pinzetten · Spatel · 4 Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff · Antistatikband · Saugnapf · 3 Plektren · Aluminium-Bithalter · Flexible Wellenverlängerung · 60 mm Wellenverlängerung · 1/4“ Adapter · 54 Bits: Pentalobe 5-Stern Größen · 2/5/6 · Schlitz 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm · Kreuzschlitz PH000/PH00/PH0/PH1/PH2 · Torx T3, T4, T5, T6 · Torx Tamper TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 · Sechskant SW 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6 mm · Quadrat #0, #1, #2 · Dreieck Größe 3 mm · Tri-wing, Größen #0, #1 · Sechskant Nuss SW 2.5/3/3.5/4/5/5.5 mm · Sim Auswurfwerkzeug Bit 0,8 · Magnet 4 mm.

Best.-Nr.	St. €
1420520-NG	49.99

Toolcraft Smartphone Reparatur-Set 17tlg.

TOOLCRAFT

- Aluminium Schraubenzieher Halter
- Inklusive Saugknopf
- Hochwertige Bits

999

Technische Daten: Material: Aluminium · Chrom-Vanadium Stahl · ABS Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 154, 8, mm x 23 mm x 84 mm · Gewicht: 147 g
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Saugknopf · Aluminium Schraubenzieher Halter · Präzisionsbits geschlitzt: 1,2 mm, T4, T5, T6, T7, T8 5-Stern: 0,8, 1,2, 2mm Dreiflügel: 2mm Kreuzschlitz: PH00/PH000 · 2-teilige Brechstange · Mini-Abzieher · SIM-Karten-Slotöffner

Best.-Nr.	St. €
1599702-NG	9.99

Feinmechaniker-/Elektroniker-Werkzeug-Set 30tlg.

BASETech

- Für viele Feinarbeiten bestens geeignet
- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

2999



Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 10 Präzisions-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium, mit Soft-Griff, PH 00/PH 0/PH 1, Schlitz 0,4 x 2,0/0,5 x 2,5/0,8 x 3,0 mm, T-Profil T5/T6/T8/T10 · 4 Präzisions-Stecknuss-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium, 5/6/8/10 mm · Je 1 Elektroniker-Kombizange und Seitenschneider, aus Chrom CrV, mit Soft-Griffa · Spannungsprüfer TÜV/GS · Faltbare Lupe · Magnet-Gehäuselampe · Magnet-Teleskopverlängerung · Krallengreifer 150 mm · 2 Pinzetten · 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf 1,5/2/2,5/3/4/5 mm · Alukoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
814892-NG	29.99

Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit

IFIXIT

6499

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm · Gewicht: 980 g · Typ: Pro Tech Toolkit
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzpinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plastikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy“ · 64teiliges Bit-Set · Werkzeugrolle.

Best.-Nr.	St. €
1606601-NG	64.99

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Essential Electronics V2 Smartphone Reparatur-Set

IFIXIT

29,95

Technische Daten: Typ: Essential Electronics V2
Lieferumfang: Magnetischer Bithalter · Gebogene Pinzette · Antistatischer Spatel · Öffnungswerkzeug „Jimmy" · Öffnungswerkzeug aus Kunststoff · 6 Plektren · Saugheber · 16 Bits, 4 mm: Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1; Pentalobe P2, P5; Schlitz 1, 2.5, 4 mm; Torx T 4/T 5; Torx Security TR 6/TR 8/TR 10; Tri-Wing Y000 · SIM Eject Werkzeug · Werkzeugbox.

Best.-Nr.	St. €
1540857-NG	29.95

Mako Driver Kit Bit-Set

IFIXIT

34,99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Vierkant (Robertson) · Innen-TORX · Innen-Dreikant · Gamebit · Außen-Sechskant · JIS · Tri-Wing · TORX BO · Spanner · Pentalobe · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Typ: Mako Driver Kit
Lieferumfang: Magnetischer Aluminiumschraubendreher 4 mm mit kugelgelagerter Drehkappe · Flexible Wellenverlängerung Länge 150 mm · Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0,PH 1,PH 2 · Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm · Torx T2, T3, T4, T5 · Torx Security TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 · Pentalobe P2, P5, P6 · JIS J000, J00, J0, J1 · Innen-Sechskant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm · Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 · Innensechskant Nuss 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5.5 mm · Quadrat 0, 1, 2 · Gamebit 3.8, 4.5 mm · Spanner 4, 6, 8 · Dreieck 2, 3 mm · Standoff Bit für iPhone · Oval Drive · Magnetic Pick Up Bit · SIM Eject Werkzeug · 4 mm auf 1/4 „ Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1606607-NG	34.99

PKW- und Universal-Werkzeugkoffer 43tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

- **Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl**

140,95

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Standardratsche 1/2" · Ring-Maulschlüssel, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · HX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (1,5 bis 8 mm) · TX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (TX 9 bis TX 40) · 1/2" Kardangelenk · 1/2" Verlängerung, 125 mm · 1/2" Verlängerung, 250 mm · Adapter 1/2" Innenvierkant auf 3/8" Außenvierkant · 1/2" Zündkerzen-Einsatz, 16/18/21 mm · 1/2" Steckschlüsseleinsatz, 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm · Kombizange KNIPEX® · Wasserpumpenzange KNIPEX® · Schlosserhammer · Autolichtprüfer · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175 · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 1 x 80 · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
812580-NG	140.95

Werkzeugset 227tlg.

makita

- **Werkzeug übersichtlich und sicher im Koffer verstaut**
- **Griffbereit sortiert**

119,-

Lieferumfang: 80teiliges Bit-Sortiment 1/4", L=25 mm: Schlitz/Kreuzschlitz Phillips/PozidrivTorx/Torx-R/Innen-Sechskant/Sonder-Bits · 29teiliges Bit-Sortiment 5/16" · 30teiliges Bit-Sortiment in Box · 3 x Bit-Adapter · Stecknüsse 1/4": SW 4 - 14 mm · Stecknüsse 1/2": SW 15 - 32 mm · Stecknüsse mit Bitaufnahme SW 5 - 13 mm · Stecknüsse 1/4": E4/E5/E6/E7/E8 · Stecknüsse 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18 · Stecknüsse 1/2": E20/E22/E24 · Maulschlüssel SW 8 - 19 mm · Innensechskantschlüssel · 2 x Verlängerung 1/4" · 2 x Verlängerung 1/2" · Zündkerzenschlüssel 1/2" SW 16/21 mm · Bit-Schraubendreher · Adapter für Stecknüsse 1/4" · Adapter 1/2" x 5/16" · Adapter 1/2" x 3/8" · Schraubendreher für Bits · Umschaltknarre 1/4" · Umschaltknarre 1/2" · Kardangelenk 1/4" · Kardangelenk 1/2" · Adapter für Verlängerung 1/2" · Quergriff für Schiebestück 1/4".

Best.-Nr.	St. €
1562208-NG	119.-

Werkzeugkoffer 109tlg.

TOOLCRAFT

- **Steckschlüssel 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")**
- **Umfangreiches Bit, Schraubendreher und Zangenset**



Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Typ: HT03408
Lieferumfang: Inhalt 6,3 mm (1/4"): Ratsche mit 72 Zähnen, Rechts-/Linkslauf · 13 Steckschlüssel-Einsätze 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm · Kardangelenk · 2 Verlängerungen 50 und 100 mm · Gleitender T-Kopf · Schraubendreher mit 6,3 mm (1/4") Aufnahme · Flexible Verlängerung · Adapter 6,3 mm (1/4") (F) x 6,3 mm (1/4") (M) · Bithalter für maschinellen Einsatz · 50tlg. Bits Set: T-Profil mit Bohrung TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX27/TX30/TX40, T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, Innen-Sechskant 2/3/4/5/6 mm · Innen-Vierkant Größe 0/1/2/3, Schlitz 3/2 x 4/2 x 5/2 x 6/7 mm, Kreuzschlitz-PH 0/3 x PH 1/3 x PH 2/2 x PH 3/PZ 0/3 x PZ 1/3 x PZ 2/3 x PZ 3 · **Inhalt 12,5 mm (1/2"):** Ratsche mit 72 Zähnen, Rechts-/Linkslauf · 18 Steckschlüssel-Einsätze 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm · Zündkerzen-Einsatz 16/21 mm · Kardangelenk · Verlängerung 125 und 250 mm · Adapter 10 mm (3/8") (F) x 12,5 mm (1/2") (M) · Hammer 300 g · Kraft-Seitenschneider 180 mm · Kombizange 180 mm · Wasserpumpenzange 240 mm · Schraubendreher Schlitz 5,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH 1 x 75/PH 2 x 100 mm/PZ 1 x 75 mm · 4 Stiftschlüssel 1,5/2//2,5/3 mm · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
819444-NG	119.95	116.23	111.34

Werkzeugset Promoline All in one im Koffer 111tlg.

BOSCH
Invented for life

- **Werkzeugsatz für Haushalt, Werkstatt, Hobby etc.**
- **Werkzeuge sicher und übersichtlich im Kunststoffkoffer verstaut**

Technische Daten: Typ: Promoline All in one Kit
Lieferumfang: Kombizange · Flachzange · Rollgabelschlüssel · Cuttermesser · Hammer · Maßband · Bit-Verlängerung · 30 Schrauben · 30 Dübel · Handsäge inkl. 3 Ersatzblätter · Steinbohrer Ø 5/6/8 mm · Holzbohrer Ø 5/6/8 mm · Ratschenschraubendreher · Bits, L=25 mm: Schlitz 4/5/6/7 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/2/2/3; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/2/3; Torx 15/20/25/30; Innen-Sechskant SW 4/5/6 mm · Stecknuss-Adapter · 6 Steckschlüsseleinsätze SW 5/6/7/8/9/10 mm · Stiftschlüssel-Set.

Best.-Nr.	St. €
1592558-NG	39.99

Präzisions-Schraubendreher-Satz für iPhone

TOOLCRAFT

- Etui zusammengefaltet nur 95 x 60 x 22 mm
- Passt in jede Tasche

12.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Typ: for iPhone
Lieferumfang: 2 x Schlitz 1.5/2.0 · 2 x Kreuzschlitz PH 1.5/PH 2 · 4 x Torx T5/T6/T8/T10 · Tri-Wing-Spitze · 3 x Pentalobe 0.8/1.2/1.6 · Messinghandgriff verstellbar · Aufbewahrungsetui aus Kunstleder.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
627426-NG	12.99	12.16	10.94

Präzisions-Schraubendreher-Satz 9tlg.

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

18.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 3 x Schraubendreher Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm · 3 x Kreuzschlitz PH 0/PH 00/PH 1 · 3 x T-Profil T6/T8/T9 · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821021-NG	18.99	17.77	16.-

Minischraubendrehersatz 11tlg.

BASETech

- 6 Schlitz Schraubendrehern 0,9 - 3 mm
- 3 /Kreuzschlitz-PH Schraubendreher PH00 - PH 1
- Inkl. Anritzer und Magnetheber

2.69

Lieferumfang: 6 x Schlitz 0,9/2 x 1,2/1,8/2,4/ 3 mm · 3 x Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1 · Anritzer · Magnetheber.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
813146-NG	2.69	2.44	2.20

Präzisionsschraubendrehersatz 14tlg.

BASETech

16.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert
Lieferumfang: 5 x Schlitz: 1,0 x 40/1,5 x 40/2,0 x 40/2,5 x 40/3,0 x 40 mm · 3 x Kreuzschlitz: PH 00 x 40/PH 0 x 40/ PH 1 x 40 mm · 5 x T-Profil: T 4 x 40/T 5 x 40/T 6 x 40/T 7 x 40/T 8 x 40 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à	ab 10 à
813679-NG	16.99	15.90	14.31

VDE-Schraubendreher-Satz 7tlg.

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- Isoliert bis 1000 V
- Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl

5.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 4 Schlitz-Schraubendreher (0,4 x 2 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm/1,2 x 6,5 x 150 mm) · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm) · 1 Spannungsprüfer 60 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
801950-NG	5.99	5.61	5.04

T-Profil-Schraubendrehersatz 5tlg.

BASETech

2.99

Lieferumfang: T6 - T10.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
811942-NG	2.99	2.80	2.52

Micro Schraubendreher-Satz 15tlg.

PROXXON MICROMOT System

33.99

Technische Daten: Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · brüniert · Typ: MICRO
Lieferumfang: Mikro-Schraubendreher Schlitz 1,0/2,0/3,0 mm · Kreuzschlitz-PH 0-3/PH 0/PH 1-2 · TORX® T5/ T6/T8/T10/T15 · Innen-Sechskant 1,5/2,0/2,5/3,0 · Halter für Tischständer oder Wandbefestigung.

Best.-Nr.	Pckg. €
826188-NG	33.99

VDE-Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sätze 7tlg.

Wera

- Lasertip® Klingenspitze für besseren Halt im Schraubenkopf

37.95



Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Typ: 160 i/7 Rack
Lieferumfang: 4 VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5 x 80/3,5 x 100/4 x 100/5,5 x 125 mm · 2 VDE-Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher: PH- 1 x 80 mm/ PH 2 x 100 mm · Spannungsprüfer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
812022-NG	37.95	35.32

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Schlitz/PH VDE-Präzisions-Schraubendreher-Satz 7tlg.

TOOLCRAFT

- Schutzisolation
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19.99



Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Ausführung: VDE

Lieferumfang: 5 x Schlitz 0,2 x 1,5 x 40/0,3 x 1,8 x 60/0,4 x 2,0 x 60/0,4 x 2,5 x 75/0,5 x 3,0 x 75 mm · 2 x Kreuzschlitz PH 00 x 75/PH 0 x 75 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 6 à	ab 10 à
820898-NG	19.99	18.71	16.83

Präzisions-Schraubendreher-Set 12tlg.

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

24.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt

Lieferumfang: 3 Schlitzschraubendreher 2/2.4/3 mm · 3 Kreuzschlitzschraubendreher PH00/PH0/PH1 · 6 T-Profil-Schraubendreher T5/T6/T7/T8/T9/T10 · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1312678-NG	24.99

Kraftform Micro Schraubendreher-Set 12tlg.

Wera

35.95

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · nicromatt

Lieferumfang: Schlitz: 1,5 x 40/ 1,8 x 60/ 2,0 x 60/ 2,5 x 80/ 3,0 x 80 mm · Kreuzschlitz: PH 00 x 80/ PH 0 x 60 mm · Innenkant: 0,9 x 40/ 1,5 x 60/ 2 x 60 mm · TORX®: T5 x 40/ T6 x 60 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
818892-NG	35.95

Außensechskant-Steckschlüssel-Satz 6tlg.

wiha

Made in Germany

41.95

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · matt verchromt

Lieferumfang: 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/5,5 mm · Halter zum Aufhängen oder Stellen.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 5 à
827711-NG	41.95	39.52	35.57

Schlitz-/Kreuzschlitz-PH-Elektronik-Satz 6tlg.

wiha

- Inkl. Halter zum Stellen und Aufhängen

Made in Germany

23.95

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · matt verchromt · Typ: 260 K 6

Lieferumfang: 4 Schlitzschraubendreher 1,5/2,0/2,5/3,0 mm · 2 Kreuzschlitzschraubendreher PH 00/PH 0 · Halter zum Aufhängen oder Stellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
826677-NG	23.95	22.17	19.94

Stiftschlüssel-Satz 7tlg.

BASETech

- 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3 mm
- Aufbewahrungstasche

2.69

Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl

Lieferumfang: Stiftschlüssel: 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3 mm · Aufbewahrungstasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 12 à
818955-NG	2.69	2.39	1.99

Mini-Bit Flexi Dreher für Smartphone

BASETech

- Präzisionsschraubendreher mit 12 Bits
- ausziehbare, flexible Verlängerung
- Aufbewahrung der Bits im Griff
- Hemdclip für komfortables Tragen

5.99

Technische Daten: Antrieb: 4 mm · Klingenlänge: 118 mm · 185 mm · Länge: 135 mm · Material: Polycarbonat · Nickel-Chrom Stahl · Aluminium · Material-Eigenschaft: vernickelt

Lieferumfang: Kunststoffgriff mit 12 Mini-Bits · flexible Verlängerung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1576978-NG	5.99	5.39	4.85

Bithalter MAXXPRO

WITTE WERKZEUGE

Made in Germany

9.49

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Klingenlänge: 150 mm · Länge: 367 mm · Grifflänge: 117 mm · Typ: MAXXPRO

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
825041-NG	9.49	8.88

Ratschenschraubendreher 816 RA

Wera

- 6,3 mm (1/4")-Innensechskantaufnahme

34,95

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 142 mm · DIN-Norm: DIN 3126 · DIN ISO 1173 · Typ: 816 RA

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824448-NG	34.95	32.38

E-Schraubendreher speedE

wiha

- Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung
- VDE-Geprüft

ab 265,-

1675002

1675003 1675004

Technische Daten: Länge: 140 mm

Best.-Nr.	Typ	St. €
1675002-NG	speedE electric Set 1	265.-
1675003-NG	speedE electric Set 2	299.-
1675004-NG	speedE electric Set 3	445.-

Schlitz Schraubendreher

TOOLCRAFT

- Ergonomischer 2 Komponenten-Griff
- S2-Stahl verchromt
- Magnetische Spitze

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 3,99

1534160 1534164 1534174 1534175

Technische Daten: Material: S2-Stahl · PP · DIN-Norm: DIN ISO 8764

Best.-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge	Klingen-Ø	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1534160-NG	6.5 mm	1.2 mm	153 mm	6 mm	3.99	3.59	3.23
1534164-NG	3 mm	0.5 mm	100 mm	3 mm	3.99	3.59	3.23
1534174-NG	4 mm	0.8 mm	102 mm	4 mm	3.99	3.59	3.23
1534175-NG	5.5 mm	1 mm	100 mm	5 mm	3.99	3.59	3.23

Kreuzschlitz-Schraubendreher PH/PZ

TOOLCRAFT

- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- S2-Stahl verchromt
- Magnetische Spitze

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1534161 1534165 1534166 1534167 1534168

Technische Daten: Material: S2-Stahl · PP · Material-Eigenschaft: magnetisch · verchromt · DIN-Norm: DIN ISO 8764

Best.-Nr.	Größe	Griff-Ø	Grifflänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1534161-NG	PZ 0	24 mm	78 mm	3.99	3.59	3.23
1534165-NG	PH 0	24 mm	78 mm	3.99	3.59	3.23
1534166-NG	PH 1	30 mm	98 mm	3.99	3.59	3.23
1534167-NG	PH 2	34 mm	110 mm	3.99	3.59	3.23
1534168-NG	PZ 1	30 mm	98 mm	3.99	3.59	3.23
1534169-NG	PZ 2	34 mm	110 mm	3.99	3.59	3.23

Schraubendreher Torx

TOOLCRAFT

- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- S2-Stahl verchromt
- Magnetische Spitze

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 3,99

1534170 1534177 1534162 1534171 1534176 1534178 1534172 1534163

Technische Daten: Material: S2-Stahl · PP · Material-Eigenschaft: magnetisch · verchromt · DIN-Norm: DIN ISO 8764

Best.-Nr.	Größe	Klingenlänge	Griff-Ø	Grifflänge	Klingen-Ø	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1534170-NG	T 6	75 mm	24 mm	78 mm	3 mm	3.99	3.59	3.23
1534177-NG	T 20	100 mm	30 mm	98 mm	5 mm	3.99	3.59	3.23
1534162-NG	T 8	75 mm	24 mm	78 mm	3 mm	3.99	3.59	3.23
1534171-NG	T 10	75 mm	30 mm	98 mm	4 mm	3.99	3.59	3.23
1534176-NG	T 15	100 mm	30 mm	98 mm	4 mm	3.99	3.59	3.23
1534178-NG	T 25	100 mm	30 mm	98 mm	5 mm	3.99	3.59	3.23
1534172-NG	T 27	100 mm	34 mm	110 mm	6 mm	3.99	3.59	3.23
1534163-NG	T 30	150 mm	30 mm	98 mm	5 mm	3.99	3.59	3.23

Bauteile-Ausheber

wiha

- Gabelöffnung 1 mm
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl

10,49

Made in Germany

Technische Daten: Klingenlänge: 50 mm · Länge: 150 mm · Griff-Ø: 18 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
824003-NG	10.49	9.82	8.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Pentalobe-Schraubendreher für Apple iPhone

TOOLCRAFT

- Geeignet für iPhone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Plus mit 5-Stern Schrauben

4.99

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Größe: TS 1 · Klingenlänge: 50 mm · Länge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl

Best.-Nr.	St. €
627416-NG	4.99

Pentalobe-Schraubendreher für iPhone und MacBook

IFIXIT

je 7.95

1713241

1713242

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 15 x 15 mm

Best.-Nr.	Typ	St. €
1713241-NG	P2	7.95
1713242-NG	P5	7.95

Schraubendreher für iPhone 7

TOOLCRAFT

- Geeignet für iPhone 7/7 Plus
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt
- Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

4.79

Technische Daten: Material: Chrom-Molybdän Stahl · Abm.: (L x B x H) 150 x 17 x 14 mm

Best.-Nr.	St. €
1525321-NG	4.79

iOpener Toolkit

IFIXIT

24.95

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 300 x 280 x 35 mm · Gewicht: 680 g · Typ: iOpener Kit
Lieferumfang: iOpener · Antistatischer Spatel · Öffnungswerkzeug · Plektren (6 St.) · 2 Kunststoffkarten · Plastikteil zum Isolieren der Batterie · Saugheber mit Griff · Pinzette · Präzisionsschraubendreher · Kreuzschlitz (Phillips) #00 Bit · SIM Eject Bit.

Best.-Nr.	St. €
1713243-NG	24.95

Faltbare ESD-Matte

IFIXIT

- ESD-Schutz zum Mitnehmen

29.95

Technische Daten: Abm.: (L x B) 60 cm x 60 cm

Best.-Nr.	St. €
1713244-NG	29.95

Präzisions-Pinzetten-Set 3tlg. ESD Safe

IFIXIT

14.95

Technische Daten: Länge: 127 mm · Kategorie: ESD-Pinzette

Best.-Nr.	St. €
1713239-NG	14.95

Öffnungswerkzeug-Set 11tlg.

IFIXIT

9.95

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 250 x 103 x 5 mm · Gewicht: 100 g
Lieferumfang: Antistatischer Spatel · Hellebarde Spatel · Öffnungs Hebel-Werkzeug · Plektren (6 St.) · 2 Kunststoffkarten.

Best.-Nr.	St. €
1713240-NG	9.95

VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

TOOLCRAFT

- 10 Jahre Herstellergarantie
- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge

79.99

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B x H) 350 x 225 x 65 mm
Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 120 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTCRAFT® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1177223-NG	79.99	74.87	67.38

Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingensatz 17tlg.

Wera

- Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- 15 Wechselklingen

55.95

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Länge: 154 mm · EN Norm: EN 60900 · Typ: Kraftform Kompakt 60i+iS/62i/65i/67i/17
Lieferumfang: 2 x Handhalter „817 VDE-Kraftform" · Kreuzschlitz PH 1/2 · Kreuzschlitz PZ 1/2 · Torx T 10/15/20/25 · Schlitz 0.4 x 2.5/0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5/1.2 x 6.5 mm · PlusMinus PZ/S 1/2.

Best.-Nr.	St. €
1173655-NG	55.95

VDE-Wechselklingen-Set 16tlg.

Wera

- 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ideal zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben

36.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Länge: 154 mm · Typ: KK VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16
Lieferumfang: 817 VDE Krafform Handhalter · 14 Wechselklingen: Schlitz 2,5/3,5/4/5,5 mm; Kreuzschlitz PH1/ PH2/PZ1/PZ2; Torx T 10/15/20/25; Plus/Minus Gr. 1/2 · Spannungsprüfer · Tasche mit Gürtelschlaufe.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
817679-NG	36.99	34.77

TOOLCRAFT Duales Phasenprüfer-Set

TOOLCRAFT

- Mit Ansteckclip

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

2.99

Technische Daten: Klingenbreite: 3 mm · 4 mm · Klingenlänge: 60 mm · 100 mm · Länge: 190 mm · 140 mm · Griff-Ø: 16 mm · Grifflänge: 80 mm · Abtrieb: Schlitz · Spannung: 100 - 250 V/AC ·
Lieferumfang: 1 x Phasenprüfer 4 x 100 mm · 1 x Phasenprüfer 3 x 60 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1650242-NG	2.99

Phasenprüfer 3,5 x 100 mm 220 - 250 V

WITTE WERKZEUGE

2.69

Technische Daten: Klingenbreite: 3.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Länge: 190 mm · Grifflänge: 90 mm · Abtrieb: Schlitz · Spannung: 220 - 250 V/AC

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
823368-NG	2.69	2.52

Phasenprüfer 4 x 100 mm 100 - 250 V

TOOLCRAFT

ab 1.29

1601070

815827

Technische Daten: Spannung: 100 - 250 V/AC

Best.-Nr.	Klingenbreite	Klingenlänge	Länge	Griff-Ø	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1601070-NG	4 mm	100 mm	190 mm	16 mm	1.29	1.19	-
815827-NG	3 mm	60 mm	140 mm		2.19	-	2.03

Phasenprüfer

TOOLCRAFT

- Klingenlänge 60 mm
- Klingenbreite 3 mm
- Spannungsbereich 100 - 250 V

2.19

Technische Daten: Klingenbreite: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Länge: 140 mm · Grifflänge: 80 mm · Abtrieb: Schlitz · Spannung: 100 - 250 V/AC

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815827-NG	2.19	2.03	1.82

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel?
Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bit-Quergriff (1/4") mit 12tlg. Bit-Set

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · T-Profil · Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: T-Griff Bithalter 6,3 mm (1/4") · Bits 25 mm S2 Qualität: Schlitz 3/5.5 mm, Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2, T-Profil T10/T20/T25, Innen-Sechskant SW 3/4/5 mm.

Best.-Nr.	St. €
819264-NG	19.99

Micro-Bit-Satz 31tlg.

TOOLCRAFT

- Ergonomischer Bithalter mit Drehkappe und Magnethalter
- Übersichtliche, schlagfeste Aufbewahrungsbox

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

18.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Handhalter · Schlitz 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm · Kreuzschlitz PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · Kreuzschlitz PZ 0/PZ 1 · Sechskant-Bit SW 0,7/0,9/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 mm · T-Profil T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
820935-NG	18.99

Mahi Driver Kit 48tlg.

IFIXIT

- Deckel mit integrierter Sortierschale

29.95

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Sechskant · Kreuzschlitz Pozidriv · Spanner · Innen-Vierkant (Robertson) · Spline · Tri-Wing · Innen-Sechskant BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Typ: Mahi Driver Kit
Lieferumfang: 1/4" Bithalter aus Aluminium · 1/4" Schraubendreher Bits: · Kreuzschlitz (Phillips) 0/1/2/3 · Schlitz 4/6/8 mm · Sechskant Security 4/5/6/7/8 mm · Sechskant Security SAE - 1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4 · Pozidriv PZ1/PZ2/PZ3 · Spanner 4/6/8/10/12 · Vierkant 2/3 · Spline M5/M6/M8 · Torx Security TR10/TR15/TR20/TR25/TR27/TR30/TR35/TR40 · Tri-Wing 1/2/3/4 · Kupplung 1/2/3 · Schrader Ventil · 1/4" Schraubendreher zu 1/4" Bitaufnahme Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1713237-NG	29.95

31tlg. Micro-Bit-Set inkl. Handhalter mit Ratschenfunktion

TOOLCRAFT

- Farbcodierte S2-Bits
- Aluminium-Handhalter mit Ratschenfunktion
- Übersichtliche, schlagfeste Aufbewahrungsbox

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Aluminium-Handhalter mit Ratschenfunktion · 30 x 4 mm Bits: 4 x Kreuzschlitz PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, 2 x Kreuzschlitz PZ 0, PZ 1, 7 x Schlitz 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4 mm, 8 x Innen-Sechskant 0,7/0,9/1,3/1,5/2/2,5/3/4 mm, 9 x T-Profil T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	St. €
809204-NG	29.99

Manta Driver Kit 112tlg.

IFIXIT

- Leicht zu öffnendes Gehäuse mit Magnetverschluss
- Deckel mit integrierter Sortierschale

59.95

Lieferumfang: 4 mm Bithalter aus Aluminium · 1/4" Bithalter aus Aluminium · 4 mm Schraubendreher Bits: · Kreuzschlitz (Phillips) - 000, 00, 0 · Schlitz: 1/1.5/2/2.5/3/3.5 mm · Torx: T2/T3/T4/T5 · Torx Security: TR6/TR7/TR8 · Pentalobe: P2/P5/P6 · JIS: 000, 00, 0, 1 · Sechskant (Hex): 0.7/0.9/1.3/ 1.5 mm · Sechskant (Hex) Security: 2/2.5/3/3.5 mm · Tri-Wing: Y000/Y00/ Y0/Y1 · Steckschlüssel SW: 2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5 mm · Gamebit - 3.8/4.5 mm · Spanner - 4/6 · Dreikant: 2/2.2/2.6/3 mm · Oval-Bit · iPhone · Distanzschraube Bit · Sim Eject Bit · magnetisches Bit zur Aufnahme von Kleinteilen · 1/4" Schraubendreher Bits: · Kreuzschlitz (Phillips) - 1, 2, 3 · Schlitz - 4, 5, 6, 7, 8 mm · Sechskant (Hex) Security - 4, 5, 6, 7, 8 mm · Sechskant (Hex) Security SAE - 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 · Pozidriv - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 · Torq-Set - 6, 8, 10 · Spanner - 8, 10, 12 · Vierkant - 0, 1, 2, 3 · Spline - M5/M6/M8 · Torx Security - TR9/TR10/ TR15/TR20/TR25/TR27/TR30/TR35/TR40 · Tri-wing 1/2/3/4 · Kupplung 1, 2, 3 · Schrader Ventil · Hakendreher Bit · 1/4" zu 4 mm Adapter · 1/4" Schraubendreher zu 1/4" Bitaufnahme Adapter · 1/4" Schraubendreher zu 3/8" Bitaufnahme Adapter · 1/4" Bitaufnahme zu 1/4" Schraubendreher Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1713238-NG	59.95

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

TOOLCRAFT

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

43.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Innen-Sechskant · Innen-TORX · Clutch · Tri-Wing · TORQ · Innen-Vielzahn (XZN) · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm · Material-Eigenschaft: legiert · Typ: HT02183
Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64" - 5/32") · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 Torq-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4") · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4") · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820952-NG	43.99	39.57	35.63

32tlg. Bit-Satz mit Farbcodierung

TOOLCRAFT

- 6,3 mm (1/4") S2 Bits

9.99



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · T-Profil mit Loch · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Länge: 25 mm · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Kreuzschlitz PH 1/2 x PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz PZ 1/2 x PZ 2/PZ 3 · Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Schlitz 3/4/5/6 mm · T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 · T-Profil mit Bohrung TBO 10/TBO 15/TBO 20/TBO 25/TBO 27/TBO 30/TBO 40 · Nussadapter · Magnetbithalter mit Schnellwechsel · Box mit Gürtelclip.

Best.-Nr.	Pckg. €
1613599-NG	9.99

Spezial-Sicherheits-Bit-Set 105tlg.

BASETech

- Unverzichtbare Grundausstattung für jede Werkstatt
- Zum Lösen der gängigsten Sicherheitsschrauben
- Schrauber-Handgriff mit Knarrenfunktion



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · TORX Plus · Innen-Vierkant (Robertson) · TORQ · Tri-Wing · Innen-Vielzahn (XZN) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: Schrauber-Handgriff mit Knarre · T-Griff-Verlängerung · Hakenschrauber · Magnethalter · Bit-Adapter · 2 Adapter 25/50 mm · 92 Bits · Alukoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
829744-NG	17.99	16.84	15.16

147tlg. Sicherheits- und Spezial-Bitsatz

BASETech

- Inkl. Bits mit langem und extra langem Schaft



Lieferumfang: Schrauber-Handgriff mit Knarre · T-Griff-Verlängerung · Bit-Adapter · Adapter 25 mm · Adapter 50 mm · Magnethalter · Hakenschrauber · 15 x Schlitz 2 - 8 mm · 3 x Schlitz 5/6/8 mm lang · 8 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 · 4 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 lang · 4 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 extra lang · 8 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 lang · 4 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 · 4 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 extra lang · 9 x Innensechskant (metrisch) SW 1,5 - 8 · 9 x Innensechskant (Zoll) 1,6 mm (1/16") - 6,3 mm (1/4") · 6 x Innensechskant mit Bohrung (metrisch) SW 2 - 6 · 6 x Innensechskant mit Bohrung (Zoll) 2 mm (5/64") - 4 mm (5/32") · 9 x T-Profil 8 - 40 · 9 x T-Profil plus T8 - T40 · 5 x T-Profil plus T20 - T40 extra lang · 8 T-Profil mit Bohrung T8 - T40 · 3 x Vielzahn XZN M5 - M8 · 4 x Innenvierkant S0 - S3 · 6 x Torq-Set Mplus TQ6 - TQ10 · 8 x TRI-WING TW0 - TW3 · 8 x Spanner S4 - S10 · Alukoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814489-NG	19.99	18.71	16.84

Mini-Bit-Set 32-teilig

BASETech

- Praktisch, handlich, ideal für unterwegs
- Umfangreich: Phillips, Schlitz, Torx, Sechskant, Pozidriv
- Bits aus stabilem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl

14.99

Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Schlitz · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Innen-Sechskant · Länge: 160 mm · Material: Aluminium · Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Chrom-Vanadium Stahl · ABS

Best.-Nr.	St. €
1551464-NG	14.99

Kraftform Kompakt 10 Bitsatz 10tlg.

Wera

- Handhalter mit Mehrkomponenten Griff und Schnellwechselfutter
- Mit Gürtelclip

31.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Typ: Kraftform Kompakt 10
Lieferumfang: Handhalter 813 R 6,3 (1/4") x 90 mm Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor · 9 Bits 25 mm: Je 1 Bit Schlitz 0,5 x 4,0/1,0 x 5,5 mm, Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PZ 1/PZ 2, TORX® T10/T15/T20.

Best.-Nr.	Pckg. €
824605-NG	31.99

Torsion Bitset mit Bit-Ratsche

Wera

- Vollstahl-Ratsche für 1/4" Bits & Nüsse
- Zähharte Torsion Bits besonders geeignet für den harten Schraubfall



67.16

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · zähhart · Typ: Tool-Check PLUS
Lieferumfang: Vollstahl-Ratsche · Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter · Bithalter mit Schnellwechselfutter · Verbindungsteil · 7 x Steckschlüssel · 29 x Torsion Bits.

Best.-Nr.	St. €
1173656-NG	67.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 6,3 mm (1/4“) 75tlg.

PROXXON INDUSTRIAL



45.95

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 75 mm · 25 mm · Material: Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: legiert
Lieferumfang: Tiefloch-Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 80 mm, SW 4/5 mm · Tiefloch-Klauenschlüssel-Bits 80 mm , No. 6/8 · Tiefloch-Kreuzschlitz-PH 1/PH 2 · Tiefloch-Schlitz-Bits 80 mm 3,0/5,5 mm · Tiefloch-TRI-WING-Bits 80 mm, TW 1/TW 2/TW 3 · Außenvierkant-Bits 25 mm SQ 00/SQ 01/SQ 02/SQ 03 · 3 Clutch-Einsätze 25 mm: C1, C2, C3 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung, Zöllig 25 mm: 6 St. von 2 mm (5/64“) - 4 mm (5/32“) · Klauenschlüssel-Bits 25 mm, 5 Stück No 4 - No 12 · XZN-Vielzahn-Bits 25 mm, Gr. 5/6/8 · 7 gebräuchliche Bits 25 mm (PH, PZ und für Schlitzschrauben) · TORQ-SET-Bits 25 mm, TS6/TS 8/TS 10 · TRI-WING-Bits 25 mm, 5 Stück von TW 1- TW 5 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 25 mm, Metrisch, 7 Stück von 2 - 8 mm · TORX®-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 25 mm, 12 Stück von T BO 5 - T BO 40 · TORX®-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 80 mm, T BO 10/T BO 15/T BO 20/T BO 30 · Stahlbox.

Best.-Nr.	St. €
826397-NG	45.95

32-tlg. Schrauberbit-Set + Handschraubendreher

BOSCH Invented for life

- Mit Farbcodierten Bits



17.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Typ: Promoline
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-PZ 1/2/2/3 · Schlitz 3/4/5/6mm · Hex 3/4/5/6 · Torx® T 10/15/20/20/25/27/30/40 · Torx-Tamper (Sicherheitsbit mit Bohrung): T 10/15/20/25/27/30/40 · Universal Schnellwechsel-Bithalter 1/4“ (6.3 mm) Sechskantschaft, magnetisch · Bithalter-Schraubendreher.

Best.-Nr.	St. €
819420-NG	17.99

Bit-Set 31tlg.

makita

11.99

Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · Innen-TORX · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: Kreuzschlitz Phillips 2 x PH 1/4 x PH 2/2 x PH 3 · Kreuzschlitz Pozidriv 2 x PZ 1/4 x PZ 2/2 x PZ 3 · Torx T 8/2 x T 10/2 x T 15/2 x T 20/3 x T 25/T 27/2 x T 30/T 40 · Bithalter magnetisch 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
554593-NG	11.99

32tlg. Schrauber-Bit-Set

BOSCH Invented for life

- Mit Farbcodierten Bits
- Mit Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4“)

10.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · TORX BO · Innen-TORX · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Typ: PROMOLINE
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-PZ 1/2/2/3 · Schlitz 3/4/5/6mm · Hex 3/4/5/6 · Torx® T 10/15/20/20/25/27/30/40 · Torx-Tamper (Sicherheitsbit mit Bohrung): T 10/15/20/25/27/30/40 · Universal Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4“) Sechskantschaft, magnetisch.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
825162-NG	10.99	10.29

Bit-Set Farbcodiert 71tlg.

TOOLCRAFT

- 2 Bithalter
- 60 Bits 25 mm
- 9 Bits 75 mm

24.99

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 75 mm · 25 mm · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Magnetischer Bithalter (60 mm) · Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (65mm) · 60 Bits 25 mm: 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x PH3 · 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x PZ3 · Schlitz je 3x 4/6 mm · T-Profil je 3x T10/T15/T20/T25/T27/T30/40 · Hex je 3x H4/H5/H6 · 9 Bits 75 mm: PH1/PH2/PH3 · PZ2/PZ2 · Schlitz 4/6 mm · T-Profil T20/T25.

Best.-Nr.	Pckg. €
1613609-NG	24.99

Bithalter 6,3 mm (1/4“) Mit Magnet 60 mm

TOOLCRAFT

- Magnetisch
- Einfaches und schnelles Bit wechseln
- Chrom-Vanadium Stahl

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

2.99

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch
Lieferumfang: 1 x Bithalter

Best.-Nr.	St. €
1614136-NG	2.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Schnellwechsel-Bithalter 6,3 Mm (1/4“)

TOOLCRAFT

- Magnetisch
- Verriegelungsmechanismus
- Chrom-Vanadium Spezialstahl

Anwendungsbeispiele

4.99



Technische Daten: Material: Aluminium · Chrom-Vanadium Stahl · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch

Lieferumfang: 1 x Bithalter

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1614135-NG	4.99	3.99

Adapter 6,3 mm (1/4“) auf 4 mm (5/32“)

- Passend für Mikro-Bits

3.59

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
821232-NG	3.59	3.36

Universalhalter magnetisch

wiha

Tools that work for you

6.09

Technische Daten: Typ: 7113 S

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 5 à
858102-NG	6.09	5.68	5.11

Bit-Verlängerung

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **5.29**

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch · Abtrieb: 1/4“ (6.3 mm)

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 5 à
816269-NG	300 mm	14.99	13.49
816271-NG	150 mm	5.29	4.95

Bitverlängerung 6,3 mm (1/4“)

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **6.99**

Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821023-NG	290 mm	Flexible Bitverlängerung 6,3 mm (1/4“)	10.99	10.29	9.26
815998-NG	150 mm	Bitverlängerung	10.49	9.82	8.84
815266-NG	200 mm	Bitverlängerung	6.99	6.54	5.89

Winkelschraubervorsatz

BASETech

- Mit 7 Bits und 2 Steckschlüsseleinsätze

9.89

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm)
Lieferumfang: 6 Bits · 1 Steckschlüsseladapter · 2 Steckschlüsseleinsätze · 1 Winlkelschraubervorsatz

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
824065-NG	9.89	9.27	8.34

Schraubenausdreher-Set 4tlg.

TOOLCRAFT

- Für Schrauben-Ø 4/5/6/8 mm

9.52

Technische Daten: Länge: 102 mm · Gewicht: 125 g
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1485336-NG	9.52	8.57

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel?
Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Steckschlüsselsatz 6,3 mm und 12,5 mm (1/4“ und 1/2“) 55tlg.

TOOLCRAFT

- **Nüsse von 4 - 32 mm**
- **T-Profil-Nüsse T20 - T30**
- **Nüsse für Innen-Sechskant, Kreuzschlitz-PH, Schlitz**
- **Winkelschraubendreher 1,25 - 3 mm**
- **T-Kopf, Verlängerungen und Kardan-Gelenk**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

69,99



Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · 1/2“ (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Inhalt 12,5 mm (1/2“): Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 10 bis 32 mm · 2 Verlängerungen (75 und 250 mm) mit gleitendem T-Kopf 12,5 mm (1/2“) (M) x 10 mm (3/8“) (W) · Kardan-Gelenk · 2 Zündkerzen-Einsätze 16 und 21 mm. **Inhalt 6,3 mm (1/4“)**: Ratsche · 12 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlängerungen (50 und 150 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4“) (M) x 10 mm (3/8“) (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl: T20/T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Winkelschraubendreher 1,25/1,5/2/2,5/3 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest eingebettet.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
826372-NG	69.99	64.26	58.95

215-tlg. Steckschlüsselkasten

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

VPA GS geprüfte Sicherheit

99,99

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · 3/8“ (10 mm) · 1/2“ (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Spezialstahl · Gewicht: 11.5 kg
Lieferumfang: 3 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4) + 10 mm (3/8) + 12,5 (1/2)-Antrieb · Schraubgriff für 6,3 mm - Bits, mit Magnet · 38 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze, CV, mit Flankenschutz (6,3 - 12,5 mm) · 18 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6,3 - 12,5 mm) · 14 Steckschlüsseleinsätze, E-Profil, CV (6,3 - 12,5 mm) · 3 Zündkerzeneinsätze (10 - 12,5 mm) · 5 Verlängerung (6,3 - 12,5 mm) · T-Gleitgriff-Adapter für Verlängerung 12,5 mm (1/2“) · T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 3 Kardangelenk 6,3 mm (1/4“) + 10 mm (3/8“) + 12,5 mm (1/2“)-Antrieb · 12 Gabel-Ringschlüssel, CV (8 - 22 mm) · 3 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4“) x 6,3 mm, 10 mm x 8 mm, 12,5 mm x 8 mm · Schraubgriff 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 30 Schraubendreher-Bits, CV, 8 x 30 mm · 44 Schraubendreher-Bits, CV, 6,3 x 25 mm · 30 Schraubendrehereinsätze, CV, 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 2 Schraubendrehereinsätze, CV, 12,5 mm (1/2“)-Antrieb · 2 T-Profil T55, T60 · 7 Innensechskantschlüssel, CV (1,27 - 5 mm).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
815186-NG	99.99	93.99

27-teiliges Schrauberbit- und Ratschen-Set

BOSCH Invented for life

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Typ: Promoline
Lieferumfang: 19 Schrauberbits mit Farbcodierung, L = 25 mm, Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3; Kreuzschlitz-PZ 1/2/3; Schlitz 4/5/6 mm; Torx T 10/15/20/25/30; Innensechskant SW 3/4/5/6 mm · Schnellwechseluniversalhalter, magnetisch · 5 Steckschlüssel SW 6/7/8/10/13 mm · Adapter für Steckschlüssel · Ratsche (Rechts-/Linkslauf).

15,99

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
819623-NG	15.99	15.03

Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2“) Impact 3tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

32,99

Technische Daten: Antrieb: 1/2“ (12.5 mm) · Abtrieb: Außen-Sechskant · Länge: 85 mm · Material: Chrom-Nickel-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert · Manganzusatz · Typ: IMPACT 1/2“
Lieferumfang: Steckschlüssel SW 17/19/21 mm · Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
814850-NG	32.99

Vielzahnschrauben XZN Spezialsatz 18tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

52,99

Technische Daten: Antrieb: 1/2“ (12.5 mm) · Abtrieb: Innen-Vielzahn (XZN) · Außen-Vielzahn (XZN) · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 12,5 mm (1/2“): Innen-Vielzahn-Einsätze von 5 - 14 mm in normaler Version (55 mm) und von 6 - 14 mm in extralanger Version (100 mm) · Außen-Vielzahn-Einsätze von 9 - 21 mm · Stabile Stahlbox (pulverbeschichtet).

Best.-Nr.	Pckg. €
826145-NG	52.99

Steckschlüssel-Satz 4tlg.

TOOLCRAFT

- **Für Radmuttern empfindlicher Alu-Felgen**
- **Mit Farbkodierung**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

29,95

Technische Daten: Antrieb: 1/2“ (12.5 mm) · Abtrieb: Außen-Sechskant · Länge: 85 mm
Lieferumfang: SW 17/19/21/17,5 mm (11/16“) jeweils extralang 85 mm · Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 12 à
821580-NG	29.95	27.51	25.23

Gabel/Ratschenschlüssel-Satz Kurz 8tlg.

TOOLCRAFT

- **Kompakte Ausführung**
- **Robuste Feinzahnratsche mit 72 Zähnen**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

49,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Gabel-Ratschenschlüssel: SW 8/10/12/13/14/15/17/19 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824125-NG	49.99	46.79

Ring-Maulschlüssel-Satz extra Slim 15-tlg. 6-21 mm

TOOLCRAFT

- **6 - 21 mm**
- **Extra schlankes, dünnwandiges Schlüsseldesign**
- **Oberfläche matt-verchromt**

34,99

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 21 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · verchromt

Lieferumfang: SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21 mm.

Best.-Nr.	St. €
1553762-NG	34.99

SlimLine Ring-Maulschlüsselsatz 15tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

- **6 - 21 mm**
- **Nach DIN 3113 und ISO 3318**
- **Ringseitig um 15° abgewinkelt**



39,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 21 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · matt verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweiten: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21 mm · Halter.

Best.-Nr.	Pckg. €
826161-NG	39.99

4 in 1 Ratschenschlüssel-Satz 8 - 19 mm 3tlg.

TOOLCRAFT

- **3 Schlüssel = 12 Größen**
- **Ersetzt einen kompletten Satz von 8 - 19 mm**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

49,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Anzahl Zähne: 72 · Material: Chrom-Vanadium Stahl

Lieferumfang: Größe 8 x 9 mm und 10 x 11 mm · Größe 12 x 13 mm und 14 x 15 mm · Größe 16 x 17 mm und 18 x 19 mm · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 5 à
819162-NG	49.99	46.79	42.11

Knarren-Ringschlüssel-Satz 7tlg.

TOOLCRAFT

- **25° gekropfter Kopf**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

32,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 19 mm · Material: Carbonstahl · Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweite 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 18/17 x 19 mm · Koffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820930-NG	32.99	30.88	27.79

Ring-Maulschlüssel-Satz extra Slim 12-tlg. 6-19mm

TOOLCRAFT

- **6 - 19 mm**
- **Extra schlankes, dünnwandiges Schlüsseldesign**
- **Oberfläche matt-verchromt**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

24,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 19 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · verchromt

Lieferumfang: SW 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19 mm.

Best.-Nr.	St. €
1553761-NG	24.99

Mini-Schraubenschlüssel-Sätze

DONAU ELEKTRONIK GMBH

- **Kopf abgewinkelt 15° und 75°**

7,29

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 3 - 5.5 mm · Material-Eigenschaft: verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweiten 3,0/3,2/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
814481-NG	7.29	6.68

Mini-Rollgabelschlüssel

- **Länge 70 mm**
- **Stellbereich 0 - 10 mm**

3,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Länge: 70 mm · Material-Eigenschaft: verchromt · poliert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824097-NG	3.99	3.73

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bit-Ratsche mit Sechskant Bitaufnahme 1/4“

TOOLCRAFT

- Mit Bitaufnahme

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

10,99

Technische Daten: Abtrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Anzahl Zähne: 48 · Max. Drehmoment: 62 Nm · Länge: 103 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Gewicht: 76 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
825072-NG	10.99	10.29	9.26

Werkzeugkoffer „Basic“ leer

KNIPEX

98,99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 465 x 200 x 410 mm · Besonderheiten: mit Zahlenschloss · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 465 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 400 mm · Gewicht: 5680 g · Typ: Basic

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
822005-NG	98.99	91.35

Werkzeugkoffer SILVER Beginner unbestückt

PARAT

- **Kompaktes und robustes Design für maximale Flexibilität**
- **Sicherer Halt durch Metallscharniere**
- **Eine Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfächern**
- **Eine Abdeckplatte mit ebenfalls 6 großen Einsteckfächern**
- **Ein Klemmfach für Dokumente**

79,99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 480 x 360 x 190 mm · Volumen: 26 l · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Gewicht: 3.7 kg · Typ: SILVER Beginner

Best.-Nr.	St. €
568979-NG	79.99

Transportkoffer Systainer II

TANOS

19,32

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 377 mm · Innenmaß Höhe: 124 mm · Innenmaß Tiefe: 277 mm · Abm.: (L x B x H) 300 x 400 x 157.5 mm

Best.-Nr.	St. €
1515609-NG	19.32

Schlosserhammer

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

ab 3,59

823406

Technische Daten: Material (Stiel): Holz · DIN-Norm: DIN 1041

Best.-Nr.	Gewicht	St. €	ab 5 à
823406-NG	100 g	3.59	3.34

Best.-Nr.	Gewicht	St. €	ab 5 à
823414-NG	200 g	3.99	3.71

Schlosserhammer

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- Nach DIN 1041
- TÜV/GS-geprüft

4,89

Technische Daten: Gewicht: 300 g · Material (Stiel): Holz · DIN-Norm: DIN 1041

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
823422-NG	4.89	4.60

Schlosserhammer

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 3,15

1616275

1616274

Technische Daten: Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Holz · DIN-Norm: DIN 1041

Best.-Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	St. €	ab 3 à
1616275-NG	625 g	325 mm	115 mm	27 mm	3.75	3.49
1616274-NG	380 g	312 mm	102 mm	21 mm	3.15	2.99

Seitenschneider

KNIPEX

Made in Germany

ab 17,99

822895

823782

822328

Technische Daten: Länge: 125 mm · Länge: 125 mm · Material: Werkzeugstahl · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.6 mm · DIN-Norm: DIN ISO 9654

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Material-Eigenschaft	Schneidhärte	Schneidwerte (max.) mittelharter Draht	St. €	ab 3 à
822895-NG	78 03 125	poliert	54 HRC	1 mm	17.99	16.33
823782-NG	78 61 125	brüniert	64 HRC	1.2 mm	18.99	17.30
822328-NG	78 81 125	brüniert	64 HRC	1.2 mm	18.95	17.79

ESD-Elektronik-Zangen-Set 5tlg.

TOOLCRAFT

- Mit Softetui

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Anwendungsbeispiel

34,99

Lieferumfang: ESD-Schnabelzange 130 mm · ESD-Flachzange 130 mm · ESD-Rundzange 130 mm · ESD-Vornschneider 110 mm · ESD-Seitenschneider 115 mm · Stoffetui.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820939-NG	34.99	32.75	29.47

Elektronik Seitenschneider

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **9,99**

816745

816744

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Schneidhärte: 60 HRC

Best.-Nr.	Länge	Schneidwerte (max.) weicher Draht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816745-NG	125 mm	1 mm	9.99	9.17	8.42
816744-NG	128 mm	1.3 mm	10.99	10.26	9.25

ESD-Seitenschneider 110 mm

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

10,99

Technische Daten: Länge: 110 mm · Material: Carbonstahl · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.4 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820719-NG	10.99	10.29	9.26

VDE-Seitenschneider 160 mm

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19,99

Technische Daten: Länge: 160 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.6 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821011-NG	19.99	18.71	16.84

Elektronik-Seitenschneider 110 mm

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Detailansicht

4,10

Technische Daten: Länge: 110 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
819972-NG	4.10	3.84

VDE-Seitenschneider KNIPEX 70 06/14 26

KNIPEX

Made in Germany

813455

ab **20,95**



Anwendungsbeispiel

823317

Technische Daten: Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · verchromt · Schneidhärte: 62 HRC · EN Norm: EN 60900 · VDE-Norm: 0682-201

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Länge	Schneidwerte (max.) weicher Draht	Schneidwerte (max.) mittelharter Draht
813455-NG	70 06 125	125 mm	3 mm	2.3 mm
823317-NG	70 06 160	160 mm	4 mm	2.8 mm
823271-NG	70 06 180	180 mm	4 mm	3 mm

Best.-Nr.	Schneidwerte (max.) harter Draht	St. €	ab 3 à
813455-NG	1.5 mm	21.95	20.74
823317-NG	2.0 mm	20.95	19.69
823271-NG	2.5 mm	26.95	24.51

Elektronik-Seitenschneider

BERNSTEIN TOOLS FOR ELECTRONICS

7,99

Technische Daten: Länge: 130 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm

Best.-Nr.	St. €
406633-NG	7.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

VDE-Abisolierzange KNIPEX 11 06 160

KNIPEX

Made in Germany

2395

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation · Leiter mit Gummi-Isolation · Arbeitsbereich-Durchmesser: 5 mm (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 7 (max) · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
823258-NG	23.95	22.64

7 Zoll Abisolierzange

DONAU ELEKTRONIK GMBH

399

Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.14 bis 0.4 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
817728-NG	3.99	3.74

Abisolierzangen KNIPEX 1240/1242/1250/1262

KNIPEX

Made in Germany

Anwendungsbeispiel

827009

ab **32**95

Anwendungsbeispiel

826997

Best.-Nr.	Geeignet für	Arbeitsbereich-Ø
827009-NG	Leiter mit Standard-Isolation	0.2 bis 6 mm²
823046-NG	Leiter mit Kunststoff-Isolation, Leiter mit Gummi-Isolation	0.03 bis 10 mm²
826997-NG	Leiter mit PVC-Isolation	0.03 bis 10 mm²

Best.-Nr.	Arbeitsbereich-Ø AWG	Längenanschlag-Bereich	Länge	St. €	ab 3 à
827009-NG	10 bis 24	6 bis 18 mm	180 mm	32.95	29.80
823046-NG	7 bis 32	3 bis 18 mm	200 mm	60.95	56.74
826997-NG	7 bis 32	3 bis 18 mm	195 mm	81.95	75.10

Automatische Abisolierzange

TOOLCRAFT

- **Für Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm²**
- **Glasfaserverstärkt für lange Lebensdauer**
- **Leichte Bedienung ist garantiert**

1999

Detailansicht

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Rundkabel · Litzen · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 24 bis 10 · Längenanschlag-Bereich: 8 bis 12 mm · Länge: 192 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1553069-NG	19.99	18.71

Abisolierzange Super 4 plus

JOKARI original

Made in Germany

2049

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Längenanschlag-Bereich: 6 bis 15 mm · Länge: 165 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
820021-NG	20.49	18.60

Abisolierzange

WEICON TOOLS MADE IN GERMANY

Made in Germany

TÜV NORD GS

ab **15**49

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24

Best.-Nr.	Typ	Längenanschlag-Bereich	Länge	St. €	ab 6 à
804037-NG	No.5	8 bis 12 mm	165 mm	19.99	18.71
813461-NG	No.6	5 bis 12 mm	180 mm	15.49	14.73

Abisolierer

TOOLCRAFT

- **Zum Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel**
- **Für RG6 & RG59**
- **Eingebaute Kabellängenanzeige**

SK5 · RG59 · 20-10 (AWG) 0.5-6.0 mm²(DIN) · ø 6-13 mm · RG6 · 125 mm

1299

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 20 bis 10 · Länge: 123 mm

Lieferumfang: 1 Abisolierer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1550309-NG	12.99	11.69	10.52

VDE-Abisolierzange 160 mm

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

20.99

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation · Leiter mit Gummi-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821017-NG	20.99	19.65	17.68

LSA-Plus® Anlegewerkzeug-KRONE

ADC KRONE

45.99

Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.7 bis 2.6 mm · Länge: 185 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
812171-NG	45.99	43.04	38.76

ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder

KNIPEX

ab 28.95

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Datenkabel · Koaxialkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Länge: 135 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1460184-NG	ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder	28.95
1674885-NG	ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Linkshänder	32.95

Kabelentmanteler PC-CAT

JOKARI original

23.95

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · CAT5-Kabel · CAT6-Kabel · CAT7-Kabel · Twisted-Pair Kabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.5 bis 10 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 0.8 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 18 bis 24 · Länge: 124 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
816388-NG	23.95	22.32

Entmanteler Secura No. 15

JOKARI original

- Für Rundkabel von 8 - 13 mm Ø
- Kabelführung für den Längsschnitt

Made in Germany

22.95

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 12 bis 24 · Länge: 124 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824106-NG	22.95	21.35

Entmanteler No. 12

JOKARI original

14.49

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Länge: 124 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
829409-NG	14.49	13.55



Coaxial Entmanteler Secura Coaxi No.1

JOKARI original

- Klingen mit TIN-Beschichtung

14.49

Technische Daten: Geeignet für: Koaxialkabel · PVC-Rundkabel · Geeignet für Kabeltyp: RG58 · RG59 · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.8 bis 7.5 mm · Länge: 100 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
819051-NG	14.49	13.61

VDE-Kabelmesser

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

10.99

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Klingenlänge: 50 mm · Länge: 220 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820892-NG	10.99	10.29	9.26

Kabelmesser No. 28 H Standard

JOKARI original

- Mit Hakenklinge

Made in Germany

9.69

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 28 mm · Länge: 170 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813104-NG	9.69	9.11

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Edelstahl-Pinzetten-Set 2tlg.

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

9.99

Technische Daten: Ausführung: gerade-spitz/gerade-superspitz · Länge: 120 mm · Spitzenform: Spitz · Superspitz · Material: Edelstahl

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
815064-NG	9.99	9.35	8.41

Pinzetten-Set 2tlg.

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

4.29

Technische Daten: Ausführung: Gebogen/ Gerade · Spitzenform: Flach-rund · Flach-rund, gebogen
Lieferumfang: Pinzette gebogen, Länge 115 mm · Pinzette gerade, Länge 147 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821025-NG	4.29	4.-	3.64

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

TOOLCRAFT

- **Rostfrei**
- **In hochwertiger Stahlkassette**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19.99

Technische Daten: Ausführung: Schlanke, schwache Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Spitzenform: Flach-rund · Sichelspitze, gebogen 55° · Spitz · Spitz, schlank · Material: Edelstahl

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816748-NG	19.99	18.71	16.84

Pinzetten-Set 4tlg.

8.99

Technische Daten: Ausführung: Spitz-gerade/ Spitz-gebogen/ Flach / Kreuz · Länge: 110 mm

Lieferumfang: Spitz-Pinzette gerade · Spitz-Pinzette gebogen · Flach-Pinzette Spaten · Kreuz-Pinzette · Kunststoff-Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821420-NG	8.99	8.41	7.57

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

Pinzetten-Set 4tlg.

DONAU ELEKTRONIK GMBH

4.29

Lieferumfang: Spitzpinzette gerade · Spitzpinzette gebogen · Flachpinzette leicht gebogen · Kreuzpinzette.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
817746-NG	4.29	4.01

Kunststoff-Pinzette

BERNSTEIN TOOLS FOR ELECTRONICS

- **Breiter Klemmbereich**
- **Innenverzahnte Spitze**

2.05

Technische Daten: Ausführung: Spitz · Länge: 125 mm · Spitzenform: Trapez · Material: Kunststoff

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
803146-NG	2.05	1.90	1.71

4-tlg. Pinzetten-Set

BASETech

- **4 verschiedene Pinzetten**
- **Rostfreier Edelstahl**
- **Für alle gängigen Anwendungen**

4.99

Technische Daten: Material: Edelstahl
Lieferumfang: 1 x Pinzette gerade Spitze · 1 x Pinzette gebogene Spitze · 1 x Flachpinsette leicht gebogen · 1 x Kreuzpinsette (selbstschließend)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1550661-NG	4.99	4.49	3.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Multitool SIDEKICK

LEATHERMAN

- 15 Werkzeuge
- Edelstahlkorpus

52,96

Technische Daten: Funktionen: 15 · Länge: 9.7 cm · Gewicht: 198.4 g · Farbe: Edelstahl · Kategorie: Multitool · Länge geschlossen: 9.7 cm · Material: Edelstahl · Länge geöffnet: 16.3 cm
Lieferumfang: Karabinerhaken mit Kapselheber · Polyamid Holster.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
815932-NG	52.96	49.77

Multitool Surge

LEATHERMAN

25 Jahre Hersteller-Garantie

je 109,-

813812

813812

1181888

Technische Daten: Funktionen: 21 · Länge: 11.5 cm · Kategorie: Multitool · Länge geschlossen: 11.5 cm · Material: Edelstahl · Länge geöffnet: 19.37 cm

Best.-Nr.	Gewicht	Farbe	St. €	ab 5 à
813812-NG	355 g	Edelstahl	109.-	102.46
1181888-NG	335 g	Schwarz	109.-	102.46

Leatherman Wave®

LEATHERMAN

- Bithalter für austauschbare Bits

25 Jahre Hersteller-Garantie

je 94,95

Technische Daten: Funktionen: 17 · Länge: 10 cm · Länge: 10 cm · Gewicht: 241 g · Kategorie: Multitool · Länge geschlossen: 10 cm · Material: Edelstahl · Länge geöffnet: 17.37 cm · Material (Details): Edelstahl · Farbe: Silber

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
828849-NG	94.95	87.35

Kreisschneider

wolfcraft

4,99



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 278 x 110 x 23 mm
Lieferumfang: Inklusive: 2 Ersatzklingen im Magazin.

Best.-Nr.	St. €
468498-NG	4.99

Sicherheitsmesser

wolfcraft

1,69



Lieferumfang: Inklusive: 1 Trapezklinge.

Best.-Nr.	St. €
468484-NG	1.69

Sicherheitsmesser 130 mm

TOOLCRAFT

- Automatisches Einfahren der Klinge
- sicheres Zerschneiden und Öffnen von Kartons

1,25



Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1 · Material: ABS Kunststoff · Papier · Polystyrol · Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 24 g · Farbe: Rot · Transparent · Abm.: (L x B x H) 130 x 11 x 24 mm
Lieferumfang: 1 x Kunststoff Sicherheitsmesser

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1616273-NG	1.25	1.15	-.99

Gleich mitbestellen

Ersatzklingen 18 mm, 10 Streifen = 70 Klingenelemente

- Für Cutter Messer

Technische Daten: Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
803405-NG	3.85	3.62

5er Trapezklinge 60 mm mit Loch

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 5 · Material: Stahl · Klingenbreite: 18 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1661148-NG	1.49	1.39	1.26

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Cutter Aluminium

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **4.19**

824434

824435

Technische Daten: Kategorie: Cuttermesser

Best.-Nr.	Klingen-Anzahl	Gewicht	Klingenbreite	St. €	ab 5 à	ab 10 à
824435-NG	5	160 g	18 mm	6.76	6.35	5.68
824434-NG	3	64 g	9 mm	4.19	3.92	3.53

Universal-Faltmesser

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **9.99**

814847

813793

813793

813793

Best.-Nr.	Klingen-Anzahl	Gewicht	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
813793-NG	6	145 g	Universal-Faltmesser	9.99	9.35	8.42
814847-NG	25	130 g	Universal-Faltmesser-Set	17.99	16.84	15.15

Faltbares Mini-Universal-Messer 2K

TOOLCRAFT

- **Klingenhalterung mit Schnellwechsel-Mechanismus**
- **Einhand-Öffnung**
- **5 Ersatzklingen**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

8.99

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 5 · Gewicht: 42 g · Typ: 2 K
Lieferumfang: 5 Ersatzklingen · Polyamid-Gürteltasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
825989-NG	8.99	8.41	7.57

Sicherheitsmesser mit Keramikklinge

TOOLCRAFT

- **Keramikklinge**
- **Automatischer Klingenrückzug**
- **Für Rechts- und Linkshänder**
- **Extrem leicht**

3.89

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 2 · Material: Keramik · Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 20 g · Klingenbreite: 15 mm · Farbe: Rot

Lieferumfang: 1 x Keramik-Ersatzklinge

Best.-Nr.	St. €
1533749-NG	3.89

Empfohlenes Zubehör
5er Keramik-Klinge
Technische Daten: Material: Keramik · Inhalt: 5 St. · Abm.: (L x B) 28.5 mm x 9.2 mm · Gewicht: 2 g · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1530419-NG	5.99

Universalmesser Cut 1

- **Länge 13,5 cm**
- **Klingenbreite 9 mm**

1.05

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 1

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
803340-NG	1.05	-.99	-.88

Standard-Abbrechklingen-Messer

wolfcraft

1.45

Lieferumfang: Inklusive: 2 Ersatzklingen

Best.-Nr.	St. €
468490-NG	1.45

Gleich mitbestellen

Passende Ersatzklingen

TOOLCRAFT

- **Passend für Cuttermesser**
- **SK5 Stahl**

Inhalt: 5 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
824550-NG	2.19	2.05	1.84

Cuttermesserklingen SK-5 9 mm.
Inhalt: 5 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
824598-NG	1.40	1.29

16tlg. Messer-Set

BASETech

- 13 verschiedene Schneideklingen

4.99

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 16 · Kategorie: Skalpell-Set
Lieferumfang: 3 unterschiedlich starke Messer für feine bis grobe Schneidarbeiten · 13 unterschiedlich geformte superscharfe Schneidklingen · Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Magnet-Klingenhalter.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
482781-NG	4.99	4.67	4.20

Messer-Set 50-teilig

BASETech

- 7 Kingenhalter
- 42 verschiedene Klingen
- Vielseitig einsetzbar

14.99

Technische Daten: Kategorie: Skalpell-Set · Farbe: Silber
Lieferumfang: 7 x Klingenhalter · 42 x Klingen · 1 x Schleifstein · 1 x Aufbewahrungsbox

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1521271-NG	14.99	12.99

Elektroniker-Set in Tasche 25tlg.

BASETech

8.99

Lieferumfang: Seitenschneider · Flachzange · Pinzette, rostfrei · Schraubendreher-Griff für Bits · Verbindungsstück · Nuss-Adapter · 9 x 25 mm Bits Schlitz, Kreuzschlitz-PH, T-Profil · 4 x Außensechskanteinsätze · 6 Feinmechaniker-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz-PH · Polyamid-Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814492-NG	8.99	8.14	7.26

Crimpzange für isolierte, unisolierte und offene Steckverbinder

TOOLCRAFT

16.99



Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Steckverbinder · Unisolierte Kabelschuhe · Offene Steckverbinder · Länge: 230 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815260-NG	16.99	15.90	14.32

Crimpzange für isolierte Kabelschuhe

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

22.96

Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Isolierte Steckverbinder · Isolierte Stoßverbinder · Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² · Länge: 218 mm
Lieferumfang: 1 x Crimpzange

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1486609-NG	22.96	20.66	18.60

Crimpzange für unisolierte, offene Steckverbinder

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

34.99

Technische Daten: Anwendungsbereich: Unisolierte, offene Steckverbinder · Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm² · Länge: 218 mm
Lieferumfang: 1 x Crimpzange

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1486699-NG	34.99	31.49	28.34

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.
Gratis downloaden unter: **conrad.de/pdf**

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.
Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

System-Crimpzange

TOOLCRAFT

44,99



Technische Daten: Länge: 260 mm
Lieferumfang: Kunststoffkoffer.
Hinweis: Crimpeinsätze bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423556-NG	44.99	41.31

Crimpeinsatz

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à	ab 5 à
405614-NG	Crimpeinsatz	29.99	-	28.07
818646-NG	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC 4	29.99	28.07	25.26

Crimpeinsatz für Schrumpfschlauchverbinder

TOOLCRAFT

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 1423366 · Anwendungsbereich: Schrumpfschlauchverbinder · Quetschbereich: 0.5 bis 10 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423366-NG	17.99	16.52

Crimpeinsatz für isolierte Steckverbinder / Kabelschuhe

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1423367-NG	Crimpeinsatz für isolierte Steckverbinder	16.99	15.61
1423368-NG	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe	16.99	15.61

Crimpeinsatz für isolierte Flachsteckhülsen, abgewinkelt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Flachsteckhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423369-NG	16.99	15.61

Crimpeinsatz für Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation/ Endverbinder

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Endverbinder · Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch · Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423370-NG	16.99	15.61

Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Unisolierte Kabelschuhe · Quetschbereich: 1.5 bis 10 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423376-NG	15.99	14.69

Crimpeinsatz für Flachstecker

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1423380-NG	Crimpeinsatz für Flachstecker 0.5 - 6 mm²	15.99	14.69
1423390-NG	Crimpeinsatz für Flachstecker 0.1 - 1 mm²	17.99	16.52

Crimpeinsatz für Koaxial-Steckverbinder

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Geeignet für Kabeltyp	St. €	ab 3 à
1423396-NG	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6	15.99	14.69
1423397-NG	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG174	17.99	16.52
1423398-NG	Koaxial-Steckverbinder	RG59, RG58, RG62, RG6	17.99	16.52
1423399-NG	Koaxial-Steckverbinder, LWL-Stecker	RG58, RG59, RG62, RG174	17.99	16.52
1423401-NG	Koaxial-Steckverbinder, LWL-Stecker	RG174, RG179, RG8218	17.99	16.52
1423402-NG	Koaxial-Steckverbinder	RG59, RG58, RG6	17.99	16.52

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0.5 - 4 mm²

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 4 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423395-NG	15.99	14.69

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 6 - 16 mm²

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 6 bis 16 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423403-NG	15.99	14.69

Crimpeinsatz für Flachstecker/D-Sub-Stecker

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Flachstecker · D-Sub-Stecker · Quetschbereich: 2.5 bis 10 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423407-NG	15.99	14.69

Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker

TOOLCRAFT

Technische Daten: Anwendungsbereich: Zündkerzenstecker · Quetschbereich: 1 mm² (max)

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423409-NG	24.99	22.95

Crimpeinsatz für Superseal Steckverbinder

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1511599-NG	Crimpeinsatz für Superseal Steckverbinder 0.35 - 1.5 mm²	19.99	17.99
1511624-NG	Crimpeinsatz für Superseal Steckverbinder 0.75 - 1 mm²	19.99	17.99

Crimpeinsatz Tyco Solar

TOOLCRAFT

Technische Daten: Quetschbereich AWG: 10 bis 15 awg · Länge: 50.5 mm · Quetschbereich: 6.0 bis 1.5 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1595620-NG	19.99	17.99	16.19

Crimpeinsatz für Deutsch K1 - K6

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1595621-NG	Crimpeinsatz für Deutsch K1	19.99
1595622-NG	Crimpeinsatz für Deutsch K2	19.99
1595623-NG	Crimpeinsatz Deutsch K3	19.99
1595624-NG	Crimpeinsatz Deutsch K4	19.99
1595625-NG	Crimpeinsatz Deutsch K5	19.99
1595626-NG	Crimpeinsatz Deutsch K6	19.99

Crimpeinsatz für Aderendhülsen

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1595756-NG	Crimpeinsatz Für Aderendhülsen 25 - 35	17.99	-
1601086-NG	Crimpeinsatz für Delphi Weather Pack H6 Stecker AWG 22/20-18 0,35/0,5-0,8 mm²	19.99	17.99
1601087-NG	Crimpeinsatz für Delphi Weather Pack H7 Stecker AWG 16-14/12 1,0-2,0/3,0 mm²	19.99	17.99

Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen KNIPEX 97 53

Made in Germany

ab 139,-

801925

801925

814497

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.08 bis 16 mm²

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 3 à
801925-NG	180 mm	139.-	131.97
814497-NG	190 mm	159.-	146.11

Crimpzange

ab 33,95

800118

800118

812558

812558

Technische Daten: Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker)

Best.-Nr.	Geeignet für Stecker	Länge	St. €	ab 3 à
800118-NG	RJ11, RJ12, RJ45	190 mm	33.95	30.77
812558-NG	RJ10, RJ11, RJ12, RJ45	200 mm	99.-	89.10

Crimpzange 97 21 215 B

20,49



Technische Daten: Anwendungsbereich: Unisolierte offene Steckverbinder · Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm² · Länge: 230 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
657964-NG	20.49	18.74

Crimpzangen-Set 1004tlg.

TOOLCRAFT

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Für unisolierte, isolierte und Koaxial-Steckverbinder
- Mit Übersetzung und Zwangssperre

89,99

Technische Daten: Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder · Unisolierte Quetschverbinder · Isolierte Quetschverbinder · Geeignet für Kabeltyp: RG6 · RG58 · RG59 · RG62
Lieferumfang: Crimpzange · Je 1 Pressprofileinsatz für nicht-isolierte/isolierte/Koaxial-Quetschverbinder · 255 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 0,5 - 1,5 mm² · 180 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 1,5 - 2,5 mm² · 60 isolierte Ringverbinder (5,3/6,5) von 4 - 6 mm² · 120 isolierte Kabelverbinder (3,7/4,3) von 0,5 - 1,5 mm² · 40 isolierte Kabelverbinder (5,3) von 1,5 - 2,5 mm² · 150 isolierte Stoßverbinder 0,5 - 6 mm² · 84 isolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5 mm² · 84 isolierte Flachstecker 0,5 - 2,5 mm² · 25 isolierte Kabelschnellverbinder 1,5 - 2,5 mm² · Koffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820927-NG	89.99	82.62	75.81

Aderendhülsen-Crimpzange Twistor16

- 360° drehbarer Crimpkopf

199,-



Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.14 bis 16 mm² · Quetschbereich AWG: 5 bis 26 awg · Typ: Twistor16

Best.-Nr.	St. €
1674878-NG	~~214.95~~ 199.-

Aderendhülsen-Zangen-Set

ab 24,99

801020

814735

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 16 mm² · Länge: 190 mm

Lieferumfang: Aderendhülsen-Zange 190 mm · Phasenprüfer 140 mm · Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Mengenangaben	St. €	ab 5 à
801020-NG	502teilig	24.99	23.39
814735-NG	152teilig	25.99	24.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Toolcraft Crimpzangen mit auswechselbaren Einsätzen

TOOLCRAFT

430461

818644

430461

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **38**99

818644

Technische Daten: Länge: 225 mm

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	St. €	ab 5 à	ab 10 à
430461-NG	Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe, Offene, unisolierte Kabelschuhe, D-Sub-Stecker, Zündkerzenstecker	76.99	72.09	64.85
818644-NG	Isolierte Flachstecker, Kabelschuhe, Stoßverbinder	38.99	36.49	32.84

Elektronik-Flachzange 120 mm

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

579

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 10806 · Länge: 120 mm · Material-Eigenschaft: poliert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
822963-NG	5.79	5.44

Elektronik-Spitzzange 120 mm



365

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: M 10803 · Länge: 120 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
820008-NG	3.65	3.43

Kombizange 180 mm

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

999

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 816247 · Länge: 180 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 1.4 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816247-NG	9.99	9.35	8.42

Magnetisierer / Entmagnetisierer das optimale Magnetisiergerät

TOOLCRAFT

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

329

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 55 x 48 x 28 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821009-NG	3.29	3.08	2.77

Wera Star Magnetisiergerät

Wera

1199

Technische Daten: Abm.: (L x B) 150 mm x 95 mm · Gewicht: 55 g · Typ: Star

Best.-Nr.	St. €
817091-NG	11.99

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Federarm-Pinzette groß

- Vier Federarme
- Länge 620 mm

3.09



Technische Daten: Kategorie: Federarmpinzette

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800392-NG	3.09	2.89	2.60

Flexibler Krallengreifer mit Magnet 700 mm

TOOLCRAFT

- Öffnung bis max. 25 mm
- 4 Greifbacken
- Mit Magnet

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

9.99

Technische Daten: Kategorie: Krallengreifer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1301867-NG	9.99	9.35	8.42

TOOLCRAFT Magnetheber in Stiftform

TOOLCRAFT

- Ausziehbar

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

5.99

Technische Daten: Kategorie: Magnetheber

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815782-NG	5.99	5.57	5.05

Uhrwerk mit Zeigern

TFA

- Manueller Einstellmöglichkeit
- Inkl. 2 Uhrzeigersets

ab 9.49

1368960



1368967

Technische Daten: Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Kategorie: Uhrwerk

Lieferumfang: Uhrwerk · 2 Zeigersets · Anleitung.

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Ausführung	Gewicht	St. €
1368960-NG	56 x 56 x 34 mm	Quarz	30 g	9.49
1368967-NG	56 x 56 x 37 mm	Funk	51 g	17.99

O-Ring-Dichtungs-Sortiment für Uhren 100tlg.

TOOLCRAFT

- Für alle gängigen Kleinuhren geeignet
- 100 Dichtungs-O-Ringe in unterschiedlichen Größen

5.99

Technische Daten: Kategorie: Dichtungssortiment · Typ: 100-delar

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820968-NG	5.99	5.61	5.04

Stiftausdrücker Profi

TOOLCRAFT

- Zum Kürzen des Metallbandes Ihrer Armbanduhr
- Für Armbänder bis 22 mm Breite

12.99





Technische Daten: Kategorie: Stiftausdrücker · Typ: Pro

Lieferumfang: 1 x Stiftausdrücker · 4 x Ersatzstifte

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820967-NG	12.99	12.16	10.94

Uhren-Gehäuseöffner XL

TOOLCRAFT

- Für wasserdichte Uhren mit verschraubtem Boden
- Inkl. 4 unterschiedlichen Bitformen für die meisten Uhren

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

14.99



Technische Daten: Kategorie: Uhren-Gehäuseöffner · Abm.: (L x B) 170 mm x 72 mm

Lieferumfang: Uhren-Gehäuseöffner XL · 4 Bitformen

Best.-Nr.	St. €
1378877-NG	14.99

Uhren-Gehäuseöffner

TOOLCRAFT

- Inkl. 4 unterschiedlichen Einsätzen für die meisten Uhren
- Speziell für wasserdichte Uhren mit verschraubtem Boden

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

9.99



Technische Daten: Kategorie: Uhren-Gehäuseöffner

Lieferumfang: Uhren-Gehäuseöffner · 4 Bitformen

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820963-NG	9.99	9.35	8.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Standard-Gehäuseöffner - Mini

TOOLCRAFT

- **Länge 115 mm**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

3.89

Technische Daten: Kategorie: Uhren-Gehäuseöffner

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820960-NG	3.89	3.64	3.28

Uhrenglas- und Bodeneinsetzzwinge Profi

TOOLCRAFT

- **Zum Einsetzen von Uhrenböden**
- **Für unterschiedlichste Uhren-Ø und Formen**
- **Mit Übersetzungshebel**

27.99

Technische Daten: Kategorie: Uhrenglas- und Bodeneinsetzzwinge · Typ: Pro

Lieferumfang: 12 Kunststoffdruckplatten von 20 bis 40 mm für unterschiedlichste Uhren-Ø und Formen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820923-NG	27.99	26.20	23.58

Professionelles Uhrenwerkzeugset 114tlg.

TOOLCRAFT

39.99

Technische Daten: Kategorie: Uhrmacher-Werkzeugsatz · Typ: 114-delar

Lieferumfang: Gehäuseöffner für Schraubböden · Edelstahl-Gehäuseöffner zum Öffnen von Pressböden · 3 Uhrmacher-Schraubendreher · Kunststoffpinzette für den Batteriewechsel · Uhren- und Schmuckpoliertuch · 2 Stiftaustreiber 0,8 + 1,0 mm · Bandkürzerblock · Federstegbesteck · Uhrmacherokular 10-fach · 100tlg. Sortiment O-Dichtringe · Uhrmacherpinsel · Kunstleder-Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820922-NG	39.99	37.43	33.69

Uhrmacher-Werkzeugsatz im Alukoffer

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- **Komplett ausgestatteter Reparaturkasten**
- **inkl. Alukoffer**
- **inkl. Gehäuseöffner für Armbanduhren**

29.99

Technische Daten: Kategorie: Uhrmacher-Werkzeugsatz · Typ: 11760

Lieferumfang: Uhrmacherlupe · Gehäuseöffner für Taschen- und Armbanduhren mit aufgepresstem Boden · Federstegwerkzeug zum schnellen Entfernen und Einsetzen von Federstegen an Uhrenarmbändern · Werkzeug zum Durchdrücken von Metallbandstiften · Gehäuseöffner für Armbanduhren mit Schraubboden, voll justierbares Universal-Werkzeug mit 6 verschiedenen Greifersätzen aus gehärtetem Stahl für unterschiedliche Bodenkonstruktionen · Federsteg-Sortiment, normal · Sortiment Batteriehaltefedern mit Schrauben · Ersatzklingen für Schraubendreher · O-Ring Dichtungen für Kleinuhren · Kunststoffpinzette · Pinzette mit feiner Spitze (nicht magnetisch) · Uhrmacherschraubendreherset, 2-teilig (Klingen wechselbar) · Eleganter Aluminiumkasten.

Best.-Nr.	St. €
568478-NG	29.99

Kontrollspiegel

BASETech

- **Spiegel-Ø 52 mm**
- **Ausziehbar von 290 - 450 mm**

5.49



Technische Daten: Kategorie: Inspektionsspiegel · Besonderheiten: ausziehbar · Abm.: (Ø x L) 52 mm x 290 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
814550-NG	5.49	5.14	4.63

Kontrollspiegel

TOOLCRAFT

- **Spiegel Ø 50 mm**
- **Ausziehbar von 250 - 740 mm**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

12.99

Technische Daten: Kategorie: Inspektionsspiegel · Besonderheiten: ausziehbar · Spiegel-Durchmesser: 50 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821196-NG	12.99	12.16	10.94

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Unterstellböcke 3t (Paar) V2477

EQUIPMENT VIGOR

71^{91}

Technische Daten: Tragkraft: 3 t · Inhalt: 1 Paar · Gewicht: 5.2 kg

Best.-Nr.	Paar €	ab 5 à
805348-NG	71.91	67.60

Hydraulischer Rangierwagenheber

BASETech

- Tragkraft bis 2 t
- Drehbarer Hebesattel

29^{99}

Technische Daten: Tragkraft: 2 t · Farbe: Rot · Schwarz · Abm.: (L x B x H) 455 x 195 x 135 mm · Kategorie: Rangierwagenheber · Gewicht: 8.5 kg

Best.-Nr.	St. €
1244304-NG	29.99

Rangierwagenheber RWH ALU

MANN HOLZ



1168173

ab **129,-**

Technische Daten: Kategorie: Rangierwagenheber

Best.-Nr.	Tragkraft	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €
1168173-NG	1250 kg	580 x 240 x 150 mm	12 kg	129.-
1168175-NG	1800 kg	715 x 295 x 160 mm	19 kg	255.-
1168176-NG	2500 kg	740 x 340 x 170 mm	25 kg	249.-

Kniebrett

TOOLCRAFT

- Maße 450 x 250 x 30 mm
- Trage- / Hängegriff
- Abwischbar
- Beständig gegen Öl, Benzin, Bremsenreiniger etc.
- Aus nicht absorbierendem Schaumstoff

9^{99}

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 250 x 450 x 30 mm

Best.-Nr.	St. €
1303079-NG	9.99

5tlg. Lösehebel-Satz

BASETech

- Aus hochfestem Spezial-Kunststoff

16^{99}

Lieferumfang: Rammschutzleistenkeil 160 mm · Clipheber 180 mm · Zierleistenkeil 180 mm · Doppel-Clipheber 200 mm · Clipheber 210 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1310221-NG	16.99	15.90

Doppelzylinder-Fußluftpumpe

- Mit Adapterset

15^{99}

Technische Daten: Einstell-Bereich: 0 - 7 bar

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1403300-NG	15.99	14.97

Reifendruck-/Reifenprofiltiefen-messgerät MS 49

ACCUTIRE®

- Invers-Display
- Farbscala für Profiltiefe
- Automatische Abschaltung
- Auflösung: 0,1 bar

19^{99}

Technische Daten: Messbereich Luftdruck: 0.35 - 0.68 bar · Messbereich Tiefe: 15 mm (max) · Stromversorgung: 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten) · Typ: 10147

Best.-Nr.	St. €
857658-NG	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Automatik-Ladegeräte XC, XS und MXS

CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Reaktivierung von tief entladenen Batterien
- Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

5 Jahre Hersteller-Garantie

ab 129,95

855277

855277

857832

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für: Blei-Vlies · Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Calcium · AGM · Besonderheiten: Akkutest · Auffrischen, Regenerieren · verschiedene Ladeprogramme · Ladungserhaltung · Ladeüberwachung · Start/Stopp geeignet

Best.-Nr.	Typ	Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.	Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.	Abm. (L x B x H)
855277-NG	MXS 7.0	225 Ah	14 Ah	191 x 89 x 48 mm
857832-NG	MXS 10	300 Ah	20 Ah	195 x 93 x 50 mm

Best.-Nr.	Gewicht	Ladestrom bei 12V	St. €
855277-NG	0.8 kg	7 A	**129.95**
857832-NG	0.85 kg	10 A	**159.95**

Ross-Tech®HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer

Ross-Tech
Diagnostic Software for European Automobiles

- Softwareupdates via Download
- Support & Service nach dem Kauf
- Einfache Bedienung, Schneller Auto-Scan
- Weiterführende Informationen über Herstellerforum & Wiki

499,-

Technische Daten: Gewicht: 59 g · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz · Lizenz für: uneingeschränkt · Typ: VCDS® HEX-V2 USB
Lieferumfang: Ross-Tech® HEX-V2® Interface mit USB Anschlusskabel im stabilen Transportkoffer · Aktuelle deutsche und englische VCDS® Hardware Dongle Softwarelizenz (Vollversion, mehrplatzfähig) sowie umfassende pdf. Anleitung als Download

Best.-Nr.	St. €
1549663-NG	**499.-**

Toolcraft Drehmomentschlüssel

TOOLCRAFT

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Genauigkeit ± 4% (rechtsdrehend)
- Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf
- 2 Skalen für Grob- und Feineinstellung
- Ratsche mit 32 Zähnen
- Rutschsicherer 2 Komponenten-Griff

ab 44,99

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1525064

1525064

1525319

1525319

Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Breite: 29 mm · Höhe: 22 mm

Best.-Nr.	Drehmoment	Skalen-einteilung	Länge	Gewicht	St. €	ab 3 à
1525064-NG	3 - 15 Nm	0.4 Nm	205 mm	260 g	**49.99**	**44.99**
1525319-NG	6 - 30 Nm	0.2 Nm	236 mm	300 g	**44.99**	**41.85**

Drehmomentschlüssel

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- 28 - 210 Nm

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

26,95

Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment: 28 - 210 Nm · Länge: 457 mm · Typ: 183A
Lieferumfang: Verlängerung · Stabiler Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
800163-NG	**26.95**	**25.33**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Drehmomentschlüssel

PROXXON INDUSTRIAL

- **Mit Feinjustierung**

Kalibriert liefarbar

ab 48⁹⁵

821768

824343

Technische Daten: Auslöse-Genauigkeit ±: 3 %

Best.-Nr.	Typ	Abtrieb	Drehmoment	Länge	St. €
821768-NG	MicroClick MC 30	1/4" (6.3 mm)	6 - 30 Nm	355 mm	**48.95**
824343-NG	MicroClick MC 200	1/2" (12.5 mm)	40 - 200 Nm	530 mm	**76.95**

Drehmomentschlüssel-Satz 5tlg.

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- **Prüfzeichen Tüv Süd + GS geprüft**

31⁹⁵

Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment: 28 - 210 Nm · Länge: 50 cm · Gewicht: 1950 g · Breite: 8 cm · Höhe: 7 cm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Verlängerung 125 mm · Steckschlüssel SW 17/19/21 mm.

Best.-Nr.	St. €
1597816-NG	**31.95**

Radmutternschlüssel ausziehbar Schlüsselweite 17/19 mm

TOOLCRAFT

- **Ausziehbar von 32 - 53 cm**
- **rutschfester Gummigriff**
- **optimale Kraftübertragung**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

7⁹⁹

Technische Daten: Einstell-Bereich: 320 - 530 mm · Abm.: (Ø) 20 mm · Gewicht: 800 g · Max. Länge: 530 mm
Lieferumfang: 1 x Schraubenschlüssel · 1 x Nuss (17 mm x 19 mm)

Best.-Nr.	St. €
1550308-NG	**7.99**

5tlg. Lösehebel-Satz

EQUIPMENT VIGOR

- **Zum Lösen der Innenverkleidung im PKW und LKW**
- **5 unterschiedliche Varianten**

26⁶⁹

Best.-Nr.	Pckg. €
816232-NG	**26.69**

3tlg. Abzieher-Set

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

25⁹⁹

Lieferumfang: 2armiger Abzieher brüniert, Spanntiefe 75 mm · Je 1x 3armiger Abzieher, verchromt, Spanntiefe 100 und 150 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
823439-NG	**25.99**	**24.43**

Stethoskop

KUNZER Qualität verbindet

28⁹⁹

Best.-Nr.	St. €
1297513-NG	**28.99**

Benzinkanister

ab 6⁹⁹

811975

Technische Daten: Material (Details): Kunststoff

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Inhalt	St. €	ab 5 à
811975-NG	33 x 32.5 x 15.5 cm	10 l	**10.49**	**9.82**
811978-NG	25 x 25 x 14 cm	5 l	**6.99**	**6.54**
811515-NG	37.5 x 39 x 18.5 cm	20 l	**14.49**	**13.56**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

COB Led Inspektionslampe

TOOLCRAFT

- 180° Schwenkbarer Magnetclip
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- 130 Lumen
- Lichtfarbe: 6000 - 9000 K (kaltweiß)

7,99

Technische Daten: Kategorie: Inspektionsleuchte · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 9000 K · Gewicht: 35 g · Leuchtfarbe: Weiß · Lichtstrom Gesamt: 130 lm · Anzahl LEDs: 1 · Abm.: (L x B x H) 31, 19 mm, mm x 19 mm x 165 mm

Lieferumfang: 1 x LED Inspektionslampe
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte seperat bestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1593959-NG	7.99	6.99	5.99

LED-Baustrahler R18ALH-0

RYOBI

84,99

Technische Daten: Farbe: Grün · Schwarz · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 230 V · Typ: R18ALH-0
Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1385569-NG	84.99

LED Stab- und Arbeitsleuchte

SHADA

- Superhell mit 250 Lumen
- Doppelt so hell wie herkömmliche Leuchten
- Nur ca. 2,5 Watt realer Energieverbrauch

19,49

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 35 mm x 377 mm · LEDs: 36 St. · Besonderheiten: Haken zum Hängen · Punkt- oder Stablicht · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A · Farbe: Schwarz · Farbtemperatur typ.: 5000 K · Leistung: 2.2 W

Best.-Nr.	St. €
1518193-NG	19.49

Außenstrahler 500 W

brennenstuhl®

- 1-flammig
- Schwenkbar
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor

21,99



Technische Daten: Kategorie: Außenstrahler · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Sockel: R7s · Energieeffizienzklasse (A++ - E): C · Besonderheiten: Schwenkbar · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Abm.: (L x B x H) 15 x 19 x 16 cm · Zuleitungslänge: 500 cm · Leistung: 1 x 500 W

Lieferumfang: Außenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
810813-NG	21.99	20.58

Gasflaschen-Füllstandsanzeiger

BASETech



4,99

Technische Daten: Abm.: (B x H) 63 mm x 100 mm · Material: PET · Material-Eigenschaft: magnetisch
Lieferumfang: 1 x Gasflaschen-Füllstandsanzeiger

Best.-Nr.	St. €
1611465-NG	4.99

Gaslevel Classic Füllstandsanzeiger

GASLOCK GmbH

- Starke Magnete für optimalen Halt
- Messung durch Ultraschall
- Farbmarkierungen geben Auskunft über Füllstand

24,99

Technische Daten: Abm.: (B x H) 30 mm x 65 mm · Typ: Gaslevel Classic

Best.-Nr.	St. €
1195003-NG	24.99

Präzisions-Öler

TOOLCRAFT

12,99

Technische Daten: Füllmenge: 5 ml · Material: Aluminium

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1339975-NG	12.99	12.16	10.79

Lupenleuchten

TOOLCRAFT

ab **59,99**

1526044

1526045

1526046



Technische Daten: Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Anzahl LEDs: 60 · Leuchtmittel-Typ: LED · Befestigungsart: Tischklemme · Kategorie: LED Lupenleuchte · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	Arbeitsradius	Gewicht	Lichtstrom Gesamt	Linsengröße	Leistung	St. €
1526044-NG	LED Lupenleuchte 60 SMD LED	660 x 210 x 820 mm	127 cm	2280 g	700 lm	(Ø) 127 mm	8 W	**59.99**
1526045-NG	LED Lupenleuchte 60 SMD LED	650 x 230 x 820 mm	127 cm	2260 g	700 lm	(Ø) 122 mm	8 W	**69.99**
1526046-NG	LED Lupenleuchte 60 SMD LED 7.5" x 6.2	640 x 270 x 820 mm	125 cm	3300 g	900 lm	(L x B) 156 mm x 189 mm	10 W	**109.99**

Tischlupenleuchten

TOOLCRAFT

Energie sparen E | 6000 h

815203

821668

ab **29,99**

1425137

1425137

Technische Daten: Befestigungsart: Standfuß · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Typ: 12W

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	Vergrößerungsfaktor	Lichtstrom Gesamt	Lichtfarbe (Kelvin)	Energieeffizienzklasse (A++ - E)
815203-NG	Tisch-Lupenleuchte 12 W	175 x 150 x 370 mm	1.75 x	850 lm	6400 K	A
821668-NG	Tisch-Lupenleuchte 12 W	510 x 210 x 219 mm	1.75 x	850 lm	-	A
1425137-NG	SMD-LED Tisch-Lupenleuchte	180 x 176 x 350 mm	1.75 x	455 lm	6500 K	LED

Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Sockel	Linsen-Ø	Leuchtmittel-Typ	Betriebsspannung (Details)	Anzahl LEDs	Dimmbar	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815203-NG	12 W	1.9 kg	G10q	100 mm	Leuchtstoffröhre	230 V/50 Hz	-	Nein	**29.99**	**28.07**	**25.26**
821668-NG	12 W	1.9 kg	G10q	93 mm	Leuchtstoffröhre	230 V/50 Hz	-	Nein	**32.99**	**30.88**	**27.81**
1425137-NG	5 W	1.38 kg	LED fest eingebaut	100 mm	LED	220 - 240 V/50 Hz	48	Ja	**39.99**	**36.72**	**35.45**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Lupenleuchte mit 3. Hand

TOOLCRAFT

- Mit 3. Hand
- Höhe 29 cm
- LED-Beleuchtung

6999

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V/50 Hz · Kategorie: Tisch-Lupenleuchte · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Gewicht: 1.3 kg
Lieferumfang: Drahtspulen-Spindel 10 mm · Drahtspulen-Spindel 19 mm · Reinigungsschwamm · Linsenschutzhülle · Steckernetzteil

Hinweis: LED-Lupenleuchte kann wahlweise per Steckernetzteil oder 4x Mignon (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. · Die TOOLCRAFT LED-Lupenleuchte mit 3. Hand ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Best.-Nr.	St. €
826054-NG	69.99

Lupenleuchte 22 W

TOOLCRAFT

- 3 Dioptrien
- Lupen-Ø 125 mm
- Tischklemme

4999

Technische Daten: Arbeitsradius: 80 cm · Kategorie: Tisch-Lupenleuchte · Energieeffizienzklasse (A++ - E): B · Sockel: G10q · Leistung: 22 W · Gewicht: 1.47 kg · Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz

Lieferumfang: Ring Leuchtstoffröhre 22 W

Best.-Nr.	St. €
821664-NG	49.99

Leuchtlupe

TOOLCRAFT

- Lupen-Ø 75 mm
- 2 Vergrößerungsfaktoren 2x/4x
- Sichtfeldbeleuchtung



999

Technische Daten: Kategorie: Handlupe · Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 2 x · 4 x · Linsen-Ø: 75 mm · Linsengröße: (Ø) 75 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821031-NG	9.99	9.35	8.41

LED Leuchtlupe 15x

TOOLCRAFT

- LED Beleuchtung
- 15fache Vergrößerung

2299

Technische Daten: Kategorie: Handlupe · Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 15 x · Linsen-Ø: 20 mm

Lieferumfang: Aufbewahrungstasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1303080-NG	22.99	20.79	19.43

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
658017-NG	4.19	3.77	3.56

Profi LED-Lupenbrille

TOOLCRAFT

- Inkl 5 Vergrößerungslinsen (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x)
- Kopfband für längeren Einsatz
- Angenehm zu tragen

1499

Technische Daten: Kategorie: Kopflupe · Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · mit Clip · mit Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1 x · 1.5 x · 2 x · 2.5 x · 3.5 x · Gewicht: 45 g

Lieferumfang: 1 x Lupenbrille · 1 x Kopfband (für längeren Einsatz) · 5 x Vergrößerungslinsen Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) · 3 x Knopfzellen LR 1130 · 1 x LED Spot · 1 x Kunststoffbox für Vergrößerungslinsen

Best.-Nr.	St. €
1616016-NG	14.99

Universelle Kopfband-Lupe

- Einschwenkbare Lupe
- Praktischer Klettverschluss
- Mit 4 Vergrößerungsfaktoren

999

Technische Daten: Kategorie: Kopflupe · Vergrößerungsfaktor: 1.8 x · 2.3 x · 3.7 x · 4.8 x · Farbe: Schwarz · Gewicht: 130 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
801828-NG	9.99	9.35	8.41

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Kopfbandlupen mit LED

- **Punktgenaues Ausleuchten durch verstellbaren Scheinwerfer**
- **Auch für Brillenträger geeignet**

45,99

Technische Daten: Kategorie: Kopflupe · Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1.2 x · 1.8 x · 2.5 x · 3.5 x · Farbe: Schwarz · Gewicht: 150 g
Lieferumfang: 4 Linsen mit Vergrößerungsfaktor 1,2/1,8/2,5/3,5 · Reinigungstuch · Ein-/Ausschraubhilfe für den Birnenwechsel · Ohne Batterien (2 Stück Typ AAA 1,5 V werden benötigt)

Best.-Nr.	St. €
812379-NG	45.99

Kopfbandlupe mit LED-Scheinwerfer

- **Jetzt mit 5-fach stärkerer Lichtleistung**
- **Mit herausnehmbarem Scheinwerfer**

39,99

Technische Daten: Kategorie: Kopflupe · Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1.2 x · 1.8 x · 2.5 x · 3.5 x · Gewicht: 150 g
Lieferumfang: 4 Linsen mit den Vergrößerungsfaktoren 1,2/1,8/2,5/3,5 · Reinigungstuch · Ohne Batterien.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
816102-NG	39.99	37.45

Lupenbrille MaxDetail

ESCHENBACH

- **Anpassbare Bügel**
- **Griffigere Ränder für besseres fokussieren**

103,-

Made in Germany

Technische Daten: Kategorie: Lupenbrille · Vergrößerungsfaktor: 2 x · Gewicht: 49 g
Lieferumfang: Etui.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
813977-NG	103.-	98.88	94.76

LCD-Mikroskop Biolux

BRESSER

- **USB-Anschluss**
- **SD-Kartenslot**

5 Jahre Hersteller-Garantie

160,16

Technische Daten: Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 50 x · Optische Vergrößerung (max.): 500 x · Digitale Vergrößerung (max.): 2000 x · Beleuchtungsart: Auflicht · Durchlicht · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: 4/10/40fach Objektive · Kreuztisch mit Nonius Einteilung · USB-Kabel · Farben-Filterscheibe · Dauerpräparate · Objektträger + Deckgläser · Hefe · Gum Media · Seesalz · Garneleneier · Umfangreiches Set mit Besteck, Mikrotom und Garnelenbrutanlage.

Best.-Nr.	St. €
815889-NG	160.16

Bresser Junior - Mikroskop 40x - 1024x

BRESSER

- **Hochwertiges Einsteigermikroskop**
- **Pull-Out Barlow Linse zum stufenlosen Zoomen**

103,95

Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Optische Vergrößerung (max.): 1024 x · Beleuchtungsart: Durchlicht · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Abm.: (L x B x H) 153 x 100 x 267 mm
Lieferumfang: Mikroskop · USB-Okular · Weitfeldokulare · Objektive · Je 10 Objektträger und Deckgläser · 5 Dauerpräparate · Pipette · Pinzette · Garnelenbrutanlage · Einschlussmittel · Software · 3 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Pckg. €
825709-NG	103.95

Bresser Junior - Mikroskop-Set mit Koffer

BRESSER

- **Spielend die Welt der Optik erleben**
- **Helle LED-Beleuchtung für Auflicht- und Durchlichtbeobachtung**

118,95

Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 1024 x · Optische Vergrößerung (max.): 40 x · Beleuchtungsart: Auflicht · Durchlicht · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: Mikroskop · USB Okular · 5 Objektträger und 5 Deckgläser · Garnelenbrutanlage · Einschlussmittel · Weitfeldokulare · Pipette · Pinzette · Mikrotom · Staubschutzhülle · Hefe, Seesalz, Garneleneier · Barlowlinse · CD-ROM mit Bildbearbeitungssoftware und Treiber · Netzteil · Hartschalenkoffer.
Hinweis: Für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Best.-Nr.	St. €
824021-NG	118.95

Bresser Junior Mikroskop-Set

BRESSER

- **Vergrößerung 300 - 1200 x**
- **3 Objektive (7,5x, 15x, 30x)**

5 Jahre Hersteller-Garantie

51,99

Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 300 x · Optische Vergrößerung (max.): 1200 x · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Betriebsspannung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Abm.: (L x B x H) 123 x 22 x 74 mm
Lieferumfang: Okular integriert (40x) · 3 Objektive (7,5x, 15x, 30x) · Brut-Tank · Garnelen-Eier · Hefe (Garnelen-Futter) · Seesalz · Pipette · 5 Objektträger · 5 Dauerpräparate · 10 Deckgläser · Ersatz-Glühbirne · Projektor · Skalpell · Spatel · Pinzette · Präpariernadel · Rührstab · 3fache Lupe in Kunststoffausführung · 5 Aufbewahrungsflaschen · 2 Standzylinder · Petri-Schale · Hartschalenkoffer.
Hinweis: Geeignet für Kinder ab 8 Jahren. 5 Jahre Hersteller-Garantie.

Best.-Nr.	St. €
840946-NG	51.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

MIG/MAG-Schweißgerät M 304

LORCH

Sperrgut 2

XXL

204561

Technische Daten: Schweiß-Strom (min.): 30 A · Schweiß-Strom (max.): 290 A · Schweiß-Strom (Bereich): 30 - 290 A · Schweißdraht-Ø: (Stahl/Alu) 0,8 - 1,2/1,0 - 1,2 mm · Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 400 V · Abm.: (L x B x H) 870 x 390 x 610 mm · Gewicht: 67 kg

Lieferumfang: Qualitätsbrenner · Werkstückleitung · Korbspulenadapter K300 · Druckminderer.

Best.-Nr.	St. €
814013-NG	2045.61

Schweißinverter GYSMI 160P + LCD Techno 11

GYS

- **Schutz gegen Über-/Unterspannung, Netzspannungsschwankungen**
- **Mit Schutzhelm**

21995

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Zubehör · Schweiß-Strom (min.): 10 A · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (Bereich): 10 - 160 A · Elektroden-Ø: 1,6 - 4 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 180 x 140 x 270 mm · Gewicht: 4.2 kg
Lieferumfang: Masseklemme (1,6m/ ø16mm²) · Elektrodenhalter (2m/ ø16mm²) · Techno 11 Schweißhelm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
819432-NG	219.95	201.92

3er Reinigungskonzentrat-Set Werkstatt

EMAG

- **3er Probier-Set Werkstatt je 100 ml (Vergaser- und Druckgussreiniger, Platinenreiniger, Spezial-Konzentrat)**

1999

Technische Daten: Kategorie: Reinigungskonzentrat-Set · Anwendungsgebiet: Werkstatt · Volumen: 300 ml
Lieferumfang: EM 300, EM 303, EM 404 Probierflasche je 100 ml

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 5 à
823688-NG	66.63 €	19.99	18.71

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

3er Reinigungskonzentrat-Set Haushalt

EMAG

- **EM-070 Dentalreiniger**
- **EM-200 Desinfektionreiniger**
- **EM-080 Universal-Reinigungskonzentrat**

1899

Technische Daten: Kategorie: Reinigungskonzentrat-Set · Anwendungsgebiet: Haushalt · Volumen: 300 ml
Lieferumfang: Dental-, Desinfektion-, und Universal-Reinigungskonzentrat mit jeweils 100 ml.

Hinweis: Reinigungszusätze vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 5 à
823700-NG	63.30 €	18.99	17.85

Reinigungszusätze für Ultraschallreiniger

EMAG

- **Für Medizin, Werkstatt, Haushalt und Hobby.**
- **Flasche mit je 500 ml**

Made in Germany

826254 823478 826357 826804

826812 829425 812452

Lieferumfang: 1x 500 ml Reinigungszusatz.

Hinweis: Reinigungszusätze vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Typ	Bezeichnung
826254-NG	EM303	Platinenreinigungs-Konzentrat 0,5 l
823478-NG	EM700	Desinfektionsreiniger für medizinische Geräte 0,5 l
826357-NG	EM080	Reinigungskonzentrat Entoxydation 0,5 l für Buntmetalle EM 700
826804-NG	EM070	Universalreiniger für Gold, Schmuck, Brillen, CDs, DVDs, usw. 0,5 l
826812-NG	EM404	Dentalreiniger für Zahnprothesen, Spangen, usw. 0,5 l
829425-NG	EM300	Vergaser- und Druckgussreiniger 0,5 l
812452-NG	Platinen	Spezial-Konzentrat für schwierige Fälle (Platinen, Messing etc.) 0,5 l

Best.-Nr.	Anwendungsgebiet	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
826254-NG	Platinen	35.98 €	17.99	16.84
823478-NG	Medizinische Geräte	32.98 €	16.49	15.50
826357-NG	Buntmetalle	35.98 €	17.99	16.84
826804-NG	Universal	27.98 €	13.99	13.09
826812-NG	Dentaler Bereich	35.98 €	17.99	16.84
829425-NG	Mineralische Rückstände	36.98 €	18.49	17.38
812452-NG	Platinen	55.98 €	27.99	26.31

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 10 € (inkl. MwSt), bei Sperrgut 2: 50 € (inkl. MwSt).

Ultraschall-Reiniger Emmi-12 HC

EMAG

- **Das Neueste von Ultraschall-Reinigern**

15195

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 100 W · Volumen: 1.2 l · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Reinigungsdauer (max.): 3600 s · Reinigungsfrequenz: 45 kHz · Geeignet für Dauerbetrieb: Ja · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Edelstahl · Wanne: 200 x 100 x 65 mm · Abm.: (L x B x H) 260 x 140 x 180 mm · Typ: 12 HC

Lieferumfang: Ultraschallreiniger · Korb · 100 ml Universalkonzentrat (EM-080).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
826358-NG	151.95	142.83

Ultraschallreiniger

EMAG

- **Edelstahlwanne**
- **Digitale Ultraschalltechnik**
- **Zeitschaltuhr**

3999

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 40 W · Betriebsspannung: 230 V · Volumen: 0.6 l · Reinigungsdauer (min.): 90 s · Reinigungsdauer (max.): 480 s · Reinigungsfrequenz: 42 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Kunststoff · Wanne: (LxBxT)160 x 90 x 50 mm · Abm.: (L x B x H) 193 x 120 x 123 mm · Typ: Emmi 04D

Lieferumfang: 1x Emmi-04 D · 1x Korb für Emmi-04 D · 1x Deckel für Emmi-04 D · 100 ml Reinigungskonzentrat EM-080 · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1390569-NG	39.99

Ultraschallreiniger mit Heizung

EMAG

- **Heizung**
- **Edelstahlwanne**
- **Digitale Ultraschalltechnik**
- **Zeitschaltuhr**

8999

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Besonderheiten: mit Heizung · Leistungsaufnahme: 80 W · Betriebsspannung: 230 V · Volumen: 2 l · Reinigungsdauer (min.): 300 s · Reinigungsdauer (max.): 900 s · Reinigungsfrequenz: 35 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Kunststoff · Wanne: (LxBxT) 185 x 150 x 80 mm · Abm.: (L x B x H) 265 x 230 x 180 mm · Typ: Emmi D21

Lieferumfang: Einsatzkorb · Deckel.

Best.-Nr.	St. €
1390570-NG	89.99

Ultraschall-Reiniger EMMI-5P

EMAG

- **Mit abnehmbarer Wanne**

8699

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 50 W · Volumen: 0.5 l · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Reinigungsdauer (max.): 540 s · Reinigungsfrequenz: 49 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: ABS · Wanne: 175 x 80 x 40 mm · Abm.: (L x B x H) 190 x 98 x 120 mm · Typ: EMMI-5P

Lieferumfang: EMMI-5P Ultraschall-Reiniger · 100 ml Universalkonzentrat. · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
823677-NG	86.99	81.77

Ultraschallreiniger inkl. Reinigungskonzentrat

EMAG

- **Edelstahlwanne**
- **Digitale Ultraschalltechnik**
- **Zeitschaltuhr**
- **Inkl. 3er Reinigungs-konzentrat-Set**

3999

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 50 W · Betriebsspannung: 230 V · Volumen: 0.6 l · Reinigungsdauer (min.): 90 s · Reinigungsdauer (max.): 480 s · Reinigungsfrequenz: 42 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Kunststoff · Wanne: (LxBxT)160 x 90 x 50 mm · Abm.: (L x B x H) 193 x 120 x 123 mm · Typ: Emmi 04D

Lieferumfang: Einsatzkorb · Deckel · 3er Probier-Set Reinigungskonzentrat

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Pckg. €
1406206-NG	39.99

Ultraschallreiniger UC 5020

AUS GUTEM GRUND GRUNDIG

- **Löst hartnäckigen Schmutz ohne Beschädigungen**
- **Großer Edelstahlwassertank: 550 ml**
- **Mit integriertem Timer für 5 Minuten Betrieb**

3199

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 50 W · Betriebsspannung: 230 V · Volumen: 0.5 l · Reinigungsdauer (max.): 300 s · Reinigungsfrequenz: 43 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Kunststoff · Typ: UC 5020

Lieferumfang: Ultraschallgerät · Herausnehmbarem Siebeinsatz mit integriertem Uhrenhalter · sowie CD/DVD-Halter · Anleitung.

Hinweis: Achtung: nicht geeignet für empfindliche oder poröse Steine wie Smaragd, Opal, Koralle, Türkis, Lapislazuli, Perlen oder Perlmutt · Brillen mit Fassungen aus Naturmaterialien · Kontaktlinsen · Gegenstände aus Holz, Textil, Leder

Best.-Nr.	St. €
1272540-NG	31.99

Ultraschallreiniger CD-2800

caso GERMANY

- **570 ml-Edelstahltank mit Kunststoffeinsatz**
- **42.000 Zyklen Ultraschall**
- **Automatische Abschaltung nach 3 Minuten**

4199

Technische Daten: Kategorie: Ultraschallreiniger · Leistungsaufnahme: 50 W · Betriebsspannung: 240 V · Volumen: 0.6 l · Reinigungsdauer (max.): 180 s · Reinigungsfrequenz: 42 kHz · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 140 x 205 x 140 mm · Typ: Ultrasonic Clean CD-2800

Lieferumfang: Ultraschall Reinigungsgerät · Kunststoffeinsatz · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1497209-NG	41.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Akku-Kompressor R18I

RYOBI

- Digitale LCD-Druckanzeige
- Druckvorwahlmöglichkeit

Li-Ion

59,99

Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 10.3 bar · Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 1.27 kg · Besonderheiten: Digitales Display · 2 Betriebsarten · Stromversorgung: akkubetrieben
Lieferumfang: Druckluftschlauch mit Autoventil-Adapter · Schlauch · Presta-Ventiladapter · Adapter für Luftmatratzen · Ballnadel.

Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
376810-NG	59.99

Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 5 l
- Ölfrei
- Mit Alu-Tragegriff

112,50

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1100 W · Ansaugleistung: 200 l/min · Förderleistung: 110 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kessel-Inhalt: 5 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8.5 kg

Best.-Nr.	St. €
1092738-NG	112.50

Aerotec Airliner Silent Kompressor

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 6 l

124,95

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 370 W · Ansaugleistung: 70 l/min · Förderleistung: 55 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 2750 U/min · Kessel-Inhalt: 6 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6 kg

Best.-Nr.	St. €
1530933-NG	124.95

Aerotec Kompressor Airliner 6

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 6 l
- Ölfrei

119,95

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1100 W · Ansaugleistung: 200 l/min · Förderleistung: 110 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kessel-Inhalt: 6 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 9.4 kg

Best.-Nr.	St. €
431364-NG	119.95

Kompressor Vento Silent 6

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 6 l
- Ölfrei

222,95

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 740 W · Ansaugleistung: 110 l/min · Förderleistung: 90 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 1440 U/min · Kessel-Inhalt: 6 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 15 kg

Best.-Nr.	St. €
431365-NG	222.95

Kompressor 400-50

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 50 l

Sperrgut 2

XXL

349,-

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 2 · Leistung: 2200 W · Ansaugleistung: 350 l/min · Förderleistung: 235 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 2880 U/min · Kessel-Inhalt: 50 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 50 kg

Best.-Nr.	St. €
431378-NG	349.-

Kompressor 780-90-400 V

AEROTEC

- 2 Stufen Industrieaggregat
- Förderleistung 520 l/min

Sperrgut 2

XXL

979,-

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 2 · Leistung: 4000 W · Ansaugleistung: 780 l/min · Förderleistung: 520 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 1200 U/min · Kessel-Inhalt: 90 l · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 85 kg

Best.-Nr.	St. €
556182-NG	979.-

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 10 € (inkl. MwSt), bei Sperrgut 2: 50 € (inkl. MwSt).

Reifenfüll-Messgerät

HAZET

29⁵⁵

Technische Daten: Kategorie: Druckluft-Reifenfüller · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Gewicht: 411 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €
823595-NG	29.55

Einhell Druckluft-Set 3-tlg.

Einhell

- Reifenfüllmesser mit Manometer
- Ausblaspistole
- Spiralschlauch mit Schnellkupplung 4 m

16⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: Druckluft-Werkzeugset · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Gewicht: 900 g

Best.-Nr.	St. €
1381970-NG	16.99

Feinschnitt-Tischkreissäge FET

PROXXON MICROMOT System

299,-

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Durchmesser: 10 mm · Leistung: 200 W · Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abmessungen: 300 x 300 mm · Gewicht: 6 kg

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 80 x 1,5 x 10 mm (24 Z) Schiebestock · Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung.

Best.-Nr.	St. €
821034-NG	299.-

Tischkreissäge HS80

scheppach

- Leistungsstarker 1.200 Watt Motor
- 48 mm Schnitthöhe

210 mm · 1200 W

99⁹⁹

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 210 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leistung: 1200 W · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 45 mm · Schnitttiefe max. (90°): 48 mm · Tisch-Abmessungen: 520 x 400 mm · Abm.: (L x B x H) 525 x 400 x 400 mm · Gewicht: 16 kg

Best.-Nr.	St. €
1378340-NG	99.99

Tischkreissäge KS 230

PROXXON MICROMOT System

- Zahnriemenantrieb für 2faches Drehmoment
- Abm. Tischplatte: 160 x 160 mm

119⁹⁹

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 58 mm · Leistung: 85 W · Leerlaufdrehzahl: 8000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abmessungen: 160 x 160 mm · Abm.: (L x B x H) 240 x 180 x 80 mm · Gewicht: 1.8 kg

Best.-Nr.	St. €
823004-NG	119.99

Feinmechaniker-Schraubstock FMS 75

PROXXON MICROMOT System

- Spannweite Klemmbacken 70 mm
- Drehbereich 360°, schwenkbar 90°

26⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: Schraubstock · Backenbreite: 75 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Material: Zinkdruckguss · Abm.: (L x B x H) 210 x 175 x 100 mm · Gewicht: 2.1 kg

Best.-Nr.	St. €
803820-NG	26.99

Vakuum Schraubstock

BASETech

- 360° Kugelgelenk
- schnelle Befestigung auf allen glatten Oberflächen

14⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: Schraubstock · Backenbreite: 70 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Material: Aluminium · Druckguss · Abm.: (L x B x H) 155 x 155 x 160 mm · Gewicht: 1100 g

Best.-Nr.	St. €
1553063-NG	14.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Feinmechaniker-Schraubstock FMZ

PROXXON MICROMOT System

- **Spannweite Klemmbacken: 70 mm**
- **Mit Zwinge aus Zink-Druckguss**

29.99

Technische Daten: Kategorie: Schraubstock · Besonderheiten: mit Kugelgelenk · mit Tischklemme · Backenbreite: 75 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Material: Zinkdruckguss · Abm.: (L x B x H) 185 x 158 x 80 mm · Gewicht: 1.6 kg

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
811869-NG	29.99	28.07

Kugelgelenk-Schraubstock

BASETech

- **Durch Kugelgelenk dreh- und schwenkbar**



19.99

Technische Daten: Kategorie: Schraubstock · Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 73 mm · Spann-Weite (max.): 55 mm · Spannweite (Tischklemme): 53 mm · Abm.: (L x B x H) 255 x 150 x 75 mm · Gewicht: 0.9 kg
Lieferumfang: Schonbacken aus Gummi.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815880-NG	19.99	18.68	16.83

Parallel Schraubstock

HEUER Das Original

ab 111.95

810272

Ausstattung: Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung.
Technische Daten: Kategorie: Schraubstock · Material: Stahl

Best.-Nr.	Backenbreite	Spann-Weite (max.)	Gewicht	St. €	ab 5 à
810272-NG	100 mm	125 mm	4.5 kg	111.95	-
810273-NG	120 mm	150 mm	9 kg	131.95	-
810274-NG	140 mm	200 mm	16 kg	181.95	171.03
810275-NG	160 mm	225 mm	27 kg	279.-	256.68
810276-NG	180 mm	225 mm	29 kg	299.-	275.08

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH 160/60

BESSEY

30.99

Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm. Schnell - bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen. Sicher - unempfindlich gegen Vibrationen. Stark - Spannkraft bis zu 2.400 N.
Technische Daten: Gewicht: 530 g · Kategorie: Tischzwinge

Weitere technische Daten: Schienenprofilbreite: 13,5mm · Schienenprofildicke: 6,5 mm

Best.-Nr.	St. €
1417858-NG	30.99

EHZ PRO 100-915 - Einhandzwinge

wolfcraft

27.99

Technische Daten: Ausladung: 100 mm · Spreiz-Bereich: 210- 1.175 mm · Kategorie: Einhandzwinge

Best.-Nr.	St. €
468026-NG	27.99

Mini-Einhandzwinge 100x35 mm 2er Set

TOOLCRAFT

- **100 mm Spannbereich**
- **Spreizbereich von 80 - 180 mm**
- **Spannkraft 250 N (25 kg)**

9.99

Technische Daten: Ausladung: 35 mm · Gewicht: 75 g · Inhalt: 2 St. · Spann-Weite (max.): 100 mm · Kategorie: Greifarmzwinge · Spann-Kraft: 250 N · Spreiz-Bereich: 80 - 180 mm

Lieferumfang: 2x Mini-Einhandzwinge 100x35 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1669393-NG	9.99

Universalhalter UHZ einzeln

PROXXON MICROMOT System

- **Passend für alle MICROMOT Bohr- und Fräsgeräte**

24.95

Technische Daten: Kategorie: Tischklammer · Material: Zinkdruckguss

Best.-Nr.	St. €
811868-NG	24.95

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.
Gratis unter: **conrad.de/newsletter**

Decken- und Montagestütze

1592472

1592472

Ausstattung: Bis zu maximal 60 kg belastbar · Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen · Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° · Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr.

Technische Daten: Kategorie: Deckenstütze · Max. Tragkraft: 60 kg · Bezeichnung: Decken- und Montagestütze

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1592472-NG	1250 mm	25.99	24.95	23.91
1592473-NG	2500 mm	31.99	30.71	29.43
1592474-NG	2900 mm	34.99	33.59	32.19

Deckenstütze

2199

Technische Daten: Längenverstellung: 1.6 - 2.9 m · Max. Tragkraft: 30 kg

Best.-Nr.	St. €
468453-NG	21.99

Baustütze 1,60 - 2,90m, Max. 60 Kg SE

TOOLCRAFT

- Einstellbar von 1,80 bis 2,90 m
- 60 Kg Tragkraft
- Flexibel einsetzbar

1999

Technische Daten: Kategorie: Baustütze · Längenverstellung: 1600 - 2900 mm · Max. Tragkraft: 60 kg · Gewicht: 2240 g

Lieferumfang: 1 x Baustütze

Best.-Nr.	St. €
1561700-NG	19.99

Abstandsbolzen

Technische Daten: Besonderheiten: Außen- und Innengewinde · Material: Messing · Gewinde-Maß: M3 · Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm

Best.-Nr.	Abstandsmaß	Länge	St. €	ab 10 à	ab 100 à
526630-NG	10 mm	10 mm	-.29	-.27	-.25
526649-NG	15 mm	15 mm	-.29	-.26	-.24
526657-NG	20 mm	20 mm	-.32	-.30	-.28
526665-NG	25 mm	25 mm	-.32	-.29	-.27
526673-NG	30 mm	30 mm	-.41	-.38	-.34

Distanzrolle

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Gewinde · Material: Polystyrol · Farbe: Schwarz · Gewinde-Maß: M3

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
526355-NG	7 mm x 5 mm	-.20	-.18	-.17
526363-NG	7 mm x 10 mm	-.20	-.18	-.17
526371-NG	7 mm x 15 mm	-.20	-.18	-.17
526380-NG	7 mm x 20 mm	-.20	-.18	-.17
526398-NG	7 mm x 25 mm	-.20	-.18	-.17
526401-NG	7 mm x 30 mm	-.20	-.18	-.17

Kunststoff-Distanzbolzen

Technische Daten: Verpackungsart: Bulk · Besonderheiten: Außen- und Innengewinde · Material: Polyamid · Farbe: Schwarz · Gewinde-Maß: M3 · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm

Best.-Nr.	Abstandsmaß	Länge	St. €	ab 10 à	ab 100 à
534706-NG	30 mm	30 mm	-.43	-.40	-.36
534714-NG	25 mm	25 mm	-.34	-.31	-.29
534722-NG	20 mm	20 mm	-.50	-.47	-.42
534730-NG	15 mm	15 mm	-.41	-.38	-.34
534749-NG	10 mm	10 mm	-.40	-.37	-.34

Abstandsbolzen

Technische Daten: Besonderheiten: 2 x Innengewinde · Material: Messing · Gewinde-Maß: M3 · Schlüsselweite (Metrisch): 5.5 mm

Best.-Nr.	Abstandsmaß	Länge	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
526509-NG	7.5 mm	7.5 mm	6135/7,5	-.29	-.23	-.22
526517-NG	10 mm	10 mm	6135-10	-.30	-.28	-.25
526525-NG	15 mm	15 mm	6135-15	-.33	-.30	-.28
526533-NG	20 mm	20 mm	6135-20	-.31	-.29	-.26
526541-NG	25 mm	25 mm	6135-25	-.34	-.31	-.29
526550-NG	30 mm	30 mm	6135-30	-.40	-.37	-.34

100er Set Senkkopfschrauben DIN965 M2x6

TOOLCRAFT

Technische Daten: Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Inhalt: 100 St. · Länge: 6 mm · Antrieb: Schlitz · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
522107-NG	9.09	8.53	7.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

100er Set Senkschrauben DIN 965 M3x16

TOOLCRAFT

Technische Daten: Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Inhalt: 100 St. · Länge: 16 mm · Antrieb: Schlitz · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Typ: M3*16 D965-4.8-A2K

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
522263-NG	3.99	3.74	3.48

Senkkopfschraube Stahl verzinkt DIN 963

TOOLCRAFT

Technische Daten: Kopfform: Senkkopf · Antrieb: Schlitz · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 963

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889714-NG	6 mm	M2.5	-.08	-.07	-.06
889712-NG	20 mm	M2	-.09	-.08	-.07
889711-NG	16 mm	M2	-.09	-.08	-.07
889710-NG	12 mm	M2	-.08	-.07	-.06
889709-NG	10 mm	M2	-.07	-.06	-.05
889719-NG	8 mm	M3	-.07	-.06	-.05
889707-NG	6 mm	M2	-.08	-.07	-.06
889730-NG	8 mm	M4	-.08	-.07	-.06
889722-NG	12 mm	M3	-.07	-.06	-.05
889723-NG	16 mm	M3	-.08	-.07	-.06
889732-NG	12 mm	M4	-.08	-.07	-.06
889735-NG	20 mm	M4	-.09	-.08	-.07
889736-NG	25 mm	M4	-.10	-.09	-.08
889701-NG	6 mm	M1.2	-.35	-.33	-.30
889705-NG	6 mm	M1.6	-.32	-.30	-.28
889708-NG	8 mm	M2	-.07	-.06	-.05

Senkschrauben DIN 963 M2.5x16

TOOLCRAFT



Technische Daten: Antrieb: Schlitz · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 963 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 16 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889717-NG	-.09	-.08	-.07

Senkschrauben M2 x 6 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 6 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889751-NG	-.13	-.12	-.09

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Senkschraube M2 x 8 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889752-NG	-.12	-.11	-.10

Senkschraube M3 x 4 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 4 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889758-NG	-.11	-.10	-.09

Senkschraube M3 x 6 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 6 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889759-NG	-.11	-.10	-.09

Senkschraube M3 x 8 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889760-NG	-.08	-.07	-.06

Senkschraube M2 x 10 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 10 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889753-NG	-.12	-.11	-.10

Senkschraube M2.5 x 5 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889754-NG	-.08	-.07	-.06

Senkschraube M2.5 x 8 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889755-NG	-.08	-.07	-.06

Senkschraube M2.5 x 10 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 10 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889756-NG	-.08	-.07	-.06

Senkschraube M2.5 x 12 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 12 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889757-NG	-.08	-.07	-.06

Senkschrauben M3 x 10 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 10 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889761-NG	-.09	-.08	-.07

Senkschraube M3 x 12 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 12 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889762-NG	-.09	-.08	-.07

Senkschraube M3 x 16 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 16 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889763-NG	-.09	-.08	-.07

Senkschraube M3 x 20 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Philips · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965 · Kopfform: Senkkopf · Länge: 20 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889764-NG	-.09	-.08	-.07

GEWINDESTIFT POLY I.-6KANT DIN913

TOOLCRAFT

· Polyamid

Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Antrieb: Innensechskant · Material: Polyamid

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
830369-NG	6 mm	M5	2.99	2.81	2.61
830378-NG	10 mm	M5	2.99	2.81	2.61
830379-NG	5 mm	M6	3.09	2.90	2.70
830386-NG	10 mm	M6	3.09	2.90	2.70

GEWINDESTIFT DIN 913

TOOLCRAFT

Technische Daten: Inhalt: 20 St. · Antrieb: Innensechskant · ISO-Norm: ISO 4027 · Material: Stahl

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
886287-NG	12 mm	M4	4.19	3.93	3.66
888110-NG	5 mm	M2	8.89	8.34	7.77
888112-NG	5 mm	M2.5	8.29	7.78	7.24
886281-NG	6 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886282-NG	8 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886283-NG	10 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886284-NG	8 mm	M4	4.19	3.93	3.66
886285-NG	10 mm	M4	4.19	3.93	3.66

Gewindestifte

TOOLCRAFT

Technische Daten: Länge: 3 mm · Länge: 3 mm · Inhalt: 50 St. · Antrieb: Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A1 · A2

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1062474-NG	2.39	2.24	2.09

Gewindestifte

TOOLCRAFT

Technische Daten: Länge: 3 mm · Länge: 3 mm · Inhalt: 50 St. · Antrieb: Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A1 · A2

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1062931-NG	3.99	3.74	3.48

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

STIFTSCHRAUBE

TOOLCRAFT

Technische Daten: Inhalt: 20 St. · Antrieb: Innensechskant · ISO-Norm: ISO 4029 · Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 916

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
222519-NG	5 mm	M2	5.39	5.06	4.71
222520-NG	10 mm	M2	5.39	5.06	4.71
839846-NG	5 mm	M2.5	8.99	8.44	7.85
237507-NG	5 mm	M3	3.89	3.65	3.40
222521-NG	10 mm	M3	5.29	4.97	4.62
237515-NG	5 mm	M4	3.89	3.65	3.40
222522-NG	10 mm	M4	5.29	4.97	4.62
237523-NG	5 mm	M5	3.89	3.65	3.40
222523-NG	10 mm	M5	5.29	4.97	4.62
839849-NG	5 mm	M6	5.59	5.24	4.89
839851-NG	10 mm	M6	5.59	5.24	4.89
890265-NG	3 mm	M3	3.89	3.65	3.40

306tlg. Gewindestifte-Sortiment DIN 913, DIN 914 und DIN 916

TOOLCRAFT



Technische Daten: Inhalt: 306 St. · Material: Stahl
Lieferumfang: 120 Gewindestifte DIN 913 45H M2 x 5 mm - M6 x 10 mm, 120 Gewindestifte DIN 914 45H M2 x 5 mm - M6 x 10 mm, 60 Gewindestifte DIN 916 45H M3 x 6 mm - M4 x 12 mm, 6 Stiftschlüssel DIN 911 Stahl für M2, M2,5, M3, M4, M5, M6. Sortimentsbox aus Kunststoff.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
886327-NG	108.95	102.23	95.18

LOCTITE® 243 Schraubensicherung

LOCTITE

Technische Daten: Geeignet für: Gewinde bis M36 · Festigkeit: mittel · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: 180 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
220821-NG	10 ml	1795.- €	17.95
220822-NG	50 ml	1259.- €	62.95
826389-NG	5 ml	1998.- €	9.99

Schraubensicherung mittelfest

ergo.®

10,99

Technische Daten: Festigkeit: mittel · Min. Temperatur: -55 °C · Inhalt: 10 g · Max. Temperatur: 150 °C · Typ: 4052
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
890353-NG	1099.- €	10.99	10.54	10.07

Flügelmuttern

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
827784-NG	4.69	4.40	4.10

Sechskantmutter Kunststoff

TOOLCRAFT

Technische Daten: Material: Kunststoff · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
815969-NG	M3	1.49	1.40	1.30
815977-NG	M4	1.69	1.58	1.48
815985-NG	M5	1.69	1.58	1.48
815993-NG	M6	1.69	1.58	1.48
830404-NG	M2	3.19	2.99	2.79
830405-NG	M2.5	3.19	2.99	2.79

Sechskantmuttern Form B

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 439 · Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern Form B DIN 439.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
106855-NG	1.89	1.77	1.65

Sechskantmutter Stahl verzinkt DIN 934

TOOLCRAFT

Technische Daten: Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 934

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 25 à
888712-NG	M1	1 St.	-.53	-.50	-.47
888713-NG	M1.2	1 St.	-.35	-.33	-.30
888714-NG	M1.4	1 St.	-.35	-.33	-.30
888715-NG	M1.6	1 St.	-.35	-.33	-.30
888716-NG	M2	1 St.	-.10	-.09	-.08
888717-NG	M2.5	1 St.	-.10	-.09	-.08
888718-NG	M3	1 St.	-.10	-.09	-.08
888719-NG	M4	1 St.	-.10	-.09	-.08
888720-NG	M5	1 St.	-.10	-.09	-.08
888722-NG	M6	1 St.	-.10	-.09	-.08
888723-NG	M8	1 St.	-.10	-.09	-.08
888021-NG	M1	20 St.	11.99	11.25	10.47
828792-NG	M1.2	20 St.	6.99	6.56	6.10
828796-NG	M1.4	20 St.	6.99	6.56	6.10
828799-NG	M1.6	20 St.	6.99	6.56	6.10
815608-NG	M2	100 St.	1.99	1.87	1.74
815616-NG	M2.5	100 St.	1.59	1.49	1.39
815624-NG	M3	100 St.	1.59	1.49	1.39
815632-NG	M4	100 St.	1.49	1.40	1.30

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.
Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 934 · Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 934.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
131879-NG	1.19	1.11	1.04

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 934 · Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 934.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
131880-NG	-.82	-.77	-.72

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · DIN-Norm: DIN 934 · Inhalt: 100 St.
Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern DIN 934.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
131823-NG	-.92	-.87	-.80

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT

Technische Daten: Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · DIN-Norm: DIN 439 · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1060794-NG	3.79	3.56	3.31

Stoppmutter Stahl verzinkt DIN 985

TOOLCRAFT



Technische Daten: DIN-Norm: DIN 985 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Inhalt	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
223336-NG	M2	10 St.	4.39	4.12	3.84
223395-NG	M3	10 St.	1.99	1.87	1.74
223409-NG	M4	10 St.	2.09	1.96	1.83
239160-NG	M5	10 St.	1.99	1.87	1.74
239178-NG	M6	10 St.	1.99	1.87	1.74
223344-NG	M8	10 St.	1.99	1.87	1.74
221969-NG	M2.5	10 St.	2.09	1.96	1.83
812808-NG	M3	100 St.	4.39	4.12	3.84
812822-NG	M4	100 St.	4.29	4.03	3.74
812834-NG	M5	100 St.	4.89	4.59	4.27

312tlg. Polyamid-U-Scheiben-Sortiment DIN 125

- **Material: Polyamid**
- **DIN 125**
- **Verschiedene Größen**

Technische Daten: Material: Polyamid · Inhalt: 312 Teile
Lieferumfang: Bestehend aus 100 St. 4,3 mm · 100 St. 5,3 mm · 50 St. 6,4 mm · 30 St. 8,4 mm · 20 St. 10,5 mm · 12 St. 13,0 mm · Kunststoffkasten mit 6-Fach-Einteilung.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
838639-NG	9.99	9.37	8.73

Unterlegscheiben DIN 125

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material-Eigenschaft: verzinkt · Material: Stahl · Bezeichnung: Unterlegscheiben DIN 125

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Material-stärke	Innen-Ø	Außen-Ø	Inhalt	Pckg. €	ab 10 à
521659-NG	M2	0.3 mm	2.2 mm	5 mm	100 St.	1.79	1.68
521672-NG	M2.5	0.5 mm	2.7 mm	6.5 mm	100 St.	1.79	1.68
814628-NG	M3	0.5 mm	3.2 mm	7 mm	100 St.	1.79	1.68
814652-NG	M4	0.8 mm	4.3 mm	9 mm	100 St.	1.79	1.68
814687-NG	M5	1 mm	5.3 mm	10 mm	100 St.	1.59	1.49
814717-NG	M6	1.6 mm	6.4 mm	12.5 mm	100 St.	1.99	1.87
814741-NG	M8	1.6 mm	8.4 mm	17 mm	50 St.	1.79	1.68

Unterlegscheiben Kunststoff DIN 9021

TOOLCRAFT



Technische Daten: DIN-Norm: DIN 9021 · Material: Kunststoff · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Material-stärke	Innen-Ø	Außen-Ø	Pckg. €	ab 10 à
521722-NG	M2.5	1 mm	2.7 mm	9 mm	7.69	7.21
521735-NG	M3	0.8 mm	3.2 mm	9 mm	3.09	2.90
521749-NG	M4	1 mm	4.3 mm	12 mm	3.79	3.56
521763-NG	M5	1.2 mm	5.3 mm	15 mm	6.69	6.27
521775-NG	M6	1.6 mm	6.4 mm	18 mm	9.79	9.19

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Unterlegscheiben Stahl verzinkt DIN 9021

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 9021 · Material: Stahl · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Material-stärke	Innen-Ø	Außen-Ø	Pckg. €	ab 10 à
521788-NG	M2.5	0.8 mm	2.5 mm	8 mm	3.19	2.99
521800-NG	M3	0.8 mm	3.2 mm	9 mm	1.59	1.49
521812-NG	M4	1 mm	4.3 mm	12 mm	2.09	1.96
521825-NG	M5	1.2 mm	5.3 mm	15 mm	3.69	3.46
521837-NG	M6	1.6 mm	6.4 mm	18 mm	3.69	3.46

Unterlegscheiben DIN 125

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material: Kunststoff · DIN-Norm: DIN 125 · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Material-stärke	Innen-Ø	Außen-Ø	Pckg. €	ab 10 à
800281-NG	M3	0.5 mm	3.2 mm	7 mm	1.89	1.78
800282-NG	M4	0.8 mm	4.3 mm	9 mm	1.99	1.87
800283-NG	M5	1 mm	5.3 mm	10 mm	1.99	1.87
800284-NG	M6	1.5 mm	6.4 mm	12.5 mm	2.09	1.96

O-Ring-Sortiment

TOOLCRAFT

- 18 Verschiedene Größen
- Universell einsetzbar
- Inkl. praktischer Klappbox

11.49

Technische Daten: Inhalt: 225 St. **Lieferumfang:** 3 x 1/4 x 1/4,5 x 2/5 x 2/6 x 2/6 x 2,5/6 x 3/7 x 2/8 x 2/9 x 2/10 x 2/12 x 3/13 x 3/14 x 2,5/17 x 2,5/18 x 4/20 x 2/22 x 2 mm. Die einzelnen Größen sind in Mengen von 5 oder 20 Stück in einer praktischen Klappbox sortiert.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
886349-NG	11.49	11.02	10.51

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

5 Druckfedern Edelstahl

- Abm. (Ø x L) 5.5 mm x 20.5 mm

Made in Germany



Technische Daten: Länge: 20.5 mm · Durchmesser: 5.5 mm
Lieferumfang: 5 Druckfedern

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
893193-NG	1.29	1.24	1.15

O-Ring Sortiment

BASETech

- 50tlg.
- Universell einsetzbar



Technische Daten: Inhalt: 50 St.
Lieferumfang: Abm. (Innen-Ø x Dicke x Menge): 5.0 x 1.8 x 6 / 6.0 x 1.8 x 6 / 8.0 x 1.8 x 6 / 10.0 x 1.8 x 4 / 12.5 x 1.8 x 4 / 14.0 x 2.65 x 4 / 15.0 x 2.65 x 4 / 16.0 x 2.65 x 4 / 18.0 x 2.65 x 3 / 20.0 x 2.65 x 3 / 18.0 x 3.55 x 3 / 20.0 x 3.55 x 3 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893474-NG	3.39	3.18	2.96

Feuerwehr-Karabinerhaken

TOOLCRAFT

Technische Daten: Bezeichnung: Feuerwehr-Karabinerhaken

Best.-Nr.	Seil-Ø	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889653-NG	8 mm	40 mm x 4 mm	-.46	-.43	-.41
889654-NG	8 mm	50 mm x 5 mm	-.45	-.42	-.40
889661-NG	16 mm	120 mm x 11 mm	2.19	2.05	1.91
889662-NG	19 mm	140 mm x 12 mm	2.89	2.71	2.53
889663-NG	25 mm	160 mm x 13 mm	4.09	3.84	3.58

Multiseil

14.99

Technische Daten: Traglast (max.): 430 kg · Material: Polypropylen · Farbe: Tarn-Schwarz · Abm.: (Ø x L) 9 mm x 15 m

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 20 à
889896-NG	1.- €	14.99	14.37	13.72

Dämmstoffdübel FID 50 K

fischer innovative solutions

4.89

Ausstattung: Kein Vorbohren in dünnen Putzschichten notwendig. Dies spart Zeit · Mit integrierter Bitaufnahme. Dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig. Dies ermöglicht eine schnelle Montage.
Technische Daten: Geeignet für: Dämmplatten · WDVS Dämmplatten · Schrauben-Ø: 4.5 mm
Lieferumfang: 4x Dämmstoffdübel FID 50 K

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
893393-NG	4.89	4.50	4.11

FIXtrainer DUOPOWER Dübel

fischer innovative solutions

16.99

Ausstattung: Mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden - für einen einfachen Transport · Variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände sorgen für die optimale Ordnung · Hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen.
Technische Daten: Inhalt: 210 St.

Lieferumfang: 120x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 60x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 30x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1399986-NG	16.99

DUOPOWER 2 K Dübel

fischer innovative solutions

ab 4.19

1399978

1399978



1399978



1399978



1399978



1399978



1399978

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges Ziehen zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube.

Ausstattung: Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch · Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
Technische Daten: Material: Nylon®

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x L)	Schrauben-Ø	Inhalt	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
1399978-NG	DUOPOWER 5 x 25	5 mm x 25 mm	3.5 mm	100 St.	4.19	3.86	3.52
1399979-NG	DUOPOWER 6 x 30	6 mm x 30 mm	4.5 mm	100 St.	7.09	6.53	5.95
1399980-NG	DUOPOWER 8 x 40	8 mm x 40 mm	5 mm	100 St.	7.09	6.52	5.96
1399981-NG	DUOPOWER 10 x 50	10 mm x 50 mm	7 mm	50 St.	6.69	6.16	5.62

Hinweis: Nylon® ist eine eingetragene Marke von DuPont

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Multi-Versandbox

3.99

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 1 · Material: Kunststoff · Farbe: Universal-Grau · Deckel-Farbe: Universal-Grau · Abm.: (L x B x H) 400 x 300 x 150 mm

Hinweis: Farbe der Multi-Versandbox kann variieren.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800325-NG	3.99	3.68	3.40

Leer-Sortimentsmagazin, transparent

Weltron

Made in Germany

ab 5.89

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: PET · Farbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 305 x 231 x 16.8 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
419184-NG	10	92 x 50 x 22 mm	6.60	6.40	6.06
419180-NG	20	66 x 36 x 16 mm	5.89	5.60	5.47
419150-NG	32	46.5 x 32.5 x 16 mm	5.89	5.60	5.47

Sortimentskasten

ab 1.89

800012

800011

814718

814719

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 194 x 31 x 101 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800012-NG	12	31 x 27 x 48 mm	Gelb	1.89	1.77	1.59
800011-NG	12	31 x 27 x 48 mm	Transparent	1.99	1.86	1.67
814718-NG	6	62 x 48 x 27 mm	Transparent	2.19	2.05	1.84
814719-NG	18	31 x 27 x 31 mm	Transparent	2.19	2.04	1.86

Sortimentskasten

ab 1.19

800000

800002



800003

816566

816574

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800000-NG	1	164 x 31 x 101 mm	farbig	1.19	1.11	1.-
800002-NG	4	48 x 31 x 31 mm (2x), 97.5 x 31 x 31 mm (1x), 97.5 x 31 x 97.6 mm (1x)	farbig	1.19	1.11	1.-
800003-NG	5	97.5 x 31 x 30 mm	farbig	1.19	1.12	-.99
816566-NG	10	48 x 31 x 30 mm	Transparent	1.29	1.21	1.08
816574-NG	10	48 x 31 x 30 mm	farbig	1.19	1.11	1.-

Sortimentskasten

ab 7.59

800286

800288



800288

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Farbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
800286-NG	20	100 x 40 x 33 mm	355 x 210 x 40 mm	7.59	7.10
800288-NG	40	49 x 40 x 33 mm	358 x 210 x 43 mm	8.99	8.41

2 Leer-Sortimentsboxen (variable Facheinteilung)

· **Individuell bestückbar**

11.90

Technische Daten: Besonderheiten: variable Unterteilung · Fächer: 24 · Fächer (B x H x T): 22.5 x 34 x 42 mm · Material: Polypropylen · Farbe: Transparent (diffus) · Deckel-Farbe: Transparent (diffus) · Abm.: (L x B x H) 200 x 130 x 35 mm · Typ: EKB-206

Best.-Nr.	Pckg. €
1307210-NG	11.90

Sortimentskasten Assorter 4-32

11.99

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 32 · Material: Polypropylen · Farbe: Blau · Transparent · Abm.: (L x B x H) 338 x 260 x 57 mm · Typ: Assorter 4-32

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1597292-NG	11.99	11.03	10.06

Sortimentskasten Classic

ab **8.39**

820690

820706

820691

820693

Technische Daten: Besonderheiten: variable Unterteilung · Material: Kunststoff · Farbe: Schwarz · Deckel-Farbe: Transparent

Best.-Nr.	Bezeichnung	Fächer	Abm. (L x B x H)	Fächer (B x H x T)	St. €	ab 5 à
820690-NG	Sortimentskasten Classic 320	23	320 x 265 x 50 mm		8.39	7.85
820856-NG	Sortimentskasten Classic 380	23	380 x 300 x 60 mm		10.49	9.82
820706-NG	Sortimentskasten Classic 480	26	480 x 375 x 75 mm		9.99	9.35
820691-NG	Sortimentskasten Profi 300	16	300 x 255 x 54 mm	48 x 48 mm (10x), 98 x 48 mm (5x), 98 x 98 mm (1x)	10.49	9.82
820693-NG	System Sortimentskoffer Profi	16	322 x 279 x 297 mm	48 x 48 mm (10x), 98 x 48 mm (5x), 98 x 98 mm (1x)	21.99	-

Werkstatt Magazin mit Schubladen

ab **11.99**

816542

816543

816544

844950

813112

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Metall · Kunststoff · Farbe: Blau · Transparent · Deckel-Farbe: Blau

Best.-Nr.	Bezeichnung	Fächer	Fächer (B x H x T)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
816542-NG	Werkstatt-Magazin 18 Schubladen	18	52 x 35 x 138 mm (15x), 136 x 57 x 136 mm (2x), 276 x 57 x 136 mm (1x)	307 x 155 x 284 mm	20.99	19.65
816543-NG	Werkstatt-Magazin 30 Schubladen	30	52 x 35 x 138 mm (30x)	307 x 155 x 284 mm	20.99	19.65
816544-NG	Werkstatt-Magazin 15 Schubladen	15	52 x 35 x 138 mm (15x)	306 x 147 x 155 mm	11.99	11.22
844950-NG	Werkstatt-Magazin 38 Schubladen	38	52 x 35 x 138 mm (35x), 136 x 57 x 136 mm (2x), 276 x 57 x 136 mm (1x)	307 x 155 x 464 mm	39.99	37.43
813112-NG	Werkstatt Magazin mit 60 Schubladen	60	52 x 35 x 138 mm (60x)	307 x 155 x 551 mm	34.99	31.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Sortimentskasten

ALUTEC MÜNCHEN

- Herausnehmbare Boxeneinsätze
- Tragegriff

14,99



Technische Daten: Besonderheiten: variable Unterteilung · Fächer: 14 · Fächer (B x H x T): 105 x 105 x 43 mm (2x) · 105 x 51 x 43 mm (4x) · 51 x 51 x 43 mm (8x) · Material: Polypropylen · Farbe: Blau · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 332 x 232 x 55 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
821495-NG	14.99	14.03	12.63

Werkzeugkasten

ALUTEC MÜNCHEN

- Außenmaße 320 x 150 x 135 mm
- Mit Organizer

5,19

Technische Daten: Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 320 x 150 x 135 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1168240-NG	5.19	4.83

Werkzeugkasten

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

9,29

Technische Daten: Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Einsätze: 2 · Abm.: (L x B x H) 405 x 241 x 152 mm

Lieferumfang: Ohne Inhalt.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
481512-NG	9.29	8.73

Aktivator - Aushärtungsbeschleuniger

TOOLCRAFT

- Exakt dosierbar durch die Pinselflasche

4,69

Technische Daten: Geeignet für: Ideal für die Benutzung von Sekundenklebern bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte). Auch bei hohen Klebstoffschichtstärken empfehlenswert · Inhalt: 15 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886545-NG	312.67 €	4.69	4.40	4.10

Aktivator Aushärtungsbeschleuniger

TOOLCRAFT

- Für Cyanacrylat-Klebstoffe

7,09

Technische Daten: Geeignet für: Sekundenkleber bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte). Auch bei hohen Klebstoffschichtstärken empfehlenswert · Inhalt: 200 ml · Typ: TC-SKSPRT200M
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886538-NG	35.45 €	7.09	6.65	6.19

Füller für Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- Spart Sekundenklebstoff

3,59

Technische Daten: Geeignet für: Zum Auffüllen von Löchern und Spalten in Verbindung mit Sekundenklebstoffen (Cyanacrylat-Klebstoffen) · Inhalt: 30 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886537-NG	119.67 €	3.59	3.37	3.13

TOOLCRAFT Klebeset 4-teilig

TOOLCRAFT

9,99

Technische Daten: Inhalt: 4 Teile
Lieferumfang: TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 100 20 g · TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 150 20 g · TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 200 20 g · TOOLCRAFT Sekundenkleber-Sprühaktivator 200 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
1497086-NG	9.99

Sekundenkleber Plastik

Pattex

- Klebt Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)

8.19

Technische Daten: Geeignet für: Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aber auch für alle Haushaltskunststoffe wie PVC, ABS, Plexiglas etc. Verklebt auch Holz, Leder, Metall, Porzellan, Keramik, Gummi, Kork, Papier, Pappe
Lieferumfang: 2 g Klebstoff · 4 ml Aktivator.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890240-NG	8.19	7.53	6.88

Modellbau Plastic

Pattex

- Punktgenaue Dosierung durch Micro-Dosiernadel
- Härtet glasklar aus
- Verschweißt z.B. Acrylglas

6.19

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, z.B. Polystyrol, ABS, Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC u.v.m. · Nicht geeignet für: Styropor® und für grundsätzlich nicht verklebbare Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen · Inhalt: 30 g · Besonderheiten: Dosierspitze
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890231-NG	206.33 €	6.19	5.69	5.20

Flexibler Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- Bleibt nach der Aushärtung flexibel

6.09

Technische Daten: Geeignet für: Unterschiedlich harte Werkstoffe, einschließlich Papier, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff und einer Vielzahl von Textilien · Inhalt: 20 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886544-NG	304.50 €	6.09	5.71	5.31

Sekundenkleber ROPID 100 mit 6tlg. Verschlusskappen/Dosierspitzen-Set

TOOLCRAFT

- Universell einsetzbar
- zum Auswecheseln

7.49

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe · Viskosität: Dünn
Lieferumfang: 6tlg. Dosierspitzen.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
885803-NG	374.50 €	7.49

Sekundenkleber ROPID 150 20 g und Sekundenkleber ROPID 200 20 g

TOOLCRAFT

- Standard
- Klebt in 1 - 3 Sekunden

7.49

Lieferumfang: TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 150 20 g · TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 200 20 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je	Pckg. €
885813-NG	187.25 €	7.49

Sekundenkleber Blitzschnell

TOOLCRAFT

ab 6.09

Technische Daten: Geeignet für: Gummi (EPDM), Kunststoff, Stahl und Metallen · Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel · Farbe: Farblos
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

886535 890556

Best.-Nr.	Inhalt	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
886535-NG	20 g	20 g	304.50 €	6.09
890556-NG	50 g	50 g	229.80 €	11.49

TOOLCRAFT Sekundenkleber-Set

TOOLCRAFT

- Flüssig und Gel-Form

2.69

Technische Daten: Geeignet für: Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Metall, Kork und Pappe · Nicht geeignet für: PP und PE · Viskosität: Mittel und Gel · Verarbeitungszeit: In Sekunden · Inhalt: 6 g
Lieferumfang: 1x TOOLCRAFT Sekundenkleber flüssig 3 g · 1x TOOLCRAFT Sekundenkleber gel 3 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
886517-NG	448.33 €	2.69	2.55	2.36

Sekundenkleber Hitzebeständeig

TOOLCRAFT

ab 4.39

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoff, Metall und Gummi · Viskosität: 2200 - 2800cPs · Temperaturbeständigkeit: 125 °C · Farbe: Farblos.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

890559 890560

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890559-NG	20 g	219.50 €	4.39	4.12	3.83
890560-NG	50 g	161.80 €	8.09	7.59	7.06

Sekundenkleber mit Pinsel

TOOLCRAFT

- Mit Pinsel

4.09

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe · Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen · Inhalt: 5 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886547-NG	818.- €	4.09	3.84	3.57

TOOLCRAFT Ropid Sekundenkleber

TOOLCRAFT

je 3.99

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe · Inhalt: 20 g · Farbe: Farblos · Inhalt: 20 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

886512 886514 886515

Best.-Nr.	Viskosität	Typ	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886512-NG	Dünn	ROPID 100	199.50 €	3.99	3.74	3.48
886514-NG	Mittel	ROPID 150	199.50 €	3.99	3.74	3.48
886515-NG	Dick	ROPID 200	199.50 €	3.99	3.74	3.48

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Sekundenkleber Mini Trio

Pattex

Technische Daten: Geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · Inhalt: 3 g · Farbe: Farblos · Besonderheiten: wasserfest · Inhalt: 3 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

1277605 890239

Best.-Nr.	Typ	Grundpreis je 1 kg	St. €
1277605-NG	Mini Trio Ultra Gel	1363.33 €	4.09
890239-NG	Mini Trio Flüssig	1363.33 €	4.09

Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- Klein und handlich

Technische Daten: Geeignet für: Verschiedene Holzarten, Metall, Papier, Pappe, Karton, EPDM, Schaumgummi, Gummi weich / plastisch und auch für poröse Materialien · Nicht geeignet für: Styropor® · Viskosität: 90 - 130 cP (Brookfield) bei 25°C · Verarbeitungszeit: 1 - 3 s · Temperaturbeständigkeit: -55 bis +82 °C · Inhalt: 4 g · Farbe: Farblos · Transparent
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887427-NG	472.50 €	1.89	1.77	1.64

LOCTITE® 406 Sekundenkleber

LOCTITE

- Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Metalle
- Inhalt: 20 g

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Metalle · Viskosität: 20 mPas · Verarbeitungszeit: Handfest in 2 - 10 Sekunden · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Inhalt: 20 g · Farbe: Transparent
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 10 à
220783-NG	1597.50 €	31.95	29.97	29.28

Flüssigmetall auf Epoxyd-Basis

TOOLCRAFT

ab 6.09

Technische Daten: Geeignet für: Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff, etc. · Viskosität: 15.000 - 20.000 Pas (gemischt bei 25 °C) · Verarbeitungszeit: 4 - 6 min · Nach ca. 2 - 3 h voll ausgehärtet · Temperaturbeständigkeit: 120 °C · Farbe: Grau · Besonderheiten: temperaturbeständig l
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

886518 890579

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
886518-NG	33 g	253.75 €	6.09	-	5.71
890579-NG	50 g	229.80 €	11.49	11.02	-

Epoxyd-Klebstoff

TOOLCRAFT

ab 6.09

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Plastik (Polyester, ABS, Polycarbonat) · Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

886519 890578

Best.-Nr.	Verarbeitungszeit	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
886519-NG	ca. 5 min	25 ml	253.75 €	6.09
886520-NG	ca. 60 - 90 min	25 ml	253.75 €	6.09
890578-NG	ca. 5 min	50 ml	229.80 €	11.49

Empfohlenes Zubehör
Dosierpistole aus Plastik für 50 g 2-Komponenten Kartuschen

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
890589-NG	22.99	22.07	21.57

5 Min - Epoxyd-Klebstoff mit 3tlg. Mischdüsen-Set

TOOLCRAFT

- Exakte Dosierung
- Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl
- Gute Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit

8.49

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Plastik (Polyester, ABS, Polycarbonat) · Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Viskosität: 8000 - 100000 · Verarbeitungszeit: ca. 5 min · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +93 °C
Lieferumfang: TOOLCRAFT Epoxyd-Klebstoff 24 g · 1x Statikmischer · 3tlg. Mischdüsen-Set.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
885816-NG	353.75 €	8.49

TOOLCRAFT Carbon-Kleber

TOOLCRAFT

- Schnellhärtend
- Spaltüberbrückung 0,5 bis 4 mm
- Stoß- und abschälfest

9.59

Technische Daten: Geeignet für: Kohlefaser, Metalle, warmverformbare Kunststoffe, Verbund-Werkstoffe, ABS, Acryl (PMMA), PVC, GFK, PC PET, PBT, Epoxide · Verarbeitungszeit: ca. 4 - 6 min · Endfest nach 24 h · Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C · Inhalt: 25 ml · Besonderheiten: temperaturbeständig
Lieferumfang: Statikmischer.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
888289-NG	383.60 €	9.59	9.-	8.37

Multi Power

TOOLCRAFT

ab 10.49

Technische Daten: Geeignet für: Stahl, Alu, warmverformbare Kunststoffe, Verbund-Werkstoffe, ABS, Acryle (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxide · Verarbeitungszeit: ca. 4 - 7 min · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

1403787 1403788

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1403787-NG	50 ml	28.98 €	14.49	13.89	13.27
1403788-NG	25 ml	419.60 €	10.49	10.06	9.60

Stabilit Express

Pattex

ab 11.99

Technische Daten: Geeignet für: Stein, Kunststoffe, Polycarbonat, Keramik, Porzellan, Glas, Holz, Metall · Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE, Weich-PVC und Polyamid · Verarbeitungszeit: andfest in 10 min, endfest in 24 h. · **Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

240958 246794

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
240958-NG	Stabilit Express	80 g	174.88 €	13.99	13.15
246794-NG	Pattex Stabilit Express	30 g	399.67 €	11.99	11.27

UHU PLUS SCHNELLFEST

- Hoch belastbar
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent

11.49

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® · Nicht geeignet für: Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP · Verarbeitungszeit: bis zu 5 min. · Inhalt: 35 g · Farbe: Transparent · Typ: Plus Schnellfest
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 20 à
478703-NG	328.29 €	11.49	10.80	10.11

Empfohlenes Zubehör
Dosierpistole aus Plastik für 50 g 2-Komponenten Kartuschen

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
890589-NG	22.99	22.07	21.57

3tlg. Statikmischer-Set für 2-Komponenten-Klebstoffe

TOOLCRAFT

- Homogene Vermischung
- Leichte Anwendung

3.99

Technische Daten: Geeignet für: Alle TOOLCRAFT 2-Komponenten Klebstoffe · Inhalt: 3 St.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
886893-NG	3.99	3.74	3.48

TOOLCRAFT Universalreiniger und Entfetter

TOOLCRAFT

- Starke Entfettungswirkung
- Trocknet schnell ab
- Universell einsetzbar

5.99

Technische Daten: Inhalt: 500 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887248-NG	11.98 €	5.99	5.51	5.03

Isopropanol

CRAMOLIN

6.69

Technische Daten: Inhalt: 200 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 12 à	ab 50 à
820544-NG	33.45 €	6.69	6.22	5.73

Spezial - Reifenkleber

TOOLCRAFT

- Punktgenau dosierbar
- Inhalt: 20 g

6.09

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Metall, Papier, Holz. · Inhalt: 20 gl
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
814761-NG	304.50 €	6.09	5.71	5.31

TOOLCRAFT Epoxidharz und Härter L

- Dünnflüssig
- Lösemittel- und füllstofffrei
- Für den Aquarienbau geeignet

11.99

Technische Daten: Temperaturbeständigkeit: Max. 60 °C · Verarbeitungszeit: 40 Min. · Aushärtezeit 24 h
Lieferumfang: Harz 200 g (Eigenschaften wie 88 65 93) · Härter L 80 g (Eigenschaften wie 88 65 94).
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je	St. €
886598-NG	42.82 €	11.99

Epoxydharz 1000 g und Härter L 400 g

TOOLCRAFT

29.99

Lieferumfang: TOOLCRAFT Epoxydharz 1000 g. · TOOLCRAFT Härter L 40 min 400 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
1230973-NG	21.42 €	29.99

Epoxydharz

ab 14.49

886604 886605

Technische Daten: Verarbeitungszeit: 5 min · Bezeichnung: 5-Minuten Epoxyd-Harz
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Füllmenge (Harz)	Füllmenge (Härter)	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
886604-NG	200 g	100 g	100 g	72.45 €	14.49	13.62
886605-NG	500 g	250 g	250 g	30.98 €	15.49	14.56

Epoxy transparent

TOOLCRAFT

ab 6.99

1347647 1347649

Technische Daten: Farbe: Transparent · Temperaturbeständigkeit: Bis +120 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Füllmenge (Harz)	Füllmenge (Härter)	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
1347647-NG	50 g	50 g	69.90 €	6.99
1347649-NG	100 g	100 g	54.95 €	10.99

Flüssiggummi PUR

mibenco

je 15.49

1297848

Technische Daten: Inhalt: 175 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1297848-NG	Klar (glänzend)	88.51 €	15.49	14.62	13.96
1297851-NG	Gelb (glänzend)	88.51 €	15.49	14.62	13.96
1297872-NG	Schwarz (matt)	88.51 €	15.49	14.62	13.93

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Power Zip - Doppelseitiges Klebeband

TOOLCRAFT

- Rot
- (L x B) 1.5 m x 19 mm

Technische Daten: Kategorie: Doppelseitiges Klebeband · Farbe: Rot · Typ: 886516 · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 1.5 m x 19 mm

Hinweis: Klebekraft: Ein Streifen von 5 cm hält bis zu 1,5 kg entspricht 45 kg pro Rolle.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886516-NG	2.99 €	4.49	4.21	3.92

Gewebeklebeband

TOOLCRAFT



Technische Daten: Kategorie: Gewebeklebeband · Dicke: 0.29 mm · Klebertyp: Hotmeltkleber · Inhalt: 1 Rolle(n) · Temperaturbereich: -10 bis +60 °C

Best.-Nr.	Farbe	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
404175-NG	Schwarz	54B48L40SC	40 m x 48 mm	-.17 €	6.78	6.37
404176-NG	Grau	54B48L40AC	40 m x 48 mm	-.17 €	6.78	6.37
404177-NG	Schwarz	54B48L20SC	20 m x 48 mm	-.25 €	5.02	4.82
1047024-NG	Neon-Pink	80FL5025PC	25 m x 50 mm	-.34 €	8.49	7.81
1047028-NG	Neon-Grün	80FL5025GC	25 m x 50 mm	-.36 €	9.08	8.39

PVC-Klebeband

- Schwarz
- (L x B) 12.5 m x 50 mm

Technische Daten: Kategorie: PVC-Klebeband · Farbe: Schwarz · Trägermaterial: PVC · Typ: 460930 · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 12.5 m x 50 mm

Hinweis: Das Tape ist auf eine Papp-Spindel gewickelt.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
460930-NG	-.24 €	3.03	2.76	2.60

Selbstverschweißendes Reparaturband

TOOLCRAFT

- Schwarz
- (L x B) 10 m x 19 mm
- Selbstverschweißend



Technische Daten: Kategorie: Reparaturband · Besonderheiten: Selbstverschweißend · Farbe: Schwarz · Trägermaterial: Polyisobutylen (PIB) · Typ: MT 1910 · Inhalt: 1 Rolle(n) · Temperaturbereich: -40 bis +90 °C · Abm.: (L x B) 10 m x 19 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
540019-NG	1.03 €	10.25	9.93	9.58

Isolierband 3er-Set

TRU COMPONENTS

- Schwarz
- (L x B) 10 m x 15 mm
- Selbstklebend

Technische Daten: Kategorie: Isolierband-Set · Besonderheiten: Selbstklebend · Reißkraft: 15 N/10 mm · Farbe: Schwarz · Trägermaterial: PVC · Typ: 541659 · Inhalt: 3 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 10 m x 15 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
1563959-NG	-.10 €	2.97	2.76	2.55

Verpackungsklebeband 3er-Set

TOOLCRAFT


1564081

1563956

Technische Daten: Kategorie: Verpackungsklebeband · Dicke: 0.05 mm · Klebertyp: Acryl · Trägermaterial: Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Inhalt: 3 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 50 m x 48 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1564081-NG	Braun	549535	-.02 €	2.65
1563956-NG	Transparent	549551	-.02 €	2.65

Verpackungsklebeband

BASETech

546944

546950

Technische Daten: Kategorie: Verpackungsklebeband · Dicke: 0.05 mm · Klebertyp: Acryl · Trägermaterial: Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 50 m x 48 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
546944-NG	Braun	SH1998C350	-.03 €	1.27	1.16
546950-NG	Transparent	SH1998C345	-.03 €	1.27	1.16

PVC-Isolierband

540915 541671 548103 548141 548242

Technische Daten: Kategorie: Isolierband · Reißkraft: 15 N/10 mm · Klebertyp: Kautschuk · Trägermaterial: PVC · Inhalt: 1 Rolle(n) · Temperaturbereich: +80 °C (max)

Best.-Nr.	Farbe	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
540915-NG	Weiß	SW10-155	10 m x 19 mm	-.14 €	1.44	1.36
541671-NG	Rot	SW10-160	10 m x 19 mm	-.14 €	1.44	1.35
548103-NG	Grau	SW12-013GY	10 m x 19 mm	-.14 €	1.44	1.35
548141-NG	Orange	SW12-013OR	10 m x 19 mm	-.14 €	1.44	1.35
548242-NG	Braun	SW12-014BN	25 m x 19 mm	-.12 €	3.-	2.84

Reflektierendes Klebeband

1197058

1226946

Technische Daten: Kategorie: Klebeband · Besonderheiten: Reflektierend · Selbstklebend · Trägermaterial: Polyethylenfolie · Inhalt: 1 Rolle(n) · Temperaturbereich: +5 bis +30 °C · Abm.: (L x B) 45 m x 19 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1197058-NG	Gelb	RT19/45M-YL	-.71 €	31.92	30.39
1226946-NG	Blau	RT19/45M-BL	-.71 €	31.92	30.39

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Magnet-Pad, selbstklebend

542519 549931 549918 541889

Technische Daten: Kategorie: Magnet-Pad

Best.-Nr.	Besonderheiten	Farbe	Abm. (Ø)	St. €	ab 10 à
542519-NG	Selbstklebend	Silber	(L x B) 20 mm x 10 mm	1.37	1.29
549931-NG	Beschriftbar, Nicht selbstklebend	Weiß	(L x B) 66 mm x 20 mm	-.55	-.51
549918-NG	Beschriftbar, Selbstklebend	Schwarz	(L x B) 66 mm x 20 mm	-.55	-.51
541889-NG	Selbstklebend	Silber	35 mm	2.65	2.50

Magnetklebeband, selbstklebend

393807

Technische Daten: Kategorie: Magnetklebeband · Besonderheiten: Selbstklebend · Leicht zuschneidbar · Flexibel · Dicke: 2 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 Rolle(n)

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
393807-NG	S513-1820	1.8 m x 20 mm	5.30 €	9.54	8.81
393808-NG	S513-1835	1.8 m x 35 mm	9.44 €	17.-	15.47
393809-NG	S513-1850	1.8 m x 50 mm	10.63 €	19.13	17.68

Klettband Back-to-Back

TOOLCRAFT

419952 419953 419954

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Inhalt	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à
419952-NG	4 Rolle(n)	3000 mm x 10 mm	-.48 €	5.71	5.54
419953-NG	2 Rolle(n)	2500 mm x 25 mm	1.54 €	7.71	7.46
419954-NG	2 Rolle(n)	3000 mm x 16 mm	1.04 €	6.25	5.95

Klettkabelbinder Back-to-Back mit Öse

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz · Inhalt: 16 St. · Abm.: (L x B) 280 mm x 12 mm · Typ: KL12X280SC

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
419951-NG	-.37 €	5.89	5.71	5.42

Klettkabelbinder Back-to-Back mit Öse

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B) 200 mm x 12 mm · Typ: KL12X-200SC

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 100 à
419960-NG	1.25 €	-.25	-.24	-.23

Klettkabelbinder-Set

BASETech

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz · Inhalt: 10 St. · Abm.: (L x B) 150 mm x 13 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
452688-NG	-.28 €	2.76	2.58	2.44

Klebeband mit Gurt

BASETech

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Zugfestigkeit	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
1369010-NG	300 N	300 mm x 20 mm	1.71	1.63
1369017-NG	350 N	600 mm x 30 mm	2.12	2.02
1369013-NG	450 N	400 mm x 30 mm	2.09	1.99

Klett-Set

TOOLCRAFT



Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · extrastark · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 1000 mm x 50 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
419956-NG	3.65 €	3.65	3.54	3.35

Klettband selbstklebend

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · extrastark · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 Paar · Abm.: (L x B) 100 mm x 50 mm · Typ: KL50X100SC

Lieferumfang: je 2 x Haft- und 2 x Flauschteil.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
419957-NG	5.55 €	1.11	1.06	1.03

Klettkabelbinder-Sortiment

TRU

· 30 Teile

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Grau · Inhalt: 30 Teile · Typ: 30S014

Lieferumfang: 5x (LxB) 100 x 13 mm, Bündelmaß max. 25 mm, Schwarz · 5x (LxB) 100 x 13 mm, Bündelmaß max. 25 mm, Grau · 5x (LxB) 150 x 13 mm, Bündelmaß max. 39 mm, Schwarz · 5x (LxB) 150 x 13 mm, Bündelmaß max. 39 mm, Grau · 5x (LxB) 200 x 55 mm, Bündelmaß max. 55 mm, Schwarz · 5x (LxB) 200 x 55 mm, Bündelmaß max. 55 mm, Grau

Best.-Nr.	Pckg. €
1698486-NG	4.99

Klett-Kabelbinder

TRU



Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1593226-NG	125 mm x 12 mm	Schwarz	-.28	-.27	-.25
1593228-NG	150 mm x 12 mm	Schwarz	-.36	-.33	-.31
1593231-NG	210 mm x 16 mm	Schwarz	-.55	-.52	-.50
1593249-NG	310 mm x 16 mm	Blau	-.79	-.76	-.70
1593251-NG	135 mm x 12 mm	Rot	-.33	-.31	-.29

Klett-Kofferband mit Beschriftungsfeld

TRU

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1570891-NG	11.78	11.05	10.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Auflagendeckel für Alutec Behälter



1400366 1400367 1400368

Technische Daten: Farbe: Grau · Material: Polypropylen

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1400366-NG	200 mm x 300 mm	4.99	4.68	4.36
1400367-NG	300 mm x 400 mm	6.69	6.29	5.82
1400368-NG	400 mm x 600 mm	8.49	7.94	7.40

Kunststoffbehälter geschlossen

1400356 1400357 1400358 1400359 1400360

Technische Daten: Farbe: Grau · Material: Polypropylen

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1400356-NG	400 x 600 x 320 mm	64 l	15.99	15.35	-
1400357-NG	400 x 600 x 220 mm	45 l	12.99	12.45	-
1400358-NG	400 x 600 x 120 mm	24 l	10.99	-	10.33
1400359-NG	300 x 400 x 235 mm	23 l	8.59	-	8.07
1400360-NG	200 x 300 x 120 mm	5 l	7.99	-	7.50

Lagersichtbox Größe 2

1166424 1166425

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 165 x 100 x 75 mm · Material: Kunststoff .

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 3 à
1166424-NG	Rot	-.71	-.67
1166425-NG	Blau	-.77	-.72

Lagersichtbox Größe 4

1166430 1166431

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 335 x 205 x 155 mm · Material: Kunststoff

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 3 à
1166430-NG	Rot	4.39	4.13
1166431-NG	Blau	4.49	4.-

TOOLCRAFT Werkstattwagen WSW-407

- **Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugsperre**
- **45 kg Tragkraft je Schub**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Anzahl Schubladen: 7 · Farbe: Grau · Anthrazit · Rot

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
890674-NG	579.-	555.84	543.33

Saugheber

887229 887245 889686

Technische Daten: Durchmesser: 120 mm

Best.-Nr.	Max. Tragkraft	St. €	ab 10 à
887229-NG	40 kg	6.69	6.28
887245-NG	70 kg	11.49	11.02
889686-NG	110 kg	13.49	12.93

Saugheber

Technische Daten: Gewicht: 2 g · Max. Tragkraft: 3 kg · Durchmesser: 40 mm · Inhalt: 4 St.

Lieferumfang: 4x Toolcraft Saugheber 3 kg.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
484893-NG	12.49	11.97	11.43

TOOLCRAFT Krallenheber

Technische Daten: Gewicht: 930 g · Höhe: 90 mm · Länge: 330 mm · Durchmesser: 110 mm · Breite: 110 mm

Lieferumfang: inkl. Koffer

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
478524-NG	87.99	84.47	82.57

TOOLCRAFT Saugheber

Technische Daten: Gewicht: 115 g · Max. Tragkraft: 15 kg · Durchmesser: 82 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
484891-NG	9.39	8.81	8.21

Lochplattenwand und Clips

TOOLCRAFT

3.69

Technische Daten: Abm.: (L x B) 278 mm x 194 mm · Gewicht: 220 g · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
553945-NG	3.69	3.46	3.23

Vielzweck-Lochplattenwand

TOOLCRAFT

ab 10.49



1360276

886324

Lieferung ohne Werkzeug

Best.-Nr.	Lieferumfang	Inhalt	St. €
886324-NG		1 St.	10.49
1360276-NG	3x TOOLCRAFT Vielzweck-Lochplattenwand a 39 x 50,8 cm · 114 Lochplattenhaken.	3 St.	21.99

Alu-Gabel-Ringschlüsselleiste

TOOLCRAFT

- **Für bis zu 14 Ring- oder Gabelringschlüssel**
- **Zur Wandbefestigung**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

8.99

Für die Aufbewahrung von bis zu 14 Ring- oder Gabel-Ringschlüsseln. Der passende Schlüssel ist immer gut sichtbar und griffbereit. Zur Wandbefestigung inkl. Montagematerial.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 435 mm x 48 mm
Lieferumfang: Inkl. Montagematerial.
Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886892-NG	8.99	8.43	7.81

Werkzeug-Magnetleiste

TOOLCRAFT

- **Halterung für Werkzeuge bis 500 g**
- **Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen**
- **Abm. (L x B) 500 x 40 mm**

8.19



Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen am Arbeitsplatz. Abm. (L x B): 500 x 40 mm. Zur Wandbefestigung inkl. Montagematerial.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 500 mm x 40 mm
Lieferumfang: Inkl. Montagematerial.
Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
837471-NG	8.19	7.69	7.14

Alu-Schraubendreherleiste

TOOLCRAFT

- **Für bis zu 14 Schraubendreher unterschiedlicher Größe**
- **Für alle Schraubenantriebsarten geeignet**

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



9.49

Für die Aufbewahrung von bis zu 14 Schraubendrehern unterschiedlicher Größe. Für alle Schraubenantriebsarten geeignet. Der passende Schraubendreher ist immer gut sichtbar und griffbereit.
Zur Wandbefestigung inkl. Montagematerial.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 435 mm x 48 mm
Lieferumfang: Inkl. Montagematerial.
Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
886887-NG	9.49	8.90	8.29

Alu-Werkzeugleisten-Set

TOOLCRAFT

16.99



Set bestehend aus:
Werkzeugleiste: Für die Aufbewahrung von bis zu 6 Werkzeugen, wie z.B. Zangen, Hämmer, Steckschlüssel, usw. Durch individuell verstellbare Spannbacken ist die Aufbewahrung von Werkzeugen verschiedener Arten und Größen möglich.
Schraubendreherleiste: Für die Aufbewahrung von bis zu 14 Schraubendrehern unterschiedlicher Größe. Für alle Schraubenantriebsarten geeignet.
Lieferumfang: Alu-Werkzeugleiste 88 68 86 · Alu-Schraubendreherleiste 88 68 87 · Inkl. Montagematerial.
Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
887422-NG	16.99	16.29	15.55

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Werkbank

BLACK&DECKER

- **Zwei Arbeitshöhen**
- **Zusammenklappbar**

6599

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Besonderheiten: höhenverstellbar · Tragkraft (Tisch): 250 kg · Höhe (max.): 775 mm · Höhe (min.): 595 mm · Typ: Workmate WM536

Best.-Nr.	St. €
707507-NG	65.99

TOOLCRAFT Schwerlastregal 350 kg

TOOLCRAFT

- **Traglast pro Boden 350 kg**
- **Auch als Werktisch einsetzbar**

3490

Dieses Metall-Schwerlast-Steckregal ist mit insgesamt fünf Böden ausgestattet und überzeugt durch hochwertige und Belastbare Verarbeitung. Jeder Boden bietet eine Tragkraft von bis zu 350 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Dabei zeichnet sich das Schwerlastregal durch eine hohe Stabilität und Flexibilität in der Handhabung aus. Die Abstände der Böden können individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.

Auch Als Werktisch einsetzbar
Neben der üblichen Verwendung als Regal können Sie das Schwerlastregal auch als Werktisch einsetzen. Dank des einfachen Stecksystems lässt sich das Schwerlastregal schnell und einfach aufstellen.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 450 mm · Farbe: Schwarz · Belastbarkeit pro Boden: 350 kg · Gewicht: 22 kg · Anzahl Böden: 5 · Material: Metall · MDF · Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden
Lieferumfang: 8 Regalrahmen · 10 lange Stangen · 10 kurze Stangen · 5 mitteldichte Faserplatten · 8 Plastikfüße · 1 Handbuch

Best.-Nr.	St. €
1530556-NG	34.90

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Basetech Schwerlastregale

BASETech

1497350

1497350

1530919

ab **24**99

1530920

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm · Belastbarkeit pro Boden: 175 kg · Gewicht: 15 kg · Regal-Ausführung: Steckregal · Anzahl Böden: 5 · Boden-Typ: Holzboden · Material: Metall · MDF

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
1497350-NG	1 St.	24.99
1530919-NG	2 St.	44.99
1530920-NG	3 St.	69.99

Schwerlastregal Tragkraft 175 kg

pro-bau-tec Profi-Bau-Technik GmbH

2499

Stecksystem - Montage ohne Schrauben, Als Werkbank umbaubar.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm · Belastbarkeit pro Boden: 175 kg · Anzahl Böden: 5 · Material-Eigenschaft: verzinkt · Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden

Best.-Nr.	St. €
1552977-NG	24.99

Schwerlastregal 265 kg

pro-bau-tec Profi-Bau-Technik GmbH

3399

TÜV Rheinland geprüft, Stecksystem - Montage ohne Schrauben, Als Werkbank umbaubar.
Technische Daten: Abm.: (B x H) 900 mm x 1800 mm · Belastbarkeit pro Boden: 265 kg · Anzahl Böden: 5 · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden

Best.-Nr.	St. €
1610046-NG	33.99

Pulverfeuerlöscher PD6GA

GLORIA

- **Löschmitteltyp: Pulver**
- **Füllmenge: 6 kg**

A B C

54,99

Tragbarer Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.
Technische Daten: Löschmittel: Pulver · Löschmittelleistung: 10 LE · Leistungsklasse: A34 · B183
Lieferumfang: Inklusive Wandhalter.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 10 à
893172-NG	9.17 €	54.99	52.79	51.69

Pulverfeuerlöscher FLP 3750

GEV

- **Löschmitteltyp: Pulver**
- **Füllmenge: 6 kg**

A B C

47,99

Universaler 6 kg Pulverlöscher mit Manometer im Stahlbehälter. Ideal für Haus, Hof und Garage.
Technische Daten: Löschmittel: Pulver · Max. Temperatur: 60 °C · Min. Temperatur: -30 °C · Leistungsklasse: A34 · B183

Lieferumfang: Pulverfeuerlöscher FLP 3750 · Wandhalterung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
890315-NG	8.- €	47.99	46.07	45.03

Feuerlöschdecke 1,1 x 1,1 m

TOOLCRAFT

- **Feuerlöschdecke in praktischer Kunststoffbox zur Wandmontage**
- **TÜV-geprüft nach EN 1869:1997 und DIN EN 1869:2001**
- **Schnelle Anbringung und Entnahme mittels Klebeband**

8,99

Die TOOLCRAFT Löschdecke ist unentbehrlich zum Löschen von offenen Flammen in der Küche oder in der Hobby-Werkstatt. Nach dem Abdecken der Flammen werden diese sofort erstickt. Die Löschdecke kann zum schnellen Einsatz in Notsituationen einfach an den beiden Laschen aus der Box gezogen werden. Die Kunststoffbox ist daher perfekt dafür geeignet, in feuergefährdeten Räumen an der Wand angebracht zu werden.

Technische Daten: Gewicht: 550 g · Abm.: (L x B x H) 110 cm x 110 cm x 0.5 mm · Kategorie: Löschdecke mit Montagebox
Lieferumfang: 1 x Löschdecke

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1577226-NG	8.99	8.09	7.29

Schaumfeuerlöscher

GLORIA

A B

ab 137,95

Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B.
Technische Daten: Löschmittel: Schaum · Brandklasse: A · B

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

893581

Best.-Nr.	Füllmenge	Löschmittelleistung	Leistungsklasse	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
893581-NG	6 l	4 LE	A21, B183	22.99 €	137.95	132.43
893582-NG	9 l	9 LE	A27, B233	15.99 €	143.95	138.19

Corda Kleingerüst

TÜV SÜD

169,95

KRAUSE

Technische Daten: Gewicht: 18 kg · Plattform-Breite: 1.47 m · Besonderheiten: fahrbar · Plattform-Tiefe: 0.50 m · Standhöhe (max.): 1.00 m · Material: Aluminium · Arbeitshöhe (max.): 3 m

Best.-Nr.	ST €	ab 3 à
647538-NG	169.95	162.31

Stufen-Stehleiter S 150

Hailo

- **Anti-Rutsch-Riffelung auf den Stufen**
- **Integrierter Eimerhaken**

42,99

Hailo S 150. Die Alu-Sicherheitsleiter mit Sicherheits-Haltebügel. Schiefergrauer Sicherheitsbügel aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Eimerhaken. Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Rutschsicherer Steckfuß. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung. Belastbar bis 150 kg. Made in Germany.

Technische Daten: Farbe: Silber · Gewicht: 4.6 kg · Anzahl Sprossen/Stufen: 5 · Material: Aluminium · Arbeitshöhe (max.): 2.8 m

Best.-Nr.	St. €
1347641-NG	42.99

Arbeitsplattform STEPTOP

KRAUSE

TÜV SÜD DIN EN

92,99

Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen · Vier stabile Eckversteifungen · Bis 150 kg belastbar · Platzsparend (13,5 cm schmal) zu verstauen ·

Wasserfeste, rutschsichere Phenolharz-Siebdruck-Platte · Plattformgröße 1090 x 300 mm · TÜV/GS-geprüft nach EN 131. Stufen und Holme aus Alu.
Technische Daten: Standhöhe (max.): 0.45 m · Gewicht: 9 kg · Traglast (max.): 150 kg · Material: Aluminium · Arbeitshöhe (max.): 2.5 m

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
836454-NG	92.99	88.55	86.70

Apparate-Lenkrolle

Blickle

Made in Germany

887563

889899

889901

ab 10,95

Technische Daten: Material: Stahlblech

Best.-Nr.	Rad-Ø	Gesamt-Höhe	Radbreite	Tragfähigkeit (max.)	Besonderheiten
887563-NG	35 mm	50 mm	27 mm	100 kg	mit Rückenloch
889899-NG	35 mm	52 mm	27 mm	100 kg	mit Anschraubplatte
889900-NG	50 mm	73 mm	33 mm	150 kg	mit Rückenloch
889901-NG	50 mm	75 mm	33 mm	150 kg	mit Anschraubplatte

Best.-Nr.	Plattengröße	Schraublochentfernung	St. €	ab 10 à	ab 25 à
887563-NG	43 mm		10.95	10.77	10.03
889899-NG	60 x 60 mm	38 x 38/48 x 48 mm	11.95	11.54	10.74
889900-NG	57 mm		29.95	27.84	25.93
889901-NG	90 x 66 mm	75 x 45/61 x 51 mm	30.95	29.23	27.21

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Klapptrittleiter

TOOLCRAFT

1545954

1545954

1545954

1545955

1545955

ab 19.99

1545955

Technische Daten: Farbe: Silber · Stufentiefe: 20 cm · Traglast (max.): 150 kg · Material: Stahl · PE · Normen: EN 14183 · Besonderheiten: klappbar

Best.-Nr.	Standhöhe (max.)	Gewicht	Arbeitshöhe (max.)	Anzahl Sprossen/ Stufen	St. €
1545954-NG	46 cm	3.9 kg	465 mm	2	**19.99**
1545955-NG	69.5 cm	5.6 kg	695 mm	3	**29.99**

Transportsystem TS 600

wolfcraft

65.99

Technische Daten: Abm.: (B x H) 430 mm x 1050 mm · Farbe: Silber · Schwarz · Gewicht: 3.9 kg · Traglast (max.): 70 kg · Material: Aluminium Druckguss · Besonderheiten: klappbar · Schaufellänge: 290 mm · Bereifung: Vollgummi · Schaufelbreite: 420 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1168859-NG	**65.99**	**64.01**	**62.69**

Transportsystem TS 850

wolfcraft



103.95

Technische Daten: Abm.: (B x H) 540 mm x 1110 mm · Farbe: Silber · Schwarz · Gewicht: 5.6 kg · Traglast (max.): 100 kg · Material: Aluminium Druckguss · Besonderheiten: klappbar · Schaufellänge: 290 mm · Bereifung: Vollgummi · Schaufelbreite: 490 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1168858-NG	**103.95**	**99.79**	**97.54**

Transportsystem TS 1000

wolfcraft

- **Fahren statt tragen - zusammen mit vielen ergonomischen Details die Formel für rückenschonendes Transportieren**

150.95

Technische Daten: Abm.: (B x H) 610 mm x 1260 mm · Farbe: Silber · Schwarz · Gewicht: 15 kg · Traglast (max.): 150 kg · Material: Stahlblech · Besonderheiten: klappbar · Schaufellänge: 390 mm · Bereifung: Vollgummi · Schaufelbreite: 590 mm **Hinweis:** Tragkraft als Sackkarre 150 kg.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
831020-NG	**150.95**	**144.91**	**141.89**

Handseilzug

TOOLCRAFT

45.99

Der TOOLCRAFT Handseilzug dient zum Ziehen von Lasten oder ähnlichen Arbeiten (z.B. Spannen von Seilen). Die maximale Zugkraft von 1.3 t darf dabei nicht überschritten werden. Zum Bewegen des Spannhebels darf keine Verlängerung verwendet werden. **Technische Daten:** Gewicht: 4 kg

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
478536-NG	**45.99**	**44.15**	**43.16**

Handseilzug

TOOLCRAFT

49.58

Der Handseilzug dient zum Ziehen von Lasten oder ähnlichen Arbeiten (z.B. Spannen von Seilen). Die maximale Zugkraft von 1.5 t darf dabei nicht überschritten werden. Zum Bewegen des Spannhebels darf keine Verlängerung verwendet werden. **Technische Daten:** Gewicht: 4.4 kg

Best.-Nr.	St. €
478537-NG	**49.58**

Seilhebezüge

TOOLCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 77.35

1550315

1550315

1553741

1553742

Technische Daten: Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle): 4 m/min · Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle): 8 m/min · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Seil-Länge	Gewicht	Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle)	Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle)
1550315-NG	12 m	10 kg	125 kg	250 kg
1553741-NG	18 m	16800 g	200 kg	400 kg
1553742-NG	18 m	17400 g	300 kg	600 kg

Best.-Nr.	Hubhöhe (ohne Umlenkrolle)	Hubhöhe (mit Umlenkrolle)	Leistung	St. €
1550315-NG	12000 mm	6000 mm	500 W	**77.35**
1553741-NG	18000 mm	9000 mm	1000 W	**119.-**
1553742-NG	18000 mm	9000 mm	1000 W	**142.80**

TOOLCRAFT Kältespray mit hoher Kühlwirkung

- Kühlt bis -45 °C
- Nicht brennbar
- Vielseitig einsetzbar

19,99

Enthält ein unbrennbares Kältegemisch, das Oberflächen lokal bis zu -45 °C abkühlt. Vielseitig einsetzbar u. a. zur Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, zur Prüfung von Thermoelementen, zum Schockfrieren von Gewebeteilen oder zur Schrumpfung von metallischen Kleinteilen.

Technische Daten: Tiefste erreichbare Temperatur: -45 °C · Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
887253-NG	49.98 €	19.99	18.79	17.59

Kältespray KÄLTE 75

ab 14,27

KÄLTE 75 ist das ergiebige Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis max. – 52 °C. Gemäß Sicherheitprüfung nach Aerosolrichtilinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. KÄLTE 75 wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen und Schockfrieren kleiner Flächen und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühlern eingesetzt.

Technische Daten: Tiefste erreichbare Temperatur: -52 °C · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

824631

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 3 à	ab 5 à
824631-NG	200 ml	71.35 €	14.27	-	13.41
827800-NG	400 ml	61.25 €	24.50	23.52	-

TOOLCRAFT Bremsenreiniger mit hoher Lösekraft

- Inhalt: 500 ml

4,19

Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände von Bremsscheiben, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und sonstigen Metallteilen.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887247-NG	8.38 €	4.19	3.85	3.52

Bremsenreiniger Intensiv

- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Hinterlässt keine Rückstände

2,19

Ein schneller und effektiver Bremsvorgang kann im entscheidenden Augenblick lebenswichtig sein. Deswegen sind einwandfrei gewartete Bremsen ein Muss für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Zu einer bestens funktionierenden Bremse gehört natürlich auch die Sauberkeit der funktionalen Teile.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1377376-NG	4.38 €	2.19

TOOLCRAFT Silikonspray

- Wasserabweisend
- Schmiert, schützt, pflegt

2,99

Mit guter Gleitwirkung für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile werden gepflegt, versprödet nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886532-NG	7.48 €	2.99	2.81	2.61

Siliconfett

- Transparent
- Kalt- und heißwasserbeständig

Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN
Ausgabe: 13 / 2017

LESERWAHL BEST BRAND 2017 KATEGORIE Schmierstoffe auto motor sport
Ausgabe: 7 / 7 2017

11,88

Breitbandschmierstoff für tiefe bis hohe Temperaturen mit ausgezeichneten Trennungs-/Gleiteigenschaften. Hohe Oxidationsbeständigkeit, geringe Verdampfungsneigung. Kalt- und heißwasserbeständig, alterungs- und temperaturstabil, schmutzabdichtend und förderbar in Zentralschmieranlagen.

Technische Daten: Inhalt: 100 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
891262-NG	118.80 €	11.88	11.39	10.87

Silikonfett

- Zum Abdichten
- Kein Verharzen bzw. Verkleben

8,69

Für Uhren und Uhrwerke, Kameras, Modellbau usw. als Gleit- und Dichtmittel für Gummi, O-Ringe und Kunststoffe.
Technische Daten: Inhalt: 15 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
811940-NG	579.33 €	8.69	8.13	7.57

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

TUNER 600

- Für empfindliche Kontaktoberflächen
- Schonende Schmutzentfernung
- Trochnet schnell
- Rückstandsfrei

12.49

Präzisionsreiniger mit hoher Materialverträglichkeit. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Speziell für Tuner, Gummikontakte, Sensoren und graphitierte Leiterschichten.

Technische Daten: Inhalt: 200 ml · Kategorie: Kontaktreiniger

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
813567-NG	62.45 €	12.49	11.74	10.99

Toolcraft Kontaktspray

ab **7.09**

887255 893813

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à
887255-NG	200 ml	35.45 €	7.09	6.52
893813-NG	12 St.	27.37 €	65.69	-

Kontaktreiniger KONTAKT 60

ab **5.31**

812297 812602 813516

Universelles Kontaktreinigungsöl für Kontakte aller Art. Löst selbst hartnäckige Oxidschichten – wissenschaftlich bestätigt. Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen und zur regelmäßigen vorbeugenden Wartung störanfälliger Baugruppen, Stecker, Regler oder Schalter.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 10 à
812297-NG	400 ml	36.23 €	14.49	13.62	-
812602-NG	100 ml	53.10 €	5.31	-	4.88
813516-NG	200 ml	52.45 €	10.49	9.86	-

Service-Tipp

24-Stunden-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter: **conrad.de/lieferung**

KONTAKT 60 PLUS

- Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Reduziert Steckkräfte



13.49

Kontakt-Reiniger PLUS Schutz NSF K2. Löst Oxide. Verdrängt Feuchtigkeit.
Technische Daten: Inhalt: 200 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
886429-NG	67.45 €	13.49	12.68	11.87

TOOLCRAFT Kontaktspray Elektro-Service-Spray

- Reinigt Kontaktoberflächen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Schützt vor Korrosion

7.09

Universelles Kontaktreinigungsöl für Kontakte aller Art. Löst selbst hartnäckige Oxidschichten – wissenschaftlich bestätigt. Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen und zur regelmäßigen vorbeugenden Wartung störanfälliger Baugruppen, Stecker, Regler oder Schalter.

Technische Daten: Inhalt: 200 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887255-NG	35.45 €	7.09	6.52	5.96

TOOLCRAFT Druckluftspray

- Unbrennbar

19.99

Das Druckluftspray besteht aus einem nicht brennbaren Treibgas und kann selbst an feuergefährlichen Stellen angewandt werden. Mit dem Sprührörchen lassen sich auch noch so versteckte Stellen erreichen. Zum schnellen Entfernen von Staub und losen Schmutz aus Maschinen, Geräten, Tastaturen, usw. Inhalt: 400 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
892563-NG	49.98 €	19.99	18.79	17.59

Druckluftspray DRUCKLUFT 67

- Staub und losen Schmutz einfach entfernen
- Fein dosierbar

ab **7.79**

824640

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz - sicher, sauber, ölfrei. Nicht entzündlich gemäß 2008/47/EC. DRUCKLUFT 67 enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

Technische Daten: Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

824640

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
824640-NG	200 ml	49.95 €	9.99
827802-NG	400 ml	52.48 €	20.99
829771-NG	100 ml	77.90 €	7.79

Power Cleaner Druckluftspray

ednet.

- **Perfekt zum Reinigen von unzugänglichen Stellen**
- **Dosierbare Sprühstärke**

5.99

Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV, Bürogeräte und PKW (z.B. Computer-Tastaturen, Druckern, CD-ROM, Diskettenlaufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.)
Technische Daten: Besonderheiten: brennbar
Lieferumfang: 400 ml Druckluftreiniger inkl. Sprüh-Röhrchen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1199341-NG	14.98 €	5.99

Druckluft- & Pneumatiköl

TOOLCRAFT

ab 6.49

888980 888981

Technische Daten: Inhalt: 250 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 50 à
888980-NG	Druckluft- & Pneumatiköl Typ S	29.96 €	7.49	6.54
888981-NG	Druckluft- & Pneumatiköl Typ M	25.96 €	6.49	5.67

Bohr- und Schneidöl

Caramba

11.79

Hochwertiges Schneidöl für allgemeine bis mittelschwere Zerspannungen in der Metallverarbeitung.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
805678-NG	23.58 €	11.79	11.24

Säge-Kettenöl 100

LIQUI MOLY MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE

- **Mineralisches Hochleistungsöl**
- **Optimale Schmierung**
- **Schützt vor Verschleiß**

7.56

Sägekettenöl 100 ist ein mineralisches Hochleistungsöl ausgewählter Grundöle zur Durchlaufverlustschmierung von Ketten in Motorsägen, Sägegatter u.a. Hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit garantieren, dass alle beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke optimal geschmiert und vor Verschleiß geschützt werden. Das günstige Viskositäts-Temperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahres-Einsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen.

Technische Daten: Inhalt: 1 l
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
891248-NG	7.56 €	7.56	7.41	7.-

Teflon®-Spray

BALLISTOL

- **Effektive Gleitaktivität**
- **Verminderung der Haft- und Rollreibung**
- **Kurzzeitige und dauerhafte Schmierung**

ab 5.29

890665

Teflon®-Spray hilft überall dort, wo kurzzeitige oder dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität gefragt und ölverschmierte Hände verpönt sind. Typische Einsatzgebiete sind Laufrollen, Gleitbahnen, Seilzüge, Teleskopführungen wie z.B. Autoantennen, Getriebe, Zahnräder und Lager aus Kunststoffen jeder Art.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 12 à
440456-NG	400 ml	21.23 €	8.49	-	7.93
890665-NG	200 ml	26.45 €	5.29	4.97	-

Plastik 70 Hochisolierender Schutzlack

ab 10.99

813621

Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Farblos-transparent, hochisolierend, schnelltrocknend.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
813621-NG	200 ml	54.95 €	10.99	10.33	9.67
814169-NG	400 ml	39.98 €	15.99	15.03	14.07

Lötlack SK 10

ab 11.99

813907

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
813907-NG	200 ml	59.95 €	11.99	11.27	10.55
814183-NG	400 ml	41.23 €	16.49	15.50	14.51

KONTAKT LR Leiterplattenreiniger

ab 10.49

806250

Spezialrezeptur zur effektiven Schmutz- und Flussmittel-Entfernung. Praktischer Bürstensprühkopf zum Dosieren, Bürsten und Abspülen. Trocknet schnell und rückstandsfrei, hohe Materialverträglichkeit.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
806250-NG	200 ml	52.45 €	10.49	9.86	9.23
822812-NG	400 ml	37.48 €	14.99	14.09	13.19

Hinweis: Teflon® ist eine eingetragene Marke von DuPont.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bildschirmreiniger SCREEN TFT

- **Die neue Generation der Bildschirm-Reiniger!**

814111

ab 6.69

824757

814111

Technische Daten: Geeignet für: TFT · LCD

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Füllmenge	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
824757-NG	200 ml	45.45 €	9.09	8.36	7.64
814111-NG	100 ml	66.90 €	6.69	6.15	5.62

Bildschirmreiniger

TOOLCRAFT

- **Hochwirksamer Schaumreiniger für Displays und empfindliche Oberflächen**
- **Erzeugung eines brillanten Bildes**
- **Universelle Einsetzbarkeit auch für Objektive, Kameras, Brillen, u.v.m.**

2.52

Bildschirmreiniger ist ideal zur Reinigung von Kunststoff-, Metall- und Glasoberflächen. Durch die schonende und streifenfreie Reinigung von Schmutz, Staub, Fett und Nikotin-Rückständen sorgt Bildschirmreiniger für ein langanhaltend brillantes Bild auf Plasma-, LCD-, TV- und Computer-Bildschirmen.

Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: brennbar · Füllmenge: 400 ml · Geeignet für: TFT · Plasma · LED · LCD

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
893974-NG	6.30 €	2.52

Bildschirmreiniger

ROGGE

13.49

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Reinigungstuch · Füllmenge: 250 ml · Geeignet für: TFT · Plasma · LED · LCD

Lieferumfang: 250 ml Bildschirmreiniger ROGGE DUO-CLEAN. · 1x Mikrofasertuch 38 x 40 cm.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
1214593-NG	53.96 €	13.49	12.70	12.14

Etikettenlöser

TOOLCRAFT

- **Kompromisslose Beseitigung von Klebstoffrückständen**

11.99

Etikettenlöser entfernt Papieretiketten sowie Rückstände von Haftklebstoffen schnell, einfach und sauber. Der Löser ersetzt somit in vielen Fällen eine aufwändige mechanische Reinigung, die Materialien und Oberflächen beschädigen kann.

Technische Daten: Inhalt: 400 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893972-NG	29.98 €	11.99	11.21	10.47

Schutzhelm pheos S-KR

uvex

je 22.99

1577170 1577171 1577172

Technische Daten: Material: Polyethylen · Kopfweite (max.): 610 mm · Kopfweite (min.): 520 mm · Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1577170-NG	Weiß	22.99	22.07	21.15
1577171-NG	Gelb	22.99	22.07	21.15
1577172-NG	Blau	22.99	22.07	21.15

Kinder Baustellenhelm „Boss“

- **Verstellbare Kopfgröße**

11.49

Aus Polyethylen · Gelb · Mit Aufdruck „BOSS“ · Verstellbare Kopfgröße · Kein Schutzhelm.

Technische Daten: Farbe: Gelb

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 20 à
839273-NG	11.49	10.80	10.11

Schutzbrille

- **Besonders leicht**

TOOLCRAFT

2.99

Technische Daten: Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Material: Polycarbonat · Farbe: Transparent

Best.-Nr.	St. €
1374461-NG	2.99

Schutzbrille

TOOLCRAFT

1.68

Technische Daten: Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Material: Polycarbonat · Farbe: Transparent

Best.-Nr.	St. €
1435431-NG	1.68

Schutzbrille OX3000

3M

- **Ideal für Brillenträger**

7.89

Technische Daten: Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Farbe: Blau · Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
832859-NG	7.89	7.26	6.63

Atemschutzmaske cobra foldy FFP2/V

EKASTU Safety

2.29

Technische Daten: Normen: DIN EN 149:2009 · Filterklasse: FFP2

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
889290-NG	2.29	2.14	2.-

Staubmasken-Set

EKASTU Safety

2.29

Schutz gegen unangenehme Partikel und Feinstaub bis zum 4fachen des Grenz-Wertes. Filterklasse FFP1 · Gemäß EN 149.

Technische Daten: Inhalt: 3 St. · Normen: DIN EN 149:2009 · Filterklasse: FFP1

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
838338-NG	2.29	2.15	2.-

Kapselgehörschützer

TOOLCRAFT

- SNR-Wert: 29 dB
- Angenehmes Tragegefühl

4.99

Der TOOLCRAFT Kapselgehörschützer ist ein faltbares Einstiegsmodell. Das Modell hat geräumige schwarz, rote Kapseln, die für ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Durch das verstellbare Kopfband ist die Größe individuell anpassbar. Mit einem Dämmwert von SNR = 29 dB liegen die Einsatzgebiete in sehr lauten Umgebungen wie z.B. Werkstätten und Fabrikhallen mit lauter mechanischer Maschinenarbeit. Verhindert eine übermäßige Lärmbelastung beim Umgang mit Motorsägen oder ähnlichem.

Technische Daten: Gewicht: 195 g · Farbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 29 dB · Besonderheiten: faltbar · Normen: EN 352-1:2002

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1437615-NG	4.99	4.59	4.19

PELTOR WorkTunes Pro Gehörschutz

PELTOR

Der 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Ohrbügel schützt Sie vor schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, über die integrierte FM-Funktion Radio zu hören. Dank der integrierten Antenne, der schnellen digitalen Sendersuchfunktion und der Speicherfunktion für Sender ist er ein flexibler Gehörschutz, der das Arbeiten für Sie angenehmer macht.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · SNR-Wert: 32 dB · Besonderheiten: inkl. Klinkenanschluss · inkl. Radio

99.99

Lieferumfang: 2 x AA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1538824-NG	99.99

Kapselgehörschützer KID

PELTOR

ab 13.99

Der 3M Peltor Kid Kapselgehörschutz wurde speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 27 dB. Die bequemen Gehörschützer haben ein besonders schlankes Profil und bieten einen kindgerechten Tragekomfort. So gewährleistet das einzigartige, niedrige Kopfbügeldesign einen konstant schwachen Anpressdruck. Komfortabel sind auch die mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und breiten Dichtungsringe, die ohne starken Andruck perfekt abdichten. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung. Für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine hervorstehenden Teile.

Technische Daten: SNR-Wert: 27 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Gewicht	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 10 à
886356-NG	140 g	Neon-Grün	13.99	13.43	12.87
886357-NG	180 g	Neon-Rosa	20.99	20.15	19.31
1503834-NG	180 g	Blau	20.99	20.15	19.31
1503838-NG	180 g	Rot	24.99	23.99	22.99

Gehörschutzstöpsel LEP-100

PELTOR

- SNR-Wert: 38 dB

335,-

Bei der regelmäßigen Arbeit mit Maschinen können die Lärmbegebenheiten schnell wechseln. Mit dem neuen 3M Peltor Gehörschutzstöpsel LEP-100 haben wir jetzt den ersten elektronischen, niveauabhängigen Gehörschutz entwickelt. Dieser schützt das Gehör bei Lärm und macht gleichzeitig in ruhigen Phasen eine klare Kommunikation möglich.

Technische Daten: Farbe: Gelb · SNR-Wert: 38 dB · Normen: EN 352-2 · EN 55022:2010 · EN 55024:2010 · EN 61000 · EN 50581 · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. Ladestation

Lieferumfang: Aufbewahrungsbox mit integrierter Ladestation über AA-Batterien oder Mirco-USB Anschluss · Verschiedene Größen und Formen von Stöpseln.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
1417565-NG	335.-	321.60

Kapselgehörschützer OPTIME III

PELTOR

ab 17.09

Der 3M Peltor Optime III Kapselgehörschützer wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort.

Technische Daten: Gewicht: 285 g · SNR-Wert: 35 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 5 à
832865-NG	Schwarz, Rot	17.09	-	16.41
886355-NG	Grün (fluoreszierend)	28.99	27.83	-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Einmalhandschuhe Schwarze Witwe

je **19,49**

1285506

Technische Daten: Länge: 24 cm · Farbe: Schwarz · Normen: EN 455 · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Nitril

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
1285506-NG	7, S	19.49	18.32	17.15
1285505-NG	8, M	19.49	18.32	17.15
1285507-NG	9, L	19.49	18.32	17.15
1285508-NG	10, XL	19.49	18.32	17.15

Handschuh Dermatril®

- **Speziell für Labor, Hand- und Produktschutz**

AQL 0,65

je **31,99**

831584

Nitril-Einmalhandschuh mit gutem Chemikalienschutz. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet, auch bei nassen Teilen. Die hervorragende Passform erlaubt ein langes ermüdungsfreies Arbeiten. Jeder Handschuh ist einzeln gekennzeichnet.
Technische Daten: Farbe: Blau · Normen: EN 374

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €	ab 3 à	ab 10 à
831584-NG	7, S	31.99	30.71	30.02
831585-NG	8, M	31.99	30.71	30.02
831586-NG	9, L	31.99	30.71	30.02
831587-NG	10, XL	31.99	30.71	30.02

Elektrikerhandschuhe

je **44,99**

559532

Technische Daten: Farbe: Rot · Normen: DIN EN 60903

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
559532-NG	9, L	44.99	41.39
559533-NG	10, XL	44.99	41.39

Handschuh MASTER

- **Knöchelschutz**
- **Pulsschutz**
- **Atmungsaktiver Handrücken**

4,79

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Weiß · Normen: EN 388 · Größe: 10 · XL · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
830136-NG	4.79	4.41	4.02

Feinstrickhandschuh MICRO black

je **1,79**

1285311

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Schwarz · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
1285311-NG	7, S	1.79	1.65
1285312-NG	8, M	1.79	1.65
1285313-NG	9, L	1.79	1.65

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
1285314-NG	10, XL	1.79	1.65
1285315-NG	11, XXL	1.79	1.65

Trikothandschuh

- **Zweiseitig tragbar**
- **Gesäumt**
- **Passgenau**

je **1,39**

830035

893210

Technische Daten: Farbe: Gebleicht · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
893210-NG	8, M	1.39	1.28

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
830034-NG	9, L	1.39	1.28
830035-NG	10, XL	1.39	1.28
830036-NG	11, XXL	1.39	1.28
893211-NG	12, XXXL	1.39	1.28

Handschuh GemoMech®

3121

je **4,79**

888201

Der GemoMech® überzeugt durch eine elegante Passform, sehr gute Feinfühligkeit und extrem gute mechanische Belastbarkeit.
Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Schwarz · Grau · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Polyamid

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
888201-NG	7, S	4.79	4.50
888202-NG	8, M	4.79	4.50
888203-NG	9, L	4.79	4.51
888204-NG	10, XL	4.79	4.50

Montagehandschuh

griffy

838087

je **11**99

838087

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Weiß · Rot · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 5 à
838087-NG	7, S	11.99	11.27
838088-NG	8, M	11.99	11.27
838089-NG	9, L	11.99	11.27
838090-NG	10, XL	11.99	11.27
838091-NG	11, XXL	11.99	11.27

SHOWA 265 Assembly Grip Lite Feinstrickhandschuh

SHOWA

ab **6**19

892364

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Grau · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
892364-NG	8, M	6.49	5.97
892365-NG	7, S	6.49	5.97
892366-NG	6, XS	6.19	5.69
892367-NG	9, L	6.49	5.97

Arbeitshandschuhe

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

689

Diese Handschuhe sind bestens für Tätigkeiten im Garten oder im Forstbereich geeignet.
Technische Daten: Farbe: Braun · Blau · Rot · Normen: EN 89 / 686 · Größe: Universalgröße

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
478598-NG	6.89	6.48

Trikothandschuh

UPIXX

je **1**69

830032

Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen.
Technische Daten: Farbe: Roh-Weiß · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à
830032-NG	8, M	1.69	1.55
830033-NG	10, XL	1.69	1.55

Augenspülflasche

plum

832666

ab **13**49

832667

Ausstattung: Einzelne Augenspülflasche mit gut verträglicher Natriumchloridlösung (0,9%) · Die speziell geformte Augenmuschel hält beim Einsatz der Flasche das Auge offen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 25 à
832667-NG	200 ml	67.45 €	13.49	12.93	12.36
832666-NG	500 ml	30.98 €	15.49	14.87	14.25

Einwegspritze 5 ml mit Einmalkanüle Nr. 2

SOHNGEN®

026

Einwegspritze 5 ml mit Einmalkanüle Nr. 2
Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Einmalkanüle Nr. 2
Lieferumfang: Einwegspritze 5 ml · Einmalkanüle NR. 2.

Best.-Nr.	Pckg. €
885791-NG	-.26

Heftpflaster Leukofix

SOHNGEN®

- Luftdurchlässig
- Wasserfest
- Fest haftend

649

Poröses · Transparentes Heftpflaster · Leicht reißbare Folie · Luftdurchlässig · Wasserfest · Fest haftend · Hypoallergen · Schmerzlos zu entfernen · Zur Fixierung von Kanülen, Sonden, Kathetern · Auf Spule mit Schutzring · 5 m x 2,50 cm.
Technische Daten: Abm.: (L x B) 5 m x 2.5 cm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893039-NG	1.30 €	6.49	5.97	5.45

Rettungsdecke SIRIUS® aluminiumbedampft

SOHNGEN®

- Folienstärke 12 µm

179

Technische Daten: Abm.: (L x B) 210 cm x 160 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
831442-NG	1.79	1.65	1.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Sicherheitshalbschuh Freestyle BLK ESD

albatros

S1P · BGR 191

je **57**99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · Schutzkappe: Stahl · Material: Veloursleder · Sicherheitsstufe: S1P

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
1008569-NG	39	57.99	55.67
1008570-NG	40	57.99	55.67
1008572-NG	41	57.99	55.67
1008573-NG	42	57.99	55.67
1008574-NG	43	57.99	55.67
1008575-NG	44	57.99	55.67
1008576-NG	45	57.99	55.67
1008577-NG	46	57.99	55.67
1008578-NG	47	57.99	55.67

Sicherheitshalbschuh HRO

albatros

BGR 191 · S3

ab **61**99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Gummi · Schutzkappe: Kunststoff · Material: Nubukleder · Sicherheitsstufe: S3

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
519534-NG	41	69.99	67.19
519535-NG	42	69.99	67.19
519536-NG	43	61.99	59.51
519538-NG	44	69.99	67.19
519540-NG	45	66.99	64.31
519541-NG	46	66.99	64.31
519542-NG	47	66.99	64.31

Sicherheitshalbschuh Flex

footguard

S1P

je **39**99

Technische Daten: Farbe: Anthrazit · Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · Schutzkappe: Stahl · Material: Veloursleder · Sicherheitsstufe: S1P

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
889822-NG	41	39.99	38.39
889823-NG	42	39.99	38.39
889825-NG	43	39.99	38.39
889826-NG	44	39.99	38.39
890011-NG	45	39.99	38.39

Sicherheitsstiefel

footguard

S3

je **33**99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · EN Norm: EN ISO 20345 · Schutzkappe: Stahl · Material: Rindleder · Sicherheitsstufe: S3

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
886334-NG	41	33.99	32.63
886335-NG	42	33.99	32.63
886337-NG	43	33.99	32.63
886338-NG	44	33.99	32.63
886341-NG	45	33.99	32.63

Sicherheitsstiefel 6503/2

uvex

S3

je **154**95

1410442

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Orange · Material: Rindleder · Sicherheitsstufe: S3

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
1410442-NG	40	154.95	148.75
1410444-NG	42	154.95	148.75
1410445-NG	43	154.95	148.75
1410446-NG	44	154.95	148.75
1410447-NG	45	154.95	148.75

Sicherheitshalbschuh Velocity Wns Low HRO SRC

PUMA SAFETY

S3

ab **78**99

Stahlkappe als flexibler FAP® Durchtrittschutz · Weiches Vollrindleder · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® Miss Fußbett · Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System · 300 °C hitzebeständig.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Gummi · Material: Rindleder · Sicherheitsstufe: S3

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
519449-NG	36	84.99	81.59
519450-NG	37	84.99	81.59
519451-NG	38	84.99	81.59
519452-NG	39	78.99	75.83
519453-NG	40	78.99	75.83
519454-NG	41	78.99	75.83
519455-NG	42	84.99	81.59

Sicherheitshalbschuh SPORT AERE

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- **Mit atmungsaktiver Lochung**
- **Mit komfortabler PU-Laufsohle**

S1P

je **29**99

Technische Daten: Farbe: Grau · Sohlenmaterial: Polyurethan · EN Norm: EN ISO 20345 2004 S1P · Schutzkappe: Stahl · Material: Veloursleder · Sicherheitsstufe: S1P

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 5 à
836701-NG	41	29.99	28.79
836703-NG	42	29.99	28.79
836704-NG	43	29.99	28.79
836705-NG	44	29.99	28.79
836706-NG	45	29.99	28.79

Sicherheitshalbschuh Olbia

WORKY

S1P

ab **46**99

Aus strapazierfähigem Nubukleder mit Air-Net-Einsatz · PU-Überkappe · Öl- und benzinbeständige, rutschhemmende PT/TPU-Sohle · Antistatisch · Sportliches Aussehen · WORKY SAFETY-LINE.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Thermoplastisches Polyurethan · EN Norm: EN ISO 20345:2004 S1P · Schutzkappe: Stahl · Material: Nubukleder · Sicherheitsstufe: S1P

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
838540-NG	39	46.99	45.11
838543-NG	42	57.99	55.67
838544-NG	43	57.99	55.67
838545-NG	44	57.99	55.67
838546-NG	45	57.99	55.67

Löttechnik

TOOLCRAFT Lötstationen Analog

- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
- Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450°C
- Hochwertiges Keramikheizelement
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Beschichtetes Aluminiumgehäuse.

ab **69,99**

1561691

Präzise Regelungstechnik: Diese Komfort-Lötstation mit analoger Regelungstechnik zeichnet sich durch ihre präzise Regelungstechnik und praxisorientiertem Design aus. Eine LED signalisiert den Betriebszustand und das Regelverhalten der Lötstation.
Hochohmige Potenzialausgleichsbuchse: Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die hochohmige 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.
Trockenreinigung: Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung. Es entsteht kein Temperaturschock und ein Teil des Lotes verbleibt auf der Spitze. Dadurch erreichen Sie eine längere Lebensdauer der Lötspitzen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: analog · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561691-NG	50 W	69.99
1561692-NG	80 W	79.99
1561693-NG	100 W	99.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

TOOLCRAFT Lötstationen Digital

- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450°C
- Keramikheizelement
- kompakte Bauform
- Robustes Metallgehäuse
- LC Info-Display
- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm

ab **89,99**

1561694

Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik: Diese digitale Komfort-Lötstation mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung und präzise Regelungsverhalten aus.
LC Info-Display: Auf einem Blick informiert das moderne schwarz-weiße LC Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände, wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset-Temperaturen.
Hochohmige Potenzial-Ausgleichsbuchse: Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die hochohmige 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.
Trockenreinigung: Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung und eine längere Lebensdauer der Lötspitzen, da hier kein Temperaturschock entstehen kann und ein Teil des Lotes auf der Spitze verbleibt.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561694-NG	50 W	89.99
1561695-NG	80 W	119.99
1561696-NG	100 W	129.99

TOOLCRAFT Lötstationen HF

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes Aluminium-Strangguss Gehäuse
- Integrierte Standby und Shutdown Funktionen

ab **199,-**

1626065

Diese Hochfrequenz Komfort-Lötstation zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, Grad genaue Arbeitstemperatureinstellung und präzise Regelungsverhalten aus. Auf einem Blick informiert das moderne Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset Temperatur. Die eingestellten Temperaturen können mit einem Passwort geschützt werden. Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die hochohmige 4mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht. Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung und eine längere Lebensdauer der Lötspitzen, da hier kein Temperaturschock entstehen kann und ein Teil des Lotes auf der Spitze verbleibt.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1626065-NG	100 W	199.-
1626066-NG	150 W	219.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Weller WT Serie

ab 385,-

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 149 x 138 x 101 mm · Betriebsspannung: 230 V · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 550 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1492214-NG	90 W	385.-
1492213-NG	90 W	444.-
1492215-NG	90 W	399.-

1492214

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1492217-NG	200 W	499.-
1492216-NG	90 W	413.-

Conrad Empfehlung

Einfach anschalten und löten!

WE Lötstation

- 70 W Lötkolben mit hoher Leistung
- schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel & geringe Betriebskosten

169,-

Digitale 70 W Lötstation mit 40% mehr Leistung als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W Lötkolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten. Diese Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele Software Features einer professionellen Lötstation, ist einfach zu bedienen und hält die Kosten niedrig. Natürlich kann sie auch für viele andere Tätigkeiten eingesetzt werden, wie Kabelkonfektionieren, Platinen bestücken und vieles mehr

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Leistung (max.): 70 W · Gewicht: 1.4 kg · Betriebsspannung: 230 V · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C
Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 Lötkolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €
1664390-NG	169.-

Lötstation ANALOG 60

- 60 Watt
- Hohe Anheizleistung von 190 Watt

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

194,-

Ausstattung: Hohe Anheizleistung von bis zu 190 W · Anheizen von Raumtemperatur auf 280 °C in 60 s · Hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Lötspitzen · Breites Lötspitzensortiment Typ 832/842 · Potenzialausgleichsbuchse frontseitig · Der Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter · Zuleitung 2 m PVC mit Gerätesteckdose · Lötspitze: Meißelform.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 60 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation ANA 60 · Lötkolben Basic tool mit ERSADUR-Lötspitze 832 CD LF · Lötkolbenablage A 41 mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
810053-NG	194.-	186.24	182.36

Lötstation ERSA i-CON 2 - i-Tool

539,-

Mischbestückte Leiterplatten können effizient und schnell ohne Werkzeugwechsel gelötet werden.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 175 x 150 x 100 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 120 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Lieferumfang: Elektronikstation i-CON 2 · Lötkolben i-Tool mit ERSADUR-Lötspitze 0102CDLF16 · Ablageständer 0A48.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585086-NG	539.-	517.44	506.66

Lötstation ERSA i-CON 1

- Automatischer StandBy-Sensor
- Benutzerfreundliche „One-Touch" Bedienung

435^{78}

Innovative Technologie – die Highlights auf einen Blick:
Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement:
Bedienerfreundliche „One-Touch"-Bedienung: Bedienerfreundliche Stations-Software mit Online-Hilfe und einfacher Menünavigation mittels i-Op Menüwahl. Großes Multifunktionsdisplay.
i-Tool Kalibrierung: Die Kalibrierungsdaten werden auf der Leiterplatte im Griff des Lötkolbens gespeichert. Durch die von der Regelstation unabhängige Kalibrierung können alle i-Tool an zentraler Stelle kalibriert werden.
Automatischer StandBy-Sensor: Sobald der Lötkolben i-Tool in den Ablageständer gesteckt wird, erkennt dies der i-Tool und senkt die Temperatur nach der vorgewählten StandBy-Zeit auf die vorgewählte StandBy-Temperatur.
Shut-down Funktion: Einstellbarer Ruhezustand zur Energieeinsparung und Verlängerung der Lebensdauer von Heizkörper und Lötspitze. Der i-Tool kühlt auf Raumtemperatur ab.
Energie-Leistungsstufen: Drei Leistungsstufen stehen zur Wahl, die das Heizelement abhängig vom benötigten Wärmebedarf regeln. In der höchsten Einstellung liefert das System die maximale Leistung von 150 W, in der niedrigen wird die Leistung streng geregelt und kein Überschwingen zugelassen.
Ablageständer: Ausgestattet mit ERSA Trockenreiniger und Vorrichtung zur übersichtlichen Aufbewahrung von 4 Lötspitzen i-Tip.
Technische Daten: Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V · Anzeige: digital
Lieferumfang: Elektronikstation i-CON 1 · Lötkolben i-Tool · Ablageständer 0A50.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
588307-NG	435.78	418.35	409.63

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

ersa

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450°C PTC-Heizelement

186,-

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Prozessorgesteuert · Direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · StandBy- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein LC-Display · Kraftvolles PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert schnelles Erreichen der Solltemperatur (ca. 40 s) mit entsprechender Leistungsreserve.
Ausstattung: Temperaturbereich stufenlos · Funktionsanzeige über LC-Multifunktionsdisplay · Zuleitung: 1,2 m PVC.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · Lötkolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm

Best.-Nr.	St. €
813123-NG	186.-

Kompakte Lötstation ZD-99

BASETech

- Kompakt und leistungsstark
- Einfache Bedienung
- Stufenlose Einstellung

23⁹⁰

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 450 °C einstellen · Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich · Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
588415-NG	23.90	21.50

Digitale Lötstation 48 W mit Temperaturkontrolle

BASETech

49⁹⁵

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Die Lötstation ist mit einem Lötkolben ausgestattet für die Arbeit an empfindlichen, elektronischen Bauteilen. Mit dem Multifunktionsdisplay und den Vorwahltasten können Temperaturen von 150 °C bis 450 °C leicht eingestellt und bestätigt werden. Im Falle einer Störung, werden Sie durch einen Warnton alarmiert.
Ausstattung: Digitale Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur · Temperatureinstellung über Up/Down Tasten (1 oder 10 °C Schritte) · Temperaturbereich 150 - 450 °C · Großes LCD Display 60 x 30 mm · Kurze Anheizzeit · Leichter und schneller Spitzenwechsel · Schwammhalter einschiebbar · Toleranz der Anzeige ±5%.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 165 x 185 x 100 mm · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: digital · Gewicht: 1.6 kg · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C
Lieferumfang: Lötkolben · Lötspitze 1,2 mm · Lötkolbenablage.

Best.-Nr.	St. €
1460697-NG	49.95

Conrad Empfehlung

Auspacken und sofort loslegen

Löteinsteiger-Set

BASETech

- Einsteiger-Set für den universellen Einsatz
- Kompakt und leistungsstark
- Einfache Bedienung
- Stufenlose Einstellung

29⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Platzsparende und leistungsfähige Lötstation mit einfacher Bedienung. Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 450 °C einstellen. Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation · Schwamm · Lötspitze · Entlötsaugpumpe ZD-190 · Bleifreies Lötzinn mit Zinn-Kupfer-Legierung im praktischen Pencil-Gehäuse.

Best.-Nr.	Pckg. €
588417-NG	29.99

Digitale Lötstation 60 W

BASETech

- Temperaturbereich von 50 °C bis 480 °C
- Ultraschnelles Aufheizen durch höchsteffektives Heizelement
- Robustes Heizelement mit sehr langer Lebensdauer



Anwendungsbeispiel

59⁹⁹

Die Lötstation ist mit einem Lötkolben ausgestattet für die Arbeit an empfindlichen, elektronischen Bauteilen. Mit dem Multifunktionsdisplay und den Vorwahltasten können Temperaturen von 50 °C bis 480 °C leicht eingestellt und bestätigt werden. Die digitale Temperaturanzeige verschafft einen Überblick über die aktuelle Temperatureinstellung. Das höchsteffektive Heizelement sorgt für eine schnelle Einsatzbereitschaft für verschiedene Lötarbeiten, indem es schnell aufheizt. Zusätzlich zum Heizelement steht noch ein Lötkolbenhalter zur Verfügung, der die Möglichkeit bietet den Lötkolben sicher abzulegen und diesen mithilfe des Lötschwammes zu säubern.

Ausstattung: Lötkolbenablageständer zur sicherern Ablage und Säuberung des Lötkolben
Digitale Temperaturanzeige
Innovatives Longlife Heizelement mit Sensor für Aufheizzeit von Raumtemperatur auf 350 °C in 30 Sek.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 123 x 114 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 60 W · Gewicht: 1.88 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C
Lieferumfang: 1 x Lötstation · 1 x Lötkolben · 1 x Lötkolben Halter · 1 x Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1553055-NG	59.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Kompakte Lötstation JLT-13

BASETech

- **Kompakt und leistungsstark**
- **Einfache Bedienung**
- **Stufenlose Einstellung**

14,99

Die platzsparende Lötstation dient für die einfache Durchführung von Lötarbeiten im Elektro- und Elektronikbereich. Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 420 °C einstellen. Der 40 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 115 x 89 x 143 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 40 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +420 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588437-NG	14.99

Lötstation Analog 40 W inkl. flexible Metallklemmen

BASETech

- **Inkl. 2x flexible Krokodilklemmen**
- **Kompakt und leistungsstark**
- **Stufenlose Temperatureinstellung**
- **Schublade für Trockenschwamm**

19,99

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbereich
Die kompakte Lötstation eignet sich optimal für die einfache Durchführung von Lötarbeiten im Elektro- und Elektronikbereich. Die Temperatur lässt sich einfach und stufenlos von 150 – 420 °C einstellen.
Optimale Wärmeübertragung
Der 40 Watt Lötkolben sorgt durch hochwertige Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Praktische Zusatzfunktionen
Die auf flexiblen Armen montierten Krokodilklemmen sind direkt am Gehäuse der Lötstation angebracht. Sie eignen sich optimal als zusätzliche helfende Hände beim Halten und Fixieren von Werkstücken. Die im Gehäuse verbaute Schublade bietet Platz für den mitgelieferten Trockenschwamm und Ersatzlötspitze. So bleibt ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 108 x 113 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 40 W · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: analog · Gewicht: 775 g · Temperaturbereich: 150 bis 420 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ersatz Lötspitze · Lötzinn bleifrei 10g · Trockenschwamm · 2x flexibler Metallarm mit Klemme · 2x Schraube (geliefert mit Alligatorklemme) · 4x Distanzscheibe (geliefert mit Alligatorklemme) · Warnetiketten (Sprachen GB, F, NL, IT, PL) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1516976-NG	19.99

LED - Lötkolben 230 V/40 W

BASETech

- **Lötkolbenleistung 40 W**
- **Präzise LED-Ausleuchtung der Lötstelle**
- **Maximaler Komfort und rutschfester Griff für besten Halt**
- **Langlebige und robuste Lötspitze für präzise Arbeiten**
- **Kurze Anheizzeit**

9,99



Anwendungsbeispiele

Heller LED Lichtsrahl: An unzugänglichen Stellen oder bei schlechter Beleuchtung sehen Sie mit dem integrierten LED Licht auf der Lötstelle alles bestens. Der helle LED Lichtstrahl ist essenziell für Situationen mit wenig Licht.
Leichte Handhabung und maximale Leistung: Einfachste Bedienung zeichnet den LED Lötkolben aus. Beim Einschalten leuchtet der rote LED-Indikator auf. Wenn Sie den Schalter (am Griff) zum ersten Gang drücken, arbeitet der Lötkolben. Drücken Sie den Schalter (am Griff) zum zweiten Gang, funktionieren die 4 LED-Lichter.
Attraktives Design: Auch optisch ist der dezent-blaue LED-Lötkolben sehr ansprechend und wird Ihren höchsten Ansprüchen an Leistung und Ergebnis gerecht. Der ergonomisch geformte und rutschfeste Griff ist extrem angenehm und führt zu erhöhtem Komfort und bester Handhabung.
Ausstattung: 4 x LED-Lichter
Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 35 mm x 35 mm · Leistung (max.): 40 W · Anheizzeit: 8 min · Temperaturbereich: 450 °C (max)
Lieferumfang: 1 x Lötkolben · 1 x Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1553057-NG	9.99

Lötstation mit LCD und keramischen Heizelement

velleman

- **Manuelle Temperaturregelung**
- **LCD-Display mit digitaler Temperaturskala**
- **Voreingestellte Temperatur auf LCD-Display**
- **Keramisches Heizelement mit Temperatursensor**
- **Standardspitze (mitgeliefert): BITC10N1**

59,49

Technische Daten:
Abm.: (L x B x H) 185 x 100 x 170 mm · Betriebsspannung: 24 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: digital · Gewicht: 1.58 kg · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Best.-Nr.	St. €
077088-NG	59.49

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/produktinfo**

Conrad Empfehlung

Kreative Materialbearbeitung

6-in-1 Brandmalkolben-Set

24.99

TOOLCRAFT

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das Produkt ist dazu bestimmt verschiedene Materialien kreativ und dauerhaft zu gestalten. Mit dem Produkt lassen sich Bilder und Schriftzüge auf Holz, Leder, Wachs oder Kork einbrennen. Dafür stehen verschiedene Brennspitzen und Brennstempel zur Verfügung. Außerdem dient das Produkt als Lötkolben für kleine Lötarbeiten, Schablonen schneiden und als Heißschneider.

Lieferumfang: 16 x Brandmal-/Stanzspitzen · 7 x Hot-Fix-Spitzen · 1 x Ersatzspitze · 2 x Bleistift-Lötspitzen · 1 x Lötspitze · 1 x Lötzinn (bleifrei) · 1 x Heißschneidmesser · 1 x Pinzette · 1 x Ablageständer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1372165-NG	24.99

Set Regelbarer Lötkolben 60 W + Lötkolben-Ablageständer ZD-10

TOOLCRAFT

- **Optimal für den universellen Einsatz**
- **Temperaturregelung am Lötkolben**
- **Ablageständer inkl. Reinigungsschwamm**

21.99

Durch die Temperaturregelung von 200 °C - 450 °C ist dieser Lötkolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik sind die verschiedensten Anwendungsgebiete vorstellbar. Die Lötspitze ist in Bleistiftform gestaltet. Mitgeliefert werden außerdem ein praktischer Ablageständer mit integriertem Reinigungsschwamm. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 60 W · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C **Lieferumfang:** Lötkolben 60 W · Lötspitze · Ablageständer · Reinigungsschwamm.

Best.-Nr.	Pckg. €
616675-NG	21.99

TOOLCRAFT Löt-Set

TOOLCRAFT

- **Für den universellen Löteinsatz**
- **Praktischer Aufbewahrungskoffer**

34.99

100 W Schnell-Lötpistole inkl. Schnellwechselspitze · 30 W Handlötkolben inkl. Ablageständer und vernickelter Lötspitze · 3.Hand mit schwerem Standfuß und präzisen Klemmen · Entlötsaugpumpe mit auswechselbarer Spitze · Platinen-Reinigungsbesteck. **Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 350 x 270 x 73 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Vernickelte Lötspitze · Leistung (max.): 100 W **Lieferumfang:** Schnell-Lötpistole inkl. Schnellwechselspitze · Handlötkolben inkl. Ablageständer und vernickelter Lötspitze · Dritte Hand · Entlötsaugpumpe inkl. auswechselbarer Spitze · Platinen-Reinigungsbesteck

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 8 à
588527-NG	34.99	33.59	32.83

Schnelllötpistole 100 W

BASETech

- **kurze Anheizzeit von 12 Sekunden**
- **Spitzentemperatur von 530 °C**

9.99

Anwendungsbeispiel

Die Basetech Schnelllötpistole 100 W eignet sich besonders gut zum Löten in der Elektronik und Elektrotechnik. Die Lötpistole mit 1,5 m Kabellänge hat eine Anheizzeit von ca. 12 Sekunden und erreicht eine Spitzentemperatur von ca. 530 °C. Die integrierte Leuchte an der Lötpistole sorgt dafür, dass das Werkstück besser erkannt werden kann und bietet somit eine gute Hilfe beim Löten beim Löten an unzugänglichen dunklen Stellen. **Ausstattung:** Leuchte zur Beleuchtung des Werkstücks · Kabellänge von 1,5 m für uneingeschränktes Arbeiten **Technische Daten:** Abm.: (L x B x H) 149 x 51 x 172 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Lötspitzen-Art: Lötspitze · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 100 W · Anheizzeit: 12 s · Temperaturbereich: +530 °C (max) **Lieferumfang:** 1 x Schnellötpistole 100 W · 3 x Lötspitzen · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1553618-NG	9.99

ERSA Power Lötkolben PTC70

ersa

- **Mit Temperaturregelung RESISTRONIC**
- **Für sehr feine bis mittlere Lötstellen**

82.49

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Lötkolben · Temperaturregelung sorgt in Verbindung mit dem keramischen PTC-Heizelement für schnelles Auf- und Nachheizen · Mit dem ERSA PTC70 können sowohl feinste Lötarbeiten wie auch Anwendungen mit mittlerem Wärmebedarf professionell ausgeführt werden. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Meißelform · Leistung (max.): 75 W · Temperaturbereich: +250 bis +450 °C **Lieferumfang:** Power Lötkolben PTC70 · Lötspitze 0832 CD LF.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588674-NG	82.49	79.19	77.54

ERSA-Tip 260 BD/16 W

ersa

- **16 W**

38.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Leichter Lötkolben mit innenbeheizter Lötspitze für kleine, schwer zugängliche Lötstellen. **Technische Daten:** Anheizzeit: 1 min · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 16 W · Temperaturbereich: +350 °C (max) **Lieferumfang:** ERSADUR-Dauerlötspitze bleistiftspitz 162 BD.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
810819-NG	38.99	37.43	36.65

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

ERSA Feinlötkolben „Multitip“ 15 W

ersa

- 15 Watt
- Innenbeheizte Lötspitze

37⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Für gedruckte Schaltungen, kleine Anschlüsse an Relais, Verdrahtungsarbeiten usw.

Technische Daten: Anheizzeit: 1 min · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 15 W · Temperaturbereich: +350 °C (max) · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform · Ablageständer A18.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
810436-NG	37.99	36.47	35.71

Lötkolben

Weller

- Magnastat Prinzip
- 60 bzw. 100 W

99⁴⁹

Dieser leichte 60 bzw. 100 W Netzspannungs-Lötkolben arbeitet nach dem Lötspitzen-unabhängigen Magnastat-Temperatur-Kontroll-Prinzip. Dadurch haben Sie immer die richtige Temperatur-Einstellung. Er ist bestens für feine bis schwere Löt-Arbeiten geeignet.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Meißelform · Leistung (max.): 60 W · Temperaturbereich: +370 °C (max)

Best.-Nr.	St. €
812021-NG	99.49

Heißgasbrenner MT-770

TOOLCRAFT

- Bis 1300 °C
- Mit Gas- und Sauerstoffregelung
- Integrierter Piezo-Zünder
- Hohe Brenndauer: bis zu 1 Stunde

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Dieser Gasbrenner überzeugt vor allem mit seiner Handlichkeit. Durch den abnehmbaren Standfuß und seiner kompakten Größe liegt er entweder komfortabel in der Hand oder steht auf sicher. Die Gas- und Sauerstoffregelung sind unabhängig voneinander einstellbar. Das ermöglicht es Ihnen die Flamme regulieren zu können.
In der Dauerfunktion brennt der Heißbrenner bis zu einer Stunde, bevor er erneut befüllt werden muss. Nachgefüllt wird mit handelsüblichen Feuerzeuggas. Es ist ein Piezo-Zünder integriert, der die Bedienung einfach gestaltet. Insgesamt ist der Heißbrenner hochwertig verarbeitet. Er ist ideal geeignet zum Schrumpfen von

19⁹⁹

Schrumpfschlächen, Heißlöten, Auftauen aber auch als Küchenutensil etc.
Ausstattung: Dauerfunktion · Luft- und Gasmengenregler · Piezo-Zündung · Abnehmbarer Standfuß.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 20 ml · Betriebsdauer (max.): 65 min
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588476-NG	19.99	19.19	18.76

Gasbrenner Pocket Torch

TOOLCRAFT

- Piezo-Zündung
- Bis zu 1300 °C
- Wiederbefüllbar

12⁹⁹

Ideal für Hobby, Modellbau, Werkstatt, Laborarbeiten, Outdoor, feine Lötarbeiten, Flambieren, Karamellisieren und Arbeiten an Kunststoffen.
Ausstattung: Piezozündung · Kompakte Bauform (Passt in jede Hosentasche) Wiederbefüllbar · Durchsichtiger Kunststofftank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle · Einstellbare Flammendüse
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 13 ml · Betriebsdauer (max.): 70 min

Lieferumfang: Gasbrenner · Bedienungsanleitung · **Achtung:** Lieferung erfolgt ohne Gas
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553648-NG	12.99

Heißgasbrenner TC-FT-300

TOOLCRAFT

- Integrierter Piezozünder
- Verriegelung für Kindersicherung und Dauerflamme
- Abnehmbarer Standfuß

9⁹⁹

Dieser Heißgasbrenner ist dank seiner kompakten Größe ein idealer Begleiter für unterwegs. Mit integriertem Piezo-Zünder und Flammenregulierung ist er bestens geeignet für Anwendungen wie Löten, Auftauen, Schmelzen oder auch als leistungsfähiges Feuerzeug, das nicht so leicht vom Wind ausgeblasen werden kann. Der Heißgasbrenner ist mit Feuerzeuggas wieder auffüllbar.
Ausstattung: Dauerbetrieb · Gasmengenregler · Piezozündung · Kindersicherung
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 12 ml · Betriebsdauer (max.): 45 min
Lieferumfang: Heißgasbrenner · Bedienungsanleitung · Abnehmbarer Standfuß

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553647-NG	9.99

Gleich mitbestellen

Universal-Feuerzeuggas

Technische Daten: Inhalt: 250 ml · Bezeichnung: Universal-Feuerzeuggas

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à
490173-NG	18.36 €	4.59	3.40

10tlg. Gaslöter/-brenner-Set PT-509

TOOLCRAFT

- **Für den mobilen Einsatz**
- **Umfangreiches Set im praktischen Etui**
- **Stufenlose Regelung**

16,80

Universelle Gaslöter/-brenner-Kombination im ergonomischen Design · Mit praktischer Piezo-Selbstzündung · Für netzunabhängige Lötarbeiten oder Erhitzen von Materialien wie z.B. Schrumpfschläuche ·Stufenlose Regelung von 30 bis 120 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben) · Ausgeliefert wird dieses umfangreiche Set in einem übersichtlichen Kunststoffetui · Als Brennstoff kommt ISO-Butangas (Feuerzeuggas) zum Einsatz.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 22 ml · Betriebsdauer (max.): 50 min · Leistung (max.): 120 W
Lieferumfang: Gasbrenner · Kunststoffetui · Heißschneider · Hartschaumschneider · Glättkelle · Flammendüse · Lötspitze · Lötdraht · Reinigungsschwamm · Schutzkappe.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
588226-NG	16.80

Micro-Gasbrenner DJ062

- **Flammenleistung bis zu 1300 °C**
- **Automatische Verschlusskappe**

5,99

Dank seiner Kompaktheit ist der Micro-Gasbrenner der ideale Begleiter für unterwegs. Dabei entwickelt der Gasbrenner eine Flammenleistung von bis zu 1300 °C.
Anwendungen z.B.: Einschrumpfen, Erwärmen, Schmelzen, Hartlöten oder auch als leistungsfähiges Feuerzeug. Dieser Gasbrenner wird mit handelsüblichem Feuerzeug-Butangas betrieben.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 1.7 ml · Betriebsdauer (max.): 30 min

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
588699-NG	5.99

Gasnachfüllflasche

Technische Daten: Gas-Typ: Butangas · Gas-Inhalt: 75 ml · Bezeichnung: Gasnachfüllflasche

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
812591-NG	89.20 €	6.69

Entlötsauglitze im Spender

- **Sicheres Entlöten durch ergonomische Bauform**
- **Flussmittelgetränkte Litze**

3,09

Problemloses Abrollen der Litze durch praktische Griffelform. Die Litzenführung besteht aus Metall und verhindert das ungewollte Verdrehen der Litze. Durch die ergonomische Bauform des Entlötlitzenspenders ist ein sicheres Entlöten an der Lötstelle möglich, was ungewollte Verbrennungen nahezu ausschließt. Litze flussmittelgetränkt.
Technische Daten: Breite: 2.6 mm · Länge: 2 m · Besonderheiten: Spender

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
812617-NG	1.55 €	3.09	2.90	2.65

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

TOOLCRAFT

- **Direkt über Lötrauch positionierbar**
- **Leistungsstarkes 23 W Gebläse**

47,60

Diese Lötrauchabsaugung wird mittels einer Halterung sicher am Arbeitstisch fixiert. Dank der 3 Achsen und den beiden Armen mit jeweils ca. 25 cm Länge lässt sich der Lötrauchabsauger in die ideale Position bringen. Somit kann er direkt über dem aufsteigenden Lötdampf positioniert werden.
Die schädlichen Lötdämpfe werden durch eine Aktivkohlefiltermatte abgesaugt und gefiltert.
Das leistungsstarke 23 W Gebläse sorgt für den nötigen Volumenstrom. Der Geräuschpegel hält sich dabei in Maßen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W
Weitere technische Daten: Gelenkarme-Abm.: Je ca. 250 mm · Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Anschlusskabel: 1,5 m · Gewicht: 2500 g.
Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588688-NG	47.60	45.70	44.66

Lötrauchabsaugung mit Ventilator

TOOLCRAFT

- **Doppelfunktion Absaugung und Ventilator**
- **Geräuscharm & robust**
- **Aktivkohlefilter**

29,99

Der praktische Lötrauchabsauger lässt sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben und kann optional auch als Tischventilator eingesetzt werden. Die Absaugung kann sowohl stehend als auch hängend verwendet werden. Der Aktivkohlefilter kann problemlos getauscht werden.
Warum sollten Sie eine Lötrauchabsaugung verwenden?
Beim Löten werden oft kolophoniumhaltige Zusätze, Gase und Aerosole freigesetzt, die Haut und Atemwege reizen. Dank dem Lötrauchabsauger mit Aktivkohlefilter werden die Schadstoffe an der Quelle angesaugt und ausgefiltert. Direkter Haut- und Atemkontakt sowie Diffusion in den Raum werden verhindert.
Technische Daten: Max. Geräusch-Entwicklung: 45 dBA · Abm.: (L x B x H) 185 x 135 x 217 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 23 W
Lieferumfang: Filter · Ventilator

Best.-Nr.	St. €
1553619-NG	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Ideal für Bastler und Profis geeignet

Entlötsaugpumpe ZD 192 Antistatisch

TOOLCRAFT

- Antistatisch
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu bedienender Auslöseknopf

ESD

6.59

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Dies ist eine antistatische Entlötsaugpumpe. Das Metallgehäuse ist sehr robust und stabil. Außerdem verfügt sie über eine selbstreinigende Spitze. Durch den leichtgängigen Auslösknopf ist sie sehr gut zu bedienen. Das durchdachte Design der Entlötsaugpumpe macht sie einfach und effektiv in der Handhabung. Die Pumpe ist ideal für Arbeiten an Platinen etc. geeignet.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588257-NG	6.59	6.34	6.16

Entlötsaugpumpe Alu ZD-190

TOOLCRAFT

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Optimal für den Einsteiger

4.99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Diese Entlötsaugpumpe ist ideal geeignet für den Hobbyelektroniker. Sie ist dank des Aluminium-Gehäuse sehr robust. Sehr überzeugend ist ihre Saugleistung, wodurch sie sich hervorragend zum restlosen Ablöten von Komponenten eignet. Das Design ist sehr benutzerfreundlich und die Bedienung ist durch die leichte Handhabung einfach.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588502-NG	4.99	4.65	4.29

Entlötsaugpumpe SOLDAPULLT Deluxe Antistatisch

- Antistatisch
- Große Lotauffangkammer

30.49

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Professionelles Hochleistungs-Entlötgerät mit Federspannung, große Lotauffangkammer. Antistatisch, rückstoßfrei und selbstreinigend.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
810940-NG	30.49	29.27	28.66

Entlötlitze

TOOLCRAFT

ab **0.84**



Technische Daten: Länge: 1.5 m

Best.-Nr.	Breite	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1013243-NG	1.0 mm	2.59 €	3.89	3.73	3.65
1013244-NG	1.5 mm	2.93 €	4.39	4.21	4.12
1013249-NG	2.5 mm	-.56 €	-.84	-	-
1013274-NG	3.0 mm	3.33 €	4.99	4.78	4.68
1013275-NG	2.0 mm	3.13 €	4.69	4.50	4.40

Entlötsauglitze

- Praktische Kunststoffrolle zum schnellen und sauberen Entlöten

3.59

Technische Daten: Breite: 2.5 mm · Länge: 1.6 m.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
811785-NG	2.24 €	3.59	3.25

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe + Pinzetten-Set 2tlg. + Skalpell

TOOLCRAFT

- Ideales Set für filigrane Bastel- und Reparaturarbeiten
- Integrierte Echtglaslupe
- Zwei Pinzetten
- Skalpell mit 5 Klingen

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Platinenhalter mit Echtglas-Lupe für den besseren Durchblick.
Der Standfuß aus Gusseisen sorgt für einen sicheren Stand und ist mit 2 beweglichen Einspannklemmen ideal für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren usw.
Das passende Pinzetten-Set mit hochwertigem Gummi überzogen und das Skalpell aus hochwertigem SK-5 Stahl und geriffelter Griffzone sind für die Dritte Hand das ideale Werkzeug für filigrane Bastel- und Reparaturarbeiten. Das Skalpell ist das optimale Werkzeug für Bastel- und Schneidarbeiten mit Papier, Karton und Folie.
Technische Daten: Kategorie: Dritte Hand

9.99

Lieferumfang: Dritte Hand mit Echtglas-Lupe ZD-10D · Pinzette gebogen, Länge 115 mm · Pinzette gerade, Länge 147 mm · Skalpell mit 5 Klingen.

Best.-Nr.	Pckg. €
588396-NG	9.99

Gleich mitbestellen

Skalpell-Klingen Set, 12tlg.

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 12 · Material: Stahl · Kategorie: Cuttermesser-Ersatzklinge · Gewicht: 8 g · Klingenbreite: 8.4 mm · 8.0 mm · 6.8 mm · 6.1 mm · 5.9 mm · 5.8 mm · Farbe: Silber

Best.-Nr.	St. €
1543988-NG	2.49

Löt- und Montagehilfe mit Glaslupe ZD-10H

TOOLCRAFT

- Extra große Glaslupe
- Robuste Metallkonstruktion

10,99

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Universell verstellbare Löt- und Montagehilfe mit extra großer Glaslupe.
Technische Daten: Kategorie: Dritte Hand
Weitere technische Daten: Linsen-Ø: 90 mm · Vegrößerung: 3fach

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588225-NG	10.99	10.31	9.60

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe

TOOLCRAFT

- Standfuß aus Gusseisen
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

7,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Platinenhalter mit Echt-Glas-Lupe für besseren Durchblick - bei Feinarbeiten unentbehrlich

Diese dritte Hand ist Ihr perfekter Helfer für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren, usw. Dabei sorgt der Fuß aus Gusseisen für einen sicheren Stand.
Technische Daten: Gewicht: 550 g · Kategorie: Dritte Hand
Weitere technische Daten: Linsen-Ø: 60 mm · Vergrößerung: 2,5fach

Best.-Nr.	St. €	ab 50 à
588221-NG	7.99	7.50

Dritte Hand ZD-10F

TOOLCRAFT

- Fuß aus Gusseisen für sicheren Stand
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

6,79

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Diese dritte Hand besteht aus einem Standfuß aus Gusseisen und zwei Krokodilklemmen. Der gusseiserne Standfuß verspricht festen Stand, sodass das Arbeiten nicht zur Wackelpartie wird. Die Einspannklemmen sind beweglich, sodass Bauteile aus verschiedenen Winkeln bearbeitet werden können.

Das macht die dritte Hand zu einem nützlichen Helfer bei Kleinmontage oder Lötarbeiten.
Technische Daten: Gewicht: 350 g · Kategorie: Dritte Hand

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588124-NG	6.79	6.30	5.85

Conrad Empfehlung

Zur schonenden Feinreinigung von Lötspitzen

Trockenreiniger „Dry Cleaner"

TOOLCRAFT

- Für den universellen Einsatz
- Schutz vor Oxidation durch Restlotschicht

7,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Dieser Trockenreiniger setzt sich aus einem Gehäuse und einer darinliegenden Spiralwolle aus Messing zusammen.
Die Reinigung erfolgt durch Abstreifen oder Drehen der Lötspitze in der Spiralwolle. Danach ist weiterhin eine Restlotschicht vorhanden, welche eine sofortige Oxidation der Lötspitze verhindert und somit einen erheblichen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Schwammreinigung darstellt.
Technische Daten: Gewicht: 57 g · Kategorie: Trockenreiniger

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588819-NG	7.99	6.99	6.64

Ersatzschwamm

Weller

1,69

Passender Ersatzschwamm für Weller Lötstation WHS 40. Ideal zur Reinigung von Lötspitzen.
Technische Daten: Ausführung: Einlagig ungelocht · Kategorie: Reinigungspad

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
823335-NG	1.69	1.62	1.58

Lötkolben-Ablageständer ZD-10

TOOLCRAFT

- Robuste Ausführung
- Inkl. Reinigungsschwamm
- Für sämtliche Lötkolben geeignet

5,99

Dieser preiswerte Lötkolbenständer ist für Handlötkolben jeglicher Größen geeignet. Der Ablageständer wird mit einem Reinigungsschwamm geliefert, der in die Ablagewanne gelegt wird. Der Ablageständer wurde aus robustem Material gefertigt. Mit diesem Ständer wird die Umgebung vor unerwünschten Brandflecken geschützt.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 129 x 86 x 160 mm · Kategorie: Lötkolbenablage

Lieferumfang: Ablageständer · Reinigungsschwamm.

Best.-Nr.	St. €
588306-NG	5.99

Lötdraht-Pencil

TOOLCRAFT

- Für praktische Löt-Anwendungen
- Ideal für mobile Lötarbeiten
- Bleifreier Zinn

1,79

Der Lötzinn-Pencil enthält Lötzinn, der in einem Plastikgehäuse aufbewahrt wird. Dank dem Gehäuse in Stiftform können Sie den Lötzinn punktgenau anwenden. Dabei ist der Lötzinnstift der ideale Begleiter für mobile Arbeiten. Der enthaltene Zinn ist bleifrei.
Technische Daten: Gewicht: 17 g · Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Ausführung: Pencil · bleifrei

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1438457-NG	105.29 €	1.79

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Lötdraht HS10 FairLötet

STANNOL

1414237

1414238

1414239

1414240

1414241

ab 3.19

Technische Daten: Legierung: Sn99.3Cu0.7

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Ausführung	Grundpreis je 1 kg	St. €
1414237-NG	100 g	0.5 mm	Spule	209.90 €	**20.99**
1414238-NG	250 g	0.5 mm	Spule	197.96 €	**49.49**
1414239-NG	5 g	1.0 mm	Wickel	638.- €	**3.19**
1414240-NG	100 g	1.0 mm	Spule	149.90 €	**14.99**
1414241-NG	250 g	1.0 mm	Spule	99.80 €	**24.95**

Bleifreier Lötdraht KS115

STANNOL

ab 12.49

588700

Technische Daten: Legierung: SN99Cu1 · Ausführung: Spule

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588700-NG	100 g	0.3 mm	314.90 €	**31.49**	**30.29**	**28.94**
588713-NG	100 g	0.5 mm	189.90 €	**18.99**	**18.08**	**17.27**
588727-NG	100 g	0.7 mm	139.90 €	**13.99**	**13.18**	**12.61**
588742-NG	100 g	1.0 mm	124.90 €	**12.49**	**11.98**	**11.45**
588769-NG	250 g	1.0 mm	113.96 €	**28.49**	**27.38**	**26.14**
588782-NG	100 g	1.5 mm	124.90 €	**12.49**	**11.97**	**11.43**

Lötdraht-Pencil

4.39

- **Für praktische Löt-Anwendungen**
- **Ideal für mobile Lötarbeiten**

Bleifreies Lötzinn mit Zinn-Kupfer-Legierung im praktischen Pencil-Gehäuse.
Ausstattung: Abm. Gehäuse (Ø x L): 20 x 160 mm.
Technische Daten: Gewicht: 15 g · Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Draht-Durchmesser: 1.0 mm · Ausführung: Pencil

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588251-NG	292.67 €	**4.39**	**4.12**	**3.84**

Bleifreier Lötdraht HS10 2510

STANNOL

ab 19.95

588337

Technische Daten: Legierung: Sn95Ag-4Cu1 · Ausführung: Spule

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588337-NG	100 g	0.5 mm	219.50 €	**21.95**	**21.17**	**20.21**
588351-NG	250 g	0.5 mm	307.96 €	**76.99**	**73.86**	**70.51**
588363-NG	100 g	1.0 mm	199.50 €	**19.95**	**19.19**	**18.33**
588399-NG	100 g	1.5 mm	199.50 €	**19.95**	**18.96**	**18.56**
588375-NG	250 g	1.0 mm	239.80 €	**59.95**	**57.35**	**54.74**
588423-NG	500 g	1.5 mm	215.90 €	**107.95**	**103.60**	**98.90**

Bleifreier, halogenfreier Lötdraht HF32 3500 Sn99Cu1

STANNOL

ab 26.49

588497

Technische Daten: Legierung: Sn99Cu1 · Draht-Durchmesser: 1.0 mm · Ausführung: Spule

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588497-NG	250 g	105.96 €	**26.49**	**25.42**	**24.28**
588510-NG	500 g	91.98 €	**45.99**	**44.-**	**41.99**

Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu1

STANNOL

ab 10.99

588459

811084

Technische Daten: Legierung: Sn99Cu1 · Ausführung: Spule

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588435-NG	250 g	1.0 mm	101.96 €	**25.49**	**24.44**	**23.34**
588447-NG	500 g	1.0 mm	93.98 €	**46.99**	**44.97**	**42.93**
588459-NG	250 g	1.5 mm	97.96 €	**24.49**	**23.46**	**22.39**
588471-NG	500 g	1.5 mm	85.98 €	**42.99**	**41.07**	**39.21**
588484-NG	250 g	2.0 mm	93.96 €	**23.49**	**22.47**	**21.47**
811084-NG	100 g	1.5 mm	109.90 €	**10.99**	**10.54**	**10.07**

Das Komplettpaket für den Einstieg

renkforce RF100 v2 3D Druck Starter-Kit

- **Fertig montiert und sofort einsatzbereit**
- **Keine Vorkenntnisse nötig**
- **Druck via USB oder komplett ohne PC vom SD Slot möglich**
- **Steuerung über das integrierte LC-Display mit intuitiver Ein-Knopf Bedienung**
- **Weiße LED Druckraumbeleuchtung**
- **Offenes Filament-System ohne Bindung an einen bestimmten Hersteller**

renkforce

299,-



Ausstattung: Über 100 druckbare 3D-Modelle im Lieferumfang enthalten
Original renkforce Filament (PLA, weiß) im Lieferumfang enthalten
Probepackungen von Holz, Kupfer, Gummi, Thermo-Color und Glow-in-the-Dark Filament im Lieferumfang enthalten
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 120 W · Besonderheiten: inkl. Filament · Anwendungsbereich: Privat
Lieferumfang: 3D Drucker Fertiggerät · 250g 1.75 mm PLA-Filament weiß · 50g 1.75 mm Kupfer-Filament · 50g 1.75 mm Holz-Filament · 50g 1.75 mm Glow-in-the-Dark Filament · 50g 1.75 mm Thermo-Color Filament · 50g 1.75 mm Elastic Filament · 8 GB SD-Karte · Netzkabel (1,4 m) · Filament-Spulenhalterung · Filamentschlauch · USB-Kabel (1,5 m) · Spachtel · Pinzette · Seitenschneider · 2,0 mm Innensechskantschlüssel · 2,5 mm Innensechskantschlüssel · 2x Schraube · Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
1548286-NG	299.-

Acryleinhausung für RF100 und RF100 v2 3D Drucker

renkforce

- **Schützt gegen Eingriffe in die Mechanik**
- **Macht den RF100 und RF100 v2 fit für den Einsatz in produktiven und schulischen Umgebungen**
- **Sorgt für konstante Umgebungsbedingungen**
- **Verringert die Geräuschkulisse im Betrieb**
- **Leicht zu montieren, kann jederzeit zurückgerüstet werden**

49,95



Technische Daten: Passend für: renkforce RF100 v2 · renkforce RF100 · Farbe: Acrylglas klar
Hinweis: Die Montage der RF100 Einhausung bedarf etwa 20 Minuten.

Best.-Nr.	St. €
1528625-NG	49.95

Service-Tipp

Noch mehr Sicherheit:
48 Monate Langzeit-Garantie

Gehen Sie beim Technikkauf garantiert auf Nummer sicher. Durch die **48 Monate Langzeit-Garantie** bietet Ihnen Conrad Electronic bei vielen Artikeln eine **Zusatzgarantie**. Einfach beim Gerätekauf einen **einmaligen geringen Aufschlag** zahlen und im Fall der Fälle **4 Jahre davon profitieren**.

Die 48 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB) beginnt mit dem Tag der Rechnungsstellung und endet nach Ablauf von 4 Jahren. Sie gilt nur für den Käufer und ist nicht übertragbar. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

renkforce RF100 XL 3D Druck Starter-Kit

renkforce

- Komplettpaket für den Einstieg
- Fertig montiert und sofort einsatzbereit
- Keine Vorkenntnisse nötig
- Druck via USB oder komplett ohne PC vom SD Slot möglich
- Intuitive Bedienung über 3,2" Farb-Touchdisplay
- Glasdruckbett
- Full-Metal-Hotend für höhere Drucktemperaturen

499,-



Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · SD · Leistungsaufnahme (max.): 60 W · Besonderheiten: inkl. Filament · Anwendungsbereich: Privat
Lieferumfang: RF100 XL · 250g Filament PLA, weiß · 50g Filament Holz · 50g Filament Kupfer · 50g Filament Elastic · 50g Filament Glow-in-the-Dark · 50g Filament Thermo-Color · Seitenschneider · Spatel · Pinzette · USB-Kabel · Filamentschlauch · 8 GB SD-Card · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1592620-NG	499.-

renkforce RF2000 v2 3D Drucker

renkforce

- Patentierte, vollautomatische Druckbettkalibrierung
- Präzise Mechanik nach Industriestandard für perfekte Ausdrucke
- Kurze Aufheizzeiten dank 230V-Aluminiumheizbett

ab 1999,-



Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · HIPS · PVA · PETG · PP · PS · Druck-Tiefe (Y) max.: 290 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · Netzwerk (Optional über renkforce 3D Printbox) · Leistungsaufnahme (max.): 760 W · Anwendungsbereich: Industrie

Best.-Nr.	Ausführung	Druck-Breite (X) max.	Extruder-Typ	St. €
1563098-NG	Fertiggerät	170 mm	Dual	2499.-
1563099-NG	Fertiggerät	200 mm	Single	2299.-
1563100-NG	Bausatz	200 mm	Single	1999.-

Conrad Empfehlung

Entdecken Sie die grenzenlose Welt des 3D-Drucks

renkforce RF500 3D Drucker

renkforce

- Die Referenz seiner Klasse in Puncto Präzision und Druckqualität
- Mit umfangreichem Zubehörangebot ganz nach Ihren Bedürfnissen erweiterbar
- Großzügiger Bauraum von 210 x 135 x 170 mm (B x T x H)
- Neueste renkforce Extruder-Generation

ab 699,-

Technische Daten: Druck-Breite (X) max.: 210 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 135 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 170 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · SD · Anwendungsbereich: Industrie

Best.-Nr.	Ausführung	Unterstütztes Druckmaterial	St. €
1534908-NG	Fertiggerät	PLA, PLA Compounds, ABS, PETG, Polyamid (PA) / Nylon, Flex, Elastic, HIPS, Polycarbonat (PC), PP	999.-
1561608-NG	Bausatz	PLA, PLA Compounds, Elastic	818.95
1515052-NG	Maker-Bausatz	PLA, PLA Compounds, Elastic	699.-

Gleich mitbestellen

Transcend SDHC Karte 8 GB Class 4

Transcend

Technische Daten: Speicherkapazität: 8 GB · Geschwindigkeitsklasse: Class 4 · Lesen (max.): 18 MB/s · Schreiben (max.): 6 MB/s

Preis Stand: 08.08.2018

Best.-Nr.	St. €
413659-NG	9.89

Conrad Empfehlung

Professionelle Druckergebnisse mit XYZWare Pro

XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro

- **Offenes Filament-System, kompatibel mit Filamenten von Drittanbietern**
- **Intuitives, frustfreies Kalibrierungssystem**
- **Über WLAN von jedem beliebigen Ort steuerbar**

649,-

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: passend für 1.75 mm Filament · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · WLAN · Besonderheiten: inkl. Software · Anwendungsbereich: Privat

Systemvoraussetzungen: Windows: 32/64 Bit, min. 2GB Arbeitsspeicher, Windows 7 oder neuer · Mac: 64Bit, min. 2GB Arbeitsspeicher OSX 10.8 oder neuer

Best.-Nr.	St. €
1435622-NG	649.-

Das Multitalent - 3D-Drucker und Scanner in einem

XYZ da Vinci 1.0 Pro 3-in-1, 3D-Drucker und Scanner in einem Gerät

- **Offenes Filament-System, kompatibel mit Filamenten aller Anbieter**
- **Integrierter 3D-Scanner für Objekte bis 15x15 cm**
- **Aluminiumdruckplatte für gleichmäßige Temperaturverteilung**
- **Intuitives, frustfreies Kalibrierungssystem**
- **Über WLAN von jedem beliebigen Ort steuerbar**

805,-

Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: passend für 1.75 mm Filament · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 190 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · WLAN · Anwendungsbereich: Privat
Lieferumfang: Kurzanleitung, Garantiekarte · Filamentcassette · Cassettensperre · USB-Kabel · Software-CD · Plattenklebeband x3 · Netzkabel · Bürsten, Schaber, Reinigungsdrähte · Kalibrierungsplatte

Systemvoraussetzungen: Windows: 32/64 Bit, min. 2GB Arbeitsspeicher, Windows 7 oder neuer · Mac: 64Bit, min. 2GB Arbeitsspeicher OSX 10.8 oder neuer

Best.-Nr.	St. €
1498548-NG	805.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Perfekt für den professionellen Einsatz

Ultimaker 3 Serie

- **Dual Extruder bietet Gestaltungsfreiheit auch bei hochkomplexen Objekten**
- **Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrucke bei jedem Material**
- **Print Core AA druckt alle gängigen Materialien (z.B. PLA, ABS, Nylon, CPE, TPU)**



Anwendungsbeispiele

ab 3749,-

1528663



1528662

Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s) · Anwendungsbereich: Industrie

Best.-Nr.	Ausführung	Druck-Höhe (Z) max.	Besonderheiten	St. €
1528662-NG	Standard (200mm)	200 mm	Dual-Düsen-System (Dual Extruder)	**3749.-**
1528663-NG	Extended (300mm)	300 mm	Dual-Düsen-System (Dual Extruder)	**4575.-**

Flashforge Creator Pro 3D-Drucker

- **Optimiert für ABS und PLA Materialien**
- **Metall- und Kunststoffteile sind von weltweit führenden Komponentenherstellern**
- **Ermöglicht flexible Upgrades und verschiedene Modifikationen**

999,-





Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: Voll Zusammengebaut · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · HIPS · ABS · Druck-Breite (X) max.: 227 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 150 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 148 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB · SD

Lieferumfang: 2 Spulenhalter · 2 1Kg Rollen Filament · 2 Filamentführung aus Teflon · Zubehörtasche mit den benötigten Schrauben, Muttern und Sechskantschlüsseln · Stromkabel · USB-Kabel · Endschalter Ersatzkabel · 4 GB SD-Karte · Acryl Cover Kit

Systemvoraussetzungen: Windows, Mac, Linux.

Best.-Nr.	St. €
097573-NG	**999.-**

Dremel 3D-Drucker DigiLab 3D45

DREMEL

- **Ferndruck und Drucküberwachung mit Statusmeldung**
- **Einfaches Nivellieren der Druckplattform**
- **Großer Druckbereich (254 x 152 x 171 mm)**

1699,-

Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · Polyamid (PA) / Nylon · Druck-Breite (X) max.: 254 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 152 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 170 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Schnittstellen: USB · WLAN 802.11 b/g/n · Anwendungsbereich: Privat
Lieferumfang: Dremel DigiLab 3D45 · 1x Eco-ABS-Filament-Spule schwarz · 1x Nylon-Filament-Spule schwarz · 2x Klebestifte zum Fixieren der Druckobjekte · USB-Kabel · USB-Stick · Netzkabel · Spatel zum Entfernen von fertigen Objekten · Dorn zur Reinigung des Druckkopfes · Anleitung · Schnell-Start-Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1604163-NG	1699.-

renkforce Spezialfilamente

renkforce

ab 19,95

Technische Daten: Kategorie: Filament · Filament-Ø: 1.75 mm

Best.-Nr.	Filament-Material	Filament-Farbe	Gewicht	Beheiztes Druckbett nötig	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528343-NG	PLA Compound	Aluminium	500 g	Nein	59.90 €	29.95
1528344-NG	PLA Compound	Kupfer	500 g	Nein	59.90 €	29.95
1528329-NG	PLA Compound	Holz	500 g	Nein	39.90 €	19.95
1528330-NG	PLA Compound	Holz	500 g	Nein	39.90 €	19.95
1528314-NG	PC (Polycarbonat)	Transparent	500 g	Ja	39.90 €	19.95
1528315-NG	PA (Polyamid)	Transparent	500 g	Ja	59.90 €	29.95
1528338-NG	PP (Polypropylen)	Transparent	750 g	Ja	26.60 €	19.95
1528312-NG	HIPS	Schwarz	500 g	Ja	39.90 €	19.95
1528313-NG	HIPS	Weiß	500 g	Ja	39.90 €	19.95

renkforce Filament PLA 1.75 mm

renkforce

- **Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken**
- **Kein beheiztes Druckbett notwendig**

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 1.75 mm · min. Drucktemperatur: 190 °C · max. Drucktemperatur: 220 °C

ab 19,95

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528349-NG	Schwarz	1 kg	29.95 €	29.95
1528350-NG	Weiß	1 kg	29.95 €	29.95
1528348-NG	Transparent	1 kg	29.95 €	29.95
1528351-NG	Rot	1 kg	32.99 €	32.99
1528353-NG	Blau	1 kg	29.95 €	29.95
1528291-NG	Grün	1 kg	32.99 €	32.99
1528293-NG	Grau	1 kg	29.95 €	29.95
1528340-NG	Gold	1 kg	32.99 €	32.99
1528296-NG	Silber	1 kg	32.99 €	32.99
1531459-NG	Natur, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Blau, Grau, Grün, Schwarz, Purpur, Braun, Gold, Silber, je 50 g	1 kg	30.69 €	19.95

3D-Drucker-Bausatz K8200

velleman

- **Baut Objekte bis zu einer Größe von 20 x 20 x 20 cm**
- **Vielseitig erweiterbar**
- **USB-Anschluss, optional nachrüstbar mit Controller für PC-unabhängigen Betrieb mit SD Karte**

425,-



Ausstattung: Druckgeschwindigkeit 120 mm/s, Linearkugellager 8 und 10 mm, Max. Druckgeschwindigkeit 150 bis 300 mm/s (hängt vom Objekt ab).
Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker Bausatz · Ausführung: Bausatz · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Extruder-Typ: Single · Düsen-Ø: 0.5 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.2 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.25 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · Anwendungsbereich: Privat
Lieferumfang: 3D Drucker-Bausatz · 5 m Filament (PLA) schwarz · Inkl. Netzteil zum Betrieb an 230 V/AC.
Systemvoraussetzungen: Rechner mit Windows, Linux oder MACOS
Hinweis: Dies ist ein Bausatz. Für die Montage sind gängiges Werkzeug, Lötkenntnisse und handwerkliches Geschick nötig. **Bitte werfen Sie vor dem Kauf einen Blick in die Aufbauanleitung, um die erforderlichen Kenntnisse einzuschätzen.**

Best.-Nr.	St. €
409630-NG	425.-

renkforce Basic Filamente sortiert 1.75 mm, je 50 g

renkforce

- **Verschiedene Basic Materialien**
- **Ideal zum Testen**
- **8x 50 g Filament-Probepackungen**

19,95

Technische Daten: Kategorie: Filament-Paket · Filament-Material: PLA · PLA Compound · TPE · Filament-Ø: 1.75 mm · Gewicht: 400 g
Lieferumfang: 1x TPE flexibel schwarz, 50 g · 1x PLA Color change, 50 g · 1x PLA Compound Kupfer, 50 g · 1x PLA Compound Aluminium, 50 g · 1x PLA Compound Bronze, 50 g · 1x PLA Compound Holz, 50 g · 1x PLA weiß, 50 g · 1x PLA leuchtend, 50 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1531463-NG	49.88 €	19.95

renkforce Filament PLA 2.85 mm

renkforce

- **Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken**
- **Kein beheiztes Druckbett notwendig**

ab 29,95

Technische Daten: Kategorie: Filament · Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 2.85 mm · min. Drucktemperatur: 190 °C · max. Drucktemperatur: 220 °C

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
1531407-NG	Schwarz	1 kg	32.99 €	32.99
1531408-NG	Weiß	1 kg	32.99 €	32.99
1531406-NG	Natur	1 kg	32.99 €	32.99
1531409-NG	Rot	1 kg	32.99 €	32.99
1531413-NG	Orange	1 kg	32.99 €	32.99
1531414-NG	Grau	1 kg	32.99 €	32.99
1531416-NG	Braun	1 kg	32.99 €	32.99
1531417-NG	Gold	1 kg	32.99 €	32.99
1531418-NG	Silber	1 kg	32.99 €	32.99
1531419-NG	Blau (fluoreszierend)	500 g	59.90 €	29.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

renkforce Basic Filamente sortiert 2.85 mm, je 50 g

renkforce

- Verschiedene Basic Materialien
- Ideal zum Testen

19.95

Technische Daten: Kategorie: Filament-Paket · Filament-Material: PLA · PLA Compound · TPE · Filament-Ø: 2.85 mm · Gewicht: 400 g
Lieferumfang: 1x Flex schwarz, 50 g · 1x PLA Color change, 50 g · 1x PLA Compound Kupfer, 50 g · 1x PLA Compound Aluminium, 50 g · 1x PLA Compound Bronze, 50 g · 1x PLA Compound Holz, 50 g · 1x PLA weiß, 50 g · 1x PLA leuchtend, 50 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1531393-NG	49.88 €	19.95

renkforce Filament PVA 2.85 mm Natur, 500 g

renkforce

- Ideal als Stützmaterial einsetzbar
- Wasserlöslich

49.95

Technische Daten: Kategorie: Filament · Filament-Material: PVA · Filament-Ø: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Gewicht: 500 g

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
1531458-NG	99.90 €	49.95

Verbatim Filament PLA 1.75mm 1kg

Verbatim
Technology you can trust

je 26.99

1398185 1398186 1398187 1398189



1398191 1413038 1413040

Technische Daten: Kategorie: Filament · Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 1.75 mm · min. Drucktemperatur: 200 °C · max. Drucktemperatur: 220 °C · Gewicht: 1 kg

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1398185-NG	Schwarz	26.99 €	26.99
1398186-NG	Weiß	26.99 €	26.99
1398187-NG	Blau	26.99 €	26.99
1398189-NG	Grün	26.99 €	26.99
1398191-NG	Transparent	26.99 €	26.99
1413038-NG	Rot	26.99 €	26.99
1413040-NG	Silber-Metallic (matt)	26.99 €	26.99

Conrad Empfehlung

Integrierte Hochleistungs-Slicing-Engine

3D-Drucker Software

SIMPLIFY3D

- Holt das Maximum aus Ihrem Objekt heraus
- Umfangreiche Slicing Einstellungen
- Unterstützt mehrere Extruder
- Unterstützung von Multimaterial-Druck

169.95

Ausstattung: Individualisierte Prozesse und erweiterte Einstellungen geben Ihnen die Kontrolle über Ihren 3D Drucker. Unterstützt .obj und .stl Dateien
Technische Daten: Genre: 3D-Drucker Software · Plattform: Windows · Linux · Mac · Sprachen: Englisch · Deutsch · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Lizenzen: 1 · Medientyp: Lizenzkey · Betriebssystem (Version): Windows® · MacOS® X · Linux
Lieferumfang: Lizenzcode und Download-Link
Systemvoraussetzungen: Kompatibel mit Windows XP oder neuer, MacOS (ab 10.6.8) und Linux (12.10 oder neuer) · Internetverbindung benötigt zur Aktivierung und Download · Unterstützt direkt alle gängigen 3D Drucker mit Firmware von Marlin (z.B. Renkforce) sowie Sailfish, Flashforge, XYZprinting, Sprinter, Ultimaker oder Makerbot · Über .gcode Export zusätzlich mit allen 3D-Druckern mit GCODE Support nutzbar

Best.-Nr.	St. €
1488925-NG	169.95

Polaroid 3D-Drucker Stift

Polaroid

- Erstellen Sie per 3D-Stift Freihandmodelle nach Ihren Wünschen
- Geeignet für PLA
- Zeichnen in der 3 Dimension
- Mehrere Druckgeschwindigkeitseinstellungen für mehr Flexibilität in Modell-Erstellung
- Passend für Filamentdurchmesser 1.75 mm
- Verhindert bei nicht Benutzung das blockieren der Düse

32.99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Extruder-Typ: Single · Betriebsspannung: 5 V/DC · Düsen-Ø: 0.6 mm · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · Kategorie: 3D Drucker-Stift · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Abm.: (B x H x T) 35 x 180 x 47 mm
Lieferumfang: Polaroid Play 3D Stift und Halter · 1.5 m USB-Kabel · 4 x 15 g (5 m) PLA Kunststoff- Filament-Packungen (Farblich sortiert) · Kurzanleitung · Trace App Schutzfolie · 4 x Klebepads
Hinweis: Teile dieses Produktes sind während des Betriebs sehr heiß (ca. 180 - 200°C). Berühren Sie NICHT die Spitze des Stiftes, den Bereich (wo Sie dieses Zeichen sehen) oder den geschmolzenen Kunststoff, da er Verbrennungen verursachen könnte.
Immer für die Lagerung das Produkt nach Gebrauch vollständig abkühlen lassen.
Dieses Produkt IST KEIN SPIELZEUG. Es ist geeignet für Kinder ab 14 Jahren. Lesen Sie diese Kurzanleitung zur Verwendung.

Best.-Nr.	St. €
1559549-NG	32.99

Haftfolie für perfekte Ausdrucke, 30x30 cm

renkforce

- Perfekte Haftung beim 3D Druck
- Zuschneidbar auf gewünschte Größe



Hinweis: Nicht für ein beheiztes Druckbett geeignet.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1522171-NG	166.11 €	14.95

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de

Messtechnik, Netzgeräte

So geht's präzise: Exakte Messergebnisse, auf die man sich verlassen kann.

Mach's einfach!

Foto: iStock; eclipse_images

Messgeräte Seite 108

Multimeter 108
Stromzangen 113
Messleitungen 114
Messadapter 116
Mess-Zubehör, Lack-, Spannungsprüfer, Magnetfeldtester 117
Drehfeldprüfer, Multitester 118
Spannungs-, Durchgangsprüfer 119
Steckdosen-, Kabeltester 120
Sicherungsfinder, Leitungssucher, Kabel-, Batterietester 121
Drehzahlmesser 123
Endoskope, Kameras 124
Oszilloskope 129
Temperatur-Messgeräte 130
Wärmebild-Kameras 131
Luftfeuchte-Messgeräte 133
Thermo-Hygrometer, Materialfeuchte-Messgeräte 134
Licht-, Schallpegel-, pH-Messgeräte 135
Geigerzähler 136
Elektrosmog-Messgeräte 137

Einbau-Messgeräte Seite 138

Anzeigen-, DVM-Module, Panel-Meter 138
Einbau-Messgeräte, Wechsel-, Drehstromzähler 139

Energiekosten-Erfassung Seite 140

Energiekosten-Messgeräte 140

Waagen, Kraftmesstechnik Seite 142

Hänge-, Koffer-, Taschen-Waagen 142
Löffel-, Tisch-, Kompakt-Waagen 143

Netzgeräte, Netzteile Seite 144

Labornetzgeräte 144
Wechselrichter 148
Steckernetzteile 150
Tischnetzteile, USB-Ladegeräte 154
Induktions-Ladegeräte 155

Mach's einfach mit Conrad.

Der Kalibrierservice von Conrad in Zusammenarbeit mit unserem Partner testo sorgt für die nötige Sicherheit. Sämtliche Messgeräte und Labornetzgeräte aus über 30 Gerätegruppen und 100 Messgrößen können kalibriert werden. Inklusive Dokumentation.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/kalibrierservice

Messgeräte

Digital-Multimeter VC100-Serie

VOLTCRAFT

- Für viele Messaufgaben geeignet
- 2-Komponenten-Gehäuse
- Robust und handlich

ab **23**^{99}

1626067 1090519 124455 124456 1340780 124457

Die VC 100-Serie ist für sämtliche Messaufgaben im Haushalts- und Hobbybereich, sowie im Einstiegsbereich für professionelle Aufgaben bis CAT III 600 V konzipiert.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Messfrequenz	Anzeige (Counts)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1090519-NG	VC130-1	0.1 mV - 250 V	0.1 - 250 V	0.1 µA - 10 A	-	0.1 Ω - 20 MΩ	-	2000	**23.99**	**23.27**	**23.-**
124455-NG	VC135	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	-	-	0.1 Ω - 20 MΩ	-	2000	**23.99**	**23.29**	**22.56**
124456-NG	VC155	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	1 µA - 10 A	-	0.1 Ω - 20 MΩ	-	2000	**29.99**	**29.09**	**28.75**
1340780-NG	VC165 TRMS	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	-	2000	**34.99**	**33.94**	**33.55**
124457-NG	VC175	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	-	4000	**34.99**	**33.95**	**33.53**
1626067-NG	VC185	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω – 60 MΩ	10Hz - 10 MHz	6000	**44.99**	**-**	**-**

Digital-Multimeter VC200-Serie

VOLTCRAFT

- CAT III 600 V
- Optimal für Schule und Ausbildung
- Robust und handlich
- True RMS

ab **59**^{99}

1647180 1647181 1647182 1647183

Die VC 200 Serie ist konsequent für den Einsatz in der Ausbildung optimert. Im großen Display wird die richtige Messbuchsenbelegung angezeigt. Bei fehlerhafter Buchsenbelegung ertönt ein Warnsignal. Viele der Features machen die Geräteklasse auch für Privatanwender und für Profis attraktiv. Der Stromverbrauch wurde reduziert, so dass Betriebszeiten bis zu 6000 h mit einer Batterie erreicht werden. Alle Modelle der VC 200-Serie sind mit einer Impedanzumschaltung ausgestattet. Diese ermöglicht per Tastendruck die kurzzeitige Reduzierung des Eingangswiderstandes von 10 MΩ auf 400 kΩ um Fehlmessungen durch Streu-Spannungen zu vermeiden.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V

Lieferumfang: Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die eingesetzten Sicherungen haben sich geändert. Aktuelle Geräte verwenden 600 V-Sicherungen, ältere Geräte 1000 V-Sicherungen. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Ersatzsicherungsbestellung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €
1647180-NG	VC251 TRMS	0.1 mV - 600 V	0.001 - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	2000	**59.99**
1647181-NG	VC271	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**69.99**
1647182-NG	VC276	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**79.99**
1647183-NG	VC281	0.01 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 60 A	0.1 µA - 60 A	0.1 Ω - 40 MΩ	6000	**99.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Digitalmultimeter VC400-Serie

VOLTCRAFT

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- 6000 Counts
- Staub- und strahlwassergeschützt (IP65)
- Extrem robust

ab 119,-

1500206

1500207

1500207

1500206 1500207 1500208

Die VOLTCRAFT VC-400 Serie ist bestens geeignet für Elektriker, Monteure und Servicetechniker zum Arbeiten in rauer Umgebung. Eine Reihe von Details machen dieses Gerät zur ersten Wahl für den täglichen Einsatz. Ein 2-Komponenten-Gehäuse mit umschließenden Weichgummischutz schützt das Messgerät von allen Seiten.
Das Messgerät ist so ausgelegt, dass Regen und Schnee oder selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führen.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 750 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000

Best.-Nr.	Typ	Messbereich Widerstand	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1500206-NG	VC-440 E	0.1 - 60 MΩ	119.-	115.43	111.86
1500207-NG	VC-450 E	0.1 Ω - 60 MΩ	139.-	134.83	130.66
1500208-NG	VC-460 E	0.01 Ω - 60 MΩ	179.-	173.63	168.26

Digital-Multimeter VC800-Serie

VOLTCRAFT

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Optimal für Labor und Entwicklung

ab 89,99

Anwendungsbeispiel
Detailansicht

124609

124601 124602 124603 124609 124600

Robust, zuverlässig, praxisorientiert. In puncto Sicherheit setzt dieses Multimeter Zeichen. Mit spezieller Gehäusekonstruktion. Das Gehäuse lässt sich zum Batterie- und Sicherungswechsel nur öffnen, wenn das Gerät von allen Messleitungen getrennt wurde. Die integrierte TLD®-Funktion (Test-Lead-Detection) warnt den Anwender bei falsch angeschlossenen Messleitungen.

Technische Daten: Gewicht: 380 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Abm.: (B x H) 91 mm x 185 mm
Lieferumfang: 1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · Leistungsmessadapter (nur VC-870) · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die eingesetzten Sicherungen haben sich geändert. Aktuelle Geräte verwenden 600 mA-Sicherungen, ältere Geräte 500 mA-Sicherungen. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Ersatzsicherungsbestellung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124601-NG	VC830	0.1 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	89.99	87.29	86.28
124602-NG	VC850	0.1 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	124.95	119.95	117.25
124603-NG	VC870	0.01 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.01 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.01 Ω - 40 MΩ	40000	189.95	184.25	182.12
124609-NG	VC880	0.01 mV - 1000 V	0.0001 - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.01 Ω - 40 MΩ	40000	214.95	208.50	206.09
124600-NG	VC890 OLED	0.01 mV - 1000 V	0.6 - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.01 Ω - 60 MΩ	60000	259.-	251.23	248.33

Automotive-Digital-Multimeter AT-400

VOLTCRAFT

- Mit Messfunktionen für die Kfz-Technik
- Extrem robust und wasserdicht (IP67)
- Temperaturmessung

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

109,95

Robustes Digital-Multimeter mit Sondermessbereichen für die Kfz-Anwendung. Drehzahlen können über einen induktiven Abnehmer an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen und Schließwinkel überprüft werden. Zur Temperaturmessung steht ein Typ-K Kontaktfühler zur Verfügung. Für Temperaturmessungen an drehenden oder spannungsführenden Teilen ist optional ein berührungsloser IR-Temperaturmessadapter erhältlich.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 375 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 82 mm x 182 mm · Typ: AT-400
Lieferumfang: 1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · K-Typ Temperaturfühler · K-Typ Adapter · Induktiver Drehzahlabnehmer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123240-NG	109.95	106.65	105.42

Digital-Multimeter DT-TEST-KIT 150 Set

VOLTCRAFT

- CAT III 600 V
- Batterietest
- Inkl. berührungslosem AC-Spannungsprüfer MS-430

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

36,99

Das Digital-Multimeter und der berührungslose Spannungsprüfer ermöglichen die schnelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Multimeter ist mit seinen Standard-Messbereichen auch im KFZ-Bereich einsetzbar.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Messbereich A/DC: 1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 2000 kΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 210 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 68 mm x 138 mm · Typ: DT-TEST-KIT 150
Lieferumfang: Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1214405-NG	36.99	35.84	35.47

Conrad Empfehlung

Das Multitalent

Multitester MT-52

VOLTCRAFT

- Universell einsetzbar
- Extrem robustes Gehäuse
- Zusätzliche Messfunktionen für Schall, Temperatur, Feuchte etc.
- Integriertes Luxmeter
- Inkl. K-Typ-Temperaturfühler
- CAT III 600 V
- 4000 Counts

84,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Neben gängigen Messbereichen eines Multimeters stehen zusätzliche Messfunktionen für Licht, Schall, Feuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung. Alle Fühler, bis auf die Temperatur-Messung sind integriert und somit ist eine Bedienung schnell und einfach möglich.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 1.2 % · Gewicht: 335 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 78 mm x 170 mm · Typ: MT-52
Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen · Temperaturfühler -20 bis +250 °C Typ-K (Sensoren für Licht, Schall und Feuchtigkeit sind im Gerät integriert) · 1 Batterie (9 V Block).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122900-NG	84.99	82.42	81.51

USB-Power-Meter

VOLTCRAFT

- Strom- und Spannungsanzeige
- Datentransfer- und Schnellladmodi

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1378822

ab **9,99**

1299043

Das Power-Meter ermöglicht die schnelle und einfache Messung der Schnittstellenspannung und der Stromaufnahme des angeschlossenen USB-Verbrauchers. Das Power-Meter wird einfach zwischen USB-Schnittstelle und USB-Verbraucher gesteckt. Die Anzeige kann manuell zwischen Spannungs- und Stromanzeige umgeschaltet werden. Das Power-Meter kann an jeder USB-Schnittstelle angewendet werden.
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I · Anzeige (Counts): 999
Lieferumfang: USB-Kabel (USB Typ A - Micro-USB) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich A/DC	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1378822-NG	PM-40	3.50 - 5.80 V	0.03 - 3.00 A	14.99	14.54	14.37
1299043-NG	PM-37	3.00 - 7.00 V	0.01 - 2.00 A	9.99	9.69	9.58

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Analog-Multimeter VC-13A

VOLTCRAFT

- CAT III 300 V
- Batterietest

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19,99

Das kompakte und robuste Multimeter vereint traditionelle analoge Messtechnik mit moderner Ausstattung. Die Messeingänge sind gegen Überlast geschützt.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.05 - 300 V · Messbereich V/AC: 0.2 - 300 V · Messbereich A/DC: 0.2 - 250 mA · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 2 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 4 % · Gewicht: 120 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · Abm.: (B x H) 68 mm x 116 mm · Typ: VC-13A
Lieferumfang: Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1386327-NG	19.99	19.39	19.17

Analog-Multimeter VC-5080

VOLTCRAFT

- CAT III 500 V
- 10 MΩ Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
- Äußerst robustes Spannband-Messwerk

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

69,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5080 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 MΩ in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 500 V · Messbereich V/AC: 0.2 - 500 V · Messbereich A/DC: 1 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 200 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Gewicht: 460 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 500 V · Abm.: (B x H) 105 mm x 160 mm · Typ: VC-5080
Lieferumfang: Batterien · 2 Sicherheits-Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1218859-NG	69.99	67.89	67.11

Analog-Multimeter VC-2030A

VOLTCRAFT

- CAT III 500 V
- Batterietest

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

34,99

Robustes Multimeter mit analoger Anzeige. Ein integrierter Skalenspiegel ermöglicht die exakte Ablesung der Zeigerstellung. Analoge Messinstrumente eignen sich hervorragend, um schwankende Messwerte schnell zu erkennen. Die Messeingänge sind mit Schutzdioden versehen und durch Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 2 mV - 500 V · Messbereich V/AC: 0.2 - 500 V · Messbereich A/DC: 0.001 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.05 - 500 mA · Messbereich Widerstand: 0 Ω - 10 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 4 % · Gewicht: 261 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 500 V · Abm.: (B x H) 102 mm x 150 mm · Typ: VC-2030A
Lieferumfang: Batterien · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1009621-NG	34.99	33.94	33.55

Digital-Multimeter-Serie Benning MM 5

BENNING

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- TrueRMS
- Berührungslose AC-Spannungdetektion
- µA/DC-Steuerstrommessung bei MM 5-2

ab 106,10

1426777

1426778

1426778

Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) und integriertem Voltsensor.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 6000

Lieferumfang: Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger · Tasche · 2 Micro-Batterien (AAA) · Messleitungen · Bedienungsanleitung · Temperaturfühler (bei MM 5-2)

Best.-Nr.	Typ	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1426777-NG	MM 5-1	-	-	106.10	102.91	101.86
1426778-NG	MM 5-2	0.1 µA - 10 A	1 mA - 10 A	163.59	158.68	153.77

Digital-Multimeter-Kit MN16

EXTECH INSTRUMENTS A FLIR COMPANY

- **Digital-Multimeter MN16, CAT III 600 V**
- **Durchgangstester CT20**
- **Berührungsloser Spannungsprüfer DV20**

49,99

Dieses Allround-Set ist ideal geeignet für jeden Heimwerker und Elektriker. Das Digital-Multimeter MN16 ist mit seinen umfangreichen Messmöglichkeiten das Herzstück dieses Sets. Durch seine Standardmessfunktion, Temperatur-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen erfüllt dieses Multimeter jedes Kriterium in der Elektrowelt. Mit dem Durchgangstester CT20 können Kabel eindeutig identifiziert werden und mit dem berührungslosem Spannungsprüfer DV20 können Spannungen sicher optisch angezeigt werden.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 1.2 % · Gewicht: 225 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 1000 V · CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 68 mm x 135 mm · Typ: MN16A-KIT
Lieferumfang: DMM MN16 mit Zubehör · Durchgangstester mit Zubehör · Spannungsprüfer mit Batterien · Soft-Tasche CA900 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122375-NG	49.99	48.49	47.93

Digital-Multimeter IRONMETER

HT INSTRUMENTS

- **Extrem schlag & bruchfest**
- **Inkl. Multi-LED Lampe**

94,01

Professionelles, präzises und äußerst robustes TRMS Multimeter. HT MINILITE mit zwei Hochleistungs-LEDs.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 45 x 65 x 120 mm · Typ: IRONMETER Aktion MiniLite

Lieferumfang: Sicherheitsmessleitungen mit 4 mm Prüfspitzen · Batterien · Bedienungsanleitung · HT MINILITE inkl. Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1491950-NG	94.01

Digital-Multimeter METRAHIT WORLD

GOSSEN METRAWATT

- **CAT IV 600 V**
- **Echteffektivwertmessung (TRMS)**

362,95

Das Autorange-Multimeter bietet Ihnen überzeugende Technik mit vielen Mess- und Automatikfunktionen. Somit eignet es sich für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, insbesondere für den internationalen Einsatz.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 350 g · Kalibriert nach: DAkkS · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 195 mm · Typ: METRAHIT WORLD

Lieferumfang: Gummischutzhülle · Messleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung · DAkkS-Kalibrierschein.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123090-NG	362.95	352.06	341.17

LCR-Messgerät LCR-100

VOLTCRAFT

- **Äußerst robust**
- **Min-/Max-/REL-Funktion**
- **Großes Display mit 11 000 Counts**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

87,95

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das robuste Gerät zum Messen von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten. Durch den angespritzten Weichgummischutz und den Überlastschutz aller Eingänge ist das Gerät ideal geschützt.
Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 110 MΩ · Gewicht: 360 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Abm.: (B x H x T) 82 x 182 x 55 mm · Messfrequenz: 100/1000 Hz · Typ: LCR-100

Lieferumfang: Batterie · 1 Satz Messleitungen mit Krokoklemmen · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101392-NG	87.95	85.31	84.32

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/pdf**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Stromzangenserie VC-300

VOLTCRAFT

- CAT II 600V, CAT III 300V
- Robust und handlich

ab **29,99**

1307542 | 1307543 | 1307544 | 1419512 | 1405094

Die ultrakompakten Einstiegs-Zangenmessgeräte vereinen ergonomische Technik und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V
Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1307542-NG	VC-310	-	-	-	0.001 - 200 A	-	2000	**29.99**	**29.09**	**28.75**
1307543-NG	VC-320	-	-	-	0.001 - 200 A	-	2000	**34.99**	**33.94**	**33.55**
1307544-NG	VC-330	0.1 mV - 600 V	0.001 - 600 V	0.001 - 100 A	0.001 - 100 A	0.1 Ω - 20 MΩ	2000	**49.99**	**48.49**	**47.-**
1419512-NG	VC-335	0.001 - 600 V	0.001 - 600 V	0.01 - 200 A	0.01 - 200 A	0.1 Ω - 20 MΩ	2000	**54.99**	**53.34**	**52.72**
1405094-NG	VC-340	-	-	0.01 - 300 A	0.01 - 300 A	-	6000	**89.99**	**87.29**	**86.28**

Stromzangenserie VC500 Serie

VOLTCRAFT

- Berührungsloser Spannungsprüfer

ab **39,99**



1386328 | 122918 | 323491

Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzen Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS). Je nach Modell ist eine schnelle Balkenanzeige (Bargraph) sowie eine Max-Hold-Funktion zur Ermittlung von Motoranlaufströmen integriert. Alle Geräte verfügen über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich sind alle Geräte mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/AC	Messbereich A/DC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €	ab 5 à
1386328-NG	VC-519	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	10 mA - 400 A	-	0.1 Ω - 20 MΩ	2000	**39.99**	**38.79**
122918-NG	VC-520	0.1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.01 - 400 A	-	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**49.99**	**47.99**
122919-NG	VC-521	0.1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**74.99**	**71.99**
122921-NG	VC-530	0.1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 - 1000 A	-	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**79.99**	**77.59**
122922-NG	VC-531	0.1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 - 1000 A	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**99.99**	**96.99**
323491-NG	VC-539	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.001 - 80 A	0.1 - 80 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**79.99**	**77.59**
1461483-NG	VC585	0.1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.001 - 400 A	-	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**69.95**	**67.85**
1181861-NG	VC-590OLED	0.001 - 1000 V	1 mV - 750 V	0.01 - 600 A	0.01 - 600 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**109.95**	**106.65**
1230139-NG	VC-595OLED	0.001 - 1000 V	1 mV - 750 V	0.01 - 600 A	0.01 - 600 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**165.95**	**160.97**

Messleitungen MSB-300 Serie

VOLTCRAFT

- Stapelbar
- Hochflexibel
- Hitzebeständige Silikon-Isolierung
- Kabelisolierung mit Verschleißindikator

ab **3.89**



1602402 1602744 1602755 1602762 1602769 1602776

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Kategorie: Messleitung · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Anschluss B: Stecker 4 mm · Nennstrom: 10 A · Kontaktmaterial: Ni · Material: Silikon · Anschluss A: Stecker 4 mm · Typ: MSB-300

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1602402-NG	Schwarz	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602744-NG	Rot	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602755-NG	Blau	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602762-NG	Gelb	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602769-NG	Grün	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602776-NG	Weiß	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602403-NG	Schwarz	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602750-NG	Rot	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602756-NG	Blau	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602763-NG	Gelb	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602770-NG	Grün	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602777-NG	Weiß	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602742-NG	Schwarz	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602745-NG	Rot	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602757-NG	Blau	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602764-NG	Gelb	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602771-NG	Grün	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602778-NG	Weiß	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602747-NG	Rot	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602754-NG	Schwarz	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602759-NG	Blau	1.5 m	5.79	5.62	5.50

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1602766-NG	Gelb	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602773-NG	Grün	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602780-NG	Weiß	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602746-NG	Rot	1 m	4.99	4.84	4.74
1602748-NG	Schwarz	1 m	4.99	4.84	4.74
1602758-NG	Blau	1 m	4.99	4.84	4.74
1602765-NG	Gelb	1 m	4.99	4.84	4.74
1602772-NG	Grün	1 m	4.99	4.84	4.74
1602779-NG	Weiß	1 m	4.99	4.84	4.74
1602749-NG	Schwarz	2 m	6.99	6.78	6.64
1602760-NG	Blau	2 m	6.99	6.78	6.64
1602767-NG	Gelb	2 m	6.99	6.78	6.64
1602774-NG	Grün	2 m	6.99	6.78	6.64
1602781-NG	Weiß	2 m	6.99	6.78	6.64
1602751-NG	Rot	2 m	6.99	6.78	6.64
1602752-NG	Rot	5 m	9.99	9.69	9.49
1602761-NG	Blau	5 m	9.99	9.69	9.49
1602768-NG	Gelb	5 m	9.99	9.69	9.49
1602775-NG	Grün	5 m	9.99	9.69	9.49
1602782-NG	Weiß	5 m	9.99	9.69	9.49
1602743-NG	Schwarz	5 m	9.99	9.69	9.49

Schnellverbindungs-Kroko-Set

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **5.79**



Besteht aus 10 farbigen (je 2 x Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Weiß) Leitungen mit je 2 isolierten Krokoklemmen.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Gelb · Grün · Weiß · Anschluss B: Abgreifklemmen · Messkategorie: CAT I · Anschluss A: Abgreifklemmen · Kategorie: Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 35 V

Best.-Nr.	Leitungs-Querschnitt	Nennstrom	Kabellänge	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100853-NG	0.1 mm²	1 A	0.63 m	KS-630/0.1	8.39	8.14	8.05
108489-NG	0.1 mm²	1 A	0.28 m	KS-280/0.1	5.79	5.62	5.55
108488-NG	0.5 mm²	3 A	0.54 m	KS-540/0.5	12.49	12.12	11.96

Messleitungs-Set MS 4041

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **6.99**



Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm-Stecker stapelbar · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Nennstrom: 16 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Messkategorie: CAT I · Kabellänge: 1 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 35 V

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
108598-NG	Schwarz, Rot	MS 4041/2*1	6.99	6.78	6.70
123027-NG	Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Grün	MS-4041	13.49	13.09	12.93

Prüfmittel-Set

HIRSCHMANN Test & Measurement

- 4 mm System
- PVC-Messleitung

28.47

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Nennstrom: 16 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Messkategorie: CAT I · Kontaktmaterial: Ni · Kabellänge: 1 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 60 V/DC · Typ: PMS 4 CO

Lieferumfang: 2 Klemmprüfspitzen mit Greifzange und flexiblem Schaft · 2 Prüfspitzen mit elastischer Isolierhülse und blanker Stahlspitze · 2 hochflexible PVC-Messleitungen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
120030-NG	28.47	27.62	26.76

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Voltcraft MS 4100S Messleitungs-Set Ag 1,0mm²

VOLTCRAFT

- CAT I
- Messleitungs-Set, 5 Farben
- Hochflexible 1 mm² Messleitung
- Messleitung je 1 m lang
- Büschelstecker versilbert,stapelbar
- Inklusive Aufbewahrungsbox
- Made in Germany

27.99



3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Messleitungs-Set bestehed aus 5 hochflexiblen 1 mm² PVC-Leitungen mit 4 mm Büschelstecker, versilbert. Wird in praktischer Zubehör-Aufbewahrungsbox geliefert.
Technische Daten: Farbe: Rot · Schwarz · Blau · Grün · Gelb · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm stapelbar · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Nennstrom: 16 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT I · Kontaktmaterial: Ag · Kabellänge: 1 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 60 V · Typ: MS 4100S
Lieferumfang: 5 Messleitungen, 1m lang · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1303541-NG	27.99	27.15	26.84

Flachsicherungs-Messadapter

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 12.49

122231

122232

Technische Daten: Farbe: Schwarz/Rot · Kabellänge (Details): 0.75 m · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Messkategorie: CAT I · Kategorie: Messadapter

Best.-Nr.	Typ	Passend für (Details)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122231-NG	MS-4	Normale Kfz-Flachsicherungen	12.49	12.12	11.97
122232-NG	MS-4S	Mini-Kfz-Flachsicherungen	12.49	12.12	11.97

Beleuchtete Sicherheits-Messleitungen TL-1

VOLTCRAFT

- CAT II 1000 V
- Max. 10 A
- Mit integrierter Messstellenbeleuchtung

9.99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Mit dieser PVC-Messleitung können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen Ihren Messpunkt genau anvisieren. LED zuschaltbar.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt auf Messspitze · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Prüfspitze · Messkategorie: CAT II 1000 V · Kabellänge: 1 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 1000 V · Typ: TL-1
Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passend für Voltcraft®-Messgeräte und viele andere.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
120532-NG	9.99	9.69	9.58

Laborleitungs-Set für Netzgeräte

STÄUBLI MC

- Ideal für jedes Labornetzgerät mit 4 mm Sicherheitsbuchsen

59.95

8-teiliges Laborleitungs-Set bestehend aus: 2 x 4 mm-Sicherheitsleitung Ø 2,5 mm², Länge 1 m, Farbe Rot und Schwarz · 2 x 4 mm-Sicherheitsleitung Ø 2,5 mm², Länge 1 m, Farbe Rot und Schwarz·2 x Sicherheits-Delfin-Abgreifklemme, Farbe Rot und Schwarz·2 x Sicherheitsklemmstecker zum direkten Anklemmen abisolierter Litzen, Farbe Rot und Schwarz.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · stapelbar · Nennstrom: 32 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Messkategorie: CAT II 1000 V · CAT III 600 V · Kontaktmaterial: Ni · Kabellänge: 2 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set · Material: PVC · Nennspannung: 1000 V · Typ: SET3000345

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
109427-NG	59.95	57.94	57.27

Messleitungssets MS-Serie

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 6.99

108487 · 108490 · 108491 · 108492 · 108493 · 108494 · 108495

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set · Nennspannung: 1000 V

Best.-Nr.	Typ	Leitungs-Querschnitt	Stecker-Besonderheiten	Nennstrom	Anschluss B	Messkategorie	Kabellänge	St. €	ab 5 à
108487-NG	MS-1A	0,82 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Prüfspitze	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	1 m	6.99	6.71
108490-NG	MS-7	1,31 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	20 A	Prüfspitze	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	1 m	7.99	7.67
108491-NG	MS-4	1 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Prüfspitze	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	1.2 m	12.99	12.60
108492-NG	MS-5	1 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Lamellenstecker 4 mm	CAT III 1000 V	1.2 m	19.99	19.39
108493-NG	MS-6	1 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Lamellenstecker 4 mm	CAT III 1000 V	1.2 m	24.99	24.25
108494-NG	MS-4N	0,82 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Prüfspitze	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	1.2 m	14.99	14.54
108495-NG	MS-4P	0,82 mm²	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	Prüfspitze	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	1.2 m	16.99	16.48

Hochflexible Messleitungen MSB-501 1000 V, 600 V 10 A

VOLTCRAFT



ab **5.69**

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Kategorie: Sicherheits-Messleitung · Stecker-Besonderheiten: flexibel · stapelbar · isoliert · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III · CAT IV · Material: Silikon · Kontaktmaterial: Ni · Nennspannung: 1000 V · 600 V · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm · Typ: MSB-501

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1612677-NG	Blau	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612691-NG	Gelb	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612706-NG	Grün	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612676-NG	Rot	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612683-NG	Schwarz	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612700-NG	Weiß	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612682-NG	Blau	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612690-NG	Gelb	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612705-NG	Grün	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612680-NG	Rot	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612673-NG	Schwarz	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612697-NG	Weiß	0.5 m	5.99	5.81	5.69
1612670-NG	Blau	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612693-NG	Gelb	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612710-NG	Grün	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612684-NG	Rot	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612689-NG	Schwarz	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612703-NG	Weiß	0.75 m	6.49	6.30	6.17

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1612686-NG	Blau	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612701-NG	Gelb	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612704-NG	Grün	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612679-NG	Rot	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612674-NG	Schwarz	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612711-NG	Weiß	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612672-NG	Blau	1 m	6.99	6.78	6.64
1612692-NG	Gelb	1 m	6.99	6.78	6.64
1612702-NG	Grün	1 m	6.99	6.78	6.64
1612685-NG	Rot	1 m	6.99	6.78	6.64
1612675-NG	Schwarz	1 m	6.99	6.78	6.64
1612699-NG	Weiß	1 m	6.99	6.78	6.64
1612694-NG	Blau	5 m	11.99	11.63	11.39
1612707-NG	Gelb	5 m	11.99	11.63	11.39
1612709-NG	Grün	5 m	11.99	11.63	11.39
1612671-NG	Rot	5 m	11.99	11.63	11.39
1612688-NG	Schwarz	5 m	11.99	11.63	11.39
1612695-NG	Weiß	5 m	11.99	11.63	11.39

Strommessadapter CLA-Serie

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **44.99**

Die Adapter ermöglichen die unkomplizierte Wechselstrommessung an Geräten mit angeschlossenem Netzstecker. Die Adapter werden einfach zwischen Gerät und Steckdose gesteckt. Der Typ CLA-1L ist für Einphasengeräte mit Schutzkontakt-/Eurostecker, die Typen CLA-3L sind für Dreiphasengeräte mit CEE-Stecker vorgesehen. Es können Einzelströme der Phasen „L", des Neutralleiters „N" und Leckströme am Schutzleiter „PE" abgegriffen werden. Auch die symmetrische Belastung der drei Phasen ist so schnell und einfach kontrollierbar. Die isolierten Messstege (Ø 14 mm) sind für die meisten AC-Stromzangen geeignet.

Technische Daten: Anschluss B: CEE-Kupplung · Kategorie: Messadapter · Anschluss A: CEE-Stecker · Messkategorie: CAT II · Nennspannung: 415 V/AC

Best.-Nr.	Typ	Nennstrom	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122022-NG	CLA-3L 32	32 A	47.99	46.55	46.01
122155-NG	CLA-3L 16	16 A	44.99	43.64	43.14

Netzspannungs-Messadapter SMA-10

VOLTCRAFT

- **Der Messadapter SMA-10 ermöglicht auf einfache Weise Strom- und Spannungsmessungen an Geräten, die an Schutzkontakt-Steckdosen betrieben werden**
- **Der Adapter wird einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

31.99

Der Messadapter SMA-10 ermöglicht auf einfache Weise Strom- und Spannungsmessungen an Geräten, die an Schutzkontakt-Steckdosen betrieben werden. Der Adapter wird einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt.
Zur Strommessung wird einfach die zu messende Steckbrücke entfernt und der Strom über ein Multimeter geleitet. Zur Spannungsmessung verbleiben die Steckbrücken im Messadapter. Die Messbrücken sind stapelbar, sodass 4 mm Messleitungen direkt aufgesteckt werden können.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Anschluss B: Buchse 4 mm · Schutzkontakt-Kupplung · Messkategorie: CAT II 300 V · Kategorie: Messadapter · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Typ: SMA-10
Lieferumfang: 3 Steckbrücken · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Achtung: Dies ist kein Betriebsmittel für den unbeobachteten Einsatz, sondern ein Messadapter zur Benutzung durch eine qualifizierte Fachkraft.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 12 à
123980-NG	31.99	31.03	30.67

Messadapter DLA-Serie

VOLTCRAFT

- **CAT III**
- **Für Strom- und Spannungsmessung**
- **Einfach mit Stromzangen messen**
- **Jeder Leiter einzeln abgreifbar**
- **Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab **46.99**

Technische Daten: Kategorie: Messadapter · Messkategorie: CAT III

Best.-Nr.	Typ	Anschluss B	Anschluss A	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1271059-NG	DLA-1L 16	Schutzkontakt-Gummi-Kupplung	Schutzkontakt-Gummi-Stecker	250 V/AC	16 A	46.99	45.58	45.05
1271061-NG	DLA-3L 16	CEE-Kupplung	CEE-Stecker	415 V/AC	16 A	69.99	67.89	67.11
1271062-NG	DLA-3L 32	CEE-Kupplung	CEE-Stecker	415 V/AC	32 A	92.99	90.20	89.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Messleitungshalter

VOLTCRAFT

- **Individuell verstellbare Kunststoff-Halter.**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

16,99



Bestehend aus einer Aluschiene (25 cm lang) mit zwei Bohrungen und Befestigungsmaterial, 20 Haltern aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit gerundeten Auflagekanten, sowie Montageanleitung.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Kategorie: Messleitungshalter · Typ: MHS4025 BEST
Lieferumfang: Aluschiene · 20 Kunststoffhalter · Montagematerial.
Hinweis: Lieferung ohne Messleitungen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
108672-NG	16.99	16.48	16.29

Messleitungshalter ML-1

VOLTCRAFT

- **Konsolenabstand 5,3 oder 8 mm**
- **14 Aussparungen**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 14,99

100821

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
100821-NG	ML-1 OR	14.99	14.54
100822-NG	ML-1 SW	14.99	14.53

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm · Kategorie: Messleitungshalter

Edelstahl-Prüfspitze MZS 1 - PRUEF

HIRSCHMANN Test & Measurement

je 8,67

679263

679264

Technische Daten: Buchsen-Ø: 4 mm · Länge: 68 mm · Spitzen-Ø: 1 mm · Spitzen-Länge: 22 mm · Material der Spitze: Edelstahl · Max. Durchgangs-Widerstand: 10 mΩ · Nennstrom: 1 A · Messkategorie: CAT I · Max. Länge: 68 mm · Schaft-Länge: 34 mm · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Anschluss: Steckanschluss 4 mm · Kategorie: Prüfspitze · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Typ: MZS 1 - PRUEF

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
679263-NG	Schwarz	8.67	8.41
679264-NG	Rot	8.67	8.41

Messspitzen MSS-100

VOLTCRAFT



1603011

ab 4,99



1603011 1619406

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Nennstrom: 10 A · Anschluss: Buchse 4 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert

Best.-Nr.	Typ	Spitzen-Länge	Messkategorie	Spitzen-Ø
1603011-NG	MSS-102	47 mm	CAT II 300 V	1 mm
1619406-NG	MSS-103	18 mm	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	2 mm

Best.-Nr.	Kategorie	Klemmbereich-Ø	St. €	ab 5 à
1603011-NG	Verbindungsstecker	1 mm	4.99	4.84
1619406-NG	Krokodilklemmen-Set	20 mm	12.99	12.60

Berührungsloser Magnetfeldtester MS-440

VOLTCRAFT

22,99

- **Berührungslose Magnetfelderkennung**
- **Optischer und akustischer Signalgeber**
- **Integrierte LED-Taschenlampe**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Zum berührungslosen Erkennen eines Magnetfeldes an Magnetventilen, Spulen, Solenoiden und elektrischen Relais. Zum Test wird der Sensor einfach an das zu prüfende Bauteil gehalten. Ein vorhandenes elektromagnetisches Feld wird durch eine helle rote LED als auch zusätzlich durch einen Piepser angezeigt. Durch das robuste Gehäuse mit angespritzten Weichplastikteilen und Hemd-Clip ist er ideal für den harten Einsatz geeignet. Zusätzlich ist noch eine helle LED-Taschenlampe im Gerät integriert.

Technische Daten: Anzeige (Details): optisch/akustisch · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B) 152 mm x 23 mm · Gewicht: 48 g · Kategorie: Magnetfeldtester · Typ: MS-440
Lieferumfang: 2 Batterien (Typ Micro, AAA) ·Testmagnet · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123457-NG	22.99	22.30	22.04

Taschen-Lackprüfer CTG-15

BASETech

- **Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf**
- **Klare Ampelanzeige**
- **Klein und handlich**
- **Ideal als Schlüsselanhänger**

17,49

Der Taschen-Lackprüfer verrät Ihnen in wenigen Sekunden mehr als nach stundenlanger Inspektion mit dem Auge. Er testet die für das Auge nicht sichtbare Lackdicke und ermittelt so ehemals schadhafte, reparierte Stellen. Denn sogar hinter einer geringfügig aussehenden Lacknachbesserung kann sich eine aufwändige Blechschadenreparatur verbergen. Ein kleiner Betrag, der gut angelegt ist, denn: · Sie können den Preis mit ordentlichen Argumenten verhandeln · Sie haben die Sicherheit, dass Sie das richtige Auto kaufen · Sie können gegebenenfalls vom (Fehl-) Kauf absehen

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 3 V (CR2032) · Abm.: (B x H x T) 40 x 68 x 16 mm · Gewicht: 30 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: CTG-15
Lieferumfang: Lithium-Knopfzelle (CR2032) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Geeignet für Stahlkarosserien. Bei der Messung von anderen Untergründen wie Aluminium-Karosserien, lackierten Plastik-Teilen usw. kommt es zu Fehlmessungen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Diese finden Sie kostenlos im Download-Bereich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
107444-NG	17.49	16.79	16.41

Spannungs- & Multitester MS-500 Serie

VOLTCRAFT

ab 14,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1601758 1601759 1601757

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 23 x 155 mm · Gewicht: 55 g · Messkategorie: CAT IV 1000 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Anzeige (Details)	St. €
1601757-NG	MS-500	LED · Akustik · Spannungstester	14.99
1601758-NG	MS-520	LED · Vibration · Akustik · Spannungs- & Multitester	19.99
1601759-NG	MS-540	LED · Vibration · Akustik	24.99

Drehfeldprüfer VC30-Serie

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1017854

je 69,99

1017868

Technische Daten: Messkategorie: CAT IV 600 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1017854-NG	VC36	29 x 71 x 123 mm	69.99	67.89	67.11
1017868-NG	VC35	123 x 71 x 29 mm	69.99	67.89	67.11

Drehfeldrichtungs-Prüfer VC-32

VOLTCRAFT

- CAT III 400 V
- Phasenanzeige

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

27,99

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 5 mA · Abm.: (L x B x H) 105 x 71 x 31 mm · Messfunktion: Phasenprüfung · Frequenz (min.): 50 Hz · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messkategorie: CAT III 440 V · Typ: VC-32 · Messbereich V/AC: 250 bis 400 V · Frequenz-Bereich: 50 - 50 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 50 Hz · Messbereich V/AC min.: 250 V · Kategorie: Drehfeldtester · Typ: VC-32

Lieferumfang: Drehfeldrichtungsprüfer VC-32 · Messleitungen mit Schutzkappen · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101007-NG	27.99	27.15	26.84

Multitester MS-18/2

VOLTCRAFT

- 70 - 250 V/AC
- Optische Anzeige

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

7,99



Der robuste Tester ist für nahezu jeden Einsatz, wie z. B. Haushalt, Industrie, Baustelle etc. verwendbar.
Technische Daten: Anzeige (Details): LED · Max. Wechselspannung: 250 V · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Batterien (Typ 392) · Abm.: (Ø x L) 21 mm x 140 mm · Gewicht: 30 g · Messkategorie: CAT II 250 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: MS-18/2
Lieferumfang: 2 Batterien (Typ 392) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
120747-NG	7.99	7.75	7.66

Kombitest VC-31

VOLTCRAFT

- CAT III 400 V
- Durchgangs-/Spannungs- und FI-Prüfer in einem

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

18,99

Kombination aus Durchgangsprüfer, Spannungstester für Gleich- und Wechselspannungen bis 400 V und einem einfachen Tester für Fehlerstromschutzschalter (FI). Durch den abnehmbaren Gürtelclip mit Magnethalter und das robuste ABS-Gehäuse mit Gummischutz der ideale Tester für Elektroinstallationen und sollte daher in keiner Werkzeugtasche fehlen. Die Möglichkeit der Befestigung einer Messleitung an der Rückseite des VC-31 erleichtert die Messungen. Die Anzeige erfolgt akustisch durch einen Summer sowie optisch durch eine LED. Durch Tonhöhe und Frequenz des Summers kann zwischen Durchgang, Gleich- und Wechselspannung unterschieden werden.
Technische Daten: Max. Wechselspannung: 400 V · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Abm.: (L x B x H) 105 x 71 x 31 mm · Messkategorie: CAT III 440 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: VC-31
Lieferumfang: Batterie · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101006-NG	18.99	18.42	18.21

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-55 LCD

VOLTCRAFT

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED- und LCD-Anzeige
- Durchgangsprüfung
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung

39,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Unsere VOLTCRAFT Spannungs- und Durchgangsprüfer sind TÜV GS geprüft. Die Geräte sind mit hellen LEDs oder großen und gut ablesbaren LCD-Anzeigen ausgestattet. Spannung bei elektrischen Anlagen und Geräten können sicher, schnell und komfortabel geprüft werden. Geräte mit Lastzuschaltung liefern exakte Werte. Fehlmessungen durch Blindspannung werden so vermieden.
Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 65 mm x 242 mm · Frequenz (min.): 16 Hz · Typ: VC 55LCD · Frequenz-Bereich: 16 - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 400 Hz · Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer · Typ: VC 55LCD
Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1188073-NG	39.99	38.81	38.33

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL Serie

BENNING

- **CAT IV 600 V / CAT III 1000 V**
- **Robustes Gehäuse mit gummierter Griffffläche**
- **Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65)**

ab 47,60

103700 103701 103702

103700 103701 103702

Spannungsprüfer, die an elektrischen Anlagen bis 1.000 V verwendet werden, müssen der Norm IEC/ EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) entsprechen. Die Norm schafft einheitliche Kriterien und erhöht außerdem die Sicherheit des Anwenders. Die DUSPOL-Spannungsprüfer-Reihe ist geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service.
Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B) 330 mm x 85 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
103700-NG	DUSPOL analog	**47.60**	**46.18**	**45.69**
103701-NG	DUSPOL expert	**68.87**	**66.80**	**64.73**
103702-NG	DUSPOL digital	**109.95**	**106.64**	**103.35**

Zweipoliger Spannungsprüfer Fluke T150VDE/H15

FLUKE

- **Inkl. Holster H15**
- **CAT IV 600 V**
- **LED/LCD-Anzeige**
- **Zuschaltbare Last**
- **Test von 30 mA RCD/FI**
- **Widerstandsmessung**

165,41

Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke berücksichtigt die Anforderungen von Fachleuten. Er bietet eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · FI-Prüfung · Durchgangsprüfung · Drehfeldprüfung · Frequenz (min.): 40 Hz · Frequenz (max.): 400 Hz · Messbereich V/DC max.: 690 V · Anzeige: LED · LCD · Vibration · Akustik · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer · Typ: T150VDE/H15 · Messbereich V/AC: 6 bis 690 V · Messbereich V/DC: 6 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 40 - 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: T150VDE/H15
Lieferumfang: Batterien · Wechselspitzen · Bedienungsanleitung · Holster Fluke H15.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1527458-NG	**165.41**	**160.45**	**158.79**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/messtechnik

Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T-Serie

FLUKE

- **CAT III 600 bzw. CAT IV 600 V**

ab 70,21

Die Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke berücksichtigen die Anforderungen von Fachleuten. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Technische Daten: Frequenz (min.): 40 Hz · Messbereich V/AC max.: 690 V · Frequenz-Bereich: 40 - 400 Hz · Frequenz (max.): 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich V/DC max.: 690 V · Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer

Best.-Nr.	Typ	Messfunktion	Messkategorie	Abm. (L x B x H)	Schutz-rt	St. €	ab 5 à
513496-NG	T90	Phasenprüfung, Durchgangsprüfung	CAT II 690 V, CAT III 600 V	230 x 65 x 38 mm	IP54	**70.21**	**68.10**
513497-NG	T110/VDE	Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Drehfeldprüfung	CAT III 690 V, CAT IV 600 V	260 x 70 x 38 mm	IP64	**99.96**	**96.96**
513498-NG	T130/VDE	Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Drehfeldprüfung	CAT III 690 V, CAT IV 600 V	260 x 70 x 38 mm	IP64	**147.56**	**143.13**
513499-NG	T150/VDE	Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Drehfeldprüfung	CAT III 690 V, CAT IV 600 V	260 x 70 x 38 mm	IP64	**171.36**	**166.22**

3-Phasen Steckdosentester

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je **47**99

101016

101016

101017

Technische Daten: Messbereich Spannung: 380 - 415 V/AC · Anzeige (Details): Leuchtdioden · Phasen-Erkennung: Ja · Schutzleiter-Erkennung: Ja · Stromaufnahme: < 20 mA · Messkategorie: CAT III 415 V · Abm.: (L x B x H) 115 x 68 x 40 mm · Gewicht: 330 g

Best.-Nr.	Stecker	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101016-NG	CEE-16A	ST-16B	47.99	46.55	46.01
101017-NG	CEE-32A	ST-32B	47.99	46.55	46.01

Steckdosentester VC40

VOLTCRAFT

- Schnelle und sichere Überprüfung von Steckdosen
- Erdspannungstest mit Berührungs-kontakt
- FI/RCD-Test mit 30 mA

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1999

Der Steckdosentester ermöglicht die schnelle und sichere Überprüfung von Steckdosen. Die Steckdose wird auf mögliche Installationsfehler wie Vertauschung von Adern und Unterbrechungen geprüft. Das Prüfergebnis wird optisch und akustisch angezeigt. Zur Überprüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI) ist ebenso eine Testfunktion mit dem im Haushalt üblichen Auslösestrom von 30 mA integriert. Die Auslösezeit wird dabei automatisch auf 300 ms begrenzt.
Technische Daten: Stromaufnahme: 11 mA · Abm.: (Ø x L) 67 mm x 69 mm · Gewicht: 80 g · Messkategorie: CAT II 300 V · Typ: VC40
Lieferumfang: Steckdosentester VC40 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1509105-NG	19.99	19.39	18.79

Kabeltester BT-100

BASETech

- Für RJ11 und RJ45
- Einzeladerprüfung
- Übersichtliche Leuchtanzeige

1999

Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bis CAT7 bzw. RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen werden.

Technische Daten: Max. Kabellänge: 300 m · Optische Anzeige: Ja · Kategorie: Kabeltester · Typ: BT-100
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1367586-NG	19.99	19.39	19.17

Conrad Empfehlung

Übersichtliche Leuchtanzeige

Kabeltester BT-200

BASETech

- Für BNC, RJ11 und RJ45
- Einzeladerprüfung

2499

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (STP/FTP) RJ45-Modularstecker-Systeme bis CAT7, RJ11 Modularstecker mit 2 bis 6 Adern bzw. BNC-Steckverbinder. Jede Ader des angeschlossenen Kabels wird einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Der Prüfablauf erfolgt automatisch. Die Zuordnung der Adern bzw. mögliche Fehler können direkt abgelesen werden.

Technische Daten: Max. Kabellänge: 10 km · Optische Anzeige: Ja · Kategorie: Kabeltester · Typ: BT-200
Lieferumfang: Sender · Empfänger · BNC-Abschluss · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1367588-NG	24.99	24.24	23.96

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Sicherungsfinder MS-20 SF

VOLTCRAFT

- **Schnell die richtige Stromsicherung finden**
- **Für spannungsführende Anlagen und Stromkreise**
- **Optische und akustische Signalanzeige**
- **Berührungslose Suche im Sicherungskasten**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

57,99

Der Sicherungsfinder ermöglicht die unkomplizierte Suche und Identifikation von steckdosenzugehörigen Stromsicherungen in der elektrischen Haus- und Wohnungsinstallation. Das Set besteht aus einem Sender, der ein codiertes Signal auf den spannungsführenden Strompfad moduliert und aus einem Empfänger. Der Sender wird einfach in eine spannungsführende Steckdose gesteckt und schon kann der zugehörige Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten mit dem Empfänger berührungslos ermittelt werden.

Technische Daten: Gewicht: 218 g · Typ: MS-20SF
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
631344-NG	57.99	56.25	55.60

Batterietester MS-229 LCD

VOLTCRAFT

- **Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V**
- **Anzeige der Restkapazität in %**
- **Für Akkus und Batterien**

16,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 2 x LR44 · Last-Strom: 5 - 40 mA · Abm.: (L x B x H) 133 x 33 x 22 mm · Gewicht: 85 g · Kategorie: Batterietester · Typ: MS-229 LCD
Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100499-NG	16.99	16.48	16.29

Leitungssucher, Kabeltester und Taschenlampe in Einem

Leitungssucher und Kabeltester BT-300 WT

BASETech

- **Schneller Test von RJ11-, RJ45-Leitungen und offenen Aderpaaren**
- **Optisch-/Akustische Anzeige**
- **Kopfhöreranschluss**

57,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Der Leitungssucher BT-300 WT ermöglicht die Verfolgung und Prüfung von einzelnen Adern, von Aderpaaren, Kommunikationsleitungen sowie Daten- und Netzwerkleitungen.
Der BT-300 WT besteht aus einem Sender und Empfänger. Der Sender koppelt ein Referenzsignal auf die zu verfolgende Leitung und dieses Signal kann mit dem Empfänger detektiert und so das Kabel identifiziert werden. Ebenso können RJ45- (Netzwerk) und RJ11- (Telefon) Leitungen auf richige Verkabelung geprüft werden.

Technische Daten: Max. Kabellänge: 1 km · Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Gewicht: 90 g · Gewicht (Sender): 70 g · Anzeige: digital · Messkategorie: CAT I · Kategorie: Leitungssucher · Typ: BT-300 WT
Lieferumfang: Sender · Empfänger · RJ45-Kabel · RJ11-Kabel · Kabel mit Krokoklemmen · Ohrhörer · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1010088-NG	57.99	56.25	55.60

Batterietester MS-229 LCD + Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien 24er-Set

VOLTCRAFT

- **Inkl. kostenl. 24er-Set Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien**
- **Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V**
- **Anzeige der Restkapazität in %**
- **Für Akkus und Batterien**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

24,99

Batterietester MS-229 LCD
Genial einfach. Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 24er-Set
Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kunststoff-Box für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.
Technische Daten: Kategorie: Batterietester · Typ: MS-229
Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung · 24er Pack Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien (1,5 V, LR06).

Best.-Nr.	Pckg. €
1511495-NG	24.99

Batterietester MS-228

VOLTCRAFT

- Für Batterien
- Keine Spannungsversorgung notwendig
- Für AAA, AA, C, D-, 9 V- und 1,5V/1,55V-Knopfzellen-Typen

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

8,99

Überprüfen Sie auf einfachste Weise alle gängigen Batterien und 9V-Akkus.
Technische Daten: Abm.: (L x B) 90 mm x 43 mm · Gewicht: 38 g · Kategorie: Batterietester · Typ: MS228

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1367584-NG	8.99	8.72	8.62

Universal Batterie Tester

ANSMANN

- Taschenformat
- Analoge Kapazitätsanzeige

4,99

Handlicher Batterietester im Taschenformat. Analoge Kapazitätsanzeige durch Zeigerinstrument.
Technische Daten: Typ: 4000001-510

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101716-NG	4.99	4.84	4.81

Conrad Empfehlung

Der Profi-Tester für Batterien und Akkus

Batterietester Energy Check LCD

ANSMANN

- Der Profi-Tester für Batterien und Akkus
- Zeigt den Energiegehalt in 10%-Schritten an

45,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt von Akkus und Batterien jeder Bauart. Durch einfaches Kontaktieren der zu überprüfenden Batterie/Akku wird innerhalb weniger Sekunden der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10%-Schritten angezeigt. Zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt angegeben.
Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 1 x 9 V Block · Abm.: (B x H x T) 104 x 34 x 195 mm · Tiefe: 195 mm · Höhe: 34 mm · Typ: ENERGY CHECK LCD

Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Für: Lithium-Knopfzellen 3 V: CR1025 · CR1216 · CR1220 · CR1616 · CR1620 · CR2016 · CR2025 · CR2032 · CR2320 · CR2430 · CR2450. Lithium-Photo-Batterien: CR2 · CR123A · CRV3 · CRP-2 · 2CR5. Alkaline-Knopfzellen: V76 · V625 · LR43 · LR44 · LR45 · LR48 · LR54 · LR55 · LR59 · LR58 · LR60 · LR66. Zink-Luft Knopfbatterien: V675 · V13 · V312. Alkaline-Batterien: A23 (12 V) · AAA · AA · C · D · 9 V · NiCd-NiMH-Akkus: AAA · AA · C · D.

Best.-Nr.	St. €
100688-NG	45.99

Batterietester

BEHA-AMPROBE

- Batterieprüfung mit einer Hand
- Ergonomischer Schiebekontakt
- V-förmige Batterieaufnahme
- Keine Spannungsversorgung notwendig

10,71

Zuverlässige Prüfungen von Batterien und Akkus mit einer Hand.
Der Batterietester Beha-Amprobe BAT-250-EUR dient zur bequemen Durchführung von Batterieprüfungen mit einer Hand. Die einzigartige Gestaltung des Batterietesters zeichnet sich durch einen ergonomischen Schiebekontakt und eine V-förmige Batterieaufnahme an der Seite aus, in der die Batterien während der Prüfung sicher gehalten werden. Außerdem liegt der Batterietester durch seine Gehäusekonturen gut in der Hand. Die Prüfung von Batterien war noch nie einfacher.
Technische Daten: Typ: BAT-250-EUR

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1405223-NG	10.71	10.39	10.07

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- Über 750.000 Artikel
- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Laser-Drehzahlmesser DT-10L

VOLTCRAFT

- Zur Messung an kleinen Objekten
- Zählerfunktion

69,99

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Handmessgerät zum einfachen Messen der Drehzahl. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.-Speicher und der letzte Messwert wird für kurze Zeit zum Ablesen festgehalten.

Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: ± 0,05 % + 1 digit · Auflösung Drehzahl: 0.1 · Messdistanz: 5 - 50 cm · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Abm.: (B x H x T) 58 x 160 x 39 mm · Gewicht: 151 g · Kategorie: Drehzahlmesser · Anzeige: LCD · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DT-10L
Lieferumfang: 9 V Batterie · Aufbewahrungsbox · Reflektorstreifen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122624-NG	69.99	67.89	67.11

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-30LK

VOLTCRAFT

- 2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
- Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
- Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)
- Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
- Displaybeleuchtung

89,99

Lieferumfang



Handmessgerät zur Messung von Drehzahlen, Wegstrecken und Ereignissen. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile auch berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min, Frequenz in Hz, Geschwindigkeit in m/min, in/min, yd/min, Wegstrecke in Meter, Zoll, Yard oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.- und AVG-Speicher der letzten 40 Messwerte.

Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: ±0.05 % / ±1 U/min · Auflösung Drehzahl: 0.001 · Messdistanz: max. 3 m · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Abm.: (B x H) 60 mm x 180 mm · Gewicht: 210 g · Kategorie: Drehzahlmesser · Anzeige: LCD · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DT-30LK
Lieferumfang: Batterie · Koffer · Reflektorstreifen · 3 Kontaktadapter (Reibrad, Innenkonus, Außenkonus) · Adapter-Halter · Verlängerungsaufsatz · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1012206-NG	89.99	87.29	86.28

Endoskop BS-30XHR

VOLTCRAFT

- **Semiflexibler Schwanenhals**
- **Wechselbare, wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm**
- **6,8 cm großer LCD Farbmonitor mit 960 x 240 Pixel**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

99,99

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Mit dem Endoskop BS-30XHR erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild. Der flexible 88 cm lange Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe. Doch nicht nur Handwerker und Bastler wissen die Vorteile eines Endoskops zu schätzen. Ornithologen z.B. können mit diesem Endoskop Nistkästen oder Bruthöhlen im Handumdrehen inspizieren.
Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 88 cm · Display-Auflösung: 960 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 6 cm - ∞ · Digitalzoom: 2 x · Schutzart: IP67 (Sonde) · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Gewicht: 330 g · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C · Typ: BS-30XHR
Lieferumfang: Kamerasonde 88 cm · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1086336-NG	99.99	96.99	95.99

Endoskop BSK-100

BASETech

- **Halbstarr**
- **LCD-Farbmonitor 6 cm**
- **Wasserdichter Schwanenhals**

59,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das Einsteiger-Endoskop mit Grundausstattung zum Top-Preis. Erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der halbstarre 59 cm lange Schwanenhals ist z. B. ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Ausleuchtung. Das Endoskop eignet sich hervorragend für den preisbewussten Einsteiger.
Technische Daten: Sonden-Ø: 9.8 mm · Sonden-Länge: 59 cm · Display-Auflösung: 480 x 234 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 30 - 60 mm · Schutzart: IP67 (Sonde) · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Gewicht: 280 g · Abm.: (L x B x H) 230 x 78 x 61 mm · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C · Typ: BSK-100
Hinweis: Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à	ab 10 à
123344-NG	59.99	58.19	57.52

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

VOLTCRAFT Endoskope BS-Serie mit austauschbarer Kamerasonde

VOLTCRAFT

- **Mit austauschbarer Kamera**
- **Flexibler, semiflexibler oder halbstarrer Schwanenhals in verschiedenen Längen**
- **Für verschiedenste Anwendungen geeignet**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 129,95

123325

1209851

513299

1380587

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 1209851

VOLTCRAFT Endoskope der BS-Serie mit austauschbarer Kamera zum Inspizieren von kleinen Öffnungen, Motorräumen und anderen unzugänglichen Stellen.

Der eingebaute Farb-Monitor zeigt Orte, die für das Auge normalerweise nicht zugänglich sind.
Technische Daten: Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	Typ	Display-Auflösung	Fokussierung	Gewicht	Sonden-Ø	Sonden-Länge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123325-NG	BS-200XW	320 x 480 Pixel	30 - 60 mm	430 g	8 mm	88 cm	172.95	167.76	165.82
1209851-NG	BS-300XRSD	320 x 240 Pixel	60 mm - ∞	680 g	8 mm	183 cm	199.-	191.04	186.74
513299-NG	BS-100XIP	480 x 234 Pixel	30 - 60 mm	430 g	9.8 mm	88 cm	129.95	126.05	124.59
1380587-NG	BS-350XIPSD	960 x 240 Pixel	30 - 60 mm	350 g	8 mm	88 cm	179.95	174.55	172.53

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

VOLTCRAFT Endoskope BS-Serie mit fester Kamera

VOLTCRAFT

- **Mit fest montierter Kamera**
- **Flexibler oder semiflexibler Schwanenhals in verschiedenen Längen**
- **Für verschiedenste Anwendungen geeignet**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 69,99

1086332

1544027

1544027

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

VOLTCRAFT Endoskope der BS-Serie mit fester Kamera zum Inspizieren von kleinen Öffnungen, Motorräumen und anderen unzugänglichen Stellen. Der eingebaute Farb-Monitor zeigt Orte, die für das Auge normalerweise nicht zugänglich sind.
Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

1283304

1590240

Best.-Nr.	Typ	Sonden-Länge	Display-Auflösung	Fokussierung	Digitalzoom	Schutzart	St. €	ab 5 à
1086332-NG	BS-25HR	88 cm	960 x 240 Pixel	30 mm - ∞	2 x	IP67 (Sonde)	**89.99**	**87.29**
1544027-NG	BS-310XWIFI	88 cm	960 x 240 Pixel	30 - 60 mm	2 x	IP67 (Sonde)	**219.-**	-
1283304-NG	BS-20 WIFI	85 cm	-	30 mm - ∞	-	IP67 (Sonde)	**69.99**	**67.89**
1590240-NG	BS-5	450 mm	480 x 234 Pixel	30 mm - ∞	4 x	IP65 (Sonde)	**69.99**	-

VideoScope XXL

Laserliner® Innovation in Tools

- **LED-Beleuchtung**
- **Kamerakopf Ø 9 mm**
- **Sondenlänge 5 m**

194,35

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen mit Aufnahmefunktion. Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabel etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen.

Technische Daten: Sonden-Ø: 9 mm · Sonden-Länge: 5 m · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 4 x · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Gewicht: 1.07 kg · Typ: VideoScope XXL
Lieferumfang: USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1326667-NG	**194.35**	**188.52**	**182.69**

VideoScope Plus Set

Laserliner® Innovation in Tools

- **Kamerasonde Ø 9 mm**
- **Sondenlänge 2 m**
- **REC-Funktion Bild und Video**

254,60

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - mit Aufnahmefunktion.
Technische Daten: Sonden-Ø: 9 mm · Sonden-Länge: 2 m · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 1.5 x · Schutzart: IP68 · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x 1.5 V Batterien Typ AA · Gewicht: 0.58 kg · Umgebungstemperatur: 0 °C - 45 °C · Typ: VideoScope Plus Set
Lieferumfang: VideoScope Plus · Transportkoffer · Top Guide · USB/REC Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697326-NG	**254.60**

VOLTCRAFT USB-Endoskope BS-Serie

VOLTCRAFT

- **Wasserdichte Kamerasonde**
- **Dimmbare 6-LED-Beleuchtung**
- **Schnappschuss-Funktion**

ab 79,99

1407490 1431289 1431292

Mit den VOLTCRAFT USB-Endoskopen der BS-Serie erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der flexible 80 cm lange Schwanenhals ist ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare 6-LED-Kameralicht sorgt für optimale Ausleuchtung. Das 2 m lange USB-Kabel gibt Ihnen extra viel Spielraum und bei Betrieb am Notebook ist praktisch nichts unerreichbar. Die Software ermöglicht die Videoaufzeichnung mit Schnappschussfunktion. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle.

Technische Daten: Sonden-Länge: 80 cm · Fokussierung: 30 - 80 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V/DC via USB

Lieferumfang: Endoskop · Software-CD · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	Typ	Sonden-Ø	Kamera-Auflösung	St. €	ab 5 à
1407490-NG	BS-19+	6 mm	640 x 480 Pixel	**89.99**	**87.29**
1431289-NG	BS-21 HD	8.5 mm	1600 x 1200 Pixel	**79.99**	**77.59**
1431292-NG	BS-22 HD	8.5 mm	1600 x 1200 Pixel	**79.99**	**77.59**

VOLTCRAFT USB/OTG Endoskope

VOLTCRAFT

- **Mit USB-Anschluss**

ab 34,99



631769

631769

1544024

1544024

Mit den VOLTCRAFT USB-/OTG-Endoskopen erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der lange Schwanenhals ist ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare 6-LED-Kameralicht sorgt für optimale Ausleuchtung. Das 2 m lange USB-Kabel gibt Ihnen extra viel Spielraum und bei Betrieb am Notebook ist praktisch nichts unerreichbar. Die Software ermöglicht die Videoaufzeichnung mit Schnappschussfunktion. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über die USB-Schnittstelle.

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	Typ	Sonden-Länge	Kamera-Auflösung	Fokussierung	Spannungs-Versorgung (Details)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
631769-NG	BS-17+	93 cm	640 x 480 Pixel	60 mm - ∞	5 V/DC via USB	**59.99**	**58.19**	**57.52**
1544024-NG	BS-24	50 mm	1280 x 720 Pixel	30 - 60 mm	5 V/DC via USB	**34.99**	-	-
1198816-NG	BS-18HD/USB	88 cm	1280 x 720 Pixel	30 mm - ∞	5 V/DC via USB	**69.99**	**67.89**	**67.11**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Analog-Oszilloskop AO 610

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



ab 179,95

Das 10-MHz-Oszilloskop mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Technische Daten: Anzeige: Röhre · Bildschirm-Größe: 6 x 4.8 cm · Zeitbasis: 0.1 µs - 0.1 s/div · Vertikal-Ablenkung: 0.05 - 5 V/cm · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 400 V · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 270 x 130 x 190 mm · Gewicht: 3 kg · Messkategorie: CAT II 400 V · Kategorie: Analog-Oszilloskop · Anzahl analoge Eingänge max.: 1 · Bandbreite: 10 MHz

Best.-Nr.	Typ	Kalibriert nach	St. €
122413-NG	AO 610	Werksstandard (ohne Zertifikat)	179.95
1238452-NG	AO-610-2	ISO	344.41
1241947-NG	AO-610	DAkkS	489.35

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Digital-Oszilloskop DS1054Z

RIGOL

- 50 MHz Bandbreite
- 4 Analogkanäle
- Innovative UltraVision-Technologie
- Alle optionalen Messfunktionen ab sofort inklusive

404,-

Rigol liefert das Modell DS1054Z in Vollausstattung. Alle Messfunktionen sind bereits freigeschaltet. Somit bleibt das Oszilloskop auch bei gesteigerten Messanforderungen immer auf dem aktuellen Stand. Die UltraVision-Technologie ermöglicht die intensitätsabhängige Darstellung von überlappenden Signalbereichen und eine Speichertiefe von 24 Mpts für eine detailreiche Signaldarstellung.
Ausstattung: Die optionalen Sonderfunktionen wie Speichererweiterung, Serial-Bus-Trigger und Decoder, Erweitertes Trigger-Kit und Echtzeit-Aufzeichnung sind jetzt inklusive.
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 5 ns - 50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 122 x 313 x 161 mm · Gewicht: 3.2 kg · Messkategorie: CAT I · CAT II 300 V · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Typ: DS1054Z · Kalibriert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Display: 800 x 480 Pixel · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Schnittstellen: USB · USB-Host · Ethernet · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Speichertiefe/Kanal: 24 Mpts · Typ: DS1054Z
Lieferumfang: 4x passive Tastköpfe PVP2150 (150 MHz) · Netzkabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.
Hinweis: Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Die Funktionen des kostenlose Optionsbundles BND-MSO/DS1000Z wurden bereits im Gerät freigeschaltet.

Best.-Nr.	St. €
1392205-NG	404.-

Voltcraft 4-Kanal Speicheroszilloskop 1000 Serie

VOLTCRAFT

- 4 Kanäle
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- 17,7 cm (7") TFT Farb-Display

ab 349,-

1589981

Das Einsteiger-Modell im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope. Das Gerät verfügt über vier Kanäle. Das 17,7 cm (7") große Farb-Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und bietet eine sehr gute Ablesbarkeit. In Verbindung mit dem USB-Host zur Speicherung der Daten auf einen optionalen Stick ist Ihr Digital-Oszilloskop nahezu unschlagbar. Automatische Messfunktionen inkl. FFT, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü sowie eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Software runden die Leistungsmerkmale Ihres Oszilloskops perfekt ab.
Technische Daten: Anzeige: TFT-Farbdisplay · Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7") · Zeitbasis: 2 nS-100 S/div · Vertikal-Ablenkung: 500 µV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC/DC/GND · Eingangsspannung: 500µV/div bis 10V/div · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC · Gewicht: 2.8 kg · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Display: 800 x 480 Pixel · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Messkategorie: CAT II 300 V · Auflösung: 8 Bit · Schnittstellen: USB 2.0 Buchse A · USB 2.0 Buchse B · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Speichertiefe/Kanal: 64 kpts
Lieferumfang: Digitales Speicheroszilloskop · 4 Tastköpfe · USB-Kabel · Netzkabel · Software-CD · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Bandbreite	Abm. (L x B x H)	St. €
1589981-NG	DSO-1084E	80 MHz	110 x 318 x 150 mm	349.-
1589986-NG	DSO-1104E	100 MHz	313 x 108 x 142 mm	449.-
1589987-NG	DSO-1204E	200 MHz	313 x 108 x 142 mm	579.-
1590010-NG	DSO-1254E	250 MHz	313 x 318 x 150 mm	629.-

Voltcraft 4-Kanal Speicheroszilloskop mit Funktionsgenerator 1000 Serie

VOLTCRAFT

- **4 Kanäle**
- **Integrierter Funktionsgenerator**
- **USB-Schnittstelle zur Datenübertragung**
- **17,7 cm (7") TFT Farb-Display**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



1590022

ab 439,-

Service-Tipp

Kalibrierservice

Immer präzise messen - zum günstigen Preis.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kalibrierservice

Das Einsteiger-Modell im Bereich der digitalen Speicheroszilloskope. Das Gerät verfügt über vier Kanäle. Das 17,7 cm (7") große Farb-Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und bietet eine sehr gute Ablesbarkeit. In Verbindung mit dem USB-Host zur Speicherung der Daten auf einen optionalen Stick ist Ihr Digital-Oszilloskop nahezu unschlagbar. Automatische Messfunktionen inkl. FFT, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü sowie eine serienmäßig im Lieferumfang enthaltene Software runden die Leistungsmerkmale Ihres Oszilloskops perfekt ab. Dank eines eingebauten Funktionsgenerators im Oszilloskop, wird kein zusätzliches Gerät benötigt. Signale können in die zu testende Schaltung eingespeist werden und sofort mit dem Oszilloskop abgegriffen werden. Der Funktionsgenerator kann Signalformen wie z.B. Sinus (bis 25 MHz), Rechteck (bis 10 MHz), Rampe (bis 1 MHz), EXP (Anstieg/Abfall bis 5 MHz) generieren.

Technische Daten: Anzeige: TFT-Farbdisplay · Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7") · Zeitbasis: 2 nS-100 S/div · Vertikal-Ablenkung: 500 µV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC/DC/GND · Eingangsspannung: 500µV/div bis 10V/div · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz to 440Hz, V/AC · Abm.: (L x B x H) 313 x 108 x 142 mm · Gewicht: 2.8 kg · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Funktionsgenerator · Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: USB 2.0 Buchse A · USB 2.0 Buchse B · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Display: 800 x 480 Pixel · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 64 kpts
Lieferumfang: Digitales Speicheroszilloskop · 4 Tastköpfe · USB-Kabel · Netzkabel · Software-CD · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Bandbreite	St. €
1590022-NG	DSO-1084F	80 MHz	**439.-**
1590023-NG	DSO-1104F	100 MHz	**519.-**
1562815-NG	DSO-1204F	200 MHz	**649.-**
1590024-NG	DSO-1254F	250 MHz	**759.-**

Digitale Speicheroszilloskope DSO-1000D Serie

VOLTCRAFT

- **Bis 200 MHz Bandbreite**
- **1 GS/s Realtime-Samplingrate**
- **Inkl. Tastköpfe**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 375,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 1009672 und 122485

1009672

1361294

Die Geräte verfügen über bis zu vier unabhängige Kanäle mit einer Bandbreite bis zu 200 MHz. Das große 17,7 cm Farb-Display (800 x 480 Pixel) ermöglicht präzise Signaldarstellungen. Abgerundet wird die DSO-1000D-Serie durch einen USB-Host zur Bildspeicherung auf optionale Speichersticks, eine USB-Schnittstelle, ein mehrsprachiges Hilfemenü, umfangreiche Trigger-Möglichkeiten sowie automatische Messfunktionen inkl. FFT.
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17.7 cm · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Gewicht: 2 kg · Messkategorie: CAT II 300 V · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Display: 800 x 480 Pixel · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Auflösung: 8 Bit

Best.-Nr.	Typ	Zeitbasis	Abm. (L x B x H)	Schnittstellen	Samplingrate/ Kanal	Anzahl analoge Eingänge max.	Bandbreite	Speichertiefe/ Kanal	St. €
1009672-NG	DSO-1102D	4 ns - 80 s/div	108 x 313 x 142 mm	USB, USB-Host	500 MSa/s	2	100 MHz	512 kpts	**399.-**
122485-NG	DSO-1062D	4 ns - 40 s/div	108 x 313 x 142 mm	USB, USB-Host	500 MSa/s	2	60 MHz	512 kpts	**375.-**
1182186-NG	DSO-1062D-VGA	4 ns - 40 s/div	108 x 313 x 142 mm	USB, USB-Host	500 MSa/s	2	60 MHz	512 kpts	**389.-**
1361294-NG	DSO-1074D	1 ns - 200 s/div	127 x 380 x 208 mm	USB, USB-Host	250 MSa/s	4	70 MHz	10 Mpts	**570.01**
1361295-NG	DSO-1104D	1 ns - 200 s/div	127 x 380 x 208 mm	USB, USB-Host, Ethernet	250 MSa/s	4	100 MHz	10 Mpts	**772.31**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Oszilloskop-Kit DSO138

JOY-IT

- 1 Kanal
- 200 kHz

60,99



Digitales 1-Kanal Speicheroszilloskop als perfekte Ergänzung zum schon gebräuchlichen Multimeter. Das Set ist im Handumdrehen montiert: Die Platine muss nur in das verschraubbare Gehäuse eingesetzt werden. Lötarbeiten oder Ähnliches sind nicht erforderlich.
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 6.1 cm · Zeitbasis: 10 µs - 500 s/div · Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 50 Vpk · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V/DC · Abm.: (L x B x H) 15 x 117 x 76 mm · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Anzahl analoge Eingänge max.: 1 · Bandbreite: 200 kHz · Samplingrate/Kanal: 1 MSa/s · Messkategorie: CAT I · Auflösung: 12 Bit · Speichertiefe/Kanal: 1 kpts · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Typ: DSO138 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DSO138
Lieferumfang: Transparentes Gehäuse · DSO-Platine · Messkabel (BNC - Krokoklemmen) · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1515871-NG	60.99

Mixed Signal Oszilloskop ScopeMega50

JOY-IT

- 2 Kanäle
- 48 MHz Bandbreite

157,-

USB-PC basierendes Mixed Signal Oszilloskop.
Besonders stromsparend: 150mA Stromverbrauch - bestens für Außeneinsatz geeignet.
Technische Daten: Eingangsspannung: +/- 30 V · Abm.: (L x B x H) 5 x 90 x 20 mm · Gewicht: 100 g · Auflösung: 8 Bit · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Mixed-Signal (MSO) · Logic-Analyser · Funktionsgenerator · Schnittstellen: Analog Spannung · BNC-Stecker · D-SUB-Buchse 25pol. · USB 2.0 Buchse B · Bandbreite: 48 MHz · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Kategorie: USB-Oszilloskop · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Typ: JT-ScopeMega50 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: JT-ScopeMega50
Lieferumfang: 2x 60 MHz Prüfspitzen (10:1, 1:1) · 1x 16 Kanal Logic Analyzer Clips · USB Kabel.
Hinweis: Aktuellste und kostenlose Software auf der Herstellerseite downloadbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1547488-NG	157.-	152.29	147.58

Pen-Type USB-Oszilloskop PSO-120

VOLTCRAFT

- 20 MHz
- Plug & Play - einfacher Betrieb über die USB-Schnittstelle
- Handliches Stiftgehäuse
- Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung

99,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

In Verbindung mit einem Windows®-kompatiblen Computer mit USB-Schnittstelle erhalten Sie ein umfangreich ausgestattetes Speicheroszilloskop mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden können. Das Gerät verfügt über einen Messkanal und kann durch das praktische Stiftgehäuse wie ein Tastkopf gehalten werden.
Durch die Bandbreite von 20 MHz sind vielfältige Signalmessungen möglich. Die Bildschirmoberfläche der Messsoftware ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung sehr einfach. Einige Messparameter können direkt über ein Drehrad und Systemtasten am Pentype eingestellt werden.
Dank dem geringen Gewicht und den handlichen Abmessungen ist das PSO-120 außerdem einfach und schnell transportierbar!
Technische Daten: Zeitbasis: 1 ns - 5000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 20 mV - 20 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 35 V · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Abm.: (L x B x H) 230 x 27 x 43 mm · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Spectrum-Analyser · Kategorie: USB-Oszilloskop · Typ: PSO-120 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Samplingrate/Kanal: 96 MSa/s · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 20 MHz · Speichertiefe/Kanal: 1 Mpts · Typ: PSO-120
Lieferumfang: Software-CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1416080-NG	99.99	96.99	95.87

Hand-Oszilloskop Nano V3

seeed Grow the Difference

- 1 Kanal
- 200 kHz Bandbreite

149,95

Das Nano V3 ist ein ultrakompaktes Speicheroszilloskop im Westentaschenformat. Das 1-Kanal-Gerät ermöglicht die Messung von analogen und digitalen Messsignalen. Durch das kontrastreiche Farb-TFT-Display können die Messsignale und Messwerte präzise abgelesen werden. Ein Funktionsgenerator für Signale bis 1 MHz ist integriert.
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 7.1 cm · Zeitbasis: 1 µs - 2 s/div · Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 500 kΩ · Eingangskopplung: AC, DC · Eingangsspannung: 0 - 80 Vpp · Spannungs-Versorgung (Details): LiPo-Akku/USB · Abm.: (L x B x H) 8 x 105 x 53 mm · Gewicht: 189 g · Display: 320 x 240 Pixel · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Mixed-Signal (MSO) · Funktionsgenerator · Schnittstellen: USB · Kategorie: Hand-Oszilloskop (Scope-Meter) · Typ: NANO V3 · Samplingrate/Kanal: 1 MSa/s · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzahl digitale Eingänge max.: 1 · Anzahl analoge Eingänge max.: 1 · Auflösung: 12 Bit · Bandbreite: 200 kHz · Speichertiefe/Kanal: 4 kpts · Typ: NANO V3
Lieferumfang: Standfuss · Tastkopf mit zwei Hakenklemmen · Tastkopf mit zwei Stiftbuchsen · Etui · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1386325-NG	149.95	145.45	143.77

Schlüssel-Thermometer KT-1

VOLTCRAFT

- **Ideal für Urlaub, Freizeit und Outdoor**
- **-15 - +49,8 °C**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

5.99

Praktischer Mini-Schlüsselanhänger im spritzwassergeschützten Gehäuse. Digitale Temperaturanzeige in °C. Ideal für Urlaub, Freizeit und Outdoor. Die umständliche Umrechnung in Ländern mit Fahrenheit-Temperaturangaben entfällt.
Technische Daten: Messrate: 10 s · Kategorie: Temperatur-Messgerät · Typ: KT-1 · Temperaturbereich: -15 bis +49.8 °C · Abm.: (L x B x H) 60 x 24 x 13 mm · Ansprechzeit: 10 s · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle · Auflösung (Temperatur): 0.2 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Ausführung: KT-1 · Gewicht: 12 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: KT-1
Lieferumfang: Knopfzelle LR 44 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100867-NG	5.99	5.81	5.74

Einstich-Thermometer DET1R

VOLTCRAFT

- **Messbereich -10 bis +200 °C**
- **Schwenkbare Anzeige**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

16.99

Durch den breiten Temperatur-Messbereich ergeben sich unzählige Einsatzbereiche für Haushalt und Gastronomie.
Technische Daten: Kategorie: Einstich-thermometer · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Messbereich Temperatur: -10 bis 200 °C · Abm.: (L x B x H) 181 x 47 x 17 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 x LR44 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 5 % · Gewicht: 30 g · Fühler-Länge: 110 mm · Fühler-Typ: K · Typ: DET1R
Lieferumfang: Schutzhülse mit Clip · 1 Batterie (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
109986-NG	16.99	16.48	16.32

Infrarot-Thermometer IR 260-8S

VOLTCRAFT

- **Optik 8:1**
- **Messbereich -30 bis +260 °C**
- **Zuschaltbarer Ziel-Laser**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

29.99

Dieses praktische Infrarot-Thermometer ist Ihr perfekter Helfer! Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich.
Ausstattung: Data-Hold · Zuschaltbarer Ziel-Laser · Max/Min-Wert-Anzeige · Beleuchtete Anzeige.
Technische Daten: Emissions-Grad: 0.95 fix · Kategorie: Infrarot-Thermometer · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Min. Temperatur: -30 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 4 °C · Temperaturbereich: -30 bis +260 °C · Abm.: (B x H x T) 33 x 133 x 80 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Ansprechzeit (Details): < 1 s · Max. Temperatur: +260 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Besonderheiten: Pyrometer · Gewicht: 180 g · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Optik: 8:1 · Typ: IR 260-8S
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100980-NG	29.99	29.09	28.75

Temperatur-Messstreifen

testo

je 27.37

Technische Daten: Typ: testoterm · Kategorie: Temperaturmessstreifen · Abm.: (L x B) 50 mm x 18 mm ·
Lieferumfang: Heft zu 10 Messstreifen

Best.-Nr.	Anzahl Felder	Messbereich Temperatur	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
101355-NG	8	37 bis 65 °C	27.37	26.55	25.73
101356-NG	8	71 bis 110 °C	27.37	26.55	25.73
101357-NG	8	116 bis 154 °C	27.37	26.55	25.73
101358-NG	8	161 bis 204 °C	27.37	26.55	25.73
101359-NG	9	204 bis 260 °C	27.37	26.55	25.73

Umwelt-Messgerät 4-in-1

VOLTCRAFT

- **Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

124.95

Luxmeter, Schallpegelmessgerät, Thermometer und Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät.
Technische Daten: Ansprechzeit: 1 s · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Kategorie: Temperatur-Messgerät · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Gewicht: 250 g · Typ: DT 8820 · Temperaturbereich: -20 bis +750 °C · Abm.: (L x B x H) 30 x 85 x 85 mm · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Fühler-Typ: K · Besonderheiten: Multifunktions-Umwelt-messgerät 4in1 · Typ: DT 8820
Lieferumfang: K-Typ Tauchfühler, Luft-feuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tragetasche · Bedienungsan-leitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 8 à
101040-NG	124.95	121.20	119.80

IR-Temperatur- und Taupunkt-Messgerät IR-SCAN-350RH/2

VOLTCRAFT

- **Optik 20:1**
- **Erkennung von Wärme- und Kältebrücken**
- **Berührungslose Schimmelwarnung**
- **Intelligente Klimaanalyse mit Ampelanzeige**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

59.99

Dieses praktische Infrarot-Thermometer ist Ihr perfekter Helfer in Heim, Haus und Firma. Erhalten Sie die Bausubstanz und schützen Sie sich vor der Bildung gesundheitsschädlicher Schimmelsporen. Das IR-Taupunkt-Messgerät IR-SCAN-350RH/2 erkennt schimmelgefährdete Stellen in Ihren Wohnräumen, bevor der Pilzbefall sichtbar wird.
Technische Daten: Emissions-Grad: 0.95 · Kategorie: Infrarot-Thermometer · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Temperaturbereich: -50 bis +380 °C · Abm.: (L x B x H) 168 x 82 x 58 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block-Batterie · Gewicht: 163 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 % · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Optik: 20:1 · Besonderheiten: Pyrometer · Tau-punktscanner · Typ: IR-SCAN-350RH/2
Lieferumfang: 9 V Block · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1405828-NG	59.99	58.19	57.52

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Wärmebild IR Pyrometer TG165/TG167

FLIR

- **Optik 24:1**
- **Messbereich -25 bis +380 °C**
- **Emissionsgrad 0.1 - 0.99**
- **Sichtfeld: TG165 50° x 38,6°/ TG167 25 x 19,6°**

ab 367,71

Die Flir TG160 Wärmebild IR Pyrometer schließen mit seinen Eigenschaften die Lücke zwischen einem herkömmlichen Punktpyrometer und einer Flir Wärmebildkamera. Sie können Wärmemuster lokalisieren, zuverlässige Messungen vornehmen und zusätzlich Bilder und Daten abspeichern. Das intuitive Menü erleichtert die Bedienung.
Technische Daten: Kategorie: Infrarot-Thermometer · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 1.5 °C · Temperaturbereich: -25 bis +380 °C · Abm.: (L x B x H) 94 x 55 x 186 mm · Gewicht: 312 g · Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 % · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Optik: 24:1 · Besonderheiten: Pyrometer
Lieferumfang: Netzgerät inkl. Wechselstecker (EU, GB, US, AU) · Trageschlaufe · USB-Kabel.

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1270865-NG	TG165	367.71	356.68	345.65
1427009-NG	TG167	427.21	414.39	401.58

USB-Datenlogger DL-200 Serie

VOLTCRAFT

- **Integriertes Display**
- **Automatische PDF-Dateierstellung**
- **Excel Export über Software möglich**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Anwendungsbeispiel

ab 59,99

Die Datenlogger ermöglichen je nach Typ die Aufzeichnung einzelner oder mehrerer Messgrößen wie Lufttemperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck. Die Geräte können über die beiliegende Voltsoft-Software konfiguriert und ausgewertet werden. Zusätzlich ermöglicht die automatische Report-Funktion die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker. Die Messdaten können über das integrierte Display direkt vor Ort angezeigt und ausgelesen werden.
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Messintervall: 1 min - 24 h · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2450) · Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr · Abm.: (L x B x H) 19 x 37 x 86 mm · Gewicht: 42 g · Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C · Besonderheiten: PDF Funktion · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: USB-Schutzkappe · Lithium-Knopfzelle CR2450 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Kanäle	Messgröße	Messgenauigkeit Feuchtigkeit	Messbereich Feuchtigkeit	Messbereich Luftdruck	Messgenauigkeit Luftdruck	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1435090-NG	DL-200T	1	Temperatur					59.99	58.20	56.39
1435091-NG	DL-210TH	2	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	3 % rF	0 bis 100 % rF			89.99	87.29	84.59
1435092-NG	DL-220THP	3	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	3 % rF	0 bis 100 % rF	300 - 1200 hPa	2 hPa	109.95	106.65	103.35

Wärmebildkamera PT-32

VOLTCRAFT

- **Micro-SD-Kartenspeicher zur Bild-**
- **auswertung am Computer**
- **Integrierte Echtbildkamera**
- **Temperaturmessbereich -20 bis +300 °C**
- **32 x 31 Pixel Detektormatrix**
- **Thermische Empfindlichkeit 150 mK**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

399,-

Berührungslose Temperaturmessung
Die Wärmebildkamera ermöglicht die berührungslose Darstellung der Temperaturverteilung auf Oberflächen und zeigt die Temperatur im Messfeldmittelpunkt als direkten Messwert an. Dabei werden bei dieser Kamera alle Messpunkte gleichzeitig erfasst und für eine spätere Auswertung auf SD-Karte abgespeichert.
Technische Daten: Optik: 38° x 38° · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Ion-Akku, 100 - 240 V/AC · Bolometermatrix: 32 x 31 Pixel · Display: Farb-TFT · Min. Fokusierungsentfernung: 50 cm · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Speicher: 24000 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Bildfrequenz: 9 Hz · Gewicht: 494 g · Typ: PT-32 · Emissionsgrad-Bereich: 0.10 - 1.00 · Messbereich Temperatur: -20 bis +300 °C · Abm.: (L x B x H) 125 x 58 x 205 mm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Farbpaletten: 6 · Fokussierung: Fix-Fokus · Typ: PT-32

Lieferumfang: Tasche · Li-Ion Akku 3,7 V, 1400mAh · USB-Netzteil · Stativ · 4 GB-Micro-SD Karte mit SD-Adapter · USB/Mini-USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1409526-NG	399.-	387.03	375.06

Wärmebildkamera Reveal FF

- **19 Hz Bildfrequenz**
- **206 x 156 Pixel Bolometermatrix**
- **Messbereich -40 bis +330 °C**
- **36° Weitwinkel-Objektiv**

529,95

Die Reveal FF ist eine Wärmebildkamera mit True Thermal Sensor und beschleunigter IR-Bilddarstellung fast in Echtzeit.
Technische Daten: Optik: 36° · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium Akku · Besonderheiten: Integrierte LED-Lampe · Bolometermatrix: 206 x 156 Pixel · Display: 6 cm · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK · Anschluss: USB · Bildfrequenz: 19 Hz · Gewicht: 185 g · Messbereich Temperatur: -40 bis +330 °C · Abm.: (L x B x H) 117 x 64 x 28 mm · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Farbpaletten: 7 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Typ: Reveal FF (Fast Frame) RW-EAAX
Lieferumfang: MicroSD Karte 512 MB · Micro-USB Ladekabel · Handgelenk-Schlaufe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1435623-NG	529.95

Wärmebildkamera RevealPRO FF

- **15 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich -40 bis +330 °C**
- **320 x 240 Pixel Bolometermatrix**
- **Thermische Empfindlichkeit 75 mK**
- **Kratz- und bruchresistentes Gorilla®-Glas-Display**

799,95

Die RevealPRO ist in der Reveal-Serie die am weitesten entwickelte Wärmebildkamera. Die RevealPRO ist sehr robust, verfügt über einen 320 x 240 Pixel Sensor und hohe Empfindlichkeit und läuft mit einer Akkuladung 4 Stunden im Dauerbetrieb. Mit regelbaren Einstellungen für thermische Spanne, Aussteuerung und Emissionsgrad bietet die RevealPRO in ihrer Preisklasse noch nie dagewesene Leistungsfähigkeit in hochauflösender Wärmebildgebung und Softwarefunktionen.
Technische Daten: Optik: 32° · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Spannungs-Versorgung (Details): Li-Ion Akku · Thermische Empfindlichkeit: 75 mK · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: Integrierte LED-Lampe · Gewicht: 177 g · Bolometermatrix: 320 x 240 Pixel · Farbpaletten: 9 · Display: 6 cm · Bildfrequenz: 15 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.30 - 0.97 · Messbereich Temperatur: -40 bis +330 °C · Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 127 mm · Typ: RevealPRO FF
Lieferumfang: USB-Lade- und Datenkabel · Trageschlaufe · Bedienungsanleitung
Hinweis: Das Gerät wird beim Anschluss über USB als Wechseldatenträger erkannt und benötigt zum Auslesen der Bilder keine Software.

Best.-Nr.	St. €
1497675-NG	799.95

Wärmebildkamera-Aufsatz Compact

- **Für Smartphones mit iOS oder Android**
- **206 x 156 Pixel Auflösung**
- **Messbereich -40 bis +330 °C**
- **36 ° Weitwinkel-Optik**

je 349,95

1390536

1390537



1390536

Die Seek Thermal Compact macht ihr Smartphone zur Wärmebildkamera. Einfach mit Ihrem Smartphone verbinden und App herunterladen, um Infrarot-Strahlung/Temperaturunterschiede visuell mit wählbaren Falschfarben darzustellen. Der breite Blickwinkel von 36° eignet sich besonders für thermische Prüfungen im Nahbereich.

Technische Daten: Optik: 36° · Messbereich Temperatur: -40 bis +330 °C · Abm.: (L x B x H) 45 x 20 x 18 mm · Spannungs-Versorgung (Details): vom Endgerät · Bolometermatrix: 206 x 156 Pixel · Fokussierung: Manuell · Bildfrequenz: 9 Hz · Gewicht: 13 g

Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	Typ	Schnittstellen	St. €
1390536-NG	Compact iOS	Lightning	349.95
1390537-NG	Compact Android	Micro USB	349.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Thermo-/Hygrometer MS-10

VOLTCRAFT

- Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
- Hohe Genauigkeit
- Max./Min.-Speicher

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

24,99

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht in Wohnungen nicht nur Millionenschäden, sondern ist auch ungesund. Zudem sehen die Schäden hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von außen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht die Feuchtigkeit im Haus (Verdunstung, Küche, Bad). Durch die Verwendung stark wärmedämmender Baumaterialien wird der Luftaustausch stark beeinträchtigt und kann nur durch aktives Lüften in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Deshalb ist die Kontrolle des Raumklimas wichtig für gesundes Wohnen. Das MS-10 zeigt zu trockenes oder zu feuchtes Raumklima an - durch gezieltes Lüften oder Heizen können Sie so das richtige Wohnklima schaffen.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 110 x 100 x 25 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3.5 % rF · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Temperaturbereich: -10 bis +60 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 1 bis 99 % rF · Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Typ: MS-10
Lieferumfang: 2 Mignon-Batterien (AA) · Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100841-NG	24.99	24.24	23.96

Hygrometer HM-100

VOLTCRAFT

- Temperatur und Luftfeuchte
- Schnellübersicht durch Klimaindikatoren
- Multidisplay

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

19,99

Das Hygrometer HM-100 ermöglicht die Kontrolle der Umgebungsluft und zeigt die Werte im übersichtlichen Display an. Min- und Max-Werte für Luftfeuchte und Temperatur werden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Klimaindikatoren zeigen schnell und deutlich ein vorhandenes Wohlfühlklima (COMFORT), zu feuchtes (WET) bzw. zu trockenes Klima (DRY) als Symbol und Klartext an. Das Hygrometer kann freistehend aufgestellt oder hängend montiert werden.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 25 x 90 x 110 mm · Gewicht: 125 g · Temperaturbereich: 0 bis 60 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 20 bis 90 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 20 % rF · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x) · Max. Temperatur: 60 °C · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 90 % rF · Min. Temperatur: 0 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Typ: HM-100
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Montagematerial für Wandmontage nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1380974-NG	19.99	19.39	19.16

Raumluft-Messgerät CO-100

VOLTCRAFT

- CO_2, Temperatur und Luftfeuchtemessung
- Datenloggerfunktion
- Zur Wandmontage

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

199,95

Kontrollieren Sie mit dem CO-100 Räume, in denen sich Personen aufhalten. Beim Überschreiten der eingestellten Grenzwerte wird ein Alarm ausgelöst, der signalisiert, dass wieder gelüftet werden sollte. Als Besonderheit befindet sich ein Relais-Schaltausgang im Gehäuseinneren (NO-Kontakt, Schließer), der bei Überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes aktiviert wird. Ideal für Arbeits- und Kinderzimmer, öffentliche Gebäude, Schulen, Büros, etc.
Technische Daten: Besonderheiten: mit Datenloggerfunktion · Wandmontage · Spannungs-Versorgung (Details): 6 V/DC · Auflösung: 1 ppm · Kategorie: Kohlendioxid-Messgerät · Messbereich: Temperatur, Luftfeuchte, CO_2 · Gewicht: 180 g · Messbereich: 0 - 3000 ppm · Abm.: (B x H x T) 130 x 81 x 26 mm · Genauigkeit: 5 %
Lieferumfang: CO-100 · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
102541-NG	199.95	193.95	191.71

Luftqualitätsanzeige CO-60

VOLTCRAFT

- LED-Anzeige von CO_2-Wert, Temperatur und Luftfeuchte
- Ideal auch für Bürogebäude
- Weiße Klavierlack-Optik

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

149,95

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das Voltcraft CO-60 ist ein kleiner, kompakter und einfach zu verwendender CO_2-Monitor. Zusätzlich zur Messung der CO_2-Konzentration misst das CO-60 die Umgebungstemperatur und die relative Feuchte und stellt diese Werte übersichtlich auf dem LED Display dar. Betrieben wird das Gerät wahlweise über einen USB-Anschluss oder durch das mitgelieferte Netzteil.

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): USB/Netzteil · Auflösung: 1 ppm · Kategorie: Kohlendioxid-Messgerät · Messbereich: 0 - 3000 ppm CO_2 / 0 bis +50 °C / 20 - 90 %rF · Gewicht: 186 g · Abm.: (B x H x T) 137 x 99 x 52 mm · Genauigkeit: 5 % · Messgröße: Temperatur · Luftfeuchtigkeit · CO2 · Typ: CO-60
Lieferumfang: Raumluftmessgerät · USB-Ladekabel · AC/DC-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101300-NG	149.95	145.45	143.77

Thermo-Hygrometer Moxx

TFA

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Höchst- und Tiefstwerte
- Komfortzonen-Indikator

11,95

Mit dem modernen Thermo-Hygrometer „Moxx" können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 69 x 57 x 13 mm · Gewicht: 25 g · Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 4 % rF · Temperaturbereich: 0 bis +50 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 20 bis 99 % rF
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1409118-NG	11.95	11.47	11.35

Profi-Thermo-Hygrometer KlimaLogg Pro

TFA

- Langzeitüberwachung bis zu 9 Räume
- Alarm- und Datenlogger-Funktion
- Übertragung der Loggerdaten per Funk

898899

ab 91,13

898898

Ideal zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen. Die Messwerte werden gespeichert und können so jederzeit nachvollzogen werden. Bei unzulässigen Werten erfolgt durch die Alarmfunktion eine Warnmeldung, bei der Maßnahmen eingeleitet werden können um Schäden zu vermeiden. Die Sensoren messen die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und übertragen die Werte per Funk zur Basisstation.
Technische Daten: Abm.: (B x H) 98 mm x 137 mm · Gewicht: 150 g · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x) · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Schnittstellen: USB · Temperaturbereich: 0 bis +50 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 1 bis 99 % rF · Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Typ: KLIMALOGG PRO
Lieferumfang: Klimalogger · Batterien · USB-Funkdongle · Bedienungsanleitungen · Starter-Set: 2x Funksensor · 2x Wandhalter · Profi-Set: 4x Funksensor · 4x Wandhalter.

Best.-Nr.	Besonderheiten	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
898899-NG	TFA Raumklima Profi Set	120.31	116.86	115.52
898898-NG	TFA Raumklima Starter Set	91.13	88.09	87.08

Materialfeuchte-Indikator MF-100

VOLTCRAFT

- Zerstörungsfreie Materialfeuchtemessung
- Einstellbare MIN-/MAX-Funktion mit akustischem Alarm
- Hold-Funktion

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

124,95

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Der Materialfeuchte-Indikator MF-100 speziell für schnelle zerstörungsfreie Feuchtemessungen in Wänden, Decken und Böden.
Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 240 mm · Gewicht: 220 g · Messbereich Baufeuchte: 0 - 100 · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 0.1 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 0.1 % · Messart: Zerstörungsfrei · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Geeignet für: alle Arten von Baustoffen · Messbereich Holzfeuchte: 0 - 100 · Kategorie: Materialfeuchteindikator · Typ: MF-100
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100880-NG	124.95	121.20	119.95

Holz- und Baufeuchte-Messgerät FM-200

VOLTCRAFT

- Direkte Wertanzeige in Vol.-%
- Ideal zur Kontrolle von Brennholz
- Messart Invasiv

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

39,99

Holz- und Baufeuchte richtig messen
Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 3 Batterien CR2032 · Abm.: (L x B x H) 25 x 47 x 139 mm · Gewicht: 100 g · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 1 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 0.05 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit: 6 bis 44 % vol · Messbereich sonstige Feuchtigkeit: 0 bis 85 % · Messbereich Baufeuchtigkeit: 0.2 bis 2 % vol · Messart: Invasiv · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Kategorie: Materialfeuchtemessgerät · Typ: FM-200
Lieferumfang: 3 Batterien (Typ CR-2032) · 10 Ersatzmessspitzen · Schutzkappe · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Der Holzfeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Holzprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Holzart unterschiedlich (spezifisches Holzgewicht). Bei diesem Messgerät wird jedoch ein Durchschnittswert der verbreitetsten Holzarten für das spezifische Holzgewicht verwendet, um eine unkomplizierte Vergleichsmessung durchzuführen. Für eine vergleichende Messung z.B. zur Kontrolle des Trocknungsvorganges ist dieses Messprinzip völlig ausreichend.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100842-NG	39.99	38.79	38.34

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Luxmeter MS-200LED

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 124,95

Technische Daten: Besonderheiten: Für LED-Licht geeignet · Kategorie: Lampentester · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 400000 lx · Abm.: (B x H) 63 mm x 162 mm · Anzeige: digital · LCD · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Gewicht: 250 g

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1088913-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	124.95	121.20	119.80
1240851-NG	ISO	305.95	-	-

Digitales Luxmeter MS-1300

VOLTCRAFT

- Genauigkeit ±5 %
- 0,1 - 50 000 lx
- Mit Tragetasche

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 54,99

Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, Arbeits- und Hobbybereich bzw. zum Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedienbar. Ideal auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer zum Messen der optimalen Helligkeit.
Technische Daten: Kategorie: Luxmeter · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 50000 lx · Abm.: (L x B x H) 25 x 65 x 188 mm · Anzeige: digital · LCD · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 5 % · Gewicht: 160 g

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101148-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	54.99	53.34	52.72
1240852-NG	ISO	235.99	-	-

Schallpegel-Messgerät SL-100

VOLTCRAFT

- Messbereich 30 bis 130 dB A/C
- Genauigkeit ± 2 dB
- Erfüllt die Norm IEC 61672:2013

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 69,99

Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB. Nahezu unschlagbar in dieser Preisklasse ist die umfangreiche und professionelle Ausstattung des Gerätes. Das Gerät kann zum messen und überwachen der Lautstärke auf Veranstalltungen wie beispielsweise auf Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.
Technische Daten: Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB · Kategorie: Schallpegel-Messgerät · Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB · Abm.: (L x B x H) 32 x 55 x 210 mm · Frequenz-Bereich: 31.5 - 8 kHz · Anzeige: digital · Frequenz (max.): 8 kHz · Genauigkeit dB (A): 2 dB · Gewicht: 230 g

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100804-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	69.99	67.89	67.11
1240879-NG	ISO	192.56	-	-

Digitales pH-Meter PH-100 ATC

VOLTCRAFT

- Messbereich 0 - 14 pH
- Auflösung 0,01 pH

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 89,99

Ob pH-Wert im Schwimmbad oder Sauerstoffanteil und Leitwert des Wassers im Aquarium: Schlechte Wasserwerte sind oftmals die Ursachen für Fischsterben, schlechtes Pflanzenwachstum oder misslungene Versuche in Schule und Labor. Und wenn sich die Folgen schlechter Wasserqualität zeigen, ist es meist schon zu spät. Zuverlässiges und genaues pH-Meter für Anwendungen in Schulen, Laboren, Aquarien, Schwimmbädern oder zur Qualitätskontrolle.
Technische Daten: Genauigkeit: 0.2 pH · Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Auflösung: 0.01 pH · Abm.: (L x B x H) 30 x 68 x 205 mm · Gewicht: 220 g · Kategorie: pH-Messgerät · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH · Anzeige: digital
Lieferumfang: PH-100 ATC · Messelektrode · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101145-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	89.99	87.28	84.58
1240753-NG	ISO	201.85	-	-

pH-Messstick PHT-02 ATC

VOLTCRAFT

- Einfacher Elektrodenwechsel
- 1-/2-Punkt-Kalibrierung
- Automatische Temperatur-Kompensation (ATC)

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

64,99

Handliches Messgerät zur schnellen und einfachen Überprüfung des pH-Wertes in Aquarien, Schwimmbädern, Gärtnereien usw.
Technische Daten: Genauigkeit: 0,01 pH · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Arbeitstemperatur: 0 - +50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 2x CR2032 · Auflösung: 0.01 pH · Abm.: (Ø x L) 34 mm x 170 mm · Gewicht: 85 g · Kategorie: pH-Messgerät · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: PHT-02 ATC
Lieferumfang: Aufbewahrungslösung · Pufferlösung pH 7/pH 4 · 2 Batterien (CR2032) · Kalibrierschraubendreher · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Elektroden sind Verschleißteile und von der Herstellergarantie ausgenommen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101137-NG	64.99	63.04	62.31

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Geigerzähler GammaCheck

VOLTCRAFT

- **Einstellbarer Alarm**
- **Akustischer Zerfallsindikator (Ticker)**
- **Datenlogger und USB-Schnittstelle bei Gamma-Check Pro**

ab 169,95

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1034097

1034097

1377508

1377508

1377508

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 1034097

Der Gamma-Check zeigt Ihnen einfach und schnell die radioaktive Belastung an. Das Gerät detektiert in kurzer Zeit die Strahlendosis in µSv/h. So kann einfach und schnell eine Einschätzung über eine mögliche radioaktive Kontamination von Lebensmitteln, Geräten und Baustoffen im Vergleich zur natürlichen Umgebungsstrahlung getroffen werden.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 180 x 86 x 45 mm · Strahlung: Gamma · Besonderheiten: inkl. Dosimeterfunktion · Kategorie: Geigerzähler

Lieferumfang: Gamma-Check-A ohne Batterie. Gamma-Check Pro: Li-Ion-Akku · USB-Lade-/Schnittstellenkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Stromversorgung	Gammastrahlung	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1034097-NG	Gamma-Check-A	batteriebetrieben	0,01 - 999,9 µSv/h	160 g	**169.95**	**163.15**	**159.48**
1377508-NG	GammaCheck-Pro	akkubetrieben	0.0001 - 999999 µSv	175 g	**249.-**	**241.53**	**238.74**

Geigerzähler Gamma-Scout

GAMMA-SCOUT®

- **Einfach zu bedienen**
- **Überall einsetzbar**
- **Sammelt alle Daten Tag und Nacht**

ab 321,95

Made in Germany

101706

101707

101709

101706

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 101707

Der Messbereich reicht von schwacher Umweltstrahlung bis zu großen Strahlungsdosen 0,01 µSv/h bis 1000 µSv/h. Jedes Gerät wird einer Funktionsprüfung unterworfen und erhält im Namen und unter Kontrolle des Instituts für Strahlenschutz einer FH ein nummeriertes Prüfzeugnis, hinter dem gespeicherte Prüfdaten stehen.

Technische Daten: Messbereich: Alphastrahlung · Betastrahlung · Gammastrahlung bis 1000 µSv/h · Beta-Strahlung: ab 0.2 MeV · Alpha-Strahlung: ab 4 MeV · Gammastrahlung: ab 0.02 MeV · Gewicht: 153 g · Kategorie: Geigerzähler

Lieferumfang: PC-Auslesesoftware auf CD-ROM · USB-Kabel · Qualitätszertifikat mit Seriennummer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Stromversorgung	Besonderheiten	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101706-NG	Standard	batteriebetrieben	inkl. Auswertungssoftware, inkl. Dosimeterfunktion	**321.95**	**312.29**	**309.07**
101707-NG	Alarm	batteriebetrieben	akustischer Warnton, inkl. Auswertungssoftware, inkl. Dosimeterfunktion	**399.95**	**387.95**	**383.95**
101708-NG	Rechargeable	akkubetrieben	akustischer Warnton, inkl. Auswertungssoftware, inkl. Dosimeterfunktion	**455.95**	**442.27**	**437.71**
101709-NG	Online	über USB	inkl. Dosimeterfunktion, inkl. Auswertungssoftware	**439.95**	**426.75**	**422.35**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Versteckte Gesundheits-Risiken aufspüren

SOEKS 01M II Strahlenmessgerät

SOEKS

- **Ultrakompakt**
- **Grafik-Farbdisplay**

199,95

Ideal um Objekte, Lebensmittel und Baustoffe zu identifizieren die mit radioaktiven Elementen kontaminiert sind. Der Detektor für radioaktive Strahlung berechnet den Grad der Radioaktivität, entsprechend der Leistungshöhe der Ionenstrahlung (Gammastrahlung und Betateilchen Strömung), unter Berücksichtigung der Röntgenstrahlung.
Technische Daten: Messbereich: 0.03 - 1000 µSV/h · Stromversorgung: batteriebetrieben · über USB · über Steckernetzteil (Optional) · Gammastrahlung: ab 0.1 MeV · Gewicht: 49 g · Abm.: (L x B x H) 18 x 43 x 105 mm · Strahlung: Gamma · Besonderheiten: akustischer Warnton · optisches Signal · inkl. Dosimeterfunktion · Kategorie: Geigerzähler · Typ: 01M II

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Batterien

Best.-Nr.	St. €
1385660-NG	199.95

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter: **conrad.de/langzeitgarantie**

HF-Analyser für hochfrequente Strahlung

GIGAHERTZ SOLUTIONS Made in Germany

- **Störquellen anpeilen**
- **Einfache Handhabung**

269,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Das Einstiegsmodell für die Messung hochfrequenter Strahlung im Privatbereich. Der Frequenzbereich deckt die häufigsten Strahlungsverursacher im täglichen Umfeld ab. Durch die Peilcharakteristik der mitgelieferten Log-Per-Antenne kann auch der technische Laie unkompliziert die Strahlungsquellen identifizieren. Entscheidender Vorteil gegenüber frequenzselektiven Systemen ist jedoch die breitbandig summarische Messwertanzeige, die eine unkomplizierte Einschätzung der Situation ermöglicht.

Technische Daten: Kategorie: Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät · Anzeige: LCD · Frequenz-Gang: 800 MHz - 2.5 GHz · Messfunktion: Strahlungsleistung · Messbereich Leistungsflussdichte: 1 - 1999 µW/m² · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Gewicht: 470 g · Abm.: (L x B x H) 32 x 74 x 225 mm · Typ: HF 32D
Lieferumfang: Antenne · Antennenkabel · 1 Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
100320-NG	269.-

Elektrosmog-Messkoffer-Set MK20

GIGAHERTZ SOLUTIONS Made in Germany

- **HF- und NF-Analyse**
- **Displayauflösung 0,1 µW/m²**
- **Audioanalyse in der HF**

507,95

Ideale Kombination für den Privatbereich: Hochwertige Messtechnik mit vollem SBM-Frequenzgang (NF) und hilfreicher Audioanalyse (HF), dennoch einfach zu bedienen mit laienverständlicher Messanleitung und wertvollen Tipps für die Reduktion der Belastung.
Technische Daten: Kategorie: Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät · Anzeige: LCD · Frequenzbereich: 16 Hz - 100 kHz, 800 MHz - 2.5 GHz · Messfunktion: Strahlungsleistung · Messbereich Elektrische Wechselfelder: 1 - 1999 V/m · Messbereich Leistungsflussdichte: 1999 µW/m² (max) · Messbereich Magnetische Flussdichte: 1 - 1999 nT · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block (je Gerät) · Gewicht: 1.24 kg · Abm.: (L x B x H) 330 x 275 x 82 mm · Typ: MK20
Lieferumfang: HF-Analyser HF35C · NF-Messgerät ME3830B · Koffer · Anleitungen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100591-NG	507.95	492.71	487.63

Einbau-Messgeräte

LED-Temperatur Anzeigen-Modul TM-110

VOLTCRAFT

- 2stellige LED-Anzeige

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

20.99

2-Kanal Einbau-LED-Anzeige mit NTC Temperaturfühler. Die beiden Messkanäle können über DIP-Schalter umgeschaltet werden.
Ausstattung: Umschaltung °C und °F · Kabellänge der Messfühler: 2 m.
Technische Daten: Typ: TM-110 · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 68 x 70 x 34 mm · Gewicht: 112 g · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 58 mm · Farbe: Grau · Zifferhöhe: 13 mm · Messbereich (max.): +99 °C · Messbereich (min.): -49 °C · Messfunktion: Temperatur · Einbauhöhe: 26 mm)
Lieferumfang: 2 NTC Temperaturmessfühler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
108417-NG	20.99	20.35	19.73

LED Digital-Panel-Meter 129

VOLTCRAFT

- 2000 Counts
- Einbaumaße 67 x 29 mm
- 200 mV Messbereich für diverse Applikationen

14.99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Mit Hilfe von Vorwiderständen, Shunts oder einfachen Schaltungsapplikationen erweitern Sie den 200 mV Messbereich nach Belieben.
Ausstattung: Eingangswiderstand 100 MΩ · Befestigung durch 2 x M3 Gewindebohrungen.
Technische Daten: Typ: PM 129 · Abm.: (B x H x T) 68 x 44 x 20 mm · Zifferhöhe: 13 mm · Anzeige (Counts): 2000 · Kategorie: Digitales Einbaumessgerät

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
106942-NG	14.99	14.54	14.37

DVM-Modul

VOLTCRAFT

- Einbaumaße 45.5 x 22 mm
- Farbe Grau

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 12.49

126596

126505

126505

126694

126567

Modulserie mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräte und Schalttafeln. Mit Low-Bat Anzeige, Data-Hold-Funktion, Anzeigemöglichkeit von Einheiten °C, °F, V, A, µ, m. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung zum besseren Ablesen der Werte auch im Dunkeln, zusätzliche Stromaufnahme ca. 50 mA.
Modulserie 200: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.
Modulserie 300: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm und 13 mm Zifferhöhe.
Ausstattung: Eingangswiderst. 100 MΩ · Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an den Lötflächen.
Technische Daten: Kategorie: Digitales Einbaumessgerät

Best.-Nr.	Typ	Abm. (B x H x T)	Zifferhöhe	Farbe	St. €	ab 5 à
126596-NG	DVM210	48 x 24 x 15.5 mm	10 mm	Grau	12.49	12.14
126505-NG	DVM230G	48 x 24 x 14 mm	10 mm	Grün	17.99	17.45
126694-NG	DVM 310	72 x 36 x 15 mm	14 mm	Grün	18.99	18.42
126506-NG	DVM330G	72 x 36 x 14 mm	13 mm	Grün	23.99	23.27
126567-NG	DVM230W	48 x 24 x 14 mm	10 mm	Weiß	17.99	17.45

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Sparen Sie Platz, Installationszeit und Geld

Digitales Einbau-Messgerät EPM 1L-16

VOLTCRAFT

- Anzeige von V, A, W, VA, VAr, Hz, Cos-Phi, ON-Time, REC-Time
- 72 x 72 mm DIN-Einbau-Standard

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

49,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Multifunktionales 1-Phasen-Messgerät zur Schalttafelmontage. Es ermöglicht die Messung von 9 Parametern mit nur einem Messgerät. Die Bedienung erfolgt über zwei Folientasten. Die Min.-, Max.- und Durchschnittswerte werden erfasst und können angezeigt werden. Sparen Sie Platz, Installationszeit und Geld.

Technische Daten: Typ: EPM 1L-16 · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 · Abm.: (B x H x T) 72 x 72 x 68 mm · Gewicht: 200 g · Zifferhöhe: 12 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbautiefe: 68 mm · Kategorie: Digitales Einbaumessgerät

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
125420-NG	49.99	47.99	46.91

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/produktinfo**

Digitaler Energiezähler ES-32L

EMTES

- Betriebsspannung 230 V/AC
- Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh
- Messbereich 0,02 - 32 A

64,78

Energiezähler zur Messung des Wirkenergieverbrauchs für 1 Phase. **Ausstattung:** Digitalanzeige · Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten · Blinkende LED an der Frontblende zeigt aktive Messung. **Technische Daten:** Abm.: (B x H x T) 19 x 87 x 63 mm · Gewicht: 60 g · Kategorie: Wechselstromzähler · Laststrom max.: 32 A · Anzeige: digital · Typ: ES-32L

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
128707-NG	64.78	62.84	62.11

Digitaler Drehstromzähler DPM-314D

VOLTCRAFT

- Bis 100 A Direktmessung
- Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie
- Mit Rücklaufsperre

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

69,99

Digitaler Drehstromzähler zur DIN-Schienen-Montage in Unterverteilungen. Der Zähler ermöglicht die direkte Strommessung bis 100 A/Phase. Der Energiezähler ist für den Einbau in Schaltschränken oder Unterverteilungen mit 35 mm-DIN-Schienenmontage als Innenraumzähler vorgesehen. Der Energiezähler ermöglicht die Anzeige der verbrauchten Wirkenergie in Dreiphasen-4-Leiter-Stromanlagen mit einem Referenzstrom von 10 A (Grenzstrom 100 A). Der Energieverbrauch wird für alle drei Außenleiter kumuliert in Kilowatt pro Stunde (kWh) dargestellt. Eine LED-Anzeige für jeden Außenleiter ermöglicht die Kontrolle einer symmetrischen Belastung **Ausstattung:** LC-Display 5+2stellig · Plombierbare Schraubklemmenabdeckung · LED-Phasenanzeige · Impuls-LED mit 1000 Impulsen/kWh · Einbaubreite 4 TE.

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 3 x 230/400 V/AC · Abm.: (L x B x H) 65 x 70 x 110 mm · Anlauf-Strom: 0.04 A · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · Netzspannung (min.): 279 V/AC · Netzspannung (max.): 520 V/AC · Anzeigebereich: 999999.99 kWh · Kategorie: Drehstromzähler · Laststrom max.: 100 A · Anzeige: LCD · Genauigkeits-Klasse: 1 · Einbau-Breite: 70 mm · Anzeige: digital · Eigen-Verbrauch: 6 W · Typ: DPM-314D · Nennspannungs-Bereich: 279 bis 520 V/AC · Ausführung: Für Hutschiene **Lieferumfang:** Bedienungsanleitung · 2 Klemmenabdeckungen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1386418-NG	69.99	67.89	67.11

Stromfressern auf der Spur

Energiekosten-Messgerät Energy-Monitor 1000 BASIC DE

VOLTCRAFT

- 1 - 3680 W
- Echt-Effektivwertmessung True RMS
- Anzeige von Energie und Kosten

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

14,99

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Entdecken Sie Stromfresser und senken Sie Ihre Stromrechnung. Mit diesem Zwischenstecker messen Sie auf einfachste Weise Betriebs- und Standby-Leistungsaufnahmen aller gängigen Elektrogeräte. Basierend auf dem aktuell eingegebenen Stromtarif ermittelt der Energy-Monitor 1000 die aufgelaufenen Energiekosten des angeschlossenen Verbrauchers. So können Sie ohne aufwändiges Umschalten unmittelbar ablesen, wieviel der Betrieb eines Elektrogerätes tatsächlich kostet. Einfach zwischenstecken und ablesen.
Ausstattung: Steckdose mit integrierter Kindersicherung · Echt-Effektivwertmessung für genaue Messergebnisse · Anzeige von Wirkleistung in Watt, Energieverbrauch in kWh, Energiekosten in EUR, $, £ oder CHF · Anzeige der Verbrauchsprognose pro Monat oder pro Jahr.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: integrierte Kindersicherung · Stromtarif einstellbar · TRMS · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 153 g · Wirkleistungs-Bereich: 1 bis 3680 W · Genauigkeit: 3 % · Abm.: (L x B x H) 80 x 63 x 120 mm
Lieferumfang: Energy-Monitor 1000 BASIC · 2 Knopf-Batterien (LR44) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Eine aussagefähige Hochrechnung des Verbrauchs kann je nach angeschlossenem Verbraucher bis zu 24 Stunden dauern.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343604-NG	14.99	14.54	14.09

VOLTCRAFT Energiekostenmessgerät SEM4500

VOLTCRAFT

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs und Kostenkontrolle über die Steckdose
- Mit praktischer „Forecast“-Funktion
- Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W

29,99

Rückansicht



NEU

Das VOLTCRAFT SEM4500 wird zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt und zeigt im Handumdrehen schnell und präzise den Energieverbrauch oder die Stromkosten in der gewählten Währung an.
Umfangreiche Möglichkeiten dank zwei Tarifeingaben
Zur Kostenberechnung können zwei unterschiedliche Stromtarife eingegeben werden (z.B. für Tag-/Nachtstrom). Weiterhin ist die Eingabe der CO^2-Emission des Stromtarifs möglich, sodass das Messgerät anschließend anzeigen kann, wieviel CO^2 beim Betrieb des angeschlossenen Verbrauchers entstanden ist. Auch möglich ist der Vergleich wie viel CO^2 durch die Verwendung von Ökostrom verhindert wurde im Gegensatz zum normalen Stromtarif.
Integrierte „Forecast“-Funktion
Mithilfe des „Forecast“ erstellt das SEM4500 anhand der gespeicherten Messdaten eine Prognose für den Energieverbrauch, die anfallenden Kosten und die zukünftigen CO2-Werte. Für die Verbrauchsprognose ist ein Zeitraum wählbar von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr. Somit können Sie abschätzen, was der Betrieb des angeschlossenen Verbrauchers kostet.
Effektives LCD-Display für perfekte Ablesbarkeit
Das Display ist in jedem Winkel perfekt abzulesen - auch im eingesteckten Zustand egal auf welcher Höhe sich die Steckdose befindet. Denn oft ist es unmöglich LCD-Displays in Bodennähe im Stehen abzulesen, doch damit macht das SEM4500 Schluss!
Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Umstellbares Zeitformat 12h/24H · Lösch-Funktion · Alarm bei Überlast.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.3 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 103 x 56 x 72 mm
Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1647179-NG	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

BASETech

- **Integrierte Kindersicherung**
- **Leistungsanzeige in W**
- **Energieverbrauchsanzeige in kWh**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

9,99

Der Energy Monitor 2000 erfasst die elektrische Leistung eines angeschlossenen Verbrauchers und zeigt diese im Display an. Das Messgerät wird einfach zwischen elektrischen Verbraucher und Steckdose gesteckt. Es kann zwischen Leistungsanzeige in Watt und verbrauchter Energie in Kilowatt-Stunden (kWh) umgeschaltet werden. Ein Laufzeitmesser ist zur Erfassung der korrekten Verbrauchsdaten integriert.

Ausstattung: Oben liegendes, leicht ablesbares Display · Datenspeicherung bei Netzausfall · Löschfunktion der Energiedaten · Laufzeit-Funktion.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: integrierte Kindersicherung · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 120 g · Wirkleistungs-Bereich: 4 bis 3680 W · Genauigkeit: 5 % · Abm.: (L x B x H) 76 x 75 x 75 mm

Best.-Nr.	St. €
1302517-NG	9.99

Conrad Empfehlung

Energiekosten im Blick

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000

VOLTCRAFT

- **Präzise Messung von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen**
- **LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung**
- **Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

34,99

Das VOLTCRAFT® SEM6000 BLE Energiekosten-Messgerät bietet Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Milimeter großen, reinweißen Gehäuse des SEM6000 verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst. Dank dem schlichtem LED-Ring, der formschön in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist. Die Leuchtfarbe des LED-Rings reicht von tiefgrün bis rot und wechselt je nach Energieverbrauch die Farbe. Die Auswertung des Energie-Verbrauchs (je Tag/Woche/Monat/Jahr) können Sie einfach und bequem in verschienste Office- und Google-Formate konvertieren. Mit vielen Zusatz-Funktionen, wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus.
Ausstattung: Automatisiertes Ein-/Ausschalten · Überspannungsschutz · Kinderschutz.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm
Lieferumfang: Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 4.3 oder iOS 6.

Best.-Nr.	St. €
1558906-NG	34.99

Energiekostenanzeige GEO Minim+ Display Pack

geo

- **Unabhängig vom Energieversorger**
- **Zeigt Energieverbrauch in Kosten, kWh oder kg CO2 an**
- **Klappbare Stromzangensensoren**
- **Messung der Leistung (W) an 1 bis 3 Phasen**
- **Integrierter Sensor für Innentemperatur**

59,99

Das „Minim+" ist ein stilvolles und elegantes In-Home-Display. Es zeigt jederzeit die aktuelle Leistungsaufnahme in W, den Energieverbrauch in kWh und die Stromkosten in leicht verständlicher Form an und liefert wertvolle Informationen für einen bewussten Umgang mit Energie. Durch ein voreinstellbares Budget werden die Energiekosten zusätzlich im Verhältnis angezeigt (Ersparnis/Mehrkosten).
Ausstattung: Energieverbrauchsanzeige per Balkendisplay „Speedometer" · Anzeige pro Stunde, für aktuellen/vergangenen Tag, aktuelle/vergangene Woche, aktuelles/vergangenes Monat · Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung · Erfassung des Stromverbrauchs von 1 bis 3 Phasen mit klappbaren, berührungslosen Stromzangen-Sensoren · Integrierter Temperatursensor für aktuelle Raumtemperatur im Display · 3 Stromtarife programmierbar.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: beleuchtete Anzeige · Kostenprognose · LCD-Farbdisplay · Stromtarif einstellbar · inkl. externem Display · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · CO2-Ausstoß · Temperatur · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 5 Monate · Eigen-Verbrauch: 0.6 W · Abm.: (L x B x H) 83 x 84 x 30 mm
Lieferumfang: Systemdisplay · Netzteil · 3 Stromzangen-Sensoren · 1 Sender · 3 Mignon-Batterien für Sender · Kurzbedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1404245-NG	59.99	58.19	57.52

Waagen, Kraftmesstechnik

Hängewaagen HS-Serie

BASETech

- **Verschiedene Wägebereiche**

Ausstattung: Mit Hintergrundbeleuchtung · Tara-Funktion · Daten-Sperrfunktion.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5 V · Abm.: (L x B x H) 90 x 27 x 80 mm (mit Haken) · Stromversorgung: batteriebetrieben · Material Wiege-Platte: ABS Kunststoff · Besonderheiten: Mit Haken · Ablesbarkeit: 10 g · Abm. Hinweis: mit Haken · Kategorie: Hängewaage · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

ab 34,99

Best.-Nr.	Wiegebereich (max.)	Gewicht	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1644369-NG	10 kg	220 g	HS-11	34.99	33.94	33.24
1646099-NG	30 kg	220 g	HS-31	39.99	38.79	37.99
1644370-NG	50 kg	209 g	HS-51	39.99	38.79	37.99

Hängewaagen-Serie HS

VOLTCRAFT

- **Robuste Aluguss-Ausführung**
- **Von 10 - 100 kg Wiegebereich erhältlich**
- **Inkl. Maßband (HS-30/50)**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1301359

ab 113,95

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Knopfzellen (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 31 x 70 x 152 mm · Gewicht: 182 g · Besonderheiten: Kalibrierbar · Ablesbarkeit: 100 g · Kategorie: Hängewaage · Stromversorgung: batteriebetrieben · Typ: HS-70

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1301359-NG	Werksstandard (ohne Zertifikat)	113.95	110.53	109.25
1411966-NG	ISO	196.42	-	-

Kofferwaage LS-40S

BASETech

- **LC-Display**
- **Wiegebereich bis 40 kg**
- **Auflösung 10 g**
- **Integriertes Maßband 75 cm**
- **Überlastanzeige**
- **Automatische Gewichtsspeicherung**

9,99

Ausstattung: Auflösung 10 g · Blaue Anzeigenbeleuchtung · Umschaltbare Gewichtseinheiten (g/kg/lb/oz) · Abschaltautomatik · Tara-Funktion.
Technische Daten: Wiegebereich (max.): 40 kg · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Knopfzellen (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 140 x 30 x 30 mm · Gewicht: 140 g · Kategorie: Kofferwaage · Typ: LS-40S · Ablesbarkeit: 10 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
404554-NG	9.99

Kofferwaage LS06

beurer
Gesundheit und Wohlbefinden

- **LC-Display**
- **Integriertes Maßband 1 m**

5 Jahre Hersteller-Garantie

19,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: 11 mm Ziffernhöhe · Anzeigenbeleuchtung · Gurtlänge 225 mm · Umschaltbare Gewichtseinheiten (g/kg/oz/lb) · Abschaltautomatik.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 40 kg · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Knopfzelle (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 140 x 47 x 32 mm · Gewicht: 104 g · Kategorie: Kofferwaage · Typ: 732.12 · Ablesbarkeit: 10 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à	ab 10 à
516973-NG	19.99	19.39	19.17

Taschen-Feinwaage TAB 20-3

KERN

- **Einfache Bedienung über 4 Tasten**
- **Umschaltbar von g auf ct, gn**
- **Druck- und Staubschutz durch Klappdeckel**

73,78

Ausstattung: Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 9 mm · AUTO-OFF Funktion · Plus/Minus-Wägung · Netto-Total-Wägung.
Technische Daten: Wiegebereich (max.): 20 g · Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Micro-Batterien (Typ AAA) · Abm.: (L x B x H) 133 x 95 x 33 mm · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Kategorie: Taschenwaage · Typ: TAB 20-3 · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Besonderheiten: Kalibrierbar · Reproduzierbarkeit: 0.002 g · Ablesbarkeit: 0.001 g · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Batterien · Justiergewicht · Wägegefäß · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
126166-NG	73.78

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Digitale Löffelwaage ES494

19,99

- **Löffelschale abnehmbar**
- **Zuwiegefunktion**

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Digitale Anzeige · Transparente Löffelschale zur einfachen Reinigung abnehmbar · Automatische Abschaltung spart Batterien · Löffelvolumen 28,4 ml.
Technische Daten: Wiegebereich (max.): 300 g · Ausführung: 1 Löffel (28,4 ml) · Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Knopfzelle CR 2032 · Abm.: (L x B x H) 230 x 50 x 25 mm · Gewicht: 90 g · Kategorie: Löffelwaage · Typ: ES494 · Ablesbarkeit: 0.1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Lithium-Knopfzelle CR 2032 · Standardlöffel (Tee-/Esslöffelmaß) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124216-NG	19.99	19.39	19.17

Tischwaage TS-5000/1

17,99

- **Wiegebereich 5 kg**
- **Ablesbarkeit 1 g**
- **Bruchsichere Glasoberfläche**

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Tara-Funktion · Abschaltautomatik · Umschaltbare Maßeinheit (g, oz, lb) · Batteriewechsel- und Überlastanzeige · Langlebige Lithium-Batterie.
Technische Daten: Wiegebereich (max.): 5 kg · Farbe: Weiß · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Batterie (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 206 x 164 x 19 mm · Kategorie: Briefwaage · Typ: TS-5000/1 · Wiegeplatte (Länge): 205 mm · Ablesbarkeit: 1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Wiegeplatte (Breite): 165 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Lithium-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124138-NG	17.99	17.45	17.25

Taschenwaage PS-200HTP

- **Wägebereich (max.) bis 200 g**
- **Ablesbarkeit 0.01 g**
- **Zählfunktion**
- **LCD Touchpanel mit blauer Hintergrundbeleuchtung**

69,99

Ausstattung: Gewichtseinheiten: g, oz, ct, ozt · Mit Zählfunktion · Tara-Funktion · Blaue Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung · LowBatt-Anzeige · Überlastanzeige.
Technische Daten: Wiegebereich (max.): 200 g · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Abm.: (L x B x H) 108 x 64 x 22 mm · Gewicht: 90.8 g · Besonderheiten: Kalibrierbar · Stückzählung · Ablesbarkeit: 0.01 g · Kategorie: Taschenwaage · Stromversorgung: batteriebetrieben · Typ: PS-200HTP
Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Plastik-Wiegegefäß · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123095-NG	69.99	67.89	67.11

Conrad Empfehlung

Die Einsteigermodelle

Kompaktwaagen-Serie EMB

- **Haken für Unterflurwägungen**

Gültig für Best.-Nr. 124113
Kundenempfehlung: **ab 65,45**
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

124113

Die Einsteigermodelle im Low-Cost Bereich von KERN®. Die zuverlässigen Waagen verfügen über eine Lastaufnahme durch einen Haken an der Waagen-Unterseite. Somit können die Geräte auch als Hängewaagen eingesetzt werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die mitgelieferte(n) Batterie(n), oder über ein optionales Steckernetzteil.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 244 x 170 x 39 mm · Gewicht: 500 g · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Besonderheiten: Kalibrierbar · Kategorie: Briefwaage · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben (Optional) · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Reproduzierbarkeit	Ablesbarkeit	Wägeplatte (Ø)
124113-NG	EMB 500-1	0.1 g	0.1 g	150 mm
124112-NG	EMB 600-2	0.01 g	0.01 g	105 mm
124114-NG	EMB 1200-1	0.1 g	0.1 g	150 mm
124077-NG	EMB 2200-0	1 g	1 g	150 mm
124080-NG	EMB 5.2K5	5 g	5 g	150 mm
124115-NG	EMB 5.2K1	1 g	1 g	150 mm

Best.-Nr.	Wägebereich (max.)	Spannungs-Versorgung (Details)	St. €
124113-NG	0.5 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	67.83
124112-NG	0.6 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	190.40
124114-NG	1.2 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	95.20
124077-NG	2.2 kg	3 V/DC (2 x Mignonbatterie Typ AA)	71.40
124080-NG	5.2 kg	3 V/DC (2 x Mignonbatterie Typ AA)	65.45
124115-NG	5.2 kg	9 V/DC (9 V Blockbatterie)	71.40

Kompaktwaage EMB-S

ab 42,84

1552040

Ausstattung: Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet · Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren · Besonders flache Bauweise · Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung · Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Aufbewahrens oder Transportierens · Haken für Unterflurwägungen serienmäßig.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Grau · Abm.: (L x B x H) 205 x 145 x 45 mm · Gewicht: 2.5 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Stromversorgung: batteriebetrieben · Kalibrierleistung: 963-127 · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Besonderheiten: Kalibrierbar · Kategorie: Präzisionswaage

Best.-Nr.	Typ	Wägebereich (max.)	Reproduzierbarkeit	Ablesbarkeit	St. €
1552040-NG	EMB 5000-0SS05	5 kg	2 g	1 g	47.60
1552621-NG	EMB 500-1SS05	500 g	200 mg	0.1 g	47.60
1552039-NG	EMB 200-1SS05	200 g	200 mg	0.1 g	42.84
1552038-NG	EMB 2000-0SS05	2 kg	2 g	1 g	42.84

Netzgeräte, Netzteile

Lineare Labornetzgeräte VLP Serie

VOLTCRAFT

- Linear-Technologie
- Bis zu 252 W Leistung
- Niedrige Restwelligkeit, präzise Last- und Netzausregelung durch leistungsstarke Regelelektronik

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

RiSU konform

ab **215**^{85}



511812

Erforderliches Zubehör

Kaltgeräte-Anschlussleitung
Technische Daten: Kabellänge: 2 m · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
616656-NG	7.99

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
511812-NG	VLP 1303pro	2 x	0 - 30 V/DC / 0 - 3 A · 3 - 6 V/DC / 2 A	102 W	255 x 95 x 245 mm	4.6 kg	242.83	235.55	232.83
511813-NG	VLP 1602pro	2 x	0 - 60 V/DC / 0 - 1.5 A · 3 - 6 V/DC / 2 A	102 W	255 x 95 x 245 mm	4.6 kg	215.85	209.37	206.95
511814-NG	VLP 1405pro	2 x	0 - 40 V/DC / 0 - 5 A · 3 - 6 V/DC / 2 A	212 W	350 x 110 x 245 mm	7.5 kg	290.39	281.67	278.42
511815-NG	VLP 2403	2 x	0 - 40 V/DC / 0 - 3 A · 0 - 40 V/DC / 0 - 3 A	240 W	350 x 110 x 245 mm	9 kg	383.22	371.73	367.43
511816-NG	VLP 2403pro	3 x	0 - 40 V/DC / 0 - 3 A · 0 - 40 V/DC / 0 - 3 A · 3 - 6 V/DC / 2 A	252 W	435 x 110 x 245 mm	11 kg	441.52	428.27	423.33

Regelbare High-Power Netzgeräte SPS 1500 Serie

VOLTCRAFT

- Bis zu 60 A
- Mit eingebauter PFC
- SPS 1560 PFC mit Sense- und Remote-Funktion

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

RiSU konform

ab **249**^{95}

511568

Technische Daten: Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: Remote · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €	ab 4 à	ab 10 à
511568-NG	SPS 1525 PFC	1 x	3 - 15 V/DC / 2 - 25 A	375 W	220 x 110 x 240 mm	2.6 kg	249.95	242.45	239.65
511569-NG	SPS 1540 PFC	1 x	3 - 15 V/DC / 4 - 40 A	600 W	220 x 110 x 310 mm	3.5 kg	315.-	305.55	302.02
511570-NG	SPS 1560 PFC	2 x	1 - 15 V/DC / 6 - 60 A	900 W	220 x 110 x 360 mm	5.8 kg	429.-	416.13	411.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Labornetzgerät LSP-1165

VOLTCRAFT

- **Besonders schmale Bauform**
- **0 - 36 V/DC, 0 - 5 A max.**
- **80 W Ausgangsleistung max.**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

129,99

Technische Daten: Typ: LSP-1165 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0.1 - 36 V/DC / 0.01 - 5 A 0.1 - 27 V/DC / 0.01 - 3 A 0.1 - 16 V/DC / 0.01 - 2.2 A · Leistung: 80 W · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 271 x 56 x 136 mm · Gewicht: 1.38 kg · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar · Typ: LSP-1165 **Lieferumfang:** Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1337856-NG	129.99	126.09	124.63

Lineare Labornetzgeräte Serie LPS

VOLTCRAFT

- **Linear-Technologie**
- **Bis zu 150 W Leistung**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 79,99

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 305 x 130 x 160 mm · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1380494-NG	LPS1305	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	5.1 kg	119.95	116.35	115.01
1380495-NG	LPS1153	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	3.6 kg	79.99	77.59	76.69

Programmierbare Labornetzgeräte der PPS-Serie

VOLTCRAFT

- **Fernsteuerbar via USB**
- **3 frei definierbare Voreinstellungen**
- **Drehknöpfe für Fein- und Grobeinstellung**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

RiSU konform

ab 209,95

513910

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: USB · Remote · Besonderheiten: programmierbar · Abm.: (B x H x T) 200 x 80 x 208 mm · Gewicht: 2.4 kg · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	St. €	ab 4 à	ab 10 à
513910-NG	PPS-11810	1 - 18 V/DC / 0 - 10 A	180 W	209.95	203.65	201.30
513911-NG	PPS-11360	1 - 36 V/DC / 0 - 5 A	180 W	209.95	203.65	201.30
513912-NG	PPS-11603	1 - 60 V/DC / 0 - 2.5 A	160 W	229.95	223.05	220.47
513913-NG	PPS-13610	1 - 18 V/DC / 0 - 20 A	360 W	249.95	242.45	239.65
513914-NG	PPS-16005	1 - 36 V/DC / 0 - 10 A	360 W	249.95	242.45	239.65
513915-NG	PPS-11815	1 - 60 V/DC / 0 - 5 A	300 W	249.95	242.45	239.65

Labornetzgeräte TOPS-3

VOLTCRAFT

- Leistung 100 W
- Anzahl Ausgänge 3 x; 2 davon Hi-Power USB-Ausgänge mit Stromanzeige
- OVP, schmale Bauform

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

RiSU konform

je **239**95

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 3 x · Leistung: 100 W · Technologie: Schaltnetzteil · Abm.: (L x B x H) 250 x 70 x 150 mm · Gewicht: 2 kg · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Lieferumfang: DC-Anschlussleitungsset mit Krokoklemmen · Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Besonderheiten	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1433327-NG	TOPS-3205	1 - 20 V/DC / 0.25 - 5 A · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	OVP, schmale Bauform	239.95	232.75	225.55
1433328-NG	TOPS-3363	1 - 36 V/DC / 0.25 - 3 A · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	schmale Bauform	239.95	232.75	225.55
1433329-NG	TOPS-3602	1 - 60 V/DC / 0.25 - 1.6 A · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) · 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	OVP, schmale Bauform	239.95	232.75	225.55

Festspannungs-Schaltnetzgeräte Serie FSP

VOLTCRAFT

- Ausgangsspg. 12/24/36/48/56 V/DC
- Ausgangsstrom max. 35 A
- Hoher Wirkungsgrad

ab **56**99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

512014

512089

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil · Kategorie: Labornetzgerät, Festspannung

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
512014-NG	FSP 1204	11 - 15 V/DC / 4 A	60 W	118 x 50 x 150 mm	0.6 kg	56.99	55.28	54.64
512031-NG	FSP 1212	11 - 15 V/DC / 12 A	180 W	133 x 60 x 207 mm	1.2 kg	114.95	111.50	110.21
512015-NG	FSP 1207	11 - 15 V/DC / 7 A	105 W	118 x 50 x 150 mm	0.6 kg	72.99	70.80	69.98
512055-NG	FSP 1225	11 - 15 V/DC / 25 A	375 W	155 x 66 x 240 mm	2 kg	139.95	135.75	134.18
512068-NG	FSP 1235	11 - 15 V/DC / 35 A	525 W	202 x 91 x 252 mm	3.2 kg	204.95	198.80	196.50
512089-NG	FSP 2405	24 - 29 V/DC / 5 A	145 W	133 x 60 x 207 mm	1.2 kg	91.99	89.23	88.20
512162-NG	FSP 2410	24 - 29 V/DC / 10 A	240 W	155 x 66 x 240 mm	2 kg	139.95	135.75	134.18
512169-NG	FSP 2420	24 - 29 V/DC / 20 A	540 W	202 x 91 x 252 mm	3.2 kg	214.95	208.50	206.09

Erforderliches Zubehör
Kaltgeräte-Anschlussleitung

Technische Daten: Kabellänge: 2 m · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
616656-NG	7.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Festspannungs-Netzgerät FPS-1132 - ultrafein einstellbar

VOLTCRAFT

- **Linear geregelt**
- **Anzahl Ausgänge 1 x**
- **11 V/DC-14 V/DC Ausgangsspannung feinjustierbar**
- **Ausgangsstrom 2 A-4 A**
- **Für Labore, Industrie, Werkstätten, Ausbildung und Hobby**

49,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Erforderliches Zubehör:

Kaltgeräte-Anschlussleitung
Technische Daten: Kabellänge: 2 m · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V

Best.-Nr.	St. €
616656-NG	7.99

Technische Daten: Typ: FPS-1132 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 11 - 14 V/DC / 2 - 4 A · Leistung: 28 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 230 x 164 x 90 mm · Gewicht: 2.1 kg · Kategorie: Labornetzgerät, Festspannung · Typ: FPS-1132

Hinweis: Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à	ab 10 à
1195956-NG	49.99	48.49	47.93

Festspannungs-Netzgeräte-Serie FSP

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

RiSU konform

ab 44,99

510787

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt · Kategorie: Labornetzgerät, Festspannung

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €
510787-NG	FSP-1132	13.8 V/DC / 2 A	30 W	120 x 85 x 195 mm	1.8 kg	44.99
510788-NG	FSP-1134	13.8 V/DC / 4 A	55 W	145 x 113 x 250 mm	3.4 kg	64.99
510800-NG	FSP-1136	13.8 V/DC / 6 A	85 W	145 x 113 x 250 mm	3.8 kg	84.99
510801-NG	FSP-1138	13.8 V/DC / 8 A	110 W	145 x 113 x 250 mm	4 kg	104.95
510832-NG	FSP-11312	13.8 V/DC / 12 A	165 W	205 x 125 x 275 mm	6 kg	119.95
511409-NG	FSP-1243	24 V/DC (max.) / 3 A (max.)	72 W	145 x 113 x 250 mm	3.4 kg	79.99
511410-NG	FSP-1122	12 V/DC / 2 A	25 W	120 x 85 x 195 mm	1.8 kg	54.99
511422-NG	FSP-11320	13.8 V/DC / 20 A	280 W	205 x 125 x 275 mm	7.5 kg	189.95
511426-NG	FSP-11330	13.8 V/DC / 30 A	415 W	205 x 125 x 275 mm	9.1 kg	239.95

Einstellbares Labor-Netzteil BT-Serie

BASETech

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

ab 69,99

393647

Ausstattung: Feinjustierbare Ausgangsspannung · Anzeige von Spannung und Ausgangsstrom.

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
393647-NG	BT-153	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	245 x 105 x 155 mm	2.4 kg	69.99	67.89	67.11
513812-NG	BT-305	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	295 x 130 x 155 mm	4.95 kg	99.99	96.99	93.99
1389713-NG	BT-155	0 - 15 V/DC / 0 - 5 A	75 W	265 x 112 x 165 mm	3.4 kg	84.99	82.44	81.49

Lineare Labornetzgeräte

statron

- 1 oder 2 Ausgänge
- Bis zu 288 W Nennleistung

ab 160,95

1400037

Technische Daten: Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1400034-NG	2223.2	1 x	0 - 32 V / 0 - 3 A	96 W	220 x 185 x 120 mm	4.5 kg	160.95	156.12	154.51
1400035-NG	2224.9	1 x	0 - 30 V / 0 - 5 A	150 W	230 x 260 x 150 mm	5.5 kg	183.95	178.43	176.59
1400036-NG	2229.2	2 x	0 - 40 V / 0 - 2.5 A	200 W	240 x 360 x 140 mm	8 kg	301.95	292.89	289.87
1400037-NG	2225.2	2 x	0 - 24 V / 0 - 6 A	288 W	240 x 260 x 140 mm	10 kg	350.95	340.42	336.91

Sinus-Wechselrichter SW-Serie

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- Hohe Spitzenleistung
- Automatischer Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast mit Vorwarnung
- Wandmontage möglich

ab 149,95

511743

Technische Daten: Eingangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Spitzen-Ausgangsleistung	Besonderheiten	St. €
511743-NG	SW-150 12V	150 W	300 W	Lüfterlos	149.95
511745-NG	SW-300 12V	300 W	600 W	Fernbedienbar	189.95
511747-NG	SW-600 12V	600 W	1200 W	Fernbedienbar	299.-
511755-NG	SW-1200 12V	1200 W	1800 W	Fernbedienbar	389.-
511258-NG	SW-2000 12V	2000 W	3000 W	Fernbedienbar	699.-
511316-NG	SW-4000 12V	4000 W	6000 W	Fernbedienbar	1299.-

Wechselrichter MSW-1200 Serie

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- 1200 W Dauerleistung
- Eingangsspannung 12 oder 24 V
- Ausgangsspannung 230 V/AC
- Signal-Ausgangsform Modifizierte Sinuswelle

ab 89,99

1277780

Technische Daten: Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · Leistung: 1200 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle

Lieferumfang: Wechselrichter · 2 Schraubklemmen mit Anschlusskabel (rot und schwarz) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Typ	Eingangsspannung	St. €
1277780-NG	MSW 1200-12-G	12 V/DC	109.95
1277783-NG	MSW 1200-24-G	24 V/DC	109.95
1277785-NG	MSW 1200-24-UK	24 V/DC	89.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Wechselrichter PSW-Serie

VOLTCRAFT

- **Ausgang 230 V/AC**
- **Reine Sinuswelle**
- **Schutzkontakt-Steckdose**

ab 119,95

1277814

Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Kühlungsart: Lüfter · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle

Best.-Nr.	Typ	Eingangsspannung	Spitzen-Ausgangsleistung	Leistung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277814-NG	PSW 300-12-G	12 V/DC	600 W	300 W	**119.95**	**116.35**	**115.01**
1277817-NG	PSW 300-24-G	24 V/DC	600 W	300 W	**119.95**	**116.35**	**115.01**
1277820-NG	PSW 1000-12-G	12 V/DC	2000 W	1000 W	**219.95**	**213.35**	**210.89**
1277827-NG	PSW 1000-24-G	24 V/DC	2000 W	1000 W	**219.95**	**213.35**	**210.89**

Wechselrichter MSW-300 Serie

VOLTCRAFT

- **300 W Dauerleistung**
- **Eingangsspannung 12 oder 24 V**
- **Ausgangsspannung 230 V/AC**
- **Modifizierte Sinuswelle**

je 44,99

1277768

Technische Daten: Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Leistung: 300 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle

Lieferumfang: Wechselrichter · Batterieklemme · Zigarettenanzünder-Stecker · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Typ	Eingangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277768-NG	MSW 300-12-G	12 V/DC	**44.99**	**43.64**	**43.14**
1277771-NG	MSW 300-24-G	24 V/DC	**44.99**	**43.64**	**43.14**

Halterung für Wechselrichter SLS-150-12

VOLTCRAFT

- **Passend für SLS-150-12**

8,79

Technische Daten:
Typ: SLS-150-12 · Typ: SLS-150-12
Lieferumfang: Halterung · Klettpunkte zur Fixierung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1306892-NG	**8.79**	**8.53**	**8.43**

Wechselrichter CL-Serie

- **Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie**
- **Überspannungsabschaltung**
- **Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf**

Technische Daten: Kühlungsart: Lüfter · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle
Lieferumfang: Anschlusskabel für Zigarettenanzünder · Batteriekabel mit Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.

ab 34,99

514914

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Eingangsspannung	Spitzen-Ausgangsleistung	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
514913-NG	CL300-12	300 W	12 V/DC	600 W	230 V/AC	**34.99**	**32.66**	**32.07**
514914-NG	CL300-24	300 W	24 V/DC	600 W	230 V/AC	**34.99**	**33.94**	**33.59**
514916-NG	CL700-D-12	700 W	12 V/DC	1400 W	230 V/AC, 5 V/DC	**59.99**	**58.19**	-
514917-NG	CL700-D-24	700 W	24 V/DC	1400 W	230 V/AC, 5 V/DC	**72.99**	**70.80**	**70.07**
514922-NG	CL 500-12	500 W	12 V/DC	1000 W	230 V/AC	**50.99**	**48.95**	**47.93**
514923-NG	CL 500-24	500 W	24 V/DC	1000 W	230 V/AC	**62.99**	**60.47**	**59.21**

Sinuswechselrichter SW-100 12V

VOLTCRAFT

- **100 W Sinus-Dauerleistung**
- **Auch für empfindliche Geräte dank reiner Sinuswelle**
- **Softstartfunktion**

79,99

Technische Daten: Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 200 W · Leistung: 100 W · Besonderheiten: Lüfterlos · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Typ: SW-100 12V
Lieferumfang: Wechselrichter · Halterung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
511700-NG	**79.99**	**77.59**	**76.69**

Vorschalt-Transformatoren der AT-Serie

VOLTCRAFT

ab 131,65

511359

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Höhe	Gewicht	St. €	ab 5 à	ab 10 à
511359-NG	AT-200 NV	100 mm	2.2 kg	**131.65**	**127.69**	**126.22**
511360-NG	AT-400 NV	135 mm	3.5 kg	**168.35**	**162.30**	**160.42**
511397-NG	AT-1500 NV	135 mm	7.4 kg	**350.84**	**340.31**	**336.38**

Energiespar-Steckernetzteile ESPS-Serie

VOLTCRAFT

- Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannungen 3 - 12 V/DC
- Ausgangsstrom bis zu 1500 mA
- Ultrakompakt

ab **8,99**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

1380517

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1380517-NG	ESPS-600	600 mA	7.2 W	95 g	69 x 39 x 69 mm	8.99	8.72	8.62
1380522-NG	ESPS-1000	1000 mA	12 W	140 g	72 x 42 x 77 mm	9.99	9.69	9.58
1380523-NG	ESPS-1500	1500 mA	18 W	145 g	73 x 51 x 82 mm	12.99	12.60	12.46

Zwischenstecker mit Universal-Netzteil PLUG-18W

VOLTCRAFT

- Schutzkontakt-Zwischenstecker
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Zusätzlicher USB-Anschluss mit 2,1 A

34,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 18 W · Gewicht: 223 g · Abm.: (L x B x H) 125 x 50 x 82 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · 6 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · 15 V/DC · 18 V/DC · 24 V/DC · Typ: PLUG-18W
Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75; 3,5/1,35; 4,0/1,7; 5,5/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
515100-NG	34.99	33.94	33.55

Steckernetzteil SNG-1000-OC

VOLTCRAFT

- Ausgang mit Schraubklemmen
- 3 - 12 V/DC einstellbar
- Bis max. 1000 mA

18,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 12 W · Gewicht: 110 g · Abm.: (L x B x H) 81 x 30.5 x 65 mm · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Typ: SNG-1000-OC
Lieferumfang: Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
377246-NG	18.99	18.42	18.21

Energiesparende Netzteile mit offenen Kabelenden

VOLTCRAFT

- Sehr geringer StandBy-Verbrauch
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

ab **11,49**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

518374

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518374-NG	SNG-600-OW	7.2 W	110 g	40 x 70 x 71 mm	600 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	11.49	11.15	11.02
515511-NG	SNG-1000-OW	12 W	150 g	44 x 77 x 75 mm	1000 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	15.99	15.51	15.33
515512-NG	SNG-1500-OW	18 W	175 g	53 x 83 x 75 mm	1500 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	20.99	20.36	20.12
515513-NG	SNG-2250-OW	27 W	202 g	52 x 88 x 79 mm	2250 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	31.99	31.03	30.67
518365-NG	SNG 12/1500-OW	18 W	138 g	73 x 51 x 82 mm	1500 mA	12 V/DC	16.49	16.-	15.81

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Steckernetzteile SPS-Serie

VOLTCRAFT

- Leistung bis 48 W
- DC-Stecker verpolungsgeschützt
- Entspricht Ökodesign-Anforderungen



ab **16,99**

513002

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
513000-NG	SPS12-12W	12 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	1000 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	**21.99**	**21.33**	**21.08**
513002-NG	SPS12-24W	24 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	2000 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	**25.99**	**25.21**	**24.92**
513003-NG	SPS24-24W	24 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	1000 mA	9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC	**23.99**	**23.27**	**23.-**
513004-NG	SPS24-48W	48 W	300 g	74 x 68 x 136 mm	2000 mA	9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC	**32.99**	**31.99**	**31.62**
512660-NG	SPS5-12W	12 W	120 g	80 x 56 x 30 mm	2500 mA	5 V/DC	**16.99**	**16.48**	**16.29**

Energiespar-Steckernetzteile USPS-Serie

VOLTCRAFT

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz



ab **13,49**

518370 518570

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Ausgangsstrom (max.)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518370-NG	USPS-600	7.2 W	110 g	71 x 40 x 70 mm	600 mA	**13.49**	**13.09**	**12.65**
518371-NG	USPS-1000	12 W	150 g	75 x 44 x 77 mm	1000 mA	**16.99**	**16.48**	**16.29**
518372-NG	USPS-1500	18 W	175 g	75 x 53 x 83 mm	1500 mA	**21.99**	**21.33**	**21.08**
518373-NG	USPS-2250	27 W	202 g	79 x 52 x 88 mm	2250 mA	**33.99**	**32.97**	**32.59**
518570-NG	USPS-600	7.2 W	110 g	71 x 40 x 70 mm	600 mA	**13.99**	**13.43**	**13.13**

Festspannungs-Steckernetzteile mit Kfz-Buchse FPPS-Serie

VOLTCRAFT

- Für mobile Geräte mit Kfz-Stecker

ab **17,99**

512670 514202

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 12 V/DC

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Ausgangsstrom (max.)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
512670-NG	FPPS 12-27W	27 W	240 g	51 x 88 x 77 mm	2250 mA	**22.99**	**22.07**	**21.57**
514202-NG	FPPS 12-12WPC	12 W	205 g	43 x 67 x 79 mm	1000 mA	**17.99**	**17.45**	**17.25**

Festspannungs-Steckernetzteile FPPS-Serie - stabilisiert

VOLTCRAFT

- Ausgang von 5 bis 24 V/DC
- Ausgangsstrom bis 2250 mA
- Höchst Energieeffizient



ab **7,39**

514216

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose
Lieferumfang: Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
514216-NG	FPPS 5-3W	3 W	68 g	39 x 69 x 68 mm	600 mA	5 V/DC	**7.39**	**7.17**	**7.09**
514219-NG	FPPS 12-3.6W	3.6 W	68 g	39 x 69 x 68 mm	300 mA	12 V/DC	**7.39**	**7.17**	**7.09**
514223-NG	FPPS 12-6W	6 W	68 g	39 x 69 x 68 mm	500 mA	12 V/DC	**8.49**	**8.24**	**8.14**
512798-NG	FPPS 12-18W	18 W	140 g	51 x 74 x 82 mm	1500 mA	12 V/DC	**14.99**	**14.54**	**14.38**
512886-NG	FPPS 12-27W	27 W	200 g	51 x 78 x 88 mm	2250 mA	12 V/DC	**18.99**	**18.42**	**18.21**

Steckernetzteil SP-5C

VOLTCRAFT

- Raspberry Pi 3 geeignet, Raspberry Pi geeignet
- Überlastgeschützt
- Langes USB-Kabel (1m)

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

9,99

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 2500 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 12.5 W · Gewicht: 70 g · Abm.: (L x B x H) 63 x 46 x 24 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Typ: SP-5C

Hinweis: Das Netzteil ist nur für den Einsatz mit dem Pi 3 vorgesehen. Die Datenkontakte am MicroUSB-Stecker D+ und D- sind miteinander verbunden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1462834-NG	9.99	9.69	9.39

Energiesparendes Stecker-Netzteil für USB-Hubs

VOLTCRAFT

- Wechselbare Stecker für viele USB Hubs geeignet
- Ultrakompakte Bauform
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Ausgangsspannung
- Zur externen Versorgung von USB Hubs

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



11,49

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 10.5 W · Gewicht: 145 g · Abm.: (L x B) 82 mm x 51 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Typ: SPH-10

Lieferumfang: 2 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75; 3,5/1,35 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
394463-NG	11.49	11.15	11.02

Micro-USB-Steckernetzteile

VOLTCRAFT

- Kompaktes Steckergehäuse
- Ausgang 5V / 1000mA
- MicroUSB-Anschlusskabel

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

8,79

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 5 W · Kabellänge: 1 m · Gewicht: 40 g · Abm.: (L x B x H) 74.3 x 22.6 x 39.6 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Typ: SPS-1000 MicroUSB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518376-NG	8.79	8.53	8.43

MiniUSB-Steckernetzteil SPS-1000

VOLTCRAFT

- Ausgang 5V / 1000mA
- MiniUSB oder Micro USB

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

8,79

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 5 W · Kabellänge: 1 m · Gewicht: 40 g · Abm.: (L x B x H) 22.6 x 74.3 x 39.6 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Typ: SPS-1000 MiniUSB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518375-NG	8.79	8.53	8.43

Energiesparende Steckernetzteile SAW-Serie

DEHNER Elektronik GmbH



je 9,95

Technische Daten:
Gewicht: 117 g · Leistung: 24 W · Abm.: (L x B x H) 71 x 43 x 29 mm

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1549855-NG	24 V/DC	1000 mA	9.95	9.65	9.35
1549856-NG	12 V/DC	2000 mA	9.95	9.65	9.35

Festspannungs-Steckernetzteile SYS 1381

DEHNER Elektronik GmbH

- Geringer StandBy-Verbrauch
- Hoher Wirkungsgrad
- DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (+innen)



je 10,40

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 90 g · Abm.: (B x H x T) 30 x 64 x 45 mm

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
512720-NG	SYS 1381-0606-W2E EURO	6 W	1000 mA	6 V/DC	10.40	10.09	9.78
512721-NG	SYS 1381-0808(7,5V)-W2E EURO	8 W	1000 mA	7.5 V/DC	10.40	10.09	9.78
512722-NG	SYS 1381-0909-W2E EURO	9 W	1000 mA	9 V/DC	10.40	10.09	9.78
512723-NG	SYS 1381-1005-W2E EURO	10 W	2000 mA	5 V/DC	10.40	10.09	9.78
512724-NG	SYS 1381-1212-W2E EURO	12 W	1000 mA	12 V/DC	10.40	10.09	9.78

Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie

DEHNER Elektronik GmbH



ab 11,21

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
510819-NG	SYS 1421-0612-W2E EURO	6 W	79 g	49 x 26 x 64 mm	500 mA	12 V/DC	11.21	10.87	10.54
510822-NG	SYS 1308-2412-W2E EURO	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	2000 mA	12 V/DC	16.60	16.10	15.60
514405-NG	SYS 1449-1505-W2E EURO	15 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	3000 mA	5 V/DC	16.67	16.17	15.67
514412-NG	SYS 1308-2415-W2E	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	1600 mA	15 V/DC	16.67	16.17	15.67
514413-NG	SYS 1308-2418-W2E EURO	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	1333 mA	18 V/DC	17.-	16.49	16.30

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Energiespar-Steckernetzteil-Serie NTS MW 3 - 12 V/DC

- **8 wechselbare DC-Adapter + USB-Buchse**
- **Weitbereichseingang weltweit einsetzbar**
- **Sehr geringer Standby-Verbrauch**

ab 10.15

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC
Lieferumfang: 8 DC-Adapter · Schlüssel zur Spannungsumschaltung · USB-Buchse Typ A (außer 27 W-Version) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Typ	St. €
1434007-NG	300 mA	3.6 W	54793	**10.15**
1434009-NG	600 mA	7.2 W	53995	**11.95**
1434010-NG	1000 mA	12 W	53996	**13.95**
1434011-NG	1500 mA	18 W	53997	**17.95**
1434012-NG	2250 mA	27 W	53998	**21.95**

Energiespar-Steckernetzteil-Serie NTS 3 - 12 V/DC

- **6 wechselbare DC-Adapter**
- **Weitbereichseingang weltweit einsetzbar**
- **Sehr geringer Standby-Verbrauch**

ab 9.99

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC
Lieferumfang: 6 DC-Adapter · Schlüssel zur Spannungsumschaltung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgangs-strom (max.)	Leis-tung	St. €	ab 5 à
1040398-NG	NTS 600 basic 6xDC GS EuP	600 mA	7.2 W	**9.99**	**9.69**
1040399-NG	NTS 1000 basic 6xDC GS EuP	1000 mA	12 W	**12.99**	**12.60**
1040400-NG	NTS 1500 basic 6xDC GS EuP	1500 mA	18 W	**13.99**	**13.57**

Steckernetzteil mit Zigaretten-anzünderbuchse

- **Ausgang 12 V/DC max. 1000 mA**
- **Speziell für Reisen ins Ausland mit Euro Stecker**
- **Geringes Gewicht**
- **Standby Leistungsaufnahme nur 0,2 W**

12.49

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 12 W · Gewicht: 0.16 kg · Abm.: (L x B) 104 mm x 93 mm · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Typ: SPW AC/DC

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1175980-NG	**12.49**	**12.12**	**11.99**

Festspannungs-Steckernetzteil HNP12-240L

- **24 V/DC Ausgangsspannung**
- **Für Verbraucher bis max.**
- **12 W Leistung**

8.99

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 12 W · Gewicht: 90 g · Abm.: (B x H x T) 27 x 63 x 80 mm · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Typ: HNP12-240L6

Best.-Nr.	St. €
512692-NG	**8.99**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Viele weitere Steckernetzteile finden Sie im Internet.

conrad.de/netzgeraete

Einstellbare Netzteil-Serie 1201

- **Einstellbare Ausgangsspannung**
- **Inkl. USB-Anschlussbuchse (bis 18 W)**

ab 5.99

1496992

1496996

1496997

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose
Lieferumfang: 8 DC-Ausgangsstecker (5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 5.5 x 2.1 mm, 5.5 x 1.5 mm, 4 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, Klinkenstecker 2.5 und 3.5 mm) · USB-Buchse Typ A (nicht bei 27 und 36 W-Modell) · Schlüssel zur Spannungseinstellung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgangs-strom max.)	Ausgangsspannung	Ge-wicht	Leistung	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1496992-NG	1201-0005	300 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	123 g	3.6 W	68 x 38 x 68 mm	**5.99**	**5.81**	**5.63**
1496993-NG	1201-0006	600 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	123 g	7.2 W	68 x 38 x 68 mm	**6.99**	**6.78**	**6.57**
1496994-NG	1201-0007	1000 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	123 g	12 W	68 x 38 x 68 mm	**8.49**	**8.24**	**7.98**
1496995-NG	1201-0008	1500 mA	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	182 g	18 W	68 x 38 x 68 mm	**9.99**	**9.69**	**9.39**
1496997-NG	1201-0010	3000 mA	5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC	307 g	36 W	115 x 50 x 32 mm	**17.95**	**17.41**	**16.87**

Energiespar-Steckernetzteil Eco 300

hama

- 7 wechselbare DC-Adapter
- Energiesparend durch hohen Wirkungsgrad
- Geringer Energieverbrauch im Standby-Betrieb

12,95

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 3.6 W · Gewicht: 120 g · Abm.: (L x B x H) 118 x 95 x 51 mm · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Typ: Eco 300
Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 5 DC-Stecker: 3,5 x 1,35 mm, 4 x 1,7 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 1,5mm, 5,5 x 2,5 mm · Schlüssel zur Spannungseinstellung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1271983-NG	12.95	12.56	12.43

Universal Steckernetzteil Electronic 1.0

hama

- 3 - 12 V/DC einstellbar
- 1000 mA max.
- Stabilisiert

16,99

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Typ: Electronic 1.0

Lieferumfang: 8 DC-Adapterstecker (2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm, 6 DC-Stecker: 2,35 x 0,75 mm, 3 x 1 mm, 3,5 x 1,3 mm, 4 x 1,7 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
664538-NG	16.99

Steckernetzteil APS-Serie

ANSMANN

- 3 - 12 V/DC einstellbar
- Geringer StandBy-Verbrauch

3 Jahre Hersteller-Garantie

ab 9,49

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC
Lieferumfang: 7 Ausgangsstecker: 2 Klinkenstecker 2.5 mm, 3.5 mm, 5 Hohlstecker 5.5/2.5 mm, 5.0/2.1 mm, 4.0/1.7 mm, 3.5/1.35 mm, 2.35/0.75 mm · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Gewicht	Abm. (B x H)	Ausgangsstrom (max.)	St. €
512313-NG	APS 300	3.6 W	102 g	42 mm x 69 mm	300 mA	9.49
512314-NG	APS 1000	12 W	144 g	48 mm x 74 mm	1000 mA	15.95
512317-NG	APS 1500	18 W	138 g	55 mm x 80 mm	1500 mA	18.95
514613-NG	APS 600	7.2 W	125 g	42 mm x 69 mm	600 mA	12.95

Tischnetzteil mit Kfz-Buchse SPS12-60W

VOLTCRAFT

- Ausgangsspannung
- Für Verbraucher bis max. 5000 mA Leistung
- Mit Zigarettenanzünderbuchse
- Zum Betrieb von Kfz-typischen Geräten
- Getaktet

29,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 5000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 60 W · Gewicht: 239 g · Typ: SPS12-60W KFZ · Ausgangsspannung: 12 V/DC
Lieferumfang: Euro-Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
512669-NG	29.99	29.09	28.75

Energiesparendes Bastler-Netzteil TNG-12/3500-OW

VOLTCRAFT

- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Stabilisierte Ausgangsspannung
- Bis max. 3.5 A
- Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

23,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 3500 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 42 W · Gewicht: 275 g · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Typ: TNG-12/3500-OW
Lieferumfang: Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518369-NG	23.99	23.27	23.-

USB Ladegerät SPAS-8000

VOLTCRAFT

- Ausgangsstrom (max.) 8400 mA
- 8 unabhängige USB-Stromausgänge
- Individuelle LED-Funktionsanzeige pro Ausgang

9,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 98 x 71 x 34 mm · Ausgangsstrom (max.): 8400 mA · Ausgänge: USB 2.0 Buchse A · Kategorie: USB-Ladegerät · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2400 mA · Anzahl Ausgänge: 8 x · Einsatzort: Steckdose · Typ: SPAS 8000
Lieferumfang: USB-Ladestation · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1544029-NG	9.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

USB-KFZ-Ladeadapter CPS-Serie

VOLTCRAFT

- 2 USB-Ausgänge 5 V/DC max. 2400 mA
- Zum Laden von MP3-Playern geeignet
- Ideal für unterwegs (Laptop- und PC-unabhängig)
- LED-Funktionsanzeige
- Eingangsspannung 12 V

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

je 12,49

1414548

1013058

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 23 mm x 45 mm · Ausgangsstrom (max.): 2400 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 1200 mA · Eingangsspannung: 12 V/DC · Einsatzort: KFZ · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: USB · Kategorie: USB-Ladegerät

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1013058-NG	CPS-2400/2	12.49	12.12	11.97
1414548-NG	CPS-2400/2WH USB	12.49	12.12	11.97

USB-Lader

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 13,49

1219954

409620

1530197

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Ausgänge: USB · Kategorie: USB-Ladegerät

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Eingangsspannung
1219954-NG	SPAS-2400/2+	4800 mA	115 V/AC, 230 V/AC
1530197-NG	SPAS-12006	12000 mA	-
409620-NG	SPAS-2100	2100 mA	115 V/AC, 230 V/AC

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Anzahl Ausgänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1219954-NG	92 x 56 x 28 mm	2 x	18.99	18.42	18.21
1530197-NG	99 x 71 x 28 mm	6 x	29.99	29.09	28.19
409620-NG	46 x 44 x 24 mm	1 x	13.49	13.09	12.93

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Stecker-Netzteile mit USB-Ausgang SPS-1000

VOLTCRAFT

- Kompaktes Steckergehäuse
- Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA
- USB-A-Buchse

Energie sparen E

je 8,49

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

518397

1414547

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 23 x 40 x 74 mm · Einsatzort: Steckdose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: USB · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Kategorie: USB-Ladegerät

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518397-NG	SPS-1000 USB	8.49	8.24	8.14
1414547-NG	SPS-1000WH USB	8.49	8.24	8.14

USB-Ladeadapter SPS-2100M mit Micro-USB-Kabel

VOLTCRAFT

- 5 V/DC / 2100 mA
- Inkl. Lade-/Sync-Anschlusskabel mit Micro-USB-Stecker
- Europaweit einsetzbar
- Eingangsspannung 100 - 240 V/AC

14,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 81 x 46 x 24 mm · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: USB · Micro-USB · Kategorie: USB-Ladegerät · Besonderheiten: Raspberry Pi 2 geeignet · Typ: SPS-2100m

Lieferumfang: Anschlusskabel 1 m mit Micro-USB-Stecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1219951-NG	14.99	14.54	14.37

USB-Ladenetzteil SUC-4900/4

BASETech

- 4 USB-Ausgänge
- Je bis 2400 mA nutzbar
- 24.5 W Leistung

14,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 29 x 76 x 95 mm · Ausgangsstrom (max.): 4900 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2400 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgänge: USB · Kategorie: USB-Ladegerät · Typ: SUC-4900/4

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1367582-NG	14.99	14.54	14.37

Belkin Induktions-Ladegerät Boost Up 5 W

belkin

- Qi™-Zertifiziert
- Ladestrom 1000 mA
- Weiche Oberfläche verhindert Kratzer und Abrutschen

27,99

Technische Daten: Ausgänge: Induktionslade-Standard · Ladestrom (max.): 1000 mA · Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 5 V über USB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 12 mm · Typ: Qi LadePad Boost-Up

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1341732-NG	27.99	27.15	26.87

Entwicklungskits

Smarter geht immer.
IoT-Lösungen mit unendlich vielen Möglichkeiten.

Mach's einfach!

Foto: iStock; svetikd

Bausätze, Module Seite 158

Funk-Module 158
Bausätze 159, 161
RFID-Zugangskontrollen 160

Entwicklungskits, Entwicklungssysteme Seite 162

Raspberry Pi® 162
Raspberry Pi®-Zubehör 163
Arduino™-Boards, C-Control 166
C-Control, Beagle Bones 167

Roboter, Experimentiertechnik Seite 168

Lernpakete, Experimentierkästen 168
Roboter-Bausätze, Roboter 171

Mach's einfach mit Conrad.

Innovative „Internet of Things"-Anwendungen entwickeln. Mit MAKERFACTORY, Raspberry Pi®, Arduino™ und Co, – das bringt weiter.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/makerfactory

Funkschaltsystem + Handsender



59,99

Kompaktes Empfangsmodul im Modulgehäuse mit 2 oder 4 hoch belastbaren Relais-Umschaltkontakten. Lernfähig für bis zu 50 Handsender-Codes. Vielfältige Programmiermöglichkeiten für Wechsel- oder Zeitfunktion (1 s - 1 h).
Technische Daten: Kategorie: Funkschaltsystem · Besonderheiten: inkl. Handsender · Typ: TWT2005 · Funkfrequenz: 433 MHz · Betriebsspannung: 12 V/ DC · Kanäle: 2 · Max. Reichweite im Freifeld: 50 m · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 40 mA · Abm.: (L x B x H) 69 x 55 x 25 mm
Lieferumfang: Empfängermodul inkl. Gehäuse mit Montageklammern für DIN-Tragschiene · Handsender · Batterie Typ 27 A.

Best.-Nr.	St. €	ab 25 à	ab 50 à
191240-NG	59.99	57.59	56.29

433 MHz Funk-System

- **Reichweite bis zu 1000 m**
- **Fernsteuerung von verschiedenen Funktionen**
- **Mehrfachbelegungen möglich**

Made in Germany

49,99

Für Reichweiten bis zu 1000 m im Freien bei optimalen Bedingungen ausgelegt. Mit den 3 Tasten können die Schaltstufen 19 03 20 und/oder 19 13 95 mit dem Empfangsmodul 19 26 35 geschaltet werden.
Technische Daten: Kategorie: Handsender · Typ: SHT-7 · Funkfrequenz: 433 MHz · Betriebsspannung: 12 V/ DC · Kanäle: 3 · Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 14 mA · Abm.: (L x B x H) 100 x 52 x 19 mm
Lieferumfang: 12 V Batterie.
Hinweis: Passende Empfänger & Module: 19 26 35, 19 03 20, 60 98 01.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
192481-NG	49.99	48.-	46.92

433 MHz Empfängermodul



Technische Daten: Kategorie: Empfängermodul · Typ: SHR-7 · Funkfrequenz: 433 MHz · Betriebsspannung: 7 V/DC · 14 V/DC · Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m · Empfindlichkeit: -105 dBm · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 6.5 mA · Abm.: (L x B) 45.2 mm x 23.1 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
192635-NG	69.99	66.29	62.39

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Schaltstufe für 433 MHz Empfängermodule

SVS NACHRICHTENTECHNIK

- **Für 433- MHz-Systeme geeignet**

Made in Germany

53,99



Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Universal Schaltstufe für das Empfängermodul Best.-Nr. 19 26 35 (433 MHz) mit 3 Kanälen zum direkten Anschluss an das 230 V/50 Hz Netz. In Verbindung mit der Kodierung des passenden 3-Kanal-Handsender Best.-Nr. 19 24 81 (433 MHz) können beliebig viele Sender einen und/oder mehrere Empfänger fernsteuern.
Technische Daten: Kategorie: Empfängermodul · Typ: SHR-X L3 · Funkfrequenz: 433 MHz · Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B) 120 mm x 75 mm

Hinweis: Universal Schaltstufe für das Empfängermodul Best.-Nr. 19 26 35 (433 MHz) mit 3 Kanälen zum direkten Anschluss an das 230 V/50 Hz Netz. In Verbindung mit der Kodierung des passenden 3-Kanal-Handsender Best.-Nr. 19 24 81 (433 MHz) können beliebig viele Sender einen und/oder mehrere Empfänger fernsteuern.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190320-NG	53.99	51.83	50.75

Temperaturschalter

H TRONIC

- **Schalttemperatur frei wählbar**
- **Leistungsfähig und übersichtlich**
- **Einstellbar auf Heizen oder Kühlen**

42,99

Fertig aufgebaut

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Universal-Temperaturschalter (Thermometer) eignet sich hervorragend für alle Einsatzbereiche, bei denen eine Temperaturregelung im Heiz- oder Kühlbetrieb erforderlich ist · Externer, steckbarer Temperatursensor erfasst Messbereiche von -55 bis +125 °C · Eine 12,7 mm große 7-Segment-Anzeige zeigt Ein- und Ausschalttemperatur bzw. aktuelle Temperatur an · Rote LED signalisiert „Heizen“, gelbe „Kühlen“, eine weitere leuchtet bei eingeschaltetem Relais · Übersichtlich und einfach in der Handhabung und sicher in der Anwendung - Fühlerkurzschluss und Fühlerunterbrechung werden sofort erkannt · Einbaumodul kann eigenständig eingesetzt werden, aber auch als Ersatz für defekte mechanische Thermostate oder für Digitalthermometer dienen · Die Anschlussleitung kann optional bis auf 50 m verlängert werden.
Technische Daten: Stromaufnahme: ca. 60 mA · Ausgangsleistung: 5 A/250 V/AC (potentialfreier Relaiskontakt) · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 35 x 101 x 47 mm · Max. Temperatur: 125 °C · Kategorie: Temperaturschalter · Betriebsspannung: 12 V/DC · Min. Temperatur: -55 °C · Ausgangsstrom: 5 A · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m steckbarer Anschlussleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190768-NG	42.99	41.27	40.41

Temperatur-Schalter

CONRAD COMPONENTS

- **Erkennung geringster Temperaturveränderungen**

14,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lassen Sie einen Lüfter durch den Temperatur-Schalter für Abkühlung sorgen, wenn eine voreingestellte Temperatur überschritten wird. Bei gewünschter Abkühlung wird der Lüfter wieder abgeschaltet. Bereits geringe Temperaturveränderungen bringen das Relais zum Ansprechen.
Technische Daten: Stromaufnahme: 40 mA · Temp.-Regelbereich: -10 bis +100 °C · Ausgangsleistung: 250 V/AC/8 A · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 72 mm x 50 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom: 8 A
Lieferumfang: Temperatur-Sensor KTY-10.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
194883-NG	14.99	14.39	14.07

Verzögerungs-Ein-/Ausschalter

CONRAD COMPONENTS

- **Zeitbereich ca. 0,5 bis 150 s**
- **Verzögerungszeit über Trimm-Poti stufenlos einstellbar**

15,99

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Je nach Stellung des Kodierschalters lassen Sie das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung entweder verzögert anziehen oder abfallen. Die Verzögerungszeit können Sie mit einem Trimm-Poti stufenlos von ca. 0,5 bis 150 s einstellen. Bei Verwendung eines größeren Elkos ist die Verzögerungszeit noch erweiterbar.

Technische Daten: Stromaufnahme: 80 mA · Ausgangsleistung: 8 A/35 V · Zeitbereich: 0,5 s - 150 s · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 65 mm x 40 mm · Kategorie: Timer · Relais-Strom: 8 A · Betriebsspannung: 12 V/DC · Anzahl Relais-Ausgänge: 1

Best.-Nr.	St. €
195901-NG	15.99

Conrad Empfehlung

Geräte nur zeitlich begrenzt einschalten

Präzisions-Zeitschalter

CONRAD COMPONENTS

- **Zeitbereich 300 ms bis ca. 55 s**

11,99

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Mit diesem Bausatz haben Sie die Möglichkeit Geräte nur zeitlich begrenzt einzuschalten. Sobald Sie den „Ein“-Taster betätigen, zieht ein Relais für eine von ca. 300 ms bis ca. 55 s einstellbare Zeit an. Nach der eingestellten Zeit fällt das Relais wieder ab. Ein vorzeitiges Ausschalten ist durch eine „Reset-Taste“ jederzeit möglich. Die Einschaltzeit können Sie durch Austauschen eines Elkos bis hin in den Stundenbereich ändern.

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 10 - 15 V/DC · Stromaufnahme: 63 mA · Ausgangsleistung: 6 A/250 V/AC · Zeitbereich: 300 ms - 100 s · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 60 mm x 55 mm · Kategorie: Zeitrelais · Anzahl Relais-Ausgänge: 1

Best.-Nr.	St. €
191280-NG	11.99

Leistungsregler



191331

ab **13**85



191343

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Ausführung: Baustein · Abm.: (B x H x T) 50 x 50 x 30 mm · Kategorie: Leistungsregler · Betriebsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Ausgangs-leistung	St. €
191331-NG	600 W	19.99
191343-NG	400 W	13.85

Kühlkörper SK 48

fischer elektronik

Technische Daten: Farbe: Schwarz · R_{th}: 2.8 K/W · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Abm.: (L x B x H) 50 x 65 x 20 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
187780-NG	3.89	3.66	3.44

Leistungsregler 110 - 240 V/AC

Kemo Electronic

Fertig aufgebaut · Made in Germany

1899

Zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z. B. Motoren, Heizungen, Handbohrmaschinen usw.) wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können.
Technische Daten: Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 62 x 36 x 24 mm · Kategorie: Leistungsregler · Betriebsspannung: 110 V/AC · 230 V/AC · Ausgangsleistung: 600 W · Ausgangsstrom: 3 A

Best.-Nr.	St. €
084529-NG	18.99

Netzgerät, 1,2 - 30 V/1,5 A

- **Kurzschlussfest**
- **Strombegrenzung**
- **Stufenlos regelbar**

2299



Dieses stufenlos regelbare Netzgerät darf in keiner Hobbyelektroniker-Werkstatt fehlen. Eine Strombegrenzung macht das Gerät kurzschlussfest. Durch seinen großen, einstellbaren Spannungsbereich ist es vielfältig einsetzbar. Es eignet sich ideal zum Betrieb von Bausätzen und Bausteinen. Die Betriebsanzeige erfolgt durch eine LED.

Technische Daten: Eingangsspannung: Max. 30 V/AC · Ausgangsspannung: 1.2 - 30 V/DC · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 100 mm x 90 mm · Ausgangsstrom: 1.5 A

Best.-Nr.	St. €
198226-NG	22.99

Conrad Empfehlung

Professionell geregelt

Netzgerät Bausatz

H TRONIC

Auch fertig aufgebaut lieferbar · Fertig aufgebaut

ab **29**99



116718

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018
Gültig für Best.-Nr. 116718



116661

Technische Daten: Eingangsspannung: 30 V/AC · Ausgangsspannung: 1 - 30 V · Ausgangsstrom (Details): 0 - 3 A · Abm.: (L x B) 152 mm x 94 mm

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
116661-NG	Bausatz	29.99
116718-NG	Baustein	41.99

RFID-Zugangskontrolle

TOWITEK

- **Hohe Lesereichweite**
- **Bis zu 50 Ausweise einlernbar**
- **Wechsel- oder Zeitfunktion konfigurierbar**

4399

Kompakter Baustein für ein eigenständiges Zugangskontrollsystem mit RFID-Transpondern als Berechtigungsnachweis. Das System lernt bis zu 50 Ausweise und ist einfach über eine Programmierkarte steuerbar. Der Schaltkontakt ist auf Wechsel- oder Zeitfunktion konfigurierbar. Die verwendeten Transponder sind kopiergeschützt und bieten eine weitaus höhere Sicherheit als ähnliche Systeme. Die Lesereichweite beträgt ca. 20 – 50 mm.
Technische Daten: Stromaufnahme: < 30 mA · Ausgang: 1 x UM 250 V/AC/5 A · EPROM-Speicher für: 50 Transponder · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 50 x 51 x 20 mm · Kategorie: RFID-Zugangskontrolle · Betriebsspannung: 12 V/DC · 9 V/AC · 12 V/AC · Anzahl Transponder (max.): 50
Lieferumfang: Antenne (Abm.: 50 x 50 x 5 mm) mit 1,5 m Anschlusskabel · Frontplattenfolien (deutsch/englisch) für optionales Gehäuse Best.-Nr. 19 12 92.

Best.-Nr.	St. €
191279-NG	43.99

Gleich mitbestellen

Energiesparende Netzteile mit offenen Kabelenden

VOLTCRAFT

Technische Daten: Gewicht: 110 g · Abm.: (B x H x T) 40 x 70 x 71 mm · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 7.2 W

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518374-NG	11.49	11.15	11.02

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Sauberer Klang, kräftiger Sound

NF-Verstärker

ab **19**^{49}

1216582

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Gültig für Best.-Nr. 1216583

Technische Daten: Ausgangsleistung: 2 x 40 W · Abm.: (L x B) 70 mm x 45 mm · Impedanz: 2 Ω · Kategorie: Stereo-Verstärker · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC · 18 V/DC

Best.-Nr.	Stromaufnahme	Ausführung	Ausgangsleistung (max.)	St. €
1216582-NG	Ruhestromaufnahme ca. 0,2 A	Bausatz	80 W	19.49
1216583-NG	0,2 A	Baustein	40 W	25.99

Mono-Mikrofon-Verstärker

- Verstärkung kleiner Pegel
- Wenig Signalrauschen

10^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Hochwertiger Vorverstärker für Kondensator- oder dynamische Mikrofone mit gutem Signal-Rauschverhältnis. Zur Verstärkung der extrem kleinen NF-Spannungen (0,2 - 2 mV) auf einen erforderlichen Pegel.

Technische Daten: Stromaufnahme: 2,5 mA · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 43 mm x 35 mm · Kategorie: Vorverstärker · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC

Best.-Nr.	St. €
197688-NG	10.99

Blinker/Wechselblinker für 2 kleine Lämpchen

- Einstellbare Taktgeschwindigkeit
- Einsetzbar als Blinker oder Wechselblinker

Made in Germany

3^{69}

Der Blinker lässt die angeschlossenen Lämpchen in einer einstellbaren Taktgeschwindigkeit aufblinken. Einsetzbar als Blinker (max. 300 mA) oder als Wechselblinker (2 x max. 300 mA).

Technische Daten: Kategorie: Blinklicht Bausatz · Betriebsspannung: 6 V/DC · 12 V/DC · Stromaufnahme: 300 mA · Abm.: (L x B) 45 mm x 22 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
191367-NG	3.69	3.51	3.21

Solar-Gurkenglaslampe

12^{49}

Der Lötbausatz „Solar-Gurkenglaslampe“ eignet sich hervorragend um die erforderlichen Grundlagen des Lötens auf einer Platine zu erlernen. Die extra großen Lötpads erleichtern die ersten Lötversuche erheblich. Schritt für Schritt werden anhand der detaillierten Anleitung verschiedene Bauteile wie Widerstände, LED, Schalter, etc. auf die Platine gelötet. Ist die Platine dann fertig aufgebaut und in einem Gurkenglas montiert, ist eine coole, voll funktionsfähige Solarleuchte entstanden. Da macht Löten nochmal so viel Spaß.

Technische Daten: Altersklasse: ab 10 Jahre
Lieferumfang: Lötbausatz, ohne Gurkenglas.
Hinweis: Altersempfehlung: ab 10 Jahren, immer unter Aufsicht einer betreuenden Person.
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Ab 10 Jahren.

Best.-Nr.	St. €
1406672-NG	12.49

Bausatz Taschenlampe mit Morsetaster

Dieser Lötbausatz soll einen einfachen Einstieg in die Grundkenntnisse des Lötens vermitteln. Er eignet sich sehr gut für geführte Lötkurse in Schulen und Workshops. Zudem kann der Taschenlampenbausatz bei Ferienprogrammen, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Löten eingesetzt werden. Ist der Bausatz fertig gelötet, kann dieser als Taschenlampe genutzt werden. Durch den Einsatz eines extra Schalters können mit der Taschenlampe auch Morsezeichen wiedergegeben werden. Das Morsezeichenalphabet befindet sich in der Anleitung. Ist die Batterie leer, kann diese durch eine baugleiche Batterie ersetzt werden. Die Batterie ist Bestandteil des Bausatzes. Ab 10 Jahren.

6^{59}

Technische Daten: Kategorie: Taschenlampen Bausatz
Hinweis: Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person!
Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, Seitenscheider.

Best.-Nr.	St. €
1530398-NG	6.59

Wasserrohr-Solar-Taschenlampenbausatz mit Akku und allen Bauteilen

9^{95}



Dieser Lötbausatz soll einen einfachen Einstieg in die Grundkenntnisse des Lötens auf einer Platine vermitteln. Er eignet sich sehr gut für geführte Lötkurse in Schulen und Workshops. Er kann aber auch sehr gut in Ferienprogrammen, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Löten eingesetzt werden. Mit diesem Bausatz hat der Anwender eine voll funktionsfähige Taschenlampe für den Nahbereich gebaut. Die Batterie ist Bestandteil des Bausatzes.
Technische Daten: Kategorie: Taschenlampen Bausatz · Ausführung: Bausatz
Hinweis: Wir empfehlen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person!
Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, Seitenscheider.

Best.-Nr.	St. €
1530399-NG	9.95

Raspberry Pi® 3B+ Advanced Set

MAKER FACTORY

- MAKERFACTORY Raspberry Pi® 3 B+ Starter-Set inkl. Zubehör
- ARM Cortex A53 64-Bit Prozessor (4x 1.4 GHz)
- WiFi AC und Bluetooth® Low Energy 4.2 onBoard
- USB- und HDMI™-Anschlüsse
- GB-LAN
- Vielseitig erweiterbar

87,95

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex A53, 4x1.4 GHz · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV MB · Betriebssystem (Version): Noobs · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) DSI-Display CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 2 x
Lieferumfang: Raspberry Pi® 3B+ · Gehäuse · Netzteil · 16GB Speicherkarte mit Betriebssystem · Kühler · HDMI Kabel · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1674925-NG	87.95

Raspberry Pi® 3B+ 3,2" (8.13cm) Touch PC Set

MAKER FACTORY

- ARM Cortex A53 64-Bit Prozessor (4x 1.4 GHz)
- WiFi (ac) und Bluetooth 4.2 Low Energy onBoard
- Komplettes Set zum Bau eines Touch Tablet PC
- Inkl. vorgefertigter 16GB Speicherkarte
- Dual-Monitor Mode: Das ausgegebene Bild wird gleichzeitig auf HDMI™ und TFT ausgegeben

109,95

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0 · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV · Betriebssystem (Version): Noobs · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) · DSI-Display · CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 1 x
Lieferumfang: Koffer · Gehäuse · 3.2" (8.13cm) Touch-TFT · Raspberry Pi® 3B+ · Netzteil · 16GB Speicherkarte mit Betriebssystem · Kühlkörper.

Best.-Nr.	St. €
1674923-NG	109.95

Raspberry Pi® 3B+ 8,13 cm (3,2") Sensor Set

MAKER FACTORY

- ARM Cortex A53 Quad-Core-Prozessor (4x 1.4 GHz)
- Umfangreiches Sensor Set mit 40 Sensoren inklusive Analog und Spannungswandler
- Inkl. Montageplatte und Breadboard
- Inkl. Kabelsatz, Software auf 16GB MSD Karte und 2m Netzwerkkabel

154,95

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0 · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) DSI-Display CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 1 x
Lieferumfang: Koffer · Raspberry Pi® 3B+ · Kabel · Netzteil · Sensoren · 16GB MicroSD · Breadboard · Platte.

Best.-Nr.	St. €
1674929-NG	154.95

Raspberry Pi® 3B+ 7" (17.78cm) Tablet PC Komplettset

MAKER FACTORY

- Komplettes Set zum Bau eines 7" (17.78cm) Touch PC auf Raspberry 3B+ Basis
- Hochwertiges Gehäuse für Raspberry und Bildschirm
- 16GB Speicherkarte inklusive Betriebssystem

195,95

Technische Daten: Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0 · Arbeitsspeicher: 1 GB · Grafikkarte: Dual Core VideoCore IV · Betriebssystem (Version): Noobs · Mainboard-Steckplätze: GPIO-Port (40 PIN) · DSI-Display · CSI-Kamera · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · LAN (10/100/1000 MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Bluetooth® · Anzahl HDMI™: 1 x
Lieferumfang: Koffer · Raspberry Pi® 3B+ · 7" (17.78cm) Touchscreen · Gehäuse · 16GB Speicherkarte mit Betriebssystem · Kühlkörper · Netzteil · Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1674921-NG	195.95

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Joy-IT 25.4 cm (10″) IPS Touch Display für Raspberry Pi® & PC

- **Hochwertiges 25.4 cm (10″) Touch IPS-Display**
- **Maximale Auflösung: 1280 x 800 Pixel,**
- **Unterstützt: PC (Win 7/8/10) Raspberry® PI, Beagle Bone, BananaPI**
- **Inkl. Rahmenhalterung**

119,95



Lieferumfang: Display · Gehäuse · HDMI™ Kabel · 2x USB Kabel · 1x Netzteil · 1x Schraubensatz
Systemvoraussetzungen: Windows® 7, 8, 10, Raspian, Ubuntu, Windows® IOT, Angstrom

Best.-Nr.	St. €
1503738-NG	119.95

Strompi 2, 6-61 Volt, 3 A, USV / Powersolution

- **Wide Range Power 6 Volt bis 61 Volt**
- **Liefert bis zu 3A Strom**
- **USV, Modus, Reset Funktion, Ultra SLIM Bauform, Pin Header durchgeschleift**
- **Akku (auch mehrere in Reihe geschaltet) anschließbar**
- **Kompatibel mit Raspberry 2B, A+, B+, Banana PI M2**
- **Über USB: Arduino, Red Pitaya, pcDuino, Cubie**

29,99



Technische Daten: Mainboard-Steckplätze: 2x mini usb · 1x USB · 1x Raspberry PIN Header
Lieferumfang: Strompi 2 · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1396503-NG	29.99

HP Cat 6 Netzwerkkabel 1,5 m

- **Doppelt geschirmtes Netzwerkkabel mit 2 x RJ45-Steckern**
- **Verriegelungsschutz für eine sichere Befestigung**
- **Gigabit 10/100/1000 Mbit Datengeschwindigkeiten**

5,99

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: U/UTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Kabellänge: 1.5 m · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €
1665684-NG	5.99

Strompi3 Akku, LiFePo4 1000mAh

- **Technologie: Lithium Eisenphosphat**
- **Sehr sicher**
- **Lange Lebensdauer**
- **Großer Temperatureinsatzbereich**
- **Sehr robust gegen äußere Einflüsse**

24,90



Lieferumfang: Strompi3 Akku inkl. Elektronik

Best.-Nr.	St. €
1611053-NG	24.90

Verbindungskabel Raspberry Pi® 13 polig 25 cm

- **Verbindet den Raspberry P® mit selbstgebauten Platinen**
- **Von female auf male umrüstbar**

5,99



Lieferumfang: 1x Kabel, 26x Pins.
Hinweis: Mit den mitgelieferten PINS kann das Kabel frei konfiguriert werden

Best.-Nr.	St. €
1192229-NG	5.99

Raspberry Pi® Kabel

ab 6,99



1182193 1182194

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1182193-NG	Verbindungskabel Raspberry Pi® 25 cm 20 Stück	6.99
1182194-NG	Verbindungskabel Raspberry® Pi 50 cm 20 Stück	7.99

Sensor Set für Einplatinencomputer

JOY-IT

- **Umfangreiches Sensor Set mit 40 Sensoren inklusive Analog und Spannungswandler**
- **Hochwertige, zuverlässige Sensoren**
- **Universell einsetzbar**
- **inklusive detaillierter Anleitung mit 200 Seiten (inklusive Programmierbeispiele für Raspberry® PI und Arduino™)**

79.99



Lieferumfang: KY-001 Temperatur Sensor Modul · KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul · KY-015 Kombi-Sensor · Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) · KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul · KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Modul · KY-034 7 Farben LED Flash-Modul · KY-035 Bihor Magnet Sensor Modul · KY-036 Metall-Touchsensor Modul · KY-037 Mikrofon Sensor Modul [hohe Empfindlichkeit] · KY-038 Mikrofon Sound Sensor Modul · KY-039 Herzschlag Sensor Modul · KY-040 Kodierter Drehschalter (Rotary Encoder) · KY-053 Analog Digital Converter · KY-052 Drucksensor / Temperatursensor [BMP180] · KY-051 Voltage Translator / Level Shifter · KY-050 Ultraschallabstandssensor

Best.-Nr.	St. €
1413759-NG	79.99

Raspberry Pi® 17,8 cm (7") Touchscreen Display

- **17,8 cm (7") Touchscreen Display**
- **Sichtbare Fläche: 155 x 86 mm**
- **10 Finger Capacitive Touch**
- **800 x 480 Pixel**

79.99



Lieferumfang: 17,8 cm 7" Display · Adapter Board · DSI Kabel · 4x Schrauben und Abstandhalter · 4x Jumperkabel

Best.-Nr.	St. €
1388955-NG	79.99

Raspberry PI® Hutschienen Gehäuse (B+, 2B, 3B)

- **Hochwertiges Hutschienengehäuse**
- **Passend für die Raspberry PI® Modelle B+, 2B und 3B**

17.99

Lieferumfang: Hutschienen Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1436758-NG	17.99

Raspberry Pi® 8.13 cm (3.2") Touchscreen-Display-Modul

- **Kompatibel mit allen Raspberry Pi® Versionen**
- **Direkt auf den GPIO Pin-Header aufsteckbar**
- **Zusätzlich 3 frei belegbare Knöpfe**
- **Auflösung: 320 x 240 Pixel**

29.99



Ausstattung: Kompatibel mit allen Raspberry® Pi Versionen · Direkt auf den GPIO Pin-Header aufsteckbar · Auflösung: 320 x 240 Pixel · LCD-Interface: SPI · Farben: 65.536 · Hintergrundbeleuchtung: LED · Touchscreen-Technologie: Resistiv [mit Touchpen bedienbar] · Touchscreen Controller: XPT2046 · Zusätzlich 3 frei belegbare Knöpfe; Angebunden an GPIO12, GPIO16, GPIO18

Lieferumfang: Display

Best.-Nr.	St. €
1380381-NG	29.99

Raspberry Pi® Netzteil

ab 11.95

1429555

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1429555-NG	RB-Netzteil-W Weiß	11.95
1429556-NG	RB-Netzteil3-B Schwarz	12.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

RePhone Extension Pack

seeed Grow the Difference

- Plug-and-Play Verbindung mit RePhone
- Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres RePhone Projekts



64,99



Lieferumfang: Xadow Basis Sensor · Xadow GPS · Xadow NFC · Xadow LED 5x7 · Xadow Duino · Xadow GSM Breakout · Battery 520mAh · FPC Cable 35 PIN · 10x FPC Kabel 11 PIN · RGBLED WS2812B Strip · 3x Kabel für WS2812B&Xadow Duinox3 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1436720-NG	64.99

RePhone Geo Kit

seeed Grow the Difference

- Kombination von GSM und GPS-Modul macht das RePhone Geo Kit brilliant
- Kit ermöglicht es geographische Lage, Höhe, Fahrgeschwindigkeit und andere zu erhalten
- Noch mehr Möglichkeiten Elektronik zu hacken

54,99



Lieferumfang: 1 x Xadow GSM+BLE · 1 x Xadow GPS v2 · 1 x Xadow GSM Breakout · 2 x FPC Cable 35 PIN · 2 x FPC Cable 11 PIN · 1 x Battery 520mAh · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1436721-NG	54.99

RePhone Kit Create

seeed Grow the Difference

- Weltweit erstes modulares, Open-Source Smartphone
- Für IoT Anwendungen und innovative Tracking Möglichkeiten

79,99



Lieferumfang: Xadow GSM+BLE · Xadow Audio · Xadow 1.54" Touchscreen · Xadow GSM Breakout · FPC Cable 35 PIN · Battery 520mAh · 10x Nieten 2032 · 16x Nieten 2040 · 8x Nieten 3035 · 2x Pappe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1409797-NG	79.99

Conrad Empfehlung

Coole Sache

Kühlkörper-Set für Raspberry Pi A, B, B+, Banana Pi, Cubieboard und pcDuino

- 3 selbstklebende Kühlkörper
- Hochwertiges Material
- Universal einsetzbar
- Einfache Montage
- Passive Kühlung

4,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Best.-Nr.	St. €
1267831-NG	4.99

Iduino UNO R3

C.Control

- 14 digitale Ein-/ Ausgangs-Pins
- ATmega328 Prozessor

12,95



Technische Daten: Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Kategorie: Kompatibles Board · Betriebsspannung: 5 V · Anzahl I/O: 16 · Stromaufnahme: 20 mA

Best.-Nr.	St. €
1465104-NG	12.95

MAKERFACTORY 5 V Relais-Modul - Kompatible mit Arduino®

MAKER FACTORY

5,90



Technische Daten: Kategorie: Relais Modul · Passend für: Arduino · Arduino UNO · Fayaduino · Freeduino · Seeeduino · Seeeduino ADK · pcDuino · Schnittstellen: Abgreifklemmen · Spannungseingang max.: 5 V · Ausgangsstrom: 10 A (max.) · Ausgangsspannung: 30 V (max.) · Anzahl I/O: 1

Best.-Nr.	St. €
1612803-NG	5.90

MAKERFACTORY Boden-Feuchtigkeitsssensor + Wasserpegelsensor - Kompatibel mit Arduino®

MAKER FACTORY

4,95



Technische Daten: Kategorie: Sensor · Passend für: Arduino · Arduino UNO · Fayaduino · Freeduino · Seeeduino · Seeeduino ADK · pcDuino · Schnittstellen: Abgreifklemmen · Spannungseingang max.: 5 V

Best.-Nr.	St. €
1612748-NG	4.95

Conrad Empfehlung

Einfachster Einstieg in die Welt des IoT

C-Control IoT-Starter Kit 10

C•Control

- **Universelle Standard-Schnittstellen (u.a. BLE, SPI, UART, I2C, GPIO) für maximale Flexibilität**
- **Akkubetrieben mit sehr niedrigem Energieverbrauch**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de



19,95

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Sehr niedriger Energieverbrauch · 32Bit ARM Cortex-M3 MCU · GSM/GPRS Quad-Band Modem · Energie- und stromsparender Betrieb · Conrad/Elco Runtime Environment · Programmierbar über PAWN-Script · Diverse APIs für Datum, Analog-/Digitalmesswerterfassung, File Transfer, uvm.

Technische Daten: Flash-Speicher: 448 kB · Typ: Embedded GSM Modul, 32 Bit ARM Cortex-M3 MCU · Abm.: (L x B x H) 39 x 32 x 6 mm · Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Schnittstellen: UART · SPI · I²C · Anzahl I/O: 6 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Kategorie: Einsteiger-Set
Lieferumfang: rapidM2M M3 · Li-Po Akku · PCB Antenne.

Best.-Nr.	St. €
1542361-NG	19.95

IoT WIFI Board

C•Control

- **Arduino™ Nano kompatibel**
- **Integrierter TCP/IP-Stack, aktivierer TCP/UDP-Server**
- **Steuerung des WLAN-Moduls über einfache AT-Kommandos**
- **Modul als Access-Point benutzbar**





22,99

Technische Daten: Arbeitsspeicher: 2 kB · Typ: IoT WIFI Board Arduino™ Nano compatible · Abm.: (L x B) 18 mm x 78 mm · Prozessor: Atmega328 · Betriebsspannung: 5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Architektur: 8-bit · Anzahl analoge Eingänge: 6 · Anzahl analoge Ausgänge: 6 · Kategorie: Evaluationsboard · Serie (Entwicklungs-Kits): Open · Schnittstellen: ICSP · I²C · UART · USB · SPI · Anzahl I/O: 20

Best.-Nr.	St. €
1387029-NG	22.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

VOLTCRAFT

Daten- und Sync-Kabel

Technische Daten: Passend für (Details): Apple® TV, Blackberry, Samsung, LG, HTC, etc. · Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Kabel-Anwendung: Handy · Kabellänge: 1 m

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
518334-NG	9.99	9.69

Micro-USB-Steckernetzteile

Technische Daten: Gewicht: 40 g · Abm.: (L x B x H) 74.3 x 22.6 x 39.6 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 5 W · Kabellänge: 1 m

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
518376-NG	8.79	8.53

MAKERFACTORY DC-DC Einstellbarer STEP DOWN-Spannungsregler LM2596S

MAKER FACTORY

5,90



Technische Daten: Kategorie: Spannungsregler · Passend für: Arduino · Arduino UNO · Fayaduino · Freeduino · Seeeduino · Seeeduino ADK · pcDuino · Schnittstellen: Abgreifklemmen · Spannungseingang max.: 40 V · Spannungseingang min.: 3 V · Ausgangsspannung: 1.25 - 35 V

Best.-Nr.	St. €
1612753-NG	5.90

C-Control PRO Mini Station

C•Control

- **Für maßgeschneiderte Steuerungsaufgaben**
- **Programmierung in Basic, Compact-C und Assembler**
- **Verschiedenste Ein- und Ausgänge verbinden Sensorik mit Aktorik**

39,99



Ausstattung: Zustands-LEDs an den digitalen Ausgängen und Relais (rot) · 2 UART-Schnittstelle (PRG) für Programmdownload oder zur freien Verwendung · Anschlüsse für 1-Wire Sensoren (z.B. Temperaturmessung) · I²C-Bus mit schaltbaren Pullup-Widerständen · Start/Stopp-Taster für C-Control Pro Zustand · 2 Relais (Wechsler) belastbar mit 10 A / 250 V.
Technische Daten: Stromaufnahme: Max. 200 mA · Typ: Pro Mini Station · Abm.: (L x B x H) 95 x 65 x 60 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · Anzahl digitale Eingänge: 5 · Anzahl digitale Ausgänge: 7 · Anzahl analoge Eingänge: 2 · Kategorie: Gehäusesystem · Serie (Entwicklungs-Kits): Pro · Schnittstellen: UART · 1-Wire®
Lieferumfang: C-Control PRO Mini Station · Installations-CD mit vielen Beispielen in Basic und Compact-C · Vorgefertigte Library zur einfachen Programmierung der Station · Bedienungsanleitung auf CD.
Hinweis: Kostenlose Entwicklungsumgebung unter c-control.biz

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198777-NG	39.99	38.76	36.39

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

VOLTCRAFT

Energiespar-Steckernetzteil USPS-600

Technische Daten: Gewicht: 110 g · Abm.: (L x B x H) 71 x 40 x 70 mm · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 7.2 W

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
518370-NG	13.49	13.09

VOLTCRAFT® USB-Programmierkabel

Technische Daten: Passend für (Details): PRO-BOT 128 Bausatz Best.-Nr. 19 19 19 / Fertiggerät Best.-Nr. 19 20 20 und RGB-Steuergerät für LED-Streifen MS-35 Best.-Nr. 18 18 18 · Passend für: PRO-BOT 128 · Bezeichnung: VOLTCRAFT® USB-Programmierkabel

Best.-Nr.	St. €
197339-NG	16.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

C-Control PRO Mini Station + VOLTCRAFT® USB-Programmierkabel

C-Control

- **Für maßgeschneiderte Steuerungsaufgaben**
- **Inkl. USB-Kabel zur Verbindung eines dazu geeigneten Steuergeräts**

54,99

Ausstattung: Zustands-LEDs an den digitalen Ausgängen und Relais (rot) · 2 UART-Schnittstelle (PRG) für Programmdownload oder zur freien Verwendung · Anschlüsse für 1-Wire Sensoren (z.B. Temperaturmessung) · I²C-Bus mit schaltbaren Pullup-Widerständen · Start/Stopp-Taster für C-Control Pro Zustand · 2 Relais (Wechsler) belastbar mit 10 A / 250 V.
Technische Daten: Stromaufnahme: Max. 200 mA · Typ: PRO Mini Station + VOLTCRAFT® USB-Programmierkabel · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · Anzahl digitale Eingänge: 5 · Anzahl digitale Ausgänge: 7 · Anzahl analoge Eingänge: 2 · Kategorie: Gehäusesystem · Serie (Entwicklungs-Kits): Pro
Lieferumfang: C-Control PRO Mini Station · USB-Programmierkabel · Installations-CD mit vielen Beispielen in Basic und Compact-C · Vorgefertigte Library zur einfachen Programmierung der Station · Bedienungsanleitung auf CD.

Best.-Nr.	Pckg. €
616686-NG	54.99

Relais Modul 4fach 24V / 230V

C-Control

9,99



Technische Daten: Typ: 1488848 · Abm.: (L x B x H) 77 x 55 x 17 mm · Kategorie: Relais-Platine · Betriebsspannung: 12 V/DC

Best.-Nr.	St. €
1488848-NG	9.99

I²C-Bus Porterweiterungsmodul 1

C-Control

19,49



Technische Daten: Kategorie: Bus Verteiler · Schnittstellen: I²C · Passend für Serie: C-Control · Typ: 198848

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
198848-NG	19.49	18.69	17.84

Experimentiermodul 260

C-Control

10,49



Technische Daten: Kategorie: Erweiterungs Modul · Passend für Serie: C-Control · Typ: 198861

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
198861-NG	10.49	10.02	9.57

C-Control I Schnittstellen-/ Programmiermodul RS232

C-Control

30,99



Ausstattung: DC-Niederspannungsbuchse · Anschlussklemmen, Montagewinkeln (für die Befestigung im Gehäuse) · RXD und TXD Aktivitätsanzeige mit LED.
Technische Daten: Kategorie: Programmieradapter · Schnittstellen: RS-232 · Passend für Serie: C-Control · Typ: 198834 · Betriebsspannung (Details): 9 - 12 V/DC · Ausführung: Modul RS232 · Abm.: (L x B x H) 42 x 47 x 17 mm
Lieferumfang: Montagewinkel liegen lose bei · Anschlusskabel · C-Control I Installations-CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
198834-NG	30.99	29.70	28.37

I²C-Bus Thermometer-Modul

C-Control

Technische Daten: Kategorie: Temperatursensor · Schnittstellen: I²C · Passend für Serie: C-Control · Typ: 198298 · Abm.: (L x B x H) 25 x 16 x 12 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
198298-NG	15.49	14.85	14.18

Temperatursensor DS18S20

C-Control

Technische Daten: Kategorie: Temperatursensor · Passend für Serie: C-Control · Typ: DS18S20 · Stromaufnahme: 1 mA · Betriebsspannung (Details): 3 - 5 V/DC · Abm.: (Ø x L) 6 mm x 40 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
198284-NG	15.49	14.85	14.18

Mini-USB zu UART Konverter

CONRAD COMPONENTS

- **Für 3,3 und 5 V Microcontroller geeignet**
- **Einfach über Stiftleiste aufstecken**

16,49

Technische Daten: Kategorie: Schnittstellenwandler · Schnittstellen: USB · UART · Passend für Serie: C-Control · Typ: 197326

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
197326-NG	16.49	15.81	15.09

BeagleBone Black Mini-PC Rev C

- **1GHz TI Sitara™ AM3358 ARM Cortex™-A8 Prozessor**
- **512 MB Arbeitsspeicher/4 GB eMMC Flash-Speicher**
- **Ethernet-Anschluss und HDMI Anschluss**



Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V/DC · Architektur: ARM Cortex-A8 · Flashspeicher: 4 GB · Speichertyp: DDR3L-RAM · Auflösung Video: 1440 x 900 Pixel · Arbeitsspeicher: 512 MB
Lieferumfang: BeagleBone Black · USB-Kabel · Kurz-Anleitung.

62,14

Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen 100% Nachbau, mit identischen Bauteilen und Funktionen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1227430-NG	62.14	60.28	57.79

Beagle Bone Blue Robotics Controller

beagleboard.org

- **Erschwinglicher und kompletter Robotik-Controller**
- **Sehr vielseitig einsetzbar**
- **Für schnellen und kostengünstigen Aufbau mobiler Robotersysteme geeignet**



Technische Daten: Technologie: ARM Cortex-A8 · Architektur: 32-bit · Flashspeicher: 4 GB · Speichertyp: DDR3-RAM · Arbeitsspeicher: 512 MB

98,-

Lieferumfang: Beagle Bone Blue Board

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1583384-NG	98.-	97.02	96.82

Roboter, Experimentiertechnik

Die große Elektronik Experimente Box

- Elektronik Box mit 200 spannenden Experimenten
- Umfangreiches Handbuch mit rund 400 Abbildungen
- Aufbau ohne Vorkenntnisse und völlig ohne Lötkolben

35,99

Lieferumfang: Hochwertige Metallbox · 80 Bauteile · Steckplatine · Über 300 Seiten Experimentierhandbuch.
Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192444-NG	35.99

Löten lernen

- 19 Bauteile
- 2 Platinen

9,99

Lieferumfang: 19 Bauteile · 2 Platinen · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: Sie benötigen zum Aufbau eine 9 V Blockbatterie, Lötkolben und Lötzinn! Bitte separat bestellen!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192294-NG	9.99

Basic-Lernpaket Elektronik

- Aufbau ohne Vorkenntnisse
- Völlig ohne Lötkolben

9,99

Lieferumfang: 22 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 9 V Blockbatterie erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192296-NG	9.99

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/pdf

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör für diese Doppelseite

Handlötkolben 230 V/AC

Best.-Nr.	St. €
588539-NG	6.99

Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
658014-NG	3.99	3.53

Agfa Alkaline 9V Block Batterie

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
650411-NG	3.49	3.28

Conrad Lernpakete – Learning by Doing mit kompetenter Begleitung

Mit „Elektronik – verstehen und anwenden“ fing alles an:



Elektronik ist ein Begriff, der heutzutage nahezu inflationär gebraucht wird und unter anderem die Gesamtheit aller Geräte beschreibt, die im Haushalt zu finden sind. Auch um deren Funktionsweise zu verstehen, braucht es zunächst Basiswissen: Wie funktioniert ein Stromkreis? Welche Komponenten sind überhaupt nötig, damit Strom fließt? Das Lernpaket „Elektronik – verstehen und anwenden“ fängt bei Null an und hört erst auf, wenn der Leser ein breites Grundwissen über Elektronik aufgebaut hat.

Der Autor Burkhard Kainka bringt als ehemaliger Lehrer und Ingenieur die nötigen Kompetenzen mit, um fachlich einwandfrei und gleichzeitig gut verständlich zu erklären.

Die aktuellen Conrad Lernpakete finden auf den nächsten Seiten oder unter conrad.de/conrad-lernpakete

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Basic-Lernpaket Mess- & Prüftechnik

- **Mess- und Prüftechnik verstehen und anwenden**
- **Inkl. 14 Bauteile und Steckplatine**
- **Völlig ohne Lötkolben**

9,99

Lieferumfang: 14 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 9-V-Blockbatterie und Multimeter erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192290-NG	9.99

Profi-Lernpaket Mikrocontroller

- **Steuerprogramme einfach über wenige Befehle programmieren**
- **Inkl. 22 Bauteile und Steckplatine**
- **Ohne Lötkolben experimentieren**

19,99

Lieferumfang: 22 Bauteile · Mikrocontroller · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 3 Mignon-Batterien 1,5 Volt (Typ AA) erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192286-NG	19.99

Lernpaket Raspberry Pi®

- **Raspberry Pi® - verstehen und anwenden**
- **Ohne Vorkenntnisse!**
- **Bauteile einstecken - fertig!**

29,99

Lieferumfang: 21 Bauteile · GPIO-Kabel · 2 Steckplatinen
Hinweis: Erforderlich: Raspberry Pi Model A oder B mit SD-Karte und Netzteil

Best.-Nr.	St. €
1225953-NG	29.99

Lernpaket Arduino™ verstehen und anwenden

- **16 Experimente**
- **Arduino™ Funktionen**
- **Funktionsweise eines LCDs**

38,99

Lieferumfang: LC-Display · 9 Bauteilen · 14 Steckbrücken · umfangreiches Handbuch.
Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!
Ein Lötkolben wird lediglich für das Einlöten der Stiftleisten in das LC-Display benötigt.
Die Anleitung liegt in Deutsch und Englisch zum Download bereit.

Best.-Nr.	St. €
1384145-NG	38.99

Arduino™ UNO Platine



Technische Daten: Kategorie: Board · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Schnittstellen: USB · UART · ICSP · I²C · SPI · Buchsenleiste · Betriebsspannung: 5 V/DC · Ausführung: ATmega328 · Anzahl digitale Eingänge: 14 · Anzahl digitale Ausgänge: 14 · Anzahl analoge Eingänge: 6 · Anzahl analoge Ausgänge: 6 · Anzahl I/O: 14 · Flash-Speicher: 32 kB · Stromaufnahme: Max. 50 mA · Bezeichnung: Arduino™ UNO Platine

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
191789-NG	31.99	31.03	29.75

Bundle Lernpaket Raspberry Pi® inklusive Raspberry Pi® 3 Model B 1 GB

- **Raspberry Pi® - verstehen und anwenden**
- **Raspberry Pi® 3 mit ARM Cortex A53 64-Bit Prozessor (4x 1.2 GHz)**
- **Universell einsetzbar: Mini-PC, Server, Steuerungseinheit**
- **Ohne Vorkenntnisse**
- **Bauteile einstecken - fertig!**

54,99

Lieferumfang: 21 Bauteile · GPIO-Kabel · 2 Steckplatinen · Raspberry Pi® 3 Model B.
Hinweis: HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Best.-Nr.	Pckg. €
1517943-NG	54.99

UKW-Retro-Radio-Bausatz

- **Landesweite und lokale FM-Radiostationen entdecken**
- **Leicht und mit viel Bastelspaß zusammenbaubar**
- **Hochwertige Bauteile, gute Empfindlichkeit und digitale Signalverarbeitung für klaren Empfang**

16,99

Lieferumfang: Bestückte Hauptplatine · Lautsprecher · Batteriefach · Gehäuse · Drehschalter/Potentiometer · Draht
Hinweis: Benötigt werden: Lötkolben und Lötzinn (für den Aufbau), sowie zwei 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ AA) zum Betrieb. Hauptplatine ist vorbestückt

Best.-Nr.	St. €
1398242-NG	16.99

UKW-Retro-Radio zum Stecken

- **Einfach zusammenzubauen, ganz ohne Löten**
- **Konstruieren Sie ihr eigenes Radio**
- **Hochwertige Bauteile für klaren UKW-Empfang**

19,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Hinweis: Zusätzlich erforderlich: eine 9-V-Blockbatterie.

Best.-Nr.	St. €
1409307-NG	19.99

Conrad Empfehlung

Technikfaszination vom Feinsten

Porsche 6-Zylinder-Boxermotor

FRANZIS

- 290-Teile-Bausatz
- Transparentes Funktionsmodell Kurbelwelle, Kolben, Ventile - alles bewegt sich
- Reich bebildertes Handbuch

149,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: 290 Teile · Handbuch.
Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1490376-NG	149.-	144.53	138.57

Lernpaket V8-Motor

FRANZIS

- Selber bauen, was Audi, BMW, Porsche und Co. antreibt
- 250-Teile-Bausatz und voll funktionsfähiges Modell
- Soundchip für den Original-V8-Klang und simulierter Zündfunke

109,-

Hinweis: Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet! Zusätzlich erforderlich zum Betrieb drei 1,5-V-Batterien (Typ AA).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
631853-NG	109.-	105.73	101.37

Brennstoffzellen Power-Set

Horizon Fuel Cell Technologies

- Ab 12 Jahre
- Brennstoffzellenenergie für universelle Anwendungen

48,99



Technische Daten:
Altersklasse: ab 12 Jahre

Best.-Nr.	Pckg. €
198061-NG	48.99

fischertechnik Robotics-TXT Discovery Set

fischertechnik

- 310 Bauteile
- 14 verschiedene Modelle
- Ab 10 Jahren

367,-

Ausstattung: Farbiges 2,4" Touchdisplay · Kombiniertes W-LAN/Bluetooth-Modul · Micro SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung · IR Empfängerdiode · Integrierter Lautsprecher · 4 Motorausgänge · 8 digitale/analoge Eingänge für Sensoren · 4 schnelle Zähleingänge · Erweiterte Software ROBO Pro · Bildübertragung per USB oder WiFi · Farberkennung · Linienverfolgung und Bewegungserkennung · Inkl. fertige Programmbausteine · Zusätzliche Sensoren und Aktoren wie Encoder-Motoren, XS-Motor, Taster, NTC-Widerstand, Fototransistor und LED´s ermöglichen den Bau von mobilem Erkundungsroboter, Überwachungsstation und Alarmanlage
Technische Daten: Altersklasse: ab 10 Jahre
Lieferumfang: Robotics-TXT Discovery Set.
Hinweis: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten; Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1274259-NG	367.-	355.99	341.31

Erforderliches Zubehör
PLUS Accu-Set
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Bezeichnung: PLUS Accu-Set

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
847069-NG	50.99	49.46

Erforderliches Zubehör
PLUS Motor Set XS
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Bezeichnung: PLUS Motor Set XS

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
288180-NG	30.99	30.06

Easy-Elektro

KOSMOS

- Ab 8 Jahren

54,99

Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre
Hinweis: ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
191053-NG	54.99	53.34	51.14

Erforderliches Zubehör
C-Control PRO Unit Mega 128

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
198219-NG	27.99	27.12

Erforderliches Zubehör
VOLTCRAFT® USB-Programmierkabel

Best.-Nr.	St. €
197339-NG	16.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Einsteigerset Robotersystem PRO-BOT128

C-Control

- Programmierbar in Compact-C, Basic und Assembler
- Kleiner Bewegungsradius
- Individuell erweiterbar

59,99



Ausstattung: 2 Lichtsensoren · 2 Wegstreckenmesser Odometer · 1 Liniensensor · 1 IR-Anti-Kollisionssystem (ACS) · 1 Schallsensor · Sensor für die Betriebsspannung · Ladebuchse · Miniaturlautsprecher · 64kBit I2C-EEPROM.
Technische Daten: Ausführung: Bausatz · Herst.-Teilenr.: 190406

Lieferumfang: PRO-BOT128 Bausatz · C-Control PRO 128 Unit · Voltcraft® USB Programmierkabel.

Best.-Nr.	Pckg. €
190406-NG	59.99

Hexapod Robobug Komplettset

MAKER FACTORY

- Kompatibel mit Arduino, NodeMCU, SBC (z.B. Raspberry Pi) User-Boards
- Onboard Locomotion-Controller zur Beinsteuerung
- Leicht zugängliche Anschlüsse für eigene Erweiterungen
- Serielle Datenverbindung zwischen User-Board und Locomotion-Controller
- Einfache Programmierung durch Arduino Bibliothek

499,-





Technische Daten: Herst.-Teilenr.: MF-4992453
Lieferumfang: 1x PS2 Controller-Interface (Gamepad) · 18x Servoausgänge (6 Beine 3DOF) · 6x Analogeingänge (z.B. für Kontakt-/Drucksensoren für Beine) · 1x Audioverstärker für Musik- oder Sprachausgabe · 1x Atmel MEGA2560 Locomotion-Controller (Arduino™ MEGA kompatible) · 1x USB Programmier-Interface (FT232RL) · 4x Seeed Grove I2C Anschlüsse · 1x 38 kHz IR-Empfänger · 1x µSD-Kartenslot für Arduino UNO kompatible User-Boards · 1x ISP-Anschluss für Locomotion-Controller · 1x ISP-Anschluss für Arduino™ UNO User-Board · 2x Taster für User-Boards · 3x User-Board Digitalausgänge (z.B. für Servos oder Sensoren) · 1x 5V/1A Stromversorgung · 1x 3.3V/400mA Stromversorgung · 1x XT30 Akkuanschluss · Betriebsspannung 4,5 bis 10V / DC · Getrennte Reset-Taster für Locomotion-Controller und User-Board · Automatische Pegelanpassung (5V - 3.3V) der User-Boards.
Hinweis: Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat erworben werden!

Best.-Nr.	St. €
1664151-NG	499.-

Makerfactory Hexapod Roboter-Board

MAKER FACTORY

- Kompatibel mit Arduino, NodeMCU, SBC (z.B. Raspberry Pi) User-Boards
- Steuerung über PS2 Controller-Interface (Gamepad)
- Onboard Locomotion-Controller zur Beinsteuerung
- Leicht zugängliche Anschlüsse für eigene Erweiterungen
- Serielle Datenverbindnung zwischen User-Board und Locomotion-Controller
- Einfache Programmierung durch Arduino Bibliothek
- Vielseitig erweiterbar
- Auch als universelles Roboter-Board verwendbar

99,95





Ausstattung: Steuerung über PS2 Controller-Interface · Automatische Pegelanpassung (5V - 3.3V) · Audio PA für Musik- oder Sprachausgabe
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: Deska Robobug

Best.-Nr.	St. €
1589388-NG	99.95

Alpha 1 Pro - programmierbarer Humanoid Roboter

UBTECH Dream With Robots

- Lebensechte Bewegungen, dank 16 Roboter-Servomotoren
- Echt-Zeit-Steuerung aller Körperteile
- 3D-Bewegungen per PC-Software leicht programmierbar
- Steuerung des Roboters via kostenloser App (iOS/Android)
- Hochwertige Verarbeitung aus umweltfreundlichen Materialien
- Eigene Programmierung mit einer weltweiten Community teilen

639,-



Technische Daten: Ausführung: Spiel-Roboter · Altersfreigabe: 8 · Herst.-Teilenr.: 80514 · Schnittstellen: USB 2.0 Stecker Mini-B · Anzahl Servos: 16 · Betriebssystem (Version): Android™ 4.0 · iOS 7 · MacOS® X Lion

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Netzteil, USB 2.0

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1597268-NG	639.-	619.83	594.27

Bauelemente

Geht ganz einfach: Der Prototyp deines Leiterplattenlayouts.

Mach's einfach!

Foto: Adobe Stock; Elnur

Aktive Bauelemente Seite 174

Entwicklungs-Kits, -Systeme 174
Embedded-Microcontroller 176
Halbleiter 177, 181
Integrierte Schaltungen (ICs) 179
Transistoren, ICs, Dioden 180
DC/DC-Wandler 181

Optoelektronik Seite 182

LEDs, LED-Sortimente 182
LED-Vorschaltplatinen, -Steuerungen, -Signalleuchten 183
LED-Lampen 184
LED-Streifen 185
LED-Module, Laser-, HighPower-LED-Module 186
Kugel-, Skalen-, Kontroll-, Kleinröhrenlampen 187

Sensoren Seite 188

Sensoren, Dämmerungs-Schalter 188
Lichtschranken 189

Bauelemente-Zubehör Seite 190

IC-Fassungen, -Werkzeuge, Kopfband-Lupen 190
Wärmeleitpasten, Trockenbeutel, Tischmatten 191

Passive Bauelemente Seite 192

Kohleschicht-, Metallschicht-Widerstände, Kondensatoren 192
SMD-Widerstände 193
Kohleschicht-Widerstände 192, 195
Metallschicht-Widerstände 192, 196, 198
Widerstands-Uhren 198
Elektrolyt-Kondensatoren 199
LED-Sortimente 200

Sicherungen Seite 202

Fein-Sicherungen 202
Bimetall-Schalter 203

Relais Seite 204

Print-, Steckrelais 204
Relaisplatinen 206
Zeit-, Multifunktionsrelais 207
Permanent-Magnete 208
Kfz-Relais 209

Steckverbinder Seite 210

Laborsteckverbinder 210
Laborsteckverbinder-Adapter, Klemmen, Ladezangen 211
Steckernetzteil-Zubehör, Niedervolt-Adapter, Anschlusskabel 212
Flachstecker, -steckhülsen, Ring-, Gabelkabelschuhe 213
Verbindungsklemmen, Einzeladerverbinder 214
Verbinder-Zubehör 215

Schalter Seite 216

Kippschalter 216
Betätiger, Schutzkappen, Wipp-, Druckschalter 218
Kfz-Schalter, Neigungs-, Schwimmer-, Endschalter 219

Gehäuse Seite 220

Universal-Gehäuse 220

Platinen Seite 222

Leiterplatten 222

Mach's einfach mit Conrad.

Für Prototypen und Kleinserien gibt es unsere PCB-Services für Leiterplatten und Schablonen. Damit Sie mehr Zeit in die Entwicklung Ihrer Ideen und Projekte stecken können.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/pcb-services

Entwicklungskit für Mikrocontroller Intel® Quark™ D2000

- Mit 6-achsigen Beschleunigungsmesser/ Kompass und Temperatursensor
- Arduino™ Uno-kompatible Schnittstelle
- Schnittstelle für Booster-Packs



Technische Daten: Typ: INTEL MTFLD.CRBD.AL Motherboard · Hersteller: Intel · Kategorie: Entwicklungsboard · Architektur: 32-bit · Serie (Embedded Mikrocontroller): Intel Quark · Technologie: 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Betriebsspannung min.: 2.5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Typ: MTFLD.CRBD.AL Motherboard

Best.-Nr.	St. €
1489246-NG	15.73

LaunchPad™



Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Technische Daten: Typ: MSP-EXP432P401R · Hersteller: Texas Instruments · Kategorie: Entwicklungsboard · Architektur: ARM Cortex-M4 · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI Launchpad · Tool-Typ: Development-Kit · Betriebsspannung: 5 V · Länge: 297 mm · Breite: 210 mm · Höhe: 32 mm · Typ: MSP-EXP432P401R

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1344683-NG	17.78	16.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Cross-Domain Development Kit

BOSCH
Invented for life

- **All-in-one Prototyping-Plattform für jeden beliebigen IoT-Anwendungsfall**
- **Bluetooth®/WiFi**
- **8 MEMS-Sensoren**

Technische Daten: Typ: XDK 110 Cross-Domain Development Kit · Hersteller: Bosch Connected Devices and Solutions · Kategorie: Prototyping-Board · Architektur: ARM Cortex-M3 · Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110 · Technologie: 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Länge: 60 mm · Breite: 40 mm

Lieferumfang: Gerät mit Gehäuse und integrierter Batterie. · Breakout-Board für einfachen Zugriff auf zusätzliche MCA-Funktionen, inkl. Konnektor und USB-Kabel. · Anleitung zur Inbetriebnahme. · Montageplatte und Schrauben.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1421124-NG	196.35	189.21

MSP-EXP430G2 LaunchPad™

TEXAS INSTRUMENTS

- **Flash-Programmer und Debugging-Tool**
- **On-Board-Emulation**
- **BoosterPack™-kompatible Pinouts**



Technische Daten: Typ: MSP-EXP430G2 · Hersteller: Texas Instruments · Kategorie: Entwicklungsboard · Architektur: TI MSP430 · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI Launchpad · Technologie: 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit

Best.-Nr.	St. €
414784-NG	14.15

Serielles WiFi Sende- und Empfangsgerät

seeed
Grow the Difference



Technische Daten: Typ: WiFi Serial Transceiver Module w/ ESP8266 - 1MB Flash · Hersteller: Seeed Studio · Kategorie: Entwicklungsboard · Architektur: 32-bit · Tool-Typ: WiFi LAN Module · Betriebsspannung min.: 0.17 V · Betriebsspannung max.: 1.36 V · Ausgangsspannung (min.): 1.1 V · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V · Ausgangsstrom (max.): 215 mA · Länge: 49 mm · Breite: 24.5 mm · Höhe: 13 mm

Best.-Nr.	St. €
1408526-NG	11.22

PICkit™ 3 In-Circuit Debugger

MICROCHIP

- **Für PIC® und dsPIC® Flash-Mikrocontroller**
- **Debugging und Programmierung**
- **Leistungsstarke, grafische Benutzeroberfläche**

Technische Daten: Typ: PG164130 · Hersteller: Microchip Technology · Kategorie: Entwicklungsboard · Architektur: PIC · Serie (Embedded Mikrocontroller): PICkit 3 · Technologie: Debugger/Programmer · Tool-Typ: Debugger/Programmer

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
708818-NG	58.12	54.63

Entwicklungsboard für Pinguino™-, Maple™- und Arduino™-kompatible Entwicklungen

OLIMEX



Technische Daten: Typ: PROTO-SHIELD · Hersteller: Olimex · Kategorie: Platine (unbestückt) · Tool-Typ: Development-Kit · Betriebsspannung: 3.3 V

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1195100-NG	11.46	10.89

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten: Typ: ATMEGA128-16AU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: TQFP-64 (14x14)

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154122-NG	11.52	10.36	9.33

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten: Typ: ATMEGA2560-16AU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: TQFP-100 (14x14)

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154804-NG	12.61	12.11	11.48

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten: Typ: ATMEGA1284P-AU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: TQFP-44 (10x10)

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
157680-NG	7.39	7.09	6.72

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA32-16PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-40

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154081-NG	6.69	6.42	6.09

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA16-16AU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: TQFP-44 (10x10)

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154256-NG	4.86	4.67	4.42

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA328P-AU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: TQFP-32 (7x7)

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
155196-NG	2.81	2.70	2.56

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA16-16PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-40

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154242-NG	6.79	6.52	6.18

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA328P-PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-28

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
155197-NG	3.39	3.25	3.08

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATMEGA8-16PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-28

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154054-NG	3.29	3.16	2.99

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATTINY13-20PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-8

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154139-NG	4.14	3.97	3.77

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATTINY2313-20PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-20

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154166-NG	3.45	3.31	3.14

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATTINY2313A-SU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: SOIC-20

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
155188-NG	2.19	2.08	1.97

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller



Technische Daten: Typ: ATTINY45-20PU · Herst.-Abk.: MCP · Gehäuse: PDIP-8

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
154219-NG	3.80	3.65	3.46

Logik ICs-Zähler, Teiler



143413



164852



164690

Technische Daten: Herst.-Abk.: TID

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à
143413-NG	CD4017BM	SOIC-16-N	-.54	-.52
164690-NG	SN74HC393N	PDIP-14	-.26	-.23
164852-NG	CD74HC4020E	PDIP-16	-.60	-.58
172073-NG	SN74LS90N	PDIP-14	2.64	2.53
172758-NG	CD4020BE	PDIP-16	-.30	-.29
172774-NG	CD4022BE	PDIP-16	-.34	-.33
172790-NG	CD4024BE	PDIP-14	-.29	-.28
172820-NG	CD4029BE	PDIP-16	-.27	-.26
173096-NG	CD4518BE	PDIP-16	-.67	-.65
173304-NG	CD4060BE	PDIP-16	-.26	-.25
173665-NG	CD4510BE	PDIP-16	-.26	-.25
173738-NG	CD4521BE	PDIP-16	-.67	-.65
174203-NG	CD40192BE	PDIP-16	-.32	-.31
174211-NG	CD40193BE	PDIP-16	-.29	-.28
1015441-NG	CD4017BE	PDIP-16	-.59	-.57
1015444-NG	CD4018BE	PDIP-16	-.65	-.62
1015462-NG	CD4026BE	PDIP-16	-.65	-.62
1015767-NG	CD74HC4017E	PDIP-16	-.69	-.66
1016750-NG	SN74HC4060N	PDIP-16	-.63	-.60
172626-NG	CD4040BE	DIP-16	-.64	-.61

Logik IC



Technische Daten: Typ: CD4046BE · Gehäuse: DIP-16 · Herst.-Abk.: TID

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
172880-NG	-.61	-.59	-.56

PMIC - Anzeigentreiber


143367


172669


176451

Technische Daten: Herst.-Abk.: TID

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
143367-NG	CD4543BM96	SOIC-16	-.46	-.45	-.42
172669-NG	CD4511BE	PDIP-16	-.62	-.59	-.56
173274-NG	CD4056BE	PDIP-16	-.30	-.29	-.27
173860-NG	CD4543BE	PDIP-16	-.61	-.59	-.57
176451-NG	LM3914N-1/NOPB	PDIP-18	1.89	1.81	1.72

Linear IC - Temperatursensor, Wandler

1123322


1123372


1123407

Technische Daten: Herst.-Abk.: MAX

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1123322-NG	MAX31820PARMCR+	TO-92-3	2.03	1.95	1.85
1123323-NG	DS18B20+	TO-92-3	4.18	4.02	3.81
1123324-NG	DS18B20+PAR	TO-92-3	4.67	4.48	4.25
1123326-NG	DS18B20+T&R	TO-92-3	7.09	6.81	6.45
1123327-NG	MAX31820MCR+	TO-92-3	1.97	1.89	1.79
1123372-NG	DS7505S+	SOIC-8	2.97	2.85	2.71
1123395-NG	DS1631Z+	SOIC-8	4.18	4.01	3.81
1123406-NG	LM75BIM-5+	SOIC-8	2.47	2.37	2.25
1123407-NG	DS1621+	DIP-8	5.91	5.68	5.38
1123409-NG	DS1631+	DIP-8	5.39	5.18	4.91

PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler



Technische Daten: Typ: ICL7660SCPA · Gehäuse: PDIP-8 · Ausgabetyp: Fest

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
147281-NG	2.66	2.55	2.42

Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator


142549


152184


152303


173827


152383


1359643

Technische Daten: Herst.-Abk.: TID

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
142549-NG	NE555D	SOIC-8	-.16	-.15	-.14
142786-NG	TLC555CD	SOIC-8	-.63	-.60	-.57
152184-NG	NE555P	PDIP-8	-.24	-.23	-.22
152197-NG	TLC555CP	PDIP-8	-.89	-.85	-.80
152223-NG	SA555P	PDIP-8	-.52	-.50	-.47
152303-NG	TLC556CN	PDIP-14	1.51	1.45	1.36
152343-NG	LM555CM/NOBP	SOIC-8	-.85	-.82	-.77
152383-NG	NE556D	SOIC-14	-.59	-.57	-.54
173827-NG	CD4536BE	DIP-16	-.67	-.64	-.61
173851-NG	CD4541BE	DIP-14	-.26	-.25	-.24
182877-NG	LMC555CN/NOPB	PDIP-8	1.35	1.30	1.23
1359643-NG	NE556N	PDIP-14	-.30	-.29	-.27

PMIC - Motortreiber, Steuerungen


156129


174003


1184956


1185290

Technische Daten: Herst.-Abk.: STM

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
156129-NG	L297/1	DIP-20	6.69	6.42	6.09
156133-NG	L293E	PowerDIP-20	2.88	2.76	2.62
174003-NG	L293D	PowerDIP-16	3.19	3.06	2.90
1184956-NG	E-L6219	PowerDIP-24	7.70	7.39	7.01
1185290-NG	L6205N	PowerDIP-20	6.35	6.09	5.77

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Schutzmodul für Lithium-Polymer-Akkumulator

- **Schutz gegen Überladung, Tiefentladung und Überstrom**
- **Hochpräzise Spannungsüberwachung**

Exklusiv im Versand



Technische Daten: Typ: S-8261ABJMD-G3J2G · Gehäuse: Modul
Hinweis: Datenblatt beachten! Soll ein aus mehreren Zellen bestehender Akkupack geschützt werden, ist an jede Zelle ein Schutzmodul anzuschließen!

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
155151-NG	3.11	2.99	2.83

Linear IC - Verstärker-Audio



174807 1010685 1010708



1010777 1010779



1010805 1011775

Technische Daten: Herst.-Abk.: TID

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	St. €	ab 10 à	ab 100 à
174807-NG	LM380N-8/NOPB	DIP-8	1.75	1.68	1.59
1010685-NG	LM1875T/NOPB	TO-220-5	2.97	2.85	2.70
1010708-NG	LM2876TF/NOPB	TO-220-11	9.21	8.85	8.38
1010777-NG	LM386M-1/NOPB	SOIC-8	1.28	1.23	1.17
1010779-NG	LM386N-3/NOPB	PDIP-8	1.08	1.04	-.98
1010780-NG	LM386N-4/NOPB	PDIP-8	1.09	1.05	-.99
1010784-NG	LM3886T/NOPB	TO-220-11	7.29	7.-	6.63
1010785-NG	LM3886TF/NOPB	TO-220-11	7.10	6.82	6.46
1010805-NG	LM4766T/NOPB	TO-220-15	7.10	6.82	6.46
1011775-NG	TPA3123D2PWP	HTSSOP-24	8.30	7.96	7.55

Takt-Timing-IC - Batterie

Technische Daten: Gehäuse: SOIC-28 · Herst.-Abk.: STM · Typ: M4T28-BR12SH1

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1258171-NG	5.70	5.13	4.61

PMIC - Gate-Treiber



Technische Daten: Typ: MC34151PG · Gehäuse: PDIP-8 · Herst.-Abk.: OnS

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
173541-NG	-.91	-.87	-.83

Linear-IC



Technische Daten: Typ: TA7642 · Gehäuse: TO-92

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
178535-NG	1.02	-.98	-.93

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Transistor

Technische Daten: Typ: 2N2222A · Gehäuse: TO-18 · Herst.-Abk.: CSC

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1359807-NG	1.53	1.37	1.23

Linear IC - Audio-Spezialanwendungen



Technische Daten: Typ: MSGEQ7 · Gehäuse: DIP-8 · Herst.-Abk.: MSI

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1436444-NG	7.82	7.51	7.12

Schottky-Diode - Gleichrichter

Diotec Semiconductor

155371

155391

155392

155460

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Herst.-Abk.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
155371-NG	SGL1-40	DO-213AA	DIO	-.11	-.10	-.09
155391-NG	SB260	DO-15	DIO	-.20	-.19	-.18
155392-NG	SB560	DO-201	DIO	-.29	-.28	-.26
168275-NG	1N5822	DO-201AD	STM	-.20	-.19	-.18
155460-NG	1N5819	DO-41	STM	-.20	-.19	-.18

Germanium-Diode

Technische Daten: Typ: 1N60 · Gehäuse: DO-7

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
162205-NG	1.91	1.83	1.74

MOSFET, N-Kanal

ON Semiconductor



Technische Daten: Typ: BUZ11-NR4941 · Gehäuse: TO-220-3 · Herst.-Abk.: OnS

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
151334-NG	-.59	-.55	-.51

Zener-Dioden Sortiment (Z-Diode) - 160 teilig

Barthelme

- 16 gängie Werte enthalten
- Inhalt: 160 Teile
- Übersichtlich sortiert

12.95

Technische Daten: Hersteller: Barthelme · Inhalt: 160 St. · Typ: 00430342
Lieferumfang: Sortimentsbox · je 10 Stück Z-Dioden in den Werten: 2,7/3, 3/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/9,1/10/12/15/18/24/30 · Belastbarkeit 500 mW · Toleranz ±5%.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1698629-NG	12.95	11.95	10.95

Standard Brückengleichrichter Sortiment, Axial (100 teilig)

Barthelme

- Die gängigsten Dioden im Set:1N5408, 1N4148, 1N4007
- Inhalt: 100 Teile

12.95

Technische Daten: Typ: 00430345
Lieferumfang: Blisterbox · je 20x Dioden: 1N5408 (Betriebsstrom max. 3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V) · je 40x Dioden: 1N4148 (Betriebsstrom max. 0,3 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 75 V)· je 40x Dioden: 1N4007 (Betriebsstrom max.1 A, Spannungsabfall typ. 1 V, Sperrspannung typ. 700 V).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1698632-NG	12.95	11.95	10.95

Transistor-Sortiment - NPN/PNP (120 teilig)

Barthelme

- Enthält 8 verschiedene Standardwerte
- Inhalt: 120 Teile

12.95

Technische Daten: Typ: 00430346
Lieferumfang: Blisterbox · je 40x BC547B · 40x BC557B · 10x BC337 · 10x BC327 · 6x BC517 · 6x BC516 · 4x BD139 · 4x BD140.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1698633-NG	12.95	11.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor



Technische Daten: Typ: IRGB14C40L · Gehäuse: TO-220AB · Herst.-Abk.: INF

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
163039-NG	1.89	1.81	1.72

Universal-Spannungsregler-Platine

Technische Daten: Typ: 115576 · Kategorie: Spannungsregler - Platine
Lieferumfang: Lieferung erfolgt mit ausführlicher Bauanleitung ohne Spannungsregler.
Hinweis: Bitte den benötigten Spannungsregler separat mitbestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
115576-NG	6.79	6.58

Spannungsregler-Platine für LM 317-T

115967

130312

Technische Daten: Ausgangsspannung (min.): 1.2 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC

Best.-Nr.	Kategorie	Spannungseingang max.	St. €	ab 2 à
115967-NG	Spannungsregler - Platine	30 V/AC	7.55	7.31
130312-NG	Spannungsregler - Baustein	25 V/AC	9.80	9.34

Festspannungsregler 1 A, positiv





179205

Technische Daten: Gehäuse: TO-220AB · Herst.-Abk.: STM

Best.-Nr.	Typ	St. €
179205-NG	L7805CV	-.20
179213-NG	L7806CV	-.27

Best.-Nr.	Typ	St. €
179191-NG	L7809CV	-.22
179230-NG	L7812CV	-.21
179248-NG	L7815CV	-.21

Festspannungsregler 2 A, positiv





179345

Technische Daten: Gehäuse: TO-220AB · Herst.-Abk.: STM

Best.-Nr.	Typ	St. €
179345-NG	L78S05CV	-.41
148270-NG	L78S75CV	-.45

Best.-Nr.	Typ	St. €
148288-NG	L78S09CV	-.46
148296-NG	L78S10CV	-.37
179353-NG	L78S12CV	-.36

Low-Drop-Spannungsregler 0,8 A, positiv





Technische Daten: Typ: LD1117V33 · Gehäuse: TO-220 · Herst.-Abk.: STM · Typ: LD1117V33

Best.-Nr.	St. €	ab 25 à	ab 100 à
147028-NG	-.27	-.25	-.23

Einstellbarer Spannungsregler 1,5 A, positiv





Technische Daten: Typ: LM317T · Gehäuse: TO-220-3 · Herst.-Abk.: STM

Best.-Nr.	St. €	ab 25 à	ab 100 à
176001-NG	-.31	-.30	-.26

DC/DC-Wandler - Innoline R-78E5.0-0.5

Technische Daten: Kategorie: DC/DC-Wandler, Print · Typ: R-78E5.0-0.5 · Nennspannung: 24 V/DC · Eingangsspannung (min.): 7 V/DC · Eingangsspannung (max.): 28 V/DC · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Wirkungsgrad (max): 92 % · Gehäuse: SIP-3 · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 11.6 x 8.5 x 10.4 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
157954-NG	3.51	3.37	3.23

LED Weiß, Superhell „LowCost“





176724

176724

Technische Daten: Kategorie: LED bedrahtet · Farbe: Weiß · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Klar · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Best.-Nr.	Typ	U_F	I_F	Lichtstärke I(V)	Farb-Koordinaten
176724-NG	LED-5-10000W	3.2 V	20 mA	10000 mcd	x = 0.31/y = 0.32
180000-NG	LED-5-18000W	3.6 V	20 mA	18000 mcd	x = 0.29/y = 0.28
180001-NG	LED-5-30000W	3.3 V	20 mA	30000 mcd	x = 0.31/y = 0.30
181151-NG	LED-5-40.000W	3.1 V	30 mA	40000 mcd	x = 0.27/y = 0.28

Best.-Nr.	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel	St. €	ab 10 à
176724-NG	70	20 °	-.77	-.74
180000-NG	75	22 °	1.01	-.95
180001-NG	75	15 °	1.49	1.42
181151-NG	75	8 °	1.73	1.67

Kerzen-LED

Technische Daten: Kategorie: LED bedrahtet · Typ: CandleLED · Farbe: Gelb · U_F: 3.3 V · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · 6500 mcd · Wellenlänge: 590 nm · Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung: Klar · Nicht gefärbt · Besonderheiten: blinkend · Linsenform: Rund

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
181525-NG	1.08	1.-	-.96

LED diffus 5 mm



184543



184543

Technische Daten: Kategorie: LED bedrahtet · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à
184543-NG	L 53 HD	Rot	2.25 V	11 mcd	-.11	-.10
184705-NG	L 53 GD	Grün	2.2 V	40 mcd	-.11	-.10
184900-NG	L 53 YD	Gelb	2.1 V	20 mcd	-.11	-.10

RGB-LED, 5 mm

1050465

Technische Daten: Kategorie: LED mehrfarbig · Farbe: Rot · Blau · Grün · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Wellenlänge: 630 nm · 465 nm · 525 nm · Technologie: AlGaInP · InGaN · Linsenform: Rund

Best.-Nr.	Typ	U_F	Abstrahlwinkel
1050465-NG	L-154A4SURKQBDZGC	1.95 V, 3.3 V, 3.3 V	50 °
1050466-NG	L-154A4SURKQBDZGW	1.95 V, 3.3 V, 3.3 V	60 °

Best.-Nr.	Lichtstärke I(V)	Ausführung	St. €
1050465-NG	300 mcd, 700 mcd, 1700 mcd	Klar, Nicht gefärbt	1.13
1050466-NG	200 mcd, 300 mcd, 1300 mcd	Weiß, Diffus	1.13

Standard LED-Sortimente, Inhalt: 130 Teile

1661531

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gelb · Blau · Rot · Grün · Bauart: radial bedrahtet · Linsenform: Rund

Best.-Nr.	Gehäuse	Pckg. €
1661531-NG	3 mm	10.95
1661532-NG	5 mm	11.95

Standard LED-Sortiment

- **Inhalt: 600 Teile**
- **Übersichtlich sortiert**

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Rot · Grün · Gelb · Blau · Weiß · Gehäuse: 3 mm · 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Linsenform: Rund
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 20 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · 5 mm LEDs (je 20 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 40 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (40 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1526175-NG	39.95	37.95	35.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Abwechslungsreicher Inhalt

LED-Set S093

Kemo Electronic

- **Verschiedene Farben und Formen**
- **Inhalt: ca. 50 Leuchtdioden und 20 Widerstände**



Technische Daten: Typ: S093 · Bauart: radial bedrahtet
Lieferumfang: ca. 50 Leuchtdioden · ca. 20 Widerstände · Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182224-NG	5.95	5.45	4.99

LED-Set S036

Kemo Electronic

- **Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb**
- **Mit einer IR-LED**
- **Verschiedene Farben und Formen**
- **Inhalt: ca. 30 Leuchtdioden**



Technische Daten: Typ: S036 · Farbe: Rot · Grün · Gelb · Bauart: radial bedrahtet
Lieferumfang: ca. 30 Leuchtdioden (davon 1 IR-Emitter) · Faltblatt mit Anschlussplänen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182225-NG	2.29	2.19	2.09

LED-Vorschaltplatine, flackerfrei

CONRAD COMPONENTS

Fertig aufgebaut



Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Typ	I_F	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
184801-NG	230LV02	2 mA	37.5 x 15.5 x 15 mm	3.92	3.79
184803-NG	230LV20	20 mA	39 x 23.5 x 23 mm	4.23	4.06

RGB-Steuergerät für LED-Streifen MS-35

TRU COMPONENTS

- **7 Festeffekte und 2 Sequenzen frei programmierbar**
- **16,7 Millionen Farbtöne erzeugbar**
- **Ansteuerung optional über Tasten oder Fernbedienung**

Technische Daten: Typ: MS-35 · Kategorie: LED-Dimmer · Ausgangsstrom (typ.): 15 A · Betriebsspannung min.: 12 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Ausgangssignal: Spannung · Verwendung: Infrarot · RGB · Dimmer · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 57 x 54 x 37 mm · Typ: MS-35
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Software.
Hinweis: Zur Programmierung kostenlose Software im Conrad-Onlineshop unter Dokumente & Downloads.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1564992-NG	19.99	19.37	18.29

LED-Signallampe Snap-In

Barthelme

Technische Daten: Kategorie: LED-Signalleuchte · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart: SnapIn · Anschluss: Kabel, offenes Ende

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannungsbereich	Betriebsstrom	Besonderheiten	St. €
405424-NG	52030611	Rot	5 - 6 V/DC	20 mA	LED 3 mm	1.86
405429-NG	52030615	Weiß	5 - 6 V/DC	20 mA	LED 3 mm	3.76
405430-NG	52031411	Rot	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 3 mm	1.86
405431-NG	52031412	Gelb	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 3 mm	1.86
405432-NG	52031413	Grün	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 3 mm	1.86
405435-NG	52031415	Weiß	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 3 mm	3.55
405437-NG	52032812	Gelb	24 - 28 V/DC	16 mA	LED 3 mm	1.86
405438-NG	52032813	Grün	24 - 28 V/DC	16 mA	LED 3 mm	1.86
405441-NG	52050611	Rot	5 - 6 V/DC	20 mA	LED 5 mm	1.79
405448-NG	52051411	Rot	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 5 mm	1.79
405449-NG	52051412	Gelb	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 5 mm	1.79
405451-NG	52051413	Grün	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 5 mm	1.79
405453-NG	52051415	Weiß	12 - 14 V/AC	16 mA	LED 5 mm	3.62
405454-NG	52052811	Rot	24 - 28 V/DC	16 mA	LED 5 mm	1.79
405456-NG	52052813	Grün	24 - 28 V/DC	16 mA	LED 5 mm	1.79

IP67-geschützte LED-Signalleuchte

arcolectric



Technische Daten: Kategorie: LED-Signalleuchte · Einbau-Ø: 6.3 mm · Gehäusefarbe: Chrom · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart: Schraubbefestigung · Besonderheiten: frontplattendicht · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Abm.: (Ø x L) 9.5 mm x 9.9 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom	St. €	ab 5 à	ab 10 à
149791-NG	L1041OSMAA	Rot	230 V/AC	3 mA	2.95	2.64	2.52
149792-NG	L1041OSLAA	Rot	12 V/DC	20 mA	2.95	2.76	2.59
149793-NG	L1041OSLAD	Rot	24 V/DC	20 mA	3.09	2.89	2.69
149794-NG	L1041OSMAB	Orange	230 V/AC	3 mA	3.01	2.76	2.66
149796-NG	L1041OSLAB	Orange	12 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149797-NG	L1041OSLAE	Orange	24 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149798-NG	L1041OSMAC	Grün	230 V/AC	3 mA	2.95	2.63	2.52
149800-NG	L1041OSLAC	Grün	12 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149801-NG	L1041OSLAF	Grün	24 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149803-NG	L1041OSMAD	Blau	230 V/AC	3 mA	2.95	2.71	2.61

LED mit Kabel, Vorwiderstand und Verpolungsschutz

Technische Daten: Kategorie: LED-Signalleuchte · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Anschluss: Kabel, offenes Ende

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Lichtstärke I(V)	Abstrahlwinkel
156955-NG	P585C	Blau	450 mcd	20 °
156956-NG	P585D	Gelb	900 mcd	50 °
156958-NG	P585E	Weiß	6800 mcd	50 °
156959-NG	P585F	Rot	4000 mcd	30 °
156962-NG	P585I	Gelb	2100 mcd	30 °
156963-NG	P585J	Amber	4800 mcd	30 °

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €	ab 5 à	ab 25 à
156955-NG	LED klar, LED 3 mm	2.28	2.17	2.09
156956-NG	LED klar, LED 3 mm	2.33	2.25	2.13
156958-NG	LED klar, LED 3 mm	2.18	2.11	2.-
156959-NG	LED klar, LED 5 mm	2.06	1.96	1.88
156962-NG	LED klar, LED 5 mm	2.56	2.48	2.34
156963-NG	LED klar, LED 5 mm	2.52	2.44	2.31

Signalleuchte R9-115L, 5 mm LED

149700

149703

149707

Technische Daten: Kategorie: LED-Signalleuchte · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Ø: 8.2 mm · Gehäusefarbe: Chrom · Material: Messing · Phenol · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart: Schraubbefestigung · Besonderheiten: Innenreflektor · LED 5 mm · Anschluss: Lötfahne · Min. Temperatur: -20 °C · Max. Temperatur: 80 °C

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Lichtstärke I(V)
149700-NG	R9-115L 6 V RED	Rot	6 V/DC	100 mcd
149701-NG	R9-115L 12 V RED	Rot	12 V/DC	100 mcd
149702-NG	R9-115L 24 V RED	Rot	24 V/DC	100 mcd
149703-NG	R9-115L 6 V YELLOW	Gelb	6 V/DC	100 mcd
149704-NG	R9-115L 12 V YELLOW	Gelb	12 V/DC	100 mcd
149706-NG	R9-115L 24 V YELLOW	Gelb	24 V/DC	100 mcd
149707-NG	R9-115L 6 V GREEN	Grün	6 V/DC	90 mcd
149708-NG	R9-115L 12 V GREEN	Grün	12 V/DC	90 mcd
149709-NG	R9-115L 24 V GREEN	Grün	24 V/DC	90 mcd

Best.-Nr.	Abstrahlwinkel	St. €	ab 5 à	ab 25 à
149700-NG	30 °	3.52	3.41	3.22
149701-NG	30 °	2.77	2.68	2.54
149702-NG	30 °	2.77	2.68	2.54
149703-NG	30 °	3.24	3.08	2.96
149704-NG	30 °	3.64	3.46	3.33
149706-NG	30 °	2.68	2.55	2.45
149707-NG	15 °	3.48	3.31	3.18
149708-NG	15 °	2.78	2.67	2.57
149709-NG	15 °	2.78	2.65	2.59

LED-Röhrenlampe

Technische Daten: Kategorie: LED-Lampe · Sockel: E10 · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 28 mm · Lebensdauer: 50000 h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom
725930-NG	59101211	Rot	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA
725762-NG	59101214	Blau	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA
725776-NG	59101215	Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA
182507-NG	59101226	Warm-Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA
725856-NG	59102411	Rot	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA
725682-NG	59102413	Grün	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA
725694-NG	59102414	Blau	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA
725706-NG	59102415	Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA
182509-NG	59102426	Warm-Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA
182515-NG	59102311	Rot	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA
182517-NG	59102312	Gelb	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA
182518-NG	59102313	Grün	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA
182520-NG	59102314	Blau	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA
182521-NG	59102315	Weiß	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA
182522-NG	59102326	Warm-Weiß	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
725930-NG	1.89	1.79	1.69
725762-NG	2.89	2.79	2.69
725776-NG	2.99	2.89	2.79
182507-NG	2.89	2.79	2.69
725856-NG	1.89	1.79	1.69
725682-NG	2.89	2.79	2.69
725694-NG	2.89	2.79	2.69
725706-NG	3.29	3.19	3.09
182509-NG	2.89	2.79	2.69
182515-NG	2.96	2.87	2.70
182517-NG	2.96	2.87	2.70
182518-NG	2.96	2.87	2.70
182520-NG	2.96	2.87	2.70
182521-NG	2.96	2.87	2.70
182522-NG	2.96	2.87	2.70

LED-Lampe T5 Wedge Base Lamp (Dome)

Technische Daten: Kategorie: LED-Lampe · Abstrahlwinkel: 60 ° · Sockel: W2x4.6d · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Lebensdauer: 30000 h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom	Lichtstrom (phi)
182071-NG	70112202	Rot	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	0.7 lm
182072-NG	70112208	Rot	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	0.8 lm
182073-NG	70112210	Grün	6 V/DC, 6 V/AC	16 mA	1.8 lm
182075-NG	70112212	Grün	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	1.8 lm
182076-NG	70112218	Grün	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	1.9 lm
182078-NG	70112232	Gelb	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	0.3 lm
182080-NG	70112238	Gelb	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	0.4 lm
182081-NG	70112240	Weiß	6 V/DC, 6 V/AC	16 mA	1.9 lm
182082-NG	70112242	Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	1.9 lm
182083-NG	70112248	Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA	2 lm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
182071-NG	1.67	1.59	1.53
182072-NG	1.52	1.47	1.39
182073-NG	2.03	1.93	1.86
182075-NG	2.01	1.91	1.84
182076-NG	1.85	1.76	1.70
182078-NG	1.52	1.47	1.39
182080-NG	1.52	1.47	1.39
182081-NG	1.86	1.77	1.71
182082-NG	1.80	1.74	1.64
182083-NG	1.75	1.69	1.60

StarLED mit Sockel BA9s

1090371 1090372 1090374 1090375 1090399

Technische Daten: Kategorie: LED-Lampe · Sockel: BA9s · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 25 mm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom	Lichtstärke I(V)
1090371-NG	18602250	Rot	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	390 mcd
1090372-NG	18602251	Grün	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	2400 mcd
1090374-NG	18602257	Blau	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	720 mcd
1090375-NG	1860225L3	Warm-Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA	1440 mcd
1090376-NG	1860225W3	Kalt-Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	8 mA	2400 mcd
1090377-NG	1860225W3D	Kalt-Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	8 mA	1200 mcd
1090388-NG	1860235L3	Warm-Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	15 mA	1350 mcd
1090401-NG	1860623L3	Warm-Weiß	230 V/AC	3 mA	270 mcd
1090389-NG	1860235W3	Kalt-Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	7 mA	2100 mcd
1090390-NG	1860235W3D	Kalt-Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	7 mA	1050 mcd
1090397-NG	18606230	Rot	230 V/AC	3 mA	120 mcd
1090398-NG	18606231	Grün	230 V/AC	3 mA	450 mcd
1090399-NG	18606232	Gelb	230 V/AC	3 mA	110 mcd
1090402-NG	1860623W3	Kalt-Weiß	230 V/AC	1.5 mA	450 mcd
1090403-NG	1860623W3D	Kalt-Weiß	230 V/AC	1.5 mA	225 mcd

Best.-Nr.	Leistung	Lebensdauer	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1090371-NG	0.2 W	80000 h	2.79	2.53	2.26
1090372-NG	0.2 W	60000 h	4.03	3.65	3.26
1090374-NG	0.2 W	40000 h	3.82	3.46	3.09
1090375-NG	0.2 W	20000 h	3.82	3.46	3.09
1090376-NG	0.1 W	20000 h	5.25	4.75	4.25
1090377-NG	0.1 W	20000 h	3.82	3.46	3.09
1090388-NG	0.36 W	20000 h	3.82	3.46	3.09
1090401-NG	0.7 W	20000 h	3.51	3.17	2.84
1090389-NG	0.17 W	20000 h	3.82	3.46	3.09
1090390-NG	0.17 W	20000 h	4.98	4.50	4.03
1090397-NG	0.7 W	80000 h	2.18	1.98	1.77
1090398-NG	0.7 W	60000 h	3.51	3.17	2.84
1090399-NG	0.7 W	80000 h	2.18	1.98	1.77
1090402-NG	0.35 W	20000 h	3.51	3.17	2.84
1090403-NG	0.35 W	20000 h	3.51	3.17	2.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Standard-LED-Streifen selbstklebend 5 m, vergossene Ausführung 12 V/DC

Barthelme





Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: flexibel · vergossen · selbstklebend · kürzbar · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 1000 mA · Abm.: (L x B x H) 502 x 0.8 x 0.3 cm · Leistungsaufnahme: 12 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.24 W · LEDs: 150 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge: 502 cm · Länge pro Einheit: 10 cm · Min. Temperatur: -10 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Einsatzbereich: Innen/Außen · Anschluss: mit offenem Kabelende · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt
182011-NG	Rot	500 lm
182009-NG	Amber	500 lm
182007-NG	Grün	750 lm
182006-NG	Blau	300 lm
182004-NG	Kalt-Weiß	800 lm
184210-NG	Neutral-Weiß	800 lm
182003-NG	Warm-Weiß	700 lm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
182011-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
182009-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
182007-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
182006-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
182004-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
184210-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**
182003-NG	5.97 €	**29.95**	**24.95**

Erforderliches Zubehör
LED-Festspannungsnetzteil

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
514387-NG	LED-Festspannungsnetzteil 12 V 12 W	**15.81**	**15.34**	**15.16**
513262-NG	LED-Festspannungsnetzteil 12 V 10 W	**15.48**	**15.02**	**14.84**

LED-Streifen flexibel 12 V

ledxon

- **Selbstklebend**
- **Sehr flexibel**

Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · Farbtemperatur typ.: 6500 K · Farbwiedergabeindex: 75 Ra · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 24 mA · Betriebsstrom pro Einheit: 24 mA · Abm.: (L x B x H) 5 x 1.2 x 0.22 cm · Leistungsaufnahme: 0.3 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.3 W · LEDs: 3 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge pro Einheit: 5 cm · Schutzart: IP20 · Typ: 9009039 · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Lötanschluss · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 434 lm
Hinweis: 1 Stück entspricht 5 cm mit 3 LEDs. Lieferung bis 120 Einheiten (5 cm/3 LEDs) am Stück möglich. Breite des Streifens: 1,2 cm. Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf einen Streifen mit einer Länge von 100 cm.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 20 à
180692-NG	53.80 €	**2.69**	**1.12**	**1.09**

High-Power Multi-SMD-LED-Streifen 24 V

ledxon

Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 24 V · Leistungsaufnahme: 19.2 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.48 W · LEDs: 6 · Anzahl LEDs pro Einheit: 6 · Länge: 2.5 cm · Länge pro Einheit: 2.5 cm · Schutzart: IP20 · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 50 °C · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Lötanschluss

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt
182475-NG	2.5 x 1 x 0.165 cm	Rot	601 lm
182476-NG	2.5 x 1 x 0.165 cm	Grün	1457 lm
182477-NG	2.5 x 1 x 0.165 cm	Blau	348 lm
184114-NG	2.5 x 1 x 0.2 cm	Warm-Weiß	1249 lm
182481-NG	2.5 x 1 x 0.2 cm	Warm-Weiß	1249 lm
184115-NG	2.5 x 1 x 0.2 cm	Neutral-Weiß	1311 lm
182480-NG	2.5 x 1 x 0.2 cm	Kalt-Weiß	1311 lm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 20 à
182475-NG	59.60 €	**1.49**	**-.95**
182476-NG	59.60 €	**1.49**	**-.90**
182477-NG	59.60 €	**1.49**	**-.86**
184114-NG	59.60 €	**1.49**	**1.41**
182481-NG	59.60 €	**1.49**	**1.30**
184115-NG	59.60 €	**1.49**	**-.92**
182480-NG	63.60 €	**1.59**	**-.97**

LED-Streifen Single 5050 One Cut

ledxon

Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · Farbwiedergabeindex: 80 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (L x B x H) 1.4 x 1.2 x 0.2 cm · Leistungsaufnahme: 0.24 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.24 W · LEDs: 1 · Anzahl LEDs pro Einheit: 1 · Länge: 1.4 cm · Länge pro Einheit: 1.4 cm · Schutzart: IP20 · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 50 °C · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Lötanschluss · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A

Best.-Nr.	Farbtemperatur typ.	Farb-Koordinaten	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 35 à
1328621-NG	2700 K	x 0.4590 / y 0.4107	Warm-Weiß	1141 lm	40.- €	**-.56**	**-.36**
1328622-NG	4000 K	x 0.3841 / y 0.3753	Neutral-Weiß	1209 lm	40.- €	**-.56**	**-.36**
1328623-NG	6000 K	x 0.3251 / y 0.3314	Kalt-Weiß	1209 lm	40.- €	**-.56**	**-.37**

LED-Streifen starr mit farbigen SMD-LEDs

CONRAD COMPONENTS

Made in Germany





Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: starr · kürzbar · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 45 mA · Abm.: (L x B x H) 33 x 0.3 x 0.3 cm · Leistungsaufnahme: 0.54 W · LEDs: 8 · Anzahl LEDs pro Einheit: 2 · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit offenem Kabelende

Best.-Nr.	Wellenlänge	Lichtstärke I(V)	Typ	Leuchtfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
187781-NG	590 nm	1900 mcd	H033M590nmCTC	Bernstein	9.67 €	**3.19**
187782-NG	470 nm	400 mcd	H033M470nmCTC	Blau	11.48 €	**3.79**

LED-Streifen starr mit superhellen weißen SMD-LEDs



1343329



Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: starr · kürzbar · Farbwiedergabeindex: 80 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 120 mA · Abm.: (L x B x H) 33 x 0.35 x 0.3 cm · Leistungsaufnahme: 2.5 W · LEDs: 8 · Anzahl LEDs pro Einheit: 2 · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 45 °C · Einsatzbereich: Innen · Lichtstrom pro Lichtquelle: 11.6 lm · Anschluss: mit offenem Kabelende · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A

Best.-Nr.	Farbtemperatur typ.	Leuchtfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343329-NG	4000 K	Neutral-Weiß	10.88 €	3.59	3.39	3.19
1343330-NG	6000 K	Kalt-Weiß	10.88 €	3.59	3.39	3.19
1343331-NG	3000 K	Warm-Weiß	11.48 €	3.79	3.59	3.39

LED-Streifen starr/anreihbar mit 12 superhellen weißen SMD-LEDs

- **Direkter Anschluss an 12 V Gleichspannung**
- **Anreihbar und mittels Trennstellen kürzbar**
- **Dimmbar**

Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen · Besonderheiten: starr · verlängerbar · kürzbar · Farbtemperatur typ.: 3000 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 70 mA · Abm.: (L x B x H) 33 x 0.51 x 0.6 cm · Leistungsaufnahme: 0.84 W · LEDs: 12 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge pro Einheit: 8.25 cm · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 45 °C · Einsatzbereich: Innen · Lichtstrom pro Lichtquelle: 11.3 lm · Anschluss: mit Stecker/Buchse · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+
Hinweis: Der LED-Streifen ist nicht für den Betrieb an Wechselspannung (konventionelle Wechselspannungstransformatoren) vorgesehen. Dies kann zur Beschädigung oder Zerstörung des LED-Streifens führen! LED-Streifen nicht biegen! Hierbei kann es zu Beschädigungen der Lötstellen kommen. Angaben zum Lichtstrom pro LED.



Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343332-NG	13.61 €	4.49	4.29	4.09

SIDE LED 2W



Technische Daten: Kategorie: HighPower-LED-Modul · Betriebsspannung: 12 V/DC · 12 V/AC · Betriebsstrom: 0.15 A · Leistung: 2 W · Abstrahlwinkel: 120 ° · LEDs: 15 · Schutzart: IP20 · Min. Temperatur: -20 °C · Max. Temperatur: 30 °C · Abm.: (L x B x H) 10 x 23.5 x 13.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Lichtstrom (phi)
181799-NG	SideLED 2W KW	Kalt-Weiß	150 lm
181798-NG	SideLED 2W WW	Warm-Weiß	130 lm
181807-NG	SideLED 2W BLAU	Blau	40 lm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
181799-NG	10.99	9.70	9.37
181798-NG	10.99	9.82	9.48
181807-NG	17.99	16.92	16.67

LED-Modul ALUSTAR 1W 3°/60°

Technische Daten: I_F: 350 mA · Leistung: 1 W · Abstrahlwinkel: 3 ° · 60 ° · Material: Aluminium · Schutzart: IP65 · Min. Temperatur: -20 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Abm.: (Ø x H) 34 x 16 mm

Best.-Nr.	Farbe	U_F	Lichtstrom (phi)
180698-NG	Kalt-Weiß	2.8 V	100 lm
181782-NG	Neutral-Weiß	2.8 V	66 lm
180699-NG	Warm-Weiß	2.8 V	66 lm
184131-NG	Warm-Weiß	2.8 V	66 lm
180701-NG	Rot	2 V	51.2 lm
180702-NG	Gelb	2 V	60 lm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
180698-NG	9.79	5.88	5.67
181782-NG	5.65	5.46	5.40
180699-NG	9.49	5.89	5.70
184131-NG	6.19	5.96	5.75
180701-NG	8.99	5.75	5.56
180702-NG	6.78	5.88	5.68

Kreuzlaser, Rot, Batteriebetrieb

Technische Daten: Farbe: Rot · Wellenlänge: 650 nm · Strahldivergenz: 1 mrad · Betriebsstrom: 20 mA · Material: Aluminium · Abm.: (Ø x L) 15 x 68 mm · Gewicht: 25 g

Best.-Nr.	Typ	Abstrahl-Charakteristik	Fokussier-Eigenschaft
817951-NG	LFL650-5-4.5(15x68)90-F250	Linie	Fix-Fokus 250 mm
817952-NG	LFL650-5-4.5(15x68)90	Linie	Fix-Fokus 1000 mm
817954-NG	LFL650-5-4.5(15x68)60	Linie	Fix-Fokus 1000 mm
817955-NG	LFD650-1-4.5(15x68)	Punkt	Fix-Fokus 5000 mm
817956-NG	LFC650-5-4.5(15x68)45	Kreuzlinie	Fix-Fokus 1000 mm

Best.-Nr.	Laser-Klasse	Arbeitsabstand	Betriebsspannungsbereich	St. €	ab 3 à	ab 10 à
817951-NG	1	0.25 m	2.8 - 4.5 V/DC	23.56	22.32	21.08
817952-NG	1	1 m	3 - 4.5 V/DC	23.56	22.32	21.08
817954-NG	1	1 m	3 - 4.5 V/DC	23.56	22.32	21.08
817955-NG	2	10 m	3 - 4.5 V/DC	17.65	16.72	15.79
817956-NG	1	1 m	2.7 - 4.5 V/DC	29.49	27.94	26.38

Kreuzlaser, Rot, Batteriebetrieb

Technische Daten: Farbe: Rot · Strahldivergenz: 1 mrad · Material: Messing · Abm.: (Ø x L) 9 x 20 mm · Gewicht: 6 g

Best.-Nr.	Typ	Abstrahl-Charakteristik	Fokussier-Eigenschaft	Wellenlänge
816227-NG	LFL650-5-12(9x20)90-F250	Linie	Fix-Fokus 250 mm	650 nm
816228-NG	LFL650-5-12(9x20)90	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm
816296-NG	LFL650-5-12(9x20)60	Schmal	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm
816300-NG	LFL635-5-6(9x20)60	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	635 nm
816303-NG	LFL635-5-6(9x20)90	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	635 nm
816304-NG	LFD650-0.4-12(9x20)	Punkt	Fix-Fokus 5000 mm	650 nm
816637-NG	LFC650-5-12(9x20)	Kreuzlinie	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm
1695487-NG	LFD650-1-12(9x20)	Punkt	Fix-Fokus 5000 mm	650 nm

Best.-Nr.	Leistung	Laser-Klasse	Arbeitsabstand	Betriebsspannungsbereich	Betriebsstrom	St. €	ab 3 à
816227-NG	5 mW	1	0.25 m	3 - 12 V/DC	20 mA	17.65	16.72
816228-NG	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	15 mA	15.28	14.47
816296-NG	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	20 mA	15.28	14.47
816300-NG	5 mW	1	2 m	3 - 6 V/DC	40 mA	21.19	20.07
816303-NG	5 mW	1	2 m	3 - 6 V/DC	40 mA	21.19	20.07
816304-NG	0.4 mW	1	10 m	3 - 12 V/DC	25 mA	12.90	12.22
816637-NG	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	20 mA	17.65	16.72
1695487-NG	1 mW	2	10 m	3 - 6 V/DC	30 mA	8.87	8.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Bestes Licht fürs Fahrrad

Kugellampen

Barthelme

720085 719463 719475

Technische Daten: Kategorie: Kugellampe, Fahrradlampe

Best.-Nr.	Leistung	Leuchtfarbe	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
720085-NG	0.18 W	Klar	1.20 V	150 mA	-.48	-.46	-.45
582787-NG	0.30 W	Klar	1.50 V	200 mA	-.52	-.50	-.47
719451-NG	0.70 W	Klar	3.50 V	200 mA	-.52	-.49	-.46
1313792-NG	1.05 W	Klar	3.50 V	300 mA	-.38	-.34	-.32
719463-NG	0.70 W	Rot	3.50 V	200 mA	-.83	-.80	-.76
719475-NG	0.70 W	Gelb	3.50 V	200 mA	-.83	-.80	-.76
719523-NG	1.10 W	Klar	3.80 V	300 mA	-.48	-.46	-.45
719511-NG	0.30 W	Klar	3.80 V	70 mA	-.48	-.46	-.45
582811-NG	0.45 W	Klar	4.50 V	100 mA	-.52	-.50	-.48
582825-NG	1.40 W	Klar	4.80 V	300 mA	-.48	-.46	-.45
720135-NG	1.86 W	Klar	6.20 V	300 mA	-.48	-.46	-.45
720217-NG	3 W	Klar	6 V	500 mA	-.60	-.57	-.54
720230-NG	3 W	Klar	12 V	250 mA	-.60	-.56	-.52
720254-NG	3 W	Klar	24 V	125 mA	-.60	-.57	-.54
549137-NG	1.20 W	Klar	12 V	100 mA	-.58	-.54	-.49

Skalenlampen E10

Barthelme

727962

Technische Daten: Kategorie: Skalenlampe · Sockel: E10 · Leuchtfarbe: Klar

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
727962-NG	0.40 W	4 V	100 mA	-.71	-.66	-.60
727970-NG	2 W	7 V	300 mA	-.71	-.64	-.63
727989-NG	1.20 W	12 V	100 mA	-.71	-.66	-.60
726524-NG	2 W	12 V	130 mA	-.75	-.69	-.63
727865-NG	1.80 W	18 V	100 mA	-.71	-.66	-.60
726532-NG	2 W	24 V	80 mA	-.75	-.70	-.63
549260-NG	0.20 W	4 V	40 mA	-.58	-.53	-.48
549269-NG	1.9 W	6.3 V	300 mA	-.58	-.53	-.44

Kontrolllampen

Barthelme

725705 725717 1218729 1218733

Technische Daten: Kategorie: Kontrolllampe · Sockel: BA7s · Leuchtfarbe: Klar · Durchmesser: 6.8 mm · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
725705-NG	6 V	200 mA	00580620	1.61	1.49	1.34
725717-NG	12 V	50 mA	00581205	1.61	1.49	1.34
725731-NG	24 V	50 mA	00582450	1.61	1.49	1.34
725743-NG	24 V	80 mA	00582480	1.61	1.49	1.34
725770-NG	30 V	50 mA	00583050	1.61	1.49	1.34
549335-NG	12 V	100 mA	00581210	-.74	-.70	-.66
549337-NG	60 V	20 mA	00586020	1.49	1.36	1.23
549338-NG	30 V	40 mA	00583040	1.25	1.13	1.02
549339-NG	12 V	165 mA	00581216	-.72	-.67	-.61
549342-NG	24 V	125 mA	00592412	-.64	-.58	-.53
549350-NG	30 V	40 mA	00593040	-.64	-.58	-.53
1313809-NG	12 V	100 mA	00591210	1.09	1.01	-.84
1218729-NG	24 V	0.125 A	00582412	-.92	-.84	-.75
1218732-NG	48 V	0.025 A	00584825	1.45	1.34	1.24
1218733-NG	36 V	0.033 A	00593630	1.41	1.29	1.15

Kleinröhrenlampen

Barthelme

549167 582737 724637 549224

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Kategorie: Kleinröhrenlampe · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · RoHS-konform: Ja · Farbe: Klar

Best.-Nr.	Sockel	Nennspannung	Nennstrom	Leistung
549167-NG	E10	12 V	100 mA	1.20 W
582737-NG	E10	6 V	333 mA	2 W
582749-NG	E10	8 V	100 mA	0.80 W
582774-NG	E10	9 V	450 mA	4 W
582788-NG	E10	30 V	66 mA	2 W
582826-NG	E10	220 V, 260 V	13 mA, 11 mA	3 W
549229-NG	E10	24 V	125 mA	3 W
724637-NG	BA9s	6 V	333 mA	2 W
724661-NG	BA9s	12 V, 15 V	266 mA	4 W
724688-NG	BA9s	24 V	208 mA	5 W
728777-NG	BA9s	24 V, 30 V	83 mA, 66 mA	2 W
728801-NG	BA9s	130 V	20 mA	2.60 W
549224-NG	BA9s	230 V	10 mA	3 W

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x L)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
549167-NG	00231210	9 mm x 23 mm	-.69	-.63	-.56
582737-NG	00210602	10 mm x 28 mm	-.86	-.79	-.74
582749-NG	00210808	10 mm x 28 mm	-.75	-.70	-.63
582774-NG	00210945	10 mm x 28 mm	-.75	-.70	-.63
582788-NG	00213007	10 mm x 28 mm	-.97	-.89	-.82
582826-NG	00212203	10 mm x 28 mm	3.24	3.-	2.71
549229-NG	00212403	10 mm x 28 mm	-.67	-.61	-.55
724637-NG	00220602	10 mm x 28 mm	1.08	1.03	-.93
724661-NG	00221504	10 mm x 28 mm	-.89	-.84	-.77
724688-NG	00222405	10 mm x 28 mm	-.95	-.89	-.83
728777-NG	00223002	10 mm x 28 mm	1.10	1.04	-.95
728801-NG	00221320	10 mm x 28 mm	1.63	1.53	1.41
549224-NG	00242303	9 mm x 23 mm	1.27	1.16	1.06

Kleinröhrenlampen

Barthelme

582879 549307 719860 549286 1218659

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Kategorie: Kleinröhrenlampe · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · RoHS-konform: Ja · Farbe: Klar

Best.-Nr.	Sockel	Nennspannung	Nennstrom	Leistung
582879-NG	E14	12 V	167 mA	2 W
549272-NG	E14	220 V, 260 V		5 W, 7 W
719810-NG	E14	24 V	208 mA	5 W
719823-NG	E14	220 V, 260 V		5 W, 7 W
549307-NG	E14	220 V, 260 V		6 W, 10 W
719860-NG	E14	220 V, 260 V	26 mA	5 W, 7 W
549121-NG	E14	220 V, 260 V		3 W, 5 W
549286-NG	BA15d	24 V	200 mA	5 W
1218661-NG	E14	12 V	416 mA	5 W
1218663-NG	E14	24 V	125 mA	3 W

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x L)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
582879-NG	00251202	14 mm x 30 mm	1.57	1.45	1.31
549272-NG	00252607	14 mm x 30 mm	1.87	1.72	1.57
719810-NG	00132405	16 mm x 35 mm	1.65	1.54	1.38
719823-NG	00132607	16 mm x 35 mm	2.37	2.19	1.98
549307-NG	00100421	16 mm x 45 mm	1.30	1.19	1.09
719860-NG	00112607	16 mm x 54 mm	2.15	2.-	1.84
549121-NG	00112603	16 mm x 54 mm	1.18	1.09	-.98
549286-NG	00142405	16 mm x 35 mm	1.30	1.19	1.09
1218661-NG	00111205	16 mm x 54 mm	-.92	-.84	-.75
1218663-NG	00112403	16 mm x 54 mm	-.95	-.87	-.78

Flow Meter FCH-m-POM-LC 0,03 - 3,0 l/min

Ausstattung: Mit extra Einschiebedüse.
Technische Daten: Typ: FCH-M-POM-LC AD 6 MM · Betriebsspannungsbereich: 5 - 24 V/DC · Anschluss: Stecker, 3 polig · Dichtungsmaterial: FKM · Messgenauigkeit ±: 2 % · Messbereich: 0.05 - 3 l/min · Umgebungstemperatur: -20 bis +80 °C · Abm.: (L x B x H) 58 x 41 x 27 mm
Lieferumfang: Einschiebedüse D = 1,6 mm · Steckergehäuse · 3 Crimpkontakte · Datenblatt
Hinweis: Passende Verbrauchsanzeige/Flow-Controller siehe ARS 260/ARS 261, FCC-01-CO.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
150392-NG	22.68	21.29	20.05

PIR-Bewegungssensor AMN3

504927 504928

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 3 - 6 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 100 ° · Erfassungswinkel vertikal: 82 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 5 m · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø) 10 mm

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504927-NG	AMN31111J	12.50	12.02	11.07
504928-NG	AMN31112J	12.50	12.02	11.07

PIR-Bewegungs-Sensor Iduino SE062



Technische Daten: Typ: SE062 · Betriebsspannung: 5 V/DC
Lieferumfang: Verbindungkabel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1485335-NG	7.16	6.73

Dämmerungsschalter für Energiesparleuchten



Technische Daten: Kategorie: Dämmerungsschalter · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Schaltleistung: 100 VA · Einschaltschwelle (max.): 10 lx · Ausschaltschwelle (max.): 40 lx · Temperaturbereich: -20 bis +35 °C · Abm.: (L x B x H) 34 x 22.5 x 16 mm

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 3 à	ab 10 à
702370-NG	8812-005.81	23.29	22.06	19.61
702371-NG	8812-006.81	23.29	22.06	19.61

Finden Sie schnell und unkompliziert den richtigen Sensor für Ihre Applikation online

conrad.de/sensoren

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Gabellichtschranke TCST 2103





Technische Daten: Kategorie: Gabel-Lichtschranke · Typ: TCST 2103 · U_F: 1.25 V · Ausgänge: NPN · Anschluss: THT · Max. Reichweite im Freifeld: 3.1 mm · Abm.: (L x B x H) 24.5 x 6.3 x 10.8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
184250-NG	1.81	1.75	1.67

Helligkeitssensor mit Messumformer 0 - 10 V

Ausstattung: Überspannungsschutz (Varistor und RC-Filter)
Technische Daten: Typ: LIFUE · Ausgänge: Analog Spannung · Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 V/DC · Wellenlänge: 600 nm (max) · Temperaturbereich: -20 bis +75 °C · Abm.: (L x B x H) 65 x 59 x 38 mm · Schutzart: IP54

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
507908-NG	82.94	79.61	75.45

Umgebungslicht-Sensor KPS-3227SP1C



Technische Daten: Typ: KPS-3227SP1C · Bauart: SMD · Wellenlänge: 580 nm · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C · Abm.: (L x B x H) 3.2 x 2.7 x 1.1 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
180380-NG	-.36	-.34	-.32

Hall IC

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 3.5 - 24 V/DC · Anschluss: Löten · Gehäuseart: PSSO-3-2 · Bauart: THT

Best.-Nr.	Typ	Messbereich	St. €	ab 3 à	ab 10 à
153751-NG	TLE 4905 L	+7 - +18 mT	2.13	2.-	1.88
153775-NG	TLE 4935 L	+10 - +20 mT	2.07	1.94	1.83
153802-NG	TLE 4945 L	-6 - +10 mT	2.13	2.-	1.88

Wasser-Sensor Iduino SE045



Technische Daten: Kategorie: Feuchte-Sensor-Modul · Typ: SE045 · Anschluss: Stiftleiste · Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC
Lieferumfang: Verbindungkabel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1485323-NG	2.01	1.90

Conrad Empfehlung

Hochwertiges Sensor-Modul

Temperatur- und Feuchte-Sensor Iduino SE052

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018



Technische Daten: Kategorie: Feuchte-Sensor-Modul · Typ: SE052 · Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC · Messgenauigkeit ±: 5 % · Temperaturbereich: 0 bis +50 °C
Lieferumfang: Verbindungkabel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1485325-NG	7.16	6.73

Mikrofon-Sensor Iduino ST1146

· **Analoger und digitaler Ausgang**



Technische Daten: Typ: ST1146 · Anschluss: Stiftleiste · Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 5 V/DC · Ausgänge: Analog · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C · Abm.: (L x B x H) 44 x 15 x 10 mm
Lieferumfang: Verbindungkabel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1485297-NG	4.58	4.23

Encoder-Sensor Iduino SE055

Technische Daten: Typ: SE055 · Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC · Anschluss: Stiftleiste
Lieferumfang: Verbindungkabel

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1485328-NG	8.19	7.67

Standard-IC-Fassung



Best.-Nr.	Polzahl	RM	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
189472-NG	6	7.62 mm	7.54 mm x 10.1 mm	-.11	-.10
189502-NG	8	7.62 mm	10.16 mm x 10.1 mm	-.15	-.14
189510-NG	14	7.62 mm	17.78 mm x 10.1 mm	-.20	-.19
189529-NG	16	7.62 mm	20.32 mm x 10.1 mm	-.20	-.19
189537-NG	18	7.62 mm	22.86 mm x 10.1 mm	-.26	-.24
189545-NG	20	7.62 mm	25.40 mm x 10.1 mm	-.31	-.29
189553-NG	22	7.62 mm	27.94 mm x 10.1 mm	-.29	-.28
189561-NG	24	15.24 mm	30.48 mm x 17.7 mm	-.41	-.39
189515-NG	28	7.62 mm	35.56 mm x 10.1 mm	-.35	-.33
189527-NG	32	15.24 mm	40.54 mm x 17.7 mm	-.44	-.41

Präzisions-IC-Fassung

Technische Daten: Besonderheiten: Präzisions-Kontakte

Best.-Nr.	Pol-zahl	RM	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
179993-NG	6	7.62 mm, 2.54 mm	7.54 mm x 10.08 mm	-.37	-.34
189600-NG	8	7.62 mm, 2.54 mm	10.08 mm x 10.08 mm	-.51	-.49
189618-NG	14	7.62 mm, 2.54 mm	17.7 mm x 10.08 mm	-.65	-.61
189626-NG	16	7.62 mm, 2.54 mm	20.24 mm x 10.08 mm	-.77	-.69
189634-NG	18	7.62 mm, 2.54 mm	22.78 mm x 10.08 mm	-.85	-.81
189839-NG	20	7.62 mm, 2.54 mm	25.32 mm x 10.08 mm	-.84	-.74
189847-NG	24	7.62 mm, 2.54 mm	30.4 mm x 10.08 mm	-.92	-.87
179994-NG	28	7.62 mm, 2.54 mm	35.48 mm x 10.08 mm	1.81	1.69
189650-NG	24	15.24 mm, 2.54 mm	30.4 mm x 17.7 mm	1.24	1.12
189677-NG	40	15.24 mm, 2.54 mm	50.72 mm x 17.7 mm	1.67	1.58

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

IC-Ausziehhilfe

Technische Daten: Kategorie: IC-Ausziehhilfe · Typ: 184195 · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL · DIP

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1570776-NG	2.07	1.94	1.83

IC-Montageclip

Made in Germany



Technische Daten: Kategorie: IC-Einsetzhilfe · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL · DIP

Best.-Nr.	Typ	Passend für Rastermaß	St. €	ab 10 à	ab 25 à
189707-NG	MIC 03	7.62 mm	2.98	2.66	2.33
189715-NG	MIC 06	15.24 mm	2.74	2.57	2.39

Universelle Kopfband-Lupe

- **Einschwenkbare Lupe**
- **Praktischer Klettverschluss**
- **Mit 4 Vergrößerungsfaktoren**

Ausstattung: Klettverschluss zum Einstellen der Kopfgröße · Für Brillenträger geeignet · Schirm gegen störende Lichteinflüsse.

Technische Daten: Kategorie: Kopflupe · Vergrößerungsfaktor: 1.8 x · 2.3 x · 3.7 x · 4.8 x · Farbe: Schwarz · Gewicht: 130 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
801828-NG	9.99	9.35	8.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Wärmeleitpaste

- **Wärmeleitfähigkeit: 0,81 W/mK**

Technische Daten: Typ: BWLP2.0 · Inhalt: 1 g · Wärme-Leitfähigkeit: 0.81 W/mK · Farbe: Weiß · Temperaturbereich: -30 bis 200 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 100 g	St. €	ab 5 à	ab 10 à
145068-NG	155.- €	1.55	1.50	1.33

Hochleistungs-Wärmeleitpaste Keratherm® KP92

KERAFOL Keramische Folien GmbH

Made in Germany · **Exklusiv im Versand** · TÜV

Technische Daten: Typ: KP92 · Wärme-Leitfähigkeit: 10 W/mK · Temperaturbereich: -60 bis 200 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 100 g	St. €	ab 3 à	ab 5 à
189070-NG	7.8 g	73.21 €	5.71	-	5.37
1420626-NG	0.5 kg	440.58 €	220.29	207.53	189.93

Wärmeleitpaste Keratherm® KP97 (Tube 30 g)

KERAFOL Keramische Folien GmbH

- **Wärmeleitfähigkeit: 5 W/mK**
- **30 g Inhaltsmenge für erhöhten Bedarf**
- **Tausendfach im Industrie-Alltag bewährt**

Made in Germany · TÜV · **Exklusiv im Versand**

Technische Daten: Typ: KP 97 · Inhalt: 30 g · Wärme-Leitfähigkeit: 5 W/mK · Farbe: Weiß · Temperaturbereich: -60 bis 150 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
189999-NG	519.67 €	15.59	14.87	13.50

Trockenmittelbeutel 10er Pack

TRU

1570670

1570881

1571301

1570671

Technische Daten: Farbe: Transparent · Material: Kieselgel · Inhalt: 10 St. · Abm.: (L x B x H) 40 x 30 x 3 mm

Best.-Nr.	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €	ab 5 à
1570670-NG	1 g	40 x 30 x 3 mm	77.- €	-.77	-.72
1570881-NG	3 g	40 x 30 x 3 mm	38.- €	1.14	1.09
1571301-NG	5 g	60 x 45 x 3 mm	30.80 €	1.54	1.44
1570671-NG	10 g	80 x 45 x 3 mm	23.20 €	2.32	2.19

Druckverschlussbeutel

Technische Daten: Farbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
490027-NG	35 mm x 55 mm	-.11	-.09	-.08
490028-NG	40 mm x 60 mm	-.12	-.10	-.08
490081-NG	40 mm x 150 mm	-.17	-.16	-.15
490084-NG	100 mm x 200 mm	-.28	-.26	-.23
490098-NG	200 mm x 200 mm	-.38	-.35	-.32
490128-NG	220 mm x 120 mm	-.29	-.27	-.25
490131-NG	250 mm x 150 mm	-.31	-.28	-.26
490109-NG	250 mm x 250 mm	-.44	-	-
490133-NG	300 mm x 200 mm	-.44	-.41	-.37
490125-NG	300 mm x 300 mm	-.51	-.47	-.45

Conrad Empfehlung

Sicherheit am Arbeitsplatz

ESD-Tischmatten-Set

Wolfgang Wormbier

ESD

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: 2 x 10 mm Druckknopfanschluss.

Technische Daten: Typ: 1400.663.C · Farbe: Platin-Grau · Anschluss: Druckknopf 10 mm · Ringöse 4 mm · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsstecker · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Ableit-Widerstand: (nach IEC 61340-5-1) R_G = typ. 10^6 - 10^7 Ω · Abm.: (L x B) 900 mm x 610 mm

Lieferumfang: Spiralkabel mit verstellbarem Antiallergenic-Handgelenkband (GS-Zertifikat) · Erdungsbaustein mit 2,4 m Spiralkabel mit Blindstecker für direkten Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
186004-NG	70.21	66.64	58.31

Kohleschicht-Widerstand Sortiment

Barthelme

- 400 Teile
- Belastbarkeit 0.25 W

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 %

Lieferumfang: (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg. €
1692380-NG	19.95

Kohleschicht-Widerstand Sortiment

Barthelme

- 400 Teile
- Belastbarkeit 0.5 W

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 %

Lieferumfang: (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg. €
1692550-NG	19.95

Metallschicht-Widerstand Sortiment

Barthelme

- 400 Teile
- Belastbarkeit 0.25 W

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 1 %

Lieferumfang: (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg. €
1692551-NG	22.95

Metallschicht-Widerstand Sortiment

Barthelme

- 400 Teile
- Belastbarkeit 0.5 W

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 1 %

Lieferumfang: (Je 20 Stück) 1Ω; 10Ω; 47Ω; 100Ω; 150Ω; 220Ω; 330Ω; 470Ω; 1kΩ; 1.5kΩ; 2.2kΩ; 4.7kΩ; 10kΩ; 22kΩ; 33kΩ; 47kΩ; 100kΩ; 220kΩ; 470kΩ; 1MΩ

Best.-Nr.	Pckg. €
1692586-NG	22.95

Elektrolyt-Kondensatoren Sortiment, radial bedrahtet

Barthelme

- 100 Teile
- Enthält je 10 verschiedene Standardwerte

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 %
Lieferumfang: Blisterbox · je 13x Nennkapazität (radial): 1/2.2/4.7/10/22 µF, (Nennspannung 50 V/DC) · je 13x Nennkapazität (radial): 47/100 µF (Nennspannung 25 V/DC) · je 3x Nennkapazität (radial): 220/470/1000 µF (Nennspannung 25 V/DC) · Raster: 5.08 mm bei 1000 µF· Raster: 2.54 mm bei allen restlichen Werten.

Best.-Nr.	Pckg. €
1698631-NG	12.95

Elektrolyt-Kondensatoren Sortiment, radial bedrahtet

Barthelme

- 100 Teile
- Enthält 14 verschiedene gängige Werte

Technische Daten: Nennspannung: 50 V/DC · Material: Keramik
Lieferumfang: Blisterbox · je 8x Kapazität: 10 pF (Toleranz ± 10%) · je 7x Kapazität: 22 pF (Toleranz ± 10%) · je 7x Kapazität: 47 pF (Toleranz ± 10%) · je 8x Kapazität: 100 pF (Toleranz ± 10%) · je 7x Kapazität: 470 pF (Toleranz ± 10%) · je 8x Kapazität: 1 nF (Toleranz ± 10%) · je 7x Kapazität: 2.2 nF (Toleranz +80%, -20%) · je 7x Kapazität: 4.7 nF (Toleranz +80%, -20%) · je 8x Kapazität: 10 nF (Toleranz +80%, -20%) · je 7x Kapazität: 22 nF (Toleranz +80%, -20%) · je 7x Kapazität: 47 nF (Toleranz +80%, -20%) · je 8x Kapazität: 100 nF (Toleranz ± 20%) · je 4x Kapazität: 220 nF (Toleranzz +80%, -20%).

Best.-Nr.	Pckg. €
1698630-NG	10.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Dickschicht-Widerstand

Panasonic

Technische Daten: Verpackungsart: Tape on Full reel · Bauart: SMD · Bauform: 0805 · Belastbarkeit: 0.125 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · Inhalt: 5000 St. · AEC-Compliance: AEC-Q200: Passive components

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	Pckg. €
1673690-NG	0 Ω	ERJ6GEY0R00V	**10.71**
1673502-NG	10000 Ω	ERJ6ENF1002V	**17.26**
1673695-NG	4700 Ω	ERJ6ENF4701V	**10.71**
1673512-NG	6800 Ω	ERJ6ENF6801V	**10.71**
1673693-NG	3000 Ω	ERJ6ENF3001V	**10.71**
1673691-NG	1000 Ω	ERJ6ENF1001V	**17.26**
1673398-NG	332000 Ω	ERJ6ENF3323V	**10.71**
1673394-NG	200 Ω	ERJ6ENF2000V	**10.71**
1673711-NG	499000 Ω	ERJ6ENF4993V	**10.71**
1673789-NG	100000 Ω	ERJ6ENF1003V	**17.26**
1673351-NG	6810 Ω	ERJ6ENF6811V	**10.71**
1673530-NG	4640 Ω	ERJ6ENF4641V	**10.71**
1673511-NG	30000 Ω	ERJ6ENF3002V	**10.71**
1673330-NG	12000 Ω	ERJ6ENF1202V	**10.71**
1673505-NG	47000 Ω	ERJ6ENF4702V	**10.71**
1673700-NG	1200 Ω	ERJ6ENF1201V	**10.71**
1673507-NG	2200 Ω	ERJ6ENF2201V	**10.71**
1673399-NG	249 Ω	ERJ6ENF2490V	**10.71**
1673794-NG	2400 Ω	ERJ6ENF2401V	**10.71**
1673506-NG	22000 Ω	ERJ6ENF2202V	**10.71**
1673713-NG	2210 Ω	ERJ6ENF2211V	**10.71**
1673795-NG	2700 Ω	ERJ6ENF2701V	**10.71**
1673699-NG	220 Ω	ERJ6ENF2200V	**10.71**
1673720-NG	649 Ω	ERJ6ENF6490V	**10.71**
1673701-NG	10 Ω	ERJ6ENF10R0V	**10.71**
1673696-NG	1000000 Ω	ERJ6ENF1004V	**17.26**
1673709-NG	3320 Ω	ERJ6ENF3321V	**10.71**
1673710-NG	240 Ω	ERJ6ENF2400V	**10.71**
1673503-NG	2000 Ω	ERJ6ENF2001V	**10.71**
1673796-NG	4750 Ω	ERJ6ENF4751V	**10.71**
1673715-NG	82 Ω	ERJ6ENF82R0V	**10.71**
1673702-NG	1500 Ω	ERJ6ENF1501V	**10.71**
1673790-NG	470 Ω	ERJ6ENF4700V	**10.71**
1673519-NG	68 Ω	ERJ6ENF68R0V	**10.71**
1673520-NG	13000 Ω	ERJ6ENF1302V	**10.71**
1673513-NG	3300 Ω	ERJ6ENF3301V	**10.71**
1673509-NG	47 Ω	ERJ6ENF47R0V	**10.71**
1673694-NG	100 Ω	ERJ6ENF1000V	**17.26**
1673515-NG	180 Ω	ERJ6ENF1800V	**10.71**
1673521-NG	620 Ω	ERJ6ENF6200V	**10.71**
1673727-NG	274 Ω	ERJ6ENF2740V	**10.71**
1673791-NG	33000 Ω	ERJ6ENF3302V	**10.71**
1673698-NG	22 Ω	ERJ6ENF22R0V	**10.71**
1673508-NG	150 Ω	ERJ6ENF1500V	**10.71**
1673730-NG	301 Ω	ERJ6ENF3010V	**10.71**
1673692-NG	20000 Ω	ERJ6ENF2002V	**10.71**

Metallschicht-Widerstand ERA-14

Panasonic



Technische Daten: Bauart: SMD · Bauform: 1210 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 0.1 % · Temperatur-Koeffizient: 25 ±ppm/°C · Abm.: (L x B) 3.2 mm x 2.5 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 50 à
1466412-NG	200 Ω	ERA-14EB201U	**1.27**	**-.90**
1466413-NG	300 Ω	ERA-14EB301U	**1.27**	**-.90**
1466414-NG	4.7 kΩ	ERA-14EB472U	**1.27**	**-.90**
1466415-NG	1 kΩ	ERA-14EB102U	**1.27**	**-.90**
1466416-NG	100 kΩ	ERA-14EB104U	**1.27**	**-.90**
1466417-NG	120 Ω	ERA-14EB121U	**1.27**	**-.90**
1466418-NG	200 kΩ	ERA-14EB204U	**1.27**	**-.90**
1466668-NG	11 kΩ	ERA-14EB113U	**1.27**	**-.90**
1466672-NG	13 kΩ	ERA-14EB133U	**1.27**	**-.90**
1466673-NG	56 kΩ	ERA-14EB563U	**1.27**	**-.90**
1466674-NG	130 kΩ	ERA-14EB134U	**1.27**	**-.90**
1466669-NG	22 kΩ	ERA-14EB223U	**1.27**	**-.90**
1466670-NG	150 Ω	ERA-14EB151U	**1.27**	**-.90**
1466671-NG	100 Ω	ERA-14EB101U	**1.27**	**-.90**
1466675-NG	36 kΩ	ERA-14EB363U	**1.27**	**-.90**
1466676-NG	270 Ω	ERA-14EB271U	**1.27**	**-.90**
1466677-NG	20 kΩ	ERA-14EB203U	**1.27**	**-.90**
1466678-NG	330 Ω	ERA-14EB331U	**1.27**	**-.90**
1466679-NG	10 kΩ	ERA-14EB103U	**1.27**	**-.90**
1466680-NG	39 kΩ	ERA-14EB393U	**1.27**	**-.90**
1467505-NG	1.3 kΩ	ERA-14EB132U	**1.27**	**-.90**
1470082-NG	150 kΩ	ERA-14EB154U	**1.27**	**-.90**
1470080-NG	27 kΩ	ERA-14EB273U	**1.27**	**-.90**
1470086-NG	51 kΩ	ERA-14EB513U	**1.27**	**-.90**
1470083-NG	560 Ω	ERA-14EB561U	**1.27**	**-.90**
1475092-NG	160 Ω	ERA-14EB161U	**1.27**	**-.90**
1475093-NG	47 kΩ	ERA-14EB473U	**1.27**	**-.90**
1475094-NG	110 Ω	ERA-14EB111U	**1.27**	**-.90**
1475095-NG	7.5 kΩ	ERA-14EB752U	**1.27**	**-.90**
1475097-NG	180 Ω	ERA-14EB181U	**1.27**	**-.90**
1475098-NG	180 kΩ	ERA-14EB184U	**1.27**	**-.90**
1475096-NG	2 kΩ	ERA-14EB202U	**1.27**	**-.90**
1475099-NG	220 Ω	ERA-14EB221U	**1.27**	**-.90**
1475101-NG	2.2 kΩ	ERA-14EB222U	**1.27**	**-.90**
1475100-NG	30 kΩ	ERA-14EB303U	**1.27**	**-.90**
1475102-NG	360 Ω	ERA-14EB361U	**1.27**	**-.90**
1475103-NG	390 Ω	ERA-14EB391U	**1.27**	**-.90**
1475104-NG	680 Ω	ERA-14EB681U	**1.27**	**-.90**
1475105-NG	6.8 kΩ	ERA-14EB682U	**1.27**	**-.90**
1476335-NG	1.1 kΩ	ERA-14EB112U	**1.27**	**-.90**
1476337-NG	12 kΩ	ERA-14EB123U	**1.27**	**-.90**
1476338-NG	120 kΩ	ERA-14EB124U	**1.27**	**-.90**
1476334-NG	130 Ω	ERA-14EB131U	**1.27**	**-.90**
1476339-NG	1.6 kΩ	ERA-14EB162U	**1.27**	**-.90**
1476341-NG	16 kΩ	ERA-14EB163U	**1.27**	**-.90**
1476340-NG	160 kΩ	ERA-14EB164U	**1.27**	**-.90**
1476342-NG	18 kΩ	ERA-14EB183U	**1.27**	**-.90**
1476343-NG	2.4 kΩ	ERA-14EB242U	**1.27**	**-.90**
1476344-NG	2.7 kΩ	ERA-14EB272U	**1.27**	**-.90**
1476345-NG	33 kΩ	ERA-14EB333U	**1.27**	**-.90**
1476346-NG	3.6 kΩ	ERA-14EB362U	**1.27**	**-.90**
1476347-NG	3.9 kΩ	ERA-14EB392U	**1.27**	**-.90**
1476348-NG	430 Ω	ERA-14EB431U	**1.27**	**-.90**
1476349-NG	4.3 kΩ	ERA-14EB432U	**1.27**	**-.90**
1476355-NG	43 kΩ	ERA-14EB433U	**1.27**	**-.90**
1476350-NG	470 Ω	ERA-14EB471U	**1.27**	**-.90**
1476352-NG	620 Ω	ERA-14EB621U	**1.27**	**-.90**
1476353-NG	6.2 kΩ	ERA-14EB622U	**1.27**	**-.90**
1476356-NG	62 kΩ	ERA-14EB623U	**1.27**	**-.90**
1476354-NG	68 kΩ	ERA-14EB683U	**1.27**	**-.90**
1476351-NG	750 Ω	ERA-14EB751U	**1.27**	**-.90**
1476358-NG	820 Ω	ERA-14EB821U	**1.27**	**-.90**
1476359-NG	8.2 kΩ	ERA-14EB822U	**1.27**	**-.90**
1476357-NG	82 kΩ	ERA-14EB823U	**1.27**	**-.90**
1478172-NG	5.6 kΩ	ERA-14EB562U	**1.27**	**-.90**
1478175-NG	240 Ω	ERA-14EB241U	**1.27**	**-.90**
1478173-NG	1.8 kΩ	ERA-14EB182U	**1.27**	**-.90**
1478176-NG	15 kΩ	ERA-14EB153U	**1.27**	**-.90**
1478174-NG	910 Ω	ERA-14EB911U	**1.27**	**-.90**
1478177-NG	24 kΩ	ERA-14EB243U	**1.27**	**-.90**
1478179-NG	9.1 kΩ	ERA-14EB912U	**1.27**	**-.90**
1478180-NG	1.5 kΩ	ERA-14EB152U	**1.27**	**-.90**
1478178-NG	1.2 kΩ	ERA-14EB122U	**1.27**	**-.90**
1478182-NG	75 kΩ	ERA-14EB753U	**1.27**	**-.90**
1478181-NG	3.3 kΩ	ERA-14EB332U	**1.27**	**-.90**
1478184-NG	91 kΩ	ERA-14EB913U	**1.27**	**-.90**
1478813-NG	110 kΩ	ERA-14EB114U	**1.27**	**-.90**
1478991-NG	5.1 kΩ	ERA-14EB512U	**1.27**	**-.90**
1478990-NG	510 Ω	ERA-14EB511U	**1.27**	**-.90**
1478992-NG	3 kΩ	ERA-14EB302U	**1.27**	**-.90**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.
Gratis downloaden unter: **conrad.de/pdf**

Dickschicht-Widerstand

Panasonic



Technische Daten: Verpackungsart: Tape on Full reel · Bauart: SMD · Belastbarkeit: 0.1 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C · AEC-Compliance: AEC-Q200: Passive components

Best.-Nr.	Bau-orm	Widerstand	Inhalt	Typ	Pckg. €
1673748-NG	0402	309000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3093X	**42.84**
1673352-NG	0402	0 Ω	10000 St.	ERJ2GE0R00X	**42.84**
1673532-NG	0402	10000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1002X	**42.84**
1673405-NG	0402	100000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1003X	**42.84**
1673402-NG	0402	4700 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4701X	**42.84**
1673534-NG	0402	47000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4702X	**42.84**
1673732-NG	0402	1000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1001X	**42.84**
1673409-NG	0402	3300 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3301X	**42.84**
1673403-NG	0402	100 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1000X	**42.84**
1673733-NG	0402	22 Ω	10000 St.	ERJ2RKF22R0X	**42.84**
1673533-NG	0402	2200 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2201X	**42.84**
1673356-NG	0402	47 Ω	10000 St.	ERJ2RKF47R0X	**42.84**
1673354-NG	0402	33 Ω	10000 St.	ERJ2RKF33R0X	**42.84**
1673542-NG	0402	22000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2202X	**42.84**
1673404-NG	0402	10 Ω	10000 St.	ERJ2RKF10R0X	**42.84**
1673536-NG	0402	1000000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1004X	**42.84**
1673406-NG	0402	49.9 Ω	10000 St.	ERJ2RKF49R9X	**42.84**
1673435-NG	0402	4300 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4301X	**42.84**
1673421-NG	0402	1200 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1201X	**42.84**
1673535-NG	0402	330 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3300X	**42.84**
1673735-NG	0402	470000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4703X	**42.84**
1673539-NG	0402	15000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1502X	**42.84**
1673750-NG	0402	118000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1183X	**42.84**
1673408-NG	0402	20000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2002X	**42.84**
1673407-NG	0402	1500 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1501X	**42.84**
1673361-NG	0402	5600 Ω	10000 St.	ERJ2RKF5601X	**42.84**
1673738-NG	0402	240 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2400X	**42.84**
1673419-NG	0402	33000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3302X	**42.84**
1673554-NG	0402	3000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3001X	**42.84**
1673412-NG	0402	4990 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4991X	**42.84**
1673543-NG	0402	220 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2200X	**42.84**
1673414-NG	0402	6800 Ω	10000 St.	ERJ2RKF6801X	**42.84**
1673548-NG	0402	270 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2700X	**42.84**
1673545-NG	0402	56000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF5602X	**42.84**
1673538-NG	0402	12000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1202X	**42.84**
1673336-NG	0402	60.4 Ω	10000 St.	ERJ2RKF60R4X	**42.84**
1673332-NG	0402	200 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2000X	**42.84**
1673355-NG	0402	2000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2001X	**42.84**
1673323-NG	0402	470 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4700X	**42.84**
1673751-NG	0402	19100 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1912X	**42.84**
1673353-NG	0402	200000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2003X	**42.84**
1673563-NG	0402	390 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3900X	**42.84**
1673755-NG	0402	2050 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2051X	**42.84**
1673416-NG	0402	8200 Ω	10000 St.	ERJ2RKF8201X	**42.84**
1673736-NG	0402	30000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3002X	**42.84**
1673363-NG	0402	1800 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1801X	**42.84**
1673434-NG	0402	34000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3402X	**42.84**
1673334-NG	0402	300 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3000X	**42.84**
1673358-NG	0402	75000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF7502X	**42.84**
1673540-NG	0402	5100 Ω	10000 St.	ERJ2RKF5101X	**42.84**
1673544-NG	0402	680 Ω	10000 St.	ERJ2RKF6800X	**42.84**
1673368-NG	0402	665 Ω	10000 St.	ERJ2RKF6650X	**42.84**
1673437-NG	0402	40.2 Ω	10000 St.	ERJ2RKF40R2X	**42.84**
1673537-NG	0402	49900 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4992X	**42.84**
1673418-NG	0402	13000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1302X	**42.84**
1673556-NG	0402	39000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3902X	**42.84**
1673550-NG	0402	330000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF3303X	**42.84**
1673410-NG	0402	220000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF2203X	**42.84**
1673743-NG	0402	75 Ω	10000 St.	ERJ2RKF75R0X	**42.84**
1673737-NG	0402	27 Ω	10000 St.	ERJ2RKF27R0X	**42.84**
1673546-NG	0402	499 Ω	10000 St.	ERJ2RKF4990X	**42.84**
1673357-NG	0402	12100 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1212X	**42.84**

Best.-Nr.	Bau-orm	Widerstand	Inhalt	Typ	Pckg. €
1673443-NG	0402	21.5 Ω	10000 St.	ERJ2RKF21R5X	**42.84**
1673578-NG	0402	18 Ω	10000 St.	ERJ2RKF18R0X	**42.84**
1673565-NG	0402	13700 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1372X	**42.84**
1673752-NG	0402	187000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF1873X	**42.84**
1673362-NG	0402	68000 Ω	10000 St.	ERJ2RKF6802X	**42.84**
1673744-NG	0402	560 Ω	10000 St.	ERJ2RKF5600X	**42.84**
1673444-NG	0603	0 Ω	5000 St.	ERJ3GEY0R00V	**17.26**
1673445-NG	0603	10000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1002V	**17.26**
1673591-NG	0603	1000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1001V	**17.26**
1673593-NG	0603	100 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1000V	**22.61**
1673369-NG	0603	100000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1003V	**17.26**
1673756-NG	0603	4700 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4701V	**17.26**
1673617-NG	0603	1300 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1301V	**17.26**
1673681-NG	0603	2150 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2151V	**17.26**
1673454-NG	0603	10 Ω	5000 St.	ERJ3EKF10R0V	**17.26**
1673592-NG	0603	47000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4702V	**17.26**
1673470-NG	0603	309000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3093V	**17.26**
1673461-NG	0603	9100 Ω	5000 St.	ERJ3EKF9101V	**17.26**
1673493-NG	0603	33.2 Ω	5000 St.	ERJ3EKF33R2V	**17.26**
1673608-NG	0603	220 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2200V	**17.26**
1673446-NG	0603	2000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2001V	**17.26**
1673468-NG	0603	402 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4020V	**17.26**
1673634-NG	0603	82 Ω	5000 St.	ERJ3EKF82R0V	**17.26**
1673594-NG	0603	2200 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2201V	**17.26**
1673590-NG	0603	20000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2002V	**17.26**
1673644-NG	0603	820 Ω	5000 St.	ERJ3EKF8200V	**17.26**
1673451-NG	0603	49.9 Ω	5000 St.	ERJ3EKF49R9V	**17.26**
1673598-NG	0603	51 Ω	5000 St.	ERJ3EKF51R0V	**17.26**
1673604-NG	0603	3300 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3301V	**17.26**
1673643-NG	0603	16900 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1692V	**17.26**
1673449-NG	0603	33 Ω	5000 St.	ERJ3EKF33R0V	**17.26**
1673603-NG	0603	22 Ω	5000 St.	ERJ3EKF22R0V	**17.26**
1673766-NG	0603	33200 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3322V	**17.26**
1673448-NG	0603	1000000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1004V	**17.26**
1673457-NG	0603	300 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3000V	**17.26**
1673765-NG	0603	68000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF6802V	**17.26**
1673625-NG	0603	4750 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4751V	**17.26**
1673370-NG	0603	39000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3902V	**17.26**
1673595-NG	0603	22000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2202V	**17.26**
1673372-NG	0603	470 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4700V	**17.26**
1673685-NG	0603	698 Ω	5000 St.	ERJ3EKF6980V	**17.26**
1673465-NG	0603	27 Ω	5000 St.	ERJ3EKF27R0V	**17.26**
1673456-NG	0603	7500 Ω	5000 St.	ERJ3EKF7501V	**17.26**
1673476-NG	0603	3240 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3241V	**17.26**
1673494-NG	0603	9760 Ω	5000 St.	ERJ3EKF9761V	**17.26**
1673757-NG	0603	4990 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4991V	**17.26**
1673447-NG	0603	33000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3302V	**17.26**
1673631-NG	0603	330000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3303V	**17.26**
1673618-NG	0603	13000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1302V	**17.26**
1673764-NG	0603	60400 Ω	5000 St.	ERJ3EKF6042V	**17.26**
1673624-NG	0603	47 Ω	5000 St.	ERJ3EKF47R0V	**17.26**
1673373-NG	0603	3000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3001V	**17.26**
1673471-NG	0603	15 Ω	5000 St.	ERJ3EKF15R0V	**17.26**
1673499-NG	0603	1500 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1501V	**17.26**
1673760-NG	0603	120 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1200V	**17.26**
1673763-NG	0603	12000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1202V	**17.26**
1673458-NG	0603	150 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1500V	**17.26**
1673341-NG	0603	15000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1502V	**17.26**
1673375-NG	0603	470000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4703V	**17.26**
1673626-NG	0603	390 Ω	5000 St.	ERJ3EKF3900V	**17.26**
1673597-NG	0603	49900 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4992V	**17.26**
1673344-NG	0603	21000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2102V	**17.26**
1673771-NG	0603	47500 Ω	5000 St.	ERJ3EKF4752V	**17.26**
1673683-NG	0603	43 Ω	5000 St.	ERJ3EKF43R0V	**17.26**
1673610-NG	0603	200 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2000V	**17.26**
1673759-NG	0603	27000 Ω	5000 St.	ERJ3EKF2702V	**17.26**
1673637-NG	0603	1100 Ω	5000 St.	ERJ3EKF1101V	**17.26**
1673497-NG	0603	6650 Ω	5000 St.	ERJ3EKF6651V	**17.26**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1583612-NG	5.6 Ω	TC-CFR0W4J056JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583613-NG	82 Ω	TC-CFR0W4J0820A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583614-NG	150 Ω	TC-CFR0W4J0151A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583615-NG	820 Ω	TC-CFR0W4J0821A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583616-NG	1.8 kΩ	TC-CFR0W4J0182A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583617-NG	2.2 kΩ	TC-CFR0W4J0222A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583618-NG	4.7 kΩ	TC-CFR0W4J0472A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583619-NG	12 kΩ	TC-CFR0W4J0123A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583620-NG	15 kΩ	TC-CFR0W4J0153A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583621-NG	39 kΩ	TC-CFR0W4J0393A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583622-NG	150 kΩ	TC-CFR0W4J0154A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583623-NG	2.2 MΩ	TC-CFR0W4J0225A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583624-NG	3.9 MΩ	TC-CFR0W4J0395A10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583625-NG	10 MΩ	TC-CFR0W4J0106A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583918-NG	22 Ω	TC-CFR0W4J0220A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583919-NG	56 Ω	TC-CFR0W4J0560A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583920-NG	68 Ω	TC-CFR0W4J0680A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583921-NG	330 Ω	TC-CFR0W4J0331A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583922-NG	560 Ω	TC-CFR0W4J0561A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583923-NG	1 kΩ	TC-CFR0W4J0102A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583924-NG	22 kΩ	TC-CFR0W4J0223A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1583925-NG	330 kΩ	TC-CFR0W4J0334A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584370-NG	6.8 Ω	TC-CFR0W4J068JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584371-NG	8.2 Ω	TC-CFR0W4J082JA10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584372-NG	10 Ω	TC-CFR0W4J0100A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584373-NG	18 Ω	TC-CFR0W4J0180A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584374-NG	47 Ω	TC-CFR0W4J0470A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584375-NG	47 kΩ	TC-CFR0W4J0473A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584376-NG	470 kΩ	TC-CFR0W4J0474A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584787-NG	1 Ω	TC-CFR0W4J010JA50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584788-NG	1.2 Ω	TC-CFR0W4J012JA10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584789-NG	1.5 Ω	TC-CFR0W4J015JA10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584790-NG	1.8 Ω	TC-CFR0W4J018JA10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584791-NG	2.2 Ω	TC-CFR0W4J022JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584792-NG	2.7 Ω	TC-CFR0W4J027JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584793-NG	3.3 Ω	TC-CFR0W4J033JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584794-NG	3.9 Ω	TC-CFR0W4J039JA10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584795-NG	4.7 Ω	TC-CFR0W4J047JA20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584796-NG	12 Ω	TC-CFR0W4J0120A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584797-NG	15 Ω	TC-CFR0W4J0150A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584798-NG	27 Ω	TC-CFR0W4J0270A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584799-NG	33 Ω	TC-CFR0W4J0330A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1584800-NG	39 Ω	TC-CFR0W4J0390A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584801-NG	100 Ω	TC-CFR0W4J0101A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584802-NG	120 Ω	TC-CFR0W4J0121A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584803-NG	180 Ω	TC-CFR0W4J0181A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584804-NG	220 Ω	TC-CFR0W4J0221A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584805-NG	270 Ω	TC-CFR0W4J0271A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584806-NG	390 Ω	TC-CFR0W4J0391A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584807-NG	470 Ω	TC-CFR0W4J0471A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584808-NG	680 Ω	TC-CFR0W4J0681A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584809-NG	1.2 kΩ	TC-CFR0W4J0122A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584810-NG	1.5 kΩ	TC-CFR0W4J0152A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584811-NG	2.7 kΩ	TC-CFR0W4J0272A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584812-NG	3.3 kΩ	TC-CFR0W4J0332A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584813-NG	3.9 kΩ	TC-CFR0W4J0392A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584814-NG	5.6 kΩ	TC-CFR0W4J0562A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584815-NG	6.8 kΩ	TC-CFR0W4J0682A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584816-NG	8.2 kΩ	TC-CFR0W4J0822A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584817-NG	10 kΩ	TC-CFR0W4J0103A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584818-NG	18 kΩ	TC-CFR0W4J0183A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584819-NG	27 kΩ	TC-CFR0W4J0273A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584820-NG	33 kΩ	TC-CFR0W4J0333A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584821-NG	56 kΩ	TC-CFR0W4J0563A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584822-NG	68 kΩ	TC-CFR0W4J0683A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584823-NG	82 kΩ	TC-CFR0W4J0823A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584824-NG	100 kΩ	TC-CFR0W4J0104A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584825-NG	120 kΩ	TC-CFR0W4J0124A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584826-NG	180 kΩ	TC-CFR0W4J0184A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584827-NG	220 kΩ	TC-CFR0W4J0224A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584828-NG	270 kΩ	TC-CFR0W4J0274A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584829-NG	390 kΩ	TC-CFR0W4J0394A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584830-NG	560 kΩ	TC-CFR0W4J0564A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584831-NG	680 kΩ	TC-CFR0W4J0684A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584832-NG	820 kΩ	TC-CFR0W4J0824A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584833-NG	1 MΩ	TC-CFR0W4J0105A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584834-NG	1.2 MΩ	TC-CFR0W4J0125A10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584835-NG	1.5 MΩ	TC-CFR0W4J0155A10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584836-NG	1.8 MΩ	TC-CFR0W4J0185A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584837-NG	2.7 MΩ	TC-CFR0W4J0275A10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584838-NG	3.3 MΩ	TC-CFR0W4J0335A10203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584839-NG	4.7 MΩ	TC-CFR0W4J0475A20203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584840-NG	6.8 MΩ	TC-CFR0W4J0685A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**
1584841-NG	22 MΩ	TC-CFR0W4J0226A50203	**-.11**	**-.10**	**-.08**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel?
Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Kohleschicht-Widerstände, Bauform 0207, 100 Stück

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 100 St. · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
1583628-NG	47 Ω	TC-CFR0W4J0470KIT203	2.06	1.94	1.83
1583629-NG	82 Ω	TC-CFR0W4J0820KIT203	2.06	1.94	1.83
1583630-NG	100 Ω	TC-CFR0W4J0101KIT203	2.06	1.94	1.83
1583631-NG	150 Ω	TC-CFR0W4J0151KIT203	2.06	1.94	1.83
1583632-NG	270 Ω	TC-CFR0W4J0271KIT203	2.06	1.94	1.83
1583633-NG	1.2 kΩ	TC-CFR0W4J0122KIT203	2.06	1.94	1.83
1583634-NG	2.7 kΩ	TC-CFR0W4J0272KIT203	2.06	1.94	1.83
1583635-NG	3.9 kΩ	TC-CFR0W4J0392KIT203	2.06	1.94	1.83
1583636-NG	15 kΩ	TC-CFR0W4J0153KIT203	2.06	1.94	1.83
1583637-NG	82 kΩ	TC-CFR0W4J0823KIT203	2.06	1.94	1.83
1583638-NG	100 kΩ	TC-CFR0W4J0104KIT203	2.06	1.94	1.83
1583927-NG	12 Ω	TC-CFR0W4J0120KIT203	2.06	1.94	1.83
1583928-NG	18 Ω	TC-CFR0W4J0180KIT203	2.06	1.94	1.83
1583929-NG	22 Ω	TC-CFR0W4J0220KIT203	2.06	1.94	1.83
1583930-NG	39 Ω	TC-CFR0W4J0390KIT203	2.06	1.94	1.83
1583931-NG	470 Ω	TC-CFR0W4J0471KIT203	2.06	1.94	1.83
1583932-NG	6.8 kΩ	TC-CFR0W4J0682KIT203	2.06	1.94	1.83
1583933-NG	27 kΩ	TC-CFR0W4J0273KIT203	2.06	1.94	1.83
1583934-NG	150 kΩ	TC-CFR0W4J0154KIT203	2.06	1.94	1.83
1583935-NG	220 kΩ	TC-CFR0W4J0224KIT203	2.06	1.94	1.83
1583936-NG	330 kΩ	TC-CFR0W4J0334KIT203	2.06	1.94	1.83
1583937-NG	820 kΩ	TC-CFR0W4J0824KIT203	2.06	1.94	1.83
1583938-NG	1.2 MΩ	TC-CFR0W4J0125KIT203	2.06	1.94	1.83
1583939-NG	6.8 MΩ	TC-CFR0W4J0685KIT203	2.06	1.94	1.83
1584378-NG	10 Ω	TC-CFR0W4J0100KIT203	2.06	1.94	1.83
1584379-NG	390 Ω	TC-CFR0W4J0391KIT203	2.06	1.94	1.83
1584380-NG	1 kΩ	TC-CFR0W4J0102KIT203	2.06	1.94	1.83
1584381-NG	2.2 kΩ	TC-CFR0W4J0222KIT203	2.06	1.94	1.83
1584382-NG	5.6 kΩ	TC-CFR0W4J0562KIT203	2.06	1.94	1.83
1584383-NG	10 kΩ	TC-CFR0W4J0103KIT203	2.06	1.94	1.83
1584384-NG	1.8 MΩ	TC-CFR0W4J0185KIT203	2.06	1.94	1.83
1584850-NG	15 Ω	TC-CFR0W4J0150KIT203	2.06	1.94	1.83
1584851-NG	27 Ω	TC-CFR0W4J0270KIT203	2.06	1.94	1.83
1584852-NG	33 Ω	TC-CFR0W4J0330KIT203	2.06	1.94	1.83
1584853-NG	56 Ω	TC-CFR0W4J0560KIT203	2.06	1.94	1.83
1584854-NG	68 Ω	TC-CFR0W4J0680KIT203	2.06	1.94	1.83
1584855-NG	120 Ω	TC-CFR0W4J0121KIT203	2.06	1.94	1.83
1584856-NG	180 Ω	TC-CFR0W4J0181KIT203	2.06	1.94	1.83
1584857-NG	220 Ω	TC-CFR0W4J0221KIT203	2.06	1.94	1.83
1584858-NG	330 Ω	TC-CFR0W4J0331KIT203	2.06	1.94	1.83
1584859-NG	560 Ω	TC-CFR0W4J0561KIT203	2.06	1.94	1.83
1584860-NG	680 Ω	TC-CFR0W4J0681KIT203	2.06	1.94	1.83
1584861-NG	820 Ω	TC-CFR0W4J0821KIT203	2.06	1.94	1.83
1584862-NG	1.5 kΩ	TC-CFR0W4J0152KIT203	2.06	1.94	1.83
1584863-NG	1.8 kΩ	TC-CFR0W4J0182KIT203	2.06	1.94	1.83
1584864-NG	3.3 kΩ	TC-CFR0W4J0332KIT203	2.06	1.94	1.83
1584865-NG	4.7 kΩ	TC-CFR0W4J0472KIT203	2.06	1.94	1.83
1584866-NG	8.2 kΩ	TC-CFR0W4J0822KIT203	2.06	1.94	1.83
1584867-NG	12 kΩ	TC-CFR0W4J0123KIT203	2.06	1.94	1.83
1584868-NG	18 kΩ	TC-CFR0W4J0183KIT203	2.06	1.94	1.83
1584869-NG	22 kΩ	TC-CFR0W4J0223KIT203	2.06	1.94	1.83
1584870-NG	33 kΩ	TC-CFR0W4J0333KIT203	2.06	1.94	1.83
1584871-NG	39 kΩ	TC-CFR0W4J0393KIT203	2.06	1.94	1.83
1584872-NG	47 kΩ	TC-CFR0W4J0473KIT203	2.06	1.94	1.83
1584873-NG	56 kΩ	TC-CFR0W4J0563KIT203	2.06	1.94	1.83
1584874-NG	68 kΩ	TC-CFR0W4J0683KIT203	2.06	1.94	1.83
1584875-NG	120 kΩ	TC-CFR0W4J0124KIT203	2.06	1.94	1.83
1584876-NG	180 kΩ	TC-CFR0W4J0184KIT203	2.06	1.94	1.83
1584877-NG	270 kΩ	TC-CFR0W4J0274KIT203	2.06	1.94	1.83
1584878-NG	390 kΩ	TC-CFR0W4J0394KIT203	2.06	1.94	1.83
1584879-NG	470 kΩ	TC-CFR0W4J0474KIT203	2.06	1.94	1.83
1584880-NG	560 kΩ	TC-CFR0W4J0564KIT203	2.06	1.94	1.83
1584881-NG	680 kΩ	TC-CFR0W4J0684KIT203	2.06	1.94	1.83
1584882-NG	1 MΩ	TC-CFR0W4J0105KIT203	2.06	1.94	1.83
1584883-NG	1.5 MΩ	TC-CFR0W4J0155KIT203	2.06	1.94	1.83
1584884-NG	2.2 MΩ	TC-CFR0W4J0225KIT203	2.06	1.94	1.83
1584885-NG	2.7 MΩ	TC-CFR0W4J0275KIT203	2.06	1.94	1.83
1584886-NG	3.3 MΩ	TC-CFR0W4J0335KIT203	2.06	1.94	1.83
1584887-NG	3.9 MΩ	TC-CFR0W4J0395KIT203	2.06	1.94	1.83
1584888-NG	4.7 MΩ	TC-CFR0W4J0475KIT203	2.06	1.94	1.83
1584889-NG	10 MΩ	TC-CFR0W4J0106KIT203	2.06	1.94	1.83
1584890-NG	22 MΩ	TC-CFR0W4J0226KIT203	2.06	1.94	1.83

Metallschicht-Widerstände



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 1 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 3.5 mm x 52 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1583513-NG	1.5 Ω	TC-MOR01SJ015JA10203	-.07	-.05	-.02
1583514-NG	3 Ω	TC-MOR01SJ030JA10203	-.07	-.05	-.02
1583515-NG	5.6 Ω	TC-MOR01SJ056JA10203	-.07	-.05	-.02
1583516-NG	6.8 Ω	TC-MOR01SJ068JA10203	-.07	-.05	-.02
1583777-NG	1.3 Ω	TC-MOR01SJ013JA10203	-.07	-.05	-.02
1583778-NG	1.6 Ω	TC-MOR01SJ016JA10203	-.07	-.05	-.02
1583779-NG	3.9 Ω	TC-MOR01SJ039JA10203	-.07	-.05	-.02
1583780-NG	8.2 Ω	TC-MOR01SJ082JA10203	-.07	-.05	-.02
1583781-NG	9.1 Ω	TC-MOR01SJ091JA10203	-.07	-.05	-.02
1584114-NG	2.2 Ω	TC-MOR01SJ022JA10203	-.07	-.05	-.02
1584527-NG	1.2 Ω	TC-MOR01SJ012JA10203	-.07	-.05	-.02
1584528-NG	3.6 Ω	TC-MOR01SJ036JA10203	-.07	-.05	-.02
1585409-NG	1 Ω	TC-MOR01SJ010JA10203	-.07	-.05	-.02
1585410-NG	1.8 Ω	TC-MOR01SJ018JA10203	-.07	-.05	-.02
1585411-NG	1.9 Ω	TC-MOR01SJ019JA10203	-.07	-.05	-.02
1585412-NG	2.4 Ω	TC-MOR01SJ024JA10203	-.07	-.05	-.02
1585413-NG	2.7 Ω	TC-MOR01SJ027JA10203	-.07	-.05	-.02
1585414-NG	3.3 Ω	TC-MOR01SJ033JA10203	-.07	-.05	-.02
1585415-NG	4.7 Ω	TC-MOR01SJ047JA10203	-.07	-.05	-.02
1585416-NG	6.2 Ω	TC-MOR01SJ062JA10203	-.07	-.05	-.02
1585417-NG	7.5 Ω	TC-MOR01SJ075JA10203	-.07	-.05	-.02

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Metallschicht-Widerstände

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 1 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 3.5 mm x 52 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1583517-NG	18 Ω	TC-MOR01SJ0180A10203	-.07	-.05	-.02
1583559-NG	680 Ω	TC-MOR01SJ0681A10203	-.07	-.05	-.02
1583560-NG	1.3 kΩ	TC-MOR01SJ0132A10203	-.07	-.05	-.02
1583561-NG	2 kΩ	TC-MOR01SJ0202A10203	-.07	-.05	-.02
1583562-NG	2.2 kΩ	TC-MOR01SJ0222A10203	-.07	-.05	-.02
1583563-NG	2.4 kΩ	TC-MOR01SJ0242A10203	-.07	-.05	-.02
1583564-NG	5.1 kΩ	TC-MOR01SJ0512A10203	-.07	-.05	-.02
1583782-NG	22 Ω	TC-MOR01SJ0220A10203	-.07	-.05	-.02
1583783-NG	24 Ω	TC-MOR01SJ0240A10203	-.07	-.05	-.02
1584115-NG	30 Ω	TC-MOR01SJ0300A10203	-.07	-.05	-.02
1584116-NG	39 Ω	TC-MOR01SJ0390A10203	-.07	-.05	-.02
1584117-NG	47 Ω	TC-MOR01SJ0470A10203	-.07	-.05	-.02
1584118-NG	56 Ω	TC-MOR01SJ0560A10203	-.07	-.05	-.02
1584119-NG	130 Ω	TC-MOR01SJ0131A10203	-.07	-.05	-.02
1584120-NG	220 Ω	TC-MOR01SJ0221A10203	-.07	-.05	-.02
1584121-NG	330 Ω	TC-MOR01SJ0331A10203	-.07	-.05	-.02
1584122-NG	390 Ω	TC-MOR01SJ0391A10203	-.07	-.05	-.02
1584123-NG	560 Ω	TC-MOR01SJ0561A10203	-.07	-.05	-.02
1584124-NG	750 Ω	TC-MOR01SJ0751A10203	-.07	-.05	-.02
1584125-NG	820 Ω	TC-MOR01SJ0821A10203	-.07	-.05	-.02
1584126-NG	1.2 kΩ	TC-MOR01SJ0122A10203	-.07	-.05	-.02
1584127-NG	10 kΩ	TC-MOR01SJ0103A10203	-.07	-.05	-.02
1584128-NG	15 kΩ	TC-MOR01SJ0153A10203	-.07	-.05	-.02
1584130-NG	27 kΩ	TC-MOR01SJ0273A10203	-.07	-.05	-.02
1584131-NG	30 kΩ	TC-MOR01SJ0303A10203	-.07	-.05	-.02
1584132-NG	43 kΩ	TC-MOR01SJ0433A10203	-.07	-.05	-.02
1584133-NG	47 kΩ	TC-MOR01SJ0473A10203	-.07	-.05	-.02
1584529-NG	20 Ω	TC-MOR01SJ0200A10203	-.07	-.05	-.02
1584530-NG	62 Ω	TC-MOR01SJ0620A10203	-.07	-.05	-.02
1584531-NG	470 Ω	TC-MOR01SJ0471A10203	-.07	-.05	-.02
1584533-NG	3.6 kΩ	TC-MOR01SJ0362A10203	-.07	-.05	-.02
1584534-NG	6.2 kΩ	TC-MOR01SJ0622A10203	-.07	-.05	-.02
1584535-NG	18 kΩ	TC-MOR01SJ0183A10203	-.07	-.05	-.02
1585418-NG	10 Ω	TC-MOR01SJ0100A10203	-.07	-.05	-.02
1585419-NG	12 Ω	TC-MOR01SJ0120A10203	-.07	-.05	-.02
1585420-NG	15 Ω	TC-MOR01SJ0150A10203	-.07	-.05	-.02
1585421-NG	27 Ω	TC-MOR01SJ0270A10203	-.07	-.05	-.02
1585422-NG	33 Ω	TC-MOR01SJ0330A10203	-.07	-.05	-.02
1585423-NG	34 Ω	TC-MOR01SJ0340A10203	-.07	-.05	-.02
1585424-NG	36 Ω	TC-MOR01SJ0360A10203	-.07	-.05	-.02
1585425-NG	50 Ω	TC-MOR01SJ0500A10203	-.07	-.05	-.02
1585426-NG	51 Ω	TC-MOR01SJ0510A10203	-.07	-.05	-.02
1585427-NG	68 Ω	TC-MOR01SJ0680A10203	-.07	-.05	-.02
1585428-NG	75 Ω	TC-MOR01SJ0750A10203	-.07	-.05	-.02
1585429-NG	82 Ω	TC-MOR01SJ0820A10203	-.07	-.05	-.02
1585430-NG	100 Ω	TC-MOR01SJ0101A10203	-.07	-.05	-.03
1585431-NG	120 Ω	TC-MOR01SJ0121A10203	-.07	-.05	-.02
1585432-NG	150 Ω	TC-MOR01SJ0151A10203	-.07	-.05	-.02
1585433-NG	180 Ω	TC-MOR01SJ0181A10203	-.07	-.05	-.02
1585434-NG	200 Ω	TC-MOR01SJ0201A10203	-.07	-.05	-.02
1585435-NG	240 Ω	TC-MOR01SJ0241A10203	-.07	-.05	-.02
1585436-NG	270 Ω	TC-MOR01SJ0271A10203	-.07	-.05	-.02
1585437-NG	300 Ω	TC-MOR01SJ0301A10203	-.07	-.05	-.02
1585438-NG	360 Ω	TC-MOR01SJ0361A10203	-.07	-.05	-.02
1585439-NG	500 Ω	TC-MOR01SJ0501A10203	-.07	-.05	-.02
1585440-NG	510 Ω	TC-MOR01SJ0511A10203	-.07	-.05	-.02
1585441-NG	1.5 kΩ	TC-MOR01SJ0152A10203	-.07	-.05	-.02
1585442-NG	1.6 kΩ	TC-MOR01SJ0162A10203	-.07	-.05	-.02
1585443-NG	1.8 kΩ	TC-MOR01SJ0182A10203	-.07	-.05	-.02
1585444-NG	2.7 kΩ	TC-MOR01SJ0272A10203	-.07	-.05	-.02
1585445-NG	3.3 kΩ	TC-MOR01SJ0332A10203	-.07	-.05	-.02
1585446-NG	3.9 kΩ	TC-MOR01SJ0392A10203	-.07	-.05	-.02
1585447-NG	4.3 kΩ	TC-MOR01SJ0432A10203	-.07	-.05	-.02
1585448-NG	4.7 kΩ	TC-MOR01SJ0472A10203	-.07	-.05	-.02
1585449-NG	5.6 kΩ	TC-MOR01SJ0562A10203	-.07	-.05	-.02
1585450-NG	6.8 kΩ	TC-MOR01SJ0682A10203	-.07	-.05	-.02
1585451-NG	7.5 kΩ	TC-MOR01SJ0752A10203	-.07	-.05	-.02
1585452-NG	8.2 kΩ	TC-MOR01SJ0822A10203	-.07	-.05	-.02
1585453-NG	12 kΩ	TC-MOR01SJ0123A10203	-.07	-.05	-.02
1585454-NG	13 kΩ	TC-MOR01SJ0133A10203	-.07	-.05	-.02
1585455-NG	19 kΩ	TC-MOR01SJ0193A10203	-.07	-.05	-.02
1585456-NG	22 kΩ	TC-MOR01SJ0223A10203	-.07	-.05	-.02
1585457-NG	33 kΩ	TC-MOR01SJ0333A10203	-.07	-.05	-.02
1585458-NG	39 kΩ	TC-MOR01SJ0393A10203	-.07	-.05	-.02

Kohleschicht-Widerstände

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1583612-NG	5.6 Ω	TC-CFR0W4J056JA20203	-.11	-.10	-.08
1583613-NG	82 Ω	TC-CFR0W4J0820A50203	-.11	-.10	-.08
1583614-NG	150 Ω	TC-CFR0W4J0151A50203	-.11	-.10	-.08
1583615-NG	820 Ω	TC-CFR0W4J0821A50203	-.11	-.10	-.08
1583616-NG	1.8 kΩ	TC-CFR0W4J0182A50203	-.11	-.10	-.08
1583617-NG	2.2 kΩ	TC-CFR0W4J0222A50203	-.11	-.10	-.08
1583618-NG	4.7 kΩ	TC-CFR0W4J0472A50203	-.11	-.10	-.08
1583619-NG	12 kΩ	TC-CFR0W4J0123A50203	-.11	-.10	-.08
1583620-NG	15 kΩ	TC-CFR0W4J0153A50203	-.11	-.10	-.08
1583621-NG	39 kΩ	TC-CFR0W4J0393A20203	-.11	-.10	-.08
1583622-NG	150 kΩ	TC-CFR0W4J0154A50203	-.11	-.10	-.08
1583623-NG	2.2 MΩ	TC-CFR0W4J0225A20203	-.11	-.10	-.08
1583624-NG	3.9 MΩ	TC-CFR0W4J0395A10203	-.11	-.10	-.08
1583625-NG	10 MΩ	TC-CFR0W4J0106A50203	-.11	-.10	-.08
1583918-NG	22 Ω	TC-CFR0W4J0220A20203	-.11	-.10	-.08
1583919-NG	56 Ω	TC-CFR0W4J0560A50203	-.11	-.10	-.08
1583920-NG	68 Ω	TC-CFR0W4J0680A50203	-.11	-.10	-.08
1583921-NG	330 Ω	TC-CFR0W4J0331A50203	-.11	-.10	-.08
1583922-NG	560 Ω	TC-CFR0W4J0561A50203	-.11	-.10	-.08
1583923-NG	1 kΩ	TC-CFR0W4J0102A50203	-.11	-.10	-.08
1583924-NG	22 kΩ	TC-CFR0W4J0223A50203	-.11	-.10	-.08
1583925-NG	330 kΩ	TC-CFR0W4J0334A50203	-.11	-.10	-.08
1584370-NG	6.8 Ω	TC-CFR0W4J068JA20203	-.11	-.10	-.08
1584371-NG	8.2 Ω	TC-CFR0W4J082JA10203	-.11	-.10	-.08
1584372-NG	10 Ω	TC-CFR0W4J0100A50203	-.11	-.10	-.08
1584373-NG	18 Ω	TC-CFR0W4J0180A20203	-.11	-.10	-.08
1584374-NG	47 Ω	TC-CFR0W4J0470A50203	-.11	-.10	-.08
1584375-NG	47 kΩ	TC-CFR0W4J0473A50203	-.11	-.10	-.08
1584376-NG	470 kΩ	TC-CFR0W4J0474A50203	-.11	-.10	-.08
1584787-NG	1 Ω	TC-CFR0W4J010JA50203	-.11	-.10	-.08
1584788-NG	1.2 Ω	TC-CFR0W4J012JA10203	-.11	-.10	-.08
1584789-NG	1.5 Ω	TC-CFR0W4J015JA10203	-.11	-.10	-.08
1584790-NG	1.8 Ω	TC-CFR0W4J018JA10203	-.11	-.10	-.08
1584791-NG	2.2 Ω	TC-CFR0W4J022JA20203	-.11	-.10	-.08
1584792-NG	2.7 Ω	TC-CFR0W4J027JA20203	-.11	-.10	-.08
1584793-NG	3.3 Ω	TC-CFR0W4J033JA20203	-.11	-.10	-.08
1584794-NG	3.9 Ω	TC-CFR0W4J039JA10203	-.11	-.10	-.08
1584795-NG	4.7 Ω	TC-CFR0W4J047JA20203	-.11	-.10	-.08
1584796-NG	12 Ω	TC-CFR0W4J0120A20203	-.11	-.10	-.08
1584797-NG	15 Ω	TC-CFR0W4J0150A20203	-.11	-.10	-.08
1584798-NG	27 Ω	TC-CFR0W4J0270A20203	-.11	-.10	-.08
1584799-NG	33 Ω	TC-CFR0W4J0330A50203	-.11	-.10	-.08
1584800-NG	39 Ω	TC-CFR0W4J0390A20203	-.11	-.10	-.08
1584801-NG	100 Ω	TC-CFR0W4J0101A50203	-.11	-.10	-.08
1584802-NG	120 Ω	TC-CFR0W4J0121A50203	-.11	-.10	-.08
1584803-NG	180 Ω	TC-CFR0W4J0181A50203	-.11	-.10	-.08
1584804-NG	220 Ω	TC-CFR0W4J0221A50203	-.11	-.10	-.08
1584805-NG	270 Ω	TC-CFR0W4J0271A50203	-.11	-.10	-.08
1584806-NG	390 Ω	TC-CFR0W4J0391A50203	-.11	-.10	-.08
1584807-NG	470 Ω	TC-CFR0W4J0471A50203	-.11	-.10	-.08
1584808-NG	680 Ω	TC-CFR0W4J0681A50203	-.11	-.10	-.08
1584809-NG	1.2 kΩ	TC-CFR0W4J0122A50203	-.11	-.10	-.08
1584810-NG	1.5 kΩ	TC-CFR0W4J0152A50203	-.11	-.10	-.08
1584811-NG	2.7 kΩ	TC-CFR0W4J0272A20203	-.11	-.10	-.08

Widerstandsuhr

- **Einfache Handhabung**

Auf dieser praktischen und individuell einstellbaren Scheibe können Sie nach Vergleich des Farbcodes sofort den Wert Ihres Widerstandes ablesen. Es könnnen sowohl 4fach Farbcodes als auch 5fach Farbkodierungen der Reihen E 6, E 12, E 24, E 48 und E 96 entschlüsselt werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1565923-NG	1.79	1.68

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Metallfilm-Widerstand



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Inhalt: 100 St. · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
1584728-NG	11 Ω	TC-MF0W4FF110JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584729-NG	13 Ω	TC-MF0W4FF130JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584730-NG	15 Ω	TC-MF0W4FF150JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584731-NG	16 Ω	TC-MF0W4FF160JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584732-NG	18 Ω	TC-MF0W4FF180JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584737-NG	47 Ω	TC-MF0W4FF470JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584738-NG	56 Ω	TC-MF0W4FF560JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584739-NG	62 Ω	TC-MF0W4FF620JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584740-NG	68 Ω	TC-MF0W4FF680JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584741-NG	82 Ω	TC-MF0W4FF820JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584742-NG	91 Ω	TC-MF0W4FF910JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584336-NG	10 Ω	TC-MF0W4FF100JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584337-NG	20 Ω	TC-MF0W4FF200JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584338-NG	30 Ω	TC-MF0W4FF300JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584339-NG	43 Ω	TC-MF0W4FF430JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584340-NG	75 Ω	TC-MF0W4FF750JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584733-NG	24 Ω	TC-MF0W4FF240JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584734-NG	33 Ω	TC-MF0W4FF330JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584735-NG	36 Ω	TC-MF0W4FF360JKIT203	2.60	2.44	2.30
1584736-NG	39 Ω	TC-MF0W4FF390JKIT203	2.60	2.44	2.30
1583599-NG	12 Ω	TC-MF0W4FF120JKIT203	2.60	2.44	2.30
1583600-NG	22 Ω	TC-MF0W4FF220JKIT203	2.60	2.44	2.30
1583896-NG	27 Ω	TC-MF0W4FF270JKIT203	2.60	2.44	2.30
1583897-NG	51 Ω	TC-MF0W4FF510JKIT203	2.60	2.44	2.30

Metallschicht-Widerstände

NEU

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	Inhalt	St. €	ab 10 à
1583639-NG	1.91 Ω	TC-MF0W4FJ191KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583640-NG	3 Ω	TC-MF0W4FJ300KA50203	1 St.	-.12	-.11
1583641-NG	3.24 Ω	TC-MF0W4FJ324KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583642-NG	3.6 Ω	TC-MF0W4FJ360KA20203	1 St.	-.12	-.11
1583643-NG	4.64 Ω	TC-MF0W4FJ464KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583644-NG	6.49 Ω	TC-MF0W4FJ649KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583645-NG	8.45 Ω	TC-MF0W4FJ845KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583646-NG	9.09 Ω	TC-MF0W4FJ909KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583940-NG	2.74 Ω	TC-MF0W4FJ274KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583941-NG	3.57 Ω	TC-MF0W4FJ357KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583942-NG	3.9 Ω	TC-MF0W4FJ390KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583943-NG	4.3 Ω	TC-MF0W4FJ430KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583944-NG	6.34 Ω	TC-MF0W4FJ634KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583945-NG	6.98 Ω	TC-MF0W4FJ698KA10203	1 St.	-.12	-.11
1583946-NG	8.2 Ω	TC-MF0W4FJ820KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584335-NG	8.2 Ω	TC-MF0W4FJ820KKIT203	100 St.	2.60	2.44
1584385-NG	1.07 Ω	TC-MF0W4FJ107KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584386-NG	1.1 Ω	TC-MF0W4FJ110KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584387-NG	1.4 Ω	TC-MF0W4FJ140KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584388-NG	2 Ω	TC-MF0W4FJ200KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584389-NG	2.2 Ω	TC-MF0W4FJ220KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584390-NG	2.4 Ω	TC-MF0W4FJ240KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584391-NG	4.32 Ω	TC-MF0W4FJ432KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584392-NG	5.1 Ω	TC-MF0W4FJ510KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584393-NG	5.11 Ω	TC-MF0W4FJ511KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584394-NG	5.9 Ω	TC-MF0W4FJ590KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584395-NG	6.04 Ω	TC-MF0W4FJ604KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584396-NG	6.8 Ω	TC-MF0W4FJ680KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584397-NG	7.32 Ω	TC-MF0W4FJ732KA10203	1 St.	-.05	-
1584398-NG	8.06 Ω	TC-MF0W4FJ806KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584891-NG	1 Ω	TC-MF0W4FJ100KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584892-NG	1.2 Ω	TC-MF0W4FJ120KA20203	1 St.	-.12	-.11

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	Inhalt	St. €	ab 10 à
1584893-NG	1.3 Ω	TC-MF0W4FJ130KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584894-NG	1.5 Ω	TC-MF0W4FJ150KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584895-NG	1.6 Ω	TC-MF0W4FJ160KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584896-NG	1.8 Ω	TC-MF0W4FJ180KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584897-NG	2.15 Ω	TC-MF0W4FJ215KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584898-NG	2.43 Ω	TC-MF0W4FJ243KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584899-NG	2.49 Ω	TC-MF0W4FJ249KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584900-NG	2.55 Ω	TC-MF0W4FJ255KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584901-NG	2.7 Ω	TC-MF0W4FJ270KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584902-NG	2.94 Ω	TC-MF0W4FJ294KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584903-NG	3.3 Ω	TC-MF0W4FJ330KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584904-NG	3.4 Ω	TC-MF0W4FJ340KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584905-NG	3.92 Ω	TC-MF0W4FJ392KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584906-NG	4.02 Ω	TC-MF0W4FJ402KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584907-NG	4.12 Ω	TC-MF0W4FJ412KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584908-NG	4.22 Ω	TC-MF0W4FJ422KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584909-NG	4.53 Ω	TC-MF0W4FJ453KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584910-NG	4.7 Ω	TC-MF0W4FJ470KA50203	1 St.	-.12	-.11
1584911-NG	4.75 Ω	TC-MF0W4FJ475KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584912-NG	4.99 Ω	TC-MF0W4FJ499KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584913-NG	5.23 Ω	TC-MF0W4FJ523KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584914-NG	5.49 Ω	TC-MF0W4FJ549KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584915-NG	5.6 Ω	TC-MF0W4FJ560KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584916-NG	5.76 Ω	TC-MF0W4FJ576KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584917-NG	6.19 Ω	TC-MF0W4FJ619KA10203	1 St.	-.04	-
1584918-NG	6.2 Ω	TC-MF0W4FJ620KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584919-NG	6.81 Ω	TC-MF0W4FJ681KA10203	1 St.	-.03	-.02
1584920-NG	7.15 Ω	TC-MF0W4FJ715KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584921-NG	7.5 Ω	TC-MF0W4FJ750KA20203	1 St.	-.12	-.11
1584922-NG	7.68 Ω	TC-MF0W4FJ768KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584923-NG	9.1 Ω	TC-MF0W4FJ910KA10203	1 St.	-.12	-.11
1584924-NG	9.53 Ω	TC-MF0W4FJ953KA10203	1 St.	-.12	-.11

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Elektrolyt-Kondensatoren, Serie FC



Panasonic

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Temperaturbereich: -55 bis +105 °C · Toleranz ±: 20 %

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €	ab 10 à
421900-NG	330 µF	2.5 mm	6.3 V	EEUFC0J331S	-.36	-.34
421902-NG	2700 µF	7.5 mm	6.3 V	EEUFC0J272SB	1.20	1.13
421905-NG	6800 µF	7.5 mm	6.3 V	EEUFC0J682	1.42	-
421906-NG	10000 µF	7.5 mm	6.3 V	EEUFC0J103S	2.05	1.93
421907-NG	22 µF	1.5 mm	10 V/DC	EEAFC1A220	-.30	-.27
421909-NG	82 µF	2.5 mm	10 V/DC	EEAFC1A820H	-.10	-
421911-NG	100 µF	2.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A101SH	-.35	-.31
421912-NG	180 µF	2.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A181	-.34	-.32
421913-NG	220 µF	2.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A221SH	-.08	-
421914-NG	330 µF	3.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A331	-.53	-.51
421915-NG	470 µF	3.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A471	-.51	-.46
421916-NG	560 µF	5 mm	10 V/DC	EEUFC1A561	-.55	-.52
421917-NG	680 µF	5 mm	10 V/DC	EEUFC1A681B	-.37	-.35
421918-NG	1000 µF	5 mm	10 V/DC	EEUFC1A102B	-.78	-.76
421919-NG	1200 µF	5 mm	10 V/DC	EEUFC1A122	-.83	-.78
421920-NG	2200 µF	5 mm	10 V/DC	EEUFC1A222L	1.12	1.08
421921-NG	3300 µF	7.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A332S	1.61	1.51
421922-NG	3900 µF	7.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A392B	1.26	1.18
421923-NG	6800 µF	7.5 mm	10 V/DC	EEUFC1A682	1.89	1.77
421924-NG	100 µF	2.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C101H	-.38	-.35
421925-NG	120 µF	2.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C121H	-.22	-
421926-NG	270 µF	3.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C271	-.53	-.51
421927-NG	330 µF	3.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C331	-.51	-.46
421929-NG	470 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C471B	-.71	-.68
421930-NG	560 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C561B	-.27	-.26
421931-NG	680 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C681B	-.79	-.75
421932-NG	820 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C821	-.87	-.82
421933-NG	1000 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C102B	1.09	1.-
421934-NG	1200 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C122B	-.57	-.53
421935-NG	2200 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C222	1.09	1.02
421937-NG	3300 µF	5 mm	16 V/DC	EEUFC1C332	1.42	1.33
421938-NG	3900 µF	7.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C392	1.49	1.40
421939-NG	4700 µF	7.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C472	1.92	1.80
421940-NG	8200 µF	7.5 mm	16 V/DC	EEUFC1C822	2.38	2.24
421941-NG	22 µF	2.5 mm	25 V/DC	EEAFC1E220H	-.35	-.31
421942-NG	47 µF	2.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E470H	-.36	-.33
421943-NG	56 µF	2 mm	25 V/DC	EEUFC1E560	-.26	-.24
421945-NG	100 µF	2.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E101S	-.36	-.33
421947-NG	180 µF	3.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E181	-.53	-.51
421948-NG	220 µF	5 mm	25 V/DC	EEUFC1E221B	-.54	-.52
421949-NG	270 µF	5 mm	25 V/DC	EEUFC1E271B	-.37	-.36
421950-NG	330 µF	5 mm	25 V/DC	EEUFC1E331B	-.71	-.68
421951-NG	470 µF	3.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E471L	-.68	-.64
421953-NG	1000 µF	5 mm	25 V/DC	EEUFC1E102B	1.11	1.04
421954-NG	1500 µF	7.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E152S	1.38	1.30
421955-NG	2200 µF	5 mm	25 V/DC	EEUFC1E222	1.46	1.36
421956-NG	2700 µF	7.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E272	1.52	1.43
421957-NG	3300 µF	7.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E332	1.92	1.76
421958-NG	4700 µF	7.5 mm	25 V/DC	EEUFC1E472	2.77	2.60
421959-NG	33 µF	2.5 mm	35 V	EEUFC1V330H	-.37	-.31
421961-NG	56 µF	2.5 mm	35 V	EEUFC1V560H	-.38	-.35
421962-NG	68 µF	2.5 mm	35 V	EEUFC1V680H	-.53	-.50
421963-NG	82 µF	2.5 mm	35 V	EEUFC1V820	-.31	-.30
421964-NG	100 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V101B	-.55	-.51
421965-NG	120 µF	3.5 mm	35 V	EEUFC1V121	-.51	-.47
421966-NG	150 µF	3.5 mm	35 V	EEUFC1V151	-.51	-.47
421967-NG	220 µF	3.5 mm	35 V	EEUFC1V221L	-.55	-.52
421968-NG	270 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V271B	-.27	-.26
421969-NG	330 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V331B	-.73	-.69
421971-NG	470 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V471B	1.04	-.99
421972-NG	560 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V561SB	-.69	-.66
421973-NG	680 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V681B	-.69	-.65
421974-NG	820 µF	7.5 mm	35 V	EEUFC1V821B	1.69	1.59
421975-NG	1000 µF	5 mm	35 V	EEUFC1V102	1.12	1.05
421976-NG	1200 µF	7.5 mm	35 V	EEUFC1V122	1.61	1.51
421977-NG	1500 µF	7.5 mm	35 V	EEUFC1V152SB	1.79	1.68
421978-NG	3300 µF	7.5 mm	35 V	EEUFC1V332	2.28	2.14
421980-NG	3900 µF	7.5 mm	35 V	EEUFC1V392	3.39	3.19

Elektrolyt-Kondensatoren, Serie TK

NEU

JAMICON

Technische Daten: Bauart: THT · Toleranz ±: 20 % · Material: Aluminium

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
1688039-NG	100 nF	3.5 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	-.16
1688040-NG	10 nF	5 mm	350 V	TLR4R7M1HD11M	-.36
1688050-NG	47 nF	5 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.24
1688046-NG	4700 nF	7.5 mm	16 V	TKR102M1HI25M	-.96
1688135-NG	2.2 nF	2 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.05
1688047-NG	2200 nF	5 mm	25 V	TLR4R7M1HD11M	-.76
1688049-NG	22 nF	2.5 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.12
1688048-NG	2200 nF	7.5 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	1.52
1688068-NG	100 nF	5 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	-.20
1688061-NG	470 nF	5 mm	25 V	TLR4R7M1HD11M	-.24
1688059-NG	220 nF	2.5 mm	16 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688076-NG	47 nF	7.5 mm	450 V	TLR4R7M1HD11M	2.16
1688072-NG	4700 nF	12.5 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	5.88
1688065-NG	100 nF	2.5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688132-NG	100 nF	2 mm	16 V	TLR4R7M1HD11M	-.05
1688062-NG	1000 nF	5 mm	25 V	TLR4R7M1HD11M	-.36
1688071-NG	2200 nF	7.5 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	2.88
1688060-NG	3300 nF	5 mm	16 V	STR2R2M1HC5M	-.72
1688066-NG	4700 nF	7.5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	2.20
1688063-NG	3300 nF	7.5 mm	25 V	STR2R2M1HC5M	-.96
1688075-NG	22 nF	7.5 mm	450 V	TLR4R7M1HD11M	1.24
1688069-NG	470 nF	5 mm	63 V	STR2R2M1HC5M	-.64
1688073-NG	220 nF	5 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.56
1688064-NG	4700 nF	7.5 mm	25 V	TLR4R7M1HD11M	1.24
1688067-NG	220 nF	5 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	-.24
1688074-NG	22 nF	5 mm	350 V	TLR4R7M1HD11M	-.64
1688070-NG	1000 nF	7.5 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	-.92
1688105-NG	33 nF	2.5 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688112-NG	4.7 nF	5 mm	350 V	TLR4R7M1HD11M	-.28
1688098-NG	1000 nF	5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.48
1688137-NG	4.7 nF	2 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.05
1688108-NG	10 nF	2.5 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688097-NG	470 nF	5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.28
1688103-NG	4700 nF	10 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	4.84
1688113-NG	47 nF	7.5 mm	350 V	TLR4R7M1HD11M	1.12
1688091-NG	1000 nF	5 mm	16 V	TLR4R7M1HD11M	-.28
1688114-NG	2.2 nF	3.5 mm	400 V	TLR4R7M1HD11M	-.20
1688136-NG	3.3 nF	2 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.05
1688104-NG	22 nF	2 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688100-NG	470 nF	5 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	-.40
1688133-NG	10 nF	2 mm	63 V	TLR4R7M1HD11M	-.05
1688090-NG	470 nF	3.5 mm	16 V	TKR471M1CFBBM	-.12
1688093-NG	10000 nF	10 mm	25 V	TLR4R7M1HD11M	2.88
1688102-NG	3300 nF	7.5 mm	50 V	TLR4R7M1HD11M	2.32
1688095-NG	220 nF	3.5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.16
1688099-NG	2200 nF	7.5 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.84
1688111-NG	47 nF	5 mm	250 V	TLR4R7M1HD11M	-.72
1688094-NG	47 nF	2 mm	35 V	TLR4R7M1HD11M	-.08
1688092-NG	2200 nF	5 mm	16 V	TLR4R7M1HD11M	-.48
1688101-NG	1000 nF	5 mm	50 V	TKR102M1HI25M	-.76
1688106-NG	47 nF	2.5 mm	63 V	TKR102M1HI25M	-.08
1688134-NG	1 nF	2 mm	100 V	TLR4R7M1HD11M	-.05

Standard LED-Sortimente

1661531

1661531

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Kalt-Weiß · Warm-Weiß · Gelb · Blau · Rot · Grün · Bauart: radial bedrahtet · Linsenform: Rund · Bezeichnung: Standard LED-Sortiment

Best.-Nr.	Lieferumfang	Pckg. €
1661531-NG	Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 15 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (10 Stück).	**10.95**
1661532-NG	Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 15 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (10 Stück).	**11.95**

Standard LED-Sortimente

1666915

1666906

1666916

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · U_F: 2 V · 3 V · I_F: 20 mA · 30 mA · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 20 ° · 25 ° · 30 ° · Ausführung: Diffus · Klar · Technologie: GaP · InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Bezeichnung: Standard LED-Sortiment

Best.-Nr.	Lieferumfang	Pckg. €
1666915-NG	Sortimentsbox · (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).	**16.95**
1666906-NG	Sortimentsbox · (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (40 Stück).	**17.95**
1666916-NG	Sortimentsbox · (je 20 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 60 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm und 5 mm LED-Fassungen (je 40 Stück).	**29.95**

LED-Sortimente SMD Bauform mehrfarbig

1666907

1666908

1666909

1666910

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Bauart: SMD · Abstrahlwinkel: 120 ° · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C

Best.-Nr.	Farbe	Lieferumfang	Pckg. €
1666907-NG	Rot, Blau, Grün, Gelb, Amber, Kalt-Weiß	je Farbe 5 Stück	**19.95**
1666908-NG	Rot, Blau, Grün, Gelb, Amber, Kalt-Weiß	je Farbe 5 Stück	**19.95**
1666909-NG	Rot, Blau, Grün, Gelb, Amber, Kalt-Weiß	je Farbe 5 Stück	**19.95**
1666910-NG	Neutral-Weiß, Kalt-Weiß, Warm-Weiß, Warm-Weiß	je Farbe 10 Stück	**24.95**

Standard LED-Sortimente

1666900

1666911

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · Warm-Weiß · U_F: 2 V · 3 V · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Diffus · Klar · Technologie: GaP · InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C

Best.-Nr.	Lieferumfang	Pckg. €
1666900-NG	Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) mit flexiblen Litzen (ca. 30 cm) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (60 Stück).	**29.95**
1666911-NG	Sortimentsbox · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) mit flexiblen Litzen (ca. 30 cm) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 30 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 5 mm LED-Fassungen (60 Stück).	**31.95**

Standard LED-Sortimente

1666917

1666912

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Warm-Weiß · Natur-Weiß · Kalt-Weiß · U_F: 3 V · I_F: 20 mA · Ausführung: Klar · Technologie: InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C

Best.-Nr.	Lieferumfang	Pckg. €
1666917-NG	Sortimentsbox · (je 40 Stück von Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Natur-Weiß in den Farbtemperaturen: 2700K, 4800K, 6500K) · 3 mm LED-Fassungen (50 Stück).	**12.95**
1666912-NG	Sortimentsbox · 5 mm LEDs (je 40 Stück von Kalt-Weiß/Warm-Weiß/Natur-Weiß in den Farbtemperaturen: 2700K, 4800K, 6500K) · 5 mm LED-Fassungen (50 Stück).	**14.95**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Standard LED-Sortimente 100 Teile einfarbig

1666902

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · I_F: 20 mA · Gehäuse: 3 mm · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Farbe	Ausführung	Pckg. €	ab 5 à
1666902-NG	Blau	Diffus	**5.95**	**5.45**
1666901-NG	Gelb	Diffus	**5.95**	**5.45**
1666913-NG	Grün	Diffus	**5.95**	**5.45**
1666919-NG	Rot	Diffus	**5.95**	**5.45**
1666920-NG	Warm-Weiß	Klar	**5.95**	**5.45**

Standard LED-Sortimente 100 Teile mehrfarbig

1666905

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Warm-Weiß · U_F: 2 V · 3 V · Ausführung: Klar · Diffus · Technologie: GaP · InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Gehäuse	Pckg. €	ab 5 à
1666923-NG	3 mm	**7.95**	**7.45**
1666905-NG	5 mm	**7.95**	**7.45**

Standard LED-Sortimente 100 Teile einfarbig

1666903

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Gehäuse: 5 mm · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Farbe	Ausführung	Pckg. €	ab 5 à
1666903-NG	Blau	Diffus	**6.45**	**5.95**
1666922-NG	Gelb	Diffus	**6.45**	**5.95**
1666914-NG	Grün	Diffus	**6.45**	**5.95**
1666921-NG	Rot	Diffus	**6.45**	**5.95**
1666904-NG	Warm-Weiß	Klar	**6.45**	**5.95**

Standard LED-Sortimente

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · Farbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Kalt-Weiß · U_F: 2 V · 3 V · I_F: 20 mA · 30 mA · Gehäuse: 3 mm · 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Lichtstärke I(V): 100 mcd · 600 mcd · 800 mcd · 1500 mcd · 2000 mcd · 8000 mcd · 14000 mcd · Abstrahlwinkel: 30 ° · 35 ° · Ausführung: Diffus · Klar · Technologie: GaP · InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C **Lieferumfang:** 3 mm und 5 mm · (je 10 Stück Kalt-Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm und 5 mm LED-Fassungen (je 10 Stück) · 3:1 Schrumpfschlauch-Abschnitte (je 20 Stück mit Innenkleber) · Zwillingslitze 2 x 0.14 mm², 3 Meter.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1666918-NG	**19.95**	**17.95**

Standard LED-Sortimente 100 Teile weiß, 3 mm

1692358

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · U_F: 3 V · I_F: 20 mA · Gehäuse: 3 mm · Ausführung: Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
1692358-NG	Natur-Weiß	**5.95**	**5.45**
1692354-NG	Kalt-Weiß	**5.95**	**5.45**
1692355-NG	Warm-Weiß	**5.95**	**5.45**

Standard LED-Sortimente 100 Teile weiß, 5 mm

1692356

Technische Daten: Kategorie: LED-Sortiment · U_F: 3 V · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Ausführung: Klar · Technologie: InGaAlP · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: +80 °C · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Farbe	Pckg. €	ab 5 à
1692356-NG	Natur-Weiß	**6.45**	**5.95**
1692581-NG	Kalt-Weiß	**6.45**	**5.95**
1692357-NG	Kalt-Weiß	**6.45**	**5.95**

Sicherungen

Feinsicherung 5 x 20 mm



Technische Daten: Nennspannung: 250 V · Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Inhalt: 10 St. · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm

Best.-Nr.	Nenn-strom	Ausschalt-vermögen	Sicherungsaufbau	Typ	Pckg. €	ab 10 à
551074-NG	0.032 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522502	9.61	8.85
533432-NG	0.2 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522510	1.97	1.81
551112-NG	0.315 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522512	1.97	1.81
533467-NG	0.5 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522514	1.97	1.81
533459-NG	0.4 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522513	1.97	1.81
533475-NG	0.63 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522515	1.97	1.81
533483-NG	0.8 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522516	1.97	1.81
533491-NG	1 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522517	1.97	1.81
533505-NG	1.25 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522518	1.97	1.81
533513-NG	1.6 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522519	1.97	1.81
533521-NG	2 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522520	1.97	1.81
533530-NG	2.5 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522521	1.97	1.81
533599-NG	3.15 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522522	1.97	1.81
533548-NG	4 A	40 A	Glasrohr durchsichtig	522523	1.97	1.81
551120-NG	5 A	50 A	Glasrohr durchsichtig	522524	1.97	1.81
533556-NG	6.3 A	63 A	Glasrohr durchsichtig	522525	1.97	1.81
551139-NG	8 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522026	1.95	1.79
533564-NG	10 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522027	1.95	1.79
551147-NG	12.5 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522028	1.95	1.79
551155-NG	16 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522030	1.95	1.79

Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

· Inhalt 100 St.

14.38

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Inhalt: 100 St. · Typ: 12108 · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Typ: 12108

Lieferumfang: je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A; Sortimentsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
533114-NG	14.38	13.23	12.17

Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

· Inhalt 100 St.

14.38

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Inhalt: 100 St. · Typ: 12208 · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Typ: 12208

Lieferumfang: je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A; Sortimentsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
533149-NG	14.38	13.23	12.17

Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

· Inhalt 100 St.

13.92

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Inhalt: 100 St. · Typ: 12009 · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Typ: 12009

Lieferumfang: je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A; Sortimentsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
533890-NG	13.92	12.81	11.78

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, US-KFZ

527619

527631

Technische Daten: Nennspannung: 32 V · Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig · Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Abm.: (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm

Best.-Nr.	Nennstrom	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
527619-NG	5 A	14024	-.55	-.51	-.47
527631-NG	10 A	14027	-.55	-.51	-.47
527646-NG	15 A	14029	-.55	-.51	-.47
527658-NG	20 A	14031	-.55	-.51	-.47
527672-NG	25 A	14032	-.55	-.51	-.47
527684-NG	30 A	14033	-.55	-.51	-.47
527697-NG	40 A	14035	-.55	-.51	-.47

Feinsicherung 6,4 x 25,4 mm

550329

Technische Daten: Nennspannung: 240 V · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Abm.: (Ø x L) 6.4 mm x 25.4 mm

Best.-Nr.	Nenn-strom	Auslöse-Charakteristik	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
550329-NG	1 A	Superflink -FF-	TDC180 1 A	-.55	-.51	-.47
550337-NG	2 A	Flink -F-	TDC180 2 A	-.55	-.52	-.49
550345-NG	3 A	Superflink -FF-	TDC180 3 A	-.55	-.52	-.49
550353-NG	5 A	Superflink -FF-	TDC180 5 A	-.55	-.52	-.49
550361-NG	7.0 A	Superflink -FF-	TDC180 7 A	-.55	-.52	-.49
550370-NG	10 A	Superflink -FF-	TDC180 10 A	-.55	-.52	-.49
550388-NG	13 A	Superflink -FF-	TDC180 13 A	-.55	-.52	-.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

G-Sicherungssortiment

524041 524055 524067

Technische Daten: Inhalt: 360 Teile · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm

Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Typ	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
524041-NG	Flink -F-	E3520800	**48.38**	**44.51**	**40.95**
524055-NG	Mittelträge -mT-	E3521800	**53.05**	**48.81**	**44.90**
524067-NG	Träge -T-	E3522800	**53.05**	**48.81**	**44.90**

Bimetallschalter TK24

NEU

1678209

1678168

Technische Daten: Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (Ø) 14.50 mm

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
1678209-NG	10 °C	0 °C	TK24-T01-MG01-Ö10	**2.66**
1678210-NG	15 °C	5 °C	TK24-T01-MG01-Ö15-S5	**2.66**
1678187-NG	20 °C	10 °C	TK24-T01-MG01-Ö20-S10	**2.66**
1678211-NG	25 °C	15 °C	TK24-T01-MG01-Ö25-S15	**2.66**
1678172-NG	30 °C	20 °C	TK24-T01-MG01-Ö30-S20	**2.66**
1678166-NG	35 °C	25 °C	TK24-T01-MG01-Ö35-S25	**2.66**
1678188-NG	40 °C	30 °C	TK24-T01-MG01-Ö40-S30	**2.66**
1678167-NG	45 °C	35 °C	TK24-T01-MG01-Ö45-S35	**2.66**
1678212-NG	50 °C	40 °C	TK24-T01-MG01-Ö50-S40	**2.66**
1678189-NG	55 °C	45 °C	TK24-T01-MG01-Ö55-S45	**2.66**
1678213-NG	60 °C	50 °C	TK24-T01-MG01-Ö60-S50	**2.66**
1678173-NG	65 °C	55 °C	TK24-T01-MG01-Ö65-S55	**2.66**
1678214-NG	70 °C	60 °C	TK24-T01-MG01-Ö70-S60	**2.66**
1678259-NG	75 °C	65 °C	TK24-T01-MG01-Ö75-S65	**2.66**
1678190-NG	80 °C	70 °C	TK24-T01-MG01-Ö80-S70	**2.66**
1678215-NG	85 °C	75 °C	TK24-T01-MG01-Ö85-S75	**2.66**
1678216-NG	90 °C	80 °C	TK24-T01-MG01-Ö90-S80	**2.66**
1678217-NG	95 °C	85 °C	TK24-T01-MG01-Ö95-S85	**2.66**
1678218-NG	100 °C	90 °C	TK24-T01-MG01-Ö100-S90	**2.66**
1678177-NG	105 °C	95 °C	TK24-T01-MG01-Ö105-S95	**2.66**
1678178-NG	110 °C	100 °C	TK24-T01-MG01-Ö110-S100	**2.66**

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
1678260-NG	115 °C	105 °C	TK24-T01-MG01-Ö115-S105	**2.66**
1678219-NG	120 °C	110 °C	TK24-T01-MG01-Ö120-S110	**2.66**
1678179-NG	125 °C	115 °C	TK24-T01-MG01-Ö125-S115	**2.66**
1678168-NG	130 °C	120 °C	TK24-T01-MG01-Ö130-S120	**2.94**
1678220-NG	135 °C	125 °C	TK24-T01-MG01-Ö135-S125	**2.94**
1678221-NG	140 °C	130 °C	TK24-T01-MG01-Ö140-S130	**2.94**
1678191-NG	145 °C	135 °C	TK24-T01-MG01-Ö145-S135	**2.94**
1678261-NG	150 °C	140 °C	TK24-T01-MG01-Ö150-S140	**2.94**
1678192-NG	155 °C	145 °C	TK24-T01-MG01-Ö155-S145	**2.94**
1678222-NG	160 °C	150 °C	TK24-T01-MG01-Ö160-S150	**2.94**
1678223-NG	165 °C	155 °C	TK24-T01-MG01-Ö165-S155	**2.94**
1678193-NG	170 °C	160 °C	TK24-T01-MG01-Ö170-S160	**2.94**
1678169-NG	175 °C	165 °C	TK24-T01-MG01-Ö175-S165	**2.94**
1678224-NG	180 °C	170 °C	TK24-T01-MG01-Ö180-S170	**2.94**
1678225-NG	185 °C	175 °C	TK24-T01-MG01-Ö185-S175	**2.94**
1678226-NG	190 °C	180 °C	TK24-T01-MG01-Ö190-S180	**2.94**
1678227-NG	195 °C	185 °C	TK24-T01-MG01-Ö195-S185	**2.94**
1678194-NG	200 °C	185 °C	TK24-T01-MG01-Ö200-S185	**2.94**
1678195-NG	210 °C	190 °C	TK24-T01-MG01-Ö210-S190	**2.94**
1678196-NG	220 °C	200 °C	TK24-T01-MG01-Ö220-S200	**2.94**
1678228-NG	240 °C	220 °C	TK24-T01-MG01-Ö240-S220	**2.94**

Bimetallschalter TK24

NEU


1678262

1678182

Technische Daten: Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (Ø) 14.50 mm

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
1678262-NG	10 °C	0 °C	TK24-T02-MG01-Ö10	**2.66**
1678197-NG	15 °C	5 °C	TK24-T02-MG01-Ö15-S5	**2.66**
1678180-NG	20 °C	10 °C	TK24-T02-MG01-Ö20-S10	**2.66**
1678198-NG	25 °C	15 °C	TK24-T02-MG01-Ö25-S15	**2.66**
1678229-NG	30 °C	20 °C	TK24-T02-MG01-Ö30-S20	**2.66**
1678263-NG	35 °C	25 °C	TK24-T02-MG01-Ö35-S25	**2.66**
1678230-NG	40 °C	30 °C	TK24-T02-MG01-Ö40-S30	**2.66**
1678264-NG	45 °C	35 °C	TK24-T02-MG01-Ö45-S35	**2.66**
1678199-NG	50 °C	40 °C	TK24-T02-MG01-Ö50-S40	**2.66**
1678231-NG	55 °C	45 °C	TK24-T02-MG01-Ö55-S45	**2.66**
1678232-NG	60 °C	50 °C	TK24-T02-MG01-Ö60-S50	**2.66**
1678265-NG	65 °C	55 °C	TK24-T02-MG01-Ö65-S55	**2.66**
1678200-NG	70 °C	60 °C	TK24-T02-MG01-Ö70-S60	**2.66**
1678233-NG	75 °C	65 °C	TK24-T02-MG01-Ö75-S65	**2.66**
1678201-NG	80 °C	70 °C	TK24-T02-MG01-Ö80-S70	**2.66**
1678234-NG	85 °C	75 °C	TK24-T02-MG01-Ö85-S75	**2.66**
1678235-NG	90 °C	80 °C	TK24-T02-MG01-Ö90-S80	**2.66**
1678236-NG	95 °C	85 °C	TK24-T02-MG01-Ö95-S85	**2.66**
1678237-NG	100 °C	90 °C	TK24-T02-MG01-Ö100-S90	**2.66**
1678238-NG	105 °C	95 °C	TK24-T02-MG01-Ö105-S95	**2.66**
1678202-NG	110 °C	100 °C	TK24-T02-MG01-Ö110-S100	**2.66**

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
1678181-NG	115 °C	105 °C	TK24-T02-MG01-Ö115-S105	**2.66**
1678239-NG	120 °C	110 °C	TK24-T02-MG01-Ö120-S110	**2.66**
1678240-NG	125 °C	115 °C	TK24-T02-MG01-Ö125-S115	**2.66**
1678241-NG	130 °C	120 °C	TK24-T02-MG01-Ö130-S120	**2.66**
1678182-NG	125 °C	125 °C	TK24-T02-MG01-Ö135-S125	**2.94**
1678183-NG	130 °C	130 °C	TK24-T02-MG01-Ö140-S130	**2.94**
1678242-NG	135 °C	135 °C	TK24-T02-MG01-Ö145-S135	**2.94**
1678243-NG	150 °C	140 °C	TK24-T02-MG01-Ö150-S140	**2.94**
1678244-NG	155 °C	145 °C	TK24-T02-MG01-Ö155-S145	**2.94**
1678203-NG	160 °C	150 °C	TK24-T02-MG01-Ö160-S150	**2.94**
1678184-NG	165 °C	155 °C	TK24-T02-MG01-Ö165-S155	**2.94**
1678170-NG	170 °C	160 °C	TK24-T02-MG01-Ö170-S160	**2.94**
1678245-NG	175 °C	165 °C	TK24-T02-MG01-Ö175-S165	**2.94**
1678171-NG	180 °C	170 °C	TK24-T02-MG01-Ö180-S170	**2.94**
1678246-NG	185 °C	175 °C	TK24-T02-MG01-Ö185-S175	**2.94**
1678247-NG	190 °C	180 °C	TK24-T02-MG01-Ö190-S180	**2.94**
1678248-NG	195 °C	185 °C	TK24-T02-MG01-Ö195-S185	**2.94**
1678204-NG	200 °C	185 °C	TK24-T02-MG01-Ö200-S185	**2.94**
1678205-NG	210 °C	190 °C	TK24-T02-MG01-Ö210-S190	**2.94**
1678185-NG	220 °C	200 °C	TK24-T02-MG01-Ö220-S200	**2.94**
1678249-NG	240 °C	220 °C	TK24-T02-MG01-Ö240-S220	**2.94**

Relais

Steck-/Print-Relais, Serie 40.52

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502868-NG	40.52.9.012.0000	12 V/DC	220 Ω	4.40	4.28	4.05
502974-NG	40.52.9.012.5000	12 V/DC	220 Ω	7.85	7.50	7.14
502882-NG	40.52.9.024.0000	24 V/DC	900 Ω	4.17	4.05	3.81
502987-NG	40.52.9.024.5000	24 V/DC	900 Ω	7.85	7.50	7.14
502894-NG	40.52.9.048.0000	48 V/DC	3500 Ω	5.59	5.36	5.12
503247-NG	40.52.9.060.0000	60 V/DC	5500 Ω	5.59	5.36	5.12
502908-NG	40.52.9.110.0000	110 V/DC	18000 Ω	6.07	5.83	5.47
503255-NG	40.52.8.012.0000	12 V/AC	220 Ω	5.47	5.24	5.-
503026-NG	40.52.8.024.0000	24 V/AC	320 Ω	5.47	5.24	5.-
503079-NG	40.52.8.024.5000	24 V/AC	320 Ω	8.81	8.45	7.97
503256-NG	40.52.8.120.0000	120 V/AC	9000 Ω	6.43	6.19	5.83
503040-NG	40.52.8.230.0000	230 V/AC	28000 Ω	8.33	7.97	7.62
503092-NG	40.52.8.230.5000	230 V/AC	28000 Ω	11.66	11.19	10.59

Print-Relais, Serie 36.11

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.5 x 16 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503243-NG	36.11.9.005.4011	5 V/DC	70 Ω	1.79	1.67	1.55
503066-NG	36.11.9.006.4011	6 V/DC	100 Ω	1.79	1.67	1.55
503078-NG	36.11.9.012.4011	12 V/DC	400 Ω	1.79	1.67	1.55
1370375-NG	36.11.9.024.4011	24 V/DC	1600 Ω	2.02	1.90	1.79
503245-NG	36.11.9.048.4011	48 V/DC	6400 Ω	2.26	2.14	2.02
1370374-NG	36.11.9.009.4011	9 V/DC	225 Ω	1.55	1.49	1.43

Leistungsrelais G2R, 5 A, 2 Wechsler



503983

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 380 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 13 x 25.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503983-NG	G2R-2-12V	12 V/DC	275 Ω	3.45	3.32	3.11
503991-NG	G2R-2-24V	24 V/DC	1100 Ω	3.43	3.29	3.06
503968-NG	G2R-2-48V	48 V/DC	4170 Ω	3.74	3.61	3.38
503981-NG	G2R-2-230V	230 V/AC	-	10.15	9.82	9.13

Relais G5LE-1-VD

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 22.5 x 16.5 x 19 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503810-NG	G5LE-1-VD 5 VDC	5 V/DC	63 Ω	2.-	1.92	1.76
503811-NG	G5LE-1-VD 12 VDC	12 V/DC	360 Ω	1.83	1.74	1.62
503812-NG	G5LE-1-VD 24 VDC	24 V/DC	1440 Ω	1.74	1.67	1.53

Signal-Relais G6A

Technische Daten: Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag + Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.2 x 10.1 x 8.4 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	Ansteuerart
503801-NG	G6A-274P-ST-US 5 VDC	5 V/DC	monostabil, 1 Spule
503686-NG	G6AK-274P-ST-US 5 VDC	5 V/DC	bistabil, 2 Spulen
503803-NG	G6A-274P-ST-US 12 VDC	12 V/DC	monostabil, 1 Spule
503689-NG	G6AK-274P-ST-US 12 VDC	12 V/DC	bistabil, 2 Spulen
503804-NG	G6A-274P-ST-US 24 VDC	24 V/DC	monostabil, 1 Spule
503691-NG	G6AK-274P-ST-US 24 VDC	24 V/DC	bistabil, 2 Spulen

Best.-Nr.	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503801-NG	125 Ω	4.76	4.64	4.29
503686-NG	139 Ω	6.58	6.44	5.93
503803-NG	720 Ω	5.08	4.97	4.57
503689-NG	800 Ω	7.96	7.77	7.16
503804-NG	2880 Ω	5.47	5.34	4.93
503691-NG	3200 Ω	7.96	7.77	7.16

Leistungsprintrelais, Serie 888

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktmaterial: AgNi · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	Kontaktart
502282-NG	888N-2CCFCE 12	12 V/DC	360 Ω	2 Wechsler
502284-NG	888H-1CCFCE 220/240	230 V/AC	27400 Ω	1 Wechsler

Best.-Nr.	Kontaktart	Schaltstrom (max.)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502282-NG	2 Wechsler	12 A	2.60	2.50	2.16
502284-NG	1 Wechsler	17 A	4.73	4.51	3.98

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Miniatur-Leistungsrelais 812H 12 A, 1 Wechsler

ONG CHUAN

- VDE, UL, CSA





Technische Daten: Typ: 812H-1CCEF 12 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · $R_{(Spule)}$: 400 Ω · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 21.4 x 16.4 x 16.7 mm · Typ: 812H-1CCEF 12

Hinweis: VDE, UL, CSA Kriechstromfestigkeit PTI 275

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504116-NG	1.77	1.69	1.48

Miniatur-Leistungsrelais 833H 7 A, 1polig UM, waschdicht

ONG CHUAN





Technische Daten: Typ: 833H-1C-C 12 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · $R_{(Spule)}$: 400 Ω · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 7 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.5 x 15 mm · Typ: 833H-1C-C 12

Hinweis: Mit UL- und CSA-Zulassung.

Best.-Nr.	St. €
504153-NG	-.98

Miniatur-Relais, Serie FRT5



Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd/AgPd/Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 14 x 9 x 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504393-NG	FRT5-DC05V	5 V/DC	178 Ω	2.01	1.94	1.87
504394-NG	FRT5-DC12V	12 V/DC	1028 Ω	2.01	1.91	1.85
504395-NG	FRT5-DC24V	24 V/DC	2880 Ω	2.22	2.11	2.04

Kleinrelais, Serie FRS1

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 220 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 16 x 11 x 11.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505188-NG	FRS1B-S-DC05	5 V/DC	56 Ω	1.57	1.52	1.47
505196-NG	FRS1B-S-DC12	12 V/DC	320 Ω	1.60	1.48	1.47
505218-NG	FRS1B-S-DC24	24 V/DC	1280 Ω	1.57	1.52	1.47

Miniaturrelais HFD2

629507

Technische Daten: Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag-AuAg8 · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.2 x 10.2 x 10.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	Ansteuerart
629507-NG	HFD2/005-S-D	5 V/DC	monostabil, 1 Spule
629509-NG	HFD2/012-S-D	12 V/DC	monostabil, 1 Spule
629511-NG	HFD2/024-S-D	24 V/DC	monostabil, 1 Spule
629512-NG	HFD2/005-S-L2-D	5 V/DC	bistabil, 2 Spulen
629513-NG	HFD2/012-S-L2-D	12 V/DC	bistabil, 2 Spulen
629514-NG	HFD2/024-S-L2-D	24 V/DC	bistabil, 2 Spulen

Best.-Nr.	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
629507-NG	167 Ω	2.38	2.33	2.11
629509-NG	960 Ω	2.38	2.33	2.11
629511-NG	3840 Ω	2.48	2.43	2.20
629512-NG	167 Ω	2.48	2.43	2.20
629513-NG	960 Ω	2.48	2.43	2.20
629514-NG	3840 Ω	2.98	2.89	2.65

Signalrelais HJR1-2C

T130

629498

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.5 x 10 x 11.8 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
629498-NG	HJR1-2C-L-05VDC	5 V/DC	125 Ω	1.08	1.06	-.97
629500-NG	HJR1-2C-L-12VDC	12 V/DC	720 Ω	1.19	1.16	1.08
629501-NG	HJR1-2C-L-24VDC	24 V/DC	2880 Ω	1.19	1.17	1.06

DIL-Miniaturrelais, Serie RY

TAKAMISAWA



Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 120 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.2 x 9.8 x 12.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502852-NG	RY-05W-K	5 V/DC	165 Ω	2.11	2.05	1.89
502866-NG	RY-12W-K	12 V/DC	960 Ω	2.05	1.98	1.71
502879-NG	RY-24W-K	24 V/DC	2880 Ω	2.11	2.05	1.89

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/produktinfo**

Signalrelais TQ

Panasonic

Technische Daten: Typ: TQ2-L2-12V · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · $R_{(Spule)}$: 720 Ω · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 14 x 9 x 5 mm



Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1082497-NG	2.62	2.50	2.38

Schaltfolge-Konverter-Platine (auch passend für die Relaisplatinen REL-PCB 1 bis 4)

- Geringe Stromaufnahme
- Hoher Schaltstrom
- Taster-Entprellung



Technische Daten: Typ: Schaltfolge-Konverter · Betriebsspannungsbereich: 5 - 35 V/DC · Schaltspannung (max.): 50 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 15 mm

Hinweis: Die Nennspannung der Last legt die Betriebsspannung des Konverters fest (Spulenspannung des Relais = Betriebsspannung des Schaltfolge-Konverters). Nach einem Ausfall der Betriebsspannung befindet sich der Relaiskontakt in Ruhestellung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
507213-NG	12.49	12.02	11.26

Relaisplatinen Serie REL-PCB4



503322 503330

Technische Daten: Kategorie: Relaisplatine · Kanäle: 1 · Kontaktart: 1 Wechsler · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 17.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Betriebsspannung	Schaltspannung (max.)
503322-NG	REL-PCB4 0	unbestückt	5 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC	125 V/AC
503330-NG	REL-PCB4 3	bestückt	24 V/DC	60 V/DC, 125 V/AC

Best.-Nr.	Schaltstrom (max.)	Max. Schaltleistung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503322-NG	3 A		3.69	3.47	3.12
503330-NG	1 A	50 W, 110 VA	4.66	4.36	4.02

Relaisplatine REL-PCB5 ohne Relais



Technische Daten: Kategorie: Relaisplatine · Besonderheiten: unbestückt · Typ: REL-PCB5 0 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 36.5 mm
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Relais.

Hinweis: Nennspannung, Schaltstrom und Schaltspannung sind abhängig vom jeweils verwendeten Relais (jedoch maximal 8 A/230 V/AC/DC). Infos zu den verwendbaren Relais sowie eine Übersicht über das optionale Zubehör für Hutschienenmontage finden Sie im Datenblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503331-NG	8.07	7.49	6.88

Motor-Umpolrelais 12 V/DC

Technische Daten: Typ: MR20-3FF-DC12 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · $R_{(Spule)}$: 210 Ω · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 39.5 x 17.5 x 19.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505376-NG	5.97	5.90	5.55

Relaisplatinen Serie REL-PCB6



Technische Daten: Kategorie: Relaisplatine · Besonderheiten: unbestückt · Typ: REL-PCB6 0 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 22.5 mm · Typ: REL-PCB6 0
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Relais.

Hinweis: Nennspannung, Schaltstrom und Schaltspannung sind abhängig vom jeweils verwendeten Relais (jedoch maximal 16 A/250 V/AC/DC). Infos zu den verwendbaren Relais sowie eine Übersicht über das optionale Zubehör für Hutschienenmontage finden Sie im Datenblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503333-NG	3.73	3.52	3.15

Relaisplatinen Serie REL-PCB2



Technische Daten: Kategorie: Relaisplatine · Besonderheiten: bestückt · Typ: REL-PCB2 1 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Max. Schaltleistung: 150 W · 1250 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 36.5 mm

Lieferumfang: Fertig bestückt mit Relais 12 V/DC.
Hinweis: Eine Übersicht über das optionale Zubehör für Hutschienenmontage finden Sie im Datenblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1571265-NG	12.18	11.35	10.40

Relaisplatinen Serie REL-PCB5



1566302 1566303

Technische Daten: Kategorie: Relaisplatine · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 2 Wechsler · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 36.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Schaltspannung (max.)
1566302-NG	REL-PCB5 0	unbestückt	250 V/AC
1566303-NG	REL-PCB5 1	bestückt	125 V/DC, 250 V/AC

Best.-Nr.	Schaltstrom (max.)	Max. Schaltleistung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1566302-NG	8 A		8.07	7.49	6.88
1566303-NG	5 A	150 W, 1250 VA	15.10	14.02	12.98

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat CMFT-6

- **Mit Ausschaltvorwarnung nach DIN 18015-2**
- **Für 3- und 4-Leiter Anschluss geeignet**
- **Auch als Stromstoßschalter einsetzbar**
- **Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min**
- **Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang**
- **6 Zeitfunktion**

Technische Daten: Typ: CMFT-6 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Vorzeitiger Neustart der Zeit · Vorzeitiger Neustart der Zeit und Vorwarnfunktion · Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit · Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit und Vorwarnfunktion · Stromstoßschalter · EIN-Betrieb · Betriebsspannungsbereich: 184 - 253 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 3700 VA · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1339011-NG	35.58	34.15	32.37

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat mit 6 Funktionen, Serie 14.01.8.230.0000

- **Mit Ausschaltvorwarnung!**



Technische Daten: Typ: 14.01.8.230.0000 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Vorwarnfunktion · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 3700 VA · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm **Hinweis:** Zulassungen: GOST, IMQ, NF.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503143-NG	41.77	40.10	37.96

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter
conrad.de

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat, Serie 14.71.8.230

Technische Daten: Typ: 14.71.8.230.0000 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Treppenhaus-Lichtfunktion mit vorzeitigem Neustart der Zeit · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 3700 VA · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm **Hinweis:** Zulassungen: GOST, IMQ, NF.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503109-NG	35.34	33.92	32.13

Multifunktions-Zeitrelais CMFR-66

- **6 Zeitfunktionen**
- **6 Zeitbereiche - 100 ms bis 24 h**
- **12 - 240 V DC/AC Multispannungs-Eingang**

Technische Daten: Typ: CMFR-66 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Ansprechverzögerung · Einschaltwischer · Blinker impulsbeginnend · Rückfallverzögerung · Ansprech- und Rückfallverzögerung · Impulsformer · Betriebsspannungsbereich: 12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 4000 VA · Zeitbereich(e): 2 s · 20 s · 2 min · 20 min · 2 h · 24 h · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm **Hinweis:** Entspricht der EMV-Direktive 89/336/EEC. Geprüft nach EN 55022 Klasse A.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
506666-NG	29.95	28.95	28.05

Zeitrelais Serie ZR-BAT

- **Wechselkontakt mit 5 A Schaltstrom**
- **Multispannungseingang**

Technische Daten: Typ: ZR-67-BAT · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Ansprechverzögerung · Rückfallverzögerung · Einschaltwischer mit Steuereingang · Ausschaltwischer mit Steuereingang · Blinker pausebeginnend · Einschaltwischend spannungsgesteuert · Stromstoß · Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 48, 240 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Zeitbereich(e): 1 s · 10 s · 1 min · 10 min · 1 h · 10 h · Schutzart: Gehäuse: IP40/ Anschluss: IP20 · Abm.: (L x B x H) 57.9 x 17.5 x 90 mm · Typ: ZR-67-BAT **Hinweis:** Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
1524033-NG	24.95	22.96	19.94

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar

· **Mit Innenloch 5 mm**

Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet · Typ: D25T3-M5 · Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Innenloch-Ø: 5 mm · Abm.: (Ø x H) 25 mm x 3 mm

Lieferumfang: 1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung · 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 10 à
1218978-NG	6.07	5.94	5.75

NdFeB-Magnet Rechteck mit 2 Innenlöcher, 1 Paar

1218995

Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet · Gehäuseform: Rechteckig · Besonderheiten: mit 2 Löcher, konisch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Innenloch-Ø: 4 mm · Inhalt: 1 Paar · Bezeichnung: NdFeB-Magnet Rechteck mit Innenlöcher, 1 Paar

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	Pckg. €	ab 3 à	ab 10 à
1218995-NG	W40L15T5-2M4	40 x 15 x 5 mm	10.94	10.71	10.37
1218996-NG	W40L20T3-2M4	40 x 20 x 3 mm	8.17	8.-	7.73
1218998-NG	W40L25T3-2M4	40 x 25 x 3 mm	9.85	9.62	9.29
1218999-NG	W40L25T5-2M4	40 x 25 x 5 mm	14.27	13.95	13.52

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet · Gehäuseform: Rund · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Bezeichnung: NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Best.-Nr.	Material	Remanenz	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
506102-NG	N35	1.18 - 1.24 T	2 mm x 10 mm	1.11	1.07	1.03
505782-NG	N35	1.18 - 1.24 T	5 mm x 20 mm	1.93	1.87	1.86
505796-NG	N35	1.18 - 1.24 T	20 mm x 10 mm	6.48	6.36	6.01
505864-NG	N45	1.33 - 1.37 T	2 mm x 10 mm	1.-	-.97	-.95
506103-NG	N45	1.33 - 1.37 T	20 mm x 2 mm	2.68	2.63	2.59
505883-NG	N35M	1.33 - 1.24 T	2 mm x 10 mm	1.-	-.97	-.95
505886-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	2 mm x 5 mm	-.80	-.78	-.73
505887-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	2 mm x 2 mm	-.71	-.68	-.66
505888-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	5 mm x 20 mm	1.14	1.06	1.01
505890-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	5 mm x 10 mm	1.59	1.55	1.51
505891-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	5 mm x 5 mm	1.18	1.13	1.09
505903-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	20 mm x 5 mm	5.04	4.95	4.85
505904-NG	N35M	1.18 - 1.24 T	20 mm x 2 mm	2.69	2.58	2.54
505905-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	2 mm x 10 mm	1.18	1.13	1.09
505906-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	2 mm x 5 mm	1.-	-.97	-.95
505908-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	2 mm x 2 mm	-.91	-.87	-.85
505909-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	5 mm x 20 mm	3.11	3.01	2.93
505910-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	5 mm x 10 mm	2.72	2.66	2.62
505915-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	10 mm x 10 mm	5.04	4.90	4.70
505916-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	10 mm x 5 mm	3.68	3.30	3.26
505917-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	10 mm x 2 mm	2.23	2.15	2.07
505918-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	20 mm x 10 mm	12.69	-	-
505921-NG	N35EH	1.18 - 1.2 T	20 mm x 5 mm	8.43	8.28	7.80

NdFeB Magnet

Best.-Nr.	Gehäuseform	Besonderheiten	Material	Remanenz
502048-NG	Zylindrisch	ohne Gehäuse	N35	1.185 T (max)
503685-NG	Stab	ohne Gehäuse	N35	1.185 T (max)
185106-NG	Rund	ohne Gehäuse	N35	1.19 T (max)
503728-NG	Kugel	ohne Gehäuse	N40	1.29 T (max)
503659-NG	Ring	mit 1 Loch, ohne Gehäuse	N35M	1.2 T (max)
502061-NG	Würfel	ohne Gehäuse	N38	1.24 T (max)
503715-NG	Würfel	ohne Gehäuse	N40	1.28 T (max)
503610-NG	Stab	ohne Gehäuse	N35M	1.21 T (max)
503622-NG	Stab	ohne Gehäuse	N35	1.21 T (max)
503672-NG	Rechteckig	mit 1 Loch, ohne Gehäuse	N35M	1.21 T (max)

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502048-NG	(Ø x L) 2 mm x 4 mm	1.87	1.79	1.65
503685-NG	(Ø x L) 5 mm x 22 mm	2.87	2.73	2.59
185106-NG	(Ø x L) 8 mm x 5 mm	1.66	1.52	1.41
503728-NG	(Ø) 10 mm	3.69	3.51	3.37
503659-NG	(Ø x L) 13 mm x 6 mm	2.87	2.75	2.61
502061-NG	2 x 2 x 2 mm	1.19	1.16	1.10
503715-NG	2 x 2 x 2 mm	1.44	1.37	1.31
503610-NG	10 x 4 x 3 mm	2.87	2.75	2.63
503622-NG	20 x 10 x 4 mm	3.89	3.79	3.63
503672-NG	20 x 19 x 4 mm	4.38	4.19	4.03

NdFeB-Magnet Rechteck

1570145

Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet · Gehäuseform: Würfel · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N45 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.33 - 1.37 T · Bezeichnung: NdFeB-Magnet Rechteck

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1570145-NG	2 x 2 x 2 mm	-.71	-.68	-.66
1572122-NG	20 x 20 x 20 mm	12.36	12.18	11.96

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch

1571358

Technische Daten: Kategorie: Permanent-Magnet · Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.18 - 1.24 T · Innenloch-Ø: 5 mm · Bezeichnung: NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch

Best.-Nr.	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1571358-NG	10 mm x 5 mm	2.04	2.-	1.92
1572123-NG	10 mm x 2 mm	1.77	1.71	-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Kfz-Relais

Technische Daten: Typ: Arbeitsstromrelais 40 A/12V + Halter · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 40 A · Abm.: (L x B x H) 28 x 27 x 25 mm

Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 12 à	ab 25 à
841315-NG	5.99	5.57	5.03

Kfz-Leistungsrelais

Technische Daten: Typ: 66-E-70G-30 · Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 A · Abm.: (L x B x H) 26 x 26 x 23.5 mm

Hinweis: Passende Sockel Best.-Nr. 50 42 23 und 50 42 49. Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
840629-NG	3.20	3.09	2.87

Automobilrelais 896H

ONG CHUAN

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (L x B x H) 25.8 x 25.8 x 25 mm

Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Nennspannung Spule	Kontaktart	Schaltspannung (max.)	Schaltstrom (max.)	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à
504090-NG	896H-1AH-C 12V DC	ohne Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Schließer	14 V/DC	50 A	90 Ω	3.78	3.66
504117-NG	896H-1AH-C1 12V DC	mit Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Schließer	14 V/DC	50 A	90 Ω	3.42	3.27
504130-NG	896H-1AH-C1 24V DC	mit Befestigungswinkel	24 V/DC	1 Schließer	28 V/DC	20 A	360 Ω	3.98	3.89
504142-NG	896H-1CH-C1 12V DC	mit Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Wechsler	28 V/DC	50 A	90 Ω	3.98	3.89
504154-NG	896H-1CH-C1 24V DC	mit Befestigungswinkel	24 V/DC	1 Wechsler	28 V/DC	20 A	360 Ω	3.98	3.89

Kfz-Relais 12/24 V

GOODSKY

504209

Technische Daten: Besonderheiten: mit Befestigungswinkel · Kontaktart: 1 Wechsler · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 40 A · Abm.: (L x B x H) 28 x 28 x 25 mm

Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504209-NG	GRL-S-112DF	12 V/DC	3.39	3.27	2.97
504235-NG	GRL-S-124DF	24 V/DC	5.41	5.15	4.63

Automobilrelais CM 35 A, Steckanschluss

Panasonic



*Not used on 1 Form A type

Technische Daten: Typ: CM112 · Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Wechsler · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 35 A · $R_{(Spule)}$: 103 Ω · Abm.: (L x B x H) 20 x 15 x 22 mm

Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505054-NG	3.82	3.69	3.45

Steckverbinder

Bananenstecker

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Abm.: (Ø) 4 mm · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 16 A · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Bauform: Stecker, gerade · Isolierungsart: Teilisoliert · Isolationsmaterial: ABS · Nennspannung: 60 V · Stift-Ø: 4 mm · Kategorie: Bananenstecker

Best.-Nr.	Kontaktmaterial	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730106-NG	Vernickelt	Rot	1.94	1.85	1.67
730114-NG	Vernickelt	Schwarz	1.94	1.87	1.77
730122-NG	Vernickelt	Blau	1.94	1.81	1.67
730130-NG	Vernickelt	Grün	1.94	1.81	1.67
730092-NG	Vernickelt	Gelb	1.94	1.81	1.67
541744-NG	Vergoldet	Rot	2.31	2.21	2.10
541776-NG	Vergoldet	Schwarz	2.31	2.21	2.01
541801-NG	Vergoldet	Gelb	2.31	2.18	2.08
541823-NG	Vergoldet	Grün	2.31	2.19	2.08
541841-NG	Vergoldet	Blau	2.31	2.17	2.10

Bananenkupplung

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Anschluss: Schrauben · Kategorie: Bananenstecker · Temperaturbereich: -25 - 85 °C · Nennstrom: 16 A · Stift-Ø: 4 mm · Nennspannung: 60 V

Best.-Nr.	Bauform	Isolierungsart	Farbe	Kontaktmaterial	St. €	ab 10 à
1303399-NG	Buchse, gerade	Vollisoliert	Blau	Messing	-.96	-.88
1405030-NG	Buchse, gerade	Vollisoliert	Rot	Messing	-.87	-.79
1303402-NG	Buchse, gerade	Vollisoliert	Schwarz	Messing	-.96	-.88
1303404-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Blau	Kupferlegierung	-.56	-.52
1405024-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Rot	Kupferlegierung	-.49	-.46
1303406-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Schwarz	Kupferlegierung	-.55	-.50
1303407-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Blau	Messing	1.23	1.13
1405025-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Rot	Messing	1.26	1.17
1303409-NG	Stecker, gerade	Teilisoliert	Schwarz	Messing	1.23	1.13

Bananenstecker zum Einbau

· 4 mm

Technische Daten: Bauform: Stecker, gerade · Anschluss: Löten · Schrauben · Kategorie: Bananenstecker · Nennstrom: 30 A · Isolierungsart: Unisoliert · Farbe: Silber · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Stift-Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: R8-B2H

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730319-NG	1.17	1.09	-.96

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Einbaubuchse

Technische Daten: Nennspannung: 500 V/DC · Kategorie: Laborbuchse · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: PA 6.6 · Temperaturbereich: -10 - +80 °C

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à
1587886-NG	Blau	-.73	-.69
1587887-NG	Rot	-.73	-.69
1587888-NG	Schwarz	-.73	-.69

Büschelstecker BUELA 20 K

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · RoHS-konform: Ja · Abm.: (Ø) 4 mm · Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: -25 - +70 °C

Best.-Nr.	Farbe	Anschluss	Nennstrom	Querschnitt flexibel (max.)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
730912-NG	Rot	Schrauben	16 A	1.5 mm²	1.43	1.39	1.35
730920-NG	Schwarz	Schrauben	16 A	1.5 mm²	1.62	-	1.52
730939-NG	Gelb	Schrauben	16 A	1.5 mm²	1.50	1.46	1.41
730947-NG	Blau	Schrauben	16 A	1.5 mm²	1.50	1.46	1.41
730955-NG	Grün	Schrauben	16 A	1.5 mm²	1.50	1.46	1.41
1396403-NG	Schwarz	Löten	30 A	2.5 mm²	1.48	1.44	1.39
1396404-NG	Rot	Löten	30 A	2.5 mm²	1.94	1.88	1.83

Kupplung KUN 30

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Löten · Nennstrom: 16 A · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Bauform: Buchse, gerade · Buchsen-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: -25 - +70 °C · Stift-Ø: 4 mm · Kategorie: Laborbuchse · Typ: KUN 30

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
737666-NG	Schwarz	1.59	1.54	1.50
737674-NG	Rot	1.59	1.54	1.50
737682-NG	Blau	1.59	1.54	1.50
730421-NG	Gelb	1.71	1.66	1.61
730422-NG	Grün	1.59	1.54	1.50

Buchse unisoliert BU 4000

· 4 mm

Technische Daten: Farbe: Silber · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Löten · Nennstrom: 25 A · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Ausführung: Blank · Stift-Ø: 4 mm · Kategorie: Laborbuchse · Typ: BU 4000

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
733733-NG	-.64	-.62	-.58

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Miniatur-Bananenstecker

Technische Daten: Kategorie: Miniatur-Bananenstecker · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Schrauben · Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2.6 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730564-NG	Rot	-.25	-.23	-.22
730572-NG	Schwarz	-.25	-.23	-.22
730580-NG	Gelb	-.22	-.21	-.18
730599-NG	Blau	-.22	-.21	-.17
730602-NG	Grün	-.25	-.23	-.22
730610-NG	Weiß	-.25	-.23	-.22
716192-NG	Braun	-.25	-.23	-.22
716211-NG	Grau	-.25	-.23	-.22
716228-NG	Orange	-.25	-.23	-.22

Miniatur-Buchse

SCHNEPP

Technische Daten: Ausführung: Buchse · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2.6 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: ABS · Kategorie: Miniatur-Laborbuchse

Best.-Nr.	Farbe	Isolierungsart	St. €	ab 10 à	ab 100 à
733717-NG	Silber	Unisoliert	-.77	-.73	-.72
733806-NG	Rot	Vollisoliert	-.82	-.79	-.75
733873-NG	Schwarz	Vollisoliert	-.82	-.79	-.75
733881-NG	Blau	Vollisoliert	-.82	-.79	-.73
733890-NG	Gelb	Vollisoliert	-.82	-.79	-.75
734071-NG	Grün	Vollisoliert	-.82	-.79	-.75
734098-NG	Weiß	Vollisoliert	-.82	-.79	-.75

Kupplung KD 10

HIRSCHMANN Test & Measurement

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · Anschluss A: Buchse 4 mm · Typ: KD 10 · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Buchse 4 mm · Bauform: Adapter, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: PA · Temperaturbereich: -25 - +70 °C · Kategorie: Verbindungskupplung · Typ: KD 10 · Bezeichnung: Kupplung KD 10

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
733184-NG	930109100	Schwarz	1.24	1.20	1.17
733706-NG	930109101	Rot	1.24	1.20	1.17

Krokodilklemmen-Set

· Schwarz, Rot, Weiß, Grün, Gelb

Technische Daten: Typ: 1409080 · Anschluss: Crimpen · Löten · Kategorie: Krokodilklemmen-Set · Inhalt: 30 St. · Farbe: Schwarz · Rot · Weiß · Grün · Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Nennspannung: 50 V/AC · 75 V/DC · RoHS-konform: Ja
Lieferumfang: 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 27 mm, 2A · 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 35 mm, 3A · 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 44 mm, 5A

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1570584-NG	4.29	4.08	3.75

63 A Polklemme

HIRSCHMANN Test & Measurement

Technische Daten: Nennspannung: 60 V · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 63 A · Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Temperaturbereich: -25 - +100 °C · Kategorie: Polklemme · Typ: PKNI 10 B · Bezeichnung: 63 A Polklemme

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
737934-NG	Schwarz	5.49	5.32	5.16
737947-NG	Rot	5.49	5.32	5.16

Krokodilklemmen-Set

VOLTCRAFT

· Schwarz, Rot

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Oberfläche: Mit Nickel beschichtet · Typ: 1417395 · Länge: 230 mm · Herst.-Teilenr.: 1417395 · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 42 St. · Abm.: (L x B x H) 230 x 60 x 70 mm · Anschluss: Crimpen · Löten · Kategorie: Krokodilklemmen-Set · Isolationsmaterial: PVC · Nennspannung: 50 V/AC · 75 V/DC
Lieferumfang: Unterschiedliche Krokodilklemmen: · 4x rot/ schwarz Länge: 35 mm, 4 A · 5x rot/ schwarz Länge: 27 mm, 2 A · 4x rot/ schwarz Länge: 35 mm, 3 A · 4x rot/ schwarz Länge: 44 mm, 5 A · 3x rot/ schwarz Länge: 55 mm, 10 A · 1x rot/ schwarz Länge: 83 mm, 35 A · 1x rot/ schwarz Länge: 75 mm, 30 A · 1x rot/ schwarz Länge: 70 mm, 20 A

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1417395-NG	12.86	11.79

Ladezange 40 A

sel system elektrotechnik

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 40 A

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
733720-NG	Rot	LZ40	3.03	2.93	2.88
733929-NG	Schwarz	LZ41	3.03	2.93	2.88

Netzgeräte Adapter-Set

VOLTCRAFT

· 9tlg.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Technische Daten: Ausführung: 2 Klinkenadapter und 7 Niedervolt-Adapter, gerade · Typ: MW 8XC2
Lieferumfang: 2 Klinkenadapter: 2,5 mm und 3,5 mm · 7 DC-Steckadapter (Außen-Ø/Innen-Ø): · 3,5/1,35 mm · 4/1,7 mm · 5/2,1 mm · 5,5/1,5 mm · 5,5/2,1 mm · 5,5/2,5 mm · 2,35/0,75 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
710239-NG	3.49	3.36	3.28

Passendes Zubehör
Energiespar-Steckernetzteil USPS-600

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518370-NG	13.49	13.09	12.65

Netzgeräte Adapter-Set 9tlg.

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausführung: 2 Klinkenadapter und 7 Niedervolt-Adapter, gewinkelt · Typ: 9ZC7
Lieferumfang: 2 Klinkenadapter: 2,5 mm und 3,5 mm · 7 DC-Steckadapter (Außen-Ø/Innen-Ø): · 3,5/1,35 mm · 4/1,7 mm · 5/2,1 mm · 5,5/1,5 mm · 5,5/2,1 mm · 5,5/2,5 mm · 2,35/0,75 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
710370-NG	3.49	3.36	3.28

Passendes Zubehör
Energiespar-Steckernetzteil USPS-600

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518370-NG	13.49	13.09	12.65

Netzgeräte Adapter-Set 16tlg.

VOLTCRAFT

- 16tlg.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausführung: 2 Klinkenadapter und 14 Niedervolt-Adapter, gerade · Typ: MWX15
Lieferumfang: 2 Klinkenadapter: 2,5 und 3,5 mm · 14 DC-Steckverbinder in Aufbewahrungsbox (Außen-Ø/Innen-Ø): · 2,35/0,75 mm · 3/1 mm · 3,5/1,35 mm · 4/1,7 mm · 4,75/1,75 mm · 5/1,5 mm · 5/2,1 mm · 5/2,5 mm · 5,5/1,5 mm · 5,5/2,1 mm · 5,5/2,5 mm · 5,5/2,8 mm · 6,3/3 mm · 7/1 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
736413-NG	5.64	5.41	5.28

Passendes Zubehör
Energiespar-Steckernetzteil USPS-600

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518370-NG	13.49	13.09	12.65

Niedervolt-Adapterset

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Ausführung: 2 Klinkenadapter und 6 Niedervolt-Adapter
Lieferumfang: 2 m Anschlusskabel, sowie 8 Adapter. Klinkenstecker 2,5 mm Ø, 3,5 mm Ø · Netzgeräte-Stecker 5,5/1,5 mm; 5,5/2,5 mm; 5,0/2,1 mm; 3,5/1,35 mm; 4,0/1,7 mm; 2,35/0,75 mm; (Außen-Ø/Innen-Ø)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
710213-NG	6.54	6.27	6.12

Passendes Zubehör
Energiespar-Steckernetzteil USPS-600

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518370-NG	13.49	13.09	12.65

Niedervolt-Anschlusskabel/Adapter

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt	St. €	ab 10 à
718130-NG	2 Klinkenadapter und 6 Niedervolt-Adapter	9 St.	6.77	6.33
718118-NG	2 Klinkenadapter und 6 Niedervolt-Adapter	9 St.	8.13	7.62
718106-NG	Netzgerätebuchse 5,5/2,1 mm auf Netzadapter-Buchse	1 St.	1.88	1.77
718154-NG	2 Abgreifklemmen auf Netzadapter-Stecker	1 St.	2.58	2.48
717257-NG	1 x Buchse auf 2 x Stecker	1 St.	3.38	3.24

DC-Anschlusskabel

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 5 A · Anschluss B: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 2 m · Farbe: Rot · Schwarz · Außen-Ø: 5.5 mm · Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel

Best.-Nr.	Bauform	Innen-Ø	St. €	ab 10 à	ab 100 à
749123-NG	Stecker, gerade	2.1 mm	2.93	2.78	2.71
749163-NG	Stecker, gewinkelt	2.1 mm	2.93	2.84	2.73
749143-NG	Stecker, gerade	2.5 mm	3.03	2.89	2.83
749184-NG	Stecker, gewinkelt	2.5 mm	3.03	2.89	2.83
749204-NG	Buchse, gerade	2.1 mm	3.26	3.02	2.95
749237-NG	Buchse, gerade	2.5 mm	3.26	3.02	2.95

DC-Verlängerungskabel

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Nennspannung: 12 V/DC · Anschluss A: Niedervolt-Stecker · Bauform: Stecker, gerade · Buchse, gerade · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 7 A · Farbe: Weiß · Anschluss B: Niedervolt-Buchse · Außen-Ø: 5.5 mm · Schaft-Länge: 9.5 mm · Kabellänge: 3 m · Kategorie: Niedervolt-Verlängerungskabel

Best.-Nr.	Innen-Ø	Stift-Ø	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1082728-NG	2.1 mm	2.1 mm	4.66	4.24	3.61
1082730-NG	2.5 mm	2.5 mm	4.66	4.27	3.61

Cinch-Adapter mit Schraubanschluss

- Cinch-Adapter
- Cinch-Stecker-Cinch-Buchse, Schrauben

Technische Daten: Anschluss B: Cinch-Buchse · Schrauben · Bauform: Adapter, gerade · Kategorie: Cinch-Adapter · Farbe: Schwarz · Anschluss A: Cinch-Stecker · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
788592-NG	3.71	3.57	3.28

HighEnd-Cinch-Stecker-Set

- Kontakte vergoldet

Technische Daten: Ausführung: Schraubkappe geriffelt · Farbe: Rot · Schwarz · Kabel-Durchmesser (Details): 5 - 6 mm · Knickschutz: Ja · Bauform: Stecker, gerade · Polzahl: 2 · Anschluss: Löten · Kategorie: Cinch-Steckverbinder · Kontaktmaterial: Vergoldet · Inhalt: 4 St.
Lieferumfang: 4 Stück (2 x mit rotem Farbring, 2 x mit schwarzem Farbring).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
737309-NG	4.83	4.64	4.49

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

TRU COMPONENTS

- Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
- Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Einbau-Durchmesser (Details): 8.2 mm · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Audio-Kanäle: Stereo · Polzahl: 3 · Schaltkontakt: Ohne · Anschluss: Löten · 3.5 mm · Temperaturbereich: -10 - +50 °C · Kontaktmaterial: Vernickelt

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1564526-NG	1.51	1.42	1.38

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Lautsprecher-Steckverbinder

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2

Best.-Nr.	Bauform	Anschluss	Knick-schutz	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 100 à
738310-NG	Stecker, gerade	Löten	Nein	1 St.	**1.75**	**1.63**	**1.56**
735488-NG	Stecker, gerade	Schrauben	Ja	1 St.	**1.44**	**1.33**	**1.26**
738379-NG	Stecker, gewinkelt	Schrauben	Ja	1 St.	**1.45**	**1.38**	**1.33**
732443-NG	Stecker, gerade	Schrauben	Nein	1 St.	**1.82**	**1.69**	**1.59**
738328-NG	Stecker, gerade	Schrauben	Nein	2 St.	**3.24**	**3.12**	**2.98**
735501-NG	Buchse, gerade	Schrauben	Ja	1 St.	**1.56**	**1.47**	**1.41**
738387-NG	Buchse, gewinkelt	Schrauben	Ja	1 St.	**1.89**	**1.76**	**1.66**
738352-NG	Buchse, gerade	Löten	Nein	1 St.	**1.75**	**1.63**	**1.56**

USB-Einbaubuchse 3.0

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Stecker-Norm: USB 3.0 · Farbe: Silber

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1243946-NG	USB 3.0 Buchse A	USB 3.0 Buchse A	**21.47**	**19.32**	**17.17**
1243947-NG	USB 3.0 Buchse A	USB 3.0 Buchse B	**21.47**	**19.32**	**17.17**
1243948-NG	USB 3.0 Buchse B	USB 3.0 Buchse A	**21.47**	**19.32**	**17.17**

USB-Einbaubuchse 2.0

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Stecker-Norm: USB 2.0 · Farbe: Silber

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1229310-NG	USB 2.0 Buchse A	USB 2.0 Buchse A	**19.32**	**17.17**	**15.02**
1229311-NG	USB 2.0 Buchse A	USB 2.0 Stecker B	**19.32**	**17.17**	**15.02**
1229312-NG	USB 2.0 Buchse B	USB 2.0 Buchse A	**19.32**	**17.17**	**15.02**
1229313-NG	USB 2.0 Buchse B	USB 2.0 Buchse B	**17.17**	**16.09**	**15.02**

Flachstecker

Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · RoHS-konform: Ja · Anschluss-winkel: 180 ° · Kategorie: Flachstecker · Isolierungsart: Teilisoliert · Stützhülse: Ja

Best.-Nr.	Farbe	Steck-Größe	Querschnitt-Bereich	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1582960-NG	Rot	2.80 x 0.80 mm	0.50 - 1.50 mm²	**-.17**	**-.16**	**-.14**
1583057-NG	Rot	2.80 x 0.50 mm	0.50 - 1.50 mm²	**-.21**	**-.19**	**-.17**
1583059-NG	Blau	2.80 x 0.80 mm	1.50 - 2.50 mm²	**-.18**	**-.17**	**-.15**
1582961-NG	Rot	4.80 x 0.80 mm	0.50 - 1.50 mm²	**-.17**	**-.16**	**-.14**
1582775-NG	Rot	4.80 x 0.50 mm	0.50 - 1.50 mm²	**-.17**	**-.16**	**-.14**
1582962-NG	Blau	4.80 x 0.80 mm	1.50 - 2.50 mm²	**-.18**	**-.17**	**-.15**
1583062-NG	Blau	4.80 x 0.50 mm	1.50 - 2.50 mm²	**-.18**	**-.17**	**-.15**
1583058-NG	Rot	6.30 x 0.80 mm	0.50 - 1.50 mm²	**-.18**	**-.17**	**-.15**
1583060-NG	Blau	6.30 x 0.80 mm	1.50 - 2.50 mm²	**-.18**	**-.17**	**-.15**
1583063-NG	Gelb	6.30 x 0.80 mm	4 - 6 mm²	**-.29**	**-.28**	**-.25**

Flachsteckhülse teilisoliert

Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Steck-Größe: 6.30 x 0.80 mm · Anschlusswinkel: 180 ° · Steckbreite: 6.30 mm · Kategorie: Flachsteckhülse · Isolierungsart: Teilisoliert · Steckdicke: 0.80 mm · Stützhülse: Ja

Best.-Nr.	Farbe	AWG max.	AWG min.	Querschnitt-Bereich	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1583084-NG	Gelb	10	12	4 - 6 mm²	**-.44**	**-.42**	**-.38**
1583080-NG	Rot	16	22	0.50 - 1.50 mm²	**-.24**	**-.23**	**-.21**

Ringkabelschuhe ohne Stützhülse

Technische Daten: Gewinde-Maß: M6 · Isolationsmaterial: PVC · RoHS-konform: Ja · Loch-Ø: 6.50 mm · Kategorie: Ringkabelschuh · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: verzinnt

Best.-Nr.	Querschnitt-Bereich	Farbe	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1583105-NG	0.50 - 1.50 mm²	Rot	**-.26**	**-.25**	**-.22**
1583068-NG	1.50 - 2.50 mm²	Blau	**-.30**	**-.28**	**-.26**
1583071-NG	4 - 6 mm²	Gelb	**-.39**	**-.37**	**-.33**

Ringkabelschuh

Technische Daten: Gewinde-Maß: M8 · Isolationsmaterial: PVC · RoHS-konform: Ja · Loch-Ø: 8.40 mm · Kategorie: Ringkabelschuh · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: verzinnt

Best.-Nr.	Querschnitt-Bereich	Farbe	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1583065-NG	0.50 - 1.50 mm²	Rot	**-.27**	**-.26**	**-.23**
1583001-NG	1.50 - 2.50 mm²	Blau	**-.31**	**-.30**	**-.27**
1583107-NG	4 - 6 mm²	Gelb	**-.44**	**-.42**	**-.38**

Wärmeschrumpfende Lötverbinder



Technische Daten: Kategorie: Stoßverbinder · RoHS-konform: Ja · Isolierungsart: Vollisoliert · Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch

Best.-Nr.	Farbe	Innen-Ø	Querschnitt-Bereich	Inhalt	St. €
736387-NG	Blau	4.5 mm	1 - 2.50 mm²	1 St.	**1.34**
736400-NG	Gelb	6 mm	4 - 6 mm²	1 St.	**1.34**
736461-NG	Gelb	6 mm	4 - 6 mm²	15 St.	**17.17**

Gabelkabelschuhe

745240 737971 738004

Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · RoHS-konform: Ja · Isolierungsart: Teilisoliert · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt-Bereich	Inhalt	Gewinde-Maß	Pckg. €
745240-NG	Rot	0.50 - 1.50 mm²	100 St.	M3.5	**4.51**
745254-NG	Rot	0.50 - 1.50 mm²	100 St.	M4	**6.42**
745268-NG	Rot	0.50 - 1.50 mm²	100 St.	M5	**4.51**
745283-NG	Rot	0.50 - 1.50 mm²	100 St.	M6	**4.51**
745298-NG	Blau	1.50 - 2.50 mm²	100 St.	M3	**4.51**
745312-NG	Blau	1.50 - 2.50 mm²	100 St.	M3.5	**6.91**
737932-NG	Blau	1.50 - 2.50 mm²	100 St.	M4	**4.51**
745325-NG	Blau	1.50 - 2.50 mm²	100 St.	M5	**6.42**
745338-NG	Blau	1.50 - 2.50 mm²	100 St.	M6	**4.51**
737971-NG	Blau	2.50 - 4 mm²	100 St.	M8	**4.51**
738004-NG	Schwarz	2.50 - 4 mm²	50 St.	M3	**4.51**
738074-NG	Schwarz	2.50 - 4 mm²	50 St.	M5	**4.51**
745352-NG	Gelb	4 - 6 mm²	50 St.	M3	**4.09**
745367-NG	Gelb	4 - 6 mm²	50 St.	M3.5	**4.51**
745382-NG	Gelb	4 - 6 mm²	50 St.	M5	**6.91**
738137-NG	Gelb	4 - 6 mm²	50 St.	M8	**4.51**

Rundstecker

738698

Technische Daten: Kategorie: Rundstecker · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: +70 °C · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Stift-Ø	Farbe	Inhalt	Querschnitt-Bereich	Pckg. €	ab 5 à
738460-NG	4 mm	Blau	100 St.	1.50 - 2.50 mm²	**6.29**	**6.05**
738490-NG	5 mm	Blau	100 St.	1.50 - 2.50 mm²	**6.29**	**6.05**
738698-NG	5 mm	Gelb	50 St.	4 - 6 mm²	**4.51**	-

Rundsteckhülse



1583185 1583026

Technische Daten: Kategorie: Rundsteckhülse · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Stützhülse: Ja · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: +75 °C

Best.-Nr.	AWG max.	AWG min.	Stift-Ø	Farbe	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1583185-NG	16	22	4 mm	Rot	**-.21**	**-.19**	**-.17**
1583026-NG	14	16	4 mm	Blau	**-.21**	**-.19**	**-.17**
1583186-NG	14	16	5 mm	Blau	**-.24**	**-.23**	**-.21**
1583187-NG	10	12	5 mm	Gelb	**-.33**	**-.31**	**-.28**

Stiftkabelschuhe

739127 739257 739386

Technische Daten: Kategorie: Stiftkabelschuh · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: +70 °C · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Stift-Länge	Stift-Ø	Farbe	Inhalt	Querschnitt-Bereich	Pckg. €
739127-NG	9 mm	1.9 mm	Rot	100 St.	0.50 - 1.50 mm²	**4.51**
739155-NG	10 mm	1.9 mm	Rot	100 St.	0.50 - 1.50 mm²	**4.51**
739176-NG	12 mm	1.9 mm	Rot	100 St.	0.50 - 1.50 mm²	**4.51**
739205-NG	13 mm	1.9 mm	Rot	100 St.	0.50 - 1.50 mm²	**4.51**
739231-NG	18 mm	1.9 mm	Rot	100 St.	0.50 - 1.50 mm²	**4.51**
739257-NG	9 mm	1.9 mm	Blau	100 St.	1.50 - 2.50 mm²	**4.51**
739282-NG	10 mm	1.9 mm	Blau	100 St.	1.50 - 2.50 mm²	**4.51**
739361-NG	18 mm	1.9 mm	Blau	100 St.	1.50 - 2.50 mm²	**4.51**
739386-NG	7 mm	2.8 mm	Schwarz	50 St.	2.50 - 4 mm²	**4.51**
739441-NG	17.5 mm	2.8 mm	Gelb	50 St.	4 - 6 mm²	**4.51**

Quetschverbinder-Sortiment III

· **450 Teile**

Technische Daten: Farbe: Blau · Gelb · Rot · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · min. Querschnitt: 0.50 mm² · Isolationsmaterial: PA · max. Querschnitt: 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja **Lieferumfang:** 60 x Gabelkabelschuh 1.5 - 2.5 mm² blau · 20 x Gabelkabelschuh 4 - 6 mm² gelb · 60 x Ringkabelschuh 1.5 - 2.5 mm² blau · 20 x Ringkabelschuh 4 - 6 mm² gelb · 60 x Flachstecker 0.5 - 1.5 mm² rot · 60 x Flachstecker 1.5 - 2.5 mm² blau · 60 x Flachsteckhülse 0.5 - 1.5 mm² rot · 60 x Flachsteckhülse 1.5 - 2.5 mm² blau · 25 x Stoßverbinder 0.5 - 1.5 mm² rot · 25 x Stoßverbinder 1.5 - 2.5 mm² blau

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
732038-NG	**26.86**	**25.19**	**23.20**

Steckverbindungsklemme

609501

Technische Daten: Farbe: Weiß · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -40 - +80 °C · Polzahl: 12 · Anschluss: Schrauben · Kategorie: Lüsterklemme · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Querschnitt flexibel (max.)	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	Querschnitt flexibel (min.)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
609501-NG	6 mm²	10 mm²	6 mm²		**5.90**	**5.51**	**5.08**
610836-NG	2.5 mm²	2.5 mm²	1.5 mm²	1.5 mm²	**5.53**	**5.33**	**5.06**

Verbindungsklemme - Serie 773

· **Inhalt: 1 St.**



Technische Daten: Nennstrom: 41 A · Farbe: Transparent · Rot · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · AWG: 10-14 · RoHS-konform: Ja · Abisolierlänge: 12 - 13 mm · Querschnitt starr (max.): 6 mm² · Querschnitt starr (min.): 2.5 mm² · Polzahl: 3 · Anschluss: Schnellanschluss · Kategorie: Verbindungsklemme · Nennspannung: 400 V/AC · Typ: 773-173

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
523963-NG	**-.66**	**-.61**	**-.56**

Verbindungsklemme - Serie 222

522400 522374 522475

Technische Daten: Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Farbe: Grau · Orange · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker · RoHS-konform: Ja · Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Nennstrom: 32 A · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.08 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm² · Anschluss: Zugfeder · Kategorie: Verbindungsklemme · Nennspannung: 400 V/AC · Typ: 222

Best.-Nr.	Polzahl	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
522400-NG	2	1 St.	**-.43**	-	**-.38**
545448-NG	2	50 St.	**16.79**	**15.85**	**14.91**
730024-NG	2	25 St.	**9.22**	**8.70**	**8.19**
522374-NG	3	1 St.	**-.45**	-	**-.39**
730187-NG	3	15 St.	**5.61**	**5.41**	**5.14**
522475-NG	5	1 St.	**-.98**	-	**-.93**
522479-NG	5	40 St.	**26.77**	**24.98**	**22.30**
730201-NG	5	10 St.	**8.50**	**7.55**	**6.60**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Verbindungsklemme Serie 221

1188436 1188436 1188437



1188438 1188438 1188440 1188440

Technische Daten: Nennspannung: 450 V · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 32 A · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm² · Abisolierlänge: 11 mm · Anschluss: Zugfeder · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Farbe: Transparent · Orange · AWG: 24 - 12 · Temperaturbereich: bis +105 °C · Kategorie: Verbindungsklemme · Isolationsmaterial: Kunststoff · Typ: 221

Best.-Nr.	Polzahl	Inhalt	Grundpreis je 1 St.	St. €	ab 10 à
1188436-NG	2	1 St.		-.57	-.52
1188437-NG	3	1 St.		-.67	-.58
1188438-NG	5	1 St.		-.93	-.88
1188439-NG	2	100 St.	-.42 €	41.83	37.17
1188440-NG	3	50 St.	-.60 €	29.89	26.15
1341805-NG	5	25 St.	-.86 €	21.58	19.52
1488844-NG	3	12 St.	-.58 €	6.96	-
1488845-NG	5	8 St.	-.83 €	6.64	-

TOPJOB®S Kleinverteiler-Set „Basic“ 28 tlg.

- 28 Teile



Technische Daten: Kategorie: Verteiler-Reihenklemme · Farbe: Grau · Blau · Grün-Gelb · Herst.-Teilenr.: 821-104 · Abm.: (L x B x H) 212 x 99 x 52 mm · RoHS-konform: Ja · Gewicht: 502 g
Lieferumfang: 10 x (Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4 mm²Typ: 2003-7641) · 1 x (Installations-Etagenklemme L/L 4 mm² Typ: 2003-7642) · 1 x (Abschluss- und Zwischenplatte Typ: 2003-7692) · 3 x (2-L-Durchgangsklemme, grau 16 mm² Typ: 2016-7601) · 1 x (2-L-Durchgangsklemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7604) · 1 x (2-L-PE-Klemme, grün-gelb 16 mm² Typ: 2016-7607) · 1 x (2-L-NT-Klemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7714) · 1 x (NT-Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7792) · 1 x (Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7692) · 1 x (Endklammer breit Typ: 249-117) · 1 x (Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion Typ: 2009-305) · 1 x (N-Sammelschiene verzinnt 0,12 m Typ: 210-133) · 1 x (N-Sammelschienenabdeckung, transparent 0,12 m Typ: 777-303) · 1 x (Bezeichnungsstreifen, weiß 0,25 m Typ: 2009-100) · 1 x (WMB-Beschriftungskarte 1..50 Typ: 793-5566) · 1 x (WMB-Beschriftungskarte L1, L2..N, PE 1 Karte Typ: 793-5472) · 1 x (Faserschreiber wischfest schwarz Typ: 210-110)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
730472-NG	64.67	60.47	56.05

Befestigungsadapter für Verbindungsklemme - Serie 221

- Befestigungsadapter
- Passend für Steckverbinder: Wago Serie 221

Technische Daten: Kategorie: Befestigungsadapter · Passend für: Wago Serie 221 · Typ: 221-500 · Herst.-Teilenr.: 221-500 · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1489577-NG	1.39	1.31	1.22

Kaltgeräte-Einbaustecker

501637 501638

Technische Daten: Nennspannung: 250 V/AC · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Temperaturbereich: 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Polzahl: 2 · Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
501637-NG	Unbeleuchtet	4.07	3.95	3.80
501638-NG	beleuchtet	4.89	4.58	4.38

Durchgangsklemmen Serie 2001

730495 730541 730562

Technische Daten: Anschluss: Zugfeder · Querschnitt flexibel (min.): 0.25 mm² · Querschnitt flexibel (max.): 2.50 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.25 mm² · Querschnitt starr (max.): 1.50 mm² · AWG min.: 22 · AWG max.: 14 · Klemmenbreite: 4.20 mm · Anzahl Reihen: 1 · Nennstrom: 18 A · Abisolierlänge (min.): 9 mm · Abisolierlänge (max.): 11 mm · Breite: 4.20 mm · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Kategorie	Belegung	Polzahl	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730495-NG	Durchgangsklemme	L	2	Grau	-.93	-.89	-.84
730541-NG	Schutzleiterklemme	PE	2	Grün-Gelb	3.66	3.48	3.27
730562-NG	Durchgangsklemme	L	3	Grau	1.13	1.08	1.04

Steckverbinder für Netzspannung CA-Serie

Technische Daten: Bauform: Stecker, gerade · Gesamtpolzahl: 3 + PE · Anschluss: Schrauben · Farbe: Schwarz · Nennstrom: 16 A · Nennspannung: 250 V · Verschluss: Schraubverschluss · Serie: CA · Typ: CA 3 LS · Querschnitt-Bereich: 2.5 mm² (max) · Kabel-Ø-Bereich: 6 - 12 mm · Typ: CA 3 LS

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
739308-NG	8.62	8.11	7.60

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/produktinfo**

Kfz-Kippschalter 12 V/DC 30 A

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Kunststoffhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtfarbe: Rot · Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperaturbereich: -20 bis +85 °C · Einbau-Ø: 12 mm · Typ: R13-404AL2 · Typ: R13-404AL2

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700750-NG	5.19	4.87	4.59

Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

701011

701012

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm

Best.-Nr.	Schaltstellung	Polzahl	Typ	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701011-NG	1 x Aus/Ein	1	R13-2-05	1.39	1.31	1.25
701012-NG	2 x Ein/Ein	2	R13-4-05	1.69	1.58	1.48

Kippschalter Schild

Technische Daten: Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Passend für (Details): Einbau-Ø 12,2 mm · Typ: Indicator Plate ON/OFF

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701006-NG	-.35	-.33	-.31

Kippschalter 250 V/AC 3 A 1polig

701147

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 6.2 mm · Frontplatten-Stärke: 1 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Schaltstellung	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701147-NG	TA101A1	Metallhebel	1 x Aus/Ein	2.69	2.51	2.42
701148-NG	TA102A1	Metallhebel	1 x Ein/Ein	2.89	2.71	2.53
701150-NG	TA103A1	Metallhebel	1 x Ein/Aus/Ein	3.19	3.04	2.81
701151-NG	TA101F1	Metallhebel	1 x Aus/Ein	3.09	2.90	2.74
701152-NG	TA102F1	Metallhebel	1 x Ein/Ein	3.39	3.18	2.96
701153-NG	TA103F1	Metallhebel	1 x Ein/Aus/Ein	3.49	3.29	3.08
701154-NG	TA101G1	Kunststoffhebel	1 x Aus/Ein	2.79	2.64	2.46
701155-NG	TA102G1	Kunststoffhebel	1 x Ein/Ein	3.09	2.90	2.74
701156-NG	TA103G1	Kunststoffhebel	1 x Ein/Aus/Ein	3.29	3.09	2.87

Mini-Kippschalter 75-009

1304031

1304032

1304033

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Polybutylenterephthalat · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperaturbereich: -20 bis 85 °C

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (B x H)	St. €	ab 10 à
1304031-NG	MTE101A1	1 x Aus/Ein	2	9.7 mm x 5.7 mm	1.45	1.33
1304032-NG	MTE102A1	1 x Ein/Ein	3	9.7 mm x 5.7 mm	1.16	1.09
1304033-NG	MTE202A1	2 x Ein/Ein	6	9.7 mm x 9.7 mm	1.40	1.29

MIYAMA Miniatur-Kippschalter 125 V/AC 6 A

701220

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Einbau-Ø: 6.2 mm

Best.-Nr.	Typ	Funktionen	Schaltstellung	Polzahl	St. €	ab 10 à
703036-NG	MS 500-BC-C	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	1	4.98	4.67
701220-NG	MS 500-BC-D	rastend/0/tastend	1 x Ein/Aus/(Ein)	1	4.42	4.15
703010-NG	MS 500-BC-A	rastend	1 x Ein/Ein	1	4.22	3.96
703052-NG	MS 500-BC-E	tastend/0/tastend	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	1	4.05	3.80
703079-NG	MS 500-BC-F	rastend	2 x Ein/Ein	2	4.23	3.97
703095-NG	MS 500-BC-H	rastend/0/rastend	2 x Ein/Aus/Ein	2	4.85	4.56
703117-NG	MS 500-BC-J	tastend/0/tastend	2 x (Ein)/Aus/(Ein)	2	4.85	4.56
703133-NG	MS 500-M-BC	rastend	3 x Ein/Ein	3	5.86	5.50
703192-NG	MS- 500-P-BC	rastend	4 x Ein/Ein	4	7.64	7.16

Miniatur-Kippschalter 250 V/AC 3 A

701343

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Gehäuse-/Knopffarbe: Rot · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 6.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701343-NG	KNX 1	1 x Ein/Ein	1	12.5 x 7 x 9.5 mm	1.02	-.97	-.92
701351-NG	KNX 2	2 x Ein/Ein	2	12 x 11 x 9.5 mm	1.02	-.96	-.90

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

1587664

1587665

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1587664-NG	TC-R13-2-05	1 x Aus/Ein	1	1.32	1.24	1.19
1587665-NG	TC-R13-4-05	2 x Ein/Ein	2	1.61	1.50	1.41

Kippschalter Schild

Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Plate ON/OFF

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1587661-NG	-.49	-.47	-.44

Miniatur-Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

700533

Technische Daten: Kategorie: Kippschalter · Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 6.6 mm ·

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700533-NG	MS-550A-B	1 x Ein/Ein	1	13 x 8 x 9.7 mm	4.16	3.94	3.66
700541-NG	MS-550F-B	2 x Ein/Ein	2	13 x 13 x 9.7 mm	4.47	4.19	3.96

Schutzkappe

Technische Daten: Ausführung: Schutzkappe für Kippschalter · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Schwarz · Typ: A1080MOAAA
Hinweis: Frontplattendicht nach IP64

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
701277-NG	-.85	-.78	-.72

Schutzkappe für Serie 1830

· optimaler Staubschutz

Technische Daten: Ausführung: Schutzkappe · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Transparent · Passend für (Details): Serie 1830 Rahmenlänge über 30 mm (zweipolige Wippschalter) · Typ: 203.078.011

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
704885-NG	1.01	-.93	-.85

Wippenschalter 250 V/AC 3 A

700977

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 2.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Aufdruck-Motiv	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700977-NG	R13-213A-03	1 x Aus/Ein	0/I	1.79	1.66	1.60
700978-NG	R13-213B-03	2 x Ein/Ein	Ohne	2.39	2.24	2.11

"Snap-In" Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Technische Daten: Funktionen: rastend · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltstrom (max.): 16 A

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/Knopffarbe	Beleuchtungsart
701515-NG	C6050ALAAC	Schwarz	Ohne
701528-NG	C6053ALNAH	Schwarz, Grün	Flächenbeleuchtung
701540-NG	C6053ALNAF	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung
701553-NG	C6057ALNAC	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung
701567-NG	C6057ALFAB	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Schaltspannung	St. €	ab 10 à	ab 50 à
701515-NG	keine Beleuchtung	250 V/AC	2.11	1.95	1.79
701528-NG	Grün	230 V/AC	2.68	2.47	2.27
701540-NG	Rot	230 V/AC	2.55	2.35	2.16
701553-NG	Rot	250 V/AC	3.49	3.21	2.95
701567-NG	Rot	24 V DC/AC	3.46	3.18	2.93

Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend/0/rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Typ: H1570 VB AAA

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700045-NG	3.26	3.-	2.76

Wippschalter 250 V/AC 12 A Serie 1881

703040

703041

703042

Technische Daten: Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Einbau-Ø: 20.3 mm · Abm.: (Ø) 18.6 mm · Durchmesser: 18.6 mm · Schaltstrom induktiv: 4 A

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/Knopffarbe	Funktionen	Schaltstellung	Aufdruck-Motiv	St. €	ab 10 à
703040-NG	1881.1103	Schwarz	rastend	1 x Aus/Ein	0/I	1.80	1.65
703041-NG	1881.1104	Schwarz, Rot	rastend	1 x Aus/Ein	0/I	1.85	1.70
703042-NG	1881.1105	Weiß	rastend	1 x Aus/Ein	0/I	1.75	1.61
703043-NG	1881.1209	Schwarz, Orange	tastend	1 x Aus/(Ein)	0	2.05	1.89

Wippenschalter 250 V/AC 10 A PRA

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen · Typ: 1-1571076-0 · Temperaturbereich: -20 bis +85 °C · Typ: 1-1571076-0

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701674-NG	2.46	2.37	2.19

Miniatur-Taster 250 V/AC 1,5 A



705012 705080 705020

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 7.2 mm · Plattenstärke (max.): 4 mm

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/ Knopf-farbe	Schalt-stellung	Kontaktart	Knopf-Ø	St. €
705012-NG	R13-24A1-05 RD	Rot	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.32
705020-NG	R13-24A1-05 YE	Gelb	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.42
705039-NG	R13-24A1-05-GN	Grün	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.42
705047-NG	R13-24A1-05-BL	Atoll-Blau	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.42
705055-NG	R13-24A1-05-WT	Weiß	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.42
705063-NG	R13-24A2-05 RD	Rot	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	10 mm	1.42
705071-NG	R13-24B1-05 RD	Rot	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42
705080-NG	R13-24A1-05-BK	Schwarz	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	6 mm	1.32
705092-NG	R13-24B1-05 BK	Schwarz	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42
705104-NG	R13-24A2-05 BK	Schwarz	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	10 mm	1.32
705117-NG	R13-24B2-05 BK	Schwarz	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	10 mm	1.42
705130-NG	R13-24B1-05 GN	Grün	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42
705143-NG	R13-24B1-05 YE	Gelb	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42
705157-NG	R13-24B1-05 BL	Blau	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42
705169-NG	R13-24B1-02 WT	Weiß	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	6 mm	1.42

Netz-Druckschalter 250 V/AC 6 A



Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Ausführung: 2polig Ein/Aus · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Kontaktart: 2 Schließer · Material: Kunststoff · Anschluss: Flachstecker 2.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen · Typ: PWL-2P1TL-6SASHA

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
701606-NG	2.51	2.31	2.12

Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V 1 - 1,5 A



Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Typ: 701240

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
701240-NG	4.02	3.76	3.55

Batterie-Schalter, Serie A23

1491453 1491454

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen · Beleuchtungsart: Ohne · Aufdruck-Motiv: Batteriesymbol · Farbe: Rot · Schwarz · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · Temperaturbereich: -30 bis +60 °C ·

Best.-Nr.	Typ	Schaltspannung	Schaltstrom (max.)	Frontplatten-Stärke
1491453-NG	A23-6B	50 V/DC	50 A	9.5 mm
1491454-NG	A23-7B	32 V/DC	100 A	11 mm

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1491453-NG	50.8 mm x 45 mm	8.03	7.63	7.25
1491454-NG	55.5 mm x 45 mm	11.77	11.18	10.62

Batterieschalter 12-50 V/DC

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen · Beleuchtungsart: Ohne · Aufdruck-Motiv: Batteriesymbol · Farbe: Rot · Schwarz · Schaltspannung: 12 V/DC · 50 V/DC · Schaltstrom (max.): 200 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · Schutzart: IP54 · Temperaturbereich: -20 bis +80 °C · Abm.: (L x B x H) 69 x 69 x 74 mm · Typ: A23-2 **Hinweis:** Betätigungsknopf kann in Stellung „ACTUATOR OUT" abgenommen werden

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
702217-NG	36.99	34.71	32.70

Kfz-Bedienpanel 12 V/DC 20/50 A

Technische Daten: Ausführung: Aus/Ein (Schalter), Aus/(Ein) „Start"-Taster · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtfarbe: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Aufdruck-Motiv: ENGINE START · Farbe: Carbon · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 50 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · tastend · Abm.: (L x B x H) 66 x 95 x 47 mm · Typ: R18-Q1A-23B423L3R17100L

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701903-NG	22.99	21.57	20.32

Kfz-Wippenschalter 12 V/DC 25 A

700945

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Aufdruck-Motiv: Ohne · Farbe: Schwarz · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 25 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · Einbau-Ø: 24 mm · Frontplatten-Stärke: Max. 4 mm

Best.-Nr.	Typ	Leuchtfarbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700945-NG	R13-203L-SQ RED 12 V/DC	Rot	2.19	2.06	1.94
700946-NG	R13-203L-SQ YELLOW	Gelb	2.19	2.05	1.93
700947-NG	R13-203L-SQ GREEN	Grün	2.19	2.05	1.93

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Kippschwimmerschalter für seitlichen Einbau

154986

Technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer · 1 Öffner · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Schaltspannung: 250 V/AC · 100 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Leistung: 15 W · Gewinde-Maß: M16 · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -30 bis +110 °C

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Material	St. €	ab 10 à
154986-NG	LS803-51	Schwarz	Polypropylen	**15.74**	**14.48**
155000-NG	LS303-51	Blau	Polyamid 6.6	**17.99**	**16.55**
155014-NG	LS503-51	Schwarz	Polyphenylensulfid	**17.30**	**15.91**

Schwimmerschalter

BINSACK REEDTECHNIK GmbH

Technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer · Material: Polypropylen · ABS · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.30 m · Schaltspannung: 250 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Leistung: 50 W · Gewinde-Maß: M10 · Schutzart: IP64 · Abm.: (Ø x L) 26 mm x 98 mm · Typ: 1115/2-A5024 · Temperaturbereich: -10 bis +85 °C

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701372-NG	**12.73**	**12.33**	**11.72**

Klappschwimmerschalter Serie 207

elobau sensor technology

Made in Germany

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Kontaktart: 1 Schließer · Material: Polypropylen · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 1 m · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Leistung: 50 W · Gewinde-Maß: M16 · Einbau-Ø: 22 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 207KS12D · Temperaturbereich: -25 bis +105 °C

Hinweis: Die Kontaktart ist je nach Einbaulage umkehrbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
705098-NG	**27.13**	**24.96**

Endschalter XZ

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Betätigungsart: Stößel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 73 x 30.5 x 30 mm · Temperaturbereich: -10 bis +70 °C · Typ: XZ-9/101

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1426630-NG	**8.29**	**7.88**	**7.64**

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Endschalter 115 V/DC / 250 V/AC 10 A AZ7

Panasonic

c UL us

702273



702279

702271

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 115 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP64 · Mechanische Lebensdauer: 1 x 10^7 Zyklen · Material: Kunststoff · Abm.: (B x H x T) 54 x 42 x 21 mm

Best.-Nr.	Typ	Betätigungsart	St. €	ab 3 à	ab 10 à
702273-NG	AZ7100CEJ	Stößel	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702274-NG	AZ7110CEJ	Stößel	**13.80**	**13.21**	**12.26**
702279-NG	AZ7140CEJ	Metallhebel gerade	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702275-NG	AZ7120CEJ	Metallhebel gerade	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702280-NG	AZ7141CEJ	Rollenhebel	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702276-NG	AZ7121CEJ	Rollenhebel	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702281-NG	AZ7144CEJ	Rollenhebel	**12.14**	**11.66**	**10.83**
702278-NG	AZ7124CEJ	Rollenhebel	**13.80**	**13.21**	**12.26**
702271-NG	AZ7310CEJ	Stößel mit Schraubgewinde	**15.23**	**14.64**	**13.57**
702282-NG	AZ7311CEJ	Rollenhebel mit Schraubgewinde	**15.59**	**14.99**	**13.92**
702283-NG	AZ7312CEJ	Rollenhebel mit Schraubgewinde	**15.59**	**14.99**	**13.92**
702284-NG	AZ7166CEJ	Federstab	**25.94**	**24.87**	**23.09**

Türkontaktschalter AZC1

Panasonic

UL **Exklusiv im Versand** SA

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Betätigungsart: Stößel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP40 · Mechanische Lebensdauer: 100000 Zyklen · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 60 x 15 x 38 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 3 à	ab 10 à
702240-NG	Braun	AZC11013AJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**
702241-NG	Grau	AZC11013HJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**
702243-NG	Gelb	AZC11013YJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**
702245-NG	Braun	AZC11113AJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**
702246-NG	Grau	AZC11113HJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**
702247-NG	Gelb	AZC11113YJ	**11.48**	**11.07**	**10.23**

Gehäuse

Euro-Gehäuse

520586

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 150 x 80 x 50 mm · Typ: 1010

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à
520586-NG	Grau	3.26	3.-
520616-NG	Schwarz	3.26	3.-

Modul-Kleingehäuse mit Laschen

Technische Daten: Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 31 x 31 x 16 mm · Typ: 21008

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
538446-NG	1.05	-.99	-.92

Modul-Klein-Gehäuse



521671 521701

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
521671-NG	Schwarz	45 x 45 x 18 mm	1.02	-.94	-.86
521701-NG	Grau	64 x 60 x 26 mm	1.91	1.76	1.62

Modul-Klein-Gehäuse



521973

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · Ausführung: Schraubverschluss · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
521973-NG	85 x 50 x 22 mm	3.60	3.41	3.14
521981-NG	85 x 50 x 29 mm	3.60	3.39	3.17

Modul-Gehäuse

· **(L x B x H) 68 x 61 x 28 mm**



Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 68 x 61 x 28 mm · Typ: C 04 · Typ: C 04
Lieferumfang: Gehäuse mit Schrauben.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
521523-NG	2.73	2.57	2.41

Mini-Modul-Gehäuse



522074

522244

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	Besonderheiten	St. €	ab 10 à	ab 100 à
522074-NG	50 x 38 x 14 mm	2044		1.80	1.68	1.58
522244-NG	54 x 37 x 21 mm	2043 OW	mit Lasche	1.80	1.68	1.58

C-Box-Gehäuse

520861

Technische Daten: Material: Polystyrol (EPS) · Farbe: Grau · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
520861-NG	90 x 60 x 51 mm	HITBOX 1001	4.81	4.43	4.07
520870-NG	130 x 75 x 61 mm	HITBOX 1002	6.34	5.83	5.36
520888-NG	160 x 90 x 71 mm	HITBOX 1003	8.86	8.15	7.50
520896-NG	193 x 93 x 95 mm	HITBOX 1004	7.79	7.17	6.60
520900-NG	220 x 125 x 110 mm	HITBOX 1005	14.19	13.06	12.01

Kunststoff-Gehäuse



Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
521256-NG	79 x 68 x 33 mm	523	4.68	4.39	4.12
522600-NG	54 x 45 x 23 mm	A 515 = 521	1.80	1.68	1.58

Kunststoff-Gehäuse

522635

525967

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 72 x 50 x 26 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
522635-NG	Schwarz	2024	3.16	2.97	2.79
525967-NG	Blau (transparent)	2024BL	3.65	3.43	3.21

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Kunststoff-Gehäuse 2744

531310 531311

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 70 x 40 x 20 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531310-NG	Grau	2744GR	2.17	2.04	1.91
531311-NG	Schwarz	2744SW	2.17	2.04	1.91

Universal-Gehäuse

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz-Grau · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 168 x 117 x 56 mm · Typ: 5002

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
522163-NG	8.71	8.18	7.67

Euro-Aluminium-Gehäuse



523224

Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Natur (eloxiert) · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
523224-NG	168 x 103 x 42 mm	131020	16.15	15.15	14.22
523232-NG	168 x 103 x 56 mm	131030	17.72	16.63	15.60

Euro-Aluminium-Flach-Gehäuse

· **(L x B x H) 165 x 114 x 32 mm**



Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Transparent · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 165 x 114 x 32 mm · Typ: 132010

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
523240-NG	16.71	15.68	14.71

Euro-Aluminium-Kühlrippenprofil-Gehäuse



522945 522953

Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Aluminium · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
522945-NG	165 x 110 x 55 mm	130040	18.73	17.57	16.48
522953-NG	165 x 110 x 80 mm	130044	23.37	21.93	20.57
522970-NG	168 x 110 x 104 mm	130048	27.80	26.08	24.47

Halbschalen-Gehäuse



Technische Daten: Material: Stahl · Aluminium · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 25 à
520403-NG	(B x H x T) 200 x 70 x 150 mm	GSS03	18.35	17.21	16.15
520446-NG	250 x 200 x 70 mm	GSS04	19.42	18.22	17.10
520454-NG	200 x 150 x 110 mm	GSS05	19.97	18.74	17.58
520462-NG	150 x 200 x 110 mm	GSS06	20.56	19.29	18.10
520470-NG	250 x 150 x 110 mm	GSS07	23.07	21.65	20.31
520489-NG	300 x 200 x 110 mm	GSS08	25.84	24.25	22.74
520497-NG	250 x 200 x 150 mm	GSS10	26.43	24.81	23.27

Projektbox-Gehäuse



522589

Technische Daten: Material: ABS · Schutzart: IP54 · Farbe: Licht-Grau (RAL 7035) · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
534347-NG	85 x 56 x 25 mm	BOXMGY	3.50	3.22	2.97
534346-NG	85 x 56 x 39 mm	BOXLGY	3.13	2.86	2.65
522589-NG	100 x 50 x 25 mm	BOXA	4.08	3.75	3.45
522603-NG	112 x 62 x 31 mm	BOXB	4.30	3.96	3.64
522615-NG	120 x 65 x 40 mm	BOXC	5.62	5.17	4.76
534348-NG	120 x 80 x 59 mm	BOXTGY	5.95	5.48	5.05
522628-NG	150 x 80 x 50 mm	BOXD	7.55	6.95	6.40
522641-NG	191 x 110 x 61 mm	BOXE	6.61	6.09	5.59

Spar-Tipp

Aktuelle Tagespreise

Informieren Sie sich über aktuelle Tagespreise unter **conrad.de**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Platinen

Hartpapier Lochraster-Platine



- (L x B) 160 mm x 100 mm

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Cu-Auflage · Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 x 100 mm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU528455

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531355-NG	151.88 €	2.43	2.35	2.24

Europlatine

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527815

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
530592-NG	284.38 €	4.55	4.35	4.19

Universal Platinen-Streifenraster



1570117



1570681

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Typ	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1570117-NG	90 mm x 50 mm	SU527629	274.- €	1.37	1.31
1570681-NG	160 mm x 100 mm	SU527769	218.13 €	3.49	3.38

Experimentierkarte Lötstreifenraster

- (L x B x H) 160 x 100 x 1.5 mm



Technische Daten: Ausführung: Lochungen in und zwischen den Leiterbahnen · Material: Hartpapier · RM: 5.08 mm · Abm.: (L x B) 160 x 100 mm · Anzahl Leiterbahnen: 19 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Typ: WR-Typ 721

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
527645-NG	283.13 €	4.53	4.26	3.98

IC-Platine

- (L x B) 50 mm x 110 mm

Für 2 ICs, 16polige Löcher.
Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 50 mm x 110 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1.3 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527700

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531198-NG	368.33 €	2.21	2.14	2.04

SMD-Laborkarte

- Durchkontaktiert



Laborkarte für Arbeiten mit SMD-Komponenten.
Technische Daten: Ausführung: zweiseitig · Material: Epoxyd · RM: 1.27 mm · Abm.: (L x B) 95 x 53 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1 mm · Typ: SU520884

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
531381-NG	2544.- €	12.72	12.32

Lötpunktrasterplatte

RADEMACHER Bewegt mehr.

529580 529593 529594 521152 527219

Technische Daten: Material: Hartpapier · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Anzahl Leiterbahnen
529580-NG	WR-Typ 811-2	100 mm x 75 mm	39
529593-NG	WR-Typ 811-5	160 mm x 100 mm	39
529594-NG	WR-Typ 811-7	500 mm x 100 mm	39
521152-NG	WR-Typ 810-5	160 mm x 100 mm	19
527219-NG	WR-Typ 815-5	160 mm x 100 mm	39

Best.-Nr.	RM	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
529580-NG	2.54 mm	383.75 €	3.07	2.88	2.72
529593-NG	2.54 mm	238.75 €	3.82	3.58	3.34
529594-NG	2.54 mm	279.80 €	13.99	13.13	12.30
521152-NG	5.08 mm	185.- €	2.96	2.78	2.60
527219-NG	2.50 mm	310.- €	4.96	4.66	4.36

Lötstreifenrasterplatine

RADEMACHER Bewegt mehr.



529506 529531 529544 521140 529618

Technische Daten: Material: Hartpapier · Anzahl Leiterbahnen: 39 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm

Best.-Nr.	RM	Abm. (L x B)	Typ	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
529506-NG	2.54 mm	160 mm x 100 mm	WR-Typ 710-5	264.38 €	4.23	3.98
529531-NG	2.54 mm	100 mm x 75 mm	WR-Typ 710-2	341.25 €	2.73	2.57
521140-NG	2.50 mm	160 mm x 100 mm	WR-Typ 715-5	174.38 €	2.79	2.62
529618-NG	2.54 mm	160 mm x 100 mm	WR-Typ 790-5	255.63 €	4.09	3.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Prüfungsplatine

RADEMACHER Bewegt mehr.

- **Prüfungsplatine für Elektronikerberufe nach IHK-Richtlinien**



Technische Daten: Besonderheiten: nach IHK-Richtlinie · Ausführung: einseitig · Ausführung: Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslöchern für 32pol. Stecker nach DIN 41612 Bauform D. · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Steckerleistenschlussraster: 5.08 mm · Abm.: (L x B) 160 x 100 mm · Anzahl Leiterbahnen: 37 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Typ: WR-Typ 914

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
529530-NG	446.88 €	7.15	6.73	6.33

SMD Euro-Laborplatine



531397

531412

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Epoxyd · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Loch-Ø	Ausführung	Anzahl Leiterbahnen
531412-NG	SU528048		Durchgeschleifte Leiterbahnen für die Stromversorgung	9

Best.-Nr.	RM	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531412-NG	1.27 mm	550.- €	8.80	8.52	8.09

Flexible Steckbrücken

- **Inhalt 10 Stück**
- **Länge 50 mm**



Diese Steckverbinder zeichnen sich durch eine nahezu unbegrenzte Wiederverwendbarkeit aus. An einer flexiblen Leitung sind beidseitig hochwertige Miniaturstecker montiert. Eine Isolation des Steckerschaftes macht Kurzschlüsse bei eingestecktem Zustand unmöglich. Farbe: Braun · Inhalt: 10 St. · Typ: 528030

Lieferumfang: 10 Stück im Beutel.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
528030-NG	7.20	6.76	6.37

Verdrahtungs-Set

TRU

1569982

1564902

1566205

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Inhalt	Typ	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1569982-NG	205 x 145 x 40 mm	350 St.	EIC-J-XL	24.71	23.19	21.85
1564902-NG	168 x 55.5 x 14.5 mm	70 St.	EIC-J-S	8.44	7.91	7.46
1566205-NG	168 x 55.5 x 14.5 mm	140 St.	EIC-J-L	11.32	10.64	10.-

Steckplatine 0165-40-4-2

TRU





Technische Daten: Besonderheiten: verschiebbar · Polzahl Gesamt: 840 · Abm.: (L x B x H) 172.7 x 64.5 x 8.5 mm · Typ: 0165-40-4-27020

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1568217-NG	5.86	5.57	5.48

Steckplatine

TRU



1564793



1572580

Technische Daten: Besonderheiten: verschiebbar · Polzahl Gesamt: 400 · Abm.: (L x B x H) 86.5 x 64.5 x 8.5 mm · Typ: 0165-40-4-28010

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €	ab 10 à
1564793-NG	Bus-Stripe ausklappbar	9.72	9.11
1572580-NG	Bus-Stripe verschiebbar	4.73	4.58

Steckplatine 0165-4219

Technische Daten: Polzahl Gesamt: 170 · Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 45.72 x 35.56 x 9.40 mm · Typ: 535662

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
535662-NG	6.07	5.88	5.70

Steckplatine



526819

526827

526937

526911

Best.-Nr.	Polzahl Gesamt	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €	ab 10 à
526827-NG	630	165 x 36 x 8.5 mm	EIC-TN	13.38	12.56
526819-NG	400	84 x 54 x 8.5 mm	EIC-801	9.72	9.11
526911-NG	830	165 x 55 x 8.5 mm	EIC-1202B	37.90	35.58
526937-NG	1560	165 x 100 x 8.5 mm	EIC-1204-1B	56.64	53.15

Automatisierung, Pneumatik

Da geht noch mehr: Industrielle Automation in den eigenen 4 Wänden.

Mach's einfach!

Foto: iStock; Jean-philippe WALLET

Automatisierung Seite 226

SPS-Module, Raspberry SPS, C-Control-Platinensysteme 226
SPS-Steuerungsmodule, Arduino™ SPS 227
Siemens LOGO! Systeme 228
GSM-Module 229

Signaltechnik Seite 230

Optische Signalgeber 230

Mess-, Regeltechnik Seite 232

Temperaturregler 232
Temperaturfühler, -sensoren, Thermoelemente 233

Antriebstechnik Seite 234

Frequenzumrichter 234
Rillenkugellager 235

Pneumatik Seite 236

Magnetventile, Pneumatik-Zubehör 236
Manometer, Pneumatikschläuche 237

Mach's einfach mit Conrad.

Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Eine umfassende Auswahl an Steuerungsmodulen oder Reglern bringen Ihre Vorstellungen von Hausautomatisierung voran.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/automation

Revolution PI

KUNBUS industrial communication

1594673



1515185 1515186 1515188

ab 153,51

Passendes Zubehör

Steckbrücke für PiBridge

Technische Daten: Kategorie: SPS-Steckverbinder · Herst.-Teilenr.: PR100204 · Bezeichnung: Steckbrücke für PiBridge

Best.-Nr.	St. €
1515200-NG	5.59

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	Kategorie	Schnittstellen	Betriebsspannung	St. €
1515185-NG	PR100102	RevPi Core	SPS-Steuerungsmodul	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB	12 V, 24 V	211.-
1594682-NG	PR100257	RevPi Core 3	SPS-Steuerungsmodul	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB, HDMI	12 V, 24 V	248.-
1515186-NG	PR100197	RevPi DIO	SPS-Erweiterungsmodul		24 V	177.31
1515188-NG	PR100196	RevPi DO	SPS-Erweiterungsmodul		24 V	153.51

C-Control IoT-Starter Kit 10

C•Control

- **Universelle Standard-Schnittstellen (u.a. BLE, SPI, UART, I2C, GPIO) für maximale Flexibilität**
- **Akkubetrieben mit sehr niedrigem Energieverbrauch**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

19,95



Technische Daten: Flash-Speicher: 448 kB · Typ: Embedded GSM Modul, 32 Bit ARM Cortex-M3 MCU · Abm.: (L x B x H) 39 x 32 x 6 mm · Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Schnittstellen: UART · SPI · I²C · Anzahl I/O: 6 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Kategorie: Einsteiger-Set · Typ: Embedded GSM Modul, 32 Bit ARM Cortex-M3 MCU **Lieferumfang:** rapidM2M M3 · Li-Po Akku · PCB Antenne.

Best.-Nr.	St. €
1542361-NG	19.95

Daten- und Sync-Kabel

VOLTCRAFT

Technische Daten: Passend für (Details): Apple® TV, Blackberry, Samsung, LG, HTC, etc. · Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Kategorie: Handy Anschlusskabel · Kabel-Anwendung: Handy · Ausführung: Anschlusskabel · Anschluss B: Micro-USB · Kabellänge: 1 m · Bezeichnung: Daten- und Sync-Kabel

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518334-NG	9.99	9.69	9.58

IoT WIFI Board

C•Control

- **Arduino™ Nano kompatibel**
- **Integrierter TCP/IP-Stack, aktivierer TCP/UDP-Server**
- **Steuerung des WLAN-Moduls über einfache AT-Kommandos**
- **Modul als Access-Point benutzbar**



22,99



Technische Daten: Arbeitsspeicher: 2 kB · Typ: IoT WIFI Board Arduino™ Nano compatible · Abm.: (L x B) 18 mm x 78 mm · Anzahl analoge Eingänge: 6 · Anzahl analoge Ausgänge: 6 · Kategorie: Evaluationsboard · Serie (Entwicklungs-Kits): Open · Schnittstellen: ICSP · I²C · UART · USB · SPI · Anzahl I/O: 20 · Prozessor: Atmega328 · Betriebsspannung: 5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Architektur: 8-bit · Typ: IoT WIFI Board Arduino™ Nano compatible

Best.-Nr.	St. €
1387029-NG	22.99

Micro-USB-Steckernetzteil

VOLTCRAFT

Technische Daten: Gewicht: 40 g · Abm.: (L x B x H) 74.3 x 22.6 x 39.6 mm · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 5 W · Kabellänge: 1 m · Bezeichnung: Stecker-Netzteil mit Micro-USB-Ausgang

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518376-NG	8.79	8.53	8.43

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Controllino Mini

ab **134**47

1595715

1325474

Technische Daten: Kategorie: SPS-Steuerungsmodul · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 6

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	PWM-Ausgänge	Anzahl digitale Eingänge max.	Echtzeituhr	Schnittstellen	Anzahl I/O	St. €
1595715-NG	100-000-10	MINI pure		2			-	**134.47**
1325474-NG	100-000-00	Mini	3	8	Ja	SPI, USB 2.0 Buchse B	8	**141.61**

Open Source Steuerungen

Controllino Maxi

1595716

1595717

ab **229**67

1595714

1325475

Technische Daten: Kategorie: SPS-Steuerungsmodul · Anzahl Relais Ausgänge max.: 10

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	PWM-Ausgänge	Schnittstellen	Betriebsspannung	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl I/O	St. €
1595716-NG	100-100-10	MAXI pure		RJ45-Buchse, USB 2.0 Stecker B	12 V/DC, 24 V/DC	2		**229.67**
1595717-NG	100-101-10	MAXI Automation pure		RJ45-Buchse, USB 2.0 Stecker B	24 V/DC	4		**229.67**
1595714-NG	100-101-00	MAXI Automation		SPI, UART, I²C	24 V	4	12	**236.81**
1325475-NG	100-100-00	MAXI	12	I²C, SPI, USB 2.0 Buchse B	12 V/DC, 24 V/DC	12	12	**236.81**

Controllino Mega

ab **312**^{97}

1595718

1325476

Technische Daten: Kategorie: SPS-Steuerungsmodul · Anzahl Eingänge max.: 21 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 16

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	PWM-Ausgänge	Schnittstellen	Anzahl analoge Ausgänge max.	Anzahl I/O	Anzahl Transistor Ausgänge max.	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl analoge Eingänge max.	St. €
1595718-NG	100-200-10	MEGA pure		RJ45-Buchse, USB 2.0 Buchse B	24					**312.97**
1325476-NG	100-200-00	Mega	15	I²C, RS-232, RS-232, RS-485, SPI, USB 2.0 Buchse B, Ethernet		21	24	21	16	**320.11**

Siemens LOGO! 8.2

ab **106**^{95}

1628679

Best.-Nr.	Bezeichnung	Herst.-Teilenr.	Zeitschaltuhr	Kurzschluss-Schutz	Betriebsspannung
1628675-NG	Siemens LOGO! 8.2 12/24 RCEO	6ED1052-2MD08-0BA0	Ja	Nein, Externe Absicherung erforderlich	12 V/DC, 24 V/DC
1628676-NG	Siemens LOGO! 8.2 24 RCEO (AC)	6ED1052-2HB08-0BA0	Ja	Nein, externe Absicherung erforderlich	24 V/AC, 24 V/DC
1628677-NG	Siemens LOGO! 8.2 230 RCEO	6ED1052-2FB08-0BA0	Ja	Nein, externe Absicherung erforderlich	115 V/DC, 230 V/DC
1628678-NG	Siemens LOGO! 8.2 24 CEO	6ED1052-2CC08-0BA0	Ja	Ja, elektrisch (1A)	24 V/DC
1628679-NG	Siemens LOGO! 8.2 12/24 RCE	6ED1052-1MD08-0BA0	Ja	Nein, Externe Absicherung erforderlich	12 V/DC, 24 V/DC
1628680-NG	Siemens LOGO! 8.2 24 RCE	6ED1052-1HB08-0BA0	Ja	Nein, externe Absicherung erforderlich	24 V/AC, 24 V/DC
1628681-NG	Siemens LOGO! 8.2 230 RCE	6ED1052-1FB08-0BA0	Ja	Nein, externe Absicherung erforderlich	115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC
1628682-NG	Siemens LOGO! 24 CE	6ED1052-1CC08-0BA0	Ja	Ja, elektrisch (1A)	24 V/DC
1628674-NG	Siemens LOGO! TD Textdisplay	6ED1055-4MH08-0BA0			12 V/DC, 24 V/DC, 24 V/AC

Best.-Nr.	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl Ausgänge max.	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl Eingänge max.	Anzahl Relais Ausgänge max.	Anzahl Transistor Ausgänge max.	St. €
1628675-NG	8	4	4	8			**111.95**
1628676-NG	8	4		8	4		**111.95**
1628677-NG	8	4		8	4		**114.95**
1628678-NG	8	4	4	8		4	**106.95**
1628679-NG		4	4	8	4		**142.95**
1628680-NG	8	4		8	4		**142.95**
1628681-NG	8	4			4		**142.95**
1628682-NG	8	4	4	8		4	**123.95**
1628674-NG							**157.95**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

LOGO! Basic Starter Kits

SIEMENS

ab **355**^{95}

1359098 1359099 1359100

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	St. €
1359098-NG	6AV2132-0HA00-0AA1	LOGO! KP300 BASIC STARTER LOGO! 12/24RCE	**355.95**
1359099-NG	6AV2132-0KA00-0AA1	LOGO! KTP400 BASIC STARTER LOGO! 12/24RCE	**474.95**
1359100-NG	6AV2132-3GB00-0AA1	LOGO! KTP700 BASIC STARTER LOGO! 12/24RCE	**829.-**

GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110

- **2 Temperaturmess-Eingänge zur Überwachung und Steuerung**
- **Graphische Windows® Programmiersoftware**

226^{09}

Technische Daten: Typ: GX110 · Betriebsspannung: 5 V/DC · 24 V/DC · Anzahl Relais-Ausgänge: 7 · Anzahl analoge Eingänge: 3 · Herst.-Teilenr.: 199285

Lieferumfang: Baustein mit Gehäuse · USB-A-Verbindungskabel · Parametriersoftware auf CD · GSM-Antenne (mit ca. 3 m Kabellänge) · Bedienungsanleitung auf CD.
Hinweis: Bitte prüfen Sie die Netzverfügbarkeit am Montageort!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
199285-NG	**226.09**	**216.-**	**207.-**

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/produktinfo**

Passendes Zubehör

Temperatursensor für GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198896-NG	**12.99**	**12.47**	**12.19**

GSM Fernschalt-/Alarmmodul GX155 für Hutschienenmontage

- **Direkte Montage auf 35 mm Hutschiene**
- **Bis zu 50 Telefonnummern mit Gruppenverwaltung**
- **Timer- und Counterfunktion für z.B. Wartung**

179^{99}

Technische Daten: Typ: GX155 · Betriebsspannung: 110 V/AC · 230 V/AC · Anzahl Relais-Ausgänge: 3 · Anzahl digitale Eingänge: 3 · Schnittstellen: USB · GSM-Frequenz: 900 MHz · 1800 MHz · Herst.-Teilenr.: 409591

Lieferumfang: GSM-Modul GX155 · Externe GSM-Antenne · Kurzbeschreibung · CD mit Bedienungsanleitung und PC Software.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
409591-NG	**179.99**	**172.79**	**168.90**

USB 2.0 „OTG" Kabel A auf Mini B 1,8 m

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
975416-NG	**8.19**	**7.63**	**7.20**

Drehspiegelleuchte BM 885

WERMA SIGNALTECHNIK

ab **115,-**

585350

585358

Technische Daten: Signal-Typ: Rundumlicht

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Leucht-farbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585350-NG	24 V/AC, 24 V/DC	Rot	885.100.75	**115.-**	**110.40**	**108.10**
585355-NG	230 V/AC	Rot	885.100.78	**147.-**	**141.12**	**138.18**
585358-NG	24 V/AC, 24 V/DC	Gelb	885.300.75	**115.-**	**110.40**	**108.10**
585359-NG	230 V/AC	Gelb	885.300.78	**146.-**	**140.16**	**137.24**

Dauer-/Ampelleuchte 890

WERMA SIGNALTECHNIK

je **44^{99}**

585018

585030

585043

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Signal-Typ: Dauerlicht

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585018-NG	Rot	890.100.00	**44.99**	**43.19**	**42.29**
585030-NG	Grün	890.200.00	**44.99**	**43.19**	**42.29**
585043-NG	Gelb	890.300.00	**44.99**	**43.19**	**42.29**

Dauerleuchte 209

WERMA SIGNALTECHNIK

17^{99}

Kleine Bauform mit niederer Kalotte · Hohe Schutzart IP65 · Im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss · Optimierte Ausleuchtung · Rohrmontage M 25 x 1,5 m · Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen · Einlochmontage mit Kabelverschraubung möglich · Gehäuse: PA-GF, schlagfest · Kalotte: PC, transparent · Ring: PC · Anschluss CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm² · Berührungsschutz nach VDE · Kabeleinführung: Kabel-Ø max. 11 mm.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Leuchtfarbe: Rot · Typ: 209.100.00 · Signal-Typ: Dauerlicht
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585207-NG	**17.99**	**17.27**	**16.91**

Dauerleuchte 200

WERMA SIGNALTECHNIK

ab **13^{99}**

585028

585040

585053

585065

585079

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Signal-Typ: Dauerlicht

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585028-NG	Rot	200.100.00	**14.99**	**14.39**	**14.09**
585040-NG	Grün	200.200.00	**14.99**	**14.39**	**14.09**
585053-NG	Gelb	200.300.00	**14.99**	**14.39**	**14.09**
585065-NG	Weiß	200.400.00	**13.99**	**13.43**	**13.15**
585079-NG	Blau	200.500.00	**13.99**	**13.43**	**13.15**

Dauerleuchte 210

WERMA SIGNALTECHNIK

je **16^{99}**

585070

585083

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Signal-Typ: Dauerlicht

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585070-NG	Rot	210.100.00	210.100.00	**16.99**	**16.29**	**15.93**
585083-NG	Grün	210.200.00	210.200.00	**16.99**	**16.31**	**15.97**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Rundumleuchte mit Straßenzulassung



ab 71,40

Technische Daten: Serie: CO BL · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Leuchtfarbe: Signal-Gelb · Signal-Typ: Rundumlicht · Blitzlicht

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	St. €
1499242-NG	COBL130.200	Fuß lang/flex	71.40
1499243-NG	COBL130.235	Fuß lang/flex	83.30
1499244-NG	COBL130.260	Fuß lang/flex	89.25
1521803-NG	COBL130.200.K	Fuß kurz	71.40
1521804-NG	COBL130.200.SL	Fuß lang/starr	71.40
1521805-NG	COBL130.200.SF	Schraubfuß	71.40
1521806-NG	COBL130.200.MF	Magnetfuß	71.40
1521807-NG	COBL130.235.K	Fuß kurz	83.30
1521808-NG	COBL130.235.SL	Fuß lang/starr	83.30
1521809-NG	COBL130.235.SF	Schraubfuß	83.30
1521810-NG	COBL130.260.K	Fuß kurz	89.25
1521811-NG	COBL130.260.SL	Fuß lang/starr	89.25
1521812-NG	COBL130.260.SF	Schraubfuß	89.25

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL50

ab 29,99

585372 585373 585389

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar

Technische Daten: Serie: BL 50 · Betriebsspannung: 24 V/DC · 24 V/AC

Best.-Nr.	Typ	Signal-Typ	Leuchtfarbe	St. €
585372-NG	Blitzleuchte BL50 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Rot	61.38
585373-NG	Blitzleuchte BL50 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Gelb	61.38
585389-NG	Blitzleuchte BL50 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Grün	61.38
585535-NG	Blitzleuchte BL50 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Gelb	40.99
585538-NG	Blitzleuchte BL50 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Grün	29.99
585608-NG	Blitzleuchte BL50 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Rot	44.99

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL70

ab 32,23

585390 585410 585411

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar.

Technische Daten: Serie: BL70 · Betriebsspannung: 24 V/DC · 24 V/AC

Best.-Nr.	Typ	Signal-Typ	Leuchtfarbe	St. €
585390-NG	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Rot	76.73
585410-NG	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Gelb	93.99
585411-NG	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Grün	76.73
585552-NG	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Gelb	32.23
585553-NG	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Grün	32.99
585623-NG	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Rot	47.99

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL90

ab 53,72

585427 585428 585449

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar.

Technische Daten: Serie: BL90 · Betriebsspannung: 24 V/DC · 24 V/AC

Best.-Nr.	Typ	Signal-Typ	Leuchtfarbe	St. €
585427-NG	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Rot	115.10
585428-NG	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Gelb	115.10
585449-NG	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Grün	115.10
585569-NG	Blitzleuchte BL90 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Grün	62.99
585638-NG	Blitzleuchte BL90 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Rot	53.72

Blitzleuchte Solex

ab 43,01

585587 585605 585675

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Technische Daten: Serie: Solex · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · 48 V/DC · Signal-Typ: Blitzlicht

Best.-Nr.	Typ	Leuchtfarbe	St. €
585587-NG	Solex 3Cd	Gelb	45.99
585605-NG	Solex 3Cd	Grün	43.01
585606-NG	Solex 10Cd	Gelb	45.59
585620-NG	Solex 10Cd	Grün	45.59
585621-NG	Solex 15Cd	Gelb	60.99
585675-NG	Solex 3Cd	Rot	44.99
585691-NG	Solex 10Cd	Rot	50.99
585711-NG	Solex 15Cd	Rot	67.99

Feuchteregler 1H

- **Inkl. Feuchtesensor mit 3 m Kabel**

79,99

Technische Daten: Kategorie: Feuchteregler · Sensortyp: HS220 (2,9 m) · Herst.-Teilenr.: FOX-1H · Typ: 1H
Lieferumfang: Feuchtesensor mit 3 m Kabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198532-NG	79.99	76.79	75.06

FOX 301 Feuchte- und Temperaturregler

- **Inkl. Temp.-/Feuchtesensor mit 3 m Kabel**

149,99

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 3 A · Fühler-Typ: NTC · Sensortyp: DS4000/NTC (3 m) · Herst.-Teilenr.: FOX-301A
Lieferumfang: DS4000/NTC-Sensor (3 m).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198571-NG	149.99	143.99	140.75

FOX Temperaturregler

CONRAD COMPONENTS

ab 44,99

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +90 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 2 A · Fühler-Typ: D · Sensortyp: Diode (3 m) · Bezeichnung: FOX Temperaturregler

198545

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgänge	St. €
198545-NG	1004	1 Relais 250 V/AC/2 A	47.99
198558-NG	198558	2 Relais 250 V/AC/2 A	44.99

Ein-Kanal Temperaturregler

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

29,99

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -30 bis 50 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Fühler-Typ: NTC · PTC · Herst.-Teilenr.: ETC-902
Lieferumfang: NTC Sensor 2m Kabellänge

Best.-Nr.	St. €
1389203-NG	29.99

Temperaturregler ETC-100+ / ETC-200+

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

3 Jahre Hersteller-Garantie

ab 40,-

196979

196994

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +120 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Sensortyp: NTC

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Fühler-Typ	St. €	ab 5 à
196979-NG	ETC-100+	1 Relais 230 V/AC / 10 A	NTC10K	40.-	38.40
196994-NG	ETC-200+	2 Relais 230 V/AC / 10 A	NTC	59.99	57.59

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ J Thermoelemente

EMKO

ab 51,23

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge: 1 Relais · Typ: ESM-3710-N

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Messbereich	St. €	ab 5 à
128868-NG	ESM-3710.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ J Thermoelemente	-55 bis 999 °C	51.24	49.70
128870-NG	ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ PT-100 Widerstandsthermometer	-50 bis 999 °C	51.23	49.69
128871-NG	ESM-3710.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler inklusive Typ PTC Widerstandsthermometer	-50 bis 150 °C	52.23	50.66
128870-NG	ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ PT-100 Widerstandsthermometer	-50 bis 999 °C	51.23	49.69

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Digitaler Thermostat ETRON

JUMO

Technische Daten: Kategorie: Temperaturregler · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Typ: eTRON T · Bezeichnung: Digitaler Thermostat ETRON

ab **123,-**

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Sensortyp	Betriebsspannung	Messbereich	St. €
198019-NG	701050/811-02	Pt100/Pt1000/KTY 2X-6	230 V/AC	-200 bis +600 °C	**129.-**
198403-NG	701050/811-31	Pt100/Pt1000/KTY 2X-6	12 V/DC, 24 V/DC	-200 bis +600 °C	**129.-**
198417-NG	701050/821-02	Fe-CuNi "J"/Fe-CuNi "L"/NiCr-Ni "K"	230 V/AC	-200 bis +999 °C	**123.-**
198430-NG	701050/821-31	Fe-CuNi "J"/Fe-CuNi "L"/NiCr-Ni "K"	12 V/DC, 24 V/DC	-200 bis +999 °C	**123.-**

EMKO RTKR-M06 & TCKR-M06

EMKO

ab **71^{02}**

Technische Daten: Messbereich Temperatur (max.): 500 °C

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	Bezeichnung	Messbereich Temperatur (min.)	St. €	ab 5 à
1273949-NG	RTKR-M06-L050.1	RTKR-M06-L050.1	PT100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf RTKR-M06-L050.1	-50 °C	**97.95**	**95.01**
1273950-NG	RTKR-M06-L100.1	RTKR-M06-L100.1	PT100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf RTKR-M06-L100.1	-50 °C	**101.-**	**97.97**
1273951-NG	RTKR-M06-L150.1	RTKR-M06-L150.1	PT100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf RTKR-M06-L150.1	-50 °C	**104.03**	**100.91**
1273952-NG	RTKR-M06-L250.1	RTKR-M06-L250.1	Pt100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf RTKR-M06-L250.1	-50 °C	**109.-**	**105.73**
1273953-NG	TCKR-M06-L100.1.J	TCKR-M06-L100.1.J	Typ "J" Thermoelement mit Anschlusskopf TCKR-M06-L100.1.J	-40 °C	**71.02**	**68.89**
1273954-NG	TCKR-M06-L150.1.J	TCKR-M06-L150.1.J	Typ "J" Thermoelement mit Anschlusskopf EMKO TCKR-M06-L150.1.J	-40 °C	**75.02**	**72.77**
1273955-NG	TCKR-M06-L250.1.J	TCKR-M06-L250.1.J	Typ "J" Thermoelement mit Anschlusskopf TCKR-M06-L250.1.J	-50 °C	**84.-**	**81.48**

Temperaturfühler

B+B

ab **14^{52}**

Technische Daten: Gewicht: 100 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kategorie: Tauchfühler · Bezeichnung: Temperaturfühler

Best.-Nr.	Typ	Fühler-Typ	Messbereich Temperatur	Abm. (Ø x L)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
125028-NG	Pt100	Pt100	-40 bis +180 °C	6 mm x 2050 mm	**16.95**	**16.27**	**15.42**
125029-NG	PT1000	Pt1000	-40 bis +180 °C	6 mm x 2050 mm	**20.23**	**19.40**	**18.45**
125030-NG	0625C7003-01	KTY81-210	-35 bis 150 °C	6 mm x 2550 mm	**14.52**	**13.92**	**13.21**

Kabelfühler Typ 04

testo

37^{27}

Technische Daten: Typ: Typ 04 NiCr-Ni Typ K · Ausführung: NiCr-Ni · Messbereich Temperatur: -200 bis +1200 °C · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 2 m · Gehäusematerial: Edelstahl · Genauigkeit: 1.5 % · Genauigkeitsklasse: 1 · Abm.: (Ø x L) 3 mm x 100 mm · Typ: Typ 04 NiCr-Ni Typ K

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
507778-NG	**37.27**	**35.42**

Thermoelement Fe-CuNi, Typ „J", nach EN60584

ENDA

27^{99}



Technische Daten: Sensor: Fe-CuNi, Typ „J" · Fühlerbreite: 6 mm · Herst.-Teilenr.: K1-TC-J THERMOELEMENT · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Fühler-Länge: 60 mm · Typ: K1-TC-J

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198377-NG	**27.99**	**26.87**	**26.27**

SIEMENS Frequenzumrichter MICROMASTER 420

SIEMENS

Technische Daten: Typ: MICROMASTER 420

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgangsleistung (max.)	St. €
129417-NG	6SE6420-2AB12-5AA1	0.25 kW	**262.-**
129430-NG	6SE6420-2AB13-7AA1	0.37 kW	**313.-**
129443-NG	6SE6420-2AB15-5AA1	0.55 kW	**292.-**
129458-NG	6SE6420-2AB17-5AA1	0.75 kW	**323.-**
129473-NG	6SE6420-2AB21-1BA1	1.1 kW	**373.-**
129485-NG	6SE6420-2AB21-5BA1	1.5 kW	**477.-**
129524-NG	6SE6420-2AD22-2BA1	2.2 kW	**669.-**

SIEMENS Frequenzumrichter SINAMICS G110

SIEMENS

Technische Daten: Netz: 1phasig · Typ: SINAMICS G110

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgangsleistung (max.)	St. €
198079-NG	6SL3211-0AB11-2BA1	0.12 kW	**161.-**
198092-NG	6SL3211-0AB12-5BA1	0.25 kW	**147.-**
198106-NG	6SL3211-0AB13-7BA1	0.37 kW	**159.-**
198119-NG	6SL3211-0AB15-5BA1	0.55 kW	**202.-**
198132-NG	6SL3211-0AB17-5BA1	0.75 kW	**223.-**
198146-NG	6SL3211-0AB21-1AA1	1.1 kW	**218.-**
198159-NG	6SL3211-0AB21-5AA1	1.5 kW	**282.-**
198173-NG	6SL3211-0AB22-2AA1	2.2 kW	**340.-**
198185-NG	6SL3211-0AB23-0AA1	3.0 kW	**409.-**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- Über 750.000 Artikel
- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Radialkugellager

198678

198704

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
Rillenkugellager gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und Preiswürdigkeit zu den am meisten verkauften Lagerbauarten. Sie nehmen radiale und axiale Kräfte auf und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Aufgrund der konstruktiven Merkmale eignen sich Rillenkugellager für eine Vielzahl von Anwendungen. BC-Rillenkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C eingesetzt werden können.

Rillenkugellager mit beidseitigen Deckscheiben
Das Nachsetzzeichen 2Z hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Deckscheiben hin. Deckscheiben schützen den Innenbereich des Lagers vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln und anderen Fremdkörpern. Bei drehendem Außenring erreichen diese Lager jedoch höchstens 40% der Drehzahlgrenze. Beidseitig abgedeckte Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.

Rillenkugellager mit beidseitigen Dichtscheiben
Das Nachsetzzeichen 2RS hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Dichtscheiben hin. Diese Dichtungen, die aus kautschukummantelten Stahlblecharmierungen bestehen und am Innenring mit einer Dichtlippe abschließen, haben eine hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das synthetische Kautschukmaterial ist gegen eine Vielzahl aggressiver Medien beständig. Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.

6000er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198590-NG	6000 2Z	26 mm	10 mm	3.79	3.56
198603-NG	6000 2RS	26 mm	10 mm	4.39	4.11
198616-NG	6001 2Z	28 mm	12 mm	4.19	3.93
198629-NG	6001 2RS	28 mm	12 mm	4.69	4.41
198641-NG	6002 2Z	32 mm	15 mm	4.49	4.22
198653-NG	6002 2RS	32 mm	15 mm	5.09	4.77
198665-NG	6003 2Z	35 mm	17 mm	4.69	4.41
198678-NG	6003 2RS	35 mm	17 mm	5.39	5.06
198680-NG	6004 2Z	42 mm	20 mm	4.99	4.68
198704-NG	6004 2RS	42 mm	20 mm	5.99	5.62
198718-NG	6005 2Z	47 mm	25 mm	5.99	5.61
198731-NG	6005 2RS	47 mm	25 mm	6.79	6.38
198743-NG	6006 2Z	55 mm	30 mm	6.99	6.56
198755-NG	6006 2RS	55 mm	30 mm	8.29	7.78
198769-NG	6007 2Z	62 mm	35 mm	9.09	8.54
198782-NG	6007 2RS	62 mm	35 mm	10.49	9.84
198807-NG	6008 2RS	68 mm	40 mm	12.49	11.72
198858-NG	6010 2RS	80 mm	50 mm	19.49	18.29

6200er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198872-NG	6200 2Z	30 mm	10 mm	3.69	3.47
198479-NG	6200 2RS	30 mm	10 mm	4.19	3.93
198491-NG	6201 2Z	32 mm	12 mm	3.79	3.56
198504-NG	6201 2RS	32 mm	12 mm	4.29	4.03
198516-NG	6202 2Z	35 mm	15 mm	4.09	3.84
198528-NG	6202 2RS	35 mm	15 mm	4.69	4.40
198541-NG	6203 2Z	40 mm	17 mm	4.59	4.30
198554-NG	6203 2RS	40 mm	17 mm	5.19	4.88
198579-NG	6204 2Z	47 mm	20 mm	5.39	5.06
198591-NG	6204 2RS	47 mm	20 mm	6.09	5.72
198604-NG	6205 2Z	52 mm	25 mm	6.29	5.91
198618-NG	6205 2RS	52 mm	25 mm	7.09	6.65
198630-NG	6206 2Z	62 mm	30 mm	8.39	7.87
198642-NG	6206 2RS	62 mm	30 mm	9.49	8.91
198654-NG	6207 2Z	72 mm	35 mm	10.99	10.31
198666-NG	6207 2RS	72 mm	35 mm	12.49	11.73
198679-NG	6208 2Z	80 mm	40 mm	14.99	14.07
198693-NG	6208 2RS	80 mm	40 mm	16.49	15.47

600er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198794-NG	623 2Z	10 mm	3 mm	4.39	4.12
198806-NG	624 2Z	13 mm	4 mm	3.79	3.55
198818-NG	625 2Z	16 mm	5 mm	3.39	3.18
198831-NG	625 2RS	16 mm	5 mm	4.09	3.84
198844-NG	626 2Z	19 mm	6 mm	3.29	3.09
198857-NG	626 2RS	19 mm	6 mm	3.99	3.73
198871-NG	607 2Z	19 mm	7 mm	3.59	3.37
198478-NG	607 2RS	19 mm	7 mm	4.09	3.84
198490-NG	627 2Z	22 mm	7 mm	3.49	3.27
198503-NG	627 2RS	22 mm	7 mm	3.99	3.75
198515-NG	608 2Z	22 mm	8 mm	3.59	3.37
198527-NG	608 2RS	22 mm	8 mm	3.99	3.74
198540-NG	609 2Z	24 mm	9 mm	3.69	3.46
198553-NG	609 2RS	24 mm	9 mm	4.19	3.94
198566-NG	629 2Z	26 mm	9 mm	3.59	3.37
198578-NG	629 2RS	26 mm	9 mm	4.29	4.03

6300er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198756-NG	6300 2Z	35 mm	10 mm	5.09	4.77
198770-NG	6300 2RS	35 mm	10 mm	5.69	5.34
198783-NG	6301 2Z	37 mm	12 mm	5.19	4.88
198796-NG	6301 2RS	37 mm	12 mm	5.89	5.53
198808-NG	6302 2Z	42 mm	15 mm	5.69	5.33
198821-NG	6302 2RS	42 mm	15 mm	6.39	6.-
198833-NG	6303 2Z	47 mm	17 mm	6.09	5.71
198846-NG	6303 2RS	47 mm	17 mm	7.19	6.74
198859-NG	6304 2Z	52 mm	20 mm	7.39	6.94
198873-NG	6304 2RS	52 mm	20 mm	8.29	7.78
198480-NG	6305 2Z	62 mm	25 mm	8.79	8.25
198492-NG	6305 2RS	62 mm	25 mm	14.49	13.62
198505-NG	6306 2Z	72 mm	30 mm	12.49	11.72
198517-NG	6306 2RS	72 mm	30 mm	13.99	13.14

Rillenkugellager Serie 6100

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
197035-NG	61800 2Z	19 mm	10 mm	5.09	4.77
197127-NG	61800 2RS	19 mm	10 mm	5.39	5.06
197231-NG	61801 2Z	21 mm	12 mm	5.39	5.06
197271-NG	61801 2RS	21 mm	12 mm	5.39	5.06
197292-NG	61802 2Z	24 mm	15 mm	5.39	5.06
197312-NG	61802 2RS	24 mm	15 mm	5.59	5.24
197336-NG	61803 2Z	26 mm	17 mm	6.09	5.72
197359-NG	61803 2RS	26 mm	17 mm	6.39	5.99
197384-NG	61804 2Z	32 mm	20 mm	6.89	6.47
197411-NG	61804 2RS	32 mm	20 mm	7.49	7.03
197429-NG	61805 2Z	37 mm	25 mm	7.89	7.41
197452-NG	61805 2RS	37 mm	25 mm	8.09	7.60
197470-NG	61806 2Z	42 mm	30 mm	11.49	10.78
197495-NG	61806 2RS	42 mm	30 mm	11.49	10.77

Niro-Rillenkugellager

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
197914-NG	S623 2RS	10 mm	3 mm	5.09	4.77
197929-NG	S624 2RS	13 mm	4 mm	5.39	5.06
197941-NG	S625 2RS	16 mm	5 mm	5.69	5.33
197958-NG	S626 2RS	19 mm	6 mm	5.69	5.33
197975-NG	S608 2RS	22 mm	8 mm	6.99	6.56
197988-NG	S6000 2RS	26 mm	10 mm	7.29	6.84
197337-NG	S6001 2RS	28 mm	12 mm	7.49	7.03
197361-NG	S6002 2RS	32 mm	15 mm	8.89	8.34
197385-NG	S6003 2RS	35 mm	17 mm	10.99	-
197412-NG	S6004 2RS	42 mm	20 mm	13.49	12.66
197430-NG	S6005 2RS	47 mm	25 mm	16.49	15.47
197476-NG	S6200 2RS	30 mm	10 mm	8.59	8.06
197497-NG	S6201 2RS	32 mm	12 mm	8.89	8.34
197521-NG	S6202 2RS	35 mm	15 mm	9.39	8.81
197552-NG	S6203 2RS	40 mm	17 mm	10.99	10.31
197579-NG	S6204 2RS	47 mm	20 mm	13.99	13.13
197603-NG	S6205 2RS	52 mm	25 mm	16.49	15.47
197627-NG	S6206 2RS	62 mm	30 mm	19.49	18.29

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

bürkert FLUID CONTROL SYSTEMS

ab **81**49



585685

585685

Technische Daten: Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C · Medium: Neutrale Flüssigkeiten · Dichtungsmaterial: NBR · Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C · Spannungstoleranz: ±10% · Nennbetriebsart: Dauerbetrieb 100% ED · Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen Form A · Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben · Schaltzeit: ca. 0,1 - 4 Sekunden

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	St. €
585685-NG	221609	G 1/2 Muffe	81.49
585751-NG	227539	G 1 1/2 Muffe	389.-

MINI-Serie 07 Druckregler

NORGREN

2999



Technische Daten: Kategorie: Druckregler · Typ: R07-100-RNKG · Min. Betriebsdruck: 0 bar · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Gerätetemperatur: +2 °C (min) · Gerätetemperatur (max.): 65 °C · Innengewinde: 1/8" · Anschluss: G1/8 · Regelbereich: 0,3 à 7 bar · Herst.-Teilenr.: R07-100-RNKG · Betriebsdruck: 0 bar (min) · Max. Durchfluss: 7,5 l/s · Material (Details): Gehäuse: Zink-Druckguss · Einstellknopf: Acetal · Typ: R07-100-RNKG

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
580638-NG	29.99	26.39	25.49

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Wasserfilter

2699

Mit dem Wasserfilter von RPE wird sichergestellt, dass kleine, feste Partikel wie Steine, Ablagerungen etc. gefiltert werden. Gerade bei Nutzung von Regen- oder Brunnenwasser besonders hilfreich, da diese Partikel evtl. beim Reinigen zu Kratzern führen oder zum Schutz vom Magnetventil, dass leicht durch verschmutztes Wasser zerstört werden kann.
Technische Daten: Kategorie: Wasserfilter · Typ: RVM120310P · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Innengewinde: 1/4" · Anschluss: G1/4 · Herst.-Teilenr.: RVM120310P · Typ: RVM120310P

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583941-NG	26.99	25.91	25.33

Service-Tipp

Ersatzteil-Service

Für viele Geräte bekommen Sie bei Conrad Electronic das passende Ersatzteil.

Mehr Infos unter:
conrad.de/ersatzteilservice

Druckschalter XP600

MA-TER s.r.l.

1849

Technische Daten: Schaltdruck: 2 bis 6 bar · Herst.-Teilenr.: XP600 · Fluidanschluss: G1/8 · Kontaktart: 1 Wechsler · Typ: XP600
Hinweis: Mit der Gummi-Schutzklappe (Best.-Nr.: 58 38 07) erreicht der Druckschalter eine Schutzart von IP54.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583782-NG	18.49	17.75	17.35

Vakuumschalter XV600

MA-TER s.r.l.

3199

Technische Daten: Schaltdruck: -0.15 bis -1 bar · Herst.-Teilenr.: XV600 · Fluidanschluss: G1/8 · Kontaktart: 1 Wechsler · Typ: XV600
Hinweis: Mit der Gummi-Schutzklappe (Best.-Nr.: 58 38 07) erreicht der Vakuumschalter eine Schutzart von IP54.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583795-NG	31.99	30.71	30.02

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Manometer

583157

583169

583193

583315

583328

ab **9**19

583207

Technische Daten: Kategorie: Manometer

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Betriebsdruck-Bereich	Anschluss	Außen-gewinde	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583157-NG	306.40.10	0 bis 10 bar	Rückseite	1/8"	306.40.10	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583169-NG	306.40.16	0 bis 16 bar	Rückseite	1/8"	306.40.16	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583181-NG	306.40.-1	-1 bis 0 bar	Rückseite	1/8"	306.40.-1	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583193-NG	301.40.10	0 bis 10 bar	Unterseite	1/8"	301.40.10	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583207-NG	301.40.16	0 bis 16 bar	Unterseite	1/8"	301.40.16	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583220-NG	301.40.-1	-1 bis 0 bar	Unterseite	1/8"	301.40.-1	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583234-NG	306.63.10	0 bis 10 bar	Rückseite	1/4"	306.63.10	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583249-NG	306.63.16	0 bis 16 bar	Rückseite	1/4"	306.63.16	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583262-NG	306.63.-1	-1 bis 0 bar	Rückseite	1/4"	306.63.-1	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583275-NG	301.63.10	0 bis 10 bar	Unterseite	1/4"	301.63.10	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583289-NG	301.63.16	0 bis 16 bar	Unterseite	1/4"	301.63.16	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583303-NG	301.63.-1	-1 bis 0 bar	Unterseite	1/4"	301.63.-1	**11.49**	**11.03**	**10.77**
583315-NG	304.40.10	0 bis 10 bar	Rückseite	1/8"	304.40.10	**13.49**	**12.92**	**12.66**
583328-NG	304.63.10	0 bis 10 bar	Rückseite	1/4"	304.63.10	**16.49**	**15.81**	**15.47**

Vakuummeter

NORGREN

19**12**

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: M/58080 · Anschluss: Rückseite · Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck-Bereich: -1 bis 0 bar · Kategorie: Manometer · Typ: M/58080

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
582309-NG	**19.12**	**16.66**	**16.20**

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- Über 750.000 Artikel
- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Polyurethan-Duoschlauch

NORGREN

ab **2**39

583956

Technische Daten: Farbe: Schwarz-Blau

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Betriebsdruck (max.)	Biegeradius (min.)	m à €
583956-NG	EPU25704050	4 mm	2 mm	21 bar	10 mm	**2.39**
583969-NG	EPU25706050	6 mm	4 mm	16 bar	20 mm	**3.57**
583983-NG	EPU25708050	8 mm	6 mm	12 bar	55 mm	**4.39**
583997-NG	EPU25710050	10 mm	8 mm	9 bar	60 mm	**7.19**

Norgren-Serie PE00

NORGREN

ab **0**61

582861

Technische Daten: Material: Polyethylen

Best.-Nr.	Farbe	Herst.-Teilenr.	Außen-Ø	In-nen-Ø	Betriebs-druck (max.)	m à €	ab 5 à
582861-NG	Transparent	PE0004025C	4 mm	2.5 mm	15 bar	**-.61**	**-.58**
582623-NG	Natural	PE0008025C	8 mm	6 mm	11 bar	**1.09**	**1.04**
582635-NG	Natural	PE0010025C	10 mm	7 mm	11 bar	**1.29**	**1.24**
582649-NG	Natural	PE0012025C	12 mm	9 mm	11 bar	**1.39**	**1.34**

Polyurethanschlauch

NORGREN

ab **1**21

Technische Daten: Material: Polyurethan

Best.-Nr.	Farbe	Herst.-Teilenr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Betriebs-druck (max.)	m à €	ab 5 à
582819-NG	Transparent	PU2-0004025C	4 mm	2.5 mm	10 bar	**1.21**	**1.09**
582616-NG	Schwarz	PU2-0708025C	8 mm	6 mm	9 bar	**2.28**	**2.03**
582629-NG	Schwarz	PU2-0710025C	10 mm	7.5 mm	9 bar	**3.57**	**3.19**
582642-NG	Schwarz	PU2-0712025C	12 mm	8 mm	9 bar	**5.07**	**4.65**

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Kabel, Leitungen

Das geht noch besser: Alles im Haus neu verbinden.

Mach's einfach!

Foto: iStock; AndreyPopov

Unkonfektionierte Kabel Seite 240

Einzeladern 240
Koaxialkabel 242
Mehradrige Litzen 243
Modellbau-Elektromotoren-Kabel, Steuerleitungen 244
Gerätekabel, Gummikabel 245
Installationskabel 249
Netzwerkkabel, unkonfektioniert 250

Konfektionierte Kabel Seite 252

Monitor-, HDMI-Kabel, TV-, AV-, Monitor-Adapter, Umschalter 252
HDMI-Switches, -Splitter, -Übertragungs-Sets, -Konverter 253
Audio-Kabel, -Adapter, 254
A/V-Extender, XLR-, Speakon-, Instrumenten-, Netzwerk-Kabel 255
Netzwerkkabel-Adapter 256
USB-Hubs, -Kabel 257
IDE+SATA-Konverter, USB-Adapter 258
SAT-Antennenkabel 259

Kabel-Zubehör Seite 260

Schrumpfschläuche 260
Kabelhalter 262
Kabelbrücken, Geflechtschläuche 263

Mach's einfach mit Conrad.

Mit Kabelkonfektion und -Konfiguration von Conrad können Sie nach Ihren Vorstellungen die Strippen ziehen.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/service

Unkonfektionierte Kabel

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Made in Germany

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Kategorie: Fahrzeugleitung

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
605792-NG	Rot	1 x 1.50 mm²	2.30 mm	5 m	-.81 €	4.05	3.93
605811-NG	Schwarz	1 x 1.50 mm²	2.30 mm	5 m	-.74 €	3.69	3.56
605829-NG	Rot	1 x 2.50 mm²	2.90 mm	5 m	-.80 €	4.-	3.90
605849-NG	Schwarz	1 x 2.50 mm²	2.90 mm	5 m	-.82 €	4.11	3.99
605865-NG	Rot	1 x 4 mm²	3.50 mm	5 m	1.53 €	7.66	7.23
605889-NG	Schwarz	1 x 4 mm²	3.50 mm	5 m	1.60 €	8.-	7.53
605906-NG	Rot	1 x 6 mm²	4.20 mm	5 m	1.85 €	9.23	8.81
605924-NG	Schwarz	1 x 6 mm²	4.20 mm	5 m	1.95 €	9.73	9.31
606216-NG	Rot	1 x 1.50 mm²	2.30 mm	10 m	-.76 €	7.62	7.18
606241-NG	Schwarz	1 x 1.50 mm²	2.30 mm	10 m	-.75 €	7.53	7.07
606261-NG	Rot	1 x 2.50 mm²	2.90 mm	10 m	1.01 €	10.09	9.68
606284-NG	Schwarz	1 x 2.50 mm²	2.90 mm	10 m	1.07 €	10.70	10.27
606303-NG	Rot	1 x 4 mm²	3.50 mm	10 m	1.47 €	14.70	13.80
606326-NG	Schwarz	1 x 4 mm²	3.50 mm	10 m	1.47 €	14.70	13.80
606345-NG	Rot	1 x 6 mm²	4.20 mm	10 m	1.80 €	18.-	17.19
606369-NG	Schwarz	1 x 6 mm²	4.20 mm	10 m	1.83 €	18.27	17.46

607281

Klingeldraht, abgepackt

Technische Daten: Nennspannung: 48 V · Farbe: Weiß · Kategorie: Klingeldraht · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 10 m · Querschnitt: 1 x 0.95 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Besonderheiten: CCA-Leiter · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Kabeltyp: YR-DR · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ: YR-DR
Lieferumfang: Spule (10 m).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
609989-NG	-.16 €	1.60	1.48	1.37

Y-Klingeldraht

LAPP

Qualität von LAPP Germany



607805

607862

Technische Daten: Kategorie: Klingeldraht · Außen-Ø: 1.40 mm · RoHS-konform: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Farbe: Weiß · Braun · Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0815/VDE 0812 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Best.-Nr.	Nennspannung	Querschnitt	m à €	ab 10 à	ab 100 à
607805-NG	900 V	1 x 0.80 mm²	-.55	-.47	-.42
607862-NG	500 V	2 x 0.80 mm²	-.90	-.81	-.70

Leerspule

TRU COMPONENTS

Technische Daten: Kategorie: Leerspule · Farbe: Blau · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Loch-Ø (Spule)	Außen-Ø	St. €
1569248-NG	20 mm	50 mm	-.57
1572882-NG	19 mm	80 mm	1.03
1565882-NG	17 mm	100 mm	1.26

1569248

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 0.80 mm · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.05 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180253-NG	Braun	10 m	-.21 €	2.06	1.99	1.90
1180254-NG	Weiß	10 m	-.21 €	2.06	1.99	1.90
1180255-NG	Grau	10 m	-.21 €	2.06	1.99	1.90
1180257-NG	Orange	10 m	-.21 €	2.06	1.99	1.90
1180260-NG	Blau	10 m	-.21 €	2.06	1.99	1.90
1180266-NG	Grau	25 m	-.13 €	3.33	3.22	3.16
1180269-NG	Violett	25 m	-.13 €	3.33	3.22	3.16
1180275-NG	Braun	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180276-NG	Weiß	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180278-NG	Gelb	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180279-NG	Orange	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180281-NG	Grün-Gelb	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180282-NG	Blau	50 m	-.09 €	4.60	4.46	4.30
1180284-NG	Rot	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180286-NG	Braun	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180288-NG	Grau	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180289-NG	Gelb	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180290-NG	Orange	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180291-NG	Violett	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97
1180292-NG	Grün-Gelb	100 m	-.06 €	5.76	5.38	4.97

LiFY Hochflexible Decoder-Litze

607281

607327

548510

Technische Daten: Nennspannung: 75 V/DC · RoHS-konform: Ja · Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Kategorie: Litze · Typ: LiFY

Best.-Nr.	Farbe	Außen-Ø	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
607281-NG	Gelb	0.80 mm	1 x 0.05 mm²	25 m	-.23 €	5.79	5.52
607327-NG	Violett	0.80 mm	1 x 0.05 mm²	25 m	-.24 €	6.12	5.92
548510-NG	Grün-Gelb	2 mm	1 x 0.50 mm²	50 m	-.21 €	10.40	-

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Besonderheiten: Flexibel · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.25 mm² · Kategorie: Litze

Best.-Nr.	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180303-NG	Schwarz	1 mm	10 m	-.29 €	2.86	2.70	2.51
1180306-NG	Braun	1 mm	10 m	-.29 €	2.86	2.70	2.51
1180308-NG	Grau	1 mm	10 m	-.29 €	2.86	2.70	2.51
1180312-NG	Grün-Gelb	1 mm	10 m	-.29 €	2.86	2.70	2.51
1180316-NG	Grün	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180317-NG	Braun	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180318-NG	Weiß	1.4 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180319-NG	Grau	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180322-NG	Violett	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180323-NG	Grün-Gelb	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180324-NG	Blau	1 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94	4.79
1180328-NG	Braun	1 mm	50 m	-.18 €	9.17	8.33	7.41
1180332-NG	Orange	1 mm	50 m	-.18 €	9.17	8.33	7.41
1180333-NG	Violett	1 mm	50 m	-.18 €	9.17	8.33	7.41
1180341-NG	Grau	1 mm	100 m	-.17 €	17.23	16.40	15.53
1180345-NG	Grün-Gelb	1 mm	100 m	-.17 €	17.23	16.40	15.53
1180346-NG	Blau	1 mm	100 m	-.17 €	17.23	16.40	15.53

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 2 mm · Besonderheiten: Flexibel · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.50 mm²

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180374-NG	Schwarz	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180379-NG	Grau	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180380-NG	Gelb	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180381-NG	Orange	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180382-NG	Violett	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180383-NG	Grün-Gelb	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180384-NG	Blau	10 m	-.35 €	3.45	3.28	3.10
1180394-NG	Grün-Gelb	25 m	-.23 €	5.76	5.38	4.97
1180402-NG	Gelb	50 m	-.23 €	11.47	10.55	9.87
1180406-NG	Blau	50 m	-.23 €	11.47	10.74	9.90
1180410-NG	Braun	100 m	-.21 €	20.69	19.92	19.12
1180417-NG	Blau	100 m	-.21 €	20.69	19.92	19.12

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 2 mm · Besonderheiten: Flexibel · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.75 mm²

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180428-NG	Grün	10 m	-.37 €	3.68	3.41	3.10
1180430-NG	Weiß	10 m	-.37 €	3.68	3.41	3.10
1180432-NG	Gelb	10 m	-.37 €	3.68	3.41	3.10
1180437-NG	Schwarz	25 m	-.23 €	5.76	5.38	4.80
1180440-NG	Braun	25 m	-.23 €	5.76	5.38	4.97
1180444-NG	Orange	25 m	-.23 €	5.76	5.38	4.97
1180459-NG	Schwarz	100 m	-.23 €	23.-	22.29	21.52
1180469-NG	Blau	100 m	-.23 €	23.-	22.29	21.52

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Besonderheiten: Flexibel · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 1.50 mm² · Kategorie: Litze

Best.-Nr.	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180472-NG	Grün	2 mm	10 m	-.63 €	6.28	5.87	5.38
1180473-NG	Braun	2 mm	10 m	-.63 €	6.28	5.87	5.38
1180479-NG	Grün-Gelb	2 mm	10 m	-.63 €	6.28	5.87	5.38
1180480-NG	Blau	2 mm	10 m	-.63 €	6.28	5.87	5.38
1180487-NG	Gelb	2.70 mm	25 m	-.44 €	10.89	10.13	9.28

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.14 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Kabeltyp: LiY · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 1.20 mm

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
605003-NG	Grün	26 mm	10 m	-.29 €	2.86
605021-NG	Gelb	26 mm	10 m	-.28 €	2.82
605063-NG	Grau	26 mm	10 m	-.29 €	2.86
605104-NG	Weiß	26 mm	10 m	-.29 €	2.86
605131-NG	Violett	26 mm	10 m	-.29 €	2.86
605569-NG	Grün-Gelb	26 mm	10 m	-.17 €	1.72
605300-NG	Weiß	26 mm	25 m	-.19 €	4.71
607157-NG	Violett	26 mm	25 m	-.20 €	4.94
606478-NG	Grün-Gelb	26 mm	25 m	-.15 €	3.64
605423-NG	Grün	35 mm	100 m	-.14 €	14.39
605439-NG	Braun	35 mm	100 m	-.14 €	14.18
605452-NG	Grau	35 mm	100 m	-.14 €	14.39
605469-NG	Orange	35 mm	100 m	-.14 €	14.39
605498-NG	Violett	35 mm	100 m	-.14 €	14.39

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.22 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 1.20 mm · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
607493-NG	Grün	26 mm	10 m	-.42 €	4.24	4.05
605597-NG	Grün-Gelb	26 mm	10 m	-.42 €	4.24	4.11
606705-NG	Blau	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
607216-NG	Gelb	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
608871-NG	Grau	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
609222-NG	Orange	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
609583-NG	Weiß	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
609842-NG	Violett	26 mm	25 m	-.21 €	5.18	4.94
608052-NG	Grün-Gelb	26 mm	25 m	-.19 €	4.69	4.49
609336-NG	Grau	35 mm	100 m	-.10 €	9.73	8.94
609643-NG	Orange	35 mm	100 m	-.10 €	9.73	8.94

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.50 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 1.80 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
607673-NG	Orange	26 mm	10 m	-.52 €	5.18	4.90
608122-NG	Weiß	26 mm	10 m	-.52 €	5.18	4.91
608655-NG	Violett	26 mm	10 m	-.52 €	5.18	4.91
607269-NG	Grün	35 mm	25 m	-.32 €	8.02	7.14
605968-NG	Braun	35 mm	25 m	-.32 €	8.02	7.14
609922-NG	Gelb	35 mm	25 m	-.32 €	8.02	7.14
607674-NG	Grau	35 mm	25 m	-.23 €	5.76	-
608980-NG	Violett	35 mm	25 m	-.21 €	5.22	-
606751-NG	Grün-Gelb	35 mm	25 m	-.23 €	5.76	-
607688-NG	Grün	35 mm	100 m	-.22 €	21.85	20.32
606794-NG	Braun	35 mm	100 m	-.22 €	21.85	20.32
608657-NG	Orange	35 mm	100 m	-.22 €	21.85	20.32

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.75 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 2 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
609659-NG	Grün	26 mm	10 m	-.58 €	5.76
609937-NG	Grau	26 mm	10 m	-.52 €	5.22
606124-NG	Orange	26 mm	10 m	-.58 €	5.76
606834-NG	Weiß	26 mm	10 m	-.58 €	5.76
607286-NG	Violett	26 mm	10 m	-.52 €	5.22
605764-NG	Grün-Gelb	26 mm	10 m	-.58 €	5.76
607689-NG	Rot		25 m	-.32 €	8.02
608162-NG	Schwarz		25 m	-.32 €	8.02
609952-NG	Grün		25 m	-.32 €	8.02
609040-NG	Gelb		25 m	-.32 €	8.02
606966-NG	Orange		25 m	-.32 €	8.02
607422-NG	Weiß		25 m	-.32 €	8.02

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 1 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 2.10 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
609528-NG	Orange	26 mm	10 m	-.69 €	6.86
606433-NG	Violett	26 mm	10 m	-.58 €	5.76
605868-NG	Grün-Gelb	26 mm	10 m	-.69 €	6.86
607428-NG	Schwarz	35 mm	25 m	-.41 €	10.32
608798-NG	Braun	35 mm	25 m	-.41 €	10.32
608391-NG	Gelb	35 mm	25 m	-.41 €	10.32
606476-NG	Weiß	35 mm	25 m	-.41 €	10.32

LiY Schaltlitze

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 1.50 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 2.60 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)

Best.-Nr.	Farbe	Loch-Ø (Spule)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
549058-NG	Grün	26 mm	10 m	-.74 €	7.43
605942-NG	Gelb	26 mm	10 m	-.74 €	7.43
549088-NG	Grau	26 mm	10 m	-.69 €	6.86
549143-NG	Weiß	26 mm	10 m	-.69 €	6.86
605970-NG	Grün-Gelb	26 mm	10 m	-.74 €	7.43
549322-NG	Braun	35 mm	25 m	-.41 €	10.32

Schaltlitze LiY-V

Technische Daten: Nennspannung: 100 V · Kategorie: Litze · Außen-Ø: 1 mm · Loch-Ø (Spule): 17 mm · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 100 m · Querschnitt: 1 x 0.08 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Nennstrom: 0.5 A · Kabeltyp: LiYv · Isolierung: PVC · Besonderheiten: Flexibel · Prüfspannung: 800 V

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
609738-NG	Weiß	-.06 €	5.87	5.63	5.49
609767-NG	Schwarz	-.06 €	5.87	5.63	5.49
609794-NG	Gelb	-.06 €	5.87	5.63	5.49
609830-NG	Rot	-.06 €	5.87	5.63	5.49

Silikonkabel verzinnt

REELY

Technische Daten: Nennspannung: 500 V · Kategorie: Litze · Halogenfrei: Ja · Isolationsmaterial: Silikon · Kabeltyp: SIFF · Prüfspannung: 2000 V · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 5 m · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Besonderheiten: Halogenfrei · Hitzebeständig · hochflexibel · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Außen-Ø	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1290221-NG	Rot	1 x 2.50 mm²	3.50 mm	3.89 €	19.46	17.71
1290222-NG	Schwarz	1 x 2.50 mm²	3.50 mm	4.25 €	21.26	19.66
1290223-NG	Rot	1 x 4 mm²	3.50 mm	4.84 €	24.21	22.65
1290224-NG	Schwarz	1 x 4 mm²	4.40 mm	4.84 €	24.21	22.65

YV Schaltdraht

Technische Daten: Kategorie: Schaltdraht · Außen-Ø: 1.10 mm · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.20 mm² · Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1180515-NG	Schwarz	25 m	-.13 €	3.16	2.89	2.59
1180516-NG	Rot	25 m	-.13 €	3.16	2.89	2.59
1180526-NG	Grün-Gelb	25 m	-.09 €	2.29	2.14	-
1180528-NG	Schwarz	50 m	-.11 €	5.44	4.97	4.46
1180530-NG	Grün	50 m	-.11 €	5.44	4.97	4.46
1180537-NG	Violett	50 m	-.11 €	5.44	4.97	4.46
1180538-NG	Grün-Gelb	50 m	-.11 €	5.44	4.97	4.46
1180539-NG	Blau	50 m	-.11 €	5.44	4.97	4.46
1180543-NG	Braun	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19
1180544-NG	Weiß	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19
1180545-NG	Grau	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19
1180546-NG	Gelb	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19
1180547-NG	Orange	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19
1180548-NG	Violett	100 m	-.09 €	8.75	8.02	7.19

SAT-Digital-Kabel

HF Halogenfrei

Technische Daten: Kabeltyp: RG6 /U · Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Folienschirm · Halogenfrei · Farbe: Weiß · Außen-Ø: 6.60 mm · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C:1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
940407-NG	10 m	-.65 €	6.50
601008-NG	25 m	-.56 €	14.12

HDTV-fähiges Kabel

Technische Daten: Kabeltyp: RG6 /U · Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Geflechtschirm · Folienschirm · starrer Innenleiter · Innenleiter-Ø: 1.02 mm · Farbe: Weiß · Außen-Ø: 6.60 mm · Dämpfung: > 120 dB · Dielektrikum: 4.6 mm Foam Polyethylen · Kapazität pro Meter: 53 pF · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
548021-NG	RG6U FOR HDTV 10M	10 m	-.85 €	8.45	7.92	7.39
548031-NG	RG6U FOR HDTV 50M	50 m	-.71 €	35.26	33.09	30.46
548039-NG	RG6U FOR HDTV 100M	100 m	-.58 €	57.57	53.89	49.75

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

SAT-Koaxialkabel

Technische Daten: Kabeltyp: RG6 /U · Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 65 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Folienschirm · Farbe: Weiß · Außen-Ø: 6.60 mm · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 22.2 dB/1750 MHz: 30 dB · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
257630-NG	Koax	10 m	-.33 €	3.27
601006-NG	RG-6/U	25 m	-.35 €	8.67

Koaxialkabel SKB-Serie

axing Competence in Communication Technologies

KLASSE A CLASS

1318314

1318320

Technische Daten: Impedanz: 75 Ω · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 11 · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	Außen-Ø	Innenleiter-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1318314-NG	Weiß	6.80 mm	1.02 mm	1 m		1.17
1318315-NG	Weiß	6.80 mm	1 mm	1 m		-.81
1318316-NG	Schwarz	6.80 mm	1 mm	1 m		-.80
1318318-NG	Weiß	6.80 mm	1 mm	1 m		-.77
940532-NG	Weiß	6.80 mm	1 mm	250 m	-.57 €	143.17
1318319-NG	Weiß	6.80 mm	1 mm	1 m		-.66
1318320-NG	Schwarz	10.40 mm	1.63 mm	1 m		1.84

Koaxialkabel Twin-SAT

INTERKABEL

Technische Daten: Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 105 dB · Besonderheiten: dreifach geschirmt · Geflechtschirm · Folienschirm · starrer Innenleiter · Zwillingsleitung · Innenleiter-Ø: 0.7 mm · Farbe: Weiß · Breite: 10.4 mm · Höhe: 5.2 mm · Herst.-Teilenr.: AC 852 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz) · Normen: INTSA0306 · Typ: Koax

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1314290-NG	100 m	-.96 €	95.82	-	-
605626-NG	Meterware		2.35	2.24	2.16

Lautsprecherkabel, abgepackt

607873

607873

Technische Daten: Besonderheiten: hochflexibel · Zwillingsleitung · Farbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
607012-NG	2 x 2.50 mm²	3.70 mm	20 m	1.32 €	26.46	23.92	22.35
607873-NG	2 x 4 mm²	5.60 mm	10 m	2.30 €	23.-	21.52	19.85

Kupferlackdraht

Technische Daten: Kategorie: Kupferlackdraht · Anzahl Adern: 1 x · Besonderheiten: Lackisoliert · Abgepackt: Ja · Material (Details): Elektrolytkupfer · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C

Best.-Nr.	Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
604975-NG	0.05 mm	1500 m	-.01 €	6.58	6.31	6.16
605090-NG	0.10 mm	450 m	-.01 €	6.67	6.39	6.24
605426-NG	0.30 mm	50 m	-.11 €	5.29	5.04	4.86
605486-NG	0.40 mm	35 m	-.15 €	5.29	5.08	4.89
605604-NG	0.80 mm	9 m	-.59 €	5.29	5.08	4.89
605660-NG	1 mm	6 m	-.88 €	5.29	5.08	4.89

Flachbandkabel



Technische Daten: Kategorie: Litze · Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Breite
606925-NG	Gelb, Weiß, Grün	3 x 0.14 mm²	3.9 mm
606989-NG	Blau, Gelb	3 x 0.14 mm²	3.9 mm
607025-NG	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	3 x 0.14 mm²	3.9 mm
606955-NG	Blau, Gelb	3 x 0.14 mm²	3.9 mm
607103-NG	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	3 x 0.14 mm²	3.9 mm
606771-NG	Braun, Gelb	2 x 0.14 mm²	2.6 mm

Best.-Nr.	Höhe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
606925-NG	50.18 mm	5 m	1.49 €	7.43	6.54	5.80
606989-NG	50.18 mm	5 m	1.49 €	7.47	6.58	5.84
607025-NG	50.18 mm	5 m	-.92 €	4.60	4.46	4.30
606955-NG	1.3 mm	25 m	-.71 €	17.84	17.-	16.08
607103-NG	1.3 mm	25 m	-.69 €	17.23	16.40	15.53
606771-NG	1.3 mm	50 m	-.36 €	17.97	16.99	15.99

Zwillingslitze LiY-Z

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kategorie: Litze · Kabeltyp: LiY-Z · Anzahl Adern: 2 x · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung: PVC-Mischung · Leiteraufbau: Kupferlitze, blank · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
607580-NG	Rot, Schwarz	2 x 0.14 mm²	1 m		-.73
609009-NG	Rot, Rot-Schwarz	2 x 0.38 mm²	1 m		-.90
608873-NG	Rot, Rot-Schwarz	2 x 1 mm²	1 m		2.11
608744-NG	Rot, Rot-Schwarz	2 x 2.50 mm²	1 m		2.78
607646-NG	Weiß	2 x 0.50 mm²	1 m		-.64
609504-NG	Schwarz	2 x 0.50 mm²	1 m		-.56
607711-NG	Weiß	2 x 0.75 mm²	1 m		1.21
606577-NG	Weiß	2 x 0.75 mm²	5 m	-.63 €	3.16
606870-NG	Schwarz	2 x 0.75 mm²	5 m	-.63 €	3.16
609557-NG	Braun	2 x 0.75 mm²	1 m		-.99
609067-NG	Weiß	2 x 1.50 mm²	1 m		1.12
609312-NG	Schwarz	2 x 1.50 mm²	1 m		1.12
609133-NG	Braun	2 x 1.50 mm²	1 m		-.96
609193-NG	Weiß	2 x 2.50 mm²	1 m		1.25
609361-NG	Schwarz	2 x 2.50 mm²	1 m		1.25
609246-NG	Braun	2 x 2.50 mm²	1 m		1.25

ÖLFLEX® HEAT 180 SIZ Silikon-Zwillingslitze

Sperrgut 2 XXL

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kategorie: Litze · Kabeltyp: ÖLFLEX® 180 SiZ · Anzahl Adern: 2 x · Besonderheiten: Halogenfrei · Flammwidrig · Farbe: Rot · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 2000 V · Halogenfrei: Ja · Isolationsmaterial: Silikon · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
603201-NG	2 x 0.50 mm²	1 m		1.49
603202-NG	2 x 0.75 mm²	1 m		1.61
1037394-NG	2 x 0.50 mm²	3000 m	-.55 €	1650.31
1335237-NG	2 x 0.75 mm²	500 m	-.65 €	326.96

Kupfer-Schaltlitze

BELI-BECO

Made in Germany

Technische Daten: Kategorie: Litze · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung: 1200 V · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1398066-NG	Blau	2 x 0.14 mm²	5 m	-.59 €	2.93
1398069-NG	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	3 x 0.14 mm²	5 m	-.95 €	4.73
1398071-NG	Rot-Schwarz	2 x 0.14 mm²	5 m	-.71 €	3.53
1398072-NG	Rot-Schwarz	2 x 0.14 mm²	50 m	-.35 €	17.61
1398073-NG	Gelb, Weiß, Grün	3 x 0.14 mm²	5 m	-.95 €	4.73
1398074-NG	Rot, Grün, Schwarz	3 x 0.14 mm²	5 m	-.95 €	4.73
1398077-NG	Blau, Gelb	3 x 0.14 mm²	5 m	-.95 €	4.73
1398078-NG	Grün, Rot, Gelb, Blau	4 x 0.14 mm²	5 m	1.17 €	5.83
1398096-NG	Weiß	2 x 0.14 mm²	5 m	-.59 €	2.93
1398097-NG	Gelb	2 x 0.14 mm²	5 m	-.59 €	2.93
1398101-NG	Schwarz	2 x 0.14 mm²	5 m	-.59 €	2.93
1398103-NG	Rot	2 x 0.14 mm²	5 m	-.59 €	2.93
1437318-NG	Weiß	2 x 0.08 mm²	5 m	-.37 €	1.85
1437322-NG	Rot/Schwarz	2 x 0.14 mm²	25 m	-.52 €	13.04
1437323-NG	Rot-Blau	2 x 0.14 mm²	25 m	-.52 €	13.04
1437328-NG	Rot-Braun	2 x 0.14 mm²	25 m	-.52 €	13.04
1437329-NG	Braun-Gelb	2 x 0.14 mm²	25 m	-.52 €	13.04
1437337-NG	Rot-Braun	2 x 0.75 mm²	20 m	1.17 €	23.44
1437340-NG	Rot, Schwarz, Grün	3 x 0.14 mm²	25 m	-.67 €	16.82
1437343-NG	Schwarz, Rot, Blau, Grau, Grün, Weiß, Gelb, Braun	8 x 0.25 mm²	10 m	2.59 €	25.90

Hochflexibles Silikonkabel

REELY

Technische Daten: Besonderheiten: hochflexibel · Kabellänge: 1 m

Best.-Nr.	Querschnitt	Durchmesser	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1275499-NG	2.5 mm²	3.5 mm	7.70	7.23	6.74
1275500-NG	4 mm²	4.4 mm	13.67	13.08	12.74
1274531-NG	6 mm²	5.2 mm	19.03	18.18	17.30
1275498-NG	1.5 mm²	2.9 mm	6.88	6.47	6.-

Jalousie-Steuer-Leitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Inhalt: Meterware · Querschnitt: 4 x 0.75 mm² · Isolationsmaterial: Polyurethan · Farbe: Weiß · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 2500 V/AC · Nennspannung: 500 V · Außen-Ø: 7.40 mm · Besonderheiten: PUR-Mantel

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
609319-NG	2.62	2.30	2.10

Jalousie-Anschlussleitung A05RN-F

faber

Technische Daten: Kabeltyp: A05RN-F · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 4 x 0.75 mm² · Farbe: Schwarz · Außen-Ø: 7.60 mm · Besonderheiten: UV-Beständig · Flexibel

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152215-NG	1.84	1.73	1.55

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

LAPP

VDE

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Nennspannung: 500 V · RoHS-konform: Ja · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Farbe: Grau · Besonderheiten: Ölbeständig · Torsionsbeständig · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 4000 V · Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
600076-NG	2 x 0.50 mm²	4.80 mm	-.57	-.52	-.48
601693-NG	3 x 0.50 mm²	5.10 mm	-.81	-.75	-.71
600090-NG	3 x 0.50 mm²	5.10 mm	-.64	-.60	-.58
601723-NG	4 x 0.50 mm²	5.70 mm	-.92	-.83	-.80
600113-NG	5 G 0.50 mm²	6.20 mm	-.99	-.93	-.84
600129-NG	7 G 0.50 mm²	6.70 mm	1.50	1.38	1.28
602048-NG	10 G 0.50 mm²	8.60 mm	2.38	2.20	2.14
600157-NG	12 G 0.50 mm²	8.90 mm	2.68	2.43	2.17
600185-NG	18 G 0.50 mm²	10.50 mm	4.03	3.71	3.38
600203-NG	25 G 0.50 mm²	12.40 mm	5.24	4.92	4.58
600217-NG	2 x 0.75 mm²	5.40 mm	1.15	1.11	1.08
601746-NG	3 x 0.75 mm²	5.70 mm	-.85	-.76	-.72
602502-NG	4 G 0.75 mm²	6.20 mm	1.81	1.77	1.70
600233-NG	10 G 0.75 mm²	9.60 mm	3.05	2.91	2.78
600248-NG	25 G 0.75 mm²	13.80 mm	8.66	8.38	6.60
600262-NG	2 x 1 mm²	5.80 mm	-.74	-.72	-.70
601450-NG	4 x 1 mm²	6.50 mm	1.44	1.36	1.33
600306-NG	6 G 1 mm²	8 mm	2.33	2.15	2.-
600052-NG	8 G 1 mm²	9.50 mm	2.94	2.77	2.59
600773-NG	16 G 1 mm²	11.80 mm	5.34	5.-	4.62
600346-NG	18 G 1 mm²	12.70 mm	6.07	5.71	5.30
601788-NG	3 x 1.50 mm²	6.70 mm	1.43	1.31	1.19
625558-NG	3 G 1.50 mm²	6.70 mm	1.70	1.59	1.57
601813-NG	4 x 1.50 mm²	7.20 mm	1.81	1.66	1.49
602538-NG	4 G 1.50 mm²	7.20 mm	2.36	2.25	2.14
625531-NG	5 G 1.50 mm²	8.60 mm	2.80	2.68	2.62
601888-NG	7 G 1.50 mm²	8.90 mm	3.79	3.61	3.46
602550-NG	18 G 1.50 mm²	14.40 mm	5.46	5.24	5.10
601836-NG	2 x 2.50 mm²	7.50 mm	1.73	1.59	1.45
602838-NG	14 G 0.50 mm²	9.50 mm	2.94	2.82	2.75
602447-NG	12 x 0.75 mm²	9.90 mm	3.02	2.89	2.73
602854-NG	5 x 0.50 mm²	6.20 mm	-.99	-.95	-.94
602868-NG	7 x 0.50 mm²	6.70 mm	1.40	1.33	1.28
602528-NG	5 x 1.50 mm²	8.10 mm	2.18	2.08	2.05
602548-NG	7 x 1.50 mm²	8.90 mm	3.15	3.02	2.94

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 10 € (inkl. MwSt), bei Sperrgut 2: 50 € (inkl. MwSt).

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Elektronikleitung LiYY

Technische Daten: Nennspannung: 250 V · RoHS-konform: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYY · Farbe: Grau · Besonderheiten: Flammwidrig · Nennspannung U_0: 250 V · Prüfspannung: 1200 V

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152506-NG	2 x 0.14 mm²	3.20 mm	-.29	-.26	-.23
1152507-NG	2 x 0.25 mm²	3.60 mm	-.37	-.31	-.28
1152508-NG	2 x 0.34 mm²	4.20 mm	-.48	-.44	-.37
1152509-NG	2 x 0.50 mm²	5.60 mm	-.65	-.58	-.52
1152510-NG	2 x 1 mm²	6 mm	1.03	-.92	-.83
1152511-NG	3 x 0.14 mm²	3.40 mm	-.32	-.29	-.26
1152512-NG	3 x 0.25 mm²	3.80 mm	-.50	-.44	-.40
1152513-NG	3 x 0.34 mm²	4.50 mm	-.55	-.52	-.44
1152514-NG	3 x 0.50 mm²	5.90 mm	-.79	-.72	-.66
1152515-NG	4 x 0.14 mm²	3.70 mm	-.42	-.38	-.32
1152516-NG	4 x 0.25 mm²	4.10 mm	-.67	-.59	-.56
1152517-NG	4 x 0.34 mm²	4.90 mm	-.76	-.71	-.65
1152518-NG	4 x 0.50 mm²	6.40 mm	-.96	-.88	-.79
1152519-NG	5 x 0.25 mm²	4.50 mm	-.78	-.71	-.66
1152520-NG	5 x 0.34 mm²	5.60 mm	-.90	-.83	-.73
1152521-NG	5 x 0.50 mm²	7 mm	1.23	1.11	-.98
1152522-NG	7 x 0.34 mm²	6.60 mm	1.22	1.11	-.97
1152523-NG	7 x 0.50 mm²	7.60 mm	1.77	1.60	1.41
1152524-NG	8 x 0.50 mm²	7.90 mm	1.99	1.84	1.62
1152525-NG	10 x 0.50 mm²	9.40 mm	2.52	2.30	2.04

Elektronikleitung LiYY

Technische Daten: Außen-Ø: 4.80 mm · Nennspannung: 300 V · Besonderheiten: Geschirmt · Ausführung: geschirmt · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYCY · Farbe: Grau · Prüfzeichen: in Anlehnung an DIN VDE 0482 · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 50 m · Querschnitt: 6 x 0.14 mm²

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 3 à
1562123-NG	-.98 €	49.03	42.94

ÖLFLEX® 550 P Gummi/PUR Geräteleitung

Qualität von LAPP Germany

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® 550 P · Besonderheiten: Ölbeständig · Kältebeständig · PUR-Mantel · Harmonisiert · Farbe: Orange · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Isolationsmaterial: Polyurethan · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Prüfzeichen: H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
600483-NG	2 x 0.75 mm²	6.40 mm	1 m		2.11	1.94
600496-NG	3 G 0.75 mm²	7 mm	1 m		2.41	2.25
602935-NG	2 x 1 mm²	7 mm	1 m		2.95	2.78
602082-NG	3 G 1 mm²	7.40 mm	1 m		3.38	3.11
602937-NG	4 G 1 mm²	8.10 mm	1 m		4.02	3.86
602938-NG	5 G 1 mm²	9 mm	1 m		4.55	4.35
602939-NG	2 x 1.50 mm²	8.40 mm	1 m		2.89	2.75
600509-NG	3 G 1.50 mm²	8.90 mm	1 m		3.05	2.89
600523-NG	5 G 1.50 mm²	10.80 mm	1 m		5.22	5.01
602220-NG	3 G 2.50 mm²	10.60 mm	1 m		4.11	3.93
600524-NG	5 G 2.50 mm²	13.10 mm	1 m		6.41	5.98
605217-NG	4 G 0.75 mm²	7.60 mm	1 m		2.97	2.80
605233-NG	5 G 0.75 mm²	8.50 mm	1 m		4.03	3.87
1028300-NG	2 x 0.75 mm²	6.40 mm	50 m	1.15 €	57.29	-
1028304-NG	2 x 1.50 mm²	8.40 mm	100 m	1.41 €	141.25	-

CCA PVC-Zwillingsleitung, gepkt.

Technische Daten: Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
607015-NG	Schwarz	2 x 0.75 mm²	10 m	-.69 €	6.86	6.40
607042-NG	Schwarz	2 x 0.75 mm²	20 m	-.69 €	13.78	12.88
607068-NG	Weiß	2 x 0.75 mm²	10 m	-.69 €	6.86	6.40
1051234-NG	Braun	2 x 0.75 mm²	10 m	-.46 €	4.60	4.46
1054363-NG	Braun	2 x 0.75 mm²	20 m	-.46 €	9.17	8.76
1484665-NG	Schwarz	2 x 1.00 mm²	10 m	-.76 €	7.63	7.07
1484666-NG	Weiß	2 x 1.00 mm²	10 m	-.76 €	7.63	7.07
1484667-NG	Braun	2 x 1.00 mm²	10 m	-.76 €	7.63	7.07
1484668-NG	Schwarz	2 x 1.00 mm²	20 m	-.71 €	14.22	13.12
1484669-NG	Weiß	2 x 1.00 mm²	20 m	-.71 €	14.22	13.12
1484670-NG	Braun	2 x 1.00 mm²	20 m	-.71 €	14.22	13.12

H05RN-F Gummileitung

Qualität von LAPP Germany

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H05RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Kältebeständig · UV-Beständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
604146-NG	3 G 1 mm²	8.50 mm	1 m		2.16
1022185-NG	3 G 1 mm²	8.50 mm	100 m	-.89 €	88.81
1022187-NG	3 G 1 mm²	8.50 mm	50 m	-.89 €	44.40
604473-NG	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	1 m		1.76
1022174-NG	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	100 m	-.57 €	56.92
1022177-NG	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	50 m	-.57 €	28.46
604485-NG	3 G 0.75 mm²	8.10 mm	1 m		2.37
1022182-NG	3 G 0.75 mm²	8.10 mm	100 m	-.71 €	70.64
1022184-NG	3 G 0.75 mm²	8.10 mm	50 m	-.71 €	35.32
604122-NG	4 x 0.75 mm²	8.80 mm	1 m		2.62
1046792-NG	4 G 0.75 mm²	8.80 mm	100 m	1.11 €	110.96
1046794-NG	4 G 0.75 mm²	8.80 mm	50 m	1.11 €	55.48
604134-NG	2 x 1 mm²	8 mm	1 m		1.86
1022178-NG	2 x 1 mm²	8 mm	100 m	-.69 €	69.-
1022181-NG	2 x 1 mm²	8 mm	50 m	-.69 €	34.51

H05RR-F Gummileitung

Qualität von LAPP Germany

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H05RR-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Kältebeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
602994-NG	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	1 m		1.72
1022191-NG	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	50 m	-.50 €	25.-
600667-NG	3 x 0.75 mm²	8.10 mm	1 m		2.37
1022203-NG	3 G 0.75 mm²	8.10 mm	50 m	-.69 €	34.53
600654-NG	2 x 1 mm²	8 mm	1 m		2.10
1022192-NG	2 x 1 mm²	8 mm	100 m	-.64 €	64.16
604522-NG	2 x 1.50 mm²	9.80 mm	1 m		2.34
600680-NG	3 G 1 mm²	8.50 mm	1 m		2.36
1022204-NG	3 G 1 mm²	8.50 mm	100 m	-.85 €	84.66
600629-NG	3 x 1.50 mm²	10.40 mm	1 m		3.04
600641-NG	5 x 1.50 mm²	12.70 mm	1 m		3.47
600694-NG	3 G 2.50 mm²	12.40 mm	1 m		3.75
600707-NG	5 G 2.50 mm²	15.30 mm	1 m		5.98
609975-NG	3 G 1.50 mm²	10.40 mm	10 m	1.47 €	14.72
609947-NG	3 G 1.50 mm²	10.40 mm	20 m	1.42 €	28.36

H07RN-F Gummileitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Kältebeständig · Ölbeständig · UV-Beständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
602986-NG	3 x 1 mm²	10.70 mm	2.73	2.59	2.48
602987-NG	2 x 1.50 mm²	11 mm	2.64	2.49	2.43
600536-NG	3 x 1.50 mm²	11.90 mm	3.87	3.65	3.41
602988-NG	4 G 1.50 mm²	13.10 mm	3.89	3.76	3.59
600550-NG	5 G 1.50 mm²	14.40 mm	5.58	5.21	4.88
602989-NG	2 x 2.50 mm²	10.50 mm	3.15	2.96	2.66
600562-NG	3 x 2.50 mm²	14 mm	3.65	3.44	3.22
600574-NG	5 G 2.50 mm²	13.50 mm	6.66	6.21	5.82
602991-NG	2 x 4 mm²	15.10 mm	5.14	4.91	4.75
602992-NG	3 G 4 mm²	16.20 mm	5.58	5.35	5.13
600586-NG	5 G 4 mm²	19.90 mm	6.94	6.58	6.22
607485-NG	2 x 6 mm²	16.70 mm	5.97	5.05	4.12
600598-NG	5 G 6 mm²	22.20 mm	12.10	10.28	8.61
600616-NG	5 G 10 mm²	29.10 mm	15.79	14.21	12.50
607855-NG	7 G 2.50 mm²	20 mm	10.48	9.64	9.04

ÖLFLEX® DESIGN Lampenanschlussleitung

LAPP

- **Hochwertige, transparente Lampenleitung**

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® DESIGN · Querschnitt: 3 G 1.50 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Farbe: Transparent · Außen-Ø: 6.40 mm · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: Mantel: PVC, transparent flammwidrig, selbstverlöschend ·Aderisolation: FEP

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
604204-NG	7.13	6.63	6.47

PUR-Leitung H07BQ-F

<HAR>

faber

Technische Daten: Kabeltyp: H07BQ-F · Besonderheiten: Ölbeständig · PUR-Mantel · Harmonisiert · Farbe: Orange · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Polyurethan · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21 · Typ: H07BQ-F

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301143-NG	2 x 1.50 mm²	8.40 mm	2.61	2.39	2.25
1152297-NG	3 G 1.50 mm²	8.90 mm	2.78	2.61	2.39
1301144-NG	3 G 2.50 mm²	10.60 mm	4.73	4.54	4.35
1152298-NG	5 G 1.50 mm²	10.80 mm	4.28	4.14	3.96
1301145-NG	5 G 2.50 mm²	13.10 mm	5.44	5.18	5.08

Allwetter-/Gummi- & LIFTLeitungen Gummi; Neopren

TRU

Technische Daten: Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Besonderheiten: CCA-Leiter · Nennspannung: 70 V/DC · Nennspannung U_0: 50 V · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1570217-NG	Schwarz	10 m	-.69 €	6.86	6.40	5.98
1566996-NG	Weiß	10 m	-.69 €	6.86	6.40	5.98
1570218-NG	Weiß	20 m	-.69 €	13.78	12.88	11.93

Textilleitung

K·A·S·H



Technische Daten: Querschnitt: 3 x 0.75 mm² · Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Nennspannung: 300 V/AC · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C

Best.-Nr.	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1307393-NG	Schwarz	6.40 mm	1 m		3.59
1307404-NG	Weiß	6.40 mm	1 m		3.38
1544584-NG	Weiß	6.4 mm	5 m	3.08 €	15.40
1307405-NG	Schwarz, Weiß	6.40 mm	1 m		3.42
1541416-NG	Schwarz, Weiß	6.40 mm	5 m	3.08 €	15.40
1307406-NG	Rot	6.40 mm	1 m		3.24
1544583-NG	Rot	6.4 mm	5 m	3.08 €	15.40
1307407-NG	Grau	6.40 mm	1 m		3.38
1307408-NG	Creme	6.40 mm	1 m		3.38
1307409-NG	Grün	6.40 mm	1 m		3.24
1541417-NG	Braun	6.40 mm	5 m	3.08 €	15.40
1307412-NG	Gold	6.40 mm	1 m		3.38
1541418-NG	Gold	6.40 mm	5 m	3.08 €	15.40
1307413-NG	Orange	6.40 mm	1 m		3.38
1414566-NG	Schwarz	6.40 mm	5 m	3.13 €	15.65

Lampenleitung

BKL ELECTRONIC



Technische Daten: Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Farbe: Transparent · Außen-Ø: 5.40 mm · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): 10 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Typ: 071000

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1371036-NG	2.71	2.51	2.32

CCA PVC-Zwillingsleitung, abgepackt

HELUKABEL

Technische Daten: Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Kältebeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Best.-Nr.	Kabeltyp	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1539408-NG	H05RN-F	3 G 0.75 mm²	8.1	1 m		1.23
1539409-NG	H05RN-F	3 G 1 mm²	8.5	1 m		1.44
1539386-NG	H05RN-F	4 G 0.75 mm²	8.8	1 m		1.52
1539379-NG	H05RN-F	2 x 0.75 mm²	6.6	1 m		1.-
1539407-NG	H05RN-F	2 x 1 mm²	8	1 m		1.18
1539401-NG	H05RR-F	2 x 0.75 mm²	6.6	1 m		-.99
1539366-NG	H07RN-F	3 G 1.50 mm²	11.9	1 m		1.63
1539371-NG	H07RN-F	3 G 2.50 mm²	14	1 m		2.55
1539373-NG	H07RN-F	5 G 1.50 mm²	14.4	1 m		2.52
1539368-NG	H07RN-F	5 G 2.50 mm²	17	1 m		4.01
1539362-NG	H07RN-F	2 x 1 mm²	10	1 m		1.15
1539363-NG	H07RN-F	2 x 1.50 mm²	11	1 m		1.34
1539364-NG	H07RN-F	2 x 2.50 mm²	13.1	1 m		2.08
1539365-NG	H07RN-F	2 x 4 mm²	15.1	1 m		2.89
1541105-NG	H07RN-F	3 G 1.50 mm²	11.90 mm	25 m	-.97 €	24.35

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Installationsleitung, flach

TRU

- 3 x 1.50 mm²

Technische Daten: Kabeltyp: S05VVH2-F · Querschnitt: 3 x 1.50 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Farbe: Weiß · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	m à €
1507123-NG	1.63

Lichterketten-Kabel H05RNH2-F

LAPP

Qualität von LAPP Germany

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Kabeltyp: H05RNH2 · Querschnitt: 2 x 1.50 mm² · Besonderheiten: Harmonisiert · Flache Ausführung · Farbe: Grün · Isolationsmaterial: Gummi

Best.-Nr.	Typ	Inhalt	Nennspannung U_0	Grundpreis je 1 m	St. €
609444-NG	H05RNH2-F	1 m	450 V		3.23
609761-NG	H05RNH2	25 m	450 V	2.19 €	54.67
1456252-NG	071002/5	5 m	500 V	2.32 €	11.58
1456253-NG	071002/10	10 m	500 V	2.36 €	23.61

Illuminationsflachleitung H05RNH2-F nach VDE 0285-525-2-82

faber

Technische Daten: Kabeltyp: H05RNH2 · Besonderheiten: Harmonisiert · Flammwidrig · Flache Ausführung · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Halogenfrei: Ja · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301205-NG	2 x 1.50 mm²	Grün	2.77	2.66	2.58
1301206-NG	2 x 2.50 mm²	Schwarz	3.62	3.41	3.22

Silikon-Schlauchleitung SiHF

faber

HF Halogenfrei

Technische Daten: Besonderheiten: Hitzebeständig · Halogenfrei · Ölbeständig · UV-Beständig · Säurebeständig · Farbe: Rot · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1301157-NG	3 x 0.75 mm²	6.80 mm	1.50	1.41
1301159-NG	3 x 1.50 mm²	8 mm	2.53	2.34
1301160-NG	3 x 2.50 mm²	9.70 mm	3.80	3.52
1499128-NG	4 x 0.75 mm²	10.60 mm	1.14	1.06
1499130-NG	7 x 0.75 mm²	9.60 mm	1.77	1.64
1499131-NG	3 x 1 mm²	7.40 mm	1.08	1.02
1499135-NG	4 x 1.50 mm²	8.80 mm	1.86	1.73
1499136-NG	5 x 1.50 mm²	9.60 mm	2.16	2.03
1499139-NG	5 x 2.50 mm²	11.60 mm	3.56	-
1301161-NG	2 x 1 mm²	6.60 mm	1.44	1.34
1499123-NG	2 x 0.75 mm²	6 mm	-.72	-.67
1499124-NG	2 x 1.50 mm²	7 mm	1.08	1.02
1499125-NG	2 x 2.50 mm²	9.60 mm	1.50	1.40
1499126-NG	2 x 4 mm²	11 mm	2.61	2.41
1499127-NG	2 x 6 mm²	13 mm	3.27	3.06

Tauchmotorleitung TML

faber

Technische Daten: Besonderheiten: Flammwidrig · Farbe: Blau Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Typ: TML-J

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301187-NG	3 x 1.50 mm²	9.30 mm	3.23	3.01	2.75
1301188-NG	4 x 1.50 mm²	10.50 mm	4.16	3.84	3.52
1301189-NG	4 x 2.50 mm²	12.30 mm	5.11	4.74	4.35

H05VV-F Kunststoff-Schlauch-Leitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

606986

606770

Technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F · Besonderheiten: Harmonisiert · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
606986-NG	3 G 1 mm²	Weiß	6.80 mm	1 m		1.65
607024-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	1 m		1.98
606770-NG	3 x 1 mm²	Schwarz	6.80 mm	1 m		1.61
606887-NG	3 G 1.50 mm²	Schwarz	7.90 mm	1 m		1.94
407531-NG	5 G 1.50 mm²	Schwarz	9.30 mm	1 m		2.44
407532-NG	5 G 2.50 mm²	Schwarz	9.30 mm	1 m		3.06
407533-NG	5 G 1.50 mm²	Weiß	12.40 mm	1 m		2.44
407535-NG	5 G 2.50 mm²	Weiß	12.40 mm	1 m		3.18
609810-NG	3 G 1 mm²	Weiß	6.80 mm	20 m	-.89 €	17.80
609916-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	10 m	1.34 €	13.42
609880-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	20 m	-.98 €	19.56

Gummischlauchleitung H05RR-F

faber

◁HAR▷

Technische Daten: Kabeltyp: H05RR-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152231-NG	2 x 0.75 mm²	6.20 mm	1.99	1.79	1.57
1152232-NG	2 x 1 mm²	6.80 mm	2.51	2.34	2.13
1152233-NG	2 x 1.50 mm²	8.20 mm	2.77	2.56	2.33
1152234-NG	3 G 0.75 mm²	6.60 mm	2.70	2.47	2.32
1152235-NG	3 G 1 mm²	7.20 mm	2.88	2.68	2.43
1152236-NG	3 G 1.50 mm²	8.80 mm	3.54	3.34	3.11
1152237-NG	3 G 2.50 mm²	10.20 mm	4.59	4.40	4.21
1301177-NG	4 G 0.75 mm²	7.20 mm	2.87	2.66	2.41
1301178-NG	4 G 1 mm²	7.80 mm	2.96	2.83	2.69
1152238-NG	4 G 1.50 mm²	9.80 mm	4.73	4.53	4.33
1152239-NG	5 G 1.50 mm²	10.70 mm	4.42	4.27	4.09
1152240-NG	5 G 2.50 mm²	12.50 mm	7.61	7.11	6.53

Service-Tipp

Kabelkonfigurator: Koaxialkabel

In Kooperation mit unserem Partner Koax24 bieten wir Ihnen die Möglichkeit aus verschiedenen Steckern, Buchsen und Leitungsarten die für Sie passende Kombination auszuwählen.

Mehr Infos unter: **conrad.de/kabel**

Gummischlauchleitung H07RN-F

faber

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Ozonbeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1152300-NG	1 x 16 mm²	11 mm	3.68	3.43
1152304-NG	2 x 1.50 mm²	8.70 mm	2.69	2.59
1152305-NG	3 G 1 mm²	8.40 mm	3.12	2.88
1152306-NG	3 G 1.50 mm²	9.40 mm	4.14	3.97
1152307-NG	3 G 2.50 mm²	11.10 mm	6.29	6.03
1152308-NG	3 G 4 mm²	12.90 mm	6.32	6.05
1152309-NG	3 G 6 mm²	14.30 mm	9.94	9.39
1152310-NG	4 G 1.50 mm²	10.40 mm	4.21	4.04
1152311-NG	4 G 10 mm²	21.30 mm	15.47	14.37
1152312-NG	4 G 2.50 mm²	12.30 mm	6.31	6.04
1152313-NG	4 G 4 mm²	14.20 mm	7.88	7.34
1152315-NG	5 G 1.50 mm²	11.50 mm	6.29	6.02
1152316-NG	5 G 2.50 mm²	13.50 mm	7.75	7.23
1152317-NG	5 G 4 mm²	15.90 mm	9.29	8.73
1152318-NG	5 G 6 mm²	17.90 mm	14.55	13.62

PVC-Schlauchleitung H05VV-F

faber

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Harmonisiert · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1301125-NG	2 x 0.75 mm²	Weiß	5.80 mm	100 m	1.07 €	107.44
1301127-NG	2 x 1 mm²	Schwarz	6.50 mm	1 m		1.25
1499059-NG	2 x 1 mm²	Weiß	6.50 mm	1 m		-.76
1499060-NG	2 x 1.50 mm²	Schwarz	7.50 mm	1 m		1.09
1499061-NG	2 x 2.50 mm²	Schwarz	9 mm	1 m		1.65
1499063-NG	3 G 1 mm²	Schwarz	7 mm	1 m		1.05
1499064-NG	3 G 1.50 mm²	Grau	8.20 mm	1 m		1.39
1301138-NG	3 G 2.50 mm²	Weiß	9.80 mm	1 m		3.04
1499065-NG	3 G 2.50 mm²	Schwarz	9.80 mm	1 m		2.31
1499066-NG	4 G 0.75 mm²	Schwarz	6.70 mm	1 m		1.08
1499067-NG	4 G 1 mm²	Schwarz	7.20 mm	1 m		1.31
1499070-NG	4 G 1.50 mm²	Weiß	9.20 mm	1 m		1.87
1499073-NG	5 G 0.75 mm²	Schwarz	7.50 mm	1 m		1.31
1499074-NG	5 G 0.75 mm²	Weiß	7.50 mm	1 m		1.31
1499075-NG	5 G 1 mm²	Schwarz	8 mm	1 m		1.61

H07RN-F Titanex Gummischlauchleitung

HELUKABEL

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Ölbeständig · Ozonbeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Elastomer · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +65 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Prüfzeichen: Ozonbeständig, Ölbeständig DIN VDE 0472 T804 Prüfart B IEC-60332-1

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
558445-NG	3 G 1.50 mm²	11.90 mm	2.43	2.25	2.08
558446-NG	3 G 2.50 mm²	14 mm	3.70	3.56	3.31

Schlauchleitung H05VV5-F

Kopp

Technische Daten: Kabeltyp: H05VV5-F · Außen-Ø: 7 mm · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U_0: 500 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1517095-NG	3 G 1 mm²	Weiß	5 m	1.41 €	7.03	6.21
1517132-NG	3 G 1 mm²	Weiß	10 m	1.22 €	12.24	10.79
1517133-NG	3 G 1 mm²	Weiß	25 m	1.25 €	31.17	27.50
1517096-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	25 m	1.75 €	43.68	38.54
1517098-NG	3 G 1.50 mm²	Schwarz	5 m	1.90 €	9.49	8.37
1517099-NG	3 G 1.50 mm²	Schwarz	10 m	1.77 €	17.70	15.61
1517097-NG	3 G 1 mm²	Schwarz	25 m	1.25 €	31.17	27.50
1517134-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	5 m	1.90 €	9.49	8.37
1517135-NG	3 G 1.50 mm²	Weiß	10 m	1.77 €	17.70	15.61
1517140-NG	3 G 1 mm²	Schwarz	5 m	1.35 €	6.73	5.94
1517141-NG	3 G 1 mm²	Schwarz	10 m	1.29 €	12.94	11.41
1517142-NG	3 G 1.50 mm²	Schwarz	25 m	1.75 €	43.68	38.54

Schweißleitung H01N2-D/-E

faber

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H01N2-D · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U_0: 100 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 50 à
1152225-NG	1 x 16 mm²	9.20 mm	5.68	5.40	5.01
1152226-NG	1 x 25 mm²	10.50 mm	7.57	7.08	6.61
1152227-NG	1 x 35 mm²	12.10 mm	10.77	10.34	9.88
1152228-NG	1 x 50 mm²	13.50 mm	15.27	14.28	13.21
1152229-NG	1 x 70 mm²	16.20 mm	17.08	16.03	14.75

Starkstromkabel AFUMEX plus 1000 N2XH

faber

HF Halogenfrei

VDE

PCT

Technische Daten: Kabeltyp: N2XH-J · Besonderheiten: Halogenfrei · Flammwidrig · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Halogenfrei: Ja · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ: N2XH-J / AFUMEX+ 1000

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152526-NG	3 x 1.50 mm²	12 mm	1.86	1.79	1.66
1152527-NG	3 x 2.50 mm²	13 mm	2.58	2.44	2.29
1152528-NG	4 x 1.50 mm²	13 mm	2.46	2.26	2.08
1152530-NG	5 x 1.50 mm²	14 mm	2.75	2.57	2.44
1152531-NG	5 x 2.50 mm²	15 mm	3.99	3.76	3.50

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Starkstromkabel NYY-JZ

faber

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-JZ · Querschnitt: 7 x 1.50 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Farbe: Schwarz · Außen-Ø: 16 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0276-627

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152585-NG	4.52	4.26	3.99

Erdkabel NYY-J

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-J · Besonderheiten: Flammwidrig · für Erdverlegung geeignet · Farbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern) · Typ: NYY-J · Inhalt: 1 m · Bezeichnung: NYY-J Erdkabel

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
600703-NG	3 x 1.50 mm²	12 mm	2.52	2.37	2.29
600715-NG	4 x 1.50 mm²	13 mm	2.81	2.64	2.54
600727-NG	5 x 1.50 mm²	14 mm	3.01	2.89	2.77
600739-NG	7 x 1.50 mm²	15 mm	3.79	3.48	3.42
603956-NG	3 x 2.50 mm²	13 mm	3.96	3.82	3.65
600752-NG	5 x 2.50 mm²	15 mm	4.30	4.14	4.01
600764-NG	5 x 4 mm²	17 mm	5.76	5.51	5.37
600779-NG	5 x 6 mm²	19 mm	8.46	7.63	6.70
600791-NG	5 x 10 mm²	21 mm	11.53	10.57	9.92
602746-NG	4 x 2.50 mm²	14 mm	3.80	3.64	3.52

Erdungskabel NYY-J

XBK-KABEL



Technische Daten: Besonderheiten: Flammwidrig · für Erdverlegung geeignet · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
607243-NG	1 x 10 mm²	10 mm	3.39	3.24	3.10
607313-NG	1 x 16 mm²	11 mm	5.14	4.93	4.81
607379-NG	1 x 25 mm²	12 mm	7.16	6.77	6.38

Erdungskabel H07V-K

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Kabeltyp: H07V-K · Querschnitt: 16 mm² · Farbe: Grün-Gelb · Außen-Ø: 7.1 mm · Inhalt: 25 m · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: PVC
Lieferumfang: Packung (25 m).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à	ab 5 à
940291-NG	5.46 €	136.42	124.95	114.58

Niedervolt-Halogenleitung, flach

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Abm. (B x H)	m à €	ab 10 à	ab 100 à
609134-NG	2 x 1.50 mm²	5.7 mm x 3.5 mm	1.75	1.64	1.48
609195-NG	2 x 2.50 mm²	7.8 mm x 4.8 mm	2.50	2.37	2.31
609263-NG	2 x 4 mm²	9 mm x 5.6 mm	3.56	3.44	3.39

Abgeschirmte halogenfreie Mantelleitung (N)

faber

Technische Daten: Kabeltyp: (N) HXMH(St)-J · Besonderheiten: Geschirmt · Halogenfrei · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Halogenfrei: Ja · Geschirmt: Ja · Isolationsmaterial: Polymer · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301200-NG	3 G 1.50 mm²	9.50 mm	2.02	1.83	1.66
1301201-NG	3 G 2.50 mm²	9.80 mm	2.67	2.45	2.16
1301202-NG	5 G 1.50 mm²	10.30 mm	2.89	2.62	2.34
1301203-NG	5 G 2.50 mm²	11.30 mm	3.99	3.64	3.22

Niedervoltleitung Li2GYw (SiHYw PV/P)

faber

Technische Daten: Kabeltyp: Li2GYw · Besonderheiten: Flammwidrig · Hitzebeständig · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Abm. (B x H)	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301184-NG	2 x 1.50 mm²	5.8 mm x 3.5 mm	1.42	1.28	1.14
1301185-NG	2 x 2.50 mm²	6.8 mm x 4 mm	2.11	1.96	1.72

Installationskabel NYM-J

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Zum Verlegen auf, im und unter Putz.
Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
600896-NG	3 x 1.50 mm²	9.10 mm	1 m		1.26
600570-NG	3 x 2.50 mm²	10.40 mm	1 m		2.13
600532-NG	5 G 2.50 mm²	12.20 mm	1 m		3.35
600582-NG	5 G 4 mm²	14.90 mm	1 m		6.70
600594-NG	5 G 6 mm²	16.30 mm	1 m		7.82
600612-NG	5 G 10 mm²	19.50 mm	1 m		8.94
606784-NG	3 G 1.50 mm²	9.10 mm	20 m	1.13 €	22.61
1025804-NG	3 G 1.50 mm²	8.40 mm	100 m	-.61 €	60.96
1025805-NG	3 G 1.50 mm²	8.40 mm	50 m	-.61 €	30.48
1025830-NG	5 G 1.50 mm²	9.90 mm	100 m	-.98 €	98.03

Mantelleitungen NYM-J

faber

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Besonderheiten: Flammwidrig · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0250-204J

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1152559-NG	3 G 1.50 mm²	8.20 mm	1 m		2.02
1152563-NG	4 G 1.50 mm²	8.80 mm	1 m		2.63
1152570-NG	7 G 1.50 mm²	10.50 mm	1 m		4.54
1152568-NG	5 G 4 mm²	13.20 mm	1 m		8.59
1152569-NG	5 G 6 mm²	14.50 mm	1 m		12.-
1301085-NG	5 G 10 mm²	17.70 mm	1 m		13.30
1301086-NG	5 G 16 mm²	21.20 mm	1 m		21.58
1337183-NG	3 x 1.50 mm²	8.20 mm	25 m	1.32 €	33.-
1152558-NG	3 G 1.50 mm²	8.20 mm	50 m	1.38 €	69.04
1337184-NG	5 G 1.50 mm²	9.50 mm	25 m	1.89 €	47.28

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 ST

HF Halogenfrei

faber

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Farbe: Orange · AWG max.: 23 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
1152123-NG	4 x 2 x 0.25 mm²	7.50 mm	1 m		1.87	-
1297992-NG	4 x 2 x 0.25 mm²	7.50 mm	200 m	1.40 €	279.93	259.45
1297993-NG	8 x 2 x 0.25 mm²		100 m	2.80 €	279.93	259.44

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Netzwerkkabel CAT7 S/FTP

DIGITUS® Professional

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.57 mm · Außen-Ø: 7.20 mm · Breite: 550 mm · Höhe: 350 mm · Farbe: Orange · AWG max.: 23 · Herst.-Teilenr.: DK-1741-VH-10 · Isolationsmaterial: Polyurethan (PE) · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Normen: LSZH-1 · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1461391-NG	1.84	1.70	1.55

DIGITUS Professional CAT 7 S-FT

DIGITUS® Professional

HF Halogenfrei

1530259



601989

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Farbe: Orange · Inhalt: Meterware · AWG max.: 23 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Inhalt: 1 m

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1530259-NG	8 x 2 x 0.57 mm	7.20 mm	2.98	2.82	2.67
601989-NG	4 x 2 x 0.25 mm²		3.39	3.18	2.98

Datenkabel

Draka — A brand of the Prysmian Group

HF Halogenfrei

605474

607859

607901

605474



607859



607901

Technische Daten: Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Spezifikation	Schirmung	Querschnitt	Außen-Ø	Farbe	AWG max.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
605474-NG	CAT 7a	S/FTP	4 x 2 x 0.14 mm²	6.40 mm	Schwarz		4.62	4.42	4.11
607859-NG	CAT 7	S/FTP	4 x 2 x 0.25 mm²	7.30 mm	Orange	23	2.05	1.95	1.84
607901-NG	CAT 5e	SF/UTP	4 x 2 x 0.20 mm²	6.40 mm	Grau	24	1.69	1.60	1.51

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Dätwyler Patchkabel CAT 7 S-FTP

HF Halogenfrei

607144

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.13 mm² · Besonderheiten: Flexibel · Flammwidrig · Simplex · Gesamtschirm · Paarschirm · Außen-Ø: 6 mm · AWG max.: 26 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Typ: Yv

Best.-Nr.	Farbe	m à €	ab 10 à	ab 100 à
607144-NG	Grau	1.33	1.15	-
607628-NG	Gelb	1.53	1.46	1.38

CAT 7 ISTP 1885ENH

BELDEN SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

HF Halogenfrei

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.25 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Simplex · Paarschirm · Außen-Ø: 8 mm · Farbe: Grau · AWG max.: 23 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Normen: FCD ISO/IEC 11801, prEN 50288-3-1, zukünftige ISO/IEC 11801 2nd edition, EN 50173 2nd edition · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
604543-NG	2.05	1.99	1.92

VOKA-LAN XL AN 200

VOKA VOGTLÄNDISCHES KABELWERK GMBH

HF Halogenfrei



Technische Daten: Spezifikation: CAT 5e · Schirmung: F/UTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.20 mm² · Besonderheiten: Halogenfrei · Simplex · Gesamtschirm · Außen-Ø: 6.10 mm · Farbe: Grau · AWG max.: 24 · 200 F/UTP 4PR AWG 24/1 · Temperaturbereich, bewegt (min.): 0 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1365640-NG	-.87	-.79	-.71

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Kabelkonfektions-Service

Flexible und schnelle Konfektion individueller Kabel für Ihre Projekte.

Conrad-Kabelkonfektions-Service mit Koax24

In Kooperation mit unserem Partner Koax24 bieten wir Ihnen die Möglichkeit aus über 65 verschiedenen Steckern und Buchsen sowie über 20 unterschiedlichen Leitungsarten Ihre passende Kombination auszuwählen und unkompliziert zu konfigurieren.

Conrad-Kabelkonfektions-Service mit Litze24

Bei uns erhalten Sie in Kooperation mit Litze24 Kabel und Leitungen genau für Ihren Bedarf nach Maß. Wählen Sie im Kabelkonfigurator aus über 350 verschiedenen Steckern und Buchsen sowie über 70 verschiedenen Leitungsarten und Litzekabeln die für Sie passende Kombination aus.

Mehr Informationen unter
conrad.de/service

SpeaKa Professional HDMI™-Kabel mit Ethernet

SPEAKA PROFESSIONAL

- Unterstützt Ethernet und 3D
- Mit Audio-Rückkanal
- Goldbeschichtete Kontakte

ab **5.99**

1673254

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Audio Return Channel · vergoldete Steckkontakte · AWG: 32 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Signal-Flussrichtung: bidirektional

Best.-Nr.	Kabellänge	Auflösung Video	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1673254-NG	0.5 m	3840 x 2160 Pixel	5.99	5.69	5.40
325235-NG	1.5 m	1920 x 1080 Pixel	7.99	7.51	7.03
1673253-NG	2 m	3840 x 2160 Pixel	8.99	8.54	8.09
325237-NG	3 m	1920 x 1080 Pixel	9.99	9.39	8.79
325238-NG	5 m	1920 x 1080 Pixel	14.88	14.-	13.10

goobay optisches Hybrid HDMI™ Kabel, vergoldet

goobay

- HDMI™ A Stecker an HDMI A Stecker
- Verbindet Geräte über lange Distanzen ohne Datenverluste
- Maximale Auflösung von 4K@60Hz, YUV 4:4:4
- Länge Kabelwege ohne Verstärkung oder Signalaufbereitung

ab **249,-**

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Version: HDMI-Standard · Innenleiter-Material: Glasfaser · Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1712163-NG	10 m	249.-
1712162-NG	20 m	289.-
1712164-NG	30 m	319.-
1712165-NG	40 m	349.-
1712166-NG	50 m	379.-
1712167-NG	70 m	419.-

Digitus HDMI™ High Speed Anschlusskabel, Typ D - A St/St, 1.0m

DIGITUS®

- HDMI A Stecker an HDMI™ D Stecker inkl. Ethernet
- Vergoldetete Kontakte
- Dreifach geschirmt

5.59

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker D Micro · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · AWG: 34 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Auflösung Video: 1920 x 1200 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: bidirektional · Typ: AK-330115-010-S

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
678202-NG	5.59	5.23	4.94

Renkforce HDMI™ auf VGA+Audio Adapter

renkforce

- Zum Anschluss eines VGA-Monitors über einen HDMI™-Anschluss
- Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p
- Mit Audio-Ausgang

24.99

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · VGA · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: VGA-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed · VGA · Signal-Flussrichtung: unidirektional · Typ: 041C142
Lieferumfang: Adapter · Audio-Kabel, 0,5 m · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1383256-NG	24.99	22.95	22.09

Digitus HDMI™/VGA Konverter

DIGITUS®

- Konvertiert Videosignale von HDMI™ auf VGA
- VGA-Ausgang mit allen gängigen Monitoren, Beamern, LCD-TVs kompatibel

je **22.49**

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · VGA · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: VGA-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Kabellänge: 0.10 m · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Innenleiter-Material: CCA · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed · VGA · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: unidirektional

Best.-Nr.	Anschluss A	Typ	St. €
1403462-NG	HDMI-Stecker D Micro	DA-70460	22.49
1403508-NG	HDMI-Stecker	DA-70461	22.49

VGA Verlegekabel für Leerrohr-Montage

renkforce

- Einfache Montage im Leerrohr durch DIN14 Steckverbinder
- Überträgt das VGA Signal über weite Strecken

485414

ab **45.99**

485414

Technische Daten: Anschluss-Typ: VGA · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: VGA-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: VGA-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: für Leerrohr-Montage · mit Ferritkern · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Kabel-Version: VGA · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: bidirektional

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à
485414-NG	10 m	45.99	43.05
485415-NG	15 m	56.99	53.34
485416-NG	20 m	67.99	63.64

Speaka Professional 2 Wege Audio-Umschalter

SPEAKA PROFESSIONAL

- 2 Eingänge (Cinch)
- 1 Ausgang (Cinch am 1,5 m Kabel)

13.99

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 1 · Schnittstellen (Eingang): Cinch (Stereo) · Schnittstellen (Ausgang): Cinch (Stereo) · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl Ausgänge: 1 x · Umschaltfunktion: Manuell · Breite: 100 mm · Höhe: 26 mm · Tiefe: 72 mm

Best.-Nr.	St. €
1435386-NG	13.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

SpeaKa Professional bidirektionaler HDMI™ Switch/Splitter

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Bidirektionale Funktion: 1 Eingang - 2 Ausgänge oder 2 Eingänge - 1 Ausgang**
- **Unterstützt die Auflösungen 720p, 1080p und 3D**
- **Vergoldete HDMI Anschlüsse**

21.99

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 2 · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl Ausgänge: 2 x · Umschaltfunktion: Manuell · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Besonderheiten: bidirektional verwendbar · Stromversorgung: nicht erforderlich · Breite: 48 mm · Höhe: 51 mm · Tiefe: 19 mm · Typ: 548324
Lieferumfang: HDMI Switch · 4x Gummifüße · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
548324-NG	21.99	20.58	19.54

Basetech 2 Port HDMI™ Splitter

BASETech

- **Verteilt ein Eingangssignal auf 2 Ausgabegeräte gleichzeitig**
- **Unterstützt die Auflösungen 480p, 560p, 720p, 1080p und 2160p**
- **Kompakte Bauform**

19.99

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 2 · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Stromversorgung: über USB · Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Abm.: (B x H x T) 80 x 13 x 57 mm · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Typ: HM-SP102KT
Lieferumfang: HDMI Splitter · USB-Stromkabel (0,5 m) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1490514-NG	19.99

renkforce HDMI™-Funkübertragungs-Set „Stick“

renkforce

- **Zur kabellosen HDMI-Übertragung vom Notebook zum Beamer/TV**
- **Überträgt bis zu Full HD 1080p Videos**
- **Verzögerungsfreie Übertragung**

194.95

Technische Daten: Kategorie: HDMI-Funkübertragung (Set) · Frequenz: 5 GHz · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Reichweite (max.): 30 m · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1620 g · Typ: RF-HDFS-01
Lieferumfang: HDMI-Empfänger-Box · HDMI-Sender-Stick · Netzteil · USB-Kabel · HDMI-Kabel · Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, 7, 8, Windows Vista™, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 10, Windows Enterprise, Windows RT, MAC OS, MAC X Mountain Lion, Linux.

Hinweis: Für eine flüssige Wiedergabe in 1080p wird ein Notebook oder PC-System mit Dual-Core Prozessor (Mindestens 2x 2,0 GHz) und mindestens 4 GB Arbeitsspeicher benötigt.

Best.-Nr.	St. €
1499829-NG	194.95

SpeaKa Professional HDMI™ Funkübertragungssets

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Kabellose HDMI™-Übertragung - auch bis in den Nebenraum**
- **Unterstützt Videos in Full HD-Auflösung**
- **Perfekt für Meetingräume oder Ihr privates Heimkino**

HDMI™ 4K

1365375

1420551

1628092

ab 209.95

Technische Daten: Kategorie: HDMI-Funkübertragung (Set) · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Frequenz	Auflösung Video	Reichweite (max.)	St. €
1365375-NG	5 GHz	1920 x 1080 Pixel	30 m	209.95
1420551-NG	5 GHz	1920 x 1080 Pixel	100 m	219.-
1628092-NG	60 GHz	3840 x 2160 Pixel	10 m	269.95

SpeaKa Professional Digital/Analog Audio

SPEAKA PROFESSIONAL

989149

989151

Diese Audio-Konverter wandeln Ihre Audio-Signale entweder von analog in digital oder von digital in analog um.
Ausstattung: Frequenzzugang: < 0.5 dB · Unterstützt Sampling Rate 48 kHz · Trenngrad: < 74.6 dB · Rauschsignal: ≥70 dB · Einfach zu installieren und bedienen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
989149-NG	SpeaKa Professional Audio-Konverter Digital zu Analog	26.99
989151-NG	SpeaKa Professional Audio-Konverter Analog zu Digital	22.99

SpeaKa Professional SCART auf HDMI™ Konverter mit zusätzlichem Audioausgang

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Wandelt das analoge SCART-Signal in hochauflösendes HDMI™-Signal um**
- **Eingebauter NTSC- und PAL-Konverter**
- **Zusätzlicher 3,5 mm Klinkenanschluss**

HDMI™

49.99

Technische Daten: Anschluss-Typ: SCART · HDMI · Klinke · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: SCART-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Ausführung: Konverter · Kabel-Anwendung: AV · Signal-Flussrichtung: unidirektional · Abm.: (L x B x H) 84 x 28 x 73 mm · Typ: SP-SC/HD-02
Lieferumfang: Konverter · Netzteil (5V/1A) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1420546-NG	49.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Toslink Doppelkupplung

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Verbinder für 2 optische Audio-Kabel**

5.49

Zur Verbindung von 2 Lichtleiter Kabeln (Toslink).
Technische Daten: Kategorie: Digital-Audio Adapter · Anschluss-Typ: Toslink · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Toslink-Buchse (ODT) · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Toslink-Buchse (ODT) · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325124-NG	5.49	5.14	4.86

Toslink Anschlusskabel SuperSoft

SPEAKA PROFESSIONAL

- **SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität**
- **Inkl. Zugentlastung und extra Perforierung zum Einfachen Ein- und Ausstecken**

ab 10.99

Das SpeaKa SuperSoft TOSLINK Kabel überträgt digitale Audiodaten innerhalb Ihres Home Entertainments oder Ihrer Hifi-Anlage und sorgt somit für hervorragende Tonqualität.
Technische Daten: Kategorie: Digital-Audio Anschlusskabel · Anschluss-Typ: Toslink · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Toslink-Stecker (ODT) · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Toslink-Stecker (ODT) · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1163845-NG	0.50 m	10.99	10.29	9.70
1163846-NG	1 m	14.49	13.56	12.81
1163847-NG	1.50 m	16.49	15.43	14.58
1163848-NG	3 m	21.99	20.58	19.44
1163849-NG	5 m	27.99	26.20	24.74

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.
Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Cinch/Klinke Adapterkabel

SPEAKA PROFESSIONAL

- **2 Cinchstecker (rot/weiß) zu einer Stereo 3,5 mm Klinkenbuchse**
- **Signalrichtung beidseitig**

4.99

Audio Adapterkabel von 2 Cinchsteckern (rot/weiß) zu einer 3,5 mm Klinkenbuchse.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 2 x · Anschluss A: Cinch-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm · Kabellänge: 1.50 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325101-NG	4.99	4.67	4.41

Speaka 3,5 mm Klinkenverlängerung

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln**

ab 6.29

Verlängerungskabel für 3,5 mm Klinkenanschluss.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325051-NG	2.50 m	6.29	5.90	5.57
325052-NG	5 m	8.59	8.04	7.59
325053-NG	10 m	9.69	9.07	8.53

SpeaKa Cinch/DIN-Anschluss Adapter

SPEAKA PROFESSIONAL

Adapter zum Verbinden von Audiosignalen. Das Kabel hat eine 5 polige Diodenbuchse und 2 Cinchstecker (rot/weiss) , sowie einen Masseanschluss. Es kann z.B. genutzt werden um einen Plattenspieler mit Diodenanschluss an einen aktuellen Verstärker anzuschließen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Cinch · DIN-Anschluss · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: DIN-Buchse 5pol. · Anschluss B Anzahl: 2 x · Anschluss B: Cinch-Stecker · Kabellänge: 0.20 m · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

6.59

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325110-NG	6.59	6.17	5.82

SpeaKa Professional Cinch-Verteiler (1x Stecker / 2x Buchse)

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Mono Cinch-Stecker auf Stereo Cinch Buchsen (rot/weiß)**

4.19

Adapterkabel zum Verteilen von Audiosignalen. Die Kabel haben einen Cinchstecker und 2 Cinchbuchsen (rot/weiss).
Technische Daten: Anschluss-Typ: Cinch · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Cinch-Stecker · Anschluss B Anzahl: 2 x · Anschluss B: Cinch-Buchse · Kabellänge: 0.20 m · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325099-NG	4.19	3.92	3.73

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

SpeaKa Professional CATV CAT5 Extender - SAT-Verlängerung über CAT5 Netzwerkkabel 30 m; 1Paar

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zur Verlängerung von TV-, UKW- und FM-Signalen bis zu 30 m**
- **Passiv, keine externe Stromversorgung erforderlich**
- **Unterstützte Bandbreite: 40 MHz - 2,4 GHz**
- **Lieferumfang beinhaltet zwei Kabel**

39,99

Technische Daten: Kategorie: Extender (Verlängerung) · Übertragungsart: über Netzwerkkabel RJ45 · Schnittstellen (Eingang): F-Stecker · Schnittstellen (Ausgang): F-Stecker · Reichweite (max.): 30 m · Farbe: Schwarz · Gewicht: 135 g · Typ: 1318456

Lieferumfang: 2x F-Stecker zu RJ45-Kabel (2 m) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Um die Verlängerung nutzen zu können, benötigen Sie zwei Netzwerkkupplungen und ein Netzwerkkabel. Diese sind nicht im Lieferumfang!

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1318456-NG	39.99	37.43	35.35

Cordial CCM XLR-Mikrofonkabel

CORDIAL

- **XLR female - XLR male**
- **Neutrik (Rean) Stecker**

ab 6,99

Die Cordial CCM Serie überzeugt durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und eignet sich für den Live-Einsatz genauso wie im Studio. Die REAN Stecker schließen sauber und verlässlich und haben eine hohe Lebensdauer.
Technische Daten: Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1070885-NG	0.5 m	6.99
1070887-NG	1 m	7.99
1070888-NG	1.5 m	8.79
1070889-NG	2.5 m	9.49
1070918-NG	5 m	11.51
1070890-NG	7.5 m	14.47
1070891-NG	10 m	16.13
1070892-NG	20 m	24.51

Adam Hall XLR-Mikrofonkabel

adam hall

- **XLR female - XLR male**
- **Optimale Wickeleigenschaften**

ab 4,99

Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kabel durch hohe Stabilität und optimale Wickeleigenschaften.

Technische Daten: Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
410558-NG	1 m	4.99
410424-NG	3 m	8.70
410471-NG	6 m	6.99
410943-NG	10 m	15.49

Lautsprecherkabel

Paccs

ab 16,31

301798

Kabel zum Anschluss von Lautsprechern mit SPK-Anschlüssen.
Technische Daten: Kabel-Art: Lautsprecherkabel · Querschnitt: 2 x 1.5 mm² · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
301798-NG	2 m	16.31
301799-NG	5 m	18.35
301800-NG	10 m	27.64
301801-NG	15 m	27.53
301802-NG	20 m	35.69

Instrumentenkabel

Paccs

300355

Paccs Kabel aus europäischer Fertigung überzeugen durch gute Qualität zu einem sehr attraktivem Preis.

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
300355-NG	1 m	8.15
300356-NG	3 m	9.17
300358-NG	5 m	10.19

3,5 mm Klinke / 6,3 mm Klinkenbuchse

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Kopfhörer Adapterstecker**
- **Stereo**

4,39

Adapterstecker um Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an einen 3,5 mm Buchse anzuschließen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Klinkenbuchse 6.35 mm · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325102-NG	4.39	4.11	3.88

renkforce CAT 5e Netzwerkkabel-Aufroller 1,8 m

renkforce

- **Sehr geringer Biegeradius**
- **Ideal für den mobilen Einsatz - Passt in jede Notebooktasche**

9,99

Perfekter Helfer im Hotel oder bei Konferenzen. Mit bis zu 1,8 Meter Länge für nahezu alle temporären Netzwerkverbindungen mit Ihrem Notebook ausreichend.
Technische Daten: Spezifikation: CAT 5e · Schirmung: U/UTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Kabellänge: 1.8 m · Farbe: Weiß · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: hochflexibel · mit Rastnasenschutz · inkl. Aufroller · AWG: 26/7 · Kabel-Form: flach · Innenleiter-Material: Kupfer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1376112-NG	9.99	9.35	8.83

renkforce hochflexibles CAT6 Netzwerkkabel

renkforce

- Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Wandanschlussleiste)
- Leicht zu beschriften
- Sehr geringer Biegeradius
- Datenübertragungsraten bis zu 10.000 MBit/s
- Betriebsfrequenzen bis 500 MHz

ab 12,99

1383274

1383274

1383274

1383275

Mit diesen flachen Kabeln ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Damit ist dieses hochflexible Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: U/UTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: hochflexibel · mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: flach · Innenleiter-Material: Kupfer

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1383274-NG	5 m	12.99	12.16	11.49
1383275-NG	10 m	19.99	18.71	17.67
1383276-NG	20 m	36.99	34.62	32.70
1383277-NG	30 m	54.99	51.47	48.61

renkforce CAT 6A (Rohkabel CAT 7) F/FTP Netzwerkkabel „Flex“ mit bruchsicherer Rastnase 1 m

renkforce

- Flexible Rastnase - bricht nicht ab

10,99

Dieses Netzwerkkabel besitzt eine bruchsichere Rastnase, die auch bis zu 180° gebogen werden kann. Die ideale Problemlösung wenn die Rastnase immer abbricht und so das Kabel unbrauchbar wird.
Technische Daten: Schirmung: F/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · mit Rastnasenschutz · AWG: 30 · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Typ: Flex

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1413962-NG	10.99	10.29	9.71

renkforce hochflexibles CAT6A Netzwerkkabel

renkforce

- Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Wandanschlussleiste)
- Leicht zu beschriften
- Sehr geringer Biegeradius
- Datenübertragungsraten bis zu 10.000 MBit/s
- Betriebsfrequenzen bis 500 MHz

ab 4,99

1383278

1383278

1383279

Mit diesem flachen Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das weiße Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 3 mm.
Technische Daten: Spezifikation: CAT 6a · Schirmung: U/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Kabellänge: 0.25 m · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: hochflexibel · mit Rastnasenschutz · Flammwidrig · AWG: 26 · Kabel-Form: flach · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Typ: NWK-650F

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1383278-NG	0.25 m	4.99	4.67	4.41
1383279-NG	0.5 m	7.49	7.01	6.62
1383280-NG	1 m	9.99	9.35	8.83
1383281-NG	3 m	12.99	12.16	11.48
1383282-NG	5 m	16.49	15.43	14.58
1383283-NG	10 m	23.49	21.99	20.77
1383284-NG	15 m	29.99	28.07	26.51
1383285-NG	20 m	34.99	32.75	30.93

RJ45 Doppelkupplung

renkforce

- Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln

ab 9,99

971918

1381787

986915

1404063

1518216

Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängern zweier Netzwerkkabel.
Technische Daten: Kategorie: Netzwerk Adapter · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Buchse · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Adapter

Best.-Nr.	Spezifikation	Bezeichnung	St. €
971918-NG	CAT 5e	Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 5e - gekreuzt	9.99
1381787-NG	CAT 5e	Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 5e	9.99
986915-NG	CAT 6	Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 6 Mini	13.99
1404063-NG	CAT 6	Renkforce RJ45-Doppelkupplung CAT 6 geschirmt 1:1	12.49
1518216-NG	CAT 6	Renkforce RJ45-Doppelkupplung CAT 6 gewinkelt 1:1	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

goobay werkzeugloser Inline coupler „slim“ CAT 6 und 6A, STP geschirmt

- **Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug**
- **Zum Verbinden von zwei Netzwerk-Installationskabeln**
- **Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert**



ab 9,80

Der Kabelverbinder ist ausgelegt für eine 8-adrige Verbindung, Verlängerung, Reparatur oder Umverlegung von Daten-/ LAN Kabeln Cat. 6 oder 6A und macht klobige Connection-Boxen überflüssig.

Technische Daten: Kategorie: Netzwerk Adapter · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: LSA · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: LSA · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Adapter

Best.-Nr.	Spezifikation	Farbe	St. €
1712180-NG	CAT 6a	Grau, Blau	9.95
1712181-NG	CAT 6	Grau, Rot	9.80

renkforce USB 3.0 Charging Hub

renkforce

- **Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)**
- **Mit Schnelladeport zum 4x schnelleren Laden von mobilen Geräten mit USB-Anschluss**
- **LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung**

ab 32,99

1005584

1268677

Mit dem USB 3.0 Charging Hubs statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier bzw sieben zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Neben den Standard USB 3.0 Ports verfügen die Hubs über Schnell-Ladeports zum schnellen Laden Ihrer iOS Geräte oder anderer mobiler Geräte mit hohem Stromverbrauch. Über diesen Port liefert der Hub einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2,1 A.

Technische Daten: Kategorie: USB 3.0-Hub · Schnittstellen (Ausgang): USB 3.0 · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Besonderheiten: mit Schnellladeport · mit Status-LEDs · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: USB 3.0 Hub · USB 3.0 Anschlusskabel · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Anzahl Schnellladeports	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1005584-NG	4 x		32.99	30.31	29.12
1268677-NG	4 x	1	38.99	36.49	34.47
1268678-NG	7 x	2	49.99	46.79	44.19

goobay outdoor (IP68) RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 6

- **Zum einfachen Verbinden oder Verlängern von Patchkabeln im Freien**
- **IP68 staub- und wasserdichte Kabelverschraubung**
- **Für Außen-/ Industrieanwendungen**

14,99

Bietet erhöhten Schutz für den Anschluss vor Verschmutzung und Feuchtigkeit und ist einfach und schnell zu installieren.
Technische Daten: Kategorie: Netzwerk Adapter · Spezifikation: CAT 6 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Buchse 8p8c · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Buchse 8p8c · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Wasserdicht · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Adapter · Typ: 79566
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.

Best.-Nr.	St. €
1712182-NG	14.99

renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/B

renkforce

- **USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)**
- **Hochwertig geschirmt**

ab 3,99

USB-Anschlusskabel für Drucker, USB-Festplatten und andere Geräte.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Stecker B · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	AWG	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1487688-NG	0.3 m	Schwarz	28/28	3.99	3.75	3.51
1487690-NG	1 m	Schwarz	28/28	5.99	5.39	5.09
972030-NG	1.8 m	Transparent	28	7.69	7.23	6.77
972387-NG	3 m	Transparent	28	11.99	11.27	10.55
972317-NG	5 m	Transparent	28/28	12.69	11.64	11.22

renkforce USB-Stromkabel 5V DC 1 m

renkforce

- **Stromversorgung über USB-Kabel**

je 5,99

1359888

Mit diesem USB Kabel können Geräte mit 5V Versorgungsspannung wie USB-Hubs oder Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Die perfekte Lösung für mobile Anwendungen, da kein Netzteil zum Laden von 5-V-Geräten mitgeführt werden muss.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: ohne Schirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · UL-zertifiziert · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Anschluss B	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1359888-NG	DC-Stecker 5.5 mm	5.99	5.61	5.29
1359889-NG	DC-Stecker 3.5 mm	5.99	5.61	5.29

renkforce USB zu IDE+SATA Konverter

renkforce

- **Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss**
- **Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken**

ab 19,99



1277995



1277995

1277996

1277996

Optimal um ausgebaute Festplatten über einen USB-Anschluss zu kopieren. Grundsätzlich sind diese Konverter auch zum Testen sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 2.0 bzw. USB 3.0 geeignet.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: IDE-Buchse 40pol. · IDE-Buchse 44pol. · SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · AWG: 28 · Ausführung: Konverter
Lieferumfang: Konverter · Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m) · USB-Anschlusskabel · Netzteil (12V / 2A) · Anleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Maximale Übertragungsrate	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1277995-NG	renkforce USB 2.0 zu IDE+SATA Konverter	480 MBit/s	**19.99**	**19.10**	**18.43**
1277996-NG	renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter	5 GBit/s	**39.99**	**36.14**	**34.12**

goobay USB 2.0 Verlängerungskabel A/A

goobay

- **Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern**
- **Zum Synchronisieren und Laden**
- **Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s**

USB

ab 3,59

990761

Überträgt alle Daten zuverlässig dank doppelter Abschirmung.
Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Buchse A · Farbe: Grau · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Verlängerungskabel · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
990761-NG	1.8 m	**3.59**
990775-NG	3 m	**4.39**
990794-NG	5 m	**5.79**

renkforce USB 2.0 zu Seriell Adapter 1 m

renkforce

- **Für den Anschluss älterer serieller Geräte an eine USB-Schnittstelle**
- **Einsetzbar für z.B. PDAs und Modems**
- **Keine externe Stromversorgung nötig**

14,99

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: D-SUB-Stecker 9pol. · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Seriell · Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Lieferumfang: USB 2.0 zu Seriell Adapter · USB 2.0 Verlängerungskabel (1 m) · Treiber-CD · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 98SE · Linux · Mac OS 8.6 oder höher

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1360254-NG	**14.99**	**14.03**	**13.25**

renkforce USB 3.0 Verlängerungskabel A/A

renkforce

- **Zur Verlängerung bestehender USB 3.0 Verbindungen**
- **Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung**
- **Ermöglicht Übertragungsraten bis 5 GBit/s**

ab 8,79

1420708

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 3.0 Stecker A · Anschluss B: USB 3.0 Buchse A · Farbe: Blau · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · AWG: 28/28 · Kabel-Anwendung: USB 3.0 · Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1420708-NG	1 m	**8.79**	**8.23**	**7.77**
1420709-NG	1.8 m	**9.89**	**9.26**	**8.75**
1420710-NG	3 m	**13.99**	**13.09**	**12.37**

Basetech Apple Lightning Anschlusskabel für Apple iPod/iPad/iPhone 1 m

BASETech

- **Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss**
- **Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel**

Made for iPhone | iPad | iPod

Apple Lightning Kabel zum Synchronisieren und Laden Ihres iPods/iPads/iPhones mit dem Apple-Lightning-Anschluss.

9,99

Ausstattung: Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden.

Best.-Nr.	St. €
1554477-NG	**9.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

SpeaKa Professional Antennen-Anschlusskabel >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zum Anschluss des Receivers an der Antennendose**
- **Geschirmt**

ab 6.59

325366

325362

Technische Daten: Kategorie: Antennen Anschlusskabel · Anschluss-Typ: Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Antennenstecker 75 Ω · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325366-NG	1.50 m	Weiß	6.79	6.38	5.98
325362-NG	1.50 m	Schwarz	6.59	6.19	5.80
325364-NG	5 m	Schwarz	11.09	10.42	9.76
325371-NG	15 m	Weiß	16.49	15.50	14.51
325408-NG	15 m	Schwarz	16.49	15.50	14.51

SpeaKa Professional Antennen-Anschlusskabel (1x gewinkelt) >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zum Anschluss des Receivers an der Antennendose**
- **90° gewinkelter Koax-Stecker**
- **Verhindert Knicke und Kabelbrüche hinter dem TV**

ab 6.59

325372

Technische Daten: Kategorie: Antennen Anschlusskabel · Anschluss-Typ: Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Antennenstecker 75 Ω · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Kabel-Anwendung: Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325372-NG	1.50 m	6.59	6.19	5.80
325373-NG	2.50 m	7.79	7.32	6.86
325374-NG	5 m	11.09	10.42	9.76
325375-NG	10 m	14.59	13.71	12.84
325407-NG	15 m	16.49	15.50	14.51

SpeaKa Professional SAT-Anschlusskabel >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zum Anschluss des DVB-S-Receivers an der SAT-Dose**
- **Geschirmt**

ab 6.59

325390

Technische Daten: Kategorie: SAT Anschlusskabel · Anschluss-Typ: SAT · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: F-Stecker · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325390-NG	1.50 m	6.59	6.19	5.80
325392-NG	5 m	9.89	9.30	8.70
325393-NG	10 m	13.59	12.77	11.96

SpeaKa Professional SAT-Kabel mit F-Quickstecker >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **F-Quick-Verbindung ermöglicht schnelles Abziehen und Aufstecken des Kabels ohne lästiges Schrauben**
- **Zum Anschluss des Kabels in die LNB-Eingangsbuchse eines DVB-S Receivers**

ab 6.09

325394

Technische Daten: Kategorie: SAT Anschlusskabel · Anschluss-Typ: SAT · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Quickstecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: F-Quickstecker · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325394-NG	1.50 m	6.09	5.72	5.42
325395-NG	3 m	7.69	7.23	6.77
325396-NG	5 m	10.99	10.33	9.67
325397-NG	10 m	14.59	13.71	12.84

Speaka Professional SAT/Antennen-Kabel >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Für Antennendosen auf denen das SAT-Signal liegt**

ab 7.49

325387

Technische Daten: Kategorie: SAT, Antennen Anschlusskabel · Anschluss-Typ: SAT · Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325387-NG	1.50 m	7.49	7.01	6.62
325388-NG	3 m	9.99	9.35	8.83

Speaka Professional SAT/Antennen-Kabel >90 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Für Antennendosen auf denen das SAT-Signal liegt**

ab 8.79

325398

Technische Daten: Kategorie: SAT, Antennen Anschlusskabel · Anschluss-Typ: SAT · Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325398-NG	1.50 m	8.79	8.26	7.74
325399-NG	3 m	9.99	9.39	8.79
325400-NG	5 m	13.49	12.68	11.87
325401-NG	10 m	18.09	17.-	15.92

renkforce SAT-Fensterdurchführung

renkforce

- **Zum Verlegen des SAT-Kabels durch den Fensterspalt**

ab 10.99



1375903

1375903

Technische Daten: Kategorie: SAT Verlängerungskabel · Anschluss-Typ: SAT · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: F-Buchse · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Ausführung: Verlängerungskabel · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: flach

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Schirmungsmaß größer als	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1375903-NG	0.25 m	Kupfer	30 dB	11.99	11.27	10.55
1375905-NG	0.20 m	Weiß	85 dB	10.99	10.33	9.67

Akku-Schrumpfschlauch 2:1

DSG-CANUSA

Technische Daten: Kategorie: Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber · Farbe: Transparent · Besonderheiten: beständig gegen Chemikalien · Material: PVC · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Max. Temperatur: +105 °C

222119

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Flachmaß (ungeschrumpft)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	m à €
222119-NG	19 mm	30 mm	9.50 mm	2.06
222100-NG	38 mm	60 mm	19 mm	2.30
549989-NG	48 mm	65 mm	24 mm	2.58

Akku-Schrumpfschlauch-Set 2:1 (3x 1 Meter)

TRU

- **Schrumpfrate: 2:1**
- **Ausführung:Transparent**
- **3 verschiedene Ausführungen**

Technische Daten: Kategorie: Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber · Flachmaß (ungeschrumpft): 23 mm · 55 mm · 67 mm · Farbe: Transparent · Schrumpfrate: 2:1 · Besonderheiten: flammwidrig · Inhalt: 3 Teile · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Typ: 30S011

Lieferumfang: 1 m mit Flachmaß 23 mm · 1 m mit Flachmaß 55 mm · 1 m mit Flachmaß 67 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1698483-NG	6.95

Schmelzendes Klebeband Helashrink® HMT200A

HellermannTyton

- **1 Rolle mit 10 m**

Technische Daten: Kategorie: Schmelzklebeband für Warmschrumpfschläuche · Farbe: Transluzent · Material: Ethylenvinylacetat · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +105 °C · Typ: HMT200A-EVA-CL-10M

Lieferumfang: 1 Rolle mit 10 m.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
542823-NG	1.96 €	19.62	18.14	16.47

Schrumpfschlauch mit Kleber

TRU

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber · Farbe: Transparent · Schrumpfrate: 4:1 · Besonderheiten: mittelwandig · Inhalt: 1.22 m · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +80 °C · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +110 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Grundpreis je 1 m	St. €
1567331-NG	6 mm	1.50 mm	3.11 €	3.80
1567332-NG	8 mm	2 mm	3.30 €	4.02
1567333-NG	12 mm	3 mm	5.21 €	6.36
1571493-NG	19.1 mm	5 mm	7.11 €	8.67

Schrumpfschlauch mit Kleber

DSG-CANUSA

541550



Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · sehr gute Abdichtung gegen Flüssigkeiten · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +95 °C · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +110 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Farbe	m à €	ab 10 à
532525-NG	3 mm	1 mm	Schwarz	2.98	2.76
532533-NG	6 mm	2 mm	Schwarz	4.22	4.02
532541-NG	9 mm	3 mm	Schwarz	5.30	5.10
604704-NG	12 mm	4 mm	Schwarz	6.30	5.78
604712-NG	19 mm	6 mm	Schwarz	8.43	7.89
541550-NG	19 mm	6 mm	Transparent	9.48	8.95
541566-NG	6 mm	2 mm	Transparent	3.16	2.96
541580-NG	9 mm	3 mm	Transparent	4.24	4.03

Schrumpfschlauch mit Kleber

TRU

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauch mit Kleber · Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: UV-Beständig · Inhalt: 1.22 m · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +110 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1567327-NG	8 mm	2 mm	2.10 €	2.56	2.43
1567328-NG	12 mm	3 mm	2.93 €	3.57	3.39
1565247-NG	16 mm	5 mm	4.11 €	5.02	4.82
1565247-NG	16 mm	5 mm	4.11 €	5.02	4.82
1570282-NG	19 mm	5 mm	4.21 €	5.14	4.88
1571492-NG	22 mm	6 mm	4.30 €	5.25	-
1567329-NG	28 mm	6 mm	5.31 €	6.48	6.21
1570283-NG	33 mm	8 mm	6.68 €	8.15	7.74
1567330-NG	40 mm	12 mm	7.97 €	9.72	9.22

Schrumpfschlauchsortiment

TRU

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Inhalt: 100 St. · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Schrumpftemperatur (max.)	Pckg. €
1698484-NG	305012		+120 °C	12.95
1698485-NG	305013	Mit Innenkleber	+125 °C	14.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Schrumpfschlauch-Set HIS-3 schwarz 3:1

HellermannTyton

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · Inhalt: 10 St. · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +135 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
540550-NG	1.50 mm	0.50 mm	1.92 €	**3.83**	**3.69**
540568-NG	3 mm	1 mm	2.28 €	**4.56**	**4.33**
540583-NG	6 mm	2 mm	3.05 €	**6.10**	**5.69**
540598-NG	12 mm	4 mm	4.49 €	**8.98**	**8.24**

Schrumpfschlauch-Set

KUNZER Qualität verbindet

1403437

1403442

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Schrumpfrate: 2:1 · Material: Polyolefin · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °C

Best.-Nr.	Besonderheiten	Inhalt	St. €	ab 5 à
1403437-NG		171 teilig	**16.43**	**15.71**
1403442-NG	Mit Minibrenner	175 teilig	**51.45**	**48.15**

Schrumpfschlauch-Set 170 tlg.

velleman

- **Schwarz**
- **Schrumpfrate: 2:1**

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 2:1 · Inhalt: 170 tlg.
Lieferumfang: 60 Stk. Länge 100 mm x 1 mm Ø · 40 Stk. Länge 100 mm x 2 mm Ø · 30 Stk. Länge 100 mm x 3 mm Ø · 20 Stk. Länge 100 mm x 4.5 mm Ø · 10 Stk. Länge 100 mm x 6 mm Ø · 10 Stk. Länge 100 mm x 9 mm Ø

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
081875-NG	**9.22**	**8.19**	**7.16**

Schrumpfschlauchset

TRU

- **Transparent, Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Rot**
- **Schrumpfrate: 6:1, 4:1, 3:1, 2:1**

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Farbe: Transparent · Schwarz · Weiß · Blau · Gelb · Rot · Schrumpfrate: 6:1 · 4:1 · 3:1 · 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): -50 °C · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C
Lieferumfang: 15x 6.4 mm x 82 mm (blau, gelb und rot mit Kleber 3:1) · 30x 4.8 mm x 56 mm (trans., schwarz, weiß, blau, gelb und rot mit Kleber 3:1) · 50x 4 mm x 56 mm (trans., weiß, blau, gelb und rot 2:1) · 70x 2.5 mm x 56 mm (trans., schwarz, blau, gelb und rot 2:1) · 100x 2 mm x 56 mm (tans., schwarz, blau, gelb und rot 2:1) · 15x 6 mm x 125 mm (trans., schwarz und weiß mit Kleber 4:1) · 10x 12 mm x 125 mm (trans., weiß, blau, gelb und rot mit Kleber 4:1) · 2x 19 mm x 170 mm (schwarz mit Kleber 6:1) · 10x 12.70 x 82 mm (trans., weiß, blau, gelb, und rot mit Kleber 3:1)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1489658-NG	**64.95**	**59.95**	**54.95**

Nachfüllbeutel für Schrumpfschlauch-Set

542392 542419 542434 542435

Technische Daten: Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment · Farbe: Bunt · Schrumpfrate: 2:1 · Besonderheiten: flammgeschützt · Material: Polyethylen · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Min. Temperatur: -50 °C · Max. Temperatur: +125 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à
542392-NG	2.40 mm	1.20 mm	125 St.	RP53	1.- €	**4.98**	**4.89**
542419-NG	4.80 mm	2.40 mm	40 St.	RP55	2.71 €	**4.34**	**4.22**
542434-NG	6.40 mm	3.20 mm	20 St.	RP56	5.86 €	**4.69**	**4.54**
542435-NG	12.50 mm	6.30 mm	9 St.	RP59	4.24 €	**4.77**	**4.64**

Schrumpfschlauch

Sinuslive

- **Schrumpfrate: 2:1**

Sinuslive ISS Isolierschrumpfschläuche 20 cm Länge, rot und schwarz sortiert.
Technische Daten: Schrumpfrate: 2:1 · Material: Polyolefin

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
373642-NG	**5.14**	**4.81**	**4.44**

Schrumpfschlauchset

542351 540800 542125 542311 542337 544741 544757 393800 1282794

Best.-Nr.	Schrumpfrate	Schrumpftemperatur (min.)	Min. Temperatur	Max. Temperatur	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
542351-NG	2:1	+70 °C	-50 °C	+125 °C	564 Teile	**47.91**	**45.60**	**42.06**
540800-NG	2:1	+70 °C	-55 °C	+125 °C	88 Teile	**12.74**	**11.91**	**11.03**
542125-NG	2:1	+70 °C	-55 °C	+125 °C	119 Teile	**19.13**	**18.42**	**17.68**
542311-NG	2:1	+70 °C	-55 °C	+125 °C	35 Teile	**10.61**	-	-
542337-NG	2:1	+70 °C	-50 °C	+125 °C	77 Teile	**13.80**	**13.-**	**12.15**
542351-NG	2:1	+70 °C	-50 °C	+125 °C	564 Teile	**47.91**	**45.60**	**42.06**
544741-NG	4:1	+70 °C	-55 °C	+125 °C	39 Teile	**26.59**	**24.95**	**22.97**
544757-NG	4:1	+70 °C	-55 °C	+125 °C	61 Teile	**26.59**	**24.95**	**22.97**
393800-NG	2:1, 3:1	+125 °C			215 Teile	**29.04**	**27.33**	-
1282794-NG	2:1, 3:1, 4:1	+70 °C	-50 °C	+125 °C	1000 Teile	**63.89**	**59.73**	**55.37**

Befestigungsschelle Polyamid HP

HellermannTyton



531111

Technische Daten: Kategorie: Befestigungsschelle · Besonderheiten: halogenfrei · hitzestabilisiert · Befestigungsart: schraubbar · Montage-Ø (min.): 4.2 mm · Montage-Ø (max.): 4.2 mm · Halogenfrei: Ja

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531111-NG	3.20 mm (max)	Natural	-.16	-.15	-.13
542720-NG	3.20 mm (max)	Schwarz	-.28	-.26	-
531120-NG	5 mm (max)	Natural	-.50	-.39	-
542735-NG	5 mm (max)	Schwarz	-.35	-	-.32
531138-NG	6.50 mm (max)	Natural	-.24	-.22	-.21
542751-NG	6.50 mm (max)	Schwarz	-.28	-	-.26
531146-NG	8 mm (max)	Natural	-.28	-.26	-.24
542765-NG	8 mm (max)	Schwarz	-.38	-.36	-.33
531154-NG	9.50 mm (max)	Natural	-.29	-.26	-.22
542780-NG	9.50 mm (max)	Schwarz	-.36	-	-.32
1199062-NG	11 mm (max)	Natur	-.14	-.11	-.10
1199058-NG	11 mm (max)	Schwarz	-.24	-.21	-.20
531162-NG	12.50 mm (max)	Natur	-.43	-.41	-.38
542794-NG	12.50 mm (max)	Schwarz	-.47	-.45	-.40
1199063-NG	14 mm (max)	Natur	-.24	-.22	-.18
1199059-NG	14 mm (max)	Schwarz	-.31	-.28	-.26
531170-NG	16 mm (max)	Natur	-.50	-.48	-
542807-NG	16 mm (max)	Schwarz	-.63	-.60	-.52
1199065-NG	17.50 mm (max)	Natur	-.31	-.29	-.27
1199060-NG	17.50 mm (max)	Schwarz	-.47	-.44	-.39
1199066-NG	19 mm (max)	Natur	-.34	-.31	-.29
1199067-NG	20.50 mm (max)	Natur	-.33	-.31	-.28
1199068-NG	22 mm (max)	Natur	-.36	-.33	-.31
1199069-NG	24 mm (max)	Natur	-.39	-.35	-.32
1199071-NG	25.50 mm (max)	Natur	-.48	-.45	-.40
1199072-NG	28.50 mm (max)	Natur	-.48	-.45	-.40
1199073-NG	31.50 mm (max)	Natur	-.56	-.50	-.45
1199074-NG	35 mm (max)	Natur	-.61	-.55	-.48

Kabelbündel-Befestigungssockel 4-Weg

541293

541541

1386630

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Besonderheiten: 4fach einfädeln

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
541293-NG	4.80 mm (max)	Transparent	-.28	-.25	-.23
541541-NG	4.80 mm (max)	Schwarz	-.28	-.25	-.23
1386630-NG	4.40 mm (max)	Transparent	-.57	-.51	-.48

Klebesockel mit Befestigungsbügel

540675

1206769

540694

1386625

540675

1206769

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Besonderheiten: mit Befestigungsbinder · Befestigungsart: selbstklebend · schraubbar

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
540675-NG	16 mm (max)	Natur	-.57	-.51	-.46
1206769-NG	16 mm (max)	Schwarz	-.50	-.46	-.42
540694-NG	22 mm (max)	Natur	-.72	-.64	-.57
1386625-NG	22 mm (max)	Transparent	-.67	-.63	-.59

Kabelclip schraubbar

TRU

- **Natur**
- **Befestigungssockel**
- **schraubbar**
- **Bündel-Ø-Bereich 4.40 mm (max)**

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø-Bereich: 4.40 mm (max) · Montage-Ø (min.): 5 mm · Montage-Ø (max.): 5 mm · Farbe: Natur · Typ: TC-WH4203

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1593112-NG	-.08	-.07	-.05

Kabelhalter

TRU

1593029

1593029

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Befestigungsart: selbstklebend · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1593029-NG	14 mm (max)	-.43	-.42	-.38
1593030-NG	17 mm (max)	-.45	-.43	-.38
1593031-NG	5.50 mm (max)	-.25	-.23	-.20
1593032-NG	7.50 mm (max)	-.29	-.26	-.24
1593033-NG	12 mm (max)	-.41	-.36	-.33

Befestigungssockel, selbstklebend

TRU



1593108 1593109 1593110 1593111

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Befestigungsart: selbstklebend · Farbe: Natur

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1593108-NG	4.90 mm (max)	-.13	-.11	-.08
1593109-NG	8.30 mm (max)	-.15	-.14	-.13
1593110-NG	13.30 mm (max)	-.15	-.14	-.13
1593111-NG	11.10 mm (max)	-.18	-.17	-.15

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

TM-Befestigungssockel



531502 531502

Technische Daten: Kategorie: Befestigungssockel · Befestigungsart: schraubbar · Farbe: Natur

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531502-NG	6 mm (max)	-.09	-.08	-.07
531529-NG	11 mm (max)	-.27	-.25	-.21

Selbstklebender Kabelclip

531049 543745 543757 543769

Technische Daten: Kategorie: Kabelclip · Befestigungsart: selbstklebend

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531049-NG	4 mm (max)	Natur	-.29	-.27	-.25
532312-NG	8 mm (max)	Natur	-.35	-.33	-.30
532320-NG	15 mm (max)	Natur	-.45	-.43	-.42
543745-NG	5 mm (max)	Schwarz	-.29	-.27	-.25
543757-NG	8 mm (max)	Schwarz	-.35	-.33	-.30
543769-NG	15 mm (max)	Schwarz	-.45	-.43	-.42

Kabelhalter-Set, selbstklebend

1386626 545025 1282781

Technische Daten: Kategorie: Kabelhalter · Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø-Bereich: 2.50 bis 3.50 mm

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1386626-NG	Transparent	1 St.	-.40 €	3.19	3.-	2.83
545025-NG	Weiß	8 St.	-.35 €	2.78	2.62	2.44
1282781-NG	Schwarz	8 St.	-.35 €	2.78	2.62	2.44

Nagelschellen

523523

Technische Daten: Kategorie: Nagelschellen · Farbe: Weiß (matt)

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Länge (Stahlnagel)	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
523523-NG	5 mm (max)	20 mm	-.04 €	4.14	3.84	3.58
523506-NG	7 mm (max)	30 mm	-.04 €	4.47	4.13	3.82
523552-NG	10 mm (max)	30 mm	-.05 €	4.68	4.38	3.99
523525-NG	12 mm (max)	35 mm	-.05 €	4.64	4.41	4.14
523530-NG	14 mm (max)	38 mm	-.05 €	5.42	5.26	5.02

Kabelbrücke 1 m

Technische Daten: Bestückung: von oben · Kanäle: 1 · Einsatzbereich: Innen · Material: PVC · Kategorie: Kabelbrücke · Besonderheiten: rutschsicher · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B)
1243968-NG	Silber	1000 mm x 49.5 mm
1243961-NG	Weiß	1000 mm x 49.5 mm
1226935-NG	Schwarz	1800 mm x 50.8 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1243968-NG	10.02 €	10.02	9.64	9.25
1243961-NG	10.02 €	10.02	9.64	9.25
1226935-NG	6.81 €	12.26	11.69	11.36

Helagaine Geflechtschlauch

543031 543031 543031

Technische Daten: Kategorie: Geflechtschlauch · Besonderheiten: sehr guter Schutz vor Abrieb · halogenfrei · Material: Polyamid 6.6 · Temperaturbereich: -60 bis +150 °C · Inhalt: Meterware · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	m à €	ab 5 à	ab 10 à
543031-NG	8 bis 14 mm	3.20	3.01	2.80
543066-NG	4 bis 8 mm	1.96	1.83	1.72
543078-NG	5 bis 10 mm	2.25	2.11	1.96
543090-NG	7 bis 12 mm	2.35	2.21	2.06

Helagaine Geflechtschlauch

543006

543006

Technische Daten: Kategorie: Geflechtschlauch · Besonderheiten: beständig gegen Strahleneinwirkung · Anforderung nach DIN5510-2 · Material: Polyester · Temperaturbereich: -50 bis +150 °C · Farbe: Schwarz · Grau

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	m à €	ab 5 à	ab 10 à
543006-NG	2 bis 6 mm	1.59	1.49	1.40
543018-NG	3 bis 9 mm	1.96	1.83	1.72
543030-NG	4 bis 16 mm	2.67	2.49	2.32
543042-NG	6 bis 19 mm	3.29	3.10	2.87
543054-NG	12 bis 32 mm	4.77	4.47	4.15

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Akkus, Batterien, Ladegeräte

Mehr geht immer: Volle Power zuhause und unterwegs.

Mach's einfach!

Foto: iStock; Highwaystarz-Photography

Batterien, Akkus Seite 266

Batterien-Sets 266
Batterien 267
Foto-Batterien 271
Batterie-Zubehör 272
Batterie-Halter, Spezial-Batterien 273
Knopfzellen 275
Knopfzellen-Sets 277
Knopfzellen-Akkus, -Halter 278
Akkus 279
Spezial-Akkus 282
Akku-Packs 283
Blei-Akkus 284
Modellbau-Akkus 285

Ladegeräte Seite 286

Knopfzellen-Ladegeräte 286
Rundzellen-Ladegeräte 287
Powerbanks 290
Blei-Akku-Ladegeräte 292
Modellbau-Ladegeräte 293

Batteriegesetz

Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht mehr über den Restmüll erfolgen. Daher sind Verbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet. **Leere Batterien und Akkus müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsystemen von GRS, deren Mitglied wir sind (unsere Nutzungs- und Vertragsnummer bei GRS lautet 980938) abgegeben werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.**

Darüber hinaus sind wir seit Dezember 2009 beim Umweltbundesamt im Melderegister eingetragen (Nr. 21000797).

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von € 7,50 (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: conrad.de/umweltschutz

Mach's einfach mit Conrad.

Mal eben den Batterievorrat auffüllen? Lohnt auch bei kleinen Mengen. Mit der Kundenkarte PLUS+ für einmalig 14,95 € schicken wir Ihnen die kleinen Energiebündel ein Jahr versandkostenfrei nach Hause – ab einem Einkaufswert von 10,- € bei allen Bestellungen.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/kundenkarte

Akkus, Batterien

Conrad energy Alkaline Batterien Micro 24er, Mignon 24er & 9 V-Block 10er

- In praktischer Kunststoff-Box
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

27.99

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung. Die praktische robuste Kunststoff-Box können Sie, wenn alle Batterien verbraucht wurden, ideal für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwenden.

Technische Daten: Ausführung: 24 x Micro + 24 x Mignon + 10 x 9V-Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Pckg. €
1300001-NG	27.99

Conrad energy Alkaline Batterien Micro (AAA)-Batterien

ab 1.49

658010

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
658010-NG	1 St.	1.49
658017-NG	4 St.	4.19

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
658027-NG	12 St.	6.59
650638-NG	24 St.	9.99

Conrad energy Extreme Power Alkaline-Box, 34er

- Inkl. 20x Mignon, 14x Micro
- Stabile Box mit Schnappverschluss
- Kompakt und mit Tragegriff

12.49



Die Conrad energy Box wird mit 34 Batterien geliefert. Mit der Conrad energy Box haben Sie Zuhause und auch Unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus parat und müssen nicht lange suchen. In der robusten Box mit Schnappverschluss sind die Batterien oder Akkus auch vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Tip: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.
Die Extreme Power Alkaline-Batterien sind besonders leistungsstark und eignen sich auch hervorragend für Hochstromverbraucher wie z.B. Digitalkamera oder Blitzlicht.

Technische Daten: Ausführung: Box inkl. 20x Mignon, 14x Micro · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: Batteriebox · Extreme Power Alkaline-Batterien: 20x Mignon, 14x Micro

Best.-Nr.	St. €
1300196-NG	12.49

Conrad energy Extreme Power Alkaline-Box, 31er

- Inkl. 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block
- Stabile Box mit Schnappverschluss
- Kompakt und mit Tragegriff

19.99

Die Conrad energy Box ist für 31 Batterien oder Akkus ausgelegt. Es können 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block sicher und praktisch verstaut werden. Mit der Conrad energy Box haben Sie Zuhause und auch Unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus parat und müssen nicht lange suchen. In der robusten Box mit Schnappverschluss sind die Batterien oder Akkus auch vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Tip: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.
Die Extreme Power Alkaline-Batterien sind besonders leistungsstark und eignen sich auch hervorragend für Hochstromverbraucher wie z.B. Digitalkamera oder Blitzlicht.

Technische Daten: Ausführung: Box inkl. 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: Batteriebox · Extreme Power Alkaline-Batterien: 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block

Best.-Nr.	St. €
1300195-NG	19.99

Conrad energy Extrem Power Alkaline Micro (AAA)-Batterien

- Ideal für Hochstromverbraucher

4.79

Besonders leistungsfähig, ideal für Hochstromverbraucher wie z.B. Digitalkameras, Blitzlichter etc.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
658022-NG	4.79	3.78	3.50

Produkt Finder

Akkus und Batterien gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.

conrad.de/batteriefinder

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

VARTA Alkaline energy Micro-Batterien, 24er-Set

VARTA

- 24er-Set
- In praktischer Kunststoff-Box

Made in Germany

14,99

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650907-NG	14.99

VARTA Longlife Power

VARTA

Made in Germany

ab 4,99

Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650803-NG	4 St.	4.99
1172033-NG	24 St.	19.99
1172031-NG	12 St.	10.99
1587158-NG	40 St.	24.99

Energizer Max Alkaline

Energizer

- 4er-Set

4,99

Langanhaltende Energie für Konstant-Stromverbraucher. 10 Jahre lagerfähig.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1333059-NG	4.99

Energizer Ultimate Lithium-Batterien

Energizer

- 4er-Set
- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig

9,99

Für alle Geräte geeignet, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern. Selbst nach 10-jähriger Lagerung verfügt sie noch über 85% ihrer Ausgangsleistung. Einsatzgebiet: Tragbare CD-Player, Digitalkamera, Camcorder, MP3-Player, Außensensoren
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1250 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	St. €
650728-NG	9.99

Energizer Eco-Advanced Alkaline Micro-Batterien, 8er-Set

Energizer

- 8er-Set

11,99

Ideal für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. 12 Jahre lagerfähig.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 8 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1333049-NG	11.99

Conrad energy Alkaline Mignon (AA)-Batterien

CONRAD energy

ab 1,10

658011

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
658011-NG	1 St.	1.10
658018-NG	4 St.	4.19

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
658019-NG	12 St.	6.59
650640-NG	24 St.	9.99

Top-Preis

Power-Spar-Sets von Conrad energy

Conrad energy Extreme Power Alkaline Mignon (AA)-Batterien

CONRAD energy

Gültig für Best.-Nr. 658023
Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

658023

650658

ab 4,49

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
658023-NG	4 St.	4.49
650658-NG	12 St.	8.99

VARTA Alkaline energy Mignon-Batterien, 24er-Set

- 24er-Set
- In praktischer Kunststoff-Box

Made in Germany

14.99

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650908-NG	14.99

VARTA Longlife Power Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

- 4er-Set
- Ideal für energiehungrige Geräte
- Leistungsstark und zuverlässig

Made in Germany

4.99

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2960 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650805-NG	4.99

VARTA Longlife Max Tech Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

- High-Tech-Anwendungen
- Mehr Leistung
- Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Made in Germany

5.99

VARTA Longlife Max Tech liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, z. B. Digitalkameras, MP3/MP4-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer usw. Hält bei Hochstromverbrauchern bis zu 50% länger gegenüber herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterien.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2900 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650906-NG	5.99

Energizer Lithium

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- Kapazität 3000 mAh

9.99

Die Energizer Lithium übertrifft die Leistung einer herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterie und ist 30% leichter. Selbst nach 10jähriger Lagerung verfügt sie noch über 85% ihrer Ausgangsleistung.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	St. €
650727-NG	9.99

Energizer Power Alkaline Mignon-Batterien

- 24er-Set

12.99

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1403783-NG	12.99

Energizer Max Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

- 4er-Set

4.99

Langanhaltende Energie für Konstant-Stromverbraucher. 10 Jahre lagerfähig.

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1333053-NG	4.99

Conrad energy Alkaline 9V Block-Batterien

ab 3.99

658014

650900

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
658014-NG	1 St.	3.99	-	3.53
650900-NG	10 St.	15.99	14.39	13.59

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad energy Lithium 9V Block-Batterien

- **Geringe Selbstentladung**
- **Hoher Temperaturbereich**
- **10 Jahre lagerfähig**

ab 8.99

1296898

650630

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1296898-NG	1200 mAh	9.99	-	-
650630-NG	900 mAh	8.99	7.81	7.64

VARTA Longlife Alkaline 9 V Block Batterie

- **Ideal für Niedrigstromverbraucher**
- **Langlebig und zuverlässig**
- **Temperaturbereich -10 bis +50 °C**

3.99

Leistungsstarke und zuverlässige 9 V-Block Batterie. Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 565 mAh

Best.-Nr.	St. €
650709-NG	3.99

VARTA Professional Lithium 9 V Block

- **Kapazität 1200 mAh**
- **Hohe Energiedichte**
- **Temperaturbereich -20 bis +60 °C**

11.99

Der VARTA Professional Lithium 9 V Block hat eine minimale Selbstentladung und ist somit ideal für z.B. Rauchmelder.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V · Kapazität: 1200 mAh

Best.-Nr.	St. €
650930-NG	11.99

Energizer Ultimate Lithium 9 V Block Batterie

- **Temperaturbereich -40 bis +60 °C**

11.99

Empfohlen für den Gebrauch in Rauchmeldern, professionellen Audiogeräten, Alarm Sensoren, Medizinischen Geräten usw. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60 °C. Bis zu 10 Jahre lagerfähig.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	St. €
650448-NG	11.99

Energizer Max Alkaline 9 V Block Batterie

4.99

Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 7 Jahre lagerfähig.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	St. €
1333052-NG	4.99

Conrad energy Alkaline Baby (C)-Batterien

ab 2.09

658012

658020

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
658012-NG	1 St.	2.09	-	1.77
658020-NG	2 St.	3.99	3.59	3.39

VARTA Longlife Alkaline Baby-Batterien

- **2er-Set**
- **Ideal für Niedrigstromverbraucher**
- **Langlebig und zuverlässig**

Made in Germany

3.99

Leistungsstarke und zuverlässige 9 V-Block Batterie. Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 7600 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650714-NG	3.99

Energizer Power Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set

- **2er-Set**

3.99

Für Standard-Anwendungen.

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1333042-NG	3.99

Conrad energy Alkaline Mono (D)-Batterien

ab **2.79**

658013

658021

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 50 à
658013-NG	1 St.	2.79	2.31	2.16
658021-NG	2 St.	4.49	3.79	3.43

VARTA Longlife Power Alkaline Mono-Batterien, 2er-Set

- 2er-Set
- Ideal für energiehungrige Geräte
- Leistungsstark und zuverlässig

Made in Germany

5.49

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die Varta High Energy die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Die High Energy ermöglicht eine hohe Performance mit innovativer Graphit- und Anoden-Rezeptur sowie einem effizienten Elektrolyt. Hochwertiges Mangandioxid mit Bariumsulfat Zusatzstoff und inneren Becherbeschichtung tragen zu der hohen Gesamtleistung bei. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung ermöglichen Varta eine fortlaufende Verbesserung der Produktqualität. Hohe Leistungseigenschaften und eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren runden die Qualität der Zelle ab.
Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 16500 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650879-NG	5.49

Energizer Power Alkaline Mono-Batterien, 2er-Set

- 2er-Set

3.99

Für Standard-Anwendungen.
Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1333043-NG	3.99

Conrad energy Alkaline Lady (N)-Batterie

- Für alle Anwendungen geeignet

1.99

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.
Technische Daten: Größe: Lady (N) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
658015-NG	1.99	1.78	1.69

VARTA High Energy Spezialbatterien

- Leistungsstark und zuverlässig

2.99

Die Kraftzwerge von Varta zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen u.v.a.
Technische Daten: Größe: Lady (N) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 850 mAh

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650831-NG	2.99	2.85	2.60

Energizer Spezialbatterien

2.79

Zuverlässige und leistungsstarke Lady Batterie für den täglichen Gebrauch.
Technische Daten: Größe: Lady (N) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
650602-NG	2.79	2.61

Conrad energy Flach-Batterien

650093

658016

Technische Daten: Spannung: 4.5 V · Größe: 4,5 V Flach · Abm.: (B x H x T) 62 x 66 x 22 mm

ab **1.99**

Best.-Nr.	Technologie	Kapazität	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650093-NG	Zink-Kohle	2000 mAh	1.99	1.93	-
658016-NG	Alkali-Mangan	4800 mAh	4.49	-	3.88

VARTA Longlife Power Flach-Batterie 4,5 V

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C

4.99

Zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Bewegungsmelder, Funkgeräten u.v.a.
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 4.5 V · Kapazität: 6100 mAh · Größe: 4,5 V Flach · Abm.: (B x H x T) 62 x 66 x 22 mm

Best.-Nr.	St. €
650802-NG	4.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad energy Foto-Lithium-Batterien

- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

ab **4.99**

650006 | 650653 | 650665 | 650677 | 1496566

Technische Daten: Technologie: Lithium · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	Inhalt	St. €
650006-NG	CR-P 2	6 V	1400 mAh	(L x B x H) 34 x 19.5 x 36 mm	1 St.	**14.49**
650653-NG	CR-123A	3 V	1400 mAh	17 mm x 33.4 mm	1 St.	**4.99**
650665-NG	CR 2	3 V	750 mAh	15.6 mm x 27 mm	1 St.	**5.99**
650677-NG	2CR5	6 V	1400 mAh	(L x B x H) 34 x 17 x 45 mm	1 St.	**14.49**
1496566-NG	CR-123A	3 V	1500 mAh	17 mm x 33.4 mm	10 St.	**19.99**

VARTA Professional Photo CR 123 A Lithium-Batterie

- 10er-Set
- Hohe Energiedichte
- Zuverlässig und hohe Lebensdauer

24.99

Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 1430 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Inhalt: 10 St. · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 33.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1461964-NG	**24.99**

VARTA Professional Photo

ab **9.99**

626465 | 626473 | 626481 | 626490

Technische Daten: Technologie: Lithium · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
626465-NG	CR 2	3 V	880 mAh	(Ø x H) 15.6 mm x 27 mm	**11.99**	**10.96**
626473-NG	CR-123A	3 V	1430 mAh	(Ø x H) 17 mm x 34.5 mm	**9.99**	**9.33**
626481-NG	CR-P 2	6 V	1450 mAh	35 x 19.5 x 36 mm	**14.99**	**13.81**
626490-NG	2CR5	6 V	1400 mAh	34 x 17 x 45 mm	**14.99**	**13.81**

VARTA Electronics V28PX Silberoxid-Batterie

- Hohe Energiedichte
- Zuverlässig und hohe Lebensdauer
- Optimiert für höchste Leistungseigenschaften

9.99

Diese Hochvoltbatterie wird überwiegend in Fotozubehör, Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern und vielen mehr eingesetzt.
Technische Daten: Größe: 4SR44 · Technologie: Silberoxid · Spannung: 6.2 V · Kapazität: 145 mAh · Temperaturbereich: -10 bis +65 °C · Abm.: (Ø x H) 13 mm x 25.2 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650723-NG	**9.99**	**9.54**	**8.87**

Panasonic Foto-Lithium-Batterie CR-V3

- Hohe Energiedichte
- Kapazität 3300 mAh
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C

14.99

Leistungsstarke Energiequelle für energieintensive Kameras und andere Geräte. Geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen. Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht. Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren.
Technische Daten: Größe: CR V3 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 3300 mAh · Temperaturbereich: -40 bis +70 °C · Abm.: (L x B x H) 14 x 28 x 52 mm

Best.-Nr.	St. €
1407448-NG	**14.99**

Energizer Foto-Lithium-Batterie

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C

ab **7.39**

650584 | 650578 | 650574

Technische Daten: Technologie: Lithium

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à
650584-NG	CR 2	3 V	800 mAh	(Ø x H) 15.6 mm x 27 mm	**7.39**	**6.87**
650578-NG	CR-123A	3 V	1500 mAh	(Ø x H) 17 mm x 33.4 mm	**9.99**	**9.04**
650574-NG	2CR5	6 V	1500 mAh	34 x 17 x 45 mm	**10.99**	**9.78**

Service-Tipp

24-Stunden-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter: **conrad.de/lieferung**

Knopfzellenschablone

renata the swiss power source

- 41 Prüffräsungen
- Öse zum Aufhängen oder zum Befestigen

3.49



Mit der Renata Knopfzellenschablone können Sie einfach kontrollieren welcher Knopfzellen-Typ benötigt wird.
Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 145 mm x 2 mm

Best.-Nr.	St. €
1196342-NG	3.49

VOLTCRAFT® Knopfzellentester

VOLTCRAFT

- Leicht und kompakt
- Einfachste Bedienung
- Interne Stromversorgung

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

4.99

Kompakter und handlicher Knopfzellentester für Alkaline und Lithium Knopfzellen. Einfach die Knopfzelle auflegen und der Tester erkennt automatisch ob es eine Alkaline oder Lithium Zelle ist und zeigt dies per LED an. Die 5 LED zeigen Ihnen die Kapazität von der Zelle an. Dank der integrierten Stromversorgung, wird auch keine Energie, aus der momentan getesteten Zelle entnommen.
Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle (CR1620) · Abm.: (Ø x H) 40 mm x 13 mm · Gewicht: 20 g · Höhe: 13 mm · Anzeige: LED · Kategorie: Batterietester · Geeignet für: Knopfzelle
Lieferumfang: Trageschlaufe · Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
250455-NG	4.99

Batteriebox Multi mit Tester

CONRAD energy

- Zur Aufnahme von bis zu 72 Batterien
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Inkl. Batterietester mit LED-Anzeige

19.99

Batterien im Wohnzimmerschrank oder doch im Keller oder der Küche? Nicht mit der Conrad energy Box Multi - alles an einem Ort und die optimale Übersicht!
Die Conrad energy Box Multi ist für 72 Batterien oder Akkus ausgelegt. Es können 10x Micro, 20x Mignon, 10x Baby, 8x Mono, 9x 9 V Block, 6x Knopfzelle z.B. CR2032 und 3x Knopfzelle z.B. LR44 sicher und praktisch verstaut werden.
Sie können die Box auch an der Wand befestigen. Der integrierte Batterietester ermöglicht es Ihnen die Kapazität Ihrer Batterien zu kontrollieren.
Unser Tipp: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.
Technische Daten: Typ: Für 10 x Micro, 26 x Mignon, 10 x Baby, 8 x Mono, 9 x 9 V Block, 6 x CR-Knopfzelle, 3 x AG-Knopfzelle · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 300 x 160 x 35 mm
Lieferumfang: Batteriebox · Tester · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1509163-NG	19.99

Batterie-Box Foto Plus 8

ANSMANN

- Aus säurefestem Kunststoff
- Scharnierdeckel
- Aneinanderreihbar

4.99

Lieferung ohne Batterien
Technische Daten: Typ: Für 8 x Mignon/Micro oder Foto-Batterien CR-123, Speicherkarten · Material (Details): ABS-Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 160 x 22 x 55 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250612-NG	4.99	4.77

Batterieclip für 9 V- Block

goobay

Beltrona electronic components

- Hohe Leitfähigkeit

490660

624691

651063

650514

650515

490660

624691

624691

ab 0.34

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
490660-NG	LUCAY19002	-.34	-.29
624691-NG	LUCAY19010	-.68	-.64
651063-NG	LUCAY19013	-.49	-.46
650514-NG	LUCAY19014I	-.64	-.60
650515-NG	9V-T-Clip-S	-.59	-.54

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Batteriehalter

ab **0,49**



1318432 1318437 1318438 1318439 1318440 1318441 1318442 1318446 615501 615536

Best.-Nr.	Anschluss	Größe	Abm. (L x B x H)	St. €
1318432-NG	Lötanschluss	Micro (AAA)	52.4 x 22 x 22 mm	1.99
1318437-NG	Kabel	Mignon (AA)	68.4 x 35.4 x 18.6 mm	2.49
1318438-NG	Kabel	Mignon (AA)	68.5 x 48 x 18.7 mm	2.79
1318439-NG	Kabel	Mignon (AA)	108.5 x 31.5 x 29.5 mm	2.49
1318440-NG	Lötanschluss	Mignon (AA)	58 x 32 x 14.5 mm	1.39
1318441-NG	Lötanschluss	Baby (C)	106 x 58.6 x 22.5 mm	2.49
1318442-NG	Druckknopfanschluss	Mono (D)	69 x 37 x 27.5 mm	1.19
1318446-NG	Kabel	9 V Block	68.4 x 33.2 x 25.6 mm	2.29
615501-NG	Lötanschluss	Baby (C)	25 x 60.5 x 30 mm	-.72
615536-NG	Lötanschluss	Mono (D)	69 x 35 x 27.5 mm	1.39
615544-NG	Lötanschluss	Mignon (AA)	57 x 18 x 14 mm	-.89
615552-NG	Druckknopfanschluss	Mono (D)	142 x 73 x 31 mm	1.99
615560-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	110 x 26 x 16 mm	1.49
615579-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	61.5 x 30 x 31.5 mm	1.49
615587-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	58 x 28 x 47 mm	1.89
615595-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	158 x 26 x 17 mm	1.99
615609-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	63 x 58 x 29.5 mm	2.29
615617-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	77 x 60 x 32 mm	2.49
615625-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	60 x 26 x 16.5 mm	1.39
615668-NG	Lötanschluss	Baby (C)	62 x 56 x 23 mm	1.79
615676-NG	Druckknopfanschluss	Baby (C)	111 x 54 x 25 mm	1.79
617946-NG	Lötanschluss	Micro (AAA)	52 x 15 x 12.5 mm	1.59
617970-NG	Lötanschluss	Micro (AAA)	52 x 23 x 12.5 mm	2.19
618039-NG	Lötanschluss	Micro (AAA)	52 x 49 x 13 mm	1.69
618063-NG	Druckknopfanschluss	Micro (AAA)	54.5 x 26 x 24.5 mm	1.89

Best.-Nr.	Anschluss	Größe	Abm. (L x B x H)	St. €
651041-NG	Kabel	Micro (AAA)	54.4 x 37.5 x 15.3 mm	2.49
651042-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	57 x 17 x 14 mm	-.99
651043-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	58 x 32 x 14.5 mm	1.19
651044-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	58 x 48.2 x 17 mm	1.69
651045-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	109 x 32 x 16.2 mm	1.59
651049-NG	Druckknopfanschluss	Mignon (AA)	61.7 x 56.6 x 15.5 mm	1.79
651050-NG	Lötanschluss	Mignon (AA)	151 x 57.3 x 15.8 mm	2.89
651051-NG	Druckknopfanschluss	Baby (C)	58 x 29 x 24 mm	-.49
651052-NG	Druckknopfanschluss	Baby (C)	62.5 x 55.8 x 23.5 mm	1.89
651053-NG	Druckknopfanschluss	Baby (C)	62.5 x 55.8 x 23.5 mm	1.49
651054-NG	Druckknopfanschluss	Baby (C)	159 x 57.3 x 24.9 mm	2.89
651055-NG	Druckknopfanschluss	Mono (D)	195 x 73.5 x 32.8 mm	3.89
651056-NG	Lötanschluss	Mono (D)	141 x 73 x 62 mm	3.59
651057-NG	Lötanschluss	Lady (N)	34.5 x 13.5 x 12.4 mm	1.09
651060-NG	Lötanschluss	Lady (N)	38.2 x 27.5 x 14.1 mm	1.39
651061-NG	Lötanschluss	Mignon (AA)	114 x 65.8 x 21 mm	2.89
651160-NG	Lötanschluss	9 V Block	54 x 29 x 20 mm	2.79
1318433-NG	Durchsteckmontage THT	Mignon (AA)	57 x 17 x 14 mm	2.99
1318434-NG	Kabel	Mignon (AA)	57.5 x 16 x 13.5 mm	1.59
1318436-NG	Kabel	Mignon (AA)	109 x 16.6 x 14 mm	1.79
1318444-NG	Lötanschluss	Mono (D)	142 x 73 x 31 mm	2.69
1376138-NG	Lötanschluss	Mono (D)	73 x 71 x 31 mm	2.59
1318443-NG	Druckknopfanschluss	Mono (D)	73 x 71 x 31 mm	2.29
1588368-NG	Kabel	Mignon (AA)	58 x 47 x 28 mm	2.99
1588369-NG	Kabel	Mignon (AA)	63 x 58 x 29.5 mm	3.49

Hochvolt-Spezialbatterien

ab **2,19**

650520 650592 650639 650651 650664

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
650520-NG	476 A	6 V	145 mAh	13 mm x 25 mm	3.29
650592-NG	11 A	6 V	57 mAh	10 mm x 15.8 mm	3.49
650639-NG	27 A	12 V	21 mAh	7.7 mm x 28 mm	2.19
650651-NG	23 A	12 V	47 mAh	10 mm x 28 mm	2.19
650664-NG	10 A	9 V	57 mAh	10 mm x 22 mm	2.49

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Varta Professional Spezialbatterien

- **Hochwertig und leistungsstark**

ab **3,99**

650699 614645 650954 650698 650700 1424873 650324

Best.-Nr.	Größe	Technologie	Spannung	Kapazität
614645-NG	476 A	Alkali-Mangan	6 V	170 mAh
650954-NG	23 A	Alkali-Mangan	12 V	50 mAh
650698-NG	23 A	Alkali-Mangan	12 V	50 mAh
650699-NG	11 A	Alkali-Mangan	6 V	38 mAh
650700-NG	27 A	Alkali-Mangan	12 V	19 mAh
1424873-NG	Mini (AAAA)	Alkali-Mangan	1.5 V	640 mAh
650324-NG	V 28 PXL	Lithium	6 V	170 mAh

Best.-Nr.	Abm. (Ø x H)	Inhalt	St. €
614645-NG	13 mm x 25.2 mm	1 St.	5.19
650954-NG	10 mm x 28 mm	1 St.	4.99
650698-NG	10.3 mm x 28.5 mm	2 St.	8.99
650699-NG	10 mm x 15.8 mm	1 St.	4.99
650700-NG	7.7 mm x 28 mm	1 St.	4.99
1424873-NG	8.3 mm x 42.5 mm	2 St.	3.99
650324-NG	13 mm x 25.1 mm	1 St.	9.99

Conrad Empfehlung

Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb

Laternen-Spezial-Trockenbatterien

VARTA

ab **6.49**

Gültig für Best.-Nr. 650988

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

650988

563261

Technische Daten: Technologie: Zink-Kohle · Spannung: 6 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Besonderheiten	Gewicht	Abm. (B x H x T)	St. €
650988-NG	4R25	8500 mAh	Federkontakt	570 g	67 x 115 x 67 mm	**6.49**
563261-NG	4R25-2	17000 mAh	Schraubkontakt	1120 g	136.5 x 127 x 73 mm	**14.99**

Energizer Ultra+ Mini-Batterie, 2er-Set

Energizer

· 2er-Set

3.99

Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher.

Technische Daten: Größe: Mini (AAAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Gewicht: 6.5 g · Inhalt: 2 St. · Abm.: (Ø x H) 8.3 mm x 42.5 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1221196-NG	**3.99**

EVE Lithium-Batterien

EVE ENERGY VERY ENDURE

ab **6.99**

650771 650772 650773 650774 860775 650777 650778 650780 650781 650799

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Besonderheiten	St. €	ab 5 à
650771-NG	1/2 AA	1200 mAh	10 g	(Ø x H) 14.5 mm x 25.2 mm		**7.29**	**6.78**
650772-NG	1/2 AA	1200 mAh	10 g	(Ø x H) 14.5 mm x 25.2 mm	Axial-Lötpin	**6.99**	**6.36**
650773-NG	Mignon (AA)	2600 mAh	19 g	(Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm		**6.99**	**6.43**
650774-NG	Mignon (AA)	2600 mAh	19 g	(Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm	Axial-Lötpin	**7.99**	**7.27**
860775-NG	Baby (C)	8500 mAh	52 g	(Ø x H) 26.2 mm x 50 mm		**29.49**	**27.72**
650777-NG	1/2 AA	1200 mAh	10 g	(Ø x H) 14.5 mm x 25.2 mm	U-Lötfahne	**7.49**	**6.82**
650778-NG	1/2 AA	1200 mAh	10 g	(Ø x H) 16 mm x 28 mm	Stecker	**7.49**	**6.82**
650780-NG	2/3 AA	1650 mAh	12 g	(Ø x H) 14.5 mm x 33.5 mm		**7.99**	**7.27**
650781-NG	Mignon (AA)	2600 mAh	19 g	(Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm	U-Lötfahne	**9.49**	**8.64**
650799-NG	LTC-7PN	750 mAh	8 g	25.8 x 16.85 x 14.6 mm	U-Lötpins	**13.99**	**12.59**

Energizer Hochvolt-Spezialbatterien

Energizer

· Hohe Energiedichte

ab **3.79**

650603 1344109 1344110 1344111

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	Inhalt	St. €
650603-NG	23 A	12 V	55 mAh	10 mm x 28 mm	1 St.	**3.79**
1344109-NG	27 A	12 V	22 mAh	7.7 mm x 28 mm	2 St.	**6.99**
1344110-NG	476 A	6 V	178 mAh	13 mm x 25.2 mm	2 St.	**6.99**
1344111-NG	11 A	6 V	38 mAh	10 mm x 15.8 mm	2 St.	**8.99**

GP Hochvolt-Spezialbatterie

GP

ab **2.99**

615463 626740 650209 1505867

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
615463-NG	23 A	12 V	55 mAh	10 mm x 28 mm	**3.79**
626740-NG	27 A	12 V	19 mAh	7.7 mm x 28 mm	**3.59**
650209-NG	476 A	6 V	105 mAh	13.0 mm x 25.2 mm	**3.29**
1505867-NG	29 A	9 V	20 mAh	8 mm x 21.9 mm	**2.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Ultralife High Energy Lithium-Batterie Mignon High-Power

ULTRALIFE BATTERY & ENERGY PRODUCTS

- **Hochstromfähig**
- **Hohe Energiedichte**
- **Temperaturbereich -55 bis +85 °C**

10.49

Äußerst langlebige und leistungsstarke Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern. Typische Einsatzgebiete sind Funkanwendungen, GPS, Sender, Sonarbojen, Telematik, Alarm- und Sicherheitsanlagen.
Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 2000 mAh · Gewicht: 19 g · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 51 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1007603-NG	10.49	9.82

Camelion 2R10 DUPLEX-Batterie

Camelion

- **Kapazität 950 mAh**

3.49

Spezial-Batterie DUPLEX 2R10, 3 V.
Technische Daten: Größe: 2R10 · Technologie: Zink-Kohle · Spannung: 3 V · Kapazität: 950 mAh · Gewicht: 45 g · Abm.: (Ø x H) 21.8 mm x 74.6 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
652010-NG	3.49	3.21

Camelion Alkaline Batterie 23A

Camelion

- **Stabile Spannung und langanhaltende Power**
- **Für alle Anwendungen geeignet**
- **Lange Haltbarkeit**

8.99

Hochleistungs-Batterie mit stabiler Spannungslage und in überlegener Alkaline-Technologie. Wird häufig in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios usw. eingesetzt.
Technische Daten: Größe: 23 A · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 12 V · Kapazität: 55 mAh · Gewicht: 7.9 g · Inhalt: 5 St. · Abm.: (Ø x H) 10 mm x 28 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1557811-NG	8.99

Laternen-Spezial-Trockenbatterie

Camelion

- **Kapazität 7400 mAh**
- **Stabile Spannungslage**

5.99

Zum bevorzugten Einsatz für Beleuchtungen beim Camping, Angelsport, in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
Technische Daten: Größe: 4R25 · Technologie: Zink-Kohle · Spannung: 6 V · Kapazität: 7400 mAh · Besonderheiten: Federkontakt · Gewicht: 510 g · Abm.: (B x H x T) 65 x 110 x 65 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
615790-NG	5.99	5.74

Zink-Luft Hörgerätebatterien ZA

CONRAD energy

Made in Germany

650494 650495 650496 650493

Hörgeräte-Batterien zum Spitzenpreis **je 5.99**
Technische Daten: Technologie: Zink-Luft · Spannung: 1.4 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
650493-NG	ZA 10	90 mAh	5.9 mm x 3.6 mm	5.99	5.67
650494-NG	ZA 312	160 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	5.99	5.68
650495-NG	ZA 675	630 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	5.99	5.68
650496-NG	ZA 13	280 mAh	7.9 mm x 5.4 mm	5.99	5.67

Conrad energy Silberoxid-Knopfzellen

CONRAD energy

ab 1.89

Technische Daten: Technologie: Silberoxid · Spannung: 1.55 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
651357-NG	357	165 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	3.49	3.24
651364-NG	364	23 mAh	6.8 mm x 2.15 mm	2.19	2.03
651371-NG	371	46 mAh	9.5 mm x 2.1 mm	1.89	1.75
651377-NG	377	28 mAh	6.8 mm x 2.6 mm	2.19	2.04
651392-NG	392	45 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	2.19	2.03
651394-NG	394	67 mAh	9.5 mm x 3.6 mm	3.49	3.24
651395-NG	395	55 mAh	9.5 mm x 2.6 mm	2.49	2.32
651397-NG	397	53 mAh	7.9 mm x 2.6 mm	1.99	1.85
1505789-NG	379	16 mAh	5.8 mm x 2.1 mm	2.29	-
1505794-NG	399	53 mAh	9.5 mm x 2.7 mm	2.49	-

Conrad energy Lithium-Knopfzellen

CONRAD energy

650099 650147 650159 650171

650183 650207 650219 650231

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
650099-NG	CR 1216	25 mAh	12.5 mm x 1.6 mm	1.99
650147-NG	CR 1620	60 mAh	16 mm x 2 mm	3.89
650159-NG	CR 2016	70 mAh	20 mm x 1.6 mm	3.89
650171-NG	CR 2025	140 mAh	20 mm x 2.5 mm	3.89
650183-NG	CR 2032	200 mAh	20 mm x 3.2 mm	3.79
1497378-NG	CR 2032	200 mAh	20 mm x 3.2 mm	7.99
650207-NG	CR 2330	260 mAh	23 mm x 3 mm	3.89
650219-NG	CR 2430	270 mAh	24.5 mm x 3 mm	3.79
650231-NG	CR 2450	600 mAh	24.5 mm x 5 mm	4.49

Varta Lithium-Knopfzellen

VARTA

ab 4,99

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis+70 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650959-NG	CR 1216	27 mAh	12.5 mm x 1.6 mm	4.99	4.69	4.19
650964-NG	CR 1620	70 mAh	16 mm x 2 mm	4.99	4.69	4.19
650970-NG	CR 1632	135 mAh	16 mm x 3.2 mm	4.99	4.49	3.84
650956-NG	CR 2025	157 mAh	20 mm x 2.5 mm	4.99	4.74	3.89
563216-NG	CR 2025	157 mAh	20 mm x 2.5 mm	9.19	-	-
1590063-NG	CR 2025	157 mAh	20 mm x 2.5 mm	12.99	-	-
650957-NG	CR 2032	220 mAh	20 mm x 3.2 mm	4.99	4.69	4.19
563217-NG	CR 2032	220 mAh	20 mm x 3.2 mm	9.19	-	-
1590064-NG	CR 2032	220 mAh	20 mm x 3.2 mm	12.99	-	-
563220-NG	CR 2450	570 mAh	24.5 mm x 5 mm	9.19	-	-

Renata Silberoxid-Knopfzellen

renata the swiss power source

ab 2,69

Technische Daten: Technologie: Silberoxid · Spannung: 1.55 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
613339-NG	301	130 mAh	11.6 mm x 4.2 mm	3.99	3.61	3.36
613134-NG	321	14.5 mAh	6.8 mm x 1.6 mm	2.99	2.68	2.52
613347-NG	357	160 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	4.49	4.06	3.78
613142-NG	364	19 mAh	6.8 mm x 2.15 mm	2.69	2.40	2.24
613266-NG	371	35 mAh	9.5 mm x 2.1 mm	2.99	2.80	2.60
613126-NG	377	24 mAh	6.8 mm x 2.6 mm	2.79	2.51	2.34
613088-NG	379	16 mAh	5.8 mm x 2.1 mm	2.99	2.73	2.53
613282-NG	394	84 mAh	9.5 mm x 3.6 mm	4.49	4.06	3.78
613274-NG	395	55 mAh	9.5 mm x 2.7 mm	2.99	2.66	2.52
650170-NG	399	53 mAh	9.5 mm x 2.7 mm	2.99	2.67	2.50

Varta Silberoxid-Knopfzellen

VARTA

Made in Germany

ab 2,99

650966 650978 650953 650953

Technische Daten: Technologie: Silberoxid · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich: -10 bis +50 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650724-NG	303	160 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	4.99	4.68	4.39
650734-NG	357	143 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	4.99	4.68	4.19
650966-NG	377	21 mAh	6.8 mm x 2.6 mm	4.99	4.67	4.30
650978-NG	392	40 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	4.99	4.69	4.05
650953-NG	V 13 GS	155 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	2.99	2.78	2.51

Renata Knopfzellen LR 44, 10er

renata the swiss power source

- **Hohe Leistung**
- **Kapazität 110 mAh**
- **10er-Set**

12,99

Leistungsstarke und zuverlässige Knopfzellen für eine Vielzahl an Anwendungen.
Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 110 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1628331-NG	12.99

Renata Lithium-Knopfzellen

renata the swiss power source

ab 1,89

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650194-NG	CR 1025	30 mAh	10 mm x 2.5 mm	3.99	3.74	3.36
612863-NG	CR 1220	40 mAh	12.5 mm x 2 mm	3.99	3.74	3.36
612871-NG	CR 1620	68 mAh	16 mm x 2 mm	3.69	3.39	2.99
613037-NG	CR 1632	137 mAh	16 mm x 3.2 mm	3.99	3.74	3.36
612898-NG	CR 2016	90 mAh	20 mm x 1.6 mm	3.99	3.74	3.36
612901-NG	CR 2025	165 mAh	20 mm x 2.5 mm	3.99	3.74	3.36
612928-NG	CR 2032	225 mAh	20 mm x 3.2 mm	1.89	1.77	1.72
612987-NG	CR 2430	285 mAh	24.5 mm x 3 mm	3.99	3.74	3.37
612812-NG	CR 2450N	540 mAh	24.5 mm x 5 mm	4.49	4.26	3.88
612820-NG	CR 2477N	950 mAh	24.5 mm x 7.7 mm	4.99	4.81	4.67

Energizer Lithium-Knopfzellen

Energizer

ab 4,29

1344116

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
1344117-NG	CR 1220	40 mAh	12 mm x 2 mm	4.29
1344116-NG	CR 1620	79 mAh	16 mm x 2 mm	4.49
1344118-NG	CR 1632	130 mAh	16 mm x 3.2 mm	4.79
651087-NG	CR 2025	163 mAh	20 mm x 2.5 mm	4.49
651088-NG	CR 2032	240 mAh	20 mm x 3.2 mm	4.49

Energizer Silberoxid-Knopfzellen

Energizer

ab 1,99

1308732

Technische Daten: Technologie: Silberoxid · Spannung: 1.55 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
1308732-NG	357	150 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	3.99
1308734-NG	364	23 mAh	6.8 mm x 2.15 mm	1.99
1308727-NG	377	25 mAh	6.8 mm x 2.6 mm	4.39
1308737-NG	394	63 mAh	9.5 mm x 3.6 mm	4.99
1308738-NG	395	51 mAh	9.5 mm x 2.6 mm	2.99

Lithium-Knopfzelle CR 1130

XCell®

3,79

Die Knopfzelle CR 1130 wird überwiegend in Computern eingesetzt.
Technische Daten: Größe: CR 1130 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 48 mAh · Abm.: (Ø x H) 11 mm x 3 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1307675-NG	3.79	3.67

Lithium-Primär-Knopfzelle CR 1/3 N

FDK

- **Temperaturbereich -55 bis +70 °C**

5,99

Technische Daten: Größe: CR 1/3 N · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 170 mAh · Temperaturbereich: -55 - +70 °C · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 10.8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650826-NG	5.99	5.81	5.63

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

18tlg. Alkaline/Lithium-Knopfzellen-Set

- 18teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

5.99

Technische Daten: Ausführung: je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 13 (11,6 x 5,4 mm) sowie je 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), CR 2025 (20 x 2,5 mm) und CR 2032 (20 x 3,2 mm)
Lieferumfang: je 3x AG 1, AG 3, AG 4, AG 13 sowie je 2x CR2016, CR2025, CR2032

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650670-NG	5.99	5.36

20tlg. Lithium-Knopfzellen-Set

- 20teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

10.99

Technische Daten: Ausführung: 2 x CR 1025 (10 x 2,5 mm), 2 x CR 1620 (16 x 2 mm), 2 x CR 1632 (16 x 3,2 mm), 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 4 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 4 x CR 2032 (20 x 3,2 mm), 2 x CR 2430 (24 x 3 mm), 2 x CR 2450 (24 x 5 mm) · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V
Lieferumfang: Je 2x CR1025, CR1620, CR1632, CR2016, CR2430, CR2450, sowie je 4x CR2025, CR 2032

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650675-NG	10.99	10.29

39tlg. Alkaline-Knopfzellen-Set

- 39teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

6.99

Technische Daten: Ausführung: je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 2 (7,9 x 2,6 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 5 (7,9 x 5,5 mm), AG 6 (9,5 x 2,1 mm), AG 7 (9,5 x 2,6 mm), AG 8 (11,6 x 2,1 mm), AG 9 (9,5 x 3,6 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm), AG 11 (7,9 x 2,1 mm), AG 12 (11,6 x 4,2 mm), AG 13 (11,6 x 5,4 mm). · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650672-NG	6.99	6.25

42tlg. Alkaline-Knopfzellen-Set

- 42teilig
- Inkl. Batterie-Tester
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

9.99

Technische Daten: Ausführung: je 6 x AG1 (6,8 x 2,1 mm), 12 x AG3 (7,9 x 3,6 mm), 6 x AG4 (6,7 x 2,4 mm), 9 x AG10 (LR1130, 389), 3 x AG12 (11,6 x 4,2 mm), 6 x AG13 (11,6 x 5,4 mm) · Batterie-Tester · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: 6x AG1, 12x AG3, 6x AG4, 9x AG10, 3x AG12, 6x AG13 · Batterie-Tester

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à
650868-NG	9.99	7.97

Electric Power Knopfzellen-Set 20-tlg.

- 20-teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

7.99



Technische Daten: Ausführung: je 2x LR43 (11,6 x 4,2 mm), LR54 (11,6 x 3,1 mm), CR1620 (16 x 2 mm), CR2016 (20 x 1,6 mm) sowie je 4x LR44 (11,6 x 5,4 mm), CR2025 (20 x 2,5 mm), CR2032 (20 x 3,2 mm)
Lieferumfang: je 2x LR43, LR54, CR1620, CR2016 sowie je 4x LR44, CR2025, CR2032

Best.-Nr.	Pckg. €
1587232-NG	7.99

Camelion Knopfzellen-Set

- Zuverlässig und langlebig
- Hohe Energiedichte
- Minimale Selbstentladung

5.99

Hochwertige und leistungsstarke Lithium-Knopfzelle. Typische Einsatzgebiete sind Taschenrechner, Armbanduhren, Tacho, Fernbedienungen, Datenbanken, Pulsmesser, Translatoren, Film- und Fotogeräte.
Technische Daten: Ausführung: 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 2 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 2 x CR 2032 (20 x 3,2 mm) · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Lieferumfang: Je 2x CR2016, CR2025, CR2032

Best.-Nr.	Pckg. €
1557885-NG	5.99

Lithium-Knopfzellenakkus

Energie sparen E

ab 5.79

252210 252238 252279 252265 252237

Technische Daten: Technologie: Lithium

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
252210-NG	LIR 2016	3.6 V	12 mAh	20 mm x 1.6 mm	5.79
252238-NG	ML 2032	3 V	65 mAh	20 mm x 3.2 mm	6.79
252279-NG	LIR 2032	3.6 V	45 mAh	20 mm x 3.2 mm	6.59
252265-NG	LIR 2025	3.6 V	30 mAh	20 mm x 2.5 mm	6.79
252237-NG	LIR 2450	3.6 V	120 mAh	24 mm x 5 mm	6.79

Produkt Finder

Akkus und Batterien gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.
conrad.de/batteriefinder

Varta NiMH-Knopfzellen

VARTA

Made in Germany

ab **4.49**

253456 253464 254207 254215 254240

Technische Daten: Spannung: 1.2 V · Technologie: NiMH

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
253456-NG	40H	43 mAh	12.8 mm x 5.2 mm	**4.49**	-
253464-NG	80H	80 mAh	25 mm x 7.5 mm	**6.19**	-
254207-NG	40H	40 mAh	11.5 mm x 5.35 mm	**5.99**	**5.75**
254215-NG	80H	80 mAh	15.5 mm x 6 mm	**4.99**	**4.79**
254240-NG	300H	300 mAh	25.1 mm x 7.5 mm	**6.69**	**6.42**

Panasonic Knopfzellen-Akkus

Panasonic

ab **4.99**

251323 251324 251325 251328

Technische Daten: Anschluss: Printlötfahnen · Spannung: 3 V · Technologie: Lithium

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
251323-NG	VL 1220	7 mAh	12.5 mm x 2 mm	**4.99**	**4.79**	**4.78**
251324-NG	VL 2020	20 mAh	20 mm x 2 mm	**5.99**	**5.75**	**5.74**
251325-NG	VL 2020	20 mAh	20 mm x 2 mm	**7.99**	**7.70**	**7.61**
251326-NG	VL 2320	30 mAh	23 mm x 2 mm	**6.99**	**6.69**	**6.57**
251328-NG	VL 2330	50 mAh	23 mm x 3 mm	**8.29**	**7.88**	**7.78**

NULL

EMMERICH

ab **1.99**

251541 251541 251543 251543 251546

251551 251551 251552 251552 251552

Technische Daten: Anschluss: Printlötfahnen · Technologie: NiMH

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
251541-NG	60H	1.2 V	80 mAh	(Ø x H) 15.3 mm x 6.1 mm	**2.49**	**2.33**
251543-NG	120H	1.2 V	170 mAh	23.3 x 15 x 5.28 mm	**1.99**	**1.91**
251546-NG	60H	2.4 V	80 mAh	(Ø x H) 15.3 mm x 12.2 mm	**3.49**	**3.27**
251551-NG	60H	3.6 V	80 mAh	(Ø x H) 15.3 mm x 18.5 mm	**4.49**	**4.22**
251552-NG	120H	3.6 V	170 mAh	23.3 x 15 x 16 mm	**5.99**	**5.80**

Knopfzelle 1x CR 2430 Kontaktpole TRU COMPONENTS 18-0499

TRU

1.19

- **Geeignet für Batterien der Größe CR2430**
- **Zelle wird durch positiven Kontakt in Position gehalten**
- **Negativer Anschluss in der Basis des Halters**
- **Erhöhte Seiten halten die Zelle an Ort und Stelle**

Knopfzellenhalter für die Leiterplattenmontage zur Verwendung in Geräten, bei denen ein Batteriewechsel erforderlich sein könnte.

Technische Daten: Anschluss: Kontaktpole · Größe: CR 2430 · Zellen-Zahl: 1

Best.-Nr.	St. €
1672577-NG	**1.19**

Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Kontaktpole TRU COMPONENTS CH26-2032LF

TRU

- **Geeignet für Batterien der Größe CR2032**
- **Leiterplatten-Anschlussklemmen**
- **Verzinnte Kontakte aus Phosphorbronze**

1.19

Ein Knopfzellenhalter für die Leiterplattenmontage, der an Geräten verwendet werden kann, bei denen ein Batteriewechsel erforderlich ist.

Technische Daten: Anschluss: Kontaktpole · Größe: CR 2032 · Zellen-Zahl: 1

Best.-Nr.	St. €
1672595-NG	**1.19**

Conrad energy Endurance Set

CONRAD energy

- **Minimale Selbstentladung**
- **Sofort einsatzbereit**
- **Schnelladefähig**
- **8 x NiMH Mignon-Akku 2300 mAh + 4 x NiMH Micro-Akku 800 mAh**

25.99

Ihr Energiespender, der die Vorteile von Batterien und Akkus kombiniert. Sofort nach dem Kauf dieses Akkus ist er einsatzbereit und muss nicht zuerst zeitaufwändig geladen werden. Die große Kapazität und eine enorm hohe Stromleistung sorgen für lange Betriebszeiten. Im Gegensatz zu einer Einwegbatterie können Sie Ihre Conrad energy Endurance ca. 1000 mal aufladen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Und im Gegensatz zu den herkömmlichen Akkus können Sie die lästige Selbstentladung getrost vergessen.

Technische Daten: Ausführung: 8 x Endurance Mignon-Akku 2300 mAh + 4 x Endurance Micro-Akku 800 mAh · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Lieferumfang: 8 x Mignon-Akku 2300 mAh + 4 x Micro-Akku 800 mAh

Best.-Nr.	Pckg. €
251060-NG	**25.99**

Micro-Akkus 1100 mAh, 4 gratis

CONRAD energy

- **4 Akkus gratis**
- **Kapazität 1100 mAh**
- **Ideal für Hochstromverbraucher**
- **Leistungsstark und langlebig**

24.98

Die Conrad energy NiMH-Akkus sind unsere Empfehlung, wenn Sie Akkus mit extrem hoher Kapazität und Leistungsfähigkeit benötigen. Modernste Fertigungsmethoden nach dem neuesten Stand der Akku-Technik gewährleisten Ihnen diesen hohen Conrad- Qualitätsstandard. Deshalb sind diese Akkus ideal für Hochstromverbraucher wie z.B. Kameras, Blitzgeräte usw. geeignet.

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 12 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1424760-NG	**24.98**

NiMH-Akkus, 4er-Set

CONRAD energy

- **Ideal für Hochstromverbraucher**
- **Kapazität 1100 mAh**

12.49

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
251111-NG	**12.49**	**12.-**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Varta Micro-Akkus

VARTA

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

ab **5.99**

250767

251310

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	Pckg. €
250767-NG	800 mAh	4 St.	13.99
251310-NG	800 mAh	2 St.	6.99
251395-NG	800 mAh	2 St.	7.49
250541-NG	1000 mAh	2 St.	10.99
563202-NG	1000 mAh	4 St.	16.99

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	Pckg. €
1172035-NG	550 mAh	2 St.	5.99
1424867-NG	550 mAh	4 St.	6.99

eneloop Micro-Akkus

Panasonic

ab **3.99**

1188318

1188325

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
1188318-NG	550 mAh	2 St.	5.99
1188324-NG	750 mAh	1 St.	3.99

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
1188325-NG	750 mAh	2 St.	7.99
1188326-NG	750 mAh	4 St.	14.99
1428406-NG	750 mAh	4 St.	17.99
1497362-NG	750 mAh	8 St.	21.99

Energizer Micro-Akkus

Energizer

ab **8.99**

1007419

1439159

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	Pckg. €
1007419-NG	500 mAh	4 St.	8.99
1439159-NG	800 mAh	4 St.	14.99

Varta Micro-Akkus Endless

VARTA

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

ab **9.99**

1694531

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Kapazität	Pckg. €
1694540-NG	550 mAh	9.99
1694541-NG	750 mAh	15.99
1694531-NG	950 mAh	19.99

eneloop Pro NiMH-Akkus

Panasonic

- Kapazität 900 mAh
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung

16.99

Mit einer Kapazität von 900 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch die vorgeladene eneloop Pro kombiniert die Vorteile einer Batterie und eines Akkus. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 900 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1221218-NG	16.99

Conrad energy NiMH Mignon-Akkus

CONRAD energy

ab **3.99**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €	ab 3 à
250132-NG	1800 mAh	1 St.	3.99	3.36
250025-NG	1100 mAh	4 St.	9.99	8.83
251600-NG	2600 mAh	4 St.	14.99	-
1377656-NG	2750 mAh	4 St.	18.99	18.29
1424759-NG	2750 mAh	12 St.	37.98	-

Cornad energy Endurance NiMH Mignon-Akkus, 2300 mAh

CONRAD energy

ab **7.45**

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2300 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
251080-NG	4 St.	13.99
1519675-NG	2 St.	7.45

Endurance Mignon-Akkus 2600 mAh

CONRAD energy

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnellladefähig
- Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden

ab **9.99**

1377655

1517199

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2600 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1377655-NG	4 St.	17.99
1517199-NG	2 St.	9.99

Conrad energy NiZn-Akkus

- **Spannung 1,6 V**
- **Längere Standzeiten**
- **Hohe Zyklenfestigkeit**

16⁴⁹

Die Conrad energy NiZn-Akkus (Nickel-Zink) erfüllen höchste Ansprüche und haben gegenüber normalen NiMH-Akkus eine höhere Spannung und Energiedichte. Es gibt immer noch viele Geräte wie z.B. Taschenlampen, Modellbau-Fernsteuerungen, Messgeräte, die nur mit der höheren Spannung einer vergleichbaren Primärbatterie funktionieren. Die höhere Spannungslage ermöglicht außerdem eine längere Standzeit in verschiedensten Anwendungen.
Vorteile der innovativen NiZn-Technologie: · Höhere Zellspannung von 1,6 V · Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte · Hohe Leistung · Hohe Zyklenfestigkeit · Auch bei niedrigen Temperaturen hohe Stromdichten · Umweltschonende Materialien: Zink statt toxischem Cadmium
Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiZn · Spannung: 1.6 V · Kapazität: 1500 mAh · Inhalt: 4 St.
Hinweis: Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016 oder 2002024 verwenden.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
252000-NG	16.49	15.43

Varta Mignon-Akkus

- **Sofort verwendbar**
- **Minimale Selbstentladung**
- **Hohe Leistung**

ab 3⁴⁹

250605

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	Pckg. €
250605-NG	800 mAh	2 St.	3.49
250803-NG	2100 mAh	4 St.	13.99
251022-NG	1600 mAh	2 St.	6.49
251023-NG	1600 mAh	4 St.	10.99
251027-NG	2400 mAh	4 St.	17.99
251311-NG	1600 mAh	2 St.	8.49
250991-NG	2600 mAh	2 St.	11.99
250992-NG	2600 mAh	4 St.	19.99
1424868-NG	1350 mAh	4 St.	8.99

Produkt Finder

Ladegerät gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach das passende Ladegerät.
conrad.de/ladegeraetefinder

Produkt Finder

Akkus und Batterien gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.
conrad.de/batteriefinder

eneloop Akkus

ab 3⁷⁹

1188317

1188319

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
1188317-NG	900 mAh	2 St.	5.99
1188319-NG	1900 mAh	1 St.	3.79
1188320-NG	1900 mAh	2 St.	6.99
1188321-NG	1900 mAh	4 St.	11.99
1188322-NG	1900 mAh	8 St.	21.99
1188323-NG	1900 mAh	4 St.	17.99

Energizer Universal Akkus

ab 11⁴⁹

251502

1439154

1439150

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Kapazität	Pckg. €
251502-NG	1300 mAh	11.49
1439154-NG	2000 mAh	13.99
1439150-NG	2300 mAh	14.99

Varta Akkus Endless

ab 9⁹⁹

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Kapazität	Pckg. €
1694523-NG	1000 mAh	9.99
1694532-NG	1900 mAh	15.99
1694534-NG	2500 mAh	19.99

Conrad energy Endurance NiMH 9V Block-Batterien

ab 9⁹⁹

251055

406235

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 3 à
251055-NG	200 mAh	9.99	9.25
406235-NG	270 mAh	11.99	-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad energy Li-Ion 9V Block-Akkus

ab **10**^{99}

251290 251292

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Li-Ion · Spannung: 7.4 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 5 à
251290-NG	350 mAh	**10.99**	**10.29**
251292-NG	500 mAh	**14.49**	**13.60**

VARTA Power 9 V-Block Akku Ready2Use 200 mAh

- **Sofort verwendbar**
- **Minimale Selbstentladung**
- **Hohe Leistung**

12^{99}

Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Kapazität: 200 mAh

Best.-Nr.	St. €
251043-NG	**12.99**

Energizer Power Plus NiMH 9 V Block-Akku 175 mAh

- **Kapazität 175 mAh**
- **Langlebige Leistungsfähigkeit**
- **Vorgeladen und direkt einsatzbereit**

11^{99}

Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Kapazität: 175 mAh

Best.-Nr.	St. €
251514-NG	**11.99**

Energizer Power Plus NiMH Baby-Akkus 2500 mAh, 2er

- **Kapazität 2500 mAh**
- **Langlebige Leistungsfähigkeit**
- **Vorgeladen und direkt einsatzbereit**

12^{99}

Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2500 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
251512-NG	**12.99**

Conrad energy NiMH Baby (C)-Akkus

- **Leistungsstark und langlebig**

ab **10**^{99}

250010 250234 1371332 1377657

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €	ab 3 à
250010-NG	4500 mAh	1 St.	**10.99**	**10.31**
1371332-NG	5500 mAh	2 St.	**17.99**	-
250234-NG	2200 mAh	2 St.	**14.99**	**13.71**
1377657-NG	4800 mAh	2 St.	**17.99**	-

VARTA Power Baby-Akkus Ready2Use 3000 mAh, 2er

- **Sofort verwendbar**
- **Minimale Selbstentladung**
- **Hohe Leistung**

14^{99}

Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
251039-NG	**14.99**

Conrad energy NiMH Mono (D)-Akkus

- **Leistungsstark und langlebig**

ab **10**^{99}

1377658 250306 250156 1371333

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
250306-NG	5000 mAh	2 St.	**19.99**
1371333-NG	11000 mAh	2 St.	**32.99**
1377658-NG	9500 mAh	2 St.	**29.99**
250156-NG	8000 mAh	1 St.	**10.99**

VARTA Power Mono-Akkus Ready2Use 3000 mAh, 2er

- **Sofort verwendbar**
- **Minimale Selbstentladung**
- **Hohe Leistung**

14,99

Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
251042-NG	14.99

Energizer Power Plus NiMH Mono-Akku 2500 mAh, 2er

- **Kapazität 2500 mAh**
- **Langlebige Leistungsfähigkeit**
- **Vorgeladen und direkt einsatzbereit**

11,99

Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2500 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
251513-NG	11.99

Conrad energy Lithium Akku CR 123

- **Kapazität 650 mAh**
- **Temepraturbereich -20 bis +60 °C**

10,99

Leistungsstarker und langlebiger Akku in der speziellen Größe CR123 für Fotokameras, Taschenlampen und viele weitere Anwendungen.

Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 650 mAh

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250440-NG	10.99	10.29

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Emmerich Spezial-Akkus

255060 255000 255002 255003

ab **1,99**

255007 255026 255029 808537 1497075 1497076

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Besonderheiten	Max. Ladestrom	St. €	ab 5 à
255060-NG	1/3 AA	300 mAh	Z-Lötfahne	300 mA	3.49	3.26
255000-NG	4/5 A	1800 mAh	Z-Lötfahne	180 mA	4.59	4.39
255002-NG	Sub-C	2400 mAh	Z-Lötfahne	2400 mA	4.99	4.83
255003-NG	Sub-C	4000 mAh	Z-Lötfahne	4000 mA	7.99	7.64
255007-NG	1/3 AAA	160 mAh	Z-Lötfahne	160 mA	3.99	3.81
255026-NG	Mignon (AA)	1500 mAh	Z-Lötfahne	1500 mA	3.99	3.81
255029-NG	Mignon (AA)	2500 mAh	Z-Lötfahne	2500 mA	5.29	5.09
808537-NG	Sub-C	3000 mAh	Z-Lötfahne	3000 mA	5.99	-
1497075-NG	Sub-C	2900 mAh	U-Lötfahne, hochstromfähig	3000 mA	3.99	3.84
1497076-NG	Mignon (AA)	1400 mAh	U-Lötfahne, hochstromfähig	1400 mA	1.99	1.93

Samsung Li-Ion-Akkus

1410108 1410109 1009504

ab **9,99**

1009505 1431335 1436400 1436401

251024 1499572 1558874

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Besonderheiten	Max. Ladestrom	Inhalt	St. €
1410108-NG	3.7 V	2550 mAh	Flat-Top	2600 mA	8 St.	79.99
1410109-NG	3.7 V	2850 mAh	Flat-Top	2950 mA	8 St.	89.99
1009504-NG	3.7 V	3000 mAh	Kabel	3000 mA	1 St.	15.49
1009505-NG	3.7 V	3000 mAh	Flat-Top	3000 mA	1 St.	14.99
1431335-NG	3.6 V	2500 mAh	hochstromfähig, hochtemperaturfähig, Flat-Top	4000 mA	1 St.	9.99
1436400-NG	3.7 V	2550 mAh	Flat-Top	2600 mA	1 St.	9.99
1436401-NG	3.7 V	2850 mAh	Flat-Top	2950 mA	1 St.	11.49
251024-NG	3.7 V	2600 mAh	Kabel	2600 mA	1 St.	14.99
1499572-NG	3.6 V	3450 mAh	hochstromfähig, Flat-Top	1500 mA	1 St.	9.99
1558874-NG	3.6 V	2150 mAh	hochstromfähig, hochtemperaturfähig, Flat-Top	2150 mA	1 St.	10.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

eneloop Akkupack Micro 2,4 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahne

8,99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 2 · Spannung: 2.4 V · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 27 g · Abm.: (L x B x H) 21 x 10.5 x 44.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251957-NG	8.99	8.27

eneloop Akkupack Mignon 2,4 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahnen

9,99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 2 · Spannung: 2.4 V · Kapazität: 1900 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 58 g · Abm.: (L x B x H) 29 x 14.5 x 50.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251952-NG	9.99	9.39

eneloop Akkupack Micro 3,6 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahne

11,99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 3 · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 40.5 g · Abm.: (L x B x H) 31.5 x 10.5 x 44.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251958-NG	11.99	11.22

eneloop Akkupack Mignon 3,6 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahnen

14,99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 3 · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1900 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 87 g · Abm.: (L x B x H) 43.5 x 14.5 x 50.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251953-NG	14.99	13.94

eneloop Akkupack Micro 4,8 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahne

15,49

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 4 · Spannung: 4.8 V · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 54 g · Abm.: (L x B x H) 42 x 10.5 x 44.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251959-NG	15.49	14.25

Produkt Finder

Ladegerät gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach das passende Ladegerät.

conrad.de/ladegeraetefinder

eneloop Akkupack Mignon 4,8 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahnen

18,99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 4 · Spannung: 4.8 V · Kapazität: 1900 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 116 g · Abm.: (L x B x H) 58 x 14.5 x 50.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251954-NG	18.99	17.66

eneloop Akkupack Micro 6 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahne

18,99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 5 · Spannung: 6 V · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 67.5 g · Abm.: (L x B x H) 52.5 x 10.5 x 44.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251960-NG	18.99	17.44

eneloop Akkupack Mignon 6 V, ZLF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. Z-Lötfahnen

22,99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 5 · Spannung: 6 V · Kapazität: 1900 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Gewicht: 145 g · Abm.: (L x B x H) 72.5 x 14.5 x 50.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251955-NG	22.99	21.61

eneloop Akkupack Micro 7,2 V, ULF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. U-Lötfahne

23,99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 6 · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: U-Lötfahne · Gewicht: 81 g · Abm.: (L x B x H) 63 x 10.5 x 44.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251963-NG	23.99	22.40

eneloop Akkupack Mignon 7,2 V, ULF

Panasonic

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Geringe Selbstentladung
- Bis zu 2100 Ladezyklen
- Inkl. U-Lötfahnen

27,99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 6 · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1900 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: U-Lötfahne · Gewicht: 174 g · Abm.: (L x B x H) 87 x 14.5 x 50.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251961-NG	27.99	26.03

XCell Sub-C Akkupack

XCell®

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Kapazität 5300 mAh
- Inkl. Kabel mit Tamiya-Stecker

39,99

Technische Daten: Größe: Sub-C · Zellen-Zahl: 6 · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 5300 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: Kabel · Stecker · Gewicht: 448 g · Abm.: (L x B x H) 134 x 46 x 23 mm

Best.-Nr.	St. €
1663730-NG	39.99

Conrad energy Blei-Akkus wartungsfrei

ab **9,99**

250091 250103 250116 250129 250153 250165 250177 250914

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	St. €
250091-NG	6 V	1.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	310 g	250091	97 x 51 x 25 mm	**14.99**
250103-NG	6 V	3.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	650 g	250103	134 x 61 x 34 mm	**9.99**
250116-NG	6 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	750 g	250116	70 x 108 x 48 mm	**19.99**
250129-NG	6 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1290 g	250129	151 x 94 x 34 mm	**19.99**
250153-NG	6 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	1810 g	250153	151 x 94 x 50 mm	**26.99**
250165-NG	12 V	1.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	520 g	250165	97 x 52 x 48 mm	**16.99**
250177-NG	12 V	2.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	890 g	250177	177 x 60 x 34 mm	**24.99**
250189-NG	12 V	3.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1310 g	250189	134 x 61 x 67 mm	**24.99**
250914-NG	12 V	5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1800 g	250914	90 x 101 x 70 mm	**29.99**
250202-NG	12 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2300 g	250202	151 x 95 x 65 mm	**34.99**
250915-NG	12 V	9 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2700 g	250915	151 x 94 x 65 mm	**39.99**
250916-NG	12 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	3670 g	250916	151 x 95 x 98 mm	**49.99**
250214-NG	12 V	17 Ah	M5-Schraubanschluss	5530 g	250214	181 x 167 x 76 mm	**59.99**
250226-NG	12 V	24 Ah	M5-Schraubanschluss	7600 g	250226	175 x 125 x 167 mm	**79.99**

Panasonic Zyklenfest

Panasonic

ab **69,99**

Spezielle Technologie für zyklischen Betrieb.
Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V

250891 251267 250874 250940 250874

Best.-Nr.	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 5 à
250874-NG	38 Ah	M6-Schraubanschluss	15000 g	LC-XC1238P	197 x 175 x 165 mm	**216.49**	-
250891-NG	15 Ah	Flachstecker 6.35 mm	4200 g	LC-CA1215P1	151 x 100 x 98 mm	**69.99**	**65.79**
250940-NG	28 Ah	M5-Schraubanschluss	10000 g	LC-XC1228P	165 x 175 x 125 mm	**191.49**	**180.-**
251267-NG	22 Ah	M5-Schraubanschluss	6300 g	LC-XC1222P	181 x 167 x 76 mm	**139.99**	**131.59**

Panasonic Blei-Akkus

Panasonic

VdS Vertrauen durch Sicherheit

ab **20,99**

Hochwertige und leistungsstarker Blei-Akku der absolut wartungsfrei und dank Vlies-Technik lageunabhängig ist.
Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)

Hinweis: Akku mit VDS Nr. ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	VdS-Nr.	St. €	ab 5 à
255394-NG	6 V	1.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	300 g	LC-R061R3P	97 x 50 x 24 mm		**20.99**	**19.73**
255408-NG	6 V	3.4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	620 g	LC-R063R4P	134 x 60 x 34 mm		**27.99**	**26.31**
255491-NG	6 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	720 g	LC-R064R5P	70 x 102 x 48 mm		**25.49**	**23.20**
254304-NG	6 V	7.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1260 g	LC-R067R2P	151 x 94 x 34 mm		**33.99**	**31.95**
254312-NG	6 V	12 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1950 g	LC-R0612P	151 x 94 x 50 mm		**44.49**	**41.82**
1548007-NG	6 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	1950 g	LC-R0612P1	151 x 94 x 50 mm		**33.99**	-
255556-NG	12 V	1.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	590 g	LC-R121R3PG	97 x 50 x 48 mm	G196049	**32.99**	**31.01**
255424-NG	12 V	2.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	800 g	LC-R122R2PG	177 x 60 x 34 mm	G188151	**41.99**	**39.05**
254932-NG	12 V	3.4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1216 g	LC-R123R4PG	134 x 60 x 67 mm	G191053	**44.49**	**41.82**
250775-NG	12 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1450 g	LC-R124R5PD	70 x 102 x 97 mm		**44.49**	**40.93**
254320-NG	12 V	7.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2470 g	LC-R127R2PG	151 x 94 x 65 mm	G193046	**48.49**	**45.58**
1548008-NG	12 V	7.2 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2500 g	LC-R127R2PG1	151 x 94 x 65 mm	G193046	**35.99**	-
1548009-NG	12 V	12 Ah	Flachstecker 4.8 mm	3850 g	LC-RA1212PG	151 x 94 x 98 mm	G100001	**61.49**	-
253499-NG	12 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	3800 g	LC-RA1212PG1	151 x 94 x 98 mm	G100001	**65.99**	**62.03**
1346390-NG	12 V	33 Ah	M6-Schraubanschluss	11500 g	LC-V1233PC	196 x 155 x 130 mm		**196.49**	-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Energy Eco-Line Hardcase LiPo-Akkus

- **Fertig konfektioniert mit Steckersystem**
- **XH Balancer Anschluss**
- **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

ab 17,99



1414144 · 1414149 · 1414155 · 1414162 · 1414159 · 1414160 · 1414161

Die Conrad-Energy Eco-Line LiPo Akkus überzeugen durch Ihre Zuverlässigkeit und Standfestigkeit und eignen sich für den Gebrauch in Ihren Microhelis, Motorseglern, Kustflugmodellen oder Modellautos.

Technische Daten: Technologie: LiPo · Balancer-Stecksystem: XH

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Kapazität	Belastbarkeit	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Stecksystem	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1414144-NG	2	7.4 V	2000 mAh	20 C	156 g	139 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**17.99**	**16.88**	**15.54**
1414149-NG	2	7.4 V	3000 mAh	20 C	210 g	139 x 25 x 46 mm	T-Buchse	**24.99**	**23.79**	**21.65**
1414155-NG	2	7.4 V	3700 mAh	20 C	230 g	139 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**29.99**	**28.85**	**26.73**
1414159-NG	2	7.4 V	4200 mAh	20 C	237 g	139 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**36.99**	**35.84**	**33.66**
1414160-NG	2	7.4 V	5000 mAh	30 C	245 g	139 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**44.99**	**42.99**	**41.59**
1414161-NG	2	7.4 V	2000 mAh	20 C	156 g	139 x 46 x 25 mm	Tamiya-Stecker	**17.99**	**16.88**	**15.54**
1414162-NG	3	11.1 V	3200 mAh	20 C	290 g	138 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**34.99**	**33.90**	**31.84**
1416555-NG	3	11.1 V	4000 mAh	20 C	290 g	138 x 46 x 25 mm	T-Buchse	**49.99**	**47.90**	**45.81**

LiPo Akku 3.7V / 1000 mAh / 10 C

21,99

Technische Daten: Technologie: LiPo · Zellen-Zahl: 1 · Spannung: 3.7 V · Kapazität: 1000 mAh · Belastbarkeit: 10 C · Gewicht: 30 g · Abm.: (L x B x H) 53 x 32 x 9 mm · Stecksystem: BEC · Max. Ladestrom: 1 A · Dauerentladestrom: 10 A
Lieferumfang: Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
209254-NG	**21.99**

7,4V LiPo-Racingpacks

ab 29,99

209055 · 209059

Technische Daten: Technologie: LiPo · Zellen-Zahl: 2 · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Buchse · Balancer-Stecksystem: XH

Best.-Nr.	Kapazität	Belastbarkeit	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Dauerentladestrom	St. €
209055-NG	3300 mAh	20 C	202 g	138 x 47.5 x 23 mm	66 A	**29.99**
209059-NG	4000 mAh	25 C	225 g	137 x 46 x 28 mm	200 A	**51.30**

12V 4000 mAh NiMH Sub-C Akku

- **4000 mAh**

54,99

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Technische Daten: Technologie: NiMH · Zellen-Zahl: 10 · Spannung: 12 V · Kapazität: 4000 mAh · Gewicht: 415 g · Abm.: (L x B x H) 111 x 47 x 22.5 mm · Stecksystem: T-Buchse · Größe: Sub-C

Best.-Nr.	St. €
209314-NG	**54.99**

Produkt Finder

Akkus und Batterien gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.
conrad.de/batteriefinder

7,2 V Racingpack

- **Silikonkabel**
- **Selektierte Zellen**
- **Vergoldete Kontakte**

ab 14,99

207765 · 206025

Technische Daten: Technologie: NiMH · Zellen-Zahl: 6 · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya-Stecker · Größe: Sub-C

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Abm.	St. €
207765-NG	2000 mAh	297 g	(L x B) 67 mm x 42 mm	**16.49**
206025-NG	2000 mAh	297 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**14.99**
206026-NG	2400 mAh	367 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**18.99**
206028-NG	3000 mAh	397 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**24.99**
206029-NG	3300 mAh	397 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**27.99**

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Abm.	St. €
206030-NG	3700 mAh	427 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**31.99**
206031-NG	4000 mAh	467 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**34.99**
206032-NG	4200 mAh	467 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**36.99**
206033-NG	4600 mAh	497 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**40.99**
208582-NG	5000 mAh	432 g	(L x B) 133 mm x 45 mm	**44.99**

Volle Ladung, ganze Power

Viele Akkus benötigen spezielle Ladegeräte, die über ausreichend Spannung verfügen, um den Akku sauber aufzuladen. Das gilt für Blei-Akkus, Kamera-Akkus, spezielle Werkzeug-Akkus und einige Sonderformate sowie Nickel-Zink-Akkus (NiZn).

Standard-Ladegeräte sind für alle Rundzellen sowie Block-Akkus geeignet. Die passende Spannung (1.2 V oder 1.6 V) ist dabei das entscheidende Kriterium. Wer den Akku eines besonderen Gerätes aufladen möchte, sollte immer zunächst den Weg zum speziellen Ladegerät gehen. Gerade Werkzeug- und Kamera-Akkus benötigen geeignete Ladegeräte. Für alle USB-Ladegeräte sind außerdem verschiedene Adapter für den Akku (USB und Micro-USB) sowie für die Stromquelle (Kfz oder Steckdose) wichtig. Für unterwegs gibt es robuste Powerbanks oder Solarladegeräte, die auch mal einen Sturz überstehen.

Akku-Technologien und Ladegeräte
Neben der Bauform von Akkus ist die verwendete Technologie relevant, wenn das passende Ladegerät gefunden werden soll. Standard-Akkus (AAA bis D) verfügen meist über eine Nickel-Metalhydrid-Technologie (NiMH), die von Standard-Ladegeräten gut bedient werden kann. Die etwas teureren Nickel-Zink-Akkus (NiZn) benötigen dagegen für die Spannung von 1.6 V eigene Ladegeräte. Blei-Akkus können mit verschiedenen Technologien ausgestattet sein: Blei-Vlies, Blei-Säure, Blei-Gel oder Blei-Calcium stehen zur Wahl. Nicht alle Blei-Akku-Ladegeräte sind für Blei-Calcium-Akkus geeignet. Für Smartphones werden mittlerweile hauptsächlich Lithium-Ionen-Akkus eingesetzt, die sowohl von Ladegeräten, als auch über USB-Buchsen an PCs oder Notebooks geladen werden können. Sie haben keinen Memory-Effekt mehr und können deshalb von vielen Quellen geladen werden.

Mehr Informationen unter
conrad.de/akkus-batterien-ladegeraete

Conrad Empfehlung

Der Superlader

Akku-Ladestation Charge Manager 2024

- **6 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme**
- **Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät**
- **Gleichzeitig bis zu 3 A Ladestrom pro Schacht**

VOLTCRAFT

209,95

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE · Energie sparen E · Prozessor

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Sechs Akku-Pflegeprogramme (Nachladen, Entladen, bewährtes Laden, Zyklus, Aktivieren und Maximieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Kann gleichzeitig NiZn und NiMH laden bzw. ein Pflegeprogramm durchführen · Refresh/Entlade-Funktion für „müde" Akkus · Automatische Akkuerkennung · Akkubewertung · Memory Backup (bis zu einer Woche) · Automatische Ladestromeinstellung · Drehradbedienung · Großes grafisches und blau beleuchtetes LC-Display · Lade- und Entladekurvendarstellung direkt am Gerät · USB-Schnittstelle zum Steuern des Gerätes und Auslesen der Daten · 9V-Block Ladeschächte mit Eingriff zur leichten Entnahme · Der maximale Ladestrom, welchen die Automatik verwenden darf, ist einstellbar · Daten der Akkus auf SD-Karte schreiben - damit ist keine ständige PC-Verbindung hierfür erforderlich · Kapazitätseingabe kann für optimale Lade- und Entladeströme und zur Akkubewertung eingegeben werden · Helligkeit der Displaybeleuchtung in 7 Stufen einstellbar · Kein Lärm, da das Gerät ohne Lüfter arbeitet
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm
Lieferumfang: Charge Manager · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2002024-NG	209.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Energiespar-Tipp

Auch Akkus brauchen Pflege

Akku-Ladestation Charge Manager 2016

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- **Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung**
- **Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht**
- **Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)**

Prozessor · Energie sparen

99,99

Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde“ Akkus · Automatische Akkuerkennung · Memory Backup (bis zu einer Woche) · Automatische Ladestromeinstellung · Einfache 3 Tasten Bedienung · Großes blau beleuchtetes 4-zeiliges LC-Display · USB-Schnittstelle zum Daten auslesen · Klarsichtabdeckung abnehmbar
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm
Lieferumfang: Charge Manager · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
202016-NG	99.99

Akku-Ladestation Charge Manager 410

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- **Stromsparmodus**
- **Echte Kapazitätsmessung**
- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**

Prozessor · Energie sparen

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

44,99

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · 5 Programme: Laden (Charge), Entladen (Discharge), Testen (Check), Zyklus (Cycle), Beleben (Alive) · Automatische Refresh/Formier-Funktion für „müde“ Akkus · Einzelschachtüberwachung · Für NiCd, NiMH sind 3 Ladeströme 500 mA, 750 mA, 1000 mA einstellbar und ein Entladestrom, bei NiZn automatisch · Minus-Delta-U Abschaltung · Minus-Delta-T Abschaltung · Zahlreiche Schutzfunktionen · Erhaltungsladung · LC-Display zur Anzeige aller Parameter · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Verpolschutz · Stromsparmodus · Gleichzeitig bis zu 1 A Ladestrom pro Schacht.
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Entlade-Strom: 250 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min. · Abm.: (B x H x T) 87 x 38 x 165 mm
Lieferumfang: CM 410 · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
202410-NG	44.99	41.84

Akku-Ladestation Charge Manager 420

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- **Stromsparmodus**
- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**

Prozessor · Energie sparen

54,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · 5 Programme: Laden (Charge), Entladen (Discharge), Testen (Check), Zyklus (Cycle), Beleben (Alive) · Automatische Refresh/Formier-Funktion für „müde“ Akkus · Einzelschachtüberwachung · 4 Lade- und 2 Entladeströme · Minus-Delta-U Abschaltung · Minus-Delta-T Abschaltung · Zahlreiche Schutzfunktionen · Erhaltungsladung · Kapazitätsmessung · Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige aller Parameter · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Verpolschutz · Stromsparmodus · USB-Ausgang · Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Entlade-Strom: max 550 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 87 x 38 x 165 mm
Lieferumfang: CM 420 · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
202420-NG	54.99	51.69

Rundzellen-Ladegerät CC-1

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- **Für 1 - 4 Micro- oder Mignon-Akkus**
- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**
- **Akkuschonendes Laden durch automatische Auswahl der Ladeströme**

29,99

Ausstattung: Ca. 120 min Ladezeit für 2000 mAh Akkus.
Einzelschachtüberwachung.
Akku-Voll-Erkennung durch Minus-Delta-U Abschaltung.
Impulserhaltungsladung.
Sicherheits-Timer-/ Temperatur-Abschaltung.
LC-Display für grafische Anzeige des Ladezustands.
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · NiCd · Passend für Akkugröße: Mignon (AA) · Micro (AAA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Abm.: (L x B x H) 129 x 75 x 31 mm.
Lieferumfang: Ladegerät · Adapter (12V/1.5A) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1613312-NG	29.99

Ladegerät BC-Serie

VOLTCRAFT

- **Anzeige des Ladefortschritts, der Ladespannung und der Kapazität**
- **Kapazitätstest**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Prozessor

24,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Sicherheits-Timer-Abschaltung · LC-Display für Anzeige des Ladefortschritts (in 5% Schritten) sowie Ladespannungsanzeige und Kapazitätsanzeige · Entladefunktion · Kapazitätstest
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Entlade-Strom: 280 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 500 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 250 Min. · Abm.: (B x H x T) 66 x 124 x 25 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Schaltnetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
200122-NG	24.99	23.24

Akkulade- und Pflegegerät IPC-1L inkl. 8 Mignon Endurance-Akkus

VOLTCRAFT

- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**
- **Laden, Entladen, Refresh, Formieren**
- **Inkl. 8 Mignon 2300 mAh Endurance NiMH-Akku**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Prozessor

39,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Einzelschachtüberwachung · Akku-Voll-Erkennung durch Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Sicherheits-Timer-/ Temperatur-Abschaltung · LC-Display für grafische Anzeige des Ladezustands
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 350 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 700 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 180 min · Abm.: (B x H x T) 75 x 40 x 130 mm
Lieferumfang: Ladegerät · 8 Mignon 2300 mAh Endurance Akkus · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
200011-NG	39.99

Universal-Ladegerät P600-LCD mit USB

VOLTCRAFT

- **5 V USB-Ausgang**
- **LC-Display**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Energie sparen

Prozessor

34,99

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Refresh/Entlade-Funktion für „müde" Akkus · Ladezustandsanzeige über blaues LC-Display · Sicherheits-Timer-Abschaltung
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 400 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1300 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 100 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 66 x 130 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
202600-NG	34.99	32.19

Akku-Ladestation Charge Manager 2016 inkl. Conrad energy Endurance Akkus

VOLTCRAFT

- **Inkl. Conrad energy Endurance-Akkus 4x Micro, 8x Mignon**
- **Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung**
- **5 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme**
- **Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht**
- **Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Prozessor

129,95

Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde" Akkus · Automatische Akkuerkennung · Memory Backup (bis zu einer Woche) · Automatische Ladestromeinstellung · Einfache 3 Tasten Bedienung · Großes blau beleuchtetes 4-zeiliges LC-Display · USB-Schnittstelle zum Daten auslesen · Klarsichtabdeckung abnehmbar
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm
Lieferumfang: Charge Manager · 4 Endurance Micro-Akkus 800 mAh · 8 Endurance Mignon-Akkus 2600 mAh · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
1517076-NG	129.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Der Allrounder

Voltcraft Rundzellen-Ladegerät IPC-3

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Schnelle Akkutest-Funktion
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion
- Minus-Delta-U-Abschaltung
- Einzelschachtüberwachung

Prozessor

54,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Technische Daten: Passender Akku: Lilon · NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26500 · 26650 · A · CR-123A · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Sub-C · Baby (C) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-NG	54.99

Lithium-Knopfzellenladegerät 2fach

VOLTCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

- Für alle gängigen Knopfzellen-Größen
- Spannungseinstellung durch Schiebeschalter
- Akkuauswurf-Taste

Energie sparen

Prozessor

14,99

Ausstattung: Laden von Lithium- und Lithium-Ionen Knopfzellen-Akkus · 2 Schiebeschalter einstellbar auf 3 V oder 3,6 V · LED-Ladeanzeige (Laden/ Voll) · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Akkuauswurf-Tasten
Technische Daten: Passender Akku: Lilon · Passend für Akkugröße: Knopfzellenakku · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Betriebsspannung: 110 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 30 mA · Ladezeit: 1 - 2 h · Abm.: (B x H x T) 73 x 98 x 71 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
200520-NG	14.99

Rundzellen-Ladegerät IQ338

AccuPower

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Schnell- und normale Akkutest-Funktion
- 4 Ladeströme einstellbar
- USB-Ausgang zum Laden von z.B. einen Smartphone

Prozessor

49,99

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · 4 Ladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · USB-Ausgang · Schnell- und normale Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Lilon · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26650 · Micro (AAA) · Mignon (AA) · A · CR-123A · Sub-C · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min. · Abm.: (L x B x H) 159 x 92 x 34 mm
Lieferumfang: Ladergerät · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1383145-NG	49.99

Rundzellen-Ladegerät IQ338XL

AccuPower

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Schnell- und normale Akkutest-Funktion
- 4 Ladeströme einstellbar
- USB-Ausgang zum Laden von z.B. einen Smartphone

69,95

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · 4 Ladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · USB-Ausgang · Schnell- und normale Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Sechs Tasten easy to use Funktion · Zeigt den Ladezustand, Kapazität, Spannung · Es können Akkus von (ØxH) 8 x 32 mm bis 33 x 70 mm und einer max. Kapazität von 20000 mAh geladen werden
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Lilon · Passend für Akkugröße: 10440 · 14500 · 16340 · 16650 · 17355 · 17500 · 17670 · 18490 · 18500 · 18650 · 22650 · 26650 · 26500 · Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · A · CR-123A · Sub-C · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 1500 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 90 Min. · Abm.: (B x H x T) 140 x 40 x 172 mm
Lieferumfang: Ladergerät · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1483491-NG	69.95

LCD Multi-Ladegerät

VARTA

- USB-Ausgang
- Für 8 Micro- oder Mignon-Akkus
- Beleuchtetes LC-Display

Prozessor | 3 Jahre Hersteller-Garantie

26⁴⁹

Ausstattung: Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises laden · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Beleuchtetes LC-Display · USB-Ausgang
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 8 · Betriebsspannung: 200 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 167 x 32 x 106 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1313813-NG	26.49

Steckerladegerät LCD Plug inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2100 mAh

VARTA

- Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
- USB-Ausgang
- Inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2100 mAh

Prozessor | 3 Jahre Hersteller-Garantie

18⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: USB-Ausgang · Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises Laden bei Micro- und Mignon-Akkus · Einezlschachtüberwachung bei 9 V-Block-Akku · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolungsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Übersichtliches LC-Display · Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 5 · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 77 x 115 x 57 mm
Lieferumfang: Ladegerät · 4 Mignon-Akkus · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1172037-NG	18.99

Conrad Empfehlung

Immer ausreichend Saft in der Tasche

Powerbank PB-19

VOLTCRAFT

- 2 USB-Ausgänge
- Integrierte Mini-LED-Leuchte
- Kapazität 20800 mAh
- Hochwertiger Samsung-Akku verbaut

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

47⁹⁵

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 2 USB-Ausgänge · Integrierte Mini-LED-Leuchte · Kurzschlussfest · Tiefentlade- und Überladeschutz · LED-Kapazitätsanzeige · Hochwertiger Samsung-Akku verbaut
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 2 · Kapazität: 20800 mAh · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 431 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 160 x 80 x 22 mm
Lieferumfang: PB-19 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1313704-NG	47.95

Outdoor-Powerbank PB-20

VOLTCRAFT

- Wasserdicht und schlagfest
- Integrierte LED-Leuchte
- Kapazität 18000 mAh
- 2 USB-Ausgänge
- Gummierte rutschfeste Oberfläche

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Anwendungsbeispiel
Lieferung ohne Smartphone

79⁹⁹

Ausstattung: Wasserdicht · 2 USB-Ausgänge · Gummierte rutschfeste Oberfläche · Integrierte LED-Taschenlampe · SOS- und Strobe-Funktion · LED-Kapazitätsanzeige · Extrem robust und platzsparend · Hochwertige Samsung-Zellen verbaut · Automatische Spannungs- und Ladestromüberwachung · Überlade- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 2 · Kapazität: 18000 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 480 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Schwarz/Orange · Abm.: (L x B x H) 158 x 90 x 30 mm
Lieferumfang: PB-20 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1406366-NG	79.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Solar-Powerbank SL-80

VOLTCRAFT

- **Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten**
- **Robustes Gehäuse**
- **Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion**

29,99

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 2 · Kapazität: 8000 mAh · Ladestrom (max.): 2.1 A · Ausgänge: USB · Technologie: LiPo · Gewicht: 208 g · Betriebsspannung: 5 V · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 140 x 75 x 17 mm

Weitere technische Daten: IP54
Lieferumfang: Solar-Powerbank SL-80 · USB-Kabel (30 cm) · Karabiner · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1661734-NG	29.99

Solarlader SL-11

VOLTCRAFT

- **Leistungsstark und kompakt**
- **Stoß- und spritzwasserfestes Gehäuse**
- **Integrierte LED-Leuchte**
- **2 x USB-Ausgang**
- **2 Leuchtstärken, Blitzlicht- und SOS-Funktion**
- **Inkl. Karabiner**

39,99

Ausstattung: Integrierte LED-Leuchte · 2 Leuchtstärken · Blitzlicht- und SOS-Funktion · Akku kann auch über USB geladen werden · Hocheffiziente Solarzelle · Stoß- und spritzwasserfest · Griffiges und gummiarmiertes Gehäuse · 2 x USB-Ausgang · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige · Aufhängeöse
Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 2 · Kapazität: 8000 mAh · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ausgänge: USB · Technologie: LiPo · Gewicht: 235 g · Betriebsspannung: 5 V · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 165 x 74 x 15 mm

Lieferumfang: SL-11 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Karabiner · Anleitung
Hinweis: Die Ladezeit kann je nach Sonneneinstahlung unterschiedlich ausfallen.

Best.-Nr.	St. €
1460533-NG	39.99

Powerbank BTP-2

BASETech

- **Kapazität 5200 mAh**
- **USB-Ausgang**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Hochwertige Samsung-Akkus verbaut**

9,99

Anwendungsbeispiel
Lieferung ohne Smartphone

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 1 · Kapazität: 5200 mAh · Ladestrom (max.): 1000 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 141 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Silber/Weiß · Abm.: (L x B x H) 91 x 56 x 21 mm

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1382129-NG	9.99

Powerbank BTP-3

BASETech

- **Kapazität 10400 mAh**
- **2 USB-Ausgänge**
- **Hochwertige Samsung-Akkus verbaut**
- **Integrierte LED-Leuchte**

19,99

Anwendungsbeispiel
Lieferung ohne Smartphone

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 2 · Kapazität: 10400 mAh · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 260 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Silber/Weiß · Abm.: (L x B x H) 101 x 80 x 24 mm

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1382130-NG	19.99

Blei-Akku Steckerladegerät BC-10

VOLTCRAFT

- **Für 6 V, 12 V und 24 V Blei-Akkus**
- **Refresh-Funktion**
- **Erhaltungsladung**
- **Automatische Akkuerkennung**

69,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Prozessor

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · 7stufige vollautomatische Ladecharakteristik · Erhaltungsladung · Refresh-Funktion · Niedertemperatur-Modus · CCCV Ladeverfahren · Automatische Akkuerkennung · Integriertes Fach für Zubehör · Überlade- und Verpolungsschutz · Überhitzungsschutz · Anti-Funken-Schutz · LED-Statusanzeige
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 6 V · 12 V · 24 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 120 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Ladestrom bei 6V: 1 A · Ladestrom bei 12V: 1 A · 5 A · 10 A · Ladestrom bei 24V: 1 A · 5 A · Ladeschluss-Spannung: 7. 3 V · 14.5 V · 29 V · Gewicht: 1450 g · Abm.: (B x H x T) 257 x 173 x 162 mm
Lieferumfang: Ladegerät BC-10 · Krokoklemmen · Kabel mit Ringösen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1407456-NG	69.99

Blei-Akku Steckerladegerät

VOLTCRAFT

- **Überlade- und Verpolungsschutz**
- **CCCV Ladeverfahren**
- **Weitbereichseingang 100 - 240 V**

12,99

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Standard

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: CCCV Ladeverfahren · Schalter für Ladespannung · Weitbereichseingang 100 - 240 V · Überlade- und Verpolungsschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 2 V · 6 V · 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 12 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Ladestrom bei 2V: 0.6 A · Ladestrom bei 6V: 0.6 A · Ladestrom bei 12V: 0.6 A · Ladeschluss-Spannung: 2.4 V · 7 V · 13.8 V · Gewicht: 125 g · Abm.: (B x H x T) 56 x 82 x 81 mm
Lieferumfang: Steckerlader BC-600 · Krokoklemmen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1340437-NG	12.99

Blei-Akku-Lader AL600plus

H TRONIC

- **Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus**
- **Integrierter Kurzschluss- und Verpolungsschutz**
- **Akkutestfunktion, Defekterkennung**

27,99

Prozessor

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Mehrstufen I/U- Ladekennlinie I-Phase, U1-Phase, U2-Phase · Automatischer Akkupflegemodus (Automatisches Refreshing des Akkus nach dem Laden) · Erhaltungsladen · Softwaregesteuerte Diagnose des Akkus vor Beginn des Ladevorgangs, Akkutestfunktion, Defekterkennung · Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus · Automatische Ladestromanpassung · Verpolugsschutz · Kurzschlussfest · LED-Statusanzeige
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 2 V · 6 V · 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 40 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Ladestrom bei 2V: 0.3 A · Ladestrom bei 6V: 0.3 A · Ladestrom bei 12V: 0.6 A · Ladeschluss-Spannung: 2.4 V · 7.15 V · 14.3 V · Gewicht: 550 g · Abm.: (B x H x T) 70 x 55 x 95 mm
Lieferumfang: Lader · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
512315-NG	27.99	26.59

Automatik-Blei-Akku-Steckerladegerät AL 300 pro

H TRONIC

- **Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus**
- **Elektronische Laderegelung**
- **Konstante Ladeschlussspannung**

Standard

13,49

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus · Elektronische Laderegelung · Einstellung der Ladespannung mittels Schiebeschalter · Konstante Ladeschlussspannung · Netzanzeige über LED · Kurzzeitiger Kuzschluss- und Verpolungsschutz · Geringe Leistungsverluste
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 2 V · 6 V · 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 30 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Ladestrom bei 2V: 0.3 A · Ladestrom bei 6V: 0.3 A · Ladestrom bei 12V: 0.3 A · Ladeschluss-Spannung: 2.3 V · 6.9 V · 13.8 V · Gewicht: 345 g · Abm.: (L x B x H) 90 x 50 x 40 mm
Lieferumfang: Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250338-NG	13.49	12.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

230 V/AC Ladegerät 1 A

VOLTCRAFT

- Ladestrom einstellbar 0,5 / 1 A
- Für 2 - 10 Zellen
- LED-Anzeige

3 Jahre Hersteller-Garantie

14,99

Ausstattung: Delta Peak-Abschaltung · Sicherheitstimer gegen Überladung · Schnellladefunktion · Entladefunktion · Erhaltungsladung · LED-Anzeige.
Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V · Geeignet für Zellenzahl (NiXX): 2 bis 10 · Ladestrom (max.): 1 A · Entlade-Strom: 300 mA · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Stecksystem: Tamiya-Buchse · Abm.: (L x B x H) 122 x 76 x 60 mm · Gewicht: 300 g

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: Ladegerät Ladekabel mit Tamiya-Buchse · Hohlsteckverbinder 5,5/2,1 mm · Anschlußkabel mit Krokodilklemmen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
237739-NG	14.99

Ladegerät V-Charge Eco LiPo 3000

VOLTCRAFT

- Ladestrom 3A
- Für bis zu 4 LiPo-Zellen

Anwendungsbeispiel

24,99

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Kurzschlußsicher · Integrierter Balancer · LED-Ladezustands-Anzeige.
Technische Daten: Ausführung: V-Charge Eco LiPo 3000 · Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Geeignet für Zellenzahl (LiXX): 2 bis 4 · Ladeleistung max.: 35 W · Ladestrom (max.): 3 A · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Balancer-Stecksystem: XH · Abm.: (L x B x H) 117 x 72 x 40 mm · Gewicht: 178 g
Lieferumfang: Ladegerät · Netzkabel · Anleitung (CD).

Best.-Nr.	St. €
1409525-NG	24.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Conrad Empfehlung

Multitalent zum kleinen Preis

230 V, 12 V Multifunktionsladegerät V-Charge 50

VOLTCRAFT

- Beleuchtetes Display
- Soft-Touch Knöpfe
- Intuitive Steuerung

Anwendungsbeispiel

49,99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Verschiedene Lade- und Entladeprogramme · Delta-Peak-Abschaltung für NIXX-Zellen · Batteriemeter-Funktion · 10 Batteriedatenspeicher · Kurzschlusssicher · Überhitzungsschutz · Integrierter Balancer · Ladelimit-Einstellung · Temperatursensor-Anschluss.
Technische Daten: Ausführung: V-Charge 50 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 11 - 18 V/DC · Geeignet für Zellenzahl (NiXX): 1 bis 15 · Geeignet für Zellenzahl (LiXX): 1 bis 6 · Geeignet für Blei-Akku: 2 bis 20 V · Ladeleistung max.: 50 W · Ladestrom (max.): 7 A · Entladeleistung max.: 5 W · Entlade-Strom: 2 A · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Stecksystem: 4 mm · Balancer-Stecksystem: XH · Abm.: (L x B x H) 142 x 134 x 36 mm · Gewicht: 640 g
Lieferumfang: Ladegerät · Netzanschlusskabel · Ladekabel mit T-Stecksystem · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1416554-NG	49.99	46.79	43.18

230 V, 12 V Multifunktionsladegerät 80 AC/DC

BASETech

- 12 und 230 V-Betrieb
- 10A Ladestrom
- Geeignet für LiHV-Akkus

Anwendungsbeispiel

39,99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Verschiedene Ladeprogramme LiXX: (Laden, Balance-Ladung, Storage-Ladung, Entladefunktion) · NIXX: (Vorladung, Laden - Entladen, Delta Peak-Ladung, Erhaltungsladung) · Auch geeignet für LiHV-Akkus · Sicherheitstimer · Temperatur-Abschaltung · Kapazitäts-Abschaltung · Integrierter Balancer · Integriertes Netzteil · LiPo-Meter.

Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V · Geeignet für Zellenzahl (NiXX): 1 bis 15 · Geeignet für Zellenzahl (LiXX): 1 bis 6 · Geeignet für Blei-Akku: 2 bis 20 V · Ladeleistung max.: 80 W · Ladestrom (max.): 10 A · Entladeleistung max.: 5 W · Entlade-Strom: 2 A · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Stecksystem: 4 mm · Balancer-Stecksystem: XH · Abm.: (L x B x H) 130 x 115 x 61 mm · Gewicht: 380 g
Lieferumfang: Ladegerät · Anleitung (CD).

Best.-Nr.	St. €
1484096-NG	39.99

Haus-, Gebäudetechnik

Geht problemlos:
Das Zuhause sicherer und bequemer machen.

Mach's einfach!

Foto: Bildcomposing Matzke & Heinzig unter Verwendung von iStock; PeopleImages

Smart Home Komplettsysteme Seite 296

Systemübersicht Hausautomatisierung 296
renkforce RS2W 298
Sygonix 299
Homematic IP 300
HomeMatic 302

Sprachsteuerung Seite 304

Sprachgesteuerte Lautsprecher 304

Sicherheitstechnik Seite 306

Alarm-Zentralen, Bewegungs-, Glasbruch-, Öffnungs-Melder 306
Funk-Alarmanlagen, -Bewegungs-, Codeschlösser 307
Klein-Alarmsysteme, Pfeffersprays 308
Funk-Videoüberwachung 309
IP-Kameras 311
Dummy-Kameras, Getarnte Überwachungs-Kameras 313
Rauchwarnmelder 314
Magnet-Befestigungen, Kohlenmonoxid-, Wassermelder 315

Lüftung, Heizung, Klima Seite 316

Funk-Heizungssteuerung 316
Heizkörper-, Raumthermostate 317
Luftentfeuchter 321
Lüftungstechnik 322
Heizlüfter 323

Elektroinstallation Seite 324

Tür-, Video-, Funk-Sprechanlagen 324
Funk-Klingeln, -Gongs 325
Steckdosen-Verteiler, Zwischensteckdosen 326
Steckdosenleisten 327
Zeitschaltuhren 329
Kabeltrommeln, Flachstecker, Verlängerungskabel 330
Garten-Steckdosen, Reise-Adapter, CEE-Stecker, -Adapter 332
Bewegungsmelder 333

Netzwerktechnik Seite 334

WLAN-Router 334
Poverline 335
WLAN-Repeater 336
WLAN-Repeater, -Access-Points 337
WLAN-Sticks, Streaming-Sticks 338
Netzwerk-Werkzeuge, -Switches 339

Analoge Telefontechnik Seite 340

Telefone 340
Telefonanlagen, DECT-Repeater 341

TV Empfang Seite 342

DVB-T2-Receiver 342
HD+-Karten, TV-Sticks, CI+-Module, SAT-Receiver 343
Kabel-Receiver, SAT-Zubehör 344

Wettermessgeräte Seite 346

Wetterstationen 346
Wind-, Regenmesser 349

Gartentechnik Seite 350

Garten-Sägen, -Häcksler, -Scheren, -Hochentaster 350
Garten-Sägen, -Hecken-, -Ast-Scheren 351
Hochdruck-Reiniger, Nass-, Trockensauger, Bewässerungs-Computer 352
Flächen-, Fugen-Reiniger, Laubsauger, Unkraut-Stecher, -Vernichter 353
Zimmerbrunnen-, Springbrunnen-, Garten-Pumpen 354
Tiervertreiber, Auto-Marderabwehr 355

Solar Seite 356

Solar-Module 356
Solar-Anlagen, -Sets, -Laderegler 357

Uhren Seite 358

Wanduhren 358

Mach's einfach mit Conrad.

Der **Conrad Friends-Service** hilft bei technischen Fragen unkompliziert und schnell. Auch am Abend oder Wochenende helfen technikaffine Menschen in Ihrer Nähe bei Installation oder Nutzung Ihrer smarten Komponenten.

Mehr Infos dazu:
conrad.de/friends

Smart Home Komplettsysteme

		Smart Home	BOSCH Invented for life	devolo	digitalSTROM	HomeMatic®	homematic IP	innogy
Für Techniker	Frequenz		868 MHz 2.4 GHz	868,42 MHz	-	868,3 MHz	868,3 MHz	868,3 MHz
	Protokoll		Proprietär	Z- Wave	DigitalStrom	HomeMatic	HomeMatic IP	RWE Smart Home
	Einsatz von Drittanbieterkomponenten möglich		Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja
	Sprache Software		DE, GB, FR	DE, GB, FR, NL	DE, GB, DA, IT, NL, PL, NO, PT, SV, TR	DE, GB, TR	DE, GB, FR, FI, IT, SE, SP, DA	DE, GB
	Steckertyp		F	E, F	F	E, F, G, J	F	F
Kompatibilität zu anderen System und Sprachassistenten	**Conrad Connect**			✓		✓		✓
	Amazon Echo (Alexa)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Google Home			✓	✓		✓	
	Apple HomeKit							
	Mediola					✓	✓	
	Philips Hue		✓		✓			✓
	Osram Lightify / Smart+					✓		✓
Steuerung und Vernetzung	**Komponenten sind direkt verknüpfbar**			✓		✓	✓	✓
	Eine Zentrale zum Steuern einsetzen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung per App (Smartphone / Tablet)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Steuerung und Verwaltung über PC			✓	✓	✓		✓
	Aktoren über Fernbedienungen schalten			✓		✓	✓	✓
Klimatisieren	**Geräte temperaturabhängig steuern**		✓		✓	✓	✓	✓
	Heizkörper steuern		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fußbodenheizungssteuerung möglich						✓	✓
	Automatische Fensteröffnung					✓		
	Fensterpositionserkennung					✓	✓	
Intelligentes Schalten	**Schaltsteckdosenadapter verfügbar**		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufputzdimmsteckdosen verfügbar					✓	✓	✓
	Unterputz Funk-Sender verfügbar					✓	✓	✓
	Einbinden in Markenschalterprogramme		✓		✓	✓	✓	✓
	Aufputzwandschalter verfügbar			✓		✓	✓	✓
	Unterputzwandschalter verfügbar			✓	✓	✓	✓	✓
	Unterputzdimmaktoren verfügbar			✓		✓	✓	✓
	2-Draht-UP- Schalter verfügbar							
	E27-Fassungsschalter verfügbar							
	Niedervoltgeräte schalten					✓		
	Außen-Beleuchtung Außen-Geräte steuern				✓			✓
	Energieverbrauchsmessung möglich		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aktoren im Schaltschrank ansteuern				✓	✓		
Jalousien und Tore	**Rollläden komfortabel per Funk steuern**				✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Gurtwicklern							
	Einbinden von Funk-Rollladenmotoren							
	Einbinden von Garagentorantrieben				✓	✓	✓	
	Einbinden von Umweltmesssensoren		✓		✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Neigungssensoren					✓		
Sicheres Wohnen – Schutz vor Einbruch	**Anwesenheitssimulation**		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gefahrenmelder einbinden		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Wassermelder verfügbar				✓	✓		✓
	Öffnungsmelder verfügbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bewegungsmelder verfügbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Haushaltsgeräten							✓
Zutrittskontrolle	**IP- Kameras in die App einbinden**				✓	✓		✓
	Automatische Türschlösser					✓		✓
	Einbindung von Türgongs				✓	✓		

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Service-Tipp

Conrad Connect - Das Dashboard für das Internet der Dinge

Mit der IoT-Projektplattform Conrad Connect verknüpfen Sie smarte Geräte wie die Sprachassistenten Google Home oder Amazon Echo, um Aufgaben zu vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie die Energiekosten senken oder Ihre Gebäude sicherer machen wollen, auf Conrad Connect finden Sie die passenden Projekte.

1582520

1605401

CONRAD CONNECT

Weitere Informationen ab Seite 312.

		Smart Home	MEDION	renkforce	RSL	SCHELLENBERG	smartwares	RADEMACHER
Für Techniker	Frequenz		433 MHz	868 MHz	433 MHz	868,4 MHz	2,4 GHz, 868 MHz, 433 MHz	434,5 MHz
	Protokoll		Bluetooth LE, WiFi	RS2W	RSL	Schellenberg Radio System	WiFi	Rademacher
	Einsatz von Drittanbieterkomponenten möglich		Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
	Sprache Software		DE, GB	-	-	DE	DE, GB, FR, NL	DE, GB, FR, NL
	Steckertyp		G, F	F, J	F	micro-B	E, F, J	F
Kompatibilität zu anderen System und Sprachassistenten	**Conrad Connect**							
	Amazon Echo (Alexa)		✓					
	Google Home							
	Apple HomeKit							
	Mediola			✓	✓			
	Philips Hue						✓	
	Osram Lightify / Smart+							
Steuerung und Vernetzung	**Komponenten sind direkt verknüpfbar**			✓	✓	✓	✓	
	Eine Zentrale zum Steuern einsetzen		✓			✓	✓	✓
	Steuerung per App (Smartphone / Tablet)		✓			✓	✓	✓
	Steuerung und Verwaltung über PC						✓	✓
	Aktoren über Fernbedienungen schalten		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klimatisieren	**Geräte temperaturabhängig steuern**		✓		✓	✓	✓	
	Heizkörper steuern		✓			✓	✓	
	Fußbodenheizungssteuerung möglich							
	Automatische Fensteröffnung							
	Fensterpositionserkennung					✓		
Intelligentes Schalten	**Schaltsteckdosenadapter verfügbar**		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufputzdimmsteckdosen verfügbar			✓	✓		✓	
	Unterputz Funk-Sender verfügbar		✓	✓	✓		✓	
	Einbinden in Markenschalterprogramme					✓		
	Aufputzwandschalter verfügbar			✓	✓		✓	✓
	Unterputzwandschalter verfügbar			✓	✓	✓	✓	
	Unterputzdimmaktoren verfügbar			✓	✓		✓	✓
	2-Draht-UP- Schalter verfügbar			✓	✓		✓	
	E27-Fassungsschalter verfügbar			✓	✓		✓	
	Niedervoltgeräte schalten						✓	
	Außen-Beleuchtung Außen-Geräte steuern		✓	✓	✓	✓	✓	
	Energieverbrauchsmessung möglich		✓				✓	
	Aktoren im Schaltschrank ansteuern							
Jalousien und Tore	**Rollläden komfortabel per Funk steuern**			✓	✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Gurtwicklern					✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Rollladenmotoren					✓	✓	✓
	Einbinden von Garagentorantrieben					✓	✓	✓
	Einbinden von Umweltmesssensoren						✓	✓
	Einbinden von Neigungssensoren							
Sicheres Wohnen - Schutz vor Einbruch	**Anwesenheitssimulation**		✓		✓	✓	✓	✓
	Gefahrenmelder einbinden		✓			✓	✓	✓
	Wassermelder verfügbar						✓	
	Öffnungsmelder verfügbar		✓	✓	✓	✓	✓	
	Bewegungsmelder verfügbar		✓	✓	✓		✓	
	Einbinden von Haushaltsgeräten						✓	
Zutrittskontrolle	**IP- Kameras in die App einbinden**		✓				✓	
	Automatische Türschlösser							
	Einbindung von Türgongs						✓	

RS2W Funk-Wandschalter

renkforce

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Bis zu 5 Empfänger anlernbar**

1275698 1275700

Gültig für Best.-Nr. 1275700

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Best.-Nr.	St. €
1275698-NG	**19.99**
1275700-NG	**19.99**

RS2W Funk-Schalter

renkforce

- **Schalten Verbraucher bis zu 3500 W**
- **Per Funk steuerbar**

1243790 1243791 1243792



1243793 1406726 1243794 1270205 1421147

Best.-Nr.	Bezeichnung	Max. Schaltleistung	St. €
1243790-NG	RS2W Funk-Schalter E27	100 W	**9.99**
1243791-NG	RS2W Funk-Schalter mit Schalteingang	2000 W	**24.99**
1243792-NG	RS2W Funk-Schalter 2-Draht mit Schalteingang	300 W	**24.99**
1243793-NG	RS2W Funk-Schalter Micro	3500 W	**24.99**
1243794-NG	RS2W Funk-Jalousieschalter	500 W	**29.99**
1270205-NG	RS2W Funk-Schalter	2000 W	**29.99**
1406726-NG	RS2W Funk Dimmer Mini ME 2D	150 W	**39.99**
1421147-NG	RS2W Funk-Außenschalter IP66	2000 W	**29.99**

Funk-Einbauschalter-Set RS2W

renkforce

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**

Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W
Lieferumfang: Funk-Einbauschalter · Funk-Wandschalter · CR2032 Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
1378645-NG	**34.99**

RS2W Funk-Schaltsteckdosen

renkforce

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**

1270199 1270200 1429367 1378647

Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1270199-NG	RS2W Funk-Schaltsteckdose	**24.99**
1270200-NG	RS2W Funk-Schaltsteckdose für den Außenbereich	**29.99**
1429367-NG	RS2W Funk-Messschaltsteckdose	**24.99**
1378647-NG	Funk-Steckdosen-Set 2-teilig für den Außenbereich	**39.99**

Funk-Einbauschalter-Set Micro 3-teilig, weiß

renkforce

- **Beinhaltet zwei Funk-Micro-Einbauschalter und einen 2-Kanal Wandschalter**
- **Empfangsbestätigung des Schaltsignals**
- **Reichweite max. 150 m**



Ausstattung: Je Kanal können bis zu 5 Empfänger angelernt werden · Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Schaltleistung: 3500 W.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W
Lieferumfang: 2x Funk-Schalter Micro · Funk-Wandschalter · CR2032 Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
1378650-NG	**59.99**

RS2W Funk-Heizungssteuerungs-Set

renkforce

- **Messung und Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte**
- **Schaltleistung Steckdose max. 3500 W**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W
Lieferumfang: Funk-Thermostat · 2x AAA Batterien · Funk-Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1391580-NG	**49.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Hausautomatisierung für maximalen Wohnkomfort

Sygonix Home

sygonix

- **Einfach zu bedienendes Smart Home System mit Cloud-Anbindung**
- **Erstellen von individuellen Regeln**
- **Zugriff von überall aus über Smartphone**
- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App für iOS und Android "Sygonix Home"**

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

EXPERTEN BERATEN
Testsieger
Im Test: Sygonix Home Starterkit Smart-Home-System
11. Januar 2018
www.experten-beraten.de

Ausstattung: Cloud Anbindung · Sendet Meldungen direkt an das Smartphone · Individuell konfigurierbare Regeln · Erweiterbar durch zusätzliche Sensoren · Einbindung der Sygonix WLAN Steckdosen CC1, CP1 und CP1M über die App · Nachtlicht-Funktion · Alarm-Funktion · Überwachung und Steuerung über „Sygonix Home" App.
Technische Daten: Energieeffizienzklas

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1597114-NG	Sygonix Home Kit	99.99
1597115-NG	Sygonix Home Gateway	49.99
1612895-NG	Sygonix Home Set Gateway + 3x Wassermelder	99.99
1597118-NG	Sygonix Home Smart Button	14.99
1597116-NG	Sygonix Home Tür-/Fenstersensor	14.99
1597119-NG	Sygonix Home Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor	19.99
1597120-NG	Sygonix Home Wassermelder	19.99
1597117-NG	Sygonix Home Bewegungsmelder	19.99

Sygonix WiFi-Steckdosenleiste CC1

sygonix

- **Einzeln schaltbar mit Messfunktion**
- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App "Sygonix Home"**

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de





Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Material: Kunststoff · Farbe: Weiß · Länge: 261 mm · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: WiFi-Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung

Hinweis: Für den Betrieb ist eine dauerhafte Internetverbindung zwingend erforderlich!

Best.-Nr.	Pckg. €
1674573-NG	79.99

Sygonix WLAN Zwischensteckdosen

sygonix

- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App "Sygonix Home"**

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Schutzart: Schutzklasse I · Länge: 38 mm · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
1674572-NG	CP1	29.-
1674571-NG	CP1M mit Energiemessfunktion	39.-

Homematic IP Access Point

homematic IP

- **Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet**
- **Hohe Sicherheit dank AES-Verschlüsselung**
- **Zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis**

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TESTURTEIL » SICHER « GEPRÜFTES SMART HOME PRODUKT

Ausgabe: 01/2016

Ausstattung: Gibt die Konfigurationsdaten- und Bedienbefehle vom Smartphone an die Homematic IP Geräte weiter · Betriebszustand (blau, gelb, rot) über Farb-LED
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Google Home · Alexa · Hersteller-spezifisch · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 118 x 104 x 26 mm
Lieferumfang: Homematic IP Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406551-NG	49.95

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

homematic IP

- **LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung**
- **Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion**
- **EN14604 und Q-Label zertifiziert**

TESTSIEGER Smart-Home-Rauchmelder
Stiftung Warentest test GUT (2,4)
Im Test: 4 Smart-Home-Rauchmelder
Ausgabe 1/2018
www.test.de
17PK24

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Ausstattung: Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label · Zertifiziert nach EN14604 und vfdb 14-01 · 10 Jahre Batterielebensdauer · LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs · Sirenen-Funktion · Großer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion · Vernetzung von bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern desselben Typs möglich - Einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel.
Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Decke · Abm.: (Ø x H) 119 mm x 51 mm
Lieferumfang: Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) · Deckenhalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Repeaterfunktion des Rauchwarnmelders ausschließlich bei Betrieb mittels Homematic Zentrale CCU2 nutzbar.

Best.-Nr.	St. €
1500184-NG	59.95

Top-Preis

Der Energiesparer

Homematic IP Heizkörperthermostat

homematic IP

- **Bis zu drei Heizprofile einstellbar**
- **Inklusive Adapter für Danfoss-Haltesysteme**
- **Sichere und einfache Installation ohne Eingriff in die Heizungsanlage**

Stiftung Warentest test
Wärmeregulierung: **gut (1,6)**
Handhabung: **gut (2,2)**
Batterieverbrauch: **gut (2,2)**
Datensendeverhalten der App: **unkritisch**
Im Test: 10 Heizkörperthermostate
Ausgabe 1/2017
www.test.de

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TESTURTEIL » SICHER « GEPRÜFTES SMART HOME PRODUKT

Ausgabe: 01/2016

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Erkennt in Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (optisch) offene Fenster und senkt automatisch die Temperatur · Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern · Ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage · Boost-Funktion für schnelles Aufheizen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 58 x 71 x 97 mm
Lieferumfang: Homematic IP Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) · Stößelverlängerung Danfoss RAV · Stützring · Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4 · 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406552-NG	49.95

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

homematic IP

- **Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien**
- **Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen**
- **Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren**
- **Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils**

WORKS WITH amazon alexa

Ausstattung: Komfortable Bedienung über Homematic IP App, per Fernbedienung oder Tasterwippe · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Sturm- und Frostschutzautomatik · Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Lieferumfang: Homematic IP Rollladenaktor · Montagezubehör · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561422-NG	69.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Homematic IP Schaltsteckdosen

homematic IP

- **Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern**
- **Geringe Ruhestromaufnahme**
- **Manuelle Bedienung möglich**
- **Optional mit Funktion zur Energieverbrauchsmessung**

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TESTURTEIL » SICHER « GEPRÜFTES SMART HOME PRODUKT av-test.org 01/2016

Ausgabe: 01/2016

1406556

1406556

1406557

Ausstattung: Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern, beispielsweise Elektroheizungen · Einfache Montage ohne Werkzeug · Ein- und Ausschalten direkt an der Steckdose · Geringe Ruhestromaufnahme · Blockiert keine umliegenden Steckdosen · Misst Leistung und Energieverbrauch des angeschlossenen Geräts (Nur Bestell-Nr. 1406557)
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Zwischenstecker · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 39 mm
Lieferumfang: Homematic IP Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Bezeichnung	St. €
1406557-NG	HMIP-PSM	Homematic IP Schaltsteckdose mit Energiemessfunktion	**49.95**
1406556-NG	HMIP-PS	Homematic IP Schaltsteckdose	**39.95**

Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display - innen

homematic IP

- **Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen**
- **Zeigt aktuelle Messwerte auf dem übersichtlichem LC-Display an**
- **Zur Regelung von homematic IP Heizkörperthermostaten und Fußbodenheizungsaktoren**

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Ausstattung: Sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation · Einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG).
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz
Lieferumfang: Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display · Wechselrahmen · Montageplatte · Doppelseitiges Klebeband · Montageschrauben und Dübel · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1543542-NG	**39.95**

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch

homematic IP

- **Integrierte Infrarot-Lichtschranke erkennt die Fensteröffnung**
- **Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben**
- **Inklusive weißer und brauner Abdeckkappe**

TESTURTEIL » SICHER « GEPRÜFTES SMART HOME PRODUKT av-test.org 01/2016

Ausgabe: 01/2016



Ausstattung:
Kompakt: Die integrierte Infrarot-Lichtschranke erkennt die Fensteröffnung · Flexibel: Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz · Abm.: (B x H x T) 15 x 102 x 20 mm
Lieferumfang: Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch · Abdeckkappen weiß und braun · Klebestreifen · Schrauben · Reflektoraufkleber · Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406553-NG	**29.95**

Homematic IP Fenster- und Türkontakt für verdeckten Einbau

homematic IP

- **Verdeckte Montage im Tür-/Fensterrahmen**
- **Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster**
- **Eingebauter Sabotagekontakt**

Ausstattung: Verdeckter Einbau in Rahmen von Tür oder Fenster · Einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen · Eingebauter Sabotagekontakt.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Einbau · Abm.: (B x H x T) 167 x 13 x 19 mm
Lieferumfang: Verdeckter Fenster und Türkontakt · Doppelseitiger Klebekontakt · Reflektoraufkleber · Batterie · Anleitung.

Hinweis: Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
1560520-NG	**39.95**

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

homematic IP

- **Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit**
- **Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile**
- **Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung**

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Ausstattung: Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile (3 x Heizen, 3 x Kühlen) · 6 Heizphasen und 13 Schaltzeitpunkte pro Tag · Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen · Flexible und einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG) · Ohne Access-Point oder CCU2-Zentrale direkt kompatibel mit Fußbodenheizungs-Steuerungen
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Wand · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 25 mm
Lieferumfang: Wandthermostat · Wechselrahmen · Montageplatte · Montagematerial · 2 x AAA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500178-NG	**49.95**

HomeMatic CCU3 Funk-Zentrale

HomeMatic

- **Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche**
- **Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte**
- **Unterstützung Funk-Komponenten sowie Wired Geräten**

Ausstattung: Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche · Ermöglicht das Einrichten direkter Verknüpfungen innerhalb der Homematic oder Homematic IP Produktreihen · Bietet zahlreiche und individuelle Konfigurations- sowie Steuermöglichkeiten über die bewährte WebUI per Webbrowser · Leistungsfähige Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor, 64 Bit-Architektur und langlebigem 8 GB-Flash-Speicher · Höchste Sicherheit durch AES-128 Verschlüsselung · Optionale Erweiterungsschnittstelle über zwei USB Host-Ports · Flexibler Fernzugriff über VPN-Lösungen in Routern oder sichere Remote-Access-Lösungen von Partnern möglich · Integration von Philips Hue und Osram Lightify Leuchten direkt über das Gateway der Hersteller möglich · Design individueller Apps für Smartphone und Tablet über AIO CREATOR NEO möglich · Dank Mediola Plug-ins kann eine Vielzahl weiterer Systeme (z. B. BOSE, Teufel, Sonos, DIGITUS u.v.m) eingebunden werden. **Technische Daten:** Cloud-Anbindung: Mediola · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 119 x 136 x 35 mm

Best.-Nr.	St. €
1694106-NG	149.95

Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputz

HomeMatic

- **Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät**
- **Geringer Stand-by-Verbrauch**
- **Signal-LED am Gerät**

Ausstattung: IP20 geschütztes Gehäuse · Geeignet für eine Vielzal an Rollladenmotoren · Relaiskontakt: 1 x Schließer, 1 x Wechsler · Max. Ausgangsstrom: 250 W Motorlast. **Technische Daten:** Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 53 x 53 x 30 mm

Lieferumfang: Funk-Rollladenaktor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
646345-NG	59.99

Funk-Rollladenaktor, 1-Kanal, Unterputz

HomeMatic

- **Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen**
- **Geringer Montage- und Installationsaufwand**

Technische Daten: Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Lieferumfang: Funk-Rollladenaktor · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640539-NG	59.95

Energiespar-Tipp

Bis zu 30% Heizkosten sparen

Funk-Heizkörperthermostat HM

HomeMatic

- **Passt auf alle gängigen Heizkörperventile**
- **Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)**
- **Individuelle Programmierung direkt am Gerät**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Kein Ablassen von Heizungswasser nötig · Boost-Funktion für schnelles Aufheizen · Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau) · Frostschutz-Automatik · Kalkschutz-Automatik · Metallüberwurfmutter · Mit Magnetkontakten koppelbar für Fenster-Offen-Erkennung. **Technische Daten:** Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 54 x 65 x 93 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss RA/RAV/RAVL · Montagezubehör · 2x Batterien.

Best.-Nr.	St. €
595280-NG	39.95

Funk-Schaltaktor UP

HomeMatic

646363

646376

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 53 x 53 x 30 mm

Best.-Nr.	Kanäle	St. €
646363-NG	1	49.99
646376-NG	2	59.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Funk-Aktoren 1-fach, Unterputz

HomeMatic

- **Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen**
- **Geringer Montage- und Installationsaufwand**

Technische Daten: Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Lieferumfang: Funk-Aktor · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640540-NG	49.99

Zwischenstecker, 1-Kanal

HomeMatic

- **Signal-LED am Gerät**
- **Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich**
- **Geringe Ruhestromaufnahme**

Ausstattung: Schnell und ohne Werkzeug montiert - nach dem Einstecken in die Steckdose sofort betriebsbereit · Einfache Bedienung - direkt am Gerät möglich oder über die WebUI der Zentrale CCU2 · Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich · Ein- bzw. Ausschaltverzögerung sowie Ein- bzw. Ausschaltdauer einstellbar · Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen.
Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Abm.: (B x H x T) 59 x 123 x 40 mm
Lieferumfang: Funk-Schaltaktor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1409793-NG	39.95

HomeMatic Funk-Wandthermostat, Aufputzmontage

HomeMatic

- **Soll-Temperatur direkt am Drehrad einstellbar**
- **Individuell einstellbare Wochenprogramme**
- **Boost-Funktion**

Ausstattung: Urlaubsfunktion · Partyfunktion · Frostschutz · Kalkschutzfunktion · Großes Display für Soll-/Ist-Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zeit- und Programmanzeige.
Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 22 mm

Lieferumfang: Funk-Wandthermostat · 2x AAA Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1095096-NG	49.99

Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch

HomeMatic

- **Optische Erkennung**
- **Kompakte Bauform**
- **Einfache und flexible Montage**

Ausstattung: Integrierter Sabotagekontakt.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 15 x 100 x 18 mm
Lieferumfang: Funk-Tür-/Fensterkontakt · LR03/Micro/AAA Batterie · 2x Abdeckkappen · Doppelseitiger Klebestreifen · 2x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm · Reflektoraufkleber · Bedienungsanleitung in D und GB.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1217863-NG	29.99	26.99

Funk-Tür-/Fensterkontakt

HomeMatic

- **Klein und unauffällig**
- **Einfache Montage an Fenstern und Türen**
- **LED für Statusanzeigen**

Ausstattung: Authentifizierte Kommunikation · Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 17 x 77 x 16 mm

Lieferumfang: Funk-Tür-/Fensterkontakt · 2x LR44 Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das Produkt ist nicht zur Ansteuerung der BidCos-Alarmzentrale geeignet.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1040651-NG	29.99	23.99	20.99

Sprachsteuerung

Amazon Echo 2nd Gen sprachgesteuerter Lautsprecher

amazon echo

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

- Spielt Ihre Musik - allein mithilfe Ihrer Stimme
- Steuert Ihr Smart Home
- Lernt immer dazu
- Lautsprecher mit Dolby-Technologie
- Multiroom-Funktion für Amazon Music, TuneIn und Spotify

Wi Fi · Bluetooth · works with amazon alexa

je **99,99**



Ausstattung: Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Einfach fragen.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 88 mm x 148 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Lieferumfang: Echo · Echo-Hülle · Netzteil/Kabel (1,8 m) · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1605401-NG	Anthrazit	99.99
1605402-NG	Hellgrau	99.99
1605403-NG	Sand	99.99

Amazon Echo Plus sprachgesteuerter Lautsprecher

amazon echo

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

- Mit integriertem Smart Home-Hub
- Kompatible Smart Home Geräte direkt steuern
- Spielt all Ihre Musik - allein mithilfe Ihrer Stimme
- Multiroom-Funktion für Amazon Music
- Erfüllt den Raum mit einem 360° omnidirektionalen Klang

Bluetooth · works with amazon alexa · Wi Fi

149,99

Ausstattung: Amazon Echo Plus verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, das Wetter und die Verkehrslage abzurufen, Fragen zu stellen und mehr. Zudem können Sie mit dem integrierten Hub kompatible Smart Home-Geräte einrichten und bedienen.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 84 mm x 235 mm · Farbe: Schwarz · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Lieferumfang: Echo Plus · Echo-Hülle · Netzteil/Kabel (1,8 m) · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1605406-NG	149.99

Amazon Echo Dot sprachgesteuerter Lautsprecher

amazon echo

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

- Gibt mithilfe von Alexa Musik wieder
- Steuert Ihr Smart Home
- Lernt immer mehr dazu
- Kann per Bluetooth oder 3,5 mm Kabel mit Lautsprechern verbunden werden

Bluetooth · Wi Fi · works with amazon alexa

je **59,99**

Ausstattung: Amazon Echo Dot ist ein sprachgesteuertes Gerät, das mithilfe von Alexa Musik wiedergibt, Ihre Smart Home-Geräte steuert, Informationen bereitstellt, die Nachrichten liest, Wecker stellt und vieles mehr · Kann über Bluetooth oder ein 3,5 mm-Stereokabel mit Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden werden · Steuert Lampen, Lichtschalter, Thermostate und mehr · Lernt immer mehr dazu – Alexa wird über die Cloud automatisch aktualisiert.

Technische Daten: Besonderheiten: AUX · Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Eingang): Micro USB · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 84 mm x 32 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect
Lieferumfang: Amazon Echo Dot · Netzteil (9W) · USB-Ladekabel · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1563246-NG	Schwarz	59.99
1563247-NG	Weiß	59.99

Amazon Echo Show sprachgesteuerter Lautsprecher mit Bildschirm

amazon echo

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

- Amazon Alexa – jetzt neu mit Bildschirm
- 17,7 cm (7-Zoll) Display
- Sehen Sie Videos, Songtexte, Sicherheitskameras, uvm.
- Sprach- oder Videoanruf möglich
- Lautsprecher mit Dolby-Technologie

Wi Fi · works with amazon alexa

Bluetooth

je **219,95**

Ausstattung: Echo Show bietet Ihnen alles, was Sie an Alexa lieben – jetzt neu mit Bildschirm.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Abm.: (B x H x T) 187 x 187 x 90 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Lieferumfang: Echo Show · Netzteil/Kabel (1,8 m) · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1605407-NG	Weiß	219.95
1605408-NG	Schwarz	219.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Ok Google, spiel meine „Gute Laune“ Playlist auf Spotify

Google Home Mini sprachgesteuerter Lautsprecher

Made by Google

- Die kleine Version von Google Home
- Erhalte aktuelle Informationen zu Nachrichten und Sport, etc.
- Per Sprachbefehl Musik, Nachrichten und Radiosendungen anhören
- Antworten von Google erhalten
- Kompatible Geräte im ganzen Haus steuern

Google Assistant integriert

je 59,-



works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

Großartig, in klein
Ausstattung: Materialien: Fest mit dem Gerät verbundenes Stoffgehäuse, Silikonfuß.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Eingang): Micro USB · Abm.: (Ø x H) 98 mm x 42 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Google Home · Conrad Connect

Lieferumfang: Google Home Mini · Kurzanleitung · Netzteil und -kabel.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1599458-NG	Kreide	59.-
1599459-NG	Karbon	59.-

Google Home sprachgesteuerter Lautsprecher

Made by Google

- Antworten von Google erhalten
- Per Sprachbefehl Musik anhören
- Kompatible Geräte im ganzen Haus steuern
- Satter Hifi-Sound

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

Google Assistant integriert

149,-

Sprachgesteuerter Lautsprecher mit Google Assistant
In Google Home steckt der Google Assistant. Du kannst ihm Fragen stellen und ihn Dinge für dich erledigen lassen.
Ausstattung: High Excursion-Lautsprecher und 2“-Treiber + zwei 2“-Passivradiatoren.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Abm.: (Ø x H) 96.4 mm x 142.8 mm · Farbe: Weiß · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Google Home · Conrad Connect

Best.-Nr.	St. €
1582520-NG	149.-

Apple HomePod sprachgesteuerter Lautsprecher

- Revolutionärer Lautsprecher mit fantastischem Sound
- Raumerkennung, die den Standort wahrnimmt
- Lernt, was du magst, basierend auf dem, was du hörst
- Steuert dein Smart Home Zubehör

je 349,-

1698609

HomePod. Zuhause hört sich neu an.
Der HomePod klingt rundum revolutionär. Er erkennt seinen Standort und passt die Musik an, damit sie fantastisch klingt, egal wo im Zimmer du gerade bist. Zusammen mit Apple Music gibt er dir Zugriff auf über 45 Millionen Songs.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1698609-NG	Weiß	349.-
1698610-NG	Spacegrau	349.-

JBL Link 10 sprachgesteuerter Lautsprecher

- Google Assistant integriert
- Chromecast integriert
- Multiroom-Steuerung mit der Google Home App
- Bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit
- Wasserdicht nach IPX7

WiFi Bluetooth funktioniert mit Google Assistant

je 168,95

Lass dir von Google Assistant helfen
JBL Link 10 hat Google Assistant integriert. Du erhältst dein persönliches Google. Immer bereit, dir zu helfen.
Technische Daten: Ausgangsleistung: 16 W · Besonderheiten: WLAN · Freisprechfunktion · Wasserfest · Bluetooth® Version: 4.2 · Abm.: (Ø x H) 86 mm x 169 mm · Akku-Laufzeit (max.): 5 h · Stromversorgung: akkubetrieben · · Cloud-Anbindung: Google Home

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1602884-NG	Schwarz	168.95
1602886-NG	Weiß	168.95

JBL Link 20 sprachgesteuerter Lautsprecher

- Google Assistant integriert
- Chromecast integriert
- Multiroom-Steuerung mit der Google Home App
- Kabelloses Bluetooth Streaming
- Bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit
- Wasserdicht nach IPX7

JBL LINK 20 SFT 01/2018 SEHR GUT 1,4 Bluetooth

funktioniert mit Google Assistant WiFi

je 198,95

Lass dir von Google Assistant helfen
Der JBL Link 20 hat Google Assistant integriert. Du erhältst dein persönliches Google. Immer bereit, dir zu helfen.
Technische Daten: Ausgangsleistung: 20 W · Besonderheiten: Freisprechfunktion · Wasserfest · WLAN · Bluetooth® Version: 4.2 · Abm.: (Ø x H) 93 mm x 210 mm · Akku-Laufzeit (max.): 10 h · Stromversorgung: akkubetrieben · Cloud-Anbindung: Google Home

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1602885-NG	Schwarz	198.95
1602887-NG	Weiß	198.95

JBL Link 300 sprachgesteuerter Lautsprecher

- Google Assistant integriert
- Chromecast integriert
- Multiroom-Steuerung mit der Google Home App
- Kabelloses Bluetooth Streaming
- Großartiger, raumerfüllender Sound

WiFi Bluetooth funktioniert mit Google Assistant

je 299,-

Lass dir von Google Assistant helfen
Im JBL Link 300 ist Google Assistant integriert. Du erhältst dein persönliches Google. Immer bereit, dir zu helfen.
Technische Daten: Ausgangsleistung: 50 W · Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Bluetooth® Version: 4.2 · Abm.: (B x H x T) 236 x 134 x 154 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Breite: 236 mm · Cloud-Anbindung: Google Home

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1629542-NG	Schwarz	299.-
1629543-NG	Weiß	299.-

Sicherheitstechnik

ABUS Terxon SX

- Riesige Komponentenauswahl
- Preisgünstiger als Funksysteme
- Stabile Funktion ohne geringste Störeinflüsse

179,-

Technische Daten: Kategorie: Alarmzentrale · Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · 1x Sabotagezone · Sabotageschutz: Ja · Signalübertragung: Kabelgebunden · Sirene: Ja · Notstromversorgung: Kompatibel · Abm.: (B x H x T) 240 x 240 x 90 mm · Anzahl Schaltausgänge: 11 x · Typ: Alarmzentrale Terxon SX

Lieferumfang: Alarmzentrale · LCD-Bedienteil · Installations-Handbuch.

Best.-Nr.	St. €
751680-NG	179.-

Dualer Bewegungsmelder 12 V/DC

renkforce

- Wählbar zwischen NO- und NC-Schaltung
- Sabotagekontakt erkennt Manipulierungsversuche
- "Dual-Sensor"-Technologie für hohes Maß an Fehlalarmsicherheit

Seitenansicht

24,99

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Bewegungsmelder · Besonderheiten: Sabotageschutz · Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (B x H x T) 60 x 105 x 42 mm

Lieferumfang: Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751560-NG	24.99

Draht-Glasbruchmelder potenzialfrei

- Potentialfreier Glasbruchmelder zum Aufkleben auf die Scheibe
- Keine Betriebsspannung notwendig
- Ideal für Öffnungs- oder Mechatronikmelder (Anschlussklemme)

17,89

Technische Daten: Kategorie: Glasbruchmelder · Schutzart: IP65 · Kabellänge: 2 m · Abm.: (B x T) 18 mm x 9 mm

Lieferumfang: Potentialfreier Glasbruchmelder inkl. 2 m Kabel · Kleber · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1234045-NG	17.89

IR-Lichtschranke 20 m

- 20 m Reichweite
- Wasserdicht (IP66)
- Sabotageüberwacht

51,49

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: IR-Lichtschranke · Besonderheiten: Sabotageschutz · Schaltausgänge: Alarmausgang: Relais (N.O./N.C.): 1 A/ 120 V/AC · Sabotageausgang: N.C.-Kontakt: 1 A/ 120 V/AC · Schutzart: IP66 · Abm.: (B x H x T) 46 x 95 x 34 mm · Typ: ECOLINE

Lieferumfang: Sender · Empfänger · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751390-NG	51.49

NC-Öffnungsmelder mit Zweidrahttechnik

- Für Türen und Fenster

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Magnetkontakt · Kabellänge: 2 m · Abm.: (B x H x T) 11 x 12 x 48 mm

7,95

Best.-Nr.	St. €
750754-NG	7.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage & App

- **Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage**
- **Schnell-Installation mit 5 V-Stecker & konfigurierten Meldern**
- **Auf bis zu 32 Melder erweiterbar, inkl. Notstromversorgung**

216,99

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Abm.: (B x H x T) 280 x 194 x 89 mm · App-fähig: Ja · Funk-Scharfschaltung: Ja · Stromaufnahme Basis: < 480 mA · Externe Alarmierung: Internet · GSM · Notstromversorgung: Ja · Alarmzonen (Funk): 32 · Schalldruck: 90 dB · Farbe: Weiß · Frequenz: 868 MHz · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World

Lieferumfang: Zentrale · 6x AA Batterie · Netzteil · Netzwerkkabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457119-NG	216.99

ABUS Smartvest Funk-Bewegungsmelder

- **Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Räumen**
- **Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb**
- **Detektiert Personen per Infrarot, horiz. Erfassungsbereich 105°**

63,99

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Abm.: (B x H x T) 61 x 110 x 52 mm · Sabotageschutz: Ja · Farbe: Weiß · Frequenz: 868 MHz · Erfassungswinkel: 105 ° · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World

Lieferumfang: Bewegungsmelder · 3x AA Batterien · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457121-NG	63.99

ABUS Smartvest Funk-Öffnungsmelder

- **Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern**
- **Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb**
- **Sabotageschutz durch Deckelkontakt**

49,99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Abm.: (B x H x T) 40 x 71 x 14 mm · Sabotageschutz: Ja · Farbe: Weiß · Frequenz: 868 MHz · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World
Lieferumfang: Öffnungsmelder · CR2032 Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457120-NG	49.99

Wetterfestes Codeschloss IP65

- **Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse**
- **Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt**

159,95

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Auslösung durch: Zahlencode · Typ: MKP-3310

Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
751624-NG	159.95	151.73

Codeschloss IP65

- **Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen**
- **Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation**
- **Wetterfeste Edelstahloberfläche**

139,95

Technische Daten: Stromaufnahme: 78 mA · Schutzart: IP65 · Gewicht: 520 g · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 30 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Unterputz
Lieferumfang: Codeschloss · 3x Schrauben · 3x Dübel · L-förmiger Steckschlüssel · Diode · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1559246-NG	139.95

Fernsehsimulator

sygonix

- Imitiert einen eingeschalteten Fernseher
- Schreckt Einbrecher ab
- Eingebaute Einschaltautomatik

24,99

Technische Daten: Komponente: Fernsehsimulator · Gewicht: 115 g · Abm.: (B x H x T) 85 x 75 x 57 mm
Lieferumfang: Fernsehsimulator · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406724-NG	24.99

Durchgangsmelder

BASETech

- Bewegungsmelder mit ca. 6 m Reichweite
- Lautstärke zwischen 91 - 125 dB
- 5 Signaltöne wählbar

19,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 100 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 120 m · Sendermaße: (B x H x T) 90 x 145 x 45 mm · Funkfrequenz: 433 MHz · Besonderheiten: mit LED · Empfängermaße: (B x H x T) 65 x 95 x 33 mm · Schalldruck: 120 dB · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Erfassungsweite: 6 m
Lieferumfang: Sensor-Einheit · Signalgeber-Einheit · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1411346-NG	19.99

Elektronischer Wachhund DD01

sygonix

- Erkennt Bewegung durch Türen / Wände
- 360° Erfassungsbereich
- Batteriefach für Notstrom-Versorgung



49,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 15 m · Schalldruck: 120 dB · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben · Gewicht: 765 g · Abm.: (B x H x T) 154 x 160 x 110 mm · Funkfrequenz: 433 Hz · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit Fernbedienung · Typ: DD01
Lieferumfang: Elektronischer Wachhund · Fernbedienung mit Batterie · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1493035-NG	49.99

Pfefferspray 40 ml extra stark 12% OC

- Inhalt 40 ml
- Reichweite 2 - 3 Meter
- Extra stark

6,99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 35 x 85 x 35 mm · Inhalt: 40 ml
Lieferumfang: Pfefferspray.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Pfefferspray nur zur Abwehr von Tieren geeignet.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1396938-NG	174.75 €	6.99

Pfefferspray Lady Pink Schutzengel 15 ml

- Sprühnebel
- Reichweite ca. 2 - 3 Meter
- Inkl. Kunststoffclip zur Befestigung

9,49

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 21 x 83 x 21 mm · Inhalt: 15 ml
Lieferumfang: Pfefferspray.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Pfefferspray nur zur Abwehr von Tieren geeignet.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1491456-NG	632.67 €	9.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Funk-Überwachungsset 1080P mit Touchdisplay und App

sygonix

- 10" Touch-Display
- Brilliante Aufnahmen in Full-HD (1080p)
- Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras
- Nachtsichtfunktion und Bewegungserkennung

299,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Bewegungsmelder · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Empfängermaße: 255x37x173 mm · Sendermaße: 222x66x66 mm

Lieferumfang: Funk-Überwachungskamera · Monitor · Montagematerial · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1594378-NG	299.99

Funk-Überwachungskamera Erweiterung 1080

sygonix

- Zur Erweiterung des Sygonix Kamera-Systems 1593478
- Nachtsicht und Bewegungserkennung
- IP 66 zertifiziert

129,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Mikrofon · mit Bewegungsmelder · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz
Lieferumfang: Überwachungskamera · Adapter · Antenne · Schraubenbeutel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1594379-NG	129.99

Funk-Überwachungs-Set ABUS TVAC14000A

ABUS Security Tech Germany

- Verschlüsselte Übertragung von Video und Audio
- 17,78 cm (7") Farbmonitor mit integrierten Lautsprechern
- Auf bis zu 4 Kameras erweiterbar

Set 289,-

1377430

1377431

Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Mikrofon · mit Bewegungsmelder · Aufnahme auf Speicherkarte · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Auflösung (max.): 640 x 480 Pixel

Best.-Nr.	Kanäle	Lieferumfang	St. €
1377430-NG	4	Funk-Überwachungs-Set 4-Kanal mit 1 Kamera	289.-
1377431-NG		Funk-Zusatzkamera	159.-

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Spar-Tipp

Aktuelle Tagespreise

Informieren Sie sich über aktuelle Tagespreise unter

conrad.de

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Heim-Videoüberwachungsset Touch & App ABUS TVAC16000

ABUS Security Tech Germany

- **Set aus IR Funk-Außenkamera, Monitor und Docking-Station**
- **Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk**
- **Mobiler Zugriff via App**

Erhältlich im App Store · ABUS · SMART SECURITY WORLD · Google play

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Set 329,-

754418

754419

Technische Daten: Besonderheiten: mit Mikrofon · mit IR-LEDs · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Auflösung (max.): 640 x 480 Pixel · Serie: ABUS Smart Security World

Best.-Nr.	Kanäle	Lieferumfang	St. €
754418-NG	4	Funk-Überwachungs-Set 4-Kanal mit 1 Kamera	**329.-**
754419-NG		Funk-Zusatzkamera	**159.-**

Funk-Überwachungsset Smartwares TX-28

TECHNAXX®

- **17,78 cm (7") TFT LCD-Bildschirm inklusive einer Außenkamera**
- **Infrarot-Nachtsicht**
- **Unterstützt MicroSD Karten bis 32 GB**

Set 189,-

1295903

1295904

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Auflösung (Linien): 420 · Brennweite: 6 mm · Typ: TX-28

Best.-Nr.	Kanäle	Lieferumfang	St. €
1295903-NG	4	Funk-Überwachungs-Set 4-Kanal mit 1 Kamera	**189.-**
1295904-NG		Funk-Zusatzkamera	**90.99**

Funk-Überwachungs-Set mit 4 WLAN-Kameras und Netzwerkrecorder

sygonix®

- **Komplett-Set mit 4 Kameras und NVR**
- **Einfache Verbindung über WLAN**
- **Kameras mit Nachtsichtfunktion**

399,-

Technische Daten: Signal-Standard: Funk · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Brennweite: 4 mm

Lieferumfang: Digitalrekorder · Steckernetzteil für Digitalrekorder · Maus · USB-Hub · 4x Kamera mit WLAN-Antenne · 4x Steckernetzteil für Kamera · Netzwerkkabel (1 m) · Software-CD · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1522017-NG	**399.-**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32020, Innenbereich

- **Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich**
- **Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion**
- **Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen**

169,-

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 12 m · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 115 x 92 x 118 mm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit 2-Wege-Kommunikation · mit IR-LEDs · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · Serie: ABUS Smart Security World · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP

Lieferumfang: WLAN Schwenk-/Neige-Kamera · Netzteil · Netzwerkkabel (1m) · Antenne · Deckenhalterung · Montagezubehör · Quickguide

Best.-Nr.	St. €
1610297-NG	169.-

LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32520, Außenbereich

- **Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich**
- **Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich**
- **Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion**

249,-

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 12 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 140 x 155 x 205 mm · Gewicht: 590 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · Serie: ABUS Smart Security World · Schutzart: IP66 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP

Lieferumfang: WLAN Schwenk-Neige-Außenkamera · Netzteil · Netzwerkkabel, 1m · Antenne · Wandhalterung · Montagematerial · RJ45-Kupplung · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
1610299-NG	249.-

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP62560, Außenbereich

- **Detailscharfe Auflösung 1920 x 1080 Pixel bei 25 Bildern/Sek.**
- **Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP67)**
- **Eingebaute Sensorik für Bewegung**

159,-

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 85 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.03 lx · IR-Reichweite (max.): 20 m · Einsatzort: Außenbereich · Abm.: (B x H x T) 62 x 157 x 70 mm · Gewicht: 778 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Bewegungsmelder · mit PoE IEEE 802.3af · mit ONVIF-Unterstützung · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP

Lieferumfang: Außenkamera TVIP62560 · Netzteil · Netzwerkkabel 1m · CD mit Software · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1650771-NG	159.-

WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel Technaxx TX-65 4608, Außenbereich

- **Kabellose Full-HD IP-Überwachungskamera für Außen**
- **FullHD Videoauflösung 1080P mit 30fps**
- **Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt)**

109,-

Technische Daten: Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 3,6 mm · Max. Blickwinkel hor.: 77 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø) 70 mm · Gewicht: 380 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP · Typ: TX-65

Lieferumfang: WiFi IP-Cam Bullet PRO FullHD Outdoor TX-65 · Netzadapter · Antenne · Schrauben · CD · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1542726-NG	109.-

WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel Technaxx TX-67 4610, Außenbereich

TECHNAXX®

- **Speed Dome IP-Kamera mit 1080P & optischem Zoom für den Aussenbereich**
- **Objektiv: 4x optischer Zoom & Kamera: 16x digitaler Zoom**
- **Wetter- und Vandalismusgeschütztes Metallgehäuse**

189,-

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,7 - 11 mm · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.005 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.05 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø) 122 mm · Gewicht: 580 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · mit Vandalismusschutz · Schutzart: IP66 · IK10 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP · Typ: TX-67
Lieferumfang: WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD Outdoor TX-67 · Netzadapter · Antenne · Schrauben · CD · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1542728-NG	189.-

WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel Netatmo Presence NOC01-DE, Außenbereich

NETATMO

- **Erkennt und unterscheidet Personen, Tiere und Fahrzeuge**
- **Integriertes Flutlicht und Bewegungsmelder**
- **Einfach als Außenleuchte installieren**
- **Kompatibel mit Conrad Connect und Google Assistant**

IFTTT · funktioniert mit Google Assistant · Works with Apple HomeKit

299,99

Technische Daten: Max. Blickwinkel hor.: 100 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 15 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 32 GB) · Abm.: (B x H x T) 50 x 200 x 110 mm · Gewicht: 900 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Weißlichtstrahler · Typ: Presence
Lieferumfang: Kamera · Montagesatz · MicroSD-Karte 8 GB (Klasse 10) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1487796-NG	299.99

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1280 x 720 Pixel EDIMAX SmartHD IC-9110W, Außenbereich

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- **Separate WLAN-Zentraleinheit für flexiblere Platzierung**
- **720p HD-Videoaufnahmen mit Nachtsicht**
- **APP-Benachrichtigung und Aufnahme bei Bewegungserkennung**

works with mediola

119,-

Technische Daten: Sensortyp: CMOS · Blickwinkel: 139 ° · Max. Blickwinkel hor.: 139 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 15 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSDHC Karte · Abm.: (B x H x T) 63.5 x 63.5 x 147.8 mm · Gewicht: 330 g · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit PoE IEEE 802.3af · mit IR-LEDs · Typ: SmartHD
Lieferumfang: Netzwerkkamera IC-9110W· Zentraleinheit · Abnehmbare Antenne · CD-ROM mit Software · Installationsanleitung · Netzadapter · Ethernetkabel · Montagezubehör
Hinweis: Integrierter MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz unterstützt Karten bis zu 32 GB für die lokale Speicherung und für Sicherungskopien. MicroSD mit einer Mindestkapazität von 8 GB empfohlen. Weniger als 2 GB Kapazität wird nicht unterstützt.

Best.-Nr.	St. €
1365377-NG	119.-

IR Überwachungskamera mit Bildspeicher

sygonix®

- **Infrarot-Beleuchtung für optimale Aufnahmen bei Nacht**
- **Intelligente Videoaufzeichung spart Speicherplatz**
- **Einfache Montage ohne aufwendiges Kabelverlegen**
- **Einsatz auch im Außenbereich möglich**

129,95

Technische Daten: Kategorie: Getarnte Überwachungskamera · Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · mit blinkender LED · Ausführung: im PIR-Gehäuse · Blickwinkel: 110 ° · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Ausgänge: USB · IR-Zusatzlicht: Ja · Einsatzort: Außenbereich · Mikrofon: Ja · Speicherkapazität: 32 GB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 140 mm · Gewicht: 280 g
Lieferumfang: Kamera · Gurt · USB-Kabel · Wandhalterung · 4x Schrauben · 4x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1527819-NG	129.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Dummy Dome-Kamera

renkforce

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

19,95

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 126 mm x 94 mm · Besonderheiten: mit blinkender LED · Kategorie: Kamera-Attrappe · Gewicht: 184 g
Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
454422-NG	19.95

CCTV Kamera-Attrappe

renkforce

- Täuschend echt
- Originalgetreue Nachbildung
- Wetterfeste Ausführung

19,99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 67 x 217 x 67 mm · Besonderheiten: mit blinkender LED · mit IR-Simulation · Kategorie: Kamera-Attrappe · Gewicht: 145 g

Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1381002-NG	19.99

Portable Power Bank mit 2 Megapixel Videokamera

TECHNAXX®

- Lädt die meisten mobilen Geräte (z.B. Smartphone, Tablet, eBook-Reader etc.)
- Versteckte integrierte Kamera mit Full-HD Videoaufnahmen und Mikrofon
- 6000 mAh Lithium-Akku für lange Laufzeit

73,99

Technische Daten: Kategorie: Getarnte Überwachungskamera · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Blickwinkel: 60 ° · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · IR-Zusatzlicht: Ja · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Abm.: (B x H x T) 138 x 21 x 62 mm · Gewicht: 187 g · Typ: TX-92

Lieferumfang: Power Bank 6000 mAh FullHD-Kamera TX-92 · MicroUSB-Ladekabel · Fernbedienung mit Batterie · Anleitung.
Hinweis: USB-Ladeadapter und MicroSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1551073-NG	73.99

Technaxx Tischuhr mit FullHD Kamera TX-76

TECHNAXX®

- Unscheinbare Tischuhr mit Full-HD Kamera
- Betrieb über Netzteil oder Akku
- Videoaufnahme mit Ton bei Bewegungserkennung

60,49

Technische Daten: Kategorie: Getarnte Überwachungskamera · Ausführung: in der Tischuhr · Sensortyp: CMOS · IR-Zusatzlicht: Ja · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Abm.: (B x H x T) 104 x 49 x 44 mm · Gewicht: 139 g
Lieferumfang: Tischuhr mit Full-HD Kamera TX-76 · 2 x Akku (Typ 14500, 3.7 V) · Fernbedienung · Knopfzelle (CR2032, 3 V) · Micro USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis: MicroSD Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1491086-NG	60.49

Mini-DVR im Schlüsselanhängergehäuse

- Foto-/Videoaufnahmefunktion
- microSD Kartenslot

35,99

Technische Daten: Kategorie: Getarnte Überwachungskamera · Ausführung: im Schlüsselanhängergehäuse · Auflösung: 1280 x 1024 Pixel (Foto) · Auflösung Video: 720 x 480 Pixel · Ausgänge: USB · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Speicherkapazität: 16 GB · Abm.: (B x H x T) 50 x 32 x 15 mm · Gewicht: 20 g
Lieferumfang: Mini-DVR im Schlüsselanhängergehäuse · Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
754526-NG	35.99

Schraube-Spion CMOS Farb-Kamera

- 480 TVL
- 3,7 mm Weitwinkelobjektiv
- Getarnt als Kreuzschraube

44,99

Technische Daten: Kategorie: Getarnte Überwachungskamera · Ausführung: in Schraubenkopf-Optik · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Brennweite: 3,7 mm · Auflösung (TVL): 480 TVL · Ausgänge: Cinch · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.5 lx · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja (integriert) · Abm.: (B x H x T) 20 x 20 x 20 mm · Gewicht: 40 g

Lieferumfang: Schraube-Spion Kamera · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
754533-NG	44.99

Mini-Überwachungskamera mit Starlight-Technologie

sygonix

- **Starlight-Technologie für unglaublich starke Nachtsicht**
- **Automatische Aufnahmen bei Geräusch- oder Bewegungserkennung**
- **Kleine Bauform für unauffällige Platzierung**

109,95

Best.-Nr.	St. €
1545962-NG	109.95

Technische Daten: Kategorie: Mini-Überwachungskamera · Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · Blickwinkel: 120 ° · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Ausgänge: USB · IR-Zusatzlicht: Ja · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 10 lx · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Speicherkapazität: 32 GB · Abm.: (B x H x T) 65 x 35 x 28 mm · Gewicht: 53 g
Lieferumfang: Mini Überwachungskamera · USB-Kabel (0.8 m) · Bedienungsanleitung

Rauchwarnmelder Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie

sygonix

- **Ultrakompaktes Design**
- **Inklusive Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer**
- **Testfunktion und automatische Batterieleerwarnung**

19,99

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 40 mm x 43 mm · Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Typ: Mini

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Batterie (vorinstalliert) · Anleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1518459-NG	19.99

Renkforce Funk-Rauchwarnmelder RF101 LM-101D vernetzbar

renkforce

- **Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder**
- **Mit Testfunktion und Batterieüberwachung**
- **Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604**

19,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 125 mm x 48 mm · Lieferumfang: Funk-Rauchwarmelder · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: vernetzbar · Gewicht: 340 g · Typ: RF101

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · 3x AA Batterien · 9 V Blockbatterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1274868-NG	19.99

Ei Electronics Rauchwarnmelder Ei650 inkl. 10 Jahres-Batterie

Ei Electronics fire + gas detection

- **Festverbaute 10-Jahres Lithium Batterie**
- **5-fach Schutz vor Fehlalarmen**
- **EN14604 und VdS-Zertifiziert**

24,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 180 g
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1307583-NG	24.99

ABUS Rauchwarnmelder GRWM30600 Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie

ABUS Security Tech Germany

- **Inkl. 10 Jahres Batterie, fest verbaut**
- **Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest**
- **EN14604 zertifiziert**

27,99

TESTSIEGER*
Stiftung Warentest
test
GUT (2,2)
ABUS GRWM30600 Mini-Rauchmelder
Im Test: 19 Rauchmelder mit Lithium-Langzeitbatterien
Ausgabe 1/2018
www.test.de
17LW29
*zusammen mit 3 weiteren Geräten

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 78 g

Lieferumfang: Mini Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1457126-NG	27.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Schnelle, saubere Montage ohne Bohren

ABUS Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder HSZU10000

- Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern
- Schnelle und saubere Montage ohne Bohren
- Einfaches Anbringen und Abnehmen des Melders

4.49



Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 69 mm x 6 mm · Gewicht: 40 g

Lieferumfang: Decken-Element · Rauchwarnmelder-Element · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1283702-NG	4.49

ABUS Kohlenmonoxidmelder COWM300

- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- 7 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Signalisierung bei geringem Batteriestand

49.99

Technische Daten: detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 107 x 107 x 30 mm

Lieferumfang: Kohlenmonoxid-Warnmelder · 9 V Blockbatterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1339978-NG	49.99

Cordes Kohlenmonoxid-Melder CC-4000

- Mit digitalem LC-Display
- Inkl. Testtaste
- Alarmton 85 dB/3 m

39.99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Alarm bei Gas/Gasmenge: 50 ppm · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromaufnahme: < 20 µA Standby, < 45 mA bei Alarm · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Kohlenmonoxidmelder · 3x AA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
401273-NG	39.99

ABUS Wassermelder HSWM10000

- Kabellänge ca. 1.5 m
- 85 dB lautes Alarmsignal
- Ideal für Küche, Bad oder Keller

16.95

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Stand · Betriebsspannung (Details): 9 V · Stromversorgung: batteriebetrieben · Schalldruck (max./pro Kanal): 85 dB · Abm.: (B x H x T) 102 x 60 x 35 mm · Typ: HSWM10000

Best.-Nr.	St. €
752961-NG	16.95

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Evohome Raumthermostat „Round“

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Beleuchtetes Display
- Geeignet für Wandmontage
- Intuitive Bedienung durch Stellrad
- Kompatibel mit Conrad Connect

WORKS WITH amazon alexa

63,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H) 83 mm x 33 mm
Lieferumfang: Raumthermostat · Dübel · Befestigungsschrauben.

Best.-Nr.	St. €
1410245-NG	63.99

Wi-Fi Starter Paket

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Touchscreen-Display
- Fenster-offen-Erkennung
- Zentrales Bediengerät + 2 Heizkörperregler
- Kompatibel mit Conrad Connect

349,-

Ein farbiger 10,6-cm akkubetriebener Touchscreen mit Farbdisplay erleichtert Ihnen die individuelle Einstellung und den vollen Zugriff auf die Heizungsregelung.
Für den Betrieb mit Heizkörpern als auch für Fußbodenheizungen und Mischformen aus beiden Arten geeignet. Das Heizkörperthermostat passt auf alle gängigen Heizkörperventile mit M30 x 1,5 Gewinde von Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Wingenroth (Wiroflex) R.B.M, Oventrop Typ A und AV6. Danfoss Adapter (R, RAV, RAVL) im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung: Fenster-Offen-Erkennung · Programmierung per App.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß
Lieferumfang: Zentrales Bediengerät · 2 x Akku AA HR6 Ni-MH · Tischhalterung · Netzteil · 2 x Elektronischer Heizkörperthermostat THR092HRT · 4 x Batterie AAA.

Best.-Nr.	Pckg. €
1519822-NG	349.-

Heizkörperthermostat

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Beleuchtetes Display
- Klappbares Display
- Fenster-offen-Erkennung
- Kompatibel mit Conrad Connect

ab 65,99

1205664 1205663

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 94 x 60 x 54 mm

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1205664-NG	1	65.99
1205663-NG	4	225.99

MAX! Funk-Fensterkontakt

MAX!

- Für weiße und braune Fenster geeignet
- Batterielebensdauer bis 5 Jahre
- Inkl. Status LED

16,59

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Farbe: Weiß · Braun · Abm.: (B x H x T) 19 x 103 x 25 mm
Lieferumfang: Fensterkontakt · Weiße und braune Abdeckkappe.
Hinweis: Kann auch direkt mit dem MAX! Wandthermostat verbunden werden und funktioniert somit auch als lokale Lösung ohne MAX! Cube. Soll die Steuerung über Smartphone/Internet erfolgen, wird zwingend der MAX! Cube benötigt.

Best.-Nr.	St. €
560914-NG	16.59

MAX! Funk-Heizkörperthermostat

MAX!

- Kompatibel mit MAX! Wandthermostat+ und MAX! Cube
- Einfache Montage ohne Werkzeug und Eingriff ins Heizungssystem
- Großes beleuchtetes Display

24,49

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 13 · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 65 x 70 x 100 mm
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 2 x AA-Batterien · Danfoss Ventil-Adapter (RA, RAV, RAVL) · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
560897-NG	24.49	21.55

MAX! Cube Lan Gateway

MAX!

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 80 x 80 x 80 mm · Bezeichnung: MAX! Cube Lan Gateway

Best.-Nr.	St. €
560896-NG	50.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

MAX! Funk-Heizkörperthermostat+

MAX!

- **Programmierung direkt am Heizkörperthermostat**
- **Einfache Montage ohne Werkzeug und Eingriff ins Heizungssystem**
- **Großes beleuchtetes Display**

25,49

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 13 · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 60 x 65 x 100 mm · Typ: +
Lieferumfang: Heizkörperthermostat+ · 2 x AA-Batterien · Danfoss Ventil-Adapter (RA, RAV, RAVL) · Montagematerial · Kurzanleitung.
Hinweis: Das MAX! Heizkörperthermostat+ kann auch direkt mit dem MAX! Wandthermostat und dem MAX! Fensterkontakt verbunden werden. Ist der Einsatz des Fensterkontaktes gewünscht, so müssen die einzelnen Komponenten miteinander verknüpft werden. Das System funktioniert somit auch als lokale Lösung ohne MAX! Cube. Soll die Steuerung über Smartphone/Internet erfolgen, wird zwingend der MAX! Cube benötigt.

Best.-Nr.	St. €
519588-NG	25.49

MAX! Funk-Wandthermostat

MAX!

- **Keine Verkabelung dank Batteriebetrieb**
- **Frei im Raum platzierbar**
- **Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

28,99

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 22 mm · Typ: MAX!
Lieferumfang: Wandthermostat · Wechselrahmen · Montageplatte · Batterien.
Hinweis: Die Verwendung mit dem MAX! Heizkörperthermostat und dem MAX! Fensterkontakt ist auch ohne MAX! Cube möglich. Das System funktioniert somit auch als lokale Lösung. Soll die Steuerung über Smartphone/Internet erfolgen, wird zwingend der MAX! Cube benötigt.

Best.-Nr.	St. €
560920-NG	28.99

Netatmo Heizkörperthermostat Starter-Set

NETATMO

- **Anpassung an Ihr Heizverhalten**
- **Steuerung via App (kostenlos) oder manuell möglich**
- **Conrad Connect und Apple-Home Kit kompatibel**
- **Fenster-offen-Erkennung**

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

198,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Typ: NVP01-DE
Lieferumfang: 2 Heizkörperthermostate · 1 Wandthermostat · 2 x 6 Adapter · 2 x 2 AA-Batterien · 2 x 4 Farbaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passend für die meisten Heißwasser-Heizkörper der Marken Danfoss, Heimeir und Honeywell

Best.-Nr.	Pckg. €
1489354-NG	198.99

Netatmo Heizkörperthermostat Erweiterung

NETATMO

- **Anpassung an Ihr Heizverhalten**
- **Steuerung via App (kostenlos) oder manuell möglich**
- **Conrad Connect und Apple-Home Kit kompatibel**
- **Fenster-offen-Erkennung**

79,99

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Typ: NAV01-DE
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 6 Adapter · 2 AA-Batterien · 4 Farbaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Um das Heizkörperthermostat zu steuern, brauchen Sie entweder das Heizkörperthermostat-Starterset oder das Netatmo Smart Thermostat. Passend für die meisten Heißwasser-Heizkörper der Marken Danfoss, Heimeir und Honeywell.

Best.-Nr.	St. €
1489355-NG	79.99

tado° Starterkit für Heizkörperthermostate

tado°

- **Für Wohnungen mit Heizkörperthermostaten**
- **Passt auf alle gängigen Heizkörper**
- **Einfache Installation**
- **Smart Climate Assistant sorgt für mehr Wohnkomfort**

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

Lieferumfang: 2 smarte Heizkörperthermostate · Internet Bridge · USB-Kabel · Stecker · Ethernetkabel · 2 x 2 AA-Batterien · 3 verschiedene Adapter-Ringe pro Thermostat · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
1509086-NG	200.99

Netatmo Thermostat NTH01-DE-EC mit App

NETATMO

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 83 x 83 x 22 mm · Bezeichnung: Netatmo Thermostat NTH01-DE-EC mit App

Best.-Nr.	St. €
1295725-NG	169.99

tado° Heizkörperthermostat

tado°

- **LED-Display**
- **Steuerung via App**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

80,49

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 3 x Adapter · 2 x Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das Smarte Heizkörperthermostat ergänzt das Starterkit für Heizkörperthermostate oder das Starterkit für Raumthermostate. Zur Steuerung mit Alexa, Google Home, Apple HomeKit und Conrad Connect wird die tado° Internet-Bridge benötigt.

Best.-Nr.	St. €
1509083-NG	80.49

Eqiva Heizkörperthermostat Bluetooth

- **Intuitive Bedienung mit kostenloser iOS und Android App**
- **Boost-Funktion für schnelles Aufheizen**
- **Spart bis zu 30 % Energiekosten**

16,18

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: Bluetooth Low Energy (2.4 GHz) · Farbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm · Typ: CC-RT-BLE-EQ
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 2 x 1.5V AA Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile (RA) · Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Kompatibel mit Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA mit Adapter u.v.m.

Best.-Nr.	St. €
1543545-NG	16.18

Heizkörperthermostat AVM FRITZ!DECT 301

- **Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur**
- **Individuelle Heizprofile programmierbar**
- **Energie- und Heizkostenersparnis von bis zu 30 %**
- **Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet**

60,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: DECT ULE · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 53 x 52 x 87 mm · Typ: FRITZ!DECT 301
Lieferumfang: FRITZ! DECT 301 · 2x AA-Batterien · Adapter für Danfoss RA · Installationsanleitung.
Hinweis: Ideale Ergänzungen: FRITZ!Box 7590 sowie weitere FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.83

Best.-Nr.	St. €
1609831-NG	60.99

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box

- **Ideal für FRITZ!Box**
- **Spart bis zu 30 % Heizkosten**
- **Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box**
- **8 Schaltzeiten pro Tag**

49,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: DECT ULE · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm · Typ: COMET DECT
Lieferumfang: COMET DECT · Bedienungsanleitung · 2 x 1,5 V Mignon-Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile · Mutter M4 + Zylinderkopfschraube.
Hinweis: Für folgende Ventile ist kein Adapter erforderlich: Heimeier, Junkers, Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, da diese ein Gewindemaß von M30 x 1,5 mm haben. Die Adapter für Danfoss RAV (Pin muss auf Ventilstößel gesteckt werden) Danfoss RA und Danfoss RAVL liegen bei.

Best.-Nr.	St. €
1348569-NG	49.99

Heizkörperthermostat HT100

- **Dynamischer LED-Indicator**
- **Modernste SEC-Technologie**
- **Metall-Überwurfmutter**

Made in Germany

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Silber · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 80 x 70 x 52 mm · Typ: HT100

ab 14,99

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	St. €
1377979-NG	sygonix Heizkörperthermostat HT100	1 St.	14.99
1397125-NG	sygonix Heizkörperthermostat HT100, 3er-Set	3 St.	39.99

Energiesparregler N

- **LC-Display**
- **7 Schaltzeiten pro Tag**

9,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 5 bis 29.5 °C · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm · Typ: N
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss RA · Stützring · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Schutz vor Ventilverkalkung führt der Heizkörperthermostat einmal wöchentlich am Samstag um 12:00 Uhr eine Entkalkungsfahrt durch. Dabei erscheint „CAL“ im Display.

Best.-Nr.	St. €
1168832-NG	9.99

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Heizkörper-Thermostat HR 25 Energy

homexpert by Honeywell

- **Bis zu 30% Heizkosten sparen mit Wunschtemperatur-Automatik**
- **Bis zu 6 Einstellmöglichkeiten pro Tag**
- **Fenster offen-Erkennung**

Energie sparen E

29,49

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 66 x 68 x 99 mm · Typ: HR25-Energy

Lieferumfang: Heizkörper-Thermostat · 3 Danfoss-Adapter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passende Batterien bitte separat bestellen.
Thermostat ohne Adapter passend für Heimeier-Heizkörperventile.

Best.-Nr.	St. €
561261-NG	29.49

Universalthermostat tx.3, mit Display

sygonix

- **Bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag**
- **Großes Display mit 2m Fernfühler**
- **Einstellbereich von -20 bis 70 °C**
- **Frostschutzfunktion**
- **Nachtabsenkung**

59,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: -20 bis 70 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: einstellbar 0,1 - 0,2 °C oder 0,5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 3.8 x 7.5 x 13 cm (ohne Stecker) · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Typ: tx.3

Lieferumfang: Universalthermostat · Temperaturfühler mit 2 m Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
561354-NG	59.99

Raumthermostat TR-93

renkforce

- **Einstellbereich 5 - 30 °C**
- **Integrierte Frostschutzfunktion**

14,99

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 37 mm · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Typ: TR-93

Best.-Nr.	St. €
1323079-NG	14.99

Raumthermostat mit Zwischenstecker

renkforce

- **Kindersicherung**
- **Heiz- und Kühlmodus**
- **Einstellbereich: 5 - 30 °C**

29,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16A 3680 W · Kontakt-Strom: 2A 460W · Abm.: (L x B x H) 110 x 60 x 77 mm · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Typ: MH-850T

Best.-Nr.	St. €
1323077-NG	29.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

renkforce

- Einstellbereich - 40 bis + 99,9 °C
- Mit externem Temperatursensor
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb

39,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Temperatureinstellung: -40 bis 99 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Typ: UT300

Best.-Nr.	St. €
1373757-NG	39.99

Raumthermostate

BASETech

- Einstellung der idealen Raumtemperatur für Wohlfühlatmosphäre
- Temperatur bei Abwesenheit steuerbar

ab 39,95



1539300

1517164

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Kontakt-Belastbarkeit: 8 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	Besonderheiten	St. €
1517164-NG	TS108	230 V		39.99
1539300-NG	TS108B	3 V/DC	inkl. Bluetooth	39.95

AP-Thermostat mit Wochenprogramm

- Steuerung von Heizung und Klimagerät
- Frostschutz-Funktion

Energie sparen E

69,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 35 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 3 V · Hysterese: 0.2 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 6 A · Kontakt-Strom: 6 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 13 x 8.8 x 3.8 cm
Lieferumfang: Raumthermostat · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Für den Betrieb werden 2 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
610578-NG	69.99	60.47

Raumthermostat mit Wochenprogramm

sygonix

- Ideale Einstellung der Raumtemperatur
- Leichte Bedienung dank 5 Voreinstellungen

3 Jahre Hersteller-Garantie

ab 69,99

1593775

Technische Daten: Schaltzyklus: Wochenprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Betriebsspannung: 230 V · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 126 x 86 x 30 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Temperatureinstellung	St. €
1593775-NG	Raumthermostat mit Wochenprogramm	5 bis 30 °C	69.99
1593776-NG	Raumthermostat mit Wochenprogramm und Bluetooth® Funktion	5 bis 30 °C	99.99

Conrad energy Alkaline-Batterien

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
658011-NG	1.10	1.-	-.93

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- Über 750.000 Artikel
- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Luftentfeuchter 44 m²

sygonix

- **Timer-Funktion**
- **LED-Display**
- **Zwei Lüftergeschwindigkeiten**
- **Swing-Funktion des Luftauslasses**

249,-

Technische Daten: Kategorie: Luftentfeuchter · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.96 l/h · Tankinhalt: 4.2 l · Luftdurchsatz: 200 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 44 m² · Besonderheiten: inkl. Ablaufschlauch-Anschluss · Timer-Funktion · LED-Display · Integrierter Hygrostat · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 5 bis 35° C · Farbe: Weiß · Geräusch-Entwicklung: 43 dB · Leistung: 410 W · Kabellänge: 1.5 m · Abm.: (L x B x H) 246 x 322 x 548 mm · Gewicht: 12.25 kg
Lieferumfang: Luftentfeuchter · Kohlefilter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1456298-NG	249.-

Luftentfeuchter HD-68W 20 m²

renkforce

- **Ideal zum Beseitigen und Vorbeugen von Schimmel**
- **Hocheffizient, leicht und tragbar**
- **Ultraleise dank Peltier-Technologie**
- **Entfeuchtet bis zu 250 ml pro Tag**
- **Automatische Abschaltung**

45⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: Luftentfeuchter · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.011 l/h · Tankinhalt: 500 ml · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Besonderheiten: LED-Statusanzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 5 - 45 °C · Farbe: Weiß · Blau · Kabellänge: 3 m · Abm.: (L x B x H) 130 x 154 x 218 mm · Gewicht: 820 g · Typ: HD-68W
Lieferumfang: Luftentfeuchter · Netzteil · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1377991-NG	45.99

Luftentfeuchter 20 m²

BASETech

- **Ideal zur Verbeugung und zum Entfernen von Schimmel**
- **Automatische Einschaltung bei Überschreitung der eingestellten Luftfeuchtigkeit**
- **Leiser Betrieb dank thermo-elektrischem Peltier-Modul**

99⁹⁵

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Luftentfeuchter · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.03 l/h · Tankinhalt: 2 l · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Besonderheiten: LCD Anzeige · Integrierter Hygrostat · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Geräusch-Entwicklung: 45 dB · Leistung: 72 W · Kabellänge: 1.5 m · Abm.: (L x B x H) 181 x 223 x 351 mm · Gewicht: 2.1 kg
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1499833-NG	99.95

Design-Luftentfeuchter

KLIMAATKEAAS

- **Mit Kompressor**
- **Für Räume bis 30 m²**
- **Luftentfeuchtung max. 10 l/24 h**

157⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Luftentfeuchter · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.42 l/h · Tankinhalt: 2.5 l · Luftdurchsatz: 110 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Besonderheiten: inkl. Ablaufschlauch-Anschluss · LED-Statusanzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 15 bis 35 °C · Farbe: Weiß · Blau · Geräusch-Entwicklung: 42 dB · Leistung: 260 W · Abm.: (L x B x H) 27.4 x 25.8 x 48.4 cm · Gewicht: 12.2 kg · Typ: 5006
Lieferumfang: Luftentfeuchter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
551666-NG	157.99

Luftentfeuchter DD-TEC10NE

Duracraft

- **Für Räume bis 50 m²**
- **3 l Tank**
- **Inkl. Ablaufschlauch**

158⁹⁹

3 Jahre Hersteller-Garantie

Technische Daten: Kategorie: Luftentfeuchter · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.42 l/h · Tankinhalt: 3 l · Geeignet für Räume bis max.: 50 m² · Besonderheiten: inkl. Ablaufschlauch-Anschluss · Timer-Funktion · Integrierter Hygrostat · LCD Anzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 5 bis 35 °C · Farbe: Schwarz · Geräusch-Entwicklung: 45 dB · Leistung: 200 W · Kabellänge: 1.80 m · Abm.: (L x B x H) 32 x 37.3 x 55.5 cm · Typ: DD-TEC10NE
Lieferumfang: Luftentfeuchter · Ablaufschlauch · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
752474-NG	158.99

Wand- und Deckenlüfter Mini-Style

- Nur 17 mm Aufbauhöhe
- Mit Gleitlager
- IPX2

14,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Wand- und Deckenlüfter · Leistung: 14 W · Drehzahl: 2500 U/min · Luftdurchsatz: 90 m³/h · Passend für Rohr-Ø: 10 cm · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Abm.: (B x H x T) 14 x 14 x 8.2 cm · Typ: Mini-Style

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 12 à
560584-NG	14.99	13.49	11.99

Universal-Abluftsteuerung

PROTECTOR

- Schaltet Geräte wahlweise bei geöffneten oder geschlossenen Türen/Fenstern Ein oder Aus
- Spart Energiekosten

40,49

Technische Daten: Kategorie: Kabel-Abluftsteuerung · Schaltkontakt: Öffner · Schliesser · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2200 W · Sicherheitsschalter (B x H x T): 130 x 100 x 60 mm · Farbe: Weiß · Kabellänge (Details): 6 m · Typ: AS4020

Lieferumfang: Kabel-Abluftsteuerung · Inkl. 6 m Sensorleitung mit Magnetkontakt · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
560334-NG	40.49

Wand- und Fensterlüfter Vitro

WALLAIR

ab 111,49

560576

560588

Technische Daten: Kategorie: Wand- und Fensterlüfter · Schutzart: IPX4 · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Luftdurchsatz	Geräuschentwicklung (max.)	Abm. (B x H x T)	Gewicht	Drehzahl	St. €
560576-NG	Wand- und Fensterlüfter Vitro 6/150A	28 W	200 m³/h	40 dB	19.5 x 19.5 x 12.6 cm	1.7 kg		111.49
560588-NG	Wand- und Fensterlüfter Vitro 9/230A	46 W	700 m³/h	50 dB	28.7 x 28.7 x 13.8 cm	3.5 kg	1900 U/min	147.99
560589-NG	Wand- und Fensterlüfter Vitro 12/300A	106 W	1400 m³/h	59 dB	36.4 x 36.4 x 16.2 cm	5 kg	2100 U/min	212.49

Funk-Abluftsteuerung AS5020 / AS6020

PROTECTOR


560336

ab 79,99

560336

561142

Technische Daten: Kategorie: Funk-Abluftsteuerung · Schaltkontakt: Öffner · Schliesser · Betriebsspannung: 230 V · Sendermaße: 60 x 30 x 15 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Mech. Umstecksicherung	Leistung	Sicherheitsschalter (B x H x T)	Farbe	St. €
560336-NG	Funk-Abluftsteuerung AS5020	Ja	1300 W	55 x 135 x 28 mm	Weiß	83.99
561142-NG	Funk-Einbau-Abluftsteuerung AS6020	Nein	1000 W	65 x 49 x 26 mm	Weiß, Braun	79.99

Funk-Abluftsteuerung FDS 100 / FDS 200

ELEKTROTECHNIK SCHABUS ES

551475

551476

ab 108,99

551476

Technische Daten: Kategorie: Funk-Abluftsteuerung · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 1150 W · Sendermaße: 31 x 55 x 18 mm · Farbe: Weiß · DIBt-Zulassung: Ja

Best.-Nr.	Bezeichnung	Sicherheitsschalter (B x H x T)	Mech. Umstecksicherung	St. €
551475-NG	Funk-Abluftsteuerung FDS 100	52 x 52 x 30 mm	Nein	110.99
551476-NG	Funk-Abluftsteuerung FDS 200	62 x 122 x 45 mm	Ja	108.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Quarz Heizgerät

- **2 Schaltstufen: 400/800 W**
- **Ohne störende Lüftergeräusche**

19,95

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Halogenheizer · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 400 W · 800 W · Geeignet für Räume bis max.: 15 m² · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 26.5 x 18.5 x 39.5 cm · Gewicht: 0.950 kg · Zuleitungslänge: 1.5 m · Typ: RH06
Lieferumfang: Heizgerät · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.

Best.-Nr.	St. €
551310-NG	19.95

Terrassen-Strahler 800/1600 W

sygonix

- **Spendet an kühlen Abenden wohlige Wärme**
- **Ideal für den Außenbereich geeignet**
- **Komfortable Bedienung dank Fernbedienung**

129,-



Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de/produktinfo

Technische Daten: Kategorie: Terrassen-Strahler · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 800 W · 1600 W · Geeignet für Räume bis max.: 12 m² · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Schutzart: IP55 · Abm.: (L x B x H) 280 x 280 x 1100 mm · Gewicht: 7.80 kg · Zuleitungslänge: 1.80 m · Typ: AH16110CVR-2

Best.-Nr.	St. €
1342392-NG	129.-

AEG Heizlüfter 203 T

AEG
perfekt in form und funktion

- **2 Schaltstufen**
- **Kaltluft**
- **Überhitzungsschutz**

27,99

Technische Daten: Kategorie: Heizlüfter · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 2 · Leistung: 1000 W · 2000 W · Besonderheiten: Kaltluft · Überhitzungsschutz · Stufenloser Thermostat · mit Frostschutzfunktion · Schutzklasse: II · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 135 x 245 x 260 mm · Gewicht: 1.4 kg · Typ: HS 203 T

Best.-Nr.	St. €
1529611-NG	27.99

Honeywell Design-Wärmewelle 1500W, 24 m²

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- **3 Schaltstufen**
- **Wandmontage möglich**
- **Überhitzungsschutz**

90,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 600 W · 900 W · 1500 W · Geeignet für Räume bis max.: 24 m² · Besonderheiten: Kabelaufwicklung · Kontrollleuchte · mit Frostschutzfunktion · Stufenloser Thermostat · Überhitzungsschutz · Wandmontage möglich · Farbe: Weiß · Gewicht: 7.2 kg · Kategorie: Wärmewelle · Typ: HW223E2

Best.-Nr.	St. €
1384358-NG	90.99

Frostschutzwächter FW 100

AURORA
HOME COMFORT

- **Überhitzungsschutz**
- **Mit Kontrollleuchte**

26,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 1 · Leistung: 500 W · Schutzklasse: II · Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Kontrollleuchte · Farbe: Weiß · Grau · Gewicht: 0.7 kg · Kategorie: Frostschutzwächter · Typ: FW 100
Lieferumfang: Frostwächter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
561147-NG	26.99	25.91

Elektroinstallation

WiFi Video-Türsprechanlagen DoorBird

DoorBird

- Videoübertragung direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet
- Sprechen Sie mit Ihren Besuchern von jedem Ort der Welt
- Für iOS 7+ iPhone oder iPad, Android 4.3+ Smartphone/Tablet
- Blau beleuchteter Edelstahl Klingeltaster

ab 349,-

Technische Daten: Kategorie: IP-Video-Türsprechanlage · Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · LAN · Frequenz: 2.4 GHz · Anschlussadern: 2 (+ 2 Türöffner) · Auflösung: HDTV 720 p · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Max. Blickwinkel hor.: 180 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Melodien: 1 · Mengenangaben: 1 Familienhaus · Typ: DoorBird

Best.-Nr.	Montageart (Außen)	Farbe	St. €
1379006-NG	Aufputz	Weiß	349.-
1423228-NG	Aufputz, Unterputz	Edelstahl	569.-
1425589-NG	Unterputz	Edelstahl	559.-
1483806-NG	Aufputz	Silber	379.95

Nest Hello-Videotürklingel

nest

- Im Bild sein, wer vor deiner Tür steht
- Sprechen und zuhören in HD-Qualität
- Besucherankündigung mit Google Home
- Streaming rund um die Uhr
- HD-Video, Tag und Nacht
- Ruhezeit
- Gesichtserkennungsmeldungen (Separat erhältlich mit Nest Aware)

279,-

Technische Daten: Kategorie: IP-Video-Türsprechanlage · Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: Bluetooth® · WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · Anschlussadern: 2 · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Schwarz/Weiß · Auflösung: HD UXGA 1600x1200 · Stromversorgung: netzbetrieben · Bildwinkel diagonal: 160 °
Lieferumfang: Nest Hello-Videotürklingel · Anschluss für die Glocke · Zwischenstück mit 15°-Winkel · Werkzeug zum Loslösen · Steinbohrer · Fensteraufkleber · Montageplatte · Verlängerungskabel · Wanddübel · Schrauben · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1698255-NG	279.-

Funk-Sprechanlagen FS 2.1

me

- Reichweite bis zu 2000 m
- 99 Kanäle
- Mit weiteren Sets beliebig erweiterbar

je 99,95

551649 551650

Technische Daten: Kategorie: Gegensprechanlage · Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Funk · Übertragungsfrequenz: 446 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 2000 m · Betriebsspannung (Details): 3,7 V/DC Netzteil · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Einheiten/Teilnehmer: 2 · Melodien: 5 · Display-Art: Grafik-Display · Montageart (Innen): Aufputz · Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 24 mm
Lieferumfang: 2 Funk-Sprechgeräte inkl. 2 Netzteile.
Hinweis: Für den Akkubetrieb benötigen Sie Best.-Nr. 551652 (2er Set).

Best.-Nr.	Farbe	St. €
551649-NG	Weiß	99.95
551650-NG	Schwarz	99.95

Video-Türsprechanlage

renkforce

- Hörerlose Freisprech-Einrichtung
- Beleuchtetes Namensschild
- Aluminium Außeneinheit

189,95

Technische Daten: Kategorie: Video-Türsprechanlage · Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Kabelgebunden · Anschlussadern: 2 (+ 2 Türöffner) · Montageart (Innen): Aufputz · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Silber · Auflösung: 420 Linien · Ausführung: 1 Familienhaus · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Kamera-Typ: Farbe · Max. Blickwinkel hor.: 57.8 ° · Blickwinkel vertikal: 48.6 ° · Melodien: 4
Lieferumfang: Außeneinheit · Inneneinheit · Wandhalterung für Inneneinheit (evtl. bei Lieferung bereits auf der Rückseite der Inneneinheit vormontiert) · 6x Schrauben · 6x Dübel · Steckernetzteil · Bedienungsanleitung
Hinweis: Das System kann mit einem zweiten Set (Best.-Nr. 1275881) erweitert werden. Wobei zwingend sowohl der Monitor als auch die Außeneinheit zur Erweiterung verwendet werden muss.

Best.-Nr.	St. €
1275881-NG	189.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

ring Video Türklingel

ring

- **1080p Full-HD Video mit Weitwinkel**
- **Infrarot-Nachtsicht**
- **Erweiterbar mit Sicherheitskameras & Zubehör**

1602637

1602639

Technische Daten: Kategorie: IP-Video-Türsprechanlage · Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Max. Reichweite im Freifeld: 9.2 m · Anschlussadern: 2 · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Satin-Nickel · Auflösung: 1080p Full-HD · Kamera-Typ: Direkte Übertragung auf Smartphone. Optionale Cloud-Speicherung. · Max. Blickwinkel hor.: 160 ° · Melodien: 1 · Max. Klingel-Lautstärke: 45 dB (A)

Best.-Nr.	Stromversorgung	St. €
1602637-NG	über Türklingelverkabelung	279.95
1602639-NG	akkubetrieben, über Türklingelverkabelung	219.95

WiFi Türsprechanlage

BASETech

- **Sehen und hören Sie Besucher über Ihr Smartphone**
- **Komfortable Öffnung der Tür über App**
- **Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung**

129,95



Technische Daten: Kategorie: IP-Video-Türsprechanlage · Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · LAN · Kabelgebunden · Kabellos · Frequenz: 2.4 GHz · Max. Reichweite im Freifeld: 2 m · Anschlussadern: 6 (+ 2 Türöffner) · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Silber · Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Kamera-Typ: 1280 x 720 Pixel · Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · Blickwinkel vertikal: 65 ° · Typ: WiFi
Lieferumfang: WiFi-Türsprechanlage · Netzwerkadapter · Netzteil · Innensechskantschlüssel · 2x Dübel · 2x Schraube · 10x Kabelverbinder · Antenne · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1425526-NG	129.95

Funk-Türsprechanlage mit DECT-Technologie

BASETech

- **Übertragungssichere, digitale DECT-Technologie**
- **Reichweite bis zu 100 m**
- **Türöffnerfunktion möglich**

49,95

Technische Daten: Kategorie: Türsprechanlage · Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Funk · Frequenz: 1.8 GHz · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Montageart (Innen): Aufputz · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Weiß · Grau · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Melodien: 12
Lieferumfang: Außeneinheit mit Wetterschutzrahmen · Mobilteil mit Li-Ion-Akku · Ladeschale · Inneneinheit · 2x Steckernetzteil · Montagematerial (Schrauben/Dübel/Schraubenabdeckungen) · Befestigungswinkel mit Schraube · 2x Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1462755-NG	49.95

Funkklingel FS1

sygonix

- **Reichweite bis 100 m**
- **Batterieloser Betrieb**
- **IP44**

3 Jahre Hersteller-Garantie

24,99

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Melodien: 25 · Lautstärke: 85 dBA · Einstellbare Lautstärke: 3stufig · Frequenz: 433 MHz · Stromaufnahme: < 1 W
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1417379-NG	24.99

Heidemann Funkgongsystem HX

HEIDEMANN

ab **39,99**

467712

467703

467704

Technische Daten: Frequenz: 433 MHz · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Melodien: 8 · Lautstärke: 90 dBA

Best.-Nr.	Typ	Max. Reichweite im Freifeld	Farbe	St. €
467712-NG	HX Action	150 m	Schwarz, Weiß	49.99
467703-NG	HX Curve	150 m	Weiß	39.99
467704-NG	HX Flashlight	200 m	Weiß	49.99
467710-NG	HX Flashlight	200 m	Anthrazit, Silber	49.99

Batteriefreie Funktürklingel ECO

X4-LIFE

- **Sender mit Piezoeffekt**
- **Funkreichweite bis 100 m**
- **25 Melodien**

27,99

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Melodien: 25 · Einstellbare Lautstärke: Stufenlos · Frequenz: 433 MHz
Lieferumfang: Empfänger · Sender · Montagematerial für Sender · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1285918-NG	27.99

Steckdosenbürsten Sauba

ORIGINAL SAUBA Made in Germany

ab **5.49**

1417515

1417515

1417516

1417516

Best.-Nr.	Typ	St. €
1417515-NG	UNO	5.49
1417516-NG	KOMBO	6.99

Technische Daten: Farbe: Blau · Grau
Hinweis: Nur Trocken benutzen.

Steckdose mit 2 USB-Ladesteckdosen

BASETech

- **USB 5 V/ 2,1 A**
- **Mit Kinderschutz**

12.99

Best.-Nr.	St. €
1425527-NG	12.99

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Montageart: Unterputz · Einbau-Ø: 60 mm · Einbau-Tiefe: 50 mm · Farbe: Weiß · Schutzart: IP20 · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 46.6 mm · Tiefe: 46.6 mm

Schaltbarer Steckdosenadapter

brennenstuhl

- **Mit Kinderschutz**
- **Spart StandBy-Stromkosten**

4.99

Best.-Nr.	St. €
611854-NG	4.99

Technische Daten: Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 15 A · Kinderschutz: Ja · Farbe: Weiß · Typ: Adapter-Schutzkontakt/Euro-Steckdose

3fach Euro-Adapter

Kopp

- **Extrem flach**
- **Deckt Ursprungssteckdose perfekt ab**

3.99

Best.-Nr.	St. €
619884-NG	3.99

Technische Daten: Anzahl Eurosteckdosen: 3 · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 2.5 A · Farbe: Weiß · Typ: 3FACH ADAPTER EURO-KOPP

Schaltbare Zwischensteckdosen

renkforce

ab **2.99**

1296316

1296317

1173536

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	St. €
1296316-NG	Silber	1 St.	2.99
1296317-NG	Schwarz	1 St.	2.99
1173536-NG	Weiß	1 St.	2.99
1399989-NG	Weiß	3 St.	7.99
1711283-NG	Weiß	5 St.	14.95

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3500 W · Polzahl: 2polig · Kinderschutz: Ja · Schutzart: IP20

Zwischenstecker mit Schalter

BASETech

- **2poliger, beleuchteter Schalter**
- **Mit Kinderschutz**

Intertek GS

2.99

Best.-Nr.	St. €
1526578-NG	2.99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3680 W · Polzahl: 2polig · Farbe: Weiß · Kinderschutz: Ja

Personenschutz-Zwischenstecker

Schwabe

- **Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät**
- **Reagiert blitzschnell und kann Leben retten**
- **IP44**

23.99

Nach Aufleuchten der roten Funktionsanzeige ist das Gerät funktionsfähig.

Best.-Nr.	St. €
612865-NG	23.99

Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3680 W · Bemessungs-Differenzstrom: 30 mA · Ansprechzeit (Details): <30 ms · Farbe: Schwarz · Kinderschutz: Ja · Schutzart: IP44 · Typ: 45230
Hinweis: Zur Inbetriebnahme muss das Gerät in eine Steckdose eingesteckt und die grüne Taste gedrückt werden.

4fach Hänge-Steckdosenleiste

renkforce

- **Mit Kinderschutz**

9.99

Best.-Nr.	St. €
1388632-NG	9.99

Technische Daten: Besonderheiten: mit Hängelasche · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 4 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Weiß · Schutzart: IP20

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

10fach Master-Slave Steckdosenleiste

renkforce

- **Bequem Schalten und Stromsparen durch Master Slave-Funktion**
- **Überspannungsschutz auch für Internet-, TV- und Telefonanschluss**
- **Für bis zu 10 Geräte**

34,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · Master/Slave-Funktion · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 10 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: DVB-C, Kabel (Koax) · Netzwerk (RJ45) · Tel/Fax (RJ11) · Einschaltschwelle: 8 - 80 W · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: Master: 550 W, Slave: 1700 W (gesamt) · Farbe: Schwarz · Aluminium
Hinweis: Ersatz-Feinsicherung (T2,5 A) unter Best.-Nr. 53 35 30.

Best.-Nr.	St. €
1296315-NG	34.99

6fach Steckdosenleisten 615C-Serie

renkforce

1656672

ab 29,99

Technische Daten: Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 250 V/AC · Anschlussleistung: 16 A · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
1577236-NG	mit USB	29.99
1656672-NG	mit USB, Überspannungsschutz	34.99
1577235-NG	Überspannungsschutz	29.99

Steckdosenleisten IP44

renkforce

ab 12,99

1384364 1384365

Technische Daten: mit Schalter · Kabellänge: 5.00 m · Einsatzort: Außenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Gelb · Blau · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	Steckdosen	St. €
1384364-NG	6	19.99
1384365-NG	3	12.99

6fach Steckdosenleiste mit USB und Überspannungsschutz

renkforce

- **Aufladen von zwei USB-Geräten gleichzeitig**
- **Mit Kinder- und Überspannungschutz**
- **Wandmontage möglich**

22,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz · Silber

Best.-Nr.	St. €
1342224-NG	22.99

9fach Steckdosenleiste

renkforce

- **Mit Kinderschutz**

9,95

Technische Daten: Steckdosen: 9 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €
1210387-NG	9.95

Steckdosenleisten 3fach, Kabellänge 1,40 m

BASETech

- **Kabellänge 1,40 m**

ab 3,99

1593790

1593785 1593790

Technische Daten: Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Mengenangaben: 3fach

Best.-Nr.	Farbe	Besonderheiten	St. €
1593785-NG	Weiß		3.99
1593789-NG	Weiß	mit Schalter	5.99
1593790-NG	Schwarz	mit Schalter	5.99
1593792-NG	Schwarz		3.99

Sygonix WiFi-Steckdosenleiste CC1

sygonix

- **Einzeln schaltbar mit Messfunktion**
- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App "Sygonix Home"**

79,99

Technische Daten: Besonderheiten: per App steuerbar · mit USB · programmierbar · Master/Slave-Funktion · Stromverbrauchsmessung · per Browser steuerbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß

Lieferumfang: WiFi-Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung
Hinweis: Für den Betrieb ist eine dauerhafte Internetverbindung zwingend erforderlich!

Best.-Nr.	St. €
1557804-NG	79.99

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

renkforce

- **Jede Steckdose einzeln schaltbar**
- **Mit Überspannungsschutz**

ab 19,99

1296314

1593832

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	St. €
1296314-NG	Schwarz	1 St.	**19.99**
1463673-NG	Weiß	1 St.	**19.99**
1525426-NG	Schwarz	3 St.	**49.99**
1593832-NG	Weiß	3 St.	**49.99**

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, drehbar

renkforce

- **Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten**
- **Zur Festmontage geeignet**
- **Kinder- und Überspannungsschutz**

ab 19,95

1296309

1593836

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · drehbare Leiste · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP20 · Mengenangaben: 6fach

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
1296309-NG	1 St.	**19.95**
1593836-NG	3 St.	**47.99**

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten 614A-CMB

renkforce

ab 14,99

1649553

1296313

1296313

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Kabel-Typ	Inhalt	St. €
1649553-NG	H05RN-F 3G 1,5 mm²	3 St.	**44.97**
1296313-NG	H05VV-F 3G 1,5 mm²	1 St.	**14.99**

8-fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB

renkforce

- **Aufladen von zwei USB-Geräten gleichzeitig**
- **Mit Kinder- und Überspannungsschutz**

29,95

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Überspannungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Kinderschutz: Ja · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 250 V · Anschlussleistung: max. 3680 W · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1574788-NG	**29.95**

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

BASETech

- **Mit Kinder- und Überspannungsschutz**
- **Kabellänge: 1,4 m**

ab 9,95

1692807



1574789

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: PP · Betriebsspannung: 250 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Weiß · Länge: 365 mm

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
1692807-NG	3 St.	**29.85**
1574789-NG	1 St.	**9.95**

Service-Tipp

24-Stunden-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter: **conrad.de/lieferung**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

brennenstuhl

- **Ableitstrom 13,5 kA**
- **2poliger Netzschalter**
- **Mit Kinderschutz**

19,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Blau (metallic) · Typ: 168D-2

Best.-Nr.	St. €
622024-NG	19.99

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line

brennenstuhl

- **Ableitstrom 13,5 kA**
- **2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter**
- **Mit Kinderschutz**

17,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1216352-NG	17.99

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Digitale Wochenzeitschaltuhr

- **Max. Schaltleistung 3680 W**
- **Zufalls- und Countdown-Funktion**
- **IP20**

12,99

Technische Daten: Kategorie: Steckdosen-Zeitschaltuhr · Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Zufallsfunktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 3680 W · Anzahl Schaltprogramme: 16 · Blockbildung: Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, Mo-Di-Mi, Mo-Mi-Fr, Do-Fr-Sa, Di-Do-Sa, Sa-So · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Abm.: (B x H x T) 73 x 145 x 80 mm
Lieferumfang: Inkl. Akku für den Datenerhalt, nicht wechselbar.

Best.-Nr.	St. €
618495-NG	12.99

Timersteckdose mit Energiesparfunktion

ANSMANN

- **1polige Abschaltung**
- **Max. Schaltleistung 2500 W**
- **Mit Kinderschutz**

3 Jahre Hersteller-Garantie

12,99

Technische Daten: Kategorie: Steckdosen-Timer · Anzeige: digital · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 2500 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Farbe: Schwarz · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Ausführung: Digital · Abm.: (B x H x T) 72 x 72 x 40 mm · Typ: AES1

Best.-Nr.	St. €
610957-NG	12.99

Theben Timer analog schaltbar

theben

- **Kompakter Zeitprogrammstecker**
- **Tageszeitprogramm im 15 min. Abstand programmierbar**
- **Handschalter für Schaltungsvorwahl**

15,99

Technische Daten: Kategorie: Steckdosen-Zeitschaltuhr · Anzeige: analog · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 3500 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Typ: Timer26

Best.-Nr.	St. €
469418-NG	15.99

Digitale Unterputz-Zeitschaltuhr

GAO

- **Übersichtliches LC-Display**
- **140 Programme pro Woche**
- **Countdown-Modus**
- **Zufalls-Modus**

34,99

Technische Daten: Kategorie: Unterputz-Zeitschaltuhr · Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Programmierfunktion · Zufallsfunktion · Gangreserve · inkl. Aufputzrahmen · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 1800 W · Anzahl Schaltprogramme: 140 · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung · Abm.: (B x H x T) 80 x 80 x 40 mm · Typ: EFP700ET
Lieferumfang: Inkl. 2x Backup-Knopfzelle (LR44) und Aufputzrahmen.

Best.-Nr.	St. €
1312529-NG	34.99

Gewerbe-/ Baustellen-Kabeltrommel ohne Kabel Garant

brennenstuhl

- Tragegriff "cablepilot"
- Zugelassen für erschwerte Baubedingungen
- Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff

3 Jahre Hersteller-Garantie

Made in Germany

cablepilot

22.99

Technische Daten: Kategorie: Leer-Kabeltrommel · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Material: Kunststoff · Farbe: Blau · Trommel-Ø: 290 mm · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
1438699-NG	22.99

Kabeltrommeln Garant

brennenstuhl

ab **47.99**

551926

551927

Technische Daten: Kategorie: Kabeltrommel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Blau · Kabel-Typ: N05V3V3-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Kunststoff · Farbe: Blau · Schwarz · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1000/3500 W · Schutzart: IP44 · Typ: Garant IP 44

Best.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	St. €
551926-NG	25 m	240 mm	47.99
551927-NG	50 m	290 mm	70.99

Kabeltrommel Garant 240 20 m

brennenstuhl

- Kabelfarbe Rot
- Mit ergonomischem Handgriff
- Mit Überhitzungsschutz

3 Jahre Hersteller-Garantie

34.99

Technische Daten: Kategorie: Kabeltrommel · Kabellänge: 20 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 4 · Kabelfarbe: Rot · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Farbe: Schwarz · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100 /3300 W · Trommel-Ø: 240 mm

Best.-Nr.	St. €
657944-NG	34.99

Problemlöser

Die clevere Lösung Möbel bündig an die Wand zu stellen

Flachstecker EVOline® Plug

EVOline®

- Möbel bündig an der Wand trotz Stecker
- Ausstecken ohne Kraftaufwand
- Nur 5 mm Aufbauhöhe

Anwendungsbeispiele

611488

611487

je **8.99**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Nennspannung: 230 V · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Typ: EVOline Plug

Best.-Nr.	Farbe	St. €
611488-NG	Weiß	8.99
611487-NG	Schwarz	8.99

Verlängerungskabel FO schwarz

renkforce

ab **17.99**

1373173

Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz · Nennstrom: 16 A · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1373173-NG	20 m	24.99
1384363-NG	10 m	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Verlängerungskabel mit Befestigungsclip und Magnet

renkforce

- 2poliger Ein-/Aus-Schalter
- Mit Kinderschutz
- Kabellänge 2,8 m

13.99

Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.80 m · Besonderheiten: mit Zwischenschalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	St. €
1342231-NG	13.99

Verlängerungskabel schaltbar

renkforce

- Mit Kinderschutz
- Beleuchteter Drehschalter

ab 8.99

1362917

Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Besonderheiten: mit Zwischenschalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Farbe: Weiß · Grün · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1362917-NG	3 m	8.99
1362918-NG	5 m	10.99

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Verlängerungskabel, schwarz

BASETech

ab 7.99

1593780

Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1593780-NG	3 m	7.99	-	-
1593782-NG	5 m	10.99	9.99	8.99
1593784-NG	10 m	18.49	16.99	15.99

Verlängerungskabel, weiß

BASETech

ab 7.99

1593779

Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1593779-NG	3 m	7.99	-	-
1593781-NG	5 m	10.99	9.99	8.99
1593783-NG	10 m	18.49	16.99	15.99

Gartensteckdose 2fach

renkforce

- Spritzwassergeschützt IP44
- Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß
- Max. Schaltleistung 3680 W
- Mit Kinderschutz

14,99

Technische Daten: Steckdosen: 2 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort: Außenbereich · Besonderheiten: mit Erdspieß · Max. Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Grün · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V/AC · Abm. Hinweis: inkl. Erdspieß

Best.-Nr.	St. €
1168610-NG	14.99

Verteilerbox Dribox

HEITRONIC

- IP55

17,99

Technische Daten: Einsatzort: Außenbereich · Farbe: Grün · Material: Kunststoff · Typ: Dribox 285

Best.-Nr.	St. €
1396416-NG	17.99

Gartensteckdose 2fach mit Timer

renkforce

- Getarnte Energieverteilung
- Steinoptik fügt sich unauffällig ins Landschaftsbild ein
- Eingebaute Zeitschaltuhr

39,95

Technische Daten: Steckdosen: 2 · Kabellänge: 5 m · Einsatzort: Außenbereich · Besonderheiten: mit Timer · Steinoptik · Max. Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Stein-Grau · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V/AC

Hinweis: Beide Steckdosen sind über die Zeitschaltuhr geschalten.

Best.-Nr.	St. €
1168583-NG	39.95

Reisestecker-Set mit 7 Adaptern

brennenstuhl

- 7 Steckereinsätze
- Mit Schutzkontakt
- Steckdose mit Kinderschutz

16,99



Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · für Netzsteckdose: G · E · F · J · L · B · I · D · Gerätestecker: F · C
Lieferumfang: Reiseadapter mit 7 Steckereinsätzen und Stoffbeutel.

Hinweis: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Best.-Nr.	St. €
1214384-NG	16.99

Reisestecker-Set 4fach

hama

5,99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · für Netzsteckdose: G · C · A · E · Gerätestecker: F · C
Hinweis: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Für Euro- und Konturenstecker geeignet, nicht für Schutzkontaktstecker.

Best.-Nr.	St. €
1323371-NG	5.99

CEE-Adapter 32 A auf 16 A

as Schwabe

- IP44
- Mit Leitungsschutzschalter C 16 A, 3polig

Made in Germany

78,99

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · Anschluss A: CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44 · Typ: MIXO Adapter

Best.-Nr.	St. €
552907-NG	78.99

CEE-Cara-Stecker auf Schutzkontaktkupplung

SIROX

- IP44
- Kabellänge 1.50 m

19,99

Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Anschluss A: CEE-Cara-Stecker · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Adern: 3

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
612542-NG	19.99	16.83

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Hochfrequenz Deckeneinbau-Bewegungsmelder

renkforce

19,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 8 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Decke · Betriebsspannung: 230 V · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 300 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1362920-NG	19.99

Bewegungsmelder 180°

renkforce

- **Reichweite bis zu 12 m**
- **Schaltet bis 1200 W**
- **Für den Außenbereich geeignet (IP44)**

7,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 180 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 12 m · Einsatzort: Außenbereich · Montageart: Wand · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1296294-NG	7.99

Deckenbewegungsmelder 360°

renkforce

- **Reichweite max. 12 m**
- **Für Glühlampen bis max. 1200 W**

14,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 12 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1296308-NG	14.99

Einbau-Bewegungsmelder 360°

renkforce

15,99



Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Decke · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 800 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 800 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 200 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1362990-NG	15.99

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360°

renkforce

ab 12,99

1289331

1296307

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Einbau · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Ausführung: Einbau - Melder · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 60 mm · Einbau-Ø: 63 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1289331-NG	Chrom	19.99
1296307-NG	Weiß	12.99

Unterputz-Bewegungsmelder 160°

renkforce

- **Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveränderung**
- **Ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen**
- **Reichweite bis zu 9 m**

14,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 5 - 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 500 W · Farbe: Weiß

Lieferumfang: Unterputz-Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1425528-NG	14.99

Mini Einbau-Bewegungsmelder 360°

goobay

- **Reichweite max. 6 m**
- **Schaltet bis 800 W**

16,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 800 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 800 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 200 W · Farbe: Weiß · Typ: IDU mini

Best.-Nr.	St. €
1218542-NG	16.99

Infrarot Unterputz-Bewegungsmelder

goobay

- **Reichweite max. 9 m**
- **Schaltet bis 500 W**

19,99

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Triac · Schaltleistung (Energiesparlampen): 100 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 100 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 100 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1218539-NG	19.99

AVM FRITZ!Box 4040

- **WLAN-Übertragung mit bis zu 1.300 MBit/s**
- **4 Netzwerkanschlüsse für PC, Notebook o. a. Internet-fähigen Geräte**
- **USB Anschluss für Drucker, externe Festplatte o. a.**
- **Kostenfreie FRITZ!OS-Updates**

79,99

Technische Daten: Kategorie: WLAN Router · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.3 Gbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Funktion: Router · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 2.0: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · USB 3.0 · USB 2.0 · WPS fähig · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s

Lieferumfang: FRITZ!Box 4040 · Netzteil · Netzwerkkabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
1497678-NG	79.99

AVM FRITZ!Box 7490 WLAN Router mit Modem AC1750

- **WLAN AC-Router für bis zu 1750 MBit/s**
- **Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL2+-Modem**
- **WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh**
- **FRITZ!Mediaserver verteilt Musik, Bilder, Video im Heimnetzwerk an UPnP-AV-kompatible Empfänger**

181,95

Technische Daten: Kategorie: WLAN Router mit Modem · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Funktion: Router · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Integriertes Modem: ADSL · ADSL2+ · VDSL · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Telefon (analog) · ISDN · USB 3.0 · WPS fähig: Hardware · Anrufbeantworter · a/b Ports: 2 x · Anzahl Antennen: 6 x · DECT-Basis: Ja · DECT ULE: Ja · Stick & Surf · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig

Lieferumfang: FRITZ!Box 7490 · Externes Netzteil · LAN-Kabel · DSL/Festnetz-Anschlusskabel · DSL-Adapter · Telefon-Adapter · Gedruckte Kurzanleitung · CD-ROM mit Software und ausführlicher Dokumentation

Hinweis: Die FRITZ!Box von AVM läuft an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen und stellt mit Internet, Telefonie und Multimedia alle gewohnten Leistungsmerkmale zur Verfügung.

Best.-Nr.	St. €
679337-NG	181.95

AVM FRITZ!Box 7590

- **WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s**
- **Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss**
- **Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh**
- **WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz -Verbindungen gleichzeitig**

Computer Bild 22/2017 TESTSIEGER

PCgo 10/17 SEHR GUT

259,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: WLAN Router mit Modem · WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MB/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Funktion: Router · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis · Stick & Surf · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig

Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1561803-NG	259.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

renkforce PL1200D Powerline 1200 MBit/s

renkforce

- **Internet in jedem Raum - ganz einfach über jede beliebige Steckdose**
- **Ultraschnelle Datenübertragung mit bis zu 1.2 GBit/s über die Stromleitung**
- **Gigabit LAN-Anschluss für Smart TV, Spielekonsole, PC, etc.**
- **Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren**
- **Hergestellt von devolo**

powered by devolo | range+ Technology



1496946

ab 59,99

1496945 1496946 1534821

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1496945-NG	Powerline Starter Kit	**99.99**
1496946-NG	Powerline Einzel Adapter	**59.99**
1534821-NG	Powerline Network Kit	**149.95**

Technische Daten: Anzahl LAN: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s
Lieferumfang: renkforce PL1200D Powerline Adapter · Installationsanleitung.

renkforce PL500D Powerline

renkforce

- **Internet aus der Steckdose für Smart TV und Spielekonsole**
- **500 MBit/s Übertragungsrate**
- **Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose**
- **Superflaches Design- passt hinter jeden Schrank**
- **Hergestellt von devolo**

powered by devolo



1299310

1299311

1299311

1299310

ab 24,99

1555586

Ausstattung: Automatischer Phasensprung: So kommt das Internet in jeden Raum und wird zu Ihrem Heimnetzwerk. Erweitern Sie Ihr Netzwerk jederzeit und integrieren Sie weitere Geräte in Ihr Heimnetz, ganz einfach mit einem zusätzlichen dLAN®-Adapter · Minimaler Energieverbrauch permanent, intelligent und ganz automatisch.

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 0 MB/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s
Lieferumfang: renkforce PL500D Powerline Adapter · Installationsanleitung.
Hinweis: Kompatibel mit allen Conrad und Devolo Adaptern (Ausnahme: alte 85er Baureihe).

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1299311-NG	Powerline Starter Kit	**39.99**
1299310-NG	Powerline Einzel Adapter	**24.99**
1555586-NG	Powerline Network Kit	**59.99**

renkforce Powerline PL500D WiFi

renkforce

- **WLAN für Smartphone und Tablet - in jedem beliebigen Raum**
- **Netzwerk-Anschlüsse für Smart TV, PC oder Spielekonsole**
- **Bis zu 500 MBit/s Übertragungsrate über die Stromleitung**
- **Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose**
- **Hergestellt von devolo**

powered by devolo | WiFi Move Technology | devolo

ab 49,99

1299308 1299307 1299309

Best.-Nr.	Kategorie	Anzahl LAN	St. €
1299308-NG	Powerline WLAN Starter Kit	1 x	**64.99**
1299307-NG	Powerline WLAN Einzel Adapter	1 x	**49.99**
1299309-NG	Powerline WLAN Network Kit	2 x	**109.95**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 150 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s
Lieferumfang: renkforce PL500D WiFi Powerline Adapter · Installationsanleitung.

AVM FRITZ!Powerline 1220E

FRITZ!

- **Einfache Vernetzung über die Steckdose**
- **Kein Verlegen zusätzlicher Kabel notwendig**
- **Neuester Powerline-Standard mit bis zu 1200 MBit/s**
- **Zwei Gigabit LAN-Anschlüsse**
- **Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren**

1496730

ab 64,99

1497677 1496730

Ausstattung: High Speed für Ihr Heimnetz: Genießen Sie ultraschnelle Datenübertragungen und stabile Netzwerkverbindungen in Ihrem Heimnetz. Über die Stromleitung schickt FRITZ!Powerline Ihre Daten mit bis zu 1.200 MBit/s an jede Steckdose in Ihrem Zuhause · Integrierte Steckdose: Durch die in Ihren FRITZ!Powerline integrierte Steckdose geht kein Stromanschluss in Ihren Räumen verloren.
Technische Daten: Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Integrierte Steckdose

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1496730-NG	Powerline Starter Kit	**109.95**
1497677-NG	Powerline Einzel Adapter	**64.99**

devolo dLAN® 1200+ WiFi ac

devolo

- **Datenübertragung mit bis zu 1.200 MBit/s über das Stromnetz**
- **Gigabit-LAN-Anschluss für PC, Notebook o. a. Internet-fähige Geräte**
- **Bis zu 8 Adapter können in einem Netzwerk zusammenarbeiten**

WiFi Move Technology

range+ Technology

1271935

ab 122,95

1606303

1271935

1271939

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s · Integrierte Steckdose: Ja · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s

Hinweis: Kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/650/1200-Produktreihe.

Best.-Nr.	Kategorie	St. €
1606303-NG	Powerline Network Kit	255.-
1271935-NG	Powerline WLAN Einzel Adapter	122.95
1271939-NG	Powerline WLAN Starter Kit	176.95

renkforce WLAN Repeater N300

renkforce

- **Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit 300 MBit/s**
- **Empfängt das WLAN-Signal, verstärkt es und sendet es weiter**
- **Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS**

24,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Abm.: (L x B) 42 mm x 42 mm · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11g · Kategorie: WLAN Repeater · Gewicht: 41 g · WPS fähig: 256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec · Anzahl Antennen: 2 x · Anzahl LAN: 1 x · Funktion: Repeater · Access-Point · Typ: RF-WR-N300MINI

Lieferumfang: Repeater · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1574526-NG	24.99

renkforce AC1200 Dualband WLAN-Repeater RF-WR-1200RF

renkforce

- **Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit 1200 MBit/s (1.2 GBit/s)**
- **Empfängt das WLAN-Signal, verstärkt es und sendet es weiter**
- **Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS**
- **Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung**
- **Gigabit LAN-Anschlüsse für Smart TV, Spielekonsole oder PC**

49,99

powered by EDIMAX

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 900 MBit/s · Kategorie: WLAN Repeater · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · Anzahl Antennen: 2 x · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Sicherheit: WPA-PSK · WPA2-PSK · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Funktion: Repeater · Typ: RF-WR-1200RF

Lieferumfang: WLAN-Repeater · Zugangskarte · CD mit Montageanleitung + Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1548862-NG	49.99

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E + AVM FRITZ!WLAN Stick AC860

FRITZ!

- **Repeater und Stick verfügen über den neuesten WLAN AC Standard**
- **Schnellste WLAN-Übertragungsraten: Repeater mit bis zu 1750 MBit/s, Stick mit bis zu 1200 MBit/s (insgesamt)**
- **Gigabit LAN-Port (1000 MBit/s) zum Anschluss eines kabelgebundenen Netzwerkgerätes am Repeater**

107,90

Ausstattung: FRITZ!WLAN Repeater 1750E: Erhöht schnell und einfach die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze · Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig · Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern mit Funkstandard 802.11ac/n/g/b/a

FRITZ!WLAN Stick AC860
WLAN USB Stick für sämtliche Funknetze und Standards · Ultraschnelles WLAN AC bis 866 MBit/s, WLAN N bis 300 MBit/s · WLAN wahlweise im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band (Dualband)

Lieferumfang: AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E · Netzwerkkabel · AVM FRITZ!WLAN Stick AC860 · USB-Standfuß · Installationsanleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
1487393-NG	107.90

AVM FRITZ!WLAN Repeater 310

FRITZ!

- **Schnell und einfach das WLAN vergrößern**
- **Reichweitenerhöhung mit 300 MBit/s**
- **Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS**
- **Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung**

5 JAHRE

29,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Abm.: (L x B) 81 mm x 52 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Hardware · Anzahl Antennen: 2 x · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · Sicherheit: WEP · WPA · WPA2 · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n

Lieferumfang: Fritz!WLAN Repeater 310 · Gedruckte Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
989044-NG	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E

- **Erhöht schnell und einfach die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze**
- **Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig**
- **Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern mit Funkstandard 802.11ac/n/g/b/a**

67,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · Abm.: (L x B) 12.5 cm x 7.6 cm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WPS fähig: Hardware · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Gewicht: 151 g
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater 1750E · Gedruckte Kurzanleitung · Netzwerkkabel

Best.-Nr.	St. €
1268626-NG	67.99

AVM FRITZ!WLAN Repeater DVB-C

- **Dual-Tuner für Kabel-TV (DVB-C)**
- **Überträgt TV-Programme vom Kabelanschluss auf PC, Smartphone, Tablet - 2 Programme gleichzeitig**
- **Erhöht schnell und einfach die WLAN-Reichweite**
- **Dualband-WLAN (2.4 und 5 GHz gleichzeitig)**

85,-

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · Abm.: (L x B) 12.5 cm x 7.6 cm · Kategorie: WLAN Repeater · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WPS fähig: Hardware · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Gewicht: 161 g
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater DVB-C · Gedruckte Kurzanleitung · Netzwerkkabel · Koaxialkabel (1.5 m) · T-Adapter (Koax).

Best.-Nr.	St. €
1268627-NG	85.-

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1160

- **Mehr WLAN in Sekundenschnelle**
- **Dual-WLAN AC+N**
- **Sichere Verbindungen mit WPA2- und WPA-Standard**

56,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Abm.: (L x B) 125 mm x 77 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · Gewicht: 151 g
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater 1160 · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1407344-NG	56.99

Conrad Empfehlung

Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung

AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E

- **Erhöht die Reichweite Ihres WLAN-Netzes**
- **Datenübertragungen bis 450 MBit/s**
- **Gigabit-LAN-Anschluss für PC, Drucker oder Spielekonsole**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

39,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 450 MBit/s · Abm.: (L x B) 76 mm x 76 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WPS fähig: Hardware · Anzahl Antennen: 3 x · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Gewicht: 120 g
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater 450E · Gedruckte Kurzanleitung · Netzwerkkabel

Best.-Nr.	St. €
1093074-NG	39.99

devolo WiFi Repeater ac

- **Surfen, chatten und streamen mit bis zu 1200 MBit/s**
- **Optimale Platzierung dank LED-Signalstärkeanzeige**

59,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Abm.: (L x B) 91 mm x 59 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s)
Lieferumfang: 1x devolo WiFi Repeater ac · 1x Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1506978-NG	59.99

renkforce WLAN Access Points für Steckdosenleiste

- **Verwandelt kabelgebundenes Internet in ein schnelles WLAN**
- **Für Notebooks, Tablets und Smartphones**
- **WLAN einfach ein- und ausschalten**

24,99

Technische Daten: Typ: RF-AP-N300Mini · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Antennentyp: 2x integriert · Anzahl LAN: 1 x · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Netzwerk-Funktionen: Accesspoint
Lieferumfang: WLAN Accesspoint · Karte mit Zugangsdaten · RJ45 Netzwerkkabel Kabel (15 cm) · CD mit mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung und Benutzerhandbuch · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1606296-NG	24.99

Google Wifi für WLAN - Abdeckung im ganzen Haus

Made by Google

- **Im ganzen Haus ein starkes WLAN-Signal empfangen**
- **Ersetzt WLAN-Router - Kompatibel mit Modem und Internetanbieter**
- **Google Wifi Technologie wählt automatisch einen störungsfreien Kanal aus**
- **Google Wifi App - Überprüfung verbundener Geräte, Geschwindigkeitstest,.. etc.**
- **Gerätenutzungsdauer der Kinder festlegen - z.B. während Schlafens- und Essenszeiten Verbindung deaktivieren**

Google Wifi

ab 139,-

1561333

1561333

1561334

1604900

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: WLAN Router · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz

Best.-Nr.	Set-Umfang	St. €
1561333-NG	einzeln	139.-
1561334-NG	2er-Pack	249.-
1604900-NG	3er-Pack	405.-

renkforce RF-WIFI-AC1200M AC1200 Dual-Band MU-MIMO USB Adapter

renkforce

- **AC1200 - WLAN Geschwindigkeit bis zu 300 MBit/s auf 2.4 GHz, bis zu 867 MBit/s auf 5 GHz**
- **Wählbares Dualband-WLAN (2.4 GHz oder 5 GHz)**
- **MU-MIMO - verbindet sich mit jedem MU-MIMO Router**
- **Beamforming - Richtungssignal-Targeting**
- **Kompakte Größe - passend für alle Notebooks**

powered by EDIMAX



29,99

Ausstattung: Kompakte Größe: Der weltweit kleinste AC1200 WLAN-Adapter mit MU-MIMO-Technologie
Technische Daten: Kategorie: WLAN Stick · Typ: RF-WIFI-AC1200M · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz oder 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · Schnittstellen: USB 2.0

Lieferumfang: MU-MIMO USB Adapter · CD · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000 · Mac OS X10.7 oder höher · Linux

Best.-Nr.	St. €
1577036-NG	29.99

EDIMAX RA21S WLAN Access Point AC2600

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- **WLAN-Übertragung mit bis zu 2.600 MBit/s**
- **MU-MIMO für rasante WLAN Datenübertragungen**
- **WLAN Roaming - WLAN Übertragung ohne Unterbrechung im gesamten Büro**
- **4x Gigabit Netzwerkanschluss**

79,99

Technische Daten: Kategorie: WLAN Access-Point · Typ: RA21S · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.6 Gbit/s · Antennentyp: 4x abnehmbar · Anzahl Gigabit-LAN: 4 x · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac

Lieferumfang: Edimax RA21S WLAN Accesspoint · Netzteil · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1491082-NG	79.99

EZCast pro HDMI Streaming Stick (AirPlay, Miracast, DLNA)

renkforce

- **Streamt alle Inhalte von Smartphone oder Tablet auf TV oder Beamer**
- **Splitscreen-Funktion (4:1)**
- **Casting-Rechte werden vom Master verwaltet**

69,99

powered by EZCast

Ausstattung: Streamt: MP3, WMA, M4A, FLAC, APE, WAV, H.264/AVC, MPEG, VC-1, RM, MJPEG, AVI, MP4/MOV, MPG, WMV, MKV, TS, M4V, RMVB, VOB · Unterstützt 720p/60Hz, 1080p/60Hz, 1080p/30Hz, 1080p/24Hz.
Technische Daten: Besonderheiten: AirPlay · Miracast · DLNA · Splitscreen-Funktion · WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Schnittstellen: HDMI™ · Micro USB · WLAN

Lieferumfang: EZCast pro HDMI-Streaming-Stick · USB-Kabel · HDMI-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1389679-NG	69.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

renkCast HDMI Streaming Stick, -Mediaplayer (AirPlay, Miracast, DLNA)

renkforce

- Spiegelt alle Inhalte vom Smartphone auf TV - sogar in HD
- HDMI-Anschluss - kann auch am Beamer angeschlossen werden
- Kostenlose EZCast App für iOS und Android

34,99



Ausstattung: DLNA: Erlaubt es Filme, Videos, Musik und Bilder innerhalb des Heimnetzwerks von Medienservern (DLNA Server) auf den renkCast Stick zu streamen
Streamt: MP3, WMA, M4A, FLAC, APE, WAV, H.264/AVC, MPEG, VC-1, RM, MJPEG, AVI, MP4/MOV, MPG, WMV, MKV, TS, M4V, RMVB, VOB Unterstützt 720p/60Hz, 1080p/30Hz, 1080p/24Hz
Technische Daten: Besonderheiten: AirPlay · Miracast · DLNA · externe Antenne · WLAN-Übertragungsrate (max.): 600 MBit/s · Schnittstellen: HDMI™ · Micro USB · WLAN

Lieferumfang: renkCast 2 · USB Kombi-Kabel Strom (90cm) und Antenne (40cm) · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Ausreichende WLAN Versorgung in TV Nähe! · ab iOS 7 · ab Android 4.0 · ab Windows® XP · ab MacOS 10.9.

Best.-Nr.	St. €
1402632-NG	34.99

LogiLink Netzwerk Werkzeug-Set WZ0012

LogiLink

- Perfekt für Unterwegs
- 4-teilig - Crimpzange mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, Netzwerk Kabeltester, Abisolierzange mit Kabelschneider
- Inklusive Tasche mit Befestigungssystem

16,99

Lieferumfang: Crimpzange · LSA-Auflegewerkzeug · Kabeltester · Abisolierungszange · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
993894-NG	16.99

renkforce Metall Netzwerk Switches mit USB Stromversorgung

renkforce

- Perfekte Abschirmung - dank Metallgehäuse
- Schaltet sich mit dem Notebook, TV etc. ein und aus
- Stromversorgung ausschließlich über USB

ab 21,99

1423415

1483811

1483812

Lieferumfang: Switch · USB-Strom-Kabel · Magnete · Gummifüße · Handbuch.

Best.-Nr.	Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
1423415-NG	1 Gbit/s	4 x	1423415	39.99
1483811-NG	100 MBit/s	5 x	1483811	21.99
1483812-NG	100 MBit/s	8 x	1483812	25.99

renkforce Netzwerk Switches mit integriertem Netzteil

renkforce

- Status LEDs an jedem Port für einfache Fehlersuche
- Umweltfreundliche Green Eco Power-Funktion
- Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter

ab 42,99

1379666

1377754

Ausstattung: Magnetfüße für die optimale Anbringung an metallischen Untergründen
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s

Lieferumfang: Netzwerk Switch · 2x Magnet · 4x Gummifüße · Netzkabel · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
1377754-NG	5 x	1377754	42.99
1379666-NG	8 x	1379666	49.99

Netgear ProSAFE® Gigabit Switches

NETGEAR

- High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
- Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s
- Zusätzliche Anschlüsse für PC und andere Netzwerk-Geräte

973278

ab 29,99

973151

973277

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
973277-NG	8 x	GS108	39.99
973278-NG	16 x	GS116	87.99
973151-NG	5 x	GS105	29.99

Conrad Empfehlung

Einfache Handhabung

TP-Link Unmanaged Netzwerk Switches 1.000 MBit/s

tp-link

- Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX
- IEEE 802.3x flow control gewährleistet sicheren Datentransfer
- Metallgehäuse, Tisch- oder Wandmontage möglich

ab 21,99

994403

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018
Gültig für Best.-Nr. 994403

994414

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s
Lieferumfang: Netzwerk-Switch · Netzteil · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
994403-NG	5 x	TL-SG105	21.99
994414-NG	8 x	TL-SG108 V3	33.99

Analoge Telefontechnik

Conrad Empfehlung

Tolle Funktionen, starke Leistung

Gigaset C430 schnurloses Telefon

Gigaset

ab **49,99**

629437 629439

Technische Daten: Max. Gesprächszeit: 14 h · Farbe: Silber · Schwarz

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	Telefon-bucheinträge	Anrufbe-antworter	Aufzeichnungsdauer (max.) (Details)	St. €
629437-NG	1	200	Nein		49.99
629439-NG	1	150	Ja	30 min	59.99
629440-NG	2	150	Ja	30 min	74.99
1005706-NG	3	200	Ja	30 min	94.99

AVM FRITZ!Fon C5 schnurloses Telefon VOIP

- Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- & Festnetztelefonie
- Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis
- Brilliante HD-Telefonie
- Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke

Ausgabe 4/2018 Ausgabe 10/2018

Technische Daten: Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 10 h · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	St. €
1420203-NG	1	61.99
1421459-NG	2	109.95

AVM FRITZ!Fon C4 Schnurloses Telefon VoIP

- Internet- und Festnetztelefonie in HD-Qualität
- E-Mails lesen und versenden ohne den PC einzuschalten
- Headsetanschluss (3.5 mm Klinke)
- Anruferbild und Internetradio

59,99

Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 15 h · Farbe: Weiß · Silber
Lieferumfang: 1x Mobilteil AVM FRITZ!Fon C4 · 1x Ladestation AVM FRITZ!Fon C4 · 1x Netzteil · 1x Li-Ion Akku · 1x Anleitung.
Systemvoraussetzungen: AVM FRITZ!Box mit DECT-Basisstation
Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Best.-Nr.	St. €
1034081-NG	59.99

Auerswald COMfortel 1400IP Systemtelefon VOIP

- 8.9 cm (3.5") großes Touch-Farbdisplay
- Neigungswinkel des Telefons verstellbar
- Speicher: Micro SD-/SDHC-Karte (bis 8 GB empfohlen)

161,95

Technische Daten: Kategorie: Systemtelefon,VoIP · Besonderheiten: Freisprechen · Headsetanschluss · Display-Art: Touch-Farbdisplay · Freisprechen: Ja · Telefonbucheinträge: 10000 · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
1300680-NG	161.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Topcom Sologic B935 schnurloses Seniorentelefon

TOPCOM

- Großes hintergrundbeleuchtetes Display
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Freisprechen
- Extra lauter Rufton: 85 dB
- Optische Anrufsignalisierung
- Foto-Tasten auf der Basis

75,99

Technische Daten: Kategorie: Schnurloses Seniorentelefon · Anschlussart: Analog · Übertragungsstandard: DECT · GAP · Anzahl Mobilteile: 1 · Besonderheiten: Foto-Tasten · Optische Anrufsignalisierung · Display-Art: Beleuchtetes Display · Tastaturbeleuchtung: Ja · Freisprechen: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Hörgerätekompatibel: Ja · Telefonbucheinträge: 50 · Max. Gesprächszeit: 10 h · StandBy max.: 100 h · Strahlungsarm: Ja · Farbe: Schwarz · Weiß
Lieferumfang: Basisstation Topcom Sologic B935 · Mobilteil Topcom Sologic B935 · Netzteil · Telefonanschlusskabel · 2x NiMH Akku (AAA) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
922864-NG	75.99

Gigaset DA810A

Gigaset

- Display mit Anruferanzeige
- 99 Telefonbucheinträge
- Anrufbeantworter mit 60 min. Aufnahmezeit

54,99

Ausstattung: Zweizeiliges klappbares Display · Telefonbuch für 99 Einträge · Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern · Anzeige von Datum / Uhrzeit, Kalenderwoche / Rufnummer / Name / Gesprächsdauer · Anrufliste der letzten 50 Anrufe · Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 10 Melodien · Telefon-Sperrfunktion mit PIN-Eingabe · Hörerlautstärke einstellbar · Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie · Hörgerätekompatibel · Stromversorgung über Netzgerät · Wandmontagefähig.

Technische Daten: Kategorie: Schnurgebundenes Telefon, analog · Besonderheiten: Anrufbeantworter · Freisprechen · Display-Art: Matt · Anrufbeantworter · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 60 min · Freisprechen · Anzahl Direktwahltasten: 8 Nummern · Telefonbucheinträge: 99 · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
986904-NG	54.99

AVM FRITZ!DECT Repeater 100

FRITZ!

- Repeater für mehr Reichweite bei DECT-Verbindungen
- Sichere HD-Telefonie über lange Distanzen

79,99

Ausstattung: Telefonate abhörsicher verschlüsselt mit FRITZ!Box als Basisstation · Mehrere Telefonate gleichzeitig · Internetradio und RSS mit FRITZ!Box als Basisstation · Integrierte Steckdose.
Technische Daten: Besonderheiten: integrierte Steckdose · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H) 59 mm x 93 mm
Lieferumfang: AVM FRITZ!DECT Repeater 100 · Anleitung

Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT-Basisstation oder andere DECT-Basis mit Repeater-Funktion (GAP)

Best.-Nr.	St. €
994374-NG	79.99

Gigaset DECT Repeater 2.0

Gigaset

- Doppelte Reichweite
- Max. 6 Repeater pro Basis anmeldbar
- Automatische Gesprächsübergabe

141,95

Ausstattung: Vereinfachte, automatische Anmeldung · Zusätzliche Reichweite von 50 Metern im Haus und bis zu 300 Metern im Freien · Automatische Gesprächsübergabe (Hand-over) · In Kombination mit ISDN oder VoIP-Basen 2 gleichzeitige Gespräche möglich.
Technische Daten: Kategorie: DECT Repeater · Farbe: Mitternachts-Blau
Lieferumfang: DECT Repeater 2.0 Gigaset · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
453906-NG	141.95

COMpact 4000 ALL-IP Telefonanlage

Auerswald

- Eine Anlage für alle Netze und alle Endgeräte
- Zugang über Netzwerk – auch per Tablet-PC und Smartphone
- Anbindung von Videotürsprechstellen und IP-Kameras
- Voicemail im Grundausbau
- Fit für das zukünftige Internetprotokoll (IPv6)

455,-

Technische Daten: Kategorie: Telefonanlage, VoIP · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 2 x · Anzahl VoIP-Kanäle: 4

Best.-Nr.	St. €
1359900-NG	455.-

TV-Empfang

Xoro HRT 7620 DVB-T2 Receiver

- **Aufnahmefunktion per Front-USB**
- **Deutscher DVB-T2 Standard (H.265)**

54,99

Ausstattung: FullHD Receiver für hochauflösendes, digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2) · Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (MPEG2/h.264/h.265 HEVC) · USB-Aufnahmefunktion und Timeshift · Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: HDMI (bis 1080p) & SCART (RGB) · Digitaler Audioausgang (S/PDIF koaxial), USB Port & Ethernet (LAN) · Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar · 7 Segment LED-Display (4 Stellen) · Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext · Leistungsfähiger HD Media Player unterstützt MKV-Dateien

Technische Daten: Kategorie: DVB-T2 Receiver · Besonderheiten: Aufnahmefunktion · Front-USB · Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl USB: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · SCART · Digital-Audio (koaxial) · USB 2.0 · Speicherplätze: 400 · Gewicht: 405 g · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 168 x 40 x 118 mm
Lieferumfang: Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1405782-NG	54.99

Xoro HRT 8772 TWIN DVB-T2 Receiver

- **freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis**
- **Deutscher DVB-T2 Standard (H.265)**
- **Aufnahmefunktion per Front-USB**
- **Twin Tuner**

89,99

Ausstattung: Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD) · Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2) · Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender · Zertifiziert für den Empfang von freenet TV · USB-Aufnahmefunktion und Timeshift · TWIN-Tuner (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit · HDMI- (bis zu Full HD/1080p) und 2x USB-Port, Mini-Scart & S/PDIF (optisch) · Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar · 7-Segment-LED-Display (4 Stellen) · Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext · Leistungsfähiger HD Media Player - unterstützt MKV-Dateien
Technische Daten: Kategorie: DVB-T2 Receiver · Besonderheiten: freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis · Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Twin Tuner · Aufnahmefunktion · Front-USB · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 2 · Anzahl USB: 2 x · Anzahl Kartenleser: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · AV · SCART · S/PDIF (TOSLINK) · USB 2.0 · Kartenleser · Speicherplätze: 1000 · Gewicht: 530 g · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 185 x 38 x 125 mm
Lieferumfang: HRT 8772 TWIN · Fernbedienung inkl. Batterien · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1541086-NG	89.99

Skymaster DTR500 DVB-T2 Receiver

- **Deutscher DVB-T2 Standard (H.265)**
- **freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis**
- **Aufnahmefunktion per USB**

52,99

Ausstattung: Unterstützt Pay-TV Angebote · Beinhaltet einen HEVC (H.265) Decoder für bis zu 1080p@60 fps Bildauflösung · Antenneneingang mit zuschaltbarer 5V Versorgungsspannung · Vollkompatibel zu SD/HD · MPEG4/H.264 Hardware Decoder · USB 2.0 Anschluss · Videoauflösung Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i · Automatisches Bildschirmseitenverhältnis 4:3, 16:9 · Mehrsprachiger Programmführer (EPG) · Niedriger Stand-by Stromverbrauch · Durch Benutzer einstellbarer Stand-by Modus · Schnelle Programmumschaltung · Kindersicherung für Programme und Menüeinstellungen · Erstellen und Bearbeiten von eigenen Programmlisten · Unterstützung von Untertiteln · Videotext-Unterstützung · Mehrsprachiges Bildschirmmenü
Technische Daten: Kategorie: DVB-T2 Receiver · Besonderheiten: Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis · Aufnahmefunktion · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 1 · Schnittstellen: USB 2.0 · HDMI™ · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Receiver · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung · Netzteil · AV-Leitung

Best.-Nr.	St. €
1490144-NG	52.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

HD+ Karte für 12 Monate Fernsehen in brillanter HD-Qualität

- **HD+ Sender-Paket für 12 Monate**
- **23 private HD- und 2 UHD-Sender sowie 30 frei empfangbare HD-Sender**
- **Gestochen scharfe Bilder**
- **Kein Abo, keine Vertragsbindung**
- **Einfacher Kartenaustausch für HD+ Modul oder HD+ Receiver**

75,-

Technische Daten: Entschlüsselungssystem: HD+ · Kategorie: HD+ Karte · Passend für: SAT · Laufzeit: 12 Monate
Lieferumfang: HD+ Karte
Systemvoraussetzungen: Satelliten-Anschluss · HD+ Modul oder einen HD+ Receiver (erkennbar am HD+ Zeichen)
Hinweis: Das „CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.

Best.-Nr.	St. €
1537865-NG	75.-

Conrad Empfehlung

Alle Top Programme in brillantem HD

CI+ TV Modul von freenet TV für Antenne & Satellit inkl. 3 Monate gratis*

- **Ermöglicht den Empfang verschlüsselt ausgestrahlter Sender des freenet TV Programmangebots**
- **Übertragung des freenet TV Programmangebots in Full-HD (1080p/50)**
- **Inkl. 3-monatiger freenet TV Gratis-Freischaltung**
- **Bis Ende Juni 2017 keine Aufladung nötig**
- **Einfacher Aufladeprozess mit Verlängerungsgutschein (via Internet oder Telefon)**
- **Für DVB-T2 HD und 4K/UHD geeignete Geräte**

79,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Einfache Bezahlung: kein Abo, monatlich kündbar · Einfache Installation: keine Smartcard notwendig · Bedienung über die eigene TV-Fernbedienung weiterhin möglich · Kostenfreier Wechsel zwischen Empfang über Antenne und Satellit jederzeit möglich · Eine bisherige DVB-T-Antenne oder Satellitenschüssel kann weiter genutzt werden
Technische Daten: Besonderheiten: für Antenne & Satellit inkl. 3 Monate gratis · Entschlüsselungssystem: freenet TV · Kategorie: CI+ Modul · Passend für: DVB-T2 · SAT
Lieferumfang: freenet TV CI+ TV Modul · freenet TV Kundenkarte · 3 Monate gratis als Willkommensgeschenk · Installationsanleitung inkl. freenet TV AGB
Hinweis: *Für die Freischaltung von freenet TV ist das Anlegen eines Kundenkontos unter Angabe einer E-Mail-Adresse auf www.freenet.tv erforderlich. Die Gratisphase beginnt, sobald der Kunde die in seinem Kundenkonto angelegten Gratismonate aktiviert. Für den Empfang von freenet TV über das CI+ TV Modul sind eine geeignete Antenne bzw. Satellitenschüssel erforderlich, die nicht im Preis enthalten sind. Anlegen eines Kundenkontos unter Angabe einer E-Mail-Adresse auf www.freenet.tv/willkommen erforderlich. Das „CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.

Best.-Nr.	St. €
1436377-NG	79.99

TV-Stick Hauppauge WinTV-Solo HD

Hauppauge!

- **Empfang: DVB-C (Kabel), DVB-T2 (Antenne), DVB-T (Antenne)**
- **Mit DVB-T Antenne und Fernbedienung**

49,99

Technische Daten: Kategorie: TV-Stick · Besonderheiten: mit DVB-T Antenne · mit Fernbedienung · Aufnahmefunktion · Empfang: DVB-C (Kabel) · DVB-T2 (Antenne) · DVB-T (Antenne) · Anzahl Tuner: 1 · Timeshift-Funktion: Ja · Stromversorgung: über USB
Lieferumfang: WinTV-soloHD für DVB-C, DVB-T2 und DVB-T · DVB-T Antenne · WinTV v8.5 HD Software (als Download) · IR-Fernbedienung (inkl. Batterie) · Installationsanleitung
Systemvoraussetzungen: Für DVB-T2: Intel Core i3 CPU mit 2.4 GHz oder höher · Für DVB-C: Dual-Core CPU mit 2.4 GHz oder höher · Windows® 10, 8, 7 · Freier USB 2.0 oder USB 3.0-Port · Grafikkarte mit min. 128MB Speicher · Soundkarte oder Onboard-Sound · Internetverbindung (für Download und Software-Aktivierung)

Best.-Nr.	St. €
1387526-NG	49.99

Hauppauge WinTV NOVA-HD-USB2 HDTV-SAT-Receiver

Hauppauge!

- **Satelliten Fernsehen und -Radio für den PC oder Notebook**
- **Die Box einfach an den USB 2.0 Anschluss anschließen**
- **Hören Sie digitales Satelliten(DVB-S) Radio**

77,99

Ausstattung: Komfortable Videorecorderfunktionen inklusive zeitversetztem Fernsehen · Pausieren Sie digitales Satelliten-TV mit der Instant Replay-Funktion · DiSEqC 1.0 Support · Videotext · Media Center kompatibel (erfordert Windows 7) · Inklusive IR Fernbedienung.
Technische Daten: Kategorie: TV-USB-Empfänger · Besonderheiten: mit Fernbedienung · Aufnahmefunktion · Empfang: DVB-S (Sat) · Anzahl Tuner: 1 · Radio-Tuner: SAT · Timeshift-Funktion: Ja · Videotext-Empfang: Ja · Schnittstellen: USB · Aufnahme-Formate: H.264 · MPG 2 · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (L x B x H) 90 x 64 x 24 mm
Lieferumfang: WinTV-NOVA-HD-USB2-Box · Externes Netzteil (7.5V) · USB-Anschlusskabel · IR-Fernbedienung · WinTV v8 HD Software (als Download) · Kurz-Installationsanleitung · 2 Jahre Garantie.
Systemvoraussetzungen: PC mit Prozessor ab 3.0 GHz Single Core oder 2.0 GHz Multi-Core · Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 oder Windows Vista · Satelliten-Antenne mit Universal-LNB

Best.-Nr.	St. €
943400-NG	77.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

renkforce DVB-C Kabelreceiver

renkforce

- **Empfängt frei im Kabelnetz verfügbare Programme in bester Qualität (Full HD - 1080i/p)**
- **Vierstelliges LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit und Kanalnummer**
- **Benutzerfreundliche Features wie Sleeptimer, Videotext oder Kindersicherung**
- **Mit USB Mediaplayer und Internetportalfunktion**

ab 44,99

1558916

1558019

1558916

Ausstattung: TimeShift : Zeitversetzte Wiedergabe bei gleichzeitig laufender Aufnahme · Dolby Digital – sattes Klangerlebnis in glasklarer Digitalqualität · Energiesparendes Netzteil mit Standbyfunktion · EPI: Elektronische Programminformation mit bis zu 7 Tagen Vorschau · Programmspeicherplätze : 5000.

Technische Daten: Kategorie: HD-Kabel-Receiver · Anzahl Tuner: 1 · Netzwerk-/Internetfunktion: DLNA · Anzahl USB: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Speicherplätze: 5000 · Gewicht: 284 g · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 180 x 40 x 100 mm
Lieferumfang: DVB-C Kabelreceiver · Fernbedienung · 2x AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Schnittstellen	Aufnahme-Funktion	St. €
1558916-NG	HDMI™, SCART, LAN (10/100 MBit/s), USB	Nein	**44.99**
1558019-NG	HDMI™, SCART, Digital-Audio (optisch), USB 2.0, LAN (10/100 MBit/s)	per USB	**54.99**

renkforce DVB-S SAT-Receiver

renkforce

- **Empfängt alle frei über Satellit verfügbare Programme in bester Qualität (Full HD - 1080i/p)**
- **Vierstelliges LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit und Kanalnummer**
- **Benutzerfreundliche Features wie Sleeptimer, Videotext oder Kindersicherung**
- **Mit USB Mediaplayer und Internetportalfunktion**

ab 39,99

1326044



1326045

1326044

Ausstattung: Energiesparendes Netzteil mit Standbyfunktion · Videotext & Videotextuntertitel · Timer & Sleeptimer · Software Update via Satellit · SCR-Unterstützung: Betrieb an Einkabellösung mit DiSEqC Protokoll · EPI: Elektronische Programminformation mit bis zu 7 Tagen Vorschau · Programmspeicherplätze : 5000.

Technische Daten: Speicherplätze: 5000 · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: DVB-S SAT-Receiver · Fernbedienung · 2x AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Besonderheiten	Aufnahme-Funktion	St. €
1326044-NG	Einkabeltauglich	Nein	**39.99**
1326045-NG	Einkabeltauglich, Aufnahmefunktion	per USB	**49.99**

renkforce 2500T2 IR HD DVB-T2/C Receiver

renkforce

- **DVB-T2 und DVB-C TV-Empfang mit einem Receiver**
- **DVB-C und DVB-T2 HDTV Empfang freier und verschlüsselter Sender nach H.265 Standard**
- **freenet TV Entschlüsselungssystem inkl. 3 Monate freenetTV gratis**
- **USB Mediaplayer mit Aufnahmefunktion**

69,99

Ausstattung: Mehrfachtimer, Kindersicherung, Videotext · Einfache Inbetriebnahme durch geführte Installation · Software-Update via USB · Energiesparend dank ECO-Netzteil · Sendersuchlauf · Programmspeicher Gesamt: 5000 · Timer: 27 · Videotext · Jugendschutz · Sleeptimer.

Technische Daten: Kategorie: DVB-T/T2/C Kombo-Receiver · Besonderheiten: Aufnahmefunktion · freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis · Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 1 · Netzwerk-/Internetfunktion: DLNA · Anzahl USB: 1 x · Schnittstellen: HDMI™ · USB 2.0 · LAN (10/100 MBit/s) · Digital-Audio (optisch) · Speicherplätze: 5000 · Gewicht: 290 g · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 180 x 40 x 100 mm
Lieferumfang: Receiver · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung
Hinweis: Bitte führen Sie vor der Inbetriebnahme das im Download-Bereich zur Verfügung stehende Update durch.

Best.-Nr.	Pckg. €
1693658-NG	**69.99**

renkforce DVB-T Flachantenne

renkforce

- **Strahlwassergeschütztes und UV-beständiges Antennengehäuse**
- **Horizontal und vertikal aufstellbar**
- **Rauscharme Verstärkertechnologie**
- **Spannungsversorgung über Netzteil oder über das angeschlossene DVB-T Gerät**

29,99

Ausstattung: Horizontaler und vertikaler Empfang von DVB-T Signalen im VHF- und UHF-Bereich · Länge Antennenkabel: 3m.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 104 x 66 x 197 mm · Ausführung: Dachantenne · Verstärkung: 20 dB · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich: 41 - 68 MHz · 87,5 - 108 MHz · 162 - 230 MHz · 174 - 230 MHz · 470 - 582 MHz · 582 - 862 MHz · Kategorie: Aktive DVB-T/T2-Dachantenne · Farbe: Grau · Einsatzort: Außenbereich

Lieferumfang: Wandmontage-Kit · Mastmontage-Kit · Universal-Montagefuß · Anschlusskabel (3 m) mit Koax-Stecker · Einspeiseweiche · Netzteil.

Best.-Nr.	St. €
1391007-NG	**29.99**

renkforce Aktive DVB-T2 Stab-Antenne

renkforce

- **Guter Empfang für digitale terrestrische Signale (DVB-T)**
- **Verstärkung bei 174 - 230 MHz ≥ 20 dB, bei 470 - 862 MHz ≥ 18 dB**
- **Netzteil inklusive**

Technische Daten: Abm.: (B x H) 80 mm x 480 mm · Kategorie: Aktive DVB-T/T2-Stabantenne · Farbe: Silber-Schwarz · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 280 g · Ausführung: Stabantenne · Verstärkung: 20 dB · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich: 174 - 240 MHz · 470 - 582 MHz · 582 - 862 MHz · Typ: 11814C6E

Lieferumfang: DVB-T Antenne · Antennenkabel 1,5 m · Steckernetzteil 5 V/100 mA (230 V) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1377962-NG	**19.99**

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

TELESTAR Digiflat 1 Flachantenne

- **HD DVB-S für 1 Teilnehmer**
- **Extrem kompakte und unauffällige Bauform**
- **Gute Leistungs- und Gewinnwerte**
- **Unterschiedliche Installationsmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehör**

Ausstattung: Einfache Installation und Inbetriebnahme · Geeignet für stationäre Nutzung, aber auch im Campingbereich einsetzbar
Technische Daten: Kategorie: SAT Antenne · Farbe: Hellgrau

Lieferumfang: DIGIFLAT · Masthalterung mit Befestigungsschelle · Wandhalterung · Fensterhalterung · Standfuß · Montagewerkzeug · Schraubensatz · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1381226-NG	119.95

SelfSat H30 SAT Anlage

- **LNB integriert und vormontiert**
- **Schnelle und einfache Montage**
- **Receiver direkt anschließbar**

ab 93,99

943060



943060

Technische Daten: Masthalterung (max.): 60 mm · Masthalterung (min.): 40 mm · Reflektormaterial: Kunststoff · Farbe (SAT-Antenne): Weiß · Setinhalt: SAT-Antenne · LNB · Satelliten: 1 · Kategorie: SAT-Anlage ohne Receiver · Gewicht: 4 kg

Best.-Nr.	Teilnehmer	LNB	St. €
943059-NG	2	Twin-LNB	93.99
943060-NG	4	Quad-LNB (mit Switch)	109.95

renkforce SAT LNB

ab 7,99

1362483

1362484

Ausstattung: HDTV DVB-S2 kompatibel · Universal 40 mm LNB Aufnahme · Grosse Frequenzstabilität · 75 Ohm Impedanz.

Technische Daten: Feedaufnahme: 40 mm · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	Kategorie	Teilnehmer	St. €
1362483-NG	Single-LNB	1	7.99
1362484-NG	Twin-LNB	2	17.99

Schutz für Kabel- und SAT-Anlagen

- **Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs)**
- **Frequenzbereich 5 - 2200 MHz**
- **Dämpfung: < 0,5 dB**

6,99

Ausstattung: Strombelastbarkeit: Max. 4500 A (8/20 µs) · DC-Durchlass.
Technische Daten: Farbe: Silber · Kategorie: Überspannungsschutz

Best.-Nr.	St. €
1380564-NG	6.99

Conrad Empfehlung

Für stabile TV-Bilder

LNB-Regenschutz

- **Einfache Montage**
- **Kein Justieren erforderlich**

16,49

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: LNB Regenschutz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
940116-NG	16.49	15.34

SAT Finder

- **Optimale Ausrichtung der Satellitenanlage**
- **Optische und akustische Signalisierung**
- **Pegelsteller**

9,99

Ausstattung: Anzeige der Polarisationsebene und des 22 kHz Signals · dB-Abschwächeregler und Skalenbeleuchtung · Stromversorgung über Receiver oder Multischalter · Frequenzbereich 950 -2050 MHz.

Technische Daten: Kategorie: SAT Finder · Anzeige: analog · Frequenz (min.): 950 MHz · Frequenz (max.): 2400 MHz · Besonderheiten: Signalton · Pegelsteller
Lieferumfang: SAT-Finder · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1378295-NG	9.99

Antennendose

KLASSE A CLASS

ab 14,99

942334

Technische Daten: Geeignet für: TV · UKW · SAT · Montageart: Unterputz · Kategorie: Antennendose

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 10 à
942334-NG	Stichleitungsdose	14.99	14.03
942335-NG	Durchgangsdose	17.99	16.84
942862-NG	Enddose	14.99	14.03

Schwaiger SAT Multischalter SEW58 531

- **Montagematerial im Lieferumfang enthalten (4 Schrauben)**
- **Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 8 Ausgänge**
- **Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T2 oder Rundfunkprogramme)**

68,99



Ausstattung: Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems · Kein Netzanschluss nötig · Besonders kleine Bauform
Technische Daten: Kategorie: SAT Multischalter · Eingänge (Multischalter): 5 (4 SAT/1 terrestrisch) · Teilnehmer: 8 · Frequenz (min.): 5 MHz · Frequenz (max.): 2150 MHz · Dämpfung SAT: 8 dB · Dämpfung terr.: 1 dB · Besonderheiten: StandBy-Funktion

Lieferumfang: Multischalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1497081-NG	68.99

Wettermessgeräte

View Funk-Wetterstation

TFA

- Funk Uhr (DCF77)
- 3 externe Sensoren
- Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen

46,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Kontrolle von Raum- und Außenklima · Tendenzpfeile · Wettervorhersage mit Luftdruck · Funkuhr mit Datum, Wochentag (7 Sprachen) und Weckalarm
Technische Daten: Abm. Basisstation: 131 x 102 x 26 mm · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Datum · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Max. 3 Sensoren · Wettervorhersage · Funk-Uhr (DCF77) · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Basisstation (ohne Batterien) · 3 Außensensoren (ohne Batterien) · Anleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	St. €
1538703-NG	46.99

Funk-Wetterstation „Spring"

TFA

- Animierte Wettervorhersage
- Farbige Hintergrundbeleuchtung
- DCF-77 Zeitempfang per Funk

57,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Wetterprognose anhand der Luftdruckveränderungen · Taupunkt, Tendenzanzeigen, Wochentag und Wecker · 2 Helligkeitsstufen · Zum Hängen oder Stellen.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 210 x 26 (60) x 140 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Funk-Uhr (DCF77) · MAX-/MIN-Werte · Innentemperatur · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 230 V (über Netzteil), inkl. · Optional · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: farbig · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation Spring · Netzteil für Basisstation · Außensensor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1235222-NG	57.99

Funk-Wetterstation „Spring Breeze"

TFA

- Wettervorhersage mit Symbolen
- DCF-77 Zeitempfang per Funk
- Anzeige der Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke

68,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Luftdrucktendenz, Max.-Min.-Funktion · Tendenzanzeigen, gefühlte Temperatur und Taupunkt Grafische Darstellung der Windgeschwindigkeit · Maximale Windgeschwindigkeit und Historie (letzte Stunde, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr) Programmierbare Alarmzustände 2 Helligkeitsstufen.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 208 x 26 x 140 mm · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Wettervorhersage · Datum · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Windmesser · Funk-Uhr (DCF77) · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Baby-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Wettersensor · Netzteil (Basis) · Baby-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Anleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	St. €
1538702-NG	68.99

Funk-Wetterstation „Sun"

TFA

- Farbige Hintergrundbeleuchtung
- Wochentag in 7 Sprachen
- Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

1368985

1368975

ab 26,99

Ausstattung: Manuelle Einstellmöglichkeit · Einstellbare Zeitzone ±12 h · Sommerzeit-Indikator · Datum (deutsch oder amerkanisch) · Wochentag (de, fr, it, es, nl, dk, gb) · Wettervorhersage mit 4 Symbolen · Wecker mit ansteigenden Ton · Weckwiederholung (0 bis 60 Min.) · Batterieanzeige für Außensensor · Stellen oder Hängen.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 120 x 25 x 120 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Außentemperatur · Farbige Anzeige · Funk-Uhr (DCF77) · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Datum · Wochentag · Max. 1 Sensor · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Optional · Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Anzeige: digital · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Bunt

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1368975-NG	Schwarz	27.99
1368985-NG	Silber	26.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

6-Tages-Vorhersage „EOS Max“

TFA

- **Wetterdirekt-Technologie**
- **Urlaubswetter für 150 Reiseziele in Europa**
- **Überwachung des Raumklimas**

672456

1396682

ab 74,99

Ausstattung: WETTERdirekt-Technologie · Wettervorhersage erstellt von professionellen Meteorologen mehrmals täglich gratis und ohne Abo · 50 Wetterregionen in Deutschland · Urlaubswetter für 150 Reiseziele in Europa · Wettervorhersage heute und 5 Tage - unterteilt in 4 Tageszeiten · Voraussichtliche Tages-Höchst- und Tiefstwerte · 36 Wettersymbole · Alarm · Datum · Zum Hängen oder Stellen.
Technische Daten: Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Außentemperatur · Datum · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · MAX-/MIN-Werte · Max. 1 Sensor · Wochentag · Funk-Uhr (DCF77) · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterie (2x), inkl. · Übertragungssignal: satellitengestützt (Wetterdirekt) · Vorhersage für: 6 Tage · Anzeige: digital · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau
Lieferumfang: Satelliten Wetterstation „EOS Max“ (inkl. Batterien) · Außensensor (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr.	Abm. Basisstation	Typ	St. €
1396682-NG	184 x 40 x 188 mm	EOS Max weiß	77.99
672456-NG	187 x 183 x 40 mm	EOS Max grau	74.99

Funk-Wetterstation EFWS 2900

eurochron

- **Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick**
- **WLAN-fähig - automatisches Update von Uhrzeit und Datum über Internet**
- **Mobiles Ablesen der Messwerte per App**

149,-

Ausstattung: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · 12 - 24 Stunden Wettervorhersage · Alarmfunktion · Wecker- und Schlummerfunktion · Beleuchtetes LC-Display.
Technische Daten: Funktionen: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Wettervorhersage · Windchill · Taupunkt · Luftdruck · Farbige Anzeige · MAX-/MIN-Werte · WLAN-/WiFi-Zugang · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Solarzelle · Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 5 V/DC · Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Farbwetterstation · Außensensor · Windfahne · Windgeschwindigkeitssensor · Regentrichter · Masthalterung mit Montagematerial · Netzteil · Bedienungsanleitung
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1508025-NG	149.-

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline-Batterien

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
658011-NG	1.10	1.-

Conrad energy Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
658017-NG	4.19	3.77

Conrad Empfehlung

Alle Wetterdaten auf einen Blick

SAT-Funk-Wetterstation „Helios Color“

TFA

- **Wettervorhersage für 4 Tage**
- **Mit WETTERdirekt-Technologie**
- **36 Wettersymbole**

52,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Wettervorhersage für 4 Tage im Voraus (heute + 3 Tage), unterteilt nach 4 Tageszeiten · mit IT-Technologie · Anzeige der Innentemperatur, Uhrzeit mit Weckalarm und Datum.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 149 x 149 x 73 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Außentemperatur · Datum · Quarz-Uhr · Farbige Anzeige · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x) · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x) · Netzteil · Übertragungssignal: satellitengestützt (Wetterdirekt) · Funk 868 MHz · Vorhersage für: 4 Tage · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Bunt · Anzeige: digital
Lieferumfang: SAT-Wetterstation (inkl. Batterien) · Außensensor (inkl. Batterien) · Netzteil für Basis · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1368982-NG	52.99

Wetter Station RC Pro

eurochron

- **Farbanzeige ändert sich entsprechend Außentemperatur**
- **Zeitsignal: DCF (Deutschland)**
- **Wettervorhersage, Windrichtung und -geschwindigkeit**
- **Luftdruck und Regenrate**

99,99

Technische Daten: Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Datum · Farbige Anzeige · Frostalarm · Funk-Uhr (DCF77) · Luftdruck · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Wochentag · Windrichtung · Windmesser · Wettervorhersage · Regenmesser · Max. Reichweite im Freifeld: 150 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (3x) · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk 868 MHz
Lieferumfang: Basisstation · Sensor · Tischständer für Basis · Montagematerial · Backupbatterie CR2032 · Steckerneitzteil · Anleitung.
Hinweis: Für den Betrieb des Sensors werden 3x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1538488-NG	99.99

Funk-Wetterstation mit USB & Touchscreen

eurochron

- **Touchscreen für einfache Bedienung**
- **Wettervorhersage für die nächsten 12 - 24 Stunden**
- **Alarmfunktion**

129,95

Technische Daten: Abm. Basisstation: 230 x 145 x 33 mm (B x H x T) · Alarmzeiten: 120 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Gefühlte Temperatur (Windchill) · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Regenmesser · Taupunkt · Windmesser · Windrichtung · Wettervorhersage · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Wochentag · Max. 4 Sensoren · PC-Anschluss · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Akku (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Anzeige: digital

Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor für Temperatur/Luftfeuchte (mit integriertem DCF-Empfänger und Funksender) · Wetterschutzgehäuse für Temperatur-/Luftfeuchtesensor · Regensensor · Windgeschwindigkeitssensor · Windrichtungssensor · Masthalterung mit Standfuß und Montagematerial · USB-Kabel · 2x Akku (Nennspannung 1,5 V) für den Außensensor · Software-CD · Bedienungsanleitung
Hinweis: Der Empfänger wird mit 3 St. AA Alkali-Batterien betrieben, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Best.-Nr.	St. €
1530215-NG	129.95

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Batterie-Sets
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
658018-NG	4.19	3.77

Funk-Wetterstation EFUS 750 mit farbwechselnder Hintergrundbeleuchtung

eurochron

- **Farbwechselnde Hintergrundbeleuchtung bei Temperaturveränderung**
- **Exakte Uhrzeit durch DCF-77 Funksignal**
- **Integrierte Weckfunktion.**

119,-

Ausstattung: Funk-Uhr DCF-77 · Manuelle Einstellmöglichkeit · 12/24 h-Anzeige · Einstellbare Zeitzone±12 h · Farbwechselnde Hintergrundbeleuchtung bei Temperaturveränderung · Windsensor mit Solarpanel · Niederschlagsmesser (mm oder inch) · Vielseitige Montage-/Aufstellmöglichkeiten · Innen-/Außentemperatur · Luftfeuchte · Windgeschwindigkeit (mph, bft, m/s, km/h, Knoten) · Windrichtung · Luftdruck (hPa, InHg, mmhg) · Gefühlte Temperatur · Taupunkt · Wettervorhersage · Mondphasen · Verschiedene Alarmmodi (Wecker, Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen und Kanal CH1), gefühlte Temperatur und Taupunkt (Kanal CH1), Windgeschwindigkeit, Windstoß, Niederschlag (1h und 24h), Luftdruck (absolut und relativ) · Weckwiederholung (5 Min.) · Anzeige minimaler/maximaler Messwerte · Grafische Darstellung · Max. 8 Außensensoren · Kalender

Technische Daten: Abm. Basisstation: 136 x 196 x 32 mm · Max. Anzahl Sensoren: 8 · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (10x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Optional · Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Außensensor · Regensensor · Windsensor · Filter · Steckernetzteil · Befestigungsplatte · Montagefuß, -stange und -material · Saugnapf
Hinweis: Mignon (AA)-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1486672-NG	119.-

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 24er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
650640-NG	9.99	8.99

Funk Wetterstation WH1173

eurochron

- **Innen-/Außentemperatur (°C / °F) und Feuchtigkeit**
- **Barometrischer Druck mit 24-Stunden-Historie**
- **12- oder 24-Stunden-Zeitanzeige**

34,99

Ausstattung: Funk-Uhr (manuelle Einstellung möglich) · Einstellung der Zeitzone möglich (-12 bis +24 h) · Datum · 12/24 h-Anzeige · Alarm · 5 x 5 Min. Weckwiederholung · °C/°F-Anzeige · Anzeige des Luftdrucks (absolut und relativ) · hPa/inHg-Anzeige · Grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Stunden · Max-/Min-Speicher · Taupunkt-Temperatur · Alarmsignal bei Über- oder Unterschreiten einer einstellbaren Temperatur, der Luftfeuchte oder des Luftdrucks · Einstellbare Unwetter-Warnung (3 bis 9 hPa) · Symbole für Wettervorhersage der nächsten 12 - 24 Stunden · Tischaufstellung oder Wandmontage möglich · Displaybeleuchtung mit LEDs · Außensensor mit Anzeige der Temperatur und Luftfeuchte über integriertes LC-Display.

Technische Daten: Abm. Basisstation: 185 x 100 x 35 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Taupunkt · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor · Bedienungsanleitung
Hinweis: Passende Batterien (3x AA für Wetterstation / 2x AA für Außensensor) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1538154-NG	34.99

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 12er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €
658019-NG	6.59

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Funk-Wetterstation WS-9130-IT

BASETech

- **Wettervorhersage mit Tendenz**
- **Temperatur mit Min.-/Max.-Anzeige**

19,99

Ausstattung: Funk-Uhr · Wettervorhersage mit Wettertendenzanzeige · Innen- und Außentemperaturanzeige mit Min.-/Max.-Anzeige · Alarm.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 85 x 150 x 24 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · MAX-/MIN-Werte · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Funk-Wetterstation WS-9130-IT · Außensensor · Anleitung
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1563419-NG	19.99

Funk-Wetterstation mit Gewitterwarnung W205GU

renkforce

- **Frost-Alarm**
- **Blitzsensor (Entfernung und voraussichtliche Anzahl der Blitzeinschläge; Warnfunktion)**
- **Luftfeuchte und Temperatur**
- **Windkühle**

99,-

Ausstattung: Funk-Uhr · Manuelle Zeiteinstellung möglich · Luftdruck · Windrichtung · Windgeschwindigkeit (Speicherung der minimalen und maximalen Messwerte) · Niederschlagsmesser (Anzeige der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und gesamten Niederschlagsmenge) · Innen- und Außen-Hitzeindex · Innen- und Außen-Taupunkt · UV-Sensor (Tageshöchstwert, aktueller UV-Index, voraussichtliche Dauer der Gefährdung) · Anzeige von Taupunkt, Hitze-Index und Windkühle · Eis-/Frost-Warnung · Alarm · Weckwiederholung.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 185 x 106 x 30 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Windmesser · UV-Daten · Taupunkt · Regenmesser · Max. 1 Sensor · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Batterie-/Akkuzustand · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 230 V (über Netzteil), inkl. · Optional · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor · Netzteil · Befestigungsmaterial.
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1208067-NG	99.-

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 12er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €
658019-NG	6.59

Funk-Wetterstation WH2315

renkforce

- **Solar-Außensensor**
- **Beleuchtungsstärke und UV-Index**
- **Online Messdaten möglich**

119,96

Technische Daten: Abm. Basisstation: 175 x 145 x 52 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Wochentag · Windrichtung · Windmesser · Wettervorhersage · Verlauf für Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck · UV-Daten · Tendenzanzeige (n) · Taupunkt · Sonnen-Daten · Regenmesser · PC-Anschluss · Mondphase · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Komfortanzeige (n) · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Gefühlte Temperatur (Windchill) · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Max. Reichweite im Freifeld: 110 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Akku (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Optional · Netzteil 5 V/DC · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Thermo-/Hygrosensor · Regensensor · Windmesser · Solarmodul · Montagematerial für Außensensor (2x Metallrohr, U-Halterung, Kabelbinder, Metallschellen, Schrauben, Muttern) · 2 Spezial-Akkus für den Außensensor · Software-CD · USB-Kabel
Systemvoraussetzungen: PC mit Windows-Betriebssystem (ab Windows XP)
Hinweis: Für den Betrieb der Wetterstation werden 3x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1404262-NG	119.96

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
658017-NG	4.19	3.77

Windmesser WS4003

eurochron

- **Durchstromgeschwindigkeit**
- **Temperatur- und Luftdruckanzeige**
- **Gefühlte Temperatur**

39,99

Ausstattung: Durchschnitt-/Max-Werte · Hintergrundbeleuchtung · Durchstromgeschwindigkeit
Technische Daten: Windgeschwindigkeit: 0,3 bis 30 m/s · Gewicht: 59 g
Lieferumfang: Windmesser · Stativ · Handschlaufe

Best.-Nr.	St. €
1460848-NG	39.99

Funk-Regenmesser WS-1200

Alecto Elektronica

- **Animierte Wettervorhersage**
- **Niederschlagsmenge**

48,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: DCF-Uhr · Comfort-Indikator · Min-/Max-Funktion · Innen-/Außentemperatur · °C/°F Anzeige · Anzeige Batterie Ladezustand
Technische Daten: Niederschlag: 0 bis 199,99 mm · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen

Best.-Nr.	St. €
679472-NG	48.99

Akku-Gartensäge Keo Set

BOSCH Invented for life

- Schneidet bis zu 80 mm dicke Äste
- Lithium-Ionen-Technologie
- Abnehmbarer Haltebügel

111,-

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Sägeblatt-Länge: 150 mm · Gewicht: 1.05 kg · Typ: Keo Set
Lieferumfang: 1 Sägeblatt flexibel für Metall · 2 Sägeblätt für Holz · 1 Sägeblatt für Rigips · 1 Sägeblatt für Holz und Metall · Ladegerät · Gartenhandschuhe Größe XL · Tragekoffer.

Hinweis: Nach Registrierung bei MyBosch-Tools.com erhalten Sie 3 Jahre Herstellergarantie!

Best.-Nr.	St. €
1214696-NG	111.-

Akku-Gartenschere EasyPrune mit Softcase

BOSCH Invented for life

- Maximaler Schneiddurchmesser von 25 mm
- Akkubetriebener MicroElektromotor bis 450 Schnitte
- Kabellose Mobilität für noch mehr Komfort

99,99

Technische Daten: Besonderheiten: Akkubetrieb · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 25 mm · Gewicht: 490 g · Typ: EasyPrune Softcase
Lieferumfang: Akku-Gartenschere · Li-Ion Akku 3.6 V/1.5 Ah · Micro-USB-Ladegerät · Softcase · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nach Registrierung bei MyBosch-Tools.com erhalten Sie 3 Jahre Herstellergarantie!

Best.-Nr.	St. €
1650164-NG	99.99

Leisehäcksler UD2500

makita

- Für starke Äste und weiches Häckselgut
- Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik
- Für Äste mit bis 45 mm

218,99

Technische Daten: Kategorie: Walzen-Häcksler · Antriebsart: Elektro · Ast-Ø (max.): 45 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 2500 W · Auffangbehälter: 67 l · Gewicht: 27.60 kg
Weitere technische Daten: Schnittgeschwindigkeit: 40 U/min
Lieferumfang: Leisehäcksler UD2500 · Fräswalze · Auffangbehälter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1435892-NG	218.99

Elektro Häcksler 2600 W

YARD FORCE LAWN & GARDEN EQUIPMENT

- Induktionsmotor
- Mit Überlastungsschutz
- Selbsteinzug mit Rücklaufautomatik

156,99

Technische Daten: Kategorie: Walzen-Häcksler · Antriebsart: Elektro · Ast-Ø (max.): 45 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 2600 W · Lautstärke (max.): 92 dB · Auffangbehälter: 55 l · Gewicht: 27.5 kg · Typ: SDEG04B
Lieferumfang: Elektro Häcksler 2600 W · Auffangbehälter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1510428-NG	156.99

Akku Hochentaster 20 V

YARD FORCE LAWN & GARDEN EQUIPMENT

- Werkzeugloser Kettenspanner
- Rückschlagsarme OREGON Chromkette
- Stufenlos arretierbarer Teleskopstiel

130,99

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Technologie: Li-Ion · Akku-Kapazität (Details): 1.5 Ah · Betriebsspannung: 20 V · Schwertlänge: 200 mm · Kapazität Öltank: 80 ml · Kettengeschwindigkeit: 2.8 m/s · Länge (min.): 185 cm · Max. Länge: 260 cm · Gewicht: 3.80 kg · Besonderheiten: inkl. Akku · Tragegurt · Typ: YFCR20 PS25

Lieferumfang: Akku Hochentaster 20 V · Verstellbarer Tragegurt · OREGON – Schwert · OREGON Chromkette · Samsung Lithium-Ionen Wechselakku 20 V / 1.500 mAh · 1 h Schnellladegerät · Schutzkörcher · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1511528-NG	130.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Elektro Hochentaster 710 W

YARD FORCE

- **Werkzeugloser Kettenspanner**
- **Einstellbarer Schwertwinkel**
- **Stufenlos arretierbarer Teleskopstiel**

100,99

Technische Daten: Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (Details): 710 W · Schwertlänge: 200 mm · Kapazität Öltank: 75 ml · Kettengeschwindigkeit: 9.5 m/s · Länge (min.): 185 cm · Max. Länge: 290 cm · Gewicht: 3.80 kg · Besonderheiten: Tragegurt · Typ: PHCEG02A
Lieferumfang: Elektro Hochentaster 710 W · Verstellbarer Tragegurt · OREGON Schwert · OREGON Chromkette · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1510349-NG	100.99

Akku-Gartensäge mit Koffer

YARD FORCE

- **Schnellladung in 70 min**
- **Lithium-Ionen-Technologie**
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel**

54,99

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Betriebsspannung (Details): 12 V Lithium-Ionen · Sägeblatt-Länge: 200 mm · Gewicht: 2.7 kg · Typ: GDGS12

Lieferumfang: Gartensäge · 3x Holz-Sägeblätter · Schnellladegerät · Akku-Pack · Tragekoffer · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1518205-NG	54.99

Heckenschere AHS 70-34 Set

BOSCH
Invented for life

- **Durchzugsstarker 700-Watt-Hochleistungsmotor**
- **Kompakte Bauform und geringes Gewicht**
- **Hoher Komfort dank Softgrip-Griffe und guter Gewichtsverteilung**

195,99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Leistung (Details): 700 W · Kategorie: Heckenschere · Schnitt-Stärke: 34 mm · Gewicht: 3.8 kg · Schwertlänge: 700 mm · Hub-Zahl: 3400 /min · Messer-Abstand: 34 mm · Antriebsart: Elektro · Typ: AHS 70-34 Set

Lieferumfang: Heckenschere AHS 70-34 · Pflegespray für Heckenscheren · Arbeitshandschuhe Größe L · Messerschutz.
Hinweis: Nach Registrierung bei MyBosch-Tools.com erhalten Sie 3 Jahre Herstellergarantie!

Best.-Nr.	St. €
1490522-NG	195.99

PowerGear™X Teleskop-Schneidgiraffe UPX86

FISKARS

- **32 mm Schnittstärke**
- **Schneidkopf um 230° einstellbar**
- **Am besten für frisches Grün**
- **Bis 6 m Reichweite dank Teleskopstiel**

Sperrgut 1 XXL

124,99

Technische Daten: Besonderheiten: Antihaftbeschichtet · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 32 mm · Gewicht: 1900 g · Typ: PowerGear UPX86

Hinweis: Kombinierbar mit Adapter-Baumsäge, Best.-Nr. 1649510 und Obstpflücker, Best.-Nr. 1313077.

Best.-Nr.	St. €
1649512-NG	124.99

Baum- und Strauchschneider StarCut plus

GARDENA

- **Große Reichweite beim Baumschneiden**
- **Klappbarer Räumhaken**
- **Innenliegendes Zugband**

Sperrgut 1 XXL

Made in Germany

25 Jahre Hersteller-Garantie

selber machen PRAXISTEST GUT ★★★★ Gardena StarCut 410 plus Heft 05/2017

ab 56,99

1521921

1521922

Technische Daten: Besonderheiten: Präzisionsgeschliffen · Antihaftbeschichtet · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 32 mm

Best.-Nr.	Typ	Länge	St. €
1521922-NG	StarCut 410 plus	230 - 410 mm	75.-
1521921-NG	StarCut 160 plus	160 mm	56.99

Gleich mitbestellen

Faltbarer Springsack 56 L

BASETech

- **Zusammenfaltbarer Gartenabfallsack**
- **Praktisch und platzsparend**
- **Einfache Handhabung durch 2 Tragegriffe**
- **Robust und langlebig**

6,99

Technische Daten: Material: Polyurethan (PE) · Durchmesser: 400 mm · Fassungsvermögen: 56 l · Gewicht: 324 g · Kategorie: Gartensack · Farbe: Grün · Abm.: (Ø x H) 400 mm x 440 mm
Lieferumfang: 1 x Pop-Up Laubsack

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1616702-NG	6.99	4.99

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 10 € (inkl. MwSt), bei Sperrgut 2: 50 € (inkl. MwSt).

Hochdruckreiniger

TOOLCRAFT

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

ab 59,99

1650744

1650743

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 Vac

Best.-Nr.	Typ	Leistungsaufnahme (P1)	Fördermenge (max.)
1650744-NG	TC-HPC-145	1900 W	420 l/h
1650743-NG	TC-HPC-120	1700 W	330 l/h

Best.-Nr.	Düsentyp	Arbeitsdruck (max.)	St. €
1650744-NG	Schaumdüse, Schmutzfräse, Strahldüse	145 bar	99.99
1650743-NG	Schaumdüse, Strahldüse	120 bar	59.99

Hochdruckreiniger Ninja Plus 130

LAVOR

- Arbeitsdruck (max.): 130 bar
- Fördermenge (max.): 420 l/h
- Leistungsaufnahme (P1): 1800 W

119,95

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser · Düsentyp: Schaumdüse · Schmutzfräse · Waschbürste · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1800 W · Fördermenge (max.): 420 l/h · Arbeitsdruck (max.): 130 bar · Typ: Ninja Plus 130
Lieferumfang: Hochdruckreiniger · Kabel-und Zubehörhalterung · Schlauchhalterung · 5 Meter Kabel · 6 Meter Hochdruckschlauch · Lanze mit austauschbaren Lanzenköpfen

Best.-Nr.	St. €
1091326-NG	119.95

Waschsauger SE 4001

KÄRCHER
makes a difference

- Für Teppich, Hartböden, Auto
- Optimale Tiefenreinigung
- Auch als Nass-/Trockensauger

199,95

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1400 W · Leistung (P2): 1200 W · Material (Behälter): Kunststoff · Auffangbehälter: 18 l · Typ: SE4001
Lieferumfang: Sprühsaugschlauch mit Handgriff, 2 m, Ø 35 mm · 2x Sprühsaugrohr, 0.5 m, Ø 35 mm, Kunststoff · Waschdüse mit Hartflächenaufsatz · Bodendüse · Fugendüse · Polsterdüse · Schaumstofffilter · Papierfilterbeutel.
Hinweis: Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.

Best.-Nr.	St. €
594951-NG	199.95

Nass-/Trockensauger TC-VC 1812 S

Einhell

- 12 l Edelstahlbehälter
- 36 mm Schlauchsystem
- Blasanschluss



42,99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1250 W · Material (Behälter): Edelstahl · Auffangbehälter: 12 l · Typ: TC-VC 1812 S
Lieferumfang: Plastik Saugschlauch Ø 36 mm, 1,5m · Dreiteiliges Verlängerungsrohr Ø 36 mm · Große Saugdüse mit Kombieinsatz · Fugendüse · Adapterstück · Schaumstofffilter zum Nasssaugen · Papierschmutzfangsack · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.

Best.-Nr.	St. €
1461618-NG	42.99

PVC-Gewebeschläuche

TOOLCRAFT

- Saug- u. Druckschlauch
- Vielseitig einsetzbar



538850

ab 1,99

Technische Daten: Kategorie: Gewebeschlauch · Farbe: Transparent · Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Temperaturbereich: bis 65 °C · Material (Details): PVC · Inhalt: Meterware · Inhalt: 1 m

Best.-Nr.	Schlauch-Durchmesser	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Typ	m à €	ab 10 à
538850-NG	1/4 Zoll	10.3 mm	6.1 mm	6 mm	1.99	1.86
538868-NG	3/8 Zoll	13.6 mm	9.7 mm	9 mm	2.39	2.13
538892-NG	1 Zoll	33 mm	25.2 mm	25 mm	6.09	5.70

Bewässerungscomputer Easy

TOOLCRAFT

- Automatisch u. zeitsparend bewässern
- Wasser-/energiesparend
- Einfache Bedienung u. Info Display
- Batteriestatusanzeige
- Bewässerungsstart flexibel wählbar
- 1 Schlauchanschlussventil

34,99

Technische Daten: Bewässerungsdauer: 1 - 360 min · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Bewässerungszyklen pro Tag: max. 13 · Anzeige: digital · Stromversorgung: batteriebetrieben · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · 24,2 mm (3/4") IG · 30,3 mm (1") IG · Steuerungskomponente: smart Water Control
Lieferumfang: Bewässerungscomputer · Bedienungsanleitung
Hinweis: Batterien im Lieferumfang nicht enthalten! Bitte separat bestellen (Best.Nr. 658011).

Best.-Nr.	St. €
1561120-NG	34.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Elektrischer Fugenreinigier 400 W

TOOLCRAFT

- **Wechselbare Bürsten,Stahl u. Polyamid**
- **Leistungsstarker Motor 1800 U/min**
- **Entspanntes Arbeiten in aufrechter Position**

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE | 400 Watt | 0,35m | Length range 94-121 cm | Min 1800 rpm | 230 V/AC

49.99

Technische Daten: Kategorie: Unkrautvernichter · Fugenreiniger · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung: 400 W · Material (Borsten): Draht · Polyamid · Material (Körper): ABS Kunststoff · Länge: 940 mm · Durchmesser: 110 mm · Abm.: (Ø x H) 110 mm x 265 mm
Lieferumfang: 1 x Fugenreiniger · 1 x Zusatzgriff mit Bolzen M6 x 75 und Klemm-Mutter M6 · 1 x Schutzhaube · 1 x 3 Schrauben ST4 x 12 · 1 x Führungsrad mit Bolzen · 1 x Drahtbürste · 1 x Kunststoffbürste · 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1619736-NG	49.99

Empfohlenes Zubehör
2er Ersatzbürsten für Fugenreiniger Polyamid und Stahl

Technische Daten: Kategorie: Fugenreiniger-Ersatzbürsten · Material (Borsten): Draht · Polyamid · Durchmesser: 110 mm · Abm.: (Ø) 110 mm

· Bezeichnung: 2er Ersatzbürsten für Fugenreiniger Polyamid und Stahl

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1619742-NG	19.99	14.99

Gloria Flächen- und Fugenreiniger

GLORIA Geräte für Haus und Garten

- **Stein- und Holzflächen-Reinigung**
- **Fugenreinigung**
- **Werkzeugloser Bürstenwechsel**

3 Jahre Hersteller-Garantie

ab 76.99

Lieferumfang: Flächen- oder Fugenreiniger · Zusätzliche Bürsten · Bei Akku Gerät: Akku und Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Zusätzliche Bürsten können als Zubehör gekauft werden.

Best.-Nr.	Typ	Arbeitsbreite	Betriebsspannung	Leistung
1528862-NG	Weedbrush	15 mm	230 V	300 W
1528863-NG	MultiBrush speedcontrol	165 mm	230 V	500 W
1528864-NG	MultiBrush li-on	165 mm	18 V	72 W
1528865-NG	PowerBrush speedcontrol	215 mm	230 V	300 W

Best.-Nr.	Kategorie	Material (Borsten)	St. €
1528862-NG	Fugenreiniger	Stahl, Draht	76.99
1528863-NG	Fugenreiniger, Flächenreiniger	Nylon®, Stahl, Draht	147.95
1528864-NG	Fugenreiniger, Flächenreiniger	Nylon®, Stahl, Draht	218.95
1528865-NG	Flächenreiniger	Nylon®	118.95

Einhell Akku-Laubsauger GE-CL 36 Li E

Einhell

- **Elektronische Drehzahlregulierung**
- **Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion**
- **Mitglied der Power X-Change Familie**

96.99

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Akku · Tragegurt · Funktionen (Laubsauger): Blasen · Saugen · Antriebsart: Akku · Technologie: Li-Ion · Blasgeschwindigkeit: 210 km/h · Saugleistung: 12 m³/min · Gewicht: 3.38 kg · Typ: GE-CL 36 Li E - Solo
Hinweis: 2x 18 V Akku´s und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten! Bitte die Akku´s und das Ladegerät separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1497879-NG	96.99

Unkrautstecher

BASETech

- **Ergonomische Arbeitshaltung**
- **Arbeiten ohne Chemie**
- **Praktische Auswurf Funktion**
- **Stabile Stahlkrallen**
- **Handlich und leicht**

14.99

Technische Daten: Kategorie: Unkrautstecher · Besonderheiten: mit Fußtrittplatte · T-Griff · Gewicht: 440 g · Abm.: (L x B) 100 cm x 22.5 cm

Lieferumfang: 1 x Unkrautstecher

Best.-Nr.	St. €
1620658-NG	14.99

TOOLCRAFT Thermo-Unkrautvernichter

TOOLCRAFT

- **Ohne Chemie**
- **Dauerhafter Effekt gegen Unkraut**
- **650 °C Hitzestrahl**
- **Leistung 2000 W**

34.99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung (Details): 2000 W · Gewicht: 1.25 kg · Abm.: (L x B x H) 1150 x 170 x 70 mm · Betriebsart: netzbetrieben · Typ: 2000 W

Best.-Nr.	St. €
1428451-NG	34.99

Mini-Zimmerbrunnen-Pumpe 2,5 W

renkforce

- **Max. Fördermenge 120 l/h**

9,95

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 0.4 m · Fördermenge (max.): 120 l/h · Eintauchtiefe: 0,4 m · Leistungsaufnahme (P1): 2.5 W · Max. Kabellänge: 1.5 m · Abm.: (L x B x H) 58.5 x 42 x 36 mm · Gewicht: 180 g · Typ: mini 2,5W

Best.-Nr.	St. €
1173466-NG	9.95

Springbrunnenpumpe

renkforce

- **Max. Fördermenge 750 l/h**
- **Fontänenhöhe bis 0,5 m**
- **2 Fontänenaufsätze**

19,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme: 12 W · Förderhöhe: 1.6 m · Fördermenge: 750 l/h · Kabellänge: 10 m
Lieferumfang: Pumpe · Teleskopverlängerung mit Schlauchanschluss für einen zusätzlichen Wasserlauf · 2 Fontänenaufsätze.

Best.-Nr.	St. €
1217916-NG	19.99

Flachsaugende Klarwasserpumpe mit Aquasensor 400 W

renkforce

- **Max. Fördermenge 7000 l/h**
- **Max. Förderhöhe 7 m**
- **Flachsaugend bis 1 mm Restwasserstand**
- **Mit Aquasensor**

39,99

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 7 m · Fördermenge (max.): 7000 l/h · Förderdruck (max.): 0.7 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 400 W · Leistung (P2): 240 W · Druckanschluss: 33,25 mm (1") AG · Anschluss: 25,4 mm (1") oder 31,75 mm (1 1/4") · Max. Feststoffgröße: 5 mm · Eintauchtiefe: 7 m · Max. Kabellänge: 10 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja · Abm.: (L x B x H) 158 x 165 x 263 mm · Gewicht: 3.35 kg · Schutzart: IPX8

Lieferumfang: Klarwasserpumpe mit Aquasensor · Steckverbinder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1519493-NG	39.99

Schmutzwasserpumpe 1300 W

renkforce

- **Max. Fördermenge 25000 l/h**
- **Förderhöhe bis 11 m**
- **Max. Feststoffgröße 40 mm**

69,99

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 25000 l/h · Förderdruck (max.): 1.1 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Leistung (P2): 1100 W · Druckanschluss: 56,7 mm (2") IG · Max. Feststoffgröße: 40 mm · Eintauchtiefe: 5 m · Max. Kabellänge: 10 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (Ø x H) 225 mm x 430 mm · Gewicht: 7.8 kg · Schutzart: IPX8 · Typ: Q1300B101
Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe · Schlauchanschluss · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1034028-NG	69.99

Tauchdruckpumpe 1000 W

renkforce

- **Max. Fördermenge 5500 l/h**
- **Max. Förderhöhe 40 m**

89,99

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 40 m · Fördermenge (max.): 5500 l/h · Förderdruck (max.): 4 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1000 W · Leistung (P2): 870 W · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Max. Feststoffgröße: 0.5 mm · Eintauchtiefe: 7 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja · Abm.: (Ø x H) 162 mm x 386 mm · Gewicht: 8.5 kg · Typ: 1000 W
Lieferumfang: Tauchdruckpumpe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1034064-NG	89.99

Tiefbrunnenpumpe 900 W

renkforce

- **Fördermenge 4500 l/h**
- **Förderhöhe bis 60 m**
- **Mit Schaltbox**

154,95

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 60 m · Fördermenge (max.): 4500 l/h · Förderdruck (max.): 6 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Max. Feststoffgröße: 1.5 mm · Eintauchtiefe: 15 m · Max. Kabellänge: 20 m · Überlastungsschutz: Ja · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 575 mm · Schutzart: IPX4
Lieferumfang: Tiefbrunnenpumpe mit 20 m Kabel, Schaltbox mit Motorschutz sowie Netzschalter · 20 m Seil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1210395-NG	154.95

Gartenpumpe 1100 W

renkforce

- **Max. Fördermenge 4200 l/h**
- **Max. Förderhöhe 45 m**

79,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 45 m · Förderdruck (max.): 4.5 bar · Fördermenge (max.): 4200 l/h · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Selbstansaugend bis: 9 m · Schutzart: IPX4 · Max. Kabellänge: 2 m · Leistung (P2): 900 W · Leistungsaufnahme (P1): 1100 W · Abm.: (L x B x H) 480 x 200 x 280 mm · Gewicht: 10.8 kg · Typ: 1100W

Best.-Nr.	St. €
1034030-NG	79.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Viele weitere Pumpen und Zubehör finden Sie unter **conrad.de**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Tiervertreiber Multifrequenz gegen Hunde, Katzen, Marder, Vögel und Wildtiere

ISOTRONIC

- **3 Frequenzen wählbar**
- **Wirkungsbereich 100 m²**
- **Extra großer Sensor mit 110° Erfassungsbereich**
- **Inkl. Erdspieß**

29⁹⁹

Technische Daten: Geeignet für: Innen/Außen · Funktionsart: Multifrequenz · Wirkungsbereich: 100 m² · Erfassungswinkel: 110 ° · Frequenz: 17, 23, 40 kHz · Taktabstand: 5 s · Stromversorgung: Mono-Batterie (4x), bitte separat bestellen · 12 V/DC · Farbe: Schwarz · Gewicht: 205 g · Lautstärke: 85 dB · Material: Kunststoff · Typ: Animal Repellent Multi
Lieferumfang: Tiervertreiber · Batteriekasten · Befestigungssystem · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1243766-NG	29.99

Solar-Wühlmausvertreiber WT100S

BioMetrixx

- **Wikungsbereich 650 m²**
- **Mono-crystal Solar Panel**
- **Mit Schalter**

18⁰⁹

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Ultraschall · Wirkungsbereich: 650 m² · Frequenz: 400 Hz · Taktabstand: 20 s · Stromversorgung: Akku · Solarzelle · Akku: 2 x NiMH Mignon-Akku 600 mAh · Farbe: Schwarz · Gewicht: 185 g · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 85 x 98 x 360 mm · Typ: WT 100 S
Lieferumfang: Wühlmausvertreiber · Akkus · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1152114-NG	18.09

Hunde- und Katzen-Vertreiber

- **Mit PIR-Sensor**
- **Wetterfestes Gehäuse**

27⁹⁹

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Ultraschall · Wirkungsbereich: 70 m² · Erfassungswinkel: horizontal 110°, vertikal 60 ° · Frequenz: 18 bis 24 kHz · Stromversorgung: Mignon-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Farbe: Grün · Gewicht: 160 g · Lautstärke: 87 dBA · Abm.: (L x B x H) 137 x 55 x 82 mm · Typ: Cat & Dog

Best.-Nr.	St. €
619815-NG	27.99

Marderschutz Ultraschall

Kemo Electronic

- **Sparen Sie Reparaturkosten**
- **Über 200.000 zufriedene Kunden**

Made in Germany

16⁹⁹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 70 x 50 x 30 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Betriebsspannung: 12 V · Frequenz: ca. 23 kHz · Lautstärke: 100 dB · Leistungsaufnahme: 2 mA

Best.-Nr.	St. €
848697-NG	16.99

Marderschutz Mobil

Kemo Electronic

- **Batteriebetrieben, flexibel einsetzbar**
- **Ideal zum Schutz von z.B. langzeitparkenden Autos**

Made in Germany

24⁹⁹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 124 x 51 x 25 mm · Farbe: Schwarz · Frequenz: 24 kHz (± 15%) · Lautstärke: 100 dB (± 20%)

Best.-Nr.	St. €
710012-NG	24.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien
Inhalt: 12 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
658019-NG	6.59

Marderfurcht-Teppich 190 x 150 cm

- **Kein Einbau nötig**
- **Kein elektrischer Anschluss**
- **Flexibel und mobil einsetzbar**

24⁹⁹



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 190 x 150 x 0.2 cm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
841310-NG	8.77 €	24.99

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Solar

Polykristalline Solarmodule Sun-Plus

Phaesun

- Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
- Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
- Kratzfester, anodisierter, doppelwandiger Alurahmen

ab 21.99



1348652 | 1348653 | 1348654 | 1485913 | 1485914 | 1485915 | 1556089 | 1590111 | 1556055

Technische Daten: Kabellänge: 0.9 m

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1348652-NG	12 V	300 mA	340 mA	21 V	5 Wp	0.9 kg	270 x 270 x 45 mm	**21.99**	**20.89**	**18.69**
1348653-NG	12 V	590 mA	660 mA	22 V	10 Wp	1.2 kg	365 x 270 x 45 mm	**39.99**	**37.99**	**33.99**
1348654-NG	12 V	1180 mA	1320 mA	22 V	20 Wp	2.1 kg	461 x 386 x 40 mm	**61.99**	**58.89**	**52.69**
1485913-NG	12 V	2840 mA	3070 mA	21.6 V	50 Wp	4.8 kg	505 x 650 x 35 mm	**95.99**	**91.19**	**81.59**
1485914-NG	12 V	4490 mA	4850 mA	22.3 V	80 Wp	6.2 kg	34 x 806 x 680 mm	**148.95**	**141.50**	**126.61**
1485915-NG	12 V	5680 mA	6140 mA	21.6 V	100 Wp	8.2 kg	1200 x 540 x 35 mm	**159.95**	-	-
1556089-NG	12 V	5560 mA	6000 mA	21.6 V	100 Wp	10 kg	1320 x 505 x 55 mm	**199.95**	**189.95**	**169.96**
1590111-NG	24 V	2780 mA	3000 mA	43.2 V	100 Wp	8.1 kg	1001 x 734 x 35 mm	**199.-**	**189.05**	**169.15**
1556055-NG	12 V	9090 mA	9800 mA	21.6 V	160 Wp	11.8 kg	1508 x 680 x 35 mm	**279.-**	**265.05**	**237.15**

Amorphe Solarmodule

ab 14.99



110605 | 110467 | 110492 | 110700

Technische Daten: Kabellänge: 2 m · Anschluss: Krokoklemmen · herstellerspezifisch · Zigarettenanzünder-Stecker

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €
110605-NG	6 V	286 mA	300 mA	11 V	2 Wp	0.87 kg	315 x 161 x 19 mm	**14.99**
110467-NG	12 V	230 mA	320 mA	21 V	4 Wp	1.56 kg	315 x 315 x 19 mm	**28.99**
110492-NG	12 V	340 mA	450 mA	21 V	6 Wp	2.45 kg	470 x 315 x 23 mm	**32.99**
110700-NG	12 V	570 mA	950 mA	21 V	10 Wp	4.5 kg	925 x 315 x 23 mm	**39.99**

Polykristallines Solarmodul, 6 V, 150 mA, 0,9 W

- Vergossene Solarzellen
- Schraubanschlüsse
- Geringe Abmessungen

12.99



Technische Daten: Nennspannung: 6 V · Nennstrom: 150 mA · Kurzschluss-Strom: 165 mA · Wirkungsgrad: 18 % · Leerlaufspannung: 6.6 V · Leistung: 0.9 Wp · Gewicht: 47 g · Abm.: (L x B x H) 120 x 82 x 3 mm · Anschluss: Schraubklemmen

Lieferumfang: Solarmodul · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
110454-NG	**12.99**

10 A Laderegler für Amorphe Solarmodule

19.99

Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 100 Wp · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei · Ladestrom (max.): 10 A · Abm.: (B x H x T) 74 x 110 x 23 mm

Lieferumfang: Laderegler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
557895-NG	**19.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Solar-Kleinanlage 20W mit 8Ah Akku

esotec

- 20 Wp kristallines Solarmodul mit Alurahmen
- Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss
- Inkl. Laderegler und Akku

149,95

Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 8 Ah · Nennspannung: 17.28 V · Technologie: Blei-Gel
Lieferumfang: 20 Wp Solarmodul · 10 A Laderegler · 12 V / 8 Ah Akku · 12V-Mehrfachsteckdose mit USB-Ladeanschluss · 5 m Kabel für Solarmodul · 2 m Kabel für Akkuanschluss

Ausstattung: Laderegler schützt vor Über- und Tiefentladung · Steckerfertig · Praktische Mehrfachsteckdose für Kleinverbraucher · Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1515679-NG	149.95	142.45	127.46

SUNpay® Solaranlage

SUNSET®

- Senkung ihrer Stromkosten
- Einfache Montage und geringer Platzbedarf
- Jederzeit erweiterbar

Sperrgut 1

XXL

Made in Germany

799,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Nennspannung: 30.5 V · Kurzschluss-Strom: 8.8 A · Leerlaufspannung: 37.4 V
Lieferumfang: Solarmodul PX 250/60 · Wechselrichter SUNpay260 · Montagefertiges Kabel für AC-Montage · Universell einsetzbare Halterung aus Edelstahl · AC-Stecker · Bedienungsanleitung
Hinweis: Die Möglichkeit „Direct Input", also Solarstrom direkt zum Eigenverbrauch einspeisen ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Nierderlande erlaubt, bitte geltendes Recht beachten und evtl. bei Ihren Energieversorger nachfragen.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
407494-NG	799.-	759.05	679.15

IVT PWM-Laderegler

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

113344

110173

ab 9,99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 66 x 60 x 25 mm · Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Ladestrom (max.): 4 A · Regelungs-Art: Serie

Best.-Nr.	Modul-Leistung (max.)	Nennspannung	St. €
113344-NG	55 Wp	12 V	9.99
110173-NG	110 Wp	12 V, 24 V	21.99

Esotec - Solar Komplettset Solar Modul und Ladeinheit

esotec

- Netzunabhängig mit Solarmodul und Energiestation
- Wetterfestes 5 W Solarmodul
- Inkl. 1 LED-Leuchte

77,99

Ausstattung: Mit 6 Volt / 4 Ah Blei AGM Akku · Mit 3x 6-Volt-Ausgangsbuchsen · Mit USB-Ausgang · Kristallines Solarmodul · Wetterfest und frostsicher · Hängeleuchte mit 2,9 Meter Kabel und Schalter.
Technische Daten: Technologie: Monokristallin · Ladestrom Solarzelle: 560 mA · Leistung Solarzelle: 5 W · Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 1000 mA · Ausgangsspannung: 5 V · 6 V · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Kapazität: 4000 mAh · Farbe: Silber · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 125 mm
Lieferumfang: Solarmodul 5 W mit 5 m Zuleitung · Akkubox · Eine Hängeleuchte mit Schalter und 5 m Kabel · Adapter für verschiedene Anschlüsse · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1326725-NG	77.99	74.09	66.29

Solar-Laderegler PR Serie

steca Electronics

- Grafik-LC-Display
- Manueller Lastschalter
- Steca-AtonIC-Ladezustandsbestimmung

Made in Germany

ab 84,99

Ausstattung: Shunt-Topologie mit MOSFETs · Hybrid-Regler · Ladezustandsberechnung durch Steca AtonIC (SOC) · Automatische Spannungsanpassung · Max. verträgliche Leerlaufspannung der Solarmodule <47 V · Mehrstufige Ladetechnologie · SOC abhängige Lastabschaltschwelle · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Integrierter Datenlogger (Energiezähler) · Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 187 x 96 x 44 mm · Passender Akku: Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Vlies · Regelungs-Art: PWM · Nennspannung: 12 V · 24 V

Best.-Nr.	Modul-Leistung (max.)	Ladestrom (max.)	St. €
110677-NG	300 Wp	10 A	84.99
1556059-NG	450 Wp	15 A	88.99
110650-NG	600 Wp	20 A	119.95
110636-NG	900 Wp	30 A	119.95

LED-Leuchte Multipower

esotec

Technische Daten: Passend für: Solar Multipower 5W

Best.-Nr.	St. €
1576762-NG	9.99

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 10 € (inkl. MwSt), bei Sperrgut 2: 50 € (inkl. MwSt).

Uhren

Funk-Badezimmeruhr

renkforce

- Temperaturanzeige
- Mit Saugnäpfen für glatte Flächen

23,99

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 17 cm x 6 cm · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Silber · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Anzeige: digital · analog

Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1208072-NG	23.99

Funk-Wanduhr E0311R

renkforce

- 2 Zeitzonen
- Mondphasen-Anzeige
- Cresscendo-Alarm
- Erinnerungsfunktion für einmalige Anlässe

19,59

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Funk-Uhr DCF-77 · 2. Zeitzone · Duale Weckfunktion · Cresscendo-Alarm (wird immer lauter) · Countdown-Timer von 1 Minute bis zu 19 Stunden/59 Minuten· Datum · Wochentag (de, en, it, fr, es, da) · Kalenderwoche · 12/24 h-Modus · °C/°F-Anzeige.

Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Abm.: (B x H x T) 230 x 163 x 28 mm · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau-Grün · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Funktionen: Countdown/Timer · Einstellbare Zeitzone · Kalender · Innentemperatur · Anzeige: digital

Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1170965-NG	19.59

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Funk-Wanduhr, 30 cm

BASETech

je 19,99

1556546

1555968

1556547

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 300 mm x 56 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Anzeige: analog · Gewicht: 619 g

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1555968-NG	Schwarz	19.99
1556546-NG	Silber	19.99
1556547-NG	Weiß	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Funk-Wanduhr mit LC-Display

renkforce

- Ø 32 cm
- LCD-Datumsanzeige
- Sommerzeitsymbol im LCD
- DCF77 Zeitempfang

24,99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Funk-Empfang (DCF-77) · Manuelle Zeiteinstellung möglich · Wochentag in 7 Sprachen (de, fr, gb, it, es, nl, dk) · Sommerzeitsymbol im LCD.
Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 32 cm x 4.5 cm · Innentemperatur: -9.9 bis +60 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Funktionen: Wochentag · Funk (DCF77) · Datum · Anzeige: digital · analog · Gewicht: 896 g
Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1344640-NG	24.99

Eurochron Funk-Wanduhren EFW-Serie

eurochron

- Exakte Uhrzeit durch Funkempfang
- Großes Display für ideale Ablesbarkeit
- Anzeige der Innentemperatur

je 149,95

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 394 mm x 41 mm · Innentemperatur: 0 - 50 °C · Funktionen: Alarm · Datum · Wochentag · Innentemperatur · Funk (DCF77) · Anzeige: digital · Gewicht: 1582 g

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1562190-NG	Schwarz	149.95
1562193-NG	Silber	149.95

Funk-Wanduhr EFWU 2600 Serie

eurochron

- Immer die exakte Uhrzeit durch Funkempfang
- Alugehäuse und Echtglasabdeckung
- Großes Ziffernblatt (Ø38cm)

3 Jahre Hersteller-Garantie

49,99

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Exakte Uhrzeit durch DCF 77-Empfang · Automatische Sommer-/Winter-Zeitumstellung
Technische Daten: Abm.: (Ø) 38 cm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Aluminium (gebürstet) · Gehäusematerial: Aluminium (gebürstet) · Anzeige: analog · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
672447-NG	49.99

Extreme Power Lithium-Batterien, 2er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
650420-NG	5.49	4.94	4.67

Conrad Empfehlung

Elegante Zeitanzeige

Funk-Wanduhr EFWU 2601

eurochron

- Ø 38 cm
- Aluminiumgehäuse
- Echtglas

34,99

3 Jahre Hersteller-Garantie

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Exakte Uhrzeit durch DCF 77-Empfang · Automatische Sommer-/Winter-Zeitumstellung
Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 38 cm x 48 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe: Aluminium (gebürstet) · Gehäusematerial: Aluminium (gebürstet) · Anzeige: analog · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
672460-NG	34.99

Extreme Power Lithium-Batterien, 2er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
650420-NG	5.49	4.94	4.67

Funk-Uhr TimeLine MAX

TFA

- DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
- Ausgeschriebener Wochentag
- Vollständiges Datum

30,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: Zum Hängen oder Stellen · Besonders übersichtlich mit ausgeschriebenem Wochentag (7 Sprachen) und vollständigem Datum · 2. Uhrzeit · 2 Weckalarme.
Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Abm.: (B x H x T) 258 x 212 x 30 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Gewicht: 540 g · Funktionen: 24 h-Anzeige · Alarm · Datum · Funk (DCF77) · Sekunden · Wochentag · Anzeige: digital
Lieferumfang: Funk-Uhr · Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1484550-NG	30.99

Funk-Wanduhr floureszierend

EUROTIME

- Floureszierende Zeiger und Ziffern

36,49

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 30 cm x 5 cm · Gehäusefarbe: Aluminium · Gehäusematerial: Aluminium · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz · Gelb (fluoreszierend) · Anzeige: analog · Fluoreszierend: Zeiger · Zahlen
Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1428316-NG	36.49

Licht

Besser geht immer.
Mit dem perfekten
Licht in jedem Raum.

Mach's einfach!

Foto: iStock; Flamingo_Photography

Innenbeleuchtung Seite 362

Wand-, Deckenleuchten 362
Nachtlichter, Einbauleuchten 363
Unterbauleuchten, LED-Streifen 364
LED-Schreibtischleuchten 365

Außenbeleuchtung Seite 366

LED-Wand-, Standleuchten 366
Einbau-, Solar-Leuchten 367
Wandleuchten, Solar-Spots 368
Solar-Spots, LED-Strahler 369

Smart Home Licht Seite 370

Philips Hue 370
Osram LIGHTIFY™, Osram Smart+, Funk-Steckdosen 372

Leuchtmittel Seite 374

LED-Leuchtmittel 374
Halogen-Leuchtmittel 379
Lampenfassungen 380
Transformatoren 381

Mobiles Licht, Taschenlampen Seite 382

Taschenlampen 382
Stirn-, Akku-Handlampen 384

Mach's einfach mit Conrad.

Da geht es um weit mehr, als die pure Ausleuchtung von Gebäuden. Heutzutage ist Licht ein architektonisches Gestaltungsmittel.
Mit **Conrad Connect** wird sogar noch mehr draus: Das vernetzte Smart Home.
Mehr Infos dazu:
conradconnect.de

LED-Panel Sternenhimmel

Paul Neuhaus

- Mit Fernbedienung
- Je ein warm-weißes und neutral-weißes LED-Board



1492081

ab **59.99**

1492081

1492082

Technische Daten: Bauform: Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Schutzglas: satiniert · Farbe: Weiß · Leistung: 160 x 0.04 W

Best.-Nr.	Kategorie	Besonderheiten	St. €
1492081-NG	LED-Panel (Basis)	Leuchtfarbe einstellbar, Mit Fernbedienung	71.99
1492082-NG	LED-Panel (Erweiterung)	Leuchtfarbe einstellbar	59.99

E27 Glühlampenform LED EEK: A++

Best.-Nr.	St. €
1418553-NG	4.49

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 L

STEINEL Intelligent technology

- Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

3 Jahre Hersteller-Garantie

51.99



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · LED · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): abhängig v. Leuchtmittel · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 27.5 cm x 9.5 cm · Leistung: 1 x 60 W

Lieferumfang: Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Pasendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
400511-NG	51.99

LED-Deckenleuchte Rubi mit Lautsprecher

renkforce

- Ermöglicht das Abspielen von Musik
- Fernbedienung für komfortable Steuerung
- Mit Timerfunktion

59.95

Technische Daten: Kategorie: LED-Deckenleuchte mit Lautsprecher · Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungsweite max.: 8 m · Besonderheiten: Mit Lautsprecher · Dimmbar · Timerfunktion · Mit Fernbedienung · Schutzklasse: I · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 40 cm x 7.5 cm · Leistung: 32 W

Lieferumfang: LED-Deckenleuchte mit Lautsprecher · IR-Fernbedienung · Wandhalterung für Fernbedienung · Batterien (2x 1.5 V AA) für Fernbedienung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1463766-NG	59.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

renkforce

- Kalt-Weiße LED
- Erfassungsweite max.: 5 m
- Erfassungswinkel horizontal: 100°

10⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder · Bauform: Rechteckig · Stromversorgung: batteriebetrieben · Betriebsspannung: 4.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Lichtfarbe (Kelvin): 4500 K · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 8.7 x 9.9 x 2.8 cm.

Lieferumfang: Nachtlicht mit Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Betrieb werden 4x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1360995-NG	10.99

Conrad energy Alkaline Batterie-Sets
Conrad energy Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
658018-NG	4.19	3.77	3.56

LED-Einbauleuchten

BRILONER

5 Jahre Hersteller-Garantie

ab 81⁹⁹

1283242 1217231 1217232

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Besonderheiten: Schwenkbar · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 3 cm · Außen-Ø: 8.2 cm · Schutzart: IP23 · Material: Kunststoff · Leistung: 3 x 5 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1283242-NG	Aluminium	89.99
1217231-NG	Nickel (matt)	81.99
1217232-NG	Weiß	87.99



1217231

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach und bequem unter: **conrad.de/kataloge**

LED-Einbauleuchten Cosa 15

Brilliant

- 10er Set
- 1 warm-weiße bzw. 3 blaue LEDs je Leuchte
- Inkl. Treiber

ab 38⁹⁹

577699



577699

Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 12 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Einbau-Ø: 1.2 cm · Einbautiefe: 5 cm · Außen-Ø: 1.5 cm · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Material: Metall · Glas

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Leistung	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €
577699-NG	Blau	30 x 0.05 W	-	38.99
577756-NG	Neutral-Weiß	10 x 0.05 W	5000 K	38.99
577706-NG	Warm-Weiß	10 x 0.07 W	2700 K	39.99

LED-Einbauleuchten Cosa 30

Brilliant

- 10er Set
- Je Leuchte 3 LEDs

ab 53⁹⁹

577687



577687

Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 12 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Einbau-Ø: 2.2 cm · Einbautiefe: 5 cm · Außen-Ø: 3 cm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Farbe: Edelstahl · Material: Metall · Glas · Leistung: 30 x 0.05 W

Best.-Nr.	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	St. €
577687-NG	2700 K	Warm-Weiß	53.99
577693-NG	5000 K	Neutral-Weiß	54.99
577856-NG	-	Blau	57.99

LED-Einbauleuchten Performa

jedi LIGHTING

- Einzeln oder 3er-Set
- RGB-LEDs und Farbszenen
- Mit Fernbedienung

ab 61⁹⁹



1344657



1344658



1344657

Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: RGB · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 5.5 cm · Außen-Ø: 8.5 cm · Schutzart: IP65 · Material: Metall

Best.-Nr.	Farbe	Leistung	St. €
1344657-NG	Weiß	3 x 7.5 W	138.43
1344658-NG	Edelstahl	1 x 7.5 W	61.99

LED-Bad-Einbauleuchte EcoMax

OPPLE

- Warm-Weiße LED
- Kein Trafo notwendig

4.99



Technische Daten: Kategorie: LED-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Schutzglas: klar · Bauform: Rund · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 2.7 cm · Außen-Ø: 7.8 cm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbe: Chrom · Gewicht: 0.08 kg · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Leistung: 1 x 4.5 W

Lieferumfang: LED-Bad-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1603950-NG	4.99

LED-Einbauleuchten

BRILONER

5 Jahre Hersteller-Garantie



Gültig für Best.-Nr. 1217222

ab 69.99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: LED-Bad-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Schutzglas: klar · Bauform: Rund · Einbau-Ø: 6 cm · Einbautiefe: 3 cm · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Abm.: (Ø x H) 7.5 cm x 2.8 cm · Leistung: 3 x 5 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1217221-NG	Chrom	74.99
1217222-NG	Weiß	76.99
1217223-NG	Nickel (matt)	69.99
1283236-NG	Aluminium	76.99

LED-Bad-Einbauleuchten

BRILONER

5 Jahre Hersteller-Garantie



Technische Daten: Kategorie: LED-Bad-Einbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Einbau-Ø: 8.5 cm · Einbautiefe: 3 cm · Material: Kunststoff · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Leistung: 1 x 10.5 W

Best.-Nr.	Bauform	Farbe	Abm. (L x B)	St. €
1217243-NG	Rund	Weiß	(Ø) 10 cm	56.99
1217244-NG	Rund	Nickel (matt)	(Ø) 10 cm	60.99
1217246-NG	Quadratisch	Weiß	10 cm x 10 cm	58.99

Problemlöser

Ideal für dunkle Ecken

LED-Schrankleuchte, 6er-Set

Polarlite

- Batteriebetriebener Problemlöser
- Einfache Handhabung
- Komfortable Bedienung dank Fernbedienung

Technische Daten: Bauform: Rund · Stromversorgung: batteriebetrieben · Betriebsspannung: 27 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Dimmbar · Timerfunktion · Abstrahlwinkel: 101 ° · Schutzklasse: III · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 10 cm x 2.7 cm · Leistung: 6 x 0.3 W

Lieferumfang: LED-Schrankleuchten · Fernbedienung · Klebestreifen · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Passende Batterien (18x 1.5 V AA für Leuchten und 2x 1.5 V AA für Fernbedienung) bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1465084-NG	29.99

LED-Streifen-Komplettset 3 m

Paul Neuhaus

- RGB-LEDs
- Dimmbar
- Selbstklebend

16.99



Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · kürzbar · selbstklebend · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 300 cm · Anzahl Leuchtmittel: 90 · Einsatzbereich: Innen · Material: Kunststoff · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Lichtstrom Gesamt: 360 lm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 24 W · Gewicht: 296 g

Lieferumfang: LED-Streifen · LED-Treiber · IR-Fernbedienung mit Batterie · Befestigungs- und Verbindungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1093382-NG	16.99

LED-Streifen-Komplettset

Paul Neuhaus

- RGB-LEDs
- Kürzbar
- Mit Fernbedienung

34.99



Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · selbstklebend · kürzbar · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 500 cm · Einsatzbereich: Innen · Material: Kunststoff · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Lichtstrom Gesamt: 600 lm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 28 W

Lieferumfang: LED-Streifen · Fernbedienung · Haltelaschen mit Schrauben · LED-Driver 12 V/3A · 4 Verbindungskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
579514-NG	34.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Streifen

Paul Neuhaus

- RGB-LEDs
- Dimmbar
- Kürzbar

69⁹⁹



Ausstattung: Selbstklebend · Mit Fernbedienung.
Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 1000 cm · Anzahl Leuchtmittel: 300 · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 30 W
Lieferumfang: LED-Streifen · Fernbedienung · Haltelaschen mit Schrauben · LED-Driver 12 V/3A · 4 Verbindungskabel (50 cm) und 4 Verbindungskabel (11.1 cm) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1333452-NG	69.99

LED-Streifen-Komplettset

renkforce

- Effektbeleuchtung leicht gemacht
- Kinderleichte Montage
- Individuelle Anwendungsmöglichkeiten

9⁹⁹



Ausstattung: Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens · Kürzbar · Integrierter Schnurschalter
Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · mit Schalter · Farbe: Weiß · LEDs: 96 · Schutzklasse: II · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 5 W
Lieferumfang: LED-Streifen-Komplettset · 2 Kabelhalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1485028-NG	9.99

LED-Streifen-Komplettset 5 m

renkforce

- Stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Zuhause
- Bequeme Ansteuerung per Fernbedienung
- Einfache Handhabung

14⁹⁹



Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Anzahl Leuchtmittel: 150 · Schutzklasse: III · Einsatzbereich: Innen · Material: Kunststoff · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Lichtstrom Gesamt: 131 lm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 24 W · Gewicht: 160 g
Lieferumfang: LED-Streifen · LED-Treiber · IR-Fernbedienung mit Batterie · Befestigungs- und Verbindungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1227385-NG	14.99

LED-Streifen-Komplettset

renkforce

- 150 farbwechselnde LEDs
- Farbwechsel Digital
- springender Farbwechsel, Wasserfalloptik

29⁹⁹



Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Anzahl Leuchtmittel: 150 · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Leistung: 24 W · Gewicht: 650 g
Lieferumfang: LED Streifen · Vorschaltgerät · Stecker · 4 Verbindungsleitungen · Fernbedienung · Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1193533-NG	29.99

LED-Schreibtischlampen Tubac

ACTION

- Tageslicht-Weiße LED
- Dimmbar
- Mit USB-Anschluss

ab 46⁹⁹



Technische Daten: Kategorie: LED-Schreibtischleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Besonderheiten: Mit USB-Anschluss · Dimmbar · Schwenkbar · Mit Schalter · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 12.5 x 35 x 56 cm · Leistung: 1 x 7 W

1456422

1456473

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1456422-NG	Weiß	49.99
1456473-NG	Schwarz	46.99

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

LED-Außenwandleuchten Canto

nordlux

ab 39,99



Technische Daten: Kategorie: LED-Außenwandleuchte · Bauform: Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Lichtaustritt einstellbar · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 9 x 10.5 x 10 cm · Leistung: 2 x 5 W

Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte · Filterscheiben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1182094-NG	Weiß	42.99
1182095-NG	Schwarz	43.99
1182096-NG	Grau	39.99
1182097-NG	Verzinkt	43.99
1208128-NG	Edelstahl	43.99

LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Bilbao

renkforce

- Warm-weiße LEDs sorgen für angenehmes Licht
- Einstellbare Lichtempfindlichkeit
- Automatische Einschaltung bei Bewegung



69,99



Technische Daten: Kategorie: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungswinkel vertikal: 120 ° · Erfassungsweite max.: 9 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 8 min · Schutzklasse: I · Schutzart: IP54 · Abm.: (L x B x H) 10 x 10.5 x 16.4 cm · Leistung: 9.5 W

Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406152-NG	69.99

LED-Außenstandleuchte Prebent mit Bewegungsmelder

- Warm-weiße Lichtfarbe sorgt für angenehme Beleuchtung
- Integrierter PIR-Sensor

99,99





Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Erfassungswinkel vertikal: 90 ° · Erfassungsweite max.: 5 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 4 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 8 min · Schutzklasse: I · Schutzart: IP54 · Farbe: Anthrazit · Abm.: (B x H x T) 12 x 100 x 19.0 cm · Leistung: 48 x 0.08 W

Lieferumfang: LED-Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
432421-NG	99.99	96.99

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.

Gratis downloaden unter: **conrad.de/pdf**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

LED-Außenwandleuchte Prebent 40 W mit Bewegungsmelder

- **Mit Bewegungsmelder**
- **48 Warm-Weiße LEDs**
- **Inkl. Montagematerial**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

82⁹⁹



Technische Daten: Kategorie: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Erfassungswinkel vertikal: 90 ° · Erfassungsweite max.: 7 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 4 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 8 min · Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Schutzklasse: I · Schutzart: IP54 · Farbe: Anthrazit · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 8.4 x 36 x 20.5 cm · Leistung: 48 x 0.0875 W
Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
432333-NG	82.99

Conrad Empfehlung

Moderne Lichtakzente

LED-Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder Door

OSRAM

je 12⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018



Technische Daten: Kategorie: LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Lichtstrom pro Lichtquelle: 27 lm · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungsweite max.: 2 m · Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Abstrahlwinkel: 85 ° · Schutzklasse: III · Schutzart: IP44 · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 7.7 x 10.4 x 3.9 cm · Leistung: 1 x 1.6 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1244557-NG	Schwarz	12.99
1273167-NG	Weiß	12.99

Außeneinbauleuchte Dasar 115

SLV

- **Runde Blende**
- **Dreh- und Schwenkbar**
- **Inkl. Einbautopf**

77⁹⁹

Technische Daten: Kategorie: Außeneinbauleuchte · Betriebsspannung: 230 V · Bauform: Rund · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): abhängig v. Leuchtmittel · Einbau-Ø: 11.5 cm · Einbautiefe: 16.5 cm · Belastbarkeit (max.): 2 t · Besonderheiten: Inkl. Einbautopf · Schwenkbar · Drehbar · Drehbereich max.: 90 ° · Schwenkbereich max.: 30 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP67 · Farbe: Aluminium · Material: Edelstahl · Leistung: 35 W
Lieferumfang: Außeneinbauleuchte · Einbautopf · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
578190-NG	77.99

Solarleuchte Tivoli

renkforce

- **Standfester Metallstab**
- **6 kristalline Solarmodule**
- **Max. Leuchtdauer 8 h**

19⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Solar-Gartenleuchte · Motiv: Laterne · Akku: 2x 1,2 V (600 mAh) · Betriebsspannung: 2.4 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Farbe: Kupfer · Material: Metall · Schutzart: IP44 · Abm.: (Ø x H) 19.5 cm x 23 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.
Lieferumfang: Hängeleuchte (mit Solarzellen, LED und zwei NiMH-Akkus) · Metall-Aufstellstab (bestehend aus 2 x Verlängerungsstab, Erdspieß, Haltehaken) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Gesamthöhe inkl. Erdspieß: 85 cm.

Best.-Nr.	St. €
808147-NG	19.99

Solar-Gartenleuchte Mataro

renkforce

- **Natürlicher Kerzen-Flackereffekt**
- **Eingebauter Dämmerungssensor**
- **Einfache Montage**



Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Solar-Gartenleuchte · Motiv: Fackel · Akku: 1x 1,2 V (300 mAh) · Betriebsspannung: 1.2 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Amber · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Flackerlicht · Mit Dämmerungsfunktion · Mit Schalter · Mit Erdspieß · Farbe: Edelstahl (gebürstet) · Material: Edelstahl · Kunststoff · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Abm.: (Ø x H) 8.5 cm x 112 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 1 x 0.05 W
Lieferumfang: Solar-Gartenleuchte · 2 Standrohre · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1410812-NG	14.99

Solar-Gartenleuchte Mataro 5er Set

Polarlite

- Ideal für gemütliche Gartenabende
- Natürlicher Kerzen-Flackereffekt sorgt für romantische Atmosphäre
- Beginnt bei Dämmerung automatisch zu leuchten

12,99

Technische Daten: Kategorie: Solar-Gartenleuchte · Akku: 1x 1,2 V (200 mAh) · Betriebsspannung: 1.2 V · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 6.1 cm x 28.5 cm · Inhalt: 5 St. · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 5 x 0.05 W

Lieferumfang: Solar-Gartenleuchten · Standrohre · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1520519-NG	12.99

Solar-Gartenleuchte mit Bewegungsmelder Asinara

esotec

- 2 tageslicht-weiße LEDs
- Mit Erdspieß
- Inkl. Akku

41,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Solar-Gartenleuchte mit Bewegungsmelder · Akku: 2x 1,2 V (900 mAh) · Betriebsspannung: 2.4 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Erfassungsweite max.: 3 m · Einstellbare Leuchtdauer max.: 1 min · Leuchtdauer (max.): 10 h · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Farbe: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Abm.: (Ø x H) 18 cm x 77 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 2 x 1 W

Lieferumfang: Solar-Gartenleuchte · Akku · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 4 à
574733-NG	41.99	40.73

Solar-Außenwandleuchte Siero

renkforce

- Dekorative Beleuchtung im Außenbereich
- Indirekter Lichtaustritt

24,99

Technische Daten: Kategorie: Solar-Außenwandleuchte · Bauform: Zylindrisch · Akku: 1x 3,2 V (1000 mAh) · Betriebsspannung: 3.2 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Lichtaustritt nach unten · Farbe: Edelstahl (gebürstet) · Material: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Abm.: (Ø x H) 89 mm x 127 mm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Lieferumfang: Außenwandleuchte · 2x Schraube · 2x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1384136-NG	24.99

renkforce Solar-Hausnummernleuchte Wave

renkforce

- Zeitloses Edelstahldesign
- Einfache Montage
- Schattenfreie Beleuchtung

39,99

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Kategorie: Solar-Hausnummernleuchte · Akku: 3x 1,2 V Mignon (1300 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leuchtdauer (max.): 20 h · Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Abm.: (B x H x T) 28 x 28 x 5 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Lieferumfang: Solar-Hausnummernleuchte · Akkus · Klebeziffern und Buchstaben von a - f · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
808129-NG	39.99

Top-Preis

Effektvolle Beleuchtung rund um Ihr Haus

renkforce Solarspot Trio

renkforce

- Leistungsstarkes Solarmodul
- Ideale Ausleuchtung durch Kugelgelenk

29,99

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: 3 x 3 Kalt-Weiße LEDs Kunststoffgehäuse für Wand- und Bodenmontage · Inkl. Erdspieß

Technische Daten: Kategorie: Solar-Spot · Akku: 3x 1,2 V Mignon (900 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Wandmontage möglich · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B) 14.5 cm x 10.5 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Lieferumfang: Solarmodul · 3x Spotleuchte · 3x Montagefuß · 3x Klebstücke · 4x Erdspieß · 8x Wanddübel · 8x Schrauben · Bügelhalter · Bügel · Klemmbacke · Flügelmutter · Schutzkappe · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
807610-NG	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Qualität und Sicherheit von Brennenstuhl

Solar-Spot mit Bewegungsmelder SOL 80

brennenstuhl

- 8 neutral-weiße LED
- Schwenkbar
- Kabellänge: 4,75 m

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

55,-

Ausstattung: Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar · Sensibilität einstellbar · Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus · Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz
Technische Daten: Kategorie: Solar-Spot mit Bewegungsmelder · Akku: 3x 1,2 V (2200 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungsweite max.: 10 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 1 min · Leuchtdauer (max.): 2 h · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Silber-Grau · Material: Aluminium · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 21 x 1.6 x 16 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 8 x 0.5 W
Lieferumfang: Solar-LED Strahler · Solarmodul · Montageschrauben · Verbindungskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1094733-NG	55.-

LED-Außenstrahler Merida

renkforce

- Platzsparend dank flacher Bauform
- Schwenkbar für optimale Ausrichtung
- Wand- und Deckenmontage möglich

19,99





Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstrahler · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Schwenkbereich max.: 90 ° · Abstrahlwinkel: 110 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP65 · Farbe: Schwarz · Grau · Material: Metall · Aluminium · Abm.: (L x B x H) 117.5 x 32.8 x 115.5 mm · Zuleitungslänge: 1 m · Leistung: 10 W

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1400041-NG	19.99

LED-Außenstrahler Cadiz mit Bewegungsmelder

renkforce

- Neutral-weiße LEDs
- Batteriebetrieben
- Erfassungsweite max.: 8 m

1435591

1435592

1435591

ab 19,99



Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Betriebsspannung: 4.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 5000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungswinkel vertikal: 60 ° · Erfassungsweite max.: 8 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 60 s · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzklasse: III · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1435591-NG	6.6 x 13.4 x 17 cm	2 x 0.5 W	24.99
1435592-NG	147 x 160 x 134 mm	4 x 0.5 W	19.99

LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Cadiz

renkforce

1432725

ab 24,99

1433330

1432725

Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungswinkel vertikal: 60 ° · Erfassungsweite max.: 8 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 4 min · Besonderheiten: Schwenkbar · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff

Best.-Nr.	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1432725-NG	6000 K	Tageslicht-Weiß	14.7 x 16 x 13.4 cm	20 x 0.5 W	39.99
1433330-NG	5000 K	Neutral-Weiß	6.6 x 13.4 x 17 cm	10 x 0.75 W	24.99

Philips Lighting Hue - automatische Lichtkontrolle

PHILIPS Lighting

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · IFTTT

Das ist Philips Hue
Philips Hue ist Ihr persönliches App-gesteuertes Lichtsystem, das bis zu 50 Lichtquellen gleichzeitig bedienen und 16 Millionen Farben steuern kann - und das alles über Ihr Android oder iOS Smartphone oder Tablet. Es kombiniert brillantes und energieeffizientes LED-Licht mit intuitiver Technik. In Kombination werden die Lampen, die Bridge und die smarten Regelmöglichkeiten die Art und Weise, wie Sie Licht steuern und erleben, für immer verändern.
Viele weitere interessante Produkte zu diesem Thema finden Sie unter: conrad.de/philips-hue.

Philips Lighting Hue Funk-Dimmer

PHILIPS Lighting

24,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben

Best.-Nr.	St. €
1588619-NG	24.99

Philips Lighting Hue Funk-Schalter

PHILIPS Lighting

59,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Durchmesser: 75 mm · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben

Best.-Nr.	St. €
1588620-NG	59.99

Philips Lighting Hue Funk-Bewegungsmelder

PHILIPS Lighting

39,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Länge: 55 mm · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben · Schutzart: IP42
Lieferumfang: Bewegungsmelder · 2 x AAA Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1588621-NG	39.99

Philips Hue Bridge 2.0

PHILIPS Lighting

57,49

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leistung: 3 W · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3 W

Best.-Nr.	St. €
1388653-NG	57.49

Hue E27 White Doppelpack

PHILIPS Lighting

29,99

Technische Daten: Bauform: Glühlampenform · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Dimmbar: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	St. €
1588610-NG	29.99

Hue white and color ambiance E14

PHILIPS Lighting

ab **49,99**

1602679

Technische Daten: Durchmesser: 39 mm · Betriebsspannung: 230 V · Bauform: Kerzenform · Sockel: E14 · Dimmbar: Ja · Länge: 117 mm · Leuchtfarbe: RGBW · Lebensdauer circa: 25000 h · Leistung: 6.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Leistung: 6.5 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1546407-NG	Philips Lighting Hue White and Color Ambiance E14 LED-Leuchtmittel (einzeln)	49.99
1602679-NG	Philips Lighting Hue White and Color Ambiance E14 Starterkit	151.29
1588616-NG	Philips Lighting Hue White and Color Ambiance E14 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	99.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Hue white ambiance E14

PHILIPS Lighting

ab 33,99

1546406

Technische Daten: Durchmesser: 39 mm · Länge: 117 mm · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Kalt-Weiß · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Bauform: Kerzenform · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E14 · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Dimmbar: Ja

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1546406-NG	Philips Lighting Hue White ambiance E14 LED-Leuchtmittel (einzeln)	33.99
1588614-NG	Philips Lighting Hue White ambiance E14 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	59.99

Hue white and color ambiance E27

PHILIPS Lighting

ab 57,49

1588617

Technische Daten: Leuchtfarbe: RGBW · Lebensdauer circa: 15000 h · Schutzart: IP20 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Leistung: 10 W · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: E27 · Dimmbar: Ja · Leistung: 10 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1521683-NG	Philips Lighting Hue White and color ambiance E27 LED-Leuchtmittel (einzeln)	57.49
1588617-NG	Philips Lighting Hue white and color ambiance E27 Starterkit	149.-
1588615-NG	Philips Lighting Hue white and color ambiance E27 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	99.99

Philips Hue White ambiance

PHILIPS Lighting

ab 18,99

1386270

Technische Daten: Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Sockel: E27 · Schutzart: IP20 · Leistung je Leuchtmittel: 9.5 W · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Bauform: Glühlampenform · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1386269-NG	Philips Hue White 9.5W E27 Erweiterung	18.99
1386270-NG	Philips Hue White Wireless Dimming Kit	38.49

LED-Streifen+

PHILIPS Lighting

1388739

ab 22,51

1388738

1388738

Technische Daten: Besonderheiten: Dimmbar · Leuchtfarbe einstellbar · Mit Zuleitung · Verlängerbar · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Sockel: LED fest eingebaut · Schutzart: IP21 · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Typ	Lichtstrom Gesamt	Länge	St. €
1388739-NG	Lightstrip+ 1m	800 lm	100 cm	22.51
1388738-NG	Lightstrip Plus Basis	1600 lm	200 cm	62.99

Philips Hue LightStrip + 2 Starterset (2 m)

PHILIPS Lighting

111,51



Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Länge: 200 cm
Lieferumfang: 1 x Lightstrip+ 2m · 1 x Bridge · 1 x Netzteil · 1 x LAN Kabel.

Best.-Nr.	Pckg. €
1464694-NG	111.51

Philips Lighting Hue Starterkit

PHILIPS Lighting

99,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Leistung: 9 W

Lieferumfang: 3 x E27 Hue White Lampen · Bridge · Dimmschalter.
Hinweis: Trust SmartHome Zigbee LED-Leuchtmittel sind mit den Philips Hue Licht-Sets und die Zigbee Control Station Z1 mit Philips Hue Geräten kompatibel

Best.-Nr.	St. €
1588612-NG	99.99

Lightify Zubehör

OSRAM

ab **33**28

1229620

1387115

1517716

Best.-Nr.	Typ	St. €
1229620-NG	Gateway Home	33.28
1387115-NG	Switch	40.99
1517716-NG	Motion Sensor	42.64

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Osram LIGHTIFY Surface Light W

OSRAM

- Steuerbar über Smart Devices (über Android und iOS)
- Komplette LIGHTIFY-Funktion
- Einfache Installation und Nutzung
- Kompatibel mit Conrad Connect

1387109



1387109

Technische Daten: Lebensdauer circa: 40000 h · Betriebsspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Dimmbar: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED

Best.-Nr.	Durchmesser	Abstrahlwinkel	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	St. €
1387109-NG	280 mm	180 °	28 W	1800 lm	46.81
1387110-NG	232 mm	120 °	23 W	1600 lm	46.81

Osram Lightify Gardenpole

OSRAM

- Verschiedene Weißtöne und über 16 Millionen Farben
- Steuerung via Smartphone/Tablet
- Plug & Play
- Kompatibel mit Conrad Connect



7456



Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Abstrahlwinkel: 80 ° · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Länge: 100 cm · R_a: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGBW · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 20000 h · Schutzart: IP65 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 420 lm · Leistung: 9 W

Best.-Nr.	St. €
1517714-NG	74.56

Smart+ Zubehör

WORKS WITH amazon alexa

OSRAM

ab **22**19

1596989

1610416

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Länge	Schutzart	Bezeichnung	St. €
1596989-NG	84 mm	IP20	Smart+ Plug	22.19
1610416-NG	144 mm	IP44	Smart+ Plug Outdoor	39.99

Funk-Schalter-Set

renkforce

- Reichweite bis zu 30 m
- Bis zu 2000 W Schaltleistung
- Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter

ab **6**99

1208454

1208455

1208457

1208459

Funk-Schalt-Sets mit fest eingestellter Codierung, wodurch ein Anlernen der Funksteckdose nicht erforderlich ist. Die Sets sind um weitere Funksteckdosen erweiterbar. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.

Ausstattung: Reichweite: ca. 30 m · Max. 2000 W Schaltleistung ohmische Last · Max. 300 W Schaltleistung induktive Last.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Frequenz: 433 MHz · Kanäle: 4
Lieferumfang: Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1208454-NG	3x Funksteckdose, 1x Fernbedienung	24.99
1208455-NG	1x Funksteckdose, 1x Fernbedienung	12.99
1208457-NG	1x Funksteckdose	10.99
1208459-NG	1x Fernbedienung	6.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/licht

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

AVM FRITZ!DECT 200/210 (Intelligente und schaltbare Steckdose)

- **Die intelligente Steckdose für Heimnetz und Smart Home**
- **Profitieren Sie auch im Garten von Smart Home Funktionen**
- **Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte**

ab 45,99

für 994375

994375

1542876

FRITZ!DECT 200 ist eine schaltbare Steckdose und bietet Ihnen die Möglichkeit für komfortables Energiemanagement im Heimnetz.
Mit FRITZ!DECT 210 profitieren Sie auch im Garten von Smart-Home-Funktionen.

Ausstattung: Intelligente Steckdose für das Heimnetz · Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte · Steuerung per PC, Notebook, FRITZ!Fon, Smartphone oder Tablet - auch unterwegs über das Internet

Technische Daten: Montageart: Zwischenstecker · Max. Schaltleistung: 2300 W · Frequenz: 1880 - 1900 MHz

Best.-Nr.	Einsatzort	Bezeichnung	St. €
994375-NG	Innenbereich	AVM FRITZ!DECT 200 (Intelligente und schaltbare Steckdose)	**45.99**
1542876-NG	Außenbereich, Innenbereich	AVM FRITZ!DECT 200 + FRITZ!DECT 210 (Intelligente und schaltbare Steckdose)	**99.-**

Comfort-Line Funkschalt-Set RC CE1 4001

- **Komfortables Schalten von Geräten und Lampen bis zu 1000 W**
- **Inklusive 4 Innensteckdosen und Fernbedienung**
- **Schaltzustandsanzeige am Empfänger**

22,99

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 1000 W · Frequenz: 433 MHz · Kanäle: 4
Lieferumfang: Handsender · Batterie · 4 x Funk-Schaltsteckdose · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1596235-NG	**22.99**

Sygonix WLAN Zwischensteckdosen

- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App "Sygonix Home"**
- **Alternativ auch mit Energiemessfunktion (Modell CP1M)**

3 Jahre Hersteller-Garantie

ab 29,99

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz: 2.4 GHz · Abm.: (B x H x T) 65 x 114 x 38 mm · Schutzklasse: I
Lieferumfang: WLAN Zwischensteckdose · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1557807-NG	Sygonix WLAN Zwischensteckdose CP1	**29.99**
1557806-NG	Sygonix WLAN Zwischensteckdose mit Energiemessfunktion CP1M	**39.99**

TP-LINK WLAN-Steckdose HS100 / HS110

- **Steuern Sie Geräte bequem per Smartphone – überall und zu jeder Zeit**
- **Schalten Sie Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten an und aus**
- **Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home**
- **Optional auch Energieverbrauchsmessung-Funktion in Echtzeit (HS110)**

funktioniert mit Google Assistant · WORKS WITH amazon alexa

ab 30,99

1426809

1426810

1426809

1426810

Technische Daten: Montageart: Zwischenstecker · Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz: 2.4 GHz · Abm.: (B x H x T) 100 x 66 x 77 mm
Lieferumfang: WLAN-Steckdose · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1426809-NG	TP-LINK HS110(EU) Wi-Fi Funk-Schalt- und Messsteckdose	**36.49**
1426810-NG	TP-LINK HS100(EU) Wi-Fi Funk-Steckdose	**30.99**

Sygonix WiFi-Steckdosenleiste CC1

- **Einzeln schaltbar mit Messfunktion**
- **Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten durch Conrad Connect**
- **Kostenlose App "Sygonix Home"**

79,99

3 Jahre Hersteller-Garantie

Technische Daten: Besonderheiten: per App steuerbar · mit USB · programmierbar · Master/Slave-Funktion · Stromverbrauchsmessung · per Browser steuerbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß
Lieferumfang: WiFi-Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung
Hinweis: Für den Betrieb ist eine dauerhafte Internetverbindung zwingend erforderlich!

Best.-Nr.	St. €
1557804-NG	**79.99**

E14 Kerzenform LED 2er Set, EEK: A++

OSRAM

- Lebensdauer circa: 15000 h
- 2er Set

5.99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 97 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 360 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1521134-NG	5.99	5.93	5.87

E27 Glühlampenform LED 2er Set, EEK: A++

OSRAM

- Lebensdauer circa: 10000 h
- 2er Set

6.99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 360 °

Best.-Nr.	Pckg. €
1521133-NG	6.99

G4 Stiftsockel, EEK: A+

OSRAM

- Lebensdauer circa: 15000 h

ab 4.49

Technische Daten: Sockel : G4 · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 14 mm · Abstrahlwinkel: 300 °

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energie-verbrauch	Länge	St. €
1435948-NG	1.7 W	200 lm	20 W	2 kWh/1000h	36 mm	4.49
1435949-NG	2.4 W	300 lm	28 W	3 kWh/1000h	44 mm	6.49

E27 Glühlampenform LED 3er Set, EEK: A+

OSRAM

- Lebensdauer circa: 10000 h
- 3er Set

7.49

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1404240-NG	7.49	7.42	7.34

E27 Glühlampenform LED, EEK: A+

OSRAM

ab 4.99

1362941

1436028

Technische Daten: Sockel : E27 · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	Dimmbar	Energieverbrauch	Lebensdauer circa	Länge	Durchmesser	Abstrahlwinkel	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1362941-NG	13 W	1522 lm	100 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	Ja	15 kWh/1000h	25000 h	126 mm	62 mm	300 °	7.99	7.91	7.83
1362942-NG	9 W	1055 lm	75 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	Nein	9 kWh/1000h	15000 h	110 mm	57 mm	200 °	4.99	4.94	4.89
1362944-NG	10 W	1055 lm	75 W	Neutralweiß	4000 K	4000 K	Nein	11.1 kWh/1000h	15000 h	110 mm	60 mm	200 °	4.99	4.94	4.89
1364950-NG	14.5 W	1522 lm	100 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	Nein	13 kWh/1000h	15000 h	126 mm	62 mm	200 °	6.99	-	-
1364951-NG	14.5 W	1521 lm	100 W	Neutralweiß	4000 K	4000 K	Nein	15 kWh/1000h	15000 h	126 mm	62 mm	200 °	6.99	6.92	6.85
1435991-NG	21 W	2500 lm	150 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	Ja	21 kWh/1000h	25000 h	143 mm	67 mm	220 °	11.49	11.38	11.26
1436028-NG	20 W	2452 lm	150 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	Nein	20 kWh/1000h	15000 h	143 mm	67 mm	220 °	12.49	12.37	12.24

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

G9 Stiftsockel LED, EEK: A++

OSRAM

- **Lebensdauer circa: 25000 h**
- **Dimmbar**

8.49

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 3.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 32 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 58 mm · Durchmesser: 20 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559588-NG	8.49	8.41	8.32

GU10 Reflektor Warmweiß, Abstrahlwinkel 36 °, dimmbar, EEK: A+

OSRAM

- **Lebensdauer circa: 25000 h**
- **Abstrahlwinkel: 36 °**
- **Dimmbar**

Made in Germany

ab 3.99

Technische Daten: Sockel : GU10 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	St. €
1436019-NG	3.1 W	230 lm	35 W	4 kWh/1000h	3.99
1436035-NG	4.6 W	350 lm	50 W	5 kWh/1000h	4.99
1435989-NG	7.2 W	575 lm	80 W	8 kWh/1000h	7.99

E14 Kerzenform LED, EEK: A++

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

4.99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 0.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 40 lm · Bauform: Kerzenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 0.45 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 60 mm · Durchmesser: 22 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1437939-NG	4.99

E14 Kerzenform LED, EEK: A++

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

5.99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 390 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 99 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1437801-NG	5.99

E14 Kerzenform LED EEK: A++

sygonix

ab 3.99

1376695 1376696

Technische Daten: Sockel : E14 · Bauform: Kerzenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 99 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	St. €
1376695-NG	2 W	230 lm	25 W	2 kWh/1000h	4.49
1376696-NG	4 W	420 lm	40 W	4 kWh/1000h	3.99

E27 Glühlampenform LED, EEK: A++

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

9.99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 12 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm · Entspr. Leistung: 100 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 12 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 130 mm · Durchmesser: 67 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1437792-NG	9.99

E27 Glühlampenform LED EEK: A++

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

7.99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 580 lm · Entspr. Leistung: 46 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: Spiegelkopf silber · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 360 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1437788-NG	7.99

E27 Glühlampenform LED EEK: A+

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

3.49

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 10 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1055 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 119 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1426992-NG	3.49

E27 Kolbenform LED EEK: A+

sygonix

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

3.99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 7.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 740 lm · Entspr. Leistung: 55 W · Bauform: Kolbenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 134 mm · Durchmesser: 40 mm · Abstrahlwinkel: 330 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1490216-NG	3.99

G4 Stiftsockel LED EEK: A

sygonix

je 5.99

1405088

1406319

Technische Daten: Sockel : G4 · Leistung: 3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 300 lm · Entspr. Leistung: 30 W · Bauform: Stiftsockel · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 35000 h · Schaltungen: 20000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V/DC · Länge: 47 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 120 ° · Farbwiedergabeindex: 80

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €
1405088-NG	Warmweiß	3000 K	3000 K	5.99
1406319-NG	Kaltweiß	6300 K	6300 K	5.99

G9 Stiftsockel

sygonix

je 5.99

1338229

1338230

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 3 W · Entspr. Leistung: 25 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 59 mm · Durchmesser: 19.50 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Lichtstrom pro Lichtquelle	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €
1338229-NG	265 lm	Warmweiß	3000 K	3000 K	5.99
1338230-NG	300 lm	Kaltweiß	6300 K	6300 K	5.99

GU5.3 Reflektor LED

sygonix

ab 3.99

1426982

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 30000 · Zündzeit: 0.05 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V/DC · Länge: 50 mm · Durchmesser: 44 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieeffizienzklasse (A++ - E)	Energieverbrauch	St. €
1426982-NG	3 W	230 lm	20 W	A++	4 kWh/1000h	3.99
1426983-NG	5 W	380 lm		A+	6 kWh/1000h	5.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

E14 Kerzenform LED EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h

1.99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 3.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 249 lm · Entspr. Leistung: 25 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 100 mm · Durchmesser: 37 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1462501-NG	1.99

E14 Kerzenform LED 5er Set EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h
- 5er Set

9.95

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 3.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 249 lm · Entspr. Leistung: 25 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 100 mm · Durchmesser: 37 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1531326-NG	9.95

G9 Stiftsockel LED EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h

3.99

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 2.9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 240 lm · Entspr. Leistung: 25 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 15.50 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1492994-NG	3.99

GU10 LED EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h

4.99

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 57 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 38 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1507018-NG	4.99

GU5.3 LED EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h

4.99

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 300 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 53 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 38 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1507019-NG	4.99

E27 Glühlampenform LED EEK: A+

BASETech

- Lebensdauer circa: 15000 h

2.99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1491170-NG	2.99

E27 Glühlampenform LED 10er Set EEK: A+

BASETech

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **10er Set**

24,99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1529378-NG	24.99

E27 Glühlampenform LED 5er Set EEK: A+

BASETech

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **5er Set**

12,95

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1530347-NG	12.95

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+

BASETech

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **3er Set**

5,99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €
1530055-NG	5.99

E14 Kerzenform LED 3er Set EEK: A+

PHILIPS Lighting

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **3er Set**

8,93

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 5.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 104 mm · Durchmesser: 35 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1511584-NG	8.93	8.84	8.75

E14 Kerzenform LED EEK: A+

PHILIPS Lighting

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

8,99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K · Dimmbar: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 127 mm · Durchmesser: 40 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1487732-NG	8.99	8.90	8.81

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+

PHILIPS Lighting

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **3er Set**

8,49

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1511583-NG	8.49	8.41	8.32

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

GU10 Reflektor LED 3er Set EEK: A+

PHILIPS Lighting

- Lebensdauer circa: 15000 h
- 3er Set

8.93

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 54 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 36 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1511585-NG	8.93	8.84	8.75

GU10 Kolbenform LED EEK: A++

- Lebensdauer circa: 15000 h

8.99

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Bauform: Kolbenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 82 mm · Durchmesser: 29 mm · Abstrahlwinkel: 320 °

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
1216271-NG	8.99	8.81	8.63

SubstiTUBE PURE G13 LED-Röhre 1200 mm, EEK: A+

OSRAM

- Betrieb am VVG, KVG
- Lebensdauer circa: 30000 h
- Made in Germany
- Röhre aus Glas

ab 8.49

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 16.2 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1500 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 26 mm · Temperaturbereich: -20 bis 45 °C · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: VVG · KVG · Typ: T8 · Leistung: 16.2 W

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559711-NG	Kaltweiß	6500 K	6500 K	8.99	8.90	8.81
1559712-NG	Neutralweiß	4000 K	4000 K	8.49	8.41	8.32

G13 Röhrenform LED 18 W Neutralweiß EEK: A+

sygonix

- Betrieb am VVG, KVG
- Lebensdauer circa: 25000 h
- Länge: 1200 mm

9.99

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 18 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1800 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Lichtfarben-Bereich: 4000 K · Abstrahlwinkel: 200 ° · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 18 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 40000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 1.00 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 26 mm · Ø: 26 mm · Betrieb am: VVG · KVG · Leistung: 18 W

Best.-Nr.	St. €
1437988-NG	9.99

G13 Röhrenform LED 22W Neutralweiß EEK: A+

- Lebensdauer circa: 30000 h
- Länge: 1500 mm

15.49

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 22 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2000 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Lichtfarben-Bereich: 4000 K · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 22 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 40000 · Zündzeit: 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.70 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 28 mm · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Ø: 28 mm · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Leistung: 22 W

Best.-Nr.	St. €
1221071-NG	15.49

G4 Halogen Stiftsockel, 2er-Pack, EEK: C

OSRAM

- 2er-Pack
- Dimmbar

ab 1.49

Technische Daten: Sockel: G4 · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): C · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 1000000 · Leistungsfaktor: 0.80 · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 33 mm · Besonderheiten: dimmbar · Betriebsspannung: 12 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Bemessungs-Lebensdauer: 2000 h · Kategorie: Halogen · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Lichtfarbe (Kelvin)	Bemessungs-Leistung	Bemessungs-Lichtstrom	St. €	ab 2 à
572214-NG	5 W	55 lm	2700 K	5 W	50 lm	1.99	1.97
572215-NG	10 W	140 lm	2800 K	10 W	140 lm	1.49	1.13
572216-NG	20 W	320 lm	2800 K	20 W	320 lm	1.49	-

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tages-aktuelle Preise.

conrad.de

G9 Stiftsockel Eco Halogen, EEK: C

sygonix

- **Ersatz für 40 W**
- **Warm-weiß**
- **Dimmbar**

1.99

Technische Daten: Sockel: G9 · Leistung: 28 W · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 360 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): C · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 6000 · Abm.: (Ø x H) 14 mm x 42 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 28 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Kategorie: Eco Halogen

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
361316-NG	1.99	1.95	1.91

Eco Halogen Sygonix 42 W Warm-Weiß EEK: C Stiftsockel dimmbar

sygonix

- **Ersatz für 60 W**
- **Warm-weiß**
- **Dimmbar**

1.99

Technische Daten: Sockel: G9 · Leistung: 42 W · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 630 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): C · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 6000 · Abm.: (Ø x L) 14 mm x 42 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 42 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Kategorie: Eco Halogen

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
361317-NG	1.99	1.93	1.89

SYGONIX ECO HALOGEN R7S 240W=300W 118 mm

sygonix

- **Ersatz für 300 W**
- **Warm-weiß**
- **Dimmbar**

3.49



Technische Daten: Abstrahlwinkel: 360 ° · Sockel: R7s · Leistung: 240 W · Entspr. Leistung: 300 W · Bauform: Stabform · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 5000 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): C · Dimmbar: Ja · Quecksilbergehalt: 0,0 mg · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0 s · Schaltungen: 6000 · Leistungsfaktor: 0.80 · Zündzeit: 0,0 s · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 118 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 240 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Bemessungs-Leistung: 300 W · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Bemessungs-Lebensdauer: 1200 h · Kategorie: Eco Halogen · Bemessungs-Lichtstrom: 5000 lm

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
361326-NG	3.49	3.42	3.35

Lampenfassungen

BASETech

1465109 1465109

1465111



1465111

je 3.99

1465112

1465112

Technische Daten: Farbe: Weiß · Kategorie: Lampenfassung · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Geeignet für	Abm. (L x B x H)
1465109-NG	G9 Lampen	(Ø x H) 10.50 mm x 25 mm
1465111-NG	R7s Lampen (78 mm)	103.80 x 16 x 41.20 mm
1465112-NG	R7s Lampen (118 mm)	140 x 16 x 41.20 mm

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Sockel	St. €
1465109-NG	500 W	G9	3.99
1465111-NG	1500 W	R7s	3.99
1465112-NG	1500 W	R7s	3.99

Fassungen für Halogenlampen

3.89

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 27.8 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 250 W · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: GU10 · Kabellänge: 30 cm

Lieferumfang: 30 cm Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
582115-NG	3.89	3.61	3.44

Halogenfassung GU 5.3 mit 30 cm Anschlusskabel

3.69

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 17 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: GU5.3 · Kabellänge: 30 cm

Lieferumfang: 30 cm Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
558311-NG	3.69	3.43	3.27

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Fassungen für Halogenlampen

3.69

Universale Fassung für Halogenlampen.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 17 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V · Leistung (max.): 100 W · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: G4 · G5.3 · GY6.35 · Kabellänge: 30 cm
Lieferumfang: 30 cm Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
582395-NG	3.69	3.27	2.97

LAMPENSOCKEL ADAPTER E27 auf E14 3er-Pack

renkforce

ab 5.49

Technische Daten: Farbe: Weiß · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 75 W · Kategorie: Lampenfassung-Adapter

Best.-Nr.	Sockeladapter	Sockel	Pckg. €
399893-NG	E27 auf E14	E27	5.99
399894-NG	E14 auf G9	E14	5.49
399898-NG	E27 auf GU10	E27	5.99
399901-NG	E14 auf E27	E14	5.99
406356-NG	GU10 auf E27	GU10	5.49

Fassung Typ I für Multi-Mirror-Lampen

SLV

0.49

Zuleitung 15 cm.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (L x B) 18 mm x 15.5 mm · Betriebsspannung: 12 V · Leistung (max.): 50 W · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: G4 · G6.35 · Kabellänge: 15 cm

Best.-Nr.	St. €
489674-NG	-.49

GU10/GZ10 Fassung für Hochvolt-Halogenlampen

SLV

1.49

Technische Daten: Farbe: Weiß · Betriebsspannung: 230 V · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: GU10 · GZ10 · Kabellänge: 15 cm

Best.-Nr.	St. €
489677-NG	1.49

Fassungen für Halogenlampen 230 V/50 Hz R7s 118 mm

CONRAD COMPONENTS

4.46



Technische Daten: Farbe: Weiß · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 500 W · Kategorie: Lampenfassung · Sockel: R7s · Kabellänge: 30 cm
Lieferumfang: 30 cm Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
581631-NG	4.46	4.37	4.28

Elektronischer Transformator ET-60

BASETech

- **Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W**
- **dimmbar mit Phasenabschnittdimmer**

11.99

Diese Transformatoren decken Ihren kompletten Leistungsbedarf im Halogenbereich ab.
Technische Daten: Eingangsspannung: 230 - 240 V · Schutzklasse: II · Prüfzeichen: MM, ENEC, KEMA EUR · Farbe: Weiß · Gewicht: 101.5 g · Abm.: (L x B x H) 168 mm x 39 m x 30 mm · Trafoart: Elektronik · Eingangsspannung: 230 V · Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kategorie: Halogen Transformator · Dimmbar: Ja · Kurzschlussfest: Ja · Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W
Lieferumfang: Elektronischer Trafo · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1668266-NG	11.99

Minitrafo 12 V, 60 VA

SLV

- **Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W**
- **dimmbar mit Phasenabschnittdimmer**

11.49

Absolut riesig der Kleine! Die extrem kleine Bauform ermöglicht universelle Montagemöglichkeiten bei wenig Platz. Unabhängiger Konverter der die Montage auch auf z. b. Holz erlaubt ist.
Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V · Schutzklasse: II · Prüfzeichen: VDE · Farbe: Weiß · Gewicht: 70 g · Abm.: (L x B x H) 105 x 33 x 22 mm · Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kategorie: Halogen Transformator · Kurzschlussfest: Ja · Dimmbar: Ja · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannung: 230 V · Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W

Best.-Nr.	St. €
489898-NG	11.49

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach und bequem unter:
conrad.de/kataloge

Mobiles Licht, Taschenlampen

Ledlenser® P-Serie

LEDLENSER

- **Fokussierend**
- **Einhandbedienung**
- **Verschiedene Leuchtmodi**
- **Robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte**

7 Jahre Hersteller-Garantie

1587484

1587482

1587483

1196347

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Kategorie: Taschenlampe · Technologie: Alkali-Mangan · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: LED-Taschenlampe · Akku oder Batterie · Bei Akku Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Hinweis: 7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	Gewicht	Gewicht Hinweis	Lichtstrom (High)	Leuchtdauer (max.)	Leuchtweite (High)	Bezeichnung	Typ	St. €
1587482-NG	86 g	ca., ohne Batterien	140 lm	4 h	120 m	Ledlenser® P5	P5	**46.99**
1587484-NG	115 g	ca., ohne Batterien	200 lm	15 h	120 m	LEDLENSER P6	P6	**46.99**
1587483-NG	371 g	ca., ohne Batterien	800 lm	50 h	350 m	LEDLENSER P14	P14	**79.90**
1196347-NG	175 g	inkl. Batterien	220 lm	25 h	60 m	Ledlenser® LED-Taschenlampe P7QC Quattro Color	P7QC	**72.95**

Ledlenser® P700

- **Herausragende Ledlenser Lichtqualität**
- **Nothammerfunktion**
- **Lange Laufzeit bis 80 h**

49.95

7 Jahre Hersteller-Garantie

Ausstattung: Frontschalter für einfache Bedienung · Individuelle Lichtprogramme (Power, Mid Power, Low Power) und optimierter Energieverbrauch · Rapid Focus mit Fokussperre für eine schnelle Veränderung des Lichtkegels · Gedrungenes, kompaktes Design · Niedrig-Batterie-Warnsystem · Spritzwassergeschützt · Temperaturkontrolle.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 341 g · Lichtstrom (Medium): 300 lm · Lichtstrom (Low): 20 lm · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtdauer (max.): 80 h · Besonderheiten: mit Handschlaufe · verstellbar · Leuchtweite (High): 250 m · Stromversorgung: batteriebetrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 6 h · Leuchtweite (Medium): 150 m · Leuchtweite (Low): 50 m · Leuchtdauer (Low): 3 h · Technologie: Alkali-Mangan · Schutzart: IPX4 · Lichtstrom (High): 700 lm · Material: Aluminium
Lieferumfang: Ledlenser P700 · Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	St. €
1611806-NG	**49.95**

Ledlenser® Akku-Taschenlampe X21R.2

LEDLENSER

- **7 ultrahelle LED´s**
- **Lichtstrom 3200 lm**
- **Reichweite bis 700 Meter**
- **Floating Charge System Pro**

329.95

7 Jahre Hersteller-Garantie

Ausstattung: Microcontroller gesteuert · 8 Lichtfunktionen · Hochwertige Reflektorlinsen · Advanced Focus System (AFS) · Smart Light Technology (SLT) · Homogener Lichtkreis und scharf gebündeltes Fernlicht · Microcontroller gesteuert · X-Lens Technologie (XLT) · Spezielle Kühlrippen am Lampenkopf · Griffige Oberfläche · Seitlicher Druckschalter · Robustes und schlagfestes Metallgehäuse · Hartvergoldete Kontakte · Spritzwassergeschützt · Floating Charge System Pro mit Weitbereichseingang 100 - 240 V · Schnellladefähig · 360° Kapazitätsanzeige · Verschleißfreier Magnetkontakt · Ladeanzeige.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1300 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtdauer (High): 3 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtweite (High): 700 m · Lichtstrom (High): 3200 lm · Stromversorgung: akkubetrieben
Lieferumfang: X21R.2 · Koffer · Akku · Rollschutz · Ladestation · Stativhalter · Netzgerät · Anleitung
Hinweis: 7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	St. €
1152746-NG	**329.95**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Conrad Empfehlung

Ganz schön viel Taschenlampe für so wenig Gewicht

Ledlenser® P3R

LEDLENSER

- Ökonomisch und ökologisch – wiederaufladbar
- Leistungsoptimiert – bis zu 140 Lumen Lichtstrom bei bis zu 100 m Leuchtweite
- Lange Laufzeit – bis zu 6 h in der niedrigsten Einstellung

7 Jahre Hersteller-Garantie

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 42 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtdauer (max.): 6 h · Leuchtweite (High): 100 m · Technologie: Li-Ion · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IPX4 · Lichtstrom (High): 140 lm · Material: Aluminium · Typ: P3R
Lieferumfang: Taschenlampe · Akku · USB Kabel · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können. Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.
7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	St. €
1587481-NG	39.99

LED-Taschenlampe MGL 1100 X2

WALTHER

- Anti-Roll-Design und extrem robust
- Staubdicht, Spritzwassergeschützt
- Sichtbarkeit bis ca. 8000 m

42,99

Ausstattung: 3 Leuchtmodi (18, 200 und 800 lm) · Strobe-Funktion · 2 taktische Endkappenschalter · Anti-Roll Design · Staubdicht und Spritzwassergeschützt nach IPX-7 Standard · Kratz- und bruchfeste Linse · Hohe Griffigkeit · Textur-Reflektor · Taktische Lampe aus hochfestem Aluminium · LED-Lebensdauer 50000 h
Technische Daten: Gewicht: 121 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 220 m · Lichtstrom (High): 800 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Lampe · Holster · Clip · Batterien · Ersatzdichtungen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1199208-NG	42.99

LED-Taschenlampe Tactical XT2

WALTHER

- 2 Leuchtmodi und Stroboskop-Funktion
- Focus Spot Reflektor
- Leuchtweite max.: 300 m

37,49

Ausstattung: Taktischer Endkappenschalter · Kratz- und bruchfeste Linse · Spritzwassergeschützt · Robustes und griffiges Aluminium-Gehäuse.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 122 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Besonderheiten: mit Handschlaufe · Leuchtweite (High): 300 m · Lichtstrom (High): 600 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: LED-Taschenlampe · Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1317607-NG	37.49

Mag-Lite® Stablampe 3-D-Cell

MAGLITE DAS ORIGINAL

- Leuchtdauer max.: 10 h
- Leuchtweite max.: 254 m
- Getestet nach ANSI FL1 Standard

39,49

10 Jahre Hersteller-Garantie



Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 860 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtmittel-Typ: Krypton · Material: Aluminium · Leuchtdauer (max.): 10 h · Leuchtweite (High): 254 m · Lichtstrom (High): 60 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien
Lieferumfang: Taschenlampe · Ersatzbirne in der Verschlusskappe · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
847151-NG	39.49

VARTA LED-Taschenlampe

VARTA

- 2 Leuchtmodi
- Endkappenschalter
- Aluminium-Titan-Legierung

3 Jahre Hersteller-Garantie

19,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Ausstattung: IPX4 wasserresistent · Endkappenschalter.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 137 g · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Leuchtdauer (max.): 19 h · Leuchtweite (High): 160 m · Lichtstrom (High): 155 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Taschenlampe · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868634-NG	19.99

Alutaschenlampe 9 LED

- 9 LED Leuchtmittel
- Robustes Gehäuse

4,99

Kundenempfehlung:
★★★★☆ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 65 g · Kategorie: Mini-Taschenlampe · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Inkl. Batterien · Trageschlaufe.

Best.-Nr.	St. €
868831-NG	4.99

Top-Preis

Durchdachte Lichtlösung

Ledlenser® H7.2 Stirnleuchten

LEDLENSER

- **3 Leuchtmodi**
- **Schwenkbarer Leuchtenkopf**
- **Fokussierbarer und dimmbarer Lichtkegel**
- **H7R.2 mit zuschaltbarem Rücklicht**

ab 59,95

7 Jahre Hersteller-Garantie

806612

806612

806613

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 165 g · Leuchtweite (High): 160 m · Kategorie: Stirnlampe · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (max.): 60 h
Lieferumfang: H7.2 · Batterien oder Akku · Bei Akku Ladegerät · Kopfband · Anleitung.

Hinweis: 7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Lichtstrom (High)	Stromversorgung	Leuchtdauer (High)	St. €
806612-NG	Ledlenser® Stirnleuchte H7.2	250 lm	batteriebetrieben	12 h	**59.95**
806613-NG	Ledlenser® Akku Stirnleuchte H7R.2	300 lm	akkubetrieben	14 h	**69.99**

Ledlenser® Akku-Kopflampe H14R.2

LEDLENSER

- **2 Energiemodi, 3 Lichtprogramme, 5 Lichtfunktionen**
- **Stufenlos dimm-, fokussier- und schwenkbar**
- **Fronstschalter und Multifunktionsschalter am Batteriefach**

7 Jahre Hersteller-Garantie

129,95

Ausstattung: Smart Light Technologie (SLT) · Reflektorlinse · Bei geringer Batteriekapazität blinkt die LED · Einschaltsperre · Breiter Abstrahlwinkel · Anwenderfreundliche Lichtverteilung · Microcontroller gesteuert · Schwenkbarer Leuchtenkopf 90° · Kopfband einstellbar · Spritzwassergeschützt IPX4 · Batteriebox mit USB-Anschluss · Kann auch mit Batterien betrieben werden · Rücklicht mit Blink-Funktion oder Dauerlicht · Ladeanzeige.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 340 g · Kategorie: Stirnlampe · Leuchtdauer (High): 10 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtweite (High): 300 m · Lichtstrom (High): 1000 lm · Stromversorgung: akkubetrieben

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: H14R.2 · Kopfband · Akku · Netzteil · USB-Kabel · Verlängerungskabel · Anleitung
Hinweis: 7 Jahre Garantie nur bei erfolgter Registrierung, ansonsten 5 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	St. €
1040395-NG	**129.95**

Handlampe Explorer WKL-1

DURACELL

- **Anpassbare Leuchtstärke**
- **Starker Magnet auf Rückseite und Boden**
- **Drehbarer Haken**

15,49

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Kategorie: Taschenlampe · Leuchtdauer (High): 7 h · Leuchtweite (High): 8 m
Lieferumfang: Handlampe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1377536-NG	**15.49**

Akku-Handscheinwerfer LED PL-830 3 W

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- **5 Leuchtmodi**
- **Leicht und kompakt**
- **Leistungsstarker Lilon Akku**

78,95

Ausstattung: 5 Leuchtmodi (Leuchtdauer): 100 % (5 h), 50 % (8 h), Blinklicht (10 h), 6 SMD LEDs (35 h), 100 % + 6 SMD LEDs (4,5 h) · Ladekontrollanzeige · Elektronische Ladeschaltung mit Tiefentladeschutz · Robustes, staub- und wasserdichtes Gehäuse.
Technische Daten: Farbe: Dunkel-Blau · Gewicht: 650 g · Kategorie: Akku-Handscheinwerfer · Leuchtdauer (High): 35 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 200 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Leuchtdauer (Low): 4.5 h

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018

Lieferumfang: Handscheinwerfer · Schultertragegurt · Ladehalterung · 230 V-Netzteil · 12 V-Kfz-Ladeadapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
868862-NG	**78.95**	**73.42**

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Akku-Handscheinwerfer Profi Plus

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- **Leuchtweite 1000 m**
- **Leuchtdauer 30 h im LED-Betrieb**
- **Lampenleistung 10 W**

43,99

Ausstattung: Leuchtmittel: 10 W Halogenbirne und 8 LEDs mit 0,5 W · 2 Helligkeitsstufen: 100 % Leuchtkraft mit Halogen, 15% Leuchtkraft mit LEDs · Lichtfarbe: Halogen warmweiß (3000 K), LED tageslichtweiß (8000 K) · Ladekontrollanzeige
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1650 g · Kategorie: Akku-Handscheinwerfer · Leuchtdauer (High): 30 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: Halogen · LED · Leuchtweite (High): 1000 m
Lieferumfang: Leuchte · Schultertragegurt · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Ladeadapter · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868340-NG	43.99

LED-Akku-Arbeitsleuchte PL-850, 3 W

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- **3 Helligkeitsstufen**
- **Blink- und Notlicht-Funktion**
- **Schwenkbarer Lampenkopf**

79,95

Ausstattung: Leuchtmittel: Luxeon LED 3 W · 3 Helligkeitsstufen · 105° schwenkbarer Leuchtenkopf · Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff IP44 · Blinkfunktion und orange Streuscheibe ermöglichen Einsatz als Warnleuchte · Drehknopfschalter auch mit Handschuhen leicht bedienbar · Großer robuster Griff · Ladekontrollanzeige.
Technische Daten: Farbe: Dunkel-Blau · Gewicht: 1580 g · Kategorie: Akku-Handscheinwerfer · Leuchtdauer (High): 30 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 25 h · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Leuchtdauer (Low): 20 h
Lieferumfang: Arbeitsleuchte · Akku · Wandhalterung · Streuscheibe · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Adapter · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1171376-NG	79.95	75.15

Arbeits-Handscheinwerfer Powerlight 5.1

ANSMANN

- **Leuchtweite 800 m**
- **Inkl. Kfz-Adapter**
- **Schutzart IP65**

TÜV SAARLAND Geprüfte Leistung

117,95

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1650 g · Kategorie: Akku-Handscheinwerfer · Leuchtdauer (High): 20 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: Halogen · LED · Leuchtweite (High): 800 m
Lieferumfang: Inkl. Akku · Ladestation · 230 V Ladekabel · 12/24 V Kfz-Adapter · 2 Vorsteckscheiben klar und orange.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
575113-NG	117.95	108.51

LED-Handscheinwerfer Future HS1000FR

ANSMANN

- **2 Leuchtfunktionen**
- **Fokussierbar**
- **Ladeschale mit reflektierenden Orientierungspunkten**

59,99

Ausstattung: 2 Leuchtfunktionen 100 und 20 % Leuchtkraft · Zuschaltbare Netzausfallelektronik · Fokussierbar · Akku-Kontrollanzeige am Schalter durch DUO-LED · Ladeschale zur Tisch- oder Wandmontage mit reflektierenden Orientierungspunkten zum einfachen Auffinden bei Dunkelheit
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1010 g · Kategorie: Akku-Handscheinwerfer · Leuchtdauer (High): 32 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 650 m · Lichtstrom (High): 330 lm
Lieferumfang: Scheinwerfer · Wandhalterung · USB-Kabel · USB-Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
616035-NG	59.99

LED-Arbeitsleuchten Fluter

SEGULA

- **Kompakt und leicht**
- **Spritzwassergeschützt und staubdicht**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**

ab 59,99

1199236

1199237

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 08.08.2018
Gültig für Best.-Nr. 1199236

Technische Daten: Farbe: Gelb · Kategorie: Arbeitsleuchte · Leuchtdauer (High): 3 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED

Best.-Nr.	Gewicht	Lichtstrom (High)	St. €
1199236-NG	1210 g	800 lm	59.99
1199237-NG	1800 g	1600 lm	99.95

LED-Arbeitsleuchte AL-836

AMPERCELL Batterien und Leuchtentechnik

- **3 W COB LED mit 2 Leuchtstärken**
- **Zwei starke Magneten und zwei Bügel**
- **Zusätzliche Leuchte vorne mit 7 LED**

35,49

Ausstattung: 3 W COB LED mit 2 Leuchtstärken · 7 weisse LED im Lampenkopf vorne · Zwei starke Magneten · Zwei ausklappbare drehbare Bügel · 180° schwenkbarer Lampenfuß · Soft-Touch und griffige Oberfläche
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 300 g · Kategorie: Arbeitsleuchte · Leuchtdauer (High): 2.5 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 4 m · Lichtstrom (High): 200 lm
Lieferumfang: Arbeitsleuchte · Steckerladegerät · Kfz-Ladegerät · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1081459-NG	35.49

Service

Foto: iStock; Yuri_Arcurs

Unsere Services im Überblick

Hier im Service-Teil finden Sie Antworten und Lösungen auf Ihre Fragen zum Sortiment, zur Bestellung, Lieferung oder Bezahlung!

conrad.de 388

Hier finden Sie alle Informationen über Ihr Kundenkonto und den Conrad Online-Shop.

Lieferung 390

Alles Wissenswerte zu unseren umfangreichen Liefermöglichkeiten können Sie hier erfahren.

Bezahlung 392

Bezahlen leicht gemacht: Um die Vielzahl an einfachen Zahlungsmöglichkeiten geht es hier.

Filialen – Technik live erleben 394

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Filialen und deren Services.

Service-Plus 396

Hier verraten wir Ihnen jegliche Details zu unseren exklusiven und dennoch kostengünstigen Services.

Datenschutz 398

Datenschutz wird bei Conrad groß geschrieben. Mehr Infos dazu auf dieser Seite.

AGB 399

Damit Sie wissen, woran Sie sind, finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

conrad.de



Mein Konto

Ihr Conrad-Online-Kundenkonto bietet jede Menge Möglichkeiten und komfortable Funktionen:

1 Meine Daten
Hier haben Sie all Ihre persönlichen Daten im Überblick: Kundennummer, Liefer- und Rechnungsadresse, Packstation und bevorzugter Zahlungswunsch. Hier können Sie auch ihr Passwort ändern oder Lieferadressen hinzufügen.

2 Meine Bestellungen
Sie sehen hier einen Überblick Ihrer Bestellungen bei Conrad mit aktuellem Status.

3 Neu! Rechnungsdownload
Sie können hier jetzt auch Ihre Rechnung einsehen und downloaden.

4 Gespeicherte Merkzettel
Speichern Sie Artikel die Sie interessieren in Ihrer Merkliste in dem Sie der Merkliste einfach einen Namen geben – 30 Tage lang. Sie können Ihrem Kundenkonto neue Merkzettel hinzufügen.

Später können Sie Ihre gespeicherten Merkzettel anschauen und bearbeiten. Ihre Wunschartikel können Sie jederzeit in den Einkaufswagen legen.

5 Neu! Rücksendungen verfolgen!
Verfolgen Sie ab sofort den Status und Verlauf Ihrer Rücksendung.



Gespeicherte Produktvergleiche

Produkt vergleichen

Mein Produktvergleich

Vergleichen Sie verschiedene Artikel um eine sichere Kaufentscheidung zu treffen. Speichern Sie Ihre Produktvergleiche, Sie können sie jederzeit wieder anschauen oder Produkte tauschen.

Besondere Services erwarten Sie beim Online-Einkauf: Umfangreiche Tools zur Beratung, eine Menge an Produktfindern und vor allem das Download-Center unterstützen Sie vor und nach dem Kauf.



Online-Beratung

Zu den unterschiedlichsten Themen, wie z. B. Multimedia, Computer & Office, Werkzeug oder Auto finden Sie bei uns im Online-Shop nützliche Hintergrundinformationen, interessante Zahlen und spannende Fakten.
Da ist garantiert auch für Sie etwas dabei!

conrad.de/beratung



Suchen & Finden

Egal, ob Sie z. B. einen bestimmten Akku, ein passendes Kabel oder eine Tintenpatrone suchen – mit den „Produkt Findern" in unserem Online-Shop filtern Sie gezielt aus dem großen Conrad-Sortiment. Dort stehen Ihnen auch verschiedene Suchfunktionen (Produkt- und Markenname, Bestellnummer, Webcode etc.) zur Verfügung.
Schneller kommen Sie nicht zum Wunschprodukt!

conrad.de/produktfinder



Download-Center

Technische Informationen zu unseren Produkten gratis zum Download – vor und nach dem Kauf!

Im Conrad-Downloadcenter können Sie detaillierte technische Infos zum Conrad-Produktsortiment herunterladen. Mehr als 1.000.000 Datenblätter, Schaltpläne, Informationen, Anleitungen, Ersatzteillisten, Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate und Software warten auf den Download, der für Sie natürlich kostenlos ist.

conrad.de/produktinfo

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Lieferung

Wenn Sie es wünschen, ist Ihr Paket zum Beispiel schon am nächsten Tag nach Ihrer Bestellung bei Ihnen – garantiert! Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, erhalten Sie die restliche Ware versandkostenfrei nachgeliefert.

Alle Informationen finden Sie unter: conrad.de/lieferung

Standard-Lieferzeit in 2 – 3 Werktagen

Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt vorbehaltlich fortbestehender Verfügbarkeit 1 – 2 Werktage. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Hirschau (Bayern).

Standard-Versandkosten

Standard: Versandkostenpauschale 5,95 € (inkl. MwSt.)
Nachnahme: Versandkostenpauschale 5,95 € (inkl. MwSt.) + Nachnahmeentgelt 6,70 € (inkl. MwSt.)

Ab Bestellwert von 59,90 € oder bei Kundenkarte PLUS+: Keine Versandkostenpauschale (Versandkostenkonditionen innerhalb Deutschlands). Für die Abwicklung der Zahlart Nachnahme bleibt jedoch das Nachnahmeentgelt von 6,70 € bestehen.

Mehr Infos unter **conrad.de/kundenkarte**

Packstation

PACKSTATION® DHL

Verpassen Sie nie wieder ein Paket, wenn Sie nicht zuhause sind!
Lassen Sie sich Ihre Conrad-Bestellung einfach an eine PACKSTATION liefern.

PACKSTATION ist ein zusätzlicher kostenloser Zustellerservice von DHL, mit dem Sie Ihre Bestellungen an Paket-Automaten ab-holen, aber auch retournieren können – an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag!

Wenn Sie diesen Lieferservice nutzen wollen, können Sie sich einfach bei DHL kostenlos für den PACKSTATION-Service anmelden:

conrad.de/packstation

30 Tage Rückgaberecht und kostenlose Rücksendung

Und so einfach gehts:

1. Rücksendeschein ausfüllen. Detaillierte Informationen zu Rücksendung und Fristen finden Sie in unseren AGB's.
2. DHL Rücksendeaufkleber unter **conrad.de/ruecksendung** kostenlos anfordern.

   Wichtig bei Filialeinkäufen: Legen Sie bitte auch eine Kopie des Kassenbelegs bei.
3. DHL Rücksendeaufkleber anstelle des Adressaufklebers auf dem Paket der Lieferung anbringen.
4. Paket an uns zurücksenden oder die Ware in einer unserer Filialen in Deutschland zurückgeben.

Alle Informationen finden Sie unter

conrad.de/rücksendung

Lieferung weltweit

Internationaler Versand

Bestellungen über den Onlineshop conrad.de werden ausschließlich an Privatkunden mit Sitz in Deutschland ausgeliefert.

Lieferzeit: · innerhalb Europas: 1 – 2 Wochen
· außerhalb Europas: 2,5 – 3 Wochen

conrad.com

2h-Expresslieferung & Wunschlieferung

Ist die Ware in unserer Filiale vorrätig und die Lieferadresse befindet sich im Liefergebiet unseres Partners Tiramizoo, erhalten Sie die Ware innerhalb von 2 Stunden oder zu Ihrem Wunschtermin an Ihre Wunschadresse geliefert. Max. Format 120x60x60 cm, max. Gewicht 15 kg.

Zeitfenster der 2h-Expresslieferung:
Montag – Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr // 14:00 – 16:00 Uhr // 18:00 – 20:00 Uhr
Samstag: 10:00 – 12:00 Uhr // 14:00 – 16:00 Uhr

24h Express

Heute bestellt – morgen geliefert

Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel bereits am nächsten Werktag (Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage). Wichtig ist dabei, dass uns Ihre Bestellung von **Montag bis Freitag bis 17:30 Uhr** erreicht (ausgenommen Feiertage). Der 24h Express-Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich. Bitte beachten Sie das angegebene Lieferdatum je Artikel. Bei der Zahlungsart Vorauskasse verlässt die Ware nach Zahlungseingang unser Haus.

Eine Lieferung im 24h Express können wir Ihnen für alle Bestellungen per Internet anbieten: wählen Sie dazu bei Ihrer Online-Bestellung im Bestellprozess unter "Versandart" den 24h-Express-Versand. Unter "Prüfen und Bestellen" sehen Sie nochmals, für welche Versandart Sie sich entschieden haben.

Sperrgutzuschlag

Sperrgutzuschlag bei Großgeräten
Bei manchen Geräten fallen aufgrund des Volumens und/oder des Gewichts erhöhte Handlingskosten beim Versand an. Deshalb erheben wir zu den Versandkosten einen Sperrgutzuschlag (Lieferung innerhalb Deutschlands) in der Höhe des ausgewiesenen Betrags, der die Lieferung bis zur ersten verschließbaren Tür umfasst.

Dieser Zuschlag wird je Artikelposition einmalig, unabhängig von der Menge des bestellten Artikels, erhoben und fällt auch bei versandkostenfreien Aktionen, bei Überschreitung der versandkostenfreien Wertgrenze oder bei der Versandkosten Flatrate (Kundenkarte PLUS+) an. **Den Sperrgutzuschlag finden Sie als Hinweis beim jeweiligen Produkt.**

Bitte beachten: Großgeräte können nicht an DHL-Packstation, DHL-Postfilialen, Abholstationen oder im 24h Express-Versand geliefert werden.

Bezahlen leicht gemacht

Conrad bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten. Hier finden Sie einen Überblick aller Zahlungswege. Zusätzlich haben wir Ihnen mit aufgeführt, bei welchem Bestellweg Sie welche Zahlungsart nutzen können: Die Symbole jeweils rechts oben zeigen's Ihnen!

Alle Zahlarten und umfangreiche Informationen zu jeder einzelnen finden Sie unter: conrad.de/bezahlen

Bankeinzug*

Bankeinzug ist für Sie die bequemste Art Ihre Bestellung bei Conrad zu bezahlen – bei vollem Widerrufsrecht!

So einfach funktioniert es:
Bei der ersten Bestellung die Sie mit Bankeinzug durchführen möchten, erteilen Sie uns die Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat). Lastschriften sind nur von einem deutschen Bankkonto möglich.
Bei jeder weiteren Bestellung kreuzen Sie einfach das Feld „Einzugsermächtigung“ an.

Ihre Vorteile:
- Einfach, sicher und komfortabel.
- Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach Rechnungsstellung abgebucht.
- Die Einzugsermächtigung ist jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufbar.

* Bonität vorausgesetzt.

Vorauskasse

Bei Ihrer Bestellung geben Sie einfach die Zahlart „Vorauskasse“ an. Wenn Ihre Bestellung im System eingegeben ist, erhalten Sie die entsprechenden Überweisungsdaten. Sobald wir auf unserem Konto den Geldeingang verzeichnen können, lösen wir den Versand Ihrer für Sie reservierten Ware* aus.

Bitte beachten Sie bei der Überweisung unbedingt die Hinweise auf der Bestellbestätigungsmail und geben immer den angegebenen Verwendungszweck plus Ihre Auftrags- und Kundennummer an.

Ihre Vorteile:
- Die Ware bleibt 5 Tage für Sie reserviert*.
- Sicher, da keine Kontodaten übertragen werden.

* Warenverfügbarkeit vorausgesetzt

Nachnahme

Für die Abwicklung dieser Zahlart berechnen wir zusätzlich ein Nachnahmeentgelt von 6,70 € (inkl. MwSt.) zu unserer Standard-Versandkostenpauschale von 5,95 € (inkl. MwSt.). Bei Erreichen der versandkostenfreien Grenze oder bei Kundenkarte PLUS+ Nutzern entfällt die Versandkostenpauschale, das Nachnahmeentgelt hingegen bleibt grundsätzlich bestehen. Sie bezahlen den kompletten Rechnungsbetrag (zzgl. Des Nachnahmeentgelts und ggf. zzgl. der Versandkostenpauschale) bei der Übernahme der Sendung bar an den Postboten oder an den Spediteur. Diese Zahlart ist nur bis zu einem Bestellwert von max. 500 € (inkl. MwSt.) möglich.

Ihre Vorteile:
- Sicher, da keine Kontodaten ausgetauscht werden.
- Bequem, da Sie keine zusätzlichen Transaktionen ausführen müssen.

Kreditkarte

Sicher und bequem beim Online-Einkauf bezahlen.
Beim Bezahlen öffnet sich ein zusätzliches Eingabefeld, das Sie mit Ihrer Bank verbindet. Dort geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und identifizieren sich als rechtmäßiger Kontoinhaber.

Ihre Vorteile:
- Erhöhte Sicherheit, da das Passwort nur Sie und Ihre Bank kennen.
- Verbesserter Schutz Ihrer Kartendaten.

Sofort. Einfach und direkt bezahlen

Mit dem TÜV-zertifizierten Bezahlsystem Sofort. können Sie dank PIN & TAN, ohne Registrierung, einfach und sicher mit Ihren gewohnten Online-Banking-Daten zahlen.

Ihre Vorteile:

- Sicher wie Online-Banking.
- Schnelle Belieferung direkt nach Freigabe der Zahlung durch Ihre Bank.
- Einfache Abwicklung. Direkt nach Abschluss der Bestellung bei **conrad.de** können Sie die Überweisung durchführen. Ein Wechsel auf die Internetseite Ihrer Bank ist nicht nötig.

PayPal

Mit PayPal bezahlen Sie Ihre Einkäufe einfach, sicher und schnell.

So einfach funktioniert es:
Wählen Sie die Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ bei Ihrer Onlinebestellung. Nach dem Absenden der Bestellung werden Sie automatisch zum sicheren Zahlungsformular von PayPal weitergeleitet. Wenn Sie bereits ein PayPal Konto besitzen, loggen Sie sich einfach ein. Andernfalls klicken Sie auf Konto einrichten und folgen den Anweisungen.

Ihre Vorteile:

- Einfach mit nur zwei Klicks ohne Eingabe von Bank- oder Kreditkartendaten.
- Keine Weitergabe von Bank- oder Kreditkartendaten an Dritte bietet maximale Sicherheit.
- Schnelle Abwicklung, da die Freigabe der Zahlung in wenigen Sekunden erfolgt.

Rechnungskauf*

Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.
Bitte geben Sie unbedingt als Verwendungszweck Ihre Rechnungs- und Kunden-Nummer an. Dadurch wird eine schnelle Zuordnung Ihrer Zahlung gewährleistet.

Ihre Vorteile:

- Sie können den Rechnungsbetrag bis zu 16 Tage nach Rechnungsstellung begleichen.
- Gerne können Sie die Überweisung auch Online tätigen.

* Bonität vorausgesetzt

Ratenzahlung powered by PayPal**

- Ab 199 € Einkaufswert (max. 5.000 €)
- Laufzeiten 6, 12, 18 oder 24 Monate wählbar
- 9,99 % effektiver Jahreszins
- Kein PayPal-Konto erforderlich

Nach dem Absenden Ihrer Bestellung werden Sie an PayPal weitergeleitet. Dort wählen Sie die Ihren Bedürfnissen entsprechende passende Laufzeit aus. Weiterhin brauchen Sie nur Ihre Bankverbindung, Ihr Geburtsdatum und ihre Adressdaten. Den Ratenzahlungsvertrag schließen Sie mit unserem Shop ab. Wir treten die Zahlungsforderung an PayPal ab und PayPal wird diese im eigenen Namen einziehen. Wir bleiben jedoch Ihr Vertrags- und Ansprechpartner.

Ihre Vorteile:

- Vollständig online
- Ohne Postident-Verfahren
- **Unkompliziert:** Erstellung des Ratenzahlungsantrages in wenigen Schritten
- **Sicher:** Abwicklung über unseren bewährten und sicheren Zahlungsdienstleister PayPal
- Bonitätsprüfung in Sekundenschnelle
- Kein PayPal Konto notwendig
- **Schnell:** Prüfung des Antrags auf Ratenzahlung innerhalb weniger Sekunden
- **Bequem:** Alle Zahlungen können durch Hinzufügen eines PayPal-Kontos online nachvollzogen werden.

** Verfügbarkeit und Bonität vorausgesetzt

Unsere Filialen

Technik hautnah erleben in einer unserer Filialen. Unser Hobby ist unser Beruf. Wir bieten Ihnen stets kompetente Beratung und finden für jede Problemstellung die passende Lösung für Sie. Lassen Sie sich überzeugen!

Unsere Filialadressen



10967 Berlin-Kreuzberg
Hasenheide 14-15
U Hermannplatz
P Conrad-Parkplatz

10787 Berlin-Schöneberg
Kleiststraße 30-31
U Wittenbergplatz
P Kalckreuthstraße

53115 Bonn
Einkaufszentrum Bushalle
Karlstraße 33
(Ecke Endenischer Straße)
U Bonn West
P Parkhaus Bushalle
CONRAD Meisterservice

28279 Bremen-Habenhausen
Borgwardstraße 2
H Borgwardstraße
P Conrad-Parkplatz
CONRAD Meisterservice

44137 Dortmund
Westenhellweg 95-101
U Kampstraße
P Parkhaus am Westentor
CONRAD Meisterservice

01069 Dresden
Friedrich-List-Platz 2
DB Hauptbahnhof
P CityCenter

40211 Düsseldorf
Oststraße 34
H Wehrhahn-Center
P Kaufhof Wehrhahn
CONRAD Meisterservice

45127 Essen
Altendorfer Straße 11
U Berliner Platz
P Paul-Klinger-Straße
CONRAD Meisterservice

60313 Frankfurt
Zeil 58+64
U Konstabler Wache
P Am Gericht, Konrad-Adenauer-Straße

22041 Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Zollstraße 67-69
U Wandsbek Markt
P Conrad-Parkplatz
CONRAD Meisterservice

22765 Hamburg-Altona
Hahnenkamp 1
DB Bahnhof Altona
P Einkaufszentrum Mercado
CONRAD Meisterservice

30159 Hannover
Goseriede 3
U Neues Steintor
P Lützowstraße
CONRAD Meisterservice

04109 Leipzig
Neumarkt 20
H Markt
P Karstadt Tiefgarage

55122 Mainz
Binger Straße 14-16
DB Hauptbahnhof
P Taubertsberg

68199 Mannheim-Neckarau
High-Tech-Park
Morchfeldstraße 37-39
P Conrad-Parkplatz

80331 München-Tal
Tal 29
S Isartor
P Fina-Parkhaus
CONRAD Meisterservice

80993 München-Moosach
Hanauer Straße 91
U Olympia Einkaufszentrum
P Conrad-Parkplatz
CONRAD Meisterservice

90429 Nürnberg
Fürther Straße 212
U Eberhardshof
P Conrad-Parkplatz
CONRAD Meisterservice

93053 Regensburg
Langobardenstraße 2
H Johann-Hösl-Straße
P Conrad Parkplatz
CONRAD Meisterservice

70173 Stuttgart
Kronenstraße 7
P Stephangarage
U Hauptbahnhof Schlossplatz
CONRAD Meisterservice

92533 Wernberg
Klaus-Conrad-Straße 2
Direkt an A93/A6/B14
P Conrad-Parkplatz
CONRAD Meisterservice

Weitere Infos unter
conrad.de/filialen

Filialverfügbarkeit

Wenn Sie Ihren Wunschartikel im Online-Shop aufgerufen haben, können Sie gleich online prüfen, ob er auch in einer Filiale in Ihrer Nähe vorrätig ist.

Services

So wird Einkaufen bei Conrad zum Rund-um-Erlebnis: ob im Zusammenspiel Onlinekauf und Abholung in der Filiale oder bei den beiden Installations-Service-Hilfen Conrad Meisterservice und Conrad Friends.

Click & Collect
Online bestellen – in der Filiale abholen

Wenn Ihr Wunschartikel in Ihrer Filiale verfügbar ist, wird Ihnen dieser innerhalb von 2 Stunden reserviert. Ist er nicht vorrätig, können Sie diesen versandkostenfrei in die Filiale liefern lassen. Wählen Sie hierzu bitte auf der Produktdetailseite Ihre Filiale und legen den Artikel in den Warenkorb, oder wählen Sie später bei den Versanddaten die Lieferoption „Abholung in der Conrad-Filiale" aus. Wählen Sie danach Ihre Wunschzahlart aus und schließen Sie Ihre Bestellung normal ab.

Ihre Vorteile mit Click & Collect

- **Sie zahlen keine Versandkosten**
  Ist ein Artikel nicht in der Filiale vorrätig, wird dieser versandkostenfrei in Ihre Filiale geliefert.
- **Schnelle Verfügbarkeit**
  Ist der gewünschte Artikel in Ihrer Filiale vorrätig, können Sie diesen noch am gleichen Tag innerhalb weniger Stunden abholen.
- **Keine Wartezeit an der Kasse**
  Die Artikel werden für Sie an der Information hinterlegt. Sie können die Ware direkt mitnehmen und müssen sich nicht an der Kasse anstellen.
- **Flexible Abholzeiten**
  Sie können die bestellten Artikel innerhalb der regulären Öffnungszeiten – auch samstags – jederzeit in Ihrer Filiale abholen.

Alle Infos unter: **conrad.de/click-und-collect**

Conrad Meisterservice

Unsere Experten vom Conrad Meisterservice machen für Sie nicht nur technisch alles möglich, sondern auch alles einfach: mit gründlicher Planung, perfekter Installation, effizienter Wartung und schnellen Reparaturen.

Machen Sie sich Ihr Leben leichter und lassen Sie sich bei der Planung, Wartung und Installation von

- Alarm- und Videoüberwachung
- Smart Home
- SAT- und Empfangstechnik
- Computer und Smartphones

unterstützen.

Eine Übersicht, welche Filialen über einen Meisterservice verfügen finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Alle Infos unter: **conrad.de/meisterservice**

Conrad Friends

Sie benötigen Hilfe bei der Installation und Optimierung Ihrer technischen Geräte? Kein Problem. Innerhalb Deutschlands stehen Ihnen zahlreiche Conrad Friends in Ihrer Nähe zur Verfügung, die Ihnen schnell und bequem helfen können. Direkt vor Ort, egal ob tagsüber oder am Abend, unter der Woche oder am Wochenende.

Conrad Friends – Flexible und persönliche Lösungen vor Ort

Alle Infos unter: **conrad.de/friends**

Service Plus

Umfangreiche individuelle Produkt-Services ergänzen das Conrad Service Angebot. Ob Beschaffung oder Betrieb von Produkten – die Services sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Beschaffungs-Service

Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können. Das gilt **für alle elektronischen und technischen Produkte von A wie Akkus bis Z wie Zubehör**, die unsere Lieferanten im In- und Ausland vorrätig halten.
Die Herstellernamen entnehmen Sie bitte dem Markenverzeichnis auf unserer Homepage. Zur Bestellung verwenden Sie bitte das Formular „Beschaffungs-Service“ unter

conrad.de/beschaffungsservice

Kalibrier-Service

Über unseren Partner testo industrial services kalibrieren wir über 30 Gerätegruppen und über 100 Messgrößen herstellerunabhängig

- **Kalibrierung nach ISO-Norm**
  Bearbeitungszeit max. 7 Arbeitstage
- **Kalibrierung nach DKD-Norm**
  Bearbeitungszeit max.12 Arbeitstage

Der Service umfasst sowohl die Kalibrierung von Neugeräten als auch die Rekalibrierung vorhandener Geräte. Sie erhalten Ihr Gerät mit Kalibrierzertifikat und Prüfprotokoll zurück.

Die Preise und alle Informationen finden Sie im Internet unter

conrad.de/kalibrierservice

Leiterplatten-Service

Sie benötigen ein bis zwei Prototypen eines Leiterplattenlayouts oder eine Kleinserie?

conrad.de/pcb-services

Kabel-Meterware & Konfigurator

Fast alle Kabel, Leitungen und Litzen erhalten Sie bei Conrad auf den Meter genau. Geben Sie einfach die gewünschte Länge an. Alle Preise sind inklusive Kupferzuschlag.

Ebenso können Sie mit Unterstützung unseres Servicepartners bestimmte Kabel passgenau konfigurieren.

conrad.de/service



Ersatzteil-Service

Schnell und einfach zu den richtigen Ersatzteilen

Conrad steht Ihnen auch vor und nach dem Kauf als starker Partner zur Seite. Wir können für fast alle Conrad Geräte Ersatzteile beschaffen.
Für die Bestellung des gewünschten Ersatzteils geben Sie bitte den Artikel im Eingabefeld so exakt wie möglich an. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Kundendaten in dem dafür vorgesehenen Feld einzutragen.

conrad.de/ersatzteilservice

3D-Druckservice

Mit dem Conrad 3D-Druckservice bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem Partner trinckle 3D das komplette Spektrum der Additiven Fertigung (3D-Druck) in bester Industriequalität, egal ob Einzelstück oder Serie.

Dank Direkt Upload, Real-time Preisberechnung und händischer Kontrolle erhalten Sie schnell und unkompliziert 3D Drucke in höchster Qualität.

conrad.de/3d-druckservice

Genießen Sie zusätzlichen Schutz und Sicherheiten wie 48 Monate Langzeit-Garantie oder den Reparaturservice mit den Conrad Garantiepaketen – auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

24 Monate Gewährleistung

24 Monate Gewährleistung - Wir wollen, dass Sie voll und ganz zufrieden sind!

Für alle Artikel gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht von 24 Monaten. Für generalüberholte (refurbished) oder als Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware beträgt die Gewährleistung 12 Monate. Wir behalten uns das Recht auf Nachbesserung vor. Als Beginn Ihrer Ansprüche gilt der Zugang der Ware beim Kunden.

conrad.de/garantie

Reparatur-Service

Wenn mal was klemmt

Für unsere Produkte bieten wir einen qualifizierten und kostengünstigen Reparatur-Service an. Wir reparieren Ihr Gerät innerhalb der Gewährleistungszeit und auch später. Gegebenenfalls leiten wir Ihren Reparaturauftrag direkt an den Hersteller weiter.

conrad.de/reparatur

48 Monate Langzeit-Garantie

Mit unserer 48 Monate Langzeit-Garantie gehen Sie beim Technikkauf garantiert auf Nummer sicher!
Einfach beim Gerätekauf auf der Artikeldetailseite oder im Einkaufswagen einen einmaligen, geringen Aufschlag zahlen und im Fall der Fälle vier Jahre von unserer vollen Langzeit-Garantie profitieren!

Im Fall der Fälle: garantiert keinen Ärger.
Sobald bei dem erworbenen Produkt trotz sachgemäßer Anwendung Qualitätsmängel auftreten, sorgen wir umgehend für kostenlose Nachbesserung, Umtausch oder gleichwertigen Ersatz. Verschleißerscheinungen sind hiervon ausgenommen (insbesondere bei typischen Verschleißteilen wie z. B. Leuchtmittel, Akkus usw.)
Im Schadensfall brauchen Sie das Produkt nur mit der Rechnung und der 48 Monate Langzeit-Garantie-Urkunde in einer unserer Filialen abzugeben oder an unseren Kundendienst zu schicken.
Um alles Weitere kümmern wir uns automatisch.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an: Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau.

Rechtshinweis:
Die 48 Monate Langzeit-Garantie (§ 443 BGB) beginnt mit dem Tag der Rechnungsstellung und endet nach Ablauf von 4 Jahren. Sie gilt nur für den Käufer und ist nicht übertragbar. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. Sie gilt nur bei Neuware, nicht bei Vorführware und gebrauchten Artikeln. Die Zusatzgarantie kann von jedem Kunden unabhängig von seinem Wohn- bzw. Betriebssitz bei einer Bestellung oder einem Filialkauf erworben werden. Der Garantiegeber ist die Firma Conrad.
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau.

conrad.de/langzeitgarantie

Umweltschutz wird bei Conrad seit jeher groß geschrieben. Für die Entsorgung von Verpackungen und Altgeräten stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsverordnung (VerpackV)
Verkaufs- und Versandverpackungen dürfen nicht mehr in den Restmüll gelangen, sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z. B. Papiertonne, Gelben Sack, etc.) entsorgt werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen genutzt werden.

Über diese Sammelsysteme können alle Verpackungsmaterialien entsorgt werden
- die mit dem „Grünen Punkt“ gekennzeichnet sind, sowie
- alle sonstigen Verkaufs-, Versand- und Service-Verpackungen (Kunstoff-Tragetaschen). Diese Verpackungsmaterialien haben wir bei der Firma Landbell AG (Kd.-Nr. 26264) lizenziert.

Die Vollständigkeitserklärung haben wir ordnungsgemäß bei der IHK hinterlegt. Weitere Informationen unter:

conrad.de/umweltschutz

Elektroaltgeräte-Entsorgung

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG vom 16.03.2005 (WEEE)
Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht mehr in den Restmüll werfen, sondern sind verpflichtet, diese bei den Kommunen (ÖRE) in die getrennte Erfassung zu geben. Dazu können Sie je nach Gemeinde die kostenlosen Abgabestellen nutzen. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen genutzt werden.

Unsere **Registrierungsnummer** lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 28001718

Unsere Rücknahmeverpflichtung aus dem ElektroG wickeln wir über unseren Partner Fa. Landbell AG ab. Unser Partner übernimmt für uns die Rücknahme über die öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger sowie unsere freiwillige Rücknahme über unsere Filialen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter:

conrad.de/umweltschutz

Datenschutz bei Conrad

Auf unsere Sorgfalt können Sie sich verlassen.
Ihre Daten sind ein sensibles Gut. Deshalb tun wir alles, um sie zu schützen.

Datenschutzerklärung Conrad Electronic SE

Wie schützt CONRAD Ihre personenbezogenen Daten?
Auf der conrad.de sowie in den mobilen Applikationen werden Ihre personenbezogenen Daten im Bestellprozess und innerhalb Ihres Kundenkontos verschlüsselt mittels SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer, Schlüsselaustausch: RSA 1024 Bit, Verschlüsselung der Nutzdaten: Triple-DES 1024 Bit) über das Internet übertragen. Innerhalb der mobilen Applikationen werden die Inhalte des Bestellprozesses durch sogenanntes Parsing analysiert und in der Applikation dargestellt. Kreditkartendaten werden ausschließlich von unserem Payment-Dienstleister Ingenico Payment Services erhoben, verarbeitet und verschlüsselt gespeichert. Wir sichern unsere Website und sonstige Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

Wann nutzt und verarbeitet CONRAD personenbezogene Daten?
Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen CONRAD für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung. Weiterhin benötigen wir Ihre Daten um Sie über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote von CONRAD zu informieren. Wir nutzen dabei E-Mail-Werbung nur im gesetzlich zulässigen Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben. Sofern Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an webmaster@conrad.de oder über einen dafür vorgesehenen Link in jedem Newsletter erfolgen. Bei Inanspruchnahme des Q&A Services unserer technischen Kundenbetreuung erfolgt eine Weitergabe und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den IT-Dienstleister Bazaarvoice. Die Firma leistet den technischen und administrativen Support unserer Technik-Spezialisten, damit wir Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten können. Die Services um das Thema Produktbewertungen (Reviews & Ratings) werden ebenfalls systemtechnisch von der Firma Bazaarvoice betreut. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unsere Servicedienste, die technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr übertragen werden.

Was macht CONRAD mit den personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten sind in unserer EDV in erster Linie zur optimalen Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung gespeichert. Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München und/oder der Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ein.
Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, und/oder die Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden Loginbereich einsehen.

Kundenkonto
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten über Ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen einsehen und Ihre Adressdaten, Bankverbindung und den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten. Nachdem Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, sollten Sie das Browserfenster oder mobile Applikationen schließen, insbesondere wenn Sie den Computer oder mobile Endgeräte gemeinsam mit anderen nutzen.

Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren Newsletter erhalten möchten. Bei Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter ihre E-Mailadresse missbraucht um Sie ohne Ihr Wissen oder Ihre Berechtigung für den Newsletterempfang anzumelden. Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Betroffenenrechte
Ihre Betroffenenrechte und weitere Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conrad Electronic SE
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden
(D) Katalog
(Fassung vom 01. August 2018)

1. Vertragspartner
Ihr Kaufvertrag kommt mit Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau zustande. Vorsitzender des Verwaltungsrates: Werner Conrad Geschäftsführende Direktoren: Virpy Richter, Aleš Drábek Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 3896 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE131832937

2. Geltungsbereich
Bestellungen über diesen Katalog werden ausschließlich an Privatkunden mit Sitz in Deutschland unter Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeliefert.

3. Unverbindliche Angebote
Die Darstellung der Produkte im Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Durch Abgabe Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der gewünschten Waren ab.

4. Lieferzeiten
Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Hirschau (Bayern). Ist Vorauskasse vereinbart, versteht sich die Lieferzeit ab Zahlungseingang.

5. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.conrad.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und die als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind gilt: Wir holen die Waren ab.

Für alle übrigen Waren gilt: Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weit gehend wie möglich zu vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

6. Freiwilliges Rückgaberecht
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen Conrad das nachstehende freiwillige Rückga-

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_____

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) _____
- Name des/der Verbraucher(s) _____
- Anschrift des/der Verbraucher(s) _____
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) _____
- Datum _____

(*) Unzutreffendes streichen
Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau

berecht an:
Sämtliche Produkte von Conrad können Sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an Conrad ohne Angaben von Gründen zurücksenden. Die Rückgabefrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, sofern Sie unseren kostenlosen DHL-Rücksendeaufkleber verwenden. Dieser Rücksendeaufkleber steht Ihnen auf unserer Webseite unter www.conrad.de/Rücksendung zum Download bereit. Wird dieser DHL-Rücksendeaufkleber nicht verwandt, tragen Sie die Kosten der Rücksendung. Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit Paketdienst zurückgesandt werden können und als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind, gilt: Wir holen die Waren ab. Bereits geleistete Zahlungen werden Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben, falls die Warenrücksendung akzeptiert wurde.
Die Rücksendung hat zu erfolgen an
Conrad Electronic SE
Retouren & Reparaturen
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau
Dieses freiwillige Rückgaberecht räumen wir Ihnen zu folgenden Bedingungen ein:
die Ware ist unbenutzt;
die Ware ist unbeschädigt;
die Ware ist vollständig.

Das Freiwillige Rückgaberecht besteht nicht für
- Bild-, Ton- und Datenträger, CDs, DVDs, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten;
- Bücher, soweit die Schutzhülle geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
- Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen aus Standardkomponenten konfiguriert werden, wie z. B. individuell konfigurierte Computer, Hardware mit/ohne Softwareinstallationen, sobald diese genutzt oder in Betrieb genommen werden;
- von Kunden aufgebaute Bausätze und solche Teile, die vom Kunden bereits eingebaut werden;
- Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel oder ähnliche Artikel, soweit deren Versiegelung oder Verpackung geöffnet wurde;
- Meterware, Verbrauchsmaterialien;
- Sonderbestellungen des Kunden, wie z. B. speziell für den Kunden bestellte Ersatzteile etc.;
- Prepaidcards oder Packs;
- Kalibrierte Messgeräte
- Apple BTO/CTO-Geräte
- Großmengenlieferungen, bei denen dem Kunden Sonderkonditionen eingeräumt wurden.

Dieses Rückgaberecht beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

7. Datensicherung
Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, Handys etc.) folgende Hinweise:
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich entsprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind.
Ist eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich auf dem Rücksendeschein.

8. Selbstbelieferungsvorbehalt
Sollte Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird Conrad Electronic SE von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird Conrad Electronic SE den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

9. Lieferung/Versandkosten
9.1 Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen sind ggf. anfallende Versandkosten vom Kunden zu tragen. Wir berechnen eine Versandkostenpauschale in Höhe von € 5,95..Ab einem Bestellwert von € 59,50 trägt Conrad die Versandpauschale für Sie. Bei der Zahlungsart Nachnahme berechnen wir zusätzlich ein Nachnahmeentgelt von EUR 6,70. Bei sperrigen Artikeln, die im Einzelnen entsprechend ausgewiesen sind, berechnen wir den am Produkt ausgewiesenen Sperrgutzuschlag. Dieser Betrag enthält das für Sie verauslagte Transportentgelt und die Verpackungskosten.
9.2 Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird Conrad Electronic SE für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht rechtzeitig beliefert wurde, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Transportpauschale nachgeliefert, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
9.3 Einige Produkte, die von Conrad Electronic SE aus den USA importiert werden und/oder die in den USA hergestellt wurden, unterliegen der US-Amerikanischen und anderen, insbesondere deutschen Exportkontrollbestimmungen. Der Kunde ist für die Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen selbst verantwortlich und wird darauf hingewiesen, dass er vor dem Export von Produkten und/oder technischen Informationen, die er von Conrad Electronic SE erhält, erforderliche Exportlizenzen oder andere notwendige Dokumente auf seine Kosten ggf. selbst einholen muss.
Der Kunde wird weiterhin darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Produkte oder technische Informationen, die Exportkontrollbestimmungen unterliegen weder direkt noch indirekt an Personen, Firmen (Unternehmen) oder in Länder verkaufen, exportieren, reexportieren, liefern oder anderweitig weitergeben darf, sofern dies gegen US-Amerikanische oder sonstige, insbesondere deutsche Exportkontrollgesetze, -verordnungen, -beschränkungen und -bestimmungen verstößt. Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, alle Empfänger dieser Produkte oder technischen Informationen über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verordnungen zu befolgen, zu informieren.
Die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zu Schadensersatzansprüchen. Conrad Electronic SE ist nicht verpflichtet, dem Kunden eine Lieferanten- oder Langzeitlieferantenerklärung auszustellen oder eine solche von ihren eigenen Vorlieferanten zu beschaffen.

10. Preis, Zahlungsbedingungen
10.1 Die Preisangaben im Katalog für Verbraucher sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Versandkosten werden unter Ziffer 8.1 dieser AGB geregelt.
10.2 Im Falle der Zahlungsart Vorauskasse lassen wir Ihnen per Mail, Fax oder auf dem Postweg unsere Bankverbindung zukommen. Ab Erhalt dieser Information muss der Kaufpreis binnen 7 Tagen auf unserem Konto eingegangen sein. Im Anschluss versenden wir an Sie die bestellte Ware.
10.3 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Bankeinzug erteilen Sie uns jeweils eine Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat).. Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach der Rechnungsstellung von uns abgebucht. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Annahme der Bestellung.
10.4 Eine Finanzierung über unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf ist ab € 120,- Bestellwert und einer Mindestrate von € 10,- mit flexiblen Laufzeiten zwischen 6 und 60 Monaten möglich. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Formular für den Kreditvertrag finden Sie auf www.conrad.de.
10.5 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Nachnahme, bezahlen Sie den Rechnungsbetrag bei der Übernahme der Sendung bar an den Postboten oder Spediteur. Nachnahme ist nur bis zu einem Bestellwert von max. € 500,- möglich.
10.6 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. Mit Ihrer Warensendung erhalten Sie einen vorausgefüllten Überweisungsträger. Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.
10.7 Conrad Electronic SE behält sich zur Absicherung des Bonitätsrisikos im Einzelfall vor, dem Kunden anderete Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme anzubieten.
11. Eigentumsvorbehalt
Conrad Electronic SE behält sich das Eigentum an allen Waren, die von ihr an einen Kunden ausgeliefert werden, bis zur vollständigen Zahlung der gelieferten Waren vor.

12. Gewährleistung
12.1 Für alle Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Ausführliche Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie im Service-Teil und auf besonderen Informationsseiten unter www.conrad.de oder können diese telefonisch vorab anfordern.
12.2 Sollten gelieferte Waren offensichtliche Transportschäden aufweisen, wird der Kunde gebeten, solche Fehler möglichst umgehend gegenüber Conrad Electronic SE zu reklamieren. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. Handelt der Kunde als Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, gilt für ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.
12.3 Die Gewährleistung für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware beträgt 12 Monate. Die jeweilige Gewährleistungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden. Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben, oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
12.4 Sollten Sie die 48-Monate-Langzeit-Garantie in Anspruch genommen haben, so stehen Ihnen im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber der Conrad Electronic SE zu. Insbesondere wird auch nach 6 Monaten noch vermutet, dass ein während der Garantiedauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.
12.5 Soweit Conrad Electronic SE im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf Conrad Electronic SE bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits Conrad Electronic SE die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung von Conrad Electronic SE erhält.

13. Haftung
Conrad Electronic SE, ihre gesetzlichen Vertreter und ihre Erfüllungsgehilfen haften dem Kunden in Fällen positiver Forderungsverletzung, Verzug, Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) wie folgt:
13.1 Conrad Electronic SE haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt:
- bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist,
- im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind,
- im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben,
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

13.2 Lediglich bei einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) ist die Haftung von Conrad Electronic SE begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung also die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
13.3 Wir weisen darauf hin, dass bei Gewährleistungsarbeiten Datenverluste entstehen können. Sorgen Sie daher für eine regelmäßige Datensicherung. Wir gehen davon aus, dass Sie eine Datensicherung vorgenommen haben, ansonsten unterrichten Sie uns bitte. Die Haftung für Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhandensein einer Sicherungskopie beschränkt, es sei denn die Datenverluste wurden von Conrad Electronic SE vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Fälle eines Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eine Haftung ausgeschlossen.
13.4 Die vorstehenden Regelungen (Ziffer 11 und Ziffer 12.1 - 12.3) geben den vollständigen Haftungsumfang von Conrad Electronic SE, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihren Erfüllungsgehilfen wieder.

14. Alternative Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
15.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse zwischen Conrad Electronic SE und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende Bestimmungen des Staates gewährt wird, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
15.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Conrad Electronic SE, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Stand: 01.08.2018

Stichwortverzeichnis

Zahlen

2-Komponenten-Dübel 68
2-polige Spannungs-Prüfer 117
3D-
Drucker 100
Stifte 105
3D-Drucker-Bausätze 101, 104
Ersatzteile 105
Erweiterungen 100
Filamente 104
Software 105
Stifte 105
Zubehör 100, 104
9 V Block-
Akkus 280
Batterien 268

A

AA-
Akkus 279
Batterien 267
AAA-
Akkus 278
Batterien 55, 266, 347, 349
Abbruch-Hämmer 13
Abisolier-Zangen 39
Abisolierer, Draht- 39
Ablagen, Löt-Kolben- 98
Abluft-Steuerungen 322
Absaugungen, Lötrauch- 96
Abstands-
Bolzen 62
Halter 62
Abstands-Halter, Platinen- 62
ABUS-Smartvest-Funk-Alarmanlagen 307
Abwehr, Marder- 355
Abzieher 52
Access Points 300
Access-Points, WLAN- 337
Accu-Sets 170
Adapter, Monitor- 252
Adapter,
Audio- 212, 254
AV- 252
Befestigungs- 215
CEE- 332
Cinch- 212
Digital-Audio- 254
Klinken- 255
Labor-Steckverbinder- 211
Lampen-Fassungs- 381
Mess- 115
Messleitungs- 115
Netzwerk- 256
Netzwerk-Kabel- 256
Niedervolt- 212
Powerline- 335
Programmier- 167
Reise- 332
TV- 252
TV-Monitor- 252
Video- 212
WLAN- 338
Adern, Einzel- 240
Akku-
Bohrschrauber 4
Hand-Lampen 384
Hand-Scheinwerfer 384
Multifunktions-Werkzeuge 8
Packs 283
Schlagbohrer 4
Schlag-Bohrschrauber 6
Schlagschrauber 4
Schrauber 4
Schrumpf-Schläuche 260
Sets 278
Stab-Schrauber 7
Tacker 19
Winkel-Schleifer 7
Akku-Packs, Modellbau- 285
Akkus,
9 V Block- 280
AA- 279
AAA- 278
Baby- 281
Blei- 284
Knopfzellen- 277
Micro- 278
Mignon- 279
Mono- 281
Spezial- 282
Spezialgrößen 282
Aktivatoren 71
Aktivkohle-Filter 96
Alarm-Zentralen 306
Alarmanlagen,
Funk- 307
Mini- 308
Alarm-Sensoren, Kabelgebundene 306
Alarm-Zentralen, 306
Analog-
Oszilloskope 127
Telefone 340
Analysegeräte, Magnetfeld- 117
Analyse-Geräte, Wasser- 135
Anlege-
Leitern 80
Werkzeuge 40
Anschlag-Winkel 23
Anschluss-Leitungen 245
Anschlusskabel,
Antennen- 259
Apple-iPad- 258
Apple-iPhone- 258
Apple-iPod- 258
Audio- 212, 254
Digital-Audio- 254
Handy- 166, 226
Kaltgeräte- 144, 146
Netzwerk- 163, 255
Niedervolt- 212
SAT- 259
TV-Monitor- 252
USB 2.0- 229, 257
Video- 212
Antennen-
Anschlusskabel 259
Dosen 345
Antennen,
Aktive 344
DVB-T/DVB-T2- 344
DVB-T/T2- 344
SAT- 345
Antennen-Kabel, SAT- 259
Anzeigen-Treiber, PMIC- 178
Apparate-Lenkrollen 80
Apple-Zubehör 258
Apple HomePod 305
Apple-iPad-Anschlusskabel 258
Apple-iPhone-Anschlusskabel 258
Apple-iPod-Anschlusskabel 258
Arbeits-
Bühnen 80
Handschuhe 87
Leuchten 53, 385
Plattformen 80
Arduino™-
Boards 165, 169
SPS 227
Assistenten, Sprach- 304
Ast-Scheren 350
Attrappen, Kamera- 313
Audio-
Adapter 212, 254
Anschlusskabel 212, 254
Extender 255
Funk-Übertragungssysteme 253
HDMI-Konverter 253
HDMI-Splitter 253
HDMI-Switches 252
Kabel 254
Pflege 83
Steckverbinder 212
Umschalter 252
Verlängerungskabel 254
Verteiler 253
Y-Adapter 254
Audio/Video-
Adapter 212
Anschlusskabel 212
Extender 255
Funk-Übertragungssysteme 253
HDMI-Konverter 253
HDMI-Splitter 253
HDMI-Switches 252
Pflege 83
Steckverbinder 212
Umschalter 252
Verteiler 253
Audio-Adapter, Bühnen- 255
Audio-Kabel, Unkonfektionierte 243
Audio-Spezial-Anwendungen Linear-IC- 180
Audio-Verstärker, Linear-IC- 179
Aufbau-Leuchten, LED- 364
Aufbewahrungs-Beutel 190
Auflagen-Deckel 77
Augenspül-Flaschen 88
Ausdreher 34
Ausdrücker, Stift- 48
Ausheber 28
Außen-
Einbau-Leuchten 367
Einbau-Strahler 367
Flutlicht-Strahler 53
Strahler 53
Außen-Standleuchten, LED- 366
Außen-Strahler,
LED- 369
Solar- 369
Außen-Wandleuchten, LED- 366
Außen-Wand-Leuchten, Solar- 368
Auszieh-Hilfen, IC- 190
Auto-Marderabwehr 355
Automatik-Ladegeräte 51
Automatische Abisolier-Zangen 39
AV-
Adapter 252
Konverter 253

B

Baby-
Akkus 281
Batterien 269
Bad-Einbauleuchten, LED- 364
Bad-Einbaustrahler, LED- 364
Bananen-Stecker 210
Band-Sägen 14
Bandsägen, Tisch- 14
Batterie-
Boxen 272
Clipse 272
Halter 272, 278
Sets 266
Spezialgrößen 273
Tester 121, 272
Batterie-Ladegeräte-Zubehör 272, 357
Batterie-Ladegeräte,
Kfz- 51
LKW- 51
Batterie-Management, PMIC- 179
Batterien,
9 V Block- 268
AA- 267
AAA- 266
Baby- 269
Flach- 270
Foto- 271
Lady- 270
Micro- 266
Mignon- 267
Mono- 270
Spezial- 273
Takt-Timing-IC- 179
Batterieschalter, Kfz- 218
Bau-
Strahler 53
Stützen 62
Baukästen,
Elektro- 168, 170
Elektronik- 168, 170
Bausätze 170
Bausätze,
3D-Drucker- 101, 104
Blinklicht 161
Erneuerbare Energien- 161
Gurkenglas-Löt- 161
Handy- 165
LED- 161
Leistungs-Regler- 160
Netzteil- 160
Relais- 159
Roboter- 171
Taschenlampen- 161
Temperatur-Regler- 159
Verstärker- 161
Bausteine, Spannungsregler- 181
BeagleBoards 167
Bedienpanel, Kfz- 218
Bedrahtete LEDs 182
Befestigungs-
Adapter 215
Schellen 262
Sockel 262
Beleuchtungs-Messgeräte 135
Berührungsloser Spannungsprüfer 117
Beschriftungen, Schalter- 216
Besen 353
Betätiger 217
Beutel,
Aufbewahrungs- 191
Druckverschluss- 191
Trockenmittel- 191
Bewässerungs-
Computer 352
Steuerungen 352
Bewegungs-
Melder 188, 306, 333
Sensoren 188
Bewegungsmelder,
Funk- 299, 370, 372
HF- 333
PIR- 333
Bewegungssensor-Module, PIR- 188
Bezeichnungs-Schilder 216
Bildschirm-
Reiniger 85
Reinigungsmittel 85
Reinigungsschaum 85
Bimetall-Schalter 203
Bit-
Halter 33
Ratschen 37
Schraubendreher 27
Sets 25, 31
Verlängerungen 33
Bit-Einsatz-Sets, Steckschlüssel- 35
BJT-Transistor, Diskrete 180
Bläser, Laub- 353
Blei-Akkus 284
Blei-Akku-Ladegeräte 292
Blinklicht-Bausätze 161
Boards 169
Boards,
Arduino™- 165, 169
Entwicklungs- 167, 174
Evaluations 166, 226
Kompatible 165
Prototyping- 175
Bock-Rollen 80
Bohr-
Futter 12
Hämmer 13
Kronen 11
Maschinen 13
Öle 84
Ständer 12

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Bohrer-
Schärfgeräte 8
Schleifgeräte 8
Bohrer,
Gewinde- 17
Spiral- 17
Bohrfutter, Schnellspann- 12
Bohrmaschinen, Ständer- 12
Bohrmaschinen-Zubehör 10, 12
Bohrmaschinen,
Kern- 13
Säulen- 12
Schlag- 13
Tisch- 12
Bohrschrauber, Akku- 4
Bohrständer, Mobile 12
Borschrauber, Akku- 6
Bosch-Entwicklungs-Kits 175
Boxen 77
Boxen,
Batterie- 272
Experimentier- 168, 170
Klappdeckel- 77
Versand- 69
Verteiler- 332
Boxes, Streaming- 338
Brand-Melder 314
Brandmal-Kolben-Sets 94
Bremsen-Reiniger 82
Brenner, Gas- 95
Bridges 370
Brief-Waagen 142
Brillen,
Laser- 22
Lupen- 56
Schutz- 85
Brücken,
Kabel- 263
Steck- 223
Buchsen,
Labor-Buchsen 211
Bühnen-Audio-Adapter 255
Bündelungs-Klettverschlüsse 76
Bürsten,
Edelstahl- 19
Fugen-Reiniger- 353
Schleif- 19
Wasch- 353
Büschel-Stecker 210
Bus-Verteiler 167

C

CARA-Adapter, CEE- 332
C-Control-
Platinen-Systeme 166, 226
Zubehör 167
CEE-
Adapter 332
CARA-Adapter 332
Stecker 332
CI-Module 343
CI+-Module 343
Cinch-
Adapter 212
Steckverbinder 212
Cinch-Audio-Switches 252
Clipse,
Batterie- 272
Kabel- 263
Code-Schlösser 307
Crimp-
Einsätze 45
Zangen 44
Crimpzangen-Sets 46
Cube-Lan-Gateways 316
Cuttermesser 43
Cuttermesser-Ersatz-Klingen 42, 97

D

Dach-Antennen, DVB-T/T2- 344
Dämmerungs-
Schalter 188
Sensoren 188
Dämmstoff-Dübel 68
Datenlogger,
Mess- 131
Temperatur- 131
DC/DC-Wandler 181
DC/DC-Schaltregler PMIC- 178
DC/DC-Schalt-Regler, PMIC- 178
DC/DC-Wandler, Print- 181
Deckel, Auflagen- 77
Decken-
Leuchten 362
Lüfter 322
Stützen 62
Decken,
Feuerlösch- 80
Lösch- 80
Rettungs- 88
Deckenleuchten, LED- 362
DECT-Repeater 341
Deko-Leuchten, Solar- 367
Dekupier-
Sägeblätter 15
Sägen 14
Detektoren, Photo- 189
Dezibel-Messgeräte 135
Diagnosetools, OBD II- 51
Dichtungs-
Massen 74
Sortimente 48
Dickschicht-Widerstände 180, 193
Digital-
Mikroskope 56
Oszilloskope 127
Digital-Audio-
Adapter 254
Anschlusskabel 254
Digitale
Einbau-Messgeräte 138
Mess-Schieber 23
Winkel-Messer 24
Dimmer,
Funk- 298, 370
LED- 183
Dioden,
Germanium- 180
HF- 180
Leistungs- 180
Schottky- 180
Standard- 180
Diskrete Transistor (BJT) 180
Display-Erweiterungen, SPS- 228
Display-Module, Raspberry Pi®- 164
Doppel-Maulschlüssel 36
Doppel-Maulschlüssel-Sätze 36
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel-Sätze 36
Doppelseitige Klebebänder 75
Dosen-Libellen 23
Dosier-Pistolen 73
Dosimeter 136
Drähte,
Klingel- 240
Schalt- 242
Draht-Abisolierer 39
Dreh-
Geber 189
Potentiometer 201
Drehfeld-Tester 117
Drehmoment-Schlüssel 51
Drehmoment-Schlüssel-Sets 52
Drehstrom-Zähler 139
Drehzahl-Messer 123
Dritte Hand 97
Druck-
Regler 236
Schalter 218, 236
Taster 218
Drucker, 3D- 100
Drucker-Bausätze,3D- 101, 104
Druckluft-
Geräte 60
Kompressoren 59
Reifen-Füller 60
Schläuche 237
Sprays 83
Wartungs-Einheiten 236
Werkzeug-Sets 60
Druckluft-Schläuche, Pneumatik- 237
Druck-Schalter, Pneumatik- 236
Druckverschluss-Beutel 190
Dübel 68
Dübel-Sortimente 68
Dübel,
2-Komponenten- 68
Dämmstoff- 68
Dünnschicht-Solar-Module 356
Düsen, Flächen- 15
Durchfluss-
Messgeräte 188
Sensoren 188
Durchgangs-Klemmen 215
DVB-C-Kabel-Receiver 344
DVB-S-Receiver 344
DVB-T-/DVB-T2-
Antennen 344
Receiver 342
DVB-T/T2-
Dach-Antennen 344
DVB-T/T2-Teleskop-Antennen 344
DVB-T/T2/C-Kombo-Receiver 344
DVB-T/T2-Teleskop-Antennen, Passive 344
DVB-T2-Receiver 342

E

Eco-Halogen-Leuchtmittel 380
Edelstahl-Bürsten 19
Einbauleuchten,
Bad- 364
LED- 363
Einbau-Leuchten, Außen- 367
Einbau-Messgeräte, Digitale 138
Einbaustrahler,
Bad- 364
LED- 363
Einbau-Strahler, Außen- 367
Einhandzwinge 61
Einheiten, Programmier- 352
Einlagen, Ordner- 69
Einplatinen-Computer, Raspberry Pi®- 162
Einsetz-Hilfen, IC- 190
Einsetz-Zwingen,
Uhren-Boden- 49
Uhren-Glas- 49
Einstellbare
Labor-Netzgeräte 144, 148
Spannungsregler 181
Stecker-Netzteile 150, 153, 160, 166, 211
Einstich-Thermometer 130
Einweg-
Handschuhe 87
Spritzen 88
Einzel-Adern 240
Einzelader-Verbinder 214
Einzelader-Verbinder-Zubehör 215
Eisen, Schneid- 18
Elektriker-Handschuhe 87
Elektrische Seilhebezüge 81
Elektro-Baukästen 168, 170
Elektrolyt-Kondensatoren 192, 199
Elektrolyt-Kondensator-Sortimente 192
Elektromotoren-Kabel, Modellbau- 244
Elektronik-Baukästen 168, 170
Elektronische Halogen-Transformatoren 381
Elektrosmog-Messgeräte 137
Elektrosmog-Messgeräte, Hochfrequenz- 137
Elemente, Thermo- 233
Embedded-Mikrocontroller 176
Empfänger USB- 343
Empfänger-Module 158
End-Schalter 219
Endoskop-Kameras 124
Endoskope 124
Endoskope, USB- 126
Energiekosten-Messgeräte 140
Ent-Magnetisierer 47
Entferner, Etiketten- 85
Entfernungsmesser,
Laser- 20
Ultraschall- 20
Entfettungs-Mittel 74
Entfeuchter, Luft- 321
Entlade-Geräte, Modellbau- 293
Entlöt-
Litzen 96
Saug-Pumpen 97
Entmanteler, Kabel- 39
Entwicklungs-Boards 167, 174
Entwicklungs-Kits,
Bosch- 175
Intel®- 174
Microchip- 175
Olimex- 175
Seeed-Studio- 175
Texas-Instruments- 174
Epoxid-Harze 74
Erd-Kabel 249
Erdungs-Kabel 249
Erneuerbare Energien-Bausätze 161
Ersatz-Klingen, Cuttermesser- 42, 97
Erste-Hilfe-Nachfüll-Sets 88
Erweiterungen,
Display- 228
Funk-Alarmanlagen- 307
Erweiterungs-Module 167
Erweiterungs-Module, SPS- 226
E-Schraubendreher 28
ESD-
Matten 29, 191
Pinzetten 29
Sicherheits-Halbschuhe 89
Tisch-Matten 29
Tischmatten-Sets 191
Etiketten-Entferner 85
Euro-
Gehäuse 220
Platinen 222
Euro-Platinen, SMD- 223
Evaluations-Boards 166, 226
evohome-Funk-Heizungs-Steuerungen 316
Experimentier-
Boxen 168, 170
Kästen 165, 168
Platinen 222
Sets 170
Extender,
Audio- 255
Video- 255

F

Fahrrad-Lampen 187
Fahrzeug-Leitungen 240
Fassungen,
IC- 190
Lampen- 380
Feder-Waagen 142
Federarm-Pinzetten 48
Fein-Sicherungen 202
Feindraht-Klammern 19
Feinschnitt-Tisch-Kreissägen 60
Feinsicherung-Sortimente 203
Fein-Staub-Masken 86
Fenster-Lüfter 322
Fenster-Kontakte, Funk- 301, 303, 316
Fernbedienungen, Funk- 372
Fernsteuerungen,
Hand- 166, 211, 362
Pult- 166, 211, 362
Festspannungs-
Labor-Netzgeräte 146
Stecker-Netzteile 150, 166, 226,
Tisch-Netzteile 154
Fette, Silikon- 82
Feuchte-
Regler 232
Sensoren 189
Sensor-Module 189
Feuchtigkeits-Sensoren 189
Feuer-Löscher 80
Feuerlösch-Decken 80
Feuerwehr-Karabiner-Haken 67
Feuerzeug-Gase 95
Filament-Pakete 104
Filamente 104
Filamente, 3D-Drucker- 104
Filter,
Aktivkohle- 96
Wasser- 236
Finder, SAT- 345
Flach-
Batterien 270

Stecker 213
Zangen 47
Flachsaugende Tauch-Pumpen 354
Flach-Sicherungen, Standard- 355
Flachsicherungs-Halter, Kfz- 355
Flach-Steck-Hülsen 213
Flachstecker, Schutzkontakt- 330
Flächen-
Düsen 15
Reiniger 353
Flaschen-Züge 81
Flügel-Muttern 65
Flüssig-Gummis 74
Flutlicht-Strahler,
Außen- 53
LED- 369
Solar- 369
Foto-Batterien 271
Fräs-Sets 18
Fräsen, Ober- 14
Fräser 18
Frequenz-Umrichter 234
Frost-Wächter 323
Frostschutz-Wächter 323
Füller für Sekundenkleber 71
Füllstands-Sensoren 188
Fugen-Reiniger 353
Fugen-Reiniger-Ersatzbürsten 353
Funk-
Abluft-Steuerungen 322
Alarmanlagen 307
Bewegungsmelder 299, 370, 372
Buttons 299
Dimmer 298, 370
Fenster-Kontakte 301, 303, 316
Fernbedienungen 372
Gongs 325
Heizkörper-Thermostate 300, 302, 316
Jalousie-Aktoren 298, 302
Klingeln 325
Lampenschalter 298
Luftfeuchte-Sensoren 299, 301
Mess-Steckdosen 298, 301, 373
Module 158
Rauchwarn-Melder 300, 314
Raum-Thermostate 316
Regen-Messer 349
Rollladen-Schalter 300, 302
Schalter 298, 302, 370
Schalt-Steckdosen 298, 301, 373
Schalt-Systeme 158
Steckdosen 298, 301, 303, 372
Steckdosen-Leisten 299
Steckdosen-Sets 298, 372
Temperatur-Sensoren 299, 301
Thermostate 303
Tür-Kontakte 299, 301, 303
Video-Überwachungen 309
Wand-Schalter 298
Wand-Thermostate 301, 316
Wasser-Melder 299
Wetter-Stationen 346
Zentralen 300, 302, 370
Funk-Alarmanlagen-Erweiterungen 307
Funk-Alarmanlagen, ABUS-Smartvest- 307
Funk-Dimmer-Sets 371
Funk-Heizkörper-Thermostat-Sets 317
Funk-Heizungssteuerungen, MAX!- 316
Funk-Heizungs-Steuerungen, evohome- 316
Netatmo- 317
tado°- 317
Funk-Heizungs-Steuerungs-Sets 298
Funk-Übertragungen, HDMI- 253
Funk-Übertragungssysteme,
Audio- 253
Video- 253

G

Gabel-
Kabelschuhe 214
Lichtschranken 189
Garten-
Geräte 353
Pumpen 354
Säcke 351
Sägen 350
Scheren 350
Schläuche 352
Steckdosen 332
Werkzeuge 353
Garten-Leuchten, Solar- 367
Garten-Sägen, Hand- 350
Garten-Spots, LED- 372
Gas-
Brenner 95
Flaschen 96
Kartuschen 95
Lötgeräte 95
Lötkolben 95
Melder 315
Messgeräte 133
Gase, Feuerzeug- 95
Gaslöt-Sets 96
Gate-Treiber, PMIC- 179
Gateways 299, 372
Gateways, Cube-Lan- 316
Geber, Dreh- 189
Gebläse, Heißluft- 15
Geflecht-Schläuche 263
Gegen-Sprechanlagen 324
Gehäuse-Systeme 166
Gehäuse,
Euro- 220
Gehäuse 220
Raspberry Pi®- 164
Universal- 220
Gehäuse-Öffner, Uhren- 48
Gehörschützer, Kapsel- 86
Gehörschutz-Stöpsel 86
Gehrungs-Sägen 14
Gehrungs-Sägen, Zug- 14
Geiger-Zähler 136
Geräte-Kabel 245
Germanium-Dioden 180
Gerüste 80
Getarnte Überwachungs-Kameras 312
Gewebe-
Klebebänder 75
Schläuche 352
Gewinde-
Bohrer 17
Schneid-Sätze 18
Stifte 64
Giraffen, Schneid- 351
Glasbruch-Melder 306
Gleichrichter, Schottky- 180
Gongs, Funk- 325
Gravier-Geräte 11
Greifarm-Zwingen 61
Greifer, Krallen- 48
Grundmodule, Werkbank- 79
GSM-Module 229
GSM-Zubehör m2m- 229
Gummi-Kabel 245
Gummi-Schlauch-Leitungen 246
Gurkenglas-Löt-Bausätze 161

H

Häcksler 350
Häcksler, Walzen- 350
Hämmer 37
Hämmer,
Abbruch- 13
Bohr- 13
Schlosser- 37
Hänge-Waagen 142
Haken, Karabiner- 67
Halbschuhe, Sicherheits- 89
Hall-Sensoren 189
Halogen-
Heizer 323
Lampen- 379
Leitungen 249
Transformatoren 381
Halogen-Transformatoren, Elektronische 381
Halterungen 149
Hand-
Garten-Sägen 350
Kreissägen 14
Lupen 55
Multimeter 108
Oszilloskope 129
Sender 158
Tacker 19
Hand-Gewinde-Bohrer-Sets 17
Hand-Lampen, Akku- 384
Hand-Scheinwerfer, Akku- 384
Handschuhe-Arbeits- 87
Handschuhe,
Einweg- 87
Elektriker- 87
Montage- 88
Handy-
Anschlusskabel 166, 226
Bausätze 165
Ladekabel 166, 226
Harze, Epoxid- 74
Hausnummern-Leuchten, Solar- 368
HD-
Kabel-Receiver 344
SAT-Receiver 344
HD+-Karten 343
HDMI-
Funk-Übertragungen 253
Kabel 252
Splitter 253
Streaming-Sticks 338
Switches 253
HDMI-Konverter,
Audio- 253
Video- 253
HDMI-Splitter,
Audio- 253
Video- 253
HDMI-Switches,
Audio- 252
Video- 252
Headsets, Kapselgehör-Schutz- 86
Hebe-Zeuge 77
Hebel-Kappen 217
Hecken-Scheren 351
Heft-Pflaster 88
Heißdrähte, Styropor®-Schneider- 11
Heißklebe-
Pistolen 15
Sticks 16
Stifte 15
Heißkleber-Zubehör 15
Heißluft-Gebläse 15
Heiz-
Geräte 323
Lüfter 323
Heizer, Halogen- 323
Heizkörper-Thermostate 316, 318
Heizkörper-Thermostat-Sets 316
Heizkörper-Thermostate, Funk- 300, 302, 316
Heizungen, Terrassen- 323
Heizungs-Steuerungen 316
Heizungs-Steuerungen, Funk- 317
Helme, Schutz- 85
HF-
Bewegungsmelder 333
Dioden 180
HighPower-LED-Module 186
Hilfsmittel, Löt- 97
Hochdruck-Reiniger 352
Hochen-Entaster 350
Hochfrequenz-
Elektrosmog-Messgeräte 137
Lötstationen 90
HomeMatic®-Produkte 302
Homematic-IP-Produkte 300
Hubs,
USB- 257
USB 3.0- 257
Hülsen,
Flach-Steck- 213
Rundsteck- 214
Humanoide Roboter 171
Hygrometer 133

I

IC-
Auszieh-Hilfen 190
Einsetz-Hilfen 190
Fassungen 190
Platinen 222
Sockel 190
Spezial-Werkzeuge 190
ICs,
Linear- 179
Logik- 177
IGBTs 181
Indikatoren, Materialfeuchte- 134
Induktions-Ladegeräte 155
Infrarot-
Strahler 323
Thermometer 130
Inspektions-
Leuchten 53
Spiegel 49
Installations-
Kabel 249
Leitungen 247, 249
Installations-Werkzeuge, Netzwerk- 339
Instrumenten-Kabel 255
Intel®-Entwicklungs-Kits 174
Inverter, Schweiß- 57
IP-
Kameras 311
Video-Türsprechanlagen 324
iPad-Anschlusskabel 258
iPad, iPhone, iPod Kabel 258
iPhone-Anschlusskabel 258
iPod-Anschlusskabel 258
IR-Lichtschranken 306
Isolier-
Bänder 75
Lacke 84
Isolierband-Sets 75

J

Jalousie-Leitungen 244
Jalousie-Aktoren, Funk- 302

K

Kabel-
Abluft-Steuerungen 322
Brücken 263
Clipse 263
Entmanteler 39
Halter 262
Messer 39
Prüfgeräte 120
Receiver 344
Sucher 121
Tester 120
Trommeln 330
Kabel,
Audio- 254
Elektromotoren- 244
Erd- 249
Erdungs- 249
Geräte- 245
Gummi- 245
HDMI- 252
Installations- 249
Instrumenten- 255
Kaltgeräte- 144, 146
Klinken- 255
Koaxial- 242
Lautsprecher- 243
Lichterketten- 247
Monitor- 252
Netzwerk- 163, 250, 255
Programmier- 166, 170
Silikon- 244
Speakon- 255
Starkstrom- 248
USB- 229, 257
USB 2.0- 257
Verlängerungs- 330
XLR- 255
Y-Adapter, 254
Kabelbinder, Klett- 76
Kabel-Receiver,
DVB-C- 344
HD- 344
Kabelschuhe,
Gabel- 214
Ring- 213
Stift- 214
Kabeltrommeln, Leer- 330
Kälte-Sprays 82
Kästen 77
Kaltgeräte-
Anschlusskabel 144, 146
Kabel 144, 146
Steckverbinder 215
Kamera-Attrappen 313
Kameras,
Endoskop- 124
IP- 311
Mini- 312
Überwachungs- 311
Wärmebild- 131
Zusatz- 309
Kanister, Kraftstoff- 52
Kapp-Sägen 14
Kapp-Sägen, Zug- 14

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265. **Hinweis:** Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF.

Kapsel-Gehörschützer 86
Kapselgehör-Schutz-Headsets 86
Karabiner-Haken 67
Karabiner-Haken, Feuerwehr- 67
Karosserie-Werkzeuge 52
Karren, Sack- 81
Kartuschen, Gas- 95
Keramik-Kondensatoren 192
Keramik-Kondensator-Sortimente 192
Kern-Bohrmaschinen 13
Kfz-
Außenreinigung 82
Batterie-Ladegeräte 51
Batterieschalter 218
Bedienpanel 218
Flachsicherungs-Halter 355
Marderabwehr 355
Messgeräte 51
Relais 209
Schalter 218
Sicherungen 355
Sicherungshalter 355
Spezial-Werkzeuge 50, 52
Testgeräte 51
Wipp-Schalter 218
Kfz-Werkstatt-Untensilien 52, 95
Kinder-
Mikroskope 56
Schutzhelme 85
Kipp-Schalter 216
Kisten 77
Kisten, Transport- 37
Klammern,
Feindraht- 19
Tacker- 19
Tisch- 61
Klapp-Tritte 81
Klappdeckel-Boxen 77
Klarwasser-Tauch-Pumpen 354
Kleb-Stoffe 71
Klebebänder,
Doppelseitige 75
Gewebe- 75
Magnet- 76
PVC- 75
Verpackungs- 75
Warm-Schrumpfschlauch- 260
Kleber,
Kunststoff- 72
Modellbau- 72
Reifen- 74
Sekunden- 72
Zwei-Komponenten- 73
Klebstoff-Zubehör 73
Klebstoffe, Spezial- 74
Klein-Röhren-Lampen 187
Kleinteile-Sortimente 67
Klemmen,
Durchgangs- 215
Krokodil- 211
Lüster- 214
Pol- 211
Reihen- 215
Schutzleiter- 215
Verbindungs- 214
Klett-
Bänder 76
Kabelbinder 76
Verschlüsse 76
Klettbinder-Sortimente 76
Klettverschlüsse, Bündelungs- 76
Klettverschluss-Sortimente 76
Klingel-Drähte 240
Klingeln, Funk- 325
Klingen 97
Klinken-
Adapter 255
Kabel 255
Steckverbinder 212
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Sätze 36
Knopf-Zellen 275
Knopfzellen-
Akkus 277
Halter 278
Ladegeräte 289
Schablonen 272
Sets 277
Koaxial-Kabel 242
Körper, Kühl- 160
Koffer-Waagen 142
Koffer,
Sortiments- 69
Werkzeug- 37
Kohlendioxid-Messgeräte 133
Kohleschicht-Widerstände 192, 195
Kohleschicht-Widerstands-Sortimente 192
Kolben, Löt- 42, 93, 168
Kombi-
Sets 118
Zangen 47
Kombo-Receiver, DVB-T/T2/C- 344
Kompaktwaage 143
Kompatible Boards 165
Komponenten-Tester 112
Kompressoren,
Druckluft- 59
Luft- 59
Kondensatoren,
Elektrolyt- 192, 199
Keramik- 192
Kontakt-
Reiniger 83
Sprays 83
Kontakte, Magnet- 306
Kontroll-Lampen 187
Konvektoren 323
Konverter,
AV- 253
HDMI- 253
Schaltfolge- 218
USB 2.0- 258
USB 3.0- 258
Konzentrate, Reinigungs- 57
Konzentrat-Sets, Reinigungs- 57
Koordinaten-Tische 12
Kopf-Lupen 55, 190
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Sets 35
Kraftstoff-Kanister 52
Krallen-Greifer 48
Kreissägen,
Hand- 14
Tisch- 60
Kreuz-Wasserwaagen 23
Kreuzlinien-Laser 22
Kreuzschlitz-Schraubendreher 28
Kreuz-Wasserwaage 23
Krokodil-Klemmen 211
Krokodil-Klemmen-Sets 117, 211
Kronen, Bohr- 11
Kühl-Körper 160
Kühlungs-Kits 165
Kugel-Lampen 187
Kugellager, Rillen- 235
Kunststoff-Kleber 72
Kupfer-Lack-Drähte 243
Kupplungen,
Netz- 330
Verbindungs- 211

L

Labor-
Buchsen 210
Netzgeräte 144
Stecker 210
Steckverbinder 210
Labor-Buchsen, Miniatur- 211
Labor-Netzgeräte,
Einstellbare 144, 148
Festspannungs- 146
Labor-Steckverbinder-Adapter 211
Lack-Drähte, Kupfer- 243
Lacke,
Isolier- 84
Leiterplatten- 84
Schutz- 84
Lade-
Regler 356
Zangen 211
Ladegeräte-Zubehör 272, 357
Ladegeräte,
Automatik- 51
Blei-Akku- 292
Induktions- 155
Knopfzellen- 289
Modellbau- 293
Rundzellen- 286
Solar- 357
Universal- 291
USB- 152, 154, 166, 226
Ladekabel, Handy- 166, 226
Lader, Rundzellen- 286
Laderegler, Solar- 356
Lady-
Batterien 270
Zellen 270
Lager-
Regale 79
Sichtboxen 77
Lampen-
Fassungen 380
Tester 135
Lampen,
Akku- 384
Fahrrad- 187
Halogen- 379
Kontroll- 187
Kugel- 187
LED- 184, 362, 374
Röhren- 187
Skalen- 187
Stirn- 384
Taschen- 382
Lampen-Fassungs- Adapter 381
Lampenschalter, Funk- 298
Lan-Gateways-Cube- 316
Laser-
Brillen 22
Entfernungsmesser 20
Module 186
Wasserwaagen 23
Laser,
Kreuzlinien- 22
Linien- 22
Rotations- 22
Laub-
Bläser 353
Sauger 353
Lautsprecher-
Kabel 243
Steckverbinder 213
Lebensmittel-Thermometer 130
LED-
Aufbau-Leuchten 364
Außen-Standleuchten 366
Außen-Strahler 369
Außen-Wandleuchten 366
Bad-Einbauleuchten 364
Bad-Einbaustrahler 364
Bänder 185, 364
Bausätze 161
Deckenleuchten 362
Decken-Leuchten 372
Dimmer 183
Einbauleuchten 363
Einbaustrahler 363
Flutlicht-Strahler 369
Garten-Spots 372
Lampen 184, 362, 374
Leuchten 357
Leuchtmittel 370
Lupen-Leuchten 54
Nachtlichter 363
Panels 362
Röhren 379
Schrank-Leuchten 364
Schreibtisch-Leuchten 365
Signal-Leuchten 183
Sortimente 182
Steuergeräte 183
Steuerungen 183
Streifen 185
Trafos 185
Treiber 185
Unterbau-Leuchten 364
Vorschalt-Platinen 183
Wandleuchten 372
LED-Panel-Erweiterungen 362
LEDs 362, 374
LEDs,
Bedrahtete 182
Mehrfarbige 182
LED-Streifen-Komplett-Sets 364
LED-Stripes-
Erweiterungen 371
Starter-Kits 371
Leer-
Kabeltrommeln 330
Spulen 240
Leistungs-
Dioden 180
Regler 160
Leistungs-Regler-Bausätze 160
Leitern 80
Leiterplatten-
Lacke 84
Reiniger 84
Leitungen,
Anschluss- 245
Fahrzeug- 240
Gummi-Schlauch- 246
Halogen- 249
Installations- 247, 249
Jalousie- 244
Mantel- 249
Mess- 114
Motor- 247
Schlauch- 247
Schweiß- 248
Steuer- 244
Leitungs-
Messgeräte 121
Sucher 121
Lenk-Rollen 80
Lenkrollen, Apparate- 80
Lern-Pakete 165, 168
Leuchten,
Arbeits- 53, 385
Aufbau- 364
Außen- 366
Decken- 362
Einbau- 363, 367
Inspektions- 53
LED- 357
Lupen- 54
Rundum- 230
Schrank- 364
Schreibtisch- 365
Signal- 230
Solar- 367
Stab- 53
Stand- 366
Unterbau- 364
Werkstatt- 53
Leuchtmittel,
Eco-Halogen- 380
LED- 370
Libellen, Dosen- 23
Licht-
Schranken 189
Sensoren 189
Licht-Automaten, Treppenhaus- 207
Lichter, Nacht- 363
Lichterketten-Kabel 247
Licht-Schranken-Taster 189
Lichtschranken,
Gabel- 189
IR- 306
LIGHTIFY™, Osram- 372
Linear-ICs 179
Lineare Spannungsregler 181
Linear-IC-
Audio-Spezial-Anwendungen 180
Audio-Verstärker 179
Temperatur-Sensoren 178
Wandler 178
Linien-Laser 22
Litzen 240, 247
Litzen,
Entlöt- 96
Mehradrige 243
Zwillings- 243
LKW-Batterie-Ladegeräte 51
LNB-Regenschutz 345
LNBs 345
Loch-
Sägen 11
Wände 78
Lochsägen-Sets 11
Löffel-Waagen 143
Lösch-Decken 80
Löscher, Feuer- 80
Löt-
Hilfsmittel 97
Kolben 93, 168
Pistolen 94
Stationen 90
Zinne 98
Lötgeräte, Gas- 95
Löt-Kolben-
Ablagen 98
Sets 94
Lötkolben, Gas- 95
Lötrauch-Absaugungen 96
Löt-Station-Sets 90
Lötstationen, Hochfrequenz- 90
Logik-ICs 177
Logik-IC-Zähler 177
LOGO!-Systeme, Siemens- 228
Lüfter,
Decken- 322
Fenster- 322
Heiz- 323
Wand- 322

Lüster-Klemmen 214
Luft-
Entfeuchter 321
Kompressoren 59
Trockner 321
Luftfeuchte-Messgeräte 133
Luftfeuchte-Sensoren, Funk- 299, 301
Lupen 55, 190
Lupen-Brillen 56
Lupen-Leuchten,
LED- 54
Tisch- 54
Luxmeter 135

M

m2m-GSM-Zubehör 229
Maden-Schrauben 64
Maden-Schrauben-Sortimente 65
Magazine, Werkstatt- 70
Magnet-
Heber 48
Klebebänder 76
Kontakte 306
Pads 76
Ventile 236
Magnet-Befestigungen, 315
Magnete Permanent- 208
Magnetfeld-
Analysegeräte 117
Tester 117
Magnetisierer, Ent- 47
Manometer 237
Mantel-Leitungen 249
Marder-Abwehr 355
Marder-Furcht-Teppiche 355
Maschinen, Bohr- 13
Masken, Fein-Staub- 86
Maß-
Bänder 23
Stäbe 23
Master-Slave-Steckdosenleisten 327
Material, Verband- 88
Materialfeuchte-
Indikatoren 134
Messgeräte 134
Matten, ESD- 29, 191
Maulschlüssel 36
MAX!-Funk-Heizungssteuerungen 316
Mehradrige Litzen 243
Mehrfarbige LEDs 182
Melder,
Bewegungs- 188, 306, 333
Brand- 314
Gas- 315
Glasbruch- 306
Rauchwarn- 314
Wasser- 315
Mess-
Adapter 115
Datenlogger 131
Leitungen 114
Schieber 23
Uhren 23
Messer,
Cutter- 42
Drehzahl- 123
Entfernungs- 21
Kabel- 39
Multi- 108
Regen- 349
Reifenprofil- 50
Sicherheits- 42
Taschen- 42
Wind- 349
Winkel- 23
Messgeräte,
Beleuchtungs- 135
Dezibel- 135
Durchfluss- 188
Elektrosmog- 137
Energiekosten- 140
Gas- 133
Kfz- 51
Kohlendioxid- 133
Leitungs- 121
Luftfeuchte- 133
Materialfeuchte- 134
pH- 135
Schallpegel- 135
Schichtdicken- 117
Temperatur- 130
Messleitungen, Sicherheits- 116
Messleitungs-
Adapter 115
Halter 117
Sets 114
Zubehör 117
Messleitungs-Sets, Sicherheits- 115
Mess-Module, Temperatur- 138
Mess-Schieber, Digitale 23
Mess-Steckdosen, Funk- 298, 301, 373
Mess-Streifen, Temperatur- 130
Metall-
Spiral-Bohrer 17
Spiral-Bohrer-Sets 17
Metallschicht-
Widerstände 192, 196
Widerstands-Sortimente 192, 198
MeterScope- 129
Metrische Schrauben 62
Micro-
Akkus 278
Batterien 55, 266, 347, 349
Zellen 55, 266, 347, 349
Microchip-Entwicklungs-Kits 175
microSD-Karten 312
microSDXC-Karten 312
MIG/MAG-Schweißgeräte 57
Mignon-
Akkus 279
Batterien 267
Zellen 267
Mikro-Controller-Kits 175
Mikrocontroller, Embedded- 176
Mikrofon-Sensor-Module 189
Mikroskope 56
Mini-
Alarmanlagen 308
Kameras 312
Präzisions-Maschinen 11
Rollgabel-Schlüssel 36
Taschenlampen 383
Tisch-Kreissägen 60
Überwachungs-Kameras 314
Wasserwaagen 23
Miniatur-
Bananen-Stecker 211
Labor-Buchsen 211
Mischer, Statik- 74
Mobile Bohrständer 12
Modellbau-
Akku-Packs 285
Elektromotoren-Kabel 244
Entlade-Geräte 293
Kleber 72
Ladegeräte 293
Multifunktions-Ladegeräte 293
Modul-Gehäuse 220
Module,
CI- 343
CI+- 343
Empfänger- 158
Erweiterungs- 167
Funk- 158
GSM- 229
HighPower-LED- 186
Laser- 186
NFC- 160
Relais- 165
Solar- 356
Monitor-
Adapter 252
Kabel 252
Mono-
Akkus 281
Batterien 270
Zellen 270
Monokristalline Solar-Module 356
Montage-Handschuhe 88
MOSFETs 180
Motor-Leitungen 247
Motor-Treiber, PMIC- 178
Multi-
Messer 108
Tester 117
Tools 42
Versandboxen 69
Multifunktions-
Relais 207
Werkzeuge 8
Multifunktions-Ladegeräte, Modellbau- 293
Multifunktions-Werkzeug-
Zubehör 11
Zubehör-Sets 11
Multifunktions-Werkzeuge, Akku- 8
Multimeter, Hand- 108
Multi-Schalter, SAT- 345
Multitools 42
Muttern 65

N

Nacht-Lichter 363
Nachtlichter, LED- 363
Nagel-Schellen 263
Nass-Sauger 352
Neigungs-Schalter 219
Netatmo-Funk-Heizungs-Steuerungen 317
Network-Kits, Powerline- 335
Netz-
Geräte 160
Kupplungen 330
Schalter 218
Stecker 330
Steckverbinder 215
Netzgeräte, Labor- 144
Netzteil-
Bausätze 160
Zubehör 211
Netzteile,
Raspberry Pi®- 152, 164
Stecker- 150, 160, 166, 211, 226, 313
Tisch- 154
Netzwerk-
Adapter 256
Anschlusskabel 163, 255
Installations-Werkzeuge 339
Kabel 163, 250, 255
Switches 339
Werkzeug-Sets 339
Netzwerk-Kabel-Adapter 256
Netzwerk-Switches, RJ45- 339
NFC-Module 160
Niedervolt-
Adapter 212
Anschlusskabel 212
Verlängerungskabel 212
Nivellier-Geräte 22
Nivelliergeräte-Zubehör 22
Nivelliergeräte, Optische 22

O

OBD-Scanner 51
OBD II-Diagnosetools 51
Ober-Fräsen 14
Öffnungs-Werkzeug-Sets 29
Öle 84
Öle,
Bohr- 84
Pneumatik- 84
Sägeketten- 84
Öler 53
Öler, Präzisions- 53
Olimex-Entwicklungs-Kits 175
Optische
Nivelliergeräte 22
Signalgeber 230
Ortungs-Geräte 22
Osram-
LIGHTIFY™ 372
Smart+ 372
Oszillatoren, Takt-Timing-IC- 178
Oszilloskope 127
Oszilloskope,
Analog- 127
Digital- 127
Hand- 129
USB- 129
Outdoor-Zwischen-Steckdosen 372

P

Paket-Waagen 142
Panels, LED- 362
Pasten, Wärmeleit- 191
Pentalobe-Schraubendreher 29
Permanent-Magnete 208
Pfeffer-Sprays 308
Pflaster 88
Pflaster, Heft- 88
pH-Messgeräte 135
Phasen-Prüfer 30
Philips-Hue 370
Philips-Hue-Living-Colors 370
Photo-Detektoren 189
Pinzetten 29, 41
Pinzetten-Sets 41
Pinzetten,
ESD- 29
Federarm- 48
Präzisions- 41
PIR-
Bewegungsmelder 333
Bewegungssensor-Module 188
Sensoren 188
Platinen 175, 222
Platinen-
Abstands-Halter 62
Halter 62
Platinen,
Euro- 222
Experimentier- 222
IC- 222
Prüfungs- 223
Relais- 167, 206
Spannungsregler- 181
Steck- 223
Vorschalt- 183
Platinen-Systeme, C-Control- 166, 170, 226
Plattform-Waagen 142
Plattformen, Arbeits- 80
PMIC-
Anzeigen-Treiber 178
Batterie-Management 179
DC/DC-Schaltregler 178
DC/DC-Schalt-Regler 178
Gate-Treiber 179
Motor-Treiber 178
Spannungs-Regler 178
Steuerungen 178
Pneumatik-
Druckluft-Schläuche 237
Druck-Schalter 236
Schläuche 237
Spezial-Öle 84
Pol-Klemmen 211
Polier-
Sets 18
Zubehör 18
Polykristalline Solar-Module 356
Polypropylen-Seile 67
Positive Spannungsregler 181
Potentiometer, Dreh- 201
Powerbanks 290
Powerbanks, Solar- 291
Powerline-
Adapter 335
Network-Kits 335
Produkte 335
Starter-Kits 335
WLAN-Einzel-Adapter 335
WLAN-Network-Kits 335
WLAN-Starter-Kits 335
Präzisions-
Maschinen 11
Öler 53
Pinzetten 41
Waagen 143
Präzisions-Maschinen, Mini- 11
Press-Zangen 44
Presszangen-Sets 46
Print-
DC/DC-Wandler 181
Relais 204
Zangen 37
Programmier-
Adapter 167
Einheiten 352
Kabel 166, 170
Programmierbare Zeitgeber, Takt-Timing-IC- 178
Protection-Kits, USB 3.0- 258
Prototyping-Boards 175
Prozessor-Units 170
Prüf-Spitzen 117
Prüfgeräte, Kabel- 120
Prüfspitzen-Sets, Sicherheits- 117
Prüfungs-Platinen 223
Pulver-Feuerlöscher 80
Pumpen,
Garten- 354
Schmutzwasser- 354

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265. **Hinweis:** Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Springbrunnen- 354
Tauch- 354
Tauchdruck- 354
Teich- 354
Tiefbrunnen- 354
Zimmer-Brunnen- 354
PVC-Klebebänder 75
Pyrometer 130

Q

Quetschverbinder-Sortimente 214

R

Radios, Retro- 169
Rangier-Wagenheber 50
Raspberry Pi®-
Display-Module 164
Einplatinen-Computer 162
Gehäuse 164
Netzteile 152, 164
Touch-Display-Module 163
USVs 163
Verbindungskabel 163
Zubehör 152, 163
Raspberry Pi® 3 Model B+ 162
Raspberry®-SPS 226
Ratschen 37
Ratschen-Schraubendreher 28
Ratschen, Bit- 37
Rauchwarn-Melder 314
Rauchwarnmelder-Magnet-Befestigungen 315
Rauchwarn-Melder, Funk- 300, 314
Raum-Thermostate 319
Raum-Thermostate, Funk- 316
Receiver,
DVB-S- 344
DVB-T-/DVB-T2- 342
DVB-T/T2/C- 344
DVB-T2- 342
Kabel 344
Kabel- 344
SAT- 344
SAT-Receiver 344
Regale,
Lager- 79
Schwerlast- 79
Regen-Messer 349
Regen-Messer, Funk- 349
Regenschutz, LNB- 345
Regler,
Druck- 236
Feuchte- 232
Lade- 356
Leistungs- 160
Schalt- 181
Spannungs- 166, 181
Temperatur- 232
Reifen-Kleber 74
Reifendruck-Prüfer 50
Reifen-Füller, Druckluft- 60
Reifenprofil-Messer 50
Reihen-Klemmen,
Verteiler- 215
Wago- 215
Reiniger,
Bildschirm- 85
Bremsen- 82
Flächen- 353
Fugen- 353
Hochdruck- 352
Kontakt- 83
Leiterplatten- 84
Steckdosen- 326
Trocken- 98
Ultraschall- 57
Universal- 74
Reinigungs-
Konzentrate 57
Konzentrat-Sets 57
Mittel 74
Pads 98
Reinigungsmittel, Bildschirm- 85
Reise-Adapter 332
Relais-
Bausätze 159
Module 165
Platinen 167, 206
Relais,
Kfz- 209
Multifunktions- 207
Print- 204
Steck- 204
Zeit- 159, 207
Renkforce-RS2W 298
Reparatur-
Bänder 75
Sets 24
Repeater,
DECT- 341
WLAN- 336
Retro-Radios 169
Rettungs-Decken 88
RFID-Zugangs-Kontrollen 160
Richter, Wechsel- 148
Rillen-Kugellager 235
Ring-
Kabelschuhe 213
Maulschlüssel 36
Maulschlüssel-Sätze 36
Schlüssel 36
Ringschlüssel-Leiste 78
RJ45-Netzwerk-Switches 339
Roboter-
Bausätze 171
Steuer-Platinen 171
Roboter, Humanoide 171
Roboter-Bausatz-Zubehör 166, 170
Röhren-Lampen 187
Röhren, LED- 379
Röhren-Lampen, Klein- 187
Rollen,
Bock- 80
Lenk- 80
Rollgabel-Schlüssel 36
Rollgabel-Schlüssel, Mini- 36
Rollladen-Schalter, Funk- 300, 302
Rotations-Laser 22
Router, WLAN- 334, 338
RS2W, Renkforce- 298
Rund-
Stecker 214
Steckverbinder 215
Zangen 47
Rundbürsten-Sets 19
Rundsteck-Hülsen 214
Rundsteckverbinder 215
Rundum-Leuchten 230
Rundzellen-
Ladegeräte 286
Lader 286

S

Sack-Karren 81
Säcke, Garten- 351
Sägeblätter, Dekupier- 15
Sägeketten-Öle 84
Sägen 15
Sägen,
Band- 14
Dekupier- 14
Garten- 350
Gehrungs- 14
Kapp- 14
Kreis- 14, 60
Loch- 11
Tauch- 14
Zug- 14
Säulen-Bohrmaschinen 12
Sanitär-Werkzeuge 53
SAT-
Anlagen 345
Anschlusskabel 259
Antennen 345
Antennen-Kabel 259
Finder 345
Multi-Schalter 345
Produkte 259
Receiver 344
Verlängerungskabel 259
Wetterstationen 347
Zubehör 345
SAT-Anlagen ohne Receiver 345
SAT-Receiver, HD- 344
Saug-Heber 77
Saug-Pumpen Entlöt- 97
Scanner, OBD- 51
Schablonen, Knopfzellen- 272
Schärf-Geräte 8
Schärfgeräte, Bohrer- 8
Schärf-Geräte, Universal- 8
Schallpegel-Messgeräte 135
Schalt-
Drähte 242
Regler 181
Schaltbare Zwischen-Steckdosen 326
Schalter 326, 372
Schalter-Beschriftungen 216
Schalter,
Bimetall 203
Dämmerungs- 188
Druck- 218, 236
End- 219
Funk- 298, 302, 370
Kfz- 218
Kipp- 216
Neigungs- 219
Netz- 218
Pneumatik- 236
Schwimmer- 219
Temperatur- 159
Tür- 219
Vakuum- 236
Wipp- 217
Schaltfolge-Konverter 218
Schaltfolge-Konverter 206
Schalt-Steckdosen, Funk- 298, 301, 373
Schalt-Systeme, Funk- 158
Schaltuhren, Zeit- 329
Schaum-Feuerlöscher 80
Scheinwerfer, Akku- 384
Schellen,
Befestigungs- 262
Nagel- 263
Scheren,
Ast- 350
Garten- 350
Hecken- 351
Schichtdicken-Messgeräte 117
Schieber, Mess- 23
Schilder, Bezeichnungs- 216
Schläuche,
Druckluft- 237
Garten- 352
Geflecht- 263
Gewebe- 352
Pneumatik- 237
Schrumpf- 76, 260
Wasser- 352
Schlag-Bohrmaschinen 13
Schlagbohrer, Akku- 4
Schlag-Bohrschrauber, Akku- 6
Schlagschrauber, Akku- 4
Schlauch-Leitungen 247
Schleif-
Bürsten 19
Sets 18
Zubehör 18
Schleifer,
Teller- 8
Winkel- 7
Schleifgeräte, Bohrer- 8
Schlitz-Schraubendreher 28
Schlösser, Code- 307
Schlosser-Hämmer 37
Schmelz-Klebebänder, Warm-Schrumpfschlauch- 260
Schmier-Mittel 82
Schmutzwasser-Tauchpumpen 354
Schneid-
Eisen 18
Giraffen 351
Öle 84
Zangen 37
Schneideisen-
Führungs-Sets 18
Halter 18
Sätze 18
Schneider Styropor®- 11
Schneider, Seiten- 37
Schneid-Giraffen, Teleskop- 351
Schneid-Sätze, Gewinde- 18
Schnellspann-Bohrfutter 12
Schnittstellen-
Verteiler 257
Wandler 167
Schnurgebundene Telefone 341
Schnurlose
Senioren-Telefone 341
Telefone 340
Schon-Einsatz-Sets, Steckschlüssel- 35
Schottky-
Dioden 180
Gleichrichter 180
Schranken, Licht- 189
Schrank-Leuchten, LED- 364
Schraub-
Stöcke 60
Zwingen 61
Schrauben-
Schrauben- 34
Sicherungen 65
Schrauben,
Maden- 64
Metrische 62
Senk- 62
Schrauben-Ausdreher-Sets 34
Schraubendreher-Sets 26
Schraubendreher,
Bit- 27
Kreuzschlitz- 28
Pentalobe- 29
Ratschen- 28
Schlitz- 28
Spezial- 28
Torx- 28
Tri-Wing- 29
Schrauber, Akku- 4
Schreibtisch-Leuchten, LED- 365
Schrumpf-Schläuche 76, 260
Schrumpf-Schläuche, Akku- 260
Schrumpfschlauch-
Klebebänder 260
Schmelz-Klebebänder 260
Sortimente 260
Schuhe, Sicherheits- 89
Schutz-
Brillen 85
Helme 85
Kappen 217
Lacke 84
Schutz, Überspannung- 345
Schutz-Handschuhe, Spannungs- 87
Schutzhelme, Kinder- 85
Schutzkontakt-Flachstecker 330
Schutzleiter-Klemmen 215
Schweiß-
Geräte 57
Inverter 57
Leitungen 248
Schweißgeräte, MIG/MAG- 57
Schwerlast-Regale 79
Schwimmer-Schalter 219
Scope-Meter 129
SD-Karten 101
SDHC-Karten 101
Sechskant-Muttern 65
Seeed-Studio-Entwicklungs-Kits 175
Seile 67
Seile, Polypropylen- 67
Seilhebezüge, Elektrische 81
Seiten-Schneider 37
Sekunden-Kleber 72
Selbst-Verteidigung 308
Sender, Hand- 158
Senioren-Telefone, Schnurlose 341
Senk-Schrauben 62
Sensor-Kits 164
Sensoren 165
Sensoren,
Bewegungs- 188
Dämmerungs- 188
Durchfluss- 188
Feuchte- 189
Feuchtigkeits 189
Füllstands- 188
Hall- 189
Licht- 189
Linear-IC- 178
PIR- 188
Temperatur- 167, 229, 233
Ultraschall- 189
Sensor-Module,
Feuchte- 189
Mikrofon- 189
Servogesteuerte Ventile 236
Sicherheits-
Halbschuhe 89
Messer 42
Messleitungen 116
Messleitungs-Sets 115
Prüfspitzen-Sets 117
Schuhe 89
Stiefel 89
Sicherheits-Halbschuhe, ESD- 89

Sicherungen,
Fein- 202
Kfz- 355
Schrauben- 65
Sicherungs-Muttern 66
Sicherungsfinder 121
Sicherungshalter, Kfz- 355
Sichtboxen, Lager- 77
Siemens-LOGO!-Systeme 228
Signal-Leuchten 230
Signalgeber, Optische 230
Signal-Leuchten, LED- 183
Silikon-
Fette 82
Kabel 244
Sprays 82
Silikone 74
Single-LNBs 345
Skalen-Lampen 187
Skalpell-Sets 44
Skalpelle 97
Smart+, Osram- 372
Smart-Home, sygonix®- 299
SMD-
Euro-Platinen 223
Widerstände 180, 193
Sockel,
Befestigungs- 262
IC- 190
Software, 3D-Drucker- 105
Solar-
Anlagen 357
Außen-Strahler 369
Außen-Wand-Leuchten 368
Deko-Leuchten 367
Flutlicht-Strahler 369
Garten-Leuchten 367
Hausnummern-Leuchten 368
Ladegeräte 357
Laderegler 356
Module 356
Powerbanks 291
Sets 357
Spots 368
Solar-Module,
Dünnschicht- 356
Monokristalline 356
Polykristalline 356
Sortiments-
Kästen 69
Koffer 69
Sortimentskoffer-Sets 70
Spannungs-
Prüfer 117
Regler 166, 181
Schutz-Handschuhe 87
Spannungs-Prüfer,
2-polige 117
Zweipoliger 118
Spannungs-Regler PMIC- 178
Spannungsregler-
Bausteine 181
Platinen 181
Spannungsregler,
Einstellbare 181
Lineare 181
Positive 181
Spannungs-Regler, PMIC- 178
Speakon-Kabel 255
Spezialgrößen, Batterie- 273
Spezial-Öle, Pneumatik- 84
Spezial-Werkzeuge,
IC- 190
Kfz- 50, 52
Spiegel, Inspektions- 49
Spiral-Bohrer, Metall- 17
Spitz-Zangen 47
Spitzen, Prüf- 117
Splitter, HDMI- 253
Spots,
Garten- 372
Solar- 368
Sprach-Assistenten 304
Sprays Kälte- 82
Sprays,
Druckluft- 83
Kontakt- 83
Pfeffer- 308
Silikon- 82
Teflon- 84
Sprechanlagen, Gegen- 324
Springbrunnen-Pumpen 354
Spritzen, Einweg, 88
SPS-
Display-Erweiterungen 228
Erweiterungs-Module 226
Starter-Kits 229
Steckverbinder 226
Steuerungs-Module 226
SPS, Raspberry®- 226
Spulen, Leer- 240
Stab-Leuchten, Werkstatt- 53
Stab-Schrauber, Akku- 7
Stäbe, Maß- 23
Ständer-Bohrmaschinen 12
Ständer, Bohr- 12
Standleuchten, Außen- 366
Starkstrom-Kabel 248
Starter-Kits 299, 370
Starter-Kits,
SPS- 229
Wassermelder- 299
Statik-Mischer 74
Stecher, Unkraut- 353
Steck-
Brücken 223
Dosen 326
Platinen 223
Relais 204
Steck-Brücken-Sets 223
Steckdosen-
Leisten 326, 373
Reiniger 326
Tester 120
Timer 329
Verteiler 326
Zeitschaltuhren 329
Steckdosen,
Funk- 298, 301, 303, 372
Garten- 332
Unterputz- 326
Zwischen- 326, 372
Steckdosenleisten mit Schalter 326
Steckdosenleisten,
Master-Slave- 327
Überspannungs-Schutz- 328
Steckdosen-Leisten,
Funk- 299
WiFi- 327, 373
Steckdosen-Sets, Funk- 298, 372
Stecker-Netzteile 150, 160, 166, 211, 226, 313
Stecker,
Bananen- 210
Büschel- 210
CEE- 332
Flach- 213
Labor- 210
Netz- 330
Rund- 214
Verbindungs- 117
Stecker-Netzteil-Zubehör 211
Stecker-Netzteile,
Einstellbare 150, 153, 160, 166, 211
Festspannungs- 150, 166, 226, 313
Steckschlüssel-
Bit-Einsatz-Sets 35
Einsätze 35
Sätze 35
Schon-Einsatz-Sets 35
Steckschlüssel-Einsätze, Sets 35
Steckverbinder,
Audio- 212
Cinch- 212
Kaltgeräte- 215
Klinken- 212
Labor- 210
Lautsprecher- 213
Netz- 215
Rund- 215
SPS- 226
USB- 213
Video- 212
Steh-Leitern, Stufen- 80
Stereo-Verstärker 161
Stethoskope 52
Steuer-Leitungen 244
Steuergeräte, LED- 183
Steuer-Platinen, Roboter- 171
Steuerungs-Module, SPS- 226
Sticks,
Heißklebe- 16
Streaming- 338
TV- 343
WLAN- 338
Stiefel, Sicherheits- 89
Stift-
Ausdrücker 48
Kabelschuhe 214
Stifte,
3D- 105
3D-Drucker- 105
Gewinde- 64
Heißklebe- 15
Stirn-Lampen 384
Stöpsel, Gehörschutz- 86
Stoffe, Kleb- 71
Stoß-Verbinder 213
Strahler,
Außen- 53, 367, 369
Bad- 364
Bau- 53
Einbau- 363, 367
Flutlicht- 53, 369
Infrarot- 323
Solar- 369
Terrassen- 323
Streaming-
Boxes 338
Sticks 338
Streaming-Sticks, HDMI- 338
Streifen,
Warn- 75
Streifen, LED- 185
Strom-
Verlängerungskabel 330
Zangen 113
Stufen-Steh-Leitern 80
Styropor®-Schneider 11
Styropor®-Schneider-Heißdrähte 11
Switches,
Cinch-Audio- 252
HDMI- 253
Netzwerk- 339
sygonix®-Smart-Home 299
System-Telefone, VoIP- 340

T

Tacker 19
Tacker-Klammern 19
tado°-Funk-Heizungs-Steuerungen 317
Takt-Timing-IC-
Batterien 179
Oszillatoren 178
Programmierbare Zeitgeber 178
Timer 178
Taschen-
Lampen 382
Messer 42
Waagen 142
Taschenlampen-Bausätze 161
Taschenlampen, Mini- 383
Taster,
Druck- 218
Licht-Schranken, 189
Tauch-
Fühler 233
Pumpen 354
Sägen 14
Tauchdruck-Pumpen 354
Tauchpumpen, Schmutzwasser- 354
Tauch-Pumpen,
Flachsaugende 354
Klarwasser- 354
Teflon®-Sprays 84
Teich-Pumpen 354
Teiler, Logik-IC- 177
Telefon-Anlagen, VoIP- 341
Telefone,
Analog- 340
Schnurgebundene 341
Schnurlose 340
Senioren- 341
VoIP- 340
Teleskop-Schneid-Giraffen 351
Teleskop-Antennen, DVB-T/T2- 344
Teller-Schleifer 8
Temperatur-
Datenlogger 131
Fühler 233
Messgeräte 130
Mess-Module 138
Mess-Streifen 130
Regler 232
Schalter 159
Sensoren 167, 229, 233
Temperatur-Regler-Bausätze 159
Temperatur-Sensoren,
Funk- 299, 301
Linear-IC- 178
Teppiche, Marder-Furcht- 355
Terrassen-
Heizungen 323
Strahler 323
Tester,
Batterie- 121, 272
Drehfeld- 117
Kabel- 120
Komponenten- 112
Lampen- 135
Magnetfeld- 117
Multi- 117
Steckdosen- 120
Testgeräte, Kfz- 51
Texas-Instruments-Entwicklungs-Kits 174
Thermo-Elemente 233
Thermometer,
Einstich- 130
Infrarot- 130
Lebensmittel- 130
Thermostate,
Funk- 303
Heizkörper- 316, 318
Raum- 319
Tiefbrunnen-Pumpen 354
Tier-Vertreiber 355
Timer 159
Timer,
Steckdosen- 329
Takt-Timing-IC- 178
Tisch-
Bandsägen 14
Bohrmaschinen 12
Klammern 61
Kreissägen 60
Lupen-Leuchten 54
Netzteile 154
Tische, Koordinaten- 12
Tisch-Kreissägen,
Feinschnitt- 60
Mini- 60
Tisch-Matten, ESD- 29
Tischmatten-Sets, ESD- 191
Tisch-Netzteile, Festspannungs- 154
Tischzwinge 61
Torx-Schraubendreher 28
Touch-Display-Module, Raspberry Pi®- 163
Trafos,
LED- 185
Vorschalt- 149
Transformatoren,
Halogen- 381
Vorschalt- 149
Transistor (BJT), Diskrete 180
Transistoren 180
Transport-Kisten 37
Treiber, LED- 185
Trenn-
Scheiben 19
Sets 18
Trenn-, Schleif-, Polier-Sets 18
Trenn-Scheiben-Sets 19
Treppen 81
Treppenhaus-Licht-Automaten 207
Tritte 81
Tritte, Klapp- 81
Tri-Wing-Schraubendreher 29
Trocken-
Reiniger 98
Sauger 352
Trockenmittel-Beutel 190
Trockner, Luft- 321
Trommeln, Kabel- 330
Tür-Schalter 219
Tür-Kontakte, Funk- 299, 301, 303
Türsprech-Anlagen 324
Türsprechanlagen, Video- 324
Türsprech-Anlagen, Video- 324
TV-
Adapter 252
Sticks 343
USB-Empfänger 343
TV-Monitor-
Adapter 252
Anschlusskabel 252
Twin-LNBs 345

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265. Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF. Teflon® ist eine eingetragene Marke von Du Pont.

U

Überspannung-Schutz 345
Überspannungs-Schutz-Steckdosenleisten 328
Überwachungs-Kameras 311
Überwachungs-Kamera-Sets 309
Überwachungs-Kameras,
Getarnte 312
Mini- 314
Uhren-Gehäuse-Öffner 48
Uhren,
Mess- 23
Wand- 358
Uhren-Boden-Einsetz-Zwingen 49
Uhren-Glas-Einsetz-Zwingen 49
Uhrmacher-
Werkzeuge 48
Werkzeug-Sätze 49
Uhrwerke 48
Ultraschall-
Entfernungsmesser 20
Reiniger 57
Sensoren 189
Umrichter, Frequenz 234
Umschalter,
Audio- 252
Video- 252
Units, Prozessor- 170
Universal-
Gehäuse 220
Ladegeräte 291
Reiniger 74
Schärf-Geräte 8
Unkonfektionierte
Audio-Kabel 243
Video-Kabel 243
Unkraut-
Stecher 353
Vernichter 353
Unterbau-Leuchten, LED- 364
Unterleg-Scheiben 66
Unterputz-
Steckdosen 326
Zeitschaltuhren 329
USB-
Empfänger 343
Endoskope 126
Hubs 257
Kabel 229, 257
Ladegeräte 152, 154, 166, 226
Oszilloskope 129
Steckverbinder 213
USB 2.0-
Anschlusskabel 229, 257
Kabel 257
Konverter 258
Produkte 258
Verlängerungskabel 258
USB 3.0-
Hubs 257
Konverter 258
USB 3.0 Verlängerungskabel 258
USB-Empfänger, TV- 343
USVs, Raspberry Pi®- 163

V

Vakuum-Schalter 236
VDE-Abisolier-Zangen 39
Ventile,
Magnet- 236
Servogesteuerte 236
Verband-Material 88
Verbinder,
Einzelader- 214
Stoß- 213
Verbindungs-
Klemmen 214
Kupplungen 211
Stecker 117
Verbindungskabel,
Raspberry Pi®- 163
XLR- 255
Verbindungs-Klemmen-Zubehör 215
Verlängerungen, Bit- 33
Verlängerungs-Kabel 330
Verlängerungskabel,
Audio- 254
Niedervolt- 212
SAT- 259
Strom- 330
USB 2.0- 258
Verpackungs-Klebebänder 75
Versandboxen, Multi- 69
Verschlüsse, Klett- 76
Verstärker-Bausätze 161
Verstärker,
Linear-IC- 179
Stereo- 161
Vor- 161
Verteiler-
Boxen 332
Reihen-Klemmen 215
Verteiler,
Audio- 253
Bus- 167
Schnittstellen- 257
Steckdosen- 326
Video- 253
Video-
Adapter 212
Anschlusskabel 212
Extender 255
Funk-Übertragungssysteme 253
HDMI-Konverter 253
HDMI-Splitter 253
HDMI-Switches 252
Pflege 83
Steckverbinder 212
Türsprech-Anlagen 324
Umschalter 252
Verteiler 253
Video-Kabel, Unkonfektionierte 243
Video-Türsprechanlagen, IP- 324
Video-Überwachungen, Funk- 309
VoIP-
System-Telefone 340
Telefon-Anlagen 341
Telefone 340
Vor-Verstärker 161
Vorsätze, Winkel-Schrauber- 34
Vorschalt-
Trafos 149
Transformatoren 149
Vorschalt-Platinen, LED- 183

W

Waagen,
Brief- 142
Feder- 142
Hänge- 142
Koffer- 142
Löffel- 143
Paket 142
Plattform 142
Präzisions- 143
Taschen- 142
Wasser- 23
Wächter,
Frost- 323
Frostschutz- 323
Wägen,
Werkstatt- 77
Werkzeug- 77
Wände, Loch- 78
Wärme-Wellen 323
Wärmebild-Kameras 131
Wärmeleit-Pasten 191
Wagen-Heber 50
Wagenheber, Rangier- 50
Wago-Reihen-Klemmen 215
Wago-Reihen-Klemmen-Zubehör 215
Walzen-Häcksler 350
Wand-
Lüfter 322
Uhren 358
Wandleuchten,
Außen- 366
LED- 372
Wand-Leuchten, Solar- 368
Wand-Schalter, Funk- 298
Wand-Thermostate, Funk- 301, 316
Warm-Schrumpfschlauch-Schmelz-Klebebänder 260
Warn-Streifen 75
Wartungs-Einheiten, Druckluft- 236
Wasch-Bürsten 353
Wasser-
Analyse-Geräte 135
Filter 236
Melder 315
Schläuche 352
Waagen 23
Wassermelder-Starter-Kits 299
Wasser-Melder, Funk- 299
Wasserwaagen 23
Wechsel-Richter 148
Wechsel-Klingen-Sets 30
Wechselrichter-Zubehör 149
Wechselstrom-Zähler 139
Wellen,
Biegsame 10
Wärme- 323
Werk-Bänke 79
Werkbank-Grundmodule 79
Werkstatt-
Leuchten 53
Lupen 53
Magazine 70
Stab-Leuchten 53
Wägen 77
Zubehör 48
Werkzeug-
Kästen 71
Koffer 37
Leisten 78
Sets 24, 29
Wägen 77
Werkzeuge,
Anlege- 40
Engländer 36
Garten- 353
IC- 190
Installations- 339
Karosserie- 52
Multifunktions- 8
Sanitär- 53
Uhrmacher- 48
Werkzeug-Kästen, Unbestückte 71
Werkzeug-Koffer, Unbestückte 37
Werkzeug-Sätze, Uhrmacher- 49
Wetter-Stationen 346
Widerstände,
Dickschicht- 180, 193
Kohleschicht- 192, 195
Metallschicht- 192, 196
SMD- 180, 193
Widerstands-Sortimente, Metallschicht- 192, 198
WiFi-Steckdosen-Leisten 327, 373
Wind-Messer 349
Winkel-
Messer 23
Schleifer 7
Winkel, Anschlag- 23
Winkel-Messer, Digitale 24
Winkel-Schleifer, Akku- 7
Winkel-Schraubendreher-Sets 27
Winkel-Schrauber-Vorsätze 34
Wipp-Schalter 217
Wipp-Schalter Kfz- 218
WLAN-
Access-Points 337
Adapter 338
Karten 338
Repeater 336
Router 334, 338
Sticks 338
WLAN-Einzel-Adapter, Powerline- 335
WLAN-Network-Kits, Powerline- 335
WLAN-Starter-Kits, Powerline- 335
Wühlmaus-Vertreiber 355

X

XLR-
Kabel 255
Verbindungskabel 255

Y

Y-Adapter,
Audio- 254
Kabel 254

Z

Zähler,
Drehstrom- 139
Geiger- 136
Logik-IC- 177
Wechselstrom- 139
Zahnkranzbohrfutter 12
Zangen-Sets 38, 44
Zangen,
Abisolier- 39
Crimp- 44
Flach- 47
Kombi- 47
Lade- 211
Press- 44
Print- 37
Rund- 47
Schneid- 37
Spitz- 47
Strom- 113
Zeit-
Relais 159, 207
Schaltuhren 329
Zeitschaltuhren 329
Zellen,
AA- 267
AAA- 266
Baby- 269
Knopf- 275
Lady- 270
Micro- 266
Mignon- 267
Mono- 270
Zentralen, Funk- 300, 302, 370
Zimmer-Brunnen-Pumpen 354
Zinne, Löt- 98
Zoll-Stöcke 23
Züge, Flaschen- 81
Zug-
Gehrungs-Sägen 14
Kapp-Sägen 14
Zugangs-Kontrollen, RFID- 160
Zug-Ringschlüssel 51
Zusatz-Kameras 309
Zwei-Komponenten-Kleber 73
Zweipoliger Spannungs-Prüfer 118
Zwillings-Litzen 243
Zwingen,
Greifarm- 61
Schraub- 61
Zwischen-Steckdosen 326, 372
Zwischen-Steckdosen,
Outdoor- 372
Schaltbare 326

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Herausgeber / Impressum

Dieser Katalog ist eine Publikation von:
Conrad Electronic SE, 92240 Hirschau

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen.
Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten.
Für eingesandte Muster übernehmen wir keine Haftung. Alle genannten Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Werner Conrad

Geschäftsführende Direktoren: Virpy Richter, Aleš Dráček

Amtsgericht Amberg, HRB 3896
Ust.-Id. Nr. DE131832937

Kontakt:
Fax:01805/5312110*
eMail: kundenservice@conrad.de

* 0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz maximal, 0,42 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz

Smarte Technik – mit allen Sinnen erleben

je **349,–**

1698609 1698610

- Revolutionärer Lautsprecher mit fantastischem Sound
- Raumerkennung, die den Standort wahrnimmt
- Intelligenter Assistent für tägliche Aufgaben
- Steuert dein Smart Home Zubehör

Apple HomePod

HomePod. Zuhause hört sich neu an.
Der HomePod klingt rundum revolutionär. Er ist ein absoluter Musikexperte, der das Beste aus Apple Music herausholt. Und er ist ein intelligenter Assistent, der dein Smart Home Zubehör steuert – alles nur mit deiner Stimme.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1698610-NG	Spacegrau	349.-
1698609-NG	Weiß	349.-

- 4K High Dynamic Range (Dolby Vision und HDR10) für beeindruckende Bildqualität
- A10X Fusion Chip für ultraschnelle Grafik und Leistung
- Suchen per Stimme mit der Siri Remote Fernbedienung
- Dolby Digital Plus 7.1 Surround-Sound

ab **189,–**



TV nicht im Lieferumfang.

4K HDR. Eine neue Ära, ab sofort zu sehen.

Apple TV 4K macht deine Lieblingssendungen und -filme sogar noch besser. Videos zeigen beeindruckende Details und die Bildqualität wird noch lebensechter. Sieh dir Inhalte von iTunes und Apps wie ZDF, Sky Ticket und Netflix an oder finde mit der Siri Remote immer genau das, was du willst. Du kannst sogar Fotos, die du mit deinem iPhone gemacht hast, auf dem großen Bildschirm teilen. 4K HDR ist hier. Und es ist brillant.
Lieferumfang: Apple TV 4K · Siri Remote · Netzkabel · Lightning auf USB Kabel · Dokumentation

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1601726-NG	32 GB	189.-
1601727-NG	64 GB	219.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

CONRAD CONNECT

conradconnect.de

Ihre IoT-Plattform für ein smarteres Leben

Verknüpfen Sie all Ihre Geräte & Services und erschaffen Sie automatisiert smarte Erlebnisse.

Was ist Conrad Connect?

Conrad Connect ist die Plattform, mit der Sie Ihre smarten Geräte und Services herstellerunabhängig verbinden und für sich arbeiten lassen. Erstellen Sie einfach persönliche Projekte und Automatisierungsregeln oder lassen Sie sich von hunderten Ideen unserer Community inspirieren. Alles in einer zentralen Cloud: Ob Smart-Home-Automation, Sicherheitssystem, Gartenbewässerung oder die nächste Fitness-Challenge.

1.

Kostenlos anmelden und direkt loslegen

2.

Ganz einfach Geräte und Services verknüpfen

3.

Projekte intuitiv per Drag & Drop erstellen und teilen

4.

Daten auf smarten Dashboards im Überblick behalten und teilen

Schon gespannt? Conrad Connect ausprobieren kostet nichts!

conradconnect.de

Service Marketplace Für alle die mehr wollen.

Auf Conrad Connect können Sie nicht nur Ihre smarten Geräte miteinander, sondern auch mit exklusiven Premium Services aus unserem Marketplace verbinden. Damit stimmen Sie Ihre Projekte noch besser auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ab.

Sie sind nicht allein. Conrad Connect Community

Werden Sie Teil unserer Community, tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus und informieren Sie sich über die neuesten Projekte, smarten Geräte, inspirierende Ideen und Neuigkeiten aus der IoT-Welt. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und diskutieren Sie alles rund um Smart und Connected Living.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige Projektvorschläge vom Conrad Connect Team. Lassen Sie sich inspirieren, entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen und tauschen Sie sich mit Ihrer Community dazu aus.

Einbrecher und Diebe abschrecken

Schwierigkeitsgrad

Vertreiben Sie mögliche Eindringlinge mit automatischen Abschreck-Maßnahmen und behalten Sie die Kontrolle über Ihr Zuhause.

Katharina Nabjinsky
Partner Management @ Conrad Connect

Kathi ist oft auf Dienstreise und es ist ihr wichtig, dass ihr Haus auch während ihrer Abwesenheit vor Einbrechern geschützt ist. Um das zu erreichen, nutzt sie ein Projekt, das Geräte wie Lampen und das Radio im Haus einschaltet, sobald eine Bewegung in der Nähe des Hauses erkannt wird. Die Geräusche und das Licht simulieren Kathis Anwesenheit und schrecken potenzielle Einbrecher ab.

Sygonix Smart Plug
Bestell-Nr.: 1557806 - NG
sygonix®

Sygonix Wachhund
Bestell-Nr.: 1493035 - NG
sygonix®

LaMetric Time
Bestell-Nr.: 1628113 - NG
LaMetric

WiZ Leuchtmittel
Bestell-Nr.: 1516967 - NG
WiZ

Dieses Projekt ist auch mit anderen Gerätemarken kompatibel. Unsere wachsende Liste unterstützter Geräte und Services finden Sie auf **conradconnect.de**

Ihr Badezimmer unter Kontrolle

Schwierigkeitsgrad

Sorgen Sie in Ihrem Bad für ein ausgewogenes Klima und optimale Bedingungen für Ihre Gesundheit zu jeder Zeit.

Zum Projekt

Giorgi Jashiashvili
Digital Marketing @ Conrad Connect

Giorgi ist sehr darauf bedacht, dass sein Badezimmer trocken ist und somit Schimmel um jeden Preis verhindert wird. Dafür nutzt er ein smartes Projekt, das sich voll automatisiert um sein Badezimmer kümmert. Sobald das Fenster geschlossen ist und die Luftfeuchtigkeit ansteigt, schaltet sich der Luftentfeuchter automatisch ein. Somit hat Giorgi die Feuchtigkeit in seinem Bad jederzeit unter Kontrolle.

Sygonix Home Starterkit
Bestell-Nr.: 1597114 - NG
sygonix

NETATMO Wetterstation
Bestell-Nr.: 615765 - NG
NETATMO

Sygonix Smart Plug
Bestell-Nr.: 1557806 - NG
sygonix

Renkforce Luftentfeuchter
Bestell-Nr.: 1377991 - NG
renkforce

Dieses Projekt ist auch mit anderen Gerätemarken kompatibel. Unsere wachsende Liste unterstützter Geräte und Services finden Sie auf **conradconnect.de**

Endlich aufwachen mit bester Laune

Schwierigkeitsgrad

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Weck-Assistenten sanft aus dem Schlaf holen und starten Sie entspannt und ausgeruht in den Tag.

Zum Projekt

Jane Stojcheski
Product Management @ Conrad Connect

Jane ist davon überzeugt, dass ein guter und entspannter Start in den Morgen entscheidend für die Leistungsfähigkeit auf der Arbeit ist. Deshalb nutzt er ein Projekt, mit dem er sanft geweckt wird. Zu einer bestimmten Uhrzeit am Morgen gehen die Lichter an und werden langsam heller. Das Radio schaltet sich automatisch ein und spielt seine Lieblingsmusik.

Philips Hue Lighting
Bestell-Nr.: 1642676 - NG
PHILIPS hue

LaMetric Time
Bestell-Nr.: 1628113 - NG
LaMetric

Dieses Projekt ist auch mit anderen Gerätemarken kompatibel. Unsere wachsende Liste unterstützter Geräte und Services finden Sie auf **conradconnect.de**

Ihr smarter Garten bei jedem Wetter

Schwierigkeitsgrad

Lassen Sie Ihren nächste Gartenfeier nicht ins Wasser fallen und bleiben Sie immer über die aktuelle Wetterlage informiert.



Nathália Duarte
Digital Marketing @ Conrad Connect

Nathália liebt es, Grillparties in ihrem Garten zu veranstalten. Mit diesem Projekt wird sie automatisch benachrichtigt, sollte das Wetter zu schlecht für ein Barbecue sein. Ist das Wetter gut und die Gartenparty geht bis spät in die Nacht, schaltet sich die Gartenbeleuchtung automatisch ein, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Damit wird das nächste Grillfest ein voller Erfolg.

OSRAM Smart+ Gartenspot
Bestell-Nr.: 1596999 - NG
OSRAM

OSRAM Smart+ Gartenspot
Bestell-Nr.: 1597002 - NG
OSRAM

Dieses Projekt ist auch mit anderen Gerätemarken kompatibel. Unsere wachsende Liste unterstützter Geräte und Services finden Sie auf **conradconnect.de**

Unsere stetig wachsende Partnerliste

airvisual
amazon echo
BroadLink
C•Control
devolo
DiO connected home
EASY SMARTHOME
egardia
fitbit
foobot
fresh energy
GARMIN
Google Calendar
Google Sheets
Google Home
greenIQ
Home Connect
homematic IP
Honeywell
IFTTT
innogy
JAWBONE
LaMetric
LIFX
LineMetrics
logitech
mediola
MOBILE-ALERTS
myStrom
nest
NETATMO
NOKIA
NUKI
OSRAM
PHILIPS hue
POLAR
Pushover
Raspberry Pi
SENSIBO
slack
smanos Dream Big. Live Smart.
smappee
somfy
SpotCam
sygonix
tado°
tapkey
TELLDUS LIVE SMARTER
TUKOORO JUST TALK
WiZ
WeatherHub
WUNDERBAR
zipato

Erreichbar durch unsere Partner

HomeMatic
IKEA
Paul Neuhaus
SENSATIVE
Trust SMART Home

Schon gespannt? Conrad Connect ausprobieren kostet nichts!

conradconnect.de

Mit smarter Technik geht noch mehr

homematic IP

159,95

Homematic IP Starter-Set Alarm

Das Homematic IP Starter-Set Alarm sorgt für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden, beispielsweise zum Schutz vor Einbrüchen. Im Alarmfall erhalten Sie Push-Benachrichtigungen mittels kostenfreier Homematic IP App. Die Direktverknüpfung stellt eine Alarmierung mittels Alarmsirene auch bei fehlender Cloud-Verbindung sicher. Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich. Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant).
Hinweis: Das Starter-Set Alarm kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart Home Lösung ausgebaut werden.

Best.-Nr.	St. €
1682016-NG	159.95

Lieferung ohne Smartphone

WORKS WITH amazon alexa

Works with Apple HomeKit

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

Works with innogy SmartHome

funktioniert mit Google Assistant

WORKS WITH mediola

149,-

Anwendungsbeispiel

PHILIPS Lighting

Philips Lighting Hue white and color ambiance E27 Starterkit

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Sockel: E27 · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Leuchtfarbe: RGBW · Lebensdauer circa: 15000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP20 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/ 1000h · Leistung: 10 W · Typ: white and color ambiance · Leistung: 10 W
Lieferumfang: 3 x Hue E27 RGBW · Bridge · Dimmschalter · Netzteil · LAN Kabel.

Best.-Nr.	St. €
1588617-NG	149.-

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

Google Assistant integriert

je 59,-

1599458 1599459

Made by Google

Google Home Mini Sprachgesteuerter Lautsprecher

Was ist Google Home?
Google Home ist ein sprachgesteuerter Lautsprecher, in dem der Google Assistant steckt. Sie können ihm Fragen stellen und ihn Dinge für Sie erledigen lassen. Er ist stets bereit zu helfen.
Sagen Sie einfach „Ok Google".

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1599458-NG	Kreide	59.-
1599459-NG	Karbon	59.-

Präzise Messungen – starke Marken

- Messbereich bis zu 8 m
- Automatische Selbstnivellierung
- Neigungsfunktion

TOOLCRAFT

39,99

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

Der kompakte Kreuzlinienlaser mit automatischer Selbstnivellierung projiziert wahlweise Kreuzlinien, Einzellinien (horizontal und vertikal) und dank der integrierten Neigungsfunktion auch diagonale Linien. Das integrierte LED-Licht warnt den Bediener bei einer Überschreitung des Selbstnivellierbereiches von mehr als 4°.
Ausstattung: Stativgewinde 6,3 mm (1/4") · Softgrip · Neigungsfunktion · Selbstnivellierender Laser · Kreuzlinien · Einzellinien (horizontal u. vertikal) · Diagonale Linien.
Technische Daten: Reichweite (max.): 8 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stromversorgung (Details): 2 x AA 1.5 V Batterien · Stativgewinde: 1/4" · Abm.: (L x B x H) 70 x 47 x 79 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1326048-NG	39.99

- CAT III 250 V
- 2000 Counts
- Manuelle Messbereichswahl
- Akust. Durchgangsprüfer · Diodentest
- hFE-Transistortest

23,99

VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC130-1

Das robuste Digital-Multimeter bis 250 V ist für sämtliche Messaufgaben im Haushalts- und Hobbybereich konzipiert. Mit der NCV-Funktion können Sie berührungslos feststellen, ob an einem Netzkabel Netzspannung vorhanden ist. Auch Kabelbrüche können so einfach lokalisiert werden.
Ausstattung: Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 250 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 250 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 250 V · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 72 mm x 137 mm
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte und DAkkS-kalibrierte Versionen erhältlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1090519-NG	23.99	23.27	23.-

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Filialpreise können abweichen. Alle Preise inkl. MwSt. Preis: Stand: 08.08.2018
Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz

CONRAD

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92530 Hirschau

conrad.de

900038