Foto: iStock; Yuri_Arcurs

Werkzeug & Haustechnik 2019/20

Für harte Jobs – doppelte Akkupower

136,99

- 18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 27/42 Nm
- Drehmoment-Stufen 16+2

Akku-Schlagbohrschrauber HP457DWE inkl. 2. Akku

Heimwerker und Profis schwören auf den Makita Akku-Schlagbohrschrauber HP457DWE. Er gilt als äußerst robustes Werkzeug mit 18V Li-Ionen Akku. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht nicht nur normales Schrauben und Bohren in Holz oder Metall, auch Bohrungen im Mauerwerk bewältigt sie spielend. Für die passende Drehzahl sorgt ein kraftvolles, staubgeschütztes 2-Gang Planetengetriebe, die mehrstufige Drehmomentkupplung verhindert Beschädigungen am Werkstück. Ein rutschfester Handgriff unterstützt den Komfort bei der Arbeit. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen Akkus erlauben ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Geliefert wird der Makita Akku-Schlagbohrschrauber mit praktischem Kunststoffkoffer, in dem auch das Ladegerät aufbewahrt werden kann. **... weitere Informationen finden Sie auf S. 5.**

Best.-Nr.	St. €
1606206-WZ	136.99

»Die beste Technik für Ihre Ideen«

Lieber Technik-Freund,

Sie halten auf über **400 Seiten** die neueste Technik in Ihren Händen. Alles, was Sie für Ihre Projekte brauchen, finden Sie hier im brandneuen **Werkzeug- & Haustechnik Katalog**. Angefangen von professionellen Werkzeugen bis zu smarter Haustechnik, die Ihr Gebäude komfortabler und sicherer machen. Damit sind Ihren Ideen keine Grenzen mehr gesetzt. HAND DRAUF! Denn mit dem richtigen Werkzeug und hochwertiger Technik gelingt Ihnen alles. Und auf conrad.de haben Sie jederzeit Zugriff auf insgesamt **800.000 Artikel** aller namhaften Hersteller.

Profitieren Sie auch von den vielen Vorteilen, die Sie mit der **Kundenkarte** erhalten. So bekommen Sie z.B. **36 Monate Langzeit-Garantie** auf alle Neugeräte.

Die **Kundenkarte PLUS+** bietet Ihnen bei einmaliger Zahlung von 14,95 € auch noch eine **Versandkosten-Flatrate** für ein Jahr: Egal wie oft Sie bestellen – Sie bezahlen keine Versandkosten ab 10,- € Bestellwert. Mehr dazu unter conrad.de/kundenkarte.

Viel Vergnügen und Inspiration beim Blättern!

Ihr

Conrad

Werner Conrad

Volle Unterstützung mit den Conrad Services.

HAND DRAUF!

- 800.000 Artikel online unter conrad.de
- 30 Tage kostenloses Rückgaberecht
- Flexible Liefer- & Bezahlmöglichkeiten
- Conrad Kundenkarte
- Download Service: mehr als 1 Mio Datenblätter
- MILA Friends

Foto: iStock: ouh_desire

Informationen zu allen Themen
im Katalog ab Seite 382 oder online unter conrad.de/service

Die Conrad-Kundenkarten.
Mehr Conrad, mehr Vorteile.
HAND DRAUF!

Entscheiden Sie sich noch heute für eine Conrad Kundenkarte und profitieren Sie von exklusiven Vorteilen und Angeboten.

Ihre Vorteile auf einen Blick	Kundenkarte	Kundenkarte PLUS
36 Monate Langzeit-Garantie auf alle Neugeräte	✓	✓
Rückgabe ohne Kassenbon oder Rechnung	✓	✓
Optional: Kundenkarte mit Zahlungsfunktion	✓	✓
Versandkostenflatrate	○	✓
Kosten pro Jahr	0,-	14,95

Weitere Details sowie den Antrag zu den Kundenkarten finden Sie unter **conrad.de/kundenkarte**

Foto: iStock; Petko Ninov

Das umfassendste Sortiment für Ihre Projekte.

HAND DRAUF!

Seite 290

Seite 5

Seite 364

Seite 79

Seite 98

Werkzeug & Werkstatt 2

Elektro- & Handwerkzeuge 4
Werkstatt, Arbeitsschutz & Betriebsausstattung 48
Löttechnik 78

Messtechnik & Stromversorgung 88

Messgeräte 90
Einbau-Messgeräte 112
Energiekosten-Erfassung 114
Waagen & Kraftmesstechnik 116
Netzgeräte & Netzteile 118

Entwicklungskits 128

3D-Druck 130
Bausätze & Module 138
Experimentier-, Robotertechnik 142
Entwicklungskits & Entwicklungssysteme 144

Bauelemente 148

Aktive Bauelemente 150
Aktive Bauelemente - Optoelektronik 158
Aktive Bauelemente - Sensoren 163
Aktive Bauelemente - Bauelemente-Zubehör 165
Passive Bauelemente - Widerstände 168
Bauelemente - Kondensatoren 174
Elektromechanik - Sicherungen 178
Elektromechanik - Relais 180
Elektromechanik - Schalter 185
Elektromechanik - Gehäuse 189
Elektromechanik - Platinen 191

Automation & Pneumatik 194

Automatisierung 196
Fördertechnik 202
Pneumatik 204

Steckverbinder & Kabel 206

Unkonfektionierte Kabel 208
Konfektionierte Kabel 220
Kabel-Zubehör 230
Steckverbinder 234

Akkus, Batterien, & Ladegeräte 240

Batterien & Akkus 242
Ladegeräte 264

Gebäudetechnik & Smart Living 270

Smart Home Komplettsysteme 272
Smart Home Sprachsteuerung 282
Sicherheitstechnik 284
Kühlen & Heizen 294
Elektroinstallation 304
Netzwerk 316
Telefone & Faxgeräte 324
TV Empfang 328
Haushalt & Küche 332
Wettermessgeräte 336
Garten 340
Solar 348
Uhren 352

Licht 354

Innenbeleuchtung & Wohnraumleuchten 356
Außenleuchten & -lampen 360
Smart Home Licht 364
Beleuchtung 368
Taschenlampen & Stirnlampen 378

Service, Verzeichnisse 382

Conrad-Services 384
Datenschutz, AGB 398
Stichwortverzeichnis 400

Werkzeug & Werkstatt

Sie haben die Ideen –
wir die passende Lösung.

HAND DRAUF!

Foto: iStock; skynesher

SERVICE-TIPP

48 Monate Langzeit-Garantie
Wenn Sie sich ganz sicher sein wollen …
Einfach bei Ihrer Bestellung das Feld „48 Monate Langzeit-Garantie“ anklicken und gegen einen einmaligen, geringen Aufpreis 4 Jahre Langzeit-Schutz ohne Selbstbeteiligung genießen. HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/langzeitgarantie

Elektro- & Handwerkzeuge Seite 4

Akku-Bohrschrauber, -Knickschrauber 4
Akku-Schlagbohrschrauber, -Schlagschrauber 5
Akku-Schrauber, -Schraubendreher, Stabschrauber 6
Akku-Knickschrauber, Winkelschleifer, Bohrer-, Tellerschleifgeräte 7
Multifunktionswerkzeuge, Bohrschleifer, Fräsgeräte 8
Mini-Bohrmaschinen 9
Heißdraht-Schneidegeräte, Bohrständer 11
Tisch-, Ständer-, Säulenbohrmaschinen 12
Kombi-, Abbruchhämmer, Band-, Tischkreissägen, Schlagbohrmaschinen 13
Zug-, Kapp-, Gehrungs-, Dekupiersägen, Fräsen, Heißluftpistolen 14
Heißklebestifte, -pistolen 15
Heißklebesticks, Bohrer 16
Schneideisen, Gewindeschneider, Reinigungspinsel 17
Fräser-, Schleif-, Polier-Sets, Tacker, Trennscheiben 18
Laser-Entfernungs-, Distanzmesser 19
Linien-, Kreuzlinienlaser, Detektoren, Lasersichtbrillen 20
Ortungsgeräte, Maßbänder, Wasserwaagen, Messschieber 21
Messuhren, Winkelmesser, Smartphone-Reparatur-, Werkzeug-Sets 22
Mechaniker-Sets 23
Schraubendreher-Sets 24
Bit-Schraubendreher 25
Schraubendreher-, Schlüssel-Sets, Bithalter 26
Spezial-Schraubendreher 27
Wechselklingen-Sets 28
Phasenprüfer, Bits-Sets 29
Schrauber-Bit-, Steckschlüssel-, Schraubendreher-Sets 30
Bit-Sets, -verlängerungen, -halter 31
Schraubenausdreher, Ratschen, Steckschlüssel 32
Ring-Maul-, Ring-Schlüssel, Schlagschrauber-Nuss-Sätze 33
Drehmoment-, Maul-, Rollgabelschlüssel 34
Werkzeug-, Transportkoffer, -kisten 35
Werkzeugkästen, Hämmer, Seitenschneider 36
Abisolier-, Multifunktions-, Crimpzangen 37
Kabelmesser 38
Abisolier-, Entmanteler-Werkzeuge, Pinzetten 39
Multitools, Kreisschneider, Cutter, Messer 40
Elektronik-, Crimpzangen, Elektroniker-Sets 41
Aderendhülsen-, Kombizangen, Crimpeinsätze 43
Ent-, Magnetisierer, Magnetheber, Uhrmacher-, Smartphone-Werkzeuge 44
Spiegel, Federspanner, Lösehebel, Kfz-Diagnose-Geräte 45
Wagen-, Rangierheber, Marderschutz, Automatik-Ladegeräte 46
Erhaltungslader, Zweitbatterie-Ladegeräte, Arbeitsleuchten 47

Werkstatt, Arbeitsschutz & Betriebsausstattung Seite 48

Lupenleuchten, Arbeitslichter 48
Lupenbrillen 49
Mikroskope, Schweißgeräte 50
Ultraschall-Reiniger, -Zubehör 51
Kompressoren, Schraubstöcke 52
Schrauben, Gewindestifte 53
Schraubensicherungen, Muttern 54
Unterlegscheiben 55
O-Ringe, Druckfedern, Haken, Dübel 56
Sortimentskästen, Versandboxen 57
Sortimentskästen 58
Magazine, Aktivatoren, Klebstoffe 59
Epoxyd-Harze, Zubehör 61
Gewindedichtungen, Klebebänder 63
Klettverschlüsse, -bänder 64
Kabelbinder, Behälter 65
Werkstattwägen, Lochwände, Saugheber, Magnetleisten 66
Werkbänke, Regale, Leitern 67
Lenkrollen, Sackkarren, Tritte, Seilhebezüge 68
Sprays, Pflegemittel, Fette 69
Öle 70
Schutzhelme, -brillen, -masken 72
Gehörschützer, -stöpsel 73
Handschuhe 74
Augenspülungen, Erste Hilfe 75
Sicherheitsschuhe 76
Stiefel 77

Löttechnik Seite 78

Lötstationen 78
Lötkolben 82
Lötnadeln 83
Gasbrenner, -lötkolben, Absaugungen 84
Entlötsauger, -litzen, Dritte Hand 85
Löt-Hilfsmittel 86
Lötdrähte 87

Akku-Bohrschrauber GSR12V-15

BOSCH
Invented for life

- 12 V
- 0 - 350/0 - 1300 U/min Leerlaufdrehzahl

ab **129,-**

Lieferumfang

1416722

Lieferumfang

1533916

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung: 12 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg

Gültig für Best.-Nr. 1533916

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Lieferumfang	Kapazität	St. €
1416722-WZ	1x 2Ah und 1x 4 Ah Akku · Ladegerät AL1115CV · 25tlg Bitset · 14tlg. Bohrerset · Tasche	2 Ah	**129.-**
1533916-WZ	2x 4 Ah Akku · Ladegerät GAL 1215 CV · 25 tlg. Bitset · 14tlg. Bohrerset · Tasche	4 Ah	**152.99**

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2. Akku u. Makpac

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 36/62 Nm

20099

Technische Daten: Typ: DDF482RFJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 600/0 - 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 36/62 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 185 x 79 x 249 mm

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Einhängebügel · MAKPAC Gr.2.

Best.-Nr.	St. €
1698457-WZ	**200.99**

Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min

12799

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 200/0 - 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm

Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-WZ	**127.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Schlagbohrschrauber HP457DWE inkl. 2. Akku

- 18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 27/42 Nm

136,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Typ: HP457DWE · Spannung: 18 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 27/42 Nm · Max. Schrauben-Ø: 6 mm · Drehmoment-Stufen: 16+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 6000/0 - 21000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Beton) 36/13/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg
Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 18 V/1.5 Ah · Schnellladegerät · Koffer.

Hinweis: Modell HP457DWE nicht kompatibel mit Makita Lithium-Ionen Akkus der Modellreihe BL18XX.

Best.-Nr.	St. €
1606206-WZ	136.99

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z o. Akku

- 18 V/ Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) weich/hart 30/54 Nm

99,99

Technische Daten: Typ: DHP484Z · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 500/0 - 2000 U/min · Max. Drehmoment: weich/hart 30/54 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 7500/0 - 30000 /min · Max. Bohr-Ø: (Mauerwerk) 13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Abm.: (L x B x H) 182 x 79 x 244 mm
Lieferumfang: Doppelbit.
Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1719673-WZ	99.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör: Akkupack-Schnellladegerät DC18RC

Best.-Nr.	St. €
554719-WZ	87.99

2 x Li-Ion Akku BL 1830B Li 18 V/3 Ah inkl. Ladegerät DC18RC

Best.-Nr.	St. €
1533201-WZ	142.99

Li-Ion Akku-BL1815N, 18 V/1,5 Ah

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1533183-WZ	Li-Ion Akku-BL1815N, 18 V/1,5 Ah	56.99
1533184-WZ	Li-Ion Akku BL1840B 18 V/4 Ah	81.99
1533185-WZ	Li-Ion Akku BL1840B 18 V/5 Ah	92.99

Akku-Schlagbohrschrauber

- 18 V/3.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 42 Nm

273,99

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 1. Gang 0-400 U/min · 2. Gang 0-1.300 U/min · Max. Drehmoment: 42 Nm · Schlagzahl: 1. Gang 0-6.000 /min · 2. Gang 0-19.000 / min · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Abm.: (L x B x H) 232 x 79 x 244 mm
Lieferumfang: 2 x Akku-BL 1830 18V 3,0 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Schubladenkoffer Alu-Blau · 2 x Bit-Set 37tlg · Bohrer-Set 18tlg · Abbrechklingenmesser · Maßband · Messer · Handschrauber klein.

Best.-Nr.	St. €
1720603-WZ	273.99

Akku-Set 18 V DLX2221JX2

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (hart) 140 Nm

289,99

Technische Daten: Typ: DTD155 · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 1300/0 - 3000 U/min · Max. Drehmoment: (hart) 140 Nm · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 1600/0 - 3900 /min · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.2 kg · Abm.: (L x B x H) 135 x 79 x 232 mm

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18V/3Ah · Bohrer-Bit-Set 38tlg. · Ladegerät DC18RC · MAKPAC Gr.3.

Best.-Nr.	St. €
1605111-WZ	289.99

Power X-Change Reifenwechsel-Set Hybrid-Kompressor + Akku-Schlagschrauber + 18 V/3 Ah PXC Starter-Kit

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 215 Nm

176,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: TE-CW 18 Li-BL · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 2900 U/min · Max. Drehmoment: 215 Nm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 1.1 kg

Lieferumfang: Akku-Schlagschrauber TE-CW 18 Li-BL · Hybrid-Kompressor PRESSITO · 18 V/3 Ah PXC Starter-Kit.

Best.-Nr.	St. €
1837840-WZ	176.99

Akkuschrauber IXO V

BOSCH Invented for life

- 0 - 215 U/min Leerlaufdrehzahl
- Micro USB-Anschluss

ab **44.99**

1275338

1275339

1844956

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Typ: IXO V · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 215 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3/4.5 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 300 g

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1275338-WZ	Akkuschrauber IXO V	44.99
1275339-WZ	Akkuschrauber IXO V Set	63.99
1844956-WZ	Akkuschrauber IXO V + Bit-Set 32tlg.	45.99

Akku-Schlagschrauber R18IW3-0

RYOBI

- 18 V/ Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (1./2./3. Gang) 0 - 180/240/400 Nm

116.99

Technische Daten: Typ: R18IW3 · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2./3. Gang) 0 - 2100/2500/2900 U/min · Max. Drehmoment: (1./2./3. Gang) 0 - 180/240/400 Nm · Schlagzahl: 0 - 3200 /min · Getriebe-Art: 3-Gang · Gewicht: 1.5 kg

Lieferumfang: 1/4“ Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1385564-WZ	116.99

Akku-Schraubendreher PushDrive

BOSCH Invented for life

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 2.5/5 Nm

56.99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: PushDrive · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 1,5 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 360 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 2.5/5 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 300 g · Abm.: (L x B x H) 182 x 38 x 38 mm

Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Bohreinsatz · 32-teiliges Bit-Set · Micro-USB Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1762569-WZ	56.99

Batteriebetriebener Stabschrauber

BASETech

- 3 V/ Alkali-Mangan-Akku

19.99

Technische Daten: Spannung: 3 V · Technologie: Alkali-Mangan · Leerlauf-Drehzahl (Details): 100 U/min · Gewicht: 66.5 g · Abm.: (L x B x H) 175 x 25 x 20 mm.

Lieferumfang: Batterien · 6 x 4 mm Bits · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1341239-WZ	19.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
442417-WZ	RB18L40 18 V/4 Ah Lithium Akku	98.99
1270570-WZ	RB18L15 18 V/1.5 Ah Lithium Akku	57.99
1270571-WZ	RB18L25 18 V/2.5 Ah Lithium Akku	68.99

18 V Akku-Starter-Set RC18120-115

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1673143-WZ	Li-Ion Akku 18V/1.5Ah / Schnellladegerät	82.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Knickschrauber DF001DW inkl. Zubehör-Set 81teilig

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 6 Nm
- Inkl. 81tlg. Zubehörset

39,99

Technische Daten: Typ: DF001DW · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 - 5 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 200 U/min · Max. Drehmoment: 6 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 360 g · Abm.: (L x B x H) 287 x 47 x 51 mm.

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3.6 V/1.5 Ah · ADP07 Ladegerät · USB Kabel · 81teiliges Zubehörset · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1560291-WZ	39.99

Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

69,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 720 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Best.-Nr.	St. €
1420226-WZ	69.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/wzws

Bohrerschärfgerät BSG 13E

- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 13 mm

45,99

Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.4 kg.
Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

Best.-Nr.	St. €
1165463-WZ	45.99

Bohrerschärfgerät 2-12,5 mm

- Geeignet für Bohrer-Ø 2-12,5 mm

6,99

Technische Daten: Körnung: 100 · Abm.: (L x B) 178 mm x 80 mm · Gewicht: 82 g.
Lieferumfang: 1x Bohrerschärfgerät

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1574783-WZ	6.99	6.29

Tellerschleifgerät TG 125/E

144,99

Technische Daten: Leistung: 140 W · Leerlaufdrehzahl: 1150 - 3600 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 300 x 140 x 160 mm · Gewicht: 3 kg.
Lieferumfang: Je 2 Schleifscheiben K 80, K 150 und K 240.

Best.-Nr.	St. €
821001-WZ	144.99

Tellerschleifmaschine

97,99

Technische Daten: Leistung: 550 W · Schleifscheiben-Ø: 254 mm · Leerlaufdrehzahl: 1450 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 11 kg.

Best.-Nr.	St. €
1483535-WZ	97.99

Dremel 7750-10 Akku-Multifunktionswerkzeug

DREMEL

43,99

Technische Daten: Akkuspannung: 4.8 V · Akku-Kapazität: 1.5 Ah · Leerlaufschwingzahl: 8000 - 22000 /min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Ladedauer: 1 h · Gewicht: 420 g

Lieferumfang: 10 Dremel Zubehöre · 1-Stunden-Akkuladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1529129-WZ	43.99

Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-1/5

DREMEL

ab 86,99

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 2 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 33000 U/min · Ladedauer: 1 Std. · Gewicht: 660 g

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1622182-WZ	Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-1/5	86.99
1622183-WZ	Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-2/45	117.99
1622184-WZ	Akku-Multifunktionswerkzeug 8220-5/65 Platin Edition	164.99

Multifunktionswerkzeug 4300-3/45

DREMEL

- **175 W Hochleistungsmotor mit Konstantelektronik**
- **Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min**
- **Schneller und einfacher Zubehörwechsel dank integriertem Bohrfutter**
- **360° bewegliche LED-Leuchte für optimale Sicht auf das Werkstück**

123,99

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.660 kg

Lieferumfang: Kreis- und Parallelschneider 678 · Mehrzweckfräsvorsatz 565 · Biegsame Welle 225 · 45 tlg. Zubehörset · EZ Werkzeughalter · Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1622181-WZ	123.99

Bohrschleifer 50/E

PROXXON MICROMOT System

- **Kugelgelagerte Spindel**
- **20 mm-Systempassung**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

61,99

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g

Lieferumfang: Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 50/E · 6 MICROMOT-Stahlspannzangen 1,0 - 3,2 mm · Diamantschleifstift · Feinfräser · Je 1 Microbohrer 0,5 und 1,0 mm · Messingbürste ·4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus) · Trennsägeblatt · Je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid · 20 Trennscheiben · Werkzeugträger · Netzgerät · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
809756-WZ	61.99

Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 60/EF

PROXXON MICROMOT System

- **Schnellspann-Bohrfutter**
- **5000 - 20000 U/min**

31,99

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 12 V · 18 V · Gewicht: 230 g

Hinweis: Die Drehzahlregelung unserer 12-V-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813227-WZ	31.99	29.96

Feinbohrschleifer FBS 240/E

PROXXON MICROMOT System

- **100 W**
- **3-Backen-Schnellspannfutter Ø 0.3 - 3.2 mm**

54,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 450 g

Lieferumfang: 43 hochwertige Einsatzwerkzeuge · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
806358-WZ	54.99

Micromot Bohrschleifer IBS/E

PROXXON MICROMOT System

- **100 W**
- **6 x Spannzangen-Ø 1.0 - 3.2 mm**

77,99

Technische Daten: Leistung: 100 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 500 g

Lieferumfang: Inkl. 34tlg. Einsatzwerkzeugeset und 6 Spannzangen von 1,0 - 3,2 mm. Lieferung im stabilen Koffer.

Best.-Nr.	St. €
823820-WZ	77.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.

DREMEL

- Max. 35.000 U/min
- 6 Vorsatzgeräte
- 128 Zubehörteile

Anwendungsbeispiel

157,99

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g
Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehöre · Aluminiumkoffer.

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Pckg. €
812746-WZ	157.99

Multifunktionswerkzeug

DREMEL

817680

1389289

1529134

ab 40,99

1604190

1806874

Technische Daten: Leistung: 130 W · Leerlaufdrehzahl: 10000 - 33000 U/min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Gewicht: 550 g

Best.-Nr.	Bezeichnung	Mengenangaben	St. €
817680-WZ	Multifunktionswerkzeug 3000-15	16teilig	47.99
1389289-WZ	Multifunktionswerkzeug Dremel 3000-1/2 5	28teilig	59.99
1529134-WZ	Multifunktionswerkzeug Dremel 3000-5	5teilig	40.99
1604190-WZ	Multifunktionswerkzeug 3000-2/55 4-Diamanten-Set	59teilig	89.99
1806874-WZ	Multifunktionswerkzeug 3000-2/45 Einsteiger-Set	49teilig	91.99

DREMEL® 4000 Multifunktionswerkzeug

DREMEL

- Stufenlose Drehzahlregelung
- Konstantelektronik

ab 85,99

816459

1389290

1492203

1503633

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Bezeichnung	Mengenangaben	St. €
816459-WZ	Multifunktionswerkzeug 4000-1/45	47teilig	85.99
1389290-WZ	Multifunktionswerkzeug 4000-4/65 Multitool	73teilig	111.99
1492203-WZ	Multifunktionswerkzeug 4000-4/65 EZ + 4486 Bohrfutter+ 628 Präzisionsbohrersatz	72teilig	114.99
1503633-WZ	Multifunktionswerkzeug 4000-1/45 + EZ SC690 Schneid-Set	58teilig	99.-

Mini-Bohrmaschinen-Set 80tlg.

BASETech

- Leistung 130 W
- Biegsame Welle
- 78 Schleif- und Polierwerkzeuge

24,99

Technische Daten: Leistung: 130 W · Leerlaufdrehzahl: 8000 - 32000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm · 1.5 mm · 2 mm · 2.5 mm · 3 mm · 3 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: 78 Schleif- und Polierwerkzeuge · Biegsame Welle · Koffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814677-WZ	24.99	22.53	20.21

Handlicher Helfer für Hobby-Bastler und Profis

MultiMaster 350 QSL

- **Leistungsstarker 350 Watt Hochleistungsmotor**
- **StarlockPlus Werkzeugaufnahme**

Das Original FEIN MultiMaster · Made in Germany · FEIN. Online Partner.

ab 211^{99}

1423978

1423979

1423980

1494452

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1423979, 1423980, 1494452, 1782851

Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 10000 - 19500 / min · Werkzeugaufnahme: Starlock-Plus · Gewicht: 1.4 kg

Best.-Nr.	Bezeichnung	Mengen-angaben	St. €
1423978-WZ	MultiMaster Top 350 QSL	43teilig	**251.99**
1423979-WZ	MultiMaster QuickStart 350 QSL	19teilig	**211.99**
1423980-WZ	MultiMaster Marine 350 QSL	48teilig	**275.99**
1494452-WZ	MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL	46teilig	**239.-**
1782851-WZ	MultiMaster FMM 350 QSL XL	17teilig	**240.99**

Hinweis: Die detaillierten Produktbeschreibungen sowie den genauen Lieferumfang finden Sie in unserem Online-Shop unter: conrad.de

1782851

Multifunktionswerkzeug Zubehör Set 21-tlg.

TOOLCRAFT

- **Umfangsreiches Zubehörset mit 21 Teilen**
- **Universell einsetzbar zum Schleifen, Schneiden, Sägen und Schaben**

20^{39}

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Bimetall · Carbide-Zubehör-Set
Lieferumfang: 1x Chrom-Vanadium Glattschnitt-Holzsägeblatt, 22mm · 1x Chrom-Vanadium Prezesionsglattschnitt Holzsägeblatt, 34mm · 1x Bimetall Glattschnitt Universalsägeblatt, 22mm · 1x Bimetall Glattschnitt Universalsägeblatt, 45mm · 1x Bimetall radial Sägeblatt, Dia.87mm · 1x Starrer Schaber, Material:SK7, 52x26mm · 1x Karbid Körnung Sägeblatt, Dia.65mm · 1x Karbid Körnung Delta Raspel, 80mm · 1x Delta Schleifblatt, 93mm · 6x Rotes delta Sandpapier für Holz, Größe:93mm · 6x Weißes delta Sandpapierfür Holz, Größe:93mm
Hinweis: Nicht geeignet für Starlock-Aufnahme

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1574786-WZ	**20.39**	**18.35**

Gleich mitbestellen

Empfohlenes Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
1661798-WZ	CRV Standard Tauchsägeblatt 34 mm	**2.08**	**1.87**
1661799-WZ	CRV Standard Tauchsägeblatt Holz 22 mm	**1.70**	**1.54**
1661800-WZ	Fester Spachtel	**1.63**	**1.47**
1661801-WZ	Bimetall Segmentsägeblatt 87 mm Universal	**4.90**	**4.40**
1661802-WZ	Schleifplatte 80 mm	**2.44**	**2.21**
1661803-WZ	Hartmetall Raspel 80 mm	**2.64**	**2.38**
1661804-WZ	Bimetal Tauchsägeblatt 22 mm Universal	**3.15**	**2.84**
1661805-WZ	Bitmetall Tauchsägeblatt 45 mm Universal	**3.24**	**2.93**
1661806-WZ	Hartmetall Segmentsägeblatt 65 mm	**2.14**	**1.93**

Netzgerät NG 2/S

Best.-Nr.	St. €
800988-WZ	**25.99**

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Multifunktionswerkzeug TCMW 20-Li S

TOOLCRAFT

- Vielfältig einsetzbar

25^{26}



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Akkuspannung: 20 V · Gewicht: 950 g
Lieferumfang: Dreieckschleifplatte · Schleifpapier (K120/K180) · Schaber · Sägeblatt · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1613607-WZ	25.26	21.65

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Akku 20 V/4,0 Ah Li-Ion

Best.-Nr.	St. €
1601920-WZ	49.99

Netzgeräte NG 2/E & NG5/E

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
801801-WZ	Netzgerät NG 5/E	68.99
823807-WZ	Netzgerät NG 2/E	29.99

Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E

PROXXON MICROMOT System

- Für freies Modellieren in Styropor®
- Zum Herstellen beliebiger Profile

32^{99}

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Aufheizzeit (max.): 1 s · Schneidtemperatur: 350 °C
Lieferumfang: 5 verformbare Schneidedrähte 200 x 0,85 mm.

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE. Zum Betrieb ist ein Micromot-Netzgerät ab einer Leistung von 2 A erforderlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
821035-WZ	32.99	31.01

Heißdraht-Schneidegerät Thermocut 230/E

PROXXON MICROMOT System

- Regelbare Schneidedraht-Temperatur
- Große Arbeitsfläche

89^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 20 W · Aufheizzeit (max.): 1 s · Schneidtemperatur: 200 °C · Gewicht: 3 kg · Stromversorgung: netzbetrieben

Lieferumfang: Mit Sattel und Drahtspule · 30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm.
Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

Best.-Nr.	St. €
812517-WZ	89.99

DREMEL® Bohrständer

DREMEL

- Werkzeughalterlänge 36 - 70 mm

44^{99}

Technische Daten: Arbeitshöhe (max.): 50 mm · Stand-Fläche: 160 x 170 mm · Gewicht: 2.44 kg
Hinweis: Für DREMEL® Geräte.

Best.-Nr.	St. €
829041-WZ	44.99

Schnellspannbohrfutter (0,8-3,2 mm) Dremel 4486

DREMEL

- Zum schnellen und einfachen Wechseln von Zubehörteilen ohne Spannzangen

8^{59}

Hinweis: Nicht kompatibel mit dem Dremel 4200

Best.-Nr.	St. €
850407-WZ	8.59

Tischbohrmaschine SB 3116RMN

MANN HOLT

- 600 W
- Bohrtiefe max. 80 mm

ab 299,99

1483529 1483533

Technische Daten: Leistung: 600 W · Drehzahl-Bereich: 500-2500 U/min · Ausladung: 430 mm · Max. Bohrtiefe: 80 mm · Werkzeugaufnahme: MK2 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 16 mm · Tischlänge: 215 mm · Tischbreite: 225 mm · Stand-Fläche: 350 x 215 mm · Gesamt-Höhe: 800 mm · Gewicht: 40 kg

Best.-Nr.	Max. Bohr-Ø	Betriebsspannung	St. €
1483529-WZ	(Stahl) 16 mm	230 V	307.99
1483533-WZ	16 mm	400 V	299.99

Ständerbohrmaschine

MANN HOLT

ab 191,99

1385515 814053

Technische Daten: Leistung: 400 W · Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Max. Bohrtiefe: 60 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl) 16 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · MK2 · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm

Best.-Nr.	Bohrfutter-Spannbereich	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1385515-WZ	1 - 16 mm	230 V	201.99	-
814053-WZ	3 - 16 mm	400 V	191.99	179.70

Proxxon Tischbohrmaschine MICROMOT TBM 220

PROXXON MICROMOT System

- 85 W
- 3-Gang

142,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 85 W · Drehzahl-Bereich: 1800/4700/8500 U/min · Ausladung: 140 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 120 mm · Tischbreite: 220 mm
Lieferumfang: 6 gehärtete Stahlspannzangen: 1,0, 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 und 3,2 mm · Ohne Schraubstock.

Lieferung ohne Schraubstock

Best.-Nr.	St. €
821608-WZ	142.99

Tischbohrmaschine PBD 40

BOSCH Invented for life

- Leistung 710 W
- Bohrtiefe max. 100 mm
- Elektronische Drehzahleinstellung

Anwendungsbeispiel

301,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 710 W · Drehzahl-Bereich: (1./2.Gang) 200 - 850/600 - 2500 U/min · Ausladung: 90 mm · Max. Bohrtiefe: 100 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl/Holz) 13/40 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 330 mm · Tischbreite: 350 mm · Gesamt-Höhe: 650 mm · Gewicht: 11.2 kg
Lieferumfang: Schnellspann-Klemme · Parallelanschlag.

Best.-Nr.	St. €
812777-WZ	301.99

Einhell Säulenbohrmaschine BT-BD 501

Einhell

- Stufenlose Tischhöhenverstellung
- Stabiler Standfuß mit Basisplatte
- Klappbarer Späneschutz
- Zahnkranzbohrfutter
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Verdrehbarer Skalenring für präzise Bohrtiefen
- Neigbarer und schwenkbarer Bohrtisch
- 9-fache Drehzahlabstufung von 280-2350 min-1
- Kugelgelagerte Bohrspindel

Anwendungsbeispiele

99,99

Technische Daten: Leistung: 500 W · Drehzahl-Bereich: 280 - 2350 U/min · Ausladung: 115 mm · Max. Bohrtiefe: 50 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 17.6 kg

Best.-Nr.	St. €
823841-WZ	99.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

SDS-Plus Kombihammer M8701

- **800 W**
- **Schlagenergie max. 2.3 J**

139,99



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: M8701 · Leistung: 800 W · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 0 - 1200 U/min · Schlagzahl max.: 4500 /min · Schlagenergie max.: 2.3 J · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Beton) 32/13/26 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 2.7 kg · Abm.: (L x B x H) 362 x 71 x 194 mm
Lieferumfang: Tiefenanschlag · Seitengriff kpl. · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1715734-WZ	139.99

Abbruchhammer AB1600

- **Schlagenergie 50 J**
- **inkl. Spitz- und Flachmeißel**
- **inkl. Metallkoffer**

163,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 1600 W · Schlagenergie max.: 50 J · Schlagzahl max.: 2000 /min · Werkzeugaufnahme: Sechskantschaft · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 16 kg · Abm.: (L x B x H) 650 x 120 x 250 mm
Lieferumfang: Abbruchhammer · Spitzmeißel · Flachmeißel · Metallkoffer

Best.-Nr.	St. €
1378345-WZ	163.99

Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800

- **800 W**
- **Schlagzahl max. 45000 /min**

Anwendungsbeispiel

82,99

Technische Daten: Leistung: 800 W · Betriebsspannung: 230 V · Leerlaufdrehzahl: 50 - 3000 U/min · Schlagzahl max.: 45000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Schrauben/Stahl/Beton) 30/5/12/14 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Lieferumfang: Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1554860-WZ	82.99

Feinschnitt-Tischkreissäge FET



369,-

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Durchmesser: 10 mm · Leistung: 200 W · Leerlaufdrehzahl: 7000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abmessungen: 300 x 300 mm · Gewicht: 6 kg
Lieferumfang: HM-Sägeblatt 80 x 1,5 x 10 mm (24 Z) Schiebestock · Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung.

Best.-Nr.	St. €
821034-WZ	369.-

Tischkreissäge KS 230

- **Zahnriemenantrieb für 2faches Drehmoment**
- **Abm. Tischplatte: 160 x 160 mm**

102,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 58 mm · Leistung: 85 W · Leerlaufdrehzahl: 8000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Tisch-Abm.: 160 x 160 mm · Abm.: (L x B x H) 240 x 180 x 80 mm · Gewicht: 1.8 kg

Best.-Nr.	St. €
823004-WZ	102.99

Bandsäge BAS 261 Precision

- **400 W**
- **Bandgeschwindigkeit: 735 m/min**

301,99

Technische Daten: Leistung: 400 W · Bandgeschwindigkeit: 735 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1712 mm · Ausladung: 245 mm · Schnitttiefe (max.): 103 mm · Tisch-Abm.: 328 x 335 mm · Abm.: (L x B x H) 530 x 470 x 840 mm · Gewicht: 32.5 kg
Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt · Parallelanschlag · Winkelanschlag · Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm) · Schiebestock.

Best.-Nr.	St. €
1484233-WZ	301.99

Zug-, Kapp und Gehrungssäge KAP 305 JL

MANN HOLZ

- Ausziehbarer Rückanschlag

237,-

Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 305 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Leistung: 1800 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 85 mm · Schnitttiefe max. (90°): 115 mm · Gewicht: 30 kg

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt · Laser · Tischverbreiterung · Tiefenanschlag.

Best.-Nr.	St. €
818074-WZ	237.-

Oberfräse OBF1200

MANN HOLZ

- 1200 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min

49,99

Technische Daten: Leistung: 1200 W · Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min · Hubhöhe: 55 mm · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm · 8 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.1 kg

Best.-Nr.	St. €
1483534-WZ	49.99

2-Gang-Dekupiersäge DSH

PROXXON MICROMOT System

239,-

Technische Daten: Leistung: 205 W · Hubzahl (max.): 900 /min - 1400 /min · Sägeblattlänge: 130 mm · Ausladung: 400 mm · Schnitttiefe max. (45°): 25 mm · Schnitttiefe max. (90°): 50 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 530 x 270 x 300 mm · Gewicht: 17 kg

Lieferumfang: Je 5 Sägeblätter grob und fein.

Best.-Nr.	St. €
805084-WZ	239.-

Scheppach Dekupiersäge SD1600V

scheppach

- Anwendung im Modellbau

85,99

Technische Daten: Leistung: 120 W · Hubzahl (max.): 1700 /min · Sägeblattlänge: 127 mm · Ausladung: 407 mm · Schnitttiefe max. (90°): 57 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 630 x 295 x 370 mm · Gewicht: 12.7 kg

Best.-Nr.	St. €
1378341-WZ	85.99

Micro-Heißluftpistole MH 550

PROXXON MICROMOT System

- Mit 3 Aufsteckdüsen
- Eingebauter Thermostat für Sicherheit gegen Überhitzung

34,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Gewicht: 500 g · Besonderheiten: inkl. Zubehör · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 500 W · Luftmenge: 180 l/min · Temperatureinstellung: 350 °C · 550 °C

Best.-Nr.	St. €
822638-WZ	34.99

TH-HA 2000/1 Heißluftpistole

Einhell

- 2000 W
- 2 Heizstufen 350/550 °C
- Inkl. umfangreichem Zubehör
- Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Gewicht: 700 g · Luftmenge: 300 l/min · 500 l/min · Temperatureinstellung: 350 °C · 550 °C · Besonderheiten: inkl. Zubehör · inkl. Koffer · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W

20,99

Lieferumfang: Farbkratzer · Breitstrahldüse · Reflektordüse · Abstrahldüse · Reduzierdüse 20 mm · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1181037-WZ	20.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Heißklebestift GluePen

BOSCH
Invented for life

- **Aufheizzeit 15 s**
- **Klebesticks Ø 7 x 150 mm**
- **Lithium Ionen Technologie**

Anwendungs-beispiel

29,99

Technische Daten: Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Klebestick-Ø: 7 mm · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 15 s · Gewicht: 142 g
Lieferumfang: Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
377037-WZ	29.99

Conrad Empfehlung

Flexibel - Komfortabel - Punktgenau

Toolcraft kabellose Heißklebepistole 500 W

TOOLCRAFT

- **Flexibel einsetzbar**
- **Aufheizzeit: 3 - 5 min**
- **Aufschmelz-Temperatur 170 °C**
- **PTC Heizer**

Anwendungsbeispiel

19,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 180 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B) 230 mm x 220 mm · Gewicht: 600 g
Lieferumfang: 1 x Klebepistile · 1 x Station · 2 x Düse (kurz/lang) · 1 x Bedienungsanleitung · 1 x Ladekabel · 5 x Klebestick transparent 11,2 x 150 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1553068-WZ	19.99

Heißklebepistole PKP 18 E

BOSCH
Invented for life

Anwendungsbeispiel

28,99

Technische Daten: Leistung: 200 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 200 °C · Aufheizzeit (max.): 420 s · Förderleistung (max.): 20 g/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 350 g
Lieferumfang: Schmelzkleber · Düse.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
816536-WZ	28.99

Heißklebepistole

STEINEL
intelligent technology

- **20 - 120 W (max. 500 W)**
- **Aufheizzeit: 3 - 5 min**
- **Aufschmelz-Temperatur 210 - 220 °C**

47,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 500 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 220 °C · Aufheizzeit (max.): 300 s · Förderleistung (max.): 22 g/min · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Abm.: (L x B x H) 185 x 32 x 180 mm · Gewicht: 330 g

Lieferumfang: Lang- und Kurzdüse.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
827622-WZ	47.99

Heißklebepistole Gluematic 3002

STEINEL
intelligent technology

- **Elektronisch geregelt**
- **Für Hobby und Handwerk**

Anwendungsbeispiel

16,99

Technische Daten: Leistung: 200 W · Klebestick-Ø: 11 mm · Aufschmelz-Temperatur: 206 °C · Aufheizzeit (max.): 420 s · Förderleistung (max.): 16 g/min · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Abm.: (L x B x H) 185 x 30 x 160 mm · Gewicht: 320 g
Lieferumfang: Ohne Koffer

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
826276-WZ	16.99

Toolcraft Heißklebesticks 11mm

TOOLCRAFT

ab **4.99**

1553627

1553760

1553628

Technische Daten: Durchmesser: 11 mm · Länge: 200 mm · Farbe: Transparent

Best.-Nr.	Inhalt	Gewicht	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1553627-WZ	10 St.	200 g	Klebesticks 11 mm x 200 mm Transparent 10 Stück	24.95 €	**4.99**	**4.49**	**4.04**
1553628-WZ	50 St.	1000 g	Klebesticks 11 mm x 200 mm Transparent 50 Stück	12.99 €	**12.99**	**11.69**	**10.52**
1553760-WZ	25 St.	500 g	Klebesticks 11 x 200 mm Transparent 25 Stück	17.98 €	**8.99**	**8.20**	**7.53**

Gluey Klebesticks

BOSCH
Invented for life

ab **3.79**

1766351

1781899

1781900

Technische Daten: Durchmesser: 7 mm · Länge: 20 mm · Inhalt: 70 St.

Best.-Nr.	Farbe	Gewicht	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €
1766351-WZ	Transparent	55 g	Gluey Klebesticks transparent	75.80 €	**3.79**
1781899-WZ	Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Grün	55 g	Gluey Klebesticks Farb-Mix	89.80 €	**4.49**
1781900-WZ	Glitzereffekt	58 g	Gluey Klebesticks Glitzer-Mix	167.80 €	**8.39**

Heißklebesticks transparent Ø 11 mm

Pattex

Technische Daten: Durchmesser: 11 mm · Länge: 200 mm · Farbe: Transparent
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 827673

ab **7.99**

245283

Best.-Nr.	Inhalt	Gewicht	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €
245283-WZ	50 St.	1000 g	Heißklebesticks 11 x 200 mm	13.99 €	**13.99**
827665-WZ	25 St.	500 g	Pattex Ersatzklebesticks, hochfest, transparent	31.98 €	**15.99**
827673-WZ	10 St.	200 g	Pattex Ersatzklebesticks, hochfest, transparent	39.95 €	**7.99**

HSS-Spiralbohrers Satz DIN 338 10tlg.

PROXXON MICROMOT System



4.99

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Bohrloch-Ø: 0.3 - 3.2 mm · Material: HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Aufnahme: Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,2 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
826269-WZ	**4.99**

HSS Titan Spiralbohrersatz mit Zentrierspitze 6tlg.

PROXXON MICROMOT System

- 1,5 - 4,0 mm
- Schaft-Ø 3 mm



13.99

Technische Daten: Bohrloch-Ø: 1.5 - 4 mm · Material: HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Aufnahme: Zylinderschaft · Schaft-Ø: 3 mm
Lieferumfang: Ø 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
826277-WZ	**13.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

HSS-Mini-Bohrersatz 30tlg.

- 0,5 - 2,3 mm

3059

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft · Schaft-Ø: 2.35 mm

Lieferumfang: Je 2 Stück: 0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,3 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813205-WZ	30.59	28.63

20 tlg. Mini-Spiralbohrerkassette 0,3 - 1,2 mm

- HSS-Bohrer
- Nach DIN 338-Typ N
- Je 2 Stück Ø 0,3 - 1,2 mm



919



Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Ausführung: Je 2 Stück in Ø 0,3 - 1,2 mm · Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft

Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
806196-WZ	9.19	8.60

20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette 1,3 - 2,5 mm

- HSS-Bohrer
- Nach DIN 338-Typ N
- Je 2 Stück Ø 1,3 - 2,5 mm

989

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Ausführung: Je 2 Stück in Ø 1,3 - 2,5 mm · Bohrloch-Ø: 1.3 - 2.5 mm · Material: HSS · Aufnahme: Zylinderschaft

Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,2/2,3/2,4/2,5 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
826626-WZ	9.89	9.26

HSS-Handgewindebohrer M2

RUKO

Technische Daten: Gewindeart: metrisch · DIN-Norm: DIN 352 · Gewinde-Maß: M2 · Ausführung: Fertigschneider · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: HSS

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
237787-WZ	5.59	5.17

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Schutzbrillen, Staubschutzmasken sowie das komplette Arbeitsschutz-Sortiment finden Sie unter:

conrad.de/arbeitsschutz

HSS-Schneideisen

EXACT

- Für metrisches ISO-Regelgewinde

ab **4**73

815631

Technische Daten: DIN-Norm: DIN 223 · Gewindeart: metrisch · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: HSS

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Steigung	Außen-Ø	Bolzen-Ø	St. €	ab 5 à
815631-WZ	M2	0.40 mm	16 mm	1.93 mm	7.49	6.97
815634-WZ	M3	0.5 mm	20 mm	2.92 mm	5.49	5.10
815638-WZ	M5		20 mm	4.9 mm	5.59	5.13
815641-WZ	M6	1 mm	20 mm	5.88 mm	5.49	5.10
815646-WZ	M10	1.5 mm	30 mm	9.85 mm	4.73	4.44
815648-WZ	M12	1.75 mm	38 mm	11.83 mm	9.99	9.44

Führungs-Set für Außengewindeschneider 7tlg.

EXACT

1849

Technische Daten: Einstellbereich: M3 - M12 · DIN-Norm: DIN 225
Lieferumfang: 7 Führungen M3 - M12.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
825312-WZ	18.49	17.21

30tlg. HSS-Gewindeschneidsatz M1 - M2,5

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- M1 - M2,5

3299

Technische Daten: Gewindeart: metrisch · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Material: HSS
Lieferumfang: Schneideisenhalter · Je 2 HSS-Gewindebohrer und je 1 HSS Schneideisen in den Größen: M1,0/M1,1/M1,2/M1,4/M1,6/M1,8/M2,0/M2,2/M2,5 · 2 Gewindebohreradapter.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
812288-WZ	32.99	30.35

Rundbürsten-Set 10tlg.

999

TOOLCRAFT

Lieferumfang: 2x Borste weich · 2x Borste mittel · 2x Borste hart · 2x Stahl · 2x Messing.
Hinweis: Schutzbrille und Staubmaske tragen!

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
816523-WZ	9.99	9.35	8.41

Glasfaser Reinigungspinsel

- Ideal für Platinen und andere Metalle

ab **12**99

800214

811968

800010

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Abm. (Ø x L)	Pckg. €	ab 10 à
800214-WZ	4 mm x 120 mm	12.99	11.68
811968-WZ	2 mm x 120 mm	13.99	13.09
800010-WZ	8 mm x 120 mm	26.99	25.27

Fräser-Schleif-Polier-Set 200tlg.

- Schaft-Ø 3,2 mm
- Für die wichtigsten Schleif-, Trenn-, Bohr-, Fräs- und Polierarbeiten

18.99

Lieferumfang: 30 Trennscheiben Rot Ø 25 mm · 30 Trennscheiben Schwarz Ø 25 mm · 30 Schleifscheiben Ø 20 mm · 11 unterschiedliche Schleifköpfe · 10 Trennscheiben Fiberglas Ø 32 mm · 10 Schleiftrommeln Ø 12,5 mm (1/2") · 10 Schleiftrommeln Ø 6,3 mm (1/4") · 10 Filzaufsätze konisch Ø 20 mm · 10 Filzsaufsätze rund Ø 15 mm · 7 Filzaufsätze rund 25 mm · 6 Schleifscheiben grün Ø 20 mm · 6 Schleifscheiben rot Ø 20 mm · 5 Diamantschleifstifte unterschiedliche Formen · 4 Schleifaufsätze unterschiedliche Formen · 3 HSS-Bohrer 2,0/2,3/3,2 mm · 2 Aufnahmestifte für Schleiftrommeln 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · 2 Aufnahmestifte für Trennscheiben · 2 Fräsköpfe rund-/ zylindrisch geformt · Je 1 x Aufnahmestift für Filzköpfe · 3 Messingbürsten · 3 Edelstahlbürsten · 3 Kunststoffbürsten Silikoncarbide Stein 10 x 10 x 20 mm · Polierpaste.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
813509-WZ	18.99	17.85

DREMEL® SpeedClick Schnellwechsel-System

DREMEL

- Mit patentiertem, universellem SpeedClick Aufspanndorn
- Ziehen, drehen, klicken
- Zum Trennen von Metall und Kunststoff

16.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Durchmesser: 38 mm · Material-Eignung: Metall · Kunststoff · Produkt-Art: Trennscheiben-Set
Lieferumfang: SpeedClick Aufspanndorn · 6 x Metall-Trennscheiben · 2 x dünne Präzisionstrennscheiben · 2 x Kunststoff-Trennscheiben · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €
816444-WZ	16.99

Gleich mitbestellen

Empfohlenes Zubehör:
Speedclick Aufspanndorn Dremel SC402

Best.-Nr.	St. €
824286-WZ	10.99

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Fräser-Set 7tlg.

DREMEL

36.99

Lieferumfang: Kantenfräser 9,5 mm · Viertelstabfräser 9,5 mm · V-Nutfräser 6,4 mm · 3 x Nutfräser 6,4/4,8/3,2 mm · Schlüssellochfräser 8 mm · Holzbox.

Best.-Nr.	St. €
1275337-WZ	36.99

Tacker-Set tacocraft 7

wolfcraft

- Integrierter Klammerheber

18.99

Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Klammernlänge: 4 - 14 mm
Lieferumfang: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 - 8 mm.

Best.-Nr.	St. €
468781-WZ	18.99

Metall-Trennscheiben SpeedClic Dremel SC456

DREMEL



815267

815267

Technische Daten: Durchmesser: 38 mm · Bohrungs-Durchmesser: 3.2 mm · Dicke: 1.2 mm · Material-Eignung: Metall

ab 9.99

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Pckg. €	ab 5 à
815267-WZ	5 St.	Metall-Trennscheiben SpeedClic™ Dremel® SC456	9.99	9.35
815270-WZ	12 St.	Metall-Trennscheiben SpeedClic Dremel SC456B	15.99	14.98

Einhell Typ 53 Tackerklammern

Einhell

3.49



Technische Daten: Abm.: (L x B) 8 mm x 11.4 mm · Klammerntyp: Typ 53 · Inhalt: 1000 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1925370-WZ	3.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Laser-Entfernungsmesser LDM 15J

TOOLCRAFT

- **Messbereich 0.05 m - 15 m**
- **Messgenauigkeit +/- 3.0 mm**

29,99

Technische Daten: Typ: LDM 15 J · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 15 m · Messgenauigkeit ±: 3.0 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: m · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 83 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Ablesung (Details): 1 mm · Abm.: (L x B x H) 108 x 39 x 25 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat
Lieferumfang: 2x AAA Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1400306-WZ	29.99

Laser-Distanzmesser LDM 100 H

TOOLCRAFT

- **Messbereich 0.05 m - 100 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5 mm**

79,99

Technische Daten: Typ: LDM 100 H · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 0.6 s · Messeinheit: cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AA A · Gewicht: 135 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: Letzten 20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Aufbewahrungsasche · Handschlaufe · 2 x Batterie (Typ AAA)

Best.-Nr.	St. €
1511649-WZ	79.99

Laser-Entfernungsmesser Zamo II

BOSCH Invented for life

- **Messbereich 0.15 m - 20 m**
- **Messgenauigkeit +/- 3 mm**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: Zamo II · Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 20 m · Messgenauigkeit ±: 3 mm · Messzeit max.: 4 s · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien · Gewicht: 80 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 101 x 38 x 22 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

44,99

Lieferumfang: 2 x AAA Batterien (1,5 V) · Verpackungsbox.

Best.-Nr.	St. €
1445719-WZ	44.99

Bosch Home & Garden Zamo III im Set mit 3 Adaptern

BOSCH Invented for life

- **Messbereich 1 mm - 20 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1 mm**

Anwendungsbeispiel

87,99

Technische Daten: Min. Messbereich: 1 mm · Max. Messbereich: 20 m · Messgenauigkeit ±: 1 mm · Gewicht: 0.1 kg · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Abm.: (L x B x H) 22.3 x 105 x 38 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Zamo III · Linien-Adapter · Rad-Adapter · Band-Adapter · Schnell-Start Anleitung · Handbuch · 2x AAA Batterien

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	St. €
1782037-WZ	87.99

Laser-Entfernungsmesser

BOSCH Invented for life

Anwendungsbeispiel

ab 89,99

1349499

Technische Daten: Typ: GLM 40 Prof. · Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 40 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 mm · Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Gewicht: 90 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm

Best.-Nr.	Stromversorgung (Details)	Kalibriert nach	St. €
1349499-WZ	2x AAA Batterien	Werksstandard (ohne Zertifikat)	89.99
1412167-WZ	2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien	ISO	165.44

Laser-Entfernungsmesser DISTO™ D2

Leica Geosystems

- **Messbereich 0.05 m - 100 m**
- **Messgenauigkeit +/- 1.5**

144,95

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: Disto™ D2 · Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 100 m · Messgenauigkeit ±: 1.5 · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): Typ AAA, 2 x 1,5 V · Gewicht: 100 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Abm.: (L x B x H) 116 x 44 x 26 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Gürteltasche · Handschlaufe · Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1439135-WZ	144.95

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

TOOLCRAFT

- **Messbereich bis zu 8 m**
- **Automatische Selbstnivellierung**
- **Neigungsfunktion**

Anwendungsbeispiel

43⁹⁹

Technische Daten: Reichweite (max.): 8 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stromversorgung (Details): 2 x AA 1.5 V Batterien · Stativgewinde: 1/4“ · Abm.: (L x B x H) 70 x 47 x 79 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser · Aluminiumstativ

Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1326048-WZ	43.99

Bosch Quigo Green

BOSCH Invented for life

81⁹⁹

Technische Daten: Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.8 mm · Stromversorgung (Details): 1,5 V · Abm.: (L x B x H) 65 x 65 x 65 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Kartonverpackung · Solo-Gerät · Arbeitsklemme MM2 mit Adapterplatte · Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2103133-WZ	81.99

Kreuzlinienlaser UniversalLevel 2 Basic

BOSCH Invented for life

Anwendungsbeispiel

ab 66⁹⁹

1622186

Technische Daten: Reichweite (max.): 10 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Betriebszeit mit Batterien: 5 Std. · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5-V-LR6 (AA) · Stativgewinde: 1/4“ · Abm.: (L x B x H) 125 x 64 x 115 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1622186-WZ	Kreuzlinienlaser UniversalLevel 2 Basic	66.99
1622187-WZ	Kreuzlinienlaser UniversalLevel 2 Set	80.99

Linienlaser GLL 2-10 Professional

BOSCH Invented for life

Anwendungsbeispiel

83⁹⁹

Technische Daten: Reichweite (max.): 10 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Betriebszeit mit Batterien: (Linienbetrieb/Kreuzlinienbetrieb) 17/9 h · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5 V LR6 (AA) · Stativgewinde: 1/4“ · 5/8“ · Abm.: (L x B x H) 106 x 55 x 112 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1597588-WZ	83.99

TOOLCRAFT Lasersichtbrille rot

TOOLCRAFT

- **Spezialfilter für bessere Wahrnehmung**

12⁹⁹

Lieferumfang: Lasersichtbrille
Hinweis: Es handelt sich dabei NICHT um eine Schutzbrille!

Best.-Nr.	St. €
1538815-WZ	12.99

Multidetektor OG08

TOOLCRAFT

- **Ortungstiefe (max.) 80 mm**

39⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 20 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 80 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Stromversorgung (Details): 9 V Batterie (bitte separat bestellen) · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 125 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Ortungsgerät · Tasche

Best.-Nr.	St. €
1517080-WZ	39.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör:
Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
658014-WZ	3.29	2.91

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ortungsgerät Truvo

BOSCH Invented for life

- Ortungstiefe (max.) 70 mm
- Automatische Kalibrierung
- LED mit Ampelsystem

Anwendungsbeispiel

39,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 70 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 150 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1445720-WZ	39.99

Maßband

HEDU besser-messen.de

Anwendungsbeispiel

ab 4,59

Technische Daten: Breite: 13 mm · Material: Stahl

Best.-Nr.	Max. Messbereich	St. €	ab 5 à
826216-WZ	2 m	7.29	6.84
829552-WZ	1 m	4.59	4.32

Stahlmaßstab

Rostfrei

BMI

Technische Daten: Genauigkeit: EG-Genauigkeitsklasse II · Material: Edelstahl

ab 2,99

Best.-Nr.	Querschnitt	Max. Messbereich	St. €	ab 5 à
826136-WZ	13 x 0,5 mm	0.15 m	2.99	2.73
826150-WZ	13 x 0,5 mm	0.3 m	3.89	3.61
823983-WZ	18 x 0,5 mm	0.5 m	7.79	7.18

Digitaler Messschieber

KUNZER Qualität verbindet

- Großes LCD Display

24,99

Technische Daten: Messbereich (max.): 150 mm · Ablesung: 0.01 mm · Länge: 245 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Service-Tipp

Kalibrierservice

Nähere Informationen finden Sie unter: **conrad.de/kalibrierservice**

Best.-Nr.	St. €
1297541-WZ	24.99

Ortungsgerät GMS 120 Professional

BOSCH Invented for life

- Ortungstiefe (max.) (Details) 120 mm
- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiger LED-Leuchtring für eine noch zuverlässigere Ortung

Anwendungsbeispiel

89,99

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 120 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9V 6LR61 / 1 x 9V 6F22 · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 270 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Batterie (9V 6LR61) · Handschlaufe · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
824172-WZ	89.99

Laser-Wasserwaage PLL 1 P

BOSCH Invented for life

- Vereint Punkt- und Linienlaser
- Halterung mit 360° Drehscheibe

28,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Messbereich (max.): 20 m · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Micro (AAA) Batterie · Gewicht: 190 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich: 5 m (Linienlaser)/20 m (Punktlaser)
Lieferumfang: Batterien · Wandhalterung.

Best.-Nr.	St. €
377022-WZ	28.99

Schnur-Wasserwaage

TOOLCRAFT

4,19

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Länge: 100 mm · Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Aluminium · Kunststoff · Breite: 130 mm · Höhe: 165 mm · Gewicht: 10 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich: 10 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
815178-WZ	4.19	3.93	3.52

Toolcraft Wasserwagen

ab 9,89

TOOLCRAFT

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Aluminium · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Länge	St. €
1244213-WZ	40 cm	9.89
1244219-WZ	200 cm	28.99

Messuhr

TOOLCRAFT

ab **24**^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Messbereich (max.): 10 mm · Ablesung: 0.01 mm · Durchmesser: 58 mm

Best.-Nr.	Kalibriert nach	St. €	ab 5 à
821008-WZ	Werksstandard (ohne Zertifikat)	24.99	23.39
1241088-WZ	ISO	40.46	-

TOOLCRAFT Digitaler Winkelmesser

TOOLCRAFT

- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit

24^{99}

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Material: Aluminium · Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 82 x 74 x 50 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 1 x Digitaler Winkelmesser · 1 x Aufbewahrungsbeutel · 1 x Bedienungsanleitung

Hinweis: Lieferung ohne Batterie (2 x AAA Batterie erforderlich)!

Best.-Nr.	St. €
1662855-WZ	24.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör:

Conrad energy Alkaline Batterie

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
658010-WZ	1.49	1.27

Werkzeug-Set für Smartphone-Reparatur, 76tlg.

BASETech

49^{99}

Lieferumfang: Lineal aus Metall · Messer · 3 Metallspatel · 3 Pinzetten · Spatel · 4 Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff · Antistatikband · Saugnapf · 3 Plektren · Aluminium-Bithalter · Flexible Wellenverlängerung · 60 mm Wellenverlängerung · 1/4" Adapter · 54 Bits: Pentalobe 5-Stern Größen · 2/5/6 · Schlitz 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm · Kreuzschlitz PH000/PH00/PH0/PH1/PH2 · Torx T3, T4, T5, T6 · Torx Tamper TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 · Sechskant SW 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6 mm · Quadrat #0, #1, #2 · Dreieck Größe 3 mm · Tri-wing, Größen #0, #1 · Sechskant Nuss SW 2.5/3/3.5/4/5/5.5 mm · Sim Auswurfwerkzeug Bit 0,8 · Magnet 4 mm.

Best.-Nr.	St. €
1420520-WZ	49.99

Smartphone Reparatur-Set 17tlg.

BASETech

Anwendungsbeispiel

9^{99}

Lieferumfang: Bithalter · Bits: Schlitz 1/2 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 0/PH 00/PH 000; Tri-Wing 2.6; Torx T 2/T 3/T 5/T 6; Pentalobe P2/P5 · 2 x Kunststoffhebel · Plektrum · Saugnapf.

Lieferung ohne Smartphone

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1497676-WZ	9.99	8.99

Smartphone-Reparaturset Pro Tech Toolkit

IFIXIT

60^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 145 x 70 mm · Gewicht: 980 g
Lieferumfang: Erdungsarmband · Saugnapf · 3 Öffnungswerkzeuge aus weichem Kunststoff · 6 Plektren · Kreuzpinzette · Gebogene Pinzette · Stumpfe Pinzette · Plastikspatel · Halberd Spatel · Metallspatel · Geräteöffner „Jimmy" · 64teiliges Bit-Set · Werkzeugrolle.

Best.-Nr.	St. €
1606601-WZ	60.99

VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

TOOLCRAFT

- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge

79^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B x H) 350 x 225 x 65 mm
Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/ PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTCRAFT® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1177223-WZ	79.99	74.87	67.38

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Werkzeugkoffer 60tlg.

44,99

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

Technische Daten: Material: ABS · Gewicht: 4000 g
Lieferumfang: Profi-Kombizange 6“ · Profi-Spitzzange 6“, gerade · Profi-Wasserpumpenzange 10“ · Rollgabelschlüssel 8“ · Bandmaß, 3 m · Schraubknarrengriff · 9 Steckschlüsseleinsätze 5 - 13 mm · 23 Bits · Adapter von 6,3 mm (1/4“) auf Sechskant · Magnetischer Bithalter · Tacker · Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln und Tackerklammern · Schlosserhammer · Bügelsäge · Universal-Messer · Rolle Universal-Klebeband · Torpedo-Wasserwaage · Spannungsprüfer · 6 Elektro-Schraubendreher · 2 Feinmechaniker-Schraubendreher · Aufbewahrungskoffer.

Best.-Nr.	St. €
812304-WZ	44.99

77tlg. Mechaniker-Werkzeugsatz 1/4“ (6,3 mm) + 1/2“ (12,5mm)

TOOLCRAFT

- **Alle gängigen Werkzeuge in einem Koffer**
- **1/2" und 1/4" Steckschlüsselkomponenten**
- **Steckschlüsselstempel für schnelle Identifikation**
- **Hochwertiger, belastbarer S2-Spezialstahl**
- **2-Komponenten-Kunststoffgriffe für sicheres Arbeiten**
- **Stossfester Kunststoffkoffer mit Alu-Klappverschluss**

154,95

Technische Daten: Material: S2-Stahl · ABS Kunststoff
Lieferumfang: Buchsen, 1/2 Zoll10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm · Buchsen, 1/4 Zoll4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mmTiefe · Buchsen, 1/4 Zoll8, 10, 12, 13 mm · Zündkerzen-Steckschlüssel16 und 21 mm · 1/2-Zoll-Schnellverschluss-Ratsche · 1/2-Zoll-T-Gleitgriff1/4-Zoll-Schnellverschluss-Buchsenratsche · 1/4-Zoll-T-Gleitgriff · 1/4-Zoll-Drehgriff · 1/2-Zoll-Verlängerungen – 125 und 250 mm · 1/4-Zoll-Bedienelement – 75 mm · Flexible 1/4-Zoll-Verlängerung · 1/2-Zoll-Kreuzgelenk · 1/4-Zoll-Kreuzgelenk · 1/4-Zoll-Kupplung · 180-mm-Kombizange Wasserpumpenzange, 250mm · 18-teiliger Satz mit Sechskantbits · Sechskantbits: 3, 4, 5, 6 mm; · 1/4 Zoll Schlitzbits: 3, 4, 5, 6 mm; · PHILLIPS®-Bits: PH1, PH2, PH3; 1/4 Zoll · POZIDRIV®-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 1/4 Zoll · TORX®-Bits: T10, T15, T20, T25; 1/4 Zoll · Kombinationsschlüssel 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm · Schlitzschraubendreher6 x 100, 4 x 100 mm · PHILLIPS®-SchraubendreherPH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150 mm · Innensechskantschlüsselsatz · 300-g-Hammer · Kunststoff-Tragekoffer.

Best.-Nr.	St. €
1662631-WZ	154.95

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör:

Conrad energy Alkaline Batterie-Set, Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
658018-WZ	3.99	3.68	3.48

83tlg. Mechaniker Steckschlüssel- und Werkzeugsatz 1/4“ (6,3 mm) + 1/2“ (12,5mm)

TOOLCRAFT

- **1/2-Zoll (12,5 mm) und 1/4-Zoll (6,3 mm) Steckschlüsselkomponenten**
- **Werkzeug aus belastbarem und langlebigen Chrom-Vanadium-Stahl**
- **Steckschlüsselstempel mit Größen für schnelle Identifikation**
- **Handlichen Werkzeugkoffer aus stossfestem Kunststoff**

144,83

Technische Daten: Antrieb: 1/2“ (12.5 mm) · 1/4“ (6.3 mm) · Material: S2-Stahl · ABS Kunststoff · Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 1 x Ratschensteckschlüssel, 1/2 Zoll · 2 x 1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüssel: 16 und 21 mm · 2 x Verlängerung, 1/2 Zoll: 75 und 250 mm · 1 x 1/2 Zoll flexible Verlängerung: 375 mm · 1 x Kreuzgelenk, 1/2 Zoll · 1 x Steckschlüssel, 1/2 Zoll, T-Griff: 250 mm · 18 x Steckschlüsseleinsätze, 1/2 Zoll: 8, 10, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22, 23, 24, 27, 30, 32 mm · 1 x Ratschensteckschlüssel, 1/4 Zoll · 1 x 1/4 Zoll Drehgriff · 2 x Verlängerung, 1/4 Zoll: 50 und 100 mm · 1 x flexibler Griff, 1/4 Zoll · 1 x Kreuzgelenk, 1/4 Zoll · 1 x Steckschlüssel, 1/2 Zoll, · 1 x 1/4-Zoll-Kupplung · 11 x Steckschlüssel, 1/2 Zoll: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm · 4 x Schlitz-Bits: 3, 4, 5,5, 7 mm · 4 x PHILLIPS®-Bits: PH0, PH1, PH2, PH3 · 2 x POZIDRIV®-Bits: PZ2, PZ3 · 6 x Sechskantbits: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm · 1 x Kombizange, 180 mm · 1 x Wasserpumpenzange, 250 mm · 9 x Kombinationsschlüsselsatz: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm · 3 x Schlitzschraubendreher: 4 x 100, 6,5 x 38, 6,5 x 100 mm · 2 x Kreuzschlitzschraubendreher: PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm · 5 x Innensechskantschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm

Best.-Nr.	St. €
1662630-WZ	144.83

Werkzeugset 227tlg.

makita

- **Werkzeug übersichtlich und sicher im Koffer verstaut**
- **Griffbereit sortiert**
- **Koffer aus robustem Kunststoff mit Alu-Rahmen**

109,-

Lieferumfang: 80teiliges Bit-Sortiment 1/4“, L=25 mm: Schlitz/Kreuzschlitz Phillips/Pozidriv/Torx/Torx-R/Innen-Sechskant/Sonder-Bits · 29teiliges Bit-Sortiment 5/16“ · 30teiliges Bit-Sortiment in Box · 3 x Bit-Adapter · 13 x Stecknüsse 1/4“: SW 4 - 14 mm · 11 x Stecknüsse 1/2“: SW 15 - 32 mm · 10 x Stecknüsse mit Bitaufnahme SW 5 - 13 mm · Stecknüsse 1/4“: E4/E5/E6/E7/E8 · Stecknüsse 3/8“: E10/E11/E12/E14/E16/E18 · Stecknüsse 1/2“: E20/E22/E24 · 12 x Maulschlüssel SW 8 - 19 mm · 8 x Innensechskantschlüssel · 2 x Verlängerung 1/4“ · 2 x Verlängerung 1/2“ · Zündkerzenschlüssel 1/2“ SW 16/21 mm · Bit-Schraubendreher · Adapter für Stecknüsse 1/4“ · Adapter 1/2“ x 5/16“ · Adapter 1/2“ x 3/8“ · Schraubendreher für Bits · Umschaltknarre 1/4“ · Umschaltknarre 1/2“ · Kardangelenk 1/4“ · Kardangelenk 1/2“ · Adapter für Verlängerung 1/2“ · Quergriff für Schiebestück 1/4“.

Best.-Nr.	St. €
1562208-WZ	109.-

29tlg. VDE Werkzeugkoffer

TOOLCRAFT

- VDE und GS geprüft für Arbeiten bis 1000 V
- Im Multifunktionskoffer
- 2-Komponenten Griff

236^{81}

Anwendungsbeispiele

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Edelstahl · Thermoplastisches Elastomer · TPV · PP · Material-Eigenschaft: verchromt · Abm.: (L x B x H) 370 x 280 x 245 mm · Gewicht: 5.68 kg

Lieferumfang: 160mm Diagonalschneidezange · 180mm Kombizange · 160mm Langbeckzange · Kabelmesser · VDE Einmaulschlüssel (8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Innensechskant-Bits (4mm, 5mm) · Ph0 x 60mm, Ph1 x 80mm, Ph2 x 100mm · SL 3.0 x 100mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 100mm · Umschaltknarre 1/2" (250mm) · Ratschenaufsätze 1/2" (8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm) · Verlängerungen 1/2" (125mm, 250mm) · Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1672508-WZ	236.81

Elektro-Werkzeugmappe 45tlg.

26^{99}

Lieferumfang: 5 Elektro-Schraubendreher Schlitz/Kreuzschlitz-PH · 2 Feinmechaniker-Schraubendreher · Elektronik-Seitenschneider · Elektronik-Kombizange · Spannungsprüfer 100 - 250 V · Umschaltknarre · 9 Steckschlüsselsätze · Adapter für Steckschlüsseleinsätze · Verlängerung · 20 Bits · Rollgabelschlüssel · Bithalter · Werkzeugmappe.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 6 à
463625-WZ	26.99	25.37

Präzisions-Schraubendreher-Satz 9tlg.

TOOLCRAFT

18^{99}

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 3 x Schraubendreher Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm · 3 x Kreuzschlitz PH 0/PH 00/PH 1 · 3 x T-Profil T6/T8/T9 · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821021-WZ	18.99	17.77	16.-

PKW- und Universal-Werkzeugkoffer 43tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl

151^{99}

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Standardratsche 1/2" · Ring-Maulschlüssel, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · HX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (1,5 bis 8 mm) · TX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (TX 9 bis TX 40) · 1/2" Kardangelenk · 1/2" Verlängerung, 125 mm · 1/2" Verlängerung, 250 mm · Adapter 1/2" Innenvierkant auf 3/8" Außenvierkant · 1/2" Zündkerzen-Einsatz, 16/18/21 mm · 1/2" Steckschlüsseleinsatz, 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm · Kombizange KNIPEX® · Wasserpumpenzange KNIPEX® · Schlosserhammer · Autolichtprüfer · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175 · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 1 x 80 · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €
812580-WZ	151.99

Micro Schraubendreher-Satz 15tlg.

PROXXON MICROMOT System

30^{99}

Technische Daten: Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · brüniert
Lieferumfang: Mikro-Schraubendreher Schlitz 1,0/2,0/3,0 mm · Kreuzschlitz-PH 0-3/PH 0/PH 1-2 · TORX® T5/T6/T8/T10/T15 · Innen-Sechskant 1,5/2,0/2,5/3,0 · Halter für Tischständer oder Wandbefestigung.

Best.-Nr.	Pckg. €
826188-WZ	30.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

8-In-1 Wechselklinge Schlitz/Ph mit Magnetisierer

TOOLCRAFT

- **Bit-Schraubendreher 8-in-1 Set**
- **mitgelieferter Magnetisierer und Entmagnetisierer**
- **Schlitz, Kreuzschlitz Phillips und Kreuzschlitz Pozidriv Abtrieb**

5.93

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Material: Polypropolene (PP) · S2-Stahl · Länge: 232 mm

Lieferumfang: 1 x Griff · 1 x Doppelbit · 1 x Magnetisierer / Entmagnetisierer

Best.-Nr.	St. €
1611630-WZ	5.93

6-tlg. Präzisions-Schraubendreher-Satz, Schlitz und Kreuzschlitz

TOOLCRAFT

- **6-teiliges praxisorientiertes Set**
- **3 Schlitz-Schraubendreher**
- **3 Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips**

15.60

Technische Daten: Ausführung: Material: Griff: TPR/PP · Endkappe: PP · Klinge: CR-MO Stahl 8660

Lieferumfang: 3 x Schlitzschraubenzieher 1.5, 2.0, 2.4 · 3 x PH 000, 00, 0 · Tasche

Best.-Nr.	St. €
1550662-WZ	15.60

Elektronik Schraubendreher

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1761449-WZ	Elektronik Schraubendreher PH 1 x 50 mm	3.29
1761448-WZ	Elektronik Schraubendreher PH 00 x 50 mm	3.25
1761451-WZ	Elektronik Schraubendreher PH 0 x 50 mm	3.25
1761450-WZ	Elektronik Schraubendreher PH 000 x 50 mm	5.95

12tlg. Kraftform Plus Schraubendreher-Sätze XXL

Wera

Lasertip®

- **VDE Schraubendreher**
- **Schraubmeißel**
- **Kraftform-Plus Schraubendreher**
- **Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen**

44.99

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · nicromatt · vernickelt
Lieferumfang: Kraftform-Plus VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 (kein Lasertip)/3,5 mm · Phasenprüfer 3,0 mm · Kraftform-Plus Schraubendreher Schlitz 4 mm, Kreuzschlitz-PH 2/PZ 1/PZ 2, TORX® T15/T20/T25 · Kraftform-Plus Schraubmeißel Schlitz 5,5/7 mm · 2x Aufbewahrungs-Rack.

Best.-Nr.	Pckg. €
822711-WZ	44.99

Conrad Empfehlung

Sicherheit und Präzision für die Werkstatt

7tlg. VDE-Schlitz-/Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz

Wera

- **Lasertip® Klingenspitze für besseren Halt im Schraubenkopf**

28.99



Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert · DIN-Norm: DIN EN 60900.
Lieferumfang: 4 VDE-Schlitz-Schraubendreher: 2,5 x 80/3,5 x 100/4 x 100/5,5 x 125 mm · 2 VDE-Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher: PH- 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm · Spannungsprüfer.

Best.-Nr.	Pckg. €
812022-WZ	28.99

Kraftform Micro Schraubendreher-Set 12 tlg.

Wera

40,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · nicromatt.
Lieferumfang: Schlitz: 1,5 x 40/ 1,8 x 60/ 2,0 x 60/ 2,5 x 80/ 3,0 x 80 mm · Kreuzschlitz: PH 00 x 80/ PH 0 x 60 mm · Innenkant: 0,9 x 40/ 1,5 x 60/ 2 x 60 mm · TORX®: T5 x 40/ T6 x 60 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
818892-WZ	40.99

Schraubendreher-Satz, 6teilig

HAZET

- Ergonomische 3-Komponenten-Griffe
- Klingen mattverchromt, Spitzen brüniert

Anwendungsbeispiel

13,99

Technische Daten: Material-Eigenschaft: matt verchromt · brüniert

Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
801418-WZ	13.99

Winkelschlüsselsatz für Innensechskant-Schrauben 9tlg.

PROXXON MICROMOT System

11,99

Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: SW 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5, 0/6,0/8,0/10 mm · Klapphalter.

Best.-Nr.	Pckg. €
826172-WZ	11.99

Liliput-Schraubendreher 40 x 1,8 mm

BERNSTEIN

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

0,72

Technische Daten: Klingenbreite: 1.8 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt

Hinweis: Farbe des Griffs kann variieren.

Best.-Nr.	St. €
406684-WZ	-.72

Bithalter MAXXPRO

WITTE WERKZEUGE

Made in Germany

6,90

Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Klingenlänge: 150 mm · Länge: 367 mm · Grifflänge: 117 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
825041-WZ	6.90	6.49

E-Schraubendreher speedE

wiha Tools that work for you

- Min. 800 Verschraubungen pro Akkuladung
- VDE-Geprüft

ab 225,99

1675002

1675003

1675004

Technische Daten: Länge: 140 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1675002-WZ	E-Schraubendreher Set 1 speedE	225.99
1675003-WZ	E-Schraubendreher Set 2 speedE	240.99
1675004-WZ	E-Schraubendreher Set 3 speedE	395.99

Mini-Bit Flexi Dreher für Smartphone

BASETech

- Präzisionsschraubendreher mit 12 Bits
- ausziehbare, flexible Verlängerung
- Aufbewahrung der Bits im Griff
- Hemdclip für komfortables Tragen

5,99

Technische Daten: Antrieb: 4 mm · Klingenlänge: 118 mm · 185 mm · Länge: 135 mm · Material: Polycarbonat · Nickel-Chrom Stahl · Aluminium · Material-Eigenschaft: vernickelt

Lieferumfang: Kunststoffgriff mit 12 Mini-Bits · flexible Verlängerung

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1576978-WZ	5.99	5.39	4.85

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Toolcraft Stiftschlüsselsatz 9-tlg. HEX Special Edition

TOOLCRAFT

- In praktischem Klapphalter
- 10 Jahre Herstellergarantie
- SW 1,5 - 10 mm

9.99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt

Lieferumfang: SW: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Best.-Nr.	St. €
1677720-WZ	9.99

Pentalobe-Schraubendreher für Apple iPhone

TOOLCRAFT

- Geeignet für iPhone 4/4s/5/5c/5s/6/6 Plus mit 5-Stern Schrauben

4.99

Technische Daten: Größe: TS 1 · Klingenlänge: 50 mm · Länge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.

Best.-Nr.	St. €
627416-WZ	4.99

Elektronik Schraubendreher

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1781977-WZ	Elektronik Schraubendreher P2 150 mm	2.17
1781979-WZ	Elektronik Schraubendreher P6 Pentalobe 150 mm	3.30
1781978-WZ	Elektronik Schraubendreher P5 Pentalobe 150 mm	3.30

Schraubendreher für iPhone 7

TOOLCRAFT

- Geeignet für iPhone 7/7 Plus
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt
- Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl

4.79

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Länge: 150 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Abm.: (L x B x H) 150 x 17 x 14 mm

Best.-Nr.	St. €
1525321-WZ	4.79

Kreuzschlitz-PH Schraubendreher

wiha

Made in Germany

ab 5.09

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · matt verchromt

Best.-Nr.	Größe	Länge	Griff-Ø	Grifflänge	St. €	ab 3 à	ab 5 à
824380-WZ	PH 000	134 mm	9 mm	94 mm	8.89	8.12	7.40
824399-WZ	PH 00	134 mm	9 mm	94 mm	6.19	5.78	5.19
824402-WZ	PH 0	150 mm	18 mm	100 mm	5.09	4.75	4.24
825209-WZ	PH 0	175 mm	18 mm	100 mm	6.07	5.70	5.11
824410-WZ	PH 1	160 mm	18 mm	100 mm	5.69	5.29	4.77
825223-WZ	PH 1	180 mm	18 mm	100 mm	6.78	6.30	5.70

TORX-Schraubendreher T 2 mit ableitfähigem Heft

BERNSTEIN

5.85

Technische Daten: Größe: T 2 · Klingenlänge: 40 mm · Länge: 120 mm · Grifflänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · gehärtet · phosphatiert

Best.-Nr.	St. €
407042-WZ	5.85

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingensatz 17tlg.

Wera

- Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- 15 Wechselklingen

6199

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Länge: 154 mm
Lieferumfang: 2 x Handhalter „817 VDE-Kraftform" · Kreuzschlitz PH 1/2 · Kreuzschlitz PZ 1/2 · Torx T 10/15/20/25 · Schlitz 0.4 x 2.5/0.6 x 3.5/0.8 x 4.0/1.0 x 5.5/1.2 x 6.5 mm · PlusMinus PZ/S 1/2.

Best.-Nr.	St. €
1173655-WZ	61.99

VDE-Wechselklingen-Set 16tlg.

Wera

- 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ideal zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben

3699

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Länge: 154 mm
Lieferumfang: 817 VDE Krafform Handhalter · 14 Wechselklingen: Schlitz 2,5/3,5/4/5,5 mm; Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2; Torx T 10/15/20/25; Plus/Minus Gr. 1/2 · Spannungsprüfer · Tasche mit Gürtelschlaufe.

Best.-Nr.	St. €
817679-WZ	36.99

TOOLCRAFT

TOOLCRAFT.

DIE VERBINDUNG VON KRAFT UND PRÄZISION.

TOOLCRAFT weiß, worauf es ankommt und verbindet Qualität und Funktionalität zu einem überzeugenden Produktangebot. Ganz gleich, welchen handwerklichen Herausforderungen Sie gegenüberstehen: Mit unseren Werkzeugen sind Sie bestens ausgerüstet.

Das komplette Sortiment finden Sie unter **conrad.de/toolcraft**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Phasenprüfer 4 x 100 mm 100 - 250 V

TOOLCRAFT

- Spannungsbereich AC min./max.: 150-250 V/AC
- Schneidenbreite: 4 mm
- Mit Ansteckclip

2.49

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Klingenbreite: 4 mm · Klingenlänge: 100 mm · Länge: 190 mm · Griff-Ø: 16 mm · Spannung: 100 - 250 V/AC · Länge: 190 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1601070-WZ	2.49	2.30

Bit-Set Farbcodiert 71tlg.

TOOLCRAFT

- 2 Bithalter
- 60 Bits 25 mm
- 9 Bits 75 mm

17.85

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 75 mm · 25 mm · Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Magnetischer Bithalter (60 mm) · Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (65mm) · 60 Bits 25 mm: 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x PH3 · 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x PZ3 · Schlitz je 3x 4/6 mm · T-Profil je 3x T10/T15/T20/T25/T27/T30/40 · Hex je 3x H4/H5/H6 · 9 Bits 75 mm: PH1/PH2/PH3 · PZ2/PZ2 · Schlitz 4/6 mm · T-Profil T20/T25.

Best.-Nr.	Pckg. €
1613609-WZ	17.85

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

TOOLCRAFT

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff

43.99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Innen-Sechskant · Clutch · Tri-Wing · TORQ · Innen-Vielzahn (XZN) · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · T-Profil · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm · Material-Eigenschaft: legiert
Lieferumfang: 6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64“ - 5/32“) · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 Torq-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4“) · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4“) · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4“) für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4“) · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
820952-WZ	43.99	39.57	35.63

147tlg. Sicherheits- und Spezial-Bitsatz

BASETech

- Inkl. Bits mit langem und extra langem Schaft



19.99



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · T-Profil · Innen-Vielzahn (XZN) · Innen-Vierkant (Robertson) · TORQ · Tri-Wing · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 50 mm · 90 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Schrauber-Handgriff mit Knarre · T-Griff-Verlängerung · Bit-Adapter · Adapter 25 mm · Adapter 50 mm · Magnethalter · Hakenschrauber · 15 x Schlitz 2 - 8 mm · 3 x Schlitz 5/6/8 mm lang · 8 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 · 4 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 lang · 4 x Kreuzschlitz PH 0 - 3 extra lang · 8 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 · 4 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 lang · 4 x Kreuzschlitz PZ 0 - 3 extra lang · 9 x Innensechskant (metrisch) SW 1,5 - 8 · 9 x Innensechskant (Zoll) 1,6 mm (1/16“) - 6,3 mm (1/4“) · 6 x Innensechskant mit Bohrung (metrisch) SW 2 - 6 · 6 x Innensechskant mit Bohrung (Zoll) 2 mm (5/64“) - 4 mm (5/32“) · 9 x T-Profil 8 - 40 · 9 x T-Profil plus T8 - T40 · 5 x T-Profil plus T20 - T40 extra lang · 8 T-Profil mit Bohrung T8 - T40 · 3 x Vielzahn XZN M5 - M8 · 4 x Innenvierkant S0 - S3 · 6 x Torq-Set Mplus TQ6 - TQ10 · 8 x TRI-WING TW0 - TW3 · 8 x Spanner S4 - S10 · Alukoffer.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814489-WZ	19.99	18.71	16.84

Conrad Empfehlung

Perfekt für Heimwerker

33-tlg. Schrauberbit-Set + Handschraubendreher

BOSCH Invented for life

- Mit Farbcodierten Bits

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

11,99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-PZ 1/2/2/3 · Schlitz 3/4/5/6mm · Hex 3/4/5/6 · Torx® T 10/15/20/20/25/27/30/40 · Torx-Tamper (Sicherheitsbit mit Bohrung): T 10/15/20/25/27/30/40 · Universal Schnellwechsel-Bithalter 1/4" (6.3 mm) Sechskantschaft, magnetisch · Bithalter-Schraubendreher.

Best.-Nr.	St. €
819420-WZ	11.99

46tlg. Schraubendreher-Set

BOSCH Invented for life

19,99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-TORX · Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: 32 x Schrauberbits L=25 mm: PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, SL 3/4/4,5/5/6/7/8/9, HEX 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6, T 8/10/15/20/25/27/30/40 · 12 x Steckschlüssel für Sechskantschrauben 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm · Universalhalter, magnetisch · Handschraubendreher (Rechts-/Linkslauf) · Bit Garage im Handgriff.

Best.-Nr.	Pckg. €
819716-WZ	19.99

Promoline 27tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche u. Winkelschraubendreher

BOSCH Invented for life

14,99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Sechskant · Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: Schlitz 4/5/6 mm · Kreuzschlitz-Bit PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-Bit PZ 1/2/3 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Torx T 10/15/20/25/30 · Magnetischer Bithalter · Steckschlüsseladapter · 4 Stecknüsse (Ø 6/8/10/13) · Ratsche · Winkelschraubendreher.

Best.-Nr.	St. €
1601608-WZ	14.99

32tlg. Schrauber-Bit-Set

BOSCH Invented for life

- Mit Farbcodierten Bits
- Mit Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4")

11,99



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · TORX BO · Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-PZ 1/2/2/3 · Schlitz 3/4/5/6mm · Hex 3/4/5/6 · Torx® T 10/15/20/20/25/27/30/40 · Torx-Tamper (Sicherheitsbit mit Bohrung): T 10/15/20/25/27/30/40 · Universal Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4") Sechskantschaft, magnetisch.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
825162-WZ	11.99	10.65

Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig

BOSCH Invented for life

- Inkl. Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

20,99

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm
Lieferumfang: Bits,L=25 mm: Kreuzschlitz PH 1/2/2/3; Kreuzschlitz PZ 1/2/2/3; Schlitz 3/4/5/6 mm; Innensechskant SW 3/4/5/6 mm; Torx T 10/15/20/20/25/27/30/40; Torx Bo TH 10/15/20/20/25/27/30/40 · Bits,L=75 mm: Schlitz 6 mm; Kreuzschlitz PH 2; Kreuzschlitz PZ 2; Torx T 15/20/25 · Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben SW 6/8/10 mm · Schnellwechseluniversalhalter · Universalhalter.

Best.-Nr.	Pckg. €
493172-WZ	20.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Super-Sicherheits- und Spezialbitsatz 6,3 mm (1/4“) 75tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

48⁹⁹

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Tri-Wing · Innen-Vierkant (Robertson) · Clutch · Innen-Vielzahn (XZN) · TORQ · Innen-Sechskant BO · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 75 mm · 25 mm · Material: Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: legiert
Lieferumfang: Tiefloch-Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 80 mm, SW 4/5 mm · Tiefloch-Klauenschlüssel-Bits 80 mm , No. 6/8 · Tiefloch-Kreuzschlitz-PH 1/PH 2 · Tiefloch-Schlitz-Bits 80 mm 3,0/5,5 mm · Tiefloch-TRI-WING-Bits 80 mm, TW 1/TW 2/TW 3 · Außenvierkant-Bits 25 mm SQ 00/SQ 01/SQ 02/SQ 03 · 3 Clutch-Einsätze 25 mm: C1, C2, C3 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung, Zöllig 25 mm: 6 St. von 2 mm (5/64“) - 4 mm (5/32“) · Klauenschlüssel-Bits 25 mm, 5 Stück No 4 - No 12 · XZN-Vielzahn-Bits 25 mm, Gr. 5/6/8 · 7 gebräuchliche Bits 25 mm (PH, PZ und für Schlitzschrauben) · TORQ-SET-Bits 25 mm, TS6/TS 8/ TS 10 · TRI-WING-Bits 25 mm, 5 Stück von TW 1- TW 5 · Innensechskant-Bits mit Innenbohrung 25 mm, Metrisch, 7 Stück von 2 - 8 mm · TORX®-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 25 mm, 12 Stück von T BO 5 - T BO 40 · TORX®-Bits mit Innenbohrung (tamperresistant) 80 mm, T BO 10/T BO 15/T BO 20/T BO 30 · Stahlbox.

Best.-Nr.	St. €
826397-WZ	48.99

Bitset Tool-Check PLUS 32tlg.

Wera

- **Vollstahl-Ratsche für 1/4" Bits & Nüsse**
- **Zähharte Torsion Bits besonders geeignet für den harten Schraubfall**

63⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · zähhart
Lieferumfang: Vollstahl-Ratsche · Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter · Bithalter mit Schnellwechselfutter · Verbindungsteil · 7 x Steckschlüssel · 29 x Torsion Bits.

Best.-Nr.	St. €
1173656-WZ	63.99

Mako Driver Kit Bit-Set

IFIXIT

34⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Vierkant (Robertson) · Innen-TORX · Innen-Dreikant · Gamebit · Außen-Sechskant · JIS · Tri-Wing · TORX BO · Spanner · Pentalobe · Antrieb: 5/32“ (4 mm)
Lieferumfang: Magnetischer Aluminiumschraubendreher 4 mm mit kugelgelagerter Drehkappe · Flexible Wellenverlängerung Länge 150 mm · Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0,PH 1,PH 2 · Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm · Torx T2, T3, T4, T5 · Torx Security TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 · Pentalobe P2, P5, P6 · JIS J000, J00, J0, J1 · Innen-Sechskant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm · Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 · Innensechskant Nuss 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5.5 mm · Quadrat 0, 1, 2 · Gamebit 3.8, 4.5 mm · Spanner 4, 6, 8 · Dreieck 2, 3 mm · Standoff Bit für iPhone · Oval Drive · Magnetic Pick Up Bit · SIM Eject Werkzeug · 4 mm auf 1/4“ Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1606607-WZ	34.99

Bitverlängerung

ab **5²⁹**

TOOLCRAFT

816269

816271

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abtrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816269-WZ	300 mm	14.99	13.49	-
816271-WZ	150 mm	5.29	4.95	4.46

Bithalter 6,3 mm (1/4“) mit Magnet 60 mm

TOOLCRAFT

- **Magnetisch**
- **Einfaches und schnelles Bit wechseln**
- **Chrom-Vanadium Stahl**

2⁹⁹

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch
Lieferumfang: 1 x Bithalter

Best.-Nr.	St. €
1614136-WZ	2.99

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4“)

TOOLCRAFT

- Magnetisch
- Verriegelungsmechanismus
- Chrom-Vanadium Spezialstahl

4.99



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Material: Aluminium · Chrom-Vanadium Stahl · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Besonderheiten: magnetisch
Lieferumfang: 1 x Bithalter

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1614135-WZ	4.99	3.99

Standard-Ratsche

PROXXON INDUSTRIAL

ab **12.99**

810252

810251

826123

Technische Daten: Anzahl Zähne: 52 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · matt verchromt

Best.-Nr.	Abtrieb	Länge	St. €
810252-WZ	3/8“ (10 mm)	200 mm	15.99
810251-WZ	1/4“ (6.3 mm)	140 mm	12.99
826123-WZ	1/2“ (12.5 mm)	250 mm	18.99

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Schraubenausdreher-Satz, Innenvierkant 12,5 mm (1/2“)

HAZET

Made in Germany

ab **25.99**

801425

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Stahl.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Bezeichnung	Pckg. €
801425-WZ	M3 - M18	5tlg. Schraubenausdreher-Satz, Innenvierkant 12,5 mm (1/2“)	25.99
801426-WZ	M3 - M45	8tlg. Schraubenausdreher-Satz, Innenvierkant 12,5 mm (1/2“)l)	74.99

215-tlg. Steckschlüsselkasten

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

VPA GS

103.99

Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · 3/8“ (10 mm) · 1/2“ (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Spezialstahl · Gewicht: 11.5 kg.
Lieferumfang: 3 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4) + 10 mm (3/8) + 12,5 (1/2)-Antrieb · Schraubgriff für 6,3 mm - Bits, mit Magnet · 38 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze, CV, mit Flankenschutz (6,3 - 12,5 mm) · 18 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6,3 - 12,5 mm) · 14 Steckschlüsseleinsätze, E-Profil, CV (6,3 - 12,5 mm) · 3 Zündkerzeneinsätze (10 - 12,5 mm) · 5 Verlängerung (6,3 - 12,5 mm) · T-Gleitgriff-Adapter für Verlängerung 12,5 mm (1/2“) · T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 3 Kardangelenk 6,3 mm (1/4“) + 10 mm (3/8“) + 12,5 mm (1/2“)-Antrieb · 12 Gabel-Ringschlüssel, CV (8 - 22 mm) · 3 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4“) x 6,3 mm, 10 mm x 8 mm, 12,5 mm x 8 mm · Schraubgriff 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 30 Schraubendreher-Bits, CV, 8 x 30 mm · 44 Schraubendreher-Bits, CV, 6,3 x 25 mm · 30 Schraubendreher-einsätze, CV, 6,3 mm (1/4“)-Antrieb · 2 Schraubendrehereinsätze, CV, 12,5 mm (1/2“)-Antrieb · 2 T-Profil T55, T60 · 7 Innensechskantschlüssel, CV (1,27 - 5 mm).

Best.-Nr.	Pckg. €
815186-WZ	103.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Steckschlüsselsatz 3/8“ (10 mm) 65tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

78⁹⁹

Technische Daten: Antrieb: 3/8“ (10 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · verchromt
Lieferumfang: Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsätze SW 6 - 24 mm · Zündkerzen-Spezialeinsätze: SW 14/16/18/19 mm · Tiefbetteinsätze für überstehende Gewindebolzen 10/13/15/17 mm · Verlängerungen 75 und 200 mm · Steckschlüssel-Bit-Einsätze: Innensechskant SW 4 - 11 mm; Vielzahn XZN 5 - 10; Torx T 15 - T 50 · Außen-Torx-Steckschlüsseleinsätze E 6 - E 18 · Kreuzgelenk · Winkelschraubendreher Torx T 6 - T 8 und T 10; Innensechskant SW 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm · Stahlbox.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1445733-WZ	78.99	74.25

Conrad Empfehlung

Beschädigungen der Alufelgen vorbeugen

Schlagschrauber-Nuss-Satz, 3-tlg.

TOOLCRAFT

- Für Radmuttern empfindlicher Alu-Felgen
- Mit Farbcodierung (blau, gold, rot)
- 17/19/21 mm jeweils extra lang 85 mm

19⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Antrieb: 1/2“ (12.5 mm) · Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm · 19 mm · 21 mm · Abtrieb: Außen-Sechskant · Länge: 85 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl
Lieferumfang: 17 mm (blau) · 19 mm (gold) · 21 mm (rot)

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1544321-WZ	19.99	17.99	16.19

SlimLine Ring-Maulschlüsselsatz 15tlg.

PROXXON INDUSTRIAL

- 6 - 21 mm
- Nach DIN 3113 und ISO 3318
- Ringseitig um 15° abgewinkelt

35⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 21 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · matt verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweiten: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21 mm · Halter.

Best.-Nr.	Pckg. €
826161-WZ	35.99

Ring-Maulschlüssel-Satz 4,0 - 6,0 mm 5tlg.

DONAU ELEKTRONIK GMBH

7³⁹

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 4 - 6 mm · Material-Eigenschaft: verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweiten 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
826520-WZ	7.39	6.85

Ringschlüssel-Satz 8tlg.

BRÜDER MANESMANN WERKZEUGE

- 6 - 22 mm
- DIN 838

17⁹⁹

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 6 - 22 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · poliert
Lieferumfang: Doppelringschlüssel SW 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 12 à
809365-WZ	17.99	16.91	15.11

Toolcraft Drehmomentschlüssel

TOOLCRAFT

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Genauigkeit ± 4% (rechtsdrehend)
- Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf
- 2 Skalen für Grob- und Feineinstellung
- Ratsche mit 32 Zähnen
- Rutschsicherer 2 Komponenten-Griff

Anwendungsbild 1525064

ab **44,99**

1525064

1525319

1525320

Best.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Gewicht	Breite	Höhe	St. €	ab 3 à
1525064-WZ	6,3 MM 1/4" Drehmomentschlüssel 3 - 15 NM	205 mm	260 g	29 mm	22 mm	49.99	44.99
1525319-WZ	6,3 MM 1/4" Drehmomentschlüssel 6 - 30 NM	236 mm	300 g	29 mm	22 mm	44.99	41.85
1525320-WZ	12,5 MM 1/2" Drehmomentschlüssel 40 - 200 NM	520 mm	1360 g	44 mm	41 mm	71.39	64.25

Drehmomentschlüssel

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- 28 - 210 Nm

TÜV GS

27,99

Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment: 28 - 210 Nm · Länge: 457 mm
Lieferumfang: Verlängerung · Stabiler Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
800163-WZ	27.99	26.59

Drehmomentschlüssel

PROXXON INDUSTRIAL

- Mit Feinjustierung

Kalibriert lieferbar

821768

824343

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 824343

ab **52,99**

Technische Daten: Auslöse-Genauigkeit ±: 3 %

Best.-Nr.	Abtrieb	Drehmoment	Länge	Kalibriert nach	St. €
821768-WZ	1/4" (6.3 mm)	6 - 30 Nm	355 mm		52.99
824343-WZ	1/2" (12.5 mm)	40 - 200 Nm	530 mm		78.99
1412018-WZ	1/4" (6.3 mm)	6 - 30 Nm	335 mm	ISO	91.55

Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5

Wera

110,99

Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Drehmoment: 2.5 - 25 Nm · Auslöse-Genauigkeit ±: 4 % · Skalen-einteilung: 0.10 Nm · Länge: 290 mm

Best.-Nr.	St. €
1668645-WZ	110.99

7tlg. Mini-Maulschlüssel-Satz 3,0 - 5,5 mm

TOOLCRAFT

- Kopf abgewinkelt 15° und 75°

5,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 3 - 5.5 mm · Material: N45 · Material-Eigenschaft: verchromt
Lieferumfang: Schlüsselweiten 3,0/3,2/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
1661807-WZ	5.99

Mini-Rollgabelschlüssel

- Länge 70 mm
- Stellbereich 0 - 10 mm

3,99

Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Länge: 70 mm · Material-Eigenschaft: verchromt · poliert

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824097-WZ	3.99	3.73

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Werkzeugkoffer SILVER Beginner unbestückt

PARAT

- **Kompaktes und robustes Design für maximale Flexibilität**
- **Eine Werkzeugtafel mit insgesamt 21 Einsteckfächern**
- **Eine Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern**

Anwendungsbeispiel
(Lieferung ohne Werkzeug)

70.99

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 480 x 360 x 190 mm · Volumen: 26 l · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Gewicht: 3.7 kg

Best.-Nr.	St. €
568979-WZ	70.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Werkzeugkoffer „Basic“ leer

KNIPEX

93.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 465 x 200 x 410 mm · Besonderheiten: mit Zahlenschloss · Material: ABS · Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 465 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 400 mm · Gewicht: 5680 g

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
822005-WZ	93.99	86.47

Boxen-Systainer I

TANOS

Anwendungsbeispiel

43.99

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 377 mm · Innenmaß Höhe: 72 mm · Innenmaß Tiefe: 277 mm · Abm.: (L x B x H) 400 x 300 x 105 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1515614-WZ	43.99	38.01

Transportkoffer Systainer

TANOS

Anwendungsbeispiel

ab 24.99

1515608

1515610

1515612

1515609

1515611

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Best.-Nr.	Bezeichnung	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
1515608-WZ	Transportkoffer Systainer I	377 mm	72 mm	277 mm	300 x 400 x 105 mm	24.99	22.06
1515609-WZ	Transportkoffer Systainer II	377 mm	124 mm	277 mm	300 x 400 x 157.5 mm	26.99	-
1515610-WZ	Transportkoffer Systainer III	375 mm	176 mm	274 mm	300 x 400 x 210 mm	28.99	25.72
1515611-WZ	Transportkoffer Systainer IV	360 mm	281 mm	272 mm	300 x 400 x 315 mm	37.99	33.98
1515612-WZ	Transportkoffer Systainer V	360 mm	395 mm	272 mm	300 x 400 x 420 mm	41.99	37.65

Tanos systainer® T-Loc Werkzeugkasten

TANOS

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

ab **54,99**

2126103

2126104

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Farbe: Licht-Grau

Best.-Nr.	Bezeichnung	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €	ab 3 à	ab 10 à
2126100-WZ	Tanos systainer® T-Loc I	383 mm	75 mm	273 mm	396 x 105 x 296 mm	1.3 kg	**54.99**	**52.79**	**50.59**
2126101-WZ	Tanos systainer® T-Loc II	383 mm	127.5 mm	267 mm	396 x 157.5 x 296 mm	1.5 kg	**57.99**	**55.67**	**53.35**
2126102-WZ	Tanos systainer® T-Loc III	382 mm	180 mm	266 mm	396 x 210 x 296 mm	1.9 kg	**62.99**	**60.47**	**57.95**
2126103-WZ	Tanos systainer® T-Loc IV	382 mm	285 mm	266 mm	396 x 315 x 296 mm	2.1 kg	**58.99**	**56.63**	**54.27**
2126104-WZ	Tanos systainer® T-Loc V	381 mm	384 mm	265 mm	396 x 384 x 265 mm	3.1 kg	**71.99**	**69.11**	**66.23**

Schlosserhammer

TOOLCRAFT

ab **3,15**

1616274

1616275

Technische Daten: Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Holz · DIN-Norm: DIN 1041

Best.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	St. €	ab 3 à
1616274-WZ	Schlosserhammer 300 g	312 mm	102 mm	21 mm	**3.15**	**2.99**
1616275-WZ	Schlosserhammer 500 g	325 mm	115 mm	27 mm	**3.75**	**3.49**

Vorschlaghammer

TOOLCRAFT

ab **19,99**

1712614

Technische Daten: Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Eschenholz · DIN-Norm: DIN 1042

Best.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	St. €
1712614-WZ	Vorschlaghammer 3kg	600 mm	172 mm	56 mm	**19.99**
1712615-WZ	Vorschlaghammer 4kg	700 mm	185 mm	62 mm	**24.99**
1712616-WZ	Vorschlaghammer 5kg	800 mm	82 mm	68 mm	**29.99**

Fäustel Eschenholz Stiel GS

TOOLCRAFT

Anwendungsbeispiel

ab **8,99**

1697193

Technische Daten: Material (Kopf): Stahl · DIN-Norm: DIN 6475

Best.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	St. €
1697193-WZ	Fäustel 1500g Eschenholz Stiel GS	280 mm	110 mm	45 mm	**8.99**
1697194-WZ	Fäustel 2000g Eschenholz Stiel GS	300 mm	120 mm	50 mm	**11.99**

Elektronik Seitenschneider

TOOLCRAFT

ab **9,99**

816744

816745

Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Schneidhärte: 60 HRC

Best.-Nr.	Länge	Schneidwerte (max.) weicher Draht	St. €	ab 5 à
816745-WZ	125 mm	1 mm	**9.99**	**9.17**
816744-WZ	128 mm	1.3 mm	**11.20**	**10.46**

8-in1 Seitenschneider

TOOLCRAFT

9,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: TO-5137854 · Länge: 148 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · PVCe

Best.-Nr.	St. €
1712618-WZ	**9.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

VDE-Seitenschneider KNIPEX 70 06/14 26

Made in Germany

ab **21**99

812136

823317

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 823317

813455

823271

Technische Daten: Material: Vanadium Elektrostahl · Schneidhärte: 62 HRC · DIN-Norm: DIN EN 60900

Best.-Nr.	Bezeichnung	Schneidwerte (max.) weicher Draht	Schneidwerte (max.) mittelharter Draht	Schneidwerte (max.) harter Draht	Länge	St. €	ab 3 à
813455-WZ	VDE-Seitenschneider KNIPEX 7006125	3 mm	2.3 mm	1.5 mm	125 mm	**21.99**	**20.67**
812136-WZ	VDE-Seitenschneider KNIPEX 7006	4 mm	2.5 mm	1.8 mm	140 mm	**21.99**	**20.67**
823317-WZ	VDE-Seitenschneider KNIPEX 7006	4 mm	2.8 mm	2.0 mm	160 mm	**21.99**	**20.67**
823271-WZ	VDE-Seitenschneider KNIPEX 7006	4 mm	3 mm	2.5 mm	180 mm	**23.99**	**21.82**

Elektronik-Seitenschneider

BERNSTEIN TOOLS FOR ELECTRONICS

655

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 3-0641 · Länge: 130 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1 mm

Best.-Nr.	St. €
406633-WZ	**6.55**

7 in 1 Multifunktionszange

TOOLCRAFT

- **Hochwertige 7-in-1 Multifunktionszange für den professionellen Anwender**
- **Zum Schneiden von Kupfer und Aluminium Draht**
- **Für 3 mm Stahldraht**
- **AWG 16 - 10**

1399

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Länge: 191 mm
Lieferumfang: 1 x Multifunktionszange

Best.-Nr.	St. €
1550665-WZ	**13.99**

VDE-Abisolierzange KNIPEX 11 06 160

- **Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 1 mm² Leiterquerschnitt**
- **Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter**
- **Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet**

2299

Made in Germany

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation · Leiter mit Gummi-Isolation · Arbeitsbereich-Durchmesser: 5 mm (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 7 (max) · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
823258-WZ	**22.99**	**21.84**

Automatische Crimp- und Abisolierzange

TOOLCRAFT

- **Metallkörper (SK5) mit Wärmebehandlung**
- **Verstellbarer Anschlag steuert die Länge des zu abisolierenden Kabels**
- **Mit Zweikomponenten-Griff: TPR + PP Kunststoff**

1299

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.15 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 26 bis 10 awg · Länge: 205 mm

Lieferumfang: 1x automatische Crimp- und Abisolierzange

Best.-Nr.	St. €
1620648-WZ	**12.99**

Abisolierzangen KNIPEX 1240/1242/1250/1262

KNIPEX

Made in Germany

ab **27**99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 827009

827009

823046

826997

823046

Best.-Nr.	Arbeitsbereich-Querschnitt	Arbeitsbereich-Querschnitt AWG	Längenanschlag-Bereich	Länge	St. €	ab 3 à
827009-WZ	0.2 bis 6 mm²	10 bis 24	6 bis 18 mm	180 mm	**27.99**	**25.19**
823046-WZ	0.03 bis 10 mm²	7 bis 32	3 bis 18 mm	200 mm	**50.99**	**47.42**
826997-WZ	0.03 bis 10 mm²	7 bis 32	3 bis 18 mm	195 mm	**66.99**	-
823059-WZ	2.5 bis 16 mm²	5 bis 13		200 mm	**86.99**	**80.03**

Abisolierzange Super 4 plus

JOKARI original

Made in Germany

1799

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Längenanschlag-Bereich: 6 bis 15 mm · Länge: 165 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
820021-WZ	**17.99**	**15.33**

Abisolierzange

WELLER TOOLS

Made in Germany

ab **18**99

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm.

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 6 à
804037-WZ	165 mm	**18.99**	**17.85**
813461-WZ	180 mm	**22.99**	**21.86**

Multifunktionale Abisolierzange 7-in-1 mit Drahtschneider und Crimpzange

TOOLCRAFT

- **7 Funktionen in einer Zange**
- **Inkl. integriertem Sperrriegel um ein versehentliches Öffnen der Zange zu verhindern**
- **Kopf aus Kohlenstoffstahl**

1352



Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 2 mm · Länge: 220 mm

Best.-Nr.	St. €
1620654-WZ	**13.52**

VDE-Abisolierzange 160 mm

TOOLCRAFT

2099

Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation · Leiter mit Gummi-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 10 mm² (max) · Länge: 160 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821017-WZ	**20.99**	**19.65**	**17.68**

Kabelmesser No. 28 H Secura

JOKARI original

- **2-Komponenten-Griff**
- **Mit Hakenklinge**
- **Arbeitsbereich Ø 8 - 28 mm**

999

Made in Germany

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 28 mm · Länge: 170 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813447-WZ	**9.99**	**9.19**

Abisolierzange mit Formmesser 0,5 - 6 mm²

TOOLCRAFT

- **Kabelführung und Längenanschlag**
- **Zweikomponenten TPR Griff**

2730

Technische Daten: Geeignet für: Leiter · Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 6 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Länge: 133 mm

Best.-Nr.	St. €
1672509-WZ	**27.30**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Abisolierer

TOOLCRAFT

- Zum Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel
- Für RG6 & RG59
- Eingebaute Kabellängenanzeige

8.99

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 20 bis 10 · Länge: 123 mm
Lieferumfang: 1 Abisolierer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1550309-WZ	8.99	8.09	7.28

ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug

KNIPEX

ab 32.99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Datenkabel · Koaxialkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Länge: 135 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1460184-WZ	ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder	32.99
1674885-WZ	ErgoStrip Universal-Abmantelungswerkzeug für Linkshänder	34.99

Entmanteler Secura No. 15

JOKARI original

Made in Germany

- Für Rundkabel von 8 - 13 mm Ø
- Kabelführung für den Längsschnitt

21.99

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 12 bis 24 · Länge: 124 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
824106-WZ	21.99	19.78

Pinzetten-Set 2tlg.

TOOLCRAFT

4.29

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: Gebogen/ Gerade · Spitzenform: Flach-rund · Flach-rund, gebogen
Lieferumfang: Pinzette gebogen, Länge 115 mm · Pinzette gerade, Länge 147 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
821025-WZ	4.29	4.-	3.64

Edelstahl-Pinzetten-Set 4tlg.

TOOLCRAFT

19.99

- Rostfrei
- In hochwertiger Stahlkassette

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: Schlanke, schwache Spitze (SSSA) / flach-runde Spitze (2aSA) / feine Sichelspitze 55° gebogen rund (7a SA) / spitz (3cSA) · Spitzenform: Flach-rund · Sichelspitze, gebogen 55° · Spitz · Spitz, schlank · Material: Edelstahl · Typ: SS SA · 2a SA · 7 SA · 3c SA

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816748-WZ	19.99	18.71	16.84

4-tlg. Pinzetten-Set

BASETech

- 4 verschiedene Pinzetten
- Rostfreier Edelstahl
- Für alle gängigen Anwendungen

Anwendungsbeispiel

4.99

Technische Daten: Material: Edelstahl.
Lieferumfang: 1 x Pinzette gerade Spitze · 1 x Pinzette gebogene Spitze · 1 x Flachpinzette leicht gebogen · 1 x Kreuzpinzette (selbstschließend)
Hinweis: Display Verpackung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1550661-WZ	4.99	4.49	3.99

Pinzetten-Set 4tlg.

DONAU ELEKTRONIK GMBH

4.29

Lieferumfang: Spitzpinzette gerade · Spitzpinzette gebogen · Flachpinzette leicht gebogen · Kreuzpinzette.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
817746-WZ	4.29	4.01

Multitool mit 10 Funktionen

BASETech

6.82



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Funktionen: 10 · Länge: 105 mm · Gewicht: 87 g · Material: Edelstahl · Länge geöffnet: 105 mm · Länge geschlossen: 70 mm · Farbe: Silber · Black · Blue

Best.-Nr.	St. €
1599701-WZ	6.82

Kreisschneider

wolfcraft



Anwendungsbeispiel

5.29



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 278 x 110 x 23 mm
Lieferumfang: Inklusive: 2 Ersatzklingen im Magazin.

Best.-Nr.	St. €
468498-WZ	5.29

Cutter Aluminium

TOOLCRAFT

Anwendungsbeispiel

ab 4.19

824435

824434

Best.-Nr.	Klingen-Anzahl	Gewicht	Klingenbreite	St. €	ab 5 à
824434-WZ	3	64 g	9 mm	4.19	3.92
824435-WZ	5	160 g	18 mm	6.89	6.47

Faltbares Mini-Universal-Messer 2K

TOOLCRAFT

- Klingenhalterung mit Schnellwechsel-Mechanismus
- Einhand-Öffnung
- 5 Ersatzklingen

9.89

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 5 · Gewicht: 42 g
Lieferumfang: 5 Ersatzklingen · Polyamid-Gürteltasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
825989-WZ	9.89	9.25	8.33

Sicherheitsmesser mit Keramikklinge

TOOLCRAFT

- Keramikklinge
- Automatischer Klingenrückzug
- Für Rechts- und Linkshänder
- extrem leicht

3.89

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 2 · Material: Keramik · Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 20 g · Klingenbreite: 15 mm · Farbe: Rot.
Lieferumfang: 1 x Keramik-Ersatzklinge

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1533749-WZ	3.89	3.73	3.58

Gleich mitbestellen

TOOLCRAFT

Ersatzklingen

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1530419-WZ	5er Keramik-Klinge	5.99
824550-WZ	5er Cutter Ersatzklinge 9 mm	2.19

16tlg. Messer-Set

BASETech

- 13 verschiedene Schneideklingen

5.49

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 16
Lieferumfang: 3 unterschiedlich starke Messer für feine bis grobe Schneidarbeiten · 13 unterschiedlich geformte superscharfe Schneidklingen · Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Magnet-Klingenhalter.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
482781-WZ	5.49	5.14	4.62

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Messer-Set 50-teilig

BASETech

- 7 Kingenhalter
- 42 verschiedene Klingen
- Vielseitig einsetzbar

Anwendungsbeispiel

1499

Lieferumfang: 7 x Klingenhalter · 42 x Klingen · 1 x Schleifstein · 1 x Aufbewahrungsbox

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1521271-WZ	14.99	12.99

Elektroniker-Set in Tasche 25tlg.

BASETech

899

Lieferumfang: Seitenschneider · Flachzange · Pinzette, rostfrei · Schraubendreher-Griff für Bits · Verbindungsstück · Nuss-Adapter · 9 x 25 mm Bits Schlitz, Kreuzschlitz-PH, T-Profil · 4 x Außensechskanteinsätze · 6 Feinmechaniker-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz-PH · Polyamid-Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
814492-WZ	8.99	8.13	7.25

Elektronik-Zangen-Set 8tlg.

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

1999

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Seitenschneider 110 mm · Vornschneider 100 mm · Kombizange 115 mm · Spitzzange 120 mm · Spitzzange gebogen 120 mm · Rundzange 125 mm · Flachzange 120 mm · Nadelzange 145 mm · Etui.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
822910-WZ	19.99	18.79

Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen KNIPEX 97 53

KNIPEX

Made in Germany

ab **115**99

801925

823918

822459

814497

823918

801925

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen

Best.-Nr.	Quetschbereich	Länge	St. €	ab 3 à
801925-WZ	0.08 bis 16 mm²	180 mm	115.99	-
823918-WZ	0.08 bis 10 mm²	190 mm	126.99	115.56
822459-WZ	0.08 bis 10 mm²	180 mm	125.99	117.17
814497-WZ	0.08 bis 16 mm²	190 mm	121.99	112.23

Crimpzange für Aderendhülsen

KNIPEX

ab **26**99

822465

822466

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.25 bis 16 mm² · Länge: 180 mm

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 3 à
822465-WZ	Knipex 97 71 180	26.99	24.29
822466-WZ	Knipex 97 72 180	28.99	26.09

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/wzws

Crimpzange

ab **22**99

825479



825480

Gültig für Best.-Nr. 825480

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe · Isolierte Steckverbinder · Quetschbereich: 0.75 bis 6 mm²

Best.-Nr.	Länge	St. €	ab 3 à
825479-WZ	230 mm	**23.99**	**21.83**
825480-WZ	240 mm	**22.99**	**21.15**

Crimpzange

Anwendungsbeispiel

800118

Anwendungsbeispiel

812558

Technische Daten: Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker)

ab **26**99

Best.-Nr.	Geeignet für Stecker	Länge	St. €	ab 3 à
800118-WZ	RJ11, RJ12, RJ45	190 mm	**26.99**	**24.56**
812558-WZ	RJ10, RJ11, RJ12, RJ45	200 mm	**97.99**	-

Crimpzange 97 21 215 B

19**99**

Technische Daten: Anwendungsbereich: Unisolierte offene Steckverbinder · Quetschbereich: 0.5 bis 2.5 mm² · Länge: 230 mm

Best.-Nr.	St. €
657964-WZ	**19.99**

VDE-Crimpzange für Aderendhülsen

- **Leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung**
- **Leichte und schlanke Bauweise**
- **Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²**
- **Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter**
- **Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen**

30**99**

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.25 bis 16 mm² · Länge: 180 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1008241-WZ	**30.99**	**28.20**

Toolcraft Crimpzangen mit auswechselbaren Einsätzen

ab **38**99

430461

818645

818644

1365635

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 430461

Best.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Anwendungsbereich	St. €	ab 5 à
430461-WZ	Crimpzangen-Set 6tlg.	225 mm	Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte, geschlossene Kabelschuhe, Offene, unisolierte Kabelschuhe, D-Sub-Stecker, Zündkerzenstecker	**76.99**	**72.09**
818644-WZ	2-IN-1 Crimpzange	225 mm	Isolierte Flachstecker, Kabelschuhe, Stoßverbinder	**38.99**	**36.49**
818645-WZ	Crimpzangen-Set 7tlg.	225 mm	Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker	**79.95**	**73.40**
1365635-WZ	Crimpzangen-Set 439tlg.	258 mm	Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Stoßverbinder, Aderendhülsen	**99.99**	**91.82**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Aderendhülsen-Zangen-Set

je **26**^{99}

801020

814735

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 16 mm² · Länge: 190 mm

Lieferumfang: Aderendhülsen-Zange 190 mm · Phasenprüfer 140 mm · Kunststoffbox.

Best.-Nr.	Mengenangaben	St. €	ab 5 à
801020-WZ	502teilig	**26.99**	**25.06**
814735-WZ	152teilig	**26.99**	**25.10**

Kombizange

- **Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz**
- **Mit Schneiden für weichen und harten Draht**
- **Lange Schneiden für dickere Kabel**
- **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 6 HRC**
- **Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet**

20^{99}

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 03 06 180 · Länge: 180 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · gehärtet · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.4 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.2 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
816248-WZ	**20.99**	**19.31**

Crimpeinsatz

1595621 · 1595626 · 1595624 · 1595625

Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	Quetschbereich AWG	St. €
1595621-WZ	50.6 mm	Crimpeinsatz Für Deutsch K1	12 bis 14	**15.21**
1595622-WZ	50.8 mm	Crimpeinsatz Für Deutsch K2	10 bis 12	**12.42**
1595626-WZ	50.8 mm	Crimpeinsatz Deutsch K6	12 bis 16	**13.61**
1595623-WZ	50.6 mm	Crimpeinsatz Deutsch K3	14 bis 18	**14.41**
1595624-WZ	50.7 mm	Crimpeinsatz Deutsch K4	16 bis 20	**13.22**
1595625-WZ	50.6 mm	Crimpeinsatz Deutsch K5	16 bis 20	**13.22**

Crimpeinsatz für Steckverbinder

1595617 · 1595618

Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	St. €
1595617-WZ	50.3 mm	Crimpeinsatz für 4P4C/Rj22 Steckverbinder	**11.55**
1595618-WZ	50.4 mm	Crimpeinsatz Rj11/Rj12/6P6C Steckverbinder	**15.29**

Crimpeinsatz für Aderendhülsen

1595756 · 1601087 · 1601086

Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	Quetschbereich AWG	Quetschbereich	St. €
1595756-WZ	50.9 mm	Crimpeinsatz Für Aderendhülsen 25 - 35			**17.99**
1601087-WZ	51 mm	Crimpeinsatz für Delphi Weather Pack H7 Stecker AWG 16-14/12 1,0-2,0/3,0 mm²	12 bis 16	1.0 bis 3.0 mm²	**13.40**
1601086-WZ	51 mm	Crimpeinsatz für Delphi Weather Pack H6 Stecker AWG 22/20-18 0,35/0,5-0,8 mm²	18 bis 22	0.35 bis 0.8 mm²	**15.05**

Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0.5 - 4 mm²

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 1423395 · Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.5 bis 4 mm²

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1423395-WZ	**15.99**	**14.69**

Crimpeinsatz für Superseal Steckverbinder 0.75 - 1 mm²

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 1511624 · Anwendungsbereich: Steckverbinder · Länge: 34.7 mm · Quetschbereich: 0.75 bis 1 mm² **Hinweis:** Passend für: Crimpzange TOOLCRAFT 1423549

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1511624-WZ	**19.99**	**17.99**

Crimpeinsatz Tyco Solar

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: HT03878 · Quetschbereich AWG: 10 bis 15 awg · Länge: 50.5 mm · Quetschbereich: 6.0 bis 1.5 mm² **Lieferumfang:** 1 x Crimpeinsatz Tyco Solar

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1595620-WZ	**16.87**	**15.18**

Crimpeinsatz Rj45/8P8C Steckverbinder

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: HT03875 · Länge: 50.4 mm **Lieferumfang:** 1 x Crimpeinsatz Rj45/8P8C Steckverbinder

Best.-Nr.	St. €
1595619-WZ	**18.35**

Magnetisierer / Entmagnetisierer das optimale Magnetisiergerät

TOOLCRAFT

3.29

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten:
Abm.: (L x B x H) 55 x 48 x 28 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821009-WZ	3.29	3.08	2.77

Wera Star Magnetisiergerät

Wera

11.99

Technische Daten: Abm.: (L x B) 150 mm x 95 mm · Gewicht: 55 g.

Best.-Nr.	St. €
817091-WZ	11.99

Magnetheber

TOOLCRAFT

13.49

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten:
Abm.: (Ø x H) 100 mm x 180 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820934-WZ	13.49	12.62	11.36

Stiftausdrücker Profi

TOOLCRAFT

- Zum Kürzen des Metallbandes Ihrer Armbanduhr
- Für Armbänder bis 22 mm Breite

12.99

Lieferumfang: 1 x Stiftausdrücker · 4 x Ersatzstifte

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820967-WZ	12.99	12.16	10.94

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Uhren-Gehäuseöffner

TOOLCRAFT

- Inkl. 4 unterschiedlichen Einsätzen für die meisten Uhren
- Speziell für wasserdichte Uhren mit verschraubtem Boden

9.99

Lieferumfang:
Uhren-Gehäuseöffner · 4 Bitformen

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820963-WZ	9.99	9.35	8.41

Mini-Amboss

TOOLCRAFT

- Abm. 110 x 30 mm
- Für Uhrmacher-, Juwelier- und Feinmechanikerarbeiten

19.37

Technische Daten:
Abm.: (L x B) 110 mm x 30 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
820955-WZ	19.37	18.13	16.33

Toolcraft Smartphone Reparatur-Set 17 tlg.

TOOLCRAFT

- Aluminium Schraubenzieher Halter
- Inklusive Saugknopf
- Hochwertige Bits

Anwendungsbeispiel

9.99

Technische Daten: Material: Aluminium · Chrom-Vanadium Stahl · ABS Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 154, 8 mm, mm x 23 mm x 84 mm · Gewicht: 147 g
Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Saugknopf · Aluminium Schraubenzieher Halter · Präzisionsbits geschlitzt: 1,2 mm, T4, T5, T6, T7, T8 5-Stern: 0,8, 1,2, 2mm Dreiflügel: 2mm Kreuzschlitz: PH00/PH000 · 2-teilige Brechstange · Mini-Abzieher · SIM-Karten-Slotöffner

Best.-Nr.	St. €
1599702-WZ	9.99

Uhrmacher-Werkzeugsatz im Alukoffer

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- Komplett ausgestatteter Reparaturkasten
- inkl. Alukoffer
- inkl. Gehäuseöffner für Armbanduhren

27.99

Lieferumfang: Uhrmacherlupe 5x · Gehäuseöffner für Taschen- und Armbanduhren mit aufgepresstem Boden · Federstegwerkzeug zum schnellen Entfernen und Einsetzen von Federstegen an Uhrenarmbändern · Werkzeug zum Durchdrücken von Metallbandstiften · Gehäuseöffner für Armbanduhren mit Schraubboden, voll justierbares Universal-Werkzeug mit 6 verschiedenen Greifersätzen aus gehärtetem Stahl für unterschiedliche Bodenkonstruktionen · Federsteg-Sortiment, normal · Sortiment Batteriehaltefedern mit Schrauben · Ersatzklingen für Schraubendreher · O-Ring Dichtungen für Kleinuhren · Kunststoffpinzette · Pinzette mit feiner Spitze (nicht magnetisch) · Uhrmacherschraubendreherset, 2-teilig (Klingen wechselbar) · Eleganter Aluminiumkasten.

Best.-Nr.	St. €
568478-WZ	27.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

14-teiliges Uhrenwerkzeugset

- **Uhrenwerkzeugset zur Reparatur und Wartung von Armbanduhren**
- **Mit 14 Werkzeugen**
- **Optimal zum Reparieren und Auswechseln von Batterien**
- **Geeignet zum Anpassen von Armbändern**
- **Problemloses Öffnen von Gehäusen**

9.17

Technische Daten: Inhalt: 14 St.
Lieferumfang: 2 Armband-Stiftaustreiber · Uhrmacherhammer · Pinzette · Bandhalteklotz aus Kunststoff · 3 feine Uhrmacherschraubendreher · 2 Mini-Kreuzschlitzschraubendreher · Stiftausdrücker · Federbesteck für das leichte Einsetzen und Entnehmen der Federstege · Schraubdeckelöffner · Sprungdeckelöffner

Best.-Nr.	St. €
081317-WZ	9.17

Kontrollspiegel

TOOLCRAFT

- **Spiegel Ø 50 mm**
- **Ausziehbar von 250 - 740 mm**

11.30

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: ausziehbar · Spiegel-Durchmesser: 50 mml

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821196-WZ	11.30	10.58	9.52

Inspektionsspiegel-Set 5tlg.

TOOLCRAFT

- **Mit Beleuchtung**
- **Mit Magnetheber**
- **Mit wechselbaren Spiegelaufsätzen**

35.69

Technische Daten: Besonderheiten: mit Beleuchtung
Lieferumfang: LED-Teleskop-Lampe · Teleskop-Magnetheber · Je 1 Spiegel Ø 19/30/36 mm · Batterien · Aufbewahrungstasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816419-WZ	35.69	33.41	30.06

Federspanner

- **Spannweg bis 280 mm**

Made in Germany

47.93

Technische Daten: Einstell-Bereich: Ø 70 - 180 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
815846-WZ	47.93	44.86

5tlg. Lösehebel-Satz

BASETech

- **Aus hochfestem Spezial-Kunststoff**

16.99

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Rammschutzleistenkeil 160 mm · Clipheber180 mm · Zierleistenkeil 180 mm · Doppel-Clipheber 200 mm · Clipheber 210 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1310221-WZ	16.99	15.90

Kraftfahrzeug-Diagnosegerät NX200

XXLTECH

- **Kostenlose Updates**
- **5-zeilige LCD-Anzeige**
- **Fehleranzeige in Klartext**
- **Für alle Fahrzeuge mit OBD II-/ EOBD-Buchse**

Anwendungsbeispiel

65.99

Technische Daten: Gewicht: 300 g · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz

Lieferumfang: Inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch · Updatekabel mit USB-Anschluss.

Best.-Nr.	St. €
857657-WZ	65.99

5tlg. Lösehebel-Satz

VIGOR EQUIPMENT

- **Zum Lösen der Innenverkleidung im PKW und LKW**
- **5 unterschiedliche Varianten**

21.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Pckg. €
816232-WZ	21.99

Luftkissen-Wagenheber

- Tragkraft 3 t
- Keine Beschädigung des Auto-Lackes
- Besonders praktisch bei weichem Untergrund wie Sand und Schnee

Anwendungsbeispiel

64,99

Technische Daten: Tragkraft: 3 t
Lieferumfang: Tasche.
Hinweis: Geeignet für gerade Einrohr-Auspuffendrohre mit max. Ø 6 cm.

Best.-Nr.	St. €
828852-WZ	64.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hydraulischer Rangierheber

KUNZER Qualität verbindet

- Für den Privaten- und halbprofessionellen Einsatz
- Kompakte Bauform
- Hohe Hubkraft von 3 To

164,95

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Tragkraft: 3000 kg · Farbe: Blau (RAL 5010) · Abm.: (L x B x H) 670 x 380 x 210 mm · Gewicht: 35 kg

Best.-Nr.	St. €
1274947-WZ	164.95

Marderschutz Ultraschall

Kemo Electronic

- Sparen Sie Reparaturkosten
- Über 200.000 zufriedene Kunden

Made in Germany

15,49

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 70 x 50 x 30 mm · Abstrahlwinkel: 150 ° · Betriebsspannung: 12 V · Frequenz: ca. 23 kHz · Lautstärke: 100 dB · Leistungsaufnahme: 2 mA

Best.-Nr.	St. €
848697-WZ	15.49

Gleich mitbestellen

Passendes Zubehör

Flachsicherungs-Halter

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
857129-WZ	1.99	1.87

Standard-Flachsicherung

Best.-Nr.	St. €	ab 25 à
839612-WZ	-.15	-.13

Marderschutz Mobil

Kemo Electronic

- Batteriebetrieben, flexibel einsetzbar
- Ideal zum Schutz von z.B. langzeitparkenden Autos

Made in Germany

25,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 124 x 51 x 25 mm · Farbe: Schwarz · Frequenz: 24 kHz (± 15%) · Lautstärke: 100 dB (± 20%)

Best.-Nr.	St. €
710012-WZ	25.99

Automatik-Ladegeräte XC, XS und MXS

CTEK MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Reaktivierung von tief entladenen Batterien
- Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 45,99

841672

857834

857473

1425944

1407485

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.	Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.	Ladestrom bei 12V	St. €
857834-WZ	Automatik-Ladegerät XC 0.8	142 x 51 x 36 mm		100 Ah		45.99
857473-WZ	Automatik-Ladegerät XS 0.8	144 x 55 x 38 mm	32 Ah		0.8 A	46.99
630860-WZ	Automatik-Ladegerät MXS 5.0	165 x 61 x 38 mm	110 Ah		0.8 A, 5 A	63.99
1425944-WZ	CT5 Power Sport CTEK- Hochfrequenzladegerät 12 V, 2,3 A	168 x 65 x 38 mm	25 Ah		2.3 A	72.99
1407485-WZ	Hochfrequenzladegerät 12 V 5 A CT5 TIME TO GO	168 x 65 x 38 mm	110 Ah		5 A	86.99
841672-WZ	Automatik-Ladegerät MXS 5.0 Polar	165 x 61 x 38 mm	110 Ah		0.8 A, 5 A	88.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Erhaltungslader 6/12 V

BLACK&DECKER

- Akkutest
- LED-Fehleranzeige
- Ladeanzeige

26.99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 140 x 70 x 45 mm · Betriebsspannung: 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 100 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für: Blei-Säure · Gewicht: 400 g · Besonderheiten: Akkutest · Ladestrom bei 12V: 1.2 A · Ladestrom bei 6V: 1.2 A

Best.-Nr.	St. €
841194-WZ	26.99

Vollautomatisches 6-Schritt Batterieladegerät mit wählbarem Ladestrom und Dauerspannungsausgang

Dino KRAFTPAKET

- Erhält Netzspannung bei Batteriewechsel
- 11 wählbare Ladeprogramme
- 3 wählbare Ladeströme
- Erhaltungsladefunktion
- AGM-Modus
- Frost-Modus

60.99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 24 x 9.5 x 6 cm · Betriebsspannung: 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 10 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 60 Ah · Geeignet für: Blei-Calcium · Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · AGM · Gewicht: 650 g · Besonderheiten: Ladeüberwachung · Ladungserhaltung · verschiedene Ladeprogramme · Ladestrom bei 12V: 10 A · 5 A · 2 A · Ladestrom bei 24V: 5 A · 2 A
Lieferumfang: Inkl. Ladekabel mit Batterieklemmen (Zangen) · Ladekabel für Festmontage mit Ringösen (M8) · 12V-Steckdose.

Best.-Nr.	St. €
1525312-WZ	60.99

Zweitbatterie Lader

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- Schont die Starterbatterie
- Intelligentes Management zwischen Start- und Zweitbatterie
- Auch bestens für Solaranlagen geeignet

45.99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 125 x 62 x 50 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 500 Ah · Geeignet für: Blei-Vlies · Blei-Säure · Gewicht: 400 g

Best.-Nr.	St. €
856040-WZ	45.99

Sinus Live ANL SH-200 Sicherungshalter

Sinus-live

Technische Daten: Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Eingänge: 1x 50 mm² · Ausgänge: 1x 50 mm² · Sicherungswert: 200 A · Passend für: 200 A

Best.-Nr.	St. €
378194-WZ	18.99

Car-HiFi ANL Sicherung

Sinus-live

Technische Daten: Sicherungswert: 100 A

Best.-Nr.	St. €
378244-WZ	2.09

Sinus Live Mini-ANL Sicherungshalter

Sinus-live

Technische Daten: Eingänge: 1x 25 mm² · Ausgänge: 1x 25 mm² · Sicherungswert: 80 A · Passend für: 80 A

Best.-Nr.	St. €
379701-WZ	5.99

LED-Arbeitslampe mit UV PL-031

KUNZER Qualität verbindet

- Alu-/ABS-Gehäuse
- Magnetischen Halteclip
- Magnetischer Fuß
- Ladekontrollanzeige

22.99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 112 x 27 x 24 mm · LEDs: 3 · Besonderheiten: Magnetbefestigung · Ausziehbarer Halter · Magnetischer Fuß · USB-Ausgang · Inkl. UV-Licht · Ladeanzeige · Technologie: Li-Ion · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Schwarz-Silber · Kapazität: 2.220 mAh · Ladezeit: 4 h

Best.-Nr.	St. €
1534218-WZ	22.99

LED-Arbeitsleuchte LED-Strahler LED-Projektor EcoPro50 RC520C1

PHILIPS

- Aluminium LED-Strahler
- 2 Leuchtmodi
- Großflächige Ausleuchtung
- Um 180° schwenkbar
- Hohe Stoß- (IK 08) und Wasserfestigkeit (IP 54)

59.99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 17 x 12 x 4.4 cm · Besonderheiten: Magnetbefestigung · USB-Ausgang · Verschiedene Leuchtmodi · Ladeanzeige · Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 3.7 V · Lithium-Ionen-Akku · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Dunkel-Grün · Farbtemperatur typ.: 6500 K · Kapazität: 2200 mAh · Leistung: 10 W · Lichtstrom: 1000 lm
Lieferumfang: Inkl. Netzteil · Magnet

Best.-Nr.	St. €
1676171-WZ	59.99

LED Lupenleuchte

TOOLCRAFT

1601088

1526045

1526044

1526046

1582586

ab 39.95



Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Befestigungsart: Tischklemme · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · Sockel: LED · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019 Gültig für Best.-Nr. 1526045

Best.-Nr.	Bezeichnung	Dimmbar	Linsengröße	Lichtstrom Gesamt	Lichtfarbe (Kelvin)
1601088-WZ	LED Lupenleuchte 60 SMD LED	Ja	(Ø) 125 mm	650 lm	6500 K
1582586-WZ	LED Lupenleuchte 96 SMD LED	Ja	(Ø) 125 mm	550 lm	7000 K
1526045-WZ	LED Lupenleuchte 60 SMD LED	Nein	(Ø) 122 mm	700 lm	6500 K
1526044-WZ	LED Lupenleuchte 60 SMD LED	Nein	(Ø) 127 mm	700 lm	6500 K
1526046-WZ	LED Lupenleuchte 60 SMD LED 7.5" x 6.2	Nein	(L x B) 156 mm x 189 mm	900 lm	6500 K

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Anzahl LEDs	Leistung	Abm. (L x B x H)	St. €
1601088-WZ	Kalt-Weiß	60	11 W	650 x 205 x 800 mm	69.99
1582586-WZ	Warm-Weiß, Kalt-Weiß	96	10 W	650 x 225 x 800 mm	79.99
1526045-WZ	Kalt-Weiß	60	8 W	650 x 230 x 820 mm	39.95
1526044-WZ	Kalt-Weiß	60	8 W	660 x 210 x 820 mm	63.99
1526046-WZ	Kalt-Weiß	60	10 W	640 x 270 x 820 mm	79.99

Worklight

BOSCH
Invented for life

- Großflächige Beleuchtung
- Vielseitiger Einsatz

Li-Ion

Anwendungsbeispiel

24.99

Ausstattung: Kraftvolle, energieeffiziente und langlebige LED mit 3 h Laufzeit · Mehrzweckclip für Aufhängen, Stellen und Legen · Lithium-Ionen Technologie.
Technische Daten: Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 150 g

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
818873-WZ	24.99

Tisch Lupenleuchte 6 W

TOOLCRAFT

- Glaslinse Ø 120 mm
- 72 LEDs
- Vergrößerungsfaktor 3 Dioptrien

49.99



Ausstattung: Linsenmaterial: Glas · Inkl. Standfuß · Gehäusematerial: Kunststoff · Farbe: Weiß · Leistung: 6 W · Linse um 270° drehbar
Technische Daten: Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E) · Gewicht: 2.5 kg · Abm.: (L x B x H) 230 x 190 x 385 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1199225-WZ	49.99	46.79	42.10

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

SMD-LED Lupenleuchte

fixPOINT

- **Touch Sensor 6 fach für 1 - 8,5 W**

Ausstattung: Schatten- und flimmerfreies Arbeiten durch SMD-LED Ringbeleuchtung · Kristallweiße Linse sorgt für klare Farben · Kabelführung im Gelenkarm ermöglicht optimale Ausrichtung des Lupenkopfes · Variabel einsetzbar durch Schraubbefestigung · Bajonettverschluss ermöglicht einfachen Linsenwechsel.
Technische Daten: Arbeitsradius: 70 cm · Lichtstrom Gesamt: 800 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K · Dimmbar · Gewicht: 2.86 kg · Abm.: (Ø x H) 230 x 900 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V

Best.-Nr.	St. €
1211465-WZ	59.99

Conrad Empfehlung

Eine für alles

LED-Lupenleuchte mit 3. Hand

TOOLCRAFT

- **Ideal für Lötarbeiten**
- **Flexible 3. Hand**

Ausstattung: Große Lupe mit 2facher-Vergrößerung · Kleine eingebettete Linse (4 fache Vergrößerung) · Ringleuchte mit 16 LEDs und Schwanenhals für optimale Beleuchtung · Verstellbare 3. Hand mit 2 Krokodil-Klemmen · Zusätzlicher flexibler Greifarm 250 mm mit Krokodil-Klemme · Lötkolben-Halter · Drahtspulenhalterung · Reinigungsschwamm · Frei verstellbares Gelenk · Schwerer Metall-Standfuß.
Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V/50 Hz · Vergrößerungsfaktor: 2 x · 4 x · Anzahl LEDs: 16 · Gewicht: 1.3 kg
Lieferumfang: Drahtspulen-Spindel 10 mm · Drahtspulen-Spindel 19 mm · Reinigungsschwamm · Linsenschutzhülle · Steckernetzteil

Best.-Nr.	St. €
826054-WZ	76.99

Lupenleuchte 22 W

TOOLCRAFT

- **Glaslinse Ø 125 mm**
- **3 Dioptrien**
- **Tischklemme**

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Tageslicht-Ring-Leuchtstoffröhre, schattenfrei · Geringe Wärmeentwicklung · Linsenabdeckung.
Technische Daten: Arbeitsradius: 80 cm · Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Sockel: G10q · Energieeffizienzklasse: B (A++ - E) · Leistung: 22 W · Gewicht: 1.47 kg
Lieferumfang: Ring Leuchtstoffröhre 22W

Best.-Nr.	St. €
821664-WZ	49.99

Leuchtlupe

TOOLCRAFT

- **Lupen-Ø 75 mm**
- **2 Vergrößerungsfaktoren 2x/4x**
- **Sichtfeldbeleuchtung**

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Aufgesetzte Speziallinse mit 4facher Vergrößerung · Sichtfeldbeleuchtung.
Technische Daten: Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 2 x · 4 x · Linsen-Ø: 75 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
821031-WZ	10.19	9.54	8.58

Lupenbrille mit 3 Vergrößerungen

- **Ohne LED-Spot**

Anwendungsbeispiel

12,99

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 1.5 x · 2.5 x · 3.5 x
Lieferumfang: 3 Lupeneinsätze · Aufbewahrungskassette · Reinigungstuch.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
826578-WZ	12.99	12.16

Profi LED-Lupenbrille

- **Inkl. 5 Vergrößerungslinsen (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x)**
- **Kopfband für längeren Einsatz**
- **Angenehm zu tragen**

1599

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Robuste und zugleich modische Formgebung aus hautfreundlichem Kunststoff (ABS/Acryl) · Sicherer Sitz, angenehm zu tragen, auch über längeren Zeitraum · Starker, doppelter LED Spot, besonders hell, verstellbar, herausnehmbar · Einfacher Batteriewechsel · Inkl. 5 kratzfesten Vergrößerungslinsen in Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten · Bügel sind gegen verstellbares Kopfband (für längeren Einsatz) austauschbar

Technische Daten: Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · mit Clip · mit Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1 x · 1.5 x · 2 x · 2.5 x · 3.5 x · Gewicht: 45 g
Lieferumfang: 1 x Lupenbrille · 1 x Kopfband (für längeren Einsatz) · 5 x Vergrößerungslinsen Aufbewahrungsbox (1,0x-1,5x- 2,0x-2,5x- 3,5x) · 3 x Knopfzellen LR 1130 · 1 x LED Spot · 1 x Kunststoffbox für Vergrößerungslinse

Best.-Nr.	St. €
1616016-WZ	15.99

Lupenbrille mit LED

- **Mit LED-Spot**



Anwendungsbeispiel

2099

Ausstattung: Super-leichte und stabile Konstruktion aus Kunststoff und Metall · Lupeneinsätze aus gehärtetem und Oberflächen poliertem Acryl · Schnell und einfach auswechselbar · LED-Spot abnehmbar · Superleichte und stabile Metall/Kunststoffkonstruktion.
Technische Daten: Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 1.5 x · 2.5 x · 3.5 x · Gewicht: 30 g

Lieferumfang: 3 Lupeneinsätze (1,5x / 2,5x / 3,5x) · Aufbewahrungskassette · Reinigungstuch · Bei Ausführung mit LED-Spot: 3 Knopfzellen LR 1130 · Schraubendreher zum Wechseln von Batterien.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
814160-WZ	20.99	19.64

LCD-Mikroskop Biolux

BRESSER

- **USB-Anschluss**
- **SD-Kartenslot**

16399

Technische Daten: Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 50 x · Optische Vergrößerung (max.): 500 x · Digitale Vergrößerung (max.): 2000 x · Beleuchtungsart: Auflicht · Durchlicht · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: 4/10/40fach Objektive · Kreuztisch mit Nonius Einteilung · USB-Kabel · Farben-Filterscheibe · Dauerpräparate · Objektträger + Deckgläser · Hefe · Gum Media · Seesalz · Garneleneier · Umfangreiches Set mit Besteck, Mikrotom und Garnelenbrutanlage.

Best.-Nr.	St. €
815889-WZ	163.99

Bresser Junior Mikroskop-Set

BRESSER

- **Vergrößerung 300 - 1200 x**
- **3 Objektive (7,5x, 15x, 30x)**

4499

Technische Daten: Bauart: Monokular · Bauform: Aufrecht · Optische Vergrößerung (min.): 300 x · Optische Vergrößerung (max.): 1200 x · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Betriebsspannung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Abm.: (L x B x H) 123 x 22 x 74 mm
Lieferumfang: Okular integriert (40x) · 3 Objektive (7,5x, 15x, 30x) · Brut-Tank · Garnelen-Eier · Hefe (Garnelen-Futter) · Seesalz · Pipette · 5 Objektträger · 5 Dauerpräparate · 10 Deckgläser · Ersatz-Glühbirne · Projektor · Skalpell · Spatel · Pinzette · Präpariernadel · Rührstab · 3fache Lupe in Kunststoffausführung · 5 Aufbewahrungsflaschen · 2 Standzylinder · Petri-Schale · Hartschalenkoffer.
Hinweis: Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Best.-Nr.	St. €
840946-WZ	44.99

MIG/MAG-Schweißgerät M-Pro 170 BasicPlus Set 15/3

LORCH



Sperrgut 3

XXL

1565,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit Brenner · Schweiß-Strom (min.): 25 A · Schweiß-Strom (max.): 170 A · Schweiß-Strom (Bereich): 25 - 170 A · Schweißdraht-Ø: (Acier/Alu/CuSi) 0,6 - 0,8/1,0/- mm · Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 880 x 400 x 755 mm · Gewicht: 65 kg
Lieferumfang: Qualitätsbrenner · Werkstückleitung · Korbspulenadapter K300 · Druckminderer.

Hinweis: Dieser Artikel wird erst nach Auftragseingang produziert. Die Lieferzeit beträgt daher immer 5 Werktage.

Best.-Nr.	Pckg. €
822771-WZ	1565.-

Schweißinverter GYSMI 160P + LCD Techno 11

GYS

- **Schutz gegen Über-/ Unterspannung, Netzspannungsschwankungen**
- **Mit Schutzhelm**

31059

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Zubehör · Schweiß-Strom (Bereich): 10 - 160 A · Elektroden-Ø: 1,6 - 4 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 180 x 140 x 270 mm · Gewicht: 4.2 kg

Lieferumfang: Masseklemme (1,6m/ ø16mm²) · Elektrodenhalter (2m/ ø16mm²) · Techno 11 Schweißhelm.

Best.-Nr.	St. €
819432-WZ	310.59

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ultraschall-Reiniger Emmi-12 HC

EMAG

ab **35⁹⁰**

826358

1390569

Gefahr
1406206

823677

1390570

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leistungsaufnahme	Volumen	Reinigungsdauer (max.)	Reinigungsfrequenz
826358-WZ	Ultraschall-Reiniger Emmi-12 HC	100 W	1.2 l	3600 s	45 kHz
1390569-WZ	Ultraschallreiniger EMMI 04D	40 W	0.6 l	480 s	42 kHz
1406206-WZ	Ultraschallreiniger inkl. Reinigungskonzentrat	50 W	0.6 l	480 s	42 kHz
823677-WZ	Ultraschall-Reiniger EMMI 5P	50 W	0.5 l	540 s	49 kHz
1390570-WZ	Ultraschallreiniger mit Heizung	80 W	2 l	900 s	40 kHz

Best.-Nr.	Geeignet für Dauerbetrieb	Gehäuse-Material	Wanne	Abm. (L x B x H)	St. €
826358-WZ	Ja	Edelstahl	200 x 100 x 65 mm	260 x 140 x 180 mm	**174.99**
1390569-WZ	Nein	Kunststoff	160 x 90 x 50 mm	193 x 120 x 123 mm	**35.90**
1406206-WZ	Nein	Kunststoff	(LxBxT)160 x 90 x 50 mm	193 x 120 x 123 mm	**39.99**
823677-WZ	Nein	ABS	175 x 80 x 40 mm	190 x 98 x 120 mm	**96.99**
1390570-WZ	Nein	Kunststoff	(LxBxT) 185 x 150 x 80 mm	265 x 230 x 180 mm	**88.99**

Ultraschallreiniger UC 5620

CASO GERMANY

AUS GUTEM GRUND GRUNDIG

ab **36⁹⁹**

1497209

1618440

1618439

1618440

Best.-Nr.	Bezeichnung	Betriebsspannung	Volumen	Reinigungsdauer max.)	Reinigungsfrequenz	Wanne aus	Abm. (L x B x H)	St. €
1618440-WZ	Ultraschallreiniger UC 5620	230 V	500 ml	300 s	43 kHz	Kunststoff	196 x 130 x 126 mm	**36.99**
1618439-WZ	Ultraschallreinigung UC 6620	230 V	500 ml	480 s	48 kHz	Kunststoff	196 x 130 x 126 mm	**40.99**
1497209-WZ	Ultraschallreiniger CD-2800	240 V	0.6 l	180 s	42 kHz	Edelstahl	140 x 205 x 140 mm	**45.99**

Reinigungszusätze für Ultraschallreiniger

EMAG

- **Für Medizin, Werkstatt, Haushalt und Hobby.**
- **Flasche mit je 500 ml**

Gefahr

Made in Germany

ab **14⁹⁹**

823478 826254 826357 826804 826812 829425

Ausstattung: Mischverhältnis 1:100 verwenden. Geeignet für EMAG/EMMI Ultraschallreiniger.
Lieferumfang: 1x 500 ml Reinigungszusatz.

Hinweis: Reinigungszusätze vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Anwendungsgebiet	Bezeichnung	Grund-preis je 1 l	St. €
823478-WZ	Medizinische Geräte	Desinfektionsreiniger für medizinische Geräte 0,5 l	33.98 €	**16.99**
826254-WZ	Platinen	Platinenreinigungs-Konzentrat 0,5 l	31.98 €	**15.99**
826357-WZ	Buntmetalle	Reinigungskonzentrat Entoxydation 0,5 l für Buntmetalle EM 700	35.98 €	**17.99**
826804-WZ	Universal	Universalreiniger für Gold, Schmuck, Brillen, CDs, DVDs, usw. 0,5 l	31.98 €	**15.99**
826812-WZ	Dentaler Bereich	Dentalreiniger für Zahnprothesen, Spangen, usw. 0,5 l	29.98 €	**14.99**
829425-WZ	Mineralische Rückstände	Vergaser- und Druckgussreiniger 0,5 l	33.98 €	**16.99**
812452-WZ	Platinen	Spezial-Konzentrat für schwierige Fälle (Platinen, Messing etc.) 0,5 l	55.98 €	**27.99**

3er Reinigungskonzentrat-Set Werkstatt

EMAG

- **3er Probier-Set Werkstatt je 100 ml (Vergaser- und Druckgussreiniger, Platinenreiniger, Spezial-Konzentrat)**

Gefahr

19⁹⁹

Ausstattung: EM-303 entfernt Harzflussmittel auf bestückten, fehlbedruckten und unbestückten Platinen/ Hybriden. Reinigt Lötrahmen, ungelötete Lötpasten, Fette, Fingerprints, Öle.
EM-404 entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände von Metall, Leichtmetall (Motorblöcke, Vergaser etc.), Glas und Kunststoff. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Lieferumfang: EM 300, EM 303, EM 404 Probierflasche je 100 ml

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 5 à
823688-WZ	66.63 €	**19.99**	**18.71**

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesen Produkten in unserem Onlineshop.

Airliner Silent Kompressor

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 6 l

123,95

Ausstattung: Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit robustem Induktionsmotor · Sehr laufruhig · Flüsterleise mit 68 dB · Mit integrierter Stromkabelhalterung · Inklusive Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung · Mit 4 Gummi-Saugfüßen für einen sicheren und vibrationsfreien Stand · Bestens für den Inneneinsatz geeignet **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 370 W · Ansaugleistung: 70 l/min · Förderleistung: 55 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 2750 U/min · Kessel-Inhalt: 6 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6 kg

Best.-Nr.	St. €
1530933-WZ	123.95

Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go

AEROTEC

- Kessel-Inhalt: 5 l
- Ölfrei
- Mit Alu-Tragegriff

112,50

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · Druckminderer · Übersichtliche Bedieneinheit.
Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1100 W · Ansaugleistung: 200 l/min · Förderleistung: 110 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Kessel-Inhalt: 5 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 8.5 kg

Best.-Nr.	St. €
1092738-WZ	112.50

Druckluft-Kompressor TC-AC 190/24/8

Einhell

- Kessel-Inhalt: 24 l

105,95

Ausstattung: Ölschmierung sichert Langlebigkeit · Gummierte Räder und Transportgriff zum einfachen Transport · Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck · Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdruckes · Automatischer Druckschalter, Ansaugfilter · Rückschlagventil, Sicherheitsventil · Standfuß mit Gummipuffer zur Geräuschdämpfung
Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Leistung: 1500 W · Ansaugleistung: 165 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 2850 U/min · Kessel-Inhalt: 24 l · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 20.6 kgr

Best.-Nr.	St. €
1493231-WZ	105.95

Parallel Schraubstock

HEUER

ab 101,99



810272

Ausstattung: Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung.
Technische Daten: Material: Stahl

Best.-Nr.	Backenbreite	Spann-Weite (max.)	Gewicht	St. €
810272-WZ	100 mm	125 mm	4.5 kg	101.99
810273-WZ	120 mm	150 mm	9 kg	136.99
810274-WZ	140 mm	200 mm	16 kg	186.99
810275-WZ	160 mm	225 mm	27 kg	262.42
810276-WZ	180 mm	225 mm	29 kg	281.02

Schraubstock Spannfix

BERNSTEIN

- Spannweite Klemmbacken 70 mm
- Tischklemme
- Kugelgelenk

Made in Germany

117,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg

Best.-Nr.	St. €
821586-WZ	117.99

Maschinenschraubstock MS4

PROXXON MICROMOT System

- Zink-Druckguss
- Plangefräste Auflageflächen

13,49



Ausstattung: Gefertigt aus Zink-Druckguss · Mit drei plangefrästen Auflageflächen · Mit Nut als Passung für den Längenanschlag für Tischbohrmaschine TBM 220 (Best.-Nr. 82 16 08) und Bohrständer MB 140/S (Best.-Nr. 82 38 34) · Senkrechtes und waagerechtes Prisma für Rundmaterial.
Technische Daten: Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 34 mm · Material: Zinkdruckguss

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
805564-WZ	13.49	12.01

Ihr Filial-Vorteil

Produkte live erleben

Besuchen Sie eine Filiale ganz in Ihrer Nähe.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Flügelschrauben

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material-Eigenschaft: A2 · DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Edelstahl · Kopfform: Flügelkopf · Inhalt: 10 St. · Länge: 20 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1060602-WZ	20.44	19.18	17.86

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933

TOOLCRAFT



Technische Daten: Antrieb: Außensechskant · Gewinde-Maß: M3 · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · DIN-Norm: DIN 933 · Kopfform: Sechskantkopf · Inhalt: 10 St. · Länge: 10 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
222532-WZ	2.76	2.59	2.40

Senkkopfschrauben mit Innensechskant ISO 10642

TOOLCRAFT



Technische Daten: Kopfform: Senkkopf

Best.-Nr.	Inhalt	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
401632-WZ	100 St.	16 mm	M3	6.59	6.18	5.76
521978-WZ	100 St.	12 mm	M2.5	3.99	3.74	3.48
522107-WZ	100 St.	6 mm	M2	9.09	8.53	7.95
522263-WZ	100 St.	16 mm	M3	3.99	3.74	3.48
401649-WZ	50 St.	20 mm	M6	7.89	7.41	6.90

Senkschrauben M2 x 6 mm Stahl verzinkt

TOOLCRAFT

Technische Daten: Kopfform: Senkkopf · Antrieb: Kreuzschlitz Phillips · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 965

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889751-WZ	6 mm	M2	-.13	-.12	-.09
889752-WZ	8 mm	M2	-.12	-.11	-.10
889759-WZ	6 mm	M3	-.11	-.10	-.09
889760-WZ	8 mm	M3	-.08	-.07	-.06
889753-WZ	10 mm	M2	-.12	-.11	-.10
889757-WZ	12 mm	M2.5	-.08	-.07	-.06

Zylinderschrauben

TOOLCRAFT

Technische Daten: Kopfform: Zylinderkopf · Inhalt: 100 St. · Antrieb: Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · DIN-Norm: DIN 7984

Best.-Nr.	Länge	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1068353-WZ	16 mm	9.49	8.90	8.29
1068354-WZ	20 mm	5.27	4.94	4.60

Zylinderkopfschraube mit Schlitz

TOOLCRAFT



Technische Daten: Kopfform: Zylinderkopf · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt

Best.-Nr.	Inhalt	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
104163-WZ	200 St.	25 mm	M2.5	4.54	4.26	3.96
104159-WZ	200 St.	8 mm	M2.5	2.08	1.97	1.80
104155-WZ	200 St.	12 mm	M2	3.17	2.98	2.78
104166-WZ	200 St.	5 mm	M3	3.39	3.18	2.96
116684-WZ	100 St.	16 mm	M4	6.59	6.18	5.76

Gewindestift Poly I.-6Kant DIN913

TOOLCRAFT

· Polyamid



Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Antrieb: Innensechskant · Material: Polyamid

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
830369-WZ	6 mm	M5	2.99	2.81	2.61
830378-WZ	10 mm	M5	2.99	2.81	2.61
830379-WZ	5 mm	M6	3.09	2.90	2.70
830386-WZ	10 mm	M6	3.09	2.90	2.70

Gewindestift DIN 913

TOOLCRAFT

Technische Daten: Inhalt: 20 St. · Antrieb: Innensechskant · ISO-Norm: ISO 4027 · Material: Stahl

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
886287-WZ	12 mm	M4	3.07	2.87	2.70
888110-WZ	5 mm	M2	8.89	8.34	7.77
888112-WZ	5 mm	M2.5	7.56	7.09	6.58
886281-WZ	6 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886282-WZ	8 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886283-WZ	10 mm	M3	4.19	3.93	3.66
886284-WZ	8 mm	M4	4.19	3.93	3.66
886285-WZ	10 mm	M4	4.19	3.93	3.66

Gewindestifte

TOOLCRAFT

Ausstattung: DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 3
Technische Daten: Länge: 3 mm · Inhalt: 50 St. · Antrieb: Innensechskant · Material-Eigenschaft: A1 · A2 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Edelstahl

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1062931-WZ	3.99	3.74	3.48

Stiftschraube

TOOLCRAFT



Technische Daten: Inhalt: 20 St. · Produkt-Art: Madenschraube · DIN-Norm: DIN 916 · Antrieb: Innensechskant · ISO-Norm: ISO 4029 · Material: Stahl · Bezeichnung: Gewindestifte mit Innensechskant und Schneidring DIN 916

Best.-Nr.	Länge	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
222519-WZ	5 mm	M2	5.39	5.06	4.71
222520-WZ	10 mm	M2	4.43	4.16	3.87
839846-WZ	5 mm	M2.5	8.99	8.44	7.85
237507-WZ	5 mm	M3	3.89	3.65	3.40
222521-WZ	10 mm	M3	5.29	4.97	4.62
237515-WZ	5 mm	M4	3.89	3.65	3.40
222522-WZ	10 mm	M4	5.29	4.97	4.62
237523-WZ	5 mm	M5	3.89	3.65	3.40
222523-WZ	10 mm	M5	2.88	2.71	2.49
839849-WZ	5 mm	M6	5.59	5.24	4.89
839851-WZ	10 mm	M6	2.67	2.50	2.33
890265-WZ	3 mm	M3	3.89	3.65	3.40

Schraubensicherung

TOOLCRAFT

Achtung

886524 886525 887507 887508

Technische Daten: Geeignet für: Zum Abdichten, Sichern und Befestigen von Schrauben, Kugel-, Rollen- und Gleitlagern

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Festigkeit	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
886524-WZ	mittel	10 ml	609.- €	6.09
886525-WZ	hoch	10 ml	609.- €	6.09
887507-WZ	mittel	50 ml	289.80 €	14.49
887508-WZ	hoch	50 ml	289.80 €	14.49

LOCTITE® 243 Schraubensicherung

LOCTITE

Achtung

220822 826389

Technische Daten: Geeignet für: Gewinde bis M36 · Festigkeit: mittel · Max. Temperatur: 180 °C · Min. Temperatur: -55 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
220821-WZ	10 ml	1399.- €	13.99
220822-WZ	50 ml	899.80 €	44.99
826389-WZ	5 ml	1638.- €	8.19

Flügelmuttern

TOOLCRAFT

827784

Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
827784-WZ	M3	4.69	4.40	4.10
827787-WZ	M4	5.09	4.77	4.45

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Hutmuttern M6 Edelstahl A2

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH

Technische Daten: Inhalt: 50 St. · Material-Eigenschaft: A2 · DIN-Norm: DIN 1587 · Material: Edelstahl

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1205385-WZ	M6	12.95	12.07	11.24
1205386-WZ	M8	18.95	17.87	16.63

Sechskantmuttern M5 Edelstahl A2

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH

Technische Daten: Material-Eigenschaft: A2 · DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Edelstahl
Lieferumfang: 100 St. 6Kt. Mutter A2 Edelstahl Din 934 M5

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1204354-WZ	5.49	5.21	4.85

Sechskantmutter Kunststoff

TOOLCRAFT



815969

Technische Daten: Material: Kunststoff · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
815969-WZ	M3	1.49	1.40	1.30
815977-WZ	M4	1.69	1.58	1.48
815985-WZ	M5	1.69	1.58	1.48
815993-WZ	M6	1.69	1.58	1.48
830404-WZ	M2	3.19	2.99	2.79
830405-WZ	M2.5	3.19	2.99	2.79

Sechskantmutter Stahl verzinkt DIN 934

TOOLCRAFT

Technische Daten: Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 934

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 25 à
888712-WZ	M1	1 St.	-.53	-.50	-.47
888713-WZ	M1.2	1 St.	-.35	-.33	-.30
888714-WZ	M1.4	1 St.	-.35	-.33	-.30
888715-WZ	M1.6	1 St.	-.35	-.33	-.30
888716-WZ	M2	1 St.	-.10	-.09	-.08
888717-WZ	M2.5	1 St.	-.10	-.09	-.08
888718-WZ	M3	1 St.	-.10	-.09	-.08
888719-WZ	M4	1 St.	-.10	-.09	-.08
888720-WZ	M5	1 St.	-.10	-.09	-.08
888722-WZ	M6	1 St.	-.10	-.09	-.08
888723-WZ	M8	1 St.	-.10	-.09	-.08
888021-WZ	M1	20 St.	11.99	11.25	10.47
828792-WZ	M1.2	20 St.	6.99	6.56	6.10
828796-WZ	M1.4	20 St.	6.99	6.56	6.10
828799-WZ	M1.6	20 St.	6.99	6.56	6.10
815608-WZ	M2	100 St.	1.99	1.87	1.74
815616-WZ	M2.5	100 St.	1.59	1.49	1.39
815624-WZ	M3	100 St.	1.59	1.49	1.39
815632-WZ	M4	100 St.	1.49	1.40	1.30

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT



Technische Daten: Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · DIN-Norm: DIN 934

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
131879-WZ	M2.5	1.19	1.11	1.04
131880-WZ	M3	-.82	-.77	-.72

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material-Eigenschaft: A4 · DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Edelstahl · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1060793-WZ	3.65	3.44	3.19

Stoppmutter Stahl verzinkt DIN 985

TOOLCRAFT



Technische Daten: DIN-Norm: DIN 985 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Best.-Nr.	Inhalt	Gewinde-Maß	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
223336-WZ	10 St.	M2	4.39	4.12	3.84
223395-WZ	10 St.	M3	1.99	1.87	1.74
223409-WZ	10 St.	M4	2.09	1.96	1.83
239160-WZ	10 St.	M5	1.21	1.15	1.05
239178-WZ	10 St.	M6	1.99	1.87	1.74
223344-WZ	10 St.	M8	1.99	1.87	1.74
221969-WZ	10 St.	M2.5	2.09	1.96	1.83
812808-WZ	100 St.	M3	4.39	4.12	3.84
812822-WZ	100 St.	M4	4.29	4.03	3.74
812834-WZ	100 St.	M5	4.89	4.59	4.27

Sechskantmuttern

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material-Eigenschaft: A4 · DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Edelstahl · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
1066570-WZ	11.49	10.78	10.04

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

312tlg. Polyamid-U-Scheiben-Sortiment DIN 125

- **Material: Polyamid**
- **DIN 125**
- **Verschiedene Größen**

Technische Daten: Material: Polyamid · Inhalt: 312 Teile
Lieferumfang: Bestehend aus 100 St. 4,3 mm · 100 St. 5,3 mm · 50 St. 6,4 mm · 30 St. 8,4 mm · 20 St. 10,5 mm · 12 St. 13,0 mm · Kunststoffkasten mit 6-Fach-Einteilung.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
838639-WZ	9.99	9.37	8.73

Unterlegscheiben DIN 125

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 125

Best.-Nr.	Inhalt	Gewinde-Maß	Außen-Ø	Material-stärke	Innen-Ø	Pckg. €	ab 10 à
521659-WZ	100 St.	M2	5 mm	0.3 mm	2.2 mm	1.79	1.68
521672-WZ	100 St.	M2.5	6.5 mm	0.5 mm	2.7 mm	1.79	1.68
814628-WZ	100 St.	M3	7 mm	0.5 mm	3.2 mm	1.79	1.68
814652-WZ	100 St.	M4	9 mm	0.8 mm	4.3 mm	1.79	1.68
814687-WZ	100 St.	M5	10 mm	1 mm	5.3 mm	1.59	1.49
814687-WZ	100 St.	M5	10 mm	1 mm	5.3 mm	1.59	1.49
814741-WZ	50 St.	M8	17 mm	1.6 mm	8.4 mm	1.79	1.68

Unterlegscheiben Kunststoff DIN 9021

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material: Kunststoff · DIN-Norm: DIN 9021 · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Außen-Ø	Material-stärke	Innen-Ø	Pckg. €	ab 10 à
521722-WZ	M2.5	9 mm	1 mm	2.7 mm	7.69	7.21
521735-WZ	M3	9 mm	0.8 mm	3.2 mm	1.79	1.68
521749-WZ	M4	12 mm	1 mm	4.3 mm	3.79	3.56
521763-WZ	M5	15 mm	1.2 mm	5.3 mm	6.69	6.27
521775-WZ	M6	18 mm	1.6 mm	6.4 mm	9.79	9.19

Unterlegscheiben Stahl verzinkt DIN 9021

TOOLCRAFT



Technische Daten: Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · DIN-Norm: DIN 9021 Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Außen-Ø	Material-stärke	Innen-Ø	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
521788-WZ	M2.5	8 mm	0.8 mm	2.5 mm	3.19	2.99	2.79
521800-WZ	M3	9 mm	0.8 mm	3.2 mm	1.59	1.49	1.39
521812-WZ	M4	12 mm	1 mm	4.3 mm	2.09	1.96	1.83
521825-WZ	M5	15 mm	1.2 mm	5.3 mm	3.69	3.46	3.22
521837-WZ	M6	18 mm	1.6 mm	6.4 mm	3.69	3.46	3.22

Unterlegscheiben

TOOLCRAFT



Technische Daten: Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Außen-Ø	Material-stärke	Innen-Ø	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
521593-WZ	M2	5 mm	0.3 mm	2.2 mm	1.99	1.87	1.74
521606-WZ	M2.5	6 mm	0.5 mm	2.7 mm	2.39	2.24	2.09
521606-WZ	M2.5	6 mm	0.5 mm	2.7 mm	2.39	2.24	2.09
521632-WZ	M4	9 mm	0.8 mm	4.3 mm	2.39	2.24	2.09
521645-WZ	M5	10 mm	1 mm	5.3 mm	2.59	2.43	2.27

Unterlegscheiben DIN 125

TOOLCRAFT



Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Material: Kunststoff · DIN-Norm: DIN 125

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Außen-Ø	Material-stärke	Innen-Ø	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
800281-WZ	M3	7 mm	0.5 mm	3.2 mm	1.89	1.78	1.66
800282-WZ	M4	9 mm	0.8 mm	4.3 mm	1.99	1.87	1.74
800283-WZ	M5	10 mm	1 mm	5.3 mm	1.99	1.87	1.74
800284-WZ	M6	12.5 mm	1.5 mm	6.4 mm	2.09	1.96	1.83

O-Ring-Sortiment

TOOLCRAFT

- 18 Verschiedene Größen
- Universell einsetzbar
- Inkl. praktischer Klappbox

11.49

Ausstattung: 225teilig mit 18 verschiedenen Größen.
Technische Daten: Inhalt: 225 St.
Lieferumfang: 3 x 1/4 x 1/4,5 x 2/5 x 2/6 x 2/6 x 2,5/6 x 3/7 x 2/8 x 2/9 x 2/10 x 2/12 x 3/13 x 3/14 x 2,5/17 x 2,5/18 x 4/20 x 2/22 x 2 mm. Die einzelnen Größen sind in Mengen von 5 oder 20 Stück in einer praktischen Klappbox sortiert.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
886349-WZ	11.49	11.02	10.51

5 Druckfedern Edelstahl

- Abm. (Ø x L) 5.5 mm x 20.5 mm

Made in Germany

Durchmesser: 5.5 mm · Länge: 20.5 mm
Lieferumfang: 5 Druckfedern

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
893193-WZ	1.29	1.24	1.15

O-Ring Sortiment

BASETech

- 50tlg.
- Universell einsetzbar

3.39

Technische Daten: Inhalt: 50 St.
Lieferumfang: Abm. (Innen-Ø x Dicke x Menge): 5.0 x 1.8 x 6 / 6.0 x 1.8 x 6 / 8.0 x 1.8 x 6 / 10.0 x 1.8 x 4 / 12.5 x 1.8 x 4 / 14.0 x 2.65 x 4 / 15.0 x 2.65 x 4 / 16.0 x 2.65 x 4 / 18.0 x 2.65 x 3 / 20.0 x 2.65 x 3 / 18.0 x 3.55 x 3 / 20.0 x 3.55 x 3 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893474-WZ	3.39	3.18	2.96

Feuerwehr-Karabinerhaken

TOOLCRAFT

Best.-Nr.	Seil-Ø	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
889653-WZ	8 mm	40 mm x 4 mm	-.47	-.44	-.42
889654-WZ	8 mm	50 mm x 5 mm	-.46	-.43	-.41
889661-WZ	16 mm	120 mm x 11 mm	2.29	2.15	2.01
889662-WZ	19 mm	140 mm x 12 mm	2.99	2.80	2.61
889663-WZ	25 mm	160 mm x 13 mm	4.17	3.92	3.65

Dämmstoffdübel FID 50 K

fischer innovative solutions

3.99

Ausstattung: Kein Vorbohren in dünnen Putzschichten notwendig. Dies spart Zeit · Mit integrierter Bitaufnahme. Dadurch ist kein Setzwerkzeug notwendig. Dies ermöglicht eine schnelle Montage.
Technische Daten: Inhalt: 4 St. · Geeignet für: Dämmplatten · WDVS Dämmplatten · Schrauben-Ø: 4.5 mm.
Lieferumfang: 4x Dämmstoffdübel FID 50 K

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
893393-WZ	3.99	3.68	3.36

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Multi-Versandbox

3.99

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 1 · Material: Kunststoff · Farbe: Universal-Grau · Deckel-Farbe: Universal-Grau · Abm.: (L x B x H) 400 x 300 x 150 mm
Hinweis: Farbe der Multi-Versandbox kann variieren.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800325-WZ	3.99	3.68	3.40

Service-Tipp

2-Stunden-Express- und Wunschlieferung

Für besonders eilige Bestellungen können Sie nun auch unseren flexiblen Lieferservice (Eil-Lieferung am gleichen Tag / in nur 3 Stunden, Nacht-Express-Lieferung, stundengenaue Lieferung am nächsten Werktag) nutzen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Sortimentskasten

ab 2.19

800011

800012

814718

814719

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 194 x 31 x 101 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800012-WZ	12	31 x 27 x 48 mm	Gelb	2.19	2.05	1.84
800011-WZ	12	31 x 27 x 48 mm	Transparent	2.29	2.14	1.92

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
814718-WZ	6	62 x 48 x 27 mm	Transparent	2.23	2.09	1.88
814719-WZ	18	31 x 27 x 31 mm	Transparent	2.23	2.08	1.90

Sortimentskasten

ab 1.19

800000

800001

800003

816566

816574

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
800000-WZ	1	164 x 31 x 101 mm	farbig	1.21	1.13	1.02
800001-WZ	2	158 x 31 x 48 mm	farbig	1.21	1.14	1.-
800003-WZ	5	97.5 x 31 x 30 mm	farbig	1.21	1.14	1.01

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
816566-WZ	10	48 x 31 x 30 mm	Transpa-rent	1.29	1.21	1.08
816574-WZ	10	48 x 31 x 30 mm	farbig	1.19	1.11	1.-

Sortimentskasten

ab 8.39

800286



800288

800288

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Kunststoff · Farbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent.

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à	ab 25 à
800286-WZ	20	100 x 40 x 33 mm	355 x 210 x 40 mm	8.39	7.85	7.07
800288-WZ	40	49 x 40 x 33 mm	358 x 210 x 43 mm	9.17	8.58	7.72

Sortimentskasten-Set 2tlg.

BASETech

- **Bis zu 15 verstellbare Fächer je Sortimentskasten**
- **Kästen können mit Clip verbunden werden**
- **Transparenter Deckel**

17.14

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: variable Unterteilung · Fächer: 15 · Fächer (B x H x T): 375 X 290 X 70 mm · Material: PP · Farbe: Schwarz · Gelb · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 370 x 286 x 140 mm · Gewicht: 1500 g
Lieferumfang: 2 x Sortimentskasten
Hinweis: 2er Set

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1553064-WZ	17.14	15.42	13.88

Sortimentskasten Assorter 4

raaco

je 11.48

1597291

1597292

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Polypropylen · Farbe: Blau · Transparent · Abm.: (L x B x H) 338 x 260 x 57 mm

Best.-Nr.	Fächer	St. €	ab 5 à
1597291-WZ	15	11.48	10.56
1597292-WZ	32	11.48	-

Sortimentskasten

hünersdorff

ab 6.19

821550

821551

821552

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Polypropylen · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 335 x 225 x 55 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
821550-WZ	8	320 x 45 x 105 mm (1x), 105 x 45 x 105 mm(1x), 52 x 45 x 105 mm (2x), 52 x 45 x 52 mm (4x)	Rot	6.19	5.82	5.20
821551-WZ	12	52 x 45 x 105 mm (12x)	Gelb	6.19	5.81	5.19
821552-WZ	24	52 x 45 x 52 mm (24x)	Blau	7.19	6.75	6.03

Sortimentskasten Classic

ALUTEC MÜNCHEN

ab 6.99

820693

820693

820693

820693

Technische Daten: Besonderheiten: variable Unterteilung · Material: Kunststoff · Farbe: Schwarz · Deckel-Farbe: Transparent

Best.-Nr.	Bezeichnung	Fächer	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
820690-WZ	Sortimentskasten Classic 320	23	320 x 265 x 50 mm	6.99	6.60
820856-WZ	Sortimentskasten Classic 380	23	380 x 300 x 60 mm	8.79	8.26
820706-WZ	Sortimentskasten Classic 480	26	480 x 375 x 75 mm	9.99	9.35
820692-WZ	Sortimentskasten Profi 400	24	400 x 370 x 58 mm	14.99	14.09
820693-WZ	System Sortimentskoffer Profi	16	322 x 279 x 297 mm	21.99	-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Werkstatt Magazin mit Schubladen

ab **12**99

816542

816543

816544

844950

813112

Ausstattung: Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung.

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à
816542-WZ	18	52 x 35 x 138 mm (15x), 136 x 57 x 136 mm (2x), 276 x 57 x 136 mm (1x)	307 x 155 x 284 mm	**23.99**	**23.03**
816543-WZ	30	52 x 35 x 138 mm (30x)	307 x 155 x 284 mm	**22.99**	**22.07**
816544-WZ	15	52 x 35 x 138 mm (15x)	306 x 147 x 155 mm	**12.99**	-
844950-WZ	38	52 x 35 x 138 mm (35x), 136 x 57 x 136 mm (2x), 276 x 57 x 136 mm (1x)	307 x 155 x 464 mm	**41.99**	**40.31**
813112-WZ	60	52 x 35 x 138 mm (60x)	307 x 155 x 551 mm	**38.99**	**37.43**

Trennwände für Schubladen-Magazin

raaco

- **Inhalt 60 Stück**
- **Abm. 31 x 51 mm**

999

Technische Daten: Material: Kunststoff · Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 51 x 2 x 31 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
814560-WZ	**9.99**	**9.35**

Service-Tipp

2-Stunden-Express- und Wunschlieferung

Für besonders eilige Bestellungen können Sie nun auch unseren flexiblen Lieferservice (Eil-Lieferung am gleichen Tag / in nur 3 Stunden, Nacht-Express-Lieferung, stundengenaue Lieferung am nächsten Werktag) nutzen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Aktivator Aushärtungsbeschleuniger

TOOLCRAFT

- **Für Cyanacrylat-Klebstoffe**

Gefahr

709

Technische Daten: Geeignet für: Sekundenkleber bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte). Auch bei hohen Klebstoffschichtstärken empfehlenswert · Inhalt: 200 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886538-WZ	35.45 €	**7.09**	**6.65**	**6.19**

Repair Extreme Power-Kleber

Pattex

ab **2**99

813557

814533

Technische Daten: Geeignet für: Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe, gestrichene/lackierte Oberflächen, Holz, Gummi, Pappe, Papier, Beton, Naturstein, Leder, Textilien · Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE · Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C · Besonderheiten: wasserfest · temperaturbeständig
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €
813557-WZ	20 g	284.50 €	**5.69**
814533-WZ	8 g	373.75 €	**2.99**

Sekundenkleber Plastik

Pattex

- **Klebt Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)**

Achtung

609

Ausstattung: Schnelles, einfaches, zweiteiliges System · Aktivator · Cyanacrylatklebstoff · Silikonfrei.
Technische Daten: Geeignet für: Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aber auch für alle Haushaltskunststoffe wie PVC, ABS, Plexiglas etc. Verklebt auch Holz, Leder, Metall, Porzellan, Keramik, Gummi, Kork, Papier, Pappe
Lieferumfang: 2 g Klebstoff · 4 ml Aktivator.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890240-WZ	**6.09**	**5.55**	**5.06**

Modellbau Plastic

Pattex

- Punktgenaue Dosierung durch Micro-Dosiernadel
- Härtet glasklar aus
- Verschweißt z.B. Acrylglas

Gefahr

4.29

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, z.B. Polystyrol, ABS, Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC u.v.m. · Nicht geeignet für: Styropor® und für grundsätzlich nicht verklebbare Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen · Inhalt: 30 g · Besonderheiten: Dosierspitze

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
890231-WZ	143.- €	4.29	3.96	3.62

Ropid Sekundenkleber

TOOLCRAFT

Achtung

je 3.99

886512 886514 886515

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe · Inhalt: 20 g · Farbe: Farblos

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Viskosität	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886512-WZ	Dünn	199.50 €	3.99	3.74	3.48
886514-WZ	Mittel	199.50 €	3.99	3.74	3.48
886515-WZ	Dick	199.50 €	3.99	3.74	3.48

Flexibler Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- Bleibt nach der Aushärtung flexibel

Achtung

6.09

Technische Daten: Geeignet für: Unterschiedlich harte Werkstoffe, einschließlich Papier, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff und einer Vielzahl von Textilien · Inhalt: 20 g

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886544-WZ	304.50 €	6.09	5.71	5.31

Sekundenkleber

TOOLCRAFT

- Klein und handlich

1.89

Achtung

Technische Daten: Geeignet für: Verschiedene Holzarten, Metall, Papier, Pappe, Karton, EPDM, Schaumgummi, Gummi weich / plastisch und auch für poröse Materialien · Nicht geeignet für: Styropor® · Viskosität: 90 - 130 cP (Brookfield) bei 25°C · Verarbeitungszeit: 1 - 3 s · Temperaturbeständigkeit: -55 bis +82 °C · Inhalt: 4 g · Farbe: Farblos · Transparent

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
887427-WZ	472.50 €	1.89	1.77	1.64

Sekundenkleber Blitzschnell

TOOLCRAFT

Achtung

ab 6.09

886535 890556

Technische Daten: Geeignet für: Gummi (EPDM), Kunststoff, Stahl und Metallen · Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel · Farbe: Farblos

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
886535-WZ	20 g	304.50 €	6.09	-	5.71
890556-WZ	50 g	239.80 €	11.99	11.50	-

Sekundenkleber Mini Trio

Pattex

Achtung

ab 2.89

1277605 890239

Technische Daten: Geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · Inhalt: 3 g · Besonderheiten: wasserfest · Farbe: Farblos

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
1277605-WZ	Sekundenkleber Mini Trio Ultra Gel	1196.67 €	3.59	3.27
890239-WZ	Sekundenkleber Mini Trio Flüssig	963.33 €	2.89	2.63

Sekundenkleber mit Pinsel

TOOLCRAFT

- Mit Pinsel

Achtung

4.09

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe · Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen · Inhalt: 5 g

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886547-WZ	818.- €	4.09	3.84	3.57

LOCTITE® 406 Sekundenkleber

LOCTITE

Achtung

29.99

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Metalle · Viskosität: 20 mPas · Verarbeitungszeit: Handfest in 2 - 10 Sekunden · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Inhalt: 20 g · Farbe: Transparent

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 10 à
220783-WZ	1499.50 €	29.99	27.-	26.42

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

LOCTITE® 401 Sekundenklebstoff

LOCTITE

Achtung

ab **5.39**

240486

826930

Technische Daten: Geeignet für: Kunststoff, Gummi, Metall, Papier, Holz, Leder, poröse Materialen · Viskosität: 110 mPas · Verarbeitungszeit: Handfest in 3 - 30 s, Endfest nach 12 h · Temperaturbeständigkeit: -50 bis + 80 °C · Farbe: Transparent
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 10 à
220784-WZ	20 g	1199.50 €	23.99	22.07	21.59
240486-WZ	5 g	1538.- €	7.69	-	-
826930-WZ	3 g	1796.67 €	5.39	-	4.87

Flüssigmetall auf Epoxyd-Basis

TOOLCRAFT

Achtung

ab **6.09**

886518

890579

Technische Daten: Geeignet für: Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff, etc. · Viskosität: 15.000 - 20.000 Pas (gemischt bei 25 °C) · Verarbeitungszeit: 4 - 6 min · Nach ca. 2 - 3 h voll ausgehärtet · Temperaturbeständigkeit: 120 °C · Besonderheiten: temperaturbeständig · Farbe: Grau · Bezeichnung: Flüssigmetall
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
886518-WZ	33 g	253.75 €	6.09	-	5.71
890579-WZ	50 g	239.80 €	11.99	11.50	-

5 Min - Epoxyd-Klebstoff mit 3tlg. Mischdüsen-Set

TOOLCRAFT

- **Exakte Dosierung**
- **Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl**
- **Gute Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit**

Gefahr

8.49

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Plastik (Polyester, ABS, Polycarbonat) · Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Viskosität: 8000 - 100000 · Verarbeitungszeit: ca. 5 min · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +93 °C
Lieferumfang: TOOLCRAFT Epoxyd-Klebstoff 24 g · 1x Statikmischer · 3tlg. Mischdüsen-Set.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
885816-WZ	353.75 €	8.49

Epoxyd-Klebstoff

TOOLCRAFT

Gefahr

ab **6.09**

886519

890578

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Plastik (Polyester, ABS, Polycarbonat) · Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Verarbeitungszeit	Grundpreis je 1 kg	St. €
886519-WZ	25 ml	ca. 5 min	253.75 €	6.09
886520-WZ	25 ml	ca. 60 - 90 min	253.75 €	6.09
890578-WZ	50 ml	ca. 5 min	239.80 €	11.99

Dosierpistole aus Plastik für 50 g 2-Komponenten Kartuschen

TOOLCRAFT

22.99

Ausstattung: Einfaches und punktgenaues Auftragen.
Technische Daten: Geeignet für: 2-Komponenten Klebstoffe
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
890589-WZ	22.99	22.07	21.57

TOOLCRAFT Carbon-Kleber

TOOLCRAFT

- **Schnellhärtend**
- **Spaltüberbrückung 0,5 bis 4 mm**
- **Stoß- und abschälfest**

Gefahr

9.59

Technische Daten: Geeignet für: Kohlefaser, Metalle, warmverformbare Kunststoffe, Verbund-Werkstoffe, ABS, Acryl (PMMA), PVC, GFK, PC PET, PBT, Epoxide · Verarbeitungszeit: ca. 4 - 6 min · Endfest nach 24 h · Temperaturbeständigkeit: -50 bis +120 °C · Inhalt: 25 ml · Besonderheiten: temperaturbeständig
Lieferumfang: Statikmischer.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
888289-WZ	383.60 €	9.59	9.-	8.37

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Flüssigmetall 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff

UHU

Gefahr

11.99

Technische Daten: Geeignet für: Hochfeste Verklebungen von Metall und Metalllegierungen (Stahl, Aluminum) · Nicht geeignet für: Polyethylen, Polypropylen, PTFE und Kautschuk. · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Inhalt: 24 ml · Besonderheiten: temperaturbeständig · Farbe: Grau

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
478805-WZ	499.58 €	11.99	11.13	10.42

UHU plus Schnellfest

UHU

- Hoch belastbar
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent

Achtung

7.19

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® · Nicht geeignet für: Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP · Verarbeitungszeit: bis zu 5 min. · Inhalt: 35 g · Farbe: Transparent

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
478703-WZ	205.43 €	7.19

UHU plus Sofortfest

UHU

- Transparent
- Feuchtigkeitsbeständig

Achtung

7.49

Technische Daten: Geeignet für: Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe z.B. Styropor® · Nicht geeignet für: Klebungen auf großen Glasflächen, PE, PP · Verarbeitungszeit: bis zu 2 min. · Inhalt: 35 g · Farbe: Transparent

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
478708-WZ	214.- €	7.49

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

LOCTITE® 3090 2K-Sekundenkleber

LOCTITE

- Spaltfüllvermögen bis 5 mm
- Gelförmig

Achtung

27.99

Technische Daten: Geeignet für: Metall, die meisten Kunststoffe, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, poröse / absorbierende Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien · Nicht geeignet für: PE, PP und PTFE · Viskosität: gelförmig, thixotrop · Verarbeitungszeit: 90 - 180 s · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C (kurzzeitig bis 100 °C) · Inhalt: 10 g · Farbe: Trüb

Lieferumfang: LOCTITE® 3090 · Inkl. 7 Dosierspitzen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 10 à
888573-WZ	2799.- €	27.99	25.14	24.60

TUNER 600 Kontaktreiniger für empfindliche Kontakte

KONTAKT CHEMIE

- Für empfindliche Kontaktoberflächen
- Schonende Schmutzentfernung
- Trocknet schnell
- Rückstandsfrei

Gefahr

10.99

Technische Daten: Inhalt: 200 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
884103-WZ	54.95 €	10.99	10.34	9.67

Isopropanol

CRAMOLIN

Gefahr

5.89

Technische Daten: Inhalt: 200 ml · Produkt-Art: Universalreiniger

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 12 à	ab 50 à
820544-WZ	29.45 €	5.89	5.42	5.01

Spezial-Kleber für Acrylglas

- Für Plexiglas
- Licht-Härter

Gefahr

9.09

Technische Daten: Geeignet für: Plexiglas · Inhalt: 100 g

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
539813-WZ	90.90 €	9.09	8.55

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

TOOLCRAFT Epoxidharz und Härter L

- Dünnflüssig
- Lösemittel- und füllstofffrei
- Für den Aquarienbau geeignet

Gefahr

11.99

Technische Daten: Temperaturbeständigkeit: Max. 60 °C · Verarbeitungszeit: 40 Min. · Aushärtezeit 24 h
Lieferumfang: Harz 200 g (Eigenschaften wie 88 65 93) · Härter L 80 g (Eigenschaften wie 88 65 94).
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
886598-WZ	42.82 €	11.99

Epoxydharz 1000 g und Härter L 400 g

TOOLCRAFT

Gefahr

29.99

Lieferumfang: TOOLCRAFT Epoxydharz 1000 g. · TOOLCRAFT Härter L 40 min 400 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €
1230973-WZ	21.42 €	29.99

Epoxydharz

Gefahr

ab 10.98

886604

886605

Technische Daten: Verarbeitungszeit: 5 min · Produkt-Art: Epoxy · Bezeichnung: 5-Minuten Epoxyd-Harz

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Füllmenge (Harz)	Füllmenge (Härter)	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
886604-WZ	200 g	100 g	100 g	54.90 €	10.98	10.32
886605-WZ	500 g	250 g	250 g	45.08 €	22.54	21.19

Gießharz „wasserklar“ + Härter

Gefahr

19.49

Technische Daten: Farbe: Farblos · Verarbeitungszeit: 5 h · Inhalt: 310 ml ·
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
888662-WZ	19.49	18.32	17.15

LOCTITE® 542 Gewindedichtung

LOCTITE

Achtung

15.99

Technische Daten: Inhalt: 10 ml · Produkt-Art: Gewindedichtung
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1299134-WZ	1599.- €	15.99	14.73	14.10

Power Zip - Doppelseitiges Klebeband

TOOLCRAFT

- Rot
- (L x B) 1.5 m x 19 mm

4.49

Ausstattung: Wasserfest · UV-beständig · Temperaturbeständigkeit 1h/ °C: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C.
Technische Daten: Farbe: Rot · Typ: 886516 · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 1.5 m x 19 mm

Hinweis: Klebekraft: Ein Streifen von 5 cm hält bis zu 1,5 kg entspricht 45 kg pro Rolle.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886516-WZ	2.99 €	4.49	4.21	3.92

Kleben statt Bohren doppelseitiges Klebeband

Pattex

- Weiß
- (L x B) 1.5 m x 19 mm

4.79

Ausstattung: Silikonfrei · Ideal für Spiegel · Kacheln ·Fliesen · Metall · Holz · Stein · Glas · Kunststoff.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Typ: PXMT2 · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 1.5 m x 19 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
813545-WZ	3.19 €	4.79

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Witterungsbeständiges Klebeband

3M

- **Schwarz**
- **(L x B) 6 m x 19 mm**
- **Witterungsbeständig, Elastisch, UV-Beständig**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: Witterungsbeständig · Elastisch · UV-Beständig · Dicke: 0.18 mm · Reißkraft: 35 N/10 mm · Farbe: Schwarz · Trägermaterial: PVC · Typ: Super 33+ · Inhalt: 1 Rolle(n) · Temperaturbereich: +105 °C (max) · Abm.: (L x B) 6 m x 19 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
545566-WZ	-.47 €	2.79	2.57

PVC-Elektro-Isolierband

Coroplast

- **Schwarz**
- **(L x B) 10 m x 15 mm**
- **Flammwidrig, Selbstklebend**



Technische Daten: Besonderheiten: Flammwidrig · Selbstklebend · Farbe: Schwarz · Klebertyp: Acryl · Trägermaterial: PVC · Typ: 302 · Inhalt: 3 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 10 m x 15 mm

Hinweis: Gemäß VDE 0340

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
2108969-WZ	-.14 €	4.29

Klettverschluss-Gurt FAST VSTRAP

FASTECH® Fastening Systems

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Farbe: Grau · Abm.: (L x B) 220 mm x 20 mm · Typ: F101-20-220M-FT

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 100 à
537793-WZ	17.68 €	3.89	3.63	3.39

Klettband mit Gurt

FASTECH® Fastening Systems

539686

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Zugfestigkeit	St. €	ab 10 à	ab 100 à
539686-WZ	300 mm x 20 mm	300 N	2.29	2.08	1.96
539694-WZ	400 mm x 30 mm	450 N	4.29	3.96	3.70
540528-WZ	600 mm x 30 mm	350 N	3.19	2.97	2.78

Klettverschluss

Binder Band

- **(L x B) 10000 mm x 16 mm**
- **Schwarz**

Made in Germany

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz · Inhalt: 10 m · Abm.: (L x B) 10000 mm x 16 mm · Typ: 25446-A5-0016405101002

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à	ab 90 à
523147-WZ	-.80 €	7.99	7.28	6.69

Klett-Set

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · extrastark · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 Rolle(n) · Abm.: (L x B) 1000 mm x 50 mm · Typ: KL50X1000C

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
419956-WZ	3.65 €	3.65	3.54	3.35

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Klettkabelbinder Back-to-Back mit Öse

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B) 200 mm x 12 mm · Typ: KL12X200SC

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
419960-WZ	1.25 €	**-.25**	**-.24**

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Klettverschluss-Kabelbinder

FASTECH® Fastening Systems

540765

540765

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln

Best.-Nr.	Farbe	Bündel-Ø	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
540765-WZ	Schwarz	ca. 30 mm	150 mm x 13 mm	**-.60**	**-.53**	**-.52**
536353-WZ	Weiß	ca. 30 mm	150 mm x 13 mm	**-.55**	**-.53**	**-.51**
540773-WZ	Schwarz	ca. 40 mm	200 mm x 13 mm	**-.54**	**-.52**	**-.47**
536437-WZ	Weiß	ca. 70 mm	250 mm x 13 mm	**-.78**	**-.72**	**-.67**
536450-WZ	Gelb	ca. 70 mm	250 mm x 13 mm	**-.79**	**-.75**	**-.70**

Kunststoffbehälter geschlossen

ALUTEC MÜNCHEN

1400356

1400357

1400358

ab **7**^{99}

1400359

1400360

Technische Daten: Farbe: Grau · Material: Polypropylen

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1400356-WZ	400 x 600 x 320 mm	64 l	**17.99**	**17.27**	**-**
1400357-WZ	400 x 600 x 220 mm	45 l	**12.99**	**12.45**	**-**
1400358-WZ	400 x 600 x 120 mm	24 l	**10.99**	**-**	**10.33**

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1400359-WZ	300 x 400 x 235 mm	23 l	**8.89**	**-**	**8.36**
1400360-WZ	200 x 300 x 120 mm	5 l	**7.99**	**-**	**7.50**

Auflagendeckel für Alutec Behälter

ALUTEC MÜNCHEN

ab **4**^{99}



1400368

Technische Daten: Farbe: Grau · Material: Polypropylen

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1400366-WZ	200 mm x 300 mm	**4.99**	**4.68**	**4.36**
1400367-WZ	300 mm x 400 mm	**5.19**	**4.88**	**-**
1400368-WZ	400 mm x 600 mm	**8.49**	**7.94**	**7.40**

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

2tlg. Werkstattwagen

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

- **Oberteil abnehmbar und transportabel**
- **Unterer Bereich mit Schwenktür**
- **Fächer abschließbar**

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 2tlg. Werkzeug-Rollschrank mit Ober- und Unterteil · 5 leichtgängige Schubladen für die übersichtliche Unterbringung von Handwerkzeugen · 1 Ablagefach im Klappdeckel der oberen Box · Unterer Bereich mit Schwenktür und Ablageboden zur Unterbringung von sperrigen Teilen · Oberteil abnehmbar und transportabel · Fächer abschließbar durch Stangenvorrichtung.

127,95

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 51 x 28 x 103 cm · Farbe: Rot · Gewicht: 17.8 kg

Best.-Nr.	St. €
836279-WZ	127.95

Saugheber

TOOLCRAFT

887229

ab 6,69

887245

Technische Daten: Durchmesser: 120 mm

Best.-Nr.	Max. Tragkraft	Bezeichnung	St. €	ab 10 à	ab 25 à
887229-WZ	40 kg	Saugheber einzeln	6.69	6.28	-
887245-WZ	70 kg	Saugheber doppelt	11.49	11.02	-
889686-WZ	110 kg	Saugheber dreifach	13.76	13.19	12.59

TOOLCRAFT Saugheber

TOOLCRAFT

Ausstattung: Material: Gummi · Farbe: Schwarz · Erzeugt ein hohes Vakuum.
Technische Daten: Gewicht: 115 g · Max. Tragkraft: 15 kg · Durchmesser: 82 mm

9,58

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
484891-WZ	9.58	8.99	8.37

Stahlblech-Lochwand 3-teilig

KÜPPER made in Germany



39,99

Lieferung ohne Werkzeug

Ausstattung: 3-teiliges Stahlblech-Lochwand-Set · Mit Schlüssel-Lochung · Inkl. 12 Standardhaken.
Technische Daten: Abm.: (B x H) 120 cm x 60 cm · Farbe: Silber
Lieferumfang: Stahlblech-Lochwand 3-teilig · 12 Standhardhaken.

Hinweis: Der Artikel wird zerlegt geliefert!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
810730-WZ	39.99	38.79

Werkzeug-Halter

HAZET

Lieferung ohne Werkzeug

17,99

Best.-Nr.	St. €
801130-WZ	17.99

Werkzeug-Magnetleiste

TOOLCRAFT

- **Halterung für Werkzeuge bis 500 g**
- **Zum sicheren und griffbereiten Aufbewahren von Werkzeugen**
- **Abm. (L x B) 500 x 40 mm**

8,35

Lieferung ohne Werkzeug

Technische Daten: Abm.: (L x B) 500 x 40 mm · Produkt-Art: Werkzeug-Leiste
Lieferumfang: Inkl. Montagematerial.

Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
837471-WZ	8.35	7.84	7.28

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Werkbank

BLACK&DECKER

- Zwei Arbeitshöhen
- Zusammenklappbar

55,99

Ausstattung: Massive Stahlkonstruktion · Zusammenklappbar für einfachen Transport und geringen Platzbedarf · 250 kg Belastbarkeit · Verstellbare Spannbacken und Klemmelemente für vielseitige und sichere Einspannmöglichkeiten - unabhängig von der Form des jeweiligen Werkstücks · Einfach aufzustellen, leicht zu reinigen · Gummierte Füße für optimale Standfestigkeit.

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Höhe (max.): 775 mm · Höhe (min.): 595 mm · Besonderheiten: höhenverstellbar · Tragkraft (Tisch): 250 kg

Best.-Nr.	St. €
707507-WZ	55.99

Schwerlastregal 175 kg

BASETech

24,99

Ausstattung: Einfach und schnell zusammenzubauen · 175 kg Traglast je Boden · Montage ohne Schrauben, zusammensteckbar · Beliebig einsetzbare Einlegeböden (alle 40 mm) · Passend für den Keller, die Werkstatt uvm.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm · Farbe: Verzinkt · Belastbarkeit pro Boden: 175 kg · Gewicht: 13.1 kg · Boden-Typ: Holzboden · Anzahl Böden: 5 · Material: Metall · MDF · Belastbarkeit (max.): 875 kg · Regal-Ausführung: Steckregal
Lieferumfang: 8x Ständer · 20x Träger schienen · 5x Mittlere Querstange · 5x MDF-Platten

Best.-Nr.	St. €
1897698-WZ	24.99

TOOLCRAFT Schwerlastregal 350 kg

TOOLCRAFT

- Traglast pro Boden 350 kg
- Auch als Werktisch einsetzbar

44,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Einfach und schnell zusammenzubauen · 350 kg Traglast je Boden · Montage ohne Schrauben, zusammensteckbar · Beliebig einsetzbare Einlegeböden (alle 68 mm) · Passend für den Keller, die Werkstatt uvm.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 450 mm · Farbe: Schwarz · Belastbarkeit pro Boden: 350 kg · Gewicht: 22 kg · Anzahl Böden: 5 · Material: Metall · MDF · Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden
Lieferumfang: 8 Regalrahmen · 10 lange Stangen · 10 kurze Stangen · 5 mitteldichte Faserplatten · 8 Plastikfüße · 1 Handbuch

Best.-Nr.	St. €
1530556-WZ	44.99

Batavia Teleskopleiter Giraffe Air 2.62

BATAVIA

1760757

1760758

1760759

ab 125,95

Technische Daten: Farbe: Silber · Traglast (max.): 150 kg · Material: Aluminium · Kunststoff · Normen: EN 131

Best.-Nr.	Gewicht	Arbeitshöhe (max.)	Anzahl Sprossen/Stufen	St. €
1760757-WZ	8.5 kg	3.4 m	8	125.95
1760758-WZ	11.1 kg	4 m	10	134.95
1760759-WZ	14.4 kg	4.6 m	12	163.95

Apparate-Lenkrolle

Blickle

Made in Germany

ab **10.95**

887563

889899

889901

Technische Daten: Material: Stahlblech

Best.-Nr.	Rad-Ø	Tragfähigkeit (max.)	Plattengröße	Bezeichnung	St. €
887563-WZ	35 mm	100 kg	43 mm	Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch	**10.95**
889899-WZ	35 mm	100 kg	60 x 60 mm	Apparate-Lenkrolle mit Platte	**11.95**
889900-WZ	50 mm	150 kg	57 mm	Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch	**29.99**
889901-WZ	50 mm	150 kg	90 x 66 mm	Apparate-Lenkrolle mit Platte	**29.99**

Transportsysteme TS 600

wolfcraft

1168859

1168858

1168859

1168859

ab **56.99**

Technische Daten: Farbe: Silber · Schwarz · Material: Aluminium Druckguss · Besonderheiten: klappbar · Schaufellänge: 290 mm · Bereifung: Vollgummi

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	Gewicht	Traglast (max.)	Schaufelbreite	St. €
1168859-WZ	430 mm x 1050 mm	3.9 kg	70 kg	420 mm	**56.99**
1168858-WZ	540 mm x 1110 mm	5.6 kg	100 kg	490 mm	**89.99**

Elektro-Seilhebezüge

Berger & Schröter

Sperrgut 2

XXL

ab **101.95**

886900



888988

Best.-Nr.	Seil-Länge	Gewicht	Bezeichnung	St. €
886900-WZ	12 m	10.6 kg	Elektrischer Seilhebezug 12 m	**101.95**
886901-WZ	18 m	15.1 kg	Elektrischer Seilhebezug 200/400 kg, 18 m	**148.95**
886902-WZ	18 m	18 kg	Elektrischer Seilhebezug 18 m	**153.95**
888988-WZ	18 m	35 kg	Elektrischer Seilhebezug 495/990 KG	**299.-**

Klappbare Trittstufe

- **Vielseitige Anwendung**
- **Bestens zum Campen geeignet**

21.99

Technische Daten: Farbe: Silber · Schwarz · Standhöhe (max.): 0.23 m · Gewicht: 1.7 kg · Anzahl Sprossen/Stufen: 1 · Plattform-Breite: 295 mm · Traglast (max.): 130 kg · Plattform-Tiefe: 340 mm · Material: Kunststoff · Besonderheiten: klappbar · Arbeitshöhe (max.): 230 mmt

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 8 à
478503-WZ	**21.99**	**21.11**	**20.67**

Aluminium Sackkarre

pro-bau-tec Profi-Bau-Technik GmbH

24.95

Technische Daten: Gewicht: 4.2 kg · Traglast (max.): 90 kg · Material: Aluminium · Schaufellänge: 240 mm · Schaufelbreite: 350 mm · Besonderheiten: klappbar · Bereifung: Kunststoff

Best.-Nr.	St. €
1499492-WZ	**24.95**

Universalflaschenzug

Berger & Schröter

26.99

Ausstattung: 8 Rollen · 6 mm Seildurchmesser · Höhe der Einzelflasche: ca. 14 cm · ca. 25 daN Handzugkraft
Technische Daten: Seil-Länge: 20 m · Gewicht: 1.2 kg · Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle): 300 kg

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1549031-WZ	**26.99**	**25.37**	**23.75**

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Kältespray KÄLTE 75

- **Hohe Kühlwirkung**

ab 15,99

824631

KÄLTE 75 ist das ergiebige Kältespray mit hoher Kühlwirkung bis max. – 52 °C. Gemäß Sicherheitprüfung nach Aerosolrichtilinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. KÄLTE 75 wird zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen und Schockfrieren kleiner Flächen und zur Funktionsprüfung von Temperaturfühlern eingesetzt.
Technische Daten: Tiefste erreichbare Temperatur: -52 °C · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 3 à	ab 5 à
824631-WZ	200 ml	79.95 €	15.99	-	15.03
827800-WZ	400 ml	59.98 €	23.99	23.03	-

Kältespray

Caramba

Gefahr

5,09

Einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen, für Reparaturzwecke in der Industrie etc.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Besonderheiten: brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
805693-WZ	10.18 €	5.09	4.68	4.40

Bremsenreiniger Intensiv

Caramba

- **Löst hartnäckige Verschmutzungen**
- **Hinterlässt keine Rückstände**

Gefahr

2,09

Ein schneller und effektiver Bremsvorgang kann im entscheidenden Augenblick lebenswichtig sein. Deswegen sind einwandfrei gewartete Bremsen ein Muss für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Zu einer bestens funktionierenden Bremse gehört natürlich auch die Sauberkeit der funktionalen Teile. Mit dem Bremsenreiniger von Caramba reinigen Sie die Bremsen Ihrer Kunden effektiv und sorgen so für mehr Sicherheit an deren Fahrzeugen.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1377376-WZ	4.18 €	2.09	1.92	1.78

Siliconfett

LIQUI MOLY MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE

- **Transparent**
- **Kalt- und heißwasserbeständig**

11,88

Breitbandschmierstoff für tiefe bis hohe Temperaturen mit ausgezeichneten Trennungs-/Gleiteigenschaften. Hohe Oxidationsbeständigkeit, geringe Verdampfungsneigung. Kalt- und heißwasserbeständig, alterungs- und temperaturstabil, schmutzabdichtend und förderbar in Zentralschmieranlagen.
Technische Daten: Inhalt: 100 g
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
891262-WZ	118.80 €	11.88	11.39	10.87

Silikonfett

Aconix Spezial Schmierstoffe

- **Zum Abdichten**
- **Kein Verharzen bzw. Verkleben**

9,49

Für Uhren und Uhrwerke, Kameras, Modellbau usw. als Gleit- und Dichtmittel für Gummi, O-Ringe und Kunststoffe.
Technische Daten: Inhalt: 15 ml · Max. Temperatur: 200 °C · Füllmenge: 15 g · Min. Temperatur: -40 °C
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
811940-WZ	632.67 €	9.49	8.88	8.27

Silikonspray

TOOLCRAFT

- **Wasserabweisend**
- **Schmiert, schützt, pflegt**

Gefahr

Mit guter Gleitwirkung für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
886532-WZ	7.48 €	2.99	2.81	2.61

TUNER 600

- **Für empfindliche Kontaktoberflächen**
- **Schonende Schmutzentfernung**
- **Trochnet schnell**
- **Rückstandsfrei**

Gefahr

9,09

Präzisionsreiniger mit hoher Materialverträglichkeit. Verdunstet schnell und rückstandsfrei. Speziell für Tuner, Gummikontakte, Sensoren und graphitierte Leiterschichten.
Technische Daten: Inhalt: 200 ml

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
813567-WZ	45.45 €	9.09	8.53	8.-

Kontaktreiniger KONTAKT 60

- **Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten**
- **Übergangswiderstände werden reduziert**
- **Kontaktreiniger plus Schutz**

ab 5,29

Gefahr

812297 812602 813516

Universelles Kontaktreinigungsöl für Kontakte aller Art. Löst selbst hartnäckige Oxidschichten – wissenschaftlich bestätigt. Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen und zur regelmäßigen vorbeugenden Wartung störanfälliger Baugruppen, Stecker, Regler oder Schalter.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 10 à
812297-WZ	400 ml	29.98 €	11.99	11.27	-
812602-WZ	100 ml	52.90 €	5.29	-	4.86
813516-WZ	200 ml	41.45 €	8.29	7.77	-

KONTAKT 60 PLUS

- Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Reduziert Steckkräfte

Gefahr

10.99

Anwendungsbeispiel

Kontakt-Reiniger PLUS Schutz NSF K2. Löst Oxide. Verdrängt Feuchtigkeit.
Technische Daten: Inhalt: 200 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
886429-WZ	54.95 €	10.99	10.33	9.67

Kontaktspray

Gefahr

ab 5.29

1595092

478334

Anwendungsbeispiel

Dieses Spray entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten. Es durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Dieses Produkt kann angewendet werden auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1595092-WZ	100 ml	52.90 €	5.29	4.87	4.44
478334-WZ	400 ml	19.23 €	7.69	7.10	-

Druckluftspray DRUCKLUFT 67

- Staub und losen Schmutz einfach entfernen
- Fein dosierbar

ab 8.99

824640

Anwendungsbeispiel

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz - sicher, sauber, ölfrei. Nicht entzündlich gemäß 2008/47/EC. DRUCKLUFT 67 enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

Technische Daten: Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 3 à
824640-WZ	200 ml	77.45 €	15.49	-
827802-WZ	400 ml	62.48 €	24.99	23.99
829771-WZ	100 ml	89.90 €	8.99	-

Druckluftspray Power brennbar

Gefahr

Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

ab 6.69

Best.-Nr.	Bezeichnung	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à
478348-WZ	Druckluftspray Power brennbar	16.73 €	6.69	6.14
995809-WZ	DataFlash Druckluftspray brennbar 400 ml	17.73 €	7.09	6.52

Power Cleaner Druckluftspray

- Perfekt zum Reinigen von unzugänglichen Stellen
- Dosierbare Sprühstärke

7.09

Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen (z.B. Computer-Tastaturen, Druckern, CD-ROM, Diskettenlaufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.)
Technische Daten: Besonderheiten: brennbar
Lieferumfang: 400 ml Druckluftreiniger inkl. Sprüh-Röhrchen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1199341-WZ	17.73 €	7.09

Teflon®-Spray

- Effektive Gleitaktivität
- Verminderung der Haft- und Rollreibung
- Kurzzeitige und dauerhafte Schmierung

Gefahr

ab 4.69

Teflon®-Spray hilft überall dort, wo kurzzeitige oder dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität gefragt und ölverschmierte Hände verpönt sind. Typische Einsatzgebiete sind Laufrollen, Gleitbahnen, Seilzüge, Teleskopführungen wie z.B. Autoantennen, Getriebe, Zahnräder und Lager aus Kunststoffen jeder Art.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 12 à
890665-WZ	200 ml	23.45 €	4.69	4.40	-
440456-WZ	400 ml	22.98 €	9.19	-	8.56

High-Flon PTFE-Öl

- Wiederverschließbare Flasche mit Tülle
- Vor Gebrauch schütteln

7.19

Äronix High-Flon PTFE-Öl ist ein vollsynthetisches und gut haftendes Hochtemperatur PTFE-Öl. Es enthält PTFE zur Verbesserung der Gleit-, Schmier- und Notlaufeigenschaften. High-Flon PTFE-Öl bildet einen tragfähigen Schmierfilm und vermindert extrem Reibung und Verschleiß. Durch den weiten Temperaturbereich von -50 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +200°C) kann das Produkt universell eingesetzt werden, z.B.: An Fahrradketten, an Bowdenzüge, im Modellbau, an Kunststoffzahnräder, als Waffenöl für Schlossteile und Passungen.
Technische Daten: Inhalt: 100 ml ·
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893413-WZ	71.90 €	7.19	6.69	6.22

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Säge-Kettenöl 100

LIQUI MOLY MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE

Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN

- Mineralisches Hochleistungsöl
- Optimale Schmierung
- Schützt vor Verschleiß

7.79

Sägekettenöl 100 ist ein mineralisches Hochleistungsöl ausgewählter Grundöle zur Durchlaufverlustschmierung von Ketten in Motorsägen, Sägegatter u.a. Hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit garantieren, dass alle beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke optimal geschmiert und vor Verschleiß geschützt werden. Das günstige Viskositäts-Temperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahres-Einsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen.
Technische Daten: Inhalt: 1 l
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
891248-WZ	7.79 €	7.79	7.62	7.24

Bohr- und Schneidöl

Caramba

Gefahr

10.99

Hochwertiges Schneidöl für allgemeine bis mittelschwere Zerspannungen in der Metallverarbeitung.
Technische Daten: Inhalt: 500 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
805678-WZ	21.98 €	10.99	10.48	9.99

Plastik 70 Hochisolierender Schutzlack

KONTAKT CHEMIE

Gefahr

ab 10.49

Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Farblos-transparent, hochisolierend, schnelltrocknend.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 3 à	ab 5 à
813621-WZ	200 ml	52.45 €	10.49	-	9.86
814169-WZ	400 ml	31.23 €	12.49	-	11.74
2135507-WZ	1 l	25.99 €	25.99	24.95	-
2135510-WZ	5 l	20.39 €	101.95	97.87	-

KONTAKT LR Leiterplattenreiniger

KONTAKT CHEMIE

Gefahr

ab 8.59

Spezialrezeptur zur effektiven Schmutz- und Flussmittel-Entfernung. Praktischer Bürstensprühkopf zum Dosieren, Bürsten und Abspülen. Trocknet schnell und rückstandsfrei, hohe Materialverträglichkeit.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 20 à
806250-WZ	200 ml	42.95 €	8.59	8.10	7.57
822812-WZ	400 ml	33.73 €	13.49	12.68	11.87

Plastik

CRAMOLIN

Gefahr

9.19

Klarer, schnelltrocknender und flexibler Acryllack zum Isolieren, Versiegeln und Abdichten
Technische Daten: Inhalt: 400 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 12 à	ab 50 à
820561-WZ	22.98 €	9.19	8.24	7.67

Bildschirmreiniger SCREEN TFT

KONTAKT CHEMIE

- Schonende Reinigung
- Lösemittelfrei

ab 5.89

824757 814111

Technische Daten: Geeignet für: TFT · LCD.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Füllmenge	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 50 à
824757-WZ	200 ml	34.95 €	6.99	6.44	5.86
814111-WZ	100 ml	58.90 €	5.89	5.40	4.95

Bildschirmreiniger

ROGGE

13.99

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Reinigungstuch · Füllmenge: 250 ml · Geeignet für: TFT · Plasma · LED · LCD
Lieferumfang: 250 ml Bildschirmreiniger ROGGE DUO-CLEAN. · 1x Mikrofasertuch 38 x 40 cm.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
1214593-WZ	55.96 €	13.99	13.17	12.59

Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER / SOLVENT 50

KONTAKT CHEMIE

FOOD SAFE NSF

Gefahr

ab 5.79

812031 815489

SOLVENT 50: Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie, Handwerk und Haushalt, Wirkstoff auf Basis natürlicher Orangenextrakte.
SOLVENT 50 SUPER: Neuentwickelte Rezeptur für höchste Lösekraft. Zusätzlich mit aufsteckbarer Dosierbürste ermöglicht exaktes Dosieren auch bei kleinen Etiketten. (ATT.GLOBAL.ManufacturerTypeDesc). Staffeln können bei Bedarf gelöscht werden.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 5 à	ab 10 à
812031-WZ	200 ml	42.45 €	8.49	7.98	-
815489-WZ	200 ml	34.95 €	6.99	-	6.44
814381-WZ	100 ml	57.90 €	5.79	-	5.32

G3000M Forstschutzhelm

- G3000M Schutzhelm orange
- Kapselgehörschützer H31P3E
- Visier 5C mit Ratschensystem

4599

Ausstattung: SNR-Wert: 28 db · Visier Edelstahl (Drahtgitter).

Technische Daten: Farbe: Orange · Besonderheiten: mit integriertem Visier

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
424776-WZ	45.99	44.15

Schweißhelm

3599

Ausstattung: Filterstufen: 3 / 11 · Schutz UV/IR DIN 15 · Solarbetrieben.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 400 g · Normen: EN 175 · EN 379

Best.-Nr.	St. €
2108605-WZ	35.99

Schutzhelm pheos B-WR

1577167

1577168

je **12**60

1577169

Technische Daten: Material: Polyethylen · Kopfweite (max.): 610 mm · Kopfweite (min.): 520 mm · Gurtband-Innenausstattung: 6-Punkt

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 20 à
1577167-WZ	Weiß	12.60	11.84	11.09
1577168-WZ	Gelb	12.60	11.84	11.09
1577169-WZ	Blau	12.60	11.84	11.09

Schutzbrille Virtua

- Antikratz-Beschichtung
- Integrierter Seitenschutz

340

Ausstattung: Antikratz-Beschichtung · Integrierter Seitenschutz · Unixsex-Design.

Technische Daten: Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
817732-WZ	3.40	3.14	2.86

Schutzbrille Virtua™

- Antikratz-Beschichtung
- Integrierter Seitenschutz

340

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Farbe: Transparent

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
893808-WZ	3.40	3.13	2.86

Schutzbrille OX3000

- Ideal für Brillenträger

756

Ausstattung: Komfortable und sehr leichte Überbrille, passend über normale Brillen · Verstellbare Bügel bieten maximalen Komfort · DX™ Antibeschlag-Hartbeschichtung · Schutzklasse F, optische Klasse 1, UV-Filter · Scheibentyp: Klar.

Technische Daten: Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Farbe: Blau · Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
832859-WZ	7.56	6.96	6.35

Atemschutzmaske cobra foldy FFP2/V

359

Ausstattung: Mit Cool Down Ausatemventil · Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR.

Technische Daten: Normen: DIN EN 149:2009 · Filterklasse: FFP2

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
889290-WZ	3.59	3.34	3.12

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Staubmasken-Set

EKASTU Safety

2.29

Ausstattung: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse DIN EN 149:2009 FFP1.

Technische Daten: Inhalt: 3 St. · Normen: DIN EN 149:2009 · Filterklasse: FFP1

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
838338-WZ	2.29	2.15	2.-

PELTOR WorkTunes Pro Gehörschutz

PELTOR

84.99

Ausstattung: Schützt das Gehör bei gleichzeitigem MW- und UKW-Rundfunkempfang mit der eingebauten Antenne · Digitale Sendersuche und sprachgesteuertes Menüsystem mit Frequenzansage · 3,5 mm-Stereoeingang (nur zum Abhören, begrenzt auf 82 dB) für den Anschluss externer Geräte (z. B. Smartphone, Radio, Wechselsprechgerät oder iPod) **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Farbe: Schwarz · SNR-Wert: 32 dB · Besonderheiten: inkl. Klinkenanschluss · inkl. Radio

Lieferumfang: 2 x AA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1538824-WZ	84.99

Kapselgehörschützer KID

PELTOR

ab 16.99

886357

1503834

1503838

886356

Technische Daten: SNR-Wert: 27 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Gewicht	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 10 à
886356-WZ	140 g	Neon-Grün	17.49	16.79	16.09
886357-WZ	180 g	Neon-Rosa	22.11	21.23	20.34
1503834-WZ	180 g	Blau	16.99	16.31	15.63
1503838-WZ	180 g	Rot	25.99	24.95	23.91

Kapselgehörschützer

TOOLCRAFT

- **Optisch ansprechend**
- **SNR-Wert: 29 dB**
- **Angenehmes Tragegefühl**

Anwendungsbeispiel

4.99

Technische Daten: Gewicht: 195 g · Farbe: Schwarz · Rot · Besonderheiten: faltbar · SNR-Wert: 29 dB · Normen: EN 352-1:2002

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1437615-WZ	4.99	4.59	4.19

Kapselgehörschützer OPTIME III

PELTOR

832865

832865

886355

ab 21.99

Ausstattung: Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · Schlankes Profil · Weiche, breite mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe · Variabel verstellbarer Federstahlbügel mit Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl · Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · Minimale Wärmestau und Schweißbildung · Gute Luftzirkulation · Niedriger Anpressdruck · Anpassung an jede Kopfform · Erhöhte Sicherheit durch Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche · Hoher Tragekomfort.

Technische Daten: Gewicht: 285 g · SNR-Wert: 35 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 5 à
832865-WZ	Schwarz, Rot	21.99	-	21.11
886355-WZ	Grün (fluoreszierend)	32.99	31.67	-

Gehörschutzstöpsel Ultrafit X

3M

- **SNR-Wert 35 dB**
- **Leichteres Einführen**
- **Komfortabler Pistolengriff**

2.49

Technische Daten: Farbe: Gelb · SNR-Wert: 35 dB · Besonderheiten: inkl. Box · inkl. Kordel

Best.-Nr.	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
889862-WZ	2.49	2.29	2.09

Handschuh Dermatril®

- **Speziell für Labor, Hand- und Produktschutz**

je 31,99

Technische Daten: Farbe: Blau · Normen: EN 374

831584

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €	ab 3 à	ab 10 à
831584-WZ	7, S	31.99	30.71	30.02
831585-WZ	8, M	31.99	30.71	30.02
831586-WZ	9, L	31.99	30.71	30.02
831587-WZ	10, XL	31.99	30.71	30.02

Einmalhandschuh u-fit

ab 11,49

Ausstattung: Gute Griffsicherheit · Hervorragende Passform · Sehr gute mechanische Eigenschaften · Silikonfrei gemäß Abdrucktest · Zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen.

Technische Daten: Länge: 24 cm · Farbe: Blau · Normen: EN 374 · EN 455 · Material (Handfläche): Nitrilkautschuk · Material (Handrücken): Nitrilkautschuk

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €	ab 5 à	ab 20 à
1410432-WZ	7, S	14.99	14.09	13.19
1410433-WZ	8, M	13.49	-	-
1410434-WZ	9, L	18.99	17.85	16.71
1410435-WZ	10, XL	11.49	10.80	-

Elektrikerhandschuhe

ab 47,99

Technische Daten: Farbe: Rot · Normen: DIN EN 60903

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
559532-WZ	9, L	48.99	45.07
559533-WZ	10, XL	47.99	44.15

Feinstrickhandschuh MICRO black

je 1,79

1285311

Ausstattung: Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · Perfekte Passform · Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl · Automobilindustrie und Automobilzulieferer · Feinmontage · Allgemeine Montagearbeiten, Sortierarbeiten sowie in der Verpackungsindustrie · Waschbar.

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Schwarz · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
1285311-WZ	7, S	1.79	1.65	1.50
1285312-WZ	8, M	1.79	1.65	1.50
1285313-WZ	9, L	1.79	1.65	1.50
1285314-WZ	10, XL	1.79	1.65	1.50
1285315-WZ	11, XXL	1.79	1.65	-

Trikot Dots Baumwoll-Trikot-Handschuh

- **Gute Passform**
- **Mit Biesen**
- **Weiß gebleicht**

je 3,99

Ausstattung: Micro-Dot-Bepunktung in der Innenhand · Griffsicher.
Technische Daten: Schutzklasse: CAT I · Farbe: Weiß · Material (Handrücken): Baumwolle · Normen: EN 420 · Material (Handfläche): Baumwolle

892969

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
892969-WZ	7, S	3.99	3.67	3.35
892970-WZ	8, M	3.99	3.67	3.35
892972-WZ	9, L	3.99	3.67	3.35
892973-WZ	10, XL	3.99	3.67	3.35

Trikothandschuh

- **Zweiseitig tragbar**
- **Gesäumt**
- **Passgenau**

je 1,39

Anwendungsbeispiel

893210

Ausstattung: 100% Baumwoll-Trikot · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte · Auch für Allergiker geeignet.

Technische Daten: Farbe: Gebleicht · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
893210-WZ	8, M	1.39	1.28	1.17
830034-WZ	9, L	1.39	1.28	1.17
830035-WZ	10, XL	1.39	1.28	1.17
830036-WZ	11, XXL	1.39	1.28	1.17
893211-WZ	12, XXXL	1.39	1.28	1.17

Rindspaltleder-Handschuh Utility

ab 9,69

886159

Ausstattung: Rindspaltleder mit schwarzem, gepolsterten Elasthan-Handrücken für perfekte Passform · Atmungsaktiv · Flexibles Tragegefühl · Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · Ausgesuchte Lederqualität.

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Farbe: Schwarz · Grau · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Elasthan

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 5 à	ab 10 à
886159-WZ	9, L	11.99	11.27	-
886160-WZ	10, XL	9.69	-	8.91

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Arbeitshandschuhe

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE

8.39

Technische Daten: Farbe: Braun · Blau · Rot · Normen: EN 89 / 686 · Größe: Universalgröße

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
478598-WZ	8.39	7.90	7.29

Handschuh JERSEY

griffy

- Für Allergiker geeignet
- Gute Passform
- Innen aufgeraut

Anwendungsbeispiel

je 2.19

830039

Ausstattung: 100% Baumwoll-Trikot · Flauschige und schwere Qualität · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte.
Technische Daten: Farbe: Roh-Weiß · Material (Handfläche): Baumwolle · Material (Handrücken): Baumwolle

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 10 à	ab 50 à
830037-WZ	8, M	2.19	2.01	1.84
830039-WZ	10, XL	2.19	2.01	1.84

Augenspülflasche

plum

832667

832666

ab 13.49

Ausstattung: Einzelne Augenspülflasche mit 200 ml oder 500 ml gut verträglicher Natriumchloridlösung (0,9%) · Die speziell geformte Augenmuschel hält beim Einsatz der Flasche das Auge offen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à	ab 25 à
832667-WZ	200 ml	69.95 €	13.99	13.41	12.82
832666-WZ	500 ml	26.98 €	13.49	12.95	12.41

Nexcare™ ColdHot™ Comfort Kalt-/Warmkompresse

3M

- Komfortabel kühlen und wärmen
- Wiederverwendbar

15.99

Ausstattung: Maße: 26,5 x 10 cm.
Lieferumfang: Kalt/-Warmkompresse · Vlieshülle · Fixierband.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 20 à
779109-WZ	15.99	15.03	14.07

Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD NORM

SÖHNGEN®

- Mit Innenfachabdeckung

36.99

Ausstattung: Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 260 x 170 x 110 mm · Normen: DIN 13157

Lieferumfang: QUICK-CD
Hinweis: Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.

Best.-Nr.	St. €
831403-WZ	36.99

Rettungsdecke SIRIUS® aluminiumbedampft

SÖHNGEN®

- Folienstärke 12 µm

1.39

Ausstattung: Aluminiumbedampfte Polyesterfolie · Reflektiert Körperwärme. Bestandteil der Inhalte DIN 13 157, 13 169 und 13 164 · Ideal im Auto, im Rucksack, bei Sport und Freizeit · Größe: (L x B) 210 x 160 cm.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
831442-WZ	1.39	1.22	1.14

Sicherheitshalbschuh Flex

FOOTGUARD

S1P

ab **31**99

Ausstattung: FlexSystem Durchtrittschutz · Schaft: Hochwertiges Veloursleder mit abriebfesten Textilbesätzen · Futter: atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Sohle: Duo PU-Sohle · Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle, anatomisch geformt.

Technische Daten: Farbe: Anthrazit · Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · Sicherheitsklasse: S1P · Schutzkappe: Stahl · Material: Veloursleder

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à
889822-WZ	41	31.99	-
889823-WZ	42	31.99	-
889825-WZ	43	33.99	32.63
889826-WZ	44	33.99	32.63
890011-WZ	45	33.99	32.63

Sicherheitshalbschuh SPORT AERE

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Mit atmungsaktiver Lochung
- Mit komfortabler PU-Laufsohle

S1P

ab **27**99

Ausstattung: Weiches perforiertes Veloursleder · Ganzflächige Einlegesohle · Antistatisch · Öl-, benzin- und säureresistente Laufsohle mit weicher PU-Komfortschicht · Hochgezogener Spitzenschutz · Durchtrittsichere Stahlzwischensohle · Bereits nach neuer Norm: ISO 20345:2004 S3.

Technische Daten: Farbe: Grau · Sohlenmaterial: Polyurethan · Sicherheitsklasse: S1P · EN Norm: EN ISO 20345 2004 S1P · Schutzkappe: Stahl · Material: Veloursleder

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 5 à	ab 10 à
836701-WZ	41	27.99	26.87	26.31
836703-WZ	42	32.99	31.67	30.96
836704-WZ	43	39.99	38.39	37.59
836705-WZ	44	28.99	27.83	27.21
836706-WZ	45	29.99	28.79	28.15

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Sicherheitsschuh Monaco Low S3 HRO SRC

PUMA SAFETY

S3 BGR 191

ab **68**99

Technische Daten: Farbe: Weiß · Grau · Sohlenmaterial: Gummi · Sicherheitsklasse: S3 · Schutzkappe: Fiberglas

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
485164-WZ	39	84.99	81.59	79.89
485165-WZ	40	84.99	81.59	79.89
485166-WZ	41	90.99	87.35	85.53
485167-WZ	42	92.99	89.27	87.41
485168-WZ	43	86.99	83.51	81.77
485169-WZ	44	84.99	81.59	79.89
485170-WZ	45	81.99	78.71	77.07
485172-WZ	46	68.99	66.23	64.85
485173-WZ	47	77.99	74.87	73.31

Sicherheitssandale Marathon XTS Low S1P HRO

albatros

S1P BGR 191

ab **56**94

Technische Daten: Grau · Sohlenmaterial: Gummi · Sicherheitsklasse: S1P · Schutzkappe: Fiberglas · Material: Leder

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
485175-WZ	39	56.94	54.66	53.52
485176-WZ	40	56.94	54.66	53.52
485177-WZ	41	66.99	64.31	62.97
485178-WZ	42	56.94	54.66	53.52
485180-WZ	43	66.99	64.31	62.97
485181-WZ	44	56.94	54.66	53.52
485182-WZ	45	66.99	64.31	62.97
485183-WZ	46	66.99	64.31	62.97
485185-WZ	47	56.94	54.66	53.52

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Sicherheitsschuh Amsterdam Low SRC

PUMA SAFETY

S3 · DGUV 112-191

ab **76**99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gelb · Sohlenmaterial: Thermoplastisches Polyurethan · Sicherheitsklasse: S3 · EN Norm: EN ISO 20345 · Schutzkappe: Aluminium · Material: Nubukleder

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
893541-WZ	39	90.99	87.36	85.52
893542-WZ	40	89.25	85.68	83.89
893543-WZ	41	78.99	-	-
893544-WZ	42	76.99	-	-
893545-WZ	43	76.99	-	-
893546-WZ	44	84.99	81.59	-
893547-WZ	45	89.25	85.68	83.90
893548-WZ	46	89.25	85.68	83.89
893549-WZ	47	84.99	81.59	79.89

Sicherheitsschuh LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA

albatros

S1P

ab **76**99

Technische Daten: Farbe: Blau · Schwarz · Sohlenmaterial: Gummi · Schutzkappe: Fiberglas · Material: Textil · Sicherheitsklasse: S1P

2112797

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
2112797-WZ	40	79.99	76.79	73.59
2112798-WZ	41	76.99	73.91	70.83
2112799-WZ	42	77.99	74.87	71.75
2112800-WZ	43	76.99	73.91	70.83
2112801-WZ	44	81.99	78.71	75.43
2112802-WZ	45	78.99	75.83	72.67

PVC-Winterstiefel HUNTER

je **24**99

Technische Daten: Farbe: Grün · Sohlenmaterial: PVC · EN Norm: EN ISO 20347:2012 OB E CI SRA · Material: PVC

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
830789-WZ	42	24.99	23.99	22.99
830790-WZ	43	24.99	23.99	22.99
830791-WZ	44	24.99	23.99	22.99

Sicherheitsstiefel Blaze Knit Low S1P HRO SRC

PUMA SAFETY

S1P · DGUV 112-191

ab **79**99

Technische Daten: Farbe: Blau · Schwarz · Sohlenmaterial: Gummi · Schutzkappe: Fiberglas · Material: Textil · Thermoplastisches Polyurethan · Sicherheitsklasse: S1P

2113005

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
2113005-WZ	39	82.99	79.67	76.35
2113006-WZ	40	92.99	89.27	85.55
2113007-WZ	41	83.99	80.63	77.27
2113008-WZ	42	84.99	81.59	78.19
2113009-WZ	43	82.99	79.67	76.35
2113010-WZ	44	79.99	76.79	73.59
2113011-WZ	45	83.99	80.63	77.27
2113012-WZ	46	80.99	77.75	74.51
2113013-WZ	47	84.99	81.59	78.19

Sicherheitsstiefel Footguard S3

FOOTGUARD

S3

ab **32**99

Ausstattung: Nach EN ISO 20345 · Mit Stahlzwischensohle · Obermaterial genarbtes, wasserabweisendes Rindsleder · Geschlossene Staublasche · Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter · Auswechselbare Einlage · Abriebfeste, rutschsichere DUO PU-Sohle mit Überkappe.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · Sicherheitsklasse: S3 · EN Norm: EN ISO 20345 · Schutzkappe: Stahl · Material: Rindleder

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 10 à
886334-WZ	41	32.99	31.67	31.01
886335-WZ	42	33.99	32.63	31.95
886337-WZ	43	33.99	32.63	31.95
886338-WZ	44	33.99	32.63	31.95
886341-WZ	45	33.99	32.63	31.95

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Service-Tipp

Weitere Sicherheitsschuhe

finden Sie unter:
conrad.de

Heißluft-Löt-/Entlötsystem für SMD

TOOLCRAFT

- Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
- Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
- Großes Display mit Temperaturanzeige

69,99

Zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD Bauteilen nach dem Heißluftverfahren. Auch als Heißluftgebläse z.B. zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen verwendbar. Einstellbare Löttemperatur und wechselbare Luftdüsen. Ein Display zeigt die eingestellte Temperatur an.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Leistung (max.): 300 W · Anzeige: digital · Gewicht: 1.2 kg · Temperaturbereich: 100 bis 500 °C
Lieferumfang: Heißluft-Löt-/Entlötsystem · Halter · 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1488529-WZ	69.99

Toolcraft SMD-Heißluft-Rework-Station

TOOLCRAFT

- Patentierte Heizung
- Flexible Temperatureinstellung
- Cooling-Funktion

184,95

Ihr professionelles Heißluft-Gerät für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob zum Löten und Entlöten von SMD- und Micro-Bauteilen oder zum Schrumpfen, Erwärmen von Kunststoffen und Metallteilen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 333 x 272 x 195 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 23 l/min · Leistung (max.): 550 W · Anzeige: digital · Gewicht: 4 kg · Temperaturbereich: +100 bis +480 °C
Lieferumfang: Heißluftstation · Heißluftdüse Ø 2,5 mm · Heißluftdüse Ø 4,4 mm · Heißluftdüse 10,2 mm · Heißluftdüse 15,2 mm

Best.-Nr.	St. €
588074-WZ	184.95

Toolcraft Lötstationen HF

TOOLCRAFT

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes Aluminium-Strangguss Gehäuse
- Integrierte Standby und Shutdown Funktionen

ab 199,-

1626065

Diese Hochfrequenz Komfort-Lötstation zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, Grad genaue Arbeitstemperatureinstellung und präzise Regelungsverhalten aus. Auf einem Blick informiert das moderne Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset Temperatur. Die eingestellten Temperaturen können mit einem Passwort geschützt werden. Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die hochohmige 4mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leistung (max.)	St. €
1626065-WZ	Hochfrequenz Lötstation ST-100 HF	100 W	199.-
1626066-WZ	Hochfrequenz Lötstation ST-150 HF	150 W	219.-

Set Analoge Lötstation 50 W + Lötdraht + Dritte Hand mit Echtglas-Lupe + Entlötsaugpumpe ZD 192 Antistatisch

TOOLCRAFT

- Ideales Löttechnik Einsteiger-Set
- Mit allen benötigten Komponenten zum direkten Einstieg

80,99

Die Lötstation mit analoger Regelungstechnik zeichnet sich durch die präzise Arbeitstemperatureinstellung aus. Die Station wurde mit einer Ablage für den Lötkolben augestattet, wodurch ein erhöhter Komfort garantiert wird.
Der Lötkolben hat eine feine Spitze für präzises Löten. Die benötigte Aufheizzeit ist gering, wodurch zügiges Arbeiten möglich ist.
Die dritte Hand mit Echt-Glas-Lupe verschafft einen besseren Durchblick. Der Standfuß aus Gusseisen sorgt für Stand, so können Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren etc. einfacher ausgeführt werden. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 50 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
616673-WZ	80.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Präzise Regelungstechnik

Toolcraft Lötstationen Analog

TOOLCRAFT

- **Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm**
- **Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450°C**
- **Hochwertiges Keramikheizelement**
- **Platzsparend durch kompakte Bauform**
- **Beschichtetes Aluminiumgehäuse.**

ab 69,99

1561691

Präzise Regelungstechnik
Diese Komfort-Lötstation mit analoger Regelungstechnik zeichnet sich durch ihre präzise Regelungstechnik und praxisorientiertem Design aus.
Eine LED signalisiert den Betriebszustand und das Regelverhalten der Lötstation.
Hochohmige Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die hochohmige 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.
Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: analog · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561691-WZ	50 W	**69.99**
1561692-WZ	80 W	**88.99**
1561693-WZ	100 W	**112.99**

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Lötstationen Digital

TOOLCRAFT

- **Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik**
- **Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450°C**
- **Keramikheizelement**
- **kompakte Bauform**
- **Robustes Metallgehäuse**
- **LC Info-Display**
- **Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm**

ab 89,99

1561695

Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
Diese digitale Komfort-Lötstation mit mikroprozessorgesteuerter Regelungstechnik zeichnet sich durch schnelle Aufheizphasen, gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung und präzises Regelungsverhalten aus.
LC Info-Display
Auf einem Blick informiert das moderne schwarz-weiße LC Display über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände, wie Ist-/Soll-Temperatur, Heizleistung mittels Bargraph und Preset-Temperaturen.

Hochohmige Potenzial-Ausgleichsbuchse ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Stromversorgung: netzbetrieben · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561694-WZ	50 W	**89.99**
1561695-WZ	80 W	**119.99**
1561696-WZ	100 W	**129.99**

Lötstation WS 51 - Set

Weller

- EGB-gerecht
- Antistatisches Gehäuse

327⁹⁹

Präzise Temperatureinstellung gewährleistet sicheres Löten bei empfindlichen Bauteilen.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 166 x 115 x 101 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation PU 81 · Lötkolben Antistatic LR 21 · Lötspitze Meißelform · Lötkolbenablage mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
811808-WZ	327.99

Lötstation WS 81 Set / PU 81

Weller

- EGB-gerecht
- Optische Regelkontrolle

277⁹⁹

Diese leistungsstarke Lötstation zeichnet sich u. a. besonders durch das schnelle Erreichen der Löttemperatur aus.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 166 x 115 x 101 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 95 W · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation PU 81 · Lötkolben WSP 80 · Lötspitze Meißelform · Lötkolbenablage mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
811810-WZ	277.99

Einfach anschalten und löten!

Lötstation WE 1010

Weller

- 70 W Lötkolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

171⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Digitale 70 W Lötstation mit 40% mehr Leistung als vergleichbare Stationen im Markt. Der 70 W Lötkolben garantiert schnelle Aufheiz- und Erholzeiten. Diese Station wurde speziell für Universitäten, Schulen und Bildungseinrichtungen entwickelt. Sie bietet viele Software Features einer professionellen Lötstation, ist einfach zu bedienen und hält die Kosten niedrig.
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Leistung (max.): 70 W · Gewicht: 1.4 kg · Betriebsspannung: 230 V · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C
Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 Lötkolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €
1664390-WZ	171.99

Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

ersa

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450°C
- PTC-Heizelement

211⁷⁰

Direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · StandBy- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein LC-Display · Kraftvolles PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert schnelles Erreichen der Solltemperatur (ca. 40 s) mit entsprechender Leistungsreserve.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · Lötkolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm

Best.-Nr.	St. €
813123-WZ	211.70

Kompakte Lötstation JLT-13

BASETech

- Kompakt und leistungsstark
- Einfache Bedienung
- Stufenlose Einstellung

14⁹⁹

Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 115 x 89 x 143 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 40 W · Temperaturbereich: +150 bis +420 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588437-WZ	14.99

Kompakte Lötstation ZD-99

BASETech

- Kompakt und leistungsstark
- Stufenlose Einstellung

23⁹⁰

Diese analoge Lötstation lässt sich einfach und stufenlos von 150 - 450 °C einstellen · Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich · Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
588415-WZ	23.90	21.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Digitale Lötstation 60W

BASETech

- **Temperaturbereich von 50 °C bis 480 °C**
- **Ultraschnelles Aufheizen durch höchsteffektives Heizelement**
- **Robustes Heizelement mit sehr langer Lebensdauer**

Anwendungsbeispiel

64,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 123 x 114 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 60 W · Gewicht: 1.88 kg · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C

Lieferumfang: 1 x Lötstation · 1 x Lötkolben · 1 x Lötkolben Halter · 1 x Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1553055-WZ	64.99

Digitale Lötstation 48 W mit Temperaturkontrolle

BASETech

54,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 165 x 185 x 100 mm · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: digital · Gewicht: 1.6 kg · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C

Lieferumfang: Lötkolben · Lötspitze 1,2 mm · Lötkolbenablage.

Best.-Nr.	St. €
1460697-WZ	54.99

Mini-Lötstation

BASETech

- **Für feinste Lötungen**
- **Regelbare Leistung**

14,50

Diese Mini-Lötstation mit sehr feiner Lötspitze ist ideal für kleinste Lötungen geeignet, wie z. B. für Reparaturlöten und SMD-Löten. Mit der 10 Watt Leistung werden die Bauteile sehr schonend behandelt. Der Temperaturbereich ist einstellbar von ca. 100 bis 430 °C.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 6.8 x 6.5 x 10 cm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 10 W · Stromversorgung: netzbetrieben · Gewicht: 0.6 kg · Temperaturbereich: 100 bis 430 °C

Lieferumfang: Mini-Lötstation · Lötkolben · Lötspitze · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1491493-WZ	14.50

Lötstation Starterset WHS 40 Digital

Weller

- **Inkl. umfangreichem Zubehör**
- **Bleifrei-Ausführung**
- **Temperaturbereich 150 - 450 °C**

147,99

Mit einem regelbaren Temperaturbereich von 150 - 450 °C schließt die WHS 40 Lötstation das Risiko von Temperaturschocks aus. Die Arbeitstemperatur kann exakt so eingestellt werden, dass auch empfindliche Bauteile ohne Gefahr von Überhitzung verlötet werden können.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 158 x 105 x 111 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 40 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation · Niederspannungslötkolben · Ablageständer mit Schwamm · 1 Lötspitze Longlife 2,0 mm Meißelform · 1 Lötspitze Longlife 0,8 mm Bleistiftform · Entlötlitze 2,2 mm breit · Bleifreies Lötzinn 1,0 mm, 100 g.

Best.-Nr.	St. €
812532-WZ	147.99

Lötstation Starterset WHS 40 Analog

Weller

- **Bleifrei-Ausführung**
- **Leistung 40 Watt**
- **Temperaturbereich 200 - 450 °C**

75,99

Ausführung wie WHS 40 Digital, jedoch in Analogtechnik ohne Display und Up/Down-Tasten (Ausführung Drehregler).
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 158 x 105 x 111 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 40 W · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötstation · Niederspannungslötkolben · Ablageständer mit Schwamm · 1 Lötspitze Longlife 2,0 mm meißelförmig · 1 Lötspitze kupfervernickelt 0,8 mm meißelform · Entlötlitze 2,2 mm breit · Elektronik Lötzinn 1,0 mm, 100 g.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
830348-WZ	75.99	72.95

Lötstation mit LCD und keramischem Heizelement

velleman

- **Manuelle Temperaturregelung**
- **LCD-Display mit digitaler Temperaturskala**
- **Voreingestellte Temperatur auf LCD-Display**
- **Keramisches Heizelement mit Temperatursensor**
- **Standardspitze (mitgeliefert): BITC10N1**

70,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 185 x 100 x 170 mm · Betriebsspannung: 24 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Anzeige: digital · Gewicht: 1.58 kg · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Best.-Nr.	St. €
077088-WZ	70.99

Löteinsteiger-Set

BASETech

- **Einsteiger-Set für den universellen Einsatz**
- **Kompakt und leistungsstark**
- **Einfache Bedienung**
- **Stufenlose Einstellung**

29,99

Der 48 Watt Lötkolben sorgt mittels hochwertiger Aufsätze für eine gute Wärmeübertragung vom Heizelement zur Spitze und macht einen Spitzenwechsel einfach möglich. Ideal für Reparaturen an Elektrogeräten, Platinenlöten, Verzinnen, mechanische Bearbeitung von Metallen uvm.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 48 W · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C

Lieferumfang: Lötstation · Schwamm · Lötspitze · Entlötsaugpumpe ZD-190 · Bleifreies Lötzinn mit Zinn-Kupfer-Legierung im praktischen Pencil-Gehäuse.

Best.-Nr.	Pckg. €
588417-WZ	29.99

Conrad Empfehlung

Kreative Materialbearbeitung

6-in-1 Brandmalkolben-Set

TOOLCRAFT

24,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Das Produkt ist dazu bestimmt verschiedene Materialien kreativ und dauerhaft zu gestalten. Mit dem Produkt lassen sich Bilder und Schriftzüge auf Holz, Leder, Wachs oder Kork einbrennen. Dafür stehen verschiedene Brennspitzen und Brennstempel zur Verfügung. Außerdem dient das Produkt als Lötkolben für kleine Lötarbeiten, Schablonen schneiden und als Heißschneider.

Lieferumfang: 16 x Brandmal-/Stanzspitzen · 7 x Hot-Fix-Spitzen · 1 x Ersatzspitze · 2 x Bleistift-Lötspitzen · 1 x Lötspitze · 1 x Lötzinn (bleifrei) · 1 x Heißschneidmesser · 1 x Pinzette · 1 x Ablageständer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1372165-WZ	24.99

Akku-Lötkolben

TOOLCRAFT

39,99

- **Ideal für den mobilen Einsatz**
- **Inkl. leistungsstarken Li-Ionen Akku**

Ideal für Servicetechniker oder für Ihr Hobby. Die 6 Watt sind ausreichend für kleine Lötarbeiten.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 320 x 150 x 44 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 6 W · Stromversorgung: akkubetrieben · Temperaturbereich: +450 °C (max)

Lieferumfang: Akkulötkolben mit Li-Ionen Akku · Ladegerät · Lötspitze · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1089314-WZ	39.99	38.39	37.52

Handlötkolben 230 V/AC

TOOLCRAFT

- **Inkl. Ablageständer**
- **Für unterschiedlichste Anwendungen**

7,99

Dieser handliche Lötkolben ist ideal für das Löten kleinerer Stellen, da er mit einer präzisen Lötspitze ausgestattet wurde. Sein geringes Gewicht ermöglicht Ihnen eine gute Handhabung.
Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 3.5 mm x 32 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 15 W
Lieferumfang: Ablageständer · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
588539-WZ	7.99

Gleich mitbestellen

Ersatzlötspitze

TOOLCRAFT

Technische Daten: Spitzenform: Bleistiftform · Passend für Marke: Toolcraft

Best.-Nr.	St. €
1488846-WZ	-.71

Handlötkolben 60 W/230 V/AC

TOOLCRAFT

- **Inkl. Ablageständer**
- **Für unterschiedlichste Anwendungen**

9,99

Dieser Lötkolben ist dank seinem leichten Handling in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Er heizt schnell auf, womit zügiges Arbeiten möglich ist.

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 6 mm x 75 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Meißelform · Leistung (max.): 60 W
Lieferumfang: Ablageständer · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
588182-WZ	9.99

Regelbarer Lötkolben 60 W

TOOLCRAFT

- **Temperaturregelung am Lötkolben**
- **Optimal für den universellen Einsatz**

21,99

Durch die Temperaturregelung von 200 - 450 °C ist dieser Lötkolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 60 W · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C
Lieferumfang: Lötkolben 60 W · Lötspitze.

Best.-Nr.	St. €
588269-WZ	21.99

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Set: Regelbarer Lötkolben 60 W + Lötkolben-Ablageständer ZD-10

TOOLCRAFT

- **Optimal für den universellen Einsatz**
- **Temperaturregelung am Lötkolben**
- **Ablageständer inkl. Reinigungsschwamm**

21,99

Durch die Temperaturregelung von 200 °C - 450 °C ist dieser Lötkolben ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet. Von Platinenbestückung bis zur Metallverbindungstechnik sind die verschiedensten Anwendungsgebiete vorstellbar. Die Lötspitze ist in Bleistiftform gestaltet. Mitgeliefert werden außerdem ein praktischer Ablageständer mit integriertem Reinigungsschwamm.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 60 W-Set · Temperaturbereich: +200 bis +450 °C

Lieferumfang: Lötkolben 60 W · Lötspitze · Ablageständer · Reinigungsschwamm.

Best.-Nr.	Pckg. €
616675-WZ	21.99

TOOLCRAFT Löt-Set

TOOLCRAFT

- **Für den universellen Löteinsatz**
- **Praktischer Aufbewahrungskoffer**

34,99

100 W Schnell-Lötpistole inkl. Schnellwechselspitze · 30 W Handlötkolben inkl. Ablageständer und vernickelter Lötspitze · 3.Hand mit schwerem Standfuß und präzisen Klemmen · Entlötsaugpumpe mit auswechselbarer Spitze · Platinen-Reinigungsbesteck.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 350 x 270 x 73 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Vernickelte Lötspitze · Leistung (max.): 100 W-Set

Lieferumfang: Schnell-Lötpistole inkl. Schnellwechselspitze · Handlötkolben inkl. Ablageständer und vernickelter Lötspitze · Dritte Hand · Entlötsaugpumpe inkl. auswechselbarer Spitze · Platinen-Reinigungsbesteck

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 8 à
588527-WZ	34.99	33.59	32.83

Lötkolben Starter-Set

BASETech

- **Komplettset zum direkten Loslöten**
- **Robuste Ausführung**
- **Präzises Arbeiten durch ergonomische Lötkolben-Form**

12,99

Löt-Einsteigerset mit leistungsstarkem 30 Watt Lötkolben, robustem Lötkolbenablageständer mit Reinigungsschwamm und Entlötsaugpumpe. Ideal für Schule, Ausbildung und Hobby.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 247 x 40 x 290 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 30 W-Set

Lieferumfang: Lötkolben · Lötzinn bleifrei · Lötspitze Bleistiftform · Ablageständer mit Reinigungsschwamm · Entlötsaugpumpe.
Hinweis: Ersatzlötspitze Bleistiftform 1 mm Best.-Nr.: 58 84 10 erhältlich!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1611410-WZ	12.99	11.49	9.99

Lötnadel 8 W/12 V

TOOLCRAFT

- **Ideal für feinste Lötarbeiten**

7,49

Dieser Micro-Lötkolben (Lötnadel) ist für allerfeinste Lötarbeiten ausgelegt. Der Einsatz ist universell, wie z. B. Modellbahn oder kleinste SMD-Lötungen.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Lötspitzen-Art: Spitzform · Leistung (max.): 8 W · Temperaturbereich: +425 °C (max)

Best.-Nr.	St. €
588184-WZ	7.49

Gleich mitbestellen

Energiesparendes Bastler-Netzteil SNG 12/1500-OW

VOLTCRAFT

Technische Daten: Gewicht: 138 g · Abm.: (L x B x H) 82 x 73 x 51 mm · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1500 mA · Leistung: 18 W

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
518365-WZ	16.49	16.-	15.81

Brandmalkolben-Set 24-tlg.

TOOLCRAFT

- **Brennt Ziermotive in verschiedene Materialien**
- **Kann auch als vollwertiger Lötkolben genutzt werden**
- **Messerklinge auch zum Heißschneiden von Styropor® geeignet**

9,99

Lieferumfang

Es werden Brennspitzen in 10 verschiedenen Größen und 9 verschiedene Brennstempel mitgeliefert. Damit sind Sie bestens für die Brandmalerei auf Materialien wie Holz, Leder, Wachs oder Kork gerüstet.
Das Multitool kann aber auch als Lötkolben genutzt werden, der sich für kleinere Lötarbeiten eignet.
Mit der mitgelieferten Klinge wird das Multitool zu einem Heißschneider mit dem sich beispielsweise Polystrol schneiden lässt. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 29 mm x 172 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Kreativ-Spitze · Leistung (max.): 30 W · Temperaturbereich: +220 bis +580 °C
Lieferumfang: Brandmalkolben · 10 x Brennspitze · 9 x Brennstempel · Lötspitze · Klinge · Klingenhalter · Sicherheitsständer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
192729-WZ	9.99

Hinweis: Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken von BASF SE.

Gasbrenner DJ062 1300 °C 30 min

BASETech

- **Automatische Verschlusskappe**
- **Flammenleistung bis zu 1300 °C**
- **Universeller Einsatz**

5.99

Dank seiner Kompaktheit ist der Micro-Gasbrenner der ideale Begleiter für unterwegs. Dabei entwickelt der Gasbrenner eine Flammenleistung von bis zu 1300 °C. Anwendungen z.B.: Einschrumpfen, Erwärmen, Schmelzen, Hartlöten oder auch als leistungsfähiges Feuerzeug. Dieser Gasbrenner wird mit handelsüblichem Feuerzeug-Butangas betrieben.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 1.7 ml · Betriebsdauer (max.): 30 min
Lieferumfang: 1x Gasbrenner · 1x CG Handbuch

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1712148-WZ	5.99

7tlg. Gasbrenner/-löter-Set

TOOLCRAFT

- **Löten, modellieren, schneiden, Feuer und Heißflamme**
- **Das Multi-Gerät für den universellen Einsatz**
- **Sparsamer Verbrauch**

19.99

Lieferumfang

Bei diesem Multi-Gerät ist lediglich Butangas und ein Feuerzeug zum Anzünden erforderlich.
Technische Daten: Max. Temperatur: 1300 °C · Gas-Inhalt: 11.5 ml · Betriebsdauer (max.): 130 min
Lieferumfang: Gasbrenner · Heißschneider · Heißgasdüse · 3 verschiedene Lötspitzen · Reinigungsschwamm · Bleifreier Lötdraht · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
588418-WZ	19.99

Conrad Empfehlung

Für Hobby-Bastler und Profis

VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

DREMEL

je 34.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 824280-WZ

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h

Best.-Nr.	Pckg. €
813411-WZ	34.99

Entlötsaugpumpe Soldapullt SS 750 LS

- **Antistatisch**
- **Leicht bedienbarer Auslösehebel**

18.99

Ideal zum Entlöten von Durchkontaktierungen. Schonendes Reinigen von SMD-Pads und geeignet zum Entfernen von Altlot. Die Spitze ist selbstreinigend, der Auslösehebel ist leicht bedienbar. Durch ein neues Federsystem kommt die Feder nicht mehr mit dem Lot in Kontakt.
Technische Daten: Antistatisch: Ja

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
832324-WZ	18.99	18.42	18.04

Gleich mitbestellen

Gasnachfüllflasche

Technische Daten: Gas-Typ: Butangas · Gas-Inhalt: 75 ml
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 2 à
812591-WZ	85.20 €	6.39	6.03

Lötrauchabsaugung ZD-153

- **Ein Muss für jeden Lötarbeitsplatz**
- **Filtert den giftigen Lötrauch**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 824280-WZ

Beim Löten werden oft kolophoniumhaltige Zusätze, Gase und Aerosole freigesetzt, die Haut und Atemwege reizen. Dank dem Lötrauchabsauger mit Aktivkohlefilter werden die Schadstoffe an der Quelle angesaugt und ausgefiltert. Direkter Haut- und Atemkontakt sowie Diffusion in den Raum werden verhindert.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 260 x 165 x 255 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W
Lieferumfang: 2 Ersatz-Aktivkohlefilter.

Best.-Nr.	St. €
588318-WZ	39.99

39.99

TOOLCRAFT

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Entlötsaugpumpe Soldapullt Deluxe Antistatisch

- Antistatisch
- Große Lotauffangkammer

26.99

Professionelles Hochleistungs-Entlötgerät mit Federspannung, große Lotauffangkammer. Antistatisch, rückstoßfrei und selbstreinigend.

Technische Daten: Antistatisch: Ja

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
810940-WZ	26.99	25.91	25.37

Lötabsauger

19.99

Zum Entfernen von Lötresten beim Entlöten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.	St. €
1462083-WZ	19.99

Entlötlitze

TOOLCRAFT

ab 3.49

1013243

Technische Daten: Länge: 1.5 m

Best.-Nr.	Breite	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1013243-WZ	1.0 mm	2.33 €	3.49	3.35	3.27
1013244-WZ	1.5 mm	2.46 €	3.69	3.54	3.46
1013249-WZ	2.5 mm	3.19 €	4.79	-	-
1013274-WZ	3.0 mm	3.33 €	4.99	4.78	4.68
1013275-WZ	2.0 mm	3.13 €	4.69	4.50	4.40

Ablötlitze Solder Ex

STANNOL

ab 2.59

588219 588231 588243

Technische Daten: Länge: 1.6 m · Besonderheiten: Flussmittel getränkt

Best.-Nr.	Breite	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588219-WZ	1.0 mm	2.12 €	3.39	3.23	3.10
588231-WZ	1.5 mm	1.62 €	2.59	2.45	2.38
588243-WZ	2.0 mm	2.06 €	3.29	3.27	3.12
588255-WZ	2.5 mm	1.87 €	2.99	2.86	2.74

Entlötsauglitze

- Praktische Kunststoffrolle zum schnellen und sauberen Entlöten

Entlötsauglitze in praktischer Kunststoffrolle zum schnellen und sauberen Entlöten.

Technische Daten: Breite: 2.5 mm · Länge: 1.6 m · Besonderheiten: Spender

3.59

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
811785-WZ	2.24 €	3.59	3.25

Conrad Empfehlung

Praktischer Helfer

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe + Pinzetten-Set 2tlg. + Skalpell

TOOLCRAFT

- Ideales Set für filigrane Bastel- und Reparaturarbeiten
- Integrierte Echtglaslupe
- Zwei Pinzetten
- Skalpell mit 5 Klingen

9.99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Platinenhalter mit Echtglas-Lupe für den besseren Durchblick.
Der Standfuß aus Gusseisen sorgt für einen sicheren Stand und ist mit 2 beweglichen Einspannklemmen ideal für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren usw.
Das passende Pinzetten-Set mit hochwertigem Gummi überzogen und das Skalpell aus hochwertigem SK-5 Stahl und geriffelter Griffzone sind für die Dritte Hand das ideale Werkzeug für filigrane Bastel- und Reparaturarbeiten. Das Skalpell ist das optimale Werkzeug für Bastel- und Schneidarbeiten mit Papier, Karton und Folie.

Lieferumfang: Dritte Hand mit Echtglas-Lupe ZD-10D · Pinzette gebogen, Länge 115 mm · Pinzette gerade, Länge 147 mm · Skalpell mit 5 Klingen.

Best.-Nr.	Pckg. €
588396-WZ	9.99

Gleich mitbestellen

Skalpell-Klingen Set, 12tlg.

TOOLCRAFT

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 12 · Material: Stahl · Gewicht: 8 g · Klingenbreite: 8.4 mm · 8.0 mm · 6.8 mm · 6.1 mm · 5.9 mm · 5.8 mm · Farbe: Silber

Best.-Nr.	St. €
1543988-WZ	2.49

Löt- und Montagehilfe mit Glaslupe ZD-10H

TOOLCRAFT

- Extra große Glaslupe
- Robuste Metallkonstruktion

10,99

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Universell verstellbare Löt- und Montagehilfe mit extra großer Glaslupe.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588225-WZ	10.99	10.31	9.61

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe

TOOLCRAFT

- Standfuß aus Gusseisen
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

5,59

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Platinenhalter mit Echt-Glas-Lupe für besseren Durchblick - bei Feinarbeiten unentbehrlich. Diese dritte Hand ist Ihr perfekter Helfer für Arbeiten an kleinen Platinen, Bauteilen, Uhren, usw. Dabei sorgt der Fuß aus Gusseisen für einen sicheren Stand.
Technische Daten: Gewicht: 550 g

Best.-Nr.	St. €	ab 50 à
588221-WZ	5.59	5.25

Dritte Hand ZD-10F

TOOLCRAFT

- Fuß aus Gusseisen für sicheren Stand
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

6,79

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Diese dritte Hand besteht aus einem Standfuß aus Gusseisen und zwei Krokodilklemmen. Der gusseiserne Standfuß verspricht festen Stand, sodass das Arbeiten nicht zur Wackelpartie wird. Die Einspannklemmen sind beweglich, sodass Bauteile aus verschiedenen Winkeln bearbeitet werden können.

Das macht die dritte Hand zu einem nützlichen Helfer bei Kleinmontage oder Lötarbeiten.
Technische Daten: Gewicht: 350 g ·

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588124-WZ	6.79	6.30	5.85

Ersatzschwamm zweilagig

TOOLCRAFT

- Abmessungen 70 x 55 x 16 mm (L x B x H)
- Hitzeresistent
- Zweilagig und ungelocht

2,29

Dieser Lötschwamm ist optimal für Lötstationen, Lötkolben-Ständer oder Lötkolben-Ablagen. Die Abmessungen betragen 70 x 55 x 16 mm (L x B x H). Er ist sehr hitzebeständig, somit hinterlassen auch höhere Temperaturen keine Brandspuren. Mit diesem Schwamm wird die Spitze des Lötkolbens optimal gesäubert.

Technische Daten: Ausführung: Zweilagig ungelocht

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
812374-WZ	2.29	2.20	2.15

Trockenreiniger „Dry Cleaner“

TOOLCRAFT

- Zur schonenden Feinreinigung von Lötspitzen
- Für den universellen Einsatz
- Schutz vor Oxidation durch Restlotschicht

7,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Gewicht: 57 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
588819-WZ	7.99	6.99	6.64

Lötdraht HF32 3,5% 0,8MM SN99CU 0,7 CD

STANNOL

1666030

1666031

Technische Daten: Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Draht-Durchmesser: 0.8 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
1666030-WZ	LÖTDRAHT HF32 3,5% 0,8MM SN99CU 0,7 CD 100G	100 g	99.50 €	9.95
1666031-WZ	LÖTDRAHT HF32 3,5% 0,8MM SN99CU0,7 CD 250G	250 g	99.80 €	24.95

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Lötdraht
HS10 2,5% 0,3MM SN99CU0,7 CD 100G

STANNOL

1666023

1666024

1666025

1666026

ab **9.95**

Technische Daten: Ausführung: bleifrei · Spule · Legierung: Sn99.3Cu0.7

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €
1666023-WZ	100 g	0.3 mm	279.50 €	**27.95**
1666024-WZ	100 g	0.5 mm	159.50 €	**15.95**
1666025-WZ	100 g	1 mm	99.50 €	**9.95**
1666026-WZ	1000 g	1 mm	69.95 €	**69.95**

Bleifreier Lötdraht KS115

STANNOL

ab **16.99**

588700

588713

588727

588742

588769

588782

Technische Daten: Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Ausführung: Spule

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grund-preis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 25 à
588700-WZ	100 g	0.3 mm	309.90 €	**30.99**	**29.81**	**28.48**
588713-WZ	100 g	0.5 mm	249.90 €	**24.99**	**23.78**	**22.73**
588727-WZ	100 g	0.7 mm	189.90 €	**18.99**	**17.89**	**17.11**
588742-WZ	100 g	1.0 mm	189.90 €	**18.99**	**18.22**	**17.43**
588769-WZ	250 g	1.0 mm	75.96 €	**18.99**	**18.25**	**17.41**
588782-WZ	100 g	1.5 mm	169.90 €	**16.99**	**16.29**	**15.57**

Lötdraht-Pencil

- **Für praktische Löt-Anwendungen**
- **Ideal für mobile Lötarbeiten**

4.39

Bleifreies Lötzinn mit Zinn-Kupfer-Legierung im praktischen Pencil-Gehäuse.
Ausstattung: Abm. Gehäuse (Ø x L): 20 x 160 mm.
Technische Daten: Gewicht: 15 g · Legierung: Sn99.3Cu0.7 · Draht-Durchmesser: 1.0 mm · Ausführung: Pencil.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
588251-WZ	292.67 €	**4.39**	**4.12**	**3.84**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Löthonig®

- **Besonders für erhöhte Löttemperatur geeignet**
- **Vermeidet Korrosion**
- **Materialschonend**
- **Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit**

Achtung

4.09

Löthonig® ist nach einem besonderen Verfahren unter Verwendung ausgesuchter chemisch neutraler Beimengungen hergestellt. In dieser Zusammensetzung ist das Flussmittel noch unbedenklicher als reines Kolophonium, übertrifft dessen Löteigenschaften jedoch um ein Vielfaches. Die verwendeten Beimengungen sind nicht toxisch, sind haut- und schleimhautverträglich und werden nicht durch die Haut resorbiert. In der Anwendung sind bezüglich der Flussmittelrückstände ökologische Probleme nicht zu erwarten.
Technische Daten: Inhalt: 7 g.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à	ab 50 à
811114-WZ	584.29 €	**4.09**	**3.45**	**3.22**

Service-Tipp

Viele weitere Produkte aus dem Bereich Löttechnik und ein umfangreiches Zubehör-Sortiment

Finden Sie unter:
conrad.de/lw

Messtechnik & Stromversorgung

Exakte Messergebnisse – darauf können Sie sich verlassen.

HAND DRAUF!

Foto: Adobe Stock, Africa Studio



Messgeräte Seite 90

Multimeter 90
Messleitungen 96
Stromzangen 98
Spannungsprüfer 100
Durchgangsprüfer 101
Geräte-, Isolationstester, Drehfeldrichtungs-Prüfer 102
Sicherungsfinder, Kabel-, Steckdosentester 103
Spannungs-, Multi-, Batterietester, Drehzahlmesser 104
Endoskop-Kameras 105
Wärmebild-Kameras 106
IR-Thermometer, Umwelt-Messgeräte 107
Digital-Thermometer, Fühler 108
Datenlogger 109
Materialfeuchte-, Flüssigkeits-Messgeräte, Luftqualitäts-Anzeigen 110
Umwelt-Messgeräte 111

Einbau-Messgeräte Seite 112

Strom-, Energiezähler, Panel-Meter 112
Einbau-Messgeräte, Handzähler 113

Energiekosten-Erfassung Seite 114

Energiekosten-Messgeräte 114

Waagen & Kraftmesstechnik Seite 116

Hänge-, Koffer-, Taschen-Waagen 116
Kompakt-, Tisch-, Löffel-, Brief-Waagen 117

Netzgeräte & Netzteile Seite 118

Labor-Netzgeräte 118
Festspannungs-Netzgeräte 120
Wechselrichter 121
Spannungswandler, Ladekabel, Trafos 122
Steckernetzteile 123
USB-Ladegeräte 125, 127
Stecker-, Tischnetzteile 126

SERVICE-TIPP

Kalibrierservice

Wenn's akkrediert sein soll … Ganz gleich ob vorkalibrierte Neugeräte oder rekalibrierte Bestandsgeräte: Profitieren Sie von dem Kalibrierservice bei Conrad – und das innerhalb kürzester Zeit. HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/kalibrierservice

Bewährte Qualität von VOLTCRAFT®

Digital-Multimeter VC100-Serie

VOLTCRAFT

- Für viele Messaufgaben geeignet
- 2-Komponenten-Gehäuse
- Robust und handlich

Vergleichssieger SEHR GUT
Voltcraft VC 130
Im Vergleich: Multimeter
Vergleich.org

ab **23,99**

124455

1340780

124457

1090519

124456

1626067

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1340780

Die VC 100-Serie ist für sämtliche Messaufgaben im Haushalts- und Hobbybereich, sowie im Einstiegsbereich für professionelle Aufgaben bis CAT III 600 V konzipiert.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	Messfrequenz	St. €	ab 5 à
1090519-WZ	Digital-Multimeter VC130-1	0.1 mV - 250 V	0.1 - 250 V	0.1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ	2000		**23.99**	**23.27**
124455-WZ	Digital-Multimeter VC135	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V			0.1 Ω - 20 MΩ	2000		**23.99**	**23.29**
124456-WZ	Digital-Multimeter VC155	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ	2000		**29.99**	**29.09**
1340780-WZ	Digital-Multimeter VC165 TRMS	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	2000		**34.99**	**33.94**
124457-WZ	Digital-Multimeter VC175	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000		**34.99**	**33.95**
1626067-WZ	Digital-Multimeter VC185 TRMS	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	10Hz - 10 MHz	**44.99**	-

Gleich mitbestellen

Netzspannungs-Messadapter SMA-10

VOLTCRAFT

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Anschluss B: Buchse 4 mm · Schutzkontakt-Kupplung · Messkategorie: CAT II 300 V

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 12 à
123980-WZ	31.99	31.03	30.67

Starre-Verlängerung MSL-505

VOLTCRAFT

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Material: PP · Nennspannung: 1000 V · Anschluss B: Buchse 4 mm · Nennstrom: 10 A · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Anschluss A: 4 mm-Stecker

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1617002-WZ	4.99	3.77	3.70

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Digital-Multimeter Fluke 113

FLUKE

- Echteffektiv
- Großes Display
- CAT III 600 V / CAT IV 300V
- VCHEK-LoZ-Messfunktion für gleichzeitige Messung von Spannung oder Durchgang

Anwendungsbeispiel

160[65]

Mit dem Digitalmultimeter Fluke 113 lassen sich auf schnelle und einfache Weise grundlegende Geräteeinstellungs- und Wiederanschlusstests durchführen. Dieses Digitalmultimeter ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme schnell ermitteln lassen. Das Digitalmultimeter Fluke 113 weist gegenüber anderen auf dem Markt erhältlichen Digitalmultimetern – und auch gegenüber dem Modell Fluke 7-600 – erhebliche Verbesserungen auf **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.001 - 600 V · Messbereich V/ AC: 0.001 - 600 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 kΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Gewicht: 404 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 85 mm x 167 mm
Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122692-WZ	160.65	155.83	151.01

Digital-Multimeter Fluke 115

FLUKE

- Kompaktes Echteffektiv-Messgerät
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

Anwendungsbeispiel

245[14]

Wie Fluke 116, jedoch ohne automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung, Thermometer, LoZ und Microampere-Messbereich. Zusätzlich Strombereich 0 - 10 A AC/DC.
Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/ AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/ DC: 0.001 - 10 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 550 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 167 mm
Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung · Holster

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122719-WZ	245.14	237.79	230.43

Fluke 117 Digital Multimeter mit berührungsloser Spannungserkennung

FLUKE

- Echteffektiv
- berührungslose Spannungsprüfung
- CAT III 600 V

Anwendungsbeispiel

307[02]

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Wie Fluke 116, jedoch ohne Mikroampere-Messbereich. Zusätzlich Strombereich 0 - 10 A AC/DC und kontaktfreie VoltAlert™ Spannungsmessung.
Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/ AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/ DC: 0.001 - 10 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 550 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 167 mm
Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung · abnehmbares Holster.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122746-WZ	307.02	297.81	288.60

Gleich mitbestellen

Voltcraft Sicherheits-Messleitungen MSL-504

VOLTCRAFT

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Abgewinkelte 4 mm Lamellenstecker
- Messleitungslänge 1,20 m

Anwendungsbeispiele

1617003

1617004

je 14[99]

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Nennspannung: 1000 V · 600 V · Nennstrom: 10 A · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: Silikon · PP · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Kabellänge: 1.2 m · Anschluss A: Stecker 4 mm · Produkt-Art: Messleitung
Lieferumfang: 1x Messspitze rot · 1x Messspitze schwarz · 2x Sicherheits-messleitung

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1617004-WZ	Blau	14.99	14.54	14.24
1617003-WZ	Gelb	14.99	14.54	14.24

Digital-Multimeter VC200-Serie

VOLTCRAFT

- CAT III 600 V
- Optimal für Schule und Ausbildung
- Robust und handlich

1647182

1647183

ab **59,99**

1647180

1647182

Die VC 200 Serie ist konsequent für den Einsatz in der Ausbildung optimert, aber viele der Features machen die Geräteklasse auch für Privatanwender und Profis attraktiv.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V
Lieferumfang: Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €
1647182-WZ	Voltcraft VC276 TRMS DMM	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**79.99**
1647180-WZ	Voltcraft VC251 TRMS DMM	0.1 mV - 600 V	0.001 - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	2000	**59.99**
1647181-WZ	Voltcraft VC271 TRMS DMM	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**64.99**
1647183-WZ	Voltcraft VC281 TRMS DMM	0.01 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 60 A	0.1 µA - 60 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**99.99**

METRALINE DM 62

GOSSEN METRAWATT

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Echteffektivmessung bis 2 kHz
- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

142,80

Das Autorange-Multimeter für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, z.B. in der Elektroinstallation, im Studium oder in der Ausbildung. Echteffektivwertmessung mit 6600 Digits Digitalanzeige und Analogskala Messung von Spannung und Strom, AC und DC, Widerstand, Temperatur (Thermoelement Typ K), Frequenz, Tastverhältnis, Kapazität, Durchgang / Dioden · Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 6600
Lieferumfang: 1 x Gummischutzhülle · 2 x 1,5 V-Mignonzellen · 1 x Messkabelsatz · 1 x Kurzbedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1762879-WZ	**142.80**	**138.52**	**134.23**

Digital-Multimeter METRAHIT 2+

GOSSEN METRAWATT

- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)
- Speicherung von MIN/MAX-Werten
- Automatische Messwertspeicherung

238,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Das Digital-Multimeter METRAHIT 2+ ist durch seine robuste und schlagfeste Bauform ideal für die Ausbildung, Service, Entwicklung und Forschung geeignet.
Ausstattung: Automatische Buchsen-Sperre (ABS) · Automatische/manuelle Messbereichswahl · Speicherung von MIN/MAX-Werten · Automatische Messwertspeicherung · Durchgangsprüfung · Anzeige von negativen Werten auf der Analogskala · Stromsparschaltung · Gummischutzhülle.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 350 g · Kalibriert nach: DAkkS · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 84 mm x 195 mm
Lieferumfang: Gummischutzhülle · Batterien · Messkabelsatz KS17-2 · DAkkS-Kalibrierschein · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100874-WZ	**238.-**	**230.86**	**223.72**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

BENNING MM 5-2 Digital-Multimeter

BENNING

- **Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)**
- **Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen**
- **Durchgangsprüfung über rote LED und Summer**
- **Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (rote LED)**

146,37

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) und integriertem Voltsensor. Industrielle Umgebungen verlangen TRUE RMS - Messinstrumente! Nicht-lineare Lasten die z.B. durch Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl, Frequenzumrichter oder Netzteile für Bürogeräte und LED-Leuchten entstehen, erzeugen eine Blindleistung im Netz. Das führt dazu, dass Multimeter und Stromzangen mit dem mittelwertbildenden Messverfahren (RMS) die Messwerte weniger genau anzeigen. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/ AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/ DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 1 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 6000

Lieferumfang: Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger · Tasche · 2 Micro-Batterien (AAA) · Messleitungen · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1426778-WZ	146.37	141.98	137.59

Tisch-Multimeter VC650BT

VOLTCRAFT

- **CAT II 600 V**
- **True RMS AC + DC**
- **USB Schnittstelle + Software Voltsoft**
- **Messwertspeicher für bis zu 1000 Werte**

277,41

Hochwertiges und hochpräzisies Tischmultimeter mit 40000 Counts Anzeigeumfang und Echt-Effektiv-Messung (True RMS) für AC und DC und Spannungsmessung bis 35 kHz. Das Gerät verfügt über eine Impedanzumschaltung, die per Tastendruck den Eingangswiderstand reduziert um Fehlmessungen durch Streu-Spannungen zu vermeiden. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.01 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.2 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.03 % · Gewicht: 2 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · Anzeige (Counts): 40000 · Abm.: (L x B x H) 305 x 242 x 105 mm

Lieferumfang: Netzkabel · Sicherheits-Messleitungen · 2 Krokoklemmen · K-Typ Temperaturfühler -40 bis +400 °C · Bedienungsanleitung · Zusätzlich bei VC650BT: USB-Kabel · CD-ROM Mess-Software Voltsoft

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124411-WZ	277.41	269.09	265.98

Digitalmultimeter VC-450 E

VOLTCRAFT

- **CAT IV 600 V, CAT III 1000 V**
- **Staub- und strahlwassergeschützt (IP65)**
- **TÜV-GS-geprüft**
- **3-Phasen-Drehrichtungsanzeige**

139,-

Das Digitalmultimeter VC-450 E vereint Genauigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit. Das Echt-Effektivwert-Messverfahren zeigt zuverlässige Werte für sämtliche Messaufgaben im privaten und professionellen Bereich. Durch den fest angespritzten Gummischutz ist das Gerät extrem Robust und übersteht selbst einen Fall aus 3 m Höhe. Die Drehrichtungsanzeige ermöglicht die Erfassung der Phasenreihenfolge, die zum Anschluss von Drehstrom-Motoren wichtig ist.

Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/ AC: 0.1 mV - 750 V · Messbereich A/ DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Gewicht: 473 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000

Lieferumfang: Digitalmultimeter · 2x CAT IV-Sicherheitsmessleitungen · Draht-Thermofühler (Typ K) mit Adapter · 9V-Blockbatterie · Bedienungsanleitung (auf CD) · Sicherheitshinweise.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1500207-WZ	139.-	134.83	130.66

Digital-Multimeter Fluke 27 II/EUR

FLUKE

- **IP67 staub- und wasserdichtes Gehäuse**
- **Wendbares Holster zum Schutz des Displays bei Transport**
- **Schwimmfähig**

Anwendungsbeispiel

je 627,13

Die Digital-Multimeter Fluke 27 II und 28 II setzen neue Maßstäbe, was den Einsatz unter widrigen Umständen anbelangt und verfügen über die nötigte Genauigkeit bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Gemäß IP 67 (wasser- und staubdicht) spezifiziert und sind für die Zulassung nach MSHA (Bergbau-Anwendungen) angemeldet. Die erweiterte Betriebstemperatur liegt über einen Zeitraum von 20 Minuten zwischen -15 °C und +55 °C. Die Geräte sind für 95% Luftfeuchtigkeit ausgelegt und wurden entwickelt und getestet, um einen Fall aus 3 Metern problemlos zu überstehen. Die Multimeter der Fluke Serie 20 wurden für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert

Technische Daten: Messbereich V/ DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/ AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/ DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.05 % · Gewicht: 698 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 100 mm x 198 mm

Best.-Nr.	Anzeige (Counts)	Bezeichnung	St. €
124363-WZ	6000	Digital-Multimeter Fluke 27 II/EUR	627.13
124368-WZ	20000	Digital-Multimeter Fluke 28 II/EUR	627.13

Digital-Multimeter VC800-Serie

VOLTCRAFT

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Optimal für Labor und Entwicklung

ab 89,99

124600

124601

124602

124603

124609

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 124602-WZ & 124609-WZ

Robust, zuverlässig, praxisorientiert. In puncto Sicherheit setzt dieses Multimeter Zeichen. Mit spezieller Gehäusekonstruktion. Das Gehäuse lässt sich zum Batterie- und Sicherungswechsel nur öffnen, wenn das Gerät von allen Messleitungen getrennt wurde. Die integrierte TLD®-Funktion (Test-Lead-Detection) warnt den Anwender bei falsch angeschlossenen Messleitungen.

Technische Daten: Gewicht: 380 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Abm.: (B x H) 91 mm x 185 mm

Lieferumfang: 1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · Leistungsmessadapter (nur VC-870) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124600-WZ	Digital-Multimeter VC890 OLED	0.01 mV - 1000 V	0.6 - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.01 Ω - 60 MΩ	60000	**259.-**	**251.23**	**248.33**
124601-WZ	Digital-Multimeter VC830	0.1 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**89.99**	**87.29**	**86.28**
124602-WZ	Digital-Multimeter VC850	0.1 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**124.99**	**119.99**	**117.29**
124603-WZ	Digital-Multimeter VC870	0.01 mV - 1000 V	0.001 - 750 V	0.01 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.01 Ω - 40 MΩ	40000	**189.99**	**184.29**	**182.16**
124609-WZ	Digital-Multimeter VC880	0.01 mV - 1000 V	0.0001 - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.01 Ω - 40 MΩ	40000	**214.95**	**208.50**	**206.09**

Digital-Multimeter Fluke 175

FLUKE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echteffektivwert
- 0,15 % Grundgenauigkeit

293,93

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Die Multimeterserie Fluke 170 ist speziell für professionelle Handwerker und Techniker entwickelt worden. Sie sind einfacher zu bedienen und ermöglichen die Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Gewicht: 420 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm
Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
120605-WZ	**293.93**	**285.11**	**276.30**

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Digital-Multimeter Fluke 179/EDA2 Combo-Kit

FLUKE

- TrueRMS Echt-Effektivwert AC
- 0,09% Grundgenauigkeit
- Inkl. ToolPak Kit zum Aufhängen des Multimeters und Tragetasche

Lieferumfang

499,80

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Die Multimeterserie Fluke 170 ist speziell für Handwerker in den Bereichen Heizungs- und Lüftungstechnik entwickelt worden. Sie sind einfacher zu bedienen und weisen im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.09 % · Gewicht: 420 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm
Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) · 1 Satz Messleitungen · TPAK Aufhängungs- und Befestigungssatz mit Magnethalter · 80BK Temperaturfühler · Bedienungsanleitung · TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen · TL910 SureGrip™ Elektronik-Messspitzen · AC280 SureGrip™ industrielle Hakenklemmen · C35 Gepolsterte Tragetasche.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
124360-WZ	**499.80**	**484.81**	**469.81**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Wärmebild-Multimeter WBM-460

VOLTCRAFT

- **2 in 1 – Wärmebildkamera und Digital-Multimeter mit True RMS in innovativer Kombination**
- **CAT IV 600V, CAT III 1000V**
- **6000 Counts**
- **50 Hz Wärmebildkamera**
- **Temperaturmessbereich -20 bis +260 °C**
- **80 x 80 Pixel Bolometermatrix**

Lieferumfang

Anwendungsbeispiel

67142

Das VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebild-Multimeter ist ein unverzichtbares Werkzeug für Hobby-Handwerker, Elektriker, Automatisierungstechniker und Elektroniker, da es sich perfekt für eine präzise Vor-Ort-Fehlerdiagnose eignet. Beim VOLTCRAFT WBM-460 Wärmebildmultimeter sind Multimeter und Wärmebildkamera in Einem vereint, so müssen Sie nicht mehrere Geräte verwenden. Mit nur einem Gerät messen Sie Strom, Spannung, Temperaturen usw. Das spart Platz und Zeit!
Ausstattung: 12 Messfunktionen einschließlich: Wechsel- und Gleichstrom, Wechsel-und Gleichspannung, Widerstand, Durchgangsprüfung, Kapazität, Diodentest, Frequenz, Duty Cycle, Wärmebild, Temperatur per K-Typ-Sensor · Integrierte Wärmebildkamera mit Max-, Min- und Center-Fadenkreuzausrichtung · Tiefpassfilter zur genauen Messung von variablen Frequenzansteuersignalen · LCD-Farbbildschirm 6,1 cm (2,4") **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Temperatur (max.): +260 °C · Display-Auflösung: 80 x 80 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 7.4 V · Geometrische Auflösung (IFOV): 4.53 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Fokussierung: Automatisch · Bolometermatrix: 80 x 80 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 559 g · Min. Fokusierungsentfernung: 7.5 mm · Bildfrequenz: 50 Hz · Typ: WBM-460 · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 0.99 · Abm.: (L x B x H) 78 x 57 x 197 mm
Lieferumfang: Wärmebild-Multimeter WBM-460 · Messleitungen · Li-Ion- Akku · AC/DC - Adapter · Temperaturfühler K-Typ · Sondenadapter K-Typ · SD- Karte (8 GB) · Schlaufenband mit Magnet · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1661486-WZ	671.42	651.27	637.83

Analog-Multimeter VC-5081

VOLTCRAFT

- **CAT III 500 V**
- **10 MΩ Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche**
- **Spitzengelagertes Messwerk**

5999

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5081 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 MΩ in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.05 - 500 V · Messbereich V/AC: 0.05 - 500 V · Messbereich A/DC: 10 A (max) · Messbereich A/AC: 23 µA (min) · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Gewicht: 370 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 500 V · Abm.: (L x B x H) 160 x 105 x 40 mm
Lieferumfang: Batterien · 2 Sicherheits-Messleitungen · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1544030-WZ	59.99

Automotive-Digital-Multimeter AT-400

VOLTCRAFT

- **Mit Messfunktionen für die Kfz-Technik**
- **Extrem robust und wasserdicht (IP67)**
- **Temperaturmessung**

10995

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Robustes Digital-Multimeter mit Sondermessbereichen für die Kfz-Anwendung.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 375 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 82 mm x 182 mm
Lieferumfang: 1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · K-Typ Temperaturfühler · K-Typ Adapter · Induktiver Drehzahlabnehmer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123240-WZ	109.95	106.65	105.42

Automotive-Digital-Multimeter AT-200

VOLTCRAFT

- **CAT III 600 V**
- **Kfz-Messbereiche für Schließwinkel- und Motor-Drehzahl**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

7299

Das robuste Multimeter AT-200 ist mit seinen Zusatzfunktionen ideal für Arbeiten am Kfz. Neben den Standard-Messfunktionen können mittels eines induktiven Abnehmers Drehzahlen an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen, und Schließwinkel überprüft werden. Zusätzlich mit Temperaturmessung.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 220 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 66 mm x 146 mm
Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen · 2 Krokoklemmen · K-Typ Thermofühler (-20 bis + 200°C) · Induktiver Drehzahlabnehmer · Gummischutzrahmen · 1 Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
121502-WZ	72.99	70.80	69.98

Schnellverbindungs-Kroko-Set

VOLTCRAFT

ab **5.79**

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Gelb · Grün · Weiß · Anschluss A: Abgreifklemmen · Material: PVC · Nennspannung: 35 V · Anschluss B: Abgreifklemmen · Messkategorie: CAT I

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nennstrom	Kabellänge	St. €	ab 5 à
100853-WZ	Schnellverbindungs-Kroko-Set 630 mm/0,1 mm²	1 A	0.63 m	8.39	8.14
108489-WZ	Schnellverbindungs-Kroko-Set 280 mm/0,1 mm²	1 A	0.28 m	5.79	5.62
108488-WZ	Schnellverbindungs-Kroko-Set 540 mm/0,5 mm²	3 A	0.54 m	12.49	12.12

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-6

VOLTCRAFT

- **CAT III 1000 V**
- **Ideal für Multimeter**
- **Entspricht EN61010-031:2008**

24.99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Ø/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker · Temperaturbereich: -15 bis +70 °C · Material: PVC · Nennspannung: 1000 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · abgewinkelt · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Prüfspitze · Messkategorie: CAT III 1000 V · Kabellänge: 1.2 m · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm

Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
108493-WZ	24.99	24.25	23.94

Messleitung MB-701 mit Adapter für Micro-Batterien

VOLTCRAFT

ab **14.99**

1674851 1674853

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Nennstrom: 1 A · Stecker-Besonderheiten: gerade

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nenn-spannung	St. €	ab 5 à
1674851-WZ	Messadapter MB-701 für Micro-Batterien	12 V/DC	14.99	14.54
1674853-WZ	Messadapter MB-704 Typ "T" für 9V Blockbatterie	9 V/DC	15.99	15.51

Voltcraft Doppelkupplung MSL-504

VOLTCRAFT

- **CAT III 1000 V, CAT IV 600 V**
- **Für sämtliche 4 mm Stecker geeignet**

4.59

Technische Daten: Farbe: Black · Rot · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Nennspannung: 1000 V · 600 V DC/AC · Nennstrom: 15 A · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Anschluss B: Buchse 4 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Anschluss A: Buchse 4 mm

Lieferumfang: Doppelkupplung Schwarz · Doppelkupplung Rot

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1603012-WZ	4.59	4.45	4.36

Voltcraft Messleitung mit Krokodilklemme MSL-507

VOLTCRAFT

- **CAT III 1000 V, CAT IV 600 V**
- **Klemme mit Kabel fest verbunden**
- **Perfekt bei Zugbelastung**
- **Hochflexibles Silikonkabel**

18.99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Temperaturbereich: 0 ~ 40 °C · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PP · Silikon · Anschluss B: Krokoklemmen · Stecker-Besonderheiten: abgewinkelt · Kabellänge: 1 m · Anschluss A: Stecker 4 mm

Lieferumfang: Messleitung rot · Messleitung schwarz

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1619409-WZ	18.99	18.42	18.04

Voltcraft Messklemmen Serie MSK-100

VOLTCRAFT

1617001

ab **5.99**

1616699

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Nennspannung: 1000 V · 600 V · Schaft-Länge: 47 mm · Nennstrom: 10 A · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Temperaturbereich: 0 ~ 40 °C

Best.-Nr.	Bezeichnung	Max. Klemmbereich	Pckg. €	ab 5 à
1617001-WZ	VOLTCRAFT Krokodilklemme MSK-111	8 mm	5.99	5.81
1616699-WZ	VOLTCRAFT Sicherheits-Krokodilklemme für Messleitungen MSK-104, 2er Pack	10 mm	6.99	6.78

Voltcraft Messklemmschuh MSK-100 5er-Pack

VOLTCRAFT

je **14.99**

1579032 1579031

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Buchsen-Ø: 4 mm · Abm.: (L x B) 55 mm x 9.3 mm · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Gewicht: 20 g · Spitzen-Länge: 15 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Klemm-bereich-Ø	Pckg. €	ab 5 à
1579032-WZ	Voltcraft Messklemmschuh MSK-100 5er-Pack	6 mm	14.99	14.54
1579031-WZ	Voltcraft Messklemmschuh MSK-107 5er Pack	4 mm	14.99	14.54

Voltcraft Messklemmen Serie MSK-100

VOLTCRAFT

1581698

ab **9.99**

1586024

Technische Daten: Farbe: Rot · Schwarz · Gelb · Blau · Grün · Weiß · Länge: 57 mm · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Max. Klemmbereich: 10 mm · 6er Pack

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nennstrom	Pckg. €
1581698-WZ	Krokodilklemmen für 2 mm Stecker MSK-106	1 A	9.99
1586024-WZ	Krokodilklemmen für 4 mm Stecker MSK-108	5 A	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Große Krokodilklemmen MSK-116 2er Pack

VOLTCRAFT

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Für Gewindebolzen bis M12
- Länge 12,8 cm
- Nennstrom: 5 A

19,99

Technische Daten: Farbe: Schwarz/Rot · Länge: 128 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 5 A · Max. Klemmbereich: 16 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anschluss: Stecker 4 mm · Temperaturbereich: -20 ~ 45 °C · Klemmbereich-Ø: 16 mm

Lieferumfang: 1x Krokodilklemme schwarz · 1x Krokodilklemme rot

Best.-Nr.	Paar €	ab 5 à	ab 10 à
1674350-WZ	19.99	19.39	18.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Messleitungen MSB-300

VOLTCRAFT

- Stapelbar
- Hochflexibel
- Hitzebeständige Silikon-Isolierung
- Kabelisolierung mit Verschleißindikator

ab **2,77**

1602748

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Material: Silikon · Nennspannung: 30 V/AC · 60 V/DC · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Nennstrom: 10 A · Kontaktmaterial: Ni · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1602748-WZ	Schwarz	1 m	4.99	4.84	4.74
1602402-WZ	Schwarz	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602403-WZ	Schwarz	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602742-WZ	Schwarz	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602754-WZ	Schwarz	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602749-WZ	Schwarz	2 m	6.99	6.78	6.64
1602743-WZ	Schwarz	5 m	9.99	9.69	9.49
1602744-WZ	Rot	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602750-WZ	Rot	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602745-WZ	Rot	0.75 m	4.69	4.55	4.46
1602746-WZ	Rot	1 m	4.99	4.84	4.74
1602747-WZ	Rot	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602751-WZ	Rot	2 m	6.99	6.78	6.64
1602752-WZ	Rot	5 m	9.99	9.69	9.49
1602755-WZ	Blau	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602756-WZ	Blau	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602757-WZ	Blau	0.75 m	3.69	3.58	3.49
1602758-WZ	Blau	1 m	4.99	4.84	4.74
1602759-WZ	Blau	1.5 m	5.79	5.62	5.50
1602760-WZ	Blau	2 m	6.99	6.78	6.64
1602761-WZ	Blau	5 m	9.99	9.69	9.49
1602762-WZ	Gelb	0.25 m	2.99	2.91	2.86
1602763-WZ	Gelb	0.5 m	4.29	4.16	4.08
1602764-WZ	Gelb	0.75 m	3.59	3.49	3.39
1602765-WZ	Gelb	1 m	4.99	4.84	4.74
1602766-WZ	Gelb	1.5 m	4.07	3.96	3.86
1602767-WZ	Gelb	2 m	6.99	6.78	6.64
1602768-WZ	Gelb	5 m	7.49	7.27	7.12
1602769-WZ	Grün	0.25 m	3.89	3.77	3.70
1602770-WZ	Grün	0.5 m	3.29	3.20	3.14
1602771-WZ	Grün	0.75 m	3.69	3.59	3.49
1602772-WZ	Grün	1 m	4.99	4.84	4.74
1602773-WZ	Grün	1.5 m	3.99	3.88	3.78
1602774-WZ	Grün	2 m	5.79	5.63	5.50
1602775-WZ	Grün	5 m	6.89	6.68	6.54
1602776-WZ	Weiß	0.25 m	2.77	2.70	2.64
1602777-WZ	Weiß	0.5 m	3.19	3.10	3.04
1602778-WZ	Weiß	0.75 m	3.49	3.39	3.31
1602779-WZ	Weiß	1 m	3.59	3.49	3.40
1602780-WZ	Weiß	1.5 m	4.39	4.27	4.17
1602781-WZ	Weiß	2 m	4.76	4.63	4.51
1602782-WZ	Weiß	5 m	6.89	6.68	6.55

Hochflexible Messleitungen MSB-501 1000 V, 600 V 10 A

VOLTCRAFT

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Stecker-Besonderheiten: flexibel · stapelbar · isoliert · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III · CAT IV · Material: Silikon · Kontaktmaterial: Ni · Nennspannung: 1000 V · 600 V · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm

ab **3,29**



1612675

1612673

Best.-Nr.	Farbe	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1612675-WZ	Schwarz	1 m	6.99	6.78	6.64
1612683-WZ	Schwarz	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612673-WZ	Schwarz	0.5 m	4.69	4.55	4.46
1612689-WZ	Schwarz	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612675-WZ	Schwarz	1 m	6.99	6.78	6.64
1612674-WZ	Schwarz	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612687-WZ	Schwarz	2 m	8.49	8.24	8.07
1612688-WZ	Schwarz	5 m	11.99	11.63	11.39
1612676-WZ	Rot	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612680-WZ	Rot	0.5 m	4.79	4.65	4.56
1612684-WZ	Rot	0.75 m	6.49	6.30	6.17
1612685-WZ	Rot	1 m	6.99	6.78	6.64
1612679-WZ	Rot	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612678-WZ	Rot	2 m	8.49	8.24	8.07
1612671-WZ	Rot	5 m	11.99	11.63	11.39
1612677-WZ	Blau	0.25 m	5.69	5.52	5.41
1612682-WZ	Blau	0.5 m	3.99	3.87	3.79
1612670-WZ	Blau	0.75 m	3.67	3.57	3.49
1612672-WZ	Blau	1 m	6.99	6.78	6.64
1612686-WZ	Blau	1.5 m	5.59	5.43	5.32
1612681-WZ	Blau	2 m	8.49	8.24	8.07
1612694-WZ	Blau	5 m	11.99	11.63	11.39
1612691-WZ	Gelb	0.25 m	3.39	3.28	3.22
1612690-WZ	Gelb	0.5 m	4.09	3.97	3.88
1612693-WZ	Gelb	0.75 m	4.29	4.17	4.08
1612692-WZ	Gelb	1 m	5.49	5.33	5.21
1612701-WZ	Gelb	1.5 m	7.49	7.27	7.12
1612696-WZ	Gelb	2 m	8.49	8.24	8.07
1612707-WZ	Gelb	5 m	11.99	11.63	11.39
1612706-WZ	Grün	0.25 m	3.49	3.38	3.32
1612705-WZ	Grün	0.5 m	3.79	3.68	3.60
1612710-WZ	Grün	0.75 m	3.99	3.88	3.79
1612702-WZ	Grün	1 m	4.49	4.36	4.26
1612704-WZ	Grün	1.5 m	4.38	4.26	4.17
1612708-WZ	Grün	2 m	8.49	8.24	8.07
1612709-WZ	Grün	5 m	11.99	11.63	11.39
1612700-WZ	Weiß	0.25 m	3.49	3.38	3.31
1612697-WZ	Weiß	0.5 m	3.49	3.39	3.32
1612703-WZ	Weiß	0.75 m	3.67	-	-
1612699-WZ	Weiß	1 m	3.87	-	-
1612711-WZ	Weiß	1.5 m	3.29	-	-
1612698-WZ	Weiß	2 m	8.49	8.24	8.07
1612695-WZ	Weiß	5 m	9.69	9.40	9.21

Stromzangenserie VC500 Serie

VOLTCRAFT

- Berührungsloser Spannungsprüfer
- Multimeter-Funktionen
- Kontrastreiches Display mit 4000 Counts
- Messstellen-Beleuchtung

ab 49,99

1693351

1693351

Die Strommesszangenserie VC-500 vereint Robustheit und Funktionalität in einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis.
Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angesprizten Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS) **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	St. €
1693351-WZ	VOLTCRAFT VC-522 Stromzange AC	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**49.99**
1693352-WZ	VOLTCRAFT VC-523 Stromzange AC/DC	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	**74.99**
1693353-WZ	VOLTCRAFT VC-532 Stromzange AC	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**79.99**
1693354-WZ	VOLTCRAFT VC-533 Stromzange AC/DC	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	**99.99**

AC/DC-TrueRMS-Stromzange VC-330

VOLTCRAFT

- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- AC/DC-Strommessung
- Multimeterfunktionen
- TrueRMS Echteffektivwertmessung

Anwendungsbeispiel

49,99

Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor ist es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen. Das VC-330 ist auch ideal für Messungen im Kfz- oder Solarbereich, da eine Funktion zur Gleichstrommessung vorhanden ist.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 100 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 100 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Gewicht: 170 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 60 mm x 175 mm
Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1307544-WZ	**49.99**	**48.49**	**47.01**

Voltcraft VC-337 Mini Stromzange AC/DC

VOLTCRAFT

- Optimiert für das Arbeiten in Schaltschränken
- Super schmales Zangen-Maul
- CAT II 600V, CAT III 300V

Anwendungsbeispiel

59,99

Mit dem besonders schlanken Zangen-Maul dieser Stromzange, lassen sich einzelne Leitungen zwischen Kabelschacht und Schütz deutlich besser greifen. Die VOLTCRAFT VC-337 greift einfach zwischen benachbarten Leitungen durch. Die Messöffnung hat einen Duchmesser von 5,5mm. Leitungen bis 6mm² können abgegriffen werden. Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor ist es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen.
Lieferumfang: 2 x Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2106542-WZ	**59.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

TrueRMS-Strommesszangen-Serie Fluke 320

FLUKE

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- TrueRMS AC
- AC- bzw. AC/DC-Strommessung

ab 129,-

101960 101961 101962

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm

Lieferumfang: Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K Temperaturfühler (nur Fluke 324/325, bis max. 260 °C).

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich Widerstand	Messbereich A/AC	St. €	ab 5 à
101960-WZ	TrueRMS-Stromzange Fluke 323	0.1 Ω - 4000 Ω	0.1 - 400 A	129.-	125.13
101961-WZ	True-RMS-Strommesszange Fluke 324	0.1 Ω - 4000 Ω	0.01 - 400 A	169.-	163.94
101962-WZ	TrueRMS-Stromzange Fluke 325	0.1 Ω - 40000 Ω	0.01 - 400 A	244.-	236.68

Digital Stromzangen Multimeter für Gleich- und Wechselstrom BENNING CM 2

BENNING

- CAT III 300 V
- Strommessung für AC und DC
- A/AC-True RMS Echteffektivwertmessung
- Akustische Durchgangsprüfung

223^{13}

Neben Standardmessfunktionen kann die CM 2 auch Gleichspannungen über die Zange messen. Das Messgerät ist VDE-GS-geprüft und zugelassen nach EN 61010-1.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 10 mA - 300 A · Messbereich A/AC: 10 mA - 300 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 265 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 66 mm x 192 mm

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
122731-WZ	223.13	216.43	209.74

Leckstromzange BENNING CM 9

BENNING

- CAT III 300 V
- True RMS Echteffektivwertmessung
- Messung von Ableit- und Differenzströmen
- Höchste Auflösung von 1 µA im 6 mA Messbereich

427^{21}

Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der CM 9 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden. Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen und Geräten. Die Messung erfolgt ohne Abschaltung während des normalen Betriebs. Messung von Ableit-und Differenzströmen in elektrischen Anlagen (VDE 0100) und Geräten (VDE 0701/0702, BGV A3, BetrSichV) **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**.

Technische Daten: Messbereich A/AC: 1 µA - 100 A · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Gewicht: 534 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 86 mm x 275 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
125281-WZ	427.21	414.39	401.58

Messadapter DLA-Serie

VOLTCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1271059-WZ	Messadapter DLA-1L 16	46.99	45.58	45.05
1271061-WZ	Messadapter DLA-3L 16	69.99	67.89	67.11
1271062-WZ	Messadapter DLA-	92.99	90.20	89.16

Messadapter CAA-Serie

VOLTCRAFT

- CAT II
- Für Strom- und Spannungsmessung
- Einfach mit Stromzangen messen
- Jeder Leiter einzeln abgreifbar
- Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse

ab 40,-

1973631

1973632

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 1797 x 90 x 45 mm · Nennspannung: 250 V/AC · Messkategorie: CAT II 250 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Nennstrom	St. €	ab 5 à
1973632-WZ	VOLTCRAFT CAA-1L 10	10 A	40.-	38.79
1973631-WZ	Messadapter CAA-1L 16	16 A	44.-	42.68

Zweipolige Spannungsprüfer-Serie

VOLTCRAFT

- LED-Taschenlampe
- Akustischer Durchgangsprüfer

ab 39,99

1313885 | 1188073 | 1377526 | 1313886

Die zweipoligen Spannungsprüfer ermöglichen die zuverlässige Prüfung der Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen. Je nach Typ kann über LED- bzw. LCD-Anzeigen die Spannung, Spannungsart, Polarität, der Batteriewechsel und weitere Funktionen angezeigt werden.

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V

Anwendungsbeispiele

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1313886

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/AC	Messbereich V/DC	Anzeige	Messfunktion	St. €	ab 5 à
1313885-WZ	VC 63	12 bis 690 V	12 bis 690 V	Akustik, LCD, LED	Durchgangsprüfung, FI-Prüfung	**49.99**	**48.49**
1188073-WZ	VC 55LCD	12 bis 690 V	12 bis 690 V	Akustik, LCD, LED	Durchgangsprüfung, Phasenprüfung	**39.99**	**38.81**
1377526-WZ	VC 65	12 bis 1000 V	12 bis 1200 V	Akustik, LCD, LED	Durchgangsprüfung, Drehfeldprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	**79.99**	**77.59**
1313886-WZ	VC 64	12 bis 690 V	12 bis 690 V	Akustik, LCD, LED	Durchgangsprüfung, Phasenprüfung, FI-Prüfung	**69.99**	**67.89**

Messgeräte-Tasche VC50/60

VOLTCRAFT

Technische Daten: Innenmaß (B x H x T): 77 x 270 x 45 mm · Material: PVC · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1386335-WZ	**7.99**	**7.75**	**7.66**

Service-Tipp

Viele weitere Artikel aus der VOLTCRAFT®-Serie
finden Sie unter:
conrad.de/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL Serie

BENNING

- **CAT IV 600 V / CAT III 1000 V**
- **Robustes Gehäuse mit gummierter Griffffläche**
- **Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65)**

ab 59,38

103700 103701 103702

103702

Spannungsprüfer, die an elektrischen Anlagen bis 1.000 V verwendet werden, müssen der Norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) entsprechen. Die Norm schafft einheitliche Kriterien und erhöht außerdem die Sicherheit des Anwenders. Die DUSPOL-Spannungsprüfer-Reihe ist geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und im Service.
Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V

Best.-Nr.	Typ	Anzeige	Messfunktion	Messbereich V/DC	St. €	ab 5 à
103700-WZ	DUSPOL analog	LED, Vibration	Drehfeldprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	12 bis 1000 V	**64.14**	**62.22**
103701-WZ	DUSPOL expert	LED, Vibration,Akustik	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	12 bis 1000 V	**59.38**	**57.59**
103702-WZ	DUSPOL digital	LCD, Vibration, Akustik	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung, Widerstandsprüfung	12 bis 1200 V	**89.13**	**86.46**

Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T-Serie

FLUKE

- **CAT III 600 bzw. CAT IV 600 V**

ab 103,53

513497 513498 513499

Die Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke berücksichtigen die Anforderungen von Fachleuten. Sie bieten eine optimale Kombination von Sicherheit, Bedienkomfort und direkten Meldungen in allen Arbeitssituationen.
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V

Best.-Nr.	Typ	Anzeige	Messbereich V/AC	Messbereich V/DC	St. €	ab 5 à	ab 10 à
513497-WZ	T110/VDE	LED, Akustik, Vibration	12 bis 690 V	12 bis 690 V	**103.53**	**100.42**	**97.32**
513498-WZ	T130/VDE	LED, LCD, Akustik, Vibration	6 bis 690 V	6 bis 690 V	**152.32**	**147.75**	**143.18**
513499-WZ	T150/VDE	LED, LCD, Akustik, Vibration	6 bis 690 V	6 bis 690 V	**176.12**	**170.84**	**165.55**

Messgeräte-Tasche C150

FLUKE

Technische Daten: Abm.: (L x B) 298 mm x 114 mm · Passend für Marke: Fluke

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1373084-WZ	**39.27**	**38.09**	**36.91**

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Gerätetester Kit Fluke 6500-2 DE Kit

FLUKE

- **Schnelle Eintastenbedienung**
- **Inkl. Erweiterter Testadapter, Barcodeleser, DMS 0702/PAT Software, Geräte- und Barcode-Aufkleber**

3094,-

Technische Daten: Gewicht: 3.13 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB · VDE-Norm: 0413 · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Leitungstest · Berührungsstrom · Spannung · Strom · Leistung · Speicher (Plätze): 1000 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 61557 · Messkategorie: CAT II 300 V · Prüfablauf: manuell · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD)
Lieferumfang: Tragbarer Gerätetester Fluke 6500-2 · EXTL 100-02, Erweiterter Testadapter · SP Scan 6000, Barcodeleser · Fluke DMS 0702/PAT Software · Pass 560R-02, Geräteaufkleber für Gutbewertung · APP 1000, Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen · HBEE102X-34WR, Label White Single Lane 102.5 x 34 mm · Benutzerhandbuch auf CD · Kurzanleitung · Messleitung · Prüfspitze · Krokodilklemme · Netzkabel · USB-Stick · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1152486-WZ	3094.-	3001.19	2939.30

Isolationstester ET-200

VOLTCRAFT

- **Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V**
- **Isolations-Widerstandsmessung bis 20 GΩ**
- **Widerstandsmessung von 0,01 Ω - 20 kΩ**

226⁹⁹

Messen Sie Isolations-Widerstände bis max. 20 GΩ mit Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V. Darüber hinaus ermöglicht der ET-200 Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannungen bis max. 600 V in CAT IV und für Widerstände bis 20 kΩ. Eine optionale Fernauslöse-Prüfleitung ermöglicht die Messauslösung direkt an der Prüfspitze; dazu muss das ET-200 während der Messung nicht in der Hand gehalten werden. Durch den Weichgummischutz ist das Gerät ideal gegen Stöße geschützt.
Technische Daten: Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: 6 Mignon-Batterien (AA) · Abm.: (L x B x H) 59 x 103 x 225 mm · Isolationswiderstand (max.): 20 GΩ · Messkategorie: CAT IV 600 V · Prüfspannung: 50 V · 100 V · 250 V · 500 V · 1000 V · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 2 Prüfspitzen · 6 Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1301293-WZ	226.99	217.91	213.01

VDE 0701-0702 Gerätetester ST 725

BENNING

- **Messwertspeicher für 999 Messungen**
- **Datendownload über USB**
- **Prüfung FI/RCD-Schutzschalter**
- **Prüfung 3-phasiger Geräte**
- **Mit Batterie- und Netzbetrieb**

772³¹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 55 x 115 x 270 mm · Gewicht: 950 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB · VDE-Norm: 0701-0702 · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Schutzleiterstrom · Berührungsstrom · Spannung · Speicher (Plätze): 1000 · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 62638 · Messkategorie: CAT II 300 V · Prüfablauf: automatisch · Speicher: ja · Anzeige-Art: digital (LCD)
Lieferumfang: 6 Batterien (Typ AA) · Tasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Netzanschlussleitung · Kaltgeräteleitung · Micro-USB-Kabel · Software-CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1286514-WZ	772.31	749.14	725.97

Drehfeldrichtungs-Prüfer VC-32

VOLTCRAFT

- **CAT III 400 V**
- **Phasenanzeige**

27⁹⁹

Prüfgerät zum Ermitteln und Überprüfen der Phasenfolge in 3-Phasen-Stromnetzen. Gleichzeitige Anzeige der vorhandenen Phasen. Zuverlässiger Kontakt über 4-mm-Federkorbstecker.
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 5 mA · Abm.: (L x B x H) 105 x 71 x 31 mm · Frequenz (max.): 50 Hz · Messfunktion: Phasenprüfung · Messkategorie: CAT III 440 V · Typ: VC-32 · Messbereich V/AC: 250 bis 400 V · Frequenz-Bereich: 50 Hz - 50 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Drehfeldrichtungsprüfer VC-32 · Messleitungen mit Schutzkappen · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101007-WZ	27.99	27.15	26.84

MESSADAPTER VMA-3L

VOLTCRAFT

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1693251-WZ	MESSADAPTER VMA-3L 16	68.99	66.92	65.54
1693252-WZ	MESSADAPTER VMA-3L 32	69.99	67.89	66.49

Lampensockel-Messadapter VMA-5LS 16

VOLTCRAFT

Technische Daten: Farbe: Dunkel-Grau · Hellgrau · Kabellänge (Details): 113.5 cm · Abm.: (L x B x H) 68 x 52 x 29 mm · Material der Spitze: Metall · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Gewicht: 23 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1693253-WZ	89.99	87.29	85.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Sicherungsfinder MS-20 SF

VOLTCRAFT

- **Schnell die richtige Stromsicherung finden**
- **Für spannungsführende Anlagen und Stromkreise**
- **Optische und akustische Signalanzeige**
- **Berührungslose Suche im Sicherungskasten**

57,99

Der Sicherungsfinder ermöglicht die unkomplizierte Suche und Identifikation von steckdosenzugehörigen Stromsicherungen in der elektrischen Haus- und Wohnungsinstallation. Das Set besteht aus einem Sender, der ein codiertes Signal auf den spannungsführenden Strompfad moduliert und aus einem Empfänger. Der Sender wird einfach in eine spannungsführende Steckdose gesteckt und schon kann der zugehörige Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten mit dem Empfänger berührungslos ermittelt werden.
Technische Daten: Gewicht: 218 g · Messkategorie: CAT II 250 V

Lieferumfang: Sender · Empfänger · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
631344-WZ	57.99	56.25	55.60

Multimeter mit Leitungssuchgerät LSG-4 DMM

VOLTCRAFT

- **Einstellbare Empfindlichkeit**
- **Multimeter für CAT III 600 V**

79,99

Spüren Sie Kabel und Leitungen auf. Das LSG-4 DMM besteht aus einem Tongenerator und einem hochempfindlichen Empfänger. Der Kabelverlauf kann bis zu einer Tiefe von 15 cm in Mauerwerk verfolgt werden. Die Signaleinspeisung erfolgt wahlweise über einen RJ11-Stecker oder über Krokoklemmen. Robust durch Gummischutzgehäuse.
Technische Daten: Max. Kabellänge: 400 m · Abm.: (B x H x T) 67 x 154 x 40 mm

Lieferumfang: LSG-4 DMM · Empfängerprobe · 2 Micro-Batterien (AAA) · 2 x 9 V Block · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100879-WZ	79.99	77.59	76.69

3-Phasen Steckdosentester

VOLTCRAFT

47,99

Ist Ihre Drehstrom-Steckdose richtig angeschlossen - gehen Sie auf Nummer sicher! Falsch angeschlossene Steckdosen können erhebliche Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Der ST-16B ist eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche und der Vermeidung von Gefahren durch falsch installierte oder defekte Steckdosen
Technische Daten: Typ: ST-16B · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101016-WZ	47.99	46.55	46.01

Steckdosentester VC40

VOLTCRAFT

- **Schnelle und sichere Überprüfung von Steckdosen**
- **Erdspannungstest mit Berührungskontakt**
- **FI/RCD-Test mit 30 mA**

19,99

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 67 mm x 69 mm · Gewicht: 80 g · Messkategorie: CAT II 300 V · Typ: VC40 · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Steckdosentester VC40 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1509105-WZ	19.99	19.39	18.79

IntelliTone Pro 200 Toner und Probe Kit

FLUKE networks

- **Digitale IntelliTone-Tonprüftechnologie**
- **Nie mehr Verwirrung bei der Kabelortung**
- **Rauschen und Störsignale werden verworfen**
- **Ortet Kabel in aktiven Netzwerken, auch wenn sie an einen Switch angeschlossen sind**

232,05

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Funktion: Unterbrechung · Durchgang · Messbuchsen: RJ45-Buchse · Anzeige: LED · Bereich: Netzwerkt
Lieferumfang: IntelliTone 200 Toner and Probe Kit bestehend aus: IntelliTone 200 Toner und 200 Probe · Coax-F-Adapter · je 2 RJ11 und RJ45 Patchkabel · Prüfleitungen mit Krokodilklemmen, Trageschlaufe, Batterien,CD, Kurzhandbuch

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1304171-WZ	232.05	225.09	218.13

VDV II Pro Kabeltester für Sprach-, Daten- und Videoleitungen

IDEAL NETWORKS

- **Premium-Modell zur schnellen Überprüfung von Sprach-, Daten- und Videoleitungen, einschließlich TDR-Längenmessung und Fehlerdiagnose**

461,72

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 160 x 36 mm · Gewicht: 260 g
Lieferumfang: VDV II Pro-Tester · Remoteadapter mit zwei Ports · Koaxial-Remoteadapter · Alkali-Batterie · Bedienungsanleitung · 2 Kabel RJ45 auf Krokodilklemme (39 cm) · 2 geschirmte Kabel RJ45 auf RJ45 (15 cm) · 2 Kabel RJ11/12 auf RJ11/12 (10 cm) · Kabel F-Stecker auf F-Stecker (23 cm) · F-81 Koaxialkupplung · Adapter BNC-Buchse auf F-Stecker · Adapter BNC-Buchse auf F-Buchse · Verdrahtungsübersicht im Brieftaschenformat · Transporttasche

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1209781-WZ	461.72	447.87	434.02

Voltcraft MS-520 Spannungs- und Multitester

VOLTCRAFT

- Optische und akustische Signalgebung
- Eine Sensitivitätsstufe
- CAT IV 1000 V (90 - 1000 V)
- Magnetfeldprüfung

19,99

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 25 x 23 x 155 mm · Gewicht: 55 g · Messkategorie: CAT IV 1000 V · Frequenz (min.): 40 Hz · Anzeige: LED · Akustik · Typ: MS-520 · Messbereich V/AC: 90 bis 1000 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Tester · 2x Micro Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1601758-WZ	19.99

Multitester MS-18/2

VOLTCRAFT

- 70 - 250 V/AC
- Optische Anzeige

7,99

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 21 mm x 140 mm · Gewicht: 30 g · Anzeige: LED · Messkategorie: CAT II 250 V · Typ: MS-18/2 · Messbereich V/AC: 70 bis 250 V · Messbereich V/DC: 1.2 bis 35 V · Frequenz-Bereich: 50 Hz - 500 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 Batterien (Typ 392) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
120747-WZ	7.99	7.75	7.66

Berührungsloser Phasenprüfer VT1

BENNING

- Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in isolierten Leitungen/Lichterketten

23,68

Technische Daten: Schutzart: IP40 · Abm.: (L x B x H) 152 x 22 x 18 mm · Gewicht: 40 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige: Akustik · LED · Typ: VT 1 · Messbereich V/AC: 200 bis 1000 V · Frequenz-Bereich: 45 Hz - 65 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien (2 x 1,5 V Micro LR03/AAA) · Stiftclip

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
2127267-WZ	23.68	22.97	22.26

Universal Batterietester BT-501

VOLTCRAFT

- Batteriespannung auf zwei Dezimalstellen genau prüfen
- Prüfung der Batteriespannung, des Leistungsprozentsatzes, des Innenwiderstandes und anderer Parameter

34,99

Technische Daten: Anzeige: LCD · Graph · Geeignet für: Mignon · Micro · 9 V-Block · Knopfzelle · Baby · Mono · Akkupacks · Messbereich: 1,2 V · 1,5 V · 3 V · 6 V · 3,7 V · 9 V · 12 V · Zellentyp: Batterie · Akku · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Abm.: (B x H x T) 76 x 135 x 27 mm
Lieferumfang: Universal Batterietester BT-501 · 2 x Batterie AAA LR03 · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1953676-WZ	34.99	33.94	33.24

Batterietester MS-229 LCD

VOLTCRAFT

- Für Rund- und Knopfzellen von 1,2 - 12 V
- Anzeige der Restkapazität in %
- Für Akkus und Batterien

16,99

Durch die direkte Anzeige der Batteriespannung und der Restkapazität werden schlechte Zellen schnell und einfach entlarvt. Einstellbarer Belastungsstrom.
Technische Daten: Anzeige: LCD · Geeignet für: Micro · Mignon · Baby · Mono · 9 V-Block · Lady · Knopfzelle · Messbereich: 1,2 V · 1,5 V · 3 V · 9 V · 12 V · Zellentyp: Akku · Batterie · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x), inkl. · Abm.: (L x B x H) 133 x 33 x 22 mm
Lieferumfang: 2 Knopfzellen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100499-WZ	16.99	16.48	16.29

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

VOLTCRAFT

- Inkl. Zählerfunktion

ab 69,99

Handmessgerät zum einfachen optischen Messen der Drehzahl. Berührungslos. Sehr präzise selbst bei Tageslichtbedingungen.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min Anzeige: LCD

Best.-Nr.	Bezeichnung	Auflösung Drehzahl	Messdistanz	Genauigkeit Drehzahl	Drehzahl-Bereich (optisch)	St. €	ab 5 à
1012206-WZ	Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-30LK	0.001	max. 3 m	±0.05 % / ±1 U/min	2 - 20000 U/min	89.99	87.29
122624-WZ	Laser-Drehzahlmesser DT-10L	0.1	5 - 50 cm	± 0,05 % + 1 digit	2 - 99999 U/min	69.99	67.89

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

VOLTCRAFT Endsokope BS-Serie mit fester Kamera

VOLTCRAFT

- Mit fest montierter Kamera
- Flexibler oder semiflexibler Schwanenhals in verschiedenen Längen
- Für verschiedenste Anwendungen geeignet

ab 69,99


1086332

1590240

1283304

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	Bezeichnung	Sonden-Länge	Display-Auflösung
1086332-WZ	Endoskop BS-25HR	88 cm	960 x 240 Pixel
1590240-WZ	VOLTCRAFT BS-5 Mini-Endoskop	450 mm	480 x 234 Pixel
1283304-WZ	Endoskop BS-20 WiFi	85 cm	
1544027-WZ	Endoskop BS-310XWIFI	88 cm	960 x 240 Pixel

Best.-Nr.	Fokussierung	Digitalzoom	Schutzart	St. €	ab 5 à
1086332-WZ	3 cm - ∞	2 x	IP67 (Sonde)	89.99	87.29
1590240-WZ	30 mm - ∞	4 x	IP65 (Sonde)	79.95	-
1283304-WZ	30 mm - ∞		IP67 (Sonde)	69.99	67.89
1544027-WZ	30 - 60 mm	2 x	IP67 (Sonde)	219.-	-

Laserliner Endoskope

ab 184,95

Laserliner® Innovation in Tools

1326667

1519100

Technische Daten: Sonden-Ø: 9 mm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel

Best.-Nr.	Bezeichnung	Sonden-Länge	Digital-zoom	Fokussie-rung	Schutzart	St. €	ab 5 à
1326667-WZ	VideoScope XXL	5 m	4 x	1 - 6 cm	IP67 (Sonde)	184.95	179.40
1519100-WZ	Laserliner Videoinspektions-Kamera VideoFlex G3 Ulta	10 m	1.5 x	1 - 6 cm	IP68 (Sonde)	705.95	684.76

Wireless-Endoskop BS-300XRSD

VOLTCRAFT

- Kamerasonde: 8 mm Ø, 183 cm lang
- Austauschbare Endoskop-Kameras
- Abnehmbarer Funk-Monitor

199,-

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 183 cm · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 60 mm - ∞ · Gewicht: 680 g
Lieferumfang: Endoskop-Kamera halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1209851-WZ	199.-	191.04	186.74

Hand-Endoskop BS-200XW

VOLTCRAFT

- Semiflexibler Schwanenhals
- Austauschbare Endoskop-Kameras
- Optionale Verlängerung der Kamera-Reichweite
- Ergonomischer Pistolengriff
- Mit abnehmbarem Monitor mit 8,9 cm (3,5") per Kabel
- TV-Ausgang
- Sonden-Länge 88 cm
- Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet

172,95

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 88 cm · Display-Auflösung: 320 x 480 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 30 ~ 60 mm · Gewicht: 430 g
Lieferumfang: Endoskop-Kamera 1 m Ø 8 mm halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Composite Video-Kabel · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
123325-WZ	172.95	167.76	165.82

Endoskop BS-30XHR

VOLTCRAFT

- Semiflexibler Schwanenhals
- Wechselbare, wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm
- 6,8 cm großer LCD Farbmonitor mit 960 x 240 Pixel

99,99

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 88 cm · Display-Auflösung: 960 x 240 Pixel · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Fokussierung: 6 cm - ∞ · Digitalzoom: 2 x · Schutzart: IP67 (Sonde) · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Gewicht: 330 g · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C
Lieferumfang: Kamerasonde 88 cm · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1086336-WZ	99.99	96.99	95.99

Voltcraft WB-200 Wärmebildkamera

VOLTCRAFT

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -10 bis 400 °C
- 80 x 60 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Anwendungsbeispiel

499,-

Auch unter schwersten Bedingungen besticht die Wärmebildkamera mit ihrer robusten und ergonomischen Bauform sowie einfachen Handhabung. Dank des integrierten Micro-SD-Kartenschachts lassen sich Bilder und Messwerte mühelos über die Micro-SD-Karte extern speichern und mittels der mitgelieferten Analysesoftware auswerten.

Technische Daten: Optik: 50° x 38° · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Bolometermatrix: 80 x 60 Pixel · Gewicht: 365 g · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.1 - 0.99 · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C · Abm.: (L x B x H) 71 x 80 x 211 mm
Lieferumfang: Wärmebildkamera WB-200 · Akku · USB Kabel · micro SDHC-Karte (16 GB) · CD-Bedienungsanleitung · Sicherheitshinweise

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1897504-WZ	499.-	484.03	474.05

Wärmebildkamera Flir C2

FLIR

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Messbereich -10 bis +150 °C
- 80 x 60 Pixel Bolometermatrix

725.91

Die Flir C2 ist die weltweit erste voll ausgestattete Wärmebildkamera im Taschenformat, die speziell für Fachleute und Auftragnehmer in der Gebäudetechnik entwickelt wurde. Zu den unverzichtbaren Ausstattungsmerkmalen der C2 gehören MSX®-Echtzeit-Bildoptimierung, hohe Empfindlichkeit, ein breites Sichtfeld und eine vollständig radiometrische Bildgebung, um Problemstellen deutlich anzuzeigen und Reparaturarbeiten zu überprüfen.

Technische Daten: Optik: 41° × 31° · Spannungs-Versorgung (Details): 3.7 V Li-Po-Akku, Netzteil · Messbereich Temperatur: -10 bis +150 °C · Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 24 mm · Bolometermatrix: 80 x 60 Pixel · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Anschluss: USB · Bildfrequenz: 9 Hz · Gewicht: 0.13 kg
Lieferumfang: LiPo-Akku (im Gerät) · Trageband · Netzadapter/Ladegerät mit Netz-Wechseladapter (EU/GB/US/CN/AU) · Bedienungsanleitung · USB-Kabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1314094-WZ	725.91	704.15	682.37

FLIR ONE PRO Wärmebildkamera-Aufsatz für Smartphones und Tablets

FLIR

- 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz
- FLIR ONE PRO: 160 x 120 Wärmepunkte für -20 bis +400 °C



Anwendungsbeispiel

1558112

1558117

1558112

je 474.81

Lieferumfang

Die FLIR ONE PRO verwandelt Ihr Smartphone oder Tablet in eine Wärmebildkamera.
Ausstattung: Wärmebilder in totaler Dunkelheit · Kostenfreie FLIR ONE App mit exklusiven Inhalten, Echtzeit Tipps und Tricks und das Teilen von Wärmebildern und -videos auf Social Media-Kanälen · Exklusive MSX Technologie verbindet das Wärme- und Farbspektrum für mehr Details und verbesserte Auflösung · Dank des OneFit verstellbaren Anschlusses, passt die FLIR ONE auch auf Smartphones mit Schutzhülle.
Technische Daten: Optik: 55 x 43° · Gewicht: 36.5 g · Messbereich Temperatur: -20 bis +400 °C · Abm.: (L x B x H) 14 x 68 x 34 mm · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Farbpaletten: 9 · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel
Lieferumfang: Schutzhülle · Ladekabel · Quick Start Handbuch.

Best.-Nr.	Typ	Bezeichnung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1558112-WZ	ONE PRO iOS	Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für iOS	474.81	460.57	446.32
1558117-WZ	ONE PRO Android USB C	Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für Android - USB C	474.81	460.56	446.33
1558118-WZ	ONE PRO Android Micro USB	Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für Android - Mirco USB	474.81	460.57	446.32

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

VOLTCRAFT IR-Thermometer 2018-Serie

VOLTCRAFT

ab 19,99

1599562 1599563 1600031 1602741

Lieferumfang

Robuste und praktische VOLTCRAFT Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen
Vielfältig einsetzbar - egal ob, Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Ausstattung: Umschaltbar zwischen °C/°F · beleuchtetes LCD-Display · Min-/Max-Funktion · Data-Hold · Automatische Abschaltung.
Technische Daten: Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V · Besonderheiten: Pyrometer · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Bezeichnung	Emissions-Grad	Optik	Ansprechzeit	Grund-Genauigkeit ± %	Grund-Genauigkeit ± °C	Temperaturbereich	St. €	ab 5 à
1599562-WZ	Voltcraft IR 500-12S IR-Thermometer	0.95	12:1	500 ms	2 %	3 °C	-50 bis 500 °C	**19.99**	**19.39**
1599563-WZ	Voltcraft IR 500-12D IR-Thermometer	0.1 - 1.0	12:1	500 ms	2 %	3 °C	-50 bis 500 °C	**29.99**	**29.09**
1600031-WZ	Voltcraft IR 650-16D IR-Thermometer	0.1 - 1.0	16:1	150 ms	1.5 %	2 °C	-40 bis 650 °C	**39.99**	**38.79**
1602741-WZ	Voltcraft IR 800-20C IR-Thermometer	0.1 - 1.0	20:1	150 ms	1.5 %	2 °C	-40 bis 800 °C	**49.99**	**48.49**
1599564-WZ	Voltcraft IR 1201-50D USB IR-Thermometer	0.1 - 1.0	50:1	150 ms	0.5 %	1.5 °C	-50 bis 1200 °C	**179.99**	**174.59**
1599565-WZ	Voltcraft IR 2201-50D USB IR-Thermometer	0.1 - 1.0	50:1	150 ms	1.5 %	1.5 °C	-50 bis 2200 °C	**249.99**	**242.49**

Das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT®

Umwelt-Messgerät 4-in-1

VOLTCRAFT

- **Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte**

Lieferumfang

124,95

Luxmeter · Schallpegelmessgerät · Thermometer · Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät.
Ausstattung: Max-Hold-Funktion · Auto-Power-Off-Funktion · 4stellige Anzeige.
Technische Daten: Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Fühler-Typ: K · Besonderheiten: Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1 · Ansprechzeit: 1 s · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Gewicht: 250 g · Typ: DT 8820 · Temperaturbereich: -20 bis +750 °C · Abm.: (L x B x H) 30 x 85 x 85 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 8 à
101040-WZ	**124.95**	**121.20**	**119.80**

Digital-Thermometer K101

VOLTCRAFT

- Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
- 1-Kanal

59,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 % · Fühler-Typ: K · Ausführung: 1-Kanal · Ansprechzeit: 2 s · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Typ: K101 · Temperaturbereich: -200 bis +1370 °C · Abm.: (B x H x T) 54 x 164 x 34 mm · Gewicht: 180 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Batterie (9V Block) · Bedienungsanleitung
Hinweis: Zum Betrieb wird ein Temperatur-Fühler benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang erhalten und muss separat bestellt werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
100311-WZ	59.99	58.19

Digital-Thermometer K204 Datalogger

VOLTCRAFT

- 4-Kanal
- Für K-Typ-Fühler
- 16 000 Werte-Datenlogger

249,95

Lieferumfang

Technische Daten: Grund-Genauigkeit ± %: 0.3 % · Fühler-Typ: K · Besonderheiten: Datenlogger-Funktion · Ausführung: 4-Kanal · Ansprechzeit: 1 s · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · Fühler-Ausführung: steckbar · Typ: K204 · Temperaturbereich: -200 bis +1370 °C · Abm.: (B x H x T) 64 x 184 x 30 mm · Gewicht: 180 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: 2 K-Typ-Drahtfühler (bis 200 °C) · 9 V Blockbatterie · Tasche · Bedienungsanleitung · Software · Schnittstellenkabel.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Umtausch/Kauf auf Probe bei Software-Titeln nur in ungeöffneter, bzw. versiegelter Originalverpackung möglich ist.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
100518-WZ	249.95	242.45

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

VOLTCRAFT

1650568

1661477

1661481

1661479

1661478

1661476

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
1661476-WZ	Luftfühler K-Typ TP-202	6.99	6.50
1661478-WZ	Einstechfühler K-Typ TP-203	19.99	19.39
1650568-WZ	Rohranlegefühler K-Typ TP-300	39.99	38.79
1661479-WZ	Luftfühler K-Typ TP-204	39.99	38.79
1661481-WZ	Temperatur Tauchfühler K-Typ TP-208	42.99	41.70
1661477-WZ	Magnetischer Oberflächenfühler K-Typ TP-302	49.99	48.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

USB-Datenlogger

VOLTCRAFT

- **Integriertes Display**
- **Automatische PDF-Dateierstellung**
- **Excel Export über Software möglich**

Anwendungsbeispiel

Die Datenlogger ermöglichen je nach Typ die Aufzeichnung einzelner oder mehrerer Messgrößen wie Lufttemperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck. Die Geräte können über die beiliegende Voltsoft-Software konfiguriert und ausgewertet werden. Zusätzlich ermöglicht die automatische Report-Funktion die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker. Die Messdaten können über das integrierte Display direkt vor Ort angezeigt und ausgelesen werden.
Ausstattung: Min-Max-Messwertspeicher · Logging-Timer · Konfiguration über Browser oder Software · Einstellung des Messintervalls von 1 Minute bis 24 Stunden · Wasser- und Staubdicht (IP65) · Integrierte Lithium-Knopfzelle für autarken Loggerbetrieb · Farbiger Dichtungsring zur einfachen Identifikation der Gerätetypen · Batteriestandsanzeige · Firmwareupgrade möglich.
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Messintervall: 1 min - 24 h · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2450) · Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr · Abm.: (L x B x H) 19 x 37 x 86 mm · Gewicht: 42 g · Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger · Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Schutzart: IP65 · Messintervall (min.): 1 min · Messintervall (max.): 24 h · Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C · Besonderheiten: PDF Funktion · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: USB-Schutzkappe · Lithium-Knopfzelle CR2450 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich Temperatur	Messgröße	Messbereich Feuchtigkeit	Messbereich Luftdruck	St. €
1435090-WZ	DL-200T	-30 bis +60 °C	Temperatur			**59.99**
1931526-WZ	VC-9657630	-200 bis 1372 °C	Temperatur			**69,99**
1435091-WZ	DL-210TH	-30 bis +60 °C	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	0 bis 100 % rF		**89.99**
1435092-WZ	DL-220THP	-30 bis +60 °C	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	0 bis 100 % rF	300 - 1200 hPa	**109.95**

Klima-Datenlogger-Serie testo 175

testo

- **1 Mio Messwerte speicherbar**
- **Messeinheit umschaltbar**

Anwendungsbeispiele

123474

123477

Die Datenlogger verfügen über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Die deutlich größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien sind dabei weitere Pluspunkte. Außerdem bietet die Serie weiterhin die Ein-Tasten-Menüstruktur, für einen absoluten Bedienkomfort.
Ausstattung: Langzeitüberwachung durch größeren Speicher · Leichteres Ablesen durch größeres Display · Einfacher Batterieaustausch · Einfaches Auslesen mit standardisiertem USB-Kabel bzw. SD-Karte · Mini-USB-Anschluss vorhanden · SD-Karten-Einschub.

ab 140,32

Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Speicher: 1 Mio Messwerte · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Batterie-Lebensdauer: ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt · Gewicht: 130 g · Kalibriert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · Messintervall (min.): 10 s · Messintervall (max.): 24 h · Speicher pro Kanal (Messwerte): 1000000 · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x)
Lieferumfang: Wandhalterung · Schloss · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.

Best.-Nr.	Typ	Messgröße	Messbereich Feuchtigkeit	Messbereich Temperatur	Messgenauigkeit Temperatur	Genauigkeit Feuchte-Messung	Sensor	St. €	ab 5 à
123474-WZ	175 T1	Temperatur		-35 bis +55 °C	0.5 °C		NTC	**140.32**	**136.12**
123477-WZ	175 H1	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	0 bis 100 % rF	-20 bis +55 °C	0.4 °C	±2 %	NTC/kapazitiver Feuchtesensor	**281.95**	**273.49**

Digitales pH-Meter PH-100 ATC

VOLTCRAFT

- **Messbereich 0 - 14 pH**
- **Auflösung 0,01 pH**

Bildhinweis: © Fotolia

89,99

Ob pH-Wert im Schwimmbad oder Sauerstoffanteil und Leitwert des Wassers im Aquarium: Schlechte Wasserwerte sind oftmals die Ursachen für Fischsterben, schlechtes Pflanzenwachstum oder misslungene Versuche in Schule und Labor. Und wenn sich die Folgen schlechter Wasserqualität zeigen, ist es meist schon zu spät. Zuverlässiges und genaues pH-Meter für Anwendungen in Schulen, Laboren, Aquarien, Schwimmbädern oder zur Qualitätskontrolle.

Technische Daten: Genauigkeit: 0.2 pH · Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Auflösung: 0.01 pH · Abm.: (L x B x H) 30 x 68 x 205 mm · Gewicht: 220 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH · Anzeige: digital
Lieferumfang: PH-100 ATC · Messelektrode · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Reinigungs- und Kalibrierlösungen nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101145-WZ	89.99	87.28	84.58

Materialfeuchte-Indikator MF-100

VOLTCRAFT

- **Ermittelt zerstörungsfrei die Oberflächenfeuchte bei allen Arten von Baustoffen**
- **Einstellbare MIN-/MAX-Funktion mit akustischem Alarm**
- **Hold-Funktion**

Anwendungsbeispiel

124,95

Der Materialfeuchte-Indikator MF-100 speziell für schnelle zerstörungsfreie Feuchtemessungen in Wänden, Decken und Böden.

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 240 mm · Gewicht: 220 g · Messart: Zerstörungsfrei · Geeignet für: alle Arten von Baustoffen · Messbereich Holzfeuchte: 0 - 100 · Messbereich Baufeuchte: 0 - 100 · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 0.1 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 0.1 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
100880-WZ	124.95	121.20	119.95

Flüssigkeitsmessgerät WM-500

VOLTCRAFT

- **Ideal für Swimmingpools und andere Gewässer**
- **5in1 Messwertanalyse: pH, Leitwert, Gelöste Teilchen (TDS), Salzgehalt, Temperatur**
- **Wechselbare 3in1 Multifunktions-Elektrode**

184,99

Anwendungsbeispiel

Das Multifunktions-Messgerät ermöglicht die Messung von 5 Parametern mit nur einer Elektrode. Die Elektrode mit ihren 3 integrierten Sensoren ist wechselbar und bei Verschleiß einfach auszutauschen. Die Bedienung erfolgt über wassergeschützte Folientasten.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 33 x 42 x 183 mm · Messbereich Leitfähigkeit: 0 µS - 100 mS · Messbereich pH-Wert: -2 - 16 pH · Messbereich TDS: 0 ppm - 66 ppt · Messbereich Temperatur: 0 bis 110 °C

Lieferumfang: Flüssigkeitsmessgerät · 3in1 Elektrode · Batterien · Pufferlösung pH4 (50 ml) · Pufferlösung pH7 (50 ml) · Kalibrierlösung 1413 µS (50 ml) · Kalibrierlösung 12880 µS (50 ml) · Aufbewahrungslösung (5 ml) · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Redox (ORP)-Elektrode nicht im Lieferumfang. Für den Einsatz im Industriebereich (z.B. Galvano-Technik) ist das Messgerät nicht geeignet.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1424764-WZ	184.99	179.44	173.89

Voltcraft Luftqualitätsanzeige CO-60

VOLTCRAFT

- **LED-Anzeige von CO_2-Wert, Temperatur und Luftfeuchte**
- **Ideal auch für Bürogebäude**
- **Weiße Klavierlack-Optik**

149,95

Das Voltcraft CO-60 ist ein kleiner, kompakter und einfach zu verwendender CO_2-Monitor. Zusätzlich zur Messung der CO_2-Konzentration misst das CO-60 die Umgebungstemperatur und die relative Feuchte und stellt diese Werte übersichtlich auf dem LED Display dar. Betrieben wird das Gerät wahlweise über einen USB-Anschluss oder durch das mitgelieferte Netzteil.

Technische Daten: Genauigkeit: 5 % · Messgröße: Temperatur · Luftfeuchtigkeit · CO2 · Spannungs-Versorgung (Details): USB/Netzteil · Auflösung: 1 ppm · Messbereich: 0 - 3000 ppm CO_2 / 0 bis +50 °C / 20 - 90 %rF · Gewicht: 186 g · Abm.: (B x H x T) 137 x 99 x 52 mm.
Lieferumfang: Raumluftmessgerät · USB-Ladekabel · AC/DC-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101300-WZ	149.95	145.45	143.77

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Schallpegel-Messgerät SL-10

VOLTCRAFT

- **Messbereich von 30 - 130 dB**
- **Genauigkeit ± 1.5 dB**
- **Einfach zu verwenden**
- **Kompakt und handlich**

28⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Das VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 ermöglicht Ihnen mithilfe der voreingestellten Parameter eine schnelle und einfache Schallpegelmessung mit linearer Frequenzbewertung (dBA). Ideal zur einfachen Messung von Umweltgeräuschen oder anderen Schallquellen. Darüberhinaus verfügt das Mess-Gerät über zwei verschiedene Messintervalle (Fast/ Slow) für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Technische Daten: Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB · Genauigkeit dB (A): 1.5 dB · Anzeige: digital · Gewicht: 105 g · Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB · Abm.: (L x B x H) 27 x 52 x 150 mm · Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Schallpegel-Messgerät SL-10 · Windschutz · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1662850-WZ	28.99	28.12	27.54

Anemometer AN-10

VOLTCRAFT

- **Für Messungen bis 30 m/s**
- **Auflösung 0,1 m/s**
- **inkl. Temperaturmessung**
- **Kompakte und handliche Bauform**

25⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Handliches Flügelrad-Messgerät mit verlustarmem Magnetabnehmer zur Messung der Wind- und Strömungsgeschwindigkeit von Gasen. Die Geschwindigkeit kann in fünf verschiedenen Einheiten (m/s, ft/min, km/h, mp/h und Knoten) auf dem Display dargestellt werden. Außerdem können die Durchschnittsgeschwindigkeit oder die maximale Geschwindigkeit des jeweiligen Messvorgangs ermittelt und im beleuchteten Display angezeigt werden.

Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: Magnet-Flügelrad · Gewicht: 118 g · Genauigkeit: 5 % · Windgeschwindigkeit: 0-30 m/s · Messbereich Temperatur: -10 bis 50 °C · Abm.: (L x B x H) 28 x 50 x 160 mm · Messbereich Windgeschwindigkeit (Bereich): 0.3 bis 30 m/s
Lieferumfang: Anemometer AN-10 · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1662854-WZ	25.99	25.21	24.69

Luxmeter LX-10

VOLTCRAFT

- **Hochpräziser Beleuchtungssensor**

38⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kommt überall dort zum Einsatz, wo genaue Lichtmessung wichtig ist, wobei der Anwendungsbereich immer größer wird. Im gewerblichen oder industriellen Bereich spielt die Messung der Lichtintensität vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktpräsentation, bei Arbeiten mit Kleinteilen oder in Gärtnereien eine wichtige Rolle, um zu ermitteln, ob genügend Licht zur Verfügung steht.

Technische Daten: Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Anzeige: digital · Gewicht: 106 g · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 199900 lx · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 163 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Luxmeter LX-10 · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1662853-WZ	38.99	37.82	37.04

Geigerzähler Gamma-Scout

GAMMA-SCOUT

- **Einfach zu bedienen**
- **Überall einsetzbar**
- **Sammelt alle Daten Tag und Nacht**

Made in Germany

366⁹⁵

Der Messbereich reicht von schwacher Umweltstrahlung bis zu großen Strahlungsdosen 0,01 µSv/h bis 1000 µSv/h (gesetzlicher Grenzwert 20 mSv pro Jahr). Jedes Gerät wird einer Funktionsprüfung unterworfen und erhält im Namen und unter Kontrolle des Instituts für Strahlenschutz einer FH ein nummeriertes Prüfzeugnis, hinter dem gespeicherte Prüfdaten stehen.

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Auswertungssoftware · inkl. Dosimeterfunktion · Messbereich: Alphastrahlung · Betastrahlung · Gammastrahlung bis 1000 µSv/h · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (L x B x H) 30 x 70 x 161 mm · Beta-Strahlung: ab 0.2 MeV · Alpha-Strahlung: ab 4 MeV · Gammastrahlung: ab 0.02 MeV · Gewicht: 153 g
Lieferumfang: PC-Auslesesoftware auf CD-ROM · USB-Kabel · Qualitätszertifikat mit Seriennummer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
101706-WZ	366.95	355.94	352.27

Radonmessgerät Canary

AIRTHINGS

- **Rn-Aktivitätskonzentration in der Raumluft**
- **Passive Diffusionskammer / Alpha Spektrometrie**
- **Anzeige 7 Tage- oder Langzeitmittelwert**

247¹⁴

Mit Canary können Sie die Tages- und Wochen-Durchschnittswerte ablesen und den kumulativen Wert für das letzte Jahr. Das batteriebetriebene Gerät kann leicht an jeder Stelle eines Gebäudes angebracht werden, weshalb man sich schnell einen Überblick über die Radonkonzentrationen im eigenen Haus, an der Arbeitsstelle, in einer Schule oder einem Kindergarten verschaffen kann.

Ausstattung: Anzeige der Tages- und Wochen-Durchschnittswerte · Kumulative Jahresanzeige.
Technische Daten: Genauigkeit: 10 % · Gewicht: 130 g
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1425049-WZ	247.14	239.72	234.79

Einbau-Messgeräte

Digitale Hutschienen-Wechsel- und Drehstromzähler

VOLTCRAFT

- **Für unterschiedliche Wirk-Strombereiche**

ab 69,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1386418-WZ

Ausstattung: Für die Hutschienen-Montage nach DIN 50022 geeignet.
Technische Daten: Anzeige: LCD · Anzeige: digital · Ausführung: Für Hutschiene
Hinweis: Die Zähler sind nicht MID-konform und dürfen deshalb nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden.

125254

1386418

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung (Details)	Wirk-Strombereich	Frequenz	Anzeigebereich	Laststrom max.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
125254-WZ	DPM 3L85-D	3 x 230 V/AC / 400 V/AC	0 - 85 A	50 - 60 Hz	99999.99 kWh	85 A	(B x H x T) 72 x 93 x 63 mm	149.95	143.95
1386418-WZ	DPM-314D	3 x 230/400 V/AC		50 Hz	999999.99 kWh	100 A	65 x 70 x 110 mm	69.99	67.89

Hutschienen-Wechselstromzähler VSM-102

VOLTCRAFT

- **Für alle drei Phasen**
- **Hohe Genauigkeit**
- **Anschluss an das Smart-Metering-System möglich**

149,95

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: 3Phasen-4-Leiterzähler · RS485 Schnittstelle · S_0-Schnittstelle nach DIN 43864 · Optischer Impulsausgang · Rücklaufsperre.
Technische Daten: Zählerart: Drehstromzähler · Betriebsspannung (Details): 3 x 230 V/AC ±20 % · Abm.: (B x H x T) 89.5 x 92.5 x 60 mm · Gewicht: 290 g · Anlauf-Strom: 0.02 A · Frequenz: 50 Hz · Anzeigebereich: 999999.99 kWh · Ausführung: Für Hutschiene · Ausgang: RS-485 Schnittstelle, S_0: 1600 Impulse/kWh, Optischer Impulsausgang · Laststrom max.: 80 A · Anzeige: LCD · Genauigkeits-Klasse: A (2%) · Einbau-Breite: 89.5 mm · Anzeige: digital · Eigen-Verbrauch: 1.2 W
Lieferumfang: VSM-102 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
125439-WZ	149.95	143.95

Digitaler Energiezähler ES-32L

- **Betriebsspannung 230 V/AC**
- **Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh**
- **Messbereich 0,02 - 32 A**

83,95

Ausstattung: Digitalanzeige · Impulsausgang für Fernübertragung der Messdaten · Blinkende LED an der Frontblende zeigt aktive Messung.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 19 x 87 x 63 mm · Gewicht: 60 g · Laststrom max.: 32 A · Anzeige: digital

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
128707-WZ	83.95	81.43	80.51

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter:
conrad.de/kataloge

LED Digital-Panel-Meter 129

VOLTCRAFT

- **2000 Counts**
- **Einbaumaße 67 x 29 mm**
- **200 mV Messbereich für diverse Applikationen**

14,99

Ausstattung: Eingangswiderstand 100 MΩ · Befestigung durch 2 x M3 Gewindebohrungen.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 68 x 44 x 20 mm · Zifferhöhe: 13 mm · Anzeige (Counts): 2000

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
106942-WZ	14.99	14.54	14.37

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

OLED Multifunktions - Messgerät 5 - 60V (DC)

JOY-IT

- **Betriebsspannung: 5 bis 60 V**
- **Messwerte: Spannung, Strom, Leistung, Energie, Laufzeit, Temperatur (über integrierten Sensor)**
- **Messgenauigkeit: Spannung: ±0,5% + 2 digits / Strom: ±1% + 2 digits**
- **Ideal für Einbau / Integration**

13,95

Technische Daten: Typ: VAO10020 · Abm.: (L x B x H) 28 x 48 x 22 mm · Gewicht: 28 · Betriebsspannung min.: 5 V · Betriebsspannung max.: 60 V · Besonderheiten: konfigurierbare Einheiten · Messfunktion: Strom DC · Spannung DC · Leistung · Temperatur · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: weiß

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1874707-WZ	13.95	13.53

Spannungs- / Strommessgerät 0 bis 99 V / 0 bis 9.99 A

JOY-IT

- **Betriebsspannung: 3.5 bis 30V (DC)**
- **Betrieb über Messspannung möglich**
- **Messbereich: 0 bis 99V / 0 bis 9,99A**
- **Aktualisierungsrate: 500ms**
- **3 Ziffern Segmentanzeige pro Messwert**
- **Displayfarbe: rot (Spannung) / grün (Strom)**
- **Ideal für Einbau / Integration**

8,49

Technische Daten: Typ: VAM10010 · Abm.: (L x B x H) 29 x 48 x 22 mm · Gewicht: 20 · Anzeige (Counts): 6 · Betriebsspannung min.: 3.5 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Schnittstellen: 3-adrig · Besonderheiten: Doppelskala · Messfunktion: Spannung DC · Strom DC · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: grün · rot

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1874706-WZ	8.49	8.23

DVM-Modul 310

VOLTCRAFT

- **Einbaumaße 68.5 x 33 mm**
- **Farbe Grün**

18,99

Ausstattung: Eingangswiderst. 100 MΩ · Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an den Lötflächen.
Technische Daten: Typ: DVM 310 · Abm.: (B x H x T) 72 x 36 x 15 mm · Zifferhöhe: 14 mm · Farbe: Grün

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
126694-WZ	18.99	18.42

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Conrad Empfehlung

Handliches, verchromtes Metallgehäuse

Handzähler

VOLTCRAFT

- **Zählkapazität 0 - 9999**
- **Gewicht ca. 75 g**
- **Verchromtes Metallgehäuse**

11,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: JN28D · Farbe: Metall · Gewicht: 75 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
100813-WZ	11.99	11.63

Energiekosten-Erfassung

Conrad Empfehlung

Energiekosten sparen durch Stromverbrauchüberwachung

Energiekosten-Messgerät Energy-Monitor 1000 BASIC DE

VOLTCRAFT

- 1 - 3680 W
- Echt-Effektivwertmessung True RMS
- Anzeige von Energie und Kosten

Ausstattung: Steckdose mit integrierter Kindersicherung · Echt-Effektivwertmessung für genaue Messergebnisse · Anzeige von Wirkleistung in Watt, Energieverbrauch in kWh, Energiekosten in EUR, $, £ oder CHF · Anzeige der Verbrauchsprognose pro Monat oder pro Jahr.
Technische Daten: Besonderheiten: integrierte Kindersicherung · Stromtarif einstellbar · TRMS · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 153 g · Wirkleistungs-Bereich: 1 bis 3680 W · Genauigkeit: 3 % · Abm.: (L x B x H) 80 x 63 x 120 mm

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Energy-Monitor 1000 BASIC · 2 Knopf-Batterien (LR44) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Eine aussagefähige Hochrechnung des Verbrauchs kann je nach angeschlossenem Verbraucher bis zu 24 Stunden dauern.

14,99

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343604-WZ	14.99	14.54	14.09

Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000

VOLTCRAFT

59,99

- Integrierter Datenlogger
- SD Kartenslot für Datenexport
- 1,5 - 3500 W
- Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

Ausstattung: Echteffektivwertmessung (TrueRMS) für genaueste Messergebnisse auch bei verzerrter Phasenlage · Wirkleistung mit Bezug des Wirkfaktors · Updatefähig.
Technische Daten: Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energieverbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Gewicht: 240 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.1 bis 3500 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83 mm
Lieferumfang: Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware „VOLTSOFT Standard" · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Aktuelle Software VOLTSOFT als Download verfügbar!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
125444-WZ	59.99	58.19

VOLTCRAFT Energiekostenmessgerät SEM4500

VOLTCRAFT

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs und Kostenkontrolle über die Steckdose
- Mit praktischer "Forecast"-Funktion
- Messzeit einstellbar
- Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W

Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Umstellbares Zeitformat 12h/24H · Lösch-Funktion · Alarm bei Überlast · Steckdose mit Kindersicherung.
Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.3 bis 3680 W · Genauigkeit: 2% · Abm.: (L x B x H) 103 x 56 x 72 mm

29,99

Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1647179-WZ	29.99

Service-Tipp

Weitere Energiekosten-Messgeräte finden Sie unter:
conrad.de/mt

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Vorteilsset Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000

VOLTCRAFT

- **Präzise Messung von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen**
- **LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung**
- **Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App**

69,98

Technische Daten: Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm.

Lieferumfang: 3er Set Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
1695486-WZ	69.98

Den aktuellen Energie-Verbrauch auf einen Blick - dank LED-Leuchtring

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000

VOLTCRAFT

- **Präzise Messung von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen**
- **LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung**
- **Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App**

34,99

Smartphone nicht im Lieferumfang

Technische Daten: Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm

Lieferumfang: Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1558906-WZ	34.99

BASETECH Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

BASETech

- **Integrierte Kindersicherung**
- **Leistungsanzeige in W**
- **Energieverbrauchsanzeige in kWh**

9,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Oben liegendes, leicht ablesbares Display · Datenspeicherung bei Netzausfall · Löschfunktion der Energiedaten · Laufzeit-Funktion.
Technische Daten: Besonderheiten: integrierte Kindersicherung · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 120 g · Wirkleistungs-Bereich: 4 bis 3680 W · Genauigkeit: 5 % · Abm.: (L x B x H) 76 x 75 x 75 mm

Best.-Nr.	St. €
1302517-WZ	9.99

Basetech Energiekostenmessgerät EM-3000

BASETech

- **Misst Stromverbrauch, CO^2-Emissionen und Stromkosten**
- **Mit großen LCD-Display**

14,99

Ausstattung: Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display · Zeigt sofort die Messergebnisse an · Speichert Kosten und Verbrauch · Strompreis manuell einstellbar · Für alle Schutzkontakt-Steckdosen (Deutschland/Österreich) · Messwerte: Gesamtbetriebsdauer, Energieverbrauch (Watt), Strompreis (EUR/kWh), Spannung (Volt), Stromstärke (Ampere), Gesamtbetriebskosten, Frequenz (Hertz), Min.- Max
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 200 g · Wirkleistungs-Bereich: 2 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 78 x 76 x 150 mm
Lieferumfang: Energiekostenmessgerät EM-300 · Knopfzellen Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1611632-WZ	14.99	14.24	13.94

Waagen & Kraftmesstechnik

Hängewaagen HS-Serie

BASETech

- Verschiedene Wägebereiche
- Tara-Funktion

ab 14.99

1644369

Ausstattung: Mit Hintergrundbeleuchtung · Daten-Sperrfunktion.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5 V · Abm.: (L x B x H) 90 x 27 x 80 mm (mit Haken) · Stromversorgung: batteriebetrieben · Material Wiege-Platte: ABS Kunststoff · Besonderheiten: Mit Haken · Ablesbarkeit: 10 g · Produkt-Art: Hängewaage · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Wägebereich (max.)	Gewicht	St. €	ab 5 à
1644369-WZ	HS-11	10 kg	220 g	14.99	14.54
1646099-WZ	HS-31	30 kg	220 g	39.99	38.79
1644370-WZ	HS-51	50 kg	209 g	39.99	38.79

Kompaktwaage EMB-S

KERN

- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

ab 42.95

2100941

Ausstattung: Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet · Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren · Besonders flache Bauweise · Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Aufbewahrens oder Transportierens.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Grau · Abm.: (L x B x H) 205 x 145 x 45 mm · Gewicht: 400 g · Kalibrierleistung: 963-127 · Besonderheiten: Kalibrierbar · Stromversorgung: batteriebetrieben · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr.	Typ	Wägebereich (max.)	Reproduzierbarkeit	Ablesbarkeit	St. €
2100939-WZ	EMB 500-1S	500 g	0.2 g	0.1 g	47.95
2100941-WZ	EMB 2000-0S	2 kg	2 g	1 g	42.95

CPB Profi Zählwaage

KERN

- Automatische Referenzoptimierung
- Über Tastenblock programmierbar

243.99

Technische Daten: Wägebereich (max.): 30 kg · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder optionaler Akkupack · Abm.: (L x B x H) 315 x 350 x 105 mm · Gewicht: 4 kg · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Wägeplatte (Länge): 225 mm · Besonderheiten: Kalibrierbar · Stückzählung · Ablesbarkeit: 0.5 g · Stromversorgung: netzbetrieben · Wägeplatte (Breite): 295 mm · Typ: CPB 30K0.5N · Produkt-Art: Zählwaage · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
126197-WZ	243.99	236.67	229.34

Plattformwaage EOB 150K50

KERN

- Wiegebereich 150 kg
- Ablesbarkeit 50 g
- Plattformgröße 315 mm x 305 mm
- Batteriebetrieb möglich

119.99

Technische Daten: Wägebereich (max.): 150 kg · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder 6 Mignon-Batterien (AA, optional) · Abm.: (L x B x H) 315 x 305 x 55 mm · Gewicht: 4 kg · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Reproduzierbarkeit: 50 g · Wägeplatte (Länge): 305 mm · Besonderheiten: Kalibrierbar · Ablesbarkeit: 50 g · Stromversorgung: netzbetrieben · batteriebetrieben · Wägeplatte (Breite): 315 mm · Typ: EOB 150K50 · Produkt-Art: Paketwaage · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Steckernetzteil · Wandhalterung für Anzeigegerät · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
126201-WZ	119.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Taschenwaage SJS-60008

BASETech

- **Wägebereich (max.) 200 g**
- **Ablesbarkeit 0.01 g**
- **Tara-Funktion**

24,99

Ausstattung: Messeinheit umschaltbar · Beleuchtete Anzeige · Überlastanzeige · Batteriewechselanzeige · Kalibrier-Funktion.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 200 g · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B x H) 92 x 52 x 19 mm · Gewicht: 74 g · Typ: SJS-60008 · Wägeplatte (Länge): 45 mm · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Reproduzierbarkeit: 1 g · Ablesbarkeit: 0.01 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Wägeplatte (Breite): 57 mm
Lieferumfang: Deckelschale · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1283451-WZ	24.99	24.24	23.49

Taschenwaage SJS-60007

BASETech

- **Wägebereich (max.) 500 g**
- **Ablesbarkeit 0.1 g**
- **Tara-Funktion**
- **Zähl-Funktion**

17,99

Ausstattung: Messeinheit umschaltbar · Beleuchtete Anzeige · Überlastanzeige · Batteriewechselanzeige · Kalibrier-Funktion · Automatische Abschaltung · Klappdeckel.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 500 g · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B x H) 117 x 64 x 18 mm · Gewicht: 88 g · Typ: SJS-60007 · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Besonderheiten: Stückzählung · Reproduzierbarkeit: 1 g · Ablesbarkeit: 0.1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben.
Lieferumfang: Taschenwaage · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1283450-WZ	17.99	17.26

Tischwaage TS-5000/1

VOLTCRAFT

- **Wiegebereich 5 kg**
- **Ablesbarkeit 1 g**
- **Bruchsichere Glasoberfläche**

17,99

Ausstattung: Tara-Funktion · Abschaltautomatik · Umschaltbare Maßeinheit (g, oz, lb) · Batteriewechsel- und Überlastanzeige · Langlebige Lithium-Batterie.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 5 kg · Farbe: Weiß · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Batterie (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 206 x 164 x 19 mm · Typ: TS-5000/1 · Wägeplatte (Länge): 205 mm · Ablesbarkeit: 1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Wägeplatte (Breite): 165 mm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Lithium-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
124138-WZ	17.99	17.45

Kofferwaage LS-40S

BASETech

- **LC-Display**
- **Wiegebereich bis 40 kg**
- **Auflösung 10 g**
- **Integriertes Maßband 75 cm**
- **Überlastanzeige**
- **Automatische Gewichtsspeicherung**

Anwendungsbeispiel

9,99

Ausstattung: Auflösung 10 g · Blaue Anzeigenbeleuchtung · Umschaltbare Gewichtseinheiten (g/kg/lb/oz) · Abschaltautomatik · Tara-Funktion.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 40 kg · Farbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Lithium-Knopfzellen (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 140 x 30 x 30 mm · Gewicht: 140 g · Typ: LS-40S · Ablesbarkeit: 10 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat).
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
404554-WZ	9.99

Conrad Empfehlung

Ideal für kleine Mengen geeignet

Digitale Löffelwaage ES494

SUNARTIS

- **Löffelschale abnehmbar**
- **Zuwiegefunktion**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

19,99

Ausstattung: Digitale Anzeige · Transparente Löffelschale zur einfachen Reinigung abnehmbar · Automatische Abschaltung spart Batterien · Löffelvolumen 28,4 ml.
Technische Daten: Wägebereich (max.): 300 g · Ausführung: 1 Löffel (28,4 ml) · Farbe: Schwarz · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Knopfzelle CR 2032 · Abm.: (L x B x H) 230 x 50 x 25 mm · Gewicht: 90 g · Typ: ES494 · Ablesbarkeit: 0.1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Lithium-Knopfzelle CR 2032 · Standardlöffel (Tee-/Esslöffelmaß) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
124216-WZ	19.99	19.39

Netzgeräte & Netzteile

Labornetzgerät LSP-1165

VOLTCRAFT

- **Besonders schmale Bauform**
- **0 - 36 V/DC, 0 - 5 A max.**
- **80 W Ausgangsleistung max.**

129,99

Ausstattung: Weiße LED-Anzeige · Potenzialfreier Ausgang · Abschaltbarer DC-Ausgang · Strombegrenzung ohne Last einstellbar · V-Limit einstellbar · 3 Ausgangsbereiche wählbar (0 - 16 V/DC, max. 5 A · 0 - 27 V/DC, max. 3 A · 0 - 36 V/DC, max. 2,2 A) · Einstellregler für U und I mit Grob- und Feinregelfunktion · Kühlung Konvektion · Überlastschutz · Strombegrenzung · Überhitzungsschutz.
Technische Daten: Typ: LSP-1165 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0.1 - 36 V/DC / 0.01 - 5 A · 0.1 - 27 V/DC / 0.01 - 3 A · 0.1 - 16 V/DC / 0.01 - 2.2 A · Leistung: 80 W · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 271 x 56 x 136 mm · Gewicht: 1.38 kg
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1337856-WZ	129.99	126.09	124.63

Lineare Labornetzgeräte Serie LPS

VOLTCRAFT

- **Linear-Technologie**
- **Bis zu 150 W Leistung**

ab 79,99

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 305 x 130 x 160 mm.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Gewicht	St. €	ab 5 à
1380494-WZ	LPS1305	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	5.1 kg	119.95	116.35
1380495-WZ	LPS1153	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	3.6 kg	79.99	77.59

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Programmierbare Labornetzgeräte der PPS-Serie

VOLTCRAFT

- **Fernsteuerbar via USB**
- **3 frei definierbare Voreinstellungen**
- **Drehknöpfe für Fein- und Grobeinstellung**

RiSU konform

ab 191,99

513910

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: USB · Remote · Besonderheiten: programmierbar · Abm.: (B x H x T) 200 x 80 x 208 mm · Gewicht: 2.4 kg

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	St. €	ab 4 à
513910-WZ	PPS-11810	1 - 18 V/DC / 0 - 10 A	180 W	209.95	203.65
513911-WZ	PPS-11360	1 - 36 V/DC / 0 - 5 A	180 W	209.95	203.65
513912-WZ	PPS-11603	1 - 60 V/DC / 0 - 2.5 A	160 W	191.99	186.23
513913-WZ	PPS-13610	1 - 18 V/DC / 0 - 20 A	360 W	249.95	242.45
513914-WZ	PPS-16005	1 - 36 V/DC / 0 - 10 A	360 W	249.95	242.45
513915-WZ	PPS-11815	1 - 60 V/DC / 0 - 5 A	300 W	249.95	242.45

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Labornetzgeräte TOPS-3

VOLTCRAFT

- **Leistung 100 W**
- **Anzahl Ausgänge 3 x; 2 davon Hi-Power USB-Ausgänge mit Stromanzeige**
- **OVP, schmale Bauform**

RiSU konform

ab 149,99

Ausstattung: Konstantspannungsbetrieb (CV) · Konstantstrombetrieb (CC) · Leiser Betrieb durch Konvektionskühlung · Geschützt vor Überlast, Kurzschluss und Überhitzung · DC-Ausgang Überspannungsgeschützt (OVP) · Strombegrenzung ohne Kurzschluss am Ausgang einstellbar · Beleuchtetes, inverses LC-Display · Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC).
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 3 x · Leistung: 100 W · Technologie: Schaltnetzteil · Abm.: (L x B x H) 250 x 70 x 150 mm · Gewicht: 2 kg
Lieferumfang: DC-Anschlussleitungsset mit Krokodilklemmen · Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Besonderheiten	St. €	ab 5 à
1433327-WZ	TOPS-3205	1 - 20 V/DC / 0.25 - 5 A 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	OVP, schmale Bauform	**152.99**	**148.40**
1433328-WZ	TOPS-3363	1 - 36 V/DC / 0.25 - 3 A 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	schmale Bauform	**149.99**	**145.49**
1433329-WZ	TOPS-3602	1 - 60 V/DC / 0.25 - 1.6 A 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.) 5 V/DC (max.) / 1.8 A (max.)	OVP, schmale Bauform	**239.95**	**232.75**

Einstellbares Labor-Netzteil BT-Serie

BASETech

- **Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb**

ab 69,99

393647

513812

Ausstattung: Feinjustierbare Ausgangsspannung · Anzeige von Spannung und Ausgangsstrom.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	St. €	ab 5 à
393647-WZ	BT-153	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	245 x 105 x 155 mm	2.4 kg	**69.99**	**67.89**
513812-WZ	BT-305	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	295 x 130 x 155 mm	4.95 kg	**99.99**	**96.99**
1389713-WZ	BT-155	0 - 15 V/DC / 0 - 5 A	75 W	265 x 112 x 165 mm	3.4 kg	**84.99**	**82.44**

Labornetzgerät DP832

RIGOL

- **Anzahl Ausgänge 3 x**
- **0 - 30 V/DC / 0 - 3 A**
- **0 - 30 V/DC / 0 - 3 A**
- **0 V/DC - 5 V / 0 - 3 A**
- **Leistung 195 W**

498,61

Technische Daten: Typ: DP832 · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgänge: 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A · 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A · 0 V/DC - 5 V / 0 - 3 A · Leistung: 195 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 418 x 239 x 157 mm · Gewicht: 10.5 kg
Lieferumfang: USB Kabel · Netzkabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1166515-WZ	**498.61**	**483.65**

Progr. Labornetzgerät JT-DPS5005

joy-it

- **0 - 50 V / 0 - 5 A**
- **250 W**
- **Sehr Genau durch Qualitätskomponenten**
- **Kompakte Abmessungen**
- **Ideal für Integration**
- **Farbiges OLED Display**
- **Optionale Kommunikationsschnittstelle (BT-Funk oder USB)**

50,95

Ausstattung: Kommunikationsmodule optional nachrüstbar · OLED Farbdisplay · Drehregler für schnelle Justierung · Qualitätsbauteile · Messen von Eingangsspannung · Messen von Ausgangsspannung · Berechnung der Ausgangsleistung · Für Wandmontage/Integration vorbereitet.
Technische Daten: Typ: JT-DPS5005 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 50 V / 0 - 5 A · Leistung: 250 W · Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: Schraubklemmen · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 45 x 80 x 42 mm · Gewicht: 88
Lieferumfang: Joy-IT DPS 5005 · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1763278-WZ	**50.95**	**49.42**	**47.89**

Labornetzgerät JT-DPS5015

JOY-IT

- 0 - 50 V / 0 - 15 A
- 750 W
- Schraubklemmen
- Fernsteuerbar
- Programmierbar
- Schmale Bauform
- Optionale Kommunikations-schnittstellen

63,95



Ausstattung: Kommunikationsmodule optional nachrüstbar · OLED Farbdisplay · Drehregler für schnelle Justierung · Qualitätsbauteile · Messen von Eingangsspannung · Messen von Ausgangsspannung · Berechnung der Ausgangsleistung · Für Wandmontage/Integration vorbereitet.
Technische Daten: Typ: JT-DPS5015 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 50 V / 0 - 15 A · Leistung: 750 W · Technologie: Schaltnetzteil · Schnittstellen: Schraubklemmen · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 67 x 91 x 40 mm · Gewicht: 152
Lieferumfang: DPS5015 · 2 Kabel · Displayeinheit.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1763279-WZ	63.95	62.03

Festspannungs-Netzgerät FPS-1132 - ultrafein einstellbar

VOLTCRAFT

- Linear geregelt
- Anzahl Ausgänge 1 x
- 11 V/DC-14 V/DC Ausgangsspannung feinjustierbar
- Ausgangsstrom 2 A-4 A
- Für Labore, Industrie, Werkstätten, Ausbildung und Hobby

54,99

Ausstattung: Ausgangsspannung feinjustierbar (11 - 14 V/DC) · Spitzenausgangsstrom bis max. 2 Minuten verfügbar · Robustes Metallgehäuse · Schraubbare 4 mm Ausgangsbuchsen · Netzschalter · Elektronisch stabilisiert · Kurzschlussfest · Digitale Stromanzeige.
Technische Daten: Typ: FPS-1132 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 11 - 14 V/DC / 2 - 4 A · Leistung: 28 W · Technologie: linear geregelt · Abm.: (L x B x H) 230 x 164 x 90 mm · Gewicht: 2.1 kg
Hinweis: Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à
1195956-WZ	54.99	53.34

Festspannungs-Schaltnetzgeräte Serie FSP

VOLTCRAFT

- Ausgangsspg. 12/24/36/48/56 V/DC
- Ausgangsstrom max. 35 A
- Hoher Wirkungsgrad

ab 56,99

512014

512169

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €	ab 5 à
512014-WZ	FSP 1204	11 - 15 V/DC / 4 A	60 W	118 x 50 x 150 mm	0.6 kg	56.99	55.28
512055-WZ	FSP 1225	11 - 15 V/DC / 25 A	375 W	155 x 66 x 240 mm	2 kg	139.95	135.75
512068-WZ	FSP 1235	11 - 15 V/DC / 35 A	525 W	202 x 91 x 252 mm	3.2 kg	204.95	198.80
512089-WZ	FSP 2405	24 - 29 V/DC / 5 A	145 W	133 x 60 x 207 mm	1.2 kg	91.99	89.23
512162-WZ	FSP 2410	24 - 29 V/DC / 10 A	240 W	155 x 66 x 240 mm	2 kg	139.95	135.75
512169-WZ	FSP 2420	24 - 29 V/DC / 20 A	540 W	202 x 91 x 252 mm	3.2 kg	214.95	208.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Festspannungs-Netzgeräte-Serie FSP

VOLTCRAFT

- Leistung 30 - 415 W
- Mit Stromanzeige
- Kurzschlussfest
- Elektronisch stabilisiert

RiSU konform

ab 44,99

510787

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €
510787-WZ	FSP-1132	13.8 V/DC / 2 A	30 W	120 x 85 x 195 mm	1.8 kg	**44.99**
510800-WZ	FSP-1136	13.8 V/DC / 6 A	85 W	145 x 113 x 250 mm	3.8 kg	**84.99**
510801-WZ	FSP-1138	13.8 V/DC / 8 A	110 W	145 x 113 x 250 mm	4 kg	**104.95**
510832-WZ	FSP-11312	13.8 V/DC / 12 A	165 W	205 x 125 x 275 mm	6 kg	**119.95**
511422-WZ	FSP-11320	13.8 V/DC / 20 A	280 W	205 x 125 x 275 mm	7.5 kg	**189.95**
511426-WZ	FSP-11330	13.8 V/DC / 30 A	415 W	205 x 125 x 275 mm	9.1 kg	**239.95**

Wechselrichter MSW-300 Serie

VOLTCRAFT

- 300 W Dauerleistung
- Ausgangsspannung 230 V/AC
- Modifizierte Sinuswelle

je 45,99

1277768

Technische Daten: StandBy-Aufnahme: <0.5 A · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Leistung: 300 W · Produkt-Art: Wandler · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle
Lieferumfang: Wechselrichter · Batterieklemme · Zigarettenanzünder-Stecker · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Eingangsspannung	St. €	ab 5 à
1277768-WZ	12 V/DC	**45.99**	**44.40**
1277771-WZ	24 V/DC	**45.99**	**44.40**

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Wechselrichter CL-Serie

- Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie
- Überspannungsabschaltung
- Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf

ab 30,99

514914

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Produkt-Art: Wechselrichter · Ausgangsfrequenz: 50 Hz · Kühlungsart: Lüfter

Lieferumfang: Anschlusskabel für Zigarettenanzünder · Batteriekabel mit Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Dauer-Strom	StandBy-Aufnahme	Eingangsspannung	Spitzen-Ausgangsleistung	Leistung	St. €	ab 5 à
514913-WZ	230 V/AC	29,4 A	0.2 - 0.3 A	12 V/DC	600 W	300 W	**30.99**	**28.82**
514914-WZ	230 V/AC	14,7 A	0.2 - 0.3 A	24 V/DC	600 W	300 W	**33.99**	**32.97**
514916-WZ	230 V/AC, 5 V/DC	68,6 A	0.5 - 0.6 A	12 V/DC	1400 W	700 W	**57.99**	**56.25**
514917-WZ	230 V/AC, 5 V/DC	34,3 A	0.5 - 0.6 A	24 V/DC	1400 W	700 W	**97.99**	**95.05**
514922-WZ	230 V/AC	49,0 A	0.4 - 0.5 A	12 V/DC	1000 W	500 W	**41.99**	**40.31**
514923-WZ	230 V/AC	24,5 A	0.4 - 0.5 A	24 V/DC	1000 W	500 W	**114.99**	**110.39**

Kfz-Wechselrichter PI-75

VOLTCRAFT

- 230 V im Auto
- 75 W Dauerleistung
- Unterspannungs-Abschaltung

19,99

Ausstattung: Modifizierte Sinuswelle · Niederspannugs-, Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur und Kurzschlussschutz.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Ausgangsfrequenz: 50 Hz · Eingangsstrom (max.): 7.2 A · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · StandBy-Aufnahme: 1.5 W · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 150 W · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 75 W

Lieferumfang: Wechselrichter PI-75 · 10 A Sicherung zum Wechseln · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1591445-WZ	19.99

Spannungswandler AC/AC 45 W

goobay

- 230 auf 110 V/AC
- Steckergehäuse
- Schutzklasse 2

9,99

Ausstattung: 230 auf 110 V/AC · Euro-Stecker · USA-Steckdose.
Technische Daten: Ausgangsspannung (max.): 120 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 110 V/AC · Anschluss B: USA-Steckdose · Eingangsspannung: 230 V/AC · Leistung: 45 W · Anzahl Ausgänge: 1 x · Gewicht: 0.465 kg · Anschluss A: Euro-Stecker · Typ: MW2P045 · Ausgangsspannung: 110 - 120 V/AC · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis: Spartrafo - Keine galvanische Netztrennung. Keine Frequenzwandlung!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1175978-WZ	9.99	9.69

Belkin AC Anywhere Wechselrichter 300 Watt

belkin

- Lädt und versorgt tragbare Geräte mit Strom
- Wandelt Gleichstrom von einem Zigarettenanzünder um in Wechselstrom
- Integrierte Steckdosen-Kindersicherung

39,99

Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Eingangsspannung: 12 V/DC · Leistung: 300 W · Ausgangsfrequenz: 50 Hz

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à
559727-WZ	39.99	38.79

Samsung USB auf USB-C™ Daten-/ Ladekabel

SAMSUNG

- Hochwertiges USB auf USB Typ-C-Kabel
- Schneller Datentransfer
- Kompatibel mit allen Geräten mit USB Typ-C-Anschluss
- Schnelles Laden von mobilen Endgeräten

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Passend für (Details): Geräte mit USB-C Anschluss · Farbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Anschluss A Anzahl: 1 x · Ausführung: Anschlusskabel · Anschluss B: USB · Ausführung: Datenkabel · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B Anzahl: 1 x · Kabellänge: 1.2 m · Anschluss A: USB-C™ Stecker

9,99

Lieferumfang: Samsung Datenkabel/ Ladekabel USB auf USB-C™ · Der Artikel wird in einer sog. frustfreien Verpackung geliefert.

Best.-Nr.	St. €
1549979-WZ	9.99

Umschaltstation US-12N

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

ab 63,99

513123

1712786

Technische Daten: Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	Leistung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
513123-WZ	2760 VA	63.99	62.07	61.43
1712786-WZ	3600 VA	89.99	-	-

Paulmann Trafo Halo + LED 0-65W 230/12V AC

Paulmann

- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- SGS-Zertifiziert

17,95

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 127 x 44 x 28 mm · Eingangsspannung (min.): 220 V/AC · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Anschluss: Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausführung: Konstantspannung · Besonderheiten: dimmbar · Möbelzulassung · Gewicht: 123 g · Leistungsbereich: 0 bis 65 W · Ausgangsspannung (Bereich - Fest): 12 V/AC
Hinweis: AC-Ausgangsspannung. Nur AC-taugliche LEDs verwendbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1192245-WZ	17.95	17.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Conrad Empfehlung

Bewährte Qualität von VOLTCRAFT®

Energiespar-Steckernetzteile ESPS-Serie

VOLTCRAFT

- **Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannungen 3 - 12 V/DC**
- **Ausgangsstrom bis zu 1500 mA**
- **Ultrakompakt**

ab 8,99

Gültig für Best.-Nr. 1380523-WZ

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose

Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 4 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35; 5,0/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Einstellschlüssel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
1380517-WZ	600 mA	7.2 W	95 g	69 x 39 x 69 mm	8.99	8.72
1380522-WZ	1000 mA	12 W	140 g	72 x 42 x 77 mm	9.99	9.69
1380523-WZ	1500 mA	18 W	145 g	73 x 51 x 82 mm	12.99	12.60

Energiesparende Netzteile mit offenen Kabelenden

VOLTCRAFT

- **Sehr geringer StandBy-Verbrauch**
- **Stabilisierte Ausgangsspannungen**
- **Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.**

ab 11,49

Gültig für Best.-Nr. 518365

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V/DC · 1 cm abisolierte und verzinnte Kabelenden · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)
518374-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	600 mA
515511-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	1000 mA
515512-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	1500 mA
515513-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	2250 mA
518365-WZ	12 V/DC	1500 mA

Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
518374-WZ	7.2 W	110 g	40 x 70 x 71 mm	11.49	11.15
515511-WZ	12 W	150 g	44 x 77 x 75 mm	15.99	15.51
515512-WZ	18 W	175 g	53 x 83 x 75 mm	20.99	20.36
515513-WZ	27 W	202 g	52 x 88 x 79 mm	31.99	31.03
518365-WZ	18 W	138 g	82 x 73 x 51 mm	16.49	16.-

Zwischenstecker mit Universal-Netzteil PLUG-18W

VOLTCRAFT

- **Schutzkontakt-Zwischenstecker**
- **Stabilisierte Ausgangsspannungen**
- **Zusätzlicher USB-Anschluss mit 2,1 A**

34,99

Kundenempfehlung:

★★★★☆ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 5/6/9/12/15/18/24 V/DC · Wechselbare DC-Stecker · Zusätzlicher USB-Anschluss mit 2,1 A · Schutzkontaktsteckdose · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 5 V/DC · 6 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · 15 V/DC · 18 V/DC · 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 18 W · Gewicht: 223 g · Abm.: (L x B x H) 125 x 50 x 82 mm

Lieferumfang: 2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm · 6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75; 3,5/1,35; 4,0/1,7; 5,5/2,1; 5,5/1,5; 5,5/2,5 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
515100-WZ	34.99	33.94

Service-Tipp

Alle **VOLTCRAFT® Artikel** finden Sie unter: **conrad.de/voltcraft**

Steckernetzteil SNG-1000-OC

VOLTCRAFT

- **Ausgang mit Schraubklemmen**
- **3 - 12 V/DC einstellbar**
- **Bis max. 1000 mA**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

15,99

Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/9/12 V/DC · Status-LED · 1,5 m DC-Anschlusskabel mit Schraubklemmen · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 12 W · Gewicht: 110 g · Abm.: (L x B x H) 81 x 30.5 x 65 mm

Lieferumfang: Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
377246-WZ	15.99	15.51

Steckernetzteile SPS-Serie

VOLTCRAFT

- Leistung bis 48 W
- DC-Stecker verpolungsgeschützt
- Entspricht Ökodesign-Anforderungen



ab **15**99

513002

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)
513000-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	1000 mA
513002-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	2000 mA
513003-WZ	9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC	1000 mA
513004-WZ	9 V/DC, 12 V/DC, 13.5 V/DC, 15 V/DC, 18 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC	2000 mA
512660-WZ	5 V/DC	2500 mA
512725-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	600 mA

Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
513000-WZ	12 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	**21.99**	**21.33**
513002-WZ	24 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	**25.99**	**25.21**
513003-WZ	24 W	195 g	74 x 52 x 98 mm	**23.99**	**23.27**
513004-WZ	48 W	300 g	74 x 68 x 136 mm	**32.99**	**31.99**
512660-WZ	12 W	120 g	80 x 56 x 30 mm	**16.99**	**16.48**
512725-WZ	7.2 W	180 g	74 x 69 x 74 mm	**15.99**	**15.51**

Energiespar-Steckernetzteile USPS-Serie

VOLTCRAFT

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz



ab **13**49

518370 518570

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzdose: Steckdose

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 518373
★★★★½ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
518370-WZ	600 mA	7.2 W	110 g	71 x 40 x 70 mm	**13.49**	**13.09**
518371-WZ	1000 mA	12 W	150 g	75 x 44 x 77 mm	**16.99**	**16.48**
518372-WZ	1500 mA	18 W	175 g	75 x 53 x 83 mm	**21.99**	**21.33**
518373-WZ	2250 mA	27 W	202 g	79 x 52 x 88 mm	**33.99**	**32.97**
518570-WZ	600 mA	7.2 W	110 g	71 x 40 x 70 mm	**13.99**	**13.43**

Energiespar-Steckernetzteil-Serie NTS MW 3 - 12 V/DC

- 8 wechselbare DC-Adapter + USB-Buchse
- Weitbereichseingang weltweit einsetzbar
- Sehr geringer Standby-Verbrauch

ab **6**39

Ausstattung: Notebook-Adapter: 2,5 mm Klinke, 3,5 mm Klinke, 6x DC-Adapter (3,5 x 1,35 mm, 4 x 1,7 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 1,5 mm, 5,5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm), 1x USB-Buchse Typ A (außer 27 W-Version) · Bis zu 94% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose
Lieferumfang: 8 DC-Adapter · Schlüssel zur Spannungsumschaltung · USB-Buchse Typ A (außer 27 W-Version) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	St. €	ab 5 à
1434007-WZ	300 mA	3.6 W	**6.39**	**6.20**
1434009-WZ	600 mA	7.2 W	**12.95**	**12.56**
1434010-WZ	1000 mA	12 W	**14.95**	**14.50**
1434011-WZ	1500 mA	18 W	**18.95**	**18.38**
1434012-WZ	2250 mA	27 W	**17.99**	**17.45**

Energiespar-Steckernetzteil-Serie NTS 3 - 12 V/DC

- 6 wechselbare DC-Adapter
- Weitbereichseingang weltweit einsetzbar
- Sehr geringer Standby-Verbrauch

ab **7**99

Ausstattung: Notebook-Adapter: 2,5 mm Klinke, 3,5 mm Klinke, 6x DC-Adapter (3,5 x 1,35 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 1,5 mm, 5,5 x 2,5 mm) · Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose
Lieferumfang: 6 DC-Adapter · Schlüssel zur Spannungsumschaltung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung
1040398-WZ	600 mA	7.2 W
1040399-WZ	1000 mA	12 W
1040400-WZ	1500 mA	18 W

Best.-Nr.	Gewicht	St. €	ab 5 à
1040398-WZ	200 g	**7.99**	**7.75**
1040399-WZ	210 g	**9.29**	**9.01**
1040400-WZ	220 g	**11.95**	**11.59**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Einstellbare Netzteil-Serie 1201

HyCell

- **Einstellbare Ausgangsspannung**
- **Inkl. USB-Anschlussbuchse (bis 18 W)**

ab **6,49**

Ausstattung: Umschaltbare Ausgangsspannung · Kurzschlussfest · Spannungsstabilisiert.
Technische Daten: Einsatzort: Steckdose
Lieferumfang: 8 DC-Ausgangsstecker (5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 5.5 x 2.1 mm, 5.5 x 1.5 mm, 4 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, Klinkenstecker 2.5 und 3.5 mm) · USB-Buchse Typ A (nicht bei 27 und 36 W-Modell) · Schlüssel zur Spannungseinstellung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)
1496992-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	300 mA
1496993-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	600 mA
1496994-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	1000 mA
1496995-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	1500 mA
1496996-WZ	3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	2250 mA
1662162-WZ	9.5 V/DC, 12 V/DC, 16 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC	3500 mA

Best.-Nr.	Gewicht	Leistung	Abm.	St. €	ab 5 à
1496992-WZ	123 g	3.6 W	(L x B x H) 68 x 38 x 68 mm	**6.49**	**6.29**
1496993-WZ	123 g	7.2 W	(L x B x H) 68 x 38 x 68 mm	**6.99**	**6.78**
1496994-WZ	123 g	12 W	(L x B x H) 68 x 38 x 68 mm	**8.99**	**8.73**
1496995-WZ	182 g	18 W	(L x B x H) 68 x 38 x 68 mm	**10.95**	**10.62**
1496996-WZ	178 g	27 W	(L x B x H) 77 x 51 x 87 mm	**13.95**	**13.53**
1662162-WZ	380 g	72.0 W	(L x B x H) 135 x 56 x 33 mm	**27.95**	**27.11**

Festspannungs-Steckernetzteile FPPS-Serie - stabilisiert

VOLTCRAFT

- **Ausgang von 5 bis 24 V/DC**
- **Ausgangsstrom bis 2250 mA**
- **Höchst Energieeffizient**



ab **7,39**

514216

Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · 1,8 m DC-Anschlusskabel · Hohlstecker 5,5/2,1.

Lieferumfang: Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Ausgangs-spannung	Ausgangs-strom (max.)	Leistung	Gewicht	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 5 à
514216-WZ	5 V/DC	600 mA	3 W	68 g	(B x H x T) 39 x 69 x 68 mm	**7.39**	**7.17**
512782-WZ	5 V/DC	2100 mA	10.5 W	140 g	(B x H x T) 51 x 74 x 82 mm	**14.99**	**14.54**
514217-WZ	6 V/DC	500 mA	3 W	68 g	(B x H x T) 39 x 69 x 68 mm	**7.49**	**7.27**
514218-WZ	9 V/DC	400 mA	3.6 W	68 g	(B x H x T) 39 x 69 x 68 mm	**7.39**	**7.17**
512798-WZ	12 V/DC	1500 mA	18 W	140 g	(B x H x T) 51 x 74 x 82 mm	**14.99**	**14.54**

Micro-USB Ladegerät SPS-3000/R

VOLTCRAFT

- **Ausgangsstrom (max.) 3000 mA**
- **Für Raspberry Pi 3 B+ geeignet**
- **Überlast- und kurzschlusssicher**

Anwendungsbeispiel

9,99

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 514218
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Überlast- und kurzschlussgesichert.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Gewicht: 73 g · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 15 W · Abm.: (L x B x H) 46 x 24 x 63 mm

Lieferumfang: USB-Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1594595-WZ	**9.99**

Energiesparende Steckernetzteile SAW-Serie

DEHNER Elektronik GmbH

- **12 oder 24 V/DC Ausgangsspannung**
- **24 W Leistung**



je **9,95**

Ausstattung: Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel 1,8 m.
Technische Daten: Gewicht: 117 g · Leistung: 24 W · Abm.: (L x B x H) 71 x 43 x 29 mm · Einsatzort: Innenbereich · Steckdose · Kabellänge: 1.8 m

Best.-Nr.	Ausgangs-spannung	Ausgangs-strom (max.)	St. €	ab 5 à
1549855-WZ	24 V/DC	1000 mA	**9.95**	**9.65**
1549856-WZ	12 V/DC	2000 mA	**9.95**	**9.65**

Festspannungs-Steckernetzteile SYS 1381

DEHNER Elektronik GmbH

- **Geringer StandBy-Verbrauch**
- **Hoher Wirkungsgrad**
- **DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (+ innen)**



ab **9,99**

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 90 g · Abm.: (L x B x H) 45 x 30 x 64 mm

Best.-Nr.	Ausgangs-spannung	Ausgangsstrom (max.)
512720-WZ	6 V/DC	1000 mA
512721-WZ	7.5 V/DC	1000 mA
512722-WZ	9 V/DC	1000 mA
512723-WZ	5 V/DC	2000 mA
512724-WZ	12 V/DC	1000 mA

Best.-Nr.	Leistung	St. €	ab 5 à
512720-WZ	6 W	**9.99**	**9.69**
512721-WZ	8 W	**9.99**	**9.69**
512722-WZ	9 W	**9.99**	**9.69**
512723-WZ	10 W	**9.99**	**9.69**
512724-WZ	12 W	**10.40**	**10.09**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter:
conrad.de/kataloge

Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie

- **Hocheffizient und Energiesparend**
- **Von 5 - 18 V/DC verfügbar**



ab 10,99

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 510824
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
514411-WZ	9 V/DC	2000 mA	18 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	**17.99**	**17.45**
510819-WZ	12 V/DC	500 mA	6 W	79 g	49 x 26 x 64 mm	**10.99**	**10.66**
510822-WZ	12 V/DC	2000 mA	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	**16.60**	**16.10**
514412-WZ	15 V/DC	1600 mA	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	**15.99**	**15.51**
514413-WZ	18 V/DC	1333 mA	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	**17.99**	**17.45**
510824-WZ	24 V/DC	1000 mA	24 W	143 g	43 x 34 x 75 mm	**16.60**	**16.10**

Steckernetzteil mit Zigarettenanzünder-buchse

- **Ausgang 12 V/DC max. 1000 mA**
- **Speziell für Reisen ins Ausland mit Euro Stecker**
- **Geringes Gewicht**
- **Standby Leistungsaufnahme nur 0,2 W**

10,95

Technische Daten: Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Leistung: 12 W · Gewicht: 0.16 kg · Abm.: (L x B) 104 x 93 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1175980-WZ	**10.95**	**10.63**

Energiesparendes Bastler-Netzteil TNG-12/3500-OW

- **Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC**
- **Stabilisierte Ausgangsspannung**
- **Bis max. 3.5 A**
- **Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.**

23,99

Ausstattung: Entspricht Ökodesign-Anforderungen, max. StandBy-Verbrauch <0,3 W · Weitbereichseingang · 1,8 m DC-Anschlusskabel ohne Stecker · 1 cm abisolierte und verzinnte Kabelenden · Überlast- und Kurzschlussfest.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3500 mA · Leistung: 42 W · Gewicht: 275 g · Typ: TNG-12/3500-OW

Lieferumfang: Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
518369-WZ	**23.99**	**23.27**

Festspannungs-Steckernetzteil HNP12-240L

- **24 V/DC Ausgangsspannung**
- **Für Verbraucher bis max. 500 mA**
- **12 W Leistung**

8,39

Ausstattung: Überlast- und Kurzschlussfest · DC-Anschlusskabel 1,5 m · DC-Hohlstecker: (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1 · Polarität: + Innen.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Leistung: 12 W · Gewicht: 90 g · Abm.: (B x H x T) 27 x 63 x 80 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
512692-WZ	**8.39**	**8.14**

Raspberry Pi® Netzteil

ab 10,95

1429556

Technische Daten: Eingänge: Euro-Stecker · Ausgangsspannung: 5.1 V/DC · Geeignet für: Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® A+ · Raspberry Pi® 3 A+ · Raspberry Pi® Zero · Raspberry Pi® Zero W · Raspberry Pi® Zero WH · Ausgang: Micro USB · Ausgangsstrom (max.): 2500 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2500 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Leistung: 13 W · Anzahl Ausgänge: 1 x · Eingangsspannung: 90 - 264 V/AC · Ausgänge: USB 2.0 Stecker Micro-B · Gewicht: 150 g · Typ: T598DV · Abm.: (L x B x H) 73.7 x 45.1 x 35.1 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1429555-WZ	Weiß	**11.95**
1429556-WZ	Schwarz	**10.95**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

USB-Ladegerät QCP-3000

VOLTCRAFT

- **Ausgangsstrom (max.) 3000 mA**
- **Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x**
- **Einsatzort Steckdose**
- **Qualcomm® Quick-Charge™ 3.0 kompatibel**

Anwendungsbeispiel

15,99

Ausstattung: Überlastgeschützt · Kurzschlussfest · Automatische Erkennung der Nennspannung des Verbrauchers · Abwärtskompatibel bis zu Qualcomm® Quick-Charge™ 1.0 .
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 62 x 44 x 23 mm · Typ: QCP-3000 · Besonderheiten: Qualcomm Quick Charge 3.0 · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 3000 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: USB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1508316-WZ	15.99	15.51

Stecker-Netzteile mit USB-Ausgang SPS-1000

VOLTCRAFT

- **Kompaktes Steckergehäuse**
- **Ausgang 5 V/DC max. 1000 mA**
- **USB-A-Buchse**

je 8,49

518397

1414547

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 518397

Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · USB-A-Buchse.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 23 x 40 x 74 mm · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 1000 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: USB

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
518397-WZ	SPS-1000 USB	8.49	8.24
1414547-WZ	SPS-1000WH USB	8.49	8.24

USB-Ladenetzteil SUC-4900/4

BASETech

- **4 USB-Ausgänge**
- **Je bis 2400 mA nutzbar**
- **24.5 W Leistung**

14,99

Ausstattung: Autodetect Geräteerkennung zur optimalen Ladesteuerung · Betriebsanzeige · Überlastschutz · Kurzschlussfest.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 29 x 76 x 95 mm · Typ: SUC-4900/4 · Ausgangsstrom (max.): 4900 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2400 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgänge: USB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1367582-WZ	14.99	14.54

Stecker-Netzteil mit MicroUSB-Ausgang

- **5 V/DC / 2000 mA**
- **Ideale Spannungsversorgung für den Raspberry PI**

8,99



Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,3 W · MicroUSB-Stecker.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 71.7 x 37 x 20.7 mm · Typ: HNP12-MicroUSB · Besonderheiten: Raspberry Pi 2 geeignet · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2000 mA · Einsatzort: Steckdose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: Micro-USB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1341280-WZ	8.99	8.72

Universal USB-Ladenetzteil 4x USB-Port

LogiLink

- **4 Ausgänge**
- **Eingebautes inteligentes IC**
- **Kompatibel mit iPhone/iPad/Tablet PC/ Power Banks und anderen 5V Geräten**

17,99

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Unterstützt: OCP, OVP, OTP Kurzschlussschutz
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 28.5 x 95 x 75 mm · Typ: PA0096 · Ausgangsstrom (max.): 4900 mA · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2400 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgänge: USB

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1303057-WZ	17.99	17.45

USB-Ladegerät mit 4 Ports

renkforce

- **Gleichzeitig vier Geräte mit maximaler Leistung laden**
- **Extrem robustes Metallgehäuse**
- **Ausgangsstrom (max.) 7 A**
- **Anschlüsse einzeln schaltbar**

19,99

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 126 x 55 x 31 mm · Typ: RFPS-7000/4S · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 2.4 A · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgangsstrom (max.): 7 A · Eingangsspannung: 12 V/ DC · Ausgänge: USB · Besonderheiten: Anschlüsse einzeln schaltbar

Lieferumfang: USB-Ladegerät · Adapter · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1590178-WZ	19.99

Entwicklungskits

IoT-Lösungen mit unendlich vielen Möglichkeiten.

HAND DRAUF!

Foto: Adobe Stock; zinkevych

3D-Druck Seite 130

3D-Drucker 130
3D-Druckstifte 135
3D-Drucker-Zubehör, -Software 136

Bausätze & Module Seite 138

Funk-Module, -Antennen 138
Relais-Bausätze 139
Temperaturregler-, Leistungsregler-, Netzteil-Bausätze 140
Verstärker-Bausätze 141

Experimentier-, Robotertechnik Seite 142

Lernpakete, Experimentierkästen 142

Entwicklungskits & Entwicklungssysteme Seite 144

Raspberry Pi®, -Zubehör 144, 146
Arduino™-Boards 145
Arduino™, -Zubehör 147

SERVICE-TIPP

3D Druckservice
Wenn's Industriequalität erfordert ...
Dank Direktupload und Echtzeit Preisberechnung kommen Sie schnell in den Genuss, Ihre Einzelstücke oder Kleinserien in den Händen zu halten – und das in bester Industriequalität.
HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/3d-druckservice

Komplettpaket für den Einstieg

RF100 v2 3D-Drucker Starter-Kit

renkforce

- **Fertig montiert und sofort einsatzbereit**
- **Keine Vorkenntnisse nötig**
- **Druck via USB oder komplett ohne PC vom SD Slot möglich**
- **Steuerung über das integrierte LC-Display mit intuitiver Ein-Knopf Bedienung**
- **Weiße LED Druckraumbeleuchtung**
- **Offenes Filament-System ohne Bindung an einen bestimmten Hersteller**

299,-



Anwendungsbeispiel

Lieferumfang



Ausstattung: Über 100 druckbare 3D-Modelle im Lieferumfang enthalten · Original renkforce Filament (PLA, weiß) im Lieferumfang enthalten · Probepackungen von Holz, Kupfer, Gummi, Thermo-Color und Glow-in-the-Dark Filament im Lieferumfang enthalten · Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 120 W · Besonderheiten: inkl. Filament.
Lieferumfang: 3D Drucker Fertiggerät · 250g 1.75 mm PLA-Filament weiß · 50g 1.75 mm Kupfer-Filament · 50g 1.75 mm Holz-Filament · 50g 1.75 mm Glow-in-the-Dark Filament · 50g 1.75 mm Thermo-Color Filament · 50g 1.75 mm Elastic Filament · 8 GB SD-Karte · Netzkabel (1,4 m) · Filament-Spulenhalterung · Filamentschlauch · USB-Kabel (1,5 m) · Spachtel · Pinzette · Seitenschneider · 2,0 mm Innensechskantschlüssel · 2,5 mm Innensechskantschlüssel · 2x Schraube · Glas-Druckbett mit vorinstallierter Klebefläche · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
1548286-WZ	299.-

RF100 XL R2 3D-Drucker

renkforce

- **Hochwertige Linearkugellager für präzise Druckergebnisse**
- **Glasdruckbett mit Haftbeschichtung**
- **Full-Metal-Hotend für höhere Drucktemperaturen**

599,-

Lieferumfang

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 60 W · Besonderheiten: inkl. Filament
Lieferumfang: RF100 XL R2 · 250g Filament PLA, weiß · 50g Filament Holz · 50g Filament Kupfer · 50g Filament Elastic · 50g Filament Glow-in-the-Dark · 50g Filament Thermo-Color · Seitenschneider · Spatel · Pinzette · USB-Kabel · Filamentschlauch · 8 GB SD-Card · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1891634-WZ	599.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

RF2000 v2 3D-Drucker

- **Patentierte, vollautomatische Druckbettkalibrierung**
- **Präzise Mechanik nach Industriestandard für perfekte Ausdrucke**
- **Kurze Aufheizzeiten dank 230V-Aluminiumheizbett**

ab 1699,-

1563098

1563099

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · HIPS · PVA · PETG · PP · PS · Druck-Tiefe (Y) max.: 290 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · Netzwerk (Optional über renkforce 3D Printbox) · Leistungsaufnahme (max.): 760 W.

Best.-Nr.	Ausführung	Druck-Breite (X) max.	Extruder-Typ	Produkt-Art	St. €
1563098-WZ	Fertiggerät	170 mm	Dual	3D Drucker	**2299.-**
1563099-WZ	Fertiggerät	200 mm	Single	3D Drucker	**2099.-**
1563100-WZ	Bausatz	200 mm	Single	3D Drucker Bausatz	**1699.-**

Gleich mitbestellen

Acryleinhausung für RF100 und RF100 v2 3D-Drucker

renkforce

- **Schützt gegen Eingriffe in die Mechanik**
- **Macht den RF100 und RF100 v2 fit für den Einsatz in produktiven und schulischen Umgebungen**
- **Sorgt für konstante Umgebungsbedingungen**
- **Verringert die Geräuschkulisse im Betrieb**
- **Leicht zu montieren, kann jederzeit zurückgerüstet werden**

50,99



Technische Daten: Passend für: renkforce RF100 v2 · renkforce RF100 · Farbe: Acrylglas klar
Hinweis: Die Montage der RF100 Einhausung bedarf etwa 20 Minuten.

Best.-Nr.	St. €
1528625-WZ	**50.99**

Ultimaker 3 Serie

Ultimaker

- **Dual Extruder bietet Gestaltungsfreiheit auch bei hochkomplexen Objekten**
- **Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte Ausdrucke bei jedem Material**
- **Print Core AA druckt alle gängigen Materialien (z.B. PLA, ABS, Nylon, CPE, TPU)**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 215 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s) · Besonderheiten: Dual-Düsen-System (Dual Extruder).

ab 3599,-

1528663

1528662

Best.-Nr.	Ausführung	Druck-Höhe (Z) max.	St. €
1528662-WZ	Standard (200mm)	200 mm	**3599.-**
1528663-WZ	Extended (300 mm)	300 mm	**4399.-**

Präzise gebaute Vollmetall-Rahmenkonstruktion

FlashForge Guider IIS

- **Großes Bauvolumen 25 x 28 x 30 cm (Tiefe/Breite/Höhe)**
- **Integrierte Kamera**
- **5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche und Vorschaumodus der Druckmodelle**
- **Automatische Druckwiederaufnahme nach Stromausfall**
- **Assistiertes Druckbett-Leveling**

2025,-



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · PETG · TPU 95A · HIPS · PVA · Druck-Breite (X) max.: 280 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 250 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm

Best.-Nr.	St. €
1998363-WZ	2025.-

Flashforge Adventurer 3

- **Großes Bauvolumen**
- **Eingebaute Filament Lade- und Entladefunktion**
- **Integrierte Kamera**

433^{99}

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · Druck-Breite (X) max.: 150 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 150 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm

Lieferumfang: Flashforge Adventurer 3 3D-Drucker · ca. 400g PLA Filament auf 0.6 kg Rolle

Best.-Nr.	St. €
1998367-WZ	433.99

Service-Tipp

3D-Druckservice

Ganz gleich, ob Sie wichtige Ersatzteile für Elektrogeräte benötigen oder Prototypen produzieren möchten, beides lässt sich im Handumdrehen per 3D-Druck realisieren.

Mehr Infos unter:
conrad.de/3d-druckservice

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Für fortgeschrittene Anwender

renkforce RF500 3D Drucker

renkforce

- **Die Referenz seiner Klasse in Puncto Präzision und Druckqualität**
- **Mit umfangreichem Zubehörangebot ganz nach Ihren Bedürfnissen erweiterbar**
- **Großzügiger Bauraum von 210 x 135 x 170 mm (BxTxH)**
- **Neueste renkforce Extruder-Generation**

999,-

Technische Daten: Druck-Breite (X) max.: 210 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 135 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 170 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · SD

Best.-Nr.	Ausführung	Unterstütztes Druckmaterial	Druckbett-Eigenschaften	St. €
1534908-WZ	Fertiggerät	PLA, PLA Compounds, ABS, PETG, Polyamid (PA) / Nylon, HIPS, Polycarbonat (PC), PP	wechselbar, beheizbar	**999.-**

XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro

- **Offenes Filament-System, kompatibel mit Filamenten von Drittanbietern**
- **Intuitives, frustfreies Kalibrierungssystem**
- **Über WLAN von jedem beliebigen Ort steuerbar**

597^{99}

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: passend für 1.75 mm Filament · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB 2.0 · WLAN · Besonderheiten: inkl. Software

Best.-Nr.	St. €
1435622-WZ	**597.99**

XYZPrinting da Vinci Mini W+ black

- **Sehr einfache Bedienung**
- **Besonders klein und handlich**
- **Umweltfreundliches und sicheres drucken**



Anwendungsbeispiel

279,99

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PETG · PLA · PLA Compounds · Tough PLA · Druck-Breite (X) max.: 150 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 150 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm

Lieferumfang: 1x da Vinci Mini w+ schwarz · 1x Spule Filament · 1x Filamenthalterung · 1x Filamentführung · 3x Druckbettbeschichtung · 1x Netzteil · 1x USB Kabel · 1x Schaber · 1x Reinigungsbürste · verschied. Reinigungsdrähte · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1998374-WZ	279.99

XYZprinting Da Vinci Color AIO PartPro200 xTCS

- **3DColorJet® Technologie für vollfarbige 3D-Drucke**
- **Vollautomatische Druckbettnivellierung / -kalibrierung**
- **Einfach zu entfernendes, magnetisches Druckbett**
- **Inklusive 3D Scanner mit einem Scanvolumen von Ø 140 x 140 mm Höhe**

3499,-

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Color-Inkjet PLA · PLA · Tough PLA · PETG · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Besonderheiten: Tintenstrahldrucken

Lieferumfang: 1x da Vinci XYZprinting da Vinci Color AiO · 1x Spule Color PLA Filament · 1x Set C/M/Y/K Tinte · 1x magnetisches Druckbett · 1x Netzteil · 1x USB Wifi Adapter · 1x Schaber · 1x Reinigungsbürste · verschied. Reinigungsdrähte · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1998373-WZ	3499.-

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

BCN3D Sigma R19 Dual Extruder

- **Optimiertes Hotend**
- **Bondtech Feeder**
- **Filament-Sensor**

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PETG · ABS · TPU 95A · PVA · Druck-Breite (X) max.: 297 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 210 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 210 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 240 W · Besonderheiten: Open Source
Lieferumfang: 1x Sigma R19 · 1x Bedienungsanleitung · 1x Bowdenzüge · 4x Kabel Clips · 2x Spulenhalter · 6x Clips · 1x Druckplatte (Glas) · 1x Netzkabel · 1x SD Karte · 1x USB Kabel · 2x Rollen PLA · 1x Spachtel · 1x Zange · 1x Kreuzschlitzschraubendreher · 4x Inbusschlüssel · 1x Schmiermittels · 1x Nylon Reinigungsfilament · 1x Klebestift · 1x Probedruck · 2x Sticker · 2x Kalibrationskarte · 10x Ausgleichsplättchen

Anwendungsbeispiele

Best.-Nr.	St. €
1893049-WZ	2949.-

2949,-



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

BCN3D Sigmax R19 Dual Extruder

- **Optimiertes Hotend**
- **Bondtech Feeder**
- **Filament-Sensor**

4399,-





Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PETG · ABS · TPU 95A · PVA · Druck-Breite (X) max.: 297 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 420 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 210 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 370 W · Besonderheiten: Open Source

Lieferumfang: 1x Sigmax R19 · 1x Bedienungsanleitung · 1x Bowdenzüge · 4x Kabel Clips · 2x Spulenhalter · 6x Clips · 1x Druckplatte (Glas) · 1x Netzkabel · 1x SD Karte · 1x USB Kabel · 2x Rollen PLA · 1x Spachtel · 1x Zange · 1x Kreuzschlitzschraubendreher · 4x Inbusschlüssel · 1x Schmiermittels · 1x Nylon Reinigungsfilament · 1x Klebestift · 1x Probedruck · 2x Sticker · 2x Kalibrationskarte · 10x Ausgleichsplättchen

Best.-Nr.	St. €
1893050-WZ	4399.-

3D-Drucker-Bausatz K8200

velleman

- **Baut Objekte bis zu einer Größe von 20 x 20 x 20 cm**
- **Vielseitig erweiterbar**
- **USB-Anschluss, optional nachrüstbar mit Controller für PC-unabhängigen Betrieb mit SD Karte**

419,99



Ausstattung: Druckgeschwindigkeit 120 mm/s, Linearkugellager 8 und 10 mm, Max. Druckgeschwindigkeit 150 bis 300 mm/s (hängt vom Objekt ab).
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Extruder-Typ: Single · Düsen-Ø: 0.5 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.2 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.25 mm · Schnittstellen: USB 2.0
Lieferumfang: 3D Drucker-Bausatz · 5 m Filament (PLA) schwarz · Inkl. Netzteil zum Betrieb an 230 V/AC.

Hinweis: Dies ist ein Bausatz. Für die Montage sind gängiges Werkzeug, Lötkenntnisse und handwerkliches Geschick nötig. **Bitte werfen Sie vor dem Kauf einen Blick in die Aufbauanleitung, um die erforderlichen Kenntnisse einzuschätzen.**

Best.-Nr.	St. €
409630-WZ	419.99

3D Druckstift

MAKER FACTORY

- **Freihändiges Zeichnen von 3D Modellen**
- **Verarbeitung von PLA und ABS**
- **Geschwindigkeit bis zu 8 Stufen einstellbar**

39,99

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Besonderheiten: inkl. Filament · Extruder-Typ: Single · Betriebsspannung: 230 V · 5 V · Düsen-Ø: 0.70 mm · Gehäuse-Material: ABS Kunststoff · Gewicht: 23 g · Unterstütztes Druckmaterial: PCL · PLA · ABS · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm-Stift · Abm.: (B x H x T) 175 x 28 x 24 mm

Lieferumfang: 3D Druckstift UN-400B · Stift-Halterung · PCL Filament (3 m) · PLA Filament (3 m) · ABS Filament (3 m) · 2x Schablone · Adapter · USB-Kabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1716013-WZ	39.99

Haftfolie für perfekte Ausdrucke, 30x30 cm

renkforce

- **Perfekte Haftung beim 3D Druck**
- **Zuschneidbar auf gewünschte Größe**

9.99



Hinweis: Nicht für ein beheiztes Druckbett geeignet.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
1522171-WZ	111.- €	**9.99**

PrintaFix - Der High Performance Haftvermittler für 3D Druck

APRINTAPRO

- **Beste Schichtenhaftung ohne Warping**
- **Einfache Anwendung durch Sprühkopf**

Gefahr

14.99

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1528716-WZ	149.90 €	**14.99**

3D-Drucker Software

SIMPLIFY3D

- **Holt das Maximum aus Ihrem Objekt heraus**
- **Umfangreiche Slicing Einstellungen**
- **Integrierte Hochleistungs-Slicing-Engine**
- **Unterstützt mehrere Extruder**
- **Unterstützung von Multimaterial-Druck**

162.99

Ausstattung: Individualisierte Prozesse und erweiterte Einstellungen geben Ihnen die Kontrolle über Ihren 3D Drucker · Unterstützt .obj und .stl Dateien
Technische Daten: Plattform: Windows · Linux · Mac · Sprachen: Englisch · Deutsch · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Lizenzen: 1 · Medientyp: Lizenzkey · Betriebssystem (Version): Windows® · MacOS® X · Linux · Produkt-Art: 3D-Drucker Software
Lieferumfang: Lizenzcode und Download-Link

Best.-Nr.	St. €
1488925-WZ	**162.99**

renkforce Filament PETG 1.75 mm

renkforce

1528322

1528323

1528324

je 29.99

1528325

1528326

1528327

Technische Daten: Filament-Material: PETG · Filament-Ø: 1.75 mm · Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Gewicht: 1 kg

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528322-WZ	Transparent	29.99 €	**29.99**
1528323-WZ	Schwarz	29.99 €	**29.99**
1528324-WZ	Weiß	29.99 €	**29.99**
1528325-WZ	Rot	29.99 €	**29.99**
1528326-WZ	Gelb	29.99 €	**29.99**
1528327-WZ	Blau	29.99 €	**29.99**

renkforce Filament PLA 1.75 mm

renkforce

- **Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken**
- **Kein beheiztes Druckbett notwendig**

ab 24.99

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 1.75 mm · min. Drucktemperatur: 190 °C · max. Drucktemperatur: 220 °C · Gewicht: 1 kg

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528340-WZ	Gold	29.99 €	**29.99**
1528349-WZ	Schwarz	24.99 €	**24.99**
1528350-WZ	Weiß	24.99 €	**24.99**
1528351-WZ	Rot	28.99 €	**28.99**
1528352-WZ	Gelb	28.99 €	**28.99**
1528353-WZ	Blau	28.99 €	**28.99**

renkforce Filament PLA 2.85 mm

renkforce

- **Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken**
- **Kein beheiztes Druckbett notwendig**

ab 21.99

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 2.85 mm · min. Drucktemperatur: 190 °C · max. Drucktemperatur: 220 °C · Gewicht: 1 kg

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Produkt-Art	Grundpreis je 1 kg	St. €
1531406-WZ	Natur	Filament	29.99 €	**29.99**
1531408-WZ	Weiß	Filament	29.99 €	**29.99**
1531409-WZ	Rot	Filament	29.99 €	**29.99**
1531414-WZ	Grau	Filament	29.99 €	**29.99**
1531416-WZ	Braun	Filament	29.99 €	**29.99**
1531460-WZ	Natur, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Blau, Grau, Grün, Schwarz, Purpur, Braun, Gold, Silber	Filament-Paket	33.83 €	**21.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ultimaker Filament PLA 2.85mm 750g

1528664

1528670

1528671

1528672

1664288

1664289

ab 38.99

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 2.85 mm · min. Drucktemperatur: 195 °C · max. Drucktemperatur: 240 °C · Gewicht: 750 g

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528664-WZ	Grün	57.32 €	**42.99**
1528670-WZ	Rot	57.32 €	**42.99**
1528671-WZ	Gelb	57.32 €	**42.99**
1528672-WZ	Pearl White	57.32 €	**42.99**
1664288-WZ	Orange	58.65 €	**43.99**
1664289-WZ	Magenta	51.99 €	**38.99**

Ultimaker PVA Filament für Ultimaker 3 Transparent 750g

1528692

1528693

ab 49.95

Technische Daten: Filament-Material: PVA · Filament-Ø: 2.85 mm · Filament-Farbe: Transparent

Best.-Nr.	Gewicht	Grundpreis je 1 kg	St. €
1528692-WZ	750 g	134.65 €	**100.99**
1528693-WZ	350 g	142.71 €	**49.95**

Dremel Filament PLA 1.75mm 500g Weiß-Transparent

1616457

1616461

1616462

1616463

1616464

1616465

ab 22.99

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 1.75 mm · min. Drucktemperatur: 180 °C · max. Drucktemperatur: 230 °C · Gewicht: 500 g

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1616457-WZ	Weiß + Transparent	55.98 €	**27.99**
1616461-WZ	Violett	53.98 €	**26.99**
1616462-WZ	Blau	51.98 €	**25.99**
1616463-WZ	Orange	53.98 €	**26.99**
1616464-WZ	Silber	57.98 €	**28.99**
1616465-WZ	Grün	45.98 €	**22.99**

German RepRap PLA Filament

1008299

1008303

je 74.99

Technische Daten: Filament-Material: PLA · Filament-Ø: 3 mm · min. Drucktemperatur: 190 °C · max. Drucktemperatur: 230 °C · Gewicht: 2.1 kg

Best.-Nr.	Filament-Farbe	Grundpreis je 1 kg	St. €
1008299-WZ	Schwarz	35.71 €	**74.99**
1008303-WZ	Weiß	35.71 €	**74.99**

Service-Tipp

Filamente und mehr

Die Details machen den Unterschied. Eine Vielzahl von einsetzbaren Druckmaterialien für erstaunlichste Druckergebnisse

Finden Sie unter:
conrad.de/3d-druck-zubehoer

Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen finden Sie auf conrad.de

3-Kanal Handsender SHT-7

- Reichweite bis zu 1000 m
- Fernsteuerung von verschiedenen Funktionen
- Mehrfachbelegungen möglich

Made in Germany

49.99

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Steuerfunktionen: 3 Tasten · Temperaturbereich: -20°C bis +65°C · Spannungsversorgung: 12V Alkaline Batterie · Frequenz: 433,92 MHz.
Technische Daten: Typ: SHT-7 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Kanäle: 3 · Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 14 mA · Abm.: (L x B x H) 100 x 52 x 19 mm

Lieferumfang: Handsender · Batterie.
Hinweis: Passende Empfänger & Module: 19 26 35, 19 03 20, 60 98 01.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
192481-WZ	49.99	48.-	46.92

Gleich mitbestellen

Passende Empfänger und Module



192635

190320

609801

Best.-Nr.	Produkt-Art	Typ	Betriebsspannung	Abm. (L x B x H)	St. €
192635-WZ	Empfängermodul	SHR-7	7 V/DC, 20 V/DC	23.1 x 7 x 5.2 mm	69.99
190320-WZ	Empfängermodul	SHR-X L3	230 V/AC	(L x B) 90 mm x 75 mm	63.99
609801-WZ	Funkempfänger	SHR-7 L3	230 V	130 x 85 x 37 mm	149.95

Ground Plane Antenne GP 433

- Inkl. 2,5 m Koaxkabel (50 Ω)

34.99



Antenne für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Technische Daten: Typ: GP 433 Ground Plane Antenne · Funkfrequenz: 433 MHz · Ausführung: Bausatz · Abm.: (Ø x H) 190 mm x 460 mm
Lieferumfang: Antenne · 2,5 m Koaxkabel (50 Ω)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190073-WZ	34.99	33.59	32.83

Ground Plane Antenne GP 868

- Inkl. 2,5 m Koaxkabel (50 Ω)

39.95

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Antenne für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Technische Daten: Typ: GP 868 Ground Plane Antenne · Funkfrequenz: 868 MHz · Ausführung: Bausatz · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 225 mm
Lieferumfang: Antenne · 2,5 m Koaxkabel (50 Ω)

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190123-WZ	39.95	38.35	37.48

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Empfangsmodul SHR-7

SVS NACHRICHTENTECHNIK

69,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Typ: SHR-7 · Betriebsspannung: 7 V/DC · 14 V/DC · Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m · Empfindlichkeit: -105 dBm · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 6.5 mA · Abm.: (L x B) 45.2 mm x 23.1 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
192635-WZ	69.99	66.29	62.39

Schaltstufe für Empfangsmodul SHR-7

SVS NACHRICHTENTECHNIK

63,99



Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Typ: SHR-X L3 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B) 120 mm x 75 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190320-WZ	63.99	61.43	60.15

1-Kanal Handsender SHT-12 C1

SVS NACHRICHTENTECHNIK

- **Reichweite bis zu 1000 m**
- **Optische Signalisierung durch 2 LEDs**
- **Akustisch Signalisierung durch Piepser**

69,-

Ausstattung: Steuerfunktionen: 1 Taste · Temperaturbereich: -20°C bis +65°C · Frequenz: 433,62 oder 434,22 MHz.
Technische Daten: Typ: SHT-12 C1 · Betriebsspannung: 12 V · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Ausführung: Fertiggerät · Abm.: (L x B x H) 19 x 100 x 37 mm
Lieferumfang: Handsender · Trageschlaufe · Batterie.

Best.-Nr.	St. €
1550005-WZ	69.-

Empfangsmodul SHR-12 X4

SVS NACHRICHTENTECHNIK

63,49



Technische Daten: Typ: SHR-12 X4 · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 20 mA · Abm.: (L x B x H) 75 x 75 x 20 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
192418-WZ	63.49	60.95	59.68

433 MHz Funk Sende-/Empfängerset

velleman

- **Bis zu 31 Handsender speichern**
- **LED-Anzeigen für Ausgänge und Funktionen**
- **Für verschiedenste Steuerungs-Applikationen**

88,49

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Konform mit der CE 433 MHz-Norm · 32 Bit Codegenerator · Über 1 Mrd. Kombinationen · „Toggle" oder „Pulse"-Funktion mit Abschalttimer · Wählbare Timer je Ausgang: 0,5, 5, 30 s und 1, 5, 15, 30 und 60 min · 31 Handsender speicherbar · Codespeicher kann aus Sicherheitsgründen gelöscht werden · LED-Anzeigen für Ausgänge und Funktionen · Relaisausgang 3 A/25 V/DC.
Technische Daten: Typ: VM130 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Kanäle: 2 · Max. Reichweite im Freifeld: 30 m · Sende-Frequenz: 433 MHz · Ausführung: Baustein · Max. Stromaufnahme: 100 mA · Abm.: (L x B x H) 108 x 102 x 46 mm
Lieferumfang: 12 V Batterie.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190904-WZ	88.49	85.86	82.32

Master/Slave Schalter

Kemo Electronic

15,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Stromaufnahme: < 0,5 W · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 37 x 67 x 65 mm · Relais-Strom: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzahl Relais-Ausgänge: 1

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1091973-WZ	15.99	15.35	15.03

Verzögerungs-Ein-/Ausschalter

CONRAD COMPONENTS

- **Zeitbereich ca. 0,5 bis 150 s**
- **Verzögerungszeit über Trimm-Poti stufenlos einstellbar**

15,99

Technische Daten: Stromaufnahme: 80 mA · Ausgangsleistung: 8 A/35 V · Zeitbereich: 0,5 s - 150 s · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 65 mm x 40 mm · Relais-Strom: 8 A · Betriebsspannung: 12 V/DC · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Zeitbereich (max.): 150 s · Zeitbereich (min.): 0.5 s

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	St. €
195901-WZ	15.99

Temperaturschalter

H TRONIC

- **Schalttemperatur frei wählbar**
- **Leistungsfähig und übersichtlich**
- **Einstellbar auf Heizen oder Kühlen**

40⁹⁹

Fertig aufgebaut

Ausstattung: Schalttemperatur frei einstellbar · Min./Max.-Anzeige · Fernmessung bis 50 m · Serielle Schnittstelle · Fühlerüberwachung auf Kurzschluss · Fühlerüberwachung auf Unterbrechung · Relais schaltet bei Fühlerfehler ab · Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb · Einstellbar auf heizen oder kühlen · LED-Anzeigen für Relais ein, Fühlerfehler, Heizen, Kühlen.

Technische Daten: Stromaufnahme: ca. 60 mA · Ausgangsleistung: 5 A/250 V/AC (potentialfreier Relaiskontakt) · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 35 x 101 x 47 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom: 5 A · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m steckbarer Anschlussleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
190768-WZ	40.99	39.35	38.53

Temperatur-Schalter

CONRAD COMPONENTS

- **Erkennung geringster**
- **Temperaturveränderungen**

14⁹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019



Technische Daten: Stromaufnahme: 40 mA · Temp.-Regelbereich: -10 bis +100 °C · Ausgangsleistung: 250 V/AC/8 A · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 72 mm x 50 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom: 8 A

Lieferumfang: Temperatur-Sensor KTY-10.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
194883-WZ	14.99	14.39	14.07

Leistungsregler 110 - 240 V/AC, 4000 VA

Kemo Electronic

Fertig aufgebaut · Made in Germany

27⁹⁹



Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 87 x 60 x 33 mm · Betriebsspannung: 110 V/AC · 230 V/AC

Best.-Nr.	St. €
190516-WZ	27.99

Leistungsregler 9 - 28 V/DC

Kemo Electronic

Fertig aufgebaut · Made in Germany



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

27⁹⁹

Technische Daten: Stromaufnahme: 5 oder 10 A · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 87 x 60 x 33 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC · 24 V/DC

Best.-Nr.	St. €
191273-WZ	27.99

PWM Leistungsregler

Kemo Electronic

37⁴⁹



Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Stromaufnahme: Max. 20 A · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 87 x 60 x 33 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC · 24 V/DC · 28 V/DC

Best.-Nr.	St. €
401180-WZ	37.49

Phasenkoppler für Powerline Produkte

Kemo Electronic

Made in Germany · Fertig aufgebaut

13⁹⁹



Technische Daten: Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 72 x 50 x 28 mm · Eingangsspannung (max.): 400 V/AC

Best.-Nr.	St. €
191231-WZ	13.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3 A

HTRONIC

Auch fertig aufgebaut lieferbar | Fertig aufgebaut

ab **29.99**



116661

116718

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 116718

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Ausgangsspannung regelbar · Ausgangsstrom einstellbar · Verlustleistung: max. 20 W · Spannungskonstanz: bei 0 bis 100% Last < 50 mV · Überlast- und kurzschlussfest.
Technische Daten: Eingangsspannung: 30 V/AC · Ausgangsstrom (Details): 0 - 3 A · Abm.: (L x B) 152 mm x 94 mm · Ausgangsspannung: 1 - 30 V/DC

Best.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	St. €
116661-WZ	Bausatz	Univ.-Netzgerät 1 - 30 V/0 - 3A	**29.99**
116718-WZ	Baustein	Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3 A	**49.99**

Spannungswandler-Modul

HTRONIC

- **Ideal zur Versorgung von Bausätzen, Bausteinen und anderen Geräten**

19.99

Fertig aufgebaut

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Eingangsspannung: 4 - 24 V/AC/DC · Ausgangsspannung: 1,2 - 20 V/DC · Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B x H) 68 x 45 x 23 mm · Ausgangsstrom: 500 mA
Hinweis: Erforderliche Eingangsspannung ca. 3 V höher als gewünschte Ausgangsspannung.

Best.-Nr.	St. €
191396-WZ	**19.99**

Kemo Spannungswandler

Kemo Electronic

Fertig aufgebaut | Made in Germany

ab **10.99**



1402639

190531

191005

191081

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 191005

★★★★☆ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: Baustein

Best.-Nr.	Bezeichnung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abm. (L x B)	St. €
1402639-WZ	DC + Puls Konverter	110 V/AC, 230 V/AC	110 - 230 V/AC	70 x 60 mm	**14.99**
190531-WZ	Spannungswandler	6 - 14 V/DC	11 - 26 V/DC	70 x 60 mm	**17.49**
191005-WZ	Justierbarer Spannungswandler	6 - 28 V/DC	3 - 15 V/DC	70 x 55 mm	**10.99**
191081-WZ	Spannungswandler von 24 V/DC auf 12 V/DC	24 - 26 V	12 V/DC (max.)	86 x 60 mm	**13.99**

DC-Spannungswandler

CONRAD COMPONENTS

- **Ausgangsstrom bis 2 A**

15.99

Technische Daten: Eingangsspannung: 6 - 18 V/DC · Ausgangsspannung: 12 - 36 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 2 A (Mit Kühlkörper) · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 50 mm x 40 mm

Hinweis: Die Ausgangsstrom kann bei entsprechendem Kühlkörper auf 2 A gesteigert werden.

Best.-Nr.	St. €
191060-WZ	**15.99**

Mono-Mikrofon-Verstärker

CONRAD COMPONENTS

- **Verstärkung kleiner Pegel**
- **Wenig Signalrauschen**

10.99

Technische Daten: Stromaufnahme: 2,5 mA · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 43 mm x 35 mm · Betriebsspannung: 9 V/DC · 12 V/DC

Best.-Nr.	St. €
197688-WZ	**10.99**

Experimentier-, Robotertechnik

Basic-Lernpaket Elektronik

- **Aufbau ohne Vorkenntnisse**
- **Völlig ohne Lötkolben**

Für den schnellen und leichten Aufbau der Schaltungen dient eine Lochrasterplatine, sodass man ganz ohne Lötkolben auskommt. Das Lernpaket führt durch die Grundlagen der Elektronik bis hin zur Planung eigener Schaltungsvarianten.
Lieferumfang: 22 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: 9 V Blockbatterie erforderlich! Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192296-WZ	9.99

Basis-Lernpaket Löten lernen

- **Erforderliche Grundlagen der Löttechnik erlernen**
- **Inkl. 19 Bauteilen und 2 Platinen**
- **Aufbau ohne Vorkenntnisse**

9,99

Das Lernpaket vermittelt in 20 Schritten die für das Löten erforderlichen Grundlagen und zeigt Ihnen anhand praktischer Experimente, wie Sie selbst Schaltungen in mehreren Varianten löten können. Lernen Sie auch den Umgang mit elektronischen Bauteilen. Die fertig gelöteten Schaltungen bieten eine Funktionskontrolle, die Ihnen zeigt, ob Sie alles korrekt ausgeführt haben.
Lieferumfang: 19 Bauteile · 2 Platinen · Bedienungsanleitung (deutsch).
Hinweis: Sie benötigen zum Aufbau eine 9 V Blockbatterie, Lötkolben und Lötzinn! Bitte separat bestellen!

Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192294-WZ	9.99

Basic-Lernpaket Mess- & Prüftechnik

- **Mess- und Prüftechnik verstehen und anwenden**
- **Inkl. 14 Bauteile und Steckplatine**
- **Völlig ohne Lötkolben**

Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre
Lieferumfang: 14 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192290-WZ	9.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
9 V Block-Batterie

Best.-Nr.	St. €
652509-WZ	3.29

Profi-Lernpaket Mikrocontroller

- **Steuerprogramme einfach über wenige Befehle programmieren**
- **Inkl. 22 Bauteile und Steckplatine**
- **Ohne Lötkolben experimentieren**

14,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Es ist eine reizvolle und spannende Beschäftigung, Steuerprogramme selbst zu erstellen. Mit diesem Lernpaket müssen Sie dafür kein Experte sein. Eine Änderung des Programms ist jederzeit und ohne besondere Hilfsmittel möglich. In diesem Lernpaket finden Sie dafür alles, was Sie brauchen.
Lieferumfang: 22 Bauteile · Mikrocontroller · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).

Hinweis: 3 Mignon-Batterien 1,5 Volt (Typ AA) erforderlich! Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192286-WZ	14.99

Lernpaket Raspberry Pi

- **Raspberry Pi - verstehen und anwenden**
- **Ohne Vorkenntnisse**
- **Bauteile einstecken - fertig**

19,99

Das Experimentierpaket führt mit zehn Experimenten in die Nutzung des Raspberry Pi ein: Betriebssysteminstallation, Python-Programmierung und GPIO. Am Ende entwickeln Sie ein eigenes Spiel in Python mit Bedienung über Elektronik an der GPIO-Schnittstelle.
Lieferumfang: 21 Bauteile · GPIO-Kabel · 2 Steckplatinen.
Hinweis: Erforderlich: Raspberry Pi Model A oder B mit SD-Karte und Netzteil.

Best.-Nr.	St. €
1225953-WZ	19.99

Gleich mitbestellen

Digital-Multimeter VC130-1 VOLTCRAFT

Ausstattung: Hold-Funktion · Low-Batt-Anzeige · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 250 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 250 V · Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 200 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 250 V · Anzeige (Counts): 2000 · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Abm.: (B x H) 72 mm x 137 mm
Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Auch als ISO-kalibrierte und DAkkS-kalibrierte Versionen erhältlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1090519-WZ	23.99	23.27	23.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Lernen mit Spaßfaktor

Elektronischer Würfel mit LEDs

13,99



Würfeln Sie doch mal elektronisch! Nach dem Betätigen des Tasters leuchtet die zufallsbedingte Augenzahl durch 5 mm große LEDs auf. Stromsparende CMOS-Technologie schont die Batterie.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 9 V/DC · Ausführung: Bausatz
Lieferumfang: Bausatz

Best.-Nr.	St. €
195111-WZ	13.99

Lernpaket Experimente mit Elektronik

- **Keine Vorkenntnisse notwendig**
- **Alle elektronischen Bauteile enthalten**
- **24 Experimente, die Spaß machen**

14,95

Lieferumfang: Steckplatte · 9 V Batterieclip · Doppelschalter mit 4 Anschlüssen · Sicherung · 5 Kabel · Anleitung.

Hinweis: Zusätzlich erforderlich: 1 x 9-Volt-Blockbatterie.
Alle Bauteile werden einfach ein- und umgesteckt. Kein Löten erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
1662777-WZ	14.95

Verstärker-Bausatz mit hochwertigen Bauteilen

- **Anschließbar an Smartphone, iPod, MP3-Player**
- **Alle elektronischen Bauteile enthalten**

9,99

Lieferumfang: Bausatz
Hinweis: Zusätzlich erforderlich: 1 x 9-Volt-Blockbatterie (für bis zu 20 Stunden Hörgenuss).

Best.-Nr.	St. €
1720178-WZ	9.99

Lernpaket Joy-IT Mega2560 Mikrocontoller

- **20 Projekte detailliert erklärt und beschrieben**
- **Set besteht aus 86 Teilen**
- **Lieferung inkl. Kunststoffkoffer**

30,99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ideal für Schüler und Einsteiger geeignet. Es beinhaltet alles, was hierzu von Nöten ist. Sehr umfangreiche Projektanleitung, welche unter anderem 20 verschiedene Projekte bis ins Detail genau erklärt. Insgesamt 86 Komponenten warten auf Ihren Einsatz und Ihren Entdeckergeist.

Lieferumfang: Mega2560R3 Microcontrollerboard · Bauteile.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1543960-WZ	30.99	30.05	28.81

Brennstoffzellen-Auto

- **Wandelt destilliertes Wasser in Wasserstoff um**

70,49

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019



Erleben Sie die vielversprechendste Energietechnologie des 21. Jahrhunderts und bauen Sie sich Ihr eigenes Wasserstoffauto zusammen! Sobald der Wasserstoff selber hergestellt worden ist, kann die Brennstoffzelle den Motor elektrisch antreiben.

Hinweis: Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Altersklasse: ab 12 Jahre.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198062-WZ	70.49	68.40	65.58

Solar-Gurkenglaslampe

- **Erlernen der Grundlagen des Lötens**
- **Extra große Lötpads**
- **Für Schüler und Lehrlinge**

11,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Lötbausatz, ohne Gurkenglas.
Hinweis: Altersempfehlung: ab 10 Jahren, immer unter Aufsicht einer betreuenden Person.

Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Best.-Nr.	St. €
1406672-WZ	11.99

Entwicklungskits & Entwicklungssysteme

Raspberry Pi® 4 Model B (1 GB RAM)

- **Leistungsgesteigerter ARM Cortex-A72 CPU**
- **Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)**
- **Dual-Display-Output in 4K-Qualität**
- **WLAN-AC-Standard**
- **Neue Bluetooth®-Version: 5.0**
- **Arbeitsspeicher: 1 GB RAM**

ab 41,49



2138864

Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Technische Daten: Prozessor-Kerne (Anzahl): 4 x · Betriebssystem (Version): ohne Betriebssystem · Anschlüsse intern: CSI (Camera) · DSI (Display) · GPIO (40pol.) · WLAN: b/g/n/ac · Stromversorgung: über USB · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Breite: 56 mm · Produkt-Art: Single-Board-Computer · Gigabit Ethernet über USB 2.0 (3x schneller als bei 3B) · Taktfrequenz: 1.5 GHz.

Best.-Nr.	Bezeichnung	System-on-a-Chip	Prozessor	Grafikprozessor	Taktfrequenz	Speicher-Typ	Bluetooth® Version	St. €
2138864-WZ	Raspberry Pi® 4 Model B (1 GB RAM)	Broadcom 2711	ARM Cortex-A72	Broadcom Video Core VI	1.5 GHz	DDR4	5.0	41.49
2138863-WZ	Raspberry Pi® 4 Model B (2 GB RAM)	Broadcom 2711	ARM Cortex-A72	Broadcom Video Core VI	1.5 GHz	DDR4	5.0	52.49
2138865-WZ	Raspberry Pi® 4 Model B (4 GB RAM)	Broadcom 2711	ARM Cortex-A72	Broadcom Video Core VI	1.5 GHz	DDR4	5.0	62.49

Raspberry Pi® Zero WH / Zero W

ab 16,99



1667360 1693283

Technische Daten: System-on-a-Chip: Broadcom BCM2835 · Prozessor: ARM 11 · Prozessor-Kerne (Anzahl): 1 x · Grafikprozessor: Broadcom Video Core IV · Arbeitsspeicher: 512 MB · Taktfrequenz: 1.0 GHz · Speicher-Typ: DDR2 · Betriebssystem (Version): ohne Betriebssystem · Anschlüsse intern: CSI (Camera) · GPIO (40pol.) · Anschlüsse extern: HDMI · microSD · micro-USB (Strom) · micro-USB (Daten) · WLAN: b/g/n · Stromversorgung: über USB · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom: 1 A · Länge: 65 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 5 mm · Produkt-Art: Single-Board-Computer

Best.-Nr.	Modell	Bluetooth® Version	St. €	ab 5 à
1667360-WZ	Raspberry Pi® Zero WH	4.0	17.49	17.32
1693283-WZ	Raspberry Pi® Zero W	4.1	16.99	-

Service-Tipp

Conrad Connect:
Ihre Smart-Living-Plattform

Verbinden Sie Ihre smarten Geräte und Services miteinander und lassen Sie sie auf clevere Art zusammenarbeiten, um Ihr Leben zu erleichtern. Alles in einer zentralen Cloud: Ob Smart-Home-Automation, Sicherheitssystem, Gartenbewässerung oder die nächste Fitness Challenge. Lassen Sie sich von Hunderten brillianter Ideen unserer Community inspirieren.

Jetzt kostenlos registrieren auf: **conradconnect.de**

JoyPi Experiment und Education Koffer

- **Ideal für Elektronikbegeisterte und Schüler**
- **Komplett ausgerüstetes Set im Koffer**
- **21 detailierte Lektionen geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene**
- **17,78 cm (7") Touchdisplay, Kamera integriert**
- **kompatibel zu: Raspberry 2B, 3B, 3B+, Zero**

ab 240,-

Der Joy-Pi ist ein Experimentier-Koffer basierend auf dem Raspberry Pi und eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung. Das durchdachte Koffersystem bietet hierbei eine perfekte All in One Umgebung und macht Schluss mit vielen fummeligen Kleinteillösungen und Kabelchaos auf dem Arbeitstisch.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1762929-WZ	JoyPi Experiment und Education Koffer	240.-
1972502-WZ	JoyPi Experiment und Education Koffer inkl. Raspberry Pi 3B+	282.57

renkforce Raspberry Pi USB zum SATA Konverter

- **Erweitert den Raspberry Pi um einen mSATA Port**
- **Inkl. Befestigungsmaterial**

16,99



Multimedia-Anwendungen mit dem Raspberry Pi sind einfach zu realisieren. mSATA Module sind von den Abmessungen sehr viel kleiner als Festplatten. Diese renkforce Erweiterungs-Platine ist perfekt für den Einsatz von mSATA Massenspeicher geeignet.

Lieferumfang: USB zu mSATA Konverter · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1337091-WZ	16.99	15.81

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Joy IT Mega 2560 R3

- **ATMega16U2 Chip für schnellere Übertragungsraten und mehr Speicher**
- **Keine Treiber für Linux oder Mac nötig**
- **Möglichkeit die Uno wie eine Tastatur, Maus, Joystick etc zu zeigen**

17⁴⁹



Das Mega Board ist das richtige MikrocontrollerBoard für die, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Im Netz finden Sie eine Vielzahl von Tutorials und Anleitungen für das oben genannte Mikrocontrollerboard, die Ihnen einen einfachen Einstieg in die Welt der Programmierung ermöglichen.

Technische Daten: Kategorie: Kompatibles Board · Schnittstellen: USB · Buchsenleiste

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1409778-WZ	17.49	16.97

M.2 SATA SSD Erweiterungs-Platine für den Raspberry Pi

renkforce

- **Erweitert den Raspberry Pi um einen M.2 SATA Port**

19⁹⁹

Ausstattung: Unterstützt SSDs in folgenden Formaten: 2280, 2260, 2242 und 2230 · Beidseitige Bestückung möglich, max. Höhe der Komponenten 1,5 mm · Unterstützt USB Spezifikation 2.0
Technische Daten: Passend für: Raspberry Pi® A, B, B+ · Kategorie: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine

Lieferumfang: M.2 SATA Erweiterungsplatine · 4x M2.5 Schrauben · 4x Muttern · 4x M2.5 Abstandsbolzen · USB-Kabel (0,15 m) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1487097-WZ	19.99	18.64

Acryl Gehäuse für Raspberry PI®

- **Zugang zu sämtlichen Schnittstellen**
- **Sehr robust, edles Design**
- **Hochwertiges Material**

3⁹⁹

Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Farbe: Transparent · Länge: 56 mm · Breite: 87 mm · Höhe: 30 mm

Best.-Nr.	St. €
1233535-WZ	3.99

Raspberry PI® Hutschienen Gehäuse (B+, 2B, 3B)

- **Hochwertiges Hutschienengehäuse**
- **Passend für die Raspberry PI® Modelle B+, 2B und 3B**

17⁹⁹

Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Farbe: Grau · Besonderheiten: zur Hutschienenmontage · Länge: 91 mm · Breite: 72 mm · Höhe: 63 mm

Lieferumfang: Hutschienen Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1436758-WZ	17.99

Joy-it Raspberry Pi® Aluminium-Gehäuse

- **Einfacher Zugriff auf alle Anschlüsse**
- **Belüftungslöcher auf der Oberseite**
- **Robustes Aluminium Gehäuse mit Spezialbeschichtung**
- **Hochwertige Optik**

ab 10⁹⁹

1460815

1325789

Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem hochwertigen Aluminium Gehäuse. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik- oder Acryl-Gehäuse. Durch die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite wird der Raspberry darüber hinaus auch noch belüftet. Alle Anschlüsse sind leicht zugänglich, selbst der SD-Kartenslot auf der Unterseite des Raspberrys kann weiter genutzt werden. Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz.
Technische Daten: Material: Aluminium · Länge: 60 mm · Breite: 98 mm · Höhe: 30 mm · Produkt-Art: SBC-Gehäuse

Best.-Nr.	Geeignet für	Farbe	St. €	ab 5 à
1460815-WZ	Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+	Schwarz	10.99	10.93
2140254-WZ	Raspberry Pi® 4 B	Schwarz	13.99	-
1325789-WZ	Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+	Silber	13.99	13.90
2140231-WZ	Raspberry Pi® 4 B	Silber	13.99	-

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Raspberry Pi® 8.13 cm (3.2") Touchscreen-Display-Modul

joy-it

- **Kompatibel mit allen Raspberry Pi® Versionen**
- **Direkt auf den GPIO Pin-Header aufsteckbar**
- **Zusätzlich 3 frei belegbare Knöpfe**
- **Auflösung: 320 x 240 Pixel**

21⁹⁹

Ausstattung: Kompatibel mit allen Raspberry® Pi Versionen · Direkt auf den GPIO Pin-Header aufsteckbar · Auflösung: 320 x 240 Pixel · LCD-Interface: SPI · Farben: 65.536 · Hintergrundbeleuchtung: LED · Touchscreen-Technologie: Resistiv [mit Touchpen bedienbar] · Touchscreen Controller: XPT2046 · Zusätzlich 3 frei belegbare Knöpfe; Angebunden an GPIO12, GPIO16, GPIO18
Technische Daten: Display-Technologie: LCD · Display (cm): 8.1 cm · Display (Zoll): 3.2 Zoll · Geeignet für: Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® A+ · Raspberry Pi® 3 A+ · Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® 4 B · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Schnittstellen: GPIO · SPI · Besonderheiten: mit Hintergrundbeleuchtung · Länge: 60 mm · Breite: 85 mm · Höhe: 20 mm
Lieferumfang: Display

Best.-Nr.	St. €
1380381-WZ	21.99

Joy-iT 12.7 cm (5 Zoll) Touchscreen Display für Raspberry® PI

joy-it

RaspberryPi

ab 49⁹⁹



1543962

Technische Daten: Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® 4 B · Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® 3 A+ · Schnittstellen: HDMI™

Best.-Nr.	Display (cm)	Display (Zoll)	Display-Auflösung	Besonderheiten	St. €	ab 5 à
1503822-WZ	12.7 cm	5 Zoll	800 x 480 Pixel	inkl. Touchpen	49.99	49.41
1543962-WZ	17.8 cm	7 Zoll	1024 x 600 Pixel		71.99	69.83

Raspberry Pi® 17,8 cm (7") Touchscreen Display

RaspberryPi

- **17,8 cm (7") Touchscreen Display**
- **Sichtbare Fläche: 155 x 86 mm**
- **10 Finger Capacitive Touch**
- **800 x 480 Pixel**

67⁹⁹

Technische Daten: Display-Technologie: LCD · Display (cm): 17.8 cm · Display (Zoll): 7 Zoll · Geeignet für: Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® A+ · Raspberry Pi® 3 A+ · Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® 4 B · Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel · Schnittstellen: DSI (Display) · Bildformat: 16:9 · Länge: 20 mm · Breite: 194 mm · Höhe: 110 mm

Lieferumfang: 17,8 cm (7") Display · Adapter Board · DSI Kabel · 4x Schrauben und Abstandhalter · 4x Jumperkabel

Best.-Nr.	St. €
1388955-WZ	67.99

Kühlkörper-Set für Raspberry Pi A, B, B+, Banana Pi, Cubieboard und pcDuino

joy-it

- **3 selbstklebende Kühlkörper**
- **Hochwertiges Material**
- **Universal einsetzbar**
- **Einfache Montage**
- **Passive Kühlung**

2⁵⁹

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 A+ · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® 4 B · Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® A+ · Banana Pi BPI-M1 · Banana Pi BPI-M1+ · Banana Pi BPI-M2+ · Banana Pi BPI-M2 Berry

Best.-Nr.	St. €
1267831-WZ	2.59

MAKERFACTORY Drahtbrücke Stecker/Buchse 40-pol. - 30 cm - Flachkabel

MAKER FACTORY

je 4⁹⁹

1612807

1612741

1612754

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 40 x · Anschluss B Anzahl: 40 x · Kabellänge: 0.30 m · Farbe: Bunt

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €
1612807-WZ	Drahtbrücken-Stecker	Drahtbrücken-Buchse	4.99
1612741-WZ	Drahtbrücken-Stecker	Drahtbrücken-Stecker	4.99
1612754-WZ	Drahtbrücken-Buchse	Drahtbrücken-Buchse	4.99

Joy-IT Aktiv Heatsink (inkl. Minilüfter)

joy-it

- **Klein, Leise, Leistungsstark**
- **Vielseitig verwendbar**
- **Einfache Installation**

6⁶⁹

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Heat Sink

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1553480-WZ	6.69	6.47	6.16

renkforce Micro USB Kabel mit Ein-/Aus-Schalter 1,5 m

renkforce

5⁵⁹

- **Integrierter Ein-/Aus- Schalter**
- **Verhindert Abnutzung und Verschleiß des Raspberry Pi® durch ständiges Ein- und Ausstecken des Kabels**
- **Auch für Smartphones, Tablets und andere Geräte mit Micro-USB geeignet**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Stecker Micro-B · Kabellänge: 1.50 m · Farbe: Schwarz · Besonderheiten: inkl. Ein/Aus-Schalter

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1404046-WZ	5.59	5.28	5.01

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

DCF-Empfängerplatine

12,99

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
641138-WZ	12.99	12.21	11.43

5V Relais-Modul

JOY-IT

3,49

Technische Daten: Kategorie: Sensorkit · Höhe: 18 mm · Breite: 26 mm · Passend für: Arduino · Raspberry Pi®
Lieferumfang: Modul

Best.-Nr.	St. €
1695384-WZ	3.49

Relais Modul 4fach (Kontaktbelastbarkeit / 230V)

C-CONTROL

9,99



Technische Daten: Kategorie: Relais-Platine · Höhe: 17 mm · Länge: 77 mm · Breite: 55 mm

Best.-Nr.	St. €
1488848-WZ	9.99

MAKERFACTORY DC-DC einstellbarer STEP DOWN-Spannungsregler LM2596S

MAKER FACTORY

5,89

Technische Daten: Kategorie: Spannungsregler · Schnittstellen: Abgreifklemmen · Ausgangsspannung (max.): 35 V · Ausgangsspannung (min.): 1.25 V

Best.-Nr.	St. €
1612753-WZ	5.89

Arduino™ Uno Rev3 - DIP Version

ARDUINO

- **Stromversorgung über USB**
- **I/O-Pins: 14 davon 6 als PWM verwendbar**
- **Analoge Eingänge: 6**
- **16 MHZ Taktfrequenz**

24,99



Technische Daten: Kategorie: Board · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Schnittstellen: USB · Ethernet · ICSP

Best.-Nr.	St. €
1275279-WZ	24.99

Node MCU ESP32 Microcontroller Platine

JOY-IT

- **Leistungsfähiger ESP32 Controller**
- **WLAN und Bluetooth**
- **Betriebstemperatur (-40 bis +125 °C)**
- **Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core**

9,99

Technische Daten: Kategorie: Entwickler-Platine
Lieferumfang: ESP Platine

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1656367-WZ	9.99	9.95	9.93

Sensor Set für Einplatinencomputer

JOY-IT

- **Umfangreiches Sensor Set mit 40 Sensoren inklusive Analog- und Spannungswandler**
- **Hochwertige, zuverlässige Sensoren**
- **Universell einsetzbar**
- **Inklusive detaillierter Anleitung mit 200 Seiten (inklusive Programmierbeispiele für Raspberry Pi® und Arduino™)**

60,99



Technische Daten: Kategorie: Sensorkit · Passend für: Arduino · Banana Pi · Cubieboard · Raspberry Pi® · Raspberry Pi® A, B, B+ · pcDuino
Lieferumfang: KY-001 Temperatur Sensor Modul · KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul · KY-015 Kombi-Sensor · Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) · KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul · KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Modul · KY-034 7 Farben LED Flash-Modul · KY-035 Bihor Magnet Sensor Modul · KY-036 Metall-Touchsensor Modul · KY-037 Mikrofon Sensor Modul [hohe Empfindlichkeit] · KY-038 Mikrofon Sound Sensor Modul · KY-039 Herzschlag Sensor Modul · KY-040 Kodierter Drehschalter (Rotary Encoder) · KY-053 Analog Digital Converter · KY-052 Drucksensor / Temperatursensor [BMP180] · KY-051 Voltage Translator / Level Shifter · KY-050 Ultraschallabstandssensor

Best.-Nr.	St. €
1413759-WZ	60.99

Arduino™ Starter Kit Deutsch

ARDUINO

- **Alles für den Einstieg in die spannende Arduino™ Welt**
- **Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken**
- **15 spannende Projekte**

78,99

Technische Daten: Kategorie: Starter-Kit · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328
Lieferumfang: 1 x Arduino™ Projektbuch (170 Seiten) · 1 x Arduino™ UNO rev.3 · 1 x USB-Kabel · 1 x Breadboard · 1 x Befestigungsplatte · 1 x 9 V-Batterieclip · 70 x solide Drahtbrücke · 2 x flexible Drahtbrücke · 6 x Fotowiderstand · 3 x Trimmpotentiometer d10 Kohm · 10 x Druckknopf · 1 x Temperatursensor · 1 x Neigungssensor · 1 x LCD (16x2i) · 1 x LED (weiß) · 1 x LED (RGB) · 8 x LED (rot) · 8 x LED (grün) · 8 x LED (gelb) · 3 x LED (blau) · 1 x DC-Motor 6/9 V · 1 x Servomotor · 1 x Piezo · 1 x H-Brücke · 2 x Optokoppler · 5 x Transistor BC547 · 2 x Mosfet Transistor IRF520 · 5 x 100 nF-Kondensator · 3 x100 µF-Kondensator · 5 x 100 pF-Kondensator · 5 x 1N4007 Diode · 3 x Farbfolien (rot, grün, blau) · 1 x Header Pin Streifen (40x1) · 20 x 220 Ohm Widerstand · 5 x 560 Ohm Widerstand · 5 x 1 Kohm Widerstand · 5 x 4.7 Kohm Widerstand · 10 x 10 Kohm Widerstand · 5 x 1 Mohm Widerstand · 5 x 10 Mohm Widerstand.

Best.-Nr.	St. €
1456487-WZ	78.99

Bauelemente

Foto: Adobe Stock, LIGHTFIELD STUDIOS

SERVICE-TIPP

PCB Services
Wenn's von Anfang an perfekt sein muss …
Ganz gleich ob Prototyp oder Kleinserie: Wir produzieren Ihre Leiterplatte oder SMD Schablone, kostengünstig in hochwertiger Industriequalität – und das Ganze hier in Europa! HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/pcb

Aktive Bauelemente Seite 150

Entwicklungs-Kits, -Systeme 150
Microcontroller 152
ICs 153
Dioden 154
Transistoren, MOSFETs 156
Spannungs-, Drehzahl-, Leistungsregler 157

Aktive Bauelemente – Optoelektronik Seite 158

LEDs 158
LED-Steuerungen, -Vorschaltplatinen, -Signalleuchten 159
LED-Lampen, -Streifen 160
Laser-Module 161
Fahrrad-, Kontroll-, Kugel-, Skalen-, Röhren-Lampen 162

Aktive Bauelemente – Sensoren Seite 163

Sensoren 163
Lichtschranken 164

Aktive Bauelemente – Bauelemente-Zubehör Seite 165

IC-Buchsenleisten, -Fassungen, -Ausziehhilfen, Pin-Ausrichter 165
Wärmeleitpasten, Sortimentskästen, Trockenmittelbeutel 166
Druckverschluss-Beutel, ESD-Tischmatten, -Erdungsstecker 167

Passive Bauelemente – Widerstände Seite 168

Kohleschicht-Widerstände 168, 172
Metallschicht-Widerstände 169, 172
SMD-, Hochlast-Widerstände, Elektrolyt-Kondensatoren 170
Keramik-, Folien-Kondensatoren, SMD-, Trimmer-Widerstände 171

Passive Bauelemente – Kondensatoren Seite 174

Elektrolyt-, Low-ESR-, Standard-, Miniatur-Kondensatoren 174
Radial-Kondensatoren 175
Axial-, Elektrolyt-, Hochfrequenz-, Impuls-Kondensatoren 176
MKP-, Motor-, Vielschicht-Kondensatoren, Drosseln, Potentiometer 177

Elektromechanik – Sicherungen Seite 178

Fein-, G-Sicherungen 178
Sicherungs-Sortimente, Multimeter-Sicherungen, Schalter 179

Elektromechanik – Relais Seite 180

Print-, Steck-, Klein-, Netz-, Miniatur-, Würfel-Relais 180
Leistungs-, Signal-, Zeit-Relais 181
Relaisplatinen, Treppenhaus-Lichtautomaten 182
Permanent-Magnete 183
Kfz-Relais 184

Elektromechanik – Schalter Seite 185

Kipp-, Leistungsum-, Hebelschalter 185
Schutzschalter 186
Wippen-, Druckschalter, Impuls-, Miniatur-, Drucktaster 187
Batterie-, Kfz-, Schwimmer-, End-, Kippschalter 188

Elektromechanik – Gehäuse Seite 189

Modul-, Kunststoff-, Klein-Gehäuse 189
Flach-, Halbschalen-, Sensor-, Euro-Gehäuse 190

Elektromechanik – Platinen Seite 191

Leiterplatten 191
Verdrahtungs-Sets 193

Cross-Domain Development Kit

BOSCH
Invented for life

- **All-in-one Prototyping-Plattform für jeden beliebigen IoT-Anwendungsfall**
- **Bluetooth®/WiFi**
- **8 MEMS-Sensoren**

Das XDK ist eine all-in-one Entwicklungsplattform. Das Kit bietet Hardware und Software für das Umsetzen von Projekten rund um das Internet of Things (IoT). Das XDK verfügt über 8 MEMS-Sensoren, sowie Bluetooth® 4.0 LE und Wireless Lan. Ergänzt wird das XDK durch den Zugang zu der Entwicklungs-Community. Diese bietet zahlreiche Möglichkeiten, Erfahrungen, Wissen und Kontakte zu teilen und zu nutzen, um sich selbst und die eigenen Ideen kreativ weiterzuentwickeln. Kurz gesagt: Das XDK ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Start in die Serienproduktion.

Technische Daten: Kategorie: Prototyping-Board · Architektur: ARM Cortex-M3 · Tool-Typ: Development-Kit · Technologie: 32-bit MCU · Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110
Lieferumfang: Gerät mit Gehäuse und integrierter Batterie · Breakout-Board für einfachen Zugriff auf zusätzliche MCA-Funktionen, inkl. Konnektor und USB-Kabel · Anleitung zur Inbetriebnahme · Montageplatte und Schrauben.

Best.-Nr.	St. €
1421124-WZ	195.-

Cross-Domain Development Kit

BOSCH
Invented for life

- **10er-Pack IoT Sensor für individuell programmierte Anwendungsfälle**
- **Bluetooth®/WiFi**
- **8 MEMS-Sensoren**

Das XDK node ist ein 10er-Pack des Bosch XDK, das für den 24/7 Einsatz freigegeben ist. Es dient dem Umsetzen von Projekten rund um das Internet of Things (IoT). Jedes XDK verfügt über 8 MEMS-Sensoren, sowie Bluetooth® 4.0 LE und Wireless Lan. Es ist auf einer Mounting-Plate vormontiert und steht direkt für den Einsatz zur Verfügung, sobald Sie Ihre Software (Firmware) darauf geflasht haben. Durch den offenen Softwareansatz ist ein Einsatz als universaler IoT-Sensor gegeben. Dies wird über die Community mit einer Großzahl an Beispielprogrammen unterstützt.

Technische Daten: Kategorie: Prototyping-Board · Architektur: ARM Cortex-M3 · Tool-Typ: Development-Kit · Technologie: 32-bit MCU · Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110
Lieferumfang: 10 Geräte mit Gehäuse und integrierter Batterie. Inkl. USB-Kabel;Vormontiert auf Montageplatte mit Schrauben.

Best.-Nr.	Pckg. €
1594886-WZ	1693.02

Nucleo-64-Entwicklungsplatine mit STM32F446RET6 MCU unterstützt Arduino™ und ST Morpho-Konnektivität

- **Zur Prototypen-Entwicklung mit STM32-Mikrocontrollern**
- **Arduino™ Konnektivitäts-Unterstützung**
- **ST Morpho-Header**



Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino™ Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Schilden erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.

Technische Daten: Kategorie: Entwicklungsboard · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series · Architektur: ARM Cortex-M4 · Tool-Typ: Development-Kit · Technologie: 32-bit MCU

Best.-Nr.	St. €
1416934-WZ	16.32

USB-Tastaturcontroller für max. 64 Tasten



USB-Tastaturcontroller für bis zu 8x8 Tasten. Einsatzbereites Modul. USB 1.1/2.0 konform, Low Speed. Bis zu 64 Tasten in 8x8 Matrix, Dioden an den Tasten möglich. Tastencodes ab Werk programmiert. 3 vorprogrammierte Belegungen für gängige Anwendungen

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1386569-WZ	17.85	17.29

BeagleCore™ BCM1 - Alle Kernfunktionen des BeagleBone Black auf einem Modul

BEAGLECORE™



1421469



1551255

Technische Daten: Tool-Typ: CPU-Modul · Architektur: ARM Cortex-A8 · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI Sitara AM335x · Technologie: ARM Cortex-A8 · Arbeitsspeicher: 512 MB · Bezeichnung: BeagleCore™ BCM1 - Alle Kernfunktionen des BeagleBone Black auf einem Modul

Hinweis: STR-Ausführung (Standard Temperature Range): 0 - 60 °C, ETR-Ausführung (Extended Temperature Range): -40 - +85 °C

Best.-Nr.	Typ	St. €
1421469-WZ	STR	84.06
1551255-WZ	ETR	99.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

On-Chip-Debugger und Emulator E1

RENESAS

Als besonders preisgünstiger On-Chip-Debugger und Emulator für die etablierten MCUs von Renesas bietet E1 die grundlegenden Funktionen der Fehlerdiagnose und dient zur gleichen Zeit als Flash-Programmierer. Als Kommunikationstechnik kann serielle Übertragung, JTAG- oder LPD-Übertragung, abhängig vom Typ der MCU, ausgewählt werden. Neben grundlegenden Funktionen der Fehlerdiagnose besitzt er auch Hot-Plugin, das es Ihnen erlaubt, den E1-Emulator anzuschließen ohne das System auszuschalten, wodurch er bei der Fehlerdiagnose und Leistungsbewertung eine hohe Effizienz erzielt.
Technische Daten: Tool-Typ: Emulator

Best.-Nr.	St. €
1310761-WZ	188.32

PICkit™ 3 In-Circuit Debugger

MICROCHIP

- **Für PIC® und dsPIC® Flash-Mikrocontroller**
- **Debugging und Programmierung**
- **Leistungsstarke, grafische Benutzeroberfläche**

Der PICkit™ 3 ermöglicht das Debuggen und Programmieren von PIC® und dsPIC® Flash-Mikrocontrollern mit der leistungsstarken, grafischen Benutzeroberfläche des MPLAB® Integrated Development Environment (IDE). Bitte beachten Sie: Ein RJ-11/ICSP-Adapter (AC164 110) ist erforderlich, wenn der PICkit™ 3 mit MPLAB® ICD-Header benutzt wird.
Technische Daten: Tool-Typ: Debugger/Programmer · Serie (Embedded Mikrocontroller): PICkit 3 · Technologie: Debugger/Programmer · Architektur: PIC

Hinweis: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
708818-WZ	51.53	48.44

MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger

MICROCHIP

MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger-System ist Microchips kostengünstigster Hochgeschwindigkeits-Hardware-Debugger/Programmer für Microchip® Flash-Digital-Signal-Controller (DSC) und Mikrocontroller (MCU). Es debuggt und programmiert PIC® Flash-Mikrocontroller und dsPIC® DSCs mit der leistungsfähigen und dennoch einfach zu bedienenden, grafischen Benutzeroberfläche des MPLAB® Integrated Development Environment (IDE). Das MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger Probe wird an den PC mit einer High-Speed-USB 2.0-Schnittstelle angeschlossen und ist mit dem Ziel mit nur einem Stecker mit dem MPLAB® ICD 2 oder MPLAB® REAL ICE-System (RJ-11) kompatibel verbunden. MPLAB® ICD 3 unterstützt alle Emulation Header.
Technische Daten: Tool-Typ: Debugger · Serie (Embedded Mikrocontroller): MPLAB® · Technologie: Debugger/Programmer · Architektur: PIC / dsPIC

Hinweis: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.

Best.-Nr.	St. €
708803-WZ	211.50

RS232 nach RS485 Konverter

taskit

Das Gerät ist ein Schnittstellenwandler zwischen RS232 und RS422/RS485. Per DIP-Schalter lassen sich Terminierungswiderstände zu- und zwischen RS422 und RS485 umschalten. Der Konverter kann flexibel auf verschiedene Weise mit Strom versorgt werden. So lässt er sich zum Beispiel direkt über die Steuerleitungen der RS232-Seite versorgen.
Technische Daten: Tool-Typ: Adapter

Best.-Nr.	St. €
1385544-WZ	33.66

Sigfox Sens'it Discovery 3.1

Sens'it

- **Sensordaten von überall übertragen**
- **Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone**
- **Extrem stromsparender Betrieb**
- **Inklusive 12 Monate Subscription**

Das Sens'it Discovery 3.1 beinhaltet mehrere Sensoren, die Daten messen und senden, welche dann über das Web und mobile Anwendungen (verfügbar unter sensit.io - Plattform kostenlos im Lieferumfang) abgerufen werden können. Durch eine Taste können 5 verschiedene Modi konfiguriert werden: Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Lichtdetektion, Türöffnungserkennung, Vibrationserkennung, Magnet- und Tastenerkennung.
Sensordaten kann man ganz unterschiedlich in die Cloud bekommen.
Mit dem Sigfox basierten Sens'it geht das sogar spielend leicht **...**
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Hinweis: Aktuell befindet sich das Sigfox-Netzwerk in Deutschland noch im Ausbau und soll bis spätestens 2018 abgeschlossen sein. Daher bestehen in manchen Regionen leider noch Lücken in der Netzabdeckung. Da das Sens'it-Device ausschließlich in das Sigfox-Netz funkt, kann es daher zu Problemen in der Übertragung der Messdaten kommen.

Best.-Nr.	St. €
1759012-WZ	89.53

Das LPCXpresso™-Board für das LPC1769 mit dem CMSIS DAP

NXP

Die LPCXpresso™ Entwicklungsplattform enthält LPCXpresso™ Zielboards für schnelle Einsatzbereitschaft. Die LPCXpresso™ Entwicklungsboards wurden für die einfache und schnelle Entwicklung eines Prototypen und zur Bewertung entworfen und arbeiten mit der LPCXpresso™ IDE und anderen führenden Partner-Toolchains. Die LPCXpresso™ ist eine durchgehende Lösung, die Ingenieuren ermöglicht, Anwendungen von der Erstbewertung bis zur Endproduktion zu entwickeln.
Technische Daten: Tool-Typ: Evaluation-Kit · Serie (Embedded Mikrocontroller): LPC1700 · Technologie: 32-bit MCU · Architektur: ARM Cortex-M3
Hinweis: Abbildung ähnlich - bitte bachten Sie für weitere Informationen die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.

Best.-Nr.	St. €
1430328-WZ	33.18

ICE-Entwicklungstool für SAM- und AVR®-Mikrocontroller

MICROCHIP

Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.

Technische Daten: Tool-Typ: Debugger/Programmer · Architektur: 32-bit · Serie (Embedded Mikrocontroller): AVR®32 UC3 A4 · Technologie: 32-bit MCU

Best.-Nr.	St. €
1360007-WZ	163.15

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Universal-Programmiergerät GALEP-5 (USB)

CONITEC DATENSYSTEME

- **48 universelle Pins**
- **Unterstützt alle Arten programmierbarer Halbleiter**
- **Vom EPROM bis zum Microcontroller**
- **USB 2.0 Anschluss**

Kompromissloser Universalprogrammer mit 48 Pins für Entwicklung, Service und mobilen Einsatz mit USB 2.0 Anschluss. GALEP-5 ist ein extrem schneller Universalprogrammer im Pocketformat. Der Schwerpunkt des Einsatzes liegt in den Bereichen Entwicklung, Service und der einzigartigen Möglichkeit der mobilen Bauteilprogrammierung. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Passend für: EPROM · EEPROM · Flash-EPROM · Serielles EPROM · Microcontroller · GAL · PALCE · Low-Voltage-Bauteile · Länge: 118 mm · Breite: 80 mm · Höhe: 33 mm · Typ: GALEP-5 [USB].

Lieferumfang: GALEP-5 · Netzteil · USB-Kabel · CD-ROM mit Software und Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
150050-WZ	454.09

Embedded-Microcontroller

MICROCHIP

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
155211-WZ	AT90CAN128-16AU	MCP	TQFP-64 (14x14)	8.02
157680-WZ	ATMEGA1284P-AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	5.54
157681-WZ	ATMEGA128A-AU	MCP	TQFP-64 (14x14)	5.48
154256-WZ	ATMEGA16-16AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	4.73
154242-WZ	ATMEGA16-16PU	MCP	PDIP-40	4.66
1266823-WZ	ATMEGA162-16AUR	MCP	TQFP-44 (10x10)	4.91
1266840-WZ	ATMEGA16A-AUR	MCP	TQFP-44 (10x10)	2.01
154804-WZ	ATMEGA2560-16AU	MCP	TQFP-100 (14x14)	12.42
1267435-WZ	ATMEGA2560-16AUR	MCP	TQFP-100 (14x14)	10.25
154095-WZ	ATMEGA32-16AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	4.63
154081-WZ	ATMEGA32-16PU	MCP	PDIP-40	6.06
155201-WZ	ATMEGA324PA-AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	4.11
1267073-WZ	ATMEGA328-AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	4.58
155196-WZ	ATMEGA328P-AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	2.43
155197-WZ	ATMEGA328P-PU	MCP	PDIP-28	3.39
157687-WZ	ATMEGA32A-AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	3.91
154273-WZ	ATMEGA48-20AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	1.96
154752-WZ	ATMEGA48V-10AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	1.87
155202-WZ	ATMEGA644PA-AU	MCP	TQFP-44 (10x10)	5.11
1266880-WZ	ATMEGA644PA-AUR	MCP	TQFP-44 (10x10)	2.29
154068-WZ	ATMEGA8-16AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	3.13
154054-WZ	ATMEGA8-16PU	MCP	PDIP-28	2.58
154269-WZ	ATMEGA8515-16PU	MCP	PDIP-40	3.17
154257-WZ	ATMEGA8535-16PU	MCP	PDIP-40	3.95
154684-WZ	ATMEGA88-20AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	2.90
155189-WZ	ATMEGA88PA-AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	1.74
157688-WZ	ATMEGA8A-AU	MCP	TQFP-32 (7x7)	2.41
154139-WZ	ATTINY13-20PU	MCP	PDIP-8	3.89
154152-WZ	ATTINY13-20SU	MCP	SOIC-8	1.35
154166-WZ	ATTINY2313-20PU	MCP	PDIP-20	3.10
154179-WZ	ATTINY2313-20SU	MCP	SOIC-20	1.77
155188-WZ	ATTINY2313A-SU	MCP	SOIC-20	1.90
154216-WZ	ATTINY26-16PU	MCP	PDIP-20	2.67
155184-WZ	ATTINY44A-SSU	MCP	SOIC-14	1.-
154219-WZ	ATTINY45-20PU	MCP	PDIP-8	3.53
1266115-WZ	ATTINY85-20SU	MCP	SOIC-8	1.73

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
651544-WZ	PIC10F200-I/P	MCP	PDIP-8	-.73
651559-WZ	PIC12F1822-I/SN	MCP	SOIC-8	1.70
651561-WZ	PIC12F1840-I/SN	MCP	SOIC-8	1.39
165076-WZ	PIC12F508-I/P	MCP	PDIP-8	-.89
165102-WZ	PIC12F509-I/P	MCP	PDIP-8	-.97
1083510-WZ	PIC12F617-I/P	MCP	PDIP-8	1.17
165193-WZ	PIC12F629-I/P	MCP	PDIP-8	1.53
165009-WZ	PIC12F629-I/SN	MCP	SOIC-8	1.52
1083515-WZ	PIC12F675-E/P	MCP	PDIP-8	1.83
165022-WZ	PIC12F675-I/P	MCP	PDIP-8	1.68
651574-WZ	PIC12F675-I/SN	MCP	SOIC-8	1.50
160425-WZ	PIC12F683-I/P	MCP	PDIP-8	1.94
1083651-WZ	PIC16C73B-04/SP	MCP	SPDIP-28	6.42
651584-WZ	PIC16F1503-I/P	MCP	PDIP-14	1.15
651607-WZ	PIC16F1829-I/P	MCP	PDIP-20	2.29
165129-WZ	PIC16F505-I/P	MCP	PDIP-14	1.10
165199-WZ	PIC16F505-I/SL	MCP	SOIC-14	-.92
165143-WZ	PIC16F54-I/P	MCP	PDIP-18	1.26
165169-WZ	PIC16F627A-I/P	MCP	PDIP-18	2.57
165038-WZ	PIC16F628A-I/P	MCP	PDIP-18	3.46
165203-WZ	PIC16F630-I/P	MCP	PDIP-14	1.86
165208-WZ	PIC16F676-I/P	MCP	PDIP-14	2.16
165213-WZ	PIC16F684-I/SL	MCP	SOIC-14	1.96
165214-WZ	PIC16F688-I/P	MCP	PDIP-14	1.57
160432-WZ	PIC16F690-I/P	MCP	PDIP-20	2.63
160433-WZ	PIC16F690-I/SO	MCP	SOIC-20	2.74
165195-WZ	PIC16F716-I/P	MCP	PDIP-18	1.13
165096-WZ	PIC16F73-I/SP	MCP	SPDIP-28	5.10
165224-WZ	PIC16F818-I/P	MCP	PDIP-18	3.08
165227-WZ	PIC16F819-I/P	MCP	PDIP-18	3.51
146790-WZ	PIC16F84-10/P	MCP	PDIP-18	5.95
651647-WZ	PIC16F84A-04/P	MCP	PDIP-18	5.28
651652-WZ	PIC16F876A-I/SO	MCP	SOIC-28	6.64
165144-WZ	PIC16F877A-I/P	MCP	PDIP-40	7.31
160444-WZ	PIC16F883-I/SP	MCP	SPDIP-28	2.86
160447-WZ	PIC16F886-I/SP	MCP	SPDIP-28	2.93

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

ICs

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
651217-WZ	23LC1024-I/P	MCP	PDIP-8	2.57
181803-WZ	24C65/P	MCP	DIP-8	1.69
150154-WZ	24LC04B/P	MCP	DIP-8	-.33
150180-WZ	24LC16B/P	MCP	DIP-8	-.43
150234-WZ	24LC256-I/P	MCP	DIP-8	-.86
150247-WZ	24LC256-I/SN	MCP	SOIC-8	-.86
160413-WZ	24LC512-I/P	MCP	PDIP-8	1.41
160416-WZ	24LC64-I/P	MCP	PDIP-8	-.69
1115521-WZ	74HC08D,652	NEX	SO-14	-.57
1116055-WZ	74HC123D,652	NEX	SO-16	-.60
1114682-WZ	74HC126D,652	NEX	SO-14	-.60
143090-WZ	74HC132D,652	NEX	SO-14	-.16
1116190-WZ	74HC138D,652	NEX	SO-16	-.51
1115506-WZ	74HC14D,652	NEX	SO-14	-.49
1115845-WZ	74HC27D,652	NEX	SO-14	-.61
144444-WZ	74HC4051D,652	NEX	SO-16	-.17
144533-WZ	74HC4094D,652	NEX	SOIC-16	-.26
1116066-WZ	74HC595D,112	NEX	SO-16	-.28
144614-WZ	74HCT04D,652	NEX	SO-14	-.16
144665-WZ	74HCT14D.652	NEX	SO-14	-.16
1114621-WZ	74HCT245D,652	NEX	SO-20	-.46
147532-WZ	74HCT595D	NEX	SOIC-16	-.61
1116442-WZ	74LVC4245AD,112	NEX	SO-24	-.39
150366-WZ	93LC56B/P	MCP	DIP-8	-.32
1248700-WZ	AD620ANZ	ADI	PDIP-8	5.60
174769-WZ	AD654JN	ADI	PDIP-8	7.16
1248992-WZ	AD820ANZ	ADI	PDIP-8	5.89
1249046-WZ	AD8227BRMZ	ADI	MSOP-8	5.12
155037-WZ	ADUM1402ARWZ	ADI	SOIC-16	4.59
152852-WZ	BCR402R	INF	SOT-143R-4	-.21
1183511-WZ	BSP77 E6433	INF	PG-SOT223-4	1.24
1183546-WZ	BTS4142N	INF	PG-SOT223-4	1.73
1183578-WZ	BTS6133D	INF	TO-252-5	2.79
1183589-WZ	BTS740S2	INF	SOIC-20	2.89
174777-WZ	CA3130E	ISL	PDIP-8	2.68
142107-WZ	CA3140MZ	ISL	SOIC-8	2.21
151864-WZ	CA3240EZ (2 x CA4140)	ISL	PDIP-8	2.26
1121880-WZ	DS1225AD-150IND+	MAX	EDIP-28	21.27
170004-WZ	DS1307Z+	MAX	SOIC-8-N	3.06
170006-WZ	DS1339U-33+	MAX	uMAX-8	3.93
1123323-WZ	DS18B20+	MAX	TO-92-3	4.82
170010-WZ	DS2401+	MAX	TO-226-3	1.76
170015-WZ	DS2438Z+	MAX	SOIC-8 N	7.25
1121811-WZ	DS24B33+	MAX	TO-92-3	2.96
1116034-WZ	HEF4538BT,652	NEX	SO-16	-.63
152255-WZ	HIN232CPZ = ICL232CPE	ISL	PDIP-16	1.56
147281-WZ	ICL7660SCPAZ	REN	PDIP-8	1.56
152434-WZ	ICM7555IBA	ISL	SOIC-8	-.67
152422-WZ	ICM7555IPA	ISL	PDIP-8	-.98
163071-WZ	IR2101S	INF	SOIC-8	1.15
163098-WZ	IR2110PBF	INF	DIP-14	2.69
163108-WZ	IR2113PBF	INF	DIP-14	2.66
163114-WZ	IR2117S	INF	SOIC-8	2.52
163157-WZ	IR2153	INF	DIP-8	1.84
160846-WZ	IXDN604PI	IXY	DIP-8	1.59
1253019-WZ	L272M	OnS	DIP-8	-.45
174003-WZ	L293D	STM	PowerDIP-16	3.45
156135-WZ	L293DD	STM	SOIC-20	4.04
156133-WZ	L293E	STM	PowerDIP-20	3.75
156129-WZ	L297/1	STM	DIP-20	6.44

ICs

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
150471-WZ	LT1084CT	LTC	TO-220-3	8.13
150486-WZ	LT1086CT#PBF	LTC	TO-220-3	4.34
152196-WZ	LT1249CS8	LTC	SOIC-8	7.46
679789-WZ	LT1413S8#PBF	LTC	SO-8	4.54
152860-WZ	LT1638IN8	LTC	PDIP-8	6.14
1254465-WZ	LT1791CN#PBF	LTC	PDIP-14	5.03
1258070-WZ	LT3080ET#PBF	LTC	TO-220-5	5.22
1258079-WZ	LT3081IT7#PBF	LTC	TO-220-7	7.85
154664-WZ	LTC1661CN8#PBF	LTC	PDIP-8	3.76
1255263-WZ	LTC2051HMS8#PBF	LTC	MSOP-8	5.41
1256120-WZ	LTC4267IDHC#PBF	LTC	DFN-16 (5x3)	6.71
1254611-WZ	LTC485CN8#PBF	LTC	PDIP-8	2.58
155490-WZ	M24C08-WBN6	STM	DIP-8	-.28
155494-WZ	M24C64-WMN6	STM	SO-8	-.44
1185106-WZ	M48T02-70PC1	STM	PCDIP-24	15.33
1185109-WZ	M48T12-150PC1	STM	PCDIP-24	18.22
1258171-WZ	M4T28-BR12SH1	STM	SOIC-28	5.47
1258172-WZ	M4T32-BR12SH1	STM	SOIC-28	7.50
1258173-WZ	M4T32-BR12SH6	STM	SOIC-28	8.15
155703-WZ	M74HC02M1R	STM	SOIC-14	-.13
155707-WZ	M74HC08B1R	STM	DIP-14	-.25
1124307-WZ	MAX16910CASA8+	MAX	SOIC-8-N	2.02
170049-WZ	MAX232CPE+	MAX	PDIP-16	2.20
167108-WZ	MAX3232CPE+	MAX	PDIP-16	4.75
170064-WZ	MAX481CSA+	MAX	SOIC-8-N	2.57
170069-WZ	MAX485CPA+	MAX	PDIP-8	3.56
170075-WZ	MAX485EPA+	MAX	PDIP-8	4.17
171336-WZ	MC34064P-5G	OnS	TO-92-3	-.27
152031-WZ	MC34074P	OnS	PDIP-14	-.92
173541-WZ	MC34151PG	OnS	PDIP-8	-.84
1085809-WZ	MCP1407-E/P	MCP	PDIP-8	1.10
651408-WZ	MCP1700-3302E/TO	MCP	TO-92-3	-.55
651437-WZ	MCP23008-E/P	MCP	PDIP-18	1.13
651439-WZ	MCP23017-E/SO	MCP	SOIC-28	1.32
651440-WZ	MCP23017-E/SP	MCP	SPDIP-28	1.32
651441-WZ	MCP23017-E/SS	MCP	SSOP-28	1.40
651444-WZ	MCP23S17-E/SP	MCP	SPDIP-28	1.41
651447-WZ	MCP2515-I/P	MCP	PDIP-18	2.01
651448-WZ	MCP2515-I/SO	MCP	SOIC-18	2.04
651450-WZ	MCP2551-E/SN	MCP	SOIC-8-N	1.32
651451-WZ	MCP2551-I/P	MCP	PDIP-8	1.20
651452-WZ	MCP2551-I/SN	MCP	SOIC-8-N	1.13
651453-WZ	MCP3002-I/P	MCP	PDIP-8	1.99
651456-WZ	MCP3008-I/P	MCP	PDIP-16	2.41
651457-WZ	MCP3008-I/SL	MCP	SOIC-16	2.45
651461-WZ	MCP3202-CI/P	MCP	PDIP-8	2.80
651463-WZ	MCP3204-CI/P	MCP	PDIP-14	3.50
1083122-WZ	MCP3208-BI/P	MCP	PDIP-16	4.80
651465-WZ	MCP3208-CI/P	MCP	PDIP-16	3.85
651469-WZ	MCP3424-E/SL	MCP	SOIC-14	4.31
1083205-WZ	MCP42010-I/P	MCP	PDIP-14	2.22
651478-WZ	MCP4728-E/UN	MCP	MSOP-10	2.13
651479-WZ	MCP4821-E/P	MCP	PDIP-8	2.92
651481-WZ	MCP4822-E/P	MCP	PDIP-8	3.32
651483-WZ	MCP4921-E/P	MCP	PDIP-8	2.17
651485-WZ	MCP4922-E/P	MCP	PDIP-14	2.90
651489-WZ	MCP6002-I/P	MCP	PDIP-8	-.52
1085528-WZ	MCP9808-E/MS	MCP	MSOP-8	1.30
1537595-WZ	MIC2981/82YN	MCP	DIP-18	2.09
179418-WZ	PB137ACV	STM	TO-220AB	-.65
1114168-WZ	PCA82C251T/YM,112	NXP	SO-8	2.11
1116598-WZ	PCA9685PW,112	NXP	TSSOP-28	2.34
1114197-WZ	PCF8574T/3,512	NXP	SO-16	1.42

Dioden-Sortiment mit 120 Dioden

Nähere Angaben zum Inhalt sowie technische Daten der enthaltenen Teile finden Sie im Internet.
Technische Daten: Hersteller: TRU COMPONENTS · Inhalt: 120 St. · Typ: VK-84520

Lieferumfang: 1N4148 50 Stück · 1N4007 50 Stück · 1N5408 14 Stück · Diode 6A10 4 Stück · Gleichrichter-Brücke W01g 100 V 1,5 A 2 Stück

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1570760-WZ	12.95	11.95	10.95

Zener-Dioden-Sortiment

- **Inhalt: 300 Stück**
- **Übersichtlich sortiert**
- **20 verschiedene Werte sind enthalten**

Nähere Angaben zum Inhalt sowie technische Daten der enthaltenen Teile finden Sie im Internet.
Technische Daten: Hersteller: TRU COMPONENTS · Inhalt: 300 St. · Typ: 179001 t
Lieferumfang: Sortimentsbox · Je 15 Stück Z-Dioden 500 mW in den Werten 2,7/3,3/3,9/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/10/12/15/18/20/22/24/27/30/33 V.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1564986-WZ	19.95	18.94	17.95

Zener-Dioden und Festspannungsregler-Sortiment

- **Inhalt: 130 Teile**
- **Übersichtlich sortiert**

Nähere Angaben zum Inhalt sowie technische Daten der enthaltenen Teile finden Sie im Internet.
Technische Daten: Hersteller: TRU COMPONENTS · Inhalt: 130 St. · Typ: 179000
Lieferumfang: Sortimentsbox · 0,5 W Zener-Dioden (je 10 Stück 2,7/3, 3/4,7/5,1/5,6/6,2/10/12/18 und 24 V) · 1 A Festspannungsregler (je 3 Stück 7805 - 5 V/7809 - 9 V/7812 - 12 V/7815 - 15 V/7824 - 24 V/7905 - 5 V/7908 - 8 V/7909 - 9 V/7912 - 12 V/7915 - 15 V).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1566295-WZ	19.95	18.95	17.95

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Dioden

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
162213-WZ	1N4001	DIO	DO-204AL	-.20
564843-WZ	1N4001-E3/73	VIS	DO-204AL	-.09
162221-WZ	1N4002	DIO	DO-204AL	-.20
1262762-WZ	1N4003	OnS	DO-204AL	-.19
162230-WZ	1N4003	DIO	DO-204AL	-.20
162248-WZ	1N4004	DIO	DO-204AL	-.09
564846-WZ	1N4004-E3/54	VIS	DO-204AL	-.07
162256-WZ	1N4005	DIO	DO-204AL	-.20
162264-WZ	1N4006	DIO	DO-204AL	-.20
162272-WZ	1N4007	DIO	DO-204AL	-.08
564849-WZ	1N4007-E3/54	VIS	DO-204AL	-.19
564850-WZ	1N4007GP-E3/54	VIS	DO-204AL	-.22
162280-WZ	1N4148	DIO	SOD-27	-.14
1262768-WZ	1N4148_T50R	OnS	DO-204AH	-.07
1262769-WZ	1N4148TA	OnS	DO-204AH	-.09
564851-WZ	1N4148-TAP	VIS	DO-204AH	-.05
564852-WZ	1N4148W-E3-08	VIS	SOD-123	-.09
162299-WZ	1N4151	VIS	DO-204AH	-.04
162353-WZ	1N4448	OnS	DO-204AH	-.20
162361-WZ	1N5400	DIO	DO-201	-.20
162370-WZ	1N5401	DIO	DO-201	-.20
1262846-WZ	1N5401	OnS	DO-201AD	-.24
162388-WZ	1N5402	DIO	DO-201	-.09
564862-WZ	1N5402-E3/54	VIS	DO-201AD	-.13
162400-WZ	1N5404	DIO	DO-201	-.09
162418-WZ	1N5406	DIO	DO-201	-.20
140607-WZ	1N5406	DIO	DO-201	-.20
140608-WZ	1N5407	DIO	DO-201	-.20
162434-WZ	1N5408	DIO	DO-201	-.20
564864-WZ	1N5408-E3/54	VIS	DO-201AD	-.19
140609-WZ	1N5408K	DIO	DO-204AC	-.20
1262856-WZ	1N914ATR	OnS	DO-204AH	-.05
140621-WZ	BA159	DIO	DO-204AL	-.04
153088-WZ	BAS16	INF	SOT-23-3	-.16
153167-WZ	BAS21	INF	SOT-23	-.20
1111751-WZ	BAS316,135	NEX	SOD-323	-.10
162034-WZ	BAV99	KEC	SOT-23	-.11
140624-WZ	BY12	DIO	Ø 7.3 x 22	2.09
160539-WZ	BY133	DIO	DO-204AL	-.20
140628-WZ	BY2000	DIO	DO-201	-.20
140629-WZ	BY251	DIO	DO-201	-.20
160636-WZ	BY252	DIO	DO-201	-.09
160660-WZ	BY255	DIO	DO-201	-.11
564929-WZ	BY255P-E3/54	VIS	DO-201AD	-.19
162038-WZ	BY500-600	DIO	DO-201	-.20
152900-WZ	BY550-100	DIO	DO-201AD	-.20
152927-WZ	BY550-400	DIO	DO-201AD	-.20
152897-WZ	BY550-50	DIO	DO-201AD	-.20
152935-WZ	BY550-600	DIO	DO-201AD	-.20
152943-WZ	BY550-800	DIO	DO-201AD	-.15
556711-WZ	BY880-1000	DIO	DO-201	-.24
564965-WZ	BYV28-200-TAP	VIS	SOD-64	-.53
162041-WZ	EGL 1 D	DIO	MiniMELF	-.10
140633-WZ	ER2D	DIO	DO-214AC	-.08
556728-WZ	F1200D	DIO	P600	-.56
556755-WZ	FX20K120	DIO	P600	-.66
162046-WZ	GL1B	DIO	DO-213AA	-.11
140902-WZ	LL4148	DIO	SOD-80C	-.20
567856-WZ	LL4148-GS08	VIS	DO-213AC	-.09

Spar-Tipp

Aktuelle Tagespreise

Informieren Sie sich über aktuelle Tagespreise unter

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Schottky-Diode

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
163457-WZ	11DQ10	VIS	DO-204AL	-.53
155459-WZ	1N5711	STM	DO-35	-.20
1304858-WZ	1N5817	PAN	DO-41	-.49
1304859-WZ	1N5818	PAN	DO-41	-.49
155460-WZ	1N5819	STM	DO-41	-.17
1304860-WZ	1N5819	PAN	DO-41	-.49
1304903-WZ	1N5820	PAN	DO-201AD	-.23
1304904-WZ	1N5821	PAN	DO-201AD	-.56
168275-WZ	1N5822	STM	DO-201AD	-.20
155393-WZ	BAS40-04RF	TSC	SOT-23	-.09
153260-WZ	BAS70	INF	SOT-23-3	-.12
155394-WZ	BAS70-04RF	TSC	SOT-23	-.07
152958-WZ	BAT165	INF	SOD-323-2	-.13
154013-WZ	BAT17-04 (Dual)	INF	SOT-323-3	-.28
153036-WZ	BAT41	STM	DO-35	-.15
153010-WZ	BAT43	STM	DO-35	-.33
153095-WZ	BAT48	STM	DO-35	-.20
1262924-WZ	BAT54	OnS	SOT-23-3	-.17
1262922-WZ	BAT54C	OnS	SOT-23-3	-.19
154027-WZ	BAT60A	INF	SOD-323-2	-.12
152998-WZ	BAT64-04 (Dual)	INF	SOT-23-3	-.07
1304894-WZ	MB24	PAN	DO-214AA	-.21
163679-WZ	MBR1045	VIS	TO-220AC	-.63
1304856-WZ	MBR1150	PAN	DO-41	-.18
1304857-WZ	MBR1200	PAN	DO-41	-.18
163687-WZ	MBR160	VIS	DO-204AL	-.23
163702-WZ	MBR2545CT	VIS	TO-220AB	-.69
1304918-WZ	MBR3150	PAN	DO-201AD	-.30
163709-WZ	MBR340RLG	VIS	DO-201AD	-.33
1304960-WZ	MBR5150	PAN	DO-201AD	-.41
1304961-WZ	MBR5200	PAN	DO-201AD	-.73
163719-WZ	MBR745	VIS	TO-220AC	-.56
163746-WZ	MBRS1100TR	VIS	DO-214AA	-.30
163747-WZ	MBRS130LTR	VIS	DO-214AA	-.33
1304985-WZ	S210L	PAN	DO-214AA	-.30
556802-WZ	SB1100	DIO	DO-15	-.20
556803-WZ	SB120	DIO	DO-15	-.20
556805-WZ	SB12H40	DIO	DO-201AD	-.50
1304845-WZ	SB130	PAN	DO-41	-.15
556806-WZ	SB130	DIO	DO-15	-.20
164828-WZ	SB130 = SB140-E3/54	VIS	DO-204AL	-.17
556808-WZ	SB140	DIO	DO-15	-.20
1304986-WZ	SB140L	PAN	DO-41	-.15
556809-WZ	SB150	DIO	DO-15	-.11
556810-WZ	SB1540	DIO	P600	-.65
1304848-WZ	SB160	PAN	DO-41	-.18
155389-WZ	SB160	DIO	DO-15	-.20
1304988-WZ	SB160L	PAN	DO-41	-.15
1304875-WZ	SB220	PAN	DO-15	-.63
1304989-WZ	SB240LES	PAN	DO-41	-.18
155391-WZ	SB260	DIO	DO-15	-.20
556812-WZ	SB3100	DIO	DO-201	-.21
556813-WZ	SB320	DIO	DO-201	-.21
1304906-WZ	SB320	PAN	DO-201AD	-.23
556814-WZ	SB330	DIO	DO-201	-.21
556816-WZ	SB340	DIO	DO-201	-.21
1304908-WZ	SB340	PAN	DO-201AD	-.23
556817-WZ	SB350	DIO	DO-201	-.21
1304909-WZ	SB350	PAN	DO-201AD	-.56
556818-WZ	SB360	DIO	DO-201	-.21
556819-WZ	SB390	DIO	DO-201	-.21
556820-WZ	SB5100	DIO	DO-201	-.21

Z-Diode

Best.-Nr.	Typ	Herst.-Abk.	Gehäuse	St. €
1305011-WZ	1N4729A-G	PAN	DO-41G	-.49
1305012-WZ	1N4730A-G	PAN	DO-41G	-.12
1305014-WZ	1N4732A-G	PAN	DO-41G	-.49
1305015-WZ	1N4733A-G	PAN	DO-41G	-.49
1305044-WZ	1N4740A	PAN	DO-41	-.18
1305022-WZ	1N4740A-G	PAN	DO-41G	-.12
1305048-WZ	1N4744A	PAN	DO-41	-.44
1305050-WZ	1N4746A	PAN	DO-41	-.18
1305028-WZ	1N4746A-G	PAN	DO-41G	-.12
1305053-WZ	1N4749A	PAN	DO-41	-.44
168265-WZ	1N5337BRLG	OnS	Axial	-.20
168267-WZ	1N5341BRLG	OnS	Axial	-.19
168268-WZ	1N5342BRLG	OnS	Axial	-.19
168264-WZ	1N5346BRLG	OnS	Axial	-.17
168271-WZ	1N5347BRLG	OnS	Axial	-.19
140667-WZ	1N5349B	DIO	DO-201	-.13
168269-WZ	1N5350BRLG	OnS	Axial	-.33
140669-WZ	1N5355B	DIO	DO-201	-.20
1305068-WZ	1N5927B	PAN	DO-41	-.44
1305069-WZ	1N5928B	PAN	DO-41	-.18
1305071-WZ	1N5930B	PAN	DO-41	-.18
1305072-WZ	1N5931B	PAN	DO-41	-.44
1305075-WZ	1N5934B	PAN	DO-41	-.44
1305077-WZ	1N5936B	PAN	DO-41	.18
1305078-WZ	1N5937B	PAN	DO-41	-.44
1305079-WZ	1N5938B	PAN	DO-41	-.18
1305082-WZ	1N5941B	PAN	DO-41	-.18
168282-WZ	1N759ATR	OnS	DO-35	-.20
1305113-WZ	2EZ12	PAN	DO-15	-.52
1305106-WZ	2EZ6.8	PAN	DO-15	-.25
1305108-WZ	2EZ8.2	PAN	DO-15	-.21
180645-WZ	BZX85C11-TAP	VIS	DO-41	-.20
563822-WZ	BZX85C12	OnS	DO-41	-.15
180572-WZ	BZX85C5V1-TR	VIS	DO-41	-.20
556855-WZ	Z1SMA10	DIO	DO-214AC	-.11
160298-WZ	Z1SMA30	SKR	DO-214AC	-.11
556873-WZ	Z1SMA5.6	DIO	DO-214AC	-.20
141860-WZ	ZMM10	DIO	SOD-80C	-.21
141887-WZ	ZMM12	DIO	SOD-80C	-.10
141747-WZ	ZMM2.7	DIO	SOD-80C	-.10
141801-WZ	ZMM5.6	DIO	SOD-80C	-.10
180165-WZ	ZPD10	DIO	DO-35	-.08
180173-WZ	ZPD11	DIO	DO-35	-.20
180181-WZ	ZPD12	DIO	DO-35	-.20
180203-WZ	ZPD15	DIO	DO-35	-.08
180211-WZ	ZPD18	DIO	DO-35	-.08
180025-WZ	ZPD2.7	DIO	DO-35	-.20
180246-WZ	ZPD24	DIO	DO-35	-.20
180254-WZ	ZPD27	DIO	DO-35	-.20
180033-WZ	ZPD3.0	DIO	DO-35	-.20
180041-WZ	ZPD3.3	DIO	DO-35	-.20
180050-WZ	ZPD3.6	DIO	DO-35	-.20
180068-WZ	ZPD3.9	DIO	DO-35	-.20
180262-WZ	ZPD30	DIO	DO-35	-.20
180270-WZ	ZPD33	DIO	DO-35	-.08
180076-WZ	ZPD4.3	DIO	DO-35	-.20
180084-WZ	ZPD4.7	DIO	DO-35	-.20
180092-WZ	ZPD5.1	DIO	DO-35	-.20
180106-WZ	ZPD5.6	DIO	DO-35	-.08
180114-WZ	ZPD6.2	DIO	DO-35	-.20
180122-WZ	ZPD6.8	DIO	DO-35	-.20
180130-WZ	ZPD7.5	DIO	DO-35	-.20
180149-WZ	ZPD8.2	DIO	DO-35	-.20
180157-WZ	ZPD9.1	DIO	DO-35	-.20
180505-WZ	ZPY1	DIO	DO-41	-.20

Transistor

ON Semiconductor Diotec Semiconductor Infineon

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Herst.-Abk.	St. €
1359807-WZ	2N2222A	TO-18	CSC	1.62
151010-WZ	2N3055G	TO-3	OnS	4.14
163350-WZ	2N3904BU	TO-92-3	OnS	-.20
163376-WZ	2N3906BU	TO-92-3	OnS	-.20
165905-WZ	2N5550TA	TO-92-3	OnS	-.11
140535-WZ	BC327-40BK	TO-92	DIO	-.20
154598-WZ	BC337/25TA	TO-92	OnS	-.20
1262945-WZ	BC33716TA	TO-92-3	OnS	-.15
155900-WZ	BC337-25	TO-92	DIO	-.20
140536-WZ	BC337-40	TO-92-3	DIO	-.04
1262949-WZ	BC33740TA	TO-92-3	OnS	-.13
154997-WZ	BC546ABU	TO-92-3	OnS	-.18
155004-WZ	BC546B	TO-92	DIO	-.20
140537-WZ	BC546BBK	TO-92-3	DIO	-.04
1262953-WZ	BC546BTA	TO-92-3	OnS	-.17
1262955-WZ	BC546CTA	TO-92-3	OnS	-.10
154709-WZ	BC547A	TO-92	DIO	-.20
155012-WZ	BC547B	TO-92	DIO	-.20
1262957-WZ	BC547BTF	TO-92-3	OnS	-.10
140539-WZ	BC547C	TO-92-3	DIO	-.04
1262960-WZ	BC548BTA	TO-92-3	OnS	-.10
155039-WZ	BC548C	TO-92	DIO	-.20
1262961-WZ	BC548CTA	TO-92-3	OnS	-.10
155055-WZ	BC549C	TO-92	DIO	-.20
155071-WZ	BC550CG	TO-92-3	OnS	-.20
1262965-WZ	BC550CTA	TO-92-3	OnS	-.10
140542-WZ	BC556B	TO-92-3	DIO	-.04
155080-WZ	BC556B	TO-92	DIO	-.20
155098-WZ	BC557B	TO-92	DIO	-.20
140543-WZ	BC557B	TO-92-3	DIO	-.20
154733-WZ	BC557BTA	TO-92	OnS	-.18
154970-WZ	BC557C	TO-92	DIO	-.10
1262971-WZ	BC558BTA	TO-92-3	OnS	-.10
155136-WZ	BC559C	TO-92	DIO	-.20
154806-WZ	BC636TA	TO-92	OnS	-.11
1262976-WZ	BC63916-D27Z	TO-92-3	OnS	-.38
154822-WZ	BC640TA	TO-92	OnS	-.20
153157-WZ	BC847B	SOT-23-3	INF	-.05
140540-WZ	BC847C	SOT-23	DIO	-.04
153183-WZ	BC847C	SOT-23-3	INF	-.20
155989-WZ	BC848CRF	SOT-23	TSC	-.10
140541-WZ	BC857C	SOT-23	DIO	-.04
150979-WZ	BD679	SOT-32-3	STM	-.28
151018-WZ	BD679A	SOT-32-3	STM	-.41
150992-WZ	BD680	SOT-32-3	STM	-.28
151012-WZ	BD911	TO-220AB	STM	-.52
155430-WZ	BD912	TO-220AB	STM	-.57
155431-WZ	BDW93C	TO-220AB	STM	-.51
155433-WZ	BDX33C	TO-220AB	STM	-.38
151083-WZ	BDX53B	TO-220AB	STM	-.28
168106-WZ	BDX53C	TO-220AB	STM	-.28
151071-WZ	BDX54C	TO-220	STM	-.31
1264816-WZ	MMBT2222A	SOT-23-3	OnS	-.09

MOSFETs (≤1 W)

ON Semiconductor Infineon nexperia VISHAY

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Herst.-Abk.	St. €
151034-WZ	2N7000	TO-92	OnS	-.20
1262890-WZ	2N7000TA	TO-92-3	OnS	-.16
1262896-WZ	2N7002	SOT-23-3	OnS	-.20
151006-WZ	2N7002GEG-HSMD	SOT-23	NEX	-.06
153029-WZ	BF998	TO-253-4	INF	-.20
153042-WZ	BF999	TO-236-3	INF	-.26
158950-WZ	BS170	TO-92	OnS	-.18
1263060-WZ	BS170-D27Z	TO-92-3	OnS	-.31
153163-WZ	BSP135H6327	TO-261-4	INF	-.84
1263073-WZ	BSS123	SOT-23-3	OnS	-.09
1112181-WZ	BSS123,215	SOT-23	NEX	-.09
152902-WZ	BSS123NH	TO-236-3	INF	-.10
152928-WZ	BSS138	SOT-23	INF	-.21
1263075-WZ	BSS138	SOT-23-3	OnS	-.19
153047-WZ	BSS83P	TO-236-3	INF	-.20
1263080-WZ	BSS84	SOT-23-3	OnS	-.24
150901-WZ	BSS84GEG	SOT-23	NEX	-.20
153060-WZ	BSS84P	TO-236-3	INF	-.18
153234-WZ	BTS432E2-E3062A	TO-263-5	INF	5.22
151334-WZ	BUZ11-NR4941	TO-220-3	OnS	-.54
1263085-WZ	BUZ11-NR4941	TO-220-3	OnS	1.26
1263302-WZ	FDB14N30TM	TO-263-3	OnS	-.97
1264199-WZ	FQP30N06L	TO-220-3	OnS	1.21
162372-WZ	IRF1404PBF	TO-220AB	INF	2.12
158712-WZ	IRF3205	TO-220AB	INF	-.70
164338-WZ	IRF3205ZPBF	TO-220AB	INF	1.49
162394-WZ	IRF3708PBF	TO-220	INF	-.98
160875-WZ	IRF3709ZPBF	TO-220AB	INF	-.78
162397-WZ	IRF3710	TO-220AB	INF	-.96
162399-WZ	IRF4905PBF	TO-220	INF	1.70
162402-WZ	IRF510PBF	TO-220	VIS	-.37
162404-WZ	IRF520NPBF	TO-220	INF	-.57
162408-WZ	IRF5305	TO-263-3	INF	-.58
162410-WZ	IRF530N	TO-263-3	INF	-.42
162412-WZ	IRF540NPBF	TO-220	INF	-.53
160884-WZ	IRF540ZPBF	TO-220AB	INF	-.50
162414-WZ	IRF610	TO-220	VIS	-.61
162424-WZ	IRF640NPBF	TO-220	INF	1.03
162429-WZ	IRF710PBF	TO-220AB	VIS	-.28
162462-WZ	IRF740PBF	TO-220	VIS	-.75
162476-WZ	IRF7416PBF	SO-8	INF	-.44
162520-WZ	IRF820PBF	TO-220AB	VIS	1.01
162526-WZ	IRF840PBF	TO-220	VIS	2.11
162533-WZ	IRF9510PBF	TO-220	VIS	-.48
162536-WZ	IRF9530NPBF	TO-220	INF	-.58
162537-WZ	IRF9540NPBF	TO-220	INF	-.75
162541-WZ	IRF9630PBF	TO-220	VIS	-.58
162549-WZ	IRF9Z24NPBF	TO-220AB	INF	1.31
162551-WZ	IRF9Z34N	TO-263-3	INF	-.86
160946-WZ	IRFB4410ZPBF	TO-220AB	INF	-.82
162641-WZ	IRFP240	TO-247	VIS	1.87
162642-WZ	IRFP250NPBF	TO-247	INF	2.01
162652-WZ	IRFP3703PBF	TO-247	INF	4.21
162656-WZ	IRFP450PBF	TO-247AC	VIS	2.50
162659-WZ	IRFP460PBF	TO-247	IR	3.12
162663-WZ	IRFP9240	TO-247	VIS	2.35
162696-WZ	IRFR5305	TO-263-3	INF	-.58
162739-WZ	IRFZ24NPBF	TO-220	INF	-.41
162742-WZ	IRFZ34NPBF	TO-220	INF	-.49
162747-WZ	IRFZ44NPBF	TO-220	INF	1.12
162763-WZ	IRL2203NPBF	TO-220	INF	1.43
162767-WZ	IRL2910PBF	TO-220	INF	2.24
162786-WZ	IRL3803PBF	TO-220	INF	1.58

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Spannungsregler

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Herst.-Abk.	St. €
149128-WZ	78L24	TO-92		-.21
157072-WZ	AMSR-7805-NZ	SIP-3	AIM	7.36
156942-WZ	KIA78L10F	SOT-89	KEC	-.20
156944-WZ	KIA78L15F	SOT-89	KEC	-.11
175641-WZ	L200CV	Pentawatt® 5	STM	1.62
156045-WZ	L4940V5	TO-220AB	STM	1.24
1185644-WZ	L4941BV	TO-220AB	STM	-.67
1185130-WZ	L7805ABV	TO-220AB	STM	-.60
1184958-WZ	L7805ACV	TO-220AB	STM	-.76
1184959-WZ	L7805CP	TO-220FP	STM	-.47
179205-WZ	L7805CV	TO-220AB	STM	-.18
1184697-WZ	L7805CV-DG	TO-220	STM	-.70
179213-WZ	L7806CV	TO-220AB	STM	-.25
1184961-WZ	L7808ABV	TO-220AB	STM	-.37
179221-WZ	L7808CV	TO-220AB	STM	-.30
179191-WZ	L7809CV	TO-220AB	STM	-.20
1184963-WZ	L7812ABV	TO-220AB	STM	-.87
1184964-WZ	L7812ACV	TO-220AB	STM	-.67
179230-WZ	L7812CV	TO-220AB	STM	-.20
1184699-WZ	L7812CV-DG	TO-220	STM	-.63
1185948-WZ	L7815ABV	TO-220AB	STM	-.75
179248-WZ	L7815CV	TO-220AB	STM	-.21
156055-WZ	L7818CV	TO-220AB	STM	-.33
1185755-WZ	L7824CP	TO-220FP	STM	-.92
179264-WZ	L7824CV	TO-220AB	STM	-.21
144584-WZ	L78L05ACD	SO-8	STM	-.21
156059-WZ	L78L05ACZ	TO-92-3	STM	-.20
156062-WZ	L78L08ACZ	TO-92-3	STM	-.10
183270-WZ	L78L09ACZ-TR	TO-92	STM	-.20
183059-WZ	L78L12ACZ	TO-92-3	STM	-.21
156065-WZ	L78L12ACZ	TO-92-3	STM	-.14
156067-WZ	L78L15ACZ	TO-92-3	STM	-.09
156070-WZ	L78M05CV	TO-220AB	STM	-.25
156072-WZ	L78M12CV	TO-220AB	STM	-.28
179345-WZ	L78S05CV	TO-220AB	STM	-.38
148288-WZ	L78S09CV	TO-220AB	STM	-.42
148296-WZ	L78S10CV	TO-220AB	STM	-.34
179353-WZ	L78S12CV	TO-220AB	STM	-.33
179361-WZ	L78S15CV	TO-220AB	STM	-.64
148300-WZ	L78S18CV	TO-220AB	STM	-.42
179370-WZ	L78S24CV	TO-220AB	STM	-.60
148270-WZ	L78S75CV	TO-220AB	STM	-.62
179272-WZ	L7905CV	TO-220-3	STM	-.21
156075-WZ	L7905CV	TO-220-3	STM	-.21
156076-WZ	L7908CV	TO-220-3	STM	-.24
156077-WZ	L7912CV	TO-220-3	STM	-.21
179302-WZ	L7912CV	TO-220-3	STM	-.19
179310-WZ	L7915CV	TO-220-3	STM	-.20
156079-WZ	L7915CV	TO-220-3	STM	-.21
183300-WZ	L79L05ACZ	TO-92-3	STM	-.21
1184973-WZ	LD1117AV33	TO-220AB	STM	1.02
147028-WZ	LD1117V33	TO-220	STM	-.27
1185795-WZ	LF33CV	TO-220AB	STM	-.89

Universal-Spannungsregler-Platine

Mit diesem Bausatz lässt sich schnell und einfach eine stabilisierte und präzise Spannungsversorgung mit positiven Standard-Spannungsreglern aufbauen. Passend für 78xx Typen im TO 220-Gehäuse.
Lieferumfang: Lieferung erfolgt mit ausführlicher Bauanleitung ohne Spannungsregler.

Hinweis: Bitte den benötigten Spannungsregler separat mitbestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
115576-WZ	6.79	6.58

Spannungsregler-Platine für LM 317-T



Technische Daten: Ausgangsspannung (min.): 1.2 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC

Best.-Nr.	Produkt-Art	Spannungseingang max.	St. €	ab 2 à
115967-WZ	Spannungsregler - Platine	30 V/AC	7.55	7.31
130312-WZ	Spannungsregler - Baustein	25 V/AC	9.80	9.34

Triac Drehzahl- und Leistungsregler

- **Stellbereich 0 - 100 %**
- **Vollwellen-Phasenanschnittsteuerung**
- **Anschluss über Litzen**



Bei diesem Baustein handelt es sich um ein aufgebautes Modul. Als externe Beschaltung ist nur noch ein Potentiometer (470 kΩ) notwendig. Der Drehzahl- und Leistungsregler arbeitet nach dem Prinzip der Vollwellen-Phasenanschnittssteuerung. Der Anschluss erfolgt über Litzen. Typische Anwendungen sind Ventilatoren, Staubsauger, Dimmer, Haushaltsgeräte uvm.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Belastbarkeit max.: 15 A · Leistung: 200 W · Regelbereich (min.): 0 % · Regelbereich (max.): 100 % · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Länge: 10 mm · Breite: 20 mm · Höhe: 25 mm · Typ: 183199 · Hersteller: TRU COMPONENTS
Lieferumfang: Kunststoffgehäuse mit Anschluss-Litzen · Lieferung erfolgt ohne Potentiometer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
1570778-WZ	15.10	14.34	13.82

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

LED Weiß, Superhell „LowCost“

176724



Technische Daten: Farbe: Weiß · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Klar · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Best.-Nr.	Typ	U_F	I_F	Lichtstärke I(V)	Farb-Koordinaten
176724-WZ	LED-5-10000W	3.2 V	20 mA	10000 mcd	x = 0.31/y = 0.32
180000-WZ	LED-5-18000W	3.6 V	20 mA	18000 mcd	x = 0.29/y = 0.28
180001-WZ	LED-5-30000W	3.3 V	20 mA	30000 mcd	x = 0.31/y = 0.30
181151-WZ	LED-5-40.000W	3.1 V	30 mA	40000 mcd	x = 0.27/y = 0.28

Best.-Nr.	Farbwiedergabeindex	Abstrahlwinkel	St. €	ab 10 à
176724-WZ	70	20 °	-.77	-.74
180000-WZ	75	22 °	-.65	-.61
180001-WZ	75	15 °	1.43	1.36
181151-WZ	75	8 °	1.25	1.21

Kerzen-LED

Technische Daten: Typ: CandleLED · Farbe: Gelb · U_F: 3.3 V · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · 6500 mcd · Wellenlänge: 590 nm · Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung: Klar · Nicht gefärbt · Besonderheiten: blinkend · Linsenform: Rund

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
181525-WZ	1.31	1.21	1.16

LED diffus Low-Current 3 mm

Technische Daten: Gehäuse: 3 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund

145998



Best.-Nr.	Typ	Farbe	U_F	I_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à
145998-WZ	L-934LID	Rot	1.75 V	2 mA	3.75 mcd	-.14	-.13
145971-WZ	L-934LGD	Grün	2.2 V	4 mA	2 mcd	-.20	-.19
145980-WZ	L-934LYD	Gelb	2.1 V	2 mA	1.5 mcd	-.18	-.17

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: **conrad.de**

Low-Current-LED, 5 mm



Technische Daten: I_F: 2 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund

146005



Best.-Nr.	Typ	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	Wellenlänge	St. €	ab 10 à
146005-WZ	L 53 LID	Rot	2 V	5 mcd	625 nm	-.13	-.12
146030-WZ	L 53 LGD	Grün	2.2 V	2 mcd	565 nm	-.12	-.11
146099-WZ	L 53 LYD	Gelb	2.1 V	2 mcd	590 nm	-.20	-.17

LED 3 mm

184560



Technische Daten: I_F: 20 mA · Gehäuse: 3 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund

Best.-Nr.	Typ	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)
184560-WZ	RTL 934 HD	Rot	2.25 V	3 mcd
184713-WZ	WU-8-33GD	Grün	2.1 V	17 mcd
184918-WZ	L 934 YD	Gelb	2.1 V	15 mcd

Best.-Nr.	Abstrahlwinkel	St. €	ab 5 à	ab 10 à
184560-WZ	45 °	-.12	-.10	-.09
184713-WZ	55 °	-.12	-.10	-.08
184918-WZ	45 °	-.11	-	-.08

LED diffus 5 mm



184543

Technische Daten: I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	U_F	Lichtstärke I(V)	St. €	ab 10 à
184543-WZ	L 53 HD	Rot	2.25 V	11 mcd	-.11	-.10
184705-WZ	L 53 GD	Grün	2.2 V	40 mcd	-.11	-.10
184900-WZ	L 53 YD	Gelb	2.1 V	20 mcd	-.11	-.10

RGB-LED „Rainbow“

- **Automatischer Farbwechsel**
- **Farben Rot, Grün und Blau**
- **Wechselnde Geschwindigkeit**

Technische Daten: Typ: LED-5-RAINBOW · Farbe: RGB · U_F: 3.5 V · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Wellenlänge: 620 nm · 520 nm · 465 nm · Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung: Nicht gefärbt · Klar · Linsenform: Rund · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 85 °C

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
150433-WZ	1.88	1.76	1.67

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

RGB-LED, 5 mm

Kingbright

Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Grün · I_F: 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Wellenlänge: 630 nm · 465 nm · 525 nm · Technologie: AlGaInP · InGaN · Linsenform: Rund

1050465

Best.-Nr.	Typ	U_F	Abstrahlwinkel
1050465-WZ	L-154A4SURKQBDZGC	1.95 V, 3.3 V, 3.3 V	50 °
1050466-WZ	L-154A4SURKQBDZGW	1.95 V, 3.3 V	60 °

Best.-Nr.	Lichtstärke I(V)	Ausführung	St. €	ab 10 à
1050465-WZ	300 mcd, 700 mcd, 1700 mcd	Klar, Nicht gefärbt	1.16	1.12
1050466-WZ	200 mcd, 300 mcd, 1300 mcd	Weiß, Diffus	1.03	-.99

Standard LED-Sortiment

TRU

- **Inhalt: 300 Teile**
- **Übersichtlich sortiert**

Technische Daten: Farbe: Rot · Grün · Gelb · Blau · Weiß · Gehäuse: 3 mm · 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Linsenform: Rund
Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · 5 mm LEDs (je 10 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau/Weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (20 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (20 Stück).

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1564910-WZ	22.95	21.95	20.95

LED-Set S093

Kemo Electronic

- **Abwechslungsreicher Inhalt**
- **Verschiedene Farben und Formen**
- **Inhalt: ca. 50 Leuchtdioden und 20 Widerstände**

Technische Daten: Typ: S093 · Bauart: radial bedrahtet
Lieferumfang: ca. 50 Leuchtdioden · ca. 20 Widerstände · Broschüre mit 14 bebilderten Anschlussplänen.



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182224-WZ	6.35	5.82	5.33

LED-Set S036

Kemo Electronic

- **Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb**
- **Mit einer IR-LED**
- **Verschiedene Farben und Formen**
- **Inhalt: ca. 30 Leuchtdioden**

Technische Daten: Typ: S036 · Farbe: Rot · Grün · Gelb · Bauart: radial bedrahtet
Lieferumfang: ca. 30 Leuchtdioden (davon 1 IR-Emitter) · Faltblatt mit Anschlussplänen.



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
182225-WZ	3.25	3.11	2.97

LED-Vorschaltplatine

Fertig aufgebaut

Technische Daten: Typ: LED-Vorschaltplatine Standard · Betriebsspannung: 230 V/AC · I_F: 15 mA · Abm.: (L x B) 32 mm x 20 mm
Hinweis: Baustein steht bei Betrieb unter Netzspannung! Lieferung ohne LED!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
184985-WZ	3.53	3.29	3.08

RGB-Farbsteuergerät mit IR-Fernbedienung

Barthelme

Technische Daten: Typ: rgb BASIC · Ausgangsstrom (typ.): 6 A · Betriebsspannung min.: 3 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Kanäle: 3 · Ausgangssignal: Spannung · Verwendung: RGB · Dimmer · Infrarot · Fernbedienung · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 62 x 35 x 23 mm
Lieferumfang: RGB-Steuergerät · IR-Fernbedienung mit 24 Tasten inkl. passender Lithium-Knopfzelle CR2025.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
183999-WZ	13.27	12.86	12.14

LED mit Kabel, Vorwiderstand und Verpolungsschutz

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Anschluss: Kabel, offenes Ende

156962

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Lichtstärke I(V)	Abstrahlwinkel
156955-WZ	P585C	Blau	450 mcd	20 °
156956-WZ	P585D	Gelb	900 mcd	50 °
156962-WZ	P585I	Gelb	2100 mcd	30 °
156963-WZ	P585J	Amber	4800 mcd	30 °

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €	ab 5 à	ab 25 à
156955-WZ	LED klar, LED 3 mm	2.28	2.17	2.09
156956-WZ	LED klar, LED 3 mm	2.33	2.25	2.13
156962-WZ	LED klar, LED 5 mm	2.56	2.48	2.34
156963-WZ	LED klar, LED 5 mm	2.52	2.44	2.31

IP67-geschützte LED-Signalleuchte L1041OS

arcolectric



149791

Technische Daten: Einbau-Ø: 6.3 mm · Gehäusefarbe: Chrom · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart: Schraubbefestigung · Besonderheiten: frontplattendicht · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Abm.: (Ø x L) 9.5 mm x 9.9 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom	St. €	ab 5 à	ab 10 à
149791-WZ	L1041OSMAA	Rot	230 V/AC	3 mA	2.95	2.64	2.52
149792-WZ	L1041OSLAA	Rot	12 V/DC	20 mA	2.95	2.76	2.59
149793-WZ	L1041OSLAD	Rot	24 V/DC	20 mA	3.09	2.89	2.69
149794-WZ	L1041OSMAB	Orange	230 V/AC	3 mA	3.01	2.76	2.66
149796-WZ	L1041OSLAB	Orange	12 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149797-WZ	L1041OSLAE	Orange	24 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149798-WZ	L1041OSMAC	Grün	230 V/AC	3 mA	2.95	2.63	2.52
149800-WZ	L1041OSLAC	Grün	12 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149801-WZ	L1041OSLAF	Grün	24 V/DC	20 mA	2.95	2.71	2.61
149803-WZ	L1041OSMAD	Blau	230 V/AC	3 mA	2.95	2.71	2.61

LED-Signallampe 29 mm



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Ø: 22 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart: Schraubbefestigung · Anschluss: Schrauben · Abm.: (Ø x L) 29 mm x 51 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 25 à
140397-WZ	AD16-22DS/230V/R	Rot	2.54	2.38	2.33
140399-WZ	AD16-22DS/230V/G	Grün	2.53	2.45	2.32
140400-WZ	AD16-22DS/230V/B	Blau	2.76	2.67	2.53
140401-WZ	AD16-22DS/230V/W	Weiß	2.54	2.46	2.33

LED-Signallampe 29 mm



Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · 24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Ø: 22 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Montageart: Schraubbefestigung · Anschluss: Schrauben · Abm.: (Ø x L) 29 mm x 51 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 25 à
140407-WZ	AD16-22ES/24V/R	Rot	3.04	2.89	2.79
140408-WZ	AD16-22ES/24V/G	Grün	2.76	2.67	2.53
140409-WZ	AD16-22ES/24V/B	Blau	2.96	2.87	2.70
140410-WZ	AD16-22ES/24V/W	Weiß	2.92	2.83	2.67

12-V-Signallampe mit LED 5 mm - Glanzchrom

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Ø: 8 mm · Kopf-Ø: 9.5 mm · Montageart: Schraubbefestigung · Besonderheiten: Innenreflektor · Anschluss: Flachstecker 2.8 mm · Lebensdauer: Min. 60000 h · Min. Temperatur: -35 °C · Max. Temperatur: 75 °C

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Gehäusefarbe	Lichtstärke I(V)	St. €
149829-WZ	SMZD08222	Grün	Grün	22 mcd	5.39
149837-WZ	SMZD08122	Gelb	Gelb	22 mcd	5.39
149845-WZ	SMZD08022	Rot	Rot	22 mcd	5.59
149853-WZ	SMZD08422	Blau	Blau	250 mcd	7.59
150491-WZ	SMZD08622	Weiß	Weiß	250 mcd	7.19

LED-Röhrenlampe

Technische Daten: Sockel: E10 · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 28 mm · Lebensdauer: 50000 h

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom	St. €	ab 10 à
725930-WZ	59101211	Rot	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	2.04	1.93
725944-WZ	59101212	Gelb	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	1.94	1.84
725748-WZ	59101213	Grün	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	2.89	2.79
725762-WZ	59101214	Blau	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	2.89	2.79
725776-WZ	59101215	Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	2.99	2.89
182507-WZ	59101226	Warm-Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	17 mA	2.89	2.79
725856-WZ	59102411	Rot	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	1.94	1.84
725869-WZ	59102412	Gelb	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	1.94	1.84
725682-WZ	59102413	Grün	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	2.89	2.79
725694-WZ	59102414	Blau	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	2.89	2.79
725706-WZ	59102415	Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	3.29	3.19
182509-WZ	59102426	Warm-Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	13 mA	2.89	2.79
182515-WZ	59102311	Rot	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87
182517-WZ	59102312	Gelb	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87
182518-WZ	59102313	Grün	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87
182520-WZ	59102314	Blau	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87
182521-WZ	59102315	Weiß	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87
182522-WZ	59102326	Warm-Weiß	230 V/DC, 230 V/AC	3 mA	2.96	2.87

LED-Lampe T5 Wedge Base Lamp (Dome)

Technische Daten: Abstrahlwinkel: 60 ° · Sockel: W2x4.6d · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Lebensdauer: 30000 h

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Betriebsspannung	Betriebsstrom
182071-WZ	70112202	Rot	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA
182072-WZ	70112208	Rot	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA
182075-WZ	70112212	Grün	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA
182076-WZ	70112218	Grün	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA
182078-WZ	70112232	Gelb	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA
182080-WZ	70112238	Gelb	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA
182081-WZ	70112240	Weiß	6 V/DC, 6 V/AC	16 mA
182082-WZ	70112242	Weiß	12 V/DC, 12 V/AC	16 mA
182083-WZ	70112248	Weiß	24 V/DC, 24 V/AC	17 mA

Best.-Nr.	Lichtstrom (phi)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
182071-WZ	0.7 lm	1.56	1.49	1.43
182072-WZ	0.8 lm	1.54	1.49	1.41
182075-WZ	1.8 lm	1.80	1.71	1.65
182076-WZ	1.9 lm	1.70	1.62	1.56
182078-WZ	0.3 lm	1.36	1.32	1.24
182080-WZ	0.4 lm	1.50	1.45	1.37
182081-WZ	1.9 lm	1.84	1.75	1.69
182082-WZ	1.9 lm	1.58	1.53	1.44
182083-WZ	2 lm	1.67	1.62	1.52

Standard-LED-Streifen selbstklebend 5 m, vergossene Ausführung 12 V/DC

Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · vergossen · selbstklebend · kürzbar · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · LEDs: 150 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge: 502 cm · Länge pro Einheit: 10 cm · Min. Temperatur: -10 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Einsatzbereich: Innen/Außen · Anschluss: mit offenem Kabelende · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E).

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt	Betriebsstrom	Abm. (L x B x H) in cm	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
182011-WZ	Rot	500 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.13 €	30.75	25.62
182009-WZ	Amber	500 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.31 €	31.68	26.39
182007-WZ	Grün	750 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.31 €	31.70	26.41
182006-WZ	Blau	300 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.38 €	32.04	26.69
182004-WZ	Kalt-Weiß	800 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.13 €	30.75	25.62
184210-WZ	Neutral-Weiß	800 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.32 €	31.74	26.44
182003-WZ	Warm-Weiß	700 lm	1000 mA	502 x 0.8 x 0.3	6.13 €	30.75	25.62
182002-WZ	RGB	900 lm	2800 mA	502 x 1 x 0.3	8.95 €	44.95	39.95


182011



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

LED-Streifen starr superhell mit Anschlusskabel

Barthelme

184214

Technische Daten: Besonderheiten: starr · Farbwiedergabeindex: 70 Ra · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge pro Einheit: 5 cm · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit offenem Kabelende · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E).

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	LEDs	Leuchtfarbe
184214-WZ	50 x 0.49 x 0.2 cm	30	Warm-Weiß
184221-WZ	50 x 0.49 x 0.2 cm	30	Neutral-Weiß
184222-WZ	25 x 0.49 x 0.2 cm	15	Warm-Weiß
184223-WZ	25 x 0.49 x 0.2 cm	15	Neutral-Weiß

Best.-Nr.	Lichtstrom Gesamt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
184214-WZ	600 lm	32.02 €	**16.01**	**13.87**
184221-WZ	630 lm	31.20 €	**15.60**	**13.86**
184222-WZ	300 lm	26.72 €	**6.68**	**5.90**
184223-WZ	315 lm	34.- €	**8.50**	**7.97**

High-Power Multi-SMD-LED-Streifen 24 V

ledxon

Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 24 V · Leistungsaufnahme: 19.2 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.48 W · LEDs: 6 · Anzahl LEDs pro Einheit: 6 · Länge pro Einheit: 2.5 cm · Schutzart: IP20 · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 50 °C · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Lötanschluss

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt	Energieeffizienzklasse
182475-WZ	Rot	601 lm	n.rel.
182476-WZ	Grün	1457 lm	n.rel.
182477-WZ	Blau	348 lm	n.rel.
184114-WZ	Warm-Weiß	1249 lm	LED (A++ - E)
182481-WZ	Warm-Weiß	1249 lm	LED (A++ - E)
184115-WZ	Neutral-Weiß	1311 lm	LED (A++ - E)
182480-WZ	Kalt-Weiß	1311 lm	LED (A++ - E)

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 20 à	ab 40 à
182475-WZ	2.5 x 1 x 0.165 cm	58.40 €	**1.46**	**-.93**	**-.90**
182476-WZ	2.5 x 1 x 0.165 cm	58.40 €	**1.46**	**-.88**	**-.86**
182477-WZ	2.5 x 1 x 0.165 cm	58.40 €	**1.46**	**-.84**	**-.80**
184114-WZ	2.5 x 1 x 0.2 cm	58.40 €	**1.46**	**1.38**	**1.34**
182481-WZ	2.5 x 1 x 0.2 cm	58.40 €	**1.46**	**1.27**	**1.23**
184115-WZ	2.5 x 1 x 0.2 cm	58.40 €	**1.46**	**-.90**	**-.86**
182480-WZ	2.5 x 1 x 0.2 cm	58.40 €	**1.46**	**-.89**	**-.84**

LED-Streifen Single 5050 One Cut

ledxon

Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · selbstklebend · Farbwiedergabeindex: 80 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (L x B x H) 1.4 x 1.2 x 0.2 cm · Leistungsaufnahme: 0.24 W · Leistungsaufnahme pro Einheit: 0.24 W · LEDs: 1 · Anzahl LEDs pro Einheit: 1 · Länge: 1.4 cm · Länge pro Einheit: 1.4 cm · Schutzart: IP20 · Min. Temperatur: -25 °C · Max. Temperatur: 50 °C · Einsatzbereich: Innen · Anschluss: mit Lötanschluss · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E)

Best.-Nr.	Farbtemperatur typ.	Farb-Koordinaten	Leuchtfarbe
1328621-WZ	2700 K	x 0.4590 / y 0.4107	Warm-Weiß
1328622-WZ	4000 K	x 0.3841 / y 0.3753	Neutral-Weiß
1328623-WZ	6000 K	x 0.3251 / y 0.3314	Kalt-Weiß

Best.-Nr.	Lichtstrom Gesamt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 35 à	ab 72 à
1328621-WZ	1141 lm	43.57 €	**-.61**	**-.39**	**-.38**
1328622-WZ	1209 lm	43.57 €	**-.61**	**-.39**	**-.38**
1328623-WZ	1209 lm	43.57 €	**-.61**	**-.40**	**-.39**

LED-Streifen starr mit superhellen weißen SMD-LEDs

CONRAD COMPONENTS

1343329

Technische Daten: Besonderheiten: starr · kürzbar · Farbwiedergabeindex: 80 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 120 mA · Abm.: (L x B x H) 33 x 0.35 x 0.3 cm · Leistungsaufnahme: 2.5 W · LEDs: 8 · Anzahl LEDs pro Einheit: 2 · Länge: 33 cm · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 45 °C · Einsatzbereich: Innen · Lichtstrom pro Lichtquelle: 11.6 lm · Anschluss: mit offenem Kabelende · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E)

Best.-Nr.	Farbtemperatur typ.	Leuchtfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343329-WZ	4000 K	Neutral-Weiß	10.88 €	**3.59**	**3.39**	**3.19**
1343330-WZ	6000 K	Kalt-Weiß	10.88 €	**3.59**	**3.39**	**3.19**
1343331-WZ	3000 K	Warm-Weiß	11.48 €	**3.79**	**3.59**	**3.39**

LED-Streifen starr/anreihbar mit 12 superhellen weißen SMD-LEDs

CONRAD COMPONENTS

- **Direkter Anschluss an 12 V Gleichspannung**
- **Anreihbar und mittels Trennstellen kürzbar**
- **Dimmbar**

Technische Daten: Besonderheiten: starr · verlängerbar · kürzbar · Farbtemperatur typ.: 3000 K · Farbwiedergabeindex: 80 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 70 mA · Abm.: (L x B x H) 33 x 0.51 x 0.6 cm · Leistungsaufnahme: 0.84 W · LEDs: 12 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Länge: 33 cm · Länge pro Einheit: 8.25 cm · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 45 °C · Einsatzbereich: Innen · Lichtstrom pro Lichtquelle: 11.3 lm · Anschluss: mit Stecker/Buchse · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1343332-WZ	13.61 €	**4.49**	**4.29**	**4.09**

Lasermodule, Rot

LASER 2000 FUCHS

Technische Daten: Farbe: Rot · Strahldivergenz: 1 mrad · Material: Messing · Abm.: (Ø x L) 9 mm x 20 mm · Gewicht: 6 g.
Hinweis: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).

816227

Best.-Nr.	Typ	Abstrahl-Charakteristik	Fokussier-Eigenschaft	Wellenlänge
816227-WZ	LFL650-5-12(9x20)90-F250	Linie	Fix-Fokus 250 mm	650 nm
816228-WZ	LFL650-5-12(9x20)90	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm
816296-WZ	LFL650-5-12(9x20)60	Schmal	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm
816300-WZ	LFL635-5-6(9x20)60	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	635 nm
816303-WZ	LFL635-5-6(9x20)90	Linie	Fix-Fokus 1000 mm	635 nm
816304-WZ	LFD650-0.4-12(9x20)	Punkt	Fix-Fokus 5000 mm	650 nm
816476-WZ	LFD650-1-12(9x20)	Punkt	Fix-Fokus 5000 mm	650 nm
816637-WZ	LFC650-5-12(9x20)	Kreuzlinie	Fix-Fokus 1000 mm	650 nm

Best.-Nr.	Leistung	Laser-Klasse	Arbeitsabstand	Betriebsspannungsbereich	Betriebsstrom	St. €	ab 3 à
816227-WZ	5 mW	1	0.25 m	3 - 12 V/DC	20 mA	**19.16**	**18.15**
816228-WZ	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	15 mA	**16.52**	**15.64**
816296-WZ	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	20 mA	**16.60**	**15.71**
816300-WZ	5 mW	1	2 m	3 - 6 V/DC	40 mA	**22.99**	**21.77**
816303-WZ	5 mW	1	2 m	3 - 6 V/DC	40 mA	**22.99**	**21.77**
816304-WZ	0.4 mW	1	10 m	3 - 12 V/DC	25 mA	**14.72**	**13.94**
816476-WZ	1 mW	2	10 m	3 - 12 V/DC	25 mA	**9.75**	**9.24**
816637-WZ	5 mW	1	1 m	3 - 12 V/DC	20 mA	**18.98**	**17.98**

Fahrradlampe

Barthelme

728420

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Nennspannung: 6 V.

Best.-Nr.	Leistung	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
728420-WZ	0.60 W	0.1 A	-.81	-.75	-.71
582838-WZ	1.20 W	0.2 A	-.81	-.75	-.71
728438-WZ	3 W	0.5 A	-.76	-.72	-.67

Kugellampe

Barthelme

719475

719487

Best.-Nr.	Leistung	Leucht-farbe	Nenn-spannung	Nenn-strom	St. €	ab 10 à
720085-WZ	0.18 W	Klar	1.20 V	150 mA	-.48	-.46
582787-WZ	0.30 W	Klar	1.50 V	200 mA	-.52	-.50
720102-WZ	0.44 W	Klar	2.20 V	200 mA	-.48	-.46
582799-WZ	0.50 W	Klar	2.50 V	200 mA	-.52	-.49
720117-WZ	0.25 W	Klar	2.50 V	100 mA	-.48	-.46
719439-WZ	0.75 W	Klar	2.50 V	300 mA	-.52	-.50
1313792-WZ	1.05 W	Klar	3.50 V	300 mA	-.38	-.34
719475-WZ	0.70 W	Gelb	3.50 V	200 mA	-.83	-.80
719487-WZ	0.70 W	Grün	3.50 V	200 mA	-.83	-.80
719523-WZ	1.10 W	Klar	3.80 V	300 mA	-.48	-.46
719511-WZ	0.30 W	Klar	3.80 V	70 mA	-.48	-.47
582811-WZ	0.45 W	Klar	4.50 V	100 mA	-.52	-.50
582825-WZ	1.40 W	Klar	4.80 V	300 mA	-.48	-.46
720135-WZ	1.86 W	Klar	6.20 V	300 mA	-.48	-.46
720191-WZ	0.30 W	Klar	6 V	50 mA	-.60	-.57
720217-WZ	3 W	Klar	6 V	500 mA	-.60	-.57
720230-WZ	3 W	Klar	12 V	250 mA	-.60	-.56
720172-WZ	2.80 W	Klar	14 V	200 mA	-.60	-.57
720242-WZ	1.20 W	Klar	24 V	50 mA	-.60	-.57
549137-WZ	1.20 W	Klar	12 V	100 mA	-.58	-.54

Skalenlampe E 10

Barthelme



Technische Daten: Sockel: E10 · Leuchtfarbe: Klar

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
727962-WZ	0.40 W	4 V	100 mA	-.71	-.67	-.61
727970-WZ	2 W	7 V	300 mA	-.71	-.64	-.63
727989-WZ	1.20 W	12 V	100 mA	-.71	-.66	-.60
726524-WZ	2 W	12 V	130 mA	-.75	-.69	-.63
727865-WZ	1.80 W	18 V	100 mA	-.71	-.66	-.60
726532-WZ	2 W	24 V	80 mA	-.75	-.70	-.63
549260-WZ	0.20 W	4 V	40 mA	-.58	-.53	-.48
549269-WZ	1.9 W	6.3 V	300 mA	-.58	-.53	-.44

Kleinröhrenlampe

Barthelme

725675

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 22 mm x 57 mm · Sockel: BA15d · Leuchtfarbe: Matt · Nennspannung: 235 V

Best.-Nr.	Typ	Nennstrom	Leistung	St. €	ab 10 à	ab 100 à
725675-WZ	00772215	63 mA	15 W	3.07	2.94	2.79
725696-WZ	00772220	85 mA	20 W	3.07	2.94	2.79

Kontrolllampe

Barthelme

Technische Daten: Sockel: BA7s · Leuchtfarbe: Klar · Durchmesser: 6.8 mm

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
725705-WZ	6 V	200 mA	00580620	1.61	1.49	1.34
725717-WZ	12 V	50 mA	00581205	1.61	1.49	1.34
725731-WZ	24 V	50 mA	00582450	1.61	1.49	1.34
725743-WZ	24 V	80 mA	00582480	1.61	1.49	1.34
725756-WZ	28 V	60 mA	00582860	1.61	1.49	1.34
725770-WZ	30 V	50 mA	00583050	1.61	1.49	1.34

Kleinröhrenlampe

Barthelme

1313806

1313808



Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Energieeffizienzklasse: E (A++ - E)

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x L)	Nennspannung
1313806-WZ	00982610	26 x 57 mm	220 V, 260 V
1313807-WZ	00982225	26 x 57 mm	235 V
1313808-WZ	00942607	22 x 48 mm	220 V, 260 V

Best.-Nr.	Leistung	Nennstrom	St. €	ab 10 à
1313806-WZ	6 W, 10 W		1.70	1.56
1313807-WZ	25 W	106 mA	2.72	2.50
1313808-WZ	5 W, 7 W		2.27	2.08

Skalenlampe

Barthelme

Technische Daten: Sockel: E5.5 · Leuchtfarbe: Klar

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
727911-WZ	0.15 W	1.50 V	100 mA	1.03	-.94	-.88
727938-WZ	0.70 W	3.50 V	200 mA	1.03	-.94	-.88
727946-WZ	0.48 W	6 V	80 mA	1.03	-.94	-.88
720183-WZ	0.70 W	3.50 V	200 mA	1.03	-.94	-.88
727954-WZ	0.96 W	12 V	80 mA	1.03	-.94	-.88
726885-WZ	0.90 W	6 V	150 mA	1.03	-.95	-.87
726893-WZ	1.80 W	12 V	150 mA	1.03	-.94	-.88
726958-WZ	0.36 W	9 V	40 mA	1.03	-.94	-.88
726966-WZ	0.56 W	14 V	40 mA	1.08	1.01	-.90
726974-WZ	0.64 W	16 V	40 mA	1.08	1.01	-.90
726982-WZ	0.76 W	19 V	40 mA	1.08	1.01	-.90

Fassungen für Halogenlampen 230 V/50 Hz R7s 118 mm

CONRAD COMPONENTS



Technische Daten: Farbe: Weiß · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 500 W · Sockel: R7s · Kabellänge: 30 cm

Lieferumfang: 30 cm Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
581631-WZ	4.46	4.37	4.28

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Durchfluss-Sensor für vertikale und horizontale Montage

Technische Daten: Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 100 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 25 mm

Best.-Nr.	Typ	Gehäusematerial	Umgebungstemperatur	St. €
155266-WZ	FCS-01	Polyphenylenether	-30 bis +85 °C	14.17
155026-WZ	FCS-03	Polyphenelen	-30 bis +100 °C	15.30

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Level-Sensor mit Reed-Schalter

Technische Daten: Typ: 59630-1-T-02-A · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Abm.: (Ø x L) 23.7 mm x 43.7 mm
Lieferumfang: Level-Sensor · 1 x M8-Mutter.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
622752-WZ	6.65	6.25	5.56

PIR-Bewegungssensor AMN3

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 3 - 6 V/DC · Erfassungswinkel horizontal: 100 ° · Erfassungswinkel vertikal: 82 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 5 m · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø) 10 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504927-WZ	AMN31111J	Schwarz	15.10	14.52	13.37
504928-WZ	AMN31112J	Weiß	12.50	12.02	11.07

Dämmerungsschalter DS-A mit externem Sensor

Technische Daten: Typ: DS-A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Schaltleistung: 100 VA · Einschaltschwelle (max.): 10 lx · Ausschaltschwelle (max.): 40 lx · Temperaturbereich: -20 bis +35 °C · Abm.: (L x B x H) 34 x 22.5 x 23.5 mm
Lieferumfang: Externer Sensor mit Kabel 250 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505721-WZ	29.97	27.92	25.11

Dämmerungsschalter für Energiesparleuchten

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Schaltleistung: 100 VA · Einschaltschwelle (max.): 10 lx · Ausschaltschwelle (max.): 40 lx · Temperaturbereich: -20 bis +35 °C · Abm.: (L x B x H) 34 x 22.5 x 16 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	St. €	ab 3 à	ab 10 à
702370-WZ	8812-005.81	Weiß	25.93	24.56	21.83
702371-WZ	8812-006.81	Schwarz	27.-	25.57	22.73

IR-Bewegungsmelder



Technische Daten: Typ: KMP001-1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannungsbereich: 220 - 240 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Max. Schaltleistung: 600 W · Erfassungswinkel horizontal: 150 ° · Erfassungswinkel vertikal: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 3.6 m · Temperaturbereich: -10 bis +40 °C · Abm.: (B x H) 63 mm x 46 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1572220-WZ	29.64	25.60	24.48

Gabellichtschranke TCST 2103



Technische Daten: Typ: TCST 2103 · U_F: 1.25 V · Ausgänge: NPN · Anschluss: THT · Max. Reichweite im Freifeld: 3.1 mm · Abm.: (L x B x H) 24.5 x 6.3 x 10.8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
184250-WZ	1.03	-.99	-.95

Gabellichtschranke EE-SX1041



Technische Daten: Typ: EE-SX1041 · Anschluss: THT · Max. Reichweite im Freifeld: 5 mm · Temperaturbereich: -25 bis +95 °C · Abm.: (L x B x H) 14 x 6 x 10 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
179999-WZ	1.42	1.35	1.21

Umgebungslicht-Sensor KPS-3227SP1C





Technische Daten: Verpackungsart: Tape cut, re-reeling option · Typ: KPS-3227SP1C · Bauart: SMD · Wellenlänge: 580 nm · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C · Abm.: (L x B x H) 3.2 x 2.7 x 1.1 mm

Best.-Nr.	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
180380-WZ	10	-.37	-.35	-.33

Fotozelle

Technische Daten: Anschluss: Lötpins · Bauart: THT

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	Leistung (max.)	Betriebsspannungsbereich	Wellenlänge (max)	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
1762886-WZ	NSL-19M51	100 kΩ	0.05 W	100 V (max)	550 nm	3.4 x 4.1 x 1.8	-.91	-.82
1762890-WZ	NSL-5112	14 kΩ	0.05 W	100 V (max)	550 nm	3.4 x 4.1 x 37.8	1.10	1.06
1762903-WZ	PDV-P5003	58 kΩ	0.4 W	350 V (max)	520 nm	9.3 x 11 x 38.5	2.55	2.30
1762910-WZ	PDV-P8103	33 kΩ	0.1 W	150 V (max)	520 nm	4.29 x 5.08 x 2	-.69	-.62
1762911-WZ	PDV-P8104	60 kΩ	0.1 W	150 V (max)	520 nm	4.29 x 5.08 x 2	-.59	-.53
1762923-WZ	PDV-P9008	200 kΩ	0.09 W	150 V (max)	520 nm	9.3 x 11 x 2	1.81	1.63

Piezo-Vernebler mit Ansteuerelektronik

Technische Daten: Typ: QUV-HEVFT25-16-A · Betriebsspannung: 36 V/AC

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1216692-WZ	30.85	28.89

Hall IC

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 3.5 - 24 V/DC · Anschluss: Löten · Gehäuseart: PSSO-3-2 · Bauart: THT

Best.-Nr.	Typ	Messbereich	St. €	ab 3 à	ab 10 à
153751-WZ	TLE 4905 L	+7 - +18 mT	-.86	-.80	-.76
153775-WZ	TLE 4935 L	+10 - +20 mT	1.34	1.26	1.18
153802-WZ	TLE 4945 L	-6 - +10 mT	1.21	1.14	1.06

Unipolarer Hallschalter





Technische Daten: Typ: H501 · Betriebsspannungsbereich: 3.8 - 24 V/DC · Anschluss: Löten · Gehäuseart: TO-92-UA · Bauart: THT · Messbereich: +4 - +35 mT · Schaltstrom (max.): 20 mA · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C · Abm.: (L x B x H) 18.1 x 4.1 x 1.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
185120-WZ	1.94	1.83	1.71

Regenmelder im Gehäuse

Best.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Betriebsspannungsbereich	Abm.	St. €
187608-WZ	Regenmelder im Gehäuse	REGME 24 V	24, 24 V/DC, V/AC	(L x B x H) 85 x 85 x 60 mm	56.58
187621-WZ	Regenmelder im Gehäuse	REGME 12 V	12, 12 V/DC, V/AC	(L x B x H) 85 x 85 x 60 mm	56.02
187635-WZ	Wandhalterung für Regenmelder	CON-MAHA			14.36



Feuchtesensor EFS 10

Technische Daten: Typ: CON-EFS10 · Anschluss: Print · Betriebsspannungsbereich: 1 V/AC · Messbereich: 20 - 90 % rF · Hysterese: 2 % · Temperaturbereich: 0 bis +60 °C · Abm.: (B x H) 5 mm x 10 mm
Lieferumfang: Datenblatt mit Kennlinien und Schaltbild einer Auswerte-Elektronik.
Hinweis: Passende Auswerteschaltung siehe Universal-Schaltmodul Best.-Nr. 15 65 03. Passende Mess-Schaltung mit Spannungsausgang siehe Luftfeuchte-Messfühler Best.-Nr. 15 65 85.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
156545-WZ	8.76	8.39	7.93

Ultraschall-Schwingerscheibe für Flüssigkeitsvernebelung

- **Funktionsseite mit spezieller glasähnlicher Beschichtung**



Technische Daten: Typ: QUS-25GL-1660 · Betriebsspannung: 48 V/AC · Abm.: (Ø) 25 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1216693-WZ	9.72	9.08

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

IC-Leiste

Technische Daten: RM: 2.54 mm · Material: UL94V-0, (Kontakt) vergoldet

Best.-Nr.	Typ	Polzahl	St. €	ab 10 à	ab 25 à
719337-WZ	186-02-1-50-00	2	-.18	-.17	-.15
719349-WZ	186-03-1-50-00	3	-.30	-.28	-.26
719362-WZ	186-04-1-50-00	4	-.39	-.37	-.34
719374-WZ	186-08-1-50-00	8	-.77	-.72	-.68
719386-WZ	186-10-1-50-10	10	-.96	-.90	-.85
719398-WZ	186-20-1-50-00	20	2.04	1.92	1.81
719410-WZ	186-40-1-50-00	40	4.35	4.09	3.87

Standard-IC-Fassung

- **Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt**

Technische Daten: Material: Polyamid 6.6 · Produkt-Art: IC-Fassung · Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Best.-Nr.	Polzahl	RM	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
189472-WZ	6	7.62 mm	7.54 mm x 10.1 mm	-.10	-.09
189502-WZ	8	7.62 mm	10.16 mm x 10.1 mm	-.20	-.19
189529-WZ	16	7.62 mm	20.32 mm x 10.1 mm	-.23	-.21
189537-WZ	18	7.62 mm	22.86 mm x 10.1 mm	-.24	-.22
189545-WZ	20	7.62 mm	25.40 mm x 10.1 mm	-.29	-.27
189553-WZ	22	7.62 mm	27.94 mm x 10.1 mm	-.28	-.27
189501-WZ	24	7.62 mm	30.48 mm x 10.1 mm	-.31	-.30
189515-WZ	28	7.62 mm	35.56 mm x 10.1 mm	-.36	-.34
189527-WZ	32	15.24 mm	40.54 mm x 17.7 mm	-.45	-.42
189588-WZ	40	15.24 mm	50.80 mm x 17.7 mm	-.63	-

Präzisions-IC-Fassung

Technische Daten: Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · (Kontaktfeder) 0.25 µ Gold über Nickel

Best.-Nr.	Polzahl	RM	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
179993-WZ	6	7.62 mm, 2.54 mm	7.54 x 10.08 mm	-.37	-.34
189618-WZ	14	7.62 mm, 2.54 mm	17.7 x 10.08 mm	-.65	-.61
189626-WZ	16	7.62 mm, 2.54 mm	20.24 x 10.08 mm	-.73	-.66
189634-WZ	18	7.62 mm, 2.54 mm	22.78 x 10.08 mm	-.81	-.77
189839-WZ	20	7.62 mm, 2.54 mm	25.32 x 10.08 mm	-.80	-.70
189847-WZ	24	7.62 mm, 2.54 mm	30.4 x 10.08 mm	-.88	-.83
179994-WZ	28	7.62 mm, 2.54 mm	35.48 x 10.08 mm	1.81	1.69
189650-WZ	24	15.24 mm, 2.54 mm	30.4 x 17.7 mm	1.18	1.07
189669-WZ	28	15.24 mm, 2.54 mm	35.48 x 17.7 mm	1.28	1.20
189677-WZ	40	15.24 mm, 2.54 mm	50.72 x 17.7 mm	1.59	1.50

IC-Fassung



Technische Daten: Material: Thermoplast

Best.-Nr.	Polzahl	RM	Abm. (L x B)	St. €
1304127-WZ	6	7.62 mm	7.62 mm x 10.16 mm	-.15
1304123-WZ	8	7.62 mm	10.16 mm x 10.16 mm	-.18
1304152-WZ	18	7.62 mm	22.86 mm x 10.16 mm	-.25
1304150-WZ	20	7.62 mm	25.6 mm x 10.16 mm	-.17
1304143-WZ	24	7.62 mm	30.48 mm x 10.16 mm	-.23
1304146-WZ	24	15.24 mm	30.48 mm x 17.78 mm	-.21
1304137-WZ	28	7.62 mm	35.56 mm x 10.16 mm	-.24
1304140-WZ	28	15.24 mm	35.56 mm x 17.78 mm	-.25
1304132-WZ	32	15.24 mm	40.96 mm x 10.16 mm	-.27
1304130-WZ	40	15.24 mm	51.2 mm x 10.16 mm	-.33

Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten



Technische Daten: Material: Polybutylenterephthalat · Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Best.-Nr.	Polzahl	RM	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
183818-WZ	6	7.62 mm	7.62 x 10.16 mm	-.38	-.37
183825-WZ	14	7.62 mm	17.78 x 10.16 mm	-.56	-.54
183826-WZ	16	7.62 mm	20.32 x 10.16 mm	-.62	-.59
183828-WZ	18	7.62 mm	22.86 x 10.16 mm	-.69	-.66
183829-WZ	20	7.62 mm	25.40 x 10.16 mm	-.72	-.69
183831-WZ	24	7.62 mm	30.48 x 10.16 mm	-.83	-.79
183832-WZ	24	15.24 mm	30.48 x 17.78 mm	1.12	1.07
183834-WZ	28	15.24 mm	35.56 x 17.78 mm	1.10	1.05
183838-WZ	32	15.24 mm	40.64 x 17.78 mm	1.22	1.18
183839-WZ	40	15.24 mm	50.8 x 17.78 mm	1.37	-

IC-Ausziehhilfe

Technische Daten: Typ: 184195 · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL · DIP

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1570776-WZ	2.07	1.94	1.83

Pin-Ausrichter

- **ESD-geeignet**



Bei vielen ICs sind die Anschlussbeine werkseitig nicht dem Rastermaß entsprechend abgewinkelt. Mit diesem Gerät lassen sich sämtliche IC-Anschlüsse problemlos zurechtbiegen. Passend für 8 bis 48polige ICs (beide Raster).

Technische Daten: Typ: 168203 · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL · DIP · Passend für Rastermaß: 7.62 mm · 15.24 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1564782-WZ	8.37	7.91	7.67

Wärmeleitpaste

- **Wärmeleitfähigkeit: 0,81 W/mK**

Technische Daten: Typ: BWLP2.0 · Inhalt: 1 g · Wärme-Leitfähigkeit: 0.81 W/mK · Farbe: Weiß · Temperaturbereich: -30 bis 200 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 100 g	St. €	ab 5 à	ab 10 à
145068-WZ	155.- €	1.55	1.50	1.33

Wärmeleitpaste Keratherm® KP97 (Tube 30 g)

KERAFOL

- **Wärmeleitfähigkeit: 5 W/mK**
- **30 g Inhaltsmenge für erhöhten Bedarf**
- **Tausendfach im Industrie-Alltag bewährt**

Exklusiv im Versand

Made in Germany

Die praktische Tube bietet genügend Inhalt für industrielle Anwendungen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit wird durch keramisch verfüllte Einkomponentensilikone mit geringem Wärmewiderstand erreicht. Austreten dieser Bestandteile oder Austrocknen der Paste ist beim Betrieb innerhalb der großzügig dimensionierten Betriebstemperatur-Grenzen nicht möglich. Optimal u.a. für Notebooks, Desktop-CPUs, IGBT-Einheiten, Peltier-Elemente, High-Power-LEDs, Industrie, Entwicklung etc. Ausgezeichnete Langzeitstabilität!

Technische Daten: Typ: KP 97 · Inhalt: 30 g · Wärme-Leitfähigkeit: 5 W/mK · Farbe: Weiß · Temperaturbereich: -60 bis 150 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à	ab 10 à
189999-WZ	476.- €	14.28	13.62	12.37

Hochleistungs-Wärmeleitpaste Keratherm KP12 silikonfrei

KERAFOL

- **Wärmeleitfähigkeit: 10 W/mK**
- **Ausgezeichnete Langzeitstabilität**

Made in Germany

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: KP12 · Wärme-Leitfähigkeit: 10 W/mK · Temperaturbereich: -60 bis +150 °C

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 3 à	ab 5 à
189069-WZ	4.2 g	110.- €	4.62	-	4.37
1509024-WZ	500 g	358.64 €	179.32	168.69	155.38

Leer-Sortimentsmagazin, transparent

Weltron

- **Einheftbar in Standard-Ringordner**
- **Unverwüstlicher und robuster PET-Werkstoff**

Made in Germany

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: PET · Farbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 305 x 231 x 16.8 mm

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
419184-WZ	10	92 x 50 x 22 mm	6.94	6.73	6.37
419180-WZ	20	66 x 36 x 16 mm	5.06	4.81	4.70
419150-WZ	32	46.5 x 32.5 x 16 mm	5.06	4.81	4.70

Leer-Sortimentsbox für Bauelemente

TRU COMPONENTS

- **Individuell bestückbar**



Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Material: Polypropylen · Farbe: Transparent (diffus) · Deckel-Farbe: Transparent (diffus)

Best.-Nr.	Fächer	Fächer (B x H x T)	Abm. (L x B x H)	St. €
1566892-WZ	1	170 x 100 x 17 mm	176 x 110 x 26 mm	3.99
1566599-WZ	2	85 x 34 x 84 mm	173 x 86 x 35 mm	3.35
1565065-WZ	7	29 x 19 x 50 mm (2x), 34 x 19 x 100 mm (2x), 37 x 19 x 50 mm (2x), 44 x 19 x 100 mm (1x)	192 x 110 x 24 mm	4.02
1565067-WZ	9	60 x 41 x 43 mm	190 x 145 x 42 mm	7.30
1566600-WZ	12	42 x 24 x 40 mm (6x), 44 x 24 x 40 mm (6x)	184 x 124 x 25 mm	6.81
1570099-WZ	15	37 x 25 x 66 mm (5x), 37 x 25 x 49 mm (5x)	200 x 175 x 26 mm	5.22
1570100-WZ	18	30 x 12 x 32 mm	195 x 100 x 13 mm	4.18
1572071-WZ	18	32 x 29 x 36 mm	210 x 112 x 30 mm	6.62
1566284-WZ	18	57 x 43.5 x 43.5 mm	278 x 192 x 43 mm	8.28
1564901-WZ	20	80 x 20 x 20 mm	250 x 180 x 24 mm	6.60

Trockenmittelbeutel 10er Pack

TRU COMPONENTS

Technische Daten: Farbe: Transparent · Material: Kieselgel · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Grundpreis je 1 kg	Pckg. €	ab 5 à
1570670-WZ	1 g	40 x 30 x 3 mm	77.- €	-.77	-.72
1570881-WZ	3 g	50 x 45 x 3 mm	38.- €	1.14	1.09
1571301-WZ	5 g	60 x 45 x 3 mm	30.80 €	1.54	1.44
1570671-WZ	10 g	80 x 45 x 3 mm	23.20 €	2.32	2.19

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsstreifen

- **Wiederverschließbar**
- **Mit Beschriftungsstreifen**

Technische Daten: Farbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1570840-WZ	35 mm x 55 mm	**109.98**	**89.98**	**79.98**
1571267-WZ	40 mm x 60 mm	**119.98**	**99.98**	**89.98**
1571949-WZ	50 mm x 75 mm	**129.98**	**109.98**	**-**
1564939-WZ	60 mm x 80 mm	**169.98**	**159.98**	**149.98**
1571950-WZ	80 mm x 120 mm	**229.98**	**209.98**	**-**
1564940-WZ	100 mm x 150 mm	**249.98**	**229.98**	**219.98**
1570965-WZ	100 mm x 200 mm	**279.98**	**259.98**	**229.98**
1566304-WZ	120 mm x 170 mm	**269.98**	**249.98**	**219.98**
1570844-WZ	200 mm x 300 mm	**399.98**	**369.98**	**319.98**
1572313-WZ	300 mm x 300 mm	**509.98**	**469.98**	**449.98**

Druckverschlussbeutel

- **Wiederverschließbar**

Technische Daten: Farbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1572314-WZ	35 mm x 55 mm	**109.98**	**89.98**	**79.98**
1572315-WZ	40 mm x 60 mm	**119.98**	**-**	**79.98**
1572316-WZ	50 mm x 75 mm	**129.98**	**109.98**	**-**
1572317-WZ	60 mm x 80 mm	**169.98**	**159.98**	**149.98**
1570966-WZ	70 mm x 100 mm	**209.98**	**189.98**	**179.98**
1570967-WZ	80 mm x 120 mm	**239.98**	**219.98**	**209.98**
1571504-WZ	100 mm x 150 mm	**259.98**	**239.98**	**219.98**
1572318-WZ	120 mm x 170 mm	**279.98**	**259.98**	**229.98**
1571505-WZ	160 mm x 220 mm	**309.98**	**289.98**	**259.98**
1570968-WZ	180 mm x 250 mm	**-.36**	**-.33**	**-.31**

ESD-Tischmatten-Set

- **inkl. Erdungskabel**
- **inkl. Erdungsarmband**
- **inkl. Verbindungsleitung**

ESD

1568216

ab 53.67



1570452

Als Basis für einen EPA-gerechten Arbeitsplatz ist diese leitfähige Tischmatte im Set mit einem 180 cm langem Ableitkabel ausgestattet. Die Kroko-Klemme oder der Bananenstecker ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Erdungspunkt. Das aus zwei Lagen bestehende Material der Matte verfügt über eine dissipative Vinyl-Oberfläche und einer schaumstoffartigen Beschichtung der Unterseite, die für guten Grip auf dem Arbeitsplatz sorgt. Der Inhalt wird durch ein Armgelenkband mit Verbindungsleitung sinnvoll ergänzt.
Technische Daten: Farbe: Grau · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung
Lieferumfang: ESD-Matte mit Druckknopf-Anschluss (Grau) · Handgelenkband (Hell-Blau) · Verbindungsleitung (Hell-Blau) 180 cm · Erdungskabel (Schwarz) 180 cm.

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1568216-WZ	ESDM-500BG	590 x 500 x 2 mm	**53.67**	**50.48**	**46.32**
1570452-WZ	ESDM-1190BG	1190 x 590 x 2 mm	**62.-**	**57.17**	**51.45**

ESD-Tischmatten-Set

ESD

Lieferumfang



Für den ortsfesten Arbeitsplatz. Zweischichtiger Verbundbelag aus verschleißfestem Synthesekautschuk. Lötzinn- und hitzebeständig sowie abriebfest, dauerelastisch und ableitfähig. Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.
Ausstattung: 2 x 10 mm Druckknopfanschluss.
Technische Daten: Typ: 1400.663.C · Farbe: Platin-Grau · Anschluss: Druckknopf 10 mm · Ringöse 4 mm · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsstecker · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Ableit-Widerstand: (nach IEC 61340-5-1) R_G = typ. 10^6 - 10^7 Ω · Abm.: (L x B) 900 mm x 610 mm
Lieferumfang: Spiralkabel mit verstellbarem Antiallergenic-Handgelenkband (GS-Zertifikat) · Erdungsbaustein mit 2,4 m Spiralkabel mit Blindstecker für direkten Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
186004-WZ	**58.87**	**55.88**	**48.89**

Gleich mitbestellen

ESD-Erdungsstecker

Technische Daten: Typ: C-197 2542 · Farbe: Schwarz · Besonderheiten: inkl. Erdungsbox · Anschluss: Druckknopf 10.3 mm · Kabellänge: 1.5 m · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
189441-WZ	**19.42**	**18.63**	**18.14**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Kleinteile in praktischen Sortimenten - übersichtlich sortiert - immer griffbereit

Kohleschicht-Widerstands-Sortiment

- **Inhalt: 6000 Stück**
- **Normreihe E 12**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (L x B x H) 145 x 307 x 552 mm · Typ: 419117

Best.-Nr.	St. €
419117-WZ	79.95

Widerstands-Set

Kemo Electronic

- **Inhalt ca. 200 Stück**



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Inhalt: 200 St. · Typ: S001
Lieferumfang: Inkl. Farbcodetabelle.

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535461-WZ	2.98	2.75	2.52

Praktiker-Sortiment, Kohleschicht-Widerstände

TRU

1605862

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.4 mm x 6.4 mm.

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
1564789-WZ	418706	21.95	19.95

Kohleschicht-Widerstand Sortiment

Barthelme

1692380

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 400 St.

Best.-Nr.	Belastbarkeit	Typ	Pckg. €	ab 5 à
1692380-WZ	0.25 W	00430332	12.65	11.38
1692550-WZ	0.5 W	00430334	18.09	16.28

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Metallschicht-Widerstands-Sortiment 6000 M

· **Inhalt: 6000 Stück**

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Abm.: (L x B x H) 145 x 307 x 552 mm

Lieferumfang: Je 100 Widerstände der Normreihe E 12 von 12 Ω bis 1 MΩ (60 Werte) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder

Best.-Nr.	St. €
419125-WZ	119.-

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

· **Inhalt: 390 Teile**

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Inhalt: 390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Typ: 418714
Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1565936-WZ	22.95	20.95

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Metallschicht-Widerstand-Sortiment

1692551

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 1 % · Inhalt: 400 St.

Best.-Nr.	Belastbarkeit	Typ	Pckg. €	ab 5 à
1692551-WZ	0.25 W	00430333	14.48	13.21
1692586-WZ	0.5 W	00430335	18.40	16.80

Metallschicht-Widerstands-Sortiment

· **730 Stück**

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.6 W · Toleranz ±: 1 % · Inhalt: 730 Teile · Typ: COCCR-70
Lieferumfang: Inhalt 730 Stück · je 10 Werte: 1 Ω, 1,2 Ω, 1,5 Ω, 1,8 Ω, 2,2 Ω, 2,7 Ω, 3,3 Ω, 3,9 Ω, 4,7 Ω, 5,6 Ω, 6,8 Ω, 8,2 Ω, 10 Ω, 12 Ω, 15 Ω, 18 Ω, 22 Ω, 27 Ω, 33 Ω, 39 Ω, 47 Ω, 56 Ω, 68 Ω, 82 Ω, 100 Ω, 120 Ω, 150 Ω, 180 Ω, 220 Ω, 270 Ω, 330 Ω, 390 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2,2 kΩ, 2,7 kΩ, 3,3 kΩ, 3,9 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 22 kΩ, 27 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 47 kΩ, 56 kΩ, 68 kΩ, 82 kΩ, 100 kΩ, 120 kΩ, 150 kΩ, 180 kΩ, 220 kΩ, 270 kΩ, 330 kΩ, 390 kΩ, 470 kΩ, 560 kΩ, 680 kΩ, 820 kΩ, 1 MΩ.

Best.-Nr.	St. €
420265-WZ	45.78

Service-Tipp

Viele weitere Sortimente

finden Sie in unserem Online-Shop unter:
conrad.de/pb

SMD-Widerstands-Sortiment

419133

419133

Technische Daten: Bauart: SMD · Bauform: 1206 · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (L x B x H) 185 x 110 x 15 mm

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
419133-WZ	800 St.	18.34
419176-WZ	750 St.	19.83

Hochlastwiderstands-Set

Kemo Electronic

· Inhalt ca. 50 Stück



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Inhalt: 50 St. · Typ: S053

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535536-WZ	2.91	2.72	2.52

Elektrolyt-Kondensatoren-Set

Kemo Electronic

· Inhalt ca. 50 Stück

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Inhalt: 50 Teile · Typ: S005

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535488-WZ	4.09	3.88	3.58

Elektrolyt-Kondensatoren-Sortiment, 280 Teile

· radiale Ausführung

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Inhalt: 280 Teile · Typ: 419028 Temperaturbereich: -40 bis +85 °C **Lieferumfang:** 20 x 22 µF 16 V · 20 x 47 µF 16 V · 15 x 100 µF 16 V · 10 x 220 µF 16 V · 5 x 470 µF 16 V · 5 x 1000 µF 16 V · 2 x 2200 µF 16 V · 20 x 1 µF 50 V · 20 x 2,2 µF 50 V · 20 x 4,7 µF 50 V · 20 x 10 µF 35 V · 20 x 22 µF 35 V · 15 x 47 µF 35 V · 12 x 100 µF 35 V · 7 x 220 µF 35 V · 5 x 470 µF 35 V · 4 x 1000 µF 35 V · 20 x 10 µF 63 V · 15 x 22 µF 63 V · 10 x 47 µF 63 V · 8 x 100 µF 63 V · 5 x 220 µF 63 V · 2 x 470 µF 63 V.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
419028-WZ	40.99	38.46	36.23

Abbiegevorrichtung 5fach

Kemo Electronic

· Für 5 Rastergrößen

Made in Germany



Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
425869-WZ	1.38	1.30

Anwendungsbeispiel

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

· 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
· Tagesaktuelle Preise
· Verfügbarkeitsanzeige
· Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Keramikkondensatoren-Set

Kemo Electronic

- **Inhalt ca. 100 Stück**

Technische Daten: Typ: S007 · Inhalt: 100 St. · Material: Keramik

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535507-WZ	4.09	3.88	3.68

Folienkondensatoren-Set

Kemo Electronic

- **Inhalt ca. 100 Stück**

Technische Daten: Inhalt: 100 St. · Typ: S052

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535522-WZ	5.-	4.58	4.19

Trimmer-Widerstands-Set

Kemo Electronic

- **Inhalt ca. 50 Stück**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Widerstandsverlauf: linear · Inhalt: 50 St. · Typ: S003

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
535473-WZ	4.98	4.78	4.48

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Metallschicht-Widerstand 1%

YAGEO

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.6 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Abm.: (Ø x L) 2.4 mm x 6.3 mm

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	St. €	ab 10 à
1417568-WZ	MF0207-T-52-0R	0 Ω	-.13	-.12
1417570-WZ	MF0207FTE52-100K	100 kΩ	-.20	-.18
1417571-WZ	MF0207FTE52-100R	100 Ω	-.14	-.12
1417575-WZ	MF0207FTE52-120R	120 Ω	-.13	-.12
1417580-WZ	MF0207FTE52-12K	12 kΩ	-.20	-.18
1417579-WZ	MF0207FTE52-12R	12 Ω	-.20	-.18
1417576-WZ	MF0207FTE52-13R	13 Ω	-.20	-.18
1417583-WZ	MF0207FTE52-150R	150 Ω	-.20	-.18
1417617-WZ	MF0207FTE52-180R	180 Ω	-.20	-.18
1417586-WZ	MF0207FTE52-1K1	1.1 kΩ	-.13	-.12
1417624-WZ	MF0207FTE52-1K2	1.2 kΩ	-.13	-.12
1417587-WZ	MF0207FTE52-1K5	1.5 kΩ	-.13	-.12
1417625-WZ	MF0207FTE52-1M	1 MΩ	-.13	-.12
1417607-WZ	MF0207FTE52-1M2	1.2 MΩ	-.16	-.13
1417597-WZ	MF0207FTE52-1M6	1.6 MΩ	-.16	-.13
1417616-WZ	MF0207FTE52-1R	1 Ω	-.20	-.18
1417584-WZ	MF0207FTE52-20K	20 kΩ	-.13	-.12
1417591-WZ	MF0207FTE52-22K	22 kΩ	-.04	-.03
1417620-WZ	MF0207FTE52-240R	240 Ω	-.20	-.18
1417592-WZ	MF0207FTE52-270K	270 kΩ	-.20	-.18
1417621-WZ	MF0207FTE52-270R	270 Ω	-.20	-.18
1417593-WZ	MF0207FTE52-2K4	2.4 kΩ	-.20	-.18
1417612-WZ	MF0207FTE52-2R2	2.2 Ω	-.20	-.18
1417602-WZ	MF0207FTE52-300R	300 Ω	-.20	-.18
1417596-WZ	MF0207FTE52-390R	390 Ω	-.20	-.18

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	St. €	ab 10 à
1417634-WZ	MF0207FTE52-39K	39 kΩ	-.20	-.18
1417703-WZ	MF0207FTE52-39R	39 Ω	-.20	-.18
1417704-WZ	MF0207FTE52-3K	3 kΩ	-.20	-.18
1417733-WZ	MF0207FTE52-3K3	3.3 kΩ	-.13	-.12
1417672-WZ	MF0207FTE52-3K9	3.9 kΩ	-.20	-.18
1417630-WZ	MF0207FTE52-3R9	3.9 Ω	-.20	-.18
1417656-WZ	MF0207FTE52-430R	430 Ω	-.20	-.18
1417688-WZ	MF0207FTE52-470K	470 kΩ	-.04	-.03
1417689-WZ	MF0207FTE52-470R	470 Ω	-.13	-.12
1417690-WZ	MF0207FTE52-47K	47 kΩ	-.20	-.18
1417705-WZ	MF0207FTE52-4K7	4.7 kΩ	-.13	-.12
1417725-WZ	MF0207FTE52-510R	510 Ω	-.20	-.18
1417691-WZ	MF0207FTE52-560K	560 kΩ	-.20	-.18
1417719-WZ	MF0207FTE52-560R	560 Ω	-.13	-.12
1417658-WZ	MF0207FTE52-56K	56 kΩ	-.20	-.18
1417721-WZ	MF0207FTE52-56R	56 Ω	-.20	-.18
1417726-WZ	MF0207FTE52-5K1	5.1 kΩ	-.20	-.18
1417727-WZ	MF0207FTE52-5K6	5.6 kΩ	-.13	-.12
1417706-WZ	MF0207FTE52-5R6	5.6 Ω	-.20	-.18
1417653-WZ	MF0207FTE52-680K	680 kΩ	-.20	-.18
1417722-WZ	MF0207FTE52-68K	68 kΩ	-.20	-.18
1417720-WZ	MF0207FTE52-6K8	6.8 kΩ	-.20	-.18
1417696-WZ	MF0207FTE52-6R8	6.8 Ω	-.20	-.18
1417728-WZ	MF0207FTE52-750R	750 Ω	-.20	-.18
1417734-WZ	MF0207FTE52-820R	820 Ω	-.20	-.18

1 Watt Metallschicht-Widerstand

Weltron ELEKTRONIK GMBH

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0414 · Belastbarkeit: 1 W · Toleranz ±: 1 % · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Abm.: (Ø x L) 4.5 mm x 11.5 mm · Typ: MFR1145



Best.-Nr.	Widerstand	St. €
419206-WZ	1 Ω	-.18
419214-WZ	1.2 Ω	-.18
419222-WZ	1.5 Ω	-.18
419230-WZ	1.8 Ω	-.18
419249-WZ	2.2 Ω	-.18
419257-WZ	2.7 Ω	-.18
419265-WZ	3.3 Ω	-.18
419273-WZ	3.9 Ω	-.18
419281-WZ	4.7 Ω	-.18
419290-WZ	5.6 Ω	-.18
419303-WZ	6.8 Ω	-.18
419311-WZ	8.2 Ω	-.18
419320-WZ	10 Ω	-.18
419338-WZ	12 Ω	-.18
419346-WZ	15 Ω	-.18
419354-WZ	18 Ω	-.18
419362-WZ	22 Ω	-.18
419370-WZ	27 Ω	-.18
419389-WZ	33 Ω	-.18
419397-WZ	39 Ω	-.18
419400-WZ	47 Ω	-.18
419419-WZ	56 Ω	-.18
419427-WZ	68 Ω	-.18
419435-WZ	82 Ω	-.18
419443-WZ	100 Ω	-.18

Best.-Nr.	Widerstand	St. €
419451-WZ	120 Ω	-.18
419460-WZ	150 Ω	-.18
419478-WZ	180 Ω	-.18
419486-WZ	220 Ω	-.18
419494-WZ	270 Ω	-.18
419508-WZ	330 Ω	-.18
419516-WZ	390 Ω	-.18
419524-WZ	470 Ω	-.18
419532-WZ	560 Ω	-.18
419540-WZ	680 Ω	-.18
419559-WZ	820 Ω	-.18
419567-WZ	1 kΩ	-.18
419907-WZ	680 kΩ	-.18
419915-WZ	820 kΩ	-.18
419923-WZ	1 MΩ	-.18
419931-WZ	1.2 MΩ	-.18
419940-WZ	1.5 MΩ	-.18
419958-WZ	1.8 MΩ	-.18
419974-WZ	2.7 MΩ	-.18
419982-WZ	3.3 MΩ	-.18
419990-WZ	3.9 MΩ	-.18
420000-WZ	4.7 MΩ	-.18
420018-WZ	5.6 MΩ	-.18
420026-WZ	6.8 MΩ	-.18
420034-WZ	8.2 MΩ	-.18

1 W Metallschicht-Widerstand

ROYALOHM

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 1 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 3.5 mm x 52 mm

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	St. €	ab 10 à
1289809-WZ	MOR01SJ010JA10	1 Ω	-.08	-.06
1289823-WZ	MOR01SJ047JA10	4.7 Ω	-.08	-.06
1289844-WZ	MOR01SJ0500A10	50 Ω	-.08	-.06
1289851-WZ	MOR01SJ0101A10	100 Ω	-.08	-.06
1289858-WZ	MOR01SJ0241A10	240 Ω	-.08	-.06
1289860-WZ	MOR01SJ0301A10	300 Ω	-.08	-.06
1289865-WZ	MOR01SJ0501A10	500 Ω	-.08	-.06
1289867-WZ	MOR01SJ0561A10	560 Ω	-.08	-.06
1289869-WZ	MOR01SJ0751A10	750 Ω	-.08	-.06
1289870-WZ	MOR01SJ0821A10	820 Ω	-.08	-.06
1289871-WZ	MOR01SJ0102A10	1 kΩ	-.08	-.06
1289873-WZ	MOR01SJ0132A10	1.3 kΩ	-.08	-.06
1289883-WZ	MOR01SJ0392A10	3.9 kΩ	-.08	-.06
1289891-WZ	MOR01SJ0822A10	8.2 kΩ	-.08	-.06
1289892-WZ	MOR01SJ0103A10	10 kΩ	-.08	-.06

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Metallschicht-Widerstand ERG

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Toleranz ±: 5 % · Temperaturbereich: -55 bis +235 °C

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	Temperatur-Koeffizient	Abm. (Ø x L)	St. €
1472961-WZ	ERG-2SJ180	18 Ω	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.40
1474470-WZ	ERG-1SJ101	100 Ω	350 ±ppm/°C	2.8 mm x 9 mm	-.24
1474472-WZ	ERG-1SJ102	1 kΩ	350 ±ppm/°C	2.8 mm x 9 mm	-.24
1474533-WZ	ERG-2SJ104	100 kΩ	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.42
1474542-WZ	ERG-2SJ101	100 Ω	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.44
1474577-WZ	ERG-2SJ151	150 Ω	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.40
1474575-WZ	ERG-2SJ473	47 kΩ	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.35
1474592-WZ	ERG-3SJ102	1 kΩ	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474602-WZ	ERG-3SJ101	100 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474603-WZ	ERG-3SJ100	10 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.54
1474621-WZ	ERG-3SJ330	33 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.54
1474615-WZ	ERG-3SJ470	47 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474625-WZ	ERG-3SJ223	22 kΩ	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474635-WZ	ERG-3SJ681	680 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474637-WZ	ERG-3SJ151	150 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.51
1474647-WZ	ERG-3SJ331	330 Ω	300 ±ppm/°C	5.5 mm x 15 mm	-.52
1474673-WZ	ERG-2SJ750V	75 Ω	350 ±ppm/°C	4 mm x 12 mm	-.36

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5%

YAGEO

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 2.4 mm x 6.3 mm

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	Temperatur-Koeffizient	St. €
1417735-WZ	CFR-25JT-52-100K	100 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417639-WZ	CFR-25JT-52-100R	100 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417697-WZ	CFR-25JT-52-10K	10 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417640-WZ	CFR-25JT-52-10M	10 MΩ	1500 ±ppm/°C	-.08
1417641-WZ	CFR-25JT-52-10R	10 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417698-WZ	CFR-25JT-52-120R	120 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417723-WZ	CFR-25JT-52-12K	12 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417736-WZ	CFR-25JT-52-130R	130 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417642-WZ	CFR-25JT-52-150K	150 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417711-WZ	CFR-25JT-52-15K	15 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417643-WZ	CFR-25JT-52-15R	15 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417662-WZ	CFR-25JT-52-18K	18 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417699-WZ	CFR-25JT-52-1K0	1 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417707-WZ	CFR-25JT-52-1K5	1.5 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417663-WZ	CFR-25JT-52-1K8	1.8 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417664-WZ	CFR-25JT-52-1M0	1 MΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417729-WZ	CFR-25JT-52-1R0	1 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417692-WZ	CFR-25JT-52-200R	200 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417665-WZ	CFR-25JT-52-220K	220 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417693-WZ	CFR-25JT-52-220R	220 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417666-WZ	CFR-25JT-52-22K	22 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417632-WZ	CFR-25JT-52-270K	270 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417708-WZ	CFR-25JT-52-27K	27 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417633-WZ	CFR-25JT-52-27R	27 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417683-WZ	CFR-25JT-52-2K2	2.2 kΩ	350 ±ppm/°C	-.12
1417646-WZ	CFR-25JT-52-12K7	2.7 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417668-WZ	CFR-25JT-52-2M2	2.2 MΩ	1500 ±ppm/°C	-.08
1417700-WZ	CFR-25JT-52-330K	330 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417730-WZ	CFR-25JT-52-330R	330 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417647-WZ	CFR-25JT-52-33K	33 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08
1417709-WZ	CFR-25JT-52-33R	33 Ω	350 ±ppm/°C	-.08
1417701-WZ	CFR-25JT-52-390K	390 kΩ	700 ±ppm/°C	-.08
1417686-WZ	CFR-25JT-52-39K	39 kΩ	350 ±ppm/°C	-.08

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Fortsetzung von Seite 172

Best.-Nr.	Typ	Widerstand	Temperatur-Koeffizient	St. €
1417648-WZ	CFR-25JT-52-470K	470 kΩ	700 ±ppm/°C	**-.08**
1417694-WZ	CFR-25JT-52-470R	470 Ω	700 ±ppm/°C	**-.08**
1417649-WZ	CFR-25JT-52-47K	47 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417710-WZ	CFR-25JT-52-47R	47 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417695-WZ	CFR-25JT-52-4K7	4.7 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417676-WZ	CFR-25JT-52-4R7	4.7 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417650-WZ	CFR-25JT-52-510R	510 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417654-WZ	CFR-25JT-52-560K	560 kΩ	700 ±ppm/°C	**-.08**
1417714-WZ	CFR-25JT-52-56K	56 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417715-WZ	CFR-25JT-52-56R	56 Ω	350 ±ppm/°C	**-.06**
1417687-WZ	CFR-25JT-52-5K6	5.6 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417731-WZ	CFR-25JT-52-680K	680 kΩ	700 ±ppm/°C	**-.08**
1417677-WZ	CFR-25JT-52-680R	680 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417671-WZ	CFR-25JT-52-820R	820 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417717-WZ	CFR-25JT-52-82K	82 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417718-WZ	CFR-25JT-52-82R	82 Ω	350 ±ppm/°C	**-.08**
1417724-WZ	CFR-25JT-52-8K2	8.2 kΩ	350 ±ppm/°C	**-.08**

1/2-Watt-Kohleschicht-Widerstand



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0411 · Belastbarkeit: 0.5 W · Toleranz ±: 5 %

Best.-Nr.	Widerstand	St. €
405019-WZ	10 Ω	**-.09**
405027-WZ	12 Ω	**-.09**
405035-WZ	15 Ω	**-.09**
405051-WZ	22 Ω	**-.09**
405086-WZ	39 Ω	**-.09**
405094-WZ	47 Ω	**-.09**
405108-WZ	56 Ω	**-.09**
405116-WZ	68 Ω	**-.09**
405124-WZ	82 Ω	**-.09**
405132-WZ	100 Ω	**-.09**
405140-WZ	120 Ω	**-.09**
405159-WZ	150 Ω	**-.09**
405167-WZ	180 Ω	**-.09**
405175-WZ	220 Ω	**-.09**
405183-WZ	270 Ω	**-.09**
405191-WZ	330 Ω	**-.09**
405205-WZ	390 Ω	**-.09**
405213-WZ	470 Ω	**-.09**
405221-WZ	560 Ω	**-.09**
405230-WZ	680 Ω	**-.09**
405248-WZ	820 Ω	**-.09**
405256-WZ	1 kΩ	**-.09**
405264-WZ	1.2 kΩ	**-.09**
405272-WZ	1.5 kΩ	**-.09**
405299-WZ	2.2 kΩ	**-.09**

Best.-Nr.	Widerstand	St. €
405302-WZ	2.7 kΩ	**-.09**
405310-WZ	3.3 kΩ	**-.09**
405337-WZ	4.7 kΩ	**-.09**
405345-WZ	5.6 kΩ	**-.09**
405361-WZ	8.2 kΩ	**-.09**
405370-WZ	10 kΩ	**-.09**
405400-WZ	18 kΩ	**-.09**
405418-WZ	22 kΩ	**-.09**
405426-WZ	27 kΩ	**-.09**
405434-WZ	33 kΩ	**-.09**
405442-WZ	39 kΩ	**-.09**
405469-WZ	56 kΩ	**-.09**
405477-WZ	68 kΩ	**-.09**
405485-WZ	82 kΩ	**-.09**
405493-WZ	100 kΩ	**-.09**
405515-WZ	150 kΩ	**-.09**
405531-WZ	220 kΩ	**-.09**
405540-WZ	270 kΩ	**-.09**
405558-WZ	330 kΩ	**-.09**
405566-WZ	390 kΩ	**-.09**
405582-WZ	560 kΩ	**-.09**
405612-WZ	1 MΩ	**-.09**
405655-WZ	2.2 MΩ	**-.09**
405671-WZ	3.3 MΩ	**-.09**
405698-WZ	4.7 MΩ	**-.09**

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand 5%



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 %

Best.-Nr.	Widerstand
403121-WZ	82 Ω
403440-WZ	39 kΩ
403466-WZ	56 kΩ
403474-WZ	68 kΩ
403482-WZ	82 kΩ
403547-WZ	270 kΩ
403555-WZ	330 kΩ

Best.-Nr.	Widerstand
403580-WZ	560 kΩ
403679-WZ	3.3 MΩ
403717-WZ	6.8 MΩ
409529-WZ	1.2 Ω
409588-WZ	3.9 Ω
409600-WZ	5.6 Ω

St. €
-.10

1/10-Watt-Kohleschicht-Widerstand



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0204 · Belastbarkeit: 0.1 W · Toleranz ±: 5 %

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 10 à
400017-WZ	10 Ω	400017	**-.11**	**-.09**
400025-WZ	12 Ω	400025	**-.11**	**-.09**
400033-WZ	15 Ω	400033	**-.11**	**-.09**
400050-WZ	22 Ω	400050	**-.11**	**-.09**
400068-WZ	27 Ω	400068	**-.11**	**-.09**
400076-WZ	33 Ω	400076	**-.11**	**-.09**
400084-WZ	39 Ω	400084	**-.11**	**-.09**
400092-WZ	47 Ω	400092	**-.11**	**-.09**
400106-WZ	56 Ω	400106	**-.11**	**-.09**
400114-WZ	68 Ω	400114	**-.11**	**-.09**
400122-WZ	82 Ω	400122	**-.11**	**-.09**
400130-WZ	100 Ω	400130	**-.11**	**-.09**
400149-WZ	120 Ω	400149	**-.11**	**-.09**
400157-WZ	150 Ω	400157	**-.11**	**-.09**
400165-WZ	180 Ω	400165	**-.11**	**-.09**
400173-WZ	220 Ω	400173	**-.11**	**-.09**
400181-WZ	270 Ω	400181	**-.11**	**-.09**
400190-WZ	330 Ω	400190	**-.11**	**-.09**
400220-WZ	560 Ω	400220	**-.11**	**-.09**
400238-WZ	680 Ω	400238	**-.11**	**-.09**
400254-WZ	1 kΩ	400254	**-.13**	**-.12**
400262-WZ	1.2 kΩ	400262	**-.11**	**-.09**
400270-WZ	1.5 kΩ	400270	**-.11**	**-.09**
400289-WZ	1.8 kΩ	400289	**-.11**	**-.09**
400297-WZ	2.2 kΩ	400297	**-.11**	**-.09**
400300-WZ	2.7 kΩ	400300	**-.11**	**-.09**
400319-WZ	3.3 kΩ	400319	**-.11**	**-.09**
400327-WZ	3.9 kΩ	400327	**-.11**	**-.09**
400335-WZ	4.7 kΩ	400335	**-.11**	**-.09**
400343-WZ	5.6 kΩ	400343	**-.11**	**-.09**
400386-WZ	12 kΩ	400386	**-.11**	**-.09**
400394-WZ	15 kΩ	400394	**-.11**	**-.09**
400408-WZ	18 kΩ	400408	**-.11**	**-.09**
400416-WZ	22 kΩ	400416	**-.11**	**-.09**
400424-WZ	27 kΩ	400424	**-.11**	**-.09**
400432-WZ	33 kΩ	400432	**-.11**	**-.09**
400440-WZ	39 kΩ	400440	**-.11**	**-.09**
400459-WZ	47 kΩ	400459	**-.11**	**-.09**
400467-WZ	56 kΩ	400467	**-.11**	**-.09**
400475-WZ	68 kΩ	400475	**-.11**	**-.09**
400483-WZ	82 kΩ	400483	**-.11**	**-.09**
400505-WZ	120 kΩ	400505	**-.11**	**-.09**
400513-WZ	150 kΩ	400513	**-.11**	**-.09**
400521-WZ	180 kΩ	400521	**-.11**	**-.09**
400548-WZ	270 kΩ	400548	**-.11**	**-.09**
400556-WZ	330 kΩ	400556	**-.11**	**-.09**
400572-WZ	470 kΩ	400572	**-.11**	**-.09**
400580-WZ	560 kΩ	400580	**-.11**	**-.09**
400599-WZ	680 kΩ	400599	**-.11**	**-.09**
400602-WZ	820 kΩ	400602	**-.11**	**-.09**

1/4-Watt-Kohleschicht-Widerstand

ROYALOHM

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm

Best.-Nr.	Widerstand
1089123-WZ	10 Ω
1089135-WZ	100 Ω
1089143-WZ	470 Ω

Best.-Nr.	Widerstand
1089145-WZ	680 Ω
1089152-WZ	2.7 kΩ

St. €	ab 10 à	ab 100 à
-.12	**-.11**	**-.10**

Low ESR - Miniatur-Kondensatoren

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

YAGEO

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
442600-WZ	470 µF	5 mm	63 V	SC035M0470B5S-1325	-.55
442601-WZ	120 µF	5 mm	50 V	SJ050M0120C5SL-0815	-.16
442602-WZ	3300 µF	7.5 mm	35 V	SY035M3300B7F-1836	1.65
442603-WZ	2700 µF	7.5 mm	35 V	SY035M2700B7F-1636	1.34
442604-WZ	2200 µF	7.5 mm	35 V	SY035M2200B7F-1632	-.75
442605-WZ	1500 µF	5 mm	35 V	SY035M1500B5S-1335	-.67
442606-WZ	1200 µF	5 mm	35 V	SY035M1200B5S-1330	-.57
442608-WZ	1000 µF	5 mm	35 V	SY035M1000B5S-1325	-.54
442609-WZ	820 µF	5 mm	35 V	SY035M0820B5S-1320	-.43
442611-WZ	680 µF	5 mm	35 V	SY035M0680B5S-1320	-.36
442612-WZ	560 µF	5 mm	35 V	SY035M0560B5S-1025	-.28
442613-WZ	470 µF	5 mm	35 V	SY035M0470B5S-1019	-.24
442614-WZ	220 µF	5 mm	35 V	SY035M0220B5S-1012	-.14
442616-WZ	150 µF	5 mm	35 V	SY035M0150B3F-0811	-.14
442617-WZ	120 µF	5 mm	35 V	SY035M0120B3F-0811	-.14
442618-WZ	100 µF	3.5 mm	35 V	SC035M0100B3F-0811	-.11
442619-WZ	68 µF	3.5 mm	35 V	SY035M0068BZF-0611	-.13
442620-WZ	47 µF	2 mm	35 V	SY035M0047BZF-0611	-.06
442621-WZ	33 µF	2 mm	35 V	SC035M0033B2F-0511	-.10
442622-WZ	22 µF	2 mm	35 V	SC035M0022B2F-0511	-.12
442624-WZ	10 µF	2 mm	35 V	SC035M0010B2F-0511	-.30
442625-WZ	470 µF	5 mm	25 V	SY025M0470B5S-1015	-.18
442628-WZ	4700 µF	7.5 mm	16 V	SY016M4700B7F-1632	-.85
442630-WZ	2700 µF	5 mm	16 V	SY016M2700B5S-1330	-.49
442632-WZ	2200 µF	5 mm	16 V	SY016M2200B5S-1325	-.43
442636-WZ	1000 µF	5 mm	16 V	SC016M1000A5S-1019	-.19
442638-WZ	680 µF	5 mm	16 V	SY016M0680B5S-1015	-.15
442642-WZ	330 µF	5 mm	16 V	SC016M0330B5F-1012	-.12
442643-WZ	220 µF	3.5 mm	16 V	SC016M0220B3F-0811	-.10
442645-WZ	120 µF	3.5 mm	16 V	SY016M0120BZF-0611	-.13
442648-WZ	47 µF	2 mm	16 V	SC016M0047B2F-0511	-.08
442649-WZ	8200 µF	7.5 mm	6.3 V	SY006M8200B7F-1632	-.96
442650-WZ	6800 µF	7.5 mm	6.3 V	SY006M6800B7F-1625	-.88
442652-WZ	3300 µF	5 mm	6.3 V	SC006M3300B5S-1325	-.23
442653-WZ	2200 µF	5 mm	6.3 V	SC006M2200B5S-1025	-.28
442654-WZ	15000 µF	7.5 mm	6.3 V	SY006M15K0B7F-1836	1.97
442656-WZ	1200 µF	5 mm	6.3 V	SY006M1200B5S-1015	-.22
442659-WZ	1000 µF	3.5 mm	6.3 V	SY006M1000B3S-0815	-.14
442662-WZ	470 µF	5 mm	6.3 V	SY006M0470B3F-0811	-.16
442663-WZ	330 µF	3.5 mm	6.3 V	SC006M0330B3F-0811	-.12

Standard-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

YAGEO

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
445335-WZ	100 µF	2.5 mm	16 V	SE016M0100AZF-0511	-.07
445373-WZ	470 µF	3.5 mm	16 V	SE016M0470B3F-0811	-.08
445399-WZ	1500 µF	5 mm	16 V	SE016M1500B5S-1019	-.21
445425-WZ	4700 µF	7.5 mm	16 V	SE016M4700B7F-1632	-.66
445465-WZ	150 µF	3.5 mm	25 V	SE025M0150B3F-0811	-.07
445477-WZ	220 µF	5 mm	25 V	SE025M0220A5F-0811	-.08
445099-WZ	680 µF	5 mm	25 V	SE025M0680B5S-1019	-.19
445112-WZ	1000 µF	5 mm	25 V	SE025M1000A5S-1019	-.27
445139-WZ	1500 µF	5 mm	25 V	SE025M1500B5S-1325	-.38
445153-WZ	2200 µF	5 mm	25 V	SE025M2200B5S-1325	-.46
445165-WZ	3300 µF	7.5 mm	25 V	SE025M3300B7F-1625	-.74
445179-WZ	4700 µF	7.5 mm	25 V	SE025M4700B7F-1632	1.01
445192-WZ	47 µF	2 mm	35 V	SE035M0047B2F-0511	-.06
445216-WZ	100 µF	2.5 mm	35 V	SE035M0100BZF-0611	-.12
445228-WZ	220 µF	5 mm	35 V	SE035M0220B5S-1012	-.15
445240-WZ	330 µF	5 mm	35 V	SE035M0330B5S-1012	-.15
445252-WZ	2200 µF	7.5 mm	35 V	SE035M2200B7F-1625	-.87
445264-WZ	4700 µF	7.5 mm	35 V	SC050M0022A2F-0511	1.53
445288-WZ	100 µF	5 mm	50 V	SE050M0100A5F-0811	-.13
445490-WZ	3.3 µF	2 mm	63 V	SE063M3R30B2F-0511	-.05
445374-WZ	47 µF	3.5 mm	63 V	SE063M0047B3F-0811	-.11
445387-WZ	68 µF	5 mm	63 V	SE063M0068B5S-1012	-.11
445414-WZ	220 µF	5 mm	63 V	SE063M0220B5S-1015	-.22
445466-WZ	1000 µF	7.5 mm	63 V	SE063M1000B7F-1625	-.93
445575-WZ	2.2 µF	2.5 mm	100 V	SE100M2R20AZF-0511	-.04
445599-WZ	6.8 µF	2.5 mm	100 V	SE100M6R80AZF-0511	-.05
445503-WZ	10 µF	2.5 mm	100 V	SE100M0010AZF-0511	-.04
445527-WZ	100 µF	5 mm	100 V	SE100M0100B5S-1019	-.36
445551-WZ	1000 µF	7.5 mm	100 V	SE100M1000B7F-1840	2.27
445626-WZ	0.47 µF	2 mm	160 V	SE160M0R47B2F-0511	-.04
445639-WZ	1 µF	2 mm	160 V	SE160M1R00B2F-0511	-.04
445719-WZ	4.7 µF	5 mm	250 V	SE250M4R70B5S-1012	-.14
445706-WZ	220 µF	10 mm	250 V	SE250M0220BPF-2240	2.39
445745-WZ	47 µF	7.5 mm	350 V	SE350M0047B7F-1625	-.96
445853-WZ	2.2 µF	3.5 mm	400 V	SE400M2R20B3F-0811	-.10
445812-WZ	33 µF	7.5 mm	400 V	SE400M0033B7F-1625	-.92
445825-WZ	47 µF	7.5 mm	400 V	SE400M0047B7F-1625	-.71
445839-WZ	100 µF	7.5 mm	400 V	SE400M0100B7F-1832	2.19
445492-WZ	1 µF	3.5 mm	450 V	SE450M1R00B3F-0811	-.09
445879-WZ	68 µF	10 mm	450 V	SE450M0068B7F-1830	1.90

Miniatur-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

YAGEO

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
445495-WZ	47 µF	1.5 mm	6.3 V	S5006M0047B1F-0405	-.03
445507-WZ	220 µF	2.5 mm	6.3 V	S5006M0220BZF-0605	-.06
445519-WZ	330 µF	3.5 mm	6.3 V	S5006M0330B3F-0805	-.53
445531-WZ	22 µF	2 mm	10 V	S5010M0022B2F-0505	-.12
445543-WZ	33 µF	2 mm	10 V	S5010M0033B2F-0505	-.12
445555-WZ	22 µF	2 mm	16 V	S5016M0022B2F-0505	-.10
445567-WZ	47 µF	2.5 mm	16 V	S5016M0047BZF-0605	-.10
445579-WZ	100 µF	2.5 mm	16 V	S5016M0100BZF-0605	-.06
445591-WZ	10 µF	1.5 mm	25 V	S5025M0010B1F-0405	-.05
445603-WZ	33 µF	2 mm	25 V	S5025M0033B2F-0505	-.10
445617-WZ	47 µF	2.5 mm	25 V	S5025M0047BZF-0605	-.12
445643-WZ	22 µF	2.5 mm	35 V	S5035M0022BZF-0605	-.12
445631-WZ	10 µF	2 mm	35 V	S5035M0010B2F-0505	-.11
445656-WZ	10 µF	2.5 mm	50 V	S5050M0010BZF-0605	-.07

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Fortsetzung von Seite 172

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
445670-WZ	0.1 µF	1.5 mm	50 V	S5050M0R10B1F-0405	-.04
445684-WZ	0.22 µF	1.5 mm	50 V	S5050M0R22B1F-0405	-.07
445697-WZ	0.33 µF	1.5 mm	50 V	S5050M0R33B1F-0405	-.04
445710-WZ	0.47 µF	1.5 mm	50 V	S5050M0R47B1F-0405	-.06
445724-WZ	1 µF	1.5 mm	50 V	S5050M1R00B1F-0405	-.08
445736-WZ	2.2 µF	1.5 mm	50 V	S5050M2R20B1F-0405	-.06
445750-WZ	3.3 µF	1.5 mm	50 V	S5050M3R30B1F-0405	-.07
445764-WZ	4.7 µF	2 mm	50 V	S5050M4R70B2F-0505	-.09

Elektrolyt-Kondensator EEV-EB



Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Material: Aluminium · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
1471803-WZ	220 µF	2.5 mm	10 V	EEU-EB1A221S	-.42
1468928-WZ	2200 µF	5 mm	10 V	EEU-EB1A222	-.74
1475885-WZ	470 µF	3.5 mm	10 V	EEU-EB1A471	-.81
1480998-WZ	470 µF	3.5 mm	10 V	EEU-EB1A471S	-.64
1475923-WZ	1000 µF	5 mm	16 V	EEU-EB1C102	-.71
1472705-WZ	100 µF	2.5 mm	25 V	EEU-EB1E101S	-.37
1475979-WZ	1000 µF	5 mm	25 V	EEU-EB1E102	1.07
1475846-WZ	220 µF	3.5 mm	25 V	EEU-EB1E221S	-.65
1472802-WZ	470 µF	5 mm	25 V	EEU-EB1E471	-.61
1472701-WZ	10 µF	2 mm	50 V	EEU-EB1H100S	-.34
1468913-WZ	100 µF	3.5 mm	50 V	EEU-EB1H101S	-.65
1471103-WZ	22 µF	2 mm	50 V	EEU-EB1H220S	-.34
1475955-WZ	220 µF	5 mm	50 V	EEU-EB1H221	-.61
1471141-WZ	2.2 µF	2 mm	50 V	EEU-EB1H2R2S	-.34
1471128-WZ	3.3 µF	2 mm	50 V	EEU-EB1H3R3S	-.34
1471129-WZ	10 µF	2 mm	63 V	EEU-EB1J100S	-.34
1475889-WZ	100 µF	3.5 mm	63 V	EEU-EB1J101	-.81
1468927-WZ	330 µF	5 mm	63 V	EEU-EB1J331	-.85
1471126-WZ	4.7 µF	2 mm	63 V	EEU-EB1J4R7S	-.34
1476053-WZ	1000 µF	5 mm	35 V	EEU-EB1V102	1.33
1472805-WZ	470 µF	5 mm	35 V	EEU-EB1V471	-.71

Alu-Elko Low ESR

TEAPO

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
443906-WZ	100 µF	2.5 mm	16 V	SY 100 µF/16V 6,3 x11mm	-.10
443919-WZ	470 µF	3.5 mm	16 V	SY 470 µF/16V 8x15mm	-.12
443933-WZ	1000 µF	5 mm	16 V	SY 1000 uF / 16 V 10 x 16 mm	-.15
443946-WZ	2200 µF	5 mm	16 V	SY 2200uF/16V 13x25mm	-.31
443960-WZ	4700 µF	7.5 mm	16 V	SY 4700 uF/16V 16x32mm	-.52
443974-WZ	100 µF	2.5 mm	35 V	SY 100uF/35V 6,3x11mm	-.09
443987-WZ	220 µF	3.5 mm	35 V	SY 220uF/35V 8x15mm	-.11
444020-WZ	470 µF	5 mm	35 V	SY 470uF/35V 10x20mm	-.19
444034-WZ	1000 µF	5 mm	35 V	SY 1000uF/35V 13x25mm	-.33
444050-WZ	47 µF	3.5 mm	63 V	SY 47uF/63V 8x11mm	-.09
444066-WZ	100 µF	5 mm	63 V	SY 100uF/63V 10x12.5mm	-.18
444080-WZ	220 µF	5 mm	63 V	SY 220uF/63V 10x25mm	-.24
444094-WZ	1000 µF	7.5 mm	63 V	SY 1000uF/63V 16x36mm	-.96

Elektrolyt-Kondensator SY0

TEAPO

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C · Material: Aluminium · Toleranz ±: 10 %

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
1301761-WZ	100 µF	2.5 mm	25 V	KSY107M025S1A5E11K	-.08
1301762-WZ	220 µF	3.5 mm	25 V	KSY227M025S1A5G11K	-.08
1301763-WZ	470 µF	5 mm	25 V	KSY477M025S1A5H12K	-.12
1301764-WZ	1000 µF	5 mm	25 V	KSY108M025S1A5H20K	-.21
1301765-WZ	2200 µF	5 mm	25 V	KSY228M025S1K5L35K	-.42
1301766-WZ	3300 µF	7.5 mm	25 V	KSY338M025S1A5M32K	-.70
1301767-WZ	10 µF	2.5 mm	63 V	KSY106M063S1A5E11K	-.07

Radialer Kondensator Serie NHG



Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -55 bis +105 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
422024-WZ	1000 µF	3.5 mm	6.3 V	ECA0JHG102	-.46
422025-WZ	470 µF	5 mm	10 V/DC	ECA1AHG471B	-.46
422026-WZ	1000 µF	5 mm	10 V/DC	ECA1AHG102B	-.62
422027-WZ	4700 µF	5 mm	10 V/DC	ECA1AHG472	1.24
422028-WZ	100 µF	2.5 mm	16 V/DC	ECA1CHG101I	-.19
422030-WZ	220 µF	2.5 mm	16 V/DC	ECA1CHG221I	-.28
422031-WZ	470 µF	5 mm	16 V/DC	ECA1CHG471B	-.46
422032-WZ	1000 µF	5 mm	16 V/DC	ECA1CHG102B	-.81
422034-WZ	100 µF	5 mm	25 V/DC	ECA1EHG101B	-.28
422035-WZ	220 µF	3.5 mm	25 V/DC	ECA1EHG221	-.46
422036-WZ	470 µF	5 mm	25 V/DC	ECA1EHG471B	-.62
422038-WZ	1000 µF	5 mm	25 V/DC	ECA1EHG102B	-.71
422039-WZ	2200 µF	5 mm	25 V/DC	ECA1EHG222B	1.04
422040-WZ	47 µF	2 mm	35 V	ECA1VHG470	-.20
422041-WZ	100 µF	2.5 mm	35 V	ECA1VHG101I	-.35
422042-WZ	220 µF	5 mm	35 V	ECA1VHG221B	-.46
422043-WZ	330 µF	5 mm	35 V	ECA1VHG331B	-.62
422044-WZ	470 µF	5 mm	35 V	ECA1VHG471B	-.80
422046-WZ	1000 µF	5 mm	35 V	ECA1VHG102B	-.82
422047-WZ	2200 µF	7.5 mm	35 V	ECA1VHG222B	1.52
422048-WZ	4700 µF	7.5 mm	35 V	ECA1VHG472	2.42
422051-WZ	10 µF	2.5 mm	50 V	ECA1HHG100I	-.16
422052-WZ	22 µF	2.5 mm	50 V	ECA1HHG220I	-.18
422054-WZ	47 µF	2.5 mm	50 V	ECA1HHG470I	-.28
422055-WZ	100 µF	5 mm	50 V	ECA1HHG101B	-.53
422056-WZ	220 µF	5 mm	50 V	ECA1HHG221B	-.67
422057-WZ	330 µF	5 mm	50 V	ECA1HHG331B	-.84
422058-WZ	470 µF	5 mm	50 V	ECA1HHG471B	-.99
422059-WZ	1000 µF	5 mm	50 V	ECA1HHG102	1.01
422060-WZ	10 µF	2.5 mm	63 V	ECA1JHG100I	-.20
422062-WZ	22 µF	2.5 mm	63 V	ECA1JHG220I	-.20
422064-WZ	47 µF	5 mm	63 V	ECA1JHG470B	-.28
422065-WZ	100 µF	5 mm	63 V	ECA1JHG101B	-.73
422068-WZ	470 µF	5 mm	63 V	ECA1JHG471B	-.97
422069-WZ	1000 µF	7.5 mm	63 V	ECA1JHG102B	1.97
422071-WZ	2200 µF	7.5 mm	63 V	ECA1JHG222	2.80

Aluminium Miniatur-Elko SS-Serie

TEAPO

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Temperaturbereich: -40 bis +105 °C · Material: Aluminium · Toleranz ±: 20 %

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
1325864-WZ	47 µF	2 mm	6.3 V	KSS476M6R3S1A5C07K	-.04
1325865-WZ	100 µF	2.5 mm	6.3 V	KSS107M6R3S1A5E07K	-.05
1325866-WZ	10 µF	1.5 mm	16 V	KSS106M016S1A5B07K	-.05
1325867-WZ	22 µF	1.5 mm	16 V	KSS226M016S1A5B07K	-.04
1325868-WZ	33 µF	2 mm	16 V	KSS336M016S1A5C07K	-.04
1325869-WZ	47 µF	2 mm	16 V	KSS476M016S1A5C07K	-.05
1325870-WZ	10 µF	1.5 mm	25 V	KSS106M025S1A5B07K	-.05
1325871-WZ	22 µF	2.5 mm	25 V	KSS226M025S1A5E07K	-.05
1325872-WZ	33 µF	2.5 mm	25 V	KSS336M025S1A5E07K	-.05
1325873-WZ	4.7 µF	1.5 mm	25 V	KSS475M025S1A5B07K	-.05
1325874-WZ	10 µF	2 mm	35 V	KSS106M035S1A5C07K	-.03
1325875-WZ	22 µF	2.5 mm	35 V	KSS226M035S1A5E07K	-.05
1325876-WZ	4.7 µF	1.5 mm	35 V	KSS475M035S1A5B07K	-.04
1325877-WZ	10 µF	2.5 mm	63 V	KSS106M063S1A5E07K	-.05
1325878-WZ	1 µF	1.5 mm	6.3 V	KSS105M063S1A5B07K	-.05
1325879-WZ	4.7 µF	2.5 mm	63 V	KSS475M063S1A5E07K	-.05

Radial-Elko VY

nichicon

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -55 bis +105 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
444940-WZ	10 µF	2 mm	50 V	UVY1H100MDD	-.14
445004-WZ	10000 µF	12.5 mm	50 V	UVY1H103MRD	4.99
445629-WZ	470 µF	10 mm	200 V	UVY2D471MRD	4.14
445669-WZ	4.7 µF	5 mm	400 V	UVY2G4R7MPD	-.05

Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: +85 °C (max)

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	Nenn-spannung	Typ	St. €
445897-WZ	100 µF	63 V	2222 021 38101	-.69
445910-WZ	220 µF	63 V	2222 021 28221	2.01
445923-WZ	470 µF	63 V	2222 021 28471	2.49
445937-WZ	1000 µF	63 V	2222 021 18102	3.79
445950-WZ	2200 µF	63 V	2222 021 18222	6.31
445963-WZ	100 µF	100 V	2222 021 29101	1.71
445976-WZ	1000 µF	16 V	2222 021 15102	1.86
445977-WZ	220 µF	100 V	2222 021 29221	2.83
445989-WZ	2200 µF	16 V	2222 021 25222	2.49
445990-WZ	470 µF	100 V	2222 021 19471	3.64
446002-WZ	4700 µF	16 V	2222 021 15472	4.24
446003-WZ	1000 µF	100 V	2222 021 19102	7.33
446015-WZ	10000 µF	16 V	2222 021 15103	6.10
446029-WZ	47 µF	25 V	2222 021 36479	-.83
446043-WZ	100 µF	25 V	2222 021 26101	-.93
446056-WZ	220 µF	25 V	2222 021 36221	1.47
446069-WZ	470 µF	25 V	2222 021 36471	-.81
446082-WZ	1000 µF	25 V	2222 021 26102	2.23
446096-WZ	2200 µF	25 V	2222 021 26222	3.05
446109-WZ	4700 µF	25 V	2222 021 90062	6.10
446121-WZ	22 µF	40 V	2222 021 37229	-.42
446133-WZ	47 µF	40 V	2222 021 37479	-.56
446145-WZ	100 µF	40 V	2222 021 37101	-.57
446157-WZ	220 µF	40 V	2222 021 37221	-.97
446169-WZ	470 µF	40 V	2222 021 90514	2.01
446181-WZ	1000 µF	40 V	2222 021 27102	2.83
446193-WZ	2200 µF	40 V	2222 021 17222	3.83
446205-WZ	4700 µF	40 V	2222 021 17472	6.28
446229-WZ	1 µF	63 V	2222 021 38108	-.49
446241-WZ	2.2 µF	63 V	2222 021 38228	-.86
446253-WZ	4.7 µF	63 V	2222 021 38478	-.86
446265-WZ	10 µF	63 V	2222 021 38109	-.49
446277-WZ	22 µF	63 V	2222 021 38229	-.51
446289-WZ	47 µF	63 V	2222 021 38479	-.75

Subminiatur-Elektrolyt-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % Temperaturbereich: -40 bis +105 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
460460-WZ	1 µF	1.5 mm	63 V	460460	-.17
460478-WZ	2.2 µF	1.5 mm	63 V	460478	-.17
460486-WZ	3.3 µF	1.5 mm	50 V	460486	-.17
460508-WZ	4.7 µF	1.5 mm	50 V	460508	-.17
460516-WZ	4.7 µF	1.5 mm	63 V	460516	-.14
460524-WZ	10 µF	1.5 mm	25 V	460524	-.17
460532-WZ	10 µF	2 mm	35 V	460532	-.23
460540-WZ	10 µF	2 mm	50 V	460540	-.23
460559-WZ	10 µF	2.5 mm	63 V	460559	-.30
460567-WZ	22 µF	1.5 mm	16 V	460567	-.17
460575-WZ	22 µF	2 mm	35 V	460575	-.23
460583-WZ	22 µF	2.5 mm	50 V	460583	-.30
460605-WZ	33 µF	1.5 mm	16 V	460605	-.23
460613-WZ	33 µF	2 mm	25 V	460613	-.23
460621-WZ	33 µF	2.5 mm	35 V	460621	-.30
460648-WZ	47 µF	1.5 mm	10 V	460648	-.17
460656-WZ	47 µF	2 mm	16 V	460656	-.23
460664-WZ	47 µF	2.5 mm	25 V	460664	-.26
460672-WZ	47 µF	2.5 mm	35 V	460672	-.30
460680-WZ	100 µF	2 mm	10 V	460680	-.23
460699-WZ	100 µF	2.5 mm	16 V	460699	-.26
460702-WZ	100 µF	3.5 mm	25 V	460702	-.39
459999-WZ	100 µF	3.5 mm	25 V	459999	-.39
460710-WZ	220 µF	2.5 mm	10 V	460710	-.26

Hochfrequenz-Elektrolyt-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 %

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	RM	Nenn-spannung	Typ	St. €
446357-WZ	1000 µF	5 mm	10 V	WB1A108M10016	-.35
446370-WZ	100 µF	2.5 mm	25 V	WB1E107M6L011PC	-.10
446382-WZ	220 µF	5 mm	25 V	WB1E227M0811MPG	-.15
446394-WZ	330 µF	5 mm	25 V	WB1E337M1012MPA	-.30
446406-WZ	470 µF	5 mm	25 V	WB1E477M10016PA	-.31
446432-WZ	220 µF	5 mm	35 V	WB1V227M1012MPA	-.31
446446-WZ	470 µF	5 mm	50 V	WB1H477M12020PL	-.52
446459-WZ	10 µF	2.5 mm	63 V	WB1J106M05011PC	-.10
446484-WZ	10 µF	5 mm	350 V	RH2V106M10016PA	-.30
446496-WZ	22 µF	5 mm	350 V	BL2V226M12020PH	-.75
446510-WZ	10 µF	5 mm	400 V	BL2G106M10020PA	-.55
446522-WZ	22 µF	7.5 mm	450 V	BL2W226M16025BB	1.49

Niedervolt-Elektrolyt-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Toleranz ±: 20 % · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	Nennspannung	Typ	St. €
422657-WZ	2200 µF	40 V	LFB22204025036	7.07
422665-WZ	4700 µF	40 V	LFB47204030036	5.88
422673-WZ	15000 µF	40 V	LFB15304035066	8.38
422681-WZ	2200 µF	63 V	LFB22206330036	4.95
422690-WZ	4700 µF	63 V	LFB47206335050	7.26
422703-WZ	15000 µF	63 V	LFB15306340066	12.69
422711-WZ	2200 µF	100 V	LFB22210035050	6.57
422720-WZ	4700 µF	100 V	LFB47210040066	9.90
481017-WZ	10000 µF	40 V	LFB10304035050	7.93
481033-WZ	10000 µF	63 V	LFB 508 35X70	9.47

FKP 1 Impuls-Kondensator

Technische Daten: Bauart: radial bedrahtet · Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Toleranz ±: 10 % · Anschluss: Lötpins · Temperaturbereich: -55 bis +100 °C · Zuverlässigkeit: λ0<2fi

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	Nenn-spannung	RM	Typ	St. €
456314-WZ	1000 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R011004B00KSSD	-.37
456322-WZ	1500 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R011504B00KSSD	-.54
456330-WZ	2200 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R012204B00KSSD	-.64
456349-WZ	3300 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R013304C00KSSD	-.60
456357-WZ	4700 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R014704D00KSSD	-.66
456365-WZ	6800 pF	1250 V/DC	15 mm	FKP1R016804F00KSSD	-.81
456500-WZ	0.01 µF	1250 V/DC	22.5 mm	FKP1R021005D00KSSD	-.87
456519-WZ	0.015 µF	1250 V/DC	22.5 mm	FKP1R021505F00KSSD	-.83
456527-WZ	0.022 µF	1250 V/DC	22.5 mm	FKP1R022205H00KSSD	1.30
456535-WZ	0.033 µF	1250 V/DC	27.5 mm	FKP1R023306B00KSSD	1.56
456543-WZ	0.047 µF	1250 V/DC	27.5 mm	FKP1R024706D00KSSD	1.82
456551-WZ	0.068 µF	1250 V/DC	37.5 mm	FKP1R026807B00KSSD	2.68
456560-WZ	0.1 µF	1250 V/DC	37.5 mm	FKP1R031007D00KSSD	3.42
456578-WZ	0.15 µF	1250 V/DC	37.5 mm	FKP1R031507E00KSSD	3.31
456586-WZ	0.22 µF	1250 V/DC	37.5 mm	FKP1R032207F00KSSD	4.39
450325-WZ	100 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U001004B00KSSD	-.63
450338-WZ	150 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U001504B00KSSD	-.54
450351-WZ	220 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U002204B00KSSD	-.52
450364-WZ	330 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U003304C00KSSD	-.56
450378-WZ	470 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U004704C00KSSD	-.71
450392-WZ	680 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U006804C00KSSD	-.79
450404-WZ	1000 pF	2000 V/DC	15 mm	FKP1U011004D00KSSD	-.66
450418-WZ	1500 pF	2000 V/DC	22.5 mm	FKP1U011505B00KSSD	-.87
450432-WZ	2200 pF	2000 V/DC	22.5 mm	FKP1U012205D00KSSD	-.67
450458-WZ	4700 pF	2000 V/DC	22.5 mm	FKP1U014705F00KSSD	-.82
450471-WZ	6800 pF	2000 V/DC	22.5 mm	FKP1U016805H00KSSD	-.93
450485-WZ	0.01 µF	2000 V/DC	27.5 mm	FKP1U021006B00KSSD	1.64
450497-WZ	0.015 µF	2000 V/DC	27.5 mm	FKP1U021506D00KSSD	1.45
450512-WZ	0.022 µF	2000 V/DC	27.5 mm	FKP1U022206F00KSSD	2.23
450538-WZ	0.047 µF	2000 V/DC	37.5 mm	FKP1U024707E00KSSD	3.12
459957-WZ	0.068 µF	2000 V/DC	37.5 mm	FKP1U026807F00KSSD	3.61

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

MKP-Motorkondensatoren



Technische Daten: Nennspannung: 450 V/AC · Dielektrikum: Polypropylen · Toleranz ±: 5 % · Frequenz: 50 - 60 Hz · Material: Kunststoff · Gewinde: M8 · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Best.-Nr.	Elektr. Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 10 à
441280-WZ	1 µF	30 mm x 51 mm	4.53	4.25
441407-WZ	2 µF	30 mm x 51 mm	4.70	4.42
441434-WZ	2.5 µF	30 mm x 51 mm	4.83	4.54
441460-WZ	3 µF	30 mm x 51 mm	5.14	4.81
441487-WZ	4 µF	30 mm x 51 mm	5.45	5.25
441514-WZ	5 µF	30 mm x 51 mm	5.48	5.14
441540-WZ	6 µF	30 mm x 51 mm	5.55	5.21
441567-WZ	8 µF	30 mm x 71 mm	6.95	6.45
441593-WZ	10 µF	30 mm x 71 mm	6.59	6.18
441620-WZ	12 µF	35 mm x 71 mm	7.95	7.45
441647-WZ	16 µF	35 mm x 71 mm	8.95	8.45
441673-WZ	20 µF	40 mm x 71 mm	10.45	9.45
441700-WZ	25 µF	45 mm x 71 mm	12.45	11.45
441727-WZ	30 µF	45 mm x 71 mm	13.95	12.95
441753-WZ	40 µF	45 mm x 91 mm	16.95	15.95
441294-WZ	1 µF	25 mm x 51 mm	5.91	5.55
441420-WZ	2 µF	25 mm x 51 mm	6.09	5.71
441475-WZ	2.5 µF	25 mm x 51 mm	6.61	6.20
441474-WZ	3 µF	25 mm x 51 mm	6.97	6.54
441500-WZ	4 µF	25 mm x 51 mm	7.45	6.95
441527-WZ	5 µF	30 mm x 51 mm	7.95	7.45
441553-WZ	6 µF	30 mm x 51 mm	7.60	7.13
441580-WZ	8 µF	30 mm x 71 mm	8.45	7.95
441607-WZ	10 µF	30 mm x 71 mm	8.21	7.69
441633-WZ	12 µF	35 mm x 71 mm	9.45	8.95
441661-WZ	16 µF	35 mm x 71 mm	10.95	9.95
441687-WZ	20 µF	40 mm x 71 mm	12.95	11.95
441713-WZ	25 µF	45 mm x 71 mm	13.95	12.95
441741-WZ	30 µF	45 mm x 71 mm	15.95	14.95
441766-WZ	40 µF	45 mm x 91 mm	18.54	17.39
399274-WZ	1.5 µF	25 mm x 51 mm	6.15	5.77
399275-WZ	14 µF	35 mm x 71 mm	9.44	8.85
399276-WZ	50 µF	45 mm x 116 mm	20.75	19.47
399277-WZ	60 µF	45 mm x 116 mm	23.73	22.28
399278-WZ	80 µF	55 mm x 116 mm	33.63	31.56
399269-WZ	1.5 µF	30 mm x 51 mm	4.63	4.35
399270-WZ	14 µF	35 mm x 71 mm	7.64	7.17
399271-WZ	50 µF	45 mm x 116 mm	18.43	17.30
399272-WZ	60 µF	45 mm x 116 mm	21.23	19.92
399273-WZ	80 µF	55 mm x 116 mm	30.84	28.94

Keramik-Vielschicht-Kondensator

Technische Daten: Nennspannung: 50 V · Material: Keramik · Bauart: radial bedrahtet

Best.-Nr.	Toleranz ±	RM	Elektr. Kapazität	Abm. (B x H)	St. €
453005-WZ	10 %	2.54 mm	1 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453013-WZ	10 %	2.54 mm	1.5 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453021-WZ	10 %	2.54 mm	2.2 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453030-WZ	10 %	2.54 mm	3.3 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453048-WZ	10 %	2.54 mm	4.7 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453056-WZ	10 %	2.54 mm	6.8 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453064-WZ	10 %	2.54 mm	10 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453072-WZ	10 %	2.54 mm	22 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453080-WZ	20 %	2.54 mm	47 nF	5.08 mm x 5.08 mm	-.29
453099-WZ	20 %	2.54 mm	0.1 µF	5.08 mm x 5.08 mm	-.32
453102-WZ	20 %	2.54 mm	0.22 µF	5.08 mm x 5.08 mm	-.39
453307-WZ	10 %	5.08 mm	4.7 nF	5.08 mm x 5.08 mm	-.26
453315-WZ	10 %	5.08 mm	6.8 nF	5.08 mm x 5.08 mm	-.26
453323-WZ	10 %	5.08 mm	10 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.26
453331-WZ	10 %	5.08 mm	22 nF	3.81 mm x 3.81 mm	-.30
453340-WZ	20 %	5.08 mm	47 nF	5.08 mm x 5.08 mm	-.26
453358-WZ	20 %	5.08 mm	0.1 µF	5.08 mm x 5.08 mm	-.26
453366-WZ	20 %	5.08 mm	0.22 µF	5.08 mm x 5.08 mm	-.35
453374-WZ	20 %	5.08 mm	0.47 µF	7.62 mm x 7.62 mm	-.50
453382-WZ	20 %	5.08 mm	1 µF	7.62 mm x 7.62 mm	-.63

Ringkern-Drossel

534358



534439

Technische Daten: Besonderheiten: Ringkern · Bauart: radial bedrahtet · Nennspannung: 250 V/AC

Best.-Nr.	Induktivität (L)	Nennstrom	RM	Abm. (Ø x H)	St. €
534358-WZ	2200 µH	2.3 A	11 mm	36 mm x 12 mm	1.74
534447-WZ	10300 µH	6 A	3 mm	31 mm x 25 mm	5.08
534455-WZ	1000 µH	16 A	10 mm	31 mm x 25 mm	2.32
534404-WZ	30 µH	2 A	3 mm	14.5 mm x 7 mm	2.22
534439-WZ	65 µH	1.7 A	13 mm	23.5 mm x 10.7 mm	3.18
1625555-WZ	1000 µH	16 A	6 mm	31 mm x 25 mm	6.23

Potentiometer PC-16

PIHER

Technische Daten: Ausgang: Mono · Anschluss: Lötöse · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Achs-Länge: 31.5 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff · Geriffelt · Achs-Ø: 6 mm · Gewinde-Maß: M10 · Gewinde-Länge: 9 mm · Temperaturbereich: -25 bis +70 °C

Best.-Nr.	Widerstand	Widerstandsverlauf	Belastbarkeit	St. €	ab 10 à
445063-WZ	100 Ω	linear	0.2 W	1.69	1.55
445077-WZ	220 Ω	linear	0.2 W	1.69	1.55
445113-WZ	470 Ω	linear	0.2 W	1.69	1.56
445229-WZ	1 kΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445518-WZ	4.7 kΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445536-WZ	10 kΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445558-WZ	22 kΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445663-WZ	470 kΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445691-WZ	1 MΩ	linear	0.2 W	1.69	1.55
445717-WZ	2.2 MΩ	linear	0.2 W	1.66	1.53
445739-WZ	4.7 MΩ	linear	0.2 W	1.69	1.56
445761-WZ	1 kΩ	logarithmisch	0.1 W	1.61	1.48
445782-WZ	2.2 kΩ	logarithmisch	0.1 W	1.69	1.56
445804-WZ	4.7 kΩ	logarithmisch	0.1 W	1.69	1.55
445823-WZ	10 kΩ	logarithmisch	0.1 W	1.69	1.55

10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, Typ 534

VISHAY

Technische Daten: Besonderheiten: 10-Gang · Widerstandsverlauf: linear · Ausgang: Mono · Belastbarkeit: 2 W · Anschluss: Lötöse · Drehwinkel (mechanisch): 3600 ° · Achs-Länge: 20.62 mm · Achsen-Ausführung: Metall · Glatt · Geschlitzt · Achs-Ø: 6.34 mm · Gewinde-Maß: 3/8“ · Temperatur-Koeffizient: 20 ±ppm/°C · Toleranz ±: 5 %

Best.-Nr.	Widerstand	Typ	St. €	ab 5 à
429252-WZ	500 Ω	534R500	14.88	13.70
429260-WZ	1 kΩ	534R1K	17.45	16.42
429279-WZ	2 kΩ	534R2K	15.59	14.63
429287-WZ	5 kΩ	534R5K	17.45	16.42
429309-WZ	10 kΩ	534R10K	15.39	14.36
429317-WZ	20 kΩ	534R20K	15.59	14.63
429325-WZ	50 kΩ	534R50K	19.11	17.93
429333-WZ	100 kΩ	534R100K	17.99	16.88

Potentiometer-Drehknopf mit Spannzangenbefestigung

Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6.35 mm · Farbe: Schwarz (matt)

Best.-Nr.	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 10 à
429924-WZ	15 mm x 16 mm	1.95	1.80
429912-WZ	20 mm x 17 mm	2.45	2.29
429900-WZ	34 mm x 18.5 mm	3.04	2.85

Feinsicherung 5 x 20 mm

ESKA
the protection company

Technische Daten: Nennspannung: 250 V · Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Inhalt: 10 St. · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm

Best.-Nr.	Nenn-strom	Ausschalt-vermögen	Sicherungsaufbau	Typ	Pckg. €
551074-WZ	0.032 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522502	**9.72**
551082-WZ	0.04 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522503	**5.37**
533408-WZ	0.05 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522504	**5.24**
551090-WZ	0.063 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522505	**4.57**
533416-WZ	0.08 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522506	**4.57**
533424-WZ	0.1 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522507	**2.23**
551104-WZ	0.125 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522508	**2.23**
533173-WZ	0.16 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522509	**2.11**
533432-WZ	0.2 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522510	**2.05**
533440-WZ	0.25 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522511	**1.99**
533459-WZ	0.4 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522513	**2.-**
533491-WZ	1 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522517	**2.05**
533505-WZ	1.25 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522518	**2.05**
533521-WZ	2 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522520	**2.05**
533530-WZ	2.5 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522521	**2.05**
533599-WZ	3.15 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	522522	**2.05**
533548-WZ	4 A	40 A	Glasrohr durchsichtig	522523	**2.05**
533556-WZ	6.3 A	63 A	Glasrohr durchsichtig	522525	**2.05**
551147-WZ	12.5 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522028	**1.97**
551155-WZ	16 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	522030	**1.95**

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, US-KFZ

ESKA
the protection company

Technische Daten: Nennspannung: 32 V · Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig · Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20 · Abm.: (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm

Best.-Nr.	Nennstrom	Typ	St. €
527619-WZ	5 A	140024	**-.58**
527631-WZ	10 A	140027	**-.58**
527646-WZ	15 A	140029	**-.58**
527658-WZ	20 A	140031	**-.58**
527672-WZ	25 A	140032	**-.58**
527684-WZ	30 A	140033	**-.58**
527697-WZ	40 A	140035	**-.58**

G-Sicherungssortiment

ESKA
the protection company

524041

524055

524067

Technische Daten: Inhalt: 360 Teile · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm

Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Typ	Pckg. €	ab 10 à
524041-WZ	Flink -F-	E3520800	**50.22**	**46.20**
524055-WZ	Mittelträge -mT-	E3521800	**55.07**	**50.66**
524067-WZ	Träge -T-	E3522800	**55.07**	**50.66**

Feinsicherungs-Set 100 teilig

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Inhalt: 100 St. · Typ: 128449 · Produkt-Art: Feinsicherung-Sortiment · Abm.: (Ø x L) 5 x 20 mm
Lieferumfang: Jeweils 10 x 0.315A, 0.5A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A.

Best.-Nr.	St. €
1894238-WZ	**16.31**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Sicherungs-Sortiment

533149

533890

533114

524160

524173

Best.-Nr.	Typ	Bezeichnung
533890-WZ	12009	Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm
533114-WZ	12108	Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm
533149-WZ	12208	Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm
524160-WZ	632800	Sicherungs-Sortiment 6,3 x 32 mm
524173-WZ	632820	Sicherungs-Sortiment 6,3 x 32 mm
524262-WZ	632830	Sicherungs-Sortiment 6,3 x 32 mm

Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	Inhalt	Pckg. €	ab 10 à
533890-WZ	Flink -F-	100 St.	**14.45**	**13.30**
533114-WZ	Mittelträge -mT-	100 St.	**14.93**	**13.73**
533149-WZ	Träge -T-	100 St.	**14.93**	**13.73**
524160-WZ	Flink -F-	120 Teile	**26.58**	**24.47**
524173-WZ	Mittelträge -mT-	120 Teile	**30.84**	**28.38**
524262-WZ	Träge -T-	120 Teile	**38.29**	**35.23**

Multimetersicherung 10 A/1000 V

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Ausschaltvermögen: 30 kA · Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Typ: 1038.827 · Abm.: (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
539026-WZ	**5.66**	**5.30**

Multimeter-Sicherung

Best.-Nr.	Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom	St. €
1564449-WZ	FUSE F1	Multimeter-Sicherung 5 x 20 mm	660 V	0.2 A	**4.49**
1564450-WZ	FUSE F2	Multimeter-Sicherung 25,4 x 6,3 mm	600 V	10 A	**2.29**

Temperaturschalter 36TXE21-Serie

Technische Daten: Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Elektrische Lebensdauer: (ca. 100000 Zyklen) bei 10 A · Abm.: (Ø x H) 17.6 mm x 11.9 mm

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
532826-WZ	50 °C	35 °C	36TXE21-611810	**5.-**
532827-WZ	60 °C	45 °C	36TXE21-611812	**5.-**
532828-WZ	70 °C	55 °C	36TXE21-611814	**4.88**
532829-WZ	80 °C	65 °C	36TXE21-611816	**5.-**
532830-WZ	90 °C	75 °C	36TXE21-611818	**5.-**
532831-WZ	100 °C	85 °C	36TXE21-611819	**4.88**
532832-WZ	110 °C	95 °C	36TXE21-611820	**4.88**
532833-WZ	120 °C	90 °C	36TXE21-611910	**5.-**
532834-WZ	130 °C	100 °C	36TXE21-611911	**4.88**
532835-WZ	140 °C	110 °C	36TXE21-611912	**4.88**
532836-WZ	150 °C	120 °C	36TXE21-611913	**4.79**

Bimetallschalter TK24

1678262

1678183

Technische Daten: Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (Ø) 14.50 mm

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
1678262-WZ	10 °C	0 °C	TK24-T02-MG01-Ö10	**2.96**
1678197-WZ	15 °C	5 °C	TK24-T02-MG01-Ö15-S5	**3.02**
1678180-WZ	20 °C	10 °C	TK24-T02-MG01-Ö20-S10	**2.96**
1678198-WZ	25 °C	15 °C	TK24-T02-MG01-Ö25-S15	**3.02**
1678264-WZ	45 °C	35 °C	TK24-T02-MG01-Ö45-S35	**2.96**
1678199-WZ	50 °C	40 °C	TK24-T02-MG01-Ö50-S40	**2.96**
1678232-WZ	60 °C	50 °C	TK24-T02-MG01-Ö60-S50	**2.96**
1678265-WZ	65 °C	55 °C	TK24-T02-MG01-Ö65-S55	**2.99**
1678200-WZ	70 °C	60 °C	TK24-T02-MG01-Ö70-S60	**2.99**
1678201-WZ	80 °C	70 °C	TK24-T02-MG01-Ö80-S70	**2.96**
1678234-WZ	85 °C	75 °C	TK24-T02-MG01-Ö85-S75	**2.96**
1678236-WZ	95 °C	85 °C	TK24-T02-MG01-Ö95-S85	**2.96**
1678238-WZ	105 °C	95 °C	TK24-T02-MG01-Ö105-S95	**2.96**
1678202-WZ	110 °C	100 °C	TK24-T02-MG01-Ö110-S100	**2.99**
1678181-WZ	115 °C	105 °C	TK24-T02-MG01-Ö115-S105	**2.96**
1678183-WZ	130 °C	130 °C	TK24-T02-MG01-Ö140-S130	**2.70**
1678203-WZ	160 °C	150 °C	TK24-T02-MG01-Ö160-S150	**2.70**
1678204-WZ	200 °C	185 °C	TK24-T02-MG01-Ö200-S185	**2.70**
1678205-WZ	210 °C	190 °C	TK24-T02-MG01-Ö210-S190	**2.70**
1678185-WZ	220 °C	200 °C	TK24-T02-MG01-Ö220-S200	**2.70**

Bimetallschalter

Technische Daten: Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (Ø x H) 23.8 mm x 19.5 mm

Best.-Nr.	Öffnungstemp. ± 5°C	Schließtemp. °C	Typ	St. €
525172-WZ	65 °C	55 °C	525172	**4.49**
525184-WZ	70 °C	60 °C	525184	**4.79**
535290-WZ	75 °C	65 °C	535290	**4.49**
535338-WZ	130 °C	100 °C	535338	**4.49**
535346-WZ	145 °C	105 °C	535346	**4.29**
525196-WZ	150 °C	110 °C	525196	**4.79**

Elektromechanik - Relais

Print-Relais, Serie 36.11

503078

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.5 x 16 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 5 à	ab 25 à
503243-WZ	36.11.9.005.4011	5 V/DC	70 Ω	1.60	1.52	1.36
503066-WZ	36.11.9.006.4011	6 V/DC	100 Ω	1.36	1.29	1.16
1370374-WZ	36.11.9.009.4011	9 V/DC	225 Ω	1.36	1.29	1.16
503078-WZ	36.11.9.012.4011	12 V/DC	400 Ω	1.60	1.52	1.36
1370375-WZ	36.11.9.024.4011	24 V/DC	1600 Ω	1.60	1.52	1.36
503245-WZ	36.11.9.048.4011	48 V/DC	6400 Ω	2.01	1.91	1.71

Steck-/Print-Relais, Serie 40.52

502868

503026

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1842224-WZ	40.52.7.005.0000	5 V/DC	50 Ω	6.90	-	6.56
1842225-WZ	40.52.7.012.0000	12 V/DC	288 Ω	6.55	6.22	-
1842226-WZ	40.52.7.024.0000	24 V/DC	1150 Ω	6.55	-	6.22
502868-WZ	40.52.9.012.0000	12 V/DC	220 Ω	4.20	3.99	-
502974-WZ	40.52.9.012.5000	12 V/DC	220 Ω	6.42	6.10	-
502882-WZ	40.52.9.024.0000	24 V/DC	900 Ω	4.12	3.91	-
502987-WZ	40.52.9.024.5000	24 V/DC	900 Ω	6.52	6.19	-
1842227-WZ	40.52.9.024.0001	24 V/DC	900 Ω	6.90	-	6.56
502894-WZ	40.52.9.048.0000	48 V/DC	3500 Ω	4.95	4.70	-
503247-WZ	40.52.9.060.0000	60 V/DC	5500 Ω	5.60	5.32	-
502908-WZ	40.52.9.110.0000	110 V/DC	18000 Ω	6.27	5.96	-
503255-WZ	40.52.8.012.0000	12 V/AC	220 Ω	6.77	6.43	-
503026-WZ	40.52.8.024.0000	24 V/AC	320 Ω	6.77	6.43	-
503079-WZ	40.52.8.024.5000	24 V/AC	320 Ω	10.88	10.34	-
503256-WZ	40.52.8.120.0000	120 V/AC	9000 Ω	8.71	8.27	-
503040-WZ	40.52.8.230.0000	230 V/AC	28000 Ω	10.03	9.53	-
503092-WZ	40.52.8.230.5000	230 V/AC	28000 Ω	13.53	12.85	-

Kleinrelais, Serie M4


505145

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd + Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20 x 10 x 11 mmt

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à
505145-WZ	M4-05H	5 V/DC	167 Ω	1.65	1.60
505170-WZ	M4-12H	12 V/DC	960 Ω	1.65	1.60
505226-WZ	M4-24H	24 V/DC	2880 Ω	1.80	1.71

Einschaltspitzen-Strom-Netzrelais HF115F-S

507554

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Schließer · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à
507554-WZ	HF115F-S/012-HSF	12 V/DC	360 Ω	4.36	4.19
507556-WZ	HF115F-S/024-HSF	24 V/DC	1440 Ω	7.87	7.56

Miniaturrelais HFD2

629507

Technische Daten: Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag-AuAg8 · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.2 x 10.2 x 10.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	Ansteuerart
629507-WZ	HFD2/005-S-D	5 V/DC	monostabil, 1 Spule
629509-WZ	HFD2/012-S-D	12 V/DC	monostabil, 1 Spule
629511-WZ	HFD2/024-S-D	24 V/DC	monostabil, 1 Spule
629512-WZ	HFD2/005-S-L2-D	5 V/DC	bistabil, 2 Spulen
629513-WZ	HFD2/012-S-L2-D	12 V/DC	bistabil, 2 Spulen
629514-WZ	HFD2/024-S-L2-D	24 V/DC	bistabil, 2 Spulen

Best.-Nr.	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
629507-WZ	167 Ω	3.24	3.17	2.87
629509-WZ	960 Ω	3.16	3.09	2.80
629511-WZ	3840 Ω	3.28	3.21	2.91
629512-WZ	167 Ω	3.28	3.21	2.91
629513-WZ	960 Ω	3.41	3.34	3.03
629514-WZ	3840 Ω	2.78	2.70	2.47

Würfelrelais HF3FA

507551

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.2 x 15.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à
507549-WZ	HF3FA/005-ZTF	5 V/DC	70 Ω	1.64	1.57
507550-WZ	HF3FA/012-ZTF	12 V/DC	400 Ω	1.48	1.42
507551-WZ	HF3FA/024-ZTF	24 V/DC	1600 Ω	1.64	1.57

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Miniatur-Leistungsrelais 812H 12 A, 1 Wechsler

ONG CHUAN





Technische Daten: Typ: 812H-1CCEF 12 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · $R_{(Spule)}$: 400 Ω · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 21.4 x 16.4 x 16.7 mm
Hinweis: VDE, UL, CSA Kriechstromfestigkeit PTI 275

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504116-WZ	1.16	1.11	-.97

Leistungsrelais G2R, 2 Wechsler

OMRON



503983

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 380 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 29 x 13 x 25.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503983-WZ	G2R-2-12V	12 V/DC	275 Ω	2.90	2.77	2.65
503991-WZ	G2R-2-24V	24 V/DC	1100 Ω	3.82	3.67	3.40
503968-WZ	G2R-2-48V	48 V/DC	4170 Ω	3.82	3.71	3.44
503981-WZ	G2R-2-230V	230 V/AC		6.97	6.74	6.26

Relais G5LE-1-VD

OMRON

503812

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: $AgSnO_2$ · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 22.5 x 16.5 x 19 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
503810-WZ	G5LE-1-VD 5 VDC	5 V/DC	63 Ω	1.53	1.47	1.35
503811-WZ	G5LE-1-VD 12 VDC	12 V/DC	360 Ω	1.53	1.45	1.35
503812-WZ	G5LE-1-VD 24 VDC	24 V/DC	1440 Ω	1.53	1.47	1.35

Signalrelais HJR1-2C

T3O

629498

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.5 x 10 x 11.8 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
629498-WZ	HJR1-2C-L-05VDC	5 V/DC	125 Ω	1.07	1.05	-.96
629500-WZ	HJR1-2C-L-12VDC	12 V/DC	720 Ω	1.07	1.04	-.97
629501-WZ	HJR1-2C-L-24VDC	24 V/DC	2880 Ω	1.07	1.05	-.95

Service-Tipp

Weitere Relais

Finden Sie unter: **conrad.de/relais**

Miniatur-Relais, Serie FRT5



504393

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd/AgPd/Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 14 x 9 x 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504393-WZ	FRT5-DC05V	5 V/DC	178 Ω	2.14	2.07	1.99
504394-WZ	FRT5-DC12V	12 V/DC	1028 Ω	2.14	2.03	1.97
504395-WZ	FRT5-DC24V	24 V/DC	2880 Ω	2.23	2.12	2.05

DIL-Miniaturrelais, Serie RY

TAKAMISAWA

502852

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 120 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.2 x 9.8 x 12.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502852-WZ	RY-05W-K	5 V/DC	165 Ω	1.98	1.92	1.77
502866-WZ	RY-12W-K	12 V/DC	960 Ω	1.98	1.91	1.65
502879-WZ	RY-24W-K	24 V/DC	2880 Ω	1.98	1.92	1.77

Signalrelais HJR1-2C

T3O

629498

Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 20.5 x 10 x 11.8 mm · Bezeichnung: Signalrelais HJR1-2C

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à
629498-WZ	HJR1-2C-L-05VDC	5 V/DC	125 Ω	1.07	1.05
629500-WZ	HJR1-2C-L-12VDC	12 V/DC	720 Ω	1.07	1.04
629501-WZ	HJR1-2C-L-24VDC	24 V/DC	2880 Ω	1.07	1.05

Signalrelais TQ



Technische Daten: Typ: TQ2-L2-12V · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Ansteuerart: bistabil, 2 Spulen · $R_{(Spule)}$: 720 Ω · Kontaktart: 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Schaltspannung (max.): 220 V/DC · 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 14 x 9 x 5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1082497-WZ	4.58	4.37	4.16

Digital-Timer

- **Geringe Stromaufnahme**
- **Hoher Schaltstrom**
- **Taster-Entprellung**

Technische Daten: Typ: Digital-Timer · Ausführung: Monofunktional · Betriebsspannungsbereich: 5 - 35 V/DC · Schaltspannung (max.): 50 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Zeitbereich(e): 4 s · 8 s · 15 s · 30 s · 1 min · 2 min · 4 min · 8 min · 16 min · 32 min (værdi.1402910) · 1 h · 2 h · 4 h 15 min · 8 h 30 min (værdi.1402935) · 17 h · 34 h · Abm.: (B x H) 20 mm x 15 mm

Hinweis: Die Nennspannung der Last legt die Betriebsspannung des Konverters fest (Spulenspannung des Relais = Betriebsspannung des Digital-Timers).

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1565195-WZ	15.64	15.15	14.50

Relaisplatinen Serie REL-PCB1

Technische Daten: Besonderheiten: bestückt · Kanäle: 1 · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 480 W · 4000 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 29 mm

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1571947-WZ	REL-PCB1 1	12 V/DC	8.21	7.60	-
1564937-WZ	REL-PCB1 2	24 V/DC	8.23	7.64	7.02

Relaisplatinen Serie REL-PCB2





Technische Daten: Besonderheiten: bestückt · Typ: REL-PCB2 1 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Max. Schaltleistung: 150 W · 1250 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 36.5 mm

Lieferumfang: Fertig bestückt mit Relais 12 V/DC.
Hinweis: Eine Übersicht über das optionale Zubehör für Hutschienenmontage finden Sie im Datenblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1571265-WZ	12.42	11.57	10.60

Relaisplatinen Serie REL-PCB6



Technische Daten: Besonderheiten: bestückt · Typ: REL-PCB6 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kanäle: 1 · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 125 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 480 W · 4000 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 29.5 mm

Lieferumfang: Fertig bestückt mit Relais 230 V/AC.
Hinweis: Eine Übersicht über das optionale Zubehör für Hutschienenmontage finden Sie im Datenblatt.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1570053-WZ	13.90	12.86	11.92

Relaisplatinen Serie REL-PCB3



Technische Daten: Besonderheiten: bestückt · Kanäle: 1 · Kontaktart: 2 Wechsler · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 120 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Max. Schaltleistung: 30 W · 50 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 31.5 x 17.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1566297-WZ	REL-PCB3 1	5 V/DC	6.83	6.40	5.82
1566298-WZ	REL-PCB3 2	12 V/DC	6.83	6.40	5.82
1566299-WZ	REL-PCB3 3	24 V/DC	6.83	6.40	5.82

Relaisplatinen Serie REL-PCB4



Technische Daten: Besonderheiten: bestückt · Kanäle: 1 · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Max. Schaltleistung: 50 W · 110 VA · Abm.: (L x B x H) 72 x 20 x 17.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1570052-WZ	REL-PCB4 1	5 V/DC	4.76	4.45	4.10
1566300-WZ	REL-PCB4 2	12 V/DC	4.76	4.45	4.10
1566301-WZ	REL-PCB4 3	24 V/DC	4.75	4.45	4.10

Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat CMFT-6

- **Mit Ausschaltvorwarnung nach DIN 18015-2**
- **Für 3- und 4-Leiter Anschluss geeignet**
- **Auch als Stromstoßschalter einsetzbar**
- **Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min**
- **Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang**
- **6 Zeitfunktion**

Technische Daten: Typ: CMFT-6 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Vorzeitiger Neustart der Zeit · Vorzeitiger Neustart der Zeit und Vorwarnfunktion · Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit · Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit und Vorwarnfunktion · Stromstoßschalter · EIN-Betrieb · Betriebsspannungsbereich: 184 - 253 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 3700 VA · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1339011-WZ	36.65	35.22	33.44

Multifunktions-Zeitrelais CMFR-66

- **6 Zeitfunktionen**
- **6 Zeitbereiche - 100 ms bis 24 h**
- **12 - 240 V DC/AC Multispannungs-Eingang**

Technische Daten: Typ: CMFR-66 · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Ansprechverzögerung · Einschaltwischer · Blinker impulsbeginnend · Rückfallverzögerung · Ansprech- und Rückfallverzögerung · Impulsformer · Betriebsspannungsbereich: 12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 4000 VA · Zeitbereich(e): 2 s · 20 s · 2 min · 20 min · 2 h · 24 h · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm
Hinweis: Entspricht der EMV-Direktive 89/336/EEC. Geprüft nach EN 55022 Klasse A.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
506666-WZ	30.82	29.87	28.92

Zeitrelais Serie ZR-BAT

- **Wechselkontakt mit 5 A Schaltstrom**
- **Multispannungseingang**

Technische Daten: Typ: ZR-67-BAT · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Ansprechverzögerung · Rückfallverzögerung · Einschaltwischer mit Steuereingang · Ausschaltwischer mit Steuereingang · Blinker pausebeginnend · Einschaltwischend spannungsgesteuert · Stromstoß · Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 48, 240 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Zeitbereich(e): 1 s · 10 s · 1 min · 10 min · 1 h · 10 h · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 · Abm.: (L x B x H) 57.9 x 17.5 x 90 mm
Hinweis: Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
1524033-WZ	25.85	23.79	20.66

Serie ENYA - Zeitrelais von TELE

Technische Daten: Typ: E1ZM10 24-240VAC/DC · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Ansprechverzögerung · Rückfallverzögerung · Einschaltwischer · Ausschaltwischer · Ansprechverzögerung · Einschaltwischer · Blinker pausebeginnend · Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Max. Schaltleistung: 2000 VA · Zeitbereich(e): 1 s · 10 s · 1 min · 10 min · 1 h · 10 h · 100 h · Schutzart: IP40 · IP20 · Abm.: (B x H x T) 17.5 x 87 x 63 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
505851-WZ	47.23	44.87

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar

1565435

Technische Daten: Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C

Best.-Nr.	Typ	Innenloch-Ø	Abm. (Ø x H)	Pckg. €	ab 3 à
1565435-WZ	D15T5-M4	4 mm	15 mm x 5 mm	**4.26**	**4.17**
1568107-WZ	D10T5-M3	3 mm	10 mm x 5 mm	**2.58**	**2.54**
1568108-WZ	D15T3-M4	4 mm	15 mm x 3 mm	**2.95**	**2.87**
1572492-WZ	D10T3-M3	3 mm	10 mm x 3 mm	**1.84**	**1.80**
1572493-WZ	D20T5-M4	4 mm	20 mm x 5 mm	**8.24**	**8.06**

NdFeB-Magnet Rechteck

1564446

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.18 - 1.24 T

Best.-Nr.	Typ	Gehäuseform	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à
1564446-WZ	505923	Würfel	2 x 2 x 2 mm	**-.76**	**-.72**
1566714-WZ	505930	Rechteckig	10 x 10 x 5 mm	**2.13**	**2.08**
1570691-WZ	505926	Würfel	5 x 5 x 5 mm	**1.05**	**1.-**
1572121-WZ	505931	Würfel	10 x 10 x 10 mm	**2.84**	**2.79**

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch

1571358

Technische Daten: Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.18 - 1.24 T · Innenloch-Ø: 5 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1571358-WZ	506105	10 mm x 5 mm	**2.08**	**2.04**	**1.95**
1572123-WZ	505999	10 mm x 2 mm	**1.82**	**1.75**	**-**

NdFeB-Magnet

1565124

Technische Daten: Gehäuseform: Rund · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.18 - 1.24 T

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1565124-WZ	505797	20 mm x 5 mm	**4.76**	**4.69**	**4.61**
1566704-WZ	505780	2 mm x 2 mm	**-.76**	**-.72**	**-.71**
1566705-WZ	505783	5 mm x 10 mm	**1.63**	**1.58**	**1.54**
1566706-WZ	505789	10 mm x 5 mm	**1.74**	**1.67**	**1.62**
1570140-WZ	505784	5 mm x 5 mm	**1.02**	**-.98**	**-.96**
1570141-WZ	505796	20 mm x 10 mm	**6.60**	**6.48**	**6.12**
1570142-WZ	505798	20 mm x 2 mm	**2.62**	**2.49**	**2.48**
1571352-WZ	505791	10 mm x 2 mm	**1.57**	**1.52**	**1.45**
1572111-WZ	505777	2 mm x 5 mm	**-.97**	**-.92**	**-.90**
1572112-WZ	505785	5 mm x 2 mm	**-.89**	**-.79**	**-.73**
1572113-WZ	505788	10 mm x 10 mm	**2.79**	**2.64**	**2.39**

NdFeB-Magnet

1564443

Technische Daten: Gehäuseform: Rund · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N45 · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Remanenz: 1.33 - 1.37 T

Best.-Nr.	Typ	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1564443-WZ	505877	10 mm x 5 mm	**1.83**	**1.79**	**1.74**
1565125-WZ	505865	2 mm x 5 mm	**-.84**	**-.83**	**-.78**
1565126-WZ	505868	2 mm x 2 mm	**-.76**	**-.72**	**-.71**
1565127-WZ	505871	5 mm x 10 mm	**1.63**	**1.58**	**1.54**
1565128-WZ	505875	5 mm x 2 mm	**1.03**	**1.-**	**-.98**
1565129-WZ	505876	10 mm x 10 mm	**2.52**	**2.48**	**2.41**
1566707-WZ	505864	2 mm x 10 mm	**1.05**	**1.01**	**-.99**
1566708-WZ	505869	5 mm x 20 mm	**2.50**	**2.40**	**2.37**
1566709-WZ	505878	10 mm x 2 mm	**1.66**	**1.59**	**1.55**
1566724-WZ	506103	20 mm x 2 mm	**2.75**	**2.69**	**2.65**
1570143-WZ	505879	20 mm x 10 mm	**6.46**	**6.33**	**6.19**
1570690-WZ	505874	5 mm x 5 mm	**1.29**	**1.22**	**1.19**
1572114-WZ	505881	20 mm x 5 mm	**5.19**	**5.02**	**4.74**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

NdFeB Magnet

185106

502048

503715

503672

503728

Best.-Nr.	Typ	Gehäuseform	Besonderheiten	Material	Remanenz	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 3 à	ab 10 à
502048-WZ	PIC-M0204	Zylindrisch	ohne Gehäuse	N35	1.185 T (max)	(Ø x L) 2 mm x 4 mm	**1.87**	**1.79**	**1.65**
503685-WZ	N-35 M 50X22	Stab	ohne Gehäuse	N35	1.185 T (max)	(Ø x L) 5 mm x 22 mm	**2.87**	**2.73**	**2.59**
185106-WZ	PIC-M0805	Rund	ohne Gehäuse	N35	1.19 T (max)	(Ø x L) 8 mm x 5 mm	**1.66**	**1.52**	**1.41**
503728-WZ	503728	Kugel	ohne Gehäuse	N40	1.29 T (max)	(Ø) 10 mm	**3.69**	**3.51**	**3.37**
503659-WZ	N-35 M 13X6	Ring	mit 1 Loch, ohne Gehäuse	N35M	1.2 T (max)	(Ø x L) 13 mm x 6 mm	**2.87**	**2.75**	**2.61**
503715-WZ	503715	Würfel	ohne Gehäuse	N40	1.28 T (max)	2 x 2 x 2 mm	**1.19**	**1.16**	**1.10**
503610-WZ	503610	Stab	ohne Gehäuse	N35M	1.21 T (max)	10 x 4 x 3 mm	**2.87**	**2.75**	**2.63**
503622-WZ	503622	Stab	ohne Gehäuse	N35	1.21 T (max)	20 x 10 x 4 mm	**3.89**	**3.79**	**3.63**
503672-WZ	503672	Rechteckig	mit 1 Loch, ohne Gehäuse	N35M	1.21 T (max)	20 x 19 x 4 mm	**3.89**	**3.72**	**3.58**

Kfz-Relais

Ausstattung: Befestigungslasche.
Technische Daten: Typ: 10720 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 40 A · Abm.: (L x B x H) 28 x 27 x 25 mm
Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 12 à	ab 25 à
841315-WZ	5.23	4.86	4.39

Kfz-Relais 12/24 V

GOODSKY

504209

Technische Daten: Besonderheiten: mit Befestigungswinkel · Kontaktart: 1 Wechsler · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 40 A · Abm.: (L x B x H) 28 x 28 x 25 mm

Best.-Nr.	Typ	Nennspannung Spule	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504209-WZ	GRL-S-112DF	12 V/DC	4.22	4.07	3.70
504235-WZ	GRL-S-124DF	24 V/DC	4.47	4.26	3.83

Kfz-Leistungsrelais

Ausstattung: ohne Befestigungslasche.
Technische Daten: Typ: 66-E-70G-30 · Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 A · Abm.: (L x B x H) 26 x 26 x 23.5 mm

Hinweis: Passende Sockel Best.-Nr. 50 42 23 und 50 42 49. Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
840629-WZ	2.85	2.75	2.56

Automobilrelais CM 35 A, Steckanschluss



*Not used on 1 Form A type

Technische Daten: Typ: CM112 · Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Kontaktart: 1 Wechsler · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 35 A · $R_{(Spule)}$: 103 Ω · Abm.: (L x B x H) 20 x 15 x 22 mm

Hinweis: Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
505054-WZ	3.82	3.69	3.45

Automobilrelais, Serie 896H

LONG CHUAN

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Abm.: (L x B x H) 25.8 x 25.8 x 25 mm.

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Nennspannung Spule	Kontaktart	Schaltspannung (max.)	Schaltstrom (max.)	$R_{(Spule)}$	St. €	ab 3 à	ab 10 à
504090-WZ	896H-1AH-C 12V DC	ohne Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Schließer	14 V/DC	50 A	90 Ω	3.83	3.71	3.38
504117-WZ	896H-1AH-C1 12V DC	mit Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Schließer	14 V/DC	50 A	90 Ω	3.53	3.37	3.11
504130-WZ	896H-1AH-C1 24V DC	mit Befestigungswinkel	24 V/DC	1 Schließer	28 V/DC	20 A	360 Ω	3.43	3.35	3.19
504142-WZ	896H-1CH-C1 12V DC	mit Befestigungswinkel	12 V/DC	1 Wechsler	28 V/DC	50 A	90 Ω	3.68	3.60	3.41
504154-WZ	896H-1CH-C1 24V DC	mit Befestigungswinkel	24 V/DC	1 Wechsler	28 V/DC	20 A	360 Ω	3.93	3.84	3.64

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter
conrad.de

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Kfz-Kippschalter 12 V/DC 30 A

Technische Daten: Besonderheiten: Kunststoffhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtfarbe: Rot · Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperaturbereich: -20 bis +85 °C · Einbau-Ø: 12 mm · Typ: TC-R13-404AL2

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1587932-WZ	5.05	4.75	4.47

Kfz-Kippschalter mit Beleuchtung 12 V/DC 20 A

701237

Technische Daten: Besonderheiten: Kunststoffhebel · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 20 A · Temperaturbereich: -30 bis +80 °C · Einbau-Ø: 12 mm · Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen · Typ: ASW-13D 20

Best.-Nr.	Gehäuse-/Knopffarbe	Leuchtfarbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701223-WZ	Gelb	Gelb	2.42	2.28	2.13
701228-WZ	Rot	Rot	2.38	2.24	2.08
701237-WZ	Grün	Grün	2.54	2.39	2.22

Leistungsumschalter 250 V/AC 3 A

1570799

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend/0/rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Einbau-Ø: 13.5 mm · Typ: KN3

Best.-Nr.	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
1570799-WZ	1 x Ein/Aus/Ein	1	30 x 17 x 19 mm	2.86	2.68
1570800-WZ	2 x Ein/Aus/Ein	2	34 x 19 x 19 mm	3.27	3.06

Kippschalter

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Silber · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Anschluss: Lötpins · Temperaturbereich: -20 bis 65 °C · Mechanische Lebensdauer: 50000 · Typ: TC-MK245

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1589489-WZ	1.45	1.38

Kippschalter

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Silber · Funktionen: rastend/0/rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Anschluss: Lötpins · Schaltspannung: 125 V/AC · Temperaturbereich: -20 bis 65 °C · Mechanische Lebensdauer: 50000 · Typ: TC-MK323

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1589427-WZ	1.56	1.48

Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

1587665

1587664

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Einbau-Ø: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	St. €	ab 10 à
1587664-WZ	TC-R13-2-05	1 x Aus/Ein	1	1.35	1.27
1587665-WZ	TC-R13-4-05	2 x Ein/Ein	2	1.64	1.53

Kippschalter 250 V/AC 3 A 1polig

1587773

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Anschluss: Lötöse · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 6.2 mm · Frontplatten-Stärke: 1 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1587773-WZ	TC-TA101A1	Metallhebel	2.63	2.45	2.37
1587776-WZ	TC-TA101F1	Metallhebel, flach	3.02	2.84	2.67

Hebelschalter 250 V/AC 3 A

700337

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Beleuchtungsart: Ohne · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 6 mm · Mechanische Lebensdauer: (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Funktionen	Schaltstellung	Polzahl	St. €
700020-WZ	5559A / 55590003	rastend/0/rastend	3 x Ein/Aus/Ein	3	6.31
700033-WZ	5566A / 55660003	rastend	4 x Ein/Ein	4	7.90
700060-WZ	5569A / 55690003	rastend/0/rastend	4 x Ein/Aus/Ein	4	7.66
700153-WZ	5236A / 52360003	rastend	1 x Ein/Ein	1	3.85
700165-WZ	5237A / 52370003	tastend/0/tastend	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	1	2.74
700179-WZ	5239A / 52390003	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	1	2.48
700192-WZ	5246A / 52460003	rastend	2 x Ein/Ein	2	3.17
700219-WZ	5249A / 52490003	rastend/0/rastend	2 x Ein/Aus/Ein	2	3.40
700233-WZ	5256A / 52560003	rastend	3 x Ein/Ein	3	6.33
700337-WZ	5536A / 55360003	rastend	1 x Ein/Ein	1	2.55
700351-WZ	5537A / 55370003	tastend/0/tastend	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	1	2.64
700365-WZ	5539A / 55390003	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	1	2.57
700378-WZ	5546A / 55460003	rastend	2 x Ein/Ein	2	3.55
700391-WZ	5547A / 55470003	tastend/0/tastend	2 x (Ein)/Aus/(Ein)	2	3.76
700405-WZ	5549A / 55490003	rastend/0/rastend	2 x Ein/Aus/Ein	2	3.55

Hebelschalter für hohe Stromstärke 250 V/AC

APEM

700569

Technische Daten: Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Einbau-Ø: 12 mm · Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen · Frontplatten-Stärke: 4.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Gehäuse-/Knopffarbe	St. €
700569-WZ	631H/2 / 6313676	1 x Aus/Ein	Metall	6.38
700582-WZ	636H/2 / 6363676	1 x Ein/Ein	Metall	7.52
700623-WZ	641H/2 / 6413676	2 x Aus/Ein	Metall	10.90
700636-WZ	646H/2 / 6463676	2 x Ein/Ein	Metall	10.28
700676-WZ	651H/2 / 6513676	3 x Aus/Ein	Metall	11.16
700689-WZ	656H/2 / 6563676	3 x Ein/Ein	Metall	9.92
700702-WZ	657H/2 / 6573676	3 x (Ein)/Aus/(Ein)	Metall	10.22
700715-WZ	659H/2 / 6593676	3 x Ein/Aus/Ein	Metall	9.85
700728-WZ	631NH/2 / 6313019	1 x Aus/Ein	Schwarz	6.52
700741-WZ	636NH/2 / 6363019	1 x Ein/Ein	Schwarz	7.71
700753-WZ	637NH/2 / 6373019	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	Schwarz	4.88
700767-WZ	639NH/2 / 6393019	1 x Ein/Aus/Ein	Schwarz	7.89
700780-WZ	641NH/2 / 6413019	2 x Aus/Ein	Schwarz	6.78
700793-WZ	646NH/2 / 6463019	2 x Ein/Ein	Schwarz	7.97
700438-WZ	649NH/2 / 6493019	2 x Ein/Aus/Ein	Schwarz	8.29

Kippschalter 75-025

SCI PARTS

1304035

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Metall · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Einbau-Ø: 12.2 mm · Abm.: (L x B x H) 15.7 x 29.2 x 59 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	St. €	ab 10 à
1304034-WZ	R13-29A-01A-HWH	1 x Aus/Ein	2.69	2.52
1304035-WZ	R13-29E-01-HPH	2 x Ein/Aus/Ein	4.52	4.30
1304036-WZ	R13-29F	2 x Aus/Ein	3.81	3.57
1304037-WZ	R13-29B	2 x Ein/Ein	4.64	4.27

Kippschalter 250 V/AC 10 A

SCI PARTS

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Anschluss: Schrauben · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Einbau-Ø: 12.2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Typ: R13-28A-06

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
701193-WZ	3.98	3.74	3.52

Mini-Kippschalter 75-009

SCI PARTS

1304033

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Polybutylenterephthalat · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperaturbereich: -20 bis 85 °C

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (B x H)	St. €	ab 10 à
1304031-WZ	MTE101A1	1 x Aus/Ein	2	9.7 mm x 5.7 mm	2.49	2.28
1304032-WZ	MTE102A1	1 x Ein/Ein	3	9.7 mm x 5.7 mm	2.70	2.54
1304033-WZ	MTE202A1	2 x Ein/Ein	6	9.7 mm x 9.7 mm	2.06	1.90

Schutzschalter 250 V/AC 16 A

arcolectric

701620

Technische Daten: Besonderheiten: Kunststoffhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Einbau-Ø: 12.7 mm · Frontplatten-Stärke: 6.5 mm

Best.-Nr.	Typ	Funktionen	Schaltstellung	St. €	ab 10 à
701620-WZ	C1700ROAAF	rastend	1 x Aus/Ein	3.65	3.36
701633-WZ	C1710ROAAE	rastend	1 x Ein/Ein	2.81	2.58
701253-WZ	C1720ROAAE	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	2.74	2.52
701265-WZ	C1722ROAAA	tastend/0/tastend	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	3.57	3.29

MIYAMA Miniatur-Kippschalter 125 V/AC 6 A

701220

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Einbau-Ø: 6.2 mm

Best.-Nr.	Typ	Funktionen	Schaltstellung	Polzahl	St. €	ab 10 à
703036-WZ	MS 500-BC-C	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	1	2.98	2.79
701220-WZ	MS 500-BC-D	rastend/0/tastend	1 x Ein/Aus/(Ein)	1	3.26	3.06
703010-WZ	MS 500-BC-A	rastend	1 x Ein/Ein	1	2.98	2.80
703052-WZ	MS 500-BC-E	tastend/0/tastend	1 x (Ein)/Aus/(Ein)	1	3.76	3.53
703079-WZ	MS 500-BC-F	rastend	2 x Ein/Ein	2	4.05	3.80
703095-WZ	MS 500-BC-H	rastend/0/rastend	2 x Ein/Aus/Ein	2	4.40	4.14
703117-WZ	MS 500-BC-J	tastend/0/tastend	2 x (Ein)/Aus/(Ein)	2	4.28	4.03
703133-WZ	MS 500-M-BC	rastend	3 x Ein/Ein	3	5.59	5.24
703192-WZ	MS- 500-P-BC	rastend	4 x Ein/Ein	4	7.33	6.87

Miniatur-Kippschalter 250 V/AC 3 A

goobay

701343

Technische Daten: Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Gehäuse-/Knopffarbe: Rot · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 6.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Schaltstellung	Polzahl	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
701343-WZ	KNX 1	1 x Ein/Ein	1	12.5 x 7 x 9.5 mm	-.97	-.92
701351-WZ	KNX 2	2 x Ein/Ein	2	12 x 11 x 9.5 mm	1.19	1.12

Kippschalter 400 V/AC 10 A Serie 0350

MARQUARDT

Technische Daten: Besonderheiten: Kunststoffhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 3 x Aus/Ein · Anschluss: Schrauben · Polzahl: 3 · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Abm.: (L x B) 48.5 mm x 28 mm · Schaltstrom induktiv: 4 A · Typ: 0350.0101

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
703118-WZ	17.40	16.01

Schutzkappe für Serie 1830

MARQUARDT

- optimaler Staubschutz

Technische Daten: Ausführung: Schutzkappe · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Transparent · Passend für (Details): Serie 1830 Rahmenlänge über 30 mm (zweipolige Wippschalter) · Typ: 203.078.011

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
704885-WZ	1.39	1.28	1.17

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Wippschalter R13-112

Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Einbau-Ø: 20 mm

1564802

1565955

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/ Knopffarbe	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1564802-WZ	R13-112A W/W PRINT 0/I	Weiß	2.66	2.50	2.35
1565955-WZ	R13-112A B/B 0-I	Schwarz	2.03	1.86	1.70

"Snap-In" Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Technische Daten: Funktionen: rastend · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Schaltstrom (max.): 16 A

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/Knopffarbe	Beleuchtungsart
701515-WZ	C6050ALAAC	Schwarz	Ohne
701528-WZ	C6053ALNAH	Schwarz, Grün	Flächenbeleuchtung
701540-WZ	C6053ALNAF	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung
701553-WZ	C6057ALNAC	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung
701567-WZ	C6057ALFAB	Schwarz, Rot	Flächenbeleuchtung

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Schaltspannung	St. €	ab 10 à
701515-WZ	keine Beleuchtung	250 V/AC	3.39	3.13
701528-WZ	Grün	230 V/AC	3.81	3.51
701540-WZ	Rot	230 V/AC	3.61	3.33
701553-WZ	Rot	250 V/AC	4.56	4.19
701567-WZ	Rot	24 V DC/AC	4.39	4.03

Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend/0/rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Typ: H1570 VB AAA

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
700045-WZ	3.53	3.25	2.99

Miniatur-Wippenschalter

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Beleuchtungsart: Ohne · Material: Thermoplast · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC

701475

Best.-Nr.	Typ	Funktionen	Schaltstellung	Aufdruck-Motiv	St. €
701475-WZ	A12131100000	rastend	1 x Aus/Ein	Ohne	-.98
701376-WZ	A12421100000	tastend	1 x Aus/(Ein)	Ohne	2.06
701653-WZ	A125B11000000	rastend/0/rastend	1 x Ein/Aus/Ein	Ohne	2.14
701661-WZ	A12131121000	rastend	1 x Aus/Ein	0/I	1.33

Drucktaster

Technische Daten: Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Lötöse · Knopf-Ø: 5.8 mm

1589482

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/Knopffarbe	St. €	ab 10 à
1589482-WZ	TC-MT250ABL	Blau	-.48	-.46
1589483-WZ	TC-MT250AGN	Grün	-.48	-.46
1589481-WZ	TC-MT250ART	Rot	-.48	-.46
1589480-WZ	TC-MT250ASW	Schwarz	-.48	-.46
1589396-WZ	TC-MT250AGE	Gelb	-.48	-.46
1589419-WZ	TC-MT250AWS	Weiß	-.57	-.54

Miniatur-Taster 250 V/AC 1,5 A

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Knopf-Ø: 6 mm · Einbau-Ø: 7.2 mm · Plattenstärke (max.): 4 mm

705055

705130

705143

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse-/ Knopf-farbe	Schalt-stellung	Kontaktart	St. €	ab 10 à
705055-WZ	R13-24A1-05-WT	Weiß	1 x Aus/(Ein)	1 Schließer	1.32	1.25
705130-WZ	R13-24B1-05 GN	Grün	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	1.29	1.22
705143-WZ	R13-24B1-05 YE	Gelb	1 x Ein/(Aus)	1 Öffner	1.35	1.28

Mini-Impulstaster 24 V/DC 50 mA

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Print · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Knopf-Ø: 3.5 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm

700460

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 50 à
700460-WZ	T602	6 x 6 x 5.0 mm	-.45	-.42	-.37
700479-WZ	T604	6 x 6 x 9.5 mm	-.45	-.42	-.37
704849-WZ	T632	6 x 6 x 6.5 mm	-.45	-.42	-.37

Netz-Druckschalter 250 V/AC 6 A

Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Ausführung: 2polig Ein/Aus · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Kontaktart: 2 Schließer · Material: Kunststoff · Anschluss: Flachstecker 2.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
701606-WZ	2.44	2.25	2.06

Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V/1 - 1,5 A

Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Typ: 701240
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
701240-WZ	4.02	3.76	3.55

Batterie-Schalter, Serie A23

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen · Beleuchtungsart: Ohne · Aufdruck-Motiv: Batteriesymbol · Farbe: Rot · Schwarz · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · Temperaturbereich: -30 bis +60 °C

1491453

1491454

Best.-Nr.	Typ	Schalt-spannung	Schalt-strom (max.)	Front-platten-Stärke	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
1491453-WZ	A23-6B	50 V/DC	50 A	9.5 mm	50.8 mm x 45 mm	11.07	10.52
1491454-WZ	A23-7B	32 V/DC	100 A	11 mm	55.5 mm x 45 mm	16.26	15.44

Kfz-Bedienpanel 12 V/DC 20 A

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtfarbe: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Farbe: Aluminium · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 20 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend

700761

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	Abm. (B x H)	St. €
700761-WZ	R18-P2A	2 Kippschalter/2 Signalleuchten	69 mm x 80 mm	9.62

Kfz-Kontakt-Schalter 530 12 V/DC 16 A

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne · Aufdruck-Motiv: Ohne · Farbe: Schwarz · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 16 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Funktionen: tastend · Abm.: (L x B) 30 mm x 12 mm · Typ: 843938 ·

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
843938-WZ	5.51	5.07	4.66

Kfz-Sicherheits-Schalter 12 V 50 A

Technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen · Beleuchtungsart: Ohne · Aufdruck-Motiv: Ohne · Farbe: Schwarz · Rot · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 50 A · Polzahl: 1 · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Funktionen: rastend · Einbau-Ø: 24 mm · Schutzart: IPX2 (DIN 40050) · Abm.: (Ø) 57 mm · Durchmesser: 57 mm · Typ: 6EK 002 843-002

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
840246-WZ	23.90	22.43	21.03

Kippschwimmerschalter für seitlichen Einbau

Technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer · 1 Öffner · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 0.50 m · Schaltspannung: 250 V/AC · 100 V/DC · Schaltstrom (max.): 1 A · Leistung: 15 W · Gewinde-Maß: M16 · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -30 bis +110 °C

154986

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Material	St. €	ab 10 à
154986-WZ	LS803-51	Schwarz	Polypropylen	16.48	15.16
155000-WZ	LS303-51	Blau	Polyamid 6.6	18.-	16.56
155014-WZ	LS503-51	Schwarz	Polyphenylensulfid	24.28	22.33

Klappschwimmerschalter Serie 205

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 1 m · Gewinde-Maß: R1/2 · Einbau-Ø: 22 mm · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich: -25 bis +105 °C

701580

Best.-Nr.	Typ	Kontaktart	Schalt-spannung	Schalt-strom (max.)	Leis-tung	St. €
701580-WZ	205 KS 120	1 Schließer, 1 Öffner	250 V/AC	1 A	50 W	20.80
701599-WZ	205 KS 220	1 Wechsler	48 V/AC	0.25 A	3 W	24.93

Endschalter XZ

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -10 bis +70 °C

1565885

Best.-Nr.	Betätigungsart	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
1564392-WZ	Rollenschwenkhebel	106 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1565884-WZ	Rollenhebel	94 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1565885-WZ	Federstab, Kunststoffhebel	195 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1569252-WZ	Federstab	195 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1569253-WZ	Rollenschwenkhebel	70.5 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1569254-WZ	Federstab	195 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1569255-WZ	Rollenschwenkhebel	70.5 x 30.5 x 30 mm	9.50	9.21
1569265-WZ	Rollenstößel	83.5 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1569266-WZ	Rollenhebel	92 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03
1570542-WZ	Stößel	73 x 30.5 x 30 mm	8.45	8.03

Endschalter 115 V/DC / 250 V/AC 10 A AZ7

702274

702275

702280

702271

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 115 V/DC · 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Funktionen: tastend · Schutzart: IP64 · Mechanische Lebensdauer: 1 x 10^7 Zyklen · Material: Kunststoff · Abm.: (B x H x T) 54 x 42 x 21 mm

Best.-Nr.	Betätigungsart	St. €	ab 3 à	ab 10 à
702273-WZ	Stößel	11.78	11.32	10.51
702274-WZ	Stößel	12.48	11.94	11.09
702275-WZ	Metallhebel gerade	10.92	10.49	9.74
702280-WZ	Rollenhebel	11.33	10.88	10.11
702281-WZ	Rollenhebel	11.78	11.32	10.51
702271-WZ	Stößel mit Schraubgewinde	14.09	13.54	12.55
702282-WZ	Rollenhebel mit Schraubgewinde	15.15	14.57	13.53
702284-WZ	Federstab	24.92	23.89	22.18

Endschalter Panasonic Serie AV1

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Stößel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10.1 A · Funktionen: tastend · Farbe: Gold · Schutzart: IP40 · Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen · Abm.: (L x B x H) 30 x 34 x 12.4 mm · Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Best.-Nr.	St. €
1493544-WZ	7.31

Kippschalter Schild

Technische Daten: Passend für (Details): Einbau-Ø 12,2 mm · Typ: TC-Indicator Plate ON/OFF

1587661

1587663

Best.-Nr.	AufdruckMotiv	St. €	ab 10 à
1587661-WZ	OFF/ON	-.52	-.50
1587663-WZ	EIN/AUS	-.45	-.43

Kippschalter Schild

· **Einbau-Ø 12,2 mm**

Technische Daten: Aufdruck-Motiv: EIN/AUS · Passend für (Details): Einbau-Ø 12,2 mm · Typ: Indicator Plate ON/OFF

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
701008-WZ	-.53	-.48

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Modul-Klein-Gehäuse


521973


521981

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · Ausführung: Schraubverschluss · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
521973-WZ	2027	85 x 50 x 22 mm	3.70	3.50
521981-WZ	2028	85 x 50 x 29 mm	3.70	3.48

Mini-Modul-Gehäuse


522074

522244

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	Besonderheiten	St. €	ab 10 à
522074-WZ	2044	50 x 38 x 14 mm		1.67	1.56
522244-WZ	2043 OW	54 x 37 x 21 mm	mit Lasche	1.67	1.56

Modul-Gehäuse

· **(L x B x H) 68 x 61 x 28 mm**



Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 68 x 61 x 28 mm · Typ: C 04
Lieferumfang: Gehäuse mit Schrauben.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
521523-WZ	2.99	2.81

Modul-Klein-Gehäuse

· **(L x B x H) 45 x 45 x 18 mm**

Ausstattung: Mit Befestigungslasche.
Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 45 x 45 x 18 mm · Typ: 521671

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
521671-WZ	-.80	-.74

Kunststoff-Gehäuse


521256


522600

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
521256-WZ	523	79 x 68 x 33 mm	4.15	3.89
522600-WZ	A 515 = 521	54 x 45 x 23 mm	1.83	1.71

Kunststoff-Gehäuse

522848

523950

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 80 x 61 x 23 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	Ausführung	St. €
522848-WZ	2029 SW	Schwarz		3.15
523950-WZ	6029	Schwarz	Mit Batteriefach für 9-V-Block	3.44
524050-WZ	6029	Grau	Mit Batteriefach für 9-V-Block	3.44

Kunststoff-Gehäuse



Ausstattung: Zweischalig.
Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Schwarz · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 220 x 145 x 70 mm · Typ: 7041

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
522406-WZ	17.82	16.72	15.68

Kunststoff-Gehäuse

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 72 x 50 x 26 mm

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €	ab 10 à
522635-WZ	Schwarz	2024	3.06	2.88
525967-WZ	Blau (transparent)	2024BL	3.38	3.18

Kunststoff-Gehäuse



Technische Daten: Besonderheiten: mit Schnappverschluss · Material: Kunststoff · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B x H)	Typ	St. €
520985-WZ	Schwarz	124 x 30 x 72 mm	2515 SW	2.41
520993-WZ	Grau	123 x 30 x 70 mm	2515 GR	2.41
521027-WZ	Schwarz	123 x 70 x 51 mm	2525 SW	2.57
521035-WZ	Grau	123 x 51 x 70 mm	2525 GR	2.57

Kunststoff-Gehäuse 2744

Technische Daten: Material: ABS · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 70 x 40 x 20 mm

Best.-Nr.	Typ	Farbe	St. €	ab 10 à
531310-WZ	2744GR	Grau	2.22	2.09
531311-WZ	2744SW	Schwarz	2.22	2.09

Halbschalen-Gehäuse



Technische Daten: Material: Stahl · Aluminium · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 25 à
520403-WZ	GSS03	(B x H x T) 200 x 70 x 150 mm	18.35	17.21	16.15
520446-WZ	GSS04	250 x 200 x 70 mm	19.42	18.22	17.10
520454-WZ	GSS05	200 x 150 x 110 mm	19.97	18.74	17.58
520462-WZ	GSS06	150 x 200 x 110 mm	20.56	19.29	18.10
520470-WZ	GSS07	250 x 150 x 110 mm	23.07	21.65	20.31
520489-WZ	GSS08	300 x 200 x 110 mm	25.84	24.25	22.74
520497-WZ	GSS10	250 x 200 x 150 mm	26.43	24.81	23.27

Projektbox-Gehäuse



Technische Daten: Material: ABS · Schutzart: IP54 · Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
534347-WZ	BOXMGY	85 x 56 x 25 mm	5.18	4.77
534346-WZ	BOXLGY	85 x 56 x 39 mm	4.63	4.23
522589-WZ	BOXA	100 x 50 x 25 mm	4.82	4.43
522603-WZ	BOXB	112 x 62 x 31 mm	5.08	4.68
522615-WZ	BOXC	120 x 65 x 40 mm	5.73	5.27
534348-WZ	BOXTGY	120 x 80 x 59 mm	7.58	6.98
522628-WZ	BOXD	150 x 80 x 50 mm	7.69	7.08
522641-WZ	BOXE	191 x 110 x 61 mm	6.72	6.19

Euro-Aluminium-Gehäuse



Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Natur (eloxiert)

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
523224-WZ	131020	168 x 103 x 42 mm	15.86	14.87
523232-WZ	131030	168 x 103 x 56 mm	17.82	16.72

Euro-Aluminium-Flach-Gehäuse



Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Transparent · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B x H) 165 x 114 x 32 mm · Typ: 132010

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
523240-WZ	16.24	15.24

Euro-Aluminium-Kühlrippenprofil-Gehäuse



Technische Daten: Material: Aluminium · Farbe: Aluminium

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
522945-WZ	130040	165 x 110 x 55 mm	18.62	17.47
522953-WZ	130044	165 x 110 x 80 mm	22.97	21.55
522970-WZ	130048	168 x 110 x 104 mm	26.51	24.87

Raum Sensor Gehäuse CBRS01

1407849

1407855

Technische Daten: Material: ABS · Farbe: Weiß · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	Besonderheiten	St. €
1407849-WZ	CBRS01SWH-CON	86 x 86 x 25.50 mm		6.24
1407855-WZ	CBRS01VWH-CON	86 x 86 x 25.5 mm	mit Lüftungsschlitze	6.30

Klettband mit Gurt

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Typ	Zugfestigkeit	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
1369010-WZ	98001c373	300 N	300 mm x 20 mm	1.77	1.69
1369013-WZ	98001c376	450 N	400 mm x 30 mm	2.13	2.03
1369017-WZ	98001c379	350 N	600 mm x 30 mm	2.16	2.06

Klettverschluss-Kabelbinder

Technische Daten: Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Typ	Bündel-Ø	Abm. (L x B)	St. €	ab 10 à
1369007-WZ	98001c370	ca. 30 mm	150 mm x 13 mm	344.59	333.82
1369008-WZ	98001c371	ca. 70 mm	250 mm x 13 mm	547.35	526.29
1369009-WZ	98001c372	ca. 40 mm	200 mm x 13 mm	455.27	434.10

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Epoxyd-Platine mit Lötstreifenraster



1571334

Technische Daten: Ausführung: einseitig · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Material	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1571334-WZ	SU527427	Epoxyd	284.38 €	4.55	4.33
1571335-WZ	SU527453	Hartpapier	198.13 €	3.17	2.99

Europlatine DIN 41612



1566651

Technische Daten: Ausführung: einseitig · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Material	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1566651-WZ	SU527413	Hartpapier	278.13 €	4.45	4.31
1566652-WZ	SU527777	Epoxyd	291.25 €	4.66	4.51

Europlatine 100 x 160 mm



Technische Daten: Ausführung: einseitig · Ausführung: Lötstreifenraster · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527466

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1565102-WZ	310.63 €	4.97	4.73

Europlatine-Punktraster



1565098

1565099

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 5.08 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1565098-WZ	SU527785	160 x 100 mm	251.25 €	4.02	3.82
1565099-WZ	SU527610	90 x 50 mm	274.- €	1.37	1.33

Europlatine-Punktraster



1571336



1571337

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1571336-WZ	SU529010	mit SUB-D-Steckverbinderanschluss	231.25 €	3.70	3.58
1571337-WZ	SU527453		218.13 €	3.49	3.38

Universal Platinen-Streifenraster

1570117



1570681

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1570117-WZ	SU527629	90 x 50 mm	274.- €	1.37	1.31
1570681-WZ	SU527769	160 x 100 mm	218.13 €	3.49	3.38

Hartpapier Lochraster-Platine



1565100



1566655

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Cu-Auflage · Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1565100-WZ	SU528404	100 x 50 mm	162.- €	-.81	-.78
1566655-WZ	SU528455	160 x 100 mm	151.88 €	2.43	2.35

Experimentier-Platine 80 x 52 mm



1571987

Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Materialstärke: 1.6 mm

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
1571987-WZ	1571987	80 x 52 mm	217.50 €	-.87	-.82
1571986-WZ	98003C10	76.5 x 46.5 mm	230.- €	-.92	-.85

Experimentier-Platine-Lochraster



Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 125 mm x 73 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527696
Hinweis: Passt in das Kunststoff-Element-Gehäuse mit der Best.-Nr. 52 41 40.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 100 à
1572098-WZ	482.22 €	4.34	4.-

Experimentierkarte Lötstreifenraster



Technische Daten: Ausführung: Lochungen in und zwischen den Leiterbahnen · Material: Hartpapier · RM: 5.08 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Anzahl Leiterbahnen: 19 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Typ: WR-Typ 721

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
527645-WZ	295.- €	4.72	4.44

Lochrasterplatte

529545

529557

527207

Technische Daten: Besonderheiten: ohne Cu-Auflage · Material: Hartpapier · Anzahl Leiterbahnen: 39 · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Bezeichnung: Lochrasterplatte

Best.-Nr.	Typ	RM	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
529545-WZ	WR-Typ 712-1	2.54 mm	50 x 100 mm	188.- €	-.94	-.88
529557-WZ	WR-Typ 712-2	2.54 mm	100 x 75 mm	160.- €	1.28	1.21
529569-WZ	WR-Typ 712-5	2.54 mm	100 x 160 mm	143.75 €	2.30	2.15
529582-WZ	WR-Typ 712-6	2.54 mm	200 x 100 mm	136.- €	2.72	2.56
527207-WZ	WR-Typ 716-5	2.50 mm	160 x 100 mm	165.- €	2.64	2.48

Lötpunktrasterplatte

529580

529593

529594

521152

527219

Technische Daten: Material: Hartpapier · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm

Best.-Nr.	Typ	RM	Abm. (L x B)	Anzahl Leiterbahnen
529580-WZ	WR-Typ 811-2	2.54 mm	100 mm x 75 mm	39
529593-WZ	WR-Typ 811-5	2.54 mm	160 mm x 100 mm	39
529594-WZ	WR-Typ 811-7	2.54 mm	500 mm x 100 mm	39
521152-WZ	WR-Typ 810-5	5.08 mm	160 mm x 100 mm	19
527219-WZ	WR-Typ 815-5	2.50 mm	160 mm x 100 mm	39

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
529580-WZ	356.25 €	2.85	2.69
529593-WZ	286.88 €	4.59	4.36
529594-WZ	274.60 €	13.73	12.89
521152-WZ	268.13 €	4.29	4.02
527219-WZ	371.88 €	5.95	5.59

Lötstreifenrasterplatine

529506


529531

529544


521140


529618

Technische Daten: Material: Hartpapier · Anzahl Leiterbahnen: 39 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm

Best.-Nr.	Typ	RM (mm)	Abm. mm (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
529506-WZ	WR-Typ 710-5	2.54	160 x 100	207.50 €	3.32	3.18
529531-WZ	WR-Typ 710-2	2.54	100 x 75	245.- €	1.96	1.83
529544-WZ	WR-Typ 710-7	2.54	500 x 100	216.- €	10.80	10.12
521140-WZ	WR-Typ 715-5	2.50	160 x 100	241.88 €	3.87	3.61
529618-WZ	WR-Typ 790-5	2.54	160 x 100	308.13 €	4.93	4.71

Lötstreifenrasterplatte



Technische Daten: Ausführung: Lochungen in und zwischen den Leiterbahnen · Material: Hartpapier · RM: 5.08 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Anzahl Leiterbahnen: 20 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Typ: WR-Typ 711

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à	ab 100 à
527742-WZ	204.38 €	3.27	3.06	2.89

Prüfungsplatine

- **Prüfungsplatine für Elektronikerberufe nach IHK-Richtlinien**



Technische Daten: Besonderheiten: nach IHK-Richtlinie · Ausführung: einseitig · Ausführung: Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslöchern für 32pol. Stecker nach DIN 41612 Bauform D. · Material: Hartpapier · RM: 2.54 mm · Steckerleistenschlussraster: 5.08 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Anzahl Leiterbahnen: 37 · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.5 mm · Typ: WR-Typ 914

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
529530-WZ	380.- €	6.08	5.66

SMD Euro-Laborplatine

- **(L x B) 160 mm x 100 mm**



Technische Daten: Ausführung: einseitig · Material: Epoxyd · RM: 2.54 mm · Abm.: (L x B) 160 mm x 100 mm · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Materialstärke: 1.6 mm · Typ: SU527858

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €	ab 10 à
531397-WZ	622.50 €	9.96	9.47

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Verdrahtungs-Set

1569982

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	Inhalt	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1569982-WZ	EIC-J-XL	205 x 145 x 40 mm	350 St.	**24.71**	**23.19**	**21.85**
1564902-WZ	EIC-J-S	168 x 55.5 x 14.5 mm	70 St.	**8.44**	**7.91**	**7.46**
1566205-WZ	EIC-J-L	168 x 55.5 x 14.5 mm	140 St.	**11.32**	**10.64**	**10.-**

Steckplatine 0165-40-4

1565463



1570453

Technische Daten: Besonderheiten: rutschfest

Best.-Nr.	Typ	Polzahl Gesamt	Abm. (L x B x H)	St. €
1565463-WZ	0165-40-4-16010	730	165 x 45 x 8.4 mm	**8.02**
1570453-WZ	0165-40-4-16020	830	167 x 54.4 x 8.4 mm	**9.36**

Steckplatine 0165-4

1565466

1568220

1568221

1572583

1572584

1568222

Best.-Nr.	Typ	Polzahl Gesamt	Abm. (L x B x H)	St. €
1565466-WZ	0165-40-1-32010	840	167.3 x 57.15 x 8.4 mm	**8.64**
1568220-WZ	0165-40-1-33010	610	124.46 x 57.15 x 8.4 mm	**7.30**
1568221-WZ	0165-4300-4-1160	6440	400 x 245 x 8.4 mm	**109.13**
1572583-WZ	0165-40-1-32022B	1800	114.3 x 186.2 x 8.4 mm	**25.51**
1572584-WZ	0165-40-1-32032	2700	186.2 x 171.6 x 8.4 mm	**36.32**
1568222-WZ	0165-40-1-32044	3600	186.2 x 228.8 x 8.4 mm	**48.65**

Steckplatine 0165-40-4-2



Technische Daten: Besonderheiten: verschiebbar · Polzahl Gesamt: 840 · Abm.: (L x B x H) 172.7 x 64.5 x 8.5 mm · Typ: 0165-40-4-27020

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1568217-WZ	**5.86**	**5.57**	**5.48**

Steckplatine



1564793



1572580

Technische Daten: Polzahl Gesamt: 400 · Abm.: (L x B x H) 86.5 x 64.5 x 8.5 mm · Typ: 0165-40-4-28010

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €	ab 10 à	ab 25 à
1564793-WZ	Bus-Stripe ausklappbar	**9.72**	**9.11**	**-**
1572580-WZ	Bus-Stripe verschiebbar	**4.73**	**4.58**	**4.43**

Steckplatine

1571799

1571800



1566210



1571917

Best.-Nr.	Typ	Polzahl Gesamt	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
1571799-WZ	EIC-102	830	165 x 55 x 8.5 mm	**14.92**	**-**
1571800-WZ	EIC-102B	830	165 x 55 x 8.5 mm	**21.62**	**19.11**
1566210-WZ	EIC-108	2520	185 x 190 x 8.5 mm	**66.94**	**62.82**
1571917-WZ	EIC-1204-1B	1560	165 x 100 x 8.5 mm	**56.64**	**-**

Steckplatine 0165-40-8-8010

Technische Daten: Polzahl Gesamt: 400 · Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 84 x 54.3 x 9 mm · Typ: 0165-40-8-8010

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1572787-WZ	**6.13**	**5.93**	**5.64**

Automation & Pneumatik

Mit Steuerungs- und Regeltechnik werden Gebäude fit für die Zukunft.

HAND DRAUF!

Foto: iStock; Jean-philippe WALLET

Automatisierung Seite 196

SPS-Module, Raspberry SPS 196
Siemens LOGO!-Systeme 197
GSM-Module, Netzwerk-Switches 199
Optische Signaltechnik 200
Temperaturregler, -sensoren 201

Fördertechnik Seite 202

Frequenzumrichter, Elektrozylinder, Getriebemotoren 202
Radial-, Rillenkugellager 203

Pneumatik Seite 204

Magnet-Ventile, Druck-, Vakuum-Schalter, Druckregler 204
Mano-, Vakuummeter, Schläuche 205

SERVICE-TIPP

Downloadservice
Wenn Know-how gefragt ist … Laden Sie sich nützliche Informationen, Bedienungsanleitungen oder Software direkt aus dem Conrad Download-Center herunter – kostenlos und sofort! HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/downloadservice

Controllino Maxi

ab 199,-

1595716

1595717

1595714

1595716

1595714

Technische Daten: Anzahl Relais Ausgänge max.: 10

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Typ	PWM-Ausgänge	Schnittstellen	Betriebsspannung	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl I/O	St. €
1595716-WZ	100-100-10	MAXI pure		RJ45-Buchse, USB 2.0 Stecker B	12 V/DC, 24 V/DC	2		**229.67**
1595717-WZ	100-101-10	MAXI Automation pure		RJ45-Buchse, USB 2.0 Stecker B	24 V/DC	4		**229.67**
1595714-WZ	100-101-00	MAXI Automation		SPI, UART, I²C	24 V	4	12	**199.-**
1325475-WZ	100-100-00	MAXI	12	I²C, SPI, USB 2.0 Buchse B	12 V/DC, 24 V/DC	12	12	**236.81**

Revolution PI

ab 5,99

1894143

1894143

1894143

1894143

1894143

1894143

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Produkt-Art	Bezeichnung	Schnittstellen	Betriebsspannung	St. €
1894141-WZ	PR200044	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi Con Bridge (grey)			**5.99**
1894143-WZ	PR100274	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi Connect	RJ45-Buchse, RS-485, Micro-USB-Stecker	24 V	**332.-**
1894147-WZ	PR100250	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi AIO		24 V	**339.-**
2110978-WZ	PR100299	SPS-Steuerungsmodul	RevPi Core 3	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB, HDMI	12 V, 24 V	**248.71**
2110979-WZ	PR100300	SPS-Steuerungsmodul	RevPi Core 3	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB, HDMI	12 V, 24 V	**266.56**
2110980-WZ	PR100301	SPS-Steuerungsmodul	RevPi Core 3	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB, HDMI	12 V, 24 V	**302.26**
2110981-WZ	PR100302	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi Connect + 8GB	RJ45-Buchse, RS-485, Micro-USB-Stecker, USB 2.0 Buchse A	24 V	**389.-**
2110982-WZ	PR100303	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi Connect+ 16GB	RJ45-Buchse, RS-485, Micro-USB-Stecker	24 V	**379.61**
2110983-WZ	PR100304	SPS-Erweiterungsmodul	RevPi Connect	RJ45-Buchse, RS-485, Micro-USB-Stecker	24 V	**415.31**
2110984-WZ	PR100298	SPS-Erweiterungsmodul		RJ45-Buchse, RS-485, Micro-USB-Stecker	24 V	**779.-**

Revolution PI

ab 178,-

1515185

1515186

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Produkt-Art	Bezeichnung	Schnittstellen	Betriebsspannung	St. €
1515185-WZ	PR100102	SPS-Steuerungsmodul	RevPi Core	USB 2.0 Stecker A, RJ45-Stecker, Micro-USB	12 V, 24 V	**178.-**
1515186-WZ	PR100197	SPS-Erweiterungsmodul	Digitales I/O-Modul passend für den RevPi Core		24 V	**198.-**

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Siemens LOGO! 8.2 12/24 RCEO

SIEMENS

ab **115,-**

1628679

1628682

Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl Relais Ausgänge max.	Betriebsspannung	Anzahl Transistor Ausgänge max.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1628675-WZ	6ED1052-2MD08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 12/24 RCEO	4	4	12 V/DC, 24 V/DC		**118.-**	**114.46**	**112.10**
1628676-WZ	6ED1052-2HB08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 24 RCEO (AC)		4	24 V/DC, 24 V/AC		**130.-**	**126.10**	**123.50**
1628677-WZ	6ED1052-2FB08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 230 RCEO		4	115 V/DC, 230 V/DC		**133.-**	**129.01**	**126.35**
1628678-WZ	6ED1052-2CC08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 24 CEO	4		24 V/DC	4	**126.-**	**122.22**	**119.70**
1628679-WZ	6ED1052-1MD08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 12/24 RCE	4	4	12 V/DC, 24 V/DC		**147.-**	**142.59**	**139.65**
1628680-WZ	6ED1052-1HB08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 24 RCE		4	24 V/DC, 24 V/AC		**147.-**	**142.59**	**139.65**
1628681-WZ	6ED1052-1FB08-0BA0	Siemens LOGO! 8.2 230 RCE		4	115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC		**125.-**	**121.25**	**118.75**
1628682-WZ	6ED1052-1CC08-0BA0	Siemens LOGO! 24 CE	4		24 V/DC	4	**115.-**	**111.55**	**109.25**

Siemens LOGO! DM8 24 0BA2

SIEMENS

ab **64^{99}**

1268247

1268248

1268249

1268250

1268251

1268252

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl Ausgänge max.	Anzahl Eingänge max.
1268247-WZ	6ED1055-1CB00-0BA2	Siemens LOGO! DM8 24 0BA2	4	4	4
1268248-WZ	6ED1055-1CB10-0BA2	Siemens LOGO! DM16 24 0BA2	8	8	8
1268249-WZ	6ED1055-1FB00-0BA2	Siemens LOGO! DM8 230R 0BA2	4	4	
1268250-WZ	6ED1055-1FB10-0BA2	Siemens LOGO! DM16 230R 0BA2	8	8	8
1268251-WZ	6ED1055-1HB00-0BA2	Siemens LOGO! DM8 24R 0BA2	4	4	4
1268252-WZ	6ED1055-1MB00-0BA2	Siemens LOGO! DM8 12/24R 0BA2	4	4	4
1268253-WZ	6ED1055-1NB10-0BA2	Siemens LOGO! DM16 24R 0BA2		8	8
1268254-WZ	6ED1055-1MA00-0BA2	Siemens LOGO! AM2 0BA2			
1268255-WZ	6ED1055-1MD00-0BA2	Siemens LOGO! AM2 RTD 0BA2			2
1268256-WZ	6ED1055-1MM00-0BA2	Siemens LOGO! AM2 AQ 0BA2		2	

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Anzahl Relais Ausgänge max.	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl analoge Ausgänge max.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1268247-WZ	24 V/DC				**64.99**	**63.04**	**61.74**
1268248-WZ	24 V/DC				**104.-**	**100.88**	**98.80**
1268249-WZ	115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	4			**66.49**	**64.50**	**63.17**
1268250-WZ	115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	8			**105.-**	**101.85**	**99.75**
1268251-WZ	24 V/DC	4			**68.49**	**66.44**	**65.07**
1268252-WZ	24 V/DC	4			**66.49**	**64.50**	**63.17**
1268253-WZ	24 V/DC	8			**107.-**	**103.79**	**101.65**
1268254-WZ	24 V/DC		2		**79.49**	**77.11**	**75.52**
1268255-WZ	12 V/DC, 24 V/DC		2		**98.49**	**95.54**	**93.57**
1268256-WZ	24 V/DC			2	**114.-**	**110.58**	**108.30**

LOGO 8.2 Starter Kit

SIEMENS

ab **186,-**

1302216

1302217

1302218

Technische Daten: Zeitschaltuhr: Ja · Kurzschluss-Schutz: Nein, Externe Absicherung erforderlich · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Anzahl analoge Eingänge max.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1302216-WZ	6ED1057-3BA01-0AA8	SIEMENS LOGO! 8.2 Starter Kit 12/24RCE 0BA8	4	12 V/DC, 24 V/DC	**203.-**	**196.91**	**192.85**
1302217-WZ	6ED1057-3BA03-0AA8	SIEMENS LOGO! 8.2 Starter Kit 230RCE 0BA8		115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	**186.-**	**180.42**	**176.70**
1302218-WZ	6ED1057-3BA11-0AA8	SIEMENS LOGO! 8.2 TD Starter Kit 12/24 0BA8	4	12 V/DC, 24 V/DC	**299.-**	**290.03**	**284.05**

LOGO! Basic Starter Kits

SIEMENS

ab **359,-**

1359098

1359099

1359100

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Kurzschluss-Schutz
1359098-WZ	6AV2132-0HA00-0AA1	LOGO! 8 12/24RCE + KP300 Basic Starter Kit	
1359099-WZ	6AV2132-0KA00-0AA1	LOGO! 8 12 /24RCE + KTP400 Basic Starter Kit	Nein, Externe Absicherung erforderlich
1359100-WZ	6AV2132-3GB00-0AA1	LOGO! 8 12 /24RCE + KTP700 Basic Starter Kit	

Best.-Nr.	Anzahl Relais Ausgänge max.	Anzahl digitale Eingänge max.	Anzahl analoge Eingänge max.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1359098-WZ					**359.-**	**348.23**	**341.05**
1359099-WZ	4	8	4	12 V/DC, 24 V/DC	**468.-**	**453.96**	**444.60**
1359100-WZ					**839.-**	**813.83**	**797.05**

Siemens LOGO! Soft Comfort V8 Single License

SIEMENS

49^{99}

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6ED1058-0BA08-0YA1
Hinweis: Programmübertragung per RS232 LOGO! Programmierkabel. USB LOGO! Programmierkabel und Ethernet

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1268258-WZ	**49.99**	**48.49**	**47.49**

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Service-Tipp

Das komplette Siemens LOGO! Sortiment

Finden Sie unter: **conrad.de/aut**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

GSM Fernschalt-/Mess-/Alarm-System GX110

- **2 Temperaturmess-Eingänge zur Überwachung und Steuerung**
- **Graphische Windows® Programmier-software**

226,09

Technische Daten: Typ: GX110 · Betriebsspannung: 5 V/DC · 24 V/DC · Anzahl Relais-Ausgänge: 7 · Anzahl analoge Eingänge: 3 · Herst.-Teilenr.: 199285l
Lieferumfang: Baustein mit Gehäuse · USB-A-Verbindungskabel · Parametrier-software auf CD · GSM-Antenne (mit ca. 3 m Kabellänge) · Bedienungsanleitung auf CD.
Hinweis: Bitte prüfen Sie die Netzverfügbarkeit am Montageort!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
199285-WZ	226.09	216.-	207.-

GSM Antenne für GSM Fernschalt-Modul GX106/GX107/GX110

- **Hohe Schutzart IP65**
- **3 m Anschlusskabel**
- **Integrierter Klebestreifen zur Befestigung**

16,49

Technische Daten: Typ: RG174 · Herst.-Teilenr.: 199399 · Passend für: GX 106 · GX 107 · GX 110

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
199399-WZ	16.49	15.83	15.47

GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107

C-CONTROL

ab 159,99

1629146

1781973

Technische Daten: GSM-Frequenz: 900 MHz · 1800 MHz

Best.-Nr.	Bezeichnung	Betriebsspannung
1629146-WZ	GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107	5 V/DC, 32 V/DC
1781973-WZ	GSM Fernschalt-/Alarmmodul GX155 für Hutschienenmontage	110 V/AC, 230 V/AC

Best.-Nr.	Anzahl analoge Eingänge	Anzahl Relais-Ausgänge	Anzahl digitale Eingänge	Schnitt-stellen	St. €
1629146-WZ	1	2	1		159.99
1781973-WZ		3	3	USB	179.99

Industrial-ECO-Switch

WAGO

80,49

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: 852-111 · Ethernet Ports: 5 · Betriebsspannung: 18 V/DC · 24 V/DC · 30 V/DC · Schutzart: IP20 · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
197267-WZ	80.49	77.27	75.66

Ethernet Switch, 5 Ports - ETHSW50K

WACHENDORFF Prozesstechnik GmbH & Co. KG

68,99

Technische Daten: Typ: Ethernet Switch, 5 Ports - ETHSW50K · Stromaufnahme: 30 mA · Ethernet Ports: 5 · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · 36 V/DC · 48 V/DC · 58 V/DC · Schutzart: IP30 · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch

Best.-Nr.	St. €
1605370-WZ	68.99

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

renkforce 5 Port Fast Ethernet Switch für Hutschiene

renkforce

- **Hutschienen und Wandmontage**
- **Schutzklasse IP 30**
- **Weitbereichseingang 12 ~ 56V DC**
- **LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s**

109,95

Technische Daten: Typ: FEH-500 · Ethernet Ports: 5 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Min. Umgebungstemperatur: -40 °C · Max. Umgebungstemperatur: 75 °C · Stromaufnahme: 1 A · Schutzart: IP30 · Porttyp: RJ45
Lieferumfang: 5 Port Netzwerk-Switch · Schnellanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697433-WZ	109.95

Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter **conrad.de**

Dauerleuchte 200

WERMA SIGNALTECHNIK

ab 13,99

585028 585040 585053 585065 585079

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Signal-Typ: Dauerlicht

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585028-WZ	Rot	200.100.00	17.99	17.27	16.91
585040-WZ	Grün	200.200.00	15.99	15.35	15.03
585053-WZ	Gelb	200.300.00	14.99	14.39	14.09
585065-WZ	Weiß	200.400.00	13.99	13.43	13.15
585079-WZ	Blau	200.500.00	13.99	13.43	13.15

Dauerleuchte 210

WERMA SIGNALTECHNIK

je 13,99

585083

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC · 12 V/DC · 24 V/AC · 24 V/DC · 48 V/AC · 48 V/DC · 110 V/AC · 230 V/AC · Signal-Typ: Dauerlicht

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
585070-WZ	Rot	210.100.00	13.99	13.43	13.15
585083-WZ	Grün	210.200.00	13.99	13.43	13.15

LED-Rundumleuchte mit Straßenzulassung

Compro

ab 62,99

1521803 1521806 1521807

1521808 1521811 1521812

Technische Daten: Serie: CO BL · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Leuchtfarbe: Signal-Gelb · Signal-Typ: Rundumlicht · Blitzlicht

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	St. €
1499242-WZ	COBL130.200	Fuß lang/flex	71.40
1499243-WZ	COBL130.235	Fuß lang/flex	83.30
1499244-WZ	COBL130.260	Fuß lang/flex	89.25
1521803-WZ	COBL130.200.K	Fuß kurz	71.40
1521804-WZ	COBL130.200.SL	Fuß lang/starr	71.40
1521805-WZ	COBL130.200.SF	Schraubfuß	71.40
1521806-WZ	COBL130.200.MF	Magnetfuß	71.40
1521807-WZ	COBL130.235.K	Fuß kurz	83.30
1521808-WZ	COBL130.235.SL	Fuß lang/starr	62.99
1521809-WZ	COBL130.235.SF	Schraubfuß	83.30
1521810-WZ	COBL130.260.K	Fuß kurz	89.13
1521811-WZ	COBL130.260.SL	Fuß lang/starr	89.25
1521812-WZ	COBL130.260.SF	Schraubfuß	89.25

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL70

Compro

585390 585410 585411

ab 32,99

Technische Daten: Serie: BL70

Best.-Nr.	Typ	Signal-Typ	Leuchtfarbe	St. €
585390-WZ	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Rot	76.73
585410-WZ	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Gelb	77.94
585411-WZ	Blitzleuchte BL70 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Grün	68.64
585552-WZ	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Gelb	32.99
585553-WZ	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Grün	32.99
585623-WZ	Blitzleuchte BL70 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Rot	47.99

Multifunktions LED-Blitzleuchte BL90

Compro

ab 51,99

585427 585428 585449

Technische Daten: Serie: BL90 · Betriebsspannung: 24 V/DC · 24 V/AC

Best.-Nr.	Typ	Signal-Typ	Leuchtfarbe	St. €
585427-WZ	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Rot	114.50
585428-WZ	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Gelb	115.10
585449-WZ	Blitzleuchte BL90 15F	Dauerlicht, Blitzlicht, Rundumlicht	Grün	114.24
585569-WZ	Blitzleuchte BL90 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Grün	51.99
585638-WZ	Blitzleuchte BL90 2F	Dauerlicht, Blitzlicht	Rot	53.72

Blitzleuchte Solex

Compro

585587 585605 585675

ab 35,70

Technische Daten: Serie: Solex · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · 48 V/DC · Signal-Typ: Blitzlicht

Best.-Nr.	Typ	Leuchtfarbe	St. €
585587-WZ	Solex 3Cd	Gelb	45.99
585605-WZ	Solex 3Cd	Grün	35.70
585606-WZ	Solex 10Cd	Gelb	45.59
585620-WZ	Solex 10Cd	Grün	45.59
585621-WZ	Solex 15Cd	Gelb	49.99
585675-WZ	Solex 3Cd	Rot	44.99
585691-WZ	Solex 10Cd	Rot	50.99
585711-WZ	Solex 15Cd	Rot	67.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Feuchteregler 1H

- **Inkl. Feuchtesensor mit 3 m Kabel**

79,99

Technische Daten: Sensortyp: HS220 (2,9 m) · Herst.-Teilenr.: FOX-1H

Lieferumfang: Feuchtesensor mit 3 m Kabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
198532-WZ	79.99	76.79	75.06

FOX Temperaturregler

CONRAD COMPONENTS

ab 44,99

198545

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +90 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 2 A · Fühler-Typ: D · Sensortyp: Diode (3 m)

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausgänge	St. €
198545-WZ	1004	1 Relais 250 V/AC/2 A	47.99
198558-WZ	198558	2 Relais 250 V/AC/2 A	44.99

3-stelliger ON/OFF Temperaturregler ESM-1510.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0 für PT100 Sensor

EMKO

- **Hysterese**
- **Programmierbare Min./Max.-Schwellwerte**
- **Einschaltverzögerung**
- **Einstellbar auf Heiz- oder Kühlfunktion**
- **Passwortschutz**

72,95

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge: 1 Relais 5 A/250 V · Fühler-Typ: Pt100 · Sensortyp: Pt100 · Herst.-Teilenr.: ESM-1510.5.11.0.1/00.00/2.0.0.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1273963-WZ	72.95	70.76	69.94

Digitaler Thermostat ETRON

JUMO

- **Für Hutschienenmontage**
- **Für Heiz,- und Kühlanwendungen**
- **Digitaler Thermostat**

125,-

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -200 bis +600 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Fühler-Typ: KTY · Sensortyp: Pt100/Pt1000/KTY 2X-6

Best.-Nr.	St. €
198019-WZ	125.-

Temperaturregler

VOLTCRAFT

ab 29,99

1389202

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Fühler-Typ: NTC · PTC

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Bezeichnung	Messbereich	St. €
1389202-WZ	ETC-974	Temperaturregler für die Mittel- und Niedertemperatur-Kühlsysteme	-50 bis 140 °C	39.99
1389203-WZ	ETC-902	Ein-Kanal Temperaturregler	-30 bis 50 °C	29.99

Temperaturregler ETC-100+ / ETC-200+

VOLTCRAFT

196979

196994

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +120 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Sensortyp: NTCr

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausgänge	Fühler-Typ
196979-WZ	Temperaturregler ETC-100+	1 Relais 230 V/AC / 10 A	NTC10K
196994-WZ	Temperaturregler ETC-200+	2 Relais 230 V/AC / 10 A	NTC

Best.-Nr.	Fühler-Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
196979-WZ	NTC10K	40.99	39.35	38.47
196994-WZ	NTC	59.99	57.59	56.29

ESM Temperatur-Steuerung

EMKO

128870

128871

ab 51,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Ausgänge: 1 Relais

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Messbereich
128868-WZ	ESM-3710.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0	-55 bis 999 °C
128870-WZ	ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0	-50 bis 999 °C
128871-WZ	ESM-3710.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0	-50 bis 150 °C

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
128868-WZ	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ J Thermoelemente	51.99	50.43
128870-WZ	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler für Typ PT-100 Widerstandsthermometer	72.49	70.30
128871-WZ	3-stelliger programmierbarer ON/OFF Temperaturregler inklusive Typ PTC Widerstandsthermometer	52.99	51.40

Temperatur- und Feuchtesensoren

ab 12,99

198441



198466

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich Temperatur (min.)	Messbereich Temperatur (max.)	Fühler-Länge	St. €	ab 5 à
198441-WZ	FOX Sensor FS-100D	-40 °C	90 °C	35 mm	12.99	12.19
198466-WZ	Temperatur-sensor Pt100	-100 °C	200 °C	130 mm	28.99	27.20

C-Control Frequenzumrichter C-Drive - Einphasen-Eingang/ Einphasen-Ausgang

C-CONTROL

ab **391,-**

Technische Daten: Netz: 1phasig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausgangs-leistung (max.)	St. €
2104231-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-037-1C1 - Einphasen-Eingang/Einphasen-Ausgang	0.37 kW	391.-
2104232-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-075-1C1 - Einphasen-Eingang/Einphasen-Ausgang	0.75 kW	444.-
2104233-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-110-1C1 - Einphasen-Eingang/Einphasen-Ausgang	1.1 kW	563.-

C-Control Frequenzumrichter C-Drive -Einphasen-Eingang/ Dreiphasen-Ausgang

C-CONTROL

ab **250,-**

Technische Daten: Netz: 1phasig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausgangs-leistung (max.)	St. €
2104217-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-037-1C3 - Einphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	0.37 kW	250.-
2104218-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-075-1C3 - Einphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	0.75 kW	266.-
2104219-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-150-1C3 - Einphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	1.5 kW	332.-
2104220-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-220-1C3 - Einphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	2.2 kW	406.-

Linear Elektrozylinder DSZY1

Drive-System Europe Ltd.

ab **154,-**

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Schubkraft	Hublänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
191855-WZ	12392	250 N	50 mm	186.99	180.05	175.98
191857-WZ	12389	250 N	100 mm	203.99	196.40	191.98
191870-WZ	12390	250 N	200 mm	220.-	211.18	206.41
191869-WZ	12391	250 N	300 mm	193.-	185.36	181.19
191882-WZ	12396	1000 N	50 mm	154.-	148.28	144.94
191883-WZ	12393	1000 N	100 mm	172.99	166.56	162.80
191900-WZ	12394	1000 N	200 mm	241.-	231.34	226.13
191899-WZ	12395	1000 N	300 mm	159.-	152.71	149.27

C-Control Frequenzumrichter C-Drive - Dreiphasen-Eingang/ Dreiphasen-Ausgang

C-CONTROL

ab **382,-**

Technische Daten: Netz: 3phasig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausgangs-leistung (max.)	St. €
2104221-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-075-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	0.75 kW	382.-
2104222-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-150-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	1.5 kW	460.-
2104223-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-220-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	2.2 kW	543.-
2104224-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-400-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	4.0 kW	641.-
2104225-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-550-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	5.5 kW	862.-
2104226-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-750-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	7.5 kW	1004.-
2104227-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-1100-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	11.0 kW	1207.-
2104228-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-1500-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	15.0 kW	1861.-
2104229-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-1850-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	18.5 kW	1984.-
2104230-WZ	C-Control Frequenzumrichter C-Drive CDI-2200-3C3 - Dreiphasen-Eingang/Dreiphasen-Ausgang	22 kW	2172.-

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

DOGA-Motor

DOGA

ab **111**[41]

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Nenn-drehzahl	Nenn-dreh-moment	St. €	ab 5 à
198615-WZ	DO 111.9172.3B.00 / 3064	40 U/min	5 Nm	219.99	211.20
198458-WZ	DO 111.3761.2B.00 / 3018	40 U/min	5 Nm	144.99	139.19
198305-WZ	DO 111.3761.3B.00 / 3000	40 U/min	5 Nm	112.-	107.52
198411-WZ	DO 111.3763.2B.00 / 3049	25 U/min	6 Nm	169.99	163.19
198317-WZ	DO 111.3763.3B.00 / 3001	25 U/min	6 Nm	111.41	106.96
198425-WZ	DO 111.9031.2B.00 / 3050	70 U/min	3 Nm	184.99	177.60

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Radialkugellager

198678

198704

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
Rillenkugellager gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und Preiswürdigkeit zu den am meisten verkauften Lagerbauarten. Sie nehmen radiale und axiale Kräfte auf und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Aufgrund der konstruktiven Merkmale eignen sich Rillenkugellager für eine Vielzahl von Anwendungen. BC-Rillenkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C eingesetzt werden können.

Rillenkugellager mit beidseitigen Deckscheiben
Das Nachsetzzeichen 2Z hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Deckscheiben hin. Deckscheiben schützen den Innenbereich des Lagers vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln und anderen Fremdkörpern. Bei drehendem Außenring erreichen diese Lager jedoch höchstens 40% der Drehzahlgrenze. Beidseitig abgedeckte Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.

Rillenkugellager mit beidseitigen Dichtscheiben
Das Nachsetzzeichen 2RS hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Dichtscheiben hin. Diese Dichtungen, die aus kautschukummantelten Stahlblecharmierungen bestehen und am Innenring mit einer Dichtlippe abschließen, haben eine hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das synthetische Kautschukmaterial ist gegen eine Vielzahl aggressiver Medien beständig. Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.

6000er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198590-WZ	6000 2Z	26 mm	10 mm	3.49	3.28
198603-WZ	6000 2RS	26 mm	10 mm	3.99	3.74
198616-WZ	6001 2Z	28 mm	12 mm	3.79	3.55
198629-WZ	6001 2RS	28 mm	12 mm	4.29	4.03
198641-WZ	6002 2Z	32 mm	15 mm	4.09	3.84
198653-WZ	6002 2RS	32 mm	15 mm	4.69	4.40
198665-WZ	6003 2Z	35 mm	17 mm	4.29	4.03
198678-WZ	6003 2RS	35 mm	17 mm	4.99	4.68
198680-WZ	6004 2Z	42 mm	20 mm	4.79	4.49
198704-WZ	6004 2RS	42 mm	20 mm	5.39	5.06
198718-WZ	6005 2Z	47 mm	25 mm	4.45	4.16
198731-WZ	6005 2RS	47 mm	25 mm	6.19	5.82
198743-WZ	6006 2Z	55 mm	30 mm	6.69	6.28
198755-WZ	6006 2RS	55 mm	30 mm	7.59	7.12
198769-WZ	6007 2Z	62 mm	35 mm	8.39	7.88
198782-WZ	6007 2RS	62 mm	35 mm	8.64	8.11
198807-WZ	6008 2RS	68 mm	40 mm	7.36	6.90
198858-WZ	6010 2RS	80 mm	50 mm	11.99	11.24

6200er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198872-WZ	6200 2Z	30 mm	10 mm	3.49	3.28
198479-WZ	6200 2RS	30 mm	10 mm	3.99	3.74
198491-WZ	6201 2Z	32 mm	12 mm	3.69	3.47
198504-WZ	6201 2RS	32 mm	12 mm	4.09	3.84
198516-WZ	6202 2Z	35 mm	15 mm	3.89	3.65
198528-WZ	6202 2RS	35 mm	15 mm	4.49	4.21
198541-WZ	6203 2Z	40 mm	17 mm	4.39	4.11
198554-WZ	6203 2RS	40 mm	17 mm	4.99	4.69
198579-WZ	6204 2Z	47 mm	20 mm	5.19	4.87
198591-WZ	6204 2RS	47 mm	20 mm	5.89	5.53
198604-WZ	6205 2Z	52 mm	25 mm	6.09	5.72
198618-WZ	6205 2RS	52 mm	25 mm	6.89	6.46
198630-WZ	6206 2Z	62 mm	30 mm	6.37	5.98
198642-WZ	6206 2RS	62 mm	30 mm	9.19	8.63
198654-WZ	6207 2Z	72 mm	35 mm	7.09	6.65
198666-WZ	6207 2RS	72 mm	35 mm	11.99	11.26
198679-WZ	6208 2Z	80 mm	40 mm	9.59	9.01
198693-WZ	6208 2RS	80 mm	40 mm	9.90	9.28

600er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198794-WZ	623 2Z	10 mm	3 mm	4.19	3.93
198806-WZ	624 2Z	13 mm	4 mm	3.59	3.36
198818-WZ	625 2Z	16 mm	5 mm	3.19	2.99
198831-WZ	625 2RS	16 mm	5 mm	3.59	3.37
198844-WZ	626 2Z	19 mm	6 mm	3.09	2.90
198857-WZ	626 2RS	19 mm	6 mm	3.59	3.36
198871-WZ	607 2Z	19 mm	7 mm	2.87	2.70
198478-WZ	607 2RS	19 mm	7 mm	3.59	3.37
198490-WZ	627 2Z	22 mm	7 mm	3.09	2.90
198503-WZ	627 2RS	22 mm	7 mm	3.49	3.28
198515-WZ	608 2Z	22 mm	8 mm	3.19	2.99
198527-WZ	608 2RS	22 mm	8 mm	3.59	3.37
198540-WZ	609 2Z	24 mm	9 mm	3.29	3.08
198553-WZ	609 2RS	24 mm	9 mm	3.79	3.56
198566-WZ	629 2Z	26 mm	9 mm	3.39	3.18
198578-WZ	629 2RS	26 mm	9 mm	2.99	2.81

6300er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
198756-WZ	6300 2Z	35 mm	10 mm	4.59	4.30
198770-WZ	6300 2RS	35 mm	10 mm	5.19	4.87
198783-WZ	6301 2Z	37 mm	12 mm	3.89	3.66
198796-WZ	6301 2RS	37 mm	12 mm	4.35	4.08
198808-WZ	6302 2Z	42 mm	15 mm	4.29	4.01
198821-WZ	6302 2RS	42 mm	15 mm	5.14	4.82
198833-WZ	6303 2Z	47 mm	17 mm	5.89	5.52
198846-WZ	6303 2RS	47 mm	17 mm	4.99	4.68
198859-WZ	6304 2Z	52 mm	20 mm	5.39	5.07
198873-WZ	6304 2RS	52 mm	20 mm	5.79	5.43
198480-WZ	6305 2Z	62 mm	25 mm	8.49	7.97
198492-WZ	6305 2RS	62 mm	25 mm	9.59	9.01
198505-WZ	6306 2Z	72 mm	30 mm	10.99	10.31
198517-WZ	6306 2RS	72 mm	30 mm	10.99	10.32

6100er Serie

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Bohrungs-Durchmesser	St. €	ab 10 à
197035-WZ	61800 2Z	19 mm	10 mm	5.09	4.77
197127-WZ	61800 2RS	19 mm	10 mm	5.39	5.06
197231-WZ	61801 2Z	21 mm	12 mm	5.39	5.06
197271-WZ	61801 2RS	21 mm	12 mm	4.69	4.40
197292-WZ	61802 2Z	24 mm	15 mm	4.89	4.60
197312-WZ	61802 2RS	24 mm	15 mm	5.59	5.24
197336-WZ	61803 2Z	26 mm	17 mm	5.38	5.05
197359-WZ	61803 2RS	26 mm	17 mm	6.39	5.99
197384-WZ	61804 2Z	32 mm	20 mm	6.89	6.47
197411-WZ	61804 2RS	32 mm	20 mm	6.69	6.29
197429-WZ	61805 2Z	37 mm	25 mm	7.89	7.41
197452-WZ	61805 2RS	37 mm	25 mm	7.08	6.66
197470-WZ	61806 2Z	42 mm	30 mm	9.60	9.-
197495-WZ	61806 2RS	42 mm	30 mm	9.77	9.16

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

ab **84,49**

585685


585685

Technische Daten: Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C · Medium: Neutrale Flüssigkeiten · Dichtungsmaterial: NBR · Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	St. €
585685-WZ	221609	G 1/2 Muffe	84.49
585751-WZ	227539	G 1 1/2 Muffe	392.50

MV Servo 2/2-Wege Ventile

ab **15,99**

583191

583232

Technische Daten: Funktion: 2/2-Wege

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	St. €	ab 5 à
583191-WZ	1136 NC 24VDC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 6 mm	18.99	18.23
583205-WZ	1136 NC 24VAC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 6 mm	18.99	18.23
583217-WZ	1136 NC 230VAC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 6 mm	15.99	15.35
583232-WZ	1146 NC 24VDC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 8 mm	18.99	18.23
583247-WZ	1146 NC 24VAC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 8 mm	18.99	18.23
583260-WZ	1146 NC 230VAC	Schlauchsteckverbindung Außen-Ø 8 mm	18.99	18.23

2-Wege Magentventil

ab **15,99**

583903

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	Funktion	St. €	ab 5 à
583003-WZ	5105 NC 24VDC	G 1/2	2/2-Wege	21.99	21.11
583018-WZ	5105 NC 24VAC	G 1/2	2/2-Wege	21.99	21.11
583032-WZ	5105 NC 230VAC	G 1/2	2/2-Wege	21.99	21.11
583903-WZ	3105 NC 24VDC			21.99	21.11
583916-WZ	3105 NC 24VAC			16.99	16.31
583928-WZ	3105 NC 230VAC		2/2-Wege	15.99	15.36

MINI-Serie 07 Druckregler

je **42,99**

580638



Technische Daten: Min. Betriebsdruck: 0 bar · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Gerätetemperatur: +2 °C (min) · Gerätetemperatur (max.): 65 °C · Betriebsdruck: 0 bar (min) · Max. Durchfluss: 7,5 l/s · Material (Details): Gehäuse: Zink-Druckguss · Einstellknopf: Acetal

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Innengewinde	Anschluss	Regelbereich	St. €	ab 5 à
580638-WZ	R07-100-RNKG	1/8"	G1/8	0,3 à 7 bar	42.99	37.83
580652-WZ	R07-200-RNKG	1/4"	G1/4	0,3 - 7 bar	42.99	36.55

Mini-Druckregler für Druckluft

Technische Daten: Min. Betriebsdruck: 0 bar · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Gerätetemperatur (max.): 50 °C · Betriebsdruck: 0 bar (min

439951

ab **27,99**

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Innengewinde	Anschluss	Gerätetemperatur	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583819-WZ	ICHMRS-08	1/4"	G1/4		29.99	28.79	28.13
439951-WZ	MRS-06	1/8"	G1/8	0 °C (min)	27.99	26.82	26.26

Druckschalter XP600

17,99

Technische Daten: Schaltdruck: 2 bis 6 bar · Herst.-Teilenr.: XP600 · Kontaktart: 1 Wechsler · Fluidanschluss: G1/8

Hinweis: Mit der Gummi-Schutzklappe (Best.-Nr.: 58 38 07) erreicht der Druckschalter eine Schutzart von IP54.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583782-WZ	17.99	17.27	16.88

Vakuumschalter XV600

31,99

Technische Daten: Schaltdruck: -0.15 bis -1 bar · Herst.-Teilenr.: XV600 · Kontaktart: 1 Wechsler · Fluidanschluss: G1/8.

Hinweis: Mit der Gummi-Schutzklappe (Best.-Nr.: 58 38 07) erreicht der Vakuumschalter eine Schutzart von IP54.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583795-WZ	31.99	30.71	30.02

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Manometer

ICH

ab **8**^{03}

583315

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	Außengewinde	Betriebsdruck-Bereich	St. €	ab 5 à	ab 10 à
583157-WZ	306.40.10	Rückseite	1/8"	0 bis 10 bar	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583169-WZ	306.40.16	Rückseite	1/8"	0 bis 16 bar	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583181-WZ	306.40.-1	Rückseite	1/8"	-1 bis 0 bar	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583193-WZ	301.40.10	Unterseite	1/8"	0 bis 10 bar	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583207-WZ	301.40.16	Unterseite	1/8"	0 bis 16 bar	**8.03**	**7.69**	**7.54**
583220-WZ	301.40.-1	Unterseite	1/8"	-1 bis 0 bar	**9.19**	**8.81**	**8.63**
583234-WZ	306.63.10	Rückseite	1/4"	0 bis 10 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583249-WZ	306.63.16	Rückseite	1/4"	0 bis 16 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583262-WZ	306.63.-1	Rückseite	1/4"	-1 bis 0 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583275-WZ	301.63.10	Unterseite	1/4"	0 bis 10 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583289-WZ	301.63.16	Unterseite	1/4"	0 bis 16 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583303-WZ	301.63.-1	Unterseite	1/4"	-1 bis 0 bar	**11.99**	**11.51**	**11.24**
583315-WZ	304.40.10	Rückseite	1/8"	0 bis 10 bar	**11.99**	**11.48**	**11.26**
583328-WZ	304.63.10	Rückseite	1/4"	0 bis 10 bar	**12.91**	**12.38**	**12.10**

Vakuummeter

NORGREN

19^{99}

Technische Daten: Anzeigebereich Druck: bis · Herst.-Teilenr.: M/58080 · Anschluss: Rückseite · Außengewinde: 1/8"

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 25 à
582309-WZ	**19.99**	**17.42**	**16.94**

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Polyurethan-Duoschlauch

NORGREN

ab **1**^{79}

Technische Daten: Farbe: Schwarz-Blau

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Betriebs-druck (max.)	Biegeradius (min.)	m à €
583956-WZ	EPU25704050	4 mm	2 mm	21 bar	10 mm	**1.79**
583969-WZ	EPU25706050	6 mm	4 mm	16 bar	20 mm	**3.57**
583983-WZ	EPU25708050	8 mm	6 mm	12 bar	55 mm	**12.87**
583997-WZ	EPU25710050	10 mm	8 mm	9 bar	60 mm	**11.99**

Polyamidschlauch

NORGREN

- **Farben: Natur, Rot, Schwarz, Blau**

ab **0**^{95}

Technische Daten: Länge: 1 m · Inhalt: Meterware · Material: Polyamid

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Farbe	Außen-Ø	Innen-Ø	Be-triebs-druck (max.)	m à €	ab 5 à
580987-WZ	PA0004025	Transparent	4 mm	2 mm	28 bar	**-.95**	**-.91**
581012-WZ	PA0008025	Transparent	8 mm	6 mm	19 bar	**2.19**	**2.10**
581308-WZ	PA0710025	Schwarz	10 mm	7.5 mm	24 bar	**3.99**	**3.83**
581378-WZ	PA2-0512025C	Blau	12 mm	9 mm	18 bar	**5.19**	**4.98**
581707-WZ	PA0706025	Schwarz	6 mm	4 mm	25 bar	**1.39**	**1.35**
581720-WZ	PA0506025	Blau	6 mm	4 mm	25 bar	**1.39**	**1.33**

Norgren-Serie PE00

NORGREN

ab **0**^{41}

Technische Daten: Material: Polyethylen · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Farbe	Außen-Ø	Innen-Ø	Betriebs-druck (max.)	m à €	ab 5 à
582861-WZ	PE0004025C	Transparent	4 mm	2.5 mm	15 bar	**-.66**	-
582596-WZ	PE0005025C	Natural	5 mm	3 mm	15 bar	**-.41**	**-.39**
582609-WZ	PE0006025C	Natural	6 mm	4 mm	15 bar	**8.69**	-
582623-WZ	PE0008025C	Natural	8 mm	6 mm	11 bar	**-.61**	**-.58**
582635-WZ	PE0010025C	Natural	10 mm	7 mm	11 bar	**1.29**	**1.24**
582649-WZ	PE0012025C	Natural	12 mm	9 mm	11 bar	**1.49**	-

Polyurethanschlauch

NORGREN

Technische Daten: Material: Polyurethan · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Farbe	Außen-Ø	Innen-Ø	Be-triebs-druck (max.)	m à €	ab 5 à
582819-WZ	PU2-0004025C	Transparent	4 mm	2.5 mm	10 bar	**1.19**	**1.07**
582886-WZ	PU2-0012025C	Transparent	12 mm	8 mm	9 bar	**4.99**	**4.58**
582911-WZ	PU2-0505025C	Blau	5 mm	3 mm	10 bar	**1.19**	**1.05**
582590-WZ	PU2-0705025C	Schwarz	5 mm	3 mm	10 bar	**1.29**	**1.14**
582602-WZ	PU2-0706025C	Schwarz	6 mm	4 mm	9 bar	**1.59**	-
582629-WZ	PU2-0710025C	Schwarz	10 mm	7.5 mm	9 bar	**3.57**	**3.19**

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Steckverbinder & Kabel

Standard oder Konfektion – immer die beste Verbindung.

HAND DRAUF!



Foto: Adobe Stock, Tomasz Zajda

Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Unkonfektionierte Kabel Seite 208

Fahrzeugleitungen, Litzen, Klingeldrähte, Leerspulen 208
Schaltdrähte, Koaxialkabel 209
Lautsprecherkabel, Kupferlackdrähte 210
Schaltdrähte 211
Silikonkabel, Jalousie-, Steuerleitungen 212
Anschlussleitungen 213
Gummischlauchleitungen 214
Installationsleitungen, Lichterkettenkabel 215
Schlauch-, Hochtemperaturleitungen 216
Erd-, Erdungs-, Installationskabel, Halogen-, Mantelleitungen 217
Netzwerkkabel 218
Steg-, Schlepp-, Steuerleitungen 219

Konfektionierte Kabel Seite 220

Monitor-, HDMI-Kabel 220
HDMI-, VGA-Adapter, Audio-Umschalter, HDMI-Splitter, -Switches 221
HDMI-Funk-Übertragungs-Sets, AV-Konverter 222
Audio-Kabel 223
Audio-Adapter, XLR-, Mikrofon-, Klinkenkabel 224
Netzwerkkabel, -Aufroller 225
Netzwerk-Adapter, USB-Hubs 226
USB-Kabel, -Stecker 227
SAT-, Antennen-, Apple-Kabel, SAT-Fenster-Durchführungen 229

Kabel-Zubehör Seite 230

Schrumpfschläuche 230
Spiralschläuche, Kabelhalter 232
Kabelbrücken, Geflechtschläuche 233

Steckverbinder Seite 234

Labor-Steckverbinder 234
Niedervolt-Steckverbinder 235
AV-, USB-, Quetsch-Steckverbinder, Flachstecker 236
Dosen-, Leuchtenklemmen, Kabelschuhe 237
Lüster-, Verbindungsklemmen 238
Durchgangs-, Sicherungsklemmen, Kleinverteiler-Sets 239

SERVICE-TIPP

Kabelmeterware- & Kabelkonfektions-Service
Wenn's auf den Millimeter ankommt …
Ganz gleich ob Koax- oder Litzenkabel, ob mit Stecker oder Buchse oder ob ganz kurz oder ganz lang – hier bekommen Sie Ihre Kabel genau, wie Sie sie brauchen! HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/service

Unkonfektionierte Kabel

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Made in Germany

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B

Best.-Nr.	Außen-Ø	Farbe	Inhalt	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
605792-WZ	2.30 mm	Rot	5 m	1 x 1.50 mm²	-.92 €	4.59	4.45
605811-WZ	2.30 mm	Schwarz	5 m	1 x 1.50 mm²	-.84 €	4.18	4.03
605829-WZ	2.90 mm	Rot	5 m	1 x 2.50 mm²	-.91 €	4.57	4.46
605849-WZ	2.90 mm	Schwarz	5 m	1 x 2.50 mm²	-.94 €	4.70	4.56
605865-WZ	3.50 mm	Rot	5 m	1 x 4 mm²	1.68 €	8.40	7.93
605889-WZ	3.50 mm	Schwarz	5 m	1 x 4 mm²	1.75 €	8.77	8.26
605906-WZ	4.20 mm	Rot	5 m	1 x 6 mm²	1.97 €	9.87	9.42
605924-WZ	4.20 mm	Schwarz	5 m	1 x 6 mm²	2.08 €	10.41	9.96
606216-WZ	2.30 mm	Rot	10 m	1 x 1.50 mm²	-.85 €	8.47	7.98
606241-WZ	2.30 mm	Schwarz	10 m	1 x 1.50 mm²	-.84 €	8.37	7.86
606261-WZ	2.90 mm	Rot	10 m	1 x 2.50 mm²	1.13 €	11.29	10.83
606284-WZ	2.90 mm	Schwarz	10 m	1 x 2.50 mm²	1.20 €	11.97	11.49
606303-WZ	3.50 mm	Rot	10 m	1 x 4 mm²	1.63 €	16.30	15.31
606326-WZ	3.50 mm	Schwarz	10 m	1 x 4 mm²	1.63 €	16.30	15.31
606345-WZ	4.20 mm	Rot	10 m	1 x 6 mm²	2.16 €	21.60	20.63
606369-WZ	4.20 mm	Schwarz	10 m	1 x 6 mm²	2.19 €	21.92	20.95

Y-Klingeldraht

Made in Germany

Technische Daten: Außen-Ø: 1.40 mm · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Klingeldraht · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Farbe: Weiß · Braun · Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0815/VDE 0812 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Best.-Nr.	Nennspannung	Querschnitt	m à €	ab 10 à
607805-WZ	900 V	1 x 0.80 mm²	-.53	-.46
607862-WZ	500 V	2 x 0.80 mm²	-.87	-.79

Leerspule

1565882

Technische Daten: Farbe: Blau · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Außen-Ø	Loch-Ø (Spule)	St. €	ab 10 à
1569248-WZ	50 mm	20 mm	603.51	508.21
1572882-WZ	80 mm	19 mm	1.06	-
1565882-WZ	100 mm	17 mm	1.29	1.19

Litzen-Set LiFY

Technische Daten: Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiFY · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Farbe
1572573-WZ	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila
1571110-WZ	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila
1571111-WZ	Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila, Grün-Gelb

Best.-Nr.	Außen-Ø	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1572573-WZ	0.80 mm	1 x 0.05 mm²	-.16 €	8.16	7.34
1571110-WZ	1 mm	1 x 0.08 mm²	-.19 €	9.34	8.49
1571111-WZ	1.40 mm	1 x 0.25 mm²	-.23 €	12.87	12.01

Schaltlitze LiY

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Außen-Ø: 1.20 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.14 mm²

Best.-Nr.	Loch-Ø (Spule)	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1565154-WZ	26 mm	Rot	10 m	-.30 €	2.95
1566830-WZ	26 mm	Schwarz	10 m	-.30 €	2.95
1566831-WZ	26 mm	Blau	10 m	-.30 €	2.95
1565155-WZ	26 mm	Grün	10 m	-.30 €	2.95
1566832-WZ	26 mm	Gelb	10 m	-.29 €	2.94
1570172-WZ	26 mm	Grau	10 m	-.29 €	2.94
1564475-WZ	26 mm	Orange	10 m	-.29 €	2.94
1566833-WZ	26 mm	Weiß	10 m	-.29 €	2.94
1566834-WZ	26 mm	Violett	10 m	-.29 €	2.94
1571380-WZ	26 mm	Rot	25 m	-.20 €	5.03
1571381-WZ	26 mm	Blau	25 m	-.20 €	5.03
1571382-WZ	26 mm	Gelb	25 m	-.20 €	5.06
1570694-WZ	26 mm	Grün	25 m	-.19 €	4.79
1570173-WZ	26 mm	Grau	25 m	-.20 €	5.06
1571383-WZ	26 mm	Orange	25 m	-.20 €	5.06
1570576-WZ	26 mm	Weiß	25 m	-.19 €	4.82
1570908-WZ	26 mm	Violett	25 m	-.20 €	5.06
1564485-WZ	26 mm	Braun	25 m	-.20 €	5.06
1566876-WZ	26 mm	Schwarz	25 m	-.20 €	5.03
1570577-WZ	35 mm	Rot	100 m	-.16 €	15.72
1570174-WZ	35 mm	Schwarz	100 m	-.14 €	13.96
1566835-WZ	35 mm	Blau	100 m	-.15 €	14.66
1566836-WZ	35 mm	Gelb	100 m	-.15 €	14.66
1570175-WZ	35 mm	Grün	100 m	-.15 €	14.66
1566837-WZ	35 mm	Braun	100 m	-.15 €	14.66
1566848-WZ	26 mm	Braun	10 m	-.29 €	2.94
1566849-WZ	35 mm	Grau	100 m	-.15 €	14.66
1570178-WZ	35 mm	Orange	100 m	-.15 €	14.66
1570696-WZ	35 mm	Weiß	100 m	-.15 €	14.66
1566850-WZ	35 mm	Violett	100 m	-.15 €	14.66
1570262-WZ	35 mm	Grün-Gelb	100 m	-.09 €	9.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Schaltlitze LiY

1571384

1564479

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Außen-Ø: 1.80 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 1 x 0.50 mm²

Best.-Nr.	Loch-Ø (Spule)	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
1572156-WZ	26 mm	Braun	10 m	-.53 €	5.29
1571384-WZ	26 mm	Grün-Gelb	10 m	-.53 €	5.29
1570697-WZ	26 mm	Rot	10 m	-.50 €	5.03
1565159-WZ	26 mm	Schwarz	10 m	-.50 €	5.03
1566854-WZ	26 mm	Blau	10 m	-.53 €	5.29
1564479-WZ	26 mm	Gelb	10 m	-.53 €	5.29
1893203-WZ	26 mm	Orange	10 m	-.52 €	5.18
1572282-WZ	26 mm	Weiß	10 m	-.53 €	5.29
1571476-WZ	26 mm	Grün	10 m	-.53 €	5.29
1567227-WZ	35 mm	Rot	25 m	-.33 €	8.17
1567229-WZ	35 mm	Schwarz	25 m	-.33 €	8.17
1567232-WZ	35 mm	Blau	25 m	-.33 €	8.16
1567217-WZ	35 mm	Gelb	100 m	-.22 €	22.23
1567219-WZ	35 mm	Braun	100 m	-.22 €	22.23
1567228-WZ	35 mm	Weiß	100 m	-.22 €	22.23
1567230-WZ	35 mm	Rot	100 m	-.22 €	22.23
1570263-WZ	35 mm	Schwarz	100 m	-.22 €	22.23
1565235-WZ	35 mm	Blau	100 m	-.22 €	22.23

LiY Schaltlitze

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Farbe: Gelb · Außen-Ø: 1.20 mm · Loch-Ø (Spule): 26 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Inhalt: 10 m · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Litze · Querschnitt: 1 x 0.14 mm²

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1566832-WZ	-.29 €	2.94	2.81	2.77

Schaltlitze LiY

1566852

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Außen-Ø: 1.20 mm · Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Loch-Ø (Spule): 26 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Inhalt: 10 m · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Litze · Querschnitt: 1 x 0.22 mm² · Bezeichnung: LiY Schaltlitze

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à
1566851-WZ	Rot	4.35	4.20
1571390-WZ	Schwarz	4.16	3.96
1566852-WZ	Blau	4.35	4.15
1565158-WZ	Gelb	4.35	4.21
1566853-WZ	Braun	4.35	4.21
1571391-WZ	Grün-Gelb	4.35	4.21
1571477-WZ	Grün	4.34	4.15

PVC-Aderleitung H05V-U

1152253

Technische Daten: Nennspannung: 500 V · RoHS-konform: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Kabeltyp: H05V-U · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C · Besonderheiten: Starr · Harmonisiert · Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31

Best.-Nr.	Außen-Ø	Farbe	Inhalt	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	St. €
1152253-WZ	2.10 mm	Schwarz	100 m	1 x 0.75 mm²	-.25 €	25.05
1152254-WZ	2.10 mm	Braun	100 m	1 x 0.75 mm²	-.25 €	25.05
1152255-WZ	2.10 mm	Grün-Gelb	100 m	1 x 0.75 mm²	-.25 €	25.05
1499041-WZ	2.10 mm	Hellblau	Meterware	1 x 0.75 mm²		-.25
1499042-WZ	2.10 mm	Weiß	Meterware	1 x 0.75 mm²		-.25
1499043-WZ	2.10 mm	Rot	Meterware	1 x 0.75 mm²		-.25
1152256-WZ	2.30 mm	Schwarz	100 m	1 x 1 mm²	-.27 €	26.60
1152257-WZ	2.30 mm	Braun	100 m	1 x 1 mm²	-.27 €	26.60
1152258-WZ	2.30 mm	Grün-Gelb	100 m	1 x 1 mm²	-.27 €	26.60
1152259-WZ	2.30 mm	Hellblau	100 m	1 x 1 mm²	-.27 €	26.60
1499044-WZ	2.30 mm	Blau	Meterware	1 x 1 mm²		-.26
1499045-WZ	2.30 mm	Grau	Meterware	1 x 1 mm²		-.26
1499046-WZ	2.30 mm	Rot	Meterware	1 x 1 mm²		-.26
1499047-WZ	2.30 mm	Weiß	Meterware	1 x 1 mm²		-.26
1499048-WZ	2.30 mm	Violett	Meterware	1 x 1 mm²		-.26

SAT-Koaxialkabel

257630

Technische Daten: Kabeltyp: RG6 /U · Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 65 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Folienschirm · Farbe: Weiß · Außen-Ø: 6.60 mm · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 22.2 dB/1750 MHz: 30 dB · Isolationsmaterial: PVC · Bezeichnung: SAT-Koaxialkabel

Best.-Nr.	Inhalt	Herst.-Teilenr.	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
257630-WZ	10 m	1511002/10	Koax	-.33 €	3.27
601006-WZ	25 m	1511002/25	RG-6/U	-.35 €	8.67

SAT-Digital-Kabel

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

601007

Technische Daten: Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Besonderheiten: doppelt geschirmt · Geflechtschirm · Folienschirm · starrer Innenleiter · Farbe: Weiß · Außen-Ø: 6.60 mm · Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB · Isolationsmaterial: PVC · Typ: LiYDY

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
940207-WZ	10 m	-.48 €	4.78
601007-WZ	25 m	-.49 €	12.24
940210-WZ	50 m	-.50 €	25.15
940211-WZ	100 m	-.47 €	47.37

Koaxialkabel Twin-SAT

1314290

Technische Daten: Impedanz: 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 105 dB · Besonderheiten: dreifach geschirmt · Geflechtschirm · Folienschirm · starrer Innenleiter · Zwillingsleitung · Innenleiter-Ø: 0.7 mm · Farbe: Weiß · Breite: 10.4 mm · Höhe: 5.2 mm · Herst.-Teilenr.: AC 852 · Isolationsmaterial: PVC · Prüfzeichen: EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz) · Normen: INTSA0306 · Typ: Koax

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
1314290-WZ	100 m	-.96 €	95.82	-
605626-WZ	Meterware		2.35	2.24

Lautsprecherkabel Extra Quality, abgepackt

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

Made in Germany

602073

Technische Daten: Besonderheiten: OFC-Leiter · hochflexibel · Farbe: Kupfer · Inhalt: 10 m · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Querschnitt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
602073-WZ	2 x 1.50 mm²	1.66 €	16.60	15.10	13.43
602088-WZ	2 x 2.50 mm²	2.21 €	22.11	20.69	19.09
602025-WZ	2 x 4 mm²	3.32 €	33.18	30.92	28.50

Kupferlackdraht

1570224

Technische Daten: Anzahl Adern: 1 x · Besonderheiten: Lackisoliert · Abgepackt: Ja · Material (Details): Elektrolytkupfer · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Typ: 2UEWF

Best.-Nr.	Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1570224-WZ	0.05 mm	1500 m	-.01 €	6.70	6.42
1570225-WZ	0.10 mm	450 m	-.02 €	7.47	7.16
1567045-WZ	0.15 mm	220 m	-.02 €	5.40	5.20
1567046-WZ	0.20 mm	110 m	-.05 €	5.15	4.95
1567047-WZ	0.30 mm	50 m	-.11 €	5.38	5.13
1567048-WZ	0.40 mm	35 m	-.15 €	5.42	5.20
1567049-WZ	0.50 mm	23 m	-.23 €	5.39	5.17
1565202-WZ	0.80 mm	9 m	-.60 €	5.40	5.19
1567050-WZ	1 mm	6 m	-.90 €	5.42	5.20

Flachbandkabel

1567051

Technische Daten: Anzahl Adern: 2 x · Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² · Querschnitt: 2 x 0.14 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Breite: 2.6 mm · Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ: FBC

Best.-Nr.	Höhe	Farbe	Inhalt	Loch-Ø (Spule)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1567051-WZ	52 mm	Schwarz, Rot	10 m	20 mm	-.46 €	4.64	4.24
1565203-WZ	1.3 mm	Schwarz, Rot	50 m		-.35 €	17.42	16.65
1567052-WZ	1.3 mm	Braun, Gelb	50 m		-.37 €	18.31	17.31
1567053-WZ	52 mm	Braun, Gelb	10 m	20 mm	-.59 €	5.93	5.54

Flachbandkabel



1567054



1571443

Technische Daten: Anzahl Adern: 3 x · Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² · Querschnitt: 3 x 0.14 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Breite: 3.9 mm · Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Höhe	Farbe	Inhalt
1567054-WZ	1.3 mm	Gelb, Weiß, Grün	25 m
1570226-WZ	50.18 mm	Gelb, Weiß, Grün	5 m
1567055-WZ	1.3 mm	Blau, Gelb	25 m
1565204-WZ	50.18 mm	Blau, Gelb	5 m
1564517-WZ	50.18 mm	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	5 m
1571443-WZ	1.3 mm	Gelb, Rot, Grün	25 m
1567056-WZ	50.18 mm	Gelb, Rot, Grün	5 m
1567057-WZ	1.3 mm	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	25 m

Best.-Nr.	Loch-Ø (Spule)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1567054-WZ		-.69 €	17.31	16.49
1570226-WZ	20.14 mm	1.51 €	7.57	6.66
1567055-WZ		-.73 €	18.17	17.31
1565204-WZ	20.14 mm	1.53 €	7.65	6.74
1564517-WZ	20.14 mm	-.94 €	4.71	4.57
1571443-WZ		-.73 €	18.17	17.31
1567056-WZ	20.14 mm	1.43 €	7.14	6.30
1567057-WZ		-.70 €	17.55	16.71

Zwillingslitze LiY-Z

Qualität von LAPP Germany

607580

609504

Technische Daten: Kabeltyp: LiY-Z · Anzahl Adern: 2 x · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung: PVC-Mischung · Leiteraufbau: Kupferlitze, blank · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70Z

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	m à €	ab 10 à
607580-WZ	2 x 0.14 mm²	Rot, Schwarz	-.71	-.58
609009-WZ	2 x 0.38 mm²	Rot, Rot-Schwarz	-.87	-.77
608873-WZ	2 x 1 mm²	Rot, Rot-Schwarz	2.05	1.92
608744-WZ	2 x 2.50 mm²	Rot, Rot-Schwarz	2.70	2.55
607646-WZ	2 x 0.50 mm²	Weiß	-.62	-.48
609504-WZ	2 x 0.50 mm²	Schwarz	-.56	-.46
607711-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	1.17	1.07

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	m à €	ab 10 à
609557-WZ	2 x 0.75 mm²	Braun	-.96	-.87
609067-WZ	2 x 1.50 mm²	Weiß	1.09	-.98
609312-WZ	2 x 1.50 mm²	Schwarz	1.09	-.99
609133-WZ	2 x 1.50 mm²	Braun	-.93	-.85
609193-WZ	2 x 2.50 mm²	Weiß	1.21	1.11
609361-WZ	2 x 2.50 mm²	Schwarz	1.21	1.12
609246-WZ	2 x 2.50 mm²	Braun	1.21	1.11

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

CCA Zwillingslitze LiY-Z, abgepackt

Technische Daten: Kabeltyp: LiY-Z · Anzahl Adern: 2 x · Besonderheiten: CCA-Leiter · Flexibel · Flache Ausführung · Farbe: Rot · Rot-Schwarz · Nennspannung: 48 V · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: CCA-Leiter · Material (Details): PVC · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1567142-WZ	2 x 2 mm²	20 m	-.70 €	14.09	13.65	13.18
1571458-WZ	2 x 0.14 mm²	20 m	-.22 €	4.33	4.20	4.10
1567143-WZ	2 x 0.40 mm²	20 m	-.27 €	5.39	5.27	5.22
1567144-WZ	2 x 1 mm²	20 m	-.49 €	9.74	9.23	8.73
1567410-WZ	2 x 0.14 mm²	10 m	-.19 €	1.88	1.73	1.50
1567411-WZ	2 x 0.40 mm²	10 m	-.27 €	2.71	2.53	2.34
1567412-WZ	2 x 1 mm²	10 m	-.49 €	4.92	4.72	4.55
1572357-WZ	2 x 2 mm²	10 m	-.68 €	6.80	-	6.03

Silikon-Schlauchleitung SiHF

HF Halogenfrei

Technische Daten: Farbe: Rot · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1301157-WZ	3 x 0.75 mm²	6.80 mm	Meterware		1.69	-
1301158-WZ	3 x 1.50 mm²	8 mm	50 m	2.53 €	126.61	117.04
1301159-WZ	3 x 1.50 mm²	8 mm	Meterware		2.59	-
1301160-WZ	3 x 2.50 mm²	9.70 mm	Meterware		3.89	-
1499128-WZ	4 x 0.75 mm²	10.60 mm	Meterware		1.14	-
1499129-WZ	5 x 0.75 mm²	8.50 mm	Meterware		1.36	-
1499130-WZ	7 x 0.75 mm²	9.60 mm	Meterware		1.77	-
1499131-WZ	3 x 1 mm²	7.40 mm	Meterware		1.08	-
1499132-WZ	4 x 1 mm²	8 mm	Meterware		1.38	-
1499138-WZ	4 x 2.50 mm²	10.60 mm	Meterware		2.54	-
1499139-WZ	5 x 2.50 mm²	11.60 mm	Meterware		3.56	-
1499140-WZ	7 x 2.50 mm²	12.90 mm	Meterware		4.49	-
1301161-WZ	2 x 1 mm²	6.60 mm	Meterware		1.59	-
1499123-WZ	2 x 0.75 mm²	6 mm	Meterware		-.72	-
1499124-WZ	2 x 1.50 mm²	7 mm	Meterware		1.08	-

CCA PVC-Zwillingsleitung, abgepackt

1893204

Technische Daten: Anzahl Adern: 2 x · Nennspannung: 300 V · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Inhalt	Loch-Ø (Spule)	Grundpreis je 1 m	St. €
1565082-WZ	2 x 0.75 mm²	Schwarz	10 m	35 mm	-.64 €	6.39
1571331-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	10 m	35 mm	-.61 €	6.12
1570890-WZ	2 x 0.75 mm²	Schwarz	20 m	35 mm	-.64 €	12.88
1566632-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	20 m	35 mm	-.64 €	12.88
1893204-WZ	0.75 mm²	Braun	20 m	35 mm	-.46 €	9.17
1570679-WZ	2 x 0.75 mm²	Schwarz	50 m	51 mm	-.47 €	23.43
1565083-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	50 m	51 mm	-.47 €	23.43
1566633-WZ	2 x 0.75 mm²	Braun	50 m	51 mm	-.47 €	23.43
1565193-WZ	2 x 1.50 mm²	Schwarz	50 m	51 mm	-.56 €	28.11
1570216-WZ	2 x 1.50 mm²	Weiß	50 m	51 mm	-.56 €	28.11
1566993-WZ	2 x 2.50 mm²	Schwarz	50 m	51 mm	-.67 €	33.46
1566994-WZ	2 x 2.50 mm²	Weiß	50 m	51 mm	-.70 €	35.13

Kupfer-Schaltdraht CCA

1567213

Technische Daten: Anzahl Adern: 2 x · Farbe: Rot · Weiß · Nennspannung: 48 V · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: Kunststoff · Material (Details): Isolierung: Kunststoff · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Loch-Ø (Spule)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1567213-WZ	2 x 0.28 mm²	1 mm	10 m	25 mm	-.29 €	2.92	2.76
1567407-WZ	2 x 0.20 mm²	0.90 mm	5 m	28 mm	-.28 €	1.41	1.33
1564580-WZ	2 x 0.28 mm²	1 mm	5 m	28 mm	-.30 €	1.52	1.43
1572354-WZ	2 x 0.20 mm²	0.90 mm	20 m	25 mm	-.27 €	5.34	5.10
1567408-WZ	2 x 0.28 mm²	1 mm	20 m	25 mm	-.30 €	5.92	5.67

Kupfer-Schaltlitze

BELI-BECO

Made in Germany

Technische Daten: Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung: 1200 V · Abgepackt: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C

Best.-Nr.	Querschnitt mm²	Außen-Ø mm	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1398066-WZ	2 x 0.14	2.70	Blau	5 m	-.51 €	2.55
1398069-WZ	3 x 0.14	2.70	Hell-Braun, Schwarz, Dunkel-Braun	5 m	-.89 €	4.45
1398074-WZ	3 x 0.14	2.70	Rot, Grün, Schwarz	5 m	-.89 €	4.45
1398096-WZ	2 x 0.14	2.70	Weiß	5 m	-.51 €	2.55
1398097-WZ	2 x 0.14	2.70	Gelb	5 m	-.51 €	2.55
1398098-WZ	2 x 0.14	2.70	Grün	5 m	-.51 €	2.55
1398100-WZ	2 x 0.14	2.70	Schwarz	100 m	-.41 €	41.06
1398101-WZ	2 x 0.14	2.70	Schwarz	5 m	-.51 €	2.55
1437304-WZ	2 x 0.08	-	Blau	5 m	-.40 €	2.01
1437316-WZ	2 x 0.08	-	Grün	5 m	-.40 €	2.01

Best.-Nr.	Querschnitt mm²	Außen-Ø mm	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1437317-WZ	2 x 0.08		Schwarz	5 m	-.40 €	2.01
1437318-WZ	2 x 0.08		Weiß	5 m	-.40 €	2.01
1437319-WZ	2 x 0.08		Weiß	100 m	-.32 €	31.78
1437323-WZ	2 x 0.14		Rot-Blau	25 m	-.50 €	12.45
1437328-WZ	2 x 0.14	-	Rot-Braun	25 m	-.50 €	12.45
1437330-WZ	2 x 0.50	-	Weiß/Schwarz	20 m	1.04 €	20.85
1437336-WZ	2 x 0.50	-	Weiß, Orange	20 m	1.04 €	20.85
1437339-WZ	3 x 0.14	-	Blau, Blau, Gelb	25 m	-.73 €	18.37
1437340-WZ	3 x 0.14	-	Rot, Schwarz, Grün	25 m	-.73 €	18.37
1437342-WZ	3 x 0.14	-	Gelb, Weiß, Grün	50 m	-.72 €	36.02

Kupfer-Schaltdraht CCA

TRU

- **Für den Bastler**

Technische Daten: Anzahl Adern: 2 x · Querschnitt (je Ader): 0.28 mm² · Querschnitt: 2 x 0.28 mm² · CCA-Leiter · Flexibel · Außen-Ø: 1 mm · Farbe: Rot · Weiß · Inhalt: 5 m · Nennspannung: 48 V · Abgepackt· Herst.-Teilenr.: 1020809 · Isolationsmaterial: Kunststoff · Leiteraufbau: 2 x 0.6 mm · Material (Details): Isolierung: Kunststoff · Loch-Ø (Spule): 28 mm · RoHS-konform · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ: SH1998C498
Lieferumfang: Packung (5 m).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1564580-WZ	-.30 €	1.52	1.43	1.35

Jalousie-Steuer-Leitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Außen-Ø: 7.40 mm · Besonderheiten: PUR-Mantel · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 4 x 0.75 mm² · Isolationsmaterial: Polyurethan · Farbe: Weiß · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 2500 V/AC · Nennspannung: 500 V

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
609319-WZ	2.54	2.23	2.04

Hochflexibles Silikonkabel

REELY

1275499

Technische Daten: Besonderheiten: hochflexibel · Kabellänge: 1 m

Best.-Nr.	Querschnitt	Durchmesser	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1275499-WZ	2.5 mm²	3.5 mm	7.70	7.23	6.74
1275500-WZ	4 mm²	4.4 mm	13.67	13.08	12.74
1274531-WZ	6 mm²	5.2 mm	19.03	18.18	17.30
1275498-WZ	1.5 mm²	2.9 mm	7.33	6.89	6.39

Jalousie-Anschlussleitung A05RN-F

faber

Technische Daten: Außen-Ø: 7.60 mm · Besonderheiten: UV-Beständig · Flexibel · Kabeltyp: A05RN-F · RoHS-konform: Ja · Querschnitt: 4 x 0.75 mm² · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1152215-WZ	1.99	1.87	1.68

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

VDE

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Nennspannung: 500 V · Nummerncodiert: Ja · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Steuerleitung · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Farbe: Grau · Besonderheiten: Ölbeständig · Torsionsbeständig · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 4000 V · Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030.

Best.-Nr.	Außen-Ø	Querschnitt	m à €	ab 10 à	ab 100 à
600076-WZ	4.80 mm	2 x 0.50 mm²	-.37	-.34	-.31
601693-WZ	5.10 mm	3 x 0.50 mm²	-.49	-.45	-.43
600090-WZ	5.10 mm	3 x 0.50 mm²	-.62	-.58	-.56
601723-WZ	5.70 mm	4 x 0.50 mm²	-.64	-.58	-.56
600113-WZ	6.20 mm	5 G 0.50 mm²	-.96	-.90	-.81
602048-WZ	8.60 mm	10 G 0.50 mm²	2.31	2.13	2.08
600157-WZ	8.90 mm	12 G 0.50 mm²	2.60	2.36	2.10
600185-WZ	10.50 mm	18 G 0.50 mm²	3.91	3.60	3.28
600203-WZ	12.40 mm	25 G 0.50 mm²	5.08	4.77	4.44
601746-WZ	5.70 mm	3 x 0.75 mm²	-.64	-.58	-.54
601766-WZ	6.20 mm	4 x 0.75 mm²	-.80	-.73	-.67
601371-WZ	7.30 mm	7 G 0.75 mm²	1.72	1.65	1.63
601870-WZ	9.90 mm	12 G 0.75 mm²	3.77	3.58	3.46
600248-WZ	13.80 mm	25 G 0.75 mm²	5.36	5.20	4.07
600262-WZ	5.80 mm	2 x 1 mm²	-.57	-.55	-.54
601401-WZ	6 mm	3 x 1 mm²	1.04	-.94	-.87
600279-WZ	6 mm	3 G 1 mm²	-.96	-.91	-.86
601450-WZ	6.50 mm	4 x 1 mm²	-.92	-.86	-.85

Best.-Nr.	Außen-Ø	Querschnitt	m à €	ab 10 à	ab 100 à
600293-WZ	7.10 mm	5 G 1 mm²	1.34	1.25	1.17
600306-WZ	8 mm	6 G 1 mm²	2.26	2.09	1.94
600052-WZ	9.50 mm	8 G 1 mm²	2.85	2.69	2.51
600346-WZ	12.70 mm	18 G 1 mm²	4.47	4.20	3.89
601490-WZ	6.30 mm	2 x 1.50 mm²	-.78	-.73	-.69
601788-WZ	6.70 mm	3 x 1.50 mm²	1.39	1.27	1.15
601813-WZ	7.20 mm	4 x 1.50 mm²	1.76	1.61	1.45
600866-WZ	10.60 mm	8 G 1.50 mm²	2.54	2.34	2.13
600372-WZ	16.90 mm	25 G 1.50 mm²	8.42	8.06	7.67
600386-WZ	8.10 mm	3 G 2.50 mm²	2.20	2.-	1.85
601370-WZ	8.90 mm	4 G 2.50 mm²	2.86	2.71	2.51
600399-WZ	10 mm	5 G 2.50 mm²	3.27	3.04	2.78
600412-WZ	11.10 mm	7 G 2.50 mm²	4.24	3.90	3.56
601513-WZ	10.80 mm	4 G 4.0 mm²	4.63	4.25	3.89
601602-WZ	12.10 mm	5 G 4.0 mm²	5.78	5.40	5.03
601655-WZ	13 mm	4 G 6.0 mm²	6.70	6.18	5.64
600426-WZ	14.30 mm	5 G 6.0 mm²	4.50	4.31	4.17

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.

Gratis downloaden unter:

conrad.de/pdf

Service-Tipp

Kabelkonfigurator: Litzenkabel

In Kooperation mit unserem Partner Litze24 bieten wir Ihnen die Möglichkeit aus verschiedenen Steckern, Buchsen und Leitungsarten die für Sie passende Kombination auszuwählen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/kabel

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

ÖLFLEX® CLASSIC 100 PVC-Steuerleitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Steuerleitung · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100 · Farbe: Grau · Besonderheiten: Flexibel · Torsionsbeständig · Prüfspannung: 4000 V · Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13

Best.-Nr.	Außen-Ø	Querschnitt	m à €	ab 10 à
600037-WZ	5.40 mm	2 x 0.50 mm²	-.62	-.58
602685-WZ	5.70 mm	3 G 0.50 mm²	-.68	-.64
600223-WZ	5.70 mm	3 x 0.50 mm²	-.68	-.64
602701-WZ	6.20 mm	4 x 0.50 mm²	-.88	-.82
600568-WZ	6.20 mm	4 x 0.50 mm²	-.91	-.85
602718-WZ	6.70 mm	5 x 0.50 mm²	1.26	1.14
602733-WZ	6.70 mm	7 G 0.50 mm²	1.42	1.38
600424-WZ	6.20 mm	2 x 0.75 mm²	-.68	-.64
600437-WZ	6.50 mm	3 G 0.75 mm²	-.92	-.81
600711-WZ	6.50 mm	3 x 0.75 mm²	-.96	-.87
600762-WZ	7.10 mm	4 G 0.75 mm²	1.27	1.22
600812-WZ	7.10 mm	4 x 0.75 mm²	1.32	1.26
600450-WZ	8 mm	5 x 0.75 mm²	1.44	1.35
600861-WZ	7.30 mm	7 G 0.75 mm²	1.85	1.78
601150-WZ	6.50 mm	2 x 1 mm²	-.81	-.76
601351-WZ	6.90 mm	3 G 1 mm²	1.29	1.25
601415-WZ	6.90 mm	3 x 1 mm²	1.24	1.15
601466-WZ	7.70 mm	4 x 1 mm²	1.48	1.41
602747-WZ	8.40 mm	5 x 1 mm²	1.71	1.66
602761-WZ	8 mm	7 G 1 mm²	2.30	2.19
600463-WZ	7.50 mm	2 x 1.50 mm²	1.27	1.24
600477-WZ	8.10 mm	3 G 1.50 mm²	1.46	1.35
601495-WZ	8.10 mm	3 x 1.50 mm²	1.62	1.54
601600-WZ	8.90 mm	4 G 1.50 mm²	1.93	1.79
600491-WZ	10 mm	5 x 1.50 mm²	2.55	2.34
601628-WZ	8.90 mm	7 G 1.50 mm²	3.49	3.35
601653-WZ	8.90 mm	2 x 2.50 mm²	1.98	1.84
600503-WZ	9.60 mm	3 G 2.50 mm²	2.19	2.06
601686-WZ	10.70 mm	4 x 2.50 mm²	2.77	2.63
600517-WZ	11.80 mm	5 x 2.50 mm²	4.36	4.01
601722-WZ	10.60 mm	2 x 4 mm²	3.06	2.91
601745-WZ	12.70 mm	4 x 4 mm²	4.42	4.15
601765-WZ	13.90 mm	5 x 4 mm²	6.35	5.86
601812-WZ	13.80 mm	4 x 6 mm²	5.01	4.68
601830-WZ	15.60 mm	5 x 6 mm²	8.81	8.28

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

LAPP

- **Nummerncodiert**
- **Flammwidrig nach IEC 60332-1-2**
- **Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV**

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Außen-Ø: 6.70 mm · Isolationsmaterial: PVC · Farbe: Grau · RoHS-konform: Ja · Inhalt: 50 m · Querschnitt: 3 x 1.50 mm² · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Nummerncodiert: Ja · Besonderheiten: Ölbeständig · Torsionsbeständig · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfspannung: 4000 V · Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nennspannung: 500 V

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1030003-WZ	-.75 €	37.30

Elektronikleitung LiYY

faber

1152506

Technische Daten: Nennspannung: 250 V · RoHS-konform: Ja · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYY · Farbe: Grau · Besonderheiten: Flammwidrig · Nennspannung U_0: 250 V · Prüfspannung: 1200 V

Best.-Nr.	Außen-Ø	Querschnitt	m à €	ab 10 à
1152506-WZ	3.20 mm	2 x 0.14 mm²	-.32	-.29
1152507-WZ	3.60 mm	2 x 0.25 mm²	-.41	-.35
1152508-WZ	4.20 mm	2 x 0.34 mm²	-.46	-.42
1152509-WZ	5.60 mm	2 x 0.50 mm²	-.56	-.50
1152510-WZ	6 mm	2 x 1 mm²	-.95	-.85
1152511-WZ	3.40 mm	3 x 0.14 mm²	-.37	-.34
1152512-WZ	3.80 mm	3 x 0.25 mm²	-.44	-.39
1152513-WZ	4.50 mm	3 x 0.34 mm²	-.56	-.53
1152514-WZ	5.90 mm	3 x 0.50 mm²	-.71	-.65
1152515-WZ	3.70 mm	4 x 0.14 mm²	-.46	-.42
1152516-WZ	4.10 mm	4 x 0.25 mm²	-.60	-.53
1152517-WZ	4.90 mm	4 x 0.34 mm²	-.71	-.66
1152518-WZ	6.40 mm	4 x 0.50 mm²	-.91	-.83
1152519-WZ	4.50 mm	5 x 0.25 mm²	-.75	-.68
1152520-WZ	5.60 mm	5 x 0.34 mm²	-.87	-.80
1152521-WZ	7 mm	5 x 0.50 mm²	1.19	1.07
1152522-WZ	6.60 mm	7 x 0.34 mm²	1.19	1.08
1152523-WZ	7.60 mm	7 x 0.50 mm²	1.59	1.44
1152524-WZ	7.90 mm	8 x 0.50 mm²	1.89	1.75
1152525-WZ	9.40 mm	10 x 0.50 mm²	1.99	1.82

ÖLFLEX® 550 P Gummi/PUR Geräteleitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

Qualität von LAPP Germany

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® 550 P · Besonderheiten: Ölbeständig · Kältebeständig · PUR-Mantel · Harmonisiert · Farbe: Orange · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Isolationsmaterial: Polyurethan · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Prüfzeichen: H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
600483-WZ	2 x 0.75 mm²	6.40 mm	Meterware		2.05	1.88
600496-WZ	3 G 0.75 mm²	7 mm	Meterware		2.34	2.18
602935-WZ	2 x 1 mm²	7 mm	Meterware		2.86	2.70
602082-WZ	3 G 1 mm²	7.40 mm	Meterware		3.28	3.02
602937-WZ	4 G 1 mm²	8.10 mm	Meterware		3.90	3.74
602938-WZ	5 G 1 mm²	9 mm	Meterware		4.41	4.22
602939-WZ	2 x 1.50 mm²	8.40 mm	Meterware		2.80	2.67
600509-WZ	3 G 1.50 mm²	8.90 mm	Meterware		2.96	2.80
600523-WZ	5 G 1.50 mm²	10.80 mm	Meterware		5.06	4.86
602220-WZ	3 G 2.50 mm²	10.60 mm	Meterware		3.99	3.81
600524-WZ	5 G 2.50 mm²	13.10 mm	Meterware		6.22	5.80
605217-WZ	4 G 0.75 mm²	7.60 mm	Meterware		2.88	2.72
605233-WZ	5 G 0.75 mm²	8.50 mm	Meterware		3.91	3.75
1542653-WZ	4 G 0.75 mm²	7.60 mm	500 m	1.58 €	791.27	-
1542644-WZ	5 G 2.50 mm²	13.10 mm	500 m	3.94 €	1970.48	-

H05RR-F Gummileitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag | HAR | Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: H05RR-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Kältebeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
602994-WZ	2 x 0.75 mm²	7.40 mm	Meterware		1.67	1.54
600667-WZ	3 x 0.75 mm²	8.10 mm	Meterware		1.13	1.03
600654-WZ	2 x 1 mm²	8 mm	Meterware		2.04	1.91
604522-WZ	2 x 1.50 mm²	9.80 mm	Meterware		2.27	2.11
1022196-WZ	2 x 1.50 mm²	9.80 mm	1000 m	-.72 €	723.68	-
600680-WZ	3 G 1 mm²	8.50 mm	Meterware		2.29	2.18
600629-WZ	3 x 1.50 mm²	10.40 mm	Meterware		1.81	1.70
600641-WZ	5 x 1.50 mm²	12.70 mm	Meterware		3.37	3.11
600694-WZ	3 G 2.50 mm²	12.40 mm	Meterware		3.64	3.48
1022210-WZ	3 G 2.50 mm²	12.40 mm	100 m	1.52 €	152.32	-
600707-WZ	5 G 2.50 mm²	15.30 mm	Meterware		5.80	5.35
1022226-WZ	5 G 2.50 mm²	15.30 mm	1000 m	2.40 €		-
609975-WZ	3 G 1.50 mm²	10.40 mm	10 m	1.43 €	14.28	12.56
609947-WZ	3 G 1.50 mm²	10.40 mm	20 m	1.38 €	27.51	25.80
1022200-WZ	2 x 2.50 mm²	11.60 mm	50 m	1.28 €	64.12	-

H07RN-F Einadrige Gummischlauchleitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag | VDE | Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Kältebeständig · UV-Beständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
602977-WZ	1 x 1.50 mm²	7.10 mm	1.11	1.03
602978-WZ	1 x 2.50 mm²	7.90 mm	1.53	1.39
602979-WZ	1 x 4 mm²	9 mm	2.03	1.90
602980-WZ	1 x 6 mm²	9.80 mm	2.57	2.39
602981-WZ	1 x 10 mm²	11.90 mm	4.08	3.95
602982-WZ	1 x 16 mm²	13.40 mm	5.12	4.70
605890-WZ	1 x 25 mm²	15.80 mm	6.25	5.84
605941-WZ	1 x 50 mm²	20.60 mm	11.46	10.62

CCA PVC-Zwillingsleitung, abgepackt

TRU COMPONENTS

1570217

1566996

Technische Daten: Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Besonderheiten: CCA-Leiter · Nennspannung: 70 V/DC · Nennspannung U_0: 50 V · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1570217-WZ	Schwarz	10 m	-.70 €	7.-	6.53	6.10
1566995-WZ	Schwarz	20 m	-.70 €	14.05	13.14	12.17
1566996-WZ	Weiß	10 m	-.70 €	7.-	6.53	6.10
1570218-WZ	Weiß	20 m	-.70 €	14.05	13.14	12.17

PUR-Leitung H07BQ-F

faber

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H07BQ-F · Besonderheiten: Ölbeständig · PUR-Mantel · Harmonisiert · Farbe: Orange · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Polyurethan · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-21

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301143-WZ	2 x 1.50 mm²	8.40 mm	2.29	2.10	1.97
1152297-WZ	3 G 1.50 mm²	8.90 mm	2.79	2.62	2.40
1301144-WZ	3 G 2.50 mm²	10.60 mm	4.19	4.02	3.85
1152298-WZ	5 G 1.50 mm²	10.80 mm	4.39	4.25	4.06
1301145-WZ	5 G 2.50 mm²	13.10 mm	5.44	5.18	5.08

CCA PVC-Zwillingsleitung, abgepackt

CONRAD COMPONENTS

Technische Daten: Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Farbe: Braun · Nennspannung: 70 V/DC · Nennspannung U_0: 50 V · Isolationsmaterial: PVC ·

Best.-Nr.	Besonderheiten	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1051234-WZ	CCA-Leiter	10 m	-.46 €	4.60	4.46	4.30
1054363-WZ	CCA-Leiter, Flache Ausführung	20 m	-.46 €	9.17	8.76	8.33

Lampenleitung

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Querschnitt: 2 x 0.75 mm² · Farbe: Transparent · Außen-Ø: 5.40 mm · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): 10 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1371036-WZ	3.06	2.83	2.62

Textilleitung

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F · Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Farbe: Rot · Inhalt: 5 m · Nennspannung: 300 V/AC · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1456248-WZ	3 x 0.75 mm²	6.90 mm	2.24 €	11.18	10.45
1456250-WZ	3 x 1 mm²	7.30 mm	3.77 €	18.84	16.96

Allwetter-/Gummi-&LIFT Leitungen Gummi, Neopren

HELUKABEL

RoHS

Technische Daten: Kabeltyp: H05RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Kältebeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C · Max. Liefermenge am Stück: 100 m

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1539408-WZ	3 G 0.75 mm²	8.1	1.40	1.24
1539409-WZ	3 G 1 mm²	8.5	1.64	1.44
1539386-WZ	4 G 0.75 mm²	8.8	1.76	1.57
1539379-WZ	2 x 0.75 mm²	6.6	1.13	-.98
1539407-WZ	2 x 1 mm²	8	1.34	1.19

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Gummileitung

HELUKABEL

Technische Daten: Kabeltyp: H05RR-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Kältebeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C.

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Max. Liefermenge am Stück	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1539369-WZ	3 G 0.75 mm²	8.1	100 m	1.42	1.23	1.08
1539403-WZ	3 G 1 mm²	8.5	100 m	1.61	1.43	1.23
1539383-WZ	3 G 1.50 mm²	10.4	100 m	2.02	1.77	1.55
1539377-WZ	3 G 2.50 mm²	12.4	100 m	3.45	3.-	2.60
1539384-WZ	4 G 0.75 mm²	8.8	100 m	1.74	1.54	1.32
1539404-WZ	4 G 1 mm²	9.3	100 m	2.08	1.83	1.59
1539405-WZ	4 G 1.50 mm²	11.6	100 m	2.81	2.46	2.13
1539378-WZ	5 G 0.75 mm²	9.9	100 m	2.17	1.92	1.65
1539406-WZ	5 G 1.50 mm²	12.7	200 m	3.42	2.98	2.58
1539385-WZ	5 G 2.50 mm²	15.3	100 m	4.26	3.86	3.45
1539401-WZ	2 x 0.75 mm²	6.6	100 m	1.13	-.98	-.86
1539402-WZ	2 x 1 mm²	8	100 m	1.35	1.20	1.04
1539381-WZ	2 x 1.50 mm²	9.8	100 m	1.70	1.50	1.29
1539382-WZ	2 x 2.50 mm²	11.6	100 m	2.50	2.20	1.90

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

XBK-KABEL

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C.

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Farbe	m à €	ab 10 à	ab 50 à
1438403-WZ	3 G 1.50 mm²	9.50 mm		3.29	2.98	2.66
1438404-WZ	3 G 2.50 mm²	11.50 mm	Schwarz	4.70	4.25	3.79

Niedervoltleitung Li2GYw (SiHYw PV/P)

faber

1301184

Technische Daten: Kabeltyp: Li2GYw · Besonderheiten: Flammwidrig · Hitzebeständig · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C.

Best.-Nr.	Querschnitt	Abm. (B x H)	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1301184-WZ	2 x 1.50 mm²	5.8 mm x 3.5 mm	1.42	1.28	1.14
1301185-WZ	2 x 2.50 mm²	6.8 mm x 4 mm	2.11	1.96	1.72

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter **conrad.de**

Installationsleitung, flach

TRU

· 3 x 1.50 mm²

Technische Daten: Kabeltyp: S05VVH2-F · Querschnitt: 3 x 1.50 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Farbe: Weiß · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1507123-WZ	2.06	1.88	1.74

Lichterketten-Kabel H05RNH2-F

LAPP

· Für den Aussenbereich

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: H05RNH2 · Querschnitt: 2 x 1.50 mm² · Besonderheiten: Harmonisiert · Flache Ausführung · Farbe: Grün · Nennspannung: 750 V/DC · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Gummi

Best.-Nr.	m à €	ab 10 à	ab 100 à
609444-WZ	3.13	3.-	2.92

Illuminationsflachleitung H05RNH2-F nach VDE 0285-525-2-82

faber

Technische Daten: Kabeltyp: H05RNH2 · Besonderheiten: Harmonisiert · Flammwidrig · Flache Ausführung · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Halogenfrei: Ja · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	m à €	ab 10 à
1301205-WZ	2 x 1.50 mm²	Grün	2.39	2.30
1301206-WZ	2 x 2.50 mm²	Schwarz	4.09	3.85

H05VV-F Kunststoff-Schlauch-Leitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

606986

606770

Technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F · Besonderheiten: Harmonisiert · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €
606986-WZ	3 G 1 mm²	Weiß	6.80 mm	Meterware		1.60
607024-WZ	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	Meterware		1.92
606770-WZ	3 x 1 mm²	Schwarz	6.80 mm	Meterware		1.56
606887-WZ	3 G 1.50 mm²	Schwarz	7.90 mm	Meterware		1.88
407531-WZ	5 G 1.50 mm²	Schwarz	9.30 mm	Meterware		2.37
407532-WZ	5 G 2.50 mm²	Schwarz	9.30 mm	Meterware		2.97
407533-WZ	5 G 1.50 mm²	Weiß	12.40 mm	Meterware		2.37
407535-WZ	5 G 2.50 mm²	Weiß	12.40 mm	Meterware		3.08
609810-WZ	3 G 1 mm²	Weiß	6.80 mm	20 m	-.86 €	17.27
609916-WZ	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	10 m	1.30 €	13.02
609880-WZ	3 G 1.50 mm²	Weiß	7.90 mm	20 m	-.95 €	18.97

H03VV-F Kunststoff-Schlauch-Leitung

LAPP

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: H03VV-F · Besonderheiten: Harmonisiert · Nennspannung: 300 V/AC · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
607292-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	5.25 mm	5 m	-.53 €	**2.65**	**2.53**
607135-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	5.25 mm	10 m	-.66 €	**6.59**	**6.32**
609997-WZ	2 x 0.75 mm²	Weiß	5.25 mm	20 m	-.66 €	**13.17**	**12.32**
609910-WZ	2 x 0.75 mm²	Schwarz	5.25 mm	10 m	-.66 €	**6.59**	**6.32**
609867-WZ	2 x 0.75 mm²	Schwarz	5.25 mm	20 m	-.66 €	**13.17**	**12.32**
607608-WZ	3 x 0.75 mm²	Weiß	5.60 mm	5 m	-.93 €	**4.63**	**4.50**

Best.-Nr.	Querschnitt	Farbe	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
609518-WZ	3 x 0.75 mm²	Weiß	5.60 mm	10 m	1.05 €	**10.52**	**10.08**
609448-WZ	3 G 0.75 mm²	Weiß	5.60 mm	20 m	-.99 €	**19.83**	**18.79**
609688-WZ	3 G 0.75 mm²	Schwarz	5.60 mm	5 m	4.05 €	**20.25**	**19.21**
609631-WZ	3 G 0.75 mm²	Schwarz	5.60 mm	10 m	1.08 €	**10.75**	**10.30**
609572-WZ	3 G 0.75 mm²	Schwarz	5.60 mm	20 m	1.01 €	**20.25**	**19.24**
609750-WZ	3 G 0.75 mm²	Gold	5.60 mm	5 m	1.18 €	**5.92**	**5.73**

Sonder-Gummiaderleitung NSGAFÖU

faber

Technische Daten: Kabeltyp: NSGAFOEU 1,8/3 KV · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Ozonbeständig · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 3600 V · Nennspannung U_0: 1800 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C ·

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1152544-WZ	1 x 1.50 mm²	5.50 mm	**1.19**	**1.13**
1152546-WZ	1 x 16 mm²	9.20 mm	**4.75**	**4.61**
1152547-WZ	1 x 2.50 mm²	5.90 mm	**1.49**	**1.39**
1152548-WZ	1 x 25 mm²	11.50 mm	**6.49**	**6.09**
1152549-WZ	1 x 35 mm²	12.80 mm	**8.29**	**7.75**

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1152550-WZ	1 x 4 mm²	6.40 mm	**1.73**	**1.66**
1152551-WZ	1 x 50 mm²	14.30 mm	**9.67**	**9.24**
1152552-WZ	1 x 6 mm²	7 mm	**2.79**	**2.60**
1152553-WZ	1 x 70 mm²	16 mm	**13.32**	**12.35**

Gummischlauchleitung H07RN-F

faber

HAR

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Besonderheiten: Flammwidrig · Ölbeständig · Ozonbeständig · Harmonisiert · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1152300-WZ	1 x 16 mm²	11 mm	**3.68**	**3.43**
1152301-WZ	1 x 25 mm²	12.90 mm	**9.05**	**8.46**
1152302-WZ	1 x 35 mm²	14.60 mm	**11.39**	**10.23**
1152304-WZ	2 x 1.50 mm²	8.70 mm	**2.69**	**2.59**
1152305-WZ	3 G 1 mm²	8.40 mm	**3.12**	**2.88**
1152306-WZ	3 G 1.50 mm²	9.40 mm	**4.14**	**3.97**
1152307-WZ	3 G 2.50 mm²	11.10 mm	**6.29**	**6.03**
1152308-WZ	3 G 4 mm²	12.90 mm	**6.32**	**6.05**

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
1152309-WZ	3 G 6 mm²	14.30 mm	**9.94**	**9.39**
1152310-WZ	4 G 1.50 mm²	10.40 mm	**4.21**	**4.04**
1152311-WZ	4 G 10 mm²	21.30 mm	**15.47**	**14.37**
1152316-WZ	5 G 2.50 mm²	13.50 mm	**7.75**	**7.23**
1152317-WZ	5 G 4 mm²	15.90 mm	**9.29**	**8.73**
1152318-WZ	5 G 6 mm²	17.90 mm	**14.55**	**13.62**
1301146-WZ	5 G 10 mm²	22.30 mm	**20.53**	**19.45**

ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Silikon-Leitung

LAPP

Alle Preise inkl. Kupferzuschlag

Qualität von LAPP Germany



Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Hochtemperaturleitung · Isolationsmaterial: Silikon · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF · Farbe: Rot · Braun · Besonderheiten: Halogenfrei · Flammwidrig · Ölbeständig · Hitzebeständig · Nennspannung U_0: 300 V · Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0250 · Nennspannung: 500 V · Halogenfrei: Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
601604-WZ	2 x 0.75 mm²	6.40 mm	**1.71**	**1.62**
604365-WZ	3 G 0.75 mm²	6.80 mm	**1.91**	**1.80**
603184-WZ	4 G 0.75 mm²	7.60 mm	**2.59**	**2.38**
603185-WZ	5 G 0.75 mm²	8.50 mm	**3.99**	**3.66**
603186-WZ	7 G 0.75 mm²	9.20 mm	**3.66**	**3.48**
601631-WZ	2 x 1 mm²	6.60 mm	**1.98**	**1.86**
604377-WZ	3 G 1 mm²	7 mm	**2.12**	**1.95**
603188-WZ	5 G 1 mm²	8.80 mm	**4.04**	**3.91**
601657-WZ	2 x 1.50 mm²	7.60 mm	**2.72**	**2.53**

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
600784-WZ	3 x 1.50 mm²	8.50 mm	**3.30**	**3.01**
601694-WZ	4 G 1.50 mm²	8.80 mm	**3.68**	**3.46**
600796-WZ	5 G 1.50 mm²	10.40 mm	**4.75**	**4.36**
603190-WZ	7 G 1.50 mm²	10.40 mm	**5.26**	**5.03**
603191-WZ	2 x 2.50 mm²	8.80 mm	**4.32**	**4.10**
600809-WZ	3 G 2.50 mm²	9.80 mm	**5.07**	**4.96**
600823-WZ	5 G 2.50 mm²	12.40 mm	**7.45**	**6.88**
600836-WZ	5 G 4 mm²	14.40 mm	**7.45**	**6.77**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Erdkabel NYY-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-J · Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Isolationsmaterial: PVCJ

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 3 à
644030-WZ	3 G 1.50 mm²	11 mm	20 m	1.96 €	39.20	34.50
1234725-WZ	3 G 1.50 mm²	11 mm	50 m	1.36 €	67.99	61.19
1234726-WZ	5 G 1.50 mm²	13 mm	20 m	2.31 €	46.13	41.28
1234727-WZ	5 G 1.50 mm²	13 mm	50 m	2.06 €	103.11	92.26
1234728-WZ	5 G 2.50 mm²	14 mm	20 m	3.11 €	62.12	55.59
1234729-WZ	5 G 2.50 mm²	14 mm	50 m	2.90 €	145.07	129.80

Erdungskabel H07V-K

Technische Daten: Kabeltyp: H07V-K · Querschnitt: 16 mm² · Farbe: Grün-Gelb · Außen-Ø: 7.1 mm · Inhalt: 25 m · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U_0: 450 V · Isolationsmaterial: PVCI

Lieferumfang: Packung (25 m).

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à	ab 5 à
940291-WZ	5.46 €	136.42	124.95	114.58

Erdkabel NYY-J

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-J · Besonderheiten: Flammwidrig · für Erdverlegung geeignet · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
600703-WZ	3 x 1.50 mm²	12 mm	1.43	1.34
600715-WZ	4 x 1.50 mm²	13 mm	1.81	1.70
600727-WZ	5 x 1.50 mm²	14 mm	2.92	2.80
600739-WZ	7 x 1.50 mm²	15 mm	3.68	3.38
603956-WZ	3 x 2.50 mm²	13 mm	1.90	1.84

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à
600752-WZ	5 x 2.50 mm²	15 mm	3.53	3.39
600764-WZ	5 x 4 mm²	17 mm	4.89	4.69
600779-WZ	5 x 6 mm²	19 mm	8.36	7.53
602746-WZ	4 x 2.50 mm²	14 mm	2.89	2.77
609409-WZ	3 G 4 mm²	15 mm	3.59	3.41

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Erdungskabel NYY-J

Technische Daten: Besonderheiten: Flammwidrig · für Erdverlegung geeignet · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Kabeltyp	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
607243-WZ	NYY-J-RE	1 x 10 mm²	10 mm	3.39	3.24	3.10
607313-WZ	NYY-J-RE	1 x 16 mm²	11 mm	5.70	5.47	5.33
607379-WZ	NYY-J-RM	1 x 25 mm²	12 mm	7.93	7.50	7.07

Niedervolt-Halogenleitung, flach

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C

Best.-Nr.	Querschnitt	Abm. (B x H)	m à €	ab 10 à
609134-WZ	2 x 1.50 mm²	5.7 mm x 3.5 mm	1.70	1.59
609195-WZ	2 x 2.50 mm²	7.8 mm x 4.8 mm	2.43	2.30
609263-WZ	2 x 4 mm²	9 mm x 5.6 mm	3.45	3.34

Baustellen-Kabelring

- **Für extremsten Einsatz geeignet**
- **50 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5, orange**

Technische Daten: Kabeltyp: H07BQ-F · Querschnitt: 3 x 1.5 mm² · Farbe: Orange · Inhalt: 50 m · Nennspannung: 230 V · 400 V

Lieferumfang: 50 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5, orange

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1857418-WZ	2.35 €	117.70

Installationskabel NYM-J

Qualität von LAPP Germany

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
600896-WZ	3 x 1.50 mm²	9.10 mm	Meterware		1.22	-
600570-WZ	3 x 2.50 mm²	10.40 mm	Meterware		2.07	-
600612-WZ	5 G 10 mm²	19.50 mm	Meterware		8.67	-
606664-WZ	3 G 1.50 mm²	9.10 mm	10 m	1.09 €	10.94	10.23
606784-WZ	3 G 1.50 mm²	9.10 mm	20 m	1.10 €	21.93	20.53
606901-WZ	5 G 1.50 mm²	10.80 mm	10 m	1.42 €	14.20	12.50
605725-WZ	5 G 2.50 mm²	12.20 mm	10 m	2.17 €	21.67	20.29
1025830-WZ	5 G 1.50 mm²	9.90 mm	100 m	-.95 €	95.09	-

Mantelleitungen NYM-J

faber

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Besonderheiten: Flammwidrig · Farbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0: 300 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0250-204

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1152559-WZ	3 G 1.50 mm²	8.20 mm	Meterware		2.02	-
1152570-WZ	7 G 1.50 mm²	10.50 mm	Meterware		4.54	-
1152567-WZ	5 G 2.50 mm²	11 mm	Meterware		5.26	-
1152568-WZ	5 G 4 mm²	13.20 mm	Meterware		8.59	-
1152569-WZ	5 G 6 mm²	14.50 mm	Meterware		12.-	-
1152556-WZ	1 x 10 mm²	8 mm	Meterware		3.74	-
1337188-WZ	3 G 1.50 mm²	8.20 mm	100 m	1.12 €	111.60	104.40
1337190-WZ	3 G 2.50 mm²	9.40 mm	100 m	1.62 €	162.40	150.80
1337189-WZ	5 G 1.50 mm²	9.50 mm	100 m	1.57 €	156.60	145.-
1337191-WZ	5 G 2.50 mm²	11 mm	100 m	2.16 €	215.99	199.99

Extra flaches Netzwerkkabel STP, CAT 7

TRU

1564990

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: U/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.11 mm² · Besonderheiten: Simplex · Geschirmt · Flache Ausführung · Breite: 9.7 mm · Höhe: 4 mm · Farbe: Weiß · AWG max.: 27 · Typ: CAT 7 · Isolationsmaterial: PVC · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
604064-WZ	Meterware		1.85	-	1.70
1564990-WZ	30 m	1.12 €	33.48	29.01	-

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP

faber

HF Halogenfrei

1297993

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Farbe: Orange · AWG max.: 23 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
1152123-WZ	4 x 2 x 0.25 mm²	7.50 mm	Meterware		1.79	-
1297992-WZ	4 x 2 x 0.25 mm²	7.50 mm	200 m	-.89 €	178.99	165.90
1297993-WZ	8 x 2 x 0.25 mm²		100 m	1.78 €	177.99	164.96

S/FTP Anschluss,- und Verbindungskabel UC900 SS 27 Cat.7 S/FTP 4P LSHF

Draka Prysmian Group

· Flammwidrig

HF Halogenfrei

605946

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Kabeltyp: Li-02YSCH · Querschnitt: 4 x 2 x 0.13 mm² · Besonderheiten: Flammwidrig · Simplex · Gesamtschirm · Paarschirm · Außen-Ø: 5.90 mm · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Normen: EN 50173-1; EN 50288-2-2 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 TIA/EIA-568-B.2 · Flammwidrigkeit LSHF(FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Farbe	m à €	ab 10 à	ab 100 à
605946-WZ	Schwarz	1.67	1.60	1.52
605988-WZ	Rot	1.67	1.61	1.54
606149-WZ	Grau	1.67	1.60	1.52

Datenkabel

Draka Prysmian Group

HF Halogenfrei

605474

607859

607901





Technische Daten: Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Spezifikation	Querschnitt	Außen-Ø	Farbe	m à €	ab 10 à
605474-WZ	CAT 7a	4 x 2 x 0.14 mm²	6.40 mm	Schwarz	2.42	2.32
607859-WZ	CAT 7	4 x 2 x 0.25 mm²	7.30 mm	Orange	1.28	1.22
607901-WZ	CAT 5e	4 x 2 x 0.20 mm²	6.40 mm	Grau	1.19	1.13

DIGITUS Professional CAT 7 S-FTP

DIGITUS®

HF Halogenfrei

1530259



601989

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Farbe: Orange · AWG max.: 23 · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	m à €	ab 10 à	ab 100 à
1530259-WZ	4 x 2 x 0.57 mm	7.20 mm	1.91	1.81	1.71
601989-WZ	4 x 2 x 0.25 mm²		3.39	3.18	2.98

Netzwerkkabel - abgepackt

DIGITUS®

HF Halogenfrei

Technische Daten: Typ: UL-Litze Style 11027 · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Farbe	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
601968-WZ	4 x 2 x 0.20 mm²	5 mm	Grau	100 m	-.64 €	64.-
602298-WZ	4 x 2 x 0.25 mm²	7 mm	Orange	25 m	-.92 €	23.12
602320-WZ	4 x 2 x 0.25 mm²	7 mm	Orange	50 m	-.97 €	48.35

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Dätwyler Patchkabel CAT 7 S-FTP

HF Halogenfrei

607144

Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.13 mm² · Besonderheiten: Flexibel · Flammwidrig · Simplex · Gesamtschirm · Paarschirm · Außen-Ø: 6 mm · AWG max.: 26 · Typ: Yv · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr.	Farbe	m à €	ab 10 à	ab 100 à
607144-WZ	Grau	1.72	1.49	-
607628-WZ	Gelb	1.72	1.64	1.55

50 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, gelb

as Schwabe

- **Flexibel, mit Schutzleiter**
- **Sicherheitsfarbe gelb**
- **Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar. Kältebeständig bis -35°C**
- **Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich**

Technische Daten: Querschnitt: 5 x 2.5 mm² · Farbe: Gelb · Inhalt: 50 m · Nennspannung: 230 V · 400 V

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1857394-WZ	3.31 €	165.54

Stegleitung NYIFY-J

Kopp



1517089

1517090

1517091

Technische Daten: Kabeltyp: NYIFY-J · Farbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennspannung U_0: 230 V · Isolationsmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Best.-Nr.	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1517089-WZ	3 x 1.50 mm²	10 m	2.16 €	21.62	19.08
1517090-WZ	3 x 1.50 mm²	25 m	1.73 €	43.28	38.19
1517091-WZ	5 x 1.50 mm²	10 m	3.38 €	33.79	29.81

Ölflex Classic 115 CY 4 X 0.75 BK

LAPP

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY · Querschnitt: 4 x 0.75 mm² · Farbe: Schwarz · Außen-Ø: 7 · Inhalt: 50 m

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
2105984-WZ	1.14 €	57.16

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Kabelkonfektions-Service

Für jede Verbindung zu haben – mit maximalem Service.

Kabelmeterservice

Kabel, so individuell wie Ihre Anforderung: Vom Computerkabel bis zu industrieller Verkabelung, ob für Heimnetzwerker, Robotertechnik oder Fahrzeugbau - bei Conrad finden Sie für jegliche Applikation unter 35.000 Kabeln genau die Verbindung, die Sie benötigen. Ob einen Meter oder neun Kilometer. Als Meterware oder Gebinde-Einheit. Konfektioniert und unkonfektioniert. Und alles nötige Zubehör.

Kabelkonfektionsservice

Mit unseren Services Koax24 und Litze24 für Kabelkonfektion mit über eintausend unterschiedlichen Steckerkombinationen und einer Online-Filterfunktion, die Sie jedes Kabel bis ins kleinste Detail konfigurieren lässt, erhalten Sie jede individuelle Lösung. Ohne Schnittlängenzuschlag und inklusive Kupferzuschlag. Dazu grenzen unsere Lieferzeiten auch noch an Schallgeschwindigkeit.

Mehr Infos unter
conrad.de/service



Konfektionierte Kabel

SpeaKa Professional HDMI®-Kabel mit Ethernet

- Unterstützt Ethernet und 3D
- Mit Audio-Rückkanal
- Goldbeschichtete Kontakte

1673254

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Audio Return Channel · vergoldete Steckkontakte · AWG: 32 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Signal-Flussrichtung: bidirektional

Best.-Nr.	Kabellänge	Auflösung Video	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1673254-WZ	0.5 m	3840 x 2160 Pixel	5.99	5.69	5.40
325235-WZ	1.5 m	1920 x 1080 Pixel	7.98	7.58	7.18
1673253-WZ	2 m	3840 x 2160 Pixel	8.99	8.54	8.09
325237-WZ	3 m	1920 x 1080 Pixel	9.99	9.49	8.99
325238-WZ	5 m	1920 x 1080 Pixel	14.88	14.-	13.10

LogiLink® Kabel DisplayPort auf HDMI, 2 m, weiß

1297471

Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort · HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: DisplayPort Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Weiß · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: unidirektional · Innenleiter-Material: Kupfer · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Kabel-Version: DisplayPort 1.1 · HDMI-High Speed

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1297471-WZ	2 m	19.99	17.99	17.39
1505552-WZ	3 m	22.99	-	-

Digitus HighSpeed HDMI-Kabel, 3m

- HDMI A Stecker an HDMI A Stecker
- Unterstützt Full HD und 3D
- Einfach geschirmt

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Kabellänge: 3 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · AWG: 30 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: bidirektional · Innenleiter-Material: Kupfer · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet

Best.-Nr.	St. €
678158-WZ	5.39

goobay High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

- HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
- HDCP 2.2 konform
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- Vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: High Speed-HDMI mit Ethernet · vergoldete Steckkontakte · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet

Best.-Nr.	Kabellänge	AWG	St. €
1606531-WZ	0.5 m	30	4.29
1606532-WZ	1 m	30	5.19
1606533-WZ	1.5 m	30	5.19
1606534-WZ	2 m	30	5.79
1606537-WZ	7.5 m	28	18.99

Digitus HighSpeed HDMI Anschlusskabel

- HDMI A Stecker an HDMI A Stecker inkl. Ethernet
- Vergoldete Kontakte

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Ultra HD (4k) HDMI · AWG: 32 · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: bidirektional · Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
678199-WZ	2 m	5.59	-	-
678201-WZ	5 m	6.29	5.92	5.53

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

renkforce HDMI auf VGA+Audio Adapter

renkforce

- **Zum Anschluss eines VGA-Monitors über einen HDMI-Anschluss**
- **Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p**
- **Mit Audio-Ausgang**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · VGA · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: VGA-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Signal-Flussrichtung: unidirektional · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Kabel-Version: HDMI-High Speed · VGA

Lieferumfang: Adapter · Audio-Kabel, 0,5 m · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1383256-WZ	24.99	22.95	22.09

Manhattan HDMI auf VGA Konverter mit und ohne Audio

manhattan

- **Wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Video um**
- **Unterstützt analoge Videowiedergabe bis 1080p**
- **Benötigt keine externe Stromversorgung**

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: HDMI-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Kabellänge: 0.26 m · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Signal-Flussrichtung: unidirektional

Best.-Nr.	Anschluss-Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1284615-WZ	HDMI, Klinke, VGA	24.99	-	-
1284618-WZ	HDMI, VGA	16.99	15.97	14.95

SpeaKa Professional 3 Port Ultra HD HDMI Switch mit Audio Extractor

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p**
- **Umschaltung am Gerät oder per Fernbedienung**
- **Intelligente Erkennung aktiver Eingänge**
- **Integrierter Audio Extractor**
- **3D-tauglich**

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 1 · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Toslink · Cinch (Stereo) · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl Ausgänge: 1 x · Umschaltfunktion: Manuell · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel · Besonderheiten: 3D-Wiedergabe möglich · mit Fernbedienung · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Breite: 179 mm · Höhe: 67 mm · Tiefe: 28 mm · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0 · DTS · Dolby-AC3

Lieferumfang: HDMI Umschalter · Netzteil (5V/2A) · Fernbedienung inkl. Batterie · Bedienungsanleitung
Hinweis: Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1360279-WZ	40.99	38.94	36.89

Speaka Professional 2 Wege Audio-Umschalter

SPEAKA PROFESSIONAL

- **2 Eingänge (Cinch)**
- **1 Ausgang (Cinch am 1,5 m Kabel)**

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 1 · Schnittstellen (Eingang): Cinch (Stereo) · Schnittstellen (Ausgang): Cinch (Stereo) · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl Ausgänge: 1 x · Umschaltfunktion: Manuell · Breite: 100 mm · Höhe: 26 mm · Tiefe: 72 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1435386-WZ	14.49	13.77	13.04

Basetech 2 Port HDMI Splitter

BASETech

- **Verteilt ein Eingangssignal auf 2 Ausgabegeräte gleichzeitig**
- **Unterstützt die Auflösungen 480p, 560p, 720p, 1080p und 2160p**
- **Kompakte Bauform**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Unterstützte Monitore: 2 · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Stromversorgung: über USB · Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Produkt-Art: HDMI-Splitter · Abm.: (B x H x T) 80 x 13 x 57 mm · Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Lieferumfang: HDMI Splitter · USB-Stromkabel (0,5 m) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1490514-WZ	19.99	18.99	17.99

renkforce HDMI-Funkübertragungs-Set „Stick“

renkforce

- **Zur kabellosen HDMI-Übertragung vom Notebook zum Beamer/TV**
- **Überträgt bis zu Full HD 1080p Videos**
- **Verzögerungsfreie Übertragung**

Technische Daten: Frequenz: 5 GHz · Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Reichweite (max.): 30 m · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1620 g ·
Lieferumfang: HDMI-Empfänger-Box · HDMI-Sender-Stick · Netzteil · USB-Kabel · HDMI-Kabel · Anleitung.
Hinweis: Für eine flüssige Wiedergabe in 1080p wird ein Notebook oder PC-System mit Dual-Core Prozessor (Mindestens 2x 2,0 GHz) und mindestens 4 GB Arbeitsspeicher benötigt.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1499829-WZ	179.-	170.05	161.10

Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

SpeaKa Professional HDMI Funkübertragungssets

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Kabellose HDMI-Übertragung - auch bis in den Nebenraum**
- **Unterstützt Videos in Full HD-Auflösung**
- **Perfekt für Meetingräume oder Ihr privates Heimkino**

1693416

1420551

1628092

Übertragen Sie HDMI-Signale einer HD-Quelle drahtlos zu TV oder Beamer. Der Sender kann ständig zwischen Receiver und TV angeschlossen bleiben - auch wenn der Empfänger im Moment nicht gebraucht wird.

Technische Daten: Schnittstellen (Eingang): HDMI™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Frequenz	Auflösung Video	Reichweite (max.)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1693416-WZ	2.4 GHz	1920 x 1080 Pixel	30 m	**172.95**	**163.59**	**154.98**
1420551-WZ	5 GHz	1920 x 1080 Pixel	100 m	**219.-**	**-**	**-**
1628092-WZ	60 GHz	3840 x 2160 Pixel	10 m	**279.95**	**265.95**	**251.96**

SpeaKa Professional USB-C™ Funkübertragung (Set) 30 m 1920 x 1080 Pixel

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Übertragt das USB-C™ Audio/Video-Signal an einen externen Bildschirm mit HDMI-Eingang**
- **Unterstützt Video-Auflösungen bis zu 1920x1080 Pixel @ 60 Hz (Full HD)**
- **Reichweite von bis zu 30 m Freifeld**
- **Keine Latenzzeiten**

Transmitter

Receiver

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Frequenz: 5.8 GHz · Schnittstellen (Eingang): USB-C™ · Schnittstellen (Ausgang): HDMI™ · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Reichweite (max.): 30 m · Farbe: Schwarz · Gewicht: 240 g · Abm.: (L x B x H) 131.65 x 95 x 19.9 mm
Lieferumfang: USB-C™ Sender-Stick · HDMI-Empfänger-Box · Antenne · Netzteil (5V / 1A) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1713857-WZ	**169.95**	**161.45**	**152.95**

SpeaKa Professional SCART auf HDMI Konverter mit zusätzlichem Audioausgang

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Wandelt das analoge SCART-Signal in hochauflösendes HDMI-Signal um**
- **Eingebauter NTSC- und PAL-Konverter**
- **Zusätzlicher 3,5 mm Klinkenanschluss**

Technische Daten: Anschluss-Typ: SCART · HDMI · Klinke · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: SCART-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Ausführung: Konverter · Kabel-Anwendung: AV · Signal-Flussrichtung: unidirektional · Abm.: (L x B x H) 84 x 28 x 73 mm
Lieferumfang: Konverter · Netzteil (5V/1A) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1420546-WZ	**49.99**	**47.49**	**44.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

SpeaKa Professional SCART+HDMI auf HDMI Konverter

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Konvertiert Video- und Audio- Signale von SCART zu HDMI**
- **Upscaler zur Hochrechnung des SCART-Signals auf Full HD (1080p)**
- **Umschalter zwischen PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)**

Technische Daten: Anschluss-Typ: SCART · HDMI · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: SCART-Buchse · HDMI-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: HDMI-Buchse · Klinkenbuchse 3.5 mm · Cinch-Buchse · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: mit Umschalter · Ausführung: Konverter · Kabel-Anwendung: AV · Signal-Flussrichtung: unidirektional.
Lieferumfang: SCART+HDMI auf HDMI Konverter · Netzteil (5V, 1A) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
989271-WZ	55.99	52.92	50.13

Toslink Anschlusskabel SuperSoft

SPEAKA PROFESSIONAL

- **SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität**
- **Inkl. Zugentlastung und extra Perforierung zum Einfachen Ein- und Ausstecken**

Anwendungsbeispiel

1163845

Technische Daten: Anschluss-Typ: Toslink · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Toslink-Stecker (ODT) · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Toslink-Stecker (ODT) · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1163845-WZ	0.50 m	11.19	10.63	10.07
1163846-WZ	1 m	14.69	13.96	13.22
1163847-WZ	1.50 m	16.79	15.95	15.11
1163848-WZ	3 m	22.59	21.46	20.33
1163849-WZ	5 m	28.59	27.16	25.73



Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Cinch-Digital Anschlusskabel

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Cinch auf Cinch (gelb) Verbindung**
- **Auch als digitales Audiokabel (coaxial) verwendbar**

Technische Daten: Anschluss-Typ: Cinch-Digital · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Cinch-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Cinch-Stecker · Kabellänge: 3 m · Farbe: Gelb · Grau · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325197-WZ	4.29	4.08	3.86

SpeaKa Professional Cinch (R/L) Anschlusskabel

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Stereo Audio Verbindungskabel (rot/weiß)**
- **Geschirmt**

325091

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 2 x · Anschluss A: Cinch-Stecker · Anschluss B Anzahl: 2 x · Anschluss B: Cinch-Stecker · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325091-WZ	1.50 m	4.29	4.08	3.86
325092-WZ	2.50 m	4.99	4.74	4.49

3,5 mm Klinken-Verlängerungskabel

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln**
- **3,5 mm Klinkenstecker (stereo)**
- **3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)**
- **Geschirmt**

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm · Kabellänge: 2 m · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325094-WZ	6.69	6.34	6.01

Service-Tipp

2-Stunden-Express- und Wunschlieferung

Für besonders eilige Bestellungen können Sie nun auch unseren flexiblen Lieferservice
(Eil-Lieferung am gleichen Tag / in nur 3 Stunden, Nacht-Express-Lieferung, stundengenaue Lieferung am nächsten Werktag) nutzen.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Klinken-Adapter 4pol.

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Aux für den Anschluss von Mikrofon (Audio-Rückkanal)**
- **Hochwertiges Aluminium mit vergoldeten Kontakten**
- **4poliger Klinkenstecker**

986446

986455

Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss B Anzahl: 1 x · Farbe: Silber · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 à	ab 10 à
986446-WZ	Klinkenstecker 3.5 mm	Klinkenbuchse 2.5 mm	5.79	5.48	5.19
986455-WZ	Klinkenstecker 2.5 mm	Klinkenbuchse 3.5 mm	5.79	5.48	5.19

Adam Hall XLR-Mikrofonkabel

adam hall

- **XLR female - XLR male**
- **Optimale Wickeleigenschaften**

410424

Technische Daten: Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
410558-WZ	1 m	4.19
410424-WZ	3 m	7.69
410471-WZ	6 m	7.19
410943-WZ	10 m	15.49

Mikrofonkabel

Paccs

- **2-fach geschirmt**
- **Besonders trittfest**

300391

Technische Daten: Besonderheiten: doppelt geschirmt · Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
300391-WZ	5 m	10.19
300394-WZ	10 m	13.19

Cordial CFS 0.6 WW 3,5 mm Klinkenkabel 0,6 m

CORDIAL

Technische Daten: Kabellänge: 0.6 m · Stecker-Ausführung: gerade

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1645839-WZ	4.99	4.29

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

renkforce CAT 5e Netzwerkkabel-Aufroller 1,8 m

renkforce

- **Sehr geringer Biegeradius**
- **Ideal für den mobilen Einsatz - Passt in jede Notebooktasche**

Technische Daten: Spezifikation: CAT 5e · Schirmung: U/UTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Kabellänge: 1.8 m · Farbe: Weiß · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: hochflexibel · mit Rastnasenschutz · inkl. Aufroller · AWG: 26/7 · Kabel-Form: flach · Innenleiter-Material: Kupfer

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1376112-WZ	10.19	9.68	9.17

renkforce CAT6 S/FTP Netzwerkkabel

renkforce

- **Datenübertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s**
- **Betriebsfrequenzen bis 250 MHz**
- **Geflechts- und Folienschirmung**



Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: S/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · vergoldete Steckkontakte · Flammwidrig · AWG: 27 · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1716052-WZ	0.15 m	Grün	3.59	3.36	3.18
1650900-WZ	1 m	Schwarz	8.89	8.45	8.-
1650902-WZ	3 m	Schwarz	11.79	11.20	10.61
1650904-WZ	5 m	Schwarz	14.09	13.39	12.68
1650908-WZ	1 m	Blau	8.89	8.45	8.-
1650898-WZ	3 m	Blau	11.79	11.20	10.61
1425463-WZ	0.15 m	Grau	3.59	3.41	3.23
1425464-WZ	0.25 m	Grau	4.19	3.98	3.77
1425465-WZ	0.5 m	Grau	6.69	6.36	6.02
1425466-WZ	1 m	Grau	8.89	8.45	8.-
1425467-WZ	3 m	Grau	11.79	11.20	10.61
1425468-WZ	5 m	Grau	14.09	13.39	12.68
1425469-WZ	10 m	Grau	17.39	16.52	15.65
1425470-WZ	15 m	Grau	22.49	21.37	20.24
1425472-WZ	30 m	Grau	41.09	39.04	36.98

renkforce hochflexibles CAT6A Netzwerkkabel

renkforce

- **Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Wandanschlussleiste)**
- **Leicht zu beschriften**
- **Sehr geringer Biegeradius**
- **Datenübertragungsraten bis zu 10.000 MBit/s**
- **Betriebsfrequenzen bis 500 MHz**

Anwendungsbeispiel 1383278

1383278

1383279

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6a · Schirmung: U/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Stecker · Farbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: hochflexibel · mit Rastnasenschutz · Flammwidrig · AWG: 26 · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: flach

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1383278-WZ	0.25 m	5.09	4.84	4.58
1383279-WZ	0.5 m	7.59	7.21	6.83
1383280-WZ	1 m	10.19	9.68	9.17
1383281-WZ	3 m	13.19	12.53	11.87
1383282-WZ	5 m	16.89	16.05	15.20
1383283-WZ	10 m	23.99	22.79	21.59
1383284-WZ	15 m	30.49	28.97	27.44
1383285-WZ	20 m	35.49	33.72	31.94

renkforce CAT5e F/UTP Netzwerk-Verlängerungskabel

renkforce

- **Zur Verlängerung bestehender Netzwerkkabel**
- **Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MBit/s**
- **Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz**
- **F/UTP (Folienschirmung)**

Anwendungsbeispiel 1464708

1464708

Technische Daten: Spezifikation: CAT 5e · Schirmung: F/UTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Buchse · Farbe: Schwarz · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · vergoldete Steckkontakte · AWG: 26 · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1464708-WZ	0.5 m	5.39	5.12	4.85
1464707-WZ	1 m	5.99	5.69	5.39
1464710-WZ	3 m	7.79	7.40	7.01
1464709-WZ	5 m	9.79	9.30	8.81

Sichere Verbindungen für Ihr Netzwerk

RJ45 Doppelkupplung

renkforce

- **Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln**

971918

1381787

986915

1404063

1574604

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Buchse · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Adapter

1381787

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Spezifikation	Farbe	Anschluss-Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
971918-WZ	CAT 5e	Metall	RJ45 (gekreuzt)	**9.99**	**9.49**	**8.99**
1381787-WZ	CAT 5e	Weiß	RJ45	**9.99**	**9.49**	**8.99**
986915-WZ	CAT 6	Metall	RJ45	**13.99**	**13.29**	**12.59**
1404063-WZ	CAT 6	Metall	RJ45	**12.49**	**11.87**	**11.24**
1574604-WZ	CAT 6a	Weiß	RJ45	**14.99**	**14.24**	**13.49**

EFB RJ45 Doppelkupplung CAT6

EFB ELEKTRONIK

- **Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln**
- **1:1 verdrahtet**

993563

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: RJ45-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: RJ45-Buchse · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Ausführung: Adapter · Anschluss-Typ: RJ45

Best.-Nr.	Farbe	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
993549-WZ	Schwarz	RJ45-Doppelkupplung CAT 6 ungeschirmt 1:1	**7.09**	**6.61**
993563-WZ	Metall	EFB RJ45-Doppelkupplung CAT 6 geschirmt 1:1	**14.99**	-

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

renkforce 4 Port USB 3.0 Aluminium Hub

renkforce

- **Bietet vier zusätzliche USB 3.0 Ports**
- **LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung**
- **Im eleganten Aluminium Gehäuse**
- **Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)**

1234385

1414468

1615862

1615862

Lieferung ohne Notebook

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schnittstellen (Ausgang): USB 3.0 · Farbe: Aluminium
Lieferumfang: USB 3.0-Hub · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Stromversorgung	St. €	ab 5 à
1234385-WZ	4 x	über USB, über Steckernetzteil (Optional)	**17.49**	**16.62**
1414468-WZ	4 x	über USB, über Steckernetzteil (Optional)	**19.49**	**18.52**
1615862-WZ	7 x	über Steckernetzteil	**44.49**	**42.27**

renkforce USB 3.0 Charging Hub

renkforce

- **Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)**
- **Mit Schnellladeport zum 4x schnelleren Laden von mobilen Geräten mit USB-Anschluss**
- **LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung**

1268678

1005584

1268677

Lieferung ohne Smartphone

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schnittstellen (Ausgang): USB 3.0 · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Besonderheiten: mit Schnellladeport · mit Status-LEDs · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: USB 3.0 Hub · USB 3.0 Anschlusskabel · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Anzahl Schnellladeports	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1005584-WZ	4 x		**34.99**	**33.24**	**31.49**
1268677-WZ	4 x	1	**39.99**	**37.99**	**35.99**
1268678-WZ	7 x	2	**51.99**	**49.39**	**46.79**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Manhattan USB 3.0 Hub, 4 Ports, Stromversorgung über USB

- **Bietet 4 USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte**
- **Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s**
- **Schnelles Laden mit bis zu 900 mA gesamt oder bei Nutzung mit Netzteil (nicht im Lieferumfang) bis 900 mA pro Port**
- **Stromversorgung über USB mit Überspannungsschutz**
- **Kompaktes Format, ideal für Desktop- und mobile Nutzung**

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Schnittstellen (Ausgang): USB 3.0 · Stromversorgung: über Steckernetzteil (Optional) · über USB · Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · Tiefe: 20 mm
Lieferumfang: USB 3.0 Hub · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1375573-WZ	13.99

TP-Link UH400 4-Port USB 3.0 Hub

- **Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s, 10-mal so schnell wie USB 2.0**
- **4 Steckplätze**
- **Kein Treiber erforderlich**
- **Kompatibel zu USB 2.0 und 1.1**

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Schnittstellen (Ausgang): USB 3.0 · Stromversorgung: über USB · Farbe: Schwarz · Tiefe: 71 mm.
Lieferumfang: TP-Link UH400 4-Port USB 3.0 Hub · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1385196-WZ	12.99

renkforce MagnetSafe Kabel

- **Magnet-Stecker löst sich ab bestimmter Zugkraft von selbst**
- **Schützt das Smartphone vor Stürzen während des Ladevorgangs**
- **Magnetanschluss kann dauerhaft im Gerät verbleiben**

1490969

1490969

1688030

1574992

1574817

1268677

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	Kabellänge	Farbe	Abschirmung	Stecker-Ausführung	Ausführung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1490969-WZ	USB 2.0 Stecker A	USB 2.0 Stecker Micro-B	1 m	Schwarz	ohne Schirmung	gerade	Anschlusskabel	12.19	11.58	10.97
1574992-WZ	USB 2.0 Stecker A	USB-C™ Stecker	1 m	Schwarz	ohne Schirmung	gerade	Anschlusskabel	14.99	14.24	13.49
1574817-WZ	USB-C™ Stecker		0 m	Gold			Adapter	3.99	-	-
1688030-WZ	Apple Lightning-Stecker	Apple Lightning-Buchse	0 m	Schwarz		gerade	Adapter	11.99	11.39	10.79
1688029-WZ	Apple Lightning-Stecker		0 m	Schwarz		gerade	Adapter	3.99	3.79	-

renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/B

- **USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)**
- **Hochwertig geschirmt**

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Stecker B · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	AWG	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1487688-WZ	0.3 m	Schwarz	28/28	4.19	3.98	3.77
1487690-WZ	1 m	Schwarz	28/28	6.09	5.79	5.48
972030-WZ	1.8 m	Transparent	28	7.79	7.40	7.01
972387-WZ	3 m	Transparent	28	10.19	9.68	9.17
972317-WZ	5 m	Transparent	28/28	13.49	12.82	12.14

renkforce USB-Stromkabel 5V DC 1 m

- **Stromversorgung über USB-Kabel**

1359888

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: ohne Schirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · UL-zertifiziert · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Anschluss B	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1359888-WZ	DC-Stecker 5.5 mm	6.09	5.79	5.48
1359889-WZ	DC-Stecker 3.5 mm	6.09	5.79	5.48

renkforce USB-OTG Kabel

- **Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet**
- **OTG Funktion - direkte Datenübertragung ohne Computer**

1360259

1360260

1268676

1360262

1360259
Lieferung ohne Tablet

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Buchse A · Kabellänge: 0.1 m · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Anschluss A	Farbe	Abschirmung
1360259-WZ	USB 2.0 Stecker Micro-B	Schwarz	Geflechts- und Folienschirmung
1360260-WZ	USB 2.0 Stecker Mini-B	Schwarz	Geflechts- und Folienschirmung
1268676-WZ	USB 3.0 Stecker Micro B	Weiß	ohne Schirmung
1360262-WZ	Samsung Stecker	Schwarz	Geflechts- und Folienschirmung

Best.-Nr.	Stecker-Ausführung	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1360259-WZ	einseitig gewinkelt	7.09	6.74	6.38
1360260-WZ	gerade	7.09	6.74	6.38
1268676-WZ	gerade	5.09	4.84	4.58
1360262-WZ	gerade	1.99	1.89	1.79

renkforce USB 2.0 Verlängerungskabel A/A

- **Folien und zusätzliche Geflecht-Schirmung**


971747

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Buchse A · Farbe: Transparent · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
971747-WZ	1.8 m	7.79	7.40	7.01
972303-WZ	3 m	8.99	8.54	8.09
972024-WZ	4.5 m	13.19	12.53	11.87

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

renkforce Y-USB-Anschlusskabel A/Mini-B mit zusätzlicher Stromversorgung 1 m

- **Zum Anschluss von USB-Geräten (z.B. externe Festplatten) an Ihren PC**
- **Für größere Stromzufuhr über USB z.B. bei externen Festplatten**


Anwendungs-beispiel

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 2 x · Anschluss A: USB 2.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 2.0 Stecker Mini-B · Kabellänge: 1 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: UL-zertifiziert · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Hinweis: Benötigt werden 2 freie USB-Anschlüsse am PC oder Notebook!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
973768-WZ	7.09	6.73	6.37

renkforce USB 3.0 Adapterkabel USB Type-C™ Stecker/A-Buchse mit OTG-Funktion

- **Wandelt einen USB-A-Stecker in einen USB Type-C™ Stecker um**
- **Nutzen Sie Ihre alten Peripherie-Geräte am PC/Notebook weiter**
- **Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet**
- **Vergoldete Kontakte**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB-C™ Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 3.0 Buchse A · Kabellänge: 0.15 m · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: mit OTG-Funktion · vergoldete Steckkontakte · AWG: 23/34 · Kabel-Anwendung: USB 3.0 · Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1485273-WZ	11.69	11.06	10.48

renkforce USB 3.0 Verlängerungkabel A/A

- **Zur Verlängerung bestehender USB 3.0 Verbindungen**
- **Ungestörter Signalfluss durch Kupferleiter und 2-fach Schirmung**
- **Ermöglicht Übertragungsraten bis 5 GBit/s**

1420708

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 3.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 3.0 Buchse A · Farbe: Blau · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · AWG: 28/28 · Kabel-Anwendung: USB 3.0 · Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1420708-WZ	1 m	8.99	8.54	8.09
1420709-WZ	1.8 m	10.09	9.59	9.08
1420710-WZ	3 m	14.29	13.58	12.86

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

USB 3.0 Verlängerung A/A

DIGITUS®

Technische Daten: Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: USB 3.0 Stecker A · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: USB 3.0 Buchse A · Farbe: Schwarz · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · AWG: 28 · Kabel-Anwendung: USB 3.0 · Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
973738-WZ	1.8 m	8.09	7.56	7.17
973739-WZ	3 m	9.39	-	-

Basetech Apple Lightning Anschlusskabel für Apple iPod/iPad/iPhone 1 m

BASETech

- **Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss**
- **Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel**

Made for iPhone | iPad | iPod

Anwendungsbeispiel

Apple Lightning Kabel zum Synchronisieren und Laden Ihres iPods/iPads/iPhones mit dem Apple-Lightning-Anschluss.

Ausstattung: Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1554477-WZ	9.99	9.49	8.99

SpeaKa Professional Antennen-Anschlusskabel >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zum Anschluss des Receivers an der Antennendose**
- **Geschirmt**

325366

325362

Technische Daten: Anschluss-Typ: Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: Antennenstecker 75 Ω · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325366-WZ	1.50 m	Weiß	6.59	6.26	5.93
325362-WZ	1.50 m	Schwarz	6.59	6.26	5.93
325363-WZ	2.50 m	Schwarz	7.49	7.12	6.74
325364-WZ	5 m	Schwarz	11.09	10.54	9.98
325365-WZ	10 m	Schwarz	14.59	13.86	13.13

SpeaKa Professional SAT-Anschlusskabel >75 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Zum Anschluss des DVB-S-Receivers an der SAT-Dose**
- **Geschirmt**

325390

Technische Daten: Anschluss-Typ: SAT · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: F-Stecker · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325390-WZ	1.50 m	6.59	6.26	5.93
325391-WZ	3 m	7.79	7.40	7.01
325392-WZ	5 m	9.89	9.40	8.90
325393-WZ	10 m	13.59	12.91	12.23

renkforce SAT-Fensterdurchführung

renkforce

- **Zum Verlegen des SAT-Kabels durch den Fensterspalt**

1761039

1761039

Technische Daten: Anschluss-Typ: SAT · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Buchse · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: F-Buchse · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: Fensterdurchführung · Kabel-Anwendung: SAT · Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: flach · Innenleiter-Material: Kupferl

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Abschirmung	Schirmungsmaß größer als	St. €	ab 5 à
1761039-WZ	0.30 m	Kupfer	ohne Schirmung		7.59	7.21
1375905-WZ	0.20 m	Weiß	Folienschirmung	85 dB	10.89	10.35

Speaka Professional SAT/Antennen-Kabel >90 dB

SPEAKA PROFESSIONAL

- **Für Antennendosen auf denen das SAT-Signal liegt**

325398

Technische Daten: Anschluss-Typ: SAT · Antenne · Anschluss A Anzahl: 1 x · Anschluss A: F-Stecker · Anschluss B Anzahl: 1 x · Anschluss B: Antennenbuchse 75 Ω · Farbe: Weiß · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Kabel-Anwendung: SAT · Antennen · Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à	ab 10 à
325398-WZ	1.50 m	8.79	8.35	7.91
325399-WZ	3 m	9.99	9.49	8.99
325400-WZ	5 m	13.49	12.82	12.14
325401-WZ	10 m	18.09	17.19	16.28

Schrumpfrate 2 : 1 für Akkus

DSG-CANUSA

529818

606912

Technische Daten: Schrumpfrate: 2:1 · Inhalt: Meterware · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Schrumpftemperatur (max.): +140 °C · Min. Temperatur: -20 °C · Max. Temperatur: +85 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Flachmaß (ungeschrumpft)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Farbe	m à €
529818-WZ	54 mm	85 mm	27 mm	Blau	2.29
606912-WZ	80 mm	125 mm	40 mm	Gelb	3.34

Akku-Schrumpfschlauch 2:1

DSG-CANUSA

222119

Technische Daten: Farbe: Transparent · Schrumpfrate: 2:1 · Besonderheiten: beständig gegen Chemikalien · Inhalt: Meterware · Material: PVC · Schrumpftemperatur (min.): +100 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Max. Temperatur: +105 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Flachmaß (ungeschrumpft)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	m à €	ab 10 à
222119-WZ	19 mm	30 mm	9.50 mm	2.06	1.98
222100-WZ	38 mm	60 mm	19 mm	2.49	2.39
549989-WZ	48 mm	65 mm	24 mm	2.49	2.40

Schrumpfschlauch mit Kleber 3:1

DSG-CANUSA



Technische Daten: Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · sehr gute Abdichtung gegen Flüssigkeiten · Inhalt: Meterware · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +95 °C · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +110 °C.

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Farbe	m à €	ab 10 à
532525-WZ	3 mm	1 mm	Schwarz	2.98	2.76
532533-WZ	6 mm	2 mm	Schwarz	4.22	4.02
532541-WZ	9 mm	3 mm	Schwarz	5.30	5.10
604704-WZ	12 mm	4 mm	Schwarz	6.09	5.59
604712-WZ	19 mm	6 mm	Schwarz	8.43	7.89
541550-WZ	19 mm	6 mm	Transparent	9.48	8.95
541566-WZ	6 mm	2 mm	Transparent	3.09	2.89
541580-WZ	9 mm	3 mm	Transparent	4.49	4.27

Schrumpfschlauch 3:1

TRU

c UL us

1567324

1570281

1567326

1571487

Technische Daten: Schrumpfrate: 3:1 · Inhalt: Meterware · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +135 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Farbe	m à €
1567324-WZ	3 mm	1 mm	Gelb-Grün	-.78
1567325-WZ	6 mm	2 mm	Gelb-Grün	1.13
1564565-WZ	3 mm	1 mm	Schwarz	-.45
1570952-WZ	6 mm	2 mm	Schwarz	-.80
1570598-WZ	9 mm	3 mm	Schwarz	1.10
1571483-WZ	12 mm	4 mm	Schwarz	1.45
1570599-WZ	18 mm	6 mm	Schwarz	3.18
1570715-WZ	25 mm	8 mm	Schwarz	5.11
1571484-WZ	3 mm	1 mm	Rot	-.48
1572303-WZ	6 mm	2 mm	Rot	-.89
1570953-WZ	9 mm	3 mm	Rot	1.24
1571485-WZ	12 mm	4 mm	Rot	1.81
1570954-WZ	18 mm	6 mm	Rot	3.51
1570281-WZ	3 mm	1 mm	Blau	-.49
1572304-WZ	6 mm	2 mm	Blau	-.89
1570600-WZ	9 mm	3 mm	Blau	1.24
1571486-WZ	12 mm	4 mm	Blau	1.81
1567326-WZ	3 mm	1 mm	Gelb	-.49
1572305-WZ	6 mm	2 mm	Gelb	-.89
1570955-WZ	9 mm	3 mm	Gelb	1.24
1570956-WZ	12 mm	4 mm	Gelb	1.81
1571487-WZ	3 mm	1 mm	Weiß	-.49
1571488-WZ	6 mm	2 mm	Weiß	-.89
1570957-WZ	9 mm	3 mm	Weiß	1.24
1570601-WZ	12 mm	4 mm	Weiß	1.81
1570716-WZ	18 mm	6 mm	Weiß	3.51
1564566-WZ	3 mm	1 mm	Klar	-.49
1572306-WZ	6 mm	2 mm	Klar	-.89
1571489-WZ	9 mm	3 mm	Klar	1.24
1571490-WZ	12 mm	4 mm	Klar	1.81
1571491-WZ	18 mm	6 mm	Klar	3.51
1570602-WZ	25 mm	8 mm	Klar	5.57

Schrumpfschlauch-Sortiment, 118 teilig

TRU

- 118 Teile
- Schrumpfrate: 3:1

Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Gelb · Grün · Transparent · Braun · Weiß · Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: mit Innenkleber · Inhalt: 118 Teile · Material: PE · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °C
Lieferumfang: 40 x Rot, (ØxL) 1.6 x 32 mm · 30 x Blau, (ØxL) 2.4 x 32 mm · 20 x Gelb, (ØxL) 3.2 x 32 mm · 10 x Grün, (ØxL) 4.8 x 65 mm · 6 x Transparent, (ØxL) 6.4 x 65 mm · 5 x Braun, (ØxL) 7.9 x 65 mm · 4 x Weiß, (ØxL) 9.5 x 95 mm · 3 x Schwarz, (ØxL) 12.7 x 95 mm · 1 x Transparente Sortimensbox

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1890123-WZ	12.95	12.17	11.14

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Schrumpfschlauch-Sortiment, 300 teilig

- **Rot, Blau, Gelb, Grün, Transparent, Braun, Weiß, Schwarz**
- **300 Teile**
- **Schrumpfrate: 3:1**

Technische Daten: Farbe: Rot · Blau · Gelb · Grün · Transparent · Braun · Weiß · Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: mit Innenkleber · Inhalt: 300 Teile · Material: PE · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Max. Temperatur: +125 °C
Lieferumfang: 100 x Rot, (ØxL) 1.6 x 60 mm · 70 x Blau, (ØxL) 2.4 x 60 mm · 50 x Gelb, (ØxL) 3.2 x 60 mm · 30 x Grün, (ØxL) 4.8 x 60 mm · 20 x Transparent, (ØxL) 6.4 x 60 mm · 10 x Braun, (ØxL) 7.9 x 60 mm · 10 x Weiß, (ØxL) 9.5 x 60 mm · 10 x Schwarz, (ØxL) 12.7 x 60 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1890126-WZ	27.53	25.88	23.68

Schrumpfschlauchset ShrinKit 321® 3:1

546565 · 540011 · 540025 · 540079

Technische Daten: Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Min. Temperatur: -55 °C

Best.-Nr.	Farbe	Inhalt	Schrumpftemperatur (min.)
546565-WZ	Schwarz	130 Teile	+100 °C
540011-WZ	Schwarz	220 Teile	+90 °C
540025-WZ		1 St.	+90 °C
540079-WZ	Schwarz, Transparent	385 Teile	+110 °C

Best.-Nr.	Max. Temperatur	St. €	ab 5 à	ab 10 à
546565-WZ	+110 °C	41.79	39.95	38.02
540011-WZ	+135 °C	26.88	24.82	23.27
540025-WZ	+135 °C	101.57	97.85	93.88
540079-WZ	+110 °C	111.35	107.60	103.61

Schrumpfschlauch-Set HIS-3 schwarz 3:1

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · Inhalt: 10 St. · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +135 °C

Best.-Nr.	Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung)	Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung)	Schrumpf-temperatur (min.)
540550-WZ	1.50 mm	0.50 mm	+120 °C
540568-WZ	3 mm	1 mm	+120 °C
540583-WZ	6 mm	2 mm	+120 °C
540598-WZ	12 mm	4 mm	+100 °C

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
540550-WZ	7.13 €	14.26	13.69	12.69
540568-WZ	2.76 €	5.52	5.25	5.05
540583-WZ	3.79 €	7.57	7.06	6.57
540598-WZ	4.99 €	9.97	9.15	8.23

Schrumpfschlauchset DERAY®-SET 2000

- **135tlg.**

Technische Daten:
Schrumpfrate: 2:1 · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +95 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °C
Lieferumfang: Ø 1,2 - 0,6 und 1,2 - 0,8 mm 25 St. à 40 mm · Ø 2,4 - 1,2 mm 5 St. à 250 mm · Ø 3,2 - 1,6 mm 25 St. à 40 mm · Ø 4,8 - 2,4 mm 25 St à 40 mm 5 St à 250 mm · Ø 6,4 - 3,2 mm 10 St à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 9,5 - 4,8 mm 5 St à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 12,7 - 6,4 mm 3 St. à 250 mm 12 St. à 250 mm · Sortimentskasten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
634000-WZ	43.57	40.29	37.31

Schrumpfschlauchsortiment

1564899 · 1566305 · 1564941 · 1565052

Service-Tipp

Detaillierte Informationen zum Lieferumfang

Finden Sie in unserem Onlineshop unter: **conrad.de**

Best.-Nr.	Schrumpfrate	Schrumpftemperatur (min.)	Schrumpftemperatur (max.)	Min. Temperatur	Max. Temperatur	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1564899-WZ	2:1	+70 °C	+120 °C	-55 °C	+125 °C	11.89	11.04	10.11
1566305-WZ	3:1	+100 °C		-55 °C	+125 °C	11.14	10.13	9.11
1564941-WZ	2:1	+70 °C	+120 °C	-55 °C	+125 °C	12.99	12.14	11.24
1566430-WZ	4:1	+70 °C	+120 °C	-55 °C	+125 °C	27.05	25.38	23.37
1566431-WZ	6:1	+70 °C	+120 °C	-55 °C	+125 °C	43.33	41.99	39.43
1565052-WZ	2:1	+70 °C		-50 °C	+125 °C	8.63	7.84	6.96
1565053-WZ	3:1	+70 °C		-50 °C	+125 °C	13.19	12.17	11.15
1566617-WZ	2:1	+70 °C		-55 °C	+125 °C	19.51	18.79	18.03
1566623-WZ	2:1	+70 °C		-50 °C	+125 °C	14.04	13.23	12.36
1565076-WZ	2:1	+70 °C		-50 °C	+125 °C	48.75	46.40	42.80
1572181-WZ	2:1, 3:1, 4:1, 6:1	+70 °C	+120 °C	-50 °C	+125 °C	63.-	-	50.72
1567341-WZ	2:1, 3:1	+125 °C				29.55	27.81	-
1568256-WZ	2:1, 3:1, 4:1	+70 °C		-50 °C	+125 °C	65.03	60.79	56.36
1698483-WZ	2:1	+70 °C	+125 °C			6.95	5.95	-
1698484-WZ	3:1	+70 °C	+120 °C			12.95	11.95	10.95
1698485-WZ	3:1	+70 °C	+125 °C			14.95	13.95	12.95

Schrumpfschlauchsortiment 2:1

- **Schrumpfrate: 2:1**

Technische Daten: Schrumpfrate: 2:1 · Inhalt: 1 Pckg. · Material: Polyolefin

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 100 à
373642-WZ	5.14	4.81	4.44

Schrumpfschlauch-Set 170 tlg.

- **Schwarz**
- **170 Teile**
- **Schrumpfrate: 2:1**

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Schrumpfrate: 2:1 · Inhalt: 170 Teile
Lieferumfang: 60 Stk. Länge 100 mm x 1 mm Ø · 40 Stk. Länge 100 mm x 2 mm Ø · 30 Stk. Länge 100 mm x 3 mm Ø · 20 Stk. Länge 100 mm x 4.5 mm Ø · 10 Stk. Länge 100 mm x 6 mm Ø · 10 Stk. Länge 100 mm x 9 mm Ø

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
081875-WZ	6.56	5.83	5.10

Befestigungsschelle Polyamid HP

HF Halogen-frei

Technische Daten: Besonderheiten: halogenfrei · hitzestabilisiert · Befestigungsart: schraubbar · Montage-Ø (min.): 4.2 mm · Montage-Ø (max.): 4.2 mm · Halogenfrei: Ja

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531111-WZ	3.20 mm (max)	Natural	-.11	-.10	-.09
542720-WZ	3.20 mm (max)	Schwarz	-.11	-.10	-
531120-WZ	5 mm (max)	Natural	-.12	-.11	-
542735-WZ	5 mm (max)	Schwarz	-.14	-	-.13
531138-WZ	6.50 mm (max)	Natural	-.15	-.14	-.13
542751-WZ	6.50 mm (max)	Schwarz	-.15	-	-.14
531146-WZ	8 mm (max)	Natural	-.16	-.15	-.14
542765-WZ	8 mm (max)	Schwarz	-.16	-.15	-.14
531154-WZ	9.50 mm (max)	Natural	-.19	-.17	-.14
1199062-WZ	11 mm (max)	Natur	-.20	-.16	-.14
1199058-WZ	11 mm (max)	Schwarz	-.20	-.18	-.17
531162-WZ	12.50 mm (max)	Natur	-.42	-.40	-.37
1199059-WZ	14 mm (max)	Schwarz	-.27	-.24	-.22
531170-WZ	16 mm (max)	Natur	-.35	-.34	-
542807-WZ	16 mm (max)	Schwarz	-.34	-.32	-.28

Kabelhalter



1593029

Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1593029-WZ	14 mm (max)	-.45	-.44	-.40
1593030-WZ	17 mm (max)	-.47	-.45	-.40
1593031-WZ	5.50 mm (max)	-.26	-.24	-.21
1593032-WZ	7.50 mm (max)	-.31	-.27	-.25
1593033-WZ	12 mm (max)	-.43	-.38	-.35

Kabelbündel-Befestigungssockel 4-Weg

1566550 1566551 1565734

Technische Daten: Besonderheiten: 4fach einfädeln

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1566550-WZ	3.60 mm (max)	Transparent	-.25	-.23	-.20
1565044-WZ	4.80 mm (max)	Transparent	-.30	-.26	-.24
1566551-WZ	3.60 mm (max)	Schwarz	-.25	-.23	-.20
1570093-WZ	4.80 mm (max)	Schwarz	-.30	-.26	-.24
1565734-WZ	7 mm (max)	Transparent	-.53	-.50	-.46

Klebesockel-Set

1571201 1570661

Technische Daten: Besonderheiten: 4fach einfädeln · Inhalt: 50 St.

Best.-Nr.	Farbe	Maßangaben (L x B)	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1571201-WZ	Transparent	19 x 19 mm	-.15 €	7.39	6.93	6.61
1571804-WZ	Transparent	25 x 25 mm	-.21 €	10.47	9.94	9.70
1570661-WZ	Schwarz	19 x 19 mm	-.15 €	7.54	7.08	6.75
1570595-WZ	Schwarz	25 x 25 mm	-.21 €	10.26	9.74	9.50

Befestigungssockel, selbstklebend

Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend · Farbe: Natur

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1593108-WZ	4.90 mm (max)	-.14	-.12	-.09
1593109-WZ	8.30 mm (max)	-.16	-.15	-.14
1593110-WZ	13.30 mm (max)	-.16	-.15	-.14
1593111-WZ	11.10 mm (max)	-.19	-.18	-.16

TM-Befestigungssockel



531502 531502

Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar · Farbe: Natur

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531502-WZ	6 mm (max)	-.06	-.05	-
531529-WZ	11 mm (max)	-.16	-.15	-.12

Spiralschlauch, abgepackt

- **Farblos**
- **Bündel-Ø (max.): 10 mm**

Technische Daten: Material: Polyethylen · Bündel-Ø (min.): 1.50 mm · Bündel-Ø (max.): 10 mm · Besonderheiten: halogenfrei · Farbe: Farblos · Typ: TC-KS3203 · Bündel-Ø-Bereich: 1.50 bis 10 mm · Herst.-Teilenr.: 1593138 · RoHS-konform: Ja m

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1593138-WZ	-.45 €	4.54

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Befestigungssockel schraubbar LKC, KR, NY

542053

Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar

Best.-Nr.	Montage-Ø (min.)	Montage-Ø (max.)	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
540387-WZ	4.50 mm	4.50 mm	Transparent	-.24	-.20	-
540400-WZ	6.50 mm	6.50 mm	Transparent	-.32	-.30	-.28
541667-WZ	3 mm	3 mm	Transparent	-.16	-.15	-.13
541707-WZ	5.50 mm	5.50 mm	Schwarz	-.23	-.22	-.20
541720-WZ	5.50 mm	5.50 mm	Transparent	-.23	-.22	-.20
542053-WZ	4.50 mm	4.50 mm	Schwarz	-.35	-.32	-.30
547854-WZ	6 mm	6 mm	Transparent	-.32	-.31	-.27
547866-WZ	6.50 mm	6.50 mm	Schwarz	-.40	-.34	-.31

Kabelclip selbstklebend



531049

543745



543757

543769

Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531049-WZ	4 mm (max)	Natur	-.13	-.12	-.11
532312-WZ	8 mm (max)	Natur	-.21	-.20	-.18
532320-WZ	15 mm (max)	Natur	-.24	-.23	-.22
543745-WZ	5 mm (max)	Schwarz	-.29	-.27	-.25
543757-WZ	8 mm (max)	Schwarz	-.35	-.33	-.30
543769-WZ	15 mm (max)	Schwarz	-.45	-.43	-.42

Kabelclip selbstklebend

1662457

1662459

Technische Daten: Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø-Bereich: 4 bis 7 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1662457-WZ	Schwarz	1.20	1.08	-.97
1662458-WZ	Weiß	1.35	1.08	-.97
1662459-WZ	Transparent	1.17	1.06	-.95

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Nagelschellen

523523

Technische Daten: Farbe: Weiß (matt) · Inhalt: 100 St.

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	Länge (Stahlnagel)	Grundpreis je St.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
523523-WZ	5 mm (max)	20 mm	-.04 €	4.14	3.84	3.58
523506-WZ	7 mm (max)	30 mm	-.04 €	4.47	4.13	3.82
523525-WZ	12 mm (max)	35 mm	-.05 €	4.74	4.51	4.23

Kabelbrücke 1800 mm

1566306



1570429

Technische Daten: Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Material: PVC · RoHS-konform: Ja · Abm.: (L x B) 1800 mm x 50.8 mm

Best.-Nr.	Farbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1566306-WZ	Grau	6.93 €	12.47	11.89	11.56
1565440-WZ	Weiß	6.94 €	12.49	11.91	11.57
1570428-WZ	Schwarz	6.93 €	12.47	11.89	11.56
1570429-WZ	Braun	6.29 €	11.33	10.98	10.60

Helagaine Geflechtschlauch



543031



543031



543031

Technische Daten: Besonderheiten: sehr guter Schutz vor Abrieb · halogenfrei · Material: Polyamid 6.6 · Temperaturbereich: -60 bis +150 °C · Inhalt: Meterware · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	m à €	ab 5 à	ab 10 à
543031-WZ	8 bis 14 mm	3.33	3.13	2.91
543066-WZ	4 bis 8 mm	2.06	1.92	1.81
543078-WZ	5 bis 10 mm	3.53	3.32	3.08
543090-WZ	7 bis 12 mm	2.51	2.36	2.20

Helagaine Geflechtschlauch



543006

Technische Daten: Besonderheiten: beständig gegen Strahleneinwirkung · Anforderung nach DIN5510-2 · Material: Polyester · Temperaturbereich: -50 bis +150 °C · Inhalt: Meterware · Farbe: Schwarz · Grau

Best.-Nr.	Bündel-Ø-Bereich	m à €	ab 5 à	ab 10 à
543006-WZ	2 bis 6 mm	1.54	1.45	1.36
543018-WZ	3 bis 9 mm	1.70	1.59	1.49
543030-WZ	4 bis 16 mm	2.20	2.05	1.91
543042-WZ	6 bis 19 mm	2.78	2.62	2.43
543054-WZ	12 bis 32 mm	3.99	3.74	3.47

Bananenstecker

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Bananenstecker · Abm.: (Ø) 4 mm · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 16 A · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Bauform: Stecker, gerade · Isolierungsart: Teilisoliert · Isolationsmaterial: ABS · Nennspannung: 60 V · Stift-Ø: 4 mm

541801

Best.-Nr.	Farbe	Kontaktmaterial	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730106-WZ	Rot	Vernickelt	1.67	1.59	1.44
730114-WZ	Schwarz	Vernickelt	1.71	1.65	1.55
730122-WZ	Blau	Vernickelt	1.67	1.56	1.44
730130-WZ	Grün	Vernickelt	1.75	1.63	1.51
730092-WZ	Gelb	Vernickelt	1.67	1.56	1.44
541744-WZ	Rot	Vergoldet	2.25	2.15	2.05
541776-WZ	Schwarz	Vergoldet	2.25	2.15	1.96
541801-WZ	Gelb	Vergoldet	2.38	2.24	2.15
541823-WZ	Grün	Vergoldet	2.35	2.22	2.12
541841-WZ	Blau	Vergoldet	2.25	2.11	2.05

Büschelstecker BUELA 20 K

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · RoHS-konform: Ja · Abm.: (Ø) 4 mm · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 16 A · Querschnitt flexibel (max.): 1.5 mm² · Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: -25 - +70 °C

730912

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
730912-WZ	Rot	1.72	1.67	1.62
730920-WZ	Schwarz	1.72	-	1.62
730939-WZ	Gelb	1.72	1.67	1.62
730947-WZ	Blau	1.72	1.67	1.62
730955-WZ	Grün	1.72	1.67	1.62

Kupplung KUN 30

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · Stift-Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Laborbuchse · Nennstrom: 16 A · Buchsen-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Anschluss: Löten · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Bauform: Buchse, gerade · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: -25 - +70 °C · Bezeichnung: Kupplung KUN 30

737666

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
737666-WZ	Schwarz	1.72	1.67	1.62
737674-WZ	Rot	1.36	1.32	1.28
737682-WZ	Blau	1.23	1.19	1.16
730421-WZ	Gelb	1.40	1.36	1.32
730422-WZ	Grün	1.63	1.58	1.54

Bananenstecker

Technische Daten: Nennspannung: 60 V · Stift-Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 16 A · Bauform: Stecker, gerade · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: ABS

730203

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730203-WZ	Rot	-.67	-.63	-.60
730211-WZ	Schwarz	-.60	-.57	-.54
730220-WZ	Gelb	679.98	639.98	609.98
730238-WZ	Blau	-.60	-.57	-.54
730246-WZ	Grün	679.98	639.98	609.98
730254-WZ	Weiß	679.98	639.98	609.98

Bananenkupplung

Technische Daten: Stift-Ø: 4 mm · Isolationsmaterial: ABS · Nennspannung: 60 V · Bauform: Buchse, gerade · Anschluss: Schrauben · Temperaturbereich: -25 - 85 °C · Nennstrom: 16 A · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing


1303399

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1303399-WZ	Blau	959.98	879.98	779.98
1405030-WZ	Rot	869.98	789.98	699.98
1303402-WZ	Schwarz	959.98	879.98	779.98

Einbaubuchse

Technische Daten: Nennspannung: 500 V/DC · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Laborbuchse · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: PA 6.6 · Temperaturbereich: -10 - +80 °C

1587886

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1587886-WZ	Blau	756.05	714.62	673.19
1587887-WZ	Rot	756.05	714.62	652.48
1587888-WZ	Schwarz	758.06	716.52	674.98

Einbaubuchse

Technische Daten: Nennspannung: 500 V/DC · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Laborbuchse · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: PA 6.6 · Temperaturbereich: -10 - +80 °C · Bauform: Buchse, Einbau vertikal

731155

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
731155-WZ	Schwarz	820.36	778.83	726.90
731140-WZ	Rot	818.19	766.41	704.27

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Miniatur-Bananenstecker

730564

Technische Daten: Anschluss: Schrauben · Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2.6 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
730564-WZ	Rot	249.98	229.98	219.98
730572-WZ	Schwarz	249.98	229.98	219.98
730580-WZ	Gelb	219.98	209.98	179.98
730599-WZ	Blau	219.98	209.98	169.98
730602-WZ	Grün	249.98	229.98	219.98
730610-WZ	Weiß	249.98	229.98	219.98
716192-WZ	Braun	249.98	229.98	219.98
716211-WZ	Grau	249.98	229.98	219.98
716228-WZ	Orange	249.98	229.98	219.98

Miniatur-Buchse

SCHNEPP

733717

Technische Daten: Ausführung: Buchse · RoHS-konform: Ja · Anschluss: Löten · Nennstrom: 10 A · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2.6 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: ABS

Best.-Nr.	Isolierungsart	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
733717-WZ	Unisoliert	Silber	809.98	759.98	749.98
733806-WZ	Vollisoliert	Rot	899.98	869.98	819.98
733873-WZ	Vollisoliert	Schwarz	899.98	869.98	819.98
733881-WZ	Vollisoliert	Blau	899.98	869.98	799.98
733890-WZ	Vollisoliert	Gelb	899.98	869.98	819.98
734071-WZ	Vollisoliert	Grün	899.98	869.98	819.98
734098-WZ	Vollisoliert	Weiß	899.98	869.98	819.98

63 A Polklemme

HIRSCHMANN Test & Measurement

737934

Technische Daten: Nennspannung: 60 V · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Polklemme · Anschluss: Schrauben · Nennstrom: 63 A · Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Temperaturbereich: -25 - +100 °C

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 5 à	ab 10 à
737934-WZ	Schwarz	6.10	5.91	5.73
737947-WZ	Rot	6.10	5.91	5.73

Krokodilklemmen-Set

TRU COMPONENTS

- **Schwarz, Rot, Weiß, Grün, Gelb**

Technische Daten: Isolationsmaterial: PVC · Nennspannung: 50 V/AC · 75 V/DC · Typ: 1409080 · Herst.-Teilenr.: 1409080 · Anschluss: Crimpen · Löten · Inhalt: 30 St. · Farbe: Schwarz · Rot · Weiß · Grün · Gelb · RoHS-konform: Ja
Lieferumfang: 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 27 mm, 2A · 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 35 mm, 3A · 10x rot/ schwarz/ weiß/ gelb/ grün 44 mm, 5A

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1570584-WZ	4.92	4.61	4.30

Miniatur-Kupplung

731919

Technische Daten: Ausführung: Kupplung · Anschluss: Schrauben · Bauform: Buchse, gerade · Stift-Ø: 2.6 mm · Isolierungsart: Vollisoliert

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à	ab 100 à
731919-WZ	Rot	-.25	-.24	-.22
731927-WZ	Schwarz	249.98	239.98	219.98
731935-WZ	Gelb	189.98	179.98	169.98
731943-WZ	Blau	249.98	239.98	219.98
731951-WZ	Grün	-.19	-.18	-.17
731960-WZ	Weiß	249.98	239.98	219.98
716247-WZ	Braun	249.98	239.98	219.98
716263-WZ	Grau	249.98	239.98	219.98
716279-WZ	Orange	249.98	239.98	219.98

Kupplung KD 10

HIRSCHMANN Test & Measurement

733184

Technische Daten: Nennspannung: 60 V/DC · Anschluss A: Buchse 4 mm · Typ: KD 10 · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 10 A · Anschluss B: Buchse 4 mm · Bauform: Adapter, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: PA · Temperaturbereich: -25 - +70 °C

Best.-Nr.	Farbe	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
733184-WZ	Schwarz	930109100	2.40	2.33	2.26
733706-WZ	Rot	930109101	2.55	2.47	2.40

DC-Anschlusskabel

VOLTCRAFT

749123

749163

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 5 A · Anschluss B: Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 2 m · Außen-Ø: 5.5 mm · Farbe: Rot · Schwarz

Best.-Nr.	Bauform	Innen-Ø	St. €	ab 10 à	ab 100 à
749123-WZ	Stecker, gerade	2.1 mm	3.-	2.85	2.77
749163-WZ	Stecker, gewinkelt	2.1 mm	3.-	2.91	2.80
749143-WZ	Stecker, gerade	2.5 mm	3.10	2.96	2.90
749184-WZ	Stecker, gewinkelt	2.5 mm	3.10	2.96	2.90
749204-WZ	Buchse, gerade	2.1 mm	3.34	3.09	3.02
749237-WZ	Buchse, gerade	2.5 mm	3.34	3.09	3.02

Übergangsstecker MZS 4

HIRSCHMANN Test & Measurement

736058

Mit 4-mm-Stift- und 2-mm-Buchsen-Ø.
Technische Daten: Nennspannung: 60 V · Anschluss A: Stecker 4 mm · Typ: MZS 4 · Produkt-Art: Übergangsstecker · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 6 A · Anschluss B: Buchse 2 mm · Bauform: Adapter, gerade · Stift-Ø: 4 mm · 2 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Isolationsmaterial: PP

Best.-Nr.	Farbe	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
736058-WZ	Schwarz	973599100	4.34	4.20	4.08
736082-WZ	Rot	973599101	4.34	4.20	4.08

DC-Verlängerungskabel

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Nennspannung: 12 V/DC · Anschluss A: Niedervolt-Stecker · RoHS-konform: Ja · Nennstrom: 7 A · Farbe: Weiß · Anschluss B: Niedervolt-Buchse · Außen-Ø: 5.5 mm · Schaft-Länge: 9.5 mm · Kabellänge: 3 m · Bauform: Stecker, gerade · Buchse, gerade

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stift-Ø	Innen-Ø	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1082728-WZ	072096	2.1 mm	2.1 mm	6.26	5.69	4.85
1082730-WZ	072098	2.5 mm	2.5 mm	6.22	5.70	4.82

Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm

TRU COMPONENTS

- **Klinken-Steckverbinder 3.5 mm**
- **Buchse, Einbau vertikal**

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Anschluss: Löten · Temperaturbereich: -10 - +50 °C · Kontaktmaterial: Vernickelt · Einbau-Durchmesser (Details): 8.2 mm · Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Audio-Kanäle: Stereo · Polzahl: 3 · Schaltkontakt: Ohne · Herst.-Teilenr.: 718574

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1564526-WZ	1.54	1.45	1.41

Klinkenstecker 3,5 mm

Lumberg passion for connections

Technische Daten: Farbe: Silber · Material (Details): Metall · Außen-Ø: 3.5 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Anschluss: Löten · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 1 A · Knickschutz: Ja · Bauform: Stecker, gerade · Kontaktmaterial: Vernickelt · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm · Bezeichnung: Klinkenstecker 3,5 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Polzahl	Audio-Kanäle	St. €	ab 10 à
738880-WZ	KLS 22	2	Mono	2.89	2.72
738543-WZ	KLS 44	3	Stereo	3.39	3.22

Haube für USB-Stecker

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Stecker-Norm: USB 2.0 · Bauform: Knickschutztülle

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	St. €	ab 10 à	ab 100 à
747037-WZ	10120100	USB A-Haube	-.79	-.69	-.67
747049-WZ	10120101	USB B-Haube	-.79	-.71	-.69

USB-Steckverbinder 2.0, selbstkonfektionierbar

BKL ELECTRONIC

USB

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Bauform: Stecker, gerade · Stecker-Norm: USB 2.0 Stecker A · Anschluss: löten

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Ausführung	Bezeichnung	St. €	ab 10 à	ab 100 à
747013-WZ	10120098	USB A	Selbstkonfektionierbarer USB A-Steckverbinder	-.68	-.62	-.58
747025-WZ	10120099	USB B	Selbstkonfektionierbarer USB B-Steckverbinder	1.57	1.46	1.31

DC-Verlängerungskabel

BKL ELECTRONIC

Technische Daten: Anschluss A: Niedervolt-Stecker · RoHS-konform: Ja · Anschluss B: Niedervolt-Buchse · Bauform: Stecker, gerade · Buchse, gerade · Außen-Ø: 5.5 mm · Kabellänge: 3 m · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Stift-Ø	Innen-Ø	St. €	ab 10 à	ab 100 à
744633-WZ	072052	2.1 mm	2.1 mm	5.78	5.65	5.58
744649-WZ	072054	2.5 mm	2.5 mm	5.78	5.63	5.58

Anschluss-Kabel

VOLTCRAFT

Technische Daten: Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm · RoHS-konform: Ja · Farbe: Schwarz · Anschluss B: Kabel, offenes Ende · Kontaktmaterial: Vernickelt · Kabellänge: 1.20 m

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Pol-zahl	Bauform	Audio-Kanäle	Typ	St. €	ab 10 à
491747-WZ	93025c196	2	Stecker, gerade	Mono	XL-AC35D	2.20	2.13
491749-WZ	93025c197	2	Stecker, gewinkelt	Mono	XL-AC35D-WS	2.25	2.16
491750-WZ	93025c198	3	Stecker, gerade	Stereo	XL-AC35S	2.25	2.15
491751-WZ	93025c199	3	Stecker, gewinkelt	Stereo	XL-AC35DW	2.25	2.16

USB-Einbaubuchse 2.0

TRU COMPONENTS

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Stecker-Norm: USB 2.0 · Farbe: Silber.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 à
1229310-WZ	1229310	USB 2.0 Buchse A	USB 2.0 Buchse A	19.20	17.06
1229311-WZ	1229311	USB 2.0 Buchse A	USB 2.0 Stecker B	19.20	17.06
1229312-WZ	1229312	USB 2.0 Buchse B	USB 2.0 Buchse A	19.20	17.06
1229313-WZ	1229313	USB 2.0 Buchse B	USB 2.0 Buchse B	17.06	15.99

Flachstecker mit Rastzunge

Vogt



Technische Daten: Farbe: Messing · Kontaktmaterial: Messing · RoHS-konform: Ja · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm² · Isolierungsart: Unisoliert · Besonderheiten: vibrationssicher · Anschlusswinkel: 180 °

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Steck-Größe	Steck-breite	Steck-dicke	St. €	ab 10 à
1300909-WZ	3799z08.60	2.8 x 0.8 mm	2.8 mm	0.8 mm	-.15	-.12
1300910-WZ	3807z05.60	4.8 x 0.5 mm	4.8 mm	0.5 mm	-.13	-.12
1300911-WZ	3836z08.60	6.3 x 0.8 mm	6.3 mm	0.8 mm	-.14	-.12

Flachsteckhülsen

CONRAD COMPONENTS

Technische Daten: Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: bis +70 °C · Anschlusswinkel: 180 °

Best.-Nr.	Farbe	Querschnitt-Bereich	Steck-breite	Steck-dicke	Inhalt	Pckg. €
745110-WZ	Rot	0.50 - 1.50 mm²	2.8 mm	0.8 mm	100 St.	6.29
737509-WZ	Blau	1.50 - 2.50 mm²	8.0 mm	0.8 mm	100 St.	6.91
737749-WZ	Blau	1.50 - 2.50 mm²	2.8 mm	0.5 mm	50 St.	6.77
745022-WZ	Rot	0.50 - 1.50 mm²	6.4 mm	0.8 mm	50 St.	6.77
745034-WZ	Blau	1.50 - 2.50 mm²	6.4 mm	0.8 mm	50 St.	6.72

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Rundstecker

1583024

Technische Daten: Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Stützhülse: Ja · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: +75 °C

Best.-Nr.	Querschnitt-Bereich	Stift-Ø	Farbe	St. €	ab 50 à
1583024-WZ	0.50 - 1.50 mm²	4 mm	Rot	-.17	-.16
1583183-WZ	1.50 - 2.50 mm²	4 mm	Blau	-.19	-.18
1583025-WZ	1.50 - 2.50 mm²	5 mm	Blau	-.22	-.21
1583184-WZ	4 - 6 mm²	5 mm	Gelb	-.24	-.23

Crimpkabelschuhe

730058

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Ringkabelschuh · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Farbe: Metall

Best.-Nr.	Querschnitt-Bereich	Maßangaben	Gewinde-Maß	Loch-Ø	St. €	ab 10 à
730058-WZ	0.50 - 1 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M3	3.2 mm	-.38	-.37
730059-WZ	0.50 - 1 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M4	4.3 mm	-.37	-.34
730062-WZ	0.50 - 1 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M5	5.3 mm	-.44	-.42
730063-WZ	1.50 - 2.50 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 3.2 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M3	3.2 mm	-.29	-.27
730064-WZ	1.50 - 2.50 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 4.3 x 8 x 18 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M4	4.3 mm	-.39	-.37
730065-WZ	1.50 - 2.50 mm²	ØD x ØD1 x L x A1 x A2 x S 5.3 x 9.5 x 17.5 x 9 x 4.5 x 0.6 mm	M5	5.3 mm	-.43	-.39

Dosenklemme - Serie 2273

541307

Technische Daten: Produkt-Art: Dosenklemme · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.5 mm² · Anschluss: Zugfeder · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 24 A · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer.

Best.-Nr.	Farbe	Polzahl	AWG	Inhalt	St. €
541307-WZ	Transparent, Weiß	2	18 - 14	1 St.	-.23
735643-WZ	Transparent, Weiß	2	18 - 14	40 St.	9.76
1301654-WZ	Transparent, Weiß	2	18 - 14	100 St.	16.98
541329-WZ	Transparent, Orange	3	18 - 14	1 St.	-.26
735321-WZ	Transparent, Orange	3	18 - 14	30 St.	8.67
720078-WZ	Transparent, Orange	3	18 - 14	10 St.	2.56
1301655-WZ	Transparent, Orange	3	18 - 14	100 St.	16.85
541554-WZ	Transparent, Rot	4	18 - 14	1 St.	-.30
735453-WZ	Transparent, Rot	4	18 - 14	20 St.	6.47
1301656-WZ	Transparent, Rot	4	18 - 14	100 St.	17.44
541573-WZ	Transparent, Gelb	5	18 - 16	1 St.	-.33
735385-WZ	Transparent, Gelb	5	18 - 16	20 St.	7.58
1301658-WZ	Transparent, Gelb	5	18 - 16	100 St.	20.78
541590-WZ	Transparent, Licht-Grau	8	18 - 16	1 St.	-.61
735682-WZ	Transparent, Licht-Grau	8	18 - 16	10 St.	6.49
1301659-WZ	Transparent, Licht-Grau	8	18 - 16	50 St.	19.36

Rundsteckhülse

1583185

Technische Daten: Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Isolationsmaterial: PVC · Stützhülse: Ja · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Rundsteckhülse · Temperaturbereich: +75 °C

Best.-Nr.	Querschnitt-Bereich	AWG max.	AWG min.	Stift-Ø	Farbe	St. €	ab 50 à
1583185-WZ	0.50 - 1.50 mm²	16	22	4 mm	Rot	-.21	-.19
1583026-WZ	1.50 - 2.50 mm²	14	16	4 mm	Blau	-.21	-.19
1583186-WZ	1.50 - 2.50 mm²	14	16	5 mm	Blau	-.24	-.23
1583187-WZ	4 - 6 mm²	10	12	5 mm	Gelb	-.33	-.31

Quetschverbinder-Sortiment III

- **230 Teile in 10 Ausführungen**
- **In einer praktischen Sortimentsbox**

Technische Daten: Farbe: Blau · Gelb · Rot · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · min. Querschnitt: 0.50 mm² · Inhalt: 230 St. · Isolationsmaterial: PVC · max. Querschnitt: 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Besonderheiten: Sortimentskasten · inkl. Stoßverbinder · inkl. Ringkabelschuhe · inkl. Gabelkabelschuhe · inkl. Flachstecker · inkl. Flachsteckhülsen · Produkt-Art: Quetschverbinder-Sortiment · Typ: 732038 · Herst.-Teilenr.: 732038

Lieferumfang: 30 x Gabelkabelschuh 1.5 - 2.5 mm² blau · 10 x Gabelkabelschuh 4 - 6 mm² gelb · 30 x Ringkabelschuh 1.5 - 2.5 mm² blau · 10 x Ringkabelschuh 4 - 6 mm² gelb · 30 x Flachstecker 0.5 - 1.5 mm² rot · 30 x Flachstecker 1.5 - 2.5 mm² blau · 30 x Flachsteckhülse 0.5 - 1.5 mm² rot · 30 x Flachsteckhülse 1.5 - 2.5 mm² blau · 15 x Stoßverbinder 0.5 - 1.5 mm² rot · 15 x Stoßverbinder 1.5 - 2.5 mm² blau

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
1566153-WZ	11.04	10.15	9.28

Gabelkabelschuh teilisoliert

1582981

Technische Daten: Farbe: Rot · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · RoHS-konform: Ja · Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1.50 mm² · Produkt-Art: Gabelkabelschuh · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich: +75 °C · Isolierungsart: Teilisoliert

Best.-Nr.	Gewinde-Maß	Loch-Ø	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 50 à	ab 200 à
1582981-WZ	M3	3.20 mm	1582981	-.19	-.18	-.16
1582982-WZ	M4	4.30 mm	1582982	-.22	-.21	-.18
1582983-WZ	M8	8.40 mm	1582983	-.40	-.38	-.34

Leuchtenklemme

618020

Technische Daten: Produkt-Art: Leuchtenklemme · Farbe: Grau · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.5 mm² · Polzahl: 2 · Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm² · Anschluss: Zugfeder · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 24 A · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
618020-WZ	224-101	1 St.	-.32	-	-.30
730216-WZ	51196504	15 St.	6.05	5.63	5.51

2-in-1 Leuchtenklemme

625140

Technische Daten: Farbe: Weiß · Temperaturbereich: Max. 110 °C · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 1 mm² · Polzahl: 3 · Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm² · Anschluss: Zugfeder · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 24 A · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
625140-WZ	1 St.	-.32	-	-.31
730232-WZ	15 St.	6.33	5.89	5.44

Steckverbindungsklemme



1548668

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Nennspannung: 400 V · Polzahl: 12 · Anschluss: Schrauben · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	Nenn-strom	Inhalt	St. €	ab 3 à	ab 10 à
1529803-WZ	4 mm²	1 mm²	6 A	1 St.	3.65	-	3.48
1529804-WZ	6 mm²	1.5 mm²	10 A	1 St.	4.10	-	3.93
1529805-WZ	2.5 mm²	2.5 mm²	16 A	1 St.	5.15	-	4.81
1548668-WZ	4 mm²	4 mm²	3 A	10 St.	9.91	8.66	-
1548669-WZ	6 mm²	6 mm²	6 A	10 St.	10.85	9.75	-

Lüsterklemme mit Polabdeckung

· **Mit Polabdeckung**

Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Querschnitt starr (max.): 6 mm² · Polzahl: 12 · Anschluss: Schrauben · Isolationsmaterial: Thermoplast · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Querschnitt flexibel (max.): 6 mm² · Farbe: Schwarz · Herst.-Teilenr.: 612138

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
612138-WZ	1.46	1.35	1.20

Verbindungsklemme - Serie 222

522475

Technische Daten: Abisolierlänge: 9 - 10 mm · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.08 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm² · Anschluss: Zugfeder · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Farbe: Grau · Orange · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker

Best.-Nr.	Polzahl	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
522400-WZ	2	1 St.	-.31	-	-.28
545448-WZ	2	50 St.	17.12	16.09	15.24
730024-WZ	2	25 St.	9.40	8.84	8.37
522374-WZ	3	1 St.	-.46	-	-.40
522322-WZ	3	50 St.	18.54	17.43	16.50
730187-WZ	3	15 St.	5.72	5.55	5.26
522475-WZ	5	1 St.	-.88	-	-.84
522479-WZ	5	40 St.	27.31	25.40	22.67
730201-WZ	5	10 St.	8.67	7.72	6.76

Lüsterklemme

1563993

Technische Daten: Produkt-Art: Lüsterklemme · Anschluss: Schrauben · Temperaturbereich: Max. 110 °C · Farbe: Weiß · Isolationsmaterial: PA 66 · Polzahl: 12

Best.-Nr.	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	Inhalt	St. €	ab 5 à
1563993-WZ	1.5 mm²	0.5 mm²	10 St.	8.65	8.26
1563967-WZ	6 mm²	2.5 mm²	1 St.	2.51	-
1563998-WZ	10 mm²	4 mm²	1 St.	4.34	-
1564071-WZ	2.5 mm²	1.5 mm²	1 St.	1.29	-
1564072-WZ	1.5 mm²	0.5 mm²	1 St.	-.99	-
1564076-WZ	6 mm²	2.5 mm²	10 St.	20.59	19.15

Steckverbindungsklemme



609501

Technische Daten: Produkt-Art: Lüsterklemme · Temperaturbereich: -40 - +80 °C · Polzahl: 12 · Anschluss: Schrauben · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
609501-WZ	10 mm²	6 mm²	5.90	5.51	5.08
610836-WZ	2.5 mm²	1.5 mm²	5.53	5.33	5.06

Verbindungsklemme - Serie 773

· **Inhalt: 1 St.**

Für Zeit und Kosten sparende Steckverdrahtung bis 6 mm² in Abzweigdosen, Klemmkästen und Geräten. Alle wichtigen Zulassungen Befestigungsadapter für „in der Lage fixierte" Anwendung der Klemme.

Technische Daten: PAbisolierlänge: 12 - 13 mm · Querschnitt starr (max.): 6 mm² · Querschnitt starr (min.): 2.5 mm² · Polzahl: 3 · Anschluss: Schnellanschluss · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 41 A · Farbe: Transparent · Rot · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · AWG: 10-14 · Herst.-Teilenr.: 773-173

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
523963-WZ	-.51	-.47	-.43

Verbindungsklemme Serie 221

1188436 1188438

Technische Daten: Nennspannung: 450 V · Produkt-Art: Verbindungsklemme · Abisolierlänge: 11 mm · Anschluss: Zugfeder · Farbe: Transparent · Orange · AWG: 24 - 12 · Temperaturbereich: bis +105 °C · Isolationsmaterial: Kunststoff

Best.-Nr.	Pol-zahl	Nenn-strom	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	Inhalt	St. €
1188436-WZ	2	32 A	4 mm²	0.2 mm²	1 St.	-.48
1188437-WZ	3	32 A	4 mm²	0.2 mm²	1 St.	-.55
1188438-WZ	5	32 A	4 mm²	0.2 mm²	1 St.	-.93
1188439-WZ	2	32 A	4 mm²	0.2 mm²	100 St.	42.62
1188440-WZ	3	32 A	4 mm²	0.2 mm²	50 St.	23.80
1341805-WZ	5	32 A	4 mm²	0.2 mm²	25 St.	22.03
1488843-WZ	2	32 A	4 mm²	0.2 mm²	16 St.	7.64
1488844-WZ	3	32 A	4 mm²	0.2 mm²	12 St.	7.10
1488845-WZ	5	32 A	4 mm²	0.2 mm²	8 St.	6.77
1668965-WZ	2	41 A	6 mm²	0.50 mm²	1 St.	-.89
1668966-WZ	3	41 A	6 mm²	0.50 mm²	1 St.	-.85
1668967-WZ	5	41 A	6 mm²	0.50 mm²	1 St.	1.42

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Verbindungsklemme Serie 221

213439

Technische Daten: Produkt-Art: Verbindungsklemme · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.20 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.20 mm² · Abisolierlänge: 11 mm · Nennspannung: 440 V · Anschluss: Zugfeder · Cage Clamp-Anschluss · Temperaturbereich: bis +105 °C · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Farbe: Transparent · Weiß

Best.-Nr.	Polzahl	Nennstrom	St. €	ab 10 à	ab 100 à
2139439-WZ	2	24.50 A	-.69	-.66	-.62
2139437-WZ	3	32 A	-.82	-.78	-.73
2139438-WZ	5	32 A	1.16	1.11	1.03

Kaltgerätestecker Einbau C14

Technische Daten: Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Temperaturbereich: 70 ° °C · Nennstrom: 10 A · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Farbe: Schwarz · Montageart (Details): Flanschmontage · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Nennspannung: 250 V · Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Typ: 781/SW · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Polzahl: 2 · Herst.-Teilenr.: 781/SW

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1567149-WZ	1.27	1.19	1.14

TOPJOB®S Kleinverteiler-Set „Basic" 28 tlg.

· 28 Teile



Technische Daten: Farbe: Grau · Blau · Grün-Gelb · Typ: 821-104 · Abm.: (L x B x H) 212 x 99 x 52 mm · Gewicht: 502 g · Produkt-Art: Verteiler-Reihenklemme · Herst.-Teilenr.: 821-104
Lieferumfang: 10 x (Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4 mm²Typ: 2003-7641) · 1 x (Installations-Etagenklemme L/L 4 mm² Typ: 2003-7642) · 1 x (Abschluss- und Zwischenplatte Typ: 2003-7692) · 3 x (2-L-Durchgangsklemme, grau 16 mm² Typ: 2016-7601) · 1 x (2-L-Durchgangsklemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7604) · 1 x (2-L-PE-Klemme, grün-gelb 16 mm² Typ: 2016-7607) · 1 x (2-L-NT-Klemme, blau 16 mm² Typ: 2016-7714) · 1 x (NT-Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7792) · 1 x (Abschlussplatte 16 mm² Typ: 2016-7692) · 1 x (Endklammer breit Typ: 249-117) · 1 x (Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion Typ: 2009-305) · 1 x (N-Sammelschiene verzinnt 0,12 m Typ: 210-133) · 1 x (N-Sammelschienenabdeckung, transparent 0,12 m Typ: 777-303) · 1 x (Bezeichnungsstreifen, weiß 0,25 m Typ: 2009-100) · 1 x (WMB-Beschriftungskarte 1..50 Typ: 793-5566) · 1 x (WMB-Beschriftungskarte L1, L2..N, PE 1 Karte Typ: 793-5472) · 1 x (Faserschreiber wischfest schwarz Typ: 210-110)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
730472-WZ	59.60	56.03	51.86

Wasserdichte Steckverbindung mit Kabel

1570702

Technische Daten: Bauform: Stecker, gerade · Buchse, gerade · Nennstrom: 5 A · Gehäuse-Material: PVC · Querschnitt-Bereich: 0.75 mm² (max) · Produkt-Art: Rundstecker konfektioniert · Temperaturbereich: -40 bis +120 °C

Best.-Nr.	Gesamtpolzahl	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1570702-WZ	2	IP68	5.75	-	5.51
1570703-WZ	3	739681	6.84	6.39	5.96

Befestigungsadapter für Verbindungsklemme - Serie 221

Technische Daten: Passend für: Wago Serie 221

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1489577-WZ	221-500	1.42	1.33	1.24
1668968-WZ	221-510	2.77	2.60	2.44


1489577

Installationsbox Home 2

· 125tlg.

Technische Daten: Inhalt: 125 Teile · Produkt-Art: Verbindungsklemmen-Sortiment · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 1.5 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 1.5 mm² · Anschluss: Zugfeder · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Betätigungshebel · Mit Prüföffnung · Herst.-Teilenr.: 887-001/2011-1300
Lieferumfang: 10 x (2 x 4 mm² grau/ Best.-Nr.: 52 24 00) · 10 x (3 x 4 mm² grau/Best.-Nr.: 52 23 74) · 5 x (5 x 4 mm² grau/Best.-Nr.: 52 24 75) · 20 x (2 x 2,5 mm² transparent/weiß/ Best.-Nr.: 54 13 07) · 20 x (4 x 2,5 mm² transparent/rot/Best.-Nr.: 54 15 54) · 15 x (8 x 2,5 mm² transparent/licht-grau/ Best.-Nr.: 54 15 90) · 20 x (3 x 1,5 mm² transparent/orange/Best.-Nr.: 54 13 29) · 20 x (5 x 2,5 mm² transparent/gelb/ Best.-Nr.: 54 15 73) · 10 x (2 x 2,5 mm² weiß/Best.-Nr.:62 51 40).

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
735630-WZ	41.97	36.51	31.48

2-Leiter-Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen Serie 2006


732570

Technische Daten: Besonderheiten: mit Prüfmöglichkeit · Anschluss: Zugfeder · Belegung: L · Querschnitt flexibel (min.): 0.50 mm² · Querschnitt flexibel (max.): 10 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.50 mm² · Querschnitt starr (max.): 6 mm² · AWG min.: 20 · AWG max.: 8 · Klemmenbreite: 7.50 mm · Anzahl Reihen: 1 · Polzahl je Reihe: 2 · Polzahl: 2 · Farbe: Grau · Nennstrom: 25 A · Nennspannung: 800 V · Abisolierlänge (min.): 13 mm · Breite: 7.50 mm

Best.-Nr.	Typ	Abisolierlänge (max.)	St. €	ab 5 à
732570-WZ	2006-1681	15 mm	3.52	3.27
732512-WZ	2006-1681/1000-429	13 mm	10.90	10.25
732555-WZ	2006-1681/1000-434	15 mm	11.60	10.79
732527-WZ	2006-1681/1000-449	13 mm	11.14	10.36
732542-WZ	2006-1681/1000-413	15 mm	23.16	21.54

Durchgangsklemme Serie 2002


730643

Technische Daten: Anschluss: Zugfeder · Querschnitt flexibel (min.): 0.25 mm² · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.25 mm² · Querschnitt starr (max.): 2.50 mm² · AWG min.: 22 · AWG max.: 12 · Klemmenbreite: 5.20 mm · Anzahl Reihen: 1 · Nennstrom: 24 A · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Abisolierlänge (max.): 12 mm · Breite: 5.20 mm

Best.-Nr.	Typ	Belegung	Polzahl	Farbe	Nennspannung	St. €	ab 10 à
730643-WZ	2002-1201	L	2	Grau	800 V	-.73	-.66
730665-WZ	2002-1204	N	2	Blau	800 V	-.78	-.69
730685-WZ	2002-1207	PE	2	Grün-Gelb		2.87	2.75
730620-WZ	2002-1301	L	3	Grau	800 V	-.89	-.83
730641-WZ	2002-1304	N	3	Blau	800 V	1.01	-.94
730659-WZ	2002-1307	PE	3	Grün-Gelb		3.48	3.27
730729-WZ	2002-1401	L	4	Grau	800 V	1.21	1.15
730175-WZ	2002-1404	N	4	Blau	800 V	1.27	1.23
730193-WZ	2002-1407	PE	4	Grün-Gelb		3.96	3.76

Akkus, Batterien & Ladegeräte

Immer volle Power am Start – auch unterwegs.

HAND DRAUF!

Foto: iStock; Highwaystarz-Photography

Batterien, Akkus Seite 242

Batterien-Sets	242
Batterien	243
Spezial-Batterien	251
Flach-, Foto-Batterien	252
Batterie-Tester, -Clipse, -Boxen, Knopfzellen	253
Knopfzellen-Sets	256
Knopfzellen-Akkus, -Schablonen	257
Akkus	258
Akku-Packs	262

Ladegeräte Seite 264

Rundzellen-Ladegeräte	264
Knopfzellen-Ladegeräte, Powerbanks	268
Solar-, Induktions-, Blei-Akku-Ladegeräte	269

SERVICE-TIPPS

Kundenkarte PLUS+
Wenn exklusiver Service den Unterschied ausmacht …
Sie haben die Wahl, entscheiden Sie sich noch heute für eine Conrad Kundenkarte und profitieren Sie sofort von bestem Service und exklusiven Vorteilen wie versandkostenfreie Lieferung! HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/kundenkarte

Batteriegesetz

Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht mehr über den Restmüll erfolgen. Daher sind Verbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet. **Leere Batterien und Akkus müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsystemen von GRS, deren Mitglied wir sind (unsere Nutzungs- und Vertragsnummer bei GRS lautet 980938) abgegeben werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.**

Darüber hinaus sind wir seit Dezember 2009 beim Umweltbundesamt im Melderegister eingetragen (Nr. 21000797).

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von € 7,50 (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: conrad.de/umweltschutz

Conrad energy Alkaline Batterien Micro 24er, Mignon 24er & 9 V-Block 10er

- In praktischer Kunststoff-Box
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

2899

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung. Die praktische robuste Kunststoff-Box können Sie, wenn alle Batterien verbraucht wurden, ideal für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwenden.

Technische Daten: Ausführung: 24 x Micro + 24 x Mignon + 10 x 9V-Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Pckg. €
1300001-WZ	28.99

Conrad energy Extreme Power Alkaline-Box, 34er

- Inkl. 20x Mignon, 14x Micro
- Stabile Box mit Schnappverschluss
- Kompakt und mit Tragegriff

1249



Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Die Conrad energy Box wird mit 34 Batterien geliefert. Mit der Conrad energy Box haben Sie Zuhause und auch Unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus parat und müssen nicht lange suchen. In der robusten Box mit Schnappverschluss sind die Batterien oder Akkus auch vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Tip: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.
Die Extreme Power Alkaline-Batterien sind besonders leistungsstark und eignen sich auch hervorragend für Hochstromverbraucher wie z.B. Digitalkamera oder Blitzlicht.

Technische Daten: Ausführung: Box inkl. 20x Mignon, 14x Micro · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: Batteriebox · Extreme Power Alkaline-Batterien: 20x Mignon, 14x Micro

Best.-Nr.	St. €
1300196-WZ	12.49

Ansmann Alkaline-Set, 20 x Micro- und 20 x Mignon-Batterie

- Für Geräte mit hohem Energiebedarf
- Ideal für Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Kameras und vielem mehr

1399

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Diese Hochleistungs-Alkaline Mignon- und Micro-Batterien eignen sich ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs wie z.B. Taschenlampen, Fernbedienungen, Uhren und vieles mehr.

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Pckg. €
1295992-WZ	13.99

Conrad energy Extreme Power Alkaline-Box, 31er

- Inkl. 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block
- Stabile Box mit Schnappverschluss
- Kompakt und mit Tragegriff

1799

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Die Conrad energy Box ist für 31 Batterien oder Akkus ausgelegt. Es können 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block sicher und praktisch verstaut werden. Mit der Conrad energy Box haben Sie Zuhause und auch Unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus parat und müssen nicht lange suchen. In der robusten Box mit Schnappverschluss sind die Batterien oder Akkus auch vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Tip: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Ausführung: Box inkl. 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: Batteriebox · Extreme Power Alkaline-Batterien: 12x Mignon, 10x Micro, 4x Baby, 4x Mono, 1x 9 V Block

Best.-Nr.	St. €
1300195-WZ	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Conrad energy Extrem Power Alkaline Micro (AAA)-Batterien

3.79

- **Ideal für Hochstromverbraucher**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Besonders leistungsfähig, ideal für Hochstromverbraucher wie z.B. Digitalkameras, Blitzlichter etc.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 50 à
658022-WZ	3.79	3.-	2.78

Micro-Batterien, 24 gratis

19.98

- **24 Batterien gratis**
- **In praktischer Kunststoff-Box**
- **Für alle Anwendungen geeignet**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Leistungsstarke Batterien in einer 24er Vorratsbox. Für alle Anwendungen geeignet. Wenn alle Batterien verbraucht wurden, kann die praktische robuste Kunststoff-Box für das Aufbewahren und Sortieren von kleineren Teilen verwendet werden.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 72 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1424761-WZ	19.98

VARTA Alkaline energy Micro-Batterien

23.98

- **24 Batterien gratis**
- **In praktischer Kunststoff-Box**
- **Für alle Anwendungen geeignet**

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 72 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1605187-WZ	23.98

VARTA Alkaline energy Micro-Batterien, 24er-Set

11.99

- **24er-Set**
- **In praktischer Kunststoff-Box**

Made in Germany

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650907-WZ	11.99

VARTA Professional Lithium

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650838

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1100 mAh

ab 5.49

650837

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650837-WZ	2 St.	5.49
650838-WZ	4 St.	8.19

Conrad energy Alkaline Micro (AAA)-Batterien

Ausgabe 05/2019, TOP 25%, 28 Micro-Primärbatterien

ab 1.49

658010

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 658017, 1662615, 658027

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
658010-WZ	1 St.	1.49
658017-WZ	4 St.	3.49
1662615-WZ	10 St.	5.19
658027-WZ	12 St.	5.49
650638-WZ	24 St.	9.98

VARTA Max Tech

- **High-Tech-Anwendungen**
- **Mehr Leistung**
- **Temperaturbereich -20 bis +50 °C**

Made in Germany

3.99

VARTA Longlife Max Tech liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, z. B. Kameras, Mobile Radios, Rauchmelder, Mikrofone, Messgeräte, Modellbau usw. Hält bei Hochstromverbrauchern bis zu 50% länger gegenüber herkömmlichen Alkali-Mangan-Batterien.

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1270 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650903-WZ	3.99

VARTA Longlife Alkaline-Batterien

Made in Germany

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1172029

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1200 mAh

ab 3.59

650703

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650703-WZ	4 St.	3.59
650745-WZ	8 St.	7.69
1172027-WZ	12 St.	8.99
1172029-WZ	24 St.	14.99

VARTA High Energy

- Für erhöhten Strombedarf

Made in Germany

4.79

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1220 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650803-WZ	4.79

High Energy Alkaline Sets

- 10er-Set

Made in Germany

8.49

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1220 mAh · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650835-WZ	8.49

VARTA Longlife Power

Made in Germany

ab 9.99

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1587158

Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt.

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Kapazität	Pckg. €
1172031-WZ	12 St.		9.99
1172033-WZ	24 St.		19.99
1587158-WZ	40 St.	1220 mAh	19.99

Camelion Alkaline Micro-Batterie 10er-Set

ab 5.69

650323

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 651238

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1250 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650323-WZ	10 St.	5.69
651238-WZ	24 St.	8.89
1599462-WZ	40 St.	17.99

Panasonic Pro Power Micro-Batterien 4 + 4 gratis

- 4 gratis

5.39

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 8 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1091995-WZ	5.39

DURACELL Plus Alkaline Micro-Batterien

ab 4.29

650365

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1417098

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650365-WZ	4 St.	4.29
1934142-WZ	16 St.	9.99
1417098-WZ	24 St.	12.99

DURACELL Ultra Alkaline Micro-Batterien

ab 7.19

650293

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650293

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650293-WZ	4 St.	7.19
650845-WZ	8 St.	7.89

Micro-Batterien, 20er

- 20er-Set
- In praktischer Aufbewahrungsbox

7.49

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 20 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1305488-WZ	7.49

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ansmann Alkaline-Batterien

- 44er-Set

14.99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
409326-WZ	14.99

Micro-Batterien, 20er

- 20er-Set
- In praktischer Aufbewahrungsbox

7.49

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 20 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1305488-WZ	7.49

Energizer Ultimate Lithium Micro-Batterien

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig

ab 5.59

650530

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1250 mAH.

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
650530-WZ	2 St.	5.59
650728-WZ	4 St.	9.69
1298208-WZ	10 St.	19.99

Micro (AAA-) Batterie Alkali-Mangan Basetech, 48 Stück

- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

9.99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1170 mAh · Inhalt: 48 St.
Lieferumfang: 48x Micro Batterie

Best.-Nr.	Pckg. €
1613314-WZ	9.99

Energizer Power Alkaline

1333038

1333040

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1403782

ab 3.59

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1333038-WZ	4 St.	3.59
1333040-WZ	10 St.	4.99
1333041-WZ	16 St.	9.59
1403782-WZ	24 St.	12.99

Kauf 3 - Zahl 2 Basetech Micro (AAA-) Batterie Alkali-Mangan

ab 6.99

1620605

1604977

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1604977

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1170 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Pckg. €
1620605-WZ	72 St.	Kauf 3 - Zahl 2 Basetech Micro (AAA-) Batterie Alkali-Mangan	13.99
1604977-WZ	24 St.	Basetech Micro (AAA-) Batterie Alkali-Mangan	6.99

GP Super Alkaline-Batterien Micro, 12er

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1092068

ab 5.29

1548487

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V.

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1548487-WZ	12 St.	5.29
1500217-WZ	24 St.	11.99
1092068-WZ	40 St.	15.99

Agfa Micro AAA 4er

- 4er-Set

1.69

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650400-WZ	1.69

Micro-Batterien Energy-Ultra

(Intenso)

- 24er-Box
- Hohe Zuverlässigkeit

9.99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1970428-WZ	9.99

Conrad energy Alkaline Mignon (AA)-Batterien

Kundenempfehlung: ab **1.09**

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

658018

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
658011-WZ	1 St.	1.09	-	1.03
658018-WZ	4 St.	3.99	3.68	3.48
1662613-WZ	10 St.	5.79	-	-
658019-WZ	12 St.	6.99	-	-
650640-WZ	24 St.	9.98	-	8.98

Mignon-Batterien, 24 gratis

- 24 Batterien gratis
- In praktischer Kunststoff-Box
- Für alle Anwendungen geeignet

19.98

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 72 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1424762-WZ	19.98

Conrad energy Zink-Kohle Mignon (AA)-Batterien, 12er-Set

3.09

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Zink-Kohle · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 12 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650619-WZ	3.09

VARTA Alkaline energy Mignon-Batterien, 10er-Set

Made in Germany

ab 5.19

650952

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650952

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650952-WZ	10 St.	5.19
650908-WZ	24 St.	11.99

VARTA Alkaline energy Mignon-Batterien

- 24 Batterien gratis
- In praktischer Kunststoff-Box

Made in Germany

23.98

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 72 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1605185-WZ	23.98

VARTA Lithium-Mignon-Batterien

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C

ab 5.49

650840 650841

Kundenempfehlung:

4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650841

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2900 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650840-WZ	2 St.	5.49
650841-WZ	4 St.	6.39

Top-Preis

Power-Spar-Set von Conrad energy

Conrad energy Extreme Power Alkaline Mignon (AA)-Batterien

658023

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 6508023

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V.

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
658023-WZ	4 St.	3.79
650658-WZ	12 St.	8.79

ab 3.79

650658

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

VARTA Longlife Max Tech Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

- High-Tech-Anwendungen
- Mehr Leistung
- Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Made in Germany

3.99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2900 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650906-WZ	3.99

VARTA Longlife Alkaline-Batterien

- Leistungsstark und zuverlässig
- Ideal für Niedrigstromverbraucher

Made in Germany

ab 3.19

650706

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1172030

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2800 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650806-WZ	8 St.	5.69
650706-WZ	4 St.	3.19
1172028-WZ	12 St.	8.59
1172030-WZ	24 St.	14.99

DURACELL Ultra Alkaline Mignon-Batterien

ab 7.49

650257

399400

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650846

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650257-WZ	4 St.	7.49
399400-WZ	8 St.	7.49
650846-WZ	12 St.	11.99

Duracell Plus Alkaline Mignon-Batterien

- 24er-Set

12.99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1417099-WZ	12.99

Panasonic Pro Power Mignon-Batterien 4 + 4 gratis

- 4 gratis

4.09

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 8 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1091996-WZ	4.09

VARTA High Energy Alkaline Batterien

- Leistungsstark und zuverlässig
- Ideal für energiehungrige Geräte

Made in Germany

ab 4.29

650805

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650836

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650805-WZ	4 St.	4.29
650836-WZ	10 St.	9.99
1172032-WZ	12 St.	9.99
1172034-WZ	24 St.	18.99
1587159-WZ	40 St.	19.99

Plus Power Alkaline-Batterie 12er +4 gratis

- 12 + 4 gratis
- Für gleichmäßigen Energieverbrauch
- Lang anhaltende Energie

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 16 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1934141-WZ	9.99

DURACELL Plus Alkaline Mignon-Batterien

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650282

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650329-WZ	4 St.	4.89
650282-WZ	8 St.	9.99

ab 4.89

650329

Alkaline Mignon-Batterien, 12er-Set

650674

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650674

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2800 mAh

ab **5.49**

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650674-WZ	12 St.	5.49
650667-WZ	24 St.	15.99
651183-WZ	24 St.	8.89
1599463-WZ	40 St.	16.99

Ansmann Mignon-Batterien, 44er-Set

- 44er-Set

14.99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 44 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
409325-WZ	14.99

Agfa Alkaline-Batterien

- 4er-Set

2.89

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650403-WZ	2.89

Kauf 3 - Zahl 2 Mignon (AA-)Batterie Alkali-Mangan Basetech

- Kauf 3 - Zahl 2
- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

14.99

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.
Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2650 mAh · Inhalt: 72 St.
Lieferumfang: 72x Mignon-Batterie

Best.-Nr.	Pckg. €
1620606-WZ	14.99

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig

626830

ab **5.69**

650727

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650727, 1298207

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 3000 mAh.

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
626830-WZ	2 St.	5.69
650727-WZ	4 St.	8.59
1298207-WZ	10 St.	18.49

Energizer Power Alkaline

- Zuverlässig für alle Anwendungen

ab **3.29**

1333033

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1403783

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V.

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1333033-WZ	4 St.	3.29
1333035-WZ	10 St.	6.89
1333037-WZ	16 St.	8.49
1403783-WZ	24 St.	11.99

Mignon (AA-)Batterie Alkali-Mangan Basetech

- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

6.99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2650 mAh · Inhalt: 24 St.

Lieferumfang: 24x Mignon-Batterie

Best.-Nr.	Pckg. €
1604976-WZ	6.99

Mignon (AA-)Batterie Alkali-Mangan Basetech, 48 Stück

- Für alle Anwendungen geeignet
- Auch bei hohem Energieverbrauch

12.99

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 2650 mAh · Inhalt: 48 St.

Lieferumfang: 48x Mignon-Batterie

Best.-Nr.	Pckg. €
1613313-WZ	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Conrad energy Alkaline 9V Block-Batterien

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650900

ab **3.29**

658014

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à
658014-WZ	1 St.	3.29	-
650900-WZ	10 St.	15.99	14.39

Conrad energy Lithium 9V Block-Batterien

ab **8.99**

- Geringe Selbstentladung
- Hoher Temperaturbereich
- 10 Jahre lagerfähig

1296898 650630

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €
1296898-WZ	1200 mAh	9.99
650630-WZ	900 mAh	8.99

VARTA Professional Lithium 9 V Block

- Kapazität 1200 mAh
- Hohe Energiedichte
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

11.99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V · Kapazität: 1200 mAh

Best.-Nr.	St. €
650930-WZ	11.99

Mignon-Batterien Energy-Ultra

- 24er-Box
- Hohe Zuverlässigkeit

9.99

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1970427-WZ	9.99

VARTA Longlife Power Alkaline 9 V Block Batterien

ab **3.49**

650859

1012376

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 580 mAh.

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
650859-WZ	1 St.	3.49
1012376-WZ	2 St.	5.79

VARTA Longlife Alkaline 9 V Block Batterie

- Ideal für Niedrigstromverbraucher
- Langlebig und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C

3.39

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 565 mAh

Best.-Nr.	St. €
650709-WZ	3.39

DURACELL Plus Alkaline 9 V-Block-Batterien

ab **4.19**

650341

399376

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650341

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
650341-WZ	1 St.	4.19
399376-WZ	2 St.	9.59

Alkaline-Batterie 9 V

- 2er-Set
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C
- Geringe Selbstentladung

6.59

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1541494-WZ	6.59

XCell Lithium 9 V Block Batterie

- 1200 mAh
- Hohe Energiedichte
- Temperaturbereich -55 bis +85 °C

7.19

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Äußerst langlebige Batterie für alle Geräte, die eine lange Betriebsbereitschaft erfordern.
Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V · Kapazität: 1200 mAh

Best.-Nr.	St. €
1179368-WZ	7.19

Ultralife High Energy Lithium 9 V Block Batterie

ab 6.89

615510

1606033

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 615510

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Lithium · Spannung: 9 V · Kapazität: 1200 mAh.

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
615510-WZ	1 St.	6.89
1606033-WZ	10 St.	91.99

VARTA Longlife Alkaline Baby-Batterien

- Ideal für Niedrigstromverbraucher

Made in Germany

650769

ab 2.99

650714

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 7600 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650714-WZ	2 St.	2.99
650769-WZ	6 St.	7.49

Baby-Batterien Ultra 2er

- 2er-Set
- Leistungsstark und langlebig

0.56

Ideal für z.B. Funksender, Funkempfänger, verdrahtete Gongs und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 2 St

Best.-Nr.	Pckg. €
1715650-WZ	-.56

Agfa Alkaline 9V Block Batterie

2.39

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
650411-WZ	2.39	2.25

Conrad energy Alkaline Baby (C)-Batterien

ab 2.09

658012

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
658012-WZ	1 St.	2.09	-	1.77
658020-WZ	2 St.	3.99	3.59	3.39

Conrad energy Alkaline Mono (D)-Batterien

ab 2.89

658013 658021

1662056

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 658013, 658021

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 10 à	ab 50 à
658013-WZ	1 St.	2.89	2.37	2.21
658021-WZ	2 St.	3.99	3.37	3.06
1662056-WZ	10 St.	9.99	-	-

DURACELL Plus Alkaline Baby-Batterien

650317

399394

ab 4.09

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650317-WZ	2 St.	4.09
399394-WZ	4 St.	7.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

VARTA Longlife Alkaline Mono-Batterien

- **Ideal für Niedrigstromverbraucher**

Made in Germany

ab 4.19

650720

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650720

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 15800 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650720-WZ	2 St.	4.19
650725-WZ	6 St.	7.19

DURACELL Plus Alkaline Mono-Batterien

ab 4.79

650305

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
650305-WZ	2 St.	4.79
399397-WZ	4 St.	9.99

VARTA Professional Electronics Alkaline Lady-Batterien

ab 1.49

650831 563212

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650831

Technische Daten: Größe: Lady (N) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 850 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
650831-WZ	1 St.	1.49
563212-WZ	2 St.	4.49

DURACELL Hochvolt Spezialbatterien 23A, 2er-Set

- **2er-Set**

7.99

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Technische Daten: Größe: 23 A · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 12 V · Kapazität: 33 mAh · Inhalt: 2 St. · Abm.: (Ø x H) 10 mm x 28 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
399437-WZ	7.99

VARTA Longlife Power Alkaline Mono-Batterien, 2er-Set

- **2er-Set**
- **Ideal für energiehungrige Geräte**
- **Leistungsstark und zuverlässig**

Made in Germany

4.49

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien.
Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Kameras, Audiogeräten, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt.

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 16500 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
650879-WZ	4.49

Conrad energy Alkaline Lady (N)-Batterie

- **Für alle Anwendungen geeignet**

1.99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Hochleistungs-Batterie in überlegener Alkaline-Technologie für alle Anwendungen geeignet.

Technische Daten: Größe: Lady (N) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
658015-WZ	1.99	1.78	1.69

Hochvolt Spezialbatterie, Typ 23A

- **Kapazität 47 mAh**

2.19

Leistungsstarke und langlebige Spezialbatterie 23A. Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Technische Daten: Größe: 23 A · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 12 V · Kapazität: 55 mAh · Gewicht: 7.9 g · · Abm.: (Ø x H) 10 mm x 28 mm

Best.-Nr.	St. €
1628892-WZ	2.19

Camelion 2R10 DUPLEX-Batterie

- **Kapazität 950 mAh**

3.89

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 2R10 · Technologie: Zink-Kohle · Spannung: 3 V · Kapazität: 950 mAh · Gewicht: 45 g · Abm.: (Ø x H) 21.8 mm x 74.6 mm

Best.-Nr.	St. €
652010-WZ	3.89

VARTA Longlife Power Flach-Batterie 4,5 V

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Bewegungsmelder, Funkgeräten u.v.a.
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 4.5 V · Kapazität: 6100 mAh · Größe: 4,5 V Flach · Abm.: (B x H x T) 62 x 66 x 22 mm

3.79

Best.-Nr.	St. €
650802-WZ	3.79

Conrad energy Flach-Batterien

ab 1.99

650093

658016

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650093

Technische Daten: Spannung: 4.5 V · Größe: 4,5 V Flach · Abm.: (B x H x T) 62 x 66 x 22 mm.

Best.-Nr.	Technologie	Kapazität	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650093-WZ	Zink-Kohle	2000 mAh	1.99	1.93	-
658016-WZ	Alkali-Mangan	4800 mAh	4.59	-	3.98

VARTA Professional Photo

ab 5.19

626465

626490

626481

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 626490

Technische Daten: Technologie: Lithium · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C.

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
626465-WZ	CR 2	3 V	880 mAh	(Ø x H) 15.6 x 27 mm	8.19	7.45
626490-WZ	2CR5	6 V	1400 mAh	34 x 17 x 45 mm	8.79	8.10
626481-WZ	CR-P 2	6 V	1450 mAh	35 x 19.5 x 36 mm	5.19	-

DURACELL Lithium-Batterie Ultra CR 123 A

ab 11.99

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 399460

Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 1400 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 33.4 mm

399460

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
399459-WZ	1 St.	11.99
399460-WZ	2 St.	17.49
1390573-WZ	10 St.	33.99

Camelion Alkaline Batterie 23A

ab 5.39

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1557811

Technische Daten: Größe: 23 A · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 12 V · Kapazität: 55 mAh · Gewicht: 7.9 g · Abm.: (Ø x H) 10 mm x 28 mm

1557811

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
1557902-WZ	1 St.	5.39
1557811-WZ	5 St.	7.49

Conrad energy Foto-Lithium-Batterien

- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

ab 3.99

650665

650653

650006

1496566

Technische Daten: Technologie: Lithium · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	Inhalt	St. €	ab 5 à
650665-WZ	CR 2	3 V	750 mAh	15.6 mm x 27 mm	1 St.	5.99	5.36
650653-WZ	CR-123A	3 V	1300 mAh	17 mm x 33.4 mm	1 St.	3.99	3.50
650006-WZ	CR-P 2	6 V	1400 mAh	(LxBxH) 34 x 19.5 x 36 mm	1 St.	14.99	13.28
1496566-WZ	CR-123A	3 V	1500 mAh	17 mm x 33.4 mm	10 St.	19.99	17.99

VARTA Professional Photo CR 123 A Lithium-Batterie

ab 3.19

626473

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 1430 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 34.5 mm

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à
626473-WZ	1 St.	3.19	2.96
1461964-WZ	10 St.	24.99	-

Agfa CR 123 A Foto-Lithium-Batterie

- Kapazität 1300 mAh
- Temperaturbereich -40 bis +70 °C

3.39

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 1300 mAh · Temperaturbereich: -40 - +70 °C · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 34.5 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 12 à
650425-WZ	3.39	3.25	3.19

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

DURACELL Foto-Lithium-Batterie Ultra CR 2

DURACELL

ab **6.99**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 399466

399466

Technische Daten: Größe: CR 2 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 800 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø x H) 15.6 mm x 27 mm

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
399465-WZ	1 St.	12.99
399466-WZ	2 St.	6.99
1390575-WZ	10 St.	37.99

Batterie-Tester digital

VARTA

- **Kompakt und leicht**
- **Mit großen LC-Display**
- **Für Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9 V Batterien, Akkus sowie Knopfzellen**

Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester mit großen LC-Display. Mit Ein-/Ausschalter.
Technische Daten: Anzeige: LCD · Geeignet für: Micro · Mignon · Baby · Mono · 9 V-Block · Lady · Knopfzelle · Messbereich: 1,2 V · 1,5 V · 3 V · 9 V · Zellentyp: Akku · Batterie · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle (2x), inkl. · Abm.: (L x B x H) 88 x 43 x 19 mm
Lieferumfang: Batterie-Tester · Knopfzellen · Anleitung

9.19

Best.-Nr.	St. €
563209-WZ	9.19

Batterieclip für 9 V- Block

Beltrona · goobay

- **Hohe Leitfähigkeit**

ab **0.69**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 490660, 651063, 650514

490660

Technische Daten: Anschluss: Druckknopfanschluss · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Zellen-Zahl: 1 · Abm.: (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €	ab 5 à
490660-WZ	T-Ausführung	-.69	-.59
624691-WZ	I-Ausführung	-.69	-.65
651063-WZ	I-Ausführung, getrennte Pole	-.76	-.74
650514-WZ	I-Ausführung, spritzwasserschutz	-.91	-.86
650515-WZ	T-Ausführung, spritzwasserschutz	-.83	-.76

Conrad Energy Lithium Knopfzelle CR2032, 5er

- **Hohe Energiedichte**
- **Geringe Selbstentladung**
- **Gutes Temperaturverhalten**

3.89

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: CR 2032 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 220 mAh · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1620647-WZ	3.89

Batteriebox Multi mit Tester

- **Zur Aufnahme von bis zu 72 Batterien**
- **Zur Wandbefestigung geeignet**
- **Inkl. Batterietester mit LED-Anzeige**

Anwendungsbeispiel

19.99

Die Conrad energy Box Multi ist für 72 Batterien oder Akkus ausgelegt. Es können 10x Micro, 20x Mignon, 10x Baby, 8x Mono, 9x 9 V Block, 6x Knopfzelle z.B. CR2032 und 3x Knopfzelle z.B. LR44 sicher und praktisch verstaut werden.
Unser Tipp: Um einen besseren Überblick zu haben, empfehlen wir die leeren Batterien oder Akkus umgedreht in die Box zu stecken.

Technische Daten: Typ: Für 10 x Micro, 26 x Mignon, 10 x Baby, 8 x Mono, 9 x 9 V Block, 6 x CR-Knopfzelle, 3 x AG-Knopfzelle · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 300 x 160 x 35 mm
Lieferumfang: Batteriebox · Tester · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1509163-WZ	19.99

Ansmann Batteriebox 35

ANSMANN

- **Optimaler Schutz**
- **Kompakt und stabil**

9.99

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Stabile große Box für die gängigsten Batterien oder Akkus.
Technische Daten: Typ: Für 14 x Micro, 12 x Mignon, 4 x Baby, 4 x Mono und 1 x 9V-Block · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 138 x 128 x 65 mm

Best.-Nr.	St. €
1296899-WZ	9.99

Conrad Energy Knopfzellen LR 54, 2er

- **2er-Set**
- **75 mAh**

1.89

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc.
Technische Daten: Größe: LR 54 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 75 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 3.05 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1628891-WZ	1.89

Conrad Energy Knopfzellen LR 44, 2er

- **2er-Set**
- **140 mAh**

2.49

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc.
Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 140 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1620653-WZ	2.49

Conrad energy Silberoxid-Knopfzellen

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **1.89**

Gültig für Best.-Nr. 651364

Technische Daten: Technologie: Silberoxid · Spannung: 1.55 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
1505783-WZ	317	10.5 mAh	5.8 mm x 1.6 mm	1.99	-
651357-WZ	357	165 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	3.59	3.32
651362-WZ	362	28 mAh	7.9 mm x 2.1 mm	1.99	1.85
651364-WZ	364	23 mAh	6.8 mm x 2.15 mm	2.19	2.03
651371-WZ	371	46 mAh	9.5 mm x 2.1 mm	1.89	1.75
651377-WZ	377	28 mAh	6.8 mm x 2.6 mm	2.19	2.04
1505789-WZ	379	16 mAh	5.8 mm x 2.1 mm	2.19	-
1505791-WZ	389	80 mAh	11.6 mm x 3.1 mm	2.89	-
651390-WZ	390	80 mAh	11.6 mm x 3.0 mm	3.59	3.35
651392-WZ	392	45 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	2.19	2.03
1505793-WZ	393	80 mAh	7.9 mm x 5.4 mm	2.79	-
651394-WZ	394	67 mAh	9.5 mm x 3.6 mm	3.59	3.32
651395-WZ	395	55 mAh	9.5 mm x 2.6 mm	2.59	2.38
651397-WZ	397	53 mAh	7.9 mm x 2.6 mm	1.99	1.85
1505794-WZ	399	53 mAh	9.5 mm x 2.7 mm	1.99	-

Zink-Luft Hörgerätebatterien ZA

Made in Germany

je **5.99**

650496 650494 650495 650493

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650493

Technische Daten: Technologie: Zink-Luft · Spannung: 1.4 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
650493-WZ	ZA 10	90 mAh	5.9 mm x 3.6 mm	5.99	5.67
650496-WZ	ZA 13	280 mAh	7.9 mm x 5.4 mm	5.99	5.67
650494-WZ	ZA 312	160 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	5.99	5.68
650495-WZ	ZA 675	630 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	5.99	5.68

Camelion Lithium-Knopfzellen

ab **2.29**

1557897 1557893 1557898 1557901 1557894 1557908

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650481

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
650481-WZ	CR 927	30 mAh	9.4 mm x 2.5 mm	2.29
1557897-WZ	CR 1220	38 mAh	12.5 mm x 2 mm	2.89
1557893-WZ	CR 1225	50 mAh	12.5 mm x 2.5 mm	3.49
1557898-WZ	CR 1616	50 mAh	16 mm x 1.6 mm	3.49
1557901-WZ	CR 1620	90 mAh	16 mm x 2 mm	3.49
1557894-WZ	CR 1632	120 mAh	16 mm x 3.2 mm	3.49
1557907-WZ	CR 2016	75 mAh	20 mm x 1.6 mm	3.49
1557908-WZ	CR 2025	150 mAh	20 mm x 2.5 mm	3.49
1557899-WZ	CR 2032	220 mAh	20 mm x 3.2 mm	3.49
1557895-WZ	CR 2430	270 mAh	24.5 mm x 3 mm	4.99
1557896-WZ	CR 2450	550 mAh	24.5 mm x 5 mm	4.99

Varta Professional Electronics Alkaline

ab **1.59**

- Hohe Energiedichte
- Hochwertige Materialien

Made in Germany

614750

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650718

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Temperaturbereich: -10 bis +65 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650718-WZ	LR 54	70 mAh	11.6 mm x 3 mm	1.59	1.49	1.36
650719-WZ	LR 43	120 mAh	11.6 mm x 4.2 mm	2.09	1.91	1.72
650955-WZ	LR 44	155 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	1.89	1.77	1.49
614750-WZ	LR 9	120 mAh	15.5 mm x 6.1 mm	1.79	1.64	1.62

Conrad energy Lithium-Knopfzellen

650099

ab **2.79**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650171

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à
650099-WZ	CR 1216	25 mAh	12.5 mm x 1.6 mm	2.79	2.15
650111-WZ	CR 1220	30 mAh	12.5 mm x 2 mm	2.79	2.48
650135-WZ	CR 1616	45 mAh	16 mm x 1.6 mm	2.79	2.47
650147-WZ	CR 1620	60 mAh	16 mm x 2 mm	2.79	2.48
650159-WZ	CR 2016	70 mAh	20 mm x 1.6 mm	2.79	2.46
650171-WZ	CR 2025	140 mAh	20 mm x 2.5 mm	2.79	2.47
650183-WZ	CR 2032	200 mAh	20 mm x 3.2 mm	2.79	2.61
650207-WZ	CR 2330	260 mAh	23 mm x 3 mm	3.99	3.54
650219-WZ	CR 2430	270 mAh	24.5 mm x 3 mm	3.89	3.35
650231-WZ	CR 2450	600 mAh	24.5 mm x 5 mm	4.49	4.06

Sony Lithium-Knopfzellen

1214012 1214013 1214014 1214015 1214016 1214017

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	Pckg. €
1214012-WZ	CR 1220	40 mAh	12.5 mm x 2 mm	6.99
1214013-WZ	CR 1616	60 mAh	16 mm x 1.6 mm	6.99
1214014-WZ	CR 1620	78 mAh	16 mm x 2 mm	6.99
1214015-WZ	CR 2016	90 mAh	20 mm x 1.6 mm	4.99
1214016-WZ	CR 2025	160 mAh	20 mm x 2.5 mm	4.99
1214017-WZ	CR 2032	220 mAh	20 mm x 3.2 mm	4.99
1214018-WZ	CR 2430	300 mAh	24.5 mm x 3 mm	7.99
1214019-WZ	CR 2450	610 mAh	24.5 mm x 5 mm	8.99

DURACELL Knopfzelle Alkaline LR44, 2er-Set

3.99

Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 105 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
708698-WZ	3.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Energizer Knopfzelle LR 9

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 650608

ab 2.19

1694220

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €
1344113-WZ	LR 9	178 mAh	15.5 mm x 6.1 mm	2.19
1344112-WZ	LR 43	123 mAh	11.6 mm x 4.2 mm	2.49
650608-WZ	LR 44	150 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	2.59
1694220-WZ	LR 44	150 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	3.09
1694221-WZ	LR 54	80 mAh	11.6 mm x 3.1 mm	2.59

Renata Lithium-Knopfzellen

ab 3.79

Gültig für Best.-Nr. 612871

612847 612855 612871 613037 612898

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Temperaturbereich	Abm. (Ø x H)	St. €
650194-WZ	CR 1025	30 mAh	-40 bis +85 °C	10 mm x 2.5 mm	4.29
612863-WZ	CR 1220	40 mAh	-30 bis +70 °C	12.5 mm x 2 mm	3.99
612847-WZ	CR 1225	48 mAh	-40 bis +85 °C	12.5 mm x 2.5 mm	3.99
612855-WZ	CR 1616	50 mAh	-40 bis +85 °C	16 mm x 1.6 mm	3.99
612871-WZ	CR 1620	68 mAh	-40 bis +85 °C	16 mm x 2 mm	3.99
613037-WZ	CR 1632	137 mAh	-40 bis +85 °C	16 mm x 3.2 mm	4.29
612898-WZ	CR 2016	90 mAh	-30 bis +70 °C	20 mm x 1.6 mm	3.99
612901-WZ	CR 2025	165 mAh	-30 bis +70 °C	20 mm x 2.5 mm	3.99
612928-WZ	CR 2032	225 mAh	-30 bis +70 °C	20 mm x 3.2 mm	3.79
612979-WZ	CR 2320	150 mAh	-40 bis +85 °C	23 mm x 2 mm	3.99
613797-WZ	CR 2325	190 mAh	-40 bis +85 °C	23 mm x 2.5 mm	3.79
612987-WZ	CR 2430	285 mAh	-40 bis +85 °C	24.5 mm x 3 mm	3.99
612812-WZ	CR 2450N	540 mAh	-40 bis +85 °C	24.5 mm x 5 mm	4.39
612820-WZ	CR 2477N	950 mAh	-40 bis +85 °C	24.5 mm x 7.7 mm	4.39

HyCell Lithium-Knopfzellen

je 4.99

1897531 1897532 1897533 1897534 1897535 1897536

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Abm. (Ø x H)	Pckg. €
1897531-WZ	CR 1216	12.5 mm x 1.6 mm	4.99
1897532-WZ	CR 1220	12.5 mm x 2 mm	4.99
1897533-WZ	CR 1616	16 mm x 1.6 mm	4.99
1897534-WZ	CR 1620	16 mm x 2 mm	4.99
1897535-WZ	CR 1632	16 mm x 3.2 mm	4.99
1897536-WZ	CR 2016	20 mm x 1.6 mm	4.99
1897537-WZ	CR 2025	20 mm x 2.5 mm	4.99
1897538-WZ	CR 2032	20 mm x 3.2 mm	4.99
1897539-WZ	CR 2430	24.5 mm x 3 mm	4.99
1897540-WZ	CR 2450	24.5 mm x 5 mm	4.99

Renata Knopfzellen LR 44, 10er

- Hohe Leistung
- Kapazität 110 mAh
- 10er-Set

12.99

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 110 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1628331-WZ	12.99

BIOS-Lithium-Knopfzelle CR 2032 mit Stecker

- Mit Stecker
- Kapazität 200 mAh

5.89

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Spezielle Knopfzelle mit Stecker zur Anwendung auf Mainboards als BIOS Speicherbatterie.

Technische Daten: Größe: CR 2032 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 200 mAh · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1307681-WZ	5.89	5.71

Knopfzelle LR41, 4er

- 4er-Set

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1.99

Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten u. a. Kleinstgeräte.
Technische Daten: Größe: LR 41 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 30 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1405646-WZ	1.99

Knopfzelle LR44, 4er

- 4er-Set

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1.49

Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten u. a. Kleinstgeräte.
Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 140 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
1405648-WZ	1.49

Lithium-Knopfzelle CR 1130

Die Knopfzelle CR 1130 wird überwiegend in Computern eingesetzt.
Technische Daten: Größe: CR 1130 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 48 mAh · Abm.: (Ø x H) 11 mm x 3 mm

2.89

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1307675-WZ	2.89	2.79

Rayovac Hörgerätebatterie

ab **4.39**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 253013, 253312

253013 253312 253675

Technische Daten: Technologie: Zink-Luft · Spannung: 1.4 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
253010-WZ	ZA 10	105 mAh	5.9 mm x 3.6 mm	5.19	4.93	4.54
253013-WZ	ZA 13	310 mAh	7.9 mm x 5.4 mm	4.39	4.18	3.86
253312-WZ	ZA 312	180 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	5.69	5.40	5.01
253675-WZ	ZA 675	640 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	5.09	4.84	4.45

Cellsius Lithium-Knopfzellen

ab **2.49**

1483488 1483489 1658847 650460

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650460

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -30 bis +60 °C

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1483488-WZ	CR 2012	55 mAh	20 x 1.2 mm	3.99	3.48	3.22
1658847-WZ	CR 2412	100 mAh	24 x 1.2 mm	4.99	-	-
650460-WZ	CR 2354	560 mAh	23 x 5.4 mm	2.49	2.35	2.12
1483489-WZ	CR 2477	1000 mAh	24.5 x 7.7 mm	4.99	4.48	4.28

20tlg. Lithium-Knopfzellen-Set

- 20teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

10.99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: 2 x CR 1025 (10 x 2,5 mm), 2 x CR 1620 (16 x 2 mm), 2 x CR 1632 (16 x 3,2 mm), 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 4 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 4 x CR 2032 (20 x 3,2 mm), 2 x CR 2430 (24 x 3 mm), 2 x CR 2450 (24 x 5 mm) · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Lieferumfang: Je 2x CR1025, CR1620, CR1632, CR2016, CR2430, CR2450, sowie je 4x CR2025, CR 2032

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650675-WZ	10.99	10.29

GP Alkaline-Knopfzellen

Technische Daten: Größe: LR 44 · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 110 mAh · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm

ab **3.49**

1548486

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
1548482-WZ	1 St.	3.49
1548486-WZ	5 St.	5.99

Electric Power Knopfzellen, 5er

- 5er-Set
- Einzelne Zellen abreißbar
- Geringe Selbstentladung

je **4.19**

1587234 1587236 1587237

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Abm. (Ø x H)	Pckg. €
1587234-WZ	CR 2016	20 mm x 1.6 mm	4.19
1587236-WZ	CR 2025	20 mm x 2.5 mm	4.19
1587237-WZ	CR 2032	20 mm x 3.2 mm	4.19

Lithium-Primär-Knopfzelle CR 1/3 N

- Temperaturbereich -55 bis +70 °C

2.59

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: CR 1/3 N · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 170 mAh · Temperaturbereich: -55 - +70 °C · Abm.: (Ø x H) 11.6 mm x 10.8 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
650826-WZ	2.59	2.52	2.43

39tlg. Alkaline-Knopfzellen-Set

- 39teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

6.99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: je 3 x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 2 (7,9 x 2,6 mm), AG 3 (7,9 x 3,6 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 5 (7,9 x 5,5 mm), AG 6 (9,5 x 2,1 mm), AG 7 (9,5 x 2,6 mm), AG 8 (11,6 x 2,1 mm), AG 9 (9,5 x 3,6 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm), AG 11 (7,9 x 2,1 mm), AG 12 (11,6 x 4,2 mm), AG 13 (11,6 x 5,4 mm). · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: je 3x AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 6, AG 7, AG 8, AG 9, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650672-WZ	6.99	6.25

42tlg. Alkaline-Knopfzellen-Set

- 42teilig
- Inkl. Batterie-Tester
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

9.99

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: je 6 x AG1 (6,8 x 2,1 mm), 12 x AG3 (7,9 x 3,6 mm), 6 x AG4 (6,7 x 2,4 mm), 9 x AG10 (LR1130, 389), 3 x AG12 (11,6 x 4,2 mm), 6 x AG13 (11,6 x 5,4 mm) · Batterie-Tester · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: 6x AG1, 12x AG3, 6x AG4, 9x AG10, 3x AG12, 6x AG13 · Batterie-Tester

Best.-Nr.	St. €	ab 6 à
650868-WZ	9.99	7.97

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Lithium-Knopfzellenakku

252210 252238 252279 252237 252225

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 252210

ab 4.89

Technische Daten: Technologie: Lithium

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 3 à
252210-WZ	LIR 2016	3.6 V	12 mAh	20 mm x 1.6 mm	**5.99**	-
252238-WZ	ML 2032	3 V	65 mAh	20 mm x 3.2 mm	**6.79**	**6.29**
252279-WZ	LIR 2032	3.6 V	45 mAh	20 mm x 3.2 mm	**6.99**	-
252237-WZ	LIR 2450	3.6 V	120 mAh	24 mm x 5 mm	**6.99**	-
252225-WZ	LIR 2477	3.6 V	180 mAh	24 mm x 7.7 mm	**4.89**	-

Panasonic Knopfzellen-Akkus

ab 4.99

Gültig für Best.-Nr. 251325
251324 251325 251328

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anschluss: Printlötfahnen · Spannung: 3 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	Ausführung	Pin-Abstand	St. €	ab 5 à
251323-WZ	VL 1220	7 mAh	12.5 mm x 2 mm	stehend	3.25 mm	**4.99**	**4.79**
251324-WZ	VL 2020	20 mAh	20 mm x 2 mm	liegend	10.2 mm	**5.89**	**5.65**
251325-WZ	VL 2020	20 mAh	20 mm x 2 mm	stehend	10.2 mm	**7.99**	**7.67**
251326-WZ	VL 2320	30 mAh	23 mm x 2 mm	liegend	10.2 mm	**9.69**	**9.31**
251328-WZ	VL 2330	50 mAh	23 mm x 3 mm	liegend	10.2 mm	**6.69**	**6.36**

Knopfzellenhalter mit Printanschluss

ab 1.09

650546 650570

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 650546

Technische Daten: Anschluss: Horizontal · Printlötfahnen · Zellen-Zahl: 1

Best.-Nr.	Passend für Batteriegröße	Pin-Abstand	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
650546-WZ	CR 2016, CR 2020, CR 2025, CR 2032	20.5 mm	27.6 x 22.8 x 5.1 mm	**1.19**	**1.13**
650570-WZ	CR 2320, CR 2325, CR 2330, CR 2354	20 mm	29 x 25.4 x 8.8 mm	**1.09**	**1.05**

Camelion Knopfzellen-Set

- **Zuverlässing und langlebig**
- **Hohe Energiedichte**
- **Minimale Selbstentladung**

4.69

Technische Daten: Ausführung: 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 2 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 2 x CR 2032 (20 x 3,2 mm) · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V
Lieferumfang: Je 2x CR2016, CR2025, CR2032

Best.-Nr.	Pckg. €
1557885-WZ	**4.69**

Arcas Knopfzellen-Set 50-tlg.

- **50-teilig**
- **Deckt die gängisten Anwendungen ab**

3.99

Technische Daten: Ausführung: je 10x AG 1 (6,8 x 2,1 mm), AG 4 (6,7 x 2,4 mm), AG 10 (11,6 x 3,1 mm), sowie 15x AG 3 (7,9 x 3,6 mm), sowie 5x AG 13 (11,6 x 5,4 mm) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V
Lieferumfang: je 10x AG1, AG4, AG10, sowie 15x AG3, sowie 5x AG13

Best.-Nr.	Pckg. €
1557892-WZ	**3.99**

Knopfzellenschablone

- **41 Prüffräsungen**
- **Öse zum Aufhängen oder zum Befestigen**

3.59



Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: PAbm.: (Ø x H) 145 mm x 2 mm

Best.-Nr.	St. €
1196342-WZ	**3.59**

Knopfzellenakku V40H

Made in Germany

ab 4.59

1841306

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 254207

Technische Daten: Größe: 40H · Kapazität: 43 mAh · Technologie: NiMH

Best.-Nr.	Spannung	Abm. (Ø x H)	Anschluss	Pin-Abstand	St. €
254207-WZ	1.2 V	11.5 x 5.35 mm			**5.89**
253456-WZ	1.2 V	11.5 x 5.35 mm	Printlötfahnen	8 mm	**4.59**
1841306-WZ	2.4 V	11.5 x 11 mm	Printlötfahnen	8 mm	**9.99**
1841313-WZ	3.6 V	11.5 x 16.8 mm	Printlötfahnen	8 mm	**14.99**

Varta Micro-Akkus

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

ab **4.19**

250767 251310

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250767, 251395, 563202

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	Pckg. €
250767-WZ	800 mAh	4 St.	9.99
251310-WZ	800 mAh	2 St.	4.29
251395-WZ	800 mAh	2 St.	6.69
250541-WZ	1000 mAh	2 St.	9.39
563202-WZ	1000 mAh	4 St.	10.99
1172035-WZ	550 mAh	2 St.	4.19
1424867-WZ	550 mAh	4 St.	6.09

Micro-Akkus 1100 mAh, 4 gratis

- 4 Akkus gratis
- Kapazität 1100 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

19.99

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 12 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1424760-WZ	19.99

Conrad energy NiZn-Akkus

- Spannung 1,6 V
- Längere Standzeiten
- Hohe Zyklenfestigkeit

8.99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiZn · Spannung: 1.6 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 4 St
Hinweis: Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016 oder 2002024 verwenden.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
252001-WZ	8.99	8.34

NiMH Micro-Akku

- Kapazität 1000 mAh

ab **2.19**

1188329 1188330

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1188330

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1000 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à
1188329-WZ	1 St.	2.19	2.08
1188330-WZ	2 St.	9.19	8.64

Ansmann Micro NiZn-Akku 900 mWh, 4er-Set

- Höhere Zellspannung von 1,6 V
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte

12.99

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiZn · Spannung: 1.6 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 4 St.
Hinweis: Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016, 2002024 oder 1541487 verwenden.

Best.-Nr.	Pckg. €
1541488-WZ	12.99

NiMH Micro-Akkus, 4er-Set

- Kapazität 1100 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher

9.99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
251111-WZ	9.99	9.59

Micro-Akkus 900 mAh

- Leistungsstark und langlebig

ab **3.09**

250901 250900

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 900 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 3 à
250900-WZ	4 St.	9.99	9.17
250901-WZ	1 St.	3.09	2.75

Micro-Akkus, 4er + Box

- 4er-Set
- Schnellladefähig
- Inkl. Box für Micro- und Mignon-Zellen

19.99

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1050 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1168738-WZ	19.99

Produkt Finder

Mehr Akkus und Batteriengesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.

conrad.de/batteriefinder

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Endurance Set, 8x NiMH Mignon-Akku 2300 mAh + 4x NiMH Micro-Akku 800 mAh

- 8x NiMH Mignon-Akku 2300 mAh + 4x NiMH Micro-Akku 800 mAh
- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnelladefähig

26,99

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausführung: 8 x Endurance Mignon-Akku 2300 mAh + 4 x Endurance Micro-Akku 800 mAh · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V
Lieferumfang: 8 x Mignon-Akku 2300 mAh + 4 x Micro-Akku 800 mAh

Best.-Nr.	Pckg. €
251060-WZ	26.99

Mignon-Akkus 2400 mAh

ab 6,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250513

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2400 mAh

250513

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 3 à
250513-WZ	2 St.	6.99	6.36
250526-WZ	4 St.	11.99	11.63

Conrad energy NiZn-Akkus

- Spannung 1,6 V
- Längere Standzeiten
- Hohe Zyklenfestigkeit

16,49

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiZn · Spannung: 1.6 V · Kapazität: 1500 mAh · Inhalt: 4 St.
Hinweis: Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 202410, 202016 oder 2002024 verwenden.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
252000-WZ	16.49	15.43

NiMH Mignon-Akku

ab 3,59

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1188327

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2700 mAh

1188327 1188328

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à
1188327-WZ	1 St.	3.59	3.35
1188328-WZ	4 St.	11.99	-

Cornad energy Endurance NiMH Mignon-Akkus, 2300 mAh

ab 7,09

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 251080

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2300 mAh

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1519675-WZ	2 St.	7.09
251080-WZ	4 St.	11.99
1925459-WZ	8 St.	18.99

Conrad energy MiMH Mignon-Akkus

ab 2,99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1424759

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

250132

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €	ab 3 à	ab 5 à
250132-WZ	1800 mAh	1 St.	2.99	2.51	-
250025-WZ	1100 mAh	4 St.	7.99	7.03	-
251600-WZ	2600 mAh	4 St.	11.99	-	11.39
1377656-WZ	2750 mAh	4 St.	14.99	14.39	-
1424759-WZ	2750 mAh	12 St.	29.99	-	-

Endurance Mignon-Akkus 2600 mAh

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnelladefähig
- Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85% der ursprünglichen Kapazität vorhanden

ab 6,09

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 2600 mAh

1517199

Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
1517199-WZ	2 St.	6.09
1377655-WZ	4 St.	17.99
1719343-WZ	10 St.	29.99

Varta Mignon-Akkus

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

ab 3,79

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250605

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

250991

Best.-Nr.	Inhalt	Kapazität	Pckg. €
250605-WZ	2 St.	800 mAh	3.79
251311-WZ	2 St.	1600 mAh	7.49
250991-WZ	2 St.	2600 mAh	8.39
1424868-WZ	4 St.	1350 mAh	8.19
250803-WZ	4 St.	2100 mAh	10.99
250992-WZ	4 St.	2600 mAh	17.99

Camelion AlwaysReady Solar Mignon-Akkus 600mAh

9,99

- Minimale Selbstentladung
- Bis zu 1500 Lade- und Entladezyklen
- Hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 600 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1557888-WZ	9.99

Ansmann NiMH Mignon-Akkus

1366991

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1168739

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kapazität	St. €
1947024-WZ	Mignon-Akkus 2er	2650 mAh	9.99
1947056-WZ	Mignon-Akkus 4er	2650 mAh	19.99
1366991-WZ	Mignon-Akkus 4 + 2 gratis	2700 mAh	19.99
1168739-WZ	Mignon-Akkus, 4er + Box	2850 mAh	25.99

Conrad energy 9V-Block-Akku

ab 5,99

250024

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250024

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 3 à
250024-WZ	250 mAh	10.99	10.19
250181-WZ	160 mAh	5.99	5.77

VARTA Power 9 V-Block Akku Ready2Use 200 mAh

10,99

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V · Kapazität: 200 mAh

Best.-Nr.	St. €
251043-WZ	10.99

VARTA Power Mono-Akkus Ready2Use 3000 mAh, 2er

11,99

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
251042-WZ	11.99

Ansmann Mignon NiZn-Akku 2500 mWh, 4er-Set

15,99

- Höhere Zellspannung von 1,6 V
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiZn · Spannung: 1.6 V · Kapazität: 1500 mAh · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1541489-WZ	15.99

Conrad energy Endurance NiMH 9V Block-Batterien

ab 9,99

251055

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 251055

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: NiMH · Spannung: 8.4 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 3 à
251055-WZ	200 mAh	9.99	9.25
406235-WZ	270 mAh	11.99	-

Conrad energy Li-Ion 9V Block-Akkus

ab 10,99

251290

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 251290

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Li-Ion · Spannung: 7.4 V

Best.-Nr.	Kapazität	St. €	ab 5 à
251290-WZ	350 mAh	10.99	10.29
251292-WZ	500 mAh	14.49	13.60

Conrad energy NiMH Baby (C)-Akkus

- Leistungsstark und langlebig

ab 7,99

1371332

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250234, 1371332

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
250234-WZ	2200 mAh	2 St.	14.99
250010-WZ	4500 mAh	1 St.	7.99
1377657-WZ	4800 mAh	2 St.	17.99
1371332-WZ	5500 mAh	2 St.	17.99

VARTA Power Baby-Akkus Ready2Use 3000 mAh, 2er

12,99

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Größe: Baby (C) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 3000 mAh · Inhalt: 2 St

Best.-Nr.	Pckg. €
251039-WZ	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Conrad energy NiMH Mono (D)-Akkus

- Leistungsstark und langlebig

ab 10,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 250306

Technische Daten: Größe: Mono (D) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V

1371333

1377658

Best.-Nr.	Kapazität	Inhalt	St. €
250306-WZ	5000 mAh	2 St.	19.99
1371333-WZ	11000 mAh	2 St.	33.99
1377658-WZ	9500 mAh	2 St.	24.99
250156-WZ	8000 mAh	1 St.	10.99

Li-Ion-Akku 26650

- Kapazität 4500 mAh
- Dauerentladestrom max. 13 A
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Zuverlässig, leistungsstark und langlebiger Li-Ion-Akku für Industrie- und Hobby-Anwendungen.
Technische Daten: Größe: 26650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.7 V · Kapazität: 4500 mAh · Besonderheiten: hochstromfähig · Max. Ladestrom: 4500 mA

14,99

Best.-Nr.	St. €
1431321-WZ	14.99

Samsung Li-Ion-Akkus

1009504

251024

1410108

1410109

ab 7,99

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1009504

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion

1009505

1558877

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Besonderheiten	Max. Ladestrom	Inhalt	St. €
251024-WZ	3.7 V	2600 mAh	Kabel	2600 mA	1 St.	10.99
1009504-WZ	3.7 V	3000 mAh	Kabel	3000 mA	1 St.	10.99
1436400-WZ	3.7 V	2550 mAh	Flat-Top	2600 mA	1 St.	8.59
1410108-WZ	3.7 V	2550 mAh	Flat-Top	2600 mA	8 St.	59.99
1436401-WZ	3.7 V	2850 mAh	Flat-Top	2950 mA	1 St.	8.59
1410109-WZ	3.7 V	2850 mAh	Flat-Top	2950 mA	8 St.	66.99
1009505-WZ	3.7 V	3000 mAh	Flat-Top	3000 mA	1 St.	12.99
1558875-WZ	3.6 V	3000 mAh	Flat-Top, hochstromfähig	4000 mA	1 St.	8.99
1499572-WZ	3.6 V	3450 mAh	hochstromfähig, Flat-Top	1500 mA	1 St.	8.79
1558877-WZ	3.6 V	2000 mAh	Flat-Top, hochstromfähig, hochtemperaturfähig	4000 mA	1 St.	10.99
1558874-WZ	3.6 V	2150 mAh	hochstromfähig, hochtemperaturfähig, Flat-Top	2150 mA	1 St.	8.19
1431335-WZ	3.6 V	2500 mAh	hochstromfähig, hochtemperaturfähig, Flat-Top	4000 mA	1 St.	7.99
1693221-WZ	3.7 V	2550 mAh	Z-Lötfahne	2600 mA	1 St.	8.29

NiCd-Akku Mignon, ZLF

- Inkl. Z-Lötfahne
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

4,09

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiCd · Spannung: 1.2 V · Kapazität: 1000 mAh · Besonderheiten: Z-Lötfahne · Max. Ladestrom: 1000 mA

Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
779210-WZ	4.09	3.79

Sony Li-Ion-Akkus

ab 5,59

1410112

1713725

1558868

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1499575, 1499574

Technische Daten: Größe: 18650

Best.-Nr.	Technologie	Spannung	Kapazität	Besonderheiten	Max. Ladestrom	Inhalt	St. €
1436404-WZ	LiFePO 4	3.7 V	1100 mAh	Flat-Top	1050 mA	1 St.	13.99
1410112-WZ	LiFePO 4	3.2 V	1100 mAh	Flat-Top	1050 mA	8 St.	98.99
1558868-WZ	Li-Ion	3.7 V	2250 mAh	Flat-Top	2150 mA	1 St.	9.99
1499575-WZ	Li-Ion	3.7 V	2600 mAh	hochstromfähig, Flat-Top	2500 mA	1 St.	10.99
1499576-WZ	Li-Ion	3.7 V	2600 mAh	hochstromfähig, Flat-Top	2500 mA	1 St.	5.59
1499574-WZ	Li-Ion	3.7 V	3000 mAh	hochstromfähig, Flat-Top	3000 mA	1 St.	9.99
1713725-WZ	Li-Ion	3.7 V	2600 mAh	hochstromfähig, Z-Lötfahne	2500 mA	1 St.	11.99

Conrad energy Lithium Akku CR 123

- Kapazität 650 mAh
- Temepraturbereich -20 bis +60 °C
- Mit Schutzschaltung

Leistungsstarker und langlebiger Akku in der speziellen Größe CR123 für Fotokameras, Taschenlampen und viele weitere Anwendungen.
Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 650 mAh

8,99

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250440-WZ	8.99	8.42

Emmerich Li-Ion-Akkus

- Leistungsstark und langlebig
- Inkl. Schutzbeschaltung

250848

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 250848

Technische Daten: Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Besonderheiten	Max. Ladestrom	St. €	ab 5 à
251007-WZ	18650	3.7 V	2200 mAh	Kabel	2200 mA	9.99	9.23
251006-WZ	18650	3.7 V	2600 mAh	Kabel	2600 mA	13.99	12.86
1533923-WZ	18650	3.6 V	3100 mAh	Kabel	1475 mA	14.99	-
1533925-WZ	18650	3.6 V	3350 mAh	Kabel	1625 mA	17.99	-
1221200-WZ	26650	3.7 V	4500 mAh	Kabel	2500 mA	25.99	23.97
1362894-WZ	14500	3.7 V	800 mAh	Flat-Top	800 mA	11.99	-
250848-WZ	18650	3.7 V	1500 mAh	U-Lötfahne	2000 mA	14.99	14.52

eneloop Akkupacks

Panasonic

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 251957

1425374 251957

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Kapazität: 750 mAh · Technologie: NiMH

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Besonderheiten	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
251957-WZ	2	2.4 V	Z-Lötfahne	21 x 10.5 x 44.5	7.09	6.53
251958-WZ	3	3.6 V	Z-Lötfahne	31.5 x 10.5 x 44.5	11.99	11.22
251959-WZ	4	4.8 V	Z-Lötfahne	42 x 10.5 x 44.5	14.99	13.79
1425374-WZ	4	4.8 V	Kabel, Stecker	43 x 42 x 10.5	17.99	-
1425375-WZ	4	4.8 V	Kabel, Stecker	43 x 21 x 21	17.99	-
1425393-WZ	4	4.8 V	U-Lötfahne	43 x 21 x 21	13.90	-
251960-WZ	5	6 V	Z-Lötfahne	52.5 x 10.5 x 44.5	18.99	17.44
1425389-WZ	5	6 V	Kabel, Stecker	52.5 x 44.5 x 10.5	20.19	-
251963-WZ	6	7.2 V	U-Lötfahne	63 x 10.5 x 44.5	23.99	22.40
1425390-WZ	12	14.4 V	U-Lötfahne	126 x 44.5 x 10.5	37.27	-
1425398-WZ	12	14.4 V		126 x 44.5 x 10.5	37.09	-

Li-Ion-Akkupack 18650

ANSMANN

ab **31**99

1547347 1547350 1547343 1547349

Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Besonderheiten: Kabel.

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	St. €
1547347-WZ	2	7.4 V	2600 mAh	71 x 39 x 18 mm	31.99
1547348-WZ	2	3.7 V	5200 mAh	68 x 37 x 19 mm	41.99
1547350-WZ	3	11.1 V	2600 mAh	70 x 57 x 19 mm	52.49
1547352-WZ	3	3.7 V	7800 mAh	68 x 55 x 19 mm	52.49
1547343-WZ	4	14.8 V	2600 mAh	74 x 68 x 22 mm	62.99
1547349-WZ	4	14.8 V	2600 mAh	70 x 38 x 38 mm	62.99
1547345-WZ	4	7.4 V	5200 mAh	74 x 70 x 19 mm	73.49
1547346-WZ	4	7.4 V	5200 mAh	70 x 38 x 38 mm	73.49
1547351-WZ	6	11.1 V	5200 mAh	70 x 57 x 37 mm	83.99
1547344-WZ	8	14.8 V	5200 mAh	74 x 70 x 37 mm	104.99

Emmerich Ready to Use Akkupacks

EMMERICH

Kundenempfehlung:

ab **8**89

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 255069

255062

Technische Daten: Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne

Best.-Nr.	Größe	Zellen-Zahl	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H)	Pckg. €
255062-WZ	Micro (AAA)	3	3.6 V	800 mAh	32.5 x 10.5 x 44.5 mm	9.99
255063-WZ	Micro (AAA)	4	4.8 V	800 mAh	43 x 10.5 x 44.5 mm	12.99
255064-WZ	Micro (AAA)	5	6 V	800 mAh	53.5 x 10.5 x 44.5 mm	14.99
255066-WZ	Mignon (AA)	3	3.6 V	2200 mAh	44.5 x 14.5 x 50.5 mm	8.89
255069-WZ	Mignon (AA)	4	4.8 V	2200 mAh	59 x 14.5 x 50.5 mm	14.99
255070-WZ	Mignon (AA)	5	6 V	2200 mAh	73.5 x 14.5 x 50.5 mm	19.99

eneloop Pro Mignon-Akkupacks

Panasonic

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 251966, 251970, 251967, 251969, 251968

251966 251967

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Kapazität: 2450 mAh · Technologie: NiMH

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Besonderheiten	Abm. (L x B x H)	St. €
251966-WZ	2	2.4 V	Z-Lötfahne	29 x 14.5 x 50.5 mm	17.99
251967-WZ	3	3.6 V	Z-Lötfahne	43.5 x 14.5 x 50.5 mm	27.99
251968-WZ	4	4.8 V	Z-Lötfahne	58 x 14.5 x 50.5 mm	31.99
1425369-WZ	4	4.8 V	Kabel, Stecker	50.5 x 29 x 29 mm	30.99
1425370-WZ	4	4.8 V	Kabel, Stecker	56 x 50.5 x 14 mm	31.99
251969-WZ	5	6 V	Z-Lötfahne	72.5 x 14.5 x 50.5 mm	41.99
1425372-WZ	5	6 V	Kabel, Stecker	72.5 x 50.5 x 14 mm	39.99
251970-WZ	6	7.2 V	Z-Lötfahne	87 x 14.5 x 50.5 mm	45.99

Emmerich LiFePO4 Akku-Packs

EMMERICH

406121

ab **38**99

Technische Daten: Größe: 18650 · Kapazität: 1100 mAh · Technologie: LiFePO 4 · Besonderheiten: Kabel

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
406121-WZ	3	9.6 V	60 x 19 x 66 mm	38.99	36.25
406122-WZ	4	12.8 V	80 x 19 x 66 mm	57.99	54.67

Emmerich NiMH-Spezialakkupack R10 3.6 V SLF

EMMERICH

- **Inkl. Stecklötfahnen 3er Print**
- **Rastermaß 10**

1299

Technische Daten: Größe: Spezial-Akku · Zellen-Zahl: 3 · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 170 mAh · Technologie: NiMH · Besonderheiten: U-Lötpins · Gewicht: 11 g · Abm.: (L x B x H) 25 x 21 x 18 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251574-WZ	12.99	12.15

NiMH-Akkupacks

EMMERICH

ab **9**99

255052 255054

Technische Daten: Technologie: NiMH · Besonderheiten: Z-Lötfahne

Best.-Nr.	Größe	Zellen-Zahl	Spannung	Kapazität	Abm. (L x B x H) mm	St. €
255052-WZ	Micro (AAA)	3	3.6 V	800 mAh	32.5 x 10.5 x 44.5	9.99
255054-WZ	Micro (AAA)	5	6 V	800 mAh	53.5 x 10.5 x 44.5	14.99
255055-WZ	Mignon (AA)	3	3.6 V	1500 mAh	44.5 x 14.5 x 50.5	12.99
255056-WZ	Mignon (AA)	4	4.8 V	1500 mAh	59 x 14.5 x 50.5	12.99
255057-WZ	Mignon (AA)	5	6 V	1500 mAh	73.5 x 14.5 x 50.5	20.99

18650 Li-Ion-Akkupacks

SAMSUNG

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 251301

251302

ab **31**99

Technische Daten: Größe: 18650 · Kapazität: 2600 mAh · Technologie: Li-Ion · Besonderheiten: Kabel

Best.-Nr.	Zellen-Zahl	Spannung	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
251301-WZ	2	7.4 V	37 x 19 x 70 mm	31.99	29.75
251302-WZ	3	11.1 V	55.5 x 19 x 70 mm	39.99	37.19
251303-WZ	4	14.8 V	74 x 19 x 70 mm	67.99	63.09

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Panasonic Blei-Akkus

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Hinweis: Akku mit VDS Nr. ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 255424, 254932

ab **22.99**

Panasonic

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	St. €
255394-WZ	6 V	1.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	300 g	LC-R061R3P	97 x 50 x 24 mm	**22.99**
255408-WZ	6 V	3.4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	620 g	LC-R063R4P	134 x 60 x 34 mm	**34.99**
255491-WZ	6 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	720 g	LC-R064R5P	70 x 102 x 48 mm	**22.99**
254304-WZ	6 V	7.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1260 g	LC-R067R2P	151 x 94 x 34 mm	**29.99**
254312-WZ	6 V	12 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1950 g	LC-R0612P	151 x 94 x 50 mm	**35.99**
1548007-WZ	6 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	1950 g	LC-R0612P1	151 x 94 x 50 mm	**29.99**
255556-WZ	12 V	1.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	590 g	LC-R121R3PG	97 x 50 x 48 mm	**24.99**
255424-WZ	12 V	2.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	800 g	LC-R122R2PG	177 x 60 x 34 mm	**40.99**
254932-WZ	12 V	3.4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1216 g	LC-R123R4PG	134 x 60 x 67 mm	**45.99**
250775-WZ	12 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1450 g	LC-R124R5PD	70 x 102 x 97 mm	**31.99**
254320-WZ	12 V	7.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2470 g	LC-R127R2PG	151 x 94 x 65 mm	**27.99**
1548008-WZ	12 V	7.2 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2500 g	LC-R127R2PG1	151 x 94 x 65 mm	**27.99**
1548009-WZ	12 V	12 Ah	Flachstecker 4.8 mm	3850 g	LC-RA1212PG	151 x 94 x 98 mm	**92.99**
253499-WZ	12 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	3800 g	LC-RA1212PG1	151 x 94 x 98 mm	**79.99**
1346390-WZ	12 V	33 Ah	M6-Schraubanschluss	11500 g	LC-V1233PC	196 x 155 x 130 mm	**175.99**

Yuasa Blei-Akku Serie NP

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Hinweis: Bleiakkus mit VdS-Nr. sind vom Verband der Sachversicherer offiziell für Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250960

ab **17.99**

YUASA

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	Bezeichnung	St. €	ab 5 à
250837-WZ	6 V	3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	600 g	NP3-6	134 x 64 x 34 mm	Blei-Akku NP 3 - 6	**24.99**	**23.49**
250839-WZ	6 V	4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	900 g	NP4-6	70 x 106 x 47 mm	Blei-Akku NP 4 - 6	**18.99**	**18.04**
250810-WZ	6 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2050 g	NP12-6	151 x 98 x 50 mm	Blei-Akku NP 12 - 6	**28.99**	-
250812-WZ	12 V	1.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	570 g	NP1.2-12	97 x 55 x 48 mm	Blei-Akku NP 1,2 - 12	**22.99**	**21.61**
250814-WZ	12 V	2.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	830 g	NP2.3-12	178 x 64 x 34 mm	Blei-Akku NP 2,3 - 12	**17.99**	**17.09**
250815-WZ	12 V	3.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1170 g	YUANP3.2/12RP	134 x 64 x 67 mm	Blei-Akku NP 3,2 - 12	**24.99**	**23.49**
250851-WZ	12 V	4 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1750 g	NP4-12	90 x 106 x 70 mm	Blei-Akku NP 4 - 12	**28.99**	**27.25**
250816-WZ	12 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2650 g	NP7-12	151 x 98 x 65 mm	Blei-Akku NP 7 - 12	**20.99**	**19.73**
250960-WZ	12 V	7 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2650 g	YUANP7-12L	151 x 98 x 65 mm	Blei-Akku NP 7 - 12 L	**29.99**	**27.59**
250840-WZ	12 V	10 Ah	Flachstecker 4.8 mm	4000 g	NP10-12	151 x 98 x 101 mm	Blei-Akku NP 10 - 12	**45.99**	**43.23**
250819-WZ	12 V	17 Ah	M5-Schraubanschluss	5970 g	NP17-12	181 x 167 x 76 mm	Blei-Akku NP 17 - 12	**88.99**	**83.65**
250818-WZ	12 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	4090 g	NP12-12	151 x 98 x 98 mm	Blei-Akku NP 12 - 12	**42.99**	**40.41**
250820-WZ	12 V	24 Ah	M5-Schraubanschluss	8920 g	NP24-12	166 x 125 x 175 mm	Blei-Akku NP 24 - 12	**113.99**	**104.87**
250822-WZ	12 V	38 Ah	M5-Schraubanschluss	13930 g	NP38-12	197 x 170 x 165 mm	Blei-Akku NP 38 - 12	**157.99**	**148.51**
250823-WZ	12 V	65 Ah	M6-Schraubanschluss	22820 g	NP65-12	350 x 174 x 166 mm	Blei-Akku NP 65 - 12	**309.-**	-

Wartungsfreie Blei-Akkus

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 250226

250103

250091

250116

ab **7.99**

CONRAD energy

Best.-Nr.	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Herst.-Teilenr.	Abm. (B x H x T)	St. €
250091-WZ	6 V	1.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	310 g	250091	97 x 51 x 25 mm	**11.99**
250103-WZ	6 V	3.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	650 g	250103	134 x 61 x 34 mm	**7.99**
250116-WZ	6 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	750 g	250116	70 x 108 x 48 mm	**15.99**
250129-WZ	6 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1290 g	250129	151 x 94 x 34 mm	**15.99**
250153-WZ	6 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	1810 g	250153	151 x 94 x 50 mm	**21.99**
250165-WZ	12 V	1.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	520 g	250165	97 x 52 x 48 mm	**13.99**
250177-WZ	12 V	2.3 Ah	Flachstecker 4.8 mm	890 g	250177	177 x 60 x 34 mm	**19.99**
250189-WZ	12 V	3.2 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1310 g	250189	134 x 61 x 67 mm	**19.99**
250914-WZ	12 V	5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	1800 g	250914	90 x 101 x 70 mm	**23.99**
250202-WZ	12 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2300 g	250202	151 x 95 x 65 mm	**27.99**
250915-WZ	12 V	9 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2700 g	250915	151 x 94 x 65 mm	**32.99**
250916-WZ	12 V	12 Ah	Flachstecker 6.35 mm	3670 g	250916	151 x 95 x 98 mm	**40.99**
250214-WZ	12 V	17 Ah	M5-Schraubanschluss	5530 g	250214	181 x 167 x 76 mm	**48.99**
250226-WZ	12 V	24 Ah	M5-Schraubanschluss	7600 g	250226	175 x 125 x 167 mm	**64.99**

Ladegeräte

Akku-Ladestation Charge Manager 2016

VOLTCRAFT

- **Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung**
- **Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht**
- **Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)**

Prozessor

99,99

Lieferung ohne Akkus

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde" Akkus · Automatische Akkuerkennung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm
Lieferumfang: Charge Manager · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
202016-WZ	99.99

Akku-Ladestation Charge Manager 410

VOLTCRAFT

- **Stromsparmodus**
- **Echte Kapazitätsmessung**
- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**

Prozessor

Lieferung ohne Akkus

44,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · 5 Programme: Laden (Charge), Entladen (Discharge), Testen (Check), Zyklus (Cycle), Beleben (Alive) · Automatische Refresh/Formier-Funktion für „müde" Akkus · Einzelschachtüberwachung · Für NiCd, NiMH sind 3 Ladeströme 500 mA, 750 mA, 1000 mA einstellbar und ein Entladestrom, bei NiZn automatisch · Minus-Delta-U Abschaltung · Minus-Delta-T Abschaltung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Entlade-Strom: 250 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min. · Abm.: (B x H x T) 87 x 38 x 165 mm
Lieferumfang: CM 410 · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
202410-WZ	44.99	41.84

Akkulade- und Pflegegerät IPC-1L

VOLTCRAFT

- **Für 1 - 4 Micro- oder Mignon-Akkus**
- **Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme**
- **Ca. 180 min Ladezeit für 2000 mAh Akkus**

Prozessor

34,99

Lieferung ohne Akkus

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Einzelschachtüberwachung · Akku-Voll-Erkennung durch Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Sicherheits-Timer-/ Temperatur-Abschaltung · LC-Display für grafische Anzeige des Ladezustands
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · NiCd · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 350 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 700 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 180 Min. · Abm.: (B x H x T) 75 x 40 x 130 mm.
Lieferumfang: Ladegerät · Steckernetzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
201101-WZ	34.99

Service-Tipp

Weitere Ladegeräte und viele nützliche Tipps und Infos

finden Sie unter:
conrad.de/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ladegerät BC-300

VOLTCRAFT

- **Minus-Delta-U Abschaltung**
- **Anzeige des Ladefortschritts und der Ladespannung**

Prozessor

1599

Lieferung ohne Akkus

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Entladefunktion · Kapazitätstest · Weitbereichseingang.
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 300 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 420 Min. · Abm.: (B x H x T) 66 x 124 x 25 mm

Lieferumfang: Ladegerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
200121-WZ	15.99

Universal-Ladegerät P600-LCD mit USB

VOLTCRAFT

- **5 V USB-Ausgang**
- **LC-Display**

3499

Prozessor

Lieferung ohne Akkus

Kundenempfehlung:

★★★★½ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Einzelschachtüberwachung · Minus-Delta-U Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Refresh/Entlade-Funktion für „müde" Akkus · Ladezustandsanzeige über blaues LC-Display · Sicherheits-Timer-Abschaltung

Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 400 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1300 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 100 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 66 x 130 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzgerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
202600-WZ	34.99	32.19

Conrad Empfehlung

Die Power-Sparpakete

Akku-Ladestation Charge Manager 2016 inkl. Conrad energy Endurance Akkus

VOLTCRAFT

- **Inkl. Conrad energy Endurance-Akkus 4x Micro, 8x Mignon**
- **Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung**
- **5 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme**
- **Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht**
- **Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)**

Prozessor

12195

Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/ DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm
Lieferumfang: Charge Manager · 4 Endurance Micro-Akkus 800 mAh · 8 Endurance Mignon-Akkus 2600 mAh · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Pckg. €
1517076-WZ	121.95

Charge Manager 2024 + Mignon Akkus + Micro Akkus

VOLTCRAFT

- **Inkl. NiZn-Akkus (4x AA + 4x AAA)**

21899

Prozessor

Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/ DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 3000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 260 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 Min. · Abm.: (B x H x T) 305 x 57 x 237 mm
Lieferumfang: Charge Manager 2024 · 4x Mignon Akkus · 4x Micro Akkus

Best.-Nr.	Pckg. €
1616679-WZ	218.99

Rundzellen-Ladegerät CC-1

VOLTCRAFT

Anwendungsbeispiel
Lieferung ohne Tablet
und Akkus

ab **29,99**

1613312

1613311

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V/AC · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA

Best.-Nr.	Passender Akku	Passend für Akkugröße	St. €
1613312-WZ	NiMH, NiCd	Mignon (AA), Micro (AAA)	29.99
1613311-WZ	NiMH, NiCd, LiIon	Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), Sub-C, 26650, 26500, 18650, 17670, 18490, 17500, 17355, 16340, 14500, 10440	39.99

Voltcraft Rundzellen-Ladegerät IPC-3

VOLTCRAFT

- **Das intelligente Ladegerät IPC-3 kann NiCd und NiMH Akkus, sowie die immer weiter verbreiteten Li-Ion-Rundzellen laden. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A etc. Es können problemlos, in allen vier Ladeschächten, Akkus in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Kapazitäten geladen werden.**

Prozessor

55,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferung ohne Akkus

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Passender Akku: LiIon · NiCd · NiMH · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm
Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-WZ	55.-

LCD Multi-Ladegerät

VARTA

- **USB-Ausgang**
- **Für 8 Micro- oder Mignon-Akkus**
- **Beleuchtetes LC-Display**

Prozessor

24,99

Ausstattung: Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises laden · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Beleuchtetes LC-Display · USB-Ausgang
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 8 · Betriebsspannung: 200 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 167 x 32 x 106 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1313813-WZ	24.99

LCD Smart Charger inkl. 4 Mignon-Akkus

VARTA

- **USB-Ausgang**
- **4 Ladeprogramme: Aufladen, Entladen, Prüfen, Auffrischen**
- **Inkl. 4 Mignon-NiMH-Akkus 2100 mAh**

Prozessor

32,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · 4 Ladeprogramme: Aufladen, Entladen, Prüfen, Auffrischen · USB-Ausgang · Einzelschachtüberwachung · Erhaltungsladung · LC-Display · Mit Eingriffen für leichtes entnehmen der Akkus · Sicherheitstimer · Temperaturkontrolle · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung

Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 1600 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 90 Min.
Lieferumfang: Ladegerät · 4 Mignon-NiMH-Akkus 2100 mAh · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1316779-WZ	32.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Schnellladegerät LCD Ultra-Fast inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2400 mAh

VARTA

- Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
- Entlade- und Auffrischfunktion
- Großes LC-Display

Prozessor

46,99

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Einezlschachtüberwachung · Entlade- und Auffrischfunktion · Kapazitätstest · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Temperaturkontrolle · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Integrierter Lüfter · Großes LC-Display · Zweitasten Bedienung · Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen

Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 220 - 240 V · 12 V/DC · Entlade-Strom: 400 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 8000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 15 Min. · Abm.: (B x H x T) 150 x 60 x 85 mm
Lieferumfang: Ladegerät · 4 Mignon-Akkus · Netzteil · Kfz-Adapter · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1172036-WZ	46.99

Steckerladegerät LCD Plug inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2100 mAh

VARTA

- Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
- USB-Ausgang
- Inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2100 mAh

Prozessor

19,49

Ausstattung: USB-Ausgang · Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises Laden bei Micro- und Mignon-Akkus · Einezlschachtüberwachung bei 9 V-Block-Akku · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolungsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Übersichtliches LC-Display · Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 5 · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 77 x 115 x 57 mm
Lieferumfang: Ladegerät · 4 Mignon-Akkus · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1172037-WZ	19.49

Rundzellen-Ladegerät LCD Universal

VARTA

- Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
- Mit USB-Ausgang
- Großes LC-Display

Prozessor

24,99

Lieferung ohne Akkus

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: USB-Ausgang · Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises Laden bei Micro-, Mignon-, Baby- und Mono-Akkus · Einezlschachtüberwachung bei 9 V-Block-Akku · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Großes LC-Display · Weitbereichseingang 100 - 240 V

Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 5 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 186 x 70 x 114 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1172038-WZ	24.99

Ladegerät BTL-11

BASETech

- USB-Ausgang
- Refresh-Funktion
- LC-Display

Prozessor

29,99

Ausstattung: Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Entladefunktion · Refresh-Funktion · Timer-Abschaltung · Erhaltungsladung · Akku-Defekt-Erkennung · Kapazitätstest · USB-Ausgang · LC-Display · LED-Ladeanzeige · Verpolungsschutz
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ -schächte: 8 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 220 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 140 Min. · Abm.: (B x H x T) 180 x 53 x 144 mm
Lieferumfang: BTL-11 · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1534071-WZ	29.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Lithium-Knopfzellenladegerät 2fach

VOLTCRAFT

- **Für alle gängigen Knopfzellen-Größen**
- **Spannungseinstellung durch Schiebeschalter**
- **Akkuauswurf-Taste**

Prozessor

Seitenansicht

14,99

Ausstattung: Laden von Lithium- und Lithium-Ionen Knopfzellen-Akkus · 2 Schiebeschalter einstellbar auf 3 V oder 3,6 V · LED-Ladeanzeige (Laden/Voll) · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Akkuauswurf-Tasten
Technische Daten: Passender Akku: LiIon · Passend für Akkugröße: Knopfzellenakku · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Betriebsspannung: 110 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 30 mA · Ladezeit: 1 - 2 h · Abm.: (B x H x T) 73 x 98 x 71 mm
Lieferumfang: Ladegerät · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
200520-WZ	14.99

Powerbank 20.0

goobay

- **3 USB-Ausgänge**
- **Kapazität 20000 mAh**
- **Kabel kann direkt an der Powerbank angebracht werden**

Anwendungsbeispiel

38,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: 3 USB-Ausgänge · Kabel kann direkt an der Powerbank angebracht werden · LED-Anzeige · Überladeschutz · Kurzschlussfest
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 3 · Kapazität: 20000 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: LiPo · Gewicht: 430 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 147 x 76 x 26 mm
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1511499-WZ	38.99

Powerbank PowerCore 26800

ANKER

- **Dual Micro-USB-Eingang**
- **Multi-Schutz Sicherheitssystem**
- **Schnell-Ladetechnologie**

67,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Dual Micro-USB-Eingang für schnelles aufladen der Powerbank · Power IQ automatische Ladestromanpassung · Voltage Boost Schnell-Ladetechnologie · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Ein/Aus-Schalter · LED-Kapazitätsanzeige
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 3 · Kapazität: 26800 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 494 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 180 x 82 x 22 mm
Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel 600 mm · Aufbewahrungsbeutel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1672847-WZ	67.99

Solar-Powerbank SL-160, IP67

VOLTCRAFT

- **Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten**
- **Staub- und wasserdichtes Gehäuse**
- **Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion**

29,99

Anwendungsbeispiele

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2.4 A · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Technologie: LiPo · Kapazität: 16000 mAh · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 166 x 82 x 20 mm

Lieferumfang: Solar- Powerbank SL-160 · USB-Stromkabel (ca. 30 cm) · Karabinerhaken · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1661732-WZ	29.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Solarlader SL-11

VOLTCRAFT

- **Leistungsstark und kompakt**
- **Stoß- und spritzwasserfestes Gehäuse**
- **Integrierte LED-Leuchte**
- **2 x USB-Ausgang**
- **2 Leuchtstärken, Blitzlicht- und SOS-Funktion**
- **Inkl. Karabiner**

39,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Integrierte LED-Leuchte · 2 Leuchtstärken · Blitzlicht- und SOS-Funktion · Akku kann auch über USB geladen werden · Hocheffiziente Solarzelle · Stoß- und spritzwasserfest · Griffiges und gummiarmiertes Gehäuse · 2 x USB-Ausgang · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige · Aufhängeöse

Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ladekanäle/ -schächte: 2 · Technologie: LiPo · Kapazität: 8000 mAh · Farbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 165 x 74 x 15 mm
Lieferumfang: SL-11 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Karabiner · Anleitung
Hinweis: Die Ladezeit kann je nach Sonneneinstahlung unterschiedlich ausfallen.

Best.-Nr.	St. €
1460533-WZ	39.99

Blei-Akku Steckerladegerät BC-1001

VOLTCRAFT

- **Für 6 V und 12 V Blei-Akkus**
- **Überlade- und Verpolungsschutz**
- **Erhaltungsladung**

Standard

9,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Erhaltungsladung · 6stufige vollautomatische Ladecharakteristik · CCCV Ladeverfahren · Schalter für Ladespannung · Überlade- und Verpolungsschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 6 V · 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 14 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 220 - 240 V · Ladestrom bei 6V: 1 A · Ladestrom bei 12V: 1 A · Ladeschluss-Spannung: 7. 3 V · 14.4 V · Gewicht: 190 g · Abm.: (B x H x T) 49 x 82 x 72 mm
Lieferumfang: Steckerlader BC-1001 · Krokoklemmen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1406342-WZ	9.99

Conrad Empfehlung

Laden ohne Kabelsalat

Induktions-Adapter

hama



1662107

1662104

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Ladestrom (max.): 800 mA · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Abm.: (L x B x H) 110 x 44 x 6 mm

Best.-Nr.	Ausgänge	St. €
1662104-WZ	USB-C™ Stecker	16.99
1662107-WZ	Micro-USB-Stecker	14.99

Automatik-Blei-Akku-Steckerladegerät AL 300 pro

H TRONIC

- **Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus**
- **Elektronische Laderegelung**
- **Konstante Ladeschlussspannung**

Standard

13,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Für 2, 6 und 12 V Blei-Akkus · Elektronische Laderegelung · Einstellung der Ladespannung mittels Schiebeschalter · Konstante Ladeschlussspannung · Netzanzeige über LED · Kurzzeitiger Kuzschluss- und Verpolungsschutz · Geringe Leistungsverluste
Technische Daten: Passender Akku: Blei-Säure · Blei-Gel · Blei-Vlies · Geeignet für Blei-Akku: 2 V · 6 V · 12 V · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 30 Ah · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Ladestrom bei 2V: 0.3 A · Ladestrom bei 6V: 0.3 A · Ladestrom bei 12V: 0.3 A · Ladeschluss-Spannung: 2.3 V · 6.9 V · 13.8 V · Gewicht: 345 g · Abm.: (L x B x H) 90 x 50 x 40 mm
Lieferumfang: Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250338-WZ	13.99	12.99

Gebäudetechnik & Smart Living

Das Haus sicherer und komfortabler machen. Das ist smart!

HAND DRAUF!

Foto: iStock; nilimage

SERVICE-TIPP

Installationsservice Mila Friends

Wenn flexible Technik-Hilfe gebraucht wird …
Die Mila Friends bieten Ihnen schnelle, einfache und flexible Vor-Ort-Unterstützung bei technischen Problemen – und das auch abends und am Wochenende! HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/mila-friends

Smart Home Komplettsysteme Seite 272

Smart-Home-Komplettsysteme 272
Systemübersicht Haus-Automatisierung 273
HomeMatic 274
Sygonix 280

Smart Home Sprachsteuerung Seite 282

Sprachgesteuerte Lautsprecher 282

Sicherheitstechnik Seite 284

Alarmanlagen, Rauchwarnmelder 284
Außensirenen, Öffnungsmelder 285
Öffnungssysteme, Alarmsirenen, Codeschlösser, Elektr. Wachhunde 286
Fernsehsimulatoren, Feuerschutzboxen, Bewegungsmelder, Tresore 287
Videoüberwachung 288
IP-Kameras 290
Dome-, CMOS-, Überwachungs-Kameras, Kamera-Attrappen 291
Stromausfall-, Wasser-, Kohlenmonoxid-, Gasmelder 292
Rauchwarnmelder 293

Kühlen & Heizen Seite 294

Heizungssteuerungen, Raum-, Heizkörperthermostate 294
Luftentfeuchter 300
Wand-, Decken-, Fensterlüfter 301
Abluftsteuerungen 302
Heizlüfter, Wärmewellen-Heizgeräte, Infrarotstrahler 303

Elektroinstallation Seite 304

WLAN-, Video-Türsprechanlagen, -Türklingeln 304
Funk-Klingeln, -Gongs 305
Steckdosen-Zwischenstecker, Euro-Adapter 306
Steckdosenleisten 307
Zeitschaltuhren 311
Kabeltrommeln 312
Stecker, Verlängerungskabel 313
Garten-, CEE-Steckdosen, 314
Bewegungsmelder 315

Netzwerk Seite 316

WLAN-Router 316
WLAN-Repeater 317
Powerline 318
Netzwerk-Switches 320
WLAN-Adapter 321
Bluetooth®-Sticks, WLAN-Access-Points, Streaming-Sticks 322
Mesh-Netzwerke, Netzwerk-Werkzeuge 323

Telefone & Faxgeräte Seite 324

Schnurlose Telefone 324
VoIP-Telefone 325
Schnurgebundene Telefone 326
Tisch-Telefone, Repeater, Telefonanlagen 327

TV Empfang Seite 328

TV-Sticks, DVB-T2-Receiver 328
Kabel-Receiver, HD+-Karten, DVB-T2-Antennen 329
SAT-Receiver, -Antennen, -Anlagen 330
LNBs, SAT-Multischalter, -Dosen, -Dämpfungsregler, -Finder 331

Haushalt & Küche Seite 332

Kaffeemaschinen, Wassersprudler 332
Wasserkocher, Kühlboxen, Mikrowellen, Eierkocher 333
Fritteusen, Kochplatten, Saugroboter 334
Staubsauger, Fenstersauger, Dampfreiniger 335

Wettermessgeräte Seite 336

Wetterstationen 336
Regen-, Windmesser 339

Garten Seite 340

Gartenscheren, -sägen, Grasscheren, Schrauber 340
Heckenscheren, Rasentrimmer 341
Mähroboter, Astscheren, Hochentaster 342
Baum-, Heckenschneider, Greifer, Häcksler, Unkrautvernichter 343
Unkrautstecher, Hochdruckreiniger, Kettensägen, Staubsauger 344
Laubsauger, -bläser, Fugenreiniger, Bewässerungs-Steuerungen 345
Zimmerbrunnen-, Springbrunnen-, Gartenpumpen, Schläuche 346
Tiervertreiber 347

Solar Seite 348

Solar-Module 348
Solar-Anlagen 350
Solar-Laderegler 351

Uhren Seite 352

Wanduhren 352
Uhrwerke, Uhr-Einbaumodule 353

Smart Home Komplettsysteme

		Smart Home	devolo	HomeMatic®	homematic IP	innogy
Für Techniker	Frequenz	868,42 MHz	868,3 MHz	868,3 MHz	868,3 MHz
	Protokoll	Z- Wave	HomeMatic	HomeMatic IP	RWE Smart Home
	Einsatz von Drittanbieterkomponenten möglich	Ja	Nein	Nein	Ja
	Sprache Software	DE, GB, FR, NL	DE, GB, TR	DE, GB, FR, FI, IT, SE, SP, DA	DE, GB
	Steckertyp	E, F	E, F, G, J	F	F
Kompatibilität zu anderen System und Sprachassistenten	**Conrad Connect**	✓	✓		✓
	Amazon Echo (Alexa)	✓	✓	✓	✓
	Google Home	✓		✓	
	Apple HomeKit				
	Mediola		✓	✓	
	Philips Hue				✓
	Osram Lightify / Smart+		✓		✓
Steuerung und Vernetzung	**Komponenten sind direkt verknüpfbar**	✓	✓	✓	✓
	Eine Zentrale zum Steuern einsetzen	✓	✓	✓	✓
	Steuerung per App (Smartphone / Tablet)	✓	✓	✓	✓
	Steuerung und Verwaltung über PC	✓	✓		✓
	Aktoren über Fernbedienungen schalten	✓	✓	✓	✓
Klimatisieren	**Geräte temperaturabhängig steuern**		✓	✓	✓
	Heizkörper steuern	✓	✓	✓	✓
	Fußbodenheizungssteuerung möglich			✓	✓
	Automatische Fensteröffnung		✓		
	Fensterpositionserkennung		✓	✓	
Intelligentes Schalten	**Schaltsteckdosenadapter verfügbar**	✓	✓	✓	✓
	Aufputzdimmsteckdosen verfügbar		✓	✓	✓
	Unterputz Funk-Sender verfügbar		✓	✓	✓
	Einbinden in Markenschalterprogramme		✓	✓	✓
	Aufputzwandschalter verfügbar	✓	✓	✓	✓
	Unterputzwandschalter verfügbar	✓	✓	✓	✓
	Unterputzdimmaktoren verfügbar	✓	✓	✓	✓
	2-Draht-UP- Schalter verfügbar				
	E27-Fassungsschalter verfügbar				
	Niedervoltgeräte schalten		✓		
	Außen-Beleuchtung Außen-Geräte steuern				✓
	Energieverbrauchsmessung möglich	✓	✓	✓	✓
	Aktoren im Schaltschrank ansteuern		✓		
Jalousien und Tore	**Rollläden komfortabel per Funk steuern**		✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Gurtwicklern				
	Einbinden von Funk-Rollladenmotoren				
	Einbinden von Garagentorantrieben		✓	✓	
	Einbinden von Umweltmesssensoren		✓	✓	✓
	Einbinden von Neigungssensoren		✓		
Sicheres Wohnen – Schutz vor Einbruch	**Anwesenheitssimulation**	✓	✓	✓	✓
	Gefahrenmelder einbinden	✓	✓	✓	✓
	Wassermelder verfügbar		✓		✓
	Öffnungsmelder verfügbar	✓	✓	✓	✓
	Bewegungsmelder verfügbar	✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Haushaltsgeräten				✓
Zutrittskontrolle	**IP- Kameras in die App einbinden**		✓		✓
	Automatische Türschlösser		✓		✓
	Einbindung von Türgongs		✓		

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 265.

Service-Tipp

Conrad Connect - Das Dashboard für das Internet der Dinge

Mit der IoT-Projektplattform Conrad Connect verknüpfen Sie smarte Geräte wie die Sprachassistenten Google Home oder Amazon Echo, um Aufgaben zu vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie die Energiekosten senken oder Ihre Gebäude sicherer machen wollen, auf Conrad Connect finden Sie die passenden Projekte.

1582520

1605401

CONRAD CONNECT

	Smart Home	sygonix	sygonix	SCHELLENBERG	smartwares	RADEMACHER
Für Techniker						
	Frequenz	868 MHz	433 MHz	868,4 MHz	2,4 GHz, 868 MHz, 433 MHz	434,5 MHz
	Protokoll	RS2W	RSL	Schellenberg Radio System	WiFi	Rademacher
	Einsatz von Drittanbieterkomponenten möglich	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
	Sprache Software	-	-	DE	DE, GB, FR, NL	DE, GB, FR, NL
	Steckertyp	F, J	F	micro-B	E, F, J	F
Kompatibilität zu anderen System und Sprachassistenten	**Conrad Connect**					
	Amazon Echo (Alexa)					
	Google Home					
	Apple HomeKit					
	Mediola	✓	✓			
	Philips Hue				✓	
	Osram Lightify / Smart+					
Steuerung und Vernetzung	**Komponenten sind direkt verknüpfbar**	✓	✓	✓	✓	
	Eine Zentrale zum Steuern einsetzen			✓	✓	✓
	Steuerung per App (Smartphone / Tablet)			✓	✓	✓
	Steuerung und Verwaltung über PC				✓	✓
	Aktoren über Fernbedienungen schalten	✓	✓	✓	✓	✓
Klimatisieren	**Geräte temperaturabhängig steuern**		✓	✓	✓	
	Heizkörper steuern			✓	✓	
	Fußbodenheizungssteuerung möglich					
	Automatische Fensteröffnung					
	Fensterpositionserkennung			✓		
Intelligentes Schalten	**Schaltsteckdosenadapter verfügbar**	✓	✓	✓	✓	✓
	Aufputzdimmsteckdosen verfügbar	✓	✓		✓	
	Unterputz Funk-Sender verfügbar	✓	✓		✓	
	Einbinden in Markenschalterprogramme			✓		
	Aufputzwandschalter verfügbar	✓	✓		✓	✓
	Unterputzwandschalter verfügbar	✓	✓	✓	✓	
	Unterputzdimmaktoren verfügbar	✓	✓		✓	✓
	2-Draht-UP- Schalter verfügbar	✓	✓		✓	
	E27-Fassungsschalter verfügbar	✓	✓		✓	
	Niedervoltgeräte schalten				✓	
	Außen-Beleuchtung Außen-Geräte steuern	✓	✓	✓	✓	
	Energieverbrauchsmessung möglich				✓	
	Aktoren im Schaltschrank ansteuern					
Jalousien und Tore	**Rollläden komfortabel per Funk steuern**	✓	✓	✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Gurtwicklern			✓	✓	✓
	Einbinden von Funk-Rollladenmotoren			✓	✓	✓
	Einbinden von Garagentorantrieben			✓	✓	✓
	Einbinden von Umweltmesssensoren				✓	✓
	Einbinden von Neigungssensoren					
Sicheres Wohnen - Schutz vor Einbruch	**Anwesenheitssimulation**		✓	✓	✓	✓
	Gefahrenmelder einbinden			✓	✓	✓
	Wassermelder verfügbar				✓	
	Öffnungsmelder verfügbar	✓	✓	✓	✓	
	Bewegungsmelder verfügbar	✓	✓		✓	
	Einbinden von Haushaltsgeräten				✓	
Zutrittskontrolle	**IP- Kameras in die App einbinden**				✓	
	Automatische Türschlösser					
	Einbindung von Türgongs				✓	

Homematic CCU3 Funk-Zentrale, inklusive mediola AIO CREATOR NEO Lizenz

HomeMatic

- Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche
- Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte
- Unterstützt Funk-Komponenten sowie Wired Geräten

149,95

Ausstattung: Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche · Ermöglicht das Einrichten direkter Verknüpfungen innerhalb der Homematic oder Homematic IP Produktreihen · Bietet zahlreiche und individuelle Konfigurations- sowie Steuermöglichkeiten über das bewährte WebUI per Webbrowser **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Abm.: (B x H x T) 119 x 136 x 35 mm

Best.-Nr.	St. €
1694106-WZ	149.95

Funk-Dimmaktor, 1-fach, Unterputz

HomeMatic

- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand

59,99

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Funk-Dimmer · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640538-WZ	59.99

Energiespar-Tipp

Bis zu 30% Heizkosten sparen

Funk-Heizkörperthermostat HM

HomeMatic

- Passt auf alle gängigen Heizkörperventile
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Individuelle Programmierung direkt am Gerät

39,95

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Kein Ablassen von Heizungswasser nötig · Boost-Funktion für schnelles Aufheizen · Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau) · Frostschutz-Automatik · Kalkschutz-Automatik · Metallüberwurfmutter · Mit Magnetkontakten koppelbar für Fenster-Offen-Erkennung.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 54 x 65 x 93 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss RA/RAV/RAVL · Montagezubehör · 2x Batterien.

Best.-Nr.	St. €
595280-WZ	39.95

Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputz

HomeMatic

- Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED am Gerät

59,99



Ausstattung: IP20 geschütztes Gehäuse · Geeignet für eine Vielzal an Rollladenmotoren · Relaiskontakt: 1 x Schließer, 1 x Wechsler · Max. Ausgangsstrom: 250 W Motorlast.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 53 x 53 x 30 mm

Lieferumfang: Funk-Rollladenaktor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
646345-WZ	59.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Homematic Rauchwarnmelder HM-Sec-SD-2

HomeMatic

1428326

ab **49,99**

1428327

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern vernetzbar · LED-Notbeleuchtung bei Alarm · Erweiterter Insektenschutz · Großer, leicht bedienbarer Fuktions-Taster · Selbsttest · Batterieüberwachungsfunktion.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich

Hinweis: Ausschließlich gruppierbar mit Rauchwarnmeldern des gleichen Typs (HM-Sec-SD-2). Nicht gruppierbar mit anderen Modellen (z.B. HM-Sec-SD).

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1428326-WZ	Homematic Funk-Rauchwarnmelder	49.99
1428327-WZ	Homematic Funk-Rauchwarnmelder 3er-Set	139.95

Funk-Rollladenaktor, 1-Kanal, Unterputz

HomeMatic

- **Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen**
- **Geringer Montage- und Installationsaufwand**

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Lieferumfang: Funk-Rollladenaktor · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640539-WZ	59.95

Zwischenstecker mit Energiemessfunktion, 1-Kanal

HomeMatic

- **Schalten von Verbrauchern**
- **Messen des Energieverbrauches**

49,99

Ausstattung: Robuste Ausführung: 50.000 Schaltzyklen bei cosφ=1 · Zyklische Übertragung der Messwerte an die Homematic Zentrale · Grafische Anzeige der Messdaten in der Bedienoberfläche der CCU2.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 59 x 123 x 40 mm
Lieferumfang: Funk-Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1082621-WZ	49.99

Funk-Schaltaktor UP

HomeMatic

ab **49,99**

646363

646376

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 53 x 53 x 30 mm · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.	Kanäle	St. €
646363-WZ	1	49.99
646376-WZ	2	59.99

Homematic Funk-Schaltaktor für Hutschienenmontage

HomeMatic

- **Potentialfreie Relais**
- **Schaltet angeschlossene Verbraucher**
- **Keine separate Antenne nötig**

ab **54,95**

1421283

646705

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Hutschiene · Produkt-Art: Funk-Schalter · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.	Kanäle	Abm. (B x H x T)	St. €
1421283-WZ	1	18 x 65 x 87 mm	54.95
646705-WZ	4	72 x 65 x 87 mm	99.99

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Funk-Aktoren 1-fach, Unterputz

HomeMatic

- **Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen**
- **Geringer Montage- und Installationsaufwand**

49,99

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Lieferumfang: Funk-Aktor · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640540-WZ	49.99

Zwischenstecker, 1-Kanal

HomeMatic

- **Signal-LED am Gerät**
- **Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich**
- **Geringe Ruhestromaufnahme**

39,95

Ausstattung: Schnell und ohne Werkzeug montiert - nach dem Einstecken in die Steckdose sofort betriebsbereit · Einfache Bedienung - direkt am Gerät möglich oder über die WebUI der Zentrale CCU2 · Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich · Ein- bzw. Ausschaltverzögerung sowie Ein- bzw. Ausschaltdauer einstellbar · Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Kanäle: 1 · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 59 x 123 x 40 mm

Lieferumfang: Funk-Schaltaktor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1409793-WZ	39.95

Homematic Funk-Wandthermostat, Aufputzmontage

HomeMatic

- **Soll-Temperatur direkt am Drehrad einstellbar**
- **Individuell einstellbare Wochenprogramme**
- **Boost-Funktion**

49,99

Ausstattung: Urlaubsfunktion · Partyfunktion · Frostschutz · Kalkschutzfunktion · Großes Display für Soll-/Ist-Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zeit- und Programmanzeige.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 22 mm

Lieferumfang: Funk-Wandthermostat · 2x AAA Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1095096-WZ	49.99

Funk-Tür-/Fensterkontakt, optisch

HomeMatic

- **Optische Erkennung**
- **Kompakte Bauform**
- **Einfache und flexible Montage**

Anwendungsbeispiel

29,99

Ausstattung: Integrierter Sabotagekontakt.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 15 x 100 x 18 mm
Lieferumfang: Funk-Tür-/Fensterkontakt · LR03/Micro/AAA Batterie · 2x Abdeckkappen · Doppelseitiger Klebestreifen · 2x Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm · Reflektoraufkleber · Bedienungsanleitung in D und GB.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1217863-WZ	29.99	26.99

Funk-Tür-/Fensterkontakt

HomeMatic

- **Klein und unauffällig**
- **Einfache Montage an Fenstern und Türen**
- **LED für Statusanzeigen**



Anwendungsbeispiel

29,99

Ausstattung: Authentifizierte Kommunikation · Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 17 x 77 x 16 mm

Lieferumfang: Funk-Tür-/Fensterkontakt · 2x LR44 Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das Produkt ist nicht zur Ansteuerung der BidCos-Alarmzentrale geeignet.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
1040651-WZ	29.99	23.99	20.99

Homematic Funk-Wandtaster 2fach

HomeMatic

- **Multifunktional**
- **Direktes Anlernen möglich**
- **Einfach Anschrauben oder Ankleben**

39,99

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Kanäle: 2 · Montageart: Aufputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 22 mm
Lieferumfang: Funk-Wandtaster · Wippe · Rahmen · Montagematerial · 2x AAA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1095097-WZ	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Conrad Empfehlung

Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll

Homematic IP Access Point

homematic IP

- **Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet**
- **Hohe Sicherheit dank AES-Verschlüsselung**
- **Zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis**

works with amazon alexa · Google Assistant

works with CONRAD CONNECT

49.95

Ausstattung: Gibt die Konfigurationsdaten- und Bedienbefehle vom Smartphone an die Homematic IP Geräte weiter · Betriebszustand (blau, gelb, rot) über Farb-LED
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Google Home · Alexa · Hersteller-Spezifisch · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Abm.: (B x H x T) 118 x 104 x 26 mm
Lieferumfang: Homematic IP Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406551-WZ	49.95

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

homematic IP

- **LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung**
- **Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion**
- **EN14604 und Q-Label zertifiziert**

Google Assistant · works with amazon alexa

works with CONRAD CONNECT

59.95

Ausstattung: Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label · Zertifiziert nach EN14604 und vfdb 14-01 · 10 Jahre Batterielebensdauer · LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs · Sirenen-Funktion · Großer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion · Vernetzung von bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern desselben Typs möglich - Einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Decke · Abm.: (Ø x H) 119 mm x 51 mm
Lieferumfang: Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) · Deckenhalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Repeaterfunktion des Rauchwarnmelders ausschließlich bei Betrieb mittels Homematic Zentrale CCU2 nutzbar.

Best.-Nr.	St. €
1500184-WZ	59.95

Homematic IP Rolladenaktor für Markenschalter

homematic IP

- **Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien**
- **Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen**
- **Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren**
- **Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils**

works with amazon alexa

works with CONRAD CONNECT

69.95

Ausstattung: Komfortable Bedienung über Homematic IP App, per Fernbedienung oder Tasterwippe · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Sturm- und Frostschutzautomatik · Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Lieferumfang: Homematic IP Rollladenaktor · Montagezubehör · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561422-WZ	69.95

Service-Tipp

Nützliche Informationen

und weitere Homematic-Komponenten finden Sie unter:

conrad.de/homematic

Homematic IP Fenstergriffsensor

homematic IP

- **Erkennt die Fensterposition über die Stellung des Griffs**
- **Einfache Montage**
- **Inkl. Batterien**

works with CONRAD CONNECT

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

49.95

Ausstattung: Passt unter alle gängigen Fenstergriffmodelle · Dezente und unauffällige Installation · Einfache Montage ohne Beschädigung des Fensters · Für Fenster mit linker und rechter Öffnungsrichtung geeignet · Optische Anpassung an den Fenstergriff durch im Lieferumfang enthaltene weiße und silberne Abdeckung.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufbau · Abm.: (B x H x T) 32 x 143 x 16 mm
Lieferumfang: Homematic IP Fenstergriffsensor · Zusätzliche Abdeckung (silber) · AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500186-WZ	49.95

Homematic IP Heizkörperthermostat

homematic IP

- **Bis zu drei Heizprofile einstellbar**
- **Inklusive Adapter für Danfoss-Haltesysteme**
- **Sichere und einfache Installation ohne Eingriff in die Heizungsanlage**

Google Assistant · works with amazon alexa

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

works with CONRAD CONNECT

49.95

Ausstattung: Erkennt in Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (optisch) offene Fenster und senkt automatisch die Temperatur · Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern · Ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage · Boost-Funktion für schnelles Aufheizen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 58 x 71 x 97 mm
Lieferumfang: Homematic IP Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) · Stößelverlängerung Danfoss RAV · Stützring · Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4 · 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406552-WZ	49.95

Homematic IP Rollladenaktor - Unterputz

homematic IP

- **Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen**
- **Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren**
- **Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils**

works with amazon alexa · Google Assistant

59,95

Ausstattung: Komfortable Bedienung über Homematic IP App, per Fernbedienung oder Tasterwippe · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Sturm- und Frostschutzautomatik · Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 54 x 33 x 41 mm

Lieferumfang: Homematic IP Rollladenaktor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561424-WZ	59.95

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter

homematic IP

- **Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern**

49,95

Google Assistant · works with amazon alexa

Ausstattung: Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen · Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen · Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Einbau · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm

Lieferumfang: Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500195-WZ	49.95

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor Unterputz

homematic IP

- **Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs**

49,95

Google Assistant · works with amazon alexa

Ausstattung: Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar · Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen · Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Abm.: (B x H x T) 54 x 33 x 41 mm

Lieferumfang: Homematic IP Schalt-Mess-Aktor - Unterputz · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500197-WZ	49.95

Homematic IP Schaltsteckdosen

homematic IP

- **Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern**
- **Geringe Ruhestromaufnahme**
- **Manuelle Bedienung möglich**
- **Optional mit Funktion zur Energieverbrauchsmessung**

Google Assistant · works with amazon alexa

ab 39,95

1406557

1406556

Ausstattung: Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern, beispielsweise Elektroheizungen · Einfache Montage ohne Werkzeug · Ein- und Ausschalten direkt an der Steckdose · Geringe Ruhestromaufnahme · Blockiert keine umliegenden Steckdosen · Misst Leistung und Energieverbrauch des angeschlossenen Geräts (Nur Bestell-Nr. 1406557)

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Zwischenstecker · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 39 mm
Lieferumfang: Homematic IP Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1406556-WZ	Homematic IP Schaltsteckdose	39.95
1406557-WZ	Homematic IP Schaltsteckdose mit Energiemessfunktion	49.95

Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display - innen

homematic IP

- **Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen**
- **Zeigt aktuelle Messwerte auf dem übersichtlichen LC-Display an**
- **Zur Regelung von homematic IP Heizkörperthermostaten und Fußbodenheizungsaktoren**

39,95

works with amazon alexa · Google Assistant

Ausstattung: Sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation · Einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG).
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz
Lieferumfang: Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display · Wechselrahmen · Montageplatte · Doppelseitiges Klebeband · Montageschrauben und Dübel · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1543542-WZ	39.95

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor innen

homematic IP

- **Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen**
- **Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**

Google Assistant · works with amazon alexa

29.95

Ausstattung: Benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation · Flexible und einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG).
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 20 mm

Lieferumfang: Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor · Wechselrahmen · Montageplatte · Klebeband · Montageschrauben und Dübel · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1543543-WZ	29.95

Homematic IP Fenster- und Türkontakt für verdeckten Einbau

homematic IP

- **Verdeckte Montage im Tür-/Fensterrahmen**
- **Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster**
- **Eingebauter Sabotagekontakt**

39.95

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Einbau · Produkt-Art: Funk-Tür-, Fensterkontakt · Abm.: (B x H x T) 167 x 13 x 19 mm
Lieferumfang: Verdeckter Fenster und Türkontakt · Doppelseitiger Klebekontakt · Reflektoraufkleber · Batterie · Anleitung.

Hinweis: Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
1560520-WZ	39.95

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch

homematic IP

- **Integrierte Infrarot-Lichtschranke erkennt die Fensteröffnung**
- **Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben**
- **Inklusive weißer und brauner Abdeckkappe**

29.95

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz · Abm.: (B x H x T) 15 x 102 x 20 mm
Lieferumfang: Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch · Abdeckkappen weiß und braun · Klebestreifen · Schrauben · Reflektoraufkleber · Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406553-WZ	29.95

Homematic IP Wandtaster - 2fach

homematic IP

- **Flexible und einfache Montage**
- **Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**
- **Einfach in viele bestehende Schalterserien integrierbar**

39.95

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy) · Einsatz mehrerer Homematic IP Wandtaster pro Raumklimalösung möglich.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 19 mm

Lieferumfang: Homematic IP Wandtaster 2-fach · Wechselrahmen · Montageplatte und Zubehör · Doppelseitige Klebestreifen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406555-WZ	39.95

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

homematic IP

- **Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit**
- **Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile**
- **Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung**

49.95

works with amazon alexa · Google Assistant

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/3x Kühlen) · Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen · Flexible und einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG) · Ohne Access-Point oder CCU2-Zentrale direkt kompatibel mit Fußbodenheizungs-Steuerungen.
Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Wand · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 25 mm
Lieferumfang: Wandthermostat · Wechselrahmen · Montageplatte · Montagematerial · 2 x AAA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500178-WZ	49.95

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Sygonix Gateway RS2W

sygonix

- **Gateway mit Funk-Schaltsteckdose**
- **Bis zu 50 Aktoren steuern**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

Ausstattung: Gateway zur Steuerung der RS2W-Serie · Bis zu 50 Aktoren können verbunden werden · Unterstützt die WLAN-Standards 802.11b/g/n · Konfiguration und Steuerung über APP (Android/IOS) · Weltweiter kostenloser Fernzugriff möglich · Bis zu 50 Gateways über eine App steuerbar · Sygonix RSL/RS2W App · Individuelle Zeitpläne erstellen.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W · Schutzart: Schutzklasse I
Lieferumfang: Gateway · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1898922-WZ	49.99

RS2W Funk-Schalter

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Eingebaute Sicherung**

29,99

Ausstattung: Schraubklemmen · Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Schaltleistung: 2000 W.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W
Lieferumfang: RS2W Funk-Schalter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1761756-WZ	29.99

RS2W Funk-Wandschalter

sygonix

ab 11,99

1761757 1761758

Technische Daten: Bezeichnung: RS2W Funk-Wandschalter

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
1761757-WZ	1-Kanal	19.99
1761758-WZ	2-Kanal	11.99

RS2W Funk-Schalter

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignals**
- **Max. 150 m Reichweite**
- **Schaltleistung 3500 W**

24,99

Ausstattung: Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED-Anzeige.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W · Basisstation: Erforderlich
Lieferumfang: RS2W Funkschalter · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1761759-WZ	24.99

Wassergeschütztes Außengehäuse für Empfänger

renkforce

Technische Daten: Bezeichnung: Wassergeschütztes Außengehäuse für Empfänger

Best.-Nr.	St. €
1560407-WZ	4.49

RS2W Wettergeschütztes Außengehäuse für Sender

renkforce

Technische Daten: Bezeichnung: RS2W Wettergeschütztes Außengehäuse für Sender

Best.-Nr.	St. €
1533777-WZ	5.21

RS2W Funk-Jalousieschalter

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Automatische Spannungsabschaltung**

29,99

Ausstattung: Schraubklemmen · Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Automatische Spannungsabschaltung · Schaltleistung: 500 W.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 500 W
Lieferumfang: Funk-Jalousieschalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761776-WZ	29.99

RS2W Funk-Fernbedienung

sygonix

je 19,99

1761760 1761761

Technische Daten:
Bezeichnung: RS2W Funk-Fernbedienung

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1761760-WZ	Weiß	19.99
1761761-WZ	Schwarz	19.99

RS2W Funk-Schalter Außen

sygonix

- **Schaltet 2 Geräte unabhängig von einander**
- **Für den Außenbereich geeignet (IP 66)**
- **Kombinierte Schaltlast von bis zu 2000 W**

39,99

Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W · Schutzart: IP66
Lieferumfang: RS2W Funk-Schalter Außen · 4 x wasserdichter Stecker · 4 x Schraube · 4 x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1762779-WZ	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

RS2W Funk-Heizungssteuerung-Set

sygonix

- **Kabelloser Temperaturregler**
- **LCD-Display**

49,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Temperatur-Controller: · Betrieb über zwei Batterien/Akkus Typ AAA/Micro · Messung und Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte · Kühl- oder Heizmodus umschaltbar · Ein Empfänger anmeldbar · 8 Schaltprogramme (jeweils mit einem einzelnen Wochentag, mit dem Zeitraum „Montag - Freitag" oder dem Zeitraum „Montag - Sonntag" belegbar) · Manuelle Bedienung des Empfängers möglich **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W
Lieferumfang: RS2W Funk-Thermostat · Funk-Empfänger · 2 x Batterie AAA · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1761763-WZ	49.99

RS2W Funk-Schaltsteckdose

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Integrierte Überlastsicherung**

28,99

Ausstattung: Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Eingebaute Überlastsicherung · Berührungsschutz · Schaltleistung: 3500 W (ohmsche Last), 600 W (induktive Last).
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W
Lieferumfang: RS2W Funk-Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761762-WZ	28.99

RS2W Funk-Fernbedienung Mini

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Bis zu 5 Empfänger anlernbar**

19,99

Lieferumfang: RSL Mini Funk-Fernbedienung · 1 x Batterie CR2032 · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1761755-WZ	19.99

RS2W Funk-Schalter mit Schalteingang

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Inkl. Schalteingang**

24,99

Ausstattung: Schraubklemmen · Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Schaltleistung: 2000 W.
Lieferumfang: Funk-Schalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761777-WZ	24.99

Funk-Schalter 2-Draht mit Schalteingang

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Kein Neutralleiter erforderlich**
- **Inkl. Schalteingang**

29,99

Ausstattung: Schraubklemmen · Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Schaltleistung: 300 W.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 300 W
Lieferumfang: Funk-Schalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761754-WZ	29.99

RS2W Funk-Schaltsteckdose Außenbereich

sygonix

- **Empfangsbestätigung des Schaltsignales**
- **Bis zu 150 m Reichweite**
- **Integrierte Überlastsicherung**

29,99

Ausstattung: Integrierte Sicherung · Eingebauter Taster · LED Anzeige · Eingebaute Überlastsicherung · Berührungsschutz · Schaltleistung: 3500 W.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W · Schutzart: IP44
Lieferumfang: RS2W Funk-Schaltsteckdose, außen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761778-WZ	29.99

Smart Home Sprachsteuerung

Amazon Echo (2. Generation) sprachgesteuerter Lautsprecher

amazon echo

- Spielt Ihre Musik - allein mithilfe Ihrer Stimme
- Steuert Ihre kompatiblen Smart-Home Geräte
- Lernt immer dazu
- Lautsprecher mit Dolby-Technologie
- Multiroom-Funktion für Amazon Music, Tuneln und Spotify

Wi Fi · works with amazon alexa · Bluetooth · works with CONRAD CONNECT

je **99,99**

Ausstattung: Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Einfach fragen.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 88 mm x 148 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1605401-WZ	Anthrazit	99.99
1605402-WZ	Hellgrau	99.99
1605403-WZ	Sand	99.99

Amazon Echo Dot (3. Generation) sprachgesteuerter Lautsprecher

echo dot

- Besserer Klang und neues Design
- Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, Tuneln und mehr
- Kann per Bluetooth oder 3,5 mm Kabel mit Lautsprechern verbunden werden
- Hands-Free Anrufe und Nachrichten mit kompatiblen Echo-Geräten oder der Alexa App

Bluetooth · works with amazon alexa · Wi Fi · works with CONRAD CONNECT

je **59,99**

Ausstattung: Kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 43 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1848565-WZ	Weiß	59.99
1848566-WZ	Schwarz	59.99
1848567-WZ	Grau	59.99

Amazon Echo Show 5 Sprachassistent

amazon echo

- 14 cm (5,5 Zoll) Smart Display
- Bitten Sie Alexa, Filme oder Nachrichten zu zeigen
- Steuern Sie Ihr Smart Home
- Bleiben Sie in Verbindung mit Videoanrufen
- Mikrofon und Kamera per Knopfdruck schaltbar

works with amazon alexa · Wi Fi · works with CONRAD CONNECT

2138879

je **89,99**

2138880

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schnittstellen (Eingang): Micro USB · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (B x H x T) 148 x 86 x 73 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2138879-WZ	Weiß	89.99
2138880-WZ	Schwarz	89.99

Amazon Echo Plus (2. Generation) Sprachassistent

amazon echo

- Lautsprecher mit Dolby-Verarbeitung
- Mit integriertem Zigbee-Hub
- Kompatible Smart Home Geräte steuern
- Spielt all Ihre Musik mit Hilfe Ihrer Stimme
- 360° omnidirektionaler Klang
- Multiroom-Funktion

works with CONRAD CONNECT

works with amazon alexa · Wi Fi · Bluetooth

Ausstattung: Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von Musik.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 148 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1848570-WZ	Weiß	149.99
1848571-WZ	Schwarz	149.99
1848574-WZ	Grau	149.99

Spar-Tipp

Aktuelle Tagespreise

Informieren Sie sich über aktuelle Tagespreise unter

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Amazon Echo Spot Sprachassistent mit Bildschirm

echo spot

- **Echo mit Bildschirm**
- **Anrufe tätigen, Lampen steuern, Nachrichten hören und mehr**
- **Verwenden Sie den internen Lautsprecher oder verbinden Sie externe Lautsprecher**
- **Multiroom-Funktion für Amazon Music, TuneIn und Spotify**
- **Sprachsteuerung für Ihr Smart Home**
- **Sprach- und Videoanrufe**

WiFi · WORKS WITH amazon alexa

works with CONRAD CONNECT

je 129,99

1646513

1646512

Ausstattung: Echo Spot wurde so entwickelt, dass es überall bei Ihnen hinpasst.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · Schnittstellen (Ausgang): Audio, Stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (B x H x T) 104 x 97 x 91 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1646512-WZ	Weiß	129.99
1646513-WZ	Schwarz	129.99

HomePod. Zuhause hört sich neu an.

HomePod

Works with Apple HomeKit

je 319,-

Der HomePod klingt rundum revolutionär. Er ist ein absoluter Musikexperte, der das Beste aus Apple Music herausholt. Und er ist ein intelligenter Assistent, der dein Smart Home Zubehör steuert – alles nur mit deiner Stimme.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1698609-WZ	Weiß	319.-
1698610-WZ	Spacegrau	319.-

Google Home Mini sprachgesteuerter Lautsprecher

- **Erhalte aktuelle Informationen zu Nachrichten und Sport, etc.**
- **Per Sprachbefehl Musik, Nachrichten und Radiosendungen anhören**
- **Antworten von Google erhalten**
- **Kompatible Geräte im ganzen Haus steuern**

Google Assistant

works with CONRAD CONNECT

je 59,99

Großartig, in klein
Lass dir per Sprachsteuerung überall bei dir zu Hause helfen. In Google Home Mini steckt der Google Assistant. Du kannst ihm Fragen stellen oder ihn Dinge für dich erledigen lassen. Er ist stets bereit zu helfen.
Ausstattung: Materialien: Fest mit dem Gerät verbundenes Stoffgehäuse, Silikonfuß.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Eingang): Micro USB · Abm.: (Ø x H) 98 mm x 42 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Produkt-Art: Sprachassistent · Cloud-Anbindung: Google Home · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1599458-WZ	Kreide	59.99
1599459-WZ	Karbon	59.99

Google Home sprachgesteuerter Lautsprecher

- **Antworten von Google erhalten**
- **Per Sprachbefehl Musik anhören**
- **Kompatible Geräte im ganzen Haus steuern**
- **Satter Hifi-Sound**

Google Assistant

works with CONRAD CONNECT

99,99

Sprachgesteuerter Lautsprecher mit Google Assistant
In Google Home steckt der Google Assistant. Du kannst ihm Fragen stellen und ihn Dinge für dich erledigen lassen. Er ist stets bereit zu helfen. Sag einfach „Ok Google".
Ausstattung: High Excursion-Lautsprecher und 2"-Treiber + zwei 2"-Passivradiatoren.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Abm.: (Ø x H) 96.4 mm x 142.8 mm · Farbe: Weiß · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Google Home · Conrad Connect

Best.-Nr.	St. €
1582520-WZ	99.99

Google Nest Hub Smart Display mit Google Assistant

- **17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen Bildschirm**
- **Integrierter Google Assistant**
- **Kompatible Smart-Home Geräte steuern**
- **YouTube-Videos streamen**
- **Musik von Spotify oder YouTube Music streamen**

WiFi · Google Assistant · Bluetooth

works with CONRAD CONNECT

2139446

2139447

Dank integriertem Google Assistant kannst du ganz einfach z. B. deine schönsten Erinnerungen aus Google Fotos ansehen, kompatible Geräte über das zentrale Dashboard steuern und YouTube-Videos streamen.
Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Bluetooth® Version: 5.0 · Abm.: (B x H x T) 179 x 118 x 67 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Google Home · Conrad Connect

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2139446-WZ	Kreide	129.-
2139447-WZ	Karbon	129.-

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis (Replay geschützt)

ABUS Security Tech Germany

- **Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage**
- **Komplettset mit Zentrale & App, Komponenten und Zubehör**
- **Schnell-Installation mit 5 V Stecker & konfigurierten Meldern**

Ready for Smart Friends smart-friends.com · Erhältlich im App Store · Google play · works with amazon alexa

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

269,99

Ausstattung: Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit zur einfachen Selbstmontage · Replay-geschützte Funk-Übertragung · Schnelle Plug & Play-Installation · Backup-Batterie zur Notstromversorgung der Zentrale · Erweiterbar auf 32 Komponenten und 4 IP-Kameras · Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Push-Benachrichtigung via App und E-Mail.

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Stromaufnahme Basis: 480 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Schalldruck: 90 dB · App-fähig: Ja · Notstromversorgung: Ja · Frequenz: 868 MHz · Alarmzonen (Funk): 32 · ABUS Smart Security World

Lieferumfang: Zentrale · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · 11 x Batterien · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil inkl. EU, AU und UK-Adapter · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1551248-WZ	269.99

Funk-Rauchwarnmelder FURM35000A für ABUS Smartvest

ABUS Security Tech Germany

- **Erweiterung der Smartvest zur Detektion von Rauch und Hitze**
- **Einsatzorte: Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer und Flure**
- **Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie**

SMART SECURITY WORLD

46,99

Ausstattung: Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung · Schnelle und saubere Montage ohne Bohren (optionales Magnet-Befestigungsset HSZU10000).

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Frequenz: 868 MHz · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · 2x AA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457125-WZ	46.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funk-Außensirene FUSG35000A für ABUS Smartvest

- **Smartvest-Erweiterung zur Alarmierung im Innen- u. Außenbereich**
- **Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb**
- **Abschreckende Alarmierung mit lauter 100 dB-Sirene & Blitzlicht**

162,99

Ausstattung: Robuste, wettergeschütze Sirene (IP44) · Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale · Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie · Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.
Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 30 m · Abm.: (B x H x T) 112 x 300 x 102 mm · Sabotageschutz: Ja · Funk-Scharfschaltung: Ja · Stromaufnahme Basis: 200 mA · Notstromversorgung: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Schalldruck: 100 dB · Farbe: Weiß · Rot · Frequenz: 868 MHz · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World
Lieferumfang: Sirene · 4x C Batterie· Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457124-WZ	162.99

Funk-Öffnungsmelder FUMK35000A für ABUS Smartvest

- **Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern**
- **Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb**
- **Sabotageschutz durch Deckelkontakt**

44,99

Ausstattung: Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED · Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale · Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie.

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Abm.: (B x H x T) 40 x 71 x 14 mm · Sabotageschutz: Ja · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Frequenz: 868 MHz · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World
Lieferumfang: Öffnungsmelder · CR2032 Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1457120-WZ	44.99

8-Zonen-Alarmanlage

- **8 Alarmschleifen**
- **Einstellbare Alarmverzögerung**
- **Zentrale Deaktivierung über Schlüsselschalter**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

99,99

Ausstattung: 8 Alarmzonen · direkter Alarmausgang · 2x direkter Alarmausgang über potentialfreien Kontakt · Drei Status LED's · Einstellbare Verzögerung bei Zutritt und Verlassen · Einstellbare Alarmdauer.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Alarmzonen: 8x Drahtgebunden · Signalübertragung: Kabelgebunden · Schaltausgänge: 2 · Abm.: (B x H x T) 284 x 284 x 86 mm
Lieferumfang: 8-Zonen-Alarmanlage · Montagematerial · 2x Schlüssel zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage · 2x Schlüssel zum Verschließen des Metallgehäuses · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
754394-WZ	99.99

Transponder Öffnungssystem

renkforce

- **Ersetzt herkömmliche, teure Schlüsselsysteme**
- **Einzelne Berechtigungen jederzeit erteilen und wieder entziehen**
- **Ein Lesegerät unterstützt bis zu 50 Transponder**

69,99

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Max. 50 Transponder pro Leseeinheit · ca. 4 Milliarden unterschiedliche Kodierungen.
Technische Daten: Stromaufnahme: max. 100 mA · Abm.: (B x H x T) 75 x 125 x 28 mm · Besonderheiten: mit separater Auswerteeinheit

Lieferumfang: Steuermodul · Antennenmodul mit Kabel · 1x Transponder in Scheckkartenform · 2x Transponder für Schlüsselring · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte nur die als Zubehör gepflegten Transponder verwenden.

Best.-Nr.	St. €
751242-WZ	69.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Bezeichnung	St. €
1656203-WZ	54 x 1 x 86 mm	Transponder Karte TK1	3.29
1656202-WZ	31 x 4.8 x 40 mm	Transponder Anhänger TA1	4.99
130245-WZ	31 x 4.8 x 40 mm	Transponder - Anhänger	7.99

Wetterfestes Codeschloss IP65

renkforce

- **Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse**
- **Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt**

149,99

Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus
Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/ DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35.5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz
Lieferumfang: Codeschloss · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
751624-WZ	149.99	141.55

Alarmsirene mit Blitzleuchte

ABUS Security Tech Germany

- **Schalldruck 110 dB/1 m**
- **Aus wetterfestem Aluminium**
- **Flaches Gehäuse**

64,90

Technische Daten: Leuchtfarbe: Rot · Blitz-Frequenz: 70 Blitze/min · Schalldruck (max.): 110 dB · Betriebsspannung: 12 V/DC · Schutzart: IP34 · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Abm.: (B x H x T) 190 x 310 x 115 mm

Lieferumfang: Alarmsirene · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
750792-WZ	64.90

Elektronischer Wachhund

- **Lautstarkes Bellgeräusch 105 dB**
- **Erfasst Bewegung durch Türen und Wände**

64,99

Ausstattung: Einstellbare Lautstärke und Sensorempfindlichkeit · Bellen, Gongton oder Sirenenton auswählbar · Bequeme Scharf-/Unscharfschaltung über Funk-Fernbedienung mit Paniktaste · Notstromversorgung möglich · Erweiterbar durch optionale Funkmelder.
Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 20 m · Komponente: Elektronischer Wachhund · Sendermaße: (B x H x T) 38 x 69 x 7 mm · Funkfrequenz: 433 MHz · Betriebsspannung: 12 V/DC · Empfängermaße: (B x H x T) 158 x 176 x 116 mm · Schalldruck: 105 dB · Montageart: Boden · Stromversorgung: netzbetrieben · Erfassungsweite: Max 7 m · Gewicht: 916 g · Abm.: (B x H x T) 158 x 176 x 116 mm
Lieferumfang: Meldegerät · Netzgerät · Fernbedienung inkl. Batterie · Befestigungsmaterial · Warnaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Insgesamt sind max. 6 Funk-Komponenten und 2 Funk-Fernbedienungen anlernbar.

Best.-Nr.	St. €
754153-WZ	64.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Fernsehsimulator

sygonix

- **Imitiert einen eingeschalteten Fernseher**
- **Schreckt Einbrecher ab**
- **Eingebaute Einschaltautomatik**



24,99

Ausstattung: Eingebauter Timer und Lichtsensor · 12 Leuchtdioden.
Technische Daten: Komponente: Fernsehsimulator · Gewicht: 115 g · Abm.: (B x H x T) 85 x 75 x 57 mm

Lieferumfang: Fernsehsimulator · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406724-WZ	24.99

Dualer Bewegungsmelder 12 V/DC

renkforce

- **Wählbar zwischen NO- und NC-Schaltung**
- **Sabotagekontakt erkennt Manipulierungsversuche**
- **"Dual-Sensor"-Technologie für hohes Maß an Fehlalarmsicherheit**

25,99

Ausstattung: Sabotagekontakt · Relaisausgang · Deaktivierbare Erfassungsanzeige (LED) · Gehtestfunktion.
Technische Daten: Besonderheiten: Sabotageschutz · Betriebsspannung: 12 V · Abm.: (B x H x T) 60 x 105 x 42 mm

Lieferumfang: Bewegungsmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751560-WZ	25.99

Pfefferspray

GEV

- **Ideal für Jogger**
- **Handliches Format**

Gefahr

4,69

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Inhalt: 40 ml ·
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
751028-WZ	117.25 €	4.69

Feuerschutzbox First Alert FA-2037FE mit Schlüsselschloss

First Alert

- **Widerstandsfähig bis 840 °C, mindestens 30 Minunten**
- **Wasserdicht auch bei komplettem Eintauchen**
- **inklusive 20 Hängeregister**

69,99

Ausstattung: Widerstandsfähig bis 840°C - mindestens 30 Minuten · Wasserdicht auch bei komplettem Eintauchen · Sichere Medienaufbewahrung · Praktischer Tragegriff · 20 Hängeregister (US-Letter) · Klammerverschluss mit 2 Schlüsseln
Technische Daten: Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Besonderheiten: feuerfest · Volumen: 17.6 l · Gewicht: 16.9 kg · Produkt-Art: Feuerschutzbox · Abm.: (B x H x T) 330 x 410 x 324 mm · Innenmaß (B x H x T): 260 x 309 x 218 mm

Best.-Nr.	St. €
1693019-WZ	69.99

Conrad Empfehlung

Perfekt getarnt

Buchtresor

BASETech

- **Mit Schlüsselschloss**
- **Perfekte Tarnung in einem Bücherregal**
- **Sichere Aufbewahrung von Wertsachen**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

10,99

Technische Daten: Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Gewicht: 460 g · Anzahl der Fachböden: 1 · Farbe: Blau · Abm.: (B x H x T) 115 x 180 x 55 mm · Innenmaß (B x H x T): 103 x 168 x 42 mm

Lieferumfang: Buchtresor · 2x Schlüssel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1486098-WZ	10.99

17,78 cm (7“) Heim-Videoüberwachungsset Touch & App

ABUS Security Tech Germany

- **Komplettset aus IR Funk-Außenkamera, Monitor und Docking-Station**
- **Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk**
- **Mobiler Zugriff via App**

Google play · Erhältlich im App Store · ABUS · SMART SECURITY WORLD READY

241,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit Mikrofon · mit IR-LEDs · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4“) · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Serie: ABUS Smart Security World · Lieferumfang: Funk-Überwachungs-Set 4-Kanal mit 1 Kamera · Auflösung (max.): 640 x 480 Pixel
Lieferumfang: 17,78 cm (7“) Monitor mit Dockingstation · 2,4 GHz IR Funk-Außenkamera · 2× Schaltnetzteile inkl. EU-, AUS- und UK-Adapter · 1 m Netzwerkkabel · Antenne · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
754418-WZ	241.99

Renkforce 2.4 GHz Funk-DVR Monitor Set mit Kamera

renkforce

- **Monitor mit eingebautem Digitalrecorder**
- **Auf bis zu 4 Kameras erweiterbar**
- **Einfache und schnelle Installation und Einrichtung**

ab 79,99

1505092

Ausstattung: Monitor · Abnehmbare Antenne · SDHC-Kartensteckplatz (max. 64 GB, nicht im Lieferumfang) · AV-Ausgang für Signalweitergabe an anderen Monitor oder DVR · Kamera · HD-Auflösung · Infrarot-Nachtsicht · Integriertes Mikrofon.
Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4“) · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 4,3 mm · Empfängermaße: 183 x 136 x 30 mm · Sendermaße: 80 mm Ø x 100 mm · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel

Best.-Nr.	Produkt-Art	Bezeichnung	Lieferumfang	St. €
1505092-WZ	Überwachungskamera-Set	2.4 GHz Funk-DVR Monitor Set mit Kamera	Funk-Überwachungs-Set mit 1 Kamera	149.99
1518460-WZ	Zusatzkamera	renkforce 2,4 GHz Digital Funk-Kamera	Funk-Zusatzkamera	79.99

Funk-Überwachungs-Set mit 4 WLAN-Kameras und Netzwerkrecorder

sygonix

- **Komplett-Set mit 4 Kameras und NVR**
- **Einfache Verbindung über WLAN**
- **Kameras mit Nachtsichtfunktion**

299,99

Ausstattung: DVR: Digitale 4-Kanal 2,4 GHz Funkübertragung · kostenlose App für Android und iOS mit Push-Benachrichtung · Bedienung über integriertes Menü · VGA- und HDMI Ausgang
Funkkamera: IP66-Geschütztes Alu-Metallgehäuse mit abnehmbarer Sonnenschutzblende · Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht mit automatischer Schaltung bei Dunkelheit · Integrierte Motion Dectection.
Technische Daten: Signal-Standard: Funk · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Brennweite: 4 mm

Lieferumfang: Digitalrekorder · Steckernetzteil für Digitalrekorder · Maus · USB-Hub · 4x Kamera mit WLAN-Antenne · 4x Steckernetzteil für Kamera · Netzwerkkabel (1 m) · Software-CD · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1522017-WZ	299.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funk-Überwachungsset 1080P mit Touchdisplay und App

sygonix

- **25,4 cm (10") Touch-Display**
- **Brilliante Aufnahmen in Full-HD (1080p)**
- **Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras**
- **Nachtsichtfunktion und Bewegungserkennung**

279,99

Ausstattung: Monitor/DVR: · Digitale 4-Kanal 2,4 GHz Funkübertragung · Aufnahme in 1080p @30fps mit H.246 encoding · Funkkamera: · Robustes, IP66-geschütztes Alu-Metallgehäuse zum Betrieb im Außenbereich · Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 Meter
Technische Daten: Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 5 mm · Empfängermaße: 255 x 37 x 173 mm · Sendermaße: 222 x 66 x 66 mm.

Lieferumfang: Funk-Überwachungskamera · Monitor · Montagematerial · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1594378-WZ	279.99

Service-Tipp

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter:
conrad.de/newsletter

Funk-Überwachungsset Smartwares TX-28

TECHNAXX

- **17,78 cm (7") TFT LCD-Bildschirm inklusive einer Außenkamera**
- **Infrarot-Nachtsicht**
- **Unterstützt MicroSD Karten bis 32 GB**

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

ab 74,99

1295903

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1295904

Ausstattung: Wetterfeste Kamera (IP65) · Hochempfindliches Mikrofon · Mobil aufrufbar auf iPhone und Android · Unterstützt MicroSD Karten bis 32 GB · Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel.
Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte (nicht im Lieferumfang) · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Auflösung (Linien): 420 · Brennweite: 6 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1295903-WZ	Funk-Überwachungsset TX-28	166.99
1295904-WZ	Zusatzkamera für Funk-Überwachungsset TX-28	74.99

LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC32020, Innenbereich

- **Steuerbar per App mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich**
- **Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion**
- **Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen**

147,99

Smartphone
nicht im Lieferumfang

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 12 m · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 115 x 92 x 118 mm · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit 2-Wege-Kommunikation · mit IR-LEDs · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · Serie: ABUS Smart Security World · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: WLAN Schwenk-/Neige-Kamera · Netzteil · Netzwerkkabel (1m) · Antenne · Deckenhalterung · Montagezubehör · Quickguide

Best.-Nr.	St. €
1610297-WZ	147.99

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP62560, Außenbereich

- **1920 x 1080 Pixel bei 25 Bildern/Sek.**
- **Wettergeschütztes Kameragehäuse IP67**
- **Eingebaute Sensorik für Bewegung**

139,99

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 85 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.03 lx · IR-Reichweite (max.): 20 m · Einsatzort: Außenbereich · Abm.: (B x H x T) 62 x 157 x 70 mm · Gewicht: 778 g · Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Bewegungsmelder · mit PoE IEEE 802.3af · mit ONVIF-Unterstützung · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: Außenkamera TVIP62560 · Netzteil · Netzwerkkabel 1m · CD mit Software · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1650771-WZ	139.99

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS PPIC34520, Außenbereich

- **Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz**
- **Integriertes Mikrofon zum Hören via App**
- **Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion**

Smartphone
nicht im Lieferumfang

169,-

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 12 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 65 x 190 x 105 mm · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit Mikrofon · mit Bewegungsmelder · mit IR-LEDs · Serie: ABUS Smart Security World · Schutzart: IP66 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: WLAN Außenkamera · Netzteil · Micro USB - RJ45 Adapter · Antenne · Wandhalterung · Montagematerial · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1610298-WZ	169.-

WLAN IP-Kompakt-Kamera 1 280 x 720 Pixel Stabo indoorcam fisheye 51091, Innenbereich

- **Datenübertragung per WLAN**
- **Schutz gegen Störungen**
- **Automatische 180° Schwenkfunktion**

44,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 1,44 mm · Max. Blickwinkel hor.: 185 ° · Blickwinkel vertikal: 120 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 10 m · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 80 mm x 120 mm · Gewicht: 96 g · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit 2-Wege-Kommunikation · mit Fischaugenobjektiv · mit IR-LEDs · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: Kamera · Netzteil DC 5 V/1 A · USB-Anschlusskabel 1,2 m · Befestigungsmaterial · Anleitung.

Hinweis: microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1611476-WZ	44.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1280 x 720 Pixel Denver IPC-1031, Innenbereich

DENVER

- Infrarot Nachtsicht bis zu 10 m
- Zwei-Wege Audio Übertragung
- Kostenlose APP für Android und IPhones

46,99

Technische Daten: App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 10 m · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 115 x 139 x 128 mm · Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit Mikrofon · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · mit Lautsprecher · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel · Signal-Standard: IP
Lieferumfang: IP-Kamera · Befestigungsbügel · Netzteil · LAN-Kabel · Montagematerial · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1423224-WZ	46.99

Dummy Dome-Kamera

renkforce

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

18,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 126 mm x 94 mm · Besonderheiten: mit blinkender LED · Gewicht: 184 g
Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
454422-WZ	18.99

Conrad Empfehlung

Schutz muss nicht teuer sein

CCD-Kamera-Attrappe TX-18

TECHNAXX®

- Täuschend echt wirkende Attrappe
- Eingebaute, rot-blinkende LED schreckt Diebe ab
- Einfaches Befestigen

Anwendungsbeispiel

12,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Kabelattrappe an der Kamerarückseite · Vorstehende Abdeckung schützt die Linsen-Attrappe.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 80 x 170 x 210 mm · Gewicht Hinweis: ohne Batterien · Gehäusematerial: ABS · Plastik · Besonderheiten: mit blinkender LED · Gewicht: 233 g
Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Montagematerial · Aufklebbares Kamerawarnschild · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1295900-WZ	12.99

Schrauben CMOS Farb-Kamera

- 480 TVL
- 3,7 mm Weitwinkelobjektiv
- Getarnt als Kreuzschraube

39,99

Technische Daten: Ausführung: in Schraubenkopf-Optik · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Brennweite: 3,7 mm · Auflösung (TVL): 480 TVL · Ausgänge: Cinch · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.5 lx · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja (integriert) · Abm.: (B x H x T) 20 x 20 x 20 mm · Gewicht: 40 g
Lieferumfang: Schrauben-Kamera · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
754533-WZ	39.99

Erforderliches Zubehör
Festspannungs-Steckernetzteil SYS 1421-0612

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
510819-WZ	10.99	10.66

Mini-Überwachungskamera mit Starlight-Technologie

sygonix®

- Starlight-Technologie für unglaublich starke Nachtsicht
- Automatische Aufnahmen bei Geräusch- oder Bewegungserkennung
- Kleine Bauform für unauffällige Platzierung

99,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · Blickwinkel: 120 ° · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · Ausgänge: USB · IR-Zusatzlicht: Ja · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 10 lx · Einsatzort: Innenbereich · Mikrofon: Ja · Speicherkapazität: 32 GB · Abm.: (B x H x T) 65 x 35 x 28 mm · Gewicht: 53 g
Lieferumfang: Mini Überwachungskamera · USB-Kabel (0.8 m) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1545962-WZ	99.99

Stromausfall-Melder

PROTECTOR

- **Meldet 12 h Alarm bei Stromausfall**
- **Ideal für Kühltruhen und Apotheken-Kühlschränke**

33⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Anschlussleistung: 3500 W · Lautstärke: 85 dBA · Kinderschutz: Ja · Abm.: (B x T) 60 mm x 55 mm · Stromversorgung: akkubetrieben

Best.-Nr.	St. €
624418-WZ	33.99

ABUS Wassermelder HSWM10000

ABUS Security Tech Germany

- **Kabellänge ca. 1.5 m**
- **85 dB lautes Alarmsignal**
- **Ideal für Küche, Bad oder Keller**

12⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Anschlüsse: Klemmterminal · Gehäusematerial: ABS.
Technische Daten: Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Stand · Betriebsspannung (Details): 9 V · Stromversorgung: batteriebetrieben · Schalldruck (max./pro Kanal): 85 dB · Abm.: (B x H x T) 102 x 60 x 35 mm
Lieferumfang: Wassermelder · 9-V-Blockbatterie · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
752961-WZ	12.99

Conrad Empfehlung

Mobiler Schutz vor Wasserschäden

Wassermelder IP66

sygonix

- **Warnung vor Wasserschäden**
- **Lautstarker akustischer Alarm (120 dB)**
- **Flexible Positionierung dank Batteriebetrieb**

je 9⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1593961

1593962

Technische Daten: Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Abm.: (B x H x T) 95 x 42 x 95 mm
Lieferumfang: Wassermelder · Bedienungsanleitung
Hinweis: Benötigte 3x AAA-Batterien sind nicht im Lieferumgang enthalten. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1593961-WZ	Universal Wassermelder weiß	9.99
1593962-WZ	Universal Wassermelder schwarz	9.99

Kohlenmonoxid-Warnmelder mit Display

Ei Electronics fire + gas detection

- **Frühzeitige Detektion erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentrationen**
- **Mit LCD-Display**
- **Für Stand-alone-Einsatz**

40⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (L x B x H) 105 x 120 x 45 mm
Lieferumfang: Kohlenmonixid-Warnmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1307588-WZ	40.99

Cordes Gasmelder CC-3000

CORDES Haussicherheitstechnik

- **Spannungsversorgung über 230 V oder 12 V**
- **3 Status-LEDs**
- **Alarmton 85 dB**

34⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Alarm bei Gas/Gasmenge: Propane: 0,2%, Butane: 0,17%, Methane: 0,53% · detektiert: Butan · Methan · Propan · Stromaufnahme: ca. 1 W StandBy / 1,7 W Alarm · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 85 x 85 x 35 mm
Lieferumfang: Gasmelder · Montagekit · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
751619-WZ	34.99

Kohlenmonoxidmelder mit Display

FireAngel

- **Visuelle Warnung über CO-Niveau**
- **Maximalwertspeicher bis zu 4 Wochen**
- **Integrierte 7-Jahres-Batterie**

32⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. 7 Jahres-Batterie · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 125 x 72 x 40 mm

Lieferumfang: Kohlenmonoxidmelder inkl. 7-Jahres-Batterie · Befestigungsmaterial · Benutzerhandbuch.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät nach Ablauf der Lebensdauer nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1663541-WZ	32.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

ABUS Funk-Rauchwarnmelder RM40 vernetzbar

- **Alarmweitergabe via Funk an alle umliegen-den Melder**
- **Mit Testfunktion und Batterieüberwachung**
- **Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604**

33,99

Ausstattung: Status-LED· Funkvernetzung von bis zu 32 Meldern möglich · Funk-Modul bereits integriert · Erfassungsbereich: bis 40 m² · Insektenschutz · Inklusive 9 V Litium-Batterie (bis zu 2 Jahre Lebensdauer im Funkbetrieb).
Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 102 mm x 35 mm · Besonderheiten: vernetzbar · Zertifizerung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 190 g
Lieferumfang: Funk-Rauchwarnmelder · 9 V Block-Batterie (Lithium) · Bedienungs-/Montageanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1347070-WZ	33.99

Funk-Rauchwarnmelder RF101

- **Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder**
- **Mit Testfunktion und Batterieüberwachung**
- **Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604**

ab 15,-

Auch als 3er- oder 5er-Set erhältlich !

Gültig für Best.-Nr. 1380528 & 1560410

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder · Testfunktion und Batterieüberwachung · Sichere und zuverlässige Alarmierung.
Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 125 mm x 48 mm · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: vernetzbar · Gewicht: 340 g
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1274868-WZ	Funk-Rauchwarmelder	15.-
1380528-WZ	Funk-Rauchwarmelder, 3er Set	45.-
1560410-WZ	Funk-Rauchwarmelder, 5er Set	67.49

ABUS Rauchwarnmelder GRWM30600 Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie

- **Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut**
- **Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest**
- **EN14604 zertifiziert**

TESTSIEGER Stiftung Warentest test GUT (2,2) Ausgabe 1/2018

23,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder zeichnet sich durch sehr kompaktes Design aus. Er erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Unerwünschte Alarme (z.B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.
Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 78 g
Lieferumfang: Mini Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1457126-WZ	23.99

Conrad Empfehlung

Zuverlässiger Schutz

Ei Electronics Rauchwarnmelder Ei650 inkl. 10 Jahres-Batterie

- **Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie**
- **5-fach Schutz vor Fehlalarmen**
- **EN14604 und VdS-Zertifiziert**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht: 180 g
Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1307583-WZ	21.99

Gleich mitbestellen

Schnelle und saubere Montage ohne Bohren

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

3,79

ABUS Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 69 mm

- **Zur Befestigung von Rauchwarnmeldern**
- **Einfaches Anbringen und Abnehmen des Melders**

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 69 mm x 6 mm · Gewicht: 40 g.
Lieferumfang: Decken-Element · Rauchwarnmelder-Element · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1283702-WZ	3.79

Wi-Fi Starter Paket

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Touchscreen-Display
- Fenster-offen-Erkennung
- Zentrales Bediengerät + 2 Heizkörperregler
- Kompatibel mit Conrad Connect

CONRAD CONNECT

259,-

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Fenster-Offen-Erkennung · Programmierung per App.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich, enthalten

Lieferumfang: 1 x Zentrales Bediengerät · 2 x Akku AA HR6 Ni-MH · 1 x Tischhalterung · 1 x Netzteil/ Spannungsversorgung · 2 x Elektronischer Heizkörperthermostat THR092HRT · 4 x Batterie AAA.

Best.-Nr.	Pckg. €
1519822-WZ	259.-

Evohome Raumthermostat „Round“

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Beleuchtetes Display
- Geeignet für Wandmontage
- Intuitive Bedienung durch Stellrad
- Kompatibel mit Conrad Connect

CONRAD CONNECT

WORKS WITH amazon alexa

65,-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Sichere bidirektionale Verbindung · Stromversorgung über 2 x AA Batterie.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H) 83 mm x 33 mm · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Raumthermostat · Dübel · Befestigungsschrauben.

Best.-Nr.	St. €
1410245-WZ	65.-

Heizkörperthermostat

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Beleuchtetes Display
- Klappbares Display
- Fenster-offen-Erkennung
- Kompatibel mit Conrad Connect

CONRAD CONNECT

64^{99}

Ausstattung: Verstellbare Displayposition · Fenster-offen-Erkennung · Anzeige des Zonen- oder Raumnamens.
Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 94 x 60 x 54 mm · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Danfoss-Adapter RA · Displayhalter · Montagematerial · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1205664-WZ	64.99

Heizkörperthermostat 4er Set

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- Beleuchtetes Display
- Klappbares Display
- Fenster-offen-Erkennung
- Kompatibel mit Conrad Connect

CONRAD CONNECT

249^{99}

Ausstattung: Verstellbare Displayposition · Fenster-offen-Erkennung · Anzeige des Zonen- oder Raumnamens.
Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 94 x 60 x 54 mm · Basisstation: Erforderlich

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Danfoss-Adapter RA · Displayhalter · Montagematerial · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1205663-WZ	249.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mehr Komfort - mehr Temperatur-Regelung - mehr Energieeinsparung

Netatmo Heizkörperthermostat Starter-Set

NETATMO

- **Anpassung an Ihr Heizverhalten**
- **Steuerung via App (kostenlos) oder manuell möglich**
- **Conrad Connect und Apple-Home Kit kompatibel**
- **Fenster-offen-Erkennung**

Works with Apple HomeKit
WORKS WITH amazon alexa
Google Assistant

199,-

Anwendungsbeispiele

Ausstattung: Nachtmodus · Komfortmodus · Eco-Modus · Komfort-Plus-Modus · Manual Boost · Intelligente Regulierung.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Produkt-Art: Funk-Heizkörperthermostat-Set

Lieferumfang: 2 Heizkörperthermostate · 1 Wandthermostat · 2 x 6 Adapter · 2 x 2 AA-Batterien · 2 x 4 Farbaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passend für die meisten Heißwasser-Heizkörper der Marken Danfoss, Heimeier und Honeywell

Best.-Nr.	Pckg. €
1489354-WZ	199.-

Netatmo Heizkörperthermostat Erweiterung

NETATMO

- **Anpassung an Ihr Heizverhalten**
- **Steuerung via App (kostenlos) oder manuell möglich**
- **Conrad Connect und Apple-Home Kit kompatibel**
- **Fenster-offen-Erkennung**

WORKS WITH amazon alexa
Google Assistant
IFTTT
Works with Apple HomeKit

Lieferumfang

79,99

Ausstattung: Nachtmodus · Komfortmodus · Eco-Modus · Komfort-Plus-Modus · Manual Boost · Intelligente Regulierung.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Basisstation: Erforderlich
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 6 Adapter · 2 AA-Batterien · 4 Farbaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Um das Heizkörperthermostat zu steuern, brauchen Sie entweder das Heizkörperthermostat-Starterset oder das Netatmo Smart Thermostat. Passend für die meisten Heißwasser-Heizkörper der Marken Danfoss, Heimeier und Honeywell.

Best.-Nr.	St. €
1489355-WZ	79.99

Netatmo Thermostat NTH01-DE-EC mit App

NETATMO

- **Steuerbar via Smartphone/Tablet**
- **Kompatibel mit Gas-, Öl- und Holz-Heizkesseln**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

Works with Apple HomeKit
WORKS WITH amazon alexa
Google Assistant
IFTTT

169,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Hysterese: 0.5 °C · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 83 x 83 x 22 mm · Basisstation: Erforderlich
Lieferumfang: 1 Thermostat · 5 austauschbare Farbrahmen · 1 mobile Halterung · 1 Relais · 1 Adapter für Heizkessel · 1 Adapter für Netzanschluss · 1 Wandplatine · 1 USB-Kabel · 3 AAA Batterien · 4 Schrauben mit Dübeln.

Best.-Nr.	St. €
1295725-WZ	169.99

Service-Tipp

Conrad Connect:
Ihre Smart-Living-Plattform

Verbinden Sie Ihre smarten Geräte und Services miteinander und lassen Sie sie auf clevere Art zusammenarbeiten, um Ihr Leben zu erleichtern. Alles in einer zentralen Cloud: Ob Smart-Home-Automation, Sicherheitssystem, Gartenbewässerung oder die nächste Fitness Challenge. Lassen Sie sich von Hunderten brillianter Ideen unserer Community inspirieren.

Jetzt kostenlos registrieren auf:
conradconnect.de

tado° Starterkit für Heizkörperthermostate

tado°

- **Steuern Sie Ihre Heizung von überall mit der tado° App**
- **Raumluft-Komfort Skill: Überwacht Ihr Raumklima und die Qualität der Außenluft**
- **SmartHome Integration und kompatibel mit Alexa, HomeKit, Google Assistant & IFTTT**

129,99

Ausstattung: Neu V3+: Raumluft-Komfort-Anzeige Neu V3+: Auto-Assist (separat erhältlich innerhalb der App, Abo flexibel jederzeit an- und abmelden für nur 2,99 EUR/Monat) · Sparen Sie bis zu 31% Heizkosten mithilfe intelligenter Skills · Anschauliche Statistiken · Ortsabhängige Steuerung · Fenster-Offen-Erkennung · Wettervorhersage-Steuerung · Smart Schedule für intelligente Heizpläne

Technische Daten: Basisstation: Erforderlich, enthalten
Lieferumfang: Smartes Heizkörper-Thermostat · Internet Bridge · 2 x AA-Batterien · Montagezubehör · Netzteil (EU, UK) · USB-Kabel · Ethernetkabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1766415-WZ	129.99

tado° Heizkörperthermostat

tado°

- **Zusatzprodukt für tado° Starter Kits**
- **Bis zu 31 % Heizkosten sparen**
- **Smart Home Integration**
- **Kompatibel mit Conrad Connect**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

80,49

Ausstattung: Steuern Sie Ihre Heizung von überall und jederzeit - per App, Tablet oder PC. · Reduziert die Heizkosten durch automatische An-/Abwesenheitserkennung und Integration der Wettervorhersage · Kostenlose App für iOS, Android, Windows · Smart Home kompatibel: Apple HomeKit, Amazon Echo, IFTTT · Ersetzt jedes Heizkörper-Thermostat für Raum individuelle Steuerung **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Basisstation: Erforderlich.

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 3 x Adapter · 2 x Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Das Smarte Heizkörperthermostat ergänzt das Starterkit für Heizkörperthermostate oder das Starterkit für Raumthermostate. Zur Steuerung mit Alexa, Google Home, Apple HomeKit und Conrad Connect wird die tado° Internet-Bridge benötigt.

Best.-Nr.	St. €
1509083-WZ	80.49

Eqiva Heizkörperthermostat

eqiva

- **Intuitive Bedienung mit kostenloser iOS und Android App**
- **Boost-Funktion für schnelles Aufheizen**
- **Spart bis zu 30 % Energiekosten**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

29,95

Lieferung ohne Smartphone

Ausstattung: LCD-Display · Urlaubsfunktion für das Halten einer bestimmten Temperatur in Abwesenheit · Frostschutzfunktion verhindert ein Abkühlen von unter 5° C· Kindersicherung/Bediensperre · Automatische Absenkung beim Lüften · Verkalkungsschutz durch automatische Ventilfahrt.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: Bluetooth Low Energy (2.4 GHz) · Farbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 2 x 1.5V AA Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile (RA) · Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Kompatibel mit Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA mit Adapter u.v.m.

Best.-Nr.	St. €
1543545-WZ	29.95

Ihr Online-Vorteil

Das komplette Sortiment auf einen Blick

- 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
- Tagesaktuelle Preise
- Verfügbarkeitsanzeige
- Vielfältige Filterfunktionen

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box

EUROTRONIC Technology GmbH

- **Ideal für FRITZ!Box**
- **Spart bis zu 30 % Heizkosten**
- **Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box**
- **8 Schaltzeiten pro Tag**

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

39,99

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: DECT ULE · Farbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm
Lieferumfang: Heizkörperthermostat COMET DECT · 2 x 1,5 V Mignon-Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile · Mutter M4 + Zylinderkopfschraube · Bedienungsanleitung

Hinweis: Für folgende Ventile ist kein Adapter erforderlich: Heimeier, Junkers, Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, da diese ein Gewindemaß von M30 x 1,5 mm haben. Die Adapter für Danfoss RAV (Pin muss auf Ventilstößel gesteckt werden) Danfoss RA und Danfoss RAVL liegen bei.

Best.-Nr.	St. €
1348569-WZ	39.99

Heizkörperthermostat AVM FRITZ!DECT 301

- **Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur**
- **Individuelle Heizprofile programmierbar**
- **Energie- und Heizkostenersparnis von bis zu 30 %**
- **Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

49,99

Lieferung ohne AVM FRITZ!-Box

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: DECT ULE · Farbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 53 x 52 x 87 mm
Lieferumfang: FRITZ1 DECT 301 · 2x AA-Batterien · Adapter für Danfoss RA · Installationsanleitung.

Hinweis: Ideale Ergänzungen: FRITZ!Box 7590 sowie weitere FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.83

Best.-Nr.	St. €
1609831-WZ	49.99

Heizkörperthermostat HT100

sygonix®

- **Dynamischer LED-Indicator**
- **Modernste SEC-Technologie**
- **Metall-Überwurfmutter**

Made in Germany

ab 14,99

Ausstattung: Smart Energy Control · Dynamic LED-Indicator · Metall-Überwurfmutter · Frostschutzfunktion · Kalkschutzfunktion · Fenster-offen-Erkennung · 4 Heizzeiten · 4 Sparzeiten.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Silber · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 80 x 70 x 52 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Funkfrequenz	St. €
1377979-WZ	Heizkörperthermostat HT100		14.99
1405315-WZ	sygonix Heizkörperthermostat HT100, 2er-Set		28.99
1397125-WZ	sygonix Heizkörperthermostat HT100, 3er-Set		39.99
1497888-WZ	sygonix Heizkörperthermostat HT100 BT	Bluetooth 4.0	19.99

Energiesparregler N

eqiva

1168832

1275959

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 9,09

Gültig für Best.-Nr. 1275959

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 5 bis 29.5 °C · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1168832-WZ	Energiesparregler N	9.09
1275959-WZ	Energiesparregler N, 3er-Set	27.04

Heizkörperthermostate

homexpert by Honeywell

- **Bis zu 30 % Heizkosten sparen**
- **Frostschutz-Automatik**
- **Fenster offen-Erkennung**

21,99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Heiz- und Sparzeit werkseitig vorprogrammiert · Leichte Montage und Bedienung · Kindersicherung schützt vor unerwünschter Bedienung · Manuelle Bedienung auch bei leeren Batterien möglich · Passt auf alle gängigen Heizkörperventile von Danfoss, MNG, Heimeier und Honeywell.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 4 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 66 x 68 x 100 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Ventilaufsatz mit Handrad · Adapter und Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.
Thermostat ohne Adapter passend für Heimeier-Heizkörperventile.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
615950-WZ	21.99	20.67

Heizkörperthermostat HR30 Comfort+

homexpert by Honeywell

- **Verstellbares, beleuchtetes Display**
- **Frostschutz-Funktion**
- **Fenster offen-Erkennung**

35,99

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Frostschutzfunktion · Schutz vor Festsetzen des Ventils · Obere/Untere Temperaturbegrenzung einstellbar · ECO- und Optimierungsfunktion · „Fenster offen-Erkennung" · Kindersicherung schützt vor unerwünschter Bedienung · Manuelle Bedienung auch bei leeren Batterien möglich · Tages- und Wochenprogramm, Arbeitswoche und Wochenende, Party- und Urlaubsprogramm, Sonderprogramm **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Abm.: (B x H x T) 50 x 93 x 68 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Ventilaufsatz · Displayaufsatz · 3 Danfoss-Adapter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.
Passt auf alle gängigen Heizkörperventile M30 x 1,5 von Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Danfoss und Oventrop.

Best.-Nr.	St. €
560837-WZ	35.99

Heizkörper-Thermostat HR 25 Energy

homexpert by Honeywell

- **Bis zu 30% Heizkosten sparen mit Wunschtemperatur-Automatik**
- **Bis zu 6 Einstellmöglichkeiten pro Tag**
- **Fenster offen-Erkennung**

28,99

Ausstattung: Kindersicherung · Frostschutz-Automatik · Fenster offen-Erkennung · Automatischer Selbst-Test · Sommer-/Winterzeitumstellung · Wöchentliche Ventilfreispülung · Eco-Mode-Funktion (automatische Absenkung auf Spartemperatur durch Tastendruck) · Display Anzeige für die Ventilposition und für den Wechsel zwischen Raum- und Einstelltemperatur.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6 · Betriebsspannung: 3 V · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 66 x 68 x 99 mm

Lieferumfang: Heizkörper-Thermostat · 3 Danfoss-Adapter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passende Batterien bitte separat bestellen.
Thermostat ohne Adapter passend für Heimeier-Heizkörperventile.

Best.-Nr.	St. €
561261-WZ	28.99

Heizkörperthermostat RAW 5010

Danfoss

- **Energieeinsparung**
- **Einfache Installation**

11,90

Ausstattung: Begrenz- und blockierbar · Eingebauter Temperaturfühler · Thermostatkopf mit „fühlbarer" Einstellhilfe · Schnappbefestigung · Mit weißem Spannring · Sicherung gegen unbeabsichtigte Demontage · RAL 9016 · Wartungsfrei.
Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Farbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561834-WZ	11.90

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Universalthermostat tx.3, mit Display

sygonix

- **Bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag**
- **Großes Display mit 2m Fernfühler**
- **Einstellbereich von -20 bis 70 °C**
- **Frostschutzfunktion**
- **Nachtabsenkung**

59,99

Anwendungsbeispiele

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Kindersicherung · Automatische Sommer-Winterzeit Umschaltung · Wirkrichtungsumschaltung Heizen/Kühlen · Anzeige der Betriebsdauer · Frostschutzfunktion · Nachtabsenkung · Hysterese einstellbar · Netzbetrieben (keine Batterien nötig)

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: -20 bis 70 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: einstellbar 0,2 - 2 °C in 0,1 °C Schritten · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 3.8 x 7.5 x 13 cm (ohne Stecker)

Lieferumfang: Universalthermostat · Temperaturfühler mit 2 m Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
561354-WZ	59.99

Raumthermostat TR-93

renkforce

- **Einstellbereich 5 - 30 °C**
- **Integrierte Frostschutzfunktion**

14,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1323079-WZ	14.99

Raumthermostat

EBERLE

ab 22,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 615904-WZ

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,5 °C · Schutzart: IP30 · Abm.: (L x B x H) 7.5 x 7.5 x 2.6 cm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kontakt-Strom	St. €	ab 5 à
615903-WZ	Raumtemperatur-Regler RTR-E6121	10 A	22.99	19.54
615904-WZ	Raumtemperatur-Regler RTR-E6202	10 (4) A	28.99	24.93

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

renkforce

- **Einstellbereich - 40 bis + 99,9 °C**
- **Mit externem Temperatursensor**
- **Für Heiz- oder Kühlbetrieb**

Anwendungsbeispiel

39,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Temperatureinstellung: -40 bis 99 °C · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.	St. €
1373757-WZ	39.99

AP-Thermostat mit Wochenprogramm

- **Steuerung von Heizung und Klimagerät**
- **Frostschutz-Funktion**

29,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 35 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 3 V · Hysterese: 0.2 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 6 A · Kontakt-Strom: 6 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 13 x 8.8 x 3.8 cm

Lieferumfang: Raumthermostat · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Für den Betrieb werden 2 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
610578-WZ	29.99	25.91

Luftentfeuchter HD-68W 20 m²

renkforce

- **Ideal zum Beseitigen und Vorbeugen von Schimmel**
- **Hocheffizient, leicht und tragbar**
- **Ultraleise dank Peltier-Technologie**
- **Entfeuchtet bis zu 250 ml pro Tag**
- **Automatische Abschaltung**

29,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.011 l/h · Tankinhalt: 500 ml · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Besonderheiten: LED-Statusanzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 5 - 45 °C · Farbe: Weiß · Blau · Kabellänge: 3 m · Abm.: (L x B x H) 130 x 154 x 218 mm · Gewicht: 820 g

Lieferumfang: Luftentfeuchter · Netzteil · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1377991-WZ	29.99

Luftentfeuchter 20 L/Tag

- **Inkl. auschwaschbarem Filter**
- **Abschaltautomatik**
- **Timer-Funktion**
- **Praktischer Tragegriff und Leichtlaufrollen**
- **Dauerdrainage möglich (PVS-Schlauch im Lieferumfang)**

202,99

Detailansicht

Ausstattung: Abschaltautomatik · Timerfunktion · Abwaschbarer Filter · Tragegriff und Leichtlaufrollen · Tank (4 L Fassungsvermögen) · Entfrostungsfunktion.
Technische Daten: Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.8 l/h · Tankinhalt: 4 l · Luftdurchsatz: 120 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 40 m² · Besonderheiten: inkl. Ablaufschlauch-Anschluss · LED-Statusanzeige · Timer-Funktion · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 15 bis 35 C° · Farbe: Weiß · Schwarz · Geräusch-Entwicklung: 46 dB · Leistung: 480 W · Abm.: (L x B x H) 239 x 300 x 524 mm · Gewicht: 13 kg

Lieferumfang: Luftentfeuchter · PVS-Schlauch (50 cm) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1645925-WZ	202.99

Design-Luftentfeuchter

- **Mit Kompressor**
- **Für Räume bis 30 m²**
- **Luftentfeuchtung max. 10 l/24 h**

Detailansicht

136,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Bedienfeld mit genauer Drehschalter Einstellung · Leicht entnehmbarer 2,5 l Tank · Wassertank mit Sicherheitsabschaltung · Kältemittel R134A · Tragegriff · Abtauautomatik.
Technische Daten: Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.42 l/h · Tankinhalt: 2.5 l · Luftdurchsatz: 110 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 30 m² · Besonderheiten: inkl. Ablaufschlauch-Anschluss · LED-Statusanzeige · Betriebsspannung: 230 V · Arbeitstemperatur: 15 bis 35 °C · Farbe: Weiß · Blau · Geräusch-Entwicklung: 42 dB · Leistung: 260 W · Abm.: (L x B x H) 27.4 x 25.8 x 48.4 cm · Gewicht: 12.2 kg

Lieferumfang: Luftentfeuchter · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
551666-WZ	136.99

Luftentfeuchter 20 m²

BASETech

- **Automatische Einschaltung bei Überschreitung der eingestellten Luftfeuchtigkeit**
- **Leiser Betrieb dank thermo-elektrischem Peltier-Modul**

Anwendungsbeispiel

149,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.03 l/h · Tankinhalt: 2 l · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Besonderheiten: LCD Anzeige · Integrierter Hygrostat · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Geräusch-Entwicklung: 45 dB · Leistung: 72 W · Kabellänge: 1.5 m · Abm.: (L x B x H) 181 x 223 x 351 mm · Gewicht: 2.1 kg

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1499833-WZ	149.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Dry Again™ Masterkit PR2-700M

- Effektive Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnelle Regeneration
- Kein Tropfen
- Schnurloser Design-Entfeuchter
- Wiederverwendbar

39,99

Technische Daten: Farbe: Weiß
Lieferumfang: 2 x Luftentfeuchter · Basis (Ladestation).
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
1605061-WZ	39.99

Wand- und Deckenlüfter Mini-Style

WALLAIR

- Nur 17 mm Aufbauhöhe
- Mit Gleitlager
- IPX2

11,99

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Leistung: 14 W · Drehzahl: 2500 U/min · Luftdurchsatz: 90 m³/h · Passend für Rohr-Ø: 10 cm · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Abm.: (B x H x T) 14 x 14 x 8.2 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 12 à
560584-WZ	11.99	10.79	9.59

Wand- und Deckenlüfter ECA 100 ipro

- Für Rohr-Ø 10 cm
- Drehzahlsteuerbar
- Mit Abdeckung

83,99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 92 m³/h · Passend für Rohr-Ø: 10 cm · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Schutzart: IPX5 · Farbe: Weiß · Material: Kunststoff · Abm.: (B x H) 15.9 cm x 15.9 cm · Gewicht: 700 g
Lieferumfang: Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
491564-WZ	83.99

Service-Tipp

PDF-Kataloge

Gezielt suchen oder entspannt blättern: die Kataloge im PDF-Format.

Gratis downloaden unter:

conrad.de/pdf

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter

conrad.de

Wand- und Fensterlüfter Vitro

WALLAIR

ab 147,99

560588

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 560588-WZ

Technische Daten: Schutzart: IPX4 · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Drehzahl	Luftdurchsatz	Geräuschentwicklung (max.)	Abm. (B x H x T)	Gewicht	St. €
560588-WZ	Wand- und Fensterlüfter Vitro 9/230A	46 W	1900 U/min	700 m³/h	50 dB	28.7 x 28.7 x 13.8 cm	3.5 kg	147.99
560589-WZ	Wand- und Fensterlüfter Vitro 12/300A	106 W	2100 U/min	1400 m³/h	59 dB	36.4 x 36.4 x 16.2 cm	5 kg	211.99

Zum Schutz vor gefährlichen Gasvergiftungen

Funk-Abluftsteuerung AS-7030 Comfort

- **2 Funk-Sender für Fenster und Ofenrohr**
- **Vermeidet unnötiges Dauerlüften**
- **Umstecksicherung inkl. Hauptschalter für Schutzkontakt- und Eurostecker**

150,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt: Schalter · Mech. Umstecksicherung: Ja · Leistung: 1800 W · Sicherheitsschalter (B x H x T): 62 x 141 x 90 mm · Sendermaße: 70 x 30 x 22 mm · Farbe: Weiß · Kabellänge (Details): Thermosensor - 2 m · Zulassungen: DIBt
Lieferumfang: Schaltgerät mit Umstecksicherung · Sender mit Thermo-Sensor (weiß) · Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen (weiß) · Austauschgehäuse für Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen (braun) · Batterie (1 x CR2477N) · Montagematerial · Berechnungsformel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1590117-WZ	150.99

Funk-Abluftsteuerung AS-500

- **Funk-Reichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)**
- **Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Funkgeräten**
- **Funk-Frequenz: 434 MHz**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

35,99

Technische Daten: Schaltkontakt: Schalter · Leistung: 1800 W · Sicherheitsschalter (B x H x T): 55 x 109 x 73 mm · Sendermaße: 36 x 97 x 14 mm · Farbe: Weiß · Kabellänge (Details): 20 cm
Lieferumfang: Funk-Fensterschaltkontakt · Funk-Schaltgerät für die Steckdose (Empfänger) · Montagematerial/-anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1590121-WZ	35.99

Funk Abluftsteuerung AS-510

- **Funkreichweite bis zu 50 Meter (Freifeld)**
- **LED-Statusanzeige**

42,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt: Schalter · Leistung: 1800 W · Sicherheitsschalter (B x H x T): 55 x 109 x 73 mm · Sendermaße: 35 x 82 x 16 mm · Farbe: Weiß
Lieferumfang: Funk-Fensterschaltkontakt · Funk-Schaltzwischenstecker · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1663089-WZ	42.99

Funk-Abluftsteuerung AS5020/AS6020

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 560336

ab 70,99

560336



560336

561142

Technische Daten: Schaltkontakt: Öffner · Schliesser · Betriebsspannung: 230 V · Sendermaße: 60 x 30 x 15 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	Mech. Umstecksicherung	Leistung	Sicherheitsschalter (B x H x T)	Farbe	St. €
560336-WZ	Funk-Abluftsteuerung AS5020	Ja	1300 W	55 x 135 x 28 mm	Weiß	75.99
561142-WZ	Funk-Einbau-Abluftsteuerung AS6020	Nein	1000 W	65 x 49 x 26 mm	Weiß, Braun	70.99

Funk-Abluftsteuerung FDS100/FDS200

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 88,99

551476

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 1150 W · Sendermaße: 31 x 55 x 18 mm · Farbe: Weiß · Zulassungen: DIBt

Best.-Nr.	Bezeichnung	Sicherheitsschalter (B x H x T)	Mech. Umstecksicherung	St. €
551475-WZ	Funk-Abluftsteuerung FDS 100	52 x 52 x 30 mm	Nein	88.99
551476-WZ	Funk-Abluftsteuerung FDS 200	62 x 122 x 45 mm	Ja	102.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Heizlüfter HL 3378

CLATRONIC

- 3 Schaltstufen
- Geeignet für Räume bis 16 m²

11.99

Ausstattung: Kontrollleuchte · Überhitzungsschutz · Sicherer Stand · Stabiler Tragegriff.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 1000 W · 2000 W · Geeignet für Räume bis max.: 16 m² · Betriebsgeräusch max.: 54 dB · Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Kontrollleuchte · Kaltluft · Schutzart: IPX0 · Schutzklasse: II · Farbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 13.5 x 21.5 x 27.5 cm
Lieferumfang: Heizlüfter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1007962-WZ	11.99

Infrarotstrahler

KLIMATECHNAAS

- Leistung: 1500 W
- Schirmhalterung
- Inkl. Fernbedienung

99.99

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Überhitzungsschutz · Kippsicherung.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 1 · Leistung: 1500 W · Geeignet für Räume bis max.: 7 m² · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Überhitzungsschutz · Schutzart: IP55 · Farbe: Silber-Schwarz · Abm.: (L x B x H) 60 x 8 x 14 cm · Gewicht: 2.5 kg · Zuleitungslänge: 1.5 m · Material: Aluminium
Lieferumfang: IR-Terassenheizung · Gelenk-Wandhalterung · Fernbedienung · Batterien · Schirmhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1168755-WZ	99.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Conrad Empfehlung

Ideal zum Erwärmen von kleineren geschlossenen Räumen

Einhell KH 500 Heizlüfter

Einhell

- Hochwertiges PTC-Heizelement
- Schalter mit 1 Heizstufe
- Sicherheitsabschaltung bei Umkippen
- Leistungsstarker Axiallüfter
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

10.99

Technische Daten: Schaltstufen: 1 · Leistung: 500 W · Schutzart: IPX0 · Abm.: (L x B x H) 117 x 95 x 165 mm · Gewicht: 560 g

Best.-Nr.	St. €
1391883-WZ	10.99

Honeywell Design-Wärmewelle 1500W, 24 m²

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- 3 Schaltstufen
- Wandmontage möglich
- Überhitzungsschutz

83.99



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 600 W · 900 W · 1500 W · Geeignet für Räume bis max.: 24 m² · Besonderheiten: Kabelaufwicklung · Kontrollleuchte · mit Frostschutzfunktion · Stufenloser Thermostat · Überhitzungsschutz · Wandmontage möglich · Farbe: Weiß · Gewicht: 7.2 kg

Best.-Nr.	St. €
1384358-WZ	83.99

Elektroinstallation

Ring Door View Cam

- 1080p Full-HD Video mit Weitwinkel
- Infrarot-Nachtsicht
- Erweiterbar mit Sicherheitskameras & Zubehör

ab **199,-**

2138535

1665424

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1665424

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Montageart (Außen): Aufputz · Mengenangaben: 1 Familienhaus

Best.-Nr.	Bezeichnung	Auflösung	Max. Blickwinkel hor.	St. €
2138535-WZ	Ring Door View Cam	1080p HD		199.-
1665424-WZ	Ring Video Doorbell Elite	1080p	160 °	449.95

Ring Video Türklingel

- 1080p Full-HD Video mit Weitwinkel
- Infrarot-Nachtsicht
- Erweiterbar mit Sicherheitskameras & Zubehör

ab **99,95**

1602639

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · Max. Reichweite im Freifeld: 9.2 m · Anschlussadern: 2 · Montageart (Außen): Aufputz · Farbe: Satin-Nickel · Ausführung: Nur Außeneinheit · Stromversorgung: akkubetrieben · Über Türklingelverkabelung · Kamera-Typ: Direkte Übertragung auf Smartphone. Optionale Cloud-Speicherung. · Melodien: 1 · Max. Klingel-Lautstärke: 45 dB (A) · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Mengenangaben: 1 Familienhaus

Best.-Nr.	Bezeichnung	Auflösung	Max. Blickwinkel hor.	St. €
1602639-WZ	Ring Video Türklingel 2	1080p Full-HD	160 °	179.95
1718400-WZ	Ring Video Türklingel 1 - Satin Nickel	720p Full-HD	180 °	99.95

WiFi-Video Türsprechanlage DoorBird Edelstahl Unterputz

ab **729,-**

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1616095

1616096

1616097

Technische Daten: Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: LAN · Montageart (Außen): Unterputz · Farbe: Edelstahl · Auflösung: HDTV 720 p · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Max. Blickwinkel hor.: 180 ° · Blickwinkel vertikal: 90 ° · Basisstation: Erforderlich, enthalten

Best.-Nr.	Anschlussadern	Mengenangaben	St. €
1616095-WZ	2 (+ 2 Türöffner)	1 Familienhaus	729.-
1616096-WZ	4 (+ 2 Türöffner)	2 Familienhaus	829.-
1616097-WZ	6 (+ 2 Türöffner)	3 Familienhaus	879.-

Video Türsprechanlage DIC-22212/22222

- 720p HD – 7 Zoll LCD-Monitor
- Schwenk/Neige-Kamera
- Automatische Aufzeichnungsfunktion

ab **165,99**

1616435

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: 2-Draht · Anschlussadern: 2 (+ 2 Türöffner) · Montageart (Innen): Aufputz · Wand · Montageart (Außen): Aufputz · Wand · Farbe: Silber · Weiß · Auflösung: 720p HD · Stromversorgung: netzbetrieben · Kamera-Typ: Schwenk/Neige-Kamera · Melodien: 20

Best.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	Mengenangaben	St. €
1616435-WZ	1 Familienhaus	Video Türsprechanlage DIC-22212 weiß	1 Familienhaus	165.99
1616442-WZ	2 Familienhaus	Video Türsprechanlage DIC-22222 weiß	2 Familienhaus	319.99

Funk-Sprechanlage FS 2.1

- Reichweite bis zu 2000 m
- 99 Kanäle
- Mit weiteren Sets beliebig erweiterbar

99,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart: Funk · Übertragungsfrequenz: 446 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 2000 m · Betriebsspannung (Details): 3,7 V/ DC Netzteil · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Einheiten/Teilnehmer: 2 · Farbe: Weiß · Melodien: 5 · Display-Art: Grafik-Display · Montageart (Innen): Aufputz · Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 24 mm
Lieferumfang: 2 Funk-Sprechgeräte inkl. 2 Netzteile.
Hinweis: Für den Akkubetrieb benötigen Sie Best.-Nr. 551652 (2er Set).

Best.-Nr.	St. €
551649-WZ	99.99

Gleich mitbestellen

Akku 2er Set zu Funk-Sprechanlage FS 2.1
Lieferumfang: 2er Set Lithium-Ionen-Akkupack.

Best.-Nr.	St. €
551652-WZ	16.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funkklingel FS1

sygonix

- **Reichweite bis 100 m**
- **Batterieloser Betrieb**
- **IP44**

24,99

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Melodien: 25 · Lautstärke: 85 dBA · Einstellbare Lautstärke: 3stufig · Frequenz: 433 MHz · Stromaufnahme: < 1 W
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
1417379-WZ	24.99

Funk-Türglocke mit geräuschaktivem Sender und Empfänger

me

- **Reichweite ca. 200 m**
- **8 Melodien einstellbar**

36,99

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 200 m · Melodien: 8 · Lautstärke: 80 dBA · Einstellbare Lautstärke: Stufenlos · Frequenz: 434 MHz
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
1384859-WZ	36.99

Batteriefreie Funktürklingel ECO

X4-LIFE

- **Sender mit Piezoeffekt**
- **Funkreichweite bis 100 m**
- **25 Melodien**

19,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Melodien: 25 · Einstellbare Lautstärke: Stufenlos · Frequenz: 433 MHz
Lieferumfang: Empfänger · Sender · Montagematerial für Sender · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite".

Best.-Nr.	St. €
1285918-WZ	19.99

Funk-Gongs Mistral Grothe

GROTHE

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 34,99

Gültig für Best.-Nr. 611313, 431498, 613091, 613094

Technische Daten: Frequenz: 868 MHz

Best.-Nr.	Bezeichnung	Max. Reichweite im Freifeld	St. €
611313-WZ	Funk-Gong Mistral 300	500 m	69.99
431497-WZ	Steckdosen-Funkgong-Set Mistral 400M	500 m	68.99
431498-WZ	Steckdosen-Funkgong-Empfänger Mistral 400M	150 m	52.99
613091-WZ	Funk-Bewegungsmelder 108°	250 m	62.99
613094-WZ	Funk-Zusatzsender für Mistral Funk-Gongs	500 m	34.99

Funkgong-Set HX Action

HEIDEMANN

- **Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung**
- **Funkreichweite bis 150 m**
- **Mit Blitzlicht**

39,99

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 150 m · Melodien: 8 · Lautstärke: 90 dBA · Frequenz: 433 MHz · Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 65 25 02) und für den Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 65 25 32) benötigt. Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.

Best.-Nr.	St. €
467712-WZ	39.99

Funkgong-Set HX Pet speziell für Haustiere

HEIDEMANN

- **Speziell abgestimmter Erfassungsbereich für Haustiere**
- **Kompatibel mir allen HX-Geräten von Heidemann**
- **Bis 100 m Reichweite im Freifeld**

44,99

Technische Daten: Komponente: Komplett-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Melodien: 8 · Lautstärke: 88 dBA · Einstellbare Lautstärke: Fest · Frequenz: 433 MHz · Erfassungsweite: 6 m · Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder · Funkempfänger · Wandhalterung · Bedienungsanleitung
Hinweis: Stromversorgung Empfänger: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen. Stromversorgung Bewegungsmelder: 2 x 1,5 V LR6/ Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang), bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1856414-WZ	44.99

Steckdose mit 2 USB-Ladesteckdosen

BASETech

- **USB 5 V/ 2,1 A**
- **Mit Kinderschutz**

14,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Montageart: Unterputz · Einbau-Ø: 60 mm · Einbau-Tiefe: 50 mm · Farbe: Weiß · Schutzart: IP20 · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 46.6 mm.

Best.-Nr.	St. €
1425527-WZ	14.99

Schaltbare Zwischensteckdosen

renkforce

ab 2,99

1296316

1296317

1173536

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1399989

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3500 W · Polzahl: 2polig · Kinderschutz: Ja · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Farbe	Bezeichnung	St. €
1296316-WZ	Silber	Schaltbare Zwischensteckdose silber 2pol	2.99
1296317-WZ	Schwarz	Schaltbare Zwischensteckdose 2polig schwarz	2.99
1173536-WZ	Weiß	Schaltbare Zwischensteckdose weiß 2pol	2.99
1399989-WZ	Weiß	Schaltbare Zwischensteckdose 2pol 3er-Set	6.69
1711283-WZ	Weiß	5er-Set Schaltbare Zwischensteckdose weiß 2pol	14.95

Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54

brennenstuhl

- **Reagiert blitzschnell und kann Leben retten**
- **IP54**

22,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3680 W · Bemessungs-Differenzstrom: 30 mA · Farbe: Gelb · Schutzart: IP54

Best.-Nr.	St. €
1527730-WZ	22.99

Zwischenstecker mit Schalter

BASETech

- **2poliger, beleuchteter Schalter**
- **Mit Kinderschutz**

Intertek GS

2,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3680 W · Polzahl: 2polig · Farbe: Weiß · Kinderschutz: Ja

Best.-Nr.	St. €
1526578-WZ	2.99

3fach Euro-Adapter

Kopp

- **Extrem flach**
- **Deckt Ursprungssteckdose perfekt ab**

2,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzahl Eurosteckdosen: 3 · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 2.5 A · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
619884-WZ	2.99

Schaltbarer Steckdosenadapter

brennenstuhl

- **Mit Kinderschutz**
- **Spart StandBy-Stromkosten**

4,59

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 15 A · Kinderschutz: Ja · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
611854-WZ	4.59

Personenschutz-Zwischenstecker

as Schwabe

- **Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät**
- **Reagiert blitzschnell und kann Leben retten**
- **IP44**

22,99

Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-Leistung: 3680 W · Bemessungs-Differenzstrom: 30 mA · Ansprechzeit (Details): <30 ms · Farbe: Schwarz · Kinderschutz: Ja · Schutzart: IP44

Hinweis: Zur Inbetriebnahme muss das Gerät in eine Steckdose eingesteckt und die grüne „RESET" Taste gedrückt werden. Nach Aufleuchten der roten Funktionsanzeige ist das Gerät funktionsfähig.

Best.-Nr.	St. €
612865-WZ	22.99

Überspannungsschutz-Zwischenstecker

brennenstuhl

ab 8,29

611503

1483724

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 611503

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	St. €
611503-WZ	Überspannungsschutz-Zwischenstecker	Silber	8.29
1483724-WZ	Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set	Weiß	14.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funkschalt-Steckdosenleiste 6fach Anthrazit

brennenstuhl

- **Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung**
- **2 x 2 getrennt schaltbare Steckdosen**
- **1 x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb**

27,99

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit 2 Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Anthrazit
Lieferumfang: Steckdosenleiste · Fernbedienung.

Best.-Nr.	St. €
1492518-WZ	27.99

6fach Steckdosenleiste mit Schalter schwarz

brennenstuhl

- **Mit Kinderschutz**
- **Stecksystem: DE**
- **Kabellänge: 3 m**

7,69

Technische Daten: Steckdosen: 6 · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
1438714-WZ	7.69

10fach Master-Slave Steckdosenleiste

renkforce

- **Bequem Schalten und Stromsparen durch Master Slave-Funktion**
- **Überspannungschutz auch für Internet-, TV- und Telefonanschluss**
- **Für bis zu 10 Geräte**

34,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · Master/Slave-Funktion · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 10 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: DVB-C, Kabel (Koax) · Netzwerk (RJ45) · Tel/Fax (RJ11) · Einschaltschwelle: 8 - 80 W · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: Master: 550 W, Slave: 1700 W (gesamt) · Farbe: Schwarz · Aluminium
Hinweis: Ersatz-Feinsicherung (T2,5 A) unter Best.-Nr. 53 35 30.

Best.-Nr.	St. €
1296315-WZ	34.99

6fach Steckdosenleiste mit Fußschalter

brennenstuhl

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 1396539

Technische Daten: Mit Fußschalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	St. €
1396539-WZ	6fach Steckdosenleiste mit Fußschalter	Anthrazit	16.99
1407426-WZ	6fach Steckdosenleiste Eco-Line weiß	Weiß	19.99

Alu-Line 19" Steckdosenleisten alu/schwarz

brennenstuhl

1093460

1093461

Technische Daten: Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Rack · Material: Aluminium · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W · Farbe: Aluminium · Schwarz.

Best.-Nr.	Besonderheiten	Bezeichnung	St. €
1093460-WZ	Kinderschutz	Alu-Line 19" Steckdosenleiste 9fach alu/schwarz	18.99
1093461-WZ	Kinderschutz, mit Schalter	Alu-Line 19" Steckdosenleiste 8fach alu/schwarz	20.99

Comfort-Line Plus Steckdosenleisten mit Flachstecker Brennenstuhl

brennenstuhl

- **Formschönes Design**
- **Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet**
- **Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern**

ab 9,99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit Hängelasche · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W · Schutzart: IP20

1514821

1514822

1514823

1514820

Best.-Nr.	Bezeichnung	Steckdosen	Farbe	St. €
1514820-WZ	4-Fach Steckdosenleiste Comfort-Line Plus weiß	4	Weiß	9.99
1514821-WZ	4-Fach Steckdosenleiste Comfort-Line Plus schwarz	4	Schwarz	11.99
1514822-WZ	6-Fach Steckdosenleiste Comfort-Line Plus schwarz	6	Schwarz	9.99
1514823-WZ	6-Fach Steckdosenleiste Comfort-Line Plus weiß	6	Weiß	9.99

6fach Steckdosenleiste mit Schalter schwarz

brennenstuhl

7.69

- **Mit Kinderschutz**
- **Stecksystem: DE**
- **Kabellänge: 3 m**

Technische Daten: Steckdosen: 6 · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
1438714-WZ	7.69

Steckdosenleiste Ecolor 4-fach mit USB

brennenstuhl

ECOLOR

1948223

ab 14.99

1948222

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Steckdosen: 4 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Schutzart: IP20 · Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter · Mengenangaben: 4fach

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1948222-WZ	Schwarz	16.99
1948223-WZ	Weiß, Schwarz	14.99

5fach Steckdosenleiste mit Fußschalter

BASETech

14.99

- **Fußschalter für bequeme Bedienung**
- **Verfügt über Permanentstromsteckdose**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit Fußschalter · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1417344-WZ	14.99

Spezial Energieverteiler

EHMANN

- **Robustes Kunststoffprofil, grau**
- **Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund**
- **Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm**
- **1,5m Zuleitung mit Winkelstecker**

58.99

VARIO LINEA

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit Schalter · Steckdosen: 2 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Anschlussleistung: 3600 W · Farbe: Grau · Schwarz

Best.-Nr.	St. €
616060-WZ	58.99

Premium-Alu-Line Steckdosenleisten

brennenstuhl

Made in Germany

620707

620708

620714

620755

625046

1396536

ab 14.99

Gültig für Best.-Nr. 620755 + 625046

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W · Farbe: Schwarz · Aluminium

Best.-Nr.	Besonderheiten	Steckdosen	Kabellänge	Mengenangaben	St. €
620707-WZ	Kinderschutz, mit Schalter	6	3.00 m	6fach	17.99
620708-WZ	Kinderschutz, mit Schalter	8	3.00 m	8fach	20.99
620714-WZ	Kinderschutz, mit Schalter	10	3.00 m	10fach	26.99
620755-WZ	Kinderschutz, mit 2 Schalter	12	3.00 m	12fach	32.99
625046-WZ	Kinderschutz, mit 3 Schalter	6	3.00 m	6fach	25.99
1396536-WZ	Kinderschutz, mit Hänglasche, mit Schalter	4	1.80 m	4fach	14.99

Steckdosenleiste Bremouta 5 fach mit USB

brennenstuhl

BREMOUNTA

1948220

ab 19.99

1948221

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 3 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Schutzart: IP20 · Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter · Mengenangaben: 5fach

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1948221-WZ	Weiß	21.99
1948220-WZ	Schwarz	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Steckdosenleisten 3fach, Kabellänge 1,40 m

BASETech

- **Kabellänge 1,40 m**

1593785

1593789

ab **3.99**

1593790

1593792

Technische Daten: Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	St. €
1593785-WZ	Steckdosenleiste 3fach ohne Schalter, weiß	Weiß	**3.99**
1593789-WZ	Steckdosenleiste 3fach mit Schalter, weiß	Weiß	**5.99**
1593790-WZ	Steckdosenleiste 3fach mit Schalter, schwarz	Schwarz	**6.39**
1593792-WZ	Steckdosenleiste 3fach ohne Schalter, schwarz	Schwarz	**3.99**

3fach Steckdosenleisten mit Flachstecker

EVOline®
the e-place design

EVOline®

ab **22.99**

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 612801

Technische Daten: Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W

612800

612801

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	St. €
612800-WZ	3fach Steckdosenleiste mit Flachstecker schwarz	Schwarz	**29.99**
612801-WZ	3fach Steckdosenleiste mit Flachstecker weiß	Weiß	**22.99**

6fach Power-Manager mit Überspannungsschutz

brennenstuhl

- **Ableitstrom 19,5 kA**
- **Mit Kinderschutz**
- **Stecksystem: DE**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · Überspannungsschutz · Mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Stand · Tisch · Material: Kunststoff · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G

32.99

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
1396546-WZ	**32.99**

4fach Euro-Steckdosenleiste

GAO


1197258

ab **7.49**

1173654

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · Steckdosen: 4 · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 4 x 575 W

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge	Farbe	St. €
620719-WZ	4fach Eurosteckdosenleiste 1,5 m weiß	1.50 m	Weiß	**8.49**
1173654-WZ	4fach Eurosteckdosenleiste 1,5 m schwarz	1.50 m	Schwarz	**8.99**
1197258-WZ	4fach Eurosteckdosenleiste 3 m weiß	3.00 m	Weiß	**7.49**

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

brennenstuhl

ab **12.99**

620462

620459

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 620459

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge	Anschlussleistung	Farbe	St. €
620459-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste schwarz	1.50 m	3680 W	Schwarz	**12.99**
620462-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste grau	1.50 m	3680 W	Grau	**14.99**
1216352-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line	2.00 m		Weiß	**23.99**

7fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Comfort Switch Plus

brennenstuhl

- **Ableitstrom bis 19,5 kA**
- **2 Permanentstrom Steckdosen**
- **5 Steckdosen schaltbar**

37.99

Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · Mit Fußschalter · Mit Schalter · Überspannungsschutz · Steckdosen: 7 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² ·

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €
1434235-WZ	**37.99**

6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste

21,99

brennenstuhl

- **Bis zu 5 Mio. Versicherungsschutz***
- **Mit akustischem Signalton und optischer Signalleuchte**
- **Ableitstrom 19,5 kA**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Anthrazit
Hinweis: * Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
610816-WZ	21.99

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

renkforce

- **Jede Steckdose einzeln schaltbar**
- **Mit Überspannungsschutz**

je 10,-

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste · Mengenangaben: 6fach

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1296314-WZ	Schwarz	10.-
1463673-WZ	Weiß	10.-

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, einzeln schaltbar

renkforce

- **Jede Steckdose einzeln schaltbar**
- **Mit Überspannungsschutz**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · Mit Schalter · Kinderschutz · Einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Pckg. €
1525426-WZ	3er-Set 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste	Schwarz	49.99
1593832-WZ	3er Set 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste	Weiß	45.99

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

brennenstuhl

- **Ableitstrom 13,5 kA**
- **2poliger Netzschalter**
- **Mit Kinderschutz**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

27,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W · Farbe: Blau (metallic)

Best.-Nr.	St. €
622024-WZ	27.99

4fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Premium-Line

brennenstuhl

- **Ableitstrom 30 kA**
- **Mit Kinderschutz**

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

27,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 4 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 2300 W · Farbe: Schwarz · Grau

Lieferumfang: Steckdosenleiste, 10 A · Sicherung zum Wechseln.
Hinweis: * Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
610463-WZ	27.99

6fach Überspannungsschutzleiste

brennenstuhl

- **Ableitstrom 60 kA**
- **Mit Kinderschutz**

47,99

Made in Germany

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Aluminium · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Aluminium
Hinweis: *Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
613692-WZ	47.99

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten, drehbar

renkforce

- **Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten**
- **Zur Festmontage geeignet**
- **Kinder- und Überspannungsschutz**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 19,99

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Kinderschutz · drehbare Leiste · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste · Schutzart: IP20 · Mengenangaben: 6fach

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1296309-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar	19.99
1593836-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste drehbar 3er-Set	47.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

renkforce

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Festmontage möglich
- 990° gedrehte Steckdosentöpfe

ab 11,-

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 16 A · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1656672-WZ	6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit USB	29.99
1577235-WZ	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste	11.-

Hama 6fach Steckdosenleiste einzeln schaltbar

hama

- Steckdosen einzeln schaltbar
- Ideal für Netzteile
- Mit Kinder- und Überlastschutz

ab 19,99

1533484

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: mit Schalter · einzeln schaltbar · Kinderschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste · Schutzart: IP20 · Mengenangaben: 6fach

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	St. €
1533484-WZ	6fach Steckdosenleiste einzeln schaltbar weiß	Weiß	22.99
1533485-WZ	6fach Steckdosenleiste einzeln schaltbar schwarz	Schwarz	19.99

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB

renkforce

19,99

- Aufladen von zwei USB-Geräten gleichzeitig
- Mit Kinder- und Überspannungsschutz

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Kinderschutz · Überspannungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Kinderschutz: Ja · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 250 V · Anschlussleistung: max. 3680 W · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1574788-WZ	19.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

Digitale Mini-Wochenzeitschaltuhr

BASETech

- Bis zu 140 Programme pro Woche
- Ideal um Anwesenheit zu simulieren
- Max. Schaltleistung 1800 W

6,99

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Zufallsfunktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 1800 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Produkt-Art: Steckdosen-Zeitschaltuhr · Abm.: (B x H x T) 102 x 76 x 54 mm
Lieferumfang: Mini-Zeitschaltuhr · Aufklebersatz (Typenschilder) · Bedienungsanleitung
Hinweis: Vor Inbetriebnahme muss die Digitale Mini-Zeitschaltuhr 2 Stunden an das Stromnetz angeschlossen und nach dem Laden per Reset-Taste bestätigt werden.

Best.-Nr.	St. €
1528580-WZ	6.99

Digitale Wochenzeitschaltuhr Sygonix Tm2

sygonix

- Bis zu 16 Schaltzeiten pro Tag
- Zufalls- und Countdown-Funktion
- Kindersicherung

14,49

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Timer-Funktion · START/STOPP-Funktion · Zufallsfunktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 3680 W · Anzahl Schaltprogramme: 16 · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Abm.: (B x H x T) 80 x 145 x 73 mm
Lieferumfang: Wochenzeitschaltuhr · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1625525-WZ	14.49

Timersteckdose mit Energiesparfunktion

ANSMANN

9,49

- 1polige Abschaltung
- Max. Schaltleistung 2500 W
- Mit Kinderschutz

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzeige: digital · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 2500 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Farbe: Schwarz · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Ausführung: Digital · Abm.: (B x H x T) 72 x 72 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
610957-WZ	9.49

Digitale Wochenzeitschaltuhr

sygonix

- Ideal für täglich wiederkehrende Schaltaufgaben
- Hintergrundbeleuchtung auch als Nachtlicht verwendbar
- Großes, leicht ablesbares Display

17,99

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Timer-Funktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 3680 W · Anzahl Schaltprogramme: 16 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer/Winter-Zeitumstellung: manuell · Abm.: (B x H x T) 70 x 80 x 133 mm
Lieferumfang: Wochen-Zeitschaltuhr · Aufklebersatz (Typenschilder) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1528595-WZ	17.99

Digitale Wochenzeitschaltuhr

brennenstuhl

- **Max. Schaltleistung 3680 W**
- **Zufallsschaltung und Countdown-Modus**
- **Für Innenbereich**

9.79

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Zufallsfunktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 3680 W · Anzahl Schaltprogramme: 20 · Blockbildung: Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, Mo-Di-Mi, Mo-Mi-Fr, Do-Fr-Sa, Di-Do-Sa, So und Sa-So · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Farbe: Silber · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Ausführung: Digital · Abm.: (B x H x T) 65 x 125 x 45 mm **Lieferumfang:** Inkl. Akku für den Datenerhalt, nicht wechselbar.

Best.-Nr.	St. €
551917-WZ	9.79

Theben Timer analog schaltbar

theben

- **Kompakter Zeitprogrammstecker**
- **Tageszeitprogramm im 15 min. Abstand programmierbar**
- **Handschalter für Schaltungsvorwahl**

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzeige: analog · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 3500 W · Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell

Best.-Nr.	St. €
469418-WZ	13.99

Digitale Unterputz-Zeitschaltuhr

GAO

- **Übersichtliches LC-Display**
- **140 Programme pro Woche**
- **Countdown-Modus**
- **Zufalls-Modus**

15.49

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Countdown-Funktion · Programmierfunktion · Zufallsfunktion · Gangreserve · inkl. Aufputzrahmen · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 1800 W · Anzahl Schaltprogramme: 140 · Blockbildung: Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, Mo-Di-Mi, Mo-Mi-Fr, Do-Fr-Sa, Di-Do-Sa, Sa-So · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Einsatzzweck: Licht- und Gerätesteuerung · Abm.: (B x H x T) 80 x 80 x 40 mm **Lieferumfang:** Inkl. 2x Backup-Knopfzelle (LR44) und Aufputzrahmen.

Best.-Nr.	St. €
1312529-WZ	15.49

Wandkabeltrommel 20 m

TOOLCRAFT

- **Belastbarkeit max. 3200 W**
- **Mit Übertemperaturschutz**
- **Kabellänge 20 m**

108.99

Technische Daten: Kabellänge: 20 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Besonderheiten: inkl. Aufroller · Farbe: Rot · Schwarz · Grau · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1100/3200 W · Gewicht: 7 kg · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	St. €
1421463-WZ	108.99

Kabeltrommel 25 m

brennenstuhl

620127

620128

657944

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 31.99

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 4 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Farbe: Schwarz · Nenn-Eingangsspannung: 230 V

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kabellänge	Kabelfarbe	St. €
620127-WZ	Kabeltrommel 25 m	25 m	Schwarz	31.99
620128-WZ	Kabeltrommel 50 m	50 m	Schwarz	87.99
657944-WZ	Kabeltrommel Garant 240, 20 m	20 m	Rot	34.99

Gewerbe-/ Baustellen-Kabeltrommel ohne Kabel Garant

brennenstuhl

- **Tragegriff "cablepilot"**
- **Zugelassen für erschwerte Baubedingungen**
- **Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff**

Made in Germany

cablepilot

23.99

Kundenempfehlung:
5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Material: Kunststoff · Farbe: Blau · Trommel-Ø: 290 mm · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
1438699-WZ	23.99

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Flachstecker EVOline® Plug

EVOline®

- Möbel bündig an der Wand trotz Stecker
- Ausstecken ohne Kraftaufwand
- Nur 5 mm Aufbauhöhe

je **9.95**

611487

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Nennspannung: 230 V · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
611487-WZ	Flachstecker EVOline® Plug Schwarz	9.95
611488-WZ	Flachstecker EVOline® Plug Weiß	9.95

Schutzkontakt-Gummi-Steckvorrichtungen

ABL SURSUM

- IP44
- Für Leitungen bis 3x 1,5 mm²

4.39

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Belastbarkeit (max.): 16 A · Material: Gummi · Farbe: Schwarz · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	St. €
552646-WZ	4.39

Euro-Stecker

KAISER

613381

613382

Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Belastbarkeit (max.): 2.5 A · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

ab **4.39**

Best.-Nr.	Farbe	St. €	ab 10 à
613381-WZ	Schwarz	4.69	4.11
613382-WZ	Weiß	4.39	3.66

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Verlängerungskabel mit Flachstecker

brennenstuhl®

- Innovativer, praktischer, platz-sparender Flachstecker
- Für den Innen-Einsatz (IP20)
- Schutzkontaktkupplung mit Kinderschutz

1549713

1549712

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **5.19**

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Flachstecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	St. €
1549713-WZ	10 m	Weiß	14.99
1549707-WZ	2 m	Weiß	5.19
1549709-WZ	3 m	Weiß	6.69
1549711-WZ	5 m	Weiß	9.29
1549712-WZ	10 m	Schwarz	15.99
1549710-WZ	5 m	Schwarz	9.99

Verlängerungskabel, schwarz

BASETech

ab **7.99**

1593780

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Schwarz · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 10 à	ab 50 à
1593780-WZ	3 m	7.99	-	-
1593784-WZ	10 m	14.99	13.78	12.97
1593782-WZ	5 m	10.99	9.99	8.99

Verlängerungskabel, weiß

BASETech

ab **7.99**

1593783

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Weiß · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 10 à
1593783-WZ	10 m	14.99	13.77
1593779-WZ	3 m	7.99	-
1593781-WZ	5 m	10.99	9.99

Schutzkontakt-Spiralkabel

BACH MANN

as Schwabe

ab **8**69

612985

612986

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Besonderheiten: Spiralkabel · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · · Nennstrom: 16 A

Best.-Nr.	Kabellänge	Farbe	Bezeichnung	St. €
612985-WZ	2.50 m	Schwarz	Schutzkontakt-Spiralkabel Schwarz	**10.99**
612986-WZ	2.50 m	Weiß	Schutzkontakt-Spiralkabel Weiß	**8.69**
467581-WZ	4 m	Weiß	Spiral-Verlängerungskabel weiß	**20.99**

Reisestecker-Set mit 7 Adaptern

brennenstuhl

- **7 Steckereinsätze**
- **Mit Schutzkontakt**
- **Steckdose mit Kinderschutz**

1199

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · für Netzsteckdose: G · E · F · J · L · B · I · D · Gerätestecker: F · C · Produkt-Art: Reiseadapter
Lieferumfang: Reiseadapter mit 7 Steckereinsätzen und Stoffbeutel.
Hinweis: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Best.-Nr.	St. €
1214384-WZ	**11.99**

Schutzkontakt 90° - C13 90°

BASETech

ab **2**09

1886918

1886921

Technische Daten: Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Ausführung: Anschlusskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: beidseitig gewinkelt · Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13 · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Farbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V

Best.-Nr.	Kabellänge	Bezeichnung	St. €
1886918-WZ	3 m	Schutzkontakt 90° - C13 90° - 3m schwarz	**3.89**
1886921-WZ	1.5 m	Schutzkontakt 90° - C13 90° - 1,5m schwarz	**2.09**
1886923-WZ	7.5 m	Schutzkontakt 90° - C13 90° - 7,5m schwarz	**5.35**
1886926-WZ	2 m	Schutzkontakt 90° - C13 90° - 2m schwarz	**2.59**
1886934-WZ	5 m	Schutzkontakt 90° - C13 90° - 5m schwarz	**3.39**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.
Einfach bequem unter: **conrad.de/kataloge**

Verlängerungskabel weiß

BACH MANN

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **5**69

409136

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Winkelstecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Farbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr.	Kabellänge	Bezeichnung	St. €
467527-WZ	3 m	Verlängerungskabel 3 m weiß	**6.89**
467529-WZ	10 m	Verlängerungskabel 10 m weiß	**14.99**
467533-WZ	2 m	Verlängerungskabel 2 m weiß	**5.69**
409136-WZ	5 m	Verlängerungskabel 5m weiß	**8.49**

Gartensteckdose mit Erdspieß

brennenstuhl

- **Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44**
- **Mit selbstschließenden Klappdeckeln**
- **Neopren-Gummianschlussleitung**

859

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Steckdosen: 2 · Kabellänge: 1.50 m · Einsatzort: Außenbereich · Besonderheiten: mit Erdspieß · Max. Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Grün · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	St. €
1300047-WZ	**8.59**

Gartensteckdose 2fach

renkforce

- **Spritzwassergeschützt IP44**
- **Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß**
- **Max. Schaltleistung 3680 W**
- **Mit Kinderschutz**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1699

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Steckdosen: 2 · Kabellänge: 1.80 m · Einsatzort: Außenbereich · Besonderheiten: mit Erdspieß · Max. Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Schwarz · Grün · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Abm. Hinweis: inkl. Erdspieß

Best.-Nr.	St. €
1168610-WZ	**16.99**

CEE-Kombidosen

PCE

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 617504

ab **16**99

617504

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Anschluss A: Schrauben · Anschluss B: CEE-Kupplung · Schutzkontakt-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	Nennstrom	Bezeichnung	St. €
617504-WZ	16 A	CEE-Kombidose 16 A	**16.99**
612351-WZ	32 A	CEE-Kombidose 32 A	**20.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Deckenbewegungsmelder 360°

renkforce

- **Reichweite max. 12 m**
- **Für Glühlampen bis max. 1200 W**

15⁹⁹

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 12 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W · Schaltleistung (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1296308-WZ	15.99

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360°

renkforce

Kundenempfehlung:

4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1296307

ab 12⁹⁹

1289331

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Einbau · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W · Schaltleistung (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Ausführung: Einbau - Melder

Best.-Nr.	Farbe	Bezeichnung	St. €
1289331-WZ	Chrom	Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Chrom	19.99
1296307-WZ	Weiß	Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Weiß	12.99

Infrarot Unterputz-Bewegungsmelder

goobay

- **Reichweite max. 9 m**
- **Schaltet bis 500 W**

11⁹⁵

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Triac · Schaltleistung (Energiesparlampen): 100 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 100 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 100 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1218539-WZ	11.95

Bewegungsmelder 360° IDA Triple

goobay

- **Reichweite max. 12 m**
- **Schaltet bis 1200 W**

12⁹⁹

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 12 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Decke · Wand · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 300 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1218541-WZ	12.99

Hochfrequenz-Bewegungsmelder 180°

renkforce

- **HF-Technologie**
- **Für den Außenbereich geeignet (IP44)**

19⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Erfassungswinkel: 180 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 15 m · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Montageart: Aufputz · Aufbau · Wand · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 300 W · Farbe: Weiß.

Lieferumfang: Bewegungsmelder · Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1362991-WZ	19.99

Unterputz-Bewegungsmelder 160°

renkforce

- **Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveränderung**
- **Ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen**
- **Reichweite bis zu 9 m**

14⁹⁹

Kundenempfehlung:

4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 5 - 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 500 W · Farbe: Weiß

Lieferumfang: Unterputz-Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1425528-WZ	14.99

Mini Einbau-Bewegungsmelder 360°

goobay

- **Reichweite max. 6 m**
- **Schaltet bis 800 W**

9⁸⁹

Kundenempfehlung:

4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 800 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 800 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 200 W · Farbe: Weiß

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. €
1218542-WZ	9.89

Einbau-Bewegungsmelder 360°

renkforce

14⁹⁹

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Max. Reichweite im Freifeld: 6 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Decke · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 800 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 800 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 200 W · Farbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1362990-WZ	14.99

AVM FRITZ!Box 6590 Cable

- **Schnelles Netzwerk auch am Kabelanschluss**
- **4 Gigabit LAN-Ports für PC, Smart TV und andere Internet-fähigen Geräte**
- **DECT Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone**
- **2 analoge Telefonanschlüsse**

198,99



Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.5 Gbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 2.0: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Integriertes Modem: Kabel · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · USB 2.0 · Telefon (analog) · ISDN · WPS fähig: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Typ: FRITZ!Box 6590

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Cable · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s
Lieferumfang: AVM FRITZ!Box 6590 Cable · RJ12-/TAE-Adapter · Koaxialkabel (1.5 m) · LAN-Kabel (1.5 m) · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1549664-WZ	198.99

AVM FRITZ!Box 7430 WLAN Router mit Modem N450

- **WLAN N-Router mit bis zu 450 MBit/s WLAN-Übertragung**
- **Schnelles Internet dank VDSL und ADSL2+ Modem**
- **DECT Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone, 1 Anschluss für schnurgebundenes Telefon (TAE/RJ11)**
- **4x Netzwerk-Anschluss(RJ45), 1x USB 2.0**
- **Läuft an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen**

Anwendungsbeispiel

96,89

Ausstattung: Telefonanlage für Voice over IP mit DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone und Anschluss für Analogtelefon · FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, Smart Home-Funktionen und mehr
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 450 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 2.0: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Integriertes Modem: VDSL · ADSL2+ · ADSL · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · USB 2.0 · RJ11 · Telefon (analog)

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

· WPS fähig: Ja · Anrufbeantworter: Ja · DECT-Basis: Ja · Typ: FRITZ!Box 7430 · Tiefe: 160 mm · Gewicht: 390 g · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s
Lieferumfang: FRITZ!Box 7430 · DSL-Kabel (4.25 m) · LAN-Kabel (1.5 m) · Netzteil · Kurzanleitung.

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1375830-WZ	96.89

AVM FRITZ!Box 7590

- **WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s**
- **Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss**
- **Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh**
- **WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz -Verbindungen gleichzeitig**


Anwendungsbeispiel

Heft 19/2018

Heft 11/2018

Ausstattung: Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MB/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Stick & Surf: Ja · Typ: FRITZ!Box 7590 · Tiefe: 184 mm · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig

202,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1561803-WZ	202.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

AVM FRITZ!Repeater 3000

- **Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte**
- **Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 3.000 MBit/s (AC+AC+N)**
- **Ultraschnelle Übertragungen mit 2 x WLAN AC (1.733 MBit/s und 886 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (400 MBit/s / 2,4 GHz)**
- **Optimale Anbindung an Router über eigenes WLAN-Band (5 GHz)**
- **Für höchste Ansprüche (z. B. parallele 4K-Streams) in einem Heimnetz mit sehr schnellem Internetanschluss und mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten**
- **WLAN Mesh: Mehrere WLAN-Zugangspunkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst**

Ausgabe März 2019

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 3000 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 886 MBit/s · 1.733 MBit/s · Abm.: (L x B) 185 mm x 135 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · 5 GHz · WPS fähig: Ja · Anzahl Gigabit-LAN: 2 x · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · Funktion: Repeater · Typ: FRITZ!Repeater 3000
Lieferumfang: FRITZ!Repeater 3000 · Netzteil · Netzwerkkabel · Installationsanleitung

126⁹⁹

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1931955-WZ	126.99

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E

- **Erhöht schnell und einfach die Reichweite aller gängigen WLAN-Netze**
- **Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig**
- **Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern mit Funkstandard 802.11ac/n/g/b/a**

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Intelligente Bandauswahl sorgt für effiziente Datenübertragung (dynamisches Cross Band Repeating) · Maximale WLAN-Sicherheit dank WPA2-Verschlüsselung · Integrierter Gigabit-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, TV, Drucker, Blu-ray Player u. a.) erhalten WLAN-Funktion · Einfache Einrichtung
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.75 GBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.300 MBit/s · Abm.: (L x B) 12.5 cm x 7.6 cm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 450 MBit/s · WPS fähig: Hardware · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Funktion: Repeater · Gewicht: 151 g · Typ: FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater 1750E · Gedruckte Kurzanleitung · Netzwerkkabel

64²⁹

Ausgabe 9/2018

Ausgabe 6/2018

Best.-Nr.	St. €
1268626-WZ	64.29

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1160

- **Mehr WLAN in Sekundenschnelle**
- **Dual-WLAN AC+N**
- **Sicher Verbindungen mit WPA2- und WPA-Standard**

46⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Abm.: (L x B) 125 mm x 77 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · Funktion: Repeater · Gewicht: 151 g · Typ: FRITZ!WLAN Repeater 1160
Lieferumfang: FRITZ!WLAN Repeater 1160 · Installationsanleitung.
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1407344-WZ	46.99

TP-LINK WLAN Repeater

- **WLAN-Übertragung mit bis zu 1750 MBit/s**
- **Schnelle Einrichtung per Knopfdruck (WPS)**

1384536

Anwendungsbild zu 1384536

ab 27⁹⁹

1267741

Gültig für Best.-Nr. 1384536-WZ

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Anzahl Antennen: 3 x · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktion: Repeater

Best.-Nr.	Typ	WLAN-Übertragungsrate (max.)	WLAN-Übertragungsrate 5 GHz	Schnittstellen
1267741-WZ	RE200	750 MBit/s	450 MBit/s	LAN (10/100 MBit/s)
1384536-WZ	RE450	1.75 GBit/s	1.300 MBit/s	LAN (10/100/1000 MBit/s)

Best.-Nr.	WLAN Standard	St. €
1267741-WZ	IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b	27.99
1384536-WZ	IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11ac	65.99

Service-Tipp

Weitere WLAN-Router, aktuelle Neuheiten und Tagespreise

finden Sie unter: **conrad.de/wlan**

TP-Link WLAN Repeater

tp-link

- **Empfängt das WLAN Signal, verstärkt es, sendet es weiter**
- **Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit bis zu 300 MBit/s**
- **LAN-Anschluss - kabelgebundenes Netzwerkgerät ins WLAN einbinden**

1899

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Kompaktes Gehäuse, einfache Platzierung an jeder Steckdose · LEDs zur Anzeige der Signalstärke
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Abm.: (L x B) 110 mm x 65.8 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Hardware · Anzahl Antennen: 2 x · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · Anzahl LAN: 1 x · Sicherheit: WEP · WPA · WPA2 · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · Funktion: Repeater · Gewicht: 240 g · Typ: TL-WA850RE
Lieferumfang: TL-WA850RE · RJ45-Ethernet-Kabel · CD · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
989931-WZ	18.99

devolo WiFi Repeater ac

devolo

- **Surfen, chatten und streamen mit bis zu 1200 MBit/s**
- **Optimale Platzierung dank LED-Signalstärkeanzeige**

Anwendungsbeispiel

5999

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Abm.: (L x B) 91 mm x 59 mm · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WPS fähig: Ja · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl Gigabit-LAN: 1 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac · Schnittstellen: LAN (10/100/1000 MBit/s) · Funktion: Repeater · Typ: WiFi Repeater ac
Lieferumfang: 1x devolo WiFi Repeater ac · 1x Installationsanleitung.
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1506978-WZ	59.99

renkforce WLAN Repeater N300

renkforce

- **Bessere Funkabdeckung und Reichweitenerhöhung mit 300 MBit/s**
- **Empfängt das WLAN-Signal, verstärkt es und sendet es weiter**
- **Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS**



1699

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Software-Assistent für einfaches Setup · integrierte Antennen
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Abm.: (L x B) 42 mm x 42 mm · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11g · Gewicht: 41 g · WPS fähig: 256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec · Anzahl Antennen: 2 x · Anzahl LAN: 1 x · Funktion: Repeater · Access-Point · Typ: RF-WR-N300MINI
Lieferumfang: Repeater · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1574526-WZ	16.99

AVM FRITZ!Powerline 1220E

- **Einfache Vernetzung über die Steckdose**
- **Kein Verlegen zusätzlicher Kabel notwendig**
- **Neuester Powerline-Standard mit bis zu 1200 MBit/s**
- **Zwei Gigabit LAN-Anschlüsse**
- **Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren**

1497677

ab **55**99

1497677

1496730

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr.1497677-WZ

Ausstattung: High Speed für Ihr Heimnetz: Genießen Sie ultraschnelle Datenübertragungen und stabile Netzwerkverbindungen in Ihrem Heimnetz. Über die Stromleitung schickt FRITZ!Powerline Ihre Daten mit bis zu 1.200 MBit/s an jede Steckdose in Ihrem Zuhause · Integrierte Steckdose: Durch die in Ihren FRITZ!Powerline integrierte Steckdose geht kein Stromanschluss in Ihren Räumen verloren.
Technische Daten: Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Integrierte Steckdose: Ja

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
1496730-WZ	Powerline Starter Kit	103.99
1497677-WZ	Powerline Einzel Adapter	55.99

AVM FRITZ!Powerline 1240E

- **Einfache Vernetzung über die Steckdose**
- **Kein Verlegen zusätzlicher Kabel notwendig**
- **Neuester Powerline-Standard mit bis zu 1.200 MBit/s**
- **Erweitert das WLAN der FRITZ!Box über Powerline**
- **WLAN N mit bis zu 300 MBit/s**
- **Mit Gigabit-LAN-Anschluss**

1407341

ab **66**29

1407340

1407341

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1407341-WZ

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Anzahl LAN: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
1407340-WZ	Powerline WLAN Einzel Adapter	66.29
1407341-WZ	Powerline WLAN Starter Kit	101.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

AVM FRITZ!Powerline 1260E

- **Nutzung der Steckdose als sicheren Internet- und Netzwerkzugang (Powerline)**
- **Ultraschnelle 1.200 MBit/s, ideal für NAS-Anwendungen und HD-Streaming**
- **Maximale Reichweite und robustere Verbindung (2x2 MIMO, Diversity)**



1597921

ab 95,89

1597922

1597921

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Gewicht: 200 g

Best.-Nr.	Produkt-Art	Anzahl LAN	Integrierte Steckdose	St. €
1597921-WZ	Powerline WLAN Einzel Adapter	1 x	Nein	**95.89**
1597922-WZ	Powerline WLAN Network Kit	3 x	Ja / Nein	**137.99**

TP-Link TL-PA4010P

- **Datenübertragungsrate bis zu 600 MBit/s, geeignet für HD-Videostreaming**
- **Integrierte Steckdose - keine Steckdose geht verloren**
- **Keine neuen Kabel, einfacher Plug-and-Play-Betrieb**
- **Stromsparmodus, senkt den Stromverbrauch automatisch um bis zu 85%**

40,99

Ausstattung: Highspeed-Datenübertragungsrate bis zu 600Mbps, geeignet für HD-Videostreaming · Die integrierte Steckdose sorgt dafür, dass durch den Einsatz des TL-PA4010PKIT keine Steckdose verloren geht · Kein Bohren, keine neuen Kabel, verwenden Sie einfach das bestehende Stromleitungsnetz weiter · Einfacher Plug and-Play-Betrieb, keine Konfiguration erforderlich **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 2.2 W · Powerline-Übertragungsrate: 600 MBit/s · Anzahl LAN: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Integrierte Steckdose: Ja / Ja
Lieferumfang: 2 TL-PA2010P-Powerlineadapter · 2 RJ45-Ethernetkabel · CD · Schnellinstallationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
401827-WZ	**40.99**

TP-Link TL-WPA4220T KIT Powerline WLAN Network Kit

- **Reichweitenvergrößerung auf Tastendruck**
- **500 MBit/s Übertragungsrate**
- **Einfache Installation: Einfach anschließen, paaren und los geht's**

Anwendungsbeispiel

96,99

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Die WiFi-Clone-Taste erleichtert Ihnen die WLAN-Konfiguration und erstellt in wenigen Momenten ein nahtlos benutzbares großes WLAN Der Standard „HomePlug AV" erlaubt Datenübertragungsraten von 600Mbps über die bestehende elektrische Verkabelung in Ihrer Wohnung, ideal für ruckelfreies HD- oder 3D-Videostreaming und Onlinegaming **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 0.5 W · WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 600 MBit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Stromaufnahme (Betrieb): 6 W
Lieferumfang: Powerline-Ethernet-Adapter TL-WPA4220 (2 Stück) und TL-PA4010 (1 Stück) · 2m-RJ45-Ethernetkabel · CD · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
800866-WZ	**96.99**

AVM FRITZ!Powerline 546E WLAN Set

- **Powerline bis 500 MBit/s**
- **WLAN N bis 300 MBit/s**
- **Steckdose mit intelligenter Schaltung**

88,99

Ausstattung: Stabile und sichere Vernetzung auch für breitbandintensive Netzwerk-Anwendungen · Dreiklang aus Powerline-, WLAN- und Smart-Home-Funktionen
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s · Anzahl LAN: 2 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Integrierte Steckdose: Ja · Gewicht: 555 g · Produkt-Art: Powerline WLAN Starter Kit

Lieferumfang: FRITZ!Powerline 546E · FRITZ!Powerline 510E · 2x Netzwerkkabel · Installationsanleitung
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1387554-WZ	**88.99**

devolo dLAN® 1200+ WiFi ac

devolo

- **Datenübertragung mit bis zu 1.200 MBit/s über das Stromnetz**
- **Gigabit-LAN-Anschluss für PC, Notebook o. a. Internet-fähige Geräte**
- **Bis zu 8 Adapter können in einem Netzwerk zusammenarbeiten**

range+ WiFi Move Technology devolo

1271935

1271939

1606303

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 1271939

ab 116,99

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 Gbit/s · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Anzahl LAN: 2 x · Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s

Hinweis: Kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/650/1200-Produktreihe.

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
1271935-WZ	Powerline WLAN Einzel Adapter	116.99
1271939-WZ	Powerline WLAN Starter Kit	150.99
1606303-WZ	Powerline Network Kit	244.99

devolo dLAN® pro 1200 DINrail für Hutschiene

devolo BUSINESS SOLUTIONS

- **Professionelle Powerline-Technik für Schaltschrank- und Verteilerkasten**
- **Ethernet-to-Powerline-Bridge (1200 MBit/s)**
- **MIMO Übertragung (zusätzliche PE-Nutzung)**
- **Integrierte Phasenkopplung**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

154,99

Ausstattung: Umfassende Vernetzung für Multimedia-Übertragung, Gebäudeautomation (Smart Home), Energiedatenerfassung, M2M-Kommunikation, u.v.m. · Netzwerk-Architekturen wie Peer-to-Peer-, Master-Slave-Netze · Zertifiziert nach Überspannungskategorie 3 · Professionelles Remote-Management, umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten (über Software - AVpro manager)

Technische Daten: Powerline-Übertragungsrate: 1.2 Gbit/s · Anzahl LAN: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 1 Gbit/s

Hinweis: Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Best.-Nr.	St. €
1386755-WZ	154.99

TP-Link Unmanaged Netzwerk Switches 1.000 MBit/s

tp-link

- **Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX**
- **IEEE 802.3x flow control gewährleistet sicheren Datentransfer**
- **Metallgehäuse, Tisch- oder Wandmontage möglich**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 16,99

994403

994414

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Schnittstellen: RJ45

Lieferumfang: Netzwerk-Switch · Netzteil · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
994403-WZ	5 x	TL-SG105	16.99
994414-WZ	8 x	TL-SG108 V4	23.99

TP-Link Ethernet Mini-Desktop-Switches

tp-link

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 8,39

995667

995680

Technische Daten: Übertragungsrate: 100 MBit/s · Schnittstellen: RJ45

Best.-Nr.	Anzahl 10/100 MBit/s Ports	Typ	St. €
995667-WZ	5 x	TL-SF1005D	8.39
995680-WZ	8 x	TL-SF1008D	9.89

Netgear ProSAFE® Gigabit Switches

NETGEAR

- **High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch**
- **Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s**
- **Zusätzliche Anschlüsse für PC und andere Netzwerk-Geräte**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 973151

ab 26,99

973151

973277

973278

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Schnittstellen: RJ45

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
973277-WZ	8 x	GS108	34.99
973278-WZ	16 x	GS116	82.99
973151-WZ	5 x	GS105	26.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

renkforce Netzwerk Switches mit integriertem Netzteil

renkforce

- **Netzteil im Gehäuse spart Platz bei engen Verhältnissen**
- **Status LEDs an jedem Port für einfache Fehlersuche**
- **Umweltfreundliche Green Eco Power-Funktion**
- **Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

1377754

ab 39,95

1379666

Ausstattung: Magnetfüße für die optimale Anbringung an metallischen Untergründen
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: Netzwerk Switch · 2x Magnet · 4x Gummifüße · Netzkabel · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	10/100/1000 MBit/s Ports	Typ	St. €
1377754-WZ	5 x	RF-4133262	39.95
1379666-WZ	8 x	RF-4138998	50.95

TP-Link Gigabit Switches mit Metallgehäuse

tp-link

- **16 bzw. 24 Gigabit Ports**
- **Flusskontrolle nach IEEE802.3x**
- **Unterstützt Auto-Learning der MAC-Adressen**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

58,99

Ausstattung: Die innovative Energieeffizienztechnologie spart bis zu 40% · Unterstützt IEEE 802.3x-Flusskontrolle für Vollduplex-Modus and Backpressure für den Halbduplex-Modus · Nichtblockierende Switching-Architektur leitet Pakete bei voller Netzgeschwindigkeit weiter und filtert sie, um einen maximalen Datendurchsatz zu erreichen · 32Gbit/s Switching-Kapazität **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x · Typ: TL-SG1016D · Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: 16-Port-Gigabit-Switch · Stromversorgungskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
995394-WZ	58.99

24-Port-Gigabit-Desktop/Rackmount-Switch

tp-link

- **24 Gigabit-Ports**
- **Innovative energieeffiziente Green IT, spart bis zu 20% Energie**
- **Auto-Learning von MAC-Adressen, Auto-MDI/MDIX und Autoabstimmung**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

77,99

Ausstattung: Die innovative Green IT spart bis zu 40% Energie ein · Unterstützt IEEE802.3x-Flusskontrolle für Vollduplex und Backpressure für Halbduplex · Nicht-blockierende Switching-Architektur leitet Pakete bei voller Netzgeschwindigkeit weiter und filtert sie, um einen maximalen Datendurchsatz zu erreichen · 48Gbit/s Switching-Kapazität **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 24 x · Typ: TL-SG1024D · Schnittstellen: RJ45
Lieferumfang: 24-Port-Gigabit-Desktop/Rackmount-Switch · Stromversorgungskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
995571-WZ	77.99

TP-LINK AC1300- MU-MIMO-USB-WLAN-Adapter Archer T3U

tp-link

- **Ultimative WLAN-Geschwindigkeit – AC1300 (400Mbit/s auf 2,4GHz und 867Mbit/s auf 5GHz) der nächsten Generation nach dem 802.11ac-Standard**
- **Dualband-WLAN – Flexible Verbindungen über 2,4 und 5GHz**
- **Mini-Format –Ideal für den Einsatz unterwegs**
- **Super-USB-3.0-Geschwindigkeit - Bis zu 10-mal so schnell wie USB-2.0**
- **MU-MIMO - Für eine effiziente WLAN-Verbindung**

21,99

Technische Daten: Typ: Archer T3U · WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11a · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Schnittstellen: USB 3.0
Lieferumfang: AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T3U · Quick Installation Guide · Resource CD

Best.-Nr.	St. €
1898136-WZ	21.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/netzwerk

Ihr Filial-Vorteil

Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen

Asus Bluetooth® Stick 4.0

tp-link

- **Bluetooth 4.0 – ausgestattet mit der letzten Bluetooth 4.0 BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy) auch abwärtskompatibel mit Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1**
- **Plug and Play – keine Konfiguration erforderlich (für Win 8, Win 8.1, und Win 10)**
- **Nano-Design – Mini-Format, Ideal für den Einsatz unterwegs**
- **Betriebssystem – Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP**

Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 10 m · Bluetooth® Version: 4.0
Lieferumfang: Bluetooth 4.0 Nano USB Adapter UB400 · Quick Installation Guide.

9.99

Best.-Nr.	St. €
2127553-WZ	9.99

renkforce WLAN Access Points für Steckdosenleiste

renkforce

- **Verwandelt kabelgebundenes Internet in ein schnelles WLAN**
- **Für Notebooks, Tablets und Smartphones**
- **WLAN einfach ein- und ausschalten**



19.99

Technische Daten: Typ: RF-AP-N300Mini · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Antennentyp: 2x integriert · Anzahl LAN: 1 x · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · Netzwerk-Funktionen: Accesspoint
Lieferumfang: WLAN Accesspoint · Karte mit Zugangsdaten · RJ45 Netzwerkkabel Kabel (15 cm) · CD mit mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung und Benutzerhandbuch · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1606296-WZ	19.99

EDIMAX RA21S WLAN Access Point AC2600

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- **WLAN-Übertragung mit bis zu 2.600 MBit/s**
- **MU-MIMO für rasante WLAN Datenübertragungen**
- **WLAN Roaming - WLAN Übertragung ohne Unterbrechung im gesamten Büro**
- **4x Gigabit Netzwerkanschluss**

Technische Daten: Typ: RA21S · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.6 Gbit/s · Antennentyp: 4x abnehmbar · Anzahl Gigabit-LAN: 4 x · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac

79.99

Lieferumfang: Edimax RA21S WLAN Accesspoint · Netzteil · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1491082-WZ	79.99

Google Chromecast Ultra HDMI™ Streaming Stick

Made by Google

- **Bildqualität von bis zu 4K Ultra HD & HDR**
- **Überträgt alle Inhalte vom Smartphone auf den Fernseher**
- **Fotos, Musik, YouTube Videos, TV-Sendungen ganz einfach auf den TV streamen**
- **Einfach über HDMI am TV anschließen und los geht's**
- **Kompatibel mit iPhone, iPad, Android-Geräten, Mac- oder Windows-Notebook, Chromebook**

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Available on the App Store
Google play

79,-

Technische Daten: Schnittstellen: HDMI™ · Micro USB · WLAN · Cloud-Anbindung: Google Home
Lieferumfang: Chromecast Ultra · Stromkabel · Netzteil mit Ethernet-Port.

Best.-Nr.	St. €
1558464-WZ	79.-

Google Chromecast 3

Made by Google
Google Assistant

- **Vom Smartphone auf den Fernseher streamen**
- **Youtube-Videos, Filme, Serien, Musik und Fotos vom Smartphone direkt aufs TV streamen**
- **Ideal zusammen mit Google Home: Einfaches Streaming per Sprachbefehl**

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

39.99

Technische Daten:
Cloud-Anbindung: Google Home
Lieferumfang: Chromecast · Netzkabel · Netzteil

Best.-Nr.	St. €
1875971-WZ	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

TP-LINK AC1300 Whole-Home Hybrid Mesh Wi-Fi System 2er Pack

- **WLAN-Klasse: AC1300 + HomePlug AV600**
- **WLAN + PLC-Hybrid-Mesh: Hybrid-Netzwerk erhöht die Bandbreite-geschwindigkeit zusätzlich. Mit der Powerline-Funktion gibt es keine Distanzbeschränkungen mehr. Genießen Sie unterbrechungsfreies WLAN in jeder Ecke Ihres Zuhauses!**
- **Starke Leistung: Qualcomm Quadcore-Prozessor**
- **Einfach und intelligent: Mit der Deco-App ist die Einrichtung und Installation kinderleicht. Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und IFTTT**
- **Maximale Reichweite: Mit dem Deco P7 decken Sie pro Deco-Einheit bis zu 190m² mit WLAN ab**
- **Noch mehr Geräte: Deco bietet verzögerungsfreie Verbindungen für über 100 Geräte**

WORKS WITH amazon alexa

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Antennentyp: 4x integriert · Set-Umfang: 2er-Pack · Typ: Deco P7 · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s · Sprachassistent: Amazon Alexa™ · Cloud-Anbindung: Alexa · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz

21099

Lieferumfang: 2 Deco-Einheiten · 1 RJ45-LAN-Kabel · 2 Netzteile mit Powerline

Best.-Nr.	St. €
1826277-WZ	210.99

NETGEAR Orbi Pro Tri-Band WLAN System für Unternehmen

- **Drahtlose Installation**
- **Rasant schnelles 3-Gigabit-AC-WLAN**
- **Bereits 3 vordefinierte separate WLAN-Netze (Admin-, Mitarbeiter-, Gäste-Netzwerk)**
- **Standortflexibilität**

49431

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 867 MBit/s · 1.733 MBit/s · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl LAN: 3 x · Anzahl Gigabit-LAN: 4 x · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Stromversorgung: netzbetrieben · Antennentyp: 6x integriert · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s

Lieferumfang: 1 x Orbi Pro Router (SRR60) · 1 x Orbi Pro Satellit (SRS60) · 2 x Wandhalterungen mit Schrauben · 2 x Deckenhalterungen mit Schrauben · 1 x Ethernet-Kabel (2 m) · 2 x Netzteil (12 V / 3,5 A) · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1600244-WZ	494.31

LogiLink Netzwerk Werkzeug-Set WZ0012

- **Perfekt für Unterwegs**
- **4-teilig - Crimpzange mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, Netzwerk Kabeltester, Abisolierzange mit Kabelschneider**
- **Inklusive Tasche mit Befestigungssystem**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

1899

Lieferumfang: Crimpzange · LSA-Auflegewerkzeug · Kabeltester · Abisolierungszange · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
993894-WZ	18.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Gigaset A415 schnurloses Telefon

629422

629423

629426

629429

629428

629431

ab **26.99**

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Telefonbucheinträge: 100 · Max. Gesprächszeit: 18 h

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	Farbe	Anruf-beantworter	Aufzeichnungsdauer (max.) (Details)	St. €
629422-WZ	1	Schwarz	Nein		26.99
629423-WZ	1	Weiß	Nein		28.99
629426-WZ	1	Schwarz	Ja	25 min	35.99
629428-WZ	1	Weiß	Ja	20 min	37.99
629429-WZ	2	Schwarz	Ja	20 min	56.99
629431-WZ	3	Schwarz	Ja	20 min	72.99

Gigaset C430 schnurloses Telefon

629437

629439

629440

629439

1005706

ab **47.99**

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Max. Gesprächszeit: 14 h · Farbe: Silber · Schwarz

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	Telefon-bucheinträge	Anruf-beantworter	Aufzeichnungsdauer (max.) (Details)	St. €
629437-WZ	1	200	Nein		47.99
629439-WZ	1	150	Ja	30 min	58.99
629440-WZ	2	150	Ja	30 min	84.99
1005706-WZ	3	200	Ja	30 min	92.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Gigaset SL910 schnurloses Telefon

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **142,99**

923603

1304082

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 55 min · Telefonbucheinträge: 500 · Max. Gesprächszeit: 14 h · Farbe: Edelstahl · Schwarz

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	St. €
923603-WZ	1	142.99
1304082-WZ	2	275.98

Gigaset C430A GO schnurloses Telefon VOIP

- **Adressbuch für bis zu 200 Kontakte á 3 Rufnummern**
- **Großes TFT-Farb-Display**
- **Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität**
- **Headset-Anschluss**

72,99

Ausstattung: Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig · Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer · Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen · Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android) · Integrierter 3-facher Anrufbeantworter für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung teilbar für 3 Telefonnummern.
Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Anrufbeantworter: Ja · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 55 Min. · Headsetanschluss: 2.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 200 · Farbe: Schwarz/Silber
Lieferumfang: Basisstation GO-Box 100 mit Aufstellrahmen · Mobilteil Gigaset C430H · Ladeschale · 2 Steckernetzgeräte für Basis und Ladeschale · Telefonanschlusskabel · LAN-Kabel · 2 AAA-Akku (NiMH) · Akku-Deckel · Gürtelclip · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1339211-WZ	72.99

Gigaset S850A GO schnurloses Telefon VOIP

- **Telefonbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Rufnummern**
- **Bluetooth® und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC**
- **Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität**

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

1339215

ab **83,99**

1407505

1407506

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 55 min · Headsetanschluss: 2.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 500 · Max. Gesprächszeit: 12 h · Farbe: Platin · Schwarz

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	St. €
1339215-WZ	1	83.99
1407505-WZ	2	147.61
1407506-WZ	3	211.78

Die Verbindungs-Profis

AVM FRITZ!Fon C5

- **Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- & Festnetztelefonie**
- **Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis**
- **Brillante HD-Telefonie**
- **Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausgabe 10/2018

56⁰⁹

Ausstattung: Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- und Festnetztelefonie · Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis · Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild · Headsetanschluss über 3.5 mm Klinke
Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 10 h · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: FRITZ!Fon C5 · 1 Li-ion Akkupack · Ladestation · Netzteil zum Anschluss an das 230-Volt-Stromnetz · Ausführliche Kurzanleitung (deutsch)
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1420203-WZ	56.09

Gigaset E310

Gigaset QUALIFIZIERTER PARTNER

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab 60⁹⁹

923680

1326724

1326726

Technische Daten: Anschlussart: Analog · Display-Art: Beleuchtetes Display · Tastaturbeleuchtung: Ja · Freisprechen: Ja · Hörgerätekompatibel: Ja · Telefonbucheinträge: 120 · Max. Gesprächszeit: 20 h · StandBy max.: 220 h · Strahlungsarm: Ja · Farbe: Silber · Anthrazit

Best.-Nr.	Anzahl Mobilteile	Besonderheiten	Anruf-beantworter	Aufzeichnungsdauer (max.) (Details)	St. €
923680-WZ	1	Anrufbeantworter	Ja	25 min	60.99
1326724-WZ	2	Freisprechen	Nein		74.99
1326726-WZ	2	Anrufbeantworter, Freisprechen	Ja	25 min	83.99

AVM FRITZ!Fon M2 schnurloses Telefon VOIP

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

923860

ab 42⁷⁹

1034081

Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 15 h · Farbe: Weiß · Silber

Best.-Nr.	Headsetanschluss	St. €
923860-WZ		42.79
1034081-WZ	3.5 mm Klinke	56.09

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

Gigaset DA210

Gigaset QUALIFIZIERTER PARTNER

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 923708

je 17⁹⁹

923707

923708

Technische Daten: Display-Art: kein Display · Anzahl Direktwahltasten: 0 Nummern · Telefonbucheinträge: 10

Best.-Nr.	Farbe	St. €
923707-WZ	Schwarz	17.99
923708-WZ	Weiß	17.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Gigaset T480HX DECT Tischtelefon

- **8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zahlentastatur**
- **Großes 2,8" (7,11 cm) TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche**
- **Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke**
- **5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung**
- **Audio-Profile einstellbar für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen**
- **Headset-Anschluß über Bluetooth® oder über RJ9-Buchse**

148,99

Technische Daten: Besonderheiten: Headsetanschluss · Bluetooth · Freisprechen · Optische Anrufsignalisierung · Wahlwiederholung · Display-Art: TFT · Freisprechen: Ja · Headsetanschluss: RJ09-Buchse · Bluetooth · Telefonbucheinträge: 500 · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: Hauptgerät · Hörer · Standfuß · Hörerschnur · Steckernetzteil · Sicherheitshinweise · Kurz-Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1764139-WZ	148.99

Gigaset N510 IP PRO VOIP Telefonanlage

Gigaset pro

- **DECT IP Basisstation für bis zu 6 Teilnehmer**
- **Gleichzeitig bis zu 4 externe Anrufe**
- **Brillante Klangqualität mit HDSP**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

99,95

Verbindungen



Ausstattung: Zugriff auf Telefonbücher in externen Netzwerken · Rückwärtssuche und automatische Onlinesuche · vCard-Einträge · Rufnummernübermittlung · Anrufer- und Wahlwiederholungsliste · Suchfunktion im Adressbuch · Automatische Netzanbietervorwahl · Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben · Gespräch halten/wieder aufnehmen · Wartemusik · Anonyme Anrufer sperren · Netzanrufbeantworter ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Anzahl ISDN-Anschlüsse (S_0): 0 x · Anzahl VoIP-Kanäle: 4 · Teilnehmer: 6 · Besonderheiten: Bluetooth
Lieferumfang: Basis Gigaset N510 IP PRO · Steckernetzgerät · Ethernet-(LAN-) Kabel (Cat5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern)

Best.-Nr.	St. €
990726-WZ	99.95

AVM FRITZ!DECT Repeater 100

- **Repeater für mehr Reichweite bei DECT-Verbindungen**
- **Sichere HD-Telefonie über lange Distanzen**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

72,39

Ausstattung: Telefonate abhörsicher verschlüsselt mit FRITZ!Box als Basisstation · Mehrere Telefonate gleichzeitig · Internetradio und RSS mit FRITZ!Box als Basisstation · Integrierte Steckdose.
Technische Daten: Besonderheiten: integrierte Steckdose · Höhe: 93 mm · Farbe: WeißAbm.: (B x H) 59 mm x 93 mm
Lieferumfang: AVM FRITZ!DECT Repeater 100 · Anleitung
Hinweis: X

Best.-Nr.	St. €
994374-WZ	72.39

Wantec DECT Repeater SAT

- **Kompatibel zu Speedport Routern und vielen mehr**
- **Im SAT Modus abhörsichere Verbindung**
- **Formschönes Netzsteckergehäuse mit 3 LED´s**

138,99

Technische Daten: Höhe: 120 mm · Tiefe: 65 mm · Farbe: WeißAbm.: (B x H x T) 62 x 120 x 65 mm

Lieferumfang: DECT Repeater

Best.-Nr.	St. €
1551302-WZ	138.99

Wantec DTL 2.0 DECT to Line Adapter

- **Automatischer Anmeldemodus**
- **3 LED´s für Zustandsanzeige**
- **Steckerfertig für Netzsteckdose, kein weiteres Netzteil**

103,99

Ausstattung: RJ11/12 Anschluß, Adapter für TAE NFN liegt bei · Keine Software zur Konfiguration, Plug and Play, einstecken, läuft.
Technische Daten: Höhe: 120 mm · Tiefe: 67 mm · Farbe: Weiß · Produkt-Art: Verbindungsadapter · Abm.: (B x H x T) 61 x 120 x 67 mm

Lieferumfang: DECT to Line Adapter

Best.-Nr.	St. €
1406383-WZ	103.99

Hauppauge WinTV Dual Tuner Sport Edition TV-Stick

Hauppauge!

- TV-Stick
- Empfang: DVB-C (Kabel), DVB-T2 (Antenne), DVB-T (Antenne)
- Aufnahmefunktion

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

37,99

Ausstattung: Dual Tuner zum gleichzeitigen Fernsehen und Aufnehmen am PC oder Laptop · Timer-Funktion zur Programmierung von täglichen, wöchentlichen oder einmaligen TV-Aufnahmen · TimeShift - (Zeitversetztes Fernsehen) · Elektronische Programmzeitschrift (EPG) · Videotext · Empfängt nur freie, unverschlüsselte Sender
Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahmefunktion · Empfang: DVB-C (Kabel) · DVB-T2 (Antenne) · DVB-T (Antenne) · Anzahl Tuner: 2 · Timeshift-Funktion: Ja · Videotext-Empfang: Ja · Schnittstellen: USB 2.0 · Aufnahme-Formate: TS

Lieferumfang: Hauppauge WinTV Dual Tuner Sport Edition TV · USB Kabel · Tragbare DVB-T-Antenne · WinTV v8.5 Software (als Download) mit MPEG-2, H.264 und H.265/HEVC Decodern · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1694481-WZ	37.99

XORO HRT 7620 DVB-T2 Receiver

- Aufnahmefunktion per Front-USB
- Deutscher DVB-T2 Standard (H.265)

38,99

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: FullHD Receiver für hochauflösendes, digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2) · Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (MPEG2/h.264/h.265 HEVC) · USB-Aufnahmefunktion und Timeshift · Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: HDMI (bis 1080p) & SCART (RGB) · Digitaler Audioausgang (S/PDIF koaxial), USB Port & Ethernet (LAN) · Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahmefunktion · Front-USB · Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl USB: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · SCART · Digital-Audio (koaxial) · USB 2.0 · Speicherplätze: 400 · Gewicht: 405 g · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 168 x 40 x 118 mm
Lieferumfang: XORO HRT 7620 · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1405782-WZ	38.99

Xoro HRT 8772 Twin DVB-T/T2/C Kombo-Receiver

- DVB-T/T2/C Kombo-Receiver
- Deutscher DVB-T2 Standard (H.265), Twin Tuner, Aufnahmefunktion, Front-USB

Ausstattung: Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD) · Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2) · Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender · Zertifiziert für den Empfang von freenet TV · USB-Aufnahmefunktion und Timeshift · TWIN-Tuner (zwei Empfangsteile) für zwei Aufnahmen zur selben Zeit **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Besonderheiten: Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Twin Tuner · Aufnahmefunktion · Front-USB · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 2 · Anzahl USB: 2 x · Anzahl CI+ Steckplatz: 0 x · Anzahl CI Steckplatz: 0 x · Anzahl Kartenleser: 0 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · AV · SCART · S/PDIF (TOSLINK) · USB 2.0 · Speicherplätze: 1000 · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: HRT 8772 TWIN · Fernbedienung inkl. Batterien · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1888223-WZ	71.99

TechniSat DigiPal ISIO HD DVB-T2 Receiver

TechniSat

- DVB-T2 Receiver
- Kartenleser, Aufnahmefunktion, freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis, Deutscher DVB-T2 Standard (H.265)

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

144,99

Ausstattung: DVB-T2 H.265: Empfang von DVB-T2 mit H.265/HEVC, unterstützt z.B. in Deutschland · DVB-T2 H.264: Empfang von DVB-T2 im H.264 Standard, unterstützt z.B.in Österreich, England, Frankreich, Tschechien, Dänemark oder Schweden · DVB-T: Empfang aller freien digitalen TV-Programme in hervorragender Bild- und Tonqualität via Antenne. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Besonderheiten: Kartenleser · Aufnahmefunktion · freenet TV Entschlüsselung 3 Monate gratis · Deutscher DVB-T2 Standard (H.265) · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl USB: 2 x · Anzahl Kartenleser: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · USB · Kartenleser (Smart-Card) · SCART · Farbe: Anthrazit
Lieferumfang: DigiPal ISIO HD · HDMI-Kabel · Fernbedienung (inkl. Batterien) · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1455925-WZ	144.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

XORO HRK 7660 HD-Kabel-Receiver

- **HD-Kabel-Receiver**
- **Aufnahmefunktion, Front-USB**

47⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahmefunktion · Front-USB · Aufnahme-Funktion: per USB · Anzahl Tuner: 1 · Anzahl USB: 1 x · Speicherplätze: 600 · Farbe: Schwarz

Lieferumfang: XORO HRK 7660 · Fernbedienung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1396907-WZ	47.99

Conrad Empfehlung

Hochauflösendes Kabelfernsehen in bester Qualität

Telefunken TF C-9210 HD Kabel Zapper

- **HD-Kabel-Receiver**
- **Front-USB**

39⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Display numerisch · Programmplätze 1000 · Software Update automatisch · Mehrsprachiges Menü · EPG-Programmzeitschrift · Auflösung bis 1080p · Kindersicherung · Frontschalter Standby
Technische Daten: Besonderheiten: Front-USB · Anzahl Tuner: 1 · Anzahl USB: 1 x · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: HDMI™ · S/PDIF (TOSLINK) · USB · SCART · Speicherplätze: 1000 · Gewicht: 500 g · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: HD-Kabel-Receiver · Abm.: (B x H x T) 175 x 142 x 42 mm
Lieferumfang: Receiver · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1537869-WZ	39.99

Comag DKR60HD HD-Kabel-Receiver

- **Gestochen scharfes HDTV-Fernsehen bis zu 1080p (Full HD)**
- **Geeignet für alle freien deutschen Kabelnetze**
- **Umweltfreundlich: Weniger als 0,5W Stromverbrauch im Standby**

36⁹⁰

Ausstattung: Unterstützte Video-Auflösungen: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i · Unterstützt MPEG4/H.264 · Formatumschaltung: 4:3 / 16:9 · Mehrsprachiges OSD-Menü · Automatischer Standby · Schnelle Kanalumschaltung · Einrichtung eigener Kanallisten möglich ·Untertitel- und Videotextunterstützung
Technische Daten: Anzahl Tuner: 1 · SCART-Anschlüsse: 1 · Schnittstellen: F-Buchse · F-Stecker · HDMI™ · SCART · Digital-Audio (koaxial) · Betriebsspannung: 230 V
Lieferumfang: Comag DKR60 HD-Kabel-Receiver · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2127365-WZ	36.90

HD+ Karte für 12 Monate Fernsehen in brillanter HD-Qualität

- **HD+ Sender-Paket für 12 Monate**
- **23 private HD- und 2 UHD-Sender sowie 40 frei empfangbare HD-Sender**
- **Gestochen scharfe Bilder**
- **Kein Abo, keine Vertragsbindung**
- **Einfacher Kartenaustausch für HD+ Modul oder HD+ Receiver**

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

75,-

Technische Daten: Entschlüsselungssystem: HD+ · Passend für: SAT · Laufzeit: 12 Monate
Lieferumfang: HD+ Karte

Hinweis: Das „CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP.

Best.-Nr.	St. €
1537865-WZ	75.-

Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne

- **Mit extrem rauscharmen Empfangsteil**
- **Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme**
- **Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich**

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

47⁹⁹

Ausstattung: 24 Karat vergoldete Kontakte · Full HD – Video · DVB-T/T2 kompatibel · Extra lange Zuleitung von 3,0m Kabellänge · Platzierung in horizontaler oder vertikaler Position möglich · Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 14 x 118 x 205 mm · Ausführung: Flachantenne · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich: 174 - 240 MHz · 470 - 862 MHz · Farbe: Weiß · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 260 g
Lieferumfang: Netzteil · Antenne · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1485378-WZ	47.99

One For All SV 9395 DVB-T2 Flachantenne

- **Für Full HD-, 3D-, DVB-T-Fernsehen und DAB/ DAB+ Radio**
- **Herausragende GSM-Filterung**
- **360° Empfang (ohne Ausrichten)**
- **Digitalverstärker mit Touch-Steuerung**

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

59⁹⁹

Ausstattung: 360° Multi Patch-Technologie · Full HD 1920 x 1080 · Filter+: Verbesserter Filter mit GSM-Blockfilter für kristallklaren Empfang · Externer Digitalverstärker mit Touch-Steuerung bis 51 dB für besten Signalempfang · Dreifacher Rauschreduzierungsfilter · Minimale Interferenzstörungen durch Filter zur aktiven Geräuschreduktion, inklusive GSM-Blockfilter **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 22 x 259 x 266 mm · Ausführung: Flachantenne · Verstärkung: 51 dB · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Farbe: Schwarz · Silber (gebürstet) · Einsatzort: Innenbereich
Lieferumfang: One For All SV 9395 DVB-T Antenne · 2,75 m Antennenkabel · Digitalverstärker · Netzteil · 2 Montagefüße · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
548456-WZ	59.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Conrad Empfehlung

TV und Radio: Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit

TechniSat DIGIT S3 DVR SAT-Receiver

TechniSat

- HD-SAT-Receiver
- Aufnahmefunktion
- LAN-fähig

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

84,99

Ausstattung: TV und Radio: Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital) · „SiehFern INFO" (SFI): Bietet eine aktuelle und ausführliche Übersicht zu zahlreichen Programmen. Die Programmvorschau erstreckt sich auf bis zu sieben Tage, kann individuell angepasst werden und ist jederzeit verfügbar. **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahmefunktion · LAN-fähig · Aufnahme-Funktion: per USB · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: DIGIT S3 DVR · Fernbedienung (inkl. Batterien) · HDMI-Kabel · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1545551-WZ	84.99

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/tv-empfang

Schwaiger

SCHWAIGER

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 943697

je 89,99

943696 943697 943698

Technische Daten: Teilnehmer: 4 · LNB: Quad-LNB (mit Switch) · Setinhalt: LNB · SAT-Antenne · Masthalterung: 32 - 76 mm · Anschluss: F-Buchse · F-Buchse · F-Buchse · F-Buchse · Satelliten: 1 · Feedaufnahme: 40 mm

Best.-Nr.	Farbe	St. €
943696-WZ	Anthrazit	89.99
943697-WZ	Hell-Grau	89.99
943698-WZ	Ziegel-Rot	89.99

Xoro HRS 8660 HD SAT-Receiver

XORO

- Aufnahmefunktion per Front-USB
- LAN-Fähig

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

42,99

Ausstattung: HD DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen · Unterstützt Einkabel Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable) · Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: HDMI (bis 1080p) & SCART (RGB) · Digitaler Audioausgang (S/PDIF koaxial) · USB 2.0 & LAN-Schnittstelle · 7-Segment LED-Display (4 Stellen) · PVR Ready: USB-Aufnahme und Timeshift **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: Aufnahmefunktion · Front-USB · LAN-fähig · Aufnahme-Funktion: per USB · Speicherplätze: 4000 · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Receiver · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1418563-WZ	42.99

MegaSat HD 6000 DS HD-SAT-Receiver

MEGASAT

- Empfang aller frei Empfangbarer Fernseh- & Radioprogrammen via SAT
- Zwei USB Anschlüsse jeweils auf Vorder- und Rückseite zur Medienwiedergabe
- 12 Volt tauglich - Energiesparer im Betrieb und Standby

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

29,99

Ausstattung: USB Medienwiedergabe - spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab · EPG (Elektronische Programmzeitung) · Anschlüsse: SCART, RS232, HDMI, USB 2.0 & S/PDIF.

Technische Daten: Besonderheiten: Front-USB · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungsanleitung..

Best.-Nr.	St. €
1644278-WZ	29.99

TELESTAR Digiflat 1 Flachantenne

TELESTAR

- HD DVB-S für 1 Teilnehmer
- Extrem kompakte und unauffällige Bauform
- Gute Leistungs- und Gewinnwerte
- Unterschiedliche Installationsmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehör

124,99

Ausstattung: Einfache Installation und Inbetriebnahme · Geeignet für stationäre Nutzung, aber auch im Campingbereich einsetzbar
Technische Daten: Farbe: Hellgrau
Lieferumfang: DIGIFLAT · Masthalterung mit Befestigungsschelle · Wandhalterung · Fensterhalterung · Standfuß · Montagewerkzeug · Schraubensatz · Installationsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1381226-WZ	124.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Humax 143-B Quad-LNB

HUMAX EASY DIGITAL

- **40 mm Feedaufnahme**
- **3D- und HDTV-tauglich**
- **Rauschmaß: 0.1 dB**
- **F-Stecker vergoldet**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

46,99

Technische Daten: Teilnehmer: 4 · Feedaufnahme: 40 mm · Besonderheiten: vergoldete Anschlüsse · Farbe: Anthrazit · Gelb
Lieferumfang: Humax 143-B Quad-LNB.

Best.-Nr.	St. €
1094982-WZ	46.99

Schwaiger Twin LNB2

SCHWAIGER

ab 27,99

753256

753257

Technische Daten: Feedaufnahme: 40 mm · Farbe: Hellgrau · Weiß

Best.-Nr.	Teilnehmer	Produkt-Art	Besonderheiten	St. €
753256-WZ	2	Twin-LNB		27.99
753257-WZ	4	Quad-LNB	mit Switch	37.99

Schwaiger SAT Multischalter SEW58 531

SCHWAIGER

- **Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich**
- **Multischalter verteilt auf 8 Ausgänge**
- **Montagematerial im Lieferumfang**

71,99



Ausstattung: Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems · Kein Netzanschluss nötig · Besonders kleine Bauform
Technische Daten: Eingänge (Multischalter): 5 (4 SAT/1 terrestrisch) · Teilnehmer: 8 · Frequenz (min.): 5 MHz · Frequenz (max.): 2150 MHz · Dämpfung SAT: 8 dB · Dämpfung terr.: 1 dB · Besonderheiten: StandBy-Funktion · Produkt-Art: SAT Multischalter
Lieferumfang: Multischalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1497081-WZ	71.99

Service-Tipp

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:
conrad.de/langzeitgarantie

renkforce 3-fach SAT-Enddose

renkforce

- **Für Einzel- und Stichleitung**
- **Anschlussdämpfung 87,5 - 125 MHz = 2 dB; 125 - 862 MHz 1,5 dB**
- **Frequenzbereich 5-2200 MHz (DC-tauglich)**
- **Aufputz- und Unterputzmontage**

9,19

Ausstattung: DC-tauglich · Vergoldete Kontakte · Farbe RAL 9003.
Technische Daten: Ausführung: Enddose · Geeignet für: TV · UKW · SAT · Montageart: Unterputz · Aufputz

Best.-Nr.	St. €
1395556-WZ	9.19

SAT-Dämpfungsregler

axing

- **0,5 - 20 dB regelbar**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

19,99

Ausstattung: DC-Durchlass · Hochgeschirmtes Gussgehäuse · Anschlüsse: F-Norm (F-Stecker/F-Buchse).
Technische Daten: Farbe: Silber · Produkt-Art: Dämpfungsregler
Hinweis: Auch für Flachbildfernseher mit Double- oder Tripple-Tunern geeignet. · Drehung gegen den Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung. · Empfehlenswert bei Empfangsproblemen von HD+ Sendern.

Best.-Nr.	St. €
940262-WZ	19.99

LNB-Regenschutz

sma·AT

- **Einfache Montage**
- **Kein Justieren erforderlich**

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

14,99

Technische Daten: Produkt-Art: LNB Regenschutz

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
940116-WZ	14.99	13.94

SAT Finder

renkforce

- **Optimale Ausrichtung der Satellitenanlage**
- **Optische und akustische Signalisierung**
- **Pegelsteller**

9,99

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Anzeige der Polarisationsebene und des 22 kHz Signals · dB-Abschwächeregler und Skalenbeleuchtung · Stromversorgung über Receiver oder Multischalter · Frequenzbereich 950 -2050 MHz.
Technische Daten: Anzeige: analog · Frequenz (min.): 950 MHz · Frequenz (max.): 2400 MHz · Besonderheiten: Signalton · Pegelsteller
Lieferumfang: SAT-Finder · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1378295-WZ	9.99

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Kaffeeautomat KA 9234 mit 2 Thermokannen

SEVERIN
Friends for Life

- 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckel
- Leistung: ca. 800 W
- Für bis zu 8 Tassen je Brühvorgang

35^99

Ausstattung: Leistung: ca. 800 W · Kapazität: bis 8 Tassen · 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckel zur lang anhaltenden Temperaturspeicherung · integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Kabels · Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss · automatische Abschaltung · Wasserstandsanzeige · Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.
Technische Daten: Fassungsvermögen Tassen: 8 · Leistung: 800 W · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Kaffeemaschine · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1548353-WZ	35.99

SodaStream EASY One Touch

sodastream

- Automatisches Aufsprudeln
- 3 definierten Sprudelstärken
- Leicht, medium oder stark

99^99

Lieferumfang: SodaStream EASY ONE TOUCH schwarz · Netzteil und Adapter · SodaStream 1 Liter PET-Sprudlerflasche · SodaStream 60 L Kohlensäurezylinder · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2142908-WZ	99.99

Conrad Empfehlung

Für Kaffee-Genießer

Viva Café HD7829/60 Schwarz

Sense

- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack und Temperatur
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf aus Edelstahl für Ihre Lieblingstasse

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

81^99

Ausstattung: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf · Abnehmbarer Wasserbehälter · Automatische Abschaltung · Brühstopp · Anzeige für leeeren Wasserbehälter · Direktstart · Entkalkungserinnerung · Spülmaschinenfeste Teile

Technische Daten: Kapazität Wassertank: 0.9 l · Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: Ja · Farbe: Schwarz · Leistung: 1450 W
Lieferumfang: Kaffeepadmaschine · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1424893-WZ	81.99

Sodastream PET Sprudlerflasche 2+1 Pack

sodastream

- Sodastream PET-Flasche 3er Aktions-Pack
- Die Flaschen sind für alle SodaStream- und Soda-Club Sprudler mit Kunststoffflaschen geeignet

12^99

Lieferumfang: 1 Sodastream PET Sprudlerflasche 1 Liter orange · 1 Sodastream PET Sprudlerflasche 1 Liter weiß · 1 Sodastream PET Sprudlerflasche 1 Liter grün.
Hinweis: Sie passen NICHT in Sprudler mit Bajonett-Verschluss oder in Glaskaraffen-Sprudler.

Best.-Nr.	St. €
1550416-WZ	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Reise-Wasserkocher edelstahl

UNOLD

- **Leistung 1000 W - 120/230 V umschaltbar**
- **Fassungsvermögen 0.5l**
- **Inkl.2 Tassen, 2 Löffel, Behälter für Zutaten und Aufbewahrungsbeutel**
- **Zubehör im Gerät verstaubar**

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

18,99

Ausstattung: Abgedecktes Heizelement 120/230 Volt umschaltbar · Einschalter mit Kontrollleuchte · Kochstopp · Trockengehschutz.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 0.5 l · Leistung: 1000 W · Besonderheiten: kabelgebunden · Farbe: Edelstahl · Schwarz

Lieferumfang: Wasserkocher · 2 Tassen, 2 Löffel, Behälter für Zutaten · Aufbewahrungsbeutel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
692453-WZ	18.99

MW 7891 Mikrowelle 2-in-1

SEVERIN
Friends for Life

- **9 verschiedene Leistungsstufen inkl. Grillstufe**
- **Mikrowelle und Grill getrennt und kombiniert schaltbar**
- **Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

78,99

Ausstattung: Leistung Mikrowelle: ca. 700 W · Leistung Grill: ca. 1.000 W Kapazität: ca. 20 l · Gehäuse hochhitzebeständig lackiert · Garraum lackiert Maße ca. L = 43,5 x T = 34,5 x H = 25,4 cm · Höhe Garraum: ca. 16,5 cm · effektiver Nutzinhalt: ca. 8 l · Durchmesser Drehteller: ca. 25,4 cm (herausnehmbar) · 9 verschiedene Leistungsstufen **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Leistung (Details): 1700 W · Volumen: 20 l · Leistung (Grill): 1000 W · Leistung (Mikrowelle): 700 W · Besonderheiten: Grillfunktion · Farbe: Weiß
Lieferumfang: Mikrowelle · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1548351-WZ	78.99

Kühlbox KB 389

BOMANN

- **Nutzinhalt Kühlfach 36 Liter**
- **Nutzinhalt Eisfach 6 Liter**
- **Eiswürfelschale**

109,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ (A+++ - D) · Jährlicher Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr · Nutzinhalt Kühlfächer: 36 l · Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 6 l · Nutzinhalt gesamt: 42 l · Klimaklasse: N · T · Aufbau-Art: Standgerät · Höhe: 510 mm · Lautstärke: 43 dBA · Tiefe: 470 mm · Leistung (Details): 70 W · Türanschlag: wechselbar · Anzahl Unterteilungen: 2 · Farbe: Silber · Breite: 439 mm
Lieferumfang: Kühlbox · Anleitung.
Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank!
Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.



Best.-Nr.	St. €
1206005-WZ	109.99

Emerio EB-115560.2 Eierkocher

emerio

- **Für bis zu 6 Eier**
- **Lichtanzeige und deutsche Sprachansage für unterschiedliche Ergebnisse.**
- **Ergebnissmeldung für weich,- mittel, oder hartgekochte Eier**

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

22,99

Ausstattung: Stauraum für Messbecher · Beleuchteter Ein-/Ausschalter Messbecher · Edelstahlheizelement · Herausnehmbarer Eierträger
Technische Daten: Farbe: Weiß · Fassungsvermögen: 6 · Leistung (Details): 400 W

Lieferumfang: Eierkocher · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1900805-WZ	22.99

Heißluft-Fritteuse AF-12828

emerio

- Fassungsvermögen 3.6L
- Cool Touch
- Spülmaschinengeeignet

Ausgabe 4/2018

54,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Einstellbarer Thermostat Timerfunktion · Signalton · Schnelle Aufwärmfunktion · Anti-Rutsch-Füße
Technische Daten: Fassungsvermögen: 3.6 l · Leistung (Details): 1400 W
Lieferumfang: Fritteuse · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1900791-WZ	54.99

Doppel-Kochplatte

TRISTAR

- 2 Brenner
- Regelbare Thermostate
- Leistung: 1500 und 1000 W

26,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: 2 Brenner · Regelbare Thermostate · 5 einstellbare Leistungsstufen · Hitzebeständiges Gehäuse · Automatische Abschaltfunktion bei Störung · 2 Kontrolllampen · Anti-Rutsch-Füße · 2 verdeckte Heizelemente.
Technische Daten: Leistung (Details): 1000 W · 1500 W · Farbe: Weiß ·
Lieferumfang: Doppel-Kochplatte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1306982-WZ	26.99

DEEBOT 501

Deebot

- MAX-Modus
- 3-Stufenreinigung
- App-Steuerung
- Amazon Echo & Google Home kompatibel

199,-

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Stromversorgung: akkubetrieben · Technologie: Li-Ion.

Best.-Nr.	St. €
2128123-WZ	199.-

Saugroboter MD 18600

MEDION

- Automatische Rückkehr zur Ladestation
- Sensoren verhindern Absturz
- Für eine Vielzahl von Böden

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

119,-

Ausstattung: Automatische und gründliche Reinigung dank leistungsstarker Bürsten und kraftvollem Motor · Start auf Knopfdruck oder Programmierung · Integriertes Display · Li-Ion Akku (14,8 V - 2600 mAh) · Großer und leicht herausnehmbarer Schmutzbehälter · Diverse Sensoren
Technische Daten: Auffangbehälter: 0.3 l · Akkuspannung: 14.8 V · Ladedauer (min.): 270 min · Betriebszeit (max.): 90 min · Stromversorgung: akkubetrieben · Technologie: Li-Ion
Lieferumfang: MD 18600 (inkl. Akku) · Ladestation · Netzteil · Reinigungspinsel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1848598-WZ	119.-

Conrad Empfehlung

Andere Arbeiten - Sie genießen Ihre Freizeit

Xiaomi Mijia Roborock 2 Saugroboter, weiß

mi

- Programmierbare Reinigungszeiten
- Rotierende Boden- und Seitenbürsten
- Fernbedienung (App)

427,99

Ausstattung: Ladesystem: automatisch · Reinigungsmodi: Zick-Zack, Kantenreinigung · Lasersensoren · Wandlaufsensoren · Absturzsensoren · Hindernissensoren · Virtuelle Wände.
Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 345 mm x 96 mm · Akkuspannung: 14.4 V · Besonderheiten: Fernbedienbar · Betriebszeit (max.): 150 min · Stromversorgung: akkubetrieben · Gewicht: 3800 g · Technologie: Li-Ion
Lieferumfang: Xiaomi Mijia Roborock 2 · Ladestation · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1672516-WZ	427.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Handstaubsauger FC6148/01

PHILIPS

- Zyklonfilter-System - für hygienische, kraftvolle Saugleistung
- 2-stufiger Filter - für höchste Hygiene und Saugleistung
- Schnellladesystem mit automatischer Abschaltung
- Lithium-Ionen-Akku - besonders leicht und langlebig

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

72⁹⁹

Ausstattung: Wand-/Standhalter · Abnehmbare Düse zur leichten Reinigung · Verlängerte Fugendüse · Betriebs- und Ladeanzeige · Trockensauger · 9 Minuten Saugleistung · 10,8 Volt - Li-Ionen Akkus · 500 ml Staubvolumen.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 10,8 V · Stromversorgung: akkubetrieben · Technologie: Li-Ion · Akku-Laufzeit (max.): 9 min · Filtersystem: 2-StufenZyklon-System · Spannung: 10.8 V · Gewicht: 0.8 kg · Abm.: (B x H x T) 335 x 490 x 508 mm
Lieferumfang: Akkusauger · Ladestation · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
399507-WZ	72.99

Bodenstaubsauger VCC 4350 A

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

- 700 W, Aktionsradius 8 m
- Waschbarer Abluft-Filter
- Volumen Auffangbehälter 2 l

53⁹⁹

Ausstattung: Staubaufnahmevolumen 2,0 l · Staubbeutel-Wechsel-Anzeige · Langes Teleskoprohr aus Metall (94 cm) zur individuellen Anpassung an die Körpergröße · 8 m Aktionsradius · Kombi-Bodenbürste für Teppiche und glatte Böden, per Fußtaste umschaltbar · Vordere Lenkrolle für optimale Mobilität und Schonung harter Fußbodenbeläge wie Parkett und Fliesen · 6 Filterstufen für ein sauberes Zuhause · schmale Fugendüse · 3 Staubbeutel · 1 waschbarer Abluft-Filter · 1 waschbarer Motorschutz-Filter
Technische Daten: Auffangbehälter: 2 l · Leistungsaufnahme (max.): 800 W · Saugkraft-Regelung: Nebenluftregler am Saugrohr · Kabellänge: 5 m · Zusatzdüsen: Kombi Bodendüse, schmale Fugendüse · Filtersystem: waschbarer Abluft-Filter
Lieferumfang: Staubsauger · Kombi Bodendüse, schmale Fugendüse · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1269489-WZ	53.99

Der Reinigungs-Profi

Fenstersauger Set

LEIFHEIT
Immer eine Idee besser

- 360° Grad verwendbar: auch in Schräglage oder horizontal und über dem Kopf
- Inkl. Einwascher und Teleskopstiel

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Anwendungsbeispiel

61⁹⁹

Ausstattung: Gummilippe 280 mm · Akku-Laufzeit Bis zu 35 Minuten (ca. 100 m²) · intelligente StandBy-Automatik · Verlängerung der Reichweite durch 43 cm langen Stiel · Inklusive Power Washer mit Rundumbezug · Mit langlebigem Lithium-Ionen-Akku · Leicht zu reinigen dank extra großer Tanköffnung.
Technische Daten: Gewicht: 700 g · Auffangbehälter: 0.1 l · Zusatzdüsen: Einwascher, Teleskopstange · Spannung: 230 V · Akku-Laufzeit (max.): 35 min · Technologie: Li-Ion
Lieferumfang: Fenstersauger inkl. Akku · Einwascher · 43 cm langer Stiel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1544454-WZ	61.99

Kärcher SC 3 1 l Schwarz - Gelb 1900 W

KÄRCHER

- Bodenreinigungsset EasyFix
- Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche
- Multifunktionale Zubehörausstattung

144⁹⁹

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019



Ausstattung: Kindersicherung · Sicherheitsventil · Dampfmengenregulierung, am Handgriff · Integrierter Einfülltrichter · Bodenreinigungsset, EasyFix + Verlängerungsrohr (2 × 0,5 m) · Zubehör, Hand-, Punktstrahldüse, Rundbürste (klein) · Mikrofaser-Bodentuch, 1 Stück · Mikrofaser Überzug für Handdüse, 1 Stück · Entkalkungskartusche · Parkposition · Dampfschlauch mit Pistole, 2 m · Integrierter Ein-/Ausschalter
Technische Daten: Kapazität Wassertank: 1 l · Leistungsaufnahme (max.): 1900 W · Dampfdruck (max.): 3.5 bar · Aktionsradius: 5 m · Leistung (Details): 1900 W · Farbe: Gelb · Schwarz · Kabellänge: 4 m
Lieferumfang: Dampfreiniger · Hand-, Punktstrahl-, Rundbürste (klein) · Mikrofaser Überzug für Handdüse 1 Stück · Mikrofaser-Bodentuch 1 Stück · Teppichgleiter · Dampfschlauch mit Pistole 2 m · Entkalkungskartusche · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1890071-WZ	144.99

Wettermessgeräte

Funk-Wetterstation EFWS 2900

eurochron

- **Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick**
- **WLAN-fähig - automatisches Update von Uhrzeit und Datum über Internet**
- **Mobiles Ablesen der Messwerte per App**

149,-

Technische Daten: Abm. Basisstation: 190 x 120 x 20 mm · Funktionen: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Wettervorhersage · Windchill · Taupunkt · Luftdruck · Farbige Anzeige · MAX-/MIN-Werte · WLAN-/WiFi-Zugang · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Solarzelle · Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital.
Lieferumfang: Inkl. Außensensor · Windfahne · Windgeschwindigkeitssensor · Regentrichter · Masthalterung mit Montagematerial · Netzteil

Best.-Nr.	St. €
1508025-WZ	149.-

Funk-Wetterstation mit USB & Touchscreen

eurochron

- **Touchscreen für einfache Bedienung**
- **Wettervorhersage für die nächsten 12 - 24 Stunden**
- **Alarmfunktion**

129,95

Technische Daten: Abm. Basisstation: 230 x 145 x 33 mm (B x H x T) · Alarmzeiten: 120 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Gefühlte Temperatur (Windchill) · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Regenmesser · Taupunkt · Windmesser · Windrichtung · Wettervorhersage · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Wochentag · Max. 4 Sensoren · PC-Anschluss · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Akku (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor für Temperatur/Luftfeuchte (mit integriertem DCF-Empfänger und Funksender) · Wetterschutzgehäuse für Temperatur-/Luftfeuchtesensor · Regensensor · Windgeschwindigkeitssensor · Windrichtungssensor · Masthalterung und Montagematerial · USB-Kabel · 2x Akku (Nennspannung 1,5 V) für den Außensensor · Software-CD · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1530215-WZ	129.95

Wetter Station RC Pro

eurochron

- **Farbanzeige ändert sich entsprechend Außentemperatur**
- **Zeitsignal: DCF (Deutschland)**
- **Wettervorhersage, Windrichtung und -geschwindigkeit**
- **Luftdruck und Regenrate**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

99,99

Technische Daten: Abm. Basisstation: 168 x 136 x 24.5 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Datum · Farbige Anzeige · Frostalarm · Funk-Uhr (DCF77) · Luftdruck · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Wochentag · Windrichtung · Windmesser · Wettervorhersage · Regenmesser · Max. Reichweite im Freifeld: 150 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk 868 MHz
Lieferumfang: Basisstation · Sensor · Tischständer für Basis · Montagematerial · Backupbatterie CR2032 · Steckerneitzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1538488-WZ	99.99

Funk Wetterstation WH1173

eurochron

- **Innen-/Außentemperatur (°C / °F) und Feuchtigkeit**
- **Barometrischer Druck mit 24-Stunden-Historie**
- **12- oder 24-Stunden-Zeitanzeige**

34,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm. Basisstation: 185 x 100 x 35 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Taupunkt · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1538154-WZ	34.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funk-Wetterstation Spring

TFA

- **Animierte Wettervorhersage**
- **Farbige Hintergrundbeleuchtung**
- **DCF-77 Zeitempfang per Funk**

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

60,99

Ausstattung: Wetterprognose anhand der Luftdruckveränderungen · Taupunkt, Tendenzanzeigen, Wochentag und Wecker · 2 Helligkeitsstufen · Zum Hängen oder Stellen.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 210 x 26 (60) x 140 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Funk-Uhr (DCF77) · MAX-/MIN-Werte · Innentemperatur · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 230 V (über Netzteil), inkl. · Optional · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: farbig · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation Spring · Netzteil für Basisstation · Außensensor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1235222-WZ	60.99

Funk-Wetterstation Spring Breeze

TFA

- **Wettervorhersage mit Symbolen**
- **DCF-77 Zeitempfang per Funk**
- **Anzeige der Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke**

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

67,99

Technische Daten: Abm. Basisstation: 208 x 26 x 140 mm · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Wettervorhersage · Datum · Luftdruck · MAX-/MIN-Werte · Windmesser · Funk-Uhr (DCF77) · Max. Reichweite im Freifeld: 80 m · Spannungsversorgung Sensor: Baby-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. · Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Sensor · Netzteil für Basis

Best.-Nr.	St. €
1538702-WZ	67.99

View Funk-Wetterstation

TFA

- **Funk Uhr (DCF77)**
- **3 externe Sensoren**
- **Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen**

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

49,99

Technische Daten: Abm. Basisstation: 131 x 102 x 26 mm · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Datum · Innenluftfeuchte · Innentemperatur · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Max. 3 Sensoren · Wettervorhersage · Funk-Uhr (DCF77) · Max. Reichweite im Freifeld: 60 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. 3 Außensensoren

Best.-Nr.	St. €
1538703-WZ	49.99

Funk-Wetterstation WS 9040 IT

techno line

- **Komfortstufenanzeige**
- **Mondphasenanzeige**
- **Anzeige des relativen / absoluten Luftdrucks**

IT+ 868MHz INSTANT TRANSMISSION

Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

57,99

Technische Daten: Abm. Basisstation: 179 x 101 x 29 mm · Max. Anzahl Sensoren: 3 · Funktionen: Innentemperatur · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Innenluftfeuchte · Funk-Uhr (DCF77) · MAX-/MIN-Werte · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Außensensor

Best.-Nr.	St. €
672729-WZ	57.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

conrad energy

Best.-Nr.	Größe	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652032-WZ	CR 2032	1 St.	2.79	2.61	2.40
652500-WZ	Micro (AAA)	1 St.	1.49	-	1.27
652501-WZ	Mignon (AA)	1 St.	1.09	-	1.03
652532-WZ	Baby (C)	2 St.	3.99	3.59	3.39

Produkt Finder

Mehr Akkus und Batterien gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach passende Akkus und Batterien.

conrad.de/batteriefinder

Conrad Empfehlung

Die Wetterdaten im Blick

Basetech Funk-Wetterstation 310

BASETech

- großes Display
- Wettervorhersage
- Drahtlose Übertragung bis zu 100m

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

19,99

Technische Daten: Funktionen: Datum · Wettervorhersage · Funk-Uhr (DCF77) · Innentemperatur · Außentemperatur · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x) · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterien (2x) · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Anzeige: digital
Lieferumfang: Haupteinheit · Sensor · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1562812-WZ	19.99

Funk-Wetterstation WS-9130-IT

BASETech

- Wettervorhersage mit Tendenz
- Temperatur mit Min.-/Max.-Anzeige

15,99

Technische Daten: Abm. Basisstation: 85 x 150 x 24 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Funk-Uhr (DCF77) · Innentemperatur · Außentemperatur · Wettervorhersage · Tendenzanzeige (n) · MAX-/MIN-Werte · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Lieferumfang: Funk-Wetterstation WS-9130-IT · Außensensor · Anleitung
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1563419-WZ	15.99

Funk-Wetterstation mit Gewitterwarnung W205GU

renkforce

- Frost-Alarm
- Blitzsensor (Entfernung und voraussichtliche Anzahl der Blitzeinschläge; Warnfunktion)
- Luftfeuchte und Temperatur
- Windkühle

99,-

Technische Daten: Abm. Basisstation: 185 x 106 x 30 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Windmesser · UV-Daten · Taupunkt · Regenmesser · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Batterie-/Akkuzustand · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 230 V (über Netzteil), inkl. · Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Wetterstation · Außensensor · Netzteil · Befestigungsmaterial.
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1208067-WZ	99.-

Funk-Wetterstation WH2315

renkforce

- Solar-Außensensor
- Beleuchtungsstärke und UV-Index
- Online Messdaten möglich

119,96

Technische Daten: Abm. Basisstation: 175 x 145 x 52 mm · Alarmzeiten: 1 · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Wochentag · Windrichtung · Windmesser · Wettervorhersage · Verlauf für Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck · UV-Daten · Tendenzanzeige (n) · Taupunkt · Sonnen-Daten · Regenmesser · PC-Anschluss · Mondphase · MAX-/MIN-Werte · Luftdruck · Komfortanzeige (n) · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Gefühlte Temperatur (Windchill) · Funk-Uhr (DCF77) · Datum · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Max. Reichweite im Freifeld: 110 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Akku (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Optional · Netzteil 5 V/DC · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Thermo-/Hygrosensor · Regensensor · Windmesser · Solarmodul · Montagematerial für Außensensor (2x Metallrohr, U-Halterung, Kabelbinder, Metallschellen, Schrauben, Muttern) · 2 Spezial-Akkus für den Außensensor · Software-CD · USB-Kabel
Hinweis: Für den Betrieb der Wetterstation werden 3x Mignon (AA)-Batterien benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1404262-WZ	119.96

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

EOS INFO Satellitengestützte Funk-Wetterstation

TFA

- **Wettervorhersage für 5 Tage im Voraus (heute + 4 Tage)**
- **Unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts)**
- **Textdisplay mit über 90 unterschiedlichen Wetterinformationen und Sturmwarnung ab 8 Beaufort**

60,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m) mit IT-Technologie Anzeige der Innentemperatur Uhrzeit mit Weckalarm und Datum **Technische Daten:** Abm. Basisstation: 188 x 184 x 36 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Datum · Innentemperatur · Wettervorhersage · MAX-/MIN-Werte · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x) · Spannungsversorgung Station: Baby-Batterie (2x) · Übertragungssignal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 4 Tage · Anzeige: digital **Lieferumfang:** Basisstation · Außensensor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1538706-WZ	60.99

5-Tages-Vorhersage WD-9000

techno line

- **Deutsche Wetterdaten für 50 Regionen**
- **Von professionellen Meteorologen erstellt**

D

IT+ 868MHz INSTANT TRANSMISSION

SWISS PRECISION SENSOR

WETTER direkt

56,99

Ausstattung: Funk-Uhr · Datum · Wochentag · Alarm · Weckwiederholung · Batterietiefstandsanzeige · LCD-Kontrasteinstellung · Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die 4 folgenden Tage · Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 5 Tage · 36 verschiedene Wettersymbole · Wetterprognose unterteilt in 4 Tagesabschnitte: Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm. Basisstation: 184 x 190 x 36 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m **Lieferumfang:** Inkl. Außensensor.

Best.-Nr.	St. €
672544-WZ	56.99

Funk-Regenmesser WS-1200

Alecto Elektronica

- **Animierte Wettervorhersage**
- **Niederschlagsmenge**

60,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: DCF-Uhr · Comfort-Indikator · Min-/Max-Funktion · Innen-/Außentemperatur · °C/°F Anzeige · Anzeige Batterie Ladezustand **Technische Daten:** Niederschlag: 0 bis 199,99 mm · Funkfrequenz: 433 MHz · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Produkt-Art: Funk-Regenmesser

Best.-Nr.	St. €
679472-WZ	60.99

Windmesser EA 3010

techno line

- **Anzeige der der gefühlten Temperatur**
- **Windstärkeanzeige nach Beaufort auf Balkengrafik-Windskala**
- **Hintergrundbeleuchtung**

31,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Messung der Windgeschwindigkeit in km/h, mph, m/s oder Knoten · Automatische Stromsparfunktion · Windstärkenanzeige · Anzeige von Windchill (der gefühlten Temperatur) · Windstärkeanzeige nach Beaufort auf Balkengrafik-Windskala · LCD-Hintergrundbeleuchtung · Temperaturanzeige in °C oder °F · Spritzwassergeschützt · Halstrageband. **Technische Daten:** Messbereich Temperatur (min.): -29.9 °C · Messbereich Temperatur (max.): 59 °C · Windgeschwindigkeit: 0,2 bis 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.2 m/s · Abm.: (L x B x H) 98 x 38 x 17 mm · Messbereich Windgeschwindigkeit (Bereich): 0.2 bis 30 m/s

Best.-Nr.	St. €
672731-WZ	31.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Conrad energy Alkaline Mignon (AA)-Batterien

CONRAD energy

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Produkt-Art: Mignon (AA)-Batterie

Best.-Nr.	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
658011-WZ	1 St.	1.09	-	1.03
658018-WZ	4 St.	3.99	3.68	3.48
658019-WZ	12 St.	6.99	-	-

Conrad energy Batterien

Best.-Nr.	Größe	St. €	ab 10 à	ab 50 à
652500-WZ	Micro (AAA)	1.49	1.27	1.19
652501-WZ	Mignon (AA)	1.09	1.03	-.95
652520-WZ	Baby (C)	2.09	1.77	1.66

Akkuschrauber IXO mit Gras- u. Strauchscherenvorsatz

BOSCH Invented for life

Anwendungsbeispiel

29,99

Der neue IXO liegt dank seines neuen, ergonomischen Designs und dem neuartigen Bedienschalter immer optimal in der Hand. Der Micro-USB sorgt für das schnelle und komfortable Laden. Gras- und Strauchscherenaufsatz für müheloses trimmen von Graskanten, Büschen und Buchsbäumen. Die ideale Unterstützung für gepflegte Pflanzen auf Balkon und Terrasse. Schneller Aufsatz-Wechsel – einfach die Kappe abnehmen und den Aufsatz aufstecken.
Technische Daten: Typ: IXO V · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 3 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 215 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3/4.5 Nm · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Getriebe-Art: 1-Gang · Gewicht: 380 g

Best.-Nr.	St. €
1554847-WZ	29.99

Isio Grasschere und Strauchschere

BOSCH Invented for life

- 3.6 V Lithium Ionen Technologie
- Multi-click-Scherenblätter

54,99

Anwendungsbeispiel

Ideale Form, Größe und Gewicht für müheloses Schneiden und Trimmen. Lithium Ionen Technologie für große Ausdauer und gute Handlichkeit. Anti-Blockier-System - Verhindert das Blockieren der Schere und ermöglicht entspanntes Arbeiten, ohne Unterbrechungen. Einfaches Wechseln der Aufsätze dank Bosch SDS-System.
Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 1.5 Ah · Akkuspannung: 3.6 V · Antriebsart: Akku · Ladedauer: 3.5 h · Messer-Länge: 120 mm · Schnittbreite: 80 mm · Akku-Laufzeit (max.): 50 min · Gewicht: 550 g · Technologie: Li-Ion · Besonderheiten: inkl. Akku
Lieferumfang: Inkl. Ladegerät · Multi-click-Grasscherblatt 8 cm · Multi-click-Strauchscherenmesser 12 cm.

Best.-Nr.	St. €
1603790-WZ	54.99

Akku-Gartenschere EasyPrune mit Softcase

BOSCH Invented for life

- Maximaler Schneiddurchmesser von 25 mm
- Akkubetriebener Micro-Elektromotor bis 450 Schnitte
- Kabellose Mobilität für noch mehr Komfort

Anwendungsbeispiel

72,99

Egal ob man Blumen kürzt, einzelne Äste aus Hecken ausdünnt oder Sträucher und Obstbäume stutzt: Mit der EasyPrune kann jeder Schnitt bequem und einhändig ausgeführt werden. Die Gartenschere setzt mit ihrer Power-Assist-Technologie dort an, wo herkömmliche Gartenscheren an ihre Grenzen stoßen: Sie schneidet mühelos Äste mit einem Durchmesser bis zu 25 Millimetern und liegt mit 490 Gramm gut in der Hand.

Technische Daten: Besonderheiten: Akkubetrieb · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 25 mm · Gewicht: 490 g
Lieferumfang: Akku-Gartenschere · Li-Ion Akku 3.6 V/1.5 Ah · Micro-USB-Ladegerät · Softcase · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1650164-WZ	72.99

Akku-Gartensäge Keo Set

BOSCH Invented for life

- Schneidet bis zu 80 mm dicke Äste
- Lithium-Ionen-Technologie
- Abnehmbarer Haltebügel

89,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Sägeblatt-Länge: 150 mm · Gewicht: 1.05 kg · Produkt-Art: Gartensäge
Lieferumfang: 1 Sägeblatt flexibel für Metall · 2 Sägeblätt für Holz · 1 Sägeblatt für Rigips · 1 Sägeblatt für Holz und Metall · Ladegerät · Gartenhandschuhe Größe XL · Tragekoffer.

Best.-Nr.	St. €
1214696-WZ	89.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Makita DUM604 ZX Akku-Grasschere 18,0 V

ab **61**99

1562211

1929969

Technische Daten: Produkt-Art: Grasschere · Schnittbreite: 160 mm · Antriebsart: Akku · Hub-Zahl: 2500 / min · Akkuspannung: 18 V · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
1562211-WZ	mit Zubehör, ohne Akku	61.99
1929969-WZ	inkl. Akku, mit Zubehör	125.99

Akku-Rasentrimmer DUR181Z o. Akku

- **Verstellbarer Handgriff**
- **Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm**
- **Schneidkopf in 5 Stufen neigbar**

7299

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Schnittbreite (max.): 260 mm · Schneidsystem: Faden · Fadennachstellung: Halbautomatisch · Gewicht: 2.9 kg

Lieferumfang: Tap & Go 1-Faden-Schneidkopf · Schultergurt · Schutzbrille.
Hinweis: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät!

Best.-Nr.	St. €
1435885-WZ	72.99

Akku-Heckenschere DUH523Z o. Akku

- **Leichte und handliche Heckenschere**
- **Vibrationsarmer Lauf**
- **Einfach auswechselbare Messer**

7799

Technische Daten: Technologie: Li-Ion · Messer-Abstand: 26 mm · Antriebsart: Akku · Akku-Kapazität (Details): 5 Ah · Schwertlänge: 520 mm · Akkuspannung: 18 V · Schnitt-Stärke: 15 mm · Hub-Zahl: 1350 /min
Hinweis: Lieferung ohne Akkus und Ladegerät!

Best.-Nr.	St. €
1435883-WZ	77.99

Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo

- **Motorkopf um +/- 90° drehbar**
- **Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser**

4799

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Antriebsart: Akku · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Schnittbreite (max.): 240 mm · Schneidsystem: Messer · Gewicht: 1.75 kg
Hinweis: Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1326176-WZ	47.99

Akku- Heckenschere GE-CH 1846 Li Solo

- **Stoßschutz**
- **Gegenläufige, beidseitig schneidende Sicherheitsmesse**

Anwendungsbeispiel

5499

Technische Daten: Gewicht: 2 kg · Schwertlänge: 460 mm · Technologie: Li-Ion · Messer-Abstand: 15 mm · Antriebsart: Akku · Schnitt-Stärke: 11 mm
Hinweis: Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1326172-WZ	54.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1533183-WZ	Li-Ion Akku-BL1815N, 18 V/1,5 Ah	56.99
1533184-WZ	Li-Ion Akku BL1840B 18 V/4 Ah	81.99
554719-WZ	Akkupack-Schnellladegerät DC18RC	87.99

Erforderliches Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1344100-WZ	Power X-Change Ladegerät	27.99
1344103-WZ	System-Akku 18 V/ 3 Ah	53.99
1421356-WZ	Power X-Change System-Akku 18 V/ 4 Ah	69.99

Indego S+ Connect 350 Mähroboter

BOSCH Invented for life

- **Navigationssystem „Logicut“: 2x schneller als Mäher mit Zufallsprinzip**
- **GSM-Technologie: Zugriff von überall, egal wo Sie sind zur jederzeit- über die Smartphone oder Tablet**
- **Mehrflächenfähigkeit von bis zu 350 m2**

WORKS WITH amazon alexa

949,99

Technische Daten: Geeignet für Fläche max.: 350 m² · Technologie: Li-Ion · Akku-Laufzeit (max.): 45 min · Ladezeit: 45 min · Schnittbreite (max.): 19 cm · Schnitthöhe: 30 - 50 mm · Ausführung: Fertiggerät · Gewicht: 7.5 kg · Cloud-Anbindung: Alexa.
Lieferumfang: Ladestation · Befestigungsschrauben mit Innensechskantschlüssel · Befestigungsklammern (180 St.) · Begrenzungskabel (125 m) · Netzgerät · Kabelverbinder (2 St.) · Bedienungsanleitung..

Best.-Nr.	St. €
1529000-WZ	949.99

Teleskop-Heckenschere Universal HedgePole 18

BOSCH Invented for life

1650166

ab 111,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Hub-Zahl: 2.200 /min · Messer-Abstand: 16 mm · Schwertlänge: 430 mm · Antriebsart: Akku · Technologie: Li-Ion

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
1650165-WZ	inkl. Akku, Tragegurt	151.99
1650166-WZ	ohne Akku, Tragegurt	111.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

BOSCH Invented for life

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1462247-WZ	Bosch Li-ion Akku 18 V/2,5 Ah	59.99
1493061-WZ	18 V Schnellladegerät LI	33.99

Heckenschere AHS 70-34 Set

BOSCH Invented for life

- **Durchzugsstarker 700-Watt-Hochleistungsmotor**
- **Kompakte Bauform und geringes Gewicht**
- **Hoher Komfort dank Softgrip-Griffe und guter Gewichtsverteilung**

Gefahr

165,99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Leistung (Details): 700 W · Schwertlänge: 700 mm · Hub-Zahl: 3400 /min · Messer-Abstand: 34 mm · Antriebsart: Elektro · Schnitt-Stärke: 34 mm · Gewicht: 3.8 kg

Lieferumfang: Heckenschere AHS 70-34 · Pflegespray für Heckenscheren · Arbeitshandschuhe Größe XL · Messerschutz.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1490522-WZ	165.99

Einhell Elektro-Hochentaster GC-EC 750 T

Einhell

- **Bis 2.80 m teleskopier**
- **Schwertlänge 200 mm**
- **OREGON Qualitätsschwert und -Kette**
- **Werkzeuglose Kettenspannung**

82,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (Details): 750 W · Schwertlänge: 200 mm · Kapazität Öltank: 60 ml · Kettengeschwindigkeit: 11 m/s · Länge (min.): 185 cm · Max. Länge: 280 cm · Gewicht: 4.2 kg · Besonderheiten: Tragegurt

Lieferumfang: Elektro-Hochentaster GC-EC 750 T · OREGON-Qualitätsschwert und -Kette · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1650539-WZ	82.99

Astschere POWER CUT Amboss

WOLF Garten

ab 30,99



1348416

Technische Daten: Schneideprinzip: Amboss · Produkt-Art: Astschere

Best.-Nr.	Schnitt-Stärke	Länge	Bezeichnung	St. €
1348411-WZ	40 mm	650 mm	Astschere POWER CUT RS 650 Amboss	30.99
1348414-WZ	45 mm	750 mm	Astschere POWER CUT RS 750 Amboss	36.99
1348416-WZ	50 mm	900 mm	Astschere POWER CUT RS 900 T Amboss	47.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Baum- und Strauchschneider StarCut plus

GARDENA

- **Große Reichweite beim Baumschneiden**
- **Klappbarer Räumhaken**
- **Innenliegendes Zugband**

Made in Germany

ab 59,99

1521921

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 32 mm

Best.-Nr.	Länge	Produkt-Art	St. €
1521921-WZ	160 mm	Schneidgiraffe	**59.99**
1521922-WZ	410 mm	Teleskop-Schneidgiraffe	**79.99**

Greifer

GARDENA

- **Greif- und Pickfunktion in einem Gerät**

Made in Germany

20,99

Anwendungsbeispiel

Der GARDENA Greifer dient dem rückenschonenden Aufsammeln von Abfällen und Unrat. Er ermöglicht ein einfaches, komfortables Greifen ohne lästiges Bücken und der mit dem Pickspieß aus nichtrostendem Stahl aufgepickte Unrat kann per Druckknopf einfach abgestreift werden. Der Greifer hat zugleich eine Greif- und Pickfunktion und vermeidet so einen umständlichen Gerätewechsel. Praktisch ist auch die Metalleinlage im oberen Greifarm, die zum Wegkratzen, zum Beispiel von festklebenden Blättern, verwendet werden kann

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr.	St. €
1423034-WZ	**20.99**

Leisehäcksler UD2500

makita

- **Für starke Äste und weiches Häckselgut**
- **Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik**
- **Für Äste mit bis 45 mm**

229,99

Technische Daten: Antriebsart: Elektro · Ast-Ø (max.): 45 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 2500 W · Auffangbehälter: 67 l · Gewicht: 27.60 kg
Lieferumfang: Leisehäcksler UD2500 · Fräswalze · Auffangbehälter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1435892-WZ	**229.99**

Thermo-Unkrautvernichter

BASETech

- **Temperatur Max. 650 °C**
- **Vielfältiger Einsatz in Haus und Garten**
- **Abflammtechnik: Völlig giftfrei**

24,99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit Verlängerung · Material: ABS Kunststoff · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Leistung (Details): 2000 W · Gewicht: 1 kg · Länge: 1000 mm · Höhe: 182 mm · Betriebsart: netzbetrieben
Lieferumfang: Unkrautvernichter · Verlängerungsgriff · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1561345-WZ	**24.99**

Thermoflamm bio Electro

GLORIA Geräte für Haus und Garten

- **Dauerhafter Effekt gegen Unkraut**
- **650 °C Hitzestrahl**
- **Leistung 2000 W**

42,99

Anwendungsbeispiel

Bei der Anwendung wird das Gerät einige Sekunden direkt über das Unkraut gehalten. Durch die Hitzeeinwirkung sterben die Pflanzenzellen im Unkraut ab. Dies sorgt nicht nur für kurzfristige Unkrautbeseitigung, sondern erzielt einen dauerhaften Effekt.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung (Details): 2000 W · Gewicht: 1.10 kg · Länge: 1160 mm · Betriebsart: netzbetrieben · Produkt-Art: Unkrautvernichter
Lieferumfang: Thermoflamm bio Electro · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1379024-WZ	**42.99**

Thermoflamm bio FIX

GLORIA Geräte für Haus und Garten

76,99

Anwendungsbeispiele

Ausstattung: 800°C Heizspirale · 150 cm² Strahlungsfläche · Kabel-Zugentlastung · Ergonomisch geformter Handgriff.
Technische Daten: Besonderheiten: fahrbar · Material: Kunststoff · Stahl · Aluminium · Gewicht: 2 kg · Produkt-Art: Abflammgerät · Elektromotor: 1.200 W, 230V · Arbeitstemperatur: ca. 850 °C.

Best.-Nr.	St. €
1897816-WZ	**76.99**

Unkrautstecher

BASETech

9.99

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit Fußtrittplatte · T-Griff · Gewicht: 440 g · Abm.: (L x B) 100 cm x 22.5 cm

Best.-Nr.	St. €
1620658-WZ	9.99

Elektro-Kettensäge AKE 35 S + 2. Sägekette

BOSCH Invented for life

- **Durchzugsstarker 1800-Watt-Motor**
- **Neues, patentiertes Bosch Spannsystem für Sägekette**
- **Qualitativ hochwertige Oregon-Sägekette Microlite**

Anwendungsbeispiel

87.99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung (Details): 1800 W · Schwertlänge: 350 mm · Besonderheiten: inkl. 2. Kette · Kettenteilung: 3/8“ (9,52 mm) · Antriebsart: Elektro · Kettengeschwindigkeit: 9 m/s · Kapazität Öltank: 200 ml · Gewicht: 4 kg
Lieferumfang: Kettensäge AKE 35 S · 2. Sägekette.

Best.-Nr.	St. €
1490519-WZ	87.99

Hochdruckreiniger STM 160 KIT 2 mit großem Zubehörpaket

LAVOR

- **Arbeitsdruck (max.): 160 bar**
- **Fördermenge (max.): 510 l/h**
- **Leistungsaufnahme (P1): 2500 W**

149.95

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser · Düsentyp: Flächenreiniger/Terrassenreiniger · Schaumdüse · Schmutzfräse · Waschbürste · Waschbürste rotierend · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 2500 W · Fördermenge (max.): 510 l/h · Arbeitsdruck (max.): 160 bar
Lieferumfang: Hochdruckreiniger · Kabel-und Zubehörhalterung · Schlauchtrommel · 5 Meter Kabel · 6 Meter Hochdruckschlauch · Lanze mit austauschbaren Lanzenköpfen.

Best.-Nr.	St. €
614803-WZ	149.95

Hochdruckreiniger K 3 Full Control

KÄRCHER

- **Arbeitsdruck (max.): 120 bar**
- **Fördermenge (max.): 380 l/h**
- **Leistungsaufnahme (P1): 1600 W**

135.99

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser · Düsentyp: Strahldüse · Gerätetyp (stationär/mobil): stationär · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1600 W · Fördermenge (max.): 380 l/h · Arbeitsdruck (max.): 120 bar
Lieferumfang: Hochdruckpistole G 120 Q Full Control · Vario Power Jet · Dreckfräser · HD-Schlauch 6 m · Reinigungsmitteleinsatz über Tank · RM Tank abnehmbar · Integrierter Wasserfilter · Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4“.

Best.-Nr.	St. €
2127588-WZ	135.99

Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 P Extension Kit

KÄRCHER

ab **71.99**

1676262 1676263 1676264

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1000 W · Auffangbehälter: 17 l

Best.-Nr.	Bezeichnung	Material (Behälter)	St. €
1676262-WZ	Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 P Extension Kit	Kunststoff	98.99
1676263-WZ	Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Premium	Edelstahl	79.99
1676264-WZ	Kärcher Mehrzwecksauger WD 3	Kunststoff	71.99

Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, Solo Version, im Karton

BOSCH Invented for life

- **Luftmenge 1440 l/min**
- **10 l Auffangbehälter**
- **Zertifiziert für Staubklasse L**

Anwendungsbeispiel

115.99

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 18 V · Material (Behälter): Kunststoff · Auffangbehälter: 10 l
Lieferumfang: GAS 18V-10 L · Qualitätsschlauch · Bogenrohr · 3 Verlängerungsrohre · Fugendüse · Bodendüse · HEPA-Filter · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	St. €
1646559-WZ	115.99

Ladegerät GAL 1880 CV + 2 x Werkzeug-Akku GBA 18 V/5 Ah

BOSCH Invented for life

Technische Daten: Typ: GBA + GAL 1880 CV · Spannung: 18 V · Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 600 g

Best.-Nr.	St. €
1391429-WZ	186.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Hochdruckreiniger KHB 5 Battery

KÄRCHER

- **Arbeitsdruck (max.): 24 bar**
- **Fördermenge (max.): 200 l/h**

21699

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser · Düsentyp: Strahldüse · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Antriebsart: Akku · Betriebsspannung (Details): 18 V · Fördermenge (max.): 200 l/h · Arbeitsdruck (max.): 24 bar

Lieferumfang: 1-fach-Strahlrohr · Dreckfräser · Integrierter Wasserfilter · Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" · 18 V / 2.5 Ah Lithium-Ionen-Wechselakku · Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
2127585-WZ	216.99

Gleich mitbestellen

Kärcher Wechselakku KÄRCHER

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
2127592-WZ	Kärcher Wechselakku 18 V 2.5 Ah	76.99	72.29
2127593-WZ	Kärcher Wechselakku 18 V 5 Ah	132.99	125.01

Terrassenreiniger PCL 4

KÄRCHER

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Arbeitsbreite: 300 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 600 W · Länge: 350 mm · Abm.: (L x B x H) 350 x 307 x 1281 mm
Lieferumfang: 2 Bürstenwalzen Holzflächen · 2 Wasserdüsen · Ventil zur Regulierung der Wassermenge · Abstellkante · Ergonomischer Stiel und Griff.

21199

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2127589-WZ	211.99	199.27

Elektrischer Fugenreiniger 0700

SKIL

- **Höhenverstellbarer Teleskopstiel**
- **Bürstendurchmesser 100 mm**
- **Kein Einsatz von Pestiziden nötig**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 500 W · Material (Borsten): Polyamid
Lieferumfang: Elektrischer Fugenreiniger Skil 0700 · Rundbürste · „Easy Storage"-Haken · Schlüssel · Bedienungsanleitung.

7699

Best.-Nr.	St. €
514857-WZ	76.99

Laubsauger/-bläser ALS 25

BOSCH Invented for life

- **Mit 10:1 Häckselfunktion**
- **2500 W**

8399

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Funktionen (Laubsauger): Saugen · Häckseln · Blasen · Antriebsart: Elektro · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 2500 W · Blasgeschwindigkeit: 300 km/h · Saugleistung: 13.3 m³/min · Gewicht: 3.3 kg

Lieferumfang: 45 l Fangsack · Blas- und Saugrohr · Schultergurt.

Best.-Nr.	St. €
826043-WZ	83.99

Laubbläser LBL 2 Battery

KÄRCHER

ab 16499

2127597

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Akku · Funktionen (Laubsauger): Blasen · Antriebsart: Akku · Technologie: Li-Ion · Kapazität: 2.5 Ah

Best.-Nr.	Bezeichnung	Betriebsspannung	Gewicht	St. €
2127597-WZ	Laubbläser LBL 2 Battery	18 V	2 kg	164.99
2127595-WZ	Akku-Laubbläser LBL 4 Battery	36 V	2.2 kg	265.99

Gleich mitbestellen

Kärcher Wechselakku KÄRCHER

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
2127592-WZ	Kärcher Wechselakku 18 V 2.5 Ah	76.99	72.29
2127593-WZ	Kärcher Wechselakku 18 V 5 Ah	132.99	125.01
2127601-WZ	Wechselakku BATTERY POWER 36 V / 2.5 Ah	180.99	170.13
2127602-WZ	Wechselakku BATTERY POWER 36 V / 5.0 Ah	193.99	182.35

GARDENA Bewässerungssteuerungen

GARDENA

1891768 1891828 1891829

ab 4099

Technische Daten: Anzeige: digital · Stromversorgung: batteriebetrieben · Schlauch-Anschluss: 26,5 mm (G3/4) · 33,3 mm (G1) · Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig · Produkt-Art: Bewässerungssteuerung · Betriebsspannung: 9 V · Basisstation: Nicht Erforderlich

Best.-Nr.	Bezeichnung	Bewässerungsdauer	St. €
1891768-WZ	Bewässerungssteuerung Master	1 - 240 min	83.99
1891828-WZ	Bewässerungssteuerung Flex	1 - 99 min	40.99
1891829-WZ	Bewässerungssteuerung Select	1 - 180 min	49.99

Wasserspiele für den Garten

Springbrunnenpumpe Edelstahl

renkforce

- Max. Fördermenge 3000 l/h
- Fontänenhöhe bis 4 m

24,99

Ausstattung: 2-Wege Verteiler mit Kugelventil zum Einstellen der Durchlassmenge · Saugnapffüße · Filtereinheit abnehmbar.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme: 38 W · Förderhöhe: 1.9 m · Fördermenge: 1400 l/h · Anschluss: 15 mm (1/2") · Kabellänge: 10 m
Lieferumfang: Pumpe · Teleskopverlängerung mit Durchflussregler · 4 Fontänenaufsätze (Wasserglocke, Schaumsprudler und 2 Fontänen).

Best.-Nr.	St. €
1275340-WZ	24.99

Service-Tipp

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter:
conrad.de

Schmutzwasserpumpe 1300 W

renkforce

- Max. Fördermenge 25000 l/h
- Förderhöhe bis 11 m
- Max. Feststoffgröße 40 mm

119,-

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 25000 l/h · Förderdruck (max.): 1.1 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Leistung (P2): 1100 W · Druckanschluss: 56,7 mm (2") IG · Max. Feststoffgröße: 40 mm · Eintauchtiefe: 5 m · Max. Kabellänge: 10 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (Ø x H) 225 mm x 430 mm · Gewicht: 7.8 kg · Schutzart: IPX8
Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe · Schlauchanschluss · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1034028-WZ	119.-

Edelstahl-Gartenpumpe GP 3000 Inox

T.I.P. TECHNIK + KOMPETENZ

- Max. Fördermenge 2950 l/h
- Max. Förderhöhe 42 m

63,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 42 m · Förderdruck (max.): 4.2 bar · Fördermenge (max.): 2950 l/h · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Selbstansaugend bis: 9 m · Max. Kabellänge: 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 550 W · Abm.: (L x B x H) 350 x 175 x 265 mm

Best.-Nr.	St. €
275977-WZ	63.99

Tiefbrunnenpumpe 900 W

renkforce

- Fördermenge 4500 l/h
- Förderhöhe bis 60 m
- Mit Schaltbox

179,95

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 60 m · Fördermenge (max.): 4500 l/h · Förderdruck (max.): 6 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Max. Feststoffgröße: 1.5 mm · Eintauchtiefe: 15 m · Max. Kabellänge: 20 m · Überlastungsschutz: Ja · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 575 mm · Schutzart: IPX4
Lieferumfang: Tiefbrunnenpumpe mit 20 m Kabel, Schaltbox mit Motorschutz sowie Netzschalter · 20 m Seil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1210395-WZ	179.95

Mini-Zimmerbrunnen-Pumpe 2,5 W

renkforce

- Max. Fördermenge 120 l/h

9,95

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 0.4 m · Fördermenge (max.): 120 l/h · Eintauchtiefe: 0,4 m · Leistungsaufnahme (P1): 2.5 W · Max. Kabellänge: 1.5 m · Abm.: (L x B x H) 58.5 x 42 x 36 mm · Gewicht: 180 g

Best.-Nr.	St. €
1173466-WZ	9.95

Barwig Niedervolt-Tauchpumpen

barwig

- Mit Schmutzsieb
- Trockenlaufdichtung mit Dauerschmierung
- Schlauchanschluss Ø 10 mm

ab 13,99

538094 539074 539082 539090

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Max. Kabellänge: 1 m

Best.-Nr.	Bezeichnung	Förderhöhe (max.)	Fördermenge (max.)	Förderdruck (max.)	Abm. (Ø x H)	St. €	ab 10 à
538094-WZ	Power Pumpe 22 l	14 m	1320 l/h	1.4 bar	80 mm x 135 mm	31.99	28.15
539074-WZ	Tauchpumpe Typ 01	10 m	1080 l/h	1 bar	64 mm x 100 mm	21.99	19.43
539082-WZ	Barwig-Tauchpumpen	6 m	720 l/h	0.6 bar	48 mm x 85 mm	13.99	12.31
539090-WZ	Tauchpumpe Typ 04	6 m	600 l/h	0.6 bar	38 mm x 80 mm	14.99	13.25

Flexible Wasserschläuche Renkforce

renkforce

1522162

Technische Daten: Schlauch-Durchmesser: 1/2 Zoll · Farbe: Grün · Schlauch-Innen-Ø: 15 mm · Schlauch-Anschluss: 18,7 mm (1/2") IG · 24,2 mm (3/4") IG · Temperaturbereich: -10 - 50 °C · Material (Details): Latex, Polyester, Kunststoff

Best.-Nr.	Länge	St. €
1522162-WZ	15 m	14.99
1522167-WZ	30 m	20.-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Hunde- und Katzen-Vertreiber

- Mit PIR-Sensor
- Wetterfestes Gehäuse

19,99

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Ultraschall · Wirkungsbereich: 70 m² · Erfassungswinkel: horizontal 110°, vertikal 60 ° · Frequenz: 18 bis 24 kHz · Stromversorgung: Mignon-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Farbe: Grün · Gewicht: 160 g · Lautstärke: 87 dBA · Abm.: (L x B x H) 137 x 55 x 82 mm

Best.-Nr.	St. €
619815-WZ	19.99

Ultraschall-Tiervertreiber

Kemo Electronic

Made in Germany

- High-Power-Ultraschall-Lautsprecher mit Kunststoffmembran
- Betrieb über 12 V Batterie oder Netzteil möglich
- 10 verschiedene Frequenzen einstellbar

Ausstattung: Je eine LED für Power On und Schallabgabe · Anschlüsse für bis zu 2 Zusatzlautsprecher L020 · Schalldruck max. 135 dB ± 30 % · High-Power-Ultraschall-Lautsprecher mit Plastikmembran
Technische Daten: Geeignet für: Innen/Außen · Funktionsart: Multifrequenz · Wirkungsbereich: 100 m² · Frequenz: 7 bis 38 kHz · Stromversorgung: 12 - 13,8 V/DC · Farbe: Schwarz · Lautstärke: 135 dB · Abm.: (L x B x H) 140 x 65 x 37 mm

20,99

Best.-Nr.	St. €
672108-WZ	20.99

Tiervertreiber Multifrequenz gegen Hunde, Katzen, Marder, Vögel und Wildtiere

ISOTRONIC

- 3 Frequenzen wählbar
- Wirkungsbereich 100 m²
- Extra großer Sensor mit 110° Erfassungsbereich
- Inkl. Erdspieß

39,99

Technische Daten: Geeignet für: Innen/Außen · Funktionsart: Multifrequenz · Wirkungsbereich: 100 m² · Erfassungswinkel: 110 ° · Frequenz: 17, 23, 40 kHz · Taktabstand: 5 s · Stromversorgung: Mono-Batterie (4x), bitte separat bestellen · 12 V/DC · Farbe: Schwarz · Gewicht: 205 g · Lautstärke: 85 dB · Material: Kunststoff
Lieferumfang: Tiervertreiber · Batteriekasten · Befestigungssystem · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1243766-WZ	39.99

Wildretter-Bausatz für Landwirtschaft

- Schalldruck 110 dB/1 m
- Mobil und universell einsetzbar
- Inkl. ausführliche Bauanleitung

Ausstattung: Piezo-Alarmgeber mit superstarkem und durchdringendem Vierfach-Signalton · Geringster Stromverbrauch · Absolut betriebssicher · Tonfolge intern einstellbar · Für Innen- und geschützten Außenbereich
Technische Daten: Geeignet für: Innen/Außen · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Lautstärke: 110 dB/1 m · Abm.: (B x H x T) 105 x 105 x 45 mm
Lieferumfang: Alarmgeber · Druckknopfschalter · Einzeladerverbinder · Batterieclip · Bauanleitung
Hinweis: Batterie bitte separat bestellen!

Best.-Nr.	Pckg. €
710099-WZ	33.99

Solar Wühlmausabwehr Alu Basic

GARDIGO

ab 7,49

1662942 · 1667809 · 1667810 · 1667812 · 1761707 · 2100952

Technische Daten: Geeignet für: Außen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Wirkungsbereich	Stromversorgung	Farbe	St. €
1662942-WZ	Solar Wühlmausabwehr Alu Basic	700 m²		Grün, Silber	14.49
1667809-WZ	Solar Wühlmausabwehr Diamant	700 m²	Mignon-Akku (2x), inkl.	Grün, Silber	19.99
1667810-WZ	Solar Wühlmausabwehr Diamant Vibration	1250 m²	Mignon-Akku (2x), inkl.	Grün, Silber	24.99
1667812-WZ	Wühlmausabwehr Basic	700 m²	Mono-Batterie (4x), bitte separat bestellen	Schwarz-Grün	7.49
1761707-WZ	Wühlmausfrei Diamant	700 m²	Mignon-Akku (2x), inkl.	Grau-Silber	46.99
2100952-WZ	Wühlmausabwehr Vibrasonic	1250 m²	Mono-Batterie (4x), bitte separat bestellen	Messing, Grün	33.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
650630-WZ	Conrad energy Extreme Power Lithium 9 V Block Batterie	8.99
658014-WZ	Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie	3.29
658026-WZ	Conrad energy Extreme Power Alkaline 9 V Block-Batterie	3.79
615510-WZ	Ultralife High Energy Lithium 9 V Block Batterie	6.89
650709-WZ	VARTA Longlife Alkaline 9 V Block Batterie	3.39
650859-WZ	VARTA Longlife Power Alkaline 9 V Block Batterie	3.49

Wühlmausfrei 3er-Set

- Ohne chemische Stoffe
- Der Problemlöser gegen Wühlmaushügel
- Wirksam auf Flächen bis 835 m²

26,99

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Vibration · Wirkungsbereich: 835 m² · Frequenz: 300 Hz · Taktabstand: 15 s · Gewicht: 190 g · Material: Kunststoff · Abm.: (Ø x L) 57 mm x 380 mm
Lieferumfang: 3 x Wühlmausfrei · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Pckg. €
1432718-WZ	26.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
Conrad energy Alkaline Mono-Batterien, 2er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
658021-WZ	3.99	3.37

Unabhängige Stromversorgung

Amorphe Solarmodule

sygonix®

1780537

1780537

ab **14.99**

1780538

1780539

1780812

Best.-Nr.	Nennspannung	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Nennstrom	Spannung (max.)	Gewicht	Wirkungsgrad	Leistung	Abm. (L x B x H)	St. €
1780537-WZ	12 V	950 mA	21 V	572 mA	17.5 V	4.625 kg	3.58 %	10 W	925 x 315 x 23 mm	**39.99**
1780538-WZ	12 V	320 mA	21 V	230 mA	17.5 V	1.56 kg	4.3 %	4 W	315 x 315 x 19 mm	**29.99**
1780539-WZ	6 V	300 mA	11 V	286 mA	7 V	0.87 kg	4.3 %	2 W	320 x 160 x 21 mm	**14.99**
1780812-WZ	12 V	450 mA	21 V	342 mA	17.5 V	2.45 kg	3.58 %	6 W	467 x 315 x 22 mm	**29.99**

Solarmodule SM-Serie

SUNSET®

ab **89.99**

110073

110075

Technische Daten: SolarKabellänge: 0.5 m · Nennspannung: 12 V · Anschluss: Kabel

Best.-Nr.	Spannung (max.)	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Leistung	Gewicht	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
110073-WZ	17.2 V	580 mA	640 mA	21.8 V	10 Wp	1.3 kg	435 x 238 x 20 mm	**89.99**	-	-
110075-WZ	17.6 V	2550 mA	2780 mA	20.9 V	45 Wp	4.2 kg	636 x 530 x 20 mm	**236.99**	**225.14**	**201.44**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Solarmodule SP- und SPL-Serie

LILIE water | light | energy

Made in Germany

ab 119,95


1762062

1762061

1762060

1762051

1762047

1762046

Technische Daten: Nennspannung: 12 V

Best.-Nr.	Spannung (max.)	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Gewicht	Nennstrom	Leistung	Anschluss	Produkt-Art	Abm. (L x B x H) mm	Zellen-Zahl	St. €	ab 10 à
1762062-WZ	16.7 V	3400 mA	20.5 V	5 kg	4360 mA	50 Wp	Anschlussbox	Monokristallines Solarmodul	1014 x 406 x 38		**119.95**	**113.95**
1762061-WZ	17.2 V	4480 mA	16.05 V	7.5 kg	4360 mA	75 Wp	Anschlussbox	Monokristallines Solarmodul	1010 x 540 x 40	55	**159.95**	**151.95**
1762060-WZ	18.3 V	5850 mA	22.5 V	8.3 kg	5470 mA	100 Wp	MC-PV-4	Monokristallines Solarmodul	1196 x 540 x 40	105	**199.95**	**189.95**
1762051-WZ	17.2 V	7480 mA	27.1 V	11.8 kg	6400 mA	110 Wp	Anschlussbox	Polykristallines Solarmodul	1196 x 667 x 40	36	**219.95**	**208.95**
1762047-WZ	17.28 V	7560 mA	21.6 V	10.6 kg	6950 mA	120 Wp	Anschlussbox	Monokristallines Solarmodul	1600 x 550 x 40	108	**264.95**	**251.70**
1762046-WZ	18.3 V	7610 mA	22.5 V	9.9 kg	7110 mA	130 Wp	MC-PV-4	Monokristallines Solarmodul	1196 x 667 x 40	105	**216.99**	**206.14**

Monokristallines Solarmodul SPR-E-Flex

SUNPOWER

Anwendungsbeispiel

ab 155,-

1877095

1877096

Technische Daten: SolarZellen-Zahl: 32 · Wirkungsgrad: 23 % · Kabellänge: 450 mm · Nennspannung: 12 V · Anschluss: MC-PV-4

Best.-Nr.	Spannung (max.)	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Gewicht	Nennstrom	Leistung	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1877095-WZ	17.7 V	3100 mA	21.5 V	1.1 kg	2800 mA	50 Wp	653 x 556 x 20 mm	**155.-**	**147.25**	**-**
1877096-WZ	18.8 V	6300 mA	22.8 V	2 kg	5900 mA	110 Wp	1165 x 556 x 20 mm	**300.-**	**285.-**	**255.-**

Solarmodule Sun-Plus

Phaesun

- **Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen**
- **Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien**
- **Kratzfester, anodisierter, doppelwandiger Alurahmen**

ab 20,99

1348652


1485913


1485914


1707623

1590111

1348652

Technische Daten: Kabellänge: 0.9 m

Best.-Nr.	Spannung (max.)	Zellen-Zahl	Nennspannung	Nennstrom	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Leistung	Anschluss	Gewicht	Produkt-Art	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
1348652-WZ	16.8 V	36	12 V	300 mA	340 mA	21 V	5 Wp	Anschlussbox	0.9 kg	Polykristallines Solarmodul	270 x 270 x 45 mm	**20.99**	**19.94**
1348654-WZ	17 V	36	12 V	1180 mA	1320 mA	22 V	20 Wp	Anschlussbox	2.1 kg	Polykristallines Solarmodul	461 x 386 x 40 mm	**64.99**	**61.74**
1485913-WZ	17.6 V	36	12 V	2840 mA	3070 mA	21.6 V	50 Wp	MC-PV-4	4.8 kg	Monokristallines Solarmodul	505 x 650 x 35 mm	**85.99**	**81.69**
1485914-WZ	17.8 V	36	12 V	4490 mA	4850 mA	22.3 V	80 Wp	MC-PV-4	6.2 kg	Monokristallines Solarmodul	34 x 806 x 680 mm	**107.99**	**-**
1707623-WZ	18 V	36	12 V	5560 mA	6000 mA	21.6 V	100 Wp	MC-PV-4	6.2 kg	Monokristallines Solarmodul	1240 x 505 x 35 mm	**143.99**	**136.79**
1590111-WZ	36 V	72	24 V	2780 mA	3000 mA	43.2 V	100 Wp	MC-PV-4	8.1 kg	Polykristallines Solarmodul	1001 x 734 x 35 mm	**211.99**	**201.39**

… und den Strom liefert die Sonne …

Polykristalline Solarmodule

sygonix

ab **14.99**



1719871



1719872

Technische Daten: Wirkungsgrad: 18 % · Anschluss: Schraubklemmen Solar

Best.-Nr.	Nennspannung	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Nennstrom	Gewicht	Leistung	Abm. (L x B x H)	St. €
1719871-WZ	3 V	275 mA	3.3 V	250 mA	40 g	0.75 W	120 x 62 x 3 mm	**19.99**
1719872-WZ	6 V	165 mA	6.6 V	150 mA	47 g	0.9 W	120 x 82 x 3 mm	**14.99**

Solarzelle 0,5 V, 400 mA

velleman

ab **2.79**



1713837

1713847

Technische Daten: Zellen-Zahl: 1 · Kabellänge: 20 cm · Anschluss: Kabel

Best.-Nr.	Nenn-spannung	Ge-wicht	Nenn-strom	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1713847-WZ	0.5 V	8 g	400 mA	45 x 40 x 2 mm	**2.79**	**2.65**	**2.37**
1713837-WZ	0.5 V	13 g	800 mA	72 x 46 x 2 mm	**4.29**	**4.08**	**3.65**
1713838-WZ	1 V	9 g	200 mA	46 x 40 x 2 mm	**4.29**	**4.08**	**3.65**
1713839-WZ	2 V	14 g	200 mA	72 x 46 x 2 mm	**4.99**	**4.74**	**4.24**

Solar-Kleinanlage 20W mit 8Ah Akku

esotec

- **20 Wp kristallines Solarmodul mit Alurahmen**
- **Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss**
- **Inkl. Laderegler und Akku**

149.95

Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 8 Ah · Nennspannung: 17.28 V · Technologie: Blei-Gel
Lieferumfang: 20 Wp Solarmodul · 10 A Laderegler · 12 V / 8 Ah Akku · 12V-Mehrfachsteckdose mit USB-Ladeanschluss · 5 m Kabel für Solarmodul · 2 m Kabel für Akkuanschluss

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1515679-WZ	**149.95**	**142.45**

Ausstattung: Laderegler schützt vor Über- und Tiefentladung · Steckerfertig · Praktische Mehrfachsteckdose für Kleinverbraucher · Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss

Energy Generation Kit Solar Rise Nine 1.0

Phaesun

- **Solarversorgtes autarkes Komplett-Kit**
- **Für 12 VDC-Verbraucher**
- **Inklusive Installationskabel und Modulhalterung**

338.89

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Akku-Kapazität (Details): 7 Ah · Nennspannung: 17 V · Kurzschluss-Strom: 660 mA · Leerlaufspannung: 22 V

Lieferumfang: 10 W Solarmodul „Sun Plus 10" · 6 A Steca Solarladeregler · 7 Ah Akku · Modulkabel · Akkukabel · Modulhalterung Mono Axial

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1456292-WZ	**338.89**	**321.95**	**288.06**

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tages-aktuelle Preise.

conrad.de

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

IVT PWM-Laderegler

ab **9.99**

113344

110173

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 66 x 60 x 25 mm · Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Ladestrom (max.): 4 A · Regelungs-Art: Serie

Best.-Nr.	Modul-Leistung (max.)	Nenn-spannung	St. €	ab 10 à
113344-WZ	55 Wp	12 V	**9.99**	**9.49**
110173-WZ	110 Wp	12 V, 24 V	**21.99**	**20.89**

Solarladeregler SL 53

- **Mosfet-Regler, daher wenig Verluste**
- **Gasungsregelung**
- **Überlade- und Tiefentladeschutz**

10.99

Ausstattung: Mosfet-Regler, daher wenig Verluste · Gasungsregelung · Automatische Ladestromzuschaltung · Automatische Ladeabschaltung · Geringer Eigenstromverbrauch · Überlastschutz · Überlade- und Tiefentladeschutz · LED-Anzeige
Technische Daten: Modul-Leistung (max.): 53 Wp · Nennspannung: 12 V · Abm.: (L x B x H) 69 x 59 x 23 mm · Passender Akku: Blei-Gel · Blei-Säure · Blei-Vlies · Regelungs-Art: PWM
Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 100 à
1547294-WZ	**10.99**	**10.44**	**9.34**

Service-Tipp

24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Eigener ökologisch erzeugter Solarstrom

SUNpay® Solaranlage

- **Senkung ihrer Stromkosten**
- **Plug & Play - Einfache Montage und geringer Platzbedarf**
- **Hohe Qualität und Effizienz**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

799.99

Ausstattung: Hohe Stromleistung · Jederzeit erweiterbar · 60 Hocheffiziente polykristalline Siliziumsolarzellen · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Robust und langlebig · Zulassung EN 50438 und VDE-ARN 4105 · Einfache Montage und geringer Platzbedarf · UV-Stabilität · Strukturierte Zellenoberfläche · Gehärtetes Solarglas · Wetterfeste Anschlussdose **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Nennspannung: 30.5 V · Kurzschluss-Strom: 8.8 A · Leerlaufspannung: 37.4 V
Lieferumfang: Solarmodul PX 250/60 · Wechselrichter SUNpay260 · Montagefertiges Kabel für AC-Montage · Universell einsetzbare Halterung aus Edelstahl · AC-Stecker · Bedienungsanleitung
Hinweis: Die Möglichkeit „Direct Input", also Solarstrom direkt zum Eigenverbrauch einspeisen ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Portugal, Nierderlande erlaubt, bitte geltendes Recht beachten und evtl. bei Ihren Energieversorger nachfragen.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
407494-WZ	**799.99**	**759.99**

Esotec - Solar Komplettset mit Solar Modul und Ladeeinheit

- **Netzunabhängig mit Solarmodul und Energiestation**
- **Wetterfestes 5 W Solarmodul**
- **Inkl. 1 LED-Leuchte**

54.99

Ausstattung: Mit 6 Volt / 4 Ah Blei AGM Akku · Mit 3x 6-Volt-Ausgangsbuchsen · Mit USB-Ausgang · Kristallines Solarmodul · Wetterfest und frostsicher · Hängeleuchte mit 2,9 Meter Kabel und Schalter.
Technische Daten: Technologie: Monokristallin · Ladestrom Solarzelle: 560 mA · Leistung Solarzelle: 5 W · Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 1000 mA · Ausgangsspannung: 5 V · 6 V · Ladekanäle/ -schächte: 1 · Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Kapazität: 4000 mAh · Farbe: Silber · Produkt-Art: Solar-Ladegerät · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 125 mm
Lieferumfang: Solarmodul 5 W mit 5 m Zuleitung · Akkubox · Eine Hängeleuchte mit Schalter und 2,9 m Kabel · Adapter für verschiedene Anschlüsse · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1326725-WZ	**54.99**	**52.24**

Uhren

Funk-Uhr TimeLine MAX

TFA

- DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
- Ausgeschriebener Wochentag
- Vollständiges Datum

30,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Alarmzeiten: 2 · Abm.: (B x H x T) 258 x 212 x 30 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Gewicht: 540 g · Funktionen: 24 h-Anzeige · Alarm · Datum · Funk (DCF77) · Sekunden · Wochentag · Anzeige: digital
Lieferumfang: Funk-Uhr · Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1484550-WZ	30.99

Funk-Wanduhren

BASETech

- Formschönes klassisches Bahnhofsdesign
- Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
- Ø 30 cm

1661720

1661718

1661719

je 19,99

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Abm.: (Ø) 300 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Gewicht: 613 g · Anzeige: analog · Funktionen: Funk (DCF77) · Gehäusematerial: Kunststoff

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1661720-WZ	Schwarz	19.99
1661718-WZ	Weiß	19.99
1661719-WZ	Silber	19.99

Conrad Empfehlung

Extra großes Display

Funk-Wanduhren EFWU Jumbo

eurochron

- Mit Innentemperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Großes Display für ideale Ablesbarkeit
- Als Wand- oder Tischuhr einsetzbar

ab 60,99

1600378

1600381

1600380

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Alarmzeiten: 1 · Abm.: (B x H x T) 370 x 230 x 30 mm · Innentemperatur: 0 bis 50 °C · Anzeige: digital · Luftfeuchte: 20 bis 99 %

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	Stromversorgung	Funktionen	St. €
1600378-WZ	Schwarz	Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen	Innentemperatur, Kalender	60.99
1600381-WZ	Silber	Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen, Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen	Innentemperatur, Kalender, Außentemperatur, Wochentag	60.99
1600380-WZ	Schwarz	Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen	Innentemperatur, Kalender	70.99

Funk-Wanduhr Ø 30 cm

BASETech

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

je 19,99

1555968

1556546

1556547

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 300 mm x 56 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Anzeige: analog · Gewicht: 619 g

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1555968-WZ	Schwarz	19.99
1556546-WZ	Silber	19.99
1556547-WZ	Weiß	19.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Funk-Badezimmeruhr

renkforce

- 17 cm
- Mit Saugnäpfen für glatte Flächen

19,99

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 17 cm x 6 cm · Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Silber · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Anzeige: digital · analog

Best.-Nr.	St. €
1208072-WZ	19.99

Funk-Wanduhr mit LC-Display

renkforce

- Ø 32 cm
- LCD-Datumsanzeige
- Sommerzeitsymbol im LCD
- DCF77 Zeitempfang

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

24,99

Ausstattung: Funk-Empfang (DCF-77) · Manuelle Zeiteinstellung möglich · Wochentag in 7 Sprachen (de, fr, gb, it, es, nl, dk) · Sommerzeitsymbol im LCD.
Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 32 cm x 4.5 cm · Innentemperatur: -9.9 bis +60 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Funktionen: Wochentag · Funk (DCF77) · Datum · Anzeige: digital · analog · Gewicht: 896 g

Best.-Nr.	St. €
1344640-WZ	24.99

Quarz-Wanduhr

Mebus

- Durchmesser 25,5 cm
- Mit Thermometer
- Mit Luftfeuchtigkeitsanzeige

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

6,19

Technische Daten: Abm.: (Ø) 25.5 cm · Innentemperatur: bis 60 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Luftfeuchte: 30 bis 100 % · Anzeige: analog
Lieferumfang: Qzuarz Wanduhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
671709-WZ	6.19

Funk-Wanduhr WS 8005

techno line

- Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar

Kundenempfehlung:
4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

20,99

Ausstattung: 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Anzeige · Zeitzoneneinstellung: +12/-12h · Kalender · Datum · Wochentag in 7 Sprachen (de, en, fr, es, it, nl und dk) · Alarm · Weckwiederholung.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 228 x 180 x 28 mm · Innentemperatur: bis +50 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Gelb · Gehäusefarbe: Silber · Schwarz · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Anzeige: digital
Lieferumfang: Uhr · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
672155-WZ	20.99

Quarz-Uhrwerk mit Uhrzeigerset

TFA

- Schleichende Zeiger
- Inkl. 2 Uhrzeigersets

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

9,89

Ausstattung: Leises Sweep-Quarz-Uhrwerk.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 56 x 56 x 34 mm · Ausführung: Quarz · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Gewicht: 30 g ·
Lieferumfang: Uhrenwerk · 2 Zeigersets · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1368960-WZ	9.89

Funk-Uhrwerk mit Uhrzeigerset

TFA

- Manueller Einstellmöglichkeit
- Inkl. 2 Uhrzeigersets

Kundenempfehlung:
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

17,99

Ausstattung: DCF-77 Funkuhr.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 56 x 56 x 37 mm · Ausführung: Funk · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Gewicht: 51 g
Lieferumfang: Funk Uhrwerk · 2 Zeigersets · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1368967-WZ	17.99

Funk-Uhr Einbaumodul

EUROTIME

- Ideal zum Ein- oder Aufbau
- DCF-77 Zeitempfang
- Display 40 x 15 mm

14,99

Kundenempfehlung:
4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Low-Batt-Anzeige.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 50 x 26 x 16 mm · Ausführung: Funk · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Lieferumfang: Funkuhren-Modul · CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 25 à	ab 50 à
641871-WZ	14.99	14.06	12.79

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör

Conrad energy Alkaline-Batterien

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
658011-WZ	1.09	1.03

Best.-Nr.	Größe	Inhalt	St. €	ab 5 à	ab 10 à
652032-WZ	CR 2032	1 St.	2.79	2.61	2.40
652500-WZ	Micro (AAA)	1 St.	1.49	-	1.27
652501-WZ	Mignon (AA)	1 St.	1.09	-	1.03

Licht

Die optimale Lichtlösung für jeden Raum.

HAND DRAUF!

Foto: iStock; Steve Debenport



Innenbeleuchtung & Wohnraumleuchten Seite 356

Wand-, Deckenleuchten 356
Feuchtraum-, Einbauleuchten 357
Schrank-, Schreibtisch-Leuchten, LED-Streifen 358
RGB-LED-Lichtsysteme 359

Außenleuchten & -lampen Seite 360

Außen-Wandleuchten 360
Solar-Gartenleuchten, -Spots, -Strahler 361
LED-Strahler 362
Außen-Einbauleuchten, -Wandleuchten, -Strahler 363

Smart Home Licht Seite 364

Philips Hue 364
Osram Smart+ 366
Funk-Steckdosen 367

Beleuchtung Seite 368

LED-Leuchtmittel 368
Halogen-Leuchtmittel 375
Lampenfassungen 376
Transformatoren 377

Taschen- & Stirnlampen Seite 378

Taschenlampen 378
Kopflampen 380
Scheinwerfer, Strahler, Arbeitsleuchten 381

SERVICE-TIPP

Conrad Connect
Wenn smarte Lösungen gebraucht werden …
Verbinden Sie einfach Ihre smarten Geräte und Apps, erschaffen Sie einzigartige Projekte im Internet der Dinge und teilen Sie diese in der Community – kostenfrei mit allem Drum und Dran!
HAND DRAUF!

Mehr Infos dazu:
conrad.de/conradconnect

LED-Panele Universe

Paul Neuhaus

- Mit Fernbedienung
- Je ein warm-weißes und neutral-weißes LED-Board



ab **52**99

Technische Daten: Bauform: Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Schutzglas: satiniert · Farbe: Weiß · Leistung: 160 x 0.04 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	Besonderheiten	St. €
1492081-WZ	LED-Panel Universe	Leuchtfarbe einstellbar, Mit Fernbedienung	66.99
1492082-WZ	LED-Panel Universe Slave	Leuchtfarbe einstellbar	52.99

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 L

STEINEL

- Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

4299



Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · LED · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: abhängig v. Leuchtmittel (A++ - E) · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 27.5 cm x 9.5 cm · Leistung: 1 x 60 W

Lieferumfang: Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
400511-WZ	42.99

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder, 60 W

- Erfassungsweite: 7 m
- Erfassungswinkel: 100°
- Inkl. Befestigungsmaterial

2999

Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Halogen · LED · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: abhängig v. Leuchtmittel (A++ - E) · Erfassungswinkel horizontal: 100 ° · Erfassungsweite max.: 7 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 4 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 30.3 cm x 11.3 cm · Leistung: 1 x 60 W

Lieferumfang: Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
575587-WZ	29.99

Gleich mitbestellen

Erforderliches Zubehör
E27 Glühlampenform LED EEK: A++ (A++ - E)

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1418553-WZ	3.99	3.95	3.91

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

LED-Deckenleuchte Rubi mit Lautsprecher

renkforce

- **Ermöglicht das Abspielen von Musik**
- **Fernbedienung für komfortable Steuerung**
- **Mit Timerfunktion**



39,99

Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E) · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungsweite max.: 8 m · Besonderheiten: Mit Lautsprecher · Dimmbar · Timerfunktion · Mit Fernbedienung · Schutzklasse: I · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 40 cm x 7.5 cm · Leistung: 32 W

Lieferumfang: LED-Deckenleuchte mit Lautsprecher · IR-Fernbedienung · Wandhalterung für Fernbedienung · Batterien (2x 1.5 V AA) für Fernbedienung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1463766-WZ	**39.99**

LED-Einbauleuchte Q®-Vidal

Paul Neuhaus

works with amazon alexa
Google Assistant



Technische Daten: Farbe: Chrom · Bauform: Quadratisch · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V · Stromversorgung: netzbetrieben · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP20 · Dimmbar: Ja · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Besonderheiten: App steuerbar · Dimmbar · Leuchtfarbe einstellbar · Memory-Funktion · Mit Farbwechsel · Mit Fernbedienung · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Länge: 10.00 cm · Leistung je Leuchtmittel: 3.9 W

Best.-Nr.	Produkt-Art	Anzahl Leuchtmittel	Lichtstrom Gesamt	Leistung	St. €
1880308-WZ	LED-Einbauleuchten-Set	3	1200 lm	3 x 3.9 W	**179.-**
1880390-WZ	LED-Einbauleuchte (Erweiterung)	1	400 lm	1 x 3.9 W	**30.02**

LED-Bad-Einbauleuchte EcoMax

OPPLE

- **Neutral-Weiße LED**
- **Kein Trafo notwendig**

2,99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Schutzglas: klar · Bauform: Rund · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 2.7 cm · Außen-Ø: 7.8 cm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbe: Chrom · Gewicht: 0.08 kg · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Leistung: 1 x 4.5 W
Lieferumfang: LED-Bad-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1884878-WZ	**2.99**

LED-Bad-Einbauleuchte Coin

Paulmann



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzglas: satiniert · Bauform: Rund · Einbau-Ø: 6.8 cm · Einbautiefe: 4.5 cm · Außen-Ø: 8 cm · Besonderheiten: Dimmbar · Abstrahlwinkel: 105 ° · Farbe: Aluminium · Material: Aluminium · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 ·

Best.-Nr.	Leistung	St. €
1559048-WZ	1 x 7 W	**18.99**
1559049-WZ	3 x 7 W	**48.99**

Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

MÜLLER LICHT

- **1- oder 2-flammig**
- **Inkl. Leuchtmittel**

ab 13,99



Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Farbe: Grau · Material: ABS · PC

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1583283-WZ	120 x 7.2 x 8.6 cm	1 x 18 W	**13.99**
1583284-WZ	120 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 18 W	**24.99**
1583285-WZ	156 x 7.2 x 8.6 cm	1 x 22 W	**20.99**
1583286-WZ	156 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 22 W	**30.99**

LED-Einbauleuchte Edge

- **Warm-Weiße LED**
- **Indirekter Lichtaustritt**
- **Lichtaustritt nach unten**



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Abstrahlwinkel: 100 · Wandmontage möglich · Einbau-Ø: 5.5 cm · Einbautiefe: 3 cm · Außen-Breite: 8 cm · Außen-Länge: 8 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Farbe: Chrom (matt) · Material: Kunststoff · Leistung: 1 x 1.1 W
Lieferumfang: LED-Einbauleuchte · Bedienungsal.
Hinweis: Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser.

Best.-Nr.	St. €
1559187-WZ	13.99

Problemlöser

Ideal für dunkle Ecken

LED-Schrankleuchte, 6er-Set

- **Batteriebetriebener Problemlöser**
- **Einfache Handhabung**
- **Komfortable Bedienung dank Fernbedienung**

29.99

Technische Daten: Bauform: Rund · Stromversorgung: batteriebetrieben · Betriebsspannung: 27 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Dimmbar · Timerfunktion · Abstrahlwinkel: 101 ° · Schutzklasse: III · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 10 cm x 2.7 cm · Leistung: 6 x 0.3 W

Lieferumfang: LED-Schrankleuchten · Fernbedienung · Klebestreifen · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passende Batterien (18x 1.5 V AA für Leuchten und 2x 1.5 V AA für Fernbedienung) bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1465084-WZ	29.99

LED-Einbauleuchten Cosa 15

- **10er Set**
- **1 warm-weiße bzw. 3 blaue LEDs je Leuchte**
- **Inkl. Treiber**

ab 26.99

577699



Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Einbau-Ø: 1.2 cm · Einbautiefe: 5 cm · Außen-Ø: 1.5 cm · Schutzart: IP44 · Farbe: Edelstahl · Material: Metall · Glas

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Leistung	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €
577699-WZ	Blau	30 x 0.05 W		26.99
577756-WZ	Neutral-Weiß	10 x 0.05 W	5000 K	31.99
577706-WZ	Warm-Weiß	10 x 0.07 W	2700 K	33.99

LED-Einbauleuchten Cosa 30

- **10er Set**
- **Je Leuchte 3 LEDs**

ab 41.99

577687



Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Bauform: Rund · Schutzglas: klar · Einbau-Ø: 2.2 cm · Einbautiefe: 5 cm · Außen-Ø: 3 cm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Farbe: Edelstahl · Material: Metall · Glas · Leistung: 30 x 0.05 W

Best.-Nr.	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	St. €
577687-WZ	2700 K	Warm-Weiß	48.99
577693-WZ	5000 K	Neutral-Weiß	42.99
577856-WZ		Blau	41.99

LED-Schreibtischlampen Tubac

ACTION

- **Tageslicht-Weiße LED**
- **Dimmbar**
- **Mit USB-Anschluss**

ab 40.99

1456473

1456422



Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Besonderheiten: Mit USB-Anschluss · Dimmbar · Schwenkbar · Mit Schalter · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 12.5 x 35 x 56 cm · Leistung: 1 x 7 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1456422-WZ	Weiß	43.99
1456473-WZ	Schwarz	40.99

LED-Streifen-Komplettset

- **RGB-LEDs**
- **Farbwechsel**
- **Kürzbar**

1299223

ab 12.99



Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Leuchtmodi einstellbar · vergossen · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 12 V · Schutzart: IP44 · Anschluss: mit Stecker · Einsatzbereich: Innen/Außen · Leuchtfarbe: RGB · Bezeichnung: LED-Streifen-Komplettset

Best.-Nr.	Länge	Anzahl Leuchtmittel	St. €
1299223-WZ	500 cm	150	14.99
1611360-WZ	300 cm	90	12.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

LED-Streifen-Komplettset 3 m

Paul Neuhaus

- RGB-LEDs
- Dimmbar
- Selbstklebend

16⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · kürzbar · selbstklebend · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 300 cm · Anzahl Leuchtmittel: 90 · Einsatzbereich: Innen · Material: Kunststoff · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Lichtstrom Gesamt: 360 lm · Leistung: 24 W · Gewicht: 296 g
Lieferumfang: LED-Streifen · LED-Treiber · IR-Fernbedienung mit Batterie · Befestigungs- und Verbindungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1093382-WZ	16.99

LED-Streifen-Komplettset 5 m

renkforce

- Stimmungsvolle Lichtakzente in Ihrem Zuhause
- Bequeme Ansteuerung per Fernbedienung
- Einfache Handhabung



14⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 500 cm · Anzahl Leuchtmittel: 150 · Schutzklasse: III · Einsatzbereich: Innen · Material: Kunststoff · Anschluss: mit Stecker · Leuchtfarbe: RGB · Lichtstrom Gesamt: 131 lm · Leistung: 24 W · Gewicht: 160 g
Lieferumfang: LED-Streifen · LED-Treiber · IR-Fernbedienung mit Batterie · Befestigungs- und Verbindungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1227385-WZ	14.99

LED-Streifen Komplettset

Polarlite

- 90 neutral-weiße LEDs
- Einfache Anbringung dank Klebestreifen
- Individuell kürzbar

11⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: mit Schalter · Farbtemperatur typ.: 4000 K · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 0.5 A · Anschluss: Eurostecker · Abm.: (L x B x H) 300 cm x 8 mm x 2.5 mm · Leistungsaufnahme: 6 W · LEDs: 90 St. · Länge: 300 cm · Min. Temperatur: 0 °C · Max. Temperatur: 40 °C · Schutzklasse: III · Lichtstrom pro Lichtquelle: 360 lm · Material: Plastik · Gewicht: 145 g · Anschluss: mit Stecker/Buchse · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß
Lieferumfang: LED-Streifen Komplettset mit Adapter · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1575447-WZ	11.99

LED-Streifen-Komplettset

X4-LIFE

- 30 warm-weiße LEDs
- Batteriebetrieben
- Kürzbar (alle 10 cm)

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

6³⁹

Ausstattung: Fexibel · Selbstklebend · Mit Schalter.
Technische Daten: Besonderheiten: selbstklebend · kürzbar · flexibel · mit Schalter · vergossen · Farbe: Schwarz · Betriebsspannung: 4.5 V · Länge: 100 cm · Schutzart: IP65 · Anzahl Leuchtmittel: 30 · Einsatzbereich: Innen/Außen · Anschluss: mit Batterie-Box · Leuchtfarbe: Warm-Weiß
Lieferumfang: LED-Streifen-Komplettset · Batterien (3 x AA Mignon) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1487595-WZ	6.39

Smart Home Lichtsystem Cololight Base

Cololight

works with amazon alexa
Google Assistant

ab 11⁹⁹

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Länge: 8.6 cm · Betriebsspannung: 5 V · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Nicht Erforderlich · Farbe: Weiß · Stromversorgung: über USB · Dimmbar: Ja

2109114

Anwendungsbeispiel

2109117

Best.-Nr.	Bezeichnung	Besonderheiten	St. €
2109114-WZ	Smart Home Lichtsystem Cololight Base	App steuerbar, Dimmbar, Individuell anordnen, Timerfunktion, Lichtaustritt einstellbar, Mit Farbwechsel, Mit Sprachsteuerung, Mit Nachtlicht-Funktion, Mit Musiksensor, Mit Powerbank-Funktion, Tap-On-Funktion, Erweiterbar	24.99
2109115-WZ	Smart Home Lichtsystem Cololight Extension	App steuerbar, Dimmbar, Individuell anordnen, Timerfunktion, Lichtaustritt einstellbar, Mit Farbwechsel, Mit Sprachsteuerung, Mit Nachtlicht-Funktion, Mit Musiksensor, Mit Powerbank-Funktion, Tap-On-Funktion	11.99
2109116-WZ	Smart Home Lichtsystem Cololight Starter Set	App steuerbar, Dimmbar, Individuell anordnen, Timerfunktion, Lichtaustritt einstellbar, Mit Farbwechsel, Mit Sprachsteuerung, Mit Nachtlicht-Funktion, Mit Musiksensor, Mit Powerbank-Funktion, Tap-On-Funktion, Erweiterbar	44.99
2109117-WZ	Smart Home Lichtsystem Cololight Stone Set	App steuerbar, Dimmbar, Individuell anordnen, Timerfunktion, Lichtaustritt einstellbar, Mit Farbwechsel, Mit Sprachsteuerung, Mit Nachtlicht-Funktion, Mit Musiksensor, Mit Powerbank-Funktion, Tap-On-Funktion	89.99

Außenleuchten & -lampen

LED-Außenwandleuchte

1494211

1499925





ab **8.84**

Technische Daten: Bauform: Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44

Best.-Nr.	Sockel	Besonderheiten	Leistung	St. €
1494211-WZ	LED fest eingebaut	Lichtaustritt nach unten	7 W	**14.99**
1499925-WZ	LED	Lichtaustritt oben und unten	11 W	**8.84**

LED-Außenwandleuchte SwingLine


1365633

1365634

1365633



ab **72.99**

Technische Daten: Bauform: Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Schutzklasse: I · Schutzart: IP54 · Farbe: Anthrazit · Abm.: (B x H x T) 29.5 x 14.5 x 9 cm · Leistung: 9 W

Best.-Nr.	Produkt-Art	Erfassungsweite max.	St. €
1365633-WZ	LED-Außenwandleuchte		**72.99**
1365634-WZ	LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder	9 m	**80.99**

LED-Außenwandleuchten Canto

1182094


1208128

1182095

1182096

1182097

ab **39.99**

Technische Daten: Bauform: Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Lichtaustritt einstellbar · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 9 x 10.5 x 10 cm · Leistung: 2 x 5 W
Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte · Filterscheiben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1182094-WZ	Weiß	**39.99**
1182095-WZ	Schwarz	**41.99**
1182096-WZ	Grau	**40.99**
1182097-WZ	Verzinkt	**52.99**
1208128-WZ	Edelstahl	**40.99**

Solar-Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder

1661369

1661370

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **12.99**

Technische Daten: Bauform: Rechteckig · Akku: 1x 5,5 V · Betriebsspannung: 5.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Erfassungsweite max.: 3 m · Einstellbare Leuchtdauer max.: 25 s · Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Abm.: (L x B x H) 28 x 11 x 2.8 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 36 x 0.083 W

Best.-Nr.	Farbe	St. €
1661369-WZ	Schwarz	**14.99**
1661370-WZ	Weiß	**12.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit: conrad.de/langzeitgarantie

Ideal für gemütliche Gartenabende

Solar-Gartenleuchte Mataro 5er Set

Polarlite

- Natürlicher Kerzen-Flackereffekt sorgt für romantische Atmosphäre
- Beginnt bei Dämmerung automatisch zu leuchten

12,99

Technische Daten: Akku: 1x 1,2 V (200 mAh) · Betriebsspannung: 1.2 V · Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x H) 6.1 cm x 28.5 cm · Inhalt: 5 St. · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 5 x 0.05 W

Lieferumfang: Solar-Gartenleuchten · Standrohre · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1520519-WZ	12.99

Solar-Gartenleuchten 5er-Set

Polarlite

- Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
- Im Handumdrehen einsatzbereit
- Mit Dämmerungsfunktion

7,99

Technische Daten: Akku: 5x 1,2 V (200 mAh) · Betriebsspannung: 1.2 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Edelstahl · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Abm.: (Ø x H) 4.8 cm x 35.5 cm · Inhalt: 5 St. · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 5 x 0.1 W

Lieferumfang: 5 Solar-Gartenleuchten · 5 Erdspieße · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1518443-WZ	7.99

renkforce Solarspot Trio

renkforce

- Effektvolle Beleuchtung rund um Ihr Haus
- Leistungsstarkes Solarmodul
- Ideale Ausleuchtung durch Kugelgelenk

24,99

Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Akku: 3x 1,2 V Mignon (900 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Leuchtdauer (max.): 8 h · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Wandmontage möglich · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B) 14.5 cm x 10.5 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Lieferumfang: Solarmodul · 3x Spotleuchte · 3x Montagefuß · 3x Klebstücke · 4x Erdspieß · 8x Wanddübel · 8x Schrauben · Bügelhalter · Bügel · Klemmbacke · Flügelmutter · Schutzkappe · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
807610-WZ	24.99

Solar-Spot mit Bewegungsmelder SOL 80

brennenstuhl

- 8 neutral-weiße LED
- Schwenkbar
- Kabellänge: 4,75 m

50,99

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Akku: 3x 1,2 V (2200 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungsweite max.: 10 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 1 min · Leuchtdauer (max.): 2 h · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Silber-Grau · Material: Aluminium · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 21 x 1.6 x 16 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 8 x 0.5 W

Lieferumfang: Solar-LED Strahler · Solarmodul · Montageschrauben · Verbindungskabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1094733-WZ	50.99

PIR Solar LED Lichtsystem

esotec

- 10 Tageslicht-Weiß LEDs
- Max. Leuchtdauer 4 h
- Schutzart: IP44



51,99

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Akku: 5x 1,2 V Mignon (1300 mAh) · Betriebsspannung: 6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 90 ° · Erfassungsweite max.: 6 m · Leuchtdauer (max.): 4 h · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Weiß · Schutzart: IP44 · Abm.: (L x B x H) 27.5 x 8 x 5.5 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel.

Lieferumfang: Solar PIR Lichtsystem · Akkus · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1227687-WZ	51.99

Solar-Spot mit Bewegungsmelder Lightboy

- **2 neutral-weiße LEDs**
- **Mit Dämmerungsschalter**
- **Schwenkbarer Leuchtenkopf**



Kundenempfehlung:
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Akku: 1x 3,6 V Mignon (1300 mAh) · Betriebsspannung: 3.6 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 5000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungswinkel vertikal: 85 ° · Erfassungsweite max.: 10 m · Einstellbare Leuchtdauer max.: 10 s · Besonderheiten: Schwenkbar · Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Weiß · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Abm.: (L x B x H) 11.2 x 7 x 14.4 cm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 2 x 1 W
Lieferumfang: Solar-Spot · Akku · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
576740-WZ	**36.99**

LED-Außenstrahler Endura® Flood

1602607

1604962



Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Abstrahlwinkel: 180 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP65 · Material: Aluminium · Zuleitungslänge: 100 cm

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1602607-WZ	Weiß	12.5 x 2.9 x 10.1 cm	1 x 10 W	**14.99**
1604962-WZ	Dunkelgrau	12.5 x 2.9 x 10.1 cm	1 x 10 W	**14.99**
2145149-WZ	Dunkelgrau	15.1 x 3.1 x 12.9 cm	1 x 20 W	**20.99**
1604964-WZ	Dunkelgrau	18.6 x 3.4 x 16.3 cm	1 x 30 W	**25.99**

LED-Flutlichtstrahler

1677813

1677818

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Abstrahlwinkel: 100 ° · Schutzart: IP65 · Farbe: Weiß · Material: Alu-Druckguss · Zuleitungslänge: 30 cm· Bauform: Rechteckig

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Leistung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1677813-WZ	11.5 x 10.8 x 2.8 cm	1 x 10 W	**7.99**	**7.91**	**7.83**
1677815-WZ	15.3 x 13.2 x 2.8 cm	1 x 20 W	**9.99**	**9.89**	**9.79**
1677818-WZ	17.8 x 15.2 x 2.8 cm	1 x 30 W	**12.99**	**12.86**	**12.73**
1677819-WZ	22.3 x 18.9 x 2.8 cm	1 x 50 W	**19.99**	**19.79**	**19.59**

Conrad Empfehlung

Sicherheit rund ums Haus

LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Endura®Flood

1602611

1602612



Kundenempfehlung: **ab 36,99**
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Erfassungsweite max.: 9 m · Besonderheiten: Schwenkbar · Mit Dämmerungsfunktion · Abstrahlwinkel: 180 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44 · Material: Aluminium · Zuleitungslänge: 100 cm

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1602611-WZ	Dunkelgrau	16.3 x 6.1 x 21.2 cm	1 x 30 W	**36.99**
1602612-WZ	Weiß	16.3 x 6.1 x 21.2 cm	1 x 30 W	**36.99**
1602613-WZ	Dunkelgrau	25.7 x 6.3 x 20.1 cm	1 x 50 W	**43.99**
1602614-WZ	Weiß	25.7 x 6.3 x 20.1 cm	1 x 50 W	**43.99**

LED-Außenstrahler Cadiz mit Bewegungsmelder

- **Neutral-weiße LEDs**
- **Batteriebetrieben**
- **Erfassungsweite max.: 8 m**

ab 14,99

1435591

1435592



Technische Daten: Betriebsspannung: 4.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 5000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Erfassungswinkel horizontal: 130 ° · Erfassungswinkel vertikal: 60 ° · Erfassungsweite max.: 8 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 60 s · Abstrahlwinkel: 120 ° · Schutzklasse: III · Schutzart: IP44 · Farbe: Schwarz · Material: Kunststoff

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1435591-WZ	6.6 x 13.4 x 17 cm	2 x 0.5 W	**14.99**
1435592-WZ	147 x 160 x 134 mm	4 x 0.5 W	**19.99**

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Außeneinbauleuchte Dasar 115

SLV

- **Runde Blende**
- **Dreh- und Schwenkbar**
- **Inkl. Einbautopf**

58.99

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Bauform: Rund · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): abhängig v. Leuchtmittel · Einbau-Ø: 11.5 cm · Einbautiefe: 16.5 cm · Belastbarkeit (max.): 2 t · Besonderheiten: Inkl. Einbautopf · Schwenkbar · Drehbar · Drehbereich max.: 90 ° · Schwenkbereich max.: 30 ° · Schutzklasse: I · Schutzart: IP67 · Farbe: Aluminium · Material: Edelstahl · Leistung: 35 W
Lieferumfang: Außeneinbauleuchte · Einbautopf · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
578190-WZ	**58.99**

Service-Tipp

Kataloge anfordern

Alle aktuellen Kataloge online anfordern.

Einfach bequem unter:
conrad.de/kataloge

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder L 585

STEINEL

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 673754 & 1668770

ab 24.99

Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · LED · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): abhängig v. Leuchtmittel · Erfassungsweite max.: 12 m · Einstellbare Leuchtdauer min.: 8 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 35 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 21.5 x 22.8 x 30.7 cm · Leistung: 1 x 60 W

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Farbe	St. €
671766-WZ	Schwarz	**24.99**
673754-WZ	Weiß	**25.99**
1668770-WZ	Anthrazit	**31.99**

Gartenstrahler Nautilus Spike

SLV

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Max. Länge des Leuchtmittels 8,3 cm. Nur für Energiespar- oder LED-Leuchtmittel verwendbar. Anwendungsbereich: Befestigung auf normal entflammbaren Materialien.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED, Energiesparlampe, Halogen · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): abhängig v. Leuchtmittel · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Schwenkbar · Schwenkbereich max.: 180 ° · Schutzklasse: I · Zuleitungslänge: 1.5 m

ab 15.99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (Ø x H)	Leistung	St. €
578184-WZ	Schwarz	9.5 cm x 16 cm	1 x 11 W	**16.99**
1227575-WZ	Edelstahl	9.5 cm x 10.5 cm	1 x 35 W	**54.99**
574133-WZ	Silber-Grau	9.5 cm x 16 cm	1 x 35 W	**15.99**

LED-Außenstrahler Slim

goobay

- **Neutral-Weiße LEDs**
- **Schwenkbar**
- **Flache Bauweise**

ab 5.99

2113976

2113990



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Schwenkbereich max.: 120 ° · Abstrahlwinkel: 120 ° · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Bauform: Rechteckig

Best.-Nr.	Produkt-Art	Abm. (B x H x T)	Leistung	Erfassungsweite max.	St. €
2113976-WZ	LED-Außenstrahler	11 x 9 x 2.5 cm	10 W		**5.99**
2113984-WZ	LED-Außenstrahler	14 x 12 x 2.5 cm	20 W		**8.59**
2113983-WZ	LED-Außenstrahler	17 x 15 x 2.8 cm	30 W		**14.99**
2113986-WZ	LED-Außenstrahler	21 x 18 x 3 cm	50 W		**19.99**
2113989-WZ	LED-Außenstrahler	28 x 25 x 3.5 cm	100 W		**35.99**
2113990-WZ	LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder	11 x 16.4 x 2.5 cm	10 W	8 m	**12.99**
2113978-WZ	LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder	14 x 19.4 x 2.4 cm	20 W	8 m	**16.99**
2113985-WZ	LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder	17 x 22.4 x 2.8 cm	30 W	8 m	**15.-**
2113982-WZ	LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder	21 x 25.4 x 3 cm	50 W	8 m	**29.99**

Smart Home Licht

Philips Lighting Hue - automatische Lichtkontrolle

PHILIPS Lighting

Works with Apple HomeKit · funktioniert mit Google Assistant · IFTTT

Das ist Philips Hue
Philips Hue ist Ihr persönliches App-gesteuertes Lichtsystem, das bis zu 50 Lichtquellen gleichzeitig bedienen und 16 Millionen Farben steuern kann - und das alles über Ihr Android oder iOS Smartphone oder Tablet. Es kombiniert brillantes und energieeffizientes LED-Licht mit intuitiver Technik. In Kombination werden die Lampen, die Bridge und die smarten Regelmöglichkeiten die Art und Weise, wie Sie Licht steuern und erleben, für immer verändern.
Viele weitere interessante Produkte zu diesem Thema finden Sie unter: conrad.de/philips-hue.

Philips Lighting Hue Funk-Dimmer

PHILIPS Lighting

22,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1588619-WZ	22.99	22.76	22.53

Philips Lighting Hue Funk-Schalter

PHILIPS Lighting

51,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben · Durchmesser: 75 mm · Basisstation: Erforderlich.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1588620-WZ	51.99	51.47	50.95

Philips Lighting Hue Funk-Bewegungsmelder

PHILIPS Lighting

37,99

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Farbe: Weiß · Stromversorgung: batteriebetrieben · Länge: 55 mm · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP42 · Produkt-Art: Funk-Bewegungsmelder
Lieferumfang: Bewegungsmelder · 2 x AAA Batterien.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1588621-WZ	37.99	37.61	37.23

Philips Hue Bridge 2.0

PHILIPS Lighting

54,49

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leistung: 3 W · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Leistung: 3 W.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1388653-WZ	54.49	53.95	53.40

Hue white and color ambiance E14

PHILIPS Lighting

ab 45,99

1546407 1588616

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Durchmesser: 39 mm · Betriebsspannung: 230 V · Bauform: Kerzenform · Sockel: E14 · Dimmbar: Ja · Länge: 117 mm · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 6.5 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1546407-WZ	Philips Lighting Hue White and color ambiance E14 LED-Leuchtmittel (einzeln)	45.99	45.53	45.07
1588616-WZ	Philips Lighting Hue White and color ambiance E14 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	94.49	93.55	92.60

Hue white ambiance E14

PHILIPS Lighting

ab 27,49

1546406 1588614

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Bauform: Kerzenform · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Durchmesser: 39 mm · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E14 · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Länge: 117 mm · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Kalt-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Dimmbar: Ja

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1546406-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance E14 LED-Leuchtmittel (einzeln)	27.49
1588614-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance E14 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	51.99

Produkt Finder

Mehr Leuchtmittel gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach das passende Leuchtmittel.

conrad.de/leuchtmittel-finder

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Hue white and color ambiance E27

PHILIPS Lighting

ab 55,99

1521683

1588615

Technische Daten: Lebensdauer circa: 15000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: E27 · Dimmbar: Ja · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20 · Leistung: 10 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1521683-WZ	Philips Lighting Hue White and color ambiance E27 LED-Leuchtmittel (einzeln)	55.99	55.43	54.87
1588615-WZ	Philips Lighting Hue white and color ambiance E27 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	95.99	95.03	94.07

Hue white ambiance

PHILIPS Lighting

ab 27,49

1456295

1588611

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Kalt-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Sockel: E27 · Schutzart: IP20 · Leistung: 9.5 W · Dimmbar: Ja · Leistung: 9.5 W

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1456295-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance E27 LED-Leuchtmittel (einzeln)	27.49
1588611-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance E27 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	42.49

Hue E27 white Doppelpack

PHILIPS Lighting

28,49

Technische Daten: Bauform: Glühlampenform · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Dimmbar: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1588610-WZ	28.49	28.21	27.92



Hue white ambiance GU10

PHILIPS Lighting

ab 27,49

1499258

1499259

Technische Daten: Lebensdauer circa: 15000 h · Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Leistung: 5.5 W · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Neutral-Weiß · Kalt-Weiß · App steuerbar · Basisstation: Erforderlich · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A · Sockel: GU10

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1499258-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance GU10 LED-Leuchtmittel (einzeln)	27.49
1499259-WZ	Philips Lighting Hue White ambiance GU10 LED-Leuchtmittel (2er-Set)	49.99

Hue white and color ambiance GU10

PHILIPS Lighting

ab 55,99

1588618

Technische Daten: Lebensdauer circa: 15000 h · Bauform: Reflektor · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 250 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: RGBW · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: GU10 · Schutzart: IP20 · Leistung: 6.5 W · Dimmbar: Ja · Leistung: 6.5 W

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1388649-WZ	LED-Leuchtmittel (einzeln)	55.99	55.43	54.87
1588618-WZ	Starterkit	183.99	182.15	180.31

Hue white E27

PHILIPS Lighting

ab 18,99

1386270

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Bauform: Glühlampenform · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Sockel: E27 · Schutzart: IP20 · Leistung je Leuchtmittel: 9.5 W · Dimmbar: Ja

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1386269-WZ	Philips Hue White 9.5W E27 Erweiterung	18.99	18.80	18.61
1386270-WZ	Philips Hue White Wireless Dimming Kit	28.99	28.70	28.41

Philips Hue Lightstrip+ Starterset

PHILIPS Lighting

- **16 Millionen Farben in der Hue App**
- **Synchronisieren Sie Licht mit Musik und Filmen**
- **Kompatibel mit Conrad Connect, Apple Home-Kit, Amazon Echo, Google Home**



12019

Gesamt: 1600 lm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Sockel: LED fest eingebaut · Schutzart: IP21 · Leistung: 20 W · Stromversorgung: netzbetrieben · Dimmbar: Ja · Leistung: 20 W

Technische Daten: Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Länge: 200 cm · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: RGB · Basisstation: Erforderlich · Besonderheiten: App steuerbar · Flexibel · Selbstklebend · Leuchtfarbe einstellbar · Erweiterbar · Dimmbar · Lichtstrom

Lieferumfang: 1 x Lightstrip+ 2m · 1 x Bridge · 1 x Netzteil · 1 x LAN Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
1464694-WZ	120.19

Hue white and color ambiance E27 Starterset EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **16 Millionen Farben in der Hue App**
- **Synchronisieren Sie Licht mit Musik und Filmen**
- **Kompatibel mit Conrad Connect, Apple Home-Kit, Amazon Echo, Google Home**

16799

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: E27 · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 15000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Schutzart: IP20 · Leistung: 10 W · Leistung: 10 W

Lieferumfang: 3 x Hue E27 RGBW · Bridge · Dimmschalter · Netzteil · LAN Kabel.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1588617-WZ	167.99	166.31

Smart+ Classic E27 EEK: A (A++ - E)

OSRAM

ab **16**99

1596982

Technische Daten: Lebensdauer circa: 20000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 810 lm · Abstrahlwinkel: 240 ° · Durchmesser: 60 mm · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · R_a: 80 Ra · Dimmbar: Ja · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20 · Leistung: 10 W · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E).

Best.-Nr.	Länge	Leuchtfarbe	Bezeichnung	St. €	ab 2 à
1596982-WZ	120 mm	RGBW	Smart+ Classic E27 Multicolor	35.99	35.63
1596983-WZ	110 mm	Weiß	Smart+ Classic E27 Tunable White	30.99	30.68
1596984-WZ	110 mm	Warm-Weiß	Smart+ Classic E27 Dimmable	16.99	16.82

Hue white E27 Starterkit EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Automatische Lichtsteuerung**
- **Volle Kontrolle von unterwegs**
- **Kompatibel mit Conrad Connect*, Apple Home-Kit, Amazon Echo, Google Home**

9549

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich, enthalten · Leistung: 9 W

Lieferumfang: 3 x E27 Hue White Lampen · Bridge · Dimmschalter.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1588612-WZ	95.49	94.54	93.58

Smart+ Switch

OSRAM

- **Praktische Steuerung von SMART+ Produkten ohne Smartphone und Internet**
- **Wandschalter und Fernbedienung in einem**
- **Einfache und flexible Montage**
- **Direkt ohne Installation einsatzbereit**

3999

Technische Daten: Energieeffizienzklasse: n.rel · Abm.: (Lx B x H) 64 x 64 x 18 mm · Basisstation: Erforderlich · Produkt-Art: Funk-Schalter

Hinweis: SMART+ Produkte kannst du per Alexa steuern. Das einzige, was du zusätzlich brauchst, ist ein Smart-Lighting-System. Beispielsweise OSRAM LIGHTIFY oder Philips Hue.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1596990-WZ	39.99	39.59	39.19

Smart+ Flex

OSRAM

ab **32**99

1596996

1596997



Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: LED (A++ - E) · Dimmbar · Lebensdauer circa: 20000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 600 lm · R_a: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20 · Leistung: 27 W

Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1596996-WZ	180 cm	Smart+ SMART+ FLEX 3P	47.99	47.51	47.03
1596997-WZ	120 cm	Smart+ SMART+ FLEX 2P	32.99	32.66	32.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Smart+ Zubehör

works with CONRAD CONNECT conradconnect.de

works with amazon alexa

ab **22**99

1610416

1596989

1646452

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Basisstation: Erforderlich

Best.-Nr.	Länge	Schutzart	Bezeichnung	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1596989-WZ	84 mm	IP20	Smart+ Plug	**22.99**	**22.76**	**22.53**
1646452-WZ	84 mm	IP20	Smart+ Plug 3er Set	**62.09**	-	-
1610416-WZ	144 mm	IP44	Smart+ Plug Outdoor	**34.99**	**34.64**	**34.29**

Conrad Empfehlung

Kinderleichte Einrichtung und Bedienung

AVM FRITZ!DECT 200/210 (Intelligente und schaltbare Steckdose)

- **Die intelligente Steckdose für Heimnetz und Smart Home**
- **Profitieren Sie auch im Garten von Smart Home Funktionen**
- **Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte**

ab **42**79

1542876

994375

1528939

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Intelligente Steckdose für das Heimnetz · Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr für angeschlossene Geräte · Steuerung per PC, Notebook, FRITZ!Fon, Smartphone oder Tablet - auch unterwegs über das Internet

Technische Daten: Montageart: Zwischenstecker · Frequenz: 1880 - 1900 MHz

Best.-Nr.	Einsatzort	Bezeichnung	St. €
994375-WZ	Innenbereich	AVM FRITZ!DECT 200 (Intelligente und schaltbare Steckdose)	**42.79**
1528939-WZ	Außenbereich	AVM FRITZ!DECT 210 Intelligente Steckdose für Haus und Garten	**46.99**
1542876-WZ	Außenbereich, Innenbereich	AVM FRITZ!DECT 200 + FRITZ!DECT 210 (Intelligente und schaltbare Steckdose)	**89.78**

Funk-Schalter-Set

renkforce

- **Reichweite bis zu 30 m**
- **Bis zu 2000 W Schaltleistung**
- **Erweiterbar auf bis zu 16 Funkschalter**

1208455

1208454

ab **4**99

1208457

Ausstattung: Batterie: 12 V · Reichweite: ca. 30 m · Max. 2000 W Schaltleistung ohmische Last · Max. 300 W Schaltleistung induktive Last.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Frequenz: 433 MHz · Kanäle: 4

Lieferumfang: Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Lieferumfang	St. €
1208454-WZ	3x Funksteckdose, 1x Fernbedienung	**19.99**
1208455-WZ	1x Funksteckdose, 1x Fernbedienung	**9.99**
1208457-WZ	1x Funksteckdose	**7.99**
1208459-WZ	1x Fernbedienung	**4.99**

Comfort-Line Funkschalt-Set RC CE1 4001

brennenstuhl

- **Komfortables Schalten von Geräten und Lampen bis zu 1000 W**
- **Inklusive 4 Innensteckdosen und Fernbedienung**
- **Schaltzustandsanzeige am Empfänger**

2299

Ausstattung: Steckdosen mit Kinderschutz.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 1000 W · Frequenz: 433 MHz · Kanäle: 4 ·

Lieferumfang: Handsender · Batterie · 4 x Funk-Schaltsteckdose · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1596235-WZ	**22.99**

TP-LINK HS100(EU) Wi-Fi Funk-Steckdose

tp-link

- **Geräte bequem per Smartphone steuern – überall und jederzeit**
- **Schaltet Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten an und aus**
- **Kann zur Anwesenheitssimulation verwendet werden**

Google Assistant

works with amazon alexa

2599

Ausstattung: Erstellen von Zeitplänen · Automatische Schaltung bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang · Anwesenheitssimulation · Einfache Einrichtung und Bedienung · Mit Amazon Echo und Google Home Sprachsteuerung (separat erhältlich) können Sie Ihre angeschlossenen Geräte sogar per Sprachsteuerung bedienen.

Technische Daten: Montageart: Zwischenstecker · Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz: 2.4 GHz · Abm.: (B x H x T) 100 x 66 x 77 mm

Lieferumfang: WLAN-Steckdose HS100 · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1426810-WZ	**25.99**

E14 Kerzenform LED 2er Set
EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

5.49

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 97 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 360 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1521134-WZ	5.49	5.44	5.38

E14 Kerzenform LED 3er Set
EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

7.39

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 97 mm · Durchmesser: 35 mm · Abstrahlwinkel: 320 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1559570-WZ	7.39	7.32	7.24

E14 Tropfenform LED 3er Set
EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

7.99

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Tropfenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 78 mm · Durchmesser: 45 mm · Abstrahlwinkel: 320 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1559571-WZ	7.99	7.91	7.83

E14 Kerzenform LED 3er Set
EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

8.29

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 5.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 104 mm · Durchmesser: 35 mm

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1511584-WZ	8.29	8.21	8.12

Produkt Finder

Mehr Leuchtmittel gesucht?

Hier finden Sie ganz einfach das passende Leuchtmittel.

conrad.de/leuchtmittel-finder

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/licht

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

E14 Kerzenform LED 6er Set EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 40 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

1899

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 5.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Kerzenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 6 kWh/ 1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 108 mm · Durchmesser: 35 mm · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1840772-WZ	18.99	18.80	18.61

E14 Kolbenform LED EEK: A++ (A++ - E)

BASETech

- **Ersatz für 20 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

249

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 2 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 210 mlm · Entspr. Leistung: 20 W · Bauform: Kolbenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2430 - 2970 K · Energieverbrauch: 2 kWh/ 1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 30000 · Zündzeit: 1.00 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 220 V · 240 V · Länge: 59 mm · Durchmesser: 25 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	St. €
1616937-WZ	2.49

E27 Glühlampenform Filament matt, EEK A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für ca. 100 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

ab **8**29

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 11 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Energieverbrauch: 11 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 320 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Entspr. Leistung	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €	ab 2 à
1559624-WZ	94 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	8.79	8.70
1559625-WZ	100 W	Neutralweiß	4000 K	4000 K	8.29	8.21

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 100 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

819

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 14 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm · Entspr. Leistung: 100 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 14 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 120 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1559612-WZ	8.19	8.11	8.03

E27 Glühlampenform Filament klar EEK A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

ab **3**99

Technische Daten: Sockel : E27 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Leistung	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €	ab 2 à
1418553-WZ	7 W	Warmweiß	2700 K	2700 K	3.99	3.95
1559622-WZ	6.5 W	Neutralweiß	4000 K	4000 K	4.39	4.35

E27 Glühlampenform LED 2er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 10000 h**

629

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 360 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1521133-WZ	6.29	6.23	6.16

E27 Glühlampenform LED 5er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 10000 h**

11,99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1646076-WZ	11.99	11.87	11.75

E27 Glühlampenform Filament klar, EEK A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 75 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

ab 4,69

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1055 lm · Entspr. Leistung: 75 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: klar · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 320 ° · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1436002-WZ	Warmweiß	2700 K	2700 K	4.69	4.64	4.60
1559621-WZ	Neutralweiß	4000 K	4000 K	7.59	7.51	7.44

E27 Glühlampenform LED 4er Set EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 10000 h**

7,19

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1559572-WZ	7.19	7.12	7.05

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 10000 h**

4,79

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1404240-WZ	4.79	4.74	4.69

E27 Glühlampenform LED 6er Set EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

23,99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1840771-WZ	23.99	23.75	23.51

E27 Glühlampenform LED EEK: A+ (A++ - E)

BASETech

- **Ersatz für 60 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

1,99

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €
1491170-WZ	1.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

G4 Stiftsockel, EEK A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Lebensdauer circa: 15000 h**

ab 3.29

Technische Daten: Sockel : G4 · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 14 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	Länge	St. €	ab 2 à
1435948-WZ	1.7 W	200 lm	20 W	2 kWh/1000h	36 mm	**3.29**	**3.26**
1435949-WZ	2.4 W	300 lm	28 W	3 kWh/1000h	44 mm	**4.09**	**4.05**

G4 Stiftsockel LED EEK: A++ (A++ - E)

- **Ersatz für 11 W**

6.49

Technische Daten: Sockel : G4 · Leistung: 1.2 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 100 lm · Entspr. Leistung: 11 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Lichtfarben-Bereich: 2800 K · Energieverbrauch: 2 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 1000000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 30 mm · Durchmesser: 9.00 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1385625-WZ	**6.49**	**6.43**	**6.36**

G4 Stiftsockel LED 5er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 10 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

10.99

Technische Daten: Sockel : G4 · Leistung: 0.9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 100 lm · Entspr. Leistung: 10 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 1 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 33 mm · Durchmesser: 12 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1646080-WZ	**10.99**	**10.88**	**10.77**

G9 Spezialform LED 5er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 20 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

12.99

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 1.9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 200 lm · Entspr. Leistung: 20 W · Bauform: Spezialform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 2 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 46 mm · Durchmesser: 16 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1646095-WZ	**12.99**	**12.86**	**12.73**

G4 Spezialform LED 5er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 20 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

11.99



Technische Daten: Sockel : G4 · Leistung: 1.8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 200 lm · Entspr. Leistung: 20 W · Bauform: Spezialform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 2 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 36 mm · Durchmesser: 14 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1646094-WZ	**11.99**	**11.87**	**11.75**

G9 Spezialform LED 5er Set EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 30 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

14.99

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 2.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 320 lm · Entspr. Leistung: 30 W · Bauform: Spezialform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 52 mm · Durchmesser: 15 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1646096-WZ	**14.99**	**14.84**	**14.69**

G9 Stiftsockel LED EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 32 W**
- **Lebensdauer circa: 25000 h**
- **Dimmbar**

7.59

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 3.5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 32 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 58 mm · Durchmesser: 20 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559588-WZ	7.59	7.51	7.44

GU10 Reflektor Warmweiß, Abstrahlwinkel 36 °, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Lebensdauer circa: 15000 h**
- **Abstrahlwinkel: 36 °**

Made in Germany

ab 2.49

Technische Daten: Sockel : GU10 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	St. €	ab 2 à
1436038-WZ	3.3 W	230 lm	35 W	4 kWh/1000h	2.49	2.47
1435982-WZ	4.3 W	350 lm	50 W	5 kWh/1000h	3.19	3.16
1436041-WZ	6.9 W	575 lm	80 W	7 kWh/1000h	6.29	6.23

GU10 Reflektor, Abstrahlwinkel: 120 °, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 50 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

Made in Germany

je 3.29

Technische Daten: Sockel : GU10 · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 120 °

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtfarben-Bereich	St. €	ab 2 à
1436021-WZ	3.6 W	350 lm	Warmweiß	2700 K	2700 K	3.29	3.26
1436040-WZ	4.3 W	330 lm	Neutralweiß	4000 K	4000 K	3.29	3.26

GU10 Reflektor LED 10er Set EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 50 W**
- **Lebensdauer circa: 10000 h**

22.99

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1559613-WZ	22.99	22.76	22.53

GU10 Reflektor Warmweiß, Abstrahlwinkel 36 °, dimmbar, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Lebensdauer circa: 25000 h**
- **Abstrahlwinkel: 36 °**

Made in Germany

ab 3.69

Technische Daten: Sockel : GU10 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	St. €	ab 2 à
1436019-WZ	4.5 W	230 lm	35 W	5 kWh/1000h	3.69	3.65
1436035-WZ	5.5 W	350 lm	50 W	6 kWh/1000h	4.39	4.35
1435989-WZ	7.2 W	575 lm	80 W	8 kWh/1000h	7.29	7.22

GU10 Reflektor LED 6er Set EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 50 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

9.49

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 15000 · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 54 mm · Durchmesser: 50 mm · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1840773-WZ	9.49	9.40	9.30

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

GU10 Reflektor LED 3er Set EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 50 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

9.29

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 54 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Produkt-Art: LED

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à	ab 4 à
1511585-WZ	9.29	9.20	9.10

GU10 Reflektor LED EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 50 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

4.69

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1579165-WZ	4.69	4.64	4.60

GU10 Reflektor dimmbar, EEK: A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Ersatz für 80 W**
- **Lebensdauer circa: 25000 h**

8.59

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 575 lm · Entspr. Leistung: 80 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 54 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1579122-WZ	8.59	8.50	8.42

GU10 Kolbenform LED EEK: A++ (A++ - E)

LIGHTME

- **Ersatz für 35 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

8.49

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Bauform: Kolbenform · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 82 mm · Durchmesser: 29 mm · Abstrahlwinkel: 320 °

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1216271-WZ	8.49	8.41	8.32

GU5.3 Reflektor Warmweiß, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Abstrahlwinkel: 36 °**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

ab 3.79

1436015

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 °

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	Länge	St. €	ab 2 à
1436015-WZ	2.9 W	230 lm	20 W	3 kWh/1000h	46 mm	3.89	3.85
1435977-WZ	4.6 W	350 lm	35 W	5 kWh/1000h	46 mm	3.79	3.75
1436018-WZ	7.2 W	621 lm	50 W	8 kWh/1000h	53 mm	7.09	7.02

GU5.3 Reflektor Warmweiß dimmbar, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Abstrahlwinkel: 36 °**
- **Lebensdauer circa: 25000 h**

ab 4.89

1435965

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 °

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	Länge	St. €	ab 2 à
1435965-WZ	3 W	230 lm	20 W	3 kWh/1000h	46 mm	5.19	5.14
1435956-WZ	5 W	350 lm	35 W	5 kWh/1000h	46 mm	4.89	4.84
1435986-WZ	7.8 W	621 lm	50 W	8 kWh/1000h	53 mm	6.69	6.62

GU5.3 Reflektor, Abstrahlwinkel: 36 ° EEK A+ (A++ - E)

PHILIPS Lighting

- **Abstrahlwinkel: 36 °**
- **Lebensdauer ca.: 15000 h**

6.19

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 46 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Entspr. Leistung	Energieverbrauch	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1579123-WZ	5 W	345 lm	35 W	6 kWh/1000h	6.19	6.13	6.07

GY6.35 Stiftsockel LED EEK: A++ (A++ - E)

OSRAM

- **Ersatz für 28 W**
- **Lebensdauer circa: 15000 h**

4.59

Technische Daten: Sockel : GY6.35 · Leistung: 2.4 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 300 lm · Entspr. Leistung: 28 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieverbrauch: 3 kWh/ 1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 57 mm · Durchmesser: 13 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559594-WZ	4.59	4.54	4.50

SubstiTUBE STAR PC G13 LED-Röhre 16.2 W 1200 mm, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Betrieb am KVG, VVG**
- **Lebensdauer circa: 30000 h**

ab 6.39

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 16.2 W · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 26 mm · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: KVG · VVG · Typ: T8 · Leistung: 16.2 W

Best.-Nr.	Lichtstrom pro Lichtquelle	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €	ab 2 à
1559705-WZ	1530 lm	Warmweiß	3000 K	7.79	7.71
1559706-WZ	1700 lm	Neutralweiß	4000 K	6.39	6.33
1559707-WZ	1700 lm	Kaltweiß	6500 K	7.09	7.02

SubstiTUBE PURE G13 LED-Röhre 1200 mm, EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Betrieb am VVG, KVG**
- **Lebensdauer circa: 30000 h**
- **Made in Germany**
- **Röhre aus Glas**

ab 6.69

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 16.2 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1500 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 26 mm · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: VVG · KVG · Typ: T8 · Leistung: 16.2 W

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559711-WZ	Kaltweiß	6500 K	8.19	8.11	8.03
1559712-WZ	Neutralweiß	4000 K	6.69	6.62	6.56

SubstiTUBE STAR PC G13 LED-Röhre 19.1 W 1500 mm EEK: A (A++ - E)

OSRAM

- **Betrieb am KVG, VVG**
- **Lebensdauer circa: 30000 h**

ab 7.99

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 19.1 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2000 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Abstrahlwinkel: 160 ° · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1500 mm · Durchmesser: 26 mm · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Betrieb am: KVG · VVG · Typ: T8 · Leistung: 19.1 W

Best.-Nr.	Leuchtfarbe	Lichtfarbe (Kelvin)	Energieverbrauch	St. €	ab 2 à
1559708-WZ	Warmweiß	3000 K	24 kWh/1000h	7.99	7.91
1559709-WZ	Neutralweiß	4000 K	23 kWh/1000h	9.49	9.40
1559710-WZ	Kaltweiß	6500 K	20 kWh/1000h	9.69	9.59

G13 Röhrenform LED 7.6 W Neutralweiß EEK: A+ (A++ - E)

OSRAM

- **Betrieb am VVG, KVG**
- **Lebensdauer circa: 30000 h**
- **Länge: 600 mm**
- **Made in Germany**
- **Röhre aus Glas**

6.19

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 7.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 700 lm · Bauform: Röhrenform · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Lichtfarben-Bereich: 4000 K · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 15000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 600 mm · Durchmesser: 26 mm · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Typ: T8 · Betrieb am: VVG · KVG · Leistung: 7.6 W

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
1559600-WZ	6.19	6.13	6.07

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor 64250 HLX EEK: B (A++ - E)

OSRAM

1.59

Technische Daten: Sockel: G4 · Leistung: 20 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 100 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 460 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 3350 K · Dimmbar: Ja · Abm.: (Ø x L) 9.0 mm x 31.0 mm · Betriebsspannung: 6 V · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß

Hinweis: Anwendungsgebiete: Lampen für Spezialleuchten · Medizinische Glasfaser (HLX)

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
757507-WZ	1.59	1.57	1.56

66733 ECO 33W 230V G9 FS1 EEK: D (A++ - E)

OSRAM

2.29

Technische Daten: Sockel: G9 · Leistung: 33 W · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 460 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 50000 · Abm.: (Ø x L) 14.0 mm x 43.0 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 33 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	St. €
757638-WZ	2.29

Osram HV-Halogen 35 W 3000 K EEK: B (A++ - E)

OSRAM

0.86

Technische Daten: Abstrahlwinkel: 36 ° · Sockel: GU5.3 · Leistung: 35 W · Bauform: Reflektor · Lebensdauer circa: 3000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1000 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2900 K · Lichtstärke: 1000 cd · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 50000 · Abm.: (Ø x L) 51.0 mm x 46.0 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 38 kWh/1000h · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 75 % · Betriebsspannung: 12 V · Bemessungs-Leistung: 35 W · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 4 à
757694-WZ	-.86	-.85	-.84

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/licht

G4 Halogen Stiftsockel, 2er-Pack, EEK: C (A++ - E)

OSRAM

- 2er-Pack
- Dimmbar

ab 1.29

Technische Daten: Sockel: G4 · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 1000000 · Leistungsfaktor: 0.80 · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 33 mm · Inhalt: 2 St. · Besonderheiten: dimmbar · Betriebsspannung: 12 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Bemessungs-Lebensdauer: 2000 h

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Lichtfarbe (Kelvin)	St. €	ab 2 à	ab 4 à
572214-WZ	5 W	55 lm	2700 K	1.29	1.28	1.26
572215-WZ	10 W	140 lm	2800 K	1.39	1.38	1.36
572216-WZ	20 W	375 lm	2800 K	1.59	1.57	1.56

Osram NV-Halogen 50 W 3000 K EEK: C (A++ - E)

OSRAM

- 2er-Pack
- Dimmbar

1.69

Für den Betrieb in Leuchten gem. IEC 60598-1 geeignet · Dimmbar.
Technische Daten: Sockel: GY6.35 · Leistung: 50 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 910 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 1000000 · Leistungsfaktor: 0.80 · Zündzeit: 0 s · Abm.: (Ø x H) 12 mm x 44 mm · Besonderheiten: dimmbar · Betriebsspannung: 12 V · Bemessungs-Leistung: 50 W · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Bemessungs-Lebensdauer: 2000 h · Bemessungs-Lichtstrom: 910 lm · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
572218-WZ	1.69	1.18

E27 Halogen Eco Glühlampenform, EEK: D (A++ - E)

OSRAM

- Dimmbar

je 1.99

Technische Daten: Sockel: E27 · Bauform: Glühlampenform · Lebensdauer circa: 2000 h · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 50000 · Abm.: (Ø x L) 55 mm x 94 mm · Besonderheiten: dimmbar · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	Leistung	Entspr. Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Lichtfarbe (Kelvin)	Energieverbrauch	St. €	ab 2 à
361260-WZ	30 W	40 W	405 lm	2700 K	30 kWh/1000h	1.99	1.38
361261-WZ	46 W	60 W	700 lm	2700 K	46 kWh/1000h	1.99	1.97
361262-WZ	57 W	75 W	915 lm	2800 K	57 kWh/1000h	1.99	1.38

G9 Stiftsockel Eco Halogen

sygonix

- Ersatz für 40 W
- Warm-weiß
- Dimmbar

1.99

Technische Daten: Sockel: G9 · Leistung: 28 W · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Stiftsockel · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 360 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Dimmbar: Ja · Schaltungen: 6000 · Abm.: (Ø x H) 14 mm x 42 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 28 kWh/1000h · Betriebsspannung: 230 V · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
361316-WZ	1.99	1.95	1.91

Sygonix Eco Halogen R7S 240W=300W 118 mm, EEK: C (A++ - E)

sygonix

- Ersatz für 300 W
- Warm-weiß
- Dimmbar

2.99



Technische Daten: Abstrahlwinkel: 360 ° · Sockel: R7s · Leistung: 240 W · Entspr. Leistung: 300 W · Bauform: Stabform · Lebensdauer circa: 2000 h · Lichtstrom pro Lichtquelle: 5000 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 2800 K · Dimmbar: Ja · Quecksilbergehalt: 0,0 mg · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0 s · Schaltungen: 6000 · Leistungsfaktor: 0.80 · Zündzeit: 0,0 s · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 118 mm · Besonderheiten: dimmbar · Energieverbrauch: 240 kWh/ 1000h · Betriebsspannung: 230 V · Bemessungs-Leistung: 300 W · UV-Stopp: Ja · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Bemessungs-Lebensdauer: 1200 h · Bemessungs-Lichtstrom: 5000 lm

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à	ab 5 à
361326-WZ	2.99	2.93	2.87

Fassungen für Halogenlampen

3.09

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Abm.: (Ø x L) 7.35 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V · Leistung (max.): 100 W · Sockel: G4 · Kabellänge: 30 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
590029-WZ	3.09	2.86	2.63

Fassungen für Halogenlampen

3.89

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 27.8 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 250 W · Sockel: GU10 · Kabellänge: 30 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
582115-WZ	3.89	3.61	3.44

Halogenfassung GU 5.3 mit 30 cm Anschlusskabel

3.99

Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 17 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V · Sockel: GU5.3 · Kabellänge: 30 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
558311-WZ	3.99	3.71	3.54

Fassungen für Halogenlampen

3.99

Universale Fassung für Halogenlampen.
Technische Daten: Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x L) 17 mm x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V · Leistung (max.): 100 W · Sockel: G4 · G5.3 · GY6.35 · Kabellänge: 30 cm

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
582395-WZ	3.99	3.54	3.21

Lampenfassung E27 100W

1.99

Einfache und schnelle Montage · Iso-Glattmantelfassung · Sichere Verdrahtung · 200 mm Anschlusskabel HO3VV-F 2 x 0,75 mm² · Zugentlastung · Aufhänger und Anschlussklemme, anschlussfertig verdrahtet.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 100 W · Sockel: E27 · Kabellänge: 20 cm

Lieferumfang: Lampen-Fassung mit Anschlusskabel · Schrumpfschlauch · Zwei Kabelbinder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
572100-WZ	1.99	1.85

Metallfassung E27, Außengewinde

3.09

Technische Daten: Farbe: Metall · Abm.: (Ø x L) 39.50 mm x 54.3, 64.5 mm, mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 1000 W · Sockel: E27

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 25 à
620302-WZ	3.09	2.84	2.62

GU10/GZ10 Fassung für Hochvolt-Halogenlampen

SLV

1.39

Technische Daten: Farbe: Weiß · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: GU10 · GZ10 · Kabellänge: 15 cm

Best.-Nr.	St. €
489677-WZ	1.39

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Lampensockel Adapter, 3er-Pack

renkforce

ab **4.99**

Technische Daten: Farbe: Weiß · Adapter · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 75 W

Best.-Nr.	Sockeladapter	Sockel	Pckg. €
399893-WZ	E27 auf E14	E27	**5.99**
399898-WZ	E27 auf GU10	E27	**5.49**
399899-WZ	GU10 auf E14	GU10	**4.99**
399901-WZ	E14 auf E27	E14	**5.99**

Elektronischer Transformator Mouse HTM

OSRAM

- **Prüfzeichen: MM · F · VDE · EMV**

ab **10.99**

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Gültig für Best.-Nr. 489347, 756718

756718

489347

489350

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V · Schutzklasse: II · Prüfzeichen: MM · F · VDE · EMV · Farbe: Hellgrau · Eingangsspannung: 230 V Transformator · Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · dimmbar mit Phasenanschnittdimmer · Sekundärleitung: 1Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Dimmbar: Ja · Ausgangsspannung: 12 V

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Ausgangsleistungs-Bereich	St. €
489347-WZ	110 x 55 x 35 mm	20 - 70 W	**10.99**
489350-WZ	110 x 55 x 35 mm	35 - 105 W	**10.99**
756718-WZ	153 x 54 x 36 mm	50 - 150 W	**26.99**

Service-Tipp

Beschaffungs-Service

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Elektronischer Transformator

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

ab **17.49**

550017

550031

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V · Prüfzeichen: MM · Eingangsspannung: 230 V Transformator · Kurzschlussfest: Ja · Ausgangsspannung: 12 V

Best.-Nr.	Farbe	Abm. (L x B x H)	Ausgangsleistungs-Bereich	St. €
550017-WZ	Schwarz	130 x 50 x 20 mm	20 - 75 W	**17.49**
550031-WZ	Weiß	130 x 50 x 20 mm	20 - 105 W	**18.49**
550005-WZ	Weiß	205 x 49 x 39 mm	75 - 250 W	**29.99**

Elektronischer Transformator IP40, bis 70 VA

- **Geringe Abmessungen**
- **Dimmbar**
- **IP 40**

18.49

Ausstattung: Passend für Ausschnitte der Einbauleuchten · Dimmbar · Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung.
Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP40 · Prüfzeichen: VDE, MM et CE · Farbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 53 mm x 19 mm · Dimmbar: Ja · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannung: 230 V Transformator · Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 70 W · Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Primärleitung: 20 cm · Sekundärleitung: 20 cm

Best.-Nr.	St. €
550866-WZ	**18.49**

Minitrafo 12 V, 60 VA

SLV

- **Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W**
- **Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer**

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

8.39

Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V · Schutzklasse: II · Prüfzeichen: VDE · Farbe: Weiß · Gewicht: 70 g · Abm.: (L x B x H) 105 x 33 x 22 mm · Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Dimmbar: Ja · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannung: 230 V Transformator · Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W

Best.-Nr.	St. €
489898-WZ	**8.39**

Taschen- & Stirnlampen

LED-Taschenlampe Tactical 250

- **Endkappenschalter**
- **Spritzwassergeschützt**
- **Aluminiumgehäuse**

2599

Ausstattung: Endkappenschalter · Spritzwassergeschützt · LED-Lebensdauer 50000 h
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 128 g · Technologie: Lithium · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Lichtstrom (High): 250 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: LED-Taschenlampe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1300546-WZ	25.99

LED-Taschenlampe MGL 1100 X2

- **Anti-Roll-Design und extrem robust**
- **Staubdicht, Spritzwassergeschützt**
- **Sichtbarkeit bis ca. 8000 m**

5299

Kundenempfehlung:
4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: 3 Leuchtmodi (18, 200 und 800 lm) · Strobe-Funktion · 2 taktische Endkappenschalter · Anti-Roll Design · Staubdicht und Spritzwassergeschützt nach IPX-7 Standard · Kratz- und bruchfeste Linse · Hohe Griffigkeit · Textur-Reflektor · Taktische Lampe aus hochfestem Aluminium · LED-Lebensdauer 50000 h

Technische Daten: Gewicht: 121 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 220 m · Lichtstrom (High): 800 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Lampe · Holster · Clip · Batterien · Ersatzdichtungen · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1199208-WZ	52.99

Service-Tipp

Viele weitere Taschenlampen und interessante Licht-Ideen

finden Sie unter: **conrad.de/licht**

Conrad Empfehlung

Leuchtstarkes Powerpaket für unterwegs

LED-Taschenlampe Tactical XT2

- **2 Leuchtmodi und Stroboskop-Funktion**
- **Focus Spot Reflektor**
- **Leuchtweite max.: 300 m**

3899

Kundenempfehlung:
4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Taktischer Endkappenschalter · Kratz- und bruchfeste Linse · Spritzwassergeschützt · Robustes und griffiges Aluminium-Gehäuse.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 122 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Besonderheiten: mit Handschlaufe · Leuchtweite (High): 300 m · Lichtstrom (High): 600 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: LED-Taschenlampe · Handschlaufe · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1317607-WZ	38.99

Walther Pro UV5

- **IPX4 Schutzart**
- **5W-UV High Power LED**
- **Wellenlänge 395 nm**

3999

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 140 g · Leuchtmittel-Typ: LED · UV-LED · Material: Kunststoff · Technologie: Alkali-Mangan · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtdauer (max.): 3.5 h · Besonderheiten: mit Holster · mit Handschlaufe · Leuchtweite (High): 28 m · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung: akkubetrieben · batteriebetrieben

Lieferumfang: Walther UV5 Lampe · 3x AAA-Alkaline Batterien · Holster · Wegrollschutz · Schlaufe · Batteriebox für 3x AAA · Batterie-/ Akku-Hülse.

Best.-Nr.	St. €
1572947-WZ	39.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

UV-LED-Lampe

proformic

Made in Germany

ab **16**99

1176461 1176460

Technische Daten: Farbe: Silber · Material: Aluminium · Stromversorgung: batteriebetrieben · Leuchtmittel-Typ: UV-LED

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1176460-WZ	UV-LED-Lampe Jumbo Rocket mit 7 LEDs	16.99	-
1176461-WZ	UV-LED-Lampe Super Nova mit 14 LEDs	33.99	32.63

Extrem robust und wasserresistent

VARTA LED-Taschenlampe Indestructible 1 2 Mignon

VARTA

- Lichtstrom 170 lm
- 2 Leuchtmodi
- Endkappenschalter

1899

Kundenempfehlung:

4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: 2 Leuchtmodi · IPX4 wasserresistent · Endkappenschalter.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 145 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Leuchtdauer (max.): 35 h · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 170 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Taschenlampe · Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868635-WZ	18.99

Mag-Lite® LED 3-D-Cell

MAG-LITE DAS ORIGINAL

- Leuchtdauer 79 h
- Leuchtweite 364 m
- Getestet nach ANSI FL1 Standard

4299

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 860 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Leuchtdauer (max.): 79 h · Leuchtweite (High): 412 m · Lichtstrom (High): 131 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
574641-WZ	42.99

Erforderliches Zubehör

Passende Mono-Batterie

Erforderliche Bestellmenge: 3

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à	ab 50 à
652523-WZ	2.89	2.37	2.21

EcoLED Laser Light 8xLED

brennenstuhl

- Laser Leuchtweite 50 m
- 8 lichtstarke LED´s
- 2 Leuchtmodi

939

Ausstattung: Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: P< = 1 mW, l = 650 nm (DIN 608251:200805) · SofttouchSchalter mit 2 Funktionen
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 145 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Technologie: Alkali-Mangan · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtweite (High): 50 m · Lichtstrom (High): 45 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: EcoLED Laser Light 8xLED · 3x AAA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1533242-WZ	9.39

Alutaschenlampe 9 LED

arcas

- 9 LED Leuchtmittel
- Robustes Gehäuse

499

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 65 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Inkl. Batterien · Trageschlaufe.

Best.-Nr.	St. €
868831-WZ	4.99

LED-Taschenlampe Travellite HP7011

Camelion

- Lichtstrom 45 Lumen
- Extrem stoßfest
- Inkl. Handschlaufe

719

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Wasserresistent nach IPX7 · Extrem stoßfest · Bis 3 m Fallhöhe getestet · Versiegelte Schaltkonstruktion
Technische Daten: Farbe: Grün/Rot · Gewicht: 53 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Leuchtdauer (max.): 40 h · Lichtstrom (High): 45 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben
Lieferumfang: Lampe · Batterien · Handschlaufe · Anleitung
Hinweis: Wird geliefert in der Farbe rot oder grün, nicht wählbar.

Best.-Nr.	St. €
868656-WZ	7.19

Ihr Online-Vorteil

Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

LED-Taschenlampe P7R

LEDLENSER

- **3 Leuchtmodi (High/Power/Low)**
- **Advanced Focus System**
- **Robustes und schlagfestes Aluminiumgehäuse**

74,99

Ausstattung: 3 Leuchtstärken High-, Mid- und Low-Power · Intelligente Smart Light Technology (SLT) · Advanced Focus System (AFS) · Micro-Controller gesteuert · Homogener Lichtkreis und scharf gebündeltes Fernlicht · Hochwertige Reflektor-Linsen · Spritzwasser- und staubgeschützt · Endkappenschalter · Fokussierbar mit Focus-Lock · Softer Übergang der Leuchtfunktionen · LED-Statusanzeige Low-Battery **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 210 g · Leuchtdauer (High): 2 h · Technologie: Li-Ion · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 5 h · Lichtstrom (Medium): 250 lm · Material: Aluminium · Leuchtweite (Medium): 150 m · Lichtstrom (Low): 20 lm · Leuchtdauer (max.): 2 h · Leuchtweite (Low): 40 m · Leuchtweite (High): 210 m · Schutzart: IPX4 · Lichtstrom (High): 1000 lm · Leuchtdauer (Low): 40 h · Stromversorgung: akkubetrieben
Lieferumfang: LED-Taschenlampe P7R · Akku · Magnet-Ladehalterung · USB-Kabel · Montagematerial · Gürteltasche · Handschlaufe · Anleitung

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Best.-Nr.	St. €
1404112-WZ	74.99

Ledlenser Serie MR

LEDLENSER

1818553

ab **79,99**

1818555 1818554

Ausstattung: 3 Leuchtstärken High-, Mid- und Low-Power · Stroboskop-Funktion · Intelligente Smart Light Technology (SLT) · Advanced Focus System (AFS) · X-Lens Technology für einen gleißenden Lichtstrahl · Micro-Controller gesteuert · Homogener Lichtkreis und scharf gebündeltes Fernlicht · Hochwertige Reflektor-Linsen · Spritzwasser- und staubgeschützt **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Anthrazit · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Material: Aluminium · Technologie: Li-Ion · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP54

Best.-Nr.	Lichtstrom (High)	Leuchtdauer (max.)	Leuchtweite (High)	Leuchtweite (Medium)	St. €
1818553-WZ	1000 lm	144 h	180 m	100 m	79.99
1818554-WZ	1000 lm	192 h	320 m	120 m	99.99
1818555-WZ	3000 lm	96 h	540 m	260 m	219.-

Ledlenser® H7.2 Stirnleuchten

LEDLENSER

- **3 Leuchtmodi**
- **Schwenkbarer Leuchtenkopf**
- **Fokussierbarer und dimmbarer Lichtkegel**
- **H7R.2 mit zuschaltbarem Rücklicht**

LED LENSER Zertifizierter Online-Shop

ab **54,99**

Rückansicht

806613

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019
Gültig für Best.-Nr. 806613

Ausstattung: 3 Leuchtmodi (High, Low, Signal) · Dimmbar · Advanced Focus System · Smart Light Technologie · Multifunktionsschalter · Einschaltsperre · Schwenkbarer Leuchtenkopf · Kopfband austauschbar · Spritzwassergeschützt.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 165 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (max.): 60 h · Leuchtweite (High): 160 m · Material: Kunststoff, Metall.
Lieferumfang: H7.2 · Batterien oder Akku · Bei Akku Ladegerät · Kopfband · Anleitung.

Best.-Nr.	Leuchtdauer (High)	Lichtstrom (High)	Stromversorgung	St. €
806613-WZ	14 h	300 lm	akkubetrieben	59.99
806612-WZ	12 h	250 lm	batteriebetrieben	54.99

Ledlenser® Akku-Kopflampe H14R.2

LEDLENSER

- **2 Energiemodi, 3 Lichtprogramme, 5 Lichtfunktionen**
- **Stufenlos dimm-, fokussier- und schwenkbar**
- **Frontschalter und Multifunktionsschalter am Batteriefach**

Rückansicht

119,95

Kundenempfehlung:
★★★★½ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Smart Light Technologie (SLT) · Reflektorlinse · Bei geringer Batteriekapazität blinkt die LED · Einschaltsperre · Breiter Abstrahlwinkel · Anwenderfreundliche Lichtverteilung · Schwenkbarer Leuchtenkopf 90° · Kopfband einstellbar · Spritzwassergeschützt IPX4 · Batteriebox mit USB-Anschluss · **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 340 g · Leuchtdauer (High): 10 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Leuchtdauer (max.): 40 h · Leuchtweite (High): 300 m · Lichtstrom (High): 1000 lm · Stromversorgung: akkubetrieben
Lieferumfang: H14R.2 · Kopfband · Akku · Netzteil · USB-Kabel · Verlängerungskabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1040395-WZ	119.95

LED-Kopflampe H8R

LEDLENSER

- **3 Leuchtmodi**
- **65 °Schwenkbarer Leuchtenkopf**
- **Fokussierbarer und dimmbarer Lichtkegel**
- **Zuschaltbares Rücklicht**

59,99

Ausstattung: Frontschalter · Transportsperre · Advanced Focus System · Rapid Focus · Smart Light Technology · Temperature Control System · Elastisches Stirnband ist abnehmbar und waschbar · Low Battery Warning - warnt bei niedrigem Batterie-/Akkuladestand · Akku-Füllstandsanzeige
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 158 g · Lichtstrom (Medium): 250 lm · Lichtstrom (Low): 10 lm · Leuchtdauer (max.): 120 h · Leuchtweite (High): 150 m · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 15 h · Material: Aluminium · PC · Kunststoff · Leuchtweite (Medium): 100 m · Leuchtweite (Low): 20 m · Leuchtdauer (Low): 10 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Lichtstrom (High): 600 lm
Lieferumfang: LED-Kopflampe H8R · Akkusatz · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1665788-WZ	59.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Akku-Handscheinwerfer Profi Plus

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- **Leuchtweite 1000 m**
- **Leuchtdauer 30 h im LED-Betrieb**
- **Lampenleistung 10 W**

59,99

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 06.08.2019

Ausstattung: Leuchtmittel: 10 W Halogenbirne und 8 LEDs mit 0,5 W · 2 Helligkeitsstufen: 100 % Leuchtkraft mit Halogen, 15% Leuchtkraft mit LEDs · Lichtfarbe: Halogen warmweiß (3000 K), LED tageslichtweiß (8000 K) · Ladekontrollanzeige
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1650 g · Leuchtdauer (High): 30 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: Halogen · LED · Leuchtweite (High): 1000 m
Lieferumfang: Leuchte · Schultertragegurt · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Ladeadapter · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868340-WZ	59.99

LED-Akku-Arbeitsleuchte PL-850, 3 W

ivt innovative versorgungstechnik gmbh

- **3 Helligkeitsstufen**
- **Blink- und Notlicht-Funktion**
- **Schwenkbarer Lampenkopf**

84,99

Ausstattung: Leuchtmittel: Luxeon LED 3 W · 3 Helligkeitsstufen · 105° schwenkbarer Leuchtenkopf · Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff IP44 · Blinkfunktion und orange Streuscheibe ermöglichen Einsatz als Warnleuchte · Drehknopfschalter auch mit Handschuhen leicht bedienbar · Großer robuster Griff · Ladekontrollanzeige.
Technische Daten: Farbe: Dunkel-Blau · Gewicht: 1580 g · Leuchtdauer (High): 20 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 25 h · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Leuchtdauer (Low): 30 h
Lieferumfang: Arbeitsleuchte · Akku · Wandhalterung · Streuscheibe · Steckernetzteil · 12 V-Kfz-Adapter · Montagematerial · Anleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1171376-WZ	84.99	79.89

6+1 LED Akku Multifunktionsleuchte

brennenstuhl

- **Integrierter Lilon-Akku mit Ladeanzeige**
- **Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit**
- **Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet**

29,99

Technische Daten: Farbe: Schwarz-Gelb · Gewicht: 0.46 kg · Lichtstrom (Low): 100 lm · Besonderheiten: mit Magnethalterung · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtdauer (High): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Leuchtdauer (Low): 3 h · Technologie: Li-Ion · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Lichtstrom (High): 300 lm
Lieferumfang: Multifunktionsleuchte · USB-Ladekabel.

Best.-Nr.	St. €
1595693-WZ	29.99

LED-Handscheinwerfer Future HS1000FR

ANSMANN

- **2 Leuchtfunktionen**
- **Fokussierbar**
- **Ladeschale mit reflektierenden Orientierungspunkten**

66,95

Ausstattung: 2 Leuchtfunktionen 100 und 20 % Leuchtkraft · Zuschaltbare Netzausfallelektronik · Fokussierbar · Akku-Kontrollanzeige am Schalter durch DUO-LED · Ladeschale zur Tisch- oder Wandmontage mit reflektierenden Orientierungspunkten zum einfachen Auffinden bei Dunkelheit
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Gewicht: 1010 g · Leuchtdauer (High): 32 h · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 650 m · Lichtstrom (High): 330 lm
Lieferumfang: Scheinwerfer · Wandhalterung · USB-Kabel · USB-Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
616035-WZ	66.95

Akku-Lampe GLI DeciLED Prof

BOSCH Invented for life

- **Leuchtzeit bis zu 6 Stunden (2 Ah)**
- **Kompatibel mit allen Bosch 10,8 und 12V-LI-Akkus**

60,49

Ausstattung: Stufenlos verstellbar in einem Winkel bis 200° · 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen · Kompatibel mit Bosch Stativen (3/4") · Magnetisches Standbein · Karabiner.
Technische Daten: Gewicht: 300 g · Gewicht Hinweis: ohne Akku
Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
1235284-WZ	60.49

LED-Baustrahler R18ALH-0

RYOBI

80,99

Ausstattung: Hybrid Technologie · 1800 Lumen Leuchtkraft · Drehbarer Kopf · 8 m Leuchtweite.
Technische Daten: Farbe: Grün · Schwarz · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leuchtmittel-Typ: LED · Betriebsspannung: 230 V
Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1385569-WZ	80.99

Worklight

BOSCH Invented for life

- **Großflächige Beleuchtung**
- **Vielseitiger Einsatz**

Li-Ion

24,99

Ausstattung: Kraftvolle, energieeffiziente und langlebige LED mit 3 h Laufzeit · Mehrzweckclip für Aufhängen, Stellen und Legen · Kleines, handliches Werkzeug mit ergonomischen Handgriff für optimale Beleuchtung · Lithium-Ionen Technologie.
Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Gewicht: 150 g.
Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
818873-WZ	24.99

Service

Das ist der Katalysator für Ihre Ideen:
Die passenden Services dazu.

HAND DRAUF!

Foto: Adobe Stock, Wellnhofer Designs

Das Conrad Kundenkonto Seite 384

Hier finden Sie alle Informationen über Ihr Kundenkonto.

Bestellung & Beschaffung Seite 386

Informieren Sie sich hier über Ihre Einkaufsmöglichkeiten. Online im Shop oder in Ihrer Filiale.

Lieferung Seite 388

Alles Wissenswerte zu unseren umfangreichen und flexiblen Liefermöglichkeiten können Sie hier erfahren.

Bezahlung Seite 390

Bezahlen leicht gemacht: Um die Vielzahl an einfachen Zahlungsmöglichkeiten geht es hier.

Filialen Seite 392

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Filialen und deren Services.

Beratung & Information Seite 394

Das Plus an Technik-Wissen: Downloaden, den Chatbot nutzen oder Webinar-Termine checken.

Schutz & Versicherung Seite 395

Zusätzlicher Schutz und Sicherheiten – auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

Service Seite 396

Hier verraten wir Ihnen jegliche Details zu unseren exklusiven und dennoch kostengünstigen Services.

Datenschutz Seite 398

Datenschutz wird bei Conrad groß geschrieben. Mehr Infos dazu auf dieser Seite.

AGB Seite 399

Damit Sie wissen, woran Sie sind, finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stichwortverzeichnis Seite 400

Suchen Sie nach Begriffen oder Stichworten und grenzen Sie so Ihre Suche ein.

Das Conrad-Online-Kundenkonto …

Ihr Conrad-Online-Kundenkonto bietet jede Menge Möglichkeiten und komfortable Funktionen:



1 Mein Konto

Profil
Hier können Sie Ihre persönlichen Daten (Name, E-Mail Adresse und Passwort) einsehen und bearbeiten.

Adressen
Hier können Sie Ihre kompletten Adressen wie Lieferadresse (auch Packstation) und Rechnungsadresse ansehen und bearbeiten.

Zahlungsart
Hier können Sie Ihre gewählte Zahlungsart ansehen und ändern.





2 Einkäufe

a) Bestellungen
Hier können Sie Ihre Bestellungen und deren Status ansehen, erneut bestellen oder Artikel stornieren.

b) Rücksendungen
Hier können Sie Ihre Rücksendungen ansehen und den Status der Bearbeitung verfolgen.

c) Rechnungen & Gutschriften
Hier können Sie Ihre Rechnungen & Gutschriften ansehen und ausdrucken.

... macht vieles einfacher.



3 Produkte

Merklisten
Hier können Sie Ihre Merklisten ansehen und neue anlegen. Ihre bereits angelegten Merklisten können Sie ganz einfach und bequem anzeigen und von dort aus bestellen bzw. ausdrucken oder mit anderen Personen teilen.



4 Service

Kundenkarte
Hier können Sie die Infos zu Ihrer Kundenkarte sehen und optional auf Kundenkarte PLUS+ upgraden.

Mehr Informationen zur Kundenkarten finden Sie vorne im Katalog oder direkt unter **conrad.de/kundenkarte**

Volle Auswahl auf conrad.de

Im Internet präsentieren wir Ihnen unser gesamtes Sortiment. Über 800.000 Artikel stehen Ihnen dort zur Auswahl und dazu alle Neuheiten, Schnäppchen und Aktionsangebote zu tagesaktuellen Preisen.



Foto: Adobe Stock: nattstudio



Navigation

Mit unserer benutzerfreundlichen Navigation und der schnellen Artikelsuche können Sie sich Ihren Wunschartikel suchen und in den Einkaufswagen legen.

Vor Ort einkaufen?
Hier können Sie mit einem Klick die Filialverfügbarkeit und den aktuellen Preis des Artikels prüfen. Entscheiden Sie sich für den Kauf, wird Ihr Artikel in der Conrad-Filiale für Sie zur Abholung bereitgestellt. Mehr zu diesem Click&Collect-Service auf Seite 389.

Übersichtlich:
Sie sehen sofort, ob der gewünschte Artikel aktuell verfügbar ist und wann Sie die Lieferung erwarten können.

… und in unseren Filialen

Direktbestellung

Mit der Funktion Direktbestellung können Sie gewünschte Artikel, welche Sie zum Beispiel aus dem Katalog bestellen möchten, direkt hinzufügen. Dafür einfach die Anzahl und Conrad Bestellnummer (mit Komma oder Tab getrennt) eingeben und in den Einkaufswagen übertragen. Schneller geht´s nicht!



Über den Einkaufswagen können Sie direkt bestellen – mit sofortiger Anzeige der Lieferauskunft.

Foto: Conrad

Technik zum Anfassen – Einkauf in Ihrer Filiale

Nach dem Motto „umschauen, anfassen und mitnehmen“ können Sie das Meiste uns unserem umfangreichen Sortiment live erleben.
Bei Ihrem Einkauf direkt vor Ort beraten Sie unsere kompetenten Mitarbeiter jederzeit gerne. Unsere Conrad Filialen gibt es deutschlandweit. Entdecken Sie diese auf Seite 392 oder direkt auf **conrad.de/filialen**

Lieferung

Wenn Sie es wünschen, ist Ihr Paket zum Beispiel schon am nächsten Werktag nach Ihrer Bestellung bei Ihnen – garantiert! Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, erhalten Sie die restliche Ware versandkostenfrei nachgeliefert.

Alle Informationen finden Sie unter: conrad.de/lieferung

Standard-Lieferzeit

Die durchschnittliche Belieferung an unsere Kunden erfolgt **in 1 bis 3 Tagen bzw. innerhalb des Lieferdatums, das für das jeweilige Produkt angegeben wird.**
Bei Vorauskasse erfolgt der Versand nach Zahlungseingang.

Standard-Versandkosten

Die Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands betragen 5,95 € inkl. MwSt.

Ab einem Bestellwert von 59,50 € inkl. MwSt. entfallen die Versandkosten.

Unser Tipp: Für Inhaber der Kundenkarte PLUS+ entfallen die Versandkosten schon ab einem Bestellwert von 10.- € inkl. MwSt.*

Bei der Zahlart Nachnahme kommt das Nachnahmeentgelt von 6,70 € inkl. MwSt. hinzu.

*Infos zu unseren Kundenkarten unter: conrad.de/kundenkarte

Packstation

PACKSTATION DHL

Lassen Sie sich Ihre Conrad Electronic Bestellung einfach an eine PACKSTATION liefern.

PACKSTATION ist ein zusätzlicher kostenloser Zustellservice von DHL, mit dem Sie Ihre Bestellungen an Paket-Automaten abholen, aber auch retournieren können – an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag! Wenn Sie diesen Lieferservice nutzen wollen, können Sie sich einfach bei DHL kostenlos für den PACKSTATION-Service anmelden:

conrad.de/packstation

Sperrgutzuschlag

Bei Artikeln mit Sperrgutzuschlag gilt es zu beachten, dass aufgrund des Volumens und/oder des Gewichts erhöhte Handlingkosten beim Versand anfallen. Deshalb erheben wir zu den Versandkosten einen Sperrgutzuschlag (Lieferung innerhalb Deutschlands) in der Höhe des ausgewiesenen Betrags, der die Lieferung bis zur ersten verschließbaren Tür umfasst. Dieser Zuschlag wird je Artikelposition einmalig, unabhängig von der Menge des bestellten Artikels, erhoben und fällt auch bei versandkostenfreien Aktionen, bei Überschreitung der versandkostenfreien Wertgrenze oder bei der Versandkosten Flatrate (Kundenkarten PLUS+) an.

Den Sperrgutzuschlag finden Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite unterhalb des Verkaufspreises bzw. im Katalog gekennzeichnet.

Wichtig: Großgeräte können nicht an DHL-Packstationen, DHL Postfilialen, Abholstationen oder im 24h Express-Versand geliefert werden.

24h-Lieferung**

Heute bestellt - morgen schon geliefert.

Bestellen Sie Montag bis Freitag bis 17:30 Uhr (ausgenommen Sonn- und Feiertage) und Sie erhalten Ihre gewünschten Artikel bereits am nächsten Werktag (Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage). Bitte beachten Sie das angegebene Lieferdatum je Artikel.

Für die 24h-Lieferung berechnen wir Ihnen einen Aufschlag von 8,95 € (inkl. MwSt.) zzgl. der Versandkostenpauschale in Höhe von 5,95 € (inkl. MwSt.). Für die Abwicklung der Zahlart Nachnahme fällt zusätzlich noch das Nachnahmeentgelt von 6,70 € (inkl. MwSt.) an.

** nur innerhalb Deutschlands möglich. Warenverfügbarkeit und Bonität vorausgesetzt.

2h-Expresslieferung & Wunschterminlieferung

tiramizoo

Ist die Ware in unserer Filiale vorrätig und die Lieferadresse befindet sich im Liefergebiet unseres Partners Tiramizoo, erhalten Sie die Ware innerhalb von 2 Stunden oder zu Ihrem Wunschtermin.

Max. Format 120 x 60 x 60 cm,
max. Gewicht 15 kg.

Zeitfenster der 2h-Expresslieferung:

Montag – Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr // 14:00 – 16:00 Uhr // 18:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 12:00 Uhr // 14:00 – 16:00 Uhr

Sollte dieser Service für Ihre Bestellung verfügbar sein, können Sie diesen am Ende des Bestellvorgangs unter Versandarten auswählen.

Mehr Infos unter **conrad.de/expresslieferung**

Click & Collect
Online bestellen – in der Filiale abholen

Wenn Ihr Wunschartikel in Ihrer Filiale verfügbar ist, wird Ihnen dieser innerhalb von 2 Stunden reserviert. Ist er nicht vorrätig, können Sie diesen versandkostenfrei in die Filiale liefern lassen. Wählen Sie hierzu bitte auf der Produktdetailseite Ihre Filiale und legen den Artikel in den Warenkorb, oder wählen Sie später bei den Versanddaten die Lieferoption „Abholung in der Conrad-Filiale“ aus. Wählen Sie danach Ihre Wunschzahlart aus und schließen Sie Ihre Bestellung normal ab.

Ihre Vorteile mit Click & Collect

- **Sie zahlen keine Versandkosten**
  Ist ein Artikel nicht in der Filiale vorrätig, wird dieser versandkostenfrei in Ihre Filiale geliefert.
- **Schnelle Verfügbarkeit**
  Ist der gewünschte Artikel in Ihrer Filiale vorrätig, können Sie diesen noch am gleichen Tag innerhalb weniger Stunden abholen.
- **Keine Wartezeit an der Kasse**
  Die Artikel werden für Sie an der Information hinterlegt. Sie können die Ware direkt mitnehmen und müssen sich nicht an der Kasse anstellen.
- **Flexible Abholzeiten**
  Sie können die bestellten Artikel innerhalb der regulären Öffnungszeiten – auch samstags – jederzeit in Ihrer Filiale abholen.

Alle Infos unter: **conrad.de/click-und-collect**

Bezahlung

Conrad bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten.

Alle Zahlarten im Überblick und umfangreichere Informationen zu jeder Einzelnen finden Sie unter: conrad.de/bezahlen

PayPal

Mit PayPal bezahlen Sie Ihre Einkäufe einfach, sicher und schnell.

Wählen Sie die Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ bei Ihrer Onlinebestellung. Nach dem Absenden der Bestellung werden Sie automatisch zum sicheren Zahlungsformular von PayPal weitergeleitet. Wenn Sie bereits ein PayPal Konto besitzen, loggen Sie sich einfach ein. Andernfalls klicken Sie auf Konto einrichten und folgen den Anweisungen.

Ihre Vorteile:

- Einfach mit nur zwei Klicks ohne Eingabe von Bank- oder Kreditkartendaten.
- Keine Weitergabe von Bank- oder Kreditkartendaten an Dritte bietet maximale Sicherheit.
- Schnelle Abwicklung, da die Freigabe der Zahlung in wenigen Sekunden erfolgt.

Rechnungskauf*

Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.
Bitte geben Sie unbedingt als Verwendungszweck Ihre Rechnungs- und Kunden-Nummer an. Dadurch wird eine schnelle Zuordnung Ihrer Zahlung gewährleistet.

Ihre Vorteile:

- Sie können den Rechnungsbetrag bis zu 16 Tage nach Rechnungsstellung begleichen.
- Gerne können Sie die Überweisung auch Online tätigen.

* Bonität vorausgesetzt

Sofort. Einfach und direkt bezahlen

Mit dem TÜV-zertifizierten Bezahlsystem Sofort. können Sie dank PIN & TAN, ohne Registrierung, einfach und sicher mit Ihren gewohnten Online-Banking-Daten zahlen.

Ihre Vorteile:

- Sicher wie Online-Banking.
- Schnelle Belieferung direkt nach Freigabe der Zahlung durch Ihre Bank.
- Einfache Abwicklung. Direkt nach Abschluss der Bestellung bei **conrad.de** können Sie die Überweisung durchführen. Ein Wechsel auf die Internetseite Ihrer Bank ist nicht nötig.

Kreditkarte

Sicher und bequem beim Online-Einkauf bezahlen.

Beim Bezahlen öffnet sich ein zusätzliches Eingabefeld, das Sie mit Ihrer Bank verbindet. Dort geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und identifizieren sich als rechtmäßiger Kontoinhaber.

Ihre Vorteile:

- Erhöhte Sicherheit, da das Passwort nur Sie und Ihre Bank kennen.
- Verbesserter Schutz Ihrer Kartendaten.

Conrad akzeptiert folgende Kreditkarten

Ratenzahlung powered by PayPal***

- Ab 199 € Einkaufswert (max. 5.000 €)
- Laufzeiten 6, 12, 18 oder 24 Monate wählbar
- 9,99 % effektiver Jahreszins
- Kein PayPal-Konto erforderlich

Nach dem Absenden Ihrer Bestellung werden Sie an PayPal weitergeleitet. Dort wählen Sie die Ihren Bedürfnissen entsprechende passende Laufzeit aus. Weiterhin brauchen Sie nur Ihre Bankverbindung, Ihr Geburtsdatum und ihre Adressdaten. Den Ratenzahlungsvertrag schließen Sie mit unserem Shop ab. Wir treten die Zahlungsforderung an PayPal ab und PayPal wird diese im eigenen Namen einziehen. Wir bleiben jedoch Ihr Vertrags- und Ansprechpartner.

Ihre Vorteile:

- Vollständig online
- Ohne Postident-Verfahren
- **Unkompliziert:** Erstellung des Ratenzahlungsantrages in wenigen Schritten
- **Sicher:** Abwicklung über unseren bewährten und sicheren Zahlungsdienstleister PayPal
- Bonitätsprüfung in Sekundenschnelle
- Kein PayPal Konto notwendig
- **Schnell:** Prüfung des Antrags auf Ratenzahlung innerhalb weniger Sekunden
- **Bequem:** Alle Zahlungen können durch Hinzufügen eines PayPal-Kontos online nachvollzogen werden.

*** Verfügbarkeit und Bonität vorausgesetzt

Vorauskasse

Bei Ihrer Bestellung geben Sie einfach die Zahlart „Vorauskasse“ an. Wenn Ihre Bestellung im System eingegeben ist, erhalten Sie die entsprechenden Überweisungsdaten. Sobald wir auf unserem Konto den Geldeingang verzeichnen können, lösen wir den Versand Ihrer für Sie reservierten Ware** aus.

Bitte beachten Sie bei der Überweisung unbedingt die Hinweise auf der Bestellbestätigungsmail und geben immer den angegebenen Verwendungszweck plus Ihre Auftrags- und Kundennummer an.

Ihre Vorteile:

- Die Ware bleibt 5 Tage für Sie reserviert*.
- Bequem - Sie müssen keine weiteren Transaktionen ausführen

** Warenverfügbarkeit vorausgesetzt

Bankeinzug*

Bankeinzug ist für Sie die bequemste Art Ihre Bestellung bei Conrad zu bezahlen – bei vollem Widerrufsrecht!

Bei der ersten Bestellung die Sie mit Bankeinzug durchführen möchten, erteilen Sie uns die Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat). Lastschriften sind nur von einem deutschen Bankkonto möglich.
Bei jeder weiteren Bestellung kreuzen Sie einfach das Feld „Einzugsermächtigung“ an.

Ihre Vorteile:

- Einfach, sicher und komfortabel.
- Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach Rechnungsstellung abgebucht.
- Die Einzugsermächtigung ist jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufbar.

* Bonität vorausgesetzt.

Nachnahme

Für die Abwicklung dieser Zahlart berechnen wir zusätzlich ein Nachnahmeentgelt von 6,70 € (inkl. MwSt.) zu unserer Standard-Versandkostenpauschale von 5,95 € (inkl. MwSt.). Bei Erreichen der versandkostenfreien Grenze oder bei Kundenkarte PLUS+ Nutzern entfällt die Versandkostenpauschale, das Nachnahmeentgelt hingegen bleibt grundsätzlich bestehen. Sie bezahlen den kompletten Rechnungsbetrag (zzgl. Des Nachnahmeentgelts und ggf. zzgl. der Versandkostenpauschale) bei der Übernahme der Sendung bar an den Postboten oder an den Spediteur. Diese Zahlart ist nur bis zu einem Bestellwert von max. 500 € (inkl. MwSt.) möglich.

Ihre Vorteile:

- Sicher, da keine Kontodaten ausgetauscht werden.
- Bequem, da Sie keine zusätzlichen Transaktionen ausführen müssen.

Finanzierung in einer Conrad Filiale

Erfüllen Sie sich Ihre Technikwünsche gleich mit der 0% Finanzierung

In Zusammenarbeit mit der Targo Bank bietet Conrad Electronic in den **Filialen** folgende Möglichkeit der 0% Finanzierung an:

- Ab 120 € Einkaufswert
- 6, 9 oder 12 Monate Laufzeit
- 10 € monatliche Mindestrate
- 0% effektiver Jahreszins

0% effektiver Jahreszins ab 120 € Einkaufswert und 12, 9 oder 6 Monate Laufzeit. Ab 120,- € Einkaufswert können Sie jedoch auch weitere Laufzeiten zwischen 18 und 60 Monaten (Mindestrate 10.- €) wählen.
Der Sollzinssatz beträgt 9,48% jährlich und ist gebunden für die gesamte Laufzeit; der effektive Jahreszins beträgt bei diesen Laufzeiten somit 9,90%.

Sie bezahlen in bequemen Monatsraten. Die Finanzierung erfolgt in unseren Filialen.

Unsere Filialen

Technik hautnah erleben in einer unserer Filialen. Unser Hobby ist unser Beruf. Wir bieten Ihnen stets kompetente Beratung und finden für jede Problemstellung die passende Lösung für Sie. Lassen Sie sich überzeugen!

Unsere Filialadressen

10967 Berlin-Kreuzberg
Hasenheide 14-15
U Hermannplatz
P Conrad-Parkplatz

10787 Berlin-Schöneberg
Kleiststraße 30-31
U Wittenbergplatz
P Kalckreuthstraße

53115 Bonn
Einkaufszentrum Bushalle
Karlstraße 33
(Ecke Endenischer Straße)
U Bonn West
P Parkhaus Bushalle

28279 Bremen-Habenhausen
Borgwardstraße 2
Borgwardstraße
P Conrad-Parkplatz

44137 Dortmund
Westenhellweg 95-101
U Kampstraße
P Parkhaus am Westentor

01069 Dresden
Friedrich-List-Platz 2
DB Hauptbahnhof
P CityCenter

40211 Düsseldorf
Oststraße 34
Wehrhahn-Center
P Kaufhof Wehrhahn

45127 Essen
Altendorfer Straße 11
U Berliner Platz
P Paul-Klinger-Straße

60313 Frankfurt
Zeil 58+64
U Konstabler Wache
P Am Gericht, Konrad-Adenauer-Straße

22041 Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Zollstraße 67-69
U Wandsbek Markt
P Conrad-Parkplatz

30159 Hannover
Goseriede 3
U Neues Steintor
P Lützowstraße

04109 Leipzig
Neumarkt 20
Markt
P Karstadt Tiefgarage

55122 Mainz
Binger Straße 14-16
DB Hauptbahnhof
P Taubertsberg

68199 Mannheim-Neckarau
High-Tech-Park
Morchfeldstraße 37-39
P Conrad-Parkplatz

80331 München-Tal
Tal 29
S Isartor
P Fina-Parkhaus

80993 München-Moosach
Hanauer Straße 91
U Olympia Einkaufszentrum
P Conrad-Parkplatz

90429 Nürnberg
Fürther Straße 212
U Eberhardshof
P Conrad-Parkplatz

93053 Regensburg
Langobardenstraße 2
Johann-Hösl-Straße
P Conrad Parkplatz

70173 Stuttgart
Kronenstraße 7
P Stephangarage
U Hauptbahnhof Schlossplatz

92533 Wernberg
Klaus-Conrad-Straße 4
Direkt an A93/A6/B14
P Conrad-Parkplatz

Weitere Infos unter conrad.de/filialen

Filialverfügbarkeit

Wenn Sie Ihren Wunschartikel im Online-Shop aufgerufen haben, können Sie gleich online prüfen, ob er auch in einer Filiale in Ihrer Nähe vorrätig ist.

Kurse und Veranstaltungen bei Conrad

Ob Technikkurse, Webinare oder Messetermine – eine Übersicht über alle Veranstaltungen finden Sie hier:

conrad.de/veranstaltungen

Foto: AdobeStock; Rawpixel.com

Services

So wird Einkaufen bei Conrad zum Rund-um-Erlebnis: ob im Zusammenspiel Onlinekauf und Abholung in der Filiale, beim Installations-Service Mila Friends oder mit dem Technik-Miet-Service Grover.

Click & Collect
Online bestellen – in der Filiale abholen

Wenn Ihr Wunschartikel in Ihrer Filiale verfügbar ist, wird Ihnen dieser innerhalb von 2 Stunden reserviert. Ist er nicht vorrätig, können Sie diesen versandkostenfrei in die Filiale liefern lassen.

Mehr Informationen finden Sie auf S. 389.

Foto: Conrad

Mila Friends – Installationsservice

Sie benötigen Hilfe bei der Installation und Optimierung Ihrer technischen Geräte? Die Mila Friends bieten Ihnen schnelle, einfache und flexible Vor-Ort-Unterstützung bei technischen Problemen und das auch abends und am Wochenende. Hierbei ist es egal, ob Sie Ihr technisches Produkt kennenlernen möchten, Unterstützung bei der Installation von Technikprodukten oder bei der Behebung eines technischen Fehlers benötigen.

Mila Friends – Flexible und persönliche Lösungen vor Ort.

So funktioniert der Mila Friends Service

1. Anfrage erstellen
2. Termin ausmachen
3. Hilfe erhalten
4. Bezahlen und bewerten

Alle Infos unter: **conrad.de/mila-friends**

Technik einfach mieten statt kaufen

Möchten Sie die schönsten Momente Ihres anstehenden Urlaubs mit einer guten Kamera festhalten, statt nur Schnappschüsse mit der Smartphone-Kamera zu machen? Brauchen Sie für Ihr nächstes Projekt ein leistungsstarkes Notebook? Wollen Sie einfach mal Smartwatches, VR-Brillen oder das neueste Smartphone testen?
Das geht – indem Sie Ihr Wunschgerät monatsweise mieten statt kaufen. Sprechen Sie einfach in einer unserer Filialen einen Fachberater auf ihr Wunschprodukt an. Benötigen Sie das Produkt nicht mehr, schicken Sie es kostenfrei zurück.

Alle Infos unter: **conrad.de/technik-mieten**

Foto: grover.com

Beratung & Information

Erleben Sie die faszinierende Welt von Conrad in all ihren Facetten. Mit Beratung und Informationsangeboten auf den Wegen, die Sie persönlich bevorzugen.

Downloadservice

Über 1.000.000 Datenblätter, Schaltpläne, Informationen, Anleitungen, Ersatzteillisten, Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate und Software warten auf den Download, der für Sie natürlich kostenlos ist.

Bei Conrad erhalten Sie vor, während und nach dem Kauf umfassende Unterstützung und detaillierte Informationen zu vielen Technik-Produkten.
Mit Hilfe entsprechender Ersatzteillisten wissen Sie zum Beispiel, ob das von Ihnen gesuchte Ersatzteil auch wirklich das Richtige ist.

In unserem Download-Center oder auch direkt auf den Artikeldetailseiten finden Sie Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Datenblätter oder auch Software-Updates, die Sie gratis herunterladen können. Teilweise liegen diese Informationen in unterschiedlichen Sprachversionen zur Auswahl vor. Alle technischen Informationen werden von unserem Service-Team laufend ergänzt und aktualisiert.

Wir hoffen, dass wir Sie bei Ihrer Informationssuche mit dem Conrad Download-Service sinnvoll und schnell unterstützen können.

conrad.de/downloadservice

Conrad Chatbot – Ihr virtueller Assistent

„Ok Google, spreche mit Conrad".

24/7 Service mit unserem Chatbot. Kommunizieren Sie mit dem virtuellen Assistenten von Conrad rund um die Uhr über den Google Assistant.
Sagen oder Schreiben Sie unserem Chatbot Ihr Anliegen.

Bei folgenden Anliegen kann dieser Ihnen bereits weiterhelfen:

- „Angebote", um Produkte aufzurufen, die derzeit im Angebot sind
- „letzte Bestellung" ruft Produkte auf, die Sie zuletzt bestellt haben
- mittels "Produkt XY zum Einkaufswagen hinzufügen" oder "Produkt XY zur Merkliste hinzufügen" können Sie Produkte aus den Angeboten oder Ihren letzten Bestellungen zu Ihrem Einkaufswagen bzw. Ihrer Merkliste hinzufügen (sofern "Angebote" oder "letzte Bestellung" zuvor aufgerufen wurde)
- „Feedback" gibt Ihnen die Möglichkeit uns Ihr Feedback zum virtuellen Assistenten von Conrad zu hinterlassen

Probieren Sie es aus!

conrad.de/chatbot

Kataloge und Prospekte

Erleben Sie die faszinierende Vielfalt des Conrad-Sortiments in unseren Katalogen

Holen Sie sich anregende Inspirationen und erleben Sie wertvolles Praxiswissen anschaulich und interessant dargestellt in unseren Katalogen und Broschüren.

- Katalog bestellen
- Blättern im Online Katalog
- Als PDF Download

conrad.de/kataloge

Bild: AdobeStock: SFIO CRACHO

Events, Webinare und Seminare

Kurse & Filial-Events
Informieren Sie sich über aktuelle Technikkurse, Webinare oder besuchen Sie uns auf einer Messe in Ihrer Nähe. Unsere Experten freuen sich auf Ihren Besuch!

Ausbildung & Hochschulmessen
Bleiben Sie aktuell informiert über Ausbildungs- und Hochschulmessen.
Alle Termine finden Sie unter **conrad.de/academy**.
Alle Neuigkeiten der Conradwelt aus erster Hand finden Sie auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und Xing – wir freuen uns darauf, wenn wir uns connecten.

Webinare
Unsere Web-Seminare sind live, interaktiv und ermöglichen beidseitige Kommunikation zwischen Vortragendem und Teilnehmern.
Weitere, typische Interaktionsmöglichkeiten sind das Herunterladen von Dateien, Fragestellungen via Chat oder die Teilnahme an Umfragen.
Und falls Sie ein Webinar verpassen, ist das kein Problem, denn Sie finden alle vergangenen Webinare im Webinar Archiv!

Conrad Academy – die professionelle Weiterbildung von Conrad Education
Conrad ist seit jeher bestrebt, Technik-Bildung mit Partnern oder auch mit eigenen Angeboten zu fördern. Besuchen Sie einen unserer interessanten Technikkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene.

conrad.de/veranstaltungen

Schutz & Versicherung

Genießen Sie zusätzlichen Schutz und Sicherheiten wie 48 Monate Langzeit-Garantie – auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.

30 Tage freiwilliges Rückgaberecht und kostenlose Rücksendung

Sämtliche Produkte von Conrad können Sie innerhalb von **30 Tagen** ab Erhalt der Ware an uns zurücksenden oder in einer unserer Filialen zurückgeben – vorausgesetzt, die Ware ist vollständig und befindet sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand.
Und so einfach gehts:

1. Rücksendeschein ausfüllen (befindet sich auf der Rückseite des Lieferscheines).
Detaillierte Informationen zu Rücksendung und Fristen finden Sie in unseren AGB.

2. DHL Rücksendeaufkleber unter conrad.de/ruecksendung kostenlos anfordern. Wichtig bei Filialeinkäufen: legen Sie bitte auch eine Kopie des Kassenbelegs bei.

3. DHL Rücksendeaufkleber anstelle des Adressaufklebers auf dem Paket der Lieferung anbringen.

4. Paket an uns zurücksenden oder die Ware in einer unserer Filialen in Deutschland zurückgeben

conrad.de/rueckgabe

Friendsurance – Sicherheit für Ihr Elektronikgerät

Elektronische Geräte sind täglich in Gebrauch und können schnell beschädigt werden (Display- und Bruchschäden, Flüssigkeitsschäden, Kurzschluss und Überspannung). Daher sollten vor allem teure Elektrogeräte durch eine gute Elektronikversicherung geschützt werden. Der Elektronikschutzbrief von Friendsurance bietet einen weltweiten Rundumschutz unter anderem für folgende Geräte: Laptop / Notebook / Kamera / Stereoanlage / TV u.v.m.

Ihre Vorteile:

- Täglich kündbar
- Keine Selbstbeteiligung
- Weltweiter Versicherungsschutz

conrad.de/friendsurance

Die kostenlose Studentengarantie*

Um die kostenlose Studentengarantie* (48 Monate Herstellergarantie) zu erhalten müssen Sie:

1. In einer Conrad Filiale in Ihrer Nähe einkaufen
2. Studentenausweis / Immatrikulationsbescheinigung an der Kasse vorlegen
3. 48 Monate Langzeit-Garantie erhalten – auch auf Apple Produkte

* Gilt nur in den Filialen. Ab Kaufdatum erhalten Sie kostenlos eine Händlergarantie von 48 Monaten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. Gültig für Neuwaren, die mit Vorlage eines gültigen Studentenausweises erworben werden.

48 Monate Langzeit-Garantie

Für zahlreiche Geräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB) noch mehr Sicherheit. Einfach bei Ihrer Bestellung die Checkbox „48 Monate Langzeit-Garantie“ anklicken (auf der Artikeldetail-Seite oder im Einkaufswagen). Der Preisaufschlag wird automatisch angezeigt. So profitieren Sie im Fall der Fälle vier Jahre lang vom Schutz der Langzeit-Garantie.

Vorteile der 48 Monate Langzeit-Garantie

- Wir garantieren umgehend für kostenlose Nachbesserung, Umtausch oder gleichwertigen Ersatz
- 4 Jahre Langzeit-Schutz ohne Selbstbeteiligung
- Einfach das defekte Produkt mit der Rechnung in einer unserer Filialen abgeben oder an unseren Kundendienst schicken

Für alle Kundenkarten Besitzer
Mit dem Kunden- oder Businesskarten-Vorteil (36 Monate Langzeit-Garantie) verlängert sich diese Langzeit-Garantie bei Abschluss der 48 Monate Langzeit-Garantie für das ausgewählten Produkt sogar auf 60 Monate.

Im Fall der Fälle: garantiert keinen Ärger.
Treten bei dem erworbenen Produkt trotz sachgemäßer Anwendung Qualitätsmängel auf, dann geben Sie Ihr Produkt mit der Rechnung und ihrer 48 Monate Langzeit-Garantie-Urkunde entweder in einer unserer Filialen vor Ort ab oder senden Sie es an: Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Alle Infos und Garantiebedingungen finden Sie unter:

conrad.de/langzeitgarantie

Mehr Service. Mehr Conrad. Mehr für Sie.

Umfangreiche individuelle Produkt-Services ergänzen das Conrad Service Angebot. Ob es um 3D-Druck, Kalibrierung oder Reparaturen geht – die Services sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

3D-Druckservice

Mit dem Conrad 3D-Druckservice bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem Partner PROTIQ das komplette Spektrum der Additiven Fertigung (3D-Druck) in bester Industriequalität, egal ob Einzelstück oder Serie.

- Direkt Upload
- Händische Kontrolle
- Echtzeit Preisberechnung
- Rechnungsabwicklung direkt über conrad

conrad.de/3d-druckservice

PCB-Services für Leiterplatten und Schablonen

Sie benötigen ein bis zwei Prototypen eines Leiterplattenlayouts oder eine Kleinserie? Sie suchen nach individuell gefertigten SMD-Schablonen? Dann sind Sie bei unserem PCB-Service richtig. Steigern Sie Ihre Effizienz mit unserem Leiterplatten- und SMD-Schablonen-Service und erhalten Sie kostengünstig hochwertige Industriequalität.

conrad.de/pcb

Kalibrier-Service

Egal ob ISO- oder DAkkS (vormals DKD)-Kalibrierung. Wir führen mit dem Conrad-eigenen Labor sowie unserem Partner Testo industrial services Kalibrierungen für über 30 Gerätegruppen und über 100 Messgrößen herstellerunabhängig durch. Die Kalibrierung kann sowohl bei Neugeräten als auch zur Rekalibrierung Ihrer vorhandenen Messgeräte durchgeführt werden.

- **Kalibrierung nach ISO-Norm**
  Bearbeitungszeit max. 7 Arbeitstage
- **Kalibrierung nach DAkkS-Norm**
  Bearbeitungszeit max.12 Arbeitstage

Viele Voltcraft-Messgeräte sind sogar ab Lager mit ISO-Kalibrierung lieferbar. Sie erhalten Ihr Gerät mit Kalibrierzertifikat und Prüfprotokoll zurück.

Die Preise und alle Informationen finden Sie im Internet unter

conrad.de/kalibrierservice

Reparatur-Service

Reparatur-Service von Conrad

Für Produkte aus unserem Sortiment ohne Hersteller-Reparatur-Service können Sie unseren eigenen Conrad Reparatur-Service nutzen. Wir reparieren Ihr Gerät innerhalb der Gewährleistungszeit und auch später.

Hersteller- und Reparatur-Service

Die Hersteller eines Produkts bieten unterschiedliche Reparatur-Services an. Entweder wird ein mangelhafter Artikel

- bei Ihnen vor Ort repariert oder per
- Pick-Up-Service abgeholt

Weitere Informationen unter:

conrad.de/reparatur

Kabel-Meterware & Konfigurator

Fast alle Kabel, Leitungen und Litzen erhalten Sie bei Conrad auf den Meter genau. Geben Sie einfach die gewünschte Länge an.

Alle Preise inklusive Kupferzuschlag.

Ebenso können Sie mit Unterstützung unserer Servicepartner – Koax24 und Litze24 – bestimmte Kabel passgenau konfigurieren.

conrad.de/koax24
conrad.de/litze24



Machen Sie anderen eine Freude – verschenken Sie Technik von Conrad. Und für Ihre Anmeldung zum Newsletter Service machen wir Ihnen gern eine Freude: Mit dem Willkommensbonus von 5,55 €.

Geschenkkarte

Das perfekte Geschenk für Technik-Fans

Conrad Geschenkkarten können Sie bequem online kaufen oder deutschlandweit in einer unserer Filialen. Darüber hinaus finden Sie die Conrad Geschenkkarten auch in HIT Supermärkten, Penny Märkten, REWE sowie den Filialen der Postbank.

- Eigenen Wert festlegen und online kaufen
- Besonders sicher durch Ihren persönlichen Aktivierungslink
- In allen deutschen Filialen und auf conrad.de einlösbar
- Versandkostenfreie Lieferung

Jetzt bestellen unter:

conrad.de/geschenkkarte

Newsletter mit 5,55 € Willkommensbonus

Jetzt kostenlos anmelden und nichts mehr verpassen:

- Willkommensbonus: 5,55 €-Gutschein (ab 25,- € Einkaufswert)
- Neuheiten & Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Gutschein- und Rabattaktionen
- Aktuelle Conrad Electronic-News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos und Anmeldung unter

conrad.de/newsletter

Umwelt & Entsorgung

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsgesetz (VerpackG)
Verkaufsverpackungen dürfen nicht in den Restmüll (Mülltonne), sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z.B. Papiertonnen oder Gelber Sack) gesammelt und entsorgt werden. Dazu gehören auch unsere Versandkartonagen und Service-Verpackungen (Tragetaschen). Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.
Im Rahmen der Gesetzgebung hat sich Conrad Electronic SE bei der zentralen Stelle (LUCID) registriert. Die Registrierungsnummer lautet: DE5948962087685

Elektroaltgeräte-Entsorgung

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG2
Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht über den Restmüll entsorgen. Sie sind verpflichtet, diese bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) oder den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.
Bei Conrad Electronic können Sie die Sammelstellen in unseren Filialen nutzen.

Die Conrad Electronic-Registrierungsnummer lautet:
WEEE-Reg.-Nr. DE 28001718

Weitere Informationen finden Sie unter: **conrad.de/umweltschutz**

Datenschutz bei Conrad

Auf unsere Sorgfalt können Sie sich verlassen.
Ihre Daten sind ein sensibles Gut. Deshalb tun wir alles, um sie zu schützen.

Datenschutzerklärung Conrad Electronic SE

Unter personenbezogenen Daten sind Informationen zu verstehen, die Ihrer Person zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse.

Wie schützt Conrad Electronic Ihre personenbezogenen Daten?
Auf der conrad.de sowie in den mobilen Applikationen werden Ihre personenbezogenen Daten im Bestellprozess und innerhalb Ihres Kundenkontos verschlüsselt mittels SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer, Schlüsselaustausch: RSA 1024 Bit, Verschlüsselung der Nutzdaten: Triple-DES 1024 Bit) über das Internet übertragen. Innerhalb der mobilen Applikationen werden die Inhalte des Bestellprozesses durch sogenanntes Parsing analysiert und in der Applikation dargestellt. Kreditkartendaten werden ausschließlich von unserem Payment-Dienstleister Ingenico Payment Services erhoben, verarbeitet und verschlüsselt gespeichert. Eine gesicherte Verbindung können Sie daran erkennen, dass die im Browser angezeigte Adresse mit „https://...“ statt mit „http://...“ beginnt und am unteren rechten Fensterrand ein Vorhängeschloss erscheint. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

Wann nutzt und verarbeitet Conrad Electronic personenbezogene Daten?
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr wichtig ist. Da der Datenschutz bei Conrad Electronic einen hohen Stellenwert hat, halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung streng an die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Grundsätzlich können Sie unseren Internetauftritt und unsere mobilen Applikationen nutzen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen.
Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen Conrad Electronic für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung. Weiterhin benötigen wir Ihre Daten um Sie über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und Angebote von Conrad Electronic zu informieren. Wir nutzen dabei E-Mail-Werbung nur im gesetzlich zulässigen Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben. Sofern Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden. Bei Inanspruchnahme des Q&A Services unserer technischen Kundenbetreuung erfolgt eine Weitergabe und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den IT-Dienstleister Bazaarvoice. Die Firma leistet den technischen und administrativen Support unserer Technik-Spezialisten, damit wir Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten können. Die Services um das Thema Produktbewertungen (Reviews & Ratings) werden ebenfalls systemtechnisch von der Firma Bazaarvoice betreut. Die Datenschutzrichtlinie Bazaarvoices finden Sie unter http://www.bazaarvoice.com/de/privacy-policy/
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unseren Servicedienst, die technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn Ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Sollten Ihre Kontoinformationen über eine automatische oder durch Sie angestoßene Dublettenprüfung zusammengeführt werden, sind Sie damit einverstanden, dass Informationen des Altkontos (Zahlungserfahrung, Bestellungen etc.) in das neue Konto übertragen werden.
Bei Verwendung der Conrad Kundenkarte erfolgt eine Übertragung der getätigten Einkäufe innerhalb der Conrad Gruppe Deutschlands. (Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, Conrad Electronic Wernberg GmbH, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG).

Was macht Conrad Electronic mit den personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten sind in unserer EDV in erster Linie zur optimalen Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung gespeichert.
Bestandsdaten, wie z.B. bisherige Bestellungen und Zahlungserfahrungen fließen in die Auswahl der Ihnen zur Verfügung gestellten möglichen Zahlungsarten ein. Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, holen wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, und/oder der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ein. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, und/oder die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses.
Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Hinweis zu § 31 BDSG
Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Transaktionsdaten und mikrogeografisch aggregierte Informationen einfließen.
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen können Sie in unserem Kunden Loginbereich einsehen.

Kundenkonto
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten über Ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen einsehen und Ihre Adressdaten, Bankverbindung und den Newsletter verwalten. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten. Nachdem Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, sollten Sie das Browserfenster oder mobile Applikationen schließen, insbesondere wenn Sie den Computer oder mobile Endgeräte gemeinsam mit anderen nutzen.

Newsletter
Unser Newsletter wird mit Technologien von Agnitas, Google und Exactag auf Klickraten, Zeitpunkt des Aufrufs, etc. analysiert. Genaue Informationen zu diesen Tools finden Sie weiter oben in dieser Datenschutzerklärung. Um der Verwendung dieser Technologien zu widersprechen haben Sie die Möglichkeit, in jeder E-Mail einen persönlichen „Do Not Track“-Link anzuklicken. Wenn Sie dies tun, speichert das System „Agnitas“, dass von Ihnen als Empfänger mit dieser E-Mail Adresse zukünftig keine Nutzungsdaten gespeichert werden.
Um der Verwendung von Google Analytics zu widersprechen steht eine Opt-Out Möglichkeit zur Verfügung:
Google-(Universal)-Analytics Opt-Out aktivieren
Das Verfahren entspricht insoweit einem Abmelden von Newslettern nur mit dem Unterschied, dass Sie als Empfänger weiter auf der Verteilerliste bleiben, zukünftig aber Ihr Nutzungsverhalten nicht mehr gemessen wird. Bitte beachten Sie, dass ein erneuter Widerspruch notwendig ist, sofern Sie Ihre Cookies löschen.

Ihr Recht auf Information
Ihre Betroffenenrechte und sonstigen Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.de/datenschutz

Herausgeber/Impressum

Dieser Katalog ist eine Publikation von:
Conrad Electronic SE, 92240 Hirschau

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten. Für eingesandte Muster übernehmen wir keine Haftung. Alle genannten Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Vorsitzender des Verwaltungsrates:
Werner Conrad

Geschäftsführende Direktoren:
Ralf Bühler, Aleš Drábek, Jürgen Groth

Amtsgericht Amberg, HRB 3896

Ust.-Id. Nr. DE131832937

Kontakt:
Fax: 0 18 05 / 5 31 21 10*
eMail: kundenservice@conrad.de

* 0,14 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Festnetz maximal, 0,42 €/Min. inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conrad Electronic SE
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden
(D) Katalog
(Fassung vom 07. Dezember 2018)

1. Vertragspartner
Ihr Kaufvertrag kommt mit Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau zustande.
Geschäftsführende Direktoren: Werner Conrad (Vorsitzender), Ralf Bühler, Aleš Drábek, Jürgen Groth
Handelsregister: Amtsgericht Amberg, HRB 3896
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE131832937

2. Geltungsbereich
Bestellungen über diesen Katalog sind für alle Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum möglich, unabhängig von Wohnsitz, Herkunft oder Staatszugehörigkeit.

3. Unverbindliche Angebote
Die Darstellung der Produkte im Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Durch Abgabe Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der gewünschten Waren ab.

4. Lieferzeiten
Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Hirschau (Bayern). Ist Vorauskasse vereinbart, versteht sich die Lieferzeit ab Zahlungseingang.

5. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.conrad.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und die als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind gilt: Wir holen die Waren ab.

Für alle übrigen Waren gilt: Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Str. 1. 92240 Hirschau zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weit gehend wie möglich zu vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

6. Freiwilliges Rückgaberecht
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen Conrad das nachstehende freiwillige Rückgaberecht an:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_____

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) _____
- Name des/der Verbraucher(s) _____
- Anschrift des/der Verbraucher(s) _____
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) _____
- Datum _____

(*) Unzutreffendes streichen

Sämtliche Produkte von Conrad können Sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware an Conrad ohne Angaben von Gründen zurücksenden. Die Rückgabefrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, sofern Sie unseren kostenlosen DHL-Rücksendeaufkleber verwenden. Dieser Rücksendeaufkleber steht Ihnen auf unserer Webseite unter www.conrad.de/Rücksendung zum Download bereit. Wird dieser DHL-Rücksendeaufkleber nicht verwandt, tragen Sie die Kosten der Rücksendung. Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit Paketdienst zurückgesandt werden können und als solche in der Rechnung als „Sperrgut" gekennzeichnet sind, gilt: Wir holen die Waren an Ihrer Deutschen Lieferadresse ab. Bereits geleistete Zahlungen werden Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben, falls die Warenrücksendung akzeptiert wurde.

Die Rücksendung hat zu erfolgen an
Conrad Electronic SE
Retouren & Reparaturen
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau

Dieses freiwillige Rückgaberecht räumen wir Ihnen zu folgenden Bedingungen ein:
- die Ware ist unbenutzt;
- die Ware ist unbeschädigt;
- die Ware ist vollständig.

Das Freiwillige Rückgaberecht besteht nicht für
- Bild-, Ton- und Datenträger, CDs, DVDs, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten;
- Bücher, soweit die Schutzhülle geöffnet oder sie online heruntergeladen wurden;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
- Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde;
- Waren, die nach Kundenspezifikationen aus Standardkomponenten konfiguriert werden, wie z. B. individuell konfigurierte Computer, Hardware mit/ohne Softwareinstallationen, sobald diese genutzt oder in Betrieb genommen werden;
- von Kunden aufgebaute Bausätze und solche Teile, die vom Kunden bereits eingebaut werden;
- Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel oder ähnliche Artikel, soweit deren Versiegelung oder Verpackung geöffnet wurde;
- Meterware, Verbrauchsmaterialien;
- Sonderbestellungen des Kunden, wie z. B. speziell für den Kunden bestellte Ersatzteile etc.;
- Prepaidcards oder Packs;
- Kalibrierte Messgeräte
- Apple BTO/CTO-Geräte
- Großmengenlieferungen, bei denen dem Kunden Sonderkonditionen eingeräumt wurden.

Dieses Rückgaberecht beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

7. Datensicherung
Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, Handys etc.) folgende Hinweise:
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich entsprechende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie enthaltene personenbezogene Daten. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn personenbezogene Daten Dritter gespeichert sind.
Ist eine Löschung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das Vorhandensein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich auf dem Rücksendeschein.

8. Selbstbelieferungsvorbehalt
Sollte Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird Conrad Electronic SE von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird Conrad Electronic SE den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

9. Lieferung/Versandkosten
9.1 Alle Bestellungen auf conrad.de werden ausschließlich an Kunden mit Lieferadressen der Bundesrepublik Deutschland geliefert.
9.2 Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen sind ggf. anfallende Versandkosten vom Kunden zu tragen. Wir berechnen eine Versandkostenpauschale in Höhe von € 5,95..Ab einem Bestellwert von € 59,50 trägt Conrad die Versandpauschale für Sie. Bei der Zahlungsart Nachnahme berechnen wir zusätzlich ein Nachnahmeentgelt von EUR 6,70. Bei sperrigen Artikeln, die im Einzelnen entsprechend ausgewiesen sind, berechnen wir den am Produkt ausgewiesenen Sperrgutzuschlag. Dieser Betrag enthält das für Sie veraulagte Transportentgelt und die Verpackungskosten.
9.3 Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird Conrad Electronic SE für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil Conrad Electronic SE ohne eigenes Verschulden selbst nicht rechtzeitig beliefert wurde, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Transportpauschale nachgeliefert, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
9.4 Einige Produkte, die von Conrad Electronic SE aus den USA importiert werden und/oder die in den USA hergestellt wurden, unterliegen der US-Amerikanischen und anderen, insbesondere deutschen Exportkontrollbestimmungen. Der Kunde ist für die Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen selbst verantwortlich und wird darauf hingewiesen, dass er vor dem Export von Produkten und/oder technischen Informationen, die er von Conrad Electronic SE erhält, erforderliche Exportlizenzen oder andere notwendige Dokumente auf seine Kosten ggf. selbst einholen muss.
Der Kunde wird weiterhin darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Produkte oder technische Informationen, die Exportkontrollbestimmungen unterliegen weder direkt noch indirekt an Personen, Firmen (Unternehmen) oder in Länder verkaufen, exportieren, reexportieren, liefern oder anderweitig weitergeben darf, sofern dies gegen US-Amerikanische oder sonstige, insbesondere deutsche Exportkontrollgesetze, -verordnungen, -beschränkungen und -bestimmungen verstößt. Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, alle Empfänger dieser Produkte oder technischen Informationen über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verordnungen zu befolgen, zu informieren.
Die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zu Schadensersatzansprüchen. Conrad Electronic SE ist nicht verpflichtet, dem Kunden eine Lieferanten- oder Langzeitlieferantenerklärung auszustellen oder eine solche von ihren eigenen Vorlieferanten zu beschaffen.

10. Preis, Zahlungsbedingungen
10.1 Die Preisangaben im Katalog für Verbraucher sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Versandkosten werden unter Ziffer 8.1 dieser AGB geregelt.
10.2 Im Falle der Zahlungsart Vorauskasse lassen wir Ihnen per Mail, Fax oder auf dem Postweg unsere Bankverbindung zukommen. Ab Erhalt dieser Information muss der Kaufpreis binnen 7 Tagen auf unserem Konto eingegangen sein. Im Anschluss versenden wir an Sie die bestellte Ware.
10.3 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Bankeinzug erteilen Sie uns jeweils eine Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat). Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach der Rechnungsstellung von uns abgebucht. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Annahme der Bestellung.
10.4 Eine Finanzierung über unseren Finanzierungspartner TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf ist ab € 120,- Bestellwert und einer Mindestrate von € 10,- mit flexiblen Laufzeiten zwischen 6 und 60 Monaten möglich. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Formular für den Kreditvertrag finden Sie auf www.conrad.de.
10.5 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Nachnahme, bezahlen Sie den Rechnungsbetrag bei der Übernahme der Sendung bar an den Postboten oder Spediteur. Nachnahme ist nur bis zu einem Bestellwert von max. € 500,- möglich.
10.6 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. Mit Ihrer Warensendung erhalten Sie einen vorausgefüllten Überweisungsträger. Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.
10.7 Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich Conrad Electronic das Recht vor, eine Bonitätsprüfung vorzunehmen und die Ware zurückzuhalten bis eine Bestätigung der Einleitung des Zahlungsvorgangs bei Conrad Electronic SE vorliegt.

11. Eigentumsvorbehalt
Conrad Electronic SE behält sich das Eigentum an allen Waren, die von ihr an einen Kunden ausgeliefert werden, bis zur vollständigen Zahlung der gelieferten Waren vor.

12. Gewährleistung
12.1 Für alle Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
12.2 Sollten gelieferte Waren offensichtliche Transportschäden aufweisen, wird der Kunde gebeten, solche Fehler möglichst umgehend gegenüber Conrad Electronic SE zu reklamieren. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. Handelt der Kunde als Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, gilt für ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.
12.3 Die Gewährleistung für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware beträgt 12 Monate. Die jeweilige Gewährleistungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden. Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben, oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

13. Garantien
13.1 Sollten Hersteller der von Ihnen ausgewählten Produkte gegebenenfalls eine Herstellergarantie ausloben, werden hierdurch nur die Hersteller und nicht Conrad verpflichtet, es sei denn, Conrad hat ausdrücklich eine Garantie dem Kunden gegenüber übernommen. Ausführliche Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Herstellergarantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop unter conrad.de.
13.2 Sollten Sie die 48-Monate-Langzeit-Garantie in Anspruch genommen haben, so stehen Ihnen im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber der Conrad Electronic SE zu.
13.3 Soweit Conrad Electronic SE im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf Conrad Electronic SE bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits Conrad Electronic SE die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferung von Conrad Electronic SE erhält.

14. Haftung
Conrad Electronic SE, ihre gesetzlichen Vertreter und ihre Erfüllungsgehilfen haften dem Kunden in Fällen positiver Forderungsverletzung, Verzug, Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) wie folgt:
14.1 Conrad Electronic SE haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt:
- bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist,
- im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind,
- im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben,
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

14.2 Lediglich bei einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) ist die Haftung von Conrad Electronic SE begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung also die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
14.3 Wir weisen darauf hin, dass bei Gewährleistungsarbeiten Datenverluste entstehen können. Sorgen Sie daher für eine regelmäßige Datensicherung. Wir gehen davon aus, dass Sie eine Datensicherung vorgenommen haben, ansonsten unterrichten Sie uns bitte. Die Haftung für Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhandensein einer Sicherungskopie beschränkt, es sei denn die Datenverluste wurden von Conrad Electronic SE vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Fälle eines Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eine Haftung ausgeschlossen.
14.4 Die vorstehenden Regelungen (Ziffer 11 und Ziffer 12.1 – 12.3) geben den vollständigen Haftungsumfang von Conrad Electronic SE, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihren Erfüllungsgehilfen wieder.

15. Alternative Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
16.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse zwischen Conrad Electronic SE und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende Bestimmungen des Staates gewährt wird, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
16.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Conrad Electronic SE, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Stand: 03.12.2018

Stichwortverzeichnis

Ziffern

19"-
Netzwerk-Switches 321
Steckdosenleisten 307

2-polige Spannungs-Prüfer 100, 104

3D-
Drucker 130
Stifte 135

3D-Drucker-
Bausätze 131, 133,135
Filamente 136
Software 136
Stifte 135
Zubehör 131, 135

9 V Block-
Akkus 260
Batterien 249, 347

A

AA-
Akkus 259
Batterien 23, 246, 337, 339, 353

AAA-
Akkus 258
Batterien 2243

Abbiege-Vorrichtungen 170

Abbruch-Hämmer 13

Abflamm-Geräte 343

Abgreif-Klemmen 96

Abisolier-
Messer 38
Zangen 37

Abisolierer, Draht- 38

Abisolier-Zangen,
Automatische 38
VDE- 38

Abläng-Automaten 38

Abluft-Steuerungen 302

Absaugungen, Lötrauch- 84

ABUS-Smartvest-Funk-Alarmanlagen 284

Abwehr, Marder- 46

Access-Points, WLAN- 322

Acrylglas-Kleber 62

Adaper, Monitor- 221

Adapter 151
Audio- 224, 236
AV- 221
Befestigungs- 239
Bluetooth®- 322
CEE- 314
DINrail- 320
Labor-Steckverbinder- 235
Lampen-Fassungs- 377
Mess- 90, 96, 99, 102
Messleitungs- 90, 96, 99, 102
Netzwerk- 226
Netzwerk-Kabel- 226
Niedervolt- 235
Powerline- 318
Reise- 314
TV-Monitor- 221
USB 2.0- 227
USB 3.0- 228
Verbindungs- 327
Video- 236
WLAN- 321

ADC-Analog-Digital-Wandler 153

Akku-
Bohrschrauber 4
Hand-Lampen 381
Hand-Scheinwerfer 381
Hand-Staubsauger 335
Knick-Schrauber 4
Multifunktions-Werkzeuge 8
Packs 262
Schlagbohrer 4, 340
Schlag-Bohrschrauber 5
Schlagschrauber 4
Schrauber 4, 340
Schrumpf-Schläuche 230
Stab-Schrauber 6

Akku-Ladetechnik, Werkzeug- 341

Akku-Pack-Ladegeräte 341

Akkus,
9 V Block- 260
AA- 259
AAA- 258
Baby- 260
Blei- 263
Knopfzellen- 257
Micro- 258
Mignon- 259
Mono- 260
Spezial- 261
Spezialgrößen 261
Werkzeug- 5, 11, 341, 344

Aktivatoren 59

Aktive Flach-Antennen 329

Alarm-
Sirenen mit Blitzleuchten 284, 286
Zentralen 285

Alarmanlagen, Mini- 286

Alarm-Sensoren, Kabelgebundene 287

Alarm-Signalgeber, Kombinierte 284, 286

Alarm-Zentralen, 285

Ambosse, Uhrmacher- 44

Analog-Telefone 324

Analog-Digital-Wandler Datenerfassungs-IC- 153

Analog-Digital-Wandler,
ADC- 153
Datenerfassungs-IC - 153

Analog-Schalter, Multiplexer, IC-Schnittstellen- 153

Analyse-Geräte, Wasser- 110

Anemometer 111, 339

Anlagen,
SAT- 330
Solar- 350
Türsprech- 304

ANL-Sicherungen Car-HiFi- 47

Anschluss-Leitungen 213

Anschlusskabel,
Antennen- 229
Apple-iPad- 229
Apple-iPhone- 229
Apple-iPod- 229
Audio- 224, 236
Digital-Audio- 223
Handy- 122
Kaltgeräte- 120, 314
Klinken- 236
Netzwerk- 225
Niedervolt- 235
SAT- 229
TV-Monitor- 220
USB 2.0- 227
Video- 236

Antennen 138, 199

Antennen-
Anschlusskabel 229
Dosen 331

Antennen,
Aktive 329
DVB-T/DVB-T2- 329
SAT- 330

Antennen-Kabel, SAT- 229

Apparate-Lenkrollen 68

Apple-HomePod 283

Apple-iPad-Anschlusskabel 229

Apple-iPhone-Anschlusskabel 229

Apple-iPod-Anschlusskabel 229

Arbeits-
Handschuhe 74
Leuchten 47, 381

Arduino™-
Boards 196
SPS 196

Ast-Scheren 340, 342

Attrappen, Kamera- 291

Audio-
Adapter 224, 236
Anschlusskabel 224, 236
Funk-Übertragungssysteme 221
HDMI-Konverter 222
HDMI-Splitter 221
HDMI-Switches 221
Kabel 224
Pflege 69
Steckverbinder 236
Umschalter 221
Verlängerungskabel 224
Verteiler 221

Audio/Video-
Adapter 236
Anschlusskabel 236
Funk-Übertragungssysteme 221
HDMI-Konverter 222
HDMI-Splitter 221
HDMI-Switches 221
Pflege 69
Steckverbinder 236
Umschalter 221
Verteiler 221

Aufbau-Leuchten, LED- 358

Aufbewahrungs-Beutel 167

Auflagen-Deckel 65

Augenspül-Flaschen 75

Ausdreher 32

Ausdrücker, Stift- 44

Ausrichter, PIN- 165

Außen-
Beleuchtung 363
Einbau-Leuchten 363
Strahler 362
Wand-Leuchten 363

Außenreinigung-Kfz- 69

Außen-Strahler,
LED- 362
Solar- 361

Außen-Wandleuchten,
LED- 360
Solar- 360

Auszieh-Hilfen, IC- 165

Auto-
Ladegeräte 47
Marderabwehr 46

Automaten, Abläng- 38

Automatik-Ladegeräte 46

Automatische Abisolier-Zangen 38

Autos, Brennstoff-Zellen- 143

AV-
Adapter 221
Konverter 222

B

Baby-
Akkus 260
Batterien 250

Bad-Einbauleuchten, LED- 357

Bananen-Stecker 234

Band-Sägen 13

Bänder,
Isolier- 64
Klebe- 63
Klett- 64, 190
LED- 160, 358
Maß- 21

Bandsägen, Tisch- 13

Bänke, Werk- 67

Batterie-
Boxen 253
Clipse 253
Halter 253
Sets 242
Spezialgrößen 251
Tester 104, 253

Batterie-Ladegeräte,
Kfz- 46
LKW- 46

Batterie-Management, PMIC- 153

Batterien,
9 V Block- 20, 249, 347
AA- 23, 246, 337, 339, 353
AAA- 243
Baby- 250
Flach- 252
Foto- 252
Lady- 251
Micro- 243
Mignon- 23, 246, 337, 339, 353
Mono- 250, 347
Spezial- 251
Takt-Timing-IC- 153

Batterieschalter, Kfz- 188

Bau-
Bücher 142
Strahler 381

Baukästen,
Elektro- 142
Elektronik- 142

Bausätze 143

Bausätze,
3D-Drucker- 131, 133, 135
Erneuerbare Energien- 143
Gurkenglas-Löt- 143
LED- 143
LED-Würfel- 143
Leistungs-Regler- 140
Netzteil- 140
Relais- 139
Temperatur-Regler- 140
Verstärker- 141

Bausteine, Spannungsregler- 157

BeagleBoards 150

Bedienpanel, Kfz- 188

Bedrahtete LEDs 158

Befestigungs-
Adapter 239
Schellen 232
Sockel 232

Beleuchtungs-Messgeräte 111

Berührungsloser Spannungsprüfer 104

Beschriftungen, Schalter- 188

Besen 345

Bestückte Werkzeug-Koffer 23

Betätiger 186, 188

Beutel,
Aufbewahrungs- 167
Druckverschluss- 167
Trockenmittel- 166

Bewässerungs-Steuerungen 345

Bewegungs-
Melder 163, 287, 315
Sensoren 163

Bewegungsmelder,
Funk- 364
HF- 315
IR- 163
PIR- 315

Bezeichnungs-Schilder 188

Bildschirm-Reiniger 71

Bimetall-Schalter 179

Bit-
Halter 31
Schraubendreher 25
Verlängerungen 31

BJT-Transistoren, Diskrete 156

Bläser, Laub- 345

Blätter, Säge- 10

Blei-Akkus 263

Blei-Akku-Ladegeräte 269

Bluetooth®-Adapter 322

Board-Power-Supplies 126

Boards,
Arduino™- 196
Entwicklungs- 150
Prototyping- 150

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Bock-Rollen 68
Bohr-
Futter 11
Hämmer 13
Öle 71
Ständer 11
Bohrer-Schärfgeräte 7
Bohrer,
Gewinde- 17
Spiral- 16
Bohrfutter, Schnellspann- 11
Bohrmaschinen Ständer- 12
Bohrmaschinen,
Säulen- 12
Schlag- 13
Tisch- 12
Bohrschrauber, Akku- 4
Bosch-Entwicklungs-Kits 150
Boxen 65
Boxen,
Batterie- 253
Klappdeckel- 65
Kunststoff- 65
Versand- 57
Boxes, Streaming- 322
Brand-Melder 293
Brandmal-Kolben-Sets 82
Bremsen-Reiniger 69
Brenner, Gas 84
Brennstoff-Zellen-Autos 143
Bridges 364
Brief-Waagen 117
Brillen,
Laser- 20
Lupen- 49
Schutz- 72
Brücken,
Kabel- 233
Steck- 193
Buch-Tresore 287
Bücher, Bau- 142
Buchsen, Labor- 234
Buchsen-Leisten, IC- 165
Bündelungs-Klettverschlüsse 64, 190
Bürsten, Schleif- 17
Büschel-Stecker 234

C

CAN-Kontroller, IC-Schnittstellen- 153
Car-HiFi-
Mini-ANL-Sicherungs-Halter 47
Sicherungen 47
Sicherungs-Halter 47
Strom-Verteiler 47
CEE-
Adapter 314
Stecker 314
Wand-Steckdosen 314
CI-Module 329
Cinch-Audio-Switches 221
Clipse,
Batterie- 253
Kabel- 233
Code-Schlösser 284, 286
Code-Mercenaries-Entwicklungs-Kits 150
CPU-Module 150
Crimp-
Einsätze 43
Stempel 43
Zangen 41
Crimpzangen-Sets 42
Cutter-Messer 40
Cuttermesser-Ersatz-Klingen 40, 85

D

DAC-Digital-Analog-Wandler 153
Dämmerungs-
Schalter 163
Sensoren 163
Dämmstoff-Dübel 56
Dampf-Reiniger 335
Dämpfungs-Regler 331
Datenerfassungs-ICs 153
Datenerfassungs-IC-
Analog-Digital-Wandler 153
Digital-Analog-Wandler 153
Digital-Potentiometer 153
Datenlogger,
Luftfeuchte- 109
Mess- 109
Temperatur- 109, 116
DC/DC-Schaltregler, PMIC- 153
DC/DC-Schaltregler, Spannungsregler- 157
Deckel, Auflagen- 65
Decken-
Leuchten 356
Lüfter 301
Decken, Rettungs- 75
Decken-Halterungen, TV- 19
Deckenleuchten, LED- 357
Decoder, Logik-IC- 153
DECT-Repeater 327
Deko-Leuchten 361, 363
Dekupier-Sägen 14
Demultiplexer, Logik-IC- 153
Detektoren, Photo- 164
Dezibel-Messgeräte 111
Diagnosetools, OBD II- 45
Dichtungen, Gewinde- 63
Dichtungs-Massen 63
Dickschicht-Widerstände 171
Digital-
Mikroskope 50
Radios 20
Timer-Platinen 181
Digital-Analog-Wandler DAC- 153
Digital-Analog-Wandler, Datenerfassungs-IC- 153
Digital-Audio-Anschlusskabel 223
Digitale
Mess-Schieber 21
Wasserwaagen 22
Winkel-Messer 22
Digital-Isolatoren, Linear-IC- 153
Digital-Potentiometer, Datenerfassungs-IC- 153
Dimmer,
Funk- 364
LED- 159
DINrail-Adapter, Powerline- 320
Dioden-Sortimente 154
Dioden,
Gleichrichter- 154
HF- 154
Leistungs- 154
Schalt- 154
Schottky- 155
Si- 154
Si-Gleichrichter- 154
Standard- 154
Z- 155
Direktgesteuerte Pneumatik-Ventile 204
Diskrete Transistoren (BJT) 156
Doppel-
Kochplatten 334
Maulschlüssel 34
Doppel-Ringschlüssel-Sätze 33
Doppelseitige Klebebänder 63
Dorne, Spann- 18
Dosen-Klemmen 237
Dosen,
Antennen- 331
Steck- 306
Dosier-Pistolen 61
Dosimeter 111
Draht-Abisolierer 38
Drähte,
Klingel- 208
Schalt- 208
Kupfer- 210
Dreh-
Knöpfe 177
Potentiometer 177
Drehfeld-Tester 102, 104
Drehmoment-Schlüssel 34
Drehzahl-
Messer 104
Regler 157
Dritte Hand 85
Drosseln 177
Druck-
Regler 204
Schalter 187, 204
Taster 187
Drucker, 3D- 130
Drucker-Bausätze, 3D- 131, 133, 135
Druckluft-
Kompressoren 52
Schläuche 205
Sprays 70
Wartungs-Einheiten 204
Druckluft-Schläuche, Pneumatik- 205
Druck-Schalter, Pneumatik- 204
Druckverschluss-Beutel 167
Dübel 56
Dübel, Dämmstoff- 56
Dünnschicht-
Solar-Module 348
Widerstands-Sortimente 170
Durchfluss-
Messgeräte 163
Sensoren 163
Durchgangs-Klemmen 239
DVB-C-Kabel-Receiver 329
DVB-S-Receiver 330
DVB-T-/DVB-T2-
Antennen 329
Receiver 328
DVB-T/T2-Flach-Antennen 329
DVB-T/T2/C-Kombo-Receiver 328
DVB-T2-Receiver 328

E

E-A-Erweiterungen, IC-Schnittstellen- 153
Echtzeit-Uhren, Uhr-, Zeitnahme-IC- 153
Eco-Halogen-Leuchtmittel 375
Eier-Kocher 333
Einbauleuchten,
Bad- 357
LED- 357
Einbau-Leuchten, Außen- 363
Einbaustrahler,
Bad- 357
LED- 358
Einbau-Strahler, Außen- 363
Einlagen, Ordner- 166
Einsätze,
Crimp- 43
Steckschlüssel- 33
Einstech-Fühler 108
Einstellbare
Labor-Netzgeräte 118
Spannungsregler 157
Stecker-Netzteile 123
Tisch-Netzteile 125
Einweg-Handschuhe 74
Einzelader-Verbinder 237
Eisen, Schneid- 17
Elektriker-Handschuhe 74
Elektrische Seilhebezüge 68
Elektro-
Baukästen 142
Zylinder 202
Elektrolyt-Kondensatoren 170, 174
Elektrolyt-Kondensatoren, Subminiatur- 176
Elektronik-Baukästen 142
Elektronische Halogen-Transformatoren 377
Elemente, Thermo- 201
Embedded-
Cooling 150
Mikrocontroller 152
Empfänger-Module 139
Empfänger, Logik-IC- 153
End-Schalter 188
Endoskop-Kameras 105
Endoskope 105
Energiekosten-Messgeräte 114
Engländer Werkzeuge 34
Ent-
Magnetisierer 44
Etiketten 71
Entfernungsmesser,
Laser- 19
Ultraschall- 19
Entfettungs-Mittel 62
Entfeuchter, Luft- 300
Entlöt-
Litzen 85
Saug-Pumpen 84
Entmanteler, Kabel- 39
Entwicklungs-Boards 150
Entwicklungs-Kits-Erweiterungen 150
Entwicklungs-Kits,
Bosch- 150
Code-Mercenaries- 150
Maker-Factory- 143
Microchip- 151
NXP- 151
Renesas- 151
Sigfox- 151
STMicroelectronics- 150
Taskit- 151
Epoxid-Harze 63
Erd-Kabel 217
Erdungs-Kabel, 167, 217
Erdungs-Stecker 167
Erneuerbare Energien-Bausätze 143
Ersatz-Klingen, Cuttermesser- 40, 85
Erste-Hilfe-Koffer 75
Erweiterungen, Funk-Alarmanlagen- 284
Erweiterungs-Module, SPS- 196
E-Schraubendreher 26
ESD-
Erdungs-Kabel 167
Erdungs-Stecker 167
Matten 167
Tischmatten-Sets 167
Ethernet-Switches,
Industrial- 199
Entferner 71
Euro-
Platinen 191
Stecker 313
Euro-Platinen, SMD- 192
evohome-Funk-Heizungs-Steuerungen 294
Experimentier-
Kästen 142
Platinen 191

F

F/U-Wandler, PMIC- 153
Fahrrad-Lampen 162
Fahrzeug-Leitungen 208
Fallen, Wühlmaus- 347
Fassungen,
IC- 165
Lampen- 162, 376
Feder-Waagen 116
Fein-Sicherungen 178
Feinschnitt-Tisch-Kreissägen 13
Feinsicherung-Sortimente 178
Fein-Staub-Masken 72
Fenster-Sauger 335
Fenster, Lüfter 301
Fernbedienungen, Funk- 367
Festspannungs-
Labor-Netzgeräte 120
Stecker-Netzteile 83, 123, 291
Tisch-Netzteile 126
Silikon- 69
Feuchte-
Regler 201
Sensoren 164
Feuchtraum-Leuchten 357
Feuer-Schutz-Boxen 287
Feuerwehr-Karabiner-Haken 56
Filamente, 3D-Drucker- 136
Finder, SAT- 331
FKP-Folien-Kondensatoren 176
FKP-Folien-Kondensatoren-Sortimente 171
Flach-
Batterien 252
Stecker 236
Flach-Antennen, DVB-T/T2- 329
Flach-Steck-Hülsen 236
Flachstecker, Schutzkontakt- 313
Flaschen-Züge 68

Flaschen,
Augenspül- 75
Gas- 84
Flaschenzüge, Ketten- 68
Flügel-
Muttern 54
Schrauben 53
Fluss-Mittel 87
Flutlicht-Strahler,
LED- 362
Solar- 361
Folien-Kondensatoren 171, 176
Folien-Kondensatoren, FKP- 176
Forst-Schutz-Helme 72
Foto-
Batterien 252
Zellen 164
Fräs-Sets 18
Fräsen, Ober- 14
Fräser 18
Frequenz-Umrichter 202
Fritteusen 334
Fugen-Reiniger 345
Fühler,
Einstech- 108
Luft- 108
Oberflächen- 108
Tauch- 108
Temperatur- 108
Zangen- 108
Führungs-Sets, Schneideisen- 17
Füllstands-Sensoren 163
Funk-
Abluft-Steuerungen 302
Bewegungsmelder 364
Dimmer 364
Fernbedienungen 367
Gongs 305
Heizkörper-Thermostate 295
Klingeln 305
Mess-Steckdosen 367
Module 138
Rauchwarn-Melder 293
Raum-Thermostate 294
Regen-Messer 339
Schalter 364, 366
Schalt-Steckdosen 367
Steckdosen 367
Steckdosen-Leisten 307
Steckdosen-Sets 367
Video-Überwachungen 288
Wetter-Stationen 336
Zentralen 364
Funk-Alarmanlagen-
Erweiterungen 284
Sets 284
Funk-Alarmanlagen, ABUS-Smartvest- 284
Funk-Dimmer-Sets 365
Funk-Heizkörper-Thermostat-Sets 295
Funk-Heizungs-Steuerungen,
evohome- 294
Netatmo- 295
tado°- 296
Funk-Übertragungen, HDMI- 221
Funk-Übertragungssysteme,
Audio- 221
Video- 221
Futter, Bohr- 11

G

Gabel-Lichtschranken 164
Garten-
Geräte 343
Leuchten 363
Pumpen 346
Sägen 340
Scheren 340
Schläuche 346
Steckdosen 314
Strahler 363
Werkzeuge 343
Garten-Leuchten, Solar- 361
Garten-Sägen, Hand- 340
Gas-
Brenner 84
Flaschen 84
Kartuschen 84
Lötgeräte 84
Lötkolben 84
Melder 292
Messgeräte 110
Gaslöt-Sets 84
Gates, Logik-IC- 153
Gate-Treiber, PMIC- 153
Gebläse, Heißluft- 78
Geflecht-Schläuche 233
Gegen-Sprechanlagen 304
Gehäuse, Universal- 189
Gehäuse-Öffner, Uhren- 44
Gehörschutz-Stöpsel 73
Gehörschützer, Kapsel- 73
Gehrungs-Sägen 14
Geiger-Zähler 111
Geräte-
Knöpfe 177
Tester 102
Geräte-Halter, Werkzeug-Leisten- 66
Geräte-Tester-Sets 102
Getarnte Überwachungs-Kameras 291
Getriebe-Motoren, Gleichstrom- 202
Gewinde-
Bohrer 17
Dichtungen 63
Schneid-Sätze 17
Stifte 53
Gewinde-Bohrer, Hand- 17
Gieß-Harze 63
Giraffen, Schneid- 343
Glas-Karaffen 332
Glasfaser-Radierer 17
Gleichrichter,
Dioden- 154
HF- 155
Schottky- 155
Gleichrichter-Dioden,
LowVF- 154
Si- 154
Gleichstrom-Getriebe-Motoren 202
Gongs, Funk- 305
Gras-Scheren 340
Greifer 343
Grundmodule, Werkbank- 67
GSM-Module 199
Gummischlauch-Leitungen 214
Gurkenglas-Löt-Bausätze 143

H

Häcksler 343
Häcksler, Walzen- 343
Haken, Karabiner- 56
Halbschuhe, Sicherheits- 76
Hall-Sensoren 164
Halogen-
IR-Strahler 303
Lampen- 375
Leitungen 217
Leuchtmittel 375
Transformatoren 377
Halogen-Transformatoren, Elektronische 377
Halter,
Batterie- 253
Bit- 31
Kabel- 232
Knopfzellen- 257
Schneideisen- 17
Halterungen, Wand- 164
Hämmer 36
Hämmer,
Abbruch- 13
Bohr- 13
Kombi- 13
Schlosser- 36
Vorschlag- 36
Hand-
Garten-Sägen 340
Gewinde-Bohrer 17
Lupen 49
Multimeter 90
Sender 138
Staubsauger 335
Tacker 18
Hand-Lampen, Akku- 381
Hand-Scheinwerfer, Akku- 381
Handschuhe,
Arbeits- 74
Einweg- 74
Elektriker- 74
Unterzieh- 75
Hand-Staubsauger, Akku- 335
Handy-
Anschlusskabel 122
Ladekabel 122
Hänge-Waagen 116
Harze,
Epoxid- 63
Gieß- 63
HD-
Kabel-Receiver 329
SAT-Receiver 330
HD+-Karten 329
HDMI-
Funk-Übertragungen 221
Kabel 220
Splitter 221
Streaming-Sticks 322
Switches 221
HDMI-Konverter,
Audio- 222
Video- 222
HDMI-Splitter,
Audio- 221
Video- 221
HDMI-Switches,
Audio- 221
Video- 221
Headsets, Kapselgehör-Schutz- 73
Hebe-Zeuge 66
Heber,
Magnet- 44
Saug- 66
Wagen- 46
Hecken-Scheren 341
Heißklebe-
Pistolen 15
Sticks 16
Stifte 15
Heißluft-
Fritteusen 334
Stationen 78
Heiz-
Geräte 303
Lüfter 303
Heizkörper-Thermostate 294, 296
Heizkörper-Thermostat-
Sets 294
Starter-Kits 296
Heizkörper-Thermostate, Funk- 295
Heizungen, Terrassen- 303
Heizungs-Steuerungen 294
Heizungs-Steuerungen, Funk- 295
Helme,
Forst-Schutz- 72
Schutz- 72
HF-
Bewegungsmelder 315
Dioden 154
Schottky-Gleichrichter 155
Hochdruck-Reiniger 344
Hochen-Taster 342
Hochfrequenz-Lötstationen 78
Hochlast-Widerstände 170
Hochspannungs-Gleichrichter-Dioden, Si- 154
Hochtemperatur-Leitungen 216
Honige, Löt- 87
Hubs, USB- 226
Hülsen,
Flach-Steck- 236
Rundsteck- 237
Hut-Muttern 54

I

IC-
Auszieh-Hilfen 165
Buchsen-Leisten 165
Fassungen 165
Sockel 165
Speicher 153
Spezial-Werkzeuge 165
ICs, Speicher- 153
IC-Schnittstellen-
Analog-Schalter, Multiplexer 153
CAN-Kontroller 153
E-A-Erweiterungen 153
Multiplexer, Demultiplexer 153
Steuerungen 153
Transceiver 153
Treiber, Empfänger, Transceiver 153
IC-Treiber, Logik- 153
IC-Wandler, Lineare 153
Indikatoren, Materialfeuchte- 110
Induktions-
Ladeadapter 269
Ladegeräte 269
Induktivitäten 177
Industrial-Switches 199
Infrarot-
Strahler 303
Thermometer 106
Inspektions-
Kameras 105
Leuchten 381
Spiegel 45
Installations-Leitungen 215, 217
Installations-Werkzeuge, Netzwerk- 323
Instrumenten-Kabel 224
Instrumentierungs-Verstärker Linear-IC- 153
Inverter,
Logik-IC- 153
Schweiß- 50
IP-
Kameras 290
Video-Türsprechanlagen 304
iPad-Kabel 229
iPhone Kabel 229
iPhone-XS, Kabel 229
IR-Bewegungsmelder 163
IR-Strahler, Halogen- 303
Isolations-Messgeräte 102
Isolatoren, Linear-IC- 153
Isolier-
Bänder 64
Lacke 71

J

Jalousie-Leitungen 212

K

Kabel-
Brücken 233
Clipse 233
Entmanteler 39
Halter 232
Jalousie-Leitungen 212
Messer 38
Prüfgeräte 103
Receiver 329
Schläuche 232
Sucher 103
Tester 103
Trommeln 312
Kabel,
Audio- 224
Erd- 217
Erdungs- 217
HDMI- 220
Instrumenten- 224
Kaltgeräte- 120, 314
Klinken- 224
Koaxial- 209
Lautsprecher- 210
Lichterketten- 215
Monitor- 220
Netzwerk- 218, 225
Silikon- 212
USB- 196, 227
USB 2.0- 227
Verlängerungs- 313
XLR- 224
Y-Adapter, 223
Kabelbinder, Klett- 65, 190
Kabelgebundene
Alarm-Sensoren 287
Alarm-Zentralen 285
Kabellängen-Messgeräte 103
Kabel-Receiver,
DVB-C- 329
HD- 329
Kabelschuhe, Ring- 237
Kabeltrommeln, Leer- 312
Kabel-Trommeln, Wand- 312
Kaffee-Maschinen 332
Kälte-Sprays 69
Kaltgeräte-
Kabel 120, 314
Steckverbinder 239

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Kamera-Attrappen 291
Kameras,
Endoskop- 105
Inspektions- 105
IP- 290
Mini- 291
Überwachungs- 290
Wärmebild- 95, 106
Zusatz- 288
Kapp-Sägen 14
Kappen, Schutz- 186
Kapp-Sägen, Zug- 14
Kapsel-Gehörschützer 73
Kapselgehör-Schutz-Headsets 73
Karabiner-Haken 56
Karaffen, Glas- 332
Karosserie-Werkzeuge 45
Karren, Sack- 68
Karten,
HD+- 329
TV- 328
WLAN- 321
Kartuschen, Gas- 84
Kästen 65
Kästen,
Experimentier- 142
Sortiments- 57, 166
Verbands- 75
Keramik-Kondensatoren 171, 177
Ketten-
Flaschenzüge 68
Sägen 344
Kfz-
Außenreinigung 69
Batterie-Ladegeräte 46
Batterieschalter 188
Bedienpanel 188
Marderabwehr 46
Messgeräte 45
Relais 184
Schalter 188
Sicherheits-Schalter 188
Sicherungen 46
Sicherungshalter 46
Spezial-Werkzeuge 45
Testgeräte 45
Kinder-Mikroskope 50
Kipp-Schalter 185
Kisten, Transport- 35, 65
Klammern, Tacker- 18
Klappdeckel-Boxen 65
Kleb-Stoffe 59
Klebe-Bänder 63
Klebebänder, Doppelseitige 63
Kleber,
Acrylglas- 62
Kunststoff- 59
Modellbau- 60
Sekunden- 60
Zwei-Komponenten- 61
Zubehör 61
Klebstoffe, Spezial- 62
Klein-Röhren-Lampen 162
Kleinteile-Sortimente 56
Klemmen,
Abgreif- 96
Dosen- 237
Durchgangs- 239
Krokodil- 96, 235
Leuchten- 237
Lüster- 238
Pol- 235
Reihen- 239
Schutzleiter- 239
Sicherungs- 239
Verbindungs- 237
Klemmschuhe, Mess- 96
Klett-
Bänder 64, 190
Kabelbinder 65, 190
Verschlüsse 64, 190
Klettverschlüsse, Bündelungs- 64, 190
Klingeln, Funk- 305
Klingel-Drähte 208
Klingen 85
Klinken-
Anschlusskabel 236
Kabel 224
Steckverbinder 236
Knarren, Umschalt- 32
Knick-Schrauber, Akku- 4
Knopf-Zellen 252, 256
Knöpfe,
Dreh- 177
Geräte- 177
Knopfzellen-
Akkus 257
Halter 257
Ladegeräte 268
Schablonen 257
Sets 256
Koch-Platten 334
Koaxial-Kabel 209
Kocher,
Eier- 333
Wasser- 333
Kochplatten, Doppel- 334
Koffer-Waagen 116
Koffer,
Erste-Hilfe- 75
Messgeräte- 100
Sortiments- 57, 166
Werkzeug- 23, 35
Kohlendioxid-Messgeräte 110
Kohlenmonoxid-Melder 292
Kohleschicht-Widerstände 168, 172
Kohleschicht-Widerstands-Sortimente 168
Kolben, Löt- 82
Kombi-
Hämmer 13
Messgeräte 110
Zangen 43
Kombinierte Alarm-Signalgeber 284, 286
Kombo-Receiver, DVB-T/T2/C- 328
Kompressoren, Druckluft- 52
Kondensatoren,
Elektrolyt- 170, 174
Folien- 171, 176
Keramik- 171, 177
Motor- 177
Kontakt-
Reiniger 69
Sprays 69
Kontroll-Lampen 162
Konvektoren 303
Konverter,
AV- 222
HDMI- 222
Schaltfolge- 187
TV-Monitor- 221
Konzentrate, Reinigungs- 51
Konzentrat-Sets, Reinigungs- 51
Kopf-Lupen 50
Koppler, Phasen- 140
Kreissägen, Tisch- 13
Kreuzlinien-Laser 20
Kreuzschlitz-Schraubendreher 25, 27
Krokodil-Klemmen 96, 235
Kugel-Lampen 162
Kugellager, Rillen- 203
Kühl-Schränke 333
Kunststoff-
Boxen 65
Kleber 59
Kupfer-Lack-Drähte 210
Kupplungen,
Netz- 313
Verbindungs- 235

L

Labor-
Buchsen 234
Netzgeräte 118
Stecker 234
Steckverbinder 234
Labor-Buchsen, Miniatur- 235
Labor-Netzgeräte,
Einstellbare 118
Festspannungs- 120
Labor-Steckverbinder-Adapter 235
Lacke,
Isolier- 71
Leiterplatten- 71
Schutz- 71
Lade-Regler 351
Ladeadapter, Induktions- 269
Ladegeräte-Zubehör 257
Ladegeräte,
Akku-Pack- 341
Automatik- 46
Blei-Akku- 269
Induktions- 269
Knopfzellen- 268
Rundzellen- 264
Solar- 268, 351
Universal- 268
USB- 125, 127
Ladekabel, Handy- 122
Lader,
Rundzellen- 264
Zweit-Batterie- 47
Laderegler, Solar- 351
Lady-
Batterien 251
Zellen 251
Lager-Regale 67
Lager, Radial- 203
Lampen-Fassungen 162, 376
Lampen,
Akku- 381
Fahrrad- 162
Halogen- 375
Kontroll- 162
Kugel- 162
LED- 160, 356, 368
Röhren- 162
Skalen- 162
Stirn- 380
Taschen- 378
Lampen-Fassungs-Adapter 377
Laser-
Brillen 20
Entfernungsmesser 19
Module 161
Taschenlampen 379
Wasserwaagen 21
Laser,
Kreuzlinien- 20
Linien- 20
Last-Treiber, PMIC- 153
Laub-
Bläser 345
Sauger 345
Lautsprecher-Kabel 210
LDOs, PMIC- 153
LED-
Aufbau-Leuchten 358
Außen-Strahler 362
Außen-Wandleuchten 360
Bad-Einbauleuchten 357
Bad-Einbaustrahler 357
Bänder 160, 358
Bausätze 143
Deckenleuchten 357
Dimmer 159
Einbauleuchten 357
Einbaustrahler 358
Flutlicht-Strahler 362
Lampen 160, 356, 368
Leuchtmittel 364
Lupen-Leuchten 48
Panels 356
Röhren 374
Schrank-Leuchten 358
Schreibtisch-Leuchten 358
Signal-Leuchten 159
Sortimente 159
Steuergeräte 159
Steuerungen 159
Streifen 160
Stripes 366
Trafos 122
Treiber 122
Unterbau-Leuchten 358
Vorschalt-Platinen 159
LED-Panel-Erweiterungen 356
LEDs 356, 368
LEDs,
Bedrahtete 158
Mehrfarbige 158
LED-Streifen-Komplett-Sets 358
LED-Stripes-
Erweiterungen 366
Starter-Kits 366
LED-Treiber, PMIC- 153
LED-Würfel-Bausätze 143
Leer-Kabeltrommeln 312
Leichtmetall-Wasserwaagen 21
Leisten,
Steckdosen 307, 311
Werkzeug- 66
Leistungs-
Dioden 154
Regler 140, 157
Widerstände 170, 172
Zener-Dioden 155
Leistungs-Regler-Bausätze 140
Leistungs-Regler, PWM- 140
Leistungsverteilungs-Schalter, PMIC- 153
Leitern 67
Leitern, Teleskop- 67
Leiterplatten-
Lacke 71
Reiniger 71
Leitungen 90, 96, 208, 212
Leitungs-
Messgeräte 103
Sucher 103
Lenk-Rollen 68
Lenkrollen, Apparate- 68
Lern-Pakete 142
Leuchten-Klemmen 237
Leuchten,
Arbeits- 47, 381
Aufbau- 358
Außen- 360, 363
Decken- 356
Deko- 363
Einbau- 357, 363
Feuchtraum- 357
Garten- 363
Inspektions- 48, 381
Lupen- 49
Q- 357
Rundum- 200
Schrank- 358
Schreibtisch- 358
Signal- 200
Solar- 361
Unterbau- 358
Werkstatt- 48, 381
Leuchtmittel,
Eco-Halogen- 375
LED- 364
Licht-
Schranken 164
Sensoren 164
Licht-Automaten, Treppenhaus- 182
Lichterketten-Kabel 215
Lichtschranken-Taster 164
Lichtschranken, Gabel- 164
Lichtsysteme, Cololight- 359
Lineare Spannungsregler 157
Linear-IC-
Digital-Isolatoren 153
Instrumentierungs-Verstärker 153
Operations-Verstärker 153
Silizium-Seriennummern 153
Spezialisiert 153
Temperatur-Sensoren 153
Verstärker
Instrumentierungen 153
Wandler 153
Linien-Laser 20
Litzen 208
Litzen, Entlöt- 85
LKW-Batterie-Ladegeräte 46
LNB-Regenschutz 331, 331
LNBs,
Quad- 331
Twin- 331
Loch-Wände 66
Löffel-Waagen 117
Logik ICs-
Decoder 153
Multiplexer 153
Multi-Vibratoren 153
Puffer 153
Schiebe-Register 153
Signal-Schalter 153
Treiber 153
Umsetzer 153
Logik-IC-
Decoder 153
Demultiplexer 153
Empfänger 153
Gates 153
Inverter 153
Multivibratoren 153
Puffer 153
Schiebe-Register 153
Transceiver 153
Treiber 153
Umsetzer 153
LOGO!-Systeme, Siemens- 197

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Löt-
Hilfsmittel 85
Honige 87
Kolben 82
Nadeln 83
Spitzen 82
Stationen 78
Zinne 86

Lötgeräte, Gas- 84

Lötkolben-
Gas- 84
Sets 83

Lötrauch-Absaugungen 84

Löt-Station-Sets 79, 82

Lötstationen, Hochfrequenz- 78

LowVF-Gleichrichter-Dioden 154

Luft-
Entfeuchter 300
Fühler 108
Trockner 300

Lüfter,
Decken- 301
Fenster- 301
Heiz- 303
Wand- 301

Luftfeuchte-Datenlogger 109

Lupen 49

Lupen-Brillen 49

Lupen,
Hand- 49
Kopf- 50
Werkstatt- 48, 381

Lupen-Leuchten,
LED- 48
Tisch- 49

Lüster-Klemmen 238

Luxmeter 111

M

m2m-GSM-Zubehör 199

Mac 136

Maden-Schrauben 53

Magazine, Werkstatt- 59

Magnet-
Befestigungen 293
Heber 44
Ventile 204

Magnete, Permanent- 183

Magnetisierer, Ent- 44

Mäh-Roboter 342

Maker-Factory-Entwicklungs-Kits 143

Manometer 205

Mantel-Leitungen 217

Marder-Abwehr 46

Maschinen, Kaffee- 332

Masken, Fein-Staub- 72

Maß-
Bänder 21
Stäbe 21

Master-Slave-
Schalter 139
Steckdosenleisten 307

Material, Verband- 75

Materialfeuchte-
Indikatoren 110
Messgeräte 110

Matten, ESD- 167

Maulschlüssel,
Doppel- 34
Ring- 33

Mehrfarbige LEDs 158

Melder,
Bewegungs- 163, 287, 315
Brand- 293
Gas- 292
Kohlenmonoxid- 292
Rauchwarn- 293
Regen- 164
Stromausfall- 292
Wasser- 292

Mesh-Netzwerke 323

Mess-
Adapter 90, 96, 99, 102
Datenlogger 109
Leitungen 90, 96
Schieber 21
Uhren 22

Messer,
Abisolier- 38
Cutter, 40
Drehzahl- 104
Kabel- 38
Multi- 90, 98
Regen- 339
Sicherheits- 40
Taschen- 40
Wind- 339
Winkel- 22

Messgeräte-
Etuis 100
Koffer 100
Taschen 100

Messgeräte,
Beleuchtung- 111
Dezibel- 111
Durchfluss- 163
Energiekosten- 114
Gas- 110
Isolations- 102
Kabellängen- 103
Kfz- 45
Kohlendioxid- 110
Kombi- 110
Leitungs- 103
Materialfeuchte- 110
pH- 110
Radon- 111
Schadstoff- 111
Schallpegel- 111
Temperatur- 107

Messleitungen, Sicherheits- 96

Messleitungs-
Adapter 90, 96, 99, 102
Sets 96
Verbinder 96

Messleitungs-Sets, Sicherheits- 96

Mess-Schieber, Digitale 21

Mess-Spitzen-Verlängerungen 90

Mess-Steckdosen, Funk- 367

Metall-Spiral-Bohrer 16

Metallschicht-
Widerstände 169, 171
Widerstands-Sortimente 169

Metrische Schrauben 53

Micro-
Akkus 258
Batterien 22, 243

Microchip-Entwicklungs-Kits 151

MIG/MAG-Schweißgeräte 50

Mignon-
Akkus 259
Batterien 23, 246, 337, 339, 353

Mikrocontroller-Kits 150

Mikrocontroller, Embedded- 152

Mikroskope 50

Mikrowellen 333

Mini-
Alarmanlagen 286
Kameras 291
Rollgabel-Schlüssel 34
Taschenlampen 379
Tisch-Kreissägen 13
Überwachungs-Kameras 291

Mini-ANL-Sicherungshalter Car-HiFi- 47

Miniatur-
Bananen-Stecker 235
Labor-Buchsen 235

MKP-Motor-Kondensatoren 177

Modellbau-Kleber 60

Modul-Gehäuse 189

Module,
CI- 329
CPU- 150
Empfänger- 139
Funk- 138
GSM- 199
Laser- 161
Sensor- 151
Solar- 348

Monitor-
Adapter 221
Kabel 220

Mono-
Akkus 260
Batterien 250, 347

Monokristalline Solar-Module 348

Montage-Tritte 68

MOSFETs 156

Motoren, Getriebe- 202

Motor-Kondensatoren, MKP- 177

Motor-Treiber, PMIC- 153

Multi-
Messer 90, 98
Tester 102, 104
Tools 40, 83
Versandboxen 57

Multifunktions-
Relais 181
Werkzeuge 8
Zangen 36

Multimeter-Sicherungen 179

Multimeter,
Hand- 90
Tisch- 93

Multiplexer, Logik-IC- 153

Multiplexer, Demultiplexer, IC-Schnittstellen- 153

Multi-Schalter, SAT- 331

Multitools 40

Multivibratoren, Logik-IC- 153

Multi-Vibratoren, Logik-IC- 153

Muttern,
Flügel- 54
Hut- 54
Sechskant- 54
Sicherungs- 55

N

Nadeln, Löt- 83

Nagel-Schellen 233

Nass-Sauger 344

Negative Spannungsregler 157

Neigungs-Schalter 188

Netatmo-Funk-Heizungs-Steuerungen 295

Network-Kits, Powerline- 320

Netz-
Geräte 141
Kupplungen 313
Schalter 187
Stecker 313
Steckverbinder 239

Netzgeräte, Labor- 118

Netzteil-Bausätze 140

Netzteile,
Raspberry Pi®- 126
Stecker- 83, 123, 291
Tisch- 125

Netzwerk-
Adapter 226
Anschlusskabel 225
Installations-Werkzeuge 323
Kabel 218, 225
Switches 199, 320
Verlängerungskabel 225
Werkzeug-Sets 323

Netzwerke, Mesh- 323

Netzwerk-Kabel-Adapter 226

Netzwerk-Switches,
19"- 321
RJ45- 320

Niedervolt-
Adapter 235
Anschlusskabel 235
Tauch-Pumpen 346
Verlängerungskabel 236

Nivellier-Geräte 20

NXP-Entwicklungs-Kits 151

O

OBD-Scanner 45

OBD II-Diagnosetools 45

Ober-Fräsen 14

Oberflächen-Fühler 108

Öle,
Bohr- 71
PTFE- 70
Sägeketten- 71

Operations-Verstärker Linear-IC- 153

Optische Signalgeber 200

Ordner-Einlagen 166

Ortungs-Geräte 20

Osram-Smart+ 366

Oszillatoren,
Takt-Timing-IC- 153
Zwischen-Steckdosen 367

P

Pads, Reinigungs- 86

Paket-Waagen 117

Pakete,
Filament- 136
Lern- 142

Panels, LED- 356

Pasten, Wärmeleit- 166

Pentalobe-Schraubendreher 27

Permanent-Magnete 183

PFCs, PMIC- 153

Pfeffer-Sprays 287

Pflaster 75

Pflege,
Audio- 69
Video- 69

pH-Messgeräte 110

Phasen-
Koppler 140
Prüfer 29

Philips-Hue 364

Philips-Hue-Living-Colors 364

Photo-Detektoren 164

PIN-Ausrichter 165

Pinzetten 39

Pinzetten-Sets 39

PIR-
Bewegungsmelder 315
Sensoren 163

Pistolen,
Dosier- 61
Heißklebe- 15

Platinen,
Euro- 191
Experimentier- 191
Prüfungs- 192
Relais- 182
Spannungsregler- 157
Steck- 193
Vorschalt- 159

Platten,
Koch- 334
Schleif- 10

Plattform-Waagen 117

PMIC-
Batterie-Management 153
DC/DC-Schaltregler 153
DC/DC-Schalt-Regler 153
F/U-Wandler 153
Gate-Treiber 153
Last-Treiber 153
LDOs 153
LED-Treiber 153
Leistungsverteilungs-Schalter 153
Motor-Treiber 153
PFCs 153
PoE-Controller 153
Spannungs-Regler 153
Steuerungen 153
U/F-Wandler 153
Überwachungen 153

Pneumatik-
Druck-Schalter 204
Schläuche 205

Pneumatik-Ventile, Direktgesteuerte 204

PoE-Controller, PMIC- 153

Pol-Klemmen 235

Polier-Sets 18

Polykristalline Solar-Module 349

Positive Spannungsregler 157

Potentiometer,
Dreh- 177
Präzisions- 177
Trimm- 171

Powerbanks 268

Powerline-
Adapter 318
DINrail-Adapter 320
Network-Kits 320
Produkte 318
Starter-Kits 318
WLAN-Einzel-Adapter 318
WLAN-Network-Kits 319
WLAN-Starter-Kits 318

Präzisions-Potentiometer 177

Press-Zangen 41

Presszangen-Sets 43

Print-
Relais 180
Zangen 36

Programmer, Universal- 152

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Programmierbare Zeitgeber, Takt-Timing-IC- 153
Programmier-Geräte, Universal- 152
Prototyping-Boards 150
Prüfer,
Phasen- 29
Spannungs- 100
Prüfgeräte,
Kabel- 103
VDE- 102
Prüfungs-Platinen 192
PTFE-Öle 70
Puffer, Logik-IC- 153
Pumpen,
Garten- 346
Schmutzwasser- 346
Springbrunnen- 346
Tauch- 346
Teich- 346
Tiefbrunnen- 346
Zimmer-Brunnen- 346
PWM-Leistungs-Regler 140
Pyrometer 107

Q

Q-Leuchten **357**
Quad-LNBs **331**
Quetschverbinder-Sortimente **237**

R

Radierer, Glasfaser- **17**
Radios,
DAB+- 20
Digital- 20
Radon-Messgeräte 111
Rasen-Trimmer 341
Raspberry Pi®-
Netzteile 126
Zubehör 126
Raspberry®-SPS 196
Raspeln 10
Ratschen 32
Rauchwarnmelder 293
Rauchwarnmelder-Magnet-Befestigungen 293
Rauchwarnmelder, Funk- 293
Raum-Thermostate 299
Raum-Thermostate, Funk- 294
Receiver,
DVB-S- 330
DVB-T-/DVB-T2- 328
DVB-T/T2/C- 328
DVB-T2- 328
Kabel 329
Kabel- 329
SAT- 330
Regale,
Lager- 67
Schwerlast- 67
Regen-
Melder 164
Messer 339
Regen-Messer, Funk- 339
Regenschutz, LNB- 331
Regler,
Dämpfungs- 331
Drehzahl 157
Druck- 204
Feuchte- 201
Lade- 351
Leistungs- 140, 157
Schalt- 157
Spannungs- 157
Temperatur- 201
Reihen-Klemmen,
Verteiler- 239
Wago- 239
Reiniger,
Bildschirm- 71
Bremsen- 69
Dampf- 335
Fugen- 345
Hochdruck- 344
Kontakt- 69
Leiterplatten- 71
Trocken- 86
Ultraschall- 51
Universal- 62
Konzentrate 51
Konzentrat-Sets 51
Mittel 62
Pads 86
Reinigungsmittel, Bildschirm- 71
Reise-Adapter 314
Relais-
Bausätze 139
Platinen 182
Relais,
Kfz- 184
Multifunktions- 181
Print- 180
Steck- 180
Zeit- 181
Renesas-Entwicklungs-Kits 151
Repeater,
DECT- 327
WLAN- 317
Rettungs-Decken 75
Rillen-Kugellager 203
Ring-
Kabelschuhe 237
Maulschlüssel 33
Schlüssel 33
RJ45-Netzwerk-Switches 320
Roboter,
Mäh- 342
Saug- 334
Wisch- 334
Röhren-Lampen 162
Röhren, LED- 374
Röhren-Lampen, Klein- 162
Rollen,
Bock- 68
Lenk- 68
Rollgabel-Schlüssel 34
Router, WLAN- 316
Rund-
Stecker 237
Steckverbinder 239
Rundbürsten-Sets 17
Rundsteck-Hülsen 237
Rund-Stecker, Konfektionierte 239
Rundum-Leuchten 200
Rundzellen-Ladegeräte 264

S

Sack-Karren 68
Sägeblätter,
Segment- 10
Tauch- 10
Sägeketten-Öle 71
Sägen,
Band- 13
Dekupier- 14
Garten- 340
Gehrungs- 14
Kapp- 14
Ketten- 344
Kreis- 13
Zug- 14
Sandalen, Sicherheits- 76
SAT-
Anlagen 330
Anschlusskabel 229
Antennen 330
Antennen-Kabel 229
Finder 331
Multi-Schalter 331
Produkte 229
Receiver 330
Verlängerungskabel 229
Wetterstationen 339
Zubehör 331
SAT-Anlagen ohne Receiver 330
SAT-Receiver, HD- 330
Saug-
Heber 66
Roboter 334
Sauger,
Fenster 335
Laub- 345
Nass- 344
Staub- 335
Trocken- 344
Saug-Pumpen Entlöt- 84
Säulen-Bohrmaschinen 12
Scanner, OBD- 45
Schablonen, Knopfzellen- 257
Schädlings-Vertreiber 347
Schadstoff-Messgeräte 111
Schallpegel-Messgeräte 111
Schalt-
Dioden 154
Drähte 208
Regler 157
Schaltbare Zwischen-Steckdosen 306
Schalter 306
Schalter-Beschriftungen 188
Schalter,
Bimetall 179
Dämmerungs- 163
Druck- 187, 204
End- 188
Funk- 364, 366
Kfz- 188
Kipp- 185
Master-Slave- 139
Neigungs- 188
Netz- 187
Pneumatik- 204
Schwimmer- 188
Temperatur- 140
Vakuum- 204
Wipp- 187
Schaltfolge-Konverter 187
Schalt-Steckdosen, Funk- 367
Schaltuhren, Zeit- 311
Schärf-Geräte 7
Schärfgeräte, Bohrer- 7
Scheiben,
Trenn- 18
Unterleg- 55
Scheinwerfer, Akku- 381
Schellen,
Befestigungs- 232
Nagel- 233
Scheren,
Ast- 340, 342
Garten- 340
Gras- 340
Hecken- 341
Strauch- 340
Schieber, Mess- 21
Schiebe-Register, Logik-IC- 153
Schilder, Bezeichnungs- 188
Schlag-Bohrmaschinen 13
Schlagbohrer, Akku- 4, 340
Schlag-Bohrschrauber, Akku- 5
Schläuche,
Druckluft- 205
Garten- 346
Geflecht- 233
Kabel- 232
Pneumatik- 205
Schrumpf- 230
Spiral- 232
Wasser- 346
Schleif-
Bürsten 17
Platten 10
Sets 18
Stifte 18
Schleifer,
Teller- 7
Winkel- 7
Schleifgeräte, Bohrer- 7
Schlepp-Leitungen 219
Schließ-Systeme 284, 286
Schlitz-Schraubendreher 26
Schlosser-Hämmer 36
Schlösser, Code- 284, 286
Schlüssel,
Drehmoment- 34
Kabel- 27
Ring- 33
Rollgabel- 34
Schmier-Mittel 69
Schmutzwasser-Tauchpumpen 346
Schneid-
Eisen 17
Giraffen 343
Öle 71
Schneideisen-
Führungs-Sets 17
Halter 17
Sätze 17
Schneider, Seiten- 36
Schneid-Giraffen, Teleskop- 343
Schneid-Sätze, Gewinde- 17
Schnellspann-Bohrfutter 11
Schnittstellen-Verteiler 226
Schnittstellen-IC-
Analog-Schalter, Multiplexer 153
CAN-Kontroller 153
E-A-Erweiterungen 153
Multiplexer, Demultiplexer 153
Steuerungen 153
Transceiver 153
Treiber, Empfänger, Transceiver 153
Schnur-Wasserwaagen 21
Schnurgebundene Telefone 326
Schnurlose
Senioren-Telefone 326
Telefone 324
Schon-Einsatz-Sets, Steckschlüssel- 33
Schottky-
Dioden 155
Gleichrichter 155
Schottky-Dioden-HF- 155
Schottky-Gleichrichter, HF- 155
Schränke, Kühl- 333
Schranken, Licht- 164
Schrank-Leuchten, LED- 358
Schraub-Stöcke 52
Schrauben-
Schrauben- 32
Sicherungen 54
Schrauben,
Flügel- 53
Maden- 53
Metrische 53
Sechskant- 53
Senk- 53
Zylinder- 53
Schraubenausdreher-Sets 32
Schraubendreher-Sets 24
Schraubendreher,
Bit- 25
Kreuzschlitz- 25, 27
Pentalobe- 27
Schlitz- 26
Spezial- 6, 26
Torx- 27
Tri-Wing- 27
Schrauber,
Akku- 4, 340
Knick- 4
Schreibtisch-Leuchten, LED- 358
Schrumpfschläuche 230
Schrumpfschlauch-Sortimente 231
Schrumpfschläuche, Akku- 230
Schubladen-Magazin-Trenn-Wände 59
Schuhe,
Arbeits- 76
Sicherheits- 76
Schutz-
Brillen 72
Helme 72
Kappen 186
Lacke 71
Schutz, Überspannung- 306
Schutz-Handschuhe, Spannungs- 74
Schutzkontakt-
Flachstecker 313
Stecker 313
Schutzleiter-Klemmen 239
Schweiß-
Geräte 50
Inverter 50
Schweißgeräte, MIG/MAG- 50
Schwerlast-Regale 67
Schwimmer-Schalter 188
Schwinger-Scheiben, Ultraschall- 164
Sechskant-
Muttern 54
Schrauben 53
Segment-Sägeblätter 10
Seilhebezüge, Elektrische 68
Seiten-Schneider 36
Sekunden-Kleber 60
Sekunden-Kleber, Zwei-Komponenten- 62
Selbst-Verteidigung 287
Sender 139
Sender, Hand- 138
Senioren-Telefone, Schnurlose 326
Senk-Schrauben 53
Senseo-Kaffeepad-Maschinen 332

Sensor-Module 151
Sensoren,
Bewegungs- 163
Dämmerungs- 163
Durchfluss- 163
Feuchte- 164
Feuchtigkeits 164
Füllstands- 163
Hall- 164
Licht- 164
Linear-IC- 153
PIR- 163
Temperatur- 201
Ultraschall- 164
Linear-IC- 153
Servogesteuerte Ventile 204
Si-
Dioden 155
Gleichrichter-Dioden 154
Hochspannungs-Gleichrichter-Dioden 154
Sicherheits-
Halbschuhe 76
Messer 40
Messleitungen 96
Messleitungs-Sets 96
Sandalen 76
Schuhe 76
Stiefel 77
Sicherheits-Schalter, Kfz- 188
Sicherungen,
Car-HiFi- 47
Fein- 178
Kfz- 46
Multimeter- 179
Schrauben- 54
Sicherungs-
Klemmen 239
Muttern 55
Sicherungs-Finder 103
Sicherungshalter, Kfz- 46
Sicherungs-Halter, Car-HiFi- 47
Si-Dioden, Ultraschnelle 154
Siemens-LOGO!-Systeme 197
Sigfox-Entwicklungs-Kits 151
Si-Gleichrichter-Dioden,
Schnelle 154
Superschnelle 154
Signal-Leuchten 200
Signalgeber, Optische 200
Signal-Leuchten, LED- 159
Signal-Schalter, Logik-IC- 153
Silikon-
Fette 69
Kabel 212
Sprays 69
Silikone 63
Silizium-Seriennummern, Linear-IC- 153
Sirenen, Alarm, mit Blitzleuchten 286
Skalen-Lampen 162
Skalpelle 40, 85
Smart+, Osram- 366
SMD-
Euro-Platinen 192
Widerstände 170
Sockel,
Befestigungs- 232
IC- 165
Sodastream-Wassersprudler 332
Software,
3D-Drucker- 136
SPS- 198
Solar-
Anlagen 350
Außen-Strahler 361
Außen-Wand-Leuchten 360
Deko-Leuchten 361
Flutlicht-Strahler 361
Garten-Leuchten 361
Ladegeräte 268, 351
Laderegler 351
Module 348
Powerbanks 268
Sets 350
Spots 361
Solar-Module,
Dünnschicht- 348
Monokristalline 348
Polykristalline 349
Sortimente,
Dioden- 154
Spannungsregler 154
Sortiments-
Kästen 57, 166
Koffer 57, 166
Sortimentskoffer-Sets 58
Spann-Dorne 18
Spannungs-
Prüfer 100
Regler 157
Schutz-Handschuhe 74
Wandler 141
Spannungsprüfer, Berührungsloser 104
Spannungs-Prüfer, 2-polige 100, 104
Spannungs-Regler PMIC- 153
Spannungsregler-
Bausteine 157
DC/DC-Schaltregler 157
Platinen 157
Sortimente 154
Spannungsregler,
Einstellbare 157
Lineare 157
Negative 157
Positive 157
Spannungs-Regler, PMIC- 153
Speicher-ICs 153
Spezial-
Akkus 261
Batterien 251
Klebstoffe 62
Schraubendreher 6, 26
Spezialgrößen, Batterie- 251
Spezialisiert, Linear-IC- 153
Spezial-Werkzeuge,
IC- 165
Kfz- 45
Spiegel, Inspektions- 45
Spiral-Schläuche 232
Spiral-Bohrer, Metall- 16
Spitzen, Löt- 82
Splitter, HDMI- 221
Spots, Solar- 361
Sprach-Assistenten 282
Sprays
Kälte- 69
Druckluft- 70
Kontakt- 69
Pfeffer- 287
Silikon- 69
Teflon- 70
Sprechanlagen, Gegen- 304
Springbrunnen-Pumpen 346
Sprudler, Wasser- 332
SPS-
Erweiterungs-Module 196
Software 198
Starter-Kits 198
Steuerungs-Module 196
SPS, Raspberry®- 196
Spulen 177
Stab-Schrauber, Akku- 6
Standard-
Dioden 154
Flach-Sicherungen 46
Ständer-Bohrmaschinen 12
Ständer, Bohr- 11
Stationen,
Heißluft- 78
Löt- 78
Umschalt- 122
Wetter- 336
Stative, Schwebe- 22
Staubsauger,
Akku- 335
Hand- 335
Stecher, Unkraut- 344
Steck-
Dosen 306
Platinen 193
Relais 180
Steck-Brücken-Sets 193
Steckdosen-
Leisten 307
Tester 103
Timer 311
Verteiler 306
Zeitschaltuhren 311
Steckdosen,
Funk- 367
Garten- 314
Unterputz- 306
Zwischen- 306, 367
Steckdosenleisten mit Schalter 307, 311
Steckdosenleisten,
19"- 307
Master-Slave- 307
Überspannungs-Schutz- 309
Steckdosen-Leisten, Funk- 307
Steckdosen-Sets, Funk- 367
Stecker-Netzteile 83, 123, 291
Stecker,
Bananen- 234
Büschel- 234
CEE- 314
Euro- 313
Flach- 236
Labor- 234
Netz- 313
Rund- 237
Schutzkontakt- 313
Übergangs- 235
Stecker-Netzteile,
Einstellbare 123
Festspannungs- 83, 123, 291
Steckschlüssel-
Einsätze 33
Sätze 32
Steckverbinder,
Audio- 236
Kaltgeräte- 239
Klinken- 236
Labor- 234
Netz- 239
Rund- 239
USB- 236
Video- 236
Steg-Leitungen 219
Stempel, Crimp- 43
Steuergeräte, LED- 159
Steuer-Leitungen 212, 219
Steuerungen,
Abluft- 302
Bewässerungs- 345
Heizungs- 296
IC-Schnittstellen- 153
LED- 159
PMIC- 153
Steuerungs-Module, SPS- 196
Sticks,
Streaming- 322
TV- 328
Stiefel, Sicherheits- 77
Stift-Ausdrücker 44
Stifte,
3D-Drucker- 135
Gewinde- 53
Heißklebe- 15
Schleif- 18
Stirn-Lampen 380
STMicroelectronics-Entwicklungs-Kits 150
Stoffe, Kleb- 59
Stöpsel, Gehörschutz- 73
Strahler,
Außen- 362
Bad- 357
Bau- 381
Einbau- 358, 363
Flutlicht- 362
Garten- 363
Halogen- 303
Infrarot- 303
Solar- 361
Strauch-Scheren 340
Streaming-
Boxes 322
Sticks 322
Streaming-Sticks, HDMI- 322
Streifen, LED- 160, 366
Strom-
Verlängerungskabel 313
Zangen 98
Stromausfall-Melder 292
Strom-Verteiler, Car-HiFi- 47
Subminiatur-Elektrolyt-Kondensatoren 176
Superschnelle Si-Gleichrichter-Dioden 154
Switches,
Cinch-Audio- 221
HDMI- 221
Industrie- 199
Netzwerk- 199, 320

T

Tacker-Klammern 18
Tacker, Hand- 18
tado°-Funk-Heizungs-Steuerungen 296
Takt-Timing-IC-
Batterien 153
Oszillatoren 153
Programmierbare Zeitgeber 153
Timer 153
Taschen-
Lampen 378
Messer 40
Waagen 116
Taschen, Messgeräte- 100
Taschenlampen,
Laser- 379
Mini- 379
Taser, Hochen- 342
Taskit-Entwicklungs-Kits 151
Taster,
Druck- 187
Licht-Schranken, 164
Tauch-
Fühler 108
Pumpen 346
Sägeblätter 10
Tauchpumpen, Schmutzwasser- 346
Tauch-Pumpen, Niedervolt- 346
Teflon®-Sprays 70
Teich-Pumpen 346
Telefon-Anlagen, VoIP- 327
Telefone,
Analog- 324
Schnurgebundene 326
Schnurlose 324
Senioren- 326
System- 327
VoIP- 325
Teleskop-
Hecken-Scheren 342
Leitern 67
Schneid-Giraffen 343
Teller-Schleifer 7
Temperatur-
Datenlogger 109
Fühler 108
Messgeräte 107
Regler 201
Schalter 140
Sensoren 201
Temperatur-Regler-Bausätze 140
Temperatur-Sensoren, Linear-IC- 153
Terrassen-Heizungen 303
Tester,
Batterie- 104, 253
Drehfeld- 102, 104
Geräte- 102
Kabel- 103
Multi- 102, 104
Steckdosen- 103
Testgeräte, Kfz- 45
Thermo-Elemente 201
Thermometer, Infrarot- 106
Thermostate,
Heizkörper- 294, 296
Raum- 299
Tiefbrunnen-Pumpen 346
Tier-Vertreiber 347
Timer 139
Timer,
Steckdosen- 311
Takt-Timing-IC- 153
Timer-Platinen, Digital- 181
Tisch-
Bandsägen 13
Bohrmaschinen 12
Kreissägen 13
Lupen-Leuchten 49
Multimeter 93
Netzteile 126
Tisch-Kreissägen,
Feinschnitt- 13
Mini- 13
Tischmatten-Sets, ESD- 167
Tisch-Netzteile,
Einstellbare 125
Festspannungs- 126
Ton-Verfolger-Kits 103
Tools, Multi- 40, 83
Torx-Schraubendreher 27

Hinweis: Teflon® ist eine eingetragene Marke von DuPont.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Transceiver,
IC-Schnittstellen- 153
Logik-IC- 153
Transformatoren,
Halogen- 377
LED- 122
Vorschalt- 122
Transistoren 156
Transponder-Zugangs-Systeme 286
Transport-Kisten 35
Treiber,
LED- 122
Logik-IC- 153
Trenn-Scheiben 18
Trenn-, Schleif-, Polier-Sets 18
Trenn-Scheiben-Sets 18
Trenn-Wände, Schubladen-Magazin- 59
Treppen 68
Treppenhaus-Licht-Automaten 182
Tresore 287
Trimm-Potentiometer 171
Trimmer-Sortimente 171
Trimmer, Rasen- 341
Tritte 68
Tritte, Montage- 68
Tri-Wing-Schraubendreher 27
Trocken-
Reiniger 86
Sauger 344
Trockenmittel-Beutel 166
Trockner, Luft- 300
Trommeln, Kabel- 312
Türsprech-Anlagen 304
Türsprechanlagen, Video- 304
TV-
Adapter 221
Karten 328
Sticks 328
TV-Monitor-
Adapter 221
Anschlusskabel 220
Konverter 221
Twin-LNBs 331

U

U/F-Wandler, PMIC- 153
Übergangs-Stecker 235
Überspannung-Schutz 306
Überspannungs-Schutz-
Steckdosenleisten 309
Zwischen-Stecker 306
Übertragungs-Sets, Funk- 222
Überwachungen, PMIC- 153
Überwachungs-Kameras 290
Überwachungs-Kamera-Sets 288
Überwachungs-Kameras,
Getarnte 291
Mini- 291
Uhr-, Zeitnahme-IC-Echtzeit-Uhren 153
Uhren-Gehäuse-Öffner 44
Uhren,
Mess- 22
Wand- 352
Uhrmacher-
Ambosse 44
Werkzeuge 44
Uhrwerke 353
Ultraschall-
Entfernungsmesser 19
Reiniger 51
Schwinger-Scheiben 164
Sensoren 164
Vernebler 164
Ultraschnelle Si-Dioden 154
Umrichter, Frequenz- 202
Umschalt-
Knarren 32
Stationen 122
Umschalter,
Audio- 221
Video- 221
Umsetzer, Logik-IC- 153
Unbestückte Werkzeug-Koffer 35
Universal-
Gehäuse 189
Ladegeräte 268
Programmer 152
Programmier-Geräte 152
Reiniger 62
Unkraut-
Stecher 344
Vernichter 343
Unterbau-Leuchten, LED- 358
Unterleg-Scheiben 55
Unterputz-
Steckdosen 306
Zeitschaltuhren 312
Unterzieh-Handschuhe 75
USB-
Empfänger 328
Hubs 226
Kabel 196, 227
Ladegeräte 125, 127
Steckverbinder 236
USB 2.0-
Adapter 227
Anschlusskabel 227
Kabel 227
Verlängerungskabel 228
Y-Kabel 228
USB 3.0-
Adapter 228
Hubs 226
Verlängerungskabel 228

V

Vakuum-Schalter 204
VDE-
Abisolier-Zangen 38
Prüfgeräte 102
Ventile,
Magnet- 204
Servogesteuerte 204
Verband-Material 75
Verbands-Kästen 75
Verbinder, Einzelader- 237
Verbindungs-
Adapter 327
Klemmen 237
Kupplungen 235
Verbindungskabel,
Board- 196
Klinken- 224
XLR- 224
Verlängerungen, Bit- 31
Verlängerungs-Kabel 313
Verlängerungskabel,
Audio- 224
Netzwerk- 225
Niedervolt- 236
SAT- 229
Strom- 313
USB 2.0- 228
Vernebler, Ultraschall- 164
Vernichter, Unkraut- 343
Versandboxen, Multi- 57
Verschlüsse, Klett- 64, 190
Verstärker-Bausätze 141
Verstärker,
Linear-IC- 153
Vor- 141
Verstärker-Instrumentierungen, Linear-IC- 153
Verteiler-Reihen-Klemmen 239
Verteiler,
Audio- 221
Schnittstellen- 226
Steckdosen- 306
Video- 221
Vertreiber,
Schädlings- 347
Tier- 347
Wühlmaus- 347
Video-
Adapter 236
Anschlusskabel 236
Funk-Übertragungssysteme 221
HDMI-Konverter 222
HDMI-Splitter 221
HDMI-Switches 221
Pflege 69
Steckverbinder 236
Türsprech-Anlagen 304
Umschalter 221
Verteiler 221
Video-Türsprechanlagen, IP- 304
Video-Überwachungen, Funk- 288
VoIP-
Telefon-Anlagen 327
Telefone 325
Vor-Verstärker 141
Vorschalt-Transformatoren 122
Vorschalt-Platinen, LED- 159
Vorschlag-Hämmer 36

W

Waagen,
Brief- 117
Feder- 116
Hänge- 116
Koffer- 116
Löffel- 117
Paket 117
Plattform 117
Taschen- 116
Wasser- 21
Wagen-Heber 46
Wägen,
Werkstatt- 66
Werkzeug- 66
Wago-Reihen-Klemmen 239
Walzen-Häcksler 343
Wand-
Halterungen 164
Kabel-Trommeln 312
Lüfter 301
Uhren 352
Wände, Loch- 66
Wandler 121
Wandler,
Linear-IC- 153
Spannungs- 141
Wand-Leuchten Außen- 360, 363
Wand-Leuchten, Solar- 360
Wand-Steckdosen, CEE- 314
Wannen-Leuchten, Feuchtraum- 357
Wärme-Wellen 303
Wärmebild-Kameras 95, 106
Wärmeleit-Pasten 166
Wartungs-Einheiten, Druckluft- 204
Wasser-
Analyse-Geräte 110
Kocher 333
Melder 292
Schläuche 346
Sprudler 332
Waagen 21
Wassersprudler, Sodastream- 332
Wasserwaagen,
Digitale 22
Laser- 21
Leichtmetall- 21
Schnur- 21
Wechsel-Richter 121
Wechsel-Klingen-Sets 25, 28
Werk-Bänke 67
Werkbank-Grundmodule 67
Werkstatt-
Leuchten 48, 381
Lupen 48, 381
Magazine 59
Wägen 66
Werkzeug-
Akku-Ladetechnik 341
Akkus 11, 341, 344
Koffer 23, 35
Leisten 66
Sets 22, 44
Wägen 66
Werkzeuge,
Engländer 34
Garten- 343
IC- 165
Installations- 323
Karosserie- 45
Multifunktions- 8
Uhrmacher- 44
Werkzeug-Koffer,
Bestückte 23
Unbestückte 35
Werkzeug-Leisten-Geräte-Halter 66
Werkzeug-Sets, Netzwerk- 323
Wetter-Stationen 336
Wetter-Stationen, SAT- 339
Wetter-Stationen, Funk- 336
Widerstände,
Dickschicht- 171
Hochlast- 170
Kohleschicht- 168, 172
Leistungs- 170, 172
Metallschicht- 169, 171
SMD- 170
Widerstands-Sortimente, Metallschicht- 169
Wind-Messer 339
Winkel-
Messer 22
Schleifer 7
Winkel-Messer, Digitale 22
Winkel-Schraubendreher-Sets 26
Wipp-Schalter 187
Wisch-Roboter 334
WLAN-
Access-Points 322
Adapter 321
Karten 321
Repeater 317
Router 316
WLAN-Einzel-Adapter, Powerline- 318
WLAN-Network-Kits, Powerline- 319
WLAN-Starter-Kits, Powerline- 318
Wühlmaus-
Fallen 347
Vertreiber 347

X

XLR-Kabel 224

Y

Y-Adapter, Kabel 223
Y-Kabel, USB 2.0- 228

Z

Z-Dioden 155
Zähler, Geiger- 111
Zangen-
Fühler 108
Sets 41
Zangen,
Abisolier- 37
Crimp- 41
Kombi- 43
Multifunktions- 36
Press- 41
Print- 36
Strom- 98
Zeit-
Relais 181
Schaltuhren 311
Zeitschaltuhren,
Steckdosen- 311
Unterputz- 312
Zener-Dioden 155
Zener-Dioden-Sortimente 154
Zimmer-Brunnen-Pumpen 346
Zinne, Löt- 86
Zoll-Stöcke 21
Zug-
Gehrungs-Sägen 14
Kapp-Sägen 14
Ringschlüssel 34
Zugangs-Systeme, Transponder- 286
Züge, Flaschen- 68
Zusatz-Kameras 288
Zwei-Komponenten-
Kleber 61
Sekunden-Kleber 62
Zweipoliger Spannungs-Prüfer 100
Zweit-Batterie-Lader 47
Zwischen-Steckdosen 306, 367
Zwischen-Stecker Überspannungs-Schutz- 306
Zylinder-Schrauben 53
Zylinder, Elektro- 202

Mit 14 Sensoren exakte Raumerfassung

549,-

Wisch- und Saugfunktion mit einer hohen Saugleistung von 2000Pa

Virtuelle Wände über App

Laser Distanz Sensoren (LDS) für eine 360° Abdeckung

Die Ladestation bringt volle Power in nur 3 Stunden

Xiaomi Roborock S6/T6 Saugroboter

Bei der 3. Generation der Saugroboter, dem Roborock S6 hat Xiaomi die Stärken des Vorgängers kontinuierlich weiterentwickelt. So ist es mit den nun 14 Sensoren möglich Räume noch exakter zu erfassen und detaillierte Raumpläne zu erstellen. Die innovative Wischfunktion und praktischen Einstellungsmöglichkeiten per App wurden ebenfalls erweitert. Dabei ist der S6 um 50% leiser als sein Vorgänger.
Ausstattung: Intelligente Wegplanung mit Echtzeit Raumkarten und Einzelraumplanung · Reinigung nach Zeitplan · Hindernisüberwindung (bis zu 20mm) · Waschbarer HEPA Filter · Sprachsteuerung per Google Assistant · Erstellt Echtzeit Raumkarten mit seeparater Reinigungspläne für jeden Raum · Unsichtbare Wände, ohne lästige Magnetbänder **... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 353 x 350 x 93 mm · Auffangbehälter: 0.480 l · Akkuspannung: 14.4 V · Betriebszeit (max.): 2.5 h · Gewicht: 2 kg · Technologie: Li-Ion · Wassertank: 0.140 l.
Lieferumfang: Saugroboter · Ladestation · Kurzanleitung · Staubfilter · Netzkabel.

Best.-Nr.	St. €
2115102-WZ	549.-

Einbindung aller elektrischen Geräte ins Smart Home-System

Plug in die Steckdose stecken und Geräte anschließen

WORKS WITH CONRAD CONNECT

WORKS WITH amazon alexa

22,-

Anwendungsbeispiel

OSRAM

Smart+ Plug

Indoor Plug
Die smarte Steckdose: Der Indoor Plug ermöglicht dir, herkömmliche Leuchten und andere elektronische Geräte ohne Smart Lighting-Funktion in dein smartes Lichtkonzept mit einzubinden. Dabei muss es nicht immer eine Leuchte sein: Über den Indoor Plug lassen sich alle elektrischen Geräte ins Smart Home-System integrieren. Einfach Plug in die Steckdose stecken, mit Amazon Echo Plus (direkt kompatibel ohne zusätzliches Gateway) oder anderem Gateway verbinden, Gerät anschließen und schon können Sie alle Einstellungen mit der Lichtsteuerungsapp über das Smartphone steuern – egal, wo Sie sich befinden.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Länge: 84 mm · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20
Hinweis: SMART+ Produkte kannst du per Alexa steuern. Das einzige, was du zusätzlich brauchst, ist ein Smart-Lighting-System. Beispielsweise OSRAM LIGHTIFY oder Philips Hue.

Best.-Nr.	St. €
1596989-WZ	22.-

Alle Preise inkl. MwSt.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus siehe Seite 241.

Ready to print – mit erweitertem Druckraum

299,-

renkforce

RF100 v2 3D-Drucker Starter-Kit

Der renkforce RF100 v2 ist die Weiterentwicklung des RF100. Er bietet Ihnen DAS Komplettpaket für den einfachen Einstieg in die faszinierende Welt des 3D Drucks. Dabei wurde der Druckraum um 72 % vergrößert und beträgt nun 120 x 120 x 120 mm. Zudem garantieren eine verbesserte Druckbettaufhängung und verbesserte Kabelführungen und Leitungen präzises Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Elastic · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 120 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · magnetisch · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: SD · USB · Leistungsaufnahme (max.): 120 W · Besonderheiten: inkl. Filament
... weitere Informationen finden Sie auf S. 130.

Best.-Nr.	St. €
1548286-WZ	299.-

Komplettpaket für den Einstieg

Fertig montiert und sofort einsatzbereit

Freihändiges Zeichnen von 3D Modellen

Verarbeitung von PLA, PCL und ABS

Geschwindigkeit bis zu 8 Stufen einstellbar

39,99

MAKER FACTORY

3D Druckstift UN-400B

Der 3D Druckstift enthält alles was Sie brauchen, um Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Neben einem Sortiment an Materialien ist auch ein praktischer Stift-Halter im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: 3D Druckstift UN-400B · Stift-Halterung · PCL Filament (3 m) · PLA Filament (3 m) · ABS Filament (3 m) · 2x Schablone · Adapter · USB-Kabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1716013-WZ	39.99

62,49

WLAN-AC-Standard

Neue Bluetooth®-Version: 5.0

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Lieferbar ab Ende September 2019

RaspberryPi

Raspberry Pi® 4 Model B (4 GB RAM)

Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard. **... weitere Informationen finden Sie auf S. 144.**

Best.-Nr.	St. €
2138865-WZ	62.49

Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Optimales Handling – in jeder Situation

129,-

BOSCH
Invented for life

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Akku-Bohrschrauber mit 169 mm kurzer Kopflänge für optimale Handhabung bei allen Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. 2-Gang Hochleistungs-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren bis 19 mm und Schrauben bis 7 mm Durchmesser. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen **... weitere Informationen finden Sie auf S. 4.**

Best.-Nr.	St. €
1416722-WZ	129.-

- 12 V/1 x 2 Ah Li-Ion-Akku/1 x 4 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 15/30 Nm

- 4000 Counts
- Auto-Range
- AC/DC-Strommessbereich

34,99

VOLTCRAFT

Digital-Multimeter VC175

Das VOLTCRAFT Handmultimeter VC175 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben. Mit dem Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher durch.
Die integrierte LED-Taschenlampe bringt bei Bedarf immer Licht ins Dunkel. Weitere Leistungsmerkmale wie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Dioden- und Durchgangstest und die Hold-Funktion zeugen vom hohen Stand der Technik Ihres Messgerätes **... weitere Informationen finden Sie auf S. 90.**

Best.-Nr.	St. €
124457-WZ	34.99

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt. Preisstand: 06.08.2019. Filialpreise können abweichen. AGB finden Sie unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO sowie Ihr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co. KG, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG, und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau.
conrad.de