



WERKZEUG &

HAUSTECHNIK

2020

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

HOLZ, METALL ODER MAUERWERK?

KEIN PROBLEM!

2x 18 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku

Drehmoment (max.) 48 Nm

Drehmoment-Stufen 0.5 - 4.5 Nm

190,07

179,-



Metabo Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2. Akku, Koffer & Zubehör

Ausstattung: Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz · Schlagbohrfunktion zum Bohren im Mauerwerk · Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle · Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes · Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden.

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter · Schnellspannbohrfutter ·

Gürtelhaken und Bitdepot · 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) · Ladegerät SC 30 · Alu-Transportkoffer · Zubehör-Set.

Best.-Nr.	St. €
2256364-2R	179,-

Lieber Technik-Freund,

Sie halten auf über 140 Seiten die neueste Technik in Ihren Händen. Alles, was Sie für Ihre Projekte brauchen, finden Sie hier im brandneuen Werkzeug- & Haustechnik-Katalog. Angefangen von professionellen Werkzeugen bis zu smarter Haustechnik, die Ihr Gebäude komfortabler und sicherer machen. Damit sind Ihren Ideen keine Grenzen mehr gesetzt. Mit dem richtigen Werkzeug und hochwertiger Technik gelingt Ihnen alles. Und auf conrad.de haben Sie jederzeit Zugriff auf insgesamt 800.000 Artikel aller namhaften Hersteller.

Viel Vergnügen und Inspiration beim Blättern!

Ihr

Werner Conrad



Best.-Nr. 1406552-2R
Seite 94



Best.-Nr. 1698457-2R
Seite 5



Best.-Nr. 124457-2R
Seite 39

Werkzeug & Werkstatt

2

Elektro- & Handwerkzeuge	3 - 14	Werkstatt, Betriebsausstattung	
Spezialwerkzeuge	15 - 17	& Arbeitsschutz	23 - 33
Kfz-Werkzeuge	18 - 19	Löttechnik	34 - 37
Werkstattausrüstung	21 - 22		

Messtechnik & Stromversorgung

38

Multimeter & Zubehör	39 - 42	Wägetechnik	49
Spezial-Messgeräte	42 - 43	Laborgeräte, Oszilloskope	50
Testgeräte	44 - 45	Stromversorgung & Netzteile	51 - 53
Umwelt-Messtechnik	46 - 47	Spannungswandler & Wechselrichter	53
Einbaumessgeräte	48		
Energiekostenmessgeräte	48 - 49		

Entwicklungskits

54

3D-Druck	55 - 58	Einplatinencomputer & Zubehör	60 - 61
Bausätze & Module	59		
Lernpakete & Experimentierkästen	59		

Bauelemente

62

Halbleiter	63 - 64	Sicherungen	68
Optoelektronik	64	Relais	69 - 70
Sensoren	65	Gehäuse & Platinen	71
Widerstände	66		
Kondensatoren	67		

Automation & Pneumatik

72

SPS	73	Mess- & Regeltechnik,	
Befehls- & Meldegeräte	74	Antriebstechnik & Pneumatik	75

Steckverbinder & Kabel

76

Unkonfektionierte Kabel	77 - 80	Kabel-Zubehör	83
Konfektionierte Kabel	81 - 82	Steckverbinder	84 - 85

Akkus, Batterien & Ladegeräte

86

Akkus & Batterien	87 - 90	Ladegeräte	90 - 91
-------------------	---------	------------	---------

Gebäudetechnik & Smart Living

92

Smart Home		Kommunikationstechnik	116 - 117
Komplettsysteme	93 - 97	TV-Empfang	118 - 119
Sprachsteuerung	98	Haushaltsgeräte	120
Sicherheitstechnik	99 - 103	Wettermessgeräte	121
Lüftung, Heizung & Klima	104 - 107	Gartentechnik	122 - 125
Installationstechnik	108 - 111	Solartechnik	126
Netzwerktechnik	113 - 115	Uhren	127

Licht

128

Innenbeleuchtung	129 - 131	Leuchtmittel	136 - 137
Außenbeleuchtung	132 - 133	Taschen- & Stirnlampen	138 - 141
Intelligentes Licht	134 - 135		

Service

142 - 143



WERKZEUG &

WERKSTATT

SERVICE-TIPP

48 Monate Langzeit-Garantie

Für noch mehr Sicherheit in den ersten vier Jahren.

conrad.de/langzeitgarantie

Werkzeug & Werkstatt

Elektro- & Handwerkzeuge	3-14	Werkstatt, Betriebsausstattung	2
Spezialwerkzeuge	15-17	& Arbeitsschutz	23-33
Kfz-Werkzeuge	18-19	Löttechnik	34-37
Werkstattausrüstung	21-22		

CONRAD EMPFEHLUNG

OPTIMALE HANDHABUNG BEI ALLEN BOHR- UND SCHRAUBANWENDUNGEN



Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

**Akku-Bohrschrauber GSR
 12V-15/GSR 12V-15 FlexiClick**

- Inkl. 2. Akku
- Inkl. Zubehör



Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: 1529171: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · GFA 12-B Bohrfutter · GFA 12-X Bitaufsatz · GFA 12-W Winkelaufsatz · GFA 12-E Exzenteraufsatz · Schnellladegerät GAL 1230 CV · L-BOXX Gr. 2
1416722: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät AL 1115 CV · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrer Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrer Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Technische Daten: Spannung: 12 V · Technologie: Li-Ion · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang.

Best.-Nr.	Typ	Kapazität	St. €
1416722-2R	GSR12V-15	2 Ah, 4 Ah	145.24
1529171-2R	GSR 12 V-15 FlexiClick	2 Ah	199.99 189.99



ab **145²⁴**

1416722

1529171



Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 W 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Leistung: 720 W · Spannung: 230 V · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 1.9 kg.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · Zweilochschlüssel.

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	St. €
1420226-2R	67.99 59.99



59⁹⁹



Ortungsergat GMS 120 Professional

- Ortungstiefe max: 120 mm
- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiges LED-Leuchtring fur eine noch zuverlassigere Ortung

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 120 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9V 6LR61 / 1 x 9V 6F22 · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 270 g · Ortungstiefe (spannungsfuhrende Leitungen): 50 mm.

Lieferumfang:
 Batterie (9V 6LR61)
 Handschlaufe · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
824172-2R	87.72

87⁷²



**Professional Set: GSR 18V-28 +
 2x GBA 18V 3.0Ah + AL1820 CV**

- 18 V/3.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 63 Nm

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazitat: 3.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 500 / 0 - 1900 U/min · Drehzahl-Bereich: 0 bis 1900 · Max. Drehmoment: 63 Nm · Max. Schrauben-Ø: 8 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: 38 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.1 kg · Abm.: (L x B x H) 325 x 250 x 110 mm.

Lieferumfang: GSR 18V-28, 2x GBA 18V 3.0Ah, AL1820 CV.

Best.-Nr.	St. €
2207711-2R	229.99 199.99



199⁹⁹



Bohrer- und Bit-Set V-LINE 103tlg.

- 19 HSS-TiN Metallbohrer Ø 1.5 - 7 mm
- 14 Bohrer fur Stein und Holz
- Bitset 53tlg. + Bithalter
- Steckschlusselsatz SW 5 - 13 mm
- Bohrer & Bits sicher und ubersichtlich im Koffer verstaut
- Robuster Koffer mit Tragegriff fur Transport

Technische Daten: Material-Eigenschaft: TiN · Aufnahme: Zylinderschaft.
Lieferumfang: 9 Holzbohrer: Ø 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm · 19 Metallbohrer HSS-TiN: Ø 1.5/1.5/2/2/2/2.5/3/3/3/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/ 5.5/6/7 mm · 5 Steinbohrer: Ø 4/5/6/8/10 mm · 40 Schraubertits, L = 25 mm: Schlitz 4/4/6/6/7/7 mm; Kreuzschlitz PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; Kreuzschlitz PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; Torx T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40; Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 · 13 Schraubertits, L = 50 mm: Schlitz 4/6 mm; Kreuzschlitz PH 0/1/2/3; Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3; Torx T 10/20/25 · 7 Steckschlussel-einsatze: 5/6/8/10/11/12/13 mm · Flachfrasbohrer Ø 6/22 mm · Lochsage Ø 32/38/44/54 mm · Kegelsenker ·

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Bithalter · Sechskant-Aufnahmeadapter · Innensechskantschlussel · Koffer.

Best.-Nr.	St. €
1556581-2R	37.03





TOOLCRAFT

GRENZENLOSER EINSATZ

EIN AKKU – VIELE MÖGLICHKEITEN

- **Akku-Rasentrimmer 20V**
NR. 2149350-2R 43.86 37.86 €
- **Akku-Schlagbohrschrauber**
NR. 1881815-2R 58.48 €
- **Akku-Kombihammer**
NR. 1881813-2R 97.47 €
- **Akku-Drehschlagschrauber**
NR. 1881816-2R 58.48 €
- **Akku-Schlagschrauber**
NR. 1881817-2R 68.23 61.41 €
- **Akku-Winkelschleifer**
NR. 2181347-2R 82.85 74.57 €
- **Akku-Exzentrerschleifer 20V**
NR. 1881819-2R 43.86 39.47 €
- **Akku-Kompressor 20V / 10bar**
NR. 2149347-2R 48.73 41.42 €
- **Akku-LED-Arbeitsleuchte 20 V**
NR. 2149349-2R 38.98 31.18 €
- **Akku-Handstaubsauger**
NR. 2149356-2R 34.11 €
- **Akku-Laubbläser**
NR. 2149351-2R 58.48 49.71 €
- **Akku-USB-Ladeadapter**
NR. 2149355-2R 19.49 15.59 €

Alle Modelle finden Sie hier:



Akkus und Ladegeräte bitte separat bestellen.

GLEICH MITBESTELLEN



29,23€

WERKZEUG-AKKU 2 AH

NR. 1881809-2R

Technische Daten: Typ: AP-1000 Serie TAWB-200 · Spannung: 20 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Höhe: 50 mm · Gewicht: 0.4 kg.



48,73€

WERKZEUG-AKKU 4.0 AH

NR. 1881810-2R

Technische Daten: Typ: AP-1100 Serie TAWB-200 · Spannung: 20 V · Kapazität: 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Höhe: 70 mm · Gewicht: 0.67 kg.



19,49€

LADEGERÄT 20V 2.3 A

NR. 1881811-2R

Technische Daten: Ohne Akku · Betriebsspannung: 20 V/DC · Passender Akku: LiIon · Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Ladestrom (max.): 2.3 A.



38,98€

LADEGERÄT 20V 5.0 A

NR. 1881812-2R

Technische Daten: Ohne Akku · Betriebsspannung: 20 V/DC · Passender Akku: LiIon · Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Gewicht: 0.7 kg · Ladestrom (max.): 5 A.

CONRAD EMPFEHLUNG

PERFEKT FÜR JEDE AUFGABE

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



199⁹⁹

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2. Akku u. Makpac

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 36/62 Nm

Technische Daten: Typ: DDF482RFJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2. Gang) 0 - 600/0 - 1900 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 36/62 Nm · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 38/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1,7 kg · Abm.: (L x B x H) 185 x 79 x 249 mm

Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Einhängbügel · MAKPAC Gr.2.

Best.-Nr.	St. €
1698457-2R	204.99 199.99



Akku Bohrhammer SDS-PLUS 12V

- 12 V
- Schlagenergie max. 1.0 J

223²³

Technische Daten: Spannung: 12 V · Technologie: Li-Ion · Schlagenergie max.: 1.0 J · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Beton) 13/10/14 mm · Gewicht: 2.6 kg · Abm.: (L x B x H) 246 x 74 x 198 mm.
Lieferumfang: Transportkoffer inkl. Bohrer-/Bit-Sortiment · Ladegerät DC10SB 12V max. · Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah · Seitengriff 36 · Tiefenanschlag · Bohrer-Meisselfett 85 ml.



Best.-Nr.	St. €
2108470-2R	223.23

Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z o. Akku

- 18 V
- Schleiffläche: Ø 125 mm

95⁵²

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Schleiffläche: Ø 125 mm · Schwingkreis-Ø: 2.8 mm
Lieferumfang: Staubbox.
Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Best.-Nr.	St. €
1719675-2R	95.52

MARKENSHOP

Weitere Produkte von makita finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/makita



Akku-Schlagschrauber 18 V DTD171Z



- 18 V/ Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 180 Nm



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Typ: DTD171Z · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2./3. Gang) 0 - 1100/2100/0 - 3200 U/min · Max. Drehmoment: 180 Nm · Max. Schrauben-Ø: M16 · Schlagzahl: (1./2./3. Gang) 0 - 1100/2600/0 - 3600 U/min

149,-



Getriebe-Art: 3-Gang · Abm.: (L x B x H) 116 x 79 x 236 mm.
Lieferumfang: PH Bit 2x50.

Best.-Nr.	St. €
2159056-2R	149.-

Akku-Set 18 V DLX2221JX2

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (hart) 140 Nm

329,-

Technische Daten: Typ: DTD155 · Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1/2. Gang) 0 - 1300/0 - 3000 U/min · Max. Drehmoment: (hart) 140 Nm · Schlagzahl: (1/2. Gang) 0 - 1600/0 - 3900 /min · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.2 kg · Abm.: (L x B x H) 135 x 79 x 232 mm.
Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18V/3Ah · Bohrer-Bit-Set 38tlg. · Ladegerät DC18RC · MAKPAC Gr.3.



Best.-Nr.	St. €
1605111-2R	329.-

Winkelschleifer 125mm 840W 9558NBRZ



- 840 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

52⁶³

Technische Daten: Leistung: 840 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 x 2 · Gewicht: 2.1 kg
Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm · Seitengriff 36 · Stirnlochschlüssel 35 mm.



Best.-Nr.	St. €
2134347-2R	52.63

GLEICH MITBESTELLEN

Erforderliches Zubehör:
Akkupack-Schnellladegerät DC18RC

2 x Li-Ion Akku BL 1830B Li 18 V/3 Ah inkl. Ladegerät DC18RC

Best.-Nr.	St. €	Best.-Nr.	St. €
554719-2R	87.99	1533201-2R	142.99

18 V Lithium-Ionen Akku BL1815/1840

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1533183-2R	Li-Ion Akku-BL1815N, 18 V/1,5 Ah	56.99
1533184-2R	Li-Ion Akku BL1840B 18 V/4 Ah	81.99
1533185-2R	Li-Ion Akku BL1840B 18 V/5 Ah	92.99

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de
 Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter conrad.de/toolcraft#garantie

CONRAD EMPFEHLUNG

MAXIMALE LEISTUNG FÜR JEDE ANWENDUNG



10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- 10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm

Technische Daten: Typ: PowerMaxx BS · Spannung: 10.8 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 360/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 17/34 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 18/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.8 kg.

Lieferumfang: Li-Ion Akku (10,8 V/2,0Ah) · Ladegerät LC 40 · Werkzeugtasche.



99⁹⁹

Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	St. €
1152590-2R	116.97 99.99

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Set Mobile Werkstatt Aluminum



- 18 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 48 Nm

169⁹⁹



Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 2.0 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 450 / 0 - 1600 / min · Max. Drehmoment: 48 Nm · Drehmoment-Stufen: 0.5 - 4.5 Nm · Max. Bohr-Ø: 20 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 0 - 10 mm · Gewicht: 1.3 kg

Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot · 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) · Ladegerät SC 30 · Alu-Transportkoffer · Zubehör-Set.

Best.-Nr.	Pckg. €
2256365-2R	189.99 169.99

Akku-Bohrschrauber BS 18 L inkl. 3. Akku



- 18 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 25/50 Nm

149⁹⁹



Technische Daten: Typ: BS 18 L · Spannung: 18 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 1800 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 25/50 Nm · Drehmoment-Stufen: 15+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 20/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.6 kg

Lieferumfang: Gürtelhaken und Bitdepot · 3 x Li-Power Akku (18 V/2 Ah) · Ladegerät SC 60 Plus · Schnellspannbohrfutter · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1646397-2R	160.84 149.99

HSS-CO-Bohrerkassette 19-teilig „Promotion“



25³³



Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Material: HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Zugfestigkeit (max.): 1100 N/mm² · Aufnahme: Zylinderschaft.

Best.-Nr.	Pckg. €
466739-2R	25.33

10-teiliges Stichsägeblattsortiment



974



Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Material-Eignung: Holz · Metall · Kunststoff.

Lieferumfang: 1 x T119B0 · 1 x T101B · 2 x T119B · 2 x T144D · 1 x T111C · 1 x T127D · 1 x T118B · 1 x T118A.

Best.-Nr.	Pckg. €
1666857-2R	9.74

MARKENSHOP

Weitere Produkte von metabo finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/metabo



SERVICE-TIPP

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen. Gratis unter: conrad.de/newsletter

CONRAD EMPFEHLUNG

FEIN - DER SPEZIALIST FÜR PROFESSIONELLE UND EXTREM ZUVERLÄSSIGE ELEKTROWERKZEUGE

Kundenempfehlung:



4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



1494452

ab **189,-**



1494452

MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL

- Leistungsstarker 350 Watt Hochleistungsmotor
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme

Hinweis: Die detaillierten Produktbeschreibungen finden Sie in unserem Online-Shop unter: conrad.de

Ausstattung: QuickIN-Schnellspannsystem ·

Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung in Tisch- oder Bohrständeralterung · Metallgetriebe · Tachogenerator · Geeignet für stationären Betrieb · 5 m Netzkabel in Industriequalität.



Anwendungsbeispiele

Best.-Nr.	Bezeichnung	Leerlaufschwingzahl	Werkzeugaufnahme	Betriebsspannung	Mengenangaben	Kabellänge	St. €
1494452-2R	MultiMaster Power & Precision Edition 350 QSL	10000 - 19500 /min	StarlockPlus	230 V	46teilig	5 m	232.97
2274649-2R	MULTIMASTER MM 500 Plus Top	10000 - 19500 /min	StarlockPlus	230 V	32teilig	5 m	289.-
2274657-2R	MULTIMASTER MM 700 Max Top	10000 - 19500 /min	StarlockMax	230 V	43teilig	5 m	389.-
2274644-2R	MULTIMASTER MM 300 Plus Start	11000 - 20000 /min	StarlockPlus	230 V	4teilig	5 m	189.-

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Fein finden Sie unter

conrad.de/fein



GLEICH MITBESTELLEN

99,-



Best of Starlock RENOVATION

Lieferumfang: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm) · 1 Hartmetall-Raspel (80 mm) · 1 Hartmetall-Segment-sägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm) · 1 fester Spachtel · 1 Schneidmesser (Pilzform) · 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm) · je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120)

Best.-Nr.	St. €
2274654-2R	99.-



54⁹⁰

Best of Starlock SANDING

Lieferumfang: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm) · 1 Schleiffinger · je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger

Best.-Nr.	St. €
2274661-2R	54.90

UNSERE WERKSTATT-PROFIS FÜR FREIZEIT UND BERUF

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.

DREMEL

- Max. 35.000 U/min
- 6 Vorsatzgeräte
- 128 Zubehörteile

165⁷⁰



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Spannzangen-Durchmesser: 3,2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g.

Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehör · Aluminiumkoffer.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	Pckg. €
812746-2R	165.70

Dremel VersaTip 2000-6 Gaslötkolben

DREMEL

- Ein Werkzeug für 6 verschiedene Anwendungen
- Jederzeit und überall einsatzbereit
- Sehr kurze Aufheizzeit

34⁹⁹



Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h.

Lieferumfang: Lötspitze · Schneideklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötschwamm + Schwammbehälter · Aufbewahrungsbox aus Blech.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
813411-2R	34.99

Werkzeugset 227tlg.

Makita

- Werkzeug übersichtlich und sicher im Koffer verstaut
- Griffbereit sortiert
- Koffer aus robustem Kunststoff mit Alu-Rahmen

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



99⁹⁹

Lieferumfang: 80teiliges Bit-Sortiment 1/4", L=25 mm · 29teiliges Bit-Sortiment 5/16" · 30teiliges Bit-Sortiment in Box · 3 x Bit-Adapter · 13 x Stecknüsse 1/4": SW 4 - 14 mm · 11 x Stecknüsse 1/2": SW 15 - 32 mm · 10 x Stecknüsse mit Bitaufnahme SW 5 - 13 mm · Stecknüsse 1/4": E4/E5/E6/E7/E8 · Stecknüsse 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18 · Stecknüsse 1/2": E20/E22/E24 · 12 x Maulschlüssel SW 8 - 19 mm · 8 x Innensechskantschlüssel · 2 x Verlängerung 1/4" · 2 x Verlängerung 1/2" · Zündkerzenschlüssel 1/2" SW 16/21 mm · Bit-Schraubendreher ·

Adapter für Stecknüsse 1/4" · Adapter 1/2" x 5/16" · Adapter 1/2" x 3/8" · Schraubendreher für Bits · Umschaltknarre 1/4" · Umschaltknarre 1/2" · Kardangelen 1/4" · Kardangelen 1/2" · Adapter für Verlängerung 1/2" · Quergriff für Schiebestück 1/4" ·

Best.-Nr.	St. €
1562208-2R	99.99

Steckschlüsselsatz 6,3 mm und 12,5 mm (1/4" und 1/2") 55tlg.

TOOLCRAFT

- Nüsse von 4 - 32 mm
- T-Profil-Nüsse T20 - T30
- Nüsse für Innen-Sechskant, Kreuzschlitz-PH, Schlitz
- Winkelschraubendreher 1,25 - 3 mm
- T-Kopf, Verlängerungen und Kardan-Gelenk

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



69⁹⁹



Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6,3 mm) · 1/2" (12,5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl.

Lieferumfang: Inhalt 12,5 mm (1/2"): Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 10 bis 32 mm · 2 Verlängerungen (75 und 250 mm) mit gleitendem T-Kopf 12,5 mm (1/2") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · 2 Zündkerzen-Einsätze 16 und 21 mm. Inhalt 6,3 mm (1/4"): Ratsche · 12 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlängerungen (50 und 150 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4") (M) x 10 mm (3/8") (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus hochlegiertem Spezialstahl: T20/

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Winkelschraubendreher 1,25/1,5/2/2,5/3 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest eingebettet.

Best.-Nr.	St. €
826372-2R	69.99

3 in 1 USB Heißdrahtschneider

TOOLCRAFT

- Betrieb über USB-Anschluss
- Inkl. 3 schnell zu wechselnden Aufsätzen (Schneidedraht, Klingenaufsatz, Gravuraufsatz)
- Drehbares Gelenk im Griff
- Schnelle Aufheizzeit

14⁶¹

USB

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Technische Daten: Typ: KSF-110 · Leistung: 5 W · Betriebsspannung: 5 V · Spannung: 5 V · Länge: 149 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 30 mm · Durchmesser: 30 mm · Gewicht: 66 g · Stromversorgung: über USB.

Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidedraht · Standfuß.

Best.-Nr.	St. €
1647028-2R	14.61

IHR ONLINE-VORTEIL



Unser komplettes Werkstatt- & Werkzeug-Sortiment

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/werkzeug

Scheppach Dekupiersäge SD1600V



• Anwendung im Modellbau



98³²

Technische Daten: Leistung: 120 W · Hubzahl (max.): 1700 /min · Sägeblattlänge: 127 mm · Ausladung: 407 mm · Schnitttiefe max. (90°): 57 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 630 x 295 x 370 mm · Gewicht: 12.7 kg.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	St. €
1378341-2R	107.22 98.32

2-Gang-Dekupiersäge DSH



194⁹⁵

Technische Daten: Leistung: 205 W · Hubzahl (max.): 900 /min · 1400 /min · Sägeblattlänge: 130 mm · Ausladung: 400 mm · Schnitttiefe max. (45°): 25 mm · Schnitttiefe max. (90°): 50 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 530 x 270 x 300 mm · Gewicht: 17 kg.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: Je 5 Sägeblätter grob und fein.

Best.-Nr.	St. €
805084-2R	194.95

Bandsäge BAS 261 Precision



- 400 W
- Bandgeschwindigkeit: 735 m/min

Sperrgut 2



299⁹⁹

Technische Daten: Leistung: 400 W · Bandgeschwindigkeit: 735 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblattlänge: 1712 mm · Ausladung: 245 mm · Schnitttiefe (max.): 103 mm · Tisch-Abm.: 328 x 335 mm · Abm.: (L x B x H) 530 x 470 x 840 mm · Gewicht: 32.5 kg.

Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt · Parallelanschlag · Winkelananschlag · Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm) · Schiebstock.



Best.-Nr.	St. €
1484233-2R	346.05 299.99

Oberfräse OBF1200



- 1200 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min

48⁷³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Leistung: 1200 W · Leerlaufdrehzahl: 11000 - 30000 U/min · Hubhöhe: 55 mm · Spannangendurchmesser: 6 mm · 8 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.1 kg.

Best.-Nr.	St. €
1483534-2R	48.73

CONRAD EMPFEHLUNG

ZUVERLÄSSIG - KRAFTVOLL - ROBUST

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Tischbohrmaschine PBD 40

- Leistung 710 W
- Bohrtiefe max. 100 mm
- Elektronische Drehzahleinstellung

Technische Daten: Leistung: 710 W · Drehzahlbereich: (1./2.Gang) 200 - 850/600 - 2500 U/min · Ausladung: 90 mm · Max. Bohrtiefe: 100 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl/Holz) 13/40 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 330 mm · Tischbreite: 350 mm · Gesamt-Höhe: 650 mm · Gewicht: 11.2 kg.



Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Schnellspann-Klemme · Parallelanschlag.

277⁸²



Best.-Nr.	St. €
812777-2R	341.17 277.82

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben

CONRAD EMPFEHLUNG

IDEAL GEEIGNET FÜR EISEN, STAHL, ALUMINIUM, KUPFER UND PVC

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



291⁴⁶



Mobile Metallbandsäge BS 125M

- (S1/S6) 400W/600 W
- Drehzahlregelung

Diese mobile Metallbandsäge ist ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC. Dank des geringen Eigengewichts ist die BS 125M besonders geeignet für den mobilen Montage-, Reparatur- und Baustelleneinsatz. Die Sägeblattspannung ist komfortabel über den frontseitig positionierten Drehknopf regelbar.

Ausstattung: Drehzahlregelung · Kugelgelagerte Sägebandführung ·

Massive Grundplatte · Rutschsichere Füße · Drehknopf · Feststellbarer Sägebügel für Transport.

Technische Daten: Leistung: 400 W · Leistung S1: 360 W · Leistung S6: 540 W · Bandgeschwindigkeit: 35 - 80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1435 mm · Abm.: (L x B x H) 450 x 720 x 380 mm · Gewicht: 24 kg.

Lieferumfang: Bandsägeblatt · Schraubstock · Werkstückanschlag.

Best.-Nr.	St. €
814061-2R	291.46

Ständerbohrmaschine



ab **190⁰⁷**

Technische Daten: Leistung: 400 W · Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Max. Bohrtiefe: 60 mm · Max. Bohr-Ø: (Stahl) 16 mm

· Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · MK2 · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm.

Best.-Nr.	Bohrfutter-Spannbereich	Betriebsspannung	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
1385515-2R	1 - 16 mm	230 V	1	190.07
814053-2R	3 - 16 mm	400 V	1	194.95

Zug-, Kapp und Gehrungssäge KAP 305 JL



- Ausziehbarer Rückanschlag

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

269⁹⁹



Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 305 mm · Bohrungs-Durchmesser: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Leistung: 1800 W · Betriebsspannung: 230 V · Schnitttiefe max. (45°): 85 mm · Schnitttiefe max. (90°): 115 mm · Gewicht: 30 kg.

Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt · Laser · Tischverbreiterung · Tiefenanschlag.

Best.-Nr.	St. €
818074-2R	269.99

Tellerschleifmaschine



102³⁴



Technische Daten: Leistung: 550 W · Schleifscheiben-Ø: 254 mm · Leerlaufdrehzahl: 1450 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 11 kg.

Best.-Nr.	St. €
1483535-2R	102.34

Bohrerschärfgerät BSG 13E



- Geeignet für Bohrer-Ø 3 - 13 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

44⁸³



Technische Daten: Leistung: 80 W · Schleifscheiben-Ø: 78 mm · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.4 kg.

Lieferumfang: Diamantscheibe · Spannfutter.

Best.-Nr.	St. €
1165463-2R	44.83

Laser-Entfernungsmesser Zamo II



- Messbereich 0.15 m - 20 m
- Messgenauigkeit +/- 3 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

43⁸¹



Technische Daten: Typ: Zamo II · Min. Messbereich: 0.15 m · Max. Messbereich: 20 m · Messgenauigkeit ±: 3 mm · Messzeit max.: 4 s · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien · Gewicht: 80 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 101 x 38 x 22 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien (1,5 V) · Verpackungsbox.

Best.-Nr.	St. €
1445719-2R	43.81

Laser-Entfernungsmesser 40 m



- Messbereich 0.05 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm

34⁹⁸

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Technische Daten: Min. Messbereich: 0.05 m · Max. Messbereich: 40 m · Messgenauigkeit ±: 2 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 120 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Abm.: (L x B x H) 115 x 32.5 x 52 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser · 1 x Aufbewahrungsbeutel · 1 x Hängeschleife schwarz · 1 x Gürtelklemme · 2 x AAA Batterie · 1 x Bedienungsanleitung.


Best.-Nr.	St. €
1619741-2R	38.98 34.98

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ



- Messbereich bis zu 8 m
- Automatische Selbstnivellierung
- Wasserwaage im Stativkopf
- Neigungsfunktion

39⁹⁹



Technische Daten: Reichweite (max.): 8 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stromversorgung (Details): 2 x AA 1.5 V Batterien · Abm.: (L x B x H) 74 x 51 x 81.5 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser · Aluminiumstativ.
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2141868-2R	43.99 39.99

Linienlaser GLL 2-10 Professional



85⁷⁷



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Reichweite (max.): 10 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Betriebszeit mit Batterien: (Linienbetrieb/Kreuzlinienbetrieb) 17/9 h · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5 V LR6 (AA) · Stativgewinde: 1/4" · 5/8" · Abm.: (L

x B x H) 106 x 55 x 112 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1597588-2R	85.77

Digitaler Winkelmesser TO-4988565



- Wasserdicht IP54
- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit

22³⁶



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Material: Aluminium · Kunststoff · Breite: 74 mm · Höhe: 50 mm · Abm.: (L x B x H) 82 x 74 x 50 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).



Lieferumfang: 1 x Digitaler Winkelmesser · 1 x Aufbewahrungsbeutel · 1 x Bedienungsanleitung
Hinweis: Lieferung ohne Batterie (2 x AAA Batterie erforderlich!)

Best.-Nr.	St. €
1662855-2R	24.36 22.36

CONRAD EMPFEHLUNG

GANZ GENAU STATT UNGEFÄHR



Anwendungsbeispiel



Ortungsgerät Truvo

- Ortungstiefe (max.) 70 mm
- Automatische Kalibrierung
- LED mit Ampelsystem

Technische Daten: Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 70 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 60 mm · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 150 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm.

41⁷⁸



Kundenempfehlung:

★★★★★

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: Batterien.

Best.-Nr.	St. €
1445720-2R	46.78 41.78

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter conrad.de/toolcraft#garantie

Crimpzangen-Set 7tlg.

- Auswechselbare Crimppeinsätze



69⁹⁹

Technische Daten: Anwendungsbereich: Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC · LWL-Stecker · Geeignet für Kabeltyp: RG6 · RG8 · RG11 · RG58 · RG59 · RG62 · RG174 · RG179 · RG213 · RG8218 · Länge: 225 mm.

Lieferumfang: Crimpzange · 6 Crimppeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr.	St. €
818645-2R	79.95 69.99

VDE Wechselklingen-Set 17teilig

- 17 St. VDE-Klinge, SL, TX, PH, PZ, SL/PZ, SL/PZ
- AC-Tester bis 250 V



32¹⁶

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Außen-TORX · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · DIN-Norm: DIN EN 60900.

Lieferumfang: Wechselstromtester · VDE-Schraubendreherhalter · 13X VDE-Klingen, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0, SL 5.5, SL 6.5, T10, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2 · 2X Spezialklingen, SL / PZ1, SL / PZ2.



Best.-Nr.	St. €
2108751-2R	32.16

CONRAD EMPFEHLUNG

FÜR JEDEN EINSATZ GERÜSTET

77⁹⁷



VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.

- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge

Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B x H) 350 x 225 x 65 mm.

Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüs-

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

terklemmen 1,5 · 2,5/2,5 · 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 · 2,5 mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 · 250 V · Digital-Multimeter VOLTcraft® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1177223-2R	77.97	72.98

Abisolierer

- 5 Werkzeuge in 1 Gerät
- Verwendbar für Koax, runde Netzkabel und Flachkabel
- Für RG59/6 & 7/11 Koaxleitungen



9⁹⁹



Technische Daten: Geeignet für: Koaxialkabel · Rundkabel · Länge: 125 mm.
Lieferumfang: Abisolierer.

Best.-Nr.	St. €
2203106-2R	11.99 9.99

Universal-Faltmesser

- Einhand-Öffnung
- 2-Komponenten-Griff mit Gürtelclip
- Aufbewahrung der Klingen im Griff



10⁷¹



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 6 · Gewicht: 145 g.
Lieferumfang: 5 Ersatzklingen · Polyamid-Gürteltasche.



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
813793-2R	10.71	10.03

Zweispindel Präzisions-Schraubendreher 16 in 1

- HRC 50-54
- Zwei Spitzen an jeder Schraubendreherklinge



9⁹⁹



Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Außen T-Profil · Schlitz · Außen-Sechskant · Tri-Wing · Pentalobe · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Länge: 137 mm.

Lieferumfang: 1 x Schraubendreher-Griff · 8 x lange Bits mit zwei Enden.

Best.-Nr.	St. €
2125974-2R	14.99 9.99

MARKENSHOP

Weitere Produkte von TOOLCRAFT finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/toolcraft



Werkzeugset 35tlg. Kraftform Kompakt W 1 Wartung



- Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten
- Mit Zyklop Speed Knarre mit schwenkbarem Knarrenkopf
- Werkzeuge übersichtlich und sicher in robuster Textilbox verstaut

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

99⁹⁹



Lieferumfang: VDE Kraftform Handhalter · 12 Wechselklingen: Schlitz 0,4 x 2,5/0,6 x 3,5/0,8 x 4/1 x 5,5 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkralle · Spannungsprüfer, Schlitz 3 mm · Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklop Speed Knarre 1/4" · Zyklop-Verbindungsteil 1/4" · Zyklop-Verlängerung 1/4" · Steckschlüsseleinsätze SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz

Pozidriv PZ 1/PZ 2; Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm; Torx T 25.

Best.-Nr.	St. €
1457237-2R	99.99

Kraftform 2go 100 Schraubendreher-Set 11tlg.



- VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher
- „Take it Easy“ Werkzeugfinder im formstabilen Wera 2go 4 Köcher
- Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung



48⁷³



Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900

Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 0,4x2,5x80/0,6x3,5x100/0,8x4x150/1x5,5x200 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80/PH 2 x 100/PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 · Torx-Schraubendreher T 10 x 80/T 15 x 80/T 20 x 80 · Klettstreifen 50 x 120 · Wera 2go 4 Köcher.

Best.-Nr.	St. €
1548001-2R	48.73

CONRAD EMPFEHLUNG

BESONDERS FÜR DEN HARTEN SCHRAUBFALL GEEIGNET

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel



Bitset Tool-Check PLUS 39tlg.

- Vollstahl-Ratsche für 1/4" Bits & Nüsse
- Zähnharte Torsion Bits besonders geeignet für den harten Schraubfall

60⁴³



Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4" (6,3 mm) · Länge: 25 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · zähhart.

Lieferumfang: Vollstahl-Ratsche · Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter · Bithalter mit Schnellwechselfutter · Verbindungsteil · 7 x Steckschlüssel · 29 x Torsion Bits.

Best.-Nr.	St. €
1173656-2R	60.43

9tlg. farbcodierter Sechskant-Kugelkopf-Winkelschlüsselsatz 9tlg.



- Mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung

27²⁸



Lieferumfang: 1 x SW 1,5x90/2,0x101/2,5x112/3,0x123/4,0x137/5,0x154/6,0x172/8,0x195/10,0x224.

Best.-Nr.	Pckg. €
818895-2R	27.28

Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: brüniert

Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker 11tlg.



- In robuster Tasche

189⁹⁹



Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 8 - 19 mm · Anzahl Zähne: 80 · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet

Lieferumfang: Maul- und Ringratschenschlüssel: SW · 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · Tasche.

Best.-Nr.	Pckg. €
408082-2R	209.99 189.99

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter conrad.de/toolcraft#garantie

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Wera finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/wera



KNIPEX 12 52 195 PreciStrip16
Automatische Abisolierzange 195 mm



Anwendungsbeispiel



84⁹⁹

Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.08 bis 16 mm · Länge: 195 mm.

Best.-Nr.	St. €
2249639-2R	87.99 84.99

Aderendhülsen-Crimpzange Twistor16



- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Quadratisches Crimpprofil, großer Kapazitätsbereich von, 14 bis 16 mm²
- 36° drehbarer Crimpeinsatz- mit 8 fühlbaren Rastpositionen



Anwendungsbeispiel

149⁹⁹



Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.14 bis 16 mm² · Quetschbereich AWG: 5 bis 26 awg.

Best.-Nr.	St. €
1674878-2R	154.99 149.99

Aderendhülsen-Sortimentsbox isoliert
400 St.



- Länder-Farbcode: DIN
- Inkl. Sortimentsdose
- Weiß, Grau, Rot, Schwarz, Blau

9⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: Sortimentsdose · Länder-Farbcode: DIN · Isolierungsart: Vollisoliert · Herstellerfarbe: Weiß · Grau · Rot · Schwarz · Blau · Herst.-Teilenr.: 97 99 906 · Inhalt: 400 St.

Lieferumfang: 50 x weiß 0,5 mm² · 100 x grau 0,75 mm² · 100 x rot 1 mm² · 100 x schwarz 1,5 mm² · 50 x blau 2,5 mm² · Sortimentsbox.

Best.-Nr.	St. €
1665156-2R	12.99 9.99

KNIPEX 87 00 100 BK Cobra® XS
aufgeprägte, raue Oberfläche grau
atramentiert 100 mm



Anwendungsbeispiel



26⁹⁹

Technische Daten: Spannungsbereich (max.): 24 mm · Länge: 100 mm · Länge: 100 mm · Gewicht: 87 g · Schneidhärte: 60 HRC · Herst.-Teilenr.: 87 00 100 BK.

Best.-Nr.	St. €
2249642-2R	30.35 26.99

TubiX® Rohrabschneider 260 mm



Anwendungsbeispiel



57⁹⁹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 180 x 65 x 40 mm · Gewicht: 332 g · Material: Metall · Passend für Rohrdurchmesser: 6 - 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
2249645-2R	61.99 57.99

KNIPEX 95 16 160 Kabelschere mit
Stufenschnitt isoliert mit
Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft



49⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 95 16 160 · Länge: 160 mm · Länge: 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
2249687-2R	55.22 49.99

MARKENSHOP

Weitere Produkte von KNIPEX finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/knipex



Wiha Competence XXL II 42069
Elektriker Werkzeugkoffer
bestückt 115teilig



1545⁰⁴



Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 440 x 625 x 280 mm · Besonderheiten: ausziehbarer Griff · mit Rollen · wasserdicht · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 19 kg.

Best.-Nr.	St. €
2206488-2R	1545.04

TorqueVarioS Drehmoment-Schraubendreher 13teilig



151⁰⁹



Technische Daten: Antrieb: 6 mm · Toleranz ±: 6 % · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · EN 60439-1 · Drehmoment: 0,8 - 5 Nm. **Lieferumfang:** VDE Drehmoment-schraubendreher Arbeitsbereich 0,8 bis 5 Nm (stufenlos einstellbar) · VDE Bithalter mit SoftFinish Griff · VDE-isolierter Bithalter mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm · Einstellwerkzeug (Torque-Setter) · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schlitzschrauben 2,5 x 75; 3,5 x 75; 5,5 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrau-

ben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 75; 2 x 75 mm · Je 1 VDE-isolierte slimTorque Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 75; 2 x 75 mm · Je 1 Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben Schlitz/PH und Schlitz/PZD.

Best.-Nr.	St. €
1529278-2R	151.09

VDE-Schraubendreher SoftFinish® slimFix Set 12 tlg.



- Hochwertige Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Uneingeschränkter Zugang zu tiefliegenden Schrauben



Anwendungsbeispiel



72¹²

Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · brüniert.

Lieferumfang: Schlitz 3,5 x 0,6/4 x 0,8/5,5 x 1/6,5 x 1,2 mm · Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz

Pozidriv PZ 1/PZ 2 · Torx T 15/20/25 · Plus/Minus SL/PZ 2.

Best.-Nr.	St. €
1435921-2R	72.12

Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12 - 1.000 V AC



34¹¹



Technische Daten: Länge: 150 mm · Spannung: 12 - 1000 V. **Lieferumfang:** inkl. 2x AAA-Batterien **Hinweis:** Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer

bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Best.-Nr.	St. €
2233205-2R	34.11

E-Schraubendreher speedE® II electric



- 7-tlg mit slimBits
- Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini
- Schnell war noch nie so einzigartig

199,-



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Länge: 140 mm. **Lieferumfang:** 1x E-Schraubendreher Griff speedE® · 1x Akku-Set 18500 Li-Ion (41914) · 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion (41915) · 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm · 1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Länge Bit: 75 mm · 1x L-BOXX Mini für speedE®.

Best.-Nr.	St. €
2249721-2R	199,-

Magazin VDE-Bithalter mit 6 slimBits



- Doppelte Sicherheit: slimBits und Magazine sind einzeln VDE-GS geprüft



49⁷⁰



Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet.

Lieferumfang: SlimBits: 3 Schlitz 3,0/4,0/5,5 mm, Kreuzschlitz PH1/PH2, SL/PZ2.

Best.-Nr.	St. €
842548-2R	49.70

MARKENSHOP

Weitere Produkte von wiha finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/wiha



CONRAD EMPFEHLUNG

SO KLEIN - SO VIELSEITIG



Schalterschranckschlüssel Standard

- Für Schaltkästen, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1, x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm



Technische Daten: Ausführung: Standard.

Best.-Nr.	St. €
826142-2R	17.99 14.99

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

14⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2"
172-teilig



102³⁴

Ausstattung: Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauflösung, Feinverzahnung, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze ... **weitere Informationen finden Sie im Online-shop.**



Best.-Nr.	St. €
2160489-2R	102.34

HAZET Schraubendreher-Satz, 6teilig



- Ergonomische 3-Komponenten-Griffe
- Klingen mattverchromt, Spitzen brüniert



15⁵⁹



Technische Daten: Material-Eigenschaft: matt verchromt · brüniert
Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm.

Kundenempfehlung:



4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	Pckg. €
801418-2R	15.59

Drehmomentschlüssel
1/2" 40-200 Nm L.485mm



93⁵⁷



Technische Daten: Drehmoment: 40 - 200 Nm · Länge: 485 mm.

Best.-Nr.	St. €
2160518-2R	93.57

Mako Driver Kit Bit-Set



38⁹⁸

Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Vierkant (Robertson) · Innen-TORX · Innen-Dreikant · Gamebit · Außen-Sechskant · JIS · Tri-Wing · TORX BO · Spanner · Pentalobe · Antrieb: 5/32" (4 mm).

Lieferumfang: Magnetischer Aluminiumschraubendreher 4 mm mit kugelgelagerter Drehkappe · Flexible Wellenverlängerung Länge 150 mm · Kreuzschlitz (Phillips) PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2 · Schlitz 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm · Torx T2, T3, T4, T5 · Torx Security TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 · Pentalobe P2, P5, P6 · JIS J000, J00, J0, J1 · Innen-Sechskant 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm · Tri-point Y000, Y00, Y0, Y1 ·



Innensechskant Nuss 2.5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5.5 mm · Quadrat 0, 1, 2 · Gamebit 3.8, 4.5 mm · Spanner 4, 6, 8 · Dreieck 2, 3 mm · Standoff Bit für iPhone · Oval Drive · Magnetic Pick Up Bit · SIM Eject Werkzeug · 4 mm auf 1/4" Adapter.

Best.-Nr.	St. €
1606607-2R	38.98

IHR ONLINE-VORTEIL



Weiteres praktisches Handwerkzeug

finden Sie unter:

conrad.de/werkzeug



BERNSTEIN
TOOLS FOR ELECTRONICS

... FÜR PRÄZISES HALTEN

Pinzetten mit Touchpoint




WIR GESTALTEN WERKZEUGE ...

... FÜR HOHE SPANNKRAFT

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0

... FÜR MOBILITÄT UND SICHERHEIT

ESD-Werkzeugsets für unterwegs



... FÜR DEN RICHTIGEN DREH

Drehmoment-Werkzeuge und - Sets



Exzenterpoliermaschine HUB 9mm 650 W

KRAFTPAKET

- Leicht & Kompakt
- 9 mm Polierhub
- Stufenlos regulierbare Drehzahl
- Extralanges Kabel
- Praktisches Zubehör



Lieferumfang



72¹²

Ausstattung: Stufenlos regulierbare Drehzahl · Kontrollierte Beschleunigung · Hub 9 mm · 5 m Kabel
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 6400 U/min · Drehzahl (min.): 1600 U/min · Drehzahl-Bereich: 1600 - 6400 U/min · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 650 W · Polierkörper-Ø: 160 mm · Besonderheiten: ladbar über 230 V · Stufenlose Drehzahlregulierung · Werkzeugaufnahme: Klett
Lieferumfang: Inkl. 1 Aufnahmeteller 150mm (schraubbar Gewindemaß: UNC 5/16-24) mit Klett für Polierschwämme · 1 Schlüssel · Je ein 160 mm Polierschwamm weich und mittel · 1 Ersatzkohlen-Set · Canvas-Tasche

Best.-Nr.	St. €
1597583-2R	72.12

Drehmoment-schlüssel

GOODYEAR

- Inkl. Verlängerung und Stecknüsse
- 42 bis 210 Nm einstellbar
- Rutsicherer Griff
- Stabile Aufbewahrungsbox

50⁶⁸



Technische Daten: Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Drehmoment: 42 - 210 Nm · Auslöse-Genauigkeit ±: 4 % · Länge: 65 cm.

Best.-Nr.	St. €
556412-2R	50.68

Einhell Power X-Change Hybrid-Kompressor PRESSITO

Einhell

- Hybridfunktion
- Hochdruckpumpe
- Niederdruckpumpe
- Niederdrucksaugen
- Digitale Druckanzeige
- Bis 11 bar einstellbar
- Auto Shutoff Funktion

72¹²



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Mitglied der Power X-Change-Familie · Hybridfunktion: mit Stromkabel oder Akku unterwegs verwendbar · Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen · Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen · Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen · Digitale Druckanzeige mit einfacher manueller Bedienung · Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar
... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 222 x 300 x 190 mm · Betriebsdruck (max.): 11 bar · Gewicht: 2.11 kg · Stromversorgung: akkubetrieben · netzbetrieben
Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät (unter Zubehör verfügbar)!

Best.-Nr.	St. €
1664389-2R	72.12

Hydraulischer Rangierwagenheber 2250 kg

KUNZER
Qualität verbindet

- Stahlräder

107²²



Technische Daten: Tragkraft: 2.25 t · Abm.: (L x B x H) 720 x 255 x 530 mm · Gewicht: 21.5 kg · Arbeitshöhe: 15 - 53 cm.

Best.-Nr.	St. €
2141364-2R	107.22

SERVICE-TIPP

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.

Gratis unter: conrad.de/newsletter

Multifunktions-Kompressor, aufladbar

EUFAB

- Akku betrieben
- USB Ausgang
- LED Arbeitsleuchte
- Mehrere Ventiladapter
- LC Display
- Druck digital einstellbar
- Transporttasche für Fahrradrahmen geeignet

45⁸¹



Anwendungsbeispiel



Lieferumfang

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 6 x 8 x 40 cm · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 500 g · Besonderheiten: 230 V ladebar · Aufbewahrungs-Box/-Tasche · Automatische Abschaltung · Digitales Display · mit Arbeitslampe · Stromversorgung: akkubetrieben · über Steckernetzteil
Lieferumfang: Inkl. Luftschlauch: ca. 18 cm · Steckernetzteil 230 V · Schlauchstück für Autoventile · Adapter für Fahrradventile · Adapter für Luftpumpen · Balladapter · Transporttasche

Best.-Nr.	St. €
1764125-2R	45.81

Seilwinde 12 V 3150 kg Stahlseil

Berger & Schröter

- Funkfernbedienung oder Kabelfernbedienung
- 14m Stahlseil
- 3150 kg Zugleistung rollende Last



Ausstattung: 12 V, 3150 kg Zugleistung rollend, Rollenfenster, Kabelfernbedienung, Funkfernbedienung, 14m Stahlseil.

Technische Daten: Befestigungsart: Festmontage · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 13 kg · Seil-Geschwindigkeit (mit Last): 2,4 m/min · Seil-Länge: 14 m · Seil-Ø: 5.5 mm · Besonderheiten: Funkfernbedienung · inkl. Rollenfenster · Übersetzungsverhältnis: 153:1 · Zugkraft (rollend): 3150 kg.
Lieferumfang: Montageplatte, Rollenfenster, Anschlussrelais, Anschlusskabel.

Best.-Nr.	St. €
1665619-2R	131.59

CONRAD EMPFEHLUNG

EINFACHE BEDIENUNG, SCHNELLER AUTO-SCAN

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ross-Tech

Ross-Tech®HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer

Technische Daten: Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz · Passend für Marke: Audi · Volkswagen · Seat · Skoda



1549661



1549661

Best.-Nr.	Lizenz für	Bezeichnung	St. €
1549663-2R	uneingeschränkt	HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer	486.42
1549661-2R	3 Fahrzeuge	Ross-Tech®HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer	271.98
1549662-2R	10 Fahrzeuge	Ross-Tech®HEX-V2 USB Interface VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer	340.20
1516528-2R	uneingeschränkt	Ross-Tech®HEX-NET WiFi VCDS® Diagnosetool für VW, Audi, Seat und Skoda im Koffer	681.38

Diagnosegerät All-in-one Gerät CR Pro



- Vollständige Systemdiagnose
- Unterstützt das Zurücksetzen des Ölservices
- Wartung der elektronischen Parkbremse (EPB)



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Battery Management System (BMS) (Einige Fahrzeuge können diese Funktion nicht unterstützen) · Regenerationssteuersystem für Dieselpartikelfilter (DPF) · Elektronische Drosselklappensteuerung (ETC) · Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (SAS) · DTC lesen und löschen · Live-Daten lesen · Unterstützt den Batterietest · Unterstützt Datenprüfung und -druck · Full Speed Upgrade über den Computer · 10,16cm (4 Zoll) TFT-LCD, 480 * 320 Pixel · Unterstützt Multi-Language.

Technische Daten: Gewicht: 350 g · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz · Über USB-SAnschluss · Passend für Marke: Universal · Lizenz für: uneingeschränkt

Best.-Nr.	St. €
2125959-2R	252.47

SERVICE-TIPP

Beschaffungsservice

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter: conrad.de/beschaffungsservice

Zündzeitpunkt-Pistole mit Prüfgerät DIS



- 4 Betriebsarten
- Inkl. Aufbewahrungskoffer
- Für 2 und 4 Taktmotoren
- Verwendbar für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern
- 0 bis 180°

99⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Messung von Schließ- und Zündwinkel, Zündzeitpunkt und Drehzahl · Gummierte Oberfläche.

Technische Daten: Drehzahl-Bereich: 240 bis 9990 U/min · Gewicht: 1300 g · Stromversorgung: 12 V

Lieferumfang: Hochwertiges Anschlusskabel-Set.

Best.-Nr.	St. €
857336-2R	174.99 99.99

Diagnosegerät HHOBD Bluetooth



- Sensor-Messungen
- Freeze-Frame-Daten auslesen
- Extrem schnelle Reaktionszeit
- Fahrzeugdaten auf den Smartphone

29²³



Lieferung ohne Smartphone

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Unterstützte Protokolle: ISO-9141, ISO 14230, ISO 15765, KWP 2000, SAEJ1850, PWM & CAN und J1939 · Extrem schnelle Reaktionszeit · Sensor-Messungen und Freeze-Frame-Daten auslesen · Mit Spritspartrainer

Technische Daten: Gewicht: 41 g · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz · Lizenz für: uneingeschränkt.

Lieferumfang: HHOBD · Anleitung
Systemvoraussetzungen: Android, Windows, Linux
Hinweis: Geeignet für Benziner ab ca. 2000, Passend für Volkswagen AG und USA ab 1996 sowie Dieselmotoren ab 2004.

Die passende App finden Sie im Play-Store.

Best.-Nr.	St. €
1650372-2R	29.23

Uhrmacherlupe 5,0 x 25 mm

ESCHENBACH

- Präzisionslinse
- Vergrößerung 5,0 x
- Linsendurchmesser 25 mm

1169



Hinweis: Abbildung ähnlich, zeigt 7fache Vergrößerung Modell

Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 5,0 x · Linsendurchmesser 25 mm · Mit Lüftungsloch gegen Beschlagen.

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 5 x · Linsen-Ø: 25 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 20 à
818819-2R	11.69	10.99	10.29

Mobilux LED

ESCHENBACH



5173

Technische Daten: Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 5 x · Linsen-Ø: 58 mm.

Lieferumfang: Inkl. Schutzhülle und Batterien.

Best.-Nr.	St. €
818729-2R	51.73

Einschlaglupe Aplanatisch 10,0x

ESCHENBACH

- Präzisionslinse
- Vergrößerung 10,0 x
- Linsen-Ø 23 mm



4678

Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 10,0 x · Linsendurchmesser 23 mm · Verzeichnisfreie Abbildung · Staubdicht schließendes Gehäuse aus glasfaserverstärktem, unzerbrechlichem Polyamid.

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 10 x · Linsen-Ø: 23 mm · Herstellerfarbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
818823-2R	46.78 46.78	43.04	41.23

BEIDE HÄNDE FREI FÜR PRÄZISES ARBEITEN

Lupenbrille maxDetail

ESCHENBACH

- Anpassbare Bügel
- Griffigere Rändel für besseres fokussieren



6923



Dioptrieausgleich: ±3 dpt, rechts/links unabhängig voneinander einstellbar, eine Zylinderkorrektur ist nicht möglich Einfache Anpassung der Bügel ohne Erwärmen · Großer PD-Bereich von 60-68 mm · Arbeitsabstand ca. 40 cm · Inkl. Hartschaumetui.

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 2 x · Gewicht: 49 g


Lieferumfang: Etui.

Best.-Nr.	St. €
813977-2R	69.23

easyPOCKET 16D

ESCHENBACH

- Passt in jede Tasche



5653



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: SMD-LED-Beleuchtung · Ca. 6 Std. Betriebsdauer · Passt in jede Tasche.

Technische Daten: Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 4 x · Linsengröße: (L x B) 86 mm x 54 mm · Herstellerfarbe: Blau

Lieferumfang: Inkl. Batterien.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
818728-2R	56.53 56.53	53.17	50.95

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Lupen

finden Sie unter:
conrad.de/lupen

UNGLAUBLICH FLEXIBEL

Schraubstock Spannfix

- Spannweite Klemmbacken 70 mm
- Tischklemme
- Kugelgelenk

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.de ·

Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel



121⁸⁴

Best.-Nr.	St. €
821586-2R	121.84

Technische Daten: Besonderheiten: mit Kugelgelenk · Backenbreite: 50 mm · Spann-Weite (max.): 70 mm · Spannweite (Tischklemme): 80 mm · Gewicht: 1.5 kg

CONRAD EMPFEHLUNG

ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG & PRÄZISE

ab 121⁸⁴



810272

Parallel Schraubstock

Ausstattung: Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung ·

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Einfach nachstellbare zentrische Führung.

Technische Daten: Material: Stahl

Best.-Nr.	Backenbreite	Spann-Weite (max.)	Gewicht	St. €
810272-2R	100 mm	125 mm	4.5 kg	121.84
810274-2R	140 mm	200 mm	16 kg	209.57

Rohr-Schraubzwinde BPC-H12



647269

647270

ab 26³¹



647269

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Ausladung	Gewicht	ST €	ab 3 à
647269-2R	40 mm	0.88 kg	26.31	24.37
647270-2R	42 mm	1.3 kg	29.23	-

Bessey Ganzstahl-Schraubzwingen GZ



ab 43⁸⁶



2266274

Anwendungsbeispiel



2266274

2266275

2266276

2266277

2266278

2266278

Technische Daten: Ausladung: 120 mm · Spann-Kraft: 5000 N · Besonderheiten: inkl. wechselbarer Druckplatte

Best.-Nr.	Gewicht	Spann-Weite (max.)	St. €
2266274-2R	1420 g	250 mm	43.86
2266275-2R	1500 g	300 mm	44.74
2266276-2R	1690 g	400 mm	56.53
2266277-2R	1820 g	500 mm	51.37
2266278-2R	1990 g	600 mm	54.59

Bandspanner BAN 400



821428



569984

ab 28²⁶



Anwendungsbeispiele



821428



569984

Best.-Nr.	Spann-Weite (max)	St. €
821428-2R	3800 mm	28.26
569984-2R	7000 mm	39.96

CONRAD EMPFEHLUNG

SCHWEISSEN WIE DIE PROFIS

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



224¹⁹



Schweißinverter GYSMI 160P + LCD Techno 11

- Schutz gegen Über-/Unterspannung, Netzspannungsschwankungen
- Mit Schutzhelm

Ausstattung: Sehr hohe Lichtbogendynamik · Geringes Gewicht (4,2 kg) · Sehr geringer Stromverbrauch (16A Steckdose mit AM Sicherung) · Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen · Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Zubehör · Schweiß-Strom (min.):

10 A · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (Bereich): 10 - 160 A · Elektroden-Ø: 1,6 - 4 mm · Betriebsspannung: 230 V · Abm.: (L x B x H) 180 x 140 x 270 mm · Gewicht: 4.2 kg

Lieferumfang: Masseklemme (1,6m/Ø16mm²) · Elektrodenhalter (2m/Ø16mm²) · Techno 11 Schweißhelm.

Best.-Nr.	St. €
819432-2R	224.19

Plattformwagen super cross-over



- Ideal für Transport schwerer Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 300 kg



Anwendungsbeispiele



87⁷²

Ausstattung: Ladefläche mit Antirutsch-Beschichtung · 6 Ösen zur Befestigung von Spanngurten und Sicherung der Ladung · Umlaufender Stoßschutz · Vier geländetaugliche Luftreifen, davon zwei Lenkrollen mit Feststellbremse · Mit Schrader Ventil - kompatibel mit vielen handelsüblichen Fahrradpumpen · Praktisches Aufbewahrungsfach am Griff ...

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 910 x 610 x 940 mm · Räder (Ø x B): 215 x 58 mm · Räder-Anzahl: 4 ·

Gewicht: 21 kg · Ladeflächen-Breite: 610 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber · Traglast (max.): 300 kg · Material: Stahl · Ladeflächen-Länge: 910 mm · Besonderheiten: klappbar · Bereifung: Luft

Hinweis: Räder und Ösen müssen selbst montiert werden (Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	St. €	ab 3 ä
1555541-2R	87.72	84.21

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.). Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

ROBUST, STANDSICHER, LEICHT UND HANDLICH

Doppel-Klapptritt mit Rollen

- 80 mm Stufentiefe



ab **44⁸³**



810462

810462

810465

810463

810464

Alu-Klapptritt mit Roll-Stopp-Automatik · Unter Belastung versinken die Rollen in den Holmen und gewährleisten einen sicheren Stand · Stabile Sicherung (verhindert unbeabsichtigtes Zusammen-

klappen) · Profilierte, 80 mm tiefe Stufen sorgen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand · Schnelle und platzsparende Unterbringung (kleines Staumaß).



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Stufentiefe: 80 mm · Material: Aluminium · Normen: EN 14183 · Besonderheiten: klappbar

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Standhöhe (max.)	Gewicht	Arbeitshöhe (max.)	Anzahl Sprossen/Stufen	St. €
810465-2R	Silber	0.65 m	2.4 kg	2.65 m	3	72.12
810462-2R	Silber	0.45 m	1.7 kg	2.45 m	2	44.83
810464-2R	Blau	0.45 m	1.7 kg	2.45 m	2	66.28
810463-2R	Gelb	0.45 m	1.7 kg	2.45 m	2	54.58

CONRAD EMPFEHLUNG

SCHONENDE INTENSIV-REINIGUNG

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de ·

Stand: 17.08.2020



Ultraschall-Reiniger EMMI - 20 HC

- 1,8 l Fassungsvermögen
- Edelstahl-Wanne
- 120 W Leistung



Gefahr

301²¹

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 120 W · Betriebsspannung: 230 V · Volumen: 1,8 l · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Reinigungsdauer (max.): 3600 s · Reinigungsfrequenz: 45 kHz · Geeignet für Dauerbetrieb: Ja · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Edelstahl · Wanne: 230 x 118

x 80 mm · Abm.: (L x B x H) 265 x 155 x 210 mm

Lieferumfang: Edelstahl Einsatzkorb · Edelstahl Deckel · 100 ml Universal-konzentrat.

Best.-Nr.	St. €
826621-2R	301.21



Ultraschall-Reiniger Emmi-12 HC



- Inhalt 1,2 Liter
- Leistung 100 W
- Reinigungsdauer 1 bis 60 min



Gefahr

169⁶⁰



Technische Daten: Leistungsaufnahme: 100 W · Volumen: 1,2 l · Reinigungsdauer (min.): 60 s · Reinigungsdauer (max.): 3600 s · Reinigungsfrequenz: 45 kHz · Geeignet für Dauerbetrieb: Ja · Wanne aus: Edelstahl · Gehäuse-Material: Edelstahl · Wanne: 200 x 100 x 65 mm · Abm.: (L x B x H) 260 x 140 x 180 mm

Lieferumfang: Ultraschallreiniger · Korb · 100 ml Universalkonzentrat (EM-080).

Best.-Nr.	St. €
826358-2R	169.60

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Ultraschallreiniger, Reinigungskonzentrate und Zubehör

finden Sie unter:

conrad.de/ultraschallreiniger

Aerotec NT Industriesauger AES30 CARBON mit Steckdose



95⁵²



Technische Daten: Auffangbehälter: 30 l · Herstellerfarbe: Carbon · Stromversorgung: über Steckdose
Lieferumfang: · 1x Saugschlauch 1,5 Meter · 2 x Kunststoffrohr · 1x Nasssauglippe · 1x Textilfilter · 1x Nassfilter · 1x Bodendüse · 1x Spitzdüse.

Best.-Nr.	St. €
2187727-2R	95.52

Kompressor Vento Silent 6



- Kessel-Inhalt: 6 l
- Ölfrei

Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

287⁵⁶



Ausstattung: Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruck-einstellung · Mit Gummistandfüßen für vibrations-freien Stand.

Technische Daten: Zylinder-Anzahl: 1 · Ansaugleistung: 110 l/min · Förderleistung: 90 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 1440 U/min · Betriebsspannung: 230 V.

Best.-Nr.	St. €
431365-2R	287.56

Powerstation AEROMobile mobil 400 A



- USB Ladefunktion
- LED Lampe
- 230 V Stromwandler



136⁴⁶

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 400 A Startstrom · USB Ladefunktion · LED Lampe · 230 Volt Stromwandler bis 300 W-Geräte · Druckmesser für Reifen · 2 Ausgänge 12 V · 2 USB Port 5V · 7 LED Stablampenleuchte · 3er Adapter-Set (Fahrradadapter/Ballnadel/Luftmatratzenadapter) · Zum Betreiben des Aerotec Airliner SILENT geeignet

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 420 x 310 x 250 mm · Betriebsdruck: 18 bar (max) · Starthilfestrom (12 V): 400 A · Verbauter Akku: Blei.

Best.-Nr.	St. €
2187820-2R	136.46

Tanos systainer® T-Loc Werkzeugkasten

TANOS



ab 14[€]

Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau

Best.-Nr.	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Abm. (B x H x T)	Produkt-Art	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
2126102-2R	382 mm	180 mm	266 mm	396 x 210 x 296 mm	Transportkiste	1	50.68	3	48.65
2126103-2R	382 mm	285 mm	266 mm	396 x 315 x 296 mm	Transportkiste	1	54.58	3	52.39
2126101-2R	383 mm	127.5 mm	267 mm	396 x 157.5 x 296 mm	Transportkiste	1	41.91	3	40.23
2126104-2R	381 mm	384 mm	265 mm	396 x 384 x 265 mm	Transportkiste	1	58.48	3	56.14
2126100-2R	383 mm	75 mm	273 mm	396 x 105 x 296 mm	Transportkiste	1	38.01	3	36.49
2126106-2R				396 x 315 x 296 mm	Werkzeugkasten unbestückt	1	97.47	3	93.57
2126109-2R	254.5 mm	124 mm	154.5 mm	265 x 142 x 171 mm	Werkzeugkasten unbestückt	1	18.52	3	17.77
2126110-2R	254.5 mm	53 mm	154.5 mm	265 x 71 x 171 mm	Transportkiste	1	14.61	5	13.73

Werkzeugkoffer JUMBO6700



243[€]



Lieferung ohne Werkzeug

Ausstattung: Dokumentenfach im Deckel · Herausnehmbare Werkzeugaufnahme im Deckel mit Pockets · Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Pockets · Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegesystem (3 Trennstage, 6 Endkappen, 4 Mittelkappen (mit Schrauben) · Höhe = 70 mm · Wasserdicht · Luftdicht · Bruchsicher ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm

Best.-Nr.	St. €
1276496-2R	243.69

BOSCH L-BOXX 136 Professional



40[€]



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung · Volle Flexibilität dank Kompatibilität mit allen L-BOXX-Versionen und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO · Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Rot · Abm.: (L x B x H) 442 x 357 x 151 mm

Best.-Nr.	St. €
1666142-2R	40.93

Keter Werkzeugwagen mit 7 Schubladen Schwarz



151[€]



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Mobile Ausführung mit Lenkrollen für mehr Komfort · Die integrierte Werkzeugablage an der Oberseite und bietet Platz für Kleinteile, Werkzeuge und Zubehör, damit Sie diese während der Arbeit immer griffbereit haben · Kompatibel mit den Elementen der KETER Schubladen Serie - ermöglicht vielseitiges Stapeln mit anderen KETER Schubladeneinheiten dank des einfachen Verriegelungsmechanismus.

Technische Daten: Anzahl Schubladen: 7 · Herstellerfarbe: Schwarz

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 10 à
2140151-2R	151.09	145.04	139.-

System Sortimentskoffer Profi

- Mit 4 herausnehmbaren Sortimentskästen
- Außenmaße 322 x 279 x 297 mm
- 16 Fächer pro Koffer

26³¹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Fächer: 16 · Fächer (B x H x T): 48 x 48 mm (10x) · 98 x 48 mm (5x) · 98 x 98 mm (1x) · Her-

stellerfarbe: Schwarz · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 322 x 279 x 297 mm

Best.-Nr.	St. €
820693-2R	26.31

CONRAD EMPFEHLUNG

KLEINTEILE SORTIERT - SCHNELL GRIFFBEREIT

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Universal-Sortimentskästen

- 20 Fächer
- Außenmaße 355 x 210 x 40
- Fächermaße 100x 40 x 33 (b x h x t)



876

Ausstattung: Transparentes Unter- und Oberteil · Ohne Deckel auch als Setzkasten verwendbar · Aufhängung im Unterteil.

Technische Daten: Fächer: 20 · Fächer (B x H x T): 100 x 40 x 33

mm · Herstellerfarbe: Transparent · Deckel-Farbe: Transparent · Abm.: (L x B x H) 355 x 210 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
800286-2R	8.76	8.15

Stahlmagazin

60⁴³

Technische Daten: Fächer: 60 · Herstellerfarbe: Blau · Transparent · Abm.: (L x B x H) 306 x 150 x 552 mm

Best.-Nr.	St. €
1597310-2R	60.43



3000tlg. Schrauben-Kombi-Sortiment

- Die wichtigsten Schrauben in einem Sortiment

Lieferumfang: 80x Zylinderkopfschraube verzinkt M3 x 16 mm · 60x Zylinderkopfschraube verzinkt M3 x 20 mm · 50x Zylinderkopfschraube verzinkt M4 x 20 mm · 40x Zylinderkopfschraube verzinkt M4 x 30 mm · 38x Zylinderkopfschraube verzinkt M5 x 30 mm · 20x Zylinderkopfschraube verzinkt M5 x 40 mm · 90x Senkkopfschraube verzinkt M3 x 12 mm · 60x Senkkopfschraube verzinkt M3 x 20 mm · 50x Senkkopfschraube verzinkt M4 x 16 mm · 40x Senkkopfschraube verzinkt M4 x 30 mm · 40x Senkkopfschraube verzinkt M5 x 25 mm · 20x Senkkopfschraube verzinkt M5 x 40 mm · 24x Sechskant-Stahlschraube M6 x 20 mm · 16x Sechskant-Stahlschraube M6 x 25 mm · 10x Sechskant-Stahlschraube M6 x 30 mm · 10x Sechskant-Stahlschraube M6 x 40 mm · 10x Sechskant-Stahlschraube M8 x 20 mm · 10x Sechskant-Stahlschraube M8 x 30 mm · 6x Sechskant-Stahlschraube M8 x 40 mm · 6x Sechskant-Stahlschraube M8 x 50 mm · 6x Sechskant-Stahlschraube M10 x 20 mm · 6x Sechskant-Stahlschraube M10 x 30 mm · 4x Sechskant-Stahlschraube M10 x 40 mm · 4x Sechskant-Stahlschraube M10 x 60 mm · 380x Unterlegscheibe



91⁶²

verzinkt M3 x 3.2 mm · 240x Unterlegscheibe verzinkt M4 x 4.3 mm · 118x Unterlegscheibe verzinkt M5 x 5.3 mm · 60x Unterlegscheibe verzinkt M6 x 6.4 mm · 32x Unterlegscheibe verzinkt M8 x 8.4 mm · 20x Unterlegscheibe verzinkt M10 x 10.5 mm · 300x Federring verzinkt A3 · 200x Federring verzinkt A4 · 118x Federring verzinkt A5 · 60x Federring verzinkt A6 · 32x Federring verzinkt A8 · 20x Federring verzinkt A10 · 300x Mutter verzinkt M3 · 190x Mutter verzinkt M4 · 118x Mutter verzinkt M5 · 60x Mutter verzinkt M6 · 32x Mutter verzinkt M8 · 20x Mutter verzinkt M10.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
803588-2R	91.62	87.58

Innensechskant-Schrauben-Sortiment

62³⁸

Lieferumfang: 1x System-Stahlblechkoffer S 50 · 1x System-Stahlblechkoffer 18-Fach-Inlett · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 6 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 12 mm · 50x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M3 x 20 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M3 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 10 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 20 mm · 20x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M4 x 40 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M4 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M4/4.3 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 12 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 16 mm · 30x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M5 x 20 mm · 30x Zylinderschraube DIN



912 verzinkt M5 x 30 mm · 100x Mutter DIN 934 verzinkt M5 · 100x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M5/5.3 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 20 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 30 mm · 25x Zylinderschraube DIN 912 verzinkt M6 x 40 mm · 80x Mutter DIN 934 verzinkt M6 · 80x Unterlegscheibe DIN 125 verzinkt M6/6.4 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 4 à
1341211-2R	62.38	59.70

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Produkte zur Aufbewahrung und praktische Sortimente

finden Sie unter:

conrad.de/werkzeug

1205tlg. Zylinderkopf-Schrauben-Sortiment



3996

Technische Daten: Inhalt: 1205 Teile
Lieferumfang: 50x Zylinderschraube verzinkt IS M 3 x 6 mm · 50x Zylinderschraube verzinkt IS M 3 x 12 mm · 50x Zylinderschraube verzinkt IS M 3 x 20 mm · 100x Mutter verzinkt M3 · 100x Unterlegscheibe verzinkt M 3 / 3.2 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 4 x 10 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 4 x 16 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 4 x 20 mm · 20x Zylinderschraube verzinkt IS M 4 x 40 mm · 100x Mutter verzinkt M4 · 100x Unterlegscheibe verzinkt M 4 / 4.3 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 5 x 12 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 5 x 16 mm · 30x Zylinderschraube verzinkt IS M 5 x 20 mm · 20x Zylinderschraube verzinkt IS M 5 x 30 mm · 100x Mutter verzinkt M5 · 100x Unterlegscheibe verzinkt M 5 / 5.3 mm · 25x Zylinderschraube verzinkt IS M 6 x 20 mm · 25x Zylinderschraube verzinkt IS M 6 x 30 mm · 25x Zylinderschraube verzinkt IS M 6 x 40 mm · 80x Mutter verzinkt M6 · 80x Unterlegscheibe verzinkt M 6 / 6.4 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
839630-2R	39.96	38.36

2110tlg. Mehrzweckschrauben-Sortiment im Stahlblechkoffer



6238

Technische Daten: Inhalt: 2110 Teile
Lieferumfang: 400x Mehrzweckschraube 3 x 16 mm · 275x Mehrzweckschraube 3 x 20 mm · 200x Mehrzweckschraube 3 x 25 mm · 150x Mehrzweckschraube 3 x 30 mm · 300x Mehrzweckschraube 3,5 x 16 mm · 200x Mehrzweckschraube 3,5 x 20 mm · 150x Mehrzweckschraube 3,5 x 25 mm · 85x Mehrzweckschraube 3,5 x 30 mm · 60x Mehrzweckschraube 3,5 x 35 mm · 50x Mehrzweckschraube 3,5 x 40 mm · 60x Mehrzweckschraube 4 x 30 mm · 50x Mehrzweckschraube 4 x 35 mm · 40x Mehrzweckschraube 4 x 40 mm · 25x Mehrzweckschraube 4,5 x 45 mm · 25x Mehrzweckschraube 5 x 40 mm · 20x Mehrzweckschraube 5 x 50 mm · 15x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm · 10x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
838642-2R	62.38	59.88

500tlg. Edelstahl-Sortiment

• Komplett inkl. System-Stahlblechkoffer



8967



Ausstattung: Komplett aus rostfreien Edelstahl.
Technische Daten: Inhalt: 500 St.
Lieferumfang: 30x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 20 mm · 15x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 5 x 40 mm · 20x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 25 mm · 12x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 6 x 40 mm · 8x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 25 mm · 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 8 x 50 mm · 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 10 x 20 mm · 5x Sechskant-Stahlschraube Edelstahl 10 x 45 mm · 45x Mutter Edelstahl M5 · 32x Mutter Edelstahl M6 · 13x Mutter Edelstahl M8 · 10x Mutter Edelstahl M10 · 90x Unterlegscheibe Edelstahl M5 · 64x Unterlegscheibe Edelstahl M6 · 26x Unterlegscheibe Edelstahl M8 · 20x Unterlegscheibe Edelstahl M10 · 45x Federring Edelstahl A5 · 32x Federring Edelstahl A6 · 13x Federring Edelstahl A8 · 10x Federring Edelstahl A10.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
810776-2R	89.67	84.30

400tlg. Innensechskant-Schrauben-Sortiment

• DIN 912

11151



Ausstattung: DIN 912 · Güte 8.8 verzinkt.
Technische Daten: Inhalt: 400 Teile
Lieferumfang: 60x Zylinderschraube verzinkt M5 x 20 mm · 60x Zylinderschraube verzinkt M5 x 30 mm · 60x Zylinderschraube verzinkt M5 x 40 mm · 50x Zylinderschraube verzinkt M6 x 16 mm · 50x Zylinderschraube verzinkt M6 x 25 mm · 40x Zylinderschraube verzinkt M6 x 40 mm · 20x Zylinderschraube verzinkt M8 x 20 mm · 20x Zylinderschraube verzinkt M8 x 35 mm · 15x Zylinderschraube verzinkt M8 x 50 mm · 10x Zylinderschraube verzinkt M10 x 30 mm · 8x Zylinderschraube verzinkt M10 x 40 mm · 7x Zylinderschraube verzinkt M10 x 60 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
810777-2R	111.51	107.04

420tlg. Polyamid Zylinderkopfschrauben-Sortiment

• Material: Polyamid
 • 420 tlg.
 • Verschiedene Größen



2533

Technische Daten: Inhalt: 450 Teile
Lieferumfang: 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 3 x 16 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 3 x 20 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 3 x 25 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 3 x 30 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 4 x 16 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 4 x 20 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 4 x 25 mm · 10x Zylinderkopfschraube Polyamid 4 x 30 mm · 80x Polyamid-Unterlegscheiben 3.2 mm · 80x Polyamid-Unterlegscheiben 4.3 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 3 x 16 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 3 x 25 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 3 x 30 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 4 x 16 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 4 x 20 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 4 x 25 mm · 10x Sechskantschrauben Polyamid 4 x 30 mm · 50x Mutter Polyamid M3 · 50x Mutter Polyamid M4.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
886168-2R	25.33	24.32

Kupfer-/Alu-Dichtung-Sortiment DIN 7603

8577



Technische Daten: Inhalt: 650 St.
Lieferumfang: 330 Kupfer-Dichtringe sortiert von 8 x 14 bis 32 x 38 mm und 320 Alu-Dichtringe sortiert von 8 x 14 bis 32 x 38 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
810780-2R	85.77	82.34

312tlg. Polyamid-U-Scheiben-Sortiment DIN 125

• Material: Polyamid
 • DIN 125
 • Verschiedene Größen

1071




Technische Daten: Inhalt: 312 Teile
Lieferumfang: Bestehend aus 100 St. 4,3 mm · 100 St. 5,3 mm · 50 St. 6,4 mm · 30 St. 8,4 mm · 20 St. 10,5 mm · 12 St. 13,0 mm · Kunststoffkasten mit 6-Fach-Einteilung.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
838639-2R	10.71	9.41

CONRAD EMPFEHLUNG

BEWÄHRTE QUALITÄT IM PRAKTISCHEN SET



1399987-2R

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



1369601-2R

FIXtainer - Die DUOPOWER mit Schrauben-Box

fischer DUOPOWER Dübel mit zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Der auffällbare und variabel aufteilbare FIXtainer enthält passende Schrauben und erlaubt einen sicheren Transport sowie maximale Ordnung.

Technische Daten: Inhalt: 210 Teile

Lieferumfang: 60x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 30x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 15x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm · 60x Schrauben SZ 4,5 x 40 mm · 30x Schrauben SZ 5 x 60 mm · 15x Schrauben Sechskant 7 x 70 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1399987-2R	19.49

FIXtainer - Die SX-Dübel und Schrauben-Box

18⁵²

Der fischer SX-Dübel sorgt durch seine 4-fach Spreizung für optimale Kräfteinteilung in den Baustoffen und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.

Technische Daten: Inhalt: 210 Teile

Lieferumfang: 60x Dübel SX 6 + 60 Schrauben SZ 4,5x40 ZPF · 30x Dübel SX 8 + 30 Schrauben SZ 5,0x60 ZPF · 15x Dübel SX 10 + 15 Schrauben SZ 6,0x85 ZPF.

Best.-Nr.	Pckg. €
1369601-2R	18.52

FIXtainer - Die DUOPOWER Elektriker-Box



28²⁶


fischer DUOPOWER Dübel mit zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Der auffällbare und variabel aufteilbare FIXtainer enthält passende Schrauben und erlaubt einen sicheren Transport sowie maximale Ordnung. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Inhalt: 300 St.

Lieferumfang: 200x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 20x Dübel DUOPOWER 8 x 40 · 60x Schrauben PH 4.5 x 40 mm · 20x Schrauben PH 5 x 50 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
1399988-2R	28.26	26.75

FIXtainer - DUOPOWER-Box



17⁵⁴

fischer DUOPOWER Dübel mit zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund..

Technische Daten: Inhalt: 210 St.

Lieferumfang: 120x Dübel DUOPOWER 6 x 30 mm · 60x Dübel DUOPOWER 8 x 40 mm · 30x Dübel DUOPOWER 10 x 50 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
1399986-2R	17.54

FIXtainer - DUOPOWER Tiefenbiss-Box

fischer DUOPOWER Dübel mit zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe. Die Langversion eignet sich mit noch mehr Tiefenbiss für problematische Baustoffe und Altbauten. Für optimale Ordnung sorgt der variabel aufteilbare FIXtainer.

Lieferumfang: 80x DUOPOWER 6 x 30 · 40x DUOPOWER 6 x 50 · 60x DUOPOWER 8 x 40 · 30x DUOPOWER 8 x 65

Best.-Nr.	St. €
1878131-2R	18.52

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Fischer finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/fischer



Werkbank

- Zwei Arbeitshöhen
- Zusammenklappbar

62³⁸



(min.): 595 mm · Tragkraft (Tisch): 250 kg.

Best.-Nr.	St. €
707507-2R	62.38

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Massive Stahlkonstruktion · Zusammenklappbar für einfachen Transport und geringen Platzbedarf · 250 kg Belastbarkeit · Verstellbare Spannbacken und Klemmelemente für vielseitige und sichere Einspannmöglichkeiten · unabhängig von der Form des jeweiligen Werkstücks · Einfach aufzustellen, leicht zu reinigen · Gummierete Füße für optimale Standfestigkeit.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 775 mm · Höhe

Schwerlastregal



ab 22⁴¹



1552977

1610046

1552977

Technische Daten: Boden-Typ: Holzboden · Anzahl Böden: 5

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	Belastbarkeit pro Boden	St. €
1552977-2R	(B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm	175 kg	22.41
1610046-2R	900 mm x 1800 mm	265 kg	31.18

DualLock™ als Meterware

Gültig für Best.-Nr. 533013

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



533011

533011

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Produkt-Art	Meterware €	ab 10 à
533011-2R	1000 mm x 19 mm	Klettband	12.66	11.05
533010-2R	1000 mm x 25 mm	Klettstreifen	34.11	31.36
533012-2R	1000 mm x 25 mm	Klettstreifen	16.56	14.73
533013-2R	1000 mm x 19 mm	Klettband	12.66	11.05

Klettverschluss-Scheibe selbstklebend



ab 0⁰⁶



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz.

539600

Best.-Nr.	Abm. (Ø)	St. €	Best.-Nr.	Abm. (Ø)	St. €
539600-2R	20 mm	-06	539619-2R	20 mm	-06
539627-2R	25 mm	-09	539635-2R	25 mm	-09
539660-2R	47 mm	-20	539678-2R	47 mm	-20

Klettverschluss-Kabelbinder

Gültig für Best.-Nr. 540765 + 540781 + 531452


★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab 0³⁶



Anwendungsbeispiel



541664

540781

Best.-Nr.	Hersteller-farbe	Bündel-Ø	Abm. (L x B)	Mindestbestellmenge	St. €
541664-2R	Rot	ca. 30 mm	150 mm x 13 mm	1	-36
540765-2R	Schwarz	ca. 30 mm	150 mm x 13 mm	1	-44
541672-2R	Rot	ca. 40 mm	200 mm x 13 mm	1	-52
540773-2R	Schwarz	ca. 40 mm	200 mm x 13 mm	1	-52
541680-2R	Rot	ca. 70 mm	250 mm x 13 mm	1	-61
540781-2R	Schwarz	ca. 70 mm	250 mm x 13 mm	1	-61
531452-2R	Schwarz		200 mm x 7 mm	1	-53

Epoxydharz



Gefahr

ab 10⁷¹



886605

886604

Gültig für Best.-Nr. 886604

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Verarbeitungszeit: 5 min.

Best.-Nr.	Inhalt	Füllmenge (Harz)	Füllmenge (Härter)	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 5 à
886605-2R	500 g	250 g	250 g	44.82 €	22.41	21.07
886604-2R	200 g	100 g	100 g	53.55 €	10.71	10.07

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Stabilit Express Pattex

- Schnellhärtend
- Spaltfüllend



Gefahr

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Verarbeitungszeit: Handfest in 10 min, endfest in 24 h. · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C · Inhalt: 80 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
240958-2R	255.75 €	20.46

LOCTITE® LOCTITE® 243 Schraubensicherung

- Schützt vor Korrosion
- Dichtet ab
- Härtet zu hochfesten Kunststoff aus



Achtung

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Festigkeit: mittel · Inhalt: 10 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
220821-2R	1656.- €	16.56

UHU plus Schnellfest

- Hoch belastbar
- Alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Transparent



Achtung

1169



Technische Daten: Verarbeitungszeit: bis zu 5 min. · Inhalt: 35 g · Herstellerfarbe: Transparent.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
478703-2R	334.- €	11.69

Ropid Sekundenkleber



Achtung



886512

886514

886515

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Inhalt: 20 g · Herstellerfarbe: Farblos.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Viskosität	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
886512-2R	Dünn	194.50 €	3.89	3.65
886514-2R	Mittel	194.50 €	3.89	3.65
886515-2R	Dick	194.50 €	3.89	3.65

TOOLCRAFT Epoxyd-Klebstoff

- Exakte Dosierung
- Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl
- Gute Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit



Gefahr

594



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Verarbeitungszeit: ca. 5 min · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Inhalt: 25 ml.

Lieferumfang: Epoxyd-Klebstoff 25 ml · Inkl. 1 Statikmischer.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €	ab 10 à
886519-2R	247.50 €	5.94	5.57

tesa® Signal Markierungs-klebeband Universal



328119



328120

je 4¹⁸

Technische Daten: Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Inhalt: 66 m · Abm.: (L x B) 66 m x 50 mm.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
328120-2R	Gelb, Schwarz	-.06 €	4.18
328119-2R	Rot, Weiß	-.06 €	4.18

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Klebstoffe und Klebänder

finden Sie unter:

conrad.de/klebstoffe

PVC-Elektro-Isolierband



- Schwarz
- (L x B) 10 m x 15 mm
- Flammwidrig, Selbstklebend



145



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Trägermaterial: PVC · Typ: 302 · Inhalt: 10 m · Abm.: (L x B) 10 m x 15 mm.

Hinweis: nach VDE 0340.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 10 à
607940-2R	-.15 €	1.45	1.35

tesa® Krepp Universal



ab 2²³



464905

Technische Daten: Herstellerfarbe: Beige · Inhalt: 50 m.

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €
464905-2R	50 m x 19 mm	-.04 €	2.23
465005-2R	50 m x 30 mm	-.06 €	2.91
465022-2R	50 m x 50 mm	-.09 €	4.67

tesa® 4613 PE laminiertes Standard Duct Tape



Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 886514

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab 4⁸⁷



541165

Technische Daten: Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Trägermaterial: Baumwoll-, Polyestergewebe · Inhalt: 50 m.

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1517515-2R	50 m x 50 mm	-.10 €	4.87	4.22
541165-2R	50 m x 48 mm	-.23 €	11.69	9.99

Hochleistungs-Verbindungssystem



ab 9²⁵



806746



806744



806742

Technische Daten: Dicke: 1.1 mm · Abm.: (L x B) 3 m x 19 mm.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Temperaturbereich	Grundpreis je 1 m	St. €
806746-2R	Grau	+90 °C (max)	3.08 €	9.25
806744-2R	Transparent	+90 °C (max)	4.87 €	14.61
806742-2R	Schwarz	+120 °C (max)	4.22 €	12.66

Witterungsbeständiges Klebeband



ab 4⁶⁷



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 6 m · Abm.: (L x B) 6 m x 19 mm.

Best.-Nr.	Besonderheiten	Typ	Grundpreis je 1 m	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
545566-2R	Witterungsbeständig, Elastisch, UV-Beständig	Super 33+	-.78 €	1	4.67
545578-2R	Witterungsbeständig	Super 88	1.38 €	1	8.28

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

Bremsenreiniger Intensiv



- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Hinterlässt keine Rückstände



Gefahr

223



Ein schneller und effektiver Bremsvorgang kann im entscheidenden Augenblick lebenswichtig sein. Deswegen sind einwandfrei gewartete Bremsen ein Muss für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. Zu einer bestens funktionierenden Bremse gehört natürlich auch die Sauberkeit der funktionalen Teile. Mit dem Bremsenreiniger von Caramba reinigen Sie die Bremsen Ihrer Kunden effektiv und sorgen so für mehr Sicherheit an deren Fahrzeugen.

Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 10 à
1377376-2R	4.46 €	2.23	2.05	

Druckgas-Reiniger DRUCKLUFT 67



- Rückstandsfreie Schmutzentfernung
- Nicht entzündbar, umweloxyptimiert
- Fein dosierbar, sehr ergiebig



829771

824640

827802

812043

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 812043
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Druckgaspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz - sicher, sauber, ölfrei. Nicht entzündlich gemäß 2008/47/EC. DRUCKLUFT 67 enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

Technische Daten: Besonderheiten: nicht brennbar

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
829771-2R	100 ml	87.60 €	1	8.76
824640-2R	200 ml	82.80 €	1	16.56
827802-2R	400 ml	70.66 €	1	28.26
812043-2R	340 ml	88.85 €	1	30.21

Ersatzsprühdörchen (5 St.)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
814726-2R	-67	-62

Kontaktreiniger KONTAKT 60

- Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten
- Übergangswiderstände werden reduziert
- Kontaktreiniger plus Schutz

ab 584



Gefahr



Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 886429
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Universelles Kontaktreinigungöl für Kontakte aller Art. Löst selbst hartnäckige Oxidschichten - wissenschaftlich bestätigt. Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen und zur regelmäßigen vorbeugenden Wartung störanfälliger Baugruppen, Stecker, Regler oder Schalter.



812602

813516

886429

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
812602-2R	100 ml	58.40 €	1	5.84	10	5.37
813516-2R	200 ml	46.25 €	1	9.25	5	8.67
886429-2R	200 ml	58.45 €	1	11.69	5	10.99

WD-40 - fünf Produkte in einem

- Kontaktspray
- Teilereiniger
- Schmiermittel



Gefahr

ab 321



2226526

812371

800008

484990

484991

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 812371
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

WD-40 ist Rostlöser (unterwandert und löst), Schmiermittel (sorgt für Leichtgängigkeit), Kontaktspray (verdrängt Feuchtigkeit), Reiniger (löst ohne anzugreifen) oder Korrosionsschutz (dank Schutzfilm). WD-40 ist silikon-, PTFE- und harzfrei.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Zerstäuber

Lieferumfang: Zerstäuber ohne Inhalt.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
811892-2R	5.84	5.43



Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
812371-2R	100 ml	32.10 €	1	3.21	10	2.97
800008-2R	400 ml	21.90 €	1	8.76	10	8.18
2226526-2R	400 ml	34.10 €	1	13.64	-	-
484990-2R	300 ml	15.57 €	1	4.67	10	4.34
484991-2R	500 ml	14.60 €	1	7.30	-	-

Rostumwandler und Grundierer



Gefahr

ab 1364

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



829564

887556

821187

829567

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
829564-2R	400 ml	43.85 €	1	17.54	5	16.09
887556-2R	1000 ml	33.14 €	1	33.14	-	-
821187-2R	150 ml	90.93 €	1	13.64	5	12.06
829567-2R	100 ml	136.40 €	1	13.64	5	11.96

Ballistol Universalöl



Gefahr

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 886295
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab 681

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
236217-2R	200 ml	34.05 €	1	6.81
221213-2R	500 ml	19.48 €	1	9.74
886295-2R	400 ml	26.78 €	1	10.71



236217

221213

886295

Pandemie-Atemschutzmaske (CPA) 10 St.

- KN95 / vergleichbar mit FFP2
- Ohne Ventil
- Filtereffizienz ≥ 95%



3407



Pandemie-Atemschutzmaske (CPA)
Diese Maske ist geprüft nach dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-CoV-2 Pandemie-Atemschutzmasken (CPA) und bietet ein den grundlegenden Anforderungen für persönliche Schutzausrüstungen - PSA (Verordnung: EU 2016/425) vergleichbares Gesundheits- und Sicherheitsniveau (§9 Abs. 2 MedBVS).

Das Produkt wurde am 27.05.2020 von der Prüfstelle "DEKRA Testing and Certification GmbH, Adlerstraße 29, 45307 Essen" geprüft (Prüfnummer/Berichtsnummer 3417738.10-CPA) und entspricht somit allen aktuellen Anforderungen an Infektionsschutzmasken. ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Normen: GB2626-2006 · Merkmale: KN95.
Lieferumfang: 10 Stück



Anwendungsbeispiel

Hinweis: Verwendung nur für Infektionsschutzzwecke!

Best.-Nr.	Pckg.	ab 3 à	ab 5 à
2251685-2R	34.07	33.10	32.12

Vlies Community-Maske 50 St

- 3-lagig
- Maske mit dem Nasenclip
- Hochwertiges Gewebe: Weitgehend fusselfrei und formstabil
- Einweg-Maske ohne Filter



3407



Das Produkt besteht aus 3-lagigem Vlies-Fasergewebe, ist somit weich und atmungsaktiv. Mit den elastischen Ohrbügeln und dem biegbaren Nasenclip ist das Produkt leicht anzupassen und komfortabel zu tragen.

Technische Daten: Inhalt: 50 St. · Merkmale: 3-lagig
Lieferumfang: 50 Stück

Hinweis: Es handelt sich bei dieser Maske weder um ein Medizinprodukt, noch um einen Gegenstand persönlicher Schutzausrüstung.

Best.-Nr.	Pckg.	ab 3 à	ab 5 à
2274791-2R	34.07	33.10	32.12

Gesichtsschutz-Visier

- Zuverlässiger Schutz vor Spritzern
- Passt sich ideal den Gesichtskonturen an
- Nur 32 g leicht
- Mit beidseitigem Schutz vor Beschlagen

487

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gesichtsschutz mit weitreichenden Einstellmöglichkeiten für maximalen Schutz und besten Tragekomfort.

Technische Daten: Scheibentönung: klar · Besonderheiten: mit Anti-beschlag-Schutz

Best.-Nr.	St. €	ab 50 à
2254596-2R	4.87	3.40



Anwendungsbeispiel

PELTOR OPTIME III Kapselgehörschützer



- SNR-Wert 35 dB
- Für extreme Lärmbelastung
- Perfekte Anpassung an die Kopfform

19,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel · Max. Hochfrequenzdämmung, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen · Breite, mit weichem Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe garantieren eine gute Passform und schwachen Andruck · CE EN 352-1 · SNR-Wert 35 dB · Gewicht 285 g.



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 35 dB · Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
832865-2R	19,-	18.24

Handfrei-Türöffner



- Infektionsrisiko und Krankheitsquoten senken
- Einfaches Öffnen und Schließen mit dem Ellenbogen oder Unterarm
- Passt für fast alle Türklinken
- Leicht zu reinigen
- Einfache Montage



2258698



Anwendungsbeispiele



2258700



2258699

je 1218

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 71 x 105 x 78 mm · Material: Polyamid

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
2258698-2R	Grau	12.18
2258699-2R	Weiß	12.18
2258700-2R	Grün	12.18
2258701-2R	Blau	12.18

Schutzbrille

- Nur 38 g
- Anti-Beschlagschutz

194



Technische Daten: Normen: DIN EN 166 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: PC · PVC

Best.-Nr.	St. €
2256105-2R	1.94

Schutzbrille

- EN 166
- Antibesschlag-Schutz

223



Technische Daten: Normen: DIN EN 166 · Herstellerfarbe: Transparent · Material: PVC · PC

Best.-Nr.	St. €
2255590-2R	2.23

Wanddesinfektionsspender 1.000 ml

- Zuverlässiger, robuster und langlebiger Alu Spender
- Geeignet für Flüssigseife und Desinfektionsmittel
- Fassungsvermögen: 1000 ml

116,-



Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
2269060-2R	116.-

Desinfektionsmittelspender Sensor zur Wandmontage mit IR-Sensor 1000ml

149,-

Ausstattung: Desinfektionsmittelspender mit automatischem Sensor, der eine kontaktlose Benutzung ermöglicht · 1000 ml Kapazität · Für den Betrieb werden 6 x AA-Batterien 1.5 V (Mignon) benötigt (nicht enthalten) · Abmessungen (HxBxT): 27 x 12,5 x 12,5 cm.

Technische Daten: Fassungsvermögen: 1000 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



Vorratsbehälter 1000 ml



Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial



Sensorfunktion zur kontaktlosen Dosierung

Best.-Nr.	St. €
2272646-2R	149.-

Putzpapiere und Vliesputztücher



ab 41⁹⁹

Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß.

Best.-Nr.	Anzahl	Lieferform	Abm. (L x B)	St. €	ab 3 à
835875-2R	280 St.	1 Rolle a 280 Tücher	38 cm x 32 cm	45.99	44.15
835877-2R	500 St.	5 Beutel a 100 = 500 Tücher	43 cm x 38.5 cm	68.99	66.23
835880-2R	400 St.	Rolle	38 cm x 32 cm	41.99	40.31
835876-2R	120 St.	Karton	64 cm x 38.5 cm	47.99	46.07



835875

NITRILSOFT PLUS 50 - Paperlynen Untersuchungshandschuhe - Spenderbox mit 100 Stück



2267455

je 16⁵⁶



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herstellerfarbe: Dunkelblau

Best.-Nr.	Größe (Handschuhe)	Pckg. €
2267455-2R	L	16.56
2267456-2R	S	16.56
2267457-2R	M	16.56



Handdesinfektion Desinfect Liquid HS mit bakterizider, fungizider, levurozider, sporozider und viruzider Wirkung

- Wirkt gegen Bakterien, Pilze, Sporen und Viren
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Duftstoffe
- Sehr gut hautverträglich
- Umweltfreundlich
- Mit minimalem Alkohol-Zusatz

ab **940**

Powerpearl® Desinfect Liquid HS ist eine gebrauchsfertige, hygienische Händedesinfektion mit bakterizider, fungizider, levurozider, sporozider und viruzider Wirkung.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
2254742-2R	250 ml	37.60 €	9.40
2254743-2R	500 ml	27.- €	13.50
2254744-2R	5 l	15.60 €	78.-



2254742



2254743



2254744

Hand Desinfektionsgel

- Wirksam gegen Keime und Coronaviren



Gefahr

21,-



Hygienische Handreinigung ohne Austrocknen der Haut. Mit über 70 % Alkohol-Gehalt wirkt das Desinfektionsmittel gegen Viren. Durch ätherische Öle wird ein Austrocknen der Haut verhindert. Das Desinfektionsgel unterstützt die Feuchtigkeitspflege und verfügt über einen angenehmen Duft. Das Desinfektions-Gel eignet sich für die hygienische Reinigung der Hände als auch von Oberflächen. Schnellziehendes Gel mit minimaler Einwirkzeit von 30 - 60 Sekunden. Hand-Desinfektions-Gel mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Swiss Made nach den Richtlinien der WHO und des Bundesamtes für Gesundheit (CH). ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Inhalt: 500 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2254887-2R	42.- €	21.-

IHR ONLINE-VORTEIL



Infektionsschutz: Die eigene Gesundheit schützen

Umfassende Informationen zum Thema Infektionsschutz finden Sie in unserem Ratgeber unter:

conrad.de/infektionsschutz

Conrad Desinfektionsmittelspray für die Hände 100 ml WHO-Rezeptur, begrenzt viruzid (83% Ethanol) - wirksam gegen den Corona Virus

- WHO-Rezeptur, begrenzt viruzid (83 % Ethanol)
- Wirksam gegen den Corona Virus
- Made in Germany
- Ideal für unterwegs



Gefahr

389



Detailsicht



Enthält pro 100g Wirkstoff:
83g Ethanol · 0,143g Wasserstoffperoxid. Das Desinfektionsspray ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Desinfektion Ihrer Hände. Durch das feine Sprühbild lässt sich das Hände Desinfektionsmittel gleichmäßig und praktisch auftragen.

Anwendung: Trockene Hände mit 3 ml vollständig benetzen (entspricht in etwa 3 Sekunden Sprühen) und 30 Sekunden lang verreiben. In gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden.

Technische Daten: Inhalt: 100 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 30 à
2258838-2R	38.90 €	3.89	2.44

CONRAD EMPFEHLUNG

PRÄZISE REGELUNGSTECHNIK

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



TOOLCRAFT

TOOLCRAFT Lötstationen Digital

- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Temperaturbereich einstellbar von 150 bis 450°C
- Keramikheizelement
- kompakte Bauform
- Robustes Metallgehäuse
- LC Info-Display
- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm

ab **95⁵²**

Gültig für Best.-Nr. 1561694

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C.

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561696-2R	100 W	126.71
1561694-2R	50 W	95.52
1561695-2R	80 W	131.59

SERVICE-TIPP

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter: conrad.de/langzeitgarantie

Lötstation WE 1010


- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel



177⁴⁸



Ausstattung: Leistungsstark, benutzerfreundlich und kosteneffizient · Aufheizzeit (ca.) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F) 28 Sekunden · Lötarbeiten werden schnell erledigt · Einfache Handhabung des LötKolbens · Geringe Betriebskosten · ESD sichere Lötstation, LötKolben · Hitzebeständiges Silikonkabel · Temperaturstabilität und -verriegelung schützt Lötspitze und Bauteil · Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt · Passwortschutz sichert alle Einstellungen.



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 70 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 450 °C.

Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 LötKolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
1664390-2R	177.48	172.16

Weller

Kompakt-Lötstation CD-2BEWE



- Für allgemeine Arbeiten in der Elektronik
- Schneller Kartuschenwechsel
- Verstellbare Elemente
- Intelligentes Hitzemanagement
- Standby/Auto-off Funktion
- Kabelrückholer
- Kommunikationsmöglichkeit PC über USB-Schnittstelle
- Lötspitzenreinigung trocken und feucht möglich
- Mikroprozessorgesteuert
- WETEC-Edition

467⁹⁰



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 150 x 175 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 140 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 90 bis 450 °C
Lieferumfang: Steuereinheit CD-2E · LötKolben T245-A · Lötkartusche C245-906 · Lötkartusche C245-907 · Messingwolle CL6210 · Schwamm S0354 · Netzstecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712477-2R	467.90

Digitale-Lötstation ERSARDS 80



- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450°C
- PTC-Heizelement

233⁹⁴



Ausstattung: Temperaturbereich stufenlos · Funktionsanzeige über LC-Multifunktionsdisplay · Zuleitung: 1,2 m PVC.

Technische Daten: Leistung (max.): 80 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C.

Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · LötKolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm.

Best.-Nr.	St. €
813123-2R	233.94

Digitale Lötstation 48 W mit Temperaturkontrolle

BASETech

53⁶⁰



Ausstattung: Digitale Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur · Temperatureinstellung über Up/Down Tasten (1 oder 10 °C Schritte) · Temperaturbereich 150 - 450 °C · Großes LCD Display 60 x 30 mm · Kurze Anheizzeit · Leichter und schneller Spitzenwechsel · Schwammhalter einziehbar · Toleranz der Anzeige ±5%.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 165 x 185 x 100 mm · Leistung (max.):

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

48 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C.

Lieferumfang: LötKolben · Lötspitze 1,2 mm · LötKolbenablage.

Best.-Nr.	St. €
1460697-2R	53.60

Basetech ZD-99 Lötstation analog 48 W **BASETech**

- Kompakt und leistungsstark
- Einfache Bedienung
- Stufenlose Einstellung

23³⁰



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 145 x 115 x 80 mm · Leistung (max.): 48 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C.

Lieferumfang: Lötstation mit LötKolben · Ablageständer · Schwamm · Lötspitze · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
588415-2R	23.30	20.95

Lötstationen

- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
- Präzise Arbeitstempureinstellung von 150 bis 450°C
- Hochwertiges Keramikheizelement
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Beschichtetes Aluminiumgehäuse.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 100 x 124 x 187 mm · Betriebsspannung: 230 V/DC · Anzeige: analog · Temperaturbereich: 150 bis 450 °C.

Best.-Nr.	Leistung (max.)	St. €
1561692-2R	80 W	82.85
1561691-2R	50 W	81.87
1561693-2R	100 W	121.84

Lötstation WS 81 Set / PU 81

Weller

- EGB-gerecht
- Optische Regelkontrolle

291⁴⁶



Ausstattung: Analog geregelt · Temperatureinstellung über Drehpotentiometer · Optische (LED) Regelanzeige · Antistatisches Gehäuse · Schutzklasse 1 · Potenzialausgleich (Auslieferungszustand hart geerdet) · Automatische Werkzeuergenkennung · EGB-Konform · LötKolben WSP 80 speziell für extrem feine Lötarbeiten.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 166 x 115 x 101 mm · Leistung (max.): 95 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: analog · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: Lötstation PU 81 · LötKolben WSP 80 · Lötspitze Meißelform · LötKolbenablage mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
811810-2R	291.46	282.73	273.98

Heißluft-Löt-/Entlötssystem für SMD

TOOLCRAFT

- Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
- Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
- Großes Display mit Temperaturanzeige

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

68²³



Ausstattung: Closed-Loop Sensoren und Microcontroller sorgen für eine schnelle Aufheizzeit und korrekte und stabile Temperatur · Heißlufttemperatur mit zwei Tasten einstellbar (+100 °C bis +500 °C) · Luftmenge per Drehregler einstellbar · Schneller Aufheizevorgang (+400 °C in ca. 60 Sekunden, +500 °C in ca. 90 Sekunden) · Großes Display mit Temperaturanzeige ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Leistung (max.): 300 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 bis 500 °C.

Lieferumfang: Heißluft-Löt-/Entlötssystem · Halter · 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1488529-2R	68.23

ab 81⁸⁷

TOOLCRAFT



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter conrad.de/toolcraft#garantie

Akku-LötKolben mit austauschbarem Lithium-Ionen-Akku, 30 W



- Leicht und ohne Kabel
- Langlebige, rutschfeste Gummierungen am Griff
- Eingebaute LED-Leuchte zur Ausleuchtung der Löstelle
- Integrierter Sicherheitsschalter und Kappe für Sicherheitsschalter
- Mehrere Lötspitzen für verschiedene Arbeiten erhältlich (siehe unter Erweiterungen und Ersatzteile)



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 30 x 23 mm · Anheizzeit: 10 min · Temperaturbereich: 100 bis 600 °C.
Lieferumfang: Akku-LötKolben mit integriertem Akku · USB-Ladekabel · Bedienungsanleitung.



34¹¹



Best.-Nr.	St. €
2108706-2R	34.11

LötKolben mit 5 Temperatureinstellungen, 80 W



ab 43⁸⁶



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 27 mm x 230 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W.

Best.-Nr.	Temperaturbereich	St. €
2141865-2R	350 bis 480 °C	43.86
2141866-2R	250 bis 480 °C	54.58



2141865

2141866



LötKolben Switcher



- Leistung umschaltbar
- Mit Ausschalter
- Ergonomische Form

14⁶¹

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Leistung (max.): 30 W · 15 W.
Lieferumfang: LötKolben mit Powercode und Schukostecker · Metallständer · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
2226180-2R	14.61

IHR ONLINE-VORTEIL



Das komplette Löttechnik-Sortiment und das entsprechende Zubehör

finden Sie unter:
conrad.de/loettechnik

LötKolben Starter-Set



- Komplettsset zum direkten Loslöten
- Robuste Ausführung
- Präzises Arbeiten durch ergonomische LötKolben-Form

12⁶⁶



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 247 x 40 x 290 mm · Betriebsspannung: 230 V · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 30 W.
Lieferumfang: LötKolben · Lötzinn bleifrei · Lötspitze Bleistiftform · Abl-

geständer mit Reinigungsschwamm · Entlötsaugpumpe.

Hinweis: Ersatzlötspitze Bleistiftform 1 mm Best.-Nr.: 58 84 10 erhältlich!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1611410-2R	12.66	11.20

Akku-LötKolben 4 V



- Akkubetrieben
- Max. Betriebsdauer: 45 Min
- Mit LED-Arbeitsleuchte
- Max. Temperatur: 300 °C

29²³



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 24 x 32 mm · Betriebsspannung: 4 V · Stromversorgung: akkubetrieben · Leistung (max.): 7 W · Temperaturbereich: 300 °C (max.).
Lieferumfang: LötKolben · Schwamm · USB-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2147831-2R	29.23

Löttopf Schmelztiegel Löten

- Lötbad mit 80 mm Durchmesser



53⁶⁰



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Lot-Menge: 1350 g · Temperaturbereich: 370 °C · Aufwärmzeit: 8 min · Abm.: (L x B x H) 245 x 161 x 95 mm · Typ: LTB-911 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 300 W · Max. Temperatur: 480 °C.
Lieferumfang: Lötbad · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2176658-2R	53.60

Lötrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A



- Direkt über Lötrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse



5848



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Betriebsspannung: 230 V/AC.
Lieferumfang: Lötrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
588688-2R	58.48	56.16

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe



- Standfuß aus Gusseisen
- 2 bewegliche Einspannklemmen
- Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten



584

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 2.5 x · Linsen-Ø: 60 mm · Gewicht: 550 g.

Best.-Nr.	St. €
2182214-2R	5.84

Entlötsaugpumpe



- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu bedienender Auslöseknopf



Anwendungsbeispiel

584

Technische Daten: Antistatisch: Jah.

Best.-Nr.	St. €
2196503-2R	5.84

Trockenreiniger „Dry Cleaner“



- Zur schonenden Feinreinigung von Lötspitzen
- Für den universellen Einsatz
- Schutz vor Oxidation durch Restlotschicht

779

Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



Technische Daten: Gewicht: 57 g

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
588819-2R	7.79	6.81

Lötendraht HS10 FairLötet



ab 1461

1414237

1414240

Technische Daten: Gewicht: 100 g · Ausführung: Spule · Legierung: Sn99.3Cu0.7

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €
1414237-2R	0.5 mm	204.60 €	20.46
1414240-2R	1.0 mm	146.10 €	14.61

Gasnachfüllflasche

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötkolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel



Gefahr

681

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



Hochwertiges ISO-Butangas speziell zum Gaslöten.

Technische Daten: Gas-Inhalt: 75 ml · Gas-Art: Butan.

Lieferumfang: Gasnachfüllflasche Füllmenge 75 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €	ab 2 à
812591-2R	90.80 €	6.81	6.42

SERVICE-TIPP

Beschaffungsservice

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice



MESSTECHNIK &

STROMVERSORGUNG

SERVICE-TIPP

Kalibrierservice

Kalibrierung bei Neugeräten und Rekalibrierung Ihrer vorhandenen Messgeräte.

conrad.de/kalibrierservice

Messtechnik & Stromversorgung

Multimeter & Zubehör	39-42	Wägetechnik	49
Spezial-Messgeräte	42-43	Laborgeräte, Oszilloskope	50
Testgeräte	44-45	Stromversorgung & Netzteile	51-53
Umwelt-Messtechnik	46-47	Spannungswandler &	
Einbaumessgeräte	48	Wechselrichter	53
Energiekostenmessgeräte	48-49		

Digital-Multimeter VC100-Serie

VOLTCRAFT.

- Für viele Messaufgaben geeignet
- 2-Komponenten-Gehäuse
- Robust und handlich

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1340780

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab **23³⁹**

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Ausstattung: Manuelle oder automatische Bereichswahl · Anzeigebereich von 2000 bis 4000 Counts zur Auswahl · Widerstandsmessung

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Lieferumfang: Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand
1090519-2R	VC130-1	0.1 mV - 250 V	0.1 - 250 V	0.1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ
124455-2R	VC135	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V			0.1 Ω - 20 MΩ
124456-2R	VC155	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ
1340780-2R	VC165 TRMS	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ
124457-2R	VC175	1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ
1626067-2R	VC185	1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ

Best.-Nr.	Grund-Genauigkeit ± %	Messkategorie	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
1090519-2R	0.5 %	CAT III 250 V	2000	(B x H) 72 mm x 137 mm	23.39	-
124455-2R	0.5 %	CAT III 600 V	2000	(B x H) 75 mm x 150 mm	23.39	22.70
124456-2R	0.5 %	CAT III 600 V	2000	(B x H) 75 mm x 150 mm	29.23	28.36
1340780-2R	0.7 %	CAT III 600 V	2000	38 x 75 x 150 mm	34.11	33.08
124457-2R	0.8 %	CAT III 600 V	4000	(B x H) 75 mm x 150 mm	34.11	33.10
1626067-2R	0.8 %	CAT III 600 V	6000	75 x 38 x 150 mm	43.86	-

Digitalmultimeter VC400-Serie

VOLTCRAFT.

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- 6000 Counts
- Staub- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Extrem robust

ab **83⁸²**

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Ausstattung: Messfunktionen: Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Frequenz, Kapazität, Widerstand, akustische Durchgangsprüfung, Diodentest · Wechselspannungsmessung mit niedriger Impedanz · **Weitere Funktionen:** Auto-/Manuell-Range · Hold-Funktion · Max-Min-Messwertspeicher ·

Integrierte LED-Lampe · Ausklappbarer Aufstellbügel und Hängebügel · Batteriewechselanzeige ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 750 V · Mess-

bereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Gewicht: 473 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich Widerstand	Messfrequenz	St. €	ab 5 à
1500206-2R	VC-440 E	0.1 - 60 MΩ	3 Messungen/s	83.82	81.31
1500207-2R	VC-450 E	0.1 Ω - 60 MΩ		93.57	90.76
1500208-2R	VC-460 E	0.01 Ω - 60 MΩ		121.84	118.18

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter [voltcraft.de/#garantie](https://www.voltcraft.de/#garantie)

Digital-Multimeter Fluke 110-Serie

ab 156⁶⁰

FLUKE

- True-RMS
- CAT III 600 V

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 122746
 ★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Akust. Durchgangsprüfung · Analoge Segmentanzeige · MIN/MAX/Mittelwert-Speicher.
Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 6000.



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Grund-Genauigkeit ± %	Abm. (B x H)	St. €	ab 5 ä
122692-2R	113	0.001 - 600 V	0.001 - 600 V			0.1 Ω - 60 kΩ	2 %	85 mm x 167 mm	156.60	151.90
122706-2R	114	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V			0.1 Ω - 40 MΩ	0.5 %	84 mm x 167 mm	206.48	200.29
122719-2R	115	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.001 - 10 A	0.001 - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	0.5 %	84 mm x 167 mm	238.96	231.80
122732-2R	116	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 µA	0.1 - 600 µA	0.1 Ω - 40 MΩ	0.5 %	84 mm x 167 mm	286.52	277.92
122746-2R	117	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.001 - 10 A	0.001 - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	0.5 %	84 mm x 167 mm	306.24	297.06

METRALINE DM

ab 81²⁰

GOSSEN METRAWATT



Technische Daten: Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	St. €	ab 5 ä
1999095-2R	METRALINE DM 41	100 µV - 600 V	100 µV - 600 V	10 µA - 10 A	10 µA - 10 A	81.20	78.77
1897112-2R	METRALINE DM 61	0.1 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.01 - 660 mA	0.01 - 660 mA	104.40	101.27
1762879-2R	METRALINE DM 62	0.1 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.01 mA - 10 A	0.01 mA - 10 A	139.20	135.03

Best.-Nr.	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	Abm.	St. €	ab 5 ä
1999095-2R	100 mΩ - 40 MΩ	4000	(L x B x H) 188 x 86 x 53 mm	81.20	78.77
1897112-2R	0.1 Ω - 60 MΩ	6600	(L x B x H) 188 x 86 x 53 mm	104.40	101.27
1762879-2R	0.1 Ω - 60 MΩ	6600	(L x B x H) 188 x 86 x 53 mm	139.20	135.03

Digital-Multimeter BENNING

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1426778
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab 52⁰⁸

BENNING

- Integrierter berührungsloser Voltsensor
- Kompakte Gehäuseausführung



Ausstattung: 3,5stelliges LC-Display · Automatische/manuelle Bereichswahl · Auto-Power-Off · Messfunktionen: AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang- und Diodenprüfung. **Zusätzlich bei MM 1-3:** AC/DC-Strom bis 10 A, Kapazität, Frequenz und Temperatur.



Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)



Lieferumfang: Tasche · Gummi-Aufhängevorrichtung · 2 Micro-Batterien · Messleitungen · Temperaturfühler mit Adapter (bei MM 1-3) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	St. €	ab 5 ä
122724-2R	MM 1-3	0.1 mV - 1000 V	0.1 mV - 750 V	0.001 - 10 A	0.001 - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	121.22	117.58
122730-2R	MM P3	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V			0.1 Ω - 40 MΩ	52.08	50.52
127907-2R	MM 2	0.1 mV - 1000 V	0.1 mV - 750 V	0.1 µA - 20 A	0.1 µA - 20 A	0.1 Ω - 20 MΩ	114.84	111.40
1426778-2R	MM 5-2	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	1 mA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	171.21	166.07
123057-2R	MM 7-1	0.01 mV - 1000 V	0.01 mV - 1000 V	0.01 mA - 10 A	0.01 mA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	257.40	249.68


Best.-Nr.	Grund-Genauigkeit ± %	Messkategorie	Anzeige (Counts)	Abm.	St. €	ab 5 ä
122724-2R	0.5 %	CAT II 1000 V, CAT III 600 V	2000	(B x H) 74 mm x 150 mm	121.22	117.58
122730-2R	0.6 %	CAT II 600 V, CAT III 300 V	4000	(B x H) 86 mm x 132 mm	52.08	50.52
127907-2R	0.5 %	CAT II 1000 V, CAT III 600 V	2000	(B x H) 95 mm x 192 mm	114.84	111.40
1426778-2R	0.5 %	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	6000		171.21	166.07
123057-2R	0.08 %	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	6000	(B x H) 94 mm x 190 mm	257.40	249.68

Sicherheits-Messleitungsserie

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 108491
 ★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

VOLTCRAFT.

ab **681**



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Nennspannung: 1000 V · Anschluss B: Prüfspitze · Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm

Best.-Nr.	Leitungs-Querschnitt	Ø/Stecker-Typ	Material	Stecker-Besonderheiten	Nennstrom	Kabel-länge	St. €	ab 5 ä
108487-2R	0,82 mm ²	4 mm	PVC	berührungssicher	10 A	1.00 m	6.81	6.54
108491-2R	1 mm ²	4 mm-Sicherheitswinkelstecker auf Messspitzen 4 mm mit Federkorbstecker und separaten Krokoklemmen	PVC	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	1.20 m	12.81	12.43
108494-2R	0,82 mm ²	4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt	Silikon	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	1.20 m	14.61	14.17
108495-2R	0,82 mm ²	4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt	Silikon	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	1.20 m	16.56	16.06
108492-2R	1 mm ²	Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker	PVC	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	1.20 m	19.62	19.04
108493-2R	1 mm ²	Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker	PVC	berührungssicher, abgewinkelt	10 A	1.20 m	24.50	23.77
108490-2R	1,31 mm ²	4 mm	PVC	berührungssicher, abgewinkelt	20 A	1.00 m	6.81	6.54

VOLTCRAFT MS-4PS-E Sicherheits-Messleitung

- Integrierter Schiebe-Mechanismus macht Schutzkappen überflüssig
- Stapelbare 4mm-Federkorbstecker an der Messspitze
- 2 mm Sondenspitze
- Flexible Silikonmantelkabel, Länge: 1 m
- Konform mit EN 61010-031



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Leitungs-Querschnitt: 0,97 mm² · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Messing · Material: PP · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: abgewinkelt · Kabellänge: 1.00 m · Anschluss A: 4mm Sicherheits-Stecker.
Lieferumfang: Rote Messleitung · Schwarze Messleitung.

Best.-Nr.	Pckg. €
2205119-2R	21.44

Volcraft Doppelkupplung MSL-504

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Für sämtliche 4 mm Stecker geeignet



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Nennspannung: 1000 V · 600 V DC/AC · Nennstrom: 15 A · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: PVC · Anschluss B: Buchse 4 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Anschluss A: Buchse 4 mm.
Lieferumfang: Doppelkupplung Schwarz · Doppelkupplung Rot.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
1603012-2R	4.38	4.24

Schnellverbindungs-Kroko-Set

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 100853
 ★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab **564**

VOLTCRAFT.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gelb · Grün · Weiß · Material: PVC · Nennspannung: 35 V · Anschluss B: Abgreifklemmen · Messkategorie: CAT I · Anschluss A: Abgreifklemmen



Best.-Nr.	Leitungs-Querschnitt	Nennstrom	Kabellänge	St. €	ab 5 ä
100853-2R	0.1 mm ²	1 A	0.63 m	8.18	7.93
108489-2R	0.1 mm ²	1 A	0.28 m	5.64	5.48
108488-2R	0.5 mm ²	3 A	0.54 m	12.18	11.81

Messleitungen MSL-504

je 15⁵⁹

Technische Daten: Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm² · Ø/Stecker-Typ: 4 mm · Nennspannung: 1000 V · 600 V · Nennstrom: 10 A · Buchsen-Ø: 4 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kontaktmaterial: Kupfer · Material: Silikon · PP · Anschluss B: Prüfspitze · Stecker-Besonderheiten: isoliert · Kabellänge: 1.20 m · Anschluss A: Stecker 4 mm



Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €	ab 5 ä
1617004-2R	Blau	15.59	15.12
1617003-2R	Gelb	15.59	15.12

Große Krokodilklemmen MSK-116 2er Pack

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Für Gewindebolzen bis M12
- Länge 12,8 cm
- Nennstrom: 5 A



Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Länge: 128 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 5 A · Klemmbereich max.: 15 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anschluss: Stecker 4 mm · Temperaturbereich: -20 - 45 °C · Klemmbereich-Ø: 15 mm.



Lieferumfang: 1x Krokodilklemme schwarz · 1x Krokodilklemme rot.

Best.-Nr.	Paar €	ab 5 ä
1674350-2R	19.49	18.90

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter volcraft.de/#garantie

Stromzangenserie VC500 Serie

- Berührungsloser Spannungsprüfer
- Multimeter-Funktionen
- Kontrastreiches Display mit 4000 Counts
- Messstellen-Beleuchtung



1693351

ab **4873**



1693351

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V

Best.-Nr.	Typ	Messbereich A/AC	Messbereich A/DC	Messbereich Widerstand	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	St. €
1693351-2R	VC-522	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	35 x 209 x 70 mm	48.73
1693352-2R	VC-523	0.01 - 400 A	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40 MΩ	4000	35 x 209 x 70 mm	63.35
1693353-2R	VC-532	0.1 - 1000 A	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	40 x 237 x 78 mm	68.23
1693354-2R	VC-533	0.1 - 1000 A	0.1 - 1000 A	0.1 Ω - 60 MΩ	6000	40 x 237 x 78 mm	97.47

Messadapter DLA-Serie

- CAT II
- Für Strom- und Spannungsmessung
- Einfach mit Stromzangen messen
- Jeder Leiter einzeln abgreifbar
- Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse



ab **4581**

VOLTCRAFT



1271059



1271061



1271062

Technische Daten: Messkategorie: CAT IIr

Best.-Nr.	Nennspannung	Nennstrom	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 ä
1271059-2R	250 V/AC	16 A	Schutzkontakt 16 A	Schutzkontakt 16 A	45.81	44.43
1271061-2R	415 V/AC	16 A	CEE 16 A	CEE 16 A	68.23	66.19
1271062-2R	415 V/AC	32 A	CEE 32 A	CEE 32 A	89.67	86.98

Messadapter CAA-II



ab **4873**



1973631



1973632



1973632

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 1797 x 90 x 45 mm · Nennspannung: 250 V/AC · Messkategorie: CAT II 250 V

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Anschluss A	Anschluss B	Nennstrom	St. €	ab 5 ä
1973632-2R	Dunkelgrau	Kaltgeräte-Stecker C14	Kaltgeräte-Buchse C13	10 A	48.73	47.27
1973631-2R	Dunkelgrau	Kaltgeräte-Stecker C20	Kaltgeräte-Buchse C19	16 A	58.48	56.72

VC-337 Schaltschrank Stromzange AC/DC

- Optimiert für das Arbeiten in Schaltschränken
- Super schmales Zangen-Maul
- CAT II 600V, CAT III 300V



5848



Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 40 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 40 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 134 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 300 V · CAT II 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 51 x 34 x 182 mm

Lieferumfang: 2 x Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2106542-2R	58.48

Netzspannungs-Messadapter SMA-10

- Der Messadapter SMA-10 ermöglicht auf einfache Weise Strom- und Spannungsmessungen an Geräten, die an Schutzkontakt-Steckdosen betrieben werden
- Der Adapter wird einfach zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt.



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

3118



Ausstattung: Sicherheits-Messbuchsen · Messung an L, N, PE.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Anschluss B: Buchse 4 mm · Schutzkontakt-Kupplung · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Messkategorie: CAT II 300 V · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker

Lieferumfang: 3 Steckbrücken · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
123980-2R	31.18	30.25

Digital Stromzangen Multimeter für Gleich- und Wechselstrom **BENNING CM 2**

- CAT III 300 V
- Strommessung für AC und DC
- A/AC-True RMS Echteffektivwertmessung
- Akustische Durchgangsprüfung

Ausstattung: LCD-Anzeige
 · Messfunktionen: AC/DC-Spannung · AC/DC-Strom (AC-True RMS) · Widerstand · Akust. Durchgangsprüfung · HOLD/MIN/MAX-Messwertspeicher · Relativ-Messfunktion.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 10 mA - 300 A · Messbereich A/AC: 10 mA - 300 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 265 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V

· Typ: CM 2 · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 66 mm x 192 mm

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
122731-2R	217.50	210.97



TrueRMS-Strommesszangen-Serie Fluke 320

FLUKE

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- TrueRMS AC
- AC- bzw. AC/DC-Strommessung

ab **160⁰⁹**



Ausstattung: Wechsel- und Gleichspannung · Wechselstrom · Widerstand · Akustische Durchgangsprüfung · Zusätzlich bei Fluke 323: Kapazität · Temperaturmessung · Zusätzlich bei Fluke 325: Gleichstrom · Frequenz.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 - 600 V · Grund-Genauigkeit ±

%: 1 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (B x H) 75 mm x 207 mm

Lieferumfang: Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K Temperaturfühler (nur Fluke 324/325, bis max. 260 °C).

Best.-Nr.	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Gewicht	Typ	Messbereich A/DC	St. €	ab 5 à
101960-2R	0.1 - 400 A	0.1 Ω - 4000 Ω	265 g	323		160.09	155.28
101961-2R	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 4000 Ω	208 g	324		208.80	202.53
101962-2R	0.01 - 400 A	0.1 Ω - 40000 Ω	283 g	325	0.01 - 400 A	290.-	281.30

Voltcraft MS-500 Serie

- CAT IV 1000 V
- Optische und akustische Signalgebung
- Staub- und Strahlwassergeschützt (IP65)

ab **974**



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Gewicht: 55 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT IV 1000 V

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/AC	Frequenz-Bereich	Anzeige	Messfunktion	Abm. (L x B x H)	St. €
1601757-2R	MS-500	90 bis 1000 V	50 Hz - 60 Hz	LED, Akustik		25 x 23 x 155 mm	9.74
1601758-2R	MS-520	90 bis 1000 V	40 Hz - 400 Hz	LED, Akustik		25 x 23 x 155 mm	14.61
1601759-2R	MS-540	12 bis 1000 V	40 Hz - 400 Hz	LED, Akustik, Vibration	Phasenprüfung	155 x 23 x 25 mm	19.49

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

VOLTCRAFT



Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL Serie

BENNING

ab 62⁵²

- CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Robustes Gehäuse mit gummierter Grifffläche
- Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65)



103700



103701



103702



103700

103701

103702

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 103700 + 103702
 ★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Schlag- und bruchfestes Gehäuse · Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65) · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) · Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung · Gehäuse mit gummierter Grifffläche · Zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401: 2011-02, CAT IV 600 V; CAT III 1000V.

Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · Kalibriert: Werksstandard

(ohne Zertifikat) · Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V.

Best.-Nr.	Typ	Messfunktion	Anzeige	Messbereich V/DC	Frequenz-Bereich	St. €	ab 5 à
103700-2R	DUSPOL analog	Drehfeldprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	LED, Vibration	12 bis 1000 V		62.52	60.65
103701-2R	DUSPOL expert	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	LED, Vibration, Akustik	12 bis 1000 V		77.14	74.81
103702-2R	DUSPOL digital	Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung, Widerstandsprüfung	LCD, Vibration, Akustik	12 bis 1200 V	15 Hz - 1000 Hz	114.84	111.39

CONRAD EMPFEHLUNG

NOCH STABILER UND BEDIENFREUNDLICHER ALS JE ZUVOR

FLUKE

Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T-Serie

- CAT III 600 bzw. CAT IV 600 V

Ausstattung: Klare LED-Anzeige · Optische- und akustische Durchgangsprüfung · Spannungsprüfung · Polaritätsanzeige · Einpolige Phasenerkennung · Ständige Batteriestandsanzeige · Spannungsanzeige bei entladenen Batterien · Prüfspitzenschutz · Verschleißanzeige für Messleitungen · Ab T110 zusätzlich: Vibrationsgeber warnt bei Last · Zuschaltbare Last · Drehrichtungsanzeige · Taschenlampenfunktion · Ab T130 zusätzlich: Beleuchtete LCD-Anzeige · Data-Hold-Funktion · T150 zusätzlich: Widerstandsmessung.

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 260 x 70 x 38 mm · Gewicht: 280 g · Messfunktion: Phasenprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Drehfeldprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 690 V · CAT IV 600 V.

ab 100⁹²

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



513497

513498

513499

Best.-Nr.	Typ	Messbereich V/AC	Anzeige	Messbereich V/DC	St. €	ab 5 à
513497-2R	T110/VDE	12 bis 690 V	LED, Akustik, Vibration	12 bis 690 V	100.92	97.89
513498-2R	T130/VDE	6 bis 690 V	LED, LCD, Akustik, Vibration	6 bis 690 V	148.48	144.03
513499-2R	T150/VDE	6 bis 690 V	LED, LCD, Akustik, Vibration	6 bis 690 V	171.68	166.53

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-55 LCD

- LED-Taschenlampe
- Akustischer Durchgangsprüfer



Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1313886

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schutzart: IP64 · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige: Akustik · LCD · LED · Frequenz-Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V



ab **38⁹⁸**

1188073

1313885

1313886

1377526

Best.-Nr.	Typ	Messfunktion	Messbereich V/AC	Messbereich V/DC	Abm. (B x H)	St. €	ab 5 à
1188073-2R	VC 55LCD	Durchgangsprüfung, Phasenprüfung	12 bis 690 V	12 bis 690 V	65 x 242 mm	38.98	37.83
1313885-2R	VC 63	Durchgangsprüfung, FI-Prüfung	12 bis 690 V	12 bis 690 V	67 x 207 mm	50.68	49.16
1313886-2R	VC 64	Durchgangsprüfung, Phasenprüfung, FI-Prüfung	12 bis 690 V	12 bis 690 V	67 x 207 mm	70.19	68.07
1377526-2R	VC 65	Durchgangsprüfung, Drehfeldprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung	12 bis 1000 V	12 bis 1200 V	67 x 207 mm	72.12	69.96

Multimeter mit Leitungssuchgerät LSG-4 DMM

VOLTCRAFT.

- Einstellbare Empfindlichkeit
- Multimeter für CAT III 600 V



77⁹⁷



Ausstattung: Tonsignal umschaltbar (dauer/puls) · Durchgangs- und Spannungsprüfung auf der zu suchenden Leitung · Messfunktionen V/AC, V/DC, Ω, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest · Max- und Hold-Funktion.

Technische Daten: Max. Kabellänge: 400 m · Abm.: (B x H x T) 67 x 154 x 40 mm

Lieferumfang: LSG-4 DMM · Empfängerprobe · 2 Micro-Batterien (AAA) · 2 x 9 V Block · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
100879-2R	77.97	75.63

Sicherungsfinder MS-20 SF

VOLTCRAFT.

- Schnell die richtige Stromsicherung finden
- Für spannungsführende Anlagen und Stromkreise
- Optische und akustische Signalanzeige
- Berührungslose Suche im Sicherungskasten



56⁵³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Empfänger batteriebetrieben · Sender wird von Netzspannung versorgt.

Technische Daten: Gewicht: 218 g · Messkategorie: CAT II 250 V

Lieferumfang: Sender · Empfänger · Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
631344-2R	56.53	54.83

Steckdosentester VC40

VOLTCRAFT.

- Schnelle und sichere Überprüfung von Steckdosen
- Erdspannungstest mit Berührungskontakt
- FI/RCD-Test mit 30 mA



19⁴⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: 3 LED-Anzeigen · Akustische Anzeige · FI-Testtaste · Berührungselektrode.

Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 67 mm x 69 mm · Gewicht: 80 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 300 V

Lieferumfang: Steckdosentester VC40 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1509105-2R	19.49	18.90

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

Materialfeuchte-Indikator MF-100

VOLTCRAFT

- Ermittelt zerstörungsfrei die Oberflächenfeuchte bei allen Arten von Baustoffen
- Einstellbare MIN-/MAX-Funktion mit akustischem Alarm
- Hold-Funktion

121⁸⁰



Kundenempfehlung:



4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Einstellbare MIN-/MAX-Funktion · Hold-Funktion · Akustischer Alarm · Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz · Anzeige des Feuchte-Index.

Technische Daten: Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 240 mm · Gewicht: 220 g · Messart: Zerstörungsfrei · Geeignet für: alle Arten von Baustoffen · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 0.1 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 0.1 % · Höhe: 240 mm · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Holzfeuchte: 0 - 100 · Messbereich Baufeuchte: 0 - 100

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
100880-2R	121.80	118.14

WBP-80 Taschen-Wärmebildkamera

VOLTCRAFT

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich: -10 °C bis 400 °C
- 80 x 60 Pixel Bolometermatrix
- 150 mK Wärmeempfindlichkeit
- Schlanke Taschenbauweise
- Speicherkarte: 16 GB Micro-SD-Karte

437⁶⁸



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Alarm bei hoher und niedriger Temperatur · Verfolgung hoher und niedriger Temperaturverläufe · Hintergrundbeleuchtung: Stark, Mittel, Schwach · Display: 320 x 240 Pixel, 48 x 36 mm (2,4") TFT LCD · Auto. Abschaltung · Paletten: Eisen, Regenbogen, Grau.

Technische Daten: Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Thermische Empfindlichkeit: 150 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 3.5 % · Fokussierung: Automatisch · Bolometermatrix: 80 x 60 Pixel · Emis-

sionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C · Grund-Genauigkeit ± °C: 3.5 °C · Abm.: (L x B x H) 76 x 24 x 76 mm · Gewicht: 113 g · Farbpaletten: 3 · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 0.99.

Lieferumfang: Wärmebildkamera · USB-Kabel · 16 GB Micro SD-Karte · Software-CD · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2161942-2R	437.68

FLIR ONE PRO Wärmebildkamera-Aufsatz für Smartphones und Tablets

FLIR

- 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz
- FLIR ONE PRO: 160 x 120 Wärmepunkte für -20 bis +400 °C

je 462⁸⁴



Anwendungsbeispiel



1558112



Ausstattung: Wärmebilder in totaler Dunkelheit · Kostenfreie FLIR ONE App mit exklusiven Inhalten, Echtzeit Tipps und Tricks und das Teilen von Wärmebildern und -videos auf Social Media-Kanälen · Exklusive MSX Technologie verbindet das Wärme- und Farbspektrum für mehr Details und verbesserte Auflösung · Dank des One-Fit verstellbaren Anschlusses, passt die

FLIR ONE auch auf Smartphones mit Schutzhülle.

Technische Daten: Optik: 55 x 43° · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Messbereich Temperatur: -20 bis +400 °C · Abm.: (L x B x H) 14 x 68 x 34 mm · Gewicht: 36.5 g · Farbpaletten: 9 · Bildfrequenz: 8.7 Hz.

Lieferumfang: Schutzhülle · Ladekabel · Quick Start Handbuch.

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 5 à
1558112-2R	ONE PRO iOS	462.84	448.98
1558117-2R	ONE PRO Android USB C	462.84	448.96

Schallpegel-Messgerät SL-10

VOLTCRAFT

- Messbereich von 30 - 130 dB
- Genauigkeit ± 1.5 dB
- Einfach zu verwenden
- Kompakt und handlich



Anwendungsbeispiel

28²⁶



Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: MIN-/ MAX-Messung · Data-Hold · Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam) · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung · 4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten: Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Kalibriert: Werkstandard (ohne Zertifikat) · Genauigkeit dB (A): 1.5 dB · Anzeige: digital · Gewicht:

105 g · Messbereich Schallpegel dB (A): 30 - 130 dB · Abm.: (L x B x H) 27 x 52 x 150 mm · Frequenz-Bereich: 31.5 Hz - 8 kHz.

Lieferumfang: Schallpegel-Messgerät SL-10 · Windschutz · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1662850-2R	28.26	27.41

Digitales pH-Meter PH-100 ATC

- Messbereich 0 - 14 pH
- Auflösung 0,01 pH

87¹²

VOLTCRAFT.



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Data-Hold · Zwei-punkt-Kalibrierung · Automatische Temperatur-Kompensation.

Technische Daten: Genauigkeit: 0.2 pH · Arbeitstemperatur: 0 - 50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Auflösung: 0.01 pH · Abm.: (L x B x H) 30 x 68 x 205 mm · Gewicht: 220 g · Anzeige: digital · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH.

Lieferumfang: PH-100 ATC · Messelektrode · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Reinigungs- und Kalibrierlösungen nicht im Lieferumfang.



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
101145-2R	87.72	85.08

Voltcraft IR 500-12S IR-Thermometer

VOLTCRAFT.

- Mit Single-Laser
- Optik 12:1
- -50 bis 500 °C
- Ansprechzeit 500 ms
- Emissionsgrad 0.95

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Umschaltbar zwischen °C/°F · beleuchtetes LCD-Display · Min-/Max-Funktion · Data-Hold · Automatische Abschaltung.

Technische Daten: Emissions-Grad: 0.95 · Ansprechzeit: 500 ms · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Optik: 12:1 · Besonderheiten: Pyrometer · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C ·



38⁹⁸

Gewicht: 130 g · Temperaturbereich: -50 bis 500 °C · Abm.: (B x H x T) 73 x 140 x 39 mm.

Lieferumfang: IR-Thermometer · 9V-Blockbatterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1599562-2R	38.98	37.80

Kombi Messgerät KBM-90

- 4-in-1-Messung: Leitfähigkeit, Trockenrückstand (TDS), Salzgehalt, Temperatur
- Große LC-Anzeige
- Ideal für Schwimmbecken oder andere offene Gewässer (Gerät schwimmt)
- IP57-wasserfest, robustes Design für hohe Anforderungen
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Messwert-Maxima/Minima und Data-Hold-Funktion

126⁷¹

VOLTCRAFT.



Ausstattung: Automatische/manuelle Temperaturkompensation · Schaltet sich nach 10min Inaktivität automatisch ab · Data Hold und Min/Max-Anzeige · Warnung bei niedrigem Batterieladestatus · Spritzwasserfest (IP57).

Technische Daten: Genauigkeit: ± 2% FS · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Arbeitstemperatur: 0-50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 6V DC · Auflösung: 1uS;0.01mS;1ppm;0.01ppt · Abm.: (L x B x H) 195 x 40 x 36 mm · Gewicht: 135 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Leitfähigkeit · Gelöste Teilchen (TDS) · Salinität · Temperatur · Anzeige: LCD · Messbereich Leitfähigkeit: 0.000 - 20.00 mS · Messbereich TDS: 0.000 - 13.00 ppt · Messbereich Temperatur: 0 bis 90 °C.



Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Hauptgerät · Standardlösung 1413 uS/cm · Lösung 12,88 mS/cm · Landyard · Tragekoffer · 4x 1,5V AAA Batterie · Handbuch.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1763045-2R	126.71	122.91

Voltcraft

Luftqualitätsanzeige CO-60

VOLTCRAFT.

- LED-Anzeige von CO₂-Wert, Temperatur und Luftfeuchte
- Ideal auch für Bürogebäude
- Weiße Klavierlack-Optik



146¹⁷



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: LED-Anzeige · Anzeige von CO₂-Konzentration, Temperatur, Luftfeuchte · LED-Luftqualitäts-indikator.

Technische Daten: Messgröße: Temperatur · Luftfeuchtigkeit · CO₂ · Spannungs-Versorgung (Details): USB/Netzteil · Auflösung: 1 ppm · Gewicht: 186 g · Genauigkeit: 5 % · Messbereich: 0 - 3000 ppm CO₂ / 0 bis +50 °C / 20 - 90 %rF · Messbereich: 0 - 3000 ppm · Abm.: (B x H x T) 137 x 99 x 52 mm.

Lieferumfang: Raumluftmessgerät · USB-Ladekabel · AC/DC-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
101300-2R	146.17	141.78

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter voltcraft.de/#garantie

Digitaler Drehstromzähler DPM-314D **VOLTCRAFT**

- Bis 100 A Direktmessung
- Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie
- Mit Rücklaufsperr

68²³



Ausstattung: LC-Display 5+2stellig
 · Plombierbare Schraubklemmen-
 abdeckung · LED-Phasenanzeige ·
 Impuls-LED mit 1000 Impulsen/kWh ·
 Einbaubreite 4 TE.

Technische Daten: Betriebsspannung
 (Details): 3 x 230/400 V/AC · Abm.: (L x
 B x H) 65 x 70 x 110 mm · Anlauf-Strom:
 0,04 A · Anzeigebereich: 999999,99
 kWh · Laststrom max.: 100 A · Anzeige:
 LCD · Genauigkeits-Klasse: 1 · Eigen-
 Verbrauch: 6 W · Nennspannungs-
 Bereich: 279 bis 520 V/AC · Frequenz:
 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · Ausführung:
 Für Hutschiene · Einbau-Breite: 70 mm
 · Anzeige: digital

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · 2
 Klemmenabdeckungen.

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1386418-2R	68.23	66.19

Digitaler Energiezähler ES-32L



- Betriebsspannung 230 V/AC
- Anzeigebereich 0 - 999999,9 kWh
- Messbereich 0,02 - 32 A



48⁷³

Ausstattung: Digitalanzeige · Impuls-
 ausgang für Fernübertragung der
 Messdaten · Blinkende LED an der
 Frontblende zeigt aktive Messung.
Technische Daten: Abm.: (B x H x
 T) 19 x 87 x 63 mm · Gewicht: 60 g ·
 Laststrom max.: 32 A.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
128707-2R	48.73	47.27

**Energiekosten-Messgerät Energy
 Logger 4000**



- Integrierter Datenlogger
- SD Kartenslot für Datenexport
- 1,5 - 3500 W
- Anzeige von Wirkfaktor und Lasttyp

58⁴⁸



Ausstattung: Echtheffektivwert-
 messung (TrueRMS) für
 genaueste Messergebnisse
 auch bei verzerrter Phasenlage
 · Wirkleistung mit Bezug des
 Wirkfaktors · Updatefähig.
Technische Daten: Besonderhei-
 ten: Stromtarif einstellbar · Kostenpro-
 gnose · Messfunktion: Wirkleistung
 · Energieverbrauch · Wirkfaktor ·
 Nennspannung · Strom · Frequenz ·
 Energieverbrauch-Bereich: 0 bis 9999,9
 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.)
 (Details): 4320 h · Betriebsspannung:
 230 V/AC · Strom-Bereich: 0,01 bis 15
 A · Gewicht: 240 g · Wirkleistungs-
 Bereich: 0,1 bis 3500 W · Genauigkeit:
 1 % · Abm.: (B x H x T) 164 x 82 x 83
 mm · Passend für Land: Deutschland
 · Schweden · Österreich · Finnland
 · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Est-
 land · Lettland · Bulgarien · Rumänien
 · Niederlande · Spanien · Luxemburg ·
 Italien · Bosnien und Herzegowina.



Lieferumfang: Energy-Logger 4000 ·
 Backup-Batterie · Auswertesoftware
 „VOLTSOFT Standard“ · Bedienungs-
 anleitung.

Systemvoraussetzungen: .Net Frame-
 work V2.0 oder neuer · Windows®XP
 SP2/Windows Vista™/Windows®
 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnitt-
 stelle.

Hinweis: Aktuelle Software VOLTSOFT
 als Download verfügbar!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
125444-2R	58.48	56.72

**VOLTCRAFT Energiekostenmessgerät
 SEM4500**

- Einfaches Messen des Energieverbrauchs
 und Kostenkontrolle über die Steckdose
- Mit praktischer „Forecast“-Funktion
- Messzeit einstellbar
- Wirkleistungs-Bereich 0,3 bis 3680 W

29²³



Ausstattung: LCD-Display mit Hin-
 tergrundbeleuchtung · Umstellbares
 Zeitformat 12h/24H · Löscht-Funktion
 · Alarm bei Überlast · Steckdose mit
 erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten:
 Kostenprognose · Alarmfunktion ·
 Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungs-
 dauer (max.) (Details): 9999 h59 min
 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-
 Bereich: 0 bis 16 A · Eigen-Verbrauch:
 0,4 W · Gewicht: 135 g · Wirkleistungs-
 Bereich: 0,3 bis 3680 W · Genauigkeit:
 2 % · Passend für Land: Deutschland ·
 Niederlande.

Lieferumfang: Energy-Monitor
 SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1647179-2R	29.23

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000



1695486

ab 34¹¹



1558906

Technische Daten: Messfunktion: Wirkleistung · CO2-
 Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspan-
 nung · Strom · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich:
 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0,8 W · Gewicht: 95 g ·
 Wirkleistungs-Bereich: 0,23 bis 3680 W · Genauig-
 keit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54,7 x 54,7 x 71,5 mm.

Gültig für Best.-Nr. 1695486
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



Best.-Nr.	Besonderheiten	Passend für Land	Inhalt	St. €
1558906-2R	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	Österreich, Deutschland, Niederlande, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn	1 St.	34.11
1695486-2R	Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion, Kostenprognose, TRMS, Stromtarif einstellbar, mit App-Steuerung	Österreich, Deutschland, Niederlande, Tschechien, Polen, Slowakei	3 St.	68.22

Basetech Energiekostenmessgerät EM-3000

BASETech

- Misst Stromverbrauch, CO²-Emissionen und Stromkosten
- Mit großen LCD-Display

14⁶¹



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display · Zeigt sofort die Messergebnisse an · Speichert Kosten und Verbrauch · Strompreis manuell einstellbar · Für alle Schutzkontakt-Steckdosen (Deutschland/Österreich) · Messwerte: Gesamtbetriebsdauer, Energieverbrauch (Watt), Strompreis (EUR/kWh), Spannung (Volt), Stromstärke (Ampere), Gesamtbetriebskosten, Frequenz (Hertz), Min.- Max ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: Kostenprognose · Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 200 g

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

· Wirkleistungs-Bereich: 2 bis 3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 78 x 76 x 150 mm · Passend für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Italien · Bosnien und Herzegowina

Lieferumfang: 1 x Energiekostenmessgerät EM-300 · 1 x Knopfzellen Batterie · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1611632-2R	14.61	13.88

BASETECH Energieverbrauchs-Messgerät Energy Monitor 2000

BASETech

- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Leistungsanzeige in W
- Energieverbrauchsanzeige in kWh

974



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

für Land: Deutschland · Schweden · Österreich · Finnland · Norwegen · Slowenien · Ungarn · Estland · Lettland · Bulgarien · Rumänien · Niederlande · Spanien · Luxemburg · Bosnien und Herzegowina

Ausstattung: Oben liegendes, leicht ablesbares Display · Datenspeicherung bei Netzausfall · Löschfunktion der Energiedaten · Laufzeit-Funktion.

Technische Daten: Messfunktion: Energieverbrauch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eigen-Verbrauch: 1 W · Gewicht: 120 g · Wirkleistungs-Bereich: 4 bis 3680 W · Genauigkeit: 5 % · Abm.: (L x B x H) 76 x 75 x 75 mm · Passend

Best.-Nr.	St. €
1302517-2R	9.74

Taschenwaage

BASETech

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 1283450
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

ab 17⁵⁴



1283450



1283451

Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Reproduzierbarkeit: 1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	Ablesbarkeit	Wägebereich (max.)	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 5 à
1283450-2R	SJS-60007	Stückzählung	0.1 g	500 g	117 x 64 x 18 mm	17.54	16.82
1283451-2R	SJS-60008		0.01 g	200 g	92 x 52 x 19 mm	24.36	23.63

Tischwaage TS-5000/1

VOLTCRAFT

- Wiegebereich 5 kg
- Ablesbarkeit 1 g
- Bruchsichere Glasoberfläche

17⁵⁴



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Tara-Funktion · Abschaltautomatik · Umschaltbare Maßeinheit (g, oz, lb) · Batteriewechsel- und Überlastanzeige · Langlebige Lithium-Batterie.

Technische Daten: Wägebereich (max.): 5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Batterie (CR2032) · Abm.: (L x B x H) 206 x 164 x 19 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Wägeplatte (Länge): 205 mm · Ablesbarkeit: 1 g · Stromversorgung: batteriebetrieben · Wägeplatte (Breite): 165 mm.

Lieferumfang: Lithium-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
124138-2R	17.54	17.02

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter volcraft.de/#garantie

VOLTCRAFT 4-Kanal Speicheroszilloskop 1000 Serie

- 80 MHz Bandbreite
- 4 Kanäle
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- 17,7 cm (7") TFT Farb-Display

VOLTCRAFT



Anwendungsbeispiel

340²⁰



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: USB-Schnittstelle · Integriertes Hilfesystem.

Technische Daten: Anzeige: TFT-Farbdisplay · Bildschirm-Größe: 17,7 cm (7") · Zeitbasis: 2 ns-100 S/div · Vertikal-Ablenkung: 500 µV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC/DC/GND · Eingangsspannung: 500µV/div bis 10V/div · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240Vrms, 45Hz zu 440Hz, V/AC · Abm.: (L x B x H) 110 x 318 x 150 mm · Gewicht: 2.8 kg · Samplingrate/Kanal:

1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 64 kpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: USB 2.0 Buchse A · USB 2.0 Buchse B · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Bandbreite: 80 MHz · Display: 800 x 480 Pixel · Messkategorie: CAT II 300 V
Lieferumfang: Digitales Speicheroszilloskop · 4 Tastköpfe · USB-Kabel · Netzkabel · Software-CD mit vollständiger englischer Anleitung · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1589981-2R	340.20

Digital-Oszilloskop DS1054Z

RIGOL

- 50 MHz Bandbreite
- 4 Analogkanäle
- Innovative UltraVision-Technologie
- Alle optionalen Messfunktionen ab sofort inklusive

393²⁴

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,8 von 5 Sternen

conrad.de

Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Die optionalen Sonderfunktionen wie Speichererweiterung, Serial-Bus-Trigger und Decoder, erweitertes Trigger-Kit und Echtzeit-Aufzeichnung sind jetzt inklusive.

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 5 ns - 50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC, 230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 122 x 313 x 161 mm · Gewicht: 3.2 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 24 Mpts · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: USB · USB-Host · Ether-

net · Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat) · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Bandbreite: 50 MHz · Display: 800 x 480 Pixel · Messkategorie: CAT I · CAT II 300 V

Lieferumfang: 4 Tastköpfe PVP2150 · Netzkabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.

Die Funktionen des kostenlose Optionsbundes BND-MSO/DS1000Z wurden bereits im Gerät freigeschalten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1392205-2R	393.24	381.45

VOLTCRAFT Endoskope BS-Serie mit fester Kamera

- Mit fest montierter Kamera
- Flexibler oder semiflexibler Schwannenhals in verschiedenen Längen
- Für verschiedenste Anwendungen geeignet

ab **68²³**



1086332



1086332

1086332

Lieferung ohne Smartphone und iPad



1283304

Gültig für Best.-Nr. 1086332

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Schutzart: IP67 (Sonde) · Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C.

Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	Sonden-Länge	Display-Auflösung	Fokussierung	Digitalzoom	Spannungs-Versorgung (Details)	St. €	ab 5 à
1086332-2R	88 cm	960 x 240 Pixel	3 cm - ∞	2 x	4 Mignon-Batterien (AA)	87.72	85.09
1283304-2R	85 cm		30 mm - ∞		4 Mignon Batterien (AA)	68.23	66.19

USB-Endoskop BS-26 mit OTG-Funktion

- Video Funktion
- LED Beleuchtung
- Bild Funktion
- Kameraauflösung: 1600 x 1200 Pixel
- Sichtfeld: 54°



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Automatisches Weißabgleich · Automatische Belichtung · CMOS 1/6 Zoll Kamerasensor 2.0 USB Schnittstelle.

Technische Daten: Sonden-Ø: 8 mm · Sonden-Länge: 9.85 m · Kamera-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel · Fokussierung: 30 - 60 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V DC über USB · Gewicht: 320 g · Abm.: (L x B x H) 1000 x 9,3 x 18,6 mm · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C.

(L x B x H) 1000 x 9,3 x 18,6 mm · Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C.

Lieferumfang: USB-Endoskop · 1 Software CD · Haken + Magnet + Spiegelset · 1x OTG USB-Adapterkabel · Anleitung. **Hinweis:** Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1783918-2R	34.11	33.08

Einstellbares Labor-Netzteil BT-Serie

BASETech

- Automatische Umschaltung zwischen Konstanzspannungs- und Konstantstrombetrieb

ab **68²³**



513812



393647



1389713

Gültig für Best.-Nr. 393647

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Feinjustierbare Ausgangsspannung · Anzeige von Spannung und Ausgangsstrom.

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: linear geregelt.

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	Gewicht	St. €	ab 5 à
513812-2R	BT-305	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	295 x 130 x 155	4.95 kg	97.47	94.54
393647-2R	BT-153	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	245 x 105 x 155	2.4 kg	68.23	66.19
1389713-2R	BT-155	0 - 15 V/DC / 0 - 5 A	75 W	265 x 112 x 165	3.4 kg	87.72	85.09

Joy-iT RD6006 programmierbares Labornetzteil

joy-it

- Eingangsspannung bis 70 Volt
- Ausgangsspannung bis 60 Volt / 6A
- Batterieładefunktion
- Werteingabe über Keypad
- Überstromschutz einstellbar
- Überspannungsschutz einstellbar



7789

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 mA - 6 A · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · schmale Bauform · Abm.: (L x B x H) 65 x 167 x 81 mm · Gewicht: 607 g.

Lieferumfang: Labornetzteil.

Best.-Nr.	St. €
2207502-2R	77.89

Energiesparende Netzteile mit offenen Kabelenden

VOLTCRAFT

- Sehr geringer StandBy-Verbrauch
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Mit offenen Kabelenden, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.



ab **11²⁰**



518374

Gültig für Best.-Nr. 518374

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V/DC · 1 cm abisolierte und verzinnete Kabelenden · Kurzschlussfest · Überlast- und Überhitzungsschutz.

Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatort: Steckdose.

Best.-Nr.	Typ	Leistung	Ausgangsstrom (max.)	Gewicht	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
518374-2R	SNG-600-OW	7.2 W	600 mA	110 g	71 x 40 x 70	11.20	10.87
515511-2R	SNG-1000-OW	12 W	1000 mA	150 g	75 x 44 x 77	15.59	15.12
515512-2R	SNG-1500-OW	18 W	1500 mA	175 g	75 x 53 x 83	20.46	19.86
515513-2R	SNG-2250-OW	27 W	2250 mA	202 g	79 x 52 x 88	31.18	30.25

"Compact" Case für RD6006 Labornetzgerät

joy-it

- stabil und robust
- einfache Montage

2533



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 110 x 173 x 87 mm.

Lieferumfang: Gehäuse, Kabel, Schrauben.

Best.-Nr.	St. €
2207503-2R	25.33

DIN-Schienenmontage Single Output 1-Phase Leistung: 15W

MW MEAN WELL



1894091



1894095



1894081



1894093

Technische Daten: Phasen: 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Eingangsspannung (nominal): 230 V/AC · 115 V

AC · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Anschluss: Schraubklemmen · Temperaturbereich: -30 bis +70 °C.

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
1894091-2R	HDR-15-5	5 V/DC	2.4 A	12 W	17.5 x 54.5 x 90	13.64	13.23
1894095-2R	HDR-15-12	12 V/DC	1.25 A	15 W	17.5 x 54.5 x 90	12.66	12.28
1894081-2R	HDR-60-12	12 V/DC	4.5 A	54 W	52.5 x 54.5 x 90	22.41	21.74
1894093-2R	HDR-15-24	24 V/DC	0.63 A	15.2 W	17.5 x 54.5 x 90	12.66	12.28
1894084-2R	HDR-30-24	24 V/DC	1.5 A	36 W	35 x 54.5 x 90	16.56	16.06
1894079-2R	HDR-60-24	24 V/DC	2.5 A	60 W	52.5 x 54.5 x 90	22.41	21.74

Hutschienen-Stromversorgung - Serie TBD2 - AC/AC

Comatec



2923

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 87.5 x 66.5 x 93 mm · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Herst.-Teilenr.: TBD2/024.24/F5 · Leistung: 24 W · Temperaturbereich: -5 bis +50 °C.

Hinweis: Nicht stabilisiert.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
515213-2R	29.23	28.36


Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop unter volcraft.de/#garantie

Energiespar-Steckernetzteile
USPS-Serie

VOLTCRAFT

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Stabilisierte Ausgangsspannungen
- Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
- Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsetz

ab **13¹⁵**



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020


Technische Daten: Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Steckdose

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
518371-2R	USPS-1000	1000 mA	12 W	75 x 44 x 77	16.56	16.06
518370-2R	USPS-600	600 mA	7.2 W	71 x 40 x 70	13.15	12.76
518372-2R	USPS-1500	1500 mA	18 W	75 x 53 x 83	21.44	20.79
518373-2R	USPS-2250	2250 mA	27 W	79 x 52 x 88	33.14	32.14

Festspannungs-Steckernetzteile SYS-Serie

DEHNER
Elektronik GmbH

- Hocheffizient und Energiesparend
- Von 5 - 18 V/DC verfügbar



ab **10⁷¹**

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 510824
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose



Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung
510824-2R	SYS 1308-2424-W2E EURO	1000 mA	24 V/DC
510819-2R	SYS 1421-0612-W2E EURO	500 mA	12 V/DC
510822-2R	SYS 1308-2412-W2E EURO	2000 mA	12 V/DC

Best.-Nr.	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
510824-2R	24 W	43 x 34 x 75 mm	16.18	15.69
510819-2R	6 W	49 x 26 x 64 mm	10.71	10.39
510822-2R	24 W	43 x 34 x 75 mm	16.18	15.69

Steckernetzteil

int Power

ab **8²⁸**



Technische Daten: Einsatzort: Steckdose


Best.-Nr.	Typ	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom (max.)
1527578-2R	HNP24-240L6	24 V/DC	1000 mA
1527552-2R	HNP12-050L6	5 V/DC	2400 mA
1527554-2R	HNP12-120L6	12 V/DC	1000 mA
1527571-2R	HNP18-240L6	24 V/DC	750 mA
1527577-2R	HNP24-120L6	12 V/DC	2000 mA

Best.-Nr.	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
1527578-2R	24 W	69 x 41 x 65 mm	14.61	14.17
1527552-2R	12 W	56 x 27 x 73 mm	8.28	8.03
1527554-2R	12 W	56 x 27 x 73 mm	8.28	8.03
1527571-2R	18 W	69 x 41 x 65 mm	11.69	11.34
1527577-2R	24 W	69 x 41 x 65 mm	14.61	14.17

Festspannungs-Netzteilserie SGA

MW
MEAN WELL

Ausstattung: Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE 2016), außer 5V-Version (level V).



ab **21⁴⁴**

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung
1439220-2R	SGA60E24-P1J	2500 mA	24 V/DC
1439216-2R	SGA60E12-P1J	5000 mA	12 V/DC
1439208-2R	SGA40E24-P1J	1670 mA	24 V/DC

Best.-Nr.	Leistung	Abm. (L x B x H) mm	St. €	ab 5 à
1439220-2R	60 W	120 x 100 x 70 mm	25.33	24.57
1439216-2R	60 W	120 x 100 x 70 mm	24.36	23.63
1439208-2R	40 W	110 x 85 x 65 mm	21.44	20.79

Universal-Notebooknetzteile
NPS-Serie

VOLTCRAFT

- Weltweit einsetzbar
- Zusätzlicher USB-Ausgang



1534474

Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung · Kurzschluss- und Überlastschutz · Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker · Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch · Mind. 1,5 m langes DC-Anschlusskabel.

Technische Daten: Eingänge: 1 x

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	St. €	ab 5 à
1534474-2R	NPS-45	3.3 A	45 W	29.23	28.36
1534473-2R	NPS-65	4.5 A	65 W	36.06	34.98

Best.-Nr.	Ausgang	St. €	ab 5 à
1534474-2R	Hohlstecker 3.0/1.0, Hohlstecker 2.5/0.7, Hohlstecker 5.5/2.5, Hohlstecker 5.5/1.7, Hohlstecker 4.75/1.7, Hohlstecker 4.0/1.7, Hohlstecker 4.5/0.6, Lenovo Stecker 11x4.6/6.6x3.3	29.23	28.36
1534473-2R		36.06	34.98

Einstellbare Netzteil-Serie 1201

HyCell POWER

- Einstellbare Ausgangsspannung
- Inkl. USB-Anschlussbuchse (bis 18 W)



ab **26³¹**

Ausstattung: Umschaltbare Ausgangsspannung · Kurzschlussfest · Spannungsstabilisiert.

Technische Daten: Einsatzort: Steckdose

Lieferumfang: 8 DC-Ausgangsstecker (5 x 2.1 mm, 5.5 x 2.5 mm, 5.5 x 2.1

mm, 5.5 x 1.5 mm, 4 x 1.7 mm, 3.5 x 1.35 mm, Klinenstecker 2.5 und 3.5 mm) · Schlüssel zur Spannungseinstellung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	Typ	Ausgangsspannung
1662162-2R	1201-0011	9.5 V/DC, 12 V/DC, 16 V/DC, 18.5 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC, 24 V/DC
1662163-2R	1201-0012	15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC, 22 V/DC, 24 V/DC

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Leistung	St. €	ab 5 à
1662162-2R	3500 mA	72.0 W	26.31	25.52
1662163-2R	4000 mA	90 W	38.98	37.81

LED-Festspannungs-Netzteil Serie LPV

- Staub- und wasserdicht nach IP67



Gültig für Best.-Nr. 1297327

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast · Mit offenen Kabelenden für Netzeingang und DC-Ausgang.

Technische Daten: Ausführung: Konstantspannung · Besonderheiten: nicht dimmbar · Überlastschutz · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Schutzart: IP67 o

ab **14⁶¹**

Best.-Nr.	Eingangsspannung (min.)	Eingangsspannung (max.)	Abm. (L x B x H)	Leistungsbereich	Ausgangsspannung (Bereich - Fest)	St. €	ab 5 à
1297327-2R	90 V/AC	264 V/AC	162 x 42 x 30 mm	60 W (max)	12 V/DC	14.61	14.17
1297328-2R	90 V/AC	264 V/AC	162 x 42 x 30 mm	60 W (max)	24 V/DC	14.61	14.17
1297413-2R	90 V/AC	264 V/AC	190 x 52 x 37 mm	102 W (max)	12 V/DC	27.28	26.47
1371732-2R	180 V/AC	305 V/AC	191 x 63 x 37.5 mm	151 W (max)	24 V/DC	35.08	34.03



Paulmann Trafo Halo + LED 0-65W 230/12V AC



- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- SGS-Zertifiziert



17⁵⁰

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 127 x 44 x 28 mm · Eingangsspannung (min.): 220 V/AC · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Ausführung: Konstantspannung · Besonderheiten: dimmbar · Möbelzulassung · Gewicht: 123 g · Anschluss: Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistungsbereich: 0 bis 65 W · Ausgangsspannung (Bereich - Fest): 12 V/AC
Hinweis: AC-Ausgangsspannung. Nur AC-taugliche LEDs verwendbar.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1192245-2R	17.50	16.97

KFZ-Wechselrichter **VOLTCRAFT** PI-75

- 230 V im Auto
- 75 W Dauerleistung
- Unterspannungs-Abschaltung



19⁴⁹

Ausstattung: Modifizierte Sinuswelle · Niederspannungs-, Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur und Kurzschlusschutz.

Technische Daten: Eingangsstrom (max.): 7.2 A · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · StandBy-Aufnahme: 1.5 W · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 150 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Ausgangsfrequenz: 50 Hz · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 75 W

Lieferumfang: Wechselrichter PI-75 · 10 A Sicherung zum Wechseln · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1591445-2R	19.49

Wechselrichter **VOLTCRAFT** MSW 1200-12-G, deutsche Ausführung

- 1200 W Dauerleistung
- Ausgang 230 V/AC
- Modifizierte Sinuswelle
- USB-Ausgang
- Deutsche Schutzkontakt-Steckdose



107²²

Technische Daten: Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · StandBy-Aufnahme: <0.6 A · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Leistung: 1200 W

Lieferumfang: Wechselrichter · 2 Schraubklemmen mit Anschlusskabel (rot und schwarz) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1277780-2R	107.22	104.-

Sinus-Wechselrichter **ClassicPowerSinus** CLS 300-12



- 300 W
- Eingang 12 V/DC Schraubklemmen
- Ausgang 230 V/AC
- Reine Sinuswelle



79⁹²

Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest mit automatischem Wiederanlauf.

Technische Daten: Eingangsstrom (max.): 30 A · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Eingangsspannung: 12 V/DC · Spitzen-Ausgangsleistung: 600 W · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Ausgangsfrequenz: 50 Hz · Dauer-Strom: 29,4 A · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 300 W

Lieferumfang: Inkl. Anschlusskabel für Zigarettenanzünder · Batteriekabel mit Krokodklemmen.

Hinweis: Bei Anschluss über den Zigarettenanzünder ist die Leistung der betreffenden Geräte auf 150 W begrenzt.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
514945-2R	79.92	77.53

IHR ONLINE-VORTEIL




Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/messtechnik

% Nutzen Sie die günstigen Mengenrabatte

Alle Preise inkl. MwSt.



ENTWICKLUNGSKITS

SERVICE-TIPP

3D-Druckservice

Das komplette Spektrum des 3D-Drucks zusammen mit unserem Partner Protiq.

conrad.de/3d-druckservice

Entwicklungskits

3D-Druck
Bausätze & Module
Lernpakete &
Experimentierkästen

55 - 58
59
59

Einplatinencomputer &
Zubehör


54
60-61

FORTSCHRITTLICHE FUNKTIONEN UND FILAMENT-FLOW-SENSOR

Ultimaker S3 3D-Drucker

- Offenes Filamentsystem, kompatibel mit Glas- und Kohlefaserverbundwerkstoffen
- Filament-Flow-Sensor
- 4,7-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle
- Doppelextrusion mit einem Bauvolumen von 230 x 190 x 200 mm
- Bis zu einer Schichtauflösung von 20 µm

4449⁹²



Best.-Nr.	St. €
2182016-2R	4449.92



Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: ABS · CPE · CPE+ · PLA · Tough PLA · Polyamid (PA) / Nylon · Polycarbonat (PC) · PP · TPU 95A · PVA · Druck-Breite (X) max.: 230 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 190 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Schnittstellen: WLAN · USB · Besonderheiten: beheizbares Druckbett · Dual-Düsen-System (Dual Extruder)

Lieferumfang: 1x Ultimaker S3 3D-Drucker · 1x Glas-Druckplatte · 2x Druckkern AA 0.4 mm · 1x Druckkern BB 0.4 mm · 1x Spulenhalter mit Materialführung, NFC-Sensor · 1x USB-Stick (Druckdateien und Anleitung) · 1x Stromkabel · 1x Netzwerkkabel · 1x Öl und Fett · 1x Schraubendreher · 1x Kalibrierungsanleitung und Karte · 2x Filament

Ultimaker

Ultimaker

GLEICH MITBESTELLEN

Ultimaker S5 Material Station

- Vollautomatischer Filamentwechsel
- Lagerung von bis zu 6 Spulen
- Luftfeuchtigkeitskontrolle

2895,-



Technische Daten: Ausführung: Material Station · Passend für: Ultimaker S5

Best.-Nr.	St. €
2182017-2R	2895.-

Ultimaker S5 Air Manager

- EPA-Filter für Feinpartikel
- Verbesserte Arbeitssicherheit
- Intelligente Kontrolle

808⁹⁸



Technische Daten: Ausführung: Air Manager · Passend für: Ultimaker S5.

Best.-Nr.	St. €
2182018-2R	808.98

Ultimaker 3D-Drucker S5

- Druckt Objekte bis zu einer Größe von 330 x 240 x 300 mm
- Höchste Auflösung seiner Klasse
- Austauschbare Druckdüsen für detaillierteren oder schnelleren Druck
- Dual Extruder mit aktiver Kühlung unter der Düse
- Austauschbare Druckdüsen
- Automatische Materialerkennung per NFC
- Einfache Bedienung über großes 11,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Open Source Eigenschaften für leichte Upgrade-Möglichkeit




Technische Daten: Ausführung: Fertiggerät · Unterstütztes Druckmaterial: PLA · Tough PLA · ABS · PETG · CPE · CPE+ · TPU 95A · Polycarbonat (PC) · PP · PVA · Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.25 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.2 mm · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · USB · Besonderheiten: Dual-Düsen-System (Dual Extruder)

Lieferumfang: Ultimaker S5 · Düsen (0.4 mm) · Leistungsstarke Ultimaker App · Open Source Software Cura · USB-Kabel

Best.-Nr.	St. €
1688272-2R	6374.15

6374¹⁵



MARKENSHOP

Ultimaker

Weitere Produkte von Ultimaker finden Sie unter

conrad.de/ultimaker

SERVICE-TIPP

3D-Druckservice

Ganz gleich, ob Sie wichtige Ersatzteile für Elektrogeräte benötigen oder Prototypen produzieren möchten, beides lässt sich im Handumdrehen per 3D-Druck realisieren.

Mehr Infos unter:
conrad.de/3d-druckservice


Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

FÜR JEDEN EINSATZZWECK DEN PASSENDEN 3D-DRUCKER

Renkforce RF100 XL V3 3D-Drucker



- Hohe Druckqualität
- 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen
- Vollmetall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen



Anwendungsbeispiel

681³⁸



Ausstattung: All-inclusive-Starter-Kit · Inkl. SD-Karte mit mehr als 100 druckfertigen 3D-Design · 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen · Metallgehäuse und stabile Aluminiumrahmenstruktur · Inkl. Magnet-Matte · Einfach zu bedienende Software · Offenes Filamentsystem.

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · PETG · PLA Compounds · TPU 95A · HIPS · ePA · ePA-CF · PP · PA · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPE 83A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,3 mm · Leistungsaufnahme

(max.): 320 W · Besonderheiten: inkl. Filament
Lieferumfang: 3D Drucker · PLA-Filament (250 g) · Seitenschneider · Pinzette · Außensechskant-Schlüssel 6mm · Außensechskant-Schlüssel (1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) · Auswerferstange · Kleine Nadel · Filamentrohr · Spulenhalter · 4 GB SD-Karte · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2159185-2R	681.38

3D-Drucker RF Basic 3



- Linearführung der Marke HIWIN auf industrieller Ebene in der X- und Y-Achse
- Die Strangpresse in Modulbauweise besteht aus Aluminium
- Flexibles Magnet-Druckbett
- Einfach zu bedienender 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen
- Drucken direkt von der microSD-Speicherkarte möglich
- Metall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen



Anwendungsbeispiel

242⁷²



Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · Druck-Breite (X) max.: 120 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 120 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 180 mm · Druckbett-Eigenschaften: magnetisch · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,05

mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,3 mm · Schnittstellen: microSD · Leistungsaufnahme (max.): 65 W
Lieferumfang: RF Basic 3 · Pinzette · Innensechskantschlüssel (6 mm & 2,5 mm) · Auswerfer · Kleine Nadel · Filament-Führung · Spulenhalter · 4 GB microSD-Karte · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2226740-2R	242.72


3D-Drucker i3 Mega S

- FDM (Fused Deposition Modeling)
- Solide Metallrahmenkonstruktion
- Hochwertige Titan-Extrusion

Ausstattung: Drucktechnologie: FDM (Fused Deposition Modeling) · Positionierungsgenauigkeit: X/Y 0,0125 mm Z 0,002 mm · Vollständige, solide Metallrahmenkonstruktion für überlegene Stabilität. Hochwertiger, präziser Druck mit einer Schichtauflösung von bis zu 50 Mikrometern · Ultrabase für ausgezeichnete Haftung und einfache Teileentfernung. Automatisches Fortsetzen des Drucks nach einem Stromausfall · Hochwertige Titan-Extrusion zum Bedrucken von flexiblen Filamenten · Halter für aufgehängte Spulen.

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: TPU 87A · PLA · ABS · HIPS · PLA Wood · Druck-Breite (X) max.: 210 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 210 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 205 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheiz-

340²⁰



Anwendungsbeispiel

bar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1,75 mm · Düsen-Ø: 0,4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0,05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0,3 mm · Schnittstellen: SD · USB
Lieferumfang: i3 Mega S · Schaber · Werkzeugset · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2250502-2R	340.20



Creality3D 3D-Drucker Bausatz



2235039



Sperrgut 1
XXL
2235038

ab **346⁰⁵**



2141333



2141332



2235039

IHR ONLINE-VORTEIL



**Die ganze Welt der Filamente und mehr
Die Details machen den Unterschied.**

Eine Vielzahl von einsetzbaren Druckmaterialien für erstaunlichste Druckergebnisse

finden Sie unter:

conrad.de/3d-druck-zubehoer

Ausstattung: Automatisches einstellen des Druckbetts · Besonders schnelles Aufheizen der

Druckfläche · Fortsetzungsfunktion des 3D-Drucks · Automatische Filament-Erkennung.

Technische Daten: Extruder-Typ: Single

Best.-Nr.	Produkt-Art	Druck-Breite (X) max.	Druck-Tiefe (Y) max.	Druck-Höhe (Z) max.	Druckbett-Eigenschaften	Unterstütztes Druckmaterial	Geeignet für Filament-Ø	St. €
2235039-2R	3D Drucker	120 mm	135 mm	70 mm	wechselbar	Kunstharz		583.90
2235038-2R	3D Drucker Bausatz	450 mm	450 mm	470 mm	beheizbar	Alle gängigen Filamente	1.75 mm	973.82
2141333-2R	3D Drucker Bausatz	220 mm	250 mm	220 mm	beheizbar	Alle gängigen Filamente	1.75 mm	346.05
2141332-2R	3D Drucker Bausatz	300 mm	400 mm	300 mm	beheizbar	ABS, PLA, TPU 95A	1.75 mm	531.26

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

Formlabs Form 3



- Low Force Stereolithography (LFS)TM
- Unterbrechungsfreier Druck
- Closed-Loop-Kalibrierung
- Hohe Flexibilität

4021⁰¹



Technische Daten: Ausführung: LFS-Drucker · Unterstütztes Druckmaterial: Photopolymer Harz · Druck-Breite (X) max.: 145 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 145 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 185 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Druckschicht Dicke (min.): 0.025 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Besonderheiten: inkl. Software.

Lieferumfang: Form 3 · Build Plattform · Resin Tank · Finish Kit · PreForm Software · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2114052-2R	4021.01

Intuitiv bedienbarer WLAN 3D Drucker



- Beheizbare und flexible Bauplattform
- Geschlossenes Druckgehäuse
- Touch Bedienfeld

443⁵³



Ausstattung: Beheizbare und flexible Bauplattform · Geschlossenes Druckgehäuse · Wechselbare Druckplatte · Verschluss-Sensor · Touch Bedienfeld · Online Überwachungskamera · Software: Flashprint · Dateiformate: Input: 3MF/ STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG Output: GX/G · Drucker Anschluss: USB-Anschluss / WLAN/ LAN · Betriebssystem: Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**
Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: ABS · PLA · PETG · Druck-Breite (X) max.: 150 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 150 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für

Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · Besonderheiten: beheizbares Druckbett · inkl. Filament · integrierte Kamera.
Lieferumfang: 3D-Drucker · Extruder · 2x Extruderdüse / Nozzle (1x bereits eingesetzt, 1x Ersatz) · Flexibles Druckbett · 300g (1,75mm) PLA Filament voll weiß (ca. 105m) · 300g (1,75mm) PLA Filament voll schwarz (ca.105m) · HEPA Luftreinigungsfilter · Spachtel · Schmierfett · Netzstecker · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Win XP/ Vista/7/8/10 · Mac OS · Linux.

Best.-Nr.	St. €
2205504-2R	443.53

3D-Drucker E2 IDEX Dual Extruder



- Spiegelmodus und Duplizierung
- Touchscreen
- HEPA-Filter mit Aktivkohle
- Flexible Stahlplatte mit Buildtak


3557⁹⁸



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · HIPS · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPU 95A · TPE 83A · Polyamid (PA) / Nylon · PETG · ASA · PP · PVA · PETG Glass · Druck-Breite (X) max.: 330 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 240 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 240 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Dual · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.02 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.25 mm · Schnittstellen: SD · USB · WLAN.
Lieferumfang: Raise3D E2 IDEX Dual Extruder · 2x PLA Filament · 4x Sechskantschlüssel · Pinzette ·



Handschuhe · Spachtel · 2x Filament Tube · Düsenreiniger · Filamenthalter · USB Stick · Sicherungen (10A, 20A) · 4x Filament Box Block · Fühlerlehre · 2x Schnellverbinder · 4x Plastiknieten · Netzkabel · Anleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows, MacOS, Linux.

Best.-Nr.	St. €
2253979-2R	3557.98

Zortrax 3D-Drucker Inkspire UV LCD Desktop



- DLP-3D-Drucker für schnelle Additive Fertigung
- Besonders hohe Auflösung
- Einfach Bedienung über Touch-Screen



Achtung

1944⁷¹

Ausstattung: Mikroskopische Präzision · Konstante Geschwindigkeit · Wiederholbarkeit der Ergebnisse · Träger können zusätzlich mit UV-Licht bestrahlt werden um sie leichter zu entfernen · Alle verfügbaren Harze, die durch Licht mit einer Wellenlänge von 405 nm gehärtet werden können, werden unterstützt · Die XY-Auflösung beträgt 50x50 Mikrometer · Kalibriert die Bauplattform automatisch ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Photopolymer Harz · Druck-Breite (X) max.: 74 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 132 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 175 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.025 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.100 mm · Schnittstellen: USB · Besonderheiten: Open Source.



Detailansicht

Lieferumfang: Zortrax Inkspire · Z-SUITE Software · Starter Kit · Resin Basic (500 ml) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2150890-2R	1944.71

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.). Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Elektronischer Würfel Bausatz



Kundenempfehlung:




4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020


Nach dem Drücken und wieder Loslassen der Starttaste leuchten zufallsbedingt eine oder mehrere der LED's auf.

Technische Daten: Stromaufnahme: < 20 mA · Betriebsspannung (Details): 9 - 15 V/DC · Abm.: (L x B) 60 mm x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1091970-2R	9.25	8.89



925



Mini-Alarmzentrale Bausatz



1802

Kundenempfehlung:



4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Über die Ruhestromschleife (Öffner) schließen Sie die Sensoren an. Drei LEDs signalisieren Ihnen die Betriebsbereitschaft, Schleife unterbrochen ergibt Alarm.



Technische Daten: Stromaufnahme: 60 mA · Abm.: (L x B) 82 mm x 60 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC.

Best.-Nr.	St. €
190756-2R	18.02

EXPERIMENTIERBAUKÄSTEN FÜR GROSSE UND KLEINE FORSCHER

Verstärker-Bausatz mit hochwertigen Bauteilen



- Anschließbar an Smartphone, iPod, MP3-Player
- Alle elektronischen Bauteile enthalten

1165

Lieferumfang: Bausatz.
Hinweis: Zusätzlich erforderlich: 1 x 9-Volt-Blockbatterie (für bis zu 20 Stunden Hörgenuss).

Best.-Nr.	St. €
1720178-2R	11.65



So macht Elektronik Spaß!



- Über 200 Experimente aus der faszinierenden Welt der Elektronik

2919

Ausstattung: mit 300-seitigem Handbuch und über 80 Elektronik-Bauteilen.

Hinweis: Zusätzlich benötigt: 1 x 9-Volt-Block-Batterie, 2 x 1,5 Volt-AA-Batterie


Best.-Nr.	St. €
1720177-2R	29.19



MAKERFACTORY Löten lernen



- Grundlegende Löt-Techniken einfach und anschaulich erklärt
- Löt- und Elektronikwissen für Einsteiger und Fortgeschrittene



779

Lieferumfang: 9V-Batterieclip · 4x Widerstände · Keramik Kondensator · Elektrolytkondensator · 2x LED · Transistor · Diode · Integrierter Schaltkreis · 2x Platine · Schaltdraht · Deutsches Übungshandbuch

Hinweis: Außerdem erforderlich: 9-V-Blockbatterie, LötKolben und Lötzinn
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
2103914-2R	7.79

Basic-Lernpaket Mess- & Prüftechnik



- Mess- und Prüftechnik verstehen und anwenden
- Inkl. 14 Bauteile und Steckplatine
- Völlig ohne LötKolben nutzbar

974

Lieferumfang: 14 Bauteile · Steckplatine · Bedienungsanleitung (deutsch).

Hinweis: 9-V-Blockbatterie und Multi-meter erforderlich!
Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

Best.-Nr.	St. €
192290-2R	9.74



IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Bausätze & Module

Weitere Bausätze & Module sowie ein umfangreiches Sortiment an Lern- & Experimentierkästen finden Sie unter:

conrad.de/bm

CONRAD EMPFEHLUNG

**NEUESTER RASPBERRY PI® SPROSS
MIT NOCH MEHR POWER**

Raspberry Pi® Single-Board-Computer



ab **42⁸⁸**

Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 2138863/ 2138865
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Der Raspberry Pi® 4B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A72 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.5 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 4B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung



2250399 befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher-kapazität	St. €
2138863-2R	2 GB	42.88
2138865-2R	4 GB	62.38
2250399-2R	8 GB	84.80


**MAKERFACTORY Drahtbrücke Stecker/Stecker
40-pol. - 30 cm - Flachkabel**

ab **2⁷²**

1970437



1970437



Technische Daten: Kabellänge: 30.00 cm · Herstellerfarbe: Bunt · Passend für: Raspberry Pi · Banana Pi · Arduino

Best.-Nr.	Anschluss A	Anschluss B	St. €	ab 5 à
1970437-2R	Drahtbrücken-Stecker	Drahtbrücken-Stecker	4.83	4.58
1972205-2R	Drahtbrücken-Stecker	Drahtbrücken-Buchse	4.18	3.98
1970438-2R	Drahtbrücken-Buchse	Drahtbrücken-Buchse	2.72	2.58

**Joy-it 25,7 cm (10")
LCD Display V2**

- IPS 25,7 cm (10") Touchscreen Display
- Ansteuerung über HDMI®
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Inkl. Aufstellrahmen für Stand Alone Betrieb
- Ideal zur Integration in Maschinen und Möbel
- Kompatibel mit Raspberry® Pi, Windows, Linux



135⁵⁰

Das 25.4 cm (10") Touch IPS Display ist ein universaler Alleskönner und bietet eine sichtbare Fläche von 216x135mm, sowie eine maximale Auflösung von 1280x800 Pixeln. Es kann mit PC Systemen in Verbindung mit Windows® 7/8 oder 10, sowie Einplatinencomputern (Raspberry, BananaPi, Asus uvm.) unter Verwendung von Raspian, Ubuntu, Windows® IOT und Angstrom verwendet werden.
Lieferumfang: Display · Gehäuse · HDMI Kabel · 2x USB Kabel · Netzteil (5V / 2,5A) · Schrauben.

Best.-Nr.	St. €
2201488-2R	135.50

**JoyPi Experiment
und Education Koffer**

- Ideal für Elektronikbegeisterte und Schüler
- Komplett ausgerüstetes Set im Koffer
- 21 detaillierte Lektionen geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
- 17,78 cm (7") Touchdisplay, Kamera integriert

Der Joy-Pi ist ein Experimentier-Koffer basierend auf dem Raspberry Pi und eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung. Das durchdachte Koffersystem bietet hierbei eine perfekte All in One Umgebung und macht Schluss mit vielen fummeligen Kleinteillösungen und Kabelchaos auf dem Arbeitstisch.
Lieferumfang: Joy Pi Koffer, · Bluetooth™ Tastatur · microSD Karte 32GB · Netzteil · Kartenleser · RFID Karte & Clip · Stepper Motor · Servo Motor · IR Fernbedienung · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1762929-2R	233.95

**renkforce Universal
Raspberry Pi® Aluminium-
Gehäuse mit Lüfter**



- Universal - mit Aussparungen für die Anschlüsse jedes Raspberry Pi®
- Robustes Aluminium Gehäuse mit aktiven Lüfter und Belüftungslöchern
- Sorgt für Schutz gegen Einwirkungen von außen und gegen eine übermäßige Hitzeentwicklung im Inneren

12⁶⁶



Lieferumfang: Aluminiumgehäuse · Lüfter · 7x Schrauben · Handbuch.

Best.-Nr.	St. €
2253747-2R	12.66

**Raspberry „Noobs“ OS auf
32GB für alle Raspberry Modelle**



- 32 GB C10 Speicherkarte
- einfache Anwendung

14⁵²

Technische Daten: Geeignet für: Raspberry Pi® A · Raspberry Pi® A+ · Raspberry Pi® B · Raspberry Pi® B+ · Raspberry Pi® 2 B · Raspberry Pi® 3 A+ · Raspberry Pi® 3 B · Raspberry Pi® 3 B+ · Raspberry Pi® 4 B · Raspberry Pi® Zero WH · Speicherkapazität: 32 GB · Passend für: Raspberry Pi
Lieferumfang: 32GB Micro SD Karte mit vorinstalliertem OS · SD-Karten-Adapter

Best.-Nr.	St. €
2141312-2R	14.52

**Raspberry Pi® Netzteil
Schwarz mit USB-C™ Stecker**



- Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
- Niedriger Standby-Stromverbrauch
- Doppelt isoliert nach Klasse II
- ERP-Wirkungsgrad der Stufe 6

11⁶⁹

Technische Daten: Breite: 45.1 mm · Höhe: 35.1 mm · Geeignet für: Raspberry Pi® 4 B · Max. Ausgangsstrom je Kanal: 3000 mA · Passend für: Raspberry Pi · Herstellerfarbe: Schwarz · Eingangsspannung: 90 - 264 V/AC · Eingänge: Euro-Stecker · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Eingangsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Ausgänge: USB-C™ Stecker · Gewicht: 150 g · Länge: 73.7 mm · Ausgang: USB-C™ Stecker · Einsatzort: Steckdose · Leistung: 13 W · Abm.: (L x B x H) 73.7 x 45.1 x 35.1 mm.
Lieferumfang: Netzteil.


Best.-Nr.	St. €
2140238-2R	11.69

micro:bit Classroom Set



• Enthält 10 Microbits Kits

24272



Der BBC micro:bit ist ein Einplatinencomputer, der ursprünglich nur für schulische Zwecke entwickelt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bastelrechner nun auch auf dem freien Markt verfügbar. Der Minirechner mit einer Größe von 4 x 5 cm richtet sich an Anfänger wie auch an erfahrene Bastler gleichermaßen.

Lieferumfang: 10x micro:bit · 10x Batteriehalterung für 2x AAA · 10x USB Kabel zum Anschluss an PC · 10x Kurzanleitung · 20x AAA Batterie.

Best.-Nr.	St. €
2233936-2R	242.72

Arduino™ Starter Kit Deutsch



- Alles für den Einstieg in die spannende Arduino™ Welt
- Vielfältige Möglichkeiten moderne Elektronik zu entdecken
- 15 spannende Projekte
- In Deutsch

8285



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: 1 x Arduino™ Projektbuch (170 Seiten) · 1 x Arduino™ UNO rev.3 · 1 x USB-Kabel · 1 x Breadboard · 1 x Befestigungsplatte · 1 x 9 V-Batterieclip · 70 x solide Drahtbrücke · 2 x flexible Drahtbrücke · 6 x Fotowiderstand · 3 x Trimpotentiometer d10 KΩ · 10 x Druckknopf · 1 x Temperatursensor · 1 x Neigungssensor · 1 x LCD (16x2i) · 1 x LED (weiß) · 1 x LED (RGB) · 8 x LED (rot) · 8 x LED (grün) · 8 x LED (gelb) · 3 x LED (blau) · 1 x DC-Motor 6/9 V · 1 x Servomotor · 1 x Piezo · 1 x H-Brücke · 2 x Optokoppler · 5 x Transistor BC547 · 2 x Mosfet Transistor IRF520 · 5 x 100 nF-Kondensator · 3 x 100 µF-Kondensator · 5 x 100 pF-Kondensator · 5 x 1N4007 Diode · 3 x Farbfolien (rot, grün, blau) · 1 x Header Pin Streifen (40x1) · 20 x 220 Ω Widerstand · 5 x 560 Ω Widerstand · 5 x 1 KΩ Widerstand · 5 x 4,7 KΩ Widerstand · 10 x 10 KΩ Widerstand · 5 x 1 MΩ Widerstand · 5 x 10 MΩ Widerstand.

Best.-Nr.	St. €
1456487-2R	82.85

CONRAD EMPFEHLUNG

SCHNELLERE ÜBERTRAGUNGSRATEN UND MEHR SPEICHER

Joy-IT UNO R3 DIP Arduino™ kompatibel

- ATmega328-AU Mikrocontroller
- 14 Digital-Eingabe/Ausgabe Pins (6 PWM Outputs)
- 8 analoge Eingänge
- 32k Flashspeicher
- 16-MHz Taktfrequenz


1218

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Serie (Embedded Mikrocontroller): ATmega328 · Schnittstellen: USB · Buchsenleiste.



Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
1456485-2R	12.18	11.81

GLEICH MITBESTELLEN

TRU COMPONENTS Transparentes Gehäuse für Arduino® UNO R3

- Einfache Montage
- Alle Anschlüsse zugänglich
- Stabile Ausführung

389

Technische Daten: Geeignet für: Arduino UNO · Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Transparent · Länge: 79 mm · Breite: 65 mm · Höhe: 21 mm · Gewicht: 53 g.

Lieferumfang: Gehäuse · 12x Muttern · 12x Schrauben.



Best.-Nr.	St. €
2144978-2R	3.89

M5Stack Fire Kit (neue PSRAM Version)

6823

Technische Daten: Prozessor: Tensilica LX6 · Taktfrequenz: 240 MHz · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 16 MB · Länge: 54 mm · Breite: 54 mm · Höhe: 29.2 mm · Ausgangsspannung: 5 V · Tool-Typ: Development-Kit · Schnittstellen: Grove.

Best.-Nr.	St. €
2179957-2R	68.23




CALLIOPE 1.3 mini Icon

- Einfacher Einstieg ohne Vorkenntnisse möglich
- Coden für jeden mit viel Spaß


3411

Der Calliope mini ist ein kleines Board mit großer Wirkung. Er zeigt, dass jeder coden kann - und das mit ganz viel Spaß. Wir haben das Board entwickelt, um Schüler/innen ab der 3. Klasse einen einfachen Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen.

Technische Daten: Schnittstellen: SPI · I²C
Lieferumfang: Calliope Board · Batteriehalter mit Batterien · USB Kabel · Begleitheft.



Best.-Nr.	St. €
1900754-2R	34.11



BAUELEMENTE

SERVICE-TIPP

PCB Services für Leiterplatten und Schablonen

Kostengünstige und hochwertige Industriequalität.


conrad.de/pcb-service

Bauelemente

Halbleiter	63-64	Sicherungen	68
Optoelektronik	64	Relais	69-70
Sensoren	65	Gehäuse & Platinen	71
Widerstände	66		
Kondensatoren	67		

HALBLEITER - SORTIMENT MIT ÜBER

24.000 ARTIKEL ONLINE



HALBLEITER:

Dioden · Feldeffekttransistoren · Gleichrichter · Integrierte Schaltungen (ICs) · Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Quarze, Röhren · Spannungsregler · Thyristoren, Triacs Transistoren bipolar, IGBTs

Mehr Infos unter conrad.de/halbleiter

Halbleiter - eine Auswahl unserer Top-Marken



ON Semiconductor



1N-Gleichrichter-Diode 1 A



ab 008

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 162248

Technische Daten: Gehäuse: DO-204AL · Herst.-Abk.: DIO · Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode

Best.-Nr.	Typ	St. €	ab 10 à
162213-2R	1N4001	-20	-18
162272-2R	1N4007	-08	-07
162248-2R	1N4004	-09	-08
162221-2R	1N4002	-20	-19
162230-2R	1N4003	-20	-19
162256-2R	1N4005	-20	-19
162264-2R	1N4006	-20	-19

SERVICE-TIPP

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: conrad.de/downloadcenter

Diode



ab 005



Technische Daten: Herst.-Abk.: VIS · Produkt-Art: Standarddiode

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
564851-2R	1N4148-TAP	DO-204AH	1	-05	10	-04
564843-2R	1N4001-E3/73	DO-204AL	1	-09	10	-08
564849-2R	1N4007-E3/54	DO-204AL	1	-19	100	-17
564846-2R	1N4004-E3/54	DO-204AL	1	-07	10	-06
564852-2R	1N4148W-E3-08	SOD-123	1	-09	100	-07
567856-2R	LL4148-GS08	DO-213AC	1	-09	10	-08

Transistor bipolar



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 140539



ab 004

Technische Daten: Herst.-Abk.: DIO · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret

Best.-Nr.	Typ	Gehäuse	Verpackungsart	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
140539-2R	BC547C	TO-92-3		1	-04	5	-03
140536-2R	BC337-40	TO-92-3		1	-04	5	-03
140542-2R	BC556B	TO-92-3		1	-04	5	-03
140540-2R	BC847C	SOT-23	Tape cut	1	-04	5	-03
140537-2R	BC546BBK	TO-92-3		1	-04	5	-03
140535-2R	BC327-40BK	TO-92		1	-20	10	-19
140543-2R	BC557B	TO-92-3		1	-20	10	-19
140541-2R	BC857C	SOT-23	Tape cut	1	-04	5	-03

OPTOELEKTRONIK - SORTIMENT

MIT ÜBER 8.000 ARTIKEL ONLINE



OPTOELEKTRONIK:

Anzeigen · Displays · Fotodioden · Fototransistoren · HighPower-LEDs · Infrarot-Bauelemente · Kleinleuchtmittel · Laser-Technik · LED-Steuerungen · LED-Streifen · LEDs & Zubehör · Lichtleiter · Optokoppler · UV-LED

Mehr Infos unter conrad.de/optoelektronik

Optoelektronik - eine Auswahl unserer Top-Marken



Standard-LED-Streifen selbstklebend 5 m, vergossene Ausführung 12 V/DC




Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



182003



182003

ab **31²¹**

Technische Daten: Besonderheiten:

flexibel · vergossen · selbstklebend · kürzbar · Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 12 V · Betriebs-

strom: 1000 mA · Abm.: (L x B x H) 502 x 0,8 x 0,3 cm · LEDs: 150 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Einsatzbereich:

Innen/Außen · Anschluss: mit offenem Kabelende

Best.-Nr.	Farbtemperatur typ.	Leuchtfarbe	Farbwiedergabeindex	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 3 à
182003-2R	3300 K	Warmweiß	65 Ra	6,22 €	31.21	-
182004-2R	7000 K	Kaltweiß	70 Ra	6,30 €	31.63	26.35

LED diffus 5 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen


conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 184900 + 184705

je **0¹¹**



184543



184543

Technische Daten: I_f: 20 mA · Gehä-

use: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Abm.: (Ø) 5 mm.

Best.-Nr.	Typ	Herstellerefarbe	U _f	St. €	ab 10 à
184543-2R	L 53 HD	Rot	2,25 V	-11	-10
184900-2R	L 53 YD	Gelb	2,1 V	-11	-10
184705-2R	L 53 GD	Grün	2,2 V	-11	-10

Kugellampe



ab **0³⁷**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 720230



719451

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar

· Leuchtfarbe: Klar · Energieeffizienz-


klasse: n.rel · Produkt-Art: Kugellampe,

Fahrradlampe

Best.-Nr.	Leistung	Nennspannung	Nennstrom	St. €	ab 10 à
719451-2R	0,70 W	3,50 V	200 mA	-51	-48
720217-2R	3 W	6 V	500 mA	-58	-57
720230-2R	3 W	12 V	250 mA	-58	-56
582811-2R	0,45 W	4,50 V	100 mA	-51	-49
1313792-2R	1,05 W	3,50 V	300 mA	-37	-33

SENSOREN - SORTIMENT

MIT ÜBER 1.600 ARTIKEL ONLINE



SENSOREN:

Abstandssensoren, Distanzsensoren · Bewegungssensoren, PIR-Sensoren · Chipkarten-Technik, Magnetkarten-Technik · Drucksensoren · Encoder · Feuchtigkeitssensoren · Füllstandssensoren, Durchflussmessgeräte · Gas-Sensoren · Hall-Sensoren · Lichtsensoren · Neigungssensoren · Niveauüberwachungs-Sensoren · Näherungsschalter, Näherungssensoren · Radarsensoren · Sensoren-Zubehör · Temperatursensoren · Ultraschallsensoren · Universal-Sensormodule

Mehr Infos unter conrad.de/sensoren

Sensoren - eine Auswahl unserer Top-Marken



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



LUNA
OPTOELECTRONICS



Heraeus



Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse



ab **13¹⁵**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 172412

Technische Daten: Messbereich Temperatur: -40 bis +500 °C · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Edelstahl · Genauigkeitsklasse: 1/3

B (F0.10) · 1/3 B (F0.30) · Temperaturkoeffizient: 3850 ppm/K

Best.-Nr.	Ausführung	Grundwiderstand	St. €	ab 5 à
172430-2R	PT1000	1000 Ω	13.15	12.49
172412-2R	PT100	100 Ω	13.19	12.41

Heraeus



Hall IC



ab **0⁸⁴**



Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 3.5 - 24 V/DC · Anschluss: Löt- · Gehäuseart: PSSO-3-2 · Bauart: THT · Produkt-Art: Hallsensor

Best.-Nr.	Typ	Messbereich	St. €	ab 3 à
153751-2R	TLE 4905 L	+7 - +18 mT	-84	-78
153802-2R	TLE 4945 L	-6 - +10 mT	1.17	1.11
153775-2R	TLE 4935 L	+10 - +20 mT	1.31	1.23

Fotozelle

ab **0⁵⁸**



1762911



1762910



1762886



1762903



1762923



1762890

Technische Daten: Anschluss: Lötpins · Bauart: THT · Produkt-Art: Fotowiderstand LDR

Best.-Nr.	Typ	Leistung (max.)	Betriebsspannungsbereich	Wellenlänge	Temperaturbereich	Abm. (L x B x H)	Gehäuseart	St. €	ab 5 à
1762911-2R	PDV-P8104	0.1 W	150 V (max)	520 nm (max)	-30 bis +75 °C	4.29 x 5.08 x 2 mm		-58	-52
1762910-2R	PDV-P8103	0.1 W	150 V (max)	520 nm (max)	-30 bis +75 °C	4.29 x 5.08 x 2 mm		-66	-60
1762886-2R	NSL-19M51	0.05 W	100 V (max)	550 nm (max)	-60 bis +75 °C	3.4 x 4.1 x 1.8 mm	TO-18	-92	-83
1762903-2R	PDV-P5003	0.4 W	350 V (max)	520 nm (max)	-30 bis +75 °C	9.3 x 11 x 38.5 mm		2.56	2.32
1762923-2R	PDV-P9008	0.09 W	150 V (max)	520 nm (max)	-30 bis +75 °C	9.3 x 11 x 2 mm		1.78	1.61
1762890-2R	NSL-5112	0.05 W	100 V (max)	550 nm (max)	-60 bis +75 °C	3.4 x 4.1 x 37.8 mm	TO-18	1.12	1.07



WIDERSTÄNDE - SORTIMENT

MIT ÜBER 18.000 ARTIKEL ONLINE



WIDERSTÄNDE:

Kohleschicht-Widerstände · Leistungswiderstände · Metallschicht-Widerstände · NTC-Widerstände (Heißeleiter) · PTC-Widerstände (Kaltleiter) · SMD-Widerstände · Varistoren · Widerstandsdrähte · Widerstandsnetzwerke · Überspannungsableiter, Gasableiter

Mehr Infos unter conrad.de/widerstaende

Widerstände - eine Auswahl unserer Top-Marken



Kohleschicht-Widerstands-Sortiment

- Bauform 0207
- 25 Stück je Wert
- Normreihe E 12



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Toleranz ±: 5 % · Abm.: (L x B x H) 265 x 32,5 x 138 mm

Lieferumfang: 23 Werte (je 25 St.) der E 12 Reihe von 10 Ω · 680 Ω (Insgesamt 575 St.).

Best.-Nr.	Pckg. €
1565924-2R	17.50

Kohleschicht-Widerstand Sortiment

- 400 Teile
- 0.25 Watt
- Toleranz: ± 5%

12³³



Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Bauform: 0207 · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 400 St.

Lieferumfang: Sortimentsbox · (Je 20 Stück) 10 Ω · 10 Ω · 47 Ω · 100 Ω · 150 Ω

· 220 Ω · 330 Ω · 470 Ω · 1k Ω · 1.5k Ω · 2.2k Ω · 4.7k Ω · 10k Ω · 22k Ω · 33k Ω · 47k Ω · 100k Ω · 220k Ω · 470k Ω · 1M Ω

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1692380-2R	12.33	11.09

Sortiments-Album für Bauteile

- 1.000 teilig

ab 29¹⁹



Technische Daten: Bauart: SMD · Inhalt: 1000 Teile

Lieferumfang: Widerstands-Buch · 100 Werte x 10 Stück

1717351

Best.-Nr.	Bauform	Belastbarkeit	Toleranz ±	St. €
1717352-2R	0603	0.1 W	1 %	34.07
1717351-2R	0603	0.1 W	5 %	29.19
1717357-2R	0805	0.125 W	1 %	43.82
1717356-2R	0805	0.125 W	5 %	38.94
1717354-2R	1206	0.25 W	1 %	48.69
1717353-2R	1206	0.25 W	5 %	43.82
1717350-2R	0402	0.625 W	1 %	34.07
1717355-2R	0402	0.625 W	5 %	29.19

SERVICE-TIPP

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: conrad.de/downloadcenter

KONDENSATOREN - SORTIMENT

MIT ÜBER 47.000 ARTIKEL ONLINE



KONDENSATOREN:

Bipolare Kondensatoren · Drehkondensatoren ·
Elektrolyt-Kondensatoren · Entstör-Kondensatoren
· Folienkondensatoren · Kermamik-Kondensatoren
· Tantal-Kondensatoren

Mehr Infos unter
conrad.de/kondensatoren

Kondensatoren - eine Auswahl unserer Top-Marken



Keramik-Kondensatoren Sortiment I

• Inhalt: 500 Stück

53⁵⁶



Technische Daten: Toleranz ±: 20 % ·
Bauart: radial bedrahtet.

Lieferumfang: Radial 50 V: 20x1 pF,
20x2,2 pF, 20x4,7 pF, 20x10 pF, 20x15
pF, 20x22 pF, 20x33 pF, 20x47 pF,
20x56 pF, 20x68 pF, 20x100 pF, 20x150
pF, 20x220 pF, 20x330 pF, 20x470
pF, 20x560 pF, 20x680 pF, 20x1 nF,

20x1,5 nF, 20x2,2 nF, 20x3,3 nF, 20x4,7
nF, 20x6,8 nF, 20x10 nF, 20x22 nF ·
Sortimentsbox mit 25 Fächern.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
1564932-2R	53.56	48.69

SERVICE-TIPP

Bezahlung leicht gemacht

Zahlen Sie bequem per Bankeinzug oder gleich im Onlineshop über Kreditkarte, Sofortüberweisung oder PayPal. Schon ab einem Einkaufswert von 99,- € haben Sie die Möglichkeit, in bis zu 60 Monatsraten zu bezahlen - alles ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/bezahlen



Elektrolyt-Kondensatoren-Set

• Inhalt ca. 50 Stück



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Inhalt: 50 Teile

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
535488-2R	3.99	3.78

115tlg. Musterkasten FKP 02 / FKP 2

• 115 Stück
• Impulsbelastbar



33⁶⁰



Technische Daten: Bauart: radial
bedrahtet · Anschluss: Lötpins · Inhalt:
115 St.

Lieferumfang: Je 10 Stück FKP 02
100 V RM 2,5, 100 pF, 220 pF, 470 pF,
1000 pF, 2200 pF, 4700 pF, 0,01 µF. Je

5 Stück FKP 2 RM 5, in 630 V 100 pF,
220 pF, 470 pF, 1000 pF, in 100 V 2200
pF, 4700 pF, 0,01 µF, 0,02 µF, in 63 V
0,033 µF.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
450771-2R	33.60	31.52

SICHERUNGEN - SORTIMENT

MIT ÜBER 3.000 ARTIKEL ONLINE



SICHERUNGEN:

Diazed-Sicherungen · Feinsicherungen · FI-Schutzschalter · FI/LS-Schalter · Kfz-Sicherungen · Kfz-Sicherungshalter · Kleinst-Sicherungen · LS-Schalter · Multifuse-Sicherungen · Neozed-Sicherungen · Photovoltaik-Sicherungen · Sicherungshalter · Thermosicherungen · Verteilerschrank-Sicherungen

Mehr Infos unter conrad.de/sicherungen

Sicherungen - eine Auswahl unserer Top-Marken



G-Sicherungssortiment 5 x 20 mm



36⁶⁴



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Träge-T · Inhalt: 360 Teile · Typ: E3522800 · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm

Lieferumfang: je 20 x 0,100 / 0,125 / 0,160 / 0,200 / 0,250 / 0,315 / 0,400 /

0,500 / 0,630 / 0,800 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15 / 4,0 und 6,3 A.

Best.-Nr.	Pckg.	€
524067-2R	1:16	36.64

SERVICE-TIPP

Download-Center

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Gratis downloaden unter: conrad.de/downloadcenter

Sicherungshalter



081

Technische Daten: Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Montageart: Fliegend · Passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm · Querschnitt: 0.5 mm² · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung: Geschlossene Kabelenden · Typ: 532983

Lieferumfang: Lieferung mit rotem 200 mm Kabel.

Best.-Nr.	St.	€
1571802-2R	1:16	-81

Feinsicherung 5 x 20 mm



ab 1⁹⁷

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 533521 + 533505 + 533548 + 533491



533521

Technische Daten: Nennspannung: 250 V · Auslöse-Charakteristik: Träge-T · Inhalt: 10 St. · Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm · Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1

Best.-Nr.	Typ	Nennstrom	Ausschaltvermögen	Sicherungsaufbau	Pckg.	€	ab
533521-2R	522520	2 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	10 à
533505-2R	522518	1.25 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533548-2R	522523	4 A	40 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533491-2R	522517	1 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533556-2R	522525	6.3 A	63 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533564-2R	522027	10 A	300 A	Glasrohr mit Löschmittel	1.97	1.81	
533530-2R	522521	2.5 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533599-2R	522522	3.15 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	
533467-2R	522514	0.5 A	35 A	Glasrohr durchsichtig	2.-	1.83	

RELAIS - SORTIMENT MIT

ÜBER 5.000 ARTIKEL ONLINE



RELAIS:

Bausteine für Hutschiene · Halbleiterrelais · Industrirelais · Kfz-Relais · Koppelrelais · Printrelais, Steckrelais · Reed-Technik · Relais-Zubehör · Relaisplatinen · Sicherheitsrelais · Stromstoßschalter · Zeit-, Multifunktions-Relais · Überwachungs-Relais

Mehr Infos unter
conrad.de/relais

Relais - eine Auswahl unserer Top-Marken



müller

Panasonic



OMRON



Multifunktions-Zeitrelais 230V, 10 Funkt., 1 Schließer potenzialfrei 10A/250VAC

49⁸¹

Technische Daten: Typ: MFZ12-230V · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Rückfallverzögerung · Ansprechverzögerung · Taktend impulsbeginnend · Taktend pausebeginnend · Ansprechverzögerung mit Impuls · Einschaltwischer · Ausschaltwischer · Ansprech- und Rückfallverzögerung · EIN-Betrieb · AUS-Betrieb · Betriebsspannung: 230 V · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Max. Schaltleistung: 1000 W · Abm.: (B x T) 18 mm x 58 mm



Best.-Nr.	St. €
2162041-2R	49.81

Analog einstellb. Multifunktions-Zeitrelais UC. 1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC

45⁵²

Technische Daten: Typ: MFZ61DX-UC · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Rückfallverzögerung · Ansprechverzögerung · Taktend impulsbeginnend · Ansprechverzögerung mit Impuls · Einschaltwischer · Ausschaltwischer · Betriebsspannung: 230 V · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Max. Schaltleistung: 2000 W · Abm.: (B x H x T) 45 x 45 x 18 mm



Best.-Nr.	St. €
2162234-2R	45.52

Multifunktions-Zeitrelais 230V+UC, 10 Funkt., 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC

48⁷²

Technische Daten: Typ: MFZ12NP-230V+UC · Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Rückfallverzögerung · Ansprechverzögerung · Taktend impulsbeginnend · Taktend pausebeginnend · Ansprechverzögerung mit Impuls · Einschaltwischer · Ausschaltwischer · Ansprech- und Rückfallverzögerung · EIN-Betrieb · AUS-Betrieb · Betriebsspannung: 230 V · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 2300 W · Abm.: (B x T) 18 mm x 58 mm.



Best.-Nr.	St. €
2162040-2R	48.72

Zeitrelais 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC

54⁷⁵

Technische Daten: Typ: EAW12DX-UC · Ausführung: Monofunktional · Funktionen: Einschalt- und Ausschaltwischend · Betriebsspannung: 230 V · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Max. Schaltleistung: 2000 W · Abm.: (B x H) 18 mm x 58 mm



Best.-Nr.	St. €
2162039-2R	54.75

Serie ENYA - Zeitrelais von TELE




Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020
Gültig für Best.-Nr. 505852

ab **33¹¹**




Technische Daten: Ausführung: Multifunktional
· Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Max. Schaltleistung: 2000 VA · Zeitbereich(e): 1 s · 10 s · 1 min · 10 min · 1 h · 10 h · 100 h · Schutzart: IP40 · IP20

Best.-Nr.	Typ	Funktionen
505851-2R	E1ZM10 24-240VAC/DC	Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker pausebeginnend
505852-2R	E1ZMQ10 24-240VAC/DC	Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Blinker pausebeginnend
505856-2R	E1ZI10 12-240VAC/DC	Taktend pausebeginnend, Taktend impulsbeginnend
505855-2R	E3ZM20 12-240V AC/DC	Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Ansprechverzögerung, Blinker pausebeginnend

Best.-Nr.	Betriebsspannungsbereich	Kontaktart	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 3 à
505851-2R	24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC	1 Wechsler	17,5 x 87 x 63 mm	46,04	43,74
505852-2R	24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC	1 Wechsler	17,5 x 87 x 63 mm	33,11	31,48
505856-2R	12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC	1 Wechsler	17,5 x 87 x 63 mm	55,87	53,05
505855-2R	12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC	2 Wechsler	35 x 87 x 63 mm	65,37	62,09

Serie ENYA - Zeitrelais von TELE



56¹²



Technische Daten: Typ: E1ZTP 230V AC
· Ausführung: Multifunktional · Funktionen: Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung · Zeitautomatik ohne Abschaltvorwarnung · EIN-Betrieb · AUS-Betrieb · Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion · Betriebsspannungsbereich: 230 V/AC · Kontaktart:

1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Zeitbereich(e): 12 min · Schutzart: IP40 · IP20 · Abm.: (B x H x T) 17,5 x 87 x 63 mm.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
505857-2R	56,12	53,28

Relais für UP-Dose oder Schalterdose, Serie 13.31



ab **16⁷⁷**




Technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Montageart: Unterputz · RoHS-konform: Ja.

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1217460-2R	13.31.8.230.4300	230 V/AC	20,11	19,52
1217461-2R	13.31.9.024.4300	24 V/DC	20,11	19,52
1217459-2R	13.31.8.012.4300	12 V/AC	16,77	16,27

Stromstoß-Schalter, Schrittschalter, Serie 20



20⁶⁵



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Handprüfstaste · Mechanische Schaltstellungsanzeige.

Technische Daten: Typ: 20.21.8.230.4000 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltfolge (Schritt 1): AUS · Schaltfolge (Schritt 2): EIN · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max.

Schaltleistung: 4000 VA · Montageart: Hutschiene · Abm.: (B x H x T) 17,5 x 60,8 x 84 mm · RoHS-konform: Ja · Ansteuerdauer: 1 h.
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
503149-2R	20,65	20,02

Stromstoß-Schalter ES12DX-UC, 1 Schließer 16 A



- Potenzialfreier Schaltkontakt
- Kein Stand-by-Verlust
- Leistungsfähiger 16 A Kontakt

43²⁰



Technische Daten: Typ: ES12DX-UC · Betriebsspannung: 230 V/DC · 230 V/AC · Betriebsspannungsbereich: 8, 8 - 230, 230 V/DC, V/AC · Kontaktart: 1 Schließer · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Max. Schaltleistung: 2000 W · Montageart: Hutschiene · Abm.: (B x T) 18 mm x 58 mm · RoHS-konform: Ja · Produkt-Art: Stromstoß-Schalter.

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung von zwei Potenzialen an den Steuerungseingängen ist nicht zulässig. Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
504600-2R	43,20	41,74

Kompakt-Schaltschrank AE



- Millionenfach bewährt
- Farbe Lichtgrau (RAL 7035)
- Material Stahlblech



ab **62³⁸**

Technische Daten: Material: Stahlblech · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Ausführung: 1türig (Anschlag rechts, nach links wechselbar) · Normen: UL, CSA, TÜV, VDE, GL, RARS, LR, BV · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Schutzart	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 5 à
531671-2R	AE 1034.500	IP66	300 x 400 x 210 mm	62.38	57.39
521015-2R	AE 1038.500	IP66	380 x 600 x 210 mm	104.79	96.41
532013-2R	AE 1280.500	IP66	800 x 1200 x 300 mm	364.10	334.98
521029-2R	AE 1035.500	IP55	200 x 300 x 155 mm	79.50	73.16

TK Kunststoffgehäuse aus schlagfestem Polystyrol



ab **11⁹⁹**



531012

530991



530997

531042

530919

Technische Daten: Schutzart: IP66 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten
531012-2R	TK PS 3625-11-tm	mit Vorprägung, Deckel Transparent
530991-2R	TK PS 2518-9-to	Deckel Transparent
530997-2R	TK PS 2518-11-m	mit Vorprägung
530919-2R	TK PS 1309-6-m	mit Vorprägung
531042-2R	TK PS 3625-11-m	mit Vorprägung

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à	ab 100 à
531012-2R	360 x 254 x 111 mm	72.41	66.61	61.54
530991-2R	254 x 180 x 90 mm	30.02	27.62	25.52
530997-2R	254 x 180 x 111 mm	32.32	29.72	27.48
530919-2R	130 x 94 x 57 mm	11.99	11.03	10.20
531042-2R	360 x 254 x 111 mm	54.72	50.36	46.52

Kunststoff-Gehäuse KST



- Universal-Gehäuse
- Schiefer-Grau
- Material ABS


ab **74¹**



Technische Daten: Material: ABS · Herstellerfarbe: Schiefer-Grau · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Typ	Schutzart	Abm. (L x B x H)	St. €	ab 10 à
1483264-2R	KST 221	IP66	200 x 120 x 75 mm	17.27	15.89
1483229-2R	KST 223	IP65	200 x 150 x 75 mm	20.03	18.43
1483224-2R	KST 220	IP66	160 x 80 x 55 mm	11.20	10.30
1483262-2R	KST 208	IP66	98 x 64 x 37 mm	7.41	6.81

Lötstreifenrasterplatine




529506

521140

529618

529531

ab **1⁹¹**



529544

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 529506 + 529531 + 529544 + 529618

Technische Daten: Material: Hartpapier · Auflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm
 pier · Anzahl Leiterbahnen: 39 · Kupfer · Materialstärke: 1.5 mm

Best.-Nr.	Typ	RM	Abm. (L x B)
529506-2R	WR-Typ 710-5	2.54 mm	160 mm x 100 mm
529531-2R	WR-Typ 710-2	2.54 mm	100 mm x 75 mm
529544-2R	WR-Typ 710-7	2.54 mm	500 mm x 100 mm
521140-2R	WR-Typ 715-5	2.50 mm	160 mm x 100 mm
529618-2R	WR-Typ 790-5	2.54 mm	160 mm x 100 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m ²	St. €	ab 10 à
529506-2R	196.88 €	3.15	3.01
529531-2R	238.75 €	1.91	1.78
529544-2R	210.60 €	10.53	9.86
521140-2R	235.63 €	3.77	3.52
529618-2R	300.63 €	4.81	4.59

UV-Belichtungsgerät



ab **241¹⁸**



530689

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Typ	Abm. (L x B x H)	St. €
530689-2R	140007	317 x 225 x 90 mm	241.18
539031-2R	140017	473 x 340 x 93 mm	303.90

Fotobeschichtetes Basismaterial (positiv)



- (L x B) 100 mm x 160 mm
- Fotobeschichtung positiv einseitig



Technische Daten: Ausführung: einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 0.5 mm · Typ: 108020 1016 · Abm.: (L x B) 100 mm x 160 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m ²	St. €	ab 10 à
536253-2R	235.63 €	3.77	3.54



AUTOMATION &

PNEUMATIK

SERVICE-TIPP

Download Service

Mehr als 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, uvm.

conrad.de/downloadservice

Automation & Pneumatik

72

SPS
Befehls- & Meldegeräte

73
74

Mess- & Regeltechnik,
Antriebstechnik & Pneumatik

75

Starterset Steuerrelais easyE4

- Starterset enthält easyE4 Basisgerät mit Relais- oder Transistorausgängen
- Neu entwickelte Version der intuitiven Programmiersoftware easySoft
- Programmieren Sie in der Programmiersprache, mit der Sie sich wohlfühlen

ab **116⁹⁷**EATON
Powering Business Worldwide**IHR ONLINE-VORTEIL**

**Das komplette
Automations- &
Pneumatik-Sortiment**

finden Sie unter:
conrad.de/ap

Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge max.: 8

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl Relais Ausgänge max.	Betriebsspannung	St. €
1954953-2R	1954953	4	4	24 V/DC	116.97
1954954-2R	197228			24 V/DC	116.97
2127373-2R	197229			24 V/DC	155.96

LOGO 8.2 Starter Kitab **185²⁰**

Kundenempfehlung: Gültig für
Best.-Nr. 1302218
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



SIEMENS

Technische Daten: Zeitschaltuhr: Ja · Kurzschluss-Schutz:
Nein, Externe Absicherung erforderlich · Anzahl digitale
Eingänge max.: 8 · Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl
Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anzahl analoge Eingänge max.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1302218-2R	6ED1057-3BA11-0AA8	4	12 V/DC, 24 V/DC	297.31	288.39
1302217-2R	6ED1057-3BA03-0AA8		115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	185.20	179.64

Siemens LOGO! Erweiterungsmoduleab **121⁸⁵**

SIEMENS

Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge max.: 8 ·
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 ·
Anzahl Relais Ausgänge max.: 4

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anzahl analoge Eingänge max.	Betriebsspannung	St. €	ab 5 à
1628679-2R	6ED1052-1MD08-0BA0	4	12 V/DC, 24 V/DC	155.96	151.28
1628681-2R	6ED1052-1FB08-0BA0		115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC	121.85	118.19

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6E

Best.-Nr.	St. €
2258829-2R	302.18

MARKENSHOP

Weitere Produkte
von Siemens
finden Sie unter

SIEMENS

conrad.de/siemens**LOGO! Basic Starter Kits**

- Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen
- Weltweit in Industrie und Handwerk erfolgreich im Einsatz
- Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel und kostengünstig



1359099



1359100



1359098

Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge max.: 8
· Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge
max.: 4 · Betriebsspannung: 12 V/DC · 24 V/DC · Anzahl
Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4.

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €	ab 5 à
1359099-2R	6AV2132-0KA00-0AA1	487.39	472.77
1359100-2R	6AV2132-3GB00-0AA1	852.94	827.35
1359098-2R	6AV2132-0HA00-0AA1	349.95	339.45

ab **349⁹⁵**

SIEMENS

Digitales Universal-Zeitrelais 17.5 mm DIN-Schienenmontage

Ausstattung: Digitales Zeitrelais (LED-Bildschirm) · Multifunktionalität (23 Grundfunktionen + Optionen = 138 Funktionen) · Präzise Zeiteinstellung · Optionale Merkmale: Einstellung von Passwort und Zeitlimits · 2 Bedienarten (einfach und erweitert) · Programmierbar ohne Stromversorgung · Großer Zeitbereich (von 0.1 Sekunden bis zu 100 Tagen) · Universalspannungsversorgung (12-240 Va/c) · Universalanschluss.

Technische Daten: Typ: Syr-Line · Ausführung: Multifunktional · Betriebsspannungsbereich: 12 - 240 V

7541



· Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Max. Schaltleistung: 2000 VA

Best.-Nr.	St. €
2240279-2R	75.41

Timer BA1R Syr-Line DIN-Hutschienenmontage 17,5 mm - 1 Relais 16A

Technische Daten: Typ: Timer · Betriebsspannungsbereich: 12 - 240 V · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 60 x 17.5 x 90 mm

3703



Best.-Nr.	St. €
2104591-2R	37.03

SERVICE-TIPP

E-Mail-Newsletter

Abonnieren Sie die neuesten Angebote und Informationen.
Gratis unter: conrad.de/newsletter

Zeitschaltuhr für Hutschiene



ab **28²⁶**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20



2144015



2144020



2144022

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	Produkt-Art	Anzahl Schaltplätze	Gangreserve	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 10 à
2144022-2R	TRU-ATS-15M-SUL180	Tagesprogramm	Zeitschaltuhr für Frontaufbau	96	72 h	18 x 90 x 65.5 mm	34.11	33.14
2144015-2R	TRU-DTS-AHC810	Wochenprogramm	-	29	4 Jahre	36 x 90 x 66 mm	48.73	46.78
2144020-2R	TRU-ATS-15M-SUL181	Tagesprogramm	Zeitschaltuhr für Frontaufbau	96	200 h	90 x 65.5 x 53.6 mm	28.26	27.28

Fuß-Grobhandtaster 230 V/AC 6 A

7602



Technische Daten: Besonderheiten: Betätiger erhaben · Gehäuse-/Knopf-farbe: Rot · Lichtgrau (RAL 7035) · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · 1 Öffner · Anschluss: Schrauben · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Mechanische Lebensdauer: 1 x 10⁶ Zyklen · Schutzart: IP67 · Abm.: (Ø x H) 94 mm x 101 mm · Temperaturbereich: -25 bis +70 °C · Typ: FAK-R/KC11/I

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
700778-2R	76.02	69.95

Not-Aus Schalter Serie M22-P

6238



Technische Daten: Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Kontaktart: 2 Öffner · Herstellerfarbe: Rot · Gelb · Anschluss: Schrauben · Einbau-Ø: 22 mm · Funktionen: tastend · Schutzart: IP66 · IP69 · Abm.: (Ø) 38 mm · Temperaturbereich: -25 bis +70 °C

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1611254-2R	62.38	57.39

Industrial-ECO-Switch



197267



1590199



197267

Technische Daten: Grundfunktionalität: Unmanaged Switch

ab **78⁴⁶**

Best.-Nr.	Typ	Betriebsspannung	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
197267-2R	Industrial-ECO-Switch	18 V/DC, 24 V/DC, 30 V/DC	1	78.46
1590199-2R	852-1111	9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC, 48 V/DC	1	95.52

LED-Signalsäule CST 60 Rot/Gelb/Grün

· Inkl. LED-Lichtquelle



7797

Technische Daten: Serie: CST 60 · Betriebsspannung: 24 V/AC · 24 V/DC · Leuchtfarbe: Rot · Gelb · Grün · Typ: KombiSIGN 71

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
585148-2R	77.97	74.85

Temperaturregler **VOLTRAFT.**
ETC-100+ / ETC-200+
3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

ab 39⁹⁶
Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 196994
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +120 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Sensortyp: NTC.

Best.-Nr.	Typ	Ausgänge
196979-2R	ETC-100+	1 Relais 230 V/AC / 10 A
196994-2R	ETC-200+	2 Relais 230 V/AC / 10 A

Best.-Nr.	Fühler-Typ	St. €	ab 5 à
196979-2R	NTC10K	39.96	38.36
196994-2R	NTC	58.48	56.14

Digitaler Thermostat
ETRON
JUMO

- Für Hutschienenmontage
- Für Heiz- und Kühlanwendungen


139³⁹
Ausstattung: Funktionen: Heiz- oder Kühlbetrieb konfigurierbar · Einstellbare Schalt Differenz · Einfache Bedienung über drei Tasten · Montage auf Hutschiene · Elektrischer Anschluss über Schraubklemmen · Schutzart: IP20 · Zulassung nach UL und CUL · Dreistelliges LC-Display mit Sonderzeichen °C, °F · Codegeschützte Parameterebene · 10-A-Lastrelais · Grenzwertüberwachung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -200 bis +600 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 1 · Fühler-Typ: KTY · Sensortyp: Pt100/Pt1000/KTY 2X-6

Best.-Nr.	St. €
198019-2R	139.39

FOX Temperaturregler **CONRAD**
COMPONENTS

- Temperaturen erfassen, vergleichen & nachregeln
- Inkl. Temperatursensor mit 3 m Kabel

43⁸⁶

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Messbereich: -40 bis +90 °C · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 2 A · Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Ausgänge: 2 Relais 250 V/AC/2 A · Fühler-Typ: D · Sensortyp: Diode (3 m).

Lieferumfang: Dioden-Sensor (3 m).

Best.-Nr.	St. €
198558-2R	43.86

SINAMICS V90 Starter Kit
408⁴⁴

Technische Daten: Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 2.6 A · Typ: 6SL3200-0AE40-0AA0


Hinweis: Max. Abgabemenge: 3x pro Kunde

Best.-Nr.	St. €
1734771-2R	408.44

SIEMENS**2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten**
bürkert
 FLUID CONTROL SYSTEMS

Gültig für Best.-Nr. 585685

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Medien-Temperatur Bereich: -10 bis +80 °C · Medium: Neutrale Flüssigkeiten · Dichtungsmaterial: NBR · Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C


585685

585685

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Anschluss	St. €
585685-2R	221609	G 1/2 Muffe	81.87
585704-2R	221621	G 3/4 Muffe	107.22

Kugelhähne mit Elektroschwenkantriebe
Fail-safe Nothandbetätigung 1" 24V
ICH
ab 81⁸⁷
Technische Daten: Anzeigebereich Druck: bis · Betriebstemperatur: -15 bis 50 °C · Betriebsdruck-Bereich: 0 bis 10 bar

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	St. €
1911369-2R	ABVM08S/9AR-MO	131.37
1911382-2R	ABVM04S/9AR	81.87



1911369

DOGA-Motor
DOGA


198317

199423

ab 106⁴⁹

Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Nenn-drehzahl	Nenn-drehmoment	St. €	ab 5 à
198317-2R	DO 111.3763.3B.00 / 3001	25 U/min	6 Nm	106.49	102.24
199423-2R	DO 319.3846.3B.00 / 4029	95 U/min	3 Nm	243.69	233.94

Linear Elektrozyylinder DSZY1

Drive-System Europe Ltd.

ab 151⁰⁹


Best.-Nr.	Herst.-Teilenr.	Hublänge	Schubkraft	Nennstrom	St. €	ab 5 à
191899-2R	12395	300 mm	1000 N		151.09	145.04
191883-2R	12393	100 mm	1000 N		165.70	159.09
191870-2R	12390	200 mm	250 N		214.44	205.85
191941-2R	12401	100 mm	1000 N	1.6 A	170.58	164.24



STECKVERBINDER &

KABEL

SERVICE-TIPP

Kabelkonfektionsservice

Kabel einfach selber konfigurieren mit unseren Partnern Koax24 und Litze24.

conrad.de/kabel

Steckverbinder & Kabel

76

Unkonfektionierte Kabel
Konfektionierte Kabel

77 - 80
81 - 82

Kabel-Zubehör
Steckverbinder

83
84 - 85

Installationskabel NYM-J



ab **079**


Kundenempfehlung: Gültig für Best.-Nr. 600896

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0 : 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen- \varnothing für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperatur-

bereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204.



Best.-Nr.	Querschnitt	Außen- \varnothing	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
600896-2R	3 x 1.50 mm ²	9.10 mm	Meterware		1	-.79	10	-.71
606664-2R	3 G 1.50 mm ²	9.10 mm	10 m	1.27 €	1	12.66	5	11.83
606784-2R	3 G 1.50 mm ²	9.10 mm	20 m	1.22 €	1	24.36	5	22.80
1025805-2R	3 G 1.50 mm ²	8.40 mm	50 m	-.92 €	1	46.01	-	-
1025804-2R	3 G 1.50 mm ²	8.40 mm	100 m	-.43 €	1	42.50	-	-
600532-2R	5 G 2.50 mm ²	12.20 mm	Meterware		1	2.19	10	1.97
607084-2R	5 G 2.50 mm ²	12.20 mm	20 m	2.36 €	1	47.25	5	42.99
1025834-2R	5 G 2.50 mm ²	11.50 mm	50 m	1.93 €	1	96.49	-	-
2249138-2R	5 G 2.50 mm ²	12.20 mm	100 m	1.12 €	1	110.95	-	-
600924-2R	5 G 1.50 mm ²	10.80 mm	Meterware		1	1.20	10	1.08
606901-2R	5 G 1.50 mm ²	10.80 mm	10 m	1.92 €	1	19.18	5	16.88
607003-2R	5 G 1.50 mm ²	10.80 mm	20 m	1.91 €	1	38.15	5	35.81

Mantelleitungen NYM-J



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



1152556

ab **194**



Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Besonderheiten: Flammwidrig · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U_0 : 300 V ·

Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: nach VDE 0250-204.

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen- \varnothing	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
1152556-2R	1 x 10 mm ²	8 mm	Meterware		1	2.72	10	2.48
1152557-2R	1 x 16 mm ²	9.10 mm	Meterware		1	4.18	10	4.-
1152563-2R	4 G 1.50 mm ²	8.80 mm	Meterware		1	1.94	10	1.80
1152562-2R	4 G 1.50 mm ²	8.80 mm	50 m	1.13 €	1	56.53	5	49.18

Kabelkonfektions-Service

Für jede Verbindung zu haben - mit maximalem Service.

Kabelmeterservice

Kabel, so individuell wie Ihre Anforderung: Vom Computerkabel bis zu industrieller Verkabelung, ob für Heimnetzwerker, Robotertechnik oder Fahrzeugbau - bei Conrad finden Sie für jegliche Applikation unter 35.000 Kabeln genau die Verbindung, die Sie benötigen. Ob einen Meter oder neun Kilometer. Als Meterware oder Gebinde-Einheit. Konfektioniert und unkonfektioniert. Und alles nötige Zubehör.

Mehr Infos unter
conrad.de/service

Kabelkonfektionsservice

Mit unseren Services Koax24 und Litze24 für Kabelkonfektion mit über eintausend unterschiedlichen Steckerkombinationen und einer Online-Filterfunktion, die Sie jedes Kabel bis ins kleinste Detail konfigurieren lässt, erhalten Sie jede individuelle Lösung. Ohne Schnittlängenzuschlag und inklusive Kupferzuschlag. Dazu grenzen unsere Lieferzeiten auch noch an Schallgeschwindigkeit.



Erdkabel NYY-J



ab **36³⁵**



1517150

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-J · Querschnitt: 3 G 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 11 mm · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U₀: 600 V · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
1517150-2R	25 m	1.45 €	36.35	32.08
1517151-2R	50 m	1.28 €	64.06	56.53

IP68BOX Outdoor Installations-Set



1945

Gefahr



1517150

Technische Daten: Länge: 95 mm · Breite: 95 mm · Besonderheiten: wasserdicht · halogenfrei · Kabel-Ø-Bereich: 11 - 17 mm · Temperaturbereich: -40 bis +70 °C

Lieferumfang: Kabelabzweigkasten IP65 (befüllt mit Vergussmasse IP68) · 2-Komponenten PUR Gießharz im Mischbeutel · 3 Kabelverschraubungen M25, Klemmbereich Ø 11-17 mm · Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C · Einsatztemperatur: -40° bis +70°C.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
2252349-2R	19.45

EASYCELL® Verbindungsmuffe



- EASYCELL® Gelmuffen schützen, isolieren und dichten in nur einem Arbeitsgang.
- Keine speziellen Werkzeuge für die Montage notwendig
- Elektrische Verbindung kann direkt in Betrieb genommen werden



2180109

ab **14²⁷**

Abb. ähnlich

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz.

Best.-Nr.	Länge	Breite	Pckg. €	ab 5 à
2180109-2R	146 mm	55 mm	25.33	24.07
2180110-2R	86 mm	47 mm	14.27	13.56
2180111-2R	180 mm	69 mm	37.03	35.18
2180112-2R	240 mm	75 mm	52.63	50.-

Erdkabel NYY-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYY-J · Besonderheiten: Flammwidrig · für Erdverlegung geeignet · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U₀: 600 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)



1025890

Best.-Nr.	Querschnitt	Außen-Ø	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1025890-2R	3 G 1.50 mm ²	12 mm	1.12 €	55.49
1025901-2R	3 G 2.50 mm ²	13 mm	1.51 €	75.25
1025920-2R	4 G 1.50 mm ²	13 mm	1.32 €	66.16
1025949-2R	5 G 1.50 mm ²	14 mm	1.57 €	78.27

ab **55⁴⁹**

ÖLFLEX® CLASSIC



Gültig für Best.-Nr. 1030201 und 1029262



1029961

ab **45²⁸**



Technische Daten: Prüfspannung: 4000 V · Isolationsmaterial: PVC · Herstellerfarbe: Grau · RoHS-konform: Ja.

Best.-Nr.	Kabeltyp	Außen-Ø	Nennspannung	Querschnitt	Inhalt	Ausführung	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1029961-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 110	6.70 mm	500 V	3 G 1.50 mm ²	100 m		-77 €	77.30
1030128-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 110	10 mm	500 V	5 G 2.50 mm ²	100 m		1.85 €	184.56
1029903-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 110	5.40 mm	500 V	2 x 0.75 mm ²	100 m		-47 €	46.61
1030201-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 110	8.90 mm	500 V	6 G 1.50 mm ²	500 m		1.42 €	707.68
1030207-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 110	7.30 mm	500 V	7 G 0.75 mm ²	100 m		-95 €	95.02
1029262-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 100	15.60 mm	750 V	5 G 6 mm ²	100 m	Rund	4.14 €	414.09
1029067-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 100	6.70 mm	750 V	3 G 1.50 mm ²	100 m	Rund	-87 €	87.22
1029070-2R	ÖLFLEX® CLASSIC 100	6.70 mm	750 V	3 G 1.50 mm ²	50 m	Rund	-91 €	45.28

Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K

Technische Daten: Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Besonderheiten: Flammwidrig · Halogenfrei · UV-Beständig · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 1500 V · Nennspannung U₀: 1000 V · Prüfspannung: 6500 V · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 ·

Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Normen: EN 50618 · TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12 · TÜV R60115689 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m.

Best.-Nr.	Typ	Querschnitt	Außen-Ø	Herstellerfarbe	Leiteraufbau	Meterware €	ab 10 à
1612954-2R	713531	1 x 6 mm ²	6.20 mm	Schwarz	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13	1.37	1.28
1612955-2R	713569	1 x 6 mm ²	6.20 mm	Rot	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13	1.40	1.32
1612953-2R	713530	1 x 4 mm ²	5.40 mm	Schwarz	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.8	1.01	-95
1612958-2R	713545	1 x 4 mm ²	5.40 mm	Rot	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.14	1.04	-97

ab **10¹**



ÖLFLEX® SOLAR XLS-R / XLS-R T



LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® SOLAR XLS RED ROHS CE

604514

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T BK/RO CE

485431

Technische Daten: Kabeltyp: ÖLFLEX®

SOLAR XLS-R · Inhalt: Meterware ·
Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U_0 : 600 V · Isolationsmaterial:

Copolymer · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C.

ab **244**

Best.-Nr.	Typ	Querschnitt	Besonderheiten	Außen-Ø	Herstellerefarbe	Prüfspannung
604514-2R	ÖLFLEX® SOLAR XLS-R	1 x 4 mm ²	Halogenfrei, Flammwidrig, UV-Beständig	5.20 mm	Schwarz, Weiß	6.5 k V/AC
604556-2R	ÖLFLEX® SOLAR XLS	1 x 6 mm ²	Halogenfrei, Flammwidrig, UV-Beständig	5.80 mm	Schwarz, Weiß	6.5 k V/AC
485431-2R	ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 0023982	2 x 2.50 mm ²	Halogenfrei, Flammwidrig, UV-Beständig, Zwillingsleitung, Flache Ausführung		Schwarz	6500 V/AC

Best.-Nr.	Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung)	Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz)	Leiteraufbau	Meterware €	ab 10 à
604514-2R	5	15	Feindrähtige Litze aus verzinneten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5	2.44	2.32
604556-2R	5	15	Feindrähtige Litze aus verzinneten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5	2.72	2.59
485431-2R	4		Verzinnete Kupferlitze, Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5	3.21	3.10

Brandmeldekabel



1152430

ab **083**

1152433




1152432

Technische Daten: Querschnitt: 2 x 2 x 0.8 mm · Besonderheiten: Halogenfrei · Geschirmt · Flammwidrig · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 300 V · Isolationsmaterial: Polymer · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C ·

Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Normen: nach VDE 081

Best.-Nr.	Typ	Außen-Ø	Herstellerefarbe	Meterware €	ab 10 à
1152430-2R	JE-H(ST)H..E30	7.50 mm	Rot	2.44	2.26
1152431-2R	JE-H(ST)H..BD..E30-E90	7.40 mm	Orange	2.15	2.04
1152433-2R	J-H(ST)H	7 mm	Grau	-83	-73
1152432-2R	JE-H(ST)H..E90	7.40 mm	Rot	2.15	2.10
1152434-2R	J-H(ST)H	7 mm	Rot	1.15	1.07

Alarmkabel



1491834

1491831

1491833

1491827

ab **058**

Technische Daten: Kabeltyp: LiYY · Besonderheiten: Geschirmt · Flexibel · Herstellerefarbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, fest verlegt (min.):

-15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C

Best.-Nr.	Typ	Querschnitt	Außen-Ø	Meterware €
1491834-2R	27061	6 x 0.22 mm ² + 2 x 0.75 mm ²	5.80 mm	1.41
1491831-2R	20081	8 x 0.22 mm ²	4.80 mm	-92
1491833-2R	25041	4 x 0.22 mm ² + 2 x 0.50 mm ²	5.10 mm	-94
1491827-2R	20041	4 x 0.22 mm ²	4 mm	-58

Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB

- Starrer Innenleiter
- 25 Meter

18⁵⁰

Technische Daten: Impedanz: 75 Ω · Besonderheiten: dreifach geschirmt · Geflechtsschirm · Folienenschirm · starrer Innenleiter · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Her-

stellerefarbe: Weiß · Außen-Ø: 4.50 mm · Inhalt: 25 m · Dämpfung: 120 dB · Herst.-Teilenr.: 701044 · Isolationsmaterial: PVC · Typ: 701044

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1414564-2R	-.74 €	18.50	17.59

Aircell Koaxialkabel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 251275



251275


ab **412**

604979 + 604980

Technische Daten: Impedanz: 50 Ω · Herstellerefarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC

Best.-Nr.	Kabeltyp	Schirmungsmaß größer als	Besonderheiten	Außen-Ø	Meterware €	ab 10 à
604979-2R	Ecoflex 10	90 dB	doppelt geschirmt, Geflechtsschirm, Folienschirm, flexibler Innenleiter, UV-Beständig	10.20 mm	6.18	5.70
251275-2R	AIRCELL 7	83 dB	doppelt geschirmt, Geflechtsschirm, Folienschirm, flexibler Innenleiter	7.30 mm	4.12	3.95
604980-2R	Ecoflex15 Plus	90 dB	doppelt geschirmt, Geflechtsschirm, Folienschirm, flexibler Innenleiter	14.60 mm	13.78	12.57

Befestigungssockel schraubbar LKC, KR, NY




SPAR-TIPP

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte unter:
conrad.de

ab **019**



547866

541667

Technische Daten: Befestigungsart: schraubbar

Best.-Nr.	Typ	Montage-Ø (min.)	Montage-Ø (max.)	Herstellerfarbe	Maßangaben	St. €	ab 10 à
540387-2R	KR6G5-N66-NA-C1	4.50 mm	4.50 mm	Transparent	(L x W x H) 18 x 12 x 9 mm	-27	-23
540400-2R	KR8G5-N66-NA-C1	6.50 mm	6.50 mm	Transparent	(L x W x H) 25 x 14.5 x 12 mm	-58	-57
541667-2R	NY3256-N66-NA-M1	3 mm	3 mm	Transparent	(L x W x H) 13.5 x 12 x 7.8 mm	-19	-18
541707-2R	LKC-N66-BK-C1	5.50 mm	5.50 mm	Schwarz	(L x W x H) 25 x 17 x 13.5 mm	-31	-30
541720-2R	LKC-N66-NA-C1	5.50 mm	5.50 mm	Transparent	(L x W x H) 25 x 17 x 13.5 mm	-29	-29
542053-2R	KR6G5-W-BK-C1	4.50 mm	4.50 mm	Schwarz	(L x W x H) 18 x 12 x 9 mm	-34	-31
547854-2R	LKCSF1-N66-NA-C1	6 mm	6 mm	Transparent	(L x W x H) 40 x 19 x 16 mm	-38	-37
547866-2R	KR8G5-HS-BK-C1	6.50 mm	6.50 mm	Schwarz	(L x W x H) 25 x 14.5 x 12 mm	-54	-48

Kabelclip selbstklebend



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

Technische Daten:

Befestigungsart: selbstklebend conrad.de · Stand: 17.08.2020 Gültig für: 543757

Best.-Nr.	Typ	Herstellerfarbe	Bündel-Ø-Bereich	St. €	ab 10 à
531049-2R	5430	Natur	4 mm (max)	-19	-18
532312-2R	5432	Natur	8 mm (max)	-23	-22
532320-2R	5436	Natur	15 mm (max)	-30	-29
543745-2R	5431-SW	Schwarz	5 mm (max)	-29	-26
543757-2R	5433-SW	Schwarz	8 mm (max)	-34	-32
543769-2R	5439-SW	Schwarz	15 mm (max)	-47	-45

Kabelbrücke 1,8 m



ab **1266**

Technische Daten: Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Kanäle: konform: Ja

1 · Material: PVC · Inhalt: 1.8 m · Abm.: (L x B) 1800 mm x 50.8 mm · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €	ab 5 à
1566306-2R	Grau	7.03 €	12.66	12.08
1565440-2R	Weiß	7.58 €	13.64	13.-
1570428-2R	Schwarz	7.03 €	12.66	12.08
1570429-2R	Braun	7.58 €	13.64	13.22

Helagaine Geflechtschlauch

UL
ab **194**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



543031



543031



543031

Technische Daten: Besonderheiten: halogenfrei · hochflexibel · sehr guter Schutz vor Abrieb · Material: Polyamid

6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Temperaturbereich: -60 bis +150 °C · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.	Typ	Bündel-Ø-Bereich	Meterware €	ab 5 à
543031-2R	HEGPA6612	8 bis 14 mm	3.21	3.01
543066-2R	HEGPA6606	4 bis 8 mm	1.94	1.80
543078-2R	HEGPA6608	5 bis 10 mm	3.21	3.01
543090-2R	HEGPA6610	7 bis 12 mm	2.44	2.28

Helagaine Geflechtschlauch



543006

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020, Außer: 543006



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: beständig gegen Strahleneinwirkung · Anforderung nach DIN5510-2 · Materi-

al: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Grau · Temperaturbereich: -50 bis +150 °C · Inhalt: Meterware

Best.-Nr.	Typ	Bündel-Ø-Bereich	Meterware €	ab 5 à
543006-2R	HEGPVOX03-PBT-BK-C4	2 bis 6 mm	1.45	1.36
543018-2R	HEGPVOX06-PBT-BK-T4	3 bis 9 mm	1.84	1.73
543030-2R	HEGPVOX09-PBT-BK-CA	4 bis 16 mm	2.23	2.08
543042-2R	HEGPVOX12-PBT-BK-C4	6 bis 19 mm	2.71	2.55
543054-2R	HEGPVOX20-PBT-BK-C4	12 bis 32 mm	3.89	3.65

renkforce CAT6 S/FTP Netzwerkkabel


- Datenübertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s
- Betriebsfrequenzen bis 250 MHz
- Geflechts- und Folienschirmung



Inkl. Rastnasenschutz

1716062

S/FTP



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 1425466 + 1425467

ab **3⁶⁹**



1425463

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: S/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Herstellerfarbe: Grau · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten: mit

Rastnasenschutz · vergoldete Steckkontakte · Flammwidrig · AWG: 27 · Halogenfrei: Ja · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à
1425463-2R	15.00 cm	3.69	3.51
1425464-2R	25.00 cm	4.18	3.98
1425465-2R	0.50 m	6.81	6.47
1425466-2R	1.00 m	9.25	8.79
1716062-2R	2.00 m	10.71	10.18
1425467-2R	3.00 m	11.49	10.92

WIR HABEN DIE BESTE AUSWAHL AN

STECKVERBINDER & KABEL

STECKVERBINDER & KABEL:

Einzeladern, Drähte, Litzen · Kabel-Test-, Prüfgeräte · Kabel-Zubehör · Konfektionierte Kabel · Mehradrige Kabel

Mehr Infos unter
conrad.de/kl



renkforce CAT6 S/FTP Netzwerkkabel



- Datenübertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s
- Betriebsfrequenzen bis 250 MHz
- Geflechts- und Folienschirmung



ab **14⁹⁹**



Mit Rastnasenschutz 1425468


Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020
Gültig für Best.-Nr. 1425468



1425468



gerade · Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · vergoldete Steckkontakte · Flammwidrig · AWG: 27 · Halogenfrei: Ja · Kabel-Form: rund · Innenleiter-Material: Kupfer.

Technische Daten: Spezifikation: CAT 6 · Schirmung: S/FTP · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschluss A: RJ45-Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Stecker-Ausführung:

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à
1425468-2R	5.00 m	14.99	14.24
1425469-2R	10.00 m	17.99	17.09

SpeaKa Professional HDMI®-Kabel mit Ethernet



- Unterstützt Ethernet und 3D
- Mit Audio-Rückkanal
- Goldbeschichtete Kontakte

ab **7⁹⁸**



325235

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020
Gültig für Best.-Nr. 325238

Ausstattung: Auflösungen bis 1080p (Full HD) · Transferrate: > 10,2 GB/s · Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,2 mm · AWG 32 · Vergoldete Kontakte.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Stecker-Ausführung: gerade ·

Besonderheiten: Audio Return Channel · vergoldete Steckkontakte · AWG: 32 · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed mit Ethernet · Signal-Flussrichtung: bidirektional · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €	ab 5 à
325235-2R	1.50 m	7.98	7.58
325237-2R	3.00 m	9.99	9.49
325238-2R	5.00 m	14.88	14.-

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Kabel

Weitere Konfektionierte Kabel finden Sie unter:
conrad.de/kl

SPEAKA Professional optisches HDMI-Kabel (AOC) aktiv 8K 20 m



- für die Übertragung von HDMI-Signalen über weite Entfernungen
- unterstützt eine Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz
- unterstützt HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC / HDR / 3D
- dünn und flexibel



175⁴¹

Ausstattung: Optisches Hybridkabel mit Glasfaser und Kupferdraht · vergoldete Stecker · Plug and Play · Kompatibel mit allen Arten von HDMI-Geräten · Unterstützt 8K @ 60Hz, 4K @ 60Hz.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Kabellänge: 20.00 m · Abschirmung: Folienschirmung · Stecker-Ausführung: gerade · Besonderheiten:

Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet · AWG: 30AWG · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Innenleiter-Material: Glasfaser · Auflösung Video: 7680 x 4320 Pixel · Kabel-Form: rund · Signal-Flussrichtung: unidirektional.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
2205498-2R	175.41	166.64



Dank aktiver Technologie und integrierter Glasfaser ist eine ruckelfreie Übertragung bis zu 8K bei 60 Hz möglich - Ideal z.B. für große Meetingräume

FILIALEN



Kompetente Beratung

Lassen Sie sich von unseren kompetenten Experten persönlich beraten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/filialen



CONRAD EMPFEHLUNG

KLEINES, HANDLICHES SET

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



HellermannTyton

Schrumpfschlauchset ShrinKit 321® BASIC 3:1

• 220tlg.

26⁹⁹

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig · Inhalt: 220 Teile · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +90 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +135 °Ct

Lieferumfang: 220 schwarze Schrumpfschlauch-Abschnitte in 5 Größen und Längen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
540011-2R	26.99	24.93

Schrumpfschlauchsortiment 20 Teile

• 20 Teile

244

Technische Daten: Inhalt: 20 Teile
Lieferumfang: 4x L 10 cm, Ø 1,50 / 0,80 mm · 4x L 10 cm, Ø 2 / 1 mm · 4x L 10 cm, Ø 2,40 / 1,30 mm · 4x L 10 cm, Ø 3 / 1,50 mm · 4x L 10 cm, Ø 4,50 / 2,30 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
2108758-2R	2,44



IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Schlumpfschläuche

Viele weitere Schlumpfschlauch-Sortimente finden Sie unter:
conrad.de/kl

Schrumpfschlauch-Set HIS-3

- 10 St.
- Schrumpfrate: 3:1
- Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

738



Technische Daten: Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: dünnwandig

· Inhalt: 10 St. · Material: Polyolefin (strahlenvernetzt) · Schrumpftemperatur (min.): +120 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +135 °Ct

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €	ab 5 à
540583-2R	3.69 €	7.38	6.88

Schrumpfschlauchset DERAY®- SET 2000

- 135tlg.
- Schrumpfrate: 2:1
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +95 °C

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Schrumpfrate: 2:1 · Inhalt: 135 Teile · Material: Polyolefin · Schrumpftemperatur (min.): +95 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °Ct

Lieferumfang: Ø 1,2 - 0,6 und 1,2 - 0,8 mm 25 St. à 40 mm · Ø 2,4 - 1,2 mm 5 St. à 250 mm · Ø 3,2 - 1,6 mm 25 St. à 40 mm · Ø 4,8 - 2,4 mm 25 St. à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 6,4 - 3,2 mm 10

42⁴⁷



St à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 9,5 - 4,8 mm 5 St. à 40 mm 5 St. à 250 mm · Ø 12,7 - 6,4 mm 3 St. à 250 mm 12 St. à 250 mm · Sortimentskasten.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
634000-2R	42.47	39.28

Schrumpfschlauchsortiment mit Innenkleber

- 135 Teile
- Schrumpfrate: 3:1
- Schwarz

25³⁰

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Schrumpfrate: 3:1 · Besonderheiten: mit Innenkleber · Inhalt: 135 Teile · Material: PE · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Max. Temperatur: +125 °Ct

Lieferumfang: 115 Schrumpfschlauch-Abschnitte, Länge 32 mm: · 35 Stück - Ø 1,6 mm · 25 Stück - Ø 2,4 mm · 20 Stück - Ø 3,2 mm · 12 Stück - Ø 4,8 mm · 8 Stück - Ø 6,4 mm · 6 Stück - Ø 7,9 mm · 5 Stück - Ø 9,5 mm · 4 Stück - Ø 12,7 · 20 Lötlverbinder:



· 5 Stück - Querschnitt 0,25 - 0,34 mm², Länge 25 mm, Weiss · 5 Stück - Querschnitt 0,5 - 1,0 mm², Länge 40 mm, Rot · 5 Stück - Querschnitt 1,0 - 2,5 mm², Länge 40 mm, Blau · 5 Stück - Querschnitt 4,0 - 6,0 mm², Länge 40 mm, Gelb

Best.-Nr.	Pckg. €
1983675-2R	25.30


Verbindungsklemme Serie 221



Wago Gelbox passend für 221-/ 2273 Serie



ab **14⁵⁷**



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.2 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm² · Abisolierlänge: 11 mm · Isolationsmaterial: Kunststoff · Nennspannung: 450 V · Anschluss: Zugfeder · Temperaturbereich: bis +105 °C · Nennstrom: 32 A · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Herstellerfarbe: Transparent · Orange · AWG: 24 - 12

Best.-Nr.	Inhalt	Polzahl	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 10 à
1188440-2R	50 St.	3	-29 €	14.57	12.68
1188439-2R	100 St.	2	-24 €	24.32	21.64
1341805-2R	25 St.	5	-58 €	14.57	13.12



ab **21⁹⁰**



Best.-Nr.	Inhalt	Pckg. €
2273803-2R	4 St.	21.90
2273805-2R	3 St.	31.20
2273804-2R	4 St.	26.28



Anwendungsbeispiel 2273803



Anwendungsbeispiel

Dosenklemme - Serie 2273



Leuchtenklemme



ab **16⁴³**



Technische Daten: Inhalt: 100 St. · Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt starr (min.): 0.5 mm² · Nennspannung: 450 V · Anschluss: Zugfeder · Nennstrom: 24 A · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer

Best.-Nr.	Polzahl	Herstellerfarbe	AWG	Grundpreis je 1 St.	Pckg. €	ab 5 à
1301658-2R	5	Transparent, Gelb	18 - 16	-20 €	20.27	18.84
1301655-2R	3	Transparent, Orange	18 - 14	-16 €	16.43	15.44
1301654-2R	2	Transparent, Weiß	18 - 14	-17 €	16.55	13.07
1301656-2R	4	Transparent, Rot	18 - 14	-17 €	17.-	15.47



ab **0³¹**

618020	526215
726977	625140

Gültig für Best.-Nr. 625140

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Micro-Dosenklemme - Serie 243



Technische Daten: Querschnitt starr (max.): 0.8 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.6 mm² · Nennspannung: 100 V/AC · Anschluss: Zugfeder · Nennstrom: 6 A · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung

ab **0²²**

Best.-Nr.	Polzahl	Herstellerfarbe	St. €	ab 10 à
526211-2R	4	Dunkelgrau	-22	-20
611760-2R	4	Rot	-25	-23
611778-2R	4	Lichtgrau	-30	-27
526264-2R	8	Dunkelgrau	-29	-27
526225-2R	4	Gelb	-27	-24
526251-2R	8	Rot	-42	-41
526278-2R	8	Gelb	-42	-40
526238-2R	8	Lichtgrau	-42	-39

Technische Daten: Querschnitt starr (max.): 2.5 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm² · Anschluss: Zugfeder · Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm² · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Fingerdrücker

Best.-Nr.	Produkt-Art	Polzahl	Nennstrom	Herstellerfarbe	Querschnitt starr (min.)
618020-2R	Leuchtenklemme	2	24 A	Grau	0.5 mm ²
526215-2R	Verbindungsklemme	2	16 A	Grau	0.5 mm ²
625140-2R	Leuchtenklemme	3	24 A	Weiß	1 mm ²
726977-2R	Leuchtenklemme	2	24 A	Schwarz	0.5 mm ²

Best.-Nr.	Inhalt	Mindestbestellmenge (St.)	St. €	Staffelmenge (ab)	St. €
618020-2R	1 St.	1	-31	10	-29
526215-2R	1 St.	1	-61	10	-56
625140-2R	1 St.	1	-31	10	-30
726977-2R	100 St.	1	56.21	-	-

**Schnellspanstecker -
Serie 215****WAGO**ab **2³⁷**

731356



731722

Gültig für Best.-Nr. 731722

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Stift-Ø: 4 mm · Querschnitt flexibel (min.): 0,08 mm² · Isolationsmaterial: PVC · Bauform: Stecker, gerade · Anschluss: Zugfeder · Nennstrom: 20 A · Isolierungsart: Teilisoliert · Querschnitt flexibel (max.): 2,5 mm² · Kontaktmaterial: Messing vernickelt

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €	ab 10 à
731356-2R	Rot	2.37	2.23
731722-2R	Schwarz	2.44	2.29

**Verbindungsklemmen-Sortiment L-Boxx Mini 887-953,
409 teilig****WAGO**

1558839



1526174

ab **51¹⁶**

1558839

Technische Daten: Anschluss: Zugfedern-Sortiment

Best.-Nr.	Querschnitt starr (max.)	Querschnitt starr (min.)	Querschnitt flexibel (max.)	Querschnitt flexibel (min.)	Pckg. €
1558839-2R	2.50 mm ²	0.50 mm ²			59.61
1558840-2R	4 mm ²	0.2 mm ²	4 mm ²	0.14 mm ²	69.55
1526174-2R	6 mm ²	0.2 mm ²	6 mm ²	0.14 mm ²	51.16

JETZT ONLINE - RIESIGE AUSWAHL**AN STECKVERBINDER****STECKVERBINDER:**

Audio-/Video-Steckverbinder · IC-Sockel, IC-Fassungen · Kartensockel · Niedervolt-Steckverbinder · Reihenklemmen · D-SUB Steckverbinder · Industrie-Rechteck-Steckverbinder · Labor-Steckverbinder · Platinen-Steckverbinder · Steckverbinder-Zubehör, allgemein · HF-Steckverbinder · Industriesteckverbinder · Netzsteckverbinder · Quetsch-Steckverbinder · Telekommunikations-, Datentechnik-Steckverbinder · Verbindungsklemmen, Einzeladervbinder

Mehr Infos unter
conrad.de/steckverbinder



AKKUS, BATTERIEN &

LADEGERÄTE

SERVICE-TIPP

Kundenkarte PLUS+

Alle Vorteile der Kundenkarte nutzen inkl. Versandkosten-Flatrate* für nur 14,95 € (inkl. MwSt.) für ein Jahr.

*Mehr Infos unter: [conrad.de/kundenkarteplus](https://www.conrad.de/kundenkarteplus)

Akkus, Batterien & Ladegeräte

86

Akkus & Batterien

87-90

Ladegeräte

90-91

CONRAD EMPFEHLUNG

CONRAD ENERGY - ÜBERZEUGEND IN LEISTUNG UND QUALITÄT



974

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Conrad energy Alkaline Mignon (AA)-Batterien, 24er-Set

- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
650640-2R	9.74	8.76



974

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Conrad energy Alkaline Micro (AAA)-Batterien, 24er-Set

- In praktischer Karton-Box
- Für alle Anwendungen geeignet

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à
650638-2R	9.74	8.76



1559

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Conrad energy Alkaline 9 V Block-Batterie, 10er-Set

- In praktischer Karton-Box
- Empfohlen auch bei hohem Energieverbrauch

Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à
650900-2R	15.59	14.03

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Marke Conrad energy

Die Marke Conrad energy bietet erstklassige Qualität zu einem hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Mit der bewährten Conrad Produktlinie für Akkus und Batterien erhalten Sie sichere und leistungsstarke Zellen mit langer Lebensdauer. Lassen Sie sich überzeugen:

conrad.de/conrad-energy



VARTA High Energy Alkaline Batterien



- Leistungsstark und zuverlässig
- Ideal für energiehungrige Geräte



1587159

1587158

je 1949

Gültig für Best.-Nr. 1587159

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 40 St.

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €
1587159-2R	Mignon (AA)	19.49
1587158-2R	Micro (AAA)	19.49

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien



- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig



1298207

1298208

ab 1802

Gültig für Best.-Nr. 1298208

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Pckg. €
1298207-2R	Mignon (AA)	3000 mAh	18.02
1298208-2R	Micro (AAA)	1250 mAh	19.49

VARTA Longlife Power Alkaline 9 V Block Batterie



- 2er-Set
- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C

564



Technische Daten:

Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 580 mAh · Inhalt: 2 St.

Best.-Nr.	Pckg. €
1012376-2R	5.64

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Batterien und Akkus

Weitere Batterien, Akkus und die passenden Ladegeräte finden Sie unter

conrad.de/abl

Conrad energy Alkali Knopfzellenset 42 tlg.



- 42teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

681



Kundenempfehlung:



4,7 von 5 Sternen

conrad.de

Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Ausführung: je 6 x AG1 (6,8 x 2,1 mm), 12 x AG3 (7,9 x 3,6 mm), 6 x AG4 (6,7 x 2,4 mm), 9 x AG10 (LR1130, 389), 3 x AG12 (11,6 x 4,2 mm), 6 x AG13 (11,6 x 5,4 mm) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V

Lieferumfang: 6x AG1, 12x AG3, 6x AG4, 9x AG10, 3x AG12, 6x AG13

Best.-Nr.	Pckg.	€
1947765-2R	6.81	

20tlg. Lithium-Knopfzellen-Set



- 20teilig
- Deckt die gängigsten Anwendungen ab

487



Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de

Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Ausführung: 2 x CR 1025 (10 x 2,5 mm), 2 x CR 1620 (16 x 2 mm), 2 x CR 1632 (16 x 3,2 mm), 2 x CR 2016 (20 x 1,6 mm), 4 x CR 2025 (20 x 2,5 mm), 4 x CR 2032 (20 x 3,2 mm), 2 x CR 2430 (24 x 3 mm), 2 x CR 2450 (24 x 5 mm) · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V

Lieferumfang: Je 2x CR1025, CR1620, CR1632, CR2016, CR2430, CR2450, sowie je 4x CR2025, CR 2032

Best.-Nr.	Pckg.	€	ab 5 à
650675-2R	4.87		4.57

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Welt der Conrad energy-Batterien

Das ganze Conrad energy-Batterien-Sortiment finden Sie unter.

conrad.de/conrad-energy

3,6 V 1200 mAh Saft Lithium Batterie 1/2 AA



- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

633



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Konzentrische (Spule) Elektroden · Material: Edelstahl · Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung · Lagerfähigkeit 10 Jahre.

Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8.9 g · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm

Best.-Nr.	St.	€	ab 5 à
651150-2R	6.33		5.95

CONRAD EMPFEHLUNG

KLEINE ENERGIE-WUNDER



je 584

Gültig für Best.-Nr. 650493

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.de

Stand: 17.08.2020



650494

650495

650496

650493

Zink-Luft Hörgerätebatterien ZA

Technische Daten: Technologie: Zink-Luft · Spannung: 1.4 V

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Abm. (Ø x H)	St.	€	ab 5 à
650493-2R	ZA 10	90 mAh	5.9 mm x 3.6 mm	5.84		5.53
650494-2R	ZA 312	160 mAh	7.9 mm x 3.6 mm	5.84		5.54
650495-2R	ZA 675	630 mAh	11.6 mm x 5.4 mm	5.84		5.54
650496-2R	ZA 13	280 mAh	7.9 mm x 5.4 mm	5.84		5.53



Conrad energy Foto-Batterien

- Hohe Energiedichte
- Minimale Selbstentladung
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

291



Technische Daten: Größe: CR-123A · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 1300 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C · Abm.: (Ø x H) 17 mm x 33.4 mm

Best.-Nr.	St.	€	ab 5 à
650653-2R	2.91		2.55

Varta Professional Electronics CR 2032, 5er-Set



- Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
- Minimale Selbstentladung
- Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

499



Ausstattung: Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer
Technische Daten: Größe: CR 2032 · Technologie: Lithium · Spannung: 3 V · Kapazität: 220 mAh · Temperaturbereich: -20 bis +70 °C · Abm.: (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm

Best.-Nr.	Pckg.	€
1590064-2R	6.99	4.99

**Conrad energy LiIon
9 V Block-Akku
500 mAh**



- Minimale Selbstentladung
- Hohe Energiedichte
- Geringeres Gewicht
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

974



Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Li-Ion · Spannung: 7.4 V · Kapazität: 500 mAh

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
251292-2R	9.74	9.14

**Sony
Li-Ion-Akku 18650**



- Kapazität 3000 mAh
- Entladestrom max. 30000 mA
- Temperaturbereich -20 bis +60 °C

974



Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.7 V · Kapazität: 3000 mAh · Besonderheiten: hochstromfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 3000 mA

Best.-Nr.	St. €
1499574-2R	9.74

**Samsung
Li-Ion-Akku 18650**



- Kapazität 3450 mAh
- Entladestrom max. 8000 mA
- Temperaturbereich -10 bis +60 °C

857



Technische Daten: Größe: 18650 · Technologie: Li-Ion · Spannung: 3.6 V · Kapazität: 3450 mAh · Besonderheiten: hochstromfähig · Flat-Top · Max. Ladestrom: 1500 mA

Best.-Nr.	St. €
1499572-2R	8.57

Conrad energy Blei-Akkus wartungsfrei



ab 15⁹⁹

Gültig für Best.-Nr. 250116, 250202

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

250116



250915



250202



Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM)

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Kapazität	Anschluss	Gewicht	Abm. (B x H x T)	St. €
250116-2R	CE 6V / 4,5 Ah	6 V	4.5 Ah	Flachstecker 4.8 mm	750 g	70 x 108 x 48 mm	15.59
250915-2R	12 V 9 Ah	12 V	9 Ah	Flachstecker 6.35 mm	2700 g	151 x 94 x 65 mm	32.16
250202-2R	CE12V/7Ah	12 V	7 Ah	Flachstecker 4.8 mm	2300 g	151 x 95 x 65 mm	27.28

Blei-Akku NP 7 - 12



- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Exzellente Hochstromeigenschaften



2046

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Exzellente Hochstromeigenschaften · Sehr gute Ladeeffizienz · Kein Gefahrgut gem. IATA · Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung · Anwendungen: USV, Telekommunikation, Notlichtsysteme, Feueralarm und Sicherheitssysteme, Steuer- und Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 7 Ah · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · VdS-Nr.: G189099 · Gewicht: 2650 g · Herst.-Teilenr.: NP7-12 · Abm.: (B x H x T) 151 x 98 x 65 mm



Hinweis: Dieser Akku ist vom Verband deutscher Sachversicherer offiziell zur Verwendung in Alarmanlagen zugelassen.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à
250816-2R	20.46	19.23

Solar-Akku



- Wartungsfrei und auslaufsicher
- Hohe Leistungsdichte
- Geringe Selbstentladung

25247



Ausstattung: Hohe Leistungsdichte · Wartungsfrei · Auslaufsicher · Geringe Selbstentladung · Nutzbar in jeder Position · Für Puffer und Zyklischen Betrieb geeignet · Gitter mit Blei-Zinn-Kalzium-Legierung für lange Lebensdauer · Flammhemmender ABS-Kunststoff · Lebensdauer 10 Jahre

Technische Daten: Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Spannung: 12 V · Kapazität: 100 Ah · Anschluss: M8-Schraubanschluss · Gewicht: 32 kg · Abm.: (B x H x T) 330 x 215 x 171 mm

Best.-Nr.	St. €
1009614-2R	252.47

Conrad energy MiMH Mignon-Akkus



1377656

ab 4⁸⁷



2141856

Gültig für Best.-Nr. 1377656

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 4 St.

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Mindestbestellmenge (Pckg.)	Pckg. €
1377656-2R	Mignon (AA)	2750 mAh	1	9.74
2141856-2R	Micro (AAA)	1100 mAh	1	4.87

Akku-Ladestation Charge Manager 2016

- Sensitive Peak, Delta-T Verfahren als auch Minus-Delta-U Abschaltung
- 5 unterschiedliche Akku-Pflegeprogramme
- Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht
- Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)



97⁴⁷



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Aktivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Mechanischer Verpolungsschutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde“ Akkus · Automatische Akkuerkennung ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm

Lieferumfang: Charge Manager · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
202016-2R	97.47

eneloop Akkus



1188322

ab 21⁴⁴



1497362

Gültig für Best.-Nr. 1497362

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 8 St.

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Pckg. €
1188322-2R	Mignon (AA)	1900 mAh	27.28
1497362-2R	Micro (AAA)	750 mAh	21.44

VOLTCRAFT

Voltcraft Rundzellen-Ladegerät IPC-3 VOLTCRAFT

- Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion



53⁶¹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkutest-Funktion · Entladefunktion · Temperaturüberwachung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Einfache Bedienung über 4 Tasten · Überlastungsschutz · Übersichtliches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1403321-2R	53.61

Voltcraft Multifunktionsladegerät IPC-8

VOLTCRAFT

- 4 Ladeprogramme
- Automatischer und manueller Modus
- Innovatives IPS-Display
- Passende Akkugrößen Mignon (AA), Micro (AAA), 14500, 10440



77⁹⁷



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: 4 Ladeprogramme (Laden, Entladen, Aktivierung, Analyse) · Automatischer und manueller Modus · Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Ladeströme und Entladeströme einstellbar · Automatische Erhaltungsladung · Schnelle Akkustest-Funktion · Entladefunktion · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz ...

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V zu 5 V · Entlade-Strom: 100 - 1000 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1500 mA · Abm.: (B x H x T) 189 x 28 x 79 mm

Lieferumfang: IPC-8 · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1893032-2R	77.97

weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Solar-Powerbank SL-160, IP67

VOLTCRAFT

- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse
- Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion



38⁹⁸

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2.4 A · Technologie: LiPo · Kapazität: 16000 mAh · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 166 x 82 x 20 mm

Lieferumfang: Solar- Powerbank SL-160 · USB-Stromkabel (ca. 30 cm) · Karabinerhaken · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1661732-2R	38.98



Anwendungsbeispiel

Powerbank PowerCore 26800

ANKER

- Dual Micro-USB-Eingang
- Multi-Schutz Sicherheitssystem
- Schnell-Ladetechnologie



Anwendungsbeispiel

66²⁸

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Dual Micro-USB-Eingang für schnelles aufladen der Powerbank · Power IQ automatische Ladestromanpassung · Voltage Boost Schnell-Ladetechnologie · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Ein/Aus-Schalter · LED-Kapazitätsanzeige

Technische Daten: Kapazität: 26800 mAh · Ladestrom (max.): 2400 mA · Ausgänge: USB · Technologie: Li-Ion · Gewicht: 494 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 180 x 82 x 22 mm

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel 600 mm · Aufbewahrungsbeutel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1672847-2R	66.28

Powerbank Slim S 10000 mAh

(Intenso)

- USB-Ausgang und ausklappbares Micro-USB-Kabel
- Platzsparend und leicht
- Flache Bauweise



Anwendungsbeispiel



14⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Ausklappbares Micro-USB-Kabel · Plug'n-Use Technologie · Flache Bauweise · Über- und Entladeschutz · Kurzschlussfest · LED-Kapazitätsanzeige

Technische Daten: Kapazität: 10000 mAh · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ausgänge: Micro-USB-Stecker · USB

· Technologie: LiPo · Gewicht: 191 g · Betriebsspannung: 5 V über USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 130 x 70 x 16 mm

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Best.-Nr.	St. €
1387339-2R	17.99 14.99



GEBÄUDETECHNIK &

SMART LIVING

SERVICE-TIPP

Smart Home - Für ein Intelligentes Zuhause

Entdecken Sie unsere Smart Home Fokuswochen ab 14.09.2020 - Hier erwarten Sie Inspiration und ausgewählte Technik-Highlights rund um das Thema Smart Home.

conrad.de/smarthome2020

Gebäudetechnik & Smart Living

92

Smart Home		Kommunikationstechnik	116 - 117
Komplettsysteme	93 - 97	TV-Empfang	118 - 119
Sprachsteuerung	98	Haushaltsgeräte	120
Sicherheitstechnik	99 - 103	Wettermessgeräte	121
Lüftung, Heizung & Klima	104 - 107	Gartentechnik	122 - 125
Installationstechnik	108 - 111	Solartechnik	126
Netzwerktechnik	113 - 115	Uhren	127

PRAKTISCHE HOMEMATIC-STARTER-SETS FÜR IHR SMART-HOME

Homematic IP Starter Set mit 3 10-Jahres-Rauchwarnmeldern

- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Q-Label und EN14604 zertifiziert



homematic IP

194⁹¹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone über die Homematic IP App · Statusanzeige aller vernetzten Rauchwarnmelder · Wartungsfreier Betrieb durch fest eingebaute 10-Jahres-Batterie.

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben.

Lieferumfang: Access Point · Steckernetzteil · Netzwerkkabel · 3 x Rauchwarnmelder inkl. Batterien · Deckenhalterung · Montagematerial · Bedienungsanleitungen.

Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1500193-2R	194.91

Homematic IP Starter Set Beschattung homematic IP

- Starter Set zum Steuern von Rollläden/Markisen
- Einfache Bedienung per App
- Praktische Wochen- und Zeitprofile



WORKS WITH amazon alexa

165⁶⁷

Ausstattung: Einfache Bedienung über die Homematic IP App, Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters · Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils · Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang · Besonders zuverlässiges Funkprotokoll.

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect · Einsatzort:

Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben.

Lieferumfang: Homematic IP Access Point · 2 x Rollladenaktor (HmIP-BROLL) · Anleitung.

Hinweis: Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
1561426-2R	165.67

Homematic IP Starter Set Sicherheit - BILD-Edition homematic IP

- Zuverlässige Überwachung und Alarmierung
- Mit Bewegungsmelder und lautstarker Alarmsirene
- Homematic IP App



Ausgabe 14/2019

Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 12 m und einem Winkel von ca. 105°. Die lautstarke Alarmsirene stellt im Alarmfall eine akustische und optische Signalisierung in Ihrem Zuhause sicher. Zusätzlich wird der Alarm überall und zu jeder Zeit auf dem Smartphone über die Homematic IP App angezeigt.

Technische Daten: Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben.

Lieferumfang: Homematic IP Access Point (inkl. Steckernetzteil, Netzwerkkabel) · Homematic IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor - innen · Homematic IP Alarmsirene · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitungen.

Best.-Nr.	St. €
2113394-2R	99.42

Homematic CCU3 Funk-Zentrale, inklusive mediola AIO CREATOR NEO Lizenz homematic IP

- Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche
- Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte
- Unterstützung Funk-Komponenten sowie Wired Geräten

146¹⁷

Ausstattung: Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Conrad Connect · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 119 x 136 x 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
1694106-2R	146.17

Homematic IP Starter Set Raumklima

- Bedarfgerechtes Heizen für bis zu 30 % Heizkostensparnis
- Steuerung per kostenfreier Smartphone-App
- Auf bis zu 80 Komponenten erweiterbar

Google Assistant WORKS WITH amazon alexa

Ausstattung: Home Control Access Point: Gibt die Konfigurationsdaten- und Bedienbefehle vom Smartphone an die Homematic IP Geräte weiter · Hohe Sicherheit dank AES-Verschlüsselung · **Heizkörperthermostat:** Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper · Bis zu drei einstellbare Heizprofile · Erkennt offene Fenster ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Cloud-Anbindung: Alexa · Google Home · Conrad Connect · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: Home Control Access Point · Heizkörperthermostat · Fenster- und Türkontakt · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406559-2R	116.93

116⁹³

homematic IP

WEITERE HOMEMATIC-KOMPONENTEN ...

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

- Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit
- Bis zu 6 individuell einstellbare Heizprofile
- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung



48⁶⁹
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3 x Heizen/3 x Kühlen) · Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen · Flexible und einfache Montage durch Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG) · Ohne Access-Point oder CCU2 / CCU3-Zentrale direkt kompatibel mit Fußbodenheizungs-Steuerungen.
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Wand · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 25 mm.
Lieferumfang: Wandthermostat · Wechselrahmen · Montageplatte · Montagematerial · 2 x AAA-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1500178-2R	48.69

Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang für Markenschalter, 230 V

- Individuelle Steuerung von 230-V-Stellantrieben
- Zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Bis zu 6 individuelle einstellbare Heizprofile



77⁹⁴
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Individuelle Steuerung von 230-V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über Relais-Ausgang entsprechend der festgelegten Heizprofile · Einfaches Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung zur intelligent gesteuerten Regulierung des Raumklimas per Smartphone durch Austausch der bestehenden Wandthermostate ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 54 mm.
Lieferumfang: Wandthermostat · Wechselrahmen · Montagezubehör · Spannungsversorgungseinheit · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1560518-2R	77.94

Homematic IP Heizkörperthermostat

- Bis zu drei Heizprofile einstellbar
- Inklusive Adapter für Danfoss-Haltesysteme
- Sichere und einfache Installation ohne Eingriff in die Heizungsanlage



48⁶⁹
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Erkennt in Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (optisch) offene Fenster und senkt automatisch die Temperatur · Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern · Ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage · Boost-Funktion für schnelles Aufheizen.
Technische Daten: Stromversorgung: batteriebetrieben · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 58 x 71 x 97 mm
Lieferumfang: Homematic IP Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL) · Stoßverlänger Danfoss RAV · Stützring · Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4 · 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406552-2R	48.69

Homematic IP Fenster- und Türkontakt für verdeckten Einbau

- Verdeckte Montage im Tür-/Fensterrahmen
- Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster
- Eingebauter Sabotagekontakt

38⁹⁴
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Verdeckter Einbau in Rahmen von Tür oder Fenster · Einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen · Eingebauter Sabotagekontakt.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Einbau · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 167 x 13 x 19 mm
Lieferumfang: Verdeckter Fenster und Türkontakt · Doppelseitiger Klebekontakt · Reflektoraufkleber · Batterie · Anleitung.



Anwendungsbeispiel

Hinweis: Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
1560520-2R	38.94

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch


- Integrierte Infrarot-Lichtschanke erkennt die Fensteröffnung
- Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Inklusive weißer und brauner Abdeckkappe

29¹⁹
Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Kompakt: Die integrierte Infrarot-Lichtschanke erkennt die Fensteröffnung · Flexibel: Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Aufputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 15 x 102 x 20 mm.



Lieferumfang: Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch · Abdeckkappen weiß und braun · Klebestreifen · Schrauben · Reflektoraufkleber · Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406553-2R	29.19

... FÜR EIN SMARTES LEBEN

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

- Integrierbar in bestehende Marken-Schalterserien
- Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils



68¹⁹

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Komfortable Bedienung über Homematic IP App, per Fernbedienung oder Tasterwippe · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Aussper-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar · Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen.

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm.

Lieferumfang: Homematic IP Rollladenaktor · Montagezubehör · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561422-2R	68.19

Homematic IP Rollladenaktor - Unterputz

- Aktor zur Automatisierung von Rollläden und Markisen
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Komfortable Bedienung über Homematic IP App, per Fernbedienung oder Tasterwippe · Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren · Sturm- und Frostschutzautomatik · Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen.

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: netzbetrieben · Montageart: Unterputz · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 54 x 33 x 41 mm.

Lieferumfang: Homematic IP Rollladenaktor · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561424-2R	58.44

IHR ONLINE-VORTEIL



Das komplette Homematic-Sortiment und viele praktische Tipps

finden Sie unter:
conrad.de/homematic

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- EN14604 und Q-Label zertifiziert



58⁴⁴

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label · Zertifiziert nach EN14604 und vfdB 14-01 · 10 Jahre Batterielebensdauer · LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs · Sirenen-Funktion · Großer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion · Vernetzung von bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern desselben Typs möglich · Einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel.

Technische Daten: Schutzart: IP20 · Stromversorgung: batteriebetrieben · Montageart: Decke · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (Ø x H) 119 mm x 51 mm.

Lieferumfang: Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) · Deckenhalter · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Repeaterfunktion des Rauchwarnmelders ausschließlich bei Betrieb mittels Homematic Zentrale CCU3 nutzbar.

Best.-Nr.	St. €
1500184-2R	58.44

Homematic IP Schaltsteckdose

- Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Manuelle Bedienung möglich



38⁹⁴



Ausstattung: Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern, beispielsweise Elektroheizungen · Einfache Montage: schnell und ohne Werkzeug montiert · Manuelle Bedienung: Ein- und Ausschalten der Verbraucher auch am Gerät möglich · Geringe Ruhestromaufnahme · Dank der kompakten Bauweise blockiert die Schaltsteckdose keine umliegenden Steckdosen · Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromver-

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

sorgung: netzbetrieben · Montageart: Zwischenstecker · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 39 mm

Lieferumfang: Homematic IP Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406556-2R	38.94

Homematic IP Schaltsteckdose mit Energiemessfunktion

- Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Anzeige der verbrauchten Energiekosten über die Homematic IP Smartphone-App
- Hohe Messgenauigkeit lässt Stand-by-Verbraucher präzise messen



48⁶⁹



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Anzeige der verbrauchten Energiekosten über die Homematic IP App · Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar · Manuelle Bedienung am Gerät möglich · Blockiert keine umliegenden Steckdosen.

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Stromver-

sorgung: netzbetrieben · Montageart: Zwischenstecker · Besonderheiten: mit Messfunktion · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 70 x 70 x 39 mm

Lieferumfang: Homematic IP Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406557-2R	48.69



Sygonix Gateway RSL sygonix®

- Gateway mit Funk-Schaltsteckdose
- Bis zu 50 Aktoren steuern
- Kompatibel mit Conrad Connect



2+1
JAHRE
GARANTIE

29²³



Ausstattung: Gateway zur Steuerung der RSL-Serie
 • Bis zu 50 Aktoren können verbunden werden
 • Unterstützt die WLAN-Standards 802.11b/g/n
 • Konfiguration und Steuerung über APP (Android/IOS)
 • Weltweiter kostenloser Fernzugriff möglich
 • Bis zu 50 Gateways über eine App steuerbar
 • Sygonix RSL/RS2W App
 • Individuelle Zeitpläne erstellen.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W
 • Schutzart: Schutzklasse I
 • Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff.
Lieferumfang: Gateway · Anleitung.
Hinweis: Dualbandrouter zum Anlernen bitte auf 2,4 GHz einstellen.

Best.-Nr.	St. €
1898921-2R	29.23

RSL Funk-Einbau-schalter Set sygonix®

- Zum Einbau in herkömmlichen Unterputzdosen
- Inklusive schickem und extrem flachen Wandsender
- Bis zu 2000 W Schaltleistung (ohmsche Last)



2+1
JAHRE
GARANTIE

• Google Assistant • WORKS WITH amazon alexa

24³⁶



Ausstattung: Eingänge: L und N · Ausgänge: N und geschaltet L · Bis zu 70 Meter Reichweite im Freifeld
 • LED für Statusanzeige · Kompatibel mit allen Funksendern des RSL-Systems · Koppelbar mit bis zu 10 verschiedenen RSL-Sendern.
Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W
 • Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff.
Lieferumfang: RSL Funk-Wandschalter · RSL Funk-Einbauswitcher · Batterie · Bedienungsanleitung

Hinweis: Alle Komponenten des Funk-Schaltsystems RSL sind zueinander kompatibel und bieten somit einen günstigen Einstieg in Ihre Haus-Automatisierung.

Best.-Nr.	St. €
1762770-2R	24.36

RSL Funk-Steck-dosenschalter sygonix®

- Bis zu 150 Meter Reichweite
- Frequenz: 433,92 MHz
- Mit erhöhtem Berührungsschutz



2+1
JAHRE
GARANTIE

7⁷⁹

• Google Assistant • WORKS WITH amazon alexa



Technische Daten: Max. Schaltleistung: 2000 W
 • Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff.

Lieferumfang: RSL Funk-Steckdosenschalter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697440-2R	7.79

IHR ONLINE-VORTEIL



Das komplette Sygonix-Sortiment

finden Sie unter:
sygonix.de

RSL 2 Kanal Funk Sender 433 MHz sygonix®

- Bis zu 2 Empfänger schaltbar



2+1
JAHRE
GARANTIE

9⁷⁴

• Google Assistant
 • WORKS WITH amazon alexa



Technische Daten: Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff.
Lieferumfang: Kanal Funk Sender · 3x Knopfzelle CR 2477 · 1 x Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1553977-2R	9.74

RSL Funk-Einbauswitcher Mini sygonix®


- Bis zu 70 m Reichweite im Freifeld



2+1
JAHRE
GARANTIE

21⁴⁴

• Google Assistant
 • WORKS WITH amazon alexa



Technische Daten: Max. Schaltleistung: 3500 W · Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff.
Lieferumfang: RSL Funk-Einbauswitcher Mini · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1761737-2R	21.44

Rolladenmotor mit 13 Nm (29 kg) Zugkraft



- Mechanisch einstellbare Endlagen
- Mit Adapter für 40er 8-Kantwelle
- Kraftvoller und leiselaufernder Rolladenmotor

29²³



Ausstattung: Mit Adapter für 40er 8-Kantwelle · Mechanische Endpunkteinstellung.

Technische Daten: Passend für Rolladenwellen-Ø: 40 mm · Motor-Leistung: 121 W · Drehzahl: 14 U/min · Zugkraft (max.): 29 kg · Max. Stromaufnahme: 0.61 A · Endabschaltung: mechanisch · Betriebsspannung: 230 V/AC · Zuleitungslänge: 2 m · Basisstation: Nicht erforderlich · Drehmoment: 13 Nm · Abm.: (Ø x L) 35 mm x 451 mm.

Lieferumfang: Rolladenmotor · Mitnehmer für Wickelwalze · Mitnehmer für Endlagenering · Antriebslager · Sicherungsclip · Federsplint · Einstellwerkzeug · Montage-Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1227610-2R	29.23

Elektrischer Gurtwickler RolloTron Comfort



- Zur Unterputzmontage
- Schnelle und einfache Montage
- Individuell einstellbare Fahrgeschwindigkeit



Anwendungsbeispiel

121⁸⁴



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: 3 Geschwindigkeitsstufen · Für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite · Ruhiger Lauf mit hohem Komfort · Individuell einstellbare Fahrgeschwindigkeit · Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm · Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar · Zufalls-Funktion · Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich · Hinderniserkennung · Einfache Auto-/Manu-Umstellung · Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung · Tastensperre.

Technische Daten: Nennleistung: ca. 70 W · Blenden-Maß: 60,6 mm x 210,8 mm x 27 mm · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Einbaumaße: 34,5 mm x 132 mm x 139 mm · Abm.: (B x H x T) 60,6 x 210,8 x 166 mm · Zugkraft (max.): 45 kg · Nennrehmoment: 10 Nm · Betriebsspannung: 230 V · Basisstation: Nicht erforderlich · Gurt-Breite: 23 mm · Gurt-Länge: 7,6 m · Montageart: Unterputz.

Lieferumfang: Gurtwickler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
640566-2R	121.84

Shelly 2.5

- 20% leistungsstärker
- 30% kleiner als Vorgänger
- 50% größere Reichweite

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung: 1 mW · Montageart: Unterputz · Wand · Basisstation: Nicht erforderlich · Abm.: (B x H x T) 39 x 36 x 17 mm.

23³⁹



Best.-Nr.	St. €
2246350-2R	23.39

Universalgurtwickler GW60 inkl. Sonnensensor



- Zur Auf- und Unterputzmontage geeignet
- Ideal zur Nachrüstung

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Für 15 mm bis 23 mm Gurtbreite · Inkl. Sonnensensor für automatisches Schließen nach Sonnenstand · Für Rolläden mit einer Fläche von ca. 4,5 m² bei leichten Kunststoff-/Alurolläden und 2,5 m² bei schweren Holzrolläden · Wickelkapazität bis zu 4,5 m Gurtlänge bei einer Gurtstärke von 1,3 mm.

Technische Daten: Nennleistung: 29 W · Herstellerfarbe: Weiß · Zugkraft (max.): 25 kg · Nennrehmoment: 2,8 Nm · Betriebsspannung: 230 V · Basisstation: Nicht erforderlich · Gurt-Breite: 15 mm · 23 mm · Gurt-Länge: 5,5 m · Montageart: Unterputz.

Lieferumfang: Gurtwickler · Sonnensensor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
676736-2R	63.35

63³⁵



Chamberlain Garagentorantrieb Premium



- Wartungsfreier Zahnriemenantrieb
- MyQ Kompatibilität ermöglicht Überwachen und Bedienen via Smartphone
- 200 mm pro Sekunde Öffnungsgeschwindigkeit
- Kompatibel mit Nest - Works With Nest

194⁹⁵



Anwendungsbeispiel



Handsender

Ausstattung: Automatische Hinderniserkennung · Automatische Kräfteinstellung · Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0,8 W · Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor · Energieeffiziente, innovative Torautomation · Kompatibel mit Chamberlain MyQ · Bedienung und Überwachung des Garagentores per Smartphone und Tablet · Integrierte LED.

Technische Daten: Zugkraft (max.) (Details): 130 kg · Herstellerfarbe: Grau · Gewicht: 12 kg · Einsatzzweck: Sicherheit · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme: 0,8 W ·

Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Frequenz: 433 MHz · 868 MHz · Zugkraft (max.): 1000 N · Basisstation: Nicht erforderlich.

Lieferumfang: Garentor-Antriebskopf · 2 x Design-Handsender · Beleuchteter Wandtaster · Führungsschiene mit vormontierten Laufwangen · Montage- und Befestigungsmaterial · Montageanleitung.

Hinweis: Für den Fernzugriff wird das optional erhältliche MyQ-Starter Kit (Best.-Nr. 1547052) benötigt.

Best.-Nr.	St. €
1547043-2R	194.95

Amazon Echo Show 5 Sprachassistent

- 14 cm (5,5 Zoll) Smart Display
- Verwalten Sie To-do Listen, Kalender uvm.
- Biten Sie Alexa, Filme oder Nachrichten zu zeigen
- Steuern Sie kompatible Smart Home Geräte
- Bleiben Sie in Verbindung mit Sprach- oder Videoanrufen
- Mikrofon und Kamera per Knopfdruck schaltbar



Ausstattung: Das kompakte, 5,5 Zoll große Smart Display hilft Ihnen bei alltäglichen Aufgaben, bietet sprachgesteuerte Unterhaltung und hilft Ihnen dabei, mit Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben.

Technische Daten: Ausgangsleistung: 4 W · Besonderheiten: Amazon Alexa direkt integriert · Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (B x H x T) 148



x 86 x 73 mm · Stromversorgung: netzbetrieben · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect.

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
2138880-2R	Schwarz	87.72
2138879-2R	Weiß	87.72

Amazon Echo Dot (3. Generation) sprachgesteuerter Lautsprecher

- Besserer Klang und neues Design
- Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify, Tunesl und mehr
- Kann per Bluetooth oder 3,5 mm Klinke Kabel mit Lautsprechern verbunden werden
- Hands-Free Anrufe und Nachrichten mit kompatiblen Echo-Geräten oder der Alexa App

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr.

Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechfunktion · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 43 mm · Stromversorgung: netzbetrieben



Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
1848566-2R	Schwarz	58.48
1848567-2R	Grau	58.48
1848565-2R	Weiß	58.48
2183230-2R	Pflaume, Weiß	58.48

Der neue Amazon Echo (3. Generation), smarter Lautsprecher mit Alexa

Ausstattung: Purer 360°-Klang mit klaren Höhen und dynamischen Bässen · Verbinden Sie einen zweiten Echo (3. Gen.) oder Echo Plus (2. Gen.) für Stereoklang · Sprachsteuerung für Ihr Smart Home.

Technische Daten: Besonderheiten: Amazon Alexa direkt integriert · AUX · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (B x H x T) 99 x 148 x 99 mm · Stromversorgung: netzbetrieben

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
2183233-2R	Anthrazit	97.47
2183234-2R	Hellgrau (matt)	97.47
2183235-2R	Sandstein	97.47
2183237-2R	Dunkelblau	97.47



Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

- 4K Ultra HD Bildqualität, unterstützt HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
- Starten und Steuern Sie Ihre Lieblingsfilme und Fernsehserien mit Alexa-Sprachfernbedienung
- Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte von Prime Video, Netflix, YouTube, ARD uvm.
- Steuern Sie kompatible Smart-Home Geräte

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020



Technische Daten: Besonderheiten: mit Alexa Sprachfernbedienung · Cloud-Anbindung: Alexa.

Best.-Nr.	St. €
1848853-2R	59.99

Amazon Echo Studio Smarter HiFi-Lautsprecher mit Alexa

- 5 Lautsprecher für kräftigen Bass, dynamische Mitten und kristallklare Höhen
- Alexa kann Musik abspielen, die Nachrichten vorlesen, Fragen beantworten und vieles mehr
- Echo Studio erfasst automatisch die Akustik Ihres Raumes und passt den Klang kontinuierlich an
- Mit Alexa können Sie Zigbee-kompatible Smart Home-Geräte per Sprachbefehl steuern



Ausstattung: · Audio: Drei 51-mm-Mitteltonlautsprecher, ein 25-mm-Hochtonlautsprecher, ein 133-mm-Woofer mit Bassöffnung für die Maximierung der Bassleistung

· **Dolby Atmos-Verarbeitung:** Wandelt Stereotracks um und gibt native 3D-Inhalte wie Dolby Atmos und MPEG-H wieder ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Besonderheiten: Amazon Alexa direkt integriert · WLAN · Schnittstellen (Ausgang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Abm.: (Ø x H) 175 mm x 206 mm · Stromversorgung: netzbetrieben

Lieferumfang: Echo Studio · Stromkabel · Kurzanleitung

Best.-Nr.	St. €
2183232-2R	194.95

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis (Replay geschützt)

- **Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage**
- **Komplettsset mit Zentrale & App, Komponenten und Zubehör**
- **Schnell-Installation mit 5 V Stecker & konfigurierten Meldern**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



SERVICE-TIPP

48 Monate Langzeit-Garantie

Noch mehr Sicherheit: Bestellen Sie für diesen Artikel die 48 Monate Langzeit-Garantie gegen einen geringen Aufschlag gleich mit.

Mehr Infos unter:

conrad.de/langzeitgarantie

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Abus finden Sie unter

conrad.de/abus



268⁰⁷

Ausstattung: Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit zur einfachen Selbstmontage · Replay-geschützte Funk-Übertragung · Schnelle Plug & Play-Installation · Backup-Batterie zur Notstromversorgung der Zentrale · Erweiterbar auf 32 Komponenten und 4 IP-Kameras · Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Push-Benachrichtigung via App und E-Mail.

Technische Daten: Schalldruck: 90 dB · Serie: ABUS Smartvest · ABUS Smart Security World · App-fähig: Ja · Notstromversorgung: Ja · Frequenz: 868 MHz · Alarmzonen (Funk): 32

Lieferumfang: Zentrale · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · 11 x Batterien · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil inkl. EU, AU und UK-Adapter · Kurzanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1551248-2R	268.07

Elektronischer Wachhund

- **Lautstarkes Bellgeräusch 105 dB**
- **Erfasst Bewegung durch Türen und Wände**



68²³



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Einstellbare Lautstärke und Sensorempfindlichkeit · Bellen, Gongton oder Sirenton auswählbar · Bequeme Scharf-/Unscharfschaltung über Funk-Fernbedienung mit Paniktaste · Notstromversorgung möglich · Erweiterbar durch optionale Funkmelder.

Technische Daten: Komponente: Elektronischer Wachhund · Funkfrequenz: 433 MHz · Schalldruck: 105 dB · Gewicht: 916 g · Stromversorgung: netzbetrieben · Erfassungsweite: Max 7 m · Abm.: (B x H x T) 158 x 176 x 116 mm

Lieferumfang: Meldegerät · Netzgerät · Fernbedienung inkl. Batterie · Befestigungsmaterial · Warnaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Insgesamt sind max. 6 Funk-Komponenten und 2 Funk-Fernbedienungen anlernbar.

Best.-Nr.	St. €
754153-2R	68.23

CODESCHLOSS STATT HAUSSCHLÜSSEL

Wetterfestes Codeschloss IP65



- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

146²¹



Ausstattung: Alarmausgang · Sabotagekontakt · Eingang für Türüberwachung · Türöffnerrelais · Schaltrelais · Automatische Tastensperre für 30 Sekunden nach 5-facher Falscheingabe · Bis zu 99 Benutzercodes · Bypass-Modus.

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/ DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35,5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz.

Lieferumfang: Codeschloss · Montage-material · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
751624-2R	146.21	137.97

Wetterfestes RFID Codeschloss



- 2 Relaisausgänge
- 500 Benutzer
- Wetterfestes Tastaturgehäuse

58⁴⁸



Ausstattung: Berührungsloses Lesen von RFID-Karten · Passwort für digitalen Code · Benutzerkapazität: Ausgang 1: 500 ID-Karten oder 500 Codes oder ID-Karten & Codes Mix insgesamt 500 Sets; Ausgang 2: 500 Codes · Kartenlesedistanz: max. 10 cm · EM-Karte 125 kHz.

Technische Daten: Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen: 500 · LEDs: 3 St. · Kontakt-Belastbarkeit: N.O. & N.C. potentialfrei, max. 3 A/24 V DC · Gewicht: 190 g · Abm.: (B x H x T) 84 x 129 x 41 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder.

Lieferumfang: RFID Codeschloss · 3 x Schraube · 3 x Dübel · 2 x Diode 1N4007 · 1 x Anschlusskabel · 1 x Sechskantschlüssel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1892978-2R	58.48

Codeschloss IP65



- Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen
- Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation
- Wetterfeste Edelstahloberfläche



126⁷¹



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Stromaufnahme: 78 mA · Schutzart: IP65 · Gewicht: 520 g · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 30 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Unterputz.

Lieferumfang: Codeschloss · 3x Schrauben · 3x Dübel · L-förmiger Steckschlüssel · Diode · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1559246-2R	126.71

IHR ONLINE-VORTEIL



Das komplette Sygonix-Sortiment

finden Sie unter:
sygonix.de

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Codeschlösser und interessante Produkte für Ihre Sicherheit

finden Sie unter:
conrad.de/sicherheitstechnik

Hinweis: Alle Informationen zu den Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.de/#garantie

CONRAD EMPFEHLUNG**MOBIL EINSETZBARER
FUNK-EMPFÄNGER****5848****Funk-Durchgangsmelder
BELL-221**

- Empfänger durch integrierten Akku auch mobil einsetzbar
- Reichweite im Freien bis zu 100 m
- Optional erweiterbar zum Funk-Türklingelsystem

Ausstattung: Mobiler Funk Empfänger mit integriertem wiederaufladbaren Akku und 230 V Netzteil · Funk Sender (ohne Batterien) mit 3 verschiedenen Erfassungsbegrenzkerkappen für gezielte Bereichsanpassung · Für den Einsatz im Innenbereich.

Technische Daten: Komponente: Durchgangsmelder · Schalldruck: 90

Kundenempfehlung:

4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

dB · Betriebsspannung: 3 V/DC · 230 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel · Stromversorgung: batteriebetrieben · netzbetrieben

Lieferumfang: 1 x Empfänger mit Akku und 230 V Netzteil · 1 x Durchgangsmelder ohne Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Zum Betrieb des Durchgangsmelder werden 2x 1,5 V Mignon AA Batterien benötigt

Best.-Nr.	St. €
1369247-2R	58.48

**Feuerschutzbox First Alert FA-2017FE *First Alert*
mit Schlüsselschloss, Lieferung per Paketdienst**

- Widerstandsfähig bis 840 Grad C, mindestens 30 Minuten
- Wasserdicht auch bei kompletten Eintauchen
- Praktischer Tragegriff

**3898**

Ausstattung: Widerstandsfähig bis 840°C · mindestens 30 Minuten · Wasserdicht auch bei komplettem Eintauchen · Sichere Medienaufbewahrung · Praktischer Tragegriff · Klammerverschluss mit 2 Schlüsseln.

Technische Daten: Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Besonderheiten: feuerfest · Volumen: 5.5 l · Gewicht: 8600 g · Frankatur: Lieferung per

Paketdienst · Abm.: (B x H x T) 146 x 410 x 324 mm · Innenmaß (B x H x T): 74 x 336 x 218 mm.

Hinweis: Lieferung per Paket-Dienstleister. Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.

Best.-Nr.	St. €
1693018-2R	38.98

**Ei Electronics Rauchwarnmelder
Ei650 inkl. 10 Jahres-Batterie**

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

**2144**

Ausstattung: 5-fach Schutz vor Fehlalarmen · Verschmutzungskompensation · Testfunktion · Selbstüberwachung mit Fehleranzeige · Power-Up LED, Demontagesicherung, Silent Standby · VDS-geprüft gem. DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676 · Stummschaltfunktion · Metallabschirmung eliminiert Falschalarme durch EMV

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 115 mm x 45 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie ·

Gewicht: 180 g · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Inkl. Montageplatte · Montagematerial · 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1307583-2R	21.44

**ABUS Rauchwarnmelder GRWM30600
Mini, inkl. 10 Jahres-Batterie**

- Inkl. 10-Jahres-Batterie, fest verbaut
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest
- EN14604 zertifiziert

2533

Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder zeichnet sich durch sehr kompaktes Design aus. Er erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Unerwünschte Alarme (z.B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden.

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 70 mm x 33 mm · Besonderheiten: Mini · inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 78 g · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Mini Rauchwarnmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1457126-2R	25.33

Renkforce Funk-Rauchwarnmelder RF101 LM-101LD vernetzbar



- Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder
- Mit Testfunktion und Batterieüberwachung
- Geprüfte Qualität nach DIN EN 14604

14⁶¹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Entspricht der Norm EN14604 · Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder · Testfunktion und Batterieüberwachung · Sichere und zuverlässige Alarmierung.

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 125 mm x 48 mm · Besonderheiten: vernetzbar · Gewicht: 340 g · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben.

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · 3x AA Batterien · 9 V Blockbatterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1274868-2R	14.61

Basetech Rauchwarnmelder BT-NO-218C BE-3394946 inkl. 10 Jahres-Batterie



- Erkennt frühzeitig Rauchentwicklung im Raum
- Stummtaste für vorübergehende Deaktivierung
- Mit Testtaste und Warnton bei schwacher Batterie
- VdS geprüft



Anwendungsbeispiel

14⁶¹



Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 101 mm x 34 mm · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 115 g

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · 2 x Schraube · 2 x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1697473-2R	14.61

Hekatron Rauchwarnmelder Genius Plus 31-5000020-06-01 inkl. 10 Jahres-Batterie



- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert



22⁴¹

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,8 von 5 Sternen

conrad.de ·

Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Permanente Selbstüberwachung · Verschmutzungsprognose · Alarmspeicher · Schlafzimmer-tauglich · Smartsonic (akustische Daten-Übertragungstechnologie) · Störungsunterdrückung bei Nacht mittels Echtzeituhr · Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen mittels Temperatursensor · ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 104 mm x 48 mm · Zertifizierung: EN14604 · VdS zertifiziert · Q-Label · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 210 g

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Montagematerial · Klebepad · Kurzanleitung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1519114-2R	22.41

Brennenstuhl Rauchwarnmelder RM I 3100 1290050 inkl. 10 Jahres-Batterie



- Hochwertiger Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie 10 Jahre 3 V Lithium Batterie für ständige Funktionssicherheit

16⁵⁶



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 100 mm x 31 mm · Stromversorgung: batteriebetrieben · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1650705-2R	16.56

ABUS Rauchwarnmelder GRWM30500 inkl. 10 Jahres-Batterie



- Optischer und akustischer Rauchwarnmelder nach DIN EN 14604
- 10 Jahre Batteriebensdauer - warnt bei schwacher Batterie
- 3 V Lithiumbatterie, fest verbaut

26³¹



Ausstattung: Empfohlene Einsatzorte: Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer und Flure · 10 Jahre Batteriebensdauer - warnt bei schwacher Batterie · 3 V Lithiumbatterie, festverbaut · Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung · Großflächige Prüftaste für manuellen Selbsttest und Testalarmierung · Entspricht der Europäischen Produktnorm EN14604.

Technische Daten: Schalldruck: 85 dB · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 33 mm · Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Gewicht: 98 g · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben

Lieferumfang: Rauchwarnmelder · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1377429-2R	26.31

Kohlenmonoxid Melder



- Frühzeitige Erkennung erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration
- LCD-Display zum Ablesen der CO-Konzentration
- Testknopf zur Funktionsprüfung
- Signalisierung bei geringem Batteriestand



19⁴⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Status LEDs (Betrieb, Alarm, Störung) · 85 dB Alarmton · LCD-Display · batteriebetrieben · Testfunktion und Batterieüberwachung · Sichere und zuverlässige Alarmierung.

Technische Daten: Besonderheiten: mit internem Sensor · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 90 x 120 x 40 mm

Lieferumfang: Kohlenmonoxid Melder · 3 x AA Batterie · 2 x Schraube · 2 x Dübel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1697472-2R	19.49

LAN, WLAN IP-Dome-Kamera TVIP42561

- 2MPx WLAN Kamera für Innen- und Außenbereich
- Full HD-Auflösung bei 25 fps und 115° Blickwinkel
- WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht

141³⁴

Ausstattung: WDR (120 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten · Rauschunterdrückung: 3D DNR · Bewegungserkennung per Software direkt in der Kamera für geringen Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Aufzeichnung · H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6 x länger Aufzeichnen · Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Sensorgröße: 9,07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · Max. Blickwinkel hor.: 115° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.028 lx · IR-Reichweite (max.):



30 m · Einsatzort: Außenbereich · Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x H) 111 mm x 82.4 mm · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F2.0 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit IR-LEDs · mit ONVIF-Unterstützung · mit PoE IEEE 802.3af · Herstellerfarbe: Weiß · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel

Lieferumfang: Mini Dome Kamera · Netzteil 12 V DC / 1 A · Netzwerkkabel 1 m · CD · Bohrschablone · Montage-material · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2163110-2R	141.34

WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel ezviz C3A CS-C3A-A0-1C2WPMFBR Außenbereich

- Vollständig kabellos
- Wiederaufladbarer Akku
- Leichte Montage

116⁹⁷

Ausstattung: Full HD WLAN-Kamera mit Akku · Fixobjektiv · 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher · 3D DNR, DWDR, BLC · microSD-Kartensteckplatz, bis 128 GB · PIR-Bewegungsmelder · Staub- und wasserfest · Umfassende EZVIZ-App.

Technische Daten: Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,2 mm · Blickwinkel: 126° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · IR-Reichweite (max.): 7.5 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 56.1 x 92.1 x 70 mm · Signal-Standard: IP · Blendenwerte:

F2.4 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit 2-Wege-Kommunikation · mit Lautsprecher · mit Mikrofon · Schutzart: IP65 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel.

Lieferumfang: Kamera · Akku · Metallplatte · Schraubensatz · Netzwerkkabel · Netzadapter · Kurzanleitung.

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
1889908-2R	116.97

WLAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1920 Pixel Reolink RLC-511W r1511w Außenbereich

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- Dualband-WLAN
- 4-fach optischer Zoom

126⁷¹

Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Gegenlichtkompensation · Rauschminderung: 3D DNR · WLAN-Sicherheit: WPA-PSK / WPA2-PSK · Integrierter Mikrofon · Max. Benutzerzugriff: 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten) · Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream · Mit eingebautem microSD-Kartenslot (bis zu 64 GB) · Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen · Wettergeschützt nach IP66 · Kostenloses Firmware-Update · Fernzugriff über Browser und kostenlose Reolink-Software oder App.

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,7 - 12 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90° · Blickwinkel vertikal: 67° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n

· Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · IR-Reichweite (max.): 30 m · Einsatzort: Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 64 GB) · Abm.: (Ø x T) 67 mm x 186 mm · Gewicht: 750 g · Signal-Standard: IP · Blendenwerte: F1.6 · Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte · mit Mikrofon · mit IR-LEDs · mit optischem Zoom · Schutzart: IP66 · Auflösung (max.): 2560 x 1920 Pixel

Lieferumfang: Reolink RLC-511W IP-Kamera · 2 x WLAN-Antenne · Netzwerkkabel · Netzadapter · Verlängerungskabel (Netzkabel) 4,5 m · Montagezubehör · Kurzanleitung.

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
2143959-2R	126.71

WLAN IP-Kompakt-Kamera Sygonix LOE-YH09 SY-3355430 Innenbereich

- Kleine Bauform für unauffällige Platzierung
- Bis zu 1 Stunde Akkulaufzeit
- Einfache Bedienung per Smartphone

2+1
JAHRE
GARANTIE

inkl. Montagematerial



Größenvergleich

77⁹⁷

Ausstattung: Live-Übertragung · Manuelle Videoaufnahme · Schnappschussfunktion · Bewegungserkennung · Email-Benachrichtigung im Alarmfall.

Technische Daten: Sensortyp: CMOS · Max. Blickwinkel hor.: 55° · Blickwinkel vertikal: 42° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · Einsatzort: Innenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 24 x 24 x 24 mm · Gewicht: 23 g · Signal-Standard:

IP · Besonderheiten: mit Batterie/Akku-Betrieb · Aufnahme auf Speicherkarte · Herstellerfarbe: Schwarz

Lieferumfang: Micro WLAN HD Kamera · 1 x Magnetclip · 1 x USB-Kabel · 1 x Kartenleser · 2 x Klebeband · 2 x Magnetauflage · 1 x Magnethalterung · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1677715-2R	77.97

DIE ENERGIESPAR-PROFIS VON CONRAD

Heizkörperthermostat AVM FRITZ!DECT 301



- Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur
- Individuelle Heizprofile programmierbar
- Energie- und Heizkostensparnis von bis zu 30 %
- Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Ausgabe 8/2019



48⁷³

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Funkfrequenz: DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 53 x 52 x 87 mm.

Lieferumfang: FRITZ! DECT 301 · 2x AA-Batterien · Adapter für Danfoss RA · Installationsanleitung.

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1609831-2R	48.73

Ausstattung: Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet - auch unterwegs über das Internet und per MyFRITZ! App 2 · Manuelle Regelung über Taster am Gerät möglich · Fenster-offen-Erkennung · Tastensperre · Kalkschutz · Push-Service · Urlaubsfunktion · Gruppenschaltung · Aufzeichnung des Temperaturverlaufs (24 h) · Frostschutzfunktion · Neue Leistungsmerkmale über kostenloses Update verfügbar.

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box



- Ideal für FRITZ!Box
- Spart bis zu 30 % Heizkosten
- Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box
- 8 Schaltzeiten pro Tag

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Stellrad zur manuellen Änderung der Raumtemperatur · Tastensperre · Timerfunktion · Kalkschutzfunktion · 8 Schaltzeiten pro Tag · „Fenster-offen“ Erkennung · LCD-Display.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Basisstation: Erforderlich · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat COMET DECT · 2 x 1,5 V Mignon-



37⁰³

Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile · Mutter M4 · Zylinderkopfschraube · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412) · FRITZ!IOS ab 6.50

Hinweis: Für folgende Ventile ist kein Adapter erforderlich: Heimeier, Junkers, Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, da diese ein Gewindemaß von M30 x 1,5 mm haben. Die Adapter für Danfoss RAV (Pin muss auf Ventilstößel gesteckt werden) Danfoss RA und Danfoss RAVL liegen bei.

Best.-Nr.	St. €
1348569-2R	37.03

Energiesparregler N

- LC-Display
- 7 Schaltzeiten pro Tag

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Nachtabsenkung · Temperatursturzerkennung · Urlaubsfunktion · Boost-Funktion · Tastensperre · Heizpause-Aktivierung · Frostschutzfunktion · Verkalkungsschutz.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Temperatureinstellung: 5 bis 29,5 °C · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm.

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter Danfoss RA · Stützring ·



eqiva

10⁷¹

Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Zum Schutz vor Ventilverkalkung führt der Heizkörperthermostat einmal wöchentlich am Samstag um 12:00 Uhr eine Entkalkungsfahrt durch. Dabei erscheint „CAL“ im Display.

Best.-Nr.	St. €
1168832-2R	10.71

Eqiva Heizkörperthermostat

eqiva

- Intuitive Bedienung mit kostenloser iOS und Android App
- Boost-Funktion für schnelles Aufheizen
- Spart bis zu 30 % Energiekosten

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

19⁴⁹

Ausstattung: LCD-Display · Urlaubsfunktion für das Halten einer bestimmten Temperatur in Abwesenheit · Frostschutzfunktion verhindert ein Abkühlen von unter 5° C · Kindersicherung/Bediensperre · Automatische Absenkung beim Lüften · Verkalkungsschutz durch automatische Ventilfahrt.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 7 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: Bluetooth Low Energy (2.4 GHz) · Herstellerfarbe: Weiß · Anschluss: M30 x 1.5 · Abm.: (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm.

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · 2 x 1.5V AA Batterien · Adapter für Danfoss-Ventile (RA) · Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: iOS: ab iOS8.3 · Android: ab Version 4.4 · Bluetooth 4.0.

Hinweis: Kompatibel mit Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA mit Adapter u.v.m.

Best.-Nr.	St. €
1543545-2R	19.49

IHR ONLINE-VORTEIL



Weitere Heizkörperthermostate und viele nützliche Tipps

finden Sie unter:

conrad.de/heizungssteuerung

sygonix Heizkörperthermostat HT100 BT^{sygonix}

- Effiziente und vorausschauende Steuerung der Raumtemperatur
- Ohne Einsatz von Spezialwerkzeug montierbar
- Optische Anzeige der Aufheizphase



Anwendungsbeispiel


2+1
 JAHRE
 GARANTIE

15⁵⁹

Ausstattung: Smart Energy Control · Dynamic LED-Indicator · Metall-Überwurfmutter · Frostschutzfunktion · Kalkschutzfunktion · Fenster-offen-Erkennung · 4 Heizzeiten · 4 Sparzeiten.

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: Bluetooth 4.0 · Herstellerfarbe: Weiß · Silber · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 80 x 70 x 52 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat HT100 BT · Kunststoff-Adapter für Danfoss RA, RAV und RAVL · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen: Für Android 4.3 · Für Android bis 8.0

Hinweis: Im Smartphone bzw. Tablet muss ein Bluetooth-Low-Energy-Chip (BLE) verbaut sein

Best.-Nr.	St. €
1497888-2R	15.59

Heizkörperthermostate

- Bis zu 30 % Heizkosten sparen
- Frostschutz-Automatik
- Fenster offen-Erkennung


24³⁶


Anwendungsbeispiel

Herstellerfarbe: Weiß · Temperatureinstellung: 8 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 66 x 68 x 100 mm

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Ventilaufsatz mit Handrad · Adapter und Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Thermostat ohne Adapter passend für Heimeier-Heizkörperventile.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
615950-2R	24.36	22.90

Raumthermostat TR-93



- Einstellbereich 5 - 30 °C
- Integrierte Frostschutzfunktion

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

14⁶¹


Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 230 V · Hysteresis: < 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-

Strom: 16 A · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 37 mm

Best.-Nr.	St. €
1323079-2R	14.61

CONRAD EMPFEHLUNG

KEIN EINGRIFF IN DIE WASSERLEITUNGS-INSTALLATION ERFORDERLICH



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

48⁷³
TRONIC

Temperaturschalter TS 125

- Warmwasserkomfort- und Sparfunktion
- Temperaturbereich: -55 bis 125 °C
- Hysteresis frei einstellbar
- Schalttemperatur in 0,1 °C Schritten einstellbar

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3000 W · Temperaturbereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 8 cm

Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Ausstattung: Einfache Montage zum Stecken · Kein Eingriff in die Wasserleitungs-Installation erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
551385-2R	48.73

SERVICE-TIPP



24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

Raumthermostat mit Zwischenstecker



- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Heiz- und Kühlmodus
- Einstellbereich: 5 - 30 °C



Anwendungsbeispiel



24³⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Temperatureinstellung: 5 bis 30 °C · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16A 3680 W · Kontakt-Strom: 2A 460W · Abm.: (L x B x H) 110 x 60 x 77 mm

Best.-Nr.	St. €
1323077-2R	24.36

Einhell FW 500 Frostwächter



- Mica-Heizelement
- Automatischer Temperaturwächter
- Frostschutz
- Feuchtraum geeignet mit Spritzwasserschutz
- Verwendung als Stand- oder Wandgerät



17⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Stufenloser Thermostatregler · Automatischer Temperaturwächter · Frostschutz · Feuchtraum geeignet mit Spritzwasserschutz · Verwendung als Stand- oder Wandgerät · Überhitzungsschutz · Betriebsanzeige

Technische Daten: Leistung: 500 W · Schutzart: IP24 · Abm.: (L x B x H) 300 x 110 x 250 mm · Gewicht: 1230 g

Best.-Nr.	St. €
1391885-2R	24.99 17.99

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300



- Einstellbereich -40 bis +99,9 °C
- Temperatursensor mit 2 m Anschlussleitung
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb



Anwendungsbeispiel



38⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Temperatureinstellung: -40 bis 99 °C · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm

Best.-Nr.	St. €
1373757-2R	38.99

Einhell Ölradiorator MR 1125/2



- 2 Schalter mit 3 Heizstufen
- Stufenloser Thermostatregler
- Kippschutz (schaltet beim Kippen das Gerät aus)
- Überhitzungsschutz



64⁹⁹

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Schaltstufen: 3 · Leistung: 2500 W · Schutzart: IPX0 · Schutzklasse: I · Besonderheiten: Kabelaufwicklung · Stufenloser Thermostat · Überhitzungsschutz · Herstellerfarbe: Grau · Gewicht: 10.03 kg

Best.-Nr.	St. €
1599370-2R	79.99 64.99

CONRAD EMPFEHLUNG

WOHLFÜHLKLIMA DURCH SAUBERE, FRISCHE LUFT

PHILIPS



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen


conrad.de · Stand: 17.08.2020

Philips AC2887/10 Luftreiniger

- Raumgröße: bis zu 79 m²
- Numerisches Feedback zur Luftqualität

Ausstattung: Luftqualitätssensor(en): AeraSense-PM2.5 · Farbe des Bedienfelds: Schwarz
Anzeigen für die Lüftergeschwindigkeit: Ruhemodus, Geschwindigkeit 1, 2, 3, Turbo

279,-



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Geeignet für Räume bis max.: 79 m² · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 60 W
· Abm.: (L x B x H) 359 x 240 x 558 mm · Gewicht: 7,7 kg

Best.-Nr.	St. €
1678702-2R	349,- 279,-

Luftreiniger Mi Air 3H

- Per App steuerbar
- Geeignet für Räume bis max. 45 m²
- Dreifach-Filtersystem



189,-



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 3 Lüfter-Modi einstellbar · Temperaturanzeige · Luftqualitäts-Anzeige · Steuerung per App oder Touch-Display · Laser-Staubsensor · Filterwechsel-Alarm.

Technische Daten: Reinigungs-Leistung (max.): 380 m³/h · Geeignet für Räume bis max.: 45 m² · Besonderheiten: App steuerbar · LED-Display · Akkustisches Tankkontrollsystem · mit LED-Beleuchtung · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 38 W · Schalldruck: 64 dB(A) · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1,80 m · Abm.: (L x B x H) 24 x 24 x 52 cm · Gewicht: 4,8 kg



Volle und smarte Kontrolle über die Mi Home App, Alexa und Google Assistant.

Lieferumfang: Luftreiniger · Filter · Netzkaabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2237026-2R	229,- 189,-



Luftbefeuchter UHX17



- Ein sanfter Dampfstrom tötet Keime und Bakterien mit MicroDrop Technology™
- Atmen Sie gesunde Luft und verwandeln Sie einen trockenen Raum in eine Wohlfühlumgebung
- Genießen Sie sieben Stunden Betrieb dank 1,6 l großem Wasserbehälter

TESTMAGAZIN - URTEIL	
De'Longhi UHX17	
GUT	88,8%
Im Test: 7 Luftbefeuchter	
Testergebnisse: 3x sehr gut, 4x gut	
www.etm-testmagazin.de	
Heft 11/2019	

79,-



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Befeuchtungsleistung: 0,230 l/h · Tankinhalt: 1,6 l · Betriebsdauer: 7 h · Aromaölverdampfer eingebaut · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 200 W · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 201 mm x 310 mm · Gewicht: 1,3 kg



Lieferumfang: Luftbefeuchter UHX17 · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1618789-2R	89,99 79,-

Sygonix SY-DB-400 Türklingel mit Kamera und WLAN

sygonix®

- Echtzeit-Videoaufnahme, -Wiedergabe, und -Screenshot
- Gespräch mit der Person an der Türklingel über die App
- Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon oder Tablet bei Auslösung des PIR-Sensors



2+1
JAHRE
GARANTIE

68²³

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Auflösung: 1.920*1.080 @ 25 fps · 1/3 Zoll CMOS, 2 Megapixel
Sensortyp: 2063 und Objektivbrennweite 3,2 mm · Max. Bildgröße: 1.920 × 1.080 · Auslöser: unterstützt Auslösung bei Knopfdruck · Nachsichtreichweite: 10 m · Bewegungserfassungsreichweite: 6 m · Bildwinkel: horizontal 100° und vertikal 55° · Micro-SD-Karten-Größe: max. 128 G · 2-Wege-Audio, mit Mikrofon · WLAN-Standard: 2,4G 802.11 b/g/n · Leistung: 12-24 V AC
IP54 · App: Sygonix.

Technische Daten: Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · Anschlussadern: 2 · Montageart (Außen): Aufputz · Herstellerfarbe: Weiß · Stromversorgung: über Steckernetzteil · Max. Blickwinkel hor.: 100 ° · Blickwinkel vertikal: 55 ° · Max. Klingel-Lautstärke: 101dB · Cloud-Anbindung: Alexa · Conrad Connect · Google Home · Tuya
Lieferumfang: Türklingel · Netzteil · Montagezubehör · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2226161-2R	68.23



Ring Video Doorbell 3

ring

- 1080p HD-Video Blickwinkel 160°
- Fortschrittliche Bewegungserkennung mit anpassbarer Bewegungszone (1,5 m - 9m)
- Schnellwechsel-Akkupack oder festverdrahtet
- Infrarot-Nachtsicht

WORKS WITH amazon alexa



Anwendungsbeispiel



Lieferung ohne Smartphone

Ausstattung: Dualband-Verbindung mit 2,4 GHz und 5 GHz · Gegensprechfunktion · Live-Video

Technische Daten: Komponente: Türsprechanlagen-Modul · Übertragungsart: WLAN · Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Max. Reichweite im Freifeld: 9 m · Herstellerfarbe: Silber · Auflösung: 1920 x 1080 · Stromversorgung: akkubetrieben · Kamera-Typ: 1080p · Max. Blickwinkel hor.: 160 ° · Blickwinkel vertikal: 160 ° · Cloud-Anbindung: Alexa.

Lieferumfang: Ring Video Doorbell 3 · Schnellwechsel-Akkupack · austauschbare Blenden in Nickel matt und Venezianischer Bronze · Adapterplatte · Keil-Installationskit und Eckbausatz · Montagewerkzeug und -schrauben · USB-Ladekabel · Benutzerhandbuch · Sicherheitsaufkleber

Best.-Nr.	St. €
2258384-2R	170.58

Funkgong-Set HX Action

- Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
- Funkreichweite bis 150 m
- Mit Blitzlicht



Anwendungsbeispiel



34⁹⁹

Technische Daten: Kompletts-Set · Max. Reichweite im Freifeld: 150 m · Melodien: 8 · Lautstärke: 90 dBA · Frequenz: 433 MHz.
Lieferumfang: Sender · Empfänger · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Zum Betrieb des Funkkonverters werden 2 x 1,5 V LR6/Mignon (Best.-Nr. 65 25 02) und für den

Empfänger werden 2 x 1,5 V LR14/Baby-Batterie (Best.-Nr. 65 25 32) benötigt (Bitte separat bestellen). Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren.

Best.-Nr.	St. €
467712-2R	44.99 34.99

HEIDEMANN®

Steckdose mit 2 USB-Ladesteckdosen

BASETech

- USB 5 V / 2,1 A
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

99⁵



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Montageart: Unterputz · Einbau-Ø: 60 mm · Einbautiefe: 50 mm · Herstellerfarbe: Weiß ·



Schutzart: IP20 · Abm.: (B x H x T) 86 x 86 x 46.6 mm.

Best.-Nr.	St. €
1425527-2R	12.99 9.95

2USB inCharge PRO 15W

2USB

- Mit USB C-Port
- VDE-Zertifiziert
- nur 32mm flach
- Mit intelligentem Lademanagement (bis 3A, 15W)



49⁹⁹

Technische Daten: Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · VDE · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Montageart: Unterputz · Einbautiefe: 32 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) ·



Schutzart: IP20 · Abm.: (L x B x H) 71 x 71 x 45 mm

Best.-Nr.	St. €
2246498-2R	63.99 49.99

GANZ SCHÖN**FLEXIBEL****Flexible
Überspannungsschutz-
Steckdosenleiste****BASETech**

- 5-fach verstellbares Schlangen-Design
- Mit USB-Lader
- Mit Überspannungsschutz

14⁹⁹

Ausstattung: Mit Schalter · Optische Funktionsanzeige.

Technische Daten: Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · mit USB · Überspannungsschutz · mit Schalter · drehbare Steckdosenköpfe · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 1,40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Anschlussleistung: 3680 W.

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1911219-2R	15.99 14.99

**Basotech BT-1911220 Wi-Fi-
Steckdosenleiste 3fach Weiß
Alexa und Google Home
kompatibel****BASETech**

- Steuerbar per App (Zeitschaltung, Timer, Anwesenheitssimulation), Amazon Alexa oder Google Home.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz in jeder Steckdose
- Steckdosen können gedreht werden

14⁹⁹

Ausstattung: Anzahl der Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1,5 m (einschließlich des Teils in der Steckdose) / 1,40 m (nur äußerer Teil) · Flachstecker · Hauptschalter (ein / aus): ja (einpoleig, als Ganzes schaltbar) · Produktfarbe: weiß · Produktmaterial: Polycarbonat (PC) Elektrische Leistung: 16 A, 230 V / AC, 50 Hz, max. 3500W · Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b / g / n.

Technische Daten: Besonderheiten: per App steuerbar · erhöhter Berührungsschutz · mit Schalter · drehbare Steckdosenköpfe · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 1,40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß · Schutzart: IP20

Lieferumfang: Basotech Wi-Fi- Steckdosenleiste 3fach · Bedienungsanleitung · Die App ist mit dem angegebenen QR-Code in den App Stores erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
1911220-2R	20.99 14.99

**6fach Überspannungsschutz-
Steckdosenleisten, einzeln
schaltbar****renkforce**

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit Überspannungsschutz

**je 11,-****Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Anschlussleistung: 3500 W.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1296314-2R	Schwarz	19.99 11.-
1463673-2R	Weiß	19.99 11.-

CONRAD EMPFEHLUNG**DREH- UND SCHWENKBAR FÜR
KOMFORTABLES ARBEITEN****renkforce****6fach Überspannungsschutz-
Steckdosenleiste drehbar**

- Dreh- und schwenkbar für komfortables Arbeiten
- Zur Festmontage geeignet
- mit erhöhtem Berührungsschutz und Überspannungsschutz

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · drehbare Leiste · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP20

**9⁹⁵****Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Lieferumfang: 6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste drehbar · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1296309-2R	14.99 9.95

**6-fach
Überspannungsschutz
Steckdosenleiste****BASETech**

- Mit Berührungs- und Überspannungsschutz
- Kabellänge: 1,4 m

**7⁹⁹****Ausstattung:** 2pol. Netzschalter · 6 Steckdosen

Technische Daten: Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,40 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: PP · Betriebsspannung: 250 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1574789-2R	9.99 7.99

**6-fach
Überspannungsschutz-
Steckdosenleiste Eco-Line****brennenstuhl®**

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

**Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2,00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß

Best.-Nr.	St. €
1216352-2R	10.99 9.95

CONRAD EMPFEHLUNG

EINFACH CLEVER VERSTAUT

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

brennenstuhl®

18⁵²

3fach Tischsteckdosenleiste Tower Power

- Innovative Festeinbau -Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung in der Tischplatte versenkbar, fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein
- Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Technische Daten: Besonderheiten: versenkbar · erhöhter Berührungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Aluminium/

Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V.

Best.-Nr.	St. €
1396542-2R	18.52

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

brennenstuhl®

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

19⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · mit Schalter · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-

leistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Blau (metallic)

Best.-Nr.	St. €
622024-2R	27.99 19.99

Indesck Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

brennenstuhl®

- Versenkbare Einbausteckdose zum Festeinbau ideal für Arbeitsplatz, Küche oder Heimwerkstatt
- Versenkbare Tischsteckdosenleiste mit robustem Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- 3er Einbausteckdose mit 2 USB Ladebuchsen (max. 2100 mA)

69⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · mit USB · versenkbar · Steckdosen: 3 · Kabellänge: 2.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Einbau · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W

Lieferumfang: Steckdosenleiste · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2127686-2R	79.99 69.99

Verlängerungskabel FO schwarz

renkforce

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A.

ab 11⁹⁹



1373173

Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
1384363-2R	10.00 m	14.99 11.99
1373173-2R	20.00 m	26.99 19.99

Verlängerungskabel 20 m Orange

brennenstuhl®

- Robustes Strom -Verlängerungskabel mit 20 m BREMAXX® -Kabel (AT -N05V3V3 -F 3G1,5) einsetzbar bis -35 °C, Öl und UV -beständig und mechanisch hoch belastbar
- Strom -Verlängerung mit extra robustem Schutzkontakt -Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

22⁹⁹

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: AT-N05V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 20.00 m · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A.



Best.-Nr.	St. €
1168456-2R	24.99 22.99

CONRAD EMPFEHLUNG**ÜBERZEUGT DURCH QUALITÄT UND SICHERHEIT****Kundenempfehlung:**

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

68²³

brennenstuhl®

Kabeltrommeln Garant

- 50m Kabellänge (H05RR -F 3G1,5) mit innovativem Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung
- Outdoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll -Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt -Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Technische Daten: Kabellänge: 50,00 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich

• Material: Metall · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3300 W · Belastbarkeit (aufgerollt/ abgerollt): 1000/3300 W · Trommel-Ø: 290 mm · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	St. €
620187-2R	68.23

**Digitale Wochenzeitschaltuhr Sygonix Tm2**

sygonix®

- Bis zu 16 Schaltzeiten pro Tag
- Zufalls- und Countdown-Funktion
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

2+1
JAHRE
GARANTIE**Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.deconrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Anzeige: digital · Besonderheiten: Timer-Funktion · START/STOPP-Funktion · Zufallsfunktion · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Max. Schaltleistung: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Kürzeste Schaltzeit: 1 min · Sommer-/ Winter-Zeitumstellung: manuell · Abm.: (B x H x T) 80 x 145 x 73 mm.

995**Lieferumfang:** Wochenzeitschaltuhr · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1625525-2R	11.49 9.95

**Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Weiß**

renkforce

- Reichweite max. 6 m
- Schaltet bis 1200 W

1071

Technische Daten: Erfassungswinkel: 360 ° · Einsatzort: Innenbereich · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W.



Best.-Nr.	St. €
1296307-2R	10.71

Verlängerungskabel IP 44 25 m

brennenstuhl®

- Strom -Verlängerungskabel mit 25m Kabel (H07RN -F 3G1,5)
- Schuko -Verlängerungskabel mit extra robustem Schutzkontakt -Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- Verlängerungskabel eignet sich ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt und gewerblichen Bereich

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

38⁹⁸

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 25,00 m · Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 16 A · Kabel-Anwendung: Strom.



Hinweis: Das Kabel ist für den kurzzeitigen Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1763498-2R	38.98

Timersteckdose mit Energiesparfunktion ANSMANN

- mit erhöhtem Berührungsschutz

**12⁹⁹**

Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Anzeige: digital · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Einsatzort: Innenbereich · Schutzart: IP20 · Max. Schaltleistung: 2500 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Kürzeste Schaltzeit: 15

min · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell · Ausführung: Digital · Abm.: (B x H x T) 72 x 72 x 40 mm

Best.-Nr.	St. €
610957-2R	20.99 12.99

**Unterputz-Bewegungsmelder 160°**

renkforce

- Eingebauter PIR Sensor reagiert auf Temperaturveränderung
- Ideal für die Überwachung von Eingangsbereichen
- Reichweite bis zu 9 m

12⁹⁹

Technische Daten: Erfassungswinkel: 160 ° · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung (Energiesparlampen): 200 W · Schaltleistung (Glühlampe): 500 W · Schaltleistung (Halogenlampe): 500 W · Schaltleistung (LED-Lampe): 5 - 200 W · Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 500 W.

Lieferumfang: Unterputz-Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1425528-2R	14.99 12.99

DAS SCHNELLSTE UND VIELSEITIGSTE HEIMNETZ FÜR JEDEN ANSCHLUSS

AVM FRITZ!Box 7590



- WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s
- Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss
- Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz -Verbindungen gleichzeitig



191⁰⁵



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MB/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis: Ja · Stick & Surf: Ja · Typ: FRITZ!Box 7590 · Tiefe: 184 mm · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S₀): 1 x · Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s

Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel · 4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m langes LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · Installationsanleitung

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1561803-2R	191.05

MARKENSHOP

Weitere Produkte von AVM finden Sie unter

conrad.de/avm



AVM FRITZ!Box 7530



- Geeignet für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL)
- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall



117⁹⁴



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 866 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x ... weitere

Informationen finden Sie im Onlineshop

Lieferumfang: FRITZ!Box 7530 · DSL-Kabel, 4,25m · LAN-Kabel, 1,5m · Netzteil · Installationsanleitung

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1783471-2R	117.94

AVM FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set



- Nutzung der Steckdose als sicheren Internet- und Netzwerkzugang (Powerline)
- Ultraschnelle 1.200 MBit/s, ideal für NAS-Anwendungen und HD-Streaming
- Kompatibel zu allen gängigen Powerline-Adaptern
- Maximale Reichweite und robustere Verbindung (2x2 MIMO, Diversity)



135⁴⁹



Anwendungsbeispiel



Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 867 MBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Gewicht: 200 g

Lieferumfang: 1 x FRITZ!Powerline 1260E · 1 x FRITZ!Powerline 1220E.

Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr.	St. €
1597922-2R	135.49

AVM FRITZ!Repeater 3000



ab 57⁵⁰

Gültig für Best.-Nr. 2176162 + 2149264

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausgabe: März 2019

Technische Daten: Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · Funktion: Repeater.

Best.-Nr.	Typ	WLAN-Übertragungsrate 5 GHz	WLAN-Frequenz	WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz	Abm. (L x B)	St. €
1931955-2R	FRITZ!Repeater 3000	886 MBit/s, 1.733 MBit/s	2.4 GHz, 5 GHz, 5 GHz	400 MBit/s	185 mm x 135 mm	118.91
2176162-2R	FRITZ!Repeater 2400	1.733 MBit/s	2.4 GHz, 5 GHz	600 MBit/s	155 mm x 76 mm	78.95
2149264-2R	FRITZ!Repeater 1200	866 MBit/s	2.4 GHz, 5 GHz	400 MB/s	80 mm x 80 mm	57.50



1931955



2176162



2149264

Edimax Gigabit Switch**EDIMAX**
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- Unterstützt Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Jumbo Frames
- Automatische MDI/MDIX-Crossover-Erkennung und -Korrektur
- Lüfterloser Ruhebetrieb
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Plug & Play



2258694



Rückansicht

ab 19⁹⁹


Best.-Nr.	Typ	Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports	St. €	
2258327-2R	GS-1005E	5 x	24.99	19.99
2258694-2R	GS-1008E	8 x	29.99	27.99

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Edimax finden Sie in unserem Onlineshop unter conrad.de/edimax

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER**Edimax Pro GP-101IT PoE+ Injektor****EDIMAX Pro**

- Standard IEEE 802.3at/af Power over Ethernet
- Mehr Kosteneffizienz und einfache Installation
- Flexible & zuverlässige Stromversorgung

**35⁰⁸**

Ausstattung: Gigabit LAN-Ports ermöglichen schnelle Konnektivität · Unterstützt PoE PSE (Power Sourcing Equipment)-Geräte bis zu 30W · PoE-Kurzschluss-Schutz zur Sicherung von Netzwerkgeräten · Liefert Strom und Daten an PoE-Geräte aus bis zu 100

Metern Entfernung über ein einziges Ethernet-Kabel

Technische Daten: PoE: IEEE 802.3at (25.5 W) · IEEE 802.3af (12.95 W) · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s.

Best.-Nr.	St. €
1395701-2R	35.08

Edimax EU-4208 USB 2.0 Fast-Ethernet-Adapter**EDIMAX**
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

986780

ab 10⁷¹

527532

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 986780

Best.-Nr.	Schnittstellen	St. €
986780-2R	USB 2.0, LAN (10/100 MBit/s)	10.71
527532-2R	USB 3.0, LAN (10/100/1000 MBit/s)	19.49

EDIMAX RA21S WLAN Access Point AC2600**EDIMAX**
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- WLAN-Übertragung mit bis zu 2.600 MBit/s
- MU-MIMO für rasante WLAN Datenübertragungen
- WLAN Roaming - WLAN Übertragung ohne Unterbrechung im gesamten Büro
- 4x Gigabit Netzwerkanschluss

**73¹⁰**

Technische Daten: Typ: RA21S · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.6 GBit/s · Antennentyp: 4x abnehmbar · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · IEEE802.11ac
Lieferumfang: Edimax RA21S WLAN Accesspoint · Netzteil · Schnellinstallationsanleitung.



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. €
1491082-2R	73.10

renkforce Powerline Adapter PL600D Duo Starter-Kit



- Internet aus der Steckdose für Smart TV und Spielekonsole
- Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose
- Enthält 2 Powerline Adapter für die Steckdose zur Erstellung eines Powerline-Netzwerks
- 500 MBit/s Powerline-Übertragungsrate



53⁶⁰



Technische Daten: Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 500 MBit/s

Lieferumfang: 2x Powerline Einzel Adapter · 1x Ethernet-Kabel · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2143982-2R	53.60

renkforce Powerline Adapter PL600 Single



- Internet aus der Steckdose für Smart TV und Spielekonsole
- Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose
- Enthält 1 Powerline Adapter zur Erweiterung eines bestehenden Powerline-Netzwerks
- 500 MBit/s Powerline-Übertragungsrate



29²³



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Integrierte Steckdose: Ja · Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 500 MBit/s

Lieferumfang: 1x Powerline Einzel Adapter · 1x Ethernet-Kabel · Installationsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2144538-2R	29.23

VERLÄNGERN SIE DAS SIGNAL IHRES ROUTERS GENAU DAHIN, WO SIE ES BENÖTIGEN

renkforce PL600D WiFi Starter Kit



Anwendungsbeispiel

ab **45⁸¹**



Technische Daten: StandBy-Stromaufnahme: 0.6 W · WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Powerline-Über-

tragungsrate: 500 MBit/s · Anzahl LAN: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Stromaufnahme (Betrieb): 2.6 W

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
1692777-2R	Powerline WLAN Starter Kit	68.23
1692778-2R	Powerline WLAN Einzel Adapter	45.81

D-Link DGS-1008P 8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

- 8x Gigabit Ports mit jeweils bis zu 2000Mbit/s (Full Duplex), davon 4x PoE
- Versorgt PoE-kompatible Endgeräte wie IP-Kameras,
- IP-Telefone oder Access Points mit Daten und Strom
- Geräuschlos ohne Lüfter, Metallgehäuse



Ausstattung: Energiesparende Funktionen · Arbeitet geräuschlos ohne Lüfter · Erkennt PoE-Geräte automatisch · Kabeldiagnose zur Prüfung der Netzwerkkabel, signalisiert Fehler über LEDs · Jumbo-Frame Support · Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb · Auto-Uplink MDI-II/MDI-X · Tischgerät (Gummifüße im Lieferumfang) ... weitere Informationen finden Sie im Online-Shop.

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · IEEE 802.3af/.3at PoE: Ja · Schnittstellen: RJ45.

Best.-Nr.	St. €
986109-2R	72.12

D-Link DGS-1016D 16-Port Gigabit Desktop Switch

- Ideal für den Heimanwender oder kleine Firmennetzwerke
- Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, keine Cross-Over Patchkabel nötig

**72¹²**

Ausstattung: Full-/Half-Duplex Autonegotiation · Sicheres Store-and-Forward Switching · IEEE 802.3x Flow-Control sichert die Datenübertragung · Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss · Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration · Einfache Plug&Play-Installation · ... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Übertragungsrate: 1 GBit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x · Typ: DGS-1016D · Schnittstellen: RJ45 · Produkt-Art: Netzwerk Switch
Lieferumfang: Switch · Stromkabel · 48,3 cm (19") Winkel · QSG

Best.-Nr.	St. €
986102-2R	72.12

MARKENSHOP

Weitere Produkte von D-Link finden Sie unter

conrad.de/d-link

**D-Link DWR-921 4G LTE Router mit WLAN N150**

- Mobiles Internet (4G LTE) gemeinsam nutzen oder automatisch Ersatzverbindung erhalten bei Ausfällen
- Persönlicher WLAN N Hotspots mit bis zu 150 MBit/s
- Integrierter Steckplatz für SIM-Karte

121⁸⁴

Ausstattung: Internetverbindung über 3G (UMTS) oder 4G (LTE) · Ethernet-WAN-Anschluss für Breitbandinternet per Festnetz-xDSL/FTTH/Kabel · Vier 10/100-Ethernet-LAN-Anschlüsse zum Anschluss kabelgebundener Geräte · Wireless 802.11 b/g/n
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 150 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 10/100 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 4 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Integriertes Modem: UMTS · LTE · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · Anzahl Antennen: 2 x · LTE-Frequenz: 800 MHz · 1800 MHz · 2100 MHz · 2600 MHz · LTE-Geschwindigkeit: 100 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 150 MBit/s

Best.-Nr.	St. €
407490-2R	121.84

D-Link DWR-932 4G LTE Mobile WiFi Hotspot 150 Mbps

Technische Daten: Datenübertragung: LTE 150 MBit/s · WiFi · Besonderheiten: Batterie hält bis zu 5 Std · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Akku-Kapazität: 2000 mAh · Technologie: Li-Ion · Abm.: (B x H x T) 97 x 60 x 16.47 mm



Best.-Nr.	St. €
1784348-2R	83.32 64.99

D-Link DWR-953 Wireless AC1200 4G LTE Router**149⁹⁹**

Ausstattung: Integrierter Steckplatz für SIM-Karte · 4G LTE / 3G mit bis zu 150 Mbit/s Download · Gemeinsam mobiles Internet nutzen oder automatische Ersatzverbindung bei Ausfällen erhalten · Wireless AC1200 · Gigabit-WAN + 4 x LAN (Gigabit Ethernet) Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1.2 GBit/s (kombiniert) · WLAN Standard: IEEE802.11ac/n/g/b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1x · Integriertes Modem: LTE · LTE-Geschwindigkeit: 150 MBit/s.



Best.-Nr.	St. €
1784388-2R	170.58 149.99

D-Link DSL-321B ADSL2+ Modem Annex B und Annex J

- Einfache und schnelle Internetverbindung
- Keine Konfiguration notwendig
- Hohe Download-Geschwindigkeit für große Datenmengen

21⁴⁴

Ausstattung: Downstream bis zu 24Mbit/s · Upstream bis zu 3,5Mbit/s · Automatische Erkennung verschiedener ADSL-Typen · PPPoE, PPPoA zur Interneteinwahl durch das Modem · DHCP · Administration durch Windows Software, Web Browser · UPnP · Wiederherstellungsknopf · An-/Ausschalter
Technische Daten: Bit-Rate max.: 24000 kBit/s · Anzahl LAN: 1 x · Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) · Annex: B · J
Lieferumfang: ADSL2+ Modem · Steckernetzteil · Internetkabel · RJ11 · RJ45-Kabel · TAE Adapter (RJ11-TAE).

Best.-Nr.	St. €
678040-2R	21.44

D-Link DIRX-1560 AX1500 EXO Wi-Fi 6 Router

- Die Wi-Fi 6 (802.11ax) -Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, größere Kapazität und weniger Netzwerküberlastung
- Dual-Band-WLAN mit bis zu 4 gleichzeitigen Streams macht 4K-Streaming, Spiele oder Video-Chats zum Kinderspiel

**119,-**

Ausstattung: Bis zu 4 simultane Streams dank OFDMA und MU-MIMO Technik · Wireless AX und Gigabit Ethernet für hochauflösende parallele Video-Streams · Gast-WLAN · Dualband-fähigen Endgeräten wird automatisch das optimale Frequenzband zugewiesen · Begrenzung des Internet-Zugangs für jedes Endgerät im WLAN möglich · Erhöhte Akkulaufzeit angeschlossener Geräte mit der TWT-Technologie (Target Wake Time) ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate 5 / 2.4GHz: 1200 / 300 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ax/ac/g/b/ab WLAN Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · 10/100/1000MBit/s WAN-Ports: 1 x · Systemvoraussetzung: Kabel-/DSL-Modem oder anderes Gerät eines Internetdienstanbieters mit Ethernet-Port

Best.-Nr.	St. €
2273779-2R	119.-



Bildhinweis: AdobeStock; Jelena

Alcatel T06 Ultrakompaktes Telefon, schwarz

- Ideal bei begrenzter Platzkapazität
- Taste zur automatischen Wahlwiederholung der zuletzt angerufenen Nummer
- Flexible Wandmontage möglich

12⁶⁶



Ausstattung: Wahlwiederholungstaste · Lautstärkeregler · Wandmontage · Abnehmbares Netzkabel: RJ9 / RJ11 · Stromversorgung: Keine Batterie erforderlich.

Technische Daten: Besonderheiten: ultraflach · Headsetanschluss: RJ09-

Stecker · RJ11-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz.

Lieferumfang: Telefon · Telefonkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2249704-2R	12.66

Alcatel T16 Kompaktes Telefon mit Display

- Kompaktes Telefon mit Display
- Ideal bei beengtem Standort
- Übersichtliche LCD-Anzeige
- 10-Nummern-Telefonbuch zum Speichern von Kontakten

14⁶¹



Ausstattung: Wahlwiederholungs-Taste · Flexibel montierbar · 7-Segment-Display · Telefonbucheinträge: 10 Nummern · Display-Kontrast: 5-stufig · Lautstärke-Regelung: 3 Stufen · Fest verdrahtetes Netzkabel · Batteriebetrieb.

Technische Daten: Display-Art: LC-Display · Anrufbeantworter: Ja ·

Telefonbucheinträge: 10 · Herstellerfarbe: Schwarz.

Lieferumfang: Schnurtelefon mit Stecker) Deutscher Stecker= · Telefonkabel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2249705-2R	14.61

Alcatel T76, Telefon mit großem Display und Freisprechfunktion, schwarz

- Netzbetrieb
- Freisprechfunktion
- Caller ID Typ II

24³⁶



Ausstattung: Direktspeicher: 7 · 2 Touch Speicher: 10 · Einträge im Anrufprotokoll: 30 · Wahlwiederholung der 5 letzten Nummern · 1 Klingelton · 3-stufiger Rufton (High / Low / Off) · Visuelle Anzeige eingehender Anrufe.

Technische Daten: Besonderheiten: Freisprechen · Display · Anrufbeantworter: Ja · Freisprechen: Ja · Telefon-

bucheinträge: 30 · Herstellerfarbe: Schwarz.

Lieferumfang: Telefon mit Stecker · Telefonkabel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2249718-2R	24.36

Alcatel Temporis 10IP VOIP, schwarz

- 2 SIP-Konten
- HD-Sprachausgabe
- Freisprechfunktion
- Wandmontage möglich

63³⁵

Ausstattung: PoE Stromversorgung · Kurzwahlfunktion (10 Nummern) · Statusanzeige · 19 Tasten. Mehrere integrierte Sprachen in der WUI.

Technische Daten: Display-Art: kein Display · Freisprechen: Ja · Telefonbucheinträge: 10 · Herstellerfarbe: Black.

Lieferumfang: Schnurgebundenes IP-Telefon · Ethernet-Kabel · Benutzerhandbuch.



Best.-Nr.	St. €
2249719-2R	63.35

IHR ONLINE-VORTEIL



Eine große Auswahl an Telefonen und passendem Zubehör

finden Sie unter:

conrad.de/kommunikation

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

JETZT WIRD'S BUNT

Audioline D285, Schnurloses Telefon



2249709

2249708

2249707

2249710

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	St. €
2249709-2R	Schwarz	19.49
2249708-2R	Weiß	19.49
2249707-2R	Blau	19.49
2249710-2R	Rot	19.49

Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Display-Art: LED-Display · Telefonbucheinträge: 50 · Max. Gesprächszeit: 10 h · StandBy max.: 200 h.

MOTOROLA O201 DECT



- Robustes Design
- Wasserdichtes Gehäuse
- Bis zu 12 Stunden Sprechzeit

48⁷³



Ausstattung: Automatisches Sprechen/Standby · Wählpause · Unterstützung der Anrufweiterleitung zwischen Mobiltelefonen · Bis zu 250 Std. Standby-Zeit · Namenslänge bis zu 16 Zeichen · Bis zu 12 Std. Sprechzeit.

Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 1 · Telefonbucheinträge: 200 · Max. Gesprächszeit: 12 h · Herstellerefarbe: Schwarz.

Lieferumfang: Telefonbasis · Telefon-Mobilteil · Netzteil · Benutzerhandbuch.

Hinweis: Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter.

Best.-Nr.	St. €
2249706-2R	48.73

Audioline Tmax 20

- Freisprechfunktion
- Display: große 7-Segment-Anzeige (12 Ziffern)
- Two Touch Kurzwahl: 10 Nummern

29²³



Ausstattung: Freisprechfunktion · Große Wähltastatur · Leuchtanzeige für eingehende Anrufe · Anzeige bei neuen Sprachnachrichten · Alarmfunktion · Kontraststeuerung fürs Display (5 Stufen) · Wahlwiederholung für die letzten 16 Nummern · Blinkende R-Taste

Technische Daten: Display-Art: Farb-TFT/LCD · Anrufbeantworter: Ja · Freisprechen: Ja · Headsetanschluss: RJ09-Stecker · RJ11-Stecker · Telefonbucheinträge: 10 · Herstellerefarbe: Weiß.

Lieferumfang: Telefon (mit deutschem Stecker) · Telefonkabel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2249717-2R	29.23

Audioline Tmax 10

- 6 Kurzwahlstasten mit Foto
- Grosse Tasten
- Freisprechfunktion
- Kompatibel mit Hörgeräten

24³⁶



Ausstattung: Freisprechfunktion · 6 One-Touch-Foto-Tasten · Großes Tastenfeld · Leuchtanzeige für eingehende Anrufe · Alarmfunktion · Wahlwiederholung der letzten 16 Nummern · Blinkende R-Taste · Stummschalt-Taste.

Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Freisprechen: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Telefonbucheinträge: 6 · Herstellerefarbe: Weiß.

Lieferumfang: Schnurtelefon mit Stecker · Telefonkabel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2249703-2R	24.36

Telefunken D32F545A LED-TV

- Bilddiagonale: 80 cm (32 Zoll)
- Smart TV mit integriertem WLAN
- Full HD (1920 x 1080 pixel)
- Empfang: DVB-T/T2, HD-Kabel, HD-SAT
- Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ - D)
- Bildverbesserung: 600 CMP

165⁶⁷

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



Technische Daten: Besonderheiten: Smart TV · CI+ · Hotelmodus · Display (cm): 80 cm · Display (Zoll): 32 Zoll · Bildschirmauflösung: Full HD (1920 x 1080 pixel) · Bildverbesserung: 600 CMP · WLAN: integriert · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB: 1 x · Schnittstellen: HDMI® · USB · VGA · LAN (10/100 MBit/s) · CI+ Steckplatz · Cinch (Stereo) · Cinch (Video) · Digitaler Tonausgang (koaxial) · Energieeffizienzklasse: A+

(A+++ - D) · VESA-Norm: 75 x 75 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 435 mm · Abm.: (B x H x T) 734 x 478 x 185 mm
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2199813-2R	165.67

Xiaomi L55M5 LED-TV

- Bilddiagonale: 139 cm (55 Zoll)
- Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Android TV 9.0 mit Google Assistant und Zugriff auf den Play Store
- Empfang: DVB-T, HD-Kabel, HD-SAT
- Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D)



379¹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: Ultra HD · Smart TV · CI+ · Display (cm): 139 cm · Display (Zoll): 55 Zoll · Bildschirmauflösung: Ultra HD (3840 x 2160 pixel) · WLAN: integriert · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB: 3 x · Schnittstellen: HDMI® · USB · LAN (10/100 MBit/s) · Digitaler Tonausgang (optisch) · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · CI+ Steckplatz · Energieeffizienzklasse:

A (A+++ - D) · VESA-Norm: 300 x 300 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 711 mm · Abm.: (B x H x T) 1232 x 767 x 264 mm
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2179613-2R	379.19

Sony BDP-S1700 Blu-ray Player

- Wiedergabe von Blu-ray und DVD
- USB-Anschluss zur Wiedergabe von Multimedia-Inhalten
- Alle Filme in Full HD-Qualität genießen
- Internetfähig



77⁹⁷

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Präzises, schnelles und staubdichtes Laufwerk · Unterstützung von BRAVIA sync und gängigen Dateiformaten via USB · Über den Ethernet-Anschluss erweitern Sie Ihr Home-Entertainment-System um Online-Dienste ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Netzwerk-/Internetfunktion: LAN · Unterstützte Wiedergabeformate: Bluray · DVD · CD · MPEG-1 · MPEG-2 · MPEG-4 · AVC · LPCM · MP3 · AAC · WMA · WAV · JPG · GIF · PNG

• BMP · Schnittstellen: HDMI® · USB · Digitaler Tonausgang (koaxial) · LAN (10/100 MBit/s) · Anzahl HDMI™: 1 x · Anzahl USB: 1 x · Leistungsaufnahme (StandBy): 0.25 W · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: IR Fernbedienung (RMT-VB201D) · 2x AAA Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1425077-2R	77.97

Toshiba 65U2963DA Ultra HD LED-TV



- Bilddiagonale: 164 cm (65 Zoll)
- Ultra HD (3840 x 2160 pixel)
- Empfang: DVB-T/T2, HD-Kabel, HD-SAT
- Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ - E)
- Bildverbesserung: 1700 Total Picture Quality
- Aufnahme-funktion: per USB

544⁹¹



Technische Daten: Besonderheiten: Ultra HD · Smart TV · Aufnahme-funktion · CI+ · Hotelmodus · Display (cm): 164 cm · Display (Zoll): 65

Zoll · Bildschirmauflösung: Ultra HD (3840 x 2160 pixel) · Bildverbesserung: 1700 Total Picture Quality · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB: 2 x · Schnittstellen: HDMI® · USB · VGA · CI+ Steckplatz · Cinch (Stereo) · Cinch (Video) · Digitaler Tonausgang (optisch) · LAN (10/100 MBit/s) · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Energieeffizienzklasse: A+

(A++ - E) · VESA-Norm: 400 x 200 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 843 mm · Abm.: (B x H x T) 1462 x 898 x 245 mm
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2226521-2R	544.91

Denver DVH-7787 DVD-Player



- 2 Kanal DVD-Player mit HDMI-Anschluss
- USB-Anschluss für die Wiedergabe von Filmen und Fotos
- HDMI-Auflösung bis zu 1080p

29²³

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



Ausstattung: HDMI-Auflösung bis zu 1080P (1920x1080) · PAL/NTSC kompatibel · Eingebauter Stereo-Dolby-Digital-Surround-Sound-Decoder · Optischer Ausgang zur Verbindung mit dem Verstärker · Bildschirmanzeige · Multi-Winkel-Funktion · Wählbares Bildschirmformat (4:3/16:9) · Voll funktionsfähige Fernbedienung · Verbindungen: HDMI, Scart, Koaxial, Video & L/R Audio, USB Eingang.

Technische Daten: Unterstützte Wiedergabeformate: DVD · AVI · CD · JPEG · VCD · Anzahl HDMI™: 1 x · Anzahl USB: 1 x · Schnittstellen: HDMI® · SCART · USB 2.0 · Stromversorgung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 225 x 40 x 223 mm · Gewicht: 1.2 kg
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1881921-2R	29.23

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.). Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

SELSAT**CONRAD EMPFEHLUNG****SCHNELLE UND EINFACHE
INSTALLATION****fuba****Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

je 112⁰⁵**Fuba SAT-Spiegel**

Technische Daten: Spiegel-Durchmesser: 85 cm · Reflektormaterial: Aluminium · Feedaufnahme: 40 mm · Masthalterung (min.): 26 mm · Masthalterung (max.): 75 mm

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
941586-2R	Anthrazit	112.05
941585-2R	Hellgrau	112.05
941587-2R	Ziegel-Rot	112.05

One For All DVB-T Flachantenne SV 9425**ONE FOR ALL**

- Verstärkung 44 dB
- Geeignet für DVB-T/DVB-T2 Programme

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

29²³

Ausstattung: Die automatische Verstärkungsregelung sorgt für das richtige Maß an Verstärkung trotz Signalschwankungen. · Mehrere Möglichkeiten der Platzierung, stehend oder an der Wand befestigt. · 3G/4G Filter: Minimale Interferenzstörungen durch Filter zur aktiven Rauschunterdrückung. · Geeignet für DVB-T/DVB-T2 Programme, die im 4K Ultra HD-Format ausgestrahlt werden.

Technische Daten: Ausführung: Flachantenne · Verstärkung: 44 dB ·

Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Herstellerfarbe: Schwarz · Einsatzort: Innenbereich
Lieferumfang: Antenne · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1494260-2R	29.23

IHR ONLINE-VORTEIL

Weitere SAT-Anlagen, Empfangs-Antennen und Zubehör

finden Sie unter:

conrad.de/multimedia**SelfSat H30 SAT Anlage**

- LNB integriert und vormontiert
- Schnelle und einfache Montage
- Receiver direkt anschließbar



943058

ab 77⁹⁷

943059

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Farbe (SAT-Antenne): Weiß · LNB · Masthalterung (max.): 60 mm · Masthalterung (min.): 40 mm · Reflektormaterial: Kunststoff · Satelliten: 1

Best.-Nr.	Teilnehmer	LNB	St. €
943058-2R	1	Single-LNB	77.97
943059-2R	2	Twin-LNB	91.62
943060-2R	4	Quad-LNB (mit Switch)	107.18

One for All SV 9323 DVB-T2 Flachantenne**ONE FOR ALL**

- DVB-T Fernsehen und DAB/DAB+ Radio
- Störungsminimierung durch integrierten Filter



Ausstattung: Eingebauter Filter gegen Störungen von Schnurlostelefonen, Handys und WLAN · stehend oder liegend platzierbar · Stromversorgung per Netzteil oder Receiver

Technische Daten: Abm.: (B x H) 106 mm x 189 mm · Ausführung: Flachantenne · Verstärkung: 38 dB · Frequenzbereich: 174 - 240 MHz · 470 - 582 MHz · 582 - 862 MHz · Gewicht: 380 g · Empfang: DVB-T (Antenne) · DVB-T2 (Antenne) · Herstellerfarbe: Schwarz · Einsatzort: Innenbereich

24³⁶

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: Antenne · Netzteil · Anschlusskabel (1,5 m).

Best.-Nr.	St. €
942663-2R	24.36

CONRAD EMPFEHLUNG

NICHT SAUGEN - SAUGEN LASSEN!

MEDION

MEDION® Saugroboter MD 18500

- Betriebszeit bis zu 90 Minuten
- Sensoren die einen Absturz verhindern
- inkl. 1 virtuelle Wand

Ausstattung: Automatische und gründliche Reinigung dank leistungsstarker Bürsten und kraftvollem Motor · Start auf Knopfdruck oder Programmierung · Li-Ion Akku (14,4V - 2500 mAh) · Betriebszeit bis zu 90 Minuten · Ladezeit ca. 4,5 Stunden · Staubbehälterkapazität ca. 0,3 L · Eingrenzung der Reinigungsfläche mittels virtueller Wand · Großer und leicht herausnehmbarer Schmutzbehälter ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Abm.: (Ø x H) 300 mm x 83 mm · Auffangbehälter: 0.3 l · Akkuspannung: 14.4 V · Betriebszeit (max.): 90 min · Stromversorgung: akkubetrieben · Technologie: Li-Ion.

119,-



Kundenempfehlung: Anwendungsbispiel
 ★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

- 2 x Seitenbürsten und 2 x Ersatzseitenbürsten · Reinigungsbürste · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1715528-2R	149,- 119,-

Wassersprudler Joy



- 2 Glaskaraffen 850 ml mit Bottle Shirt
- CO₂-Zylinder für bis zu 60 l gesprudelte Getränke



Achtung



65,-

Lieferumfang: Wassersprudler Joy, champagner · 2 Glaskaraffen 850 ml mit Bottle Shirt · CO₂-Zylinder
Hinweis: CO₂-Austauschzylinder. Wenn Ihr CO₂-Zylinder verbraucht ist, können Sie diesen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in einer unserer Filialen oder in einer von vielen weiteren Verkaufsstellen gegen einen vollen Zylinder austauschen.

Best.-Nr.	St. €
2176520-2R	65,-

IHR ONLINE-VORTEIL



Viele weitere interessante Produkte aus unserem Haushalt & Küche-Sortiment

finden Sie unter:
conrad.de/khh

Siebträger-Espresso-maschine salita, schwarz



- Schmale Bauweise im Graef Family Look (14 cm breit)
- 1,25 l herausnehmbarer Wassertank
- Schnell aufheizender Thermoblock, ca. 35 Sekunden
- Siebträger mit 52 mm Durchmesser und 2 Ausläufen
- Vorbrühfunktion (Pre-Infusion)



Experten-Studienmagazin (Juni 15-16) Seite 104
TECHNIK ZU HAUSE.de
Testergebnis
sehr gut (1,2)
 (10/10 Punkte)
 09/2019

179,-

Ausstattung: Schmale Bauweise im Graef Family Look (14 cm breit) · Platzsparende Abmessungen: für jede Küche geeignet · Hochwertiges schwarzes Kunststoffgehäuse mit Edelstahlband · 1,25 l herausnehmbarer Wassertank · 15 bar Pumpe · 1.400 W Leistung · Schnell aufheizender Thermoblock, ca. 35 Sekunden · Temperaturkontrolle · Manueller Espresso Bezug ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**
Technische Daten: Kapazität Wassertank: 1.25 l · Pumpendruck: 15 bar · Dampfdüse: Ja Leistung: 1400 W.

Lieferumfang: Siebträgermaschine · Kaffeeöffel mit integriertem Tamper · Doppelwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse · Doppelwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen · Siebträger · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2228388-2R	199,- 179,-

Bügler für Hemden & Blusen



- Trocknet und glättet vollautomatisch
- Für Oberbekleidung geeignet
- Schonender als Wäschetrockner und Bügeleisen

TIMER MAX. 1800 WATT HEISS-LUFT-FUNKTION NIE WIEDER Hemden-bügeln! **55,-**



Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Heißluftfunktion · Mit Timer · Trocknet und bügelt die Kleidung automatisch in einem Schritt · Für Oberbekleidung z.B. Hemden, Blusen, T-Shirts und trockenere geeignete Pullover · Kleidung in wenigen Minuten trocken & gebügelt · Spart Zeit und Kosten für aufwendiges Bügeln · Deutlich schonender als Wäschetrockner und Bügeleisen · Funktionales platzsparendes Design.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 1800 W.

Lieferumfang: Dampfbügeleisen · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1607715-2R	55,-



Bildhinweis: AdobeStock/Jenny Sturm

Funk-Wetterstation EFWS 2900

- Farbiges Display zeigt alle Werte auf einen Blick
- WLAN-fähig
- Mobiles Ablesen der Messwerte per App

eurochron**145²⁴**

Ausstattung: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · 12-24 Stunden Wettervorhersage · Alarmfunktion · Wecker- und Schlummerfunktion · Beleuchtetes LC-Display.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 190 x 120 x 20 mm · Funktionen: Innenluftfeuchte · Innentemperatur · Außenluftfeuchte · Außentemperatur · Wettervorhersage · Windchill · Taupunkt · Luftdruck · Farbige Anzeige · MAX-/MIN-Werte · WLAN-/WiFi-Zugang · Max. Reichweite im Freifeld:

100 m · Spannungsversorgung Sensor: Solarzelle · Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Netzteil, inkl. · Übertragungssignal: Funk · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Inkl. Außensensor · Windfahne · Windgeschwindigkeitssensor · Regentrichter · Masthalterung mit Montagematerial · Netzteil

Best.-Nr.	St. €
1508025-2R	145.24

WLAN Wetterstation wetteronline home

- Winddaten
- Pollenflug-Index
- Sonnendaten
- WetterRadar
- WetterTrend
- Unwetterwarnung von Profi-Meteorologen

**219³²**

Ausstattung: WetterRadar: Live und für die aktuelle Stunde · WetterTrend: Vorhersage für heute und die nächsten Tage · UnwetterWarnung: Gewitter, Sturm, Glätte und Regen · Temperatur · Uhrzeit · Gefühlte Temperatur · Windgeschwindigkeit und Böen · Windrichtung · Relative Luftfeuchtigkeit · Luftdruck · Pollenflug-Index für Allergiker · Astronomische Daten zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

• UV-Index ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**
Technische Daten: Abm. Basisstation: 273 x 176 x 14 mm · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.
Systemvoraussetzungen: WLAN im Frequenzbereich 2,4 GHz · Steckdose

Best.-Nr.	St. €
2206798-2R	219.32

CONRAD EMPFEHLUNG**WIE WIRD DAS WETTER****BASETech****Funk-Wetterstation WS-9130-IT**

- Wettervorhersage mit Tendenz
- Temperatur mit Min./Max.-Anzeige

**15⁵⁹**

Ausstattung: Funk-Uhr · Wettervorhersage mit Wettertendenzanzeige · Innen- und Außentemperaturanzeige mit Min./Max.-Anzeige · Alarm.
Technische Daten: Abm. Basisstation: 85 x 150 x 24 mm · Max. Anzahl Sensoren: 1 · Funktionen: Funk-Uhr (DCF77) · Innentemperatur · Außentemperatur · Wettervorhersage · Tendenzanzeige (n) · MAX-/MIN-Werte · Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungs-

signal: Funk 868 MHz · Vorhersage für: 1 Tag · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Anzeige: digital
Lieferumfang: Funk-Wetterstation WS-9130-IT · Außensensor · Anleitung
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	St. €
1563419-2R	15.59

Eurochron Funk-Wetterstation Efws-Color**eurochron****58⁴⁸**

Technische Daten: Abm. Basisstation: 202 mm x 138 mm x 38 mm · Max. Anzahl Sensoren: 8 · Funktionen: Farbige Anzeige · Batterie-/Akkuzustand · Innentemperatur · Innenluftfeuchte · Außentemperatur · Außenluftfeuchte · Datum · Wochentag · Wettervorhersage · MAX-/MIN-Werte · Max. 8 Sensoren · Max. Reichweite im Freifeld: 30 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat

bestellen · Spannungsversorgung Station: 5 V/DC · Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal: Funk 433 MHz · Vorhersage für: 12 bis 24 Stunden · Anzeige: digital
Lieferumfang: Funk-Wetterstation · Sensor · Adapter (DC 5V 500mA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
1615871-2R	58.48

Isio Grasschere und Strauchschere



- 3.6 V Lithium Ionen Technologie
- Multi-click-Scherenblätter



Anwendungsbeispiel



54⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Multifunktional: Eine neue Reihe von „Multi-click“-Aufsätzen macht den Isio noch vielseitiger · Kompakt und leicht: Ideale Form, Größe und Gewicht für eine mühelose Bedienung · Ladezustandsanzeige. Vierstufige LED-Anzeige für den Ladezustand · „Anti-Blockier-System“. Verhindert das Blockieren der Schere und ermöglicht entspanntes Arbeiten, ohne Unterbrechungen · Einfaches Wechseln der Aufsätze dank SDS-System.

Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 1.5 Ah · Akkuspannung: 3.6 V · Antriebsart: Akku · Ladedauer: 3.5 h · Messer-Länge: 120 mm · Schnittbreite: 80 mm · Akku-Laufzeit (max.): 50 min · Gewicht: 550 g · Technologie: Li-Ion · Besonderheiten: inkl. Akku

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät · Multi-click-Grasscherblatt 8 cm · Multi-click-Strauchscherenmesser 12 cm

Best.-Nr.	St. €
1603790-2R	54.99

Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18



- 135° schwenkbarer Schneidkopf
- Einzigartiger Anti-Blockierschutz
- Schnitte bis 16 mm

159⁷³



Ausstattung: Für hohe und breite Hecken · Keine Tiefentladung, kein Überhitzen, keine Überlastung · Auch ideal geeignet zum Schneiden des Heckendachs sowie für Seiten- und Bodenschnitte · Syneon Chip - Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt.

Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 2.50 Ah · Akkuspannung: 18 V · Hub-Zahl: 2.200 /min · Messer-Abstand: 16 mm · Antriebsart: Akku · Lade-

dauer: 1 h · Schwertlänge: 430 mm · Technologie: Li-Ion · Besonderheiten: inkl. Akku · Tragegurt
Lieferumfang: Heckenschere UniversalHedgePole 18 · Akku 18 V / 2.50 Ah · 1 h Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1650165-2R	199.99 159.73



Anwendungsbeispiel

Heckenschere AHS 70-34 Set

- Durchzugsstarker 700-Watt-Hochleistungsmotor
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht



Gefahr

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Enormes Drehmoment von 50 Nm · Laserstrahlgeschnittene Messer mit Diamantschliff · Hochwertige, polierte Messer · Messer-Schnellstopp unter 1 sec. · Ausgezeichnete Griffergonomie

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Leistung (Details): 700 W · Gewicht: 3.8 kg · Schwertlänge: 700 mm · Hub-Zahl: 3400 /min · Messer-Abstand: 34 mm · Antriebsart: Elektro · Schnitt-Stärke: 34 mm

Lieferumfang: Heckenschere AHS 70-34 · Pflegespray für Heckenscheren · Arbeitshandschuhe Größe XL · Messerschutz.

170⁵⁸



Anwendungsbeispiel

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1490522-2R	170.58

CONRAD EMPFEHLUNG

DIE GARTENPROFIS VON MAKITA

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Akku-Rasentrimmer DUR181RF

- Verstellbarer Handgriff
- Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar

Ausstattung: Akku-Kapazitätsanzeige · Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen.

Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Akku · Antriebsart: Akku · Spannung: 18 V · Technologie: Li-Ion · Kapazität: 3 Ah · Schnittbreite (max.): 260 mm · Schneidsystem: Faden ·



190⁰⁷

Fadennachstellung: Halbautomatisch ·

Gewicht: 3.1 kg.

Lieferumfang: Li-Ion Akku BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · 1-Fadenkopf Tap&Go 1,6 mm · Schutzhaube · Vorderer Griff · Schultergurt einfach · Mähfaden rund 1,6 x 15 m.

Best.-Nr.	St. €
1929970-2R	194.95 190.07

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Akku-Grasschere DUM604RFX

- 18 V/3 Ah Li-Ion Akku
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt

Ausstattung: Mit Akku-Kapazitätsanzeige · Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere · Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar (BN 1596971).

Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 3 Ah · Akkuspannung: 18 V · Hub-Zahl: 2500 /min · Antriebsart: Akku · Schnittbreite: 160 mm · Gewicht: 1.4 kg · Technologie: Li-Ion



175⁴⁵

• Besonderheiten: inkl. Akku · mit Zubehör.

Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC · Li-Ion Akku BL1830B Li 18 V/3 Ah · Grasscherblatt 16 cm · Scherblattschutz Messerseite · Schnittgutsammler 16 cm · Scherblatt kpl. 20 cm · Aufbewahrungsbehälter-Set · Schnittgutsammler 20 cm.

Best.-Nr.	St. €
1929969-2R	175.45

Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus



- Reichweite bis zu 6,50 m (inkl. Benutzer)
- Verstellbarer Räumhaken am Stiel
- Innenliegendes Zugband
- Schnellverschluss für einfaches Teleskopieren
- Einstellbarer Schnittwinkel bis 200°



Sperrgut 2



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Gekapselter Schneidkopf verhindert Verheddern im Geäst · Abwinkelbarer Schneidkopf · Flaches und kompaktes Gehäuse für mühelosen Zugang im engen Geäst · T-Griff für größere Reichweiten und perfekte Ergonomie · PowerCut-Funktion mit komplett innenliegender Technik · Präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung.



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 32 mm · Länge: 410 m.

Best.-Nr.	St. €
1521922-2R	79.91

Leisehäcksler UD2500

- Für starke Äste und weiches Häckselgut
- Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik
- Für Äste mit bis 45 mm



224¹⁹

Ausstattung: Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze · Räder und Tragegriffe zum leichten Transport · Große Bedienfläche
Technische Daten: Antriebsart: Elektro · Ast-Ø (max.): 45 mm · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 2500 W · Auffangbehälter: 67 l · Gewicht: 27,60 kg.
Lieferumfang: Fräswalze · Auffangbehälter · Bedienungsanleitung.



Best.-Nr.	St. €
1435892-2R	224.19

Elektrischer Fugenreiniger und Flächenreiniger

- Stein- und Holzflächen-Reinigung
- Fugenreinigung
- Werkzeugloser Bürstenwechsel

Ausstattung: Flexible Drehzahlregelung · Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung · Asymmetrisches Gehäuse für randnahe Arbeiten · Ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip und Kabelzugentlastung · Verstellbarer, ergonomischer Zweithandgriff · Teleskopierbares Aluminiumrohr
Technische Daten: Arbeitsbreite: 165 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 500 W · Material (Borsten): Nylon® · Stahl · Draht
Lieferumfang: Fugenreiniger und Flächenreiniger Multibrush Speedcontrol · Flächenbürste (Nylon) für Stein · Fugenbürste (Draht) · Bedienungsanleitung.



Geräte für Haus und Garten

131⁵⁹

Sperrgut 1



Anwendungsbeispiel

Hinweis: Oberflächenbürste Holz bitte separat bestellen unter Best.-Nr. 1417292.

Best.-Nr.	St. €
1528863-2R	144.99 131.59

Oberflächen- und Fugenbürste MultiBrush li-on

- Für BOSCH 18 V Akku Power



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Module · Flexible Drehzahlregelung (Fugenbürste 630 bis 1260 U/min; Bürstenwalze 450 bis 900 U/min) · Kompatibel mit allen 18V/1.5 bis 6.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akkus · Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung (Fugenbürste) · Asymmetrisches Gehäuse für randnahe Arbeiten · Ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip · Höhenverstellbarer, ergonomischer Zweithandgriff · Teleskopierbares Aluminiumrohr · TÜV-GS geprüft · CE-Kennzeichnung



Geräte für Haus und Garten

Sperrgut 1



146¹²



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 13,5 x 24,5 x 125 cm

Lieferumfang: Inkl. Nylon-Steinbürste SOFT · Messingbeschichtete Stahldraht-Fugenbürste
Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €
2251782-2R	146.12

Akku-Hochleistungs-Sprühsystem MultiJet 18V

- 4-in-1 Multifunktionsdüse
- Einstellbarer Betriebsdruck
- Zieht Wasser aus jeder Quelle
- Kompatibel mit 18V Home and Garden Akkus
- Integrierte Akku-Ladestandanzeige
- Funktion auf Knopfdruck

185²⁰



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: 4-in-1 Multifunktionsdüse (Punkt-/ Flachstrahldüse, Turbofräse, Brause) · Einstellbarer Betriebsdruck (2,15 und 25 bar) · Zieht Wasser aus jeder Quelle · Kompatibel mit allen BOSCH 18V Home and Garden Lithium-Ionen Akkus von 1,5 - 6,0 Ah · Integrierte Akku-Ladestandanzeige · Ergonomischer Haltegriff mit Softgrip · Funktion auf Knopfdruck

Technische Daten: LAbm.: (L x B x H) 85/38 x 8 x 23 cm.

Lieferumfang: Inkl. 40cm Verlängerungslanze · Adapter zum Anschluss an PET Flasche · 5m Ansaugschlauch · Schutzfilter für Ansaugschlauch · 18V/2.5 Ah BOSCH Home and Garden Akku

Best.-Nr.	St. €
2251782-2R	185.20

GLEICH MITBESTELLEN

Lithium-Ionen Akku Home and Garden 18V/2.5 Ah

Technische Daten: Typ: BOSCH Akku Home and Garden 2.5 Ah · Technologie: Li-Ion · Höhe: 12 cm · Gewicht: 0.36 kg



Geräte für Haus und Garten

66²⁸

Best.-Nr.	St. €
2251787-2R	66.28

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.).

Hochdruckreiniger

ab **89⁶⁷**



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 1583228

KÄRCHER



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Reinigersystem: Kaltwasser.

Best.-Nr.	Düsentyp	Gerätetyp (stationär/mobil)	Leistung (P2)	Fördermenge (max.)	Arbeitsdruck (max.)	St. €
2127588-2R	K 3 Full Control	stationär	1600 W	380 l/h	120 bar	146.21
1583232-2R	K 2 Full Control	mobil	1400 W	360 l/h	110 bar	89.67
1583228-2R	K 4 Full Control	mobil	1800 W	420 l/h	130 bar	209.57

Terrassenreiniger PCL 4

KÄRCHER



Anwendungsbeispiel

199⁸²

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Reinigen bis zum Rand - auch bei Ecken und Kanten · Geeignet für die Reinigung verschiedener Holz- und Steinflächen · Einfaches Arbeiten mit geringem Kraftaufwand.

Technische Daten: Arbeitsbreite: 300 mm · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 600 W · Abm.: (L x B x H) 350 x 307 x 1281 mm.

Lieferumfang: 2 Bürstenwalzen Holzflächen · 2 Waserdüsen · Ventil zur Regulierung der Wassermenge · Abstellkante · Ergonomischer Stiel und Griff.

Best.-Nr.	St. €
2127589-2R	199.82

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Kärcher finden Sie unter

conrad.de/kaercher

KÄRCHER

Waschsauger SE 4001

KÄRCHER

- Für Teppich, Hartböden, Auto
- Optimale Tiefenreinigung
- Auch als Nass-/Trockensauger

194⁹⁵



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: Stoßfester Umlaufschutz · Komfortabler 3 in 1 Tragegriff · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Ablagefach für Kleinteile.

Technische Daten: Leistungsaufnahme (P1): 1400 W · Leistung (P2): 1200 W · Material (Behälter): Kunststoff · Auffangbehälter: 10 l.

Lieferumfang: Sprühsaugschlauch mit Handgriff, 2 m, Ø 35 mm · 2x Sprühsaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm, Kunststoff · Waschdüse mit Hartflächenaufsatz · Bodendüse · Fugendüse · Polsterdüse · Schaumstofffilter · Papierfilterbeutel.

Hinweis: Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.

Best.-Nr.	St. €
594951-2R	194.95

Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Premium

KÄRCHER



Anwendungsbeispiel

ab **52⁶³**



Gültig für Best.-Nr. 1676263

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Leistungsaufnahme (P1): 1000 W.

Best.-Nr.	Material (Behälter)	Auffangbehälter	St. €
1676263-2R	Edelstahl	17 l	77.97
1676265-2R	Kunstleder	12 l	52.63

CONRAD EMPFEHLUNG**FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE PUMPE****Kundenempfehlung:**

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

**149⁹⁹****Tiefbrunnenpumpe 900 W**

- Fördermenge 4500 l/h
- Förderhöhe bis 60 m
- Mit Schaltbox

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 60 m · Fördermenge (max.): 4500 l/h · Förderdruck (max.): 6 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Max. Feststoffgröße: 1,5 mm · Eintauchtiefe: 15 m · Abm.: (Ø x H) 99 mm x 575 mm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang: Tiefbrunnenpumpe mit 20 m Kabel, Schaltbox mit Motorschutz sowie Netzschalter · 20 m Seil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1210395-2R	179.99 149.99

**Flachsaugende Klarwasserpumpe mit Aquasensor 400 W**

- Max. Fördermenge 7000 l/h
- Max. Förderhöhe 7 m
- Flachsaugend bis 1 mm Restwasserstand
- Mit Aquasensor

Ausstattung: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern · Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm · Zum Anlaufen reicht ein Wasserstand von 5 mm bei manuellen Betrieb und 30 mm bei Automatik ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 7 m · Fördermenge (max.): 7000 l/h · Förderdruck (max.): 0,7 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 400 W · Druckanschluss: 33,25 mm (1") AG · Anschluss: 25,4 mm (1") oder 31,75 mm (1 1/4") · Max. Feststoffgröße: 5 mm · Eintauchtiefe: 7 m · Max. Kabellänge: 10 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja ·

44⁹⁹

Abm.: (L x B x H) 158 x 165 x 263 mm · Gewicht: 3,35 kg · Schutzart: IPX8
Lieferumfang: Klarwasserpumpe mit Aquasensor · Steckverbinder · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1519493-2R	54.99 44.99

Renkforce Hauswasserwerk 1100 W

- Max. Fördermenge 4600 l/h
- Max. Förderhöhe 45 m
- Ansaugtiefe max. 8 m



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Einschließlich Druckspeicher und Manometer · Übertemperaturschutz.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1100 W · Fördermenge (max.): 4600 l/h · Förderhöhe (max.): 45 m · Förderdruck

116⁹³

(max.): 4,5 bar · Selbstansaugend bis: 8 m · Sauganschluss: 30,3 mm (1") IG · Druckanschluss: 30,3 mm (1") IG · Max. Kabellänge: 1 m
Lieferumfang: Hauswasserwerk · Druckschalter · Manometer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1712593-2R	116.93

Schmutzwasserpumpe 1100 W

- Max. Fördermenge 15500 l/h
- Max. Förderhöhe 10,5 m
- Max. Feststoffgröße 35 mm

Ausstattung: Betriebsspannung: 230V / 50Hz · Leistung (P1): 1100W · Anschlussgewinde Pumpe: 50,8mm (1 3/4") IG · Kabellänge: 10m · Schutzart: IPX8 · Überlastungsschutz

Technische Daten: Förderhöhe (max.): 10,5 m · Fördermenge (max.): 15500 l/h · Förderdruck (max.): 1,05 bar · Betriebsspannung: 230 V · Leistungsaufnahme (P1): 1100 W · Druckanschluss: 50,8 mm (1 3/4") IG · Max. Feststoffgröße: 35 mm · Eintauchtiefe: 7 m · Schwimmer-Schalter: Ja · Abm.: (Ø x H) 165 mm x 315 mm · Schutzart: IPX8
Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe · L-förmiges Rohrstück · Schlauchanschluss · Bedienungsanleitung.

68²³

Best.-Nr.	St. €
1526586-2R	68.23

Solar Tiervertreiber

- Mit PIR-Bewegungsmelder
- Intervall-Frequenz 19,5 bis 31,5 kHz und Lichtsignal
- Lichtsignal zur visuellen Vertreibung



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Frequenzen einstellbar · Mit PIR-Bewegungsmelder · Witterungsbeständig · Lichtsignal mittels 3 blinkenden LEDs zur visuellen Vertreibung · Für den Menschen nicht hörbar · 3x Mignon Akku im Lieferumfang · Akkus können

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

im Gerät über USB geladen werden · Wandmontage möglich.

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Multifrequenz · Wirkungsbereich: 100 m² · Erfassungswinkel: 110 ° · Stromversorgung: Solarzelle · Abm.: (B x H x T) 91 x 380 x 65 mm.
Lieferumfang: Tiervertreiber · Erdspeiß · Akkus · Klinkenbuchse · USB-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1552958-2R	25.33

25³³**Wühlmausfrei 3er-Set**

- Ohne chemische Stoffe
- Der Problemlöser gegen Wühlmaushügel
- Wirksam auf Flächen bis 835 m²

26³¹

Technische Daten: Geeignet für: Außen · Funktionsart: Vibration · Wirkungsbereich: 835 m² · Taktabstand: 15 s · Gewicht: 190 g · Material: Kunststoff · Abm.: (Ø x L) 57 mm x 380 mm.

Lieferumfang: 3 x Wühlmausfrei · Anleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen (Je Gerät 4 x Mono-Batterie).

Best.-Nr.	Pckg. €
1432718-2R	26.31

ALTERNATIVE STROMVERSORGUNG



CONRAD EMPFEHLUNG

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

Kundenempfehlung:
 ★★★★★
 4,9 von 5 Sternen
 conrad.de ·
 Stand: 17.08.2020



116⁹⁷

Phaesun
Solarmodul Sun Plus 80

- Hochwertige Verarbeitung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen



Ausstattung: Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Witterungsbeständig.
Technische Daten: Spannung (max.): 17,8 V · Nennspannung: 12 V · Kurzschluss-Strom: 4850 mA · Leerlaufspannung: 22,3 V · Gewicht: 6,2 kg · Zellen-Zahl: 36 · Nennstrom: 4490 mA · Wirkungsgrad: 14,6 % · Leistung: 80 Wp · Anschluss: MC-PV-4 · Abm.: (L x B x H) 34 x 806 x 680 mm.
Lieferumfang: Solarmodul · Kabel · Stecker · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1485914-2R	116.97	111.12

Solar-Kleinanlage 20W mit 8Ah Akku

- 20 Wp kristallines Solarmodul mit Alurahmen
- Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss
- Inkl. Laderegler und Akku



Kundenempfehlung:
 ★★★★★
 4,0 von 5 Sternen
 conrad.de ·
 Stand: 17.08.2020

146¹⁷

Ausstattung: Laderegler schützt vor Über- und Tiefentladung · Steckerfertig · Praktische Mehrfachsteckdose für Kleinverbraucher · Mehrfachsteckdose mit 12 V und USB-Anschluss.
Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 8 Ah · Nennspannung: 17,28 V · Technologie: Blei-Gel.

Lieferumfang: 20 Wp Solarmodul · 10 A Laderegler · 12 V / 8 Ah Akku · 12V-Mehrfachsteckdose mit USB-Ladeanschluss · 5 m Kabel für Solarmodul · 2 m Kabel für Akkuanschluss.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
1515679-2R	146.17	138.87

SUNpay® Solaranlage 300

- Senkung ihrer Stromkosten
- Plug & Play - Einfache Montage und geringer Platzbedarf
- Hohe Qualität und effizients

817⁸⁵



Ausstattung: Hohe Stromleistung · Jederzeit erweiterbar · 60 Hocheffiziente polykristalline Siliziumsolarzellen · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Robust und langlebig · Zulassung EN 50438 und VDE-ARN 4105 · Einfache Montage und geringer Platzbedarf · UV-Stabilität · Strukturierte Zellenoberfläche · Gehärtetes Solarglas · Wetterfeste Anschlussdose ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Nennspannung: 31,9 V · Kurzschluss-Strom: 9,85 A · Leerlaufspannung: 40,5 V.
Lieferumfang: Solarmodul AS 300/60 · Wechselrichter SUNpay315 · Montagefertigtes Kabel 5 m für AC-Montage · Universell einsetzbare Halterung aus Edelstahl · AC-Stecker · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 10 à
2233329-2R	817.85	776.96

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.). Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

ELEGANTE ZEITMESSER



Funk-Wanduhr

BASETech

- Ø 30 cm
- Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
- Abdeckung aus Echtglas
- Klassisches Design



1556546

je 12⁶⁶


1556547



1555968

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Gültig für Best.-Nr. 1555968, 1556547

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 300 mm x 56 mm
 · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Gewicht: 619 g · Funktionen: Funk (DCF77) · Anzeige: analog.

Best.-Nr.	Gehäusefarbe	St. €
1556546-2R	Silber	12.66
1555968-2R	Schwarz	12.66
1556547-2R	Weiß	12.66

IHR ONLINE-VORTEIL



Viele weitere stilvolle Wand-Uhren aber auch Armbanduhren, Timer und Uhren-Zubehör

finden Sie unter:
conrad.de/uhren

Funk-Wanduhr schwarz

BASETech

- Ø 30 cm
- Exakte Uhrzeit durch DCF77-Funksignal
- Abdeckung aus Echtglas
- Klassisches Bahnhofdesign


14⁶¹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Abm.: (Ø) 300 mm · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Funktionen: Funk (DCF77) · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 613 g · Anzeige: analog.

Best.-Nr.	St. €
1661720-2R	14.61

Funk-Wanduhr HD-WRCL135 mit LC-Display

- Ø 32 cm
- LCD-Datumsanzeige
- Sommerzeitsymbol im LCD
- DCF77 Zeitempfang


24³⁶

Ausstattung: Funk-Empfang (DCF-77) · Manuelle Zeiteinstellung möglich · Wochentag in 7 Sprachen (de, fr, gb, it, es, nl, dk) · Sommerzeitsymbol im LCD

Technische Daten: Abm.: (Ø x T) 32 cm x 4,5 cm · Innentemperatur: -9,9 bis +60 °C · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß · Gehäusefarbe: Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Gewicht: 896 g · Funktionen: Wochentag · Funk (DCF77) · Datum · Anzeige: digital · analog.

Best.-Nr.	St. €
1344640-2R	24.36



/// LICHT

SERVICE-TIPP

Conrad Connect

Grenzenlose Möglichkeiten mit der Automationstechnologie und den intelligenten Services von Conrad Connect.

conrad.de/conradconnect

Licht

128

Innenbeleuchtung	129 - 131	Leuchtmittel	136 - 137
Außenbeleuchtung	132 - 133	Taschen- & Stirnlampen	138 - 141
Intelligentes Licht	134 - 135		

CONRAD EMPFEHLUNG**KOMFORTABEL LEBEN UND GLEICHZEITIG ENERGIESPAREN****43⁸⁶**

● steinel

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 L

- Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

Technische Daten: Bauform: Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · LED · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Schutzklasse: II · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (Ø x H) 27,5 cm x 9,5 cm · Leistung: 1 x 60 W.

Lieferumfang: Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Best.-Nr.	St. €
400511-2R	43.86

LED-Einbauleuchte Coin Slim 3er Set 

- 3er-Set
- Dimmbar
- Schwenkbar



1530173



1530105

ab 69⁹⁹

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform: Rund · Schutzglas: satiniert

· Besonderheiten: Schwenkbar · Dimmbar · Schwenkbereich max.: 50 ° · Einbau-Ø: 6,8 cm · Einbautiefe: 4,5 cm · Außen-Ø: 8,4 cm · Schutzart: IP23 · Schutzklasse: II · Material: Aluminium · Leistung: 3 x 6,8 W.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1530173-2R	Aluminium (gebürstet)	71.99 69.99
1530105-2R	Weiß (matt)	70.19

IHR ONLINE-VORTEIL

Viele weitere Einbauleuchten, nützliche Tipps und Zubehör

finden Sie unter:
conrad.de/licht

EBL Set Cole Coin 3StepDim LED 3x6,5W 2700K 3er Set

- Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
- Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- Für den 230V-Direktanschluss

49⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Energieeffizienzklasse: n.rel · Besonderheiten: Dimmbar · Einbau-Ø: 80 mm · Einbau-Länge: 80 · Einbautiefe: 70 mm · Außen-Ø: 88 · Schutzart: IP44 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Schwarz · Gold · Abm.: (Ø) 88.00 mm · Leistung: 3 x 6,5 W.

Best.-Nr.	St. €
2181372-2R	51.99 49.99

CONRAD EMPFEHLUNG

FÜR RÄUME MIT ERHÖHTER LUFTFEUCHTIGKEIT



1583286



1583283



MÜLLER LICHT

LED Feuchtraum-Wannenleuchte Aqua-Promo

- 1- oder 2-flammig
- Inkl. Leuchtmittel

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: G13 · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · PC.

ab **14⁶¹**

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 17.08.2020



1583286



1583283

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung	St. €
1583286-2R	156 x 11.5 x 8.6 cm	2 x 22 W	35.08
1583283-2R	120 x 7.2 x 8.6 cm	1 x 18 W	14.61

LED-Unterbauleuchte Linear Turn



- Warm-Weiße LED
- Schwenkbar
- Erweiterbar auf bis zu 10 Leuchten

19⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Stromversorgung: netzbetrieben · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Erweiterbar · Schwenkbar · Schutzklasse: II ·

Schutzart: IP20 · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Gewicht: 318 g · Abm.: (L x B x H) 357 x 6 x 2.4 cm · Leistung: 1 x 6 W
Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2178266-2R	22.99 19.99

LED-Deckenleuchte VT-8-20



- Tageslicht-Weiße LED

974



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K · Leuchtfarbe: Tageslicht-Weiß · Schutzart: IP20 · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 60 x 7.41 x 2.44 cm · Leistung: 1 x 20 W.
Lieferumfang: LED-Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1841568-2R	9.74	9.64

Hinweis: Bei diesem Sperrgutartikel fällt je Artikelposition ein Zuschlag an. Bei Sperrgut 1: 7,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 2: 9,99 € (inkl. MwSt.), bei Sperrgut 3: 49,99 € (inkl. MwSt.). Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

LED-Deckenleuchte 9 W 

- MEDO 40, Deckenleuchte, LED, 3000K, schwarz, 1-10V

**167⁷¹****Technische Daten:**

Betriebsspannung: 230 V
 · Leuchtmittel-Typ: LED
 · Sockel: LED fest eingebaut
 · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
 · Leuchtfarbe: Schwarz
 · Schutzklasse: I
 · Herstellerfarbe: Schwarz
 · Material: Aluminium · Stahl · Acrylglas
 · Abm.: (Ø x H) 38 cm x 12 cm
 · Leistung: 29 W.
Lieferumfang: LED-Treiber inkl.
Hinweis: Pendelset exkl., längere Abhängung auf Anfrage.

Best.-Nr.	St. €
1678938-2R	167.71

FLATT POLE 65, Outdoor 

- Lichtfarbe schaltbar



Anwendungsbeispiel

**165⁷⁰**

Technische Daten: Betriebs-
 spannung: 230 V · Leuchtmittel-
 Typ: LED · Sockel: LED fest
 eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin):
 3000/4000K wechselbar ·
 Leuchtfarbe: Warm-Weiß ·
 Schutzart: IP65 · Herstellerfarbe: Braun · Material:
 Aluminium · Abm.: (B x H x T) 180 x 650 x 45 mm ·
 Leistung: 9,7 W

Best.-Nr.	St. €
2253902-2R	165.70

LED-Pendelleuchte

- ANELA, Pendelleuchte, LED, 3000K, weiß



Anwendungsbeispiel

**107²²**

ANELA verfügt über einen Reflektor welcher in mehreren Farben unterschiedliche Lichtströme erzeugt.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V ·
 Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut
 · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Weiß ·
 Abstrahlwinkel: 28 ° · Pendellänge (max.): 150 cm
 · Schutzklasse: I · Herstellerfarbe: Weiß · Material:
 Aluminium · Abm.: (Ø x H) 8,4 cm x 27 cm · Leistung:
 11 W.

Best.-Nr.	St. €
1679066-2R	107.22

ESKINA SPOT SENSOR, Outdoor Wand- und Deckenaufbauleuchte 

- Lichtfarbe schaltbar



Anwendungsbeispiel

**180³³**

Abb. ähnlich

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V ·
 Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut ·
 Lichtfarbe (Kelvin): 3000/4000K wechselbar · Leucht-
 farbe: Warm-Weiß · Kalt-Weiß · Schutzart: IP65 · Her-
 stellerfarbe: Anthrazit · Material: Aluminium · Abm.:
 (L x B x H) 138 x 138 x 223 mm · Leistung: 14,5 W.

Best.-Nr.	St. €
2253888-2R	180.33

THEO PATHLIGHT, double, LED Outdoor Stehleuchte **170⁵⁸**

Anwendungsbeispiel




Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V ·
 Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: GU10 · Besonderhei-
 ten: Schwenkbar · Schutzklasse: I · Schutzart: IP44
 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Aluminium ·
 Abm.: (B x H x T) 210 x 725 x 180 mm · Leistung: 7 W

Best.-Nr.	St. €
2253953-2R	170.58

ABRIDOR SENSOR, Outdoor LED Wandaufbauleuchte 

- Lichtfarbe schaltbar

197²⁰

Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V ·
 Leuchtmittel-Typ: LED · Erfassungswinkel horizontal:
 120 ° · Erfassungsweite max.: 9 m · Einstellbare
 Leuchtdauer min.: 5 s · Einstellbare Leuchtdauer
 max.: 10 min · Besonderheiten: Inkl. Bewegungs-
 melder · Schutzart: IP54 · Herstellerfarbe: Anthrazit ·
 Material: Aluminium · Abm.: (B x H x T) 140 x 160 x
 175 mm · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Kalt-Weiß · Licht-
 strom Gesamt: 750 lm · Leistung: 14 W.

Best.-Nr.	St. €
2253904-2R	197.20

LED-Außenwandleuchte Cremona



ab **62³⁸**



2250899



1341928



Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Schutzart: IP54 · Herstellerfarbe: Anthrazit.

Best.-Nr.	Leistung	St. €
2250899-2R	3 x 3 W	93.57
1341928-2R	2 x 3 W	62.38

LED-Außenwandleuchte Chieri



je **55⁹⁹**



1680403



2001860



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Schutzart: IP54.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Leistung	St. €
1680403-2R	Anthrazit	6 x 1 W	55.99
2001860-2R	Weiß	6 x 1.33 W	65.99 55.99

LED-Außenwandleuchte Pavia



je **121⁸⁴**



2250902



2250905

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED fest eingebaut · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Lichtstrom pro Lichtquelle: 200 lm · Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Schutzart: IP54 · Material: Aluminium · Glas · Abm.: (L x B x H) 16.5 x 8 x 11.5 cm · Leistung: 4 x 3 W.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
2250902-2R	Anthrazit	121.84
2250905-2R	Weiß	121.84

Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Fano



ab **59⁹⁹**



Anwendungsbeispiel



2250891

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: E27 · Besonderheiten: Drehbar · Schwenkbar · Dimmbar · Drehbereich max.: 270 ° · Schwenkbereich max.: 90 ° · Schutzart: IP54 · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Aluminium · Acryl · Abm.: (L x B x H) 21 x 21.5 x 21.5 cm · Leistung: 1 x 25 W.

Best.-Nr.	Produkt-Art	St. €
2250891-2R	Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder	83.99 79.99
2250910-2R	Außenwandleuchte	63.99 59.99

Außenwandleuchte Napoli



ab **50⁶⁸**



2250906



2250895



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Besonderheiten: Dimmbar · Schutzart: IP44 · Material: Stahl · Glas · Abm.: (Ø x H) 30.5 cm x 30.5 cm · Leistung: 1 x 60 W

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
2250906-2R	Rost	54.58
2250895-2R	Verzinkt	50.68

Außenwandleuchte Brindisi



• 1-flammig

116⁹⁷



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: E27 · Schutzart: IP54 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Glas · Abm.: (L x B x H) 13 x 12 x 26 cm · Leistung: 1 x 20 W.

Lieferumfang: Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2250916-2R	116.97

MARKENSHOP

Weitere Produkte von Konstsmide finden Sie unter

conrad.de/konstsmide



AUSSENBELEUCHTUNG? ABER SICHER! FLUTLICHTER VON LEDVANCE



ENDURA® PRO FLOOD TRACE

Das Sicherheitsbedürfnis vieler Kunden wächst. Unsere neueste Antwort: die Außenleuchte ENDURA® PRO Flood Trace. Die Leuchte folgt dir jetzt auf Schritt und Tritt, denn mit ihrem automatisch drehenden Leuchtenkopf folgt der Lichtschein Personen und beleuchtet jederzeit den Weg in Eingangsbereichen, Einfahrten oder auf Terrassen.

Conrad-Artikelnummer: 2282557-2R, EUR 129,00

Erhältlich ab Oktober 2020



SMART OUTDOOR WIFI FLOOD CAMERA

Mit dieser Außenleuchte gibt es nun auch eine smarte Variante des Floodlights. Steuerbar per App ist sie auch mit Google Chromecast und Amazon Echo Show kompatibel. Mit der integrierten HD Live Ansicht Kamera, dem Audio-Microphon und der eingebauten Sirene mit Alarmfunktion lässt sie keine Wünsche hinsichtlich deiner Sicherheitsbedürfnisse offen.

Conrad-Artikelnummer: 2282556-2R, EUR 229,00

Erhältlich ab Oktober 2020

UNSERE TOPSELLER ENDURA FLOOD

ENDURA FLOOD SENSOR 50W 840 DG

Leistung: 10 - 150 W
Licht: 800 - 13200 lm
Lichtfarbe: 4000 K, CRI 80
Lebensdauer: 25,000 h
Umgebung: -20...+45°C IP65 (IP44 Sensor)
Anpassbarer Tageslicht und Präsenz (Infrarot)
Sensor mit 2-9m Erfassungsradius.
Auch mit weißem Aluminiumgehäuse mit/ohne
Sensor in Kalt-/Warmweiß erhältlich

Conrad-Artikelnummer: 2138423-2R, EUR 49,00



ENDURA FLOOD 50W 830 WT

Leistung: 10 - 50 W
Licht: 800 - 4500 lm
Lichtfarbe: 3000 K, CRI 80
Lebensdauer: 25,000 h
Umgebung: -20...+45°C, IP65 (IP44 Sensor)
Hartglascover mit halbmattiertem Finish,
sehr homogene Beleuchtung.
Auch mit dunkelgrauem Aluminiumgehäuse
mit/ohne Sensor in Kalt-/Warmweiß erhältlich

Conrad-Artikelnummer: 2178238-2R, EUR 35,00



LEDVANCE ist 2016 aus dem OSRAM Geschäftsbereich für Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen und ist eines der weltweit führenden Lichtunternehmen. Das innovative Produktportfolio besteht aus intelligenten Lichtlösungen für Smart Home sowie dekorativen, modernen und funktionalen LED-Leuchten. Traditionelle Leuchtmittel und LED-Lampen in Marke OSRAM komplettieren das hochwertige Sortiment.

CONRAD EMPFEHLUNG

NUTZE DAS KOMPLETTE SPEKTRUM EINES SMARTEN LICHTSYSTEMS

PHILIPS

Lighting

ab **18⁵²**

Gültig für Best.-Nr. 2160726

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020



Anwendungsbeispiel

Philips Lighting Hue LED-Leuchtmittel

Technische Daten: Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Lichtstrom pro Lichtquelle: 600 lm · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 2100 K ·

Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 7 W.

Best.-Nr.	Bauform	St. €
2160725-2R	Glühlampenform	18.52
2160726-2R	Globeform	28.26

MARKENSHOP

Weitere Produkte von hue finden Sie unter

conrad.de/hue




Philips Hue Bluetooth GU10 5 W Weiß

PHILIPS
Lighting

- Leuchtfarbe: Weiß
- Sofortige Steuerung via Bluetooth
- 2er Set



Google Assistant
amazon alexa



Anwendungsbeispiel

40⁹³



Ausstattung: 2 Erweiterungslampen · Bluetooth · Alle Weißtöne · Passend in jede Leuchte mit GU10 Lampenfassung für entspanntes Aufwachen.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20 · Leistung: 5 W
Lieferumfang: 2 Erweiterungslampen GU10
Hinweis: Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Best.-Nr.	St. €
2160732-2R	40.93

Hue LED-Leuchtmittel White and Color Ambiance E27 9 W RGBW

PHILIPS
Lighting

- Leuchtfarbe: RGBW
- Sofortige Steuerung via Bluetooth
- 2er Set



Google Assistant
amazon alexa



Anwendungsbeispiel

93⁵⁷



Ausstattung: 2 Erweiterungslampen · Bluetooth · 16 Millionen Farben · Alle Weißtöne · Passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung.
Technische Daten: Bauform: Glühlampenform · Betriebsspannung: 230 V · Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Basisstation: Erforderlich · Schutzart: IP20 · Leistung: 9 W.
Lieferumfang: 2 Erweiterungsleuchtmittel Color E27
Hinweis: Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Best.-Nr.	St. €
2160731-2R	93.57

Philips Hue Zwischensteckdose smart plug

PHILIPS
Lighting

- Einbindung nicht smarter Geräte in Hue
- Sofortige Steuerung via Bluetooth®



Google Assistant
amazon alexa



Anwendungsbeispiel

28²⁶

Kundenempfehlung:

★★★★★

4,5 von 5 Sternen

conrad.de

Stand: 17.08.2020



Ausstattung: Unbegrenzte Flexibilität: Macht jede Lampe mit Hue steuerbar · Komplettiert das Zigbee Netzwerk: bindet Ihre Lampen in Routinen und Timer ein und koppelt sie mit Sensoren und Schaltern · Kompakte Größe · schnell eingesteckt und sofort einsatzbereit!
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 100 g · Basisstation: Erforderlich
Lieferumfang: Hue Funksteckdose · Anleitung.
Hinweis: Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
2160764-2R	28.26	27.98

Müller Licht tint LED-Leuchtmittel



Anwendungsbeispiel

MÜLLER LICHT



1715360



1715379

ab **15⁵⁹**

Technische Daten: Bauform: Glühlampenform · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Durchmesser: 60 mm · Länge: 120 mm · R_a: 80 Ra · Basisstation: Erforderlich.

Best.-Nr.	Energieverbrauch	Leuchtfarbe	Leistung	Mindestbestellmenge (St.)	St. €
1715360-2R	10 kWh/1000h	RGBW	9.5 W	1	23.39
1715379-2R	9 kWh/1000h	Warm-Weiß, Neutral-Weiß, Kalt-Weiß	9 W	1	15.59

Hinweis: Kompatibel mit Philips Hue*, Amazon Alexa* und Conrad Connect* · *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos finden Sie unter www.mueller-licht.de/tint/kompatibilitaet/

Müller Licht tint LED-Leuchtmittel-Starter-Set E27 9.5 W

MÜLLER LICHT

- Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa und Conrad Connect
- Lebensdauer ca. 25000 h
- Leuchtfarbe: RGBW



56⁵³



Technische Daten: Bauform: Glühlampenform · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E27 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Durchmesser: 60 mm · Länge: 120 mm · R_a: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGBW · Leistung: 9.5 W.

Lieferumfang: 2 x E27 RGBW Leuchtmittel · Fernbedienung.

Best.-Nr.	Paar €
1715358-2R	56.53

Müller Licht tint LED-Leuchtmittel E14 6 W

MÜLLER LICHT

- Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa und Conrad Connect
- Leuchtfarbe: RGBW



WORKS WITH amazon alexa



23³⁹

Technische Daten: Bauform: Kerzenform · Abstrahlwinkel: 300 ° · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: E14 · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Durchmesser: 38 mm · Länge: 110 mm · R_a: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 6 W.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1991911-2R	23.39	23.15

Müller Licht tint LED-Leuchtmittel GU10 6 W

MÜLLER LICHT

- Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa und Conrad Connect
- Leuchtfarbe: RGBW



WORKS WITH amazon alexa



22⁴¹

Technische Daten: Bauform: Reflektor · Abstrahlwinkel: 40 ° · Betriebsspannung: 230 V · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Lebensdauer circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Energieverbrauch: 6 kWh/1000h · Durchmesser: 50 mm · Länge: 61 mm · R_a: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Leistung: 6 W.

Best.-Nr.	St. €
1991919-2R	22.41

Müller Licht tint LED-Stripe Leuchtmittel 18 W

MÜLLER LICHT

- Kompatibel mit Philips Hue, Amazon Alexa und Conrad Connect
- Leuchtfarbe: RGBW



WORKS WITH amazon alexa



48⁶⁹



Technische Daten: Abstrahlwinkel: 120 ° · Betriebsspannung: 230 V · Lebensdauer circa: 25000 h · Länge: 3000 mm · Leuchtfarbe: RGBW · Basisstation: Erforderlich · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Schutzart: IP20 · Leistung: 18 W.

Best.-Nr.	St. €
2228298-2R	48.69

**3er Set 9W E27 LED
Glühlampenform
EEK: A+ (A++ - E)**



- Ersatz für 60 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 3er Set



584

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1404240-2R	5.84	5.78

**E27 Glühlampenform
LED 5er Set
EEK: A++ (A++ - E)**



- Ersatz für 60 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 5er Set



1169

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 7 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 7 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 105 mm · Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1646076-2R	11.69	11.57

**10er Set 4,5W GU10
LED Reflektoren
EEK: A+ (A++ - E)**



- Ersatz für 50 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 10er Set



1999

Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1559613-2R	21.99 19.99	19.99

**G4 Spezialform
LED 5er Set
EEK: A++ (A++ - E)**



- Ersatz für 20 W
- Lebensdauer circa: 15000 h
- 5er Set



1169

Technische Daten: Sockel : G4 · Leistung: 1.8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 200 lm · Entspr. Leistung: 20 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 2 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 36 mm · Durchmesser: 14 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1646094-2R	11.69	11.57

**G9 Spezialform
LED 5er Set
EEK: A++ (A++ - E)**



- Ersatz für 30 W
- Lebensdauer circa: 10000 h
- 5er Set



1559

Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 2.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 320 lm · Entspr. Leistung: 30 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 52 mm · Durchmesser: 15 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 2 à
1646096-2R	15.59	15.43

**GU5.3 Reflektor
LED EEK: A+ (A++ - E)**



- Ersatz für 20 W
- Lebensdauer circa: 15000 h



340

Technische Daten: Sockel : GU5.3 · Leistung: 2.90 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 230 lm · Entspr. Leistung: 20 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 46 mm · Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1784189-2R	3.40	3.37

E14 Reflektor LED EEK: A++ (A++ - E)

- Ersatz für 40 W
- Lebensdauer circa: 15000 h

487



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Sockel : E14 · Leistung: 2.8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 210 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · Zündzeit: 0.10 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung:

230 V · Länge: 84 mm · Durchmesser: 50 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra.

Best.-Nr. St. € ab 2 à

1710372-2R	4.87	4.82
------------	------	------



Anwendungsbeispiel

R7s Stabform LED EEK: A++ (A++ - E)

- Ersatz für 125 W
- Lebensdauer circa: 25000 h
- dimmbar



1559

Technische Daten: Sockel : R7s · Leistung: 15 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 2000 lm · Entspr. Leistung: 125 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 15 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 118 mm · Durchmesser: 29 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1559672-2R	15.59	15.43

G13 Röhrenform LED 16.2 W Neutralweiß EEK: A+ (A++ - E)

- Betrieb am KVG, VVG
- Lebensdauer circa: 30000 h
- Länge: 1200 mm



681

Technische Daten: Sockel : G13 · Leistung: 16.2 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1700 lm · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Lichtfarben-Bereich: 4000 K · Abstrahlwinkel: 160 ° · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 17 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Schaltungen: 200000 · Zündzeit: 0.50 s · Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 0.50 s · Leistungsfaktor: 0.90 · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 1200 mm · Durchmesser: 26 mm · Typ: T8 · Betrieb am: KVG · VVG · Temperaturbereich: -20 bis 45 °C · Ø: 26 mm · Max. Temperatur: 45 °C · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Min. Temperatur: -20 °C · Leistung: 16.2 W.

Lieferumfang: LED- Röhre · LED-Röhren-Starter.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
1559706-2R	6.81	6.75

GU10 Reflektor LED EEK: A+ (A++ - E)



- Ersatz für 35 W
- Lebensdauer circa: 30000 h

097



Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 400 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Ausführung: matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 3000 K · Energieeffizienzklasse: A+ (A++ - E) · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 30000 h · Zündzeit: 1.00 s · Betriebsspannung: 230 V · Abstrahlwinkel: 110 ° · Temperaturbereich: -25 bis 50 °C.

Best.-Nr.	St. €	ab 2 à
2104995-2R	-.97	-.96

SERVICE-TIPP



24-Stunden-Standard-Lieferung

Wir liefern Ihre bestellte Ware von heute auf morgen. Deutschlandweit und gegen einen geringen Aufschlag.

Mehr Infos unter:
conrad.de/lieferung

IHR ONLINE-VORTEIL



Die ganze Warengruppe auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplette Sortiment, alle Neuheiten und tagesaktuelle Preise.

conrad.de/licht

SERVICE-TIPP

Beschaffungsservice

Sie vermissen einen Artikel? Wir beschaffen jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen und internationalen Lieferanten.

Mehr Infos unter:
conrad.de/beschaffungsservice

Ledlenser P7R Core **NEU**



99⁹⁰

-  FLEX SEALING TECHNOLOGY
-  ADVANCED FOCUS SYSTEM
-  MAGNETIC CHARGE SYSTEM

 1400 lm¹
 300 m¹
 90 h¹



03 Ladestand

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Handschlaufe, Magnetladekabel

- 01 – Leichtes elegantes Aluminiumgehäuse
- 02 – Smart Light Technology – programmierbare Lichtfunktionen
- 03 – Magnetic Charge System – bequemes Aufladen des Akkus
- 04 – Multi-Core Optics – neue Linsen-Struktur für ein homogenes Lichtbild
- 05 – Flex Sealing Technology – Extrem hoher Schutz vor Staub/Wasser (IP68)
- 06 – Advanced Focus System – stufenlose Fokusfunktion
- ▶ Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum

Ledlenser P7R Work **NEU**



129,-

-  FLEX SEALING TECHNOLOGY
-  MULTI-CORE OPTICS
-  NATURAL LIGHT >90 CRI / 4.000 K

 1200 lm¹
 240 m¹
 60 h¹



03 | 10 Intelligent Clip

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Ladestation, Gürteltasche, Handschlaufe, Intelligent Clip, Magnetladekabel, USB Power Adapter

- Die P7R Work verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Features für den Arbeitsbereich**
- 08 – Schutzelemente an Frontglas und Standfuß, dadurch extrem rutschfest
 - 09 – Perfekt zum Arbeiten – hohe Farbwiedergabe, neutralweißes, konstantes und flickerfreies Licht (CRI-Wert 90)
 - 10 – Weißes Hilfslicht zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
 - 11 – Robuste Ladestation, auch zur Montage im Fahrzeug geeignet

Ledlenser P2R Core **NEU**

24⁹⁰



 120 lm¹
 65 m¹
 5 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Ultrakompakte Lampe: 36 g (inkl. Akku)
- Praktischer Clip zum Anstecken
- Wiederaufladbar per Micro-USB am Akku
- Stufenlos fokussierbar

Die P2R Work ist online verfügbar.
Best.-Nr. 2281050-2R

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Taschenclip, USB-Kabel

Ledlenser P4R Core **NEU**

34⁹⁰



 200 lm¹
 90 m¹
 25 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Kleine, leichte, leistungsstarke Stiftlampe: 55 g (inkl. Akku)
- Praktischer Clip zum Anstecken
- Stufenlos fokussierbar

Die P4R Work ist online verfügbar.
Best.-Nr. 2281052-2R

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Taschenclip, USB-Kabel

Ledlenser P5R Core **NEU**

59⁹⁰



 500 lm¹
 250 m¹
 25 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Kompakt und leistungsstark: 106 g (inkl. Akku)
- Stufenlos dimm- und fokussierbar
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser IP68
- Magnetic Charge System – einfach aufzuladen

Die P5R Work ist online verfügbar.
Best.-Nr. 2281054-2R

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Schlaufe, Magnetladekabel

Ledlenser P6R Core **NEU**

79⁹⁰



 900 lm¹
 240 m¹
 95 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Multi-Core Optics für ein optimales Lichtbild
- Magnetic Charge System – einfach aufzuladen

Die P6R Work ist online verfügbar.
Best.-Nr. 2281056-2R

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Schlaufe, Magnetladekabel

Best.-Nr.	Artikel	Lichtstrom (min-max) ¹	Leuchtwerte (min-max) ¹	Leuchtdauer (min-max) ¹	Stromversorgung	Länge/Gewicht	St. €
2281010-2R	P2R Core	15 - 120 lm	15 - 65 m	0,5 - 5 h	akkubetrieben	103 mm/36 g (inkl. Akku)	24,90
2281051-2R	P4R Core	15 - 200 lm	15 - 90 m	1,5 - 25 h	akkubetrieben	150 mm/55 g (inkl. Akku)	34,90
2281053-2R	P5R Core	15 - 500 lm	40 - 250 m	1 - 25 h	akkubetrieben	123 mm/106 g (inkl. Akku)	59,90
2281055-2R	P6R Core	15 - 900 lm	25 - 240 m	2 - 95 h	akkubetrieben	151 mm/170 g (inkl. Akku)	79,90
2281058-2R	P7R Core	15 - 1400 lm	15 - 300 m	2 - 90 h	akkubetrieben	158 mm/202 g (inkl. Akku)	99,90
2281059-2R	P7R Work	15 - 1200 lm	15 - 240 m	2 - 60 h	akkubetrieben	170 mm/219 g (inkl. Akku)	129,00
2281057-2R	P7 Core	40 - 450 lm	100 - 300 m	1 - 25 h	batteriebetrieben	130 mm/175 g (inkl. Bat.)	69,90

INNOVATIVE TECHNIK IM FOKUS: DIE NEUE H-SERIE

Ledlenser H7R Core **NEU**

89⁹⁰



-  FLEX SEALING TECHNOLOGY
-  ADVANCED FOCUS SYSTEM
-  MAGNETIC CHARGE SYSTEM

 1000 lm¹
 250 m¹
 65 h¹

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Magnetladekabel

- 01 – Neues Connecting System für diverse Zubehöre und Anbringungen
- 02 – Flexible Akkubox – austauschbar und horizontal oder vertikal montierbar
- 03 – Magnetic Charge System – Aufladen ohne kleinteilige Steckverbindung
- 04 – Schwenkbarer Lampenkopf – nach oben und nach unten ausrichten
- 05 – Flex Sealing Technology – Extrem hoher Schutz vor Staub/Wasser (IP67)
- 06 – Advanced Focus System – stufenlose Fokusfunktion
- 07 – Wheel Switch – stufenloser Dimmschalter am Lampenkopf

Ledlenser H7R Work **NEU**

119,-



-  FLEX SEALING TECHNOLOGY
-  ADVANCED FOCUS SYSTEM
-  NATURAL LIGHT >90 CRI/4.000 K

 1000 lm¹
 250 m¹
 60 h¹

Lieferumfang: 1 Akkusatz, griffiger Fokussierring, Befestigungsclips, Magnetladekabel, transparentes Silikonband für Helme, Verlängerungskabel

- Die H7R Work verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Features für den Arbeitsbereich:**
- 08 – Schutzelemente an Frontglas und Akku, dadurch besonders robust
 - 09 – Perfekt zum Arbeiten – hohe Farbwiedergabe, neutralweißes, konstantes und flückerfreies Licht (CRI-Wert 90)
 - 10 – Stecker zwischen Akkubox und Kopf für flexible Akkupositionierung
- **Großer Lieferumfang inkl. diverser Befestigungszubehör für prof. Nutzung**

Ledlenser H5 Core **NEU**

49⁹⁰



 350 lm¹
 160 m¹
 20 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Stufenlos dimm- und fokussierbar
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser IP67
- Lampenkopf um 160 Grad schwenkbar
- Connecting System für einheitliche Zubehöre

Lieferumfang: 1 Batteriesatz

Ledlenser H5R Core **NEU**

69⁹⁰



 500 lm¹
 200 m¹
 50 h¹

Die H5R Work ist online verfügbar. Best.-Nr. 2281064-2R

FEATURE-AUSWAHL:

- Stufenlos dimm- und fokussierbar
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser IP67
- Magnetic Charge System - einfach aufzuladen
- Connecting System für einheitliche Zubehöre

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Magnetladekabel

Ledlenser H15R Core **NEU**

159,-



 2500 lm¹
 250 m¹
 80 h¹

Die H15R Work ist online verfügbar. Best.-Nr. 2281068-2R

FEATURE-AUSWAHL:

- Multi-Core Optics für ein optimales Lichtbild
- Stufenlos dimm- und fokussierbar
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser IP67
- Connecting System für einheitliche Zubehöre

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Magnetladekabel

Ledlenser H19R Core **NEU**

199,-



 3500 lm¹
 300 m¹
 20 h¹

FEATURE-AUSWAHL:

- Fusion Beam: individuell regelbares Flood- und Spot-Licht
- Multi-Core Optics für ein optimales Lichtbild
- Hoher Schutz vor Staub und Wasser IP67

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Magnetladekabel

Best.-Nr.	Artikel	Lichtstrom (min-max) ¹	Leuchtwerte (min-max) ¹	Leuchtdauer (min-max) ¹	Stromversorgung	Gewicht	St. €
2281062-2R	H5 Core	15 - 350 lm	30 - 160 m	2 - 20 h	batteriebetrieben	178 g (inkl. Bat.)	49,90
2281063-2R	H5R Core	15 - 500 lm	30 - 200 m	2 - 50 h	akkubetrieben	167 g (inkl. Akku)	69,90
2281065-2R	H7R Core	15 - 1000 lm	25 - 250 m	4 - 65 h	akkubetrieben	259 g (inkl. Akku)	89,90
2281066-2R	H7R Work	15 - 1000 lm	25 - 250 m	4 - 60 h	akkubetrieben	282 g (inkl. Akku)	119,00
2281067-2R	H15R Core	20 - 2500 lm	20 - 250 m	5 - 80 h	akkubetrieben	380 g (inkl. Akku)	159,00
2281069-2R	H19R Core	200 - 3500 lm	80 - 300 m	4 - 20 h	akkubetrieben	374 g (inkl. Akku)	199,00

¹ Messwerte gemäß ANSI FL1 mit weißem Licht in der jeweils genannten Einstellung. Bei Angaben in Form eines Bereichs „Min.-max.“ wird in Bezug auf Lichtstrom (lm) und Leuchtwerte (m) der Bereich von der niedrigsten Einstellung (erster Wert) bis zur hellsten Einstellung (zweiter Wert) genannt, hinsichtlich der Werte zur Leuchtdauer (h) wird der Bereich von der hellsten Einstellung (erster Wert) bis zur niedrigsten Einstellung (zweiter Wert) vermerkt.

CONRAD EMPFEHLUNG

VARTA - INNOVATION, KOMPETENZ UND QUALITÄT



Anwendungsbeispiel

Gültig für Best.-Nr. 868635

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

VARTA LED-Taschenlampen

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung: batteriebetrieben.

Best.-Nr.	Produkt-Art	Material	Leuchtdauer (max.)	Leuchtweite (High)	Lichtstrom (High)	St. €
868635-2R	Taschenlampe	Aluminium	35 h	150 m	170 lm	16.56
1172040-2R	Mini-Taschenlampe	Kunststoff	3.5 h	10 m	12 lm	4.87

ab **4⁸⁷**



868635

1172040

LED-Stirnlampe



- 4 kalt-weiße LEDs
- 2 Leuchtstufen
- Soft Touch Druckschalter



Anwendungsbeispiel



7⁷⁹

Ausstattung: Mit Gummi ummantelte Bauteile für eine maximale Beständigkeit · 2 m falltesterprobt · Verstellbares Kopfband.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (max.): 30 h · Leuchtweite (High): 22 m · Lichtstrom (High): 40 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben.

Lieferumfang: LED-Stirnlampe · Batterien (3 x AAA).

Best.-Nr.	St. €
1423282-2R	7.79

Olight Taschenlampe M2R Warrior



- Extrem robuste Ausführung
- 208 m Leuchtweite, 1500 lm
- Bis zu 25 Tage Laufzeit
- Wasserdicht nach IPX8

9⁷⁴³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Ausstattung: So groß wie ein Permanentmarker · Mit Seitenschalter und Heckschalter bedienbar · Wiederaufladbar · Magnetladefunktion · 6 Leuchtstufen · Stroboskopmodus.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 155 g · Lichtstrom (Low): 1 lm · Leuchtdauer (max.): 600 h · Besonderheiten: mit Stroboskopmodus · Leuchtweite (High): 208 m · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtmittel-Typ: LED · Technologie: Li-Ion · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Schutzart: IPX8 · Lichtstrom (High): 1500 lm.

Lieferumfang: Taschenlampe · Pocket Clip · Handschlaufe · Holster · USB-Magnetkabel · Akku · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1656811-2R	97.43

MARKENSHOP

Weitere Produkte von VARTA finden Sie unter

conrad.de/varta



LED-Taschenlampe S1R Baton



- 3 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
- Kompakt und leicht
- Wasserdicht und extrem robust
- Geladen wird über Magnet-Kontakt

6⁸²³



Ausstattung: Intelligentes Power Management · 5 Leuchtstärken · Blitzlicht-Funktion (Strobe) · Wasserdicht bis 2 m Tiefe · Seitlicher Druckschalter · Staubdicht · Kratz- und bruchfeste Linse · Hohe Griffigkeit · Fallgetestet aus 1,5 m Höhe · Öse für Handschlaufe · Überhitzungsschutz · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolungsschutz · Akku mit minimaler Selbstentladung und langer Lebensdauer.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 89 g · Lichtstrom (Medium): 600 lm · Lichtstrom (Low): 60 lm · Leuchtweite (High): 145 m · Stromversorgung: akkubetrieben · Leuchtdauer (High): 1.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtdauer (Medium): 2.5 h · Material: Aluminium · Leuchtweite (Medium): 100 m · Leuchtweite (Low): 40 m · Leuchtdauer (Low): 3.5 h · Technologie: Li-Ion · Schutzart: IPX8 · Lichtstrom (High): 1000 lm.

Lieferumfang: S1R Baton II · Clip · RCRI23A Li-Ion-Akku · Akkubox · Magnetisches USB-Ladekabel · Handschlaufe · Tragebeutel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1900385-2R	68.23

LED-Taschenlampe T120



- 2 Leuchtmodi und Flacker-Funktion
- Bis zu 140 m Leuchtweite
- Robustes Gehäuse aus Aluminium

9⁷⁴



Ausstattung: 140 Meter Leuchtweite · IPX4 Spritzwassergeschützt · Mit praktischem Clip · 2-Stufen Licht mit Flacker-Funktion.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 116 g · Leuchtweite (High): 140 m · Leuchtdauer (High): 20 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Leuchtdauer (Low): 10 h · Technologie: Alkali-Mangan · Schutzart: IPX4 · Lichtstrom (High): 120 lm.

Lieferumfang: LED-Taschenlampe T120 · 3x AAA Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1628886-2R	9.74

CONRAD EMPFEHLUNG

PRAKTISCH - AM SCHUTZHELM MONTIERBAR



53⁶⁰



LED-Hochleistungstaschenlampe HL 10 EX

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Bipolares Power Management
- Stoßfest und Wasserdicht

Ausstattung: Am Schutzhelm montierbar · Bipolares Power Management · Tauchfähig bis 5 m.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Gewicht: 167 g · Leuchtweite (High): 150 m · Schutzart: IP68 · Lichtstrom (High): 110 lm.
Lieferumfang: Leuchte · 4 x Mignon-Batterien · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
868366-2R	53.60

Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion SL6 LED

- Lichtstrom 170 lm
- Notlichtfunktion
- Staub- und spritzwassergeschützt



180³³

Ausstattung: Staub- und spritzwassergeschützt · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Notlichtfunktion schaltet sich beim Stromausfall ein · Automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Schutzklasse II · IP 54 · Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Gewicht: 1100 g · Leuchtdauer (High): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 170 lm.
Lieferumfang: Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €	ab 5 ä
868365-2R	180.33	167.70

Explosionssgeschützte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion EX SLE 16 Set

- Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion
- Auch für Kfz und LKW



341¹³

Ausstattung: Nach der Richtlinie 94/9/EG, EN 60079-0:2009, EN 50020:2002 und EN 60079-11:2012 und relevanten EM-Vorschriften geprüft · Microprozessor-gesteuerte Leuchtentechnik · Kfz-Zulassung · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · Dauer-, Blink- und Pilotlampenfunktion · Schwenkbarer Leuchtenkopf 110° · Tiefentladeschutz · Dauerladbar · Staubdicht · Spritzwassergeschützt · Wartungsfreier Blei-Gel Akku · 4-stufige Ladezustandsanzeige.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 85 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polyamid · Leuchtdauer (Low): 5 h · Gewicht: 1100 g · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Betriebsspannung: 230 V · 12 V · 24 V · Temperaturbereich: -20 · +40 °C · Leuchtweite (High): 170 m · Schutzart: IP64 · Lichtstrom (High): 180 lm.

Lieferumfang: SLE 16 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
430616-2R	341.13

Arbeits- und Notstromleuchte JobLux PowerLED

- Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Langlebige LED Pilotlampe
- Als Notleuchte einsetzbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Ausstattung: Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse · Intensive und gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches · Langlebige LED Pilotlampe · Elektronisch geregelte Akkulation · Überlade- und Tiefentladeschutz · Als Notleuchte einsetzbar · Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein · 120° schwenkbaren Leuchtkopf · Integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz-Ladung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Signal-Rot · Gewicht: 2600 g · Leuchtdauer (High): 11 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Gewicht Hinweis: inkl. Akku · Leuchtweite (High): 140 m.
Lieferumfang: JobLux · Wandhalterung · Akku · Trageturm · Rote Vorsatzscheibe · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
703783-2R	170.58

LED-Akku-Baustrahler 1500 LED

- 3 Leuchtstärken
- Stoß- und spritzwassergeschützt
- 2 Haftmagnete
- USB-Ausgang

64³³



Ausstattung: 3 Leuchtstärken · 15 W Cree-LED verbaut · Spritzwassergeschützt · Stoßfestes Gehäuse · 2 Haftmagnete · USB-Ausgang · LED-Statusanzeige · Ein-/Aus-Schalter · Wandmontage möglich · Zusammenklappbar · Stabiler Tragegriff.

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 161 x 224 x 169 mm · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Besonderheiten: Akkubetrieb · Integrierte Akku-Ladeanzeige · Mit Schalter · Mit USB-Anschluss · Mit Tragegriff · Schwenkbar · Wandmontage möglich · Zusammenklappbar · Mit Powerbank-Funktion · Mit Magnethalterung · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Gewicht: 850 g · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Schutzart: IP57 · Leistung: 15 W.

Lieferumfang: Baustrahler · Ladenetzteil · Kfz-Ladeadapter · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2201266-2R	64.33

Akku-Taschenlampen MultiLED



868368

ab 54⁵⁸



Anwendungsbeispiel

Gültig für Best.-Nr. 868368

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 17.08.2020

Technische Daten: Gewicht: 152 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Leuchtdauer (max.): 12 h · Leuchtweite (High): 50 m · Stromversorgung: akkubetrieben.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
868368-2R	Schwarz	54.58
868369-2R	Grün	77.97

ALLES UNTER KONTROLLE?


MIT „MEIN KONTO“ HABEN

SIE ALLES IM GRIFF.

FÜR SIE ALLE VORTEILE IHRES ACCOUNTS IN „MEIN KONTO“ ZUSAMMENGEFASST.

- Behalten Sie den Überblick über **aktuelle und abgeschlossene Bestellvorgänge** – mit allen zugehörigen Rechnungen und Gutschriften
- Sehen Sie einfach den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer **Rücksendung** ein
- Stellen Sie schnell und unkompliziert **Merklisten** zusammen, zum Vergleichen oder einfach zum Weiterleiten

Entdecken Sie weitere Vorteile und eröffnen Sie jetzt Ihr persönliches Conrad Kundenkonto in „Mein Konto“ unter conrad.de



DATENSCHUTZ?

NEHMEN WIR GANZ GENAU!

DATENSCHUTZERKLÄRUNG CONRAD ELECTRONIC SE KATALOG

Hinweis Datennutzung: Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau (Kontaktdaten s.u.) benötigt und nutzt Ihre Adress- und Bestelldaten sowie Telefonnummer u. E-Mail für die Vertragsabwicklung (einschließlich Zahlung ggf. über Zahlungsdienstleister u. Versand über Logistikpartner) und für Prüfung und Abwicklung eventueller vertraglicher Garantie- oder gesetzlich geregelter Gewährleistungsfälle. Grundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit b DSGVO.

Wir nutzen Ihre Adressdaten zudem, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche Einwilligung zulässig (Grundlage Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), in Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen an der Pflege der Kundenbeziehung zu eigenen Werbezwecken (z.B. Briefpost-Werbung), wobei Ihnen hierzu ein Widerspruchsrecht zusteht (siehe „Ihre Rechte“).

Hinweis Bonitätsprüfung: Bei Zahlungsverfahren, die für uns aufgrund von Vorleistungen oder Rückbelastungsmöglichkeiten mit Ausfallrisiken behaftet sind (z.B. Rechnungskauf) prüfen wir, gestützt auf unser Interesse uns vor Zahlungsausfällen und Kunden vor Identitätsmissbrauch zu schützen, anhand unserer Daten Ihr aktuelles und bisheriges Bestell- und Zahlungsverhalten uns gegenüber. Wir nehmen zudem bei SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und/oder CRIF Bürgel GmbH, Radlkoflerstraße 2, 81373 München unter Angabe Ihrer Adressdaten und Ihres Geburtsdatums eine Identitätsprüfung und Adressvalidierung vor und erhalten Bonitätsinformationen auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren. Wir verwenden die so erhaltenen Ergebnisse, in die auch Ihre Anschriftendaten einbezogen werden, für die Entscheidung zu den gewünschten Zahlungs- und Liefertooptionen.

Zu Ihrem Widerspruchsrecht siehe mittlere Spalte „Ihre Rechte“.

Wir behalten uns bei Zahlungsproblemen vor, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Daten zu einem nicht vertrags-

gemäßen Verhalten (z.B. ausbleibende Zahlungen) an die Auskunfteien zu übermitteln und die Forderung ggf. an ein Inkassounternehmen zu verkaufen. Die Auskunfteien verwenden die Daten für Bonitätsauskünfte in berechtigten Fällen. Rechtsgrundlage für unsere vorgenannten Prüfungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DSGVO.

Lösung: Die Speicherung erfolgt bis zur Erreichung der angegebenen Zwecke bzw. solange wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung haben. Danach erfolgt eine Löschung, soweit keine anderweitigen Abreden mit Ihnen getroffen wurden oder gesetzliche Archivierungspflichten (z.B. aufgrund Handels- oder Steuerrecht) bestehen. Bei gesetzlichen Archivierungen werden die Daten für sonstige Zugriffe gesperrt.

Ihre Rechte: Sie haben neben den bereits aufgeführten Rechten ein Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf Berichtigung, Ergänzung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung.

Sie haben zudem ein Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn nicht Rechte und Freiheiten Dritter beeinträchtigt werden. Dies gilt für die von Ihnen uns angegebenen Daten, die wir auf Basis einer wirksamen Einwilligung oder zur Eingehung bzw. Erfüllung eines wirksamen Vertrags verarbeitet haben. Die Daten sind Ihnen in einem „strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format“ zu übermitteln, damit Sie diese weiterübermitteln können.

Sie haben ein Recht auf Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung, die wir auf berechnete Interessen stützen. Bei einem Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zur Direktwerbung wird diese Verarbeitung sobald wie möglich gestoppt. Ein Widerspruch gegen andere interessensegestützte Verarbeitungen (z.B. Bonitätsprüfung) kann nur aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, erfolgen, wobei wiederum zwingende überwiegende

schutzwürdige Gründe unsere Weiterverarbeitung rechtfertigen können. Erteilte Einwilligungen können widerrufen werden (Kontaktdaten s.u.). Es entstehen Ihnen keine besonderen Kosten (außer Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers). Widerspruch und Widerruf von Einwilligungen wirken für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in der Vergangenheit bleibt unberührt.

Ein Widerspruch gegen die Bonitätsprüfung kann zur Folge haben, dass wir Ihnen generell nur eingeschränkte Zahlungsmöglichkeiten anbieten können oder einen Vertragsschluss ablehnen.

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz haben oder uns eine Mitteilung zwecks Auskunft, Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten übersenden möchten, so erreichen Sie uns über: datsenschutz@conrad.de

Zudem haben Sie u.a. ein Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns eingegangenen Vertrages erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen.

Ausführlichere Informationen zu unserer Datenverarbeitung und Ihren Rechten können Sie unter den angegebenen Kontaktdaten bei unserem Kundenservice anfordern oder unter conrad.de/datsenschutz.

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Verpackungsgesetz (VerpackG)

Verkaufsverpackungen dürfen nicht in den Restmüll (Mülltonne), sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z.B. Papiertonnen oder gelber Sack) gesammelt und entsorgt werden. Dazu gehören auch unsere Versandkartonagen und Service-Verpackungen (Tragetaschen). Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.

Im Rahmen der Gesetzgebung hat sich Conrad Electronic SE bei der zentralen Stelle (LUCID) registriert.

Die Registrierungsnummer lautet: DE5948962087685

Weitere Informationen finden Sie unter: conrad.de/umweltschutz

ELEKTROGERÄTE-ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG2

Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht über den Restmüll entsorgen. Sie sind verpflichtet, diese bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) oder den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Bei Conrad Electronic können Sie die Sammelstellen in unseren Filialen nutzen.

Die Conrad Electronic-Registrierungsnummer lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 2800178

Weitere Informationen finden Sie unter: conrad.de/umweltschutz

BATTERIEGESETZ

Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)


Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht mehr über den Restmüll erfolgen. Daher sind Verbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe, wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet. **Leere Batterien und Akkus müssen bei sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelsystemen abgegeben werden. Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.**

Darüber hinaus sind wir seit Dezember 2009 beim Umweltbundesamt im Melderegister eingetragen (Nr. 21000797).

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von 7,50 € (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altzelle zurückgegeben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter:

conrad.de/umweltschutz



AGB

Unsere AGB finden Sie online unter: conrad.de/agb

Wählen Sie bequem zwischen Privatkunden und Geschäftskunden AGBs.



HERAUSGEBER/IMPRESSUM

Dieser Katalog ist eine Publikation von: Conrad Electronic SE, 92240 Hirschau

Die Katalogzusammenstellung wurde sorgfältig nach den vorliegenden Unterlagen vorgenommen. Trotzdem kann für Fehler keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten. Für eingesandte Muster übernehmen wir keine Haftung. Alle genannten Preise sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis 04.10.2020.

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau

Geschäftsführende Direktoren:
Werner Conrad (Vorsitzender),
Ralf Bühler, Ales Drabek, Jürgen Groth
Handelsregister: Amtsgericht Amberg HRB 3896
Ust.-Id Nr.: DE31832937

BESTE TECHNIK REDUZIERT?

NUR BIS 20. SEPTEMBER 2020!

% SALE



48,73

37,99



Bosch Home and Garden IXO V Akku-Schrauber inkl. Akku & Zubehör

Technische Daten: 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku · Drehmoment (max.) (weich/hart) 3/4.5 Nm · Schrauben-Ø (max.) 5 mm · Schnelles und einfaches Aufladen dank Micro USB-Anschluss · Ergonomisches Design · Integrierte Power LED: wahlweise als Spot oder Streulicht.

Lieferumfang: Bit-Set 32tlg. · Micro-USB Ladegerät · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1844956-2R	37,99



19,49

15,-



Basetech 1516976 Lötstation analog

Technische Daten: Abmessung LötKolben: Ø 30 x 235 (H) mm · Aufheizzeit bis 150° C ca. 2 Minuten · Aufheizzeit bis 420° C ca. 6 Minuten · Inkl. 2x flexible Krokodillklemmen · Kompakt und leistungsstark · Stufenlose Temperatureinstellung · Schublade für Trockenschwamm.

Lieferumfang: Lötstation mit LötKolben · Ersatz Lötspitze · Lötzinn bleifrei 10g · Trockenschwamm · 2x flexibler Metallarm mit Klemme · 2x Schraube (geliefert mit Alligatorklemme) · 4x Distanzscheibe (geliefert mit Alligatorklemme) · Warnetiketten (Sprachen GB, F, NL, IT, PL) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1516976-2R	15,-



38,98

29,23



VOLTcraft VC55 LCD SE Zweipoliger Spannungsprüfer

Technische Daten: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V · LED- und LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung · Einpolige Phasenprüfung · Drehfeldprüfung · Integrierte Messstellenbeleuchtung.

Lieferumfang: 2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1603401-2R	29,23



574,15

564,40

138 cm
55"



Samsung GU55TU8079 LED-TV

Technische Daten: Bilddiagonale: 138 cm (55 Zoll) · Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D) · Crystal Display · 4K Upscaling dank Crystal Prozessor · Empfang: DVB-T2, HD-Kabel, HD-SAT · Ultra HD (3840 x 2160 pixel) · Smart TV mit integriertem WLAN · Bildverbesserung: 2100 PQI.

Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien): Smart Remote (Schwarz) · Anleitung · Stromkabel.

Best.-Nr.	St. €
2250304-2R	564,40

IHR ZUHAUSE BRAUCHT EIN UPGRADE?

WIR KÖNNEN SMART HOME!

116⁹³

Bedarfsgerechtes Heizen für bis zu 30% Heizkostensparnis

Steuerung per kostenfreier Smartphone-App

homematic IP

Homematic IP Funk Starterkit Heizungssteuerung HmIP-SK1

Das Starterset Heizungssteuerung besteht aus drei Homematic IP Komponenten. Mit diesem Set können Sie von überall aus per Smartphone Ihre Heizung steuern. Erhöhen Sie Ihren Heizkomfort durch individuelles, punktgenaues und bedarfsgerechtes Heizen.

Lieferumfang: Home Control Access Point · Heizkörperthermostat · Fenster- und Türkontakt · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1406559-2R	116.93



KOMFORT UND

SICHERHEIT FÜR

IHR ZUHAUSE?

DAS IST GENAU

UNSER DING!

Mehr Informationen finden Sie ab 14.09.2020
unter conrad.de/smarthome2020

SMARTHOME

FÜR EIN INTELLIGENTES
ZUHAUSE.



CONRAD

BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG (Angebot gilt nicht für Conrad B2B Shop Köln-Hürth), Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau.

conrad.de

VORTEILE? BEI UNS BEKOMMEN

Gültig bis
18.10.2020

SIE GLEICH ZWEI!

**24tlg. Micro (AAA)
Batterieset gratis***



Ab 49,- € Mindesteinkaufswert



Best.-Nr. 650638-2R



10,- € Gutschein*

Ab 99,- € Mindesteinkaufswert



Ihr Vorteilscode zum
Einlösen für beide Vorteile*

* Nur für Privatkunden. 1x pro Kunde. Bitte beachten Sie das jeweilige Gültigkeitsdatum und den jeweiligen Mindesteinkaufswert. Nicht gültig für Artikel der Marken Amazon und Sonos, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/Blu-rays, Bücher und Kundenkarte PLUS+. Nicht mit anderen Vorteils-codes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht. Beim Filialkauf den Vorteilscode an der Kasse vorlegen.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Filialpreise können abweichen. Die AGB finden Sie auf Seite 143 und unter conrad.de. Alle Preise inkl. MwSt. Preisstand: 17.08.2020. Preise gültig bis 18.10.2020. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO sowie Ihr Widerspruchsrecht finden Sie unter conrad.de/datenschutz. Alle Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie im Onlineshop conrad.de auf der Produktdetailseite.